Kaspersky Endpoint Security für Linux

© 2026 AO Kaspersky Lab

Inhalt

Hilfe von Kaspersky Endpoint Security 12.2 für Linux
Über Kaspersky Endpoint Security 12.2 für Linux
- Über die Nutzungsmodi von Kaspersky Endpoint Security
- Lieferumfang
- Hard- und Softwarevoraussetzungen
  - Hardwarevoraussetzungen
  - Softwarevoraussetzungen
  - Unterstützte Versionen von Kaspersky Security Center
  - Unterstützte Versionen von Kaspersky Anti Targeted Attack Platform

Neuerungen
Vorbereitung der Installation von Kaspersky Endpoint Security
Installation und Erstkonfiguration von Kaspersky Endpoint Security
- Installation und Erstkonfiguration des Administrationsagenten von Kaspersky Security Center
- Plug-ins für die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security installieren
  - Web-Plug-in für Kaspersky Endpoint Security installieren
  - MMC-Plug-in für Kaspersky Endpoint Security installieren
- Installation und Erstkonfiguration der Anwendung mithilfe von Kaspersky Security Center
  - Ein Installationspaket in der Web Console erstellen
  - Ein Installationspaket in der Administrationskonsole erstellen
  - Vorbereitung eines Archivs mit Anwendungsdatenbanken zur Erstellung eines Installationspakets mit integrierten Datenbanken
  - Parameter der Konfigurationsdatei "autoinstall.ini"
  - Anwendung für die gemeinsame Ausführung mit Kaspersky Security Center vorbereiten
- Installation und Erstkonfiguration der Anwendung über die Befehlszeile
  - Anwendung über die Befehlszeile installieren
  - Erstkonfiguration der Anwendung im interaktiven Modus
    - Nutzungsmodus auswählen
    - Rolle der virtuellen Maschine festlegen
    - Modus zum Schutz der VDI-Infrastruktur aktivieren
    - Sprachstandard auswählen
    - Endbenutzer-Lizenzvertrag und Datenschutzrichtlinie lesen
    - Endbenutzer-Lizenzvertrag annehmen
    - Akzeptieren der Datenschutzrichtlinie
    - Verwendung von Kaspersky Security Network
    - Benutzer aus privilegierten Gruppen entfernen
    - Einem Benutzer die Administratorrolle zuweisen
    - Typ des Moduls zum Abfangen von Dateioperationen festlegen
    - Automatische SELinux-Konfiguration aktivieren
    - Update-Quelle konfigurieren
    - Allgemeine Proxy-Server-Einstellungen anpassen
    - Update der Anwendungsdatenbanken starten
    - Automatische Updates für die Anwendungsdatenbanken aktivieren
    - Programm aktivieren
  - Erstkonfiguration der Anwendung im automatischen Modus
  - Einstellungen der Konfigurationsdatei für die Erstkonfiguration des Programms
- Zulassungsregeln im SELinux-System konfigurieren
- Anwendung im Betriebssystem Astra Linux im Modus für abgeschlossene Softwareumgebungen starten
- Anwendung im Betriebssystem ALT SP im Modus für geschlossene Softwareumgebungen starten
- Betriebssystem OSnova für die Ausführung der Anwendung konfigurieren

Update einer Vorgängerversion der Anwendung durchführen
- Informationen zum Aktualisieren der Verwaltungs-Plug-ins für Kaspersky Endpoint Security
- Update der Anwendung mithilfe von Kaspersky Security Center durchführen
- Update der Anwendung über die Befehlszeile durchführen
- Besonderheiten beim Festlegen von Parameterwerten während eines Updates der Anwendung

Anwendung deinstallieren
- Informationen zum Deinstallieren der Anwendung und des Administrationsagenten mithilfe von Kaspersky Security Center
- Anwendung über die Befehlszeile löschen
- Administrationsagent über die Befehlszeile deinstallieren

- Deinstallation der Verwaltungs-Plug-ins für Kaspersky Endpoint Security

Lizenzierung der Anwendung
- Über den Endbenutzer-Lizenzvertrag
- Über die Lizenz
- Über das Lizenzzertifikat
- Über den Lizenzschlüssel
- Über den Aktivierungscode
- Über die Schlüsseldatei
- Über das Abonnement
- Vergleich der Anwendungsfunktionen je nach Lizenz
- Anwendung aktivieren und Lizenzschlüssel verwalten
  - App über Kaspersky Security Center aktivieren
  - Lizenzschlüsselverwaltung über die Befehlszeile
- Informationen zu den verwendeten Lizenzschlüsseln anzeigen
  - Informationen zu den Schlüsseln auf einem Gerät über die Web Console anzeigen
  - Informationen zu den Schlüsseln auf einem Gerät über die Verwaltungskonsole anzeigen
  - Lizenz- und Schlüsselinformationen über die Befehlszeile anzeigen

Bereitstellung von Daten
- Daten, die bei Verwendung eines Aktivierungscodes bereitgestellt werden
- Daten, die beim Herunterladen von Updates von den Kaspersky-Update-Servern bereitgestellt werden
- Daten, die bei Verwendung der Anwendung im Light Agent-Modus übertragen werden
- Daten, die an Kaspersky Security Center übertragen werden
- Daten, die beim Klicken auf Links in der Oberfläche der Anwendung bereitgestellt werden
- Daten, die bei der Verwendung von Kaspersky Security Network bereitgestellt werden
- Daten, die bei der Integration mit der Lösung "Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum" bereitgestellt werden
- Daten, die bei der Integration mit der Komponente "Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA)" bereitgestellt werden
- Daten, die bei der Integration mit der Komponente "Kaspersky Network Detection and Response (KATA)" bereitgestellt werden
- Daten, die bei der Integration mit der Lösung "Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform" bereitgestellt werden

Konzept der Anwendungsverwaltung
- Anwendung mithilfe von Kaspersky Security Center verwalten
  - Über die Verwaltungs-Plug-ins für Kaspersky Endpoint Security
  - Über die Richtlinien von Kaspersky Security Center
  - Über die Aufgaben für Kaspersky Endpoint Security, die in Kaspersky Security Center erstellt wurden
  - An Web Console und Cloud Console an- und abmelden
  - Richtlinienverwaltung in der Web Console
    - Richtlinienerstellung in der Web Console
    - Richtlinieneinstellungen in der Web Console ändern
    - Richtlinieneinstellungen in der Web Console
  - Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten
    - Richtlinien mithilfe der Verwaltungskonsole erstellen
    - Richtlinieneinstellungen in der Kaspersky Security Center Verwaltungskonsole ändern
    - Richtlinieneinstellungen in der Verwaltungskonsole
  - Aufgabenverwaltung in der Web Console
    - Aufgabenerstellung in der Web Console
    - Aufgabeneinstellungen in der Web Console ändern
    - Aufgaben in der Web Console starten, beenden, anhalten und fortsetzen
  - Aufgaben in der Verwaltungskonsole verwalten
    - Aufgaben in der Verwaltungskonsole erstellen
    - Aufgabeneinstellungen in der Verwaltungskonsole ändern
    - Aufgaben in der Verwaltungskonsole starten, beenden, anhalten und fortsetzen
- Anwendung über die Befehlszeile verwalten
  - Aktivieren der automatischen Vervollständigung des kesl-control-Befehls (Bash-Vervollständigung)
  - Aufgabenverwaltung über die Befehlszeile
    - Aufgabenliste über die Befehlszeile anzeigen
    - Aufgabenstatus über die Befehlszeile anzeigen
    - Aufgabe über die Befehlszeile erstellen
    - Aufgabe über die Befehlszeile starten, beenden, anhalten und fortsetzen
    - Aufgabe über die Befehlszeile löschen
  - Aufgabeneinstellungen über die Befehlszeile ausgeben
  - Aufgabeneinstellungen über die Befehlszeile bearbeiten
    - Aufgabeneinstellungen mithilfe einer Konfigurationsdatei bearbeiten
    - Aufgabeneinstellungen mithilfe der Befehlszeilenschalter bearbeiten

Standardaufgabeneinstellungen über die Befehlszeile wiederherstellen
Aufgabenzeitplan über die Befehlszeile anpassen
Allgemeine App-Einstellungen über die Befehlszeile verwalten
Allgemeine Anwendungseinstellungen ausgeben
Allgemeine Anwendungseinstellungen ändern
Filter zur Eingrenzung der Abfrageergebnisse verwenden
Anwendungseinstellungen exportieren und importieren
Benutzerrollen über die Befehlszeile verwalten
Liste von Benutzern und Rollen anzeigen
Einem Benutzer eine Rolle zuweisen
Einem Benutzer eine Rolle entziehen
Anwendung starten und beenden
Anwendung mithilfe von Web Console starten und beenden
Anwendung mithilfe der Verwaltungskonsole starten und beenden
App über die Befehlszeile starten und beenden
Informationen zum Schutzstatus des Geräts und zur Programmleistung anzeigen
Schutzstatus des Geräts in der Web Console anzeigen
Schutzstatus des Geräts in der Verwaltungskonsole anzeigen
Informationen über die Ausführung der Anwendung in der Web Console anzeigen
Informationen über die Ausführung der Anwendung in der Verwaltungskonsole anzeigen
Informationen über die Ausführung der Anwendung über die Befehlszeile anzeigen
Statistiken zur Ausführung der Anwendung anzeigen
Statistiken zur Ausführung der Anwendung in der Web Console anzeigen
Statistiken zur Ausführung der Anwendung in der Verwaltungskonsole anzeigen
Liste mit Mountpunkten in der Web Console anzeigen
Liste mit Mountpunkten in der Verwaltungskonsole anzeigen
Statistiken zur Ausführung der Anwendung und Liste mit Mountpunkten in der Befehlszeile anzeigen
Kennzahlen zum Systemzustand sammeln
Datenbanken und Module der Anwendung aktualisieren
Informationen zum Aktualisieren von Datenbanken und Modulen
Informationen zu Update-Quellen und -Szenarien
Datenbanken und Module der Anwendung in der Web Console aktualisieren
Datenbanken und Module der Anwendung in der Verwaltungskonsole aktualisieren
Datenbanken und Module der Anwendung über die Befehlszeile aktualisieren
Update mithilfe von Kaspersky Update Utility
Rollback von Datenbanken- und Modul-Updates durchführen
Schutz vor bedrohlichen Dateien
Schutz vor bedrohlichen Dateien in der Web Console konfigurieren
Fenster "Schutzbereiche"
Fenster zum Hinzufügen des Schutzbereichs
Ausschlüsse aus dem Schutz vor bedrohlichen Dateien
Fenster "Ausschlussbereiche"
Fenster zum Hinzufügen des Ausschlussbereichs
Fenster "Ausnahmen nach Maske"
Fenster "Ausschlüsse nach Bedrohungsname"
Fenster "Ausnahmen nach Prozess"
Fenster "Vertrauenswürdiger Prozess"
Schutz vor bedrohlichen Dateien in der Verwaltungskonsole konfigurieren
Fenster "Untersuchungsbereiche"
Fenster <Neuer Untersuchungsbereich>
Fenster "Untersuchungseinstellungen"
Fenster "Aktion beim Fund einer Bedrohung"
Ausschlüsse aus dem Schutz vor bedrohlichen Dateien
Fenster "Ausschlussbereiche"
Fenster <Neuer Ausschlussbereich>
Fenster "Ausnahmen nach Maske"
Fenster "Ausschlüsse nach Bedrohungsname"
Fenster "Ausnahmen nach Prozess"
Fenster "Vertrauenswürdiger Prozess"
Schutz vor bedrohlichen Dateien über die Befehlszeile konfigurieren
Einstellungen der Aufgabe zum Schutz vor bedrohlichen Dateien
Optimierung der Überprüfung von Netzwerkverzeichnissen

- Besonderheiten der Untersuchung von symbolischen Links und festen Links
- Schadsoftware-Untersuchung.
  - Schadsoftware-Untersuchung in der Web Console
    - Fenster zum Hinzufügen des Untersuchungsbereichs
    - Abschnitt "Untersuchungsbereiche"
    - Fenster "Untersuchungsbereiche"
    - Abschnitt "Ausschlussbereiche"
    - Fenster "Ausschlussbereiche"
    - Fenster zum Hinzufügen des Ausschlussbereichs
    - Fenster "Ausnahmen nach Maske"
    - Fenster "Ausschlüsse nach Bedrohungsname"
  - Schadsoftware-Untersuchung in der Verwaltungskonsole
    - Fenster "Untersuchungsbereiche"
    - Fenster <Neuer Untersuchungsbereich>
    - Fenster "Einstellungen des Untersuchungsbereichs"
    - Fenster "Untersuchungsbereiche"
    - Fenster "Untersuchungseinstellungen"
    - Fenster "Aktion beim Fund einer Bedrohung"
    - Abschnitt "Ausnahmen"
    - Fenster "Ausschlussbereiche"
    - Fenster <Neuer Ausschlussbereich>
    - Fenster "Ausnahmen nach Maske"
    - Fenster "Ausschlüsse nach Bedrohungsname"
  - Schadsoftware-Untersuchung über die Befehlszeile
    - Einstellungen der vordefinierten Aufgabe zur Schadsoftware-Untersuchung
    - Benutzerdefinierte Untersuchung von Dateien und Verzeichnissen über die Befehlszeile
- Untersuchung wichtiger Bereiche.
  - Untersuchung wichtiger Bereiche in der Web Console
    - Fenster zum Hinzufügen des Untersuchungsbereichs
    - Abschnitt "Untersuchungsbereiche"
    - Fenster "Untersuchungsbereiche"
    - Abschnitt "Ausschlussbereiche"
    - Fenster "Ausschlussbereiche"
    - Fenster zum Hinzufügen des Ausschlussbereichs
    - Fenster "Ausnahmen nach Maske"
    - Fenster "Ausschlüsse nach Bedrohungsname"
  - Untersuchung wichtiger Bereiche in der Verwaltungskonsole
    - Fenster "Untersuchungsbereiche"
    - Fenster <Neuer Untersuchungsbereich>
    - Fenster "Einstellungen des Untersuchungsbereichs"
    - Fenster "Untersuchungsbereiche"
    - Fenster "Untersuchungseinstellungen"
    - Fenster "Aktion beim Fund einer Bedrohung"
    - Abschnitt "Ausnahmen"
    - Fenster "Ausschlussbereiche"
    - Fenster <Neuer Ausschlussbereich>
    - Fenster "Ausnahmen nach Maske"
    - Fenster "Ausschlüsse nach Bedrohungsname"
  - Untersuchung wichtiger Bereiche über die Befehlszeile
- Untersuchung von Wechseldatenträgern
  - Untersuchung von Wechseldatenträgern in der Web Console konfigurieren
  - Untersuchung von Wechseldatenträgern in der Verwaltungskonsole konfigurieren
  - Untersuchung von Wechseldatenträgern über die Befehlszeile konfigurieren
- Container untersuchen
  - Container-Überwachung
    - Container-Überwachung in der Web Console konfigurieren
    - Container-Überwachung in der Verwaltungskonsole konfigurieren
      - Fenster "Einstellungen der Container-Untersuchung"
    - Container-Überwachung über die Befehlszeile konfigurieren
  - Untersuchung von Containern und Images auf Befehl
    - Untersuchung von Containern in der Web Console
      - Abschnitt "Ausschlussbereiche"

Fenster "Ausnahmen nach Maske"
Fenster "Ausschlüsse nach Bedrohungsname"
Untersuchung von Containern in der Verwaltungskonsole
Fenster "Einstellungen der Container-Untersuchung"
Fenster "Untersuchungseinstellungen"
Fenster "Aktion beim Fund einer Bedrohung"
Abschnitt "Ausnahmen"
Fenster "Ausnahmen nach Maske"
Fenster "Ausschlüsse nach Bedrohungsname"
Untersuchung von Containern über die Befehlszeile
Einstellungen der Aufgabe zur Untersuchung von Containern
Benutzerdefinierte Untersuchung von Containern und Images
Integration mit Jenkins
Firewall-Verwaltung
Über Netzwerkpaketregeln
Über dynamische Regeln
Über vorinstallierte verfügbare Netzwerke
Firewall-Verwaltung in der Web Console
Fenster "Regeln für Netzwerkpakete"
Fenster "Regel für Netzwerkpakete"
Fenster "Verfügbare Netzwerke"
Fenster "Netzwerkverbindung"
Firewall-Verwaltung in der Verwaltungskonsole
Fenster "Regeln für Netzwerkpakete"
Fenster "Netzwerkpaketregel hinzufügen"
Fenster "IP-Adressen hinzufügen"
Fenster "Verfügbare Netzwerke"
Fenster "Netzwerkverbindung"
Firewall-Verwaltung über die Befehlszeile
Liste von Regeln für Netzwerkpakete über die Befehlszeile konfigurieren
Netzwerkzonen über die Befehlszeile konfigurieren
Schutz vor Web-Bedrohungen
Schutz vor Web-Bedrohungen in der Web Console konfigurieren
Fenster "Webadresse"
Schutz vor Web-Bedrohungen in der Verwaltungskonsole konfigurieren
Fenster "Vertrauenswürdige Webadressen"
Fenster "Webadresse"
Fenster "Untersuchungseinstellungen"
Schutz vor Web-Bedrohungen über die Befehlszeile konfigurieren
Netzwerkverkehr untersuchen
Untersuchung des Netzwerkverkehrs in der Web Console konfigurieren
Fenster "Vertrauenswürdige Zertifikate"
Fenster zum Hinzufügen eines vertrauenswürdigen Zertifikats
Fenster "Vertrauenswürdige Domänen"
Fenster "Überwachte Ports"
Untersuchung des Netzwerkverkehrs in der Verwaltungskonsole konfigurieren
Fenster "Vertrauenswürdige Domänen"
Fenster "Vertrauenswürdige Zertifikate"
Fenster "Zertifikat hinzufügen"
Fenster "Überwachte Ports"
Untersuchung des Netzwerkverkehrs über die Befehlszeile konfigurieren
Einstellungen zur Untersuchung geschützter Verbindungen anzeigen und ändern
Ausschlüsse von der Untersuchung verschlüsselter Verbindungen anzeigen
Liste der vertrauenswürdigen Stammzertifikate verwalten
Schutz vor Netzwerkbedrohungen
Schutz vor Netzwerkbedrohungen in der Web Console konfigurieren
Fenster "IP-Adresse"
Schutz vor Netzwerkbedrohungen in der Verwaltungskonsole konfigurieren
Fenster "Ausnahmen"
Fenster "IP-Adresse"
Schutz vor Netzwerkbedrohungen über die Befehlszeile konfigurieren
Schutz vor bösartiger Remote-Verschlüsselung

- Schutz vor Verschlüsselung in der Web Console konfigurieren
  - Fenster "Schutzbereiche"
  - Fenster zum Hinzufügen des Schutzbereichs
  - Fenster "Ausschlussbereiche"
  - Fenster zum Hinzufügen des Ausschlussbereichs
  - Fenster "Ausnahmen nach Maske"
- Schutz vor Verschlüsselung in der Verwaltungskonsole konfigurieren
  - Fenster "Untersuchungsbereiche"
  - Fenster <Neuer Untersuchungsbereich>
  - Fenster "Schutzeinstellungen"
  - Fenster "Ausschlussbereiche"
  - Fenster <Neuer Ausschlussbereich>
  - Fenster "Ausnahmen nach Maske"
- Schutz vor Verschlüsselung über die Befehlszeile konfigurieren

Blockierte Geräte verwalten

Programmkontrolle
- Über die Regeln für die Programmkontrolle
- Programmkontrolle in der Web Console konfigurieren
  - Fenster "Regeln der Programmkontrolle"
  - Fenster "Regel der App-Kontrolle"
  - Fenster "Programmkategorien"
  - Benutzergruppe oder Fenster auswählen
- Programmkontrolle in der Verwaltungskonsole konfigurieren
  - Fenster "Regeln der Programmkontrolle"
  - Fenster "Regel hinzufügen"
  - Fenster "Programmkategorien"
  - Fenster "Benutzer oder Gruppe"
- Programmkontrolle über die Befehlszeile konfigurieren
  - Einstellungen der Aufgabe zur Programmkontrolle
  - Eine Liste mit Kategorien erstellen und bearbeiten
  - Eine Liste mit Kategorien anzeigen
  - Einstellung der Liste mit Regeln für die Programmkontrolle

Inventarisierung
- Inventarisierung in der Web Console konfigurieren
  - Fenster zum Hinzufügen des Untersuchungsbereichs
  - Abschnitt "Ausschlussbereiche"
  - Fenster "Ausschlussbereiche"
  - Fenster zum Hinzufügen des Ausschlussbereichs
- Inventarisierung in der Verwaltungskonsole konfigurieren
  - Fenster "Untersuchungsbereiche"
  - Fenster <Neuer Untersuchungsbereich>
  - Abschnitt "Ausnahmen"
  - Fenster "Ausschlussbereiche"
  - Fenster <Neuer Ausschlussbereich>
- Inventarisierung über die Befehlszeile konfigurieren
  - Einstellungen der Inventarisierungsaufgabe
  - Liste der gefundenen Anwendungen anzeigen

Gerätekontrolle
- Gerätekontrolle in der Web Console konfigurieren
  - Fenster "Vertrauenswürdige Geräte"
  - Fenster "Vertrauenswürdiges Gerät (Geräte-ID)"
  - Fenster "Vertrauenswürdiges Gerät (Liste mit erkannten Geräten)"
  - Fenster "Gerätetypen"
  - Fenster "Einstellungen für Zugriffe auf Geräte"
  - Fenster "Gerätezugriffsregeln"
  - Benutzergruppe oder Fenster auswählen
  - Fenster "Zeitpläne"
  - Fenster zum Hinzufügen eines Zeitplans
  - Fenster "Verbindungsbusse"
- Gerätekontrolle in der Verwaltungskonsole konfigurieren
  - Fenster "Vertrauenswürdige Geräte"
  - Fenster "Vertrauenswürdiges Gerät"

- Fenster "Geräte an Client-Geräten"
- Fenster "Gerätetyp"
- Fenster "Konfiguration der Gerätezugriffsregel"
- Fenster "Benutzer oder Gruppe"
- Fenster "Zugriffszeitplan"
- Fenster "Verbindungsbusse"
- Gerätekontrolle über die Befehlszeile konfigurieren
  - Einstellungen der Gerätekontrolle
  - Liste der verbundenen Geräte in der Befehlszeile anzeigen
- Web-Kontrolle
  - Über die Zugriffsregeln für Webressourcen
  - Die Web-Kontrolle in der Web Console konfigurieren
    - Fenster "Regel der Web-Kontrolle"
    - Fenster "Adressgruppen"
    - Fenster "Gruppe"
    - Benutzergruppe oder Fenster auswählen
    - Fenster "Zeitpläne"
    - Fenster "Zugriffszeitplan"
  - Die Web-Kontrolle in der Verwaltungskonsole konfigurieren
    - Fenster "Regel der Web-Kontrolle"
    - Fenster "Inhaltskategorien auswählen"
    - Fenster "Datentypkategorien auswählen"
    - Fenster "Adressen auswählen"
    - Fenster "Adressgruppen auswählen"
    - Fenster "Adressgruppe hinzufügen"
    - Fenster "Benutzer auswählen"
    - Fenster "Benutzer oder Gruppe"
    - Fenster "Zugriffszeitplan"
  - Benachrichtigungsvorlagen der Web-Kontrolle konfigurieren
  - Die Web-Kontrolle über die Befehlszeile konfigurieren
    - Einstellungen der Aufgabe "Web-Kontrolle"
    - Einstellungen der Web-Kontrolle anzeigen und ändern
  - Regeln zum Definieren von Adressmasken für Webressourcen
- Überwachung der System-Integrität
  - Überwachung der Systemintegrität in Echtzeit
    - Überwachung der Systemintegrität in der Web Console konfigurieren
      - Fenster "Überwachungsbereiche"
      - Fenster zum Hinzufügen des Überwachungsbereichs
      - Fenster "Ausschlussbereiche"
      - Fenster zum Hinzufügen des Ausschlussbereichs
      - Fenster "Ausnahmen nach Maske"
    - Überwachung der Systemintegrität in der Verwaltungskonsole konfigurieren
      - Fenster "Untersuchungsbereiche"
      - Fenster <Neuer Untersuchungsbereich>
      - Fenster "Ausschlussbereiche"
      - Fenster <Neuer Ausschlussbereich>
      - Fenster "Ausnahmen nach Maske"
    - Überwachung der Systemintegrität über die Befehlszeile konfigurieren
  - Überwachung der System-Integrität
    - Prüfung der Systemintegrität in der Web Console
      - Fenster zum Hinzufügen des Untersuchungsbereichs
      - Abschnitt "Ausschlussbereiche"
      - Fenster "Ausschlussbereiche"
      - Fenster zum Hinzufügen des Ausschlussbereichs
      - Fenster "Ausnahmen nach Maske"
    - Prüfung der Systemintegrität in der Verwaltungskonsole
      - Fenster "Untersuchungsbereiche"
      - Fenster <Neuer Untersuchungsbereich>
      - Abschnitt "Ausschlussbereiche"
      - Fenster "Ausschlussbereiche"
      - Fenster <Neuer Ausschlussbereich>
      - Fenster "Ausnahmen nach Maske"

- Prüfung der Systemintegrität über die Befehlszeile konfigurieren
- Verhaltensanalyse
  - Verhaltensanalyse in der Web Console konfigurieren
    - Fenster "Ausnahmen nach Prozess"
    - Fenster zum Hinzufügen des Ausnahmebereichs nach Prozessen
  - Verhaltensanalyse in der Verwaltungskonsole konfigurieren
    - Fenster "Ausnahmen nach Prozess"
    - Fenster "Vertrauenswürdiger Prozess"
  - Verhaltensanalyse über die Befehlszeile konfigurieren
- Verwendung von Kaspersky Security Network
  - Verwendung von Kaspersky Security Network in der Web Console konfigurieren
    - Erklärung zu Kaspersky Security Network
    - Erklärung zu Kaspersky Private Security Network
  - Verwendung von Kaspersky Security Network in der Verwaltungskonsole konfigurieren
    - Einstellungen für Kaspersky Security Network
    - Erklärung zu Kaspersky Security Network
    - Erklärung zu Kaspersky Private Security Network
  - Verwendung von Kaspersky Security Network über die Befehlszeile konfigurieren
    - Verbindung mit Kaspersky Security Network über die Befehlszeile prüfen
    - Cloud-Modus über die Befehlszeile aktivieren oder deaktivieren
- Erweiterte Einstellungen für die Ausführung der Anwendung
  - Proxyserver konfigurieren
    - Proxyserver-Einstellungen in der Web Console konfigurieren
    - Proxyserver-Einstellungen in der Verwaltungskonsole konfigurieren
    - Proxyserver-Einstellungen über die Befehlszeile konfigurieren
  - Globale Ausschlüsse konfigurieren
    - Globale Ausschlüsse in der Web Console konfigurieren
      - Fenster zum Hinzufügen eines ausgeschlossenen Mountpunkts
    - Globale Ausschlüsse in der Verwaltungskonsole konfigurieren
      - Fenster "Pfad zum Mountpunkt"
    - Globale Ausnahmen über die Befehlszeile konfigurieren
  - Ausschließen des Prozessspeichers von Untersuchungen
  - Modus des Interceptors von Dateioperationen auswählen
  - Erkennen von Anwendungen konfigurieren, die von Angreifern für Kompromittierungen ausgenutzt werden können
  - Überwachung der Anwendungsstabilität aktivieren
  - Starteinstellungen der Anwendung konfigurieren
  - Begrenzung des von der Anwendung verwendeten residenten Speichers
  - Begrenzung der verwendeten Speicher- und CPU-Ressourcen
  - Begrenzung der Anzahl der Aufgaben zur benutzerdefinierten Untersuchung
  - Übertragung von Informationen an den Speicher von Kaspersky Security Center konfigurieren
  - Berechtigungen für die Aufgabenverwaltung konfigurieren
- Datenverwaltung
  - Backup-Einstellungen in der Web Console konfigurieren
  - Backup-Einstellungen in der Verwaltungskonsole konfigurieren
  - Konfigurieren der Backup-Einstellungen über die Befehlszeile
  - Verwendung von Objekten im Backup über die Befehlszeile
- Integration mit Detection and Response
  - Antwort-Reaktionen auf Befehle von Detection and Response
  - Integration mit Kaspersky Anti Targeted Attack Platform
    - EDR (KATA) / NDR (KATA) in Web Console konfigurieren
      - Fenster mit den Verbindungseinstellungen der KATA/NDR-Server
      - Fenster mit den Verbindungseinstellungen zum Server
    - EDR (KATA) / NDR (KATA) in der Verwaltungskonsole konfigurieren
      - Fenster "KATA-Server" / "NDR-Server"
      - Fenster "KATA-Server" / "NDR-Server"
      - Fenster mit den Verbindungseinstellungen zum Server
      - Fenster zum Hinzufügen eines Serverzertifikats
      - Fenster zum Hinzufügen eines Client-Zertifikats
      - Fenster "Einstellungen der Datenübertragung"
    - EDR (KATA) / NDR (KATA) über die Befehlszeile konfigurieren
      - Einstellungen der Aufgabe zur Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA)
      - Parameter für die Integration mit Kaspersky Network Detection and Response (KATA)

Verwaltung der Zertifikate für die Verbindung mit dem KATA-Server / NDR-Server
Integration mit KATA Sandbox in Web Console konfigurieren
Fenster zum Hinzufügen von Parametern für die Verbindung mit dem Sandbox-Server
Fenster "Sandbox-Server"
Integration mit KATA Sandbox über die Befehlszeile konfigurieren
Einstellungen der Aufgabe zur Integration mit KATA Sandbox
Verwaltung der Zertifikate für die Verbindung mit dem Sandbox-Server
Integration mit Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform
Integration mit KUMA in der Web Console konfigurieren
Einstellungen für die Verbindung mit dem KUMA-Server
Fenster "KUMA-Server"
Integration mit KUMA in der Verwaltungskonsole konfigurieren
Fenster "KUMA-Server" (mehrere)
Fenster "KUMA-Server"
Fenster "Einstellungen für die Verbindung mit den KUMA-Servern"
Fenster zum Hinzufügen eines Serverzertifikats
Fenster zum Hinzufügen eines Client-Zertifikats
Integration mit KUMA über die Befehlszeile konfigurieren
Einstellungen der Aufgabe zur Integration mit Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform
Verwaltung der Zertifikate für die Verbindung mit dem KUMA-Server
Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum
Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum aktivieren und deaktivieren
Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum in der Web Console aktivieren und deaktivieren
Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum über die Befehlszeile aktivieren und deaktivieren
Status der Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum
Informationen zur erkannten Bedrohung und möglichen Reaktionsmaßnahmen anzeigen
IOC-Untersuchung
Über die Web Console nach Kompromittierungsindikatoren suchen
Über die Befehlszeile nach Kompromittierungsindikatoren suchen
Anforderungen an IOC-Dateien
Einen Prozess starten
Prozess beenden
Datei von Gerät abrufen
Datei von Gerät löschen
Die Datei in die Quarantäne verschieben.
Quarantäne verwenden
Quarantäne-Einstellungen in Web Console konfigurieren
Quarantäne-Einstellungen in der Verwaltungskonsole konfigurieren
Quarantäne-Einstellungen über die Befehlszeile konfigurieren
Quarantäne-Dateien über die Befehlszeile verwalten
Senden von Daten über Quarantäne-Dateien an Kaspersky Security Center
Netzwerkisolation
Netzwerkisolation eines Geräts manuell in der Web Console aktivieren und deaktivieren
Dauer der Netzwerkisolation im automatischen Modus konfigurieren
Parameter der Netzwerkisolation manuell einrichten
Ausnahmen für die Netzwerkisolation konfigurieren
Ausnahmen von der Netzwerkisolation im automatischen Modus konfigurieren
Fenster "Ausnahme für die Netzwerkisolation hinzufügen"
Fenster "Liste mit Netzwerkprofilen"
Netzwerkisolation eines Geräts über die Befehlszeile verwalten
Ausführungsprävention für Objekte
Ausführungsprävention für Objekte in der Web Console konfigurieren
Ausführungsprävention für Objekte in der Verwaltungskonsole konfigurieren
Ausführungsprävention für Objekte über die Befehlszeile konfigurieren
Cloud Sandbox
Integration von Kaspersky Managed Detection and Response
KPSN für die Integration mit Kaspersky Managed Detection and Response konfigurieren
Integration mit Kaspersky Managed Detection and Response in der Web Console konfigurieren
Integration mit Kaspersky Managed Detection and Response in der Verwaltungskonsole konfigurieren
Integration mit Kaspersky Managed Detection and Response über die Befehlszeile konfigurieren
Einstellungen zur Verwendung der Anwendung im Light Agent-Modus konfigurieren
Light Agent-Einstellungen in der Web Console konfigurieren

Einstellungen der SVM-Erkennung
Einstellung der Verbindung mit dem Integrationsserver
Fenster "Verbindung zum Integrationsserver"
Tag für die Verbindung zur SVM
Algorithmus der SVM-Auswahl
Schutz der Verbindung
Light Agent-Einstellungen in der Verwaltungskonsole konfigurieren
Verbindung zum Integrationsserver
Fenster "Verbindung zum Integrationsserver"
Fenster "Prüfung des Integrationsserver-Zertifikats"
Fenster "Authentifizierung auf dem Integrationsserver"
Einstellungen der SVM-Erkennung
Tag für die Verbindung zur SVM
Algorithmus der SVM-Auswahl
Schutz der Verbindung
Informationen zur Verwendung der Anwendung im Light Agent-Modus über die Befehlszeile anzeigen
Ereignisse und Berichte anzeigen
Protokollierung von Ereignissen im Protokoll des Betriebssystems konfigurieren
Einstellungen des Ereignisprotokolls der Anwendung konfigurieren
Ereignisse in Kaspersky Security Center anzeigen
Ereignisse über die Befehlszeile anzeigen
Anzeigeeinstellungen für Benachrichtigungen über die grafische Benutzeroberfläche konfigurieren
App über die grafische Benutzeroberfläche verwalten
Grafische Benutzeroberfläche
Anwendungskomponenten aktivieren und deaktivieren
Untersuchungsaufgaben starten und beenden
Benutzerdefinierte Untersuchung und Untersuchung in KATA Sandbox starten
Update-Aufgabe starten und beenden
Verwendung von Kaspersky Security Network konfigurieren
Berichte anzeigen
Objekte im Backup anzeigen
Lizenzschlüssel verwalten
Einen Lizenzschlüssel hinzufügen
Einen Lizenzschlüssels entfernen
Lizenz-Info anzeigen
Protokolldatei erstellen
Integritätsprüfung der Anwendungskomponenten
Anfrage an den Technischen Support
Technischer Support über das Kaspersky CompanyAccount
Informationen für den Technischen Support abrufen
Über Protokolldateien der Anwendung
Protokolleinstellungen der Anwendung konfigurieren
Über Protokolldateien der Verwaltungs-Plug-ins für die Anwendung
Über Dump-Dateien
Dump-Erstellung aktivieren und deaktivieren
Über die Ferndiagnose von Geräten mithilfe von Kaspersky Security Center
Anwendungen
Anhang 1. Optimierung der Ressourcenauslastung
Aufgabe identifizieren, die Ressourcen verbraucht
Analyse der Ausführung der Aufgabe zum Schutz vor bedrohlichen Dateien
Analyse der Ausführung der Aufgaben zur Untersuchung auf Befehl
Aufgabe zum Schutz vor bedrohlichen Dateien konfigurieren
Aufgabe zur Untersuchung auf Befehl konfigurieren
Begrenzung des Speicherverbrauchs der Anwendung festlegen
Anhang 2. Befehle zur Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security
Befehle zur Verwaltung der Einstellungen und Aufgaben der App
Befehle zur Verwaltung der allgemeinen Anwendungseinstellungen
Befehle zur Verwaltung der Aufgabeneinstellungen
Befehle zur Aufgabenverwaltung
Befehle zur Verwaltung der Ausführungsprävention für Objekte
Befehle zur Verwaltung der allgemeinen Einstellungen für die Untersuchung von Containern
Befehle zur Verwaltung der Einstellungen für die Untersuchung des Netzwerkverkehrs

Statistikbefehle
Befehle zur Anzeige von Ereignissen
Befehle zur Verwaltung der Ereignisse der Anwendung
Befehle zur Verwaltung der Lizenzschlüssel
Befehle zur Firewall-Verwaltung
Befehle zur Verwaltung blockierter Geräte
Befehle zur Verwaltung der Gerätekontrolle
Befehle zur Verwaltung der Programmkontrolle
Befehle zur Verwaltung der Web-Kontrolle
Befehle zur Backup-Verwaltung
Befehle zur Verwaltung der Quarantäne
Befehle zur Verwaltung von Benutzern und Rollen
Befehle zur Verwaltung von Einstellungen der Komponenten von EDR (KATA) / NDR (KATA)
Befehle zur Verwaltung der Netzwerkisolation eines Geräts
Befehle zur Verwaltung der Integrationseinstellungen für KUMA
Befehle zur Verwaltung von Einstellungen für die Integration mit KATA Sandbox
Befehle zur Verwaltung der IOC-Untersuchung
Befehle der Anwendung im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen
Befehle zur Verwaltung der Sammlung von Kennzahlen zum Systemzustand
Anhang 3. Konfigurationsdateien und Standardeinstellungen der App
Regeln zum Ändern von Konfigurationsdateien für die Aufgaben der Anwendung
Vorinstallierte Konfigurationsdateien
Standardeinstellungen der Befehlszeilenaufgaben
Standardeinstellungen der Aufgabe File_Threat_Protection (ID:1)
Standardeinstellungen der Aufgabe Scan_My_Computer (ID:2)
Standardeinstellungen der Aufgabe Scan_File (ID:3)
Standardeinstellungen der Aufgabe Critical_Areas_Scan (ID:4)
Standardeinstellungen der Aufgabe Update (ID:6)
Standardeinstellungen der Aufgabe System_Integrity_Monitoring (ID:11)
Standardeinstellungen der Aufgabe Firewall_Management (ID:12)
Standardeinstellungen der Aufgabe Anti_Cryptor (ID:13)
Standardeinstellungen der Aufgabe Web_Threat_Protection (ID:14)
Standardeinstellungen der Aufgabe Device_Control (ID:15)
Standardeinstellungen der Aufgabe Removable_Drives_Scan (ID:16)
Standardeinstellungen der Aufgabe Network_Threat_Protection (ID:17)
Standardeinstellungen der Aufgaben Container_Scan (ID:18) und Custom_Container_Scan (ID:19)
Standardeinstellungen der Aufgabe Behavior_Detection (ID:20)
Standardeinstellungen der Aufgabe Application_Control (ID:21)
Standardeinstellungen der Aufgabe Inventory_Scan (ID:22)
Standardeinstellungen der Aufgabe KATAEDR (ID:24)
Standardeinstellungen der Aufgabe Web_Control (ID:26)
Standardeinstellungen der Aufgabe Standalone_Sandbox (ID:29)
Standardeinstellungen der Aufgabe KATANDR (ID:31)
Standardeinstellungen der Aufgabe KUMA (ID:33)
Allgemeine Anwendungseinstellungen
Allgemeine Einstellungen der Untersuchung von Containern
Einstellungen der Untersuchung des Netzwerkdatenverkehrs
Einstellungen des Aufgabenzeitplans
Anhang 4. Rückgabecodes der Befehlszeile
Anhang 5. Einstellungen für die Zusammenarbeit mit Kaspersky Anti-Virus für Linux Mail Server
Informationsquellen zu Kaspersky Endpoint Security
Glossar
Abonnement
Administrationsgruppe
Administrationsserver
Aktive Richtlinie
Aktiver Schlüssel
Anwendungseinstellungen
App-Datenbanken
Ausnahme
Autostart-Objekte
Dateimaske

Datenbank mit bösartigen Webadressen
Datenbank mit Phishing-Webadressen
Desinfektion von Objekten
Fehlalarm
Gruppenaufgabe
Gruppenrichtlinie
Infiziertes Objekt
Integrationsserver
Kaspersky-Update-Server
Light Agent
Lizenz
Lizenzzertifikat
Programm aktivieren
Proxy-Server
Reserveschlüssel
Richtlinie
SIEM-System
SVM
Vertrauenswürdiges Gerät
Informationen über den Code von Drittherstellern
Markenrechtliche Hinweise

Hilfe von Kaspersky Endpoint Security 12.2 für Linux

Neue Funktionen

Die neuen Funktionen von Kaspersky Endpoint Security 12.2 für Linux

Hardware- und Softwarevoraussetzungen

Hardware- und Softwarevoraussetzungen der Anwendung

Vergleich der Funktionen

- Vergleich der Anwendungsfunktionen je nach Lizenz
- Besonderheiten bei der Verwendung der Anwendung im Light Agent-Modus

Erste Schritte

- Eine Kurzanleitung zur Installation und Erstkonfiguration der Anwendung über die Befehlszeile (Verwendung der Anwendung im Standard-Modus)
- Upgrade einer älteren Programmversion
- Anwendungsinstallation vorbereiten
- Installation und Ersteinrichtung der App
- Datenbanken und Module der Anwendung während der Erstkonfiguration über die Befehlszeile aktualisieren
- Datenbanken und Module der Anwendung über die vordefinierte Update-Aufgabe aktualisieren (nach der Erstkonfiguration)
- Anwendung für die gemeinsame Ausführung mit Kaspersky Security Center vorbereiten

Lizenzverwaltung

- Lizenzierung der Anwendung
- Anwendung aktivieren und Lizenzschlüssel verwalten
- Anwendung während der Erstkonfiguration über die Befehlszeile aktivieren

- Aktivierung der Anwendung und Verwaltung der Lizenzschlüssel über die Kommandozeile (nach der Erstkonfiguration)
- App über Kaspersky Security Center aktivieren

Überwachung und Berichterstattung

- Schutzstatus des Geräts und Informationen zur Ausführung der Anwendung anzeigen
- Informationen über die Ausführung der Anwendung über die Befehlszeile anzeigen
- Ereignisse und Berichte anzeigen

Bereitstellung von Daten und Schutz personenbezogener Daten

- Bereitstellung von Daten

Weitere Funktionen

- Einstellungen zur Verwendung der Anwendung im Light Agent-Modus konfigurieren
- Erweiterte Einstellungen für die Ausführung der Anwendung konfigurieren
- Verwendung von Kaspersky Security Network
- Backup
- Integration mit Detection and Response

Optimierung des Ressourcenauslastung des Betriebssystems

- Optimierung der Ressourcenauslastung

Kontaktaufnahme mit dem Technischen Support

- Grundlegende Schritte zur Diagnose von Problemen mit der Anwendung
- Kontaktaufnahme mit dem Technischen Support

Über Kaspersky Endpoint Security 12.2 für Linux

Kaspersky Endpoint Security 12.2 für Linux (im Folgenden auch als „Kaspersky Endpoint Security" oder „Programm" bezeichnet) dient dem Schutz von Geräten mit Linux®-Betriebssystemen vor verschiedenen Arten von Bedrohungen, darunter Netzwerkangriffe und betrügerische Angriffe.

Mit der Anwendung lassen sich sowohl physische Geräte als auch virtuelle Maschinen schützen. Sie können die Kaspersky Endpoint Security als Teil der Lösung Kaspersky Security for Virtualization Light Agent für den Schutz virtueller Maschinen mit Linux-Gastbetriebssystemen verwenden.

Die Anwendung ist nicht für den Einsatz im Rahmen technologischer Prozesse vorgesehen, die automatisierte Steuerungssysteme verwenden. Um Geräte in solchen Umgebungen zu schützen, wird es empfohlen, stattdessen die Anwendung Kaspersky Industrial CyberSecurity for Linux Nodes zu verwenden.

Die Hauptfunktionen des Geräteschutzes und der Gerätekontrolle werden durch folgende Funktionskomponenten und Aufgaben der Anwendung gewährleistet:

- Der **Schutz vor bedrohlichen Dateien** verhindert eine Infektion des Dateisystem des Benutzergeräts. Die Komponente *Schutz vor bedrohlichen Dateien* startet automatisch beim Start von Kaspersky Endpoint Security und untersucht in Echtzeit alle Dateien, die geöffnet, gespeichert und ausgeführt werden.

  Sie können geschützte Geräte auch auf Befehl mithilfe der folgenden Untersuchungsaufgaben untersuchen:

  - **Schadsoftware-Untersuchung**. Die Anwendung untersucht Objekte des Dateisystems auf Schadsoftware, die sich auf den lokalen Laufwerken Ihres Geräts befinden, sowie alle eingebundenen und freigegebenen Ressourcen, auf die über SMB- und NFS-Protokolle zugegriffen wird. Mit dieser Aufgabe können Sie eine vollständige oder benutzerdefinierte Untersuchung des Geräts durchführen.
  - **Untersuchung wichtiger Bereiche**. Die Anwendung untersucht Bootsektoren, Autostart-Objekte sowie den Prozess- und den Kernelspeicher.

- **Untersuchung von Wechseldatenträgern**. Mit der Komponente *Untersuchung von Wechseldatenträgern* können Sie an das Gerät angeschlossene Wechseldatenträger in Echtzeit überwachen und den Wechseldatenträger und seine Bootsektoren auf Schadsoftware untersuchen. Kaspersky Endpoint Security kann die folgenden Wechseldatenträger untersuchen: CD-/DVD-Laufwerke, Blu-ray-Discs, Flash-Laufwerke (einschließlich USB-Modems), externe Festplatten und Disketten.

- **Untersuchung von Containern**. Mit der Komponente *Container-Überwachung (Untersuchung von Containern, Container-Überwachung)* können Namespaces und ausgeführte Container in Echtzeit auf Malware untersucht werden. Die Integration des Systems zur Verwaltung von Docker-Containern, der CRI-O-Umgebung und den Tools Podman und runc wird unterstützt. Mit der Aufgabe *Untersuchung von Containern* können Sie Container und Images auf Befehl untersuchen.

- **Schutz vor Web-Bedrohungen**. Mit der Komponente *Schutz vor Web-Bedrohungen* können Sie eingehenden Datenverkehr untersuchen, das Herunterladen schädlicher Dateien aus dem Internet verhindern und Phishing-, Adware- und andere gefährliche Websites blockieren. Kaspersky Endpoint Security kann verschlüsselte Verbindungen untersuchen.

- **Schutz vor Netzwerkbedrohungen**. Mit der Komponente *Schutz vor Netzwerkbedrohungen* können Sie den eingehenden Netzwerkdatenverkehr auf Aktivitäten untersuchen, die für Netzwerkangriffe typisch sind.

- **Firewall-Verwaltung**. Mit der Komponente *Firewall-Verwaltung* können Sie die Firewall-Einstellungen des Betriebssystems überwachen und alle Netzwerkaktivitäten gemäß den von Ihnen konfigurierten Netzwerkpaketregeln filtern.

- **Schutz vor Verschlüsselung**. Mit der Komponente *Schutz vor Verschlüsselung* können Sie den Zugriff von Remote-Geräten auf Dateien in lokalen Verzeichnissen mit Netzwerkzugriff über SMB/NFS-Protokolle untersuchen und Dateien vor bösartiger Remote-Verschlüsselung schützen.

- **Gerätekontrolle**. Mit der Komponente *Gerätekontrolle* können Sie den Benutzerzugriff auf zusätzliche oder externe Geräte verwalten, die auf dem Client-Gerät installiert oder daran angeschlossen sind (z. B. Festplatten, Kameras oder WLAN-Module). Auf diese Weise können Sie das Client-Gerät vor einer Infektion schützen, wenn Sie externe Geräte anschließen, und Datenverlust oder Datenlecks verhindern. Der Benutzerzugriff auf Geräte wird mithilfe des Zugriffsmodus und der von Ihnen konfigurierten Zugriffsregeln überwacht.

- **Programmkontrolle**. Mit der Komponente *Programmkontrolle* können Sie den Start von Anwendungen auf Benutzergeräten überwachen. Dies reduziert das Infektionsrisiko von Geräten, da der Zugriff auf Anwendungen eingeschränkt wird. Der Start von Anwendungen wird mithilfe der von ihnen konfigurierten Regeln für die Programmkontrolle überwacht.

- **Inventarisierung**. Mithilfe der Aufgabe *Inventarisierung* erhalten Sie Informationen über alle ausführbaren Dateien der Anwendung, die auf den Client-Geräten gespeichert sind. Diese Informationen können nützlich sein, um z. B. Regeln für die Programmkontrolle zu erstellen.

- **Web-Kontrolle**. Die Komponente *Web-Kontrolle* steuert den Benutzerzugriff auf Webressourcen. Dadurch können Sie den Datenverkehrsverbrauch senken und die unangemessene Nutzung der Arbeitszeit reduzieren. Wenn ein Benutzer versucht, eine Website zu öffnen, deren Zugriff durch die Web-Kontrolle eingeschränkt ist, blockiert Kaspersky Endpoint Security den Zugriff oder zeigt eine Warnung an.

- **Verhaltensanalyse**. Mit der Komponente *Verhaltensanalyse* können Sie schädliche Aktivitäten von Anwendungen im Betriebssystem überwachen. Wenn schädliche Aktivitäten erkannt werden, kann Kaspersky Endpoint Security den Prozess der Anwendung, welche die bösartigen Aktivitäten ausführt, beenden.

- Mit der **Überwachung der Systemintegrität** können Sie Änderungen an Dateien und Verzeichnissen des Betriebssystems überwachen. Die Komponente *Überwachung der Systemintegrität* überwacht in Echtzeit Aktionen, die mit Objekten in dem Überwachungsbereich durchgeführt werden, der in den Komponenteneinstellungen angegeben ist. Mithilfe der Aufgabe *Prüfung der Systemintegrität* können Sie die Systemintegrität auf Befehl untersuchen. Während der Prüfung wird der aktuelle Status der Objekte im Überwachungsbereich mit dem Originalstatus dieser Objekte verglichen, der zuvor als Baseline festgelegt wurde.

Mit Kaspersky Endpoint Security können Sie infizierte Objekte erkennen und in ihnen gefundene Bedrohungen beseitigen. Zu diesem Zweck kann die Anwendung Folgendes verwenden:

- Anwendungsdatenbanken zum Erkennen und Desinfizieren von infizierten Dateien. Während des Untersuchungsprozesses analysiert die Anwendung jede Datei auf Bedrohungen: Der Dateicode wird mit dem Code einer echten Bedrohung verglichen und auf mögliche Übereinstimmungen untersucht.

- Kaspersky Security Network. Mithilfe der Daten aus Kaspersky Security Network wird die Reaktion von der App Kaspersky Endpoint Security auf verschiedenste Bedrohungen beschleunigt, die Leistungsfähigkeit einiger Komponenten erhöht und das Risiko von Fehlalarmen reduziert.

Vor der Desinfektion oder dem Löschen speichert Kaspersky Endpoint Security Backup-Kopien von Dateien im Backup auf dem Gerät. Wenn aufgrund einer Desinfektion wichtige Informationen, die in einer Datei enthalten waren, vollständig oder teilweise verloren gegangen sind, können Sie die Datei aus ihrer Backup-Kopie wiederherstellen.

Während der Ausführung von Untersuchungsaufgaben kann Kaspersky Endpoint Security Dateien desinfizieren und löschen, die vor Änderungen geschützt sind: Dateien mit den Attributen "immutable" und "append-only" sowie Dateien in Verzeichnissen mit den Attributen "immutable" und "append-only". Im Backup werden Kopien dieser Dateien gespeichert, die vor der Desinfektion oder dem Löschen erstellt wurden. Bei Bedarf können Sie Dateien aus Backups wiederherstellen. Nach dem Abschluss der Untersuchungsaufgaben werden die Attribute "immutable" und "append-only" der desinfizierten Dateien zurückgesetzt.

Kaspersky Endpoint Security kann im informativen Modus ausgeführt werden. *Modus „Nur benachrichtigen"* ist ein Betriebsmodus des Programms, in dem die Programmkomponenten und Aufgaben bei Erkennung einer Bedrohung nicht versuchen, schädliche Objekte zu desinfizieren oder zu löschen, den Zugriff zu verweigern oder die Aktivität von Programmen zu blockieren. Stattdessen informiert das Programm den Benutzer nur über die erkannte Bedrohung.

Kaspersky Endpoint Security unterstützt die Möglichkeit der Integration mit anderen Lösungen von Kaspersky, um die Funktionen der Anwendung zu erweitern:

- Die Integration mit Kaspersky Managed Detection and Response gewährleistet die kontinuierliche Suche, Erkennung und Beseitigung von Bedrohungen, die gegen Ihr Unternehmen gerichtet sind.
- Die Integration mit Kaspersky Anti Targeted Attack Platform gewährleistet den Schutz der IT-Infrastruktur des Unternehmens sowie die rechtzeitige Erkennung von Zero-Day-Bedrohungen, gezielten Angriffen und Advanced Persistent Threats.
- Die Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum schützt die IT-Infrastruktur des Unternehmens vor Bedrohungen wie Exploits, Ransomware, dateilosen Angriffen und der Verwendung legitimer Systemtools durch Angreifer zur Beschädigung von Geräten oder Daten.
- Die Integration mit Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform gewährleistet das Empfangen, Verarbeiten und Speichern von Ereignissen mit Bezug auf die Informationssicherheit. Es bietet die Analyse und Korrelation von Daten, eine Suche nach Ereignissen und die Erstellung von Benachrichtigungen bei erkannten Anzeichen von Bedrohungen der Informationssicherheit.

Um die Anwendung auf dem neuesten Stand zu halten, werden zusätzliche Anwendungsfunktionen bereitgestellt:

- Aktivierung der Anwendung mithilfe einer Schlüsseldatei oder eines Aktivierungscodes.

  Wenn Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwendet wird, erfolgt die Aktivierung auf der Seite des Schutzservers (dies ist eine Komponente von Kaspersky Security for Virtualization Light Agent).

- Update der Datenbanken und Module der Anwendung über die Kaspersky-Update-Server, über den Administrationsserver oder über eine vom Benutzer angegebene Quelle nach Zeitplan oder auf Befehl.

  Wenn Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwendet wird, erhält die App die Updates der Programmdatenbanken und Module vom Schutzserver (dies ist eine Komponente von Kaspersky Security for Virtualization Light Agent).

- Differenzierung des Benutzerzugriffs auf Funktionen der Anwendung entsprechend den Benutzerrollen.
- Benachrichtigung des Administrators über Ereignisse, die während der Ausführung der Anwendung aufgetreten sind.
- Integritätsprüfung der Anwendungskomponenten mit dem Tool zur Integritätsprüfung.

Kaspersky Endpoint Security kann auf folgende Arten verwaltet werden:

- Mithilfe von Kaspersky Security Center über die Kaspersky Security Center Web Console, die Kaspersky Security Center Cloud Console oder die Verwaltungskonsole.
- Über die Befehlszeile mithilfe von Verwaltungsbefehlen.
- Über die grafische Benutzeroberfläche.

  Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwenden, muss die Anwendung mittels Kaspersky Security Center verwaltet werden. Die Anwendung kann weder über die Kaspersky Security Center Cloud Console noch über die grafische Benutzeroberfläche verwaltet werden.

Die Anwendungsfunktionalitäten für die Aktualisierung (einschließlich Updates des Anti-Virus-Signaturen und der Codebase) und für KSN sind in den USA möglicherweise nicht verfügbar.

Über die Nutzungsmodi von Kaspersky Endpoint Security

Sie können Kaspersky Endpoint Security in einem der folgenden Modi verwenden:

- Im Standard-Modus zum Schutz von Workstations und Server (im Weiteren auch "Standard-Modus"). Kaspersky Endpoint Security wird als autonome Anwendung zum Schutz von Geräten mit Linux-Betriebssystemen verwendet.
- Im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen als ein Teil der Lösung Kaspersky Security for Virtualization Light Agent (im Weiteren auch "Light Agent-Modus"). Kaspersky Endpoint Security wird als Light Agent-Komponente von Kaspersky Security for Virtualization Light Agent für den Schutz von virtuellen Maschinen mit Linux-Gastbetriebssystemen verwendet.

Standardmäßig wird die Anwendung im Standard-Modus verwendet.

Wenn Sie die Anwendung im Light Agent-Modus verwenden möchten, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Installieren Sie Kaspersky Endpoint Security auf jeder virtuellen Maschine, die mit Kaspersky Security for Virtualization Light Agent geschützt werden soll. Sie können die Anwendung auch auf einer Vorlage für virtuelle Maschinen installieren.

   Während der Installation müssen Sie auf eine der folgenden Arten angeben, dass die Anwendung im Light Agent-Modus verwendet werden soll:

   - Während der Erstkonfiguration der Anwendung im interaktiven oder automatischen Modus (bei einer Installation über die Befehlszeile).
   - In den Eigenschaften des Installationspakets der Anwendung oder in der Konfigurationsdatei autoinstall.ini, die im Installationspaket enthalten ist (im Falle einer Installation mittels Kaspersky Security Center).

   Nach der Installation von Kaspersky Endpoint Security können Sie den Nutzungsmodus der Anwendung nicht mehr ändern.

   Wenn Sie den Light Agent-Modus auswählen, können Sie auch die folgenden Einstellungen für die Ausführung von Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus konfigurieren:

   - Die Rolle der virtuellen Maschine, die Sie in der virtuellen Infrastruktur schützen möchten: Server oder Workstation. Die Rolle der virtuellen Maschine legt fest, unter welcher Lizenz die App auf dieser virtuellen Maschine verwendet wird und wie groß der verfügbare Funktionsumfang ist.
   - Modus zum Schutz der VDI-Infrastruktur Es wird empfohlen, diesen Modus zu aktivieren, wenn Sie die Anwendung auf einer Vorlage für virtuelle Maschinen installieren, aus dem temporäre virtuelle Maschinen erstellt werden. Der Modus zum Schutz der VDI-Infrastruktur optimiert die Ausführung von Kaspersky Endpoint Security auf temporären virtuellen Maschinen.

2. Es können die Verbindungseinstellungen vom Light Agent zur SVM und vom Light Agent zum Integrationsserver konfiguriert werden.

   Kaspersky Endpoint Security interagiert im Light Agent-Modus mit folgenden weiteren Komponenten von Kaspersky Security for Virtualization Light Agent: dem Integrationsserver und dem auf der SVM installierten Schutzserver (weitere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security for Virtualization Light Agent). Um mit dem Schutzserver zu interagieren, stellt Kaspersky Endpoint Security zur der SVM mit dem installierten Schutzserver eine Verbindung her und erhält diese aufrecht.

   Wenn Sie möchten, dass die Light Agents Informationen über die SVMs mittels des Integrationsservers erhalten, oder wenn Sie die Verbindung zwischen dem Schutzserver und dem Light Agent sichern möchten, ist eine Verbindung zum Integrationsserver erforderlich.

   Sie können die Verbindungseinstellungen in den Richtlinieneigenschaften von Kaspersky Endpoint Security entweder über die Verwaltungskonsole von Kaspersky Security Center oder über die Kaspersky Security Center Web Console konfigurieren.

Die Informationen über die Ausführungseinstellungen der Anwendung im Light Agent-Modus und über die Verbindungen zum Integrationsserver und zur SVM können Sie mit dem folgenden Anwendungsbefehlen abrufen:

- `kesl-control --ksvla-info`
- `kesl-control --viis-info`
- `kesl-control --svm-info`

Die Informationen über den Nutzungsmodus der Anwendung werden in Kaspersky Security Center in den Anwendungseigenschaften von Kaspersky Endpoint Security auf dem verwalteten Gerät im Abschnitt **Komponenten** angezeigt. Die folgenden Informationen werden in der Zeile **Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen** auf folgende Weise angezeigt:

- Der *Ausführungsstatus* gibt an, dass die Anwendung im Light Agent-Modus verwendet wird.
- Der Status *Nicht installiert* bedeutet, dass das Programm im Standard-Modus verwendet wird.

Informationen zum Aktivieren der Anwendung im Light Agent-Modus

Wenn Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus verwendet wird, müssen Sie die Anwendung nicht separat aktivieren. Sie aktivieren alle Komponenten von Kaspersky Security for Virtualization Light Agent gleichzeitig. Die Aktivierung erfolgt auf der Seite des Schutzservers (dies ist eine Komponente von Kaspersky Security for Virtualization Light Agent) durch das Hinzufügen eines Lizenzschlüssels auf der SVM. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe von Kaspersky Security for Virtualization Light Agent .

Möglicherweise sind in der Hauptlizenz von Kaspersky Security for Virtualization Light Agent die erweiterten Funktionen der Anwendung "Kaspersky Endpoint Security" nicht enthalten (z. B. die Integration mit den Detection and Response-Lösungen von Kaspersky). In diesem Fall müssen Sie der SVM einen weiteren Lizenzschlüssel hinzufügen, um die erforderlichen zusätzlichen Funktionen zu aktivieren.

Nach der Aktivierung der Lösung und der Verbindung des Light Agent mit der SVM übermittelt der Schutzserver die Lizenzinformationen an den Light Agent. Bei der Auswahl einer SVM für die Verbindung berücksichtigt der Light Agent neben weiteren Parametern auch den Typ des Lizenzschlüssels, welcher der SVM hinzugefügt wurde. Der Light Agent stellt keine Verbindung zur SVM her, wenn der Schlüssel, welcher der SVM hinzugefügt wurde, nicht der Rolle der geschützten virtuellen Maschine in der virtuellen Infrastruktur (Server oder Workstation) entspricht. Weitere Informationen über die Besonderheiten bei der Verbindungen von Light Agent und SVMs finden Sie in der Hilfe der zu Kaspersky Security for Virtualization Light Agent .

Sie können Informationen zu der Lizenz, unter der Light Agent for Linux verwendet wird, entweder remote über Kaspersky Security Center oder direkt auf einer geschützten virtuellen Maschine mit Light Agent über die Befehlszeile anzeigen.

Die folgenden Methoden zur Verwaltung von Lizenzschlüsseln werden nicht unterstützt: Mithilfe der Aufgabe *Hinzufügen eines Schlüssels* von Kaspersky Endpoint Security und mithilfe der Befehle von Kaspersky Endpoint Security zum Hinzufügen und Entfernen von Lizenzschlüsseln.

Informationen zum Aktualisieren von Datenbanken und App-Modulen im Light Agent-Modus

Kaspersky Endpoint Security verwendet im Light Agent-Modus spezielle Malware-Datenbanken, die für die Ausführung der Anwendung im Rahmen von Kaspersky Security for Virtualization Light Agent erforderlich sind. Kaspersky Endpoint Security erhält vom Schutzserver Updates für die Datenbanken und Programm-Module. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe von Kaspersky Security for Virtualization Light Agent.

Die Datenbanken und Anwendungsmodule auf geschützten virtuellen Maschinen werden mithilfe einer speziellen lokalen *Update*-Aufgabe in Kaspersky Endpoint Security aktualisiert, bei welcher der Ordner auf der SVM als Update-Quelle angegeben wird. Diese Update-Aufgabe wird automatisch gestartet. Sie können diese Aufgabe weder löschen noch ihre Einstellungen ändern.

Andere Update-Quellen als Ordner auf SVMs werden nicht unterstützt. Die Verwendung von Gruppen-Update-Aufgaben wird nicht unterstützt.

Das Rollback des letzten Updates für Malware-Datenbanken wird ebenfalls auf der Seite des Schutzservers durchgeführt. Nach dem Rollback eines Updates der Datenbanken und Programm-Module auf der SVM wird auf der geschützten virtuellen Maschine eine spezielle lokale Aufgabe vom Typ *Update* gestartet. Dadurch kehrt der Light Agent zur Verwendung der vorherigen Auswahl der Malware-Datenbanken zurück.

Die Verwendung von lokalen Aufgaben und Gruppenaufgaben des Typs *Rollback des Datenbanken-Updates* von Kaspersky Endpoint Security wird nicht unterstützt.

Weitere Besonderheiten bei der Verwendung der Anwendung im Light Agent-Modus

Wenn Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus verwendet wird:

- Die App kann weder über die Kaspersky Security Center Cloud Console noch über die grafische Benutzeroberfläche verwaltet werden.
- Wird die Verwendung von cloud-basierten Datenbanken nicht unterstützt.
- Interagiert Kaspersky Endpoint Security über den KSN-Proxyserver mit den Servern von KSN. Wird die direkte Interaktion mit KSN nicht unterstützt.
- Wird die Verwendung des Proxyservers der Anwendung bei einer Verbindung zum Integrationsserver, zu den SVMs oder KSN-Servern nicht unterstützt.

Lieferumfang

Auf der Website von Kaspersky können Sie die Dateien herunterladen, die zum Lieferumfang von Kaspersky Endpoint Security gehören, sowie die Dateien, die von Kaspersky Security Center für die Remote-Installation dieser Anwendung verwendet werden.

Der Lieferumfang von Kaspersky Endpoint Security umfasst die folgenden Dateien:

- kesl-12.2.0-<Build-Nummer>.i386.rpm, kesl_12.2.0-<Build-Nummer>_i386.deb

  Diese enthalten die Hauptdateien der App. Die Pakete können auf 32-Bit-Betriebssystemen auf der Grundlage des Typs des Paketmanagers installiert werden.

- kesl-12.2.0-<Build-Nummer>.x86_64.rpm, kesl_12.2.0-<Build-Nummer>_amd64.deb

  Diese enthalten die Hauptdateien der App. Die Pakete können auf 64-Bit-Betriebssystemen auf der Grundlage des Typs des Paketmanagers installiert werden.

- kesl-12.2.0-<Buildnummer>.aarch64.rpm, kesl_12.2.0-<Buildnummer>_arm64.deb

  Diese enthalten die Hauptdateien der App. Pakete für den jeweiligen Paketmanager können auf 64-Bit-Betriebssystemen für die Arm®-Architektur installiert werden.

- kesl-gui-12.2.0-<Build-Nummer>.i386.rpm, kesl-gui_12.2.0-<Build-Nummer>_i386.deb

  Diese enthalten die Dateien der grafischen Benutzeroberfläche der App. Die Pakete können auf 32-Bit-Betriebssystemen auf der Grundlage des Typs des Paketmanagers installiert werden.

- kesl-gui-12.2.0-<Build-Nummer>.x86_64.rpm, kesl-gui_12.2.0-<Build-Nummer>_amd64.deb

  Diese enthalten die Dateien der grafischen Benutzeroberfläche der App. Die Pakete können auf 64-Bit-Betriebssystemen auf der Grundlage des Typs des Paketmanagers installiert werden.

- kesl-gui-12.2.0-<Buildnummer>.aarch64.rpm, kesl-gui_12.2.0-<Buildnummer>_arm64.deb

  Diese enthalten die Dateien der grafischen Benutzeroberfläche der App. Die Pakete können auf 64-Bit-Betriebssystemen für Arm-Architektur auf der Grundlage des Typs des Paketmanagers installiert werden.

- kesl-12.2.0.<Build-Nummer>.zip

  Enthält die Dateien, die während der Remote-Installation der Anwendung über Kaspersky Security Center verwendet werden, darunter die Dateien license.<Sprach-ID> und ksn_license.<Sprach-ID>.

  > Der Kaspersky Security Center Administrationsagent ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie können ihn von Download-Seite der Anwendung im Abschnitt **Kaspersky Security Center** herunterladen.

- ksn_license.<ID der Sprache>

  Enthält den Text der Erklärung zu Kaspersky Security Network.

- license.<ID der Sprache>

  Enthält den Text des Endbenutzer-Lizenzvertrags. Der Endbenutzer-Lizenzvertrag legt die Bedingungen für die Nutzung des Programms fest.

Wenn die Konfigurationsdateien der Anwendung auf andere Weise geändert werden, als in der Dokumentation zur Anwendung oder in den Anleitungen der Support-Experten beschrieben, kann dies die Anwendung oder das Betriebssystem verlangsamen oder negativ beeinträchtigen. Es kann das Schutzniveau Ihres Gerätes senken und den Zugriff auf die, bzw. die Integrität der verarbeiteten Informationen, einschließlich der zusätzlich übertragenen KSN-Statistiken, beeinträchtigen.

Hard- und Softwarevoraussetzungen

Dieser Abschnitt enthält die Hardware- und Softwarevoraussetzungen von Kaspersky Endpoint Security.

Hardwarevoraussetzungen

Für die Anwendung Kaspersky Endpoint Security müssen folgende Hardwarevoraussetzungen erfüllt sein:

Hardware-Mindestanforderungen

- Ein Prozessor mit AMD64-Architektur, 2 GHz oder höher, mit mindestens zwei Kernen und Unterstützung für SSE2-Befehle.
- Mindestens 1 GB für die Swap-Partition.
- * Verfügbarer Arbeitsspeicher für die Anwendung: 1 GB für 32-Bit-Betriebssysteme, bzw. 2 GB für 64-Bit-Betriebssysteme.
- 4 GB freier Speicher auf der Festplatte für die Installation der Anwendung und zur Speicherung von temporären Dateien und Protokolldateien.

  Zum Speichern von Protokolldateien der Anwendung und Dump-Dateien der Anwendung ist auf dem Datenträger zusätzlicher Platz erforderlich.

  Beim Untersuchen von Archiven und zusammengesetzten Objekten mittels des Schutzes vor bedrohlichen Dateien und der Untersuchungsaufgaben wird außerdem zusätzlicher Speicherplatz benötigt. Die Menge dieses Speicherplatzes hängt von Typ und Größe dieser entpackten Objekte ab, wenn die Parameter `ScanArchived=Yes` und/oder `ScanSfxArchived=Yes` festgelegt sind (standardmäßig sind diese Parameter für Untersuchungsaufgaben auf `Yes` und für den Schutz vor bedrohlichen Dateien auf `No` festgelegt).

  Beim Untersuchen von Archiven und zusammengesetzten Objekten wird es empfohlen, ausreichend Platz im Verzeichnis "/tmp" bereitzustellen. Außerdem können Sie die Größe der zu untersuchenden Archive (im entpackten Zustand) anhand des Parameters `SizeLimit` für jede Aufgabe begrenzen.

- Bei Verwendung der grafischen Oberfläche muss der Monitor die Fenster in einer Breite von 1000 Pixeln und einer Höhe von 600 Pixeln darstellen können (Wenn eine Bildschirmskalierung angewendet wird, werden diese Abmessungen ebenfalls skaliert).
- Bei Verwendung von Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen wird eine virtuelle Netzwerkschnittstelle mit einer Bandbreite von 100 Mbit/s benötigt.

Minimale Hardwarevoraussetzungen für die Arm-Architektur

- Prozessor Armv8.2-A Kunpeng 920 oder Armv8-A Baikal-M (BE-M1000) oder m-Trust Terminal
- Mindestens 1 GB für die Swap-Partition.
- 2 GB RAM, welcher der Anwendung zur Verfügung steht.
- 3 GB freier Speicher auf der Festplatte für die Installation der Anwendung und zur Speicherung von temporären Dateien und Protokolldateien

  Zum Speichern von Protokolldateien der Anwendung und Dump-Dateien der Anwendung ist auf dem Datenträger zusätzlicher Platz erforderlich.

  Beim Untersuchen von Archiven und zusammengesetzten Objekten mittels des Schutzes vor bedrohlichen Dateien und der Untersuchungsaufgaben wird außerdem zusätzlicher Speicherplatz benötigt. Die Menge dieses Speicherplatzes hängt von Typ und Größe dieser entpackten Objekte ab, wenn die Parameter `ScanArchived=Yes` und/oder `ScanSfxArchived=Yes` festgelegt sind (standardmäßig sind diese Parameter für Untersuchungsaufgaben auf `Yes` und für den Schutz vor bedrohlichen Dateien auf `No` festgelegt).

Beim Untersuchen von Archiven und zusammengesetzten Objekten wird es empfohlen, ausreichend Platz im Verzeichnis "/tmp" bereitzustellen. Außerdem können Sie die Größe der zu untersuchenden Archive (im entpackten Zustand) anhand des Parameters `SizeLimit` für jede Aufgabe begrenzen.

- Bei Verwendung der grafischen Oberfläche muss der Monitor die Fenster in einer Breite von 1000 Pixeln und einer Höhe von 600 Pixeln darstellen können (Wenn eine Bildschirmskalierung angewendet wird, werden diese Abmessungen ebenfalls skaliert).

Die Verwendung von Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen wird auf Betriebssystemen mit Arm-Architektur nicht unterstützt.

Softwarevoraussetzungen

Um Kaspersky Endpoint Security auf zu installieren, muss auf dem Gerät eins der folgenden Betriebssysteme installiert sein:

- Unterstützten 32-Bit-Betriebssysteme:
  - Debian GNU/Linux 11.0 und höher
  - Debian GNU/Linux 12.0 und höher
  - Mageia™ 4

    Auf Geräten mit dem Betriebssystem Mageia 4 wird die Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) nicht unterstützt.
  - ALT 8 SP Workstation (8.4)
  - ALT 8 SP Server (8.4)
- 64-Bit-Betriebssysteme:
  - Alma Linux OS 8.0 und höher
  - Alma Linux OS 9.0 und höher
  - AlterOS® 7,5.
  - Amazon™ Linux 2
  - Astra Linux Common Edition Orel 2.12
  - Astra Linux Special Edition RUSB.10015-01 (operational Update 1.5)
  - Astra Linux Special Edition RUSB.10015-01 (reguläres Update 1.6).
  - Astra Linux Special Edition RUSB.10015-01 (reguläres Update 1.7).
  - Astra Linux Special Edition RUSB.10015-01 (reguläres Update 1.8).
  - Astra Linux Special Edition RUSB.10015-03 (reguläres Update 7.6).
  - Astra Linux Special Edition RUSB.10015-16 (Release 1) (operational Update 1.6)
  - Astra Linux Special Edition RUSB.10015-17 (operational Update 1.7.3)
  - Astra Linux Special Edition RUSB.10015-37 (reguläres Update 7.7).

    Auf Geräten mit den Betriebssystemen Astra Linux in den Modi für Mandatory Access Control und für geschlossene Softwareumgebung wird die Verwendung von Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen nicht unterstützt.

  Auf einem Tablet-Computer (Tablet) im Modus "Mobile" ausgeführtes Astra-Betriebssystem wird nur Desktop-Modus unterstützt.

  - CentOS 7.2 und höher.
  - CentOS Stream 8

- CentOS Stream 9
- Debian GNU/Linux 11.0 und höher
- Debian GNU/Linux 12.0 und höher
- EMIAS 1.0 und höher
- EulerOS 2.0 SP10
- Fedora Linux 41
- Kylin 10
- Linux Mint 21.1 und höher
- Linux Mint 22.0 und höher
- Mostech 12
- openSUSE Leap 15.0 und höher
- Oracle Linux 7.3 und höher
- Oracle Linux 8.0 und höher.
- Oracle Linux 9.0 und höher
- Red Hat Enterprise Linux 7.2 und höher.
- Red Hat Enterprise Linux 8.0 und höher
- Red Hat Enterprise Linux 9.0 und höher
- Rocky Linux 8.5 und höher
- Rocky Linux 9.0 und höher
- SberLinux 9.0.1 und höher
- SberOS 3.3.3.
- SUSE Linux Enterprise Server 12.5 und höher
- SUSE Linux Enterprise Server 15 und höher.
- Ubuntu® 22.04 LTS.
- Ubuntu 24.04 LTS
- ALT 8 SP Workstation (8.4)
- ALT 8 SP Server (8.4)
- ALT Education 10.1
- ALT SP Workstation Release 10
- ALT SP Workstation Release 10.1
- ALT SP Workstation Release 10,2
- ALT SP Server Release 10
- ALT SP Server Version 10.1
- Atlant, Build Alcyone, Version 2022.02
- GosLinux 7.17.
- GosLinux 7.2.
- M OS 12 Server

- MOS OS 15.4 Arbat
- MSVSPHERE ARM 9.2 und höher
- MSVSPHERE SERVER 9.2 und höher
- OS MESH 12 für alle Anwender (ohne Telemetrie und DIT-Unterstützung)
- OS MESH 12 für Moskauer Schulen - interaktive Tafeln (mit Telemetrie und DIT-Unterstützung)
- OS MESH 12 für Moskauer Schulen - Computer und Laptops (mit Telemetrie und DIT-Unterstützung)
- OSnova 2.9 und höher
- RED OS® 7.3.
- RED OS 8.0
- ROSA "Kobalt" 7.9
- ROSA "Chrom" 12
- SintezM-Client 8.6
- SintezM-Server 8.6

- 64-Bit-Betriebssysteme für die ARM-Architektur:
  - Astra Linux Special Edition RUSB.10152-02 (reguläres Update 4.7)
  - CentOS Stream 9
  - EulerOS 2.0 SP10
  - SUSE Linux Enterprise Server 15
  - Ubuntu 22.04 LTS
  - ALT SP Workstation Release 10
  - ALT SP Server Release 10
  - RED OS 7.3
  - RED OS 8,0.

  Auf Geräten mit den Betriebssystemen für Arm-Architektur wird die Verwendung von Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen nicht unterstützt.

Aufgrund von Einschränkungen der fanotify-Technologie, werden die folgenden Dateisysteme von der Anwendung nicht unterstützt: autofs, binfmt_misc, cgroup, configfs, debugfs, devpts, devtmpfs, fuse, fuse.gvfsd-fuse, gfs2, gvfs, hugetlbfs, mqueue, nfsd, proc, parsecfs, pipefs, pstore, usbfs, rpc_pipefs, securityfs, selinuxfs, sysfs, tracefs.

Unterstützte Versionen von Kaspersky Security Center

Die App Kaspersky Endpoint Security ist mit folgenden Versionen der App Kaspersky Security Center kompatibel:

- Kaspersky Security Center 14 Windows. Die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security wird über die Verwaltungskonsole mithilfe des MMC-Plug-ins für die Verwaltung und über die Kaspersky Security Center Web Console mithilfe des Web-Plug-ins für die Verwaltung unterstützt.
- Kaspersky Security Center 14.2 Windows. Die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security wird über die Verwaltungskonsole mithilfe des MMC-Plug-ins für die Verwaltung und über die Kaspersky Security Center Web Console mithilfe des Web-Plug-ins für die Verwaltung unterstützt.
- Kaspersky Security Center 15.1 Windows. Die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security wird über die Verwaltungskonsole mithilfe des MMC-Plug-ins für die Verwaltung und über die Kaspersky Security Center Web Console mithilfe des Web-Plug-ins für die Verwaltung unterstützt.
- Kaspersky Security Center 15 Linux. Die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security über die Kaspersky Security Center Web Console mithilfe des Web-Plug-ins für die Verwaltung wird unterstützt.

- Kaspersky Security Center 15.1 Linux. Die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security über die Kaspersky Security Center Web Console mithilfe des Web-Plug-ins für die Verwaltung wird unterstützt.
- Kaspersky Security Center 15.2 Linux. Die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security über die Kaspersky Security Center Web Console mithilfe des Web-Plug-ins für die Verwaltung wird unterstützt.

Wenn Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwendet wird (als Teil von Kaspersky Security for Virtualization Light Agent), wird es empfohlen, die folgenden Versionen von Kaspersky Security Center zur Verwaltung der Anwendung zu verwenden:

- Kaspersky Security Center 14.2 Windows.
- Kaspersky Security Center 15.1 Windows.
- Kaspersky Security Center 15 Linux.
- Kaspersky Security Center 15.1 Linux.
- Kaspersky Security Center 15.2 Linux.

Die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security über Kaspersky Security Center erfordert den Administrationsagenten von Kaspersky Security Center.

Der Kaspersky Security Center Administrationsagent ist nicht im Lieferumfang von Kaspersky Endpoint Security enthalten. Sie können ihn von Download-Seite der Anwendung im Abschnitt **Kaspersky Security Center** herunterladen.

Wenn Sie die Integration der Anwendung mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) verwenden, wird es empfohlen, die folgenden Versionen von Kaspersky Security Center zur Verwaltung der Anwendung zu verwenden:

- Kaspersky Security Center 14.2 Windows.
- Kaspersky Security Center 15.1 Windows.
- Kaspersky Security Center 15 Linux.
- Kaspersky Security Center 15.1 Linux.
- Kaspersky Security Center 15.2 Linux.

Wenn Sie die Anwendungsintegration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum verwenden, wird es empfohlen, die folgenden Versionen von Kaspersky Security Center zur Verwaltung der Anwendung zu verwenden:

- Kaspersky Security Center 15.1 Windows.
- Kaspersky Security Center 15.2 Linux.

Unterstützte Versionen von Kaspersky Anti Targeted Attack Platform

Kaspersky Endpoint Security unterstützt die folgenden Versionen der Kaspersky Anti Targeted Attack Platform:

- Kaspersky Anti Targeted Attack Platform 6.0
- Kaspersky Anti Targeted Attack Platform 6.1
- Kaspersky Anti Targeted Attack Platform 7.0

Weitere Informationen über Kaspersky Anti Targeted Attack Platform finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Anti Targeted Attack Platform.

Neuerungen

Kaspersky Endpoint Security bietet nun folgende Möglichkeiten und Verbesserungen:

- Implementierung der Integration mit Kaspersky Network Detection and Response (KATA). Dies ist eine Komponente der Lösung "Kaspersky Anti Targeted Attack Platform", welche den Schutz für interne Unternehmensnetzwerke sicherstellt. Darüber hinaus können damit Informationen zu Ereignissen auf den Geräten (Telemetriedaten) an die Server von Kaspersky Anti Targeted Attack Platform mit der Komponente "Central Node" (siehe NDR-Server) übertragen werden.
- Implementierung der Integration mit KATA Sandbox. Dies ist eine Komponente der Lösung "Kaspersky Anti Targeted Attack Platform", welche die Ausführung und Analyse von verdächtigen Objekten erlaubt, um bösartige Aktivitäten und Anzeichen gezielter Angriffe auf die IT-Infrastruktur einer Organisation zu identifizieren. Für die Ausführung der Objekte werden spezielle Server verwendet, deren Betriebssysteme aus virtuellen Images installierten werden.
- Implementierung der Integration mit Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform. Dies ist eine komplexe Software-Lösung, welche die folgenden Funktionalen Möglichkeiten vereint: Abrufen, verarbeiten und Speichern von Ereignissen mit Bezug auf die Informationssicherheit, Analyse

und Korrelation eingehender Daten, Suche nach abgerufenen Ereignissen und Erstellung von Benachrichtigungen über identifizierte Anzeichen von Bedrohungen für die Informationssicherheit.

- Erweiterung der Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA). Dies ist eine Komponente der Lösung Kaspersky Anti Targeted Attack Platform, mit folgenden erweiterten Funktionen:
  - Die Möglichkeit, das Starten eines Objekts zu verbieten, wurde implementiert.
  - Die Möglichkeit, Dateien in die Quarantäne zu verschieben, wurde implementiert.
  - Die Informationen zu Ereignissen auf Geräten (Telemetriedaten) wurden erweitert.
- Erweiterung der Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum:
  - Die Möglichkeit, das Starten eines Objekts zu verbieten, wurde implementiert.
  - Die Möglichkeit, Dateien in die Quarantäne zu verschieben, wurde implementiert.
  - Die Möglichkeit, einen Prozess anhand seines Namens von der Netzwerkisolation auszuschließen, wurde implementiert.
- Es wurde die Möglichkeit zur Verwendung der Cloud Sandbox-Technologie hinzugefügt, mit der auf einem Gerät komplexe Bedrohungen erkannt werden können. Die Anwendung Kaspersky Endpoint Security sendet erkannte Dateien automatisch zur Analyse an Cloud Sandbox. Cloud Sandbox führt diese Dateien in einer isolierten Umgebung aus, um bösartige Aktivitäten zu erkennen und Entscheidungen über die Reputation dieser Dateien zu treffen.
- Es wurde die Möglichkeit implementiert, folgende Informationen anzuzeigen: Statistiken über die am häufigsten untersuchten Dateien und Anwendungen sowie eine Liste der auf dem geschützten Gerät erkannten Mountpunkte. Um die Leistung zu verbessern, können Sie jetzt den Untersuchungsausschlüssen folgende Objekte hinzufügen: Dateien, die am häufigsten von der Komponente "Schutz vor bedrohlichen Dateien" untersucht werden, Pfade der Anwendungen, die von der Komponente "Verhaltensanalyse" am häufigsten untersucht werden, Mountpunkte, die auf dem Gerät erkannt wurden.
- Jetzt können Sie Metriken zur Performance des Programms sammeln, mit denen die Auswirkungen von Kaspersky Endpoint Security auf die Leistung des Betriebssystems analysiert werden können.
- Die Komponente Firewall-Verwaltung wurde überarbeitet. Es können jetzt mehrere IP-Adressen oder IP-Adressbereiche für eine Netzwerkpaketregel angegeben werden.
- Es wurde ein Mechanismus zur Überwachung von Abstürzen des Betriebssystems hinzugefügt. Der Mechanismus überprüft bestimmte Systemfunktionen wie execve auf Abstürze. Der wdserver-Prozess des Watchdog-Servers startet alle drei Sekunden einen weiteren wdserver-Prozess, in welchem diese Systemfunktionen aufgerufen werden (der Aufruf der Funktion execve startet mindestens noch einen weiteren wdserver-Prozess). Wenn wdserver eine nicht reagierende Systemfunktion erkennt, startet der Watchdog-Server den kesl-Prozess neu.
- Das Anzeigen von Popup-Benachrichtigungen konfiguriert werden, wenn die grafische Benutzeroberfläche der Anwendung verwendet wird. Jetzt können Sie die Anzeige von Popup-Benachrichtigungen in der grafischen Benutzeroberfläche über die Web Console, die Verwaltungskonsole oder die Befehlszeile aktivieren oder deaktivieren.
- Die Parameter für den Aufgabenzeitplan in der Befehlszeile wurden überarbeitet. Sie können eine Aufgabe jetzt so konfigurieren, dass sie bei Erreichen der maximal zulässigen Ausführungszeit automatisch gestoppt wird.
- Beim Erstellen eines Richtlinienprofils von Kaspersky Security Center wurde der Status der mit einem Schloss versehenen Attribute geändert. Beim Erstellen eines Standardprofils sind jetzt alle Schlösser entsperrt, sodass die Profileinstellungen standardmäßig nicht die Basis-Einstellungen einer Richtlinie überschreiben.
- Es wurde ein alternativer Mechanismus zum Abrufen der Systemtelemetrie auf 64-Bit-Betriebssystemen hinzugefügt (ab Kernel-Version 5.3 mit Unterstützung von eBPF mit BTF), der das Freigeben von Ressourcen des Kernel-Audit-Subsystems "auditd" erlaubt. Die Anwendung arbeitet automatisch mit eBPF, wenn das Betriebssystem die angegebenen Voraussetzungen erfüllt.
- Die Anzeige von Datum und Uhrzeit wurde für allen Verwaltungs-Plug-ins der Anwendung auf das RFC 3339-Format angeglichen, z. B. 2023-12-25 23:55:59.
- Die Liste der unterstützten Betriebssysteme wurde aktualisiert.

Vorbereitung der Installation von Kaspersky Endpoint Security

Allgemeine Maßnahmen

Bevor Sie mit der Installation von Kaspersky Endpoint Security beginnen, gehen Sie wie folgt vor:

- Überprüfen Sie, ob Ihr Gerät die Hardware- und Softwareanforderungen der Anwendung erfüllt.
- Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Gerät keine Antivirensoftware von Drittanbietern installiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass Kaspersky Endpoint Agent für Linux nicht auf Ihrem Gerät installiert ist. Wenn Kaspersky Endpoint Agent für Linux installiert ist, erscheint während der Installation eine Meldung, in der Sie aufgefordert werden, es manuell zu deinstallieren.

- Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Gerät der Perl-Interpreter ab Version 5.10 installiert ist. Wenn der Perl-Interpreter nicht installiert ist, installieren Sie je nachdem, welche Paketverwaltung Sie verwenden, das Paket "perl-5.10" (oder höher) oder "perl-base".

- Wenn Sie das System zur Zugriffskontrolle von SELinux verwenden möchten, müssen Sie sicherstellen, dass das Tool "semanage" im Betriebssystem installiert ist. Wenn das Tool nicht installiert ist, installieren Sie je nach Typ des Paketmanagers das Paket policycoreutils-python oder policycoreutils-python-utils.

- Wenn Sie die grafische Benutzeroberfläche verwenden möchten, müssen Sie sicherstellen, dass auf Ihrem Geräte die erforderlichen Abhängigkeiten zur Installation der grafischen Benutzeroberfläche erfüllt werden. Wenn Sich das Gerät in einer geschossenen Netzwerkumgebung befindet und keinen Zugriff auf Repositorys oder Paketverwaltungen hat, wird es empfohlen, die Liste der Abhängigkeiten auf einem Referenzgerät zu überprüfen (libice6, libsm6, libx11-6, libx11-xcb1, libxcb-icccm4, libxcb-image0, libxcb-keysyms1, libxcb-randr0, libxcb-render-util0, libxcb-render0, libxcb-shape0, libxcb-shm0, libxcb-sync1, libxcb-xfixes0, libxcb-xinerama0, libxcb-xkb1, libxcb1, libxi6, libxml2, zlib1g) und anschließend alle Pakete herunterzuladen auf allen Geräten zu verteilen, bevor Sie die Installation über die grafische Benutzeroberfläche durchführen.

- Wenn Sie die grafische Benutzeroberfläche verwenden möchten, müssen Sie sicherstellen, dass das Dienstprogramm Zenity im Betriebssystem installiert ist.

- Stellen Sie auf Geräten mit Betriebssystemen ohne Unterstützung der Fanotify-Technologie sicher, dass Folgendes installiert ist:

  - Pakete zur Programmkompilierung und Aufgabenausführung (gcc, binutils, glibc, glibc-devel, make, ld, rpcbind).

  - Paket mit Kernel-Header-Dateien des Betriebssystems zum Kompilieren der Module von Kaspersky Endpoint Security

- Installieren Sie je nach Betriebssystem auf Ihrem Gerät eines der folgenden Pakete:

  - Auf einem Gerät mir dem Betriebssystem SUSE Linux Enterprise Server 15 das Paket "insserv-compat".

  - Auf einem Gerät mit dem Betriebssystem Red Hat Enterprise Linux 8 oder RED OS das Paket "perl-Getopt-Long".

  - Auf einem Gerät mit dem Betriebssystem Red Hat Enterprise Linux oder RED OS das Paket "perl-File-Copy". Dieses Paket ist für das Skript zur Erstkonfiguration der Anwendung notwendig, ist aber möglicherweise nicht im Betriebssystem enthalten.

- In Astra Linux Betriebssystemen ist das Verbot von ptrace-Protokollierung (Disable ptrace capability) standardmäßig aktiviert, das sich auf die Ausführung der Anwendung Kaspersky Endpoint Security auswirken kann. Für den korrekten Betrieb von Kaspersky Endpoint Security wird empfohlen, das ptrace-Protokollierungsverbot bei der Installation von Astra Linux zu deaktivieren. Wenn Astra Linux bereits installiert ist, finden Sie Anweisungen zum Aktivieren und Deaktivieren dieses Modus auf der Astra Linux Help Center-Website (**Schutz- und Blockier-Mechanismen konfigurieren**, Abschnitt **Ptrace-Protokollierung blockieren**).

- Damit die Komponenten Firewall-Verwaltung, Schutz vor Web-Bedrohungen und Schutz vor Netzwerkbedrohungen funktionieren, müssen Sie das Tool "iptables" auf Ihrem Gerät installieren.

- Damit das MMC-Verwaltungs-Plug-in für Kaspersky Endpoint Security funktioniert, muss auf dem Gerät, auf dem der Kaspersky Security Center Administrationsserver installiert ist, Microsoft® Visual C++® 2015 Redistributable Update 3 RC (siehe https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=52685) installiert sein.

- Um die Anwendung zu starten und auszuführen, muss sichergestellt werden, dass das root-Benutzerkonto der Besitzer für die folgenden Verzeichnisse ist, und dass ausschließlich der Besitzer Schreibrechte für sie besitzt: /var, /var/opt, /var/opt/kaspersky, /var/log/kaspersky, /opt, /opt/kaspersky, /usr/bin, /usr/lib, /usr/lib64.

- Vergewissern Sie sich, dass im Betriebssystem die vom Hersteller des Betriebssystems empfohlene Obergrenze für Dateideskriptoren konfiguriert sind. Um die Obergrenze zu überprüfen, führen Sie folgenden Befehl aus: `cat /proc/sys/fs/file-max`. Während der Ausführung der Anwendung kann der Verbrauch von Desktriptoren im Betriebssystem erheblich ansteigen. Im Allgemeinen wird es empfohlen, die Obergrenze für die Anzahl an Dateien, zu deaktivieren, indem Sie in der Datei "/etc/sysctl.conf" den folgenden Parameterwert angeben: `fs.file-max=9223372036854775807`. Nachdem dem Ändern des Parameterwertes muss das Betriebssystem neu gestartet werden.

Zusätzliche Maßnahmen vor der Installation von Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus

Wenn Sie vorhaben, Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen zu verwenden (im Rahmen von Kaspersky Security for Virtualization Light Agent), müssen Sie vor der Installation von Kaspersky Endpoint Security die zusätzlichen folgenden Maßnahmen ergreifen:

- Stellen Sie sicher, dass auf den zu schützenden virtuellen Maschinen die folgenden Pakete in abhängig von der virtuellen Infrastruktur, in der Kaspersky Security for Virtualization Light Agent bereitgestellt wird, installiert sind:

  - In einer Microsoft Hyper-V-Infrastruktur muss auf virtuellen Maschinen das Paket des Integrationsdienstes (Integration Services) installiert sein.

  - In einer VMware vSphere-Infrastruktur müssen auf virtuellen Maschinen die VMware Tools installiert sein.

  - In einer XenServer-Infrastruktur müssen auf virtuellen Maschinen die XenTools installiert sein.

  - In einer HUAWEI FusionSphere-Infrastruktur müssen auf virtuellen Maschinen die HUAWEI Tools installiert sein.

  - In einer Infrastruktur von KVM, OpenStack, VK Cloud Platform (Private Cloud von VK), TIONICS Cloud Platform, OpenStack, Astra Linux und ALT Virtualization Server muss auf virtuellen Maschinen der QEMU Guest Agent installiert sein.

- Stellen Sie sicher, dass in den Einstellungen Ihrer Netzwerkausrüstung oder der Software, die den Datenverkehr zwischen den virtuellen Maschinen steuert, die Durchleitung des Netzwerkdatenverkehrs über jene Ports zugelassen ist, die für die Interaktion von Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus mit den weiteren Komponenten von Kaspersky Security for Virtualization Light Agent verwendet werden. Weitere Informationen zu den Komponenten der Lösung finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security for Virtualization Light Agent.

  Ports für die Verwendung im Light Agent-Modus

Port und Protokoll	Direction	Zweck und Beschreibung
7271 TCP	Vom Light Agent zum Integrationsserver.	Für die Interaktion zwischen Light Agent und dem Integrationsserver.
8000 UDP	Von der SVM zum Light Agent.	Für das Übertragen von Informationen über verfügbare SVMs an Light Agents mithilfe einer Liste von SVM-Adressen.
8000 UDP	Vom Light Agent zur SVM.	Für das Abrufen der Statusinformationen der SVM durch den Light Agent.
11111 TCP	Vom Light Agent zur SVM.	Für das Übertragen von Dienstanfragen (z. B. Abrufen von Lizenzinformationen) vom Light Agent an den Schutzserver während einer ungesicherten Verbindung.
11112 TCP	Vom Light Agent zur SVM.	Für das Übertragen von Dienstanfragen (z. B. Abrufen von Lizenzinformationen) vom Light Agent an den Schutzserver während einer gesicherten Verbindung.
9876 TCP	Vom Light Agent zur SVM.	Für das Übertragen von Anfragen zur Untersuchung von Dateien vom Light Agent an den Schutzserver während einer ungesicherten Verbindung.
9877 TCP	Vom Light Agent zur SVM.	Für das Übertragen von Anfragen zur Untersuchung von Dateien vom Light Agent an den Schutzserver während einer gesicherten Verbindung.
80 TCP	Vom Light Agent zur SVM.	Für das Aktualisieren der Datenbanken und Anwendungsmodule der Lösung auf dem Light Agent.
15000 UDP	Von Kaspersky Security Center zur SVM.	Für die Verwaltung des Schutzservers durch Kaspersky Security Center.
15000 UDP	Von Kaspersky Security Center zu den Light Agents.	Für die Verwaltung der Light Agents durch Kaspersky Security Center.
13000 TCP	Vom Light Agent zu Kaspersky Security Center.	Zur Verwaltung von Light Agent durch Kaspersky Security Center während einer gesicherten Verbindung.
14000 TCP	Vom Light Agent zu Kaspersky Security Center.	Zur Verwaltung von Light Agent durch Kaspersky Security Center während einer ungesicherten Verbindung.

Installation und Erstkonfiguration von Kaspersky Endpoint Security

Bevor Sie mit der Installation von Kaspersky Endpoint Security beginnen, müssen Sie die Installation vorbereiten.

Die folgenden Szenarien beschreiben die Installation und Erstkonfiguration von Kaspersky Endpoint Security, sowie die Installation und Konfiguration des Administrationsagenten von Kaspersky Security Center und die Installation der Verwaltungs-Plug-ins für Kaspersky Endpoint Security. Das Installationsszenario hängt von dem Modus ab, in dem Sie Kaspersky Endpoint Security verwenden möchten.

Standard-Modus

Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security im Standard-Modus verwenden möchten, umfasst die Installationsprozedur und Erstkonfiguration der Anwendung die folgenden Schritte:

1. **Installation und Erstkonfiguration des Administrationsagenten**

   Wenn Sie vorhaben, Kaspersky Endpoint Security mittels Kaspersky Security Center zur verwalten, installieren Sie auf dem geschützten Gerät den Kaspersky Security Center Administrationsagenten und konfigurieren Sie dessen Einstellungen.

2. **Installation des Verwaltungs-Plug-ins für Kaspersky Endpoint Security**

   Wenn Sie vorhaben, Kaspersky Endpoint Security mittels Kaspersky Security Center verwalten möchten, installieren Sie das Verwaltungs-Plug-in für Kaspersky Endpoint Security. Je nach Verwaltungskonsole von Kaspersky Security Center werden die folgenden Verwaltungs-Plug-ins verwendet:

   - Mit dem webbasierten Verwaltungs-Plug-in für Kaspersky Endpoint Security lässt sich die Anwendung über die Kaspersky Security Center Cloud Console und die Kaspersky Security Center Web Console verwalten. Das Web-Plug-in muss auf dem Gerät installiert werden, auf dem die Kaspersky Security Center Web Console installiert ist.
   - Mit dem MMC-Verwaltungs-Plug-in von Kaspersky Endpoint Security können Sie das Programm über die Kaspersky Security Center Verwaltungskonsole verwalten. Das MMC-Plug-in muss auf dem Gerät installiert werden, auf dem die Kaspersky Security Center Verwaltungskonsole installiert ist.

3. **Anwendungspakete und grafische Benutzeroberfläche installieren**

Kaspersky Endpoint Security wird in den Paket-Formaten DEB und RPM bereitgestellt. Es sind spezielle Pakete für die Anwendung und die grafische Benutzeroberfläche vorgesehen. Installieren Sie Kaspersky Endpoint Security und, sofern notwendig, die grafische Benutzeroberfläche aus den Paketen des gewünschten Formats.

Sie können die Installation auf eine der folgenden Arten durchführen:

- Über Kaspersky Security Center.
- Über die Befehlszeile.

4. **Erstkonfiguration von Kaspersky Endpoint Security**

   Die Erstkonfiguration ist erforderlich, um die Anwendung auf ihre Ausführung vorzubereiten und den Schutz für das Client-Gerät zu aktivieren.

   Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security über Kaspersky Security Center installiert haben, wurde die Erstkonfiguration während der Installation automatisch gemäß den im Installationspaket angegebenen Parametern durchgeführt. Nach dem Abschluss der Installation müssen Sie die Anwendung auf ihren Einsatz vorbereiten.

   Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security über die Befehlszeile installiert haben, starten Sie nach der Installation das Skript zur Erstkonfiguration oder führen Sie die Erstkonfiguration im automatischen Modus aus.

   > Wenn auf dem Gerät die Erstkonfiguration der Anwendung nicht ausgeführt wurde, können Sie auf dem Gerät die Anwendung weder verwenden noch deren Version aktualisieren.

Light Agent-Modus

> Die Verwendung von Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen wird auf Betriebssystemen mit Arm-Architektur nicht unterstützt.

Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Maschinen verwenden möchten, umfasst die Installationsprozedur und Erstkonfiguration der Anwendung die folgenden Schritte:

1. **Installation und Erstkonfiguration des Administrationsagenten**

   Installieren Sie auf den virtuellen Maschinen und den Vorlagen für virtuelle Maschinen den Administrationsagenten von Kaspersky Security Center und konfigurieren Sie dessen Einstellungen.

   Wenn Sie den Administrationsagenten auf einer Vorlage installieren, aus der temporäre virtuelle Maschinen erstellt werden, wird es empfohlen, die Einstellungen so zu konfigurieren, dass die Leistung der temporären virtuellen Maschinen optimiert wird. Weitere Informationen über Installation virtueller Maschinen auf einer Vorlage finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security for Virtualization Light Agent.

2. **Installation des Verwaltungs-Plug-ins für Kaspersky Endpoint Security**

   Installieren Sie das Verwaltungs-Plug-in für Kaspersky Endpoint Security. Je nach Verwaltungskonsole von Kaspersky Security Center werden die folgenden Verwaltungs-Plug-ins verwendet:

   - Mit dem webbasierten Verwaltungs-Plug-in für Kaspersky Endpoint Security lässt sich die Anwendung über die Kaspersky Security Center Cloud Console und die Kaspersky Security Center Web Console verwalten. Das Web-Plug-in muss auf dem Gerät installiert werden, auf dem die Kaspersky Security Center Web Console installiert ist.
   - Mit dem MMC-Verwaltungs-Plug-in von Kaspersky Endpoint Security können Sie das Programm über die Kaspersky Security Center Verwaltungskonsole verwalten. Das MMC-Plug-in muss auf dem Gerät installiert werden, auf dem die Kaspersky Security Center Verwaltungskonsole installiert ist.

3. **Installation von Anwendungspaketen und Erstkonfiguration von Kaspersky Endpoint Security**

   Kaspersky Endpoint Security wird in den Paket-Formaten DEB und RPM bereitgestellt. Installieren Sie Kaspersky Endpoint Security aus einem Paket im gewünschten Format. Es sind spezielle Pakete für die Anwendung und die grafische Benutzeroberfläche vorgesehen.

   > Die grafische Benutzeroberfläche wird nicht unterstützt, wenn Sie Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwenden.

   Sie können die App auf eine der folgenden Arten installieren:

   - Über Kaspersky Security Center.

     Bevor Sie mit der Installation beginnen, müssen Sie die Einstellungen für die Ersteinrichtung der App auf eine der folgenden Arten konfigurieren:

     - In den Eigenschaften des Installationspakets auf der Registerkarte **Einstellungen** (diese Methode ist nur in der Kaspersky Security Center Web Console verfügbar).
     - In der Konfigurationsdatei, die im Installationspaket enthalten ist.

Sie müssen den Light Agent-Modus auswählen (entspricht dem Parameter `KSVLA_MODE=yes` in der Konfigurationsdatei). Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security auf einer Vorlage installieren, aus der temporäre virtuelle Maschinen erstellt werden, wird es empfohlen, auch den Modus zum Schutz der VDI-Infrastruktur zu aktivieren. Dies optimiert die Ausführung der Anwendung auf temporären virtuellen Maschinen (entspricht dem Parameter `VDI_MODE=yes` in der Konfigurationsdatei).

- Über die Befehlszeile. Wenn Sie die Installation über die Befehlszeile durchführen, wählen Sie bei der Erstkonfiguration aus, in welchem Modus Sie die Anwendung verwenden möchten.

4 **Erstkonfiguration von Kaspersky Endpoint Security**

Die Erstkonfiguration ist erforderlich, um die Anwendung auf ihre Ausführung vorzubereiten und den Schutz für das Client-Gerät zu aktivieren.

Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security über Kaspersky Security Center installiert haben, wurde die Erstkonfiguration während der Installation automatisch gemäß den im Installationspaket angegebenen Parametern durchgeführt. Nach dem Abschluss der Installation müssen Sie die Anwendung auf ihren Einsatz vorbereiten.

Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security über die Befehlszeile installiert haben, starten Sie nach der Installation das Skript zur Erstkonfiguration oder führen Sie die Erstkonfiguration im automatischen Modus aus. Wählen Sie während der Erstkonfiguration den Light Agent-Modus auf eine der folgenden Arten aus:

- Geben Sie im Schritt `Specifying the application usage` des Assistenten für die Ersteinrichtung den Wert `yes` ein.
- Geben Sie in der Datei für die Erstkonfiguration den Parameter `KSVLA_MODE=yes` an.

Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security auf einer Vorlage installieren, aus der temporäre virtuelle Maschinen erstellt werden, wird empfohlen zusätzlich einen Parameter anzugeben, um die Ausführung auf temporären virtuellen Maschinen zu optimieren. Weitere Informationen über Installation virtueller Maschinen auf einer Vorlage finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security for Virtualization Light Agent.

Wenn auf dem Gerät die Erstkonfiguration der Anwendung nicht ausgeführt wurde, können Sie auf dem Gerät die Anwendung weder verwenden noch deren Version aktualisieren.

Installation und Erstkonfiguration des Administrationsagenten von Kaspersky Security Center

Der Administrationsagent stellt die Kommunikation zwischen dem Client-Gerät und dem Administrationsserver von Kaspersky Security Center sicher. Daher muss er auf jedem Client-Gerät installiert werden, das mit dem zentralisierten Remote-Verwaltungssystem von Kaspersky Security Center verbunden wird.

Bevor mit der Installation des Administrationsagenten auf Geräten mit Linux-Betriebssystemen begonnen werden kann, müssen einige vorbereitende Schritte durchgeführt werden. Eine Beschreibung zur Vorbereitung von Geräten auf die Installation des Administrationsagenten finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center. Der Umfang der erforderlichen Schritte hängt vom Betriebssystem ab.

Sie können die Installation und Erstkonfiguration des Administrationsagenten auf eine der folgenden Arten durchführen:

- Per Fernzugriff vom Administrator-Arbeitsplatz aus über die Kaspersky Security Center Web Console oder über Verwaltungskonsole. Verwenden Sie für die Remote-Installation das Installationspaket des Administrationsagenten.
- Über die Befehlszeile:
  - Im Silent-Modus mit Antwortdatei. Eine Antwort-Datei ist eine Textdatei, die einen benutzerdefinierten Satz von Einstellungen für die Installation und Erstkonfiguration des Administrationsagenten enthält. Eine Beschreibung der Installationsparameter und der Ersteinrichtung des Administrationsagenten finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center (im Abschnitt "Installation des Administrationsagenten für Linux im Silent-Modus (mit Antwortdatei)").
  - Im interaktiven Modus mittels RPM- oder DEB-Paket, je nach Art des verwendeten Paketmanagers. In diesem Fall müssen Sie nach der Installation die Erstkonfiguration des Administrationsagenten mithilfe eines Skripts durchführen.

Weitere Informationen zur Installation des Administrationsagenten finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center.

Plug-ins für die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security installieren

Zur Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security mittels Kaspersky Security Center müssen Sie die folgenden Verwaltungs-Plug-ins für Kaspersky Endpoint Security installieren:

- Mit dem Web-Plug-in für die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security können Sie die Anwendung über die Kaspersky Security Center Cloud Console und die Kaspersky Security Center Web Console verwalten.
- Mit dem MMC-Plug-in für die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security können Sie die Anwendung über die Verwaltungskonsole von Kaspersky Security Center verwalten.

Sie können Verwaltungs-Plug-ins für mehrere Versionen der Anwendung Kaspersky Endpoint Security gleichzeitig installieren. Auf diese Weise können Sie die Anwendung unter Verwendung von Richtlinien verwalten, die mithilfe verschiedener Versionen des Verwaltungs-Plug-ins erstellt wurden.

Wenn Sie zur Verwaltung der Anwendung die Kaspersky Security Center Verwaltungskonsole verwenden, können Sie auch Richtlinien und Aufgaben, die mit früheren Versionen des Verwaltungs-Plug-ins erstellt wurden, in neue Versionen konvertieren.

Web-Plug-in für Kaspersky Endpoint Security installieren

Das Web-Plug-in für die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security muss auf dem Gerät installiert werden, auf dem auch die Kaspersky Security Center Web Console installiert ist. Die Funktionalität des Web-Plug-ins steht allen Administratoren zur Verfügung, die über einen Browser auf die Kaspersky Security Center Web Console zugreifen können.

Es gibt folgende Möglichkeiten, um das Web-Plug-in zu installieren:

- Mithilfe des Assistenten für die Erstkonfiguration von Kaspersky Security Center Web Console.

  Sobald Sie die Kaspersky Security Center Web Console zum ersten Mal mit dem Administrationsserver verbinden, schlägt die Kaspersky Security Center Web Console automatisch vor, den Assistenten für die Erstkonfiguration auszuführen. Sie können den Assistenten für die Erstkonfiguration auch in der Oberfläche der Kaspersky Security Center Web Console ausführen (**Gerätesuche und Softwareverteilung → Softwareverteilung und Zuweisung → Assistent für die Ersteinrichtung**). Der Assistent für die Erstkonfiguration kann auch überprüfen, ob die installierten Web-Plug-ins auf dem neuesten Stand sind und die erforderlichen Updates herunterladen. Weitere Informationen zum Assistenten für die Ersteinrichtung der Kaspersky Security Center Web Console finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center.

- Manuell mithilfe eines Programmpakets aus der Liste der Web-Plug-ins von Kaspersky oder von einer externen Quelle.

So installieren Sie das Web-Plug-in für Kaspersky Endpoint Security manuell:

1. Wählen Sie im Hauptfenster der Kaspersky Security Center Web Console **Einstellungen → Web-Plug-ins** aus.

   Die Liste der installierten Web-Plug-ins wird geöffnet.

2. Beginnen Sie mit der Installation des Web-Plug-ins für Kaspersky Endpoint Security auf eine der folgenden Arten:

   - Installation aus der Liste der Web-Plug-ins von Kaspersky:

     a. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

     Die Liste aller verfügbaren Web-Plug-ins von Kaspersky wird geöffnet. Die Liste wird automatisch aktualisiert, wenn neue Versionen der Web-Plug-ins veröffentlicht werden.

     b. Suchen Sie in der Liste das Web-Plug-in **Kaspersky Endpoint Security <Versionsnummer> für Linux** und klicken Sie auf den Namen.

     c. Klicken Sie im angezeigten Fenster mit einer Beschreibung des Web-Plug-ins auf die Schaltfläche **Plug-in installieren**.

     d. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist, und klicken Sie im Informationsfenster auf **OK**.

   - Installation des Web-Plug-ins von einer externen Quelle (Archive, die für die Installation von Web-Plug-ins erforderlich sind, sind im Paket enthalten):

     a. Klicken Sie auf **Aus Datei hinzufügen**.

     b. Geben Sie im angezeigten Fenster den Pfad zum ZIP-Archiv mit dem Programmpaket des Web-Plug-ins und den Pfad zur signierten Datei im TXT-Format an. Diese Datei befindet sich im Archiv mit dem Web-Plug-in.

     c. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

     d. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist, und klicken Sie im Informationsfenster auf **OK**.

   Das neue Plug-in erscheint in der Liste der installierten Web-Plug-ins (**Einstellungen → Web-Plug-ins**).

Wenn Sie in den Eigenschaften des Administrationsservers von Kaspersky Security Center eine Sprache ausgewählt haben, die nicht im Lieferumfang von Kaspersky Endpoint Security enthalten ist, werden der Endbenutzer-Lizenzvertrag und die gesamte Oberfläche der Kaspersky Security Center Web Console in englischer Sprache angezeigt.

MMC-Plug-in für Kaspersky Endpoint Security installieren

Das MMC-Plug-in für die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security muss auf dem Gerät installiert sein, auf dem auch die Verwaltungskonsole von Kaspersky Security Center installiert ist.

Vor der Installation des MMC-basierten Verwaltungs-Plug-ins von Kaspersky Endpoint Security müssen Sie sicherstellen, dass Kaspersky Security Center und Redist C ++ 2015 (Microsoft Visual C ++ 2015 Redistributable) installiert sind.

So installieren Sie das MMC-Plug-in:

Führen Sie auf dem Gerät, auf dem die Verwaltungskonsole von Kaspersky Security Center installiert ist, die ausführbare Datei klcfginst.msi aus.

Die Datei ist im Lieferumfang von Kaspersky Endpoint Security enthalten.

Nach der Installation wird das MMC-Plug-in für die Verwaltung in den Eigenschaften des Administrationsservers von Kaspersky Security Center in der Liste mit den installierten MMC-Plug-ins für die Verwaltung angezeigt.

So zeigen Sie die Liste der installierten MMC-Plug-ins für die Verwaltung an:

1. Wählen Sie in der Struktur der Kaspersky Security Center Verwaltungskonsole den Knoten **Administrationsserver <Name des Servers>** aus und öffnen Sie das Fenster mit den Eigenschaften des Administrationsservers auf eine der folgenden Arten:

   - über den Eintrag **Eigenschaften** im Kontextmenü des Knotens **Administrationsserver <Servername>**;
   - indem Sie auf den Link **Eigenschaften des Administrationsservers** klicken, der sich im Arbeitsbereich des Knotens **Administrationsserver <Servername>** im Block **Administrationsserver** befindet.

2. Wählen Sie in der Liste links im Abschnitt **Erweitert** den Abschnitt **Informationen zu installierten Verwaltungs-Plug-ins der Anwendung** aus.

   Im rechten Teil des Fensters wird in der Liste der installierten Verwaltungs-Plug-ins das MMC-Plug-in für die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security angezeigt: **Kaspersky Endpoint Security <Versionsnummer> für Linux**.

Installation und Erstkonfiguration der Anwendung mithilfe von Kaspersky Security Center

Sie können Kaspersky Endpoint Security per Fernzugriff vom Administrator-Arbeitsplatz aus über die Kaspersky Security Center Web Console oder über die Verwaltungskonsole auf dem Client-Gerät installieren.

Die Installation mit Kaspersky Security Center besteht aus den folgenden Schritten:

1. Erstellen des Installationspakets.

   Für die Remote-Installation wird ein Installationspaket für Kaspersky Endpoint Security verwendet. Das Installationspaket der Anwendung Kaspersky Endpoint Security ist für alle unterstützen Betriebssysteme und Architekturtypen des Prozessors gleich. Sie können ein Installationspaket über die Kaspersky Security Center Web Console oder über die Verwaltungskonsole erstellen.

   Sie können die Einstellungen für die Erstkonfiguration der Anwendung entweder in der Konfigurationsdatei autoinstall.ini, die im Installationspaket enthalten ist, oder in den Eigenschaften des Installationspakets (nur in der Web Console verfügbar) angeben.

   > Sie müssen die Einstellungen für die Erstkonfiguration der Anwendung konfigurieren, wenn Sie Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen (Teil der Lösung "Kaspersky Security for Virtualization Light Agent") verwenden möchten. Standardmäßig wird die Anwendung im Standard-Modus verwendet.

   Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security im Standardmodus verwenden möchten, können Sie beim Erstellen des Installationspakets Folgendes zum Paket hinzufügen:

   - Lizenzschlüssel zur automatischen Aktivierung der Anwendung während der Installation
   - Vorab heruntergeladene Datenbanken für die Anwendung, um die Datenbanken nach der Installation nicht noch zusätzlich zu aktualisieren

   Sie können die Anwendung auch aktivieren und die Datenbanken aktualisieren, während Sie die Anwendung auf ihre Ausführung vorbereiten.

   > Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwenden, wird weder die Programmaktivierung während der Installation noch die automatische Verteilung von Lizenzschlüsseln unterstützt. Kaspersky Endpoint Security erhält die Lizenzinformationen vom Schutzserver, nachdem eine Verbindung mit der SVM hergestellt wurde. Das separate Aktivieren von Kaspersky Endpoint Security ist nicht notwendig.

2. Bereitstellung von Kaspersky Endpoint Security auf den Geräten im Netzwerk der Organisation.

   Die Kaspersky Security Center Web Console unterstützt die folgenden Hauptszenarien der Bereitstellung:

   - Anwendung mithilfe des Assistenten für die Bereitstellung des Schutzes installieren.
   - Anwendung über die Aufgabe zur Remote-Installation der Anwendung installieren.

   Die Kaspersky Security Center Verwaltungskonsole unterstützt die folgenden hauptsächlichen Bereitstellungsmethoden:

   - Anwendung über den Assistenten für Remote-Installationen installieren.
   - Anwendung über die Aufgabe zur Remote-Installation der Anwendung installieren.

   Eine Beschreibung der Bereitstellungsmethoden finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center.

Bei Bedarf können Sie das Protokoll der Remote-Installation der Anwendung mithilfe der Ferndiagnose von Client-Geräten von Kaspersky Security Center anzeigen.

3. Vorbereiten der Anwendung auf ihre Ausführung.

   Vor der Verwendung der Anwendung muss die Erstkonfiguration der Anwendung abgeschlossen und die Anwendung auf ihre Ausführung vorbereitet werden.

   Wenn auf dem Gerät die Erstkonfiguration der Anwendung nicht ausgeführt wurde, können Sie auf dem Gerät die Anwendung weder verwenden noch deren Version aktualisieren.

Um mithilfe von Kaspersky Security Center die Ausführung des auf den Geräten installierten Kaspersky Endpoint Security zu verwalten, müssen Sie diese Geräte in einer Administrationsgruppe platzieren. Sie können vor Beginn der Installation der Anwendung Kaspersky Endpoint Security in Kaspersky Security Center Administrationsgruppen anlegen, in die Sie die Geräte mit installierter Anwendung verschieben möchten, und Regeln für die automatische Verschiebung der Geräte in die Administrationsgruppen einrichten. Wenn keine Regeln zum Verschieben von Geräten in Administrationsgruppen konfiguriert sind, fügt Kaspersky Security Center alle Geräte, mit installiertem Administrationsagenten, die mit dem Administrationsserver verbunden sind, zur Liste **Nicht zugeordnete Geräte** hinzu. In diesem Fall müssen Sie die Geräte manuell in die Administrationsgruppen verschieben (Details finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center).

Ein Installationspaket in der Web Console erstellen

In der Kaspersky Security Center Web Console können Sie ein Installationspaket auf eine der folgenden Arten erstellen:

- Aus einer Archivdatei, die Sie im Voraus vorbereitet haben.
- Aus einem Programmpaket, das auf Servern von Kaspersky gehostet wird.

Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwenden möchten, müssen Sie die Einstellungen für die Erstkonfiguration der App in den Eigenschaften des erstellten Installationspakets auf der Registerkarte **Einstellungen** konfigurieren. Sie können die Einstellungen für die Erstkonfiguration auch mithilfe der Konfigurationsdatei konfigurieren, die im Installationspaket enthalten ist.

So bereiten Sie eine Archivdatei zum Erstellen eines Installationspakets vor:

1. Laden Sie das Archiv kesl.zip von der Download-Seite der App herunter. Es befindet sich unter **Kaspersky Endpoint Security für Linux** (**Zusätzliche Distribution → Dateien für die Remote-Installation des Produkts**).
2. Entpacken Sie das Archiv "kesl.zip" in einen Ordner, auf den der Administrationsserver von Kaspersky Security Center zugreifen kann. Legen Sie im selben Ordner die Dateien der Distribution ab, die dem Typ des Betriebssystems, in dem Sie die Anwendung installieren möchten, und dem Typ des Paketmanagers entsprechen:
   - für die Installation von Kaspersky Endpoint Security:
     - kesl-12.2.0-<Build-Nummer>.i386.rpm (für 32-Bit-Betriebssysteme mit rpm)
     - kesl_12.2.0-<Build-Nummer>_i386.deb (für 32-Bit-Betriebssysteme mit dpkg)
     - kesl-12.2.0-<Build-Nummer>.x86_64.rpm (für 64-Bit-Betriebssysteme mit rpm)
     - kesl_12.2.0-<Build-Nummer>_amd64.deb (für 64-Bit-Betriebssysteme mit dpkg)
     - kesl-12.2.0-<Build-Nummer>.aarch64.rpm (für 64-Bit-Betriebssysteme für Arm-Architektur mit rpm)
     - kesl_12.2.0-<Build-Nummer>_arm64.deb (für 64-Bit-Betriebssysteme für Arm-Architektur mit dpkg)
   - für die Installation der grafischen Oberfläche der Anwendung:
     - kesl-gui-12.2.0-<Build-Nummer>.i386.rpm (für 32-Bit-Betriebssysteme mit rpm)
     - kesl-gui_12.2.0-<Build-Nummer>_i386.deb (für 32-Bit-Betriebssysteme mit dpkg)
     - kesl-gui-12.2.0-<Build-Nummer>.x86_64.rpm (für 64-Bit-Betriebssysteme mit rpm)
     - kesl-gui_12.2.0-<Build-Nummer>_amd64.deb (für 64-Bit-Betriebssysteme mit dpkg)
     - kesl-gui-12.2.0-<Build-Nummer>.aarch64.rpm (für 64-Bit-Betriebssysteme für Arm-Architektur mit rpm)
     - kesl-gui_12.2.0-<Build-Nummer>_arm64.deb (für 64-Bit-Betriebssysteme für Arm-Architektur mit dpkg)

Wenn Sie die grafische Benutzeroberfläche nicht installieren möchten, platzieren Sie diese Dateien nicht in dem Order, um die Größe des Installationspakets zu reduzieren.

Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwenden, wird die grafische Oberfläche nicht unterstützt.

Wenn Sie die grafische Oberfläche nicht installieren möchten, deaktivieren Sie sie, indem Sie den entsprechenden Parameter (`USE_GUI=No`) in den Eigenschaften des erstellten Installationspakets oder in der Konfigurationsdatei autoinstall.ini bearbeiten. Andernfalls wird die Installation mit einem Fehler beendet.

Wenn Sie das erstellende Installationspaket für verschiedene Betriebssysteme oder Paketmanagern verwenden möchten, platzieren Sie in diesem Ordner die Dateien für alle erforderlichen Betriebssysteme und Paketmanager.

3. Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security im Standard-Modus mit bereits im Voraus heruntergeladene Datenbanken verwenden möchten:

   a. Platzieren Sie im Ordner die vorbereiteten Archive mit den Datenbanken für alle erforderlichen Betriebssysteme.

   b. Deaktivieren Sie in den Einstellungen zur Erstkonfiguration der Anwendung den Start der Aufgabe zum Datenbankupdate nach der Anwendungsinstallation. Sie können den entsprechenden Parameter in den Eigenschaften des erstellten Installationspakets oder in der Konfigurationsdatei autoinstall.ini (`UPDATE_EXECUTE=No`) konfigurieren. Die Datei "autoinstall.ini" befindet sich in dem Ordner, in den Sie das Archiv "kesl.zip" extrahiert haben.

4. Wenn Sie die Einstellungen für die Erstkonfiguration der Anwendung mithilfe einer Konfigurationsdatei konfigurieren möchten, öffnen Sie die Konfigurationsdatei autoinstall.ini und geben Sie die erforderlichen Änderungen ein.

   Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen zu verwenden möchten, müssen Sie in der Konfigurationsdatei "autoinstall.ini" den Parameter `KSVLA_MODE=Yes` festlegen.

   Die Parameterwerte der Datei "autoinstall.ini" berücksichtigen die Groß- und Kleinschreibung.

   Sie können die Einstellungen für die Erstkonfiguration der Anwendung auch später in den Eigenschaften des erstellten Installationspakets auf der Registerkarte **Einstellungen** konfigurieren.

5. Legen Sie alle vorbereiteten Dateien in einem zip-, cap-, tar- oder tar.gz-Archiv unter einem beliebigen Namen ab.

So erstellen Sie ein Installationspaket für Kaspersky Endpoint Security in der Kaspersky Security Center Web Console:

1. Wählen Sie im Hauptfenster der Web Console einen der folgenden Abschnitte aus:

   - **Entdeckung und Bereitstellung → Bereitstellung und Zuweisung → Installationspakete**.
   - **Vorgänge → Datenverwaltung → Installationspakete**.

   Es öffnet sich eine Liste mit den verfügbaren Installationspaketen auf dem Administrationsserver.

2. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

   Der Assistent für neue Pakete wird gestartet. Folgen Sie den Anweisungen.

3. Wählen Sie auf der ersten Seite des Assistenten die Methode zum Erstellen des Installationspakets aus:

   - **Installationspaket aus einer Datei erstellen**. Das Installationspaket wird aus der Archivdatei erstellt, die Sie zuvor vorbereitet haben. Sie müssen diese Option auswählen, wenn Sie vorhaben, Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen zu verwenden.
   - **Installationspaket für eine Anwendung von Kaspersky erstellen**. Das Installationspaket wird aus einem Programmpaket erstellt, das auf den Servern von Kaspersky gehostet wird.

   In der Kaspersky Security Center Cloud Console können keine Installationspakete aus einer Datei erstellt werden.

4. Je nach gewählter Methode zum Erstellen eines Pakets:

   - Müssen Sie den Paketnamen angeben, auf die Schaltfläche **Durchsuchen** klicken und den Pfad zu dem Archiv angeben, das Sie zum Erstellen des Installationspakets vorbereitet haben.

- Wählen Sie das Programmpaket für Kaspersky Endpoint Security aus. Müssen Sie im rechten Fenster die Informationen zum Paket lesen und auf die Schaltfläche **Installationspaket herunterladen und erstellen** anklicken. Der Vorgang zur Erstellung des Installationspakets wird gestartet.

5. Während der Erstellung des Installationspakets müssen Sie die Bedingungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags und der Datenschutzrichtlinie akzeptieren. Machen Sie sich nach Aufforderung des Assistenten mit dem Endbenutzer-Lizenzvertrag, der zwischen Ihnen und Kaspersky geschlossen wird, sowie mit der Datenschutzrichtlinie vertraut, in der die Verarbeitung und Übermittlung von Daten beschrieben wird. Um die Erstellung des Installationspakets fortzusetzen, müssen Sie bestätigen, dass Sie die Bedingungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags und der Datenschutzrichtlinie vollständig gelesen haben und akzeptieren.

6. Schließen Sie den Assistenten ab.

   Das Installationspaket wird erstellt und der Liste mit Installationspaketen hinzugefügt. Mithilfe des Installationspakets können Sie die Anwendung auf Geräten im Unternehmensnetzwerk installieren oder die Version der Anwendung aktualisieren.

7. Konfigurieren Sie bei Bedarf die Parameter zur Erstkonfiguration der Anwendung (siehe Tabelle unten). Öffnen Sie dazu die Eigenschaften des Installationspakets und wechseln Sie auf die Registerkarte **Parameter**.

   Kaspersky Security Center Web Console unterstützt erst ab Version 14.2 die Konfiguration der Parameter zur Erstkonfiguration in den Eigenschaften des Installationspakets von Kaspersky Endpoint Security. Verwenden Sie die Konfigurationsdatei autoinstall.ini, um die Einstellungen zu konfigurieren.

Einstellungen des Installationspakets

Abschnitt	Beschreibung
Legen Sie das Gebietsschema fest	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Sprachstandard festzulegen, der bei der Ausführung der Anwendung verwendet werden soll. Geben Sie in das neue Feld den Sprachstandard im RFC 3066-Format ein. Wenn diese Einstellung nicht angegeben wird, wird der Default-Sprachstandard verwendet.
Anwendung aktivieren	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die Anwendung während der Installation aktivieren möchten. Geben Sie im neuen Feld den Aktivierungscode ein. Sie können die Anwendung auch nach der Installation aktivieren. Die Einstellung wird nur angewendet, wenn die Anwendung im Standard-Modus verwendet wird.
Auswählen der Update-Quelle	Wählen Sie die Update-Quelle der Datenbanken und Module der Anwendung aus: • **Update-Server** • **Kaspersky Security Center**. • **Andere Quellen im lokalen oder globalen Netzwerk**. Wenn Sie diese Option auswählen, geben Sie im neuen Feld die Adresse der Update-Quelle ein. Die Einstellung wird nur angewendet, wenn die Anwendung im Standard-Modus verwendet wird.
Nach Installation die Aufgabe zum Datenbank-Update starten	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie nach der Installation der Anwendung die Aufgabe zum Aktualisieren der Datenbanken und Module der Anwendung ausführen möchten. Die Einstellung wird nur angewendet, wenn die Anwendung im Standard-Modus verwendet wird.
Proxyserver-Einstellungen festlegen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie für den Internetzugang einen Proxyserver verwenden. Geben Sie im neuen Feld die Adresse des Proxyservers in einem der folgenden Formate ein: • `<Verbindungsprotokoll>://<IP-Adresse des Proxyservers>:<Portnummer>`, wenn für die Verbindung zum Proxyserver keine Authentifizierung erforderlich ist • `<Verbindungsprotokoll>://<Benutzername>:<Kennwort>@<IP-Adresse des Proxyservers>:<Portnummer>`, wenn für die Verbindung zum Proxyserver eine Authentifizierung erforderlich ist

Das Herstellen einer Verbindung mit dem Proxyserver über das HTTPS-Protokoll wird nicht unterstützt.

Die Einstellung wird nur angewendet, wenn die Anwendung im Standard-Modus verwendet wird.

Kernel-Sourcecode installieren

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Kompilierung des Kernelmoduls automatisch zu starten.

Grafische Benutzeroberfläche verwenden

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die grafische Oberfläche der Anwendung installieren möchten (die Dateien zur Installation der grafischen Oberfläche sind im Installationspaket enthalten).

Die Einstellung wird nur angewendet, wenn die Anwendung im Standard-Modus verwendet wird.

Benutzer die Administrator-Rolle (admin) zuweisen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einen Benutzer anzugeben, dem die Administratorrolle (admin) zugewiesen werden soll. Geben Sie im neuen Feld den Benutzernamen ein.

Auto-Konfiguration von SELinux ausführen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die automatische Konfiguration von SELinux für die Arbeit mit Kaspersky Endpoint Security auszuführen.

Benutzer aus privilegierten Gruppen löschen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, umvor der Installation der App die Benutzer aus den privilegierten Gruppen "kesladmin" und "keslaudit" zu entfernen.

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist und die Gruppe "nogroup" nicht vorhanden ist, wird die Installation unterbrochen und Sie werden aufgefordert, die Benutzer manuell aus den privilegierten Gruppen zu entfernen.

Schutzkomponenten und Untersuchungsaufgaben beim ersten Start der Anwendung nach der Installation deaktivieren

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit die Anwendung nach der Installation mit deaktivierten Schutzkomponenten und Untersuchungsaufgaben startet.

Eine Installation mit deaktivierten Schutzkomponenten kann hilfreich sein, um beispielsweise ein Problem mit der Anwendung zu reproduzieren und eine Protokolldatei zu erstellen.

Wenn Sie die erforderlichen Komponenten und Aufgaben aktivieren, wird die Ausführung der aktivierten Komponenten und Aufgaben nach einem Neustart der Anwendung fortgesetzt.

Anwendung im Light Agent-Modus verwenden

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die App im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen (im Rahmen von Kaspersky Security for Virtualization Light Agent) verwenden möchten.

Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird die Anwendung im Standard-Modus verwendet.

Modus zum Schutz der VDI-Infrastruktur aktivieren

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Modus zum Schutz der VDI-Infrastruktur zu aktivieren. Dies wird empfohlen, wenn die Anwendung auf einer Vorlage für virtuelle Maschinen installiert wird, aus der temporäre virtuelle Maschinen erstellt werden.

Die Einstellung wird nur angewendet, wenn die Anwendung im Light Agent-Modus verwendet wird.

Geschützte virtuelle Maschine als Server verwenden

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die virtuelle Maschine, auf der die Anwendung installiert wird, als Server in der virtuellen Infrastruktur verwendet wird.

Die Einstellung wird nur angewendet, wenn die Anwendung im Light Agent-Modus verwendet wird.

Ein Installationspaket in der Administrationskonsole erstellen

Bevor Sie ein Installationspaket für Kaspersky Endpoint Security erstellen, müssen Sie die Dateien vorbereiten, die im Paket enthalten sein sollen.

So bereiten Sie Dateien für die Erstellung eines Installationspakets vor:

1. Laden Sie das Archiv kesl.zip von der Download-Seite der App herunter. Es befindet sich unter **Kaspersky Endpoint Security für Linux** (**Zusätzliche Distribution → Dateien für die Remote-Installation des Produkts**).

2. Entpacken Sie das Archiv "kesl.zip" in einen Ordner, auf den der Administrationsserver von Kaspersky Security Center zugreifen kann. Legen Sie im selben Ordner die Dateien der Distribution ab, die dem Typ des Betriebssystems, in dem Sie die Anwendung installieren möchten, und dem Typ des Paketmanagers entsprechen:

   - für die Installation von Kaspersky Endpoint Security:
     - kesl-12.2.0-<Build-Nummer>.i386.rpm (für 32-Bit-Betriebssysteme mit rpm)
     - kesl_12.2.0-<Build-Nummer>_i386.deb (für 32-Bit-Betriebssysteme mit dpkg)
     - kesl-12.2.0-<Build-Nummer>.x86_64.rpm (für 64-Bit-Betriebssysteme mit rpm)
     - kesl_12.2.0-<Build-Nummer>_amd64.deb (für 64-Bit-Betriebssysteme mit dpkg)
     - kesl-12.2.0-<Build-Nummer>.aarch64.rpm (für 64-Bit-Betriebssysteme für Arm-Architektur mit rpm)
     - kesl_12.2.0-<Build-Nummer>_arm64.deb (für 64-Bit-Betriebssysteme für Arm-Architektur mit dpkg)
   - für die Installation der grafischen Oberfläche der Anwendung:
     - kesl-gui-12.2.0-<Build-Nummer>.i386.rpm (für 32-Bit-Betriebssysteme mit rpm)
     - kesl-gui_12.2.0-<Build-Nummer>_i386.deb (für 32-Bit-Betriebssysteme mit dpkg)
     - kesl-gui-12.2.0-<Build-Nummer>.x86_64.rpm (für 64-Bit-Betriebssysteme mit rpm)
     - kesl-gui_12.2.0-<Build-Nummer>_amd64.deb (für 64-Bit-Betriebssysteme mit dpkg)
     - kesl-gui-12.2.0-<Build-Nummer>.aarch64.rpm (für 64-Bit-Betriebssysteme für Arm-Architektur mit rpm)
     - kesl-gui_12.2.0-<Build-Nummer>_arm64.deb (für 64-Bit-Betriebssysteme für Arm-Architektur mit dpkg)

   Wenn Sie die grafische Benutzeroberfläche nicht installieren möchten, platzieren Sie diese Dateien nicht in dem Order, um die Größe des Installationspakets zu reduzieren.

   Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwenden, wird die grafische Oberfläche nicht unterstützt.

   Wenn Sie die grafische Oberfläche nicht installieren möchten, müssen Sie deren Verwendung deaktivieren, indem Sie in der Konfigurationsdatei autoinstall.ini den Parameter `USE_GUI=No` festlegen. Andernfalls wird die Installation mit einem Fehler beendet.

   Wenn Sie das erstellende Installationspaket für verschiedene Betriebssysteme oder Paketmanagern verwenden möchten, platzieren Sie in diesem Ordner die Dateien für alle erforderlichen Betriebssysteme und Paketmanager.

3. Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security im Standard-Modus mit bereits im Voraus heruntergeladene Datenbanken verwenden möchten:

   a. Platzieren Sie im Ordner die vorbereiteten Archive mit den Datenbanken für alle erforderlichen Betriebssysteme.

   b. Deaktivieren Sie in den Einstellungen zur Erstkonfiguration der Anwendung den Start der Aufgabe zum Datenbankupdate nach der Anwendungsinstallation. Öffnen Sie dazu die Konfigurationsdatei autoinstall.ini und setzen Sie den Wert des Parameters auf `UPDATE_EXECUTE=no`. Die Datei "autoinstall.ini" befindet sich in dem Ordner, in den Sie das Archiv "kesl.zip" extrahiert haben.

4. Wenn Sie die Einstellungen für die Erstkonfiguration der Anwendung konfigurieren möchten, öffnen Sie die Konfigurationsdatei autoinstall.ini und geben Sie die erforderlichen Änderungen ein.

   Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen zu verwenden möchten, müssen Sie in der Konfigurationsdatei "autoinstall.ini" den Parameter `KSVLA_MODE=yes` festlegen.

So erstellen Sie ein Installationspaket für Kaspersky Endpoint Security in der Kaspersky Security Center Verwaltungskonsole:

1. Wählen Sie in der Konsolenstruktur den Punkt **Erweitert → Remote-Installation → Installationspakete** aus.

2. Klicken Sie auf **Installationspaket erstellen**.

Der Assistent für neue Pakete wird gestartet.

3. Klicken Sie im Fenster des Assistenten, das geöffnet wird, auf die Schaltfläche **Installationspaket für ein Kaspersky-Programm erstellen**.

4. Geben Sie den Namen des neuen Installationspakets ein und wechseln Sie zum nächsten Schritt.

5. Wählen Sie das Programmpaket für Kaspersky Endpoint Security aus. Öffnen Sie dazu mit der Schaltfläche **Durchsuchen** ein Windows®-Standardfenster zum Durchsuchen und geben Sie den Pfad zur Datei kesl.kud an. Die Datei befindet sich in dem Ordner, in den Sie das Archiv "kesl.zip" extrahiert haben.

   Im Fenster wird der Name der Anwendung angezeigt.

   Wechseln Sie zum nächsten Schritt.

6. Machen Sie sich mit dem Endbenutzer-Lizenzvertrag, der zwischen Ihnen und Kaspersky geschlossen wird, sowie mit der Datenschutzrichtlinie vertraut, in der die Verarbeitung und Übermittlung von Daten beschrieben wird.

   Um die Erstellung des Installationspakets fortzusetzen, müssen Sie bestätigen, dass Sie die Bedingungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags und der Datenschutzrichtlinie vollständig gelesen haben und akzeptieren. Aktivieren Sie im nächsten Fenster beide Kontrollkästchen, um zu bestätigen.

   Wechseln Sie zum nächsten Schritt.

7. Der Assistent lädt die Dateien, die für die Installation der Anwendung erforderlich sind, auf den Administrationsserver von Kaspersky Security Center herunter. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist.

8. Schließen Sie den Assistenten ab.

Das erstellte Installationspaket befindet sich im Strukturbaum der Verwaltungskonsole von Kaspersky Security Center im Ordner **Erweitert → Remote-Installation → Installationspakete**. Ein Installationspaket kann mehrmals verwendet werden.

Vorbereitung eines Archivs mit Anwendungsdatenbanken zur Erstellung eines Installationspakets mit integrierten Datenbanken

Zur Durchführung einer Remote-Installation können Sie ein Installationspaket erstellen, das Anwendungsdatenbanken enthält, die bereits im Voraus heruntergeladen wurden. Dies kann beispielsweise erforderlich sein, wenn Sie die Anwendung auf einem Gerät mit dem Betriebssystem Astra Linux Special Edition installieren. Wenn Sie für die Installation ein Installationspaket mit integrierten Datenbanken verwenden, wird die Anwendung mit einsatzbereiten Datenbanken installiert und eine Aktualisierung der Datenbanken nach der Installation ist nicht erforderlich.

So erstellen Sie ein Archiv mit Datenbanken für die Anwendungsinstallation:

1. Installieren und konfigurieren Sie zunächst Kaspersky Endpoint Security mittels Befehlszeile oder mittels Kaspersky Security Center auf Ihrem Gerät.

2. Aktualisieren Sie die Anwendungsdatenbank. Für die Aktualisierung der Datenbanken während der Erstkonfiguration oder nach der Installation der Anwendung kann eine *Update*-Aufgabe auf folgende Arten gestartet werden: über die Befehlszeile, in der Kaspersky Security Center Verwaltungskonsole oder in der Kaspersky Security Center Web Console.

3. Kopieren Sie den Inhalt des Verzeichnisses "/var/opt/kaspersky/kesl/private/updates/" je nach Architektur des Betriebssystems, für das Sie ein Installationspaket mit integrierten Datenbanken erstellen, in eines der folgenden Unterverzeichnisse: "/i386/", "/ x86_64/" oder "/arm64/".

4. Platzieren Sie die Verzeichnisse mit Datenbanken im Archiv "kesl-bases.tgz" und behalten Sie dabei die Struktur der verschachtelten Verzeichnisse bei. Sie können entweder nur ein Unterverzeichnis mit Datenbanken für die gewünschte Betriebssystemarchitektur oder alle Unterverzeichnisse mit Datenbanken ("/i386/", "/x86_64/" oder "/arm64/") in einem Archiv für verschiedene Architekturen archivieren, wenn Sie vorhaben, ein Installationspaket für die Installation auf mehreren Betriebssystemen mit unterschiedlichen Architekturen zu erstellen.

Sie können das erstellte Archiv mit den Anwendungsdatenbanken verwenden, wenn Sie in der Kaspersky Security Center Verwaltungskonsole oder in der Kaspersky Security Center Web Console ein Installationspaket erstellen.

Parameter der Konfigurationsdatei "autoinstall.ini"

In der Konfigurationsdatei "autoinstall.ini" können Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Parameter festlegen. Der Umfang der anwendbaren Einstellungen, hängt dabei vom Nutzungsmodus der Anwendung ab.

Parameter der Konfigurationsdatei "autoinstall.ini"

Parameter	Description	Werte
KSVLA_MODE	Nutzungsmodus von Kaspersky Endpoint Security.	`yes` – Kaspersky Endpoint Security wird im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwendet (im Rahmen von Kaspersky Security for Virtualization Light Agent). `no` (Standardwert) – Kaspersky Endpoint Security wird im Standard-Modus verwendet.
SERVER_MODE	Rolle der geschützten virtuellen Maschine (Server oder Workstation).	`yes` (Standardwert) – Die geschützte virtuelle Maschine wird als Server verwendet. `no` – Die geschützte virtuelle Maschine wird als Workstation verwendet.

	Die Einstellung wird nur angewendet, wenn die Anwendung im Light Agent-Modus verwendet wird.	
VDI_MODE	Aktivieren des Modus zum Schutz der VDI-Infrastruktur, um die Leistung der Anwendung auf temporären virtuellen Maschinen zu optimieren. Die Einstellung wird nur angewendet, wenn die Anwendung im Light Agent-Modus verwendet wird.	`yes` – Modus zum Schutz der VDI-Infrastruktur aktivieren. Dies wird empfohlen, wenn Kaspersky Endpoint Security auf einer Vorlage für virtuelle Maschinen installiert ist, aus der temporäre virtuelle Maschinen erstellt werden. `no` (Standardwert) – Modus zum Schutz der VDI-Infrastruktur nicht aktivieren.
EULA_AGREED	Erforderliche Einstellung. Annahme der Bedingungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags.	`yes` (Standardwert) – Bedingungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags akzeptieren. `no` – Bedingungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags nicht akzeptieren. Die Installation der App wird abgebrochen.
PRIVACY_POLICY_AGREED	Erforderliche Einstellung. Zustimmung zu den Bedingungen der Datenschutzrichtlinie.	`yes` (Standardwert) – Bedingungen der Datenschutzrichtlinie akzeptieren. `no` – Bedingungen der Datenschutzrichtlinie nicht akzeptieren. Die Installation der App wird abgebrochen.
USE_KSN	Erforderliche Einstellung. Aktivierung der Nutzung von Kaspersky Security Network: Um die Nutzung von KSN zu aktivieren, müssen die Bedingungen der Erklärung zu Kaspersky Security Network akzeptiert werden.	`yes` – Bedingungen der Erklärung zu Kaspersky Security Network-akzeptieren und die Verwendung von KSN aktivieren. `no` (Standardwert) – Bedingungen der Erklärung zu Kaspersky Security Network nicht akzeptieren. Das Ablehnen der Erklärung zu Kaspersky Security Network führt nicht zu einem Abbruch der Installation. Wenn Kaspersky Endpoint Security im Standard-Modus verwendet wird und Sie die Verwendung von KSN aktiviert haben, wird der Cloud-Modus des Programms automatisch aktiviert. In diesem Modus verwendet Kaspersky Endpoint Security eine schlankere Version der Malware-Datenbanken.
GROUP_CLEAN	Erforderliche Einstellung. Entfernen von Benutzern aus den privilegierten Gruppen "kesladmin" und "keslaudit".	`yes` – Die Benutzer aus privilegierten Gruppen entfernen. Wenn der Wert `yes` angegeben wurde und die Gruppe "nogroup" nicht vorhanden ist, wird die Installation unterbrochen und Sie werden aufgefordert, die Benutzer manuell aus den privilegierten Gruppen zu entfernen. `no` – Die Benutzer nicht aus privilegierten Gruppen entfernen.
LOCALE	Optionale Einstellung. Sprachstandard, der für die Lokalisierung von Ereignissen in der Anwendung verwendet wird, die an Kaspersky Security Center gesendet werden.	Das Gebietsschema wird mittels RFC 3066-Format angegeben. Wenn die Einstellung `LOCALE` nicht angegeben ist, wird der Sprachstandard des Betriebssystems verwendet. Wenn die Anwendung keine Sprachversion des Betriebssystems bestimmen konnte oder das Betriebssystem diese Lokalisierung nicht unterstützt, wird standardmäßig `en_US.utf8` installiert. Die Lokalisierung der grafischen Oberfläche und der Befehlszeile der Anwendung hängt von der Lokalisierung ab, die in der Umgebungsvariablen `LANG` angegeben ist. Wenn in der Umgebungsvariablen `LANG` eine Lokalisierung angegeben ist, die von Kaspersky Endpoint Security nicht unterstützt wird, werden die grafische Oberfläche und die Befehlszeile in der englischen Lokalisierung angezeigt.

INSTALL_LICENSE	Aktivierungscode zum Hinzufügen eines Lizenzschlüssels zur Anwendung. Die Einstellung wird nur angewendet, wenn die Anwendung im Standard-Modus verwendet wird.	`<Aktivierungscode>` – Wenn die Anwendung während der Installation aktiviert werden muss. `None` – Wenn die Anwendung während der Installation nicht aktiviert werden muss, etwa bei einer Installation in einem geschlossenen Netzwerksegment ohne Internetzugang.
UPDATER_SOURCE	Quelle für Updates der Datenbanken und Module der Anwendung aus. Die Einstellung wird nur angewendet, wenn die Anwendung im Standard-Modus verwendet wird.	`SCServer` – Administrationsserver von Kaspersky Security Center als Update-Quelle verwenden `KLServers` – die Kaspersky-Update-Server als Update-Quelle verwenden Dieser Wert wird standardmäßig verwendet. `< Adresse der Update-Quelle >`.
PROXY_SERVER	Adresse des Proxyservers, der für die Internetverbindung verwendet wird Die Einstellung wird nur angewendet, wenn die Anwendung im Standard-Modus verwendet wird.	Adresse des Proxyservers in einem der folgenden Formate: • `[<connection protocol>://]<IP address of the proxy server>:<port>`, wenn für die Verbindung mit dem Proxyserver keine Authentifizierung erforderlich ist; • `[<connection protocol>://][<user name>:[<password>]@]<IP address of the proxy server>:<port>`, wenn für die Verbindung mit dem Proxyserver eine Authentifizierung erforderlich ist. Das Herstellen einer Verbindung mit dem Proxyserver über das HTTPS-Protokoll wird nicht unterstützt.
UPDATE_EXECUTE	Aufgabe zum Update der Anwendungsdatenbanken während des Konfigurationsvorgangs starten Die Einstellung wird nur angewendet, wenn die Anwendung im Standard-Modus verwendet wird.	`yes` (Standardwert) – Update-Aufgabe starten. `no` – Update-Aufgabe nicht starten.
KERNEL_SRCS_INSTALL	Automatischer Start des Kompilierens der Kernel-Module beim Start der Aufgabe zum Schutz vor bedrohlichen Dateien für Betriebssysteme, welche die fanotify-Technologie nicht unterstützen.	`yes` (Standardwert) – Kernel-Modul beim Start der Aufgabe zum Schutz vor bedrohlichen Dateien kompilieren. `no` – Kernel-Modul nicht kompilieren.
USE_GUI	Grafische Oberfläche der Anwendung installieren und verwenden. Die Einstellung wird nur angewendet, wenn die Anwendung im Standard-Modus verwendet wird.	`yes` – Grafische Oberfläche der Anwendung installieren und verwenden (die Dateien zur Installation der grafischen Oberfläche sind im Installationspaket enthalten). `no` (standardwert) – grafische Oberfläche nicht verwenden.
ADMIN_USER	Benutzer, dem die Administratorrolle (admin) zugewiesen ist.	
CONFIGURE_SELINUX	Automatische Konfiguration von SELinux für die Arbeit mit Kaspersky Endpoint Security.	`yes` (Standardwert) – Automatische Konfiguration von SELinux für die Arbeit mit Kaspersky Endpoint Security ausführen. `no` – Automatische Konfiguration von SELinux für die Arbeit mit Kaspersky Endpoint Security nicht ausführen.
DISABLE_PROTECTION	Deaktivieren funktionaler Komponenten der Anwendung nach deren Installation. Eine Installation mit deaktivierten Komponenten kann hilfreich sein, um beispielsweise ein Problem mit der Anwendung zu reproduzieren und eine Protokolldatei zu erstellen.	`yes` – Schutzkomponenten und Untersuchungsaufgaben beim Start der App nach deren Installation deaktivieren. `no` – Schutzkomponenten und Untersuchungsaufgaben beim Start der App nach deren Installation nicht deaktivieren.

Wenn Sie nach der Installation der Anwendung mit dem Parameter `DISABLE_PROTECTION=yes` die erforderlichen Komponenten aktivieren, werden die aktivierten Komponenten nach einem Neustart der Anwendung ausgeführt.

Wenn Sie die Einstellungen in der Konfigurationsdatei autoinstall.ini ändern möchten, geben Sie die Werte für die Einstellungen im Format <Name der Einstellung>=<Einstellungswert> ein (die Anwendung verarbeitet keine Leerzeichen zwischen dem Namen der Einstellung und ihrem Wert).

Anwendung für die gemeinsame Ausführung mit Kaspersky Security Center vorbereiten

Nach der Bereitstellung von Kaspersky Endpoint Security mittels Kaspersky Security Center müssen Sie die Anwendung auf deren Ausführung vorbereiten. Die durchzuführenden Maßnahmen hängen von dem Modus ab, in dem Sie Kaspersky Endpoint Security verwenden möchten.

Standard-Modus

Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security im Standard-Modus verwenden möchten, müssen Sie nach der Bereitstellung der Anwendung die folgenden Maßnahmen durchführen:

1. Aktivieren Sie die Anwendung, wenn die Aktivierung nicht mit dem Schlüssel aktiviert wurde, der den Installationspaket der Anwendung hinzugefügten wurde.

   Sie können die Aktivierungsaufgabe über die Verwaltungskonsole oder über die Kaspersky Security Center Web Console erstellen und ausführen. Alternativ dazu können Sie auch den Lizenzschlüssel aus dem Schlüsselspeicher von Kaspersky Security Center an die Geräte verteilen.

2. Aktualisieren Sie Datenbanken und Module der Anwendung, wenn dem Installationspaket der Anwendung keine Anwendungsdatenbanken hinzugefügt wurden, die bereits im Voraus heruntergeladen wurden. Sie können die *Update-Aufgabe* verwenden, die automatisch vom Assistenten bei der Erstkonfiguration von Kaspersky Security Center nach der Installation des MMC-basierten oder des webbasierten Verwaltungs-Plug-ins von Kaspersky Endpoint Security erstellt wird.

   Die App Kaspersky Endpoint Security kann den vollständigen Schutz des Geräts erst nach dem Update der App-Datenbanken sicherstellen.

3. Konfigurieren Sie eine Richtlinie für die zentrale Verwaltung der App mithilfe der Kaspersky Security Center Verwaltungskonsole (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) oder der Web Console. Sie können die Richtlinie verwenden, die automatisch vom Assistenten bei der Erstkonfiguration von Kaspersky Security Center nach der Installation des MMC-Plug-ins oder des Web-Plug-ins für die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security erstellt wird.

   Sie können auch Aufgaben zur Verwaltung der Anwendung mithilfe der Verwaltungskonsole oder Web Console konfigurieren.

Light Agent-Modus

Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Infrastrukturen verwenden möchten, müssen Sie nach der Bereitstellung der Anwendung die folgenden Maßnahmen durchführen:

1. Konfigurieren Sie Einstellungen der SVM-Erkennung durch die Light Agents. Dies benötigt die Erstellung und Konfiguration einer Richtlinie für die zentralisierte Verwaltung der Anwendungsausführung auf den Client-Geräten. Um Richtlinien zu verwalten, können Sie die Verwaltungskonsole (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) oder die Web Console verwenden.

   In den Eigenschaften der Richtlinie müssen Sie die folgenden Einstellungen konfigurieren:

   - Parameter für die Verbindung von Light Agents zum Integrationsserver.
   - Parameter für die Verbindung von Light Agents zur SVM.

2. Stellen Sie sicher, eine Verbindung zwischen den Light Agents und der SVM bzw. dem Integrationsserver besteht.

   Sie können die Verbindungsinformationen mithilfe der Befehle von Kaspersky Endpoint Security auf einer geschützten virtuellen Maschine abrufen:

   - Informationen über die Verbindung zur SVM können Sie mit folgendem Befehl abrufen: `kesl-control [-V] --svm-info`.
   - Informationen über die Verbindung zum Integrationsserver können Sie mit folgendem Befehl abrufen: `kesl-control [-V] --viis-info`.

3. Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security als Light Agent verwenden, stellen Sie sicher, dass es Informationen über jene Lizenz abrufen kann, unter der Kaspersky Security for Virtualization Light Agent aktiviert ist.

   Nach der Aktivierung der Lösung auf den SVMs und der Verbindung der Light Agents mit den SVMs übermittelt der Schutzserver die Lizenzinformationen an die Light Agents. Sie können Informationen über die Lizenz, die von Kaspersky Endpoint Security als Teil der Lösung verwendet wird, entweder remote über Kaspersky Security Center oder direkt auf einer geschützten virtuellen Maschine über die Befehlszeile anzeigen.

4. Stellen Sie sicher, dass auf den geschützten virtuellen Maschinen die zur Ausführung des Light Agent erforderlichen Datenbankaktualisierungen installiert sind.

Die Datenbanken auf geschützten virtuellen Maschinen werden mithilfe einer speziellen *Update*-Aufgabe aktualisiert, bei welcher der Ordner auf der SVM als Update-Quelle angegeben wird. Diese Update-Aufgabe wird automatisch gestartet.

Auf einer geschützten virtuellen Maschine mit Light Agent können Sie die Aktualität der Datenbanken mit folgendem Befehl überprüfen: `kesl-control --app-info`.

Sie können Anwendungseinstellungen auch mithilfe der Richtlinien und Aufgaben zur Anwendungsverwaltung in der Verwaltungskonsole oder der Web Console konfigurieren.

Installation und Erstkonfiguration der Anwendung über die Befehlszeile

Sie können die Kaspersky Endpoint Security über die Befehlszeile auf einem Client-Gerät installieren.

Die Installation über die Befehlszeile besteht aus den folgenden Schritten:

1. Installation der Anwendung und der grafischen Oberfläche der Anwendung. Abhängig vom Modus, in dem Sie Kaspersky Endpoint Security verwenden möchten, können Sie die folgenden Installationsoptionen für die Anwendung verwenden:

   - Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security im Standardmodus verwenden möchten, können Sie:
     - die Anwendung mit grafischer Oberfläche installieren
     - die Anwendung ohne grafische Oberfläche installieren
     - die grafische Oberfläche auf dem Gerät installieren, auf dem die Anwendung installiert ist

       Es ist nicht möglich, die grafische Oberfläche auf einem Gerät zu installieren, auf dem die Anwendung nicht installiert ist.
   - Wenn Sie die Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus verwenden möchten, müssen Sie die Anwendung ohne grafische Oberfläche installieren. Die grafische Oberfläche wird in diesem Modus nicht unterstützt.

   Wenn die Version des apt-Paketmanagers älter ist als 1.1.X, muss je nach Betriebssystem der dpkg-Paketmanager für die Installation verwendet werden.

2. Erstkonfiguration der Anwendung

   Die Erstkonfiguration ist erforderlich, um die Anwendung auf ihre Ausführung vorzubereiten und den Schutz für das Client-Gerät zu aktivieren.

   Wenn auf dem Gerät die Erstkonfiguration der Anwendung nicht ausgeführt wurde, können Sie auf dem Gerät die Anwendung weder verwenden noch deren Version aktualisieren.

   Die Erstkonfiguration der Anwendung erfolgt durch die Ausführung eines speziellen Skripts zur Erstkonfiguration, das im Lieferumfang von Kaspersky Endpoint Security enthalten ist. Sie können die Erstkonfiguration der Anwendung sowohl im interaktiven Modus als auch im automatisch Modus durchführen.

Anwendung über die Befehlszeile installieren

Installation der Anwendung ohne grafische Oberfläche der Anwendung

Um Kaspersky Endpoint Security aus einem Paket im RPM-Format auf einem 32-Bit-Betriebssystem zu installieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
# rpm -i kesl-12.2.0-<Build-Nummer>.i386.rpm
```

Um Kaspersky Endpoint Security aus einem Paket im RPM-Format auf einem 64-Bit-Betriebssystem zu installieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
# rpm -i kesl-12.2.0-<Build-Nummer>.x86_64.rpm
```

Um Kaspersky Endpoint Security aus einem Paket im RPM-Format auf einem 64-Bit-Betriebssystem für Arm-Architektur zu installieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
# rpm -i kesl-12.2.0-<Build-Nummer>.aarch64.rpm
```

Um Kaspersky Endpoint Security aus einem Paket im DEB-Format auf einem 32-Bit-Betriebssystem zu installieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
# apt-get install ./kesl_12.2.0-<Build-Nummer>_i386.deb
```

Um Kaspersky Endpoint Security aus einem Paket im DEB-Format auf einem 64-Bit-Betriebssystem zu installieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
# apt-get install ./kesl_12.2.0-<Build-Nummer>_amd64.deb
```

Um Kaspersky Endpoint Security aus einem Paket im DEB-Format auf einem 64-Bit-Betriebssystem für Arm-Architektur zu installieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
# apt-get install ./kesl_12.2.0-<Build-Nummer>_arm64.deb
```

Installation der grafischen Benutzeroberfläche der Anwendung

Um die grafische Benutzeroberfläche aus einem Paket im RPM-Format auf einem 32-Bit-Betriebssystem zu installieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
# rpm -i kesl-gui-12.2.0-<Build-Nummer>.i386.rpm
```

Um die grafische Oberfläche aus einem Paket im RPM-Format auf einem 64-Bit-Betriebssystem zu installieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
# rpm -i kesl-gui-12.2.0-<Build-Nummer>.x86_64.rpm
```

Um die grafische Benutzeroberfläche aus einem Paket im RPM-Format auf einem 64-Bit-Betriebssystem für Arm-Architektur zu installieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
# rpm -i kesl-gui-12.2.0-<Build-Nummer>.aarch64.rpm
```

Um die grafische Oberfläche aus einem Paket im DEB-Format auf einem 32-Bit-Betriebssystem zu installieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
# apt-get install ./kesl-gui_12.2.0-<Build-Nummer>_i386.deb
```

Um die grafische Oberfläche aus einem Paket im DEB-Format auf einem 64-Bit-Betriebssystem zu installieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
# apt-get install ./kesl-gui_12.2.0-<Build-Nummer>_amd64.deb
```

Um die grafische Benutzeroberfläche aus einem Paket im DEB-Format auf einem 64-Bit-Betriebssystem für Arm-Architektur zu installieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
# apt-get install ./kesl-gui_12.2.0-<Build-Nummer>_arm64.deb
```

Erstkonfiguration der Anwendung im interaktiven Modus

Um die Erstkonfiguration der Anwendung im interaktiven Modus durchzuführen, müssen Sie das Skript zur Erstkonfiguration von Kaspersky Endpoint Security ausführen.

Das Skript zur Erstkonfiguration muss mit Root-Rechten ausgeführt werden.

Um das Skript zur Erstkonfiguration zu starten, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
# /opt/kaspersky/kesl/bin/kesl-setup.pl
```

Das Skript fordert die Einstellungswerte für die App Kaspersky Endpoint Security schrittweise an. Sobald das Skript abgeschlossen ist und die Befehlszeile freigegeben wird, ist der Prozess der Erstkonfiguration der Anwendung beendet.

Um den Rückgabe-Code zu prüfen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
echo $?
```

Wenn der Code 0 zurückgegeben wird, ist die Erstkonfiguration der Anwendung erfolgreich abgeschlossen.

Die Anwendung Kaspersky Endpoint Security kann den vollständigen Schutz des Geräts erst nach dem Update der Anwendungsdatenbanken sicherstellen.

Nutzungsmodus auswählen

Wählen Sie in diesem Schritt den Nutzungsmodus für Kaspersky Endpoint Security aus.

- Geben Sie `yes` ein, wenn Sie Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen nutzen möchten.

- Geben Sie `no` ein, wenn Sie Kaspersky Endpoint Security im Standard-Modus verwenden möchten.

Nachdem die Erstkonfiguration abgeschlossen ist, können Sie den Nutzungsmodus der Anwendung nicht mehr ändern.

Rolle der virtuellen Maschine festlegen

Dieser Schritt wird nur angezeigt, wenn Sie im ersten Schritt ausgewählt haben, dass Sie Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen zu verwenden.

Geben Sie in diesem Schritt die Rolle der virtuellen Maschine (Server oder Workstation) an, auf der Sie Kaspersky Endpoint Security installieren:

- Geben Sie `yes` ein, wenn Sie die virtuelle Maschine als Server verwenden.
- Geben Sie `no` ein, wenn Sie die virtuelle Maschine als Workstation verwenden.

Die Rolle der virtuellen Maschine legt fest, unter welcher Lizenz die App auf dieser virtuellen Maschine verwendet wird und wie groß der verfügbare Funktionsumfang ist.

Modus zum Schutz der VDI-Infrastruktur aktivieren

Dieser Schritt wird nur angezeigt, wenn Sie im ersten Schritt ausgewählt haben, dass Sie Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen zu verwenden.

In diesem Schritt können Sie den Modus zum Schutz der VDI-Infrastruktur aktivieren. Dieser Modus optimiert die Ausführung von Kaspersky Endpoint Security auf temporären virtuellen Maschinen. Wenn der Modus zum Schutz der VDI-Infrastruktur aktiviert ist, werden Updates, die einen Neustart der geschützten virtuellen Maschine erfordern, nicht installiert. Wenn Updates eingehen, die einen Neustart erfordern, sendet der auf einer virtuellen Maschine installierte Light Agent eine Nachricht an Kaspersky Security Center über die Notwendigkeit, die Vorlage der geschützten virtuellen Maschinen zu aktualisieren.

Geben Sie `yes` ein, wenn Sie den Modus zum Schutz der VDI-Infrastruktur aktivieren möchten. Dies wird empfohlen, wenn Kaspersky Endpoint Security auf einer Vorlage für virtuelle Maschinen installiert ist, aus der temporäre virtuelle Maschinen erstellt werden.

Geben Sie `no` ein, wenn Sie den Modus zum Schutz der VDI-Infrastruktur nicht aktivieren möchten. Dies wird empfohlen, wenn Kaspersky Endpoint Security auf einer dauerhaften virtuellen Maschine oder auf einer Vorlage für virtuelle Maschinen, aus der dauerhafte virtuelle Maschinen erstellt werden, installiert ist.

Sprachstandard auswählen

In diesem Schritt listet die Anwendung die unterstützten Sprachstandards im RFC 3066-Format auf.

Geben Sie den Sprachstandard in dem Format an, in dem er in der Liste angeführt ist. Dieser Standard wird verwendet, um:

- die Texte des Endbenutzer-Lizenzvertrags, der Datenschutzrichtlinie und der Erklärung zu Kaspersky Security Network zu lokalisieren, die während der Erstinstallation angezeigt werden.
- die Ereignisse der Anwendung zu lokalisieren, die an Kaspersky Security Center übertragen werden.

Zur Darstellung der grafischen Oberfläche und der Befehlszeile der Anwendung wird die Lokalisierung verwendet, die in der Umgebungsvariablen `LANG` angegeben ist. Wenn die angegebene Lokalisierung von der Anwendung nicht unterstützt wird, verwendet die Anwendung die englische Lokalisierung.

Endbenutzer-Lizenzvertrag und Datenschutzrichtlinie lesen

In diesem Schritt sollten Sie sich mit dem Text des Endbenutzer-Lizenzvertrags, der zwischen Ihnen und Kaspersky geschlossen wird, sowie mit der Datenschutzrichtlinie, welche die Verarbeitung und Übermittlung von Daten beschreibt, vertraut machen.

Endbenutzer-Lizenzvertrag annehmen

In diesem Schritt müssen Sie die Bedingungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags akzeptierten oder ablehnen.

Geben Sie nach Beendigung des Anzeigemodus einen der folgenden Werte ein:

- `yes` (oder `y`), wenn Sie die Bedingungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags akzeptieren.

- `no` (oder `n`), wenn Sie die Bedingungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags nicht akzeptieren.

Wenn Sie die Bedingungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags nicht akzeptieren, wird der Konfigurationsprozess von Kaspersky Endpoint Security abgebrochen.

Akzeptieren der Datenschutzrichtlinie

In diesem Schritt müssen Sie die Bedingungen der Datenschutzrichtlinie akzeptieren oder ablehnen.

Geben Sie nach Beendigung des Anzeigemodus einen der folgenden Werte ein:

- `yes` (oder `y`), wenn Sie die Bedingungen der Datenschutzrichtlinie akzeptieren.
- `no` (oder `n`), wenn Sie die Bedingungen der Datenschutzrichtlinie nicht akzeptieren.

Wenn Sie die Bedingungen der Datenschutzrichtlinie nicht akzeptieren, wird der Konfigurationsprozess von Kaspersky Endpoint Security abgebrochen.

Verwendung von Kaspersky Security Network

In diesem Schritt müssen Sie die Bedingungen zur Verwendung von Kaspersky Security Network entweder akzeptierten oder ablehnen. Die Datei "ksn_licence.<Sprach-ID>", die den Text der Erklärung zu Kaspersky Security Network enthält, befindet sich im Verzeichnis opt/kaspersky/kesl/doc/.

Geben Sie einen der folgenden Werte ein:

- `yes` (oder `y`), wenn Sie mit den Bedingungen der Erklärung zu Kaspersky Security Network einverstanden sind. Der erweiterte KSN-Modus wird aktiviert.
- `no` (oder `n`), wenn Sie mit den Bedingungen der Erklärung zu Kaspersky Security Network nicht einverstanden sind.

Wenn Sie die Verwendung von Kaspersky Security Network ablehnen, wird der Vorgang der Erstkonfiguration von Kaspersky Endpoint Security nicht unterbrochen. Sie können den Modus von Kaspersky Security Network jederzeit aktivieren, deaktivieren oder ändern.

Wenn Kaspersky Endpoint Security im Standard-Modus verwendet wird und Sie die Verwendung von Kaspersky Security Network aktiviert haben, wird der Cloud-Modus des Programms automatisch aktiviert. In diesem Modus verwendet Kaspersky Endpoint Security eine schlankere Version der Anti-Malware-Datenbanken. Im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen wird die Verwendung der schlankeren Malware-Datenbanken nicht unterstützt.

Benutzer aus privilegierten Gruppen entfernen

Dieser Schritt wird nur angezeigt, wenn Benutzer in der Gruppe "kesladmin" und/oder in der Gruppe "keslaudit" gefunden werden.

Geben Sie in diesem Schritt an, ob die Benutzer aus den privilegierten Gruppen "kesladmin" und "keslaudit" entfernt werden sollen. Benutzer in den Gruppen "kesladmin" und "keslaudit" erhalten privilegierten Zugriff auf die Funktionen der Anwendung.

Geben Sie `yes` ein, um alle erkannten Benutzer aus der Gruppe "kesladmin" und/oder "keslaudit" zu entfernen. Benutzer, für welche die Gruppen "kesladmin" oder "keslaudit" die primären Gruppen darstellen, werden in die Gruppe "nogroup" verschoben. Wenn die Gruppe "nogroup" nicht vorhanden ist, wird die Installation unterbrochen und werden Sie aufgefordert, die Benutzer manuell aus den privilegierten Gruppen zu entfernen.

Geben Sie `no` ein, wenn Sie nicht möchten, dass die Anwendung die Benutzer aus den privilegierten Gruppen entfernt.

Einem Benutzer die Administratorrolle zuweisen

In diesem Schritt können Sie einem Benutzer die Rolle des Administrators (admin) zuweisen.

Geben Sie den Namen des Benutzers ein, dem Sie die Administratorrolle zuweisen möchten. Mit der Administratorrolle können Sie ohne Verwendung des Befehls `sudo` die Anwendungs- und Aufgabeneinstellungen über die grafische Oberfläche und die Befehlszeile der Anwendung verwalten.

Sie können einem Benutzer auch später eine Administratorrolle zuweisen, nachdem Sie die Ersteinrichtung der Anwendung abgeschlossen haben.

Typ des Moduls zum Abfangen von Dateioperationen festlegen

In diesem Schritt wird der Typ des Moduls zum Abfangen von Dateioperationen festgelegt. Für Betriebssysteme, von denen die fanotify-Technologie nicht unterstützt wird, muss die Kompilation des Kernelmoduls ausgeführt werden.

Wenn alle notwendigen Pakete installiert wurden, wird das Kernel-Modul beim Start der Aufgabe "Schutz vor bedrohlichen Dateien" automatisch kompiliert.

Wenn die notwendigen Pakete während des Kompilierens des Kernel-Moduls nicht auf dem Gerät gefunden werden, fordert Kaspersky Endpoint Security Sie auf, diese zu installieren. Wenn das Herunterladen der Pakete fehlschlägt, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Automatische SELinux-Konfiguration aktivieren

Dieser Schritt erscheint nur, wenn das SELinux-Modul in Ihrem Betriebssystem installiert ist.

In diesem Schritt können Sie die automatische Konfiguration des Systems zur Zugriffskontrolle von SELinux für Kaspersky Endpoint Security aktivieren.

Geben Sie `yes` ein, um die automatische Konfiguration des SELinux-Systems zu aktivieren. Wenn die automatische Konfiguration des SELinux-Systems fehlschlägt (z. B. weil das Tool semanage fehlt), gibt die Anwendung eine Fehlermeldung aus und fordert den Benutzer auf, das SELinux-System manuell zu konfigurieren.

Geben Sie `no` ein, wenn Sie nicht möchten, dass die Anwendung das SELinux-System automatisch konfiguriert.

Standardmäßig schlägt die Anwendung den Wert `yes` vor.

Falls erforderlich, können Sie später das SELinux-System manuell für die Arbeit mit der Anwendung konfigurieren, nachdem die Erstkonfiguration der Anwendung abgeschlossen ist.

Update-Quelle konfigurieren

Dieser Schritt wird nur angezeigt, wenn Sie im ersten Schritt als Nutzungsmodus für Kaspersky Endpoint Security den Standard-Modus ausgewählt haben. Wenn Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus verwendet wird, bezieht Kaspersky Endpoint Security die Updates für die Datenbanken und Anwendungsmodule von Light Agent über den Schutzserver.

In diesem Schritt müssen Sie die Quelle für die Updates der Datenbanken und Module der Anwendung angeben. Die Anwendungsdatenbanken enthalten Beschreibungen der Signaturen von Bedrohungen und der Methoden zu ihrer Bekämpfung. Die Anwendung verwendet diese Einträge bei der Suche und der Neutralisierung von Bedrohungen. Die Virenanalysten von Kaspersky fügen regelmäßig Einträge über Bedrohungen hinzu.

Geben Sie einen der folgenden Werte ein:

- `KLServers` – Die Anwendung erhält die Updates von einem der Kaspersky-Update-Server.
- `SCServer` – Die Anwendung lädt die Updates von einem in Ihrer Organisation installierten Administrationsserver für Kaspersky Security Center auf das geschützte Gerät herunter. Sie können diese Update-Quelle auswählen, wenn Sie Kaspersky Security Center für die zentrale Verwaltung des Schutzes der Geräte in Ihren Unternehmen benutzen.
- `Custom` – Die Anwendung lädt Updates aus einer benutzerdefinierten Quelle herunter. Sie können die Adresse der benutzerdefinierten Update-Quelle im lokalen Netzwerk oder im Internet festlegen.

Allgemeine Proxy-Server-Einstellungen anpassen

Dieser Schritt wird nur angezeigt, wenn Sie im ersten Schritt als Nutzungsmodus für Kaspersky Endpoint Security den Standard-Modus ausgewählt haben.

In diesem Schritt müssen Sie die Einstellungen des Proxy-Servers angeben, den Sie für den Internetzugang verwenden. Der Download der Anwendungsdatenbanken von den Update-Servern erfordert eine Internetverbindung.

Führen Sie eine folgenden Aktionen aus, um die Einstellungen des Proxyservers anzupassen:

- Wenn Sie für die Internetverbindung einen Proxyserver verwenden, geben Sie die Adresse des Proxy-Servers in einem der folgenden Formate an:
  - `< Verbindungsprotokoll >://< IP-Adresse des Proxyservers >:< Portnummer >`, wenn für die Verbindung zum Proxyserver keine Authentifizierung erforderlich ist
  - `< Verbindungsprotokoll >://< Benutzername >:< Kennwort >@< IP-Adresse des Proxyservers >:< Portnummer >`, wenn für die Verbindung zum Proxyserver eine Authentifizierung erforderlich ist

    Das Herstellen einer Verbindung mit dem Proxyserver über das HTTPS-Protokoll wird nicht unterstützt.

Für die Verbindung über einen Proxy-Server mittels HTTP-Protokoll wird empfohlen, ein separates Konto zu verwenden, das nicht zur Authentifizierung in anderen Systemen verwendet wird. Der HTTP-Proxy verwendet eine unsichere Verbindung und das Benutzerkonto ist möglicherweise kompromittiert.

- Wenn Sie für die Internetverbindung keinen Proxyserver verwenden, geben Sie `no` als Antwort ein.

Standardmäßig schlägt die Anwendung den Wert `no` vor.

Sie können den Proxyserver später konfigurieren, nachdem Sie die Ersteinrichtung der Anwendung abgeschlossen haben.

Update der Anwendungsdatenbanken starten

Dieser Schritt wird nur angezeigt, wenn Sie im ersten Schritt als Nutzungsmodus für Kaspersky Endpoint Security den Standard-Modus ausgewählt haben. Wenn Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus verwendet wird, bezieht Kaspersky Endpoint Security die Updates für die Datenbanken und Anwendungsmodule von Light Agent über den Schutzserver.

In diesem Schritt können Sie die Aufgabe zum Update der Anwendungsdatenbanken auf dem Client-Gerät starten.

Wenn Sie auf das Starten des Updates der Anwendungsdatenbanken verzichten möchten, geben Sie `no` ein.

Wenn Sie die Aufgabe zum Update der Datenbanken auf dem Gerät starten möchten, geben Sie `yes` ein.

Standardmäßig schlägt die Anwendung den Wert `yes` vor.

Wenn `yes` ausgewählt ist, wird die Anwendung nach dem Update der Datenbanken automatisch neu gestartet.

Die App Kaspersky Endpoint Security kann den vollständigen Schutz des Geräts erst nach dem Update der App-Datenbanken sicherstellen.

Sie können die Update-Aufgabe später starten, nachdem Sie die Ersteinrichtung der Anwendung abgeschlossen haben.

Automatische Updates für die Anwendungsdatenbanken aktivieren

Dieser Schritt wird nur angezeigt, wenn Sie im ersten Schritt als Nutzungsmodus für Kaspersky Endpoint Security den Standard-Modus ausgewählt haben. Wenn Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus verwendet wird, bezieht Kaspersky Endpoint Security die Updates für die Datenbanken und Anwendungsmodule von Light Agent über den Schutzserver.

In diesem Schritt können Sie das automatische Anwendungsdatenbanken-Update aktivieren.

Geben Sie `yes` ein, um das automatische Anwendungsdatenbanken-Update zu aktivieren. Standardmäßig prüft die Anwendung alle 60 Minuten, ob Datenbanken-Updates vorhanden sind. Wenn Updates verfügbar sind, lädt die Anwendung die aktualisierten Datenbanken herunter.

Geben Sie `no` ein, wenn Sie nicht möchten, dass die Anwendung die Datenbanken automatisch aktualisiert.

Sie können die automatischen Datenbanken-Updates nach dem Abschluss der Ersteinrichtung der Anwendung aktivieren, indem Sie einen Zeitplan für die Update-Aufgabe einrichten.

Programm aktivieren

Dieser Schritt wird nur angezeigt, wenn Sie im ersten Schritt als Nutzungsmodus für Kaspersky Endpoint Security den Standard-Modus ausgewählt haben. Wenn Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus verwendet wird, erhält Kaspersky Endpoint Security die Lizenzinformationen vom Schutzserver. Ein separates Aktivieren von Kaspersky Endpoint Security ist nicht erforderlich.

In diesem Schritt können Sie die Anwendung mithilfe eines Aktivierungscodes oder einer Schlüsseldatei aktivieren.

Um die Anwendung mithilfe eines Aktivierungscodes zu aktivieren, müssen Sie den Aktivierungscode eingeben.

Um die Anwendung mithilfe einer Schlüsseldatei zu aktivieren, müssen Sie den vollständigen Pfad der Schlüsseldatei angeben.

Wenn Sie keinen Aktivierungscode bzw. keine Schlüsseldatei angegeben haben, wird die Anwendung mithilfe eines Testschlüssels für einen Monat aktiviert.

Sie können die Anwendung stets später aktivieren, nachdem Sie die Ersteinrichtung der Anwendung abgeschlossen haben.

Erstkonfiguration der Anwendung im automatischen Modus

Um die Erstkonfiguration der Anwendung im automatischen Modus durchzuführen, müssen Sie folgende Schritte durchführen:

1. Bereiten Sie eine Konfigurationsdatei vor, welche die Einstellungen für die Erstkonfiguration enthält. Sie können diese Datei erstellen oder ihre Struktur aus der Konfigurationsdatei "autoinstall.ini" kopieren, die zur Remote-Installation der Anwendung mithilfe von Kaspersky Security Center verwendet wird.

2. Führen Sie das Skript zur Erstkonfiguration von Kaspersky Endpoint Security aus und geben Sie dabei den Pfad zu der Konfigurationsdatei an.

   Das Skript zur Erstkonfiguration muss mit Root-Rechten ausgeführt werden.

Um die Erstkonfiguration der Anwendung im automatischen Modus zu starten, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
# /opt/kaspersky/kesl/bin/kesl-setup.pl --autoinstall=< Erstkonfigurationsdatei >
```

wobei `< Erstkonfigurationsdatei >` ein Pfad zur Konfigurationsdatei ist, die die Einstellungen der Erstkonfiguration enthält.

Wenn das automatische Skript zur Erstkonfiguration abgeschlossen ist und die Befehlszeile freigibt, ist der Prozess der Erstkonfiguration der Anwendung beendet.

Um den Rückgabe-Code zu prüfen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
echo $?
```

Wenn der Code 0 zurückgegeben wird, ist die Erstkonfiguration der Anwendung erfolgreich abgeschlossen.

Die Anwendung Kaspersky Endpoint Security kann den vollständigen Schutz des Geräts erst nach dem Update der Anwendungsdatenbanken sicherstellen.

Nach Abschluss des Skripts müssen Sie für ein fehlerfreies Update der Anwendungsmodule die Anwendung möglicherweise neu starten. Überprüfen Sie den Update-Status der App mithilfe des Befehls `kesl-control --app-info`.

Einstellungen der Konfigurationsdatei für die Erstkonfiguration des Programms

In der Konfigurationsdatei für die Erstkonfiguration können Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Parameter festlegen. Der Umfang der anwendbaren Einstellungen, hängt dabei vom Nutzungsmodus der Anwendung ab.

Einstellungen der Konfigurationsdatei für die Erstkonfiguration des Programms

Parameter	Description	Werte
KSVLA_MODE	Nutzungsmodus von Kaspersky Endpoint Security.	`yes` – Kaspersky Endpoint Security wird im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwendet (im Rahmen von Kaspersky Security for Virtualization Light Agent). `no` – Kaspersky Endpoint Security wird im Standard-Modus verwendet.
SERVER_MODE	Rolle der geschützten virtuellen Maschine (Server oder Workstation). Die Einstellung wird nur angewendet, wenn die Anwendung im Light Agent-Modus verwendet wird.	`yes` – Die geschützte virtuelle Maschine wird als Server verwendet. `no` – Die geschützte virtuelle Maschine wird als Workstation verwendet.
VDI_MODE	Aktivieren des Modus zum Schutz der VDI-Infrastruktur, um die Leistung der Anwendung auf temporären virtuellen Maschinen zu optimieren. Die Einstellung wird nur angewendet, wenn die Anwendung im Light Agent-Modus verwendet wird.	`yes` – Modus zum Schutz der VDI-Infrastruktur aktivieren. Dies wird empfohlen, wenn Kaspersky Endpoint Security auf einer Vorlage für virtuelle Maschinen installiert ist, aus der temporäre virtuelle Maschinen erstellt werden. `no` – Modus zum Schutz der VDI-Infrastruktur nicht aktivieren.

EULA_AGREED	Erforderliche Einstellung. Annahme der Bedingungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags.	`yes` – Bedingungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags akzeptieren. `no` – Bedingungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags nicht akzeptieren. Die Ersteinrichtung der Anwendung wird unterbrochen.
PRIVACY_POLICY_AGREED	Erforderliche Einstellung. Zustimmung zu den Bedingungen der Datenschutzrichtlinie.	`yes` – Bedingungen der Datenschutzrichtlinie akzeptieren. `no` – Bedingungen der Datenschutzrichtlinie nicht akzeptieren. Die Ersteinrichtung der Anwendung wird unterbrochen.
USE_KSN	Erforderliche Einstellung. Aktivierung der Nutzung von Kaspersky Security Network: Um die Nutzung von KSN zu aktivieren, müssen die Bedingungen der Erklärung zu Kaspersky Security Network akzeptiert werden.	`yes` – Bedingungen der Erklärung zu Kaspersky Security Network-akzeptieren und die Verwendung von KSN aktivieren. `no` – Bedingungen der Erklärung zu Kaspersky Security Network nicht akzeptieren. Das Ablehnen der Erklärung zu Kaspersky Security Network führt nicht zu einer Unterbrechung der Ersteinrichtung. Wenn Kaspersky Endpoint Security im Standard-Modus verwendet wird und Sie die Verwendung von KSN aktiviert haben, wird der Cloud-Modus des Programms automatisch aktiviert. In diesem Modus verwendet Kaspersky Endpoint Security eine schlankere Version der Malware-Datenbanken.
GROUP_CLEAN	Erforderliche Einstellung. Entfernen von Benutzern aus den privilegierten Gruppen "kesladmin" und "keslaudit".	`yes` – Die Benutzer aus privilegierten Gruppen entfernen. Wenn der Wert `yes` angegeben wurde und die Gruppe "nogroup" nicht vorhanden ist, wird die Installation unterbrochen und Sie werden aufgefordert, die Benutzer manuell aus den privilegierten Gruppen zu entfernen. `no` – Die Benutzer nicht aus privilegierten Gruppen entfernen.
LOCALE	Optionale Einstellung. Das Gebietsschema für die Texte des Endbenutzer-Lizenzvertrags, der Datenschutzrichtlinie und der Erklärung zu Kaspersky Security Network sowie für Anwendungsereignisse, die an Kaspersky Security Center gesendet werden.	Das Gebietsschema wird mittels RFC 3066-Format angegeben. Wenn die Einstellung `LOCALE` nicht angegeben ist, wird der Sprachstandard des Betriebssystems verwendet. Wenn die Anwendung keine Sprachversion des Betriebssystems bestimmen konnte oder das Betriebssystem diese Lokalisierung nicht unterstützt, wird standardmäßig `en_US.utf8` installiert. Die Lokalisierung der grafischen Oberfläche und der Befehlszeile der Anwendung hängt von der Lokalisierung ab, die in der Umgebungsvariablen `LANG` angegeben ist. Wenn in der Umgebungsvariablen `LANG` eine Lokalisierung angegeben ist, die von Kaspersky Endpoint Security nicht unterstützt wird, werden die grafische Oberfläche und die Befehlszeile in der englischen Lokalisierung angezeigt.
INSTALL_LICENSE	Aktivierungscode oder vollständiger Pfad zur Schlüsseldatei, um der Anwendung den Lizenzschlüssel hinzuzufügen. Die Einstellung wird nur angewendet, wenn die Anwendung im Standard-Modus verwendet wird.	`<Aktivierungscode>` – Wenn die Anwendung während der Installation mit einem Aktivierungscode aktiviert werden muss `<Vollständiger Pfad zur Schlüsseldatei>` – Wenn die Anwendung während der Installation mit einer Schlüsseldatei aktiviert werden muss `None` – Wenn die Anwendung während der Installation nicht aktiviert werden muss, etwa bei einer Installation in einem geschlossenen Netzwerksegment ohne Internetzugang.
UPDATER_SOURCE	Quelle für Updates der Datenbanken und Module der Anwendung aus. Die Einstellung wird nur angewendet, wenn die Anwendung im Standard-Modus verwendet wird.	`SCServer` – Administrationsserver von Kaspersky Security Center als Update-Quelle verwenden `KLServers` – die Kaspersky-Update-Server als Update-Quelle verwenden `< Adresse der Update-Quelle >`.
PROXY_SERVER	Adresse des Proxyservers, der für die Internetverbindung verwendet wird	Adresse des Proxyservers in einem der folgenden Formate: • `[<connection protocol>://]<IP address of the proxy server>:<port>`, wenn für die Verbindung

	Die Einstellung wird nur angewendet, wenn die Anwendung im Standard-Modus verwendet wird.	mit dem Proxyserver keine Authentifizierung erforderlich ist; • `[<connection protocol>://][<user name>:[<password>]@]<IP address of the proxy server>:<port>`, wenn für die Verbindung mit dem Proxyserver eine Authentifizierung erforderlich ist. Das Herstellen einer Verbindung mit dem Proxyserver über das HTTPS-Protokoll wird nicht unterstützt.
UPDATE_EXECUTE	Aufgabe zum Update der Anwendungsdatenbanken während des Erstkonfiguration starten Die Einstellung wird nur angewendet, wenn die Anwendung im Standard-Modus verwendet wird.	`yes` – Update-Aufgabe starten. `no` – Update-Aufgabe nicht starten.
KERNEL_SRCS_INSTALL	Automatischer Start des Kompilierens der Kernel-Module beim Start der Aufgabe zum Schutz vor bedrohlichen Dateien für Betriebssysteme, welche die fanotify-Technologie nicht unterstützen.	`yes` – Kernel-Modul beim Start der Aufgabe zum Schutz vor bedrohlichen Dateien kompilieren. `no` – Kernel-Modul nicht kompilieren.
ADMIN_USER	Benutzer, dem die Administratorrolle (admin) zugewiesen ist.	
CONFIGURE_SELINUX	Automatische Konfiguration von SELinux für die Arbeit mit Kaspersky Endpoint Security.	`yes` – Automatische Konfiguration von SELinux für die Arbeit mit Kaspersky Endpoint Security ausführen. `no` – Automatische Konfiguration von SELinux für die Arbeit mit Kaspersky Endpoint Security nicht ausführen.
DISABLE_PROTECTION	Deaktivieren der Schutzkomponenten und der Aufgaben Untersuchungsaufgaben der Anwendung, nachdem sie installiert wurde. Eine Installation mit deaktivierten Schutzkomponenten kann hilfreich sein, um beispielsweise ein Problem mit der Anwendung zu reproduzieren und eine Protokolldatei zu erstellen. Wenn Sie nach der Installation der Anwendung mit dem Parameter `DISABLE_PROTECTION=yes` die erforderlichen Komponenten und Aufgaben aktivieren, werden die aktivierten Komponenten und Aufgaben nach einem Neustart der Anwendung ausgeführt.	`yes` – Schutzkomponenten und Untersuchungsaufgaben beim Start der App nach deren Installation deaktivieren. `no` – Schutzkomponenten und Untersuchungsaufgaben beim Start der App nach deren Installation nicht deaktivieren.

Wenn Sie die Einstellungen in der Konfigurationsdatei für die Erstkonfiguration ändern möchten, geben Sie die Werte für die Einstellungen im Format <Name der Einstellung>=<Einstellungswert> ein (die Anwendung verarbeitet keine Leerzeichen zwischen dem Namen der Einstellung und ihrem Wert).

Zulassungsregeln im SELinux-System konfigurieren

Manuelle Konfiguration von SELinux für die Arbeit mit der Anwendung

Wenn bei der Erstkonfiguration der Anwendung Kaspersky Endpoint Security das SELinux-System nicht automatisch konfiguriert werden konnte oder Sie die automatische Konfiguration abgelehnt haben, können Sie das SELinux-System manuell für die Arbeit mit der Anwendung Kaspersky Endpoint Security konfigurieren.

So konfigurieren Sie das SELinux-System für die gemeinsame Ausführung mit der Anwendung manuell:

1. Versetzen Sie das SELinux-System in den Erlaubnismodus:
   - Wenn SELinux aktiviert wurde, führen Sie den folgenden Befehl aus:

     ```
     # setenforce Permissive
     ```

   - Falls SELinux deaktiviert wurde, geben Sie in der Konfigurationsdatei /etc/selinux/config den Parameterwert `SELINUX=permissive` an und starten Sie das Betriebssystem neu.

2. Stellen Sie sicher, dass das Tool semanage im System installiert ist. Wenn das Tool nicht installiert ist, installieren Sie je nach Typ des Paketmanagers das Paket policycoreutils-python oder policycoreutils-python-utils.

3. Wenn Sie eine benutzerdefinierte SELinux-Richtlinie verwenden, die sich von der Standardrichtlinie "targeted policy" unterscheidet, kennzeichnen Sie alle ausführbaren Quelldateien von Kaspersky Endpoint Security gemäß der verwendeten SELinux-Richtlinie mit folgendem Befehl:

   ```
   # semanage fcontext -a -t bin_t < Ausführbare Datei >
   # restorecon -v < Ausführbare Datei >
   ```

   Dabei steht `< ausführbare Datei >` für Folgendes:

   - /var/opt/kaspersky/kesl/12.2.0.<Build-Nummer>_<Installations-Zeitstempel>/opt/kaspersky/kesl/libexec/kesl
   - /var/opt/kaspersky/kesl/12.2.0.<Build-Nummer>_<Installations-Zeitstempel>/opt/kaspersky/kesl/bin/kesl-control
   - /var/opt/kaspersky/kesl/12.2.0.<Build-Nummer>_<Installations-Zeitstempel>/opt/kaspersky/kesl/libexec/kesl-gui
   - /var/opt/kaspersky/kesl/12.2.0.<Build-Nummer>_<Installations-Zeitstempel>/opt/kaspersky/kesl/shared/kesl

4. Führen Sie den folgenden Aufgaben aus:

   - Aufgabe zum Schutz vor bedrohlichen Dateien:

     ```
     kesl-control --start-task 1
     ```

   - Aufgabe zur Untersuchung wichtiger Bereiche:

     ```
     kesl-control --start-task 4 -W
     ```

   > Es wird empfohlen, alle geplanten Aufgaben während der Verwendung der Anwendung Kaspersky Endpoint Security auszuführen.

5. Starten Sie die grafische Benutzeroberfläche, wenn Sie diese benutzen wollen.

6. Stellen Sie sicher, dass in der Datei „audit.log“ keine Fehler enthalten sind:

   ```
   # grep kesl /var/log/audit/audit.log
   ```

7. Sollten in der Datei audit.log Fehler enthalten sein, erstellen Sie ein neues Regelmodul und führen Sie es auf der Grundlage der blockierenden Einträge aus, um die Fehler zu beheben. Führen Sie anschließend alle Aufgaben erneut aus, die Sie für die Ausführung in Kaspersky Endpoint Security geplant haben. Geben Sie dafür die folgenden Befehle ein:

   ```
   # grep kesl /var/log/audit/audit.log | audit2allow -M kesl
   # semodule -i kesl.pp
   ```

   > Wenn neue Audit-Meldungen erscheinen, die sich auf Kaspersky Endpoint Security beziehen, muss die Datei des Regelmoduls aktualisiert werden.

8. Versetzen Sie das SELinux-System in den Sperrmodus:

   ```
   # setenforce Enforcing
   ```

> Wenn Sie eine benutzerdefinierte SELinux-Richtlinie verwenden, müssen Sie nach der Installation von Updates der Anwendung den ursprünglichen ausführbaren Dateien der Anwendung Kaspersky Endpoint Security manuell eine Kennzeichnung zuweisen (befolgen Sie die Schritte 1, 3–8).

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des jeweiligen Betriebssystems.

Konfiguration von SELinux für die Ausführung der Aufgaben "Prozess starten".

Wenn SELinux auf Ihrem Betriebssystem im Modus `Enforcing` installiert ist, müssen Sie zum Ausführen der Aufgabe Prozess starten zusätzlich SELinux konfigurieren.

So konfigurieren Sie das SELinux-System für die Ausführung der Aufgabe "Prozess starten":

1. Versetzen Sie das SELinux-System in den Erlaubnismodus:

   - Wenn SELinux aktiviert wurde, führen Sie den folgenden Befehl aus:

     ```
     # setenforce Permissive
     ```

   - Falls SELinux deaktiviert wurde, geben Sie in der Konfigurationsdatei /etc/selinux/config den Parameterwert `SELINUX=permissive` an und starten Sie das Betriebssystem neu.

2. Stellen Sie sicher, dass das Tool semanage im System installiert ist. Wenn das Tool nicht installiert ist, installieren Sie je nach Typ des Paketmanagers das Paket policycoreutils-python oder policycoreutils-python-utils.

3. Führen Sie die Aufgabe "Prozess starten" aus.

4. Stellen Sie sicher, dass in der Datei „audit.log“ keine Fehler enthalten sind:

   ```
   # grep kesl /var/log/audit/audit.log
   ```

5. Wenn die Datei audit.log Fehler enthält, erstellen und laden Sie eine neues Regel-Modul basierend auf blockierenden Einträgen, um die Fehler zu beheben. Führen Sie die Aufgabe "Prozess starten" anschließend erneut aus.

   ```
   # grep kesl /var/log/audit/audit.log | audit2allow -M kesl
   # semodule -i kesl.pp
   ```

6. Versetzen Sie das SELinux-System in den Sperrmodus:

   ```
   # setenforce Enforcing
   ```

Anwendung im Betriebssystem Astra Linux im Modus für abgeschlossene Softwareumgebungen starten

In diesem Abschnitt werden die Aktionen beschrieben, die Sie ausführen müssen, um die Anwendung unter Astra Linux Special Edition im Modus für geschlossene Softwareumgebungen zu starten.

Für Astra Linux Special Edition (reguläre Updates 1.6, 1.7 oder 1.8)

So starten Sie die Anwendung unter dem Betriebssystem Astra Linux Special Edition (reguläre Updates 1.6, 1.7 oder 1.8):

1. Geben Sie in der Datei /etc/digsig/digsig_initramfs.conf die folgende Einstellung an:

   ```
   DIGSIG_ELF_MODE=1
   ```

2. Installieren Sie das Kompatibilitätspaket:

   ```
   apt install astra-digsig-oldkeys
   ```

3. Erstellen Sie ein Verzeichnis für den Anwendungsschlüssel:

   ```
   mkdir -p /etc/digsig/keys/legacy/kaspersky/
   ```

4. Finden Sie den Anwendungsschlüssel (/opt/kaspersky/kesl/shared/kaspersky_astra_pub_key.gpg) im Verzeichnis, das Sie im vorherigen Schritt erstellt haben:

   ```
   cp kaspersky_astra_pub_key.gpg /etc/digsig/keys/legacy/kaspersky/
   ```

5. Aktualisieren Sie das initramfs-Image:

   ```
   update-initramfs -u -k all
   ```

6. Starten Sie das Betriebssystem neu.

Für Astra Linux Special Edition (operational Update 1.5)

So starten Sie die Anwendung unter dem Betriebssystem Astra Linux Special Edition (reguläres Update 1.5):

1. Geben Sie in der Datei /etc/digsig/digsig_initramfs.conf die folgende Einstellung an:

   ```
   DIGSIG_LOAD_KEYS=1
   DIGSIG_ENFORCE=1
   ```

2. Erstellen Sie ein Verzeichnis für den Anwendungsschlüssel:

   ```
   mkdir -p /etc/digsig/keys/legacy/kaspersky/
   ```

3. Finden Sie den Anwendungsschlüssel (/opt/kaspersky/kesl/shared/kaspersky_astra_pub_key.gpg) im Verzeichnis, das Sie im vorherigen Schritt erstellt haben:

   ```
   cp kaspersky_astra_pub_key.gpg /etc/digsig/keys/legacy/kaspersky/
   ```

4. Aktualisieren Sie das initramfs-Image:

   ```
   sudo update-initramfs -u -k all
   ```

5. Starten Sie das Betriebssystem neu.

Die Verwendung der grafischen Benutzeroberfläche der Anwendung wird für Sitzungen mit Mandatory Access Control unterstützt.

Anwendung im Betriebssystem ALT SP im Modus für geschlossene Softwareumgebungen starten

In diesem Abschnitt werden die Aktionen beschrieben, die Sie in der Befehlszeile ausführen müssen, um die Anwendung unter ALT SP im Modus für geschlossene Softwareumgebungen zu starten.

So starten Sie die Anwendung unter ALT SP:

1. Falls aktiviert, deaktivieren Sie den Modus für geschlossene Softwareumgebungen mit folgendem Befehl:

   ```
   integrity-remover
   ```

2. Erstellen Sie die Gruppe "kesl", um weitere Änderungen an der IMA-Richtlinie vorzunehmen, indem Sie folgenden Befehl ausführen:

   ```
   groupadd kesl
   ```

3. Ermitteln Sie die eindeutige Kennung (GUID) der erstellten Gruppe mit folgendem Befehl:

   ```
   cat /etc/group | grep kesl
   ```

4. Bearbeiten Sie die IMA-Richtlinie, um die Gruppe "kesl" auszuschließen. Um dies zu tun:

   a. Kopieren Sie die Datei "/usr/share/integrity/policy" mit folgendem Befehl:

      ```
      cp /usr/share/integrity/policy /etc/integrity/policy
      ```

   b. Bearbeiten Sie die Datei "/etc/integrity/policy" mit einem Texteditor (z. B. vim), indem Sie folgenden Befehl ausführen:

      ```
      vim /etc/integrity/policy
      ```

   c. Fügen Sie nach der Zeile `dont_measure fsmagic=0xf97cff8c` (dies ist normalerweise die letzte Zeile im Abschnitt `dont_measure`) die Zeile `dont_measure fgroup=<GUID>` hinzu, wobei `<GUID>` die eindeutige ID der in Schritt 2 dieser Anleitung erstellten Gruppe ist).

   d. Fügen Sie nach der Zeile `dont_appraise fsmagic=0x27e0eb` (dies ist normalerweise die letzte Zeile im Abschnitt `dont_appraise`) die Zeile `dont_appraise fgroup=<GUID>` hinzu, wobei `<GUID>` die eindeutige ID der in Schritt 2 dieser Anleitung erstellten Gruppe ist).

   e. Speichern Sie die vorgenommenen Änderungen.

5. Ändern Sie in der Datei "/usr/sbin/integrity-sign" die Funktion "list_all_files" in der Weise, dass die Anwendung "Kaspersky Endpoint Security" in die Allow-Liste der Anwendungen aufgenommen wird, die im Modus für geschlossenen Softwareumgebungen ausgeführt werden dürfen. Um dies zu tun:

   a. Bearbeiten Sie die Datei "usr/sbin/integrity-sign" mit einem Texteditor (z. B. vim), indem Sie folgenden Befehl ausführen:

      ```
      vim /usr/sbin/integrity-sign
      ```

   b. Suchen Sie die Funktion "list_all_files" und fügen Sie im Funktionskörper in den Zeilen, die mit `find -P` beginnen, am Ende jeder Verzeichnisliste die Anwendungsverzeichnisse von Kaspersky Endpoint Security hinzu: "/var/opt" und "/opt".

   c. Speichern Sie die vorgenommenen Änderungen.

6. Installieren Sie Kaspersky Endpoint Security. Um sicherzustellen, dass das Update der Datenbanken nach der Installation ordnungsgemäß funktioniert, lehnen Sie während der Ersteinrichtung der Anwendung den Start des Datenbanken-Updates ab (Geben Sie dazu im Schritt Start des Datenbanken-Updates der Anwendung "no" ein).

7. Weisen Sie den aktualisierten Komponenten von Kaspersky Endpoint Security die Vererbung der Gruppe "kesl" und der Verzeichnisberechtigungen zu, indem Sie die folgenden Befehle ausführen:

   ```
   cd /var/opt/kaspersky/kesl/< Build-Nummer _*>/var/opt/kaspersky/kesl/private
   chown -R root:kesl updates/
   find updates -type d -exec chmod g+s {} \;
   cd /opt/kaspersky/kesl/lib64
   chown -R root:kesl updatable_modules/
   find updatable_modules -type d -exec chmod g+s {} \;
   cd /var/opt/kaspersky/kesl/common/
   chown -R root:kesl temp/
   find temp -type d -exec chmod g+s {} \;
   ```

8. Weisen Sie den aktualisierten Komponenten des Administrationsagenten die Vererbung der Gruppe "kesl" und der Verzeichnisberechtigungen zu, indem Sie die folgenden Befehle ausführen:

   ```
   cd /var/opt/kaspersky/
   chown -R root:kesl klnagent/
   find klnagent/ -type d -exec chmod g+s {} \;
   cd /opt/kaspersky/
   chown -R root:kesl klnagent64/
   ```

```
find klnagent64/ -type d -exec chmod g+s {} \;
```

9. Aktivieren Sie den Modus für geschlossen Softwareumgebungen durch Ausführen der Systemsignatur mit dem Befehl:

   ```
   integrity-applier -i -A
   ```

10. Stellen Sie sicher, dass das IMA-Subsystem aktiviert ist, indem Sie folgenden Befehl ausführen:

    ```
    cat /proc/cmdline
    ```

    Die Ausgabe des Befehls sollte diese Zeile enthalten: `lsm=integrity ima_hash=sha512 ima_appraise=enforce.`.

11. Starten Sie die Aufgabe zum Datenbanken-Update mittels folgendem Befehl:

    ```
    kesl-control --start 6 -W
    ```

    Wenn nach Abschluss des Datenbanken-Updates innerhalb der Ausgabe das Ereignis *EventType=BasesApplied* vorkommt, wurde das Datenbanken-Update erfolgreich abgeschlossen.

12. Starten Sie die Anwendung mittels folgendem Befehl neu:

    ```
    systemctl restart kesl
    ```

Betriebssystem OSnova für die Ausführung der Anwendung konfigurieren

Für OSnova Version 2.4

So bereiten Sie ein Gerät mit dem Betriebssystem OSnova 2.4 auf die Remote-Installation des Administrationsagenten vor:

1. Öffnen Sie die Datei /etc/systemd/logind.conf und kommentieren Sie im Abschnitt `[Login]` die Zeile `#KillUserProcesses=yes` aus.
2. Öffnen Sie die Datei /usr/lib/NESS/pam-user-session und kommentieren Sie die Zeile `#loginctl terminate-session "$XDG_SESSION_ID"` aus.

So starten Sie die Anwendung im Betriebssystem OSnova 2.4:

1. Öffnen Sie die Datei /etc/NESS/systemd/kesl.service.config und legen Sie den Parameter `NESSCTX_MODIFY=t+ADDEQUSOCK,OMIT,70,SSUID_SAVE_CTX_PERMANENT"` fest.
2. Aktualisieren Sie die Einstellungen des Dienstes durch Ausführen des Befehls `systemctl daemon-reload`.
3. Wenn Sie die Überprüfung des Prozessspeichers und des Kernelspeichers durchführen möchten, müssen Sie den Speicherschutz mprotect (oder PaX) im Kernel deaktivieren. Fügen Sie dafür den Parameter `mprotect=off` zur Startbefehlszeile des Kernels hinzu. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentaion zu OSnova.
4. Starten Sie das Betriebssystem neu.

Führen Sie nach der Installation der grafischen Benutzeroberfläche (Paket "kesl-gui") die folgenden Befehle im Terminal der Kommandozeile als Root aus:

```
rm /etc/xdg/autostart/kaspersky-kesl.desktop

cp /opt/kaspersky/kesl/resource/autostart.desktop /etc/xdg/autostart/kaspersky-kesl.desktop

rm /usr/share/applications/kaspersky-kesl.desktop

cp /opt/kaspersky/kesl/resource/app.desktop /usr/share/applications/kaspersky-kesl.desktop

rm /usr/share/autostart/kaspersky-kesl.desktop

cp /opt/kaspersky/kesl/resource/autostart.desktop /usr/share/autostart/kaspersky-kesl.desktop

rm /usr/share/kde4/services/ServiceMenus/kaspersky-kesl.desktop

cp /opt/kaspersky/kesl/resource/kde.desktop /usr/share/kde4/services/ServiceMenus/kaspersky-kesl.desktop

rm /usr/share/kservices5/ServiceMenus/kaspersky-kesl.desktop

cp /opt/kaspersky/kesl/resource/kde.desktop /usr/share/kservices5/ServiceMenus/kaspersky-kesl.desktop

rm /usr/share/Thunar/sendto/kaspersky-kesl.desktop

cp /opt/kaspersky/kesl/resource/sendto.desktop /usr/share/Thunar/sendto/kaspersky-kesl.desktop
```

Für OSnova Version 2.5.1 oder höher

So bereiten Sie ein Gerät mit dem Betriebssystem OSnova 2.5.1 oder höher auf die Remote-Installation des Administrationsagenten vor:

1. Öffnen Sie die Datei /usr/lib/systemd/logind.conf.d/10-enable-kill-user-processes.conf und kommentieren Sie im Abschnitt `[Login]` die Zeile `#KillUserProcesses=yes` aus.

2. Öffnen Sie die Datei /usr/lib/NESS/pam-user-session und kommentieren Sie die Zeile `#loginctl terminate-session "$XDG_SESSION_ID"` aus.

So starten Sie die Anwendung im Betriebssystem OSnova 2.5.1 und höher:

1. Öffnen Sie die Datei /etc/NESS/systemd/kesl.service.config und legen Sie den Parameter `NESSCTX_MODIFY="t+ADDEQUSOCK,OMIT,OMIT_PID,SSUID_SAVE_CTX_PERMANENT"` fest.

2. Aktualisieren Sie die Einstellungen des Dienstes durch Ausführen des Befehls `systemctl daemon-reload`.

3. Öffnen Sie die Datei /etc/sysctl.d/30-disable-ptrace.conf und setzen Sie `kernel.yama.ptrace_scope=0.`.

4. Wenn Sie die Überprüfung des Prozessspeichers und des Kernelspeichers durchführen möchten, müssen Sie den Speicherschutz mprotect (oder PaX) im Kernel deaktivieren. Fügen Sie dafür den Parameter `mprotect=off` zur Startbefehlszeile des Kernels hinzu. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentaion zu OSnova.

5. Starten Sie das Betriebssystem neu.

Update einer Vorgängerversion der Anwendung durchführen

Ein Upgrade auf Kaspersky Endpoint Security 12.2 für Linux ist nur für die Version Kaspersky Endpoint Security 12.1 für Linux möglich.

Es ist nicht möglich, Kaspersky Endpoint Security von früheren Versionen auf Version 12.2 zu aktualisieren. Wenn Sie eine frühere Version von Kaspersky Endpoint Security installiert haben, müssen Sie diese zunächst deinstallieren und anschließend Kaspersky Endpoint Security 12.2 für Linux installieren.

Bevor Sie mit der Aktualisierung von Kaspersky Endpoint Security beginnen, müssen Sie die Installation vorbereiten.

Die Aktualisierung der Anwendung besteht aus den folgenden Schritten:

1. **Aktualisieren des Kaspersky Security Center Administrationsagenten**

   Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security mithilfe von Kaspersky Security Center verwalten, müssen Sie auf den geschützten Geräten den Administrationsagenten aktualisieren. Das Update wird mittels Installation einer neuen Version des Administrationsagenten durchgeführt.

   Wenn der Administrationsagent nicht aktualisiert wurde, kann die App nicht über Kaspersky Security Center verwaltet werden.

   > Auf einem Gerät, auf dem das Betriebssystem Astra Linux Special Edition ausgeführt wird, sollte der Administrationsagenten per Fernzugriff über Kaspersky Security Center aktualisiert werden. Bei einer Aktualisierung über die Befehlszeile in der Verwaltungskonsole von Kaspersky Security Center wird ein neues Objekt von dem verwalteten Gerät erstellt, während das alte nicht mehr verfügbar ist.

   Während des Updates des Administrationsagenten funktioniert die Anwendung weiterhin ordnungsgemäß.

2. **Aktualisieren des Verwaltungs-Plug-ins für Kaspersky Endpoint Security**

   Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security mithilfe von Kaspersky Security Center verwalten, müssen Sie je nach verwendeter Verwaltungskonsole das Web-Plug-in oder das MMC-Plug-in für die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security aktualisieren.

3. **Aktualisieren der App und der grafischen Benutzeroberfläche auf geschützten Geräten**

   Sie müssen die auf den geschützten Geräten installierte Anwendung aktualisieren. Die aktualisierte Anwendung übernimmt den Nutzungsmodus, der bei der Installation ausgewählt wurde. Wenn Sie die Anwendung in einem anderen Modus verwenden möchten, müssen Sie die Anwendung zunächst deinstallieren und anschließend die Installationsprozedur und die Konfiguration zur Erstkonfiguration der Anwendung durchführen.

   Wenn Kaspersky Endpoint Security im Standard-Modus verwendet wird und Sie die grafische Benutzeroberfläche der Anwendung verwenden, müssen Sie auch die grafische Benutzeroberfläche aktualisieren.

   Sie können die Anwendung und die grafische Benutzeroberfläche der Anwendung auf folgende Weise aktualisieren:

   - Per Fernzugriff über Kaspersky Security Center.
   - Lokal über die Befehlszeile.

> Wenn während des Aktualisierens der Anwendung ein Fehler auftritt, wird ein Rollback ausgeführt und die Vorgängerversion der Anwendung gestartet. In diesem Fall wird eine Fehlermeldung angezeigt, aber der Paketmanager zeigt die neue Version (rpm/dpkg) an.

Unabhängig davon, ob die Anwendung Kaspersky Endpoint Security vor dem Start des Update-Vorgangs gestartet wurde, wird nach dem erfolgreichen Abschluss des Updates die neue Anwendungsversion gestartet.

Wenn Sie die Version der Anwendung aktualisieren, werden die Dump-Dateien vorheriger Versionen gelöscht.

Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security im Standard-Modus verwenden, wird es empfohlen, nach dem Update der Anwendung die Aufgabe zum Datenbank-Update auszuführen.

Informationen zum Aktualisieren der Verwaltungs-Plug-ins für Kaspersky Endpoint Security

Die Aktualisierung des Verwaltungs-Plug-ins für Kaspersky Endpoint Security erfolgt durch die Installation einer neuen Version des Verwaltungs-Plug-ins. Abhängig von der Verwaltungskonsole von Kaspersky Security Center, die Sie verwenden, müssen Sie Folgendes installieren:

- Web-Plug-in für die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security.
- MMC-Plug-in für die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security.

Richtlinien und Aufgaben, die für vorherige Versionen von Kaspersky Endpoint Security konfiguriert wurden, sind nicht mit der aktualisierten Version der Anwendung kompatibel. Wenn Sie zum Verwalten der Anwendung die Verwaltungskonsole von Kaspersky Security Center verwenden, können Sie nach der Aktualisierung des MMC-Plug-ins für die Verwaltung die Richtlinien und Aufgaben mithilfe des Assistenten für die Massenkonvertierung von Richtlinien und Aufgaben in Kaspersky Security Center konvertieren (weitere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe von Kaspersky Security Center).

Konvertierte Richtlinien und Aufgaben erhalten den Namen "<Name der ursprünglichen Richtlinie oder Aufgabe> (konvertiert)".

In den konvertierten Richtlinien und Aufgaben werden für die meisten Parameter die Werte verwendet, die bereits für die vorherige Version der Anwendung konfiguriert wurden. Einige Parameter verfügen über spezielle Werte. Parameter, die in den Richtlinien und Aufgaben der vorherigen Version nicht enthalten waren, übernehmen in den konvertierten Richtlinien und Aufgaben die vorgesehenen Standardwerte.

Das Verfahren zum Konvertieren von Richtlinien und Aufgaben ist in der Kaspersky Security Center Web Console nicht verfügbar. Wenn Sie zur Verwaltung der Anwendung die Web Console verwenden, müssen Sie in Kaspersky Security Center neue Richtlinien und Aufgaben für die Anwendung erstellen. Einige Parameterwerte von Richtlinien und Aufgaben können Sie aus der vorherigen Version der Richtlinien oder Aufgaben auf die neue übertragen, indem Sie Einstellungen exportieren und importieren.

Ältere Versionen der Verwaltungs-Plug-ins funktionieren auch nach der Installation einer neuen Version der Verwaltungs-Plug-ins für Kaspersky Endpoint Security weiterhin. Mit ihrer Hilfe können Sie die vorherige Version von Kaspersky Endpoint Security verwalten.

Wenn Sie die Anwendung auf allen Client-Geräten aktualisiert haben, können Sie die Verwaltungs-Plug-ins für Kaspersky Endpoint Security der vorherigen Version entfernen.

Bei der Installation eines neuen Builds des MMC-Plug-ins zur Verwaltung mit der gleichen Versionsnummer wie die Anwendung muss das bereits installierte MMC-Plug-in der gleichen Version gelöscht werden, bevor das neue Plug-in dieser Version installiert werden kann.

Update der Anwendung mithilfe von Kaspersky Security Center durchführen

Die Aktualisierung der Anwendung und der grafischen Oberfläche erfolgt durch die Remote-Installation einer neuen Version der Pakete für die Anwendung und die grafische Oberfläche auf dem geschützten Gerät.

Die grafische Benutzeroberfläche wird nicht unterstützt, wenn Sie Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwenden.

Das Update über Kaspersky Security Center besteht aus den folgenden Schritten:

1. Erstellen des Installationspakets.

   Für die Remote-Installation wird ein Installationspaket für Kaspersky Endpoint Security verwendet. Sie können ein Installationspaket über die Kaspersky Security Center Web Console oder über die Verwaltungskonsole erstellen.

2. Bereitstellung von Kaspersky Endpoint Security auf den Geräten im Netzwerk der Organisation.

   Die Kaspersky Security Center Web Console unterstützt die folgenden Hauptszenarien der Bereitstellung:

   - Anwendung mithilfe des Assistenten für die Bereitstellung des Schutzes installieren.
   - Anwendung über die Aufgabe zur Remote-Installation der Anwendung installieren.

   Die Kaspersky Security Center Verwaltungskonsole unterstützt die folgenden hauptsächlichen Bereitstellungsmethoden:

   - Anwendung über den Assistenten für Remote-Installationen installieren.
   - Anwendung über die Aufgabe zur Remote-Installation der Anwendung installieren.

   Eine Beschreibung der Bereitstellungsmethoden finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center.

Update der Anwendung über die Befehlszeile durchführen

Die Aktualisierung der Anwendung über die Befehlszeile erfolgt durch die Installation einer neuen Version der Anwendung auf dem Gerät aus einem RPM- oder DEB-Paket entsprechend dem Typ des Paketmanagers.

Die grafische Benutzeroberfläche wird nicht unterstützt, wenn Sie Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwenden.

Wenn sich in der neuen Version des Programms die Bedingungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags und/oder der Datenschutzrichtlinie geändert haben, müssen Sie während des Updates die neuen Bedingungen akzeptieren. Bitte lesen Sie die neue Version des Endbenutzer-Lizenzvertrags und/oder der Datenschutzrichtlinie:

- Die neue Version des Endbenutzer-Lizenzvertrags findet sich im Verzeichnis ~/.kesl/<`Anwendungsversion`>/license.<`ID der Sprache`>.
- Die neue Version der Datenschutzrichtlinie findet sich im Verzeichnis ~/.kesl/<`Anwendungsversion`>/license.<`ID der Sprache`>.

Wenn Sie den Bedingungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags und/oder der Datenschutzrichtlinie nicht zustimmen, erfolgt kein Update der Anwendung.

Wenn sich die Bedingungen der Erklärung zu Kaspersky Security Network in der neuen Version der App geändert haben, müssen Sie die neuen Bedingungen für Verwendung von Kaspersky Security Network akzeptieren oder ablehnen. Lesen Sie die neue Version des Dokuments im Verzeichnis ~/.kesl/<`Anwendungsversion`>/ksn_license.<`ID der Sprache`>. Wenn Sie die Teilnahme an Kaspersky Security Network ablehnen, wird der Upgrade-Vorgang für die App Kaspersky Endpoint Security nicht unterbrochen. Sie können den Modus von Kaspersky Security Network später aktivieren, deaktivieren oder ändern.

Wenn Sie in einer Vorgängerversion des Programms KSN verwendet und die Bedingungen der Erklärung zu Kaspersky Security Network akzeptiert haben, müssen Sie beim Update des Programms die Bedingungen der Erklärung zu Kaspersky Security Network akzeptieren. Andernfalls wird die Verwendung von KSN deaktiviert.

Um die Bedingungen der neuen Vereinbarungen während des Updates zu akzeptieren, verwenden Sie die Variablen `KESL_EULA_AGREED=yes`, `KESL_PRIVACY_POLICY_AGREED=yes` und `KESL_USE_KSN=yes/no`.

So aktualisieren Sie die Anwendung:

1. Installieren Sie das Anwendungspaket je nach verwendetem Paketmanager mit dem folgenden Befehlen. Wenn Sie die grafische Benutzeroberfläche für eine frühere Version der Anwendung installiert haben, müssen Sie auch das Paket installieren, das die Dateien der Benutzeroberfläche der Anwendung enthält.

   - Für ein Paket im RPM-Format:

     `# [KESL_EULA_AGREED=yes] [KESL_PRIVACY_POLICY_AGREED=yes] [KESL_USE_KSN=yes/no] rpm -U --replacefiles --replacepkgs kesl-12.2.0-< Build-Nummer >.<arch>.rpm [kesl-gui-12.2.0-< Build-Nummer >.<arch>.rpm]`

     wobei `<arch>` der Architektur entspricht:

     - i386 – für 32-Bit-Betriebssysteme
     - x86_64 – für 64-Bit-Betriebssysteme
     - aarch64 – für 64-Bit-Betriebssysteme für Arm

     Wenn Sie auf einem Betriebssystem mit dem Paketmanager rpm das Anwendungspaket zusammen mit dem Paket für die grafische Oberfläche installiert haben, wird es nicht empfohlen, nur eines der Pakete zu aktualisieren.

   - Für ein Paket im DEB-Format:

     `# [KESL_EULA_AGREED=yes] [KESL_PRIVACY_POLICY_AGREED=yes] [KESL_USE_KSN=yes/no] apt-get install ./kesl_12.2.0-< Build-Nummer >_<arch>.deb [./kesl-gui_12.2.0-< Build-Nummer >_<arch>.deb]`

     wobei `<arch>` der Architektur entspricht:

     - i386 – für 32-Bit-Betriebssysteme
     - amd64 – für 64-Bit-Betriebssysteme
     - arm64 – für 64-Bit-Betriebssysteme mit ARM-Architektur

     Wenn Sie auf einem Betriebssystem mit dem Paketmanager dpkg das Anwendungspaket zusammen mit dem Paket für die grafische Oberfläche installiert haben, ist es nicht möglich, nur eines der Pakete zu aktualisieren.

2. Kaspersky Endpoint Security wird automatisch neu gestartet.

Beispiel:

Aktualisieren des Anwendungspakets im RPM-Format mit dem Paket der grafischen Benutzeroberflächen für 64-Bit-Betriebssysteme*:*

```
# KESL_EULA_AGREED=yes KESL_PRIVACY_POLICY_AGREED=yes KESL_USE_KSN=yes rpm -U --replacefiles --replacepkgs kesl-12.2.0-< Build-Nummer >.x86_64.rpm kesl-gui-12.2.0-< Build-Nummer >.x86_64.rpm
```

Wenn Sie die Anwendung über die Befehlszeile verwalten, verwenden die meisten Parameter nach dem Update die Werte, die bereits in der vorherigen Version der Anwendung konfigurierten wurden. Einige Parameter verfügen über spezielle Werte. Parameter, die in der vorherigen Version der Anwendung nicht vorhanden waren, übernehmen in der neuen Version der Anwendung die vorgesehenen Standardwerte.

Änderungen an den Anwendungseinstellungen, die Sie nach Abschluss der Aktualisierung und vor dem Neustart der Anwendung vornehmen, werden nicht gespeichert.

Besonderheiten beim Festlegen von Parameterwerten während eines Updates der Anwendung

Wenn Sie die Anwendung über die Verwaltungskonsole von Kaspersky Security Center verwalten, können Sie Richtlinien und Aufgaben konvertieren, um für die Richtlinien- und Aufgabeneinstellungen die Werte zu verwenden, die in der vorhergehenden Version der Anwendung konfiguriert wurden (Details s. Hilfe zu Kaspersky Security Center). Das Verfahren zum Konvertieren von Richtlinien und Aufgaben ist in der Kaspersky Security Center Web Console nicht verfügbar.

Nach der Aktualisierung der Anwendung über die Befehlszeile besitzen die meisten Einstellungen jene Werte, die sie bereits in der vorherigen Version der Anwendung besaßen. Sie können die Anwendungseinstellungen auch übertragen, indem Sie die Einstellungen zunächst in eine Datei exportieren und sie anschließend aus der Datei importieren.

Für Einstellungen, die in der früheren Anwendungspersion nicht vorhanden waren, werden die Standardwerte angewendet. Einige Einstellungen verfügen über spezielle Werte.

Einstellungen für Kaspersky Security Network

Nach der Konvertierung einer Richtlinie im MMC-Plug-in hängen in den Richtlinieneigenschaften die Einstellungen für die Verwendung von Kaspersky Security Network davon ab, ob Sie im Assistenten zur Richtlinien- und Aufgaben-Konvertierung die Bedingungen der Erklärung zu Kaspersky Security Network akzeptiert oder abgelehnt haben:

- Wenn Sie die Bedingungen der Richtlinie akzeptiert haben, ist die Option **Erweiterter KSN-Modus** ausgewählt.
- Wenn Sie die Bedingungen der Erklärung abgelehnt haben, ist die Option **KSN nicht verwenden** ausgewählt.

Vom Web-Plug-in wird das Konvertieren von Richtlinien nicht unterstützt.

Nach dem Upgrade der Anwendung über die Befehlszeile wird der Parameter `UseKSN` auf `No` gesetzt, wenn Sie beim Upgrade den Parameter `KESL_USE_KSN=No` angegeben haben. Wenn Sie `KESL_USE_KSN=Yes` angegeben haben, wird der Wert auf `UseKSN=Extended` gesetzt. Für die verbleibenden Fälle ändert sich der Wert des Parameters `UseKSN` nach dem Update nicht.

Einstellungen für die Verwendung des Cloud-Modus

Nach der Konvertierung einer Richtlinie im MMC-Plug-in kann sich die Einstellung für die Verwendung des Cloud-Modus ändern, je nachdem, ob Sie die Bedingungen der KSN-Erklärung im Richtlinien- und Aufgaben-Konvertierungsassistenten akzeptiert oder abgelehnt haben:

- Wenn Sie die Bedingungen der Erklärung akzeptiert haben, wird das Kontrollkästchen **Cloud-Modus aktivieren** aktiviert.
- Wenn Sie die Bedingungen der Erklärung abgelehnt haben, wird das Kontrollkästchen **Cloud-Modus aktivieren** nicht aktiviert.

Vom Web-Plug-in wird das Konvertieren von Richtlinien nicht unterstützt.

Nach dem Aktualisieren der Anwendung über die Befehlszeile wird der Parameter `CloudMode` auf den folgenden Wert gesetzt:

- `CloudMode=No`, wenn nach dem Update der Parameter `UseKSN=No` eingestellt ist.
- `CloudMode=Yes`, wenn nach dem Update `UseKSN=Basic/Extended` eingestellt wurde und vor dem Update `CloudMode=Yes` eingestellt war.

Der Cloud-Modus ist verfügbar, wenn KSN aktiviert ist. Um den Cloud-Modus zu aktivieren, müssen Sie folgendes tun:

- Wenn Sie ein MMC- oder Web-Plug-in verwenden, wählen Sie die Option **Erweiterter KSN-Modus** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Cloud-Modus aktivieren**.
- Wenn Sie die Befehlszeile verwenden, legen Sie für den Parameter `UseKSN` den Wert `Basic` oder `Extended` und für den Parameter `CloudMode` den Wert `Yes` fest.

Anwendung deinstallieren

Die Deinstallation von Kaspersky Endpoint Security besteht aus den folgenden Schritten:

1. **Deinstallation der Anwendung und der grafischen Oberfläche.**

   Wenn Sie die grafische Oberfläche verwendet haben, müssen Sie neben der Anwendung auch die grafische Oberfläche der Anwendung von den geschützten Geräten deinstallieren.

   Sie können das Anwendungspaket und das Paket für die grafische Oberfläche gleichzeitig deinstallieren oder nur das Paket für die grafische Oberfläche deinstallieren. Es ist nicht möglich, nur das Anwendungspaket zu deinstallieren, wenn das Paket der grafischen Oberfläche installiert ist.

   Sie können die Anwendung und die grafische Oberfläche der Anwendung auf folgende Arten löschen:

   - Per Fernzugriff über Kaspersky Security Center.
   - Lokal über die Befehlszeile.

   > Während die Anwendung gelöscht wird, werden alle Aufgaben von Kaspersky Endpoint Security auf dem Gerät beendet.

2. **Administrationsagent deinstallieren**

   Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security mithilfe von Kaspersky Security Center verwaltet haben, müssen Sie den Administrationsagenten von den geschützten Geräten entfernen.

   Sie können den Administrationsagenten auf folgende Arten deinstallieren:

   - Per Fernzugriff über Kaspersky Security Center.
   - Lokal über die Befehlszeile.

3. **Deinstallation des Verwaltungs-Plug-in für Kaspersky Endpoint Security**

   Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security mithilfe von Kaspersky Security Center verwaltet haben, müssen Sie das Web-Plug-in oder das MMC-Plug-in für die Verwaltung von Kaspersky Security entfernen, je nachdem, welche Verwaltungskonsole Sie für Kaspersky Security Center verwendet haben.

> Nach der Deinstallation der Anwendung werden alle Informationen gelöscht, die während ihrer Ausführung gespeichert wurden, mit Ausnahme der Lizenzdatenbank. Es werden zudem die installierten Zertifikate der Anwendung gelöscht. Die Lizenzdatenbank bleibt erhalten und Sie können sie für eine erneute Installation der Anwendung verwenden.

Wenn die Anwendung auf einem systemd-System installiert wurde, werden die systemd-Einstellungen nach der Deinstallation der Anwendung auf ihren ursprünglichen Zustand zurückgesetzt.

Informationen zum Deinstallieren der Anwendung und des Administrationsagenten mithilfe von Kaspersky Security Center

Sie können Kaspersky Endpoint Security und den Administrationsagenten per Fernzugriff von Client-Geräten deinstallieren.

Die Deinstallation erfolgt über die Aufgabe zur Remote-Deinstallation der Anwendung in der Kaspersky Security Center Web Console oder in der Verwaltungskonsole. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center.

> Wenn Sie nur die grafische Oberfläche deinstallieren möchten, ohne die Anwendung zu deinstallieren, geben Sie die Einstellung `USE_GUI=No` in der Konfigurationsdatei autoinstall.ini an und starten Sie die Aufgabe zur Remote-Installation der Anwendung.

Die Deinstallation erfolgt im Hintergrund. Nach Abschluss der Deinstallation der Anwendung wird eine Aufforderung zum Neustart des Client-Geräts angezeigt.

Anwendung über die Befehlszeile löschen

Anwendungspaket und Paket der grafischen Benutzeroberfläche deinstallieren

Um die Anwendung und die grafische Oberfläche nach einer Installation aus rpm-Paketen zu deinstallieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
# rpm -e kesl kesl-gui
```

Um die Anwendung und die grafische Benutzeroberfläche nach einer Installation aus deb-Paketen zu deinstallieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
# apt-get purge kesl kesl-gui
```

Anwendungspaket ohne Paket der grafischen Oberfläche deinstallieren

Um die Anwendung nach einer Installation aus einem RPM-Paket ohne Deinstallation der grafischen Oberfläche der Anwendung zu deinstallieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
# rpm -e kesl
```

Um die Anwendung nach einer Installation aus einem DEB-Paket ohne Deinstallation der grafischen Oberfläche der Anwendung zu deinstallieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
# apt-get purge kesl
```

Paket der grafischen Oberfläche deinstallieren

Um die grafische Oberfläche der Anwendung nach einer Installation aus einem RPM-Paket zu deinstallieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
# rpm -e kesl-gui
```

Um die grafische Oberfläche der Anwendung nach einer Installation aus einem DEB-Paket zu deinstallieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
# apt-get purge kesl-gui
```

Nach Abschluss des Deinstallationsvorgangs wird eine Meldung über die Deinstallationsergebnisse angezeigt.

Administrationsagent über die Befehlszeile deinstallieren

Um einen auf einem 32-Bit-Betriebssystem aus einem rpm-Paket installierten Administrationsagenten zu deinstallieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
# rpm -e klnagent
```

Um einen auf einem 64-Bit-Betriebssystem aus einem rpm-Paket installieren Administrationsagenten zu deinstallieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
# rpm -e klnagent64
```

Um einen auf einem 32-Bit-Betriebssystem aus einem deb-Paket installierten Administrationsagenten zu deinstallieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
# apt-get purge klnagent
```

Um einen auf einem 64-Bit-Betriebssystem aus einem deb-Paket installieren Administrationsagenten zu deinstallieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
# apt-get purge klnagent64
```

Nach Abschluss des Deinstallationsvorgangs wird eine Meldung über die Deinstallationsergebnisse angezeigt.

Deinstallation der Verwaltungs-Plug-ins für Kaspersky Endpoint Security

Das Web-Plug-in für die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security wird in der Kaspersky Security Center Web Console in der Liste der installierten Plug-ins deinstalliert (**Einstellungen** → **Web-Plug-ins**).

So entfernen Sie das MMC-Plug-in für die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security:

1. Schließen Sie die Kaspersky Security Center-Verwaltungskonsole.
2. Öffnen Sie auf dem Gerät, auf dem die Kaspersky Security Center Verwaltungskonsole installiert ist, den Windows-Registrierungseditor und wechseln Sie zu:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\KasperskyLab\Components\28\Plugins

   Dieser Schlüssel enthält Daten zu allen in der Verwaltungskonsole installierten Verwaltungs-Plug-ins. Der Name der verwalteten Anwendung steht im Parameter **DisplayName**.
3. Wählen Sie den Abschnitt aus, der dem Plug-in für die erforderliche Version der Anwendung Kaspersky Endpoint Security entspricht.
4. Öffnen Sie den Parameter **UninstallString** und kopieren Sie seinen Wert.
5. Öffnen Sie die Befehlszeile mit Administratorrechten, fügen Sie den kopierten Wert ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Lizenzierung der Anwendung

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu den grundlegenden Konzepten der Lizenzierung von Kaspersky-Anwendungen sowie Informationen über die Besonderheiten bei der Aktivierung der Anwendung "Kaspersky Endpoint Security".

Nach der Aktivierung der Anwendung wird es empfohlen, die Gültigkeitsdauer der von der Anwendung verwendeten Lizenz zu überwachen. Auf diese Weise kann die Lizenz bei Bedarf rechtzeitig verlängert werden. Das Anzeigen von Informationen zu den Lizenzschlüsseln, die von Kaspersky Endpoint Security verwendetet werden, ist sowohl in Kaspersky Security Center als auch über die Befehlszeile auf einem geschützten Gerät möglich.

Über den Endbenutzer-Lizenzvertrag

Der *Endbenutzer-Lizenzvertrag* ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen und AO Kaspersky Lab. Er legt die Nutzungsbedingungen für die Anwendung fest.

Lesen Sie den Lizenzvertrag sorgfältig durch, bevor Sie mit der Verwendung der Anwendung beginnen.

Sie können den Endbenutzer-Lizenzvertrag und die Datenschutzrichtlinie, in der die Verarbeitung und Bereitstellung von Daten beschrieben wird, lesen:

- Vor der Installation des Programms in der Datei license.<Sprachkennung>. Diese Datei gehört zum Lieferumfang des der Anwendung.
- Während der Installation der Anwendung Kaspersky Endpoint Security.

  Indem Sie beim Erstellen des Installationspakets für das Programm (bei Installation mithilfe von Kaspersky Security Center) oder während der Erstkonfiguration des Programms (bei Installation über die Befehlszeile) Ihre Zustimmung zum Text des Endbenutzer-Lizenzvertrags und der Datenschutzrichtlinie bestätigen, akzeptieren Sie die Bedingungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags und der Datenschutzrichtlinie. Wenn Sie die Bedingungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags oder der Datenschutzrichtlinie nicht akzeptieren, müssen Sie die Installation des Programms abbrechen und dürfen das Programm nicht verwenden.

- Nach der Installation des Programms befinden sich die Dateien mit den Texten des Endbenutzer-Lizenzvertrags des Kaspersky-Programms und der Datenschutzrichtlinie auf dem geschützten Gerät im Verzeichnis /opt/kaspersky/kesl/doc/license.<Sprach-ID>.

Über die Lizenz

Eine *Lizenz* stellt ein zeitlich begrenztes Recht zur Nutzung von Kaspersky Endpoint Security dar, das Ihnen gemäß den Bedingungen der abgeschlossenen Lizenzvereinbarung (Endbenutzer-Lizenzvertrag) gewährt wird.

Der Umfang der verfügbaren Funktionen und die Nutzungsdauer der Anwendung hängen von der Lizenz ab, mit der die Anwendung verwendet wird.

Es sind folgende Lizenztypen vorgesehen:

- *Test* – Eine kostenlose Lizenz, die zum Kennenlernen der Anwendung gedacht ist.

  Die Testlizenz besitzt eine beschränkte Gültigkeitsdauer. Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer der Testlizenz stellt Kaspersky Endpoint Security alle Funktionen ein. Um die Anwendung weiterhin nutzen zu können, müssen Sie eine kommerzielle Lizenz erwerben.

  Sie können die Anwendung im Rahmen einer Testlizenz nur einmal für einen Testzeitraum verwenden.

- *Kommerziell* – Eine kostenpflichtige Lizenz.

  Nach Ablauf der kommerziellen Lizenz stellt die Anwendung ihre Hauptfunktionen ein. Um den Betrieb von Kaspersky Endpoint Security fortzusetzen, müssen Sie die kommerzielle Lizenz verlängern. Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer der Lizenz können Sie die Anwendung nicht mehr verwenden und müssen sie von Ihrem Gerät entfernen.

  Es wird empfohlen, die Gültigkeitsdauer einer Lizenz spätestens zum Ablaufdatum der aktiven Lizenz zu verlängern, um einen ununterbrochenen Schutz der Geräte vor Bedrohungen zu gewährleisten.

Zur Aktivierung von Kaspersky Endpoint Security ist eine Lizenz erforderlich, von der die grundlegenden Funktionen der Anwendung abgedeckt werden. Eine Hauptlizenz kann auch zusätzliche Funktionen der Anwendung abdecken (z. B. Funktionen zur Integration mit den Detection and Response-Lösungen von Kaspersky). Wenn die Hauptlizenz, unter der Sie die Anwendung verwenden, die erforderlichen zusätzlichen Funktionen nicht enthält, müssen Sie eine separate Lizenz erwerben, um die zusätzlichen Funktionen zu aktivieren.

Für weitere Informationen über den in der Hauptlizenz und in der Lizenz für zusätzliche Funktionen enthaltenen Funktionsumfang wenden Sie sich bitte an den Kaspersky-Partner, bei dem Sie die Lizenz erworben haben.

Über das Lizenzzertifikat

Das *Lizenzzertifikat* ist ein Dokument, das Sie zusammen mit der Schlüsseldatei oder dem Aktivierungscode erhalten.

Das Lizenzzertifikat enthält folgende Informationen über die vorliegende Lizenz:

- Lizenz-ID oder Bestellnummer.

- Informationen über den Benutzer, für den die Lizenz ausgestellt wurde
- Informationen über das Programm, das mit der ausgestellten Lizenz aktiviert werden kann
- quantitative Beschränkungen im Hinblick auf die Lizenzierungseinheiten (beispielsweise Geräte, auf denen das Programm mit dieser Lizenz verwendet werden darf)
- Datum für den Beginn der Lizenzgültigkeit
- Ablaufdatum der Lizenz oder Gültigkeitsdauer der Lizenz
- Lizenztyp

Über den Lizenzschlüssel

Ein *Lizenzschlüssel* ist eine Bitsequenz, mit der Sie das Programm in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags aktivieren und anschließend verwenden können. Der Lizenzschlüssel wird von Kaspersky erstellt.

Um die Anwendung zu aktivieren, benötigen Sie einen Haupt-Lizenzschlüssel. Wenn von der Hauptlizenz, unter der Sie die Anwendung verwenden, die erforderlichen zusätzlichen Funktionen nicht abgedeckt werden (z. B. die Funktionen von Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum), benötigen Sie auch einen Lizenzschlüssel für die zusätzlichen Funktionen.

Sie können auf eine der folgenden Arten einen Lizenzschlüssel auf dem geschützten Gerät hinzufügen: indem Sie eine *Schlüsseldatei* anwenden oder einen *Aktivierungscode* eingeben. Sobald Sie einen Lizenzschlüssel auf dem geschützten Gerät hinzufügen, wird er in der Oberfläche der Anwendung als eindeutige Folge aus Buchstaben und Ziffern angezeigt.

Bei Verstößen gegen die Bedingungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags kann der Lizenzschlüssel von Kaspersky blockiert werden. Ist der Lizenzschlüssel blockiert, so wird zur Nutzung der Anwendung ein anderer Lizenzschlüssel benötigt.

Ein Lizenzschlüssel kann als aktiver Schlüssel oder als Reserveschlüssel hinzugefügt werden.

- *Aktiver Lizenzschlüssel* – Ein Lizenzschlüssel, der aktuell für die Ausführung der App verwendet wird. Als aktive Schlüssel können hinzugefügt werden: Schlüssel für Testlizenzen, Schlüssel für kommerzielle Lizenzen (kommerzieller Schlüssel) oder Schlüssel für Abonnements. Es kann nur ein Schlüssel als aktiver Schlüssel hinzugefügt werden. Für zusätzliche Funktionen können mehrere aktive Lizenzschlüssel hinterlegt sein.
- *Reserveschlüssel* – Ein Lizenzschlüssel, der das Recht auf die Nutzung der App gewährt, jedoch im Augenblick nicht verwendet wird. Ein Reserveschlüssel wird automatisch zum aktiven Lizenzschlüssel, sobald die mit dem aktuellen Schlüssel verbundene Lizenz abläuft.

  Um die Gültigkeitsdauer der Hauptlizenz der Anwendung zu verlängern, können Sie einen Reserveschlüssel für die grundlegenden Funktionen hinzufügen. Wenn Sie zusätzliche Funktionen unter einer separaten Lizenz aktiviert haben, können Sie auch einen Reserveschlüssel für die zusätzlichen Funktionen hinzufügen.

  Ein Reserveschlüssel kann nur hinzugefügt werden, wenn bereits ein aktiver Lizenzschlüssel vom gleichen Typ vorhanden ist.

  > Der Lizenzschlüssel einer Testlizenz kann nur als aktiver Schlüssel hinzugefügt werden. Lizenzschlüssel für eine Testlizenz oder für Abonnements können nicht als Reserve-Lizenzschlüssel hinzugefügt werden.

Über den Aktivierungscode

Ein *Aktivierungscode* ist eine einmalige Sequenz aus zwanzig lateinischen Buchstaben und Ziffern. Wenn Sie den Aktivierungscode eingeben, wird ein Lizenzschlüssel hinzugefügt, der Kaspersky Endpoint Security aktiviert. Der Aktivierungscode wird an die E-Mail-Adresse geschickt, die Sie angegeben haben, nachdem Sie Kaspersky Endpoint Security gekauft oder eine Testversion von Kaspersky Endpoint Security angefordert haben.

Um das Programm mithilfe eines Aktivierungscodes zu aktivieren, ist ein Internetzugang für die Verbindung mit den Aktivierungsservern von Kaspersky erforderlich.

Im Falle des Verlusts des Aktivierungscodes nach der Aktivierung der Anwendung setzen Sie sich bitte mit dem Partner von Kaspersky in Verbindung, von dem Sie die Lizenz erworben haben.

Über die Schlüsseldatei

Eine *Schlüsseldatei* ist eine Datei mit der Erweiterung "key", die Sie von Kaspersky erhalten. Mit der Schlüsseldatei wird ein Lizenzschlüssel für die Programmaktivierung hinzugefügt.

Die Schlüsseldatei wird an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet, nachdem Sie Kaspersky Endpoint Security gekauft oder nachdem Sie die Testversion von Kaspersky Endpoint Security bestellt haben.

Um die Anwendung mithilfe der Schlüsseldatei zu aktivieren, ist keine Verbindung mit den Kaspersky-Aktivierungsservern erforderlich.

Wenn die Schlüsseldatei versehentlich gelöscht wurde, können Sie sie wiederherstellen. Die Schlüsseldatei kann beispielsweise für die Registrierung in Kaspersky CompanyAccount erforderlich sein.

Um Ihre Schlüsseldatei wiederherzustellen, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Kontaktieren Sie den Lizenzverkäufer.
- Auf der Kaspersky-Website mithilfe des vorhandenen Aktivierungscodes eine Schlüsseldatei anfordern.

Über das Abonnement

Ein Abonnement für die Anwendung Kaspersky Endpoint Security ist ein Kaufauftrag für die Anwendung mit bestimmten Parametern (Ablaufdatum des Abonnements, Anzahl der geschützten Geräte). Sie können ein Abonnement für die Anwendung Kaspersky Endpoint Security über Ihren Dienstanbieter (z. B. Ihren Internetprovider) bestellen. Sie können Ihr Abonnement verlängern oder kündigen. Sie können Ihr Abonnement auf der Website des Dienstanbieters verwalten.

Es gibt beschränkte (z. B. auf ein Jahr) und unbefristete (ohne Ablaufdatum) Abos. Damit die Anwendung nach Ablauf des beschränkten Abonnements weiter funktioniert, müssen Sie Ihr Abonnement verlängern. Ein unbefristetes Abonnement wird automatisch verlängert, wenn die Gebühren des Händlers rechtzeitig bezahlt wurden.

Nach Ablauf eines befristeten Abonnements kann Ihnen eine Übergangsfrist zur Verlängerung des Abonnements angeboten werden. Während dieses Zeitraums behält das Programm seine Funktionalität bei. Ob es eine Nachfrist gibt und wie lang diese ist, wird vom Dienstanbieter bestimmt.

Die verfügbaren Optionen für die Verwaltung des Abonnements können je nach Dienstanbieter unterschiedlich sein. Ihr Dienstanbieter gewährt möglicherweise keine Nachfrist für die Verlängerung des Abonnements, innerhalb der die Funktionen der Anwendung erhalten bleiben.

Um die Anwendung Kaspersky Endpoint Security im Abonnement zu nutzen, müssen Sie den Aktivierungscode anwenden, den Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten. Nach der Anwendung des Aktivierungscodes wird der Anwendung ein aktiver Schlüssel hinzugefügt, welcher der Lizenz für die Verwendung der Anwendung im Abonnement entspricht. Ein Reserveschlüssel kann nur mithilfe eines Aktivierungscodes hinzugefügt werden. Das Hinzufügen mittels Schlüsseldatei oder Abonnement ist nicht möglich.

Die für ein Abonnement erhaltenen Aktivierungscodes können nicht zum Aktivieren vorheriger Versionen der Anwendung Kaspersky Endpoint Security verwendet werden.

Vergleich der Anwendungsfunktionen je nach Lizenz

Der Umfang der verfügbaren Funktionen von "Kaspersky Endpoint Security" hängt von der Art der Hauptlizenz ab.

Eine Hauptlizenz, unter der die Anwendung genutzt wird, kann sowohl grundlegende als auch zusätzliche Funktionen der Anwendung umfassen. So können z. B. mit der Lizenz "Kaspersky Optimum Security" sowohl die grundlegenden Schutz- und Kontrollkomponenten als auch die Funktionen zur Integration von Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum aktiviert werden.

Um zusätzliche Funktionen der Anwendung zu aktivieren, können auch separate Lizenzen verwendet werden, etwa eine Lizenz zur Aktivierung der Funktionen von Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform.

Für weitere Informationen über den in der Hauptlizenz und in der Lizenz für zusätzliche Funktionen enthaltenen Funktionsumfang wenden Sie sich bitte an den Kaspersky-Partner, bei dem Sie die Lizenz erworben haben.

Liste der Funktionen öffnen, die unter der Haupt-Lizenz der Anwendung verfügbar sind

Für die Integration der Komponenten von "Kaspersky Anti Targeted Attack Platform" ist die Aktivierung der Lösung "Kaspersky Anti Targeted Attack Platform" erforderlich (Details s. Hilfe zur Lösung). Mit den Hauptlizenzen von Kaspersky Endpoint Security können nur die Funktionen der Integration aktiviert werden.

Anwendung aktivieren und Lizenzschlüssel verwalten

Aktivierung – Vorgang, bei dem die Anwendung durch eine Lizenz aktiviert wird, welche die Nutzung der Vollversion der Anwendung während der Gültigkeitsdauer der Lizenz ermöglicht.

Um Kaspersky Endpoint Security auf einem geschützten Gerät zu aktivieren, müssen Sie der Anwendung einen Hauptlizenzschlüssel hinzufügen.

Wenn von der Hauptlizenz, unter der Sie die Anwendung verwenden, die erforderlichen zusätzlichen Funktionen von Kaspersky Endpoint Security nicht abgedeckt werden, müssen Sie der Anwendung auch einen Lizenzschlüssel für die zusätzlichen Funktionen hinzufügen:

- Einen separaten Lizenzschlüssel des Typs "Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum Add-on" (im Folgenden auch "EDR Optimum-Schlüssel" genannt), um die Komponente EDR-Optimum zu aktivieren.
- Einen separaten Lizenzschlüssel des Typs "Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform Add-on" (im Folgenden auch "KUMA-Schlüssel" genannt), um die Funktionen der Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform zu aktivieren.

Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwenden, ist eine Aktivierung der Anwendung nicht notwendig. Sie aktivieren Kaspersky Security for Virtualization Light Agent. Die Aktivierung erfolgt auf der Seite des Schutzservers (dies ist eine Komponente von Kaspersky Security for Virtualization Light Agent) durch das Hinzufügen eines Lizenzschlüssels auf der SVM. Bei Bedarf kann einer SVM auch ein Lizenzschlüssel zur Aktivierung zusätzlicher Funktionen hinzugefügt werden.

Wenn Sie die Anwendung "Kaspersky Endpoint Security" während der Installation nicht aktiviert haben (durch das Hinzufügen eines Schlüssels zum Installationspaket oder durch Ausführen der Erstkonfiguration), müssen Sie die installierte Anwendung auf eine der folgenden Arten aktivieren:

- Remote, über Kaspersky Security Center:
  - Durch Verwendung der Aufgabe für das Hinzufügen eines Schlüssels zur Anwendung.
  - Durch Verteilung eines Lizenzschlüssels, der sich auf dem Administrationsserver befindet, an die Client-Geräte.
- Über die Befehlszeile mithilfe von Verwaltungsbefehlen.

Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten, um der Anwendung einen Lizenzschlüssel für zusätzliche Funktionen hinzuzufügen: unter Verwendung der Aufgabe zum Hinzufügen eines Schlüssels, mittels des Vorgangs zum Verteilen des Schlüssels an Client-Geräte oder mithilfe der Befehle zur Verwaltung von Lizenzschlüsseln. Das Hinzufügen eines Schlüssels für zusätzliche Funktionen unterscheidet sich nicht vom Hinzufügen des Hauptlizenzschlüssels der Anwendung.

Der Schlüssel für zusätzliche Funktionen kann erst hinzugefügt werden, nachdem der Haupt-Lizenzschlüssel der Anwendung hinzugefügt wurde.

Sie können der Anwendung auch einen Reserveschlüssel für die grundlegenden Funktionen der Anwendung und einen Reserveschlüssel für zusätzliche Funktionen hinzufügen. Der Reserveschlüssel wird aktiv, sobald die an den aktiven Schlüssel gebundene gültige Lizenz abläuft oder der aktive Schlüssel gelöscht wird. Ein Reserveschlüssel verhindert, dass nach Ablauf der Lizenz die Funktionalität der Anwendung eingeschränkt wird.

Ein Reserveschlüssel kann nur hinzugefügt werden, wenn bereits ein aktiver Lizenzschlüssel hinzugefügt wurde.

Das Anzeigen von Informationen zu den Lizenzschlüsseln, die von der Anwendung verwendetet werden, ist sowohl remote in Kaspersky Security Center als auch über die Befehlszeile auf einem geschützten Gerät möglich.

Sie können auch über die grafische Oberfläche die Anwendung aktivieren und die Lizenzschlüssel verwalten.

App über Kaspersky Security Center aktivieren

Sie können der Anwendung auf folgende Arten Lizenzschlüssel über Kaspersky Security Center hinzufügen:

- Durch Verwendung der Aufgabe für das Hinzufügen eines Schlüssels zur Anwendung.

  Mittels dieser Methode können Sie einen Lizenzschlüssel zum jeweiligen Gerät oder zu Geräten hinzufügen, die zur Administrationsgruppe gehören. Beim Erstellen einer Aufgabe wird jener Schlüssel verwendet, der zum Schlüsselspeicher von Kaspersky Security Center hinzugefügt wurde. Das Hinzufügen eines Lizenzschlüssels zum Schlüsselspeicher ist vor oder während dem Erstellen einer Aufgabe möglich.

- Durch Verteilung eines Lizenzschlüssels, der sich auf dem Administrationsserver von Kaspersky Security Center befindet, auf die Client-Geräte.

  Mithilfe dieser Methode können Sie den Schlüssel automatisch zu Client-Geräten hinzufügen, die bereits mit Kaspersky Security Center verbunden sind, sowie zu neuen Client-Geräten hinzufügen. Um diese Methode nutzen zu können, müssen Sie den Schlüssel zunächst dem Schlüsselspeicher von Kaspersky Security Center hinzufügen.

Um Aufgaben für das Hinzufügen des Schlüssels zur Anwendung, für das Hinzufügen des Schlüssels zum Schlüsselspeicher und für die Verteilung des Schlüssels auf Client-Geräten zu erstellen, können Sie die Kaspersky Security Center Web Console oder die Verwaltungskonsole von Kaspersky Security Center verwenden.

Schlüssel über die Kaspersky Security Center Web Console hinzufügen

Um den Schlüssel mithilfe von Web Console zum Schlüsselspeicher von Kaspersky Security Center hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Hauptfenster von Web Console die Option **Vorgänge → Lizenzen für Kaspersky-Software**.
2. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
3. Wählen Sie im nächsten Fenster eine Methode für das Hinzufügen des Schlüssels zum Speicher aus:
   - **Aktivierungscode eingeben**, wenn Sie einen Schlüssel mithilfe eines Aktivierungscodes hinzufügen möchten.
   - **Schlüsseldatei hinzufügen**, wenn Sie einen Schlüssel mithilfe einer Schlüsseldatei hinzufügen möchten.

4. Führen Sie abhängig davon, welche Methode zum Hinzufügen des Schlüssels Sie im vorherigen Schritt ausgewählt haben, eine der folgenden Aktionen aus:

   - Geben Sie den Aktivierungscode ein und klicken Sie auf **Senden**.
   - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Schlüsseldatei auswählen** und wählen Sie im nächsten Fenster eine Schlüsseldatei mit der Erweiterung ".key" aus.

5. Klicken Sie auf **Schließen**.

Der hinzugefügte Schlüssel wird in der Liste mit Schlüsseln angezeigt.

So fügen Sie der App über die Web Console einen Schlüssel hinzu, indem Sie die Aufgabe zum Hinzufügen eines Schlüssels verwenden:

1. Wählen Sie im Hauptfenster der Web Console die Option **Assets (Geräte)** → **Aufgaben**.
   Die Aufgabenliste wird geöffnet.
2. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
   Der Assistent für neue Aufgaben wird gestartet.
3. Passen Sie die Einstellungen der Aufgabe an:
   a. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Anwendung** den Namen "Kaspersky Endpoint Security" aus.
   b. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Aufgabentyp** die Option **Schlüssel hinzufügen**.
   c. Geben Sie im Feld **Aufgabenname** eine kurze Beschreibung ein, z. B. `Kaspersky Endpoint Security aktivieren`.
   d. Wählen Sie im Abschnitt **Geräte, denen die Aufgabe zugewiesen wird** den Gültigkeitsbereich der Aufgabe aus. Klicken Sie auf **Weiter**.
4. Wählen Sie die Geräte aus. Berücksichtigen Sie dabei die ausgewählte Variante für den Gültigkeitsbereich der Aufgabe. Klicken Sie auf **Weiter**.
   Das Fenster **Schlüsselspeicher von Kaspersky Security Center** wird geöffnet.
5. Wenn Sie bereits einen Schlüssel zum Schlüsselspeicher von Kaspersky Security Center hinzugefügt haben, wählen Sie den Schlüssel in der Liste aus und klicken Sie auf **Weiter**.
6. Wenn sich der erforderliche Schlüssel nicht im Schlüsselspeicher befindet, klicken Sie auf die Schaltfläche **Schlüssel hinzufügen**.
   a. Wählen Sie im nächsten Fenster eine Methode für das Hinzufügen des Schlüssels zum Speicher aus:
      - **Aktivierungscode eingeben**, wenn Sie einen Schlüssel mithilfe eines Aktivierungscodes hinzufügen möchten.
      - **Schlüsseldatei hinzufügen**, wenn Sie einen Schlüssel mithilfe einer Schlüsseldatei hinzufügen möchten.
   b. Führen Sie abhängig davon, welche Methode zum Hinzufügen des Schlüssels Sie im vorherigen Schritt ausgewählt haben, eine der folgenden Aktionen aus:
      - Geben Sie den Aktivierungscode ein und klicken Sie auf **Senden**.
      - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Schlüsseldatei auswählen** und wählen Sie im nächsten Fenster eine Schlüsseldatei mit der Erweiterung ".key" aus.
   c. Lesen Sie die Informationen zum Schlüssel und klicken Sie auf die Schaltfläche **Schließen**.
   d. Der hinzugefügte Schlüssel wird in der Liste mit Schlüsseln angezeigt. Wählen Sie ihn in der Liste aus und klicken Sie auf **Weiter**.
7. Lesen Sie die Lizenzinformationen und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
8. Schließen Sie den Assistenten ab.
   Die neue Aufgabe wird in der Aufgabenliste angezeigt.
9. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Aufgabe. Klicken Sie auf **Starten**.

In den Eigenschaften der Aufgabe *Schlüssel hinzufügen* können der Anwendung einen *Reserveschlüssel* hinzufügen. Der Reserveschlüssel wird aktiv, sobald die an den aktiven Schlüssel gebundene gültige Lizenz abläuft oder der aktive Schlüssel gelöscht wird. Ein Reserveschlüssel verhindert, dass nach Ablauf der Lizenz die Funktionalität der Anwendung eingeschränkt wird.

Wenn Sie einen Reserveschlüssel hinzufügen und die Anwendung noch keinen aktiven Schlüssel besitzt schlägt die Aufgabe fehl.

So fügen Sie über die Web Console einen Schlüssle hinzu, indem Sie die Verteilung eines Schlüssels vom Administrationsserver an die Geräte verwenden:

1. Wählen Sie im Hauptfenster von Web Console die Option **Vorgänge → Lizenzen für Kaspersky-Software**.
2. Öffnen Sie die Schlüssel-Einstellungen über den Link mit dem Namen der Anwendung, für deren Aktivierung der Schlüssel vorgesehen ist.
3. Aktivieren Sie auf der Registerkarte **Allgemein** das Kontrollkästchen **Lizenzschlüssel automatisch an verwaltete Geräte verteilen**.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Der Lizenzschlüssel wird automatisch an die entsprechenden Client-Geräte verteilt.

Ein neuer Lizenzschlüssel wird dem Gerät nur hinzugefügt, wenn die Anwendung auf diesem Gerät noch nicht aktiviert ist oder die Lizenz in weniger als 14 Tagen abläuft.

Bei der automatischen Verteilung des Schlüssels als aktiver Schlüssel oder Reserveschlüssel werden die Lizenzbeschränkungen nach Anzahl der Geräte (wie in den Schlüssel-Einstellungen festgelegt) berücksichtigt. Wenn die Lizenzbeschränkung erreicht ist, wird die Verteilung des Schlüssels an die Geräte automatisch beendet. Die Anzahl der Geräte auf denen der Schlüssel hinzugefügt wurde, sowie andere Daten finden sie in den Schlüssel-Einstellungen auf der Registerkarte **Geräte**.

Besonderheiten bei der Aktivierung in Kaspersky Security Center Cloud Console

Für die Kaspersky Security Center Cloud Console ist eine Testversion verfügbar. *Testversion* – Eine spezielle Version der Kaspersky Security Center Cloud Console, mit der Benutzer die Funktionen der Cloud Console kennenlernen können. In dieser Version können Sie einen Arbeitsbereich für einen Zeitraum von 30 Tagen verwenden. Alle verwalteten Anwendungen einschließlich Kaspersky Endpoint Security werden automatisch unter der Testlizenz der Kaspersky Security Center Cloud Console aktiviert. Es ist nicht möglich, die Anwendung Kaspersky Endpoint Security mit einer eigenen Testlizenz zu aktivieren, sobald die Testlizenz für der Cloud Console abläuft. Nähere Informationen über die Cloud Console finden Sie in der Dokumentation zu Kaspersky Security Center Cloud Console.

Es ist nicht möglich, im Anschluss an die Verwendung der Testversion der Kaspersky Security Center Cloud Console zu einer kommerziellen Version zu wechseln. Ein beliebiger Test-Arbeitsbereich wird mit seinem gesamten Inhalt nach Ablauf von 30 Tagen gelöscht.

Lizenzschlüsselverwaltung über die Befehlszeile

Um die Lizenzschlüssel auf einem Gerät zu verwalten, können Sie die Befehle zur Verwaltung von Lizenzschlüsseln verwenden.

Die Befehle zur Verwaltung von Lizenzschlüsseln können nur ausgeführt werden, wenn die Anwendung im Standard-Modus verwendet wird. Wenn Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwendet wird, schlagen die Befehle zur Verwaltung von Lizenzschlüsseln mit einem Fehler fehl. Sie aktivieren die Anwendung als Teil der Lösung Kaspersky Security for Virtualization Light Agent; Sie müssen die Anwendung nicht separat aktivieren.

Um der Anwendung einen aktiven Lizenzschlüssel hinzuzufügen, führen Sie diesen Befehl aus:

```
kesl-control [-L] --add-active-key < Pfad zur Schlüsseldatei/Aktivierungscode >
```

wobei:

- `Pfad der Schlüsseldatei` – Pfad der Schlüsseldatei. Wenn sich die Schlüsseldatei im aktuellen Verzeichnis befindet, ist die Angabe des Dateinamens ausreichend.
- `Aktivierungscode` – Aktivierungscode.

Um der Anwendung einen Reserve-Lizenzschlüssel hinzuzufügen, führen Sie diesen Befehl aus:

```
kesl-control [-L] --add-reserve-key < Pfad zur Schlüsseldatei/Aktivierungscode >
```

Wenn der Anwendung auf dem Gerät noch kein aktiver Schlüssel hinzugefügt wurde, schlägt der Befehl fehl.

Mit dem Befehl zum Hinzufügen eines Schlüssels können Sie sowohl Haupt-Lizenzschlüssel für die Anwendung als auch für Lizenzschlüssel für zusätzliche Funktionen hinzufügen. Der Schlüsseltyp muss nicht im Befehl angeben werden.

Für das Löschen eines Haupt-Lizenzschlüssels und das Löschen von Schlüsseln für zusätzliche Funktionen existieren unterschiedliche Befehle.

Um den aktiven Hauptschlüssel zu löschen, führen Sie diesen Befehl aus:

```
kesl-control [-L] --remove-active-key
```

Um den Reserveschlüssel des Hauptschlüssel zu löschen, führen Sie diesen Befehl aus:

```
kesl-control [-L] --remove-reserve-key
```

Um den aktiven EDR Optimum-Schlüssel zu löschen, führen Sie diesen Befehl aus:

```
kesl-control [-L] --remove-active-key --edr-optimum
```

Um den Reserveschlüssel für EDR Optimum zu löschen, führen Sie diesen Befehl aus:

```
kesl-control [-L] --remove-reserve-key --edr-optimum
```

Um den aktiven KUMA-Schlüssel zu entfernen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control [-L] --remove-active-key --kuma
```

Um den Reserveschlüssel für KUMA zu löschen, führen Sie diesen Befehl aus:

```
kesl-control [-L] --remove-reserve-key --kuma
```

Informationen zu den verwendeten Lizenzschlüsseln anzeigen

Sie können Informationen zu den von Kaspersky Endpoint Security verwendeten Lizenzschlüsseln auf folgende Weise anzeigen:

- Im Kaspersky Security Center in den Eigenschaften der Aufgabe Schlüssel hinzufügen.

  Die Eigenschaften der Aufgabe *Schlüssel hinzufügen* werden Informationen über den Schlüssel angezeigt, welcher der Anwendung nach Ausführung dieser Aufgabe hinzugefügt wird.

- In Kaspersky Security Center in den Eigenschaften der auf dem Client-Gerät installierten Kaspersky-Anwendungen.

  Auf einem geschützten Gerät werden in den Eigenschaften der Anwendung "Kaspersky Endpoint Security" Informationen über den aktiven Schlüssel und den Reserveschlüssel angezeigt, die der Anwendung auf diesem Gerät hinzugefügt wurden. Sie können die Anwendungseinstellungen sowohl über die Web Console als auch über die Verwaltungskonsole anzeigen.

- In Kaspersky Security Center im Bericht über die Lizenzschlüsselnutzung.

  Sie können den Bericht über die Schlüsselnutzung sowohl über die Web Console (**Überwachung und Berichterstattung** → **Berichte**) als auch über die Verwaltungskonsole (Registerkarte **Berichte**) anzeigen. Um den Bericht anzuzeigen, müssen Sie in der Liste mit den Berichten die Vorlage "Bericht über die Lizenzschlüsselnutzung" auswählen und mit der Erstellung des Berichts beginnen.

- Im Lizenzschlüsselspeicher von Kaspersky Security Center.

  Sie können den Schlüsselspeicher sowohl über die Web Console (**Vorgänge** → **Lizenzen von Kaspersky**) als auch über die Verwaltungskonsole (Ordner **Lizenzen von Kaspersky**) öffnen. Der Speicher zeigt Informationen zu allen Schlüsseln an, die dem Kaspersky Security Center Administrationsserver hinzugefügt wurden.

- Auf einem Gerät mit installiertem Kaspersky Endpoint Security. Sie können Informationen über die von Kaspersky Endpoint Security verwendete Lizenz über die Befehlszeile anzeigen.

Außerdem können Sie Informationen über die verwendeten Lizenzschlüssel und die damit verknüpften Lizenzen auch über die Ereignisbenachrichtigungen von Kaspersky Security Center erhalten. Die Anwendung sendet an den Kaspersky Security Center Administrationsserver Informationen über den Ablauf der Lizenz und die Verletzung von Lizenzbeschränkungen.

Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security im Standardmodus ausführen und Kaspersky Security Center zur Verwaltung dieser Anwendung verwenden, werden die Informationen über das Hinzufügen und Entfernen von Lizenzschlüsseln sowie über die Gültigkeitsdauer der Lizenz standardmäßig im Protokoll des Betriebssystems aufgezeichnet.

Informationen zu den Schlüsseln auf einem Gerät über die Web Console anzeigen

So zeigen Sie in der Web Console Informationen zu Lizenzschlüsseln an, die einem Gerät hinzugefügt wurden:

1. Wählen Sie im Hauptfenster der Web Console die Option **Assets (Geräte)** → **Verwaltete Geräte**.

   Die Liste der verwalteten Geräte wird geöffnet.

2. Wählen Sie die Administrationsgruppe aus, die das erforderliche Gerät enthält. Klicken Sie dazu auf den Link im Feld **Aktueller Pfad** oberhalb der Liste der verwalteten Geräte und wählen Sie im angezeigten Fenster die Administrationsgruppe aus.

   In der Liste werden nur die verwalteten Geräte der ausgewählten Administrationsgruppe angezeigt.

3. Suchen Sie in der Liste das Gerät, für das Sie Informationen anzeigen möchten, und klicken Sie auf den Gerätenamen.

4. Wechseln Sie im angezeigten Eigenschaftenfenster des verwalteten Geräts zur Registerkarte **Anwendungen**.

5. Klicken Sie in der Liste der auf dem Gerät installierten Anwendungen auf den Namen der Anwendung Kaspersky Endpoint Security.

6. Öffnen Sie in dem neuen Fenster mit den Anwendungseinstellungen auf der Registerkarte **Allgemein** den Abschnitt **Lizenzen**.

   Der Abschnitt enthält Informationen über die der Anwendung hinzugefügten Lizenzschlüssel und über die mit diesen Schlüsseln verknüpften Lizenzen:

   - **Lizenzschlüsselstatus** – Status des Schlüssels: aktiv oder Reserve
   - **Name der Anwendung** – Name der mit dem Schlüssel verknüpften Lizenz und Informationen zu dieser Lizenz
   - **Lizenzschlüssel** – Lizenzschlüssel: eindeutige alphanumerische Zeichenfolge
   - **Lizenztyp** – Lizenztyp: Test, kommerziell oder Abonnement
   - **Aktivierungsdatum** – Datum, an dem der Schlüssel hinzugefügt wurde
   - **Ablaufdatum** – Zeitpunkt, an dem Nutzungsdauer der Anwendung abläuft, die mithilfe des Schlüssels aktiviert wurde

Informationen zu den Schlüsseln auf einem Gerät über die Verwaltungskonsole anzeigen

So zeigen Sie in der Verwaltungskonsole von Kaspersky Security Center Informationen zu Lizenzschlüsseln an, die einem Gerät hinzugefügt wurden:

1. Wählen Sie in der Struktur der Verwaltungskonsole von Kaspersky Security Center im Ordner **Verwaltete Geräte** die Administrationsgruppe aus, die das benötigte Gerät enthält.
2. Wählen Sie im Arbeitsbereich die Registerkarte **Geräte** aus.
3. Wählen Sie in der Liste der verwalteten Geräte das erforderliche Gerät aus und öffnen Sie das Fenster **Eigenschaften: <Gerätename>** mit einem Doppelklick.
4. Wählen Sie im angezeigten Eigenschaftenfenster des verwalteten Geräts den Abschnitt **Anwendungen** aus.

   Im rechten Teil des Fensters wird eine Liste der auf dem Gerät installierten Kaspersky-Anwendungen angezeigt.
5. Wählen Sie Kaspersky Endpoint Security aus und doppelklicken Sie darauf, um das Fenster mit den Programmeigenschaften zu öffnen. Alternativ können Sie die Schaltfläche **Eigenschaften** im unteren Bereich des Fensters verwenden.
6. Wechseln Sie im geöffneten Fenster zum Abschnitt **Lizenzschlüssel**.

   Der Abschnitt enthält Informationen zum aktiven Lizenzschlüssel und zum Reserve-Lizenzschlüssel:

   - **Seriennummer** – Eindeutige alphanumerische Zeichenfolge.
   - **Status** – Status des Lizenzschlüssels, z. B. aktiv oder Reserve.
   - **Typ** – Typ der Lizenz: Kommerziell oder Test.
   - Die **Gültigkeitsdauer der Lizenz** ist die Anzahl der Tage, die bis zum Ende der Nutzungsdauer des Programms verbleiben, welches vorher durch das Hinzufügen dieses Schlüssels aktiviert wurde.
   - **Lizenzbeschränkung** – Anzahl der Geräte, auf denen der Schlüssel verwendet werden kann.
   - **Aktivierungsdatum** (dieses Feld ist nur für den aktiven Schlüssel verfügbar) – Datum des Hinzufügens des aktiven Schlüssels.
   - **Gültigkeitsdauer** (dieses Feld ist nur für den aktiven Schlüssel verfügbar) – Ende der Nutzungsdauer der Anwendung, welche durch das Hinzufügen eines aktiven Schlüssels aktiviert wurde.

Lizenz- und Schlüsselinformationen über die Befehlszeile anzeigen

Über die Befehlszeile können Sie mit dem Befehl `-L --query` Informationen über den der Anwendung hinzugefügten aktiven Lizenzschlüssel und den Reserve-Lizenzschlüssel sowie die Lizenz anzeigen, mit der die Anwendung aktiviert wurde. Wenn der Anwendung ein separater Schlüssel zum Aktivieren zusätzlicher Funktionen hinzugefügt wurde, werden auch Informationen über hinzugefügte aktive Lizenzschlüssel und Reserve-Lizenzschlüssel für zusätzliche Funktionen angezeigt.

Um Informationen über Lizenzschlüssel und Lizenzen auf einem Gerät anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control -L --query [--json]
```

Wobei gilt: `--json` – Gibt Daten im JSON-Format aus. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, werden die Einstellungen im INI-Format ausgegeben.

Als Ergebnis der Ausführung des Befehls werden folgende Informationen in die Konsole ausgegeben:

- Informationen über den aktiven Haupt-Lizenzschlüssel, sofern dieser hinzugefügt wurde:
  - Das Datum und die Uhrzeit des Ablaufs der Gültigkeitsdauer der Lizenz, mit der die Anwendung verwendet wird.

- Die Anzahl der Tage bis zum Ablauf der Gültigkeitsdauer der Lizenz.
- Informationen zu Einschränkungen der Schutzfunktionen.
- Informationen zu Einschränkungen der Funktion zum Update der Anwendungsdatenbanken.
- Informationen zum Status des Lizenzschlüssels.
- Der mit dem Schlüssel verknüpfte Lizenztyp.
- Beschränkung des Lizenzschlüssels (Anzahl der Lizenzierungseinheiten).
- Der Name der Anwendung, die der Schlüssel aktivieren soll.
- Aktiver Lizenzschlüssel (eindeutige alphanumerische Zeichenfolge).
- Datum der Aktivierung.

- Informationen über den Reserveschlüssel für den Haupt-Lizenzschlüssel: Wird angezeigt, wenn die Anwendung im Standard-Modus verwendet wird und ein Reserveschlüssel hinzugefügt wurde. Wenn das Programm im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwendet wird, werden Informationen zum Reserveschlüssel nicht angezeigt; der Reserveschlüssel wird der SVM hinzugefügt.
  - Das Datum und die Uhrzeit des Ablaufs der Gültigkeitsdauer der Lizenz, mit der die Anwendung verwendet wird.
  - Informationen zu Einschränkungen der Schutzfunktionen.
  - Informationen zu Einschränkungen der Funktion zum Update der Anwendungsdatenbanken.
  - Informationen zum Status des Lizenzschlüssels.
  - Der mit dem Schlüssel verknüpfte Lizenztyp.
  - Beschränkung des Lizenzschlüssels (Anzahl der Lizenzierungseinheiten).
  - Der Name der Anwendung, die der Schlüssel aktivieren soll.
  - Reserve-Lizenzschlüssel (eindeutige alphanumerische Zeichenfolge).
  - Zeitpunkt des Ablaufs der mit dem aktiven Schlüssel verknüpften Lizenz.
- Informationen über den aktiven Schlüssel für zusätzliche Funktionen, sofern ein separater Schlüssel hinzugefügt wurde:
  - Zeitpunkt des Ablaufs der Lizenz zur Aktivierung zusätzlicher Funktionen.
  - Die Anzahl der Tage bis zum Ablauf der Gültigkeitsdauer der Lizenz.
  - Informationen zu Einschränkungen der Funktion zum Update der Anwendungsdatenbanken.
  - Informationen zum Status des Lizenzschlüssels.
  - Der mit dem Schlüssel verknüpfte Lizenztyp.
  - Beschränkung des Lizenzschlüssels (Anzahl der Lizenzierungseinheiten).
  - Der Name der Anwendung, die der Schlüssel aktivieren soll.
  - Aktiver Lizenzschlüssel (eindeutige alphanumerische Zeichenfolge).
  - Datum der Aktivierung.
- Informationen über den Reserveschlüssel für zusätzliche Funktionen. Wird angezeigt, wenn die Anwendung im Standard-Modus verwendet wird und ein Reserveschlüssel für zusätzliche Funktionen hinzugefügt wurde. Wenn das Programm im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwendet wird, werden Informationen zum Reserveschlüssel nicht angezeigt; der Reserveschlüssel wird der SVM hinzugefügt.
  - Zeitpunkt des Ablaufs der Lizenz zur Aktivierung zusätzlicher Funktionen.
  - Informationen zu Einschränkungen der Funktion zum Update der Anwendungsdatenbanken.
  - Informationen zum Status des Lizenzschlüssels.
  - Der mit dem Schlüssel verknüpfte Lizenztyp.
  - Beschränkung des Lizenzschlüssels (Anzahl der Lizenzierungseinheiten).

- Der Name der Anwendung, die der Schlüssel aktivieren soll.
- Reserve-Lizenzschlüssel (eindeutige alphanumerische Zeichenfolge).
- Zeitpunkt des Ablaufs der mit dem aktiven Schlüssel verknüpften Lizenz.

Das Abrufen von Informationen über die Lizenz, unter der die Anwendung verwendet wird, ist auch mit dem Befehl zum Anzeigen der Informationen zur Anwendungsausführung möglich: `kesl-control --app-info`.

Bereitstellung von Daten

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu den Daten, die Kaspersky Endpoint Security auf dem Gerät speichern und während seiner Ausführung automatisch an Kaspersky übertragen kann.

Kaspersky schützt alle auf diese Weise empfangenen Daten gemäß gesetzlichen Vorschriften und den geltenden Regeln von Kaspersky. Die Datenübertragung erfolgt über verschlüsselte Kommunikationskanäle.

Weitere Informationen zur Verarbeitung, Speicherung und Vernichtung der Daten, die während der Verwendung der Anwendung abgerufen und an Kaspersky übertragen werden, finden Sie in der Lizenzvereinbarung, der Erklärung zu Kaspersky Security Network und der Datenschutzrichtlinie auf der Website von Kaspersky. Die Dateien license.<ID der Sprache> und ksn_license.<ID der Sprache> enthalten den Endbenutzer-Lizenzvertrag und die Erklärung zu Kaspersky Security Network und gehören zum Lieferumfang der Anwendung.

Daten, die bei Verwendung eines Aktivierungscodes bereitgestellt werden

Wenn Kaspersky Endpoint Security im Standard-Modus verwendet wird und mit einem Aktivierungscode aktiviert wurde, stimmen Sie zu, die folgenden Informationen automatisch an Kaspersky zu übertragen, damit die rechtmäßige Nutzung der Anwendung bestätigt werden kann und Statistikdaten zur Verteilung und Verwendung der Anwendung abgerufen werden können:

- Typ, Version und Lokalisierung der installierten Anwendung
- Versionen der installierten Updates für die Anwendung
- Geräte-ID und ID der Installation der Anwendung auf dem Gerät
- Aktivierungscode, mit dem die Anwendung aktiviert ist
- ID der gültigen Lizenz
- Datum und Uhrzeit der Erstellung des Lizenzschlüssels der Anwendung
- Datum und Uhrzeit auf dem Benutzergerät;
- Datum und Uhrzeit des Ablaufs der Lizenz zur Verwendung der Anwendung
- Typ, Version und Bitzahl des Betriebssystems

Daten, die beim Herunterladen von Updates von den Kaspersky-Update-Servern bereitgestellt werden

Wenn Kaspersky Endpoint Security im Standard-Modus verwendet wird und wenn Sie zum Herunterladen von Updates die Kaspersky-Update-Server verwenden, stimmen Sie zu, die folgenden Informationen automatisch an Kaspersky zu übertragen, damit der Update-Vorgang effizienter ausgeführt werden kann und Statistikdaten zur Verteilung und Verwendung der Anwendung abgerufen werden können:

- von der Lizenz abgeleitete Anwendungs-ID
- vollständige Version der Anwendung
- ID der Anwendungslizenz
- Typ der verwendeten Lizenz
- ID der Anwendungsinstallation (PCID)
- ID des Starts des Updates der Anwendung
- verarbeitete Webadresse

Daten, die bei Verwendung der Anwendung im Light Agent-Modus übertragen werden

Wenn Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwendet wird (als Teil von Kaspersky Security for Virtualization Light Agent), werden von der Anwendung während der Ausführung die folgenden Informationen, die personenbezogene und vertrauliche Daten enthalten können, gespeichert und an andere Komponenten der Lösung übertragen:

- Zur Aktivierung übermittelt die Kaspersky Endpoint Security folgende Daten an den Schutzserver: die Gültigkeitsdauer der Statusbestätigung des Lizenzschlüssels: die BIOS-ID der geschützten virtuellen Maschine; Informationen über die Lizenz, die der Light Agent für seine Ausführung benötigt.
- Für ein Datenbanken-Update des Light Agent überträgt Kaspersky Endpoint Security die folgenden Daten an den Schutzserver: aus der Lizenz abgeleitete Programm-ID; vollständige Versionsnummer des Programms; Lizenz-ID des Programms; Installations-IDs des Programms (PCID); verarbeitete Webadresse; Lizenztyp; ID des Update-Starts.
- Für sie Sicherstellung des Schutzes und während der Ausführung der Untersuchungsaufgaben überträgt Kaspersky Endpoint Security die zur Objektuntersuchung erforderlichen Informationen an den Schutzserver. Dies umfasst die Namen von Dateien und Pfade von Dateien im Dateisystem, Datei-Hashes, Webadressen sowie untersuchte Objekte oder deren Fragmente.
- In einer Infrastruktur unter Verwaltung von VMware vCenter Server und VMware NSX Manager kann Kaspersky Endpoint Security im Falle einer Erkennung von Viren, Schadsoftware oder von für Netzwerkangriffe typischen Aktivitäten die Informationen über Sicherheits-Tags, die einer geschützten virtuellen Maschine zugewiesen sind, an den Integrationsserver übermitteln. Dazu gehört auch die Übertragung der IDs von geschützten virtuellen Maschinen.
- Um Informationen abzurufen, die bei der Auswahl der zu verbindenden SVM benötigt werden, übergibt Kaspersky Endpoint Security die ID der geschützten virtuellen Maschine an den Integrationsserver und den Schutzserver.
- Bei Verwendung von Kaspersky Security for Virtualization Light Agent im Modus für Mandantenfähigkeit können die für die Erstellung von Berichten zum Schutz der Mandanten erforderlichen Informationen von Kaspersky Endpoint Security an den Schutzserver übertragen werden. Dies kann umfassen: ID der geschützten virtuellen Maschine; Typ und Version des Gastbetriebssystems auf der geschützten virtuellen Maschine; Verbindungszeiträume von Kaspersky Endpoint Security mit der SVM.
- Um Statistiken abrufen zu können, übermittelt Kaspersky Endpoint Security die folgenden Informationen an den Schutzserver: Informationen über die Version des Betriebssystems der geschützten virtuellen Maschine; Lokalisierungseinstellungen von Kaspersky Endpoint Security; Namen der aktiven Komponenten von Kaspersky Endpoint Security; ID der geschützten virtuellen Maschine (BIOS-ID).

Die angegebenen Informationen werden über verschlüsselte Datenkanäle übertragen, mit Ausnahme jener Informationen, die zur Überprüfung von Objekten erforderlich sind und die bei SVM-Auswahl verwendet werden. Die Verbindung zwischen Kaspersky Endpoint Security und den Schutzservern ist standardmäßig nicht abgesichert. Sie können die Verschlüsselung des Datenkanals zur Übertragung zwischen Light Agents und Schutzservern in den Einstellungen von Kaspersky Endpoint Security aktivieren.

Daten, die an Kaspersky Security Center übertragen werden

Während der Ausführung von Kaspersky Endpoint Security kann das Programm folgende Informationen, die eventuell persönliche und vertrauliche Daten enthalten, speichern und an andere Kaspersky Security Center weitergeben:

- Informationen zu den in der Anwendung verwendeten Datenbanken:
  - Liste der von der Anwendung benötigten Datenbank-Kategorien
  - Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem die verwendeten Datenbanken veröffentlicht und in die Anwendung geladen wurden
  - Erscheinungsdatum der heruntergeladenen Updates der Anwendungsdatenbanken
  - Zeitpunkt des letzten Updates der Anwendungsdatenbanken
  - Anzahl der Einträge in den aktuell verwendeten Anwendungsdatenbanken
- Informationen über die Lizenz zur Nutzung der Anwendung:
  - Seriennummer und Lizenztyp
  - Gültigkeitsdauer der Lizenz in Tagen
  - Anzahl der Geräte, auf die sich die Lizenz erstreckt
  - Datum für den Beginn und das Ende der Lizenzgültigkeit
  - Status des Lizenzschlüssels.
  - Datum und Uhrzeit der letzten erfolgreichen Synchronisierung mit den Aktivierungsservern, falls die Anwendung mit einem Aktivierungscode aktiviert wurde
  - ID der Anwendung, für deren Aktivierung die Lizenz bereitgestellt wurde
  - die gemäß der Lizenz verfügbare Funktionalität
  - Name der Organisation, der die Lizenz erteilt wurde
  - zusätzliche Informationen, falls die Anwendung im Abonnement genutzt wird (Indikator für Abonnement, Ablaufdatum des Abonnementzeitraums und Anzahl der Tage, die für die Verlängerung des Abonnements zur Verfügung stehen, Webadresse des Abonnementanbieters, aktueller Status und Grund für den Wechsel zu diesem Status), Datum und Uhrzeit der Aktivierung der Anwendung auf dem Gerät

- Datum und Uhrzeit des Ablaufs der Lizenz auf dem Gerät

- Informationen zu Updates der Anwendung:
  - Liste der Updates, die installiert oder gelöscht werden sollen
  - Veröffentlichungsdatum und Vorhandensein des Status *Kritisch*
  - Name, Version und kurze Beschreibung des Updates
  - Link zu einem Artikel mit einer vollständigen Beschreibung des Updates
  - ID und Text des Endbenutzer-Lizenzvertrags und der Datenschutzrichtlinie für das Update der Anwendung
  - ID und Text der Erklärung zu Kaspersky Security Network für das Update der Anwendung
  - Indikator dafür, ob das Update gelöscht werden kann
  - Versionen der Richtlinie und des Verwaltungs-Plug-ins für die App
  - Webadresse zum Herunterladen des Verwaltungs-Plug-in für die App
  - Namen der installierten Updates der Anwendung, Version und Datum ihrer Installation
  - Fehlercode und Beschreibung des Fehlers, falls die Installation oder das Löschen des Updates mit einem Fehler beendet wurde
  - Anzeichen und Ursache für die Notwendigkeit eines Neustarts des Geräts oder der Anwendung im Rahmen eines Updates der Anwendung
- Zustimmung oder Ablehnung der Bedingungen der Erklärung zu Kaspersky Security Network, des Endbenutzer-Lizenzvertrags und der Datenschutzrichtlinie durch den Benutzer
- Liste der dem Gerät zugewiesenen Tags
- Liste der Statuszustände des Geräts und Gründe für deren Zuweisung.
- Allgemeiner Status der Anwendung und Status aller ihrer Komponenten; Informationen zur Einhaltung von Richtlinien; Status des Echtzeitschutzes des Geräts; Status der Anwendungsstabilität; Informationen über Unterbrechungen der Anwendungsausführung.
- Datum und Uhrzeit der letzten Untersuchung des Geräts; Anzahl der untersuchten Objekte; Anzahl der erkannten schädlichen Objekte; Anzahl der blockierten, gelöschten und desinfizierten Objekte; Anzahl der Objekte, die nicht desinfiziert werden konnten; Anzahl der Untersuchungsfehler; Anzahl der erkannten Netzwerkangriffe
- Daten zu den derzeit angewendeten Werten der Anwendungseinstellungen
- Aktueller Status und Ergebnis der Ausführung von Gruppenaufgaben und lokalen Aufgaben sowie die Werte ihrer Einstellungen
- Informationen zu externen Geräten, die an das Client-Gerät angeschlossen sind (ID, Name, Typ, Hersteller, Beschreibung, Seriennummer und VID/PID)
- Informationen zu Backup-Kopien von Dateien, die im Backup gespeichert sind (Name, Pfad, Größe und Typ des Objekts, Beschreibung des Objekts, Name der erkannten Bedrohung, Version der Anwendungsdatenbanken, mit denen die Bedrohung erkannt wurde, Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem das Objekt in den Backup verschoben wurde, Aktionen für das Objekt im Backup (gelöscht, wiederhergestellt)) sowie die eigentlichen Dateien auf Anfrage des Administrators
- Informationen über den Betrieb jeder Anwendungskomponente und die Ausführung jeder Aufgabe in Form von Ereignissen:
  - Datum und Uhrzeit, an dem Ereignis aufgetreten ist
  - Name und Typ des Ereignisses
  - Ereigniskategorie
  - Name der Aufgabe oder Komponente der Anwendung, bei deren Ausführung das Ereignis eingetreten ist
  - Informationen zu der Anwendung, die ein Ereignis verursacht hat: Name der Anwendung, Pfad der Datei auf der Festplatte, Prozess-ID, Werte der Einstellungen, falls das Ereignis sich auf den Start der Anwendung oder die Änderung der Betriebseinstellungen bezieht
  - Benutzer-ID
  - Name des Initiators (Aufgabenplanung, Name der Anwendung, Kaspersky Security Center oder Benutzername), dessen Aktionen das Ereignis verursacht haben
  - Name und ID des Benutzers, der den Zugriff auf die Datei initiiert hat

- Ergebnis der Verarbeitung eines Objekts oder einer Aktion (Beschreibung, Typ, Name, Bedrohungsstufe und Genauigkeit, Dateiname und Art des Vorgangs auf dem Gerät, Entscheidung der Anwendung für diesen Vorgang)
- Informationen zum Objekt (Name und Typ des Objekts, Pfad zum Objekt auf der Festplatte, Version des Objekts, Größe, Informationen zur durchgeführten Aktion, Beschreibung der Ursache für das Ereignisses, Beschreibung der Ursache für die Nichtverarbeitung und das Überspringen des Objekts)
- Informationen über das Gerät (Herstellername, Gerätename, Pfad, Gerätetyp, Bustyp, ID, VID/PID, Systemgerätezeichen, Name des Regelplans für den Gerätezugriff)
- Informationen zum Sperren und Entsperren des Geräts; Informationen zu blockierten Verbindungen (Name, Beschreibung, Gerätename, Protokoll, Remote-Adresse und Port, lokale Adresse und Port, Paketregeln, Aktionen)
- Informationen über die angeforderte Webadresse
- Informationen über erkannte Objekte
- Typ, Methode und ID der Erkennung
- Informationen über die durchgeführte Aktion
- Informationen zu den Anwendungsdatenbanken (Veröffentlichungsdatum der heruntergeladenen Datenbanken-Updates, Informationen zur Anwendung der Datenbanken, Fehler bei der Anwendung der Datenbanken, Informationen zur Außerkraftsetzung der installierten Datenbanken-Updates)
- Informationen zur Erkennung von Verschlüsselung (Name der Ransomware; Name des Geräts, auf dem die Verschlüsselung erkannt wurde; Informationen zum Sperren und Entsperren des Geräts)
- Anwendungseinstellungen und Netzwerkeinstellungen
- Informationen über die ausgelöste Regel für die Programmkontrolle (Name und Typ) und das Ergebnis der Anwendung dieser Regel
- Informationen zu Containern (Namen von Containern oder Container-Images, Pfade zu Containern oder Container-Images, Web-Adressen von Repositories)
- Informationen zu aktiven und blockierten Verbindungen (Name, Beschreibung und Typ)
- Informationen zum Blockieren und Entsperren des Zugriffs auf nicht vertrauenswürdige Geräte
- Informationen über die Nutzung von KSN (Verbindungsstatus mit KSN, KSN-Infrastruktur, ID der KSN-Erklärung im erweiterten Modus, Akzeptanz der KSN-Erklärung im erweiterten Modus, ID der KSN-Erklärung, Akzeptanz der KSN-Erklärung)
- Informationen zu Zertifikaten (Domänenname, Name des Antragstellers, Name des Herausgebers, Ablaufdatum, Status des Zertifikats, Typ des Zertifikats, Zeitpunkt des Hinzufügen des Zertifikats, Veröffentlichungsdatum, Seriennummer, SHA256-Fingerabdruck)
- Informationen über externe Systeme, die Teil von Unternehmenssoftwarelösungen sind (Adresse des Integrationsservers)
- Informationen über das Aktivieren und Deaktivieren der Netzwerkisolation des Geräts
- Informationen zur Ausführung im Light Agent-Modus: Name der Vorlage der virtuellen Maschine, Adresse des Integrationsservers
- Name des Geräts, für das die Netzwerkisolation aktiviert oder deaktiviert ist
- Statistiken zur Ausführung der Untersuchungsaufgaben: Anzahl der untersuchten Objekte; Anzahl der erkannten Bedrohungen; Anzahl infizierter Objekte; Anzahl möglicherweise infizierter Objekte; Anzahl desinfizierter Objekte; Anzahl der zum Backup-Speicher hinzugefügten Objekte; Anzahl gelöschter Objekte; Anzahl der Objekte, deren Desinfektion fehlschlug; Anzahl der Untersuchungsfehler; Anzahl kennwortgeschützter Objekte; Anzahl übersprungener Objekte; Anzahl der untersuchten Container und Images
- Informationen über die Version der von der Anwendung verwendeten Komponente von EDR Optimum
- Informationen zu Entwicklungsketten von Bedrohungen: Netzwerkname; Liste der Entwicklungsketten der Bedrohungen, ID der Entwicklungskette der Bedrohung

- Informationen zur Ausführung der Aufgabe zur Prüfung der System-Integrität (Name, Typ, Pfad) und Informationen zur Baseline
- Informationen zu Netzwerkaktivität, Paketregeln und Netzwerkangriffen
- Informationen zur Benutzerrolle:
  - Name und ID des Benutzers, der die Änderung der Benutzerrolle initiiert hat
  - Benutzerrolle
  - Name des Benutzers, dem die Rolle zugewiesen oder entzogen wurde

- Informationen zu ausführbaren Dateien von Anwendungen, die auf dem Client-Gerät gefunden wurden (Name, Pfad, Typ und Hash der Datei; Liste der Kategorien, zu denen die Anwendung gehört; KL-Kategorien, zu der die Anwendung gehört; Zeitpunkt, zu dem die Datei erstmals gestartet wurde; Vertrauensgruppe, zu der die Anwendung gehört; Name und Version der Anwendung; Name des Herstellers der Anwendung; Informationen zu dem Zertifikat, mit dem die Anwendung signiert ist: Seriennummer, Fingerabdruck, Herausgeber, Antragsteller, Ausstellungsdatum, Ablaufdatum und öffentlicher Schlüssel)

- Informationen zur Netzwerkliste der Entwicklungsketten der Bedrohung: ID der Entwicklungskette der Bedrohung, Zeitpunkt der Erstellung der Entwicklungskette der Bedrohung (als Zeitstempel), Format der Entwicklungskette der Bedrohung (Text oder Archiv), Body-Größe in Bytes der Entwicklungskette der Bedrohung.

Daten, die beim Klicken auf Links in der Oberfläche der Anwendung bereitgestellt werden

Indem Sie auf einen Link in der Oberfläche der Anwendung Kaspersky Endpoint Security klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, die folgenden Informationen automatisch an Kaspersky zu übermitteln:

- vollständige Version der Anwendung
- Lokalisierung der Anwendung
- Anwendungs-ID (PID)
- Name des Links

Daten, die bei der Verwendung von Kaspersky Security Network bereitgestellt werden

Wenn Sie Kaspersky Security Network im erweiterten Modus verwenden, stimmen Sie zu, alle Informationen, die in der Erklärung zu Kaspersky Security Network aufgelistet sind, Kaspersky automatisch zur Verfügung zu stellen. Außerdem können auch Dateien (oder Dateiteile) an Kaspersky gesendet werden, die von Angreifern zur Beschädigung des Geräts und der in seinem Betriebssystem gespeicherten Daten verwendet werden können.

Die Datei ksn_license.<ID der Sprache> mit dem Text der Erklärung zu Kaspersky Security Network ist im Lieferumfang der Anwendung enthalten.

Daten, die bei der Integration mit der Lösung "Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum" bereitgestellt werden

Daten, die zusammen mit den Ergebnissen der Aufgaben zur *IOC-Untersuchung* übertragen werden

Kaspersky Endpoint Security überträgt automatisch Daten über die Ergebnisse von Aufgaben zur *IOC-Untersuchung* an Kaspersky Security Center.

Die Ergebnisdaten von Aufgaben zur *IOC-Untersuchung* können die folgenden Informationen enthalten:

- Netzwerkinformationen:
  - IP-Adresse aus der Tabelle des Protokolls zur Adressauflösung (Address Resolution Protocol – ARP)
  - MAC-Adresse aus der Tabelle des Protokolls zur Adressauflösung
  - Typ und Name des DNS-Eintrags
  - IP-Adresse des geschützten Geräts
  - MAC-Adresse des geschützten Geräts
  - IP-Adresse und Port der Remote-Verbindung
  - IP-Adresse des lokalen Netzwerkadapters
  - Nummer des offenen Ports auf dem lokalen Adapter
  - Protokollnummer gemäß dem Standard der Internet Assigned Numbers Authority (IANA)
- Informationen über Prozesse:
  - Name des Prozesses
  - Argumente des Prozesses
  - Pfad zur ausführbaren Datei des Prozesses
  - Prozess-ID (PID)
  - ID des übergeordneten Prozesses (PPID)

- Name des Benutzers, der den Prozess gestartet hat
- Datum und Uhrzeit des Starts des Prozesses

- Informationen über Dienste:
  - Name des Dienstes
  - Beschreibung des Dienstes
  - Pfad und Name der ausführbaren Datei des Dienstes
  - ID des Dienstes
  - Typ des Dienstes (Kernel-Treiber, Adapter usw.)
  - Status des Dienstes
  - Startmodus des Dienstes
  - Name des Benutzers, unter dem der Dienst gestartet wurde
- Informationen über das Dateisystem:
  - Name der Partition
  - Buchstabe der Partition
  - Typ der Partition
- Informationen über das Betriebssystem:
  - Name und Version des Betriebssystems
  - Netzwerkname des geschützten Geräts
  - Domäne oder Gruppe, der das Gerät zugehörig ist
- Informationen über Web-Aktivitäten:
  - Name des Browsers
  - Version des Browsers
  - Zeitpunkt des letzten Zugriffs auf eine Webressource
  - Web-Adresse der HTTP-Anfrage
  - Name des Benutzers, der die HTTP-Anfrage gestellt hat
  - Name des Prozesses, der die HTTP-Anfrage gestellt hat
  - Pfad zur ausführbaren Datei des Prozesses, der die HTTP-Anfrage gestellt hat
  - ID des Prozesses, der die HTTP-Anfrage gestellt hat
  - Webadresse der Quelle der HTTP-Anfrage
  - Webadresse der angeforderten Ressource
  - Benutzeragent zur Verarbeitung von Webanfragen (HTTP User-Agent)
  - Ausführungszeit der HTTP-Anfrage
  - Die eindeutige Kennung des Prozesses, der die HTTP-Anfrage gestellt hat.

Daten zum Aufbau der Entwicklungskette der Bedrohung

Daten zum Aufbau einer Entwicklungskette der Bedrohung können die folgenden Informationen enthalten:

- Allgemeine Informationen zum dem Alarm:
  - Datum und Uhrzeit des Alarms

- Objektname
- Untersuchungsmodus
- Status der letzten Aktivität mit Bezug auf den Alarm
- Grund für eine fehlgeschlagene Verarbeitung des Alarms

- Informationen zum verarbeiteten Objekt:
  - ID des Prozesses
  - ID des übergeordneten Prozesses (PPID)
  - Datei-ID des Prozesses
  - Befehl (aus der Befehlszeile) des Prozesses
  - Name des Benutzers, der den Prozess gestartet hat
  - ID der Sitzung, in welcher der Prozess ausgeführt wird
  - Typ der Sitzung, in welcher der Prozess ausgeführt wird
  - Integritätsstufe des verarbeiteten Prozesses
  - Mitgliedschaft des Benutzers in privilegierten Gruppen
  - ID des verarbeiteten Objekts
  - Vollständiger Name des verarbeiteten Objekts
  - ID des geschützten Geräts
  - Vollständiger Name des Objekts (lokale Datei oder Webadresse)
  - MD5- und SHA256-Hashsummen des verarbeiteten Objekts
  - Typ des verarbeiteten Objekts
  - Datum der Erstellung und letzten Änderung des Objekts
  - Größe des zu verarbeitenden Objekts
  - Dateiattribute eines verarbeiteten Objekts;
  - Informationen über die signierende Organisation des Objekts
  - Resultat der Überprüfung des digitalen Zertifikats des Objekts
  - Sicherheits-ID (SID) des Objekts
  - ID der Zeitzone des Objekts
  - Webadresse für den Download des Objekts (nur für Dateien)
  - Name der Anwendung, von der die Datei heruntergeladen wurde
  - MD5- und SHA256-Hashsummen der Anwendung, von der die Datei heruntergeladen wurde
  - Name der Anwendung, von der die Datei das letzte Mal geändert wurde
  - MD5- und SHA256-Hashsummen der Anwendung, von der die Datei das letzte Mal geändert wurde
  - Anzahl der Starts des verarbeiteten Objekts
  - Datum und Uhrzeit des ersten Starts des Objekts
  - Eindeutige Datei-ID
  - Vollständiger Name der Datei (lokale Datei oder Webadresse)
  - Webadresse der verarbeiteten Webanfrage

- Quelle der Links der verarbeiteten Webanfrage (HTTP-Referer)
- Benutzeragent der verarbeiteten Webanfrage
- Typ der verarbeiteten Webanfrage (GET oder POST)
- Lokaler IP-Port für die verarbeitete Webanfrage
- Remote-IP-Port der verarbeiteten Webanfrage
- Richtung der Verbindung für die verarbeiteten Webanfrage (eingehend oder ausgehend)
- ID des Prozesses, in den der Schadcode eingeschleust wurde

Daten, die bei der Integration mit der Komponente "Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA)" bereitgestellt werden

Bei der Integration von Kaspersky Endpoint Security mit der Komponente "Kaspersky Endpoint Detection and Response" (KATA) als Teil der Lösung "Kaspersky Anti Targeted Attack Platform" speichert Kaspersky Endpoint Security die folgenden Informationen, welche möglicherweise personenbezogene und vertrauliche Daten enthalten:

- Adressen der Server mit Central Node-Komponente, welche die Interaktion mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) (im Weiteren auch *KATA-Server*) gewährleisten.
- Öffentlicher Schlüssel des Serverzertifikats für die Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA)
- Client-Zertifikat für die Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA)
- Zugangsdaten für die Autorisierung auf dem Proxyserver.
- Parameter für die Häufigkeit der Synchronisation mit dem KATA-Server und Parameter für die Übertragung der Daten zum KATA-Server
- Verbindungsstatus mit dem KATA-Server und Informationen über Fehler in den Zertifikaten für Client und Server
- Parameter der von den KATA-Servern empfangenen Aufgaben:
  - Einstellungen des Zeitplans für den Aufgabenstart
  - Namen und Kennwörter der Benutzerkonten, unter denen die Aufgaben ausgeführt werden sollen
  - Versionen der Parameter
  - Start-Typ der Dienste
  - Namen der Dienste
  - Befehl (aus der Befehlszeile) zum Starten des Prozesses mit Argumenten
  - MD5- und SHA256-Hashes der verarbeiteten Objekte
  - Pfade zu Objekten
  - IOC-Dateien
- Einstellungen der Isolation, die verhindert, dass das Gerät nur mit den in den Ausnahmen angegeben Geräten kommunizieren kann.

Bei der Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) werden von Kaspersky Endpoint Security die folgenden Informationen gespeichert und möglicherweise an den KATA-Server übertragen:

- Informationen aus den Synchronisationsanfragen an EDR (KATA):
  - Eindeutige ID
  - Basisteil der Server-Webadresse
  - Gerätename
  - IP-Adresse des Geräts
  - MAC-Adresse des Geräts
  - Lokale Uhrzeit des Geräts

- Name und Version des auf dem Gerät installierten Betriebssystems
- Version von Kaspersky Endpoint Security
- Veröffentlichungsdatum der verwendeten Anwendungsdatenbanken
- Status des Lizenzschlüssels.

- Informationen von Anfragen an EDR (KATA) in den Ergebnisberichten der Ausgabenausführung:
  - IP-Adresse des Geräts
  - Eindeutige ID
  - Basisteil der Server-Webadresse
  - MAC-Adresse des Geräts
  - Fehler bei der Aufgabenausführung und Rückgabecodes
  - Status, mit denen die Aufgaben abgeschlossen wurden
  - Zeitpunkt, an dem die Aufgaben abgeschlossen wurden
  - Versionen der Parameter, mit denen Aufgaben ausgeführt wurden
  - Informationen über Prozesse, die auf Anfrage des Servers auf dem Gerät gestartet oder gestoppt wurden: PID und UniquePID, Fehlercode, MD5- und SHA256-Hash-Summen der Objekte
  - Dateien, die vom Server angefordert wurden
  - Daten über Fehler beim Abrufen von Objektinformationen: vollständiger Name des Objekts, bei dessen Verarbeitung ein Fehler aufgetreten ist; Fehlercode
  - Aktivierungsstatus der Netzwerkisolation
  - Für IOC-Indikatoren werden die Untersuchungsergebnisse zurückgegeben (wurde jeder Indikator ausgelöst oder nicht, gefundene Objekte und Informationen darüber, welcher Indikator-Branch ausgelöst wurde)
  - Für Objekte, welche die IOC-Indikatoren auslösen, werden je nach Typ des Indikators unterschiedliche Werte zurückgegeben:
    - ArpEntry: IP-Adresse aus der ARP-Tabelle (einschließlich IPv6), physische Adresse aus der ARP-Tabelle
    - Datei: MD5-Hash der Datei, SHA256-Hash der Datei, vollständiger Dateiname (einschließlich Pfad), Dateigröße
    - Port: Remote-IP-Adresse und Port, mit dem während der Überprüfung eine Verbindung hergestellt wurde; IP-Adresse und Port des lokalen Adapters; Typ des Protokolls (TCP, UDP, IP, RAWIP)
    - Prozess: Name des Prozesses; Argumente des Prozesses; Pfad zur Prozessdatei; System-PID des Prozesses; System-PID des übergeordneten Prozesses; Name des Benutzers, unter dessen Namen der Prozess ausgeführt wird; Datum und Uhrzeit des Starts des Prozesses
    - SystemInfo: Name des Betriebssystems, Version des Betriebssystems, Netzwerkname des Geräts ohne Domäne, Domäne oder Arbeitsgruppe
    - Benutzer: Benutzername
  - Für Objekte, die in die Quarantäne verschoben wurden:
    - Dateipfad
    - Dateigröße
    - Datei-ID, die dem Objekt beim Verschieben in die Quarantäne zugewiesen wurde
    - Flag-Indikator, dass die Originaldatei gelöscht wurde
  - Für Dateien, die aus der Quarantäne abgerufen wurden:
    - Datei-ID, die dem Objekt beim Verschieben in die Quarantäne zugewiesen wurde
  - Für verbotene Startvorgänge ausführbarer Dateien oder Skripte:
    - Prozess-ID

        - ID des übergeordneten Prozesses (PPID)
        - System-ID
        - ID der Anmeldesession am System
        - Status des Prozesses
        - Datum und Uhrzeit des unterbrochenen des Startvorgangs
    - Für unterbundenes Öffnen von Dokumenten mittels Office-Anwendungen:
        - Prozess-ID
        - Datei-ID
        - Datum und Uhrzeit des unterbrochenen des Startvorgangs
- Daten in Telemetriepaketen:
    - Informationen über Dateien:
        - Eindeutige Datei-ID
        - Dateipfad
        - Dateiname
        - Dateigröße
        - Dateiattribute
        - Datum und Uhrzeit der Datei-Erstellung
        - Datum und Uhrzeit der letzten Datei-Änderung
        - MD5- und SHA256-Hashes des Objekts
        - Informationen über den Benutzer und die Gruppe, denen die Datei gehört (Name und ID)
    - Informationen zu laufenden Prozessen:
        - Datei-ID des Prozesses
        - Prozess-ID
        - Startparameter des Prozesses
        - Session-ID
        - Datum und Uhrzeit des Starts des Prozesses
        - Informationen über den Benutzer und die Gruppe, in deren Namen der Prozess ausgeführt wird (Name und ID)
    - Informationen über den Prozess, der auf den Speicher eines anderen Prozesses zugreift:
        - Prozess-ID
        - Methode und Adresse der Implementierung (Injection)
        - Befehl (aus der Befehlszeile) zum Ändern des Prozesses mit Argumenten
        - Systemaufrufargumente des Prozesses
    - Informationen zu erkannten und verarbeiteten Bedrohungen:
        - Der Name der erkannten Bedrohung und die Technologie, welche die Bedrohung erkannt hat, gemäß Kaspersky-Klassifizierung
        - Version der Anwendungsdatenbank
        - Webadresse, von der das infizierte Objekt heruntergeladen wurde
        - Status der Bedrohungsverarbeitung

- Grund für das Scheitern einer Bedrohungsbeseitigung
- Eindeutige ID der Dateibedrohung

- Daten über Dateiänderungen:
  - Eindeutige ID der geänderten Datei
  - Eindeutige ID des Prozesses, der die Änderungen vorgenommen hat
  - Informationen über die aufgetretene Änderung
- Informationen über Änderungen im System:
  - Eindeutige ID des Prozesses, der die Änderungen vorgenommen hat
  - Informationen über die aufgetretene Änderung
- Informationen über den am System angemeldeten Benutzer:
  - Session-ID
  - Informationen über den Benutzer (Name und ID)
  - IP-Adresse des Geräts, von welchem die Sitzung aufgebaut wurde
- Daten über beendende Prozesse: eindeutige Prozess-IDs
- Informationen zum Laden der Bibliothek in den Adressraum des Prozesses: ID der geladenen Bibliothek
- Informationen zu hergestellten Netzwerkverbindungen:
  - Lokale IP-Adresse
  - Remote-IP-Adresse
  - Richtung der Verbindung
  - Protokoll
- Informationen zu einem Prozess, der auf externe Netzwerkverbindungen an einem bestimmten Port "horcht":
  - Lokale Adresse (Port und IP-Adresse)
  - Protokoll
- Informationen über Zugriff auf den DNS-Server:
  - Domänenname der angeforderten Ressource
  - IP-Adresse der angeforderten Ressource
  - IP-Adresse des DNS-Servers
  - Anforderungstyp

Darüber hinaus können die angegebenen Informationen in den Protokoll- und Dump-Dateien gespeichert werden.

Daten, die bei der Integration mit der Komponente "Kaspersky Network Detection and Response (KATA)" bereitgestellt werden

Bei der Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Network Detection and Response (KATA) als Teil der Lösung "Kaspersky Anti Targeted Attack Platform" speichert Kaspersky Endpoint Security die folgenden Informationen, welche möglicherweise personenbezogene und vertrauliche Daten enthalten:

- Adressen der NDR-Server.
- Öffentlicher Schlüssel des Serverzertifikats für die Integration mit Kaspersky Network Detection and Response (KATA).
- Client-Zertifikat für die Integration mit Kaspersky Network Detection and Response (KATA).

- Zugangsdaten für die Autorisierung auf dem Proxyserver.
- Parameter für die Häufigkeit der Synchronisation mit dem NDR-Server und Parameter für die Übertragung der Daten zum NDR-Server
- Verbindungsstatus mit dem NDR-Server und Informationen über Fehler in den Zertifikaten für Client und Server.

Bei der Integration von Kaspersky Endpoint Security mit der Komponente "Kaspersky Network Detection and Response" (KATA) werden von Kaspersky Endpoint Security die folgenden Informationen gespeichert und an den NDR-Server übertragen:

- Daten aus Synchronisationsanfragen an den NDR-Server:
  - Eindeutige ID
  - Basisteil der Server-Webadresse
  - Gerätename
  - IP-Adresse des Geräts
  - MAC-Adresse des Geräts
  - Lokale Uhrzeit des Geräts
  - Name, Familie und Version des auf dem Gerät installierten Betriebssystems
  - Version von Kaspersky Endpoint Security
  - Veröffentlichungsdatum der verwendeten Anwendungsdatenbanken
  - Status des Lizenzschlüssels.
  - Modell und Hersteller des Geräts des Benutzers.
- Daten in Telemetriepaketen:
  - Informationen über Gerät und Benutzer:
    - Name des Geräts und Uhrzeit auf dem Gerät
    - Name, Familie und Version des Betriebssystems
    - Informationen zu den Netzwerkschnittstellen (Beschreibung, Liste der IP-Adressen mit Subnetzmaske, MAC-Adresse, metrische Nummer, DNS-Domänenname, Routing-Informationen, Nummern abgehorchter Ports)
    - Interne eindeutige Geräte-ID
    - Namen und IDs der Benutzer
    - Namen und IDs der Benutzergruppen
  - Informationen über die Anwendung Kaspersky Endpoint Security:
    - Name und Version der Anwendung
    - Datum der letzten Aktualisierung der Anwendung
    - Informationen über Lizenzschlüssel (Seriennummer, Typ, Gültigkeitsdauer der Lizenz, Status des Schlüssels)
    - Version der Anwendungsdatenbank
    - Liste der unterstützten API-Versionen
  - Informationen über bestehende Verbindungen:
    - Lokale IP-Adresse, Port und MAC-Adresse
    - Remote-IP-Adresse, Port und MAC-Adresse
    - IP-Adresse des Gateways
    - Typ des Protokolls (IANA), Nummer des Protokolls und EtherType
    - Anzahl der empfangenen und gesendeten Pakete

- Informationen über verarbeitete Dateien:
  - Name und eindeutige ID einer Datei
  - Typ und Größe der Datei
  - Vollständiger Pfad zum Image der Datei
  - Attributmaske des Dateisystems
  - Zeitpunkte der Erstellung und Änderung der Datei
  - Prüfsummen (MD5 und SHA256)
  - Berechtigungen der Dateiberechtigungen, einschließlich geerbter und wirksamer Berechtigungen.
- Informationen über gestartete und beendete Prozesse:
  - UID und PID eines Prozesses
  - Prozesstyp.
  - Session-ID
  - Auszuführender Befehl
  - Umgebungsvariablen
- Informationen zu erkannten und verarbeiteten Bedrohungen:
  - Der Name der erkannten Bedrohung und die Technologie, welche die Bedrohung erkannt hat, gemäß Kaspersky-Klassifizierung
  - Version der Anwendungsdatenbank
  - Webadresse, von der das infizierte Objekt heruntergeladen wurde
  - Status der Bedrohungsverarbeitung
  - Grund für das Scheitern einer Bedrohungsbeseitigung

Darüber hinaus können die angegebenen Informationen in den Protokoll- und Dump-Dateien gespeichert werden.

Daten, die bei der Integration mit der Lösung "Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform" bereitgestellt werden

Bei Integration der Anwendung "Kaspersky Endpoint Security" mit der Lösung "Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform" speichert Kaspersky Endpoint Security die folgenden Informationen, die persönliche und vertrauliche Daten enthalten können:

- Adressen der KUMA-Server.
- Öffentlicher Schlüssel des Serverzertifikats für die Integration mit der Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (außer, wenn für die Verbindung mit dem KUMA-Server das UDP-Protokoll verwendet wird).
- Client-Zertifikat für die Integration mit der Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform.
- Zugangsdaten für die Autorisierung auf dem Proxyserver.
- Parameter für die Häufigkeit der Synchronisation mit dem KUMA-Server und Parameter für die Übertragung der Daten zum KUMA-Server
- Verbindungsstatus mit dem KUMA-Server und Informationen über Fehler in den Zertifikaten für Client und Server.

Bei Integration der Anwendung "Kaspersky Endpoint Security" mit der Lösung "Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform" werden von Kaspersky Endpoint Security die folgenden Daten gespeichert und in Form von Telemetriedaten-Paketen an den KUMA-Server übertragen:

- Informationen über Veränderungen an Dateien:
  - Eindeutige ID der Datei vor der Änderung
  - Eindeutige ID der geänderten Datei
  - Eindeutige ID des Prozesses, der die Änderungen vorgenommen hat

- Typ und Flag-Indikator des Vorgangs mit der Datei
- Datum und Uhrzeit der Datei-Änderung

- Informationen über gestartete und beendete Prozesse:
  - Datei-ID des Prozesses
  - UID und PID eines Prozesses
  - Startparameter des Prozesses
  - Session-ID
  - Datum und Uhrzeit des Starts des Prozesses
  - Informationen über den Benutzer und die Gruppe, in deren Namen der Prozess ausgeführt wird (Name und ID)
- Informationen zu Ereignissen im Ereignisprotokoll:
  - Datum und Uhrzeit, an dem Ereignis aufgetreten ist
  - UID des Prozesses, der dem Ereignis zugeordnet ist
  - Typ und Beschreibung des Ereignisses
  - Ergebnis des ausgeführten Vorgangs

Konzept der Anwendungsverwaltung

Zur Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security können Sie Folgendes verwenden:

- Kaspersky Security Center
- Befehlszeile
- Grafische Oberfläche der Anwendung

> Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwenden, kann die Anwendung nicht über die Kaspersky Security Center Cloud Console und die grafische Oberfläche der Anwendung verwaltet werden.

Der Umfang an Aktionen, die Sie über die grafische Oberfläche von Kaspersky Endpoint Security ausführen können, ist begrenzt.

In diesem Abschnitt werden die Besonderheiten der Anwendungsverwaltung über Kaspersky Security Center und die Befehlszeile sowie grundlegende Techniken für die Ausführung der Anwendung in den Verwaltungskonsolen von Kaspersky Security Center und der Befehlszeile beschrieben.

Anwendung mithilfe von Kaspersky Security Center verwalten

Mit Kaspersky Security Center können Sie die Ausführung von Kaspersky Endpoint Security auf Client-Geräten per Fernzugriff und zentral verwalten. Sie können Kaspersky Endpoint Security per Fernzugriff installieren und deinstallieren, starten und beenden, die Einstellungen, einzelne Komponenten und Aufgaben der Anwendung anpassen sowie Aufgaben auf den verwalteten Geräten starten und beenden.

Um Kaspersky Endpoint Security über Kaspersky Security Center zu verwalten, können Sie die folgenden Verwaltungskonsolen von Kaspersky Security Center verwenden:

- Kaspersky Security Center Verwaltungskonsole (im Folgenden auch "Verwaltungskonsole" genannt). Diese Konsole ist ein Snap-in für Microsoft Management Console (MMC), das auf dem Administrator-Arbeitsplatz installiert wird und eine Benutzeroberfläche für die Administrationsdienste des Administrationsservers und Administrationsagenten bietet.

  Die Schnittstelle zur Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security über die Kaspersky Security Center Verwaltungskonsole wird vom MMC-Plug-in für die Verwaltung für die MMC-basierte Verwaltungskonsole (im Folgenden auch "MMC-Plug-in" genannt) bereitgestellt.

  > In dieser Hilfe wird die Arbeit mit der Verwaltungskonsole von Kaspersky Security Center 14.2 Windows beschrieben.

- Kaspersky Security Center Web Console (im Folgenden auch "Web Console" genannt). Dabei handelt es sich um eine Webschnittstelle zur Verwaltung eines Schutzsystems auf der Basis von Kaspersky-Anwendungen. Kaspersky Security Center Web Console kann im Browser eines jeden Geräts, welches Zugriff auf den Administrationsserver hat, aufgerufen werden.

  Die Schnittstelle zur Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security über die Kaspersky Security Center Web Console wird vom Web-Verwaltungs-Plug-in (im Folgenden auch "Web-Plug-in" genannt) bereitgestellt.

In dieser Hilfe wird die Arbeit mit der Web Console von Kaspersky Security Center 15.1 Linux beschrieben.

- Kaspersky Security Center Cloud Console Dabei handelt es sich um eine Cloud-Verwaltungskonsole als Teil der Cloud-Version von Kaspersky Security Center, die auch Kaspersky Security Center Cloud Console genannt wird. Die Oberfläche dieser Cloud-Konsole entspricht der Oberfläche der Kaspersky Security Center Web Console. Die Schnittstelle zur Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security über Kaspersky Security Center Cloud Console wird ebenfalls vom Web-Plug-in bereitgestellt.

  Von Kaspersky Security Center Cloud Console wird die Verwaltung der Einstellungen für die Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) nicht unterstützt.

  Die Anwendungsverwaltung mit Kaspersky Security Center Cloud Console ist nicht verfügbar, wenn Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwendet wird.

Mit dem MMC-Plug-in und dem Web-Plug-in können Sie in Kaspersky Security Center Richtlinien und Aufgaben erstellen, um die Ausführung von Kaspersky Endpoint Security zu verwalten:

- Eine *Richtlinie* ist eine Reihe von Einstellungen, die auf alle Geräte in der Administrationsgruppe angewendet werden. Mithilfe von Richtlinien können Sie die Anwendungsausführung auf allen Client-Geräten, die zur Administrationsgruppe gehören, einheitlich konfigurieren.

  Die Richtlinie für Kaspersky Endpoint Security definiert die allgemeinen Einstellungen für die Ausführung von Kaspersky Endpoint Security und die Einstellungen für die Ausführung einzelner Funktionskomponenten der Anwendung auf Geräten, auf denen die Richtlinie angewendet wird.

- *Aufgaben* für Kaspersky Endpoint Security, die in Kaspersky Security Center erstellt werden, werden auf geschützten Geräten ausgeführt und implementieren Funktionen von Kaspersky Endpoint Security wie Untersuchung auf Befehl, Anwendungsaktivierung sowie Update der Datenbanken und Module der Anwendung.

  In Kaspersky Security Center können Sie Aufgaben erstellen, die auf einem einzelnen Gerät ausgeführt werden sollen (lokale Aufgaben), sowie Aufgaben für alle Geräte in der Administrationsgruppe (Gruppenaufgaben) oder Aufgaben für eine zufällige Auswahl von Geräten (Aufgaben für Gerätegruppen).

Unabhängig von der Verwaltungskonsole von Kaspersky Security Center, mit der Sie die Ausführung der auf Geräten installierten Anwendung Kaspersky Endpoint Security über Kaspersky Security Center verwalten, müssen Sie diese Geräte in Administrationsgruppen einordnen. Die Administrationsgruppen können Sie in Kaspersky Security Center vor der Installation von Kaspersky Endpoint Security anlegen, und anschließend Regeln zum automatischen verschieben von Geräten in die Administrationsgruppe erstellen. Alternativ können Sie die Geräte nach der Installation von Kaspersky Endpoint Security manuell in Administrationsgruppen verschieben (Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation von Kaspersky Security Center).

Über die Verwaltungs-Plug-ins für Kaspersky Endpoint Security

Zur Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security über Kaspersky Security Center müssen Sie die folgenden Verwaltungs-Plug-ins installieren:

- Das Web-Plug-in zur Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security (im Weiteren auch *Web-Plug-in*) gewährleistet die Interaktion zwischen der Anwendung Kaspersky Endpoint Security und der Anwendung Kaspersky Security Center über die Kaspersky Security Center Web Console und die Kaspersky Security Center Cloud Console.

  Das Web-Plug-in muss auf dem Gerät mit installierter Anwendung Kaspersky Security Center Web Console installiert werden. Die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security über ein Web-Plug-in steht allen Administratoren zur Verfügung, die über einen Browser auf die Kaspersky Security Center Web Console zugreifen können.

- Das MMC-Plug-in für die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security (im Weiteren auch *MMC-Plug-in*) gewährleistet die Interaktion zwischen der Anwendung von Kaspersky Endpoint Security und Kaspersky Security Center über die Verwaltungskonsole.

  Das MMC-Plug-in muss auf einem Gerät installiert werden, auf dem die Kaspersky Security Center Verwaltungskonsole installiert ist.

Mit den Verwaltungs-Plug-ins für Kaspersky Endpoint Security können Sie Kaspersky Endpoint Security mithilfe von Richtlinien und Aufgaben verwalten.

Nähere Informationen den Verwaltungs-Plug-ins finden Sie in der Dokumentation zu Kaspersky Security Center.

Über die Richtlinien von Kaspersky Security Center

Eine *Richtlinie* ist eine Reihe von Einstellungen für Kaspersky Endpoint Security, die auf allen Client-Geräten angewendet werden, die zu einer Administrationsgruppe gehören.

Für eine einzelne Anwendung können mehrere Richtlinien mit verschiedenen Werten eingerichtet werden. Allerdings kann innerhalb einer Administrationsgruppe nur eine einzige aktive Richtlinie für eine Anwendung gelten. Wenn Sie eine neue Richtlinie erstellen, werden alle anderen Richtlinien innerhalb einer Administrationsgruppe inaktiv. Der Status einer Richtlinie kann zu einem späteren Zeitpunkt angepasst werden.

Genau wie Administrationsgruppen unterliegen auch Richtlinien einer Hierarchie. Eine untergeordnete Richtlinie erbt standardmäßig die Einstellungen der übergeordneten Richtlinie. Eine *untergeordnete Richtlinie* ist eine Richtlinie der untergeordneten Hierarchieebene, d. h. eine Richtlinie für verschachtelte Administrationsgruppen und untergeordnete Administrationsserver. Die Vererbung von Einstellungen aus der übergeordneten Richtlinie kann deaktiviert werden.

Sie können die durch die Richtlinie festgelegten Einstellungen lokal für einzelne Geräte der Administrationsgruppe anpassen, wenn die Änderung dieser Einstellungen nicht durch die Richtlinie verboten ist.

Jede Richtlinieneinstellung verfügt über das Attribut "Schloss", welches anzeigt, ob das Ändern der Einstellungen in untergeordneten Richtlinien und lokalen Anwendungseinstellungen verboten ist. Die Möglichkeit zum Ändern eines Richtlinienparameters auf dem Client-Gerät wird durch den Status des "Schlosses" angezeigt, das sich bei dem Parameter in den Richtlinieneigenschaften befindet:

- Wenn eine Einstellung mit einem "Schloss" gesperrt ist ( ), bedeutet dies, dass Sie den Wert der Einstellung nicht lokal oder in Richtlinien der untergeordneten Hierarchieebene anpassen können. Für alle Client-Geräte der Administrationsgruppe und untergeordnete Gruppen wird die von der Richtlinie festgelegte Einstellung verwendet.
- Wenn eine Einstellung nicht mit einem "Schloss" gesperrt ist ( ), bedeutet dies, dass Sie den Wert der Einstellung lokal oder in Richtlinien der untergeordneten Hierarchieebene anpassen können. Wenn für Client-Geräte einer Administrationsgruppe die Einstellungen lokal oder in Richtlinien der untergeordneten Hierarchieebene festgelegt werden, wird die in den Richtlinieneigenschaften angegebene Einstellung nicht angewendet.

Im Web-Plugin und im MMC-Plug-in ist die Anzahl an Einstellungen, die durch ein "Schloss" gesperrt werden können, unterschiedlich. Das Web-Plug-in enthält "abschließbare" Einstellungen, die im MMC-Plug-in nicht vorhanden sind.

Ein *Richtlinienprofil* kann Einstellungen enthalten, die sich von den Einstellungen der zugrunde liegenden Richtlinie unterscheiden und die bei Erfüllung der von Ihnen festgelegten Bedingungen (den Aktivierungsregeln) auf die Client-Geräte angewendet werden. Die Verwendung von Richtlinienprofilen ermöglicht eine flexiblere Anpassung der Anwendungseinstellungen auf verschiedenen Geräten. Die Profile können Sie in den Eigenschaften der Richtlinie im Abschnitt **Richtlinienprofile** erstellen und anpassen.

Die im Profil durch ein "Schloss" gesperrten Parameter haben eine höhere Priorität als Richtlinieneinstellungen. Wenn ein im Profil gesperrter Parameter also vom Richtlinienparameter abweicht, verwendet die Anwendung den Parameter aus dem Profil. Parameter, die in Listenform angezeigt werden, werden dabei zusammengeführt und ergänzen einander. Das heißt, wenn Parameter aus der Profilliste nicht in der "Basis"-Richtlinie vorhanden sind, werden sie der resultierenden Parameterliste hinzugefügt.

Einige Listen werden jedoch nicht zusammengeführt. In diesem Fall haben die Profilparameter Vorrang vor den Einstellungen der "Basis"-Richtlinie:

- Prozessbezogene Ausnahmen in den Komponenten Schutz vor Dateibedrohungen und Verhaltensanalyse
- Schutzbereich in den Komponenten Schutz vor bedrohlichen Dateien und Schutz vor Verschlüsselung
- Überwachungsbereiche in der Komponente Überwachung der System-Integrität
- Liste der Regeln (im Fenster **Regeln der Programmkontrolle**) in der Komponente Programmkontrolle
- Liste der Regeln in der Web-Kontrolle
- Untersuchungsausnahmen für Prozess-Speicher in den Anwendungseinstellungen
- vertrauenswürdige Domänen in den Netzwerkeinstellungen
- vertrauenswürdige Stammzertifikate in den Netzwerkeinstellungen
- überwachte Ports in den Netzwerkeinstellungen
- Liste der SVM-Adressen in den Einstellungen der SVM-Erkennung

Die Einstellungen für die Ausführung der Anwendung werden nach der ersten Anwendung der Richtlinie gemäß den Einstellungen der Richtlinie geändert.

> Wenn die Anwendung zum Zeitpunkt des Löschens der Richtlinie nicht gestartet ist, wird die Richtlinie nach dem Start der Anwendung weiterhin auf dem Gerät angewendet. Die Anwendung wird in diesem Fall weiterhin mit den in der Richtlinie angegebenen Einstellungen ausgeführt.

Weitere Informationen zu Richtlinien und Richtlinienprofilen finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center.

Über die Aufgaben für Kaspersky Endpoint Security, die in Kaspersky Security Center erstellt wurden

Sie können in Kaspersky Security Center die folgenden Arten von Aufgaben für Kaspersky Endpoint Security erstellen:

- lokale Aufgaben zur Ausführung auf einzelnen Geräten;
- Gruppenaufgaben zur Ausführung auf Geräten, die zur Administrationsgruppe gehören;
- Aufgaben für Geräteauswahlen, die auf mehreren Geräten ausgeführt werden sollen, unabhängig von deren Zugehörigkeit zu Administrationsgruppen

> Aufgaben für bestimmte Geräte werden nur auf den Geräten ausgeführt, die in den Aufgabeneinstellungen angegeben sind. Wenn zu den bestimmten Geräten, für die eine Aufgabe erstellt wurde, neue Geräte hinzugefügt werden, so wird diese Aufgabe für diese Geräte nicht übernommen. In einem solchen Fall müssen Sie eine neue Aufgabe erstellen oder die Einstellungen der bestehenden Aufgabe bearbeiten.

Sie können beliebig viele Gruppenaufgaben, Aufgaben für bestimmte Geräte und lokale Aufgaben erstellen.

Aufgaben werden ausgeführt, wenn auf den Geräten Kaspersky Endpoint Security ausgeführt wird.

Allgemeine Informationen zu Aufgaben, die in Kaspersky Security Center erstellt wurden, finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center.

Zur Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security in Kaspersky Security Center sind die folgenden Aufgaben vorgesehen:

- *Schadsoftware-Untersuchung*. Während der Ausführung dieser Aufgabe untersucht die Anwendung die in den Aufgabeneinstellungen angegebenen Bereiche des Geräts auf Viren und andere Schadsoftware.
- *Untersuchung wichtiger Bereiche*. Während der Ausführung dieser Aufgabe untersucht die Anwendung die Bootsektoren, die Autostart-Objekte, den Prozess-Speicher und den Kernelspeicher.
- *Untersuchung von Containern*. Während der Ausführung dieser Aufgabe untersucht die Anwendung Container und Images auf Viren und andere Schadsoftware.
- *Inventarisierung*. Während der Ausführung dieser Aufgabe ruft die Anwendung Informationen über alle ausführbaren Dateien der Anwendung ab, die auf den Geräten gespeichert sind.
- *Überwachung der System-Integrität*. Während der Ausführung dieser Aufgabe registriert die Anwendung Änderungen in jedem Objekt, indem es den aktuellen Status des überwachten Objekts mit dem Originalstatus vergleicht, der zuvor als Baseline festgelegt wurde.
- *Schlüssel hinzufügen*. Während der Ausführung dieser Aufgabe wird von der Anwendung der aktive bzw. der Reserveschlüssel zur Aktivierung der Anwendung hinzugefügt.
- *Update*. Während der Ausführung dieser Aufgabe aktualisiert die Anwendung die Datenbanken entsprechend den festgelegten Update-Einstellungen.
- *Rollback des Datenbanken-Updates*. Während der Ausführung dieser Aufgabe führt die Anwendung ein Rollback des letzten Datenbanken-Updates durch.

Die Auswahl von Einstellungen sowie die Standardwerte der Aufgaben sind abhängig vom Typ der Lizenz. Die Aufgaben *Schlüssel hinzufügen, Update* und *Rollback des Datenbanken-Updates* sind nicht anwendbar, wenn die Anwendung im Light Agent-Modus verwendet wird.

An Web Console und Cloud Console an- und abmelden

Kaspersky Security Center Web Console

Um sich an der Web Console anmelden zu können, müssen Sie die während der Installation von Web Console angegebene Webadresse des Administrationsservers und den Port kennen (der Standard-Port ist 8080). Außerdem muss in Ihrem Browser JavaScript aktiviert sein.

So melden Sie sich an der Web Console an:

1. Geben Sie in Ihrem Browser `< Webadresse des Administrationsservers >:< Port >` ein.

   Die Anmeldeseite wird angezeigt.

2. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort Ihres Benutzerkontos ein.

   Es wird empfohlen, sicherzustellen, dass die Passwortkomplexität und die Anti-Brute-Force-Mechanismen gewährleisten, dass das Passwort innerhalb von 6 Monaten nicht geknackt werden kann.

3. Klicken Sie auf **Anmelden**.

   Wenn der Administrationsserver nicht antwortet oder wenn Sie ungültige Anmeldedaten eingegeben haben, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Nach der Anmeldung wird das Dashboard in der Sprache und dem Farbschema angezeigt, das Sie zuletzt verwendet haben.

Weitere Informationen zur Benutzeroberfläche der Web Console finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center.

So melden Sie sich von der Web Console ab:

Klicken Sie in der unteren linken Ecke des Bildschirms auf **<Kontoname>** → **Beenden**.

Web Console wird beendet und die Anmeldeseite wird angezeigt.

Kaspersky Security Center Cloud Console

Verwenden Sie für die Kaspersky Security Center Cloud Console ein Web-Token, um sich in Ihrem Benutzerkonto im Portal der Cloud Console anzumelden.

Weitere Informationen zur Kaspersky Security Center Cloud Console finden Sie in der Dokumentation zur Kaspersky Security Center Cloud Console.

Richtlinienverwaltung in der Web Console

Für Richtlinien stehen folgende Aktionen in der Web Console zur Verfügung:

- Richtlinie erstellen
- Richtlinieneinstellungen ändern

  Wenn das Benutzerkonto, mit dem der Zugriff auf den Administrationsserver erfolgt, nicht zum Ändern von Einstellungen einzelner Funktionsbereiche berechtigt ist, können die Einstellungen dieser Funktionsbereiche nicht bearbeitet werden.

- Richtlinieneinstellungen exportieren und importieren
- Richtlinie kopieren und verschieben
- Richtlinie löschen
- Status der Richtlinie ändern
- Richtlinienprofile erstellen

Allgemeine Informationen zur Verwendung von Richtlinien finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center.

Richtlinienerstellung in der Web Console

So erstellen Sie eine Richtlinie in der Web Console:

1. Wählen Sie im Hauptfenster von Web Console **Assets (Geräte)** → **Richtlinien und Richtlinienprofile**.

   Die Liste mit Richtlinien und Richtlinienprofilen wird geöffnet.

2. Wählen Sie die Administrationsgruppe aus, welche die Geräte enthält, für welche die Richtlinie angewendet werden soll. Klicken Sie dazu auf den Link im Feld **Aktueller Pfad** oberhalb der Liste der Richtlinien und Richtlinienprofile und wählen Sie im angezeigten Fenster die Administrationsgruppe aus.
3. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

   Der Assistent für neue Richtlinien wird gestartet.

4. Wählen Sie im neuen Fenster den Namen der Anwendung "Kaspersky Endpoint Security" aus.

   Wechseln Sie zum nächsten Schritt des Assistenten.

5. Geben Sie an, in welchem Modus Sie Kaspersky Endpoint Security verwenden:

   - **Standard-Modus zum Schutz von Workstations und Servern** – Die Anwendung wird zum Schutz von Geräten verwendet, auf denen Linux-Betriebssysteme ausgeführt werden.
   - Im **Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen** wird die Anwendung im Rahmen von Kaspersky Security for Virtualization Light Agent zum Schutz virtueller Maschinen verwendet, auf denen Linux-Gastbetriebssysteme ausgeführt werden.

6. Wenn Sie die App im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwenden, konfigurieren Sie die SVM-Erkennungseinstellungen:

   a. Wählen Sie die Methode aus, die von den Light Agents verwendet werden soll, um für verfügbare SVMs zum Herstellen einer Verbindung zu erkennen:

   - **Integrationsserver verwenden**

     Wenn diese Option ausgewählt ist, stellt der Light Agent eine Verbindung zum Integrationsserver her, um eine Liste der für die Verbindung verfügbaren SVMs und Informationen darüber zu erhalten.

   - **Manuell eingegebene Liste mit SVM-Adressen verwenden**

     Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie eine Liste von SVMs angeben, mit denen Light Agents, die durch diese Richtlinie verwaltet werden, eine Verbindung herstellen können. Die Light Agents stellen nur Verbindungen zu den in der Liste angegebenen SVMs her.

Wenn Sie die Option **Manuell hinzugefügte Liste mit SVM-Adressen verwenden** ausgewählt haben und für den Light Agent der erweiterte Algorithmus zur SVM-Auswahl verwendet wird sowie auf der SVM der Modus zum Schutz großer Infrastrukturen aktiviert ist (mehr dazu finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security for Virtualization Light Agent), dann ist die Verbindung eines Light Agents mit dieser SVM nur möglich, wenn der Standort der SVM nicht berücksichtigt wird. Im Abschnitt **Algorithmus zur SVM-Auswahl** müssen Sie für die Option **SVM-Standort** den Wert **Ignorieren** festlegen. Bei einem beliebigen anderen angegebenen Wert kann der Light Agent keine Verbindung zur SVM herstellen.

b. Wenn Sie "Integrationsserver verwenden" ausgewählt haben, werden im Fenster des Assistenten die aktuellen Verbindungsparameter der Light Agents mit dem Integrationsserver angezeigt: Adresse und Port für die Verbindung. Bei Bedarf können Sie neue Verbindungsparameter angeben:

a. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Konfigurieren** und geben Sie im neuen Fenster die neuen Verbindungsparameter an:

- **Adresse**

  IP-Adresse im IPv4-Format oder als vollqualifizierter Domänenname (FQDN) des Geräts mit installiertem Integrationsserver.

  Wenn als Adresse ein NetBIOS-Name, localhost oder 127.0.0.1 angegeben ist, wird die Verbindung zum Integrationsserver mit einem Fehler beendet.

- **Port**

  Port für die Verbindung zum Integrationsserver.

  Der Standardport ist 7271.

b. Klicken Sie auf **Überprüfen**.

c. Das Web-Plug-in untersucht das vom Integrationsserver empfangene SSL-Zertifikat. Wenn das Zertifikat einen Fehler enthält oder nicht vertrauenswürdig ist, wird im Fenster **Verbindung zum Integrationsserver** eine entsprechende Meldung angezeigt.

Sie können die Informationen über das vom Integrationsserver abgerufene Zertifikat anzeigen, indem Sie auf die Zeile **Empfangenes Zertifikat anzeigen** klicken. Falls Probleme mit einem SSL-Zertifikat auftreten, empfiehlt es sich, sicherzustellen, dass der von Ihnen verwendete Kanal zur Datenübertragung sicher ist.

Um das empfangene Zertifikat zu speichern und die Verbindung mit dem Integrationsserver fortzusetzen, wählen Sie im Block **Maßnahme auswählen** die Option **Ignorieren** aus.

d. Geben Sie das Administratorkennwort des Integrationsservers (Kennwort des Kontos `admin`) an und klicken Sie auf die Schaltfläche **Überprüfen**.

Der Assistent für das Erstellen einer Richtlinie stellt eine Verbindung zum Integrationsserver her. Wenn die Verbindung fehlschlägt, wird im Fenster eine Fehlermeldung angezeigt. Wenn die Verbindung hergestellt ist, wird das Fenster **Verbindung zum Integrationsserver** geschlossen und im Fenster des Assistenten für das Erstellen einer Richtlinie im Feld **Verbindung zum Integrationsserver** der Status **Eingerichtet** angezeigt.

c. Wenn Sie "Manuell angegebene Liste mit SVM-Adressen verwenden" ausgewählt haben, zeigt das Fenster eine Liste der SVMs an, mit denen Light Agents, die von dieser Richtlinie verwaltet werden, eine Verbindung herstellen können. Um eine SVM zur Liste hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen** und geben Sie im angezeigten Fenster die IP-Adresse im IPv4-Format oder den vollqualifizierten Domänennamen (FQDN) der SVM an. Sie können mehrere IP-Adressen oder vollständige Domänennamen der SVMs in einer neuen Zeile eingeben.

Es können nur vollqualifizierte Domänennamen (FQDNs) angeben werden, die jeweils einer einzelnen IP-Adresse entsprechen. Die Verwendung eines vollständig qualifizierten Domänennamens, der mehreren IP-Adressen entspricht, kann zu Fehlern in der Anwendung führen.

Sie können in der Liste ausgewählte Adressen löschen, indem Sie auf die Schaltfläche **Löschen** klicken.

Wechseln Sie zum nächsten Schritt des Assistenten.

7. Entscheidung Sie sich über die Verwendung von Kaspersky Security Network. Lesen Sie sich dazu die Erklärung zu Kaspersky Security Network aufmerksam durch und führen Sie dann eine der folgenden Aktionen aus:

- Wenn Sie mit allen Punkten der Erklärung einverstanden sind und Kaspersky Security Network während der Ausführung der Anwendung verwenden möchten, wählen Sie die Option **Ich bestätige, dass ich die Bestimmungen und Bedingungen der Erklärung zu Kaspersky Security Network vollständig gelesen habe und sie verstehe und akzeptiere**.

- Wenn Sie der Verwendung von Kaspersky Security Network nicht zustimmen möchten, wählen Sie die Variante **Ich lehne die Erklärung zu Kaspersky Security Network ab** und bestätigen Sie Ihre Entscheidung im folgenden Fenster.

Wenn Sie die Verwendung von Kaspersky Security Network ablehnen, wird die Richtlinienerstellung nicht unterbrochen. Sie können jederzeit die Verwendung von Kaspersky Security Network aktivieren oder deaktivieren, oder den von den verwalteten Geräten verwendeten Modus von Kaspersky Security Network in den Richtlinieneinstellungen ändern.

Wechseln Sie zum nächsten Schritt des Assistenten.

8. Das Fenster mit den Einstellungen der neuen Richtlinie wird geöffnet; die Registerkarte **Allgemein** ist darin ausgewählt. Geben Sie einen Namen der neuen Richtlinie ein.

   Sie können außerdem die folgenden Einstellungen der Richtlinie konfigurieren:

   - Richtlinienstatus:
     - **Aktiv**. Die aktuell auf das Gerät angewendete Richtlinie. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird diese Richtlinie bei der nächsten Synchronisierung des Geräts mit dem Administrationsserver auf dem Gerät aktiv. Dieser Status gilt als Standard.
     - **Inaktiv**. Eine Richtlinie, die derzeit nicht auf das Gerät angewendet wird. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Richtlinie inaktiv, verbleibt jedoch im Ordner **Richtlinien**. Später können Sie die inaktive Richtlinie aktivieren.
   - Vererbung von Richtlinieneinstellungen:
     - **Einstellungen aus übergeordneter Richtlinie erben**. Wenn der Umschalter aktiviert ist, werden die Werte der Richtlinieneinstellung von der Gruppenrichtlinie höherer Ebene geerbt und sind deshalb gesperrt. Der Schalter ist standardmäßig aktiviert.
     - **Vererben der Einstellungen für untergeordnete Richtlinien erzwingen**. Wenn der Umschalter aktiviert ist, können die Werte der untergeordneten Richtlinieneinstellungen nicht geändert werden. Der Schalter ist standardmäßig deaktiviert.

   Allgemeine Informationen zu den Richtlinieneinstellungen finden Sie in der Dokumentation zu Kaspersky Security Center.

9. Wenn Sie andere Richtlinieneinstellungen konfigurieren möchten, wechseln Sie zur Registerkarte **Anwendungseinstellungen** und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.

   Die Richtlinieneinstellungen können auch zu einem späteren Zeitpunkt angepasst werden.

10. Klicken Sie auf **Speichern**.

Die erstellte Richtlinie erscheint in der Liste mit Richtlinien.

Allgemeine Informationen über die Verwaltung von Richtlinien finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center.

Richtlinieneinstellungen in der Web Console ändern

So ändern Sie Richtlinieneinstellungen in der Web Console:

1. Wählen Sie im Hauptfenster von Web Console **Assets (Geräte)** → **Richtlinien und Richtlinienprofile**.

   Die Liste mit Richtlinien wird geöffnet.

2. Wählen Sie die Administrationsgruppe aus, welche die Geräte enthält, auf jene die Richtlinie angewendet wird. Klicken Sie dazu auf den Link im Feld **Aktueller Pfad** oben im Fenster und wählen Sie im angezeigten Fenster die Administrationsgruppe aus.

   In der Liste werden die Richtlinien angezeigt, die für die ausgewählte Administrationsgruppe konfiguriert sind.

3. Klicken Sie in der Liste auf den Namen der erforderlichen Richtlinie.

   Das Eigenschaftenfenster der Richtlinie wird geöffnet.

4. Ändern Sie die Richtlinieneinstellungen auf der Registerkarte **Anwendungseinstellungen**.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Die Richtlinie wird mit den aktualisierten Einstellungen gespeichert.

Richtlinieneinstellungen in der Web Console

Die Auswahl von Einstellungen sowie die Standardwerte der Richtlinieneinstellungen sind abhängig von der Lizenz, mit der die Anwendung aktiviert wurde. Je nachdem, in welchem Modus die Anwendung verwendet wird, werden einige Richtlinieneinstellungen möglicherweise auf die Anwendung angewendet oder nicht.

Sie können Richtlinieneinstellungen auf der Registerkarte **Anwendungseinstellungen** im Fenster der Richtlinieneigenschaften konfigurieren.

Richtlinieneinstellungen

Abschnitt	Unterabschnitte
Basisschutz	Schutz vor bedrohlichen Dateien Ausnahmen für den Schutz vor bedrohlichen Dateien

	Firewall-Verwaltung
	Schutz vor Web-Bedrohungen
	Schutz vor Netzwerkbedrohungen
Erweiterter Schutz	Kaspersky Security Network
	Schutz vor Verschlüsselung
	Verhaltensanalyse
Detection and Response	Managed Detection and Response
	Endpoint Detection and Response Optimum
	Endpoint Detection and Response (KATA)
	Network Detection and Response (KATA)
	Sandbox
Sicherheitskontrolle	Programmkontrolle
	Gerätekontrolle
	Überwachung der Systemintegrität
	Web-Kontrolle
Lokale Aufgaben	Aufgabenverwaltung
	Untersuchung von Wechseldatenträgern
Allgemeine Einstellungen	Proxy-Server-Einstellungen
	Anwendungseinstellungen
	Einstellungen der Untersuchung von Containern
	Netzwerkeinstellungen
	Globale Ausnahmen
	Speichereinstellungen
Integration mit KUMA	KUMA-Integration
Light Agent-Modus	Einstellungen zur SVM-Ermittlung
	Einstellungen für die Verbindung mit dem Integrationsserver
	Tag für die Verbindung zur SVM
	Algorithmus der SVM-Auswahl
	Schutz der Verbindung

Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten

In der Kaspersky Security Center Verwaltungskonsole können Sie folgende Aktionen für Richtlinien ausführen:

- Eine Richtlinie erstellen
- Richtlinieneinstellungen bearbeiten Sie können Richtlinieneinstellungen im Fenster der Richtlinieneigenschaften konfigurieren.

  > Wenn das Benutzerkonto, mit dem der Zugriff auf den Administrationsserver erfolgt, nicht zum Ändern von Einstellungen einzelner Funktionsbereiche berechtigt ist, können die Einstellungen dieser Funktionsbereiche nicht bearbeitet werden.

- Richtlinieneinstellungen exportieren und importieren
- Richtlinie löschen
- Status der Richtlinie ändern
- Richtlinienprofile erstellen

Allgemeine Informationen über die Verwaltung von Richtlinien finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center.

Richtlinien mithilfe der Verwaltungskonsole erstellen

So erstellen Sie eine Richtlinie in der Verwaltungskonsole:

1. Wählen Sie in der Struktur der Verwaltungskonsole im Ordner **Verwaltete Geräte** die Administrationsgruppe aus, welche die Geräte enthält, für welche die Richtlinie angewendet werden soll.

   Auf der Registerkarte **Geräte** des Ordners mit dem Namen der Administrationsgruppe können Sie die Liste der Geräte anzeigen, die zu dieser Administrationsgruppe gehören.

2. Wählen Sie im Arbeitsbereich die Registerkarte **Richtlinien** aus.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neue Richtlinie**, um den Assistenten für das Erstellen einer Richtlinie zu starten.

   Sie können den Assistenten auch über den Eintrag **Erstellen → Richtlinie** im Kontextmenü in der Liste der Richtlinien starten.

4. Wählen Sie im ersten Schritt des Assistenten den Namen der Anwendung "Kaspersky Security Center" aus.

   Wechseln Sie zum nächsten Schritt des Assistenten.

5. Geben Sie einen Namen der neuen Richtlinie ein.

6. Wenn Sie die Einstellungen aus der Richtlinie einer früheren App-Version von Kaspersky Endpoint Security in die zu erstellende Richtlinie übertragen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Richtlinieneinstellungen einer früheren App-Version verwenden**.

   Wechseln Sie zum nächsten Schritt des Assistenten.

7. Entscheidung Sie sich über die Verwendung von Kaspersky Security Network. Lesen Sie sich dazu die Erklärung zu Kaspersky Security Network aufmerksam durch und führen Sie dann eine der folgenden Aktionen aus:

   - Wenn Sie mit allen Punkten der Erklärung einverstanden sind und Kaspersky Security Network während der Ausführung der Anwendung verwenden möchten, wählen Sie die Option **Ich bestätige, dass ich die Bestimmungen und Bedingungen der Erklärung zu Kaspersky Security Network vollständig gelesen habe und sie verstehe und akzeptiere**.

   - Wenn Sie der Verwendung von Kaspersky Security Network nicht zustimmen möchten, wählen Sie die Variante **Ich lehne die Erklärung zu Kaspersky Security Network ab** und bestätigen Sie Ihre Entscheidung im folgenden Fenster.

   Wenn Sie die Verwendung von Kaspersky Security Network ablehnen, wird die Richtlinienerstellung nicht unterbrochen. Sie können jederzeit die Verwendung von Kaspersky Security Network aktivieren oder deaktivieren, oder den von den verwalteten Geräten verwendeten Modus von Kaspersky Security Network in den Richtlinieneinstellungen ändern.

   Wechseln Sie zum nächsten Schritt des Assistenten.

8. Geben Sie an, in welchem Modus Sie Kaspersky Endpoint Security verwenden:

   - **Standard-Modus zum Schutz von Workstations und Servern** – Die Anwendung wird zum Schutz von Geräten verwendet, auf denen Linux-Betriebssysteme ausgeführt werden.

   - Im **Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen** wird die Anwendung im Rahmen von Kaspersky Security for Virtualization Light Agent zum Schutz virtueller Maschinen verwendet, auf denen Linux-Gastbetriebssysteme ausgeführt werden.

   Wechseln Sie zum nächsten Schritt des Assistenten.

9. Wenn Sie die App im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwenden, konfigurieren Sie die SVM-Erkennungseinstellungen:

   a. Wählen Sie die Methode aus, die von den Light Agents verwendet werden soll, um für verfügbare SVMs zum Herstellen einer Verbindung zu erkennen:

      - Integrationsserver verwenden

        Wenn diese Option ausgewählt ist, stellt der Light Agent eine Verbindung zum Integrationsserver her, um eine Liste der für die Verbindung verfügbaren SVMs und Informationen darüber zu erhalten.

      - Manuell eingegebene Liste mit SVM-Adressen verwenden

        Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie eine Liste von SVMs angeben, mit denen Light Agents, die durch diese Richtlinie verwaltet werden, eine Verbindung herstellen können. Die Light Agents stellen nur Verbindungen zu den in der Liste angegebenen SVMs her.

      Wenn Sie die Option **Manuell hinzugefügte Liste mit SVM-Adressen verwenden** ausgewählt haben und für den Light Agent der erweiterte Algorithmus zur SVM-Auswahl verwendet wird sowie auf der SVM der Modus zum Schutz großer Infrastrukturen aktiviert ist (mehr dazu finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security for Virtualization Light Agent), dann ist die Verbindung eines Light Agents mit dieser SVM nur möglich, wenn der Standort der SVM nicht berücksichtigt wird. Im Abschnitt **Algorithmus zur SVM-Auswahl** müssen Sie für die Option **SVM-Standort** den Wert **Ignorieren** festlegen. Bei einem beliebigen anderen angegebenen Wert kann der Light Agent keine Verbindung zur SVM herstellen.

   b. Wenn Sie "Integrationsserver verwenden" ausgewählt haben, werden im Fenster des Assistenten die aktuellen Verbindungsparameter der Light Agents mit dem Integrationsserver angezeigt: Adresse und Port für die Verbindung. Bei Bedarf können Sie neue Verbindungsparameter angeben:

      a. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ändern** und geben Sie im neuen Fenster die neuen Verbindungsparameter an:

         - Adresse

IP-Adresse im IPv4-Format oder als vollqualifizierter Domänenname (FQDN) des Geräts mit installiertem Integrationsserver.

Wenn das Gerät mit installierter Kaspersky Security Center Verwaltungskonsole zu einer Domäne gehört, wird in dem Feld standardmäßig der Domänenname des Geräts angegeben.

Wenn das Gerät mit installierter Kaspersky Security Center Verwaltungskonsole in keiner Domäne enthalten ist oder der Integrationsserver auf einem anderen Gerät installiert ist, muss das Feld manuell ausgefüllt werden.

> Wenn als Adresse ein NetBIOS-Name, localhost oder 127.0.0.1 angegeben ist, wird die Verbindung zum Integrationsserver mit einem Fehler beendet.

- **Port**

  Port für die Verbindung zum Integrationsserver.

  Der Standardport ist 7271.

b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

c. Für die Authentifizierung am Integrationsserver wird das Administratorkonto des Integrationsservers verwendet, wenn das Gerät mit installierter Kaspersky Security Center Verwaltungskonsole kein Teil einer Domäne ist oder Ihr Konto kein Mitglied in einer der folgenden Gruppen ist: lokalen Gruppe "KLAdmins", Domänengruppe "KLAdmins" oder lokale Administratorengruppe.

Geben Sie im neuen Fenster das Administratorkennwort des Integrationsservers (Kennwort des Kontos `admin`) an und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

d. Das MMC-Plug-in untersucht das vom Integrationsserver empfangene SSL-Zertifikat. Wenn das Zertifikat einen Fehler enthält oder nicht vertrauenswürdig ist, wird das Fenster **Prüfung des Integrationsserver-Zertifikats** geöffnet. Über den Link im Fenster können Sie Informationen zum erhaltenen Zertifikat anzeigen.

> Falls Probleme mit einem SSL-Zertifikat auftreten, empfiehlt es sich, sicherzustellen, dass der von Ihnen verwendete Kanal zur Datenübertragung sicher ist.

Um die Herstellung der Verbindung zum Integrationsserver fortzusetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Ignorieren**. Das empfangene Zertifikat wird als vertrauenswürdiges Zertifikat auf dem Gerät mit installierter Kaspersky Security Center Verwaltungskonsole installiert.

c. Wenn Sie "Manuell angegebene Liste mit SVM-Adressen verwenden" ausgewählt haben, zeigt das Fenster eine Liste der SVMs an, mit denen Light Agents, die von dieser Richtlinie verwaltet werden, eine Verbindung herstellen können. Um eine SVM zur Liste hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen** und geben Sie im angezeigten Fenster die IP-Adresse im IPv4-Format oder den vollqualifizierten Domänennamen (FQDN) der SVM an. Sie können mehrere IP-Adressen oder vollständige Domänennamen der SVMs in einer neuen Zeile eingeben.

> Es können nur vollqualifizierte Domänennamen (FQDNs) angeben werden, die jeweils einer einzelnen IP-Adresse entsprechen. Die Verwendung eines vollständig qualifizierten Domänennamens, der mehreren IP-Adressen entspricht, kann zu Fehlern in der Anwendung führen.

Sie können in der Liste ausgewählte Adressen löschen, indem Sie auf die Schaltfläche **Löschen** klicken.

Wechseln Sie zum nächsten Schritt des Assistenten.

10. Konfigurieren Sie bei Bedarf die allgemeinen Einstellungen für den Schutz vor bedrohlichen Dateien.

    Wechseln Sie zum nächsten Schritt des Assistenten.

11. Ändern Sie bei Bedarf die Standardeinstellungen für den Schutz vor bedrohlichen Dateien.

    Wechseln Sie zum nächsten Schritt des Assistenten.

12. Konfigurieren Sie bei Bedarf die Ausschlüsse aus dem Schutz vor bedrohlichen Dateien.

    Wechseln Sie zum nächsten Schritt des Assistenten.

13. Ändern Sie bei Bedarf die Standardaktionen beim Erkennen einer Bedrohung.

    Wechseln Sie zum nächsten Schritt des Assistenten.

14. Beenden Sie den Assistenten für das Erstellen einer Richtlinie.

Die erstellte Richtlinie wird in der Liste der Richtlinien der Administrationsgruppe auf der Registerkarte **Richtlinien** und im Ordner **Richtlinien** in der Konsolenstruktur angezeigt.

Die Richtlinieneinstellungen können zu einem späteren Zeitpunkt angepasst werden. Allgemeine Informationen über die Verwaltung von Richtlinien finden Sie in der Dokumentation zu Kaspersky Security Center.

Richtlinieneinstellungen in der Kaspersky Security Center Verwaltungskonsole ändern

So ändern Sie Richtlinieneinstellungen in der Verwaltungskonsole:

1. Öffnen Sie in der Struktur der Verwaltungskonsole von Kaspersky Security Center im Ordner **Verwaltete Geräte** den Ordner mit dem Namen der Administrationsgruppe, zu der die erforderlichen Geräte gehören.
2. Wählen Sie im Arbeitsbereich die Registerkarte **Richtlinien** aus.
3. Wählen Sie in der Liste der Richtlinien die erforderliche Richtlinie aus und öffnen Sie das Fenster **Eigenschaften: <Richtlinienname>** mit einem Doppelklick.

   Sie können das Fenster mit den Richtlinieneigenschaften auch über den Eintrag **Eigenschaften** im Kontextmenü der Richtlinie oder durch Klicken auf den Link **Richtlinieneinstellungen konfigurieren** rechts neben der Liste der Richtlinien im Block mit den Richtlinieneinstellungen öffnen.
4. Passen Sie die Richtlinieneinstellungen an.
5. Klicken Sie im Fenster **Eigenschaften: <Name der Richtlinie>** auf **OK**, um die Änderungen zu speichern.

Richtlinieneinstellungen in der Verwaltungskonsole

Die Auswahl von Einstellungen sowie die Standardwerte der Richtlinieneinstellungen sind abhängig von der Lizenz, mit der die Anwendung aktiviert wurde. Je nachdem, in welchem Modus die Anwendung verwendet wird, werden einige Richtlinieneinstellungen möglicherweise auf die Anwendung angewendet oder nicht.

Sie können Richtlinieneinstellungen in Abschnitten und Unterabschnitten im Fenster der Richtlinieneigenschaften konfigurieren. Informationen über die Konfiguration der allgemeinen Richtlinien- und Ereigniseinstellungen finden Sie in der Dokumentation zu Kaspersky Security Center.

Richtlinieneinstellungen

Abschnitt	Unterabschnitte
Basisschutz	Schutz vor bedrohlichen Dateien Ausnahmen für den Schutz vor bedrohlichen Dateien Firewall-Verwaltung Schutz vor Web-Bedrohungen Schutz vor Netzwerkbedrohungen
Erweiterter Schutz	Kaspersky Security Network Schutz vor Verschlüsselung Verhaltensanalyse
Detection and Response	Managed Detection and Response Endpoint Detection and Response (KATA) Network Detection and Response (KATA)
Sicherheitskontrolle	Programmkontrolle Gerätekontrolle Überwachung der Systemintegrität Web-Kontrolle
Lokale Aufgaben	Aufgabenverwaltung Untersuchung von Wechseldatenträgern
Allgemeine Einstellungen	Proxy-Server-Einstellungen Anwendungseinstellungen Einstellungen der Untersuchung von Containern Netzwerkeinstellungen Globale Ausnahmen Prozess-Speicher von der Untersuchung ausschließen Speichereinstellungen
Integration mit KUMA	KUMA-Integration
Light Agent-Modus	Verbindung zum Integrationsserver Einstellungen zur SVM-Ermittlung Tag für die Verbindung zur SVM Algorithmus der SVM-Auswahl

Aufgabenverwaltung in der Web Console

Sie können die folgenden Aktionen für Aufgaben für Kaspersky Endpoint Security in der Web Console ausführen:

- Neue Aufgaben erstellen.
- Aufgabeneinstellungen ändern.

  Wenn das Benutzerkonto, mit dem der Zugriff auf den Administrationsserver erfolgt, nicht zum Ändern von Einstellungen einzelner Funktionsbereiche berechtigt ist, können die Einstellungen dieser Funktionsbereiche nicht bearbeitet werden.

- Ausführung von Aufgaben starten, beenden, anhalten und fortsetzen.

  Die *Update-Aufgabe* kann nicht angehalten oder fortgesetzt werden; sie kann nur gestartet und beendet werden.

- Aufgaben exportieren und importieren.
- Aufgaben löschen.

In der Liste der Aufgaben können Sie die Aufgabenausführung überwachen, indem Sie den Aufgabenstatus und die Statistik zur Aufgabenausführung auf den Geräten anzeigen. Sie können auch eine Auswahl von Ereignissen erstellen, um den Abschluss von Aufgaben zu überwachen (**Überwachung und Berichterstattung → Ereignisauswahlen**). Nähere Informationen zur Ereignisauswahl finden Sie in der Dokumentation zu Kaspersky Security Center.

Die Ergebnisse der Aufgabenausführung werden auch lokal auf dem Gerät und in den Berichten von Kaspersky Security Center gespeichert.

Allgemeine Informationen zur Verwendung von Aufgaben finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center.

Wenn das Gerät durch eine Richtlinie verwaltet wird, können in Kaspersky Security Center erstellte Aufgaben möglicherweise nicht über die Befehlszeile oder die grafische Oberfläche der Anwendung angezeigt und verwaltet werden.

Aufgabenerstellung in der Web Console

So erstellen Sie in der Web Console eine Aufgabe für eine Gruppe oder für eine Geräteauswahl:

1. Wählen Sie im Hauptfenster der Web Console die Option **Assets (Geräte) → Aufgaben**.
   Die Aufgabenliste wird geöffnet.
2. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
   Der Assistent für neue Aufgaben wird gestartet.
3. Gehen Sie im ersten Schritt des Assistenten folgendermaßen vor:
   a. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Anwendung** den Namen "Kaspersky Endpoint Security" aus.
   b. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Aufgabentyp** den Aufgabentyp aus, den Sie erstellen möchten.
   c. Geben Sie im Feld **Aufgabenname** den Namen der neuen Aufgabe ein.
   d. Wählen Sie im Block **Geräte, denen die Aufgabe zugewiesen wird** eine Methode zur Definition des Gültigkeitsbereichs der Aufgabe aus. Der Gültigkeitsbereich einer Aufgabe sind die Geräte, auf denen die Aufgabe ausgeführt wird:
      - Wählen Sie die Option **Aufgabe einer Administrationsgruppe zuweisen**, wenn die Aufgabe auf allen Geräten ausgeführt werden soll, die zu einer bestimmten Administrationsgruppe gehören.
      - Wählen Sie die Option **Geräteadressen manuell angeben oder aus Liste importieren**, wenn die Aufgabe auf bestimmten Geräten ausgeführt werden soll.
      - Wählen Sie die Option **Aufgabe einer Geräteauswahl zuweisen**, wenn die Aufgabe auf Geräten ausgeführt werden soll, die zu einer nach vordefinierten Kriterien getroffenen Geräteauswahl gehören. Informationen zum Erstellen einer Geräteauswahl finden Sie im Hilfesystem von Kaspersky Security Center.

   Wechseln Sie zum nächsten Schritt des Assistenten.
4. Führen Sie abhängig von der ausgewählten Methode zur Definition des Gültigkeitsbereichs der Aufgabe eine der folgenden Aktionen aus:

- Aktivieren Sie in der Baumstruktur der Administrationsgruppen die Kontrollkästchen neben den erforderlichen Administrationsgruppen.
- Aktivieren Sie in der Geräteliste die Kontrollkästchen neben den erforderlichen Geräten. Wenn die erforderlichen Geräte nicht in der Liste enthalten sind, können Sie sie auf folgende Weise hinzufügen:
  - Über die Schaltfläche **Geräte hinzufügen**. Sie können Geräte nach Namen oder IP-Adresse hinzufügen, Geräte aus einem bestimmten IP-Bereich hinzufügen oder Geräte aus der Liste der Geräte auswählen, die der Administrationsserver bei der Abfrage des lokalen Unternehmensnetzwerks erkannt hat.
  - Über die Schaltfläche **Geräte aus Datei importieren**. Zum Importieren wird eine TXT-Datei mit einer Liste von Geräteadressen verwendet, wobei jede Adresse in einer separaten Zeile stehen muss.
- Wählen Sie in der Liste den Namen der Auswahl aus, in der die erforderlichen Geräte enthalten sind.

Wechseln Sie zum nächsten Schritt des Assistenten.

5. Um die Aufgabeneinstellungen direkt nach der Erstellung zu konfigurieren, aktivieren Sie im letzten Schritt des Assistenten das Kontrollkästchen **Fenster mit den Aufgabeneigenschaften nach der Erstellung öffnen**. Die Aufgabe wird mit Standardeinstellungen erstellt.
6. Schließen Sie den Assistenten ab.

Die neue Aufgabe wird in der Aufgabenliste angezeigt.

So erstellen Sie eine lokale Aufgabe in der Web Console:

1. Wählen Sie im Hauptfenster der Web Console die Option **Assets (Geräte)** → **Verwaltete Geräte**.

   Die Liste der verwalteten Geräte wird geöffnet.
2. Wählen Sie die Administrationsgruppe aus, die das erforderliche Gerät enthält. Klicken Sie dazu auf den Link im Feld **Aktueller Pfad** oberhalb der Liste der verwalteten Geräte und wählen Sie im angezeigten Fenster die Administrationsgruppe aus.

   In der Liste werden nur die verwalteten Geräte der ausgewählten Administrationsgruppe angezeigt.
3. Suchen Sie in der Liste das Gerät, für das Sie eine Aufgabe erstellen möchten, und klicken Sie auf den Gerätenamen.
4. Wechseln Sie im angezeigten Eigenschaftenfenster des verwalteten Geräts zur Registerkarte **Aufgaben**.

   Eine Liste der für dieses Gerät erstellten Aufgaben wird geöffnet.
5. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

   Der Assistent für neue Aufgaben wird gestartet.
6. Gehen Sie im ersten Schritt des Assistenten folgendermaßen vor:
   a. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Anwendung** den Namen "Kaspersky Endpoint Security" aus.
   b. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Aufgabentyp** den Aufgabentyp aus, den Sie erstellen möchten.
   c. Geben Sie im Feld **Aufgabenname** den Namen der neuen Aufgabe ein.
7. Um die Aufgabeneinstellungen direkt nach der Erstellung zu konfigurieren, aktivieren Sie im letzten Schritt des Assistenten das Kontrollkästchen **Fenster mit den Aufgabeneigenschaften nach der Erstellung öffnen**. Die Aufgabe wird mit Standardeinstellungen erstellt.
8. Schließen Sie den Assistenten ab.

Die neue Aufgabe wird in der Aufgabenliste angezeigt.

Aufgabeneinstellungen in der Web Console ändern

So ändern Sie Aufgabeneinstellungen in der Web Console:

1. Wählen Sie im Hauptfenster der Web Console die Option **Assets (Geräte)** → **Aufgaben**.

   Die Aufgabenliste wird geöffnet.
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   - Wenn Sie die Einstellungen einer Aufgabe ändern möchten, die auf allen Geräten einer bestimmten Administrationsgruppe ausgeführt wird, klicken Sie auf den Link im Feld **Aktueller Pfad** oben im Fenster und wählen Sie im angezeigten Fenster die Administrationsgruppe aus.

     In der Liste werden nur die Aufgaben angezeigt, die für die ausgewählte Administrationsgruppe konfiguriert sind.
   - Wenn Sie die Einstellungen einer Aufgabe ändern möchten, die auf einem oder mehreren Geräten ausgeführt wird (Aufgaben für eine Gerätegruppe), klicken Sie auf den Link im Feld **Aktueller Pfad** oben im Fenster und wählen Sie im angezeigten Fenster den oberen Knoten mit dem Namen des Administrationsservers.

     In der Liste werden alle auf dem Administrationsserver erstellten Aufgaben angezeigt.

3. Wählen Sie in der Aufgabenliste die erforderliche Aufgabe aus und öffnen Sie über den Link im Aufgabennamen das Fenster mit den Aufgabeneigenschaften.

4. Passen Sie die Einstellungen der Aufgabe an:

   - Auf der Registerkarte **Allgemein** können Sie den Namen der Aufgabe ändern.
   - Auf der Registerkarte **Anwendungseinstellungen** können Sie die spezifischen Aufgabeneinstellungen konfigurieren. Die Verfügbarkeit konfigurierbarer Parameter hängt vom Aufgabentyp ab.
   - Auf der Registerkarte **Zeitplan** können Sie den Zeitplan für den Aufgabenstart und zusätzliche Einstellungen zum Starten und Beenden der Aufgabe konfigurieren.

   Die Registerkarten **Allgemein**, **Ergebnisse**, **Einstellungen**, **Zeitplan** und **Revisionsverlauf** des Eigenschaftenfensters der Aufgabe sind für Kaspersky Security Center vordefiniert. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Aufgaben in der Web Console starten, beenden, anhalten und fortsetzen

So können Sie eine Aufgabe in der Web Console starten, beenden, anhalten oder fortsetzen:

1. Wählen Sie im Hauptfenster der Kaspersky Security Center Web Console **Assets (Geräte)** → **Aufgaben**.

   Die Aufgabenliste wird geöffnet.

2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

   - Wenn Sie eine Aufgabe starten oder beenden möchten, die auf allen Geräten einer bestimmten Administrationsgruppe ausgeführt wird, klicken Sie auf den Link im Feld **Aktueller Pfad** oben im Fenster und wählen Sie im angezeigten Fenster die Administrationsgruppe aus.

     In der Liste werden nur die Aufgaben angezeigt, die für die ausgewählte Administrationsgruppe erstellt wurden.

   - Wenn Sie eine Aufgabe starten oder beenden möchten, die auf einem oder mehreren Geräten ausgeführt wird (Aufgabe für eine Gerätegruppe), klicken Sie auf den Link im Feld **Aktueller Pfad** oben im Fenster und wählen Sie im angezeigten Fenster den oberen Knoten mit dem Namen des Administrationsservers.

     In der Liste werden alle auf dem Administrationsserver erstellten Aufgaben angezeigt.

3. Aktivieren Sie in der Liste der Aufgaben das Kontrollkästchen neben dem Namen der erforderlichen Aufgabe und klicken Sie auf die Schaltfläche für die erforderliche Aktion über der Liste der Aufgaben.

Aufgaben in der Verwaltungskonsole verwalten

Sie können die folgenden Aktionen für Aufgaben für Kaspersky Endpoint Security in der Verwaltungskonsole ausführen:

- Neue Aufgaben erstellen.
- Aufgabeneinstellungen ändern.

  Wenn das Benutzerkonto, mit dem der Zugriff auf den Administrationsserver erfolgt, nicht zum Ändern von Einstellungen einzelner Funktionsbereiche berechtigt ist, können die Einstellungen dieser Funktionsbereiche nicht bearbeitet werden.

- Ausführung von Aufgaben starten, beenden, anhalten und fortsetzen.

  Die *Update-Aufgabe* kann nicht angehalten oder fortgesetzt werden; sie kann nur gestartet und beendet werden.

- Aufgaben exportieren und importieren.
- Aufgaben löschen.

In der Liste der Aufgaben können Sie die Aufgabenausführung überwachen, indem Sie den Aufgabenstatus und die Statistik zur Aufgabenausführung auf den Geräten anzeigen.

Informationen über den Fortschritt und die Ergebnisse der Aufgabenausführung können Sie in der Liste der Ereignisse anzeigen, die Kaspersky Endpoint Security an den Kaspersky Security Center Administrationsserver sendet (auf der Registerkarte **Ereignisse** im Arbeitsbereich des Knotens **Administrationsserver <Servername>**). Sie können auch eine Auswahl von Ereignissen erstellen, um die Ausführung von Aufgaben zu überwachen. Nähere Informationen zur Ereignisauswahl finden Sie in der Dokumentation zu Kaspersky Security Center.

Die Ergebnisse der Aufgabenausführung werden auch lokal auf dem Gerät und in den Berichten von Kaspersky Security Center gespeichert.

Allgemeine Informationen zur Verwendung von Aufgaben finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center.

Wenn das Gerät durch eine Richtlinie verwaltet wird, können in Kaspersky Security Center erstellte Aufgaben möglicherweise nicht über die Befehlszeile oder die grafische Oberfläche der Anwendung angezeigt und verwaltet werden.

Aufgaben in der Verwaltungskonsole erstellen

So erstellen Sie in der Verwaltungskonsole eine Aufgabe für eine Gruppe oder für eine Geräteauswahl:

1. Führen Sie in der Verwaltungskonsole eine der folgenden Aktionen aus:

   - Wenn Sie eine Aufgabe erstellen möchten, die auf Geräten ausgeführt wird, die zur ausgewählten Administrationsgruppe gehören, wählen Sie in der Konsolenstruktur im Ordner **Verwaltete Geräte** diese Administrationsgruppe aus, wählen Sie dann im Arbeitsbereich die Registerkarte **Aufgaben** aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Neue Aufgabe**.

     Der Assistent für das Erstellen einer Aufgabe für Geräte der ausgewählten Administrationsgruppe wird gestartet.

   - Wenn Sie eine Aufgabe erstellen möchten, die auf einem oder mehreren Geräten ausgeführt wird (Aufgabe für eine Gerätegruppe), wählen Sie den Ordner **Aufgaben** in der Konsolenstruktur aus und klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche **Neue Aufgabe**.

     Der Assistent für das Erstellen einer Aufgabe für eine Gerätegruppe wird gestartet.

2. Wählen Sie im ersten Schritt des Assistenten den Namen der Anwendung "Kaspersky Endpoint Security" und den Aufgabentyp aus.

   Wechseln Sie zum nächsten Schritt des Assistenten.

3. Wenn Sie eine Aufgabe für eine Gerätegruppe erstellen, werden Sie vom Assistenten aufgefordert, den Gültigkeitsbereich der Aufgabe zu definieren. Der Gültigkeitsbereich einer Aufgabe sind die Geräte, auf denen die Aufgabe ausgeführt wird.

   a. Geben Sie die Methode zur Definition des Gültigkeitsbereichs der Aufgabe an: Wählen Sie Geräte aus der Liste der vom Administrationsserver erkannten Geräte aus, geben Sie die Geräteadressen manuell ein, importieren Sie eine Geräteliste aus einer Datei oder geben Sie eine zuvor konfigurierte Geräteauswahl an (weitere Einzelheiten finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center).

   b. Führen Sie abhängig von der Methode, die Sie zum Definieren des Gültigkeitsbereichs im angezeigten Fenster angegeben haben, eine der folgenden Aktionen aus:

      - Geben Sie in der Liste der erkannten Geräte die Geräte an, auf denen die Aufgabe ausgeführt werden soll. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen in der Liste links neben dem Gerätenamen.
      - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen** oder **IP-Bereich hinzufügen** und geben Sie die Geräteadressen manuell an.
      - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Importieren** und wählen Sie im angezeigten Fenster eine TXT-Datei mit einer Liste von Geräteadressen aus.
      - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen** und geben Sie im angezeigten Fenster den Namen der Auswahl an, welche die Geräte enthält, auf denen die Aufgabe ausgeführt werden soll.

   Wechseln Sie zum nächsten Schritt des Assistenten.

4. Konfigurieren Sie die verfügbaren Aufgabeneinstellungen, indem Sie den Anweisungen des Assistenten folgen.

5. Geben Sie einen Namen für die neue Aufgabe ein und fahren Sie mit dem nächsten Schritt des Assistenten fort.

6. Wenn Sie möchten, dass die Aufgabe sofort nach Abschluss des Assistenten gestartet wird, aktivieren Sie im letzten Schritt das Kontrollkästchen **Aufgabe nach Abschluss des Assistenten** starten.

7. Schließen Sie den Assistenten ab.

   Die neue Aufgabe wird in der Aufgabenliste angezeigt.

So erstellen Sie eine lokale Aufgabe in der Verwaltungskonsole:

1. Wählen Sie in der Struktur der Verwaltungskonsole im Ordner **Verwaltete Geräte** die Administrationsgruppe aus, die das benötigte Gerät enthält.

2. Wählen Sie im Arbeitsbereich die Registerkarte **Geräte** aus.

3. Wählen Sie in der Liste der verwalteten Geräte das erforderliche Gerät aus und öffnen Sie das Fenster **Eigenschaften: <Gerätename>** mit einem Doppelklick.

4. Wählen Sie im angezeigten Eigenschaftenfenster des verwalteten Geräts den Abschnitt **Aufgaben** aus.

   Eine Liste der für dieses Gerät erstellten Aufgaben wird geöffnet.

5. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

   Der Assistent für neue Aufgaben wird gestartet.

6. Wählen Sie im ersten Schritt des Assistenten den Namen der Anwendung "Kaspersky Endpoint Security" und den Aufgabentyp aus.

   Wechseln Sie zum nächsten Schritt des Assistenten.

7. Geben Sie den Namen der neuen Aufgabe ein und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um die Aufgabeneinstellungen zu konfigurieren.

8. Schließen Sie den Assistenten ab.

   Die neue Aufgabe wird in der Aufgabenliste angezeigt.

Aufgabeneinstellungen in der Verwaltungskonsole ändern

So ändern Sie Aufgabeneinstellungen in der Verwaltungskonsole:

1. Führen Sie in der Verwaltungskonsole eine der folgenden Aktionen aus:

   - Wenn Sie die Einstellungen einer Aufgabe ändern möchten, die auf Geräten ausgeführt wird, die zu einer bestimmten Administrationsgruppe gehören, wählen Sie diese Administrationsgruppe in der Konsolenstruktur aus und wählen Sie dann im Arbeitsbereich die Registerkarte **Aufgaben** aus.

   - Wenn Sie die Einstellungen einer Aufgabe ändern möchten, die auf einem oder mehreren Geräten ausgeführt wird (Aufgaben für eine Gerätegruppe), wählen Sie in der Konsolenstruktur den Ordner **Aufgaben** aus.

2. Wählen Sie in der Aufgabenliste die erforderliche Aufgabe aus und öffnen Sie das Fenster **Eigenschaften: <Aufgabenname>** mit einem Doppelklick.

   Sie können das Eigenschaftenfenster der Aufgabe auch über den Eintrag **Eigenschaften** im Kontextmenü der Aufgabe öffnen.

3. Ändern Sie die Einstellungen der Aufgabe. Die Verfügbarkeit konfigurierbarer Parameter hängt vom Aufgabentyp ab.

   Die Registerkarten **Allgemein**, **Benachrichtigungen**, **Zeitplan** und **Revisionsverlauf** des Eigenschaftenfensters der Aufgabe sind für Kaspersky Security Center vordefiniert. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center.

4. Klicken Sie im Fenster **Eigenschaften: <Aufgabenname>** auf die Schaltfläche **Übernehmen** oder die Schaltfläche **OK**, um die Änderungen zu speichern.

Aufgaben in der Verwaltungskonsole starten, beenden, anhalten und fortsetzen

So können Sie eine Aufgabe in der Verwaltungskonsole starten, beenden, anhalten oder fortsetzen:

1. Führen Sie in der Verwaltungskonsole eine der folgenden Aktionen aus:

   - Wenn Sie eine Aufgabe starten oder beenden möchten, die auf Geräten ausgeführt wird, die zu einer bestimmten Administrationsgruppe gehören, wählen Sie diese Administrationsgruppe in der Konsolenstruktur aus und wählen Sie dann im Arbeitsbereich die Registerkarte **Aufgaben** aus.

     Die Liste mit den für die ausgewählte Administrationsgruppe erstellten Aufgaben wird geöffnet.

   - Wenn Sie eine Aufgabe starten oder beenden möchten, die auf einem oder mehreren Geräten ausgeführt wird (Aufgaben für eine Gerätegruppe), wählen Sie in der Konsolenstruktur den Ordner **Aufgaben** aus.

     Die Liste mit allen auf dem Administrationsserver erstellten Aufgaben wird geöffnet.

2. Wählen Sie in der Aufgabenliste die erforderliche Aufgabe aus, öffnen Sie das Kontextmenü der Aufgabe und wählen Sie die Aktion aus, die Sie ausführen möchten.

Anwendung über die Befehlszeile verwalten

Über die Befehlszeile können Sie Kaspersky Endpoint Security auf dem Gerät installieren und deinstallieren, starten und beenden sowie die Ausführung der Anwendung lokal verwalten.

Die Ausführung der Funktionskomponenten der Anwendung wird durch *lokale Aufgaben von Kaspersky Endpoint Security* sichergestellt, die im Betriebssystem ausgeführt werden Sie können die Funktionskomponenten der Anwendung auf dem Gerät aktivieren oder deaktivieren, indem Sie Aufgaben von Kaspersky Endpoint Security über die Befehlszeile starten und beenden. Einmalige Untersuchungen des Geräts werden auch durch Starten von Aufgaben für Kaspersky Endpoint Security durchgeführt. Sie können die Ausführungseinstellungen der Funktionskomponenten auf dem Gerät und die Einstellungen für die Untersuchung des Geräts festlegen, indem Sie die *Aufgabeneinstellungen* für Kaspersky Endpoint Security konfigurieren.

Zusätzlich zu den Aufgabeneinstellungen stehen die folgenden Einstellungen zur Konfiguration der Ausführung der Anwendung zur Verfügung:

- Allgemeine Einstellungen der Untersuchung von Containern.
- Einstellungen der Untersuchung des Netzwerkdatenverkehrs.
- Allgemeine Anwendungseinstellungen, welche die Ausführung der Anwendung als Ganzes und die Ausführung einzelner Funktionen bestimmen.

Kaspersky Endpoint Security wird über die Befehlszeile mithilfe der *Verwaltungsbefehle für Kaspersky Endpoint Security* verwaltet.

Aktivieren der automatischen Vervollständigung des kesl-control-Befehls (Bash-Vervollständigung)

Für die Bash-Shell kann die automatische Vervollständigung des Befehls kesl-control aktiviert werden.

Um die automatische Vervollständigung des Befehls kesl-control in der aktuellen Bash-Shell-Sitzung zu aktivieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
source /opt/kaspersky/kesl/shared/bash_completion.sh
```

Um die automatische Vervollständigung für alle neuen Bash-Shell-Sitzungen zu aktivieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
echo "source /opt/kaspersky/kesl/shared/bash_completion.sh" >> ~/.bashrc
```

Aufgabenverwaltung über die Befehlszeile

Zur Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security über die Befehlszeile sind die folgenden Anwendungsaufgaben vorgesehen:

- *Schutz vor bedrohlichen Dateien*. Mit dieser Aufgabe können Sie den Echtzeitschutz vor bedrohlichen Dateien aktivieren und deaktivieren und Einstellungen für die Komponente "Schutz vor bedrohlichen Dateien" definieren. Die Aufgabe startet automatisch, wenn die Anwendung gestartet wird.
- *Schadsoftware-Untersuchung*. Mit dieser Aufgabe können Sie Objekte des Dateisystems auf Befehl auf Schadsoftware untersuchen und Einstellungen für die Untersuchung definieren. Mit dieser Aufgabe können Sie eine vollständige oder benutzerdefinierte Untersuchung des Geräts durchführen.
- *Untersuchung wichtiger Bereiche*. Mit dieser Aufgabe können Sie Untersuchung kritischer Bereiche des Betriebssystems auf Befehl ausführen und Einstellungen für die Untersuchung definieren.
- *Benutzerdefinierte Untersuchung von Dateien*. Mit dieser Aufgabe können Sie Einstellungen konfigurieren und speichern, die während der Untersuchung bestimmter Dateien und Verzeichnisse mit dem Befehl `kesl-control --scan-file` verwendet werden. Als Ergebnis der Ausführung des Befehls erstellt und startet die Anwendung eine temporäre Aufgabe zur Untersuchung von Dateien.
- *Untersuchung von Containern*. Mit dieser Aufgabe können Sie Untersuchung von Container und Images auf Befehl ausführen und Einstellungen für die Untersuchung definieren.
- *Benutzerdefinierte Untersuchung von Containern*. Mit dieser Aufgabe können Sie Einstellungen konfigurieren und speichern, die während der Untersuchung bestimmter Container und Images mit dem Befehl `kesl-control [-T] --scan-container` verwendet werden. Als Ergebnis der Ausführung des Befehls erstellt und startet die Anwendung eine temporäre Aufgabe zur Untersuchung von Containern.
- *Untersuchung von Wechseldatenträgern*. Mit dieser Aufgabe können Sie die Verbindung von Wechseldatenträgern mit dem Gerät in Echtzeit überwachen und die Einstellungen für die Untersuchung von Wechseldatenträgern und ihren Bootsektoren auf Schadsoftware definieren.
- *Schutz vor Web-Bedrohungen*. Mit dieser Aufgabe können Sie den Schutz vor Web-Bedrohungen aktivieren und deaktivieren und Einstellungen für die Ausführung der Komponente "Schutz vor Web-Bedrohungen" definieren.
- *Schutz vor Netzwerkbedrohungen*. Mit dieser Aufgabe können Sie den Schutz vor Netzwerkbedrohungen aktivieren und deaktivieren und Einstellungen für die Ausführung der Komponente "Schutz vor Netzwerkbedrohungen" definieren.
- *Schutz vor Verschlüsselung*. Mit dieser Aufgabe können Sie den Schutz von Dateien vor bösartiger Remote-Verschlüsselung aktivieren und deaktivieren und Einstellungen für die Komponente "Schutz vor Verschlüsselung" definieren.
- *Firewall-Verwaltung*. Mit dieser Aufgabe können Sie die Firewall-Verwaltung aktivieren und deaktivieren und Einstellungen für die Überwachung von Netzwerkverbindungen auf dem Gerät definieren.
- *Programmkontrolle*. Mit dieser Aufgabe können Sie die Programmkontrolle aktivieren und deaktivieren und Einstellungen für die Komponente "Programmkontrolle" definieren.
- *Inventarisierung*. Mit dieser Aufgabe können Sie Informationen über alle Anwendung -Dateien abrufen, die auf dem Gerät gespeichert sind.
- *Gerätekontrolle*. Mit dieser Aufgabe können Sie die Gerätekontrolle aktivieren und deaktivieren und Einstellungen für die Komponente "Gerätekontrolle" definieren. Die Aufgabe startet automatisch, wenn Kaspersky Endpoint Security gestartet wird.
- *Web-Kontrolle*. Mit dieser Aufgabe können Sie die Web-Kontrolle aktivieren und deaktivieren und Einstellungen für die Komponente "Web-Kontrolle" definieren.
- *Verhaltensanalyse*. Mit dieser Aufgabe können Sie schädliche Aktivitäten von Anwendungen im Betriebssystem überwachen. Die Aufgabe startet automatisch, wenn Kaspersky Endpoint Security gestartet wird.
- *Überwachung der System-Integrität*. Mit dieser Aufgabe können Sie in Echtzeit Aktionen überwachen, die mit Objekten aus dem Überwachungsbereich ausgeführt werden, der in den Einstellungen der Komponente "Überwachung der Systemintegrität" angegeben ist.
- *Überwachung der System-Integrität*. Mit dieser Aufgabe können Sie Dateien und Verzeichnisse, die Sie in den Überwachungsbereich aufgenommen haben, auf Änderungen überprüfen, indem Sie den aktuellen Status des überwachten Objekts mit einem zuvor erfassten Status vergleichen.
- *Lizenzverwaltung*. Mit dieser Aufgabe können Sie eine auf dem Gerät installierte Anwendung aktivieren. Die Aufgabe startet automatisch beim Start der Anwendung und befindet sich dauerhaft im Arbeitsspeicher des Geräts. Die Aufgabe hat keine Einstellungen; Lizenzschlüssel werden über spezielle Verwaltungsbefehle verwaltet. Die Aufgabe kann nicht gestartet, beendet oder gelöscht werden.

- *Update*. Mit dieser Aufgabe können Sie die Aktualisierung der Datenbanken und Module der Anwendung nach Zeitplan oder bei Bedarf ausführen und Update-Einstellungen konfigurieren.
- *Rollback des Datenbanken-Updates*. Mit dieser Aufgabe können Sie ein Rollback des letzten Updates der Datenbanken und Module der Anwendung durchführen.
- *Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA)*. Mit dieser Aufgabe können Sie die Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) aktivieren und deaktivieren sowie die Integrationseinstellungen festlegen.
- *Integration mit Kaspersky Network Detection and Response (KATA)* Mit dieser Aufgabe können Sie die Integration mit Kaspersky Network Detection and Response (KATA) aktivieren oder deaktivieren und die Integrationseinstellungen festlegen.
- *Integration mit KATA Sandbox*. Mit dieser Aufgabe können Sie die Integration der Komponente KATA Sandbox aktivieren und deaktivieren sowie die Integrationseinstellungen festlegen.
- *Integration mit KUMA*. Mit dieser Aufgabe können Sie die Integration mit Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform aktivieren und deaktivieren sowie die Integrationseinstellungen festlegen.
- *Ausführungsprävention für Objekte (EDR (KATA))*. Mit dieser Aufgabe können Sie die Verwendung der Regeln von Endpoint Detection and Response (KATA) zur Ausführungsprävention für Objekte aktivieren und deaktivieren sowie eine Liste dieser Regeln anzeigen.
- *Ausführungsprävention für Objekte (EDR Optimum)*. Mit dieser Aufgabe können Sie die Verwendung der Regeln von Endpoint Detection and Response Optimum zur Ausführungsprävention für Objekte aktivieren und deaktivieren sowie eine Liste dieser Regeln anzeigen.

Jede Anwendungsaufgabe hat einen Namen, der in der Befehlszeile verwendet wird, eine ID und einen Typ (siehe Tabelle unten).

IDs sind für alle Aufgaben eindeutig, auch für Remote-Aufgaben. Die Anwendung verwendet die IDs gelöschter Aufgaben nicht noch einmal. Die Nummer der ID einer neuen Aufgabe folgt auf die Nummer der ID der zuletzt erstellten Aufgabe.

Bei Aufgabennamen wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet.

Während der Installation der Anwendung werden *vordefinierte Aufgaben* erstellt. Diese Aufgaben können nicht gelöscht werden. Für jede vordefinierte Aufgabe sind ein Name und eine ID reserviert.

Aufgaben, die Sie während der Verwendung der Anwendung erstellen, werden als *Benutzeraufgaben* bezeichnet. Die Namen dieser Aufgaben geben Sie beim Erstellen einer Aufgabe an. Die Anwendung definiert und weist einer Aufgabe Benutzeraufgaben-IDs zu, wenn diese erstellt wird. Die IDs für Benutzeraufgaben beginnen bei 100.

Während der Ausführung der Anwendung erstellt diese *temporäre Aufgaben zur Untersuchung*. Die Namen und IDs temporärer Aufgaben werden von der Anwendung festgelegt. Temporäre Aufgaben werden nach Abschluss automatisch gelöscht.

Aufgaben der Anwendung

Aufgabe	Aufgabenname in der Befehlszeile	Aufgaben-ID	Aufgabentyp
Komponente "Schutz vor bedrohlichen Dateien".	File_Threat_Protection	1	OAS
Schadsoftware-Untersuchung.	Scan_My_Computer	2	ODS
Schadsoftware-Untersuchung (benutzerdefiniert)	Benutzereingabe	ab 100	ODS
Benutzerdefinierte Untersuchung von Dateien	Scan_File	3	ODS
Untersuchung wichtiger Bereiche.	Critical_Areas_Scan	4	ODS
Update	Update	6	Update
Update (benutzerdefiniert)	Benutzereingabe	ab 100	Update
Rollback.	Rollback des Datenbanken-Updates	7	Rollback des Datenbanken-Updates
Rollback des Datenbanken-Updates (benutzerdefiniert)	Benutzereingabe	ab 100	Rollback des Datenbanken-Updates
Lizenzverwaltung	Lizenz	9	Lizenz
Überwachung der System-Integrität	System_Integrity_Monitoring	11	OAFIM
Überwachung der Systemintegrität (benutzerdefiniert)	Benutzereingabe	ab 100	ODFIM
Firewall-Verwaltung	Firewall_Management	12	Firewall.
Schutz vor Verschlüsselung	Anti_Cryptor	13	AntiCryptor
Schutz vor Web-Bedrohungen	Web_Threat_Protection	14	WTP
Gerätekontrolle	Device_Control	15	DeviceControl
Untersuchung von Wechseldatenträgern	Removable_Drives_Scan	16	RDS

Schutz vor Netzwerkbedrohungen	Network_Threat_Protection	17	NTP
Container untersuchen	Container_Scan	18	ContainerScan
Untersuchung von Containern (benutzerdefiniert)	Benutzereingabe	ab 100	ContainerScan
Benutzerdefinierte Untersuchung von Containern	Custom_Container_Scan	19	ContainerScan
Verhaltensanalyse	Behavior_Detection	20	BehaviorDetection
Programmkontrolle	Application_Control	21	AppControl
Inventarisierung	Inventory_Scan	22	InventoryScan
Inventarisierung (benutzerdefiniert)	Benutzereingabe	ab 100	InventoryScan
Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA).	KATAEDR	24	KATAEDR
Web-Kontrolle	Web_Control	26	WebControl
Integration mit KATA Sandbox	Standalone_Sandbox	29	StandaloneSandbox
Ausführungsprävention für Objekte (EDR (KATA))	KATAEDR_Prevention	30	KATAEDRPrevention
Integration mit Kaspersky Network Detection and Response (KATA).	KATANDR	31	KATANDR
Ausführungsprävention für Objekte (EDR Optimum)	EDRO_Prevention	32	Prävention
Integration mit KUMA	KUMA	33	KUMA

Sie können mit Aufgaben folgende Aktionen ausführen:

- Alle vordefinierten und benutzerdefinierten Aufgaben starten und beenden, unter Ausnahme der Aufgabe *License*.
- Aufgaben vom Typ *ODS*, *ODFIM* und *InventoryScan* anhalten und fortsetzen.
- Benutzeraufgaben erstellen und löschen. Abhängig vom Nutzungsmodus der Anwendung können Sie Aufgaben der folgenden Typen erstellen:
  - Im Standard-Modus: *ODS*, *Update*, *Rollback*, *ODFIM*, *ContainerScan* und *InventoryScan*.
  - Im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen: *ODS*, *ODFIM*, *ContainerScan* und *InventoryScan*.
- Die Einstellungen aller Benutzeraufgaben und aller vordefinierten Aufgaben ändern, mit Ausnahme der Aufgaben vom Typ *Rollback* und *License*.

  Wenn die Anwendung im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwendet wird, können die Einstellungen der vordefinierten Aufgabe *Update* ebenfalls nicht geändert werden.

- Den Zeitplan für den Aufgabenstart konfigurieren.

Aufgabenliste über die Befehlszeile anzeigen

Um eine Liste mit den Aufgaben der Anwendung anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --get-task-list [--json]
```

wobei:

`--json` – Ausgabeformat für die Liste der Anwendungsaufgaben. Wenn Sie kein Format angeben, erfolgt die Ausgabe im INI-Format.

Eine Liste mit den Aufgaben von Kaspersky Endpoint Security wird angezeigt.

Für jede Aufgabe werden folgende Informationen angezeigt:

- `Name` – Aufgabenname.
- `ID` – Aufgaben-ID.
- `Type` – Aufgabentyp.
- `State` – Aktueller Status der Aufgabe.

Wenn die Kaspersky Security Center-Richtlinie den Benutzern das Anzeigen und Ändern lokaler Aufgaben verbietet, sind Informationen über die Aufgaben Scan_My_Computer, Critical_Areas_Scan, Container_Scan, Inventory_Scan, Update (im Standardmodus) und Rollback (im Standardmodus) nicht verfügbar.

Aufgabenstatus über die Befehlszeile anzeigen

Führen Sie folgenden Befehl aus, um einen Aufgabenstatus anzuzeigen:

```
kesl-control --get-task-state <Aufgaben-ID/-name> [--json]
```

wobei:

- `<Aufgaben-ID/-name>` ist die ID, die der Aufgabe zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugewiesen wurde, oder der Name der Aufgabe in der Befehlszeile.
- `--json` – Gibt die Einstellungen im JSON-Format aus.

Für die Aufgaben der App sind folgende grundlegende Statusvarianten vorgesehen:

- `Started` – Aufgabe wird ausgeführt
- `Starting` – Aufgabe wird gestartet
- `Stopped` – Aufgabe wurde gestoppt
- `Stopping` – Aufgabe wird gestoppt

Die Aufgaben vom Typ *ODS*, *ODFIM* und *InventoryScan* können außerdem die folgenden Statusvarianten aufweisen:

- `Pausing` – Aufgabe wird angehalten
- `Suspended` – Aufgabe wurde angehalten
- `Resuming` – Aufgabe wird fortgesetzt

Aufgabe über die Befehlszeile erstellen

Wenn die Anwendung im Standard-Modus verwendet wird, können Sie Aufgaben der folgenden Typen erstellen: *ODS*, *Update*, *Rollback*, *ODFIM*, *ContainerScan* und *InventoryScan*.

Wenn die Anwendung im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwendet wird, können Sie Aufgaben der folgenden Typen erstellen: *ODS*, *ODFIM*, *ContainerScan* und *InventoryScan*.

Sie können Aufgaben mit Standardeinstellungen oder mit Einstellungen erstellen, die in einer Konfigurationsdatei angegeben sind.

Um eine Aufgabe mit Standardeinstellungen zu erstellen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --create-task <Aufgabenname> --type <Aufgabentyp>
```

wobei:

- `<Aufgabenname>` ist der Name, den Sie für die neue Aufgabe angeben.
- `<Aufgabentyp>` ist die Bezeichnung für den Typ der Aufgabe, die Sie erstellen.

Um eine Aufgabe mit den Einstellungen zu erstellen, die in einer Konfigurationsdatei angegeben sind, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --create-task <Aufgabenname> --type <Aufgabentyp> --file <Pfad zur Konfigurationsdatei> [--json]
```

wobei:

- `<Aufgabenname>` ist der Name, den Sie für die neue Aufgabe angeben.
- `<Aufgabentyp>` ist die Kennung für den Typ der Aufgabe, die Sie erstellen.
- `<Dateipfad>` ist der vollständige Pfad zur Konfigurationsdatei mit den Einstellungen, die zum Erstellen der Aufgabe verwendet werden.

- `--json` wird angegeben, um die Einstellungen aus der Konfigurationsdatei im JSON-Format zu importieren. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, versucht die Anwendung, den Import aus einer Datei im INI-Format auszuführen. Wenn der Import fehlschlägt, wird ein Fehler angezeigt.

Aufgabe über die Befehlszeile starten, beenden, anhalten und fortsetzen

Sie können vordefinierte und benutzerdefinierte Aufgaben starten und beenden, unter Ausnahme der Aufgabe *License*.

Sie können Aufgaben vom Typ *ODS*, *ODFIM* und *InventoryScan* anhalten und fortsetzen.

Um die Aufgabe zu starten, führen Sie folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --start-task <Aufgaben-ID/-name> [-W] [--progress]
```

wobei:

- `<Aufgaben-ID/-name>` ist die ID, die der Aufgabe zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugewiesen wurde, oder der Name der Aufgabe in der Befehlszeile.
- `[-W]` – Gibt die aktuellen Ereignisse mit Bezug auf diese Aufgabe aus.
- `[--progress]` – Aktiviert das Anzeigen des Ausführungsfortschritts der Aufgabe.

  Beispiel:

  Starten Sie eine Aufgabe mit der ID 1 und aktivieren Sie die Ausgabe von aktuellen Ereignissen, die mit der Aufgabe verbunden sind:

  ```
  kesl-control --start-task 1 -W
  ```

Wenn beim Starten einer Aufgabe ein Fehler auftritt und die Aufgabe nicht gestartet wird, erfolgt nach einem Neustart der Anwendung ein erneuter Versuch, die Aufgabe zu starten.

Um die Aufgabe zu stoppen, führen Sie folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --stop-task <Aufgaben-ID/-name> [-W]
```

wobei:

- `<Aufgaben-ID/-name>` ist die ID, die der Aufgabe zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugewiesen wurde, oder der Name der Aufgabe in der Befehlszeile.
- `[-W]` – Gibt die aktuellen Ereignisse mit Bezug auf diese Aufgabe aus.

Um die Aufgabe anzuhalten, führen Sie folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --suspend-task <Aufgaben-ID/-name>
```

Um die Aufgabe fortzusetzen, führen Sie folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --resume-task <Aufgaben-ID/-name>
```

Aufgabe über die Befehlszeile löschen

Sie können nur Benutzeraufgaben löschen. Vordefinierte Aufgaben können nicht gelöscht werden.

Um eine Aufgabe zu löschen, führen Sie folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --delete-task <Aufgaben-ID/-name>
```

wobei `<Aufgaben-ID/-Name>` die ID ist, die der Aufgabe zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugewiesen wurde, oder der Name der Aufgabe in der Befehlszeile.

Aufgabeneinstellungen über die Befehlszeile ausgeben

Sie können die aktuellen Werte der Einstellungen aller Benutzeraufgaben und aller vordefinierten Aufgaben anzeigen, mit Ausnahme der Aufgaben *Rollback* und *License* (diese Aufgaben haben keine Einstellungen).

Sie können die aktuellen Werte von Aufgabeneinstellungen in die Konsole oder in eine Konfigurationsdatei ausgeben, die Sie verwenden können, um Aufgabeneinstellungen zu ändern.

Um die aktuellen Werte der Aufgabeneinstellungen in die Konsole auszugeben, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --get-settings < Aufgaben-ID/-name > [--json]
```

wobei:

- `< Aufgaben-ID/-name >` ist die ID, die der Aufgabe zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugewiesen wurde, oder der Name der Aufgabe in der Befehlszeile.
- `--json` – Gibt die Einstellungen im JSON-Format aus. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, werden die Einstellungen im INI-Format ausgegeben.

Um die aktuellen Werte der Aufgabeneinstellungen in eine Konfigurationsdatei auszugeben, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --get-settings < Aufgaben-ID/-Name > --file < Pfad zur Konfigurationsdatei > [--json]
```

wobei:

- `< Aufgaben-ID/-name >` ist die ID, die der Aufgabe zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugewiesen wurde, oder der Name der Aufgabe in der Befehlszeile.
- `--file < Pfad der Konfigurationsdatei >` ist der Pfad zur Konfigurationsdatei, in die die Aufgabeneinstellungen geschrieben werden. Wenn Sie den Dateinamen ohne Pfad eingeben, wird die Datei im aktuellen Verzeichnis erstellt. Wenn die Datei unter dem angegebenen Pfad vorhanden ist, wird sie überschrieben. Wenn das angegebene Verzeichnis nicht existiert, wird die Konfigurationsdatei nicht erstellt.
- `--json` – Gibt die Einstellungen im JSON-Format aus. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, werden die Einstellungen im INI-Format ausgegeben.

Aufgabeneinstellungen über die Befehlszeile bearbeiten

Sie können die Einstellungen aller Benutzeraufgaben und aller vordefinierten Aufgaben ändern, mit Ausnahme der Aufgaben *Rollback* und *License*.

> Wenn die Anwendung im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwendet wird, können die Einstellungen der vordefinierten Aufgabe *Update* ebenfalls nicht geändert werden.

Über die Befehlszeile können Sie die Aufgabeneinstellungen mit dem Befehl `kesl-control --set-settings` ändern:

- Sie können alle Aufgabeneinstellungen ändern, indem Sie die Konfigurationsdatei verwenden, welche die Aufgabeneinstellungen enthält. Sie können die Konfigurationsdatei mit dem Befehl zur Ausgabe der Aufgabeneinstellungen abrufen.
- Sie können einzelne Aufgabeneinstellungen bearbeiten, indem Sie Befehlszeilenoptionen im Format `< Einstellungsname >= < Einstellungswert >` verwenden. Sie können die aktuellen Werte der Aufgabeneinstellungen mit dem Befehl zur Ausgabe der Aufgabeneinstellungen abrufen.
- Sie können die Standardaufgabeneinstellungen wiederherstellen.

Sie können Untersuchungsbereiche und Ausschlussbereiche mithilfe einer Konfigurationsdatei, die Aufgabeneinstellungen oder Befehlszeilenschalter enthält, hinzufügen und entfernen. Die Konfiguration von Untersuchungsbereichen und Ausschlussbereichen ist für Aufgaben vom Typ *OAS*, *ODS*, *OAFIM*, *ODFIM* und *AntiCryptor* verfügbar.

> Bei Systemen mit dem Dateisystem BTRFS und aktivierten aktiven Snapshots wird es zur Optimierung der Untersuchungsaufgaben empfohlen, den Pfad mit dem im "Read only"-Modus gemounteten Snapshots den Ausschlüssen hinzuzufügen. Beispielsweise können in Systemen auf Basis von SUSE/OpenSUSE den Pfad für die Ausschlüsse folgendermaßen angeben: `/.snapshots/*/snapshot/`.

Einige Aufgaben verfügen auch über separate Verwaltungsbefehle, mit denen Sie Aufgabeneinstellungen ändern können.

Aufgabeneinstellungen mithilfe einer Konfigurationsdatei bearbeiten

So ändern Sie die Werte der Aufgabeneinstellungen mithilfe einer Konfigurationsdatei:

1. Geben Sie die Aufgabeneinstellungen mithilfe des Befehls `kesl-control --get-settings` in der Konfigurationsdatei aus.
2. Öffnen Sie die Konfigurationsdatei und ändern Sie die Werte der erforderlichen Einstellungen.

Für Aufgaben der Typen *OAS*, *ODS*, *OAFIM*, *ODFIM* und *AntiCryptor* können Sie Untersuchungsbereiche und Ausschlussbereiche hinzufügen oder entfernen.

Wenn Sie einen Untersuchungsbereich hinzufügen möchten, fügen Sie der Datei den Abschnitt `[ScanScope.item_#]` mit den folgenden Parametern hinzu:

- `AreaDesc` – Beschreibung des Untersuchungsbereichs, die zusätzliche Informationen zu diesem Bereich enthält.
- `UseScanArea` – Aktiviert die Untersuchung des angegebenen Bereichs.
- `Path` – Pfad zum Verzeichnis mit untersuchten Objekten. Sie können den Pfad zu einem lokalen Verzeichnis angeben oder die Untersuchung von Remote-Verzeichnissen aktivieren, die auf dem Client-Gerät eingebunden sind.
- `AreaMask.item_#` – Einschränkung des Untersuchungsbereichs. Sie können eine Maske für die Namen der zu scannenden Dateien festlegen. Standardmäßig ist die Untersuchung für alle Objekte im Untersuchungsbereich aktiviert. Sie können mehrere Elemente vom Typ `AreaMask.item_#` angeben.

Wenn Sie einen Ausschlussbereich hinzufügen möchten, fügen Sie der Datei den Abschnitt `[ExcludedFromScanScope.item_#]` mit den folgenden Parametern hinzu:

- `AreaDesc` – Beschreibung des Ausschlussbereichs, die zusätzliche Informationen zum Ausschlussbereich enthält.
- `UseScanArea` – Aktiviert den Ausschluss des angegebenen Bereichs.
- `Path` – Pfad zum Verzeichnis mit ausgeschlossenen Objekten. Sie können den Pfad zu einem lokalen Verzeichnis angeben oder Remote-Verzeichnisse ausschließen, die auf dem Client-Gerät eingebunden sind. Mögliche Einstellungswerte hängen vom Aufgabentyp ab.
- `AreaMask.item_#` – Einschränkung des Ausschlussbereichs. Sie können eine Maske für Namen von Dateien angeben, die Sie aus dem Untersuchungsbereich ausschließen möchten. Standardmäßig sind alle Bereichsobjekte ausgeschlossen.

  Beispiel:

  ```
  [ExcludedFromScanScope.item_0000]
  AreaDesc=
  UseScanArea=Yes
  Path=/tmp/notchecked
  AreaMask.item_0000=*
  ```

Sie können mehrere Abschnitte vom Typ `[ScanScope.item_#]` und `[ExcludedFromScanScope.item_#]` angeben. Die App verarbeitet die Elemente nach ihrem Index in aufsteigender Reihenfolge.

3. Speichern Sie die Konfigurationsdatei.
4. Führen Sie den Befehl aus:

   `kesl-control --set-settings < Aufgaben-ID/-Name > --file < Pfad zur Konfigurationsdatei > [--json]`

   wobei:

   - `< Aufgaben-ID/-name >` ist die ID, die der Aufgabe zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugewiesen wurde, oder der Name der Aufgabe in der Befehlszeile.
   - `--file < Pfad der Konfigurationsdatei >` ist der vollständige Pfad zur Konfigurationsdatei, aus der die Aufgabeneinstellungen importiert werden.
   - `--json` – Geben Sie diesen Schalter an, wenn Sie Einstellungen aus einer Konfigurationsdatei im JSON-Format importieren. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, versucht die Anwendung, den Import aus einer Datei im INI-Format auszuführen. Wenn der Import fehlschlägt, wird ein Fehler angezeigt.

Alle in der Datei angegebenen Werte der Aufgabeneinstellungen werden in die Anwendung importiert.

Wenn Sie in den Einstellungen der Aufgabe Programmkontrolle die Liste mit erlaubten Anwendungen ändern oder den Start aller Anwendungen und/oder der Anwendungen, welche die Ausführung von Kaspersky Endpoint Security beeinflussen, verbieten, müssen Sie den Befehl `--set-settings` mit dem Schalter `--accept` ausführen.

Aufgabeneinstellungen mithilfe der Befehlszeilenschalter bearbeiten

Mit den Optionen des Befehls `kesl-control --set-settings` können Sie einzelne Werte der Aufgabeneinstellungen ändern sowie Untersuchungsbereiche und Ausschlussbereiche für Aufgaben der Typen *OAS*, *ODS*, *OAFIM*, *ODFIM* und *AntiCryptor* hinzufügen oder entfernen.

Einzelne Aufgabeneinstellungen konfigurieren

Um einzelne Werte der Aufgabeneinstellungen mithilfe von Befehlszeilenschaltern zu ändern, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --set-settings < Aufgaben-ID/-Name > < Name der Einstellung >=< Wert der Einstellung > [< Name der Einstellung >=< Wert der Einstellung >]
```

wobei:

- `< Aufgaben-ID/-name >` ist die ID, die der Aufgabe zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugewiesen wurde, oder der Name der Aufgabe in der Befehlszeile.
- `< Einstellungsname >=< Einstellungswert >` sind der Name und der Wert einer der Aufgabeneinstellungen. Sie können die aktuellen Werte der Aufgabeneinstellungen mit dem Befehl zur Ausgabe der Aufgabeneinstellungen abrufen.

Die Werte der angegebenen Aufgabeneinstellungen werden geändert.

Wenn Sie in den Einstellungen der Aufgabe Programmkontrolle die Liste mit erlaubten Anwendungen ändern oder den Start aller Anwendungen und/oder der Anwendungen, welche die Ausführung von Kaspersky Endpoint Security beeinflussen, verbieten, müssen Sie den Befehl `--set-settings` mit dem Schalter `--accept` ausführen.

Einen Untersuchungsbereich hinzufügen oder entfernen

Um einen Untersuchungsbereich mithilfe von Befehlszeilenschaltern hinzuzufügen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --set-settings < Aufgaben-ID/-Name > --add-path < Pfad >
```

wobei:

- `< Aufgaben-ID/-name >` ist die ID, die der Aufgabe zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugewiesen wurde, oder der Name der Aufgabe in der Befehlszeile.
- `--add-path < Pfad >` fügt einen Pfad zu einem Verzeichnis mit zu untersuchenden Objekten hinzu.

Den Aufgabeneinstellungen wird ein neuer Abschnitt vom Typ `[ScanScope.item_#]` hinzugefügt. Die Anwendung untersucht die Objekte im Verzeichnis, das im Parameter `Path` angegeben ist. Die übrigen Einstellungen für den Untersuchungsbereich nehmen Standardwerte an.

Wenn in den Aufgabeneinstellungen bereits ein Abschnitt vom Typ `[ScanScope.item_#]` mit dem angegebenen Einstellungswert `Path` existiert, wird der Abschnitt nicht dupliziert.

Wenn die Einstellung `UseScanArea` der Wert `No` besaß, ändert sich der Wert nach der Ausführung dieses Befehls zu `Yes` und die Objekte, die sich in diesem Verzeichnis befinden, werden untersucht.

Beispiel:

Hinzufügen eines Untersuchungsbereichs für eine Aufgabe mit der ID=100:

```
kesl-control --set-settings 100 ScanScope.item_0001.UseScanArea=Yes ScanScope.item_0001.Path=/home
```

Die folgenden Einstellungen für den Untersuchungsbereich werden der Aufgabe hinzugefügt:

```
[ScanScope.item_0001]

AreaDesc=

UseScanArea=Yes

Path=/home

AreaMask.item_0000=*
```

Um einen Untersuchungsbereich mithilfe von Befehlszeilenschaltern zu entfernen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --set-settings < Aufgaben-ID/-Name > --del-path < Pfad >
```

wobei:

- < Aufgaben-ID/-name > ist die ID, die der Aufgabe zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugewiesen wurde, oder der Name der Aufgabe in der Befehlszeile.
- --del-path < Pfad > entfernt einen Pfad zu einem Verzeichnis mit zu untersuchenden Objekten.

  Der Abschnitt [ScanScope.item_#], der den angegebenen Pfad enthält, wird aus den Aufgabeneinstellungen entfernt. Die Anwendung untersucht keine der Objekte im angegebenen Verzeichnis.

Einen Ausschlussbereich hinzufügen oder entfernen

Um einen Ausschlussbereich mithilfe von Befehlszeilenschaltern hinzuzufügen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --set-settings < Aufgaben-ID/-Name > --add-exclusion < Pfad >
```

wobei:

- < Aufgaben-ID/-name > ist die ID, die der Aufgabe zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugewiesen wurde, oder der Name der Aufgabe in der Befehlszeile.
- --add-exclusion < Pfad > fügt einen Pfad zu einem Verzeichnis mit Objekten hinzu, die Sie von der Untersuchung ausschließen möchten.

  Den Aufgabeneinstellungen wird ein neuer Abschnitt vom Typ [ExcludedFromScanScope.item_#] hinzugefügt. Die Anwendung schließt die Objekte im Verzeichnis, das im Parameter Path angegeben ist, von der Untersuchung aus. Die übrigen Einstellungen für den Ausschlussbereich nehmen Standardwerte an.

  Wenn in den Aufgabeneinstellungen bereits ein Abschnitt vom Typ [ExcludedFromScanScope.item_#] mit dem angegebenen Einstellungswert Path existiert, wird der Abschnitt nicht dupliziert.

  Wenn die Einstellung UseScanArea den Wert No besaß, ändert sich der Wert nach der Ausführung dieses Befehls zu Yes und die Objekte, die sich in diesem Verzeichnis befinden, werden von der Untersuchung ausgeschlossen.

Um einen Ausschlussbereich mithilfe von Befehlszeilenschaltern zu entfernen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --set-settings < Aufgaben-ID/-Name > --del-exclusion < Pfad >
```

wobei:

- < Aufgaben-ID/-name > ist die ID, die der Aufgabe zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugewiesen wurde, oder der Name der Aufgabe in der Befehlszeile.
- --del-exclusion < Pfad > entfernt einen Pfad zu einem Verzeichnis mit Objekten, die von der Untersuchung ausgeschlossen werden sollen.

  Der Abschnitt [ExcludedFromScanScope.item_#], der den angegebenen Pfad enthält, wird aus den Aufgabeneinstellungen entfernt. Die App schließt keines der Objekte im angegebenen Verzeichnis von der Untersuchung aus.

Standardaufgabeneinstellungen über die Befehlszeile wiederherstellen

Sie können die Standardeinstellungen für alle Benutzeraufgaben und alle vordefinierten Aufgaben wiederherstellen, mit Ausnahme von Aufgaben der Typen *Rollback* und *License* (diese Aufgaben haben keine Einstellungen).

Um die Standardaufgabeneinstellungen über die Befehlszeile wiederherzustellen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --set-settings < Aufgaben-ID/-name > --set-to-default
```

wobei < Aufgaben-ID/-Name > die ID ist, die der Aufgabe zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugewiesen wurde, oder der Name der Aufgabe in der Befehlszeile.

Die Anwendung setzt die Werte der Einstellungen auf die Standardwerte zurück.

Aufgabenzeitplan über die Befehlszeile anpassen

Wenn die Anwendung im Standard-Modus verwendet wird, können Sie einen Zeitplan für den Start von Aufgaben der folgenden Typen erstellen: *ODS*, *Update*, *Rollback*, *ODFIM*, *ContainerScan* und *InventoryScan*.

Wenn die Anwendung im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwendet wird, können Sie einen Zeitplan für den Start von Aufgaben der folgenden Typen erstellen: *ODS*, *ODFIM*, *ContainerScan* und *InventoryScan*.

Sie können die aktuellen Werte für die Einstellungen des Zeitplans für den Aufgabenstart in die Konsole oder in eine Konfigurationsdatei ausgeben.

Um die aktuellen Einstellungen des Zeitplans für den Aufgabenstart in die Konsole auszugeben, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --get-schedule <Aufgaben-ID/-name> [--json]
```

wobei:

- `<Aufgaben-ID/-name>` ist die ID, die der Aufgabe zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugewiesen wurde, oder der Name der Aufgabe in der Befehlszeile.
- `--json` – Gibt die Einstellungen im JSON-Format aus. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, werden die Einstellungen im INI-Format ausgegeben.

Um die aktuellen Einstellungen des Zeitplans für den Aufgabenstart in die Konfigurationsdatei auszugeben, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --get-schedule <Aufgaben-ID/-Name> --file <Pfad zur Konfigurationsdatei> [--json]
```

wobei:

- `<Aufgaben-ID/-name>` ist die ID, die der Aufgabe zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugewiesen wurde, oder der Name der Aufgabe in der Befehlszeile.
- `--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>` ist der Pfad zur Konfigurationsdatei, in die die Einstellungen des Aufgabenzeitplans geschrieben werden. Wenn Sie den Dateinamen ohne Pfad eingeben, wird die Datei im aktuellen Verzeichnis erstellt. Wenn die Datei unter dem angegebenen Pfad vorhanden ist, wird sie überschrieben. Wenn das angegebene Verzeichnis nicht existiert, wird die Konfigurationsdatei nicht erstellt.
- `--json` – Gibt die Einstellungen im JSON-Format aus. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, werden die Einstellungen im INI-Format ausgegeben.

  Beispiele:

  So speichern Sie die Einstellungen der Update-Aufgabe in einer neu erstellten Datei mit dem Namen update_schedule.ini im aktuellen Verzeichnis:

  ```
  kesl-control --get-schedule 6 --file update_schedule.ini
  ```

  So geben Sie den Zeitplan der Update-Aufgabe in die Konsole aus:

  ```
  kesl-control --get-schedule 6
  ```

Sie können die Einstellungen des Zeitplans für den Aufgabenstart wie folgt ändern:

- Importieren Sie die Einstellungen aus einer Konfigurationsdatei, die alle Zeitplaneinstellungen enthält.
- Geben Sie über die Befehlszeile einzelne Einstellungen des Aufgabenzeitplans im Format `<Name der Einstellung>=<Wert der Einstellung>` an.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Werte der Einstellungen des Zeitplans für den Aufgabenstart mithilfe einer Konfigurationsdatei zu ändern:

1. Geben Sie die Aufgabeneinstellungen mit dem Befehl `kesl-control --get-schedule` in die Konfigurationsdatei aus.
2. Ändern Sie die Werte der erforderlichen Einstellungen in der Datei und speichern Sie die Änderungen.
3. Führen Sie den Befehl aus:

   ```
   kesl-control --set-schedule <Aufgaben-ID/-Name> --file <Pfad zur Konfigurationsdatei> [--json]
   ```

   wobei:

   - `<Aufgaben-ID/-name>` ist die ID, die der Aufgabe zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugewiesen wurde, oder der Name der Aufgabe in der Befehlszeile.
   - `--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>` ist der vollständige Pfad zur Konfigurationsdatei, aus der die Einstellungen des Aufgabenzeitplans importiert werden.
   - `--json` – Geben Sie diesen Schalter an, wenn Sie Einstellungen aus einer Konfigurationsdatei im JSON-Format importieren. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, versucht die Anwendung, den Import aus einer Datei im INI-Format auszuführen. Wenn der Import fehlschlägt, wird ein Fehler angezeigt.

   Alle in der Datei angegebenen Werte der Einstellungen des Zeitplans für den Aufgabenstart werden in die Anwendung importiert.

Beispiel:

Zeitplaneinstellungen aus der Konfigurationsdatei /home/test/on_demand_schedule.ini in die Aufgabe mit ID=2 importieren:

```
kesl-control --set-schedule 2 --file /home/test/on_demand_schedule.ini
```

Um einzelne Werte der Einstellungen des Zeitplans für den Aufgabenstart mithilfe der Befehlszeile zu ändern, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --set-schedule <Aufgaben-ID/-Name> <Name der Einstellung>=<Wert der Einstellung> [<Name der Einstellung>=<Wert der Einstellung>]
```

wobei:

- `<Aufgaben-ID/-name>` ist die ID, die der Aufgabe zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugewiesen wurde, oder der Name der Aufgabe in der Befehlszeile.
- `<Name der Einstellung>=<Wert der Einstellung>` ist der Name und der Wert einer der Einstellungen des Aufgabenzeitplans.

Die Werte der angegebenen Einstellungen des Zeitplans für den Aufgabenstart werden geändert.

Beispiele:

Geben Sie die folgenden Einstellungen an, damit die Aufgabe nach Zeitplan alle zehn Stunden gestartet wird:

```
RuleType=Hourly

RunMissedStartRules=No

StartTime=2021/May/30 23:05:00;10

RandomInterval=0
```

Geben Sie die folgenden Einstellungen an, damit die Aufgabe nach Zeitplan alle zehn Minuten gestartet wird:

```
RuleType=Minutely

RunMissedStartRules=No

StartTime=23:10:00;10

RandomInterval=0
```

Geben Sie die folgenden Einstellungen an, damit die Aufgabe nach Zeitplan am 15. jeden Monats gestartet wird:

```
RuleType=Monthly

RunMissedStartRules=No

StartTime=23:25:00;15

RandomInterval=0
```

Geben Sie die folgenden Einstellungen an, damit die Aufgabe nach Zeitplan jeden Dienstag gestartet wird:

```
RuleType=Weekly

StartTime=18:01:30;Tue

RandomInterval=99

RunMissedStartRules=No
```

Geben Sie die folgenden Einstellungen an, damit die Aufgabe nach Zeitplan alle 11 Tage gestartet wird:

```
RuleType=Daily
```

```
RunMissedStartRules=No

StartTime=23:15:00;11

RandomInterval=0
```

Allgemeine App-Einstellungen über die Befehlszeile verwalten

Die allgemeinen Anwendungseinstellungen bestimmen die Ausführung der Anwendung als Ganzes und die Ausführung einzelner Funktionen.

Sie können die allgemeinen Anwendungseinstellungen mithilfe spezieller Verwaltungsbefehle verwalten:

- Geben Sie die aktuellen Werte der allgemeinen Anwendungseinstellungen in die Konsole oder in eine Konfigurationsdatei aus.
- Bearbeiten Sie allgemeine Programmeinstellungen mithilfe einer Konfigurationsdatei, die alle allgemeinen Einstellungen enthält, oder mithilfe von Befehlszeilenoptionen im Format `< Name der Einstellung >=< Wert der Einstellung >`.

Mit den allgemeinen Einstellungen können Sie Folgendes tun:

- Konfigurieren Sie die Verwendung von Kaspersky Security Network und einer schlankeren Version der Malware-Datenbanken in der Anwendung.
- Konfigurieren Sie die Verwendung eines Proxy-Servers in der Anwendung.
- Konfigurieren Sie den Modus des Interceptors von Dateioperationen (Dateien während der Untersuchung blockieren/nicht blockieren).
- Konfigurieren Sie Ausschlüsse von der Untersuchung von Mountpunkten (globale Ausschlüsse).
- Konfigurieren Sie Ausschlüsse von der Untersuchung des Arbeitsspeichers.
- Aktivieren und deaktivieren Sie die Untersuchung von Containern in Echtzeit.
- Aktivieren und deaktivieren Sie die Erkennung von legitimen Anwendungen, die von Angreifern für Kompromittierungen von Geräten oder Daten ausgenutzt werden können.
- Aktivieren und deaktivieren Sie die Integration mit Kaspersky Managed Detection and Response.
- Konfigurieren Sie die Verwendung von Ereignisprotokollen.
- Konfigurieren Sie eine Begrenzung der Nutzung von CPU-Ressourcen für Untersuchungsaufgaben (z. B. vom Typ ODS).
- Begrenzen Sie die Anzahl der benutzerdefinierten Untersuchungsaufgaben, die ein nicht privilegierter Benutzer gleichzeitig ausführen kann.

Allgemeine Anwendungseinstellungen ausgeben

Sie können die aktuellen Werte der allgemeinen Anwendungseinstellungen in die Konsole oder in eine Konfigurationsdatei ausgeben, die Sie verwenden können, um Anwendungseinstellungen zu ändern.

Um die aktuellen Werte der allgemeinen Anwendungseinstellungen in die Konsole auszugeben, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --get-app-settings [--json]
```

wobei `--json` angegeben wird, um die Einstellungen im JSON-Format auszugeben. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, werden die Einstellungen im INI-Format ausgegeben.

Um die aktuellen Werte der allgemeinen Anwendungseinstellungen in eine Konfigurationsdatei auszugeben, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --get-app-settings --file < Pfad zur Konfigurationsdatei > [--json]
```

wobei:

- `--file < Pfad zur Konfigurationsdatei >` ist der Pfad zur Konfigurationsdatei, in die die allgemeinen Anwendungseinstellungen geschrieben werden. Wenn Sie den Dateinamen ohne Pfad eingeben, wird die Datei im aktuellen Verzeichnis erstellt. Wenn die Datei unter dem angegebenen Pfad vorhanden ist, wird sie überschrieben. Wenn das angegebene Verzeichnis nicht existiert, wird die Konfigurationsdatei nicht erstellt.
- `--json` – Gibt die Einstellungen im JSON-Format aus. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, werden die Einstellungen im INI-Format ausgegeben.

Beispiel:

Geben Sie die allgemeinen App-Einstellungen in eine Datei mit dem Namen kesl_config.ini aus. Speichern Sie die erstellte Datei im aktuellen Verzeichnis:

```
kesl-control --get-app-settings --file kesl_config.ini
```

Allgemeine Anwendungseinstellungen ändern

Über die Befehlszeile können Sie die allgemeinen Programmeinstellungen mit dem Befehl `kesl-control --set-app-settings` ändern:

- Sie können alle allgemeinen Einstellungen ändern, indem Sie die Konfigurationsdatei verwenden, welche die allgemeinen Anwendungseinstellungen enthält. Sie können die Konfigurationsdatei mit dem Befehl zur Ausgabe der allgemeinen Einstellungen abrufen.
- Sie können einzelne Einstellungen mithilfe von Befehlszeilenoptionen im Format `< Einstellungsname >=< Einstellungswert >` bearbeiten. Sie können die aktuellen Werte der allgemeinen Einstellungen mit dem Befehl zur Ausgabe der allgemeinen Einstellungen abrufen.

So ändern Sie die Werte der allgemeinen Einstellungen mithilfe einer Konfigurationsdatei:

1. Geben Sie die allgemeinen Anwendungseinstellungen in eine Konfigurationsdatei aus.
2. Ändern Sie die Werte der erforderlichen Einstellungen in der Datei und speichern Sie die Änderungen.
3. Führen Sie den Befehl aus:

   ```
   kesl-control --set-app-settings --file < Pfad zur Konfigurationsdatei > [--json]
   ```

   wobei:

   - `--file < Pfad zur Konfigurationsdatei >` ist der vollständige Pfad zur Konfigurationsdatei mit den allgemeinen Anwendungseinstellungen. Wenn Sie einen beliebigen Parameter in der Konfigurationsdatei löschen, wird nach Ausführung des Befehls der Standardwert für diesen Parameter zugewiesen.
   - `--json` – Geben Sie diesen Schalter an, wenn Sie Einstellungen aus einer Konfigurationsdatei im JSON-Format importieren. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, versucht die Anwendung, den Import aus einer Datei im INI-Format auszuführen. Wenn der Import fehlschlägt, wird ein Fehler angezeigt.

   Alle in der Datei angegebenen Werte der allgemeinen Einstellungen werden in die Anwendung importiert.

Um die Werte der allgemeinen Einstellungen mithilfe von Befehlszeilenschaltern zu ändern, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --set-app-settings < Einstellungsname >=< Einstellungswert > [< Einstellungsname >=< Einstellungswert >]
```

Wobei gilt: `< Einstellungsname >=< Einstellungswert >` – Name und Wert einer der allgemeinen Anwendungseinstellungen.

Die Werte der angegebenen allgemeinen Einstellungen werden geändert.

Beispiele:

Allgemeine Einstellungen aus der Konfigurationsdatei /home/test/kesl_config.ini in die Anwendung importieren:

```
kesl-control --set-app-settings --file /home/test/kesl_config.ini
```

Niedrigen Detaillierungsgrad für die Protokolldatei festlegen:

```
kesl-control --set-app-settings TraceLevel=NotDetailed
```

Fügen Sie den Mountpunkt hinzu, den Sie vom Modul zum Abfangen von Dateioperationen ausschließen möchten:

```
kesl-control --set-app-settings ExcludedMountPoint.item_0000="/data"
```

Filter zur Eingrenzung der Abfrageergebnisse verwenden

Mit einem Filter können Sie die Ergebnisse einer Abfrage beim Ausführen von Befehlen zur Anwendungsverwaltung eingrenzen.

Filterbedingungen werden mithilfe eines oder mehrerer *logischer Ausdrücke* angegeben, die mit dem logischen Operator `and` kombiniert werden. Filterbedingungen müssen in Anführungszeichen gesetzt werden:

```
"< Feld > < Vergleichsoperator > '< Wert >'"
```

```
"< Feld > < Vergleichsoperator > '< Wert >' and < Feld > < Vergleichsoperator > '< Wert >'"
```

wobei:

- `< Feld >` ist der Name des Datenbankfelds.

- < `Vergleichsoperator` > ist einer der folgenden Vergleichsoperatoren:
  - > – Größer als.
  - < ist „kleiner als“
  - `like` entspricht dem angegebenen Wert. Bei der Angabe eines Werts können Sie %-Masken verwenden: Der logische Ausdruck „FileName like '%etc%'“ legt beispielsweise die Einschränkung „enthält den Text ‚etc‘ im Feld FileName“ fest

    > Der Vergleichsoperator `like` funktioniert nur mit Feldern, die als Text in der Datenbank gespeichert werden. Der `like`-Operator funktioniert nicht mit Feldern für Datum, Uhrzeit, Zahlen und andere Datentypen, die sich von Text unterscheiden.

  - == – Ist gleich.
  - != – Ist ungleich.
  - >= – Größer oder gleich.
  - <= ist „kleiner oder gleich“
- < `Wert` > ist der Wert des Felds. Der Wert muss in einfachen Anführungszeichen (') angegeben werden.

  Sie können den Datumswert als Unix™-Zeitstempel (Anzahl der vergangenen Sekunden seit 1. Januar 1970, 00:00:00 Uhr (UTC)) oder im Format YYYY-MM-DD hh:mm:ss angeben. Der Datums- und Uhrzeitwert wird vom Benutzer angegeben und von der Anwendung in der Ortszeit des Benutzers angezeigt.

Sie können den Filter in den folgenden Befehlen zur Anwendungsverwaltung verwenden:

- Informationen zu bestimmten aktuellen Programmereignissen ausgeben (Ereignisse in der Befehlszeile anzeigen, Ereignisse in Kaspersky Security Center anzeigen):

  ```
  kesl-control -W --query "< Filterbedingungen >"
  ```

- Informationen zu bestimmten Programmereignissen im Ereignisprotokoll ausgeben (Ereignisse in der Befehlszeile anzeigen, Ereignisse in Kaspersky Security Center anzeigen):

  ```
  kesl-control -E --query "< Filterbedingungen >"
  ```

- Abrufen von Informationen zu bestimmten Objekten im Backup:

  ```
  kesl-control -B --query "< Filterbedingungen >"
  ```

- Löschen bestimmter Objekte aus dem Backup:

  ```
  kesl-control -B --mass-remove --query "< Filterbedingungen >"
  ```

  Beispiele:

  Abrufen von Informationen zu Ereignissen, die den Text "etc" im Feld "FileName" enthalten:

  ```
  kesl-control -E --query "FileName like '%etc%'"
  ```

  Abrufen von Ereignissen vom Typ "ThreatDetected" (Bedrohung erkannt):

  ```
  kesl-control -E --query "EventType == 'ThreatDetected'"
  ```

  Abrufen von Informationen zu Ereignissen vom Typ "ThreatDetected", die von Aufgaben des Typs "ODS" generiert wurden:

  ```
  kesl-control -E --query "EventType == 'ThreatDetected' and TaskType == 'ODS'"
  ```

  Abrufen von Informationen zu Ereignissen, die nach einem bestimmten Datum generiert wurden (Angabe im Zeitformat UNIX™, d. h. der Anzahl an Sekunden, die seit 00:00:00 (UTC), 1. Januar 1970 vergangen sind):

  ```
  kesl-control -E --query "Date > '1583425000'"
  ```

  Abrufen von Informationen zu Ereignissen, die nach dem im Format "JJJJ-MM-TT hh:mm:ss" angegebenen Datum generiert wurden:

  ```
  kesl-control -E --query "Date > '2022-12-22 18:52:45'"
  ```

  Abrufen von Informationen zu Dateien im Backup mit der Signifikanz "High":

  ```
  kesl-control -B --query "DangerLevel == 'High'"
  ```

Anwendungseinstellungen exportieren und importieren

Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security mithilfe von Kaspersky Security Center verwalten, ist der Import von Einstellungen nicht verfügbar.

Wenn Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwendet wird, können die Einstellungen der vordefinierten Aufgabe vom Typ *Update* nicht exportiert oder importiert werden.

In Kaspersky Endpoint Security können zur Fehlerbehebung, Überprüfung der Einstellungen oder zur einfacheren Konfiguration der Anwendung auf Benutzergeräten alle Anwendungseinstellungen exportiert und importiert werden. Wenn Sie Einstellungen exportieren, werden alle Anwendungseinstellungen (einschließlich der allgemeinen Einstellungen der Untersuchung von Containern, der Einstellungen zur Untersuchung des Netzwerkverkehrs, der allgemeinen Anwendungseinstellungen und der Aufgabeneinstellungen) in der Konfigurationsdatei gespeichert. Sie können diese Konfigurationsdatei verwenden, um Einstellungen in die Anwendung zu importieren.

Während des Imports und Exports von Einstellungen muss die Anwendung ausgeführt werden. Nach dem Import der Einstellungen ist ein Neustart der Anwendung erforderlich.

Beim Importieren oder Exportieren von Einstellungen aus älteren Versionen der Anwendung, werden für neue Einstellungen die Standardwerte verwendet. Das Importieren von Einstellungen in eine ältere Version der Anwendung ist nicht möglich.

Um Anwendungseinstellungen zu exportieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --export-settings --file <Pfad zur Konfigurationsdatei> [--json]
```

wobei:

- `--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>` ist der vollständige Pfad zur Konfigurationsdatei, in der die Anwendungseinstellungen gespeichert werden.
- `--json` wird angegeben, um die Einstellungen in die Konfigurationsdatei im JSON-Format zu exportieren. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, erfolgt der Export in eine Datei im INI-Format.

Um Anwendungseinstellungen aus einer Datei zu importieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --import-settings --file <Pfad zur Konfigurationsdatei> [--json]
```

wobei:

- `--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>` ist der vollständige Pfad zur Konfigurationsdatei, aus der die Einstellungen in die Anwendung importiert werden.
- `--json` wird angegeben, um die Einstellungen aus der Konfigurationsdatei im JSON-Format zu importieren. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, versucht die Anwendung, den Import aus einer Datei im INI-Format auszuführen. Wenn der Import fehlschlägt, wird ein Fehler angezeigt.

Beim Import von Parametern aus einer Datei wird für die Parameter `UseKSN` und `CloudMode` den Wert `No` vergeben. Um die Verwendung von Kaspersky Security Network zu beginnen oder fortzusetzen, müssen Sie für den Parameter `UseKSN` den Wert `Basic` oder `Extended` festlegen. Um den Cloud-Modus zu aktivieren, müssen Sie für den Parameter `CloudMode` den Wert `Yes` festlegen. Der Cloud-Modus ist verfügbar, wenn KSN aktiviert ist.

Durch dem Import der Anwendungseinstellungen können sich die internen Aufgaben-IDs ändern. Es wird empfohlen, zur Aufgabenverwaltung die Aufgabennamen zu verwenden.

Benutzerrollen über die Befehlszeile verwalten

Benutzer können entsprechend ihren Rollen über die Befehlszeile auf die Funktionen von Kaspersky Endpoint Security zugreifen. *Rolle* – Eine Reihe von Rechten und Berechtigungen zur Verwaltung der Anwendung.

Im Betriebssystem werden vier Gruppen mit Systembenutzern erstellt: *kesladmin*, *kesluser*, *keslaudit* und *nokesl*. Wenn eine Rolle der Anwendung einem Benutzer des Systems zugewiesen wird, wird der Benutzer zur entsprechenden Gruppe hinzugefügt (s. nachfolgende Tabelle *Rollen*). Sollte einem Benutzer eine Rolle entzogen werden, wird der Benutzer aus der entsprechenden Gruppe entfernt.

Wenn einem Systembenutzer keine Rolle für die Anwendung zugewiesen wurde, gehört dieser Benutzer zur entsprechenden Gruppe *Benutzer ohne Berechtigungen*.

Somit entsprechen die Rollen vier Gruppen von Benutzern des Betriebssystems:

- kesladmin entspricht der Rolle "Administrator".
- kesluser entspricht der Rolle "Benutzer".
- keslaudit entspricht der Rolle "Auditor",
- nokesl wird einem Benutzer zugewiesen, dem keine andere Rolle zugewiesen ist. In diesem Fall gehört der Benutzer zu einer spezifischen Gruppe der *Benutzer ohne Berechtigungen*.

Das Programm benötigt erhöhte Berechtigungen im Betriebssystem, um Geräte zu schützen. Das Programm benötigt Root-Rechte, um einige seiner grundlegenden Sicherheitsfunktionen auszuführen.

Das rollenbasierte Zugriffsmodell des Programms umfasst die Rolle „Administrator“ (admin). In bestimmten Fällen können Aktionen von Benutzern mit der Rolle „Administrator“ dazu führen, dass Vorgänge mit den Rechten des Superusers (root) des Betriebssystems ausgeführt werden.

Die Rolle „Administrator“ sollte nur vertrauenswürdigen Benutzern zugewiesen werden. Eine Kompromittierung oder ein Missbrauch der Rolle „Administrator“ führt zur Kompromittierung des gesamten Geräts und kann die Sicherheit, Integrität oder Leistung der Infrastruktur Ihrer Organisation sowie Benutzerdaten beeinträchtigen.

Die Zuweisung der Rolle „Administrator“ liegt in der Verantwortung des Systembesitzers und sollte gemäß der Zugriffssteuerungsrichtlinie Ihrer Organisation und dem Vertrauensniveau gegenüber den entsprechenden Benutzern erfolgen.

Benutzerrollen

Rollenname	Rolle für die Anwendung	Benutzergruppe im Betriebssystem	Berechtigungen
Administrator	admin	kesladmin	Verwalten der Anwendungs- und Aufgabeneinstellungen über die grafische Oberfläche und die Befehlszeile der Anwendung, ohne Verwendung des Befehls `sudo`. Lizenzierung der Anwendung verwalten Rollen an Benutzer zuweisen Benutzerrollen entziehen (der Administrator kann sich die Rolle "admin" nicht selbst entziehen) Speicher der Benutzer anzeigen und verwalten
Benutzer	Benutzer	kesluser	Nur Aufgaben für die benutzerdefinierte Untersuchung von Dateien verwalten Update-Aufgaben starten und beenden Berichte für von Benutzern erstellte Aufgaben anzeigen Anzeigen von Ereignissen, die für alle Benutzer der Anwendung gelten
Auditor	audit	keslaudit	Anwendungseinstellungen anzeigen Status der Anwendung anzeigen Alle Aufgaben samt Einstellungen und Zeitplänen anzeigen Alle Ereignisse anzeigen Alle Objekte im Backup anzeigen
–	–	nokesl	Keine Rolle in der Anwendung zugewiesen, es gibt keine Rechte.

Liste von Benutzern und Rollen anzeigen

Um eine Liste der Benutzer und deren Rollen anzuzeigen, führen Sie folgenden Befehl aus:

```
kesl-control [-U] --get-user-list
```

Einem Benutzer eine Rolle zuweisen

Um einem bestimmten Benutzer eine Rolle zuzuweisen, führen Sie folgenden Befehl aus:

```
kesl-control [-U] --grant-role < Rolle > < Benutzer >
```

Beispiel:

So weisen Sie dem Benutzer test15 die Rolle "audit" zu:

```
kesl-control --grant-role audit test15
```

Einem Benutzer eine Rolle entziehen

Um einem bestimmten Benutzer eine Rolle zu entziehen, führen Sie folgenden Befehl aus:

```
kesl-control [-U] --revoke-role < Rolle > < Benutzer >
```

Beispiel:

So entziehen Sie dem Benutzer test15 die Rolle "audit":

```
kesl-control --revoke-role audit test15
```

Anwendung starten und beenden

Nach der Installation von Kaspersky Endpoint Security auf dem Gerät wird die Anwendung automatisch gestartet. Danach wird die Anwendung standardmäßig automatisch gestartet, wenn das Betriebssystem hochfährt (innerhalb der Standardausführungsebene für jedes Betriebssystem).

Standardmäßig werden beim Start von Kaspersky Endpoint Security automatisch die folgenden Funktionskomponenten der Anwendung gestartet:

- Schutz vor bedrohlichen Dateien.
- Gerätekontrolle.
- Verhaltensanalyse.
- Schutz vor Web-Bedrohungen – Nur wenn einer der unterstützten Browser im Betriebssystem installiert ist und die lokale Verwaltung der Einstellungen für den Schutz vor Web-Bedrohungen auf dem Gerät zugelassen ist (die Richtlinie wird nicht angewendet oder das "Schloss" ist in den Eigenschaften der Richtlinie nicht gesetzt).
- Schutz vor Netzwerkbedrohungen – Nur wenn die Einstellungen für den Schutz vor Netzwerkbedrohungen auf dem Gerät durch eine Richtlinie festgelegt werden. Standardmäßig ist in den Eigenschaften die Richtlinie der Schutz vor Netzwerkbedrohungen aktiviert. Wenn auf das Gerät lokal konfigurierte Einstellungen angewendet werden, ist der Schutz vor Netzwerkbedrohungen standardmäßig deaktiviert.

Wenn Sie die Anwendung auf dem Gerät starten, werden automatisch Dienstaufgaben gestartet, um die Ausführung zusätzlicher Anwendungsfunktionen sicherzustellen: Funktionen zur Aktivierung der Anwendung und Backup-Funktionen.

Standardmäßig führt die Anwendung auch Benutzeraufgaben aus, die in der Befehlszeile konfiguriert sind und die gemäß Startmodus nach dem Start der Anwendung ausgeführt werden sollen (Startmodus `PS`).

Wenn Sie die App beenden, werden alle momentan auf dem Gerät laufenden Aufgaben unterbrochen. Unterbrochene Benutzeraufgaben werden nach dem Neustart der Anwendung nicht automatisch fortgesetzt.

Anwendung mithilfe von Web Console starten und beenden

So starten oder beenden Sie die Anwendung aus der Ferne:

1. Wählen Sie im Hauptfenster der Web Console die Option **Assets (Geräte)** → **Verwaltete Geräte**.

   Die Liste der verwalteten Geräte wird geöffnet.

2. Wählen Sie in der Liste das Gerät aus, auf dem Sie die Anwendung starten oder stoppen möchten, und klicken Sie auf den Link mit dem Namen des Geräts, um das Eigenschaftenfenster des Geräts zu öffnen.

3. Wählen Sie die Registerkarte **Programme**.

4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Kaspersky Endpoint Security.

5. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

   - Wenn Sie die Anwendung starten möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Starten**.
   - Wenn Sie die Anwendung beenden möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Beenden**.

Sie können den Status der Anwendungsausführung mithilfe des Widgets **Schutzstatus** im Fenster **Überwachung und Berichterstattung / Dashboard "Überwachung"** überwachen.

Anwendung mithilfe der Verwaltungskonsole starten und beenden

So starten oder beenden Sie die Anwendung auf einem Client-Gerät:

1. Wählen Sie in der Struktur der Verwaltungskonsole im Ordner **Verwaltete Geräte** die Administrationsgruppe aus, die das benötigte Gerät enthält.

2. Wählen Sie im Arbeitsbereich die Registerkarte **Geräte** aus.

3. Wählen Sie in der Liste der verwalteten Geräte das Gerät aus, auf dem Sie die App starten oder stoppen möchten. Wählen Sie im Kontextmenü des Geräts den Punkt **Eigenschaften** aus.

4. Wählen Sie im Fenster **Eigenschaften: <Name der Anwendung>** den Abschnitt **Anwendungen**.

   Im rechten Teil des Fensters wird eine Liste der auf dem Gerät installierten Kaspersky-Anwendungen angezeigt.

5. Wählen Sie **Kaspersky Endpoint Security 12.2 für Linux** aus.

6. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

   - Wenn Sie die Anwendung ausführen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche  rechts neben der Liste der Kaspersky-Anwendungen oder wählen Sie im Kontextmenü der Anwendung den Punkt **Starten**.

   - Wenn Sie die Anwendung beenden möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche  rechts neben der Liste der Kaspersky-Anwendungen oder wählen Sie im Kontextmenü der Anwendung den Punkt **Stoppen**.

App über die Befehlszeile starten und beenden

Um die Anwendung zu starten, muss für die folgenden Verzeichnisse das root-Benutzerkonto der Besitzer ist und ausschließlich der Besitzer Schreibrechte für diese besitzt: /var, /var/opt, /var/opt/kaspersky, /var/log/kaspersky, /opt, /opt/kaspersky, /usr/bin, /usr/lib, /usr/lib64.

Kaspersky Endpoint Security starten, neu starten und beenden

Um die Anwendung zu starten, führen Sie folgenden Befehl aus:

```
systemctl start kesl
```

Um die Anwendung zu stoppen, führen Sie folgenden Befehl aus:

```
systemctl stop kesl
```

Um die Anwendung erneut zu starten, führen Sie folgenden Befehl aus:

```
systemctl restart kesl
```

Überwachen des Programmstatus von Kaspersky Endpoint Security

Der Anwendungsstatus von Kaspersky Endpoint Security wird vom Dienst "Watchdog" überwacht. Der Dienst Watchdog wird beim Start der Anwendung automatisch gestartet.

Sollte die Anwendung abstürzen, wird eine Dump-Datei erzeugt und die Anwendung wird automatisch neu gestartet.

Um den Anwendungsstatus auszugeben, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
systemctl status kesl
```

Informationen zum Schutzstatus des Geräts und zur Programmleistung anzeigen

Sie können Informationen zum Schutzstatus des Geräts und zum Ausführungsstatus von Kaspersky Endpoint Security und seiner Komponenten auf dem Gerät anzeigen.

Sie können Informationen über den Schutzstatus des Geräts auf folgende Arten abrufen:

- In der Web Console oder in der Verwaltungskonsole mithilfe der Status der Client-Geräte (*OK*, *Kritisch*, *Warnung*). Das Gerät, auf dem der Kaspersky Security Center Administrationsagent installiert ist, ist ein Client-Gerät für Kaspersky Security Center. Der Status eines Client-Geräts kann sich aus folgenden Gründen in *Kritisch* oder *Warnung* ändern:

  - Gemäß den in Kaspersky Security Center definierten Regeln. Der Status ändert sich beispielsweise, wenn auf dem Gerät keine Schutz-Anwendung installiert ist, eine Virenprüfung längere Zeit nicht durchgeführt wurde, die Anwendungsdatenbanken veraltet sind, die Lizenz abgelaufen ist oder die Anwendung nicht stabil ausgeführt wird. Weitere Informationen zu den Gründen für Statusänderungen und zum Festlegen der Bedingungen für die Zuweisung von Status finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center.

  - Kaspersky Security Center empfängt den Gerätestatus von der verwalteten Anwendung, also von Kaspersky Endpoint Security.

    Der Empfang eines Gerätestatus von einer verwalteten Anwendung muss in Kaspersky Security Center in den Listen der Bedingungen für die Zuweisung der Status *Kritisch* und *Warnung* aktiviert sein. Die Bedingungen für die Zuweisung von Gerätestatus werden im Eigenschaftenfenster der Administrationsgruppe konfiguriert.

Weitere Informationen zu den Status von Client-Geräten finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center.

- In der Web Console oder in der Verwaltungskonsole mithilfe der Status der Funktionskomponenten von Kaspersky Endpoint Security auf dem Gerät. In den Eigenschaften der auf dem Gerät installierten Anwendung Kaspersky Endpoint Security wird eine Liste der Funktionskomponenten der Anwendung angezeigt. Für jede Komponente wird ihr Status angezeigt.
- Über die Befehlszeile mithilfe des Befehls `kesl-control --app-info`. Der Befehl zeigt Informationen über die Ausführung der Anwendung und den Status der Funktionskomponenten und Aufgaben der Anwendung an.

Schutzstatus des Geräts in der Web Console anzeigen

So zeigen Sie den Schutzstatus des Geräts in der Web Console an:

1. Wählen Sie im Hauptfenster der Web Console die Option **Assets (Geräte)** → **Verwaltete Geräte**.

   Die Liste der verwalteten Geräte wird geöffnet.

2. Wählen Sie die Administrationsgruppe aus, die das erforderliche Gerät enthält. Klicken Sie dazu auf den Link im Feld **Aktueller Pfad** oberhalb der Liste der verwalteten Geräte und wählen Sie im angezeigten Fenster die Administrationsgruppe aus.

   In der Liste werden nur die verwalteten Geräte der ausgewählten Administrationsgruppe angezeigt.

3. Suchen Sie in der Liste das Gerät, für das Sie Informationen anzeigen möchten, und klicken Sie auf den Gerätenamen.

4. Wählen Sie im angezeigten Eigenschaftenfenster des verwalteten Geräts auf der Registerkarte **Allgemein** den Abschnitt **Schutz** aus.

Im Abschnitt **Schutz** werden folgende Informationen über das Gerät angezeigt:

- **Sichtbar im Netzwerk** – Sichtbarkeit des ausgewählten Geräts im Netzwerk: *Ja* oder *Nein*.
- **Gerätestatus** – Status des Client-Geräts, der auf der Grundlage der vom Administrator festgelegten Kriterien für den Schutzstatus auf dem ausgewählten Gerät und die Aktivität des Geräts im Netzwerk generiert wird: *OK*, *Kritisch* oder *Warnung*.
- **Statusbeschreibung** – Ursachen für die Änderung des Gerätestatus zu *Kritisch* oder *Warnung*.
- **Schutzstatus** – Aktueller Status des Schutzes vor bedrohlichen Dateien auf dem ausgewählten Gerät, z. B.: *Wird ausgeführt*, *Beendet*, *Angehalten*.
- **Letzte vollständige Untersuchung** – Datum und Uhrzeit der letzten Durchführung einer vollständigen Untersuchung auf dem ausgewählten Gerät.
- **Virus gefunden** – Gesamtmenge der bösartigen Objekte, die seit dem Installationsdatum der Anwendung Kaspersky Endpoint Security auf dem ausgewählten Gerät gefunden wurden (Zähler der gefundenen Bedrohungen).
- **Objekte, die nicht desinfiziert werden konnten** – Anzahl der infizierten Objekte, die von der Anwendung Kaspersky Endpoint Security nicht desinfiziert werden konnten.

Schutzstatus des Geräts in der Verwaltungskonsole anzeigen

So zeigen Sie den Schutzstatus des Geräts in der Verwaltungskonsole an:

1. Wählen Sie in der Struktur der Verwaltungskonsole im Ordner **Verwaltete Geräte** die Administrationsgruppe aus, die das benötigte Gerät enthält.
2. Wählen Sie im Arbeitsbereich die Registerkarte **Geräte** aus.
3. Wählen Sie in der Liste der verwalteten Geräte das erforderliche Gerät aus und öffnen Sie das Fenster **Eigenschaften: <Gerätename>** mit einem Doppelklick.
4. Wählen Sie im angezeigten Eigenschaftenfenster des verwalteten Geräts den Abschnitt **Schutz** aus.

Im Abschnitt **Schutz** werden folgende Informationen über das Gerät angezeigt:

- **Gerätestatus** – Status des Client-Geräts, der auf der Grundlage der vom Administrator festgelegten Kriterien für den Schutzstatus auf dem Gerät und die Aktivität des Geräts im Netzwerk generiert wird.
- **Alle Probleme** – Vollständige Liste der Probleme, die von den verwalteten Anwendungen erkannt wurden, die auf dem Client-Gerät installiert sind. Jedes Problem hat einen Status, den Ihnen die Anwendung vorschlägt, dem Gerät zuzuweisen.
- **Status des Echtzeitschutzes** – Aktueller Status des Schutzes vor bedrohlichen Dateien auf dem ausgewählten Gerät, z. B. *Wird ausgeführt* oder *Beendet*. Wenn sich der Schutzstatus auf dem Gerät ändert, wird der neue Status erst dann im Eigenschaftenfenster des Geräts angezeigt, sobald das Client-Gerät mit dem Administrationsserver synchronisiert wird.
- **Letzte Untersuchung auf Befehl** – Datum und Uhrzeit der letzten Schadsoftware-Untersuchung auf dem ausgewählten Gerät.
- **Insgesamt gefundene Bedrohungen** – Gesamtzahl der Bedrohungen, die seit der Installation der Anwendung (seit der ersten Untersuchung des Geräts) oder seit dem letzten Zurücksetzen des Zählers auf dem ausgewählten Gerät gefunden wurden.

  Um den Zähler zurückzusetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Zurücksetzen**.

- **Aktive Bedrohungen** – Die Anzahl unverarbeiteter Dateien auf dem ausgewählten Gerät.

Informationen über die Ausführung der Anwendung in der Web Console anzeigen

So zeigen Sie Informationen über die Ausführung der Anwendung in der Web Console an:

1. Wählen Sie im Hauptfenster der Web Console die Option **Assets (Geräte)** → **Verwaltete Geräte**.

   Die Liste der verwalteten Geräte wird geöffnet.

2. Wählen Sie die Administrationsgruppe aus, die das erforderliche Gerät enthält. Klicken Sie dazu auf den Link im Feld **Aktueller Pfad** oberhalb der Liste der verwalteten Geräte und wählen Sie im angezeigten Fenster die Administrationsgruppe aus.

   In der Liste werden nur die verwalteten Geräte der ausgewählten Administrationsgruppe angezeigt.

3. Suchen Sie in der Liste das Gerät, für das Sie Informationen anzeigen möchten, und klicken Sie auf den Gerätenamen.

4. Wechseln Sie im angezeigten Eigenschaftenfenster des verwalteten Geräts zur Registerkarte **Anwendungen**.

5. Klicken Sie in der Liste der auf dem Gerät installierten Anwendungen auf den Namen der Anwendung Kaspersky Endpoint Security.

   Das Eigenschaftenfenster der App wird geöffnet.

In dem Fenster werden die folgenden Informationen über Kaspersky Endpoint Security angezeigt:

- Die Registerkarte **Allgemein** im Abschnitt **Informationen** enthält allgemeine Informationen zur installierten Anwendung:
  - **Name** – Name der Anwendung.
  - **Versionsnummer** – Versionsnummer der Anwendung.
  - **Installiert** – Datum und Uhrzeit der Installation der Anwendung auf dem Gerät.
  - **Letztes Software-Update**: Datum und Uhrzeit des letzten Updates der Softwaremodule von Kaspersky Endpoint Security.
  - **Letzte Synchronisierung** – Datum und Uhrzeit der letzten Verbindung des Geräts mit dem Administrationsserver von Kaspersky Security Center.
  - **Aktueller Status** – Status des Schutzes vor bedrohlichen Dateien, z. B.: *Wird ausgeführt* oder *Angehalten*.
  - Der Block **Installierte Updates** enthält Informationen zu den installierten Versionen der Updates für die Anwendung.
  - Der Block **Anwendungsdatenbank** enthält für die Anwendungsdatenbank Informationen über Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung des Updates sowie Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung.
- Die Registerkarte **Allgemein** im Abschnitt **Lizenzen** enthält Informationen über die der Anwendung hinzugefügten Lizenzschlüssel und über die mit diesen Schlüsseln verknüpften Lizenzen.
- Die Registerkarte **Allgemein** im Abschnitt **Komponenten** enthält eine Liste der funktionalen Komponenten der Anwendung. Für jede Komponente wird ihr Status (z. B. *Gestoppt, Angehalten, Nicht installiert*) und ihre Version angezeigt.

  In der Zeile **Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen** können Sie Informationen über die Art der Verwendung der Anwendung anzeigen:
  - Der *Ausführungsstatus* gibt an, dass die Anwendung im Light Agent-Modus verwendet wird.
  - Der Status *Nicht installiert* bedeutet, dass das Programm im Standard-Modus verwendet wird.
- Auf der Registerkarte **Ereignisse** wird eine Liste mit den Ereignissen der Anwendung auf dem Gerät angezeigt.
- Die Registerkarte **Ereigniskonfiguration** zeigt die Arten der Ereignisse, welche die App im Ereignisspeicher speichert, sowie deren Speicherdauer an.
- Auf der Registerkarte **Anwendungseinstellungen** können Sie Folgendes tun:
  - Im Abschnitt **Detection and Response** können Sie die Netzwerkisolation des Geräts verwalten.
  - Im Abschnitt **Programmkontrolle** können Sie die konfigurierten Einstellungen einer Komponente oder Programmkategorie in eine Datei exportieren und aus einer Datei importieren.
  - Im Abschnitt **Statistik** können Sie Ausführungsstatistiken der Anwendung sowie eine Liste mit Mountpunkten anzeigen.

Informationen über die Ausführung der Anwendung in der Verwaltungskonsole anzeigen

So zeigen Sie Informationen über die Ausführung der Anwendung in der Verwaltungskonsole von Kaspersky Security Center an:

1. Wählen Sie in der Struktur der Verwaltungskonsole von Kaspersky Security Center im Ordner **Verwaltete Geräte** die Administrationsgruppe aus, die das benötigte Gerät enthält.
2. Wählen Sie im Arbeitsbereich die Registerkarte **Geräte** aus.
3. Wählen Sie in der Liste der verwalteten Geräte das erforderliche Gerät aus und öffnen Sie das Fenster **Eigenschaften: <Gerätename>** mit einem Doppelklick.
4. Wählen Sie im angezeigten Eigenschaftenfenster des verwalteten Geräts den Abschnitt **Anwendungen** aus.

   Im rechten Teil des Fensters wird eine Liste der auf dem Gerät installierten Kaspersky-Anwendungen angezeigt.
5. Wählen Sie Kaspersky Endpoint Security aus und doppelklicken Sie darauf, um das Fenster mit den Programmeigenschaften zu öffnen. Alternativ können Sie die Schaltfläche **Eigenschaften** im unteren Bereich des Fensters verwenden.

   Das Eigenschaftenfenster der App wird geöffnet.

In dem Fenster werden die folgenden Informationen über Kaspersky Endpoint Security angezeigt:

- Im Abschnitt **Allgemein** finden Sie allgemeine Informationen zur installierten Anwendung:
  - **Versionsnummer**: die Versionsnummer des Programms.
  - **Installiert** – Datum und Uhrzeit der Installation der Anwendung auf dem Gerät.
  - **Aktueller Status** – Status des Schutzes vor bedrohlichen Dateien, z. B.: *Wird ausgeführt* oder *Angehalten*.
  - **Letztes Software-Update**: Datum und Uhrzeit des letzten Updates der Softwaremodule von Kaspersky Endpoint Security.
  - **Installierte Updates** – Informationen zu installierten Versionen der Updates für die Anwendung.
  - **Anwendungsdatenbanken** – Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung des Datenbanken-Updates der Anwendung.
- Im Abschnitt **Programmkontrolle** können Sie die konfigurierten Einstellungen einer Komponente oder Programmkategorie in eine Datei exportieren und aus einer Datei importieren.
- Im Abschnitt **Statistik** werden die Ausführungsstatistiken der Anwendung sowie Informationen zu den Mountpunkten angezeigt.
- Der Abschnitt **Komponenten** enthält eine Liste der Standardkomponenten der Anwendung. Für jede Komponente wird ihr Status (z. B. *Gestoppt, Angehalten, Nicht installiert*) und ihre Version angezeigt.

  In der Zeile **Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen** können Sie Informationen über die Art der Verwendung der Anwendung anzeigen:
  - Der *Ausführungsstatus* gibt an, dass die Anwendung im Light Agent-Modus verwendet wird.
  - Der Status *Nicht installiert* bedeutet, dass das Programm im Standard-Modus verwendet wird.
- Der Abschnitt **Lizenzschlüssel** enthält Informationen zum aktiven Lizenzschlüssel und zum Reserve-Lizenzschlüssel:
- Der Abschnitt **Ereigniskonfiguration** zeigt die Arten der Ereignisse, welche die Anwendung im Ereignisspeicher speichert, sowie deren Speicherdauer an.
- Der Abschnitt **Erweitert** enthält Informationen zum Verwaltungs-Plug-in für die App.

Informationen über die Ausführung der Anwendung über die Befehlszeile anzeigen

Um Informationen zur Anwendung anzuzeigen, führen Sie diesen Befehl aus:

```
kesl-control --app-info [--json]
```

Wobei gilt: `--json` – Gibt Daten im JSON-Format aus. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, werden die Einstellungen im INI-Format ausgegeben.

Als Ergebnis der Ausführung des Befehls werden folgende Informationen in die Konsole ausgegeben:

- **Name**. Anwendungsname.
- **Version**. Aktuelle Version der Anwendung.
- **Richtlinie**. Informationen darüber, ob die Richtlinie von Kaspersky Security Center auf dem Gerät angewendet wird.
- Informationen über die Hauptlizenz, unter der die Anwendung verwendet wird:
  - **Lizenzinformationen des Programms** Lizenzinformationen des Programms oder Status des Lizenzschlüssels des Programms.

- **Ablaufdatum der Lizenz für Kaspersky Endpoint Security**. Datum und Uhrzeit des Ablaufs der Lizenz der Anwendung im UTC-Format.

- Informationen über die Lizenz zur Aktivierung zusätzlicher Funktionen der Anwendung. Die Felder werden angezeigt, wenn dem geschützten Gerät Schlüssel für zusätzliche Funktionen hinzugefügt wurden:

  - **Informationen über die Lizenz von EDR Optimum**. Informationen über die Lizenz, unter der die Funktionalität von Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum genutzt wird, oder Status des Lizenzschlüssels von EDR Optimum.

  - **Ablaufdatum der Lizenz** für **EDR Optimum**. Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit im UTC-Format), an dem die Lizenz zur Nutzung der Funktionen von Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum abläuft.

  - **Informationen über die KUMA-Lizenz**. Informationen über die Lizenz, unter der die Funktionen der Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform genutzt werden, oder über den Status des KUMA-Lizenzschlüssels.

  - **Gültigkeitsdauer der KUMA-Lizenz**. Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit im UTC-Format), an dem die Lizenz zur Nutzung der Funktionen der Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform abläuft.

- **Abonnementstatus**. Status des Abonnements. Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Anwendung im Rahmen eines Abonnements ausgeführt wird.

- **Status der MDR-BLOB-Datei**. Der Status der BLOB-Konfigurationsdatei für die Integration von Kaspersky Managed Detection and Response.

- **Gültigkeitsdauer der Lizenz von MDR-BLOB**. Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit im UTC-Format), an dem die Lizenz zur Verwendung der Funktionen von Managed Detection and Response abläuft. Dieses Feld wird angezeigt, wenn die BLOB-Konfigurationsdatei zur Integration mit Kaspersky Managed Detection and Response hochgeladen wurde.

- Status des **Backup-Speichers**. Status des Backup-Speichers.

- **Verwendung des Backup-Speichers**. Größe des Backups.

- **Letztes Ausführungsdatum der Aufgabe Scan_My_Computer**. Der Zeitpunkt, an dem die Aufgabe Schadsoftware-Untersuchung zuletzt ausgeführt wurde.

- **Veröffentlichungsdatum der verwendeten Programm-Datenbanken**. Uhrzeit der letzten Veröffentlichung der Anwendungsdatenbanken.

- **Geladene Anwendungsdatenbanken**. Informationen darüber, ob die Anwendungsdatenbanken geladen sind.

- **Verwendung von Kaspersky Security Network**. Informationen zur Verwendung von Kaspersky Security Network: `Erweiterter KSN-Modus`, `Standardmäßiger KSN-Modus` oder `Deaktiviert`.

- **Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen**. Informationen über die Verwendung des Programms im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen. Wenn die Anwendung im Standard-Modus verwendet wird, wird dieses Feld nicht angezeigt.

- **Infrastruktur von Kaspersky Security Network**. Informationen zu der Infrastrukturlösung, die für die Interaktion mit den Reputationsdatenbanken von Kaspersky verwendet wird: `Kaspersky Security Network` oder `Kaspersky Private Security Network`.

- **Integration mit Kaspersky Managed Detection and Response**. Status der Integration mit Kaspersky Managed Detection and Response: `Aktiviert`, `Deaktiviert`.

- **Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum** Status der Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum.

- **Schutz vor bedrohlichen Dateien**. Status des Schutzes vor bedrohlichen Dateien in Echtzeit.

- **Container-Überwachung**. Status der Echtzeit-Untersuchung von Containern (Untersuchung von Containern, Container-Überwachung).

- **Überwachung der Systemintegrität**. Status der Komponente Überwachung der Systemintegrität.

- **Firewall-Verwaltung**. Status der Komponente Firewall-Verwaltung.

- **Schutz vor Verschlüsselung**. Status der Komponente Schutz vor Verschlüsselung.

- **Schutz vor Web-Bedrohungen**. Status der Komponente Schutz vor Web-Bedrohungen.

- **Gerätekontrolle**. Status der Komponente Gerätekontrolle.

- **Untersuchung von Wechseldatenträgern**. Status der Komponente Untersuchung von Wechseldatenträgern.

- **Schutz vor Netzwerkbedrohungen**. Status der Komponente Schutz vor Netzwerkbedrohungen.

- **Verhaltensanalyse**. Status der Komponente Verhaltensanalyse.

- **Programmkontrolle**. Status der Komponente Programmkontrolle.

- **Web-Kontrolle**. Status der Komponente Web-Kontrolle.

- **Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA)**. Status der Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA).
- **Integration mit KATA Sandbox**. Status der Integration mit KATA Sandbox.
- **Integration mit Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform**. Status der Integration mit der Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform.
- **Integration mit Kaspersky Network Detection and Response (KATA)** Status der Integration mit Kaspersky Network Detection and Response (KATA).
- **Aktionen nach dem Update**. Verfügbarkeit von Updates der Anwendung und Aktionen, die der Benutzer ausführen muss.
- **Anwendungsausführung ist instabil**. Zeigt Informationen zum Absturz der Anwendung und zum Erstellen einer Dump-Datei an. Dieses Feld wird angezeigt, wenn es beim vorherigen Start der Anwendung einen Absturz gab.

Statistiken zur Ausführung der Anwendung anzeigen

Um die Leistung zu verbessern, können Sie zu den Untersuchungsausschlüssen folgenden Objekte hinzufügen: Dateien, die am häufigsten von der Komponente Schutz vor bedrohlichen Dateien untersucht werden; Pfade der Prozesse, die von der Komponente Verhaltensanalyse am häufigsten untersucht werden; Mountpunkte, die auf dem Gerät erkannt wurden.

> Auf Geräten mit Betriebssystemen, von denen die fanotify-Technologie unterstützt wird, stellt das Hinzufügen der Mountpunkte zu den Ausnahmen die wirksamste Möglichkeit zur Leistungssteigerung dar.

Sie können die Statistiken zu den am häufigsten untersuchten Dateien und gestarteten Prozesse sowie der Liste mit erkannten Mountpunkten auf folgende Weise anzeigen:

- in der Web Console
- in der Verwaltungskonsole
- über die Befehlszeile

Die Parameter für die Berechnung und Anzeige der Anwendungsstatistiken können Sie in der Konfigurationsdatei kesl.ini im Abschnitt `[ScannerImpactStats]` konfigurieren.

Statistiken zur Ausführung der Anwendung in der Web Console anzeigen

So zeigen Sie die Statistiken zur Ausführung der Anwendung in der Web Console an:

1. Wählen Sie im Hauptfenster der Web Console die Option **Assets (Geräte)** → **Verwaltete Geräte**.

   Die Liste der verwalteten Geräte wird geöffnet.

2. Wählen Sie die Administrationsgruppe aus, die das erforderliche Gerät enthält. Klicken Sie dazu auf den Link im Feld **Aktueller Pfad** oberhalb der Liste der verwalteten Geräte und wählen Sie im angezeigten Fenster die Administrationsgruppe aus.

   In der Liste werden nur die verwalteten Geräte der ausgewählten Administrationsgruppe angezeigt.

3. Suchen Sie in der Liste das Gerät, für das Sie Informationen anzeigen möchten, und klicken Sie auf den Gerätenamen.

4. Wechseln Sie im angezeigten Eigenschaftenfenster des verwalteten Geräts zur Registerkarte **Anwendungen**.

5. Klicken Sie in der Liste der auf dem Gerät installierten Anwendungen auf den Namen der Anwendung Kaspersky Endpoint Security.

6. Wählen Sie im nächsten Fenster mit den Anwendungseigenschaften auf der Registerkarte **Anwendungseinstellungen** den Abschnitt **Statistiken** → **Untersuchungsstatistiken** aus.

   Das Fenster **Untersuchungsstatistiken** wird geöffnet.

   Im Fenster **Untersuchungsstatistiken** werden die folgenden Ausführungsstatistiken der Anwendung angezeigt:

   - Im Block **Am häufigsten untersuchte Dateien (Schutz vor bedrohlichen Dateien)** wird neben den Pfaden der Dateien, die von der Komponente Schutz vor bedrohlichen Dateien am häufigsten untersucht werden, auch die Häufigkeit angezeigt, mit der die Komponente auf diese Dateien zugreift. Die Dateien werden nach Anzahl der Zugriffe in absteigender Reihenfolge angezeigt.
   - Im Abschnitt **Am häufigsten untersuchte Anwendungen** werden die Pfade zu den Prozessen, die von Kaspersky Endpoint Security am häufigsten erkannt werden, und die Anzahl ihrer Erkennungen angezeigt. Die Pfade zu den Prozessen werden der Reihe nach mit absteigender Anzahl der Erkennungen angezeigt.

   Mit den Schaltflächen **Export**, die sich im oberen Bereich eines jeden Abschnitts befinden, können Sie die in diesem Block angezeigten Statistiken in eine Datei im Textformat exportieren.

Statistiken zur Ausführung der Anwendung in der Verwaltungskonsole anzeigen

So zeigen Sie die Statistiken zur Ausführung der Anwendung in der Verwaltungskonsole an:

1. Wählen Sie in der Struktur der Verwaltungskonsole von Kaspersky Security Center im Ordner **Verwaltete Geräte** die Administrationsgruppe aus, die das benötigte Gerät enthält.
2. Wählen Sie im Arbeitsbereich die Registerkarte **Geräte** aus.
3. Wählen Sie in der Liste der verwalteten Geräte das erforderliche Gerät aus und öffnen Sie das Fenster **Eigenschaften: <Gerätename>** mit einem Doppelklick.
4. Wählen Sie im angezeigten Eigenschaftenfenster des verwalteten Geräts den Abschnitt Anwendung aus.

   Im rechten Teil des Fensters wird eine Liste der auf dem Gerät installierten Kaspersky-Anwendungen angezeigt.
5. Wählen Sie Kaspersky Endpoint Security aus und doppelklicken Sie darauf, um das Fenster mit den Programmeigenschaften zu öffnen. Alternativ können Sie die Schaltfläche **Eigenschaften** im unteren Bereich des Fensters verwenden.
6. Wählen Sie im nächsten Fenster den Abschnitt **Statistik → Untersuchungsstatistiken** aus.

   Auf der rechten Seite des Fensters werden die folgenden Ausführungsstatistiken der Anwendung angezeigt:

   - Im Block **Am häufigsten untersuchte Dateien (Schutz vor bedrohlichen Dateien)** wird neben den Pfaden der Dateien, die von der Komponente Schutz vor bedrohlichen Dateien am häufigsten untersucht werden, auch die Häufigkeit angezeigt, mit der die Komponente auf diese Dateien zugreift. Die Dateien werden nach Anzahl der Zugriffe in absteigender Reihenfolge angezeigt.
   - Im Abschnitt **Am häufigsten untersuchte Anwendungen** werden die Pfade zu den Prozessen, die von Kaspersky Endpoint Security am häufigsten erkannt werden, und die Anzahl ihrer Erkennungen angezeigt. Die Pfade zu den Prozessen werden der Reihe nach mit absteigender Anzahl der Erkennungen angezeigt.

   Mit den Schaltflächen **Export**, die sich unterhalb eines jeden Abschnitts befinden, können Sie die in diesem Block angezeigten Statistiken in eine Datei im Textformat exportieren.

Liste mit Mountpunkten in der Web Console anzeigen

So zeigen Sie die Liste mit Mountpunkten in der Web Console an:

1. Wählen Sie im Hauptfenster der Web Console die Option **Assets (Geräte) → Verwaltete Geräte**.

   Die Liste der verwalteten Geräte wird geöffnet.
2. Wählen Sie die Administrationsgruppe aus, die das erforderliche Gerät enthält. Klicken Sie dazu auf den Link im Feld **Aktueller Pfad** oberhalb der Liste der verwalteten Geräte und wählen Sie im angezeigten Fenster die Administrationsgruppe aus.

   In der Liste werden nur die verwalteten Geräte der ausgewählten Administrationsgruppe angezeigt.
3. Suchen Sie in der Liste das Gerät, für das Sie Informationen anzeigen möchten, und klicken Sie auf den Gerätenamen.
4. Wechseln Sie im angezeigten Eigenschaftenfenster des verwalteten Geräts zur Registerkarte **Anwendungen**.
5. Klicken Sie in der Liste der auf dem Gerät installierten Anwendungen auf den Namen der Anwendung Kaspersky Endpoint Security.
6. Wählen Sie im nächsten Fenster mit den Anwendungseigenschaften auf der Registerkarte **Anwendungseinstellungen** den Abschnitt **Statistiken → Mountpunkte** aus.

   Das Fenster **Mountpunkte** wird geöffnet.

   Das Fenster **Mountpunkte** zeigt neben einer Liste mit Pfaden zu auf dem Gerät erkannten Mountpunkten auch Informationen darüber an, ob der Mountpunkt zu den Untersuchungsausschlüssen hinzugefügt wurde. Die Liste der Mountpunkte (MP) besitzt folgende Sortierung:

   - statische MP, System-MP, Service-MP und andere MP
   - gemountete Snap-Pakete und MP innerhalb deren Namensräume
   - Vom Docker-Containerverwaltungssystem erstellte Einhängepunkte

   Mit der Schaltfläche **Exportieren**, die sich im oberen Teil des Fenster über der Liste befindet, können Sie die Liste der Mountpunkte in eine Datei im Textformat exportieren.

Liste mit Mountpunkten in der Verwaltungskonsole anzeigen

So zeigen Sie die Liste mit Mountpunkten in der Verwaltungskonsole an:

1. Wählen Sie in der Struktur der Verwaltungskonsole von Kaspersky Security Center im Ordner **Verwaltete Geräte** die Administrationsgruppe aus, die das benötigte Gerät enthält.

2. Wählen Sie im Arbeitsbereich die Registerkarte **Geräte** aus.
3. Wählen Sie in der Liste der verwalteten Geräte das erforderliche Gerät aus und öffnen Sie das Fenster **Eigenschaften: <Gerätename>** mit einem Doppelklick.
4. Wählen Sie im angezeigten Eigenschaftenfenster des verwalteten Geräts den Abschnitt Anwendung aus.

   Im rechten Teil des Fensters wird eine Liste der auf dem Gerät installierten Kaspersky-Anwendungen angezeigt.
5. Wählen Sie Kaspersky Endpoint Security aus und doppelklicken Sie darauf, um das Fenster mit den Programmeigenschaften zu öffnen. Alternativ können Sie die Schaltfläche **Eigenschaften** im unteren Bereich des Fensters verwenden.
6. Wählen Sie im nächsten Fenster den Abschnitt **Statistik → Mountpunkte** aus.

   Auf der rechten Seite des Fensters werden neben einer Liste mit Pfaden zu auf dem Gerät erkannten Mountpunkten auch Informationen darüber angezeigt, ob der Mountpunkt zu den Untersuchungsausschlüssen hinzugefügt wurde. Die Liste der Mountpunkte (MP) besitzt folgende Sortierung:

   - statische MP, System-MP, Service-MP und andere MP
   - gemountete Snap-Pakete und MP innerhalb deren Namensräume
   - Vom Docker-Containerverwaltungssystem erstellte Einhängepunkte

   Mit der Schaltfläche **Exportieren**, die oberhalb der Liste befindet, können Sie die Liste der Mountpunkte in eine Datei im Textformat exportieren.

Statistiken zur Ausführung der Anwendung und Liste mit Mountpunkten in der Befehlszeile anzeigen

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Statistiken zur Ausführung der Anwendung und die Liste mit Mountpunkten anzuzeigen:

```
kesl-control [-S] --get-statistic [--files] [--processes] [--mountpoints]
```

wobei:

- `--files` – Statistiken über Dateien, die von der Komponente Schutz vor bedrohlichen Dateien am häufigsten untersucht werden, und die Häufigkeit, mit der die Komponente auf diese Dateien zugreift.
- `--processes` – Statistiken zu den Prozessen, die von Kaspersky Endpoint Security am häufigsten erkannt werden, und die Anzahl ihrer Erkennungen.

  > Das Ausschließen von Prozessen aus der Untersuchung durch die Verhaltensanalyse entfernt die Prozesse nicht aus den Statistiken, verbessert aber die Leistung von Kaspersky Endpoint Security.

- `--mountpoints` – Liste der Mountpunkte.

Die Ausgabe der Mountpunkte (MP) wird wie folgt sortiert:

- statische MP, System-MP, Service-MP und andere MP
- gemountete Snap-Pakete und MP innerhalb deren Namensräume
- Vom Docker-Containerverwaltungssystem erstellte Einhängepunkte

Sie können sowohl einen oder mehrere Parameter in beliebiger Kombination als auch gar keinen Parameter angeben. Wenn Sie keinen Parameter angeben, gibt die Anwendung drei Listen aus: Statistik über die am häufigsten untersuchten Dateien, Statistik über die am häufigsten erkannten Prozesse und eine Liste der auf dem Gerät erkannten Mountpunkte.

Kennzahlen zum Systemzustand sammeln

Das Ausführen der Anwendung "Kaspersky Endpoint Security" hat Auswirkung auf das Betriebssystem. Um zu diese Auswirkungen zu analysieren, können Kennzahlen zur Leistung der Anwendung gesammelt werden.

Die exportierten Kennzahlen können in komplexeren Monitoringsystemen wie Prometheus und Zabbix veröffentlicht werden.

Um das Sammeln von Kennzahlen zum Systemzustand zu konfigurieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control [-J] --export-metrics [--period < Intervall zwischen den Exporten in Sekunden >|--interactive]
```

wobei:

- `--period` – periodisches Intervall für die Ausgabe der Ergebnisse an die Befehlszeile
- `--interactive` – interaktive Ausgabe (durch Drücken der **`Eingabetaste`**)

Datenbanken und Module der Anwendung aktualisieren

Die Funktionen zur Aktualisierung (einschließlich Updates des Anti-Virus-Signaturen und der Codebase) und für KSN sind in dieser Anwendung in den USA möglicherweise nicht verfügbar.

Ein Update der Datenbanken und Module von Kaspersky Endpoint Security gewährleistet, dass der Schutz des Geräts auf dem neuesten Stand ist. Weltweit tauchen praktisch täglich neue Viren, Schadsoftware und andere Programme auf, die eine Bedrohung darstellen. Die Datenbanken der Anwendung enthalten Informationen über Bedrohungen und Möglichkeiten für deren Neutralisierung. Um Bedrohungen rasch erkennen zu können, müssen Sie die Datenbanken und Module der Anwendung regelmäßig aktualisieren.

Für regelmäßige Datenbanken-Updates ist eine aktuelle Lizenz zur Nutzung der Anwendung erforderlich. Wenn Sie über keine gültige Lizenz verfügen, können Sie nur ein Mal ein Update durchführen.

Während des Update-Vorgangs werden Datenbanken und Module der Anwendung heruntergeladen und auf Ihrem Gerät installiert. Sie können Updates für die Datenbanken und Module der Anwendung von den Update-Servern von Kaspersky, aus der Datenverwaltung des Administrationsservers, aus lokalen oder Netzwerkverzeichnissen und von anderen Update-Quellen erhalten.

Wenn Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwendet wird, wird das Verzeichnis auf der SVM als Update-Quelle verwendet.

Während des Updates werden die Module und die Datenbanken der Anwendung auf Ihrem Gerät mit der aktuellen Version in der Update-Quelle verglichen. Wenn Ihre aktuellen Datenbanken und Module der Anwendung von den jeweiligen neuesten Versionen abweichen, wird der fehlende Teil der Updates auf Ihrem Gerät installiert.

Wenn die Datenbanken stark veraltet sind, kann das Updatepaket groß sein, was zu zusätzlichem Internet-Datenverkehr (bis zu mehreren MB) führen kann. Der Umfang des erforderlichen Speicherplatzes kann bis zu 3 GB betragen.

Die Updates werden von Kaspersky-Update-Servern oder von anderen FTP-, HTTP- oder HTTPS-Servern über Standard-Netzwerkprotokolle heruntergeladen. Standardmäßig werden die Internetverbindungseinstellungen automatisch bestimmt. Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, geben Sie die Proxyserver-Einstellungen in den allgemeinen Anwendungseinstellungen an.

Unabhängig von der Update-Quelle erfolgt das Herunterladen des Update-Pakets und die Installation von Updates für die Datenbanken und Module der Anwendung auf dem Gerät mithilfe der Aufgabe *Update*. Die Anwendung erstellt eine vordefinierte Aufgabe vom Typ *Update*. Mit dieser Aufgabe können Sie die Datenbanken und Module der Anwendung nach einem Zeitplan und auf Befehl aktualisieren und Update-Einstellungen konfigurieren.

Wenn Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwendet wird, werden die Datenbanken auf geschützten virtuellen Maschinen mithilfe einer speziellen und lokalen Aufgabe *Update* aktualisiert, bei welcher als Update-Quelle ein Verzeichnis auf der SVM angegeben wurde. Diese Update-Aufgabe wird automatisch gestartet. Sie können diese Aufgabe weder löschen noch ihre Einstellungen ändern.

Das Aktualisieren von Datenbanken und Modulen der App mithilfe von Aufgaben, die in Kaspersky Security Center erstellt wurden, wird nicht unterstützt.

Wenn Kaspersky Endpoint Security im Standard-Modus verwendet wird, können Sie in Kaspersky Security Center die Gruppenaufgabe *Update* verwenden, die der Assistent für die Erstkonfiguration nach der Installation des MMC-Plug-ins oder des Web-Plug-ins für die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security erstellt. Sie können Benutzeraufgaben für Updates auch über die Befehlszeile und in Kaspersky Security Center erstellen.

Sie können die folgenden Einstellungen für die Aktualisierung der Datenbanken und Module der Anwendung konfigurieren:

- Wählen Sie je nach verwendetem Update-Szenario die Quelle aus, aus der die Anwendung die Updates erhalten soll.
- Konfigurieren Sie die Wartezeit auf eine Antwort von der ausgewählten Update-Quelle beim Versuch, eine Verbindung herzustellen. Wenn in der angegebenen Zeit keine Antwort von der Update-Quelle eingeht, greift die Anwendung auf eine andere angegebene Update-Quelle zu.
- Konfigurieren Sie den Zeitplan für den Start der Update-Aufgabe. Standardmäßig aktualisiert die Anwendung die Datenbanken einmal alle 60 Minuten.

Sie können auch automatisch installierbare Anwendungsupdates (Autopatches) abrufen. In den Einstellungen der Update-Aufgabe können Sie den Modus für das Herunterladen und Installieren von Autopatches auswählen: "Herunterladen und installieren", "Nur herunterladen" oder "Nicht herunterladen".

Informationen zum Aktualisieren von Datenbanken und Modulen

Während der Durchführung eines Updates werden die folgenden Objekte heruntergeladen und auf Ihrem Gerät installiert:

- Anwendungsdatenbanken. Zu den App-Datenbanken gehören Datenbanken mit Signaturen von Schadsoftware, Beschreibungen von Netzwerkangriffen, Datenbanken mit bösartigen Webadressen und Phishing-Adressen, Datenbanken mit Bannern, Spam-Datenbanken und andere Daten.

  Wenn die Aktualisierung der Datenbanken auf dem Gerät unterbrochen wird oder mit einem Fehler fehlschlägt, verwendet die Anwendung weiterhin die zuvor installierte Version der Datenbanken. Wenn bisher noch keine Anwendungsdatenbanken installiert wurden, wird die Anwendung im Modus "ohne Datenbanken" ausgeführt. Die Aktualisierung der Datenbanken und Module der Anwendung ist weiterhin verfügbar.

  Wenn das Datenbanken-Update erfolgreich abgeschlossen wurde, die Datenbanken jedoch beschädigt sind und die Anwendung mehrmals hintereinander fehlerhaft beendet wird, werden die Datenbanken automatisch gelöscht. Die Anwendung wird weiterhin im Modus "ohne Datenbanken" ausgeführt. Das Update der Datenbanken und Anwendungsmodule ist weiterhin verfügbar.

  Die Datenbank ist aktuell, wenn sie vor weniger als 3 Tagen herunterladen wurde. Standardmäßig generiert die App das Ereignis *Programmdatenbanken sind veraltet*, wenn die zuletzt installierten Datenbanken-Updates vor mehr als drei, aber weniger als sieben Tagen auf den Kaspersky-Servern veröffentlicht wurden. Wenn die Datenbanken seit sieben Tagen nicht aktualisiert wurden, generiert die App das Ereignis *Programmdatenbanken sind völlig veraltet*.

- App-Module. Modul-Updates dienen dazu, Schwachstellen in der Anwendung zu beseitigen und die Schutztechniken für das Gerät zu verbessern. Modul-Updates können das Verhalten von Anwendungskomponenten anpassen und neue Funktionen hinzufügen.

  Ein Update der Anwendung kann unabhängig vom Status der Anwendung (gestartet, gestoppt, durch eine Richtlinie von Kaspersky Security Center verwaltet) und dem Update-Zeitplan installiert werden. Während eines Updates der Anwendungsmodule setzt Kaspersky Endpoint Security den Schutz Ihres Gerätes fort. Während eines Updates werden die Einstellungen der Anwendung und das Ereignisprotokoll der Anwendung auf die neue Anwendungsversion übertragen.

  Wenn die Übertragung der Einstellungen aus irgendeinem Grund fehlschlägt, wird die Anwendung auf die Standardwerte zurückgesetzt.

  Änderungen an den Anwendungseinstellungen, die Sie nach Abschluss der Aktualisierung und vor dem Neustart der Anwendung vornehmen, werden nicht gespeichert.

  Wenn die Anwendung nach einem Update nicht ordnungsgemäß funktioniert, wird sie automatisch auf die vorherige Version zurückgesetzt. Es wird empfohlen, Kontakt mit dem Technischen Support von Kaspersky aufzunehmen.

Informationen zu Update-Quellen und -Szenarien

Update-Quelle – Eine Ressource, die Datenbanken-Updates und Updates der Module der Anwendung Kaspersky Endpoint Security enthält. Als Update-Quelle können FTP-, HTTP- oder HTTPS-Server (z. B. die Update-Server von Kaspersky) sowie lokale Verzeichnisse und Netzwerkverzeichnisse dienen, die von den Benutzern gemountet sind.

> Wenn Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwendet wird, werden Datenbanken auf geschützten virtuellen Maschinen aus dem Verzeichnis auf der SVM aktualisiert.

Als primäre Update-Quelle dienen die Kaspersky-Update-Server. Sie können andere Update-Quellen in den Einstellungen der Aufgabe *Update* angeben. Wenn ein Update aus einer bestimmten Quelle nicht durchgeführt werden kann, verbindet sich Kaspersky Endpoint Security mit der nächsten Quelle.

Die Anwendung Kaspersky Endpoint Security unterstützt die folgenden Szenarien für das Update von Datenbanken und Modulen:

- Update von den Kaspersky-Update-Servern Die Kaspersky-Update-Server befinden sich in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt, was eine hohe Zuverlässigkeit der Updates gewährleistet. Wenn ein Update von einem bestimmten Server aus nicht durchgeführt werden kann, wechselt die Anwendung zum nächsten Server. Die Updates werden über das HTTPS-Protokoll heruntergeladen.

- Zentralisiertes Update Das zentralisierte Update reduziert den externen Internet-Datenverkehr und ermöglicht eine bequeme Überwachung des Updates.

  Das zentralisierte Update besteht aus den folgenden Schritten:

  1. Laden Sie das Update-Paket in ein Repository im Unternehmensnetzwerk herunter.

     Als Speicher können Sie die Datenverwaltung des Administrationsservers von Kaspersky Security Center verwenden.

     Das Update-Paket wird von der Aufgabe des Administrationsservers *Download von Updates in die Datenverwaltung des Administrationsservers* in die Datenverwaltung des Administrationsservers heruntergeladen.

     Wenn Sie die Anwendung mit der Kaspersky Security Center Cloud Console verwalten, können Sie den Speicher von Verteilungspunkten (Geräte, auf denen der Administrationsagent installiert ist) als Speicher verwenden. Nähere Informationen über Verteilungspunkte finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center.

  2. Verteilen Sie das Update-Paket an die Client-Geräte.

     Das Update-Paket wird von der *Update*-Aufgabe der Anwendung Kaspersky Endpoint Security an die Client-Geräte verteilt. In den Aufgabeneinstellungen müssen Sie "Kaspersky Security Center" als Update-Quelle festlegen.

- Aktualisierung aus einem lokalen Verzeichnis oder Netzwerkverzeichnis (SMB/NFS), das vom Benutzer gemountet wurde, oder von einem FTP-, HTTP- oder HTTPS-Server. Sie können eine benutzerdefinierte Update-Quelle in den Einstellungen der Aufgabe *Update* angeben.

Datenbanken und Module der Anwendung in der Web Console aktualisieren

Das Verfahren zur Aktualisierung der Datenbanken und Module von Kaspersky Endpoint Security hängt vom Nutzungsmodus der Anwendung ab. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Anwendung im Standard-Modus aktualisieren. Wenn Sie die Anwendung im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwenden, wird das Aktualisieren von Datenbanken und Modulen der Anwendung mithilfe von in Kaspersky Security Center erstellten Aufgaben nicht unterstützt. Das Update wird über einen lokale vordefinierte Aufgabe durchgeführt.

In der Web Console können Sie die Datenbanken und Module der Anwendung mithilfe der Aufgabe *Update* aktualisieren. Sie können die automatisch erstellte Gruppenaufgabe *Update* verwenden und auch Benutzeraufgaben für Updates erstellen.

So konfigurieren Sie Update-Einstellungen in der Web Console:

1. Wählen Sie im Hauptfenster der Web Console die Option **Assets (Geräte)** → **Aufgaben**.

   Die Aufgabenliste wird geöffnet.

2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

   - Wenn Sie die Einstellungen einer Aufgabe ändern möchten, die auf allen Geräten einer bestimmten Administrationsgruppe ausgeführt wird, klicken Sie auf den Link im Feld **Aktueller Pfad** oben im Fenster und wählen Sie im angezeigten Fenster die Administrationsgruppe aus.

     In der Liste werden nur die Aufgaben angezeigt, die für die ausgewählte Administrationsgruppe konfiguriert sind.

   - Wenn Sie die Einstellungen einer Aufgabe ändern möchten, die auf einem oder mehreren Geräten ausgeführt wird (Aufgaben für eine Gerätegruppe), klicken Sie auf den Link im Feld **Aktueller Pfad** oben im Fenster und wählen Sie im angezeigten Fenster den oberen Knoten mit dem Namen des Administrationsservers.

     In der Liste werden alle auf dem Administrationsserver erstellten Aufgaben angezeigt.

3. Wählen Sie in der Aufgabenliste die erforderliche **Update**-Aufgabe aus und öffnen Sie über den Link im Aufgabennamen das Fenster mit den Aufgabeneigenschaften.

4. Wählen Sie im Eigenschaftenfenster der Aufgabe die Registerkarte **Programmeinstellungen** aus. Wählen Sie in der Liste links den Abschnitt **Update-Quellen** aus.

5. Wählen Sie je nach verwendetem Update-Szenario die Update-Quelle aus, aus der die Anwendung je nach Update-Schema die Updates für die Datenbanken und Modul bezieht.

   Wenn Sie die Anwendung über Web Console verwalten, enthält die Liste der Update-Quellen die Kaspersky-Update-Server und den Administrationsserver von Kaspersky Security Center. Wenn Sie die Anwendung über die Kaspersky Security Center Cloud Console verwalten, enthält die Liste der Update-Quellen die Kaspersky-Update-Server und Verteilungspunkte (weitere Informationen zu Verteilungspunkten finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center). Sie können der Liste weitere Update-Quellen hinzufügen.

   Sie können eine Liste der Update-Quellen erstellen, indem Sie die Option **Andere Quellen im lokalen oder globalen Netzwerk** auswählen. Sie können FTP-, HTTP- oder HTTPS-Server als Update-Quellen angeben. Wenn ein Update aus einer bestimmten Quelle nicht durchgeführt werden kann, verbindet sich Kaspersky Endpoint Security mit der nächsten Quelle. Die Anwendung wendet sich der Reihe nach so an die Update-Quellen, wie sie in der Tabelle platziert wurden.

6. Gehen Sie zum Abschnitt **Einstellungen** und konfigurieren Sie die weiteren Update-Einstellungen.

7. Wählen Sie die Registerkarte **Zeitplan** aus und konfigurieren Sie den Zeitplan für den Start der Update-Aufgabe.

   Wenn Sie **Kaspersky Security Center** als Update-Quelle ausgewählt haben, wählen Sie in der Dropdown-Liste **Geplanter Start** die Option **Wenn Updates in den Speicher heruntergeladen werden** aus. Nähere Informationen über Aufgabenzeitpläne finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center.

8. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Die Aufgabe wird gemäß dem konfigurierten Zeitplan gestartet. Sie können die Aufgabe auch manuell starten.

Abschnitt "Update-Quellen für die Update-Aufgabe"

Parameter	Description
Update-Quelle	In diesem Block können Sie die Update-Quelle auswählen: • **Kaspersky-Update-Server**, auf denen Datenbanken-Updates für alle Anwendungen von Kaspersky veröffentlicht werden (Standardwert). • **Kaspersky Security Center** – Kaspersky Security Center Administrationsserver (nur für die Web Console verfügbar). • **Verteilungspunkte** (nur für Kaspersky Security Center Cloud Console verfügbar). • **Andere Quellen im lokalen oder globalen Netzwerk** – HTTP-, HTTPS- oder FTP-Server bzw. Verzeichnisse auf Servern im lokalen Netzwerk.
Kaspersky-Update-Server verwenden, wenn keine anderen Update-Quellen verfügbar sind	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Verwendung der Kaspersky-Update-Server als Update-Quellen, wenn die angegebenen Update-Quellen nicht verfügbar sind. Dieses Kontrollkästchen ist verfügbar, wenn im Block **Update-Quellen** die Variante **Andere Quellen im lokalen oder globalen Netzwerk** oder die Option **Administrationsserver von Kaspersky Security Center** ausgewählt ist.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Benutzerdefinierte Update-Quellen

Diese Tabelle enthält eine Liste mit benutzerdefinierten Quellen für Datenbanken-Updates. Während des Updates wendet sich die Anwendung der Reihe nach so an die Update-Quellen, wie sie in der Tabelle platziert wurden.

Folgende Spalten sind in der Tabelle enthalten:

- **Update-Quelle** – HTTP-, HTTPS- oder FTP-Server oder Verzeichnisse auf Servern des lokalen Netzwerks.
- Der Schalter zeigt an, ob die Quelle in einer Aufgabe verwendet wird (**Aktiviert** bzw. **Deaktiviert**). Sie können den Schalter in der Tabelle aktivieren oder deaktivieren. Darüber hinaus können Sie das Kontrollkästchen **Diese Quelle verwenden** im Fenster **Update-Quelle**, das über den Link mit dem Namen der Quelle geöffnet wird, aktivieren oder deaktivieren.

Diese Tabelle ist verfügbar, wenn die Variante **Andere Quellen im lokalen oder globalen Netzwerk** ausgewählt ist.

Standardmäßig die Tabelle leer.

Sie können Update-Quellen in der Tabelle **hinzufügen**, **bearbeiten**, **löschen**, **nach oben verschieben** und **nach unten verschieben**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach unten** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach unten.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach oben** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach oben.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen des neuen Elements anpassen können.

Abschnitt "Einstellungen der Update-Aufgabe"

Parameter	Description
Maximale Wartezeit auf eine Antwort der Update-Quelle (Sek.)	Maximale Wartezeit (in Sekunden), der Anwendung auf eine Antwort von der ausgewählten Update-Quelle. Wenn bis zu diesem Zeitpunkt keine Antwort eingeht, wird im Protokoll der Aufgabenausführung ein Ereignis mit dem Hinweis auf den Verlust der Verbindung zur Update-Quelle gespeichert. Zulässige Werte: 0 – 120. Ist der Wert "0" angegeben, dann ist die Wartezeit für eine Antwort auf die Anfrage der Anwendung von der ausgewählten Quelle nicht beschränkt. Standardwert: 10 Sekunden
Download-Modus für Updates	In dieser Dropdown-Liste können Sie Download-Modus für automatisch installierbare Anwendungsupdates (Autopatches) festlegen: • **Nicht herunterladen**. Wenn dieses Element ausgewählt ist, werden Autopatches nicht automatisch heruntergeladen. • **Nur herunterladen**. Wenn dieses Element ausgewählt ist, werden Autopatches automatisch heruntergeladen, aber nicht auf den Client-Geräten installiert (Standardwert). • **Herunterladen und installieren**. Wenn dieses Element ausgewählt ist, werden Autopatches automatisch heruntergeladen und auf den Client-Geräten installiert. Nach der Installation eines Autopatches wird die Anwendung automatisch neu gestartet.

Datenbanken und Module der Anwendung in der Verwaltungskonsole aktualisieren

Das Verfahren zur Aktualisierung der Datenbanken und Module von Kaspersky Endpoint Security hängt vom Nutzungsmodus der Anwendung ab. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Anwendung im Standard-Modus aktualisieren. Wenn Sie die Anwendung im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwenden, wird das Aktualisieren von Datenbanken und Modulen der Anwendung mithilfe von in Kaspersky Security Center erstellten Aufgaben nicht unterstützt. Das Update wird über einen lokale vordefinierte Aufgabe durchgeführt.

In der Verwaltungskonsole können Sie die Datenbanken und Module der Anwendung mithilfe der Aufgabe *Update* aktualisieren. Sie können die automatisch erstellte Gruppenaufgabe *Update* verwenden und auch Benutzeraufgaben für Updates erstellen.

So konfigurieren Sie Update-Einstellungen in der Verwaltungskonsole:

1. Führen Sie in der Verwaltungskonsole eine der folgenden Aktionen aus:
   - Wenn Sie die Einstellungen einer Aufgabe ändern möchten, die auf Geräten ausgeführt wird, die zu einer bestimmten Administrationsgruppe gehören, wählen Sie diese Administrationsgruppe in der Konsolenstruktur aus und wählen Sie dann im Arbeitsbereich die Registerkarte **Aufgaben** aus.
   - Wenn Sie die Einstellungen einer Aufgabe ändern möchten, die auf einem oder mehreren Geräten ausgeführt wird (Aufgaben für eine Gerätegruppe), wählen Sie in der Konsolenstruktur den Ordner **Aufgaben** aus.
2. Wählen Sie in der Aufgabenliste die erforderliche **Update**-Aufgabe aus und öffnen Sie das Eigenschaftenfenster der Aufgabe mit einem Doppelklick.
3. Wählen Sie im Eigenschaftenfenster der Aufgabe in der Liste links den Abschnitt **Update-Quellen** aus.
4. Wählen Sie je nach verwendetem Update-Szenario die Update-Quelle aus, aus der die Anwendung je nach Update-Schema die Updates für die Datenbanken und Modul bezieht.

   Die Liste mit Update-Quellen enthält die Kaspersky-Update-Server und den Administrationsserver von Kaspersky Security Center. Sie können der Liste weitere Update-Quellen hinzufügen.

   Sie können eine Liste der Update-Quellen erstellen, indem Sie die Option **Andere Quellen im lokalen oder globalen Netzwerk** auswählen. Sie können FTP-, HTTP- oder HTTPS-Server als Update-Quellen angeben. Wenn ein Update aus einer bestimmten Quelle nicht durchgeführt werden kann, verbindet sich Kaspersky Endpoint Security mit der nächsten Quelle. Die Anwendung wendet sich der Reihe nach so an die Update-Quellen, wie sie in der Tabelle platziert wurden.
5. Wählen Sie den Abschnitt **Einstellungen** aus und konfigurieren Sie die weiteren Update-Einstellungen.
6. Wählen Sie den Abschnitt **Zeitplan** aus und konfigurieren Sie den Zeitplan für den Start der Update-Aufgabe.

   Wenn Sie **Kaspersky Security Center** als Update-Quelle ausgewählt haben, wählen Sie in der Dropdown-Liste **Geplanter Start** die Option **Wenn Updates in den Speicher heruntergeladen werden** aus. Nähere Informationen über Aufgabenzeitpläne finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center.
7. Klicken Sie im Fenster **Eigenschaften: <Aufgabenname>** auf die Schaltfläche **Übernehmen** oder die Schaltfläche **OK**, um die Änderungen zu speichern.

Die Aufgabe wird gemäß dem konfigurierten Zeitplan gestartet. Sie können die Aufgabe auch manuell starten.

Abschnitt "Update-Quellen für die Update-Aufgabe"

Parameter	Description
Update-Quelle	In diesem Block können Sie die Update-Quelle auswählen: • **Kaspersky-Update-Server**, auf denen Datenbanken-Updates für alle Anwendungen von Kaspersky veröffentlicht werden (Standardwert). • **Kaspersky Security Center** – Kaspersky Security Center Administrationsserver. • **Andere Quellen im lokalen oder globalen Netzwerk** – HTTP-, HTTPS- oder FTP-Server bzw. Verzeichnisse auf Servern im lokalen Netzwerk.
Kaspersky-Update-Server verwenden, wenn keine anderen Update-Quellen verfügbar sind	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Verwendung der Kaspersky-Update-Server als Update-Quellen, wenn die angegebenen Update-Quellen nicht verfügbar sind. Dieses Kontrollkästchen ist verfügbar, wenn im Block **Update-Quellen** die Variante **Andere Quellen im lokalen oder globalen Netzwerk** oder die Option **Administrationsserver von Kaspersky Security Center** ausgewählt ist. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Benutzerdefinierte Update-Quellen	Diese Tabelle enthält eine Liste mit benutzerdefinierten Quellen für Datenbanken-Updates. Während des Updates wendet sich die Anwendung der Reihe nach so an die Update-Quellen, wie sie in der Tabelle platziert wurden. Folgende Spalten sind in der Tabelle enthalten: • **Adresse der Quelle** – Enthält die HTTP-, HTTPS- oder FTP-Server oder Verzeichnisse auf den Servern des lokalen Netzwerks. • **Status** zeigt an, ob die Quelle in einer Aufgabe verwendet wird (**Wird verwendet** bzw. **Wird nicht verwendet**). Sie können den Status ändern, indem Sie das Kontrollkästchen **Diese Quelle verwenden**

im Fenster **Update-Quelle** aktivieren oder deaktivieren. Dieses Fenster wird geöffnet, wenn Sie auf die Schaltfläche **Ändern** klicken.

Diese Tabelle ist verfügbar, wenn die Variante **Andere Quellen im lokalen oder globalen Netzwerk** ausgewählt ist.

Sie können Update-Quellen in der Tabelle **hinzufügen**, **bearbeiten**, **löschen**, **nach oben verschieben** und **nach unten verschieben**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach unten** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach unten.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach oben** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach oben.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen des neuen Elements anpassen können.

Standardmäßig die Tabelle leer.

Abschnitt "Einstellungen der Update-Aufgabe"

Parameter	Description
Maximale Wartezeit auf eine Antwort der Update-Quelle (Sek.)	Maximale Wartezeit (in Sekunden), der Anwendung auf eine Antwort von der ausgewählten Update-Quelle. Wenn bis zu diesem Zeitpunkt keine Antwort eingeht, wird im Protokoll der Aufgabenausführung ein Ereignis mit dem Hinweis auf den Verlust der Verbindung zur Update-Quelle gespeichert. Zulässige Werte: 0 – 120. Ist der Wert "0" angegeben, dann ist die Wartezeit für eine Antwort auf die Anfrage der Anwendung von der ausgewählten Quelle nicht beschränkt. Standardwert: 10 Sekunden
Download-Modus für Updates	In dieser Dropdown-Liste können Sie Download-Modus für automatisch installierbare Anwendungsupdates (Autopatches) festlegen: • **Nicht herunterladen**. Wenn dieses Element ausgewählt ist, werden Autopatches nicht automatisch heruntergeladen. • **Nur herunterladen**. Wenn dieses Element ausgewählt ist, werden Autopatches automatisch heruntergeladen, aber nicht auf den Client-Geräten installiert (Standardwert). • **Herunterladen und installieren**. Wenn dieses Element ausgewählt ist, werden Autopatches automatisch heruntergeladen und auf den Client-Geräten installiert. Nach der Installation eines Autopatches wird die Anwendung automatisch neu gestartet.

Datenbanken und Module der Anwendung über die Befehlszeile aktualisieren

Wenn Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwendet wird, werden die Datenbanken auf geschützten virtuellen Maschinen mithilfe einer speziellen und lokalen Aufgabe *Update* aktualisiert, bei welcher als Update-Quelle ein Verzeichnis auf der SVM angegeben wurde. Diese Update-Aufgabe wird automatisch gestartet. Sie können diese Aufgabe weder löschen noch ihre Einstellungen ändern.

In der Befehlszeile können Sie die Datenbanken und Module der Anwendung auf folgende Arten aktualisieren:

- Mithilfe der vordefinierten Update-Aufgabe (*Update*). Sie können diese Aufgabe manuell starten, beenden, anhalten und fortsetzen und den Zeitplan für den Aufgabenstart konfigurieren. Sie können die Update-Einstellungen verwalten, indem Sie die Einstellungen dieser Aufgabe ändern.

- Mithilfe von Benutzeraufgaben für Updates (Aufgaben vom Typ *Update*). Sie können Benutzeraufgaben manuell starten und den Zeitplan für den Aufgabenstart konfigurieren.

Einstellungen der Update-Aufgabe

Parameter	Description	Werte
`SourceType`	Quelle, aus der die App die Updates erhalten soll.	`KLServers` (Standardwert) – Die App ruft Updates von einem der Kaspersky-Update-Server ab. Die Updates werden über das HTTPS-Protokoll heruntergeladen. `SCServer`. Die App lädt Updates von dem im lokalen Netzwerk installierten Administrationsserver auf das geschützte Gerät herunter. Sie können diese Update-Quelle auswählen, wenn Sie Kaspersky Security Center für die zentrale Verwaltung des Schutzes der Geräte in Ihren Unternehmen benutzen. `Custom`. Die Anwendung lädt Updates aus einer benutzerdefinierten Quelle herunter, die im Abschnitt `[CustomSources.item_#]` angegeben ist. Sie können Verzeichnisse auf FTP-, HTTP-, und HTTPS-Servern und Verzeichnisse auf einem beliebigen gemounteten Gerät des geschützten Client-Geräts angeben, einschließlich der Verzeichnisse auf Remote-Geräten, die über Samba- oder NFS-Protokolle gemountet sind.
`UseKLServersWhenUnavailable`	Die Anwendung kontaktiert die Kaspersky-Update-Server, falls keine der benutzerdefinierten Quellen verfügbar ist.	`Yes` (Standardwert) bedeutet, dass die Anwendung eine Verbindung zu den Kaspersky-Update-Servern herstellt, wenn alle benutzerdefinierten Update-Quellen nicht verfügbar sind. `No` bedeutet, dass die Anwendung keine Verbindung zu den Kaspersky-Update-Servern herstellt, wenn alle benutzerdefinierten Update-Quellen nicht verfügbar sind.
`ApplicationUpdateMode`	Modus für das Herunterladen und Installieren automatischer installierbarer Anwendungsupdates (Autopatches)	`Disabled` – Keine Autopatches herunterladen und installieren. `DownloadOnly` (Standardwert) – Autopatches automatisch herunterladen, aber nicht installieren. `DownloadAndInstall` – Autopatches automatisch herunterladen und installieren. Nach der Installation eines Autopatches wird die Anwendung automatisch neu gestartet.
`ConnectionTimeout`	Wartezeit (in Sekunden) auf eine Antwort von der Update-Quelle beim Versuch, eine Verbindung herzustellen. Wenn im angegebenen Zeitraum keine Antwort von der Update-Quelle eingeht, greift die Anwendung auf eine andere angegebene Update-Quelle zu.	Sie können nur ganze Zahlen zwischen 0 und 120 angeben. Standardwert: 10.
Der Abschnitt **[CustomSources.item_#]** enthält die folgenden Einstellungen:		
`URL`	Adresse der benutzerdefinierten Update-Quelle im lokalen Netzwerk oder im Internet.	Der Standardwert ist nicht angegeben. Beispiele: `URL=http://example.com/bases/` – Adresse des HTTP-Servers, auf dem sich das Verzeichnis mit den Updates befindet. `URL=/home/bases/` – Verzeichnis mit den Anwendungsdatenbanken auf dem geschützten Gerät.
`Enabled`	Verwendung der in der Einstellung `URL` angegebenen Update-Quelle. Um die Aufgabe abzuschließen, müssen Sie mindestens eine Update-Quelle aktivieren.	`Yes` bedeutet, dass die Anwendung die Update-Quelle verwendet. `No` – Die Anwendung verwendet Update-Quelle nicht. Der Standardwert ist nicht angegeben.

Update mithilfe von Kaspersky Update Utility

Um den Internetverkehr zu reduzieren, können Sie auf den Geräten im lokalen Unternehmensnetzwerk das Update von Datenbanken und Modulen der Anwendung aus einem freigegebenen Verzeichnis mithilfe von Kaspersky Update Utility einrichten. Zu diesem Zweck muss eines der Geräte im lokalen Unternehmensnetzwerk Update-Pakete vom Administrationsserver von Kaspersky Security Center oder von den Kaspersky-Update-Servern empfangen und die empfangenen Update-Pakete anschließend mithilfe des Tools in das freigegebene Verzeichnis kopieren. Andere Geräte im lokalen Unternehmensnetzwerk können das Update-Paket aus dem freigegebenen Verzeichnis abrufen.

So konfigurieren Sie in Kaspersky Security Center das Update der Datenbanken aus dem freigegebenen Verzeichnis mithilfe von Kaspersky Update Utility:

1. Installieren Sie Kaspersky Update Utility auf einem Gerät im lokalen Unternehmensnetzwerk.

   Sie können das Programmpaket von Kaspersky Update Utility von der Website des Technischen Supports von Kaspersky herunterladen.

2. Konfigurieren Sie das Kopieren des Update-Pakets in das freigegebene Verzeichnis in den Einstellungen von Kaspersky Update Utility.

   Wählen Sie die Update-Quelle (z. B. die Datenverwaltung des Administrationsservers) und das freigegebene Verzeichnis aus, in die Kaspersky Update Utility die Update-Pakete kopieren soll. Ausführliche Informationen über die Verwendung von Kaspersky Update Utility finden Sie in der Kaspersky-Wissensdatenbank.

3. Konfigurieren Sie das Update der Datenbanken und Module der Anwendung aus dem angegebenen freigegebenen Verzeichnis auf den übrigen Geräten im lokalen Unternehmensnetzwerk.

   a. Öffnen Sie die Eigenschaften der Aufgabe **Update**, die auf dem erforderlichen Gerät ausgeführt werden soll, über Web Console oder über die Verwaltungskonsole.

   b. Wechseln Sie in den Aufgabeneigenschaften zum Abschnitt **Update-Quellen**.

   c. Wählen Sie im Block **Update-Quellen** die Option **Andere Quellen im lokalen oder globalen Netzwerk** aus.

   d. Klicken Sie in der Tabelle der Update-Quellen auf die Schaltfläche **Hinzufügen** und geben Sie den Pfad zum freigegebenen Verzeichnis an.

      Die Adresse der Update-Quelle muss mit der in den Einstellungen von Kaspersky Update Utility angegebenen Adresse übereinstimmen.

   e. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Diese Quelle verwenden** und klicken Sie auf **OK**.

   f. Legen Sie in der Tabelle der Update-Quellen mit den Schaltflächen **Nach oben** und **Nach unten** die Reihenfolge fest, in der sie verwendet werden.

   g. Speichern Sie die Änderungen an den Aufgabeneinstellungen.

So konfigurieren Sie über die Befehlszeile das Update der Datenbanken aus dem freigegebenen Verzeichnis mithilfe von Kaspersky Update Utility:

1. Installieren Sie Kaspersky Update Utility auf einem Gerät im lokalen Unternehmensnetzwerk.

   Sie können das Programmpaket von Kaspersky Update Utility von der Website des Technischen Supports von Kaspersky herunterladen.

2. Konfigurieren Sie das Kopieren des Update-Pakets in das freigegebene Verzeichnis in den Einstellungen von Kaspersky Update Utility.

   Wählen Sie die Update-Quelle (z. B. die Datenverwaltung des Administrationsservers) und das freigegebene Verzeichnis aus, in die Kaspersky Update Utility die Update-Pakete kopieren soll. Ausführliche Informationen über die Verwendung von Kaspersky Update Utility finden Sie in der Kaspersky-Wissensdatenbank.

3. Konfigurieren Sie Updates der Programmdatenbanken und -module aus dem angegebenen freigegebenen Verzeichnis auf anderen Geräten im lokalen Netzwerk des Unternehmens: Legen Sie in den `Update` Aufgabeneinstellungen `SourceType=Custom` fest und geben Sie im Abschnitt `[CustomSources.item_#]` den Pfad zum freigegebenen Verzeichnis an.

   Die Adresse der Update-Quelle muss mit der in den Einstellungen von Kaspersky Update Utility angegebenen Adresse übereinstimmen.

Rollback von Datenbanken- und Modul-Updates durchführen

Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwenden, wird das Rollback des Datenbanken-Updates mittels einer Aufgabe nicht unterstützt.

Nach dem erstmaligen Update der Anwendungsdatenbanken wird die Rollback-Funktion verfügbar, mit der die Anwendungsdatenbanken auf eine frühere Version zurückgesetzt werden können.

Jedes Mal, wenn der Benutzer den Update-Vorgang startet, erstellt die Anwendung Kaspersky Endpoint Security eine Backup-Kopie der aktuellen Anwendungsdatenbanken. Auf diese Weise können Sie bei Bedarf die Anwendungsdatenbanken auf eine frühere Version zurücksetzen.

Das Rollback des letzten Datenbanken-Updates ist z. B. dann sinnvoll, wenn die neue Version der Anwendungsdatenbanken eine ungültige Signatur enthält, weswegen die Anwendung Kaspersky Endpoint Security eine sichere Anwendung blockiert.

In der Befehlszeile zum Rollback von Updates können Sie die vordefinierte Aufgabe zum *Rollback des Datenbank-Updates (Rollback)* starten oder benutzerdefinierte Aufgaben zum Rollback von Updates (Aufgaben des Typs *Rollback*) erstellen und ausführen.

In Kaspersky Security Center können Sie über Web Console oder über die Verwaltungskonsole Update-Rollback-Aufgaben für Administrationsgruppen oder einzelne Geräte erstellen.

Die Aufgabe *Rollback des Datenbanken-Updates* hat keine Einstellungen.

Schutz vor bedrohlichen Dateien

Die Komponente "Schutz vor bedrohlichen Dateien" verhindert eine Infektion des Dateisystem des Geräts. Die Komponente wird beim Start von Kaspersky Endpoint Security automatisch mit den Standardeinstellungen aktiviert. Sie befindet sich im Arbeitsspeicher des Geräts und untersucht in Echtzeit alle Dateien, die geöffnet, gespeichert und gestartet werden.

Wenn Schadsoftware entdeckt wird, kann Kaspersky Endpoint Security die infizierte Datei löschen und den von dieser Datei gestarteten schädlichen Prozess beenden.

Der Modus des Interceptors von Dateioperationen, den Sie in den allgemeinen Anwendungseinstellungen auswählen können, wirkt sich auf die Ausführung der Komponente aus. Während der Untersuchung wird der Zugriff auf eine Datei standardmäßig blockiert.

Wenn ein Benutzer mit root-Berechtigung keinen Zugriff auf eine Datei in einem über NFS4 eingebundenen Remote-Verzeichnis hat, blockiert die Anwendung den Zugriff auf die Datei für alle Benutzer.

Wenn der Schutz vor bedrohlichen Dateien und die Container-Überwachung (Untersuchung von Containern, Container-Überwachung) aktiviert sind, untersucht die App auch alle Namespaces und Container auf allen unterstützten Betriebssystemen.

Sie können den Schutz vor bedrohlichen Dateien ein- und ausschalten und auch Schutzeinstellungen konfigurieren:

- Wählen Sie den Modus für die Untersuchung von Dateien aus (beim Öffnen, beim Öffnen und Ändern).
- Aktivieren und deaktivieren Sie die Untersuchung von Archiven, E-Mail-Datenbanken und E-Mail-Nachrichten im Textformat.
- Schließen Sie Dateien im Textformat vorübergehend aus der erneuten Untersuchung aus.
- Begrenzen Sie die Größe des untersuchten Objekts und die Untersuchungsdauer für das Objekt.
- Wählen Sie die Aktionen aus, welche die Anwendung für infizierte Objekte ausführen soll.
- Schränken Sie den Untersuchungsbereich ein. Die Anwendung untersucht Objekte im angegebenen Bereich des Dateisystems.
- Konfigurieren Sie den Ausschluss von Objekten aus der Untersuchung. Eine *Untersuchungsausnahme* ist eine Reihe von Bedingungen. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, untersucht das Programm die Objekte nicht auf Viren und andere Malware. Sie können Folgendes von der Untersuchung ausschließen:
  - Objekte nach Namen oder Masken.
  - Objekte nach dem Namen der in den Objekten gefundenen Bedrohungen.
  - Dateien und Verzeichnisse in bestimmten Bereichen des Dateisystems.
  - Prozesse und Dateien, die durch den angegebenen Prozess geändert wurden.
- Konfigurieren Sie die Verwendung der heuristischen Analyse und der iChecker-Technologie während der Untersuchung.
- Aktivieren und deaktivieren Sie die Protokollierung von Informationen zu untersuchten nicht infizierten Objekten, zu untersuchten Objekten in Archiven und zu nicht verarbeiteten Objekten.

Um die Ausführung der Komponente zum Schutz vor bedrohlichen Dateien zu optimieren, können Sie den Ausschluss von Dateien, die aus Netzwerkverzeichnissen kopiert wurden, von der Untersuchung konfigurieren. Dateien werden erst untersucht, nachdem das Kopieren in das lokale Verzeichnis abgeschlossen ist. Um Dateien in Netzwerkverzeichnissen von der Untersuchung auszuschließen, müssen Sie für ein Tool, das zum Kopieren aus Netzwerkverzeichnissen bestimmt ist (z. B. für das Tool `cp`) einen Ausschluss nach Prozess konfigurieren. Wenn Sie die Anwendung mithilfe von Kaspersky Security Center verwalten, können Sie den Ausschluss nach Prozess in der Web Console oder in der Verwaltungskonsole konfigurieren. Wenn Sie die Anwendung über die Befehlszeile verwalten, können Sie den Ausschluss nach Prozess konfigurieren, indem Sie den Abschnitt [ExcludedForProgram.item_#] zu den `[ExcludedForProgram.item_#]`.

Schutz vor bedrohlichen Dateien in der Web Console konfigurieren

In der Web Console können Sie den Schutz vor bedrohlichen Dateien in den Eigenschaften der Richtlinie verwalten (**Anwendungseinstellungen** → **Basisschutz** → **Schutz vor bedrohlichen Dateien**).

Parameter	Description
Schutz vor bedrohlichen Dateien aktiviert/deaktiviert	Dieser Schalter aktiviert und deaktiviert die Komponente zum Schutz vor bedrohlichen Dateien auf allen verwalteten Geräten. Der Schalter ist standardmäßig aktiviert.
Modus für den Schutz vor bedrohlichen Dateien	In dieser Dropdown-Liste können Sie den Modus für die Ausführung der Komponente zum Schutz vor bedrohlichen Dateien auswählen: • **Intelligenter Modus** (Standardwert) – Die Datei wird bei versuchter Öffnung und erneut bei versuchtem Schließen untersucht, falls die Datei verändert wurde. Wenn ein Prozess während seiner Ausführung mehrmals auf eine Datei zugreift und diese verändert, wird diese Datei erst dann erneut untersucht, wenn der Prozess die Datei das letzte Mal schließt. • **Beim Öffnen** – Untersucht eine Datei bei versuchtem Zugriff zum Lesen, Ausführen oder Ändern. • **Beim Öffnen und Ändern** – Untersucht eine Datei bei versuchtem Öffnen und erneut bei versuchtem Schließen, falls die Datei verändert wurde.
Erste Aktion	In der Dropdown-Liste können Sie die erste Aktion auswählen, die von der Anwendung für das gefundene infizierte Objekt ausgeführt werden soll: • Objekt **desinfizieren**. Eine Kopie des infizierten Objekts wird im Backup abgelegt. • Objekt **löschen**. Eine Kopie des infizierten Objekts wird im Backup abgelegt. • Für das Objekt die **Empfohlene Aktion ausführen**, basierend auf Informationen zur Gefahrenstufe der in der Datei erkannten Bedrohung und zur Möglichkeit ihrer Desinfektion (Standardwert). • **Blockieren** Sie den Zugriff auf das Objekt.
Zweite Aktion	In dieser Dropdown-Liste können Sie die zweite Aktion auswählen, die von der Anwendung für ein infiziertes Objekt ausgeführt werden soll, falls die erste Aktion nicht erfolgreich war: • Objekt **desinfizieren**. Eine Kopie des infizierten Objekts wird im Backup abgelegt. • Objekt **löschen**. Eine Kopie des infizierten Objekts wird im Backup abgelegt. • Für das Objekt die **Empfohlene Aktion ausführen**, basierend auf Daten zur in der Datei erkannten Gefahrenstufe der Bedrohung und zur Möglichkeit ihrer Desinfektion. • Zugriff auf das Objekt **blockieren** (Standardwert).
Schutzbereiche	Der Link **Untersuchungsbereiche anpassen** öffnet das Fenster **Schutzbereiche**.
Archive untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung von Archiven. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, so untersucht die Anwendung Archive. Um ein Archiv zu untersuchen, muss es zunächst von der Anwendung entpackt werden, was die Untersuchung verlangsamen kann. Sie können die Dauer der Untersuchung von Archiven reduzieren, indem Sie die Einstellungen **Datei überspringen, wenn Untersuchung länger dauert als (Sek.)** und/oder **Datei überspringen, wenn diese größer ist als (MB)** aktivieren und konfigurieren. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung keine Archive. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Selbstentpackende Archive (SFX) untersuchen	Das Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung *selbstentpackender Archive (self-extracting archives)*. Selbstentpackende Archive sind Archive, die ein ausführbares Modul zum Entpacken enthalten. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die Anwendung selbstentpackende Archive. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung keine selbstentpackenden Dateien. Dieses Kontrollkästchen ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen **Archive untersuchen** deaktiviert ist. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Mail-Datenbanken untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung der Mail-Datenbanken von Microsoft Outlook®, Outlook Express, The Bat! und anderen E-Mail-Anwendungen. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die App die Dateien von Mail-Datenbanken. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung keine Dateien von Mail-Datenbanken. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Dateien mit Mail-Formaten untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung von Dateien von E-Mail-Nachrichten im Textformat (plain text). Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die Anwendung E-Mail-Nachrichten im Textformat. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung E-Mail-Nachrichten im Textformat nicht. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Textdateien überspringen	Dateien im Textformat vorübergehend von der Untersuchung ausschließen. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die Anwendung keine Dateien im Textformat, wenn diese Dateien innerhalb von 10 Minuten nach der letzten Untersuchung von demselben Prozess wiederverwendet werden. Mit diesem Parameter können Sie die Untersuchung von Programmprotokollen optimieren.

	Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung Textdateien. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Datei überspringen, wenn Untersuchung länger dauert als (Sek.)	In diesem Feld können Sie die erlaubte Höchstdauer für die Untersuchung der Datei in Sekunden angeben. Nach Ablauf des angegebenen Zeitraums bricht die Anwendung die Untersuchung der Datei ab. Mögliche Werte: `0`–`9999`. Ist der Wert `0` angegeben, dann ist die Untersuchungsdauer nicht beschränkt. Der Standardwert ist: `60`.
Datei überspringen, wenn diese größer ist als (MB)	In diesem Feld können Sie die maximale Größe der untersuchten Datei in Megabyte angeben. Mögliche Werte: `0`–`999999`. Ist der Wert `0` angegeben, untersucht die Anwendung Dateien jeder Größe. Der Standardwert ist: `0`.
Virenfreie Objekte protokollieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Protokollierung des Ereignisses *ObjectProcessed*. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, protokolliert die Anwendung das Ereignis *ObjectProcessed* für jedes untersuchte Objekt. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, protokolliert das Programm das Ereignis nicht. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Unverarbeitete Objekte protokollieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Protokollierung des Ereignisses *ObjectNotProcessed*, wenn eine Datei während der Untersuchung nicht verarbeitet werden kann. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, protokolliert das Programm das Ereignis *ObjectNotProcessed*. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, protokolliert das Programm das Ereignis nicht. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Gepackte Objekte protokollieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Protokollierung des Ereignisses *PackedObjectDetected* für alle erkannten gepackten Objekte. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, protokolliert die App das Ereignis *PackedObjectDetected*. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, protokolliert das Programm das Ereignis nicht. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
iChecker-Technologie verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung nur neuer oder seit der letzten Untersuchung geänderter Dateien. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die Anwendung nur neue oder seit der letzten Untersuchung geänderte Dateien. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung Dateien unabhängig von ihrem Erstellungs- oder Änderungsdatum. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Heuristische Analyse verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die heuristische Analyse bei der Untersuchung von Objekten. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Stufe der heuristischen Analyse	Wenn das Kontrollkästchen **Heuristische Analyse verwenden** aktiviert ist, können Sie die Ebene der heuristischen Analyse in der Dropdown-Liste festlegen: • **Oberflächlich** – Die am wenigsten detaillierte Untersuchung, minimale Systembelastung. • **Mittel** – Mittlere Untersuchung, ausgeglichene Systembelastung. • **Tief** – Detaillierteste Untersuchung, maximale Systembelastung. • **Empfohlen** (Standardwert) – Optimale Stufe, die von den Kaspersky-Experten empfohlen wird. Sie bietet ein optimales Gleichgewicht zwischen Schutzniveau und Ressourcenauslastung der geschützten Server.

Fenster "Schutzbereiche"

Die Tabelle enthält die Untersuchungsbereiche. Die App untersucht Dateien und Verzeichnisse an den in der Tabelle angegebenen Pfaden. Standardmäßig enthält die Tabelle einen Schutzbereich, der alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems umfasst.

Einstellungen des Schutzbereichs

Parameter	Description
Name des Bereichs	Name des Schutzbereichs.
Path	Der Pfad zu dem zu untersuchenden Verzeichnis.
Status	Der Status gibt an, ob die Anwendung diesen Bereich während ihrer Ausführung untersucht.

Sie können Elemente in der Tabelle hinzufügen, bearbeiten, löschen, nach oben verschieben und nach unten verschieben.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach unten** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach unten.

Kaspersky Endpoint Security untersucht Objekte in den angegebenen Bereichen in der Reihenfolge, in der sie in der Tabelle der Untersuchungsbereiche angeben sind. Wenn Sie für ein Unterverzeichnis Sicherheitseinstellungen anpassen möchten, die sich von den Sicherheitseinstellungen des übergeordneten Verzeichnisses unterscheiden, müssen Sie das Unterverzeichnis in der Tabelle über dem übergeordneten Verzeichnis platzieren.

Die Schaltfläche ist verfügbar, wenn ein Bereich in der Tabelle ausgewählt wurde.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach oben** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach oben.

Kaspersky Endpoint Security untersucht Objekte in den angegebenen Bereichen in der Reihenfolge, in der sie in der Tabelle der Untersuchungsbereiche angeben sind. Wenn Sie für ein Unterverzeichnis Sicherheitseinstellungen anpassen möchten, die sich von den Sicherheitseinstellungen des übergeordneten Verzeichnisses unterscheiden, müssen Sie das Unterverzeichnis in der Tabelle über dem übergeordneten Verzeichnis platzieren.

Die Schaltfläche ist verfügbar, wenn ein Bereich in der Tabelle ausgewählt wurde.

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Löschen** wird der ausgewählte Bereich von Untersuchungen ausgeschlossen.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Untersuchungsbereich ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen des neuen Elements anpassen können.

Kaspersky Endpoint Security untersucht Objekte in den angegebenen Bereichen in der Reihenfolge, in der sie in der Liste der Bereiche angeben sind. Um bei Bedarf für das Unterverzeichnis andere Sicherheitseinstellungen festzulegen als für das übergeordnete Verzeichnis, platzieren Sie erforderlichenfalls das Unterverzeichnis in der Liste über dem übergeordneten Verzeichnis.

Fenster zum Hinzufügen des Schutzbereichs

In diesem Fenster können Sie einen neuen Schutzbereich hinzufügen oder anpassen.

Einstellungen des Schutzbereichs

Parameter	Description
Name des Bereichs	Eingabefeld für den Namen des Schutzbereichs. Dieser Name wird in der Tabelle im Fenster **Untersuchungsbereiche** angezeigt. Das Eingabefeld darf nicht leer sein.
Diesen Bereich verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung dieses Bereichs während der Ausführung der Anwendung. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, verarbeitet das Programm diesen Schutzbereich während seiner Ausführung. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, verarbeitet die Anwendung diesen Schutzbereich während der Ausführung nicht. Sie können diesen Bereich zu einem späteren Zeitpunkt zu den Betriebseinstellungen der Komponente hinzufügen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Dateisystem, Zugriffsprotokoll und Pfad	In der Dropdown-Liste können Sie den Typ des Dateisystems auswählen: • **Lokal** (Standardwert) – Lokale Verzeichnisse. Wenn dieses Element ausgewählt ist, müssen Sie den Pfad zu einem lokalen Verzeichnis angeben. • **Mounted** – Gemountete Remote-Verzeichnisse oder lokale Verzeichnisse. Wenn dieses Element ausgewählt ist, müssen Sie das Protokoll oder den Namen des Dateisystems angeben. • **Freigegeben** – Dateisystemressourcen geschützter Server, die über das Samba- oder NFS-Protokoll zugänglich sind. • **Alle remote-mounted** – Alle Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über die Samba- und NFS-Protokolle eingebunden sind. • **Alle freigegebenen** – Alle Dateisystemressourcen geschützter Server, die über das Samba- oder NFS-Protokoll zugänglich sind.
Zugriffsprotokoll	In der Dropdown-Liste können Sie das Protokoll für den Remote-Zugriff auswählen: • **NFS** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das NFS-Protokoll eingebunden sind. • **Samba** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das Samba-Protokoll eingebunden sind. • **Benutzerdefiniert** – Ressourcen des Dateisystems des Geräts, die im nachfolgenden Feld angegeben sind.

Diese Dropdown-Liste ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste für Dateisysteme als Typ **Freigegeben** oder **Mounted** ausgewählt ist.

Path

Eingabefeld für den Pfad des Verzeichnisses, das in den Schutzbereich aufgenommen werden soll. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken und Tags verwenden.

Sie können spezielle Tags verwenden, um einen Container oder ein Image anzugeben:

- `[container-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[image-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`

Sie können auch eindeutige Kombinationen aus `[container-id:< ID >]`, `[container-name:< Name >]`, `[image-id:< ID >]` und `[image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >.` verwenden

Jede eindeutige Kombination aus 1 bis 4 Tags im Rahmen eines Bereichs ist möglich. Die Reihenfolge der Tags wird dabei ignoriert.

Beispiel:

- `[container-name:< Name >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[image-name:< Name >][image-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-name:< Name >][container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-name:< Name >][image-id:< ID >][container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`

Für den Namen und den Identifikator können Sie Masken (mittels der Symbole `?` und `*`) verwenden.

Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen.

Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`.

Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`.

Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt.

Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

Standardmäßige Pfadangabe **/** – Die Anwendung untersucht alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems.

Das Feld ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Lokal** ausgewählt ist.

Wenn in der Dropdown-Liste der Dateisysteme als Typ **Lokal** ausgewählt ist und kein Pfad angegeben wird, untersucht die Anwendung alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems.

Name der freigegebenen Ressource

Eingabefeld für den Namen der freigegebenen Ressource des Dateisystems, auf der sich die Verzeichnisse befinden, die Sie zum Schutzbereich hinzufügen möchten.

Das Feld ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Mounted** und in der Dropdown-Liste **Zugriffsprotokoll** das Element **Benutzerdefiniert** ausgewählt sind.

Masken

Diese Liste enthält die Masken der Objektnamen, die von der Anwendung während ihrer Ausführung untersucht werden.

Standardmäßig enthält die Liste die Maske ***** (alle Objekte).

Sie können Masken **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen des neuen Elements anpassen können.

Ausschlüsse aus dem Schutz vor bedrohlichen Dateien

Ein *Ausschluss aus dem Schutz* ist eine Reihe von Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit die Anwendung Kaspersky Endpoint Security Objekte nicht auf Viren und andere Schadsoftware überprüft. Sie können Objekte auch anhand des Namens oder des maskierten Namens der Bedrohung aus dem Schutz ausschließen und Ausschlüsse für Prozesse konfigurieren.

In der Web Console können Sie Ausnahmen für den Schutz vor bedrohlichen Dateien in den Eigenschaften der Richtlinie konfigurieren (**Programmeinstellungen → Basisschutz → Ausnahmen für den Schutz vor bedrohlichen Dateien**).

Einstellungen der Ausschlüsse aus dem Schutz

Parameter	Description
Ausschlussbereiche	Der Link **Ausschlussbereiche anpassen** öffnet das Fenster **Ausschlussbereiche**. In diesem Fenster können Sie eine Liste mit Ausschlüssen aus dem Schutz festlegen.
Ausnahmen nach Maske	Der Link **Ausschlüsse nach Maske konfigurieren** öffnet das Fenster **Ausschlüsse nach Maske**. In diesem Fenster können Sie den Ausschluss von Objekten aus der Untersuchung anhand einer Namensmaske konfigurieren.
Ausnahmen nach Name der Bedrohung	Der Link **Ausschlüsse nach Bedrohungsname konfigurieren** öffnet das Fenster **Ausschlüsse nach Bedrohungsname**. In diesem Fenster können Sie den Ausschluss von Objekten aus der Untersuchung anhand des Namens einer Bedrohung konfigurieren.
Ausschlüsse nach Prozess	Der Link **Ausschlüsse nach Prozessen anpassen** öffnet das Fenster **Ausschlüsse nach Prozessen**. In diesem Fenster können Sie den Ausschluss der Aktivität von Prozessen aus der Untersuchung konfigurieren.

Fenster "Ausschlussbereiche"

Die Tabelle enthält Bereiche mit Ausschlüsse von der Untersuchung. Die Anwendung untersucht keine Dateien und Verzeichnisse an den in der Tabelle angegebenen Pfaden. Standardmäßig ist die Tabelle leer.

Einstellungen des Ausschlussbereichs

Parameter	Description
Name des Ausschlussbereichs	Name des Ausschlussbereichs.
Path	Pfad zum Verzeichnis, das von der Untersuchung ausgenommen ist.
Status	Der Status zeigt an, ob dieser Ausschluss bei der Ausführung der Anwendung angewendet wird.

Sie können Elemente in der Tabelle **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Löschen** wird der ausgewählte Bereich von Untersuchungen ausgeschlossen.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Untersuchungsbereich ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen des neuen Elements anpassen können.

Fenster zum Hinzufügen des Ausschlussbereichs

In diesem Fenster können Sie einen neuen Ausschlussbereich hinzufügen oder anpassen.

Einstellungen des Ausschlussbereichs

Parameter	Description

Name des Ausschlussbereichs

Eingabefeld für den Namen des Ausschlussbereichs. Dieser Name wird in der Tabelle im Fenster **Ausschlussbereiche** angezeigt.

Das Eingabefeld darf nicht leer sein.

Diesen Bereich verwenden

Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert den Ausschluss des Bereichs während der Ausführung der Anwendung.

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird dieser Bereich während der Ausführung der Anwendung von der Untersuchung oder vom Schutz ausgeschlossen.

Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird dieser Bereich während der Ausführung der Anwendung in die Untersuchung oder den Schutz eingeschlossen. Im Folgenden können Sie diesen Bereich von der Untersuchung oder dem Schutz ausschließen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Dateisystem, Zugriffsprotokoll und Pfad

In der Dropdown-Liste können Sie den Typ des Dateisystems auswählen, auf dem sich die Verzeichnisse befinden, die Sie zu den Ausschlüssen von der Untersuchung hinzufügen möchten:

- **Lokal** – Lokale Verzeichnisse.
- **Mounted** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät eingebunden sind.
- **Alle remote-mounted** – Alle Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über die Samba- und NFS-Protokolle eingebunden sind.

Zugriffsprotokoll

In der Dropdown-Liste können Sie das Protokoll für den Remote-Zugriff auswählen:

- **NFS** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das NFS-Protokoll eingebunden sind.
- **Samba** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das Samba-Protokoll eingebunden sind.
- **Benutzerdefiniert** – Ressourcen des Dateisystems des Geräts, die im nachfolgenden Feld angegeben sind.

Diese Dropdown-Liste ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Mounted** ausgewählt ist.

Path

Eingabefeld für den Pfad des Verzeichnisses, das in den Ausschlussbereich aufgenommen werden soll. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken und Tags verwenden.

Sie können spezielle Tags verwenden, um einen Container oder ein Image anzugeben:

- `[container-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[image-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`

Sie können auch eindeutige Kombinationen aus `[container-id:< ID >]`, `[container-name:< Name >]`, `[image-id:< ID >]` und `[image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >.` verwenden

Jede eindeutige Kombination aus 1 bis 4 Tags im Rahmen eines Bereichs ist möglich. Die Reihenfolge der Tags wird dabei ignoriert.

Beispiel:

- `[container-name:< Name >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[image-name:< Name >][image-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-name:< Name >][container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-name:< Name >][image-id:< ID >][container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`

Für den Namen und den Identifikator können Sie Masken (mittels der Symbole `?` und `*`) verwenden.

Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen.

Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`.

Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`.

Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt.

Um den Mountpunkt `/dir` auszuschließen, müssen Sie genau `/dir` (ohne die Sternchen) angeben.

Die Maske `/dir/*` schließt alle Mountpunkte eine Ebene tiefer als `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst. Die Maske `/dir/**` schließt alle Mountpunkte auf allen Verschachtelungsebenen unter `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst.

Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

Als Pfad ist standardmäßig **/** angegeben. Die App schließt alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems von der Untersuchung aus.

Das Feld ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Lokal** ausgewählt ist.

Name der freigegebenen Ressource

Eingabefeld für den Namen der freigegebenen Ressource des Dateisystems, auf der sich die Verzeichnisse befinden, die Sie zum Ausschlussbereich hinzufügen möchten:

Das Feld ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Mounted** und in der Dropdown-Liste **Zugriffsprotokoll** das Element **Benutzerdefiniert** ausgewählt sind.

Masken

Diese Liste enthält die Namensmasken von Objekten, die von der Anwendung von der Untersuchung ausgeschlossen werden. Die Masken werden nur innerhalb des Verzeichnisses übernommen, das im Eingabefeld **Pfad** angegeben ist.

Standardmäßig enthält die Liste die Maske ***** (alle Objekte).

Sie können Masken hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Fenster "Ausnahmen nach Maske"

Sie können eine Namensmaske verwenden, um Untersuchungsausnahmen für Objekte zu konfigurieren. Die Anwendung untersucht keine Dateien, deren Namen die angegebenen Masken enthalten. Standardmäßig ist die Liste mit Masken leer.

Sie können Masken **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Wenn Sie auf die Schaltfläche **Löschen** klicken, entfernt Kaspersky Endpoint Security die ausgewählte Namensmaske der von der Untersuchung ausgeschlossenen Dateien.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Liste mindestens eine Maske ausgewählt ist.

Ein Klick auf die Maske öffnet das Fenster **Objektmaske**. In diesem Fenster können Sie im Feld **Geben Sie die Objektmaske an** die Vorlage für die Namen der Dateien ändern, die Kaspersky Endpoint Security aus der Untersuchung ausschließen soll.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet das Fenster **Objektmaske**. In diesem Fenster können Sie im Feld **Geben Sie die Objektmaske an** die Vorlage für die Namen der Dateien festlegen, die Kaspersky Endpoint Security aus der Untersuchung ausschließen soll.

Beispiele:

Die Maske `*.txt` bezieht sich auf alle Textdateien.

Die Maske `*_my_file_??.html` bezieht sich auf html-Dateien, die beliebig beginnen und mit `_my_file_` gefolgt von zwei beliebigen Zeichen enden (z. B. 2020_my_file_09.html).

Fenster "Ausschlüsse nach Bedrohungsname"

Sie können den Ausschluss von Objekten aus der Untersuchung anhand des Namens einer Bedrohung konfigurieren. Die Anwendung blockiert die angegebenen Bedrohungen nicht. Standardmäßig ist die Liste mit den Namen von Bedrohungen leer.

Sie können Namen von Bedrohungen **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Bei einem Klick auf **Löschen** löscht Kaspersky Endpoint Security die ausgewählte Bedrohung aus den Ausschlüsse.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Liste mindestens ein Bedrohungsname ausgewählt ist.

Ein Klick auf den Namen einer Bedrohung in der Tabelle öffnet das Fenster **Name der Bedrohung**. In diesem Fenster können Sie den Namen der Bedrohung ändern, die von der Untersuchung ausgenommen wird.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet das Fenster **Bedrohungsname**. In diesem Fenster können Sie den Namen der Bedrohung angeben, die von der Untersuchung ausgenommen wird.

Fenster "Ausnahmen nach Prozess"

Die Tabelle enthält die Ausnahmebereiche für prozessbezogene Ausnahmen. Mit dem Ausnahmebereich für prozessbezogene Ausnahmen können Sie die Aktivität eines angegebenen Prozesses und die von ihm geänderten Dateien von der Untersuchung ausschließen. Standardmäßig enthält die Tabelle zwei Ausschlussbereiche, welche die Pfade zu Administrationsagenten enthält. Bei Bedarf können Sie diesen Ausschluss entfernen.

Einstellungen des Ausschlussbereichs nach Prozessen

Parameter	Description
Name des Ausschlussbereichs	Name des Ausschlussbereichs.
Path	Vollständiger Pfad des auszuschließenden Prozesses.
Status	Der Status zeigt an, ob dieser Ausschluss bei der Ausführung der Anwendung angewendet wird.

Sie können Elemente in der Tabelle hinzufügen, bearbeiten und **löschen**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Fenster "Vertrauenswürdiger Prozess"

In diesem Fenster können Sie einen Ausschlussbereich nach Prozessen hinzufügen oder anpassen.

Einstellungen des Ausschlussbereichs

Parameter	Description
Name des Ausschlussbereichs nach Prozess	Eingabefeld für den Namen des Ausschlussbereichs nach Prozessen. Dieser Name wird in der Tabelle im Fenster **Ausschlüsse nach Prozessen** angezeigt. Das Eingabefeld darf nicht leer sein.
Diese Ausschlüsse verwenden bzw. nicht verwenden	Dieser Schalter aktiviert oder deaktiviert den Ausschluss dieses Bereichs während der Ausführung der Anwendung. Der Schalter ist standardmäßig aktiviert.
Auf untergeordnete Prozesse anwenden	Untergeordnete Prozesse des ausgeschlossenen Prozesses, der durch den Parameter **Pfad des auszuschließenden Prozesses** angegeben ist, von der Untersuchung ausschließen. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Pfad des auszuschließenden Prozesses	Vollständiger Pfad des Prozesses, den Sie von der Untersuchung ausschließen möchten.
Dateisystem, Zugriffsprotokoll und Pfad	Diese Einstellungsgruppe erlaubt, Ausschlüsse von der Untersuchung für Dateien festzulegen, die der Prozess verändert. In der Dropdown-Liste der Dateisysteme können Sie den Typ des Dateisystems auswählen, auf dem sich die Verzeichnisse befinden, die von der Untersuchung ausgeschlossen werden sollen: • **Lokal** – Lokale Verzeichnisse. • **Mounted** – Eingebundene Verzeichnisse. • **Alle remote-mounted** – Alle Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über die Samba- und NFS-Protokolle eingebunden sind.
Zugriffsprotokoll	In der Dropdown-Liste können Sie das Protokoll für den Remote-Zugriff auswählen: • **NFS** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das NFS-Protokoll eingebunden sind. • **Samba** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das Samba-Protokoll eingebunden sind. • **Benutzerdefiniert** – Ressourcen des Dateisystems des Geräts, die im nachfolgenden Feld angegeben sind.

Die Dropdown-Liste **Zugriffsprotokoll** ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Mounted** ausgewählt ist.

Path

In diesem Eingabefeld können Sie den Pfad des Verzeichnisses angeben, das in den Ausschlussbereich aufgenommen werden soll. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden.

Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen.

Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`.

Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`.

Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt.

Um den Mountpunkt `/dir` auszuschließen, müssen Sie genau `/dir` (ohne die Sternchen) angeben.

Die Maske `/dir/*` schließt alle Mountpunkte eine Ebene tiefer als `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst. Die Maske `/dir/**` schließt alle Mountpunkte auf allen Verschachtelungsebenen unter `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst.

Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

Das Feld ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Lokal** ausgewählt ist.

Name der freigegebenen Ressource

Eingabefeld für den Namen der freigegebenen Ressource des Dateisystems, auf der sich die Verzeichnisse befinden, die Sie zum Ausschlussbereich hinzufügen möchten:

Das Feld ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Mounted** und in der Dropdown-Liste **Zugriffsprotokoll** das Element **Benutzerdefiniert** ausgewählt sind.

Masken

Diese Liste enthält die Namensmasken von Objekten, die von der Anwendung von der Untersuchung ausgeschlossen werden. Masken werden nur innerhalb des Verzeichnisses angewendet, das im Block **Dateisystem, Zugriffsprotokoll und Pfad** angegeben ist.

Standardmäßig enthält die Liste die Maske ***** (alle Objekte).

Sie können Masken **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Wenn Sie auf die Schaltfläche **Löschen** klicken, entfernt Kaspersky Endpoint Security die ausgewählte Namensmaske der von der Untersuchung ausgeschlossenen Dateien.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Liste mindestens eine Maske ausgewählt ist.

Ein Klick auf die Maske öffnet das Fenster **Objektmaske**. In diesem Fenster können Sie im Feld **Geben Sie die Objektmaske an** die Vorlage für die Namen der Dateien ändern, die Kaspersky Endpoint Security aus der Untersuchung ausschließen soll.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet das Fenster **Objektmaske**. In diesem Fenster können Sie im Feld **Geben Sie die Objektmaske an** die Vorlage für die Namen der Dateien festlegen, die Kaspersky Endpoint Security aus der Untersuchung ausschließen soll.

Beispiele:

Die Maske `*.txt` bezieht sich auf alle Textdateien.

Die Maske `*_my_file_??.html` bezieht sich auf html-Dateien, die beliebig beginnen und mit `_my_file_` gefolgt von zwei beliebigen Zeichen enden (z. B. 2020_my_file_09.html).

Schutz vor bedrohlichen Dateien in der Verwaltungskonsole konfigurieren

In der Verwaltungskonsole können Sie die Einstellungen für den Schutz vor bedrohlichen Dateien in den Eigenschaften der Richtlinie verwalten (Verwalten von Richtlinien in der Verwaltungskonsole, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) (**Basisschutz → Schutz vor bedrohlichen Dateien**).

Einstellungen der Komponente zum Schutz vor bedrohlichen Dateien

Parameter	Description
Schutz vor bedrohlichen Dateien aktivieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Komponente zum Schutz vor bedrohlichen Dateien auf allen verwalteten Geräten. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Modus für den Schutz vor bedrohlichen Dateien	In dieser Dropdown-Liste können Sie den Modus für die Ausführung der Komponente zum Schutz vor bedrohlichen Dateien auswählen: • **Intelligenter Modus** (Standardwert) – Die Datei wird bei versuchter Öffnung und erneut bei versuchtem Schließen untersucht, falls die Datei verändert wurde. Wenn ein Prozess während seiner Ausführung mehrmals auf eine Datei zugreift und diese verändert, wird diese Datei erst dann erneut untersucht, wenn der Prozess die Datei das letzte Mal schließt. • **Beim Öffnen** – Untersucht eine Datei bei versuchtem Zugriff zum Lesen, Ausführen oder Ändern. • **Beim Öffnen und Ändern** – Untersucht eine Datei bei versuchtem Öffnen und erneut bei versuchtem Schließen, falls die Datei verändert wurde.
Untersuchung	Diese Einstellungsgruppe enthält Schaltflächen, mit denen Fenster geöffnet werden können, in denen Sie die Untersuchungsbereiche und die Untersuchungseinstellungen anpassen können.
Aktion beim Fund einer Bedrohung	Diese Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster **Aktion beim Erkennen einer Bedrohung** geöffnet, in dem Sie die Aktionen konfigurieren können, die die Anwendung für erkannte infizierte Objekte ausführt.

Fenster "Untersuchungsbereiche"

Die Tabelle enthält den Untersuchungsbereich. Die App untersucht Dateien und Verzeichnisse an den in der Tabelle angegebenen Pfaden. Standardmäßig enthält die Tabelle einen Untersuchungsbereich, der alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems umfasst.

Einstellungen des Untersuchungsbereichs

Parameter	Description
Name des Bereichs	Name des Untersuchungsbereichs
Path	Der Pfad zu dem zu untersuchenden Verzeichnis.
Status	Der Status gibt an, ob die Anwendung diesen Bereich während ihrer Ausführung untersucht.

Sie können Elemente in der Tabelle **hinzufügen**, **bearbeiten**, **löschen**, **nach oben verschieben** und **nach unten verschieben**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach unten** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach unten.

Kaspersky Endpoint Security untersucht Objekte in den angegebenen Bereichen in der Reihenfolge, in der sie in der Tabelle der Untersuchungsbereiche angeben sind. Wenn Sie für ein Unterverzeichnis Sicherheitseinstellungen anpassen möchten, die sich von den Sicherheitseinstellungen des übergeordneten Verzeichnisses unterscheiden, müssen Sie das Unterverzeichnis in der Tabelle über dem übergeordneten Verzeichnis platzieren.

Die Schaltfläche ist verfügbar, wenn ein Bereich in der Tabelle ausgewählt wurde.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach oben** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach oben.

Kaspersky Endpoint Security untersucht Objekte in den angegebenen Bereichen in der Reihenfolge, in der sie in der Tabelle der Untersuchungsbereiche angeben sind. Wenn Sie für ein Unterverzeichnis Sicherheitseinstellungen anpassen möchten, die sich von den Sicherheitseinstellungen des übergeordneten Verzeichnisses unterscheiden, müssen Sie das Unterverzeichnis in der Tabelle über dem übergeordneten Verzeichnis platzieren.

Die Schaltfläche ist verfügbar, wenn ein Bereich in der Tabelle ausgewählt wurde.

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Löschen** wird der ausgewählte Bereich von Untersuchungen ausgeschlossen.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Untersuchungsbereich ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen des neuen Elements anpassen können.

Kaspersky Endpoint Security untersucht Objekte in den angegebenen Bereichen in der Reihenfolge, in der sie in der Liste der Bereiche angeben sind. Um bei Bedarf für das Unterverzeichnis andere Sicherheitseinstellungen festzulegen als für das übergeordnete Verzeichnis, platzieren Sie erforderlichenfalls das Unterverzeichnis in der Liste über dem übergeordneten Verzeichnis.

Fenster <Neuer Untersuchungsbereich>

In diesem Fenster können Sie einen neuen Untersuchungsbereich hinzufügen oder anpassen.

Einstellungen des Untersuchungsbereichs

Parameter	Description
Name des Untersuchungsbereichs	Eingabefeld für den Namen der Untersuchungsbereichs. Dieser Name wird in der Tabelle im Fenster Untersuchungsbereiche angezeigt. Das Eingabefeld darf nicht leer sein.
Diesen Bereich verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung dieses Bereichs während der Ausführung der Anwendung. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, verarbeitet die Anwendung diesen Untersuchungsbereich während ihrer Ausführung. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, verarbeitet die Anwendung diesen Untersuchungsbereich während ihrer Ausführung nicht. Sie können diesen Bereich zu einem späteren Zeitpunkt zu den Betriebseinstellungen der Komponente hinzufügen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Dateisystem, Zugriffsprotokoll und Pfad	Diese Einstellungsgruppe ermöglicht die Konfiguration des Untersuchungsbereichs. In der Dropdown-Liste der Dateisysteme können Sie den Typ des Dateisystems auswählen: • **Lokal** (Standardwert) – Lokale Verzeichnisse. Wenn dieses Element ausgewählt ist, müssen Sie den Pfad zu einem lokalen Verzeichnis angeben. • **Mounted** – Gemountete Remote-Verzeichnisse oder lokale Verzeichnisse. Wenn dieses Element ausgewählt ist, müssen Sie das Protokoll oder den Namen des Dateisystems angeben. • **Freigegeben** – Dateisystemressourcen geschützter Server, die über das Samba- oder NFS-Protokoll zugänglich sind. • **Alle remote-mounted** – Alle Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über die Samba- und NFS-Protokolle eingebunden sind. • **Alle freigegebenen** – Alle Dateisystemressourcen geschützter Server, die über das Samba- oder NFS-Protokoll zugänglich sind. Wenn in der Drop-down-Liste der Dateisysteme der Typ **Alle** oder **Mounted** ausgewählt ist, können Sie rechts in der Drop-down-Liste das Protokoll für den Remote-Zugriff auswählen: • **NFS** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das NFS-Protokoll eingebunden sind. • **Samba** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das Samba-Protokoll eingebunden sind. • **Benutzerdefiniert** – Ressourcen des Dateisystems des Geräts, die im nachfolgenden Feld angegeben sind. Wenn in der Dropdown-Liste der Dateisysteme der Typ **Lokal** ausgewählt ist, können Sie im Eingabefeld den Pfad zu dem Verzeichnis angeben, das Sie in den Untersuchungsbereich aufnehmen möchten. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken und Tags verwenden. Sie können spezielle Tags verwenden, um einen Container oder ein Image anzugeben: • `[container-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` • `[container-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` • `[image-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` • `[image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` Sie können auch eindeutige Kombinationen aus `[container-id:< ID >]`, `[container-name:< Name >]`, `[image-id:< ID >]` und `[image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >.` verwenden Jede eindeutige Kombination aus 1 bis 4 Tags im Rahmen eines Bereichs ist möglich. Die Reihenfolge der Tags wird dabei ignoriert. Beispiel:

- `[container-name:< Name >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[image-name:< Name >][image-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-name:< Name >][container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-name:< Name >][image-id:< ID >][container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`

Für den Namen und den Identifikator können Sie Masken (mittels der Symbole `?` und `*`) verwenden.

Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen.

Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`.

Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`.

Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt.

Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

Standardmäßige Pfadangabe **/** – Die Anwendung untersucht alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems.

Wenn in der Dropdown-Liste der Dateisysteme als Typ **Lokal** ausgewählt ist und kein Pfad angegeben wird, untersucht die Anwendung alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems.

Name des Dateisystems

Eingabefeld für den Namen des Dateisystems, auf dem sich die Verzeichnisse befinden, die Sie zum Untersuchungsbereich hinzufügen möchten.

Das Feld ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Mounted** und in der Dropdown-Liste auf der rechten Seite das Element **Benutzerdefiniert** ausgewählt sind.

Masken

Diese Liste enthält die Masken der Objektnamen, die von der Anwendung während ihrer Ausführung untersucht werden.

Standardmäßig enthält die Liste die Maske ***** (alle Objekte).

Sie können Masken hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Fenster "Untersuchungseinstellungen"

In diesem Fenster können Sie die Einstellungen für die Untersuchung von Dateien durch den Schutz vor bedrohlichen Dateien konfigurieren.

Einstellungen für den Schutz vor bedrohlichen Dateien

Parameter	Description
Archive untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung von Archiven. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht Kaspersky Endpoint Security Archive. Um ein Archiv zu untersuchen, muss es zunächst von der Anwendung entpackt werden, was die Untersuchung verlangsamen kann. Sie können die Dauer der Untersuchung von Archiven reduzieren, indem Sie im Block **Allgemeine Untersuchungseinstellungen** die Einstellungen **Datei überspringen, wenn Untersuchung länger dauert als (Sek.)** und/oder **Datei überspringen, wenn diese größer ist als (MB)** aktivieren und konfigurieren. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht Kaspersky Endpoint Security Archive nicht. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Selbstentpackende Archive (SFX) untersuchen	Das Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung *selbstentpackender Archive (self-extracting archives)*. Selbstentpackende Archive sind Archive, die ein ausführbares Modul zum Entpacken enthalten. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht Kaspersky Endpoint Security selbstentpackende Archive. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht Kaspersky Endpoint Security selbstentpackende Archive nicht. Dieses Kontrollkästchen ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen **Archive untersuchen** deaktiviert ist. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Mail-Datenbanken untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung von Mail-Datenbanken der Anwendungen Microsoft Outlook, Outlook Express, The Bat! und anderen E-Mail-Clients. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht Kaspersky Endpoint Security die Dateien der Mail-Datenbanken. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht Kaspersky Endpoint Security die Dateien der Mail-Datenbanken nicht. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Dateien mit Mail-Formaten untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung von Dateien von E-Mail-Nachrichten im Textformat (plain text). Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht Kaspersky Endpoint Security E-Mail-Nachrichten im Textformat. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht Kaspersky Endpoint Security E-Mail-Nachrichten im Textformat nicht. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Textdateien überspringen	Dateien im Textformat vorübergehend von der Untersuchung ausschließen. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht Kaspersky Endpoint Security keine Dateien im Textformat, wenn diese Dateien innerhalb von 10 Minuten nach der letzten Untersuchung von demselben Prozess wiederverwendet werden. Mit diesem Parameter können Sie die Untersuchung von Programmprotokollen optimieren. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht Kaspersky Endpoint Security Textdateien. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Datei überspringen, wenn Untersuchung länger dauert als (Sek.)	In diesem Feld können Sie die erlaubte Höchstdauer für die Untersuchung der Datei in Sekunden angeben. Wenn der angegebenen Zeitpunkt erreicht ist, bricht Kaspersky Endpoint Security die Untersuchung der Datei ab. Zulässige Werte: 0 – 9999. Ist der Wert 0 angegeben, dann ist die Untersuchungsdauer nicht beschränkt. Standardwert: 60.
Datei überspringen, wenn diese größer ist als (MB)	In diesem Feld können Sie die maximale Größe der untersuchten Datei in Megabyte angeben. Zulässige Werte: 0 – 999999. Ist der Wert 0 angegeben, untersucht Kaspersky Endpoint Security Dateien jeder Größe. Standardwert: 0.
Virenfreie Objekte protokollieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Protokollierung der Ereignisse vom Typ *ObjectProcessed*. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, protokolliert Kaspersky Endpoint Security Ereignisse vom Typ *ObjectProcessed* für jedes untersuchte Objekt. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, protokolliert Kaspersky Endpoint Security keine Ereignisse vom Typ *ObjectProcessed*. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Unverarbeitete Objekte protokollieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Protokollierung der Ereignisse vom Typ *ObjectNotProcessed*, wenn eine Datei während der Untersuchung nicht verarbeitet werden kann. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, protokolliert Kaspersky Endpoint Security Ereignisse vom Typ *ObjectNotProcessed*. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, protokolliert Kaspersky Endpoint Security keine Ereignisse vom Typ *ObjectNotProcessed*. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Gepackte Objekte protokollieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Protokollierung der Ereignisse vom Typ *PackedObjectDetected* für alle erkannten gepackten Objekte. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, protokolliert Kaspersky Endpoint Security Ereignisse vom Typ *PackedObjectDetected*. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, protokolliert Kaspersky Endpoint Security keine Ereignisse vom Typ *PackedObjectDetected*. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
iChecker-Technologie verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung nur neuer oder seit der letzten Untersuchung geänderter Dateien. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht Kaspersky Endpoint Security nur neue oder seit der letzten Untersuchung geänderte Dateien. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht Kaspersky Endpoint Security Dateien unabhängig von ihrem Erstellungs- oder Änderungsdatum. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Heuristische Analyse verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die heuristische Analyse bei der Untersuchung von Dateien. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Stufe der heuristischen Analyse	Wenn das Kontrollkästchen **Heuristische Analyse verwenden** aktiviert ist, können Sie die Ebene der heuristischen Analyse in der Dropdown-Liste festlegen: • **Oberflächlich** – Die am wenigsten detaillierte Untersuchung, minimale Systembelastung. • **Mittel** – Mittlere Untersuchung, ausgeglichene Systembelastung. • **Tief** – Detaillierteste Untersuchung, maximale Systembelastung. • **Empfohlen** (Standardwert) – Optimale Stufe, die von den Kaspersky-Experten empfohlen wird. Sie bietet ein optimales Gleichgewicht zwischen Schutzniveau und Ressourcenauslastung der geschützten Geräte.

Fenster "Aktion beim Fund einer Bedrohung"

In diesem Fenster können Sie Aktionen auswählen, die Kaspersky Endpoint Security für gefundene infizierte Objekte ausführen soll.

Einstellungen für den Schutz vor bedrohlichen Dateien

Parameter	Description
Erste Aktion	In der Dropdown-Liste können Sie die erste Aktion auswählen, die von der Anwendung für das gefundene infizierte Objekt ausgeführt werden soll: • Objekt **desinfizieren**. Eine Kopie des infizierten Objekts wird im Backup abgelegt. • Objekt **löschen**. Eine Kopie des infizierten Objekts wird im Backup abgelegt. • Für das Objekt die **Empfohlene Aktion ausführen**, basierend auf Informationen zur Gefahrenstufe der in der Datei erkannten Bedrohung und zur Möglichkeit ihrer Desinfektion (Standardwert). • **Blockieren** Sie den Zugriff auf das Objekt.
Zweite Aktion	In dieser Dropdown-Liste können Sie die zweite Aktion auswählen, die von der Anwendung für ein infiziertes Objekt ausgeführt werden soll, falls die erste Aktion nicht erfolgreich war: • Objekt **desinfizieren**. Eine Kopie des infizierten Objekts wird im Backup abgelegt. • Objekt **löschen**. Eine Kopie des infizierten Objekts wird im Backup abgelegt. • Für das Objekt die **Empfohlene Aktion ausführen**, basierend auf Daten zur in der Datei erkannten Gefahrenstufe der Bedrohung und zur Möglichkeit ihrer Desinfektion. • Zugriff auf das Objekt **blockieren** (Standardwert).

Ausschlüsse aus dem Schutz vor bedrohlichen Dateien

Ein *Ausschluss aus dem Schutz* ist eine Reihe von Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit die Anwendung Kaspersky Endpoint Security Objekte nicht auf Viren und andere Schadsoftware überprüft. Sie können Objekte auch anhand des Namens oder des maskierten Namens der Bedrohung aus dem Schutz ausschließen und Ausschlüsse für Prozesse konfigurieren.

In der Verwaltungskonsole können Sie Ausnahmen für den Schutz vor bedrohlichen Dateien in den Richtlinieneigenschaften verwalten (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) (**Basisschutz → Ausnahmen für den Schutz vor bedrohlichen Dateien**).

Einstellungen der Ausnahmen von der Untersuchung

Einstellungsgruppe	Description
Ausnahmen	Diese Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster **Ausnahmebereiche** geöffnet. In diesem Fenster können Sie eine Liste mit Bereichen festlegen, die von der Untersuchung ausgeschlossen werden sollen.
Ausnahmen nach Maske	Die Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**, die das Fenster **Ausschlüsse nach Maske** öffnet. In diesem Fenster können Sie den Ausschluss von Objekten aus der Untersuchung anhand einer Namensmaske konfigurieren.
Ausnahmen nach Name der Bedrohung	Die Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**, die das Fenster **Ausschlüsse nach Bedrohungsname** öffnet. In diesem Fenster können Sie den Ausschluss von Objekten aus der Untersuchung anhand des Namens einer Bedrohung konfigurieren.
Ausschlüsse nach Prozess	Die Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**, die das Fenster **Ausschlüsse nach Prozess** öffnet. In diesem Fenster können Sie den Ausschluss der Aktivität von Prozessen aus der Untersuchung konfigurieren.

Fenster "Ausschlussbereiche"

Die Tabelle enthält Bereiche mit Ausschlüsse von der Untersuchung. Die Anwendung untersucht keine Dateien und Verzeichnisse an den in der Tabelle angegebenen Pfaden. Standardmäßig ist die Tabelle leer.

Einstellungen des Ausschlussbereichs

Parameter	Description

Name des Ausschlussbereichs	Name des Ausschlussbereichs.
Path	Pfad zum Verzeichnis, das von der Untersuchung ausgenommen ist.
Status	Der Status zeigt an, ob dieser Ausschluss bei der Ausführung der Anwendung angewendet wird.

Sie können Elemente in der Tabelle **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Löschen** wird der ausgewählte Bereich von Untersuchungen ausgeschlossen.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Untersuchungsbereich ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen des neuen Elements anpassen können.

Fenster <Neuer Ausschlussbereich>

In diesem Fenster können Sie einen neuen Bereich mit Untersuchungsausschlüssen hinzufügen oder anpassen.

Einstellungen des Ausschlussbereichs

Parameter	Description
Name des Ausschlussbereichs	Eingabefeld für den Namen des Ausschlussbereichs. Dieser Name wird in der Tabelle im Fenster **Ausschlussbereiche** angezeigt. Das Eingabefeld darf nicht leer sein.
Diesen Bereich verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert den Ausschluss des Bereichs von der Untersuchung während der Ausführung der Anwendung. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, schließt die App diesen Bereich während ihrer Ausführung von der Untersuchung aus. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, schließt die Anwendung diesen Bereich während ihrer Ausführung in die Untersuchung ein. Sie können diesen Bereich zu einem späteren Zeitpunkt ausschließen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Dateisystem, Zugriffsprotokoll und Pfad	Diese Einstellungsgruppe erlaubt die Konfiguration des Ausschlussbereichs. In der Dropdown-Liste der Dateisysteme können Sie den Typ des Dateisystems auswählen, auf dem sich die Verzeichnisse befinden, die von der Untersuchung ausgeschlossen werden sollen: • **Lokal** – Lokale Verzeichnisse. • **Mounted** – Eingebundene Verzeichnisse. • **Alle remote-mounted** – Alle Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über die Samba- und NFS-Protokolle eingebunden sind. Wenn in der Drop-down-Liste der Dateisysteme der Typ **Mounted** ausgewählt ist, können Sie rechts in der Drop-down-Liste das Protokoll für den Remote-Zugriff auswählen: • **NFS** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das NFS-Protokoll eingebunden sind. • **Samba** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das Samba-Protokoll eingebunden sind. • **Benutzerdefiniert** – Ressourcen des Dateisystems des Geräts, die im nachfolgenden Feld angegeben sind. Wenn in der Dropdown-Liste der Dateisysteme der Typ **Lokal** ausgewählt ist, können Sie im Eingabefeld den Pfad zu dem Verzeichnis angeben, das Sie in den Ausschlussbereich aufnehmen möchten. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken und Tags verwenden. Sie können spezielle Tags verwenden, um einen Container oder ein Image anzugeben: • `[container-id:<ID>]/<Pfad zum lokalen Verzeichnis>` • `[container-name:<Name>]/<Pfad zum lokalen Verzeichnis>` • `[image-id:<ID>]/<Pfad zum lokalen Verzeichnis>` • `[image-name:<Name>]/<Pfad zum lokalen Verzeichnis>`

Sie können auch eindeutige Kombinationen aus `[container-id:< ID >], [container-name:< Name >], [image-id:< ID >]` und `[image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >.` verwenden

Jede eindeutige Kombination aus 1 bis 4 Tags im Rahmen eines Bereichs ist möglich. Die Reihenfolge der Tags wird dabei ignoriert.

Beispiel:

- `[container-name:< Name >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[image-name:< Name >][image-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-name:< Name >][container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-name:< Name >][image-id:< ID >][container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`

Für den Namen und den Identifikator können Sie Masken (mittels der Symbole `?` und `*`) verwenden.

Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen.

Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`.

Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`.

Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt.

Um den Mountpunkt `/dir` auszuschließen, müssen Sie genau `/dir` (ohne die Sternchen) angeben.

Die Maske `/dir/*` schließt alle Mountpunkte eine Ebene tiefer als `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst. Die Maske `/dir/**` schließt alle Mountpunkte auf allen Verschachtelungsebenen unter `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst.

Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

Als Pfad ist standardmäßig **/** angegeben. Die App schließt alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems von der Untersuchung aus.

Name des Dateisystems

Eingabefeld für den Namen des Dateisystems, auf dem sich die Verzeichnisse befinden, die Sie zum Ausschlussbereich hinzufügen möchten.

Das Feld ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Mounted** und in der Dropdown-Liste auf der rechten Seite das Element **Benutzerdefiniert** ausgewählt sind.

Masken

Diese Liste enthält die Namensmasken von Objekten, die von der Anwendung von der Untersuchung ausgeschlossen werden. Die Masken werden nur auf Objekte innerhalb des Verzeichnisses angewendet, das im Eingabefeld des Pfades angegeben ist.

Standardmäßig enthält die Liste die Maske * (alle Objekte).

Sie können Masken hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Fenster "Ausnahmen nach Maske"

Sie können eine Namensmaske verwenden, um Untersuchungsausnahmen für Objekte zu konfigurieren. Die Anwendung untersucht keine Dateien, deren Namen die angegebenen Masken enthalten. Standardmäßig ist die Liste mit Masken leer.

Sie können Masken **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Wenn Sie auf die Schaltfläche **Löschen** klicken, entfernt Kaspersky Endpoint Security die ausgewählte Namensmaske der von der Untersuchung ausgeschlossenen Dateien.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Liste mindestens eine Maske ausgewählt ist.

Ein Klick auf die Maske öffnet das Fenster **Objektmaske**. In diesem Fenster können Sie im Feld **Geben Sie die Objektmaske an** die Vorlage für die Namen der Dateien ändern, die Kaspersky Endpoint Security aus der Untersuchung ausschließen soll.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet das Fenster **Objektmaske**. In diesem Fenster können Sie im Feld **Geben Sie die Objektmaske an** die Vorlage für die Namen der Dateien festlegen, die Kaspersky Endpoint Security aus der Untersuchung ausschließen soll.

Beispiele:

Die Maske `*.txt` bezieht sich auf alle Textdateien.

Die Maske `*_my_file_??.html` bezieht sich auf html-Dateien, die beliebig beginnen und mit `_my_file_` gefolgt von zwei beliebigen Zeichen enden (z. B. 2020_my_file_09.html).

Fenster "Ausschlüsse nach Bedrohungsname"

Sie können den Ausschluss von Objekten aus der Untersuchung anhand des Namens einer Bedrohung konfigurieren. Die Anwendung blockiert die angegebenen Bedrohungen nicht. Standardmäßig ist die Liste mit den Namen von Bedrohungen leer.

Sie können Namen von Bedrohungen **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Bei einem Klick auf **Löschen** löscht Kaspersky Endpoint Security die ausgewählte Bedrohung aus den Ausschlüsse.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Liste mindestens ein Bedrohungsname ausgewählt ist.

Ein Klick auf den Namen einer Bedrohung in der Tabelle öffnet das Fenster **Name der Bedrohung**. In diesem Fenster können Sie den Namen der Bedrohung ändern, die von der Untersuchung ausgenommen wird.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet das Fenster **Bedrohungsname**. In diesem Fenster können Sie den Namen der Bedrohung angeben, die von der Untersuchung ausgenommen wird.

Fenster "Ausnahmen nach Prozess"

Die Tabelle enthält die Ausnahmebereiche für prozessbezogene Ausnahmen. Mit dem Ausnahmebereich für prozessbezogene Ausnahmen können Sie die Aktivität eines angegebenen Prozesses und die von ihm geänderten Dateien von der Untersuchung ausschließen. Standardmäßig enthält die Tabelle zwei Ausschlussbereiche, welche die Pfade zu Administrationsagenten enthält. Bei Bedarf können Sie diesen Ausschluss entfernen.

Einstellungen des Ausschlussbereichs nach Prozessen

Parameter	Description
Name des Ausschlussbereichs	Name des Ausschlussbereichs.
Path	Vollständiger Pfad des auszuschließenden Prozesses.
Status	Der Status zeigt an, ob dieser Ausschluss bei der Ausführung der Anwendung angewendet wird.

Sie können Elemente in der Tabelle hinzufügen, bearbeiten und **löschen**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Sie können auch eine Liste von Ausnahmen aus einer Datei importieren, indem Sie auf die Schaltfläche **Erweitert** -> **Importieren** klicken und die Liste der hinzugefügten Ausnahmen über die Schaltflächen **Erweitert** -> **Ausgewählte exportieren** oder **Erweitert** -> **Alle exportieren** in eine Datei exportieren.

Fenster "Vertrauenswürdiger Prozess"

In diesem Fenster können Sie einen Ausschlussbereich nach Prozessen hinzufügen oder anpassen.

Einstellungen des Ausschlussbereichs nach Prozessen

Parameter	Description
Name des Ausschlussbereichs	Eingabefeld für den Namen des Ausschlussbereichs. Dieser Name wird in der Tabelle im Fenster **Ausschlüsse nach Prozessen** angezeigt. Das Eingabefeld darf nicht leer sein.
Pfad des auszuschließenden Prozesses	Vollständiger Pfad des Prozesses, den Sie von der Untersuchung ausschließen möchten.
Auf untergeordnete Prozesse anwenden	Untergeordnete Prozesse des ausgeschlossenen Prozesses, der durch den Parameter **Pfad des auszuschließenden Prozesses** angegeben ist, von der Untersuchung ausschließen. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Diesen Bereich verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert den Ausschluss dieses Bereichs von der Untersuchung während der Ausführung der Anwendung. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, schließt die App diesen Bereich während ihrer Ausführung von der Untersuchung aus. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, schließt die Anwendung diesen Bereich während ihrer Ausführung in die Untersuchung ein. Sie können diesen Bereich zu einem späteren Zeitpunkt ausschließen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Pfad zu den geänderten Dateien	Diese Einstellungsgruppe erlaubt, Ausschlüsse von der Untersuchung für Dateien festzulegen, die der Prozess verändert. In der Dropdown-Liste der Dateisysteme können Sie den Typ des Dateisystems auswählen, auf dem sich die Verzeichnisse befinden, die von der Untersuchung ausgeschlossen werden sollen: • **Lokal** – Lokale Verzeichnisse. Wenn dieses Element ausgewählt ist, müssen Sie den Pfad zu einem lokalen Verzeichnis angeben. • **Mounted** – Gemountete Remote-Verzeichnisse oder lokale Verzeichnisse. Wenn dieses Element ausgewählt ist, müssen Sie das Protokoll oder den Namen des Dateisystems angeben. • **Freigegeben** – Dateisystemressourcen geschützter Server, die über das Samba- oder NFS-Protokoll zugänglich sind. • **Alle remote-mounted** – Alle Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über die Samba- und NFS-Protokolle eingebunden sind. • **Alle freigegebenen** – Alle Dateisystemressourcen geschützter Server, die über das Samba- oder NFS-Protokoll zugänglich sind. Wenn in der Dropdown-Liste der Dateisysteme **Mounted** oder **Alle** ausgewählt ist, können Sie in der Dropdown-Liste der Zugriffsprotokolle das Protokoll für den Remote-Zugriff auswählen: • **NFS** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das NFS-Protokoll eingebunden sind. • **Samba** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das Samba-Protokoll eingebunden sind. • **Benutzerdefiniert** – Ressourcen des Dateisystems des Geräts, die im nachfolgenden Feld angegeben sind.

Wenn in der Dropdown-Liste der Dateisysteme der Typ **Lokal** ausgewählt ist, können Sie im Eingabefeld den Pfad zu dem Verzeichnis angeben, das Sie in den Ausschlussbereich aufnehmen möchten. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden. Das Eingabefeld darf nicht leer sein.

Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen.

Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`.

Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`.

Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt.

Um den Mountpunkt `/dir` auszuschließen, müssen Sie genau `/dir` (ohne die Sternchen) angeben.

Die Maske `/dir/*` schließt alle Mountpunkte eine Ebene tiefer als `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst. Die Maske `/dir/**` schließt alle Mountpunkte auf allen Verschachtelungsebenen unter `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst.

Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

Name des Dateisystems

Eingabefeld für den Namen des Dateisystems, auf dem sich die Verzeichnisse befinden, die Sie zum Ausschlussbereich hinzufügen möchten.

Das Feld ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Mounted** und in der Dropdown-Liste auf der rechten Seite das Element **Benutzerdefiniert** ausgewählt sind.

Masken

Diese Liste enthält die Namensmasken von Objekten, die von der Anwendung von der Untersuchung ausgeschlossen werden. Die Masken werden nur innerhalb des Verzeichnisses übernommen, das im Block **Pfad zu den geänderten Dateien** angegeben ist.

Sie können Masken hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Schutz vor bedrohlichen Dateien über die Befehlszeile konfigurieren

Über die Befehlszeile können Sie den Schutz vor bedrohlichen Dateien mithilfe der vordefinierten Aufgabe "Schutz vor bedrohlichen Dateien" (*File_Threat_Protection*) verwalten.

Die Aufgabe "Schutz vor bedrohlichen Dateien" wird standardmäßig gestartet. Sie können diese Aufgabe manuell starten und beenden.

Die Rechte der Administrator-Rolle sind erforderlich, um die Aufgabe zum Schutz vor bedrohlichen Dateien über die Befehlszeile zu starten und zu beenden.

Sie können die Einstellungen für den Schutz vor bedrohlichen Dateien konfigurieren, indem Sie die Einstellungen der vordefinierten Aufgabe zum Schutz vor bedrohlichen Dateien ändern.

Einstellungen der Aufgabe zum Schutz vor bedrohlichen Dateien

Die Tabelle beschreibt alle möglichen Werte sowie die Standardwerte aller Einstellungen, die Sie für die Aufgabe zum Schutz vor bedrohlichen Dateien angeben können.

Einstellungen der Aufgabe zum Schutz vor bedrohlichen Dateien

Parameter	Description	Werte
`ScanArchived`	Aktiviert die Untersuchung von Archiven (einschließlich selbstentpackender sfx-Archive). Die Anwendung untersucht Archive wie .zip; .7z*; .7-z; .rar; .iso; .cab; .jar; .bz; .bz2; .tbz; .tbz2; .gz; .tgz; .arj. Die Liste der unterstützten Archivformate hängt von den verwendeten Anwendungsdatenbanken ab.	`Yes` – Archive untersuchen. Wenn `FirstAction=Recommended`, löscht die Anwendung je nach Archivtyp entweder das infizierte Objekt oder das gesamte Archiv, das die Bedrohung enthält. `No` (Standardwert) – Archive nicht untersuchen.

	Es wird nicht empfohlen, diese Option zu aktivieren. Das Untersuchen von Archiven verringert die Leistung, da der Zugriff auf die Archivdatei wird blockiert, bevor die Datei in ein temporäres Verzeichnis entpackt und untersucht wird.	
`ScanSfxArchived`	Aktiviert die Untersuchung von nur selbstentpackenden Archiven (Archiven, zu deren Bestandteilen ein ausführbares Dekompressionsmodul gehört).	`Yes` – Selbstentpackende Archive untersuchen. `No` (Standardwert) – Keine selbstentpackenden Archive untersuchen.
`ScanMailBases`	Aktiviert die Untersuchung von E-Mail-Datenbanken von Microsoft Outlook, Outlook Express, The Bat und anderer Mail-Clients.	`Yes` – Dateien von E-Mail-Datenbanken untersuchen. `No` (Standardwert) – Dateien von E-Mail-Datenbanken nicht untersuchen.
`ScanPlainMail`	Aktiviert die Untersuchung von E-Mail-Nachrichten im Textformat (plain text).	`Yes` – E-Mail-Nachrichten im Textformat untersuchen. `No` (Standardwert) – E-Mail-Nachrichten im Textformat nicht untersuchen.
`SkipPlainTextFiles`	Dateien im Textformat vorübergehend von der Untersuchung ausschließen. Wenn der Parameter den Wert `SkipPlainTextFiles=Yes` besitzt, untersucht die Anwendung keine Dateien im Textformat, wenn diese Dateien innerhalb von 10 Minuten nach der letzten Untersuchung von demselben Prozess erneut verwendet werden. Mit diesem Parameter können Sie die Untersuchung von Programmprotokollen optimieren.	`Yes` – Dateien im Textformat nicht untersuchen, wenn diese Dateien vom selben Prozess innerhalb von 10 Minuten nach der letzten Untersuchung wiederverwendet werden. `No` (Standardwert) – Dateien im Textformat werden untersucht.
`SizeLimit`	Maximale Größe des zu untersuchenden Objekts (in Megabyte). Wenn die Größe des zu untersuchenden Objekts den angegebenen Wert überschreitet, überspringt die Anwendung das Objekt während der Untersuchung.	0 – 999999 0 – Die Anwendung untersucht Objekte beliebiger Größe. Standardwert: 0.
`TimeLimit`	Maximale Untersuchungsdauer (in Sekunden) eines Objekts. Die Anwendung stellt die Untersuchung eines Objekts ein, wenn sie länger dauert als durch diese Einstellung festgelegt.	0 – 9999 0 – die Untersuchungsdauer für Objekte ist nicht begrenzt. Standardwert: 60.
`FirstAction`	Auswahl der ersten Aktion, welche die Anwendung für infizierte Objekte ausführen soll.	`Disinfect` (desinfizieren) – Die Anwendung versucht, ein Objekt zu desinfizieren, und speichert eine Kopie davon im Backup-Speicher. Wenn die Desinfektion fehlschlägt (beispielsweise, weil der Typ des Objekts oder der Typ der Bedrohung im Objekt nicht desinfiziert werden kann), belässt die App das Objekt unverändert. Wenn die erste Aktion `Disinfect` ist, empfehlen wir, mithilfe der Einstellung `SecondAction` eine zweite Aktion anzugeben. `Remove` (löschen) – Die Anwendung löscht das infizierte Objekt, nachdem eine Backup-Kopie davon erstellt wurde. `Recommended` (empfohlene Aktion ausführen) — die Anwendung wählt anhand der Informationen über die im Objekt erkannte Bedrohung automatisch eine Aktion für das Objekt aus und führt sie aus. Beispielsweise löscht Kaspersky Endpoint Security Trojaner sofort, da sie andere Dateien nicht infizieren und deshalb keine Desinfektion erfordern. `Block` (blockieren) – die Anwendung blockiert den Zugriff auf das infizierte Objekt. Informationen über das infizierte Objekt werden im Protokoll gespeichert. Der Standardwert ist: `Recommended`.
`SecondAction`	Auswahl der zweiten Aktion, welche die Anwendung für infizierte Objekte ausführen soll. Die Anwendung führt die zweite Aktion aus, wenn die Ausführung der ersten Aktion misslingt.	Die Werte der Einstellung `SecondAction` sind dieselben wie die Werte der Einstellung `FirstAction`.

		Wenn `Block` oder `Remove` als erste Aktion ausgewählt ist, muss keine zweite Aktion angegeben werden. In allen anderen Fällen empfehlen wir, zwei Aktionen anzugeben. Wenn Sie keine zweite Aktion angeben, wendet die Anwendung `Block` als zweite Aktion an. Der Standardwert ist: `Block`.
`UseExcludeMasks`	Aktiviert den Ausschluss von Objekten, die in der Einstellung `ExcludeMasks.item_#` angegeben sind, von der Untersuchung.	`Yes` – Objekte, die in der Einstellung `ExcludeMasks.item_#` angegeben sind, aus der Untersuchung ausschließen. `No` (Standardwert) – Objekte, die in der Einstellung `ExcludeMasks.item_#` angegeben sind, nicht aus der Untersuchung ausschließen.

`ExcludeMasks.item_#`	Ausnahme von der Untersuchung von Objekten nach Name oder Maske.
	Mit dieser Einstellung können Sie eine einzelne Datei anhand des Namens oder mehrere Dateien anhand von Masken im Shell-Format aus dem angegebenen Untersuchungsbereich ausschließen.
		Der Standardwert ist nicht angegeben.
		Beispiel:
		`UseExcludeMasks=Yes`
		`ExcludeMasks.item_0000=eicar1.*`
		`ExcludeMasks.item_0001=eicar2.*`

`UseExcludeThreats`	Aktiviert den Ausschluss von Objekten mit Bedrohungen, die durch die Einstellung `ExcludeThreats.item_#` festgelegt sind, aus der Untersuchung.	`Yes` – Objekte, welche die in der Einstellung `ExcludeThreats.item_#` angegebenen Bedrohungen enthalten, von der Untersuchung ausschließen. `No` (Standardwert) – Objekte, die Bedrohungen enthalten, die in der Einstellung `ExcludeThreats.item_#` angegeben sind, nicht von der Untersuchung ausschließen.

`ExcludeThreats.item_#`	Schließt Objekte nach dem Namen der in den Objekten gefundenen Bedrohungen von der Untersuchung aus. Bevor Sie die Werte dieser Einstellung festlegen, stellen Sie sicher, dass die Einstellung `UseExcludeThreats` aktiviert ist.
	Um ein Objekt von der Untersuchung auszuschließen, geben Sie den vollständigen Namen der Bedrohung an, die im Objekt gefunden wurde, d. h. die Zeile mit der Entscheidung der App, dass dieses Objekt infiziert ist.
	Sie können beispielsweise ein Tool verwenden, um Informationen über Ihr Netzwerk zu erhalten. Damit es von der Anwendung nicht blockiert wird, fügen Sie den vollständigen Namen der darin enthaltenen Bedrohung zur Liste der Bedrohungen hinzu, die von der Untersuchung ausgenommen sind.
	Den vollständigen Namen der im Objekt gefundenen Bedrohung finden Sie im Protokoll der Anwendung oder auf der Website https://threats.kaspersky.com.
		Beim Wert der Einstellung muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden.
		Der Standardwert ist nicht angegeben.
		Beispiel:
		`UseExcludeThreats=Yes`
		`ExcludeThreats.item_0000=EICAR-Test-*`
		`ExcludeThreats.item_0001=?rojan.Linux`

`ReportCleanObjects`	Aktiviert die Protokollierung von Informationen zu untersuchten Objekten, welche die App als nicht infiziert einstuft. Sie können diese Einstellung aktivieren, um beispielsweise sicherzustellen, dass ein bestimmtes Objekt durch die Anwendung untersucht wurde.	`Yes` – Informationen zu nicht infizierten Objekten im Protokoll speichern. `No` (Standardwert) – Informationen zu nicht infizierten Objekten nicht im Protokoll speichern.
`ReportPackedObjects`	Aktiviert das Protokollieren von Informationen über untersuchte Objekte, die Bestandteil zusammengesetzter Objekte sind. Sie können diese Einstellung aktivieren, um beispielsweise sicherzustellen, dass ein bestimmtes Objekt innerhalb eines Archivs von der Anwendung untersucht wurde.	`Yes` – Informationen über die Untersuchung von Objekten, die zu einem Archiv gehören, im Protokoll speichern. `No` (Standardwert) – Informationen über die Untersuchung von Objekten, die zu einem Archiv gehören, nicht im Protokoll speichern.

`ReportUnprocessedObjects`	Aktiviert das Protokollieren von Informationen über Objekte, die aus einem bestimmten Grund nicht verarbeitet wurden.	`Yes` – Informationen zu nicht verarbeiteten Objekten im Protokoll speichern. `No` (Standardwert) – Informationen zu nicht verarbeiteten Objekten nicht im Protokoll speichern.
`UseAnalyzer`	Aktiviert die heuristische Analyse. Mithilfe der heuristischen Analyse kann die App Bedrohungen bereits erkennen, bevor sie den Virenanalysten bekannt sind.	`Yes` (Standardwert) – heuristische Analyse aktivieren `No` – Heuristische Analyse deaktivieren.
`HeuristicLevel`	Legt die Stufe der heuristischen Analyse fest. Die Ebene der heuristischen Analyse regelt das Verhältnis zwischen der Gründlichkeit der Suche nach Bedrohungen, der Belastung der Betriebssystemressourcen und der Untersuchungsdauer. Je höher die festgelegte Ebene der heuristischen Analyse, desto mehr Ressourcen verbraucht die Untersuchung und desto länger dauert sie.	`Light` – Oberflächlichste Untersuchung mit minimaler Belastung des Systems. `Medium` – Mittlere Ebene der heuristischen Analyse mit ausgeglichener Belastung des Betriebssystems. `Deep` – Gründlichste Untersuchung mit maximaler Belastung des Betriebssystems. `Recommended` (Standardwert) – Der empfohlene Wert.
`UseIChecker`	Aktiviert die Nutzung der iChecker-Technologie.	`Yes` (Standardwert) – Nutzung der iChecker-Technologie aktivieren. `No` – Nutzung der iChecker-Technologie deaktivieren.
`ScanByAccessType`	Ausführungsmodus der Aufgabe zum Schutz vor bedrohlichen Dateien. Die Einstellung `ScanByAccessType` wird nur in der Aufgabe zum Schutz vor bedrohlichen Dateien verwendet.	`SmartCheck` (Standardwert) – die Datei wird beim Öffnen und erneut beim Schließen untersucht, falls sie geändert wurde. Wenn ein Prozess während seiner Ausführung in einem bestimmten Zeitraum mehrmals auf die Datei zugreift und diese verändert, wird diese Datei erst beim letzten Versuch des Prozesses, die Datei zu schließen, untersucht. `OpenAndModify` – die Datei wird beim Öffnen und erneut beim Schließen untersucht, falls sie geändert wurde. `Open` – die Datei wird beim Öffnen zum Lesen sowie beim Ausführen oder Ändern untersucht.

Der Abschnitt **[ScanScope.item_#]** enthält die folgenden Parameter:

`AreaDesc`	Beschreibung des Untersuchungsbereichs mit zusätzlichen Informationen über den Untersuchungsbereich. Die maximale Länge einer Zeichenfolge, die mit dieser Einstellung angegeben werden kann, beträgt 4096 Zeichen.	Der Standardwert ist: `All objects`. Beispiel: `AreaDesc="Mail-Datenbanken untersuchen"`
`UseScanArea`	Aktiviert die Untersuchung des angegebenen Bereichs. Um die Aufgabe auszuführen, müssen Sie mindestens einen zu untersuchenden Bereich angeben.	`Yes` (Standardwert) – Den angegebenen Bereich untersuchen. `No` – Angegebenen Bereich nicht untersuchen.
`AreaMask.item_#`	Einschränkung des Untersuchungsbereichs. Im Untersuchungsbereich untersucht die Anwendung nur Dateien, die mit Masken im Shell-Format angegeben wurden. Wenn die Einstellung nicht angegeben wurde, untersucht die Anwendung alle Objekte im Untersuchungsbereich. Sie können für diese Einstellung mehrere Werte angeben.	Standardwert: `*` (alle Objekte untersuchen) Beispiel: `AreaMask_item_<Elementnummer>=*doc`
`Path`	Pfad zum Verzeichnis mit untersuchten Objekten.	`<Pfad zum lokalen Verzeichnis>` – Objekte im angegebenen Verzeichnis untersuchen. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken und Tags verwenden. Sie können spezielle Tags verwenden, um einen Container oder ein Image anzugeben: • `[container-id:<ID>]/<Pfad zum lokalen Verzeichnis>`

- `[container-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[image-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`

Sie können auch eindeutige Kombinationen aus `[container-id:< ID >]`, `[container-name:< Name >]`, `[image-id:< ID >]` und `[image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >.` verwenden

Jede eindeutige Kombination aus 1 bis 4 Tags im Rahmen eines Bereichs ist möglich. Die Reihenfolge der Tags wird dabei ignoriert.

Beispiel:

- `[container-name:< Name >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[image-name:< Name >][image-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-name:< Name >][container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-name:< Name >][image-id:< ID >][container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`

Für den Namen und den Identifikator können Sie Masken (mittels der Symbole `?` und `*`) verwenden.

Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen.

Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`.

Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`.

Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt.

Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

`Shared:NFS` – Ressourcen des Gerätedateisystems untersuchen, auf die über das NFS-Protokoll zugegriffen wird.

`Shared:SMB` – Ressourcen des Gerätedateisystems untersuchen, auf die über das Samba-Protokoll zugegriffen wird.

`Mounted:NFS` – Remote-Verzeichnisse untersuchen, die auf dem Gerät über NFS-Protokoll eingebunden sind.

`Mounted:SMB` – Remote-Verzeichnisse untersuchen, die auf dem Gerät über das Samba-Protokoll eingebunden sind.

		`AllRemoteMounted` – alle Remote-Verzeichnisse untersuchen, die auf dem Gerät über Samba- oder NFS-Protokolle gemountet sind. `AllShared` – Ressourcen des Gerätedateisystems untersuchen, auf die über das Samba- und NFS-Protokoll zugegriffen wird. `<file system type>` – Alle Ressourcen des angegebenen Dateisystemgeräts untersuchen.

Der Abschnitt **[ExcludedFromScanScope.item_#]** enthält die folgenden Parameter:

`AreaDesc`	Beschreibung des Ausschlussbereichs von der Untersuchung mit zusätzlichen Informationen über den Ausschlussbereich.	Der Standardwert ist nicht angegeben.
`UseScanArea`	Schließt den angegebenen Bereich von der Untersuchung aus.	`Yes` (Standardwert) – Den angegebenen Bereich ausschließen. `No` – Den angegebenen Bereich nicht ausschließen.
`AreaMask.item_#`	Einschränkung des von der Untersuchung ausgeschlossenen Bereichs. Im Ausschlussbereich untersucht die Anwendung nur Dateien, die mit Masken im Shell-Format angegeben wurden. Wenn die Einstellung nicht angegeben wurde, schließt die Anwendung alle Objekte im Ausschlussbereich von der Untersuchung aus. Sie können für diese Einstellung mehrere Werte angeben.	Standardwert: `*` (alle Objekte von der Untersuchung ausschließen)
`Path`	Pfad zum Verzeichnis mit ausgeschlossenen Objekten.	`< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` – Objekte im angegebenen Verzeichnis (einschließlich Unterverzeichnissen) von Untersuchungen ausschließen. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken und Tags verwenden. Sie können spezielle Tags verwenden, um einen Container oder ein Image anzugeben: • `[container-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` • `[container-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` • `[image-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` • `[image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` Sie können auch eindeutige Kombinationen aus `[container-id:< ID >]`, `[container-name:< Name >]`, `[image-id:< ID >]` und `[image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`. verwenden Jede eindeutige Kombination aus 1 bis 4 Tags im Rahmen eines Bereichs ist möglich. Die Reihenfolge der Tags wird dabei ignoriert. Beispiel: • `[container-name:< Name >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` • `[container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` • `[image-name:< Name >][image-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` • `[container-name:< Name >][container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`

- `[container-name:<Name>][image-id:<ID>]`
  `[container-id:<ID>][image-name:`
  `<Name>]/<Pfad zum lokalen Verzeichnis>`

Für den Namen und den Identifikator können Sie Masken (mittels der Symbole `?` und `*`) verwenden.

Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen.

Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`.

Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`.

Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt.

Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

`Mounted:NFS` – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das NFS-Protokoll gemountet sind, von der Untersuchung ausschließen.

`Mounted:SMB` – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das Samba-Protokoll gemountet sind, von der Untersuchung ausschließen.

`AllRemoteMounted` – Alle Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über Samba- oder NFS-Protokolle gemountet sind, von der Untersuchung ausschließen.

`<Typ des Dateisystems>` – alle Ressourcen des angegebenen Dateisystems des Geräts von der Untersuchung ausschließen.

Der Abschnitt **[ExcludedForProgram.item_#]** enthält die folgenden Einstellungen:

`ProgramPath`	Pfad des auszuschließenden Prozesses.	`<vollständiger Pfad zum Prozess>` – Prozess im angegebenen lokalen Verzeichnis nicht untersuchen.
`ApplyToDescendants`	Untergeordnete Prozesse des ausgeschlossenen Prozesses, der durch den `ProgramPath` Parameter angegeben ist, von der Untersuchung ausschließen.	`Yes` – Schließt den angegebenen Prozess und alle seine untergeordneten Prozesse von der Untersuchung aus. `No` (Standardwert) – Nur den angegebenen Prozess von der Untersuchung ausschließen, untergeordnete Prozesse nicht von der Untersuchung ausschließen.
`AreaDesc`	Beschreibung des Ausschlussbereichs von Prozessen.	Der Standardwert ist: `All objects`.
`UseExcludedForProgram`	Schließt den angegebenen Bereich von der Untersuchung aus.	`Yes` (Standardwert) – Den angegebenen Bereich ausschließen. `No` – Den angegebenen Bereich nicht ausschließen.
`AreaMask.item_#`	Einschränkung des Ausschlussbereichs von Prozessen. Im Ausschlussbereich für Prozesse werden von der Anwendung nur die Dateien nicht untersucht, die mithilfe von Masken im Shell-Format angegeben wurden. Wenn kein Parameter angegeben wurde, werden von der Anwendung alle Objekte im Ausschlussbereich von der Untersuchung ausgeschlossen. Sie können für diese Einstellung mehrere Werte angeben.	Standardwert: `*` (alle Objekte von der Untersuchung ausschließen)
`Path`	Pfad des Verzeichnisses mit Dateien, die der Prozess ändert.	`<Pfad zum lokalen Verzeichnis>` schließt Objekte im angegebenen Verzeichnis von der Untersuchung aus. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden.

Verwenden Sie das Zeichen * (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen.

Sie können einen Stern * verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen / im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`.

Sie können zwei aufeinander folgende Sterne * verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens / zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`.

Die Maske ** kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt.

Sie können das Symbol ? anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

`Shared:NFS` – Ressourcen des Gerätedateisystems, auf die über das NFS-Protokoll zugegriffen wird, von der Untersuchung ausschließen.

`Shared:SMB` – Ressourcen des Gerätedateisystems, auf die über das SAMBA-Protokoll zugegriffen wird, von der Untersuchung ausschließen.

`Mounted:NFS` – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das NFS-Protokoll gemountet sind, von der Untersuchung ausschließen.

`Mounted:SMB` – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das Samba-Protokoll gemountet sind, von der Untersuchung ausschließen.

`AllRemoteMounted` – Alle Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über Samba- oder NFS-Protokolle gemountet sind, von der Untersuchung ausschließen.

`AllShared` – Alle Ressourcen des Gerätedateisystems, auf die über Samba- oder NFS-Protokolle zugegriffen wird, von der Untersuchung ausschließen.

`< Dateisystemtyp >` – Alle Ressourcen des angegebenen Gerätedateisystems von der Untersuchung ausschließen.

Optimierung der Überprüfung von Netzwerkverzeichnissen

Um die Ausführung des Schutzes vor bedrohlichen Dateien zu optimieren, können Sie den Ausschluss von Dateien, die aus Netzwerkverzeichnissen kopiert wurden, von der Untersuchung konfigurieren. Dazu müssen Sie einen Ausschluss nach Prozess für das Tool konfigurieren, das zum Kopieren aus Netzwerkverzeichnissen bestimmt ist (z. B. für das Tool `cp`).

So konfigurieren Sie den Ausschluss von Netzwerkverzeichnissen aus der Untersuchung:

1. Geben Sie die Paramater der Aufgabe "Schutz vor bedrohlichen Dateien" (*File_Threat_Protection*, ID:1) mit dem folgenden Befehl in der Konfigurationsdatei aus:

   ```
   kesl-control --get-settings 1 --file < vollständiger Pfad zur Konfigurationsdatei > [--json]
   ```

2. Öffnen Sie die Konfigurationsdatei und fügen Sie den Abschnitt `[ExcludedForProgram.item_#]` mit den folgenden Einstellungen hinzu:

   - `ProgramPath` – Pfad des auszuschließenden Prozesses oder eines Verzeichnisses mit auszuschließenden Prozessen.
   - `ApplyToDescendants` – Einstellung, die angibt, ob untergeordnete Prozesse von der Untersuchung des auszuschließenden Prozesses auszuschließen sind (mögliche Werte: `Yes` oder `No`).
   - `AreaDesc` – Beschreibung des Ausschlussbereichs für Prozesse, die zusätzliche Informationen zum Ausschlussbereich enthält.
   - `UseExcludedForProgram` – Ausschluss des angegebenen Bereichs aktivieren, wenn die Aufgabe ausgeführt wird (mögliche Werte: `Yes` oder `No`).
   - `Path` – Pfad des Verzeichnisses mit Dateien, die der Prozess ändert.
   - `AreaMask.item_#` – Maske von Dateinamen für Dateien, die von der Untersuchung ausgeschlossen werden sollen. Sie können auch den vollständigen Pfad zur Datei angeben.

Beispiel:

```
[ExcludedForProgram.item_0000]
ProgramPath=/usr/bin/cp
ApplyToDescendants=No
AreaDesc=
UseExcludedForProgram=Yes
Path=AllRemoteMounted
AreaMask.item_0000=*
```

3. Führen Sie den Befehl aus:

   `kesl-control --set-settings 1 --file < vollständiger Pfad zur Konfigurationsdatei > [--json]`

   Geben Sie den Schalter `--json` an, wenn Sie Einstellungen aus einer Konfigurationsdatei im JSON-Format importieren. Wenn Sie keinen Schalter angeben, versucht die Anwendung, den Import aus einer Datei im INI-Format auszuführen. Wenn der Import fehlschlägt, wird ein Fehler angezeigt.

Die Anwendung untersucht keine Dateien in Netzwerkverzeichnissen. Allerdings werden der Befehl `cp` (für das oben genannte Beispiel) und lokale Dateien untersucht.

Besonderheiten der Untersuchung von symbolischen Links und festen Links

Kaspersky Endpoint Security ermöglicht die Untersuchung symbolischer und fester Links zu Dateien.

Untersuchung von symbolischen Links

Die Anwendung untersucht symbolische Links nur dann, wenn die Datei, auf die der symbolische Link verweist, zum Untersuchungsbereich der Komponente zum Schutz vor bedrohlichen Dateien gehört.

Wenn die vom symbolischen Link referenzierte Datei nicht in dem Untersuchungsbereich der Komponente zum Schutz vor bedrohlichen Dateien fällt, führt die Anwendung keine Untersuchung dieser Datei durch. Sollte die Datei jedoch bösartigen Code enthalten, ist die Sicherheit des Geräts gefährdet.

Untersuchung von festen Links

Bei der Verarbeitung einer Datei mit mehr als einem festen Link wählt die Anwendung eine Aktion entsprechend der angegebenen Aktion für Objekte:

- Wenn die Aktion **Empfohlene Aktion ausführen** ausgewählt wurde, wählt die Anwendung die Aktion mit dem Objekt automatisch auf Basis von Informationen zum Risikowert der im Objekt gefundenen Bedrohung und zur Möglichkeit seiner Desinfektion aus und wendet diese an.
- Wenn die Aktion **Entfernen** ausgewählt wurde, löscht die Anwendung den zu verarbeitenden festen Link. Die übrigen festen Links zu dieser Datei werden nicht verarbeitet.
- Wenn Sie **Desinfizieren** auswählen, desinfiziert die Anwendung die Quelldatei. Wenn keine Desinfektion möglich ist, löscht die Anwendung den festen Link und erstellt stattdessen eine Kopie der Quelldatei mit dem Namen des entfernten festen Links.

Wenn Sie die Datei mit dem festen Link aus dem Backup wiederherstellen, erstellt die Anwendung eine Kopie der Quelldatei mit dem Namen des festen Links, die in das Backup verschoben wurde. Verknüpfungen mit den anderen harten Links zur Quelldatei werden nicht wiederhergestellt.

Schadsoftware-Untersuchung.

Schadsoftware-Untersuchung – Eine auf Befehl ausgeführte, einmalige vollständige oder benutzerdefinierte Untersuchung der Dateien auf einem Gerät. Kaspersky Endpoint Security kann mehrere Aufgaben zur Schadsoftware-Untersuchung gleichzeitig ausführen.

Die Anwendung erstellt eine vordefinierte Aufgabe vom Typ *Schadsoftware-Untersuchung (Scan_My_Computer)*. Mit dieser Aufgabe können Sie eine vollständige Untersuchung des Geräts durchführen. Bei der vollständigen Untersuchung untersucht die Anwendung alle Objekte, die sich auf den lokalen Laufwerken des Geräts befinden, sowie alle gemounteten und freigegebenen Objekte, auf welche der Zugriff über die Protokolle Samba und NFS mit den empfohlenen Sicherheitseinstellungen erfolgt.

Wenn ein Benutzer mit root-Berechtigung keinen Zugriff auf eine Datei in einem über NFSv4 eingebundenen Remote-Verzeichnis hat, blockiert die Anwendung den Zugriff auf die Datei für alle Benutzer.

In Kaspersky Security Center erstellt der Assistent für die Erstkonfiguration von Kaspersky Security Center nach der Installation des MMC-Plug-ins oder des Web-Plug-ins für die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security automatisch eine Gruppenaufgabe zur Schadsoftware-Untersuchung.

Während der vollständigen Festplattenuntersuchung wird die CPU ausgelastet sein. Es wird empfohlen, die vollständige Festplattenuntersuchung durchzuführen, wenn sich das System im Ruhezustand befindet.

Sie können Einstellungen für automatisch erstellte Aufgaben in Kaspersky Security Center und über die Befehlszeile konfigurieren sowie Benutzeraufgaben zur Schadsoftware-Untersuchung erstellen.

Wenn Schadsoftware entdeckt wird, kann Kaspersky Endpoint Security die infizierte Datei löschen und den von dieser Datei gestarteten schädlichen Prozess beenden.

Wenn die Anwendung während Schadsoftware-Untersuchung von einem Kontrolldienst oder vom Benutzer manuell neu gestartet wurde, wird die Aufgabenausführung unterbrochen. Die Anwendung protokolliert dann das Ereignis *OnDemandTaskInterrupted*.

Sie können Aufgaben zur Schadsoftware-Untersuchung starten und Untersuchungseinstellungen konfigurieren:

- Wählen Sie Betriebssystemobjekte aus, die untersucht werden müssen: Dateien, Archive, Bootsektoren, Prozess- und Kernelspeicher sowie Autostart-Objekte.
- Begrenzen Sie die Größe des untersuchten Objekts und die Untersuchungsdauer für das Objekt.
- Wählen Sie die Aktionen aus, welche die Anwendung für infizierte Objekte ausführen soll.
- Konfigurieren Sie den Ausschluss von Objekten von der Untersuchung nach:
  - Namen oder Masken
  - Namen der in den Objekten gefundenen Bedrohungen

  Bei Betriebssystemen mit speziellem parsecfs-Dateisystem (Astra Linux Special Edition) wird es empfohlen, die Mount-Pfade dieses Dateisystems zu den Untersuchungsausnahmen hinzuzufügen.
- Aktivieren oder deaktivieren der Verwendung von globalen Ausnahmen und von Ausnahmen aus dem Schutz vor bedrohlichen Dateien während der Untersuchung.
- Aktivieren Sie die Protokollierung von Informationen zu untersuchten nicht infizierten Objekten, zu untersuchten Objekten in Archiven und zu nicht verarbeiteten Objekten.
- Konfigurieren Sie die Verwendung der heuristischen Analyse und der iChecker-Technologie während der Untersuchung.
- Beschränken Sie die Anzahl der Geräte, deren Bootsektoren untersucht werden müssen.
- Konfigurieren Sie Untersuchungsbereiche und von der Untersuchung auszuschließende Bereiche.

Schadsoftware-Untersuchung in der Web Console

In der Web Console können Sie mithilfe der Aufgabe *Schadsoftware-Untersuchung* nach Schadsoftware suchen.

Sie können eine automatisch erstellte Gruppenaufgabe starten sowie Benutzeraufgaben für die Untersuchung erstellen und starten. Sie können die Untersuchungseinstellungen anpassen, indem Sie die Einstellungen der Aufgaben zur Schadsoftware-Untersuchung ändern.

Untersuchungsparameter der Aufgabe zur Schadsoftware-Untersuchung

Parameter	Description
Archive untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung von Archiven. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, so untersucht die Anwendung Archive. Um ein Archiv zu untersuchen, muss es zunächst von der Anwendung entpackt werden, was die Untersuchung verlangsamen kann. Sie können die Dauer der Untersuchung von Archiven reduzieren, indem Sie im Block **Allgemeine Untersuchungseinstellungen** die Einstellungen **Datei überspringen, wenn Untersuchung länger dauert als (Sek.)** und/oder **Datei überspringen, wenn diese größer ist als (MB)** konfigurieren. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung keine Archive. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Selbstentpackende Archive (SFX) untersuchen	Das Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung *selbstentpackender Archive (self-extracting archives)*. Selbstentpackende Archive sind Archive, die ein ausführbares Modul zum Entpacken enthalten. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die Anwendung selbstentpackende Archive. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung keine selbstentpackenden Dateien. Dieses Kontrollkästchen ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen **Archive untersuchen** deaktiviert ist. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Mail-Datenbanken untersuchen

Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung von Mail-Datenbanken der Anwendungen Microsoft Outlook, Outlook Express, The Bat! und anderen E-Mail-Clients.

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die App die Dateien von Mail-Datenbanken.

Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung keine Dateien von Mail-Datenbanken.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Dateien mit Mail-Formaten untersuchen

Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung von Dateien von E-Mail-Nachrichten im Textformat (plain text).

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die Anwendung E-Mail-Nachrichten im Textformat.

Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung E-Mail-Nachrichten im Textformat nicht.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Datei überspringen, wenn Untersuchung länger dauert als (Sek.)

In diesem Feld können Sie die erlaubte Höchstdauer für die Untersuchung der Datei in Sekunden angeben. Nach Ablauf des angegebenen Zeitraums bricht die Anwendung die Untersuchung der Datei ab.

Zulässige Werte: 0 – 9999. Ist der Wert 0 angegeben, dann ist die Untersuchungsdauer nicht beschränkt.

Standardwert: 0.

Datei überspringen, wenn diese größer ist als (MB)

In diesem Feld können Sie die maximale Größe der untersuchten Datei in Megabyte angeben.

Zulässige Werte: 0 – 999999. Ist der Wert 0 angegeben, untersucht die Anwendung Dateien jeder Größe.

Standardwert: 0.

Virenfreie Objekte protokollieren

Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Protokollierung der Ereignisse vom Typ *ObjectProcessed*.

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, protokolliert die Anwendung Ereignisse vom Typ *ObjectProcessed* für jedes untersuchte Objekt.

Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, protokolliert die Anwendung keine Ereignisse vom Typ *ObjectProcessed* für jedes untersuchte Objekt.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Unverarbeitete Objekte protokollieren

Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Protokollierung der Ereignisse vom Typ *ObjectNotProcessed*, wenn eine Datei während der Untersuchung nicht verarbeitet werden kann.

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, protokolliert die Anwendung Ereignisse vom Typ *ObjectNotProcessed*.

Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, protokolliert die Anwendung keine Ereignisse vom Typ *ObjectNotProcessed*.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Gepackte Objekte protokollieren

Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Protokollierung der Ereignisse vom Typ *PackedObjectDetected* für alle erkannten gepackten Objekte.

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, protokolliert die Anwendung Ereignisse vom Typ *PackedObjectDetected*.

Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, protokolliert die Anwendung keine Ereignisse vom Typ *PackedObjectDetected*.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

iChecker-Technologie verwenden

Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung nur neuer oder seit der letzten Untersuchung geänderter Dateien.

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die Anwendung nur neue oder seit der letzten Untersuchung geänderte Dateien.

Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung Dateien unabhängig von ihrem Erstellungs- oder Änderungsdatum.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Heuristische Analyse verwenden

Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die heuristische Analyse bei der Untersuchung von Dateien.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Stufe der heuristischen Analyse

Wenn das Kontrollkästchen **Heuristische Analyse verwenden** aktiviert ist, können Sie die Ebene der heuristischen Analyse in der Dropdown-Liste festlegen:

- **Oberflächlich** – Die am wenigsten detaillierte Untersuchung, minimale Systembelastung.
- **Mittel** – Mittlere Untersuchung, ausgeglichene Systembelastung.
- **Tief** – Detaillierteste Untersuchung, maximale Systembelastung.
- **Empfohlen** (Standardwert) – Optimale Stufe, die von den Kaspersky-Experten empfohlen wird. Sie bietet ein optimales Gleichgewicht zwischen Schutzniveau und Ressourcenauslastung der geschützten Geräte.

Erste Aktion

In der Dropdown-Liste können Sie die erste Aktion auswählen, die von der Anwendung für das gefundene infizierte Objekt ausgeführt werden soll:

- Objekt **desinfizieren**. Eine Kopie des infizierten Objekts wird im Backup abgelegt.
- Objekt **löschen**. Eine Kopie des infizierten Objekts wird im Backup abgelegt.

- Für das Objekt die **Empfohlene Aktion ausführen**, basierend auf Informationen zur Gefahrenstufe der in der Datei erkannten Bedrohung und zur Möglichkeit ihrer Desinfektion (Standardwert).
- **Überspringen** Sie das Objekt.

Zweite Aktion

In dieser Dropdown-Liste können Sie die zweite Aktion auswählen, die von der Anwendung für ein infiziertes Objekt ausgeführt werden soll, falls die erste Aktion nicht erfolgreich war:

- Objekt **desinfizieren**. Eine Kopie des infizierten Objekts wird im Backup abgelegt.
- Objekt **löschen**. Eine Kopie des infizierten Objekts wird im Backup abgelegt.
- Für das Objekt die **Empfohlene Aktion ausführen**, basierend auf Daten zur in der Datei erkannten Gefahrenstufe der Bedrohung und zur Möglichkeit ihrer Desinfektion.
- Objekt **überspringen** (Standardwert).

Untersuchungsbereiche

Eine Tabelle mit Bereichen, die von der Aufgabe untersucht werden sollen. Standardmäßig enthält die Tabelle einen Untersuchungsbereich, der alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems umfasst.

Sie können Untersuchungsbereiche in der Tabelle **hinzufügen**, **konfigurieren**, **löschen**, **nach oben verschieben** oder **nach unten verschieben**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach unten** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach unten.

Kaspersky Endpoint Security untersucht Objekte in den angegebenen Bereichen in der Reihenfolge, in der sie in der Tabelle der Untersuchungsbereiche angeben sind. Wenn Sie für ein Unterverzeichnis Sicherheitseinstellungen anpassen möchten, die sich von den Sicherheitseinstellungen des übergeordneten Verzeichnisses unterscheiden, müssen Sie das Unterverzeichnis in der Tabelle über dem übergeordneten Verzeichnis platzieren.

Die Schaltfläche ist verfügbar, wenn ein Bereich in der Tabelle ausgewählt wurde.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach oben** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach oben.

Kaspersky Endpoint Security untersucht Objekte in den angegebenen Bereichen in der Reihenfolge, in der sie in der Tabelle der Untersuchungsbereiche angeben sind. Wenn Sie für ein Unterverzeichnis Sicherheitseinstellungen anpassen möchten, die sich von den Sicherheitseinstellungen des übergeordneten Verzeichnisses unterscheiden, müssen Sie das Unterverzeichnis in der Tabelle über dem übergeordneten Verzeichnis platzieren.

Die Schaltfläche ist verfügbar, wenn ein Bereich in der Tabelle ausgewählt wurde.

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Löschen** wird der ausgewählte Bereich von Untersuchungen ausgeschlossen.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Untersuchungsbereich ausgewählt ist.

Ein Klick auf den Namen des Untersuchungsbereichs öffnet das Fenster **<Name des Untersuchungsbereichs>**. In diesem Fenster können Sie die Einstellungen des ausgewählten Untersuchungsbereichs ändern.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet das Fenster **<Neuer Untersuchungsbereich>**. In diesem Fenster können Sie einen neuen Untersuchungsbereich festlegen.

Fenster zum Hinzufügen des Untersuchungsbereichs

In diesem Fenster können Sie einen neuen Untersuchungsbereich hinzufügen oder anpassen.

Einstellungen des Untersuchungsbereichs

Parameter	Description
Name des Bereichs	Eingabefeld für den Namen der Untersuchungsbereichs. Dieser Name wird in der Tabelle **Untersuchungsbereiche** im Abschnitt **Untersuchungseinstellungen** angezeigt. Das Eingabefeld darf nicht leer sein.

Diesen Bereich verwenden

Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung dieses Bereichs während der Ausführung der Anwendung.

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, verarbeitet die Anwendung diesen Untersuchungsbereich während ihrer Ausführung.

Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, verarbeitet die Anwendung diesen Untersuchungsbereich während ihrer Ausführung nicht. Sie können diesen Bereich zu einem späteren Zeitpunkt zu den Betriebseinstellungen der Komponente hinzufügen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Dateisystem, Zugriffsprotokoll und Pfad

In der Dropdown-Liste können Sie den Typ des Dateisystems auswählen:

- **Lokal** (Standardwert) – Lokale Verzeichnisse. Wenn dieses Element ausgewählt ist, müssen Sie den Pfad zu einem lokalen Verzeichnis angeben.
- **Mounted** – Gemountete Remote-Verzeichnisse oder lokale Verzeichnisse. Wenn dieses Element ausgewählt ist, müssen Sie das Protokoll oder den Namen des Dateisystems angeben.
- **Freigegeben** – Dateisystemressourcen geschützter Server, die über das Samba- oder NFS-Protokoll zugänglich sind.
- **Alle remote-mounted** – Alle Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über die Samba- und NFS-Protokolle eingebunden sind.
- **Alle freigegebenen** – Alle Dateisystemressourcen geschützter Server, die über das Samba- oder NFS-Protokoll zugänglich sind.

Zugriffsprotokoll

In der Dropdown-Liste können Sie das Protokoll für den Remote-Zugriff auswählen:

- **NFS** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das NFS-Protokoll eingebunden sind.
- **Samba** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das Samba-Protokoll eingebunden sind.
- **Benutzerdefiniert** – Ressourcen des Dateisystems des Geräts, die im nachfolgenden Feld angegeben sind.

Diese Dropdown-Liste ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste für Dateisysteme als Typ **Freigegeben** oder **Mounted** ausgewählt ist.

Path

Eingabefeld für den Pfad des Verzeichnisses, das in den Untersuchungsbereich aufgenommen werden soll. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken und Tags verwenden.

Sie können spezielle Tags verwenden, um einen Container oder ein Image anzugeben:

- `[container-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[image-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`

Sie können auch eindeutige Kombinationen aus `[container-id:< ID >]`, `[container-name:< Name >]`, `[image-id:< ID >]` und `[image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >.` verwenden

Jede eindeutige Kombination aus 1 bis 4 Tags im Rahmen eines Bereichs ist möglich. Die Reihenfolge der Tags wird dabei ignoriert.

Beispiel:

- `[container-name:< Name >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[image-name:< Name >][image-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-name:< Name >][container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-name:< Name >][image-id:< ID >][container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`

Für den Namen und den Identifikator können Sie Masken (mittels der Symbole `?` und `*`) verwenden.

Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen.

Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`.

Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`.

Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt.

Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

Standardmäßige Pfadangabe **/** – Die Anwendung untersucht alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems.

Das Feld ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Lokal** ausgewählt ist.

Wenn in der Dropdown-Liste der Dateisysteme als Typ **Lokal** ausgewählt ist und kein Pfad angegeben wird, untersucht die Anwendung alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems.

Name der freigegebenen Ressource

Eingabefeld für den Namen der freigegebenen Ressource des Dateisystems, auf der sich die Verzeichnisse befinden, die Sie zum Untersuchungsbereich hinzufügen möchten.

Das Feld ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Mounted** und in der Dropdown-Liste **Zugriffsprotokoll** das Element **Benutzerdefiniert** ausgewählt sind.

Masken

Diese Liste enthält die Masken der Objektnamen, die von der Anwendung während ihrer Ausführung untersucht werden.

Standardmäßig enthält die Liste die Maske ***** (alle Objekte).

Sie können Masken hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Abschnitt "Untersuchungsbereiche"

Sie können die Einstellungen für den Untersuchungsbereich der Aufgabe zur Schadsoftware-Untersuchung anpassen. Die Anwendung ermöglicht die Untersuchung von Dateien, Bootsektoren, und Speicher des Client-Geräts, sowie von Autostart-Objekten.

Parameter für den Untersuchungsbereich der Aufgabe zur Schadsoftware-Untersuchung

Parameter	Description
Dateien untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung von Dateien. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die Anwendung Dateien. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung keine Dateien. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Bootsektoren untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung von Bootsektoren. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die Anwendung Bootsektoren. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung keine Bootsektoren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Kernel-Speicher und gestartete Prozesse untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung des Arbeitsspeichers des Client-Geräts. Wenn diese Option aktiviert ist, überprüft die Anwendung den Kernel-Speicher und die gestarteten Prozesse. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, überprüft die App den Kernel-Speicher und die gestarteten Prozesse nicht. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Autostart-Objekte untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung von Autostart-Objekten. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die Anwendung Autostart-Objekte. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung keine Autostart-Objekte. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Zu untersuchende Geräte	Der Link **Gerätemasken** anpassen öffnet das Fenster **Untersuchungsbereiche**. In diesem Fenster können Sie die Geräte angeben, deren Bootsektoren untersucht werden sollen.

Fenster "Untersuchungsbereiche"

Die Tabelle enthält die Masken der Gerätenamen, deren Bootsektoren die Anwendung untersuchen soll. Standardmäßig enthält die Tabelle die Gerätenamen-Maske **/**** (alle Geräte).

Die Elemente in der Tabelle können Sie hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Abschnitt "Ausschlussbereiche"

Im Abschnitt **Ausschlussbereiche** der Aufgabe "Schadsoftware-Untersuchung" können Sie die Ausschlussbereiche, die Ausschlüsse nach Maske und Bedrohungsname sowie die Verwendung globaler Ausschlüsse und Ausschlüsse aus dem Schutz vor bedrohlichen Dateien während der Ausführung der Aufgabe konfigurieren.

Einstellungen der Ausnahmen von der Untersuchung

Parameter	Description
Ausschlussbereich anpassen	Der Link **Ausschlussbereiche anpassen** öffnet das Fenster **Ausschlussbereiche**. In diesem Fenster können Sie eine Liste mit Ausschlüsse von der Untersuchung festlegen.
Ausschlüsse nach Maske anpassen	Der Link **Ausschlüsse nach Maske konfigurieren** öffnet das Fenster **Ausschlüsse nach Maske**. In diesem Fenster können Sie den Ausschluss von Objekten aus der Untersuchung anhand einer Namensmaske konfigurieren.
Ausschlüsse nach Bedrohungsname anpassen	Der Link **Ausschlüsse nach Bedrohungsname konfigurieren** öffnet das Fenster **Ausschlüsse nach Bedrohungsname**. In diesem Fenster können Sie den Ausschluss von Objekten aus der Untersuchung anhand des Namens einer Bedrohung konfigurieren.
Globale Ausnahmen verwenden	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert den Ausschluss von in den globalen Ausnahmen angegeben Mountpunkten während der Anwendungsausführung. Wenn diese Option aktiviert ist, schließt die Anwendung die konfigurierten Mountpunkte von der Untersuchung aus. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Ausschlüsse aus dem Schutz vor bedrohlichen Dateien verwenden	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Verwendung konfigurierter Ausschlüsse aus dem Schutz vor bedrohlichen Dateien während der Anwendungsausführung. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, schließt die Anwendung jene Objekte von der Untersuchung aus, die in den Ausschlüssen der Komponente "Schutz vor bedrohlichen Dateien" angegeben sind. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Fenster "Ausschlussbereiche"

Die Tabelle enthält Bereiche mit Ausschlüsse von der Untersuchung. Die Anwendung untersucht keine Dateien und Verzeichnisse an den in der Tabelle angegebenen Pfaden. Standardmäßig ist die Tabelle leer.

Einstellungen des Ausschlussbereichs

Parameter	Description
Name des Ausschlussbereichs	Name des Ausschlussbereichs.
Path	Pfad zum Verzeichnis, das von der Untersuchung ausgenommen ist.
Status	Der Status zeigt an, ob dieser Ausschluss bei der Ausführung der Anwendung angewendet wird.

Sie können Elemente in der Tabelle **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Löschen** wird der ausgewählte Bereich von Untersuchungen ausgeschlossen.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Untersuchungsbereich ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen des neuen Elements anpassen können.

Fenster zum Hinzufügen des Ausschlussbereichs

In diesem Fenster können Sie einen neuen Ausschlussbereich hinzufügen oder anpassen.

Einstellungen des Ausschlussbereichs

Parameter	Description
Name des Ausschlussbereichs	Eingabefeld für den Namen des Ausschlussbereichs. Dieser Name wird in der Tabelle im Fenster **Ausschlussbereiche** angezeigt. Das Eingabefeld darf nicht leer sein.
Diesen Bereich verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert den Ausschluss des Bereichs während der Ausführung der Anwendung. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird dieser Bereich während der Ausführung der Anwendung von der Untersuchung oder vom Schutz ausgeschlossen.

Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird dieser Bereich während der Ausführung der Anwendung in die Untersuchung oder den Schutz eingeschlossen. Im Folgenden können Sie diesen Bereich von der Untersuchung oder dem Schutz ausschließen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Dateisystem, Zugriffsprotokoll und Pfad

In der Dropdown-Liste können Sie den Typ des Dateisystems auswählen, auf dem sich die Verzeichnisse befinden, die Sie zu den Ausschlüssen von der Untersuchung hinzufügen möchten:

- **Lokal** – Lokale Verzeichnisse.
- **Mounted** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät eingebunden sind.
- **Alle remote-mounted** – Alle Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über die Samba- und NFS-Protokolle eingebunden sind.

Zugriffsprotokoll

In der Dropdown-Liste können Sie das Protokoll für den Remote-Zugriff auswählen:

- **NFS** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das NFS-Protokoll eingebunden sind.
- **Samba** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das Samba-Protokoll eingebunden sind.
- **Benutzerdefiniert** – Ressourcen des Dateisystems des Geräts, die im nachfolgenden Feld angegeben sind.

Diese Dropdown-Liste ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Mounted** ausgewählt ist.

Path

Eingabefeld für den Pfad des Verzeichnisses, das in den Ausschlussbereich aufgenommen werden soll. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken und Tags verwenden.

Sie können spezielle Tags verwenden, um einen Container oder ein Image anzugeben:

- `[container-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[image-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`

Sie können auch eindeutige Kombinationen aus `[container-id:< ID >]`, `[container-name:< Name >]`, `[image-id:< ID >]` und `[image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >.` verwenden

Jede eindeutige Kombination aus 1 bis 4 Tags im Rahmen eines Bereichs ist möglich. Die Reihenfolge der Tags wird dabei ignoriert.

Beispiel:

- `[container-name:< Name >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[image-name:< Name >][image-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-name:< Name >][container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-name:< Name >][image-id:< ID >][container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`

Für den Namen und den Identifikator können Sie Masken (mittels der Symbole `?` und `*`) verwenden.

Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen.

Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`.

Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`.

Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt.

Um den Mountpunkt `/dir` auszuschließen, müssen Sie genau `/dir` (ohne die Sternchen) angeben.

Die Maske `/dir/*` schließt alle Mountpunkte eine Ebene tiefer als `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst. Die Maske `/dir/**` schließt alle Mountpunkte auf allen Verschachtelungsebenen unter `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst.

Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

Als Pfad ist standardmäßig **/** angegeben. Die App schließt alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems von der Untersuchung aus.

Das Feld ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Lokal** ausgewählt ist.

Name der freigegebenen Ressource

Eingabefeld für den Namen der freigegebenen Ressource des Dateisystems, auf der sich die Verzeichnisse befinden, die Sie zum Ausschlussbereich hinzufügen möchten:

Das Feld ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Mounted** und in der Dropdown-Liste **Zugriffsprotokoll** das Element **Benutzerdefiniert** ausgewählt sind.

Masken

Diese Liste enthält die Namensmasken von Objekten, die von der Anwendung von der Untersuchung ausgeschlossen werden. Die Masken werden nur innerhalb des Verzeichnisses übernommen, das im Eingabefeld **Pfad** angegeben ist.

Standardmäßig enthält die Liste die Maske * (alle Objekte).

Sie können Masken hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Fenster "Ausnahmen nach Maske"

Sie können eine Namensmaske verwenden, um Untersuchungsausnahmen für Objekte zu konfigurieren. Die Anwendung untersucht keine Dateien, deren Namen die angegebenen Masken enthalten. Standardmäßig ist die Liste mit Masken leer.

Sie können Masken **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Wenn Sie auf die Schaltfläche **Löschen** klicken, entfernt Kaspersky Endpoint Security die ausgewählte Namensmaske der von der Untersuchung ausgeschlossenen Dateien.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Liste mindestens eine Maske ausgewählt ist.

Ein Klick auf die Maske öffnet das Fenster **Objektmaske**. In diesem Fenster können Sie im Feld **Geben Sie die Objektmaske an** die Vorlage für die Namen der Dateien ändern, die Kaspersky Endpoint Security aus der Untersuchung ausschließen soll.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet das Fenster **Objektmaske**. In diesem Fenster können Sie im Feld **Geben Sie die Objektmaske an** die Vorlage für die Namen der Dateien festlegen, die Kaspersky Endpoint Security aus der Untersuchung ausschließen soll.

Beispiele:

Die Maske `*.txt` bezieht sich auf alle Textdateien.

Die Maske `*_my_file_??.html` bezieht sich auf html-Dateien, die beliebig beginnen und mit `_my_file_` gefolgt von zwei beliebigen Zeichen enden (z. B. 2020_my_file_09.html).

Fenster "Ausschlüsse nach Bedrohungsname"

Sie können den Ausschluss von Objekten aus der Untersuchung anhand des Namens einer Bedrohung konfigurieren. Die Anwendung blockiert die angegebenen Bedrohungen nicht. Standardmäßig ist die Liste mit den Namen von Bedrohungen leer.

Sie können Namen von Bedrohungen **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Bei einem Klick auf **Löschen** löscht Kaspersky Endpoint Security die ausgewählte Bedrohung aus den Ausschlüsse.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Liste mindestens ein Bedrohungsname ausgewählt ist.

Ein Klick auf den Namen einer Bedrohung in der Tabelle öffnet das Fenster **Name der Bedrohung**. In diesem Fenster können Sie den Namen der Bedrohung ändern, die von der Untersuchung ausgenommen wird.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet das Fenster **Bedrohungsname**. In diesem Fenster können Sie den Namen der Bedrohung angeben, die von der Untersuchung ausgenommen wird.

Schadsoftware-Untersuchung in der Verwaltungskonsole

In der Verwaltungskonsole können Sie mithilfe der Aufgabe *Schadsoftware-Untersuchung* nach Schadsoftware suchen.

Sie können eine automatisch erstellte Gruppenaufgabe starten sowie Benutzeraufgaben für die Untersuchung erstellen und starten. Sie können die Untersuchungseinstellungen anpassen, indem Sie die Einstellungen der Aufgaben zur Schadsoftware-Untersuchung ändern.

Im Abschnitt **Einstellungen** in den Eigenschaften der Aufgabe "Schadsoftware-Untersuchung" können Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Einstellungen konfigurieren.

Untersuchungsparameter der Aufgabe zur Schadsoftware-Untersuchung

Parameter	Description
Untersuchung	Diese Einstellungsgruppe enthält Schaltflächen, mit denen Fenster geöffnet werden können, in denen Sie die Untersuchungsbereiche, die Einstellungen des Untersuchungsbereichs und die Untersuchungseinstellungen anpassen können.
Aktion beim Fund einer Bedrohung	Diese Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster **Aktion beim Erkennen einer Bedrohung** geöffnet, in dem Sie die Aktionen konfigurieren können, die die Anwendung für erkannte infizierte Objekte ausführt.

Im Abschnitt **Ausnahmen** in den Einstellungen der Aufgabe zur Schadsoftware-Untersuchung können Sie Ausschlussbereiche, Ausschlüsse nach Maske und Ausschlüsse nach Bedrohungsname anpassen.

Fenster "Untersuchungsbereiche"

Die Tabelle enthält den Untersuchungsbereich. Die App untersucht Dateien und Verzeichnisse an den in der Tabelle angegebenen Pfaden. Standardmäßig enthält die Tabelle einen Untersuchungsbereich, der alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems umfasst.

Einstellungen des Untersuchungsbereichs

Parameter	Description
Name des Bereichs	Name des Untersuchungsbereichs
Path	Der Pfad zu dem zu untersuchenden Verzeichnis.
Status	Der Status gibt an, ob die Anwendung diesen Bereich während ihrer Ausführung untersucht.

Sie können Elemente in der Tabelle **hinzufügen**, **bearbeiten**, **löschen**, **nach oben verschieben** und **nach unten verschieben**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach unten** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach unten.

Kaspersky Endpoint Security untersucht Objekte in den angegebenen Bereichen in der Reihenfolge, in der sie in der Tabelle der Untersuchungsbereiche angeben sind. Wenn Sie für ein Unterverzeichnis Sicherheitseinstellungen anpassen möchten, die sich von den Sicherheitseinstellungen des übergeordneten Verzeichnisses unterscheiden, müssen Sie das Unterverzeichnis in der Tabelle über dem übergeordneten Verzeichnis platzieren.

Die Schaltfläche ist verfügbar, wenn ein Bereich in der Tabelle ausgewählt wurde.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach oben** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach oben.

Kaspersky Endpoint Security untersucht Objekte in den angegebenen Bereichen in der Reihenfolge, in der sie in der Tabelle der Untersuchungsbereiche angeben sind. Wenn Sie für ein Unterverzeichnis Sicherheitseinstellungen anpassen möchten, die sich von den Sicherheitseinstellungen des übergeordneten Verzeichnisses unterscheiden, müssen Sie das Unterverzeichnis in der Tabelle über dem übergeordneten Verzeichnis platzieren.

Die Schaltfläche ist verfügbar, wenn ein Bereich in der Tabelle ausgewählt wurde.

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Löschen** wird der ausgewählte Bereich von Untersuchungen ausgeschlossen.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Untersuchungsbereich ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen des neuen Elements anpassen können.

Kaspersky Endpoint Security untersucht Objekte in den angegebenen Bereichen in der Reihenfolge, in der sie in der Liste der Bereiche angeben sind. Um bei Bedarf für das Unterverzeichnis andere Sicherheitseinstellungen festzulegen als für das übergeordnete Verzeichnis, platzieren Sie erforderlichenfalls das Unterverzeichnis in der Liste über dem übergeordneten Verzeichnis.

Fenster <Neuer Untersuchungsbereich>

In diesem Fenster können Sie einen neuen Untersuchungsbereich hinzufügen oder anpassen.

Einstellungen des Untersuchungsbereichs

Parameter	Description
Name des Untersuchungsbereichs	Eingabefeld für den Namen der Untersuchungsbereichs. Dieser Name wird in der Tabelle im Fenster Untersuchungsbereiche angezeigt. Das Eingabefeld darf nicht leer sein.
Diesen Bereich verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung dieses Bereichs während der Ausführung der Anwendung. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, verarbeitet die Anwendung diesen Untersuchungsbereich während ihrer Ausführung. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, verarbeitet die Anwendung diesen Untersuchungsbereich während ihrer Ausführung nicht. Sie können diesen Bereich zu einem späteren Zeitpunkt zu den Betriebseinstellungen der Komponente hinzufügen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Dateisystem, Zugriffsprotokoll und Pfad	Diese Einstellungsgruppe ermöglicht die Konfiguration des Untersuchungsbereichs. In der Dropdown-Liste der Dateisysteme können Sie den Typ des Dateisystems auswählen: • **Lokal** (Standardwert) – Lokale Verzeichnisse. Wenn dieses Element ausgewählt ist, müssen Sie den Pfad zu einem lokalen Verzeichnis angeben. • **Mounted** – Gemountete Remote-Verzeichnisse oder lokale Verzeichnisse. Wenn dieses Element ausgewählt ist, müssen Sie das Protokoll oder den Namen des Dateisystems angeben. • **Freigegeben** – Dateisystemressourcen geschützter Server, die über das Samba- oder NFS-Protokoll zugänglich sind. • **Alle remote-mounted** – Alle Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über die Samba- und NFS-Protokolle eingebunden sind. • **Alle freigegebenen** – Alle Dateisystemressourcen geschützter Server, die über das Samba- oder NFS-Protokoll zugänglich sind. Wenn in der Drop-down-Liste der Dateisysteme der Typ **Alle** oder **Mounted** ausgewählt ist, können Sie rechts in der Drop-down-Liste das Protokoll für den Remote-Zugriff auswählen: • **NFS** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das NFS-Protokoll eingebunden sind. • **Samba** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das Samba-Protokoll eingebunden sind. • **Benutzerdefiniert** – Ressourcen des Dateisystems des Geräts, die im nachfolgenden Feld angegeben sind. Wenn in der Dropdown-Liste der Dateisysteme der Typ **Lokal** ausgewählt ist, können Sie im Eingabefeld den Pfad zu dem Verzeichnis angeben, das Sie in den Untersuchungsbereich aufnehmen möchten. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken und Tags verwenden. Sie können spezielle Tags verwenden, um einen Container oder ein Image anzugeben: • `[container-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` • `[container-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` • `[image-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` • `[image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` Sie können auch eindeutige Kombinationen aus `[container-id:< ID >]`, `[container-name:< Name >]`, `[image-id:< ID >]` und `[image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >.` verwenden Jede eindeutige Kombination aus 1 bis 4 Tags im Rahmen eines Bereichs ist möglich. Die Reihenfolge der Tags wird dabei ignoriert. Beispiel:

- `[container-name:< Name >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[image-name:< Name >][image-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-name:< Name >][container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-name:< Name >][image-id:< ID >][container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`

Für den Namen und den Identifikator können Sie Masken (mittels der Symbole `?` und `*`) verwenden.

Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen.

Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`.

Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`.

Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt.

Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

Standardmäßige Pfadangabe **/** – Die Anwendung untersucht alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems.

Wenn in der Dropdown-Liste der Dateisysteme als Typ **Lokal** ausgewählt ist und kein Pfad angegeben wird, untersucht die Anwendung alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems.

Name des Dateisystems

Eingabefeld für den Namen des Dateisystems, auf dem sich die Verzeichnisse befinden, die Sie zum Untersuchungsbereich hinzufügen möchten.

Das Feld ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Mounted** und in der Dropdown-Liste auf der rechten Seite das Element **Benutzerdefiniert** ausgewählt sind.

Masken

Diese Liste enthält die Masken der Objektnamen, die von der Anwendung während ihrer Ausführung untersucht werden.

Standardmäßig enthält die Liste die Maske ***** (alle Objekte).

Sie können Masken hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Fenster "Einstellungen des Untersuchungsbereichs"

In diesem Fenster können Sie die Einstellungen für die Untersuchung während der Ausführung der Aufgabe zur Schadsoftware-Untersuchung konfigurieren. Die Anwendung ermöglicht die Untersuchung von Dateien, Bootsektoren, Gerätespeicher und Autostart-Objekten.

Einstellungen des Untersuchungsbereichs

Parameter	Description
Dateien untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung von Dateien. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die Anwendung Dateien. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung keine Dateien. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Bootsektoren untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung von Bootsektoren. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die Anwendung Bootsektoren. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung keine Bootsektoren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Kernel-Speicher und gestartete Prozesse untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung des Arbeitsspeichers des Geräts. Wenn diese Option aktiviert ist, überprüft die Anwendung den Kernel-Speicher und die gestarteten Prozesse. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, überprüft die App den Kernel-Speicher und die gestarteten Prozesse nicht.

	Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Autostart-Objekte untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung von Autostart-Objekten. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die Anwendung Autostart-Objekte. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung keine Autostart-Objekte. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Zu untersuchende Geräte	Diese Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster **Untersuchungsbereiche** geöffnet, in dem Sie die Geräte angeben können, deren Bootsektoren untersucht werden müssen.
Globale Ausnahmen verwenden	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert den Ausschluss von in den globalen Ausnahmen angegeben Mountpunkten während der Anwendungsausführung. Wenn diese Option aktiviert ist, schließt die Anwendung die konfigurierten Mountpunkte von der Untersuchung aus. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Ausschlüsse aus dem Schutz vor bedrohlichen Dateien verwenden	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Verwendung konfigurierter Ausschlüsse aus dem Schutz vor bedrohlichen Dateien während der Anwendungsausführung. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, schließt die Anwendung jene Objekte von der Untersuchung aus, die in den Ausschlüssen der Komponente "Schutz vor bedrohlichen Dateien" angegeben sind. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Fenster "Untersuchungsbereiche"

Die Tabelle enthält die Masken der Gerätenamen, deren Bootsektoren die Anwendung untersuchen soll. Standardmäßig enthält die Tabelle die Gerätenamen-Maske **/**** (alle Geräte).

Die Elemente in der Tabelle können Sie hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Fenster "Untersuchungseinstellungen"

In diesem Fenster können Sie die Einstellungen für die Untersuchung von Dateien durch die Aufgabe konfigurieren.

Untersuchungseinstellungen

Parameter	Description
Archive untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung von Archiven. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, so untersucht die Anwendung Archive. Um ein Archiv zu untersuchen, muss es zunächst von der Anwendung entpackt werden, was die Untersuchung verlangsamen kann. Sie können die Dauer der Untersuchung von Archiven reduzieren, indem Sie im Block **Allgemeine Untersuchungseinstellungen** die Einstellungen **Datei überspringen, wenn Untersuchung länger dauert als (Sek.)** und/oder **Datei überspringen, wenn diese größer ist als (MB)** konfigurieren. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung keine Archive. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Selbstentpackende Archive (SFX) untersuchen	Das Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung *selbstentpackender Archive (self-extracting archives)*. Selbstentpackende Archive sind Archive, die ein ausführbares Modul zum Entpacken enthalten. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die Anwendung selbstentpackende Archive. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung keine selbstentpackenden Dateien. Dieses Kontrollkästchen ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen **Archive untersuchen** deaktiviert ist. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Mail-Datenbanken untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung von Mail-Datenbanken der Anwendungen Microsoft Outlook, Outlook Express, The Bat! und anderen E-Mail-Clients. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die App die Dateien von Mail-Datenbanken. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung keine Dateien von Mail-Datenbanken. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Dateien mit Mail-Formaten untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung von Dateien von E-Mail-Nachrichten im Textformat (plain text). Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die Anwendung E-Mail-Nachrichten im Textformat. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung E-Mail-Nachrichten im Textformat nicht. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Datei überspringen, wenn Untersuchung länger dauert als (Sek.)	In diesem Feld können Sie die erlaubte Höchstdauer für die Untersuchung der Datei in Sekunden angeben. Nach Ablauf des angegebenen Zeitraums bricht die Anwendung die Untersuchung der Datei ab. Zulässige Werte: 0 – 9999. Ist der Wert 0 angegeben, dann ist die Untersuchungsdauer nicht beschränkt. Standardwert: 0.

Datei überspringen, wenn diese größer ist als (MB)	In diesem Feld können Sie die maximale Größe der untersuchten Datei in Megabyte angeben. Zulässige Werte: 0 – 999999. Ist der Wert 0 angegeben, untersucht die Anwendung Dateien jeder Größe. Standardwert: 0.
Virenfreie Objekte protokollieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Protokollierung der Ereignisse vom Typ *ObjectProcessed*. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, protokolliert die Anwendung Ereignisse vom Typ *ObjectProcessed* für jedes untersuchte Objekt. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, protokolliert die Anwendung keine Ereignisse vom Typ *ObjectProcessed* für jedes untersuchte Objekt. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Unverarbeitete Objekte protokollieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Protokollierung der Ereignisse vom Typ *ObjectNotProcessed*, wenn eine Datei während der Untersuchung nicht verarbeitet werden kann. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, protokolliert die Anwendung Ereignisse vom Typ *ObjectNotProcessed*. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, protokolliert die Anwendung keine Ereignisse vom Typ *ObjectNotProcessed*. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Gepackte Objekte protokollieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Protokollierung der Ereignisse vom Typ *PackedObjectDetected* für alle erkannten gepackten Objekte. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, protokolliert die Anwendung Ereignisse vom Typ *PackedObjectDetected*. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, protokolliert die Anwendung keine Ereignisse vom Typ *PackedObjectDetected*. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
iChecker-Technologie verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung nur neuer oder seit der letzten Untersuchung geänderter Dateien. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die Anwendung nur neue oder seit der letzten Untersuchung geänderte Dateien. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung Dateien unabhängig von ihrem Erstellungs- oder Änderungsdatum. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Heuristische Analyse verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die heuristische Analyse bei der Untersuchung von Dateien. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Stufe der heuristischen Analyse	Wenn das Kontrollkästchen **Heuristische Analyse verwenden** aktiviert ist, können Sie die Ebene der heuristischen Analyse in der Dropdown-Liste festlegen: • **Oberflächlich** – Die am wenigsten detaillierte Untersuchung, minimale Systembelastung. • **Mittel** – Mittlere Untersuchung, ausgeglichene Systembelastung. • **Tief** – Detaillierteste Untersuchung, maximale Systembelastung. • **Empfohlen** (Standardwert) – Optimale Stufe, die von den Kaspersky-Experten empfohlen wird. Sie bietet ein optimales Gleichgewicht zwischen Schutzniveau und Ressourcenauslastung der geschützten Geräte.

Fenster "Aktion beim Fund einer Bedrohung"

In diesem Fenster können Sie Aktionen auswählen, die Kaspersky Endpoint Security für gefundene infizierte Objekte ausführen soll.

Aktionen beim Erkennen von Bedrohungen

Parameter	Description
Erste Aktion	In der Dropdown-Liste können Sie die erste Aktion auswählen, die von der Anwendung für das gefundene infizierte Objekt ausgeführt werden soll: • Objekt **desinfizieren**. Eine Kopie des infizierten Objekts wird im Backup abgelegt. • Objekt **löschen**. Eine Kopie des infizierten Objekts wird im Backup abgelegt. • Für das Objekt die **Empfohlene Aktion ausführen**, basierend auf Informationen zur Gefahrenstufe der in der Datei erkannten Bedrohung und zur Möglichkeit ihrer Desinfektion (Standardwert). • **Überspringen** Sie das Objekt.
Zweite Aktion	In dieser Dropdown-Liste können Sie die zweite Aktion auswählen, die von der Anwendung für ein infiziertes Objekt ausgeführt werden soll, falls die erste Aktion nicht erfolgreich war: • Objekt **desinfizieren**. Eine Kopie des infizierten Objekts wird im Backup abgelegt. • Objekt **löschen**. Eine Kopie des infizierten Objekts wird im Backup abgelegt. • Für das Objekt die **Empfohlene Aktion ausführen**, basierend auf Daten zur in der Datei erkannten Gefahrenstufe der Bedrohung und zur Möglichkeit ihrer Desinfektion.

- Objekt **überspringen** (Standardwert).

Abschnitt "Ausnahmen"

Eine *Untersuchungsausnahme* ist eine Reihe von Bedingungen. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, untersucht Kaspersky Endpoint Security die Objekte nicht auf Viren und andere Malware. Objekte können auch anhand von Masken und Bedrohungsnamen von der Untersuchung ausgeschlossen werden.

Einstellungen der Ausnahmen von der Untersuchung

Einstellungsgruppe	Description
Ausschlussbereiche	Diese Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster **Ausnahmebereiche** geöffnet. In diesem Fenster können Sie eine Liste mit Bereichen festlegen, die von der Untersuchung ausgeschlossen werden sollen.
Ausnahmen nach Maske	Die Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**, die das Fenster **Ausschlüsse nach Maske** öffnet. In diesem Fenster können Sie den Ausschluss von Objekten aus der Untersuchung anhand einer Namensmaske konfigurieren.
Ausnahmen nach Name der Bedrohung	Die Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**, die das Fenster **Ausschlüsse nach Bedrohungsname** öffnet. In diesem Fenster können Sie den Ausschluss von Objekten aus der Untersuchung anhand des Namens einer Bedrohung konfigurieren.

Fenster "Ausschlussbereiche"

Die Tabelle enthält Bereiche mit Ausschlüsse von der Untersuchung. Die Anwendung untersucht keine Dateien und Verzeichnisse an den in der Tabelle angegebenen Pfaden. Standardmäßig ist die Tabelle leer.

Einstellungen des Ausschlussbereichs

Parameter	Description
Name des Ausschlussbereichs	Name des Ausschlussbereichs.
Path	Pfad zum Verzeichnis, das von der Untersuchung ausgenommen ist.
Status	Der Status zeigt an, ob dieser Ausschluss bei der Ausführung der Anwendung angewendet wird.

Sie können Elemente in der Tabelle **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Löschen** wird der ausgewählte Bereich von Untersuchungen ausgeschlossen.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Untersuchungsbereich ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen des neuen Elements anpassen können.

Fenster <Neuer Ausschlussbereich>

In diesem Fenster können Sie einen neuen Bereich mit Untersuchungsausschlüssen hinzufügen oder anpassen.

Einstellungen des Ausschlussbereichs

Parameter	Description
Name des Ausschlussbereichs	Eingabefeld für den Namen des Ausschlussbereichs. Dieser Name wird in der Tabelle im Fenster **Ausschlussbereiche** angezeigt. Das Eingabefeld darf nicht leer sein.
Diesen Bereich verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert den Ausschluss des Bereichs von der Untersuchung während der Ausführung der Anwendung. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, schließt die App diesen Bereich während ihrer Ausführung von der Untersuchung aus. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, schließt die Anwendung diesen Bereich während ihrer Ausführung in die Untersuchung ein. Sie können diesen Bereich zu einem späteren Zeitpunkt ausschließen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Dateisystem, Zugriffsprotokoll und Pfad

Diese Einstellungsgruppe erlaubt die Konfiguration des Ausschlussbereichs.

In der Dropdown-Liste der Dateisysteme können Sie den Typ des Dateisystems auswählen, auf dem sich die Verzeichnisse befinden, die von der Untersuchung ausgeschlossen werden sollen:

- **Lokal** – Lokale Verzeichnisse.
- **Mounted** – Eingebundene Verzeichnisse.
- **Alle remote-mounted** – Alle Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über die Samba- und NFS-Protokolle eingebunden sind.

Wenn in der Drop-down-Liste der Dateisysteme der Typ **Mounted** ausgewählt ist, können Sie rechts in der Drop-down-Liste das Protokoll für den Remote-Zugriff auswählen:

- **NFS** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das NFS-Protokoll eingebunden sind.
- **Samba** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das Samba-Protokoll eingebunden sind.
- **Benutzerdefiniert** – Ressourcen des Dateisystems des Geräts, die im nachfolgenden Feld angegeben sind.

Wenn in der Dropdown-Liste der Dateisysteme der Typ **Lokal** ausgewählt ist, können Sie im Eingabefeld den Pfad zu dem Verzeichnis angeben, das Sie in den Ausschlussbereich aufnehmen möchten. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken und Tags verwenden.

Sie können spezielle Tags verwenden, um einen Container oder ein Image anzugeben:

- `[container-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[image-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`

Sie können auch eindeutige Kombinationen aus `[container-id:< ID >]`, `[container-name:< Name >]`, `[image-id:< ID >]` und `[image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`. verwenden

Jede eindeutige Kombination aus 1 bis 4 Tags im Rahmen eines Bereichs ist möglich. Die Reihenfolge der Tags wird dabei ignoriert.

Beispiel:

- `[container-name:< Name >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[image-name:< Name >][image-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-name:< Name >][container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-name:< Name >][image-id:< ID >][container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`

Für den Namen und den Identifikator können Sie Masken (mittels der Symbole `?` und `*`) verwenden.

Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen.

Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`.

Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`.

Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt.

Um den Mountpunkt `/dir` auszuschließen, müssen Sie genau `/dir` (ohne die Sternchen) angeben.

Die Maske `/dir/*` schließt alle Mountpunkte eine Ebene tiefer als `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst. Die Maske `/dir/**` schließt alle Mountpunkte auf allen Verschachtelungsebenen unter `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst.

Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

Als Pfad ist standardmäßig **/** angegeben. Die App schließt alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems von der Untersuchung aus.

Name des Dateisystems

Eingabefeld für den Namen des Dateisystems, auf dem sich die Verzeichnisse befinden, die Sie zum Ausschlussbereich hinzufügen möchten.

Das Feld ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Mounted** und in der Dropdown-Liste auf der rechten Seite das Element **Benutzerdefiniert** ausgewählt sind.

Masken

Diese Liste enthält die Namensmasken von Objekten, die von der Anwendung von der Untersuchung ausgeschlossen werden. Die Masken werden nur auf Objekte innerhalb des Verzeichnisses angewendet, das im Eingabefeld des Pfades angegeben ist.

Standardmäßig enthält die Liste die Maske * (alle Objekte).

Sie können Masken hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Fenster "Ausnahmen nach Maske"

Sie können eine Namensmaske verwenden, um Untersuchungsausnahmen für Objekte zu konfigurieren. Die Anwendung untersucht keine Dateien, deren Namen die angegebenen Masken enthalten. Standardmäßig ist die Liste mit Masken leer.

Sie können Masken **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Wenn Sie auf die Schaltfläche **Löschen** klicken, entfernt Kaspersky Endpoint Security die ausgewählte Namensmaske der von der Untersuchung ausgeschlossenen Dateien.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Liste mindestens eine Maske ausgewählt ist.

Ein Klick auf die Maske öffnet das Fenster **Objektmaske**. In diesem Fenster können Sie im Feld **Geben Sie die Objektmaske an** die Vorlage für die Namen der Dateien ändern, die Kaspersky Endpoint Security aus der Untersuchung ausschließen soll.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet das Fenster **Objektmaske**. In diesem Fenster können Sie im Feld **Geben Sie die Objektmaske an** die Vorlage für die Namen der Dateien festlegen, die Kaspersky Endpoint Security aus der Untersuchung ausschließen soll.

Beispiele:

Die Maske `*.txt` bezieht sich auf alle Textdateien.

Die Maske `*_my_file_??.html` bezieht sich auf html-Dateien, die beliebig beginnen und mit `_my_file_` gefolgt von zwei beliebigen Zeichen enden (z. B. 2020_my_file_09.html).

Fenster "Ausschlüsse nach Bedrohungsname"

Sie können den Ausschluss von Objekten aus der Untersuchung anhand des Namens einer Bedrohung konfigurieren. Die Anwendung blockiert die angegebenen Bedrohungen nicht. Standardmäßig ist die Liste mit den Namen von Bedrohungen leer.

Sie können Namen von Bedrohungen **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Bei einem Klick auf **Löschen** löscht Kaspersky Endpoint Security die ausgewählte Bedrohung aus den Ausschlüsse.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Liste mindestens ein Bedrohungsname ausgewählt ist.

Ein Klick auf den Namen einer Bedrohung in der Tabelle öffnet das Fenster **Name der Bedrohung**. In diesem Fenster können Sie den Namen der Bedrohung ändern, die von der Untersuchung ausgenommen wird.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet das Fenster **Bedrohungsname**. In diesem Fenster können Sie den Namen der Bedrohung angeben, die von der Untersuchung ausgenommen wird.

Schadsoftware-Untersuchung über die Befehlszeile

Über die Befehlszeile können Sie auf folgende Arten eine Schadsoftware-Untersuchung durchführen:

- Mithilfe der vordefinierten Aufgabe "Schadsoftware-Untersuchung" (*Scan_My_Computer*). Sie können diese Aufgabe manuell starten, beenden, anhalten und fortsetzen und den Zeitplan für den Aufgabenstart konfigurieren. Sie können die Einstellungen für die Untersuchung konfigurieren, indem Sie die Einstellungen für diese Aufgabe ändern.
- Mithilfe von Benutzeraufgaben zur Schadsoftware-Untersuchung (Aufgaben vom Typ *ODS*). Sie können Benutzeraufgaben manuell starten, beenden, anhalten und fortsetzen und den Zeitplan für den Aufgabenstart konfigurieren.

Mit dem Befehl `kesl-control --scan-file` können Sie eine *benutzerdefinierte Untersuchung* der angegebenen Dateien und Verzeichnisse durchführen.

Einstellungen der vordefinierten Aufgabe zur Schadsoftware-Untersuchung

Die Tabelle beschreibt alle möglichen Werte sowie die Standardwerte aller Einstellungen, die Sie für die Aufgabe „Schadsoftware-Untersuchung" angeben können.

Untersuchungsparameter der Aufgabe zur Schadsoftware-Untersuchung

Parameter	Description	Werte
`ScanFiles`	Aktiviert die Untersuchung von Dateien.	`Yes` (Standardwert) – Dateien untersuchen. `No` – Dateien nicht untersuchen.
`ScanBootSectors`	Aktiviert die Untersuchung der Bootsektoren.	`Yes` (Standardwert) – Bootsektoren untersuchen. `No` – Bootsektoren nicht untersuchen.
`ScanComputerMemory`	Aktiviert die Untersuchung des Prozess- und Kernelspeichers.	`Yes` (Standardwert) – Prozessspeicher und Kernelspeicher untersuchen. `No` – Prozess-Speicher und Kernelspeicher nicht untersuchen.
`ScanStartupObjects`	Aktiviert die Untersuchung der Autostart-Objekte.	`Yes` (Standardwert) – Autostart-Objekte untersuchen. `No` – Autostart-Objekte nicht untersuchen
`ScanArchived`	Aktiviert die Untersuchung von Archiven (einschließlich selbstentpackender sfx-Archive). Die Anwendung untersucht Archive wie .zip; .7z*; .7-z; .rar; .iso; .cab; .jar; .bz; .bz2; .tbz; .tbz2; .gz; .tgz; .arj. Die Liste der unterstützten Archivformate hängt von den verwendeten Anwendungsdatenbanken ab.	`Yes` (Standardwert) – Archive untersuchen. Wenn `FirstAction=Recommended`, löscht die Anwendung je nach Archivtyp entweder das infizierte Objekt oder das gesamte Archiv, das die Bedrohung enthält. `No` – Archive nicht untersuchen.
`ScanSfxArchived`	Aktiviert die Untersuchung von nur selbstentpackenden Archiven (Archiven, zu deren Bestandteilen ein ausführbares Dekompressionsmodul gehört).	`Yes` (Standardwert) – Selbstentpackende Archive untersuchen. `No` – Selbstentpackende Archive nicht untersuchen.
`ScanMailBases`	Aktiviert die Untersuchung von E-Mail-Datenbanken von Microsoft Outlook, Outlook Express, The Bat und anderer Mail-Clients.	`Yes` – Dateien von E-Mail-Datenbanken untersuchen. `No` (Standardwert) – Dateien von E-Mail-Datenbanken nicht untersuchen.
`ScanPlainMail`	Aktiviert die Untersuchung von E-Mail-Nachrichten im Textformat (plain text).	`Yes` – E-Mail-Nachrichten im Textformat untersuchen. `No` (Standardwert) – E-Mail-Nachrichten im Textformat nicht untersuchen.
`SizeLimit`	Maximale Größe des zu untersuchenden Objekts (in Megabyte). Wenn die Größe des zu untersuchenden Objekts den angegebenen Wert überschreitet, überspringt die Anwendung das Objekt während der Untersuchung.	0 – 999999 0 – Die Anwendung untersucht Objekte beliebiger Größe. Standardwert: 0.

`TimeLimit`	Maximale Untersuchungsdauer (in Sekunden) eines Objekts. Die Anwendung stellt die Untersuchung eines Objekts ein, wenn sie länger dauert als durch diese Einstellung festgelegt.	0 – 9999 0 – die Untersuchungsdauer für Objekte ist nicht begrenzt. Standardwert: 0.
`FirstAction`	Auswahl der ersten Aktion, welche die Anwendung für infizierte Objekte ausführen soll.	`Disinfect` (desinfizieren) – Die Anwendung versucht, ein Objekt zu desinfizieren, und speichert eine Kopie davon im Backup-Speicher. Wenn die Desinfektion fehlschlägt (beispielsweise, weil der Typ des Objekts oder der Typ der Bedrohung im Objekt nicht desinfiziert werden kann), belässt die App das Objekt unverändert. Wenn die erste Aktion `Disinfect` ist, empfehlen wir, mithilfe der Einstellung `SecondAction` eine zweite Aktion anzugeben. `Remove` (löschen) – Die Anwendung löscht das infizierte Objekt, nachdem eine Backup-Kopie davon erstellt wurde. `Recommended` (empfohlene Aktion ausführen) — die Anwendung wählt anhand der Informationen über die im Objekt erkannte Bedrohung automatisch eine Aktion für das Objekt aus und führt sie aus. Beispielsweise löscht Kaspersky Endpoint Security Trojaner sofort, da sie andere Dateien nicht infizieren und deshalb keine Desinfektion erfordern. `Skip` (überspringen) – Die Anwendung unternimmt keinen Versuch, das infizierte Objekt zu desinfizieren oder zu löschen. Informationen über das infizierte Objekt werden im Protokoll gespeichert. Der Standardwert ist: `Recommended`.
`SecondAction`	Auswahl der zweiten Aktion, welche die Anwendung für infizierte Objekte ausführen soll. Die Anwendung führt die zweite Aktion aus, wenn die Ausführung der ersten Aktion misslingt.	Die Werte der Einstellung `SecondAction` sind dieselben wie die Werte der Einstellung `FirstAction`. Wenn als erste Aktion `Skip` oder `Remove` ausgewählt ist, muss keine zweite Aktion angegeben werden. In allen anderen Fällen empfehlen wir, zwei Aktionen anzugeben. Wenn Sie keine zweite Aktion angeben, wendet die Anwendung `Skip` als zweite Aktion an. Der Standardwert ist: `Skip`.
`UseExcludeMasks`	Aktiviert den Ausschluss von Objekten, die in der Einstellung `ExcludeMasks.item_#` angegeben sind, von der Untersuchung.	`Yes` – Objekte, die in der Einstellung `ExcludeMasks.item_#` angegeben sind, aus der Untersuchung ausschließen. `No` (Standardwert) – Objekte, die in der Einstellung `ExcludeMasks.item_#` angegeben sind, nicht aus der Untersuchung ausschließen.

`ExcludeMasks.item_#`	Ausnahme von der Untersuchung von Objekten nach Name oder Maske. Mit dieser Einstellung können Sie eine einzelne Datei anhand des Namens oder mehrere Dateien anhand von Masken im Shell-Format aus dem angegebenen Untersuchungsbereich ausschließen.
	Bevor Sie die Werte dieser Einstellung festlegen, stellen Sie sicher, dass die Einstellung `UseExcludeMasks` aktiviert ist.
		Der Standardwert ist nicht angegeben.
		Beispiel:
		`UseExcludeMasks=Yes`
		`ExcludeMasks.item_0000=eicar1.*`
		`ExcludeMasks.item_0001=eicar2.*`

`UseExcludeThreats`	Aktiviert den Ausschluss von Objekten mit Bedrohungen, die durch die Einstellung `ExcludeThreats.item_#` festgelegt sind, aus der Untersuchung.	`Yes` – Objekte, welche die in der Einstellung `ExcludeThreats.item_#` angegebenen Bedrohungen enthalten, von der Untersuchung ausschließen. `No` (Standardwert) – Objekte, die Bedrohungen enthalten, die in der Einstellung `ExcludeThreats.item_#` angegeben sind, nicht von der Untersuchung ausschließen.
`ExcludeThreats.item_#`	Schließt Objekte nach dem Namen der in den Objekten gefundenen Bedrohungen von der Untersuchung aus. Bevor Sie die Werte dieser Einstellung festlegen, stellen Sie sicher, dass die Einstellung `UseExcludeThreats` aktiviert ist.	Beim Wert der Einstellung muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden. Der Standardwert ist nicht angegeben.

	Um ein Objekt von der Untersuchung auszuschließen, geben Sie den vollständigen Namen der Bedrohung an, die im Objekt gefunden wurde, d. h. die Zeile mit der Entscheidung der App, dass dieses Objekt infiziert ist.
	Sie können beispielsweise ein Tool verwenden, um Informationen über Ihr Netzwerk zu erhalten. Damit es von der Anwendung nicht blockiert wird, fügen Sie den vollständigen Namen der darin enthaltenen Bedrohung zur Liste der Bedrohungen hinzu, die von der Untersuchung ausgenommen sind.
	Den vollständigen Namen der im Objekt gefundenen Bedrohung finden Sie im Protokoll der Anwendung oder auf der Website https://threats.kaspersky.com .
		Beispiel:
		`UseExcludeThreats=Yes`
		`ExcludeThreats.item_0000=EICAR-Test-*`
		`ExcludeThreats.item_0001=?rojan.Linux`

`UseGlobalExclusions`	Aktivieren der Verwendung von globalen Ausnahmen während der Untersuchung.	`Yes` (Standardwert) – Globale Ausnahmen verwenden. `No` – Keine globale Ausnahmen verwenden.
`UseOASExclusions`	Aktivieren der Verwendung der Ausschlüsse aus dem Schutz vor bedrohlichen Dateien während der Untersuchung.	`Yes` (Standardwert) – Ausschlüsse aus dem Schutz vor bedrohlichen Dateien verwenden. `No` – Keine Ausschlüsse aus dem Schutz vor bedrohlichen Dateien verwenden.
`ReportCleanObjects`	Aktiviert die Protokollierung von Informationen zu untersuchten Objekten, welche die App als nicht infiziert einstuft. Sie können diese Einstellung aktivieren, um beispielsweise sicherzustellen, dass ein bestimmtes Objekt durch die Anwendung untersucht wurde.	`Yes` – Informationen zu nicht infizierten Objekten im Protokoll speichern. `No` (Standardwert) – Informationen zu nicht infizierten Objekten nicht im Protokoll speichern.
`ReportPackedObjects`	Aktiviert das Protokollieren von Informationen über untersuchte Objekte, die Bestandteil zusammengesetzter Objekte sind. Sie können diese Einstellung aktivieren, um beispielsweise sicherzustellen, dass ein bestimmtes Objekt innerhalb eines Archivs von der Anwendung untersucht wurde.	`Yes` – Informationen über die Untersuchung von Objekten, die zu einem Archiv gehören, im Protokoll speichern. `No` (Standardwert) – Informationen über die Untersuchung von Objekten, die zu einem Archiv gehören, nicht im Protokoll speichern.
`ReportUnprocessedObjects`	Aktiviert das Protokollieren von Informationen über Objekte, die aus einem bestimmten Grund nicht verarbeitet wurden.	`Yes` – Informationen zu nicht verarbeiteten Objekten im Protokoll speichern. `No` (Standardwert) – Informationen zu nicht verarbeiteten Objekten nicht im Protokoll speichern.
`UseAnalyzer`	Aktiviert die heuristische Analyse. Mithilfe der heuristischen Analyse kann die App Bedrohungen bereits erkennen, bevor sie den Virenanalysten bekannt sind.	`Yes` (Standardwert) – heuristische Analyse aktivieren `No` – Heuristische Analyse deaktivieren.
`HeuristicLevel`	Legt die Stufe der heuristischen Analyse fest. Sie können die Ebene der heuristischen Analyse festlegen. Die Ebene der heuristischen Analyse regelt das Verhältnis zwischen der Gründlichkeit der Suche nach Bedrohungen, der Belastung der Betriebssystemressourcen und der Untersuchungsdauer. Je höher die festgelegte Ebene der heuristischen Analyse, desto mehr Ressourcen verbraucht die Untersuchung und desto länger dauert sie.	`Light` – Oberflächlichste Untersuchung mit minimaler Belastung des Systems. `Medium` – Mittlere Ebene der heuristischen Analyse mit ausgeglichener Belastung des Betriebssystems. `Deep` – Gründlichste Untersuchung mit maximaler Belastung des Betriebssystems. `Recommended` (Standardwert) – Der empfohlene Wert.
`UseIChecker`	Aktiviert die Nutzung der iChecker-Technologie.	`Yes` (Standardwert) – Nutzung der iChecker-Technologie aktivieren. `No` – Nutzung der iChecker-Technologie deaktivieren.
`DeviceNameMasks.item_#`	Liste mit Gerätenamen. Die App untersucht die Bootsektoren dieser Geräte.	`AllObjects` – Untersuchung der Bootsektoren aller Geräte. `< Maske für Gerätenamen >` – Bootsektoren der Geräte untersuchen, deren Namen mit der angegebenen Maske übereinstimmen.

	Der Einstellungswert darf nicht leer sein. Um die Aufgabe auszuführen, müssen Sie mindestens eine Maske für Gerätenamen angeben.	Standardwert: `/**` (beliebiger Zeichensatz im Gerätenamen, einschließlich des Zeichens `/`)

Der Abschnitt **[ScanScope.item_#]** enthält die folgenden Parameter:

`AreaDesc`	Beschreibung des Untersuchungsbereichs mit zusätzlichen Informationen über den Untersuchungsbereich. Die maximale Länge einer Zeichenfolge, die mit dieser Einstellung angegeben werden kann, beträgt 4096 Zeichen.	Der Standardwert ist: `All objects`. Beispiel: `AreaDesc="Mail bases scan"`
`UseScanArea`	Aktiviert die Untersuchung des angegebenen Bereichs. Um die Aufgabe auszuführen, müssen Sie mindestens einen zu untersuchenden Bereich angeben.	`Yes` (Standardwert) – Den angegebenen Bereich untersuchen. `No` – Angegebenen Bereich nicht untersuchen.
`AreaMask.item_#`	Einschränkung des Untersuchungsbereichs. Im Untersuchungsbereich untersucht die Anwendung nur Dateien, die mit Masken im Shell-Format angegeben wurden. Wenn die Einstellung nicht angegeben wurde, untersucht die Anwendung alle Objekte im Untersuchungsbereich. Sie können für diese Einstellung mehrere Werte angeben.	Standardwert: `*` (alle Objekte untersuchen) Beispiel: `AreaMask.item_<Elementnummer>=*doc`
`Path`	Pfad zum Verzeichnis mit untersuchten Objekten.	`<Pfad zum lokalen Verzeichnis>` – Objekte im angegebenen Verzeichnis untersuchen. `Shared:NFS` – Ressourcen des Gerätedateisystems untersuchen, auf die über das NFS-Protokoll zugegriffen wird. `Shared:SMB` – Ressourcen des Gerätedateisystems untersuchen, auf die über das Samba-Protokoll zugegriffen wird. `Mounted:NFS` – Remote-Verzeichnisse untersuchen, die auf dem Gerät über NFS-Protokoll eingebunden sind. `Mounted:SMB` – Remote-Verzeichnisse untersuchen, die auf dem Gerät über das Samba-Protokoll eingebunden sind. `AllRemoteMounted` – alle Remote-Verzeichnisse untersuchen, die auf dem Gerät über Samba- oder NFS-Protokolle gemountet sind. `AllShared` – Ressourcen des Gerätedateisystems untersuchen, auf die über das Samba- und NFS-Protokoll zugegriffen wird. `<file system type>` – Alle Ressourcen des angegebenen Dateisystemgeräts untersuchen.

Der Abschnitt **[ExcludedFromScanScope.item_#]** enthält die folgenden Parameter:

`AreaDesc`	Beschreibung des Ausschlussbereichs von der Untersuchung mit zusätzlichen Informationen über den Ausschlussbereich.	Der Standardwert ist nicht angegeben.
`UseScanArea`	Schließt den angegebenen Bereich von der Untersuchung aus.	`Yes` (Standardwert) – Den angegebenen Bereich ausschließen. `No` – Den angegebenen Bereich nicht ausschließen.
`AreaMask.item_#`	Einschränkung des von der Untersuchung ausgeschlossenen Bereichs. Im Ausschlussbereich schließt die Anwendung nur Dateien aus, die mittels Masken im Shell-Format angegeben wurden. Wenn die Einstellung nicht angegeben wurde, schließt die Anwendung alle Objekte im Ausschlussbereich aus. Sie können für diese Einstellung mehrere Werte angeben.	Standardwert: `*` (alle Objekte ausschließen)
`Path`	Pfad zum Verzeichnis mit ausgeschlossenen Objekten.	`<path to local directory>` – Objekte im angegebenen Verzeichnis (einschließlich Unterverzeichnissen) von Untersuchungen ausschließen. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden. Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen.

Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`.

Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`.

Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt.

Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

Bei Systemen mit dem Dateisystem BTRFS und aktivierten aktiven Snapshots wird es zur Optimierung der Untersuchungsaufgaben empfohlen, den Pfad mit dem im "Read only"-Modus gemounteten Snapshots den Ausschlüsse hinzuzufügen. Beispielsweise können in Systemen auf Basis von SUSE/OpenSUSE eines Ausschluss folgendermaßen angeben: `/.snapshots/*/snapshot/`.

Der Pfad `/` ist standardmäßig angegeben. Die App schließt alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems von der Untersuchung aus.

`Mounted:NFS` – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das NFS-Protokoll gemountet sind, von der Untersuchung ausschließen.

`Mounted:SMB` – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das Samba-Protokoll gemountet sind, von der Untersuchung ausschließen.

`AllRemoteMounted` – Alle Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über Samba- oder NFS-Protokolle gemountet sind, von der Untersuchung ausschließen.

`<file system type>` – Alle Ressourcen des angegebenen Dateisystemgeräts von der Untersuchung ausschließen.

Remote-Verzeichnisse werden nur dann von der Untersuchung durch die Anwendung ausgeschlossen, wenn sie bereits vor dem Aufgabenstart eingebunden wurden. Remote-Verzeichnisse, die erst nach dem Aufgabenstart eingebunden wurden, werden von der Untersuchung nicht ausgeschlossen.

Benutzerdefinierte Untersuchung von Dateien und Verzeichnissen über die Befehlszeile

Sie können eine benutzerdefinierte Untersuchung der angegebenen Dateien und Verzeichnisse mithilfe des folgenden Befehls durchführen: `kesl-control --scan-file`.

Eine benutzerdefinierte Untersuchung wird mit den Einstellungen durchgeführt, die in der vordefinierten Aufgabe *Scan_File* (ID:3) gespeichert sind. Sie können die Einstellungen für die benutzerdefinierte Dateiuntersuchung konfigurieren, indem Sie die Einstellungen dieser Aufgabe ändern (siehe Tabelle unten).

Um eine benutzerdefinierte Untersuchung der angegebenen Dateien und Verzeichnisse durchzuführen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --scan-file <Pfad> [--action <Aktion>]
```

wobei:

- `<Pfad>` ist der Pfad zu der Datei oder dem Verzeichnis, das Sie untersuchen möchten. Sie können mehrere, durch Leerzeichen getrennte Pfade angeben.
- `--action <Aktion>` ist die Aktion, welche die Anwendung für infizierte Objekte ausführen soll. Mögliche Werte: `Disinfect`, `Removed`, `Recommended`, `Skip`. Wenn Sie den Schalter `--action` nicht angeben, führt die Anwendung die Aktion `Recommended` aus.

Als Ergebnis der Ausführung des Befehls wird eine temporäre Aufgabe zur Untersuchung von Dateien erstellt, die nach Abschluss automatisch gelöscht wird. Gleichzeitig werden die Ergebnisse der Untersuchung in die Konsole ausgegeben.

Die Tabelle beschreibt alle möglichen Werte sowie die Standardwerte aller Einstellungen, die Sie für die Aufgabe *Scan_File* angeben können.

Die in der Aufgabe `[ScanScope.item_#]` angegebenen Abschnitte `[ExcludedFromScanScope.item_#]` und *[ExcludedFromScanScope.item_#]* werden bei der Durchführung einer benutzerdefinierten Untersuchung nicht berücksichtigt.

Einstellungen der Aufgabe Scan_File

Einstellung	Description	Werte
`ScanFiles`	Aktiviert die Untersuchung von Dateien.	`Yes` (Standardwert) – Dateien untersuchen. `No` – Dateien nicht untersuchen.
`ScanBootSectors`	Aktiviert die Untersuchung der Bootsektoren.	`Yes` – Bootsektoren untersuchen. `No` (Standardwert) – Bootsektoren nicht untersuchen.
`ScanComputerMemory`	Aktiviert die Untersuchung des Prozess- und Kernelspeichers.	`Yes` – Prozessspeicher und Kernelspeicher untersuchen. `No` (Standardwert) – Prozess-Speicher und Kernelspeicher nicht .untersuchen
`ScanStartupObjects`	Aktiviert die Untersuchung der Autostart-Objekte.	`Yes` – Autostart-Objekte untersuchen. `No` (Standardwert) – Autostart-Objekte nicht untersuchen.
`ScanArchived`	Aktiviert die Untersuchung von Archiven (einschließlich selbstentpackender sfx-Archive). Die Anwendung untersucht Archive wie .zip; .7z*; .7-z; .rar; .iso; .cab; .jar; .bz; .bz2; .tbz; .tbz2; .gz; .tgz; .arj. Die Liste der unterstützten Archivformate hängt von den verwendeten App-Datenbanken ab.	`Yes` (Standardwert) – Archive untersuchen. Wenn `FirstAction=Recommended`, löscht die Anwendung je nach Archivtyp entweder das infizierte Objekt oder das gesamte Archiv, das die Bedrohung enthält. `No` – Archive nicht untersuchen.
`ScanSfxArchived`	Aktiviert die Untersuchung von nur selbstentpackenden Archiven (Archiven, zu deren Bestandteilen ein ausführbares Dekompressionsmodul gehört).	`Yes` (Standardwert) – Selbstentpackende Archive untersuchen. `No` – Selbstentpackende Archive nicht untersuchen.
`ScanMailBases`	Aktiviert die Untersuchung von E-Mail-Datenbanken von Microsoft Outlook, Outlook Express, The Bat! und anderen Mail-Clients.	`Yes` – Dateien von E-Mail-Datenbanken untersuchen. `No` (Standardwert) – Dateien von E-Mail-Datenbanken nicht untersuchen.
`ScanPlainMail`	Aktiviert die Untersuchung von E-Mail-Nachrichten im Textformat (plain text).	`Yes` – E-Mail-Nachrichten im Nur-Text-Format untersuchen. `No` (Standardwert) – E-Mail-Nachrichten im Textformat nicht untersuchen.
`SizeLimit`	Maximale Größe des zu untersuchenden Objekts (in Megabyte). Wenn die Größe des zu untersuchenden Objekts den angegebenen Wert überschreitet, überspringt die App das Objekt während der Untersuchung.	0 – 999999 0 – Die App untersucht Objekte beliebiger Größe. Standardwert: 0.
`TimeLimit`	Maximale Untersuchungsdauer (in Sekunden) eines Objekts. Die App stellt die Untersuchung eines Objekts ein, wenn sie länger dauert als durch diese Einstellung festgelegt.	0 – 9999 0 – die Untersuchungsdauer für Objekte ist nicht begrenzt. Standardwert: 0.
`FirstAction`	Auswahl der ersten Aktion, welche die Anwendung für infizierte Objekte ausführen soll.	`Disinfect` (desinfizieren) – Die Anwendung versucht, ein Objekt zu desinfizieren, und speichert eine Kopie davon im Backup-Speicher. Wenn die Desinfektion fehlschlägt (beispielsweise, weil der Typ des Objekts oder der Typ der Bedrohung im Objekt nicht desinfiziert werden kann), belässt die App das Objekt unverändert. Wenn die erste Aktion `Disinfect` ist, empfehlen wir, mithilfe der Einstellung `SecondAction` eine zweite Aktion anzugeben. `Remove` (löschen) – Die Anwendung löscht das infizierte Objekt, nachdem eine Backup-Kopie davon erstellt wurde.

		`Recommended` (empfohlene Aktion ausführen) — die Anwendung wählt anhand der Informationen über die im Objekt erkannte Bedrohung automatisch eine Aktion für das Objekt aus und führt sie aus. Beispielsweise löscht Kaspersky Endpoint Security Trojaner sofort, da sie andere Dateien nicht infizieren und deshalb keine Desinfektion erfordern. `Skip` (überspringen) – Die Anwendung unternimmt keinen Versuch, das infizierte Objekt zu desinfizieren oder zu löschen. Informationen über das infizierte Objekt werden im Protokoll gespeichert. Der Standardwert ist: `Recommended`.
`SecondAction`	Auswahl der zweiten Aktion, welche die Anwendung für infizierte Objekte ausführen soll. Die Anwendung führt die zweite Aktion aus, wenn die Ausführung der ersten Aktion misslingt.	Die Werte der Einstellung `SecondAction` sind dieselben wie die Werte der Einstellung `FirstAction`. Wenn als erste Aktion `Skip` oder `Remove` ausgewählt ist, muss keine zweite Aktion angegeben werden. In allen anderen Fällen empfehlen wir, zwei Aktionen anzugeben. Wenn Sie keine zweite Aktion angeben, wendet die Anwendung `Skip` als zweite Aktion an. Der Standardwert ist: `Skip`.
`UseExcludeMasks`	Aktiviert den Ausschluss von Objekten, die in der Einstellung `ExcludeMasks.item_#` angegeben sind, von der Untersuchung.	`Yes` – Objekte, die in der Einstellung `ExcludeMasks.item_#` angegeben sind, von Untersuchungen ausschließen. `No` (Standardwert) – Objekte, die in der Einstellung `ExcludeMasks.item_#` angegeben sind, nicht von der Untersuchung ausschließen.

`ExcludeMasks.item_#`	Ausnahme von der Untersuchung von Objekten nach Name oder Maske. Mit dieser Einstellung können Sie eine einzelne Datei anhand des Namens oder mehrere Dateien anhand von Masken im Shell-Format aus dem angegebenen Untersuchungsbereich ausschließen.	Der Standardwert ist nicht angegeben.
		Beispiel:
		`UseExcludeMasks=Yes`
		`ExcludeMasks.item_0000=eicar1.*`
		`ExcludeMasks.item_0001=eicar2.*`

`UseExcludeThreats`	Aktiviert den Ausschluss von Objekten mit Bedrohungen, die durch die Einstellung `ExcludeThreats.item_#` festgelegt sind, aus der Untersuchung.	`Yes` – Objekte, welche die in der Einstellung `ExcludeThreats.item_#` angegebenen Bedrohungen enthalten, von der Untersuchung ausschließen. `No` (Standardwert) – Objekte, die Bedrohungen enthalten, die in der Einstellung `ExcludeThreats.item_#` angegeben sind, nicht von der Untersuchung ausschließen.

`ExcludeThreats.item_#`	Schließt Objekte nach dem Namen der in den Objekten gefundenen Bedrohungen von der Untersuchung aus. Bevor Sie die Werte dieser Einstellung festlegen, stellen Sie sicher, dass die Einstellung `UseExcludeThreats` aktiviert ist.
	Um ein Objekt von der Untersuchung auszuschließen, geben Sie den vollständigen Namen der Bedrohung an, die im Objekt gefunden wurde, d. h. die Zeile mit der Entscheidung der App, dass dieses Objekt infiziert ist.
	Sie können beispielsweise ein Tool verwenden, um Informationen über Ihr Netzwerk zu erhalten. Damit es von der App nicht blockiert wird, fügen Sie den vollständigen Namen der darin enthaltenen Bedrohung zur Liste der Bedrohungen hinzu, die von der Untersuchung ausgenommen sind.
	Den vollständigen Namen der im Objekt gefundenen Bedrohung finden Sie im Protokoll der Anwendung oder auf der Website https://threats.kaspersky.com.
		Beim Wert der Einstellung muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden.
		Der Standardwert ist nicht angegeben.
		Beispiel:
		`UseExcludeThreats=Yes`
		`ExcludeThreats.item_0000=EICAR-Test-*`
		`ExcludeThreats.item_0001=?rojan.Linux`

`UseGlobalExclusions`	Aktivieren der Verwendung von globalen Ausnahmen während der Untersuchung.	`Yes` (Standardwert) – Globale Ausnahmen verwenden. `No` – Globale Ausnahmen nicht verwenden.

`UseOASExclusions`	Aktivieren der Verwendung der Ausschlüsse aus dem Schutz vor bedrohlichen Dateien während der Untersuchung.	`Yes` (Standardwert) – Ausschlüsse aus dem Schutz vor bedrohlichen Dateien verwenden. `No` – Ausnahmen für den Schutz vor bedrohlichen Dateien nicht verwenden.
`ReportCleanObjects`	Aktiviert die Protokollierung von Informationen zu untersuchten Objekten, welche die App als nicht infiziert einstuft. Sie können diese Einstellung aktivieren, um beispielsweise sicherzustellen, dass ein bestimmtes Objekt durch die App untersucht wurde.	`Yes` – Informationen zu nicht infizierten Objekten im Protokoll speichern. `No` (Standardwert) – Informationen zu nicht infizierten Objekten nicht im Protokoll speichern.
`ReportPackedObjects`	Aktiviert das Protokollieren von Informationen über untersuchte Objekte, die Bestandteil zusammengesetzter Objekte sind. Sie können diese Einstellung aktivieren, um beispielsweise sicherzustellen, dass ein bestimmtes Objekt innerhalb eines Archivs von der App untersucht wurde.	`Yes` – Informationen über untersuchte Objekte in Archiven im Protokoll speichern. `No` (Standardwert) – Informationen über die Untersuchung von Objekten, die zu einem Archiv gehören, nicht im Protokoll speichern.
`ReportUnprocessedObjects`	Aktiviert das Protokollieren von Informationen über Objekte, die aus einem bestimmten Grund nicht verarbeitet wurden.	`Yes` – Informationen zu nicht verarbeiteten Objekten im Protokoll speichern. `No` (Standardwert) – Informationen zu nicht verarbeiteten Objekten nicht im Protokoll speichern.
`UseAnalyzer`	Aktiviert die heuristische Analyse. Mithilfe der heuristischen Analyse kann die App Bedrohungen bereits erkennen, bevor sie den Virenanalysten bekannt sind.	`Yes` (Standardwert) – heuristische Analyse aktivieren `No` – Heuristische Analyse deaktivieren.
`HeuristicLevel`	Legt die Stufe der heuristischen Analyse fest. Sie können die Ebene der heuristischen Analyse festlegen. Die Ebene der heuristischen Analyse regelt das Verhältnis zwischen der Gründlichkeit der Suche nach Bedrohungen, der Belastung der Betriebssystemressourcen und der Untersuchungsdauer. Je höher die festgelegte Ebene der heuristischen Analyse, desto mehr Ressourcen verbraucht die Untersuchung und desto länger dauert sie.	`Light` – Oberflächlichste Untersuchung mit minimaler Belastung des Systems. `Medium` – Eine mittlere Stufe der heuristischen Analyse bei ausgewogener Systemauslastung. `Deep` – Die gründlichste Untersuchung bei maximaler Systemauslastung. `Recommended` (Standardwert) – Der empfohlene Wert.
`UseIChecker`	Aktiviert die Nutzung der iChecker-Technologie.	`Yes` (Standardwert) – Nutzung der iChecker-Technologie aktivieren. `No` – Nutzung der iChecker-Technologie deaktivieren.
`DeviceNameMasks.item_#`	Liste mit Gerätenamen. Die App untersucht die Bootsektoren dieser Geräte. Der Einstellungswert darf nicht leer sein. Um die Aufgabe auszuführen, müssen Sie mindestens eine Maske für Gerätenamen angeben.	`AllObjects` – Untersuchung der Bootsektoren aller Geräte. `< Maske für Gerätenamen >` – Bootsektoren der Geräte untersuchen, deren Namen mit der angegebenen Maske übereinstimmen. Standardwert: `/**` (beliebiger Zeichensatz im Gerätenamen, einschließlich des Zeichens `/`)

Der Abschnitt **[ScanScope.item_#]** enthält die folgenden Parameter:

`AreaDesc`	Beschreibung des Untersuchungsbereichs mit zusätzlichen Informationen über den Untersuchungsbereich. Die maximale Länge einer Zeichenfolge, die mit dieser Einstellung angegeben werden kann, beträgt 4096 Zeichen.	Der Standardwert ist: `All objects`. Beispiel: `AreaDesc="Mail-Datenbanken untersuchen"`
`UseScanArea`	Aktiviert die Untersuchung des angegebenen Bereichs. Um die Aufgabe auszuführen, müssen Sie mindestens einen zu untersuchenden Bereich angeben.	`Yes` (Standardwert) – Den angegebenen Bereich untersuchen. `No` – Angegebenen Bereich nicht untersuchen.

`AreaMask.item_#`	Einschränkung des Untersuchungsbereichs. Im Untersuchungsbereich untersucht die Anwendung nur Dateien, die mit Masken im Shell-Format angegeben wurden. Wenn die Einstellung nicht angegeben wurde, untersucht die App alle Objekte im Untersuchungsbereich. Sie können für diese Einstellung mehrere Werte angeben.	Standardwert: `*` (alle Objekte untersuchen) Beispiel: `AreaMask.item_< Elementnummer >=*doc`
`Path`	Pfad zum Verzeichnis mit untersuchten Objekten.	`< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` – Objekte im angegebenen Verzeichnis untersuchen. `Shared:NFS` – Ressourcen des Gerätedateisystems untersuchen, auf die über das NFS-Protokoll zugegriffen wird. `Shared:SMB` – Ressourcen des Gerätedateisystems untersuchen, auf die über das Samba-Protokoll zugegriffen wird. `Mounted:NFS` – Remote-Verzeichnisse untersuchen, die auf dem Gerät über NFS-Protokoll eingebunden sind. `Mounted:SMB` – Remote-Verzeichnisse untersuchen, die auf dem Gerät über das Samba-Protokoll eingebunden sind. `AllRemoteMounted` – alle Remote-Verzeichnisse untersuchen, die auf dem Gerät über Samba- oder NFS-Protokolle gemountet sind. `AllShared` – Ressourcen des Gerätedateisystems untersuchen, auf die über das Samba- und NFS-Protokoll zugegriffen wird. `<file system type>` – Alle Ressourcen des angegebenen Dateisystemgeräts untersuchen.

Der Abschnitt **[ExcludedFromScanScope.item_#]** enthält die folgenden Parameter:

`AreaDesc`	Beschreibung des Ausschlussbereichs von der Untersuchung mit zusätzlichen Informationen über den Ausschlussbereich.	Der Standardwert ist nicht angegeben.
`UseScanArea`	Schließt den angegebenen Bereich von der Untersuchung aus.	`Yes` (Standardwert) – Den angegebenen Bereich ausschließen. `No` – Den angegebenen Bereich nicht ausschließen.
`AreaMask.item_#`	Einschränkung des von der Untersuchung ausgeschlossenen Bereichs. Im Ausschlussbereich schließt die Anwendung nur Dateien aus, die mittels Masken im Shell-Format angegeben wurden. Wenn die Einstellung nicht angegeben wurde, schließt die App alle Objekte im Ausschlussbereich aus. Sie können für diese Einstellung mehrere Werte angeben.	Standardwert: `*` (alle Objekte ausschließen)
`Path`	Pfad zum Verzeichnis mit ausgeschlossenen Objekten.	`<path to local directory>` – Objekte im angegebenen Verzeichnis (einschließlich Unterverzeichnissen) von Untersuchungen ausschließen. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden. Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen. Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispielsweise `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`. Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispielsweise `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`. Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt. Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

Bei Systemen mit dem Dateisystem BTRFS und aktivierten aktiven Snapshots wird es zur Optimierung der Untersuchungsaufgaben empfohlen, den Pfad mit dem im „Read only"-Modus gemounteten Snapshots den Ausschlüsse hinzuzufügen. Beispielsweise können in Systemen auf Basis von SUSE/OpenSUSE eines Ausschluss folgendermaßen angeben: `/.snapshots/*/snapshot/`.

Der Pfad `/` ist standardmäßig angegeben. Die App schließt alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems von der Untersuchung aus.

`Mounted:NFS` – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das NFS-Protokoll gemountet sind, von der Untersuchung ausschließen.

`Mounted:SMB` – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das Samba-Protokoll gemountet sind, von der Untersuchung ausschließen.

`AllRemoteMounted` – Alle Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über Samba- oder NFS-Protokolle gemountet sind, von der Untersuchung ausschließen.

`<file system type>` – Alle Ressourcen des angegebenen Dateisystemgeräts von der Untersuchung ausschließen.

Remote-Verzeichnisse werden nur dann von der Untersuchung durch die Anwendung ausgeschlossen, wenn sie bereits vor dem Aufgabenstart eingebunden wurden. Remote-Verzeichnisse, die erst nach dem Aufgabenstart eingebunden wurden, werden von der Untersuchung nicht ausgeschlossen.

Untersuchung wichtiger Bereiche.

Während der Untersuchung wichtiger Bereiche kann Kaspersky Endpoint Security Bootsektoren, Autostart-Objekte, Prozess- und Kernelspeicher untersuchen.

Wenn Schadsoftware entdeckt wird, kann die App die infizierte Datei löschen und den von dieser Datei gestarteten schädlichen Prozess beenden.

Wenn ein Benutzer mit root-Berechtigung keinen Zugriff auf eine Datei in einem über NFSv4 eingebundenen Remote-Verzeichnis hat, blockiert die Anwendung den Zugriff auf die Datei für alle Benutzer.

So können Sie eine Untersuchung wichtiger Bereiche durchführen und Untersuchungseinstellungen konfigurieren:

- Wählen Sie die zu untersuchenden Betriebssystemobjekte aus. Standardmäßig ist die Untersuchung von Bootsektoren, Prozess- und Kernelspeicher, Autostart-Objekten und Archiven aktiviert. Bei der Untersuchung wichtiger Bereiche werden Dateien standardmäßig nicht untersucht.
- Begrenzen Sie die Größe des untersuchten Objekts und die Untersuchungsdauer für das Objekt.
- Wählen Sie die Aktionen aus, welche die Anwendung für infizierte Objekte ausführen soll.
- Konfigurieren Sie den Ausschluss von Objekten von der Untersuchung nach:
  - Namen oder Masken
  - Namen der in den Objekten gefundenen Bedrohungen

  Bei Betriebssystemen mit speziellem parsecfs-Dateisystem (Astra Linux Special Edition) wird es empfohlen, die Mount-Pfade dieses Dateisystems zu den Untersuchungsausnahmen hinzuzufügen.
- Aktivieren oder deaktivieren der Verwendung von globalen Ausnahmen und von Ausnahmen aus dem Schutz vor bedrohlichen Dateien während der Untersuchung.
- Aktivieren Sie die Protokollierung von Informationen zu untersuchten nicht infizierten Objekten, zu untersuchten Objekten in Archiven und zu nicht verarbeiteten Objekten.
- Konfigurieren Sie die Verwendung der heuristischen Analyse und der iChecker-Technologie während der Untersuchung.

- Beschränken Sie die Anzahl der Geräte, deren Bootsektoren untersucht werden müssen.
- Konfigurieren Sie Untersuchungsbereiche und von der Untersuchung auszuschließende Bereiche.

Untersuchung wichtiger Bereiche in der Web Console

In der Web Console können Sie mithilfe der Aufgabe *Untersuchung wichtiger Bereiche* wichtige Bereiche des Betriebssystems des geschützten Geräts untersuchen.

Sie können Benutzeraufgaben zur Untersuchung wichtiger Bereiche erstellen und starten. Sie können die Untersuchungseinstellungen konfigurieren, indem Sie die Aufgabeneinstellungen ändern.

Einstellungen der Aufgabe zur Untersuchung wichtiger Bereiche

Parameter	Description
Archive untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung von Archiven. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, so untersucht die Anwendung Archive. Um ein Archiv zu untersuchen, muss es zunächst von der Anwendung entpackt werden, was die Untersuchung verlangsamen kann. Sie können die Dauer der Untersuchung von Archiven reduzieren, indem Sie im Block **Allgemeine Untersuchungseinstellungen** die Einstellungen **Datei überspringen, wenn Untersuchung länger dauert als (Sek.)** und/oder **Datei überspringen, wenn diese größer ist als (MB)** konfigurieren. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung keine Archive. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Selbstentpackende Archive (SFX) untersuchen	Das Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung *selbstentpackender Archive (self-extracting archives)*. Selbstentpackende Archive sind Archive, die ein ausführbares Modul zum Entpacken enthalten. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die Anwendung selbstentpackende Archive. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung keine selbstentpackenden Dateien. Dieses Kontrollkästchen ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen **Archive untersuchen** deaktiviert ist. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Mail-Datenbanken untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung von Mail-Datenbanken der Anwendungen Microsoft Outlook, Outlook Express, The Bat! und anderen E-Mail-Clients. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die App die Dateien von Mail-Datenbanken. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung keine Dateien von Mail-Datenbanken. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Dateien mit Mail-Formaten untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung von Dateien von E-Mail-Nachrichten im Textformat (plain text). Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die Anwendung E-Mail-Nachrichten im Textformat. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung E-Mail-Nachrichten im Textformat nicht. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Datei überspringen, wenn Untersuchung länger dauert als (Sek.)	In diesem Feld können Sie die erlaubte Höchstdauer für die Untersuchung der Datei in Sekunden angeben. Nach Ablauf des angegebenen Zeitraums bricht die Anwendung die Untersuchung der Datei ab. Zulässige Werte: 0 – 9999. Ist der Wert 0 angegeben, dann ist die Untersuchungsdauer nicht beschränkt. Standardwert: 0.
Datei überspringen, wenn diese größer ist als (MB)	In diesem Feld können Sie die maximale Größe der untersuchten Datei in Megabyte angeben. Zulässige Werte: 0 – 999999. Ist der Wert 0 angegeben, untersucht die Anwendung Dateien jeder Größe. Standardwert: 0.
Virenfreie Objekte protokollieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Protokollierung der Ereignisse vom Typ *ObjectProcessed*. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, protokolliert die Anwendung Ereignisse vom Typ *ObjectProcessed* für jedes untersuchte Objekt. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, protokolliert die Anwendung keine Ereignisse vom Typ *ObjectProcessed* für jedes untersuchte Objekt. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Über nicht verarbeitete Dateien informieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Protokollierung der Ereignisse vom Typ *ObjectNotProcessed*, wenn eine Datei während der Untersuchung nicht verarbeitet werden kann. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, protokolliert die Anwendung Ereignisse vom Typ *ObjectNotProcessed*. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, protokolliert die Anwendung keine Ereignisse vom Typ *ObjectNotProcessed*. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Gepackte Objekte protokollieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Protokollierung der Ereignisse vom Typ *PackedObjectDetected* für alle erkannten gepackten Objekte.

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, protokolliert die Anwendung Ereignisse vom Typ *PackedObjectDetected*.

Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, protokolliert die Anwendung keine Ereignisse vom Typ *PackedObjectDetected*.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

iChecker-Technologie verwenden

Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung nur neuer oder seit der letzten Untersuchung geänderter Dateien.

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die Anwendung nur neue oder seit der letzten Untersuchung geänderte Dateien.

Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung Dateien unabhängig von ihrem Erstellungs- oder Änderungsdatum.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Heuristische Analyse verwenden

Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die heuristische Analyse bei der Untersuchung von Dateien.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Stufe der heuristischen Analyse

Wenn das Kontrollkästchen **Heuristische Analyse verwenden** aktiviert ist, können Sie die Ebene der heuristischen Analyse in der Dropdown-Liste festlegen:

- **Oberflächlich** – Die am wenigsten detaillierte Untersuchung, minimale Systembelastung.
- **Mittel** – Mittlere Untersuchung, ausgeglichene Systembelastung.
- **Tief** – Detaillierteste Untersuchung, maximale Systembelastung.
- **Empfohlen** (Standardwert) – Optimale Stufe, die von den Kaspersky-Experten empfohlen wird. Sie bietet ein optimales Gleichgewicht zwischen Schutzniveau und Ressourcenauslastung der geschützten Geräte.

Erste Aktion

In der Dropdown-Liste können Sie die erste Aktion auswählen, die von der Anwendung für das gefundene infizierte Objekt ausgeführt werden soll:

- Objekt **desinfizieren**. Eine Kopie des infizierten Objekts wird im Backup abgelegt.
- Objekt **löschen**. Eine Kopie des infizierten Objekts wird im Backup abgelegt.
- Für das Objekt die **Empfohlene Aktion ausführen**, basierend auf Informationen zur Gefahrenstufe der in der Datei erkannten Bedrohung und zur Möglichkeit ihrer Desinfektion (Standardwert).
- **Überspringen** Sie das Objekt.

Zweite Aktion

In dieser Dropdown-Liste können Sie die zweite Aktion auswählen, die von der Anwendung für ein infiziertes Objekt ausgeführt werden soll, falls die erste Aktion nicht erfolgreich war:

- Objekt **desinfizieren**. Eine Kopie des infizierten Objekts wird im Backup abgelegt.
- Objekt **löschen**. Eine Kopie des infizierten Objekts wird im Backup abgelegt.
- Für das Objekt die **Empfohlene Aktion ausführen**, basierend auf Daten zur in der Datei erkannten Gefahrenstufe der Bedrohung und zur Möglichkeit ihrer Desinfektion.
- Objekt **überspringen** (Standardwert).

Untersuchungsbereiche

Eine Tabelle mit Bereichen, die von der Aufgabe untersucht werden sollen. Standardmäßig enthält die Tabelle einen Untersuchungsbereich, der alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems umfasst.

Sie können Untersuchungsbereiche in der Tabelle **hinzufügen**, **konfigurieren**, **löschen**, **nach oben verschieben** oder **nach unten verschieben**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach unten** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach unten.

Kaspersky Endpoint Security untersucht Objekte in den angegebenen Bereichen in der Reihenfolge, in der sie in der Tabelle der Untersuchungsbereiche angeben sind. Wenn Sie für ein Unterverzeichnis Sicherheitseinstellungen anpassen möchten, die sich von den Sicherheitseinstellungen des übergeordneten Verzeichnisses unterscheiden, müssen Sie das Unterverzeichnis in der Tabelle über dem übergeordneten Verzeichnis platzieren.

Die Schaltfläche ist verfügbar, wenn ein Bereich in der Tabelle ausgewählt wurde.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach oben** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach oben.

Kaspersky Endpoint Security untersucht Objekte in den angegebenen Bereichen in der Reihenfolge, in der sie in der Tabelle der Untersuchungsbereiche angeben sind. Wenn Sie für ein Unterverzeichnis Sicherheitseinstellungen anpassen möchten, die sich von den Sicherheitseinstellungen des übergeordneten Verzeichnisses unterscheiden, müssen Sie das Unterverzeichnis in der Tabelle über dem übergeordneten Verzeichnis platzieren.

Die Schaltfläche ist verfügbar, wenn ein Bereich in der Tabelle ausgewählt wurde.

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Löschen** wird der ausgewählte Bereich von Untersuchungen ausgeschlossen.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Untersuchungsbereich ausgewählt ist.

Ein Klick auf den Namen des Untersuchungsbereichs öffnet das Fenster **<Name des Untersuchungsbereichs>**. In diesem Fenster können Sie die Einstellungen des ausgewählten Untersuchungsbereichs ändern.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet das Fenster **<Neuer Untersuchungsbereich>**. In diesem Fenster können Sie einen neuen Untersuchungsbereich festlegen.

Fenster zum Hinzufügen des Untersuchungsbereichs

In diesem Fenster können Sie einen neuen Untersuchungsbereich hinzufügen oder anpassen.

Einstellungen des Untersuchungsbereichs

Parameter	Description
Name des Bereichs	Eingabefeld für den Namen der Untersuchungsbereichs. Dieser Name wird in der Tabelle **Untersuchungsbereiche** im Abschnitt **Untersuchungseinstellungen** angezeigt. Das Eingabefeld darf nicht leer sein.
Diesen Bereich verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung dieses Bereichs während der Ausführung der Anwendung. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, verarbeitet die Anwendung diesen Untersuchungsbereich während ihrer Ausführung. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, verarbeitet die Anwendung diesen Untersuchungsbereich während ihrer Ausführung nicht. Sie können diesen Bereich zu einem späteren Zeitpunkt zu den Betriebseinstellungen der Komponente hinzufügen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Dateisystem, Zugriffsprotokoll und Pfad	In der Dropdown-Liste können Sie den Typ des Dateisystems auswählen: • **Lokal** (Standardwert) – Lokale Verzeichnisse. Wenn dieses Element ausgewählt ist, müssen Sie den Pfad zu einem lokalen Verzeichnis angeben. • **Mounted** – Gemountete Remote-Verzeichnisse oder lokale Verzeichnisse. Wenn dieses Element ausgewählt ist, müssen Sie das Protokoll oder den Namen des Dateisystems angeben. • **Freigegeben** – Dateisystemressourcen geschützter Server, die über das Samba- oder NFS-Protokoll zugänglich sind. • **Alle remote-mounted** – Alle Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über die Samba- und NFS-Protokolle eingebunden sind. • **Alle freigegebenen** – Alle Dateisystemressourcen geschützter Server, die über das Samba- oder NFS-Protokoll zugänglich sind.
Zugriffsprotokoll	In der Dropdown-Liste können Sie das Protokoll für den Remote-Zugriff auswählen: • **NFS** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das NFS-Protokoll eingebunden sind. • **Samba** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das Samba-Protokoll eingebunden sind. • **Benutzerdefiniert** – Ressourcen des Dateisystems des Geräts, die im nachfolgenden Feld angegeben sind. Diese Dropdown-Liste ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste für Dateisysteme als Typ **Freigegeben** oder **Mounted** ausgewählt ist.
Path	Eingabefeld für den Pfad des Verzeichnisses, das in den Untersuchungsbereich aufgenommen werden soll. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken und Tags verwenden. Sie können spezielle Tags verwenden, um einen Container oder ein Image anzugeben: • `[container-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` • `[container-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` • `[image-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`

- [image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >

Sie können auch eindeutige Kombinationen aus [container-id:< ID >], [container-name:< Name >], [image-id:< ID >] und [image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >. verwenden

Jede eindeutige Kombination aus 1 bis 4 Tags im Rahmen eines Bereichs ist möglich. Die Reihenfolge der Tags wird dabei ignoriert.

Beispiel:

- [container-name:< Name >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >
- [container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >
- [image-name:< Name >][image-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >
- [container-name:< Name >][container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >
- [container-name:< Name >][image-id:< ID >][container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >

Für den Namen und den Identifikator können Sie Masken (mittels der Symbole ? und *) verwenden.

Verwenden Sie das Zeichen * (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen.

Sie können einen Stern * verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen / im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: /dir/*/file oder /dir/*/*/file.

Sie können zwei aufeinander folgende Sterne * verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens / zu ersetzen. Beispiel: /dir/**/file*/ oder /dir/file**/.

Die Maske ** kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske /dir/**/**/file ist nicht korrekt.

Sie können das Symbol ? anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

Standardmäßige Pfadangabe **/** – Die Anwendung untersucht alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems.

Das Feld ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Lokal** ausgewählt ist.

Wenn in der Dropdown-Liste der Dateisysteme als Typ **Lokal** ausgewählt ist und kein Pfad angegeben wird, untersucht die Anwendung alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems.

Name der freigegebenen Ressource

Eingabefeld für den Namen der freigegebenen Ressource des Dateisystems, auf der sich die Verzeichnisse befinden, die Sie zum Untersuchungsbereich hinzufügen möchten.

Das Feld ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Mounted** und in der Dropdown-Liste **Zugriffsprotokoll** das Element **Benutzerdefiniert** ausgewählt sind.

Masken

Diese Liste enthält die Masken der Objektnamen, die von der Anwendung während ihrer Ausführung untersucht werden.

Standardmäßig enthält die Liste die Maske ***** (alle Objekte).

Sie können Masken hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Abschnitt "Untersuchungsbereiche"

Einstellungen des Untersuchungsbereichs der Aufgabe zur Untersuchung wichtiger Bereiche

Parameter	Description
Dateien untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung von Dateien. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die Anwendung Dateien. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung keine Dateien. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Bootsektoren untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung von Bootsektoren. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die Anwendung Bootsektoren. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung keine Bootsektoren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Kernel-Speicher und gestartete Prozesse untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung des Arbeitsspeichers des Client-Geräts. Wenn diese Option aktiviert ist, überprüft die Anwendung den Kernel-Speicher und die gestarteten Prozesse. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, überprüft die App den Kernel-Speicher und die gestarteten Prozesse nicht. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Autostart-Objekte untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung von Autostart-Objekten. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die Anwendung Autostart-Objekte. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung keine Autostart-Objekte. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Zu untersuchende Geräte	Der Link **Gerätemasken** anpassen öffnet das Fenster **Untersuchungsbereiche**. In diesem Fenster können Sie die Geräte angeben, deren Bootsektoren untersucht werden sollen.

Fenster "Untersuchungsbereiche"

Die Tabelle enthält die Masken der Gerätenamen, deren Bootsektoren die Anwendung untersuchen soll. Standardmäßig enthält die Tabelle die Gerätenamen-Maske **/**** (alle Geräte).

Die Elemente in der Tabelle können Sie hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Abschnitt "Ausschlussbereiche"

Im Abschnitt **Ausschlussbereiche** der Aufgabe "Untersuchung wichtiger Bereiche" können Sie die Ausschlussbereiche, die Ausschlüsse nach Maske und Bedrohungsname sowie die Verwendung globaler Ausschlüsse und Ausschlüsse aus dem Schutz vor bedrohlichen Dateien während der Ausführung der Aufgabe konfigurieren.

Einstellungen der Ausnahmen von der Untersuchung

Parameter	Description
Ausschlussbereich anpassen	Der Link **Ausschlussbereiche anpassen** öffnet das Fenster **Ausschlussbereiche**. In diesem Fenster können Sie eine Liste mit Ausschlüsse von der Untersuchung festlegen.
Ausschlüsse nach Maske anpassen	Der Link **Ausschlüsse nach Maske konfigurieren** öffnet das Fenster **Ausschlüsse nach Maske**. In diesem Fenster können Sie den Ausschluss von Objekten aus der Untersuchung anhand einer Namensmaske konfigurieren.
Ausschlüsse nach Bedrohungsname anpassen	Der Link **Ausschlüsse nach Bedrohungsname konfigurieren** öffnet das Fenster **Ausschlüsse nach Bedrohungsname**. In diesem Fenster können Sie den Ausschluss von Objekten aus der Untersuchung anhand des Namens einer Bedrohung konfigurieren.
Globale Ausnahmen verwenden	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert den Ausschluss von in den globalen Ausnahmen angegeben Mountpunkten während der Anwendungsausführung. Wenn diese Option aktiviert ist, schließt die Anwendung die konfigurierten Mountpunkte von der Untersuchung aus. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Ausschlüsse aus dem Schutz vor bedrohlichen Dateien verwenden	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Verwendung konfigurierter Ausschlüsse aus dem Schutz vor bedrohlichen Dateien während der Anwendungsausführung. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, schließt die Anwendung jene Objekte von der Untersuchung aus, die in den Ausschlüssen der Komponente "Schutz vor bedrohlichen Dateien" angegeben sind. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Fenster "Ausschlussbereiche"

Die Tabelle enthält Bereiche mit Ausschlüsse von der Untersuchung. Die Anwendung untersucht keine Dateien und Verzeichnisse an den in der Tabelle angegebenen Pfaden. Standardmäßig ist die Tabelle leer.

Einstellungen des Ausschlussbereichs

Parameter	Description
Name des Ausschlussbereichs	Name des Ausschlussbereichs.
Path	Pfad zum Verzeichnis, das von der Untersuchung ausgenommen ist.
Status	Der Status zeigt an, ob dieser Ausschluss bei der Ausführung der Anwendung angewendet wird.

Sie können Elemente in der Tabelle **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Löschen** wird der ausgewählte Bereich von Untersuchungen ausgeschlossen.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Untersuchungsbereich ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen des neuen Elements anpassen können.

Fenster zum Hinzufügen des Ausschlussbereichs

In diesem Fenster können Sie einen neuen Ausschlussbereich hinzufügen oder anpassen.

Einstellungen des Ausschlussbereichs

Parameter	Description
Name des Ausschlussbereichs	Eingabefeld für den Namen des Ausschlussbereichs. Dieser Name wird in der Tabelle im Fenster Ausschlussbereiche angezeigt. Das Eingabefeld darf nicht leer sein.
Diesen Bereich verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert den Ausschluss des Bereichs während der Ausführung der Anwendung. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird dieser Bereich während der Ausführung der Anwendung von der Untersuchung oder vom Schutz ausgeschlossen. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird dieser Bereich während der Ausführung der Anwendung in die Untersuchung oder den Schutz eingeschlossen. Im Folgenden können Sie diesen Bereich von der Untersuchung oder dem Schutz ausschließen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Dateisystem, Zugriffsprotokoll und Pfad	In der Dropdown-Liste können Sie den Typ des Dateisystems auswählen, auf dem sich die Verzeichnisse befinden, die Sie zu den Ausschlüssen von der Untersuchung hinzufügen möchten: • **Lokal** – Lokale Verzeichnisse. • **Mounted** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät eingebunden sind. • **Alle remote-mounted** – Alle Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über die Samba- und NFS-Protokolle eingebunden sind.
Zugriffsprotokoll	In der Dropdown-Liste können Sie das Protokoll für den Remote-Zugriff auswählen: • **NFS** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das NFS-Protokoll eingebunden sind. • **Samba** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das Samba-Protokoll eingebunden sind. • **Benutzerdefiniert** – Ressourcen des Dateisystems des Geräts, die im nachfolgenden Feld angegeben sind. Diese Dropdown-Liste ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Mounted** ausgewählt ist.
Path	Eingabefeld für den Pfad des Verzeichnisses, das in den Ausschlussbereich aufgenommen werden soll. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken und Tags verwenden. Sie können spezielle Tags verwenden, um einen Container oder ein Image anzugeben: • `[container-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` • `[container-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` • `[image-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` • `[image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` Sie können auch eindeutige Kombinationen aus `[container-id:< ID >]`, `[container-name:< Name >]`, `[image-id:< ID >]` und `[image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >.` verwenden Jede eindeutige Kombination aus 1 bis 4 Tags im Rahmen eines Bereichs ist möglich. Die Reihenfolge der Tags wird dabei ignoriert. Beispiel: • `[container-name:< Name >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`

- `[container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[image-name:< Name >][image-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-name:< Name >][container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-name:< Name >][image-id:< ID >][container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`

Für den Namen und den Identifikator können Sie Masken (mittels der Symbole `?` und `*`) verwenden.

Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen.

Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`.

Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`.

Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt.

Um den Mountpunkt `/dir` auszuschließen, müssen Sie genau `/dir` (ohne die Sternchen) angeben.

Die Maske `/dir/*` schließt alle Mountpunkte eine Ebene tiefer als `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst. Die Maske `/dir/**` schließt alle Mountpunkte auf allen Verschachtelungsebenen unter `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst.

Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

Als Pfad ist standardmäßig **/** angegeben. Die App schließt alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems von der Untersuchung aus.

Das Feld ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Lokal** ausgewählt ist.

Name der freigegebenen Ressource

Eingabefeld für den Namen der freigegebenen Ressource des Dateisystems, auf der sich die Verzeichnisse befinden, die Sie zum Ausschlussbereich hinzufügen möchten:

Das Feld ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Mounted** und in der Dropdown-Liste **Zugriffsprotokoll** das Element **Benutzerdefiniert** ausgewählt sind.

Masken

Diese Liste enthält die Namensmasken von Objekten, die von der Anwendung von der Untersuchung ausgeschlossen werden. Die Masken werden nur innerhalb des Verzeichnisses übernommen, das im Eingabefeld **Pfad** angegeben ist.

Standardmäßig enthält die Liste die Maske ***** (alle Objekte).

Sie können Masken hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Fenster "Ausnahmen nach Maske"

Sie können eine Namensmaske verwenden, um Untersuchungsausnahmen für Objekte zu konfigurieren. Die Anwendung untersucht keine Dateien, deren Namen die angegebenen Masken enthalten. Standardmäßig ist die Liste mit Masken leer.

Sie können Masken **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Wenn Sie auf die Schaltfläche **Löschen** klicken, entfernt Kaspersky Endpoint Security die ausgewählte Namensmaske der von der Untersuchung ausgeschlossenen Dateien.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Liste mindestens eine Maske ausgewählt ist.

Ein Klick auf die Maske öffnet das Fenster **Objektmaske**. In diesem Fenster können Sie im Feld **Geben Sie die Objektmaske an** die Vorlage für die Namen der Dateien ändern, die Kaspersky Endpoint Security aus der Untersuchung ausschließen soll.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet das Fenster **Objektmaske**. In diesem Fenster können Sie im Feld **Geben Sie die Objektmaske an** die Vorlage für die Namen der Dateien festlegen, die Kaspersky Endpoint Security aus der Untersuchung ausschließen soll.

Beispiele:

Die Maske `*.txt` bezieht sich auf alle Textdateien.

Die Maske `*_my_file_??.html` bezieht sich auf html-Dateien, die beliebig beginnen und mit `_my_file_` gefolgt von zwei beliebigen Zeichen enden (z. B. 2020_my_file_09.html).

Fenster "Ausschlüsse nach Bedrohungsname"

Sie können den Ausschluss von Objekten aus der Untersuchung anhand des Namens einer Bedrohung konfigurieren. Die Anwendung blockiert die angegebenen Bedrohungen nicht. Standardmäßig ist die Liste mit den Namen von Bedrohungen leer.

Sie können Namen von Bedrohungen **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Bei einem Klick auf **Löschen** löscht Kaspersky Endpoint Security die ausgewählte Bedrohung aus den Ausschlüsse.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Liste mindestens ein Bedrohungsname ausgewählt ist.

Ein Klick auf den Namen einer Bedrohung in der Tabelle öffnet das Fenster **Name der Bedrohung**. In diesem Fenster können Sie den Namen der Bedrohung ändern, die von der Untersuchung ausgenommen wird.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet das Fenster **Bedrohungsname**. In diesem Fenster können Sie den Namen der Bedrohung angeben, die von der Untersuchung ausgenommen wird.

Untersuchung wichtiger Bereiche in der Verwaltungskonsole

In der Verwaltungskonsole können Sie mithilfe der Aufgabe *Untersuchung wichtiger Bereiche* wichtige Bereiche des Betriebssystems des geschützten Geräts untersuchen.

Sie können Benutzeraufgaben zur Untersuchung wichtiger Bereiche erstellen und starten. Sie können die Untersuchungseinstellungen konfigurieren, indem Sie die Aufgabeneinstellungen ändern.

Im Abschnitt **Einstellungen** in den Eigenschaften der Aufgabe "Untersuchung wichtiger Bereiche" können Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Einstellungen konfigurieren.

Einstellungen der Aufgabe zur Untersuchung wichtiger Bereiche

Parameter	Description
Untersuchung	Diese Einstellungsgruppe enthält Schaltflächen, mit denen Fenster geöffnet werden können, in denen Sie die Untersuchungsbereiche, die Einstellungen des Untersuchungsbereichs und die Untersuchungseinstellungen anpassen können.
Aktion beim Fund einer Bedrohung	Diese Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster **Aktion beim Erkennen einer Bedrohung** geöffnet, in dem Sie die Aktionen konfigurieren können, die die Anwendung für erkannte infizierte Objekte ausführt.

Im Abschnitt **Ausnahmen** in den Einstellungen der Aufgabe zur Untersuchung wichtiger Bereiche können Sie Ausschlussbereiche, Ausschlüsse nach Maske und Ausschlüsse nach Bedrohungsname konfigurieren.

Fenster "Untersuchungsbereiche"

Die Tabelle enthält den Untersuchungsbereich. Die App untersucht Dateien und Verzeichnisse an den in der Tabelle angegebenen Pfaden. Standardmäßig enthält die Tabelle einen Untersuchungsbereich, der alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems umfasst.

Einstellungen des Untersuchungsbereichs

Parameter	Description
Name des Bereichs	Name des Untersuchungsbereichs
Path	Der Pfad zu dem zu untersuchenden Verzeichnis.
Status	Der Status gibt an, ob die Anwendung diesen Bereich während ihrer Ausführung untersucht.

Sie können Elemente in der Tabelle **hinzufügen**, **bearbeiten**, **löschen**, **nach oben verschieben** und **nach unten verschieben**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach unten** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach unten.

Kaspersky Endpoint Security untersucht Objekte in den angegebenen Bereichen in der Reihenfolge, in der sie in der Tabelle der Untersuchungsbereiche angeben sind. Wenn Sie für ein Unterverzeichnis Sicherheitseinstellungen anpassen möchten, die sich von den Sicherheitseinstellungen des übergeordneten Verzeichnisses unterscheiden, müssen Sie das Unterverzeichnis in der Tabelle über dem übergeordneten Verzeichnis platzieren.

Die Schaltfläche ist verfügbar, wenn ein Bereich in der Tabelle ausgewählt wurde.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach oben** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach oben.

Kaspersky Endpoint Security untersucht Objekte in den angegebenen Bereichen in der Reihenfolge, in der sie in der Tabelle der Untersuchungsbereiche angeben sind. Wenn Sie für ein Unterverzeichnis Sicherheitseinstellungen anpassen möchten, die sich von den Sicherheitseinstellungen des übergeordneten Verzeichnisses unterscheiden, müssen Sie das Unterverzeichnis in der Tabelle über dem übergeordneten Verzeichnis platzieren.

Die Schaltfläche ist verfügbar, wenn ein Bereich in der Tabelle ausgewählt wurde.

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Löschen** wird der ausgewählte Bereich von Untersuchungen ausgeschlossen.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Untersuchungsbereich ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen des neuen Elements anpassen können.

Kaspersky Endpoint Security untersucht Objekte in den angegebenen Bereichen in der Reihenfolge, in der sie in der Liste der Bereiche angeben sind. Um bei Bedarf für das Unterverzeichnis andere Sicherheitseinstellungen festzulegen als für das übergeordnete Verzeichnis, platzieren Sie erforderlichenfalls das Unterverzeichnis in der Liste über dem übergeordneten Verzeichnis.

Fenster <Neuer Untersuchungsbereich>

In diesem Fenster können Sie einen neuen Untersuchungsbereich hinzufügen oder anpassen.

Einstellungen des Untersuchungsbereichs

Parameter	Description
Name des Untersuchungsbereichs	Eingabefeld für den Namen der Untersuchungsbereichs. Dieser Name wird in der Tabelle im Fenster Untersuchungsbereiche angezeigt. Das Eingabefeld darf nicht leer sein.
Diesen Bereich verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung dieses Bereichs während der Ausführung der Anwendung. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, verarbeitet die Anwendung diesen Untersuchungsbereich während ihrer Ausführung. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, verarbeitet die Anwendung diesen Untersuchungsbereich während ihrer Ausführung nicht. Sie können diesen Bereich zu einem späteren Zeitpunkt zu den Betriebseinstellungen der Komponente hinzufügen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Dateisystem, Zugriffsprotokoll und Pfad	Diese Einstellungsgruppe ermöglicht die Konfiguration des Untersuchungsbereichs. In der Dropdown-Liste der Dateisysteme können Sie den Typ des Dateisystems auswählen: • **Lokal** (Standardwert) – Lokale Verzeichnisse. Wenn dieses Element ausgewählt ist, müssen Sie den Pfad zu einem lokalen Verzeichnis angeben. • **Mounted** – Gemountete Remote-Verzeichnisse oder lokale Verzeichnisse. Wenn dieses Element ausgewählt ist, müssen Sie das Protokoll oder den Namen des Dateisystems angeben. • **Freigegeben** – Dateisystemressourcen geschützter Server, die über das Samba- oder NFS-Protokoll zugänglich sind. • **Alle remote-mounted** – Alle Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über die Samba- und NFS-Protokolle eingebunden sind. • **Alle freigegebenen** – Alle Dateisystemressourcen geschützter Server, die über das Samba- oder NFS-Protokoll zugänglich sind. Wenn in der Drop-down-Liste der Dateisysteme der Typ **Alle** oder **Mounted** ausgewählt ist, können Sie rechts in der Drop-down-Liste das Protokoll für den Remote-Zugriff auswählen: • **NFS** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das NFS-Protokoll eingebunden sind.

- **Samba** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das Samba-Protokoll eingebunden sind.
- **Benutzerdefiniert** – Ressourcen des Dateisystems des Geräts, die im nachfolgenden Feld angegeben sind.

Wenn in der Dropdown-Liste der Dateisysteme der Typ **Lokal** ausgewählt ist, können Sie im Eingabefeld den Pfad zu dem Verzeichnis angeben, das Sie in den Untersuchungsbereich aufnehmen möchten. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken und Tags verwenden.

Sie können spezielle Tags verwenden, um einen Container oder ein Image anzugeben:

- `[container-id:<ID>]/<Pfad zum lokalen Verzeichnis>`
- `[container-name:<Name>]/<Pfad zum lokalen Verzeichnis>`
- `[image-id:<ID>]/<Pfad zum lokalen Verzeichnis>`
- `[image-name:<Name>]/<Pfad zum lokalen Verzeichnis>`

Sie können auch eindeutige Kombinationen aus `[container-id:<ID>]`, `[container-name:<Name>]`, `[image-id:<ID>]` und `[image-name:<Name>]/<Pfad zum lokalen Verzeichnis>.` verwenden

Jede eindeutige Kombination aus 1 bis 4 Tags im Rahmen eines Bereichs ist möglich. Die Reihenfolge der Tags wird dabei ignoriert.

Beispiel:

- `[container-name:<Name>][image-name:<Name>]/<Pfad zum lokalen Verzeichnis>`
- `[container-id:<ID>][image-name:<Name>]/<Pfad zum lokalen Verzeichnis>`
- `[image-name:<Name>][image-id:<ID>]/<Pfad zum lokalen Verzeichnis>`
- `[container-name:<Name>][container-id:<ID>][image-name:<Name>]/<Pfad zum lokalen Verzeichnis>`
- `[container-name:<Name>][image-id:<ID>][container-id:<ID>][image-name:<Name>]/<Pfad zum lokalen Verzeichnis>`

Für den Namen und den Identifikator können Sie Masken (mittels der Symbole `?` und `*`) verwenden.

Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen.

Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`.

Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`.

Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt.

Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

Standardmäßige Pfadangabe **/** – Die Anwendung untersucht alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems.

Wenn in der Dropdown-Liste der Dateisysteme als Typ **Lokal** ausgewählt ist und kein Pfad angegeben wird, untersucht die Anwendung alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems.

Name des Dateisystems

Eingabefeld für den Namen des Dateisystems, auf dem sich die Verzeichnisse befinden, die Sie zum Untersuchungsbereich hinzufügen möchten.

Das Feld ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Mounted** und in der Dropdown-Liste auf der rechten Seite das Element **Benutzerdefiniert** ausgewählt sind.

Masken

Diese Liste enthält die Masken der Objektnamen, die von der Anwendung während ihrer Ausführung untersucht werden.

Standardmäßig enthält die Liste die Maske ***** (alle Objekte).

Sie können Masken hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Fenster "Einstellungen des Untersuchungsbereichs"

In diesem Fenster können Sie die Einstellungen für die Untersuchung während der Ausführung der Aufgabe zur Untersuchung wichtiger Bereiche konfigurieren. Die Anwendung ermöglicht die Untersuchung der Dateien, Bootsektoren, der Autostart-Objekte, des Prozess- und des Kernelspeichers.

Einstellungen des Untersuchungsbereichs

Parameter	Description
Dateien untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung von Dateien. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht Kaspersky Endpoint Security Dateien. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht Kaspersky Endpoint Security keine Dateien. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Bootsektoren untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung von Bootsektoren. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht Kaspersky Endpoint Security Bootsektoren. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht Kaspersky Endpoint Security keine Bootsektoren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Kernel-Speicher und gestartete Prozesse untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung des Arbeitsspeichers des Geräts. Wenn diese Option aktiviert ist, überprüft Kaspersky Endpoint Security den Kernel-Speicher und die gestarteten Prozesse. Wenn diese Option deaktiviert ist, überprüft Kaspersky Endpoint Security den Kernel-Speicher und die gestarteten Prozesse nicht. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Autostart-Objekte untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung von Autostart-Objekten. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht Kaspersky Endpoint Security Autostart-Objekte. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht Kaspersky Endpoint Security keine Autostart-Objekte. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Zu untersuchende Geräte	Diese Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster **Untersuchungsbereiche** geöffnet, in dem Sie die Geräte angeben können, deren Bootsektoren untersucht werden müssen.
Globale Ausnahmen verwenden	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert den Ausschluss von in den globalen Ausnahmen angegeben Mountpunkten während der Anwendungsausführung. Wenn diese Option aktiviert ist, schließt die Anwendung die konfigurierten Mountpunkte von der Untersuchung aus. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Ausschlüsse aus dem Schutz vor bedrohlichen Dateien verwenden	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Verwendung konfigurierter Ausschlüsse aus dem Schutz vor bedrohlichen Dateien während der Anwendungsausführung. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, schließt die Anwendung jene Objekte von der Untersuchung aus, die in den Ausschlüssen der Komponente "Schutz vor bedrohlichen Dateien" angegeben sind. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Fenster "Untersuchungsbereiche"

Die Tabelle enthält die Masken der Gerätenamen, deren Bootsektoren die Anwendung untersuchen soll. Standardmäßig enthält die Tabelle die Gerätenamen-Maske **/**** (alle Geräte).

Die Elemente in der Tabelle können Sie hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Fenster "Untersuchungseinstellungen"

In diesem Fenster können Sie die Einstellungen für die Untersuchung von Dateien durch die Aufgabe konfigurieren.

Untersuchungseinstellungen

Parameter	Description
Archive untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung von Archiven. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, so untersucht die Anwendung Archive. Um ein Archiv zu untersuchen, muss es zunächst von der Anwendung entpackt werden, was die Untersuchung verlangsamen kann. Sie können die Dauer der Untersuchung von Archiven reduzieren, indem Sie im Block **Allgemeine Untersuchungseinstellungen** die Einstellungen **Datei überspringen, wenn Untersuchung länger dauert als (Sek.)** und/oder **Datei überspringen, wenn diese größer ist als (MB)** konfigurieren.

	Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung keine Archive. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Selbstentpackende Archive (SFX) untersuchen	Das Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung *selbstentpackender Archive (self-extracting archives)*. Selbstentpackende Archive sind Archive, die ein ausführbares Modul zum Entpacken enthalten. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die Anwendung selbstentpackende Archive. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung keine selbstentpackenden Dateien. Dieses Kontrollkästchen ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen **Archive untersuchen** deaktiviert ist. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Mail-Datenbanken untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung von Mail-Datenbanken der Anwendungen Microsoft Outlook, Outlook Express, The Bat! und anderen E-Mail-Clients. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die App die Dateien von Mail-Datenbanken. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung keine Dateien von Mail-Datenbanken. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Dateien mit Mail-Formaten untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung von Dateien von E-Mail-Nachrichten im Textformat (plain text). Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die Anwendung E-Mail-Nachrichten im Textformat. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung E-Mail-Nachrichten im Textformat nicht. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Datei überspringen, wenn Untersuchung länger dauert als (Sek.)	In diesem Feld können Sie die erlaubte Höchstdauer für die Untersuchung der Datei in Sekunden angeben. Nach Ablauf des angegebenen Zeitraums bricht die Anwendung die Untersuchung der Datei ab. Zulässige Werte: 0 – 9999. Ist der Wert 0 angegeben, dann ist die Untersuchungsdauer nicht beschränkt. Standardwert: 0.
Datei überspringen, wenn diese größer ist als (MB)	In diesem Feld können Sie die maximale Größe der untersuchten Datei in Megabyte angeben. Zulässige Werte: 0 – 999999. Ist der Wert 0 angegeben, untersucht die Anwendung Dateien jeder Größe. Standardwert: 0.
Virenfreie Objekte protokollieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Protokollierung der Ereignisse vom Typ *ObjectProcessed*. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, protokolliert die Anwendung Ereignisse vom Typ *ObjectProcessed* für jedes untersuchte Objekt. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, protokolliert die Anwendung keine Ereignisse vom Typ *ObjectProcessed* für jedes untersuchte Objekt. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Unverarbeitete Objekte protokollieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Protokollierung der Ereignisse vom Typ *ObjectNotProcessed*, wenn eine Datei während der Untersuchung nicht verarbeitet werden kann. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, protokolliert die Anwendung Ereignisse vom Typ *ObjectNotProcessed*. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, protokolliert die Anwendung keine Ereignisse vom Typ *ObjectNotProcessed*. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Gepackte Objekte protokollieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Protokollierung der Ereignisse vom Typ *PackedObjectDetected* für alle erkannten gepackten Objekte. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, protokolliert die Anwendung Ereignisse vom Typ *PackedObjectDetected*. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, protokolliert die Anwendung keine Ereignisse vom Typ *PackedObjectDetected*. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
iChecker-Technologie verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung nur neuer oder seit der letzten Untersuchung geänderter Dateien. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die Anwendung nur neue oder seit der letzten Untersuchung geänderte Dateien. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung Dateien unabhängig von ihrem Erstellungs- oder Änderungsdatum. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Heuristische Analyse verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die heuristische Analyse bei der Untersuchung von Dateien. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Stufe der heuristischen Analyse	Wenn das Kontrollkästchen **Heuristische Analyse verwenden** aktiviert ist, können Sie die Ebene der heuristischen Analyse in der Dropdown-Liste festlegen: • **Oberflächlich** – Die am wenigsten detaillierte Untersuchung, minimale Systembelastung. • **Mittel** – Mittlere Untersuchung, ausgeglichene Systembelastung. • **Tief** – Detaillierteste Untersuchung, maximale Systembelastung.

- **Empfohlen** (Standardwert) – Optimale Stufe, die von den Kaspersky-Experten empfohlen wird. Sie bietet ein optimales Gleichgewicht zwischen Schutzniveau und Ressourcenauslastung der geschützten Geräte.

Fenster "Aktion beim Fund einer Bedrohung"

In diesem Fenster können Sie Aktionen auswählen, die Kaspersky Endpoint Security für gefundene infizierte Objekte ausführen soll.

Aktionen beim Erkennen von Bedrohungen

Parameter	Description
Erste Aktion	In der Dropdown-Liste können Sie die erste Aktion auswählen, die von der Anwendung für das gefundene infizierte Objekt ausgeführt werden soll: • Objekt **desinfizieren**. Eine Kopie des infizierten Objekts wird im Backup abgelegt. • Objekt **löschen**. Eine Kopie des infizierten Objekts wird im Backup abgelegt. • Für das Objekt die **Empfohlene Aktion ausführen**, basierend auf Informationen zur Gefahrenstufe der in der Datei erkannten Bedrohung und zur Möglichkeit ihrer Desinfektion (Standardwert). • **Überspringen** Sie das Objekt.
Zweite Aktion	In dieser Dropdown-Liste können Sie die zweite Aktion auswählen, die von der Anwendung für ein infiziertes Objekt ausgeführt werden soll, falls die erste Aktion nicht erfolgreich war: • Objekt **desinfizieren**. Eine Kopie des infizierten Objekts wird im Backup abgelegt. • Objekt **löschen**. Eine Kopie des infizierten Objekts wird im Backup abgelegt. • Für das Objekt die **Empfohlene Aktion ausführen**, basierend auf Daten zur in der Datei erkannten Gefahrenstufe der Bedrohung und zur Möglichkeit ihrer Desinfektion. • Objekt **überspringen** (Standardwert).

Abschnitt "Ausnahmen"

Eine *Untersuchungsausnahme* ist eine Reihe von Bedingungen. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, untersucht Kaspersky Endpoint Security die Objekte nicht auf Viren und andere Malware. Objekte können auch anhand von Masken und Bedrohungsnamen von der Untersuchung ausgeschlossen werden.

Einstellungen der Ausnahmen von der Untersuchung

Einstellungsgruppe	Description
Ausschlussbereiche	Diese Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster **Ausnahmebereiche** geöffnet. In diesem Fenster können Sie eine Liste mit Bereichen festlegen, die von der Untersuchung ausgeschlossen werden sollen.
Ausnahmen nach Maske	Die Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**, die das Fenster **Ausschlüsse nach Maske** öffnet. In diesem Fenster können Sie den Ausschluss von Objekten aus der Untersuchung anhand einer Namensmaske konfigurieren.
Ausnahmen nach Name der Bedrohung	Die Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**, die das Fenster **Ausschlüsse nach Bedrohungsname** öffnet. In diesem Fenster können Sie den Ausschluss von Objekten aus der Untersuchung anhand des Namens einer Bedrohung konfigurieren.

Fenster "Ausschlussbereiche"

Die Tabelle enthält Bereiche mit Ausschlüsse von der Untersuchung. Die Anwendung untersucht keine Dateien und Verzeichnisse an den in der Tabelle angegebenen Pfaden. Standardmäßig ist die Tabelle leer.

Einstellungen des Ausschlussbereichs

Parameter	Description
Name des Ausschlussbereichs	Name des Ausschlussbereichs.
Path	Pfad zum Verzeichnis, das von der Untersuchung ausgenommen ist.
Status	Der Status zeigt an, ob dieser Ausschluss bei der Ausführung der Anwendung angewendet wird.

Sie können Elemente in der Tabelle **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Löschen** wird der ausgewählte Bereich von Untersuchungen ausgeschlossen.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Untersuchungsbereich ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen des neuen Elements anpassen können.

Fenster <Neuer Ausschlussbereich>

In diesem Fenster können Sie einen neuen Bereich mit Untersuchungsausschlüssen hinzufügen oder anpassen.

Einstellungen des Ausschlussbereichs

Parameter	Description
Name des Ausschlussbereichs	Eingabefeld für den Namen des Ausschlussbereichs. Dieser Name wird in der Tabelle im Fenster **Ausschlussbereiche** angezeigt. Das Eingabefeld darf nicht leer sein.
Diesen Bereich verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert den Ausschluss des Bereichs von der Untersuchung während der Ausführung der Anwendung. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, schließt die App diesen Bereich während ihrer Ausführung von der Untersuchung aus. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, schließt die Anwendung diesen Bereich während ihrer Ausführung in die Untersuchung ein. Sie können diesen Bereich zu einem späteren Zeitpunkt ausschließen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Dateisystem, Zugriffsprotokoll und Pfad	Diese Einstellungsgruppe erlaubt die Konfiguration des Ausschlussbereichs. In der Dropdown-Liste der Dateisysteme können Sie den Typ des Dateisystems auswählen, auf dem sich die Verzeichnisse befinden, die von der Untersuchung ausgeschlossen werden sollen: • **Lokal** – Lokale Verzeichnisse. • **Mounted** – Eingebundene Verzeichnisse. • **Alle remote-mounted** – Alle Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über die Samba- und NFS-Protokolle eingebunden sind. Wenn in der Drop-down-Liste der Dateisysteme der Typ **Mounted** ausgewählt ist, können Sie rechts in der Drop-down-Liste das Protokoll für den Remote-Zugriff auswählen: • **NFS** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das NFS-Protokoll eingebunden sind. • **Samba** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das Samba-Protokoll eingebunden sind. • **Benutzerdefiniert** – Ressourcen des Dateisystems des Geräts, die im nachfolgenden Feld angegeben sind. Wenn in der Dropdown-Liste der Dateisysteme der Typ **Lokal** ausgewählt ist, können Sie im Eingabefeld den Pfad zu dem Verzeichnis angeben, das Sie in den Ausschlussbereich aufnehmen möchten. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken und Tags verwenden. Sie können spezielle Tags verwenden, um einen Container oder ein Image anzugeben: • `[container-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` • `[container-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` • `[image-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` • `[image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` Sie können auch eindeutige Kombinationen aus `[container-id:< ID >]`, `[container-name:< Name >]`, `[image-id:< ID >]` und `[image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`. verwenden Jede eindeutige Kombination aus 1 bis 4 Tags im Rahmen eines Bereichs ist möglich. Die Reihenfolge der Tags wird dabei ignoriert. Beispiel: • `[container-name:< Name >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` • `[container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` • `[image-name:< Name >][image-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`

- `[container-name:< Name >][container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-name:< Name >][image-id:< ID >][container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`

Für den Namen und den Identifikator können Sie Masken (mittels der Symbole `?` und `*`) verwenden.

Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen.

Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`.

Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`.

Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt.

Um den Mountpunkt `/dir` auszuschließen, müssen Sie genau `/dir` (ohne die Sternchen) angeben.

Die Maske `/dir/*` schließt alle Mountpunkte eine Ebene tiefer als `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst. Die Maske `/dir/**` schließt alle Mountpunkte auf allen Verschachtelungsebenen unter `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst.

Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

Als Pfad ist standardmäßig **/** angegeben. Die App schließt alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems von der Untersuchung aus.

Name des Dateisystems

Eingabefeld für den Namen des Dateisystems, auf dem sich die Verzeichnisse befinden, die Sie zum Ausschlussbereich hinzufügen möchten.

Das Feld ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Mounted** und in der Dropdown-Liste auf der rechten Seite das Element **Benutzerdefiniert** ausgewählt sind.

Masken

Diese Liste enthält die Namensmasken von Objekten, die von der Anwendung von der Untersuchung ausgeschlossen werden. Die Masken werden nur auf Objekte innerhalb des Verzeichnisses angewendet, das im Eingabefeld des Pfades angegeben ist.

Standardmäßig enthält die Liste die Maske ***** (alle Objekte).

Sie können Masken hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Fenster "Ausnahmen nach Maske"

Sie können eine Namensmaske verwenden, um Untersuchungsausnahmen für Objekte zu konfigurieren. Die Anwendung untersucht keine Dateien, deren Namen die angegebenen Masken enthalten. Standardmäßig ist die Liste mit Masken leer.

Sie können Masken **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Wenn Sie auf die Schaltfläche **Löschen** klicken, entfernt Kaspersky Endpoint Security die ausgewählte Namensmaske der von der Untersuchung ausgeschlossenen Dateien.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Liste mindestens eine Maske ausgewählt ist.

Ein Klick auf die Maske öffnet das Fenster **Objektmaske**. In diesem Fenster können Sie im Feld **Geben Sie die Objektmaske an** die Vorlage für die Namen der Dateien ändern, die Kaspersky Endpoint Security aus der Untersuchung ausschließen soll.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet das Fenster **Objektmaske**. In diesem Fenster können Sie im Feld **Geben Sie die Objektmaske an** die Vorlage für die Namen der Dateien festlegen, die Kaspersky Endpoint Security aus der Untersuchung ausschließen soll.

Beispiele:

Die Maske `*.txt` bezieht sich auf alle Textdateien.

Die Maske `*_my_file_??.html` bezieht sich auf html-Dateien, die beliebig beginnen und mit `_my_file_` gefolgt von zwei beliebigen Zeichen enden (z. B. 2020_my_file_09.html).

Fenster "Ausschlüsse nach Bedrohungsname"

Sie können den Ausschluss von Objekten aus der Untersuchung anhand des Namens einer Bedrohung konfigurieren. Die Anwendung blockiert die angegebenen Bedrohungen nicht. Standardmäßig ist die Liste mit den Namen von Bedrohungen leer.

Sie können Namen von Bedrohungen **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Bei einem Klick auf **Löschen** löscht Kaspersky Endpoint Security die ausgewählte Bedrohung aus den Ausschlüsse.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Liste mindestens ein Bedrohungsname ausgewählt ist.

Ein Klick auf den Namen einer Bedrohung in der Tabelle öffnet das Fenster **Name der Bedrohung**. In diesem Fenster können Sie den Namen der Bedrohung ändern, die von der Untersuchung ausgenommen wird.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet das Fenster **Bedrohungsname**. In diesem Fenster können Sie den Namen der Bedrohung angeben, die von der Untersuchung ausgenommen wird.

Untersuchung wichtiger Bereiche über die Befehlszeile

Über die Befehlszeile können Sie mithilfe der vordefinierten Aufgabe zur Untersuchung wichtiger Bereiche (*Critical_Areas_Scan*) wichtige Bereiche des Betriebssystems des geschützten Geräts untersuchen.

Sie können diese Aufgabe manuell starten, beenden, anhalten und fortsetzen und den Zeitplan für den Aufgabenstart konfigurieren. Sie können Untersuchungseinstellungen konfigurieren, indem Sie die Einstellungen für diese Aufgabe ändern.

Einstellungen der Aufgabe zur Untersuchung wichtiger Bereiche

Parameter	Description	Werte
`ScanFiles`	Aktiviert die Untersuchung von Dateien.	`Yes` – Dateien untersuchen. `No` (Standardwert) – Dateien nicht untersuchen.
`ScanBootSectors`	Aktiviert die Untersuchung der Bootsektoren.	`Yes` (Standardwert) – Bootsektoren untersuchen. `No` – Bootsektoren nicht untersuchen.
`ScanComputerMemory`	Aktiviert die Untersuchung des Prozess- und Kernelspeichers.	`Yes` (Standardwert) – Prozessspeicher und Kernelspeicher untersuchen. `No` – Prozess-Speicher und Kernelspeicher nicht untersuchen.
`ScanStartupObjects`	Aktiviert die Untersuchung der Autostart-Objekte.	`Yes` (Standardwert) – Autostart-Objekte untersuchen. `No` – Autostart-Objekte nicht untersuchen
`ScanArchived`	Aktiviert die Untersuchung von Archiven (einschließlich selbstentpackender sfx-Archive). Die Anwendung untersucht Archive wie .zip; .7z*; .7-z; .rar; .iso; .cab; .jar; .bz; .bz2; .tbz; .tbz2; .gz; .tgz; .arj. Die Liste der unterstützten Archivformate hängt von den verwendeten Anwendungsdatenbanken ab.	`Yes` (Standardwert) – Archive untersuchen. Wenn `FirstAction=Recommended`, löscht die Anwendung je nach Archivtyp entweder das infizierte Objekt oder das gesamte Archiv, das die Bedrohung enthält. `No` – Archive nicht untersuchen.
`ScanSfxArchived`	Aktiviert die Untersuchung von nur selbstentpackenden Archiven (Archiven, zu deren Bestandteilen ein ausführbares Dekompressionsmodul gehört).	`Yes` (Standardwert) – Selbstentpackende Archive untersuchen. `No` – Selbstentpackende Archive nicht untersuchen.
`ScanMailBases`	Aktiviert die Untersuchung von E-Mail-Datenbanken von Microsoft Outlook, Outlook Express, The Bat und anderer Mail-Clients.	`Yes` – Dateien von E-Mail-Datenbanken untersuchen. `No` (Standardwert) – Dateien von E-Mail-Datenbanken nicht untersuchen.

`ScanPlainMail`	Aktiviert die Untersuchung von E-Mail-Nachrichten im Textformat (plain text).	`Yes` – E-Mail-Nachrichten im Textformat untersuchen. `No` (Standardwert) – E-Mail-Nachrichten im Textformat nicht untersuchen.
`SizeLimit`	Maximale Größe des zu untersuchenden Objekts (in Megabyte). Wenn die Größe des zu untersuchenden Objekts den angegebenen Wert überschreitet, überspringt die Anwendung das Objekt während der Untersuchung.	0 – 999999 0 – Die Anwendung untersucht Objekte beliebiger Größe. Standardwert: 0.
`TimeLimit`	Maximale Untersuchungsdauer (in Sekunden) eines Objekts. Die Anwendung stellt die Untersuchung eines Objekts ein, wenn sie länger dauert als durch diese Einstellung festgelegt.	0 – 9999 0 – die Untersuchungsdauer für Objekte ist nicht begrenzt. Standardwert: 0.
`FirstAction`	Auswahl der ersten Aktion, welche die Anwendung für infizierte Objekte ausführen soll.	`Disinfect` (desinfizieren) – Die Anwendung versucht, ein Objekt zu desinfizieren, und speichert eine Kopie davon im Backup-Speicher. Wenn die Desinfektion fehlschlägt (beispielsweise, weil der Typ des Objekts oder der Typ der Bedrohung im Objekt nicht desinfiziert werden kann), belässt die App das Objekt unverändert. Wenn die erste Aktion `Disinfect` ist, empfehlen wir, mithilfe der Einstellung `SecondAction` eine zweite Aktion anzugeben. `Remove` (löschen) – Die Anwendung löscht das infizierte Objekt, nachdem eine Backup-Kopie davon erstellt wurde. `Recommended` (empfohlene Aktion ausführen) — die Anwendung wählt anhand der Informationen über die im Objekt erkannte Bedrohung automatisch eine Aktion für das Objekt aus und führt sie aus. Beispielsweise löscht Kaspersky Endpoint Security Trojaner sofort, da sie andere Dateien nicht infizieren und deshalb keine Desinfektion erfordern. `Skip` (überspringen) – Die Anwendung unternimmt keinen Versuch, das infizierte Objekt zu desinfizieren oder zu löschen. Informationen über das infizierte Objekt werden im Protokoll gespeichert. Der Standardwert ist: `Recommended`.
`SecondAction`	Auswahl der zweiten Aktion, welche die Anwendung für infizierte Objekte ausführen soll. Die Anwendung führt die zweite Aktion aus, wenn die Ausführung der ersten Aktion misslingt.	Die Werte der Einstellung `SecondAction` sind dieselben wie die Werte der Einstellung `FirstAction`. Wenn als erste Aktion `Skip` oder `Remove` ausgewählt ist, muss keine zweite Aktion angegeben werden. In allen anderen Fällen empfehlen wir, zwei Aktionen anzugeben. Wenn Sie keine zweite Aktion angeben, wendet die Anwendung `Skip` als zweite Aktion an. Der Standardwert ist: `Skip`.
`UseExcludeMasks`	Aktiviert den Ausschluss von Objekten, die in der Einstellung `ExcludeMasks.item_#` angegeben sind, von der Untersuchung.	`Yes` – Objekte, die in der Einstellung `ExcludeMasks.item_#` angegeben sind, aus der Untersuchung ausschließen. `No` (Standardwert) – Objekte, die in der Einstellung `ExcludeMasks.item_#` angegeben sind, nicht aus der Untersuchung ausschließen.

`ExcludeMasks.item_#`	Ausnahme von der Untersuchung von Objekten nach Name oder Maske. Mit dieser Einstellung können Sie eine einzelne Datei anhand des Namens oder mehrere Dateien anhand von Masken im Shell-Format aus dem angegebenen Untersuchungsbereich ausschließen.
	Bevor Sie die Werte dieser Einstellung festlegen, stellen Sie sicher, dass die Einstellung `UseExcludeMasks` aktiviert ist.
		Der Standardwert ist nicht angegeben.
		Beispiel:
		`UseExcludeMasks=Yes`
		`ExcludeMasks.item_0000=eicar1.*`
		`ExcludeMasks.item_0001=eicar2.*`

`UseExcludeThreats`	Aktiviert den Ausschluss von Objekten mit Bedrohungen, die durch die Einstellung `ExcludeThreats.item_#` festgelegt sind, aus der Untersuchung.	`Yes` – Objekte, welche die in der Einstellung `ExcludeThreats.item_#` angegebenen Bedrohungen enthalten, von der Untersuchung ausschließen. `No` (Standardwert) – Objekte, die Bedrohungen enthalten, die in der Einstellung `ExcludeThreats.item_#` angegeben sind, nicht von der Untersuchung ausschließen.

`ExcludeThreats.item_#`	Schließt Objekte nach dem Namen der in den Objekten gefundenen Bedrohungen von der Untersuchung aus. Bevor Sie die Werte dieser Einstellung festlegen, stellen Sie sicher, dass die Einstellung `UseExcludeThreats` aktiviert ist.
	Um ein Objekt von der Untersuchung auszuschließen, geben Sie den vollständigen Namen der Bedrohung an, die im Objekt gefunden wurde, d. h. die Zeile mit der Entscheidung der App, dass dieses Objekt infiziert ist.
	Sie können beispielsweise ein Tool verwenden, um Informationen über Ihr Netzwerk zu erhalten. Damit es von der Anwendung nicht blockiert wird, fügen Sie den vollständigen Namen der darin enthaltenen Bedrohung zur Liste der Bedrohungen hinzu, die von der Untersuchung ausgenommen sind.
	Den vollständigen Namen der im Objekt gefundenen Bedrohung finden Sie im Protokoll der Anwendung oder auf der Website https://threats.kaspersky.com.
		Beim Wert der Einstellung muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden.
		Der Standardwert ist nicht angegeben.
		Beispiel:
		`UseExcludeThreats=Yes`
		`ExcludeThreats.item_0000=EICAR-Test-*`
		`ExcludeThreats.item_0001=?rojan.Linux`

`UseGlobalExclusions`	Aktivieren der Verwendung von globalen Ausnahmen während der Untersuchung.	`Yes` (Standardwert) – Globale Ausnahmen verwenden. `No` – Keine globale Ausnahmen verwenden.
`UseOASExclusions`	Aktivieren der Verwendung der Ausschlüsse aus dem Schutz vor bedrohlichen Dateien während der Untersuchung.	`Yes` (Standardwert) – Ausschlüsse aus dem Schutz vor bedrohlichen Dateien verwenden. `No` – Keine Ausschlüsse aus dem Schutz vor bedrohlichen Dateien verwenden.
`ReportCleanObjects`	Aktiviert die Protokollierung von Informationen zu untersuchten Objekten, welche die App als nicht infiziert einstuft. Sie können diese Einstellung aktivieren, um beispielsweise sicherzustellen, dass ein bestimmtes Objekt durch die Anwendung untersucht wurde.	`Yes` – Informationen zu nicht infizierten Objekten im Protokoll speichern. `No` (Standardwert) – Informationen zu nicht infizierten Objekten nicht im Protokoll speichern.
`ReportPackedObjects`	Aktiviert das Protokollieren von Informationen über untersuchte Objekte, die Bestandteil zusammengesetzter Objekte sind. Sie können diese Einstellung aktivieren, um beispielsweise sicherzustellen, dass ein bestimmtes Objekt innerhalb eines Archivs von der Anwendung untersucht wurde.	`Yes` – Informationen über die Untersuchung von Objekten, die zu einem Archiv gehören, im Protokoll speichern. `No` (Standardwert) – Informationen über die Untersuchung von Objekten, die zu einem Archiv gehören, nicht im Protokoll speichern.
`ReportUnprocessedObjects`	Aktiviert das Protokollieren von Informationen über Objekte, die aus einem bestimmten Grund nicht verarbeitet wurden.	`Yes` – Informationen zu nicht verarbeiteten Objekten im Protokoll speichern. `No` (Standardwert) – Informationen zu nicht verarbeiteten Objekten nicht im Protokoll speichern.
`UseAnalyzer`	Aktiviert die heuristische Analyse. Mithilfe der heuristischen Analyse kann die App Bedrohungen bereits erkennen, bevor sie den Virenanalysten bekannt sind.	`Yes` (Standardwert) – heuristische Analyse aktivieren `No` – Heuristische Analyse deaktivieren.
`HeuristicLevel`	Legt die Stufe der heuristischen Analyse fest. Sie können die Ebene der heuristischen Analyse festlegen. Die Ebene der heuristischen Analyse regelt das Verhältnis zwischen der Gründlichkeit der Suche nach Bedrohungen, der Belastung der Betriebssystemressourcen und der Untersuchungsdauer. Je höher die festgelegte Ebene der heuristischen Analyse, desto mehr Ressourcen verbraucht die Untersuchung und desto länger dauert sie.	`Light` – Oberflächlichste Untersuchung mit minimaler Belastung des Systems. `Medium` – Mittlere Ebene der heuristischen Analyse mit ausgeglichener Belastung des Betriebssystems. `Deep` – Gründlichste Untersuchung mit maximaler Belastung des Betriebssystems. `Recommended` (Standardwert) – Der empfohlene Wert.
`UseIChecker`	Aktiviert die Nutzung der iChecker-Technologie.	`Yes` (Standardwert) – Nutzung der iChecker-Technologie aktivieren.

		`No` – Nutzung der iChecker-Technologie deaktivieren.
`DeviceNameMasks.item_#`	Liste mit Gerätenamen. Die App untersucht die Bootsektoren dieser Geräte. Der Einstellungswert darf nicht leer sein. Um die Aufgabe auszuführen, müssen Sie mindestens eine Maske für Gerätenamen angeben.	`AllObjects` – Untersuchung der Bootsektoren aller Geräte. `< Maske für Gerätenamen >` – Bootsektoren der Geräte untersuchen, deren Namen mit der angegebenen Maske übereinstimmen. Standardwert: `/**` (beliebiger Zeichensatz im Gerätenamen, einschließlich des Zeichens `/`)

Der Abschnitt **[ScanScope.item_#]** enthält die folgenden Parameter:

`AreaDesc`	Beschreibung des Untersuchungsbereichs mit zusätzlichen Informationen über den Untersuchungsbereich. Die maximale Länge einer Zeichenfolge, die mit dieser Einstellung angegeben werden kann, beträgt 4096 Zeichen.	Der Standardwert ist: `All objects`. Beispiel: `AreaDesc="Mail bases scan"`
`UseScanArea`	Aktiviert die Untersuchung des angegebenen Bereichs. Um die Aufgabe auszuführen, müssen Sie mindestens einen zu untersuchenden Bereich angeben.	`Yes` (Standardwert) – Den angegebenen Bereich untersuchen. `No` – Angegebenen Bereich nicht untersuchen.
`AreaMask.item_#`	Einschränkung des Untersuchungsbereichs. Im Untersuchungsbereich untersucht die Anwendung nur Dateien, die mit Masken im Shell-Format angegeben wurden. Wenn die Einstellung nicht angegeben wurde, untersucht die Anwendung alle Objekte im Untersuchungsbereich. Sie können für diese Einstellung mehrere Werte angeben.	Standardwert: `*` (alle Objekte untersuchen) Beispiel: `AreaMask.item_<Elementnummer>=*doc`
`Path`	Pfad zum Verzeichnis mit untersuchten Objekten.	`< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` – Objekte im angegebenen Verzeichnis untersuchen. `Shared:NFS` – Ressourcen des Gerätedateisystems untersuchen, auf die über das NFS-Protokoll zugegriffen wird. `Shared:SMB` – Ressourcen des Gerätedateisystems untersuchen, auf die über das Samba-Protokoll zugegriffen wird. `Mounted:NFS` – Remote-Verzeichnisse untersuchen, die auf dem Gerät über NFS-Protokoll eingebunden sind. `Mounted:SMB` – Remote-Verzeichnisse untersuchen, die auf dem Gerät über das Samba-Protokoll eingebunden sind. `AllRemoteMounted` – alle Remote-Verzeichnisse untersuchen, die auf dem Gerät über Samba- oder NFS-Protokolle gemountet sind. `AllShared` – Ressourcen des Gerätedateisystems untersuchen, auf die über das Samba- und NFS-Protokoll zugegriffen wird. `<file system type>` – Alle Ressourcen des angegebenen Dateisystemgeräts untersuchen.

Der Abschnitt **[ExcludedFromScanScope.item_#]** enthält die folgenden Parameter:

`AreaDesc`	Beschreibung des Ausschlussbereichs von der Untersuchung mit zusätzlichen Informationen über den Ausschlussbereich.	Der Standardwert ist nicht angegeben.
`UseScanArea`	Schließt den angegebenen Bereich von der Untersuchung aus.	`Yes` (Standardwert) – Den angegebenen Bereich ausschließen. `No` – Den angegebenen Bereich nicht ausschließen.
`AreaMask.item_#`	Einschränkung des von der Untersuchung ausgeschlossenen Bereichs. Im Ausschlussbereich schließt die Anwendung nur Dateien aus, die mittels Masken im Shell-Format angegeben wurden. Wenn die Einstellung nicht angegeben wurde, schließt die Anwendung alle Objekte im Ausschlussbereich aus. Sie können für diese Einstellung mehrere Werte angeben.	Standardwert: `*` (alle Objekte ausschließen)

`Path`	Pfad zum Verzeichnis mit ausgeschlossenen Objekten.	`<path to local directory>` – Objekte im angegebenen Verzeichnis (einschließlich Unterverzeichnissen) von Untersuchungen ausschließen. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden. Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen. Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`. Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`. Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt. Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden. Bei Systemen mit dem Dateisystem BTRFS und aktivierten aktiven Snapshots wird es zur Optimierung der Untersuchungsaufgaben empfohlen, den Pfad mit dem im "Read only"-Modus gemounteten Snapshots den Ausschlüsse hinzuzufügen. Beispielsweise können in Systemen auf Basis von SUSE/OpenSUSE eines Ausschluss folgendermaßen angeben: `/.snapshots/*/snapshot/`. Der Pfad `/` ist standardmäßig angegeben. Die App schließt alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems von der Untersuchung aus. `Mounted:NFS` – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das NFS-Protokoll gemountet sind, von der Untersuchung ausschließen. `Mounted:SMB` – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das Samba-Protokoll gemountet sind, von der Untersuchung ausschließen. `AllRemoteMounted` – Alle Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über Samba- oder NFS-Protokolle gemountet sind, von der Untersuchung ausschließen. `<file system type>` – Alle Ressourcen des angegebenen Dateisystemgeräts von der Untersuchung ausschließen. Remote-Verzeichnisse werden nur dann von der Untersuchung durch die Anwendung ausgeschlossen, wenn sie bereits vor dem Aufgabenstart eingebunden wurden. Remote-Verzeichnisse, die erst nach dem Aufgabenstart eingebunden wurden, werden von der Untersuchung nicht ausgeschlossen.

Untersuchung von Wechseldatenträgern

Kaspersky Endpoint Security kann die folgenden Wechseldatenträger bei Anschluss an das geschützte Gerät untersuchen: CD-/DVD-Laufwerke, Blu-ray-Discs, Flash-Laufwerke (einschließlich USB-Modems), externe Festplatten und Disketten.

Wenn die Untersuchung von Wechseldatenträgern aktiviert ist, überwacht Kaspersky Endpoint Security die Verbindung von Wechseldatenträgern mit dem geschützten Gerät und untersucht, wenn ein angeschlossener Wechseldatenträger erkannt wird, das Laufwerk und seine Bootsektoren auf Viren und andere Malware.

Standardmäßig kontrolliert die Anwendung den Anschluss von Wechseldatenträgern nicht und untersucht sie auch nicht.

Untersuchung von Wechseldatenträgern in der Web Console konfigurieren

In der Web Console können Sie Einstellungen zur Untersuchung von Wechseldatenträgern in den Richtlinieneigenschaften konfigurieren (**Anwendungseinstellungen → Lokale Aufgaben → Untersuchung von Wechseldatenträgern**).

Einstellungen der Komponente "Untersuchung von Wechseldatenträgern"

Parameter	Description
Untersuchung von Wechseldatenträgern aktiviert/deaktiviert	Der Umschalter aktiviert und deaktiviert die Untersuchung von Wechseldatenträgern bei ihrem Anschluss an das Gerät. Der Schalter ist standardmäßig deaktiviert.
Aktion beim Verbinden eines Wechseldatenträgers	In der Dropdown-Liste können Sie die Aktion auswählen, die von der Anwendung beim Verbinden von Wechseldatenträgern mit dem Benutzergerät ausgeführt werden: • Wechseldatenträger beim Verbinden **nicht untersuchen** (Standardwert). • **Schnelle Untersuchung** – Es werden nur Dateien bestimmter Typen auf Wechseldatenträgern (außer CD-/DVD-Laufwerken und Blu-ray-Discs) untersucht und es werden keine zusammengesetzten Objekte entpackt. Die schnelle Untersuchung wird mit den Standardeinstellungen für die Aufgabe *Untersuchung wichtiger Bereiche* durchgeführt. Auf Wechseldatenträgern werden die folgenden Dateiformate überprüft: com, exe, sys, prg, bin, bat, cmd, dpl, dll, scr, cpl, ocx, tsp, drv, vxd, pif, lnk, reg, ini, cia, vbs, vbe, js, jse, htm, htt, hta, asp, chm, pht, wsh, wsf, the, hip, eml, nws, msg, pig, mbx, doc*, dot*, fpm, rtf, shs, dwg, msi, otm, pdf, swf, jpeg, emf, ico, ov?, xl*, xlsb, pp*, md*, sldx, sldm, thmx. • **Genaue Untersuchung** – Dient zur Untersuchung aller Dateien auf Wechseldatenträgern (außer CD/DVD-Laufwerken und Blu-ray-Discs). Die genaue Untersuchung wird mit den Standardeinstellungen für die Aufgabe *Schadsoftware-Untersuchung* durchgeführt.
Aktion beim Anschließen eines CD-/DVD-Laufwerks	In dieser Dropdown-Liste können Sie eine Aktion auswählen, die von der Anwendung beim Anschluss eines CD-/DVD-Laufwerks oder einer Blu-ray-Disc an das Benutzergerät ausgeführt werden soll: • CD-/DVD-Laufwerke und Blu-ray-Discs beim Verbinden **nicht untersuchen** (Standardwert). • **Schnelle Untersuchung** – Untersucht nur Dateien bestimmter Typen auf CD-/DVD-Laufwerken und Blu-ray-Discs. Die schnelle Untersuchung wird mit den Standardeinstellungen für die Aufgabe *Untersuchung wichtiger Bereiche* durchgeführt. Auf Wechseldatenträgern werden die folgenden Dateiformate überprüft: com, exe, sys, prg, bin, bat, cmd, dpl, dll, scr, cpl, ocx, tsp, drv, vxd, pif, lnk, reg, ini, cia, vbs, vbe, js, jse, htm, htt, hta, asp, chm, pht, wsh, wsf, the, hip, eml, nws, msg, pig, mbx, doc*, dot*, fpm, rtf, shs, dwg, msi, otm, pdf, swf, jpeg, emf, ico, ov?, xl*, xlsb, pp*, md*, sldx, sldm, thmx. • **Genaue Untersuchung** – Untersucht alle Dateien auf CD/DVD-Laufwerken und Blu-ray-Discs. Die genaue Untersuchung wird mit den Standardeinstellungen für die Aufgabe *Schadsoftware-Untersuchung* durchgeführt.
Zugriff auf den Wechseldatenträger während der Untersuchung blockieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert das Blockieren von Dateien auf dem angeschlossenen Wechseldatenträger während der Untersuchung. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Untersuchung von Wechseldatenträgern in der Verwaltungskonsole konfigurieren

In der Verwaltungskonsole können Sie die Einstellungen für die Untersuchung von Wechseldatenträgern in den Richtlinieneigenschaften verwalten (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) (**Lokale Aufgaben → Untersuchung von Wechseldatenträgern**).

Einstellungen der Komponente "Untersuchung von Wechseldatenträgern"

Parameter	Description
Aktiviert die Untersuchung von Wechseldatenträgern bei ihrem Anschluss an das Gerät.	Das Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung von Wechseldatenträgern bei ihrem Anschluss an das Benutzergerät. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Aktion beim Verbinden eines Wechseldatenträgers	In der Dropdown-Liste können Sie die Aktion auswählen, die von der Anwendung beim Verbinden von Wechseldatenträgern mit dem Benutzergerät ausgeführt werden: • Wechseldatenträger beim Verbinden **nicht untersuchen** (Standardwert). • **Schnelle Untersuchung** – Es werden nur Dateien bestimmter Typen auf Wechseldatenträgern (außer CD-/DVD-Laufwerken und Blu-ray-Discs) untersucht und es werden keine zusammengesetzten Objekte entpackt. Die schnelle Untersuchung wird mit den Standardeinstellungen für die Aufgabe *Untersuchung wichtiger Bereiche* durchgeführt.

Auf Wechseldatenträgern werden die folgenden Dateiformate überprüft: com, exe, sys, prg, bin, bat, cmd, dpl, dll, scr, cpl, ocx, tsp, drv, vxd, pif, lnk, reg, ini, cia, vbs, vbe, js, jse, htm, htt, hta, asp, chm, pht, wsh, wsf, the, hip, eml, nws, msg, pig, mbx, doc*, dot*, fpm, rtf, shs, dwg, msi, otm, pdf, swf, jpeg, emf, ico, ov?, xl*, xlsb, pp*, md*, sldx, sldm, thmx.

- **Genaue Untersuchung** – Dient zur Untersuchung aller Dateien auf Wechseldatenträgern (außer CD/DVD-Laufwerken und Blu-ray-Discs). Die genaue Untersuchung wird mit den Standardeinstellungen für die Aufgabe *Schadsoftware-Untersuchung* durchgeführt.

Aktion beim Anschließen eines CD-/DVD-Laufwerks

In dieser Dropdown-Liste können Sie eine Aktion auswählen, die von der Anwendung beim Anschluss eines CD-/DVD-Laufwerks oder einer Blu-ray-Disc an das Benutzergerät ausgeführt werden soll:

- CD-/DVD-Laufwerke und Blu-ray-Discs beim Verbinden **nicht untersuchen** (Standardwert).
- **Schnelle Untersuchung** – Untersucht nur Dateien bestimmter Typen auf CD-/DVD-Laufwerken und Blu-ray-Discs. Die schnelle Untersuchung wird mit den Standardeinstellungen für die Aufgabe *Untersuchung wichtiger Bereiche* durchgeführt.

  Auf Wechseldatenträgern werden die folgenden Dateiformate überprüft: com, exe, sys, prg, bin, bat, cmd, dpl, dll, scr, cpl, ocx, tsp, drv, vxd, pif, lnk, reg, ini, cia, vbs, vbe, js, jse, htm, htt, hta, asp, chm, pht, wsh, wsf, the, hip, eml, nws, msg, pig, mbx, doc*, dot*, fpm, rtf, shs, dwg, msi, otm, pdf, swf, jpeg, emf, ico, ov?, xl*, xlsb, pp*, md*, sldx, sldm, thmx.

- **Genaue Untersuchung** – Untersucht alle Dateien auf CD/DVD-Laufwerken und Blu-ray-Discs. Die genaue Untersuchung wird mit den Standardeinstellungen für die Aufgabe *Schadsoftware-Untersuchung* durchgeführt.

Zugriff auf den Wechseldatenträger während der Untersuchung blockieren

Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert das Blockieren von Dateien auf dem angeschlossenen Wechseldatenträger während der Untersuchung.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Untersuchung von Wechseldatenträgern über die Befehlszeile konfigurieren

Über die Befehlszeile können Sie die Untersuchung von Wechseldatenträgern mithilfe der vordefinierten Aufgabe *Untersuchung von Wechseldatenträgern* (*Removable_Drives_Scan*) verwalten.

Die Aufgabe *Untersuchung von Wechseldatenträgern* ist standardmäßig inaktiv. Sie können diese Aufgabe manuell starten und beenden. Sie können Untersuchungseinstellungen konfigurieren, indem Sie die Einstellungen für diese Aufgabe ändern.

Wenn die Aufgabe ausgeführt wird, überwacht die Anwendung den Anschluss von Wechseldatenträgern an das Gerät. Wenn ein Wechseldatenträger angeschlossen wird, erstellt und startet die Anwendung eine temporäre Aufgabe zur Untersuchung von Bootsektoren (Aufgabe vom *ODS*-Typ). diese Aufgabe kann nicht beendet werden Nach Abschluss der Aufgabe löscht wird sie von der Anwendung automatisch gelöscht.

Wenn Sie in den Einstellungen der Aufgabe *Untersuchung von Wechseldatenträgern* die Dateiuntersuchung aktiviert haben, startet die Anwendung auch eine oder mehrere temporäre Aufgaben zur benutzerdefinierten Untersuchung von Dateien (Aufgaben vom Typ *ODS*). Bei Bedarf kann ein Benutzer mit Administratorrechten die Ausführung dieser Aufgaben beenden.

Wenn Sie die Einstellungen der Aufgabe *Untersuchung von Wechseldatenträgern* ändern, werden die neuen Werte nicht in bereits laufende temporäre Aufgaben übernommen. Wenn Sie die Aufgabe *Untersuchung von Wechseldatenträgern* beenden, werden bereits laufende temporäre Aufgaben nicht beendet.

Einstellungen der Aufgabe zur Untersuchung von Wechseldatenträgern

Parameter	Description	Werte
`ScanRemovableDrives`	Aktiviert die Untersuchung von Wechseldatenträgern sobald diese an das Gerät angeschlossen werden. Diese Einstellung gilt nicht für CD-/DVD-Laufwerke und Blu-ray-Discs (siehe Einstellung `ScanOpticalDrives`).	`DetailedScan` – Alle Dateien auf Wechseldatenträgern (außer CD-/DVD-Laufwerken und Blu-ray-Discs) untersuchen. Die detaillierte Untersuchung wird mit den Standardeinstellungen für die Aufgabe *Scan_File* (ID:3) durchgeführt. `QuickScan` – Es werden nur Dateien bestimmter Typen auf Wechseldatenträgern (außer CD-/DVD-Laufwerken und Blu-ray-Discs) untersucht. Auf Wechseldatenträgern werden die folgenden Dateiformate überprüft: com, exe, sys, prg, bin, bat, cmd, dpl, dll, scr, cpl, ocx, tsp, drv, vxd, pif, lnk, reg, ini, cia, vbs, vbe, js, jse, htm, htt, hta, asp, chm, pht, wsh, wsf, the, hip, eml, nws, msg, pig, mbx, doc*, dot*, fpm, rtf, shs, dwg, msi, otm, pdf, swf, jpeg, emf, ico, ov?, xl*, xlsb, pp*, md*, sldx, sldm, thmx. Die schnelle Untersuchung wird mit den Standardeinstellungen für die Aufgabe *Critical_Areas_Scan* (ID:4) durchgeführt.

		`NoScan` (Standardwert) – Wechseldatenträger nicht untersuchen, wenn sie mit dem Gerät verbunden werden.
`ScanOpticalDrives`	Aktiviert die Untersuchung von CD-/DVD-Laufwerken und Blu-ray-Discs, sobald diese an das Gerät angeschlossen werden.	`DetailedScan` – Alle Dateien auf CD-/DVD-Laufwerken und Blu-ray-Discs untersuchen. Die detaillierte Untersuchung wird mit den Standardeinstellungen für die Aufgabe *Scan_File* (ID:3) durchgeführt. `QuickScan` – Untersucht nur Dateien bestimmter Typen auf CD-/DVD-Laufwerken und Blu-ray-Discs. Auf Wechseldatenträgern werden die folgenden Dateiformate überprüft: com, exe, sys, prg, bin, bat, cmd, dpl, dll, scr, cpl, ocx, tsp, drv, vxd, pif, lnk, reg, ini, cia, vbs, vbe, js, jse, htm, htt, hta, asp, chm, pht, wsh, wsf, the, hip, eml, nws, msg, pig, mbx, doc*, dot*, fpm, rtf, shs, dwg, msi, otm, pdf, swf, jpeg, emf, ico, ov?, xl*, xlsb, pp*, md*, sldx, sldm, thmx. Die schnelle Untersuchung wird mit den Standardeinstellungen für die Aufgabe *Critical_Areas_Scan* (ID:4) durchgeführt. `NoScan` (Standardwert) – Beim Anschluss von CD-/DVD-Laufwerken und Blu-ray-Discs keine Untersuchung ausführen
`BlockDuringScan`	Aktivierung der Blockierung von Dateien auf dem angeschlossenen Datenträger während der Untersuchung. Während der Untersuchung von Bootsektoren werden Dateien nicht blockiert.	`Yes` – Dateien während der Untersuchung blockieren. `No` (Standardwert) – Dateien während der Untersuchung nicht blockieren.

Container untersuchen

Sie können die Untersuchung von Containern und Images auf Schadsoftware in Echtzeit und auf Befehl durchführen:

- Die *Komponente „Container-Überwachung" (Untersuchung von Containern, Container-Überwachung)* ermöglicht die Untersuchung von Containern beim Start sowie von Namespaces in Echtzeit.
- Mithilfe von Aufgaben vom Typ *Untersuchung von Containern* können Sie Container und Images auf Befehl untersuchen.

Um die Funktion zur Untersuchung von Containern nutzen zu können, benötigen Sie eine Lizenz, in der diese Funktion enthalten ist.

Das Programm unterstützt die Integration in das Container-Management-System Docker, in die CRI-O-Umgebung sowie in die Dienstprogramme Podman und runc.

Es wird die Integration mit dem System zur Verwaltung von Docker-Containern der Version 28.5.2 und niedriger unterstützt.

Container-Überwachung

Standardmäßig ist die Komponente "Container-Überwachung" aktiviert. Die Anwendung untersucht gestartete Container und Namespaces in Echtzeit.

Damit die Komponente "Container-Überwachung" funktioniert, muss die Komponente Schutz vor bedrohlichen Dateien aktiviert sein. Bei der Untersuchung von Containern und Namensräumen werden die Einstellungen des Schutzes vor bedrohlichen Dateien verwendet.

Die Anwendung prüft keine Namensräume und Container, es sei denn, auf dem Betriebssystem sind Komponenten für die Arbeit mit Containern und Namensräumen installiert. In diesem Fall wird der Status der Komponente „Container-Überwachung" über die Befehlszeile als „`Aufgabe ist verfügbar und wird nicht ausgeführt`" angezeigt, während er in Kaspersky Security Center als „`Beendet`" angezeigt wird.

Sie können die Komponente "Container-Überwachung" aktivieren oder deaktivieren sowie die Einstellungen der Untersuchung von Containern und Namensräume in Echtzeit konfigurieren:

- Sie können eine Aktion auswählen, die von der Anwendung beim Fund eines infizierten Objekts für den Container ausgeführt werden soll.

  Dieser Parameter ist verfügbar, wenn die Anwendung im Rahmen einer Lizenz verwendet wird, von der diese Funktion abgedeckt wird.

- Sie können die Integration von Kaspersky Endpoint Security mit dem System zur Verwaltung von Docker-Containern, der CRI-O-Umgebung und den Tools Podman und runc konfigurieren.

  Es wird die Integration mit dem System zur Verwaltung von Docker-Containern der Version 28.5.2 und niedriger unterstützt.

Container-Überwachung in der Web Console konfigurieren

In der Web Console können Sie die Ausführung der Komponente *Containern-Überwachung* in den Richtlinieneigenschaften verwalten (**Anwendungseinstellungen → Allgemeine Einstellungen → Einstellungen der Untersuchung von Containern**).

Einstellungen der Container-Überwachung

Parameter	Description
Die Untersuchung von Namespaces und Containern ist aktiviert oder deaktiviert.	Dieser Schalter aktiviert oder deaktiviert die Untersuchung von Namespaces und Containern in Echtzeit. Der Schalter ist standardmäßig aktiviert.
Aktion für einen Container bei Fund einer Bedrohung	Sie können eine Aktion auswählen, die von der Anwendung beim Fund eines infizierten Objekts für das Image ausgeführt werden soll: • **Container überspringen** – Wenn ein infiziertes Objekt erkannt wird, führt die App keine Aktion für den Container aus. • **Container anhalten** – Wenn ein infiziertes Objekt erkannt wird, hält die Anwendung den Container an. • **Container anhalten, falls Desinfektion fehlschlägt** (Standardwert) – Wenn die Desinfektion eines infizierten Objekts fehlgeschlagen ist, hält die Anwendung den Container an. Dieser Parameter ist verfügbar, wenn die Anwendung im Rahmen einer Lizenz verwendet wird, von der diese Funktion abgedeckt wird.
Docker verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Verwendung des Systems zur Verwaltung von Docker-Containern. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert. Es wird die Integration mit dem System zur Verwaltung von Docker-Containern der Version 28.5.2 und niedriger unterstützt.
Pfad zum Docker-Socket	Eingabefeld für Pfad oder URI (Uniform Resource Identifier) des Docker-Sockets. Der Standardwert ist /var/run/docker.sock.
CRI-O verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Verwendung der CRI-O-Umgebung. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Dateipfad	Eingabefeld für den Pfad zur CRI-O-Konfigurationsdatei. Standardwert: /etc/crio/crio.conf.
Podman verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Verwendung des Podman-Tools. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Dateipfad	Eingabefeld für den Pfad zur ausführbaren Datei des Podman-Tools. Der Standardwert ist /usr/bin/podman.
Stammverzeichnis	Eingabefeld für den Pfad zum Stammverzeichnis des Container-Speichers. Der Standardwert ist /var/lib/containers/storage.
Runc verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Verwendung des runc-Tools. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Dateipfad	Eingabefeld für den Pfad zur ausführbaren Datei des runc-Tools. Der Standardwert ist /usr/bin/runc.
Stammverzeichnis	Eingabefeld für den Pfad zum Stammverzeichnis des Speichers für den Container-Status. Der Standardwert ist /run/runc.

Container-Überwachung in der Verwaltungskonsole konfigurieren

In der Verwaltungskonsole können Sie in den Richtlinieneigenschaften (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole erstellen) (**Allgemeine Einstellungen → Einstellungen für die Untersuchung von Containern**) die Einstellungen der Programmablaufverfolgung verwalten.

Einstellungen der Container-Überwachung

Parameter	Description
Untersuchung von Namensräumen und Containern aktivieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Untersuchung von Namespaces und Containern in Echtzeit. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Aktion für einen Container bei Fund einer Bedrohung	In dieser Dropdown-Liste können Sie eine Aktion auswählen, die von der App beim Fund eines infizierten Objekts für den Container ausgeführt werden soll: • **Container überspringen** – Wenn ein infiziertes Objekt erkannt wird, führt die App keine Aktion für den Container aus. • **Container anhalten** – Wenn ein infiziertes Objekt erkannt wird, hält die Anwendung den Container an. • **Container anhalten, falls Desinfektion fehlschlägt** (Standardwert) – Wenn die Desinfektion eines infizierten Objekts fehlgeschlagen ist, hält die Anwendung den Container an. Dieser Parameter ist verfügbar, wenn die Anwendung im Rahmen einer Lizenz verwendet wird, von der diese Funktion abgedeckt wird.
Einstellungen der Untersuchung von Containern	Die Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster **Einstellungen der Untersuchung von Containern** geöffnet.

Fenster "Einstellungen der Container-Untersuchung"

In diesem Fenster können Sie die Integrationseinstellungen von Kaspersky Endpoint Security mit dem Docker-System zur Containerverwaltung, der CRI-O-Umgebung und den Tools Podman und runc konfigurieren.

Einstellungen der Untersuchung von Containern

Parameter	Description
Docker verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Verwendung des Systems zur Verwaltung von Docker-Containern. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert. Es wird die Verwendung des Systems zur Verwaltung von Docker-Containern der Version 28.5.2 und niedriger unterstützt.
Pfad zum Docker-Socket	Eingabefeld für Pfad oder URI (Uniform Resource Identifier) des Docker-Sockets. Der Standardwert ist /var/run/docker.sock.
CRI-O verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Verwendung der CRI-O-Umgebung. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Dateipfad	Eingabefeld für den Pfad zur CRI-O-Konfigurationsdatei. Standardwert: /etc/crio/crio.conf.
Podman verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Verwendung des Podman-Tools. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Dateipfad	Eingabefeld für den Pfad zur ausführbaren Datei des Podman-Tools. Der Standardwert ist /usr/bin/podman.
Stammverzeichnis	Eingabefeld für den Pfad zum Stammverzeichnis des Container-Speichers.
Runc verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Verwendung des runc-Tools. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Dateipfad	Eingabefeld für den Pfad zur ausführbaren Datei des runc-Tools. Der Standardwert ist /usr/bin/runc.
Stammverzeichnis	Eingabefeld für den Pfad zum Stammverzeichnis des Speichers für den Container-Status. Der Standardwert ist /run/runc.

Container-Überwachung über die Befehlszeile konfigurieren

Über die Befehlszeile können Sie die Echtzeitüberwachung von Namespaces und Containern mit der Option `NamespaceMonitoring=Yes/No` in den Allgemeinen Anwendungseinstellungen aktivieren oder deaktivieren.

Sie können den Wert der Einstellung `NamespaceMonitoring` mithilfe der Konfigurationsdatei, die alle allgemeinen Anwendungseinstellungen enthält, oder mithilfe von Befehlszeilenschaltern ändern.

Für die Echtzeituntersuchung von Namespaces und Containern werden die allgemeinen Einstellungen der Untersuchung von Containern verwendet. Sie können diese Einstellungen mithilfe spezieller Verwaltungsbefehle für Kaspersky Endpoint Security anzeigen und ändern:

- Sie können die aktuellen Werte der allgemeinen Einstellungen für die Untersuchung von Containern in die Konsole oder in eine Konfigurationsdatei ausgeben. Diese Datei können Sie verwenden, um Parameter zu ändern.
- Sie können alle allgemeinen Einstellungen der Untersuchung von Containern mithilfe der Konfigurationsdatei ändern, welche die Einstellungen enthält. Sie können die Konfigurationsdatei mit dem Befehl zur Ausgabe der allgemeinen Einstellungen für die Untersuchung von Containern abrufen.
- Sie können einzelne Einstellungen mithilfe von Befehlszeilenoptionen im Format `< Einstellungsname >=< Einstellungswert >` bearbeiten. Mit dem Befehl zur Ausgabe der allgemeinen Einstellungen für die Untersuchung von Containern können Sie die aktuellen Werte der Einstellungen abrufen.

Um die aktuellen Werte der allgemeinen Einstellungen für die Untersuchung von Containern in die Konsole auszugeben, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --get-container-settings [--json]
```

wobei `--json` angegeben wird, um die Einstellungen im JSON-Format auszugeben. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, werden die Einstellungen im INI-Format ausgegeben.

Um die aktuellen Werte der allgemeinen Einstellungen für die Untersuchung von Containern in eine Datei auszugeben, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --get-container-settings --file < Pfad zur Konfigurationsdatei > [--json]
```

wobei:

- `--file < Pfad zur Konfigurationsdatei >` ist der Pfad zu der Datei, in der die allgemeinen Einstellungen für die Untersuchung von Containern gespeichert werden. Wenn Sie den Dateinamen eingeben, ohne einen Dateipfad vorzugeben, wird die Datei im aktuellen Verzeichnis erstellt. Ist unter dem gewünschten Pfad bereits eine Datei mit gleichem Namen vorhanden, wird diese überschrieben. Falls das von Ihnen vorgegebene Verzeichnis auf der Festplatte nicht existiert, wird die Datei nicht erstellt.
- `--json` – Gibt die Einstellungen im JSON-Format aus. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, werden die Einstellungen im INI-Format ausgegeben.

So ändern Sie die Werte der allgemeinen Einstellungen für die Untersuchung von Containern mithilfe einer Konfigurationsdatei:

1. Geben Sie die allgemeinen Einstellungen der Untersuchung von Containern wie oben beschrieben in eine Konfigurationsdatei aus.
2. Ändern Sie die Werte der erforderlichen Einstellungen in der Datei und speichern Sie die Änderungen.
3. Führen Sie den Befehl aus:

   ```
   kesl-control --set-container-settings --file < Pfad zur Konfigurationsdatei > [--json]
   ```

   wobei:

   - `--file < Pfad zur Konfigurationsdatei >` ist der vollständige Pfad zur Konfigurationsdatei mit den allgemeinen Einstellungen für die Untersuchung von Containern.
   - `--json` – Geben Sie diesen Schalter an, wenn Sie Einstellungen aus einer Konfigurationsdatei im JSON-Format importieren. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, versucht die Anwendung, den Import aus einer Datei im INI-Format auszuführen. Wenn der Import fehlschlägt, wird ein Fehler angezeigt.

   Alle in der Datei angegebenen Werte der allgemeinen Einstellungen für die Untersuchung von Containern werden in die Anwendung importiert.

Um die Werte der allgemeinen Einstellungen für die Untersuchung von Containern mithilfe von Befehlszeilenschaltern zu ändern, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --set-container-settings < Einstellungsname >=< Einstellungswert > [< Einstellungsname >=
< Einstellungswert >]
```

wobei < `Einstellungsname` >=< `Einstellungswert` > den Namen und Wert einer der allgemeinen Einstellungen für die Untersuchung von Containern darstellt.

Die Werte der angegebenen allgemeinen Einstellungen für die Untersuchung von Containern werden geändert.

Untersuchung von Containern und Images auf Befehl

Während die Aufgabe zur *Untersuchung von Containern* ausgeführt wird, untersucht Kaspersky Endpoint Security Container und Images auf Viren und andere Malware. Die Anwendung kann mehrere Aufgaben zur Untersuchung von Containern gleichzeitig ausführen.

Um die Aufgabe zur Untersuchung von Containern nutzen zu können, benötigen Sie eine Lizenz, in der diese Funktion enthalten ist.

Das Programm unterstützt die Integration in das Container-Management-System Docker, in die CRI-O-Umgebung sowie in die Dienstprogramme Podman und runc.

Es wird die Integration mit dem System zur Verwaltung von Docker-Containern der Version 28.5.2 und niedriger unterstützt.

So können Sie die Untersuchung von Containern starten und Untersuchungseinstellungen konfigurieren:

- Geben Sie die zu untersuchenden Container und Bilder nach Name oder Namensmaske an.
- Starten Sie die Untersuchung aller Ebenen von Images und Containern.
- Wählen Sie die Aktion aus, welche die Anwendung für den Container ausführen soll, und die Aktion, welche die Anwendung für das Image ausführen soll, wenn ein infiziertes Objekt erkannt wird.
- Konfigurieren Sie die Einstellungen zur Untersuchung von Objekten in Containern oder Images:
  - Aktivieren und deaktivieren Sie die Untersuchung von Archiven, E-Mail-Datenbanken und E-Mail-Nachrichten im Textformat.
  - Begrenzen Sie die Größe des untersuchten Objekts und die Untersuchungsdauer für das Objekt.
  - Wählen Sie die Aktionen aus, welche die Anwendung für infizierte Objekte ausführen soll.
  - Konfigurieren Sie den Ausschluss von Objekten von der Untersuchung nach:
    - Namen oder Masken
    - Namen der in den Objekten gefundenen Bedrohungen
  - Aktivieren oder deaktivieren der Verwendung globaler Ausnahmen bei der Untersuchung.
  - Konfigurieren Sie die Verwendung der heuristischen Analyse und der iChecker-Technologie während der Untersuchung.
  - Aktivieren und deaktivieren Sie die Protokollierung von Informationen zu untersuchten nicht infizierten Objekten, zu untersuchten Objekten in Archiven und zu nicht verarbeiteten Objekten.

Untersuchung von Containern in der Web Console

In der Web Console können Sie Container und Images mithilfe der Aufgabe *Untersuchung von Containern* untersuchen.

Sie können Benutzeraufgaben für die Untersuchung von Containern erstellen und starten. Sie können die Untersuchungseinstellungen konfigurieren, indem Sie die Aufgabeneinstellungen ändern.

Einstellungen der Aufgabe zur Untersuchung von Containern

Parameter	Description
Archive untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung von Archiven. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, so untersucht die Anwendung Archive. Um ein Archiv zu untersuchen, muss es zunächst von der Anwendung entpackt werden, was die Untersuchung verlangsamen kann. Sie können die Dauer der Untersuchung von Archiven reduzieren, indem Sie im Block **Allgemeine Untersuchungseinstellungen** die Einstellungen **Datei überspringen, wenn Untersuchung länger dauert als (Sek.)** und/oder **Datei überspringen, wenn diese größer ist als (MB)** konfigurieren. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung keine Archive. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Selbstentpackende Archive (SFX) untersuchen	Das Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung *selbstentpackender Archive (self-extracting archives)*. Selbstentpackende Archive sind Archive, die ein ausführbares Modul zum Entpacken enthalten.

	Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die Anwendung selbstentpackende Archive. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung keine selbstentpackenden Dateien. Dieses Kontrollkästchen ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen **Archive untersuchen** deaktiviert ist. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Mail-Datenbanken untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung von Mail-Datenbanken der Anwendungen Microsoft Outlook, Outlook Express, The Bat! und anderen E-Mail-Clients. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die App die Dateien von Mail-Datenbanken. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung keine Dateien von Mail-Datenbanken. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Dateien mit Mail-Formaten untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung von Dateien von E-Mail-Nachrichten im Textformat (plain text). Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die Anwendung E-Mail-Nachrichten im Textformat. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung E-Mail-Nachrichten im Textformat nicht. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Datei überspringen, wenn Untersuchung länger dauert als (Sek.)	In diesem Feld können Sie die erlaubte Höchstdauer für die Untersuchung der Datei in Sekunden angeben. Nach Ablauf des angegebenen Zeitraums bricht die Anwendung die Untersuchung der Datei ab. Zulässige Werte: 0 – 9999. Ist der Wert 0 angegeben, dann ist die Untersuchungsdauer nicht beschränkt. Standardwert: 0.
Datei überspringen, wenn diese größer ist als (MB)	In diesem Feld können Sie die maximale Größe der untersuchten Datei in Megabyte angeben. Zulässige Werte: 0 – 999999. Ist der Wert 0 angegeben, untersucht die Anwendung Dateien jeder Größe. Standardwert: 0.
Virenfreie Objekte protokollieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Protokollierung der Ereignisse vom Typ *ObjectProcessed*. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, protokolliert die Anwendung Ereignisse vom Typ *ObjectProcessed* für jedes untersuchte Objekt. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, protokolliert die Anwendung keine Ereignisse vom Typ *ObjectProcessed* für jedes untersuchte Objekt. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Unverarbeitete Objekte protokollieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Protokollierung der Ereignisse vom Typ *ObjectNotProcessed*, wenn eine Datei während der Untersuchung nicht verarbeitet werden kann. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, protokolliert die Anwendung Ereignisse vom Typ *ObjectNotProcessed*. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, protokolliert die Anwendung keine Ereignisse vom Typ *ObjectNotProcessed*. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Gepackte Objekte protokollieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Protokollierung der Ereignisse vom Typ *PackedObjectDetected* für alle erkannten gepackten Objekte. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, protokolliert die Anwendung Ereignisse vom Typ *PackedObjectDetected*. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, protokolliert die Anwendung keine Ereignisse vom Typ *PackedObjectDetected*. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
iChecker-Technologie verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung nur neuer oder seit der letzten Untersuchung geänderter Dateien. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die Anwendung nur neue oder seit der letzten Untersuchung geänderte Dateien. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung Dateien unabhängig von ihrem Erstellungs- oder Änderungsdatum. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Heuristische Analyse verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die heuristische Analyse bei der Untersuchung von Dateien. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Stufe der heuristischen Analyse	Wenn das Kontrollkästchen **Heuristische Analyse verwenden** aktiviert ist, können Sie die Ebene der heuristischen Analyse in der Dropdown-Liste festlegen: • **Oberflächlich** – Die am wenigsten detaillierte Untersuchung, minimale Systembelastung. • **Mittel** – Mittlere Untersuchung, ausgeglichene Systembelastung. • **Tief** – Detaillierteste Untersuchung, maximale Systembelastung. • **Empfohlen** (Standardwert) – Optimale Stufe, die von den Kaspersky-Experten empfohlen wird. Sie bietet ein optimales Gleichgewicht zwischen Schutzniveau und Ressourcenauslastung der geschützten Geräte.
Erste Aktion	In der Dropdown-Liste können Sie die erste Aktion auswählen, die von der Anwendung für das gefundene infizierte Objekt ausgeführt werden soll:

- Objekt **desinfizieren**. Eine Kopie des infizierten Objekts wird im Backup abgelegt.
- Objekt **löschen**. Eine Kopie des infizierten Objekts wird im Backup abgelegt.
- Für das Objekt die **Empfohlene Aktion ausführen**, basierend auf Informationen zur Gefahrenstufe der in der Datei erkannten Bedrohung und zur Möglichkeit ihrer Desinfektion (Standardwert).
- **Überspringen** Sie das Objekt.

Zweite Aktion

In dieser Dropdown-Liste können Sie die zweite Aktion auswählen, die von der Anwendung für ein infiziertes Objekt ausgeführt werden soll, falls die erste Aktion nicht erfolgreich war:

- Objekt **desinfizieren**. Eine Kopie des infizierten Objekts wird im Backup abgelegt.
- Objekt **löschen**. Eine Kopie des infizierten Objekts wird im Backup abgelegt.
- Für das Objekt die **Empfohlene Aktion ausführen**, basierend auf Daten zur in der Datei erkannten Gefahrenstufe der Bedrohung und zur Möglichkeit ihrer Desinfektion.
- Objekt **überspringen** (Standardwert).

Container untersuchen

Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung von Containern. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie einen Namen oder eine Namensmaske für Container angeben, die untersucht werden sollen.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Namensmaske

Eingabefeld für den Namen oder die Maske, welche die zu untersuchenden Container definiert.

Standardmäßig ist die Maske * angegeben (alle Container werden untersucht).

Aktion beim Fund einer Bedrohung

Sie können eine Aktion auswählen, die von der Anwendung beim Fund eines infizierten Objekts für das Image ausgeführt werden soll:

- **Container überspringen** und keine Aktion für den Container ausführen, wenn ein infiziertes Objekt erkannt wird.
- **Container anhalten** – Hält den Container an, wenn ein infiziertes Objekt erkannt wird.
- **Anhalten, falls Desinfektion fehlschlägt** (Standardwert) – Hält den Container an, wenn die Desinfektion eines infizierten Objekts fehlgeschlagen ist oder die Bedrohung nicht beseitigt werden konnte.

Aufgrund von Besonderheiten der Funktionsweise von CRI-O-Umgebungen werden infizierte Objekte in den Containern einer CRI-O-Umgebung weder desinfiziert noch gelöscht. Es wird empfohlen, den Vorgang **Container anhalten** auszuwählen.

Images untersuchen

Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung von Images. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie einen Namen oder eine Namensmaske für Images angeben, die untersucht werden sollen.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Namensmaske

Eingabefeld für den Namen oder die Maske, welche die zu untersuchenden Images definiert.

Standardmäßig ist die Maske * angegeben (alle Images werden untersucht).

Aktion beim Fund einer Bedrohung

Sie können eine Aktion auswählen, die von der Anwendung beim Fund eines infizierten Objekts für das Image ausgeführt werden soll:

- **Image überspringen** (Standardwert) – Keine Aktion für das Image ausführen, wenn ein infiziertes Objekt erkannt wird.
- **Image löschen**, wenn ein infiziertes Objekt erkannt wird (nicht empfohlen). Alle Abhängigkeiten werden ebenfalls gelöscht. Laufende Container werden angehalten und anschließend gelöscht.

Jeden Layer untersuchen

Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung aller Schichten von Abbildern und gestarteten Containern.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Abschnitt "Ausschlussbereiche"

Im Abschnitt **Ausschlussbereiche** der Aufgabe "Untersuchung von Containern" können Sie die Ausschlüsse nach Maske und nach Bedrohungsnamen sowie die Verwendung globaler Ausnahmen während der Aufgabenausführung konfigurieren.

Einstellungen der Ausnahmen von der Untersuchung

Parameter	Description
Ausschlüsse nach Maske anpassen	Der Link **Ausschlüsse nach Maske konfigurieren** öffnet das Fenster **Ausschlüsse nach Maske**. In diesem Fenster können Sie den Ausschluss von Objekten aus der Untersuchung anhand einer Namensmaske konfigurieren.
Ausschlüsse nach Bedrohungsname anpassen	Der Link **Ausschlüsse nach Bedrohungsname konfigurieren** öffnet das Fenster **Ausschlüsse nach Bedrohungsname**. In diesem Fenster können Sie den Ausschluss von Objekten aus der Untersuchung anhand des Namens einer Bedrohung konfigurieren.

Globale Ausnahmen verwenden	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert den Ausschluss von in den globalen Ausnahmen angegeben Mountpunkten während der Anwendungsausführung. Wenn diese Option aktiviert ist, schließt die Anwendung die konfigurierten Mountpunkte von der Untersuchung aus. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Fenster "Ausnahmen nach Maske"

Sie können eine Namensmaske verwenden, um Untersuchungsausnahmen für Objekte zu konfigurieren. Die Anwendung untersucht keine Dateien, deren Namen die angegebenen Masken enthalten. Standardmäßig ist die Liste mit Masken leer.

Sie können Masken **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Wenn Sie auf die Schaltfläche **Löschen** klicken, entfernt Kaspersky Endpoint Security die ausgewählte Namensmaske der von der Untersuchung ausgeschlossenen Dateien.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Liste mindestens eine Maske ausgewählt ist.

Ein Klick auf die Maske öffnet das Fenster **Objektmaske**. In diesem Fenster können Sie im Feld **Geben Sie die Objektmaske an** die Vorlage für die Namen der Dateien ändern, die Kaspersky Endpoint Security aus der Untersuchung ausschließen soll.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet das Fenster **Objektmaske**. In diesem Fenster können Sie im Feld **Geben Sie die Objektmaske an** die Vorlage für die Namen der Dateien festlegen, die Kaspersky Endpoint Security aus der Untersuchung ausschließen soll.

Beispiele:

Die Maske `*.txt` bezieht sich auf alle Textdateien.

Die Maske `*_my_file_??.html` bezieht sich auf html-Dateien, die beliebig beginnen und mit `_my_file_` gefolgt von zwei beliebigen Zeichen enden (z. B. 2020_my_file_09.html).

Fenster "Ausschlüsse nach Bedrohungsname"

Sie können den Ausschluss von Objekten aus der Untersuchung anhand des Namens einer Bedrohung konfigurieren. Die Anwendung blockiert die angegebenen Bedrohungen nicht. Standardmäßig ist die Liste mit den Namen von Bedrohungen leer.

Sie können Namen von Bedrohungen **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Bei einem Klick auf **Löschen** löscht Kaspersky Endpoint Security die ausgewählte Bedrohung aus den Ausschlüsse.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Liste mindestens ein Bedrohungsname ausgewählt ist.

Ein Klick auf den Namen einer Bedrohung in der Tabelle öffnet das Fenster **Name der Bedrohung**. In diesem Fenster können Sie den Namen der Bedrohung ändern, die von der Untersuchung ausgenommen wird.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet das Fenster **Bedrohungsname**. In diesem Fenster können Sie den Namen der Bedrohung angeben, die von der Untersuchung ausgenommen wird.

Untersuchung von Containern in der Verwaltungskonsole

In der Verwaltungskonsole können Sie Container und Images mithilfe der Aufgabe *Untersuchung von Containern* untersuchen.

Sie können Benutzeraufgaben für die Untersuchung von Containern erstellen und starten. Sie können die Untersuchungseinstellungen konfigurieren, indem Sie die Aufgabeneinstellungen ändern.

Im Abschnitt **Einstellungen** in den Eigenschaften der Aufgabe "Untersuchung von Containern" können Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Einstellungen konfigurieren.

Einstellungen der Aufgabe zur Untersuchung von Containern

Parameter	Description
Untersuchung	Diese Einstellungsgruppe enthält Schaltflächen, mit denen Fenster geöffnet werden können, in denen Sie die Einstellungen für die Untersuchung von Containern und die allgemeinen Untersuchungseinstellungen anpassen können.
Aktion beim Fund einer Bedrohung	Diese Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster **Aktion beim Erkennen einer Bedrohung** geöffnet, in dem Sie die Aktionen konfigurieren können, die die Anwendung für erkannte infizierte Objekte ausführt.

Im Abschnitt **Ausschlüsse** können Sie in den Eigenschaften der Aufgabe zur Untersuchung von Containern auch Ausschlüsse Nach Maske und Nach Bedrohungsname konfigurieren.

Fenster "Einstellungen der Container-Untersuchung"

In diesem Fenster können Sie die Einstellungen für die Untersuchung von Containern und Images anpassen.

Einstellungen für die Untersuchung von Containern und Images

Parameter	Description
Container untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung von Containern. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie einen Namen oder eine Namensmaske für Container angeben, die untersucht werden sollen. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Namensmaske	Eingabefeld für den Namen oder die Maske, welche die zu untersuchenden Container definiert. Standardmäßig ist die Maske * angegeben (alle Container werden untersucht).
Aktion beim Fund einer Bedrohung	In dieser Dropdown-Liste können Sie eine Aktion auswählen, die von der App beim Fund eines infizierten Objekts für den Container ausgeführt werden soll: • **Container überspringen** – Keine Aktion für den Container ausführen, wenn ein infiziertes Objekt erkannt wird. • **Container anhalten** – Hält den Container an, wenn ein infiziertes Objekt erkannt wird. • **Anhalten, falls Desinfektion fehlschlägt** (Standardwert) – Hält den Container an, wenn die Desinfektion eines infizierten Objekts fehlgeschlagen ist oder die Bedrohung nicht beseitigt werden konnte. Aufgrund von Besonderheiten der Funktionsweise von CRI-O-Umgebungen werden infizierte Objekte in den Containern einer CRI-O-Umgebung weder desinfiziert noch gelöscht. Es wird empfohlen, den Vorgang **Container anhalten** auszuwählen.
Images untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung von Images. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie einen Namen oder eine Namensmaske für Images angeben, die untersucht werden sollen. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Namensmaske	Eingabefeld für den Namen oder die Maske, welche die zu untersuchenden Images definiert. Standardmäßig ist die Maske * angegeben (alle Images werden untersucht).
Aktion beim Fund einer Bedrohung	In dieser Dropdown-Liste können Sie eine Aktion auswählen, die von der Anwendung beim Fund eines infizierten Objekts für das Image ausgeführt werden soll: • **Image überspringen** (Standardwert) – Keine Aktion für das Image ausführen, wenn ein infiziertes Objekt erkannt wird. • **Image löschen**, wenn ein infiziertes Objekt erkannt wird (nicht empfohlen). Alle Abhängigkeiten werden ebenfalls gelöscht. Laufende Container werden angehalten und anschließend gelöscht.
Jeden Layer untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung aller Schichten von Abbildern und gestarteten Containern. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Fenster "Untersuchungseinstellungen"

In diesem Fenster können Sie die Einstellungen für die Untersuchung von Dateien durch die Aufgabe konfigurieren.

Untersuchungseinstellungen

Parameter	Description
Archive untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung von Archiven. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, so untersucht die Anwendung Archive. Um ein Archiv zu untersuchen, muss es zunächst von der Anwendung entpackt werden, was die Untersuchung verlangsamen kann. Sie können die Dauer der Untersuchung von Archiven reduzieren, indem Sie im Block **Allgemeine Untersuchungseinstellungen** die Einstellungen **Datei überspringen, wenn Untersuchung länger dauert als (Sek.)** und/oder **Datei überspringen, wenn diese größer ist als (MB)** konfigurieren.

Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung keine Archive.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Selbstentpackende Archive (SFX) untersuchen

Das Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung *selbstentpackender Archive (self-extracting archives)*. Selbstentpackende Archive sind Archive, die ein ausführbares Modul zum Entpacken enthalten.

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die Anwendung selbstentpackende Archive.

Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung keine selbstentpackenden Dateien.

Dieses Kontrollkästchen ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen **Archive untersuchen** deaktiviert ist.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Mail-Datenbanken untersuchen

Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung von Mail-Datenbanken der Anwendungen Microsoft Outlook, Outlook Express, The Bat! und anderen E-Mail-Clients.

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die App die Dateien von Mail-Datenbanken.

Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung keine Dateien von Mail-Datenbanken.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Dateien mit Mail-Formaten untersuchen

Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung von Dateien von E-Mail-Nachrichten im Textformat (plain text).

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die Anwendung E-Mail-Nachrichten im Textformat.

Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung E-Mail-Nachrichten im Textformat nicht.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Datei überspringen, wenn Untersuchung länger dauert als (Sek.)

In diesem Feld können Sie die erlaubte Höchstdauer für die Untersuchung der Datei in Sekunden angeben. Nach Ablauf des angegebenen Zeitraums bricht die Anwendung die Untersuchung der Datei ab.

Zulässige Werte: 0 – 9999. Ist der Wert 0 angegeben, dann ist die Untersuchungsdauer nicht beschränkt.

Standardwert: 0.

Datei überspringen, wenn diese größer ist als (MB)

In diesem Feld können Sie die maximale Größe der untersuchten Datei in Megabyte angeben.

Zulässige Werte: 0 – 999999. Ist der Wert 0 angegeben, untersucht die Anwendung Dateien jeder Größe.

Standardwert: 0.

Virenfreie Objekte protokollieren

Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Protokollierung der Ereignisse vom Typ *ObjectProcessed*.

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, protokolliert die Anwendung Ereignisse vom Typ *ObjectProcessed* für jedes untersuchte Objekt.

Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, protokolliert die Anwendung keine Ereignisse vom Typ *ObjectProcessed* für jedes untersuchte Objekt.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Unverarbeitete Objekte protokollieren

Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Protokollierung der Ereignisse vom Typ *ObjectNotProcessed*, wenn eine Datei während der Untersuchung nicht verarbeitet werden kann.

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, protokolliert die Anwendung Ereignisse vom Typ *ObjectNotProcessed*.

Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, protokolliert die Anwendung keine Ereignisse vom Typ *ObjectNotProcessed*.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Gepackte Objekte protokollieren

Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Protokollierung der Ereignisse vom Typ *PackedObjectDetected* für alle erkannten gepackten Objekte.

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, protokolliert die Anwendung Ereignisse vom Typ *PackedObjectDetected*.

Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, protokolliert die Anwendung keine Ereignisse vom Typ *PackedObjectDetected*.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

iChecker-Technologie verwenden

Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung nur neuer oder seit der letzten Untersuchung geänderter Dateien.

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, untersucht die Anwendung nur neue oder seit der letzten Untersuchung geänderte Dateien.

Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, untersucht die Anwendung Dateien unabhängig von ihrem Erstellungs- oder Änderungsdatum.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Heuristische Analyse verwenden

Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die heuristische Analyse bei der Untersuchung von Dateien.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Stufe der heuristischen Analyse

Wenn das Kontrollkästchen **Heuristische Analyse verwenden** aktiviert ist, können Sie die Ebene der heuristischen Analyse in der Dropdown-Liste festlegen:

- **Oberflächlich** – Die am wenigsten detaillierte Untersuchung, minimale Systembelastung.
- **Mittel** – Mittlere Untersuchung, ausgeglichene Systembelastung.
- **Tief** – Detaillierteste Untersuchung, maximale Systembelastung.

- **Empfohlen** (Standardwert) – Optimale Stufe, die von den Kaspersky-Experten empfohlen wird. Sie bietet ein optimales Gleichgewicht zwischen Schutzniveau und Ressourcenauslastung der geschützten Geräte.

Fenster "Aktion beim Fund einer Bedrohung"

In diesem Fenster können Sie Aktionen auswählen, die Kaspersky Endpoint Security für gefundene infizierte Objekte ausführen soll.

Aktionen beim Erkennen von Bedrohungen

Parameter	Description
Erste Aktion	In der Dropdown-Liste können Sie die erste Aktion auswählen, die von der Anwendung für das gefundene infizierte Objekt ausgeführt werden soll: • Objekt **desinfizieren**. Eine Kopie des infizierten Objekts wird im Backup abgelegt. • Objekt **löschen**. Eine Kopie des infizierten Objekts wird im Backup abgelegt. • Für das Objekt die **Empfohlene Aktion ausführen**, basierend auf Informationen zur Gefahrenstufe der in der Datei erkannten Bedrohung und zur Möglichkeit ihrer Desinfektion (Standardwert). • **Überspringen** Sie das Objekt.
Zweite Aktion	In dieser Dropdown-Liste können Sie die zweite Aktion auswählen, die von der Anwendung für ein infiziertes Objekt ausgeführt werden soll, falls die erste Aktion nicht erfolgreich war: • Objekt **desinfizieren**. Eine Kopie des infizierten Objekts wird im Backup abgelegt. • Objekt **löschen**. Eine Kopie des infizierten Objekts wird im Backup abgelegt. • Für das Objekt die **Empfohlene Aktion ausführen**, basierend auf Daten zur in der Datei erkannten Gefahrenstufe der Bedrohung und zur Möglichkeit ihrer Desinfektion. • Objekt **überspringen** (Standardwert).

Abschnitt "Ausnahmen"

Einstellungen der Ausnahmen von der Untersuchung

Einstellungsgruppe	Description
Ausnahmen nach Maske	Die Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**, die das Fenster **Ausschlüsse nach Maske** öffnet. In diesem Fenster können Sie den Ausschluss von Objekten aus der Untersuchung anhand einer Namensmaske konfigurieren.
Ausnahmen nach Name der Bedrohung	Die Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**, die das Fenster **Ausschlüsse nach Bedrohungsname** öffnet. In diesem Fenster können Sie den Ausschluss von Objekten aus der Untersuchung anhand des Namens einer Bedrohung konfigurieren.
Globale Ausnahmen verwenden	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert den Ausschluss von in den globalen Ausnahmen angegeben Mountpunkten während der Anwendungsausführung. Wenn diese Option aktiviert ist, schließt die Anwendung die konfigurierten Mountpunkte von der Untersuchung aus. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Fenster "Ausnahmen nach Maske"

Sie können eine Namensmaske verwenden, um Untersuchungsausnahmen für Objekte zu konfigurieren. Die Anwendung untersucht keine Dateien, deren Namen die angegebenen Masken enthalten. Standardmäßig ist die Liste mit Masken leer.

Sie können Masken **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Wenn Sie auf die Schaltfläche **Löschen** klicken, entfernt Kaspersky Endpoint Security die ausgewählte Namensmaske der von der Untersuchung ausgeschlossenen Dateien.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Liste mindestens eine Maske ausgewählt ist.

Ein Klick auf die Maske öffnet das Fenster **Objektmaske**. In diesem Fenster können Sie im Feld **Geben Sie die Objektmaske an** die Vorlage für die Namen der Dateien ändern, die Kaspersky Endpoint Security aus der Untersuchung ausschließen soll.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet das Fenster **Objektmaske**. In diesem Fenster können Sie im Feld **Geben Sie die Objektmaske an** die Vorlage für die Namen der Dateien festlegen, die Kaspersky Endpoint Security aus der Untersuchung ausschließen soll.

Beispiele:

Die Maske `*.txt` bezieht sich auf alle Textdateien.

Die Maske `*_my_file_??.html` bezieht sich auf html-Dateien, die beliebig beginnen und mit `_my_file_` gefolgt von zwei beliebigen Zeichen enden (z. B. 2020_my_file_09.html).

Fenster "Ausschlüsse nach Bedrohungsname"

Sie können den Ausschluss von Objekten aus der Untersuchung anhand des Namens einer Bedrohung konfigurieren. Die Anwendung blockiert die angegebenen Bedrohungen nicht. Standardmäßig ist die Liste mit den Namen von Bedrohungen leer.

Sie können Namen von Bedrohungen **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Bei einem Klick auf **Löschen** löscht Kaspersky Endpoint Security die ausgewählte Bedrohung aus den Ausschlüsse.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Liste mindestens ein Bedrohungsname ausgewählt ist.

Ein Klick auf den Namen einer Bedrohung in der Tabelle öffnet das Fenster **Name der Bedrohung**. In diesem Fenster können Sie den Namen der Bedrohung ändern, die von der Untersuchung ausgenommen wird.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet das Fenster **Bedrohungsname**. In diesem Fenster können Sie den Namen der Bedrohung angeben, die von der Untersuchung ausgenommen wird.

Untersuchung von Containern über die Befehlszeile

Über die Befehlszeile können Sie die Untersuchung von Containern und Images auf folgende Arten durchführen:

- Mithilfe der vordefinierten Aufgabe Untersuchung von Containern (*Container_Scan*). Sie können diese Aufgabe manuell starten und beenden und den Zeitplan für den Aufgabenstart konfigurieren. Sie können die Einstellungen für die Untersuchung konfigurieren, indem Sie die Einstellungen für diese Aufgabe ändern.
- Mithilfe von Benutzeraufgaben zur Untersuchung von Containern (Aufgaben vom Typ *ContainerScan*). Sie können Benutzeraufgaben manuell starten und beenden und den Zeitplan für den Aufgabenstart konfigurieren.
- Mit dem Befehl `kesl-control --scan-container` können Sie eine *benutzerdefinierte Untersuchung* der angegebenen Container und Images durchführen.

Einstellungen der Aufgabe zur Untersuchung von Containern

Alle verfügbaren Werte und Standardwerte für jede Einstellung der Untersuchung von Containern und Images werden in der nachstehenden Tabelle beschrieben.

Einstellungen der Aufgabe zur Untersuchung von Containern

Parameter	Description	Werte
`ScanContainers`	Untersuchung von per Maske angegebenen Containern. Sie können Masken mithilfe der Einstellung `ContainerNameMask` angeben.	`Yes` (Standardwert) – Die mittels Maske angegebenen Container untersuchen. `No` – Die mittels Maske angegebenen Container nicht untersuchen.

`ContainerNameMask`	Gibt einen Namen oder eine Namensmaske an, der bzw. die einen zu untersuchenden Container definiert.
	Masken werden im Format der Befehlsschnittstelle angegeben. Sie können die folgenden Symbole verwenden: "?" und "*".
	Bevor Sie diese Einstellung angeben, stellen Sie sicher, dass für die Einstellung der Wert `ScanContainers=Yes` angegeben ist.
		Der Standardwert ist "*" (alle Container untersuchen).
		Beispiele:
		So untersuchen Sie einen Container mit dem Namen my_container:
		`ContainerNameMask=my_container`
		So untersuchen Sie alle Container, deren Namen mit my_container beginnen:
		`ContainerNameMask=my_container*`
		So untersuchen Sie alle Container, deren Namen mit my_ beginnen, dann fünf beliebige Zeichen enthalten und anschließend von _container und einer beliebigen Zeichenfolge gefolgt sind:

```
ContainerNameMask=my_?????_container*
```

`ScanImages`	Untersuchung von per Maske angegebenen Images. Sie können Masken mithilfe der Einstellung `ImageNameMask` angeben.	`Yes` (Standardwert) – Die anhand der Maske festgelegten Images untersuchen. `No` – Die anhand der Maske festgelegten Images nicht untersuchen.

`ImageNameMask`	Gibt einen Namen oder eine Namensmaske an, der bzw. die die zu untersuchenden Images definiert.
	Bevor Sie diese Einstellung festlegen, überzeugen Sie sich, dass der Wert der Einstellung `ScanImages` auf `Yes` festgelegt ist.
	Masken werden im Format der Befehlsschnittstelle angegeben.
	Wenn Sie mehrere Masken angeben möchten, muss jede Maske in einer neuen Zeile mit einem neuen Index angegeben werden.
		Der Standardwert ist "*" (alle Images untersuchen).
		Beispiele:
		So untersuchen Sie ein Image mit dem Namen "my_image" und dem Tag-Wert "latest":
		`ImageNameMask=my_image:latest`
		So untersuchen Sie alle Images, deren Namen mit "my_image_" beginnen und die einen beliebigen Tag-Wert haben:
		`ImageNameMask=my_image*`

`DeepScan`	Untersuchung aller Image-Ebenen und gestarteten Container.	`Yes` – Alle Ebenen untersuchen. `No` (Standardwert) – Nicht alle Ebenen untersuchen.
`ContainerScanAction`	Aktion, die für einen Container ausgeführt werden soll, wenn ein infiziertes Objekt erkannt wird. Die Aktionen für infizierte Objekte in einem Container werden nachfolgend beschrieben.	`StopContainerIfFailed` (Standardwert) – Die Anwendung hält den Container an, falls die Desinfektion oder das Löschen eines infizierten Objekts fehlschlägt. Aufgrund von Besonderheiten der Funktionsweise von CRI-O-Umgebungen werden infizierte Objekte in den Containern einer CRI-O-Umgebung weder desinfiziert noch gelöscht. Es wird empfohlen, den Vorgang `StopContainer` auszuwählen. `StopContainer` – Die Anwendung hält den Container an, wenn ein infiziertes Objekt erkannt wird. `Skip` – Die Anwendung führt keine Aktion für Container aus, wenn ein infiziertes Objekt erkannt wird.
`ImageAction`	Legt die Aktion fest, die für ein Image ausgeführt werden soll, wenn ein infiziertes Objekt erkannt wird. Die Aktionen für infizierte Objekte in einem Image werden nachfolgend beschrieben.	`Skip` (Standardwert) – Die Anwendung führt keine Aktion für das Image aus, wenn ein infiziertes Objekt erkannt wird. `Delete` – Die Anwendung löscht das Image, wenn ein infiziertes Objekt erkannt wird (nicht empfohlen). Alle Abhängigkeiten werden ebenfalls gelöscht. Laufende Container werden angehalten und anschließend gelöscht.

Die beim Fund eines infizierten Objekts auf einen Container angewendete Aktion `StopContainerIfFailed` kann je nach den angegebenen Werten der Einstellungen `FirstAction` und `SecondAction` variieren, die auf Objekte in Containern und Images angewendet werden. Wenn die Anwendung beim Ausführen der Aktionen `FirstAction` und `SecondAction` das infizierte Objekt nicht desinfizieren oder löschen kann, wird der Container gestoppt. In allen übrigen Fällen werden keine Aktionen mit dem Container ausgeführt.

Nachfolgend werden die Einstellungen beschrieben, die auf Objekte innerhalb von Containern und Images angewendet werden.

Einstellungen der Aufgabe zur Untersuchung von Containern

Parameter	Description	Werte
`ScanArchived`	Aktiviert die Untersuchung von Archiven (einschließlich selbstentpackender sfx-Archive). Die Anwendung untersucht Archive wie .zip; .7z*; .7-z; .rar; .iso; .cab; .jar; .bz; .bz2; .tbz; .tbz2; .gz; .tgz; .arj. Die Liste der unterstützten Archivformate hängt von den verwendeten Anwendungsdatenbanken ab.	`Yes` (Standardwert) – Archive untersuchen. Wenn `FirstAction=Recommended`, löscht die Anwendung je nach Archivtyp entweder das infizierte Objekt oder das gesamte Archiv, das die Bedrohung enthält. `No` – Archive nicht untersuchen.

`ScanSfxArchived`	Aktiviert die Untersuchung von nur selbstentpackenden Archiven (Archiven, zu deren Bestandteilen ein ausführbares Dekompressionsmodul gehört).	`Yes` (Standardwert) – Selbstentpackende Archive untersuchen. `No` – Selbstentpackende Archive nicht untersuchen.
`ScanMailBases`	Aktiviert die Untersuchung von E-Mail-Datenbanken von Microsoft Outlook, Outlook Express, The Bat und anderer Mail-Clients.	`Yes` – Dateien von E-Mail-Datenbanken untersuchen. `No` (Standardwert) – Dateien von E-Mail-Datenbanken nicht untersuchen.
`ScanPlainMail`	Aktiviert die Untersuchung von E-Mail-Nachrichten im Textformat (plain text).	`Yes` – E-Mail-Nachrichten im Textformat untersuchen. `No` (Standardwert) – E-Mail-Nachrichten im Textformat nicht untersuchen.
`TimeLimit`	Maximale Untersuchungsdauer (in Sekunden) eines Objekts. Die Anwendung stellt die Untersuchung eines Objekts ein, wenn sie länger dauert als durch diese Einstellung festgelegt.	0 – 9999 0 – die Untersuchungsdauer für Objekte ist nicht begrenzt. Standardwert: 0.
`SizeLimit`	Maximale Größe des zu untersuchenden Objekts (in Megabyte). Wenn die Größe des zu untersuchenden Objekts den angegebenen Wert überschreitet, überspringt die Anwendung das Objekt während der Untersuchung.	0 – 999999 0 – Die Anwendung untersucht Objekte beliebiger Größe. Standardwert: 0.
`FirstAction`	Auswahl der ersten Aktion, welche die Anwendung für infizierte Objekte ausführen soll.	`Disinfect` (desinfizieren) – Die Anwendung versucht, ein Objekt zu desinfizieren, und speichert eine Kopie davon im Backup-Speicher. Wenn die Desinfektion fehlschlägt (beispielsweise, weil der Typ des Objekts oder der Typ der Bedrohung im Objekt nicht desinfiziert werden kann), belässt die App das Objekt unverändert. Wenn die erste Aktion `Disinfect` ist, empfehlen wir, mithilfe der Einstellung `SecondAction` eine zweite Aktion anzugeben. `Remove` (löschen) – Die Anwendung löscht das infizierte Objekt, nachdem eine Backup-Kopie davon erstellt wurde. `Recommended` (empfohlene Aktion ausführen) — die Anwendung wählt anhand der Informationen über die im Objekt erkannte Bedrohung automatisch eine Aktion für das Objekt aus und führt sie aus. Beispielsweise löscht Kaspersky Endpoint Security Trojaner sofort, da sie andere Dateien nicht infizieren und deshalb keine Desinfektion erfordern. `Skip` (überspringen) – Die Anwendung unternimmt keinen Versuch, das infizierte Objekt zu desinfizieren oder zu löschen. Informationen über das infizierte Objekt werden im Protokoll gespeichert. Der Standardwert ist: `Recommended`.
`SecondAction`	Auswahl der zweiten Aktion, welche die Anwendung für infizierte Objekte ausführen soll. Die Anwendung führt die zweite Aktion aus, wenn die Ausführung der ersten Aktion misslingt.	Die Werte der Einstellung `SecondAction` sind dieselben wie die Werte der Einstellung `FirstAction`. Wenn als erste Aktion `Skip` oder `Remove` ausgewählt ist, muss keine zweite Aktion angegeben werden. In allen anderen Fällen empfehlen wir, zwei Aktionen anzugeben. Wenn Sie keine zweite Aktion angeben, wendet die Anwendung `Skip` als zweite Aktion an. Der Standardwert ist: `Skip`.
`UseExcludeMasks`	Steuert den Ausschluss von Objekten, die in der Einstellung `ExcludeMasks.item_#` angegeben sind, aus der Untersuchung.	`Yes` – Objekte, die in der Einstellung `ExcludeMasks.item_#` angegeben sind, aus der Untersuchung ausschließen. `No` (Standardwert) – Objekte, die in der Einstellung `ExcludeMasks.item_#` angegeben sind, nicht aus der Untersuchung ausschließen.

`ExcludeMasks.item_#`	Ausnahme von der Untersuchung von Objekten nach Name oder Maske. Mit dieser Einstellung können Sie eine einzelne Datei anhand des Namens oder mehrere Dateien anhand von Masken im Shell-Format aus dem angegebenen Untersuchungsbereich ausschließen.	Der Standardwert ist nicht angegeben.
		Beispiel:
		`UseExcludeMasks=Yes`
		`ExcludeMasks.item_0000=eicar1.*`
		`ExcludeMasks.item_0001=eicar2.*`

`UseExcludeThreats`	Steuert den Ausschluss von Objekten mit Bedrohungen, die durch die Einstellung `ExcludeThreats.item_#` festgelegt sind, aus der Untersuchung.	`Yes` – Objekte, welche die in der Einstellung `ExcludeThreats.item_#` angegebenen Bedrohungen enthalten, von der Untersuchung ausschließen. `No` (Standardwert) – Objekte, die Bedrohungen enthalten, die in der Einstellung `ExcludeThreats.item_#` angegeben sind, nicht von der Untersuchung ausschließen.

`ExcludeThreats.item_#`	Schließt Objekte nach dem Namen der in den Objekten gefundenen Bedrohungen von der Untersuchung aus. Bevor Sie die Werte dieser Einstellung festlegen, stellen Sie sicher, dass die Einstellung `UseExcludeThreats` aktiviert ist.
	Um ein Objekt von der Untersuchung auszuschließen, geben Sie den vollständigen Namen der Bedrohung an, die im Objekt gefunden wurde, d. h. die Zeile mit der Entscheidung der App, dass dieses Objekt infiziert ist.
	Sie können beispielsweise ein Tool verwenden, um Informationen über Ihr Netzwerk zu erhalten. Damit es von der Anwendung nicht blockiert wird, fügen Sie den vollständigen Namen der darin enthaltenen Bedrohung zur Liste der Bedrohungen hinzu, die von der Untersuchung ausgenommen sind.
	Den vollständigen Namen der im Objekt gefundenen Bedrohung finden Sie im Protokoll der Anwendung oder auf der Website https://threats.kaspersky.com.
		Beim Wert der Einstellung muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden.
		Der Standardwert ist nicht angegeben.
		Beispiel:
		`UseExcludeThreats=Yes`
		`ExcludeThreats.item_0000=EICAR-Test-*`
		`ExcludeThreats.item_0001=?rojan.Linux`

`UseGlobalExclusions`	Aktivieren der Verwendung von globalen Ausnahmen während der Untersuchung.	`Yes` (Standardwert) – Globale Ausnahmen verwenden. `No` – Keine globale Ausnahmen verwenden.
`ReportCleanObjects`	Aktiviert die Protokollierung von Informationen zu untersuchten Objekten, welche die App als nicht infiziert einstuft. Sie können diese Einstellung aktivieren, um beispielsweise sicherzustellen, dass ein bestimmtes Objekt durch die Anwendung untersucht wurde.	`Yes` – Informationen zu nicht infizierten Objekten im Protokoll speichern. `No` (Standardwert) – Informationen zu nicht infizierten Objekten nicht im Protokoll speichern.
`ReportPackedObjects`	Aktiviert das Protokollieren von Informationen über untersuchte Objekte, die Bestandteil zusammengesetzter Objekte sind. Sie können diese Einstellung aktivieren, um beispielsweise sicherzustellen, dass ein bestimmtes Objekt innerhalb eines Archivs von der Anwendung untersucht wurde.	`Yes` – Informationen über die Untersuchung von Objekten, die zu einem Archiv gehören, im Protokoll speichern. `No` (Standardwert) – Informationen über die Untersuchung von Objekten, die zu einem Archiv gehören, nicht im Protokoll speichern.
`ReportUnprocessedObjects`	Aktiviert das Protokollieren von Informationen über Objekte, die aus einem bestimmten Grund nicht verarbeitet wurden.	`Yes` – Informationen zu nicht verarbeiteten Objekten im Protokoll speichern. `No` (Standardwert) – Informationen zu nicht verarbeiteten Objekten nicht im Protokoll speichern.
`UseAnalyzer`	Aktiviert die heuristische Analyse. Mithilfe der heuristischen Analyse kann die App Bedrohungen bereits erkennen, bevor sie den Virenanalysten bekannt sind.	`Yes` (Standardwert) – heuristische Analyse aktivieren `No` – Heuristische Analyse deaktivieren.
`HeuristicLevel`	Legt die Stufe der heuristischen Analyse fest.	`Light` – Oberflächlichste Untersuchung mit minimaler Belastung des Systems.

	Sie können die Ebene der heuristischen Analyse festlegen. Die Ebene der heuristischen Analyse regelt das Verhältnis zwischen der Gründlichkeit der Suche nach Bedrohungen, der Belastung der Betriebssystemressourcen und der Untersuchungsdauer. Je höher die festgelegte Ebene der heuristischen Analyse, desto mehr Ressourcen verbraucht die Untersuchung und desto länger dauert sie.	`Medium` – Mittlere Ebene der heuristischen Analyse mit ausgeglichener Belastung des Betriebssystems. `Deep` – Gründlichste Untersuchung mit maximaler Belastung des Betriebssystems. `Recommended` (Standardwert) – Der empfohlene Wert.
`UseIChecker`	Aktiviert die Nutzung der iChecker-Technologie.	`Yes` (Standardwert) – Nutzung der iChecker-Technologie aktivieren. `No` – Nutzung der iChecker-Technologie deaktivieren.

Benutzerdefinierte Untersuchung von Containern und Images

Mit dem Befehl `kesl-control --scan-container` können Sie eine benutzerdefinierte Untersuchung der angegebenen Container und Images durchführen.

Eine benutzerdefinierte Untersuchung wird mit Einstellungen durchgeführt, die in der vordefinierten Aufgabe *Custom_Container_Scan* (ID:19) gespeichert sind. Sie können die Einstellungen für die benutzerdefinierte Untersuchung von Containern und Images konfigurieren, indem Sie die Einstellungen für diese Aufgabe ändern. Standardmäßig hat die Aufgabe *Custom_Container_Scan* dieselben Einstellungen wie die Aufgabe *Container_Scan* (ID:18).

Um eine erneute benutzerdefinierte Untersuchung von Containern zu starten, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --scan-container < ID/Name [: Tag ]>
```

wobei `< ID/Name [: Tag ]>` für den Namen oder die ID des Containers oder Images steht. Um mehrere Objekte zu untersuchen, können Sie Masken verwenden.

Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen.

Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`.

Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`.

Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt.

Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

Bei mehreren Entitäten mit demselben Namen untersucht die App alle Entitäten.

Als Ergebnis der Ausführung des Befehls wird eine temporäre Aufgabe zur Untersuchung von Containern und Images erstellt, die nach Abschluss automatisch gelöscht wird. Gleichzeitig werden die Ergebnisse der Untersuchung in die Konsole ausgegeben.

Beispiele:

Untersuchung eines Containers mit dem Namen "my_container":

```
kesl-control --scan-container my_container
```

Untersuchung eines Images mit dem Namen "my_image" (alle Tags):

```
kesl-control --scan-container my_image*
```

Integration mit Jenkins

Kaspersky Endpoint Security unterstützt die Integration mit Jenkins. Plug-ins für Jenkins Pipeline können auf verschiedenen Etappen zur Untersuchung von Docker-Images verwendet werden. So können Sie z. B. Docker-Images in einem Repository während des Entwicklungsprozesses oder vor der Veröffentlichung untersuchen.

So integrieren Sie Kaspersky Endpoint Security in Jenkins:

1. Installieren Sie Kaspersky Endpoint Security auf einem Jenkins-Node.
2. Installieren Sie Docker Engine auf einem Jenkins-Node.
   Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Docker Engine.

3. Gewähren Sie dem Jenkins-Nutzer Kaspersky Endpoint Security Administrator-Privilegien:


```
kesl-control --grant-role admin < Benutzername  Jenkins>
```

4. Fügen Sie der Gruppe "docker" einen Jenkins-Benutzer hinzu:

```
sudo usermod -aG docker < Benutzername  Jenkins>
```

Normalerweise wird der Name "jenkins" verwendet.


5. Erstellen Sie in Jenkins eine neue Build-Aufgabe mit dem Namen `test` (**New Item** → **Enter an item name**).



6. Konfigurieren Sie das Projekt nach Ihren Bedürfnissen. Es wird davon ausgegangen, dass Sie in Folge dessen über ein Image oder einen gestarteten Container verfügen, dass Sie untersuchen müssen.

7. Um den Docker-Container zu starten, fügen Sie der Jenkins Build-Prozedur folgendes Skript an. Wenn Sie Jenkins Plug-ins oder andere Werkzeuge verwenden, um Docker-Container zu starten, speichern Sie die ID des ausgeführten Docker-Containers zur weiteren Untersuchung in der Datei /tmp/kesl_cs_info:

```
TMP_FILE="/tmp/kesl_cs_info"
EXIT_CODE=0
echo "Start container from image: '${TEST_CONTAINER_IMAGE}'"
CONTAINER_ID=$(docker run -d -v /storage:/storage ${TEST_CONTAINER_IMAGE} /storage/docker_process.sh)
if [ -z "${CONTAINER_ID}" ] ; then
echo "Cannot start container from image ${TEST_CONTAINER_IMAGE}"
exit 1
fi
echo "${CONTAINER_ID}" > ${TMP_FILE}
exit ${EXIT_CODE}
```



8. Nachdem die Artefakte gebaut wurden, fügen Sie den Schritten das folgende Skript hinzu, um Jenkins zu bauen.

Dieses Skript unterstützt einen zu untersuchenden Container. Bei Bedarf können Sie das Skript Ihren Bedürfnissen anpassen.

```
TMP_FILE="/tmp/kesl_cs_info"
EXIT_CODE=0
if [ ! -f "${TMP_FILE}" ] ; then
echo "Cannot find temporary file with container ID: '${TMP_FILE}'"
exit 1
fi
CONTAINER_ID=$(cat ${TMP_FILE})
if [ -z "${CONTAINER_ID}" ] ; then
echo "Cannot find container ID in the temporary file: '${TMP_FILE}'"
exit 1
fi
echo "Start anti-virus scan for: '${CONTAINER_ID}'"
```

```
THREATS_AMOUNT=$(kesl-control --scan-container ${CONTAINER_ID}|grep 'Total detected objects'|awk '{print $5}')
if [ "${THREATS_AMOUNT}" != "0" ] ; then
echo "ATTENTION! ${THREATS_AMOUNT} threats detected at: '${CONTAINER_ID}'"
EXIT_CODE=1
else
echo "Not threats found"
fi
echo "Remove container: {${CONTAINER_ID}}"
docker kill ${CONTAINER_ID}
docker rm -f ${CONTAINER_ID}
rm -f ${TMP_FILE}
```

9. Verwenden Sie das folgende Skript, um ein Docker-Image aus einem Repository zu untersuchen:

```
DOCKER_FILE=https://raw.githubusercontent.com/ianmiell/simple-dockerfile/master/Dockerfile
DOCKER_FILE_FETCHED=$$.Dockerfile
TEST_IMAGE_NAME=test_image
echo "Build image from ${DOCKER_FILE}"
curl ${DOCKER_FILE} -o ${DOCKER_FILE_FETCHED}
if [ -f ${DOCKER_FILE_FETCHED} ] ; then
echo "Dockerfile fetched: ${DOCKER_FILE_FETCHED}"
else
echo "Dockerfile not fetched"
exit 1
fi
docker build -f ${DOCKER_FILE_FETCHED} -t ${TEST_IMAGE_NAME}
echo "Scan docker image"
SCAN_RESULT=$(/opt/kaspersky/kesl/bin/kesl-control --scan-container ${TEST_IMAGE_NAME}*)
echo "Scan done: "
echo $SCAN_RESULT
```

10. Speichern Sie den Build-Job.

Firewall-Verwaltung

Bei der Verwendung von lokalen Netzwerken und des Internets ist ein Gerät neben Viren und anderer Schadsoftware auch einer Vielzahl von Angriffen ausgesetzt, die Schwachstellen in Betriebssystemen und Software ausnutzen. Die Firewall des Betriebssystems schützt die auf dem Gerät des Benutzers gespeicherten persönlichen Daten, indem sie die meisten Bedrohungen für das Betriebssystem blockiert, wenn das Gerät mit dem Internet oder einem lokalen Netzwerk verbunden ist.

Mit der Betriebssystem-Firewall können Sie alle Netzwerkverbindungen auf dem Gerät des Benutzers erkennen und eine Liste seiner IP-Adressen bereitstellen. Mit der Komponente "Firewall-Verwaltung" können Sie den Status dieser Netzwerkverbindungen festlegen, indem Sie Netzwerkpaketregeln konfigurieren.

Mithilfe von Netzwerkpaketregeln können Sie die gewünschte Ebene des Geräteschutzes von der Blockierung des Internetzugangs für alle Anwendungen bis zur Erlaubnis von unbegrenztem Zugang festlegen. Alle ausgehenden Verbindungen werden standardmäßig erlaubt, sofern keine entsprechende Verbotsregeln für die Komponente "Firewall-Verwaltung" angegeben sind.

Standardmäßig ist die Komponente "Firewall-Verwaltung" deaktiviert.

> Es wird empfohlen, vor der Aktivierung der Komponente "Firewall-Verwaltung" andere Tools zur Verwaltung der betriebssystemeigenen Firewall zu deaktivieren.

Wenn Sie die Komponente "Firewall-Verwaltung" aktivieren, löscht Kaspersky Endpoint Security automatisch alle Benutzerregeln, die für die Firewall mithilfe des Betriebssystems konfiguriert wurden. Nach dem Deaktivieren der Komponente werden diese Regeln nicht wiederhergestellt. Speichern Sie bei Bedarf benutzerdefinierte Firewall-Regeln, bevor Sie die Komponente "Firewall-Verwaltung" aktivieren.

Wenn die Firewall-Verwaltung aktiviert ist, untersucht Kaspersky Endpoint Security die Firewall des Betriebssystems und blockiert jeden Versuch, die Firewall-Einstellungen zu ändern, beispielsweise wenn eine Anwendung oder ein Tool versucht, eine Firewall-Regel hinzuzufügen oder zu entfernen. Kaspersky Endpoint Security überprüft die Firewall des Betriebssystems alle 60 Sekunden und stellt bei Bedarf die mithilfe der Anwendung erstellten Firewall-Regeln wieder her. Das Überprüfungsintervall kann nicht geändert werden.

Kaspersky Endpoint Security überprüft weiterhin die Firewall des Betriebssystems, selbst wenn die Firewall-Verwaltung deaktiviert ist. Das ermöglicht der Anwendung, die dynamischen Regeln wiederherzustellen.

Sie können die Firewall-Verwaltung aktivieren und deaktivieren und auch die folgenden Einstellungen konfigurieren:

- Konfigurieren Sie eine Liste von Netzwerkpaketregeln, die Kaspersky Endpoint Security anwenden soll, wenn es einen Versuch erkennt, eine Netzwerkverbindung herzustellen. Sie können Netzwerkpaketregeln hinzufügen und entfernen sowie die Ausführungspriorität einer Netzwerkpaketregel ändern.

  In einigen Betriebssystemen auf Code-Basis von Red Hat Enterprise Linux können Firewall-Regeln, die mit Kaspersky Endpoint Security erstellt wurden, nur mithilfe von Verwaltungsbefehlen angezeigt werden (Befehl `kesl-control -F --query`).

- Wählen Sie Standardaktionen aus, die mit eingehenden Verbindungen oder Paketen ausgeführt werden sollen, wenn für diese Verbindungsart keine anderen Netzwerkpaketregeln angewendet werden können.

- Legen Sie Netzwerkadressen so fest, dass sie vorinstallierten Netzwerken entsprechen. Sie können IP-Adressen oder Subnetze zu verfügbaren Netzwerken hinzufügen und Adressen aus verfügbaren Netzwerken entfernen.

- Aktivieren und deaktivieren Sie das automatische Hinzufügen von Erlaubnisregeln für Ports des Administrationsagenten.

Über Netzwerkpaketregeln

Netzwerkpaketregeln sind erlaubende oder blockierende Aktionen, die von Kaspersky Endpoint Security ausgeführt werden, wenn eine versuchte Netzwerkverbindung erkannt wird.

Die Regeln legen unabhängig von der Anwendung Beschränkungen für Netzwerkpakete fest. Solche Regeln schränken den eingehenden und ausgehenden Netzwerkverkehr durch bestimmte Ports des gewählten Datenprotokolls ein.

Alle ausgehenden Verbindungen werden standardmäßig erlaubt (Standardeinstellung der Aktionen), sofern keine entsprechende Verbotsregeln für die Firewall-Verwaltung angegeben sind. Die Standardaktion wird mit niedrigster Priorität ausgeführt: wenn keine andere Netzwerkpaketregel ausgelöst wurde, oder wenn keine Netzwerkpaketregeln angegeben sind, wird die Verbindung erlaubt.

In der Firewall-Verwaltung sind bestimmte Netzwerkpaketregeln standardmäßig angegeben. Sie können Ihre eigenen Netzwerkpaketregeln erstellen und für jede Netzwerkpaketregel eine Ausführungspriorität festlegen.

Über dynamische Regeln

Mit Kaspersky Endpoint Security können Sie der Firewall *dynamische Regeln*, die für eine ordnungsgemäße Ausführung der Anwendung erforderlich sind, hinzufügen oder diese löschen. Beispielsweise fügt der Administrationsagent dynamische Regeln hinzu, die Verbindungen mit Kaspersky Security Center erlauben, die sowohl von der Anwendung als auch von Kaspersky Security Center initiiert werden. Die Regeln zum Schutz vor Verschlüsselung sind ebenfalls dynamisch.

Wenn Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus verwendet wird, werden der Firewall automatisch dynamische Regeln hinzugefügt, die Verbindungen zur SVM und zum Integrationsserver ermöglichen.

Kaspersky Endpoint Security überwacht keine dynamischen Regeln und blockiert keinen Zugriff auf Netzwerkressourcen für die Komponenten der Anwendung. Dynamische Regeln hängen nicht vom Status der Komponente "Firewall-Verwaltung" (gestartet/beendet) oder den Änderungen ihrer Ausführungseinstellungen ab. Die Ausführungspriorität für dynamische Regeln ist höher als die Priorität für Netzwerkpaketregeln. Die Anwendung stellt die Auswahl von dynamischen Regeln wieder her, wenn eine davon beispielsweise mithilfe des Tools iptables gelöscht wurde.

Sie können den Satz dynamischer Regeln anzeigen (mithilfe des Befehls `kesl-control -F --query`); die Einstellungen der dynamischen Regeln können jedoch nicht geändert werden.

Über vorinstallierte verfügbare Netzwerke

Ein *verfügbares Netzwerk* ist eine angegebene Gruppe von IP-Adressen oder Subnetzen. Mit einem verfügbaren Netzwerk können Sie dieselben Regeln für mehrere IP-Adressen oder Subnetze verwenden, anstatt separate Regeln für jede IP-Adresse oder jedes Subnetz zu erstellen. Das verfügbare Netzwerk kann beim Erstellen einer Netzwerkpaketregel als Wert für den Parameter "Remote-Adresse" verwendet werden. Kaspersky Endpoint Security verwendet drei vorinstallierte Netzwerke:

- **Öffentlich**. Ein Netzwerk, das nicht durch eine Antiviren-Anwendung, Firewall oder Filter geschützt ist (etwa in einem Internet-Café).
- **Lokal**. Netzwerk des Benutzers, das auf diesem Gerät auf Dateien und Drucker zugreifen kann (etwa ein lokales Netzwerk oder Heimnetzwerk).
- **Vertrauenswürdig**. Ein sicheres Netzwerk, in dem die Geräte keinen Angriffen oder unbefugten Datenzugriffsversuchen ausgesetzt sind.

Das Erstellen eines neuen Netzwerks oder das Löschen eines vorinstallierten Netzwerks ist nicht möglich. Sie können einem Netzwerk jedoch IP-Adressen und Subnetze hinzufügen oder diese aus einem Netzwerk löschen.

Firewall-Verwaltung in der Web Console

In der Web Console können Sie Einstellungen der Firewall-Verwaltung in den Richtlinieneigenschaften konfigurieren (**Anwendungseinstellungen** → **Basisschutz** → **Firewall-Verwaltung**).

Einstellungen der Komponente "Firewall-Verwaltung"

Parameter	Description
Firewall-Verwaltung aktiviert/deaktiviert	Diese Umschaltfläche aktiviert oder deaktiviert die Komponente „Firewall-Verwaltung". Der Schalter ist standardmäßig deaktiviert.
Netzwerkpaketregeln	Der Link **Netzwerkpaketregeln anpassen** öffnet das Fenster **Netzwerkpaketregeln**. In diesem Fenster können Sie eine Liste von Netzwerkpaketregeln konfigurieren, die von der Komponente "Firewall-Verwaltung" angewendet werden, wenn eine versuchte Netzwerkverbindung erkannt wird.
Verfügbare Netzwerke	Der Link **Verfügbare Netzwerke anpassen** öffnet das Fenster **Verfügbare Netzwerke**. In diesem Fenster können Sie eine Liste mit Netzwerken festlegen, die von der Komponente "Firewall-Verwaltung" überwacht werden sollen.
Eingehende Verbindungen	In dieser Dropdown-Liste können Sie eine Aktion auswählen, die für eingehende Netzwerkverbindungen ausgeführt wird: • Netzwerkverbindungen **erlauben** (Standardwert). • **Blockieren** von Netzwerkverbindungen.
Eingehende Pakete	In dieser Dropdown-Liste können Sie eine Aktion auswählen, die für eingehende Pakete ausgeführt wird: • Eingehende Pakete **erlauben** (Standardwert). • **Blockieren** eingehender Pakete.
Immer Erlaubnisregeln für Administrationsagent-Ports hinzufügen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert das automatische Hinzufügen von Erlaubnisregeln für Ports des Administrationsagenten. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Fenster "Regeln für Netzwerkpakete"

Die Tabelle **Netzwerkpaketregeln** enthält Regeln für Netzwerkpakete, die von der Komponente "Firewall-Verwaltung" zur Überwachung der Netzwerkaktivität verwendet werden. Für Netzwerkpaketregeln können Sie die in der nachfolgenden Tabelle beschriebenen Einstellungen anpassen.

Einstellungen der Regeln für Netzwerkpakete

Parameter	Description
Name	Name der Netzwerkpaketregel
Aktion	Aktion, welche die Komponente "Firewall-Verwaltung" bei Erkennen von Netzwerkaktivität ausführt.
Lokale Adressen	Netzwerkadressen der Geräte, auf denen die App Kaspersky Endpoint Security installiert ist und die Netzwerkpakete senden und empfangen können
Remote-Adressen	Netzwerkadressen der Remote-Geräte, die Netzwerkpakete senden und/oder empfangen können.
Richtung	Richtung der überwachten Netzwerkaktivität.
Protokoll	Typ des Datenübertragungsprotokolls, für den die Netzwerkaktivität überwacht werden soll.
Lokale Ports	Die Portnummer oder der Bereich der Portnummern für lokale Geräte, zwischen denen die Verbindung kontrolliert wird.
Remote-Ports	Die Portnummer oder der Bereich der Portnummern für Remote-Geräte, zwischen denen die Verbindung kontrolliert wird.
ICMP-Typ	ICMP-Typ. Die Komponente zur Firewall-Verwaltung überwacht Nachrichten des angegebenen Typs, die vom Host oder vom Gateway gesendet werden.
ICMP-Code	ICMP-Code. Die Firewall-Verwaltung überwacht Nachrichten des im Feld **ICMP-Typ** angegebenen Typs mit dem im Feld **ICMP-Code** angegebenen Code, die vom Host oder Gateway gesendet werden.
Protokollierung	Diese Spalte gibt an, ob die Anwendung die Aktionen der Netzwerkpaketregel protokolliert. Wenn in der Spalte **Ja** angegeben ist, protokolliert die Anwendung die Aktionen der Netzwerkpaketregel. Wenn in der Spalte **Nein** angegeben ist, protokolliert die Anwendung die Aktionen der Netzwerkpaketregel nicht.

Standardmäßig ist die Tabelle mit Regeln für Netzwerkpakete leer.

Sie können Netzwerkpaketregeln in der Tabelle **hinzufügen**, **bearbeiten**, **löschen**, **nach oben verschieben** und **nach unten verschieben**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach unten** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach unten.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach oben** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach oben.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen des neuen Elements anpassen können.

Fenster "Regel für Netzwerkpakete"

In diesem Fenster können Sie die Regel für Netzwerkpakete anpassen.

Einstellungen der Netzwerkpaketregel

Parameter	Description
Regelname	Eingabefeld für den Namen der Netzwerkpaketregel.
Aktion	In der Dropdown-Liste können Sie eine Aktion festlegen, welche die Komponente "Firewall-Verwaltung" ausführen soll, sobald sie die Netzwerkaktivität erkennt: • Netzwerkaktivität **blockieren**. • Netzwerkaktivität **erlauben** (Standardwert).
Protokoll	In der Dropdown-Liste können Sie den Typ des Datenübertragungsprotokolls wählen, für das die Netzwerkaktivität überwacht werden soll: • **Beliebig** (Standardwert) • **GRE** • **ICMP** • **ICMPv6** • **IGMP** • **TCP** • **UDP**
ICMP-Typ angeben	Mithilfe dieses Kontrollkästchens können Sie den ICMP-Typ angeben. Die Komponente "Firewall-Verwaltung" überwacht dann Nachrichten des angegebenen Typs, die vom Host oder vom Gateway gesendet werden. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird ein Eingabefeld für den ICMP-Typ angezeigt. Dieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn in der Dropdown-Liste **Protokoll** als Datenübertragungsprotokoll **ICMP** oder **ICMPv6** ausgewählt ist. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
ICMP-Code angeben	Mithilfe dieses Kontrollkästchens können Sie den geben Sie den ICMP-Code an. Die Firewall-Verwaltung überwacht Nachrichten des angegeben Typs (im Feld unterhalb des Kontrollkästchens **ICMP-Typ angeben**) mit dem angegebenen Code (im Feld unterhalb des Kontrollkästchens **ICMP-Code angeben**), die vom Host oder Gateway gesendet werden. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird ein Eingabefeld für den ICMP-Code angezeigt. Dieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn in der Dropdown-Liste **Protokoll** als Datenübertragungsprotokoll **ICMP** oder **ICMPv6** ausgewählt ist. Es ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen **ICMP-Typ angeben** aktiviert ist. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Richtung

In dieser Dropdown-Liste können Sie die Richtung der zu überwachenden Netzwerkaktivität festlegen:

- **Eingehende Pakete**. Wenn dieses Element ausgewählt ist, überwacht die Komponente "Firewall-Verwaltung" nur eingehende Pakete.
- **Eingehend** Wenn dieses Element ausgewählt ist, überwacht die Komponente "Firewall-Verwaltung" nur eingehende Verbindungen.
- **Eingehend/Ausgehend**. Wenn dieses Element ausgewählt ist, überwacht die Komponente "Firewall-Verwaltung" sowohl eingehende als auch ausgehende Verbindungen.
- **Eingehende/Ausgehende Pakete**. Wenn dieses Element ausgewählt ist, überwacht die Komponente "Firewall-Verwaltung" sowohl eingehende als auch ausgehende Pakete.
- **Ausgehende Pakete**. Wenn dieses Element ausgewählt ist, überwacht die Komponente "Firewall-Verwaltung" nur ausgehende Pakete.
- **Ausgehend** Wenn dieses Element ausgewählt ist, überwacht die Komponente "Firewall-Verwaltung" nur ausgehende Verbindungen.

Remote-Adressen

In dieser Dropdown-Liste können Sie die Netzwerkadressen der Remote-Geräte angeben, die Netzwerkpakete senden und empfangen können:

- **Beliebige Adresse** (Standardwert). Wenn dieses Element ausgewählt ist, kontrolliert die Netzwerkregel Netzwerkpakete, die von Remote-Computern mit jeder IP-Adresse gesendet bzw. empfangen werden.
- **Alle Subnetzadressen**. Wenn dieses Element ausgewählt ist, kontrolliert die Netzwerkregel Netzwerkpakete, die von bestimmten Remote-Geräten gesendet und empfangen werden. Die IP-Adressen dieser Remote-Computer gehören in diesem Fall zu dem weiter unten ausgewählten Netzwerktyp: **Öffentliche Netzwerke**, **Lokale Netzwerke** oder **Vertrauenswürdige Netzwerke**.
- **Angegebene Adresse oder Adressbereich**. Wenn dieses Element ausgewählt ist, kontrolliert die Netzwerkregel jene Netzwerkpakete, die von Remote-Geräten mit den in der Tabelle darunter angegebenen IP-Adressen, gesendet und empfangen wurden. Sie können mehrere Adressen gleichzeitig angeben. Geben Sie in diesem Fall jede Adresse in einer neuen Zeile ein, um das Kopieren zu vereinfachen.

Geben Sie die Remote-Ports an

Mithilfe dieses Kontrollkästchens können Sie die Portnummern der Remote-Geräten angeben, zwischen denen die Verbindungen überwacht werden sollen.

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird ein Eingabefeld für den Port angezeigt.

Sie können die Portnummer oder den Bereich aus Portnummern der Remote-Geräte angeben, zwischen denen die Verbindungen überwacht werden sollen.

Dieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn in der Dropdown-Liste **Protokoll** als Datenübertragungsprotokoll **TCP** oder **UDP** ausgewählt ist.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Lokale Adressen

In dieser Dropdown-Liste können Sie die Netzwerkadressen der Geräte angeben, auf denen die App Kaspersky Endpoint Security installiert ist und die Netzwerkpakete senden bzw. empfangen können:

- **Beliebige Adresse** (Standardwert). Wenn dieses Element ausgewählt ist, kontrolliert die Netzwerkregel Netzwerkpakete, die von Geräten mit installierter App Kaspersky Endpoint Security und beliebigen IP-Adressen gesendet und empfangen werden.
- **Angegebene Adresse oder Adressbereich**. Wenn dieses Element ausgewählt ist, kontrolliert die Netzwerkregel die in der Tabelle darunter angegebenen IP-Adressen der Geräte, auf denen die Anwendung Kaspersky Endpoint Security installiert ist und die Netzwerkpakete senden und empfangen können. Sie können mehrere Adressen gleichzeitig angeben. Geben Sie in diesem Fall jede Adresse in einer neuen Zeile ein, um das Kopieren zu vereinfachen.

Lokale Ports angeben

Mithilfe dieses Kontrollkästchens können Sie die Portnummern der Remote-Geräte angeben, zwischen denen die Verbindungen überwacht werden sollen.

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird ein Eingabefeld für den Port angezeigt.

Sie können die Portnummer oder den Bereich aus Portnummern der lokalen Geräte angeben, zwischen denen die Verbindungen überwacht werden sollen.

Dieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn in der Dropdown-Liste **Protokoll** als Datenübertragungsprotokoll **TCP** oder **UDP** ausgewählt ist.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Protokollieren

Mithilfe dieses Kontrollkästchens können Sie angeben, ob die Aktionen der Regel für Netzwerkpakete im Bericht protokolliert werden sollen.

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, protokolliert die Anwendung die Aktionen der Netzwerkregel.

Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, protokolliert die Anwendung die Aktionen der Netzwerkregel nicht.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Fenster "Verfügbare Netzwerke"

Die Tabelle **Verfügbare Netzwerke** enthält Netzwerke, die von der Komponente "Firewall-Verwaltung" überwacht werden. Standardmäßig ist die Tabelle mit verfügbaren Netzwerken leer.

Parameter	Description
IP-Adresse	Netzwerk-IP-Adresse.
Netzwerktyp	Netzwerktyp (**Öffentliches Netzwerk**, **Lokales Netzwerk** oder **Vertrauenswürdiges Netzwerk**).

Sie können verfügbare Netzwerke hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Fenster "Netzwerkverbindung"

In diesem Fenster können Sie eine Netzwerkverbindung anpassen, die von der Komponente "Firewall-Verwaltung" überwacht werden soll.

Netzwerkverbindung

Parameter	Description
IP-Adresse	Eingabefeld für die Netzwerk-IP-Adresse.
Netzwerktyp	Sie können den Netzwerktyp wählen: • **Öffentliches Netzwerk** • **Lokales Netzwerk** • **Vertrauenswürdiges Netzwerk**

Firewall-Verwaltung in der Verwaltungskonsole

In der Verwaltungskonsole können Sie die Einstellungen der Firewall-Verwaltung in den Richtlinieneigenschaften verwalten (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) (**Basisschutz → Firewall-Verwaltung**).

Einstellungen der Komponente "Firewall-Verwaltung"

Parameter	Description
Firewall-Verwaltung aktivieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Komponente "Firewall-Verwaltung". Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Netzwerkpaketregeln	Diese Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster **Netzwerkpaketregeln** geöffnet. In diesem Fenster können Sie die Netzwerkpaketregeln konfigurieren, die von der Komponente "Firewall-Verwaltung" angewendet werden, wenn eine versuchte Netzwerkverbindung erkannt wird.
Verfügbare Netzwerke	Diese Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster **Verfügbare Netzwerke** geöffnet. In diesem Fenster können Sie eine Liste mit Netzwerken festlegen, die von der Komponente "Firewall-Verwaltung" überwacht werden sollen.
Eingehende Verbindungen	In dieser Dropdown-Liste können Sie eine Aktion auswählen, die für eingehende Netzwerkverbindungen ausgeführt wird: • Netzwerkverbindungen **erlauben** (Standardwert). • **Blockieren** von Netzwerkverbindungen.
Eingehende Pakete	In dieser Dropdown-Liste können Sie eine Aktion auswählen, die für eingehende Pakete ausgeführt wird: • Eingehende Pakete **erlauben** (Standardwert). • **Blockieren** eingehender Pakete.
Immer Erlaubnisregeln für Administrationsagent-Ports hinzufügen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert das automatische Hinzufügen von Erlaubnisregeln für Ports des Administrationsagenten. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Fenster "Regeln für Netzwerkpakete"

Die Tabelle **Netzwerkpaketregeln** enthält Regeln für Netzwerkpakete, die von der Komponente "Firewall-Verwaltung" zur Überwachung der Netzwerkaktivität verwendet werden. Für Netzwerkpaketregeln können Sie die in der nachfolgenden Tabelle beschriebenen Einstellungen anpassen.

Einstellungen der Regeln für Netzwerkpakete

Parameter	Description
Name	Name der Netzwerkpaketregel
Aktion	Aktion, welche die Komponente "Firewall-Verwaltung" bei Erkennen von Netzwerkaktivität ausführt.
Lokale Adresse	Netzwerkadressen der Geräte, auf denen die App Kaspersky Endpoint Security installiert ist und die Netzwerkpakete senden und empfangen können

Remote-Adresse	Netzwerkadressen der Remote-Geräte, die Netzwerkpakete senden und/oder empfangen können.
Protokollierung	Diese Spalte gibt an, ob die Anwendung die Aktionen der Netzwerkpaketregel protokolliert. Wenn in der Spalte **Ja** angegeben ist, protokolliert die Anwendung die Aktionen der Netzwerkpaketregel. Wenn in der Spalte **Nein** angegeben ist, protokolliert die Anwendung die Aktionen der Netzwerkpaketregel nicht.

Standardmäßig ist die Tabelle mit Regeln für Netzwerkpakete leer.

Sie können Netzwerkpaketregeln in der Tabelle hinzufügen, bearbeiten, löschen, nach oben verschieben und nach unten verschieben.

Fenster "Netzwerkpaketregel hinzufügen"

In diesem Fenster können Sie die Einstellungen der hinzuzufügenden Netzwerkpaketregel anpassen.

Einstellungen der Netzwerkpaketregel

Parameter	Description
Protokoll	Sie können den Typ des Datenübertragungsprotokolls wählen, für das die Netzwerkaktivität überwacht werden soll: • **Beliebig** (Standardwert) • **GRE** • **ICMP** • **ICMPv6** • **IGMP** • **TCP** • **UDP**
Richtung	Sie können die Richtung der zu überwachenden Netzwerkaktivität festlegen: • **Eingehende Pakete**. Wenn dieses Element ausgewählt ist, überwacht die Komponente "Firewall-Verwaltung" nur eingehende Pakete. • **Eingehend** Wenn dieses Element ausgewählt ist, überwacht die Komponente "Firewall-Verwaltung" nur eingehende Verbindungen. • **Eingehende/Ausgehende** (Standardwert). Wenn dieses Element ausgewählt ist, überwacht die Komponente "Firewall-Verwaltung" sowohl eingehende als auch ausgehende Verbindungen. • **Eingehende/Ausgehende Pakete**. Wenn dieses Element ausgewählt ist, überwacht die Komponente "Firewall-Verwaltung" sowohl eingehende als auch ausgehende Pakete. • **Ausgehende Pakete**. Wenn dieses Element ausgewählt ist, überwacht die Komponente "Firewall-Verwaltung" nur ausgehende Pakete. • **Ausgehend** Wenn dieses Element ausgewählt ist, überwacht die Komponente "Firewall-Verwaltung" nur ausgehende Verbindungen.
ICMP-Typ	Sie können den ICMP-Typ angeben. Die Komponente "Firewall-Verwaltung" überwacht dann Nachrichten des angegebenen Typs, die vom Host oder vom Gateway gesendet werden. Wenn die Option **Angegeben** ausgewählt wurde, wird ein Eingabefeld für den ICMP-Typ angezeigt. Dieses Fenster wird angezeigt, wenn in der Dropdown-Liste **Protokoll** als Datenübertragungsprotokoll **ICMP** oder **ICMPv6** ausgewählt ist.
ICMP-Code	Sie können den geben Sie den ICMP-Code an. Die Firewall-Verwaltung überwacht Nachrichten des im Feld **ICMP-Typ** angegebenen Typs mit dem im Feld **ICMP-Code** angegebenen Code, die vom Host oder Gateway gesendet werden. Wenn die Option **Angegeben** ausgewählt wurde, wird ein Eingabefeld für den ICMP-Code angezeigt. Dieses Fenster wird angezeigt, wenn in der Dropdown-Liste **Protokoll** als Datenübertragungsprotokoll **ICMP** oder **ICMPv6** ausgewählt ist.
Remote-Ports	Sie können die Portnummer oder den Bereich aus Portnummern der Remote-Geräte angeben, zwischen denen die Verbindungen überwacht werden sollen. Wenn die Option **Angegeben** ausgewählt wurde, wird ein Eingabefeld für die Portnummern angezeigt. Dieses Fenster wird nur angezeigt, wenn in der Dropdown-Liste **Protokoll** als Datenübertragungsprotokoll **TCP** oder **UDP** ausgewählt ist.
Lokale Ports	Sie können die Portnummer oder den Bereich aus Portnummern der lokalen Geräte angeben, zwischen denen die Verbindungen überwacht werden sollen. Wenn die Option **Angegeben** ausgewählt wurde, wird ein Eingabefeld für die Portnummern angezeigt. Dieses Fenster wird nur angezeigt, wenn in der Dropdown-Liste **Protokoll** als Datenübertragungsprotokoll **TCP** oder **UDP** ausgewählt ist.
Remote-Adressen	Sie können die Netzwerkadressen der Remote-Geräte angeben, die Netzwerkpakete senden und empfangen können:

- **Beliebige Adresse** (Standardwert). Wenn dieses Element ausgewählt ist, kontrolliert die Netzwerkregel Netzwerkpakete, die von Remote-Geräten mit jeder IP-Adresse gesendet bzw. empfangen werden.
- **Angegebene Adresse oder Adressbereich**. Wenn diese Option ausgewählt ist, kontrolliert die Netzwerkregel jene Netzwerkpakete, die von Remote-Geräten mit den in der Tabelle darunter angegebenen IP-Adressen, gesendet und empfangen wurden. Durch Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** über der Tabelle wird das Fenster **IP-Adressen hinzufügen** geöffnet. Dort können Sie die IP-Adresse des Geräts, die Netzwerkadresse oder den IP-Adressbereich angeben.
- **Nach Netzwerktyp**. Wenn diese Option ausgewählt ist, kontrolliert die Netzwerkregel Netzwerkpakete, die von bestimmten Remote-Geräten gesendet und empfangen werden. Die IP-Adressen dieser Remote-Geräte gehören in diesem Fall zu dem weiter unten ausgewählten Netzwerktyp: **Öffentliche Netzwerke**, **Lokale Netzwerke** oder **Vertrauenswürdige Netzwerke**.

Lokale Adressen

Sie können die Netzwerkadressen der Geräte angeben, auf denen die Anwendung Kaspersky Endpoint Security installiert ist und die Netzwerkpakete senden und empfangen können:

- **Beliebige Adresse** (Standardwert). Wenn dieses Option ausgewählt ist, kontrolliert die Netzwerkregel Netzwerkpakete, die von Geräten mit installierter App Kaspersky Endpoint Security und beliebigen IP-Adressen gesendet und empfangen werden.
- **Angegebene Adresse oder Adressbereich**. Wenn diese Option ausgewählt ist, kontrolliert die Netzwerkregel die Netzwerkadressen von Geräten, auf denen Kaspersky Endpoint Security installiert ist und die Netzwerkpakete senden und empfangen können. Diese Netzwerkadressen sind in der folgenden Tabelle angegeben. Durch Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** über der Tabelle wird das Fenster **IP-Adressen hinzufügen** geöffnet. Dort können Sie die IP-Adresse des Geräts, die Netzwerkadresse oder den IP-Adressbereich angeben.

Aktion

Sie können eine Aktion festlegen, welche die Komponente "Firewall-Verwaltung" ausführen soll, sobald sie die Netzwerkaktivität erkennt:

- Netzwerkaktivität **blockieren**.
- Netzwerkaktivität **erlauben** (Standardwert).

Protokollierung

Sie können angeben, ob die Aktionen der Netzwerkregel im Bericht protokolliert werden sollen.

Regelname

Eingabefeld für den Namen der Netzwerkpaketregel.

Fenster "IP-Adressen hinzufügen"

In diesem Fenster können Sie die IP-Adresse des Geräts, die Netzwerkadresse oder den IP-Adressbereich angeben.

Wenn Sie mehrere Adressen angeben, geben Sie jede Adresse in einer neuen Zeile ein, um sie einfacher kopieren zu können.

Fenster "Verfügbare Netzwerke"

Die Tabelle **Verfügbare Netzwerke** enthält Netzwerke, die von der Komponente "Firewall-Verwaltung" überwacht werden. Standardmäßig ist die Tabelle mit verfügbaren Netzwerken leer.

Einstellungen für verfügbare Netzwerke

Parameter	Description
IP-Adresse	Netzwerk-IP-Adresse.
Netzwerktyp	Netzwerktyp (**Öffentliches Netzwerk**, **Lokales Netzwerk** oder **Vertrauenswürdiges Netzwerk**).

Sie können verfügbare Netzwerke hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Fenster "Netzwerkverbindung"

In diesem Fenster können Sie eine Netzwerkverbindung anpassen, die von der Komponente "Firewall-Verwaltung" überwacht werden soll.

Netzwerkverbindung

Parameter	Description
IP-Adresse	Eingabefeld für die Netzwerk-IP-Adresse.
Netzwerktyp	Sie können den Netzwerktyp wählen: • **Öffentliches Netzwerk** • **Lokales Netzwerk** • **Vertrauenswürdiges Netzwerk**

Firewall-Verwaltung über die Befehlszeile

Über die Befehlszeile können Sie die Firewall-Verwaltung mithilfe der vordefinierten Aufgabe "Firewall-Verwaltung" (*Firewall_Management*) konfigurieren.

Standardmäßig wird die Aufgabe "Firewall-Verwaltung" nicht gestartet. Sie können diese Aufgabe manuell starten und beenden.

Sie können die Einstellungen der Firewall-Verwaltung konfigurieren, indem Sie die Einstellungen der vordefinierten Aufgabe "Firewall-Verwaltung" ändern.

Sie können die Einstellungen zur Firewall-Verwaltung auch mithilfe der Befehle zur Firewall-Verwaltung konfigurieren:

- Erstellen und löschen Sie Netzwerkpaketregeln und ändern Sie ihre Ausführungspriorität.
- Erstellen Sie eine Liste von IP-Adressen oder Subnetzen in Netzwerkzonen.
- Zeigen Sie die erstellten Firewall-Regeln mit dem Befehl `kesl-control -F --query` an.

Einstellungen der Firewall-Verwaltung

Parameter	Description	Werte
`DefaultIncomingAction`	Standardaktion, die mit einer eingehenden Verbindung ausgeführt werden soll, wenn für diese Verbindungsart keine Netzwerkregeln übernommen werden können.	`Allow` (Standardwert) – Eingehende Verbindungen zulassen. `Block` –Eingehende Verbindung blockieren.
`DefaultIncomingPacketAction`	Standardaktion, die mit einem eingehenden Paket ausgeführt werden soll, wenn für diese Verbindungsart keine Netzwerkpaketregeln übernommen werden können.	`Allow` (Standardwert) – Eingehende Pakete zulassen. `Block` – Eingehendes Paket blockieren.
`OpenNagentPorts`	Hinzufügen dynamischer Regeln für den Administrationsagenten zu den Paketregeln.	`Yes` (Standardwert) – Dynamische Regeln für den Netzwerkagenten zu den Paketregeln hinzufügen. `No` – Keine dynamischen Regeln für den Netzwerkagenten zu den Paketregeln hinzufügen.

Der Abschnitt **[PacketRules.item_#]** enthält Netzwerkpaketregeln für die Aufgabe zur Firewall-Verwaltung. Sie können mehrere Abschnitte `[PacketRules.item_#]` in beliebiger Reihenfolge angeben. Die App verarbeitet die Elemente nach ihrem Index in aufsteigender Reihenfolge.

Jeder Abschnitt `[PacketRules.item_#]` enthält die folgenden Einstellungen:

`Name`	Name der Netzwerkpaketregel	Standardwert: `Packet rule #<n>`, wobei n ein Index ist.
`FirewallAction`	Aktion, die mit den in dieser Netzwerkpaketregel angegebenen Verbindungen ausgeführt wird.	`Allow` (Standardwert) – Netzwerkverbindungen zulassen. `Block` – Netzwerkverbindung blockieren.

`Protocol`	Typ des Protokolls, für das die Netzwerkaktivität überwacht werden soll.	`Any` (Standardwert) – Die Aufgabe zur Firewall-Verwaltung überwacht die gesamte Netzwerkaktivität.
		`TCP`
		`UDP`
		`ICMP`
		`ICMPv6`
		`IGMP`
		`GRE`

`RemotePorts`	Portnummern der Remote-Geräte, zwischen denen die Verbindungen überwacht werden sollen. Sie können den Wert als Ganzzahl oder als Intervall angeben. Diese Einstellung kann nur angegeben werden, wenn der Wert der Einstellung `Protocol` auf `TCP` oder `UDP` festgelegt wurde.	`Any` (Standardwert) – Alle Remote-Ports überwachen. `0 – 65535`.
`LocalPorts`	Portnummern der lokalen Geräte, zwischen denen die Verbindungen überwacht werden sollen. Sie können den Wert als Ganzzahl oder als Intervall angeben. Diese Einstellung kann nur angegeben werden, wenn der Wert der Einstellung `Protocol` auf `TCP` oder `UDP` festgelegt wurde.	`Any` (Standardwert) – Alle lokalen Ports überwachen. `0 – 65535`.
`ICMPType`	ICMP-Pakettyp. Diese Einstellung kann nur angegeben werden, wenn der Wert der Einstellung `Protocol` auf `ICMP` oder `ICMPv6` festgelegt wurde.	`Any` (Standardwert) – Alle ICMP-Pakettypen überwachen. Ganzzahl entsprechend der Spezifikation eines Datentransferprotokolls

`ICMPCode`	ICMP-Paketcode. Diese Einstellung kann nur angegeben werden, wenn der Wert der Einstellung `Protocol` auf `ICMP` oder `ICMPv6` festgelegt wurde.	`Any` (Standardwert) – Alle Codes von ICMP-Paketen überwachen. Ganzzahl entsprechend der Spezifikation eines Datentransferprotokolls
`Direction`	Richtung der überwachten Netzwerkaktivität.	`IncomingOutgoing` oder `InOut` (Standardwert) – sowohl eingehende als auch ausgehende Verbindungen überwachen. `Incoming` oder `In` – Nur eingehende Verbindungen überwachen. `Outgoing` oder `Out` – Nur ausgehende Verbindungen überwachen. `IncomingPacket` oder `InPacket` – Nur eingehende Pakete überwachen. `OutgoingPacket` oder `OutPacket` – Nur ausgehende Pakete überwachen. `IncomingOutgoingPacket` oder `InOutPacket` – sowohl eingehende als auch ausgehende Pakete überwachen.
`RemoteAddress`	Netzwerkadressen der Remote-Geräte, die Netzwerkpakete senden und empfangen können.	`Any` (Standardwert) – Netzwerkpakete überwachen, die von Remote-Geräten mit beliebiger IP-Adresse gesendet und/oder empfangen wurden. `Trusted` – Vordefinierte Netzwerkzone für vertrauenswürdige Netzwerke. `Local` – Vordefinierte Netzwerkzone für lokale Netzwerke. `Public` – Vordefinierte Netzwerkzone für öffentliche Netzwerke. `d.d.d.d` – Adresse der IPv4-Version, wobei d eine Dezimalzahl von 0 bis 255 ist. `d.d.d.d – d.d.d.d` – Adressbereich der IPv4-Version. `d.d.d.d/p` – Subnetz von IPv4-Adressen, wobei p eine Zahl von 0 bis 32 ist. `x:x:x:x:x:x:x:x` – Adresse der IPv6-Version, wobei x eine hexadezimale Zahl von 0 bis ffff ist. `x:x:x:x:x:x:x:x – x:x:x:x:x:x:x:x` – Adressbereich der IPv6-Version. x:x:x:x:x:x:x:x/p – Subnetz von Adressen der IPv6-Version, wobei p eine Zahl von 0 bis 128 ist. **::** ist als Abkürzung zulässig.
`LocalAddress`	Netzwerkadressen der Geräte, auf denen die App Kaspersky Endpoint Security installiert ist und die Netzwerkpakete senden und empfangen können	`Any` (Standardwert) – Netzwerkpakete überwachen, die von lokalen Geräten mit beliebiger IP-Adresse gesendet und/oder empfangen wurden. `d.d.d.d` – Adresse der IPv4-Version, wobei d eine Dezimalzahl von 0 bis 255 ist. `d.d.d.d – d.d.d.d` – Adressbereich der IPv4-Version. `d.d.d.d/p` – Subnetz von IPv4-Adressen, wobei p eine Zahl von 0 bis 32 ist. `x:x:x:x:x:x:x:x` – Adresse der IPv6-Version, wobei x eine hexadezimale Zahl von 0 bis ffff ist. `x:x:x:x:x:x:x:x – x:x:x:x:x:x:x:x` – Adressbereich der IPv6-Version. x:x:x:x:x:x:x:x/p – Subnetz von Adressen der IPv6-Version, wobei p eine Zahl von 0 bis 128 ist. **::** ist als Abkürzung zulässig.
`LogAttempts`	Aktiviert das Protokollieren von Aktionen der Netzwerkregel im Bericht.	`Yes` – Aktionen im Bericht protokollieren. `No` (Standardwert) – Aktionen nicht im Bericht protokollieren.

Der Abschnitt **[NetworkZonesPublic]** enthält die Netzwerkadressen, die mit öffentlichen Netzwerken assoziiert sind. Sie können mehrere IP-Adressen oder Subnetze von IP-Adressen angeben.

`Address.item_#`	Gibt die IP-Adresse oder das IP-Subnetz an.	`d.d.d.d` – Adresse der IPv4-Version, wobei d eine Dezimalzahl von 0 bis 255 ist. `d.d.d.d/p` – Subnetz von IPv4-Adressen, wobei p eine Zahl von 0 bis 32 ist. `x:x:x:x:x:x:x:x` – Adresse der IPv6-Version, wobei x eine hexadezimale Zahl von 0 bis ffff ist. `x:x:x:x::0/p` – Subnetz von IPv6-Adressen, wobei p eine Zahl von 0 bis 64 ist. Standardwert: "" (keine Netzwerkadressen in dieser Zone).

Der Abschnitt **[NetworkZonesLocal]** enthält Netzwerkadressen, die mit lokalen Netzwerken assoziiert sind. Sie können mehrere IP-Adressen oder Subnetze von IP-Adressen angeben.

`Address.item_#`	Gibt die IP-Adresse oder das IP-Subnetz an.	`d.d.d.d` – Adresse der IPv4-Version, wobei d eine Dezimalzahl von 0 bis 255 ist. `d.d.d.d/p` – Subnetz von IPv4-Adressen, wobei p eine Zahl von 0 bis 32 ist. `x:x:x:x:x:x:x:x` – Adresse der IPv6-Version, wobei x eine hexadezimale Zahl von 0 bis ffff ist. `x:x:x:x::0/p` – Subnetz von IPv6-Adressen, wobei p eine Zahl von 0 bis 64 ist. Standardwert: `""` (keine Netzwerkadressen in dieser Zone).

Der Abschnitt **[NetworkZonesTrusted]** enthält Netzwerkadressen, die mit vertrauenswürdigen Netzwerken assoziiert sind. Sie können mehrere IP-Adressen oder Subnetze von IP-Adressen angeben.

`Address.item_#`	Gibt die IP-Adresse oder das IP-Subnetz an.	`d.d.d.d` – Adresse der IPv4-Version, wobei d eine Dezimalzahl von 0 bis 255 ist. `d.d.d.d/p` – Subnetz von IPv4-Adressen, wobei p eine Zahl von 0 bis 32 ist. `x:x:x:x:x:x:x:x` – Adresse der IPv6-Version, wobei x eine hexadezimale Zahl von 0 bis ffff ist. `x:x:x:x::0/p` – Subnetz von IPv6-Adressen, wobei p eine Zahl von 0 bis 64 ist. Standardwert: `""` (keine Netzwerkadressen in dieser Zone).

Liste von Regeln für Netzwerkpakete über die Befehlszeile konfigurieren

Um eine Netzwerkpaketregel hinzuzufügen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --add-rule [--name < Regelname >] [--action < Aktion >] [--protocol < Protokoll >] [--direction
< Richtung >] [--remote < Remote-Adresse >[:< Port oder Portbereich >]] [--local < lokale Adresse >[:< Port oder
Portbereich >]] [--at < Index >]
```

wobei:

- `--name < Regelname >` ist der Name der Netzwerkpaketregel.
- `--action < Aktion >` ist die Aktion, die mit den in dieser Netzwerkpaketregel angegebenen Verbindungen ausgeführt wird.
- `--protocol < Protokoll >` ist der Typ des Kommunikationsprotokolls, für das Sie die Netzwerkaktivität überwachen möchten.
- `--direction < Richtung >` ist die Richtung der überwachten Netzwerkaktivität.
- `--remote < Remote-Adresse [:< Port oder Portbereich >]>` ist die Netzwerkadresse des Remote-Geräts. Als Remote-Adresse können Sie den Namen einer vordefinierten Netzwerkzone angeben.
- `--local < lokale Adresse [:< Port oder Portbereich >]>` ist die Netzwerkadresse des Geräts, auf dem Kaspersky Endpoint Security installiert ist.
- `--at < Index >` ist der Index der Regel in der Liste der Netzwerkpaketregeln. Wenn der Schalter `--at` nicht angegeben wird oder sein Wert größer als die Anzahl der Regeln in der Liste ist, wird die neue Regel zum Ende der Liste hinzugefügt.

Einstellungen, für die Sie im Befehl keine Werte angeben, werden auf ihre Standardwerte gesetzt.

Beispiele:

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um eine Regel zu erstellen, die alle eingehenden und hergestellten Verbindungen zum TCP-Port 23 blockiert:

```
kesl-control --add-rule --name Block_Telnet --action Block --direction in --protocol TCP --local any:23 --remote
any
```

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um eine Regel zu erstellen, die eingehende und hergestellte Verbindungen zum TCP-Port 23 für die Öffentliche Netzwerkzone blockiert:

```
kesl-control --add-rule --name Block_Telnet --action Block --direction in --protocol TCP --local any:23 --remote
Public
```

Um eine Netzwerkpaketregel zu löschen, führen Sie einen der folgenden Befehle aus:

- `kesl-control --del-rule --name < Regelname >`
- `kesl-control --del-rule --index < Index >`

wobei:

- `--name < Regelname >` ist der Name der Netzwerkpaketregel.
- `--index < Index >` ist der aktuelle Index der Regel in der Liste der Netzwerkpaketregeln.

Wenn die Netzwerkpaketregelliste mehrere Regeln mit demselben Namen oder keine Regel mit dem angegebenen Namen oder Index enthält, tritt ein Fehler auf.

Um eine Ausführungspriorität für eine Netzwerkpaketregel zu ändern, führen Sie einen der folgenden Befehle aus:

- `kesl-control --move-rule --name < Regelname > --at < Index >`
- `kesl-control --move-rule --index < Index > --at < Index >`

wobei:

- `--name < Regelname >` ist der Name der Netzwerkpaketregel.
- `--index < Index >` ist der aktuelle Index der Regel in der Liste der Netzwerkpaketregeln.
- `--at < Index >` ist der neue Index der Regel in der Liste der Netzwerkpaketregeln.

Netzwerkzonen über die Befehlszeile konfigurieren

Um eine Netzwerkadresse zur Zone hinzuzufügen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --add-zone < Zone > --address < Adresse >
```

wobei:

- `< Zone >` ist der vordefinierte Name der Netzwerkzone. Mögliche Werte: `Public`, `Local`, `Trusted`.
- `< Adresse >` ist die Netzwerkadresse oder das Subnetz.

Um eine Netzwerkadresse aus der Zone zu löschen, führen Sie einen der folgenden Befehle aus:

- `kesl-control --del-zone < Zone > --address < Adresse >`
- `kesl-control --del-zone < Zone > --index < Adressindex in der Zone >`

Wenn eine Zone mehrere Elemente mit derselben Netzwerkadresse enthält, wird der Befehl `--del-zone` nicht ausgeführt.

Wenn die angegebene Netzwerkadresse oder der Index nicht existiert, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Schutz vor Web-Bedrohungen

Mit der Komponente „Schutz vor Web-Bedrohungen“ können Sie eingehenden Datenverkehr, der über HTTP-, HTTPS- und FTP-Protokolle übertragen wird, Websites und IP-Adressen untersuchen, das Herunterladen schädlicher Dateien aus dem Internet verhindern und den Zugriff auf Phishing-, Adware- und andere gefährliche Websites blockieren. Der Schutz vor Web-Bedrohungen verwendet Port 9879 für das Abfangen von Verbindungen. Wenn Port 9879 bereits belegt ist, wählt das Programm automatisch einen verfügbaren Port aus, um Verbindungen abzufangen.

Das Unterbrechen oder Starten der Anwendung oder der Schutzkomponente "Schutz vor Web-Bedrohungen" führt dazu, dass Verbindungen auf abgefangenen Ports, wie z. B. HTTPS, unterbrochen werden.

Standardmäßig ist der Schutz vor Web-Bedrohungen deaktiviert. Er wird jedoch automatisch aktiviert, wenn die lokale Verwaltung der Einstellungen für den Schutz vor Web-Bedrohungen auf dem Gerät erlaubt ist (die Richtlinie wird nicht angewendet oder das "Schloss" ist in den Eigenschaften der Richtlinie nicht gesetzt) und wenn eine der folgenden ausführbaren Browserdateien, einschließlich im Snap-Format, im System erkannt wird:

- chrome
- chromium
- chromium-browser
- firefox
- firefox-esr
- google-chrome
- opera
- yandex-browser

Sie können den Schutz vor Web-Bedrohungen ein- und ausschalten und auch Schutzeinstellungen konfigurieren:

- Wählen Sie eine Aktion aus, die von der Anwendung auf eine Webressource angewendet werden soll, auf der ein gefährliches Objekt erkannt wird.
- Konfigurieren Sie eine Liste mit vertrauenswürdigen Webadressen. Die Anwendung untersucht nicht den Inhalt von Websites, deren Webadressen in dieser Liste aufgeführt sind.
- Wählen Sie Objekte aus, welche die Anwendung während der Untersuchung des eingehenden Datenverkehrs erkennen soll.
- Konfigurieren Sie die Untersuchung verschlüsselter Verbindungen, um den HTTPS-Verkehr zu untersuchen.

  Um den FTP-Verkehr zu untersuchen, muss in den Einstellungen zur Untersuchung des Netzwerkverkehrs die Kontrolle aller Netzwerkports konfiguriert werden.

Beim Öffnen einer Website führt die Anwendung folgende Aktionen aus:

1. Sie überprüft die Sicherheit der Website mithilfe der heruntergeladenen Anwendungsdatenbanken.
2. Sie überprüft die Sicherheit der Website mithilfe der heuristischen Analyse, sofern diese aktiviert ist.

   Während der heuristischen Analyse analysiert Kaspersky Endpoint Security die Aktivität von Anwendungen im Betriebssystem. Die heuristische Analyse kann gefährliche Objekte erkennen, für die derzeit keine Einträge in den Datenbanken von Kaspersky Endpoint Security vorliegen.

3. Wenn die Verwendung von Kaspersky Security Network aktiviert ist, wird die Zuverlässigkeit einer Website anhand der Reputationsdatenbanken von Kaspersky geprüft.

   Es wird empfohlen, die Verwendung von Kaspersky Security Network zu aktivieren, um die Wirksamkeit des Schutzes vor Web-Bedrohungen zu steigern.

4. Sie blockiert bzw. erlaubt das Öffnen der Website.

Beim Versuch, eine gefährliche Website zu öffnen, führt die Anwendung folgende Aktionen aus:

- Für HTTP- oder FTP-Verkehr blockiert die Anwendung den Zugriff und zeigt eine Warnung an.
- Für HTTPS-Verkehr zeigt der Browser eine Fehlerseite an.

Das Entfernen von Anwendungszertifikaten kann zu einer fehlerhaften Ausführung der Komponente „Schutz vor Web-Bedrohungen“ führen.

Kaspersky Endpoint Security fügt der Liste in der mangle-Tabelle der Dienstprogramme iptables und ip6tables eine spezielle Kette von Zulassungsregeln (kesl_bypass) hinzu. Diese Kette von Zulassungsregeln ermöglicht es, den Datenverkehr von Untersuchungen durch die Anwendung auszuschließen. Wenn in der Kette Ausschlussregeln für den Datenverkehr konfiguriert sind, wirken sie sich auf die Ausführung der Komponente „Schutz vor Web-Bedrohungen“ aus.

Schutz vor Web-Bedrohungen in der Web Console konfigurieren

In der Web Console können Sie Einstellungen des Schutzes vor Web-Bedrohungen in den Richtlinieneigenschaften konfigurieren (**Anwendungseinstellungen** → **Basisschutz** → **Schutz vor Web-Bedrohungen**).

Einstellungen der Komponente "Schutz vor Web-Bedrohungen"

Parameter	Description
Schutz vor Web-Bedrohungen aktiviert/deaktiviert	Diese Umschaltfläche aktiviert bzw. deaktiviert die Komponente „Schutz vor Web-Bedrohungen“. Der Schalter ist standardmäßig deaktiviert.
Aktion beim Fund einer Bedrohung	In diesem Abschnitt können Sie eine Aktion angeben, die von der Anwendung für Webressourcen ausgeführt werden soll, in denen ein gefährliches Objekt gefunden wird: • Benutzer **informieren**, wenn im Web-Datenverkehr ein gefährliches Objekt erkannt wird. Der Schutz vor Web-Bedrohungen erlaubt den Download dieses Objekts auf das Gerät. Dabei protokolliert die Anwendung Informationen über das gefährliche Objekt und fügt Informationen über das gefährliche Objekt zur Liste der aktiven Bedrohungen hinzu. • Den Zugriff auf gefährliche Objekte, die im Web-Datenverkehr erkannt wurden, **blockieren**, eine Benachrichtigung über den blockierten Zugriffsversuch anzeigen und Informationen über das gefährliche Objekt im Protokoll speichern (Standardwert).
Schädliche Objekte erkennen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Überprüfung von Links gegen Datenbanken mit bösartigen Webadressen. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Phishing-Links erkennen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Überprüfung von Links gegen Datenbanken mit Phishing-Adressen. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Heuristische Analyse zum Erkennen von Phishing-Links verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Verwendung der heuristischen Analyse zur Erkennung von Phishing-Links. Dieses Kontrollkästchen ist verfügbar und standardmäßig aktiviert, wenn das Kontrollkästchen **Phishing-Links erkennen** aktiviert ist.
Adware erkennen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Überprüfung von Links gegen die Datenbanken von Adware-Webadressen. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Legale Programme erkennen, die von Angreifern zur Beschädigung von Geräten oder Daten ausgenutzt werden können	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Überprüfung von Links gegen die Datenbanken legitimer Anwendungen, mit denen Hacker Geräte oder Daten beschädigen können. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Vertrauenswürdige Webadressen	Diese Tabelle enthält Webadressen und Webseiten, deren Inhalt Sie vertrauen. Sie können nur HTTP-/HTTPS-Webadressen zur Liste der vertrauenswürdigen Webadressen hinzufügen. Für die Angabe der Webadressen können Sie Masken verwenden. IP-Adressen können nicht mit Masken beschrieben werden. Sie können beim Erstellen einer Adressmaske das Sternchen (*) als Platzhalter für ein oder mehrere Zeichen verwenden. Wenn Sie also die Adressmaske *abc* eingeben, wird sie auf alle Webressourcen angewendet, welche die Sequenz abc enthalten (z. B. www.virus.com/download_virus/page_0-9abcdef.html). Um das Sternchen als Zeichen und nicht als Maske in die Adressmaske aufzunehmen, geben Sie das Zeichen * zweimal ein (z. B. wird mit www.virus.com/**/page_0-9abcdef.html der Link www.virus.com/*/page_0- 9abcdef.html dargestellt). Standardmäßig ist die Tabelle leer. Sie können die Webadressen in der Tabelle **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**. Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle. Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen des neuen Elements anpassen können.

Fenster "Webadresse"

In diesem Fenster können Sie Webadressen oder eine Maske für Webadressen hinzufügen, die Sie als vertrauenswürdig einstufen.

Sie können nur HTTP-/HTTPS-Webadressen zur Liste der vertrauenswürdigen Webadressen hinzufügen. Für die Angabe der Webadressen können Sie Masken verwenden. IP-Adressen können nicht mit Masken beschrieben werden.

Sie können beim Erstellen einer Adressmaske das Sternchen (*) als Platzhalter für ein oder mehrere Zeichen verwenden. Wenn Sie also die Adressmaske *abc* eingeben, wird sie auf alle Webressourcen angewendet, welche die Sequenz abc enthalten (z. B. www.virus.com/download_virus/page_0-9abcdef.html). Um das Sternchen als Zeichen und nicht als Maske in die Adressmaske aufzunehmen, geben Sie das Zeichen * zweimal ein (z. B. wird mit www.virus.com/**/page_0-9abcdef.html der Link www.virus.com/*/page_0- 9abcdef.html dargestellt).

Schutz vor Web-Bedrohungen in der Verwaltungskonsole konfigurieren

In der Verwaltungskonsole können Sie die Einstellungen für den Schutz vor Web-Bedrohungen in den Eigenschaften der Richtlinie verwalten (Verwalten von Richtlinien in der Verwaltungskonsole, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) (**Basisschutz → Schutz vor Web-Bedrohungen**).

Einstellungen der Komponente "Schutz vor Web-Bedrohungen"

Parameter	Description
Schutz vor Web-Bedrohungen aktivieren	Mit diesem Kontrollkästchen wird die Komponente "Schutz vor Web-Bedrohungen" aktiviert und deaktiviert. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Vertrauenswürdige Webadressen	Die Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**, die das Fenster **Vertrauenswürdige Webadressen** öffnet. In diesem Fenster können Sie eine Liste mit vertrauenswürdigen Webadressen angeben. Die Anwendung untersucht nicht den Inhalt von Websites, deren Webadressen in dieser Liste aufgeführt sind.
Aktion beim Fund einer Bedrohung	Aktion, die von der Anwendung auf eine Webressource angewendet wird, auf der ein gefährliches Objekt erkannt wird: • Den Zugriff auf gefährliche Objekte, die im Web-Datenverkehr erkannt wurden, **blockieren**, eine Benachrichtigung über den blockierten Zugriffsversuch anzeigen und Informationen über das gefährliche Objekt im Protokoll speichern (Standardwert). • Benutzer **informieren**, wenn im Web-Datenverkehr ein gefährliches Objekt erkannt wird. Der Schutz vor Web-Bedrohungen erlaubt den Download dieses Objekts auf das Gerät. Dabei protokolliert die Anwendung Informationen über das gefährliche Objekt und fügt Informationen über das gefährliche Objekt zur Liste der aktiven Bedrohungen hinzu.
Untersuchungseinstellungen	Die Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**, die das Fenster **Untersuchungseinstellungen** öffnet. In diesem Fenster können Sie die Einstellungen des eingehenden Datenverkehrs anpassen.

Fenster "Vertrauenswürdige Webadressen"

In diesem Fenster können Sie die Webadressen und Webseiten hinzufügen, die Sie als vertrauenswürdig einstufen.

Sie können nur HTTP-/HTTPS-Webadressen zur Liste der vertrauenswürdigen Webadressen hinzufügen. Für die Angabe der Webadressen können Sie Masken verwenden. IP-Adressen können nicht mit Masken beschrieben werden. Standardmäßig ist die Liste leer. Sie können die Webadressen in der Liste hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Sie können beim Erstellen einer Adressmaske das Sternchen (*) als Platzhalter für ein oder mehrere Zeichen verwenden. Wenn Sie also die Adressmaske *abc* eingeben, wird sie auf alle Webressourcen angewendet, welche die Sequenz abc enthalten (z. B. www.virus.com/download_virus/page_0-9abcdef.html). Um das Sternchen als Zeichen und nicht als Maske in die Adressmaske aufzunehmen, geben Sie das Zeichen * zweimal ein (z. B. wird mit www.virus.com/**/page_0-9abcdef.html der Link www.virus.com/*/page_0- 9abcdef.html dargestellt).

Fenster "Webadresse"

In diesem Fenster können Sie Webadressen oder eine Maske für Webadressen hinzufügen, die Sie als vertrauenswürdig einstufen.

Sie können nur HTTP-/HTTPS-Webadressen zur Liste der vertrauenswürdigen Webadressen hinzufügen. Für die Angabe der Webadressen können Sie Masken verwenden. IP-Adressen können nicht mit Masken beschrieben werden.

Sie können beim Erstellen einer Adressmaske das Sternchen (*) als Platzhalter für ein oder mehrere Zeichen verwenden. Wenn Sie also die Adressmaske *abc* eingeben, wird sie auf alle Webressourcen angewendet, welche die Sequenz abc enthalten (z. B. www.virus.com/download_virus/page_0-9abcdef.html). Um das Sternchen als Zeichen und nicht als Maske in die Adressmaske aufzunehmen, geben Sie das Zeichen * zweimal ein (z. B. wird mit www.virus.com/**/page_0-9abcdef.html der Link www.virus.com/*/page_0- 9abcdef.html dargestellt).

Fenster "Untersuchungseinstellungen"

In diesem Fenster können Sie die Einstellungen für die Untersuchung des eingehenden Datenverkehrs durch die Komponente "Schutz vor Web-Bedrohungen" konfigurieren.

Einstellungen für den Schutz vor Web-Bedrohungen

Parameter	Description
Schädliche Objekte erkennen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Überprüfung von Links gegen Datenbanken mit bösartigen Webadressen. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Phishing-Links erkennen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Überprüfung von Links gegen Datenbanken mit Phishing-Adressen. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Heuristische Analyse zum Erkennen von Phishing-Links verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Verwendung der heuristischen Analyse zur Erkennung von Phishing-Links. Dieses Kontrollkästchen ist verfügbar und standardmäßig aktiviert, wenn das Kontrollkästchen **Phishing-Links erkennen** aktiviert ist.
Adware erkennen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Überprüfung von Links gegen die Datenbanken von Adware-Webadressen. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Legale Programme erkennen, die von Angreifern zur Beschädigung von Geräten oder Daten ausgenutzt werden können	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Überprüfung von Links gegen die Datenbanken legitimer Anwendungen, mit denen Hacker Geräte oder Daten beschädigen können. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Schutz vor Web-Bedrohungen über die Befehlszeile konfigurieren

Über die Befehlszeile können Sie den Schutz vor Web-Bedrohungen mithilfe der vordefinierten Aufgabe "Schutz vor Web-Bedrohungen" (*Web_Threat_Protection*) verwalten.

Die Aufgabe wird automatisch gestartet, wenn einer der unterstützten Browser im Betriebssystem installiert ist und die lokale Verwaltung der Einstellungen für den Schutz vor Web-Bedrohungen auf dem Gerät zugelassen ist (die Richtlinie wird nicht angewendet oder das "Schloss" ist in den Richtlinieneigenschaften nicht gesetzt). Sie können diese Aufgabe manuell starten und anhalten.

Sie können die Einstellungen für den Schutz vor Web-Bedrohungen konfigurieren, indem Sie die Einstellungen der vordefinierten Aufgabe zum Schutz vor Web-Bedrohungen ändern.

Einstellungen der Aufgabe zum Schutz vor Web-Bedrohungen

Parameter	Description	Werte
`ActionOnDetect`	Legt die Aktion fest, die für ein infiziertes Objekt ausgeführt werden soll, das im Web-Datenverkehr gefunden wird.	`Notify` – Den Download des erkannten Objekts erlauben, eine Benachrichtigung über den Zugriffsversuch anzeigen und einen Protokolleintrag mit Informationen zum infizierten Objekt erstellen. `Block` (Standardwert) – Den Zugriff auf das erkannte Objekt blockieren, eine Benachrichtigung über den blockierten Zugriffsversuch anzeigen und einen Protokolleintrag mit Informationen zum infizierten Objekt erstellen.
`CheckMalicious`	Aktiviert oder deaktiviert die Untersuchung von Links gegen Datenbanken mit bösartigen Webadressen.	`Yes` (Standardwert) – Prüfen, ob Links in der Datenbank für bösartige Links aufgeführt sind. `No` – Nicht prüfen, ob Links in der Datenbank für bösartige Links aufgeführt sind.
`CheckPhishing`	Aktiviert oder deaktiviert die Untersuchung von Links gegen Datenbanken mit Phishing-Webadressen.	`Yes` (Standardwert) – Prüfen, ob Links in der Datenbank für Phishing-Links aufgeführt sind. `No` –Nicht prüfen, ob Links in der Datenbank für Phishing-Links aufgeführt sind.

`UseHeuristicForPhishing`	Aktiviert oder deaktiviert die Verwendung der heuristischen Analyse, um Webseiten auf Phishing-Links zu untersuchen.	`Yes` (Standardwert) – Heuristische Analyse zum Erkennen von Phishing-Links verwenden. Bei Angabe dieses Wertes wird als Ebene der heuristischen Analyse `Light` verwendet (die oberflächlichste Untersuchung mit minimaler Systemauslastung). Die Ebene der heuristischen Analyse kann für die Aufgabe zum Schutz vor Web-Bedrohungen nicht geändert werden. `No` – Heuristische Analyse zum Erkennen von Phishing-Links nicht verwenden.
`CheckAdware`	Aktiviert oder deaktiviert die Untersuchung von Links gegen Datenbanken von Adware-Webadressen.	`Yes` – Prüfen, ob Links in der Datenbank für Adware-Links aufgeführt sind. `No` (Standardwert) – Prüfen, ob Links in der Datenbank für Webadressen mit Werbeinhalten aufgeführt sind.
`CheckOther`	Aktiviert oder deaktiviert die Untersuchung von Links gegen Datenbanken von Webadressen, die legitime Anwendungen enthalten, die von Angreifern für Kompromittierungen von Geräten oder Daten ausgenutzt werden können.	`Yes` – Untersucht, ob Links in den Datenbanken von Webadressen aufgeführt sind, die legitime Anwendungen enthalten, die von Angreifern für Kompromittierungen von Geräten oder Daten ausgenutzt werden können. `No` (Standardwert) – Untersucht nicht, ob Links in den Datenbanken von Webadressen aufgeführt sind, die legitime Anwendungen enthalten, die von Angreifern für Kompromittierungen von Geräten oder Daten ausgenutzt werden können.
`UseTrustedAddresses`	Aktiviert und deaktiviert die Verwendung einer Liste vertrauenswürdiger Webadressen. Die Anwendung untersucht vertrauenswürdige Webadressen nicht auf Viren und andere schädliche Objekte. Sie können vertrauenswürdige Webadressen mit dem Parameter `TrustedAddresses.item_#` angeben.	`Yes` (Standardwert) – Eine Liste mit vertrauenswürdigen Webadressen verwenden. `No` – Keine Liste mit vertrauenswürdigen Webadressen verwenden.
`TrustedAddresses.item_#`	Legt die vertrauenswürdigen Webadressen fest.	Der Standardwert ist nicht angegeben. Für die Angabe der Webadressen können Sie Masken verwenden. Sie können beim Erstellen einer Adressmaske das Sternchen (*) als Platzhalter für ein oder mehrere Zeichen verwenden. Wenn Sie also die Adressmaske *abc* eingeben, wird sie auf alle Webressourcen angewendet, welche die Sequenz abc enthalten (z. B. www.virus.com/download_virus/page_0-9abcdef.html). Um das Sternchen als Zeichen und nicht als Maske in die Adressmaske aufzunehmen, geben Sie das Zeichen * zweimal ein (z. B. wird mit www.virus.com/**/page_0-9abcdef.html der Link www.virus.com/*/page_0- 9abcdef.html dargestellt). IP-Adressen können nicht mit Masken beschrieben werden.

Netzwerkverkehr untersuchen

Die Einstellungen zur Untersuchung des Netzwerkverkehrs werden bei der Ausführung der Komponenten Schutz vor Web-Bedrohungen und Web-Kontrolle verwendet. Die Komponenten können den über sichere Verbindungen übertragenen Netzwerkverkehr entschlüsseln und untersuchen. Standardmäßig ist die Untersuchung verschlüsselter Verbindungen aktiviert.

Sie können die folgenden Parameter der Untersuchung des Netzwerkverkehrs konfigurieren:

- Die Untersuchung verschlüsselter Verbindungen aktivieren oder deaktivieren.
- Wählen Sie die Aktion aus, welche die Anwendung ausführen soll, wenn sie ein nicht vertrauenswürdiges Zertifikat erkennt.
- Wählen Sie die Aktion aus, welche die Anwendung ausführen soll, wenn auf einer Website ein Fehler bei der Untersuchung der verschlüsselten Verbindung auftritt.
- Aktivieren und deaktivieren Sie die Internetnutzung bei der Untersuchung von Zertifikaten.
- Zeigen Sie eine Liste vertrauenswürdiger Domänen an und konfigurieren Sie sie. Die Anwendung untersucht keine verschlüsselten Verbindungen, die beim Aufruf bestimmter Domänen hergestellt wurden.
- Konfigurieren Sie die Stammzertifikate, welche die Anwendung während der Untersuchung verschlüsselter Verbindungen als vertrauenswürdig erachten soll.

- Konfigurieren Sie die Liste der von der Anwendung gesteuerten Netzwerkports. Sie können bestimmte Netzwerkports oder Bereiche von Netzwerkports angeben, die untersucht werden sollen.

  Wenn Sie Netzwerkverbindungen zu einem NFS-Server abfangen möchten, müssen Sie sicherstellen, dass der NFS-Server mit der Option `insecure` gestartet wird (damit er Verbindungen außerhalb des Portbereichs 1–1024 akzeptiert). Andernfalls lehnt der NFS-Server diese Verbindungen möglicherweise ab.

Beim Ändern der Einstellungen zur Untersuchung des Netzwerkverkehrs generiert die Anwendung das Ereignis *NetworkSettingsChanged*.

Untersuchung des Netzwerkverkehrs in der Web Console konfigurieren

In der Web Console können Sie Einstellungen der Untersuchung des Netzwerkverkehrs in den Richtlinieneigenschaften konfigurieren (**Anwendungseinstellungen** → **Allgemeine Einstellungen** →**Netzwerkeinstellungen**).

Einstellungen geschützter Verbindungen

Parameter	Description
Untersuchung verschlüsselter Verbindungen aktiviert / deaktiviert	Dieser Schalter aktiviert oder deaktiviert die Untersuchung verschlüsselter Verbindungen. Der Schalter ist standardmäßig aktiviert.
Vertrauenswürdige Stammzertifikate	Der Block enthält den Link **Vertrauenswürdige Stammzertifikate verwalten**, welcher das Fenster **Vertrauenswürdige Stammzertifikate** aufruft. In diesem Fenster können Sie eine Liste mit vertrauenswürdigen Stammzertifikaten anlegen. Die Liste wird bei der Untersuchung geschützter Verbindungen angewendet.
Zu Domäne mit nicht vertrauenswürdigem Zertifikat wechseln	Sie können die Aktion auswählen, die von der Anwendung ausgeführt werden soll, wenn zu einer Domäne mit einem nicht vertrauenswürdigen Zertifikat gewechselt wird: • **Erlauben** (Standardwert) – Verbindung zu einer Domäne mit einem nicht vertrauenswürdigen Zertifikat zulassen. • **Blockieren** – Verbindung zu einer Domäne mit einem nicht vertrauenswürdigen Zertifikat blockieren.
Zu Domäne mit Fehler bei der Untersuchung geschützter Verbindungen wechseln	Sie können die Aktion auswählen, die von der Anwendung ausgeführt werden soll, wenn zu einer Domäne gewechselt wird, deren Untersuchung der verschlüsselten Verbindung einen Fehler ausgegeben hat: • **Domäne zu den Ausnahmen hinzufügen** (Standardwert) – Fügt die Domäne, die zu dem Fehler geführt hat, zur Liste der Domänen mit Untersuchungsfehlern hinzu und überwacht den verschlüsselten Netzwerkdatenverkehr beim Besuch dieser Domäne nicht. • **Blockieren** – Verbindung zu einer Domäne mit Untersuchungsfehler blockieren.
Richtlinie zur Überprüfung von Zertifikaten	Wählen Sie eine Methode für die Überprüfung von Zertifikaten durch die Anwendung aus: • **Lokale Überprüfung**: Die App überprüft ein Zertifikat, ohne das Internet zu verwenden. • **Vollständige Überprüfung** (Standardwert) – Die Anwendung nutzt das Internet, um die fehlenden Ketten, die zur Überprüfung des Zertifikats erforderlich sind, zu prüfen und herunterzuladen.
Vertrauenswürdige Domänen	Der Block enthält den Link **Vertrauenswürdige Domänen konfigurieren**, welcher das Fenster **Vertrauenswürdige Domänen** aufruft. In diesem Fenster können Sie eine Liste mit den vertrauenswürdigen Domänennamen anlegen.
Fenster "Überwachte Ports"	Der Block enthält folgende Parameter zur Kontrolle der Netzwerkports durch die Anwendung: • **Alle Netzwerkports überwachen**. Wenn diese Aktion ausgewählt ist, überwacht die Anwendung alle Netzwerkports. • **Nur ausgewählte Netzwerkports überwachen**. Wenn diese Aktion ausgewählt ist, überwacht die Anwendung nur die im Fenster **Überwachte Ports** angegebenen Netzwerkports. Dieser Status gilt als Standard. Der Link **Einstellungen der Netzwerkports konfigurieren** öffnet das Fenster **Überwachte Ports**, in dem Sie Ports angeben können, die von der Anwendung untersucht werden sollen.

Fenster "Vertrauenswürdige Zertifikate"

Sie können eine Liste mit Stammzertifikaten konfigurieren, die von Kaspersky Endpoint Security als vertrauenswürdig eingestuft werden. Die Liste der vertrauenswürdigen Stammzertifikate wird bei der Untersuchung verschlüsselter Verbindungen verwendet.

Für jedes Zertifikat werden folgende Daten angezeigt:

- Zertifikatinhaber
- Seriennummer des Zertifikats

- Zertifikataussteller
- Beginn der Gültigkeitsdauer des Zertifikats
- Ende der Gültigkeitsdauer des Zertifikats
- SHA256-Fingerabdruck des Zertifikats

Standardmäßig ist die Liste der Zertifikate leer.

Sie können Zertifikate hinzufügen und **löschen**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Fenster zum Hinzufügen eines vertrauenswürdigen Zertifikats

In diesem Fenster können Sie ein Zertifikat zur Liste der vertrauenswürdigen Zertifikate hinzufügen.

Der Link **Zertifikat hinzufügen** öffnet ein Standardfenster zur Dateiauswahl. Geben Sie den Pfad zur Datei des DER- oder PEM-Formats an, die das Zertifikat enthält.

Nach Auswahl der Zertifikatsdatei werden in diesem Fenster Informationen zum Zertifikat und der Dateipfad angezeigt.

Fenster "Vertrauenswürdige Domänen"

Diese Liste enthält Domänennamen und Masken für Domänennamen, die von der Untersuchung ausgenommen werden. Die Anwendung untersucht keine Verbindungen, die beim Aufruf bestimmter Domänen hergestellt wurden.

Beispiel: `*example.com`. Der Wert `*example.com/*` ist beispielsweise ungültig, da dafür eine Domänenadresse und keine Webseite erforderlich ist.

Standardmäßig ist die Liste leer.

Sie können die Domänen in der Liste der vertrauenswürdigen Domänen hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Fenster "Überwachte Ports"

Die Tabelle enthält die Netzwerkports, die von der Anwendung untersucht werden, wenn im Fenster **Netzwerkeinstellungen** im Block **Überwachte Ports** die Option **Nur ausgewählte Netzwerkports überwachen** ausgewählt ist.

Die Tabelle enthält zwei Spalten:

- **Port** – Der überwachte Port.
- **Beschreibung** – Die Beschreibung des überwachten Ports.

In der Tabelle wird standardmäßig eine Liste der Netzwerkports angezeigt, die normalerweise für die Übertragung von E-Mail- und Netzwerkverkehr verwendet werden. Diese Liste der Netzwerkports ist im App-Paket enthalten.

Sie können Elemente in der Tabelle **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen des neuen Elements anpassen können.

Untersuchung des Netzwerkverkehrs in der Verwaltungskonsole konfigurieren

In der Verwaltungskonsole können Sie die Einstellungen für die Untersuchung des Netzwerkverkehrs in den Richtlinieneigenschaften (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) verwalten (**Sicherheitskontrolle** → **Netzwerkeinstellungen**).

Parameter	Description
Untersuchung verschlüsselter Verbindungen aktivieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Untersuchung verschlüsselter Verbindungen. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Zu Domäne mit nicht vertrauenswürdigem Zertifikat wechseln	In der Dropdown-Liste können Sie die Aktion auswählen, die von der Anwendung ausgeführt werden soll, wenn zu einer Domäne mit einem nicht vertrauenswürdigen Zertifikat gewechselt wird: • **Erlauben** (Standardwert) – Verbindung zu einer Domäne mit einem nicht vertrauenswürdigen Zertifikat zulassen. • **Blockieren** – Verbindung zu einer Domäne mit einem nicht vertrauenswürdigen Zertifikat blockieren.
Zu Domäne mit Fehler bei der Untersuchung geschützter Verbindungen wechseln	In der Dropdown-Liste können Sie die Aktion auswählen, die von der Anwendung ausgeführt werden soll, wenn zu einer Domäne gewechselt wird, deren Untersuchung der verschlüsselten Verbindung einen Fehler ausgegeben hat: • **Domäne zu den Ausnahmen hinzufügen** (Standardwert) – Fügt die Domäne, die zu dem Fehler geführt hat, zur Liste der Domänen mit Untersuchungsfehlern hinzu und überwacht den verschlüsselten Netzwerkdatenverkehr beim Besuch dieser Domäne nicht. • **Blockieren** – Verbindung zu einer Domäne mit Untersuchungsfehler blockieren.
Richtlinie zur Überprüfung von Zertifikaten	In dieser Dropdown-Liste können Sie eine Methode für die Überprüfung von Zertifikaten durch die Anwendung festlegen: • **Lokale Überprüfung**: Die App überprüft ein Zertifikat, ohne das Internet zu verwenden. • **Vollständige Überprüfung** (Standardwert) – Die Anwendung nutzt das Internet, um die fehlenden Ketten, die zur Überprüfung des Zertifikats erforderlich sind, zu prüfen und herunterzuladen.
Vertrauenswürdige Domänen	Die Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**, die das Fenster **Vertrauenswürdige Webadressen** öffnet. In diesem Fenster können Sie eine Liste mit den Namen vertrauenswürdiger Domänen konfigurieren.
Vertrauenswürdige Stammzertifikate	Die Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**, die das Fenster **Vertrauenswürdige Stammzertifikate** öffnet. In diesem Fenster können Sie eine Liste mit vertrauenswürdigen Stammzertifikaten konfigurieren. Die Liste wird bei der Untersuchung geschützter Verbindungen angewendet.
Einstellungen der Netzwerkports	Diese Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster **Überwachte Ports** geöffnet.

Fenster "Vertrauenswürdige Domänen"

Diese Liste enthält Domänennamen und Masken für Domänennamen, die von der Untersuchung ausgenommen werden. Die Anwendung untersucht keine Verbindungen, die beim Aufruf bestimmter Domänen hergestellt wurden.

Beispiel: `*example.com`. Der Wert `*example.com/*` ist beispielsweise ungültig, da dafür eine Domänenadresse und keine Webseite erforderlich ist.

Standardmäßig ist die Liste leer. Sie können die Domänen in der Liste der vertrauenswürdigen Domänen hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Fenster "Vertrauenswürdige Zertifikate"

Sie können eine Liste mit Stammzertifikaten konfigurieren, die von Kaspersky Endpoint Security als vertrauenswürdig eingestuft werden. Die Liste der vertrauenswürdigen Stammzertifikate wird bei der Untersuchung verschlüsselter Verbindungen verwendet.

Für jedes Zertifikat werden folgende Daten angezeigt:

- Zertifikatinhaber
- Seriennummer des Zertifikats
- Zertifikataussteller
- Beginn der Gültigkeitsdauer des Zertifikats
- Ende der Gültigkeitsdauer des Zertifikats
- SHA256-Fingerabdruck des Zertifikats

Standardmäßig ist die Liste der Zertifikate leer.

Sie können Zertifikate hinzufügen und **löschen**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Fenster "Zertifikat hinzufügen"

In diesem Fenster können Sie ein Zertifikat zur Liste der vertrauenswürdigen Zertifikate hinzufügen. Dafür gibt es folgende Möglichkeiten:

- Pfad der Zertifikatsdatei angeben. Mit der Schaltfläche **Durchsuchen** wird ein Standardfenster für die Dateiauswahl geöffnet. Geben Sie den Pfad zur Datei des DER- oder PEM-Formats an, die das Zertifikat enthält.
- Inhalt der Zertifikatsdatei in das Feld **Zertifikatdetails eingeben** kopieren.

Fenster "Überwachte Ports"

Einstellungen der Netzwerkports

Parameter	Description
Alle Netzwerkports überwachen	Wenn diese Aktion ausgewählt ist, überwacht die Anwendung alle Netzwerkports.
Nur ausgewählte Netzwerkports überwachen	Wenn diese Aktion ausgewählt ist, überwacht die Anwendung nur die in der Tabelle angegebenen Netzwerkports. Dieser Status gilt als Standard.
Einstellungen der Netzwerkports	Die Tabelle enthält die Netzwerkports, die von der Anwendung untersucht werden, wenn die Aktion **Nur ausgewählte Netzwerkports überwachen** ausgewählt ist. Die Tabelle enthält zwei Spalten: • **Port** – Der überwachte Port. • **Beschreibung** – Die Beschreibung des überwachten Ports. In der Tabelle wird standardmäßig eine Liste der Netzwerkports angezeigt, die normalerweise für die Übertragung von E-Mail- und Netzwerkverkehr verwendet werden. Diese Liste der Netzwerkports ist im App-Paket enthalten. Die Elemente in der Tabelle können Sie hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Untersuchung des Netzwerkverkehrs über die Befehlszeile konfigurieren

Die Befehlszeile stellt spezielle Verwaltungsbefehle zur Verfügung, um die Einstellungen zur Untersuchung des Netzwerkverkehrs zu verwalten. Mithilfe der Befehle zur Verwaltung der Einstellungen zur Untersuchung des Netzwerkverkehrs können Sie Folgendes tun:

- Konfigurieren der Parameter für die Untersuchung des Netzwerkverkehrs.
- Ausschlüsse von der Untersuchung verschlüsselter Verbindungen anzeigen.
- Die Liste der Domänen löschen, welche die Anwendung automatisch von der Untersuchung ausgeschlossen hat.
- Konfigurieren der Liste mit vertrauenswürdigen Stammzertifikaten, die von der Anwendung bei der Untersuchung des Netzwerkverkehrs verwendet wird.

Einstellungen zur Untersuchung geschützter Verbindungen anzeigen und ändern

Mithilfe spezieller Befehle zur Verwaltung der Einstellungen zur Untersuchung des Netzwerkverkehrs können Sie Folgendes tun:

- Die aktuellen Werte der Parameter zur Untersuchung des Netzwerkverkehrs in der Konsole oder in eine Konfigurationsdatei ausgeben. Diese Datei können Sie verwenden, um Parameter zu ändern.
- Alle Parameter zur Untersuchung des Netzwerkverkehrs anhand der Konfigurationsdatei ändern. Sie können die Konfigurationsdatei mit dem Befahl zum Ausgeben der Parameter zur Untersuchung des Netzwerkverkehrs abrufen.
- Bearbeiten Sie einzelne Einstellungen mithilfe von Befehlszeilenoptionen im Format `< Einstellungsname >=< Einstellungswert >`. Mit dem Befehl zur Ausgabe der Einstellungen zur Untersuchung des Netzwerkverkehrs können Sie die aktuellen Werte der Einstellungen abrufen.

Um die aktuellen Werte der Einstellungen zur Untersuchung des Netzwerkverkehrs in die Konsole auszugeben, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --get-net-settings [--json]
```

wobei `--json` angegeben wird, um die Einstellungen im JSON-Format auszugeben. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, werden die Einstellungen im INI-Format ausgegeben.

Um die aktuellen Werte der Einstellungen zur Untersuchung des Netzwerkverkehrs in die Datei auszugeben, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --get-net-settings --file < Pfad zur Konfigurationsdatei > [--json]
```

wobei:

- `--file <Pfad der Konfigurationsdatei>` ist der Pfad zur Konfigurationsdatei, in der Sie die Einstellungen zur Untersuchung des Netzwerkverkehrs speichern möchten. Wenn Sie den Dateinamen eingeben, ohne einen Dateipfad vorzugeben, wird die Datei im aktuellen Verzeichnis erstellt. Ist unter dem gewünschten Pfad bereits eine Datei mit gleichem Namen vorhanden, wird diese überschreiben. Falls das von Ihnen vorgegebene Verzeichnis auf der Festplatte nicht existiert, wird die Datei nicht erstellt.

- `--json` – Gibt die Einstellungen im JSON-Format aus. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, werden die Einstellungen im INI-Format ausgegeben.

So ändern Sie die Werte der Einstellungen zur Untersuchung des Netzwerkverkehrs mithilfe einer Konfigurationsdatei:

1. Geben Sie die Parameter zur Untersuchung des Netzwerkverkehrs wie oben beschrieben in die Konfigurationsdatei ein.

2. Ändern Sie die Werte der erforderlichen Einstellungen in der Datei und speichern Sie die Änderungen.

3. Führen Sie den Befehl aus:

   ```
   kesl-control --set-net-settings --file <Pfad zur Konfigurationsdatei> [--json]
   ```

   wobei:

   - `--file <Pfad der Konfigurationsdatei>` ist der vollständige Pfad zur Konfigurationsdatei mit den Einstellungen zur Untersuchung des Netzwerkverkehrs.

   - `--json` wird angegeben, um die Einstellungen aus der Konfigurationsdatei im JSON-Format in die App zu importieren. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, versucht die Anwendung, den Import aus einer Datei im INI-Format auszuführen. Wenn der Import fehlschlägt, wird ein Fehler angezeigt.

   Alle in der Datei angegebenen Werte der Einstellungen zur Untersuchung des Netzwerkverkehrs werden in die Anwendung importiert.

Um die Werte der Einstellungen zur Untersuchung des Netzwerkverkehrs über die Befehlszeile zu ändern, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --set-net-settings <Einstellungsname>=<Einstellungswert> [<Einstellungsname>=<Einstellungswert>]
```

wobei `<Name der Einstellung>=<Wert der Einstellung>` der Name und der Wert einer der Einstellungen zur Untersuchung des Netzwerkverkehrs sind.

Die Werte der angegebenen Einstellungen werden geändert.

Ausschlüsse von der Untersuchung verschlüsselter Verbindungen anzeigen

Sie können die folgenden Listen mit Ausschlüssen von der Untersuchung verschlüsselter Verbindungen anzeigen:

- Liste der vom Benutzer hinzugefügten Ausschlüsse.
- Liste der von der Anwendung hinzugefügten Ausschlüsse.
- Liste der von den Anwendungsdatenbanken abgerufenen Ausschlüsse.

Um die Liste der von der Anwendung hinzugefügten Ausschlüsse von der Untersuchung verschlüsselter Verbindungen anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control -N --query user
```

Um die Liste der von der Anwendung hinzugefügten Ausschlüsse von der Untersuchung verschlüsselter Verbindungen anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control -N --query auto
```

Um die Liste der Ausschlüsse von der Untersuchung verschlüsselter Verbindungen anzuzeigen, die von den Anwendungsdatenbanken abgerufen wurden, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control -N --query kl
```

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Liste der Domänen zu löschen, welche die App automatisch von der Untersuchung ausgeschlossen hat:

```
kesl-control [-N] --clear-web-auto-excluded
```

Liste der vertrauenswürdigen Stammzertifikate verwalten

Um ein Zertifikat zur Liste der vertrauenswürdigen Stammzertifikate hinzuzufügen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --add-certificate <Pfad zum Zertifikat>
```

wobei:

`< Pfad zum Zertifikat >` ist der Pfad zur Zertifikatsdatei, die Sie hinzufügen möchten (PEM- oder DER-Format).

Um ein Zertifikat aus der Liste der vertrauenswürdigen Stammzertifikate zu entfernen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --remove-certificate < Zertifikatinhaber >
```

Um die Liste der vertrauenswürdigen Stammzertifikate anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --list-certificates
```

Für jedes Zertifikat werden folgende Daten angezeigt:

- Zertifikatinhaber
- Seriennummer
- Zertifikataussteller
- Beginn der Gültigkeitsdauer des Zertifikats
- Ende der Gültigkeitsdauer des Zertifikats
- SHA256-Fingerabdruck des Zertifikats

Schutz vor Netzwerkbedrohungen

Die Komponente "Schutz vor Netzwerkbedrohungen" untersucht den eingehenden Netzwerkdatenverkehr auf Aktivitäten, die für Netzwerkangriffe typisch sind.

Die Anwendung untersucht den eingehenden Datenverkehr für TCP-Ports, deren Nummern Kaspersky Endpoint Security aus den aktuellen Anwendungsdatenbanken erhält. Der Schutz vor Netzwerkbedrohungen verwendet Port 9789 für das Abfangen von Verbindungen.

> Zur Untersuchung des Netzwerkverkehrs akzeptiert die Aufgabe zum Schutz vor Netzwerkbedrohungen Verbindungen von allen Ports, deren Nummern sie aus den Datenbanken der Anwendung erhält. Bei der Untersuchung des Netzwerkes können auf Geräten geöffnete Ports auftauchen, die von keiner Anwendung auf diesem System verwendet werden. Es wird empfohlen, nicht verwendetet Ports mittels Firewall zu schließen.

Aktuelle Verbindungen für abgefangene TCP-Ports werden zurückgesetzt, wenn der Schutz vor Netzwerkbedrohungen aktiviert ist.

Wenn der Schutz vor Netzwerkbedrohungen aktiviert ist und ein versuchter Netzwerkangriff auf ein geschütztes Gerät erkannt wird, blockiert die Anwendung die Netzwerkaktivität des angreifenden Geräts und generiert das Ereignis *Netzwerkangriff erkannt*. Das Ereignis enthält Informationen über das angreifende Gerät.

Standardmäßig wird der Netzwerkverkehr des angreifenden Geräts für eine Stunde blockiert. Nach Ablauf der Sperrzeit entsperrt die Anwendung das Gerät.

Der Schutz vor Netzwerkbedrohungen ist standardmäßig aktiviert, wenn die Einstellungen für den Schutz vor Netzwerkbedrohungen auf dem Gerät durch eine Richtlinie festgelegt werden. Wenn auf das Gerät lokal konfigurierte Einstellungen angewendet werden, ist der Schutz vor Netzwerkbedrohungen standardmäßig deaktiviert.

Sie können den Schutz vor Netzwerkbedrohungen ein- und ausschalten und auch Schutzeinstellungen konfigurieren:

- Wählen Sie die Aktion aus, welche die Anwendung ausführen soll, wenn sie eine für Netzwerkangriffe typische Netzwerkaktivität erkennt.
- Aktivieren und deaktivieren Sie das Blockieren der Netzwerkaktivität, wenn ein versuchter Netzwerkangriff erkannt wird.
- Legen Sie die Dauer der Blockierung des angreifenden Geräts fest.
- Konfigurieren Sie eine Liste von IP-Adressen, deren Netzwerkaktivität nicht durch die Anwendung blockiert wird.

Mithilfe der Befehle zur Verwaltung blockierter Geräte in der Befehlszeile können Sie die Liste der blockierten Geräte anzeigen und diese Geräte manuell entsperren. Kaspersky Security Center verfügt über keine Tools zur Überwachung und Verwaltung blockierter Geräte, mit Ausnahme der Ereignisse *Netzwerkangriff erkannt*.

Kaspersky Endpoint Security fügt der Liste in der mangle-Tabelle der Dienstprogramme iptables und ip6tables eine spezielle Kette von Zulassungsregeln (kesl_bypass) hinzu. Diese Kette von Zulassungsregeln ermöglicht es, den Datenverkehr von Untersuchungen durch die Anwendung auszuschließen. Wenn in der Kette Ausschlussregeln für den Datenverkehr konfiguriert sind, wirken sich diese auf die Ausführung der Komponente "Schutz vor Netzwerkbedrohungen" aus. Um beispielsweise ein- und ausgehenden HTTP-Verkehr auszuschließen, müssen Sie durch die Ausführung des folgenden Befehls eine Regel hinzufügen: `iptables -t mangle -I kesl_bypass -m tcp -p tcp --dport http -j ACCEPT`.

Schutz vor Netzwerkbedrohungen in der Web Console konfigurieren

In der Web Console können Sie Einstellungen des Schutzes vor Netzwerkbedrohungen in den Richtlinieneigenschaften konfigurieren (**Anwendungseinstellungen** → **Basisschutz** → **Schutz vor Netzwerkbedrohungen**).

Einstellungen der Komponente "Schutz vor Netzwerkbedrohungen"

Parameter	Description
Schutz vor Netzwerkbedrohungen aktiviert/deaktiviert	Dieser Schalter aktiviert bzw. deaktiviert den Schutz vor Netzwerkbedrohungen. Der Schalter ist standardmäßig aktiviert.
Aktion beim Fund einer Bedrohung	Zu ergreifende Maßnahmen, wenn eine Netzwerkaktivität erkannt wird, die auf Netzwerkangriffe hinweist: • **Informieren** Sie den Benutzer. Die Anwendung lässt Netzwerkaktivität zu und protokolliert Informationen über erkannte Netzwerkaktivität. • **Blockieren** Sie Netzwerkaktivität vom angreifenden Gerät und protokollieren Sie Informationen über erkannte Netzwerkaktivität (Standardwert).
Blockieren angreifender Geräte aktiviert/deaktiviert	Diese Umschaltfläche aktiviert oder deaktiviert das Blockieren der Netzwerkaktivität, wenn ein versuchter Netzwerkangriff erkannt wird. Der Schalter ist standardmäßig aktiviert.
Angreifendes Gerät blockieren für (Min.)	In diesem Feld können Sie angeben, wie lange ein angreifendes Gerät blockiert werden soll (in Minuten). Nach Ablauf der angegebenen Zeit erlaubt Kaspersky Endpoint Security die Netzwerkaktivität von diesem Gerät aus. Mögliche Werte sind ganze Zahlen zwischen 1 und 32768. Standardwert: 60.
Ausnahmen	Die Tabelle enthält eine Liste von IP-Adressen. Netzwerkangriffe von diesen Adressen werden nicht blockiert. Standardmäßig ist die Liste leer. Sie können die IP-Adressen in der Tabelle **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**. Sie können IP-Adressen in den Formaten IPv4 und IPv6 eingeben. Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle. Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist. Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster. Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen des neuen Elements anpassen können.

Fenster "IP-Adresse"

In diesem Fenster können Sie IP-Adressen hinzufügen und bearbeiten. Netzwerkangriffe von diesen IP-Adressen werden von Kaspersky Endpoint Security nicht blockiert.

IP-Adressen

Parameter	Description
IP-Adresse eingeben	Eingabefeld für eine IP-Adresse. Sie können IP-Adressen in den Formaten IPv4 und IPv6 eingeben.

Schutz vor Netzwerkbedrohungen in der Verwaltungskonsole konfigurieren

In der Verwaltungskonsole können Sie die Einstellungen für den Schutz vor Netzwerkbedrohungen in den Richtlinieneigenschaften (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) verwalten (**Basisschutz** → **Schutz vor Netzwerkbedrohungen**).

Einstellungen der Komponente "Schutz vor Netzwerkbedrohungen"

Parameter	Description
Schutz vor Netzwerkbedrohungen aktivieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Komponente "Schutz vor Netzwerkbedrohungen". Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Aktion beim Fund einer Bedrohung	Zu ergreifende Maßnahmen, wenn eine Netzwerkaktivität erkannt wird, die auf Netzwerkangriffe hinweist: • **Informieren** Sie den Benutzer. Die Anwendung lässt Netzwerkaktivität zu und protokolliert Informationen über erkannte Netzwerkaktivität. • **Blockieren** Sie Netzwerkaktivität vom angreifenden Gerät und protokollieren Sie Informationen über erkannte Netzwerkaktivität (Standardwert).
Blockieren von angreifenden Hosts aktivieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert das Blockieren der Netzwerkaktivität, wenn ein versuchter Netzwerkangriff erkannt wird. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Angreifendes Gerät blockieren für (Min.)	In diesem Feld können Sie angeben, wie lange ein angreifendes Gerät blockiert werden soll (in Minuten). Nach Ablauf der angegebenen Zeit erlaubt Kaspersky Endpoint Security die Netzwerkaktivität von diesem Gerät aus. Mögliche Werte sind ganze Zahlen zwischen 1 und 32768. Standardwert: 60.
Ausnahmen	Diese Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**, über die das Fenster Ausnahmen geöffnet wird, in dem Sie eine Liste von IP-Adressen angeben können. Netzwerkangriffe von diesen IP-Adressen werden nicht blockiert.

Fenster "Ausnahmen"

In diesem Fenster können Sie IP-Adressen hinzufügen, von denen ausgehende Netzwerkangriffe nicht blockiert werden.

Standardmäßig ist die Liste leer.

Sie können die IP-Adressen in der Liste hinzufügen, bearbeiten und löschen. Sie können IP-Adressen in den Formaten IPv4 und IPv6 eingeben.

Fenster "IP-Adresse"

In diesem Fenster können Sie IP-Adressen hinzufügen und bearbeiten. Netzwerkangriffe von diesen IP-Adressen werden von Kaspersky Endpoint Security nicht blockiert.

IP-Adressen

Parameter	Description
IP-Adresse eingeben	Eingabefeld für eine IP-Adresse. Sie können IP-Adressen in den Formaten IPv4 und IPv6 eingeben.

Schutz vor Netzwerkbedrohungen über die Befehlszeile konfigurieren

Über die Befehlszeile können Sie den Schutz vor Netzwerkbedrohungen mithilfe der vordefinierten Aufgabe "Schutz vor Netzwerkbedrohungen" (*Network_Threat_Protection*) verwalten.

Die Aufgabe zum Schutz vor Netzwerkbedrohungen wird standardmäßig nicht gestartet. Sie können diese Aufgabe manuell starten und anhalten.

Sie können die Einstellungen für den Schutz vor Netzwerkbedrohungen konfigurieren, indem Sie die Einstellungen der vordefinierten Aufgabe zum Schutz vor Netzwerkbedrohungen ändern.

Einstellungen der Aufgabe zum Schutz vor Netzwerkbedrohungen

Parameter	Description	Werte
`ActionOnDetect`	Auszuführende Aktion, wenn eine Netzwerkaktivität erkannt wird, die auf Netzwerkangriffe hinweist. Wenn Sie diese Einstellung von `Block` auf `Notify` ändern, wird die Liste der blockierten Geräte gelöscht.	`Notify` – Netzwerkaktivität zulassen und Informationen über erkannte Netzwerkaktivitäten protokollieren. Wenn dieser Wert angegeben wird, wird der Wert des Parameters `BlockAttackingHosts` ignoriert. `Block` (Standardwert) – Netzwerkaktivität blockieren und Informationen darüber protokollieren.
`BlockAttackingHosts`	Blockieren der Netzwerkaktivität von angreifenden Geräten.	`Yes` (Standardwert) – Netzwerkaktivität angreifender Geräte blockieren.

		`No` – Netzwerkaktivität angreifender Geräte nicht blockieren. Wenn dieser Wert angegeben und der Parameter `ActionOnDetect` auf `Block` gesetzt ist, blockiert die Anwendung die Netzwerkaktivität des angreifenden Geräts, fügt das Gerät aber nicht zur Liste der blockierten Geräte hinzu.
`BlockDurationMinutes`	Legt fest, wie lange angreifende Geräte blockiert werden (in Minuten).	1 – 32768 Standardwert: 60.
`UseExcludeIPs`	Verwendung einer Liste von IP-Adressen, deren Netzwerkaktivität nicht blockiert wird, wenn ein Netzwerkangriff erkannt wird. Die Anwendung protokolliert nur Informationen zu gefährlichen Aktivitäten von diesen Geräten. Sie können IP-Adressen mithilfe des Parameters `ExcludeIPs.item_#` zur Liste mit Ausschlüsse hinzufügen.	`Yes` – Liste mit Ausschlüssen für IP-Adressen wird verwendet. `No` (Standardwert) – Liste mit Ausschlüssen für IP-Adressen wird nicht verwendet.
`ExcludeIPs.item_#`	Gibt eine IP-Adresse an, deren Netzwerkaktivität nicht durch die Anwendung blockiert wird. Standardmäßig ist die Liste leer.	`d.d.d.d` – Adresse der IPv4-Version, wobei d eine Dezimalzahl von 0 bis 255 ist. `d.d.d.d/p` – Subnetz von IPv4-Adressen, wobei p eine Zahl von 0 bis 32 ist. `x:x:x:x:x:x:x:x` – Adresse der IPv6-Version, wobei x eine hexadezimale Zahl von 0 bis ffff ist. `x:x:x:x::0/p` – Subnetz von IPv6-Adressen, wobei p eine Zahl von 0 bis 64 ist. Der Standardwert ist nicht angegeben.

Schutz vor bösartiger Remote-Verschlüsselung

Die Komponente "Schutz vor Verschlüsselung" ermöglicht Ihnen, Ihre Dateien in den lokalen Verzeichnissen mit Netzwerkzugang durch SMB-/NFS-Protokolle vor bösartiger Remote-Verschlüsselung zu schützen.

Um die Komponente nutzen zu können, benötigen Sie eine Lizenz, in der diese Funktionalität enthalten ist.

Wenn der Schutz vor Verschlüsselung aktiviert ist, prüft Kaspersky Endpoint Security die Aktionen von Remote-Geräten mit Dateiressourcen, die sich in freigegebenen Netzwerkverzeichnissen des geschützten Geräts befinden, auf bösartige Verschlüsselung. Wenn die Anwendung die Aktionen eines Remote-Geräts, das auf freigegebene Netzwerkressourcen zugreift, als bösartige Verschlüsselung interpretiert, erstellt und aktiviert die Anwendung eine Regel für die Firewall des Betriebssystems, die den Netzwerkverkehr vom gefährdeten Gerät blockiert. Das kompromittierte Gerät wird zur Liste der nicht vertrauenswürdigen Geräte hinzugefügt und der Zugriff auf freigegebene Netzwerkverzeichnisse für alle nicht vertrauenswürdigen Geräte wird blockiert. Die App generiert das Ereignis *Verschlüsselung erkannt*, das Informationen über das gefährdete Gerät enthält.

Standardmäßig blockiert die Anwendung den Zugriff von nicht vertrauenswürdigen Computern auf freigegebene Netzwerkordner für 30 Minuten. Nach Ablauf der Sperrzeit entfernt die Anwendung das gefährdete Gerät aus der Liste der nicht vertrauenswürdigen Geräte und der Zugriff des Geräts auf freigegebene Netzwerkordner wird automatisch wiederhergestellt.

Firewall-Regeln, die von der Komponente "Schutz vor Verschlüsselung" erstellt wurden, können nicht mithilfe des Tools "iptables" gelöscht werden, da die Anwendung die Regeln jede Minute wiederherstellt.

Standardmäßig ist der Schutz vor bösartiger Remote-Verschlüsselung deaktiviert.

Sie können den Schutz vor bösartiger Verschlüsselung ein- und ausschalten und auch Schutzeinstellungen konfigurieren:

- Wählen Sie die Aktion aus, die von der Anwendung ausgeführt werden soll, wenn eine Verschlüsselung erkannt wird: Den Benutzer informieren oder das Gerät blockieren, das eine böswillige Verschlüsselung durchführt.

  Wenn die Aktion *Informieren* ausgewählt wurde, untersucht die Anwendung die Aktionen von Remote-Geräten mit freigegebenen Netzwerkordnern trotzdem auf bösartige Verschlüsselung, wenn die Aufgabe zum Schutz vor Verschlüsselung ausgeführt wird. Sollte eine bösartige Verschlüsselung erkannt werden, wird das Ereignis *Verschlüsselung erkannt* erstellt, das kompromittierte Gerät wird jedoch nicht blockiert.

- Legen Sie die Dauer für die Blockierung eines nicht vertrauenswürdigen Geräts fest.

- Geben Sie Dateien und Verzeichnisse an, welche die Anwendung vor bösartiger Verschlüsselung schützt.

- Geben Sie Dateien und Verzeichnisse an, die vom Schutz vor bösartiger Verschlüsselung ausgeschlossen sind.

  Die Anwendung stuft eine Aktivität nicht als Verschlüsselung ein, wenn die Verschlüsselungsaktivität in Verzeichnissen entdeckt wird, die vom Schutz vor Verschlüsselung ausgeschlossen sind.

Mithilfe der Befehle zur Verwaltung blockierter Geräte in der Befehlszeile können Sie die Liste der blockierten Geräte anzeigen und diese Geräte manuell entsperren. Kaspersky Security Center verfügt über keine Tools zur Überwachung und Verwaltung blockierter Geräte, mit Ausnahme der Ereignisse *Verschlüsselung erkannt*.

Damit die Komponente "Schutz vor Verschlüsselung" ordnungsgemäß ausgeführt werden kann, muss mindestens einer der folgenden Dienste im Betriebssystem installiert sein: Samba oder NFS. Für den NFS-Dienst muss das Paket rpcbind installiert sein.

Die Komponente "Schutz vor Verschlüsselung" wird mit den Protokollen SMB1, SMB2, SMB3, NFS3, TCP/UDP und IP/IPv6 korrekt ausgeführt. Die Protokolle NFS2 und NFS4 werden nicht unterstützt. Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Server-Einstellungen so konfigurieren, dass NFS2- und NFS4-Protokolle nicht zum Mounten von Ressourcen verwendet werden können.

Die Anwendung "Kaspersky Endpoint Security" blockiert den Zugriff auf die freigegebenen Netzwerkordner erst dann, wenn die Aktivitäten des Geräts als bösartig eingestuft wurden. Es wird daher mindestens eine Datei verschlüsselt, bevor die Anwendung eine bösartige Aktivität erkennt.

Schutz vor Verschlüsselung in der Web Console konfigurieren

In der Web Console können Sie Einstellungen des Schutzes vor Verschlüsselung in den Richtlinieneigenschaften konfigurieren (**Anwendungseinstellungen → Erweiterter Schutz → Schutz vor Verschlüsselung**).

Einstellungen der Komponente "Schutz vor Verschlüsselung"

Parameter	Description
Schutz vor Verschlüsselung aktiviert/deaktiviert	Dieser Schalter aktiviert bzw. deaktiviert den Schutz von Dateien in lokalen Verzeichnissen, auf die der Netzwerkzugriff über SMB/NFS-Protokolle möglich ist, vor bösartiger Remote-Verschlüsselung. Der Schalter ist standardmäßig deaktiviert.
Schutzbereiche	Der Link **Schutzbereiche konfigurieren** öffnet das Fenster **Schutzbereiche**.
Aktion beim Erkennen einer Verschlüsselung:	Aktion, die Kaspersky Endpoint Security ausführt, wenn es eine schädliche Verschlüsselung erkennt: • **Informieren** Sie den Benutzer. Kaspersky Endpoint Security blockiert das Gerät, das die Verschlüsselung ausführt nicht. Es protokolliert lediglich ein Ereignis über die Erkennung einer bösartigen Verschlüsselung im Ereignisprotokoll. • **Blockieren** des Geräts, das die Verschlüsselung durchführt (Standardeinstellung).
Nicht vertrauenswürdige Geräte blockieren für (Min.)	In diesem Feld können Sie angeben, wie lange ein nicht vertrauenswürdiges Gerät blockiert werden soll (in Minuten). Wenn ein gefährdetes Gerät blockiert wurde und Sie den Wert dieser Einstellung ändern, ändert sich die Dauer, für die das Gerät blockiert ist, nicht. Diese Dauer ist kein dynamischer Wert und wird zum Zeitpunkt der Blockierung berechnet. Mögliche Werte sind ganze Zahlen zwischen 1 und 4294967295. Standardwert: 30.
Ausnahmen	Der Link **Ausschlüsse anpassen** öffnet das Fenster **Ausschlussbereiche**.
Ausnahmen nach Maske	Der Link **Ausschlüsse nach Maske anpassen** öffnet das Fenster **Ausschlüsse nach Maske**.

Fenster "Schutzbereiche"

Die Tabelle enthält die Schutzbereiche der Komponente "Schutz vor Verschlüsselung". Die App untersucht Dateien und Verzeichnisse an den in der Tabelle angegebenen Pfaden. Standardmäßig enthält die Tabelle einen Untersuchungsbereich, der alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems umfasst.

Einstellungen des Schutzbereichs

Parameter	Description
Name des Bereichs	Name des Schutzbereichs.
Path	Pfad zu dem durch das Programm geschützten Verzeichnis.
Status	Der Status gibt an, ob die Anwendung diesen Bereich während ihrer Ausführung untersucht.

Sie können Elemente in der Tabelle **hinzufügen**, **bearbeiten**, **löschen**, **nach oben verschieben** und **nach unten verschieben**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach unten** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach unten.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach oben** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach oben.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen des neuen Elements anpassen können.

Kaspersky Endpoint Security untersucht Objekte in den angegebenen Bereichen in der Reihenfolge, in der sie in der Liste der Bereiche angeben sind. Um bei Bedarf für das Unterverzeichnis andere Sicherheitseinstellungen festzulegen als für das übergeordnete Verzeichnis, platzieren Sie erforderlichenfalls das Unterverzeichnis in der Liste über dem übergeordneten Verzeichnis.

Fenster zum Hinzufügen des Schutzbereichs

In diesem Fenster können Sie den Schutzbereich der Komponente "Schutz vor Verschlüsselung" hinzufügen und bearbeiten.

Einstellungen des Schutzbereichs

Parameter	Description
Name des Bereichs	Eingabefeld für den Namen des Schutzbereichs. Dieser Name wird in der Tabelle im Fenster **Schutzbereiche** angezeigt. Das Eingabefeld darf nicht leer sein.
Diesen Bereich verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung dieses Bereichs während der Ausführung der Anwendung. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, verarbeitet die Anwendung diesen Schutzbereich während der Ausführung der Komponente. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, verarbeitet die Anwendung diesen Schutzbereich während der Ausführung der Komponente nicht. Sie können diesen Bereich zu einem späteren Zeitpunkt zu den Betriebseinstellungen der Komponente hinzufügen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Dateisystem, Zugriffsprotokoll und Pfad	In der Dropdown-Liste können Sie den Typ des Dateisystems auswählen: • **Lokal** (Standardwert) – Lokale Verzeichnisse. • **Freigegeben** – Ressourcen von Server-Dateisystemen, die über das Samba- oder NFS-Protokoll zugänglich sind. • **Alle freigegebenen** – Alle Ressourcen des Server-Dateisystems, die über das Samba- oder NFS-Protokoll zugänglich sind.
Zugriffsprotokoll	In der Dropdown-Liste können Sie das Protokoll für den Remote-Zugriff auswählen: • **NFS** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das NFS-Protokoll eingebunden sind. • **Samba** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das Samba-Protokoll eingebunden sind. Diese Dropdown-Liste ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen das Element **Freigegeben** ausgewählt ist.
Path	Eingabefeld für den Pfad des Verzeichnisses, das in den Schutzbereich aufgenommen werden soll. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden. Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen. Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`. Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`. Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt. Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden. Das Feld ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Lokal** ausgewählt ist. Das Feld darf nicht leer sein.

	Standardmäßig ist der Pfad **/** angegeben (Root-Verzeichnis).
Masken	Diese Liste enthält die Masken der Objektnamen, die von der Anwendung während der Ausführung der Komponente zum Schutz vor Verschlüsselung untersucht werden. Standardmäßig enthält die Liste die Maske * (alle Objekte). Sie können Masken **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**. Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle. Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist. Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster. Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen des neuen Elements anpassen können.

Fenster "Ausschlussbereiche"

Die Tabelle enthält Bereiche mit Ausschlüsse von der Untersuchung. Die Anwendung untersucht keine Dateien und Verzeichnisse an den in der Tabelle angegebenen Pfaden. Standardmäßig ist die Tabelle leer.

Einstellungen des Ausschlussbereichs

Parameter	Description
Name des Ausschlussbereichs	Name des Ausschlussbereichs.
Path	Pfad zum Verzeichnis, das von der Untersuchung ausgenommen ist.
Status	Der Status zeigt an, ob dieser Ausschluss bei der Ausführung der Anwendung angewendet wird.

Sie können Elemente in der Tabelle **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Löschen** wird der ausgewählte Bereich von Untersuchungen ausgeschlossen.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Untersuchungsbereich ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen des neuen Elements anpassen können.

Fenster zum Hinzufügen des Ausschlussbereichs

In diesem Fenster können Sie einen neuen Ausschlussbereich hinzufügen oder anpassen.

Einstellungen des Ausschlussbereichs

Parameter	Description
Name des Ausschlussbereichs	Eingabefeld für den Namen des Ausschlussbereichs. Dieser Name wird in der Tabelle im Fenster **Ausschlussbereiche** angezeigt. Das Eingabefeld darf nicht leer sein.
Diesen Bereich verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert den Ausschluss des Bereichs während der Ausführung der Anwendung. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird dieser Bereich während der Ausführung der Anwendung von der Untersuchung oder vom Schutz ausgeschlossen. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird dieser Bereich während der Ausführung der Anwendung in die Untersuchung oder den Schutz eingeschlossen. Im Folgenden können Sie diesen Bereich von der Untersuchung oder dem Schutz ausschließen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Dateisystem, Zugriffsprotokoll und Pfad	In der Dropdown-Liste können Sie den Typ des Dateisystems auswählen, auf dem sich die Verzeichnisse befinden, die Sie zu den Ausschlüssen von der Untersuchung hinzufügen möchten:

- **Lokal** – Lokale Verzeichnisse.
- **Mounted** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät eingebunden sind.
- **Alle remote-mounted** – Alle Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über die Samba- und NFS-Protokolle eingebunden sind.

Zugriffsprotokoll

In der Dropdown-Liste können Sie das Protokoll für den Remote-Zugriff auswählen:

- **NFS** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das NFS-Protokoll eingebunden sind.
- **Samba** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das Samba-Protokoll eingebunden sind.
- **Benutzerdefiniert** – Ressourcen des Dateisystems des Geräts, die im nachfolgenden Feld angegeben sind.

Diese Dropdown-Liste ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Mounted** ausgewählt ist.

Path

Eingabefeld für den Pfad des Verzeichnisses, das in den Ausschlussbereich aufgenommen werden soll. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken und Tags verwenden.

Sie können spezielle Tags verwenden, um einen Container oder ein Image anzugeben:

- `[container-id:<ID>]/<Pfad zum lokalen Verzeichnis>`
- `[container-name:<Name>]/<Pfad zum lokalen Verzeichnis>`
- `[image-id:<ID>]/<Pfad zum lokalen Verzeichnis>`
- `[image-name:<Name>]/<Pfad zum lokalen Verzeichnis>`

Sie können auch eindeutige Kombinationen aus `[container-id:<ID>]`, `[container-name:<Name>]`, `[image-id:<ID>]` und `[image-name:<Name>]/<Pfad zum lokalen Verzeichnis>.` verwenden

Jede eindeutige Kombination aus 1 bis 4 Tags im Rahmen eines Bereichs ist möglich. Die Reihenfolge der Tags wird dabei ignoriert.

Beispiel:

- `[container-name:<Name>][image-name:<Name>]/<Pfad zum lokalen Verzeichnis>`
- `[container-id:<ID>][image-name:<Name>]/<Pfad zum lokalen Verzeichnis>`
- `[image-name:<Name>][image-id:<ID>]/<Pfad zum lokalen Verzeichnis>`
- `[container-name:<Name>][container-id:<ID>][image-name:<Name>]/<Pfad zum lokalen Verzeichnis>`
- `[container-name:<Name>][image-id:<ID>][container-id:<ID>][image-name:<Name>]/<Pfad zum lokalen Verzeichnis>`

Für den Namen und den Identifikator können Sie Masken (mittels der Symbole `?` und `*`) verwenden.

Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen.

Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`.

Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`.

Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt.

Um den Mountpunkt `/dir` auszuschließen, müssen Sie genau `/dir` (ohne die Sternchen) angeben.

Die Maske `/dir/*` schließt alle Mountpunkte eine Ebene tiefer als `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst. Die Maske `/dir/**` schließt alle Mountpunkte auf allen Verschachtelungsebenen unter `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst.

Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

	Als Pfad ist standardmäßig **/** angegeben. Die App schließt alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems von der Untersuchung aus. Das Feld ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Lokal** ausgewählt ist.
Name der freigegebenen Ressource	Eingabefeld für den Namen der freigegebenen Ressource des Dateisystems, auf der sich die Verzeichnisse befinden, die Sie zum Ausschlussbereich hinzufügen möchten: Das Feld ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Mounted** und in der Dropdown-Liste **Zugriffsprotokoll** das Element **Benutzerdefiniert** ausgewählt sind.
Masken	Diese Liste enthält die Namensmasken von Objekten, die von der Anwendung von der Untersuchung ausgeschlossen werden. Die Masken werden nur innerhalb des Verzeichnisses übernommen, das im Eingabefeld **Pfad** angegeben ist. Standardmäßig enthält die Liste die Maske * (alle Objekte). Sie können Masken hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Fenster "Ausnahmen nach Maske"

Sie können eine Namensmaske verwenden, um Untersuchungsausnahmen für Objekte zu konfigurieren. Die Anwendung untersucht keine Dateien, deren Namen die angegebenen Masken enthalten. Standardmäßig ist die Liste mit Masken leer.

Sie können Masken **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Wenn Sie auf die Schaltfläche **Löschen** klicken, entfernt Kaspersky Endpoint Security die ausgewählte Namensmaske der von der Untersuchung ausgeschlossenen Dateien.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Liste mindestens eine Maske ausgewählt ist.

Ein Klick auf die Maske öffnet das Fenster **Objektmaske**. In diesem Fenster können Sie im Feld **Geben Sie die Objektmaske an** die Vorlage für die Namen der Dateien ändern, die Kaspersky Endpoint Security aus der Untersuchung ausschließen soll.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet das Fenster **Objektmaske**. In diesem Fenster können Sie im Feld **Geben Sie die Objektmaske an** die Vorlage für die Namen der Dateien festlegen, die Kaspersky Endpoint Security aus der Untersuchung ausschließen soll.

Beispiele:

Die Maske `*.txt` bezieht sich auf alle Textdateien.

Die Maske `*_my_file_??.html` bezieht sich auf html-Dateien, die beliebig beginnen und mit `_my_file_` gefolgt von zwei beliebigen Zeichen enden (z. B. 2020_my_file_09.html).

Schutz vor Verschlüsselung in der Verwaltungskonsole konfigurieren

In der Verwaltungskonsole können Sie in den Richtlinieneigenschaften (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole erstellen) (**Erweiterter Schutz → Schutz vor Verschlüsselung**) die Einstellungen für den Schutz vor Verschlüsselung verwalten.

Einstellungen der Komponente "Schutz vor Verschlüsselung"

Parameter	Description
Schutz vor Verschlüsselung aktivieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert den Schutz von Dateien in lokalen Verzeichnissen, auf die der Netzwerkzugriff über SMB-/NFS-Protokolle möglich ist, vor bösartiger Remote-Verschlüsselung. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Schutzbereiche	Diese Einstellungsgruppe enthält Schaltflächen, mit denen Fenster geöffnet werden können, in denen Sie die Untersuchungsbereiche und die Schutzeinstellungen anpassen können.
Ausnahmen	Diese Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster **Ausnahmebereiche** geöffnet. In diesem Fenster können Sie eine Liste mit Bereichen festlegen, die von der Untersuchung ausgeschlossen werden sollen.
Ausnahmen nach Maske	Die Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**, die das Fenster **Ausschlüsse nach Maske** öffnet. In diesem Fenster können Sie den Ausschluss von Objekten aus der Untersuchung anhand einer Namensmaske konfigurieren.

Fenster "Untersuchungsbereiche"

Die Tabelle enthält den Untersuchungsbereich. Die App untersucht Dateien und Verzeichnisse an den in der Tabelle angegebenen Pfaden. Standardmäßig enthält die Tabelle einen Untersuchungsbereich, der alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems umfasst.

Einstellungen des Untersuchungsbereichs

Parameter	Description
Name des Bereichs	Name des Untersuchungsbereichs
Path	Der Pfad zu dem zu untersuchenden Verzeichnis.
Status	Der Status gibt an, ob die Anwendung diesen Bereich während ihrer Ausführung untersucht.

Sie können Elemente in der Tabelle **hinzufügen**, **bearbeiten**, **löschen**, **nach oben verschieben** und **nach unten verschieben**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach unten** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach unten.

Kaspersky Endpoint Security untersucht Objekte in den angegebenen Bereichen in der Reihenfolge, in der sie in der Tabelle der Untersuchungsbereiche angeben sind. Wenn Sie für ein Unterverzeichnis Sicherheitseinstellungen anpassen möchten, die sich von den Sicherheitseinstellungen des übergeordneten Verzeichnisses unterscheiden, müssen Sie das Unterverzeichnis in der Tabelle über dem übergeordneten Verzeichnis platzieren.

Die Schaltfläche ist verfügbar, wenn ein Bereich in der Tabelle ausgewählt wurde.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach oben** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach oben.

Kaspersky Endpoint Security untersucht Objekte in den angegebenen Bereichen in der Reihenfolge, in der sie in der Tabelle der Untersuchungsbereiche angeben sind. Wenn Sie für ein Unterverzeichnis Sicherheitseinstellungen anpassen möchten, die sich von den Sicherheitseinstellungen des übergeordneten Verzeichnisses unterscheiden, müssen Sie das Unterverzeichnis in der Tabelle über dem übergeordneten Verzeichnis platzieren.

Die Schaltfläche ist verfügbar, wenn ein Bereich in der Tabelle ausgewählt wurde.

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Löschen** wird der ausgewählte Bereich von Untersuchungen ausgeschlossen.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Untersuchungsbereich ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen des neuen Elements anpassen können.

Kaspersky Endpoint Security untersucht Objekte in den angegebenen Bereichen in der Reihenfolge, in der sie in der Liste der Bereiche angeben sind. Um bei Bedarf für das Unterverzeichnis andere Sicherheitseinstellungen festzulegen als für das übergeordnete Verzeichnis, platzieren Sie erforderlichenfalls das Unterverzeichnis in der Liste über dem übergeordneten Verzeichnis.

Fenster <Neuer Untersuchungsbereich>

In diesem Fenster können Sie den Schutzbereich der Komponente "Schutz vor Verschlüsselung" hinzufügen und bearbeiten.

Einstellungen des Schutzbereichs

Parameter	Description
Name des Bereichs	Eingabefeld für den Namen des Schutzbereichs. Dieser Name wird in der Tabelle im Fenster **Untersuchungsbereiche** angezeigt. Das Eingabefeld darf nicht leer sein.
Diesen Bereich verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung dieses Bereichs während der Ausführung der Anwendung. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, verarbeitet die Anwendung diesen Schutzbereich während der Ausführung der Komponente. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, verarbeitet die Anwendung diesen Schutzbereich während der Ausführung der Komponente nicht. Sie können diesen Bereich zu einem späteren Zeitpunkt zu den Betriebseinstellungen der Komponente hinzufügen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Dateisystem, Zugriffsprotokoll und Pfad	Diese Einstellungsgruppe ermöglicht die Konfiguration des Untersuchungsbereichs. In der Dropdown-Liste der Dateisysteme können Sie den Typ des Dateisystems auswählen: • **Lokal** – Lokale Verzeichnisse. • **Freigegeben** – Ressourcen von Server-Dateisystemen, die über das Samba- oder NFS-Protokoll zugänglich sind.

- **Alle freigegebenen** (Standardwert) – Alle Ressourcen des Server-Dateisystems, die über das Samba- oder NFS-Protokoll zugänglich sind.

Wenn in der Drop-down-Liste der Dateisysteme der Typ **Alle** ausgewählt ist, können Sie rechts in der Drop-down-Liste das Protokoll für den Remote-Zugriff auswählen:

- **NFS** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das NFS-Protokoll eingebunden sind.
- **Samba** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das Samba-Protokoll eingebunden sind.

Wenn in der Dropdown-Liste der Dateisysteme der Typ **Lokal** ausgewählt ist, können Sie im Eingabefeld den Pfad zu dem Verzeichnis angeben, das Sie in den Schutzbereich aufnehmen möchten. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden.

Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen.

Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`.

Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`.

Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt.

Um den Mountpunkt `/dir` auszuschließen, müssen Sie genau `/dir` (ohne die Sternchen) angeben.

Die Maske `/dir/*` schließt alle Mountpunkte eine Ebene tiefer als `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst. Die Maske `/dir/**` schließt alle Mountpunkte auf allen Verschachtelungsebenen unter `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst.

Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

Das Feld darf nicht leer sein.

Masken

Diese Liste enthält die Masken der Objektnamen, die von der Anwendung während der Ausführung der Komponente zum Schutz vor Verschlüsselung untersucht werden.

Standardmäßig enthält die Liste die Maske ***** (alle Objekte).

Sie können Masken hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Fenster "Schutzeinstellungen"

Schutz-Einstellungen

Parameter	Description
Aktion beim Erkennen einer Verschlüsselung:	Aktion, die Kaspersky Endpoint Security ausführt, wenn es eine schädliche Verschlüsselung erkennt: • **Informieren** Sie den Benutzer. Kaspersky Endpoint Security blockiert das Gerät, das die Verschlüsselung ausführt nicht. Es protokolliert lediglich ein Ereignis über die Erkennung einer bösartigen Verschlüsselung im Ereignisprotokoll. • **Blockieren** des Geräts, das die Verschlüsselung durchführt (Standardeinstellung).
Nicht vertrauenswürdige Geräte blockieren für (Min.)	In diesem Feld können Sie angeben, wie lange ein nicht vertrauenswürdiges Gerät blockiert werden soll (in Minuten). Wenn der angegebene Zeitpunkt erreicht ist, entfernt die Anwendung Kaspersky Endpoint Security nicht vertrauenswürdige Geräte aus der Liste der blockierten Geräte. Sobald das Gerät aus der Liste der nicht vertrauenswürdigen Geräte entfernt wird, hat es wieder Zugriff auf Dateiressourcen im Netzwerk. Wenn ein gefährdetes Gerät blockiert wurde und Sie den Wert dieser Einstellung ändern, ändert sich die Dauer, für die das Gerät blockiert ist, nicht. Diese Dauer ist kein dynamischer Wert und wird zum Zeitpunkt der Blockierung berechnet. Mögliche Werte sind ganze Zahlen zwischen 1 und 2147483647. Standardwert: 30.

Fenster "Ausschlussbereiche"

Die Tabelle enthält Bereiche mit Ausschlüsse von der Untersuchung. Die Anwendung untersucht keine Dateien und Verzeichnisse an den in der Tabelle angegebenen Pfaden. Standardmäßig ist die Tabelle leer.

Einstellungen des Ausschlussbereichs

Parameter	Description

Name des Ausschlussbereichs	Name des Ausschlussbereichs.
Path	Pfad zum Verzeichnis, das von der Untersuchung ausgenommen ist.
Status	Der Status zeigt an, ob dieser Ausschluss bei der Ausführung der Anwendung angewendet wird.

Sie können Elemente in der Tabelle **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Löschen** wird der ausgewählte Bereich von Untersuchungen ausgeschlossen.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Untersuchungsbereich ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen des neuen Elements anpassen können.

Fenster <Neuer Ausschlussbereich>

In diesem Fenster können Sie einen neuen Bereich mit Untersuchungsausschlüssen hinzufügen oder anpassen.

Einstellungen des Ausschlussbereichs

Parameter	Description
Name des Ausschlussbereichs	Eingabefeld für den Namen des Ausschlussbereichs. Dieser Name wird in der Tabelle im Fenster **Ausschlussbereiche** angezeigt. Das Eingabefeld darf nicht leer sein.
Diesen Bereich verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert den Ausschluss des Bereichs von der Untersuchung während der Ausführung der Anwendung. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, schließt die App diesen Bereich während ihrer Ausführung von der Untersuchung aus. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, schließt die Anwendung diesen Bereich während ihrer Ausführung in die Untersuchung ein. Sie können diesen Bereich zu einem späteren Zeitpunkt ausschließen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Dateisystem, Zugriffsprotokoll und Pfad	Diese Einstellungsgruppe erlaubt die Konfiguration des Ausschlussbereichs. In der Dropdown-Liste der Dateisysteme können Sie den Typ des Dateisystems auswählen, auf dem sich die Verzeichnisse befinden, die von der Untersuchung ausgeschlossen werden sollen: • **Lokal** – Lokale Verzeichnisse. • **Mounted** – Eingebundene Verzeichnisse. • **Alle remote-mounted** – Alle Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über die Samba- und NFS-Protokolle eingebunden sind. Wenn in der Drop-down-Liste der Dateisysteme der Typ **Mounted** ausgewählt ist, können Sie rechts in der Drop-down-Liste das Protokoll für den Remote-Zugriff auswählen: • **NFS** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das NFS-Protokoll eingebunden sind. • **Samba** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das Samba-Protokoll eingebunden sind. • **Benutzerdefiniert** – Ressourcen des Dateisystems des Geräts, die im nachfolgenden Feld angegeben sind. Wenn in der Dropdown-Liste der Dateisysteme der Typ **Lokal** ausgewählt ist, können Sie im Eingabefeld den Pfad zu dem Verzeichnis angeben, das Sie in den Ausschlussbereich aufnehmen möchten. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken und Tags verwenden. Sie können spezielle Tags verwenden, um einen Container oder ein Image anzugeben: • `[container-id:<ID>]/<Pfad zum lokalen Verzeichnis>` • `[container-name:<Name>]/<Pfad zum lokalen Verzeichnis>` • `[image-id:<ID>]/<Pfad zum lokalen Verzeichnis>` • `[image-name:<Name>]/<Pfad zum lokalen Verzeichnis>`

Sie können auch eindeutige Kombinationen aus `[container-id:< ID >], [container-name:< Name >], [image-id:< ID >]` und `[image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >.` verwenden

Jede eindeutige Kombination aus 1 bis 4 Tags im Rahmen eines Bereichs ist möglich. Die Reihenfolge der Tags wird dabei ignoriert.

Beispiel:

- `[container-name:< Name >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[image-name:< Name >][image-id:< ID >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-name:< Name >][container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`
- `[container-name:< Name >][image-id:< ID >][container-id:< ID >][image-name:< Name >]/< Pfad zum lokalen Verzeichnis >`

Für den Namen und den Identifikator können Sie Masken (mittels der Symbole `?` und `*`) verwenden.

Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen.

Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`.

Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`.

Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt.

Um den Mountpunkt `/dir` auszuschließen, müssen Sie genau `/dir` (ohne die Sternchen) angeben.

Die Maske `/dir/*` schließt alle Mountpunkte eine Ebene tiefer als `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst. Die Maske `/dir/**` schließt alle Mountpunkte auf allen Verschachtelungsebenen unter `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst.

Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

Als Pfad ist standardmäßig **/** angegeben. Die App schließt alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems von der Untersuchung aus.

Name des Dateisystems

Eingabefeld für den Namen des Dateisystems, auf dem sich die Verzeichnisse befinden, die Sie zum Ausschlussbereich hinzufügen möchten.

Das Feld ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Mounted** und in der Dropdown-Liste auf der rechten Seite das Element **Benutzerdefiniert** ausgewählt sind.

Masken

Diese Liste enthält die Namensmasken von Objekten, die von der Anwendung von der Untersuchung ausgeschlossen werden. Die Masken werden nur auf Objekte innerhalb des Verzeichnisses angewendet, das im Eingabefeld des Pfades angegeben ist.

Standardmäßig enthält die Liste die Maske ***** (alle Objekte).

Sie können Masken hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Fenster "Ausnahmen nach Maske"

Sie können eine Namensmaske verwenden, um Untersuchungsausnahmen für Objekte zu konfigurieren. Die Anwendung untersucht keine Dateien, deren Namen die angegebenen Masken enthalten. Standardmäßig ist die Liste mit Masken leer.

Sie können Masken **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Wenn Sie auf die Schaltfläche **Löschen** klicken, entfernt Kaspersky Endpoint Security die ausgewählte Namensmaske der von der Untersuchung ausgeschlossenen Dateien.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Liste mindestens eine Maske ausgewählt ist.

Ein Klick auf die Maske öffnet das Fenster **Objektmaske**. In diesem Fenster können Sie im Feld **Geben Sie die Objektmaske an** die Vorlage für die Namen der Dateien ändern, die Kaspersky Endpoint Security aus der Untersuchung ausschließen soll.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet das Fenster **Objektmaske**. In diesem Fenster können Sie im Feld **Geben Sie die Objektmaske an** die Vorlage für die Namen der Dateien festlegen, die Kaspersky Endpoint Security aus der Untersuchung ausschließen soll.

Beispiele:

Die Maske `*.txt` bezieht sich auf alle Textdateien.

Die Maske `*_my_file_??.html` bezieht sich auf html-Dateien, die beliebig beginnen und mit `_my_file_` gefolgt von zwei beliebigen Zeichen enden (z. B. 2020_my_file_09.html).

Schutz vor Verschlüsselung über die Befehlszeile konfigurieren

Über die Befehlszeile können Sie den Schutz vor Verschlüsselung mithilfe der Aufgabe "Schutz vor Verschlüsselung" (*Anti_Cryptor*) verwalten.

Die Aufgabe zum Schutz vor Verschlüsselung wird standardmäßig nicht gestartet. Sie können diese Aufgabe manuell starten und beenden.

Sie können die Einstellungen für den Schutz vor Verschlüsselung konfigurieren, indem Sie die Einstellungen der vordefinierten Aufgabe zum Schutz vor Verschlüsselung ändern.

Einstellungen für den Schutz vor Verschlüsselung

Parameter	Description	Werte
`ActionOnDetect`	Aktiviert die Blockierung nicht vertrauenswürdiger Geräte	`Block` (Standardwert) – Blockierung nicht vertrauenswürdiger Geräte aktivieren. `Notify` – Blockierung nicht vertrauenswürdiger Geräte deaktivieren.
`BlockTime`	Dauer der Blockierung eines nicht vertrauenswürdigen Geräts in Minuten. Wenn ein betroffener Computer blockiert wurde und Sie den Wert der Einstellung `BlockTime` ändern, ändert sich die Dauer der Blockierung für diesen Computer nicht. Diese Dauer ist kein dynamischer Wert und wird zum Zeitpunkt der Blockierung berechnet.	Ganzzahl von 1 bis 4294967295. Standardwert: 30.
`UseExcludeMasks`	Aktiviert den Ausschluss von Objekten aus dem Schutzbereich, die in der Einstellung `ExcludeMasks.item_#` angegeben sind. Diese Einstellung funktioniert nur, wenn die Einstellung `ExcludeMasks.item_#` angegeben ist.	`Yes` – Objekte, die in der Einstellung `ExcludeMasks.item_#` angegeben sind, aus dem Schutzbereich ausschließen. `No` (Standardwert) – Objekte, die in der Einstellung `ExcludeMasks.item_#` angegeben sind, nicht aus dem Schutzbereich ausschließen.
`ExcludeMasks.item_#`	Ausschluss von Objekten aus dem Schutzbereich nach Name oder Maske. Mit dieser Einstellung können Sie eine einzelne Datei anhand des Namens oder mehrere Dateien anhand von Masken im Shell-Format aus dem angegebenen Schutzbereich ausschließen. Bevor Sie die Werte dieser Einstellung festlegen, stellen Sie sicher, dass die Einstellung `UseExcludeMasks` aktiviert ist. Wenn Sie mehrere Masken angeben möchten, geben Sie jede Maske in einer neuen Zeile mit einem neuen Index an.	Der Standardwert ist nicht angegeben.

Der Abschnitt **[ScanScope.item_ #]** enthält die Bereiche, die von der Anwendung geschützt werden sollen. Die Aufgabe zum Schutz vor Verschlüsselung benötigt mindestens einen angegebenen Schutzbereich, der nur in Form allgemeiner Verzeichnisse festgelegt werden kann.

Sie können mehrere Abschnitte [ScanScope.item_#] in beliebiger Reihenfolge angeben. Die App verarbeitet die Elemente nach ihrem Index in aufsteigender Reihenfolge.

Der Abschnitt [ScanScope.item_#] enthält folgende Einstellungen:

`AreaDesc`	Beschreibung des Schutzbereichs mit zusätzlichen Informationen über den Schutzbereich.	Der Standardwert ist: `All shared directories`.

`UseScanArea`	Aktiviert den Schutz des angegebenen Bereichs. Um die Aufgabe auszuführen, müssen Sie mindestens einen zu schützenden Bereich angeben.	`Yes` (Standardwert) – Den angegebenen Bereich schützen. `No` – Den angegebenen Bereich nicht schützen
`AreaMask.item_#`	Einschränkungen des Schutzbereichs. Im Schutzbereich schützt die Anwendung nur Dateien, die mit Masken im Shell-Format angegeben wurden. Sie können mehrere Elemente vom Typ `AreaMask.item_#` in beliebiger Reihenfolge angeben. Die App verarbeitet die Elemente nach ihrem Index in aufsteigender Reihenfolge.	Standardwert: `*` (alle Objekte schützen)
`Path`	Pfad zum Verzeichnis mit den geschützten Objekten.	`< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` – Ein lokales Verzeichnis schützen, das über SMB/NFS erreichbar ist. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden. Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen. Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`. Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`. Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt. Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden. `AllShared` (Standardwert) – Alle über SMB/NFS freigegebenen Ressourcen schützen. `Shared:SMB` – Ressourcen schützen, die über SMB erreichbar sind. `Shared:NFS` – Ressourcen schützen, die über NFS erreichbar sind.

Der Abschnitt **[ExcludedFromScanScope.item_#]** enthält Objekte, die aus allen Abschnitten von [ScanScope.item_#] ausgeschlossen werden müssen. Objekte, die den Regeln eines beliebigen Abschnitts vom Typ [ExcludedFromScanScope.item_#] entsprechen, werden nicht untersucht. Das Format des Abschnitts [ExcludedFromScanScope.item_#] ist dem Format des Abschnitts [ScanScope.item_#] ähnlich. Sie können mehrere Abschnitte [ExcludedFromScanScope.item_#] in beliebiger Reihenfolge angeben. Die App verarbeitet die Elemente nach ihrem Index in aufsteigender Reihenfolge.

Der Abschnitt [ExcludedFromScanScope.item_#] enthält folgende Einstellungen:

`AreaDesc`	Beschreibung des Ausschlussbereichs vom Schutzbereich mit zusätzlichen Informationen über den Ausschlussbereich.	Der Standardwert ist: `All objects`.
`UseScanArea`	Schließt den angegebenen Bereich von dem Schutz aus.	`Yes` (Standardwert) – Den angegebenen Bereich vom Schutz ausschließen. `No` – Den angegebenen Bereich nicht vom Schutz ausschließen.
`AreaMask.item_#`	Einschränkung des vom Schutz ausgeschlossenen Bereichs. Im Ausschlussbereich schließt die Anwendung nur Objekte aus, die mittels Masken im Shell-Format angegeben wurden. Sie können mehrere Elemente vom Typ `AreaMask.item_#` in beliebiger Reihenfolge angeben. Die App verarbeitet die Elemente nach ihrem Index in aufsteigender Reihenfolge.	Standardwert: `*` (alle Objekte ausschließen).

`Path`	Pfad zum Verzeichnis mit Objekten, die vom Schutz ausgeschlossen sind.	`< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` – Objekte im angegebenen Verzeichnis vom Schutz ausschließen. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden. Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen. Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`. Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`. Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt. Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden. `Mounted:NFS` – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Client-Gerät über das NFS-Protokoll gemountet sind, vom Schutz ausschließen. `Mounted:SMB` – Remote-Verzeichnisse, die auf Client-Gerät über das Samba-Protokoll gemountet sind, vom Schutz ausschließen. `AllRemoteMounted` – Alle Remote-Verzeichnisse, die auf dem Client-Gerät über Samba- oder NFS-Protokolle gemountet sind, vom Schutz ausschließen.

Blockierte Geräte verwalten

Im Rahmen des Schutzes des Geräts vor Netzwerkbedrohungen und bösartiger Remote-Verschlüsselung kann Kaspersky Endpoint Security Remote-Geräte blockieren, deren Aktionen als bösartig eingestuft werden:

- Wenn eine bösartige Verschlüsselung erkannt wird, blockiert die Anwendung den Zugriff des Remote-Geräts auf freigegebene Netzwerkverzeichnisse des geschützten Geräts.
- Wenn ein versuchter Netzwerkangriff auf ein geschütztes Gerät erkannt wird, blockiert die Anwendung den Netzwerkverkehr vom angreifenden Gerät.

Sie können die Dauer der Blockierung in den Einstellungen zum Schutz vor Netzwerkbedrohungen und Schutz vor bösartiger Remote-Verschlüsselung ändern. Nach Ablauf des angegebenen Zeitraums entsperrt die Anwendung das Gerät.

Wenn Sie die Anwendung über die Befehlszeile verwalten, können Sie mit den Befehlen zur Verwaltung gesperrter Geräte die Liste der Geräte anzeigen, die aufgrund der Ausführung der Anwendung auf dem Gerät gesperrt sind, und diese Geräte manuell entsperren, bevor die Sperrzeit abläuft. Kaspersky Security Center verfügt über keine Tools zur Überwachung und Verwaltung blockierter Geräte, mit Ausnahme der Ereignisse *Netzwerkangriff erkannt* und *Verschlüsselung erkannt*.

Um die Liste mit blockierten Geräten anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --get-blocked-hosts
```

Als Ergebnis der Ausführung des Befehls gibt die App die Liste der blockierten Geräte in der Konsole aus.

Um die Blockierung von Geräten aufzuheben, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --allow-hosts < Adresse >
```

wobei `< Adresse >` für eine oder mehrere IP-Adressen der Geräte oder Subnetze steht (IPv4/IPv6, einschließlich Adressen in Kurzform). Sie können mehrere, durch Leerzeichen getrennte IP-Adressen von Geräten oder Subnetzen angeben.

Als Ergebnis der Ausführung des Befehls entsperrt die Anwendung die angegebenen Geräte.

Beispiele:

IPv4-Adressen:

```
dec - 192.168.0.1
dec - 192.168.0.0/24
```

IPv6-Adressen:

```
hex - FEDC:BA98:7654:3210:FEDC:BA98:7654:3210
hex - FEDC:BA98:7654:3210:FEDC:BA98:7654:3210%1
hex - 2001:db8::ae21:ad12
hex - ::ffff:255.255.255.254
hex - ::
```

Programmkontrolle

Mit der Komponente "Programmkontrolle" können Sie den Start von Anwendungen auf geschützten Geräten überwachen. Die Programmkontrolle reduziert das Risiko einer Geräteinfektion, indem der Benutzerzugriff auf Anwendungen eingeschränkt wird. Mit der Aufgabe Inventarisierung können Sie Informationen zu Anwendungen abrufen, die auf geschützten Geräten installiert sind.

Um die Komponente nutzen zu können, benötigen Sie eine Lizenz, in der diese Funktionalität enthalten ist.

Der Start von Programmen wird durch die *Regeln der Programmkontrolle* geregelt.

Die Komponente "Programmkontrolle" kann in einem von zwei Modi ausgeführt werden:

- *Deny-Liste*. In diesem Modus erlaubt Kaspersky Endpoint Security allen Benutzern das Starten von allen Anwendungen, mit Ausnahme derer, die in den Regeln der Programmkontrolle angegeben sind. Standardmäßig wird die Komponente "Programmkontrolle" in diesem Modus ausgeführt.
- *Allow-Liste*. In diesem Modus verbietet Kaspersky Endpoint Security allen Benutzern das Starten von allen Anwendungen, mit Ausnahme derer, die in den Regeln der Programmkontrolle angegeben sind.

Wenn die Regeln der Programmkontrolle mit maximaler Genauigkeit erstellt wurden, verbietet Kaspersky Endpoint Security zum einen den Start aller neuen, noch nicht vom Administrator des lokalen Unternehmensnetzwerks überprüften Anwendungen, gewährleistet dabei aber zum anderen die Funktionsfähigkeit des Betriebssystems und der bereits untersuchten Anwendungen, die Benutzer für ihre Arbeit benötigen.

Der Administrator von Kaspersky Security Center oder ein lokaler Benutzer mit in der App zugewiesener Rolle admin kann den Start von Prozessen unter dem Root-Konto durch Verwendung der Aufgabe "App-Kontrolle" verbieten oder erlauben.

Standardmäßig ist die Programmkontrolle deaktiviert. Sie können die Programmkontrolle aktivieren und deaktivieren sowie die Ausführungseinstellungen der Komponente konfigurieren:

- Wählen Sie den Modus der Komponente "Programmkontrolle" aus: *Allow-Liste* oder *Deny-Liste*.
- Erstellen Sie Regeln für die Programmkontrolle für jeden Modus der Komponente.
- Wählen Sie die Aktion aus, die Kaspersky Endpoint Security ausführen soll, wenn ein Versuch erkannt wird, eine Anwendung zu starten, die den Regeln entspricht: Kaspersky Endpoint Security kann die *Regeln anwenden* und die in den Regeln festgelegte Aktion ausführen oder die *Regeln testen* und nur über den Versuch, eine Anwendung zu starten, die den Regeln entspricht, informieren.
- Konfigurierte Parameter der Programmkontrolle exportieren und importieren.

Die Programmkontrolle unterstützt keine Startsteuerung für die Anwendungen Snap, Flatpak und AnwendungImage.

Die Programmkontrolle überwacht weder die Ausführung von Skripten aus Interpretern, die nicht von Kaspersky Endpoint Security unterstützt werden, noch die Ausführung von Skripten, die nicht über die Befehlszeile an den Interpreter übergeben werden. Kaspersky Endpoint Security unterstützt die folgenden Interpreter: Python, Perl, Bash, SSH.

Wenn die Regeln für die Programmkontrolle den Start eines Interpreters erlauben, blockiert Kaspersky Endpoint Security keine Skripte, die über diesen Interpreter ausgeführt werden. Wenn die Ausführung von mindestens einem der in der Befehlszeile des Interpreters angegebenen Skripte durch die Regeln für die Programmkontrolle verboten ist, blockiert Kaspersky Endpoint Security alle Skripte, die in der Befehlszeile des Interpreters angegeben sind. Ausnahme: cat script.py | python.

Über die Regeln für die Programmkontrolle

Bei einer *Regel der Programmkontrolle* handelt es sich um eine Reihe von Einstellungen, welche die Bedingungen für das Auslösen der Regel und die Aktionen der Komponente "Programmkontrolle" beim Auslösen der Regel enthalten (Benutzern das Starten der Anwendung erlauben oder verbieten):

- Zugehörigkeit der Anwendung zu den Programmkategorien. Eine *Programmkategorie* ist eine Gruppe von Programmen, die gemeinsame Eigenschaften haben. Darunter fallen z. B. die Kategorie für ausführbare Dateien installierter Anwendungen und die Kategorie für den Standardsatz an notwendigen Anwendungen, die ein Unternehmen in seinem Geschäftsalltag verwendet. Eine Kategorie kann jeweils nur in einer einzigen Regel verwendet werden.

  Die Verwendung der KL-Kategorien von Kaspersky Security Center wird von Kaspersky Endpoint Security nicht unterstützt.

- Das Starten von Anwendungen für ausgewählte Benutzer und/oder Benutzergruppen verbieten oder erlauben. Sie können Benutzer und/oder Benutzergruppen auswählen, denen der Start von Anwendungen aus einer angegebenen Kategorie erlaubt oder verboten werden soll.

- Auslösebedingung für eine Regel. Eine Bedingung ist eine Übereinstimmung nach dem Muster "Bedingungstyp – Bedingungskriterium – Bedingungswert". Basierend auf den Bedingungen der Regelauslösung wendet Kaspersky Endpoint Security die Regel auf eine Anwendung entweder an oder nicht. Regeln verwenden Einschluss- und Ausschlussbedingungen:

  - *Einschlussbedingungen*. Kaspersky Endpoint Security wendet eine Regel auf eine Anwendung an, wenn die Anwendung mindestens eine Einschlussbedingung erfüllt.

  - *Ausschlussbedingungen*. Kaspersky Endpoint Security wendet eine Regel nicht auf eine Anwendung an, wenn die Anwendung mindestens eine Ausschlussbedingung oder keine der Einschlussbedingungen erfüllt.

  Die Bedingungen zum Auslösen der Regel werden anhand der folgenden Kriterien gebildet:

  - Name der ausführbaren Anwendungsdatei.

  - Name des Verzeichnisses mit der ausführbaren Anwendungsdatei.

  - Hash der ausführbaren Anwendungsdatei Es ist nur SHA256 zulässig.

  Für jedes Kriterium, das in einer Bedingung verwendet wird, muss ein Wert angegeben werden.

  Um Datei- und Verzeichnisnamen anzugeben, können Sie Masken verwenden.

  Sie können das Zeichen * (beliebige Zeichenfolge) oder das Zeichen ? (beliebiges einzelnes Zeichen) verwenden, um eine Maske für einen Datei- oder Verzeichnisnamen zu bilden.

  Sie können das Zeichen * verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (auch null Zeichen) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens / zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file*/` oder `/dir/file*/`.

  Sie können das Symbol ? eines einzelnen Zeichens (einschließlich des Symbols `/`) in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

  Wenn die Einstellungen der ausgeführten Anwendung den in der Einschlussbedingung angegebenen Kriterien entsprechen, wird die Regel ausgelöst. In diesem Fall führt Kaspersky Endpoint Security die in der Regel angegebene Aktion aus. Wenn die Einstellungen den in der Ausschlussbedingung angegebenen Kriterien entsprechen, überwacht Kaspersky Endpoint Security den Start der Anwendung nicht.

Regeln der Programmkontrolle können einen der folgenden *Ausführungsstatus* haben:

- *Aktiviert* – Die Regel ist aktiviert und Kaspersky Endpoint Security wendet diese Regel während der Programmkontrolle an.

- *Deaktiviert*: Die Regel ist deaktiviert und wird nicht auf die Programmkontrolle angewendet.

- *Test* – Kaspersky Endpoint Security erlaubt das Starten von Anwendungen, die den Regelbedingungen entsprechen, registriert aber Informationen über den Start dieser Anwendungen im Bericht.

Der Status der Regel hat eine höhere Priorität als die in der Regel angegebene Aktion.

Programmkontrolle in der Web Console konfigurieren

In der Web Console können Sie die Einstellungen der Programmkontrolle in den Richtlinieneigenschaften konfigurieren (**App-Einstellungen** → **Sicherheitskontrolle** → **Programmkontrolle**)

Einstellungen der Komponente "Programmkontrolle"

Parameter	Description
App-Kontrolle aktiviert/deaktiviert	Dieser Schalter aktiviert und deaktiviert die App-Kontrolle. Der Schalter ist standardmäßig deaktiviert.
Aktion beim Start einer durch Regeln verbotenen Anwendung	Aktion, die Kaspersky Endpoint Security ausführen soll, wenn ein Versuch erkannt wird, ein Programm zu starten, welches den festgelegten Regeln entspricht: • **Regeln testen**. Wenn Sie diese Option auswählen, testet Kaspersky Endpoint Security die Regeln und generiert ein Ereignis über den Versuch eine App zu starten, die den Regelbedingungen entspricht. • **Regeln anwenden** (Standardwert). Wenn Sie diese Option auswählen, wendet Kaspersky Endpoint Security die Regeln für die Programmkontrolle an und führt die in den Regeln festgelegte Aktion aus.
Modus der App-Kontrolle	Ausführungsmodus der Komponente zur Programmkontrolle: • **Allow-Liste**. Bei Auswahl dieser Option verbietet Kaspersky Endpoint Security allen Benutzern den Start aller Anwendungen, außer der in den Regeln der Programmkontrolle angegebenen. • **Deny-Liste** (Standardwert). Bei Auswahl dieser Option erlaubt Kaspersky Endpoint Security allen Benutzern den Start aller Anwendungen, außer der in den Regeln der Programmkontrolle angegebenen.
Regeln der Programmkontrolle	Der Link **Regeln anpassen** öffnet das Fenster **Regeln für die App-Kontrolle**.
Anwendung von Regeln	In dieser Dropdown-Liste können Sie eine Methode für das Hinzufügen von Regeln festlegen: • **Lokale Regeln durch Regeln aus der Richtlinie ersetzen**. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden von der Anwendung nur die in der Richtlinie angegebenen Regeln angewendet. • **Regeln aus der Richtlinie zu den lokalen Regeln hinzufügen** (Standardwert) Wenn dieser Eintrag ausgewählt ist, werden Regeln, die in der Richtlinie konfiguriert wurden, zusammen mit lokalen Regeln, die auf dem geschützten Gerät konfiguriert wurden, angewendet.

Fenster "Regeln der Programmkontrolle"

Die Tabelle **Regeln der Programmkontrolle** enthält Registerkarten mit Regeln für jeden Betriebsmodus der Programmkontrolle: **Deny-Liste (aktiv)** und **Allow-Liste**. Standardmäßig ist die Tabelle mit den Regeln der Programmkontrolle auf beiden Registerkarten leer.

Einstellungen der Regeln der Programmkontrolle

Parameter	Description
Kategorie	Der Name der Programmkategorie, die in der Regel verwendet wird.
Status	Der Status der Regel der Programmkontrolle: • *Aktiviert* – Die Regel ist aktiviert und wird während der Ausführung der Programmkontrolle angewendet. • *Deaktiviert* – Die Regel ist deaktiviert und wird während der Ausführung der Programmkontrolle nicht angewendet. • *Test* – Die Aufgabe zur Programmkontrolle erlaubt das Starten von Anwendungen, die den Regelbedingungen entsprechen, nimmt aber Informationen über den Start dieser Anwendungen im Bericht auf.

Sie können Regeln der Programmkontrolle hinzufügen, **bearbeiten** und **löschen**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Fenster "Regel der App-Kontrolle"

In diesem Fenster können Sie die Regel der Programmkontrolle anpassen.

Einstellung der Regel für die Programmkontrolle

Parameter	Description
Regelbeschreibung	Regelbeschreibung für die App-Kontrolle
Status	Sie können einen Status für die Regel für die Programmkontrolle auswählen:

- *Aktiviert* – Die Regel ist aktiviert und wird während der Ausführung der Programmkontrolle angewendet.
- *Deaktiviert* – Die Regel ist deaktiviert und wird während der Ausführung der Programmkontrolle nicht angewendet.
- *Test* – Die Aufgabe zur Programmkontrolle erlaubt das Starten von Anwendungen, die den Regelbedingungen entsprechen, nimmt aber Informationen über den Start dieser Anwendungen im Bericht auf.

Kategorie

Der Link **Kategorie auswählen** öffnet das Fenster **Programmkategorien**.

Benutzer und ihre Berechtigungen

Diese Tabelle enthält eine Liste mit Namen der Benutzer oder Benutzergruppen, für welche die Regel für die Programmkontrolle gilt, sowie die ihnen zugewiesenen Zugriffstypen. Die Tabelle besteht aus den folgenden Spalten:

- **Benutzer- oder Gruppenname** – Name des Benutzers oder der Benutzergruppe, für welche die Regel für die Programmkontrolle gilt.
- **Zugriff** – Zugriffstyp (Start der Anwendung erlauben oder blockieren). Dieser Schalter aktiviert und deaktiviert den Zugriffstyp: **Erlauben** oder **Blockieren** des Starts der Anwendung.

Sie können Benutzergruppen hinzufügen, anpassen und **löschen**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Fenster "Programmkategorien"

In diesem Fenster können Sie eine neue Kategorie hinzufügen oder die Einstellungen der Kategorie für die Regel für die App-Kontrolle anpassen.

Die Verwendung der KL-Kategorien von Kaspersky Security Center wird von Kaspersky Endpoint Security nicht unterstützt.

Kategorien der App-Kontrolle

Parameter	Description
Name der Kategorie	Suchzeile für die hinzugefügte Programmkategorie.
Hinzufügen	Durch Klicken auf die Schaltfläche wird der Assistent zum Erstellen einer Kategorie gestartet. Folgen Sie den Anweisungen. Weitere Informationen über das Erstellen von Kategorien finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center.
Ändern	Diese Schaltfläche öffnet das Fenster mit den Kategorie-Eigenschaften, in dem Sie die Einstellungen der Kategorie anpassen können. Die Kategorie **Golden Image (lokal)** kann nicht geändert werden.
Löschen	Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, wird die ausgewählte Kategorie gelöscht. Die Kategorie **Golden Image (lokal)** kann nicht gelöscht werden.

Benutzergruppe oder Fenster auswählen

In diesem Fenster können Sie einen lokalen Benutzer oder Domänenbenutzer bzw. eine Gruppe dieser Benutzer angeben, für die Sie eine Regel anpassen möchten.

Einstellung der Regel für die Programmkontrolle

Parameter	Description
Manuell	Wenn diese Option ausgewählt ist, müssen Sie im unteren Feld den Namen des lokalen Benutzers oder des Domänenbenutzers oder aber den Namen der Benutzergruppe angeben, auf welche die Regel der Programmkontrolle angewendet wird.
Liste der Benutzer und Gruppen	Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie entweder im Suchfeld die Suchkriterien für die Namen der Benutzer oder Benutzergruppen eingeben, auf welche die Regel der Programmkontrolle angewendet wird, oder den Namen der Benutzergruppe aus der unteren Liste auswählen.

Programmkontrolle in der Verwaltungskonsole konfigurieren

In der Verwaltungskonsole können Sie die Einstellungen für die Gerätekontrolle in den Eigenschaften der Richtlinie verwalten (Verwalten von Richtlinien in der Verwaltungskonsole, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) (**Sicherheitskontrolle** → **Programmkontrolle**).

Einstellungen der Komponente "Programmkontrolle"

Parameter	Description

Programmkontrolle aktivieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert die Komponente zur Programmkontrolle. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Aktion beim Versuch, eine Anwendung zu starten	Aktion, die Kaspersky Endpoint Security ausführen soll, wenn ein Versuch erkannt wird, ein Programm zu starten, welches den festgelegten Regeln entspricht: • **Regeln anwenden** (Standardwert). Wenn Sie diese Option auswählen, wendet Kaspersky Endpoint Security die Regeln für die Programmkontrolle an und führt die in den Regeln festgelegte Aktion aus. • **Regeln testen**. Wenn Sie diese Option auswählen, testet Kaspersky Endpoint Security die Regeln und generiert ein Ereignis über den Versuch eine App zu starten, die den Regelbedingungen entspricht.
Modus der App-Kontrolle	Ausführungsmodus der Komponente zur Programmkontrolle: • **Allow-Liste**. Bei Auswahl dieser Option verbietet Kaspersky Endpoint Security allen Benutzern den Start aller Anwendungen, außer der in den Regeln der Programmkontrolle angegebenen. • **Deny-Liste** (Standardwert). Bei Auswahl dieser Option erlaubt Kaspersky Endpoint Security allen Benutzern den Start aller Anwendungen, außer der in den Regeln der Programmkontrolle angegebenen.
Regeln der Programmkontrolle	Diese Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster **Regeln der Programmkontrolle** geöffnet.
Anwendung von Regeln	In dieser Dropdown-Liste können Sie eine Methode für das Hinzufügen von Regeln festlegen: • **Lokale Regeln durch Regeln aus der Richtlinie ersetzen**. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden von der Anwendung nur die in der Richtlinie angegebenen Regeln angewendet. • **Regeln aus der Richtlinie zu den lokalen Regeln hinzufügen** (Standardwert) Wenn dieser Eintrag ausgewählt ist, werden Regeln, die in der Richtlinie konfiguriert wurden, zusammen mit lokalen Regeln, die auf dem geschützten Gerät konfiguriert wurden, angewendet.

Fenster "Regeln der Programmkontrolle"

Die Tabelle **Regeln der Programmkontrolle** enthält die Regeln, die von der Komponente zur Programmkontrolle verwendet werden. Standardmäßig ist die Tabelle mit den Regeln der Programmkontrolle leer.

Einstellungen der Regeln der Programmkontrolle

Parameter	Description
Name der Kategorie	Der Name der Programmkategorie, die in der Regel verwendet wird.
Status	Der Status der Regel der Programmkontrolle: • *Aktiviert* – Die Regel ist aktiviert und wird während der Ausführung der Programmkontrolle angewendet. • *Deaktiviert* – Die Regel ist deaktiviert und wird während der Ausführung der Programmkontrolle nicht angewendet. • *Test* – Die Aufgabe zur Programmkontrolle erlaubt das Starten von Anwendungen, die den Regelbedingungen entsprechen, nimmt aber Informationen über den Start dieser Anwendungen im Bericht auf. Den Status einer Regel können Sie im Fenster **Regel hinzufügen** ändern.

Sie können Regeln der Programmkontrolle hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Fenster "Regel hinzufügen"

In diesem Fenster können Sie die Einstellungen der Regel für die App-Kontrolle anpassen.

Regel für die App-Kontrolle hinzufügen

Parameter	Description
Description	Regelbeschreibung für die App-Kontrolle
Regelstatus	In dieser Dropdown-Liste können Sie einen Status für die Regel der Programmkontrolle auswählen: • *Aktiviert* – Die Regel ist aktiviert und wird während der Ausführung der Programmkontrolle angewendet. • *Deaktiviert* – Die Regel ist deaktiviert und wird während der Ausführung der Programmkontrolle nicht angewendet. • *Test* – Die Aufgabe zur Programmkontrolle erlaubt das Starten von Anwendungen, die den Regelbedingungen entsprechen, nimmt aber Informationen über den Start dieser Anwendungen im Bericht auf.
Kategorie	Die Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster **Programmkategorien** geöffnet.
Benutzer und ihre Berechtigungen	Diese Tabelle enthält eine Liste mit Namen der Benutzer oder Benutzergruppen, für welche die Regel für die Programmkontrolle gilt, sowie die ihnen zugewiesenen Zugriffstypen. Die Tabelle besteht aus den folgenden Spalten: • **Benutzer- oder Gruppenname** – Name des Benutzers oder der Benutzergruppe, für welche die Regel für die Programmkontrolle gilt.

- **Zugriff** – Zugriffstyp: Starten der Anwendung **erlauben** oder **blockieren**.

Sie können Benutzergruppen hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Fenster "Programmkategorien"

In diesem Fenster können Sie eine neue Kategorie hinzufügen oder die Einstellungen der Kategorie für die Regel für die App-Kontrolle anpassen.

Die Verwendung der KL-Kategorien von Kaspersky Security Center wird von Kaspersky Endpoint Security nicht unterstützt.

Kategorien der App-Kontrolle

Parameter	Description
Name der Kategorie	Liste der hinzugefügten Kategorien der Programmkontrolle.
Hinzufügen	Durch Klicken auf die Schaltfläche wird der Assistent zum Erstellen einer Kategorie gestartet. Folgen Sie den Anweisungen. Weitere Informationen über das Erstellen von Kategorien finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center.
Ändern	Diese Schaltfläche öffnet das Fenster mit den Kategorie-Eigenschaften, in dem Sie die Einstellungen der Kategorie anpassen können. Die Kategorie **Golden Image (lokal)** kann nicht geändert werden.

Fenster "Benutzer oder Gruppe"

In diesem Fenster können Sie einen lokalen Benutzer oder Domänenbenutzer bzw. eine Gruppe dieser Benutzer angeben, für die Sie eine Regel anpassen möchten.

Regel für die App-Kontrolle hinzufügen

Parameter	Description
Typ	**Benutzer** oder **Gruppe**, für welchen bzw. welche die Regel gilt.
Benutzer oder Gruppe	Name des Benutzers oder der Benutzergruppe, für welche die Regel für die Programmkontrolle gilt.
Access	Zugriffstyp: Starten der Anwendung **erlauben** oder **blockieren**.

Programmkontrolle über die Befehlszeile konfigurieren

Über die Befehlszeile können Sie die Programmkontrolle mithilfe der vordefinierten Aufgabe "Programmkontrolle" (*Application_Control*) verwalten.

Standardmäßig wird die Aufgabe "Programmkontrolle" nicht ausgeführt. Sie können diese Aufgabe manuell starten und anhalten.

Sie können die Einstellungen der Programmkontrolle auf dem Gerät konfigurieren, indem Sie die Einstellungen der vordefinierten Aufgabe zur Programmkontrolle ändern.

Wenn Sie die Liste der erlaubten Apps ändern oder den Start aller Apps oder von Apps, die den Betrieb von Kaspersky Endpoint Security beeinflussen, verbieten, führen Sie beim Ändern der Aufgabeneinstellungen mithilfe der Konfigurationsdatei oder Verwenden von Befehlszeilenoptionen den Befehl `kesl-control --set-settings` mit dem Flag `--accept` aus.

Sie können Einstellungen der Programmkontrolle auch mit den Verwaltungsbefehlen der Programmkontrolle konfigurieren:

- Listen mit Kategorien erstellen und bearbeiten.
- Anzeigen der Listen mit den in der Anwendung erstellten Kategorien.
- Regelliste der Programmkontrolle konfigurieren.

Einstellungen der Aufgabe zur Programmkontrolle

Die Tabelle beschreibt alle möglichen Werte und Standardwerte aller Einstellungen, die Sie für die Aufgabe zur Programmkontrolle angeben können.

Einstellungen der Aufgabe zur Programmkontrolle

Parameter	Description	Werte
`AppControlMode`	Ausführungsmodus der Komponente "Programmkontrolle".	`AllowList` – Kaspersky Endpoint Security verbietet allen Benutzern den Start aller Anwendungen, außer der in den Regeln für die Programmkontrolle angegebenen.

		`DenyList` (Standardwert) – Kaspersky Endpoint Security erlaubt allen Benutzern den Start aller Anwendungen, außer der in den Regeln für die Programmkontrolle angegebenen.
`AppControlRulesAction`	Aktion, die Kaspersky Endpoint Security ausführen soll, wenn ein Versuch erkannt wird, eine Anwendung zu starten, die den festgelegten Regeln entspricht.	`ApplyRules` (Standardwert) – Kaspersky Endpoint Security wendet die Regeln für die Programmkontrolle an und führt die in den Regeln festgelegte Aktion aus. `TestRules` – Kaspersky Endpoint Security testet die Regeln und generiert ein Ereignis über den Fund einer Anwendung gemäß den Regelbedingungen.

Der Abschnitt **[Categories.item_#]** enthält die folgenden Einstellungen:

`Name`	Der Name der App-Kategorie, für welche die Regel angewendet wird.	
`UseIncludes`	Verwendung von Einschlussbedingungen, um die Regel auszulösen	`Yes` – Regel auf die Anwendung anwenden, wenn die Anwendung mindestens eine Einschlussbedingung erfüllt. `No` (Standardwert) – Regel nicht auf die Anwendung anwenden, selbst wenn die Anwendung die Einschlussbedingung erfüllt.
`IncludeFileNames.item_#`	Der Name einer ausführbaren Datei, der die Regel auslöst	Bei der Angabe von Dateinamen können Sie Masken verwenden. Sie können das Zeichen * (beliebige Zeichenfolge) oder das Zeichen ? (beliebiges einzelnes Zeichen) verwenden, um eine Maske für einen Datei- oder Verzeichnisnamen zu bilden. Sie können das Zeichen * verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (auch null Zeichen) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens / zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file*/` oder `/dir/file*/`. Sie können das Symbol ? eines einzelnen Zeichens (einschließlich des Symbols `/`) in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.
`IncludeFolders.item_#`	Der Name eines Verzeichnisses mit einer ausführbaren App-Datei, welche die Regel auslöst	Bei der Angabe von Verzeichnisnamen können Sie Masken verwenden. Sie können das Zeichen * (beliebige Zeichenfolge) oder das Zeichen ? (beliebiges einzelnes Zeichen) verwenden, um eine Maske für einen Datei- oder Verzeichnisnamen zu bilden. Sie können das Zeichen * verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (auch null Zeichen) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens / zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file*/` oder `/dir/file*/`. Sie können das Symbol ? eines einzelnen Zeichens (einschließlich des Symbols `/`) in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.
`IncludeHashes.item_#`	SHA256-Hash einer ausführbaren Datei, der die Regel auslöst	Es ist nur SHA256 zulässig.
`UseExcludes`	Verwendung von Ausschlussbedingungen, um die Regel auszulösen	`Yes` – Regel nicht auf eine Anwendung anwenden, wenn die Anwendung mindestens eine Ausschlussbedingung oder keine der Einschlussbedingungen erfüllt. `No` (Standardwert) – Regel auf die Anwendung anwenden, selbst wenn die Anwendung die Ausschlussbedingung erfüllt.
`ExcludeFileNames.item_#`	Der Name einer ausführbaren Datei, der die Regel auslöst	Bei der Angabe von Dateinamen können Sie Masken verwenden.

		Sie können das Zeichen * (beliebige Zeichenfolge) oder das Zeichen ? (beliebiges einzelnes Zeichen) verwenden, um eine Maske für einen Datei- oder Verzeichnisnamen zu bilden. Sie können das Zeichen * verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (auch null Zeichen) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens / zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file*/` oder `/dir/file*/`. Sie können das Symbol ? eines einzelnen Zeichens (einschließlich des Symbols `/`) in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.
`ExcludeFolders.item_#`	Der Name eines Verzeichnisses mit einer ausführbaren App-Datei, welche die Regel auslöst	Bei der Angabe von Verzeichnisnamen können Sie Masken verwenden. Sie können das Zeichen * (beliebige Zeichenfolge) oder das Zeichen ? (beliebiges einzelnes Zeichen) verwenden, um eine Maske für einen Datei- oder Verzeichnisnamen zu bilden. Sie können das Zeichen * verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (auch null Zeichen) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens / zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file*/` oder `/dir/file*/`. Sie können das Symbol ? eines einzelnen Zeichens (einschließlich des Symbols `/`) in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.
`ExcludeHashes.item_#`	SHA256-Hash einer ausführbaren Datei, der die Regel auslöst	Es ist nur SHA256 zulässig.

Der Abschnitt **[AllowListRules.item_#]** enthält eine Liste mit Regeln für die Programmkontrolle für den Ausführungsmodus *Allow-Liste* (*AllowList*).

Jeder Abschnitt [AllowListRules.item_#] enthält folgende Einstellungen:

`Description`	Regelbeschreibung für die App-Kontrolle	
`AppControlRuleStatus`	Statusvarianten einer Regel der Programmkontrolle:	`On` (Standardwert) – Die Regel ist aktiviert und Kaspersky Endpoint Security wendet diese Regel während der Programmkontrolle an. `Off` – Die Regel wird während der Programmkontrolle nicht angewendet. `Test` – Kaspersky Endpoint Security erlaubt das Starten von Apps, für welche die Regel gilt, erfasst aber Informationen über den Start dieser Apps im Bericht.
`Category`	Der Name der App-Kategorie, für welche die Regel angewendet wird. Als Kategorie kann die Kategorie "Golden Image" angegeben werden.	

Der Abschnitt [**AllowListRules.item_#.ACL.item_#]** listet die Benutzer auf, denen der Start von Anwendungen erlaubt oder verboten ist.

`Access`	Der Zugriffstyp, der einem Benutzer oder einer Benutzergruppe zugewiesen wird.	`Allow` (Standardwert) – Start der Anwendung zulassen. `Block` – Start der Anwendung verbieten.
`Principal`	Benutzer oder Benutzergruppe, für welche die Regel der App-Kontrolle zutrifft	`\Everyone` (Standardwert) – Die Regel gilt für alle Benutzer. `< Benutzername >` ist der Name des Benutzers, für den die Regel gilt. `@< Gruppenname >` ist der Name der Benutzergruppe, für die die Regel gilt.

Der Abschnitt **[DenyListRules.item_#]** enthält eine Liste mit Regeln für die Programmkontrolle für den Ausführungsmodus *Deny-Liste* (*DenyList*).

Jeder Abschnitt [DenyListRules.item_#] enthält die folgenden Einstellungen:

`Description`	Regelbeschreibung für die App-Kontrolle

`AppControlRuleStatus`	Statusvarianten einer Regel der Programmkontrolle:	`On` (Standardwert) – Die Regel ist aktiviert und Kaspersky Endpoint Security wendet diese Regel während der Programmkontrolle an. `Off` – Die Regel wird während der Programmkontrolle nicht angewendet. `Test` – Kaspersky Endpoint Security erlaubt das Starten von Apps, für welche die Regel gilt, erfasst aber Informationen über den Start dieser Apps im Bericht.
`Category`	Der Name der zu erstellenden App-Kategorie, für welche die Regel angewendet wird. Als Kategorie kann die Liste der "Golden Image"-Anwendungen angegeben werden.	

Der Abschnitt **[DenyListRules.item_#.ACL.item_#]** listet die Benutzer auf, denen der Start von Anwendungen erlaubt oder verboten ist.

`Access`	Der Zugriffstyp, der einem Benutzer oder einer Benutzergruppe zugewiesen wird.	`Allow` – Start der Anwendung erlauben. `Block` (Standardwert) – Start der Anwendung verbieten.
`Principal`	Benutzer oder Benutzergruppe, für welche die Regel der App-Kontrolle zutrifft	`\Everyone` (Standardwert) – Die Regel gilt für alle Benutzer. `< Benutzername >` ist der Name des Benutzers, für den die Regel gilt. `@< Gruppenname >` ist der Name der Benutzergruppe, für die die Regel gilt.

Eine Liste mit Kategorien erstellen und bearbeiten

Sie können eine neue Kategorie auf zwei Arten erstellen:

- Unter Verwendung des Befehls "kesl --set-settings" und der Konfigurationsdatei für die Aufgabeneinstellungen der Programmkontrolle (Application_Control)
- unter Verwendung des Befehls kesl --set-categories und der Konfigurationsdatei für die Kategorieeinstellungen.

Um eine Programmkategorie zu erstellen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --set-categories --file < Pfad zur Konfigurationsdatei >
```

wobei:

`--file < Pfad zur Konfigurationsdatei >` ist der Pfad zur Konfigurationsdatei mit den Kategorieeinstellungen.

Die Datei mit den Kategorieeinstellungen sollte die folgende Struktur haben:

```
[
     {
           "Exclude" : [ "(FilePath like < vollständiger Pfad zur ausführbaren Datei des Programms >)", "(FileHash ==
    < Hash der ausführbaren Datei >)" ],
           "GUID" : "< eindeutige Kategorie-ID >",
           "Include" : [ "(FilePath like < vollständiger Pfad zur ausführbaren Datei des Programms >)", "(FileHash ==
    < Hash der ausführbaren Datei >)" ],
           "Name" : "< Name der Kategorie 1 >"
     },
   {
           "Exclude" : [ "(FilePath like < vollständiger Pfad zur ausführbaren Datei des Programms >)", "(FileHash ==
    < Hash der ausführbaren Datei >)" ],
           "GUID" : "< eindeutige Kategorie-ID >",
           "Include" : [ "(FilePath like < vollständiger Pfad zur ausführbaren Datei des Programms >)", "(FileHash ==
    < Hash der ausführbaren Datei >)" ],
           "Name" : "< Name der Kategorie 2 >"
     }
]
```

Zur Angabe des Dateinamens in den Feldern `Exclude` und `Include` können Sie Masken verwenden.

> Sie können das Zeichen * (beliebige Zeichenfolge) oder das Zeichen ? (beliebiges einzelnes Zeichen) verwenden, um eine Maske für einen Datei- oder Verzeichnisnamen zu bilden.
>
> Sie können das Zeichen * verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (auch null Zeichen) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens / zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file*/` oder `/dir/file*/`.

Sie können das Symbol ? eines einzelnen Zeichens (einschließlich des Symbols /) in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

Die Einstellung `Name` ist erforderlich. Wenn Sie den Namen der Kategorie nicht angeben, wird sie nicht erstellt oder wird gelöscht. Die Einstellung `GUID` ist ebenfalls erforderlich. Wenn Sie sie nicht angeben, wird eine Fehlermeldung angezeigt und die Kategorie wird nicht erstellt. Der Parameter `GUID` muss ohne Bindestriche angegeben werden.

Um eine Liste mit den erstellten App-Kategorien zu ändern, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --set-categories [--names <Name der Kategorie 1> <Name der Kategorie 2> … <Name der Kategorie N>] --file <Pfad zur Konfigurationsdatei>
```

wobei:

- `<Name der Kategorie 1> <Name der Kategorie 2> … <Name der Kategorie N>` sind die Namen der Kategorien, deren Informationen Sie ändern möchten. Wenn Sie Informationen mehrerer Kategorien ändern möchten, geben Sie die Kategorienamen durch ein Leerzeichen getrennt an. Wenn Sie keinen Kategorienamen angeben, werden vorhandene Kategorien gelöscht und neue Kategorien aus der angegebenen Datei erstellt.
- `--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>` ist der Pfad zur Konfigurationsdatei mit den Kategorieeinstellungen.

Eine Liste mit Kategorien anzeigen

Über die Befehlszeile können Sie mithilfe des folgenden Befehls zur Verwaltung der Programmkontrolle eine Liste der erstellten Programmkategorien anzeigen: `kesl-control --get-categories`.

Die Liste der erstellten Kategorien enthält die folgenden Kategorien:

- in Kaspersky Security Center erstellte Kategorien
- Kategorien, die in den Einstellungen der Aufgabe "Programmkontrolle" über die Befehlszeile hinzugefügt wurden
- die Kategorie "GoldenImage", die mithilfe der Aufgabe "Inventarisierung" erstellt wurde (in Kaspersky Security Center oder über die Befehlszeile).

Um eine Liste aller erstellter Programmkategorien anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --get-categories [--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>] [--json]
```

wobei:

- `--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>` ist der vollständige Pfad zur JSON-Konfigurationsdatei, in die die Einstellungen geschrieben werden.
- `--json` – Gibt die Einstellungen im JSON-Format aus. Wenn Sie das Argument "--json" nicht angeben, werden die Einstellungen im INI-Format ausgegeben.

Kaspersky Endpoint Security zeigt folgende Informationen zu jeder App-Kategorie an:

- die eindeutige ID (GUID) der Kategorie
- Name der Kategorie
- Liste der Einschlussbedingungen, um die Regel auszulösen
- Liste der Ausschlussbedingungen, um die Regel auszulösen

Um eine Liste mit bestimmten Programmkategorien anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --get-categories [--names <Kategoriename 1> <Kategoriename 2> ... <Kategoriename N>] [--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>] [--json]
```

wobei:

- `<Kategoriename 1> <Kategoriename 2> ... <Kategoriename N>` sind die Namen der Kategorien, deren Informationen Sie anzeigen möchten. Wenn Sie Informationen mehrerer Kategorien anzeigen möchten, geben Sie die Kategorienamen durch ein Leerzeichen getrennt an.
- `--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>` – vollständiger Pfad zur JSON-Konfigurationsdatei, in die die Kategorieliste exportiert wird.
- `--json` – Gibt die Einstellungen im JSON-Format aus. Wenn Sie das Argument "--json" nicht angeben, werden die Einstellungen im INI-Format ausgegeben.

Wenn Sie in den Einstellungen der Aufgabe zur App-Kontrolle im Abschnitt `[Categories.item_#]` zum Einschließen oder Ausschließen von Bedingungen für das Auslösen einer Regel symbolische Links zur App-Datei oder zu einem Verzeichnis mit einer ausführbaren Datei angegeben haben, dann wird beim Anzeigen der Liste der App-Kategorien für diese Bedingungen der Quellpfad angezeigt, auf den der symbolische Link verweist.

Einstellung der Liste mit Regeln für die Programmkontrolle

Um eine Liste mit den Regeln der Programmkontrolle anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --get-settings 21 [--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>] [--json]
```

wobei:

- `--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>` ist der vollständige Pfad zur Konfigurationsdatei, in die die Einstellungen geschrieben werden.
- `--json` – Gibt Daten im JSON-Format aus.

Kaspersky Endpoint Security zeigt folgende Informationen zu Regeln der Programmkontrolle an:

- Ausführungsmodus der Komponente "Programmkontrolle".
- Aktion, die von der Programmkontrolle ausgeführt wird, wenn ein Versuch erkannt wird, ein Programm zu starten, das der konfigurierten Regel entspricht.
- Beschreibung der Regel der Programmkontrolle (falls vorhanden).
- Betriebsstatus der Regel der Programmkontrolle.
- Name der Programmkategorie, für die die Regel gilt.
- Der Zugriffstyp, der einem Benutzer oder einer Benutzergruppe zugewiesen wird.
- Benutzer oder Benutzergruppe, für welche die Regel der App-Kontrolle zutrifft

Um die Liste mit den Programmkategorien und den Regeln der Programmkontrolle zu ändern, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --set-settings 21 [--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>] [--json]
```

wobei:

- `--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>` ist der vollständige Pfad zur Konfigurationsdatei, aus der die Einstellungen importiert werden.
- `--json` – Importiert die Daten aus einer Datei im JSON-Format importiert.

Um die Liste mit den App-Kategorien und den Regeln der App-Kontrolle zu löschen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --set-settings 21 --set-to-default
```

Inventarisierung

Mithilfe der Aufgabe Inventarisierung erhalten Sie Informationen über alle ausführbaren Dateien der Anwendung, die auf den Client-Geräten gespeichert sind. Das Abrufen von Informationen über die Anwendungen, die auf den Geräten installiert sind, kann sinnvoll sein, um z. B. Regeln für die Programmkontrolle zu erstellen.

Um die Aufgabe nutzen zu können, benötigen Sie eine Lizenz, in der diese Funktionalität enthalten ist.

Sie können die folgenden Einstellungen der Inventarisierung konfigurieren:

- Wählen Sie die Objekttypen aus, welche die Anwendung während der Inventarisierung auf dem Gerät erkennen soll (Dateien, Skripte).
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Hinzufügen von Anwendungen, die von der Aufgabe "Inventarisierung" auf dem Gerät erkannt wurden, zur Programmkategorie "Golden Image".
- Konfigurieren Sie Inventarisierungsbereiche (Pfade zu Verzeichnissen, in denen nach ausführbaren Anwendungsdateien gesucht werden soll).
- Konfigurieren Sie Ausschlüsse von der Inventarisierung.

Inventarisierung in der Web Console konfigurieren

In der Web Console können Sie mithilfe der Aufgabe *Inventarisierung* eine Inventarisierung der Anwendungen auf einem geschützten Gerät durchführen.

Sie können Benutzeraufgaben für die Inventarisierung erstellen und ausführen. Sie können die Inventarisierungseinstellungen konfigurieren, indem Sie die Einstellungen für diese Aufgaben ändern.

In der Datenbank von Kaspersky Security Center können Informationen über 150.000 verarbeitete Dateien gespeichert werden. Wenn diese Anzahl von Datensätzen erreicht ist, werden keine neuen Dateien verarbeitet. Damit die Aufgabe zur Inventarisierung wieder ausgeführt werden kann, müssen Sie von dem Gerät mit installiertem Kaspersky Endpoint Security die Dateien löschen, die infolge einer früheren Inventarisierung in der Datenbank von Kaspersky Security Center erfasst wurden.

Einstellungen der Inventarisierungsaufgabe

Parameter	Description
Dateien zur Kategorie "Golden Image" hinzufügen	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert das Hinzufügen von Anwendungen, die von der Inventarisierungsaufgabe auf dem Gerät erkannt wurden, zur Programmkategorie "Goldenen Kategorie" (Golden Image). Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie die Kategorie "Golden Image" in den Regeln für die Programmkontrolle verwenden. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Alle ausführbaren Dateien untersuchen	Das Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung von ausführbaren Dateien. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Binärdateien untersuchen	Das Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung von Binärdateien (mit den Erweiterungen .elf, .java und .pyc). Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Skripte untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung von Skripten. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Bereiche der Inventarisierung	Eine Tabelle mit Inventarisierungsbereichen, die von der Anwendung untersucht werden sollen. Die App untersucht Dateien und Verzeichnisse an den in der Tabelle angegebenen Pfaden. Standardmäßig enthält die Tabelle einen einzigen Inventarisierungsbereich: /usr/bin. Sie können Inventarisierungsbereiche in der Tabelle **hinzufügen**, **konfigurieren**, **löschen**, **nach oben verschieben** und **nach unten verschieben**. Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach unten** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach unten. Kaspersky Endpoint Security untersucht Objekte in den angegebenen Bereichen in der Reihenfolge, in der sie in der Tabelle der Untersuchungsbereiche angeben sind. Wenn Sie für ein Unterverzeichnis Sicherheitseinstellungen anpassen möchten, die sich von den Sicherheitseinstellungen des übergeordneten Verzeichnisses unterscheiden, müssen Sie das Unterverzeichnis in der Tabelle über dem übergeordneten Verzeichnis platzieren. Die Schaltfläche ist verfügbar, wenn ein Bereich in der Tabelle ausgewählt wurde. Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach oben** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach oben. Kaspersky Endpoint Security untersucht Objekte in den angegebenen Bereichen in der Reihenfolge, in der sie in der Tabelle der Untersuchungsbereiche angeben sind. Wenn Sie für ein Unterverzeichnis Sicherheitseinstellungen anpassen möchten, die sich von den Sicherheitseinstellungen des übergeordneten Verzeichnisses unterscheiden, müssen Sie das Unterverzeichnis in der Tabelle über dem übergeordneten Verzeichnis platzieren. Die Schaltfläche ist verfügbar, wenn ein Bereich in der Tabelle ausgewählt wurde. Durch Klicken auf die Schaltfläche **Löschen** wird der ausgewählte Bereich von Untersuchungen ausgeschlossen. Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Untersuchungsbereich ausgewählt ist. Ein Klick auf den Namen des Untersuchungsbereichs öffnet das Fenster **<Name des Untersuchungsbereichs>**. In diesem Fenster können Sie die Einstellungen des ausgewählten Untersuchungsbereichs ändern. Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet das Fenster **<Neuer Untersuchungsbereich>**. In diesem Fenster können Sie einen neuen Untersuchungsbereich festlegen.

Fenster zum Hinzufügen des Untersuchungsbereichs

In diesem Fenster können Sie einen Untersuchungsbereich für die Inventarisierungsaufgabe hinzufügen und bearbeiten.

Einstellungen des Inventarisierungsbereichs

Parameter	Description
Name des Bereichs	Eingabefeld für den Namen des Inventarisierungsbereichs. Dieser Name wird in der Tabelle im Abschnitt **Untersuchungseinstellungen** angezeigt. Das Eingabefeld darf nicht leer sein.
Diesen Bereich verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung des Bereichs während der Ausführung der Aufgabe. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, verarbeitet die Anwendung diesen Inventarisierungsbereich während der Ausführung der Aufgabe. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, verarbeitet die Anwendung diesen Inventarisierungsbereich während der Ausführung der Aufgabe nicht. Im Folgenden können Sie diesen Bereich zu den Aufgabeneinstellungen hinzufügen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Dateisystem, Zugriffsprotokoll und Pfad	Eingabefeld für den Pfad des lokalen Verzeichnisses, das in den Inventarisierungsbereich aufgenommen werden soll. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden. Verwenden Sie das Zeichen * (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen. Sie können einen Stern * verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen / im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`.

Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`.

Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt.

Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

Das Feld darf nicht leer sein. Standardmäßige Pfadangabe **/** – Die Anwendung untersucht alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems.

Masken

Diese Liste enthält die Masken der Objektnamen, die von der Anwendung während der Ausführung der Aufgabe untersucht werden.

Standardmäßig enthält die Liste die Maske ***** (alle Objekte).

Sie können Masken hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Abschnitt "Ausschlussbereiche"

Im Abschnitt **Ausschlussbereiche** können Sie für die Inventarisierungsaufgabe Ausschlussbereiche für die Untersuchung konfigurieren.

Fenster "Ausschlussbereiche"

Die Tabelle enthält Bereiche mit Ausschlüsse von der Untersuchung. Die Anwendung untersucht keine Dateien und Verzeichnisse an den in der Tabelle angegebenen Pfaden. Standardmäßig ist die Tabelle leer.

Einstellungen des Ausschlussbereichs

Parameter	Description
Name des Ausschlussbereichs	Name des Ausschlussbereichs.
Path	Pfad zum Verzeichnis, das von der Untersuchung ausgenommen ist.
Status	Der Status zeigt an, ob dieser Ausschluss bei der Ausführung der Anwendung angewendet wird.

Sie können Elemente in der Tabelle **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Löschen** wird der ausgewählte Bereich von Untersuchungen ausgeschlossen.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Untersuchungsbereich ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen des neuen Elements anpassen können.

Fenster zum Hinzufügen des Ausschlussbereichs

In diesem Fenster können Sie einen Bereich mit Untersuchungsausschlüssen für die Inventarisierungsaufgabe hinzufügen und bearbeiten.

Einstellungen des Ausschlussbereichs

Parameter	Description
Name des Ausschlussbereichs	Eingabefeld für den Namen des Ausschlussbereichs. Dieser Name wird in der Tabelle im Fenster Ausschlussbereiche angezeigt. Das Eingabefeld darf nicht leer sein.
Diesen Bereich verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert den Ausschluss des Bereichs während der Ausführung der Aufgabe. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, schließt die Anwendung diesen Bereich während ihrer Ausführung aus. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, schließt die Anwendung diesen Bereich während ihrer Ausführung ein. Im Folgenden können Sie diesen Bereich aus der Untersuchung ausnehmen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Dateisystem, Zugriffsprotokoll und Pfad	Eingabefeld für den Pfad des lokalen Verzeichnisses, das in den Bereich mit Ausschlüsse von der Inventarisierung aufgenommen werden soll. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden.

Verwenden Sie das Zeichen * (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen.

Sie können einen Stern * verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen / im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`.

Sie können zwei aufeinander folgende Sterne * verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens / zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`.

Die Maske ** kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt.

Sie können das Symbol ? anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

Das Feld darf nicht leer sein.

Masken

Diese Liste enthält die Namensmasken von Objekten, die von der Anwendung von der Untersuchung ausgeschlossen werden.

Sie können Masken hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Inventarisierung in der Verwaltungskonsole konfigurieren

In der Verwaltungskonsole von Kaspersky Security Center können Sie mithilfe der Aufgabe *Inventarisierung* eine Inventarisierung der Anwendungen auf einem geschützten Gerät durchführen.

Sie können Benutzeraufgaben für die Inventarisierung erstellen und ausführen. Sie können die Untersuchungseinstellungen konfigurieren, indem Sie die Aufgabeneinstellungen ändern.

In der Datenbank von Kaspersky Security Center können Informationen über 150.000 verarbeitete Dateien gespeichert werden. Wenn diese Anzahl von Datensätzen erreicht ist, werden keine neuen Dateien verarbeitet. Damit die Aufgabe zur Inventarisierung wieder ausgeführt werden kann, müssen Sie von dem Gerät mit installiertem Kaspersky Endpoint Security die Dateien löschen, die infolge einer früheren Inventarisierung in der Datenbank von Kaspersky Security Center erfasst wurden.

Einstellungen der Inventarisierungsaufgabe

Parameter	Description
Dateien zur Kategorie "Golden Image" hinzufügen	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert das Hinzufügen von Anwendungen, die von der Inventarisierungsaufgabe auf dem Gerät erkannt wurden, zur Programmkategorie "Goldenen Kategorie" (Golden Image). Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie die Kategorie "Golden Image" in den Regeln für die Programmkontrolle verwenden. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Alle ausführbaren Dateien untersuchen	Das Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung von ausführbaren Dateien. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Binärdateien untersuchen	Das Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung von Binärdateien (mit den Erweiterungen .elf, .java und .pyc). Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Skripte untersuchen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung von Skripten. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Bereiche der Inventarisierung	Die Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster **Untersuchungsbereiche** geöffnet.

Im Abschnitt **Ausschlussbereiche** für die Inventarisierungsaufgabe können Sie auch Ausschlussbereiche für die Untersuchung konfigurieren.

Fenster "Untersuchungsbereiche"

Die Tabelle enthält den Untersuchungsbereich. Die App untersucht Dateien und Verzeichnisse an den in der Tabelle angegebenen Pfaden. Standardmäßig enthält die Tabelle einen einzigen Untersuchungsbereich: /usr/bin.

Einstellungen des Untersuchungsbereichs der Inventarisierungsaufgabe

Parameter	Description
Name des Bereichs	Name des Untersuchungsbereichs
Path	Der Pfad zu dem zu untersuchenden Verzeichnis.

Status	Der Status gibt an, ob die Anwendung diesen Bereich während ihrer Ausführung untersucht.

Sie können Elemente in der Tabelle hinzufügen, bearbeiten, löschen, nach oben verschieben und nach unten verschieben.

Kaspersky Endpoint Security untersucht Objekte in den angegebenen Bereichen in der Reihenfolge, in der sie in der Liste der Bereiche angeben sind. Um bei Bedarf für das Unterverzeichnis andere Sicherheitseinstellungen festzulegen als für das übergeordnete Verzeichnis, platzieren Sie erforderlichenfalls das Unterverzeichnis in der Liste über dem übergeordneten Verzeichnis.

Fenster <Neuer Untersuchungsbereich>

In diesem Fenster können Sie einen Untersuchungsbereich für die Inventarisierungsaufgabe hinzufügen und bearbeiten.

Einstellungen des Inventarisierungsbereichs

Parameter	Description
Name des Untersuchungsbereichs	Eingabefeld für den Namen der Untersuchungsbereichs. Dieser Name wird in der Tabelle im Fenster **Untersuchungsbereiche** angezeigt. Das Eingabefeld darf nicht leer sein.
Diesen Bereich verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Untersuchung des Bereichs während der Ausführung der Aufgabe. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, verarbeitet die Anwendung diesen Untersuchungsbereich während der Ausführung der Aufgabe. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, verarbeitet die Anwendung diesen Untersuchungsbereich während der Ausführung der Aufgabe nicht. Im Folgenden können Sie diesen Bereich zu den Aufgabeneinstellungen hinzufügen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Dateisystem, Zugriffsprotokoll und Pfad	Eingabefeld für den Pfad des lokalen Verzeichnisses, das in den Untersuchungsbereich aufgenommen werden soll. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden. Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen. Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`. Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`. Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt. Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden. Das Feld darf nicht leer sein.
Masken	Diese Liste enthält die Masken der Objektnamen, die von der Anwendung während der Ausführung der Aufgabe untersucht werden. Standardmäßig enthält die Liste die Maske ***** (alle Objekte). Sie können Masken hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Abschnitt "Ausnahmen"

Einstellungen der Ausnahmen von der Untersuchung

Einstellungsgruppe	Description
Ausschlussbereiche	Diese Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster **Ausnahmebereiche** geöffnet. In diesem Fenster können Sie eine Liste mit Bereichen festlegen, die von der Überwachung ausgeschlossen werden sollen.

Fenster "Ausschlussbereiche"

Die Tabelle enthält Bereiche mit Ausschlüsse von der Untersuchung. Die Anwendung untersucht keine Dateien und Verzeichnisse an den in der Tabelle angegebenen Pfaden. Standardmäßig ist die Tabelle leer.

Einstellungen des Ausschlussbereichs

Parameter	Description

Name des Ausschlussbereichs	Name des Ausschlussbereichs.
Path	Pfad zum Verzeichnis, das von der Untersuchung ausgenommen ist.
Status	Der Status zeigt an, ob dieser Ausschluss bei der Ausführung der Anwendung angewendet wird.

Sie können Elemente in der Tabelle **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Löschen** wird der ausgewählte Bereich von Untersuchungen ausgeschlossen.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Untersuchungsbereich ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen des neuen Elements anpassen können.

Fenster <Neuer Ausschlussbereich>

In diesem Fenster können Sie einen Bereich mit Untersuchungsausschlüssen für die Inventarisierungsaufgabe hinzufügen und bearbeiten.

Einstellungen des Ausschlussbereichs

Parameter	Description
Name des Ausschlussbereichs	Eingabefeld für den Namen des Ausschlussbereichs. Dieser Name wird in der Tabelle im Fenster **Ausschlussbereiche** angezeigt. Das Eingabefeld darf nicht leer sein.
Diesen Bereich verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert den Ausschluss des Bereichs während der Ausführung der Aufgabe. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, schließt die Anwendung diesen Bereich während ihrer Ausführung aus. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, schließt die Anwendung diesen Bereich während ihrer Ausführung ein. Im Folgenden können Sie diesen Bereich aus der Untersuchung ausnehmen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Dateisystem, Zugriffsprotokoll und Pfad	Eingabefeld für den Pfad des lokalen Verzeichnisses, das in den Bereich mit Ausschlüsse von der Inventarisierung aufgenommen werden soll. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden. Das Feld darf nicht leer sein. Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen. Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`. Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`. Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt. Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.
Masken	Diese Liste enthält die Namensmasken von Objekten, die von der Anwendung von der Untersuchung ausgeschlossen werden. Sie können Masken hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Inventarisierung über die Befehlszeile konfigurieren

Über die Befehlszeile können Sie eine Inventarisierung der Anwendungen auf dem geschützten Gerät auf folgende Arten durchführen:

- Mithilfe der vordefinierten Aufgabe Inventarisierung (*Inventory_Scan*). Sie können diese Aufgabe manuell starten und beenden und den Zeitplan für den Aufgabenstart konfigurieren. Sie können die Einstellungen für die Untersuchung konfigurieren, indem Sie die Einstellungen für diese Aufgabe ändern.
- Mithilfe von Benutzeraufgaben zur Inventarisierung (Aufgaben vom Typ *InventoryScan*). Sie können Benutzeraufgaben manuell starten, beenden, anhalten und fortsetzen und den Zeitplan für den Aufgabenstart konfigurieren.

Sie können die Liste der Anwendungen, die auf einem Gerät als Ergebnis der Ausführung der Inventarisierungsaufgabe erkannt wurden, mithilfe der Befehle zur Verwaltung der Programmkontrolle anzeigen.

Einstellungen der Inventarisierungsaufgabe

Die Tabelle beschreibt alle möglichen Werte sowie die Standardwerte aller Einstellungen, die Sie für die Inventarisierungsaufgabe angeben können.

Einstellungen der Inventarisierungsaufgabe

Parameter	Description	Werte
`ScanScripts`	Aktiviert die Untersuchung von Skripten.	`Yes` (Standardwert) – Skripte untersuchen. `No` – Skripte nicht untersuchen.
`ScanBinaries`	Aktiviert die Untersuchung von Binärdateien (elf, java und pyc).	`Yes` (Standardwert) – Binärdateien untersuchen. `No` – Binärdateien nicht untersuchen.
`ScanAllExecutable`	Aktiviert die Untersuchung von Dateien mit Executable Bit.	`Yes` (Standardwert) – Dateien mit Executable Bit untersuchen. `No` – Dateien mit Executable Bit nicht untersuchen.
`CreateGoldenImage`	Anwendungen, die von der Inventarisierungsaufgabe auf dem Gerät gefunden wurden, zur Programmkategorie "Golden Image" hinzufügen. Wenn `CreateGoldenImage=Yes`, können Sie die Anwendungskategorie „Golden Image“ in den Regeln der Programmkontrolle verwenden.	`Yes` – Erkannte Anwendungen werden zur Programmkategorie "Golden Image" hinzufügt. `No` (Standardwert) – Erkannte Anwendungen nicht zur Programmkategorie "Golden Image" hinzufügen.
Der Abschnitt **[ScanScope.item_#]** enthält die folgenden Parameter:		
`AreaDesc`	Beschreibung des Inventarisierungsbereichs. Die maximale Länge einer Zeichenfolge, die mit dieser Einstellung angegeben werden kann, beträgt 4096 Zeichen.	Der Standardwert ist: `All objects`.
`UseScanArea`	Aktiviert die Untersuchung des angegebenen Inventarisierungsbereichs. Um die Aufgabe auszuführen, müssen Sie mindestens einen Inventarisierungsbereich angeben.	`Yes` (Standardwert) – Den angegebenen Inventarisierungsbereich untersuchen. `No` – Den angegebenen Inventarisierungsbereich nicht untersuchen.
`AreaMask.item_#`	Einschränkung des Inventarisierungsbereichs. Im Inventarisierungsbereich untersucht die Anwendung nur Dateien, die mittels Masken im Shell-Format angegeben wurden. Wenn die Einstellung nicht angegeben wurde, untersucht die Anwendung alle Objekte im Inventarisierungsbereich. Sie können für diese Einstellung mehrere Werte angeben.	Standardwert: * (alle Objekte untersuchen)
`Path`	Pfad zum Verzeichnis mit untersuchten Objekten.	`< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` – Objekte im angegebenen Verzeichnis untersuchen. Der Standardwert ist `/usr/bin`
Der Abschnitt **[ExcludedFromScanScope.item_#]** enthält die folgenden Parameter:		
`AreaDesc`	Beschreibung des von der Inventarisierung ausgeschlossenen Bereichs.	Der Standardwert ist nicht angegeben.
`UseScanArea`	Schließt den angegebenen Bereich von der Inventarisierung aus.	`Yes` (Standardwert) – Den angegebenen Bereich ausschließen. `No` – Den angegebenen Bereich nicht ausschließen.
`AreaMask.item_#`	Einschränkung des Ausschlussbereichs der Inventarisierung mittels Masken im Shell-Format. Wenn die Einstellung nicht angegeben wurde, schließt die Anwendung alle Objekte im Inventarisierungsbereich aus. Sie können für diese Einstellung mehrere Werte angeben.	Standardwert: * (alle Objekte ausschließen)
`Path`	Pfad zum Verzeichnis mit ausgeschlossenen Objekten.	`< Pfad zum lokalen Verzeichnis >` schließt Objekte im angegebenen Verzeichnis von der Untersuchung aus. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden. Verwenden Sie das Zeichen * (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen.

Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`.

Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`.

Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt.

Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

Liste der gefundenen Anwendungen anzeigen

Um die Liste der auf dem Gerät gefundenen Anwendungen anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --get-app-list [--json]
```

Wobei gilt: `--json` – Gibt Daten im JSON-Format aus.

Kaspersky Endpoint Security zeigt für gefundene Anwendungen die folgenden Informationen an:

- **Datum und Uhrzeit der Inventarisierung**. Datum und Uhrzeit der Ausführung der Inventarisierungsaufgabe.
- **Anzahl der Anwendungen**. Anzahl der auf dem Gerät gefundenen Anwendungen.
- Liste der Anwendungen mit folgenden Informationen:
  - **Pfad**. Pfad zur Anwendung.
  - **Hash**. Hash-Summe der Anwendung.
  - **Typ**. Typ der Anwendung. Zum Beispiel: `Script`, `Executable`.
  - **Kategorie**. Kategorien, zu denen die Anwendung gehört (falls sie zuvor erstellt wurden). Sie können die Liste der erstellten Programmkategorien mit dem Befehl `kesl-control --get-categories` anzeigen.

Wenn Sie eine neue Kategorie hinzufügen, werden deren Informationen in der Liste der Anwendungen nicht automatisch aktualisiert. Um die Liste der Anwendungen zu aktualisieren, müssen Sie die Inventarisierungsaufgabe neu starten.

Gerätekontrolle

Mit der Komponente *Gerätekontrolle* können Sie den Benutzerzugriff auf zusätzliche oder externe Geräte verwalten, die auf dem Client-Gerät installiert oder daran angeschlossen sind (z. B. Festplatten, Kameras oder WLAN-Module). Durch die Zugriffskontrolle können Sie das Client-Gerät vor einer Infektion schützen, wenn Sie externe Geräte anschließen, und Datenverlust oder Datenlecks verhindern.

Die Komponente "Gerätekontrolle" wird beim Start von Kaspersky Endpoint Security automatisch mit den Standardeinstellungen aktiviert.

Die Gerätekontrolle verwaltet den Zugriff auf den folgenden Ebenen:

- **Gerätetyp** gemäß der Klassifizierung der Komponente "Gerätekontrolle" (z. B. Drucker, Wechseldatenträger, CD-/DVD-Laufwerke). Für jeden Gerätetyp kann einer der folgenden Zugriffsmodi verwendet werden:
  - *Erlauben* – Gewährt Zugriff auf Geräte dieses Typs.
  - *Blockieren*: Zugriff auf Geräte dieses Typs blockieren.
  - *Je nach Bus-Verbindung* – Erlaubt oder blockiert den Zugriff auf Geräte, abhängig vom Zugriffsmodus für den Bus, über den das Gerät verbunden ist.

- *Nach Regeln* – Zugriff auf Geräte erlauben oder blockieren, abhängig von den Regeln für den Zugriff auf Geräte. *Gerätezugriffsregel* – Eine Reihe von Einstellungen, die bestimmen, welche Benutzer zu welcher Zeit auf Geräte zugreifen können, die auf dem Client-Gerät installiert oder daran angeschlossen sind.

  Wenn ein Gerät, auf das der Zugriff verboten ist, angeschlossen wird, verweigert die Anwendung den in der Regel angegebenen Benutzern den Zugriff auf dieses Gerät und zeigt eine Benachrichtigung an. Beim Versuch, auf diesem Gerät zu lesen und zu schreiben, verweigert die Anwendung den in der Regel angegebenen Benutzern das Lesen und Schreiben, ohne eine Benachrichtigung anzuzeigen.

  Wenn Sie versuchen, eine Aktion auf einem Gerät mit festgelegtem Zugriffsmodus *Nach Regeln* auszuführen, zum Zeitpunkt des Zugriffs aber keine Regel aktiv ist, wird die Aktion mit dem Gerät verboten.

- **Verbindungsbus**. Ein *Verbindungsbus* ist eine Schnittstelle, über die Geräte eine Verbindung mit dem Client-Gerät herstellen, z. B. USB oder FireWire. Für Bus-Verbindungen kann einer der folgenden Zugriffsmodi verwendet werden:

  - *Erlauben* – Gewährt Zugriff auf Geräte, die über diese Bus-Verbindung verbunden sind.
  - *Blockieren* – Blockiert den Zugriff auf Geräte, die über diese Bus-Verbindung verbunden sind.

  Beispielsweise kann der Zugriff auf alle über USB angeschlossenen Geräte verweigert werden.

Standardmäßig ist für alle Gerätetypen der Zugriffsmodus *Abhängig vom Verbindungsbus* ausgewählt. Für Verbindungsbusse ist der Zugriffsmodus *Erlauben* ausgewählt. Basierend auf diesen Einstellungen gewährt die Gerätekontrolle Benutzern vollen Zugriff auf alle Geräte.

Systemlaufwerke werden von der Gerätekontrolle nicht blockiert. Wenn die Anwendung das Systemlaufwerk nicht automatisch erkennen kann, wird die Komponente Gerätekontrolle mit einem Fehler abgeschlossen.

Das Blockieren von Geräten nach Gerätetyp und Verbindungsbus über den Systemgerätetreiber wird von den Linux-Kerneln 3.10, 5.14, 5.15, 5.17, 6.1 und 6.8 nicht unterstützt. Mit diesen Kernels und im Zugriffsmodus *Nach Regeln* wird nur das Öffnen von Dateien und das Lesen von Verzeichnissen (d. h. das Abrufen von Datei- und Verzeichnisnamen) blockiert. Auf Systemen, welche die fanotify-Technologie nicht unterstützen, wird das Blockieren von Lesen von Verzeichnissen nicht unterstützt.

Wenn die Gerätekontrolle zum ersten Mal aktiviert wird, generiert sie für alle erkannten Geräte mit bekanntem Geräte- oder Bustyp ein *Gerät erlaubt*-Ereignis. Bei nachfolgenden Ausführungen der Komponente werden keine Wiederholungsereignisse generiert, es sei denn, die Kontrolleinstellungen für diese Geräte wurden geändert.

Wenn die Komponente "Gerätekontrolle" beendet wird, entsperrt die Anwendung den Zugriff auf gesperrte Geräte.

Sie können die Gerätekontrolle aktivieren und deaktivieren sowie die folgenden Ausführungseinstellungen der Komponente konfigurieren:

- Auswählen des Ausführungsmodus der Anwendung, beim Versuch, auf ein Gerät zuzugreifen, auf das der Zugriff gemäß den Einstellungen der Gerätekontrolle verboten ist: Blockieren oder nur über einen Zugriffsversuch auf das Gerät informieren.
- Auswählen des Zugriffsmodus für Geräte je nach ihrem Typ.
- Auswählen des Zugriffsmodus für den Bus, über den Geräte verbunden werden.
- Ausschließen einzelner Geräte aus dem Aktionsbereich der Gerätekontrolle, indem Sie diese zur Liste der vertrauenswürdigen Geräte hinzufügen. *Vertrauenswürdige Geräte* – Geräte, auf die Benutzer vollen Zugriff haben. Sie können Geräte nach ID oder Geräte-ID-Maske zur Liste der vertrauenswürdigen Geräte hinzufügen. Sie können beispielsweise den Zugriff auf bestimmte USB-Geräte oder nur auf USB-Laufwerke zuzulassen. In der Folge wird der Zugriff auf sämtliche andere USB-Geräte verweigert.

  Wenn Sie die Anwendung über die Befehlszeile verwalten, können Sie die IDs der verbundenen Geräte anzeigen, indem Sie `kesl-control --get-device-list` auf dem Client-Gerät ausführen.

  Wenn Sie eine Anwendung mithilfe von Kaspersky Security Center verwalten, können Informationen über Geräte, die auf Client-Geräten installiert oder mit ihnen verbunden sind, an den Administrationsserver übertragen werden. Die Informationsübertragung ist standardmäßig aktiviert.

  > Informationen zu Geräten werden nur übertragen, wenn ein Client-Gerät durch eine aktive Richtlinie verwaltet wird und eine Synchronisierung mit dem Administrationsagenten stattgefunden hat (wird in dem Intervall ausgeführt, das in den Eigenschaften der Richtlinie des Administrationsagenten festgelegt ist – standardmäßig alle 15 Minuten).

- Sie können den Zeitplan für den Gerätezugriff konfigurieren (nur für Festplatten, Wechseldatenträger, Disketten und CD-/DVD-Laufwerke).

  > Wenn in den allgemeinen Einstellungen der Anwendung das Blockieren des Zugriffs auf Dateien während der Untersuchung deaktiviert ist, kann der Zugriff auf Geräte mithilfe des Zugriffszeitplans für Geräte nicht blockiert werden.

- Konfigurieren von Zugriffsregeln für Geräte je nach ihrem Typ. Sie können bestimmten Benutzern zu bestimmten Zeiten den Zugriff erlauben oder verweigern.

> Die Gerätekontrolle ignoriert Ausschlüsse von Mountpunkten. Der Zugriff auf ein Gerät, das an einem ausgeschlossenen Punkt gemountet ist, kann gemäß den konfigurierten Einstellungen der Gerätekontrolle eingeschränkt werden.

Gerätekontrolle in der Web Console konfigurieren

In der Web Console können Sie die Einstellungen der Gerätekontrolle in den Richtlinieneigenschaften (**Anwendungseinstellungen** → **Sicherheitskontrolle** → **Gerätekontrolle**) konfigurieren

Einstellungen der Komponente "Gerätekontrolle"

Parameter	Description
Gerätekontrolle aktiviert/deaktiviert	Dieser Schalter aktiviert bzw. deaktiviert die Gerätekontrolle. Der Schalter ist standardmäßig aktiviert.
Vertrauenswürdige Geräte konfigurieren	Dieser Link öffnet das Fenster **Vertrauenswürdige Geräte**. In diesem Fenster können Sie Geräte zur Liste der vertrauenswürdigen Geräte hinzufügen.
Ausführungsmodus der Gerätekontrolle	Ausführungsmodus der Anwendung beim Zugriffsversuch auf ein Gerät, auf das der Zugriff gemäß den Einstellungen der Gerätekontrolle verboten ist. • **Informieren**. Wenn Sie diese Option auswählen, testet Kaspersky Endpoint Security den ausgewählten Zugriffsmodus und generiert ein Ereignis für den erkannten Versuch, auf ein Gerät zuzugreifen. • **Blockieren** (Standardwert). Wenn Sie diese Option auswählen, wendet Kaspersky Endpoint Security den für das Gerät oder die Schnittstelle angegebenen Zugriffsmodus an.
Einstellungen für Zugriffe nach Gerätetypen konfigurieren	Dieser Link öffnet das Fenster **Gerätetypen**. In diesem Fenster können Sie Zugriffseinstellungen für Geräte je nach ihrem Typ konfigurieren.
Einstellungen für Zugriffe nach Bus-Verbindungen konfigurieren	Dieser Link öffnet das Fenster **Bus-Verbindungen**. In diesem Fenster können Sie Zugriffseinstellungen für Bus-Verbindungen konfigurieren.

Fenster "Vertrauenswürdige Geräte"

Die Tabelle enthält eine Liste der vertrauenswürdigen Geräte. Standardmäßig die Tabelle leer.

Einstellungen eines vertrauenswürdigen Geräts

Parameter	Description
Geräte-ID	ID eines vertrauenswürdigen Geräts.
Gerätename	Name eines vertrauenswürdigen Geräts.
Typ des Geräts	Typ eines vertrauenswürdigen Geräts (z. B. Festplatte oder Smartcard-Leser).
Name des Client-Geräts	Name des Client-Geräts, mit dem das vertrauenswürdige Gerät verbunden ist.
Kommentar	Kommentar zu einem vertrauenswürdigen Gerät.

Sie können ein Gerät zu einer Liste vertrauenswürdiger Geräte nach Geräte-ID oder durch Auswahl des gewünschten Geräts aus einer Liste der auf dem Benutzergerät gefundenen Geräte hinzufügen.

Sie können vertrauenswürdige Geräte in der Tabelle **bearbeiten** und **löschen**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Sie können auch eine Liste von Geräten aus einer Datei importieren, indem Sie auf die Schaltfläche **Importieren** klicken und die Liste der hinzugefügten Geräte über die Schaltflächen **Exportieren** in eine Datei im JSON-Format exportieren. Beim Importieren wird Ihnen vorgeschlagen, entweder die Liste der vertrauenswürdigen Geräte zu ersetzen oder die Geräte zu einer bestehenden Liste hinzuzufügen.

Fenster "Vertrauenswürdiges Gerät (Geräte-ID)"

In diesem Fenster können Sie ein Gerät anhand seiner ID zur Liste der vertrauenswürdigen Geräte hinzufügen.

Gerät anhand von ID hinzufügen

Parameter	Description
Geräte-ID	Eingabefeld für eine ID oder Maske der Geräte-ID. Sie können die ID manuell eingeben oder die erforderliche Geräte-ID aus der Liste **Auf den Client-Geräten gefundene Geräte** kopieren.

	Um eine ID anzugeben, können Sie die Platzhalter "*" (beliebige Zeichenfolge) oder "?" (beliebiges einzelnes Zeichen) verwenden. Sie können beispielsweise die Maske "USBSTOR*" angeben, um den Zugriff auf alle USB-Laufwerke zu erlauben.
Kommentar	Eingabefeld für einen Kommentar (optional). Dieses Feld ist nach der Eingabe der Geräte-ID und dem Klick auf **Weiter** verfügbar.

Fenster "Vertrauenswürdiges Gerät (Liste mit erkannten Geräten)"

In diesem Fenster können Sie ein Gerät zu einer Liste vertrauenswürdiger Geräte hinzufügen, indem Sie es aus der Liste mit der auf dem verwalteten Client-Gerät gefundenen Geräten auswählen.

Informationen zu vorhandenen Geräten sind nur verfügbar, wenn eine aktive Richtlinie vorhanden ist und eine Synchronisierung mit dem Administrationsagenten stattgefunden hat (wird in dem Intervall ausgeführt, das in den Eigenschaften der Richtlinie des Administrationsagenten festgelegt ist – standardmäßig alle 15 Minuten). Wenn Sie eine neue Richtlinie erstellen und keine anderen Richtlinien aktiv sind, ist die Liste leer.

Gerät aus Liste hinzufügen

Parameter	Description
Typ des Geräts	In dieser Dropdown-Liste können Sie den Typ der Geräte auswählen, die in der Tabelle **Auf den Client-Geräten gefundene Geräte** angezeigt werden sollen.
Maske der Geräte-ID	Eingabefeld für eine Maske der Geräte-ID.
Kommentar	Eingabefeld für einen Kommentar (optional). Dieses Feld ist verfügbar, sobald Sie mindestens ein Gerät auswählen und auf **Weiter** klicken.

Die Schaltfläche **Filter** öffnet das Fenster, in dem Sie die Filterung der angezeigten Informationen über Geräte anpassen können.

Fenster "Gerätetypen"

In diesem Fenster können Sie die Zugriffsregeln für verschiedene Gerätetypen anpassen.

Zugriffsregeln für Gerätetypen

Parameter	Description

Einstellungen für Zugriffe auf Geräte zum Datenspeichern	Folgende Spalten sind in der Tabelle enthalten:
	• **Typ** – Gerätetyp (z. B. Festplatten, Drucker).
	• **Zugriffsmodus** – Zugriffsmodus für Geräte des entsprechenden Typs. Sie können einen der folgenden Zugriffsmodi auswählen:
	  • **Erlauben** – Gewährt Zugriff auf Geräte dieses Typs.
	  • **Blockieren** – Blockiert den Zugriff auf Geräte dieses Typs.
	  • **Je nach Bus** (Standardwert) – Erlaubt oder blockiert den Zugriff auf Geräte abhängig vom Zugriffsmodus für den Bus, der zum Verbinden eines Geräts verwendet wird.
	  • **Auf Regeln basierend** erlaubt oder blockiert den Zugriff auf Geräte gemäß Zugriffsregel und Zeitplan. Die Zugriffsregel und ihren Zeitplan können Sie durch Anklicken des geforderten Gerätetyps konfigurieren.

Einstellungen für Zugriffe auf andere Geräte	Folgende Spalten sind in der Tabelle enthalten:
	• **Typ** – Gerätetyp (z. B. Eingabegeräte, Soundkarten).
	• **Zugriffsmodus** – Zugriffsmodus für Geräte des entsprechenden Typs. Sie können einen der folgenden Zugriffsmodi auswählen:
	  • **Erlauben** – Gewährt Zugriff auf Geräte dieses Typs.
	  • **Blockieren** – Blockiert den Zugriff auf Geräte dieses Typs. Für Netzwerkadapter kann der Zugriffsmodus **Blockieren** nicht ausgewählt werden.
	  • **Je nach Bus** (Standardwert) – Erlaubt oder blockiert den Zugriff auf Geräte abhängig vom Zugriffsmodus für den Bus, der zum Verbinden eines Geräts verwendet wird.

Fenster "Einstellungen für Zugriffe auf Geräte"

In diesem Fenster können Sie den Zugriffsmodus und Zugriffsregeln für den ausgewählten Gerätetyp konfigurieren.

Einstellungen für Zugriffe auf Geräte

Parameter	Description
Gerätezugriffsmodi	Zugriffsmodus für Geräte des ausgewählten Typs: • **Erlauben** – Gewährt Zugriff auf Geräte des ausgewählten Typs. • **Blockieren** – Blockiert den Zugriff auf Geräte des ausgewählten Typs.

- **Je nach Bus** (Standardwert) – Erlaubt oder blockiert den Zugriff auf Geräte gemäß einer Zugriffsregel für Bus, der zum Verbinden eines Geräts verwendet wird.
- **Auf Regeln basierend** erlaubt oder blockiert den Zugriff auf Geräte gemäß einer Zugriffsregel und ihrem Zeitplan.

Gerätezugriffsregeln

Die Tabelle enthält eine Liste der Zugriffsregeln und besteht aus den folgenden Spalten:

- **Zugriffszeitplan** – Enthält die Namen der vorhandenen Zugriffszeitpläne.
- **Benutzer und/oder Benutzergruppen** – Enthält die Namen der Benutzer oder Benutzergruppen, auf welche die Zugriffsregel angewendet wird.
- **Zugriff** – Zugriffsmodus für den Zeitplan:
  - **Erlauben** (gewährt Zugriff auf Geräte des ausgewählten Typs).
  - **Blockieren** (sperrt den Zugriff auf Geräte des ausgewählten Typs).
- **Status** – Ausführungsstatus der Zugriffsregel:
  - **Aktiviert** – Die Regel ist aktiviert und wird während der Ausführung der Geräte-Kontrolle angewendet.
  - **Deaktiviert** – Die Regel ist deaktiviert und wird während der Ausführung der Geräte-Kontrolle nicht angewendet.

Standardmäßig enthält die Tabelle den Zugriffszeitplan **Standard-Zeitplan**, der allen Benutzern vollen Zugriff auf Geräte ermöglicht (in der Liste der Benutzer und Benutzergruppen ist **\Everyone** ausgewählt), wenn für diesen Gerätetyp der Zugriff über einen Verbindungsbus aktiviert ist.

Sie können Zugriffsregeln hinzufügen, bearbeiten und **löschen**.

> Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle.
>
> Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Fenster "Gerätezugriffsregeln"

In diesem Fenster können Sie eine Gerätezugriffsregel anpassen.

Gerätezugriffsregel

Parameter	Description
Einstellungen der Gerätezugriffsregel	Zugriffsmodus für Geräte des ausgewählten Typs: • **Erlauben** (Standardwert) – Gewährt Zugriff auf Geräte des ausgewählten Typs. • **Blockieren** – Blockiert den Zugriff auf Geräte des ausgewählten Typs.
Benutzer und/oder Benutzergruppen	Name des Benutzers oder der Benutzergruppe, auf welche die Regel angewendet wird. Standardmäßig ist **\Everyone** (alle Benutzer) angegeben. Sie können Benutzergruppen hinzufügen, anpassen und **löschen**. Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle. Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.
Status	Ausführungsstatus der Zugriffsregel: • **Aktiviert** – Die Regel ist aktiviert und wird während der Ausführung der Geräte-Kontrolle angewendet. • **Deaktiviert** – Die Regel ist deaktiviert und wird während der Ausführung der Geräte-Kontrolle nicht angewendet.
Zeitplan für Gerätezugriff	Zugriffszeitplan für die angegebenen Benutzer auf die Geräte. Der Standardwert ist **Standardzeitplan**. Sie können einen anderen Zeitplan angeben.

Benutzergruppe oder Fenster auswählen

In diesem Fenster können Sie einen lokalen Benutzer oder Domänenbenutzer bzw. eine Gruppe dieser Benutzer angeben, für die Sie eine Zugriffsregel anpassen möchten.

Konfiguration einer Zugriffsregel

Parameter	Description

Manuell	Wenn Sie diese Optionen ausgewählt haben, müssen Sie im unteren Feld den Namen eines lokalen Benutzers oder eines Domänenbenutzers (ohne Angabe des vollständigen Namens mit Domäne [wenn diese Formatangabe im System zulässig ist] oder im Format <Domänenname>\<Benutzername> oder <Benutzername>@<Domänenname>) oder den Namen einer Benutzergruppe (der Gruppenname muss mit "@" beginnen), für welche die Regel gilt, angeben.
Liste der Benutzer und Gruppen	Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie entweder im Suchfeld die Suchkriterien für die Namen der Benutzer oder Benutzergruppen eingeben, auf welche die Gerätezugriffsregel angewendet wird, oder den Namen der Benutzergruppe aus der unteren Liste auswählen.

Fenster "Zeitpläne"

In diesem Fenster können Sie den Zeitplan für die ausgewählte Gerätezugriffsregel angeben.

Sie können Zugriffszeitpläne hinzufügen, bearbeiten und **löschen**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Der **Standard-Zeitplan** kann nicht gelöscht werden.

Fenster zum Hinzufügen eines Zeitplans

In diesem Fenster können Sie die Zugriffszeitpläne für Geräte anpassen. Zeitpläne können nur für Festplatten, Wechseldatenträger, Disketten und CD/DVD-Laufwerke konfiguriert werden.

Wenn das Kontrollkästchen **Zugriff auf Dateien während der Untersuchung blockieren** im Abschnitt **Allgemeine Einstellungen** -> **Einstellungen** deaktiviert ist, kann der Zugriff auf Geräte mithilfe des Zeitplans nicht blockiert werden.

Zeitplan für Gerätezugriff

Parameter	Description
Name	Eingabefeld für den Namen des Zugriffszeitplans. Der Zeitplanname muss eindeutig sein.
Zeitintervalle	Eine Tabelle, in welcher Sie Zeitintervalle für den Zeitplan auswählen können (Tage und Stunden). Grün hervorgehobene Intervalle sind im Zeitplan enthalten. Um ein Intervall aus dem Zeitplan auszuschließen, klicken Sie auf die entsprechenden Zellen. Vom Zeitplan ausgeschlossene Intervalle werden grau hervorgehoben. Standardmäßig sind alle Intervalle (24/7) im Zeitplan enthalten.

Fenster "Verbindungsbusse"

In diesem Fenster können Sie den Zugriffsmodus für Bus-Verbindungen konfigurieren.

Zugriffsmodus für Bus-Verbindungen

Parameter	Description
Bus-Verbindung	Die Bus-Verbindung, über die Geräte mit dem Client-Gerät verbunden werden: • **FireWire** • **USB**
Zugriffsmodus	Dieser Schalter legt den Zugriffsmodus auf Geräte fest, die diese Bus-Verbindung nutzen: • **Erlauben** (Standardwert) – Gewährt Zugriff auf Geräte, die über diese Bus-Verbindung verbunden sind. • **Blockieren** – Blockiert den Zugriff auf Geräte, die über diese Bus-Verbindung verbunden sind.

Gerätekontrolle in der Verwaltungskonsole konfigurieren

In der Verwaltungskonsole können Sie die Einstellungen der Gerätekontrolle in den Richtlinieneigenschaften (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) (**Sicherheitskontrolle → Gerätekontrolle.**) verwalten.

Einstellungen der Komponente "Gerätekontrolle"

Parameter	Description
Gerätekontrolle aktivieren	Dieser Schalter aktiviert bzw. deaktiviert die Komponente Gerätekontrolle. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Vertrauenswürdige Geräte	Diese Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster **Vertrauenswürdige Geräte** geöffnet. In diesem Fenster können Sie ein Gerät zur Liste der vertrauenswürdigen Geräte hinzufügen.
Ausführungsmodus der Gerätekontrolle	Ausführungsmodus der Anwendung beim Zugriffsversuch auf ein Gerät, auf das der Zugriff gemäß den Einstellungen der Gerätekontrolle verboten ist. • **Informieren**. Wenn Sie diese Option auswählen, testet Kaspersky Endpoint Security den ausgewählten Zugriffsmodus und generiert ein Ereignis für den erkannten Versuch, auf ein Gerät zuzugreifen. • **Blockieren** (Standardwert). Wenn Sie diese Option auswählen, wendet Kaspersky Endpoint Security den für das Gerät oder die Schnittstelle angegebenen Zugriffsmodus an.
Einstellungen der Komponente "Gerätekontrolle"	Die Einstellungsgruppe enthält Schaltflächen, die beim Klicken Fenster öffnen, in denen Sie den Zugriffsmodus für Geräte je nach ihrem Typ und den Zugriffsmodus für Bus-Verbindungen konfigurieren können.

Fenster "Vertrauenswürdige Geräte"

Die Tabelle enthält eine Liste der vertrauenswürdigen Geräte. Standardmäßig die Tabelle leer.

Einstellungen eines vertrauenswürdigen Geräts

Parameter	Description
Geräte-ID	ID eines vertrauenswürdigen Geräts.
Gerätename	Name eines vertrauenswürdigen Geräts.
Typ des Geräts	Typ eines vertrauenswürdigen Geräts (z. B. Festplatte oder Smartcard-Leser).
Name des Client-Geräts	Name des Client-Geräts, mit dem das vertrauenswürdige Gerät verbunden ist.
Kommentar	Kommentar zu einem vertrauenswürdigen Gerät.

Sie können ein Gerät zu einer Liste vertrauenswürdiger Geräte entweder nach ID oder Maske oder durch Auswahl des gewünschten Geräts aus der Liste der auf dem Benutzergerät gefundenen Geräte hinzufügen.

Sie können vertrauenswürdige Geräte in der Tabelle **bearbeiten** und **löschen**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Sie können auch eine Liste von Geräten aus einer Datei importieren, indem Sie auf die Schaltfläche **Erweitert** -> **Importieren** klicken und die Liste der hinzugefügten Geräte über die Schaltflächen **Erweitert** -> **Ausgewählte exportieren** oder **Erweitert** -> **Alle exportieren** in eine Datei exportieren. Beim Importieren wird Ihnen vorgeschlagen, entweder die Liste der vertrauenswürdigen Geräte zu ersetzen oder die Geräte zu einer bestehenden Liste hinzuzufügen.

Fenster "Vertrauenswürdiges Gerät"

In diesem Fenster können Sie ein Gerät anhand seiner ID zur Liste der vertrauenswürdigen Geräte hinzufügen.

Gerät anhand von ID hinzufügen

Parameter	Description
Geräte-ID	Eingabefeld für die ID oder ID-Maske des Geräts, das Sie zur Liste der vertrauenswürdigen Geräte hinzufügen möchten. Um eine ID anzugeben, können Sie die Platzhalter "*" (beliebige Zeichenfolge) oder "?" (beliebiges einzelnes Zeichen) verwenden. Sie können beispielsweise die Maske "USBSTOR*" angeben, um den Zugriff auf alle USB-Laufwerke zu erlauben.
Auf Geräten suchen	Durch Klicken auf die Schaltfläche werden die Geräte angezeigt, die anhand der angegebenen ID oder Maske auf den verbundenen Client-Geräten gefunden wurden. Die Schaltfläche ist verfügbar, wenn das Feld **Geräte-ID** einen Wert enthält.
Gefundene Geräte	Folgende Spalten sind in der Tabelle enthalten: • **Gerätetyp** – Der Typ des gefundenen Geräts (z. B. Festplatte oder Smartcard-Reader). • **Geräte-ID** – ID des gefundenen Geräts. • **Gerätename** – Name des gefundenen Geräts. • **Name des Client-Geräts** – Der Name des Client-Geräts, mit dem das gefundene Gerät verbunden ist.

Kommentar	Eingabefeld für den Kommentar zum Gerät, das Sie zur Liste der vertrauenswürdigen Geräte hinzufügen möchten (optional).

Fenster "Geräte an Client-Geräten"

In diesem Fenster können Sie ein Gerät zu einer Liste vertrauenswürdiger Geräte hinzufügen, indem Sie es aus der Liste mit der auf dem verwalteten Client-Gerät gefundenen Geräten auswählen.

Informationen zu vorhandenen Geräten sind nur verfügbar, wenn eine aktive Richtlinie erstellt wurde und eine Synchronisierung mit dem Administrationsagenten stattgefunden hat (wird im Zeitraum ausgeführt, der in der Richtlinie des Administrationsagenten festgelegt ist; standardmäßig 15 Minuten).

Wenn Sie eine neue inaktive Richtlinie erstellen, ist die Liste leer.

Hinzufügen von Geräten aus der Liste der Geräte, die auf den Client-Geräten gefunden wurden

Parameter	Description
Name des Client-Geräts	Eingabefeld für den Namen oder die Namensmasken des verwalteten Geräts, für den Sie nach angeschlossenen Geräten suchen möchten. Die Standardmaske ist * (alle verwaltetet Geräte).
Typ des Geräts	In der Dropdown-Liste können Sie den Typ des zu suchenden angeschlossenen Geräts auswählen (z. B. Festplatte oder Smartcard-Leser). Standardmäßig ist die Option **Alle Geräte** ausgewählt.
Geräte-ID	Eingabefeld für die ID oder die Maske der ID des Geräts, das Sie suchen. Die Standardmaske ist * (alle Geräte).
Auf Geräten suchen	Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, sucht die Anwendung nach Geräten mit den angegebenen Parametern. Die Suchergebnisse werden in der Tabelle darunter angezeigt.
Liste der gefundenen Geräte	Folgende Spalten sind in der Tabelle enthalten: • **Name des Client-Geräts** – Der Name des Client-Geräts, mit dem das gefundene Gerät verbunden ist. • **Gerätetyp** – Der Typ des gefundenen Geräts (z. B. Festplatte oder Smartcard-Reader). • **Gerätename** – Name des gefundenen Geräts. • **Geräte-ID** – ID des gefundenen Geräts.

Fenster "Gerätetyp"

In diesem Fenster können Sie den Zugriffsmodus für verschiedene Gerätetypen anpassen.

Zugriffsmodus für Gerätetypen

Parameter	Description
Typ des Geräts	Gerätetyp (z. B. Festplatten, Drucker).
Zugriffsmodus	Zugriffsmodus auf das Gerät Durch Drücken der rechten Maustaste wird das Kontextmenü geöffnet, in dem Sie eine der folgenden Punkte auswählen können: • **Erlauben** – Gewährt Zugriff auf Geräte des ausgewählten Typs. • **Blockieren** – Blockiert den Zugriff auf Geräte des ausgewählten Typs. • **Je nach Bus** (Standardwert) – Erlaubt oder blockiert den Zugriff auf Geräte, abhängig vom Zugriffsmodus für die Bus-Verbindung. • **Nach Regeln** – Erlaubt oder blockiert den Zugriff auf Geräte gemäß einer Zugriffsregel und ihrem Zeitplan.

Sie können Zugriffsregeln und Zugriffszeitpläne im Fenster **Konfiguration der Gerätezugriffsregel** konfigurieren, das durch Doppelklicken auf den Namen des Gerätetyps geöffnet wird.

Fenster "Konfiguration der Gerätezugriffsregel"

In diesem Fenster können Sie die Zugriffsregeln und Zeitpläne für den ausgewählten Gerätetyp anpassen.

Das Fenster wird mit einem Doppelklick auf den Namen des Gerätetyps im Fenster **Gerätetyp** geöffnet.

Gerätezugriffsregeln und Zeitpläne

Parameter	Description
Benutzer und/oder Benutzergruppen	Eine Liste der Benutzer und Gruppen, für die Sie Zugriffszeitpläne konfigurieren können. Standardmäßig enthält die Tabelle das Element **\Everyone** (alle Benutzer). Sie können Benutzergruppen hinzufügen, bearbeiten und löschen.
Gerätezugriffsregeln	Diese Tabelle enthält Zugriffszeitpläne für Benutzer und Benutzergruppen. Sie besteht aus den folgenden Spalten:

- **Zugriffszeitplan** – Enthält die Namen der vorhandenen Zugriffszeitpläne. Das Kontrollkästchen neben dem Zeitplan gibt an, ob dieser Zeitplan von der Komponente verwendet wird.
- **Zugriff** – Enthält den Zugriffstyp für den Zeitplan: **Erlauben** (Zugriff auf Geräte des ausgewählten Typs gewähren) oder **Blockieren** (Zugriff auf Geräte des ausgewählten Typs verweigern).

Zeitpläne können nur für Festplatten, Wechseldatenträger, Disketten und CD/DVD-Laufwerke konfiguriert werden. Standardmäßig enthält die Tabelle den Zugriffszeitplan **Standard**, der allen Benutzern vollen Zugriff auf Geräte ermöglicht (in der Liste **Benutzer und/oder Benutzergruppen** ist **\Everyone** ausgewählt), wenn für diesen Gerätetyp der Zugriff über einen Verbindungsbus aktiviert ist.

Für ausgewählte Benutzer können Sie Zugriffszeitpläne hinzufügen, ändern und löschen. Der Zeitplan **Standard** kann weder geändert noch gelöscht werden.

Fenster "Benutzer oder Gruppe"

In diesem Fenster können Sie den Benutzer oder die Benutzergruppe angeben, für den oder die eine Gerätezugriffsregel gelten soll.

Konfiguration der Gerätezugriffsregel

Parameter	Description
Typ	**Benutzer** oder **Gruppe**, für welchen bzw. welche die Regel gilt.
Benutzer oder Gruppe	Der Name eines lokalen Benutzers oder des Domänenbenutzers (ohne Angabe des vollständigen Namens mit Domäne [wenn diese Formatangabe im System zulässig ist] oder im Format `<Domänenname>\<Benutzername>` oder `<Benutzername>@<Domänenname>`) oder der Name einer Gruppe von Benutzern, für welche die Regel gilt.

Fenster "Zugriffszeitplan"

In diesem Fenster können Sie die Zugriffszeitpläne für Geräte anpassen.

Zeitplan für Gerätezugriff

Parameter	Description
Name	Eingabefeld für den Namen des Zugriffszeitplans.
Zeitintervalle	Eine Tabelle, in welcher Sie Zeitintervalle für den Zeitplan auswählen können (Tage und Stunden). Grün hervorgehobene Intervalle sind im Zeitplan enthalten. Um ein Intervall aus dem Zeitplan auszuschließen, klicken Sie auf die entsprechenden Zellen. Vom Zeitplan ausgeschlossene Intervalle werden grau hervorgehoben. Standardmäßig sind alle Intervalle (24/7) im Zeitplan enthalten.

Fenster "Verbindungsbusse"

In diesem Fenster können Sie den Zugriffsmodus für Bus-Verbindungen konfigurieren.

Zugriffsmodus für Bus-Verbindungen

Parameter	Description
Bus-Verbindung	Die Bus-Verbindung, über die Geräte mit dem Client-Gerät verbunden werden: • **FireWire** • **USB**
Zugriffsmodus	Zugriffsmodus für Bus-Verbindungen. Durch Drücken der rechten Maustaste wird das Kontextmenü geöffnet, in dem Sie eine der folgenden Punkte auswählen können: • **Erlauben** (Standardwert) – Gewährt Zugriff auf Geräte, die über diese Bus-Verbindung verbunden sind. • **Blockieren** – Blockiert den Zugriff auf Geräte, die über diese Bus-Verbindung verbunden sind.

Gerätekontrolle über die Befehlszeile konfigurieren

Über die Befehlszeile können Sie die Gerätekontrolle mithilfe der vordefinierten Aufgabe "Gerätekontrolle" (*Device_Control*) verwalten.

Die Aufgabe zur Gerätekontrolle wird standardmäßig nicht gestartet. Sie können diese Aufgabe manuell starten und anhalten.

Sie können die Einstellungen der Gerätekontrolle konfigurieren, indem Sie die Einstellungen der vordefinierten Aufgabe zur Gerätekontrolle ändern.

Sie können die Liste der angeschlossenen Geräte auch mithilfe der Verwaltungsbefehle der Gerätekontrolle anzeigen.

Einstellungen der Gerätekontrolle

Die Tabelle beschreibt alle möglichen Werte sowie die Standardwerte aller Einstellungen, die Sie für die Aufgabe Gerätekontrolle angeben können.

Einstellungen der Gerätekontrolle

Einstellung	Description	Werte
`OperationMode`	Ausführungsmodus der App beim Zugriffsversuch auf ein Gerät, auf das der Zugriff gemäß den Einstellungen der Gerätekontrolle verboten ist.	`Block` (Standard) – Die Anwendung wendet den für das Gerät oder den Bus angegebenen Zugriffsmodus an. `Notify` – Die Anwendung testet den ausgewählten Zugriffsmodus und generiert ein Ereignis über den Fund eines Zugriffsversuchs auf das Gerät.
Der Abschnitt **[DeviceClass]** enthält Zugriffsmodi für Geräte je nach ihrem Typ.		
`HardDrive`	Legt den Zugriffsmodus für an das Client-Gerät angeschlossene Festplatten fest.	`Allow` – Benutzer haben Zugriff auf alle Festplatten. `DependsOnBus` (Standardwert) – Der Zugriff auf die Festplatte hängt vom Zugriffsmodus für die Bus-Verbindung ab, an die das Laufwerk angeschlossen ist. `Block` – Der Zugriff auf alle Festplatten ist für Benutzer blockiert (mit Ausnahme der Systemfestplatten, die von der Gerätekontrolle nicht blockiert werden). `ByRule` – Der Zugriff auf Festplatten ist abhängig von den Zugriffsregeln.
`RemovableDrive`	Legt den Zugriffsmodus für an das Client-Gerät angeschlossene Wechseldatenträger fest.	`Allow` – Benutzer haben Zugriff auf alle Wechseldatenträger. `DependsOnBus` (Standardwert) – Der Zugriff auf den Wechseldatenträger hängt vom Zugriffsmodus für die Bus-Verbindung ab, an die das Laufwerk angeschlossen ist. `Block` – Benutzer haben keinen Zugriff auf Wechseldatenträger. `ByRule` – Der Zugriff auf Wechseldatenträger ist abhängig von den Zugriffsregeln.
`FloppyDrive`	Zugriffsmodus für die mit einem Client-Gerät verbundenen Diskettenlaufwerke. Die Anwendung blockiert keine Diskettenlaufwerke, die über den ISA-Bus mit dem Client-Gerät verbunden sind.	`Allow` — Benutzer dürfen auf Diskettenlaufwerke zugreifen. `DependsOnBus` (Standardwert): Der Zugriff auf das Diskettenlaufwerk hängt von dem Zugriffsmodus ab, der für den Bus festgelegt ist, über den es verbunden ist. `Block` — Der Zugriff auf Diskettenlaufwerke ist für Benutzer gesperrt. `ByRule` — Der Zugriff auf Diskettenlaufwerke hängt von den Zugriffsregeln ab.
`OpticalDrive`	Legt den Zugriffsmodus für CD-/DVD-Laufwerke fest, die an das Client-Gerät angeschlossen sind.	`Allow` – Benutzer haben Zugriff auf alle CD-/DVD-Laufwerke. `DependsOnBus` (Standardwert) – Der Zugriff auf den Wechseldatenträger hängt vom Zugriffsmodus für die Bus-Verbindung ab, an die das CD-/DVD-Laufwerk angeschlossen ist. `Block` – Benutzer haben keinen Zugriff auf CD-/DVD-Laufwerke. `ByRule` – Der Zugriff auf CD-/DVD-Laufwerke ist abhängig von den Zugriffsregeln.

`SerialPortDevice`	Legt Zugriffsmodi für Geräte fest, die über eine serielle Schnittstelle an das Client-Gerät angeschlossen sind. Die Anwendung blockiert keine Geräte, die über eine serielle Schnittstelle via ISA-Bus an das Client-Gerät angeschlossen sind.	`Allow` – Benutzer haben Zugriff auf alle Geräte, die über eine serielle Schnittstelle angeschlossen sind. `DependsOnBus` (Standardwert) – Der Zugriff auf ein über eine serielle Schnittstelle angeschlossenes Gerät ist abhängig vom Zugriffsmodus für die Bus-Verbindung. `Block` – Benutzer haben keinen Zugriff auf Geräte, die über eine serielle Schnittstelle angeschlossen sind.
`ParallelPortDevice`	Legt Zugriffsmodi für Geräte fest, die über eine parallele Schnittstelle an das Client-Gerät angeschlossen sind.	`Allow` – Benutzer haben Zugriff auf alle Geräte, die über eine parallele Schnittstelle angeschlossen sind. `DependsOnBus` (Standardwert) – Der Zugriff auf ein über eine parallele Schnittstelle angeschlossenes Gerät ist abhängig vom Zugriffsmodus für die Bus-Verbindung. `Block` – Benutzer haben keinen Zugriff auf Geräte, die über eine parallele serielle Schnittstelle angeschlossen sind.
`Printer`	Legt den Zugriffsmodus für Drucker fest, die an das Client-Gerät angeschlossen sind.	`Allow` – Benutzer haben Zugriff auf alle Drucker. `DependsOnBus` (Standardwert) – Der Zugriff auf den Drucker hängt vom Zugriffsmodus für die Bus-Verbindung ab, an die der Drucker angeschlossen ist. `Block` – Benutzer haben keinen Zugriff auf Drucker.
`Modem`	Legt den Zugriffsmodus für Modems fest, die an das Client-Gerät angeschlossen sind.	`Allow` – Benutzer haben Zugriff auf alle Modems. `DependsOnBus` (Standardwert) – Der Zugriff auf das Modem hängt vom Zugriffsmodus für die Bus-Verbindung ab, an die das Modem angeschlossen ist. `Block` – Benutzer haben keinen Zugriff auf Modems.
`TapeDrive`	Legt den Zugriffsmodus für Bandgeräte fest, die an das Client-Gerät angeschlossen sind.	`Allow` – Benutzer haben Zugriff auf alle Bandgeräte. `DependsOnBus` (Standardwert) – Der Zugriff auf das Bandgerät hängt vom Zugriffsmodus für die Bus-Verbindung ab, an die das Bandgerät angeschlossen ist. `Block` – Benutzer haben keinen Zugriff auf Bandgeräte.
`MultifuncDevice`	Legt den Zugriffsmodus für Multifunktionsgeräte fest, die an das Client-Gerät angeschlossen sind.	`Allow` – Benutzer haben Zugriff auf alle Multifunktionsgeräte. `DependsOnBus` (Standardwert) – Der Zugriff auf das Multifunktionsgerät hängt vom Zugriffsmodus für die Bus-Verbindung ab, an die das Gerät angeschlossen ist. `Block` – Benutzer haben keinen Zugriff auf Multifunktionsgeräte.
`SmartCardReader`	Legt den Zugriffsmodus für Smartcard-Leser fest, die an das Client-Gerät angeschlossen sind.	`Allow` – Benutzer haben Zugriff auf alle Smartcard-Leser. `DependsOnBus` (Standardwert) – Der Zugriff auf den Smartcard-Leser hängt vom Zugriffsmodus für die Bus-Verbindung ab, an die das Gerät angeschlossen ist. `Block` – Benutzer haben keinen Zugriff auf Smartcard-Leser.
`WiFiAdapter`	Legt den Zugriffsmodus für WLAN-Adapter fest, die an das Client-Gerät angeschlossen sind.	`Allow` – Benutzer haben Zugriff auf alle WLAN-Adapter. `DependsOnBus` (Standardwert) – Der Zugriff auf den WLAN-Adapter ist abhängig vom Zugriffsmodus für die Bus-Verbindung.

		`Block` – Benutzer haben keinen Zugriff auf WLAN-Adapter.
`NetworkAdapter`	Legt den Zugriffsmodus für externe Netzwerkadapter fest, die an das Client-Gerät angeschlossen sind.	`Allow` – Benutzer haben Zugriff auf alle externen Netzwerkadapter. `DependsOnBus` (Standardwert) – Der Zugriff auf den externen Netzwerkadapter hängt vom Zugriffsmodus für die Bus-Verbindung ab, an die der Adapter angeschlossen ist. Die Gerätekontrolle blockiert keinen Zugriff auf externe Netzwerkadapter, mit dem die Trennung des Client-Geräts vom Netzwerk vermieden werden kann.
`PortableDevice`	Legt den Zugriffsmodus für tragbare Geräte fest, die an das Client-Gerät angeschlossen sind.	`Allow` – Benutzer haben Zugriff auf alle tragbaren Geräte. `DependsOnBus` (Standardwert) – Der Zugriff auf das tragbare Gerät hängt vom Zugriffsmodus für die Bus-Verbindung ab, an die das Gerät angeschlossen ist. `Block` – Benutzer haben keinen Zugriff auf tragbare Geräte.
`BluetoothDevice`	Legt den Zugriffsmodus für Bluetooth-Geräte fest, die an das Client-Gerät angeschlossen sind.	`Allow` – Benutzer haben Zugriff auf alle Bluetooth-Geräte. `DependsOnBus` (Standardwert) – Der Zugriff auf das Bluetooth-Gerät hängt vom Zugriffsmodus für die Bus-Verbindung ab, an die das Gerät angeschlossen ist. `Block` – Benutzer haben keinen Zugriff auf Bluetooth-Geräte.
`ImagingDevice`	Legt den Zugriffsmodus für Bildverarbeitungsgeräte fest, die an das Client-Gerät angeschlossen sind.	`Allow` – Benutzer haben Zugriff auf alle Bildverarbeitungsgeräte. `DependsOnBus` (Standardwert) – Der Zugriff auf das Bildverarbeitungsgerät hängt vom Zugriffsmodus für die Bus-Verbindung ab, an die das Gerät angeschlossen ist. `Block` – Benutzer haben keinen Zugriff auf Bildverarbeitungsgeräte.
`SoundAdapter`	Legt den Zugriffsmodus für Soundadapter fest, die an das Client-Gerät angeschlossen sind.	`Allow` – Benutzer haben Zugriff auf alle Soundadapter. `DependsOnBus` (Standardwert) – Der Zugriff auf den Soundadapter hängt vom Zugriffsmodus für die Bus-Verbindung ab, an die das Gerät angeschlossen ist. `Block` – Benutzer haben keinen Zugriff auf Soundadapter.
`InputDevice`	Legt den Zugriffsmodus für Eingabegeräte (Tastatur, Maus, Touchpad usw.) fest, die an das Client-Gerät angeschlossen sind.	`Allow` – Benutzer haben Zugriff auf alle Eingabegeräte. `DependsOnBus` (Standardwert) – Der Zugriff auf das Eingabegerät hängt vom Zugriffsmodus für die Bus-Verbindung ab, an die das Gerät angeschlossen ist. `Block` – Benutzer haben keinen Zugriff auf Eingabegeräte.

Der Abschnitt **[DeviceBus]** enthält Zugriffsmodi für Bus-Verbindungen.

`USB`	Zugriffsmodus für Geräte, die über eine USB-Schnittstelle an das Client-Gerät angeschlossen sind.	`Allow` (Standardwert) – Benutzer haben Zugriff auf alle USB-Geräte. `Block` – Benutzer haben keinen Zugriff auf USB-Geräte.

`FireWire`	Zugriffsmodus für Geräte, die über eine FireWire-Schnittstelle an das Client-Gerät angeschlossen sind.	`Allow` (Standardwert) – Benutzer haben Zugriff auf alle Geräte, die über eine FireWire-Schnittstelle angeschlossen sind. `Block` – Benutzer haben keinen Zugriff auf Geräte, die über eine FireWire-Schnittstelle angeschlossen sind.

Der Abschnitt **[TrustedDevices.item_#]** enthält vertrauenswürdige Geräte.

`DeviceId`	Gibt die ID oder ID-Maske eines vertrauenswürdigen Geräts an.	Sie können die Masken * (beliebige Zeichenfolge) oder ? (ein beliebiges Zeichen) verwenden, um die Geräte-ID anzugeben. Beispiele: *Um den Zugriff auf alle USB-Geräte außer dem angegebenen zu verweigern, geben Sie die folgenden Parameter an:* Im Abschnitt `[DeviceBus]` den Parameter `USB=Block` Geben Sie im Abschnitt `[TrustedDevices.item_#]` die `DeviceId=< Geräte-ID >` an. *Um den Zugriff auf sämtliche USB-Geräte zu verweigern, und nur auf USB-Laufwerke zuzulassen, geben Sie die folgenden Parameter an:* Im Abschnitt `[DeviceBus]` den Parameter `USB=Block` Im Abschnitt `[TrustedDevices.item_#]` den Parameter `DeviceId=USBSTOR*`
`Comment`	Kommentar zum angegebenen vertrauenswürdigen Gerät.	—

Der Abschnitt **[Schedules.item_#]** enthält die Zugriffszeitpläne für Geräte. Sie können einen Zeitplan nur für Festplatten, Wechseldatenträger, Diskettenlaufwerke und CD/DVD-Laufwerke konfigurieren.

`ScheduleName`	Gibt den Namen eines Zeitplans an. Der Zeitplanname muss eindeutig sein.	Der Standardwert ist: `Default`. Der Zeitplan `Default` ermöglicht allen Benutzern jederzeit den vollständigen Zugriff auf Geräte, sofern der Zugriff über den Verbindungsbus für den jeweiligen Gerätetyp zulässig ist. Der `Default` Zeitplan kann nicht gelöscht werden.

`DaysHours`	Gibt die Zeitintervalle für einen Zeitplan an.	`All` (Standardwert) – Der Zeitplan gilt für 24/7 (keine zeitliche Begrenzung).
		`< Wochentag >` ist der Tag der Woche. Sie können sowohl die vollständigen Namen der Wochentage als auch deren Abkürzungen verwenden (bspw. können Sie für Montag die Werte `Mo`, `Mon` oder `Monday` angeben). Als Wochentage können Sie Intervalle oder bestimmte Tage angeben. Die Woche beginnt am Sonntag.
		`< Stunde >` ist die Stunde [0:24]. Als Stunden können Sie nur Intervalle angeben.
		Beispiele:
		So legen Sie den Zeitplan "schedule_1" fest, der die Tage von Sonntag bis Samstag von 0 bis 11, von 12 bis 15 und von 16 bis 24 abdeckt:
		`[Schedules.item_0001]`
		`ScheduleName=schedule_1`

```
DaysHours=Su-Sa:0..11,12..15,16..24
```

So legen Sie den Zeitplan "schedule_2" fest, der die folgenden Intervalle abdeckt: Donnerstag von 12 bis 14, Freitag von 2 bis 15 und von 16 bis 24:

```
[Schedules.item_0002]

ScheduleName=schedule_2

DaysHours=Th:12..14;Fr:2..15,16..24
```

So legen Sie den Zeitplan "schedule_3" fest, der 24 Stunden und 7 Tage die Woche abdeckt:

```
[Schedules.item_0003]

ScheduleName=schedule_3

DaysHours=All
```

Der Abschnitt **[HardDrivePrincipals.item_#]** enthält die Zugriffsregeln für Festplatten.

Für Festplatten muss immer mindestens ein Zeitplan aktiviert sein. Einer Festplatte können mehrere Zugriffsregeln zugewiesen werden. Es können auch mehrere Zeitpläne für einen Benutzer oder eine Benutzergruppe angegeben werden. Bei Konflikten in den Zugriffsplänen für Benutzer und Gruppen werden minimal mögliche Zugriffsrechte gewährt.

`Principal`	Gibt einen Benutzer oder eine Benutzergruppe an, für welche die Zugriffsregel gelten soll.	`\Everyone` (Standardwert) – Die Zugriffsregel gilt für alle Benutzer. `<Benutzername>` ist der Name eines lokalen Benutzers oder Domänenbenutzers, für den die Zugriffsregel gilt (ohne den vollständigen Namen mit Domäne anzugeben, wenn das System die Eingabe von Benutzernamen in diesem Format zulässt, oder im Format `<Domänenname>\<Benutzername>` oder `<Benutzername>@<Domänenname>`). `@<Gruppenname>` ist der Name der (lokalen oder Domänen-)Benutzergruppe, für die die Zugriffsregel gilt.
`[HardDrivePrincipals.item_#.AccessRules.item_#]`	Einstellungen der Zugriffsregel.	—
`UseRule`	Gibt an, ob die Regel aktiviert oder deaktiviert ist.	`Yes` (Standardwert) – Die Zugriffsregel ist aktiviert. `No` – Die Zugriffsregel ist deaktiviert.
`ScheduleName`	Gibt den im Abschnitt [Schedules.item_#] festgelegten Zeitplan an.	Der Standardwert ist: `Default`.
`Access`	Gibt den Zugriffstyp an.	`Allow` (Standardwert) – Der Zugriff auf Festplatten ist erlaubt. `Block` – der Zugriff auf Festplatten wird blockiert.

Der Abschnitt **[RemovableDrivePrincipals.item_#]** enthält die Zugriffsregeln für Wechseldatenträger.

Für Wechseldatenträger muss immer mindestens ein Zeitplan aktiviert sein. Einem Wechseldatenträger können mehrere Zugriffsregeln zugewiesen werden. Es können auch mehrere Zeitpläne für einen Benutzer oder eine Benutzergruppe angegeben werden. Bei Konflikten in den Zugriffsplänen für Benutzer und Gruppen werden minimal mögliche Zugriffsrechte gewährt.

`Principal`	Gibt einen Benutzer oder eine Benutzergruppe an, für welche die Zugriffsregel gelten soll.	`\Everyone` (Standardwert) – Die Zugriffsregel gilt für alle Benutzer. `<Benutzername>` ist der Name eines lokalen Benutzers oder Domänenbenutzers, für den die Zugriffsregel gilt (ohne den vollständigen Namen mit Domäne anzugeben, wenn das System die Eingabe von Benutzernamen in diesem Format zulässt, oder im Format `<Domänenname>\<Benutzername>` oder `<Benutzername>@<Domänenname>`).

		`@< Gruppenname >` ist der Name der (lokalen oder Domänen-)Benutzergruppe, für die die Zugriffsregel gilt.
`[RemovableDrivePrincipals.item_#.AccessRules.item_#]`	Einstellungen der Zugriffsregel.	—
`UseRule`	Gibt an, ob die Regel aktiviert oder deaktiviert ist.	`Yes` (Standardwert) – Die Zugriffsregel ist aktiviert. `No` – Die Zugriffsregel ist deaktiviert.
`ScheduleName`	Gibt den im Abschnitt [Schedules.item_#] festgelegten Zeitplan an.	Der Standardwert ist: `Default`.
`Access`	Gibt den Zugriffstyp an.	`Allow` (Standardwert) – Der Zugriff auf Festplatten ist erlaubt. `Block` – Der Zugriff auf Wechseldatenträger wird blockiert.

Der Abschnitt **[FloppyDrivePrincipals.item_#]** enthält die Zugriffsregeln für Diskettenlaufwerke.

Für Diskettenlaufwerke muss immer mindestens ein Zeitplan aktiviert sein. Einem Diskettenlaufwerk können mehrere Zugriffsregeln zugewiesen werden. Es können auch mehrere Zeitpläne für einen Benutzer oder eine Benutzergruppe angegeben werden. Bei Konflikten in den Zugriffsplänen für Benutzer und Gruppen werden minimal mögliche Zugriffsrechte gewährt.

`Principal`	Gibt einen Benutzer oder eine Benutzergruppe an, für welche die Zugriffsregel gelten soll.	`\Everyone` (Standardwert) – Die Zugriffsregel gilt für alle Benutzer. `< Benutzername >` ist der Name eines lokalen Benutzers oder Domänenbenutzers, für den die Zugriffsregel gilt (ohne den vollständigen Namen mit Domäne anzugeben, wenn das System die Eingabe von Benutzernamen in diesem Format zulässt, oder im Format `<Domänenname>\<Benutzername>` oder `<Benutzername>@<Domänenname>`). `@< Gruppenname >` ist der Name der (lokalen oder Domänen-)Benutzergruppe, für die die Zugriffsregel gilt.
`[FloppyDrivePrincipals.item_#.AccessRules.item_#]`	Einstellungen der Zugriffsregel.	—
`UseRule`	Gibt an, ob die Regel aktiviert oder deaktiviert ist.	`Yes` (Standardwert) – Die Zugriffsregel ist aktiviert. `No` – Die Zugriffsregel ist deaktiviert.
`ScheduleName`	Gibt den im Abschnitt [Schedules.item_#] festgelegten Zeitplan an.	Der Standardwert ist: `Default`.
`Access`	Gibt den Zugriffstyp an.	`Allow` (Standardwert) – Der Zugriff auf Diskettenlaufwerke ist erlaubt. `Block` – Der Zugriff auf Diskettenlaufwerke wird blockiert.

Der Abschnitt **[OpticalDrivePrincipals.item_#]** enthält die Zugriffsregeln für CD-/DVD-Laufwerke.

Für CD-/DVD-Laufwerke muss immer mindestens ein Zeitplan aktiviert sein. Einem CD-/DVD-Laufwerk können mehrere Zugriffsregeln zugewiesen werden. Es können auch mehrere Zeitpläne für einen Benutzer oder eine Benutzergruppe angegeben werden. Bei Konflikten in den Zugriffsplänen für Benutzer und Gruppen werden minimal mögliche Zugriffsrechte gewährt.

`Principal`	Gibt einen Benutzer oder eine Benutzergruppe an, für welche die Zugriffsregel gelten soll.	`\Everyone` (Standardwert) – Die Zugriffsregel gilt für alle Benutzer. `< Benutzername >` ist der Name eines lokalen Benutzers oder Domänenbenutzers, für den die Zugriffsregel gilt (ohne den vollständigen Namen mit Domäne anzugeben, wenn das System die Eingabe von Benutzernamen in diesem Format zulässt, oder im Format `<Domänenname>\<Benutzername>` oder `<Benutzername>@<Domänenname>`). `@< Gruppenname >` ist der Name der (lokalen oder Domänen-)Benutzergruppe, für die die Zugriffsregel gilt.

`[OpticalDrivePrincipals.item_#.AccessRules.item_#]`	Einstellungen der Zugriffsregel.	—
`UseRule`	Gibt an, ob die Regel aktiviert oder deaktiviert ist.	`Yes` (Standardwert) – Die Zugriffsregel ist aktiviert. `No` – Die Zugriffsregel ist deaktiviert.
`ScheduleName`	Gibt den im Abschnitt [Schedules.item_#] festgelegten Zeitplan an.	Der Standardwert ist: `Default`.
`Access`	Gibt den Zugriffstyp an.	`Allow` (Standardwert) – Der Zugriff auf CD-/DVD-Laufwerke ist erlaubt. `Block` – Der Zugriff auf CD-/DVD-Laufwerke wird blockiert.

Liste der verbundenen Geräte in der Befehlszeile anzeigen

Nur Benutzer mit den Rollen admin und audit dürfen die Liste der angeschlossenen Geräte anzeigen.

Um eine Liste mit den verbundenen Geräten anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control [-D] --get-device-list
```

Kaspersky Endpoint Security zeigt folgende Informationen zu den angeschlossenen Geräten an:

- **Gerätetyp**. Der Typ des angeschlossenen Geräts. Beispielsweise `OpticalDrive` oder `HardDrive`.
- **ID (Kennung)**. ID des angeschlossenen Geräts.
- **Name**. Name des angeschlossenen Geräts.
- **Pfad**. Pfad des Gerätes im virtuellen Betriebssystem sysfs.
- **Systemlaufwerk**. Diese Einstellung gibt an, ob das angeschlossene Gerät ein Systemlaufwerk ist (ja oder nein).
- **Bus**. Verbindungsbus. Mögliche Werte: `UnknownBus`, `USB`, `FireWire`.
- **Treiber**. Der Name des zu verwendenden Treibers, wie er vom virtuellen Betriebssystem sysfs gelesen wird.

Web-Kontrolle

Die „Web-Kontrolle" verwaltet den Zugriff durch Benutzer auf Webressourcen. Dadurch können Sie den Datenverkehrsverbrauch senken und die unangemessene Nutzung der Arbeitszeit reduzieren. Wenn ein Benutzer versucht, eine Website zu öffnen, deren Zugriff durch die Web-Kontrolle eingeschränkt ist, blockiert Kaspersky Endpoint Security den Zugriff oder zeigt eine Warnung an, die den Besuch der Website nicht empfiehlt.

Kaspersky Endpoint Security überwacht nur HTTP- und HTTPS-Datenverkehr.

Mit der Web-Kontrolle können Sie den Zugriff auf Seiten anhand folgender Methoden konfigurieren:

- Nach Inhaltskategorien. Die Kategorisierung des Inhalts von Seiten erfolgt mittels des Cloud-Dienstes Kaspersky Security Network, durch heuristische Analyse und anhand einer Datenbank bekannter Seiten (diese ist Teil der Anwendungsdatenbank). Sie können beispielsweise den Benutzerzugriff auf die Inhaltskategorie "Soziale Netzwerke" oder auf andere Kategorien beschränken.
- Nach Datentypkategorien. Sie können für Benutzer den Zugriff auf bestimmte Daten auf einer Website beschränken und beispielsweise Bilder verbergen. Die Anwendung bestimmt den Datentyp anhand des Dateiformats, nicht anhand der Erweiterung.

  Die Anwendung untersucht keine Dateien in Archiven. Wenn beispielsweise Bilddateien archiviert werden, erkennt die Anwendung den Datentyp als "Archive" und nicht als "Bilddateien".

- Nach Webadresse. Sie können eine Adresse oder eine Maske für Adressen angeben.

Sie können gleichzeitig mehrere Methoden verwenden, um den Zugriff auf Websites zu regulieren. Beispielsweise können Sie den Zugriff auf die Datentypkategorie "Dateien von Office-Anwendungen" für die Inhaltskategorie "Web-Mail" beschränken.

Standardmäßig ist für alle Webressourcen die *Standardregel* **Erlauben** ausgewählt. Gemäß dieser Regel erlaubt die Web-Kontrolle den Benutzern den Zugriff auf Webressourcen, sofern keine anderen *Regeln für den Zugriff auf Webressourcen* angegeben sind.

Sie können die Standardregel für die Web-Kontrolle, nach der die Anwendung den Zugriff auf Webressourcen reguliert, die nicht durch andere Regeln abgedeckt sind, ändern, und die Standardregel **Blockieren** *festlegen*. Gemäß dieser Regel verbietet die Web-Kontrolle den Benutzern den Zugriff auf Webressourcen, sofern keine anderen *Regeln für den Zugriff auf Webressourcen* angegeben sind.

Über die Zugriffsregeln für Webressourcen

Eine Zugriffsregel auf Webressourcen besteht aus einer Reihe von Filtern und einer Aktion, die von der Anwendung angewendet werden, wenn ein Benutzer die in der Regel beschriebenen Webressourcen zu dem im Zeitplan der Regel angegebenen Zeitpunkt besucht. Mithilfe von Filtern können Sie Webressourcen angeben, auf die der Zugriff durch die Komponente "Web-Kontrolle" kontrolliert wird.

Es stehen folgende Filter zur Verfügung:

- **Filter nach Inhaltskategorien** Die Web-Kontrolle kann Webressourcen in Inhaltskategorien aufteilen. Sie können den Benutzerzugriff auf Webressourcen kontrollieren, die durch diese Kategorien definierte Inhalte enthalten. Wenn ein Benutzer eine Webressource besucht, die zu der ausgewählten Inhaltskategorie gehört, führt die Anwendung die in der Regel angegebene Aktion aus.
- **Filter nach Datentypkategorien**. Die Web-Kontrolle kann Webressourcen nach Datentypkategorien aufteilen. Sie können den Benutzerzugriff auf bestimmte Arten von Daten kontrollieren, die als Webressourcen veröffentlicht werden. Wenn ein Benutzer eine Webressource abruft, die zur ausgewählten Datentypkategorie gehört, führt die Anwendung die in der Regel angegebene Aktion aus.
- **Filter nach Adressen der Webressourcen**. Sie können den Benutzerzugriff auf alle Adressen einer Webressource, auf einzelne Adressen einer Webressource und/oder für Adressgruppen einer Webressource kontrollieren.

  Wenn sowohl ein Filter nach Inhaltskategorien und/oder Datentypkategorien als auch ein Filter nach Adressen der Webressourcen angegeben ist und die angegebenen Adressen bzw. Adressgruppen der Webressourcen zu den ausgewählten Inhaltskategorien oder Datentypkategorien gehören, kontrolliert die Anwendung den Zugriff nicht auf alle Webressourcen der ausgewählten Inhaltskategorien und/oder Datentypkategorien, sondern nur auf die angegebenen Adressen bzw. Adressgruppen von Webressourcen.
- **Filter nach Benutzername und Benutzergruppe**. Sie können Benutzer und/oder Benutzergruppen angeben, für die der Zugriff auf Webressourcen gemäß der Regel gesteuert wird. Sie können beispielsweise den Internetzugriff über einen Browser für alle Unternehmensmitarbeiter beschränken, aber die IT-Abteilung ausnehmen.
- **Anwendungszeitplan der Regel**. Sie können für die Regel einen Anwendungszeitplan festlegen. Der Anwendungszeitplan der Regeln bestimmt den Zeitpunkt, an dem die Anwendung den Zugriff auf die in der Regel angegebenen Webressourcen kontrolliert. Sie können beispielsweise den Internetzugriff über einen Browser nur während der Arbeitszeit beschränken.

Für jede Regel können Sie die Aktion angeben, die von der Web-Kontrolle ausgeführt wird, wenn ein Benutzer eine Webressource besucht, die den Einstellungen in der Regel entspricht:

- *Erlauben.* Die Web-Kontrolle erlaubt den Benutzerzugriff auf Webressource.
- *Blockieren.* Die Web-Kontrolle verweigert den Benutzerzugriff auf Webressource und zeigt eine Meldung über die Zugriffsverweigerung an. Durch Klicken auf die Links in der Blockierungsmeldung kann der Benutzer eine Beschwerdemeldung über die irrtümliche Blockierung an den Administrator des lokalen Netzwerks der Organisation senden und Zugriff auf die blockierte Webressource anfordern.
- *Informieren.* Die Web-Kontrolle zeigt eine Warnung an, dass es nicht empfohlen wird, die Webressource zu besuchen. Durch Klicken auf die Links in der Warnmeldung kann der Benutzer eine Beschwerdemeldung über die irrtümliche Warnung an den Administrator des lokalen Netzwerks der Organisation senden. Dabei wird der Zugriff des Benutzers auf die Webressource nicht blockiert.

Jede Regel besitzt eine Priorität. Je höher sich eine Regel in der Liste befindet, desto höher ist ihre Priorität. Wenn eine Seite mehreren Regeln hinzugefügt wird, regelt die Web-Kontrolle den Zugriff auf diese Seite entsprechend der Regel mit der höchsten Priorität. Beispielsweise könnte die Anwendung das Web-Portal eines Unternehmens als soziales Netzwerk definieren. Um den Zugriff auf soziale Netzwerke einzuschränken, ohne dabei den Zugriff auf das Web-Portal des Unternehmens zu verlieren, müssen Sie zwei Regeln erstellen: eine Verbotsregel für die Inhaltskategorie "Soziale Netzwerke" und eine Erlaubnisregel für das Web-Portal des Unternehmens. Die Zugriffsregel für das Web-Portal des Unternehmens sollte dabei eine höhere Priorität bekommen als die Zugriffsregel für soziale Netzwerke.

> Wenn gar keine Verbotsregel erstellt wurde, wird der HTTPS-Verkehr nicht entschlüsselt.

Die Web-Kontrolle in der Web Console konfigurieren

In der Web Console können Sie die Einstellungen der Web-Kontrolle in den Richtlinieneigenschaften konfigurieren (**Programmeinstellungen** → **Sicherheitskontrolle** → **Web-Kontrolle**)

Einstellungen der Komponente "Web-Kontrolle"

Parameter	Description
Web-Kontrolle ist aktiviert / deaktiviert	Dieser Umschalter aktiviert bzw. deaktiviert die Web-Kontrolle. Der Schalter ist standardmäßig deaktiviert.
Regelliste	Die Tabelle enthält eine Liste mit Zugriffsregeln für Webressourcen. Während der Ausführung wendet die Web-Kontrolle die Regeln entsprechend der Reihenfolge an, die in der Tabelle angegeben ist. Folgende Spalten sind in der Tabelle enthalten:

- **Regelname**. Der Name der Zugriffsregel für die Webressourcen.
- **Status**. Ausführungsstatus der Zugriffsregel für die Webressourcen:
  - *Aktiviert* – Die Regel ist aktiviert und wird während der Ausführung der Web-Kontrolle angewendet.
  - *Deaktiviert* – Die Regel ist deaktiviert und wird während der Ausführung der Web-Kontrolle nicht angewendet.

  Sie können den Umschalter in der Tabelle aktivieren oder deaktivieren oder das Kontrollkästchen **Diese Regel verwenden** im Fenster **Regel der Web-Kontrolle** aktivieren oder deaktivieren.
- **Aktion**. Die Aktion, die von der App ausführt wird, wenn ein Versuch erkennt wird, auf Webressourcen zuzugreifen, die der Regel entsprechen.

Sie können Elemente in der Tabelle hinzufügen, bearbeiten, **löschen**, **nach oben verschieben** und **nach unten verschieben**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach unten** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach unten.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach oben** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach oben.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Sie können auch eine Liste von Regeln aus einer Datei importieren, indem Sie auf die Schaltfläche **Importieren** klicken und die Liste der hinzugefügten Regeln über die Schaltfläche **Exportieren** in eine Datei exportieren. Beim Importieren wird Ihnen vorgeschlagen, entweder die Liste mit Regeln zu ersetzen oder die Regeln zu einer bestehenden Liste hinzuzufügen.

Standard-Regel

Sie können eine Standardregel, nach der die Anwendung den Zugriff auf Webressourcen regelt, die keinen anderen Regeln unterliegen, auswählen:

- **Alles erlauben, was nicht in der Regelliste aufgeführt ist** (Standardwert) – Zugriff auf Webressourcen zulassen.
- **Alles blockieren, was nicht in der Regelliste aufgeführt ist** – Zugriff auf Webressourcen blockieren.

Vorlagen

Warnung. Das Eingabefeld enthält eine Benachrichtigungsvorlage, die beim Auslösen einer Regel angezeigt wird und vor einem Versuch warnt, auf eine nicht empfohlene Webressource zuzugreifen.

Nachricht bei blockiertem Aufruf. Das Eingabefeld enthält eine Vorlage für die Meldung, die erscheint, wenn eine Regel ausgelöst wird, die den Zugriff auf eine Webressource blockiert.

Nachricht an den Administrator. Das Eingabefeld enthält eine Vorlage für eine Anfrage, die an den Administrator des lokalen Netzwerks der Organisation gesendet werden kann, wenn nach Meinung des Benutzers der Zugriff auf die Webressource irrtümlich blockiert wurde. Nachdem ein Benutzer die Gewährung des Zugriffs beantragt hat, sendet Kaspersky Endpoint Security das Ereignis *Nachricht an den Administrator über den verweigerten Zugriff auf ein Webseiten* an Kaspersky Security Center. Die Ereignisbeschreibung enthält eine an den Administrator gerichtete Nachricht mit ersetzten Variablen. Wenn Kaspersky Security Center in Ihrer Organisation nicht verwendet wird oder keine Verbindung zum Administrationsserver besteht, sendet die App eine Nachricht an die angegebene E-Mail-Adresse des Administrators.

Fenster "Regel der Web-Kontrolle"

In diesem Fenster können Sie die Einstellungen der Regel für den Zugriff auf die Webressourcen anpassen.

Zugriffsregel für Webressourcen hinzufügen

Parameter	Description
Regelname	Eingabefeld für den Namen der Zugriffsregel auf die Webressourcen. Der Relgename muss eindeutig sein.
Status	Sie können den Status der Zugriffsregel für die Webressourcen auswählen: • *Aktiviert* – Die Regel ist aktiviert und wird während der Ausführung der Web-Kontrolle angewendet. • *Deaktiviert* – Die Regel ist deaktiviert und wird während der Ausführung der Web-Kontrolle nicht angewendet.
Aktion	Sie können die Aktion auswählen, die von der Web-Kontrolle ausgeführt wird, wenn ein Zugriffsversuch auf die Webressource erkannt wird, die der Regel entspricht: • **Allow** (Standardwert) – Gewährt Zugriff auf die Webressource. • **Blockieren** – Blockiert den Zugriff auf die Webressource und zeigt eine Meldung über die Zugriffsverweigerung an. • **Informieren** – Zeigt eine Warnung an, dass es nicht empfohlen wird, die Webressource zu besuchen. Mittels eines Links in der Warnmeldung kann der Benutzer auf die angeforderte Webressource zugreifen.

Nach Inhaltskategorien filtern	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Verwendung eines Filters nach Inhaltskategorie. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, steht der Link **Inhaltskategorien** zur Verfügung. Wenn Sie auf diesen Link klicken, wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie die entsprechenden Inhaltskategorien auswählen können. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Nach Datentypkategorien filtern	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Verwendung eines Filters nach Inhaltskategorie. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, steht der Link **Datentypkategorien** zur Verfügung. Wenn Sie auf diesen Link klicken, wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie die entsprechenden Datentypkategorien auswählen können. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Adressen	Sie können die Verwendungsart eines Adressfilters für Webressourcen auswählen: • **Auf alle Adressen anwenden** (Standardwert). Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Adressfilter für Webressourcen nicht verwendet. Stattdessen wird die Regel der Web-Kontrolle auf die Adressen aller Webressourcen angewendet. • **Auf angegebene Adressen und/oder Gruppen anwenden**. Wenn Sie diese Option auswählen, werden eine Reihe von Elementen verfügbar: Eine Tabelle mit den Adressen der Webressourcen, für welche die Regel gilt. Die Schaltfläche **Adresse hinzufügen**, die ein Fenster öffnet, in dem Sie die erforderlichen Web-Adressen hinzufügen können. Die Schaltfläche **Gruppe hinzufügen**, die das Fenster **Adressgruppen** öffnet, in dem Sie Adressgruppen für die Webressourcen hinzufügen können.
Benutzer	Für den Filter nach Benutzern, für welche die Zugriffsregel für eine Webressource gelten soll, können Sie die Verwendungsart auswählen: • **Auf alle Benutzer anwenden** (Standardwert). Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Benutzerfilter nicht verwendet. Stattdessen wird die Regel der Web-Kontrolle auf alle Benutzer angewendet. • **Auf angegebene Benutzer und/oder Gruppen anwenden**. Wenn Sie diese Option auswählen, werden eine Reihe von Elementen verfügbar: Die Tabelle der Benutzer und Benutzergruppen, für welche die Regel gelten soll. Die Schaltfläche **Hinzufügen**, die das Fenster **Benutzer oder Gruppe auswählen** öffnet, in welchem Sie die erforderlichen Benutzer und/oder Benutzergruppen hinzufügen können.
Anwendungszeitplan der Regel	Anwendungszeitplan für die Regel der Web-Kontrolle. Der standardmäßig eingestellte Zeitplan ist **Immer**. Der Link **Immer** öffnet das Fenster **Zeitpläne**, in dem Sie einen anderen Zeitplan für die Regel konfigurieren können.

Fenster "Adressgruppen"

Die Tabelle enthält Gruppen mit Adressen von Webressourcen, auf die der Benutzerzugriff durch die Web-Kontrolle gesteuert wird. Standardmäßig die Tabelle leer.

Konfiguration der Zugriffsregel für die Webressourcen.

Parameter	Description
Name der Gruppe	Name der Adressgruppe von Webressourcen, für welche die Regel gilt.
Anzahl der Adressen in der Gruppe	Anzahl an Adressen in der Adressgruppe

Die Elemente in der Tabelle können Sie hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Wenn Sie der Gruppenliste in diesem Fenster eine neue Adressgruppe hinzufügen möchten, öffnen Sie das Fenster **Gruppe**, indem Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen** klicken, die sich oberhalb der Tabelle befindet.

Wenn Sie im Fenster **Regel der Web-Kontrolle** eine Adressgruppe zur Gruppenliste hinzufügen möchten, aktivieren Sie in der Tabelle das Kontrollkästchen neben dem Gruppennamen und klicken Sie unterhalb der Tabelle auf die Schaltfläche **Gruppen zu Regel hinzufügen**.

Fenster "Gruppe"

In diesem Fenster können Sie eine Adressgruppe für Webressourcen hinzufügen.

Konfiguration der Zugriffsregel für die Webressourcen.

Parameter	Description
Name der Gruppe	Name der neuen Adressgruppe für Webressourcen.
Adressen	Tabelle der Adressen, die in der Adressgruppe für Webressourcen enthalten sind.

Die Elemente in der Tabelle können Sie **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Löschen** wird der ausgewählte Bereich von Untersuchungen ausgeschlossen.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Untersuchungsbereich ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen des neuen Elements anpassen können.

Benutzergruppe oder Fenster auswählen

In diesem Fenster können Sie einen lokalen Benutzer oder Domänenbenutzer bzw. eine Benutzergruppe angeben, für die Sie eine Zugriffsregel für die Webressource anpassen möchten.

Konfiguration der Zugriffsregel für die Webressourcen.

Parameter	Description
Manuell	Wenn diese Option ausgewählt ist, müssen Sie im unteren Feld den Namen des lokalen Benutzers oder des Domänenbenutzers oder aber den Namen der Benutzergruppe angeben, auf welche die Zugriffsregel für Webressourcen angewendet wird.
Liste der Benutzer und Gruppen	Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie entweder im Suchfeld die Suchkriterien für die Namen der Benutzer oder Benutzergruppen eingeben, auf welche die Zugriffsregel für Webressourcen angewendet wird, oder den Namen der Benutzergruppe aus der unteren Liste auswählen.

Fenster "Zeitpläne"

In diesem Fenster können Sie den Zeitplan für die ausgewählte Gerätezugriffsregel angeben.

Sie können Zugriffszeitpläne hinzufügen, bearbeiten und **löschen**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Der Standardplan **Immer** kann nichtgelöscht oder geändert werden.

Fenster "Zugriffszeitplan"

In diesem Fenster können Sie die den Zugriffszeitplan für die Webressource anpassen.

Zugriffszeitplan für die Webressourcen.

Parameter	Description
Name	Eingabefeld für den Namen des Zugriffszeitplans. Der Zeitplanname muss eindeutig sein.
Zeitintervalle	Eine Tabelle, in welcher Sie Zeitintervalle für den Zeitplan auswählen können (Tage und Stunden). Grün hervorgehobene Intervalle sind im Zeitplan enthalten. Um ein Intervall aus dem Zeitplan auszuschließen, klicken Sie auf die entsprechenden Zellen. Vom Zeitplan ausgeschlossene Intervalle werden grau hervorgehoben. Standardmäßig sind alle Intervalle (24/7) im Zeitplan enthalten.

Die Web-Kontrolle in der Verwaltungskonsole konfigurieren

In der Verwaltungskonsole können Sie die Einstellungen der Web-Kontrolle in den Richtlinieneigenschaften verwalten (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) (**Sicherheitskontrolle → Web-Kontrolle**).

Einstellungen der Komponente "Web-Kontrolle"

Parameter	Description
Web-Kontrolle aktivieren	Das Kontrollkästchen aktiviert die Web-Kontrolle. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Einstellungen der Web-Kontrolle	Die Tabelle enthält eine Liste mit Zugriffsregeln für Webressourcen. Während der Ausführung wendet die Web-Kontrolle die Regeln entsprechend der Reihenfolge an, die in der Tabelle angegeben ist.
	Folgende Spalten sind in der Tabelle enthalten:
	• **Status**. Ausführungsstatus der Zugriffsregel für die Webressourcen:
	  • *Aktiviert* – Die Regel ist aktiviert und wird während der Ausführung der Web-Kontrolle angewendet.
	  • *Deaktiviert* – Die Regel ist deaktiviert und wird während der Ausführung der Web-Kontrolle nicht angewendet.

Sie können das Kontrollkästchen in der Tabelle aktivieren oder deaktivieren oder das Kontrollkästchen **Diese Regel verwenden** im Fenster **Regel der Web-Kontrolle** aktivieren oder deaktivieren.

- **Aktion**. Die Aktion, die von der App ausführt wird, wenn ein Versuch erkennt wird, auf Webressourcen zuzugreifen, die der Regel entsprechen.
- **Name**. Der Name der Zugriffsregel für die Webressourcen.

Sie können Elemente in der Tabelle hinzufügen, bearbeiten, **löschen**, **nach oben verschieben** und **nach unten verschieben**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach unten** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach unten.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach oben** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach oben.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Sie können auch eine Liste mit Regeln aus einer Datei importieren, indem Sie auf die Schaltfläche **Erweitert** -> **Importieren** klicken und die Liste der hinzugefügten Regeln über die Schaltflächen **Erweitert** -> **Ausgewählte exportieren** oder **Erweitert** -> **Alle exportieren** in eine Datei exportieren. Beim Importieren wird Ihnen vorgeschlagen, entweder die Liste mit Regeln zu ersetzen oder die Regeln zu einer bestehenden Liste hinzuzufügen.

Standard-Regel	In der Dropdown-Liste können Sie eine Standardregel, nach der die Anwendung den Zugriff auf Webressourcen regelt, die keinen anderen Regeln unterliegen, auswählen: • **Allow** (Standardwert) – Gewährt Zugriff auf die Webressourcen. • **Block** – Verbietet den Zugriff auf die Webressourcen.
Benachrichtigungsvorlagen	Diese Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster **Nachrichtenvorlagen** geöffnet.

Fenster "Regel der Web-Kontrolle"

In diesem Fenster können Sie die Einstellungen der Regel für den Zugriff auf die Webressourcen anpassen.

Der Web-Kontrolle eine Regel hinzufügen

Parameter	Description
Regelname	Eingabefeld für den Namen der Zugriffsregel auf die Webressourcen. Der Relgename muss eindeutig sein.
Diese Regel verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Verwendung dieser Regel während der Ausführung der Anwendung. Bei aktiviertem Kontrollkästchen ist die Regel aktiviert und die Web-Kontrolle wendet diese Regel während der Ausführung an. Bei deaktiviertem Kontrollkästchen ist die Regel deaktiviert und die Web-Kontrolle wendet diese Regel während der Ausführung nicht an. Sie können die Verwendung dieser Regel durch die Web-Kontrolle aktivieren, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Inhalt filtern	In der Dropdown-Liste können Sie einen Filter für den Inhalt der Webressource auswählen: • **Nicht filtern** (Standardwert). Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Inhaltsfilter für die Webressource nicht verwendet. • **Nach Inhaltskategorien**. Wenn dieses Element ausgewählt ist, wird die Schaltfläche **Auswählen** verfügbar. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster **Auswahl der Inhaltskategorie** geöffnet. • **Nach Datentypkategorien**. Wenn dieses Element ausgewählt ist, wird die Schaltfläche **Auswählen** verfügbar. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster **Auswahl der Datentypkategorie** geöffnet. • **Nach Inhalts- und Datentypkategorien**. Wenn dieses Element ausgewählt ist, werden die Schaltflächen **Auswählen** verfügbar. Durch Klicken auf diese Schaltflächen werden Fenster geöffnet, in denen Sie die erforderlichen Kategorien auswählen können.
Adressen filtern	In der Dropdown-Liste können Sie einen Filter für die Adressen der Webressource auswählen:

- **Beliebige Adresse** (Standardwert). Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Adressfilter für Webressourcen nicht verwendet. Stattdessen wird die Regel der Web-Kontrolle auf die Adressen aller Webressourcen angewendet.
- **Angegebene Adressen**. Wenn dieses Element ausgewählt ist, wird die Schaltfläche **Adressen auswählen** verfügbar. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster **Adressen auswählen** geöffnet, in dem Sie die erforderlichen Adressen der Webressourcen auswählen können.

Auf diese Benutzer anwenden

In der Dropdown-Liste können die Benutzer ausgewählt werden, für welche die Zugriffsregel der Webressourcen gelten soll:

- **Auf alle Benutzer** (Standardwert). Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Benutzerfilter nicht verwendet. Stattdessen wird die Regel der Web-Kontrolle auf alle Benutzer angewendet.
- **Auf ausgewählte Benutzer**. Wenn dieses Element ausgewählt ist, wird die Schaltfläche **Benutzer auswählen** verfügbar. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster **Benutzer auswählen** geöffnet.

Anwendungszeitplan der Regel

In der Dropdown-Liste können Sie den Anwendungszeitplan der Zugriffsregel für die Webressource konfigurieren:

- **Immer** (Standardwert). Wenn diese Option ausgewählt ist, wird eine benutzerdefinierte Zugriffsregel für die Webressource ohne zeitliche Einschränkung angewendet, d. h. sie ist immer aktiv.
- **<Name des Zeitplans>**. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Schaltflächen **Löschen** und **Ändern** verfügbar. Durch Anklicken dieser können Sie diesen Zeitplan löschen oder konfigurieren.
- **Neuen Zeitplan hinzufügen**. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird das Fenster **Zugriffszeitplan** geöffnet, in dem Sie den neuen Anwendungszeitplan für den Zugriff auf die Webressource einstellen können.

Aktion der Regel

In der Dropdown-Liste können Sie die Aktion auswählen, die von der Web-Kontrolle ausgeführt wird, wenn ein Zugriffsversuch auf die Webressource erkannt wird, die der Regel entspricht:

- **Allow** (Standardwert) – Gewährt Zugriff auf die Webressource.
- **Blockieren** – Blockiert den Zugriff auf die Webressource und zeigt eine Meldung über die Zugriffsverweigerung an.
- **Informieren** – Zeigt eine Warnung an, dass es nicht empfohlen wird, die Webressource zu besuchen. Mittels eines Links in der Warnmeldung kann der Benutzer auf die angeforderte Webressource zugreifen.

Fenster "Inhaltskategorien auswählen"

In diesem Fenster können Sie Inhaltskategorien für Webressourcen auswählen, auf die Sie den Zugriff kontrollieren möchten.

Aktivieren Sie dazu die Kontrollkästchen neben den erforderlichen Kategorien.

Standardmäßig sind alle Kontrollkästchen deaktiviert.

Wenn Sie die Kontrollkästchen für alle untergeordneten Inhaltskategorien aktivieren, wird das Kontrollkästchen neben der Haupt-Inhaltskategorie, welche die untergeordneten Inhaltskategorien enthält, nicht automatisch aktiviert.

Fenster "Datentypkategorien auswählen"

In diesem Fenster können Sie Datentypkategorien für Webressourcen auswählen, auf die Sie den Zugriff kontrollieren möchten.

Aktivieren Sie dazu die Kontrollkästchen neben den erforderlichen Kategorien.

Standardmäßig sind alle Kontrollkästchen deaktiviert.

Fenster "Adressen auswählen"

In diesem Fenster können Sie Adressen von Webressourcen angeben, auf die Sie den Zugriff kontrollieren möchten. Wenn Sie mehrere Adressen angeben, geben Sie jede Adresse in einer neuen Zeile ein, um sie einfacher kopieren zu können. Für die Angabe der Adressen können Sie Masken verwenden.

Wenn Sie eine Adressgruppe angeben möchten, öffnen Sie das Fenster **Adressgruppen auswählen**, indem Sie auf die Schaltfläche **Adressgruppe hinzufügen** klicken.

Fenster "Adressgruppen auswählen"

Die Tabelle enthält Gruppen mit Adressen von Webressourcen, auf die der Benutzerzugriff durch die Web-Kontrolle gesteuert wird.

Wenn Sie im Fenster **Adressen auswählen** eine Adressgruppe zur Gruppenliste hinzufügen möchten, aktivieren Sie in der Tabelle das Kontrollkästchen neben dem Gruppennamen und klicken Sie unterhalb der Tabelle auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.

Sie können Elemente in der Tabelle hinzufügen, bearbeiten und **löschen**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Wenn Sie der Gruppenliste in diesem Fenster eine neue Adressgruppe hinzufügen möchten, öffnen Sie das Fenster **Adressgruppe hinzufügen**, indem Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen** klicken, die sich oberhalb der Tabelle befindet.

Standardmäßig die Tabelle leer.

Fenster "Adressgruppe hinzufügen"

In diesem Fenster können Sie Adressgruppen von Webressourcen angeben, auf die Sie den Zugriff kontrollieren möchten. Wenn Sie in einer Adressgruppe mehrere Adressen angeben möchten, geben Sie jede Adresse in einer neuen Zeile ein, um sie einfacher kopieren zu können. Für die Angabe der Adressen können Sie Masken verwenden.

Fenster "Benutzer auswählen"

Die Tabelle enthält Namen und Gruppen von Benutzern, für die der Zugriff auf Webressourcen gemäß der Regel gesteuert wird.

Die Elemente in der Tabelle können Sie hinzufügen, bearbeiten und **löschen**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Wenn Sie der Benutzerliste in diesem Fenster einen neuen Benutzer und/oder eine neue Benutzergruppe hinzufügen möchten, öffnen Sie durch Klicken auf die Schaltfläche **Hinzufügen** oberhalb der Tabelle das Fenster **Benutzer oder Gruppe**.

Standardmäßig die Tabelle leer.

Fenster "Benutzer oder Gruppe"

In diesem Fenster können Sie den Benutzer oder die Benutzergruppe angeben, für den oder die eine Zugriffsregel für Webressourcen gelten soll.

Konfiguration der Zugriffsregel für die Webressourcen.

Parameter	Description
Typ	**Benutzer** oder **Gruppe**, für welchen bzw. welche die Regel gilt.
Benutzer oder Gruppe	Name des Benutzers oder der Benutzergruppe, auf welche die Regel angewendet wird.

Fenster "Zugriffszeitplan"

In diesem Fenster können Sie die den Zugriffszeitplan für die Webressource anpassen.

Zugriffszeitplan für die Webressourcen.

Parameter	Description
Name	Eingabefeld für den Namen des Zugriffszeitplans.
Zeitintervalle	Eine Tabelle, in welcher Sie Zeitintervalle für den Zeitplan auswählen können (Tage und Stunden). Grün hervorgehobene Intervalle sind im Zeitplan enthalten. Um ein Intervall aus dem Zeitplan auszuschließen, klicken Sie auf die entsprechenden Zellen. Vom Zeitplan ausgeschlossene Intervalle werden grau hervorgehoben. Standardmäßig sind alle Intervalle (24/7) im Zeitplan enthalten.

Benachrichtigungsvorlagen der Web-Kontrolle konfigurieren

Abhängig von der Aktion, die in den Eigenschaften der Regel für die Web-Kontrolle angegeben ist, zeigt die Anwendung beim Zugriffsversuch eines Benutzers auf Webressourcen eine Nachricht an (die Antwort des HTTP-Servers wird durch eine HTML-Seite mit einer Nachricht ersetzt), der folgenden Typen entsprechen kann:

- Warnmeldung. Diese Meldung warnt den Benutzer, dass der Besuch der Webressource nicht empfohlen wird und/oder nicht den Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens entspricht. Die Anwendung zeigt eine Warnmeldung an, wenn in den Einstellungen der Regel für diese Webressource die Aktion **Informieren** ausgewählt ist.

  Sollte die Warnung nach Ansicht des Benutzers irrtümlich angezeigt werden, kann der Benutzer über einen in der Warnmeldung enthaltenen Link eine bereits vorformulierte Anfrage an den Administrator des lokalen Netzwerks der Organisation senden.

- Nachricht über blockierte Webressource Die App zeigt eine Meldung an, dass die Webressource blockiert wurde, wenn in den Einstellungen der Regel, die dieser Webressource entspricht, die Aktion **Blockieren** ausgewählt ist.

  Sollte die Blockierung des Zugriffs auf die Webressource nach Ansicht des Benutzers irrtümlich geschehen sein, kann der Benutzer über einen in der Nachricht enthaltenen Link eine bereits vorformulierte Anfrage an den Administrator des lokalen Netzwerks der Organisation senden.

Für die Warnmeldung, die Nachricht über das Blockieren des Zugriffs auf eine Webressource und die Anfrage an den Administrator des lokalen Netzwerks der Organisation sind bereits erstellte Vorlagen verfügbar. Sie können deren Inhalt anpassen.

So bearbeiten Sie die Nachrichtenvorlage in der Web Console:

1. Wählen Sie im Hauptfenster von Web Console **Assets (Geräte)** → **Richtlinien und Richtlinienprofile**.

   Die Liste mit Richtlinien wird geöffnet.

2. Wählen Sie die Administrationsgruppe aus, welche die Geräte enthält, auf jene die Richtlinie angewendet wird. Klicken Sie dazu auf den Link im Feld **Aktueller Pfad** oben im Fenster und wählen Sie im angezeigten Fenster die Administrationsgruppe aus.

   In der Liste werden die Richtlinien angezeigt, die für die ausgewählte Administrationsgruppe konfiguriert sind.

3. Klicken Sie in der Liste auf den Namen der erforderlichen Richtlinie.

   Das Eigenschaftenfenster der Richtlinie wird geöffnet.

4. Wählen Sie im Eigenschaftenfenster der Richtlinie die Option **Anwendungseinstellungen** → **Sicherheitskontrolle** → **Web-Kontrolle** aus.

5. Konfigurieren Sie im Block **Vorlagen** die Benachrichtigungsvorlagen der Web-Kontrolle auf den folgenden Registerkarten:

   - **Warnung**. Das Eingabefeld enthält eine Benachrichtigungsvorlage, die beim Auslösen einer Regel angezeigt wird und vor einem Versuch warnt, auf eine nicht empfohlene Webressource zuzugreifen.

   - **Nachricht bei blockiertem Aufruf**. Das Eingabefeld enthält eine Vorlage für die Meldung, die erscheint, wenn eine Regel ausgelöst wird, die den Zugriff auf eine Webressource blockiert.

   - **Nachricht an den Administrator**. Das Eingabefeld enthält eine Vorlage für eine Anfrage, die an den Administrator des lokalen Netzwerks der Organisation gesendet werden kann, wenn nach Meinung des Benutzers der Zugriff auf die Webressource irrtümlich blockiert wurde. Nachdem ein Benutzer die Gewährung des Zugriffs beantragt hat, sendet Kaspersky Endpoint Security das Ereignis *Nachricht an den Administrator über den verweigerten Zugriff auf ein Webseiten* an Kaspersky Security Center. Die Ereignisbeschreibung enthält eine an den Administrator gerichtete Nachricht mit ersetzten Variablen. Wenn Kaspersky Security Center in Ihrer Organisation nicht verwendet wird oder keine Verbindung zum Administrationsserver besteht, sendet die App eine Nachricht an die angegebene E-Mail-Adresse des Administrators.

   Auf den Registerkarten **Warnung** und **Nachricht bei blockiertem Aufruf** können Sie mittels der Schaltflächen **Variable einfügen** und **Link einfügen** Variablen und Links in den Text der Nachricht an den Benutzer einfügen. Wenn Sie beim Einfügen eines Links das Protokoll der Webadresse weglassen, wird der Webadresse automatisch das https://-Protokoll hinzugefügt.

   Sie können den ursprünglichen Text der Nachrichtenvorlage wiederherstellen, indem Sie auf die Schaltfläche **Standard** klicken.

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

So passen Sie eine Benachrichtigungsvorlage in der Verwaltungskonsole an:

1. Öffnen Sie in der Struktur der Verwaltungskonsole im Ordner **Verwaltete Geräte** den Ordner mit dem Namen der Administrationsgruppe, zu der die erforderlichen Geräte gehören.

2. Wählen Sie im Arbeitsbereich die Registerkarte **Richtlinien** aus.

3. Wählen Sie in der Liste der Richtlinien die erforderliche Richtlinie aus und öffnen Sie das Fenster **Eigenschaften: <Richtlinienname>** mit einem Doppelklick.

   Sie können das Fenster mit den Richtlinieneigenschaften auch über den Eintrag **Eigenschaften** im Kontextmenü der Richtlinie oder durch Klicken auf den Link **Richtlinieneinstellungen konfigurieren** rechts neben der Liste der Richtlinien im Block mit den Richtlinieneinstellungen öffnen.

4. Wählen Sie im Fenster der Richtlinie die Option **Sicherheitskontrolle** → **Web-Kontrolle** aus.

5. Klicken Sie im Block **Vorlagen** auf die Schaltfläche **Anpassen**.

6. Passen Sie im neuen Fenster **Benachrichtigungsvorlagen** die Benachrichtigungsvorlagen der Web-Kontrolle auf den folgenden Registerkarten an:

   - **Warnung**. Das Eingabefeld enthält eine Benachrichtigungsvorlage, die beim Auslösen einer Regel angezeigt wird und vor einem Versuch warnt, auf eine nicht empfohlene Webressource zuzugreifen.

   - **Nachricht bei blockiertem Aufruf**. Das Eingabefeld enthält eine Vorlage für die Meldung, die erscheint, wenn eine Regel ausgelöst wird, die den Zugriff auf eine Webressource blockiert.

   - **Anfrage an den Administrator**. Das Eingabefeld enthält eine Vorlage für eine Anfrage, die an den Administrator des lokalen Netzwerks der Organisation gesendet werden kann, wenn nach Meinung des Benutzers der Zugriff auf die Webressource irrtümlich blockiert wurde. Nachdem ein Benutzer die Gewährung des Zugriffs beantragt hat, sendet Kaspersky Endpoint Security das Ereignis *Nachricht an den Administrator über*

den verweigerten Zugriff auf ein Webseiten an Kaspersky Security Center. Die Ereignisbeschreibung enthält eine an den Administrator gerichtete Nachricht mit ersetzten Variablen. Sie können diese Ereignisse in der Kaspersky Security Center-Konsole mithilfe der vordefinierten Ereignisauswahl **Benutzeranfragen** ansehen. Wenn Kaspersky Security Center in Ihrer Organisation nicht verwendet wird oder keine Verbindung zum Administrationsserver besteht, sendet die App eine Nachricht an die angegebene E-Mail-Adresse des Administrators.

Auf den Registerkarten **Warnung** und **Nachricht bei blockiertem Aufruf** können Sie mittels der Schaltflächen **Variable** und **Link einfügen** Variablen und Links in den Text der Nachricht an den Benutzer einfügen. Sie können den ursprünglichen Text der Nachrichtenvorlage wiederherstellen, indem Sie auf die Schaltfläche **Standard** klicken.

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

8. Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Die Web-Kontrolle über die Befehlszeile konfigurieren

Sie können die Web-Kontrolle über die Befehlszeile mithilfe der vordefinierten Aufgabe zur Web-Kontrolle (*Web_Control*) verwalten.

Die Aufgabe zur Web-Kontrolle ist standardmäßig gestoppt. Sie können diese Aufgabe manuell starten und anhalten.

Sie können Einstellungen der Web-Kontrolle konfigurieren, indem Sie die Einstellungen der vordefinierten Aufgabe zur Web-Kontrolle ändern.

Sie können Einstellungen der Web-Kontrolle auch mithilfe der Verwaltungsbefehle der Web-Kontrolle anzeigen und konfigurieren.

Einstellungen der Aufgabe "Web-Kontrolle"

Die untere Tabelle beschreibt alle verfügbaren Werte und Standardwerte aller Einstellungen, die Sie für die Aufgabe zur Web-Kontrolle angeben können.

Einstellungen der Aufgabe "Web-Kontrolle"

Parameter	Description	Werte
`WebControlDefaultAction`	Die Aktion der Standardregel, welche die Webkontrolle ausführt, wenn sie einen Versuch erkennt, auf Webressourcen zuzugreifen, die nicht durch andere Regeln abgedeckt sind.	`Allow` (Standardwert) – Gewährt Zugriff auf die Webressourcen. `Block` – Verbietet den Zugriff auf die Webressourcen.
`ComplaintRecipient`	Die E-Mail-Adresse des Administrators, um ihm eine Anfrage über eine irrtümliche Blockierung einer Webressource zu senden.	
Der Abschnitt **[Rules.item_#]** enthält folgende Einstellungen:		
`Name`	Der Name der Zugriffsregel für die Webressourcen. Der Relgename muss eindeutig sein.	
`WebControlAction`	Die Aktion der Regel, die von der Web-Kontrolle ausgeführt wird, wenn ein Zugriffsversuch auf die Webressource erkannt wird, die der Regel entspricht.	`Allow` (Standardwert) – Gewährt Zugriff auf die Webressource. `Block` – Verbietet den Zugriff auf die Webressource. `Notify` – Zeigt eine Warnung an, dass es nicht empfohlen wird, die Webressource zu besuchen. Mittels eines Links in der Warnmeldung kann der Benutzer auf die angeforderte Webressource zugreifen.
`Enabled`	Ausführungsstatus der Zugriffsregel für die Webressourcen:	`Yes` – Die Regel ist aktiviert und wird während der Ausführung der Web-Kontrolle angewendet. `No` (Standardwert) – Die Regel ist deaktiviert und wird während der Ausführung der Web-Kontrolle nicht angewendet.
`ScheduleId`	ID des Zeitplans, die im Abschnitt `[Schedules.item_#]` verwendet wird.	
`UseUrls`	Anwenden eines Adressfilters für Webressourcen in der Regel.	`Yes` – Adressfilters für Webressourcen in der Regel anwenden. `No` (Standardwert) – Adressfilter für Webressourcen in der Regel nicht anwenden. Stattdessen wird die Regel auf alle Adressen von Webressourcen angewendet.

`Urls.item_#`	Adresse der Webressource, deren Zugriff durch die Regel verwaltet wird.	Zum Angeben der Adressen der Webressourcen können Sie Masken verwenden.
`UseCategories`	Anwenden von Filtern nach Inhaltskategorien und nach Datentypkategorien in der Regel.	`None` (Standardwert) – Keine Inhaltsfilter für die Webressourcen anwenden. `ContentOnly` – Filter nach Inhaltskategorien in der Regel anwenden. `FormatOnly` – Filter nach Datentypkategorien in der Regel anwenden. `ContentAndFormat` – Filter nach Inhaltskategorien und nach Datentypkategorien in der Regel anwenden.
`[Rules.item_#.ContentCategories.item_#]`	Abschnitt zur Angabe der Inhaltskategorie.	–
`ContentCategory`	Inhaltskategorie.	`AdultContent, AlcoholTobaccoNarcotics, Violence, Profanity, Weapons, ChatForum, WebMail, OnlineShops, SocialNets, Recruitment, HttpQueryRedirection, CreditCards, PoliceDecision, SoftwareAudioVideo, TechnologyElectronics, GamblingLotteriesSweepstakes, InternetCommunicationMedia, CryptocurAndMining, LegislationBE, ECommerce, ComputerGames, Religions, News, Torrents, FileSharing, AudioAndVideo, BankSites, Blogs, DatingSites, LegislationRF, LegislationGlobal, SexuallyExplicit, Sexuality, GenerativeAITools`
`[Rules.item_#.FormatCategories.item_#]`	Abschnitt zur Angabe der Datentypkategorien.	–
`FormatCategories.item_#.FormatCategory`	Datentypkategorie	`Video` – Video `Audio` – Audiodaten `OfficeDocument` – Dateien von Office-Anwendungen `Executable` – Ausführbare Dateien `Archives` – Archive `Images` – Bilder `Scripts` – Skripte
`UsePrincipals`	Anwenden eines Filters nach Benutzern, für welche die Zugriffsregel für eine Webressource gelten soll.	`Yes` – Filter nach Benutzern in der Regel anwenden. `No` (Standardwert) – Filter nach Benutzern nicht anwenden. Stattdessen wird die Regel auf alle Benutzer angewendet.
`[Rules.item_#.Principals.item_#]`	Abschnitt zum Angeben der Benutzer, für welche die Zugriffsregel für die Webressourcen gelten soll.	
`Name`	Ein Benutzer oder eine Gruppe von Benutzern, für welche die Zugriffsregel für Webressourcen gilt.	`< Benutzername >` ist der Name des Benutzers, für den die Regel gilt. `@< Gruppenname >` ist der Name der Benutzergruppe, für die die Regel gilt. Standardwert: die Zugriffsregel für die Webressourcen wird auf alle Benutzer angewendet.

Der Abschnitt **[UrlCategories.item_#]** enthält folgende Einstellungen:

`Name`	Der Name der Adressgruppe für Webressourcen, auf welche die Regel den Zugriff verwaltet.

`Urls.item_#`	Die Adresse einer Webressource, die in der Gruppe enthalten ist.	Zum Angeben der Adressen der Webressourcen können Sie Masken verwenden.

Der Abschnitt **[Schedules.item_#]** enthält den Anwendungszeitplan der Regel.

`Id`	ID des Zeitplans, die im Abschnitt `[Rules.item_#]` verwendet wird.	`1 – 999999` `Default` -ID des Zeitplans `0` (Standardwert), der sicher stellt, dass die Regel ohne zeitliche Einschränkungen ausgeführt wird, d. h. sie ist immer aktiv.
`Name`	Gibt den Namen eines Zeitplans an.	
`DaysHours`	Gibt die Zeitintervalle für einen Zeitplan an.	`< Wochentag >` ist der Tag der Woche. Sie können sowohl die vollständigen Namen der Wochentage als auch deren Abkürzungen verwenden (bspw. können Sie für Montag die Werte `Mo`, `Mon` oder `Monday` angeben). Als Wochentage können Sie Intervalle oder bestimmte Tage angeben. Die Woche beginnt am Sonntag. `< Stunde >` ist die Stunde [0:24]. Für Stunden können Sie nur Intervalle angeben.

Einstellungen der Web-Kontrolle anzeigen und ändern

Um die Einstellungen der Web-Kontrolle anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --get-settings 26 [--file < Pfad zur Konfigurationsdatei >] [--json]
```

wobei:

`--file < Pfad zur Konfigurationsdatei >` ist der vollständige Pfad zur Konfigurationsdatei, in die die Einstellungen geschrieben werden.

`--json` – Gibt Daten im JSON-Format aus.

Um die Einstellungen der Web-Kontrolle zu ändern, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --set-settings 26 [--file < Pfad zur Konfigurationsdatei >] [--json]
```

wobei:

`--file < Pfad zur Konfigurationsdatei >` ist der vollständige Pfad zur Konfigurationsdatei, aus der die Einstellungen importiert werden.

`--json` – Importiert die Daten aus einer Datei im JSON-Format importiert.

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die konfigurierten Einstellungen zu löschen und die Werte für die Einstellungen der Web-Kontrolle auf die Standardregel zurückzusetzen:

```
kesl-control --set-settings 26 --set-to-default
```

Regeln zum Definieren von Adressmasken für Webressourcen

Die Verwendung einer *Adressmasken für eine Webressource* (im Weiteren auch "Adressmaske") kann in praktisch sein, wenn Sie beim Erstellen einer Zugriffsregel für Webressourcen viele ähnlich lautende Adressen von Webressourcen eingeben müssen. So kann eine entsprechend formulierte Adressmaske viele Adressen von Webressourcen ersetzen.

Beim Erstellen einer Adressmaske sollten folgende Regeln beachtet werden:

1. Das `*`-Zeichen ersetzt eine beliebige Sequenz von null oder mehr Zeichen.

   Wenn Sie beispielsweise die Adressmaske `*abc*` eingeben, wird die Zugriffsregel der Webressourcen auf alle Adressen angewendet, in denen die Sequenz `abc` enthalten ist. Beispiel: `http://www.example.com/page_0-9abcdef.html`.

2. Die Zeichenfolge `*.` ermöglicht die Auswahl aller Domänen einer Adresse und stellt damit eine *Domänenmaske* dar. Die Domänenmaske `*.` wird als beliebiger Domänenname, Subdomänenname oder leere Zeichenfolge behandelt.

   Beispiel: Die folgenden Adressen unterliegen der Maske `*.example.com`:

   - `http://pictures.example.com` – die Domänenmaske `*.` stimmt mit `pictures.` überein.
   - `http://user.pictures.example.com` – die Domänenmaske `*.` stimmt mit `pictures.` und `user.` überein.
   - `http://example.com` – wobei die Domänenmaske `*.` als leere Zeichenfolge behandelt wird.

3. Die Sequenz `www.` am Anfang einer Adressmaske wird als Sequenz `*.` interpretiert..

   Beispiel: Die Adressmaske `www.example.com` wird als `*.example.com` interpretiert. Die Maske deckt auch die Adressen `www2.example.com` und `www.pictures.example.com` ab.

4. Wenn eine Adressmaske nicht mit dem Zeichen `*` beginnt, entspricht der Inhalt der Adressmaske demselben Inhalt mit dem Präfix `*.`.

5. Wenn eine Adressmaske mit einem anderen Zeichen als `/` oder `*` endet, entspricht der Inhalt der Adressmaske demselben Inhalt mit dem Postfix `/*`.

   Beispiel: Die Adressmaske `http://www.example.com` deckt die Adressen der Form `http://www.example.com/abc` ab, wobei `a`, `b`, `c` beliebige Zeichen sein können.

6. Wenn eine Adressmaske mit einem `/`-Zeichen endet, entspricht der Inhalt der Adressmaske demselben Inhalt mit dem Postfix `/*`.

7. Die Zeichenfolge `/*` am Ende der Adressmaske wird als `/*` oder als leere Zeichenfolge behandelt.

8. Die Prüfung der Adressen von Webressourcen nach Adressmasken erfolgt unter Berücksichtigung des Schemas (http oder https):

   - Wenn in der Adressmaske kein Netzwerkprotokoll angegeben ist, fällt eine Adresse mit einem beliebigen Netzwerkprotokoll unter die Adressmaske.

     Beispiel: Die Adressmaske `example.com` deckt die Adressen `http://example.com` und `https://example.com` ab.

   - Wenn in der Adressmaske ein Netzwerkprotokoll angegeben ist, werden von der Adressmaske nur Adressen mit demselben Netzwerkprotokoll, wie es in der Adressmaske enthalten ist, abgedeckt.

     Beispiel: Die Adressmaske `http://*.example.com` deckt die Adresse `http://www.example.com` ab, aber nicht die Adresse `https://www.example.com`.

9. Eine mit doppelten Anführungszeichen umschlossene Adressmaske wird ohne Berücksichtigung weiterer Ersetzungen behandelt, mit Ausnahme des `*`-Zeichens, wenn es ursprünglich in der Adressmaske enthalten war. Für Adressmasken, die von doppelten Anführungszeichen umschlossen sind, werden die Regeln 5 und 7 nicht angewendet (siehe Beispiele 14 – 18 in der unteren Tabelle).

10. Beim Vergleich mit einer Adressmaske für Webressourcen werden Benutzername, Passwort und Verbindungsport sowie die Groß- und Kleinschreibung nicht berücksichtigt.

Beispiele zur Anwendung der Regeln für die Erstellung von Adressmasken

Nr.	Adressmaske	Geprüfte Adresse einer Webressource	Entspricht die geprüfte Adresse der Adressmaske?	Kommentar
1	*.example.com	http://www.123example.com	Nein	Siehe Regel 1.
2	*.example.com	http://www.123.example.com	Ja	Siehe Regel 2
3	*example.com	http://www.123example.com	Ja	Siehe Regel 1.
4	*example.com	http://www.123.example.com	Ja	Siehe Regel 1.
5	http://www.*.example.com	http://www.123example.com	Nein	Siehe Regel 1.
6	www.example.com	http://www.example.com	Ja	Siehe Regeln 3, 2, 1
7	www.example.com	https://www.example.com	Ja	Siehe Regeln 3, 2, 1
8	http://www.*.example.com	http://123.example.com	Ja	Siehe Regeln 3, 4, 1
9	www.example.com	http://www.example.com/abc	Ja	Siehe Regeln 3, 5, 1
10	example.com	http://www.example.com	Ja	Siehe Regeln 3, 1
11	http://example.com/	http://example.com/abc	Ja	Siehe Regel 6
12	http://example.com/*	http://example.com	Ja	Siehe Regel 7
13	http://example.com	https://example.com	Nein	Siehe Regel 8
14	"example.com"	http://www.example.com	Nein	Siehe Regel 9
15	"http://www.example.com"	http://www.example.com/abc	Nein	Siehe Regel 9
16	"*.example.com"	http://www.example.com	Ja	Siehe Regeln 1, 9
17	"http://www.example.com/*"	http://www.example.com/abc	Ja	Siehe Regeln 1, 9
18	"www.example.com"	http://www.example.com; https://www.example.com	Ja	Siehe Regeln 9, 8

19	www.example.com/abc/123	http://www.example.com/abc	Nein	Die Adressmaske enthält mehr Informationen als die Adresse der Webressource.

Überwachung der System-Integrität

Mit Kaspersky Endpoint Security können Sie die Integrität des Betriebssystems des geschützten Geräts in Echtzeit und auf Befehl überwachen.

- Mit der Komponente *Überwachung der Systemintegrität* können Sie Änderungen in Dateien und Verzeichnissen, die Sie in den Komponenteneinstellungen in den Überwachungsbereich aufgenommen haben, in Echtzeit überwachen. Sie können Änderungen an Dateien überwachen, die eventuell auf eine Verletzung der Sicherheit auf dem geschützten Gerät hindeuten.
- Mithilfe von Aufgaben zur *Prüfung der Systemintegrität* können Sie Dateien und Verzeichnisse, die Sie in den Überwachungsbereich aufgenommen haben, auf Änderungen überprüfen, indem Sie den aktuellen Status des überwachten Objekts mit einem zuvor erfassten Status vergleichen.

Um die Überwachung der Systemintegrität nutzen zu können, benötigen Sie eine Lizenz, in der diese Funktionalität enthalten ist.

Wenn Kaspersky Endpoint Security im Überwachungsbereich Änderungen an Dateien und Verzeichnissen erkennt, generiert es Ereignisse über Änderungen an den Listen zur Objektzugriffskontrolle. Die Komponente "Überwachung der Systemintegrität" übermittelt keine Informationen darüber, welche Änderungen genau vorgenommen wurden. Die Aufgabe *Prüfung der Systemintegrität* übermittelt Informationen über geänderte Attribute sowie verschobene Dateien und Verzeichnisse.

Überwachung der Systemintegrität in Echtzeit

Mit der Komponente "Überwachung der Systemintegrität" wird jede Änderung an einem Objekt im Überwachungsbereich registriert, indem Dateioperationen in Echtzeit abgefangen werden.

Während der Ausführung der Komponente "Überwachung der Systemintegrität" überwacht die Anwendung Änderungen der folgenden Dateieinstellungen:

- Inhalt (write (), truncate (), etc.)
- Metadaten (Besitzrechte (chmod/chown))
- Zeitstempel (utimensat)
- erweiterte Attribute (setxattr) und andere

Die Prüfsumme der Datei wird nicht berechnet.

Aufgrund der technischen Beschränkungen des Betriebssystems Linux kann die Anwendung nicht erkennen, welcher Benutzer oder Prozess die Änderungen an einer Datei durchgeführt hat.

Die Überwachung der System-Integrität ist standardmäßig deaktiviert. Sie können die Überwachung der Systemintegrität aktivieren und deaktivieren sowie die Ausführungseinstellungen der Komponente konfigurieren:

- Überwachungsbereiche für die Überwachung der Systemintegrität festlegen. Das Programm überwacht Dateioperationen in den Überwachungsbereichen, die in den Einstellungen der Überwachung der Systemintegrität definiert sind. Zur Ausführung der Komponente müssen Sie mindestens einen Überwachungsbereich angeben. Standardmäßig ist der Überwachungsbereich *Interne Objekte von Kaspersky* (/opt/kaspersky/kesl/) angegeben.

  Sie können mehrere Überwachungsbereiche angeben. Sie können den Überwachungsbereich im Echtzeitmodus ändern.

  Die Anwendung führt keine Überwachung von Dateiänderungen (Attribute und Inhalt) mit harten Links durch, die sich nicht in einem Überwachungsbereich befinden.

- Sie können den Ausschluss von Objekten von der Überwachung anhand einer Namensmaske konfigurieren.
- Konfigurieren Sie Ausschlussbereiche zur Überwachung der Systemintegrität. Ausschlüsse werden für jeden einzelnen Überwachungsbereich angegeben und funktionieren nur für den angegebenen Bereich. Sie können mehrere Ausschlüsse vom Überwachungsbereich angeben.

  Ein Ausschluss hat eine höhere Priorität als der Überwachungsbereich; das ausgeschlossene Objekt wird nicht überwacht, auch wenn es sich im Überwachungsbereich befindet. Wenn ein Überwachungsbereich auf einer niedrigeren Ebene als dem im Ausschluss angegebenen Verzeichnis festgelegt ist, überwacht die Anwendung diesen Überwachungsbereich während der Überwachung der Systemintegrität nicht.

Wenn ein Verzeichnis zum Überwachungs- oder Ausschlussbereich hinzugefügt wird, prüft die Anwendung nicht, ob das angegebene Verzeichnis existiert.

Überwachung der Systemintegrität in der Web Console konfigurieren

In der Web Console können Sie die Einstellungen für die Überwachung der Systemintegrität in den Eigenschaften der Richtlinie konfigurieren (**Programmeinstellungen → Sicherheitskontrolle → Überwachung der Systemintegrität**).

Einstellungen der Komponente "Überwachung der Systemintegrität"

Parameter	Description
Überwachung der System-Integrität aktiviert/deaktiviert	Dieser Schalter aktiviert und deaktiviert die Komponente "Überwachung der Systemintegrität". Der Schalter ist standardmäßig deaktiviert.
Überwachungsbereiche	Der Link **Überwachungsbereiche anpassen** öffnet das Fenster **Überwachungsbereiche**.
Ausschlussbereiche	Der Link **Ausschlussbereiche von der Überwachung anpassen** öffnet das Fenster **Überwachungsbereiche**.
Ausnahmen nach Maske	Der Link **Ausschlüsse nach Maske konfigurieren** öffnet das Fenster **Ausschlüsse nach Maske**.

Fenster "Überwachungsbereiche"

Die Tabelle enthält die Überwachungsbereiche der Komponente „Überwachung der Systemintegrität". Die App untersucht Dateien und Verzeichnisse an den in der Tabelle angegebenen Pfaden. Standardmäßig enthält die Tabelle den Überwachungsbereich **Interne Objekte von Kaspersky** (/opt/kaspersky/kesl/).

Einstellungen des Überwachungsbereichs der Komponente "Überwachung der System-Integrität"

Parameter	Description
Name des Bereichs	Name des Überwachungsbereichs.
Path	Pfad zu dem durch das Programm geschützten Verzeichnis.
Status	Der Status gibt an, ob die Anwendung diesen Bereich während ihrer Ausführung untersucht.

Sie können Elemente in der Tabelle **hinzufügen**, **bearbeiten**, **löschen**, **nach oben verschieben** und **nach unten verschieben**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach unten** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach unten.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach oben** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach oben.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen des neuen Elements anpassen können.

Kaspersky Endpoint Security untersucht Objekte in den angegebenen Bereichen in der Reihenfolge, in der sie in der Liste angeben sind. Um bei Bedarf für das Unterverzeichnis andere Sicherheitseinstellungen festzulegen als für das übergeordnete Verzeichnis, platzieren Sie erforderlichenfalls das Unterverzeichnis in der Liste über dem übergeordneten Verzeichnis.

Fenster zum Hinzufügen des Überwachungsbereichs

In diesem Fenster können Sie Überwachungsbereiche für die Komponente "Überwachung der System-Integrität" hinzufügen und bearbeiten.

Einstellungen des Überwachungsbereichs

Parameter	Description
Name des Bereichs	Eingabefeld für den Namen des Überwachungsbereichs. Dieser Name wird in der Tabelle im Fenster **Überwachungsbereiche** angezeigt. Das Eingabefeld darf nicht leer sein.
Diesen Bereich verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung dieses Bereichs während der Ausführung der Anwendung. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, überwacht die Anwendung diesen Bereich während der Ausführung. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird dieser Bereich von der Anwendung während der Ausführung nicht überwacht. Sie können diesen Bereich zu einem späteren Zeitpunkt zu den Betriebseinstellungen der Komponente hinzufügen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Dateisystem, Zugriffsprotokoll und Pfad	Eingabefeld für den Pfad des lokalen Verzeichnisses, das in den Überwachungsbereich aufgenommen werden soll. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden. Das Feld darf nicht leer sein. Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen. Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`. Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`. Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt. Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden. Standardmäßige Pfadangabe **/** – Die Anwendung untersucht alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems.
Masken	Diese Liste enthält die Masken der Objektnamen, die von der Anwendung während ihrer Ausführung untersucht werden. Standardmäßig enthält die Liste die Maske ***** (alle Objekte). Sie können Masken **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**. Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle. Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist. Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster. Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen des neuen Elements anpassen können.

Fenster "Ausschlussbereiche"

Die Tabelle enthält die Ausschlussbereiche der Komponente "Überwachung der System-Integrität". Die Anwendung untersucht keine Dateien und Verzeichnisse an den in der Tabelle angegebenen Pfaden. Standardmäßig ist die Tabelle leer.

Einstellungen des Bereichs mit Ausschlüsse von der Überwachung

Parameter	Description
Name des Ausschlussbereichs	Name des Ausschlussbereichs.
Path	Pfad zum Verzeichnis, das von der Überwachung ausgenommen ist.
Status	Der Status gibt an, ob die Anwendung diesen Bereich während der Ausführung der Aufgabe von der Untersuchung ausschließt.

Sie können Elemente in der Tabelle **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen des neuen Elements anpassen können.

Fenster zum Hinzufügen des Ausschlussbereichs

In diesem Fenster können Sie einen Bereich mit Ausschlüsse von der Überwachung für die Komponente "Überwachung der System-Integrität" hinzufügen und bearbeiten.

Einstellungen des Bereichs mit Ausschlüsse von der Überwachung

Parameter	Description
Name des Ausschlussbereichs	Eingabefeld für den Namen des Ausschlussbereichs. Dieser Name wird in der Tabelle im Fenster Ausschlussbereiche angezeigt. Das Eingabefeld darf nicht leer sein.
Diesen Bereich verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert den Ausschluss des Bereichs von der Überwachung während der Ausführung der Anwendung. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, schließt die Anwendung diesen Bereich während der Ausführung der Komponente von der Überwachung aus. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird dieser Bereich von der Anwendung während der Ausführung der Komponente überwacht. Im Folgenden können Sie diesen Bereich von der Überwachung ausschließen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Dateisystem, Zugriffsprotokoll und Pfad	Eingabefeld für den Pfad des lokalen Verzeichnisses, das in den Ausschlussbereich aufgenommen werden soll. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden. Das Feld darf nicht leer sein. Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen. Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`. Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`. Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt. Um den Mountpunkt `/dir` auszuschließen, müssen Sie genau `/dir` (ohne die Sternchen) angeben. Die Maske `/dir/*` schließt alle Mountpunkte eine Ebene tiefer als `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst. Die Maske `/dir/**` schließt alle Mountpunkte auf allen Verschachtelungsebenen unter `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst. Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden. Als Pfad ist standardmäßig **/** angegeben. Die App schließt alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems von der Untersuchung aus.
Masken	Diese Liste enthält die Namensmasken von Objekten, die von der Anwendung von der Überwachung ausgeschlossen werden. Standardmäßig enthält die Liste die Maske * (alle Objekte). Sie können Masken **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**. Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle. Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist. Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen des neuen Elements anpassen können.

Fenster "Ausnahmen nach Maske"

Sie können den Ausschluss von Objekten von der Überwachung anhand einer Namensmaske konfigurieren. Die Anwendung untersucht keine Dateien, deren Namen die angegebenen Masken enthalten. Standardmäßig ist die Liste mit Masken leer.

Sie können Masken **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet das Fenster **Objektmaske**. In diesem Fenster können Sie im Feld **Geben Sie die Objektmaske an** die Vorlage für die Namen der Dateien festlegen, die Kaspersky Endpoint Security aus der Untersuchung ausschließen soll.

Beispiele:

Die Maske `*.txt` bezieht sich auf alle Textdateien.

Die Maske `*_my_file_??.html` bezieht sich auf html-Dateien, die beliebig beginnen und mit `_my_file_` gefolgt von zwei beliebigen Zeichen enden (z. B. 2020_my_file_09.html).

Überwachung der Systemintegrität in der Verwaltungskonsole konfigurieren

In der Verwaltungskonsole können Sie die Einstellungen für die Überwachung der Systemintegrität in den Richtlinieneigenschaften (Verwalten von Richtlinien in der Verwaltungskonsole, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) (**Sicherheitskontrolle → Überwachung der Systemintegrität**) verwalten.

Einstellungen der Komponente "Überwachung der Systemintegrität"

Parameter	Description
Überwachung der System-Integrität aktivieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Überwachung der System-Integrität. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Überwachungsbereiche	Die Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird das Fenster **Untersuchungsbereiche** geöffnet.
Ausnahmen von der Überwachung	Diese Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster **Ausnahmebereiche** geöffnet.
Ausnahmen nach Maske	Die Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**, die das Fenster **Ausschlüsse nach Maske** öffnet.

Fenster "Untersuchungsbereiche"

Die Tabelle enthält die Überwachungsbereiche für die Komponente "Überwachung der System-Integrität". Die App untersucht Dateien und Verzeichnisse an den in der Tabelle angegebenen Pfaden. Standardmäßig enthält die Tabelle nur den Überwachungsbereich **Interne Kaspersky-Objekte** (/opt/kaspersky/kesl/).

Einstellungen des Überwachungsbereichs

Parameter	Description
Name des Bereichs	Name des Überwachungsbereichs.
Path	Pfad zu dem durch das Programm geschützten Verzeichnis.
Status	Der Status gibt an, ob die Anwendung diesen Bereich während ihrer Ausführung untersucht.

Sie können Elemente in der Tabelle **hinzufügen**, **bearbeiten**, **löschen**, **nach oben verschieben** und **nach unten verschieben**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach unten** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach unten.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach oben** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach oben.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen des neuen Elements anpassen können.

Kaspersky Endpoint Security untersucht Objekte in den angegebenen Bereichen in der Reihenfolge, in der sie in der Liste angeben sind. Um bei Bedarf für das Unterverzeichnis andere Sicherheitseinstellungen festzulegen als für das übergeordnete Verzeichnis, platzieren Sie erforderlichenfalls das Unterverzeichnis in der Liste über dem übergeordneten Verzeichnis.

Fenster <Neuer Untersuchungsbereich>

In diesem Fenster können Sie Überwachungsbereiche für die Komponente "Überwachung der System-Integrität" hinzufügen und bearbeiten.

Einstellungen des Überwachungsbereichs

Parameter	Description
Name des Untersuchungsbereichs	Eingabefeld für den Namen des Überwachungsbereichs. Dieser Name wird in der Tabelle im Fenster Untersuchungsbereiche angezeigt. Das Eingabefeld darf nicht leer sein.
Diesen Bereich verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung dieses Bereichs während der Ausführung der Anwendung. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, überwacht die Anwendung diesen Bereich während der Ausführung. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird dieser Bereich von der Anwendung während der Ausführung nicht überwacht. Sie können diesen Bereich zu einem späteren Zeitpunkt zu den Betriebseinstellungen der Komponente hinzufügen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Dateisystem, Zugriffsprotokoll und Pfad	Eingabefeld für den Pfad des lokalen Verzeichnisses, das in den Überwachungsbereich aufgenommen werden soll. Das Feld darf nicht leer sein. Standardmäßig ist der Pfad "/opt/kaspersky/kesl" angegeben.
Masken	Diese Liste enthält die Masken der Objektnamen, die von der Anwendung während ihrer Ausführung untersucht werden. Standardmäßig enthält die Liste die Maske * (alle Objekte). Sie können Masken hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Fenster "Ausschlussbereiche"

Die Fenster enthält die Ausschlussbereiche der Komponente "Überwachung der System-Integrität". Die Anwendung untersucht keine Dateien und Verzeichnisse an den in der Tabelle angegebenen Pfaden.

Einstellungen des Bereichs mit Ausschlüsse von der Überwachung

Parameter	Description
Werte bei Vererbung vereinen	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Vereinigung der Liste, wenn diese von untergeordneten Richtlinien geerbt wird. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die Elemente der übergeordneten Richtlinienliste in den untergeordneten Richtlinien angezeigt und die Elemente können der untergeordneten Richtlinienliste hinzugefügt werden. Bei deaktiviertem Kontrollkästchen werden die Listenelemente beim Vererben von Richtlinieneinstellungen nicht vereinigt. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Name des Ausschlussbereichs	Name des Ausschlussbereichs.
Path	Pfad zum Verzeichnis, das von der Überwachung ausgenommen ist.
Status	Der Status gibt an, ob die Anwendung diesen Bereich während der Ausführung der Aufgabe von der Untersuchung ausschließt.

Standardmäßig ist die Tabelle mit den Ausschlussbereichen leer. Die Elemente in der Tabelle können Sie hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Sie können auch eine Liste mit Ausschlussbereichen aus einer Datei importieren, indem Sie auf die Schaltfläche **Importieren** klicken und die Liste der Ausschlussbereiche über die Schaltflächen **Exportieren** in eine Datei im JSON-Format exportieren. Beim Importieren wird Ihnen vorgeschlagen, entweder die Liste der Ausnahmebereiche zu ersetzen oder die Ausnahmebereiche zu einer bestehenden Liste hinzuzufügen.

Fenster <Neuer Ausschlussbereich>

In diesem Fenster können Sie einen Bereich mit Ausschlüsse von der Überwachung für die Komponente "Überwachung der System-Integrität" hinzufügen und bearbeiten.

Einstellungen des Bereichs mit Ausschlüsse von der Überwachung

Parameter	Description
Name des Ausschlussbereichs	Eingabefeld für den Namen des Ausschlussbereichs. Dieser Name wird in der Tabelle im Fenster Ausschlussbereiche angezeigt. Das Eingabefeld darf nicht leer sein.
Diesen Bereich verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert den Ausschluss des Bereichs von der Überwachung während der Ausführung der Anwendung. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, schließt die Anwendung diesen Bereich während der Ausführung der Komponente von der Überwachung aus. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird dieser Bereich von der Anwendung während der Ausführung der Komponente überwacht. Im Folgenden können Sie diesen Bereich von der Überwachung ausschließen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Dateisystem, Zugriffsprotokoll und Pfad	Eingabefeld für den Pfad des lokalen Verzeichnisses, das in den Ausschlussbereich aufgenommen werden soll. Das Feld darf nicht leer sein. Als Pfad ist standardmäßig **/** angegeben. Die App schließt alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems von der Untersuchung aus.
Masken	Diese Liste enthält die Namensmasken von Objekten, die von der Anwendung von der Überwachung ausgeschlossen werden. Standardmäßig enthält die Liste die Maske ***** (alle Objekte). Sie können Masken hinzufügen, bearbeiten und löschen. Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet das Fenster **Objektmaske**. In diesem Fenster können Sie im Feld **Geben Sie die Objektmaske an** die Vorlage für die Namen der Dateien festlegen, die Kaspersky Endpoint Security aus der Überwachung ausschließen soll. Beispiele: Die Maske `*.txt` bezieht sich auf alle Textdateien. Die Maske `*_my_file_??.html` bezieht sich auf html-Dateien, die beliebig beginnen und mit `_my_file_` gefolgt von zwei beliebigen Zeichen enden (z. B. 2020_my_file_09.html).

Fenster "Ausnahmen nach Maske"

Sie können den Ausschluss von Objekten von der Überwachung anhand einer Namensmaske konfigurieren. Die Anwendung untersucht keine Dateien, deren Namen die angegebenen Masken enthalten. Standardmäßig ist die Liste mit Masken leer.

Sie können Masken hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet das Fenster **Objektmaske**. In diesem Fenster können Sie im Feld **Geben Sie die Objektmaske an** die Vorlage für die Namen der Dateien festlegen, die Kaspersky Endpoint Security aus der Überwachung ausschließen soll.

Beispiele:

Die Maske `*.txt` bezieht sich auf alle Textdateien.

Die Maske `*_my_file_??.html` bezieht sich auf html-Dateien, die beliebig beginnen und mit `_my_file_` gefolgt von zwei beliebigen Zeichen enden (z. B. 2020_my_file_09.html).

Sie können die Ausnahmeliste auch mithilfe der Schaltfläche **Importieren** aus einer Datei importieren und mithilfe der Schaltfläche **Exportieren** in eine JSON-Datei exportieren. Beim Importieren wird Ihnen vorgeschlagen, entweder die Liste der Ausnahmen zu ersetzen oder die Ausnahmen zu einer bestehenden Liste hinzuzufügen.

Sie können die Vereinigung der Ausschlusslisten aktivieren, wenn diese von untergeordneten Richtlinien geerbt werden. Um die Listenelemente zu vereinigen, muss das Kontrollkästchen **Werte beim Vererben vereinigen aktiviert** sein. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die Elemente der übergeordneten Richtlinienliste in den untergeordneten Richtlinien angezeigt und die Elemente können der untergeordneten Richtlinienliste hinzugefügt werden. Bei deaktiviertem Kontrollkästchen werden die Listenelemente beim Vererben von Richtlinieneinstellungen nicht vereinigt. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Überwachung der Systemintegrität über die Befehlszeile konfigurieren

Über die Befehlszeile können Sie die Überwachung der Systemintegrität in Echtzeit mithilfe der vordefinierten Aufgabe "Überwachung der Systemintegrität" (*System_Integrity_Monitoring*) verwalten. Aufgabentyp – *OAFIM*.

Die Aufgabe "Überwachung der Systemintegrität" wird standardmäßig nicht gestartet. Sie können diese Aufgabe manuell starten und anhalten.

Sie können die Einstellungen der Überwachung der Systemintegrität auf dem Gerät konfigurieren, indem Sie die Einstellungen der vordefinierten Aufgabe zur Überwachung der Systemintegrität ändern.

Einstellungen der Aufgabe zur Überwachung der Systemintegrität beim Zugriff

Parameter	Description	Werte
`UseExcludeMasks`	Aktiviert den Ausschluss von Objekten aus dem Überwachungsbereich, die in der Einstellung `ExcludeThreats.item_#` angegeben sind. Diese Einstellung funktioniert nur, wenn die Einstellung `ExcludeMasks.item_#` angegeben ist.	`Yes` – Objekte, die in der Einstellung `ExcludeMasks.item_#` angegeben sind, aus dem Überwachungsbereich ausschließen. `No` (Standardwert) – Objekte, die in der Einstellung `ExcludeMasks.item_#` angegeben sind, nicht aus dem Überwachungsbereich ausschließen.
`ExcludeMasks.item_#`	Ausschluss von der Überwachung von Objekten nach Name oder Maske. Mit dieser Einstellung können Sie eine einzelne Datei anhand des Namens oder mehrere Dateien anhand von Masken im Shell-Format aus dem angegebenen Untersuchungsbereich ausschließen. Bevor Sie die Werte dieser Einstellung festlegen, stellen Sie sicher, dass die Einstellung `UseExcludeMasks` aktiviert ist. Sie können mehrere Masken angeben. Jede Maske muss in einer neuen Zeile mit einem neuen Index angegeben werden.	Der Standardwert ist nicht angegeben.

Der Abschnitt **[ScanScope.item_#]** enthält die von der Aufgabe zur Überwachung der System-Integrität zu überwachenden Bereiche. Für die Aufgabe muss zumindest ein Überwachungsbereich festgelegt sein. Sie können mehrere Abschnitte [ScanScope.item_#] in beliebiger Reihenfolge angeben. Die App verarbeitet die Elemente nach ihrem Index in aufsteigender Reihenfolge.

Der Abschnitt [ScanScope.item_#] enthält folgende Einstellungen:

`AreaDesc`	Beschreibung des Überwachungsbereichs mit zusätzlichen Informationen über den Überwachungsbereich.	Der Standardwert ist nicht angegeben.
`UseScanArea`	Aktiviert die Überwachung des angegebenen Bereichs.	`Yes` (Standardwert) – Den angegebenen Bereich überwachen. `No` – Den angegebenen Bereich nicht überwachen.
`Path`	Pfad zum Verzeichnis, das überwacht werden soll.	Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden. Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen. Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`.

		Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`. Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt. Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden. Standardwert: /opt/kaspersky/kesl/
`AreaMask.item_#`	Einschränkung des Überwachungsbereichs. Im Überwachungsbereich untersucht die Anwendung nur Objekte, die mit Masken im Shell-Format angegeben wurden. Sie können mehrere Elemente vom Typ `AreaMask.item_#` in beliebiger Reihenfolge angeben. Die App verarbeitet die Elemente nach ihrem Index in aufsteigender Reihenfolge.	Standardwert: `*` (alle Objekte werden überwacht)

Der Abschnitt **[ExcludedFromScanScope.item_#]** enthält Objekte, die aus allen Abschnitten [ScanScope.item_#] ausgeschlossen werden sollen. Sie können mehrere Abschnitte [ExcludedFromScanScope.item_#] in beliebiger Reihenfolge angeben. Die App verarbeitet die Elemente nach ihrem Index in aufsteigender Reihenfolge.

Der Abschnitt [ExcludedFromScanScope.item_#] enthält folgende Einstellungen:

`AreaDesc`	Beschreibung des Ausschlussbereichs von der Überwachung mit zusätzlichen Informationen über den Ausschlussbereich von der Überwachung.	Der Standardwert ist nicht angegeben.
`UseScanArea`	Schließt den angegebenen Bereich von der Überwachung aus.	`Yes` (Standardwert) – Den angegebenen Bereich aus der Überwachung ausschließen. `No` – Den angegebenen Bereich nicht aus der Überwachung ausschließen.
`Path`	Pfad zum Verzeichnis mit Objekten, die von der Überwachung ausgeschlossen sind.	Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden. Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen. Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`. Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`. Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt. Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden. Der Standardwert ist nicht angegeben.

`AreaMask.item_#`	Einschränkung des Ausschlussbereichs von der Überwachung. Im Ausschlussbereich von der Überwachung schließt die Anwendung nur Objekte aus, die mittels Masken im Shell-Format angegeben wurden. Sie können mehrere Elemente vom Typ `AreaMask.item_#` in beliebiger Reihenfolge angeben. Die App verarbeitet die Elemente nach ihrem Index in aufsteigender Reihenfolge.	Standardwert: `*` (alle Objekte von der Überwachung ausschließen)

Überwachung der System-Integrität

Während der Ausführung der Aufgabe *Prüfung der Systemintegrität* werden Änderungen in jedem Objekt ermittelt, indem der aktuelle Status des überwachten Objekts mit dem Originalstatus verglichen wird. Vergleiche können anhand der folgenden Kriterien durchgeführt werden:

- Hash-Summer der Datei
- Zeitpunkt der Dateiänderung
- Dateigröße

Der Originalstatus der überwachten Objekte wird als *Baseline* aufgezeichnet. Die Baseline enthält Pfade zu überwachten Objekten und deren Metadaten.

Die Baseline kann persönliche Daten enthalten.

Die Baseline wird während der ersten Ausführung der Aufgabe zur Prüfung der Systemintegrität auf dem Gerät erstellt. Wenn Sie mehrere Aufgaben zur Prüfung der Systemintegrität erstellt haben, wird für jede Aufgabe eine separate Baseline erstellt. Die Aufgabe wird nur ausgeführt, wenn die Baseline Informationen zu Objekten enthält, die zum für die Aufgabe konfigurierten Überwachungsbereich gehören. Wenn die Baseline nicht dem Überwachungsbereich entspricht, erstellt die Anwendung Kaspersky Endpoint Security ein Ereignis über die Verletzung der System-Integrität.

Die Baseline wird jedes Mal aktualisiert, wenn die Aufgabeneinstellungen geändert werden (z. B. wenn ein neuer Überwachungsbereich hinzugefügt wird), sowie wenn die Aufgabe mit der Einstellung `RebuildBaseline=Yes` gestartet wird (oder wenn in den Aufgabeneigenschaften in Kaspersky Security Center das Kontrollkästchen **Baseline bei jedem Aufgabenstart neu erstellen** aktiviert ist).

Die Anwendung erstellt Speicher für Baselines auf dem geschützten Gerät. Standardmäßig befindet sich der Speicher für Baselines unter /var/opt/kaspersky/kesl/private/fim.db. Für den Zugriff auf die Datenbank mit Baselines sind Root-Rechte erforderlich.

Sie können eine Baseline löschen, indem Sie die entsprechende Aufgabe zur Prüfung der Systemintegrität löschen.

Sie können die Prüfung der Systemintegrität auf Befehl durchführen und Einstellungen für die Prüfung konfigurieren:

- Aktivieren und deaktivieren Sie die Aktualisierung der Baseline jedes Mal nach Abschluss der Aufgabe zur Prüfung der Systemintegrität.
- Wählen Sie die Kriterien aus, anhand derer der aktuelle Status der überwachten Datei mit dem Originalstatus verglichen wird: Verwenden Sie den Hash und den Zeitpunkt der Dateiänderung oder nur die Dateigröße.
- Konfigurieren Sie Überwachungsbereiche zur Prüfung der Systemintegrität.
- Konfigurieren Sie Bereiche, die von der Prüfung der Systemintegrität ausgeschlossen werden sollen. Sie können Pfade zu ausgeschlossenen Dateien und Verzeichnissen angeben und einzelne Objekte anhand der Namensmaske ausschließen.

Prüfung der Systemintegrität in der Web Console

In der Web Console können Sie mithilfe der Aufgabe *Prüfung der Systemintegrität* Prüfungen der Systemintegrität durchführen.

Sie können Benutzeraufgaben für die Prüfung der Systemintegrität erstellen und starten. Sie können die Untersuchungseinstellungen konfigurieren, indem Sie die Aufgabeneinstellungen ändern.

Einstellungen der Aufgabe zur Untersuchung der System-Integrität

Parameter	Description
Baseline bei jedem Aufgabenstart neu erstellen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Neuerstellung der Baseline bei jedem Start der Aufgabe *Prüfung der Systemintegrität*. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
SHA256-Hash für die Untersuchung verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Verwendung des Datei-Hash als Kriterium für den Vergleich des aktuellen Status der Datei mit dem Originalstatus. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, vergleicht die Anwendung nur die Dateigröße (wenn sich die Dateigröße nicht geändert hat, wird der Zeitpunkt der Änderung nicht als kritischer Parameter betrachtet). Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Verzeichnisse in Überwachungsbereichen verfolgen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Untersuchung von Verzeichnissen während der Prüfung der Systemintegrität. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Zeitpunkt des letzten Zugriffs auf Dateien überwachen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Überwachung des Zeitpunkts des Dateizugriffs während der Prüfung der Systemintegrität. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Überwachungsbereiche	Eine Tabelle mit Überwachungsbereichen, die von der Aufgabe untersucht werden sollen. Standardmäßig enthält die Tabelle den Überwachungsbereich **Interne Objekte von Kaspersky** (/opt/kaspersky/kesl/). Sie können Überwachungsbereiche in der Tabelle **hinzufügen**, **konfigurieren**, **löschen**, **nach oben verschieben** und **nach unten verschieben**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach unten** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach unten.

Kaspersky Endpoint Security untersucht Objekte in den angegebenen Bereichen in der Reihenfolge, in der sie in der Tabelle der Untersuchungsbereiche angeben sind. Wenn Sie für ein Unterverzeichnis Sicherheitseinstellungen anpassen möchten, die sich von den Sicherheitseinstellungen des übergeordneten Verzeichnisses unterscheiden, müssen Sie das Unterverzeichnis in der Tabelle über dem übergeordneten Verzeichnis platzieren.

Die Schaltfläche ist verfügbar, wenn ein Bereich in der Tabelle ausgewählt wurde.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Nach oben** bewegt das ausgewählte Element in der Tabelle nach oben.

Kaspersky Endpoint Security untersucht Objekte in den angegebenen Bereichen in der Reihenfolge, in der sie in der Tabelle der Untersuchungsbereiche angeben sind. Wenn Sie für ein Unterverzeichnis Sicherheitseinstellungen anpassen möchten, die sich von den Sicherheitseinstellungen des übergeordneten Verzeichnisses unterscheiden, müssen Sie das Unterverzeichnis in der Tabelle über dem übergeordneten Verzeichnis platzieren.

Die Schaltfläche ist verfügbar, wenn ein Bereich in der Tabelle ausgewählt wurde.

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Löschen** wird der ausgewählte Bereich von Untersuchungen ausgeschlossen.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Untersuchungsbereich ausgewählt ist.

Ein Klick auf den Namen des Untersuchungsbereichs öffnet das Fenster **<Name des Untersuchungsbereichs>**. In diesem Fenster können Sie die Einstellungen des ausgewählten Untersuchungsbereichs ändern.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet das Fenster **<Neuer Untersuchungsbereich>**. In diesem Fenster können Sie einen neuen Untersuchungsbereich festlegen.

Fenster zum Hinzufügen des Untersuchungsbereichs

In diesem Fenster können Sie den Überwachungsbereich für die Aufgabe zur Überwachung der System-Integrität hinzufügen und bearbeiten.

Einstellungen des Überwachungsbereichs

Parameter	Description
Name des Bereichs	Eingabefeld für den Namen des Überwachungsbereichs. Dieser Name wird in der Tabelle im Abschnitt **Untersuchungseinstellungen** angezeigt. Das Eingabefeld darf nicht leer sein.

Diesen Bereich verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung dieses Bereichs während der Ausführung der Anwendung. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, überwacht die Anwendung diesen Bereich während der Ausführung. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird dieser Bereich von der Anwendung während der Ausführung nicht überwacht. Sie können diesen Bereich zu einem späteren Zeitpunkt zu den Betriebseinstellungen der Komponente hinzufügen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Dateisystem, Zugriffsprotokoll und Pfad	Eingabefeld für den Pfad des lokalen Verzeichnisses, das in den Überwachungsbereich aufgenommen werden soll. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden. Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen. Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`. Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`. Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt. Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden. Das Feld darf nicht leer sein. Standardmäßige Pfadangabe **/** – Die Anwendung untersucht alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems.
Masken	Diese Liste enthält die Masken der Objektnamen, die von der Anwendung während ihrer Ausführung untersucht werden. Standardmäßig enthält die Liste die Maske ***** (alle Objekte). Sie können Masken hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Abschnitt "Ausschlussbereiche"

Im Abschnitt **Ausschlussbereiche** können Sie die Ausschlussbereiche von der Prüfung und Ausschlüsse nach Maske für die Aufgabe zur Überwachung der System-Integrität konfigurieren.

Fenster "Ausschlussbereiche"

Die Tabelle enthält die Ausschlussbereiche der Komponente "Prüfung der System-Integrität". Die Anwendung untersucht keine Dateien und Verzeichnisse an den in der Tabelle angegebenen Pfaden. Standardmäßig ist die Tabelle leer.

Einstellungen des Bereichs mit Ausschlüsse von der Überwachung

Parameter	Description
Name des Ausschlussbereichs	Name des Ausschlussbereichs.
Path	Pfad zum Verzeichnis, das von der Überwachung ausgenommen ist.
Status	Der Status gibt an, ob die Anwendung diesen Bereich während der Ausführung der Aufgabe von der Überwachung ausschließt.

Sie können Elemente in der Tabelle **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen des neuen Elements anpassen können.

Fenster zum Hinzufügen des Ausschlussbereichs

In diesem Fenster können Sie einen Bereich mit Ausschlüssen von der Überwachung für die Aufgabe zur Prüfung der System-Integrität hinzufügen und bearbeiten.

Einstellungen des Bereichs mit Ausschlüsse von der Überwachung

Parameter	Description
Name des Ausschlussbereichs	Eingabefeld für den Namen des Ausschlussbereichs. Dieser Name wird in der Tabelle im Fenster **Ausschlussbereiche** angezeigt. Das Eingabefeld darf nicht leer sein.
Diesen Bereich verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert den Ausschluss des Bereichs von der Überwachung während der Ausführung der Anwendung. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, schließt die Anwendung diesen Bereich während der Ausführung der Aufgabe von der Überwachung aus. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird dieser Bereich von der Anwendung während der Ausführung der Aufgabe überwacht. Im Folgenden können Sie diesen Bereich von der Überwachung ausschließen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Dateisystem, Zugriffsprotokoll und Pfad	Eingabefeld für den Pfad des lokalen Verzeichnisses, das in den Ausschlussbereich aufgenommen werden soll. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden. Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen. Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`. Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`. Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt. Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden. Das Feld darf nicht leer sein. Als Pfad ist standardmäßig **/** angegeben. Die App schließt alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems von der Untersuchung aus.
Masken	Diese Liste enthält die Namensmasken von Objekten, die von der Anwendung von der Überwachung ausgeschlossen werden. Standardmäßig enthält die Liste die Maske ***** (alle Objekte). Sie können Masken hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Fenster "Ausnahmen nach Maske"

Sie können den Ausschluss von Objekten von der Überwachung anhand einer Namensmaske konfigurieren. Die Anwendung untersucht keine Dateien, deren Namen die angegebenen Masken enthalten. Standardmäßig ist die Liste mit Masken leer.

Sie können Masken **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet das Fenster **Objektmaske**. In diesem Fenster können Sie im Feld **Geben Sie die Objektmaske an** die Vorlage für die Namen der Dateien festlegen, die Kaspersky Endpoint Security aus der Untersuchung ausschließen soll.

Beispiele:

Die Maske `*.txt` bezieht sich auf alle Textdateien.

Die Maske `*_my_file_??.html` bezieht sich auf html-Dateien, die beliebig beginnen und mit `_my_file_` gefolgt von zwei beliebigen Zeichen enden (z. B. 2020_my_file_09.html).

Prüfung der Systemintegrität in der Verwaltungskonsole

In der Verwaltungskonsole können Sie mithilfe der Aufgabe *Prüfung der Systemintegrität* Prüfungen der Systemintegrität durchführen.

Sie können Benutzeraufgaben für die Prüfung der Systemintegrität erstellen und starten. Sie können die Untersuchungseinstellungen konfigurieren, indem Sie die Aufgabeneinstellungen ändern.

Im Abschnitt **Einstellungen** in den Eigenschaften der Aufgabe "Prüfung der Systemintegrität" können Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Einstellungen konfigurieren.

Einstellungen der Aufgabe zur Untersuchung der System-Integrität

Parameter	Description
Baseline bei jedem Aufgabenstart neu erstellen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Neuerstellung der Baseline bei jedem Start der Aufgabe Prüfung der Systemintegrität. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
SHA256-Hash für die Untersuchung verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Verwendung des Datei-Hash als Kriterium für den Vergleich des aktuellen Status der Datei mit dem Originalstatus. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, vergleicht die Anwendung nur die Dateigröße (wenn sich die Dateigröße nicht geändert hat, wird der Zeitpunkt der Änderung nicht als kritischer Parameter betrachtet). Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Verzeichnisse in Überwachungsbereichen verfolgen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Untersuchung von Verzeichnissen in den angegebenen Überwachungsbereichen während der Prüfung der Systemintegrität. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Zeitpunkt des letzten Zugriffs auf Dateien überwachen	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Überwachung des Zeitpunkts des Dateizugriffs während der Prüfung der Systemintegrität. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Überwachungsbereiche	Die Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird das Fenster **Untersuchungsbereiche** geöffnet.

Im Abschnitt **Ausschlussbereiche** in den Eigenschaften der Aufgabe "Prüfung der Systemintegrität" können Sie Ausschlüsse vom Überwachungsbereich und Ausschlüsse nach Maske konfigurieren.

Fenster "Untersuchungsbereiche"

Die Tabelle enthält die Überwachungsbereiche der Aufgabe zur Prüfung der System-Integrität. Die App untersucht Dateien und Verzeichnisse an den in der Tabelle angegebenen Pfaden. Standardmäßig enthält die Tabelle nur den Überwachungsbereich **Interne Kaspersky-Objekte** (/opt/kaspersky/kesl/).

Einstellungen des Überwachungsbereichs

Parameter	Description
Name des Bereichs	Name des Überwachungsbereichs.
Path	Pfad zu dem durch das Programm geschützten Verzeichnis.
Status	Der Status gibt an, ob die Anwendung diesen Bereich während ihrer Ausführung untersucht.

Sie können Elemente in der Tabelle hinzufügen, bearbeiten, löschen, nach oben verschieben und nach unten verschieben.

Kaspersky Endpoint Security untersucht Objekte in den angegebenen Bereichen in der Reihenfolge, in der sie in der Liste angeben sind. Um bei Bedarf für das Unterverzeichnis andere Sicherheitseinstellungen festzulegen als für das übergeordnete Verzeichnis, platzieren Sie erforderlichenfalls das Unterverzeichnis in der Liste über dem übergeordneten Verzeichnis.

Fenster <Neuer Untersuchungsbereich>

In diesem Fenster können Sie den Überwachungsbereich für die Aufgabe zur Prüfung der System-Integrität hinzufügen und bearbeiten.

Einstellungen des Überwachungsbereichs

Parameter	Description
Name des Untersuchungsbereichs	Eingabefeld für den Namen des Überwachungsbereichs. Dieser Name wird in der Tabelle im Fenster **Untersuchungsbereiche** angezeigt. Das Eingabefeld darf nicht leer sein.
Diesen Bereich verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Untersuchung dieses Bereichs während der Ausführung der Anwendung. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, überwacht die Anwendung diesen Bereich während der Ausführung.

	Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird dieser Bereich von der Anwendung während der Ausführung nicht überwacht. Sie können diesen Bereich zu einem späteren Zeitpunkt zu den Betriebseinstellungen der Komponente hinzufügen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Dateisystem, Zugriffsprotokoll und Pfad	Eingabefeld für den Pfad des lokalen Verzeichnisses, das in den Überwachungsbereich aufgenommen werden soll. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden. Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen. Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`. Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`. Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt. Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden. Das Feld darf nicht leer sein. Standardmäßig ist der Pfad "/opt/kaspersky/kesl" angegeben.
Masken	Diese Liste enthält die Masken der Objektnamen, die von der Anwendung während ihrer Ausführung untersucht werden. Standardmäßig enthält die Liste die Maske ***** (alle Objekte). Sie können Masken hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Abschnitt "Ausschlussbereiche"

Einstellungen der Ausnahmen von der Untersuchung

Einstellungsgruppe	Description
Ausnahmen von der Überwachung	Diese Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster **Ausnahmebereiche** geöffnet. In diesem Fenster können Sie eine Liste mit Bereichen festlegen, die von der Überwachung ausgeschlossen werden sollen.
Ausnahmen nach Maske	Die Einstellungsgruppe enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**, die das Fenster **Ausschlüsse nach Maske** öffnet. In diesem Fenster können Sie die Ausschlüsse von Objekten aus der Überwachung anhand einer Namensmaske konfigurieren.

Fenster "Ausschlussbereiche"

Die Tabelle enthält die Ausschlussbereiche für die Aufgabe zur Prüfung der System-Integrität. Die Anwendung untersucht keine Dateien und Verzeichnisse an den in der Tabelle angegebenen Pfaden. Standardmäßig ist die Tabelle leer.

Einstellungen des Ausschlussbereiche für die Aufgabe zur Prüfung der System-Integrität

Parameter	Description
Name des Ausschlussbereichs	Name des Ausschlussbereichs.
Path	Pfad zum Verzeichnis, das von der Untersuchung ausgenommen ist.
Status	Der Status gibt an, ob die Anwendung diesen Bereich während der Ausführung der Aufgabe von der Untersuchung ausschließt.

Die Elemente in der Tabelle können Sie hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Fenster <Neuer Ausschlussbereich>

In diesem Fenster können Sie einen Bereich mit Ausschlüssen von der Überwachung für die Aufgabe zur Prüfung der System-Integrität hinzufügen und bearbeiten.

Einstellungen des Bereichs mit Ausschlüsse von der Überwachung

Parameter	Description

Name des Ausschlussbereichs

Eingabefeld für den Namen des Ausschlussbereichs. Dieser Name wird in der Tabelle im Fenster Ausschlussbereiche angezeigt. Das Eingabefeld darf nicht leer sein.

Diesen Bereich verwenden

Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert den Ausschluss des Bereichs von der Überwachung während der Ausführung der Anwendung.

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, schließt die Anwendung diesen Bereich während der Ausführung der Aufgabe von der Überwachung aus.

Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird dieser Bereich von der Anwendung während der Ausführung der Aufgabe überwacht. Im Folgenden können Sie diesen Bereich von der Überwachung ausschließen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Dateisystem, Zugriffsprotokoll und Pfad

Eingabefeld für den Pfad des lokalen Verzeichnisses, das in den Ausschlussbereich aufgenommen werden soll. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden.

Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen.

Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`.

Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`.

Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt.

Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

Das Feld darf nicht leer sein.

Als Pfad ist standardmäßig **/** angegeben. Die App schließt alle Verzeichnisse des lokalen Dateisystems von der Untersuchung aus.

Masken

Diese Liste enthält die Namensmasken von Objekten, die von der Anwendung von der Überwachung ausgeschlossen werden.

Standardmäßig enthält die Liste die Maske ***** (alle Objekte).

Sie können Masken hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet das Fenster **Objektmaske**. In diesem Fenster können Sie im Feld **Geben Sie die Objektmaske an** die Vorlage für die Namen der Dateien festlegen, die Kaspersky Endpoint Security aus der Untersuchung ausschließen soll.

Beispiele:

Die Maske `*.txt` bezieht sich auf alle Textdateien.

Die Maske `*_my_file_??.html` bezieht sich auf html-Dateien, die beliebig beginnen und mit `_my_file_` gefolgt von zwei beliebigen Zeichen enden (z. B. 2020_my_file_09.html).

Fenster "Ausnahmen nach Maske"

Sie können den Ausschluss von Objekten von der Überwachung anhand einer Namensmaske konfigurieren. Die Anwendung untersucht keine Dateien, deren Namen die angegebenen Masken enthalten. Standardmäßig ist die Liste mit Masken leer.

Sie können Masken **hinzufügen**, **bearbeiten** und **löschen**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Die Änderung der Parameter des ausgewählten Elements erfolgt in einem separaten Fenster.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet das Fenster **Objektmaske**. In diesem Fenster können Sie im Feld **Geben Sie die Objektmaske an** die Vorlage für die Namen der Dateien festlegen, die Kaspersky Endpoint Security aus der Untersuchung ausschließen soll.

Beispiele:

Die Maske `*.txt` bezieht sich auf alle Textdateien.

Die Maske `*_my_file_??.html` bezieht sich auf html-Dateien, die beliebig beginnen und mit `_my_file_` gefolgt von zwei beliebigen Zeichen enden (z. B. 2020_my_file_09.html).

Prüfung der Systemintegrität über die Befehlszeile konfigurieren

Sie können über die Befehlszeile eine Prüfung der Systemintegrität auf einem Gerät ausführen, indem Sie Benutzeraufgaben zur *Prüfung der Systemintegrität* (Aufgaben vom Typ *ODFIM*) verwenden.

Sie können Benutzeraufgaben manuell starten, beenden, anhalten und fortsetzen und den Zeitplan für den Aufgabenstart konfigurieren. Sie können die Einstellungen für die Prüfung der Systemintegrität konfigurieren, indem Sie die Einstellungen für diese Aufgaben ändern.

Einstellungen der Aufgabe zur Untersuchung der System-Integrität

Parameter	Description	Werte
`RebuildBaseline`	Aktivieren Sie die Neuerstellung der Baseline nach Abschluss der Aufgabe *Prüfung der Systemintegrität*.	`Yes` – Aktualisiert die Baseline jedes Mal nach Abschluss der Aufgabe *Prüfung der Systemintegrität*. `No` (Standard) – Die Baseline wird nicht jedes Mal nach Abschluss der Aufgabe *Prüfung der Systemintegrität* aktualisiert.
`CheckFileHash`	Verwenden Sie den Datei-Hash (SH256) als Kriterium, anhand dessen der aktuelle Status der kontrollierten Datei mit dem Originalstatus verglichen wird.	`Yes` – Hash untersuchen. `No` (Standardwert) – Hash-Prüfung deaktivieren. Wenn die Prüfung deaktiviert ist, vergleicht die App nur die Dateigröße (wenn sich die Dateigröße nicht geändert hat, wird der Zeitpunkt der Änderung nicht als kritischer Parameter betrachtet).
`TrackDirectoryChanges`	Aktiviert die Verzeichnisüberwachung.	`Yes` – Verzeichnisse während der Prüfung der Systemintegrität überwachen. `No` (Standardwert) – Verzeichnisse nicht überwachen.
`TrackLastAccessTime`	Aktiviert die Prüfung des Zeitpunkts des letzten Dateizugriffs In Linux-Betriebssystemen ist die der Parameter `noatime`.	`Yes` – Zeitpunkt des letzten Dateizugriffs prüfen. `No` (Standardwert) – Zeitpunkt des letzten Dateizugriffs nicht prüfen.
`UseExcludeMasks`	Aktiviert den Ausschluss von Objekten aus dem Überwachungsbereich, die in der Einstellung `ExcludeMasks.item_#` angegeben sind. Diese Einstellung funktioniert nur, wenn die Einstellung `ExcludeMasks.item_#` angegeben ist.	`Yes` – Objekte, die in der Einstellung `ExcludeMasks.item_#` angegeben sind, aus dem Überwachungsbereich ausschließen. `No` (Standardwert) – Objekte, die in der Einstellung `ExcludeMasks.item_#` angegeben sind, nicht aus dem Überwachungsbereich ausschließen.
`ExcludeMasks.item_#`	Ausschluss von der Überwachung von Objekten nach Name oder Maske. Mit dieser Einstellung können Sie eine einzelne Datei anhand des Namens oder mehrere Dateien anhand von Masken im Shell-Format aus dem angegebenen Untersuchungsbereich ausschließen. Bevor Sie die Werte dieser Einstellung festlegen, stellen Sie sicher, dass die Einstellung `UseExcludeMasks` aktiviert ist. Sie können mehrere Masken angeben. Jede Maske muss in einer neuen Zeile mit einem neuen Index angegeben werden.	Der Standardwert ist nicht angegeben.

Der Abschnitt **[ScanScope.item_#]** enthält die von der Aufgabe *Prüfung der Systemintegrität* zu überwachenden Bereiche. Für die Aufgabe muss zumindest ein Überwachungsbereich festgelegt sein. Sie können mehrere Abschnitte [ScanScope.item_#] in beliebiger Reihenfolge angeben. Die App verarbeitet die Elemente nach ihrem Index in aufsteigender Reihenfolge.

Der Abschnitt [ScanScope.item_#] enthält folgende Einstellungen:

`AreaDesc`	Beschreibung des Überwachungsbereichs mit zusätzlichen Informationen über den Überwachungsbereich.	Der Standardwert ist nicht angegeben.
`UseScanArea`	Aktiviert die Überwachung des angegebenen Bereichs.	`Yes` (Standardwert) – Den angegebenen Bereich überwachen.

		`No` – Den angegebenen Bereich nicht überwachen.
`Path`	Pfad zum Verzeichnis, das überwacht werden soll.	Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden. Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen. Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`. Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`. Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt. Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden. Standardwert: /opt/kaspersky/kesl/
`AreaMask.item_#`	Einschränkung des Überwachungsbereichs. Im Überwachungsbereich untersucht die Anwendung nur Objekte, die mit Masken im Shell-Format angegeben wurden. Sie können mehrere Elemente vom Typ `AreaMask.item_#` in beliebiger Reihenfolge angeben. Die App verarbeitet die Elemente nach ihrem Index in aufsteigender Reihenfolge.	Standardwert: `*` (alle Objekte werden überwacht)

Der Abschnitt **[ExcludedFromScanScope.item_#]** enthält Objekte, die aus allen Abschnitten von [ScanScope.item_#] ausgeschlossen werden müssen. Sie können mehrere Abschnitte [ExcludedFromScanScope.item_#] in beliebiger Reihenfolge angeben. Die App verarbeitet die Elemente nach ihrem Index in aufsteigender Reihenfolge.

Der Abschnitt [ExcludedFromScanScope.item_#] enthält folgende Einstellungen:

`AreaDesc`	Beschreibung des Ausschlussbereichs von der Überwachung mit zusätzlichen Informationen über den Ausschlussbereich von der Überwachung.	Der Standardwert ist nicht angegeben.
`UseScanArea`	Schließt den angegebenen Bereich von der Überwachung aus.	`Yes` (Standardwert) – Den angegebenen Bereich aus der Überwachung ausschließen. `No` – Den angegebenen Bereich nicht aus der Überwachung ausschließen.
`Path`	Pfad zum Verzeichnis mit Objekten, die von der Überwachung ausgeschlossen sind.	Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden. Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen. Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`.

		Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`. Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt. Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden. Der Standardwert ist nicht angegeben.
`AreaMask.item_#`	Einschränkung des Ausschlussbereichs von der Überwachung. Im Ausschlussbereich von der Überwachung schließt die Anwendung nur Objekte aus, die mittels Masken im Shell-Format angegeben wurden. Sie können mehrere Elemente vom Typ `AreaMask.item_#` in beliebiger Reihenfolge angeben. Die App verarbeitet die Elemente nach ihrem Index in aufsteigender Reihenfolge.	Standardwert: `*` (alle Objekte von der Überwachung ausschließen)

Verhaltensanalyse

Mit der Komponente "Verhaltensanalyse" können Sie schädliche Aktivitäten von Anwendungen im Betriebssystem überwachen. Wenn schädliche Aktivitäten erkannt werden, kann Kaspersky Endpoint Security den Prozess der Anwendung, welche die bösartigen Aktivitäten ausführt, beenden.

Die Komponente "Verhaltensanalyse" wird beim Start von Kaspersky Endpoint Security automatisch mit den Standardeinstellungen aktiviert.

Sie können die Verhaltensanalyse aktivieren und deaktivieren sowie die Ausführungseinstellungen der Komponente konfigurieren, indem Sie:

- Wählen Sie die Aktion aus, die Kaspersky Endpoint Security ausführen soll, wenn im Betriebssystem schädliche Aktivitäten erkannt werden: Benutzer informieren oder Anwendung, die schädliche Aktivitäten ausführt, blockieren.
- Schließen Sie Prozessaktivitäten von der Untersuchung aus.

Wenn die Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Managed Detection and Response aktiviert ist, werden bei der Analyse des Verhaltens von Apps im Betriebssystem keine Ausschlüsse nach Prozess angewendet.

Die Konfiguration des Dienstes "auditd" ist auf dem Betriebssystem SintezM-Client standardmäßig gegen Änderungen gesperrt, d. h. sie befindet sich im Ausführungsmodus `enabled 2`. Damit die Komponente "Verhaltensanalyse" bei einer Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Managed Detection and Response und Kaspersky Anti Targeted Attack Platform ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie in den Konfigurationsdateien den Ausführungsmodus von auditd in den Modus ohne Sperrung der Konfiguration (d. h. `enabled 1`) ändern und anschließend einen Neustart des Betriebssystems durchführen.

Wenn ein Benutzer mit root-Berechtigung keinen Zugriff auf eine Datei in einem über NFSv4 eingebundenen Remote-Verzeichnis hat, blockiert die Anwendung den Zugriff auf die Datei für alle Benutzer.

Verhaltensanalyse in der Web Console konfigurieren

In der Web Console können Sie Einstellungen zur Verhaltensanalyse für Anwendungen in den Richtlinieneigenschaften konfigurieren (**Anwendungseinstellungen** → **Erweiterter Schutz** → **Verhaltensanalyse**).

Einstellungen der Komponente "Verhaltensanalyse"

Parameter	Description
Verhaltensanalyse aktiviert/deaktiviert	Dieser Schalter aktiviert bzw. deaktiviert die Verhaltensanalyse. Der Schalter ist standardmäßig aktiviert.
Aktion beim Erkennen einer Malware-Aktivität	Aktion, die Kaspersky Endpoint Security ausführen soll, wenn schädliche Aktivitäten im Betriebssystem erkannt werden: • **Informieren** Sie den Benutzer. Kaspersky Endpoint Security beendet den Prozess, der schädliche Aktivitäten ausführt, nicht, sondern protokolliert nur das Ereignis eines Funds schädliche Aktivität im

Ereignisprotokoll.

- Anwendung, die eine schädliche Aktivität ausführt **blockieren** (Standardwert). Kaspersky Endpoint Security beendet den Prozess, der schädliche Aktivität ausführt, und trägt Daten über die erkannte schädliche Aktivität in das Ereignisprotokoll ein.

Ausschlüsse nach Prozess	Der Link **Ausschlüsse nach Prozessen anpassen** öffnet das Fenster **Ausschlüsse nach Prozessen**. In diesem Fenster können Sie den Ausschluss der Aktivität von Prozessen aus der Untersuchung konfigurieren.

Fenster "Ausnahmen nach Prozess"

Die Tabelle enthält die Ausnahmebereiche für Ausnahmen nach Prozess. Mit dem Ausnahmebereich für Ausnahmen nach Prozess können Sie die Aktivität des angegebenen Prozesses und die von diesem Prozess geänderten Dateien von der Untersuchung ausnehmen. Standardmäßig ist die Tabelle leer.

Wenn die Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Managed Detection and Response aktiviert ist, werden keine Ausschlüsse nach Prozess angewendet.

Einstellungen des Ausschlussbereichs nach Prozessen

Parameter	Description
Vertrauenswürdige Prozesse nicht von der Untersuchung ausschließen / nicht ausschließen	Der Schalter aktiviert oder deaktiviert die Verwendung von konfigurierten Ausschlüsse nach Prozessen für die Komponente "Verhaltensanalyse". Der Schalter ist standardmäßig deaktiviert.
Name des Ausschlussbereichs	Name des Ausschlussbereichs.
Path	Vollständiger Pfad des auszuschließenden Prozesses.
Status	Der Status zeigt an, ob dieser Ausschluss bei der Ausführung der Anwendung angewendet wird.

Sie können Elemente in der Tabelle hinzufügen, bearbeiten und **löschen**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Sie können auch eine Liste von Ausnahmen aus einer Datei importieren, indem Sie auf die Schaltfläche **Importieren** klicken und die Liste der hinzugefügten Ausnahmen über die Schaltflächen **Exportieren** in eine Datei exportieren. Beim Importieren wird Ihnen vorgeschlagen, entweder die Liste der Ausnahmen zu ersetzen oder die Ausnahmen zu einer bestehenden Liste hinzuzufügen.

Fenster zum Hinzufügen des Ausnahmebereichs nach Prozessen

In diesem Fenster können Sie einen Ausschlussbereich nach Prozessen hinzufügen oder anpassen.

Einstellungen des Ausschlussbereichs

Parameter	Description
Name des Ausschlussbereichs nach Prozess	Eingabefeld für den Namen des Ausschlussbereichs nach Prozessen. Dieser Name wird in der Tabelle im Fenster **Ausschlüsse nach Prozessen** angezeigt. Das Eingabefeld darf nicht leer sein.
Diesen Ausschluss verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert den Ausschluss dieses Bereichs während der Ausführung der Anwendung. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Pfad des auszuschließenden Prozesses	Vollständiger Pfad des Prozesses, den Sie von der Untersuchung ausschließen möchten. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden. Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen. Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`. Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`. Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt.

Sie können das Symbol ? anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

Das Eingabefeld darf nicht leer sein.

Auf untergeordnete Prozesse anwenden	Untergeordnete Prozesse des ausgeschlossenen Prozesses, der durch den Parameter **Pfad des auszuschließenden Prozesses** angegeben ist, von der Untersuchung ausschließen. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Verhaltensanalyse in der Verwaltungskonsole konfigurieren

In der Verwaltungskonsole können Sie die Einstellungen der Verhaltensanalyse in den Richtlinieneigenschaften verwalten (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) (**Erweiterter Schutz → Verhaltensanalyse**).

Einstellungen der Komponente "Verhaltensanalyse"

Parameter	Description
Verhaltensanalyse aktivieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert die Komponente "Verhaltensanalyse". Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Aktion beim Erkennen eines schädlichen Vorgangs	Aktion, die Kaspersky Endpoint Security ausführen soll, wenn schädliche Aktivitäten im Betriebssystem erkannt werden: • Anwendung, die eine schädliche Aktivität ausführt **blockieren** (Standardwert). Kaspersky Endpoint Security beendet den Prozess, der schädliche Aktivität ausführt, und trägt Daten über die erkannte schädliche Aktivität in das Ereignisprotokoll ein. • **Informieren** Sie den Benutzer. Kaspersky Endpoint Security beendet den Prozess, der schädliche Aktivitäten ausführt, nicht, sondern protokolliert nur das Ereignis eines Funds schädliche Aktivität im Ereignisprotokoll.
Ausschlüsse nach Prozessen verwenden	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Verwendung von Ausschlüssen nach Prozess beim Betrieb der Komponente "Verhaltensanalyse". Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert. Durch Klicken auf die Schaltfläche **Konfigurieren** wird das Fenster **Ausschlüsse nach Prozess** geöffnet. In diesem Fenster können Sie den Ausschluss der Aktivität von Prozessen aus der Untersuchung konfigurieren.

Fenster "Ausnahmen nach Prozess"

Die Tabelle enthält die Ausnahmebereiche für prozessbezogene Ausnahmen. Mit dem Ausnahmebereich für prozessbezogene Ausnahmen können Sie die Aktivität eines angegebenen Prozesses von der Untersuchung ausschließen. Standardmäßig ist die Tabelle leer.

Wenn die Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Managed Detection and Response aktiviert ist, werden keine Ausschlüsse nach Prozess angewendet.

Einstellungen des Ausschlussbereichs nach Prozessen

Parameter	Description
Name des Ausschlussbereichs	Name des Ausschlussbereichs.
Path	Vollständiger Pfad des auszuschließenden Prozesses.
Status	Der Status zeigt an, ob dieser Ausschluss bei der Ausführung der Anwendung angewendet wird.

Sie können Elemente in der Tabelle hinzufügen, bearbeiten und **löschen**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Sie können auch eine Liste von Ausnahmen aus einer Datei importieren, indem Sie auf die Schaltfläche **Erweitert** -> **Importieren** klicken und die Liste der hinzugefügten Ausnahmen über die Schaltflächen **Erweitert** -> **Ausgewählte exportieren** oder **Erweitert** -> **Alle exportieren** in eine Datei exportieren. Beim Importieren wird Ihnen vorgeschlagen, entweder die Liste der Ausnahmen zu ersetzen oder die Ausnahmen zu einer bestehenden Liste hinzuzufügen.

Fenster "Vertrauenswürdiger Prozess"

In diesem Fenster können Sie einen Ausschlussbereich nach Prozessen hinzufügen oder anpassen.

Einstellungen des Ausschlussbereichs nach Prozessen

Parameter	Description
Name des Ausschlussbereichs	Eingabefeld für den Namen des Ausschlussbereichs. Dieser Name wird in der Tabelle im Fenster **Ausschlüsse nach Prozessen** angezeigt.
Pfad des auszuschließenden Prozesses	Vollständiger Pfad des Prozesses, den Sie von der Untersuchung ausschließen möchten. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden. Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen. Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`. Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`. Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt. Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden. Das Eingabefeld darf nicht leer sein.
Auf untergeordnete Prozesse anwenden	Untergeordnete Prozesse des ausgeschlossenen Prozesses, der durch den Parameter **Pfad des auszuschließenden Prozesses** angegeben ist, von der Untersuchung ausschließen. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Diesen Bereich verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert den Ausschluss dieses Bereichs von der Untersuchung während der Ausführung der Anwendung. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, schließt die Anwendung diesen Bereich während ihrer Ausführung aus. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, schließt die Anwendung diesen Bereich während ihrer Ausführung ein. Sie können diesen Bereich zu einem späteren Zeitpunkt ausschließen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Verhaltensanalyse über die Befehlszeile konfigurieren

Über die Befehlszeile können Sie die Analyse des Verhaltens von Anwendungen im Betriebssystem mithilfe der vordefinierten Aufgabe "Verhaltensanalyse" (*Behavior_Detection*) verwalten.

Die Aufgabe "Verhaltensanalyse" wird standardmäßig ausgeführt. Sie können diese Aufgabe manuell starten und anhalten.

Sie können die Einstellungen für die Verhaltensanalyse konfigurieren, indem Sie die Einstellungen der vordefinierten Aufgabe zur Verhaltensanalyse ändern.

Einstellungen der Aufgabe zur Verhaltensanalyse

Parameter	Description	Werte
`TaskMode`	Aktion, die von der App ausgeführt werden, wenn böswillige Aktivitäten im Betriebssystem erkannt werden.	`Block` (Standardwert) – Beendet den Prozess der Anwendung, die böswillige Aktivitäten ausführt. `Notify` – Beendet den Prozess, der böswillige Aktivitäten ausführt, nicht, sondern protokolliert nur die Erkennung bösartiger Aktivitäten im Ereignisprotokoll.
`UseTrustedPrograms`	Prozesse von der Untersuchung ausschließen.	`Yes` – Aktivität der angegebenen Prozesse von der Untersuchung ausschließen. `No` (Standardwert) – Alle Prozesse untersuchen. Wenn die Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Managed Detection and Response aktiviert ist, werden keine Ausschlüsse nach Prozess angewendet.

Der Abschnitt **[TrustedPrograms.item_#]** enthält Prozesse, die von der Untersuchung ausgeschlossen sind. Kaspersky Endpoint Security überwacht die Aktivität dieser Prozesse nicht.

`ProgramPath`	Pfad des auszuschließenden Prozesses.	`< vollständiger Pfad zum Prozess >` – Prozess im angegebenen lokalen Verzeichnis nicht untersuchen. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden. Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen. Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`. Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`. Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt. Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.
`ApplyToDescendants`	Untergeordnete Prozesse des ausgeschlossenen Prozesses, der durch den `ProgramPath` Parameter angegeben ist, von der Untersuchung ausschließen.	`Yes` – Schließt den angegebenen Prozess und alle seine untergeordneten Prozesse von der Untersuchung aus. `No` (Standardwert) – Nur den angegebenen Prozess von der Untersuchung ausschließen, untergeordnete Prozesse nicht von der Untersuchung ausschließen.
`ProgramDesc`	Beschreibung des ausgeschlossenen Prozesses.	
`UseTrustedProgram`	Ausschluss des angegebenen Prozesses von der Untersuchung aktivieren.	`Yes` (Standardwert) ermöglicht es, den angegebenen Prozess von der Untersuchung auszuschließen. `No` ermöglicht es nicht, den angegebenen Prozess von der Untersuchung auszuschließen.

Verwendung von Kaspersky Security Network

Die Funktionen für KSN sind in dieser Anwendung in den USA möglicherweise nicht verfügbar.

Für einen effektiveren Schutz von Geräten und Benutzerdaten kann Kaspersky Endpoint Security das Kaspersky Security Network (KSN) verwenden. KSN ist eine cloudbasierte Wissensdatenbank von Kaspersky mit Reputationen zu Dateien, Internetressourcen und Software. Die Verwendung der Daten aus Kaspersky Security Network gewährleistet eine schnellere Reaktion auf verschiedene Bedrohungen, eine hohe Leistung der Schutzkomponenten und eine Verringerung der Anzahl von Fehlalarmen.

Die Verwendung von Kaspersky Security Network ist freiwillig. Sie können die Verwendung von KSN jederzeit aktivieren oder deaktivieren.

Infrastrukturlösungen von Kaspersky Security Network

Kaspersky Endpoint Security unterstützt die folgenden Infrastrukturlösungen für die Verwendung der Reputationsdatenbanken von Kaspersky:

- *Kaspersky Security Network (KSN)* – Eine Lösung, mit der Sie Informationen von Kaspersky erhalten. Gleichzeitig senden Sie Daten über Objekte, die auf Benutzergeräten gefunden wurden, zur zusätzlichen Überprüfung an Kaspersky, wo sie von Kaspersky-Analysten und geprüft werden und zur Ergänzung in die Reputations- und Statistikdatenbanken eingehen.
- *Kaspersky Private Security Network (KPSN)* ist eine Lösung, die es Benutzern von Geräten mit installiertem Kaspersky Endpoint Security ermöglicht, auf die Reputationsdatenbanken und weitere statistische Daten von Kaspersky zuzugreifen, ohne dabei Daten von ihren Geräten an Kaspersky zu senden. KPSN ist für Unternehmenskunden konzipiert, die Kaspersky Security Network beispielsweise aus folgenden Gründen nicht nutzen können:
  - Lokale Arbeitsplätze haben keine Verbindung mit dem Internet.
  - Es gelten gesetzliche oder unternehmensinterne sicherheitsbezogene Einschränkungen, die es verbieten, Daten über die Grenzen des Landes oder des lokalen Netzwerks der Organisation hinaus zu senden.

Nachdem Sie die Anwendung unter einer neuen Lizenz zur Nutzung von KPSN aktiviert haben, müssen Sie Ihrem Provider die Informationen über den neuen Lizenzschlüssel zur Verfügung stellen. Andernfalls ist der Austausch von Informationen mit KPSN aufgrund eines Authentifizierungsfehlers nicht möglich.

Möglichkeiten zur Verwendung von Kaspersky Security Network

Es gibt zwei Möglichkeiten, KSN zu verwenden:

- **Erweiterter KSN-Modus** – Erlaubt Ihnen das Abrufen von Informationen aus der Wissensdatenbank von Kaspersky, während Kaspersky Endpoint Security automatisch statistische Informationen an Kaspersky Security Network sendet, die im Rahmen seiner Ausführung entstehen. Ferner kann die Anwendung Dateien (oder Teile von Dateien), die von Angreifern zur Beschädigung des Geräts oder der Daten verwendet werden können, zur erweiterten Untersuchung an Kaspersky senden.
- **Standardmäßiger KSN-Modus** – Erlaubt Ihnen das Abrufen von Informationen aus der Wissensdatenbank von Kaspersky, während Kaspersky Endpoint Security keine anonymen Statistiken und Daten über Arten und Quellen von Bedrohungen sendet.

Sie können den Nutzungsmodus von Kaspersky Security Network über die Web Console, der Verwaltungskonsole oder die Befehlszeile auswählen.

Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben, verarbeitet oder gespeichert. Detaillierte Informationen über den Versand an Kaspersky, die Speicherung und Vernichtung von während der Ausführung von KSN erfassten statistischen Informationen finden Sie in der Erklärung zu Kaspersky Security Network und auf der Seite von Kaspersky. Die Datei mit dem Text der Erklärung zu Kaspersky Security Network ist im Lieferumfang der Anwendung enthalten.

Cloud-Modus von Kaspersky Endpoint Security

Der *Cloud-Modus* ist ein Modus zur Ausführung von Kaspersky Endpoint Security, in dem die Anwendung eine schlankere Version der Malware-Datenbanken verwendet. Dies trägt dazu bei, die Auslastung des Gerätespeichers zu verringern.

Kaspersky Security Network unterstützt die Verwendung der schlanken Anti-Malware-Datenbanken durch das Programm.

Wenn Kaspersky Endpoint Security im Standard-Modus verwendet wird und Sie im Rahmen der Anwendungsausführung KSN verwenden, können Sie den Cloud-Modus der Anwendung aktivieren.

Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwenden, wird die Verwendung der schlankeren Malware-Datenbanken nicht unterstützt. Die Anwendung erhält vom Schutzserver spezielle Datenbanken, die für den Betrieb des Light Agent erforderlich sind.

Kaspersky Endpoint Security wechselt zur Verwendung der schlankeren Version der Malware-Datenbanken, nachdem der Cloud-Modus aktiviert wurde und das nächsten Update der Datenbanken und Module der Anwendung durchgeführt wurde. Wenn der Cloud-Modus deaktiviert wird, lädt Kaspersky Endpoint Security beim nächsten Update die vollständige Version der Anwendungsdatenbanken von den Kaspersky-Servern herunter und aktualisiert die Datenbanken und Module der Anwendung.

Wenn Sie KSN nicht verwenden oder der Cloud-Modus deaktiviert ist, verwendet Kaspersky Endpoint Security die Vollversion der Programmdatenbanken.

Der Cloud-Modus wird automatisch deaktiviert, wenn KSN deaktiviert ist.

Verwendung des Dienstes für den KSN-Proxyserver

Benutzergeräte, die unter Verwaltung des Administrationsservers stehen, können entweder direkt oder über den KSN Proxy-Service des Administrationsservers mit KSN interagieren.

Wenn Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwendet wird, wird die Interaktion mit der KSN-Infrastruktur über den KSN Proxy-Service realisiert. Wird die direkte Interaktion mit KSN nicht unterstützt. Wenn der KSN-Proxyserver nicht verfügbar ist, wird zur Ausführung der Anwendung kein KSN verwendet.

Der Proxyserver von KSN bietet die folgenden Funktionen:

- Benutzergeräte können selbst dann Anfragen und Informationen an KSN senden, wenn sie über keinen direkten Internetzugriff verfügen.
- Die verarbeiteten Daten werden vom Proxyserver von KSN im Cache zwischengespeichert, wodurch die Belastung für den ausgehenden Datenverkehr verringert und das Empfangen der abgefragten Informationen durch das Benutzergerät beschleunigt wird.

Sie können die Einstellungen des Proxy-Server-Dienstes von KSN in den Eigenschaften des Administrationsservers konfigurieren. Weitere Informationen zum Proxy-Server von KSN finden Sie in der Hilfe von Kaspersky Security Center.

Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security im Standardmodus verwenden, können Sie die Interaktion mit den KSN-Servern direkt in der Web Console oder in der Verwaltungskonsole aktivieren oder deaktivieren. Dies ist hilfreich, wenn beispielsweise der KSN Proxy-Service nicht verfügbar ist.

Verwendung von Kaspersky Security Network in der Web Console konfigurieren

In der Web Console können Sie die Verwendung von Kaspersky Security Network bei der Ausführung von Kaspersky Endpoint Security in der Richtlinie konfigurieren (**Programmeinstellungen → Erweiterter Schutz → Kaspersky Security Network**).

Den Text der Erklärung zu Kaspersky Security Network können Sie im Fenster **Erklärung zu Kaspersky Security Network** lesen, welches Sie über den Link **Erklärung zu Kaspersky Security Network** öffnen können.

Informationen zur Verfügbarkeit von KSN werden in Kaspersky Security Center anhand des Status des Client-Geräts (*OK, Kritisch, Warnung*) in der Liste der verwalteten Geräte auf der Registerkarte **Assets (Geräte)** angezeigt.

Einstellungen für Kaspersky Security Network

Parameter	Description
KSN nicht verwenden	Wenn Sie diese Option auswählen, lehnen Sie die Verwendung von Kaspersky Security Network ab.
Erweiterter KSN-Modus	Wenn Sie diese Option auswählen, akzeptieren Sie die Bedingungen zur Verwendung von Kaspersky Security Network. Sie erhalten Informationen aus der Online-Wissensdatenbank von Kaspersky über die Reputation von Dateien, Webressourcen und Software. Es werden zudem anonymisierte Statistikdaten und Informationen zu Typen und Quellen von verschiedenen Bedrohungen an Kaspersky gesendet, um Kaspersky Security Network zu verbessern.
Standardmäßiger KSN-Modus	Wenn Sie diese Option auswählen, akzeptieren Sie die Bedingungen zur Verwendung von Kaspersky Security Network. Sie erhalten Informationen aus der Online-Wissensdatenbank von Kaspersky über die Reputation von Dateien, Webressourcen und Software.
Cloud-Modus aktivieren	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert den Ausführungsmodus, in dem Kaspersky Endpoint Security eine schlankere Version der Malware-Datenbanken verwendet. Das Kontrollkästchen ist verfügbar, wenn KSN aktiviert ist. Das Kontrollkästchen ist aktiviert, wenn Sie beim Erstellen der Richtlinie die Bedingungen der Erklärung zu Kaspersky Security Network akzeptiert haben und den erweiterten KSN-Modus verwenden. Der Modus wird nach dem nächsten Update der Anwendungsdatenbanken aktiviert oder deaktiviert. Die Einstellung wird nur angewendet, wenn die Anwendung im Standard-Modus verwendet wird.
KSN-Server verwenden, wenn KSN-Proxyserver nicht verfügbar	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Möglichkeit, direkt mit KSN-Servern zu kommunizieren, wenn der KSN Proxyserver nicht verfügbar ist. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert. Die Einstellung wird nur angewendet, wenn die Anwendung im Standard-Modus verwendet wird.
Erklärung zu Kaspersky Security Network	Der Link öffnet das Fenster **Erklärung zu Kaspersky Security Network**, in dem Sie den Text der Erklärung zu Kaspersky Security Network lesen können.

Erklärung zu Kaspersky Security Network

In diesem Fenster können Sie den Text der Erklärung zu Kaspersky Security Network lesen und die Bedingungen akzeptieren.

Einstellungen für Kaspersky Security Network

Parameter	Description
Hiermit bestätige ich, dass ich die Bedingungen der Erklärung zu Kaspersky Security Network vollständig gelesen und verstanden habe und diese akzeptiere.	Wenn Sie diese Option auswählen, bestätigen Sie, dass Sie Kaspersky Security Network verwenden möchten und dass Sie die Bedingungen der angezeigten Erklärung zu Kaspersky Security Network vollständig gelesen haben, und sie verstehen und akzeptieren.
Ich akzeptiere die Bedingungen der Erklärung zu Kaspersky Security Network nicht	Wenn Sie diese Option auswählen, bestätigen Sie, dass Sie Kaspersky Security Network nicht verwenden möchten.

Erklärung zu Kaspersky Private Security Network

In diesem Fenster können Sie den Text der Erklärung zu Kaspersky Security Network lesen und deren Bedingungen akzeptieren.

Einstellungen für Kaspersky Security Network

Parameter	Description
Hiermit bestätige ich, dass ich die Bedingungen der Erklärung zu Kaspersky Security Network vollständig gelesen und verstanden habe und diese akzeptiere.	Wenn Sie diese Option auswählen, bestätigen Sie, dass Sie an Kaspersky Security Network teilnehmen möchten und dass Sie die Bedingungen der angezeigten Erklärung zu Kaspersky Private Security Network vollständig gelesen haben, verstehen und akzeptieren.
Ich akzeptiere die Bedingungen der Erklärung zu Kaspersky Security Network nicht	Wenn Sie diese Option auswählen, bestätigen Sie, dass Sie Kaspersky Security Network nicht verwenden möchten.

Verwendung von Kaspersky Security Network in der Verwaltungskonsole konfigurieren

In der Verwaltungskonsole können Sie die Verwendung von Kaspersky Security Network durch Kaspersky Endpoint Security in den Richtlinieneigenschaften (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) konfigurieren (**Erweiterter Schutz → Kaspersky Security Network**).

Den Text der Erklärung zu Kaspersky Security Network können Sie im Fenster **Erklärung zu Kaspersky Security Network** lesen, welches Sie über den Link **Erklärung zu Kaspersky Security Network** öffnen können.

Informationen zur Verfügbarkeit von KSN werden in Kaspersky Security Center anhand des Status des Client-Geräts (*OK, Kritisch, Warnung*) in der Liste der verwalteten Geräte auf der Registerkarte **Geräte** angezeigt.

Einstellungen für Kaspersky Security Network

Parameter	Description
Erklärung zu Kaspersky Security Network	Dieser Link öffnet das Fenster **Erklärung zu Kaspersky Security Network**. In diesem Fenster können Sie den Text der Erklärung zu Kaspersky Security Network lesen.
Kaspersky Security Network (KSN)	In diesem Block werden Informationen darüber angezeigt, welche Option der KSN-Nutzung aktiviert ist und ob KSN zur Ausführung von Kaspersky Endpoint Security verwendet wird oder nicht. Durch Klicken auf die Schaltfläche **Ändern** öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Verwendung des Kaspersky Security Network konfigurieren können.
Cloud-Modus aktivieren	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert den Ausführungsmodus, in dem Kaspersky Endpoint Security eine schlankere Version der Malware-Datenbanken verwendet. Das Kontrollkästchen ist verfügbar, wenn KSN aktiviert ist. Das Kontrollkästchen ist aktiviert, wenn Sie beim Erstellen der Richtlinie die Bedingungen der Erklärung zu Kaspersky Security Network akzeptiert haben und den erweiterten KSN-Modus verwenden. Der Modus wird nach dem nächsten Update der Anwendungsdatenbanken aktiviert oder deaktiviert. Die Einstellung wird nur angewendet, wenn die Anwendung im Standard-Modus verwendet wird.
KSN-Server verwenden, wenn KSN-Proxyserver nicht verfügbar	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Möglichkeit, direkt mit KSN-Servern zu kommunizieren, wenn der KSN Proxyserver nicht verfügbar ist. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert. Die Einstellung wird nur angewendet, wenn die Anwendung im Standard-Modus verwendet wird.

Einstellungen für Kaspersky Security Network

In diesem Fenster können Sie die Einstellungen der Teilnahme an Kaspersky Security Network anpassen.

Einstellungen für Kaspersky Security Network

Parameter	Description
Mehr Info	Dieser Link öffnet die Website von Kaspersky.
Kaspersky Security Network nicht verwenden	Wenn Sie diese Option auswählen, lehnen Sie die Verwendung von Kaspersky Security Network ab.
Standardmäßiger KSN-Modus	Wenn Sie diese Option auswählen, akzeptieren Sie die Bedingungen zur Verwendung von Kaspersky Security Network. Sie erhalten Informationen aus der Online-Wissensdatenbank von Kaspersky über die Reputation von Dateien, Webressourcen und Software.

Erweiterter KSN-Modus	Wenn Sie diese Option auswählen, akzeptieren Sie die Bedingungen zur Verwendung von Kaspersky Security Network. Sie erhalten Informationen aus der Online-Wissensdatenbank von Kaspersky über die Reputation von Dateien, Webressourcen und Software. Es werden zudem anonymisierte Statistikdaten und Informationen zu Typen und Quellen von verschiedenen Bedrohungen an Kaspersky gesendet, um Kaspersky Security Network zu verbessern.
Erklärung zu Kaspersky Security Network	Der Link öffnet das Fenster **Erklärung zu Kaspersky Security Network**, in dem Sie den Text der Erklärung zu Kaspersky Security Network lesen können.

Erklärung zu Kaspersky Security Network

In diesem Fenster können Sie den Text der Erklärung zu Kaspersky Security Network lesen und die Bedingungen akzeptieren.

Einstellungen für Kaspersky Security Network

Parameter	Description
Hiermit bestätige ich, dass ich die Bedingungen der Erklärung zu Kaspersky Security Network vollständig gelesen und verstanden habe und diese akzeptiere.	Wenn Sie diese Option auswählen, bestätigen Sie, dass Sie Kaspersky Security Network verwenden möchten und dass Sie die Bedingungen der angezeigten Erklärung zu Kaspersky Security Network vollständig gelesen haben, und sie verstehen und akzeptieren. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie im Fenster **Einstellungen für Kaspersky Security Network** die Option **standardmäßiger KSN-Modus** oder **erweiterter KSN-Modus** ausgewählt haben.
Ich akzeptiere die Bedingungen der Erklärung zu Kaspersky Security Network nicht	Wenn Sie diese Option auswählen, bestätigen Sie, dass Sie Kaspersky Security Network nicht verwenden möchten. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie im Fenster **Einstellungen für Kaspersky Security Network** die Option **standardmäßiger KSN-Modus** oder **erweiterter KSN-Modus** ausgewählt haben.

Erklärung zu Kaspersky Private Security Network

In diesem Fenster können Sie den Text der Erklärung zu Kaspersky Security Network lesen und deren Bedingungen akzeptieren.

Einstellungen für Kaspersky Security Network

Parameter	Description
Hiermit bestätige ich, dass ich die Bedingungen der Erklärung zu Kaspersky Security Network vollständig gelesen und verstanden habe und diese akzeptiere.	Wenn Sie diese Option auswählen, bestätigen Sie, dass Sie an Kaspersky Security Network teilnehmen möchten und dass Sie die Bedingungen der angezeigten Erklärung zu Kaspersky Private Security Network vollständig gelesen haben, verstehen und akzeptieren.
Ich akzeptiere die Bedingungen der Erklärung zu Kaspersky Security Network nicht	Wenn Sie diese Option auswählen, bestätigen Sie, dass Sie Kaspersky Security Network nicht verwenden möchten.

Verwendung von Kaspersky Security Network über die Befehlszeile konfigurieren

Über die Befehlszeile können Sie die Verwendung von Kaspersky Security Network mithilfe des Parameters `UseKSN` in den allgemeinen Anwendungseinstellungen aktivieren und deaktivieren.

Sie können den Wert des Parameters `UseKSN` mithilfe von Befehlszeilenschaltern oder mithilfe einer Konfigurationsdatei ändern, die alle allgemeinen Anwendungseinstellungen enthält.

Um die Verwendung von Kaspersky Security Network mithilfe von Befehlszeilenschaltern zu aktivieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --set-app-settings UseKSN=<Extended/Basic> --accept-ksn
```

wobei:

- `<Extended/Basic>`: Kaspersky Security Network-Modus.
- `--accept-ksn`: Option, die bedeutet, dass Sie den in der Erklärung zu Kaspersky Security Network dargelegten Bedingungen zustimmen. Ich bestätige, dass ich die Bedingungen der Erklärung zu Kaspersky Security Network vollständig gelesen habe und sie verstehe und akzeptiere.

Die Datei "ksn_licence.<Sprach-ID>", die den Text der Erklärung zu Kaspersky Security Network enthält, befindet sich im Verzeichnis opt/kaspersky/kesl/doc/.

Um die Verwendung von Kaspersky Security Network mithilfe von Befehlszeilenschaltern zu deaktivieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --set-app-settings UseKSN=No
```

Um die Nutzung von Kaspersky Security Network mithilfe einer Konfigurationsdatei zu aktivieren oder zu deaktivieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --set-app-settings --file <Pfad zur Konfigurationsdatei> [--json] [--accept-ksn]
```

wobei:

- `--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>` ist der vollständige Pfad zur Konfigurationsdatei mit den allgemeinen Programmeinstellungen, in der der erforderliche `UseKSN`-Wert konfiguriert ist.
- `--json` – Geben Sie diesen Schalter an, wenn Sie Einstellungen aus einer Konfigurationsdatei im JSON-Format importieren. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, versucht die Anwendung, den Import aus einer Datei im INI-Format auszuführen. Wenn der Import fehlschlägt, wird ein Fehler angezeigt.
- `--accept-ksn`: Option, die bedeutet, dass Sie den in der Erklärung zu Kaspersky Security Network dargelegten Bedingungen zustimmen. Der Schalter ist erforderlich, wenn Sie die Verwendung von Kaspersky Security Network aktivieren.

Wenn die Kaspersky Endpoint Security auf einem Client-Gerät installiert ist und über Richtlinien verwaltet wird, kann der Wert der Einstellung `UseKSN` nur mithilfe von Kaspersky Security Center geändert werden. Wenn die Anwendung Kaspersky Endpoint Security auf einem Client-Gerät installiert ist und nicht mehr von der Richtlinie verwaltet wird, wird als Wert der Einstellung `UseKSN=No` festgelegt.

Verbindung mit Kaspersky Security Network über die Befehlszeile prüfen

Um die Verbindung mit Kaspersky Security Network zu überprüfen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --app-info
```

Die Zeile **Verwendung von Kaspersky Security Network** zeigt den Status der Verbindung mit Kaspersky Security Network an:

- Wenn als Status `Erweiterter KSN-Modus` angezeigt wird, ist Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Security Network verbunden: Es können Informationen aus der Wissensdatenbank abgerufen werden und anonyme Statistikdaten und Informationen über die Typen und Quellen der Bedrohungen gesendet werden.
- Wenn als Status `Standardmäßiger KSN-Modus` angezeigt wird, ist Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Security Network verbunden: Es können Informationen aus der Wissensdatenbank abgerufen werden, aber es werden keine anonymen Statistikdaten und Informationen über die Typen und Quellen der Bedrohungen gesendet.
- Wenn der Status `Nicht aktiviert` angezeigt wird, ist Kaspersky Endpoint Security nicht mit Kaspersky Security Network verbunden.

In der Zeile **Infrastrukturlösung von Kaspersky Security Network**, werden die Informationen zu der Infrastrukturlösung angezeigt, die für die Interaktion mit den Reputationsdatenbanken von Kaspersky verwendet wird: `Kaspersky Security Network` oder `Kaspersky Private Security Network`.

Mögliche Gründe, warum keine Verbindung mit Kaspersky Security Network besteht:

- Das Gerät des Benutzers ist nicht mit dem Internet verbunden.
- Die Verwendung von Kaspersky Security Network ist nicht aktiviert.
- Die Anwendung wurde nicht aktiviert oder die Lizenz ist abgelaufen.
- Es wurden Probleme im Zusammenhang mit dem Lizenzschlüssel gefunden. Beispielsweise könnte der Schlüssel auf der Deny-Liste stehen.

Cloud-Modus über die Befehlszeile aktivieren oder deaktivieren

Der *Cloud-Modus* ist ein Modus zur Ausführung von Kaspersky Endpoint Security, in dem die Anwendung eine schlankere Version der Malware-Datenbanken verwendet.

> Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwenden, wird die Verwendung der schlankeren Malware-Datenbanken nicht unterstützt. Die Anwendung erhält vom Schutzserver spezielle Datenbanken, die für den Betrieb des Light Agent erforderlich sind.

Über die Befehlszeile können Sie den Cloud-Modus mithilfe des Parameters `CloudMode=Yes/No` in den allgemeinen Anwendungseinstellungen aktivieren oder deaktivieren.

Sie können den Wert der Einstellung `CloudMode` mithilfe der Konfigurationsdatei, die alle allgemeinen Anwendungseinstellungen enthält, oder mithilfe von Befehlszeilenschaltern ändern.

> Der Cloud-Modus der Anwendung ist bei aktivierter Verwendung von Kaspersky Security Network verfügbar.

Erweiterte Einstellungen für die Ausführung der Anwendung

Sie können die folgenden zusätzlichen Einstellungen für die Ausführung der Anwendung konfigurieren:

- Proxyserver für die Anwendung.
- Globale Ausschlüsse zum Ausschließen von Mountpunkten aus dem Modul zum Abfangen für Dateioperationen der Komponenten zum Schutz vor bedrohlichen Dateien, zum Schutz vor Verschlüsselung und zur Container-Überwachung, sowie der Aufgaben zur Schadsoftware-Untersuchung, zur Untersuchung wichtiger Bereiche, zur Untersuchung von Containern und zur Untersuchung von Wechseldatenträgern.
- Prozess-Speicher von der Untersuchung ausschließen.
- Modus des Modul zum Abfangen von Dateioperationen.
- Erkennung legaler Programme, die von Angreifern zur Beschädigung von Geräten oder Daten ausgenutzt werden können.
- Überwachung der Anwendungsstabilität.
- Starteinstellungen der Anwendung.
- Begrenzung der Nutzung von Speicher- und CPU-Ressourcen für Untersuchungsaufgaben.
- Begrenzung des von der Anwendung verwendeten residenten Speichers.
- Begrenzung der Anzahl benutzerdefinierter Untersuchungsaufgaben, die ein nicht privilegierter Benutzer gleichzeitig ausführen kann.
- Einstellungen zur Übertragung von Informationen an den Kaspersky Security Center.
- Berechtigungen für die Verwaltung von Aufgaben.

Proxyserver konfigurieren

Sie können die Proxy-Server-Einstellungen konfigurieren, wenn Benutzer von Client-Geräten über einen Proxy-Server auf das Internet zugreifen. Kaspersky Endpoint Security kann einen Proxyserver für folgende Vorgänge verwenden: für den Zugriff auf die Aktivierungsserver von Kaspersky, auf die Update-Quellen für Datenbanken und Module der Anwendung und auf Kaspersky Security Network sowie für die Untersuchung von Website-Zertifikaten mit dem Schutz vor Web-Bedrohungen.

Standardmäßig ist die Verwendung eines Proxyservers deaktiviert.

Wenn Sie Geräte aktivieren, die sich in einem isolierten Netzwerksegment ohne Internetzugriff befinden, können Sie anhand eines Aktivierungscodes den Kaspersky Security Center Administrationsserver als Proxyserver für den Zugriff auf die Aktivierungsserver von Kaspersky verwenden.

Wenn Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus verwendet wird, wird die Verwendung eines Proxyservers für die Verbindung mit Kaspersky Security Network, der SVM und dem Integrationsserver nicht unterstützt. Die Verwendung des Kaspersky Security Center Administrationsservers als Proxyserver für den Zugriff auf die Aktivierungsserver von Kaspersky wird ebenfalls nicht unterstützt.

Proxyserver-Einstellungen in der Web Console konfigurieren

In der Web Console können Sie die Verwendung eines Proxyservers in den Richtlinieneigenschaften konfigurieren (**Anwendungseinstellungen** → **Allgemeine Einstellungen** → **Proxyserver-Einstellungen**).

Proxy-Server-Einstellungen

Parameter	Description
Keinen Proxyserver verwenden	Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Proxyserver bei der Ausführung der Anwendung nicht verwendet.
Angegebene Proxyserver-Einstellungen verwenden	Wenn diese Option ausgewählt ist, verwendet Kaspersky Endpoint Security die angegebenen Proxyserver-Parameter für die folgenden Vorgänge: für den Zugriff auf die Aktivierungsserver von Kaspersky, auf die Update-Quellen für Datenbanken und Module der Anwendung und auf Kaspersky Security Network sowie für die Untersuchung von Website-Zertifikaten mit dem Schutz vor Web-Bedrohungen.
Adresse	Eingabefeld für die IP-Adresse oder den Domänennamen des Proxyservers. Dieses Feld ist verfügbar, wenn die Option **Angegebene Proxyserver-Einstellungen verwenden** ausgewählt ist.
Port	Eingabefeld für den Port des Proxyservers. Standardwert: 3128. Dieses Feld ist verfügbar, wenn die Option **Angegebene Proxyserver-Einstellungen verwenden** ausgewählt ist.
Authentifizierung am Proxyserver verwenden	Aktiviert oder deaktiviert die Authentifizierung mithilfe von Benutzername und Kennwort beim Zugriff auf den Proxyserver. Das Kontrollkästchen ist verfügbar, wenn die Variante **Angegebene Proxyserver-Einstellungen verwenden** ausgewählt ist.

	Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert. Für die Verbindung über einen Proxy-Server mittels HTTP-Protokoll wird empfohlen, ein separates Konto zu verwenden, das nicht zur Authentifizierung in anderen Systemen verwendet wird. Der HTTP-Proxy verwendet eine unsichere Verbindung und das Benutzerkonto ist möglicherweise kompromittiert.
Benutzername	Eingabefeld für den Benutzernamen zur Authentifizierung des Benutzers auf dem Proxyserver. Das Eingabefeld ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen **Authentifizierung am Proxyserver verwenden** aktiviert ist.
Ändern	Ermöglicht die Angabe eines Benutzerkennworts für die Autorisierung auf dem Proxyserver. Das Feld **Kennwort** kann nicht bearbeitet werden. Standardmäßig ist das Kennwort leer. Um ein Kennwort anzugeben, klicken Sie auf **Bearbeiten**. Geben Sie im folgenden Fenster das Kennwort ein und klicken Sie auf **OK**. Es wird empfohlen, sicherzustellen, dass die Passwortkomplexität und die Anti-Brute-Force-Mechanismen gewährleisten, dass das Passwort innerhalb von 6 Monaten nicht geknackt werden kann. Wenn Sie im Fenster zur Kennworteingabe auf die Schaltfläche **Anzeigen** klicken, wird das Kennwort im Klartext angezeigt. Die Schaltfläche ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen **Authentifizierung am Proxyserver verwenden** aktiviert ist.
Kaspersky Security Center als Proxyserver für die Aktivierung der Anwendung verwenden	Aktiviert oder deaktiviert die Verwendung des Kaspersky Security Center Administrationsservers als Proxyserver für den Zugriff auf die Aktivierungsserver von Kaspersky. Dies ist erforderlich, wenn die Anwendung in einem isolierten Netzwerksegment ohne Internetzugang anhand eines Aktivierungscodes aktiviert wird. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, erhält die Anwendung über den Administrationsserver mit Internetzugang Zugriff auf die Aktivierungsserver. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert. Die Einstellung wird nur angewendet, wenn die Anwendung im Standard-Modus verwendet wird. Wenn die Anwendung im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwendet wird, stellt der Schutzserver die Lizenzinformationen bereit.

Proxyserver-Einstellungen in der Verwaltungskonsole konfigurieren

In der Verwaltungskonsole können Sie die Proxy-Einstellungen in den Richtlinieneigenschaften verwalten (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) (**Allgemeine Einstellungen** → **Proxyserver-Einstellungen**).

Proxy-Server-Einstellungen

Parameter	Description
Keinen Proxyserver verwenden	Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Proxyserver bei der Ausführung der Anwendung nicht verwendet.
Angegebene Proxyserver-Einstellungen verwenden	Wenn diese Option ausgewählt ist, verwendet Kaspersky Endpoint Security die angegebenen Proxyserver-Parameter für die folgenden Vorgänge: für den Zugriff auf die Aktivierungsserver von Kaspersky, auf die Update-Quellen für Datenbanken und Module der Anwendung und auf Kaspersky Security Network sowie für die Untersuchung von Website-Zertifikaten mit dem Schutz vor Web-Bedrohungen.
Adresse und Port	Felder zur Eingabe der IP-Adresse bzw. des Domänennamens und des Ports des Proxyservers. Standardwert: 3128. Die Felder sind verfügbar, wenn die Option **Angegebene Proxyserver-Einstellungen verwenden** ausgewählt ist.
Authentifizierung am Proxyserver verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert bzw. deaktiviert die Authentifizierung mithilfe von Benutzername und Kennwort beim Zugriff auf den Proxyserver. Das Kontrollkästchen ist verfügbar, wenn die Variante **Angegebene Proxyserver-Einstellungen verwenden** ausgewählt ist. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Für die Verbindung über einen Proxy-Server mittels HTTP-Protokoll wird empfohlen, ein separates Konto zu verwenden, das nicht zur Authentifizierung in anderen Systemen verwendet wird. Der HTTP-Proxy verwendet eine unsichere Verbindung und das Benutzerkonto ist möglicherweise kompromittiert.

Benutzername

Eingabefeld für den Benutzernamen zur Authentifizierung des Benutzers auf dem Proxyserver.

Das Eingabefeld ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen **Authentifizierung am Proxyserver verwenden** aktiviert ist.

Kennwort

Eingabefeld für das Kennwort des Benutzers zur Authentifizierung auf dem Proxy-Server.

Es wird empfohlen, sicherzustellen, dass die Passwortkomplexität und die Anti-Brute-Force-Mechanismen gewährleisten, dass das Passwort innerhalb von 6 Monaten nicht geknackt werden kann.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Anzeigen** zeigt das Kennwort des Benutzers im Feld **Kennwort** in unverschlüsselter Form an. Standardmäßig wird das Kennwort des Benutzers verschlüsselt und wird in Form von Punkten angezeigt.

Das Eingabefeld und die Schaltfläche sind verfügbar, wenn das Kontrollkästchen **Authentifizierung am Proxyserver verwenden** aktiviert ist.

Kaspersky Security Center als Proxyserver für die Aktivierung der Anwendung verwenden

Aktiviert oder deaktiviert die Verwendung des Kaspersky Security Center Administrationsservers als Proxyserver für den Zugriff auf die Aktivierungsserver von Kaspersky. Dies ist erforderlich, wenn die Anwendung in einem isolierten Netzwerksegment ohne Internetzugang anhand eines Aktivierungscodes aktiviert wird.

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, erhält die Anwendung über den Administrationsserver mit Internetzugang Zugriff auf die Aktivierungsserver.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Die Einstellung wird nur angewendet, wenn die Anwendung im Standard-Modus verwendet wird. Wenn die Anwendung im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwendet wird, stellt der Schutzserver die Lizenzinformationen bereit.

Proxyserver-Einstellungen über die Befehlszeile konfigurieren

Über die Befehlszeile können Sie die Verwendung eines Proxyservers durch Anwendungskomponenten mithilfe der Einstellungen `UseProxy` und `ProxyServer` in den allgemeinen Anwendungseinstellungen aktivieren oder deaktivieren.

Sie können den Wert von Parametern mithilfe von Befehlszeilenparametern oder mithilfe einer Konfigurationsdatei ändern, die alle allgemeinen Anwendungseinstellungen enthält.

Der Parameter `UseProxy` kann folgende Werte annehmen:

- `Yes`: Nutzung eines Proxyservers aktivieren.
- `No` – Nutzung eines Proxyservers deaktivieren.

Mit der Einstellung `ProxyServer` können Sie die Proxyserver-Einstellungen im folgenden Format angeben:
`< Verbindungsprotokoll >://[< Benutzer >[:< Kennwort >]@]< Proxyserver-Adresse >:< Portnummer >`, wobei gilt:

- `< Benutzer >` ist ein Benutzername für die Authentifizierung am Proxyserver.
- `< Kennwort >` ist ein Benutzerkennwort für die Authentifizierung am Proxyserver.
- `< Proxyserver-Adresse >` ist die IP-Adresse oder der Domänenname des Proxyservers.
- `< Portnummer >` ist die Portnummer des Proxyservers.

Das Herstellen einer Verbindung mit dem Proxyserver über das HTTPS-Protokoll wird nicht unterstützt.

Für die Verbindung über einen Proxy-Server mittels HTTP-Protokoll wird empfohlen, ein separates Konto zu verwenden, das nicht zur Authentifizierung in anderen Systemen verwendet wird. Der HTTP-Proxy verwendet eine unsichere Verbindung und das Benutzerkonto ist möglicherweise kompromittiert.

Globale Ausschlüsse konfigurieren

Sie können globale Ausschlüsse konfigurieren, um Mountpunkte aus dem Modul zum Abfangen für Dateioperationen der folgenden Komponenten und Untersuchungsaufgaben auszuschließen: Komponenten zum Schutz vor bedrohlichen Dateien und zum Schutz vor Verschlüsselung, sowie Aufgaben zur Schadsoftware-Untersuchung, zur Untersuchung wichtiger Bereiche und zur Untersuchung von Containern. Durch das Ausschließen von Mountpunkten können Sie lokale oder Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät gemountet sind, vom Modul zum Abfangen von Dateioperationen ausschließen. Darüber hinaus wirken sich globale Ausnahmen auf die Ausführung der Komponente zur Container-Überwachung (Untersuchung von Containern, Container-Überwachung) und der Aufgabe Untersuchung von Wechseldatenträgern aus.

Globale Ausschlüsse in der Web Console konfigurieren

In der Web Console können Sie globale Ausschlüsse in den Richtlinieneigenschaften konfigurieren (**Anwendungseinstellungen** → **Allgemeine Einstellungen** → **Globale Ausschlüsse**).

Die Tabelle im Abschnitt **Globale Ausnahmen** enthält Mountpunkte, die vom Modul zum Abfangen von Dateioperationen ausgeschlossen werden.

In der Spalte **Pfad** werden Pfade der ausgeschlossene Mountpunkte angezeigt. Standardmäßig die Tabelle leer.

Sie können Elemente in der Tabelle hinzufügen, bearbeiten und **löschen**.

Ein Klick auf die Schaltfläche **Löschen** entfernt das ausgewählte Element aus der Tabelle.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Tabelle mindestens ein Element ausgewählt ist.

Fenster zum Hinzufügen eines ausgeschlossenen Mountpunkts

Einstellungen des Mountpunkts

Parameter	Description
Dateisystem, Zugriffsprotokoll und Pfad	In der Dropdown-Liste können Sie den Typ des Dateisystems auswählen, auf dem sich die Verzeichnisse befinden, die Sie zu den Ausschlüssen von der Untersuchung hinzufügen möchten: • **Lokal** – Lokale Mountpunkte. • **Mounted** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das Samba- oder NFS-Protokoll eingebunden sind. • **Alle remote-mounted** – Alle Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über die Samba- und NFS-Protokolle eingebunden sind.
Zugriffsprotokoll	In der Dropdown-Liste können Sie das Protokoll für den Remote-Zugriff auswählen: • **NFS** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das NFS-Protokoll eingebunden sind. • **Samba** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das Samba-Protokoll eingebunden sind. • **Benutzerdefiniert** – Ressourcen des Dateisystems des Geräts, die im nachfolgenden Feld angegeben sind. Diese Dropdown-Liste ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Mounted** ausgewählt ist.
Path	Eingabefeld für den Pfad des Mountpunkts, den Sie zu den Ausschlüssen des Moduls zum Abfangen von Dateioperationen hinzufügen möchten. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden. Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen. Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`. Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`. Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt. Um den Mountpunkt `/dir` auszuschließen, müssen Sie genau `/dir` (ohne die Sternchen) angeben. Die Maske `/dir/*` schließt alle Mountpunkte eine Ebene tiefer als `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst. Die Maske `/dir/**` schließt alle Mountpunkte auf allen Verschachtelungsebenen unter `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst. Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

Die Mountpunkte müssen genau so angegeben werden, wie sie in der Ausgabe des Befehls `mount` angezeigt werden.

Das Feld ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Lokal** ausgewählt ist.

Name der freigegebenen Ressource

Eingabefeld für den Namen der freigegebenen Ressource des Dateisystems, auf der sich die Verzeichnisse befinden, die Sie zu den Ausschlüssen des Moduls zum Abfangen von Dateioperationen hinzufügen möchten.

Das Feld ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Mounted** und in der Dropdown-Liste **Zugriffsprotokoll** das Element **Benutzerdefiniert** ausgewählt sind.

Globale Ausschlüsse in der Verwaltungskonsole konfigurieren

In der Verwaltungskonsole können Sie globale Ausnahmen in den Richtlinieneigenschaften verwalten (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) (**Allgemeine Einstellungen** → **Globale Ausnahmen**).

Die Einstellungsgruppe **Ausgenommene Einhängepunkte** enthält die Schaltfläche **Konfigurieren**. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster **Ausgenommene Einhängepunkte** geöffnet.

Die Liste im Fenster enthält die Pfade der ausgeschlossene Mountpunkte. Standardmäßig ist die Liste leer. Sie können Elemente in der Liste hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Fenster "Pfad zum Mountpunkt"

Einstellungen des Mountpunkts

Parameter	Description
Dateisystem, Zugriffsprotokoll und Pfad	In dieser Einstellungsgruppe können Sie die Position des Mountpunkts angeben. In der Dropdown-Liste der Dateisysteme können Sie den Typ des Dateisystems auswählen, auf dem sich die Verzeichnisse befinden, die Sie zu den Ausschlüssen von der Untersuchung hinzufügen möchten: • **Lokal** – Lokale Mountpunkte. • **Mounted** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das Samba- oder NFS-Protokoll eingebunden sind. • **Alle remote-mounted** – Alle Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über die Samba- und NFS-Protokolle eingebunden sind. Wenn in der Drop-down-Liste der Dateisysteme der Typ **Mounted** ausgewählt ist, können Sie rechts in der Drop-down-Liste das Protokoll für den Remote-Zugriff auswählen: • **NFS** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das NFS-Protokoll eingebunden sind. • **Samba** – Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über das Samba-Protokoll eingebunden sind. • **Benutzerdefiniert** – Alle Ressourcen des Dateisystems des Geräts, die im nachfolgenden Feld angegeben sind. Wenn in der Dropdown-Liste der Dateisysteme der Typ **Lokal** ausgewählt ist, können Sie im Eingabefeld den Pfad zu dem Mountpunkt angeben, den Sie zu den Ausschlüssen des Moduls zum Abfangen von Dateioperationen hinzufügen möchten. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden. Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen. Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`. Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`. Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt. Um den Mountpunkt `/dir` auszuschließen, müssen Sie genau `/dir` (ohne die Sternchen) angeben. Die Maske `/dir/*` schließt alle Mountpunkte eine Ebene tiefer als `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst. Die Maske `/dir/**` schließt alle Mountpunkte auf allen Verschachtelungsebenen unter `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst. Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

Die Mountpunkte müssen genau so angegeben werden, wie sie in der Ausgabe des Befehls `mount` angezeigt werden.

Name des Dateisystems

Eingabefeld für den Namen des Dateisystems, auf dem sich die Verzeichnisse befinden, die Sie zu den Ausschlüssen des Moduls zum Abfangen von Dateioperationen hinzufügen möchten.

Das Feld ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste mit Dateisystemen als Typ **Mounted** und in der Dropdown-Liste auf der rechten Seite das Element **Benutzerdefiniert** ausgewählt sind.

Globale Ausnahmen über die Befehlszeile konfigurieren

Über die Befehlszeile können Sie den Ausschluss von Mountpunkten mithilfe des Parameters `ExcludedMountPoint.item_#` in den allgemeinen Anwendungseinstellungen konfigurieren.

Sie können den Wert des Parameters mithilfe von Befehlszeilenparametern oder mithilfe einer Konfigurationsdatei ändern, die alle allgemeinen Anwendungseinstellungen enthält.

Der Parameter `ExcludedMountPoint.item_#` kann folgende Werte annehmen:

- `AllRemoteMounted` – Alle Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über SMB- oder NFS-Protokolle gemountet sind, werden vom Modul zum Abfangen von Dateioperationen ausgeschlossen.
- `Mounted:NFS` – Alle Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über NFS-Protokolle gemountet sind, werden vom Modul zum Abfangen von Dateioperationen ausgeschlossen.
- `Mounted:SMB` – Alle Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über SMB-Protokolle gemountet sind, werden vom Modul zum Abfangen von Dateioperationen ausgeschlossen.
- `Mounted:< Typ des Dateisystems >` — Alle eingebundenen Verzeichnisse mit dem angegebenen Dateisystemtyp vom Abfangen von Dateioperationen ausschließen.
- `/mnt` — Objekte im Mountpunkt /mnt (einschließlich Unterverzeichnissen) vom Abfangen von Dateioperationen ausschließen. Dieses Verzeichnis wird als temporärer Mountpunkt für Wechseldatenträger verwendet.
- `< Pfad, der die Maske /mnt/user* oder /mnt/**/user_share>` enthält — Objekte in Mountpunkten, deren Namen die angegebene Maske enthalten, vom Abfangen von Dateioperationen ausschließen.

  Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen.

  Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`.

  Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`.

  Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt.

  Um den Mountpunkt `/dir` auszuschließen, müssen Sie genau `/dir` (ohne die Sternchen) angeben.

  Die Maske `/dir/*` schließt alle Mountpunkte eine Ebene tiefer als `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst. Die Maske `/dir/**` schließt alle Mountpunkte auf allen Verschachtelungsebenen unter `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst.

  Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

Die Mountpunkte müssen genau so angegeben werden, wie sie in der Ausgabe des Befehls `mount` angezeigt werden.

Sie können mehrere Mountpunkte angeben, die Sie von der Untersuchung ausschließen möchten.

Ausschließen des Prozessspeichers von Untersuchungen

Sie können Untersuchungsausnahmen für den Prozess-Speicher konfigurieren. Der Arbeitsspeicher der angegebenen Prozesse wird von der Anwendung nicht untersucht.

Ausschlüsse in der Web Console konfigurieren

In der Web Console können Sie Untersuchungsausschlüsse für den Prozess-Speicher in den Richtlinieneigenschaften konfigurieren (**Anwendungseinstellungen** → **Allgemeine Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen**).

Durch Klicken auf den Link **Ausschlüsse von der Untersuchung für Prozess-Speicher konfigurieren** im Block **Prozess-Speicher von der Untersuchung ausschließen** wird das Fenster **Prozess-Speicher von der Untersuchung ausschließen** geöffnet, in dem Sie eine Liste mit Ausschlüssen erstellen können.

Die Liste im Fenster **Prozess-Speicher von der Untersuchung ausschließen** enthält Pfade zu Prozessen, welche die Anwendung von der Untersuchung des Prozess-Speichers ausschließt. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden. Standardmäßig ist die Liste leer.

Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen.

Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`.

Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`.

Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt.

Um den Mountpunkt `/dir` auszuschließen, müssen Sie genau `/dir` (ohne die Sternchen) angeben.

Die Maske `/dir/*` schließt alle Mountpunkte eine Ebene tiefer als `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst. Die Maske `/dir/**` schließt alle Mountpunkte auf allen Verschachtelungsebenen unter `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst.

Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

Sie können Elemente in der Liste **hinzufügen**, bearbeiten und **löschen**.

Bei einem Klick auf die Schaltfläche **Löschen** löscht Kaspersky Endpoint Security den ausgewählten Prozesspfad aus der Liste.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Liste mindestens ein Prozesspfad ausgewählt ist.

Beim Klicken auf **Ändern** wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie einen Prozesspfad ändern können. Kaspersky Endpoint Security schließt die angegebenen Prozesse aus der Untersuchung von Speichern aus.

Wenn Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen** klicken, wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie den vollständigen Pfad des Prozesses eingeben können. Kaspersky Endpoint Security schließt die angegebenen Prozesse aus der Untersuchung von Speichern aus.

Ausschlüsse in der Verwaltungskonsole konfigurieren

In der Verwaltungskonsole können Sie Ausnahmen für den Prozessspeicher in den Richtlinieneigenschaften verwalten (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) (**Allgemeine Einstellungen** → **Prozessspeicher ausschließen**).

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Konfigurieren** im Block **Prozess-Speicher von der Untersuchung ausschließen** wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie eine Liste mit Ausschlüssen erstellen können.

Die Liste im Fenster **Prozess-Speicher von der Untersuchung ausschließen** enthält Pfade zu Prozessen, welche die Anwendung von der Untersuchung des Prozess-Speichers ausschließt. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden. Standardmäßig ist die Liste leer.

Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen.

Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`.

Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`.

Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt.

Um den Mountpunkt `/dir` auszuschließen, müssen Sie genau `/dir` (ohne die Sternchen) angeben.

Die Maske `/dir/*` schließt alle Mountpunkte eine Ebene tiefer als `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst. Die Maske `/dir/**` schließt alle Mountpunkte auf allen Verschachtelungsebenen unter `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst.

Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

Sie können Elemente in der Liste **hinzufügen**, bearbeiten und **löschen**.

Bei einem Klick auf die Schaltfläche **Löschen** löscht Kaspersky Endpoint Security den ausgewählten Prozesspfad aus der Liste.

Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn in der Liste mindestens ein Prozesspfad ausgewählt ist.

Beim Klicken auf **Ändern** wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie einen Prozesspfad ändern können. Kaspersky Endpoint Security schließt die angegebenen Prozesse aus der Untersuchung von Speichern aus.

Wenn Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen** klicken, wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie den vollständigen Pfad des Prozesses eingeben können. Kaspersky Endpoint Security schließt die angegebenen Prozesse aus der Untersuchung von Speichern aus.

Ausschlüsse über die Befehlszeile konfigurieren

Über die Befehlszeile können Sie Untersuchungsausschlüsse für den Prozess-Speicher mithilfe des Parameters `MemScanExcludedProgramPath.item_#` in den allgemeinen Anwendungseinstellungen konfigurieren.

Sie können den Wert des Parameters mithilfe von Befehlszeilenparametern oder mithilfe einer Konfigurationsdatei ändern, die alle allgemeinen Anwendungseinstellungen enthält.

Der Parameter `MemScanExcludedProgramPath.item_#` enthält den vollständigen Pfad zum Prozess im lokalen Verzeichnis. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden.

Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen.

Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`.

Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`.

Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt.

Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

Sie können mehrere Prozesse angeben, die von der Untersuchung ausgeschlossen werden sollen.

Modus des Interceptors von Dateioperationen auswählen

Der Modus des Interceptors von Dateioperationen hat Auswirkungen auf die Ausführung der Komponenten Schutz vor bedrohlichen Dateien und Gerätekontrolle.

- Die Anwendung kann den Zugriff auf Dateien blockieren, die während der Untersuchung der Komponente "Schutz vor bedrohlichen Dateien" geprüft werden. Der Zugriff ist standardmäßig blockiert: Jeder Zugriff auf eine zu untersuchende Datei wartet auf das Resultat der Untersuchung. Wenn die Untersuchung in der Datei keine Bedrohungen erkennt, erlaubt die Anwendung den Zugriff auf die Datei. Wenn infizierte Objekte gefunden werden, führt die Anwendung die in den Einstellungen der Komponente "Schutz vor bedrohlichen Dateien" angegebene **Erste Aktion** (`FirstAction`) und **Zweite Aktion** (`SecondAction`) aus.

  Sie können das Blockieren des Zugriffs auf Dateien, die von der Komponente "Schutz vor bedrohlichen Dateien" untersucht werden, deaktivieren. In diesem Fall erfolgt die Untersuchung asynchron.

- Die Anwendung kann den Zugriff auf Dateien auf einem Gerät blockieren, während Gerätekontrolle bestimmt, ob der Zugriff auf das Gerät gewährt werden kann. Der Zugriff ist standardmäßig blockiert: Jeder Dateizugriff auf dem kontrollierten Gerät wartet auf das Resultat der Untersuchung. Die Anwendung gewährt den Zugriff auf Dateien, wenn aufgrund des Untersuchungsergebnisses der Gerätekontrolle der Zugriff auf das Gerät mit den Dateien erlaubt ist.

  Sie können das Blockieren des Zugriffs auf Dateien auf einem Gerät, das von der Komponente "Gerätekontrolle" kontrolliert wird, deaktivieren. In diesem Fall bestimmt die Gerätekontrolle, ob ein Zugriff auf das Gerät möglich ist, asynchron.

Konfiguration in der Web Console

In der Web Console können Sie den Modus des Interceptors von Dateioperationen in den Richtlinieneigenschaften konfigurieren (**Anwendungseinstellungen** → **Allgemeine Einstellungen** → **Anwendungseinstellung**, Abschnitt **Modus des Interceptors von Dateioperationen**).

Das Kontrollkästchen **Zugriff auf Dateien während der Untersuchung blockieren** aktiviert oder deaktiviert den Zugriff auf Dateien während der Untersuchung durch die Komponenten "Schutz vor bedrohlichen Dateien" und "Gerätekontrolle".

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, ist der Zugriff auf jede Datei während der Untersuchung zulässig und die Untersuchung wird im asynchronen Modus durchgeführt.

Konfiguration in der Verwaltungskonsole

In der Verwaltungskonsole können Sie in den Richtlinieneigenschaften (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole erstellen) (**Allgemeine Einstellungen** → **Programmeinstellungen** → Abschnitt **Modus zum Abfangen von Dateivorgängen**) die Einstellungen der Programmablaufverfolgung verwalten.

Das Kontrollkästchen **Zugriff auf Dateien während der Untersuchung blockieren** aktiviert oder deaktiviert den Zugriff auf Dateien während der Untersuchung durch die Komponenten "Schutz vor bedrohlichen Dateien" und "Gerätekontrolle".

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, ist der Zugriff auf jede Datei während der Untersuchung zulässig und die Untersuchung wird im asynchronen Modus durchgeführt.

Konfiguration über die Befehlszeile

Über die Befehlszeile können Sie den Modus des Interceptors von Dateioperationen mithilfe des Parameters `FileBlockDuringScan` in den allgemeinen Einstellungen der Anwendung konfigurieren.

Sie können den Wert des Parameters mithilfe von Befehlszeilenparametern oder mithilfe einer Konfigurationsdatei ändern, die alle allgemeinen Anwendungseinstellungen enthält.

Der Parameter `FileBlockDuringScan` kann folgende Werte annehmen:

- `Yes` (Standardwert) – blockiert den Zugriff auf Dateien während der Untersuchung durch die Komponenten "Schutz vor bedrohlichen Dateien" und "Gerätekontrolle".
- `No` – Zugriff auf Dateien während des Untersuchung nicht blockieren. Der Zugriff auf eine beliebige Datei ist erlaubt, die Überprüfung erfolgt im asynchronen Modus.

  Dieser Modus des Interceptors von Dateioperationen hat während der Ausführung weniger Auswirkungen auf die Systemleistung. Es besteht jedoch das Risiko, dass eine Bedrohung in einer Datei nicht desinfiziert oder entfernt wird, wenn diese Datei beispielsweise während der Untersuchung ihren Namen ändert, bevor die Anwendung eine Entscheidung über den Status dieser Datei treffen kann.

Erkennen von Anwendungen konfigurieren, die von Angreifern für Kompromittierungen ausgenutzt werden können

Aktivieren und deaktivieren Sie die Erkennung von legitimen Anwendungen, die von Angreifern für Kompromittierungen von Geräten oder Daten ausgenutzt werden können.

Konfiguration in der Web Console

In der Web Console können Sie die Erkennung legaler Programme, die von Angreifern zur Beschädigung von Geräten oder Daten ausgenutzt werden können, in den Richtlinieneigenschaften aktivieren und deaktivieren (**Anwendungseinstellungen** → **Allgemeine Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen**, Abschnitt **Untersuchungseinstellungen**).

Das Kontrollkästchen **Legale Programme erkennen, die von Angreifern zur Beschädigung von Geräten oder Daten ausgenutzt werden können** aktiviert oder deaktiviert das Erkennen legaler Programme, die von Angreifern zur Beschädigung von Geräten oder Daten ausgenutzt werden können.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Konfiguration in der Verwaltungskonsole

In der Verwaltungskonsole können Sie die Erkennung legitimer Anwendungen, die von Angreifern für Kompromittierungen von Geräten oder Daten ausgenutzt werden können, in den Richtlinieneigenschaften aktivieren und deaktivieren (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) (**Allgemeine Einstellungen** → **Programmeinstellungen**, Abschnitt **Untersuchungseinstellungen**).

Das Kontrollkästchen **Legale Programme erkennen, die von Angreifern zur Beschädigung von Geräten oder Daten ausgenutzt werden können** aktiviert oder deaktiviert das Erkennen legaler Programme, die von Angreifern zur Beschädigung von Geräten oder Daten ausgenutzt werden können.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Konfiguration über die Befehlszeile

Über die Befehlszeile können Sie die Erkennung legitimer Anwendungen, die von Angreifern für Kompromittierungen von Geräten oder Daten ausgenutzt werden können, mithilfe des Parameters `DetectOtherObjects` in den allgemeinen Programmeinstellungen aktivieren und deaktivieren.

Sie können den Wert des Parameters mithilfe von Befehlszeilenparametern oder mithilfe einer Konfigurationsdatei ändern, die alle allgemeinen Anwendungseinstellungen enthält.

Der Parameter `DetectOtherObjects` kann folgende Werte annehmen:

- `Yes` – Aktiviert die Erkennung legaler Programme, die von Angreifern zur Beschädigung von Geräten oder Daten ausgenutzt werden können.
- `No` – Deaktiviert die Erkennung legaler Programme, die von Angreifern zur Beschädigung von Geräten oder Daten ausgenutzt werden können.

Überwachung der Anwendungsstabilität aktivieren

Sie können die Überwachung der Stabilität von Kaspersky Endpoint Security aktivieren oder deaktivieren. Diese Funktion verfolgt, wie oft das Programm unerwartet beendet wird, und informiert den Administrator bei instabiler Programmleistung.

Konfiguration in der Web Console

In der Web Console können Sie die Überwachung der Anwendungsstabilität in den Richtlinieneigenschaften aktivieren oder deaktivieren (**Anwendungseinstellungen** → **Allgemeine Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen**, Abschnitt **Erweiterte Einstellungen der Anwendung**).

Das Kontrollkästchen **Überwachung der Anwendungsstabilität aktivieren** aktiviert oder deaktiviert die Überwachung der Anwendungsstabilität von Kaspersky Endpoint Security.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Um die Einstellungen zu übernehmen, starten Sie das Programm neu.

Wenn die Anwendung instabil läuft, wird in den Eigenschaften des Geräts mit der installierten Anwendung die folgende Meldung angezeigt: *<Anzahl> ungeplanter Unterbrechungen der Anwendung seit <Datum und Uhrzeit>*.

Konfiguration in der Verwaltungskonsole

In der Verwaltungskonsole können Sie die Überwachung der Programmstabilität in den Richtlinieneigenschaften (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) aktivieren oder deaktivieren (**Allgemeine Einstellungen** → **Programmeinstellungen**, **Erweiterte Programmeinstellungen**).

Das Kontrollkästchen **Überwachung der Anwendungsstabilität aktivieren** aktiviert oder deaktiviert die Überwachung der Anwendungsstabilität von Kaspersky Endpoint Security.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Um die Einstellungen zu übernehmen, starten Sie das Programm neu.

Wenn die Anwendung instabil läuft, wird in den Eigenschaften des Geräts mit der installierten Anwendung die folgende Meldung angezeigt: *<Anzahl> ungeplanter Unterbrechungen der Anwendung seit <Datum und Uhrzeit>*.

Konfiguration über die Befehlszeile

Über die Befehlszeile können Sie die Überwachung der Anwendungsstabilität mithilfe der Parameter `TrackProductCrashes`, `ProductHealthLogFile`, `WarnThreshold`, `WarnAfter_#_crash` und `WarnRemovingThreshold` in der Konfigurationsdatei kesl.ini konfigurieren.

Mit dem Parameter `TrackProductCrashes` können Sie die Überwachung der Anwendungsstabilität aktivieren oder deaktivieren. Der Parameter kann die folgenden Werte annehmen:

- `Yes/true` – Überwachung der Anwendungsstabilität aktivieren
- `No/false` – Überwachung der Anwendungsstabilität deaktivieren.

Mit dem Parameter `ProductHealthLogFile` können Sie den Pfad zu der Datei angeben, die zur Überwachung der Anwendungsstabilität verwendet wird. Standardwert: /var/opt/kaspersky/kesl/private/kesl_health.log.

Mit dem Parameter `WarnThreshold` können Sie das Zeitintervall (in Sekunden) angeben, in dem die Anwendung die Anzahl der ungeplanten Unterbrechungen zählen soll, bevor eine Warnung über Instabilität angezeigt wird. Standardwert: 3600 Sekunden

Mit dem Parameter `WarnRemovingThreshold` können Sie das Zeitintervall (in Sekunden) festlegen, nach dem der Status "Instabil" der Anwendung entfernt wird. Standardwert: 86400 Sekunden.

Mit dem Parameter `WarnAfter_#_crash` können Sie die Anzahl der ungeplanten Unterbrechungen der Anwendung festlegen, die erforderlich sind, um eine Benachrichtigung über eine instabile Ausführung der Anwendung anzuzeigen. Der Parameter kann die Werte 0 bis 10 annehmen. Standardwert: 10. Wenn der Wert auf 0 gesetzt ist, wird die keine Benachrichtigung über die Instabilität der Anwendung angezeigt.

Starteinstellungen der Anwendung konfigurieren

Sie können die Starteinstellungen der Anwendung konfigurieren.

Begrenzung in der Web Console konfigurieren

In der Web Console können Sie die Starteinstellungen der Anwendung in den Richtlinieneigenschaften konfigurieren (**Anwendungseinstellungen** → **Allgemeine Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen**, Abschnitt **Starteinstellungen der Anwendung**).

Starteinstellungen der Anwendung

Parameter	Description
Maximale Anzahl an fehlgeschlagenen Versuchen, die Anwendung zu starten	Maximale Anzahl an fehlgeschlagenen Versuchen, die Anwendung zu starten. Standardwert: 5.
Maximale Wartezeit für den Anwendungsstart (Min.)	Eingabefeld für die maximale Wartezeit auf den Start der Anwendung (in Minuten), nach deren Überschreitung der Prozess "kesl" neu gestartet wird. Standardwert: 3.

Begrenzung in der Verwaltungskonsole konfigurieren

In der Verwaltungskonsole können Sie die Einstellungen für den Programmstart in den Richtlinieneigenschaften (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) verwalten (**Allgemeine Einstellungen** → **Programmeinstellungen**, **Einstellungen für den Programmstart**).

Wenn Sie im Block **Starteinstellungen der Anwendung** auf die Schaltfläche **Konfigurieren** klicken, wird das Fenster **Starteinstellungen der Anwendung** geöffnet, in dem Sie die Einstellungen für den Start der Anwendung konfigurieren können (siehe Tabelle unten).

Starteinstellungen der Anwendung

Parameter	Description
Maximale Anzahl an fehlgeschlagenen Versuchen, die Anwendung zu starten	Maximale Anzahl an fehlgeschlagenen Versuchen, die Anwendung zu starten. Standardwert: 5.
Maximale Wartezeit für den Anwendungsstart (Min.)	Eingabefeld für die maximale Wartezeit auf den Start der Anwendung (in Minuten), nach deren Überschreitung der Prozess "kesl" neu gestartet wird. Standardwert: 3.

Begrenzung über die Befehlszeile konfigurieren

In der Befehlszeile können Sie die Einstellungen für den Programmstart mithilfe der Parameter `MaxRestartCount` und `StartupTimeout` in der Konfigurationsdatei kesl.ini konfigurieren.

Mit dem Parameter `MaxRestartCount` können Sie die maximale Anzahl erfolgloser aufeinanderfolgender Versuche zum Starten der Anwendung festlegen. Der Parameter kann die Werte 1 bis 10 annehmen. Standardwert: 5.

Mit dem Parameter `StartupTimeout` können Sie die maximale Wartezeit für den Programmstart (in Minuten) festlegen, nach deren Ablauf der Prozess kesl neu gestartet wird. Der Parameter kann die Werte 1 bis 60 annehmen. Standardwert: 3.

Begrenzung des von der Anwendung verwendeten residenten Speichers

Sie können die Nutzung des residenten Speichers für das Programm begrenzen. Standardmäßig wird die Begrenzung automatisch festgelegt.

Um die Änderungen zu übernehmen, starten Sie Kaspersky Endpoint Security auf dem verwalteten Gerät neu, nachdem die Richtlinie übernommen wurde.

Begrenzung in der Web Console konfigurieren

In der Web Console können Sie für die Anwendung die Begrenzung des verwendeten residenten Speichers in den Richtlinieneigenschaften konfigurieren (**Anwendungseinstellungen** → **Allgemeine Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen**, Abschnitt **Erweiterte Einstellungen der Anwendung**).

Wenn Sie im Block **Erweiterte Einstellungen der Anwendung** auf den Link **Speichernutzung konfigurieren** klicken, wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie die Begrenzung des verwendeten residenten Speichers konfigurieren können (siehe untere Tabelle).

Einstellungen

Einstellung	Description
Von der Anwendung genutzter residenter Speicher	In der Dropdown-Liste können Sie auswählen, auf welche Weise die Verwendung des residenten Speichers begrenzt werden soll: • **Nicht begrenzen**. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Verwendung des residenten Speichers nicht begrenzt. • **Grenzwert prozentual zur Gesamtgröße**. Bei Auswahl dieser Option wird das Feld **Begrenzung des genutzten Speichers (%)** verfügbar, in dem Sie den gewünschten Prozentwert angeben können. • **Grenzwert in Megabyte**. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird das Feld **Begrenzung des genutzten Speichers (MB)** verfügbar, in dem Sie den gewünschten Wert in Megabyte angeben können. • **Kleineren der angegebenen Werte als Grenzwert (%, MB)**. Wenn Sie diese Option auswählen werden die Felder **Begrenzung des genutzten Speichers (%)** und **Begrenzung des genutzten Speichers (MB)** verfügbar, in denen Sie die gewünschten Werte angeben können. • **Größeren der angegebenen Werte als Grenzwert (%, MB)**. Wenn Sie diese Option auswählen werden die Felder **Begrenzung des genutzten Speichers (%)** und **Begrenzung des genutzten Speichers (MB)** verfügbar, in denen Sie die gewünschten Werte angeben können. • **Automatisch begrenzen (empfohlen)**. Wenn Sie diese Option auswählen, wird die Verwendung des residenten Speichers automatisch begrenzt (Standardwert).
Begrenzung des genutzten Speichers (%)	Eingabefeld zur Begrenzung der Speichernutzung (in Prozent). Standardwert: 50.
Begrenzung des genutzten Speichers (MB)	Eingabefeld zur Begrenzung der Speichernutzung (in Megabyte). Standardwert: 2000.

Begrenzung in der Verwaltungskonsole konfigurieren

In der Verwaltungskonsole können Sie in den Richtlinieneigenschaften (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) eine Beschränkung für die Nutzung des residenten Speichers festlegen (**Allgemeine Einstellungen** → **Programmeinstellungen**).

Wenn Sie im Block **Erweiterte Einstellungen der Anwendung** auf die Schaltfläche **Konfiguration** klicken, wird das Fenster **Erweiterte Einstellungen** geöffnet, in dem Sie die Begrenzung des verwendeten residenten Speichers konfigurieren können (siehe untere Tabelle).

Einstellungen

Einstellung	Description
Speichernutzung der Anwendung	In der Dropdown-Liste können Sie auswählen, auf welche Weise die Verwendung des residenten Speichers begrenzt werden soll: • **Nicht begrenzen**. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Verwendung des residenten Speichers nicht begrenzt. • **Automatisch begrenzen (empfohlen)**. Wenn Sie diese Option auswählen, wird die Verwendung des residenten Speichers automatisch begrenzt (Standardwert). • **Grenzwert prozentual zur Gesamtgröße**. Bei Auswahl dieser Option wird das Feld **Begrenzung des genutzten Speichers (%)** verfügbar, in dem Sie den gewünschten Prozentwert angeben können. • **Grenzwert in Megabyte**. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird das Feld **Begrenzung des genutzten Speichers (MB)** verfügbar, in dem Sie den gewünschten Wert in Megabyte angeben können. • **Kleineren der angegebenen Werte als Grenzwert (%, MB)**. Wenn Sie diese Option auswählen werden die Felder **Begrenzung des genutzten Speichers (%)** und **Begrenzung des genutzten Speichers (MB)** verfügbar, in denen Sie die gewünschten Werte angeben können. • **Größeren der angegebenen Werte als Grenzwert (%, MB)**. Wenn Sie diese Option auswählen werden die Felder **Begrenzung des genutzten Speichers (%)** und **Begrenzung des genutzten Speichers (MB)** verfügbar, in denen Sie die gewünschten Werte angeben können.
Begrenzung des genutzten Speichers (%)	Eingabefeld zur Begrenzung der Speichernutzung (in Prozent). Standardwert: 50.
Begrenzung des genutzten Speichers (MB)	Eingabefeld zur Begrenzung der Speichernutzung (in Megabyte). Standardwert: 2000.

Begrenzung über die Befehlszeile konfigurieren

In der Befehlszeile können Sie die Beschränkung für die Nutzung des residenten Speichers mithilfe der Einstellung `MaxMemory` in der Konfigurationsdatei kesl.ini konfigurieren.

Der Parameter `MaxMemory` kann folgende Werte annehmen:

- `off` – Die Nutzung des residenten Speichers ist nicht beschränkt.
- `< Wert >%` – ein Wert zwischen 1 und 100 Prozent des Arbeitsspeichers.
- `< Wert >MB` – ein Wert in Megabyte.
- `lowest/< Wert >%/< Wert >MB` – der kleinere Wert aus Prozentwert und absolutem Wert in Megabyte.
- `highest/< Wert >%/< Wert >MB` – der größere Wert aus Prozentwert und absolutem Wert in Megabyte.
- `auto` – bis zu 50% des verfügbaren Speichers, jedoch minimal 2 GB und maximal 16 GB.

Der Standardwert ist: `auto`.

Begrenzung der verwendeten Speicher- und CPU-Ressourcen

Sie können die Speichernutzung durch Untersuchungsaufgaben begrenzen. Das Standardlimit beträgt 8192 MB.

> Es wird empfohlen, das Speichernutzungslimit für Untersuchungsvorgänge niedriger anzusetzen als das Limit für die residente Speichernutzung, um zu vermeiden, dass Untersuchungsvorgänge den gesamten verfügbaren Speicher belegen und die Anwendung neu starten.

Sie können eine Begrenzung der Nutzung von CPU-Ressourcen für Untersuchungsaufgaben konfigurieren. Standardmäßig ist keine Begrenzung festgelegt. Beim Einrichten der Obergrenze sollte beachtet werden, dass 100% für die aufsummierten Ressourcen aller Prozessorkerne steht. Das Tool `top` zeigt die Prozessorauslastung an und geht dabei davon aus, dass die Ressource eines Kerns 100% beträgt. Ein Wert von 400% bedeutet daher für eine Prozessor mit 10 Kernen (insgesamt 1000% laut Tool `top`), dass der gesamte Prozessor (alle Kerne in Summe) zu 40% ausgelastet ist. Wenn Sie möchten, dass der vom Dienstprogramm `top` gemeldete Wert auf derselben 10-Kern-CPU unter 150 % gehalten wird, müssen Sie `15` als Begrenzung der CPU-Auslastung angeben. Die Begrenzung der CPU-Auslastung muss eine ganze Zahl von 10 bis 100 sein. Darüber hinaus wird die Obergrenze für die Prozessornutzung nicht auf alle, sondern nur auf die folgenden Aufgaben der Anwendung angewendet: *Schadsoftware-Untersuchung*, *Untersuchung wichtiger Bereiche*, *Inventarisierung* und *Untersuchung von Containern*. Daher kann die CPU-Auslastung auch bei aktiver Begrenzung höher ausfallen als beabsichtigt.

Begrenzung in der Web Console konfigurieren

In der Web Console können Sie das Aktivieren und Deaktivieren der Begrenzung von CPU-Ressourcen sowie die Begrenzung für die Speichernutzung der Untersuchungsaufgaben in den Richtlinieneigenschaften konfigurieren (**Anwendungseinstellungen** → **Allgemeine Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen**, Abschnitt **Leistung**).

Einstellungen

Parameter	Description
Begrenzung der Speichernutzung für Untersuchungsaufgaben (MB)	Eingabefeld zur Begrenzung für die Speichernutzung der Untersuchungsaufgaben (in MB). Standardwert: 8192.
Prozessorauslastung für Untersuchungsaufgaben begrenzen (%)	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Begrenzung der CPU-Ressourcen für die Aufgaben *Untersuchung auf Malware*, *Untersuchung wichtiger Bereiche*, *Inventarisierung* und *Untersuchung von Containern*. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird bei der Ausführung dieser Aufgaben die maximale Belastung aller CPU-Kerne den angegebenen Wert im Feld **Obergrenze (%)** nicht überschreiten. Der Wert im Feld muss eine Ganzzahl zwischen 10 und 100 sein. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Begrenzung in der Verwaltungskonsole konfigurieren

In der Verwaltungskonsole können Sie in den Richtlinieneigenschaften (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) die Begrenzung der CPU-Auslastung aktivieren oder deaktivieren und eine Begrenzung des Arbeitsspeichers für Untersuchungsaufgaben konfigurieren (**Allgemeine Einstellungen** → **Programmeinstellungen**, Abschnitt **Leistung**).

Durch Klick auf die Schaltfläche **Konfigurieren** im Block **Leistung** wird das Fenster **Leistungseinstellungen für Untersuchungsaufgaben** geöffnet. Dort können Sie im Block **Prozessor- und Speicherauslastung** Einschränkungen anpassen (siehe Tabelle unten).

Einstellungen

Parameter	Description
Prozessorauslastung für Untersuchungsaufgaben begrenzen (%)	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Begrenzung der CPU-Ressourcen für die Aufgaben *Untersuchung auf Malware*, *Untersuchung wichtiger Bereiche*, *Inventarisierung* und *Untersuchung von Containern*.

	Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird bei der Ausführung dieser Aufgaben die maximale Belastung aller CPU-Kerne den angegebenen Wert im Feld rechts (in Prozent) nicht überschreiten. Der Wert im Feld muss eine Ganzzahl zwischen 10 und 100 sein. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Begrenzung der Speichernutzung für Untersuchungsaufgaben (MB)	Eingabefeld zur Begrenzung für die Speichernutzung der Untersuchungsaufgaben (in MB). Standardwert: 8192.

Begrenzung über die Befehlszeile konfigurieren

Über die Befehlszeile können Sie Grenzwerte für die CPU-Auslastung für die Aufgaben *ODS*, *ContainerScan* und *InventoryScan* mithilfe der Einstellungen `UseOnDemandCPULimit` und `OnDemandCPULimit` in den allgemeinen Programmeinstellungen konfigurieren.

Sie können den Wert von Parametern mithilfe von Befehlszeilenparametern oder mithilfe einer Konfigurationsdatei ändern, die alle allgemeinen Anwendungseinstellungen enthält.

Der Parameter `UseOnDemandCPULimit` kann folgende Werte annehmen:

- `Yes` – Aktiviert die Begrenzung der Nutzung von CPU-Ressourcen für die Aufgabentypen *ODS*, *ContainerScan* und *InventoryScan*.
- `No` – Deaktiviert die Begrenzung der Nutzung von CPU-Ressourcen für Aufgaben.

Mit dem Parameter `OnDemandCPULimit` können Sie die maximale Auslastung aller Prozessorkerne (in Prozent) bei der Ausführung der Aufgabentypen *ODS*, *ContainerScan* und *InventoryScan* angeben. Der Wert des Parameters muss eine Ganzzahl zwischen 10 und 100 sein. Standardwert: 100.

Über die Befehlszeile können Sie Grenzwerte für die Speichernutzung für die Aufgaben *ODS*, *ContainerScan* und *InventoryScan* mithilfe der Einstellung `ScanMemoryLimit` in der Konfigurationsdatei kesl.ini konfigurieren. Standardwert: 8192.

Begrenzung der Anzahl der Aufgaben zur benutzerdefinierten Untersuchung

Sie können die Anzahl der Aufgaben zur benutzerdefinierten Untersuchung, die ein nicht privilegierter Benutzer gleichzeitig auf einem Gerät ausführen kann, begrenzen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Aufgaben, die ein Root-Benutzer ausführen kann.

Begrenzung in der Web Console konfigurieren

In der Web Console können Sie in den Richtlinieneigenschaften (**Anwendungseinstellungen** → **Allgemeine Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen**, Block **Leistung**) eine Obergrenze für die die Anzahl benutzerdefinierter Untersuchungsaufgaben angeben, die ein nicht privilegierter Benutzer gleichzeitig auf einem Gerät ausführen kann.

Durch Anklicken des Links **Maximale Anzahl benutzerdefinierter Untersuchungsaufgaben konfigurieren** im Block **Leistung** wird ein Fenster geöffnet. Dort können Sie im Eingabefeld **Maximale Anzahl benutzerdefinierter Untersuchungsaufgaben** einen Wert zwischen 0 und 100.000 angeben. Standardwert: 0. Wenn der Wert 0 angegeben ist, kann ein nicht privilegierter Benutzer keine Aufgaben zur benutzerdefinierten Untersuchung starten.

Begrenzung in der Verwaltungskonsole konfigurieren

In der Verwaltungskonsole können Sie in den Richtlinieneigenschaften (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole erstellen) (**Allgemeine Einstellungen** → **Programmeinstellungen**, Abschnitt **Leistung**) den Grenzwert für die Anzahl gleichzeitig ausgeführter Aufgaben zur benutzerdefinierten Untersuchung konfigurieren, die ein nicht privilegierter Benutzer auf dem Gerät ausführen kann.

Durch Klick auf die Schaltfläche **Konfigurieren** im Block **Leistung** wird das Fenster **Leistungseinstellungen für Untersuchungsaufgaben** geöffnet. Dort können Sie im Block **Anzahl der benutzerdefinierten Untersuchungsaufgaben** im Eingabefeld **Maximale Anzahl benutzerdefinierter Untersuchungsaufgaben** einen Wert zwischen 0 und 100.000 angeben. Standardwert: 0. Wenn der Wert 0 angegeben ist, kann ein nicht privilegierter Benutzer keine Aufgaben zur benutzerdefinierten Untersuchung starten.

Begrenzung über die Befehlszeile konfigurieren

Über die Befehlszeile können Sie mithilfe des Parameters `LimitNumberOfScanFileTasks` in den allgemeinen Anwendungseinstellungen die Anzahl der gleichzeitig ausgeführten benutzerdefinierten Untersuchungsaufgaben begrenzen.

Sie können den Wert des Parameters mithilfe von Befehlszeilenparametern oder mithilfe einer Konfigurationsdatei ändern, die alle allgemeinen Anwendungseinstellungen enthält.

Der Parameter `LimitNumberOfScanFileTasks` kann Werte von 0 bis 100000 annehmen. Wenn der Wert 0 angegeben ist, kann ein nicht privilegierter Benutzer keine Aufgaben zur benutzerdefinierten Untersuchung starten. Standardwert: 5.

Übertragung von Informationen an den Speicher von Kaspersky Security Center konfigurieren

In Kaspersky Security Center können Sie die Übertragung von Informationen über Dateien im Backup, Dateien in der Quarantäne, nicht verarbeitete Dateien und verbundene Geräte an den Speicher von Kaspersky Security Center aktivieren und deaktivieren.

Eine Liste der von Kaspersky-Lab-Anwendungen auf Client-Geräten unter Quarantäne gestellten Dateien wird in Kaspersky Security Center erstellt und ist in der Web Console (**Vorgänge → Speicher → Quarantäne**) und in der Verwaltungskonsole (**Erweitert → Speicher → Quarantäne**) verfügbar.

Eine Liste der Dateien, die von Kaspersky-Lab-Anwendungen auf Client-Geräten im Backup abgelegt wurden, wird in Kaspersky Security Center erstellt und ist in der Web Console (**Vorgänge → Speicher → Backup**) und in der Verwaltungskonsole (**Erweitert → Speicher → Backup**) verfügbar.

Informationen zu nicht verarbeiteten Dateien werden in der Liste der aktiven Bedrohungen in Web Console (**Vorgänger → Speicher → Aktive Bedrohungen**) und in der Verwaltungskonsole (**Erweitert → Speicher → Aktive Bedrohungen**) angezeigt.

Informationen zu Geräten, die auf einem Client-Gerät installiert oder mit diesem verbunden sind, werden in der Liste der Geräte in der Web Console (**Vorgänge → Speicher → Geräte**) und in der Verwaltungskonsole (**Erweitert → Speicher → Geräte**) angezeigt. Informationen werden übertragen, wenn die Komponente Gerätekontrolle aktiviert ist.

Übertragung von Informationen in der Web Console aktivieren und deaktivieren

In der Web Console können Sie das Senden von Informationen an den Administrationsserver in den Richtlinieneigenschaften aktivieren oder deaktivieren (**Anwendungseinstellungen → Allgemeine Einstellungen → Speichereinstellungen**, Block **Einstellungen für die Datenübertragung an den Administrationsserver**).

Einstellungen für die Datenübertragung an den Speicher von Kaspersky Security Center

Parameter	Description
Über Dateien in der Quarantäne informieren	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Übertragung von Informationen über unter Quarantäne gestellte Dateien an den Administrationsserver. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Über Dateien im Backup-Speicher informieren	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Übertragung von Informationen über Dateien im Backup an den Administrationsserver. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Über nicht verarbeitete Dateien informieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert das Senden von Benachrichtigungen über die während der Untersuchung nicht verarbeiteten Dateien an den Administrationsserver. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Über installierte oder angeschlossene Geräte informieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Übertragung von Informationen über die auf dem verwalteten Client-Gerät installierten Geräte an den Administrationsserver. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Datenübertragung in der Verwaltungskonsole aktivieren und deaktivieren

In der Verwaltungskonsole können Sie die Datenübertragung an den Administrationsserver in den Richtlinieneigenschaften (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) aktivieren oder deaktivieren (**Allgemeine Einstellungen → Speichereinstellungen**, **Datenübertragung an den Administrationsserver**).

Durch Klick auf die Schaltfläche **Konfigurieren** im Block **Daten an den Administrationsserver übertragen** wird das Fenster **Einstellungen für die Datenübertragung** geöffnet. Dort können Sie das Senden von Informationen an den Administrationsserver aktivieren oder deaktivieren.

Einstellungen für die Datenübertragung an den Speicher von Kaspersky Security Center

Parameter	Description
Über Dateien in der Quarantäne informieren	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Übertragung von Informationen über unter Quarantäne gestellte Dateien an den Administrationsserver. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Über Dateien im Backup-Speicher informieren	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Übertragung von Informationen über Dateien im Backup an den Administrationsserver. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Über nicht verarbeitete Dateien informieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert das Senden von Benachrichtigungen über die während der Untersuchung nicht verarbeiteten Dateien an den Administrationsserver. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Über installierte oder angeschlossene Geräte informieren	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Übertragung von Informationen über die auf dem verwalteten Client-Gerät installierten Geräte an den Administrationsserver. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Berechtigungen für die Aufgabenverwaltung konfigurieren

In Kaspersky Security Center können Sie die folgenden Berechtigungen für Benutzer konfigurieren:

- Berechtigung zur Verwendung von lokalen Aufgaben, die in Kaspersky Endpoint Security erstellt wurden. Wenn die Kaspersky Security Center-Richtlinie den Benutzern das Anzeigen und Ändern lokaler Aufgaben verbietet, sind Informationen über die Aufgaben Scan_My_Computer,

Critical_Areas_Scan, Container_Scan, Inventory_Scan, Update (im Standardmodus) und Rollback (im Standardmodus) nicht verfügbar.

- Berechtigung zum Anzeigen und Verwalten von Aufgaben auf Client-Geräten, die in Kaspersky Security Center erstellt wurden.

Konfiguration in der Web Console

In der Web Console können Sie die Berechtigung zum Anzeigen und zur Verwaltung von Aufgaben in den Richtlinieneigenschaften konfigurieren (**Anwendungseinstellungen → Lokale Aufgaben → Aufgabenverwaltung**).

Einstellungen für die Aufgabenverwaltung

Parameter	Description
Verwendung lokaler Aufgaben erlauben	Dieses Kontrollkästchen erlaubt oder verbietet Benutzern, lokale, in der Anwendung Kaspersky Endpoint Security erstellte Aufgaben anzuzeigen und diese Aufgaben auf verwalteten Client-Geräten zu verwalten. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Benutzern das Anzeigen und Verwalten von KSC-Aufgaben erlauben	Dieses Kontrollkästchen erlaubt bzw. verbietet den Benutzern die Anzeige von Aufgaben, die über die Kaspersky Security Center Web Console erstellt wurden, und die Verwaltung dieser Aufgaben auf verwalteten Client-Geräten. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Konfiguration in der Verwaltungskonsole

In der Verwaltungskonsole können Sie Berechtigungen zum Anzeigen und Verwalten von Aufgaben in den Richtlinieneigenschaften (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) (**Lokale Aufgaben → Aufgabenverwaltung**) verwalten.

Einstellungen für die Aufgabenverwaltung

Parameter	Description
Verwendung lokaler Aufgaben erlauben	Dieses Kontrollkästchen erlaubt oder verbietet Benutzern, lokale, in der Anwendung Kaspersky Endpoint Security erstellte Aufgaben anzuzeigen und diese Aufgaben auf verwalteten Client-Geräten zu verwalten. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Benutzern das Anzeigen und Verwalten von KSC-Aufgaben erlauben	Dieses Kontrollkästchen erlaubt oder verbietet Benutzern, über Kaspersky Security Center erstellte Aufgaben anzuzeigen und diese Aufgaben auf verwalteten Client-Geräten zu verwalten. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Datenverwaltung

Wenn die Anwendung Kaspersky Endpoint Security während der Untersuchung eines geschützten Geräts bösartigen Code in einer Datei erkennt, kann die Anwendung die Datei blockieren, ihr den Status *Infiziert* zuweisen, eine Kopie der Datei im Backup ablegen und versuchen, die Datei zu desinfizieren.

Backup – Der Speicher der Backup-Kopien von Dateien, die gelöscht oder bei der Desinfektion verändert wurden. *Backup-Kopie* – Die Kopie einer Datei, die vor der ersten Desinfektion oder vor dem Löschen dieser Datei erstellt wird. Die Backup-Kopien von Dateien werden in einem speziellen Format gespeichert und stellen keine Gefahr dar.

Zum Speichern der Backup-Kopien wird standardmäßig das Verzeichnis "/var/opt/kaspersky/kesl/common/objects-backup/" verwendet. In diesem Verzeichnis werden auch Dateien gespeichert, die in die Quarantäne verschoben wurden. Sie können das Speicherverzeichnis für die Objekte des Backup-Speichers und der Quarantäne über die Befehlszeile ändern.

Es kann vorkommen, dass Dateien bei der Desinfektion nicht vollständig erhalten bleiben. Wenn aufgrund einer Desinfektion wichtige Informationen, die in einer Datei enthalten waren, vollständig oder teilweise verloren gegangen sind, können Sie versuchen, die Datei aus ihrer Backup-Kopie wiederherzustellen.

Die Wiederherstellung infizierter Objekte kann zu einer Infektion des Geräts führen.

Backup-Kopien von Dateien im Backup können personenbezogene Daten enthalten. Für den Zugriff auf die Objekte im Backup sind Root-Rechte erforderlich.

Sie können die Parameter der Quarantäne auf dem Gerät über die Web Console, die Verwaltungskonsole oder die Befehlszeile konfigurieren. Sie können die folgenden Backup-Einstellungen konfigurieren:

- Speicherzeit von Objekten im Backup. Standardmäßig werden Objekte 30 Tage lang gespeichert.
- Maximale Backup-Größe. Standardmäßig ist die Größe des Backups unbegrenzt.
- Pfad zum Verzeichnis, in dem die Objekte des Backup-Speichers und der Quarantäne gespeichert werden (dieser Parameter kann nur über die Befehlszeile geändert werden).

Nach Ablauf des angegebenen Zeitraums oder bei Erreichen der maximalen Backup-Größe löscht die Anwendung automatisch die ältesten Backup-Dateien mit beliebigem Status aus dem Backup.

Sie können eine Backup-Kopie sowohl einer wiederhergestellten als auch einer nicht wiederhergestellten Datei auch selbst löschen.

Eine allgemeine Liste der Dateien, die von Kaspersky-Anwendungen auf Client-Geräten im Backup abgelegt werden, wird in Kaspersky Security Center erstellt und ist in der Verwaltungskonsole (**Erweitert → Speicher → Backup**) und in der Web Console (**Vorgänge → Speicher → Backup**) verfügbar. Sie können die Eigenschaften von Dateien anzeigen, die sich in den Backup-Speichern der geschützten Geräten befinden, und Dateien aus diesen löschen. Kaspersky Security Center kopiert keine Dateien vom Backup auf den Administrationsserver; alle Dateien werden im Backup auf geschützten Geräten abgelegt. Die Dateiwiederherstellung wird auf einem geschützten Gerät durchgeführt.

Um Aktionen mit Dateien im Backup-Speicher in Kaspersky Security Center durchzuführen, müssen Sie die Übertragung von Daten über Backup-Dateien an den Administrationsserver aktivieren.

Backup-Einstellungen in der Web Console konfigurieren

In der Web Console können Sie die Backup-Einstellungen in den Richtlinieneigenschaften konfigurieren (**Anwendungseinstellungen → Allgemeine Einstellungen → Speichereinstellungen**).

Backup-Einstellungen

Parameter	Description
Objekte nicht länger speichern als (Tage)	Eingabefeld zur Angabe des Zeitraums für das Speichern von Objekten im Backup. Zulässige Werte: 0 – 10000. Wenn kein Häkchen gesetzt wurde, ist der Zeitraum der Speicherung der Objekte im Backup unbegrenzt. Standardwert: 30.
Größe des Backup-Speichers begrenzen auf (MB)	Eingabefeld zur Angabe der maximalen Backup-Größe (in Megabyte). Zulässige Werte: 1 – 999999. Wenn kein Häkchen gesetzt wurde, ist die Größe des Backup-Speichers unbegrenzt. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Backup-Einstellungen in der Verwaltungskonsole konfigurieren

In der Verwaltungskonsole können Sie die Backup-Einstellungen in den Richtlinieneigenschaften verwalten (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) (**Sicherheitskontrolle → Speichereinstellungen**).

Backup-Einstellungen

Parameter	Description
Objekte nicht länger speichern als (Tage)	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Begrenzung der Speicherdauer von Objekten im Backup um ein angegebenes Zeitintervall. Zulässige Werte: 0 – 10000. Ist der Wert 0 angegeben, dann ist der Zeitraum der Speicherung der Objekte im Backup nicht begrenzt. Standardwert: 30.
Größe des Backup-Speichers begrenzen auf (MB)	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Begrenzung der maximalen Backup-Größe auf einen angegebenen Wert (in Megabyte). Zulässige Werte: 1 – 999999. Wenn kein Häkchen gesetzt wurde, ist die Größe des Backup-Speichers unbegrenzt. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Konfigurieren der Backup-Einstellungen über die Befehlszeile

Über die Befehlszeile können Sie die Backup-Einstellungen mithilfe der Optionen `BackupDaysToLive`, , `BackupSizeLimit` und `QuarantineBackupFolder` in den allgemeinen Anwendungseinstellungen konfigurieren.

Sie können den Wert von Parametern mithilfe von Befehlszeilenparametern oder mithilfe einer Konfigurationsdatei ändern, die alle allgemeinen Anwendungseinstellungen enthält.

Backup-Einstellungen

Parameter	Description	Wert
`BackupDaysToLive`	Speicherzeit von Objekten im Backup (in Tagen) Nach Ablauf des angegebenen Zeitraums löscht die Anwendung die ältesten Backup-Dateien. Um die Begrenzung der Speicherzeit von Objekten im Backup aufzuheben, geben Sie den Wert 0 an.	0 – 10000 0 – Die Speicherzeit von Objekten im Backup ist nicht begrenzt. Standardwert: 30.
`BackupSizeLimit`	Maximale Backup-Größe (in Megabyte) Wenn die maximale Größe des Backups erreicht ist, löscht die Anwendung die ältesten Backup-Dateien.	0 – 999999 0 – Die Größe des Backups ist nicht begrenzt.

	Um die Begrenzung der Backup-Größe aufzuheben, geben Sie den Wert 0 an.	Standardwert: 0.
`QuarantineBackupFolder`	Pfad zum Verzeichnis, in dem die Objekte des Backups und der Quarantäne gespeichert werden. Sie können ein Verzeichnis angeben, das sich vom Standardverzeichnis unterscheidet. Die zum Speichern der Objekte des Backups und der Quarantäne verwendeten Verzeichnisse können sich auf beliebigen Geräten befinden. Es wird nicht empfohlen, Verzeichnisse zu wählen, die sich auf Remote-Geräten befindet und etwa über Samba- oder NFS-Protokolle gemountet sind. Wenn das angegebene Verzeichnis nicht existiert oder nicht verfügbar ist, verwendet die Anwendung das Standardverzeichnis.	Standardwert: /var/opt/kaspersky/kesl/common/objects-backup/ Für den Zugriff auf das Standardverzeichnis sind Root-Rechte erforderlich.

Verwendung von Objekten im Backup über die Befehlszeile

Über die Befehlszeile können Sie mit Befehlen zur Verwaltung des Backups die folgenden Aktionen mit Backup-Objekten ausführen:

- Informationen zu Backup-Objekten anzeigen.
- Alle oder nur bestimmte Objekte aus dem Backup löschen.
- Objekte aus dem Backup wiederherstellen.

Die Wiederherstellung infizierter Objekte kann zu einer Infektion des Geräts führen.

Informationen zu Backup-Objekten anzeigen

Um Informationen zu Backup-Objekten anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control -B --query ["< Filterbedingungen >"] [-n < Nummer >] [--json]
```

wobei:

- `< Filterbedingungen >` steht für einen oder mehrere logische Ausdrücke im Format `< Feld > < Vergleichsoperation > '< Wert >'`, die mithilfe des logischen Operators `and` kombiniert werden, um die Abfrageergebnisse einzuschränken. Wenn Sie keine Filterbedingungen angeben, zeigt die Anwendung Informationen zu allen Backup-Objekten an.
- `< Anzahl >` ist die Anzahl der neuesten Objekte, die angezeigt werden sollen. Wenn Sie den Schalter `-n` nicht angeben, werden die letzten 30 Objekte ausgegeben. Um alle Objekte anzuzeigen, geben Sie den Wert 0 ein.
- `--json` – Gibt Daten im JSON-Format aus.

In der Zeile `ObjectId` wird die numerische ID angezeigt, welche die Anwendung dem Objekt zugewiesen hat, als es im Backup abgelegt wurde. Diese ID wird verwendet, um Aktionen für ein Objekt auszuführen, z. B. beim Wiederherstellen oder Löschen eines Objekts aus dem Backup.

Objekte aus dem Backup wiederherstellen

So stellen Sie ein Objekt unter dem ursprünglichen Namen am ursprünglichen Speicherort wieder her:

```
kesl-control -B --restore < Objekt-ID >
```

wobei `< Objekt-ID >` die numerische ID ist, die die Anwendung dem Objekt beim Ablegen im Backup zugewiesen hat.

So stellen Sie ein Objekt unter einem neuen Namen in einem angegebenen Verzeichnis wieder her:

```
kesl-control -B --restore < Objekt-ID > --file < Dateipfad >
```

wobei `--file < Dateipfad >` der neue Name der Datei und der Pfad zu dem Verzeichnis ist, in dem Sie die Datei speichern möchten. Wenn das angegebene Verzeichnis nicht existiert, wird es von der Anwendung erstellt.

Bestimmte Objekte aus dem Backup löschen

Um ausgewählte Objekte aus dem Backup zu löschen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control -B --mass-remove --query "< Filterbedingungen >"
```

wobei `< Filterbedingungen >` für einen oder mehrere logische Ausdrücke im Format `< Feld > < Vergleichsoperator > '< Wert >'` steht, die mithilfe des logischen Operators `and` kombiniert werden, um die Ergebnisse einzuschränken.

Beispiele:

Um das Objekt mit ID=15 zu löschen:

```
kesl-control -B --mass-remove --query "ObjectId == '15'"
```

So löschen Sie Objekte, deren Namen oder Pfade "test" enthalten:

```
kesl-control -B --mass-remove --query "FileName like '%test%'"
```

Um alle Objekte aus dem Backup zu löschen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control -B --mass-remove
```

Integration mit Detection and Response

Kaspersky Detection and Response-Lösungen sind Sicherheitssysteme zur Erkennung komplexer Bedrohungen und Angriffsindikatoren auf verschiedenen Ebenen einer Unternehmensinfrastruktur. Die Lösungen Detection and Response liefern Ihnen Informationen über erkannte Bedrohungen und ermöglichen Ihnen, Reaktionsmaßnahmen zu verwalten.

Kaspersky Endpoint Security kann mit den folgenden Lösungen von Kaspersky interagieren:

- Kaspersky Anti Targeted Attack Platform, insbesondere mit dessen Komponenten: Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) und Kaspersky Network Detection and Response (KATA) und KATA Sandbox. Die Integration mit Kaspersky Anti Targeted Attack Platform wird durch die folgenden Komponenten der App Kaspersky Endpoint Security gewährleistet:
  - Endpoint Detection and Response (KATA) (im Folgenden auch "EDR (KATA)" genannt)
  - Network Detection and Response (KATA) (im Folgenden auch "NDR (KATA)" genannt)
  - Sandbox
- Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform
- Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum Die Integration erfolgt durch Endpoint Detection and Response Optimum (im Weiteren auch "EDR Optimum").
- Kaspersky Managed Detection and Response. Die Integration erfolgt durch Kaspersky Endpoint Security – Managed Detection and Response (im Weiteren auch "MDR").

Im Rahmen der Integration von Kaspersky Endpoint Security mit den Lösungen Kaspersky Managed Detection and Response und Kaspersky Anti Targeted Attack Platform kann im systemd-Protokoll eine große Anzahl an Ereignissen eingetragen werden. Wenn Sie das Eintragen der Audit-Ereignisse in systemd deaktivieren wollen, müssen Sie den Socket systemd-journald-audit deaktivieren und das Betriebssystem neu starten.

So deaktivieren Sie den Socket systemd-journald-audit:

```
systemctl stop systemd-journald-audit.socket
```

```
systemctl disable systemd-journald-audit.socket
```

```
systemctl mask systemd-journald-audit.socket
```

Die Konfiguration des Dienstes "auditd" ist auf dem Betriebssystem SintezM-Client standardmäßig gegen Änderungen gesperrt, d. h. sie befindet sich im Ausführungsmodus `enabled 2`. Damit die Komponente "Verhaltensanalyse" bei einer Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Managed Detection and Response und Kaspersky Anti Targeted Attack Platform ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie in den Konfigurationsdateien den Ausführungsmodus von auditd in den Modus ohne Sperrung der Konfiguration (d. h. `enabled 1`) ändern und anschließend einen Neustart des Betriebssystems durchführen.

Antwort-Reaktionen auf Befehle von Detection and Response

Im Rahmen einer Integration mit der Komponente Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) und der Lösung Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum kann Kaspersky Endpoint Security Antwort-Reaktionen ausführen, die der Bereitstellung von Sicherheitsfunktionen dienen.

Die Parameter für die Antwort-Reaktionen der Komponente Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) und der Lösung Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum sind unterschiedlich.

Kaspersky Endpoint Security kann die folgenden Antwort-Reaktionen ausführen:

- Dateien in die Quarantäne verschieben.

  Die Aktion wird mittels der Aufgabe "Datei in die Quarantäne verschieben" (*Quarantine file*) ausgeführt.

  Bei der Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) wird diese Aufgabe in der Lösung Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) konfiguriert.

  Bei der Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum können Sie die Aufgabe *Datei in die Quarantäne verschieben* in den Einstellungen der Komponente EDR Optimum der Anwendung Kaspersky Endpoint Security oder mithilfe von Befehlen zur Quarantäneverwaltung auf einem Gerät mit Kaspersky Endpoint Security konfigurieren.

- Dateien aus der Quarantäne löschen.

  Bei der Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) wird die Aktion in der Lösung Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) ausgeführt.

  Bei der Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum wird die Aktion sowohl in Kaspersky Security Center als auch dem Gerät mit gestartetem Kaspersky Endpoint Security über die Befehle zur Verwaltung der Quarantäne ausgeführt.

- Datei aus der Quarantäne wiederherstellen

  Bei der Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) wird die Aktion in der Lösung Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) ausgeführt.

  Bei der Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum wird die Aktion sowohl in Kaspersky Security Center als auch dem Gerät mit gestartetem Kaspersky Endpoint Security über die Befehle zur Verwaltung der Quarantäne ausgeführt.

- Dateien aus der Quarantäne abrufen.

  Bei der Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) wird die Aktion in der Lösung Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) ausgeführt.

  Bei der Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum wird die Aktion in Kaspersky Security Center ausgeführt.

- Dateien vom Gerät abrufen.

  Die Aktion wird mithilfe der Aufgabe "Datei von Gerät abrufen" ausgeführt (Get file). Beispielsweise können Sie das Abrufen einer Ereignisprotokolldatei konfigurieren, die von einem Drittanbieterprogramm generiert wird.

  Bei der Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) wird die Aktion in der Lösung Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) ausgeführt.

  Bei der Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum können Sie die Aufgabe *Datei von Gerät abrufen* in den Einstellungen der Komponente EDR Optimum der Anwendung Kaspersky Endpoint Security konfigurieren.

- Dateien von Geräten löschen.

  Die Aktion wird mithilfe der Aufgabe "Datei von Gerät löschen" ausgeführt (Delete file).

  Bei der Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) wird die Aktion in der Lösung Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) ausgeführt.

  Bei der Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum können Sie die Aufgabe *Datei von Gerät löschen* in den Einstellungen der Komponente EDR Optimum der Anwendung Kaspersky Endpoint Security konfigurieren.

- Prozesse auf Geräten remote starten.

  Die Aktion wird mithilfe der Aufgabe "Prozess starten" ausgeführt (Run process). Sie können beispielsweise per Fernzugriff ein Tool starten, das eine Gerätekonfigurationsdatei erstellt, und diese Datei anschließend mittels der Aufgabe *Datei von Gerät abrufen*.

  Bei der Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) wird die Aktion in der Lösung Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) ausgeführt.

  Bei der Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum können Sie die Aufgabe *Prozess starten* in den Einstellungen der Komponente EDR Optimum der Anwendung Kaspersky Endpoint Security konfigurieren.

- Prozesse auf Geräten remote beenden.

  Die Aktion wird mithilfe der Aufgabe "Prozess beenden" ausgeführt (Terminate process). Sie können beispielsweise remote ein Tool zur Messung der Internet-Geschwindigkeitstest beenden, welches vorher mit der Aufgabe "Prozess starten" gestartet wurde.

  Bei der Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) wird die Aktion in der Lösung Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) ausgeführt.

  Bei der Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum können Sie die Aufgabe *Prozess beenden* in den Einstellungen der Komponente EDR Optimum der Anwendung Kaspersky Endpoint Security konfigurieren.

- *Anzeichen einer Kompromittierung* von Geräten erkennen und mit einer Reaktion auf die Bedrohung reagieren.

Bei der Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) wird die IOC-Untersuchung in der Lösung Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) ausgeführt.

Bei einer Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum wird die Aktion mithilfe der Aufgabe zur IOC-Untersuchung durchgeführt (IOC Scan). Konfigurieren können Sie die Aufgabe *IOC-Untersuchung* sowohl in den Einstellungen der Komponente "EDR Optimum" von Kaspersky Endpoint Security als auch auf einem Gerät mit Kaspersky Endpoint Security, indem Sie die Befehle zur Verwaltung der IOC-Untersuchung verwenden.

- Die Netzwerkisolation des Geräts aktivieren oder deaktivieren.

  Bei der Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) können Sie Folgendes tun:

  - Die Netzwerkisolation über die Befehlszeile deaktivieren.
  - Die Netzwerkisolation über Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) aktivieren oder deaktivieren.

  Bei der Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum können Sie Folgendes tun:

  - Die Netzwerkisolation in der Web Console aktivieren oder deaktivieren.
  - Die Netzwerkisolation über die Befehlszeile deaktivieren.
  - das automatische Deaktivieren der Netzwerkisolation in der Web Console konfigurieren

- Regeln der Ausführungsprävention für Objekte konfigurieren.

  Bei der Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) können Sie Folgendes tun:

  - Anwendung von Regeln der Ausführungsprävention für Objekte über die Befehlszeile starten und beenden.
  - Über die Befehlszeile die Liste der Regeln der Ausführungsprävention für Objekte anzeigen, die von der Komponente Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) empfangen wurden.

  Bei der Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum können Sie Folgendes tun:

  - Regeln der Ausführungsprävention für Objekte in der Web Console erstellen und konfigurieren.
  - Die Anwendung von Regeln der Ausführungsprävention für Objekte in der Web Console oder über die Befehlszeile starten und beenden.
  - Über die Befehlszeile die Liste der Regeln der Ausführungsprävention anzeigen, die von Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum empfangen wurden.

Integration mit Kaspersky Anti Targeted Attack Platform

Kaspersky Endpoint Security unterstützt die Kaspersky Anti Targeted Attack Platform, die darauf ausgelegt ist, die IT-Infrastruktur einer Organisation zu schützen und Bedrohungen wie Zero-Day-Angriffe, zielgerichtete Angriffe und Advanced Persistent Threats (im Folgenden auch "APT") rechtzeitig zu erkennen. Einzelheiten über diese Lösung finden Sie in der Hilfe zu „Kaspersky Anti Targeted Attack Platform".

Die Anwendung Kaspersky Endpoint Security kann mit den folgenden Komponenten integriert werden, die Teil der Kaspersky Anti Targeted Attack Platform-Lösung sind:

- Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) bietet Schutz für Geräte im lokalen Netzwerk eines Unternehmens. Im Rahmen der Interaktion mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) kann Kaspersky Endpoint Security die folgenden Funktionen ausführen:
  - Übertragen von Daten über Ereignisse auf Geräten (Telemetriedaten) an den Server von Kaspersky Anti Targeted Attack Platform mit der Komponente Central Node (im Folgenden auch "KATA-Server"). Kaspersky Endpoint Security sendet neben Überwachungsdaten zu Prozessen, offenen Netzwerkverbindungen und geänderten Dateien auch Daten zu den von der App erkannten Bedrohungen und zu den Verarbeitungsergebnissen dieser Bedrohungen an den KATA-Server.
  - Ausführen von Reaktionsmaßnahmen, um die Sicherheitsfunktionen mittels der Befehle sicherzustellen, die von Kaspersky Anti Targeted Attack Platform übertragen wurden.
- Kaspersky Network Detection and Response (KATA) schützt das interne Netzwerk des Unternehmens und sendet Daten über Ereignisse auf Geräten (Telemetrie) an den Kaspersky Anti Targeted Attack Platform-Server mit der Central Node-Komponente (im Folgenden auch "NDR-Server" genannt).
- KATA Sandbox analysiert und untersucht Objekte, um bösartige Aktivitäten und Anzeichen gezielter Angriffe auf die IT-Infrastruktur eines Unternehmens zu identifizieren. Analyse und Untersuchung erfolgen auf speziellen Servern, auf denen virtuelle Betriebssystem-Images bereitgestellt werden (im Folgenden auch "Sandbox-Server" genannt).

Die Integration mit diesen Komponenten der Lösung Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) wird durch die folgenden Komponenten der Anwendung Kaspersky Endpoint Security gewährleistet:

- Endpoint Detection and Response (KATA) (im Folgenden auch "EDR (KATA)" genannt)
- Network Detection and Response (KATA) (im Folgenden auch "NDR (KATA)" genannt)
- Sandbox

Sie können die Integration der Anwendung Kaspersky Endpoint Security entweder mit allen Komponenten der Kaspersky Anti Targeted Attack Platform-Lösung oder mit jeder Komponente separat konfigurieren.

Für die Integration der Komponenten von "Kaspersky Anti Targeted Attack Platform" ist die Aktivierung der Lösung "Kaspersky Anti Targeted Attack Platform" erforderlich (Details s. Hilfe zur Lösung). Die Komponenten von Kaspersky Endpoint Security, die die Integration ermöglichen, müssen nicht aktiviert werden. Die Hauptlizenzen für Kaspersky Endpoint Security umfassen diese Funktionalität.

Die Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Anti Targeted Attack Platform ist nur möglich, wenn die Komponente "Verhaltensanalyse" aktiviert ist. Andernfalls werden die notwendigen Telemetriedaten nicht übertragen (außer für Synchronisationsanfragen).

Die Komponente Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) kann zusätzlich Daten verwenden, die von den folgenden Komponenten abgerufen werden:

- Schutz vor bedrohlichen Dateien.
- Schutz vor Netzwerkbedrohungen.
- Schutz vor Web-Bedrohungen.

Die Komponente Kaspersky Network Detection and Response (KATA) kann zusätzlich Daten verwenden, die von den folgenden Komponenten abgerufen werden:

- Schutz vor bedrohlichen Dateien.
- Schutz vor Netzwerkbedrohungen.
- Schutz vor Web-Bedrohungen.
- Schutz vor Verschlüsselung.
- Programmkontrolle.
- Gerätekontrolle.
- Überwachung der System-Integrität.

Während der Integration mit der Kaspersky Anti Targeted Attack Platform-Lösung stellen Geräte, auf denen Kaspersky Endpoint Security ausgeführt wird, über das HTTPS-Protokoll verschlüsselte Verbindungen mit dem KATA/NDR/Sandbox-Server her. Um die Sicherheit der Verbindung zu gewährleisten, werden die folgenden vom KATA/NDR/Sandbox-Server ausgestellten Zertifikate verwendet:

- Zertifikat des KATA/NDR/Sandbox-Servers. Die Verbindung wird mit dem TLS-Zertifikat des Servers verschlüsselt. Sie können die Sicherheit der Verbindung erhöhen, indem Sie in Kaspersky Endpoint Security die Überprüfung des Serverzertifikats aktivieren. Dazu müssen Sie das Zertifikat des KATA/NDR/Sandbox-Servers hinzufügen, bevor Sie die Integration mit der Kaspersky Anti Targeted Attack Platform-Lösung aktivieren.
- Client-Zertifikat. Dieses Zertifikat dient dem zusätzlichen Schutz der Verbindung durch die Zwei-Wege-Authentifizierung (bei der Überprüfung der Geräte mit installiertem Kaspersky Endpoint Security durch den KATA/NDR/Sandbox-Server). Mehrere Geräten können dasselbe Client-Zertifikat verwenden. Standardmäßig überprüft der KATA/NDR/Sandbox-Server keine Client-Zertifikate, die Zwei-Wege-Authentifizierung kann jedoch auf der Seite von Kaspersky Anti Targeted Attack Platform aktiviert werden. In diesem Fall müssen Sie die Zwei-Wege-Authentifizierung in den Einstellungen für die Integration mit der Komponente Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA), Kaspersky Network Detection and Response (KATA) oder KATA Sandbox aktivieren und ein Client-Zertifikat hinzufügen (ein Crypto-Container mit einem Zertifikat und einem privaten Schlüssel).

Die Zertifikate für den Schutz der Verbindung zum KATA/NDR/Sandbox-Server werden vom Administrator der Kaspersky Anti Targeted Attack Platform bereitgestellt.

Wenn in den allgemeinen Anwendungseinstellungen von Kaspersky Endpoint Security die Verwendung eines Proxyservers konfiguriert ist, wird für die Verbindung zum KATA/NDR/Sandbox-Server ein Proxyserver verwendet.

Die Integration mit den Komponenten der Lösung Kaspersky Anti Targeted Attack Platform ist standardmäßig deaktiviert. Sie können die Integration aktivieren und deaktivieren und die folgenden Einstellungen für die Integration über die Befehlszeile, in Web Console und mithilfe der Verwaltungskonsole konfigurieren:

- Die allgemeinen Einstellungen für die Verbindung mit KATA/NDR/Sandbox-Servern konfigurieren.
- Zertifikate der KATA/NDR/Sandbox-Server hinzufügen oder entfernen.
- Die Zwei-Wege-Authentifizierung beim Herstellen einer Verbindung mit den KATA/NDR/Sandbox-Servern konfigurieren und Client-Zertifikate hinzufügen.
- Konfigurieren Sie die Einstellungen zum Senden von Ereignissen.
- Das Senden von Telemetriedaten (nur bei Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA)) aktivieren oder deaktivieren.

Wenn die Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Managed Detection and Response aktiviert ist, werden beim Senden von Telemetriedaten keine Ausschlüsse nach Prozess angewendet.

Die Verwaltung der Einstellungen für die Integration mit Kaspersky Anti Targeted Attack Platform über Kaspersky Security Center Cloud Console wird nicht unterstützt.

EDR (KATA) / NDR (KATA) in Web Console konfigurieren

In der Web Console können Sie die Komponenten EDR (KATA) und NDR (KATA) aktivieren oder deaktivieren und die Integration von Kaspersky Endpoint Security mit den Komponenten von Kaspersky Anti Targeted Attack Platform in den Richtlinieneigenschaften (**Anwendungseigenschaften → Detection and Response → Endpoint Detection and Response (KATA)** und **Anwendungseigenschaften → Detection and Response → Network Detection and Response (KATA)**) konfigurieren.

Die Verwaltung der Einstellungen zur Integration mit der Komponente "Kaspersky Anti Targeted Attack Platform" über Kaspersky Security Center Cloud Console wird nicht unterstützt.

Integrationseinstellungen

Parameter	Description
Endpoint Detection and Response (KATA) / Network Detection and Response (KATA) ist aktiviert/deaktiviert	Aktiviert oder deaktiviert die EDR (KATA)- oder die NDR (KATA)-Komponente. Die Komponenten sind standardmäßig deaktiviert.
Ausführungsprävention für Objekte aktiviert/deaktiviert	Aktiviert oder deaktiviert die Anwendung der Regeln der Ausführungsprävention der EDR (KATA)-Komponente. Die Anwendung der Regeln der Ausführungsprävention ist nur verfügbar, wenn die EDR (KATA)-Komponente aktiviert ist. Der Umschalter wird nur angezeigt, wenn eine Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) besteht.
Einstellungen für die Verbindung mit Servern	Wenn Sie auf den Link **Konfigurieren** klicken, wird das Fenster **Einstellungen für die Verbindung mit dem Server** geöffnet. In diesem können Sie die allgemeinen Einstellungen für die Verbindung mit KATA/NDR-Servern konfigurieren, ein Serverzertifikat hinzufügen und die Zwei-Wege-Authentifizierung für die Verbindung mit KATA/NDR-Servern konfigurieren.
KATA-Server / NDR-Server	Die Tabelle enthält eine Liste der KATA/NDR-Server, mit denen eine Verbindung konfiguriert ist. Durch Klicken auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Verbindung zu einem KATA/NDR-Server konfigurieren können. Mit den Schaltflächen oberhalb der Tabelle können Sie bereits konfigurierte Verbindungseinstellungen ändern und löschen.
Maximale Verzögerung beim Versenden von Ereignissen (Sek.)	Maximale Verzögerung beim Senden von Ereignissen an den KATA/NDR-Server in Sekunden. Der Standardwert ist: `30`.
Maximale Anzahl der Ereignisse in einem Paket	Die maximale Anzahl von Ereignissen in einem Paket. Der Standardwert ist: `1024`. Das Feld wird nur angezeigt, wenn eine Integration mit Kaspersky Network Detection and Response (KATA) besteht.
Häufigkeit der Serverabfragen (Sek.)	Häufigkeit der Abfrage von NDR-Servern in Sekunden. Der Standardwert ist: `450`. Das Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn eine Integration mit Kaspersky Network Detection and Response (KATA) besteht.
Begrenzung für die Anzahl an Ereignissen aktivieren	Aktiviert oder deaktiviert die Beschränkung der Anzahl an Ereignissen, die an den KATA/NDR-Server gesendet werden.
Maximale Anzahl an Ereignissen pro Stunde	Maximale Anzahl an Ereignissen pro Stunde Der Standardwert ist: `3000`.
Prozentuale Überschreitung der Ereignisbegrenzung	Maximale Anzahl an Ereignissen eines Typs in Prozent. Die Übertragung von Ereignissen wird begrenzt, wenn das Verhältnis von Ereignissen des gleichen Typs (z. B. Änderung der Registrierung) zur Gesamtzahl der Ereignisse die prozentuale Grenze überschreitet. Der Standardwert ist: `15`.

Fenster mit den Verbindungseinstellungen der KATA/NDR-Server

In diesem Fenster können Sie die allgemeinen Einstellungen für die Verbindung mit KATA/NDR-Servern konfigurieren, ein Serverzertifikat hinzufügen und die Zwei-Wege-Authentifizierung für die Verbindung mit KATA/NDR-Servern konfigurieren.

Einstellungen für die Verbindung mit Servern

Parameter	Description
Synchronisationsanfrage an den KATA/NDR-Server senden alle (Min.)	Häufigkeit des Sendens von Synchronisierungsanfragen an den KATA/NDR-Server in Minuten. Der Standardwert ist: `5`.
Maximale Wartezeit für die Verbindung zum Server (Sek.)	Die maximale Wartezeit auf eine Verbindung mit dem KATA/NDR-Server in Sekunden. Der Standardwert ist: `10`.
Maximale Wartezeit für eine Serverantwort (Sek.)	Die maximale Wartezeit auf eine Antwort vom KATA/NDR-Server in Sekunden. Der Standardwert ist: `10`.
Übertragung von Telemetriedaten erlauben	Aktiviert und deaktiviert des Sendens von Daten über Ereignisse auf Geräten (Telemetriedaten) an den KATA-Server. Standardmäßig ist das Senden von Telemetriedaten aktiviert. Das Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn eine Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) besteht.
Serverzertifikat	Nach dem Hinzufügen des Serverzertifikats werden die Informationen zum Zertifikat angezeigt: • Seriennummer des Zertifikats • Zertifikatinhaber • Zertifikataussteller • Ausstellungsdatum des Zertifikats • Ende der Gültigkeitsdauer des Zertifikats
Hinzufügen	Öffnet ein Standard-Dateiauswahlfenster, in dem Sie den Pfad zum Zertifikat des KATA/NDR-Servers angeben können. Wenn ein Serverzertifikat hinzugefügt wurde, wird das Serverzertifikat auf Seiten von Kaspersky Endpoint Security überprüft. Dies erhöht die Sicherheit der Verbindung.
Löschen	Entfernt ein zuvor hinzugefügtes Serverzertifikat. Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn ein Serverzertifikat hinzugefügt wurde.
Erweiterter Schutz der Verbindung	In diesem Einstellungsbereich können Sie für die Verbindung mit einem KATA/NDR-Server die Zwei-Wege-Authentifizierung aktivieren oder deaktivieren und ein Client-Zertifikat hinzufügen.
Zwei-Wege-Authentifizierung verwenden	Aktiviert oder deaktiviert die Verwendung der Zwei-Wege-Authentifizierung für eine zusätzliche Absicherung der Verbindung zum KATA/NDR-Server. Auf der Seite des KATA/NDR-Servers muss die Zwei-Wege-Authentifizierung aktiviert sein. Um die bidirektionale Authentifizierung zu verwenden, müssen Sie ein Client-Zertifikat hinzufügen.
Client-Zertifikat hinzufügen	Öffnet ein Standard-Dateiauswahlfenster, in dem Sie den Pfad zum Crypto-Container (Archiv im pfx-Format) mit dem Client-Zertifikat und dem privaten Schlüssel angeben können. Die Schaltfläche ist dann verfügbar, wenn das Kontrollkästchen **Zwei-Wege-Authentifizierung verwenden** aktiviert ist.
Ändern	Ermöglicht die Angabe eines Kennworts für den Crypto-Container mit dem Client-Zertifikat. Das Feld **Kennwort des Crypto-Containers** kann nicht bearbeitet werden. Standardmäßig ist das Kennwort leer. Um ein Kennwort anzugeben, klicken Sie auf **Bearbeiten**. Geben Sie im folgenden Fenster das Kennwort ein und klicken Sie auf **OK**. Wenn Sie im Fenster zur Kennworteingabe auf die Schaltfläche **Anzeigen** klicken, wird das Kennwort im Klartext angezeigt. Es wird empfohlen, sicherzustellen, dass die Passwortkomplexität und die Anti-Brute-Force-Mechanismen gewährleisten, dass das Passwort innerhalb von 6 Monaten nicht geknackt werden kann.

Fenster mit den Verbindungseinstellungen zum Server

In diesem Fenster können Sie die Parameter für die Verbindung zum KATA-/NDR-Server festlegen.

Einstellungen für die Verbindung mit Servern

Parameter	Description
Adresse	Adresse des KATA/NDR-Servers. Sie können die IP-Adresse (IPv4 oder IPv6) oder den vollqualifizierten Domänennamen (FQDN) des Servers angeben. Um sicherzustellen, dass die Kommunikation mit dem KATA-Server nicht unterbrochen wird, wenn die Anwendung bei aktivierter Netzwerkisolation des Geräts ausfällt, wird es empfohlen, die IP-Adresse des Servers anzugeben. Der Standardwert ist: `127.0.0.1`.
Port	Port für die Verbindung zum KATA/NDR-Server. Standardwert für den KATA-Server: `443`. Standardwert für den NDR-Server: `8081`.

EDR (KATA) / NDR (KATA) in der Verwaltungskonsole konfigurieren

In der Verwaltungskonsole können Sie die Komponenten EDR (KATA) und NDR (KATA) aktivieren oder deaktivieren und die Integration des Programms Kaspersky Endpoint Security mit der Kaspersky Anti Targeted Attack Platform in den Richtlinieneigenschaften (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) konfigurieren (**Detection and Response → Endpoint Detection and Response (KATA)** und **Detection and Response → Network Detection and Response (KATA)**).

Einstellungen für die Integration mit Kaspersky Anti Targeted Attack Platform

Parameter	Description
Endpoint Detection and Response (KATA) aktivieren / Network Detection and Response (KATA) aktivieren	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die EDR (KATA)- oder die NDR (KATA)-Komponente. Die Komponenten sind standardmäßig deaktiviert.
Ausführungsprävention für Objekte aktivieren	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Anwendung der Regeln der Ausführungsprävention der EDR (KATA)-Komponente. Die Anwendung der Regeln der Ausführungsprävention ist nur verfügbar, wenn die EDR (KATA)-Komponente aktiviert ist. Das Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn eine Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) besteht.
KATA-Server / NDR-Server	Wenn Sie auf die Schaltfläche **Konfigurieren** klicken, wird ein Fenster geöffnet. In diesem können Sie die Verbindung zu KATA/NDR-Servern konfigurieren und eine Liste der Server anzeigen, zu denen eine Verbindung konfiguriert ist.
Einstellungen für die Verbindung mit Servern	Wenn Sie auf die Schaltfläche **Konfigurieren** klicken, wird ein Fenster geöffnet. Dort können Sie die allgemeinen Einstellungen für die Verbindung mit KATA/NDR-Servern konfigurieren, ein Serverzertifikat hinzufügen und die Zwei-Wege-Authentifizierung für die Verbindung mit KATA/NDR-Servern konfigurieren.
Einstellungen für die Datenübertragung	Wenn Sie auf die Schaltfläche **Konfigurieren** klicken, wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie die Einstellungen für die Datenübertragung an KATA/NDR-Server konfigurieren können.

Fenster "KATA-Server" / "NDR-Server"

Dieses Fenster zeigt in Tabellenform eine Liste mit Einstellungen für die Verbindung zu den KATA/NDR-Servern an. Für jeden Server, zu dem eine Verbindung konfiguriert ist, listet die Tabelle die IP-Adresse (IPv4 oder IPv6) oder den vollqualifizierten Domänennamen (FQDN) und den Port des Servers auf.

Mit den Schaltflächen und dem Menü über der Tabelle können Sie Folgendes tun:

- Einstellungen für eine Verbindung zu einem KATA/NDR-Server hinzufügen.
- Bereits konfigurierte Verbindungseinstellungen ändern oder löschen.
- Eine Liste mit den konfigurierten Verbindungseinstellungen exportieren oder importieren.

Fenster "KATA-Server" / "NDR-Server"

In diesem Fenster können Sie die Parameter für die Verbindung zum KATA-/NDR-Server festlegen.

Einstellungen für die Verbindung mit Servern

Parameter	Description

Adresse	Adresse des KATA/NDR-Servers. Sie können die IP-Adresse (IPv4 oder IPv6) oder den vollqualifizierten Domänennamen (FQDN) des Servers angeben. Um sicherzustellen, dass die Kommunikation mit dem KATA-Server nicht unterbrochen wird, wenn die Anwendung bei aktivierter Netzwerkisolation des Geräts ausfällt, wird es empfohlen, die IP-Adresse des Servers anzugeben. Der Standardwert ist: `127.0.0.1`.
Port	Port für die Verbindung zum KATA/NDR-Server. Der Standardwert ist: `443`.

Fenster mit den Verbindungseinstellungen zum Server

In diesem Fenster können Sie die allgemeinen Verbindungseinstellungen mit den KATA/NDR-Servern konfigurieren.

Einstellungen für die Verbindung mit KATA/NDR-Servern

Parameter	Description
Synchronisationsanfrage an den KATA/NDR-Server senden alle (Min.)	Häufigkeit des Sendens von Synchronisierungsanfragen an den KATA/NDR-Server in Minuten. Der Standardwert ist: `5`.
Maximale Wartezeit für die Verbindung zum Server (Sek.)	Die maximale Wartezeit auf eine Verbindung mit dem KATA/NDR-Server in Sekunden. Der Standardwert ist: `10`.
Maximale Wartezeit für eine Serverantwort (Sek.)	Die maximale Wartezeit auf eine Antwort vom KATA/NDR-Server in Sekunden. Der Standardwert ist: `10`.
Übertragung von Telemetriedaten erlauben	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert das Senden von Daten über Ereignisse auf Geräten (Telemetriedaten) an den KATA-Server. Standardmäßig ist das Senden von Telemetriedaten aktiviert. Das Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn eine Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) besteht.
Serverzertifikat	Die Einstellungsgruppe enthält Schaltflächen zum Hinzufügen und Entfernen eines Serverzertifikats.
Hinzufügen (des Serverzertifikats)	Öffnet ein Fenster zum Hinzufügen eines Serverzertifikats. Die Schaltfläche wird angezeigt, wenn noch kein Serverzertifikat hinzugefügt wurde.
Löschen (des Serverzertifikats)	Entfernt ein zuvor hinzugefügtes Serverzertifikat. Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn ein Serverzertifikat hinzugefügt wurde.
Erweiterter Schutz der Verbindung	Die Einstellungsgruppe enthält Oberflächenelemente, mit denen die Zwei-Wege-Authentifizierung konfiguriert wird. Diese dient einer zusätzlichen Absicherung der Verbindung.
Zwei-Wege-Authentifizierung verwenden	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Verwendung der Zwei-Wege-Authentifizierung für eine zusätzliche Absicherung der Verbindung zum KATA/NDR-Server. Um die bidirektionale Authentifizierung zu verwenden, müssen Sie ein Client-Zertifikat hinzufügen. Auf der Seite des KATA/NDR-Servers muss die Zwei-Wege-Authentifizierung aktiviert sein.
Hinzufügen (des Client-Zertifikats)	Öffnet ein Fenster zum Hinzufügen eines Client-Zertifikats, um die Verbindung mit dem KATA/NDR-Server zusätzlich abzusichern. Die Schaltfläche wird angezeigt, wenn das Kontrollkästchen **Zwei-Wege-Authentifizierung verwenden** aktiviert ist und noch kein Client-Zertifikat hinzugefügt wurde. Wenn Sie die Verbindung zusätzlich absichern möchten, müssen Sie auf der Seite des KATA/NDR-Servers die Überprüfung von Client-Zertifikaten aktivieren und in diesem Fenster das Kontrollkästchen **Zwei-Wege-Authentifizierung verwenden** aktivieren.
Löschen (des Client-Zertifikats)	Löscht das Client-Zertifikat. Die Schaltfläche wird angezeigt, wenn ein Client-Zertifikat hinzugefügt wurde.

Fenster zum Hinzufügen eines Serverzertifikats

In diesem Fenster können Sie das Zertifikat eines KATA/NDR-Servers auf eine der folgenden Arten hinzufügen:

- Geben Sie den Pfad zur Zertifikatsdatei im Feld **Aus Datei hinzufügen** an. Mit der Schaltfläche **Durchsuchen** wird ein Standardfenster für die Dateiauswahl geöffnet. Geben Sie den Pfad zu einer Zertifikatsdatei im der- oder pem-Format an.
- Inhalt der Zertifikatsdatei in das Feld **Zertifikatdetails eingeben** kopieren.

Wenn ein Serverzertifikat hinzugefügt wurde, wird das Serverzertifikat auf Seiten von Kaspersky Endpoint Security überprüft. Dies erhöht die Sicherheit der Verbindung.

Fenster zum Hinzufügen eines Client-Zertifikats

In diesem Fenster können Sie ein Client-Zertifikat hinzufügen, um die Verbindung mit dem KATA/NDR-Server zusätzlich abzusichern.

> Wenn Sie die Verbindung zusätzlich absichern möchten, müssen Sie auf der Seite des KATA/NDR-Servers die Überprüfung von Client-Zertifikaten aktivieren und im Konfigurationsfenster für die Serververbindung das Kontrollkästchen **Zwei-Wege-Authentifizierung verwenden** aktivieren.

Um ein Client-Zertifikat hinzuzufügen, geben Sie den Pfad zu dem Crypto-Container (Archiv im pfx-Format) an, der das Client-Zertifikat und den privaten Schlüssel enthält. Mit der Schaltfläche **Durchsuchen** wird ein Standardfenster für die Dateiauswahl geöffnet. Wenn das Archiv durch ein Kennwort geschützt ist, geben Sie das Kennwort in das Feld **Kennwort des Crypto-Containers** ein.

Fenster "Einstellungen der Datenübertragung"

In diesem Fenster können Sie die Einstellungen für die Datenübertragung an die KATA/NDR-Server konfigurieren.

Einstellungen für die Datenübertragung an die KATA/NDR-Server

Parameter	Description
Maximale Verzögerung beim Versenden von Ereignissen (Sek.)	Maximale Verzögerung beim Senden von Ereignissen an den KATA/NDR-Server in Sekunden. Der Standardwert ist: `30`.
Maximale Anzahl an Ereignissen pro Paket	Die maximale Anzahl von Ereignissen in einem Paket. Der Standardwert ist: `1024`. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn eine Integration mit Kaspersky Network Detection and Response (KATA) besteht.
Häufigkeit der Serverabfragen	Häufigkeit des Sendens von Synchronisierungsanfragen an den NDR-Server in Sekunden. Der Standardwert ist: `450`. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn eine Integration mit Kaspersky Network Detection and Response (KATA) besteht.
Begrenzung für die Anzahl an Ereignissen aktivieren	Aktiviert oder deaktiviert die Beschränkung der Anzahl an Ereignissen, die an den KATA/NDR-Server gesendet werden.
Maximale Anzahl an Ereignissen pro Stunde	Maximale Anzahl an Ereignissen pro Stunde Der Standardwert ist: `3000`.
Prozentuale Überschreitung der Ereignisbegrenzung	Prozentuale Überschreitung der Beschränkung der Ereignisanzahl: Die Übertragung von Ereignissen wird begrenzt, wenn das Verhältnis von Ereignissen des gleichen Typs (z. B. Änderung der Registrierung) zur Gesamtzahl der Ereignisse die prozentuale Grenze überschreitet. Der Standardwert ist: `15`.

EDR (KATA) / NDR (KATA) über die Befehlszeile konfigurieren

Über die Befehlszeile können Sie die Integration der Anwendung Kaspersky Endpoint Security mit den folgenden Komponenten der Kaspersky Anti Targeted Attack Platform-Lösung verwalten:

- mit der Komponente Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) unter Verwendung der vordefinierten Aufgabe *Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) (KATAEDR)*
- mit der Komponente Kaspersky Network Detection and Response (KATA) unter Verwendung der vordefinierten Aufgabe *Integration mit Kaspersky Network Detection and Response (KATA) (KATANDR)*

Die Aufgaben *Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA)* und *Integration mit Kaspersky Network Detection and Response (KATA)* werden standardmäßig nicht ausgeführt. Sie können diese Aufgaben manuell starten und beenden.

Sie können die Einstellungen für die Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) und die Einstellungen für die Integration mit Kaspersky Network Detection and Response (KATA) konfigurieren, indem Sie die Einstellungen der vordefinierten Aufgaben ändern.

Mithilfe von Befehlen zur Verwaltung der Einstellungen für die Integration mit Kaspersky Anti Targeted Attack Platform können Sie die Zertifikate verwalten, die für die Verbindung zu den KATA/NDR-Servern verwendet werden.

Einstellungen der Aufgabe zur Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA)

Die folgende Tabelle beschreibt alle verfügbaren Einstellungen und Standardwerte für alle Einstellungen, die Sie für die Aufgabe zur *Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA)* festlegen können.

Einstellungen der Aufgabe zur Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA)

Parameter	Description	Wert
`Address`	Adresse des KATA-Servers. Sie können die IP-Adresse (IPv4 oder IPv6) oder den vollqualifizierten Domänennamen (FQDN) des Servers angeben. Um sicherzustellen, dass die Kommunikation mit dem KATA-Server nicht unterbrochen wird, wenn die Anwendung bei aktivierter Netzwerkisolation des Geräts ausfällt, wird es empfohlen, die IP-Adresse des Servers anzugeben.	Der Standardwert ist: `127.0.0.1`.
`Port`	Port für die Verbindung zum KATA-Server.	Der Standardwert ist: `443`.
`UseClientPinnedCertificate`	Aktivieren und Deaktivieren der Zwei-Wege-Authentifizierung, um die Verbindung zum KATA-Server zusätzlich abzusichern. Wenn die Zwei-Wege-Authentifizierung auf der Seite des KATA-Servers aktiviert ist, müssen Sie vor dem Aufgabenstart die Zwei-Wege-Authentifizierung in den Einstellungen der Aufgabe *Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA)* aktivieren und ein Client-Zertifikat hinzufügen.	`Yes` – Zwei-Wege-Authentifizierung verwenden, um die Verbindung zum KATA-Server zusätzlich abzusichern. `No` (Standardwert) – Zwei-Wege-Authentifizierung nicht verwenden.
`SynchronizationPeriod`	Häufigkeit des Sendens von Synchronisierungsanfragen an den KATA-Server in Minuten.	Der Standardwert ist: `5`.
`ConnectionTimeout`	Die maximale Wartezeit auf eine Verbindung mit dem KATA-Server in Sekunden.	Der Standardwert ist: `10`.
`RequestTimeout`	Die maximale Wartezeit auf eine Antwort vom KATA-Server in Sekunden.	Der Standardwert ist: `10`.
`MaximumDataTransferTime`	Maximale Verzögerung beim Senden von Ereignissen an den KATA-Server in Sekunden.	Der Standardwert ist: `30`.
`UseRequestCountLimits`	Begrenzung der Anzahl der an den KATA-Server gesendeten Ereignisse aktivieren und deaktivieren.	`Yes` (Standardwert) – die Anzahl der gesendeten Ereignisse wird begrenzt `No` – die Anzahl der gesendeten Ereignisse wird nicht begrenzt
`MaximumNumberOfEventsInHour`	Maximale Anzahl an Ereignissen pro Stunde	Der Standardwert ist: `3000`.
`EventLimitExceededPercentage`	Prozentuale Überschreitung der Beschränkung der Ereignisanzahl: Die Übertragung von Ereignissen wird begrenzt, wenn das Verhältnis von Ereignissen des gleichen Typs zur Gesamtzahl der Ereignisse die prozentuale Grenze überschreitet.	Der Standardwert ist: `15`.
`EnableTelemetry`	Aktivieren und Deaktivieren des Sendens von Daten über Ereignisse auf Geräten (Telemetriedaten) an den KATA-Server.	`Yes` (Standardwert) – Telemetriedaten an den KATA-Server senden `No` – keine Telemetriedaten senden

Parameter für die Integration mit Kaspersky Network Detection and Response (KATA)

Die folgende Tabelle beschreibt alle verfügbaren Einstellungen und Standardwerte für alle Einstellungen, die Sie für die Aufgabe *Integration mit Kaspersky Network Detection and Response (KATA)* festlegen können.

Einstellungen der Aufgabe zur Integration mit Kaspersky Network Detection and Response (KATA)

Parameter	Description	Wert
`UseClientPinnedCertificate`	Aktivieren und Deaktivieren der Zwei-Wege-Authentifizierung, um die Verbindung zum NDR-Server zusätzlich abzusichern. Wenn die Überprüfung des Client-Zertifikats auf der Seite des NDR-Servers aktiviert ist, müssen Sie die Verwendung des Client-Zertifikats aktivieren und das Client-Zertifikat hinzufügen, bevor Sie die Aufgabe *Integration mit Kaspersky Network Detection and Response (KATA)* ausführen.	`Yes` – Zwei-Wege-Authentifizierung verwenden, um die Verbindung zum NDR-Server zusätzlich abzusichern. `No` (Standardwert) – Zwei-Wege-Authentifizierung nicht verwenden.
`SynchronizationPeriod`	Häufigkeit des Sendens von Synchronisierungsanfragen an den NDR-Server in Minuten.	Der Standardwert ist: `5`.
`ConnectionTimeout`	Die maximale Wartezeit auf eine Verbindung mit dem NDR-Server in Sekunden.	Der Standardwert ist: `10`.
`RequestTimeout`	Die maximale Wartezeit auf eine Antwort vom NDR-Server in Sekunden.	Der Standardwert ist: `10`.

Der Abschnitt **[Endpoints.item_#]** enthält die Adresse und den Port des NDR-Servers.

`Address`	Adresse des NDR-Servers. Sie können die IP-Adresse (IPv4 oder IPv6) oder den vollqualifizierten Domänennamen (FQDN) des Servers angeben.	Der Standardwert ist: `127.0.0.1`.
`Port`	Port für die Verbindung zum NDR-Server.	Der Standardwert ist: `8081`.

Der Abschnitt **[EventTransferSettings]** enthält Parameter für die Übertragung von Ereignissen an den NDR-Server.

`MaximumDataTransferTime`	Maximale Verzögerung beim Senden von Ereignissen an den NDR-Server in Sekunden.	Der Standardwert ist: `30`.
`MaximumNumberOfEventsInPackage`	Die maximale Anzahl von Ereignissen in einem Paket.	Der Standardwert ist: `1024`.
`UseRequestCountLimits`	Begrenzung der Anzahl der an den NDR-Server gesendeten Ereignisse aktivieren und deaktivieren.	`Yes` (Standardwert) – die Anzahl der gesendeten Ereignisse wird begrenzt `No` – die Anzahl der gesendeten Ereignisse wird nicht begrenzt
`MaximumNumberOfEventsInHour`	Maximale Anzahl an Ereignissen pro Stunde	Der Standardwert ist: `3000`.
`EventLimitExceededPercentage`	Maximale Anzahl an Ereignissen eines Typs in Prozent. Die Übertragung von Ereignissen wird begrenzt, wenn das Verhältnis von Ereignissen des gleichen Typs zur Gesamtzahl der Ereignisse die prozentuale Grenze überschreitet.	Der Standardwert ist: `15`.
`PingPeriod`	Häufigkeit der Abfrage von NDR-Servern in Sekunden.	Der Standardwert ist: `450`.

Verwaltung der Zertifikate für die Verbindung mit dem KATA-Server / NDR-Server

Zur Verwaltung der Zertifikate sind Benutzerrechte mit der Rolle Administrator erforderlich.

Sie können die Zertifikate, die für die Verbindung zum KATA-Server bzw. NDR-Server verwendet werden, mithilfe von Befehlen verwalten. Mit Zertifikaten können Sie Folgendes tun:

- Hinzufügen oder Ersetzen des Serverzertifikats
- Anzeigen von Informationen zum Serverzertifikat
- Löschen des Serverzertifikats
- Hinzufügen oder Ersetzen des Client-Zertifikats
- Anzeigen von Informationen zum Client-Zertifikat
- Löschen des Client-Zertifikats

Um ein Serverzertifikat hinzuzufügen oder zu ersetzen:

führen Sie einen der folgenden Befehle aus:

- wenn Sie die Integration mithilfe der Komponente Endpoint Detection and Response (KATA) konfigurieren:
  `kesl-control [-R] --add-kataedr-server-certificate < Dateipfad >`
- wenn Sie die Integration mithilfe der Komponente Network Detection and Response (KATA)-Komponente konfigurieren:
  `kesl-control [-R] --add-katandr-server-certificate < Dateipfad >`

wobei `< Dateipfad >` der Pfad zu der Datei ist, die das Serverzertifikat enthält.

Um ein Client-Zertifikat hinzuzufügen oder zu ersetzen:

1. Führen Sie einen der folgenden Befehle aus:
   - wenn Sie die Integration mithilfe der Komponente Endpoint Detection and Response (KATA) konfigurieren:
     `kesl-control [-R] --add-kataedr-client-certificate < Dateipfad >`
   - wenn Sie die Integration mithilfe der Komponente Network Detection and Response (KATA)-Komponente konfigurieren:
     `kesl-control [-R] --add-katandr-client-certificate < Dateipfad >`

   wobei `< Dateipfad >` der Pfad zum Crypto-Container (PFX-Archiv) ist, der das Clientzertifikat und den privaten Schlüssel enthält.

2. Wenn der Crypto-Container durch ein Kennwort geschützt ist, geben Sie das Kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Das Client-Zertifikat dient einer zusätzlichen Absicherung der Verbindung zum KATA-Server bzw. NDR-Server, wenn in den KATA-Server- bzw. NDR-Server-Einstellungen die Überprüfung des Client-Zertifikats aktiviert und in den Aufgabeneinstellungen für die *Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA)* oder in Aufgabeneinstellungen für die *Integration mit Kaspersky Network Detection and Response (KATA)* der Parameter `UseClientPinnedCertificate` ist auf `yes` steht.

Um Informationen zum Serverzertifikat anzuzeigen,

führen Sie einen der folgenden Befehle aus:

- wenn Sie die Integration mithilfe der Komponente Endpoint Detection and Response (KATA) konfigurieren:
  `kesl-control [-R] --query-kataedr-server-certificate`
- wenn Sie die Integration mithilfe der Komponente Network Detection and Response (KATA)-Komponente konfigurieren:
  `kesl-control [-R] --query-katandr-server-certificate`

Um Informationen zum Client-Zertifikat anzuzeigen,

führen Sie einen der folgenden Befehle aus:

- wenn Sie die Integration mithilfe der Komponente Endpoint Detection and Response (KATA) konfigurieren:
  `kesl-control [-R] --query-kataedr-client-certificate`
- wenn Sie die Integration mithilfe der Komponente Network Detection and Response (KATA)-Komponente konfigurieren:
  `kesl-control [-R] --query-katandr-client-certificate`

Als Ausführungsergebnis des Befehls werden die folgenden Informationen zum Zertifikat angezeigt:

- Seriennummer des Zertifikats
- Zertifikatinhaber
- Zertifikataussteller
- Beginn der Gültigkeitsdauer des Zertifikats
- Ende der Gültigkeitsdauer des Zertifikats
- SHA1- und SHA256-Fingerabdrücke des Zertifikats

Um ein Serverzertifikat zu entfernen,

führen Sie einen der folgenden Befehle aus:

- wenn Sie die Integration mithilfe der Komponente Endpoint Detection and Response (KATA) konfigurieren:
  `kesl-control [-R] --remove-kataedr-server-certificate`
- wenn Sie die Integration mithilfe der Komponente Network Detection and Response (KATA)-Komponente konfigurieren:
  `kesl-control [-R] --remove-katandr-server-certificate`

Um das Client-Zertifikat zu löschen,

führen Sie einen der folgenden Befehle aus:

- wenn Sie die Integration mithilfe der Komponente Endpoint Detection and Response (KATA) konfigurieren:
  `kesl-control [-R] --remove-kataedr-client-certificate`
- wenn Sie die Integration mithilfe der Komponente Network Detection and Response (KATA)-Komponente konfigurieren:
  `kesl-control [-R] --remove-katandr-client-certificate`

Integration mit KATA Sandbox in Web Console konfigurieren

In der Web Console können Sie die Integration der Anwendung Kaspersky Endpoint Security mit der Komponente KATA Sandbox aktivieren oder deaktivieren und Integrationseinstellungen in den Richtlinieneigenschaften konfigurieren (**Anwendungseinstellungen** → **Detection and Response** → **Sandbox**).

Das Verwalten der Einstellungen für die Integration mit der Komponente KATA Sandbox über Kaspersky Security Center Cloud Console wird nicht unterstützt.

Integrationseinstellungen für KATA Sandbox

Parameter	Description
Sandbox ist aktiviert/deaktiviert	Aktiviert oder deaktiviert die Integration von Kaspersky Endpoint Security mit der Komponente KATA Sandbox. Die Integration ist standardmäßig deaktiviert.
Einstellungen für die Verbindung mit Servern	Durch Anklickend es Links **Konfigurieren** wird das Fenster **Einstellungen für die Verbindung mit dem Server** geöffnet. Dort können Sie die allgemeinen Einstellungen für die Verbindung mit den Central Node-Servern, welche die Interaktion mit KATA Sandbox gewährleisten, konfigurieren, sowie ein Serverzertifikat hinzufügen und die Zwei-Wege-Authentifizierung für die Verbindung mit Sandbox-Servern konfigurieren.
Sandbox-Server	Die Tabelle enthält eine Liste der Central Node-Server, welche die Interaktion mit KATA Sandbox gewährleisten und zu denen eine Verbindung konfiguriert ist. Durch Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet sich das Fenster **Sandbox-Server**, in dem Sie die Verbindung zu einem Sandbox-Server konfigurieren können. Mit den Schaltflächen oberhalb der Tabelle können Sie bereits konfigurierte Verbindungseinstellungen ändern und löschen.

Fenster zum Hinzufügen von Parametern für die Verbindung mit dem Sandbox-Server

In diesem Fenster können Sie allgemeine Einstellungen für die Verbindung mit den Central Node-Servern, welcher die Interaktion mit KATA Sandbox gewährleisten (im Folgenden auch als Sandbox-Server bezeichnet), konfigurieren, ein Serverzertifikat hinzufügen und die Zwei-Wege-Authentifizierung bei der Verbindung mit Sandbox-Servern konfigurieren.

Einstellungen für die Verbindung mit Sandbox-Servern

Parameter	Description
Maximale Wartezeit für die Verbindung zum Server (Sek.)	Die maximale Wartezeit auf eine Verbindung mit dem Server in Sekunden. Der Standardwert ist: `10`.
Maximale Wartezeit für eine Serverantwort (Sek.)	Die maximale Wartezeit auf eine Antwort vom Server in Sekunden. Der Standardwert ist: `10`.
Maximale Verzeichnisgröße (MB)	Die maximale Größe des Verzeichnisses zum Speichern der Warteschlange für Untersuchungsanfragen in Megabyte. Der Standardwert ist: `1024`.
Serverzertifikat	Nach dem Hinzufügen des Serverzertifikats werden die Informationen zum Zertifikat angezeigt: • Seriennummer des Zertifikats • Zertifikatinhaber • Zertifikataussteller • Ausstellungsdatum des Zertifikats • Ende der Gültigkeitsdauer des Zertifikats
Hinzufügen	Öffnet ein Standard-Dateiauswahlfenster, in welchem Sie den Pfad zum Serverzertifikat angeben können. Wenn ein Serverzertifikat hinzugefügt wurde, wird das Serverzertifikat auf Seiten von Kaspersky Endpoint Security überprüft. Dies erhöht die Sicherheit der Verbindung.
Löschen	Entfernt ein zuvor hinzugefügtes Serverzertifikat. Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn ein Serverzertifikat hinzugefügt wurde.
Erweiterter Schutz der Verbindung	In diesem Einstellungsbereich können Sie für die Verbindung mit einem Sandbox-Server die Zwei-Wege-Authentifizierung aktivieren oder deaktivieren und ein Client-Zertifikat hinzufügen.
Zwei-Wege-Authentifizierung verwenden	Aktiviert oder deaktiviert die Verwendung der Zwei-Wege-Authentifizierung für eine zusätzliche Absicherung der Verbindung zum Server. Auf der Seite des Sandbox-Servers muss die Zwei-Wege-Authentifizierung aktiviert sein. Um die bidirektionale Authentifizierung zu verwenden, müssen Sie ein Client-Zertifikat hinzufügen.
Client-Zertifikat hinzufügen	Öffnet ein Standard-Dateiauswahlfenster, in dem Sie den Pfad zum Crypto-Container (Archiv im pfx-Format) mit dem Client-Zertifikat und dem privaten Schlüssel angeben können. Die Schaltfläche ist dann verfügbar, wenn das Kontrollkästchen **Zwei-Wege-Authentifizierung verwenden** aktiviert ist.

Ändern	Ermöglicht die Angabe eines Kennworts für den Crypto-Container mit dem Client-Zertifikat. Das Feld **Kennwort des Crypto-Containers** kann nicht bearbeitet werden. Standardmäßig ist das Kennwort leer. Um ein Kennwort anzugeben, klicken Sie auf **Bearbeiten**. Geben Sie im folgenden Fenster das Kennwort ein und klicken Sie auf **OK**. Wenn Sie im Fenster zur Kennworteingabe auf die Schaltfläche **Anzeigen** klicken, wird das Kennwort im Klartext angezeigt. Es wird empfohlen, sicherzustellen, dass die Passwortkomplexität und die Anti-Brute-Force-Mechanismen gewährleisten, dass das Passwort innerhalb von 6 Monaten nicht geknackt werden kann.

Fenster "Sandbox-Server"

In diesem Fenster können Sie die Verbindungsparameter zum Central Node-Server, der die Interaktion mit KATA Sandbox (im Folgenden auch als Sandbox-Server bezeichnet) gewährleistet, angeben.

Einstellungen für die Verbindung mit Sandbox-Servern

Parameter	Description
Adresse	Adresse des Servers. Sie können die IP-Adresse (IPv4 oder IPv6) oder den vollqualifizierten Domänennamen (FQDN) des Servers angeben. Der Standardwert ist: `127.0.0.1`.
Port	Port für die Verbindung zum Server. Der Standardwert ist: `443`.

Integration mit KATA Sandbox über die Befehlszeile konfigurieren

Über die Befehlszeile können Sie die Integration der Anwendung Kaspersky Endpoint Security mit der Komponente KATA Sandbox mithilfe der vordefinierten Aufgabe *Integration mit KATA Sandbox* verwalten.

Die Aufgabe *Integration mit KATA Sandbox* wird nicht standardmäßig ausgeführt. Sie können diese Aufgabe manuell starten und beenden.

Die Aufgabe *Integration mit KATA Sandbox* kann nicht gestartet werden, wenn kein Serverzertifikat hinzugefügt wurde.

Wenn die Aufgabe *Integration mit KATA Sandbox* ausgeführt wird, können Sie über die Befehlszeile Dateien zur Untersuchung an KATA Sandbox senden.

Um Dateien zur Untersuchung an KATA Sandbox zu senden, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control [-X] --sandbox < Dateipfad >
```

wobei `< Dateipfad >` der Pfad zu der Datei oder dem Verzeichnis ist, die bzw. das Sie untersuchen möchten. Sie können mehrere, durch Leerzeichen getrennte Pfade angeben.

Sie können die Einstellungen für die Integration mit der Komponente KATA Sandbox konfigurieren, indem Sie die Einstellungen der vordefinierten Aufgabe ändern.

Mithilfe der Befehle zur Verwaltung der Einstellungen für die Integration mit KATA Sandbox können Sie die Zertifikate verwalten, die für die Verbindung mit den Central Node-Servern, welche die Interaktion mit KATA Sandbox gewährleisten, verwendet werden.

Einstellungen der Aufgabe zur Integration mit KATA Sandbox

Die folgende Tabelle beschreibt alle verfügbaren Einstellungen und Standardwerte für alle Einstellungen, die Sie für die Aufgabe *Integration mit KATA Sandbox* festlegen können.

Einstellungen der Aufgabe zur Integration mit KATA Sandbox

Parameter	Description	Wert
`UseClientCertificate`	Aktivieren oder deaktivieren der Zwei-Wege-Authentifizierung für zusätzliche Sicherheit der Verbindung zum Central Node-Server, der die Interaktion mit KATA Sandbox (im Folgenden auch als Sandbox-Server bezeichnet) gewährleistet. Wenn die Überprüfung des Client-Zertifikats auf der Seite des Sandbox-Servers aktiviert ist, müssen Sie die Verwendung des Client-Zertifikats aktivieren und das Client-Zertifikat hinzufügen, bevor Sie die Aufgabe *Integration mit KATA Sandbox* ausführen.	`Yes` – Zwei-Wege-Authentifizierung verwenden, um die Verbindung zum Sandbox-Server zusätzlich abzusichern. `No` (Standardwert) – Zwei-Wege-Authentifizierung nicht verwenden.

`ConnectionTimeout`	Die maximale Wartezeit auf eine Verbindung mit dem Server in Sekunden.	Der Standardwert ist: `10`.
`RequestTimeout`	Die maximale Wartezeit auf eine Antwort vom Server in Sekunden.	Der Standardwert ist: `10`.

Der Abschnitt **[Servers.item_#]** enthält die Parameter des Central Node-Servers, der die Interaktion mit KATA Sandbox (Sandbox-Server) gewährleistet.

`Address`	Adresse des Servers. Sie können die IP-Adresse (IPv4 oder IPv6) oder den vollqualifizierten Domänennamen (FQDN) des Servers angeben.	Der Standardwert ist: `127.0.0.1`.
`Port`	Port für die Verbindung zum Server.	Der Standardwert ist: `443`.

Der Abschnitt **[SandboxTransferSettings]** enthält Parameter für die Übertragung von Dateien zur Untersuchung in KATA Sandbox.

`SandboxQueue`	Die maximale Größe des Verzeichnisses zum Speichern der Warteschlange für Untersuchungsanfragen in Megabyte.	Der Standardwert ist: `1024`.

Verwaltung der Zertifikate für die Verbindung mit dem Sandbox-Server

Zur Verwaltung der Zertifikate sind Benutzerrechte mit der Rolle Administrator erforderlich.

Sie können die Zertifikate, die für die Verbindung mit den für die Interaktion mit KATA Sandbox zuständigen Central Node-Servern (Sandbox-Servern) verwendet werden, mithilfe von Befehlen verwalten. Mit Zertifikaten können Sie Folgendes tun:

- Hinzufügen oder Ersetzen des Serverzertifikats
- Anzeigen von Informationen zum Serverzertifikat
- Löschen des Serverzertifikats
- Hinzufügen oder Ersetzen des Client-Zertifikats
- Anzeigen von Informationen zum Client-Zertifikat
- Löschen des Client-Zertifikats

Um ein Serverzertifikat hinzuzufügen oder zu ersetzen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control [-X] --add-sandbox-server-certificate < Dateipfad >
```

wobei `< Dateipfad >` der Pfad zu der Datei ist, die das Serverzertifikat enthält.

Um ein Client-Zertifikat hinzuzufügen oder zu ersetzen:

1. Führen Sie den Befehl aus:

   ```
   kesl-control [-X] --add-sandbox-client-certificate < Dateipfad >
   ```

   wobei `< Dateipfad >` der Pfad zum Crypto-Container (PFX-Archiv) ist, der das Clientzertifikat und den privaten Schlüssel enthält.

2. Wenn der Crypto-Container durch ein Kennwort geschützt ist, geben Sie das Kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Das Client-Zertifikat wird verwendet, um die Verbindung zum Sandbox-Server zusätzlich abzusichern, wenn die Überprüfung des Client-Zertifikats in den Einstellungen des Sandbox-Servers aktiviert ist und der Parameter `yes` in den Einstellungen der Aufgabe *Integration mit KATA Sandbox* auf `UseClientCertificate` steht.

Um Informationen zum Zertifikat anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

- Für ein Serverzertifikat:

  ```
  kesl-control [-X] --query-sandbox-server-certificate
  ```

- Für ein Client-Zertifikat:

  ```
  kesl-control [-X] --query-sandbox-client-certificate
  ```

  Als Ausführungsergebnis des Befehls werden die folgenden Informationen zum Zertifikat angezeigt:

- Seriennummer des Zertifikats
- Zertifikatinhaber

- Zertifikataussteller
- Beginn der Gültigkeitsdauer des Zertifikats
- Ende der Gültigkeitsdauer des Zertifikats
- SHA1- und SHA256-Fingerabdrücke des Zertifikats

Um das Serverzertifikat zu löschen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control [-X] --remove-sandbox-server-certificate
```

Um das Client-Zertifikat zu löschen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control [-X] --remove-sandbox-client-certificate
```

Integration mit Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform

Die App Kaspersky Endpoint Security ist mit der Lösung Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (im Folgenden auch "KUMA" genannt) kompatibel.

Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform ist eine umfassende Softwarelösung mit den folgenden Funktionen:

- Empfang, Verarbeitung und Speicherung von Ereignissen zur Informationssicherheit (Telemetriedaten).
- Analyse und Zuordnung eingehender Daten.
- Durchsuchen der empfangenen Ereignisse.
- Erstellen von Benachrichtigungen über erkannte Anzeichen von Informationssicherheitsbedrohungen.

Weitere Informationen über diese Lösung finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform.

Während der Integration mit Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform stellen Geräte, auf denen Kaspersky Endpoint Security ausgeführt wird, sichere Verbindungen mit dem KUMA-Server her. Um die Sicherheit dieser Verbindung zu gewährleisten, werden die folgenden vom KUMA-Server ausgestellten Zertifikate verwendet:

- Zertifikat des KUMA-Servers. Die Verbindung wird mit dem TLS-Zertifikat des Servers verschlüsselt. Sie können die Sicherheit der Verbindung erhöhen, indem Sie in Kaspersky Endpoint Security die Überprüfung des Serverzertifikats aktivieren. Dafür müssen Sie vor dem Aktivieren der Integration mit Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform das Zertifikat des KUMA-Servers hinzufügen.
- Client-Zertifikat. Dieses Zertifikat dient dem zusätzlichen Schutz der Verbindung durch die Zwei-Wege-Authentifizierung (Überprüfung der Geräte, auf denen Kaspersky Endpoint Security installiert ist, durch den KUMA-Server). Mehrere Geräten können dasselbe Client-Zertifikat verwenden. Standardmäßig überprüft der KUMA-Server keine Client-Zertifikate, die Zwei-Wege-Authentifizierung kann jedoch auf der Seite von Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform aktiviert werden. In diesem Fall müssen Sie die Zwei-Wege-Authentifizierung in den Einstellungen für die Integration mit Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform aktivieren und ein Client-Zertifikat hinzufügen (ein Crypto-Container mit einem Zertifikat und einem privaten Schlüssel).

Zertifikate für die Absicherung der Verbindung zum KUMA-Server werden vom Administrator für Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform bereitgestellt.

Wenn in den allgemeinen Anwendungseinstellungen von Kaspersky Endpoint Security die Verwendung eines Proxyservers konfiguriert ist, wird für die Verbindung zum KUMA-Server ein Proxyserver verwendet.

Die Integration mit Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform ist standardmäßig deaktiviert. Sie können die Integration aktivieren und deaktivieren und die folgenden Einstellungen für die Integration über die Befehlszeile, in der Web Console und mithilfe der Verwaltungskonsole konfigurieren:

- Allgemeine Einstellungen für die Verbindung mit den KUMA-Servern konfigurieren.
- Zertifikate für KUMA-Server hinzufügen oderentfernen.
- Die Zwei-Wege-Authentifizierung beim Herstellen einer Verbindung mit den KUMA-Servern konfigurieren und Client-Zertifikate hinzufügen.
- Einstellungen für die Übertragung von Ereignissen konfigurieren.

Stellen Sie vor der Aktivierung der Integration mit der Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform sicher, dass eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- Sie verwenden Kaspersky Endpoint Security unter einer Lizenz, welche die Funktionalitäten von Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform abdeckt.
- Sie haben eine separate Lizenz zur Nutzung der Funktionalitäten von der Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform erworben und einen Lizenzschlüssel für zusätzliche Funktionen (KUMA-Schlüssel) in der Anwendung hinzugefügt.

Wenn Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwendet wird, erfolgt die Aktivierung auf der Seite des Schutzservers (dies ist eine Komponente von Kaspersky Security for Virtualization Light Agent) durch das Hinzufügen eines Lizenzschlüssels auf der SVM.

Integration mit KUMA in der Web Console konfigurieren

In der Web Console können Sie die Integration der Anwendung Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform aktivieren oder deaktivieren und in den Richtlinieneigenschaften die Integrationseinstellungen konfigurieren (**Anwendungseinstellungen** → **Integration mit KUMA** → **Integration mit KUMA**).

Integrationseinstellungen für Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform

Parameter	Description
KUMA-Integration ist aktiviert/deaktiviert	Aktiviert oder deaktiviert die Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform. Die Integration ist standardmäßig deaktiviert.
Verschlüsselte Verbindung verwenden	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Verwendung der Überprüfung des Serverzertifikats, um die Verbindung zum KUMA-Server zusätzlich abzusichern. Um das Serverzertifikat zu überprüfen, müssen Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren und das Serverzertifikat im Fenster **Einstellungen für die Verbindung mit dem Server** hinzufügen. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Einstellungen für die Verbindung mit Servern	Durch Klick auf den Link **Konfigurieren** wird das Fenster **Einstellungen für die Verbindung mit dem Server** geöffnet. Dort können Sie die Wartezeit für die Verbindung mit KUMA-Servern konfigurieren, ein Serverzertifikat hinzufügen und die Zwei-Wege-Authentifizierung für die Verbindung mit KUMA-Servern konfigurieren.
Tabelle	Die Tabelle enthält eine Liste der KUMA-Server, mit denen eine Verbindung konfiguriert ist. Durch Klick auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet sich das Fenster **KUMA-Server**, in dem Sie die Verbindung zu einem KUMA-Server konfigurieren können. Mit den Schaltflächen oberhalb der Tabelle können Sie bereits konfigurierte Verbindungseinstellungen ändern und löschen.
Maximale Verzögerung beim Versenden von Ereignissen (Sek.)	Maximale Verzögerung beim Senden von Ereignissen an den KUMA-Server in Sekunden. Der Standardwert ist: `30`.

Einstellungen für die Verbindung mit dem KUMA-Server

In diesem Fenster können Sie die allgemeinen Einstellungen für die Verbindung mit den KUMA-Servern konfigurieren, ein Serverzertifikat hinzufügen und die Zwei-Wege-Authentifizierung für die Verbindung mit KUMA-Servern konfigurieren.

Einstellungen für die Verbindung mit dem KUMA-Server

Parameter	Description
Maximale Wartezeit für die Verbindung zum Server (Sek.)	Die maximale Wartezeit auf eine Verbindung mit dem KUMA-Server in Sekunden. Der Standardwert ist: `5`.
Serverzertifikat	Nach dem Hinzufügen des Serverzertifikats werden die Informationen zum Zertifikat angezeigt: • Seriennummer des Zertifikats • Zertifikatinhaber • Zertifikataussteller • Ausstellungsdatum des Zertifikats • Ende der Gültigkeitsdauer des Zertifikats
Hinzufügen	Öffnet ein Standard-Dateiauswahlfenster, in welchem Sie den Pfad zum Zertifikat des KUMA-Servers angeben können. Wenn ein Serverzertifikat hinzugefügt wurde, wird das Serverzertifikat auf Seiten von Kaspersky Endpoint Security überprüft. Dies erhöht die Sicherheit der Verbindung.
Löschen	Entfernt ein zuvor hinzugefügtes Serverzertifikat. Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn ein Serverzertifikat hinzugefügt wurde.
Erweiterter Schutz der Verbindung	In diesem Einstellungsbereich können für die Verbindung mit einem KUMA-Server die Zwei-Wege-Authentifizierung aktivieren oder deaktivieren und ein Client-Zertifikat hinzufügen.
Zwei-Wege-Authentifizierung verwenden	Aktiviert oder deaktiviert die Verwendung der Zwei-Wege-Authentifizierung für eine zusätzliche Absicherung der Verbindung zum KUMA-Server.

Auf der Seite des KUMA-Servers muss die Zwei-Wege-Authentifizierung aktiviert sein.

Um die bidirektionale Authentifizierung zu verwenden, müssen Sie ein Client-Zertifikat hinzufügen.

Client-Zertifikat hinzufügen

Öffnet ein Standard-Dateiauswahlfenster, in dem Sie den Pfad zum Crypto-Container (Archiv im pfx-Format) mit dem Client-Zertifikat und dem privaten Schlüssel angeben können.

Die Schaltfläche ist dann verfügbar, wenn das Kontrollkästchen **Zwei-Wege-Authentifizierung verwenden** aktiviert ist.

Ändern

Ermöglicht die Angabe eines Kennworts für den Crypto-Container mit dem Client-Zertifikat. Das Feld **Kennwort des Crypto-Containers** kann nicht bearbeitet werden. Standardmäßig ist das Kennwort leer.

Um ein Kennwort anzugeben, klicken Sie auf **Bearbeiten**. Geben Sie im folgenden Fenster das Kennwort ein und klicken Sie auf **OK**. Wenn Sie im Fenster zur Kennworteingabe auf die Schaltfläche **Anzeigen** klicken, wird das Kennwort im Klartext angezeigt.

Es wird empfohlen, sicherzustellen, dass die Passwortkomplexität und die Anti-Brute-Force-Mechanismen gewährleisten, dass das Passwort innerhalb von 6 Monaten nicht geknackt werden kann.

Fenster "KUMA-Server"

In diesem Fenster können Sie die Parameter für die Verbindung zum KUMA-Server festlegen.

Einstellungen für die Verbindung mit dem KUMA-Server

Parameter	Description
Adresse	Die IP-Adresse (IPv4 oder IPv6) oder der vollqualifizierte Domänenname (FQDN) des KUMA-Integrationsservers kann angegeben werden. Wenn Sie im Fenster zur Konfiguration der KUMA-Integration das Kontrollkästchen **Verschlüsselte Verbindung verwenden** aktiviert haben, müssen Sie den vollständig qualifizierten Domänennamen (FQDN) des Servers aus dem Zertifikat angeben, das Sie beim Erwerb einer Lizenz zur Verwendung von KUMA erhalten haben.
Port	Port für die Verbindung zum KUMA-Server. Der Standardwert ist: `443`.
Protokoll	Protokoll für die Verbindung zum KUMA-Server: TCP oder UDP. Wenn Sie das UDP-Protokoll auswählen, wird die Verwendung von Zertifikaten für eine sichere Verbindung nicht unterstützt und es werden keine Ereignisse über die Verbindung mit dem KUMA-Server generiert. Standardwert: TCP.

Integration mit KUMA in der Verwaltungskonsole konfigurieren

In der Verwaltungskonsole können Sie die Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform aktivieren oder deaktivieren und die Integrationseinstellungen in den Richtlinieneigenschaften verwalten (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) (**KUMA-Integration** → **KUMA-Integration**).

Integrationseinstellungen für Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform

Parameter	Description
Integration mit KUMA aktivieren	Aktiviert oder deaktiviert die Integration von Kaspersky Endpoint Security mit der Lösung Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform. Die Integration mit KUMA ist standardmäßig deaktiviert.
Verschlüsselte Verbindung verwenden	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Verwendung der Überprüfung des Serverzertifikats, um die Verbindung zum KUMA-Server zusätzlich abzusichern. Um das Serverzertifikat zu überprüfen, müssen Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren und das Serverzertifikat im Fenster **KUMA-Server** hinzufügen. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
KUMA-Server	Wenn Sie auf die Schaltfläche **Konfigurieren** klicken, wird das Fenster **KUMA-Server** geöffnet. In diesem Fenster können Sie die Verbindungen zu den KUMA-Servern konfigurieren und die Liste der Server anzeigen, für welche eine Verbindung konfiguriert ist.
Einstellungen für die Verbindung mit dem KUMA-Server	Durch Klick auf die Schaltfläche **Konfigurieren** wird das Fenster **Einstellungen für die Verbindung mit dem Server** geöffnet. Dort können Sie die allgemeinen Einstellungen für die Verbindung mit den KUMA-Servern konfigurieren, ein Serverzertifikat hinzufügen und die Zwei-Wege-Authentifizierung für die Verbindung mit KUMA-Servern konfigurieren.

Maximale Verzögerung beim Versenden von Ereignissen (Sek.)	Maximale Verzögerung beim Senden von Ereignissen an den KUMA-Server in Sekunden. Der Standardwert ist: `30`.

Fenster "KUMA-Server" (mehrere)

Dieses Fenster zeigt in Tabellenform eine Liste mit Einstellungen für die Verbindung zu den KUMA-Servern an. Für jeden Server, zu dem eine Verbindung konfiguriert ist, enthält die Tabelle folgende Informationen:

- IP-Adresse (IPv4 oder IPv6) oder den vollständig qualifizierten Domänennamen (FQDN) des Servers. Wenn Sie im Fenster zur Konfiguration der KUMA-Integration das Kontrollkästchen **Verschlüsselte Verbindung verwenden** aktiviert haben, müssen Sie den vollständig qualifizierten Domänennamen (FQDN) des Servers aus dem Zertifikat angeben, das Sie beim Erwerb einer Lizenz zur Verwendung von KUMA erhalten haben.
- Port für die Verbindung zum KUMA-Server.
- Protokoll der Verbindung zum KUMA-Server.

Mit den Schaltflächen und dem Menü über der Tabelle können Sie Folgendes tun:

- Verbindungseinstellungen zu einem KUMA-Server hinzufügen.
- Bereits konfigurierte Verbindungseinstellungen ändern oder löschen.
- Eine Liste mit den konfigurierten Verbindungseinstellungen exportieren oder importieren.

Fenster "KUMA-Server"

In diesem Fenster können Sie die Parameter für die Verbindung zum KUMA-Server festlegen.

Einstellungen für die Verbindung mit dem KUMA-Server

Parameter	Description
Adresse	Die IP-Adresse (IPv4 oder IPv6) oder der vollqualifizierte Domänenname (FQDN) des KUMA-Integrationsservers kann angegeben werden. Wenn Sie im Fenster zur Konfiguration der KUMA-Integration das Kontrollkästchen **Verschlüsselte Verbindung verwenden** aktiviert haben, müssen Sie den vollständig qualifizierten Domänennamen (FQDN) des Servers aus dem Zertifikat angeben, das Sie beim Erwerb einer Lizenz zur Verwendung von KUMA erhalten haben.
Port	Port für die Verbindung zum KUMA-Server. Der Standardwert ist: `443`.
Protokoll	Protokoll für die Verbindung zum KUMA-Server: TCP oder UDP. Wenn Sie das UDP-Protokoll auswählen, wird die Verwendung von Zertifikaten für eine sichere Verbindung nicht unterstützt und es werden keine Ereignisse über die Verbindung mit dem KUMA-Server generiert. Standardwert: TCP.

Fenster "Einstellungen für die Verbindung mit den KUMA-Servern"

In diesem Fenster können Sie die allgemeinen Einstellungen für Verbindungen mit KUMA-Servern konfigurieren.

Einstellungen für die Verbindung mit dem KUMA-Server

Parameter	Description
Maximale Wartezeit für die Verbindung zum Server (Sek.)	Die maximale Wartezeit auf eine Verbindung mit dem KUMA-Server in Sekunden. Der Standardwert ist: `5`.
Serverzertifikat	Die Einstellungsgruppe enthält Schaltflächen zum Hinzufügen und Entfernen eines Serverzertifikats.
Hinzufügen (des Serverzertifikats)	Öffnet ein Fenster zum Hinzufügen eines Serverzertifikats. Die Schaltfläche wird angezeigt, wenn noch kein Serverzertifikat hinzugefügt wurde.
Löschen (des Serverzertifikats)	Löscht das Serverzertifikat. Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn ein Serverzertifikat hinzugefügt wurde.
Erweiterter Schutz der Verbindung	Die Einstellungsgruppe enthält Oberflächenelemente, mit denen die Zwei-Wege-Authentifizierung konfiguriert wird. Diese dient einer zusätzlichen Absicherung der Verbindung.
Zwei-Wege-Authentifizierung verwenden	Das Kontrollkästche aktiviert oder deaktiviert die Verwendung der Zwei-Wege-Authentifizierung für eine zusätzliche Absicherung der Verbindung zum KUMA-Server. Um die bidirektionale Authentifizierung zu verwenden, müssen Sie ein Client-Zertifikat hinzufügen.

	Auf der Seite des KUMA-Servers muss die Zwei-Wege-Authentifizierung aktiviert sein.
Hinzufügen (des Client-Zertifikats)	Öffnet ein Fenster zum Hinzufügen eines Client-Zertifikats, um die Verbindung mit dem KUMA-Server abzusichern. Die Schaltfläche wird angezeigt, wenn noch kein Client-Zertifikat hinzugefügt wurde. Wenn Sie die Verbindung zusätzlich absichern möchten, müssen Sie der Seite des KUMA-Servers die Überprüfung von Client-Zertifikaten aktivieren und in diesem Fenster das Kontrollkästchen **Zwei-Wege-Authentifizierung verwenden** aktivieren.
Löschen (des Client-Zertifikats)	Löscht das Client-Zertifikat. Die Schaltfläche wird angezeigt, wenn ein Client-Zertifikat hinzugefügt wurde.
Zwei-Wege-Authentifizierung verwenden	Aktiviert oder deaktiviert die Verwendung der Zwei-Wege-Authentifizierung für eine zusätzliche Absicherung der Verbindung zum KUMA-Server. Um die bidirektionale Authentifizierung zu verwenden, müssen Sie ein Client-Zertifikat hinzufügen. Auf der Seite des KUMA-Servers muss die Zwei-Wege-Authentifizierung aktiviert sein.

Fenster zum Hinzufügen eines Serverzertifikats

In diesem Fenster können Sie das Zertifikat eines KUMA-Servers auf eine der folgenden Arten hinzufügen:

- Geben Sie den Pfad zur Zertifikatsdatei im Feld **Aus Datei hinzufügen** an. Mit der Schaltfläche **Durchsuchen** wird ein Standardfenster für die Dateiauswahl geöffnet. Geben Sie den Pfad zu einer Zertifikatsdatei im der- oder pem-Format an.
- Inhalt der Zertifikatsdatei in das Feld **Zertifikatdetails eingeben** kopieren.

Wenn ein Serverzertifikat hinzugefügt wurde, wird das Serverzertifikat auf Seiten von Kaspersky Endpoint Security überprüft. Dies erhöht die Sicherheit der Verbindung.

Fenster zum Hinzufügen eines Client-Zertifikats

In diesem Fenster können Sie ein Client-Zertifikat hinzufügen, um die Verbindung mit dem KUMA-Server zusätzlich abzusichern.

Wenn Sie die Verbindung zusätzlich absichern möchten, müssen Sie auf der Seite des KUMA-Servers die Überprüfung von Client-Zertifikaten aktivieren und das Kontrollkästchen **Zwei-Wege-Authentifizierung** im Fenster **Einstellungen für die Verbindung mit den KUMA-Servern** aktivieren.

Um ein Client-Zertifikat hinzuzufügen, geben Sie den Pfad zu dem Crypto-Container (Archiv im pfx-Format) an, der das Client-Zertifikat und den privaten Schlüssel enthält. Mit der Schaltfläche **Durchsuchen** wird ein Standardfenster für die Dateiauswahl geöffnet. Wenn das Archiv durch ein Kennwort geschützt ist, geben Sie das Kennwort in das Feld **Kennwort des Crypto-Containers** ein.

Integration mit KUMA über die Befehlszeile konfigurieren

Über die Befehlszeile können Sie die Integration der Anwendung Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform mithilfe der vordefinierten Aufgabe *Integration mit Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform* verwalten.

Die Aufgabe *Integration mit Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform* wird nicht standardmäßig ausgeführt. Sie können diese Aufgabe manuell starten und beenden.

Sie können Einstellungen für die Integration mit Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform konfigurieren, indem Sie die Einstellungen der vordefinierten Aufgabe ändern.

Mithilfe von Befehlen zur Verwaltung der Einstellungen für die Integration mit Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform können Sie die Zertifikate verwalten, die für die Verbindung zu den KUMA-Servern verwendet werden.

Einstellungen der Aufgabe zur Integration mit Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform

Die folgende Tabelle beschreibt alle verfügbaren Einstellungen und Standardwerte für alle Einstellungen, die Sie für die Aufgabe *Integration mit Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform* festlegen können.

Einstellungen der Aufgabe zur Integration mit Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform

Parameter	Description	Wert

`UseTls`	Aktivieren und Deaktivieren der Überprüfung des Serverzertifikats, um die Verbindung zum KUMA-Server zusätzlich abzusichern.	`Yes` – Zertifikat verwenden, um die Verbindung zum KUMA-Server zusätzlich abzusichern. `No` (Standardwert) – kein Zertifikat verwenden, um die Verbindung zum KUMA-Server abzusichern.
`UseClientCertificate`	Aktivieren und Deaktivieren der Zwei-Wege-Authentifizierung, um die Verbindung zum KUMA-Server zusätzlich abzusichern. Wenn die Überprüfung des Client-Zertifikats auf der Seite des KUMA-Servers aktiviert ist, müssen Sie die Verwendung des Client-Zertifikats aktivieren und das Client-Zertifikat hinzufügen, bevor Sie die Aufgabe "Integration mit Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform" ausführen.	`Yes` – Zwei-Wege-Authentifizierung verwenden, um die Verbindung zum KUMA-Server zusätzlich abzusichern. `No` (Standardwert) – Zwei-Wege-Authentifizierung nicht verwenden.
`ConnectionTimeout`	Die maximale Wartezeit auf eine Verbindung mit dem KUMA-Server in Sekunden.	Der Standardwert ist: `5`.

Der Abschnitt **[Servers.item_#]** enthält die Parameter des KUMA-Servers.

`ServerAddress`	Adresse des KUMA-Servers. Sie können die IP-Adresse (IPv4 oder IPv6) oder den vollqualifizierten Domänennamen (FQDN) des Servers angeben. Wenn Sie den Parameter `UseTls=Yes` festgelegt haben, müssen Sie den vollständig qualifizierten Domänennamen (FQDN) des Servers aus dem Zertifikat angeben, das Sie beim Erwerb Ihrer Lizenz zur Verwendung von KUMA erhalten haben.	Der Standardwert ist: `127.0.0.1`.
`ServerPort`	Port für die Verbindung zum KUMA-Server.	Der Standardwert ist: `443`.
`ServerProtocol`	Protokoll für die Verbindung zum KUMA-Server.	`tcp` (Standardwert) – TCP-Protokoll verwenden, um eine Verbindung zum KUMA-Server herzustellen. `udp` – UDP-Protokoll verwenden, um eine Verbindung zum KUMA-Server herzustellen. Wenn das UDP-Protokoll ausgewählt ist, wird die Verwendung von Zertifikaten zum Schutz der Verbindung nicht unterstützt (die Werte der Einstellungen `UseTls`, `UseClientCertificate` und `ConnectionTimeout` werden ignoriert), und es gibt keine Ereignisse zur Verbindung mit dem KUMA-Server.

Der Abschnitt **[SiemTransferSettings]** enthält Parameter für die Übertragung von Ereignissen an den KUMA-Server.

`EventTransferTimeMax`	Maximale Verzögerung beim Senden von Ereignissen an den KUMA-Server in Sekunden.	Der Standardwert ist: `30`.

Verwaltung der Zertifikate für die Verbindung mit dem KUMA-Server

Wenn UDP-Protokoll ausgewählt ist, wird die Verwendung von Zertifikaten für eine sichere Verbindung nicht unterstützt.

Zur Verwaltung der Zertifikate sind Benutzerrechte mit der Rolle Administrator erforderlich.

Sie können Befehle verwenden, um die Zertifikate zu verwalten, die für die Verbindung mit dem KUMA-Server verwendet werden. Mit Zertifikaten können Sie Folgendes tun:

- Hinzufügen oder Ersetzen des Serverzertifikats
- Anzeigen von Informationen zum Serverzertifikat
- Löschen des Serverzertifikats
- Hinzufügen oder Ersetzen des Client-Zertifikats
- Anzeigen von Informationen zum Client-Zertifikat

- Löschen des Client-Zertifikats

Um ein Serverzertifikat hinzuzufügen oder zu ersetzen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control [-M] --add-kuma-server-certificate < Dateipfad >
```

wobei `< Dateipfad >` der Pfad zur DER- oder PEM-Datei ist, die das Serverzertifikat enthält.

Um ein Client-Zertifikat hinzuzufügen oder zu ersetzen:

1. Führen Sie den Befehl aus:

   ```
   kesl-control [-M] --add-kuma-client-certificate < Dateipfad >
   ```

   wobei `< Dateipfad >` der Pfad zum Crypto-Container (PFX-Archiv) ist, der das Clientzertifikat und den privaten Schlüssel enthält.

2. Wenn der Crypto-Container durch ein Kennwort geschützt ist, geben Sie das Kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Das Client-Zertifikat wird verwendet, um die Verbindung zum KUMA-Server zusätzlich abzusichern, wenn die Überprüfung des Client-Zertifikats in den Einstellungen des KUMA-Servers aktiviert ist und in den Einstellungen der Aufgabe *„Integration mit Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform"* die Einstellung `UseClientCertificate` auf `yes` festgelegt ist.

Um Informationen zum Zertifikat anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

- Für ein Serverzertifikat:

  ```
  kesl-control [-M] --query-kuma-server-certificate
  ```

- Für ein Client-Zertifikat:

  ```
  kesl-control [-M] --query-kuma-client-certificate
  ```

  Als Ausführungsergebnis des Befehls werden die folgenden Informationen zum Zertifikat angezeigt:

- Seriennummer des Zertifikats
- Zertifikatinhaber
- Zertifikataussteller
- Beginn der Gültigkeitsdauer des Zertifikats
- Ende der Gültigkeitsdauer des Zertifikats
- SHA1- und SHA256-Fingerabdrücke des Zertifikats

Um das Serverzertifikat zu löschen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control [-M] --remove-kuma-server-certificate
```

Um das Client-Zertifikat zu löschen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control [-M] --remove-kuma-client-certificate
```

Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum

Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum ist eine Lösung zum Schutz der IT-Infrastruktur eines Unternehmens vor Bedrohungen wie Exploits, Ransomware, dateilosen Angriffen (fileless attacks) und dem bösartigen Ausnutzen legitimer System-Tools zur Beschädigung von Geräten und Daten.

Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum überwacht und analysiert die Entwicklung einer Bedrohung und stellt zusätzlich dem Security Officer oder Administrator Informationen über einen potenziellen Angriff zur Verfügung, die für ein rechtzeitiges Ergreifen von Gegenmaßnahmen notwendig sind.

Die Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum erfolgt durch Kaspersky Endpoint Security – Endpoint Detection and Response Optimum (im Weiteren auch "EDR Optimum").

Kaspersky Endpoint Security 12.2 für Linux ist mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum Version 3.1 kompatibel.

Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum verwendet die folgenden Tools zur Bedrohungsanalyse (Threat Intelligence):

- Die Infrastruktur des Cloud-Dienstes Kaspersky Security Network (im Folgenden auch KSN), welcher Zugriff auf die Wissensdatenbank von Kaspersky mit Reputation von Dateien, Websites und Software bietet.

- Die Integration mit dem Portal Kaspersky Threat Intelligence Portal, welches Informationen über die Reputation von Dateien und Websites enthält und anzeigt.
- Die Bedrohungsdatenbank Kaspersky Threats von Kaspersky.

Im Rahmen der Interaktion mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum kann Kaspersky Endpoint Security die folgenden Funktionen ausführen:

- Informationen über Ereignisse, die auf den Geräten stattfinden, an Kaspersky Security Center übermitteln. Kaspersky Endpoint Security sendet an Kaspersky Security Center neben Überwachungsdaten zu Prozessen, offenen Netzwerkverbindungen und geänderten Dateien auch Daten zu den von der Anwendung erkannten Bedrohungen und zu den Verarbeitungsergebnissen dieser Bedrohungen.
- Ausführen von Reaktionsmaßnahmen, um die Sicherheitsfunktionen mittels der Befehle sicherzustellen, die von Kaspersky Security Center übertragen wurden.

Die Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum besteht aus den folgenden Schritten:

1. **Aktivieren der erforderlichen Komponenten von Kaspersky Endpoint Security**

   Stellen Sie sicher, dass die folgenden Komponenten von Kaspersky Endpoint Security aktiviert sind und einsatzbereit sind:

   - Schutz vor bedrohlichen Dateien.
   - Schutz vor Web-Bedrohungen.
   - Verhaltensanalyse.

2. **Aktivieren der Tools zur Bedrohungsanalyse**

   Stellen Sie sicher, dass Kaspersky Security Network im Standard-Modus oder im erweiterten Modus aktiviert ist.

   > Für eine optimale Ausführung von Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum wird es empfohlen, Kaspersky Security Network im erweiterten Modus zu verwenden.

3. **Aktivieren von EDR Optimum**

   Stellen Sie sicher, dass eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

   - Sie verwenden Kaspersky Endpoint Security unter einer Lizenz, welche die Funktionalitäten von Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum abdeckt.
   - Sie haben eine separate Lizenz zur Nutzung der Funktionalitäten von Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum erworben und einen Lizenzschlüssel für zusätzliche Funktionen (EDR Optimum-Schlüssel) in der Anwendung hinzugefügt.

4. **Installieren des Verwaltungs-Plug-ins für Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum**

   Das Verwaltungs-Plug-in für Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum ist ein vereinheitlichtes Plug-in für die Arbeit mit Agenten unter Windows-, Mac- und Linux-Betriebssystemen und wird zum Anzeigen von Alarmdetails benötigt.

5. **Aktivieren der Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum**

   Standardmäßig ist die Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum deaktiviert. Sie können die Integration sowohl aktivieren und deaktivieren als auch deren Einstellungen konfigurieren:

   - Mittels Web Console
   - Über die Befehlszeile

     > Die Verwaltung von EDR Optimum über die Verwaltungskonsole von Kaspersky Security Center wird nicht unterstützt.

   Sie können den Ausführungsstatus von EDR Optimum wie folgt überprüfen:

   - Unter Verwendung des *Berichts über den Status der Programmkomponenten* in der Web Console.

     Die Komponente **Endpoint Detection and Response Optimum** wurde zur Liste der Komponenten von Kaspersky Endpoint Security hinzugefügt. Weitere Informationen zum Umgang mit Berichten finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center.
   - In den Geräteeigenschaften in der Web Console.
   - Über die Befehlszeile

6. **Aktivieren der Übertragung von Daten zum Administrationsserver**

   Um alle Funktionen von Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum zu verwenden, müssen Sie die folgenden Einstellungen konfigurieren:

- Aktivieren Sie das Senden von Informationen über Dateien im Backup und in der Quarantäne an den Speicher von Kaspersky Security Center. Dazu müssen Sie in den Richtlinieneigenschaften die folgenden Kontrollkästchen aktivieren:
  - **Über Dateien im Backup-Speicher informieren**
  - **Über Dateien in der Quarantäne informieren**
- Aktivieren Sie die Anzeige der Alarmliste. Dazu können Sie im Hauptfenster der Kaspersky Security Center Web Console unter **Einstellungen** → **Einstellungen der Benutzeroberfläche** den Umschalter **EDR-Alarme anzeigen** aktivieren.

  In der Web Console bis Version 15.1 ist die Option **EDR-Alarme anzeigen** nicht verfügbar.

Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum aktivieren und deaktivieren

Aktivieren oder deaktivieren können Sie die Komponente "EDR Optimum":

- Mittels Web Console
- Über die Befehlszeile

Das Verwalten der Einstellungen für die Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum über die Verwaltungskonsole wird nicht unterstützt.

Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum in der Web Console aktivieren und deaktivieren

In der Web Console können Sie sowohl die Komponente "EDR Optimum" aktivieren und deaktivieren als auch die Integrationseinstellungen mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum konfigurieren:

- In den Richtlinieneigenschaften (**Anwendungseinstellungen** → **Detection and Response** → **Endpoint Detection and Response Optimum**)
- In den Eigenschaften verwalteter Geräte (**Assets (Geräte)** → **Verwaltete Geräte** → Link <Gerätename> → Registerkarte **Anwendungen** → Link <Name des Kaspersky Endpoint Security-Programms> → Registerkarte **Programmeinstellungen** → Abschnitt **Detection and Response** → **Endpoint Detection and Response Optimum**).

  Das Aktivieren und Deaktivieren von EDR Optimum ist in den Geräteeigenschaften nicht verfügbar, wenn das Gerät durch eine Richtlinie verwaltet wird ist.

Integrationseinstellungen mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum

Parameter	Description
Endpoint Detection and Response Optimum ist aktiviert/deaktiviert	Aktiviert oder deaktiviert die Komponente "EDR Optimum", die für die Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum erforderlich ist. Der Schalter ist standardmäßig deaktiviert.
Netzwerkisolation	Über den Link **Einrichten der Gerätefreigabe**, wird das Fenster **Einstellung der Gerätefreigabe** geöffnet, in dem Sie die Dauer der Geräteblockierung konfigurieren können.
Ausnahmen	Der Link **Ausschlüsse konfigurieren** öffnet das Fenster **Ausnahmen**, in dem Sie die Ausnahmen für die Netzwerkisolation konfigurieren können.

Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum über die Befehlszeile aktivieren und deaktivieren

Über die Befehlszeile können Sie die Funktionen von EDR Optimum mit dem Parameter `UseEdrOptimum` in den allgemeinen Anwendungseinstellungen aktivieren oder deaktivieren.

Sie können den Wert des Parameters mithilfe von Befehlszeilenparametern oder mithilfe einer Konfigurationsdatei ändern, die alle allgemeinen Anwendungseinstellungen enthält.

Um die Komponente "EDR Optimum" anhand des Parameters über die Befehlszeile zu aktivieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --set-app-settings UseEdrOptimum=Yes
```

Um die Komponente "EDR Optimum" anhand des Parameters über die Befehlszeile zu deaktivieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --set-app-settings UseEdrOptimum=No
```

Status der Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum

Status der Integration in der Web Console anzeigen

Sie können den Status der Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum in der Web Console auf folgende Weise anzeigen: Wechseln Sie zum Abschnitt **Assets (Geräte)** → **Verwaltete Geräte** → Link <Name des Geräts> → Registerkarte **Anwendungen** → <Name von Kaspersky Endpoint Security> → Registerkarte **Allgemein** → **Komponenten**.

Status der Integration über die Befehlszeile anzeigen

Sie können den Status der Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum über die Befehlszeile anzeigen, indem Sie den Befehl `kesl-control --app-info` ausführen.

Statuswerte für die Integration

Für EDR Optimum wird einer der folgenden Statuswerte angezeigt:

- *Wird ausgeführt*.
  Dieser Status wird angezeigt, wenn die folgenden Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:
  - Es wurde ein Lizenzschlüssel hinzugefügt, der zur Ausführung von EDR Optimum erforderlich ist
  - Das aktuelle Datum überschreitet nicht das Ablaufdatum der Lizenz
  - Es ist mindestens eine der Komponenten von Kaspersky Endpoint Security aktiviert, die für die Funktion von EDR Optimum erforderlich sind
  - Die Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum ist auf dem Gerät aktiviert
- *Angehalten*.
  Dieser Status wird in folgenden Fällen angezeigt:
  - Die Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum ist deaktiviert
  - Kaspersky Endpoint Security wurde angehalten
- *Von der Lizenz nicht unterstützt*.
  Dieser Status wird in folgenden Fällen angezeigt:
  - Das aktuelle Datum überschreitet das Ablaufdatum der Lizenz
  - Die aktuelle Lizenz beinhaltet keine Funktionalität für EDR Optimum
- *Fehler*.
  Dieser Status wird angezeigt, wenn die folgenden Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:
  - Das aktuelle Datum überschreitet nicht das Ablaufdatum der Lizenz
  - Beim Ausführen mindestens einer der Komponenten von Kaspersky Endpoint Security, die für den Betrieb von EDR Optimum erforderlich sind, ist ein Fehler aufgetreten

Informationen zur erkannten Bedrohung und möglichen Reaktionsmaßnahmen anzeigen

Um alle Informationen zu einer erkannten Bedrohung anzuzeigen und Maßnahmen zur Reaktion auf diese Bedrohung durchzuführen, können Sie das Fenster mit den Alarmdetails verwenden. Das Fenster enthält folgende Informationen und Möglichkeiten:

- Diagramm mit der Entwicklungskette der Bedrohung
- Empfehlungen zur Reaktion auf eine Bedrohung mit der Möglichkeit, die ausgewählte Aktion auszuführen
- Allgemeine Informationen zur Erkennung einer Bedrohung (z. B. den Modus der Erkennung)
- Informationen über das geschützte Gerät
- Informationen über das erkannte Objekt
- Verlauf des Auftretens von Dateien auf dem Gerät
- Informationen über die Aktionen, die von der Anwendung ergriffen wurden, um auf erkannte Bedrohung zu reagieren

Im Fenster mit den Alarmdetails können Sie die folgenden Reaktionsmaßnahmen ausführen:

- Das Gerät isolieren, auf dem die Bedrohung erkannt wurde.
- Die Datei in die Quarantäne verschieben.
- Eine Aufgabe zur *IOC-Untersuchung* erstellen.

Die Alarmdetails werden 30 Tage lang gespeichert. Nach dieser Zeit werden ältere Einträge automatisch gelöscht.

Weitere Informationen zum Arbeiten mit Alarmdetails finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum.

IOC-Untersuchung

Ein *Kompromittierungsindikator (Indicator of Compromise, IOC)* bezeichnet eine Menge von Informationen über ein Objekt oder eine Aktivität, die auf einen unbefugten Zugriff auf ein Gerät hinweist (Kompromittierung der Daten). So kann beispielsweise eine hohe Anzahl an fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen ein Indikator für eine Kompromittierung kann sein. Bei einer Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Detection and Response-Lösungen können Sie auf geschützten Geräten Kompromittierungsindikatoren erkennen und Maßnahmen ergreifen, um auf Bedrohungen zu reagieren durchzuführen.

Die IOC-Untersuchung steht in Kaspersky Endpoint Security zur Verfügung, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- Die Integration der Anwendung "Kaspersky Endpoint Security" mit der Lösung "Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum" ist aktiviert und die Komponente "EDR Optimum" ist aktiviert.
- Die Integration der Anwendung "Kaspersky Endpoint Security" mit der Komponente "Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA)" ist aktiviert und die Lösung "Kaspersky Anti Targeted Attack Platform" ist aktiviert.

Bei einer Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) wird die IOC-Untersuchung in Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) ausgeführt.

Bei einer Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum wird die IOC-Untersuchung mithilfe der Aufgabe zur IOC-Untersuchung durchgeführt (*IOC Scan*). Sie können die Aufgabe zur IOC-Untersuchung erstellen:

- in der Web Console
- im Fenster mit den Alarmdetails
- Über die Befehlszeile

Wenn die Aufgabe IOC-Untersuchung ausgeführt wird, erfolgt die Prüfung anhand von IOC-Bewertungen (Eigenschaften eines IOC-Objekts, z. B. Hash einer Datei) nur im Hauptnamensraum des Betriebssystems. Die Aufgabe *IOC-Untersuchung* berechnet keine Hashes für Dateien, die größer als 200 MB sind.

Um nach Anzeichen einer Kompromittierung zu suchen, verwendet Kaspersky Endpoint Security IOC-Dateien, die vom Benutzer erstellt werden müssen. Wenn Sie einen Kompromittierungsindikator manuell hinzufügen möchten, machen Sie sich bitte mit den Anforderungen an IOC-Dateien vertraut. Wenn die IOC-Datei nicht den Anforderungen entspricht, kann sie von der Anwendung nicht verwendet werden.

Die IDs aller IOC-Dateien, die innerhalb einer IOC-Suchaufgabe verwendet werden, müssen eindeutig sein. Wenn Sie mehrere IOC-Dateien mit denselben IDs laden, verwendet die Anwendung nur eine dieser IOC-Dateien. Die restlichen IOC-Dateien werden automatisch ausgeschlossen.

Über die Web Console nach Kompromittierungsindikatoren suchen

Nur bei einer Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum können Sie Suche nach Kompromittierungsindikatoren anhand der IOC-Untersuchungsaufgabe in der Web Console ausführen. Bei einer Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) wird die IOC-Untersuchung in Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) ausgeführt.

Sie können die Aufgabe IoC-Untersuchung in der Web Console erstellen, *ausführen* und deren Parameter ändern.

Für die Aufgabe *IOC-Untersuchung* ist in den Einstellungen des Zeitplans die Option für Wake-on-LAN nicht verfügbar. Um die Aufgabe auszuführen, stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.

Sie können die Haupteinstellungen der Aufgabe *IOC-Untersuchung* in den Aufgabeneigenschaften auf der Registerkarte **App-Einstellungen** → **Einstellungen für die IOC-Untersuchung** ändern.

Einstellungen der Aufgabe *IOC-Untersuchung*

Parameter	Description

IOC-Dateien neu definieren

Über diese Schaltfläche wird der Bereich **IOC-Dateien neu definieren** geöffnet.

Die im Bereich **IOC-Dateien neu definieren** befindliche Schaltfläche **IOC-Dateien hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie die für die Suche nach Kompromittierungsindikatoren erforderlich IOC-Dateien auf dem Gerät auswählen und herunterladen können. Nach dem Herunterladen der IOC-Dateien können Sie die Liste der Indikatoren aus den IOC-Dateien anzeigen.

IOC-Sammlung exportieren

Über diese Schaltfläche werden die IOC-Dateien auf das Gerät heruntergeladen.

Bei Erkennung eines IOCs folgende Reaktion anwenden

Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Anwendung von Antwort-Reaktionen auf erkannte Anzeichen einer Gefährdung.

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist und Anzeichen einer Gefährdung erkannt werden, führt die Anwendung die von Ihnen ausgewählten Reaktionen aus:

- **Gerät vom Netzwerk isolieren**.

  Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist und Anzeichen einer Gefährdung erkannt werden, isoliert die Anwendung das Gerät vom Netzwerk, um eine Ausbreitung der Bedrohung zu verhindern. Sie können die Dauer der Isolation anpassen.

  > Wenn das isolierte Gerät von einer Richtlinie abgedeckt wird, werden sowohl die Parameter für das automatische Ausschalten der Isolierung nach einem bestimmten Zeitraum als auch die in den Richtlinieneigenschaften angegebenen Parameter für die Ausschlüsse aus der Netzwerkisolation angewendet. Wenn das isolierte Gerät nicht von der Richtlinie abgedeckt ist, werden die in den Geräteeigenschaften angegebenen Parameter angewendet.

- **Kopie in die Quarantäne verschieben, Objekt löschen**.

  Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist und Kompromittierungsindikatoren erkannt werden, speichert die Anwendung eine Kopie des Objekts in der Quarantäne und löscht das Originalobjekt.

- **Untersuchung wichtiger Bereiche starten**.

  Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist und Anzeichen einer Gefährdung erkannt werden, führt startet die Anwendung die Aufgabe *Untersuchung wichtiger Bereiche*.

  Standardmäßig überprüft Kaspersky Endpoint Security den Kernel-Speicher, die gestarteten Prozesse, die Bootsektoren und andere kritische Objekte.

  - /lib/systemd
  - /lib/udev
  - /lib/dbus-1.0
  - /usr/local/lib/systemd/user
  - /usr/share/dbus-1
  - /usr/share/gdm/autostart
  - /usr/share/gnome/autostart
  - /var/spool/at
  - /var/spool/at/spool
  - /var/spool/anacron
  - /var/spool/cron
  - /boot
  - /bin
  - /sbin
  - /lib
  - /lib32
  - /lib64
  - /libx32

- /usr/lib
- /usr/lib32
- /usr/lib64
- /usr/libx32
- ~/.config/autostart
- ~/.config/autostart-scripts
- ~/.config/plasma-workspace/env
- ~/.config/plasma-workspace/shutdown
- ~/.config/lxsession
- ~/.fluxbox/startup
- ~/.kde/Autostart
- /etc

Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, führt die App beim Erkennen von Anzeichen einer Gefährdung keine Aktionen zur Reaktion auf Bedrohungen aus. Informationen zur Erkennung von Kompromittierungsindikatoren werden sowohl im Fenster mit den Alarmdetails als auch in den Aufgabeneigenschaften angezeigt.

Sie können weitere Parameter der Aufgabe *IOC-Untersuchung* in den Eigenschaften der Aufgabe auf der Registerkarte **Anwendungseinstellungen** → **Erweitert** ändern.

Die Einstellungen im Abschnitt **Erweitert** können geändert werden, wenn Sie im Bereich **IOC-Dateien neu definieren** eine IOC-Datei hochgeladen haben.

Erweiterte Einstellungen der Aufgabe *IOC-Untersuchung*

Parameter	Description

Datentypen (IOC-Dokumente), die während der IOC-Untersuchung analysiert werden sollen	Die Kontrollkästchen im Abschnitt **Erweitert** fügen die folgenden Datentypen (IOC-Dokumente) zur Analyse während einer IOC-Untersuchung hinzu:
	• **Prozesse - ProcessItem**
	• **Dateien - FileItem**
	  • **IOC-Dokumente**
	  Der Link **IOC-Dokumente** ist verfügbar, wenn Sie im Bereich **IOC-Dateien neu definieren** eine IOC-Datei hochgeladen haben. Über diesen Link gelangen Sie zum Fenster **Parameter für die Dateiuntersuchung – FileItem**, in welchem Sie Untersuchungsbereiche hinzufügen können.
	• **ARP-Tabellen - ArpEntryItem**
	• **Netzwerkports - PortItem**
	• **Benutzerkonten - UserItem**
	• **Systemobjekte - SystemItem**

Vordefinierte Bereiche untersuchen	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Untersuchung der folgenden vordefinierten Bereiche: • **Dateien auf allen Laufwerken des Geräts** • **Dateien auf dem Systemlaufwerk des Geräts**. • **Kritische Bereiche des Geräts**

Angegebene Bereiche untersuchen	Das Kontrollkästchen fügt die Bereiche zur Liste der Untersuchungsbereiche hinzu, die in der Tabelle unterhalb des Kontrollkästchens aufgeführten werden. Über die Schaltfläche **Hinzufügen** können Sie zusätzliche Pfade zu Bereichen hinzufügen, die überprüft werden sollen. Geben Sie im nächsten Fenster im Feld **Bereich** den Pfad zum gewünschten Bereich an und speichern Sie die Änderungen. Sie können einen Bereich aus der Tabelle entfernen, indem Sie das Kontrollkästchen neben dem zu löschenden Bereich aktivieren und anschließend auf die Schaltfläche **Löschen** klicken.

Es wird nicht empfohlen, IOC-Dateien nach dem Start der Aufgabe hinzuzufügen oder zu entfernen. Dies kann zu einer fehlerhaften Anzeige von Ergebnissen der IOC-Untersuchung für frühere Aufgabenausführungen führen. Um eine Suche nach Kompromittierungsindikatoren mit neuen IOC-Dateien auszuführen, wird es empfohlen, neue Aufgaben zu erstellen.

Nach der Ausführung der Aufgabe *IOC-Untersuchung* können Sie deren Ergebnis in den Eigenschaften der Web Console im Abschnitt **Anwendungseinstellungen → Ergebnisse der IOC-Untersuchung** anzeigen. Die Tabelle enthält eine Liste der Geräte, auf denen die Aufgabe zur *IOC-Untersuchung* ausgeführt wurde, sowie die Ergebnisse der Aufgabe. In der Dropdown-Liste **Gerät** können Sie auswählen, ob Ergebnisanzeige der Aufgabe für alle verwalteten Geräte, auf denen die Aufgabe gestartet wurde, oder für ein bestimmtes Gerät angezeigt werden soll.

Die Tabelle enthält die folgenden Informationen:

- **Status** – Als Symbol angezeigter Erkennungsstatus der Kompromittierungsindikatoren.
- **Gerät** – Name des Geräts, auf dem die Aufgabe gestartet wurde.
- **Zeitpunkt** – Datum und Uhrzeit der Ausführung der Aufgabe.
- **Ergebnisse** – Informationen zum Ausführungsergebnis der *IoC-Untersuchungsaufgabe*. Es kann einer der folgenden Statuswerte angezeigt werden:
  - *IOC erkannt* – Dieser Status wird als Link angezeigt, der beim Anklicken ein Fenster mit den Alarmdetails öffnet.
  - *Keine IOCs erkannt*.

Die Aufbewahrungsdauer der Ergebnisse der IOC-Untersuchung beträgt 30 Tage. Danach beginnt Kaspersky Endpoint Security automatisch mit der Löschung alter Einträge.

Über die Befehlszeile nach Kompromittierungsindikatoren suchen

Nur bei einer Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum können Sie Suche nach Kompromittierungsindikatoren anhand der IOC-Untersuchungsaufgabe über die Befehlszeile ausführen. Bei einer Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) wird die IOC-Untersuchung in Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) ausgeführt.

Um die Aufgabe IoC-Untersuchung über die Befehlszeile zu erstellen, zu konfigurieren und auszuführen, verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
kesl-control [-T] --scan-ioc --path  < Pfad zum Verzeichnis oder zur Datei >  [--process on|off] [--hint < regulärer Ausdruck >] [--arpentry on|off] [--ports on|off] [--system on|off] [--files on|off] [--drives all|system|critical|custom] [--excludes < Liste der Ausnahmen >] [--scope < Liste der Verzeichnisse >] [--action Skip|QuarantineFile|IsolateHost|ScanCriticalAreas]
```

wobei:

- `--path < Pfad zum Verzeichnis oder zur Datei >` ist der Pfad zu einer IOC-Datei oder zu einem Verzeichnis mit IOC-Dateien mit der Erweiterung .IOC oder .XML, der für die Durchführung der Untersuchung verwendet werden soll.

  Sie können mehrere, durch Leerzeichen getrennte Pfade angeben. Sie können auch beide Arten von Pfaden (Datei und Verzeichnis) angeben.

- `--process` – Analyse der auf dem Gerät laufenden Prozesse aktivieren.

  Mögliche Argumente:

  - `on` – Analyse der auf dem Gerät ausgeführten Prozesse aktivieren (Standardwert).
  - `off` – Analyse der auf dem Gerät ausgeführten Prozesse deaktivieren.

  Wenn Sie den Parameter `--process` nicht angeben, führt die Anwendung nur dann eine Prozessanalyse durch, wenn die verwendete IOC-Datei Daten dieser Prozesse (`ProcessItem`) enthält.

- `--hint < regulärer Ausdruck >` ist der reguläre Ausdruck, der dem vollständigen Pfad zur zu analysierenden Datei (`FileItem`) oder zur ausführbaren Datei des zu analysierenden Prozesses (`ProcessItem`) entspricht.

  Für den regulären Ausdruck können folgende Elemente verwendet werden:

  - Meta-Zeichen: `. ^ $ |`
  - Zeichenklassen: digit, alpha, lower, upper, cntrl
  - Quantifikatoren: `* + ? {n} {n,} {n, m}`
  - Negation: `[^a-c]`
  - Geschützte Zeichen: `\a \e \f, \n \r \t \v \b`

- `--arpentry` – Analyse von Einträgen in der ARP-Tabelle (`ArpEntryItem`) aktivieren.

  Mögliche Argumente:

  - `on` – Analyse von Einträge in der ARP-Tabelle aktivieren (Standardwert).
  - `off` – Analyse von Einträgen in der ARP-Tabelle deaktivieren.

  Wenn Sie den Parameter `--arpentry` nicht angeben, führt die Anwendung nur dann eine Analyse der ARP-Tabelle durch, wenn die verwendete IOC-Datei Daten dieser Tabelle (`ArpEntryItem`) enthält.

  `--ports` – Analyse von Ports aktivieren, die geöffnet sind und Verbindungen empfangen können.

  Mögliche Argumente:

  - `on` – Analyse von geöffneten Ports und aktiven Verbindungen mit dem Gerät aktivieren (Standardwert).
  - `off` – Analyse von geöffneten Ports und aktiven Verbindungen mit dem Gerät deaktivieren.

  Wenn Sie den Parameter `--ports` nicht angeben, führt die Anwendung nur dann eine Portanalyse durch, wenn die verwendete IOC-Datei Daten dieser Ports (`PortItem`) enthält.

- `--system` – Analyse der Systemumgebung aktivieren.

  Mögliche Argumente:

  - `on` – Analyse der Systemumgebung aktivieren (Standardwert).
  - `off` – Analyse der Systemumgebung deaktivieren.

  Wenn Sie den Parameter `--system` nicht angeben, führt die Anwendung nur dann eine Analyse der Systemumgebung durch, wenn die verwendete IOC-Datei Daten über die Systemumgebung (`SystemInfoItem`) enthält.

- `--files` – Dateianalyse aktivieren.

  Mögliche Argumente:

  - `on` – Dateianalyse aktivieren (Standardwert).
  - `off` – Dateianalyse deaktivieren.

  Wenn Sie den Parameter `--files` nicht angeben, führt die Anwendung nur dann eine Dateianalyse durch, wenn die verwendete IOC-Datei Daten dieser Dateien (`FileItem`) enthält.

- `--drives` – zu untersuchende Bereiche.

  Mögliche Argumente:

  - `all` – alle verfügbaren Dateibereiche untersuchen.
  - `system` – Untersucht alle Dateien innerhalb des Stamm-Dateisystems.
  - `critical` – Dateien in den Benutzer- und Systemverzeichnissen untersuchen (Standardwert).
  - `custom` – nur die Dateien untersuchen, die sich in den von Ihnen angegebenen Bereichen befinden.

  Wenn Sie den Parameter `--drives` nicht angeben, analysiert die Anwendung die Dateien in den Benutzer- und Systemverzeichnissen.

- `--excludes < Liste der Ausnahmen >` ist die Liste der Pfade, die von Untersuchungen ausgeschlossen sind.

  Die in diesem Parameter angegebenen Ausnahmen sind global und gelten unabhängig von der Art des Bereichs oder der Verzeichnisliste. Diese Ausnahmen haben Vorrang vor anderen Befehlszeilenoptionen, einschließlich `--hint` und `--scope`.

Ausschlüsse werden als Pfade angegeben, dürfen jedoch keine rekursiven Elemente oder Masken-Symbole (wie `*`) enthalten.

Wenn Sie den Parameter `--excludes` nicht angeben, wird die Untersuchung ohne Ausschlüsse durchgeführt.

Sie können mehrere, durch Leerzeichen getrennte Ausschlüsse angeben.

- `--scope <Liste der Verzeichnisse>` ist die Liste der zusätzlichen Verzeichnisse, die untersucht werden sollen.

  Diese Option ist erforderlich, wenn Sie das Argument `--drives` für die Option `custom` angegeben haben.

- `--action` – Aktion, die bei Erkennung eines Kompromittierungsindikators ausgeführt werden soll.

  Mögliche Argumente:

  - `Skip` – die Anwendung führt keine Aktionen mit dem erkannten Objekt aus, aber Informationen darüber werden in den Ergebnissen der Aufgabenausführung gespeichert (Standardwert).
  - `QuarantineFile` – die Anwendung verschiebt das erkannte Objekt in die Quarantäne.
  - `IsolateHost` – die Anwendung isoliert das Gerät, auf dem das Objekt erkannt wurde, vom Netzwerk.
  - `ScanCriticalAreas` – die Anwendung führt eine Untersuchung der kritischen Bereiche durch.

    - /lib/systemd
    - /lib/udev
    - /lib/dbus-1.0
    - /usr/local/lib/systemd/user
    - /usr/share/dbus-1
    - /usr/share/gdm/autostart
    - /usr/share/gnome/autostart
    - /var/spool/at
    - /var/spool/at/spool
    - /var/spool/anacron
    - /var/spool/cron
    - /boot
    - /bin
    - /sbin
    - /lib
    - /lib32
    - /lib64
    - /libx32
    - /usr/lib
    - /usr/lib32
    - /usr/lib64
    - /usr/libx32
    - ~/.config/autostart
    - ~/.config/autostart-scripts

- ~/.config/plasma-workspace/env
- ~/.config/plasma-workspace/shutdown
- ~/.config/lxsession
- ~/.fluxbox/startup
- ~/.kde/Autostart
- /etc

Sie können mehrere, durch Leerzeichen getrennte Aktionen angeben.

Wenn Sie das Argument `Skip` angegeben haben, müssen Sie keine weiteren Argumente hinzufügen. Das Argument `Skip` kann nur alleinstehend verwendet werden.

Anforderungen an IOC-Dateien

Beim Erstellen von IOC-Suchaufgaben sind die folgenden Anforderungen und Einschränkungen in Bezug auf IOC-Dateien beachten:

- Die Anwendung unterstützt IOC-Dateien mit IOC- und XML-Erweiterungen, die dem offenen Standard zur Beschreibung von Kompromittierungsindikatoren OpenIOC 1.0 und 1.1 entsprechen.
- Semantische Fehler und von IOC nicht unterstützte Begriffe und Tags in den IOC-Dateien verursachen keine Fehler bei der Aufgabenausführung. Für solche Abschnitte in IOC-Dateien werden von der Anwendung fehlende Übereinstimmungen festgehalten.
- Die IDs aller IOC-Dateien, die innerhalb einer IOC-Suchaufgabe verwendet werden, müssen eindeutig sein. Das Vorhandensein von IOC-Dateien mit dem gleichen Identifikator kann sich auf die Ergebnisse der Aufgabenausführung auswirken.
- Es wird empfohlen, für jede Bedrohung eine IOC-Datei zu erstellen. Dadurch sind die Resultate der Aufgabe *IOC-Untersuchung* leichter ablesbar.

Über den unteren Link können Sie eine Datei herunterladen, die eine Tabelle mit einer vollständigen Liste der IOC-Begriffe des OpenIOC-Standards enthält.

DIE DATEI IOC TERMS.XLSX HERUNTERLADEN

In der folgenden Tabelle sind Besonderheiten und Einschränkungen der Anwendung bei der Unterstützung des OpenIOC-Standards aufgeführt.

Besonderheiten und Einschränkungen bei der Unterstützung des OpenIOC-Standards 1.0 und 1.1

Unterstützte Bedingungen	OpenIOC 1.0: • `is` • `isnot` (als Ausnahme aus einer Menge) • `contains` • `containsnot` (als Ausnahme aus einer Menge) OpenIOC 1.1: • `is` • `contains` • `starts-with` • `ends-with` • `matches` • `greater-than` • `less-than`
Unterstützte Attribute der Bedingungen	OpenIOC 1.1: • `preserve-case` • `negate`
Unterstützte Operatoren	`AND` `OR`

Unterstützte Datentypen	`"date"`: Datum (anwendbare Bedingungen: `is`, `greater-than`, `less-than`) `"int"`: Ganzzahl (anwendbare Bedingungen: `is`, `greater-than`, `less-than`) `"string"`: Zeichenkette (anwendbare Bedingungen: `is`, `contains`, `matches`, `starts-with`, `ends-with`) `"duration"`: Dauer in Sekunden (anwendbare Bedingungen: `is`, `greater-than`, `less-than`)

Besonderheiten bei der Datentypinterpretation	Die Datentypen `"boolean string"`, `"restricted string"`, `"md5"`, `"IP"`, `"sha256"` und `"base64Binary"` werden als Zeichenketten (string) interpretiert.
	Die Anwendung unterstützt die Interpretation des Parameters `Content` als Bereichsangabe für die Datentypen `int` und `date`:
	• OpenIOC 1.0:
	Unter Verwendung des Operators `TO` im Feld `Content`:
	`<Content type="int">49600 TO 50700</Content>`
	`<Content type="date">2009-04-28T10:00:00Z TO 2009-04-28T16:00:00Z</Content>`
	`<Content type="int">[154192 TO 154192]</Content>`
	• OpenIOC 1.1:
	◦ Unter Verwendung der Bedingungen `greater-than` und `less-than`
	◦ Unter Verwendung des Operators `TO` im Feld `Content`
	Die Anwendung unterstützt die Interpretation der Datentypen `date` und `duration`, wenn die Indikatoren im Format `ISO 8601, Zulu time zone, UTC` angegeben sind.

Einen Prozess starten

Bei einer Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Detection and Response-Lösungen, können Sie mithilfe der Aufgabe zum Starten eines Prozesses (*Run process*) die Prozesse und ausführbaren Dateien auf einem geschützten Gerät remote starten.

Nur bei einer Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum können Sie Aufgaben zum Starten eines Prozesses in der Web Console erstellen und ausführen. Bei einer Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) wird die Aufgabe in Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) erstellt und gestartet.

Anhand der Aufgabe *Prozess starten* können Sie Folgendes starten:

- Prozesse, die aufgrund böswilliger Aktivitäten auf dem Gerät beendet wurden.
- Prozesse, die Sie beendet haben. Sie können beispielsweise einen Prozess, den Sie mit der Aufgabe *Prozess beenden* beendet haben, aus remote starten.
- Skripte. Sie können beispielsweise ein Skript ausführen, um Daten von einem Gerät zu sammeln, die zur Untersuchung einer Bedrohung gedacht sind.
- Tools. Sie können beispielsweise ein Tool ausführen, das die Informationen zu einer Gerätekonfiguration in einer Datei speichert.
- Anwendungen.

Wenn auf Ihrem Betriebssystem SELinux im Modus `Enforcing` installiert ist, müssen Sie zum Ausführen der Aufgabe *Prozess starten* zusätzlich das SELinux-System konfigurieren.

Sie können in der Web Console die Aufgabe *Prozess starten* erstellen und ausführen sowie ihre Einstellungen bearbeiten: Die Aufgabe *Prozess starten* kann nicht über die Befehlszeile verwaltet werden.

Parameter der Aufgabe zum Starten eines Prozesses

Einstellung	Description
Ausgeführter Befehl	Eingabefeld für den Startbefehl des Prozesses. Wenn Sie beispielsweise das Tool `klnagchk` ausführen möchten, mit dem die Verbindung zum Administrationsserver überprüft wird, geben Sie `/< absoluter Pfad zum Verzeichnis des Tools >/klnagchk` ein und füllen Sie anschließend bei Bedarf die übrigen in der folgenden Tabelle beschriebenen Felder aus.
Befehlszeilenargumente (optional)	Eingabefeld für Befehlszeilenargumente zur Übergabe zusätzlicher Informationen an das Skript, das Tool oder die Anwendung beim Start. Sie können beispielsweise das Argument `-logfile /tmp/klnagchk.log` eingeben. Dieses Argument weist das Tool an, das Ergebnis in einer Datei mit dem Namen `klnagchk.log` in `/tmp` zu speichern.

	Wenn Sie mehrere Argumente übergeben möchten, müssen Sie diese durch ein Leerzeichen trennen. Sie können beispielsweise die Argumente `-logfile /tmp/klnagchk.log -savecert /home/user/certificate.cer` eingeben. Diese Argumente weisen das Tool an, das Ergebnis in einer Datei namens `klnagchk.log` im Verzeichnis `tmp` zu speichern und das Zertifikat, das zur Überprüfung des Zugriffs auf den Administrationsserver verwendet wird, in der Datei `certificate.cer` im Verzeichnis `/home/user/` zu speichern.
Pfad zum Arbeitsverzeichnis (optional)	Feld für den Pfad zum Arbeitsverzeichnis, in dem der Befehl aus dem Feld **Ausführbarer Befehl** ausgeführt wird. Beispielsweise können Sie `/tmp` eingeben und das Dienstprogramm `klnagchk` mit den folgenden Argumenten ausführen: `-logfile klnagchk.log -savecert certificate.cer`. In diesem Fall werden beide Dateien in `tmp` erstellt.

Nach der Ausführung der Aufgabe *Prozess starten* können Sie deren Ergebnis in den Eigenschaften der Web Console im Abschnitt **Anwendungseinstellungen** → **Ausführungsergebnisse** anzeigen.

Die Tabelle enthält eine Liste der Geräte, auf denen die Aufgabe *Prozess starten* ausgeführt wurde, sowie die Ergebnisse der Aufgabe. In der Dropdown-Liste **Gerät** können Sie auswählen, ob Ergebnisanzeige der Aufgabe für alle verwalteten Geräte, auf denen die Aufgabe gestartet wurde, oder für ein bestimmtes Gerät angezeigt werden soll.

Die Tabelle enthält die folgenden Informationen:

- **Status** – Status der Aufgabenausführung
- **Gerät** – Name des Geräts, auf dem die Aufgabe gestartet wurde.
- **Zeitpunkt** – Datum und Uhrzeit der Ausführung der Aufgabe.
- **Ergebnisse** – Ergebnis der Aufgabenausführung in Form eines Rückgabecodes. Der Link mit dem Rückgabecode öffnet das Fenster **Aufgabenergebnisse**, in dem die folgenden Informationen angezeigt werden:
  - Status der Aufgabenausführung
  - Startzeitpunkt des Prozesses
  - Endzeitpunkt des Prozesses
  - Name des Geräts, auf dem der Prozess gestartet wurde
  - ausgeführter Befehl
  - Befehlszeilenargumente
  - Pfad zum Arbeitsverzeichnis
  - Rückgabe-Code

Über den Link **STDOUT-Streamdaten herunterladen** im Fenster **Ergebnisse des Aufgabenstarts** können Sie einen Bericht über die erfolgreiche Aufgabenausführung im txt-Format herunterladen. Wenn die Aufgabe *Prozess starten* mit einem Fehler beendet wurde, wird beim Versuch, den Bericht herunterzuladen, eine Fehlermeldung angezeigt.

Über den Link **STDERR-Streamdaten herunterladen** im Fenster **Ergebnisse des Aufgabenstarts** können Sie einen Bericht über Fehler, die während der Aufgabenausführung aufgetreten sind, im txt-Format herunterladen. Wenn die Aufgabe *Prozess starten* erfolgreich beendet wurde, wird beim Versuch, den Bericht herunterzuladen, eine Fehlermeldung angezeigt.

Prozess beenden

Bei einer Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Detection and Response-Lösungen, können Sie mithilfe der Aufgabe zum Beenden eines Prozesses (*Terminate process*) die Prozesse auf einem geschützten Gerät remote beenden.

> Nur bei einer Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum können Sie Aufgaben zum Beenden eines Prozesses in der Web Console erstellen und ausführen.

Anhand der Aufgabe *Prozess beenden* können Sie Folgendes beenden:

- Prozesse, die aufgrund böswilliger Aktivitäten auf dem Gerät gestartet wurden.
- Prozesse, die Sie gestartet haben. Sie können beispielsweise einen Prozess, den Sie mit der Aufgabe *Prozess starten* gestartet haben, per Fernzugriff beenden.
- Skripte. Sie können beispielsweise ein Skript, das Sie mit der Aufgabe *Prozess starten* gestartet haben, per Fernzugriff beenden.

- Tools. Sie können beispielsweise ein Tool zur Messung der Internetgeschwindigkeit, das Sie mit der Aufgabe *Prozess starten* gestartet haben, per Fernzugriff beenden.
- Anwendungen.

Prozesse von systemkritischen Objekten (SCO) können nicht beendet werden. SCOs umfassen Dateien, die für die Ausführung des Betriebssystems und von Kaspersky Endpoint Security erforderlich sind.

Sie können in der Web Console die Aufgabe *Prozess beenden* erstellen und ausführen sowie ihre Einstellungen bearbeiten: Die Aufgabe *Prozess beenden* kann nicht über die Befehlszeile verwaltet werden.

Parameter der Aufgabe zum Beenden eines Prozesses

Parameter	Description
Geben Sie die Datei an, deren Prozesse beendet werden soll	In der Dropdown-Liste können Sie die Methode zur Pfadangabe auswählen: • **Nach Pfad zum Verzeichnis und Prüfsumme**. • **Nach vollständigem Pfad** • **Nach PID** Der Wert **Nach PID** wird in der Dropdown-Liste nur für Aufgaben angezeigt, die in den Geräteeigenschaften erstellt wurden.
Vollständiger Pfad zur Datei	Eingabefeld für den vollständigen Pfad zur Datei. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie in der Dropdown-Liste **Geben Sie die Datei an, deren Prozesse beendet werden soll** die Option **Nach vollständigem Pfad** ausgewählt haben.
Typ der Prüfsumme	In der Dropdown-Liste können Sie die zu verwendende Prüfsumme der Datei auswählen: • **MD5**. • **SHA256** Diese Dropdown-Liste wird angezeigt, wenn Sie in der Dropdown-Liste **Geben Sie die Datei an, deren Prozesse beendet werden sollen** die Option **Nach Pfad zum Verzeichnis und Prüfsumme** auswählen.
Prüfsumme der Datei	Eingabefeld für die Prüfsumme der Datei Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie in der Dropdown-Liste **Geben Sie die Datei an, deren Prozesse beendet werden soll** die Option **Nach Pfad zum Verzeichnis und Prüfsumme** und in der Dropdown-Liste **Typ der Prüfsumme** den Wert **MD5** angegeben haben.
Pfad zum Verzeichnis	Eingabefeld für Pfad zum Dateiverzeichnis. Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie in der Dropdown-Liste **Geben Sie die Datei an, deren Prozesse beendet werden soll** die Option **Nach Pfad zum Verzeichnis und Prüfsumme** ausgewählt haben.
Prozess-ID	Eingabefeld für die Prozess-ID (PID) Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie in der Dropdown-Liste **Geben Sie die Datei an, deren Prozesse beendet werden soll** die Option **Nach PID** ausgewählt haben.

Nach der Ausführung der Aufgabe *Prozess beenden* können Sie deren Ergebnis in den Eigenschaften der Web Console im Abschnitt **Ergebnisse** anzeigen.

Datei von Gerät abrufen

Bei einer Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Detection and Response-Lösungen, können Sie anhand der Aufgabe zum Abrufen von Dateien (*Get file*) Dateien von einem geschützten Gerät abrufen.

Nur bei einer Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum können Sie Aufgaben zum Abrufen einer Datei von einem Gerät in der Web Console erstellen und ausführen. Bei einer Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) wird die Aufgabe in Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) erstellt und gestartet.

Beispielsweise können Sie eine Ereignisprotokoll-Datei abrufen, die von der Anwendung eines Drittanbieters generiert wurde.

Sie können in der Web Console die Aufgabe *Empfangen einer Datei von einem Gerät* erstellen und ausführen sowie ihre Einstellungen bearbeiten: Die Aufgabe *Datei vom Gerät empfangen* kann nicht über die Befehlszeile verwaltet werden.

Die Aufgabe *Datei von Gerät abrufen* wird für die Dateien ausgeführt, die in den Aufgabeneingenschaften auf der Registerkarte **Anwendungseinstellungen** der in Tabelle **Datei abrufen** angegebenen sind.

Die Tabelle enthält die folgenden Informationen zu den Dateien, die durch die Aufgabe abgerufen werden sollen:

- **Pfad zum Verzeichnis** – Pfad zu dem Verzeichnis auf dem Gerät, in dem sich die Datei befindet.
- **Prüfmethode der Prüfsumme** – Prüfmethode der Prüfsumme der Datei.

Mit den Schaltflächen oberhalb der Tabelle können Sie Informationen zu den Dateien, die vom Gerät abgerufen werden sollen, hinzufügen, ändern oder löschen.

Um Informationen zu einer Datei, die abgerufen werden soll, hinzuzufügen, müssen Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen** klicken und im neuen Fenster **Datei abrufen** die Aufgabenparameter angeben.

Parameter der Aufgabe zum Abrufen einer Datei von einem Gerät

Parameter	Description
Geben Sie die abzurufende Datei an	In der Dropdown-Liste können Sie die Methode zur Pfadangabe auswählen: • **Nach Pfad zum Verzeichnis und Prüfsumme**. • **Nach vollständigem Pfad**
Vollständiger Pfad zur Datei	Eingabefeld für den vollständigen Pfad zur Datei. Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie in der Dropdown-Liste **Geben Sie die abzurufende Datei an** die Option **Nach vollständigem Pfad** ausgewählt haben.
Typ der Prüfsumme	In der Dropdown-Liste können Sie die zu verwendende Prüfsumme der Datei auswählen: • **MD5**. • **SHA256** Diese Dropdown-Liste wird angezeigt, wenn Sie in der Dropdown-Liste **Geben Sie die abzurufende Datei an** die Option **Nach Pfad zum Verzeichnis und Prüfsumme** auswählen.
Prüfsumme der Datei	Eingabefeld für die Prüfsumme der Datei Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie in der Dropdown-Liste **Geben Sie die abzurufende Datei an** die Option **Nach Pfad zum Verzeichnis und Prüfsumme** ausgewählt haben.
Pfad zum Verzeichnis der Datei	Eingabefeld für Pfad zum Dateiverzeichnis. Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie in der Dropdown-Liste **Geben Sie die abzurufende Datei an** die Option **Nach Pfad zum Verzeichnis und Prüfsumme** ausgewählt haben.

Als Ergebnis der Ausführung der Aufgabe *Datei von Gerät abrufen* wird eine Kopie der Datei in der Quarantäne des Geräts gespeichert. Über die Web Console können Sie diese Kopie aus der Quarantäne auf das Gerät herunterladen, von dem Sie den Download initiiert haben.

Die Datei darf maximal 100 MB groß sein.

Die Originaldatei auf dem Gerät des Benutzers verbleibt im Originalverzeichnis.

In Kaspersky Security Center in der Liste der Dateien, die in Quarantäne verschoben wurden, haben alle Dateien, die mittels der Aufgabe *Datei von Gerät abrufen* empfangen wurden, den Status *Infiziert*, unabhängig von ihren Untersuchungsergebnissen.

Die Aufgabe *Datei vom Gerät abrufen* wird in den folgenden Fällen mit einem Fehler abgeschlossen:

- Die angegebene Datei wurde nicht gefunden.
- Es wurden falsche Dateidaten angegeben (Dateiname oder Prüfsumme).
- Unzureichende Rechte zum Ausführen von Aktionen für die angegebene Datei.
- Die angegebene Datei ist gesperrt.
- Nicht genügend Platz in der Quarantäne.
- Die angegebene Datei ist zu groß (über 100 MB).

Nach der Ausführung der Aufgabe können Sie deren Ergebnis in den Eigenschaften der Web Console im Abschnitt **Ergebnisse** anzeigen.

Datei von Gerät löschen

Bei einer Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Detection and Response-Lösungen, können Sie anhand der Aufgabe zum Löschen von Dateien (*Delete file*) Dateien von einem geschützten Gerät löschen.

Nur bei einer Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum können Sie Aufgaben zum Löschen einer Datei in der Web Console erstellen und ausführen.

Systemkritische Objekte (SCO) können nicht gelöscht werden. SCOs umfassen Dateien, die für die Ausführung des Betriebssystems und von Kaspersky Endpoint Security erforderlich sind.

Sie können in der Web Console die Aufgabe *Datei vom Gerät löschen* erstellen und ausführen sowie ihre Einstellungen bearbeiten: Die Aufgabe *Datei vom Gerät löschen* kann nicht über die Befehlszeile verwaltet werden.

Parameter der Aufgabe zum Löschen einer Datei von einem Gerät

Parameter	Description
Geben Sie die zu löschende Datei an	In der Dropdown-Liste können Sie die Methode für die Pfadangabe zur zu löschenden Datei auswählen: • **Nach Pfad und Prüfsumme**. • **Nach vollständigem Pfad**
Vollständiger Pfad zur Datei	Eingabefeld für den vollständigen Pfad zur zu löschenden Datei. Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie in der Dropdown-Liste **Geben Sie die zu löschende Datei an** die Option **Nach vollständigem Pfad** ausgewählt haben.
Typ der Prüfsumme	In der Dropdown-Liste können Sie die zu verwendende Prüfsumme der zu löschenden Datei auswählen: • **MD5**. • **SHA256** Diese Dropdown-Liste wird angezeigt, wenn Sie in der Dropdown-Liste **Geben Sie die zu löschende Datei an** die Option **Nach Pfad zum Verzeichnis und Prüfsumme** ausgewählt haben.
Prüfsumme der Datei	Eingabefeld für die Prüfsumme der zu löschenden Datei. Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie in der Dropdown-Liste **Geben Sie die zu löschende Datei an** die Option **Nach Pfad und Prüfsumme** ausgewählt haben.
Pfad zum Verzeichnis	Eingabefeld für Pfad zum Verzeichnis der zu löschenden Datei. Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie in der Dropdown-Liste **Geben Sie die zu löschende Datei an** die Option **Nach Pfad und Prüfsumme** ausgewählt haben.
Unterverzeichnisse einschließen	Dieses Kontrollkästchen schließt Unterverzeichnisse ein oder aus.

Wenn die Datei durch einem anderen Prozess gesperrt wird, wird die Aufgabe mit dem Status *Abgeschlossen* angezeigt, die Datei selbst wird jedoch erst nach einem Neustart des Geräts gelöscht. Stellen Sie nach einem Neustart des Geräts sicher, dass die Datei gelöscht wurde.

Die Aufgabe *Datei vom Gerät löschen* kann mit dem Fehler *Zugriff verweigert* abschließend, wenn Sie versuchen, eine laufende ausführbare Datei zu löschen. In diesem Fall müssen Sie die Aufgabe *Prozess beenden* für die Datei erstellen und ausführen und es anschließend erneut versuchen.

Nach der Ausführung der Aufgabe können Sie deren Ergebnis in den Eigenschaften der Web Console im Abschnitt **Ergebnisse** anzeigen.

Die Datei in die Quarantäne verschieben.

Sie können Dateien, die Sie für Ihr Gerät als gefährlich betrachten, in die Quarantäne verschieben:

- Mithilfe der Aufgabe *Datei in die Quarantäne verschieben*.
- über die Befehlszeile
- aus dem Fenster mit den Alarmdetails

Das Verschieben von Dateien in die Quarantäne ist nur verfügbar, wenn die Integration mit der Lösung "Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum" und mit der Komponente "EDR Optimum" aktiviert ist. Das Wiederherstellen und Löschen von Dateien aus der Quarantäne ist unabhängig davon möglich, ob die Integration mit der Lösung "Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum" und mit der Komponente "EDR Optimum" aktiviert ist.

Sie können in der Web Console eine Aufgabe *Datei in die Quarantäne verschieben* für alle verwalteten Geräte oder für ein bestimmtes Gerät erstellen und ausführen sowie deren Einstellungen ändern.

Um Aktionen mit Dateien in der Quarantäne in Kaspersky Security Center durchzuführen, müssen Sie die Übertragung von Daten über Quarantäne-Dateien an den Administrationsserver aktivieren.

Sie können systemkritische Objekte (SCO) nicht in die Quarantäne verschieben. SCOs umfassen Dateien, die für die Ausführung des Betriebssystems und von Kaspersky Endpoint Security erforderlich sind.

Die Aufgabe *Datei in die Quarantäne verschieben* wird für die Dateien ausgeführt, die in den Aufgabeneigenschaften auf der Registerkarte **Anwendungseinstellungen** in der Tabelle **Datei in die Quarantäne verschieben** aufgeführt sind.

Die Tabelle enthält die folgenden Informationen zu Dateien, die in die Quarantäne verschoben werden sollen:

- **Pfad** – Pfad zu dem Verzeichnis auf dem Gerät, in dem sich die Datei befindet.
- **Typ der Prüfsumme** – Prüfmethode der Prüfsumme der Datei.

Mit den Schaltflächen oberhalb der Tabelle können Sie Informationen zu den Dateien, die in die Quarantäne verschoben werden sollen, hinzufügen oder löschen.

Um Informationen zu einer Datei, die in die Quarantäne verschoben werden soll, hinzuzufügen, müssen Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen** klicken und im neuen Fenster die Aufgabenparameter angeben.

Einstellungen der Aufgabe "Datei in die Quarantäne verschieben"

Parameter	Description
Geben Sie die Datei an, die in die Quarantäne verschoben werden soll	In der Dropdown-Liste können Sie die Methode zur Pfadangabe zu der Datei auswählen, die in die Quarantäne verschoben werden soll: • **Datei mittels vollständigen Pfad angeben**. • **Datei mittels Verzeichnispfad und Prüfsumme angeben**.
Vollständiger Pfad zur Datei	Eingabefeld für den vollständigen Pfad der Datei, die in die Quarantäne verschoben werden soll. Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie in der Dropdown-Liste **Geben Sie die Datei an, die in die Quarantäne verschoben werden soll** den Wert **Datei mittels vollständigen Pfad angeben** ausgewählt haben. Wenn sich die Datei auf einem Netzlaufwerk befindet, geben Sie am Anfang des Dateipfads die Zeichen `//` ein. Sie können beispielsweise den Pfad `//server_ip/shared_folder` eingeben.
Typ der Prüfsumme	In der Dropdown-Liste können Sie den Typ der Prüfsumme für die Datei auswählen, die in die Quarantäne verschoben werden soll: • **MD5**. • **SHA256** Diese Dropdown-Liste wird angezeigt, wenn Sie in der Dropdown-Liste **Geben Sie die Datei an, die in die Quarantäne verschoben werden soll** den Wert **Datei mittels Verzeichnispfad und Prüfsumme angeben** ausgewählt haben.
Prüfsumme der Datei	Eingabefeld für die Prüfsumme der Datei, die in die Quarantäne verschoben werden soll. Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie in der Dropdown-Liste **Geben Sie die Datei an, die in die Quarantäne verschoben werden soll** den Wert **Datei mittels Verzeichnispfad und Prüfsumme angeben** ausgewählt haben.
Dateipfad	Eingabefeld für den Pfad zum Verzeichnis der Datei, die in die Quarantäne verschoben werden soll. Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie in der Dropdown-Liste **Geben Sie die Datei an, die in die Quarantäne verschoben werden soll** den Wert **Datei mittels Verzeichnispfad und Prüfsumme angeben** ausgewählt haben. Wenn sich die Datei auf einem Netzlaufwerk befindet, geben Sie am Anfang des Dateipfads die Zeichen `//` ein. Sie können beispielsweise den Pfad `//server_ip/shared_folder` eingeben.

Die Aufgabe *Datei in die Quarantäne verschieben* schlägt möglicherweise mit der Fehlermeldung *Unzureichender Speicherplatz im Quarantäne-Speicher* fehl, wenn Sie versuchen, eine große Datei in die Quarantäne zu verschieben. In diesem Fall müssen Sie die Quarantäne leeren oder deren Größe erhöhen und es anschließend erneut versuchen.

Nach der Ausführung der Aufgabe können Sie deren Ergebnis in den Eigenschaften der Web Console im Abschnitt **Ergebnisse** anzeigen.

Quarantäne verwenden

Die *Quarantäne* ist ein spezieller Speicher auf dem Gerät, in dem Dateien abgelegt werden, die möglicherweise mit Viren infiziert sind oder die zum Zeitpunkt der Erkennung nicht desinfiziert werden können. Mithilfe der Quarantäne können Sie eine Datei zur weiteren Überprüfung isolieren. Im Gegensatz zur Quarantäne dient der Backup-Speicher dazu, Backup-Kopien von Dateien zu speichern, die während des Desinfektionsprozesses gelöscht oder geändert wurden. Wenn Kaspersky Endpoint Security in einer Datei Schadcode erkennt, wird die Datei automatisch in den Backup-Speicher verschoben.

Die Anwendung verwendet nur bei einer Integration mit Detection and Response-Lösungen die Quarantäne, um empfohlene Maßnahmen zur Reaktion auf eine Bedrohung durchzuführen. Wenn Sie die Anwendung mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum integrieren, können Sie Dateien, die Sie als gefährlich für Ihr Gerät einstufen, auch manuell in die Quarantäne verschieben.

Dateien in der Quarantäne werden in verschlüsselter Form gespeichert und stellen keine Gefahr für das Gerät dar. Dateien in der Quarantäne können persönliche Daten enthalten.

Bestimmte Dateien können für den Betrieb des Betriebssystems und der Anwendung von kritischer Bedeutung sein. Wenn solche Dateien in die Quarantäne verschoben werden, kann der Systembetrieb gestört werden.

Das Verschieben einer Datei in die Quarantäne ist nur möglich, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- Die Integration mit der Lösung "Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum" ist aktiviert und die Komponente "EDR Optimum" ist aktiviert.
- Die Integration mit der Komponente "Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA)" ist aktiviert und die Lösung "Kaspersky Anti Targeted Attack Platform" ist aktiviert.

Das Speicherverzeichnis der Dateien, die in die Quarantäne verschoben wurde, muss Schreibrechte besitzen.

Bei einer Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) wird das Verschieben von Dateien in die Quarantäne mithilfe einer Aufgabe durchgeführt, die auf der Seite von Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) konfiguriert wird.

Bei einer Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum können Sie eine Datei auf folgende Weise in die Quarantäne verschieben:

- Durch das Erstellen und Ausführen der Aufgabe *Datei in Quarantäne verschieben* in der Web Console.
- Durch das Ausführen des Befehls zur Verwaltung der Quarantäne auf dem Gerät.
- Durch das Befolgen der Empfehlung in den Alarmdetails.

Eine Datei kann auch als Resultat eines erkannten Kompromittierungsindikators (IOC) automatisch in die Quarantäne verschoben werden.

Weitere Informationen zur Verwendung der Quarantäne als Teil von anderen Lösungen finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Anti Targeted Attack Platform und Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum.

Sie können auch in Kaspersky Security Center und lokal auf dem Gerät über die Befehlszeile mit den Dateien in der Quarantäne arbeiten. Sie sowohl Informationen zu Dateien anzeigen, die sich in der Quarantäne befinden, als auch diese Dateien aus der Quarantäne löschen und wiederherstellen.

Um Aktionen mit Dateien in der Quarantäne in Kaspersky Security Center durchzuführen, müssen Sie die Übertragung von Daten über Quarantäne-Dateien an den Administrationsserver aktivieren.

Das Wiederherstellen, Löschen und Abrufen einer Datei aus der Quarantäne ist unabhängig von Folgenden Bedingungen verfügbar: Aktivierung der Integration mit der Komponente "Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA)" oder mit der Lösung "Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum". Darüber hinaus spielt es keine Rolle, ob die Richtlinie für das Gerät gilt oder nicht. Auch die Aktivierung der Komponente "EDR Optimum" und der Lösung "Kaspersky Anti Targeted Attack Platform" beeinträchtigt die Möglichkeit zur Ausführung dieser Aktionen nicht.

Eine Liste der von Kaspersky-Lab-Anwendungen auf Client-Geräten unter Quarantäne gestellten Dateien wird in Kaspersky Security Center erstellt und ist in der Verwaltungskonsole (**Erweitert → Speicher → Quarantäne**) und in der Web Console (**Vorgänge → Quarantäne → Quarantäne**) verfügbar. Kaspersky Security Center kopiert keine Dateien aus dem Quarantäne-Speicher auf den Administrationsserver. Stattdessen werden alle Dateien im Quarantäne-Speicher auf geschützten Geräten abgelegt. Weitere Informationen über die Arbeit mit Quarantäne-Dateien in Kaspersky Security Center finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center.

Die in die Quarantäne verschobenen Dateien werden gemäß den angegebenen Parametern an ihren ursprünglichen Speicherorten wiederhergestellt. Sobald die Wiederherstellung abgeschlossen ist, löscht die Anwendung die Kopie der wiederhergestellten Datei aus der Quarantäne.

Das Wiederherstellen einer Datei aus der Quarantäne schlägt in den folgenden Fällen mit einem Fehler fehl:

- Die wiederherzustellende Datei konnte im Speicher der Quarantäne nicht gefunden werden.
- Der eingegebene Name der wiederherzustellenden Datei ist falsch oder besitzt eine fehlerhafte Groß- und Kleinschreibung.

- Die angegebene ID der Datei ist falsch.
- Entweder wurde der Zielordner gelöscht, verschoben oder umbenannt, oder Sie haben keine Zugriffsberechtigung auf den Ordner.

  In diesem Fall verschiebt die Anwendung die Datei in den Ordner /var/opt/kaspersky/kesl/common/restored/. Sie können die Datei manuell aus diesem Ordner in den erforderlichen Ordner verschieben.
- Im angegebenen Pfad ist bereits eine Datei mit demselben Namen vorhanden.
- Zu wenig Speicherplatz auf dem Gerät.

Das Löschen einer Datei aus der Quarantäne schlägt in den folgenden Fällen mit einem Fehler fehl:

- Die zu löschende Datei konnte im Speicher der Quarantäne nicht gefunden werden.
- Der eingegebene Name der zu löschenden Datei ist falsch oder besitzt eine fehlerhafte Groß- und Kleinschreibung.
- Die angegebene ID der Datei ist falsch.

Sie können die Parameter der Quarantäne auf dem Gerät über die Web Console, die Verwaltungskonsole und die Befehlszeile konfigurieren. Sie können die folgenden Einstellungen der Quarantäne konfigurieren:

- Füllstand der Quarantäne in Prozent, bei dessen Erreichen eine Ereignis über mangelnden Quarantäne-Speicher generiert werden soll. Standardmäßig wird ein Ereignis generiert, wenn die Quarantäne zu 90% gefüllt ist.
- Maximale Größe der Quarantäne in Megabyte. Wenn die maximale Größe der Quarantäne erreicht wird, löscht die Anwendung automatisch die ältesten Dateien aus der Quarantäne. Die maximale Größe der Quarantäne beträgt standardmäßig 200 MB, wenn die App im Standardmodus verwendet wird, und 100 MB, wenn die App im Light Agent-Modus verwendet wird.

Quarantäne-Einstellungen in Web Console konfigurieren

In der Web Console können Sie die Quarantäne-Einstellungen in den Richtlinieneinstellungen konfigurieren (**Anwendungseinstellungen** → **Allgemeine Einstellungen** → **Speichereinstellungen**).

Quarantäne-Einstellungen

Parameter	Description
Größe der Quarantäne begrenzen auf (MB)	Eingabefeld zur Angabe der maximalen Quarantäne-Größe (in Megabyte). Wenn kein Häkchen gesetzt wurde, ist die Größe der Quarantäne unbegrenzt. Zulässige Werte: 1 – 999999. Standardwert: 200, wenn die Anwendung im Standardmodus verwendet wird, und 100, wenn die Anwendung im Light Agent-Modus verwendet wird.
Benachrichtigen, wenn Quarantäne gefüllt ist zu (%)	Eingabefeld zur Angabe des Prozentsatzes der Quarantäne-Füllstands, bei dessen Erreichen ein Ereignis über die Auslastung der Quarantäne gesendet wird. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden keine Ereignisse zum Quarantäne-Füllstand generiert. Zulässige Werte: 1 – 100. Standardwert: 90

Quarantäne-Einstellungen in der Verwaltungskonsole konfigurieren

In der Verwaltungskonsole können Sie die Einstellungen für die Quarantäne in den Richtlinieneigenschaften verwalten (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) (**Sicherheitskontrolle** → **Speichereinstellungen**).

Quarantäne-Einstellungen

Parameter	Description
Größe der Quarantäne begrenzen auf (MB)	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Begrenzung der maximalen Größe des Quarantäne-Speichers auf einen angegebenen Wert (in Megabyte). Wenn kein Häkchen gesetzt wurde, ist die Größe der Quarantäne unbegrenzt. Zulässige Werte: 1 – 999999. Standardwert: 200, wenn die Anwendung im Standardmodus verwendet wird, und 100, wenn die Anwendung im Light Agent-Modus verwendet wird.
Benachrichtigen, wenn Quarantäne gefüllt ist zu (%)	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die prozentuale Begrenzung des Füllstandes der Quarantäne, bei dessen Erreichen ein Ereignis über den Füllstand der Quarantäne generiert wird. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden keine Ereignisse zum Quarantäne-Füllstand generiert. Zulässige Werte: 1 – 100. Standardwert: 90

Quarantäne-Einstellungen über die Befehlszeile konfigurieren

Über die Befehlszeile können Sie die Quarantäne-Einstellungen mithilfe der Optionen `QuarantineSizeLimit`, `QuarantineFillingNotification` und `QuarantineBackupFolder` in den allgemeinen Anwendungseinstellungen konfigurieren.

Sie können den Wert von Parametern mithilfe von Befehlszeilenparametern oder mithilfe einer Konfigurationsdatei ändern, die alle allgemeinen Anwendungseinstellungen enthält.

Quarantäne-Einstellungen

Parameter	Description	Wert
`QuarantineFillingNotification`	Füllstand der Quarantäne in Prozent, bei dessen Erreichen eine Ereignis über mangelnden Quarantäne-Speicher generiert werden soll. Um das Generieren von Ereignissen über den Quarantäne-Füllstand zu deaktivieren, geben Sie den Wert 0 ein.	0 – 100 0 – Das Generieren von Ereignissen über den Quarantäne-Füllstand ist deaktiviert. Standardwert: 90
`QuarantineSizeLimit`	Maximale Größe der Quarantäne (in Megabyte). Wenn die maximale Größe des Quarantäne-Speichers erreicht ist, löscht die Anwendung die ältesten Objekte. Um die Begrenzung der Quarantäne-Größe aufzuheben, geben Sie den Wert 0 an.	0 – 999999 0 – Die Größe der Quarantäne ist nicht begrenzt. Standardwert: 200, wenn die Anwendung im Standardmodus verwendet wird, und 100, wenn die Anwendung im Light Agent-Modus verwendet wird.
`QuarantineBackupFolder`	Pfad zum Verzeichnis, in dem die Objekte des Backups und der Quarantäne gespeichert werden. Sie können ein Verzeichnis angeben, das sich vom Standardverzeichnis unterscheidet. Die zum Speichern der Objekte des Backups und der Quarantäne verwendeten Verzeichnisse können sich auf beliebigen Geräten befinden. Es wird nicht empfohlen, Verzeichnisse zu wählen, die sich auf Remote-Geräten befindet und etwa über Samba- oder NFS-Protokolle gemountet sind. Wenn das angegebene Verzeichnis nicht existiert oder nicht verfügbar ist, verwendet die Anwendung das Standardverzeichnis.	Standardwert: /var/opt/kaspersky/kesl/common/objects-backup/ Für den Zugriff auf das Standardverzeichnis sind Root-Rechte erforderlich.

Quarantäne-Dateien über die Befehlszeile verwalten

Bei einer Integration mit Detection and Response-Lösungen können Sie anhand der Befehle zur Verwaltung der Quarantäne die folgenden Aktionen über die Befehlszeile ausführen:

- Dateien in die Quarantäne verschieben (nur bei Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum).
- Informationen über Quarantäne-Dateien anzeigen.
- Alle oder nur bestimmte Dateien aus der Quarantäne löschen.
- Datei aus der Quarantäne wiederherstellen

Die Wiederherstellung infizierter Dateien kann zu einer Infektion des Geräts führen.

Die Datei in die Quarantäne verschieben.

Um eine Datei in die Quarantäne zu verschieben, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control [-Q] --put < Dateipfad > [--md5] [--sha256] [--save-original-file]
```

wobei:

- `< Dateipfad >` ist der Pfad zu der Datei, die Sie in die Quarantäne verschieben möchten.
- `--md5` – MD5-Hash der Datei, die Sie in die Quarantäne verschieben möchten.
- `--sha256` – Hash der Datei, die Sie in die Quarantäne verschieben möchten
- `--save-original-file` – Originaldatei nicht löschen. Wenn Sie diesen Schlüssel nicht angeben, wird die Originaldatei gelöscht.

Diesen Befehl können Sie nur bei einer Integration der Lösung "Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum" verwenden.

Informationen über Quarantäne-Dateien anzeigen

Um Informationen über Quarantäne-Dateien anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control -Q --query ["< Filterbedingungen >"] [-n < Nummer >] [--json]
```

wobei:

- `< Filterbedingungen >` steht für einen oder mehrere logische Ausdrücke im Format `< Feld > < Vergleichsoperation > '< Wert >'`, die mithilfe des logischen Operators `and` kombiniert werden, um die Abfrageergebnisse einzuschränken. Wenn Sie keine Filterbedingungen angeben, zeigt die Anwendung Informationen zu allen Quarantäne-Dateien an.
- `< Zahl >` ist die Anzahl der zuletzt in die Quarantäne verschobenen Dateien, die Sie anzeigen möchten. Wenn Sie den Schlüssel `-n` nicht angeben, werden die letzten 30 Dateien angezeigt. Um alle Dateien anzuzeigen, geben Sie den Wert 0 ein.
- `--json` – Gibt Daten im JSON-Format aus.

In der Zeile `ObjectId` wird die numerische ID angezeigt, welche die Anwendung der Datei zugewiesen hat, als sie in die Quarantäne verschoben wurde. Diese ID wird verwendet, um Aktionen für eine Datei auszuführen, z. B. beim Wiederherstellen oder Löschen einer Datei aus der Quarantäne.

Dateien aus der Quarantäne wiederherstellen

So stellen Sie eine Datei aus der Quarantäne unter dem ursprünglichen Namen am ursprünglichen Speicherort wieder her:

```
kesl-control -Q --restore < Objekt-ID >
```

Dabei steht `< Objekt-ID >` für eine numerische ID, die das Programm der Datei zugewiesen hat, als sie in die Quarantäne verschoben wurde.

So stellen Sie eine Datei unter einem neuen Namen in einem angegebenen Verzeichnis aus der Quarantäne wieder her:

```
kesl-control -Q --restore < Objekt-ID > --file < Dateipfad >
```

Dabei steht `--file < Dateipfad >` für den neuen Namen der Datei und den Pfad zu dem Verzeichnis, in dem Sie die Datei speichern möchten.

Wenn das Verzeichnis gelöscht wird oder der Benutzer keine Zugriffsrechte auf dieses Verzeichnis hat, legt die App die Datei im Verzeichnis /var/opt/kaspersky/kesl/common/restored/ ab. Sie können die Datei manuell aus diesem Verzeichnis in das gewünschte Verzeichnis verschieben.

Dateien aus der Quarantäne löschen

Um ausgewählte Dateien aus der Quarantäne zu löschen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control -Q --mass-remove --query "< Filterbedingungen >"
```

wobei `< Filterbedingungen >` für einen oder mehrere logische Ausdrücke im Format `< Feld > < Vergleichsoperator > '< Wert >'` steht, die mithilfe des logischen Operators `and` kombiniert werden, um die Ergebnisse einzuschränken.

Beispiele:

So löschen Sie Dateien, deren Namen oder Pfade "test" enthalten:

```
kesl-control -Q --mass-remove --query "FileName like '%test%'"
```

Um alle Dateien aus der Quarantäne zu löschen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control -Q --mass-remove
```

Senden von Daten über Quarantäne-Dateien an Kaspersky Security Center

Um Aktionen mit Objekten in der Quarantäne in der Web Console durchzuführen, müssen Sie die Übertragung von Daten über Quarantäne-Dateien an den Administrationsserver aktivieren.

So aktivieren Sie die Übertragung von Daten über Quarantäne-Dateien an die Web Console:

1. Wählen Sie im Hauptfenster der Web Console **Assets (Geräte)** → **Richtlinien und Richtlinienprofile** aus.

   Die Liste mit Richtlinien wird geöffnet.

2. Wählen Sie die Administrationsgruppe aus, welche die Geräte enthält, auf jene die Richtlinie angewendet wird. Klicken Sie dazu auf den Link im Feld **Aktueller Pfad** oben im Fenster und wählen Sie im angezeigten Fenster die Administrationsgruppe aus.

   In der Liste werden die Richtlinien angezeigt, die für die ausgewählte Administrationsgruppe konfiguriert sind.

3. Klicken Sie in der Liste auf den Namen der erforderlichen Richtlinie.

   Das Eigenschaftenfenster der Richtlinie wird geöffnet.

4. Wählen Sie im Fenster mit den Richtlinieneigenschaften **Anwendungseinstellungen** → **Allgemeine Einstellungen** → **Speichereinstellungen** aus.

5. Aktivieren Sie im Block **Einstellungen für die Datenübertragung an den Administrationsserver** das Kontrollkästchen **Über Dateien in der Quarantäne informieren**.

6. Speichern Sie die vorgenommenen Änderungen.

Auf diese Weise können Sie in der Konsole von Kaspersky Security Center eine Liste der Dateien anzeigen, die auf einem Gerät in die Quarantäne verschoben wurden. Aktionen mit unter Quarantäne gestellten Objekten können Sie in der Web Console ausführen.

Netzwerkisolation

Im Rahmen einer Reaktionsmaßnahme auf eine Bedrohung kann ein Gerät vom Netzwerk isoliert werden.

Besonderheiten bei Ausführung der Netzwerkisolation

Sobald die Netzwerkisolation aktiviert ist, unterbricht die Anwendung auf dem Gerät sämtliche aktive TCP/IP-Netzwerkverbindungen und blockiert das Herstellen neuer TCP/IP-Verbindungen, mit folgenden Ausnahmen:

- Verbindungen, die in den Ausnahmen für die Netzwerkisolation angegeben sind.
- Verbindungen, die durch die Dienste von Kaspersky Endpoint Security initiiert werden.
- Verbindungen, die durch den Kaspersky Security Center Administrationsagent initiiert werden.
- Verbindungen mit SVMs und Integrationsserver, wenn die Anwendung im Light Agent-Modus verwendet wird.

Die Netzwerkisolation kann angewendet werden, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- Die Integration der Anwendung "Kaspersky Endpoint Security" mit der Lösung "Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum" ist aktiviert und die Komponente "EDR Optimum" ist aktiviert.
- Die Integration der Anwendung "Kaspersky Endpoint Security" mit der Komponente "Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA)" ist aktiviert und die Lösung "Kaspersky Anti Targeted Attack Platform" ist aktiviert.

Das manuelle Deaktivieren der Netzwerkisolation ist unabhängig davon möglich, ob die Integration mit Detection and Response-Lösungen aktiviert ist und ob das Gerät durch eine Richtlinie abgedeckt ist. Auch die Aktivierung der Komponente "EDR Optimum" und der Lösung "Kaspersky Anti Targeted Attack Platform" hat keinen Einfluss auf die Möglichkeit, die Netzwerkisolation zu deaktivieren.

Bei einer Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) wird die Aktivierung und Deaktivierung der Netzwerkisolation des Geräts sowie die Konfiguration der Ausnahmen von der Netzwerkisolation in Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) durchgeführt. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe zur Kaspersky Anti Targeted Attack Platform. Bei Bedarf können Sie die Netzwerkisolation für ein Gerät manuell in den Geräteeigenschaften in der Web Console oder über die Befehlszeile deaktivieren.

Bei Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum kann die Netzwerkisolation in einem der folgenden Modi angewendet werden:

- Automatischer Modus der Netzwerkisolation. Das Gerät kann aufgrund der Erkennung eines Kompromittierungsindikators (IOC) automatisch vom Netzwerk isoliert werden. Wenn Sie beim Erstellen und Konfigurieren der Aufgabenparameter für die *IOC-Untersuchung* im Block **Aktionen beim Erkennen von IOCs** die Kontrollkästchen **Bei Erkennung eines IOCs folgende Reaktion anwenden** und **Gerät vom Netzwerk isolieren** aktivieren, wird die Netzwerkisolation automatisch aktiviert, sobald die Anwendung Kompromittierungsindikatoren erkennt.

  Im automatischen Modus können Sie die folgenden Parameter der Netzwerkisolation konfigurieren:

  - Den Zeitraum ändern, nach dem die Netzwerkisolation automatisch deaktiviert wird.
  - Für automatisch isolierte Geräte Ausnahmen aus der Netzwerkisolation konfigurieren.

  Wenn ein automatisch isoliertes Gerät von einer Richtlinie abgedeckt wird, werden die in der Richtlinie angegebenen Einstellungen angewendet. Wenn keine Richtlinie angewendet wird, werden die in den Geräteeigenschaften angegebenen Parameter angewendet.

- Manueller Modus der Netzwerkisolation. Das Gerät kann vom Netzwerk isoliert werden, während die erkannte Bedrohung untersucht wird. Sie können die Netzwerkisolation für ein Gerät im Fenster mit den Alarmdetails und in den Geräteeigenschaften in der Web Console manuell aktivieren.

  Im manuellen Modus können Sie die folgenden Parameter der Netzwerkisolation konfigurieren:

  - Den Zeitraum ändern, nach dem die Netzwerkisolation automatisch deaktiviert wird.
  - Für manuell isolierte Geräte Ausnahmen aus der Netzwerkisolation konfigurieren.

Bei einer Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum können Sie die Netzwerkisolation eines Geräts in den Geräteeigenschaften in der Web Console und über die Befehlszeile manuell deaktivieren.

Den Status der Netzwerkisolation des Geräts können Sie über die Befehlszeile überprüfen.

Ein isoliertes Gerät bekommt automatisch das Tag **ISOLATED FROM NETWORK** zugewiesen. Nachdem deaktivieren der Netzwerkisolation wird dieses Tag automatisch entfernt.

Allgemeine Informationen zum Abrufen einer Liste isolierter Geräte mittels Tag finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum.

Einschränkungen der Netzwerkisolation

Bei Verwendung der Netzwerkisolation wird dringend empfohlen, dass Sie sich mit den unten beschriebenen Einschränkungen vertraut machen.

Damit die Netzwerkisolation funktioniert, muss Kaspersky Endpoint Security ausgeführt werden. Bei einem Ausfall von Kaspersky Endpoint Security (d. h., wenn die Anwendung wird nicht ausgeführt) ist die Blockierung des Datenverkehrs bei aktivierter Netzwerkisolation durch Kaspersky Anti Targeted Attack Platform oder Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum nicht garantiert.

DHCP und DNS werden nicht automatisch zu den Ausnahmen der Netzwerkisolation hinzugefügt. Wenn also die Netzwerkadresse einer Ressource während der Netzwerkisolation geändert wurde, kann Kaspersky Endpoint Security nicht darauf zugreifen. Gleiches gilt für die Knoten eines fehlertoleranten KATA-Servers. Es wird nicht empfohlen, ihre Adressen zu ändern, damit Kaspersky Endpoint Security die Verbindung zu ihnen nicht verliert.

Proxyserver werden nicht automatisch zu den Ausnahmen für die Netzwerkisolation hinzugefügt. Damit Kaspersky Endpoint Security die Verbindung zum KATA-Server nicht verliert, müssen Sie daher einen Proxyserver manuell zu den Ausnahmen hinzufügen.

Um Prozesse nach Namen von der Netzwerkisolation auszuschließen, benötigen die Geräte die Kernelversionen von 4.18 bis 6.6 mit Unterstützung von eBPF mit BTF.

Wenn Kaspersky Endpoint Security im Standard-Modus ausgeführt wird, werden bei Verwendung der Netzwerkisolation folgende Maßnahmen empfohlen:

- Verwendung des KSN-Proxyservers, um mit Kaspersky Security Network zu interagieren.
- Verwendung von Kaspersky Security Center als Proxy-Server, um die App zu aktivieren.

  Wenn es nicht möglich ist, Kaspersky Security Center als Proxyserver zu verwenden, müssen die erforderlichen Parameter des Proxyservers konfiguriert und dieser zu den Ausnahmen hinzugefügt werden.
- Verwendung von Kaspersky Security Center als Quelle für die Datenbankaktualisierungen.

Diese Empfehlungen gelten nicht, wenn Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus verwendet wird.

Netzwerkisolation eines Geräts manuell in der Web Console aktivieren und deaktivieren

Sie können die Netzwerkisolierung eines Geräts nur bei einer Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum anhand der Web Console aktivieren.

Manuelles Aktivieren oder Deaktivieren der Netzwerkisolation eines Geräts bei Integration mit der Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum

So aktivieren oder deaktivieren Sie für ein Gerät die Netzwerkisolation manuell:

1. Wählen Sie im Hauptfenster der Web Console die Option **Assets (Geräte)** → **Verwaltete Geräte**.

   Die Liste der verwalteten Geräte wird geöffnet.
2. Wählen Sie die Administrationsgruppe aus, die das erforderliche Gerät enthält. Klicken Sie dazu auf den Link im Feld **Aktueller Pfad** oberhalb der Liste der verwalteten Geräte und wählen Sie im angezeigten Fenster die Administrationsgruppe aus.

In der Liste werden nur die verwalteten Geräte der ausgewählten Administrationsgruppe angezeigt.

3. Wählen Sie in der Liste das erforderliche Gerät und klicken Sie auf dessen Namen.
4. Wechseln Sie im angezeigten Eigenschaftenfenster des verwalteten Geräts zur Registerkarte **Anwendungen**.
5. Klicken Sie in der Liste der auf dem Gerät installierten Anwendungen auf den Namen der Anwendung Kaspersky Endpoint Security.
6. Wählen Sie im nächsten Fenster mit den Anwendungseinstellungen auf der Registerkarte **Anwendungseinstellungen** den Abschnitt **Detection and Response** und folgen Sie dem Link **Endpoint Detection and Response Optimum**.
7. Führen Sie im neuen Fenster im Block mit den Einstellungen für die **Netzwerkisolation** einen der folgenden Schritte aus:
   - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerät vom Netzwerk isolieren**, um die Netzwerkisolation eines Geräts zu aktivieren.

     Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, isoliert die Anwendung das Gerät für den von Ihnen in den Eigenschaften der Aufgabe *Aktivierung der Netzwerkisolation (NetworkIsolationStart)* festgelegten Zeitraum.
   - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Isoliertes Gerät freigeben**, um die Netzwerkisolierung des Geräts zu deaktivieren.
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Wenn Sie die Netzwerkisolation für ein Gerät aktivieren, weist Kaspersky Endpoint Security dem Gerät das Tag **ISOLATED FROM NETWORK** zu. Wenn Sie die Netzwerkisolierung für ein Gerät deaktivieren, entfernt Kaspersky Endpoint Security dieses Tag vom Gerät.

Deaktivieren der Netzwerkisolation eines Geräts bei Integration mit der Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA)

So deaktivieren Sie für ein Gerät die Netzwerkisolation manuell:

1. Wählen Sie im Hauptfenster der Web Console die Option **Assets (Geräte) → Verwaltete Geräte**.

   Die Liste der verwalteten Geräte wird geöffnet.
2. Wählen Sie die Administrationsgruppe aus, die das erforderliche Gerät enthält. Klicken Sie dazu auf den Link im Feld **Aktueller Pfad** oberhalb der Liste der verwalteten Geräte und wählen Sie im angezeigten Fenster die Administrationsgruppe aus.

   In der Liste werden nur die verwalteten Geräte der ausgewählten Administrationsgruppe angezeigt.
3. Wählen Sie in der Liste das erforderliche Gerät und klicken Sie auf dessen Namen.
4. Wechseln Sie im angezeigten Eigenschaftenfenster des verwalteten Geräts zur Registerkarte **Anwendungen**.
5. Klicken Sie in der Liste der auf dem Gerät installierten Anwendungen auf den Namen der Anwendung Kaspersky Endpoint Security.
6. Wählen Sie im nächsten Fenster mit den Anwendungseigenschaften auf der Registerkarte **Anwendungseinstellungen** den Abschnitt **Detection and Response** aus.
7. Klicken Sie im Block **Netzwerkisolation (Endpoint Detection and Response (KATA))** auf die Schaltfläche **Isoliertes Gerät freigeben**, um die Netzwerkisolation des Geräts zu deaktivieren.

Nachdem die Netzwerkisolation eines Geräts deaktiviert wurde, entfernt Kaspersky Endpoint Security das Tag **ISOLATED FROM NETWORK** vom Gerät.

Dauer der Netzwerkisolation im automatischen Modus konfigurieren

Die Dauer der Netzwerkisolation im automatischen Modus kann nur bei einer Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum konfiguriert werden:

Die Netzwerkisolation von Geräten, die im Rahmen einer Aufgabe zur *IOC-Untersuchung* isoliert wurden, wird nach einer angegebenen Zeitspanne automatisch deaktiviert. Sie können diesen Zeitraum in der Web Console sowohl in den Geräteeigenschaften als auch in den Richtlinieneigenschaften konfigurieren.

Wenn ein Gerät von einer Richtlinie abgedeckt wird, werden die in der Richtlinie angegebenen Einstellungen angewendet und die Einstellung zur automatischen Deaktivierung der Netzwerkisolation ist in den Geräteeigenschaften nicht verfügbar. Wenn das Gerät nicht von der Richtlinie abgedeckt wird, werden die in den Geräteeigenschaften angegebenen Parameter angewendet.

Standardmäßig deaktiviert die Anwendung die Netzwerkisolation 5 Stunden nachdem die aktiviert wurde. Nach dem Deaktivieren der Netzwerkisolation ist das Gerät uneingeschränkt im Netzwerk verfügbar.

Konfigurieren der automatischen Deaktivierung der Netzwerkisolation in den Geräteeigenschaften

So konfigurieren Sie für ein Gerät das automatische Deaktivieren der Netzwerkisolation:

1. Wählen Sie im Hauptfenster der Web Console die Option **Assets (Geräte)** → **Verwaltete Geräte**.

   Die Liste der verwalteten Geräte wird geöffnet.

2. Wählen Sie die Administrationsgruppe aus, die das erforderliche Gerät enthält. Klicken Sie dazu auf den Link im Feld **Aktueller Pfad** oberhalb der Liste der verwalteten Geräte und wählen Sie im angezeigten Fenster die Administrationsgruppe aus.

   In der Liste werden nur die verwalteten Geräte der ausgewählten Administrationsgruppe angezeigt.

3. Wählen Sie in der Liste das erforderliche Gerät und klicken Sie auf dessen Namen.

4. Wechseln Sie im angezeigten Eigenschaftenfenster des verwalteten Geräts zur Registerkarte **Anwendungen**.

5. Klicken Sie in der Liste der auf dem Gerät installierten Anwendungen auf den Namen der Anwendung Kaspersky Endpoint Security.

6. Wählen Sie im nächsten Fenster mit den Anwendungseinstellungen auf der Registerkarte **Anwendungseinstellungen** den Abschnitt **Detection and Response** und folgen Sie dem Link **Endpoint Detection and Response Optimum**.

7. Klicken Sie im Block mit den Einstellungen der **Netzwerkisolation** auf den Link **Einrichten der Gerätefreigabe**.

8. Legen Sie im neuen Fenster **Einrichten der Gerätefreigabe** die Parameter für die Gerätefreigabe fest.

   Parameter für die Gerätefreigabe

Parameter	Description
Automatisch isoliertes Gerät freigeben nach	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die automatische Freigabe eines isolierten Geräts nach der im Feld darunter angegebenen Zeitspanne. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

9. Speichern Sie die vorgenommenen Änderungen.

Konfigurieren der automatischen Deaktivierung der Netzwerkisolation in den Richtlinieneigenschaften

So konfigurieren Sie für ein Gerät das automatische Deaktivieren der Netzwerkisolation:

1. Wählen Sie im Hauptfenster von Web Console **Assets (Geräte)** → **Richtlinien und Richtlinienprofile**.

   Die Liste mit Richtlinien wird geöffnet.

2. Wählen Sie die Administrationsgruppe aus, welche die Geräte enthält, auf jene die Richtlinie angewendet wird. Klicken Sie dazu auf den Link im Feld **Aktueller Pfad** oben im Fenster und wählen Sie im angezeigten Fenster eine Administrationsgruppe aus.

   In der Liste werden die Richtlinien angezeigt, die für die ausgewählte Administrationsgruppe konfiguriert sind.

3. Klicken Sie in der Liste auf den Namen der erforderlichen Richtlinie.

   Das Eigenschaftenfenster der Richtlinie wird geöffnet.

4. Wählen Sie im Fenster mit den Richtlinieneigenschaften **Anwendungseinstellungen** → **Detection and Response** → **Endpoint Detection and Response Optimum** aus.

5. Klicken Sie im Block mit den Einstellungen der **Netzwerkisolation** auf den Link **Einrichten der Gerätefreigabe**.

6. Legen Sie im neuen Fenster **Einrichten der Gerätefreigabe** die Parameter für die Gerätefreigabe fest.

   Parameter für die Gerätefreigabe

Parameter	Description
Automatisch isoliertes Gerät freigeben nach	Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die automatische Freigabe eines isolierten Geräts nach der im Feld darunter angegebenen Zeitspanne. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

7. Speichern Sie die vorgenommenen Änderungen.

Parameter der Netzwerkisolation manuell einrichten

Das manuelle Isolieren eines Geräts vom Netzwerk ist nur bei einer Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum möglich.

Wenn Sie die Netzwerkisolation eines Geräts manuell aktivieren, können Sie die Parameter der Netzwerkisolation anhand der lokalen Aufgabe *Aktivieren der Netzwerkisolation* (*NetworkIsolationStart*) vorkonfigurieren. Sie können Ausnahmen von der Netzwerkisolation und die Dauer der Netzwerkisolation für ein Gerät konfigurieren.

Die Aufgabe *Netzwerkisolation aktivieren* ist vorinstalliert und wird nur in den folgenden Fällen automatisch ausgeführt:

- Wenn Sie in den Geräteeigenschaften auf die Schaltfläche **Gerät vom Netzwerk isolieren** geklickt haben.
- Wenn Sie die Netzwerkisolation des Geräts im Fenster mit den Alarmdetails aktiviert haben.

Sie können weder eine neue Instanz der Aufgabe *Aktivieren der Netzwerkisolation* über die Schaltfläche **Hinzufügen** erstellen, noch sie durch Klicken auf die Schaltfläche **Ausführen** starten. Die Aufgabe ist nur in den Geräteeigenschaften verfügbar, in denen Sie deren Einstellungen ändern können, bevor Sie die Netzwerkisolation für das Gerät aktivieren.

Die Parameter der Aufgabe *Aktivieren der Netzwerkisolation* gelten unabhängig davon, ob auf das Gerät eine Richtlinie angewendet wird.

So konfigurieren Sie für ein Gerät die Parameter der Netzwerkisolation:

1. Wählen Sie im Hauptfenster der Web Console die Option **Assets (Geräte)** → **Verwaltete Geräte**.

   Die Liste der verwalteten Geräte wird geöffnet.

2. Wählen Sie die Administrationsgruppe aus, die das erforderliche Gerät enthält. Klicken Sie dazu auf den Link im Feld **Aktueller Pfad** oberhalb der Liste der verwalteten Geräte und wählen Sie im angezeigten Fenster die Administrationsgruppe aus.

   In der Liste werden nur die verwalteten Geräte der ausgewählten Administrationsgruppe angezeigt.

3. Wählen Sie in der Liste das erforderliche Gerät und klicken Sie auf dessen Namen.
4. Wechseln Sie im angezeigten Eigenschaftenfenster des verwalteten Geräts zur Registerkarte **Aufgaben**.
5. Klicken Sie in der Aufgabenliste auf die Aufgabe *Aktivieren der Netzwerkisolation*.

   Das Fenster mit den Aufgabeneigenschaften wird geöffnet.

6. Gehen Sie zur Registerkarte **Anwendungseinstellungen**.
7. Klicken Sie auf den Link **Ausschlüsse anpassen**, um das Fenster **Ausnahmen** zu öffnen.
8. Im neuen Fenster können Sie die Schaltflächen oberhalb der Tabelle benutzen, um die gewünschte Aktion auszuführen:
   - Wenn Sie Informationen zu einer ausgeschlossenen Netzwerkverbindung hinzufügen möchten, tun Sie dies mittels einer der folgenden Methoden:
     - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen** und geben Sie Informationen zur Netzwerkverbindung ein.
     - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aus Profil hinzufügen** und wählen Sie ein Netzwerkprofil aus der Liste aus.
   - Wenn Sie Informationen zu einer auszuschließenden Netzwerkverbindung löschen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der zu löschenden Netzwerkverbindung und klicken Sie auf die Schaltfläche **Löschen**.
9. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.
10. Geben Sie im Feld **Gerät isolieren auf** die erforderliche Dauer der Netzwerkisolation in Stunden ein.

    Die Standarddauer der Netzwerkisolation beträgt 5 Stunden.

    Die zulässige Mindestdauer der Netzwerkisolation beträgt 1 Stunde betragen.

11. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Ausnahmen für die Netzwerkisolation konfigurieren

Bei einer Integration der Anwendung "Kaspersky Endpoint Security" mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) wird die Konfiguration der Ausnahmen aus der Netzwerkisolation in der Lösung "Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA)" ausgeführt. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe zur Kaspersky Anti Targeted Attack Platform.

Bei der Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum können Sie Ausnahmen von der Netzwerkisolation auf folgende Weise konfigurieren:

- In den Richtlinieneigenschaften in der Web Console. In der Richtlinie konfigurierten Ausnahmen werden bei der automatischen Netzwerkisolation der Geräte angewendet, die von der Richtlinie abgedeckt wird.

- In den Geräteeigenschaften in der Web Console. In den Geräteeigenschaften konfigurierten Ausnahmen werden bei der automatischen Netzwerkisolation der Geräte angewendet, die nicht von einer Richtlinie abgedeckt sind.

- In den Einstellungen der lokalen Aufgabe *Aktivieren der Netzwerkisolation* (*NetworkIsolationStart*). In den Eigenschaften dieser Aufgabe konfigurierten Ausnahmen werden bei manueller Aktivierung der Netzwerkisolation auf Geräte angewendet. Die Einstellungen der Aufgabe *Netzwerkisolation aktivieren* gelten unabhängig davon, ob eine Richtlinie auf das Gerät angewendet wird.

Zum Konfigurieren von Ausnahmen von der Netzwerkisolation stellt das Programm eine Liste mit *Standard-Netzwerkprofilen* bereit. Die Netzwerkprofile bestehen aus Regeln, die einen unterbrechungsfreien Betrieb von Geräten gewährleisten, denen DNS/DHCP-Server- und DNS/DHCP-Client-Rollen zugewiesen sind. Sie können die Einstellungen von Standardnetzwerkprofilen ändern und Ausnahmen manuell festlegen.

Ausnahmen von der Netzwerkisolation im automatischen Modus konfigurieren

Sie können die Ausnahmen von der Netzwerkisolation für Geräte, die automatisch isoliert werden, sowohl in den Richtlinieneigenschaften als auch in den Geräteeigenschaften konfigurieren.

Die Ausnahmen aus der Netzwerkisolation können nur bei einer Integration von Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum konfiguriert werden:

Ausnahmen von der Netzwerkisolation in den Richtlinieneigenschaften konfigurieren

In der Web Console können Sie in den Richtlinieneinstellungen Ausnahmen für Netzwerkisolation hinzufügen und entfernen (Link **Anwendungseinstellungen → Detection and Response → Endpoint Detection and Response Optimum → Ausschlüsse anpassen**).

Im Fenster **Ausnahmen** können Sie mit den Schaltflächen oberhalb der Tabelle die folgenden Aktionen ausführen:

- Hinzufügen von Informationen über die ausgeschlossene Netzwerkverbindung mittels einer der folgenden Methoden:
  - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen** und geben Sie anschließend die Informationen zur Netzwerkverbindung ein.
  - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aus Profil hinzufügen** und wählen Sie anschließend ein Netzwerkprofil aus der Liste aus.
- Löschen Sie Informationen zu einer Netzwerkverbindung, indem Sie das Kontrollkästchen neben der zu löschenden Netzwerkverbindung aktivieren und anschließend auf die Schaltfläche **Löschen** klicken.

Ausnahmen von der Netzwerkisolation in den Geräteeigenschaften konfigurieren

Das Hinzufügen oder Entfernen von Ausnahmen für die Netzwerkisolation ist in den Geräteeigenschaften nicht möglich, wenn das Gerät einer Richtlinie unterliegt.

So können Sie eine Ausnahme für die Netzwerkisolation hinzufügen oder entfernen:

1. Wählen Sie im Hauptfenster der Web Console die Option **Assets (Geräte) → Verwaltete Geräte**.

   Die Liste der verwalteten Geräte wird geöffnet.

2. Wählen Sie die Administrationsgruppe aus, die das erforderliche Gerät enthält. Klicken Sie dazu auf den Link im Feld **Aktueller Pfad** oberhalb der Liste der verwalteten Geräte und wählen Sie im angezeigten Fenster die Administrationsgruppe aus.

   In der Liste werden nur die verwalteten Geräte der ausgewählten Administrationsgruppe angezeigt.

3. Wählen Sie in der Liste das erforderliche Gerät und klicken Sie auf dessen Namen.

4. Wechseln Sie im angezeigten Eigenschaftenfenster des verwalteten Geräts zur Registerkarte **Anwendungen**.

5. Klicken Sie in der Liste der auf dem Gerät installierten Anwendungen auf den Namen der Anwendung Kaspersky Endpoint Security.

   Das Eigenschaftenfenster der App wird geöffnet.

6. Wählen Sie im nächsten Fenster mit den Anwendungseinstellungen auf der Registerkarte **Anwendungseinstellungen** den Abschnitt **Detection and Response** und folgen Sie dem Link **Endpoint Detection and Response Optimum**.

7. Öffnen Sie im neuen Fenster im Parameterblock **Ausnahmen** durch Anklicken des Links **Ausnahmen konfigurieren** das Fenster **Ausnahmen**.

8. Im neuen Fenster können Sie die Schaltflächen oberhalb der Tabelle benutzen, um die gewünschte Aktion auszuführen:
   - Wenn Sie Informationen zu einer ausgeschlossenen Netzwerkverbindung hinzufügen möchten, tun Sie dies mittels einer der folgenden Methoden:
     - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen** und geben Sie Informationen zur Netzwerkverbindung ein.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aus Profil hinzufügen** und wählen Sie ein Netzwerkprofil aus der Liste aus.

- Wenn Sie Informationen zu einer auszuschließenden Netzwerkverbindung löschen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der zu löschenden Netzwerkverbindung und klicken Sie auf die Schaltfläche **Löschen**.

9. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**, um die Änderungen zu speichern.

Fenster "Ausnahme für die Netzwerkisolation hinzufügen"

In diesem Fenster können Sie Informationen über eine Netzwerkverbindung eingeben, die nach der Aktivierung der Netzwerkisolation nicht blockiert wird.

Einstellungen der Netzwerkverbindung

Parameter	Description
Name	Eingabefeld für den Namen der Netzwerkverbindung.
Richtung	In der Dropdown-Liste können Sie die Richtung der Netzwerkverbindung auswählen: • **Ausgehend** • **Eingehend** • **Eingehend/Ausgehend**
Protokoll	In der Dropdown-Liste können Sie das Protokoll für der Netzwerkverbindung auswählen: • **Alle** • **Benutzerdefiniert** • **ICMP** • **IPv6_ICMP**. • **TCP** • **UDP** • **IGMP** • **GRE** • **IPv4**. • **IPv6**.
Nummer	Eingabefeld für den Namen der Netzwerkverbindung. Dieses Feld ist verfügbar, wenn in der Dropdown-Liste **Protokoll** die Option **Benutzerdefiniert** ausgewählt ist.
Lokale Ports/Portbereiche	Das Kontrollkästchen fügt die im Feld unten aufgeführten lokalen Portnummern oder lokalen Portbereiche zur Liste der Ausnahmen aus der Netzwerkisolation hinzu.
Remote-Ports/Portbereiche	Das Kontrollkästchen fügt die im Feld unten aufgeführten Remote-Portnummern oder Remote-Portbereiche zur Liste der Ausnahmen aus der Netzwerkisolation hinzu.
Remote-Adresse	Das Kontrollkästchen fügt die im Feld unten angegebene IP-Adresse des Remote-Geräts zur Liste der Ausnahmen aus der Netzwerkisolation hinzu.
Anwendungen	Das Kontrollkästchen fügt die in der Tabelle unter dem Kontrollkästchen aufgeführten Anwendungen zur Liste der Ausnahmen aus der Netzwerkisolation hinzu. Sie können den Pfad zu einer Anwendung hinzufügen, deren Netzwerkverbindung nicht blockiert werden soll, indem Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen** klicken. Geben Sie im nächsten Fenster im Feld **Pfad zur Anwendung** den Pfad zur Anwendung ein und speichern Sie die Änderungen. Sie können eine Anwendung aus der Tabelle entfernen, indem Sie das Kontrollkästchen neben der zu entfernenden Anwendung aktivieren und anschließend auf die Schaltfläche **Löschen** klicken. Diese Einstellungen gelten für Geräte mit den Kernelversionen von 4.18 bis 6.6 mit Unterstützung von eBPF mit BTF.

Fenster "Liste mit Netzwerkprofilen"

In diesem Fenster können Sie ein oder mehrere Profile einer auszuschließenden Netzwerkverbindung auswählen.

Profile der Netzwerkverbindungen

Profil der Netzwerkverbindung	Description
DNS-Server	Dienst der die Auflösung von DNS-Namen ermöglicht, indem er auf Anfragen zum Abrufen von IP-Adressen und zum Aktualisieren von DNS-Einträgen reagiert.

DNS-Client	Dienst der die Auflösung von DNS-Namen ermöglicht, indem er Abfragen von DNS-Namen durchführt.
Active Directory-Zertifikatdienste (AD CS)	Dienste zum Erstellen, Validieren und Widerrufen öffentlicher Schlüsselzertifikate für die interne Verwendung innerhalb einer Organisation.
Active Directory-Verbunddienste (AD FS)	Dienste zum Ermöglichen des Benutzerzugriffs auf mehrere Webdienste oder Netzwerkressourcen mithilfe eines einzigen zentral gespeicherten Satzes von Anmeldeinformationen.
Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS)	Dienste, die eine Funktionalität wie die Domänendienste von Active Directory bereitstellen, jedoch ohne Notwendigkeit der Erstellung von Domänen oder Domänencontrollern.
Active Directory Rights Management Services (AD RMS)	Dienste zur Steuerung des Benutzerzugriffs auf Dokumente.
DHCP	Dienst, der das Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) verwendet, um IP-Adressen automatisch zuzuweisen.
File Transfer Protocol (FTP)	Standard-Netzwerkprotokoll, das zum Übertragen von Dateien zwischen Clients und einem Server in einem Netzwerk verwendet wird.
Kerberos-Schlüsselverteilungscenter	Netzwerkdienst, der zur Bereitstellung von Tickets (TGS) und temporären Sitzungsschlüsseln für Benutzer und Geräte in einer Active Directory-Domäne verwendet wird.
Secure Shell (SSH)	Ein Protokoll, das die Remote-Verwaltung des Betriebssystems und das Tunneln von TCP-Verbindungen ermöglicht.
Linux-Systemkomponenten	Linux-Systemkomponenten.

Netzwerkisolation eines Geräts über die Befehlszeile verwalten

Bei einer Integration mit Detection and Response-Lösungen können Sie die folgenden Aktionen über die Befehlszeile ausführen:

- Status der Netzwerkisolation eines Geräts prüfen und die Liste mit den Ausnahmen von der Netzwerkisolation anzeigen.
- Die Netzwerkisolation des Geräts deaktivieren.

Um die Netzwerkisolation eines Geräts zu deaktivieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control [-R] --isolation-off
```

Um den Status der Netzwerkisolation zu prüfen und die Liste mit den Ausnahmen von der Netzwerkisolation anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control [-R] --isolation-stat
```

Für die Netzwerkisolation wird einer der folgenden Statuswerte angezeigt:

- *Netzwerkisolation ist aktiviert*.
- *Netzwerkisolation ist deaktiviert*.

Ausführungsprävention für Objekte

Wenn der Blockiermodus des Interceptors für Dateioperationen nicht aktiviert ist, arbeitet die Ausführungsprävention für Objekte unabhängig vom festgelegten Betriebsmodus im Benachrichtigungsmodus. Bei einer Integration mit Detection and Response-Lösungen können Kaspersky Endpoint Security-Knoten im Rahmen einer Maßnahme zur Reaktion auf eine Bedrohung den Start ausführbarer Dateien und Skripte sowie das Öffnen von Office-Dateien auf dem Gerät überwachen. Die Ausführungsprävention für Objekte unterstützt eine bestimmte Auswahl von Erweiterungen für Office-Programme und eine bestimmte Auswahl von Skript-Interpretern. Durch das Verbot, Objekte zu starten, kann die Ausbreitung einer Bedrohung gestoppt werden.

Die Ausführungsprävention für Objekte erfolgt auf Grundlage der Regeln der Ausführungsprävention. Eine *Regel der Ausführungsprävention* besteht aus einer Reihe von Kriterien, die Kaspersky Endpoint Security bei der Reaktion auf einen gestarteten Prozess berücksichtigt. Ein Objekt muss alle Kriterien einer Regel zur Ausführungsprävention erfüllen, damit die Anwendung den Start des Objekts blockiert. Die Anwendung identifiziert Dateien anhand von Pfaden oder Prüfsummen, die auf MD5- und SHA256-Hash-Algorithmen beruhen.

Die Ausführungsprävention von Objekten steht in Kaspersky Endpoint Security zur Verfügung, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- Die Integration der Anwendung "Kaspersky Endpoint Security" mit der Komponente "Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA)" ist aktiviert und die Lösung "Kaspersky Anti Targeted Attack Platform" ist aktiviert.
- Die Integration der Anwendung "Kaspersky Endpoint Security" mit der Lösung "Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum" ist aktiviert und die Komponente "EDR Optimum" ist aktiviert.

Wenn sich der Interceptor für Dateioperationen nicht im Blockiermodus befindet, wird die Ausführungsprävention von Objekten unabhängig vom festgelegten Modus im Benachrichtigungs-Modus ausgeführt.

Standardmäßig ist die Ausführungsprävention für Objekte deaktiviert.

Das Aktivieren der Ausführungsprävention für Objekte kann sich auf die Startgeschwindigkeit einer Anwendung im Betriebssystem auswirken.

Damit die Ausführungsprävention von Objekten funktioniert, müssen Sie die Anwendung der Regel zur Ausführungsprävention von Objekten aktivieren.

Funktionen der Ausführungsprävention von Objekten bei einer Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA)

Bei einer Integration der Anwendung "Kaspersky Endpoint Security" mit der Komponente "Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA)" verwendet die Anwendung die *Regeln zur Ausführungsprävention von Objekten der EDR (KATA)-Komponente*. Die Anwendung erhält diese Regeln von Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA).

Bei der Integration mit der Komponente "Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA)" können Sie Folgendes tun:

- Die Anwendung der Regeln der in der Komponente EDR (KATA) enthaltenen Ausführungsprävention von Objekten über die Web Console, die Verwaltungskonsole oder die Befehlszeile aktivieren und deaktivieren.

  Wenn Regeln der Ausführungsprävention ausgelöst werden, sendet Kaspersky Endpoint Security einen Bericht an Kaspersky Anti Targeted Attack Platform.

- Die Liste mit den Regeln der Ausführungsprävention von Objekten der EDR (KATA)-Komponente in der Befehlszeile anzeigen.

Funktionen der Ausführungsprävention von Objekten bei einer Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum

Bei einer Integration der Anwendung "Kaspersky Endpoint Security" mit der Lösung "Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum" verwendet die Anwendung die *Regeln zur Ausführungsprävention von Objekten der Komponente "EDR Optimum"*. Diese Regeln erstellen Sie manuell in der Web Console. Sie können auch im Fenster mit den Alarmdetails automatisch Regeln zur Ausführungsprävention erstellen.

Bei der Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum können Sie Folgendes tun:

- Die Anwendung der Regeln der in der Komponente EDR Optimum enthaltenen Ausführungsprävention für Objekte über die Web Console oder die Befehlszeile aktivieren und deaktivieren.

- Die Regeln der Ausführungsprävention für Objekte der Komponente "EDR Optimum" in der Web Console erstellen und konfigurieren.

  Sie können auch automatisch eine Regel zur Ausführungsprävention eines Objekts erstellen, indem Sie den Start der Datei im Fenster mit den Alarmdetails verbieten. Die Regel der Ausführungsprävention wird der Richtlinie jener Administrationsgruppe hinzugefügt, zu der das Gerät gehört.

  Sie können die Ausführung von Dateien im Fenster mit den Alarmdetails nur dann blockieren, wenn das Gerät von einer Richtlinie abgedeckt wird.

- Die Liste mit den Regeln der Ausführungsprävention von Objekten der Komponente "EDR Optimum" in der Befehlszeile anzeigen.

Bei einer Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum kann die Ausführungsprävention von Objekten in einem von zwei Modi erfolgen:

- **Blockieren**. In diesem Modus blockiert die Anwendung die Ausführung von Objekten oder das Öffnen von Dokumenten, die den Kriterien von Regeln zur Ausführungsprävention entsprechen. Außerdem wird im Protokoll über Versuche, ausführbare Objekte zu starten oder Dokumente zu öffnen, ein Ereignis aufgezeichnet.

  Kaspersky Endpoint Security blockiert die Ausführung von Skripten, die durch die Ausführungsprävention verboten sind, auch wenn sie von einem erlaubten Skript importiert wurden.

- **Informieren**. In diesem Modus protokolliert die Anwendung Ereignisse über Versuche, ausführbare Objekte zu starten oder Dokumente zu öffnen, die den Kriterien von Regeln zur Ausführungsprävention entsprechen, blockiert die Ausführung oder das Öffnen jedoch nicht. Dieser Modus ist standardmäßig ausgewählt.

Einschränkungen der Ausführungsprävention für Objekte

Für die Ausführungsprävention für Objekte, gelten die folgenden Einschränkungen:

- Objekte, die in Regeln der Ausführungsprävention angegeben sind, werden erst nach dem Start von Kaspersky Endpoint Security blockiert.

- Kaspersky Endpoint Security blockiert keine Dateien, die während der Erstellung oder Änderung der Regel zur Ausführungsprävention geöffnet sind.
- Das Kaspersky Endpoint Security blockiert nicht die Arbeit mit Objekten, die vor der Erstellung oder Änderung einer Regel der Ausführungsprävention gestartet wurden und den neu definierten Regeln entsprechen.
- Bestimmte Dateien können für den Betrieb des Betriebssystems und der Anwendung von kritischer Bedeutung sein. Die Ausführungsprävention für solche Dateien kann die Funktionen des Betriebssystems stören.
- Es wird nicht empfohlen, mehr als 50.000 Regeln für die Ausführungsprävention zu erstellen. Andernfalls kann es zu Systeminstabilitäten kommen.

Ausführungsprävention für Objekte in der Web Console konfigurieren

Konfiguration der Ausführungsprävention für Objekte EDR (KATA).

Wenn die Integration mit der Lösung "Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert (on-premise)" oder mit der Komponente Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) aktiviert ist, können Sie die Ausführungsprävention für Objekte in den Richtlinieneigenschaften (**Anwendungsparameter** → **Detection and Response** → **Endpoint Detection and Response (KATA)**) aktivieren oder deaktivieren.

Der Umschalter **Ausführungsprävention von Objekten** im Einstellungsblock **Ausführungsprävention von Objekten** aktiviert oder deaktiviert die Anwendung der Regeln der Ausführungsprävention von Objekten der EDR (KATA)-Komponente.

Konfiguration der Ausführungsprävention für Objekte EDR Optimum.

Wenn die Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum aktiviert ist, können Sie die Ausführungsprävention von Objekten aktivieren und deaktivieren sowie Regeln für die Ausführungsprävention von Objekten in der Komponente "EDR Optimum" konfigurieren:

- In den Richtlinieneigenschaften (**Anwendungseinstellungen** → **Detection and Response** → **Endpoint Detection and Response Optimum**)
- In den Geräteeigenschaften (**Assets (Geräte)** → **Verwaltete Geräte** → Link <Gerätename> → **Anwendungen** → Link <Name von Kaspersky Endpoint Security> → **Anwendungseinstellungen** → **Detection and Response** → **Endpoint Detection and Response Optimum**)

> Das Aktivieren und Deaktivieren der Ausführungsprävention von Objekten ist in den Geräteeigenschaften nicht verfügbar, wenn das Gerät durch eine Richtlinie verwaltet wird ist.

Parameter der Ausführungsprävention für Objekte EDR Optimum.

Parameter	Description
Ausführungsprävention für Objekte aktiviert/deaktiviert	Aktiviert oder deaktiviert die Anwendung der Regeln der Ausführungsprävention der Komponente "EDR Optimum". Standardmäßig ist die Anwendung der Regeln deaktiviert.
Aktion beim Starten oder Öffnen eines Objekts	Sie können den Ausführungsmodus der Ausführungsprävention für Objekte auswählen: • **Blockieren**. In diesem Modus blockiert die Anwendung die Ausführung von Objekten oder das Öffnen von Dokumenten, die den Kriterien von Regeln zur Ausführungsprävention entsprechen. Außerdem wird im Ereignisprotokoll über Versuche, ausführbare Objekte zu starten oder Dokumente zu öffnen, ein Ereignis aufgezeichnet. • **Informieren**. In diesem Modus protokolliert die Anwendung im Ereignisprotokoll ein Ereignis über Versuche, ausführbare Objekte zu starten oder Dokumente zu öffnen, die den Kriterien von Regeln zur Ausführungsprävention entsprechen, blockiert die Ausführung oder das Öffnen jedoch nicht. Dieser Modus ist standardmäßig ausgewählt.
Liste mit den Regeln zur Ausführungsprävention für Objekte	Der Link **Hinzufügen** öffnet ein Fenster, in dem Sie eine Regel zur Ausführungsprävention für Objekte der Komponente "EDR Optimum" konfigurieren können. Bei Bedarf können Sie eine Regel über die Schaltfläche **Löschen** aus der Liste entfernen.

So fügen Sie der Liste eine Regel zur Ausführungsprävention von Objekten der Komponente "EDR Optimum" hinzu:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen** oberhalb der Liste mit den Regeln zur Ausführungsprävention von Objekten.
2. Geben Sie im folgenden Fenster den Namen der Regel zur Ausführungsprävention ein.
3. Geben Sie den Ausführungsstatus der Regel zur Ausführungsprävention an, indem Sie den Umschalter auf die entsprechende Position setzen:
   - **Aktiviert** – Die Regel ist aktiviert, und die Anwendung wendet diese Regel an.
   - **Deaktiviert** – Die Regel ist deaktiviert und wird während der Ausführung der Anwendung nicht angewendet.

> Sie können die erstellte Regel jederzeit aktivieren oder deaktivieren.

4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Typ** den Objekttyp aus, den Sie blockieren möchten.

   - **Ausführbare Datei**
   - **Skript**
   - **Datei einer Office-Anwendung**

   Wenn Sie den falschen Objekttyp auswählen, wird die Datei oder das Skript nicht blockiert.

5. Um ein Objekt hinzuzufügen, geben Sie den Pfad zum Objekt und/oder die Prüfsumme des Objekts an.

   Um den Pfad zu einem Objekt anzugeben, wählen Sie die Option **Pfad verwenden** und geben Sie den Pfad zum Objekt ein.

   Um die Prüfsumme eines Objekts anzugeben, wählen Sie die Option **SHA256** oder **MD5** und geben Sie die Prüfsumme des Objekts ein.

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

   Die erstellte Regel wird zur Liste der Regeln im Parameterblock **Ausführungsprävention von Objekten** hinzugefügt.

Ausführungsprävention für Objekte in der Verwaltungskonsole konfigurieren

Nur bei einer Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) können Sie die Ausführungsprävention von Objekten in der Verwaltungskonsole aktivieren oder deaktivieren.

Sie können die Ausführungsprävention für Objekte in den Richtlinieneigenschaften aktivieren oder deaktivieren (Verwalten von Richtlinien in der Verwaltungskonsole, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) (**Programmeinstellungen** → **Detection and Response** → **Endpoint Detection and Response (KATA)**).

Das Kontrollkästchen **Ausführungsprävention von Objekten** im Einstellungsblock **Ausführungsprävention von Objekten** aktiviert oder deaktiviert die Anwendung der Regeln der Ausführungsprävention von Objekten der EDR (KATA)-Komponente.

Ausführungsprävention für Objekte über die Befehlszeile konfigurieren

Über die Befehlszeile können Sie die Anwendung der Regeln zur Ausführungsprävention für Objekte mithilfe der folgenden vordefinierten Aufgaben starten und beenden:

- *Ausführungsprävention für Objekte(EDR (KATA))* (*KATAEDR_Prevention*).
- *Ausführungsprävention für Objekte (EDR Optimum)* (*EDRO_Prevention*).

Standardmäßig werden die Aufgaben *Ausführungsprävention für Objekte(EDR (KATA))* (*KATAEDR_Prevention*) und *Ausführungsprävention für Objekte (EDR Optimum) (EDRO_Prevention)* nicht gestartet. Sie können diese Aufgaben manuell starten und beenden.

Sie können die Aufgabe *Ausführungsprävention von Objekten (EDR (KATA))* nur ausführen, wenn die Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) aktiviert ist. Sie können die Aufgabe *Ausführung von Objekten blockieren (EDR Optimum)* nur ausführen, wenn die Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum aktiviert ist.

Mithilfe der Befehle zum Verwalten von Regeln der Ausführungsprävention für Objekte können Sie für die Komponenten EDR (KATA) und EDR Optimum eine Liste mit den Regeln der Ausführungsprävention für Objekte anzeigen.

Um die Liste mit den Regeln der Ausführungsprävention für Objekte für die Komponente EDR (KATA) anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control [-T] --get-prevention-state --kata
```

Um die Liste mit den Regeln der Ausführungsprävention für Objekte für die Komponente EDR Optimum anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control [-T] --get-prevention-state --edro
```

Cloud Sandbox

Cloud Sandbox ist eine Technologie, mit der komplexe Bedrohungen auf Ihrem Gerät erkannt werden können. Die Anwendung Kaspersky Endpoint Security sendet erkannte Dateien automatisch zur Analyse an Cloud Sandbox. Cloud Sandbox führt diese Dateien in einer isolierten Umgebung aus, um bösartige Aktivitäten zu erkennen und Entscheidungen über die Reputation dieser Dateien zu treffen. Anschließend werden Daten über diese Dateien an Kaspersky Security Network weitergeleitet. Wenn Cloud Sandbox also eine bösartige Datei erkennt, ergreift Kaspersky Endpoint Security Maßnahmen, um die Bedrohung auf allen Geräten zu beseitigen, auf denen diese Datei erkannt wird.

Um die Cloud Sandbox nutzen zu können, muss die Verwendung von Kaspersky Security Network aktiviert sein.

Wenn Sie Kaspersky Private Security Network verwenden, ist die Cloud-Sandbox-Technologie nicht verfügbar.

Die Cloud-Sandbox-Technologie ist immer aktiviert und für alle Benutzer von Kaspersky Security Network verfügbar, unabhängig vom Typ der Lizenz, unter der Sie die Anwendung verwenden. Wenn Sie Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum bereitgestellt haben, können Sie in der Web Console einen separaten Zähler für Bedrohungen einrichten, die mit Cloud Sandbox erkannt wurden. Die Anzahl der von Cloud Sandbox erkannten Bedrohungen wird auch in den Berichten auf der grafischen Benutzeroberfläche angezeigt. Anhand der Daten dieses Zählers können Sie bei der Analyse erkannter Bedrohungen Statistiken erstellen.

So aktivieren Sie den Zähler für Cloud Sandbox in der Web Console:

1. Wählen Sie im Hauptfenster von Web Console **Assets (Geräte)** → **Richtlinien und Richtlinienprofile**.

   Die Liste mit Richtlinien wird geöffnet.

2. Wählen Sie die Administrationsgruppe aus, welche die Geräte enthält, auf jene die Richtlinie angewendet wird. Klicken Sie dazu auf den Link im Feld **Aktueller Pfad** oben im Fenster und wählen Sie im angezeigten Fenster eine Administrationsgruppe aus.

   In der Liste werden die Richtlinien angezeigt, die für die ausgewählte Administrationsgruppe konfiguriert sind.

3. Klicken Sie in der Liste auf den Namen der erforderlichen Richtlinie.

   Das Eigenschaftenfenster der Richtlinie wird geöffnet.

4. Wählen Sie im Fenster mit den Richtlinieneigenschaften **Anwendungseinstellungen** → **Detection and Response** → **Endpoint Detection and Response Optimum** aus.

5. Aktivieren Sie im Parameterblock **Cloud Sandbox** den Schalter **Cloud Sandbox**.

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Integration von Kaspersky Managed Detection and Response

Die Lösung "Kaspersky Managed Detection and Response" ermöglicht die kontinuierliche Suche, das Erkennen und das Eliminieren von Bedrohungen, die gegen Ihre Organisation gerichtet sind. Die Integration mit Kaspersky Managed Detection and Response erfolgt über Kaspersky Endpoint Security – Managed Detection and Response (im Weiteren auch "MDR").

Im Rahmen der Interaktion mit Kaspersky Managed Detection and Response kann Kaspersky Endpoint Security die folgenden Funktionen ausführen:

- Telemetriedaten zur Erkennung von Bedrohungen an Kaspersky Managed Detection and Response senden
- Ausführung der Befehle von Kaspersky Managed Detection and Response zur Bereitstellung der Schutzfunktionen

Um die Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Managed Detection and Response zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Standardmäßig sind nur die Komponenten Schutz vor bedrohlichen Dateien und Verhaltensanalyse aktiviert. Wenn diese Komponenten deaktiviert sind, hat das Gerät in Kaspersky Managed Detection and Response einen roten Status.

  Es wird außerdem empfohlen, die Komponenten Schutz vor Web-Bedrohungen und Schutz vor Netzwerkbedrohungen zu aktivieren. Wenn diese Komponenten deaktiviert sind, hat das Gerät in Kaspersky Managed Detection and Response einen gelben Status.

  Nähere Informationen zu den Statuswerten finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Managed Detection and Response.

- Verwendung von Kaspersky Security Network im erweiterten Modus aktivieren.

  Sie können die Verwendung von Kaspersky Security Network über die Befehlszeile, in der Web Console oder in der Verwaltungskonsole aktivieren.

- Laden Sie die KPSN-Konfigurationsdatei aus dem Archiv mit der MDR-Konfigurationsdatei auf den Administrationsserver hoch. Die KPSN-Konfigurationsdatei wird für die Übertragung der Telemetriedaten benötigt.

  Sie können die KPSN-Konfigurationsdatei ausschließlich in der Web Console oder in der Verwaltungskonsole hochladen.

  Die KPSN-Konfigurationsdatei kann nicht mittels Befehlen der Anwendung "Kaspersky Endpoint Security" hochgeladen werden.

- Aktivieren Sie Komponente "Managed Detection and Response" und laden Sie die BLOB-Konfigurationsdatei, die sich im ZIP-Archiv der MDR-Konfigurationsdatei befindet.

  Sie können die Komponente "Managed Detection and Response" aktivieren und die BLOB-Konfigurationsdatei über die Befehlszeile, in Web Console oder in der Verwaltungskonsole laden.

KPSN für die Integration mit Kaspersky Managed Detection and Response konfigurieren

Sie können die KPSN-Konfigurationsdatei ausschließlich in der Web Console oder in der Verwaltungskonsole auf den Administrationsserver hochladen.

Die KPSN-Konfigurationsdatei (Datei mit der pkcs7-Erweiterung) befindet sich im zip-Archiv der MDR-Konfigurationsdatei.

Indem Sie die KPSN-Konfigurationsdatei laden, erklären Sie sich damit einverstanden, Daten automatisch von einem Gerät mit der installierten Anwendung Kaspersky Endpoint Security zur Verarbeitung an Kaspersky zu übermitteln. Laden Sie die Konfigurationsdatei nicht, wenn Sie der Verarbeitung der übermittelten Daten nicht zustimmen. Eine ausführliche Beschreibung der übermittelten Daten finden Sie in der Dokumentation zu Kaspersky Managed Detection and Response.

So laden Sie die KPSN-Konfigurationsdatei über die Web Console hoch:

1. Öffnen Sie im Hauptfenster von Web Console das Eigenschaftenfenster des Administrationsservers.
2. Wählen Sie in der Liste auf der linken Seite den Abschnitt **Einstellungen des KSN-Proxyservers** aus.
3. Aktivieren Sie den Schalter **KSN-Proxyserver auf dem Administrationsserver aktivieren**, um den Dienst des KSN-Proxyservers zu aktivieren.
4. Aktivieren Sie den Schalter **Kaspersky Private Security Network verwenden**.
5. Klicken Sie im Fenster mit der Warnung zu den Besonderheiten der Verwendung des KSN-Proxyservers auf Verteilungspunkten mit einer veralteten Version des Administrationsagenten auf die Schaltfläche **OK**.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Datei mit den Einstellungen des KSN-Proxy-Servers**.
7. Wählen Sie die Konfigurationsdatei von Kaspersky Security Network (Datei mit der Erweiterung .pkcs7) aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Öffnen**.
8. Klicken Sie auf **Speichern**.

So laden Sie die KPSN-Konfigurationsdatei in die Verwaltungskonsole hoch:

1. Öffnen Sie in der Struktur der Verwaltungskonsole das Eigenschaftenfenster des Administrationsservers.
2. Wählen Sie den Abschnitt **KSN-Proxyserver → Einstellungen des KSN-Proxyservers** aus.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Administrationsserver als Proxyserver verwenden**, um den Dienst des KSN-Proxyservers zu aktivieren.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Private KSN anpassen**.
5. Klicken Sie im Fenster mit der Warnung zu den Besonderheiten der Verwendung des KSN-Proxyservers auf Verteilungspunkten mit einer veralteten Version des Administrationsagenten auf die Schaltfläche **OK**.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Datei mit den Einstellungen des KSN-Proxy-Servers**.
7. Wählen Sie die Konfigurationsdatei von Kaspersky Security Network (Datei mit der Erweiterung .pkcs7) aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Öffnen**.
8. Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Integration mit Kaspersky Managed Detection and Response in der Web Console konfigurieren

In der Web Console können Sie die Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Managed Detection and Response in den Richtlinieneinstellungen aktivieren oder deaktivieren und die BLOB-Datei hochladen (**Anwendungseinstellungen → Detection and Response → Managed Detection and Response**).

Einstellungen der Integration mit MDR

Parameter	Description
Managed Detection and Response aktiviert/deaktiviert	Der Schalter aktiviert oder deaktiviert die Komponente "Managed Detection and Response", die für die Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Managed Detection and Response erforderlich ist. Der Schalter ist standardmäßig deaktiviert.
Laden	Diese Schaltfläche öffnet ein Standardfenster des Betriebssystems, in dem Sie die BLOB-Datei zum Hochladen auswählen können.

Die BLOB-Datei befindet sich in einem ZIP-Archiv der MDR-Konfigurationsdatei, die im Lieferumfang von Kaspersky Managed Detection and Response enthalten ist.

Durch das Hochladen der BLOB-Datei erklären Sie sich damit einverstanden, automatisch Daten von einem Gerät mit installiertem Kaspersky Endpoint Security zur Verarbeitung an Kaspersky zu übermitteln. Laden Sie die Datei nicht hoch, wenn Sie der Verarbeitung der übermittelten Daten nicht zustimmen. Eine ausführliche Beschreibung der übermittelten Daten finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Managed Detection and Response.

Integration mit Kaspersky Managed Detection and Response in der Verwaltungskonsole konfigurieren

In der Verwaltungskonsole können Sie in den Richtlinieneigenschaften die Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Managed Detection and Response aktivieren oder deaktivieren und eine BLOB-Datei hochladen (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) (**Detection and Response → Managed Detection and Response**).

Einstellungen der Integration mit MDR

Parameter	Description
Managed Detection and Response aktivieren	Das Kontrollkästchen aktiviert die Komponente "Managed Detection and Response", die für die Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Managed Detection and Response erforderlich ist. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Laden	Diese Schaltfläche öffnet ein Microsoft Windows-Standardfenster, in dem Sie die BLOB-Datei zum Hochladen auswählen können.

Die BLOB-Datei befindet sich in einem ZIP-Archiv der MDR-Konfigurationsdatei, die im Lieferumfang von Kaspersky Managed Detection and Response enthalten ist.

Durch das Hochladen der BLOB-Datei erklären Sie sich damit einverstanden, automatisch Daten von einem Gerät mit installiertem Kaspersky Endpoint Security zur Verarbeitung an Kaspersky zu übermitteln. Laden Sie die Datei nicht hoch, wenn Sie der Verarbeitung der übermittelten Daten nicht zustimmen. Eine ausführliche Beschreibung der übermittelten Daten finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Managed Detection and Response.

Integration mit Kaspersky Managed Detection and Response über die Befehlszeile konfigurieren

Über die Befehlszeile können Sie Folgendes tun:

- Die Komponente "Managed Detection and Response" aktivieren oder deaktivieren
- Laden und löschen BLOB-Datei, die für die Integration erforderlich ist.
- Ändern Sie die Startzeit der Dienstaufgabe *Mdr_Autostart_Scan*, die nach der Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Managed Detection and Response automatisch erstellt wird.

Es wird empfohlen, die Konfiguration der Integration von Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Managed Detection and Response in der Verwaltungskonsole oder in der Web Console durchzuführen.

Sie können Managed Detection and Response mithilfe der Option `UseMDR` in den allgemeinen Einstellungen der Anwendung aktivieren oder deaktivieren. Sie können den Wert des Parameters mithilfe von Befehlszeilenparametern oder mithilfe einer Konfigurationsdatei ändern, die alle allgemeinen Anwendungseinstellungen enthält.

Der Parameter `UseMDR` kann folgende Werte annehmen:

- `Yes` – die Komponente "Managed Detection and Response" aktivieren.
- `No` – die Komponente "Managed Detection and Response" aktivieren

Sie können die BLOB-Ddatei mithilfe der Befehle zur Verwaltung der Lizenzschlüssel hochladen und löschen. Die BLOB-Datei befindet sich im ZIP-Archiv der MDR-Konfigurationsdatei.

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die BLOB-Datei hochzuladen:

```
kesl-control --load-mdr-blob < Dateipfad  MDR BLOB>
```

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die BLOB-Datei zu löschen:

```
kesl-control --remove-mdr-blob
```

Nach der Aktivierung der Integration wird in der Anwendung die Dienstaufgabe *Mdr_Autostart_Scan* erstellt und einmal am Tag ausgeführt. Bei Bedarf können Sie die Startzeit dieser Aufgabe konfigurieren. Andere Aufgabeneinstellungen und die Einstellungen der Aufgabenzeitpläne können nicht geändert werden.

Einstellungen zur Verwendung der Anwendung im Light Agent-Modus konfigurieren

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Einstellungen können nur angewendet werden, wenn Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwendet wird.

Um Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus auszuführen, ist eine permanente Interaktion zwischen dem Light Agent und dem auf der SVM installierten Schutzserver erforderlich. Wenn keine Verbindung zum Schutzserver besteht, kann der Light Agent keine Dateifragmente zur Untersuchung an den Schutzserver übertragen und es findet keine Untersuchung statt.

Um mit dem Schutzserver zu interagieren, stellt der Light Agent zu der SVM mit dem installierten Schutzserver eine Verbindung her und erhält diese aufrecht.

Sie können die Einstellungen für die Verbindung des Light Agent mit der SVM in der Web Console oder in der Verwaltungskonsole konfigurieren. Über die Befehlszeile können keine Einstellungen konfiguriert werden; Sie können nur Informationen zur Verwendung der Anwendung im Light Agent-Modus anzeigen.

Sie können die folgenden Parameter für die Verbindung von Light Agent mit SVM konfigurieren:

- Methode der SVM-Erkennung. Sie können die Methode auswählen, die von den Light Agents verwendet werden soll, um verfügbare SVMs zum Herstellen einer Verbindung zu erkennen. Der Light Agent kann SVMs, die im Netzwerk ausgeführt werden, auf eine der folgenden Arten erkennen:
  - Mittels des Integrationsservers. SVMs übermitteln Informationen über sich selbst an den Integrationsserver. Der Integrationsserver generiert eine Liste der für die Verbindung verfügbaren SVMs und stellt diese den Light Agents zur Verfügung.

    Um diese Methode der SVM-Erkennung verwenden zu können, müssen die SVMs und Light Agents mit dem Integrationsserver verbunden sein.
  - Mittels einer Liste von SVM-Adressen. Sie können eine Liste mit SVM-Adressen angeben, zu denen die Light Agents eine Verbindung herstellen können.
- Algorithmus zur SVM-Auswahl für die Verbindung. Nachdem der Light Agent Informationen über verfügbare SVMs erhalten hat, wählt er gemäß dem Algorithmus zur SVM-Auswahl die optimale SVM für die Verbindung aus. Sie können angeben, welchen Algorithmus die Light Agents verwenden sollen, wenn sie eine SVM für die Verbindung auswählen.
- Tags der Verbindung. Sie können die Verbindung von Light Agents zur SVM mithilfe von Tags für die Verbindung regulieren. Wenn Sie für eine Verbindung Tags verwenden, kann der Light Agent nur eine Verbindung zu den SVMs herstellen, auf denen die Verwendung dieses Tags zur Verbindung konfiguriert ist.
- Schutz der Verbindung zwischen dem Light Agent und dem Schutzserver. Sie können die Verbindung zwischen Light Agents und Schutzservern durch Verschlüsselung schützen.

Weitere Informationen zu den Verbindungseinstellungen zwischen einem Light Agent und SVMs finden Sie in der Hilfe der zu Kaspersky Security for Virtualization Light Agent.

Light Agent-Einstellungen in der Web Console konfigurieren

In der Web Console können Sie die Einstellungen für die Verbindung des Light Agents mit der SVM in den Richtlinieneigenschaften konfigurieren (**Anwendungseinstellungen → Light Agent-Modus**).

Einstellungen der SVM-Erkennung

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Einstellungen können nur angewendet werden, wenn Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwendet wird.

In diesem Fenster können Sie die Methode auswählen, die von den Light Agents verwendet werden soll, um für verfügbare SVMs zum Herstellen einer Verbindung zu erkennen:

Einstellungen der SVM-Erkennung

Parameter	Description
Integrationsserver verwenden	Wenn diese Option ausgewählt ist, stellt der Light Agent eine Verbindung zum Integrationsserver her, um eine Liste der für die Verbindung verfügbaren SVMs und Informationen darüber zu erhalten. Wenn Sie den Integrationsserver verwenden möchten, müssen Sie die Einstellungen für die Verbindung von Light Agents mit dem Integrationsserver konfigurieren.

Manuell angegebene Liste mit SVM-Adressen verwenden	Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie eine Liste von SVMs angeben, mit denen Light Agents, die durch diese Richtlinie verwaltet werden, eine Verbindung herstellen können. Die Light Agents stellen nur Verbindungen zu den in der Liste angegebenen SVMs her.
Liste der SVM-Adressen	Eine Liste mit IP-Adressen im IPv4-Format oder vollqualifizierten Domänennamen (FQDN) der SVMs, mit denen die Light Agents, die durch die Richtlinie verwaltet werden, eine Verbindung herstellen können. Durch Klicken auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die IP-Adresse im IPv4-Format oder den vollqualifizierten Domänennamen (FQDN) der SVM angeben können. Sie können mehrere IP-Adressen oder vollständige Domänennamen der SVMs in einer neuen Zeile eingeben. Es können nur vollqualifizierte Domänennamen (FQDNs) angeben werden, die jeweils einer einzelnen IP-Adresse entsprechen. Die Verwendung eines vollständig qualifizierten Domänennamens, der mehreren IP-Adressen entspricht, kann zu Fehlern in der Anwendung führen. Sie können in der Liste ausgewählte Adressen löschen, indem Sie auf die Schaltfläche **Löschen** klicken. Wenn die Option **Manuell angegebene Liste mit SVM-Adressen verwenden** ausgewählt ist, wird die Liste der SVM-Adressen wird angezeigt, ist.

Wenn Sie die Option **Manuell hinzugefügte Liste mit SVM-Adressen verwenden** ausgewählt haben und für den Light Agent der erweiterte Algorithmus zur SVM-Auswahl verwendet wird sowie auf der SVM der Modus zum Schutz großer Infrastrukturen aktiviert ist (mehr dazu finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security for Virtualization Light Agent), dann ist die Verbindung eines Light Agents mit dieser SVM nur möglich, wenn der Standort der SVM nicht berücksichtigt wird. Im Abschnitt **Algorithmus zur SVM-Auswahl** müssen Sie für die Option **SVM-Standort** den Wert **Ignorieren** festlegen. Bei einem beliebigen anderen angegebenen Wert kann der Light Agent keine Verbindung zur SVM herstellen.

Einstellung der Verbindung mit dem Integrationsserver

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Einstellungen können nur angewendet werden, wenn Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwendet wird.

Wenn Sie möchten, dass die Light Agents Informationen über die SVMs mittels des Integrationsservers erhalten, oder wenn Sie die Verbindung zwischen dem Schutzserver und dem Light Agent sichern möchten, ist eine Verbindung zum Integrationsserver erforderlich.

In diesem Fenster werden die aktuellen Parameter für die Verbindung von Light Agents mit dem Integrationsserver angezeigt: Adresse und Port für die Verbindung. Durch Klicken auf die Schaltfläche **Ändern** öffnet sich das Fenster **Verbindung zum Integrationsserver**, in dem Sie die Verbindung zum Integrationsserver konfigurieren können.

Fenster "Verbindung zum Integrationsserver"

In diesem Fenster können Sie die Parameter für die Verbindung von Light Agents mit dem Integrationsserver festlegen oder ändern.

Einstellung der Verbindung mit dem Integrationsserver

Parameter	Description
Adresse	IP-Adresse im IPv4-Format oder als vollqualifizierter Domänenname (FQDN) des Geräts mit installiertem Integrationsserver. Wenn als Adresse ein NetBIOS-Name, localhost oder 127.0.0.1 angegeben ist, wird die Verbindung zum Integrationsserver mit einem Fehler beendet.
Port	Port für die Verbindung zum Integrationsserver. Der Standardport ist 7271.
Überprüfen	Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, prüft das Web-Plug-in das vom Integrationsserver empfangene SSL-Zertifikat. Die Schaltfläche ist nach Eingabe der Adresse und des Ports für die Verbindung mit dem Integrationsserver zur Verfügung. Wenn das Zertifikat einen Fehler enthält oder nicht vertrauenswürdig ist, wird im Fenster **Verbindung zum Integrationsserver** eine entsprechende Meldung angezeigt.
Empfangenes Zertifikat anzeigen	Durch Anklicken der Zeile können Sie Informationen über das vom Integrationsserver erhaltene Zertifikat anzeigen.

Ignorieren	Wählen Sie diese Option, um das erhaltene Zertifikat zu speichern und die Verbindung zum Integrationsserver fortzusetzen. Falls Probleme mit einem SSL-Zertifikat auftreten, empfiehlt es sich, sicherzustellen, dass der von Ihnen verwendete Kanal zur Datenübertragung sicher ist.
Abbrechen	Wählen Sie diese Option, um das Herstellen einer Verbindung zum Integrationsserver zu beenden.
Kennwort	Kennwort für das Administratorkonto des Integrationsservers (Kennwort des Kontos "admin"). Es wird empfohlen, sicherzustellen, dass die Passwortkomplexität und die Anti-Brute-Force-Mechanismen gewährleisten, dass das Passwort innerhalb von 6 Monaten nicht geknackt werden kann.
Überprüfen	Durch Klicken auf die Schaltfläche verbindet sich das Web-Plug-in mit dem Integrationsserver. Nachdem die Verbindung mit Integrationsserver mittels Administratorrechten hergestellt wurde, wird das Kennwort Benutzerkontos "agent" automatisch in die Richtlinie übertragen, die zur Verbindung von Light Agents mit dem Integrationsserver verwendet wird. Das Kennwort wird verschlüsselt gespeichert.

Tag für die Verbindung zur SVM

In diesem Fenster können Sie dem Light Agent die Verwendung von Tags ermöglichen und ein Tag zuweisen, das der Light Agent für die Verbindung verwendet.

Stellen Sie sicher, dass die Verwendung von Tags für Verbindungen auch in den Einstellungen des Schutzservers konfiguriert ist: Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security for Virtualization Light Agent. Light Agents, denen ein Tag zugewiesen wurde, können sich nur mit SVMs verbinden, denen die Verbindung mit Light Agents mit diesem Tag erlaubt ist.

Optionen zur Verwendung von Tags für die Verbindung

Parameter	Description
Tag für die Verbindung verwenden	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Verwendung von Tags durch den Light Agent für die Verbindung zur SVM.
Tag	Ein Tag, das den Light Agents zugewiesen ist. Als Tag können Sie eine Zeichenkette von höchstens 255 Zeichen Länge eingeben. Sie können jedes Zeichen mit Ausnahme von `;` verwenden. Das Feld ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen **Tag für die Verbindung** aktiviert ist.

Algorithmus der SVM-Auswahl

In diesem Fenster können Sie angeben, welchen Algorithmus zur SVM-Auswahl die Light Agents für Linux verwenden sollen, und die Einstellungen für die Verwendung des erweiterten Algorithmus zur SVM-Auswahl konfigurieren.

Algorithmus der SVM-Auswahl

Parameter	Description
Standardalgorithmus zur SVM-Auswahl verwenden	Wenn diese Option ausgewählt ist, wählt ein Light Agent nach der Installation und Ausführung auf einer virtuellen Maschine die Verbindung zu einer SVM, die für Light Agent lokal ist. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe von Kaspersky Security for Virtualization Light Agent. Wenn keine lokalen SVMs gefunden werden, die für eine Verbindung geeignet sind, wählt der Light Agent die SVM aus, mit der die wenigsten Light Agents verbunden sind. Dabei bleibt die Platzierung der SVM in der virtuellen Infrastruktur unberücksichtigt. Dieser Status gilt als Standard.
Erweiteren Algorithmus zur SVM-Auswahl verwenden	Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie mit dem Schieberegler **SVM-Standort** festlegen, inwieweit der SVM-Standort in der virtuellen Infrastruktur eine Rolle bei der Bestimmung des lokalen Standorts der SVM relativ zum Light Agent berücksichtigt wird. Der Light Agent kann nur eine Verbindung zu SVMs herstellen, die für den Light Agent lokal sind. Sie können auch festlegen, dass der SVM-Standort in der virtuellen Infrastruktur bei der Auswahl einer SVM für die Verbindung nicht berücksichtigt werden soll. Bei der Auswahl einer SVM berücksichtigen Light Agents die Anzahl der mit dieser SVM verbundenen weiteren Light Agents, um eine gleichmäßige Verteilung der Light Agents auf die verfügbaren SVMs für die Verbindung sicherzustellen.

SVM-Standort	Ermöglicht Ihnen, den Standorttyp der SVM in der virtuellen Infrastruktur anzugeben, der bei der Auswahl einer SVM für die Verbindung berücksichtigt wird:
	• **Hypervisor**. Der Light Agent wählt für die Verbindung eine SVM aus, welche die Kriterien erfüllt (abhängig von der Art der virtuellen Infrastruktur):
	  • Die SVM wird auf demselben Hypervisor bereitgestellt wie die virtuelle Maschine mit installiertem Light Agent (in virtuellen Infrastrukturen auf Basis von Microsoft Hyper-V, XenServer, VMware vSphere, KVM, Proxmox VE, Basis, Skala-R, HUAWEI FusionSphere, Nutanix Acropolis, ALT Virtualization Server, Astra Linux oder Numa vServer).
	  • Die SVM befindet sich in derselben Servergruppe wie die virtuelle Maschine mit installiertem Light Agent (in einer virtuellen Infrastruktur, die auf der OpenStack-Plattform, VK Cloud (VK Private Cloud) oder der TIONIX Cloud Platform betrieben wird).
	  Wenn auf demselben Hypervisor oder in derselben Servergruppe, in der sich die virtuelle Maschine mit installiertem Light Agent befindet, keine SVMs für die Verbindung verfügbar sind, stellt der Light Agent keine Verbindung zur SVM her.
	• **Cluster**. Der Light Agent wählt für die Verbindung eine SVM aus, welche die Kriterien erfüllt (abhängig von der Art der virtuellen Infrastruktur):
	  • Die SVM wird auf demselben Hypervisor-Cluster bereitgestellt wie die virtuelle Maschine mit installiertem Light Agent (in virtuellen Infrastrukturen auf Basis von Microsoft Hyper-V, XenServer, VMware vSphere, KVM, Proxmox VE, Basis, Scala-R, HUAWEI FusionSphere, Nutanix Acropolis, ALT Virtualization Server, Astra Linux oder Numa vServer).
	  • Die SVM wird in demselben OpenStack-Projekt bereitgestellt wie die virtuelle Maschine mit installiertem Light Agent (in einer virtuellen Infrastruktur, die auf der OpenStack-Plattform, VK Cloud (VK Private Cloud) oder der TIONIX Cloud Platform betrieben wird).
	  Wenn auf demselben Hypervisor-Cluster oder innerhalb eines OpenStack-Projektes, in der sich die virtuelle Maschine mit installiertem Light Agent befindet, keine SVMs für die Verbindung verfügbar sind, stellt der Light Agent keine Verbindung zur SVM her.
	• **Datencenter**. Der Light Agent wählt für die Verbindung eine SVM aus, welche die Kriterien erfüllt (abhängig von der Art der virtuellen Infrastruktur):
	  • Die SVM wird im selben Datencenter bereitgestellt wie die virtuelle Maschine mit installiertem Light Agent (in virtuellen Infrastrukturen auf Basis von Microsoft Hyper-V, XenServer, VMware vSphere, KVM, Proxmox VE, Basis, Scala-R, HUAWEI FusionSphere, Nutanix Acropolis, ALT Virtualization Server, Astra Linux oder Numa vServer).
	  • Die SVM befindet sich in derselben Verfügbarkeitszone wie die virtuelle Maschine mit installiertem Light Agent (in einer virtuellen Infrastruktur, die auf der OpenStack-Plattform, VK Cloud (VK Private Cloud) oder der TIONIX Cloud Platform betrieben wird).
	  Wenn in demselben Rechenzentrum oder in derselben Verfügbarkeitszone, in der sich die virtuelle Maschine mit installiertem Light Agent befindet, keine SVMs für die Verbindung verfügbar sind, stellt der Light Agent keine Verbindung zur SVM her.
	• **Ignorieren**. Der Light Agent berücksichtigt bei der Auswahl einer SVM ihren Standort nicht.
	Standardmäßig ist der Wert **Hypervisor** ausgewählt.
	Die Option ist verfügbar, wenn die Option **Erweiteren Algorithmus zur SVM-Auswahl verwenden** ausgewählt ist.

Wenn für den Light Agent der erweiterte Algorithmus zur SVM-Auswahl verwendet wird, als Methode zur SVM-Erkennung die Liste mit SVM-Adressen ausgewählt ist und auf der SVM der Modus zum Schutz großer Infrastrukturen aktiviert ist (mehr dazu finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security for Virtualization Light Agent), dann ist die Verbindung des Light Agents mit dieser SVM nur möglich, wenn der Standort der SVM nicht berücksichtigt wird. Dafür müssen Sie die für den Parameter **SVM-Standort** den Wert **Ignorieren** festlegen. Bei einem beliebigen anderen angegebenen Wert kann der Light Agent keine Verbindung zur SVM herstellen.

Schutz der Verbindung

In diesem Fenster können Sie die Verschlüsselung für den Kanal zur Datenübertragung zwischen dem Light Agent und dem Schutzserver aktivieren.

Stellen Sie sicher, dass die Verschlüsselung des Datenkanals zwischen dem Light Agent und dem Schutzserver in den Einstellungen des Schutzservers auf der SVM aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe von Kaspersky Security for Virtualization Light Agent .

Schutz-Einstellungen für die Verbindung

Parameter	Description
Kanal für die Datenübertragung zwischen Light Agent und Schutzserver verschlüsseln	Sichern Sie die Verbindung zwischen Light Agents und dem Schutzserver durch Verschlüsselung ab.

Bei aktivierten Kontrollkästchen wird eine sichere Verbindung zwischen dem Light Agent, der unter Verwaltung der Richtlinie steht, und dem Schutzserver auf der SVM, mit der sich der Light Agent verbindet, hergestellt. Ein Light Agent, für den der Schutz der Verbindung aktiviert ist, kann nur eine Verbindung zu einer SVM herstellen, für die ebenfalls der Schutz der Verbindung aktiviert ist oder die ungesicherte Verbindungen zum Schutzserver zulässt.

Bei aktivierten Kontrollkästchen wird eine ungesicherte Verbindung zwischen dem Light Agent und dem Schutzserver auf der SVM, mit der sich der Light Agent verbindet, hergestellt.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Light Agent-Einstellungen in der Verwaltungskonsole konfigurieren

In der Verwaltungskonsole können Sie die Einstellungen für die Verbindung des Light Agents mit SVMs in den Richtlinieneigenschaften verwalten (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) (**Light Agent-Modus**).

Verbindung zum Integrationsserver

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Einstellungen können nur angewendet werden, wenn Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwendet wird.

Wenn Sie möchten, dass die Light Agents Informationen über die SVMs mittels des Integrationsservers erhalten, oder wenn Sie die Verbindung zwischen dem Schutzserver und dem Light Agent sichern möchten, ist eine Verbindung zum Integrationsserver erforderlich.

In diesem Fenster werden die aktuellen Parameter für die Verbindung von Light Agents mit dem Integrationsserver angezeigt: Adresse und Port für die Verbindung. Durch Klicken auf die Schaltfläche **Ändern** öffnet sich das Fenster **Verbindung zum Integrationsserver**, in dem Sie die Verbindung zum Integrationsserver konfigurieren können.

Fenster "Verbindung zum Integrationsserver"

In diesem Fenster können Sie die Parameter für die Verbindung von Light Agents mit dem Integrationsserver festlegen oder ändern.

Einstellung der Verbindung mit dem Integrationsserver

Parameter	Description
Adresse	IP-Adresse im IPv4-Format oder als vollqualifizierter Domänenname (FQDN) des Geräts mit installiertem Integrationsserver. Wenn das Gerät mit installierter Kaspersky Security Center Verwaltungskonsole zu einer Domäne gehört, wird in dem Feld standardmäßig der Domänenname des Geräts angegeben. Wenn das Gerät mit installierter Kaspersky Security Center Verwaltungskonsole in keiner Domäne enthalten ist oder der Integrationsserver auf einem anderen Gerät installiert ist, muss das Feld manuell ausgefüllt werden. Wenn als Adresse ein NetBIOS-Name, localhost oder 127.0.0.1 angegeben ist, wird die Verbindung zum Integrationsserver mit einem Fehler beendet.
Port	Port für die Verbindung zum Integrationsserver. Der Standardport ist 7271.

Fenster "Prüfung des Integrationsserver-Zertifikats"

Dieses Fenster wird angezeigt, wenn das vom Integrationsserver empfangene SSL-Zertifikat einen Fehler enthält oder nicht vertrauenswürdig ist.

Über den Link im Fenster können Sie Informationen zum erhaltenen Zertifikat anzeigen.

Falls Probleme mit einem SSL-Zertifikat auftreten, empfiehlt es sich, sicherzustellen, dass der von Ihnen verwendete Kanal zur Datenübertragung sicher ist.

Um die Herstellung der Verbindung zum Integrationsserver fortzusetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Ignorieren**. Das empfangene Zertifikat wird als vertrauenswürdiges Zertifikat auf dem Gerät mit installierter Kaspersky Security Center Verwaltungskonsole installiert.

Fenster "Authentifizierung auf dem Integrationsserver"

Dieses Fenster wird angezeigt, wenn das Gerät mit installierter Kaspersky Security Center Verwaltungskonsole nicht Teil einer Domäne ist oder Ihr Konto kein Mitglied in einer der folgenden Gruppen ist: lokalen Gruppe "KLAdmins", Domänengruppe "KLAdmins" oder lokale Administratorengruppe.

Geben Sie das Administratorkennwort des Integrationsservers (Kennwort des Kontos `admin`) an und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Es wird empfohlen, sicherzustellen, dass die Passwortkomplexität und die Anti-Brute-Force-Mechanismen gewährleisten, dass das Passwort innerhalb von 6 Monaten nicht geknackt werden kann.

Nachdem die Verbindung mit Integrationsserver mittels Administratorrechten hergestellt wurde, wird das Kennwort Benutzerkontos `agent` automatisch in die Richtlinie übertragen, die zur Verbindung von Light Agents mit dem Integrationsserver verwendet wird.

Einstellungen der SVM-Erkennung

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Einstellungen gelten nur, wenn Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus verwendet wird.

In diesem Fenster können Sie die Methode auswählen, die von den Light Agents verwendet werden soll, um für verfügbare SVMs zum Herstellen einer Verbindung zu erkennen:

Einstellungen der SVM-Erkennung

Parameter	Description
Integrationsserver verwenden	Wenn diese Option ausgewählt ist, stellt der Light Agent eine Verbindung zum Integrationsserver her, um eine Liste der für die Verbindung verfügbaren SVMs und Informationen darüber zu erhalten. Wenn Sie den Integrationsserver verwenden möchten, müssen Sie die Einstellungen für die Verbindung von Light Agents mit dem Integrationsserver konfigurieren.
Manuell angegebene Liste mit SVM-Adressen verwenden	Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie eine Liste von SVMs angeben, mit denen Light Agents, die durch diese Richtlinie verwaltet werden, eine Verbindung herstellen können. Die Light Agents stellen nur Verbindungen zu den in der Liste angegebenen SVMs her.
Liste der SVMs	Eine Liste mit IP-Adressen im IPv4-Format oder vollqualifizierten Domänennamen (FQDN) der SVMs, mit denen die Light Agents, die durch die Richtlinie verwaltet werden, eine Verbindung herstellen können. Durch Klicken auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die IP-Adresse im IPv4-Format oder den vollqualifizierten Domänennamen (FQDN) der SVM angeben können. Sie können mehrere IP-Adressen oder vollständige Domänennamen der SVMs in einer neuen Zeile eingeben. Es können nur vollqualifizierte Domänennamen (FQDNs) angeben werden, die jeweils einer einzelnen IP-Adresse entsprechen. Die Verwendung eines vollständig qualifizierten Domänennamens, der mehreren IP-Adressen entspricht, kann zu Fehlern in der Anwendung führen. Sie können in der Liste ausgewählte Adressen löschen, indem Sie auf die Schaltfläche **Löschen** klicken. Wenn die Option **Manuell angegebene Liste mit SVM-Adressen verwenden** ausgewählt ist, wird die Liste der SVM-Adressen wird angezeigt, ist.

Wenn Sie die Option **Manuell hinzugefügte Liste mit SVM-Adressen verwenden** ausgewählt haben und für den Light Agent der erweiterte Algorithmus zur SVM-Auswahl verwendet wird sowie auf der SVM der Modus zum Schutz großer Infrastrukturen aktiviert ist (mehr dazu finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security for Virtualization Light Agent), dann ist die Verbindung eines Light Agents mit dieser SVM nur möglich, wenn der Standort der SVM nicht berücksichtigt wird. Im Abschnitt **Algorithmus zur SVM-Auswahl** müssen Sie für die Option **SVM-Standort** den Wert **Ignorieren** festlegen. Bei einem beliebigen anderen angegebenen Wert kann der Light Agent keine Verbindung zur SVM herstellen.

Tag für die Verbindung zur SVM

In diesem Fenster können Sie dem Light Agent die Verwendung von Tags ermöglichen und ein Tag zuweisen, das der Light Agent für die Verbindung verwendet.

Stellen Sie sicher, dass die Verwendung von Tags für Verbindungen auch in den Einstellungen des Schutzservers konfiguriert ist: Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security for Virtualization Light Agent . Light Agents, denen ein Tag zugewiesen wurde, können sich nur mit SVMs verbinden, denen die Verbindung mit Light Agents mit diesem Tag erlaubt ist.

Optionen zur Verwendung von Tags für die Verbindung

Parameter	Description
Tag für die Verbindung verwenden	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Verwendung von Tags durch den Light Agent für die Verbindung zur SVM.

Tag	Ein Tag, das den Light Agents zugewiesen ist. Als Tag können Sie eine Zeichenkette von höchstens 255 Zeichen Länge eingeben. Sie können jedes Zeichen mit Ausnahme von `;` verwenden. Das Feld ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen **Tag für die Verbindung** aktiviert ist.

Algorithmus der SVM-Auswahl

In diesem Fenster können Sie angeben, welchen Algorithmus zur SVM-Auswahl die Light Agents für Linux verwenden sollen, und die Einstellungen für die Verwendung des erweiterten Algorithmus zur SVM-Auswahl konfigurieren.

Algorithmus der SVM-Auswahl

Parameter	Description
Standardalgorithmus zur SVM-Auswahl verwenden	Wenn diese Option ausgewählt ist, wählt ein Light Agent nach der Installation und Ausführung auf einer virtuellen Maschine die Verbindung zu einer SVM, die für Light Agent lokal ist. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe von Kaspersky Security for Virtualization Light Agent. Wenn keine lokalen SVMs gefunden werden, die für eine Verbindung geeignet sind, wählt der Light Agent die SVM aus, mit der die wenigsten Light Agents verbunden sind. Dabei bleibt die Platzierung der SVM in der virtuellen Infrastruktur unberücksichtigt. Dieser Status gilt als Standard.
Erweiteren Algorithmus zur SVM-Auswahl verwenden	Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie mit dem Schieberegler **SVM-Standort** festlegen, inwieweit der SVM-Standort in der virtuellen Infrastruktur eine Rolle bei der Bestimmung des lokalen Standorts der SVM relativ zum Light Agent berücksichtigt wird. Der Light Agent kann nur eine Verbindung zu SVMs herstellen, die für den Light Agent lokal sind. Sie können auch festlegen, dass der SVM-Standort in der virtuellen Infrastruktur bei der Auswahl einer SVM für die Verbindung nicht berücksichtigt werden soll. Bei der Auswahl einer SVM berücksichtigen Light Agents die Anzahl der mit dieser SVM verbundenen weiteren Light Agents, um eine gleichmäßige Verteilung der Light Agents auf die verfügbaren SVMs für die Verbindung sicherzustellen.

SVM-Standort	Ermöglicht Ihnen, den Standorttyp der SVM in der virtuellen Infrastruktur anzugeben, der bei der Auswahl einer SVM für die Verbindung berücksichtigt wird:
	• **Hypervisor**. Der Light Agent wählt für die Verbindung eine SVM aus, welche die Kriterien erfüllt (abhängig von der Art der virtuellen Infrastruktur):
	  • Die SVM wird auf demselben Hypervisor bereitgestellt wie die virtuelle Maschine mit installiertem Light Agent (in virtuellen Infrastrukturen auf Basis von Microsoft Hyper-V, XenServer, VMware vSphere, KVM, Proxmox VE, Basis, Skala-R, HUAWEI FusionSphere, Nutanix Acropolis, ALT Virtualization Server, Astra Linux oder Numa vServer).
	  • Die SVM befindet sich in derselben Servergruppe wie die virtuelle Maschine mit installiertem Light Agent (in einer virtuellen Infrastruktur, die auf der OpenStack-Plattform, VK Cloud (VK Private Cloud) oder der TIONIX Cloud Platform betrieben wird).
	Wenn auf demselben Hypervisor oder in derselben Servergruppe, in der sich die virtuelle Maschine mit installiertem Light Agent befindet, keine SVMs für die Verbindung verfügbar sind, stellt der Light Agent keine Verbindung zur SVM her.
	• **Cluster**. Der Light Agent wählt für die Verbindung eine SVM aus, welche die Kriterien erfüllt (abhängig von der Art der virtuellen Infrastruktur):
	  • Die SVM wird auf demselben Hypervisor-Cluster bereitgestellt wie die virtuelle Maschine mit installiertem Light Agent (in virtuellen Infrastrukturen auf Basis von Microsoft Hyper-V, XenServer, VMware vSphere, KVM, Proxmox VE, Basis, Scala-R, HUAWEI FusionSphere, Nutanix Acropolis, ALT Virtualization Server, Astra Linux oder Numa vServer).
	  • Die SVM wird in demselben OpenStack-Projekt bereitgestellt wie die virtuelle Maschine mit installiertem Light Agent (in einer virtuellen Infrastruktur, die auf der OpenStack-Plattform, VK Cloud (VK Private Cloud) oder der TIONIX Cloud Platform betrieben wird).
	Wenn auf demselben Hypervisor-Cluster oder innerhalb eines OpenStack-Projektes, in der sich die virtuelle Maschine mit installiertem Light Agent befindet, keine SVMs für die Verbindung verfügbar sind, stellt der Light Agent keine Verbindung zur SVM her.
	• **Datencenter**. Der Light Agent wählt für die Verbindung eine SVM aus, welche die Kriterien erfüllt (abhängig von der Art der virtuellen Infrastruktur):
	  • Die SVM wird im selben Datencenter bereitgestellt wie die virtuelle Maschine mit installiertem Light Agent (in virtuellen Infrastrukturen auf Basis von Microsoft Hyper-V, XenServer, VMware vSphere, KVM, Proxmox VE, Basis, Scala-R, HUAWEI FusionSphere, Nutanix Acropolis, ALT Virtualization Server, Astra Linux oder Numa vServer).
	  • Die SVM befindet sich in derselben Verfügbarkeitszone wie die virtuelle Maschine mit installiertem Light Agent (in einer virtuellen Infrastruktur, die auf der OpenStack-Plattform, VK Cloud (VK Private Cloud) oder der TIONIX Cloud Platform betrieben wird).

Wenn in demselben Rechenzentrum oder in derselben Verfügbarkeitszone, in der sich die virtuelle Maschine mit installiertem Light Agent befindet, keine SVMs für die Verbindung verfügbar sind, stellt der Light Agent keine Verbindung zur SVM her.

- **Ignorieren**. Der Light Agent berücksichtigt bei der Auswahl einer SVM ihren Standort nicht.

Standardmäßig ist der Wert **Hypervisor** ausgewählt.

Die Option ist verfügbar, wenn die Option **Erweiteren Algorithmus zur SVM-Auswahl verwenden** ausgewählt ist.

Wenn für den Light Agent der erweiterte Algorithmus zur SVM-Auswahl verwendet wird, als Methode zur SVM-Erkennung die Liste mit SVM-Adressen ausgewählt ist und auf der SVM der Modus zum Schutz großer Infrastrukturen aktiviert ist (mehr dazu finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security for Virtualization Light Agent), dann ist die Verbindung des Light Agents mit dieser SVM nur möglich, wenn der Standort der SVM nicht berücksichtigt wird. Dafür müssen Sie die für den Parameter **SVM-Standort** den Wert **Ignorieren** festlegen. Bei einem beliebigen anderen angegebenen Wert kann der Light Agent keine Verbindung zur SVM herstellen.

Schutz der Verbindung

In diesem Fenster können Sie die Verschlüsselung für den Kanal zur Datenübertragung zwischen dem Light Agent und dem Schutzserver aktivieren.

Stellen Sie sicher, dass die Verschlüsselung des Datenübertragungskanals zwischen dem Light Agent und dem Schutzserver in den Einstellungen des Schutzservers auf der SVM aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe von Kaspersky Security for Virtualization Light Agent .

Schutz-Einstellungen für die Verbindung

Parameter	Description
Kanal für die Datenübertragung zwischen Light Agent und Schutzserver verschlüsseln	Sichern Sie die Verbindung zwischen Light Agents und dem Schutzserver durch Verschlüsselung ab. Bei aktivierten Kontrollkästchen wird eine sichere Verbindung zwischen dem Light Agent, der unter Verwaltung der Richtlinie steht, und dem Schutzserver auf der SVM, mit der sich der Light Agent verbindet, hergestellt. Ein Light Agent, für den der Schutz der Verbindung aktiviert ist, kann nur eine Verbindung zu einer SVM herstellen, für die ebenfalls der Schutz der Verbindung aktiviert ist oder die ungesicherte Verbindungen zum Schutzserver zulässt. Bei aktivierten Kontrollkästchen wird eine ungesicherte Verbindung zwischen dem Light Agent und dem Schutzserver auf der SVM, mit der sich der Light Agent verbindet, hergestellt. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

Informationen zur Verwendung der Anwendung im Light Agent-Modus über die Befehlszeile anzeigen

In der Befehlszeile können Sie die folgenden Informationen zur Verwendung der Anwendung im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen anzeigen:

- Einstellungen zur Verwendung der Anwendung im Light Agent-Modus;
- Verbindung des Light Agents zum Integrationsserver;
- Verbindung des Light Agents zur SVM.

Um Informationen zu den Einstellungen für die Verwendung der Anwendung im Light Agent-Modus anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control [-V] --ksvla-info
```

Als Ergebnis der Ausführung des Befehls werden folgende Informationen in die Konsole ausgegeben:

- Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen: aktiviert/deaktiviert.

  Wenn der Light Agent-Modus aktiviert ist, wird die Anwendung als Light Agent im Rahmen von Kaspersky Security for Virtualization Light Agent verwendet.

- Modus zum Schutz der VDI-Infrastruktur: aktiviert/deaktiviert.

  Der Modus zum Schutz der VDI-Infrastruktur optimiert die Ausführung von Kaspersky Endpoint Security auf temporären virtuellen Maschinen. Wenn der Modus zum Schutz der VDI-Infrastruktur aktiviert ist, werden Updates, die einen Neustart der geschützten virtuellen Maschine erfordern, nicht auf temporären virtuellen Maschinen installiert. Wenn Updates eingehen, die einen Neustart erfordern, sendet der auf einer temporären virtuellen Maschine installierte Light Agent eine Nachricht an Kaspersky Security Center über die Notwendigkeit, das Template der geschützte virtuellen Maschinen zu aktualisieren.

- Typ der geschützten virtuellen Maschine: temporär oder permanent.
- Rolle der geschützten virtuellen Maschine in der virtuellen Infrastruktur: Server oder Workstation.

- ID/Identifikator (UUID) der geschützten virtuellen Maschine.

Um Informationen zur Verbindung des Light Agents mit dem Integrationsserver anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control [-V] --viis-info
```

Als Ergebnis der Ausführung des Befehls werden folgende Informationen in die Konsole ausgegeben:

- Adresse und der Port des Integrationsservers, mit dem sich der Light Agent verbindet.
- Status der Verbindung zum Integrationsserver.
- Datum und Uhrzeit der letzten Verbindung zwischen dem Light Agent und dem Integrationsserver.

Um Informationen zur Verbindung des Light Agents mit der SVM anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control [-V] --svm-info
```

Als Ergebnis der Ausführung des Befehls werden folgende Informationen in die Konsole ausgegeben:

- Die Adresse der SVM, mit welcher der Light Agent verbunden ist, und der SVM-Standort in der virtuellen Infrastruktur relativ zum Light Agent: lokal oder nicht lokal.
- Methode zur SVM-Ermittlung, die von Light Agent verwendet wird: Integrationsserver verwenden oder eine benutzerdefinierte Liste mit SVM-Adressen verwenden.
- Liste der SVM-Adressen, wenn als Methode der SVM-Erkennung die Liste von SVM-Adressen ausgewählt ist.
- Tag der Verbindung von Light Agent zur SVM.
- Algorithmus zur SVM-Auswahl: Standard oder erweitert. Bei Verwendung des erweiterten Algorithmus zur SVM-Auswahl wird auch der SVM-Standort in der virtuellen Infrastruktur angezeigt.
- Vorhandener Schutz für die Verbindung zwischen dem Light Agent und dem Schutzserver.

Weitere Informationen zu den Verbindungseinstellungen zwischen Light Agents und Integrationsserver bzw. SVMs finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security for Virtualization Light Agent.

Ereignisse und Berichte anzeigen

Während der Ausführung der Anwendung treten verschiedene *Ereignisse* auf. Diese können rein informativ sein oder wichtige Informationen enthalten. Die Anwendung kann beispielsweise mithilfe von Ereignissen über erfolgreiche Updates der Anwendungsdatenbanken benachrichtigen oder auf eine Funktionsstörung einer Komponente hinweisen, die behoben werden muss.

Mit Kaspersky Endpoint Security können Sie Informationen über Ereignisse, die während der Anwendungsausführung auftreten, in die folgenden Protokolle eintragen:

- Ereignisprotokoll der Anwendung. Standardmäßig speichert die Anwendung die Informationen über Ereignisse in der Datenbank /var/opt/kaspersky/kesl/private/storage/events.db. Sie können die Einstellungen des Ereignisprotokolls der Anwendung über die Befehlszeile konfigurieren.
- Protokoll des Betriebssystems (Syslog). Standardmäßig wird das Protokoll des Betriebssystems nicht verwendet. Sie können die Ereignisprotokollierung in diesem Protokoll aktivieren.

Für den Zugriff auf das Ereignisprotokoll der Anwendung und das Protokoll des Betriebssystems sind Root-Rechte erforderlich.

Wenn Kaspersky Endpoint Security über Kaspersky Security Center verwaltet wird, werden möglicherweise Informationen zu Ereignissen an den Administrationsserver von Kaspersky Security Center übertragen. Für einige Ereignisse gelten Aggregationsregeln. Wenn während der Nutzung der Anwendung in kurzer Zeit viele Ereignisse desselben Typs generiert werden, wechselt die Anwendung in den Ereignisaggregationsmodus und sendet ein aggregiertes Ereignis mit einer Beschreibung der Parameter dieser Ereignisse an Kaspersky Security Center. Für unterschiedliche Ereignisse können unterschiedliche Aggregationsregeln verwendet werden. Nähere Informationen zu Ereignissen finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center.

Sie können Informationen zu Anwendungsereignissen auf folgende Arten abrufen:

- In der Verwaltungskonsole und in der Web Console.
- Über die Befehlszeile (Ereignisse über die Befehlszeile anzeigen, Ereignisse in Kaspersky Security Center anzeigen)
- Über die grafischen Benutzeroberfläche der Anwendung in den Pop-up-Benachrichtigungen, wenn die Anzeige von Benachrichtigungen in den Richtlinieneigenschaften oder in den allgemeinen Anwendungseinstellungen aktiviert ist.

Auf Basis der Ereignisse, die während der Ausführung der Anwendung eintreten, können verschiedene Arten von *Berichten* erstellt werden. Informationen zur Ausführung jeder Komponente von Kaspersky Endpoint Security, zur Ausführung aller Aufgaben und zur allgemeinen Ausführung der Anwendung werden in Berichten aufgezeichnet.

Berichte können wie folgt angezeigt werden:

- Berichte von Kaspersky Security Center sind in der Verwaltungskonsole und in der Web Console verfügbar. Mit diesen Berichten können Sie z. B. Informationen über infizierte Dateien sowie die Verwendung von Schlüsseln und Anwendungsdatenbanken erhalten. Nähere Informationen über die Verwendung der Berichte von Kaspersky Security Center finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center.
- In der grafischen Benutzeroberfläche von Kaspersky Endpoint Security sind Berichte verfügbar, die Auskunft über den Betrieb der Anwendung und über ihre Komponenten und Aufgaben geben.

Inhalte von Berichten und Ereignissen

Ereignisse und Berichte können die folgenden persönlichen Daten enthalten:

- Namen und IDs der Benutzer im Betriebssystem
- Pfade der Benutzerdateien
- IP-Adressen der Remote-Geräte, die von der Komponente Schutz vor Verschlüsselung untersucht werden
- IP-Adressen der Sender und Empfänger der Netzwerkpakete, die von der Komponente Firewall-Verwaltung untersucht werden
- Webadressen der Update-Quellen
- Werte der allgemeinen Anwendungseinstellungen
- Namen und Einstellungen von Befehlszeilenaufgaben
- Erkannte bösartige Webadressen, Phishing- und Adware-Adressen sowie Webadressen, die legale Anwendungen enthalten, mit der Kriminelle Ihre Geräte oder Ihre persönlichen Daten beschädigen können
- Namen der Container und Images
- Pfade zu den Containern und Images
- Namen und IDs der Geräte
- Namen der Programmkategorien
- Webadressen von Repositories
- Dateinamen, Pfade der Dateien und Hash-Summen ausführbarer Dateien von Anwendungen

Regeln zum Maskieren von Zeichen in Dateipfaden

Einige Ereignisse können Dateipfade enthalten. Bei der Ausgabe wird der Dateipfad als String mit UTF-8-Encoding behandelt. Wenn eines der Bytes im Pfad nicht den Regeln des UTF-8-Encodings entspricht, wird es durch das Zeichen `?` ersetzt. Durch das Symbol `?` werden auch Abfolgen von vier Bytes ersetzt, die den Code von Zeichen außerhalb des Unicode-Bereichs (größer als 0x10FFFF) kodieren. Sonderzeichen werden auf eine bestimmte Weise maskiert (ersetzt).

Regeln für das Escape-Zeichen in Dateipfaden in Ereignissen, wenn diese mit dem Befehl `kesl-control -E --query` ausgegeben werden:

- Die Zeichen '\a', '\b', '\t', '\n', '\v', '\f', '\r' werden wie folgt durch zwei Zeichen ersetzt:
  '\a' -> "\\a"
  '\b' -> "\\b"
  '\t' -> "\\t"
  '\n' -> "\\n"
  '\v' -> "\\v"
  '\f' -> "\\f"
  '\r' -> "\\r"
- Alle weiteren Sonderzeichen werden unverändert ausgegeben.

Regeln für das Escape-Zeichen in Dateipfaden in Ereignissen, wenn diese mit dem Befehl `kesl-control -E --query --json` ausgegeben werden:

- Die Zeichen '\b', '\f', '\n', '\r', '\t' "", '\\' werden entsprechend dem JSON-Format wie folgt maskiert:

'\b' -> "\\b"
'\f' -> "\\f"
'\n' -> "\\n"
'\r' -> "\\r"
'\t' -> "\\t"
'"' -> "\\""
'\\' -> "\\\\"

- Alle anderen Sonderzeichen werden entsprechend den allgemeinen Escape-Regeln für Sonderzeichen des JSON-Formats maskiert ('\a' -> '\u0007').

Regeln für Escape-Zeichen in Dateipfaden in Ereignissen beim der Übertragung an syslog:

- Die Zeichen '\b', '\f', '\n', '\r', '\t' '"', '\\' werden entsprechend dem JSON-Format wie folgt maskiert:
  '\b' -> "\\b"
  '\f' -> "\\f"
  '\n' -> "\\n"
  '\r' -> "\\r"
  '\t' -> "\\t"
  '"' -> "\\""
  '\\' -> "\\\\"
- Alle anderen Sonderzeichen werden entsprechend den allgemeinen Escape-Regeln für Sonderzeichen des JSON-Formats maskiert ('\a' -> '\u0007').

Der erste Backslash in der Reihenfolge bei der Beschreibung von Regeln stellt jeweils ein Escape-Zeichen dar.

Beispiele:

`'\a'` ist ein Zeichen (maskierter Buchstabe)

`'\\a'` sind zwei Zeichen (Backslash + a)

`'\\'` ist ein Zeichen (Backslash) – `'\\\\'` sind zwei Zeichen (Backslash + Backslash).

Protokollierung von Ereignissen im Protokoll des Betriebssystems konfigurieren

Ereignisse, die während der Ausführung von Kaspersky Endpoint Security auftreten, können im Protokoll des Betriebssystems aufgezeichnet werden. Sie können die Aufzeichnung von Ereignissen in diesem Protokoll über die Web Console, die Verwaltungskonsole oder die Befehlszeile aktivieren oder deaktivieren.

Wenn Sie die Befehlszeile zur Verwaltung der Anwendung verwenden, ist die Protokollierung von Ereignissen im Protokoll des Betriebssystems standardmäßig deaktiviert.

Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security im Standardmodus verwenden und die Anwendung mittels Kaspersky Security Center verwalten, werden im Protokoll des Betriebssystems standardmäßig Informationen über das Hinzufügen und Entfernen von Lizenzschlüsseln sowie über den Ablauf der Lizenz aufgezeichnet. In den Richtlinieneigenschaften, unter denen die Anwendung ausgeführt wird, können Sie die Ereignisse auswählen, die in das Protokoll des Betriebssystems geschrieben werden.

Konfiguration in der Web Console

In der Web Console können Sie die Aufzeichnung von Ereignissen im Protokoll des Betriebssystems in den Richtlinieneigenschaften konfigurieren (**Anwendungseinstellungen** → **Allgemeine Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen**).

Wenn Sie im Block **Benachrichtigungen** auf den Link **Benachrichtigungen einrichten** klicken, wird das Fenster **Benachrichtigungen** geöffnet. In diesem Fenster können Sie mithilfe von Kontrollkästchen die Ereignisse auswählen, die von der Anwendung in Protokoll des Betriebssystems protokolliert werden soll.

Sie können einzelne Ereignistypen oder alle Ereignistypen einer bestimmten Wichtigkeitsstufe auswählen.

Konfiguration in der Verwaltungskonsole

In der Verwaltungskonsole können Sie die Protokollierung von Ereignissen im Protokoll des Betriebssystems in den Richtlinieneigenschaften (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) (**Allgemeine Einstellungen** → **Programmeinstellungen**) konfigurieren.

Der Link **Konfigurieren** im Block **Benachrichtigungen** öffnet das Fenster **Benachrichtigungseinstellungen**. In diesem Fenster können Sie mithilfe von Kontrollkästchen die Ereignisse auswählen, die von der Anwendung in Protokoll des Betriebssystems protokolliert werden soll.

Sie können einzelne Ereignistypen oder alle Ereignistypen einer bestimmten Wichtigkeitsstufe auswählen.

Konfiguration über die Befehlszeile

Über die Befehlszeile können Sie die Aufzeichnung von Ereignissen im Protokoll des Betriebssystems mithilfe des Parameters `UseSyslog` in den allgemeinen Anwendungseinstellungen aktivieren und deaktivieren.

Sie können den Wert des Parameters mithilfe von Befehlszeilenparametern oder mithilfe einer Konfigurationsdatei ändern, die alle allgemeinen Anwendungseinstellungen enthält.

Der Parameter `UseSyslog` kann folgende Werte annehmen:

- `Yes` – Protokollieren von Ereignissen im syslog aktivieren.
- `No` (Standardwert) – Protokollieren von Ereignissen im syslog deaktivieren.

Einstellungen des Ereignisprotokolls der Anwendung konfigurieren

Standardmäßig werden Informationen über Ereignisse im Ereignisprotokoll der Anwendung auf dem Gerät gespeichert. Sie können die folgenden Optionen für das Ereignisprotokoll der App über die Befehlszeile mithilfe der allgemeinen App-Einstellungen verwalten:

- Ändern Sie mithilfe des Parameters `EventsStoragePath` den Pfad zur Datenbank-Hauptdatei des Ereignisprotokolls der Anwendung. Standardwert: /var/opt/kaspersky/kesl/private/storage/events.db
- Legen Sie mithilfe des Parameters `MaxEventsNumber` die maximale Anzahl von Ereignissen fest, welche die Anwendung speichern soll. Standardwert: 500000. Wenn die angegebene Anzahl von Ereignissen übertroffen wird, löscht die Anwendung die ältesten Ereignisse.

Sie können den Wert von Parametern mithilfe von Befehlszeilenparametern oder mithilfe einer Konfigurationsdatei ändern, die alle allgemeinen Anwendungseinstellungen enthält.

Ereignisse in Kaspersky Security Center anzeigen

Eine Liste aller Ereignisse während der Ausführung von Kaspersky Endpoint Security wird in der Web Console und in der Verwaltungskonsole angezeigt.

Ereignisse, die während des Betriebs von Kaspersky Endpoint Security auftreten, werden nach ihrer Wichtigkeit in folgende Typen unterteilt:

- *Kritische Ereignisse* sind Ereignisse, die eine ernsthafte Bedrohung für die Gerätesicherheit darstellen (Erkennung schädlicher Objekte, Schwachstellen, Probleme im Anwendungsbetrieb). Kritische Ereignisse erfordern Ihre sofortige Aufmerksamkeit. Es wird empfohlen, Benachrichtigungen für kritische Ereignisse aktiviert zu lassen.
- *Fehler* sind Ereignisse, die auftreten, wenn eine Anwendung nicht ordnungsgemäß funktioniert (Funktionsfehler, Fehler in den Aufgabeneinstellungen). Diese Ereignisse stellen keine direkte Bedrohung für die Gerätesicherheit dar, erfordern aber Ihre Aufmerksamkeit, um den korrekten Anwendungsbetrieb zu gewährleisten.
- *Warnungen* sind Ereignisse, die kein sofortiges Handeln erfordern, aber zukünftig eine Bedrohung für die Gerätesicherheit darstellen können.
- *Info-Meldungen* sind Ereignisse mit informativem Charakter.

Sie können Benachrichtigungen über Ereignisse konfigurieren. Eine *Benachrichtigung* ist eine Nachricht mit Informationen über ein Ereignis, das auf einem geschützten Gerät aufgetreten ist. Mithilfe von Benachrichtigungen können Sie zeitnah über Ereignisse in der Anwendung informiert werden. Sie können die Ausführung eines Skripts beim Erhalt eines Ereignisses aus der Anwendung oder das Versenden von Ereignisbenachrichtigungen per E-Mail konfigurieren.

Ausführliche Informationen zur Verwendung von Benachrichtigungen in Kaspersky Security Center finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center.

Ereignisse über die Befehlszeile anzeigen

Über die Befehlszeile können Sie Folgendes anzeigen:

- aktuelle Anwendungsereignisse;
- Ereignisse aus dem Ereignisprotokoll der Anwendung.

Ausgabe aktueller Ereignisse

Sie können in der Konsole Informationen zu allen aktuellen Anwendungsereignissen oder zu aktuellen Ereignissen im Zusammenhang mit dem Starten oder Beenden einer bestimmten Aufgabe anzeigen. Über einen Filter können Sie sich auch bestimmte aktuelle Ereignisse anzeigen lassen, beispielsweise Ereignisse eines bestimmten Typs.

Um Informationen zu allen aktuellen Anwendungsereignissen in die Konsole auszugeben, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control -W
```

Der Befehl gibt den Namen des Ereignisses und zusätzliche Informationen über das Ereignis zurück.

Um in die Konsole nur Informationen zu aktuellen Ereignissen, die mit der ausgeführten Aufgabe verknüpft sind, auszugeben, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --start-task <ID/Name der Aufgabe> -W
```

Beispiel:

Ausgabe der aktuellen Ereignisse der gestarteten Aufgabe mit ID=1 aktivieren:

```
kesl-control --start-task 1 -W
```

Um Informationen zu aktuellen Ereignissen, die den Filterkriterien entsprechen, in die Konsole auszugeben, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control -W --query "< Filterbedingungen >"
```

Filterbedingungen werden mit einem oder mehreren logischen Ausdrücken im Format `< Feld > < Vergleichsoperator > '< Wert >'` festgelegt, die mit dem logischen Operator `and` kombiniert werden.

Beispiel:

Ausgeben der Ereignisse vom Typ "TaskStateChanged":

```
kesl-control -W --query "EventType == 'TaskStateChanged'"
```

Ausgeben der Ereignisse vom Typ "TaskStateChanged", die vom Benutzer "User" angestoßen wurden.

```
kesl-control -W --query "EventType == 'TaskSettingsChanged' and Initiator == 'User'"
```

Ereignisse aus dem Ereignisprotokoll ausgeben

Sie können Informationen zu Ereignissen aus dem Ereignisprotokoll der Anwendung in die Konsole oder in eine Datei ausgeben. Sie können einen Filter verwenden, um bestimmte Ereignisse auszugeben.

Um Informationen zu allen Ereignissen im Ereignisprotokoll der Anwendung in die Konsole auszugeben, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control -E --query [--db < Datenbankdatei >]
```

wobei `< Datenbankdatei >` den vollständigen Pfad zur Datenbankdatei des Ereignisprotokolls darstellt, aus dem Ereignisse ausgegeben werden sollen. Standardmäßig speichert die Anwendung die Informationen über Ereignisse in der Datenbank /var/opt/kaspersky/kesl/private/storage/events.db. Der Speicherort der Datenbank wird durch die allgemeine Programmeinstellung `EventsStoragePath` bestimmt.

Wenn sich das Ereignisprotokoll in der Standarddatenbank befindet, können Sie in der Konsole die Informationen zu allen Ereignissen mittels des Befehls `kesl-control -E` ausgeben.

Mit dem Tool `less` können Sie durch die Liste der angezeigten Ereignisse navigieren. Standardmäßig speichert die Anwendung bis zu 500.000 Ereignisse. Die maximale Anzahl von Ereignissen, die das Programm speichert, wird durch die allgemeine Programmeinstellung `MaxEventsNumber` festgelegt.

Um Informationen zu Ereignissen im Ereignisprotokoll der Anwendung, die bestimmten Bedingungen entsprechen, in die Konsole auszugeben, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control -E --query "< Filterbedingungen >" [--db < Datenbankdatei >] [-n < Anzahl >] [--json] [--reverse]
```

wobei:

- `< Filterbedingungen >` steht für einen oder mehrere logische Ausdrücke im Format `< Feld > < Vergleichsoperation > '< Wert >'`, die mithilfe des logischen Operators `and` kombiniert werden, um die Abfrageergebnisse einzuschränken.
- `< Anzahl >` ist die Anzahl der letzten Ereignisse aus der Auswahl (Einträge, gezählt ab dem Ende der Auswahl), die angezeigt werden sollen.
- `--json` – Gibt die Ereignisse im JSON-Format aus.
- `--reverse` – Ereignisse in umgekehrter Reihenfolge anzeigen (das neueste Ereignis steht oben und das ältesten unten).

Um Informationen zu Ereignissen im Ereignisprotokoll der Anwendung, die bestimmten Bedingungen entsprechen, in eine Datei auszugeben, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control -E --query "< Filterbedingungen >" [--db < Datenbankdatei >] [-n < Anzahl >] --file < Dateipfad > [--json]
```

wobei `--file < Dateipfad >` der vollständige Pfad zu der Datei ist, in die die Ereignisse ausgegeben werden sollen.

Anzeigeeinstellungen für Benachrichtigungen über die grafische Benutzeroberfläche konfigurieren

Sie können das Anzeigen von Pop-up-Benachrichtigungen in der grafischen Benutzeroberfläche der Anwendung über die Web Console, die Verwaltungskonsole oder die Befehlszeile aktivieren.

Konfiguration in der Web Console

In der Web Console können Sie das Anzeigen von Pop-up-Benachrichtigungen in der grafischen Benutzeroberfläche in den Richtlinieneigenschaften konfigurieren (**Anwendungseinstellungen → Allgemeine Einstellungen → Anwendungseinstellungen**).

Das Kontrollkästchen **Pop-up-Benachrichtigungen in der grafischen Benutzeroberfläche anzeigen** aktiviert das Anzeigen von Pop-up-Benachrichtigungen in der grafischen Benutzeroberfläche.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Konfiguration in der Verwaltungskonsole

In der Verwaltungskonsole können Sie in den Richtlinieneigenschaften die Anzeige von Popup-Benachrichtigungen in der grafischen Benutzeroberfläche konfigurieren (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) (**Allgemeine Einstellungen → Programmeinstellungen**).

Das Kontrollkästchen **Pop-up-Benachrichtigungen in der grafischen Benutzeroberfläche anzeigen** aktiviert das Anzeigen von Pop-up-Benachrichtigungen in der grafischen Benutzeroberfläche.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Konfiguration über die Befehlszeile

Über die Befehlszeile können Sie die Anzeige von Popup-Benachrichtigungen in der grafischen Benutzeroberfläche mithilfe der Einstellung `ShowPopUpNotifications` unter Allgemeine Programmeinstellungen aktivieren oder deaktivieren.

Sie können den Wert des Parameters mithilfe von Befehlszeilenparametern oder mithilfe einer Konfigurationsdatei ändern, die alle allgemeinen Anwendungseinstellungen enthält.

Der Parameter `ShowPopUpNotifications` kann folgende Werte annehmen:

- `Yes` (Standardwert) – In der grafischen Benutzeroberfläche werden Pop-up-Benachrichtigungen angezeigt.
- `No` – In der grafischen Benutzeroberfläche werden keine Pop-up-Benachrichtigungen angezeigt.

App über die grafische Benutzeroberfläche verwalten

> Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwenden, wird die grafische Oberfläche nicht unterstützt.

Mit der grafischen Benutzeroberfläche von Kaspersky Endpoint Security können Sie Folgendes tun:

- Informationen zum Schutzstatus des Geräts anzeigen.
- Anwendungskomponenten aktivieren oder deaktivieren:
  - Schutz vor bedrohlichen Dateien.
  - Untersuchung von Wechseldatenträgern.
  - Schutz vor Web-Bedrohungen.
  - Schutz vor Netzwerkbedrohungen.
  - Schutz vor Verschlüsselung.
  - Firewall-Verwaltung.
  - Programmkontrolle.

- Gerätekontrolle.
- Verhaltensanalyse.
- Überwachung der System-Integrität.

- Untersuchungsaufgaben starten und beenden:
  - Schadsoftware-Untersuchung.
  - Untersuchung wichtiger Bereiche.
  - Untersuchung von Containern.
- Benutzerdefinierte Untersuchung von Dateien und Verzeichnissen starten.
- Aufgaben zum Rollback des Datenbanken-Updates starten und beenden.
- Datei oder Verzeichnis zur Untersuchung an KATA Sandbox senden.
- Die Verwendung von Kaspersky Security Network aktivieren und deaktivieren.
- Ausführungsstatistik der Anwendung und Berichte anzeigen.
- Lizenzschlüssel der Anwendung verwalten und Informationen zur Lizenz, unter der die Anwendung verwendet wird, und zu dem mit der Lizenz verknüpften Schlüssel anzeigen.
- Informationen zu Objekten anzeigen, die im Backup abgelegt wurden.
- Protokolldateien der Anwendung erstellen.

Wenn die Komponente und/oder die Aufgabe der Anwendung im informativen Modus ausgeführt wird, zeigt die grafische Benutzeroberfläche der Anwendung für die Komponente und/oder die Aufgabe die Warnung *Informativer Ausführungsmodus ausgewählt* an.

Grafische Benutzeroberfläche

Anwendungssymbol im Infobereich

Über das Anwendungssymbol von Kaspersky Endpoint Security im Infobereich der Taskleiste das Kontextmenü und das Hauptfenster der grafischen Oberfläche der Anwendung aufgerufen werden.

> Auf einigen Betriebssystemen fehlt nach der Installation des Pakets für die grafische Oberfläche der Anwendung möglicherweise das Anwendungssymbol standardmäßig.

Das Kontextmenü der Anwendung enthält die folgenden Punkte:

- **Kaspersky Endpoint Security 12.2 für Linux**. Öffnet das Hauptfenster der grafischen Oberfläche der Anwendung. Dieses Fenster zeigt den Schutzstatus Ihres Geräts an und enthält Elemente der Oberfläche, die den Zugriff auf die Funktionen der Anwendung ermöglichen.
- **Beenden**. Beendet die grafische Benutzeroberfläche.

Hauptfenster der grafischen Oberfläche der Anwendung

Sie können das Hauptfenster der grafischen Oberfläche der Anwendung auf eine der folgenden Arten öffnen:

- Wählen Sie den Anwendungsnamen im Menü des Fenstermanagers des Betriebssystems.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder doppelklicken Sie auf das Anwendungssymbol im Infobereich der Taskleiste.

Das Hauptfenster der grafischen Oberfläche der Anwendung ist in mehrere Bereiche unterteilt:

- Der mittlere Bereich des Hauptfensters der Anwendung zeigt den Schutzstatus des Geräts. Durch einen Mausklick in diesen Fensterbereich gelangen Sie zum Fenster **Schutz-Center**. In diesem Fenster werden Informationen zum Schutzstatus des Geräts sowie Empfehlungen zu Maßnahmen angezeigt, die Sie gegebenenfalls zur Behebung von Problemen im Schutz ergreifen müssen.
- Der Block **Untersuchung** zeigt den Status der Aufgabe zur Schadsoftware-Untersuchung und die Anzahl der gefundenen Bedrohungen an. Durch Anklicken dieses Blocks wird das Fenster **Untersuchung** geöffnet. In diesem Fenster können Sie die Aufgaben *Schadsoftware-Untersuchung*, *Untersuchung wichtiger Bereiche* und *Untersuchung von Containern* starten und beenden. Außerdem können Sie Berichte zu diesen Aufgaben anzeigen.

- Der Block **Update** zeigt den Status der *Update-Aufgabe* an. Durch Anklicken dieses Blocks wird das Fenster **Update** geöffnet. In diesem Fenster können Sie die *Update*-Aufgabe und das *Rollback des Datenbanken-Updates* starten. Außerdem können Sie Berichte zu diesen Aufgaben anzeigen.
- Der untere Bereich des Hauptfensters der Anwendung enthält die folgenden Elemente:
  - Die Schaltfläche **Berichte**. Diese Schaltfläche öffnet das Fenster **Berichte**, in dem Sie die Ausführungsstatistik der Komponenten und Aufgaben sowie diverse Berichte anzeigen können.
  - Die Schaltfläche **Backup**. Diese Schaltfläche öffnet das Fenster **Backup**, das Informationen zu Objekten im Backup enthält.
  - Schaltfläche **Einstellungen**. Diese Schaltfläche öffnet das Fenster **Einstellungen**, in dem Sie die Komponenten der Anwendung und die Verwendung von Kaspersky Security Network aktivieren und deaktivieren können.
  - Die Schaltfläche **Support**. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Fenster **Support** geöffnet, in dem die aktuelle Version der App und die folgenden Informationen angezeigt werden:
    - **Lizenzschlüssel** – Aktiver Haupt-Lizenzschlüssel, welcher der Anwendung hinzugefügt wurde, oder Information über das Fehlen eines Schlüssels. Über den Link in diesem Feld können Sie das Fenster **Lizenz** öffnen, in dem detaillierte Informationen zur Lizenz angezeigt werden.
    - **Schlüsselstatus** – Informationen über den Status des aktiven Haupt-Lizenzschlüssels oder über das Fehlen eines aktiven Schlüssels.
    - **Veröffentlichungsdatum der Datenbank** – Status und Veröffentlichungsdatum der Anwendungsdatenbanken.
    - **Betriebssystem** – Informationen über das Betriebssystem des Geräts.
    - **Durch Anwendung verwaltet** – Informationen darüber, ob das Gerät unter Verwaltung einer Richtlinie steht.

    Im unteren Teil des Fensters **Support** werden die folgenden Links angezeigt:
    - **Lizenzen**, der das Fenster **Lizenzen** öffnetn, welches detaillierte Informationen zur Lizenz anzeigt.
    - **Wissensdatenbank**, der die Seite der Wissensdatenbank aufruft.
    - **Support**, der die Seite von Kaspersky CompanyAccount aufruft.
    - **Protokollierung**, der das Fenster der **Protokollierung** öffnet. In diesem Fenster können Sie Protokolldateien für die Anwendung erstellen und die Detailstufe der Protokolldateien konfigurieren.
- Im unteren Teil des Hauptfensters der Anwendung werden Informationen zur Lizenz und zum Schlüssel sowie zu etwaigen Problemen mit der Lizenz angezeigt. Diese Schaltfläche öffnet das Fenster **Lizenzen**, in dem detaillierte Informationen zur Lizenz angezeigt werden.

  Wenn Sie in diesem Fenster auf die Schaltfläche **Lizenz erwerben** klicken, wird die Website des Kaspersky-Onlineshops geöffnet, auf der Sie eine Lizenz erwerben können. Nach dem Erwerb einer Lizenz erhalten Sie einen Aktivierungscode oder eine Schlüsseldatei, mit der Sie die Anwendung aktivieren müssen.

Anwendungskomponenten aktivieren und deaktivieren

Sie können Komponenten der Anwendung über die grafische Oberfläche aktivieren und deaktivieren. Wenn eine Komponente aktiviert ist, wird die Schaltfläche **Deaktivieren** verfügbar.

Standardmäßig sind nur die Komponenten zum Schutz vor bedrohlichen Dateien, zur Gerätekontrolle und zur Verhaltensanalyse aktiviert. Die Komponente zum Schutz vor Web-Bedrohungen kann automatisch aktiviert werden, wenn auf dem Gerät die lokale Konfiguration des Schutzes vor Web-Bedrohungen aktiviert ist (d. h. es wird keine Richtlinie angewendet oder die Richtlinieneigenschaften werden nicht durch das "Schloss" gesperrt) und auf dem System einer der unterstützten Browser erkannt wird.

Wenn eine Komponente deaktiviert ist, wird die Schaltfläche **Aktivieren** verfügbar.

So aktivieren oder deaktivieren Sie eine Anwendungskomponente:

1. Öffnen Sie das Hauptfenster der grafischen Oberfläche der Anwendung.
2. Klicken Sie im unteren Bereich des Hauptfensters auf die Schaltfläche **Einstellungen**.

   Das Fenster **Einstellungen** wird geöffnet.
3. Klicken Sie für die gewünschte Komponente auf die Schaltfläche **Aktivieren** oder **Deaktivieren**.

Untersuchungsaufgaben starten und beenden

So starten oder stoppen Sie eine Untersuchungsaufgabe:

1. Öffnen Sie das Hauptfenster der grafischen Oberfläche der Anwendung.
2. Klicken Sie im Hauptfenster auf die Schaltfläche **Untersuchung**.

Das Fenster **Untersuchung** wird geöffnet.

3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

   - Wenn Sie eine Untersuchungsaufgabe starten möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Starten** unterhalb der entsprechenden Untersuchungsaufgabe.

     Der Fortschritt der laufenden Untersuchungsaufgabe wird angezeigt.

   - Wenn Sie eine Untersuchungsaufgabe anhalten möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Halt** unterhalb der entsprechenden Untersuchungsaufgabe.

     Die Untersuchungsaufgabe wird angehalten und es werden Informationen zu untersuchten Objekten und erkannten Bedrohungen angezeigt.

4. Wenn Sie einen Bericht über die Untersuchungsaufgabe möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Bericht anzeigen**.

Wenn ein infiziertes Objekt erkannt wird oder die Untersuchungsaufgabe abgeschlossen ist, wird im Infobereich neben dem Anwendungssymbol auf der rechten Seite der Taskleiste ein Pop-up-Fenster angezeigt.

Das Fenster **Untersuchung** zeigt auch den Fortschritt und die Ergebnisse temporärer Aufgaben zur Untersuchung von Bootsektoren (*Scan_Boot_Sectors_{ID}*) und temporärer Aufgaben zur benutzerdefinierten Untersuchung von Dateien (*Scan_File_{ID}*). Sie können die Informationen zu ausgeführten temporären Aufgaben ausblenden, indem Sie auf das Kreuzchen klicken oder das Fenster **Untersuchung** schließen (beim Wechsel zum Hauptfenster oder beim Verlassen der Anwendung).

Benutzerdefinierte Untersuchung und Untersuchung in KATA Sandbox starten

Sie können die benutzerdefinierten Untersuchungen von Dateien und Verzeichnissen über die grafische Oberfläche ausführen.

So starten Sie die benutzerdefinierte Untersuchung einer Datei oder eines Verzeichnisses:

1. Öffnen Sie das Kontextmenü, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die zu untersuchende Datei bzw. das Verzeichnis klicken.

2. Wählen Sie **Kaspersky Endpoint Security 12.2 für Linux** als Anwendung zur Untersuchung der Datei oder des Verzeichnisses aus.

   Die Namen der Punkte im Kontextmenü kann je nach Desktop-Umgebung variieren.

Die benutzerdefinierte Untersuchungsaufgabe und der Fortschritt werden in der grafischen Oberfläche angezeigt.

Wenn die Integration der Anwendung Kaspersky Endpoint Security mit der Komponente KATA Sandbox aktiviert ist, können Sie über die grafische Oberfläche eine Datei oder ein Verzeichnis zur Untersuchung an KATA Sandbox senden.

So senden Sie eine Datei oder ein Verzeichnis zur Untersuchung an KATA Sandbox:

1. Öffnen Sie das Kontextmenü, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei bzw. das Verzeichnis klicken, die bzw. das Sie zur Untersuchung senden möchten.

2. Wählen Sie **Kaspersky Endpoint Security 12.2 für Linux** als Anwendung zur Untersuchung der Datei oder des Verzeichnisses aus.

   Die Namen der Punkte im Kontextmenü kann je nach Desktop-Umgebung variieren.

3. Wählen Sie im nächsten Fenster die Option **An KATA Sandbox senden** aus.

Update-Aufgabe starten und beenden

So starten oder stoppen Sie eine Update-Aufgabe:

1. Öffnen Sie das Hauptfenster der grafischen Oberfläche der Anwendung.

2. Klicken Sie im Hauptfenster der Anwendung auf die Schaltfläche **Update**.

   Das Fenster **Update** wird geöffnet.

3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

   - Wenn Sie eine Aufgabe starten möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Starten** unterhalb der entsprechenden Aufgabe.

     Der Fortschritt der laufenden Update-Aufgabe wird angezeigt.

     Wenn die Update-Aufgabe erfolgreich abgeschlossen wurde, wird der Link **Update-Rollback** verfügbar und Sie können ein Rollback des letzten erfolgreichen Datenbanken-Updates durchführen.

   - Wenn Sie eine Aufgabe beenden möchten, klicken Sie auf **Halt** unterhalb der entsprechenden Aufgabe.

     Die Update-Aufgabe wird angehalten.

4. Wenn Sie einen Bericht über die Aufgabe anzeigen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Bericht anzeigen**.

So starten Sie eine Aufgabe zum Rollback des Updates:

1. Öffnen Sie das Hauptfenster der grafischen Oberfläche der Anwendung.
2. Klicken Sie im Hauptfenster der Anwendung auf den Abschnitt **Update**.

   Das Fenster **Update** wird geöffnet.
3. Starten Sie die Aufgabe zum Rollback des Datenbanken-Updates, indem Sie auf den Link **Update-Rollback** klicken.

Verwendung von Kaspersky Security Network konfigurieren

Über die grafische Benutzeroberfläche können Sie die Verwendung von Kaspersky Security Network aktivieren und deaktivieren.

So aktivieren Sie die Verwendung von Kaspersky Security Network:

1. Öffnen Sie das Hauptfenster der App.
2. Klicken Sie im unteren Bereich des Hauptfensters der Anwendung auf die Schaltfläche **Einstellungen**.

   Das Fenster **Einstellungen** wird geöffnet.
3. Wählen Sie im Fenster **Einstellungen** eine der folgenden Optionen aus:

   - **Erweiterter KSN-Modus**, wenn Sie Kaspersky Security Network nutzen möchten, um Informationen aus der Wissensdatenbank abzurufen und anonyme Statistikdaten und Informationen über die Typen und Quellen der Bedrohungen zu senden.
   - **Standardmäßiger KSN-Modus**, wenn Sie Kaspersky Security Network nutzen möchten, um Informationen aus der Wissensdatenbank abzurufen, aber keine anonymen Statistikdaten und Informationen über die Typen und Quellen der Bedrohungen zu senden.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktivieren**.

   Das Fenster **Verwendung von Kaspersky Security Network**.
5. Lesen Sie im Fenster **Verwendung von Kaspersky Security Network** die Erklärung zu Kaspersky Security Network sorgfältig durch und wählen Sie die Option **Ich bestätige, dass ich die Bedingungen der Erklärung zu Kaspersky Security Network vollständig gelesen habe, und sie verstehe und akzeptiere.**
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

   Die Schaltfläche **OK** ist nicht verfügbar, wenn im Fenster **Verwendung von Kaspersky Security Network** keine der Optionen ausgewählt ist.

So deaktivieren Sie die Verwendung von Kaspersky Security Network:

1. Öffnen Sie das Hauptfenster der App.
2. Klicken Sie im unteren Bereich des Hauptfensters der Anwendung auf die Schaltfläche **Einstellungen**.

   Das Fenster **Einstellungen** wird geöffnet.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Deaktiviert**.
4. Klicken Sie im geöffneten Fenster auf **Ja**, um auf die Teilnahme an Kaspersky Security Network zu verzichten.

Berichte anzeigen

Berichte über die Ausführung der Komponenten und Aufgaben der Anwendung können Sie über die grafische Oberfläche anzeigen. Berichte werden in einem Fenster angezeigt, das durch Anklicken der Schaltfläche **Berichte** im unteren Teil des Hauptfensters der grafischen Oberfläche der Anwendung geöffnet wird.

Die Berichtdaten werden als Tabelle angezeigt, die eine Liste von Ereignissen enthält. Jede Zeile der Tabelle enthält Informationen zu einem bestimmten Ereignis. Die Ereignisattribute werden in den Tabellenspalten angezeigt. Ereignisse, die während der Ausführung verschiedener Komponenten und Aufgaben protokolliert werden, haben unterschiedliche Attribute.

Die Berichte enthalten folgende Ereigniskategorien:

- *Kritisch* – Das sind Ereignisse von kritischer Bedeutung, die Sie beachten müssen, da sie auf Probleme mit der Anwendung oder auf Schwachstellen beim Schutz Ihres Geräts hinweisen.
- *Hoch.*
- *Mittel.*
- *Niedrig.*
- *Informativ.*
- *Fehler.*

Die folgenden Berichte sind in der Anwendung verfügbar:

- **Statistik**. Dieser Bericht enthält statistische Daten zur Ausführung der Komponente "Schutz vor bedrohlichen Dateien" und den Untersuchungsaufgaben. Durch Klicken auf **Aktualisieren** können Sie den angezeigten Bericht aktualisieren.
- **Systemaudit**. Dieser Bericht enthält Informationen über Ereignisse, die bei der Ausführung der Anwendung und während der Interaktion des Benutzers mit der Anwendung auftreten.
- **Schutz vor Bedrohungen**. Dieser Bericht enthält Informationen über Ereignisse, die während der Ausführung der folgenden Komponenten der Anwendung protokolliert werden:
  - Schutz vor bedrohlichen Dateien
  - Untersuchung von Wechseldatenträgern
  - Schutz vor Verschlüsselung
  - Schutz vor Web-Bedrohungen
  - Schutz vor Netzwerkbedrohungen
  - Firewall-Verwaltung
  - Programmkontrolle
  - Gerätekontrolle
  - Verhaltensanalyse
  - Überwachung der Systemintegrität
- **Aufgaben auf Befehl**. Dieser Bericht enthält Informationen zu Ereignissen, die während der Ausführung von Untersuchungsaufgaben, Update-Aufgaben und Aufgaben zur Prüfung der Systemintegrität protokolliert werden.
- **Ausführungsprävention** Dieser Bericht enthält Informationen über Ereignisse, die während der Verhinderung der Objektausführung durch die Komponenten EDR (KATA) und EDR Optimum protokolliert wurden.

So zeigen Sie einen Bericht an:

1. Öffnen Sie das Hauptfenster der grafischen Oberfläche der Anwendung.
2. Klicken Sie im unteren Bereich des Hauptfensters der Anwendung auf die Schaltfläche **Berichte**.
   Das Fenster **Berichte** wird geöffnet.
3. Wählen Sie im linken Bereich des Fensters **Berichte** den gewünschten Berichtstyp aus.
   Im rechten Bereich des Fensters wird der Bericht mit einer Liste von Ereignissen angezeigt.
   Standardmäßig werden die Ereignisse in aufsteigender Reihenfolge der Werte in der Spalte **Datum** sortiert.
4. Wenn Sie ausführliche Informationen über ein Ereignis anzeigen möchten, wählen Sie das entsprechende Ereignis im Bericht aus.
   Am unteren Rand des Fensters wird ein Block angezeigt, der die Attribute dieses Ereignisses enthält.

Für eine zweckmäßige Verarbeitung von Berichten können Sie die auf dem Bildschirm gezeigten Daten folgendermaßen ändern:

- Filtern Sie die Liste der Ereignisse nach dem Zeitpunkt ihres Auftretens.
- Suchen Sie mithilfe der Suchfunktion nach einem bestimmten Ereignis.
- Zeigen Sie das ausgewählte Ereignis in einem separaten Abschnitt an.

Objekte im Backup anzeigen

In der grafischen Oberfläche können Sie die folgenden Aktionen für Objekte im Backup-Speicher ausführen:

- Informationen zu Objekten anzeigen, die im Backup auf dem Gerät abgelegt wurden.
- Objekte aus dem Backup in ihren ursprünglichen Verzeichnissen wiederherstellen.
- Objekte aus dem Backup löschen. Entfernte Objekte können später nicht wiederhergestellt werden.

Informationen über die Wiederherstellung und Löschung von Objekten im Ereignisprotokoll aufzeichnen.

So zeigen Sie die Objekte im Backup an:

1. Öffnen Sie das Hauptfenster der grafischen Oberfläche der Anwendung.
2. Klicken Sie im unteren Bereich des Hauptfensters der Anwendung auf die Schaltfläche **Backup**.

   Das Fenster **Backup** wird geöffnet.

Im Fenster werden folgende Informationen zu den Objekten im Backup angezeigt:

- Name des Objekts
- Den vollständigen Pfad zu einem Objekt.
- Datum, an dem das Objekt in das Backup verschoben wurde
- Datum, an dem das Objekt aus dem Backup gelöscht wurde (dieses Feld wird angezeigt, wenn eine Begrenzung der Speicherzeit von Objekten im Backup festgelegt ist)
- Die Objektgröße.

Lizenzschlüssel verwalten

Über die grafische Oberfläche können Sie Lizenzschlüssel der Anwendung hinzufügen und entfernen sowie neben Informationen über die Lizenz, unter der die Anwendung verwendet wird, auch Informationen über die mit der Lizenz verknüpften Schlüssel anzeigen.

Um Kaspersky Endpoint Security auf einem geschützten Gerät zu aktivieren, müssen Sie der Anwendung einen Hauptlizenzschlüssel hinzufügen.

Aktivierung – Vorgang, bei dem die Anwendung durch eine Lizenz aktiviert wird, welche die Nutzung der Vollversion der Anwendung während der Gültigkeitsdauer der Lizenz ermöglicht.

Wenn von der Hauptlizenz, unter der Sie die Anwendung verwenden, die erforderlichen zusätzlichen Funktionen von Kaspersky Endpoint Security nicht abgedeckt werden, müssen Sie der Anwendung auch einen Lizenzschlüssel für die zusätzlichen Funktionen hinzufügen:

- Einen separaten Lizenzschlüssel des Typs "Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum Add-on" (im Folgenden auch "EDR Optimum-Schlüssel" genannt), um die Komponente EDR-Optimum zu aktivieren.
- Einen separaten Lizenzschlüssel des Typs "Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform Add-on" (im Folgenden auch "KUMA-Schlüssel" genannt), um die Funktionen der Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform zu aktivieren.

Sie können der Anwendung auch einen Reserveschlüssel für die grundlegenden Funktionen und einen Reserveschlüssel für zusätzliche Funktionen hinzufügen. Der Reserveschlüssel wird aktiv, sobald die an den aktiven Schlüssel gebundene gültige Lizenz abläuft oder der aktive Schlüssel gelöscht wird. Ein Reserveschlüssel verhindert, dass nach Ablauf der Lizenz die Funktionalität der Anwendung eingeschränkt wird.

> Ein Reserveschlüssel kann nur hinzugefügt werden, wenn bereits ein aktiver Lizenzschlüssel hinzugefügt wurde.

Einen Lizenzschlüssel hinzufügen

Wenn die Anwendung noch nicht aktiviert wurde (es wurde noch kein aktiver Haupt-Lizenzschlüssel hinzugefügt), können Sie die Anwendung mit einer kommerziellen Lizenz oder einer Testlizenz aktivieren.

So aktivieren Sie die Anwendung:

1. Öffnen Sie das Hauptfenster der grafischen Oberfläche der Anwendung.
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

   - Klicken Sie im unteren Teil des Hauptfensters auf den Bereich des Fensters, in dem Informationen zur Lizenz und zum Schlüssel angezeigt werden.
   - Klicken Sie im unteren Teil des Hauptfensters auf die Schaltfläche **Support** und öffnen Sie im nächsten Fenster **Support** und klicken Sie auf den Link im Feld **Lizenzschlüssel** oder auf den Link **Lizenzen** im unteren Teil des Fensters.

   Das Fenster **Lizenzen** wird geöffnet. Wenn Sie in diesem Fenster auf die Schaltfläche **Lizenz erwerben** klicken, wird die Website des Kaspersky-Onlineshops geöffnet, auf der Sie eine Lizenz erwerben können.
3. Wenn Sie die Anwendung unter einer kommerziellen Lizenz aktivieren möchten:

   a. Klicken Sie im Block **Kommerzieller Schlüssel** auf die Schaltfläche **Hinzufügen** und führen Sie je nach Methode zum Hinzufügen des Schlüssels die folgenden Aktionen aus:

      - Wenn Sie einen Schlüssel mithilfe eines Aktivierungscodes hinzufügen möchten, geben Sie den Aktivierungscode ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.

- Wenn Sie einen Schlüssel mithilfe einer Schlüsseldatei hinzufügen möchten, öffnen Sie das Fenster zur Dateiauswahl anhand des Links **Schlüsseldatei auswählen** und wählen Sie neuen Fenster eine Datei mit key-Erweiterung aus.

Das Fenster zeigt Informationen über den Schlüssel und die mit ihm verbundene Lizenz an.

b. Klicken Sie auf **Aktivieren**.

4. Wenn Sie die Anwendung mit einer Testlizenz aktivieren möchten, klicken Sie im Block **Testschlüssel** auf die Schaltfläche **Aktivieren**. Das Fenster zeigt Informationen über die Testlizenz und den zugehörigen Schlüssel an.

Sie können die Anwendung im Rahmen einer Testlizenz nur einmal für einen Testzeitraum verwenden.

Nach der Aktivierung der Anwendung können Sie sowohl einen Reserveschlüssel für den aktiven Haupt-Lizenzschlüssel als auch bei Bedarf einen aktiven Schlüssel und einen Reserveschlüssel für zusätzliche Funktionen der Anwendung hinzufügen. Die Vorgehensweise zum Hinzufügen eines Reserveschlüssels für den Hauptschlüssel und zum Hinzufügen von Schlüsseln für zusätzliche Funktionen ist identisch.

So fügen Sie der Anwendungen einen Reserveschlüssels für den Hauptschlüssel oder Schlüssel für zusätzliche Funktionen hinzu:

1. Öffnen Sie das Hauptfenster der grafischen Oberfläche der Anwendung.
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   - Klicken Sie im unteren Teil des Hauptfensters auf den Bereich des Fensters, in dem Informationen zur Lizenz und zum Schlüssel angezeigt werden.
   - Klicken Sie im unteren Teil des Hauptfensters auf die Schaltfläche **Support** und öffnen Sie im nächsten Fenster **Support** und klicken Sie auf den Link im Feld **Lizenzschlüssel** oder auf den Link **Lizenzen** im unteren Teil des Fensters.

   Das Fenster **Lizenzen** wird geöffnet. Das Fenster zeigt Informationen über zuvor hinzugefügte Lizenzschlüssel an.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen** und führen Sie je nach Methode zum Hinzufügen des Schlüssels die folgenden Aktionen aus:
   - Wenn Sie einen Schlüssel mithilfe eines Aktivierungscodes hinzufügen möchten, geben Sie den Aktivierungscode ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
   - Wenn Sie einen Schlüssel mithilfe einer Schlüsseldatei hinzufügen möchten, öffnen Sie das Fenster zur Dateiauswahl anhand des Links **Schlüsseldatei auswählen** und wählen Sie neuen Fenster eine Datei mit key-Erweiterung aus.

   Das Fenster zeigt Informationen über den Schlüssel und die mit ihm verbundene Lizenz an.
4. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Wenn Sie einen Haupt-Lizenzschlüssel hinzufügen und die Anwendung bereits aktiviert ist, wird der neue Schlüssel als Reserveschlüssel des Hauptschlüssels hinzugefügt.

Wenn Sie einen separaten Schlüssel für zusätzliche Funktionen hinzufügen, wird dieser als aktiver Schlüssel hinzugefügt, wenn der Anwendung nicht bereits zuvor ein Schlüssel für diese zusätzlichen Funktionen hinzugefügt wurde. Wenn der Anwendung bereits ein Schlüssel für diese zusätzlichen Funktionen hinzugefügt wurde, wird der neue Schlüssel als Reserveschlüssel der zusätzlichen Funktionen hinzugefügt.

Wenn der Anwendung bereits ein aktiver Schlüssel und ein Reserveschlüssel hinzugefügt wurden, ersetzt der neue Schlüssel den zuvor hinzugefügten Reserveschlüssel.

Der Schlüssel für eine Testlizenz und der Abonnementschlüssel können nicht als Reserveschlüssel hinzugefügt werden.

Einen Lizenzschlüssels entfernen

So entfernen Sie zur Anwendung hinzugefügten einen Lizenzschlüssel:

1. Öffnen Sie das Hauptfenster der grafischen Oberfläche der Anwendung.
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   - Klicken Sie im unteren Teil des Hauptfensters auf den Bereich des Fensters, in dem Informationen zur Lizenz und zum Schlüssel angezeigt werden.
   - Klicken Sie im unteren Teil des Hauptfensters auf die Schaltfläche **Support** und öffnen Sie im nächsten Fenster **Support** und klicken Sie auf den Link im Feld **Lizenzschlüssel** oder auf den Link **Lizenzen** im unteren Teil des Fensters.

   Das Fenster **Lizenzen** wird geöffnet.
3. Klicken Sie rechts neben Informationen zu dem Schlüssel, den Sie löschen möchten, auf die Schaltfläche **Löschen**.

4. Bestätigen Sie den Löschvorgang im sich öffnenden Fenster.

Lizenz-Info anzeigen

So zeigen Sie Informationen zur Lizenz an:

1. Öffnen Sie das Hauptfenster der grafischen Oberfläche der Anwendung.
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   - Klicken Sie im unteren Teil des Hauptfensters auf den Bereich des Fensters, in dem Informationen zur Lizenz und zum Schlüssel angezeigt werden.
   - Klicken Sie im unteren Teil des Hauptfensters auf die Schaltfläche **Support** und öffnen Sie im nächsten Fenster **Support** und klicken Sie auf den Link im Feld **Lizenzschlüssel** oder auf den Link **Lizenzen** im unteren Teil des Fensters.

   Das Fenster **Lizenzen** wird geöffnet.

   Das Fenster zeigt Informationen über die der Anwendung hinzugefügten aktiven Schlüssel und Reserveschlüssel an. Klicken Sie auf **Mehr erfahren**, um die vollständigen Informationen zu den Lizenzen und Schlüsseln anzuzeigen.

Im Block **Aktuelle Lizenzen** werden Informationen über die hinzugefügten aktiven Schlüssel (aktiver Hauptschlüssel und aktiver Schlüssel für zusätzliche Funktionen) und der mit ihnen verknüpften Lizenzen angezeigt:

- Typ der Lizenz, Lizenzbeschränkungen und Ablaufdatum der Lizenz.
- **Lizenzschlüssel** – Eindeutige alphanumerische Zeichenfolge.
- **Schlüsselstatus** – Status des Schlüssels oder eine Benachrichtigung über etwaige Probleme mit dem Schlüssel.
- **Aktivierungsdatum** – Datum der Aktivierung der Anwendung durch Hinzufügen dieses Schlüssels.
- **Verbleibend** – Anzahl der Tage bis zum Ablauf der Lizenz und Ablaufdatum der Lizenz im UTC-Format.
- **Name** – Der Name der Anwendung, für deren Aktivierung der Schlüssel vorgesehen ist.
- **Schutz** – Informationen über Einschränkungen der Schutzfunktionen und über die Aktualisierung von App-Datenbanken.

Im Block **Reserveschlüssel** werden Informationen über die hinzugefügten Reserveschlüssel (Reserveschlüssel des Hauptschlüssels und Reserveschlüssel für zusätzliche Funktionen) und der mit ihnen verknüpften Lizenzen angezeigt:

- Typ des Reserveschlüssels, Lizenzbeschränkungen und Ablaufdatum der mit dem Schlüssel verknüpften Lizenz.
- **Lizenzschlüssel** – Eindeutige alphanumerische Zeichenfolge.
- **Lizenztyp** – Typ der mit dem Sicherungsschlüssel verknüpften Lizenz.
- **Name** – Der Name der Anwendung, für deren Aktivierung der Schlüssel vorgesehen ist.
- **Schutz** – Informationen über Einschränkungen der Schutzfunktionen und über die Aktualisierung von App-Datenbanken.

Protokolldatei erstellen

Sie können Protokolldateien der Anwendung erstellen und den Detailstufe der Protokolldateien über die grafische Benutzeroberfläche konfigurieren.

Für die Erstellung der Protokolldatei und die Konfiguration der Detailstufe sind Benutzerberechtigungen mit Administratorrolle (admin) erforderlich.

So erstellen Sie eine Protokolldatei:

1. Öffnen Sie das Hauptfenster der grafischen Oberfläche der Anwendung.
2. Klicken Sie im unteren Bereich des Hauptfensters der Anwendung auf die Schaltfläche **Support**.

   Das Fenster **Support** wird geöffnet.
3. Klicken Sie auf den Link **Protokollierung**, um das Fenster **Protokollierung** zu öffnen.
4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Level die **Stufe** der Protokolldatei.

   Sie sollten sich bei der Festlegung der erforderlichen Informationstiefe an die Empfehlung der Experten des Technischen Supports von Kaspersky halten. Standardmäßig beträgt der Wert **Diagnose (300)**.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktivieren**, um den Protokollierungsvorgang zu starten.

6. Reproduzieren Sie die Situation, in der das Problem auftritt.

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Deaktivieren**, um den Protokollierungsvorgang zu beenden.

Die erstellten Protokolldateien werden im Verzeichnis /var/log/kaspersky/kesl/ gespeichert.

Integritätsprüfung der Anwendungskomponenten

Kaspersky Endpoint Security enthält eine Vielzahl verschiedener binärer Module in Form von dynamisch verbundenen Bibliotheken, ausführbaren Dateien, Konfigurationsdateien und Dateien der Oberfläche. Ein Hacker kann ein oder mehrere ausführbare Module oder Dateien des Programms durch andere Dateien ersetzen, die schädlichen Code enthalten. Um eine solche Ersetzung von Modulen und Dateien zu verhindern, kann Kaspersky Endpoint Security die Integrität der Programmkomponenten überprüfen. Die Anwendung überprüft Module und Dateien auf nicht autorisierte Änderungen und Schäden. Ein Modul oder eine Datei von der Anwendung mit einer nicht korrekten Prüfsumme gilt als beschädigt.

Eine Integritätsprüfung wird für die folgenden Komponenten der Anwendung durchgeführt (sofern auf dem Gerät installiert):

- Anwendungspaket.
- Paket der grafischen Benutzeroberfläche.
- das Paket des Kaspersky Security Center Administrationsagenten
- Web-Plug-in für die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security.
- MMC-Plug-in für die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security.

Die Integritätsprüfung der Anwendungskomponenten erfolgt mit dem Tool zur Integritätsprüfung. Das Tool überprüft die Integrität der Dateien, die in gesonderten Listen aufgeführt sind und *Manifestdateien* genannt werden. Jede Anwendungskomponente verfügt über ihre eigene Manifestdatei, die eine Liste von Anwendungsdateien enthält, deren Integrität für den korrekten Betrieb dieser Anwendungskomponente wichtig ist. Der Name der Manifestdatei ist für jede Komponente gleich, der Inhalt der Manifestdateien ist jedoch unterschiedlich. Die Manifestdateien werden digital signiert. Auch ihre Integrität wird überprüft.

> Um das Tool zur Integritätsprüfung auf Geräten mit Linux-Betriebssystemen auszuführen, ist ein Konto mit Root-Rechten erforderlich. Um das Tool zur Integritätsprüfung auf Geräten mit Windows-Betriebssystemen auszuführen, ist ein Konto mit Administrator-Rechten erforderlich.

Das Tool zur Integritätsprüfung wird zusammen mit der Anwendung installiert und befindet sich in den folgenden Pfaden:

- Um das Anwendungspaket, das Pakets der grafischen Benutzeroberfläche und des Administrationsagenten zu überprüfen: /opt/kaspersky/kesl/bin/integrity_checker
- Um das MMC-Plug-in für die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security zu überprüfen:
  - Für 32-Bit-Betriebssysteme: %ProgramFiles%\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center\Plugins\kesl_<Versionsnummer>.plg\integrity_checker.exe
  - Für 64-Bit-Betriebssysteme: %ProgramFiles(x86)%\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center\Plugins\kesl_<Versionsnummer>.plg\integrity_checker.exe
- So überprüfen Sie das Web-Plug-in für die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security:
  - %ProgramFiles%\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center Web Console\integrity_checker.exe – für Windows-Geräte
  - /var/opt/kaspersky/ksc-web-console/integrity_checker – für Linux-Geräte

Die Manifestdateien finden Sie unter den folgenden Pfaden:

- Für die Integritätsprüfung des Anwendungspakets: /opt/kaspersky/kesl/bin/integrity_check.xml.
- Für die Integritätsprüfung des Pakets mit der grafische Benutzeroberfläche: /opt/kaspersky/kesl/bin/gui_integrity_check.xml.
- Um den Administrationsagenten zu überprüfen:
  - /opt/kaspersky/klnagent/bin/kl_file_integrity_manifest.xml – für 32-Bit-Betriebssysteme
  - /opt/kaspersky/klnagent64/bin/kl_file_integrity_manifest.xml – für 64-Bit-Betriebssysteme
- Um das MMC-Plug-in zur Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security zu überprüfen
  - %ProgramFiles%\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center\Plugins\kesl_<Version des Plug-ins>.plg\integrity_check.xml – für 32-Bit-Betriebssysteme
  - %ProgramFiles(x86)%\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center\Plugins\kesl_<Version des Plug-ins>.plg\integrity_checker.xml – für 64-Bit-Betriebssysteme

- So überprüfen Sie das Web-Plug-in für die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security:
  - %ProgramFiles%\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center Web Console\server\plugins\kesl_Versionsnummer\integrity_check.xml – für Windows-Geräte
  - /var/opt/kaspersky/ksc-web-console/server/plugins/kesl_<Versionsnummer>\integrity_check.xml – für Linux-Geräte

Um die Integrität einer Komponente der Lösung zu überprüfen, müssen Sie das Tool im Speicherordner des Tools für diese Komponente ausführen.

Um das Tool zur Integritätsprüfung starten, führen Sie einen der folgenden Befehle aus:

- Für die Integritätsprüfung des Anwendungspakets und des Pakets für die grafische Benutzeroberfläche

  `integrity_checker [< Pfad zur Manifestdatei >] --crl /var/opt/kaspersky/kesl/private/data/KDSCRL/ --signature-type kds-with-filename`

- Für die Integritätsprüfung des MMC-Plug-ins für die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security:

  `integrity_checker.exe [< Pfad zur Manifestdatei >]`

- Für die Integritätsprüfung des Web-Plug-ins für die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security und des Administrationsagenten auf Linux-Geräten:

  `integrity_checker [< Pfad zur Manifestdatei >]`

- Für die Integritätsprüfung des Web-Plug-ins für die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security auf Windows-Geräten:

  `integrity_checker.exe [< Pfad zur Manifestdatei >]`

Standardmäßig wird der Pfad zum Manifest verwendet, die sich in dem Verzeichnis befindet, in dem das Tool zur Integritätsprüfung ausgeführt wird.

Das Tool kann mit den folgenden optionalen Einstellungen ausgeführt werden:

- `--crl < Verzeichnis >` ist der Pfad zum Verzeichnis mit der Zertifikatssperrliste.
- `--version` – Zeigt die Version des Tools an.
- `--verbose` – Ausführliche Ausgabe der durchgeführten Aktionen und Ergebnisse. Wenn Sie diese Einstellung nicht angeben, werden nur Fehler, Objekte, welche die Prüfung nicht bestanden haben, und die Gesamtstatistik der Untersuchung angezeigt.
- `--trace < Dateiname >`, wobei `< Dateiname >` der Name der Datei ist, in der Ereignisse, die während Untersuchungen auftreten, mit der Informationstiefe DEBUG protokolliert werden.
- `--signature-type kds-with-filename` ist der Typ der zu überprüfenden Signatur (diese Einstellung ist für die Überprüfung des Programmpakets und des Pakets der grafischen Benutzeroberfläche erforderlich).
- `--single-file < Datei >` überprüft nur die angegebene Datei im Manifest und ignoriert alle anderen Objekte des Manifests.

Eine Beschreibung aller verfügbaren Einstellungen des Tools zur Integritätsprüfung finden Sie in der Hilfe zu den Einstellungen des Tools, die Sie mithilfe des Befehls `integrity_checker --help` aufrufen.

Das Ergebnis der Überprüfung der Manifestdatei wird wie folgt angezeigt:

- `SUCCEEDED` – Die Integrität der Dateien wurde bestätigt (Rückgabecode 0).
- `FAILED` – Die Integrität der Dateien konnte nicht bestätigt werden (Rückgabecode ist nicht 0).

Wenn beim Starten der Anwendung ermittelt wird, dass die Integrität der Anwendung oder des Administrationsagenten verletzt ist, erstellt Kaspersky Endpoint Security ein Ereignis darüber im Ereignisprotokoll und in Kaspersky Security Center.

Anfrage an den Technischen Support

Sollten Sie in der Dokumentation und oder in anderen Informationsquellen für die Anwendung keine Lösung für Ihr Problem finden, empfehlen wir Ihnen, sich an den Technischen Support zu wenden. Die Mitarbeiter des Technischen Support beantworten Ihre Fragen zur Installation und Verwendung von Kaspersky Endpoint Security.

Kaspersky bietet Support während des gesamten Lebenszyklus von Kaspersky Endpoint Security (siehe die Seite zum Lebenszyklus von Anwendungen). Bitte machen Sie sich mit den Support-Richtlinien vertraut, bevor Sie sich an den Technischen Support wenden.

Eine Kontaktaufnahme mit den Support-Experten ist auf folgende Weise möglich:

- Aufrufen der Webseite des Technische Supports
- Anfrage an den Technischen Support von Kaspersky über das Portal Kaspersky CompanyAccount.

Technischer Support über das Kaspersky CompanyAccount

Kaspersky CompanyAccount – Ein Webdienst für Unternehmen, die Anwendungen von Kaspersky verwenden. Das Portal Kaspersky CompanyAccount dient der Kontaktaufnahme mit den Spezialisten von Kaspersky über elektronische Anfragen. Im Portal Kaspersky CompanyAccount können Sie den Status der Bearbeitung von E-Mail-Anfragen durch die Kaspersky-Experten verfolgen und die Chronik der E-Mail-Anfragen speichern.

Sie können alle Mitarbeiter Ihrer Organisation im Rahmen eines Benutzerkontos für Kaspersky CompanyAccount registrieren. Mithilfe eines Benutzerkontos können Sie die elektronischen Anfragen der registrierten Mitarbeiter an Kaspersky zentral kontrollieren, sowie die Berechtigungen dieser Mitarbeiter für Kaspersky CompanyAccount verwalten.

Das Portal Kaspersky CompanyAccount ist in den folgenden Sprachen verfügbar:

- Deutsch
- Spanisch
- Italienisch
- Deutsch
- Polnisch
- Portugiesisch
- Russisch
- Französisch
- Japanisch

Weitere Informationen zu Kaspersky CompanyAccount erhalten Sie auf der Website des Technischen Supports.

Informationen für den Technischen Support abrufen

Nachdem Sie die Spezialisten des Technischen Supports von Kaspersky über ein Problem informiert haben, werden Sie möglicherweise aufgefordert, *eine Protokolldatei* oder *eine Dump-Datei* zu senden.

Darüber hinaus können die Spezialisten des Technischen Supports zusätzliche Informationen zum Betriebssystem und zu laufenden Prozessen auf dem Gerät, sowie detaillierte Berichte zur Ausführung der Anwendungskomponenten anfordern.

Während der Diagnose werden Sie möglicherweise von Spezialisten des Technischen Supports dazu aufgefordert, die folgenden Einstellungen der Anwendung zu ändern:

- Die Funktionalität zum Abrufen erweiterter Diagnoseinformationen aktivieren.
- Die Ausführung einzelner Anwendungskomponenten, die nicht über Standard-Tools der Benutzeroberfläche verfügbar sind, feiner abstimmen.
- Die Speichereinstellungen der empfangenen Diagnoseinformationen ändern.
- Das Abfangen des Netzwerkverkehrs und dessen Speichern in einer Datei konfigurieren.

Alle Informationen, die zum Ausführen der oben genannten Maßnahmen erforderlich sind (eine Beschreibung der Schrittfolge, veränderbare Parameter, Konfigurationsdateien, Skripte, zusätzliche Befehlszeilenoptionen, Debug-Module, spezielle Tools usw.) sowie eine Zusammenstellung der erhaltenen Daten des Debug-Modus, werden Ihnen von den Spezialisten des Technischen Supports mitgeteilt. Die erhaltenen erweiterten Diagnoseinformationen werden auf dem Gerät des Benutzers gespeichert. Die erhaltenen Daten werden nicht automatisch an Kaspersky weitergeleitet.

Die oben aufgeführten Maßnahmen dürfen nur unter Anleitung der Spezialisten des Technischen Supports und gemäß der von ihnen erhaltenen Anweisungen durchgeführt werden. Wenn die Ausführungseinstellungen auf eine andere Weise geändert werden, als in der Dokumentation zur Anwendung oder in den Anleitungen der Support-Experten beschrieben, so kann die Anwendung oder das Betriebssystem verlangsamt oder beeinträchtigt werden, das Schutzniveau sinken und der Zugriff auf und die Integrität von Informationen beschädigt werden.

Über Protokolldateien der Anwendung

Mit einer *Protokolldatei* von Kaspersky Endpoint Security können Sie die schrittweise Ausführung von Anwendungsbefehlen verfolgen und erkennen, in welcher Phase der Anwendungsausführung ein Fehler auftritt.

Standardmäßig werden keine Protokolldateien der Anwendung erstellt. Sie können die Erstellung von Protokolldateien der Anwendung aktivieren oder deaktivieren und den Detaillierungsgrad der Protokolldateien in der Befehlszeile mithilfe der allgemeinen Anwendungseinstellungen sowie der grafischen Benutzeroberfläche konfigurieren.

Wenn Sie die Erstellung von Protokolldateien der Anwendung aktiviert haben, werden die Protokolldateien standardmäßig im Verzeichnis /var/log/kaspersky/kesl/ gespeichert. Für den Zugriff auf dieses Verzeichnis sind Root-Rechte erforderlich.

Protokolldateien werden auf dem Gerät gespeichert, solange die Anwendung verwendet wird. Bei der Deinstallation der Anwendung werden sie dauerhaft gelöscht. Es werden keine Protokolldateien automatisch an Kaspersky gesendet.

Protokolldateien werden in lesbarer Form gespeichert. Es wird empfohlen, die Informationen bis zu ihrer Übermittlung an Kaspersky vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Inhalt von Protokolldateien der Anwendung

Die Protokolldateien enthalten die folgenden allgemeinen Informationen:

- Zeitpunkt des Auftretens des Ereignisses
- Nummer des ausführenden Threads
- Anwendungskomponente, die das Ereignis verursacht hat
- Signifikanz des Ereignisses (informatives Ereignis, Warnung, kritisches Ereignis, Fehler)
- Eine Beschreibung des Ereignisses, bei dem ein Befehl von einer Anwendungskomponente ausgeführt wird, und das Ergebnis der Ausführung dieses Befehls

Protokolldateien können zusätzlich zu den allgemeinen Daten die folgenden Informationen enthalten:

- Status der Anwendungskomponenten und Daten zu ihrer Ausführung
- Daten zur Benutzeraktivität in der Anwendung
- Daten zur Hardware, die auf dem Gerät installiert ist.
- Daten zu beliebigen Objekten und Ereignissen des Betriebssystems, sowie Informationen zur Benutzeraktivität
- Daten, die in den Objekten des Betriebssystems enthalten sind (z. B. der Inhalt von Dateien, die möglicherweise persönliche Daten des Benutzers enthalten).
- Daten des Netzwerkverkehrs (z. B. der Inhalt der Eingabefelder auf einer Website, die Bankkartendaten oder andere sensible Daten enthalten können).
- Von Kaspersky-Servern empfangene Daten (z. B. die Version der Anwendungsdatenbanken)
- Daten, die von KATA-Servern, NDR-Servern und Central Node-Servern, welche die Interaktion mit KATA Sandbox ermöglichen, abgerufen werden.
- Daten über benötigte CPU-Ressourcen
- Daten über benötigte RAM-Ressourcen.
- Daten über von Anwendungen durchgeführte Lesen- und Schreibvorgängen mit
- Daten über die Menge der zwischengespeicherten Informationen, die für die Ausführung der Anwendung erforderlich sind.

Protokolleinstellungen der Anwendung konfigurieren

Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security über Kaspersky Security Center verwalten, können Sie die Einstellungen für die Protokollierung in den Einstellungen der Richtlinie von Kaspersky Endpoint Security entweder über die Web Console oder die Verwaltungskonsole konfigurieren.

Wenn Sie die Anwendung über die Befehlszeile verwalten, können Sie die Einstellungen für die Protokollierung der Anwendung in den allgemeinen Anwendungseinstellungen konfigurieren.

Konfiguration der Protokollierung in der Web Console

In der Web Console können Sie Einstellungen für die Protokollierung der Anwendung in den Richtlinieneigenschaften konfigurieren (**Anwendungseinstellungen** → **Allgemeine Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → Abschnitt **Protokollierungs- und Dump-Einstellungen**) (siehe untere Tabelle).

Parameter für die Ablaufverfolgung der App

Parameter	Description

Pfad zum Verzeichnis der Protokolldatei	Eingabefeld für den Pfad zum Verzeichnis, in dem die Protokoll-Dateien gespeichert werden. Standardwert: /var/log/kaspersky/kesl. Wenn Sie ein anderes Verzeichnis angeben, stellen Sie sicher, dass der Benutzer, der Kaspersky Endpoint Security ausführt, Lese- und Schreibberechtigungen für dieses Verzeichnis besitzt. Für den Zugriff auf das Standardverzeichnis zum Speichern von Protokolldateien sind Root-Rechte erforderlich.
Maximale Anzahl der Protokolldateien	In diesem Feld können Sie die maximale Anzahl von Ablaufverfolgungsdateien für das Programm eingeben. Standardwert: 10.
Maximale Größe der Protokolldatei (MB)	In diesem Feld können Sie die maximale Größe einer Ablaufverfolgungsdatei für das Programm eingeben (in Megabyte). Standardwert: 500.

Sie müssen die App neu starten, um die Einstellungen für die Ablaufverfolgung der App anzuwenden.

Konfiguration der Protokollierung in der Verwaltungskonsole

In der Verwaltungskonsole können Sie die Einstellungen für die Programmablaufverfolgung in den Richtlinieneigenschaften verwalten (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) (**Sicherheitskontrolle → Programmeinstellungen**).

Wenn Sie im Block **Protokollierungs- und Dump-Einstellungen** auf den Link **Konfigurieren** klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Einstellungen der Protokollierung konfigurieren können (siehe untere Tabelle).

Parameter für die Ablaufverfolgung der App

Parameter	Description
Pfad zum Verzeichnis der Protokolldatei	Eingabefeld für den Pfad zum Verzeichnis, in dem die Protokoll-Dateien gespeichert werden. Standardwert: /var/log/kaspersky/kesl. Wenn Sie ein anderes Verzeichnis angeben, stellen Sie sicher, dass der Benutzer, der Kaspersky Endpoint Security ausführt, Lese- und Schreibberechtigungen für dieses Verzeichnis besitzt. Für den Zugriff auf das Standardverzeichnis zum Speichern von Protokolldateien sind Root-Rechte erforderlich.
Maximale Größe der Protokolldatei (MB)	In diesem Feld können Sie die maximale Größe einer Ablaufverfolgungsdatei für das Programm eingeben (in Megabyte). Standardwert: 500.
Maximale Anzahl der Protokolldateien	In diesem Feld können Sie die maximale Anzahl von Ablaufverfolgungsdateien für das Programm eingeben. Standardwert: 10.

Sie müssen die App neu starten, um die Einstellungen für die Ablaufverfolgung der App anzuwenden.

Konfiguration der Protokollierung über die Befehlszeile

Über die Befehlszeile können Sie die Einstellungen für Protokollierung der Anwendung in den allgemeinen Anwendungseinstellungen mithilfe der Parameter `TraceLevel`, `TraceFolder`, `TraceMaxFileCount` und `TraceMaxFileSize` konfigurieren.

Mit dem Parameter `TraceLevel` können Sie die Erstellung von Protokolldateien für die Anwendung aktivieren oder deaktivieren und die Detailstufe innerhalb der Protokolldateien angeben. Der Parameter kann die folgenden Werte annehmen:

- `Detailed` – detaillierteste Protokolldateien erstellen.
- `MediumDetailed` – Protokolldatei mit Info- und Fehlermeldungen erstellen
- `NotDetailed` – Protokolldatei mit Fehlermeldungen erstellen
- `None` (Standardwert) – Keine Protokolldatei erstellen.

Mit dem Parameter `TraceFolder` können Sie das Verzeichnis angeben, in dem die Protokolldateien der Anwendung gespeichert werden. Standardwert: /var/log/kaspersky/kesl. Wenn Sie ein anderes Verzeichnis angeben, stellen Sie sicher, dass das ausschließlich das Benutzerkonto, unter dem Kaspersky Endpoint Security ausgeführt wird, eine Lese- und Schreibberechtigung für dieses Verzeichnis besitzt (Berechtigung rwx-------- 700). Für den Zugriff auf das Standardverzeichnis zum Speichern von Protokolldateien sind Root-Rechte erforderlich.

Mit dem Parameter `TraceMaxFileCount` können Sie die maximale Anzahl der Protokolldateien für die Anwendung angeben. Der Parameter kann Werte von 1 bis 10.000 annehmen. Standardwert: 10.

Mit dem Parameter `TraceMaxFileSize` können Sie die maximale Größe der Protokolldateien für die Anwendung angeben (in MB). Der Parameter kann die Werte 1 bis 1000 annehmen. Standardwert: 500.

Sie können den Wert von Parametern mithilfe von Befehlszeilenparametern oder mithilfe einer Konfigurationsdatei ändern, die alle allgemeinen Anwendungseinstellungen enthält.

Nach dem Ändern der Werte für die Parameter `TraceFolder`, `TraceMaxFileCount` und `TraceMaxFileSize` müssen Sie die Anwendung neu starten.

Über Protokolldateien der Verwaltungs-Plug-ins für die Anwendung

Es werden keine Protokolldateien der Verwaltungs-Plug-ins automatisch an Kaspersky gesendet.

Protokolldateien werden in lesbarer Form gespeichert. Es wird empfohlen, die Informationen bis zu ihrer Übermittlung an Kaspersky vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Protokolldateien des MMC-Verwaltungs-Plug-ins

Wenn Sie zur Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security die Verwaltungskonsole verwenden, können Informationen über Ereignisse während der Ausführung des MMC-Plug-ins für die Verwaltung in der Protokolldatei des MMC-Plug-ins für Kaspersky Endpoint Security auf dem Gerät aufgezeichnet werden, auf dem der Administrationsserver installiert ist. Der Dateiname enthält die Versionsnummer der Anwendung, das Datum und die Uhrzeit der Erstellung der Datei sowie die Prozess-ID (PID). Diese Datei zeichnet Informationen über Ereignisse auf, die während der Ausführung des MMC-Plug-ins auftreten, insbesondere über die Ausführung von Richtlinien und Aufgaben.

Standardmäßig werden für das MMC-Plug-in keine Protokolldateien erstellt. Mithilfe von Registrierungsschlüsseln können Sie eine Protokolldatei für das MMC-Plug-in anlegen. Für weitere ausführliche Informationen zum Anlegen von Protokolldateien können Sie sich an den Technischen Support wenden.

Alle erstellten Protokolldateien des MMC-Plug-ins befinden sich in dem Ordner, den der Benutzer beim Festlegen der Registrierungsschlüssel angegeben hat.

Protokolldateien des Web-Plug-ins

Wenn Sie Web Console zur Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security verwenden, können Informationen über Ereignisse während der Ausführung des Web-Plug-ins für die Verwaltung in den Protokolldateien des Web-Plug-ins aufgezeichnet werden.

Protokolldateien des Web-Plug-ins werden automatisch erstellt, wenn im Installationsassistenten von Web Console die Protokollierung im Aktivitätsprotokoll von Web Console aktiviert ist (weitere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe von Kaspersky Security Center).

Die Protokolldateien des Web-Plug-ins werden im Installationsordner der Web Console im Unterordner "logs" gespeichert.

Inhalt der Protokolldateien der Verwaltungs-Plug-ins

Die Protokolldateien enthalten die folgenden allgemeinen Informationen:

- Zeitpunkt des Auftretens des Ereignisses
- Nummer des ausführenden Threads
- Anwendungskomponente, die das Ereignis verursacht hat
- Signifikanz des Ereignisses (informatives Ereignis, Warnung, kritisches Ereignis, Fehler)
- Eine Beschreibung des Ereignisses, bei dem ein Befehl von einer Anwendungskomponente ausgeführt wird, und das Ergebnis der Ausführung dieses Befehls

Neben allgemeinen Daten können Protokolldateien die folgenden Informationen enthalten:

- Personenbezogene Daten, einschließlich Nachname, Vorname und Vatersname, wenn diese Daten Teil des Pfads zu den Dateien sind.
- Der Kontoname zur Anmeldung am Betriebssystem, wenn der Kontoname Teil des Dateinamens ist.

Über Dump-Dateien

Eine *Dump-Datei* enthält alle Informationen zum Arbeitsspeicher der Prozesse von Kaspersky Endpoint Security zum Zeitpunkt der Erstellung der Dump-Datei.

Dump-Dateien können persönliche Daten enthalten. Es wird empfohlen, die Informationen bis zu ihrer Übermittlung an Kaspersky vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Standardmäßig werden keine Dump-Dateien erstellt. Sie können die Erstellung einer Dump-Datei im Falle eines Absturzes der Anwendung aktivieren oder deaktivieren.

Wenn Sie die Dump-Erstellung aktiviert haben, werden die Dump-Dateien standardmäßig in den Verzeichnissen /var/opt/kaspersky/kesl/common/dumps und /var/opt/kaspersky/kesl/common/dumps-user gespeichert.

Für den Zugriff auf Dump-Dateien sind Root-Rechte erforderlich.

Dump-Dateien werden auf dem Gerät gespeichert, solange die Anwendung verwendet wird. Bei der Deinstallation der Anwendung werden sie dauerhaft gelöscht. Es werden keine Dump-Dateien automatisch an Kaspersky gesendet.

Dump-Erstellung aktivieren und deaktivieren

Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security über Kaspersky Security Center verwalten, können Sie die Dump-Erstellung in den Einstellungen der Richtlinie von Kaspersky Endpoint Security entweder in der Web Console oder in der Verwaltungskonsole aktivieren oder deaktivieren.

Wenn Sie die Anwendung über die Befehlszeile verwalten, können Sie die Dump-Erstellung mithilfe der Konfigurationsdatei kesl.ini aktivieren oder deaktivieren.

Die maximale Anzahl von Dump-Dateien ist begrenzt.

In Abhängigkeit von den Betriebssystem-Einstellungen werden möglicherweise keine benutzerdefinierten Dump-Dateien erstellt. Stellen Sie sicher, dass das folgende Parameter-Wert-Paar angegeben ist: `sysctl kernel.yama.ptrace_scope=0`.

Dump-Erstellung in der Web Console aktivieren und deaktivieren

In der Web Console können Sie die Dump-Erstellung in den Richtlinieneigenschaften aktivieren oder deaktivieren (**Anwendungseinstellungen** → **Allgemeine Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen**, Abschnitt **Protokollierungs- und Dump-Einstellungen**) (siehe die Tabelle unten).

Einstellungen der Dump-Erstellung

Parameter	Description
Bei Absturz der Anwendung eine Dump-Datei erstellen	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Erstellung einer Dump-Datei, wenn die Anwendung abstürzt. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Pfad zum Verzeichnis mit der Dump-Datei.	Eingabefeld für den Pfad zum Verzeichnis, in dem die Dump-Dateien gespeichert werden. Die Eingabefeld nimmt maximal 128 Zeichen auf. Standardwert: /var/opt/kaspersky/kesl/common/dumps.

Sie müssen die Anwendung neu starten, um die Einstellungen zum Erstellen eines Dumps anzuwenden.

Dump-Erstellung in der Verwaltungskonsole aktivieren und deaktivieren

In der Verwaltungskonsole können Sie die Dump-Erstellung in den Richtlinieneigenschaften aktivieren oder deaktivieren (Richtlinien in der Verwaltungskonsole verwalten, Erstellen einer Richtlinie mithilfe der Verwaltungskonsole) (**Sicherheitskontrolle** → **Programmeinstellungen**).

Klicken Sie unter **Trace- und Dump-Einstellungen** auf **Konfigurieren**, um ein Fenster zu öffnen, in dem Sie die Einstellungen für das Erstellen von Dump-Dateien bearbeiten können (siehe Tabelle unten).

Einstellungen der Dump-Erstellung

Parameter	Description
Bei Absturz der Anwendung eine Dump-Datei erstellen	Das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Erstellung einer Dump-Datei, wenn die Anwendung abstürzt. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Pfad zum Verzeichnis mit der Dump-Datei.	Eingabefeld für den Pfad zum Verzeichnis, in dem die Dump-Dateien gespeichert werden. Die Eingabefeld nimmt maximal 128 Zeichen auf. Standardwert: /var/opt/kaspersky/kesl/common/dumps.

Sie müssen die Anwendung neu starten, um die Einstellungen zum Erstellen eines Dumps anzuwenden.

Dump-Erstellung über die Befehlszeile aktivieren und deaktivieren

So konfigurieren Sie die Dump-Erstellung mithilfe der Konfigurationsdatei kesl.ini:

1. Beenden Sie Kaspersky Endpoint Security.
2. Öffnen Sie die Datei /var/opt/kaspersky/kesl/common/kesl.ini zur Bearbeitung.
3. Legen Sie im Abschnitt **[General]** den Parameterwert fest:
   - `CoreDumps=yes` – Dump-Erstellung im Falle eines Absturzes der Anwendung aktivieren.
   - `CoreDumps=no` – Dump-Erstellung deaktivieren.
4. Wenn Sie das Standardverzeichnis ändern möchten, in dem Dump-Dateien gespeichert werden, geben Sie den Verzeichnispfad im Parameter `CoreDumpsPath` an.
5. Starten Sie Kaspersky Endpoint Security.

Über die Ferndiagnose von Geräten mithilfe von Kaspersky Security Center

In Kaspersky Security Center können Sie eine Ferndiagnose von Client-Geräten durchführen. Mit dem Ferndiagnoseverfahren können Sie die folgenden Operationen aus der Ferne durchführen:

- Ablaufverfolgung aktivieren und deaktivieren
- Stufe der Ablaufverfolgung ändern
- Protokolldateien herunterladen
- Protokoll der Remote-Installationen der Anwendung herunterladen
- Ereignisprotokolle des Systems (Syslog) herunterladen
- Anwendungen starten, beenden und neu starten

Ferndiagnose über Web Console

Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security über Web Console verwalten, wird die Ferndiagnose des Client-Geräts im Fenster zur Ferndiagnose durchgeführt.

So öffnen Sie das Fenster zur Ferndiagnose des Geräts:

1. Wählen Sie im Hauptfenster der Web Console die Option **Assets (Geräte)** → **Verwaltete Geräte**.
   Die Liste der verwalteten Geräte wird geöffnet.
2. Wählen Sie das Gerät aus, für das Sie eine Ferndiagnose durchführen möchten, und klicken Sie auf den Link mit dem Gerätenamen.
   Das Eigenschaftenfenster des Geräts wird geöffnet.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte **Erweitert** den Abschnitt **Ferndiagnose**.

Im Fenster zur Ferndiagnose des Geräts können Sie das Remote-Installationsprotokoll der Anwendung anzeigen.

So zeigen Sie das Remote-Installationsprotokoll der Anwendung auf einem Gerät an:

1. Öffnen Sie das Fenster zur Ferndiagnose des Geräts:
2. Klicken Sie auf der Registerkarte **Ereignisprotokolle** im Block **Protokolldateien** auf den Link **Remote-Installationsprotokolle**.
   Das Fenster **Ereignisprotokolle des Geräts** wird geöffnet.

Weitere Informationen zur Ferndiagnose finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center.

Ferndiagnose über die Verwaltungskonsole

Wenn Sie Kaspersky Endpoint Security über die Verwaltungskonsole verwalten, wird die Ferndiagnose mit dem speziellen Ferndiagnose-Tool von Kaspersky Security Center durchgeführt, das automatisch zusammen mit der Verwaltungskonsole auf dem Gerät installiert wird.

So öffnen Sie das Hauptfenster des Ferndiagnose-Tools für das Gerät:

1. Wählen Sie in der Struktur der Verwaltungskonsole im Ordner **Verwaltete Geräte** die Administrationsgruppe aus, die das benötigte Gerät enthält.
2. Wählen Sie im Arbeitsbereich die Registerkarte **Geräte** aus.

3. Wählen Sie in der Liste der verwalteten Geräte das Gerät aus, mit dem Sie das Ferndiagnose-Tool verbinden möchten, und wählen Sie im Kontextmenü des Geräts **Externe Tools → Ferndiagnose** aus.

   Das Hauptfenster des Ferndiagnose-Tools **Kaspersky Security Center Ferndiagnose-Tool** wird geöffnet.

Mithilfe des Tools zur Ferndiagnose des Geräts können Sie das Remote-Installationsprotokoll der Anwendung anzeigen.

So zeigen Sie das Remote-Installationsprotokoll der Anwendung auf einem Gerät an:

1. Öffnen Sie das Hauptfenster für die Ferndiagnose des Geräts.
2. Konfigurieren Sie bei Bedarf die Einstellungen für die Verbindung des Tools mit dem Gerät. Klicken Sie im Hauptfenster des Ferndiagnose-Tools auf die Schaltfläche **Anmelden**.
3. Wählen Sie im Objektbaum des neuen Fensters das Verzeichnis **Remote-Installationsprotokolle** aus.

Weitere Informationen über das Ferndiagnose-Tool finden Sie in der Hilfe zu Kaspersky Security Center.

Anwendungen

Dieser Abschnitt enthält Informationen, die den Haupttext der Hilfe ergänzen.

Anhang 1. Optimierung der Ressourcenauslastung

Bei der Untersuchung von Objekten verwendet die Anwendung Kaspersky Endpoint Security CPU-Ressourcen, die Eingabe/Ausgabe des Datenträger-Subsystems sowie den Arbeitsspeicher.

Um den Ressourcenverbrauch der Anwendung anzuzeigen, führen Sie folgenden Befehl aus:

```
top -bn1|grep kesl
```

Sie müssen den Befehl zum Zeitpunkt der Auslastung des Systems ausführen.

Die Ausgabe des Befehls zeigt den belegten Speicher und die verbrauchte Prozessorzeit an:

```
651 root 20 0 3014172 2.302g 154360 S 120.0 30.0 0:32.80 kesl
```

In Spalte 6 wird die Größe des residenten Speichers angezeigt: `2.302g`.

In Spalte 9 wird als Prozentsatz der Prozessorkernauslastung der Wert 120.0 angezeigt, wobei jeder einzelne Kern 100 Prozent entspricht. Ein Wert von 120 % bedeutet also, dass ein Kern voll und der andere zu 20 % ausgelastet ist.

Wenn der Betrieb der Anwendung Kaspersky Endpoint Security während der Untersuchung von Objekten das System kritisch verlangsamt, muss die Anwendung konfiguriert werden, um die Nutzung der Systemressourcen zu optimieren.

Aufgabe identifizieren, die Ressourcen verbraucht

Um zu bestimmen, welche Aufgabe oder Aufgaben der Anwendung die Systemressourcen beanspruchen, muss der Ressourcenverbrauch der Aufgabe zum Schutz vor bedrohlichen Dateien (vom Typ OAS) separat von den Aufgaben zur Untersuchung auf Befehl (vom Typ ODS und ContainerScan) betrachtet werden.

Wenn die Anwendung durch eine Richtlinie von Kaspersky Security Center verwaltet wird, muss für die Dauer dieser Überprüfung die Verwaltung lokaler Aufgaben zugelassen werden.

Analyse der Ausführung der Aufgabe zum Schutz vor bedrohlichen Dateien

So analysieren Sie die Ausführung der Aufgabe zum Schutz vor bedrohlichen Dateien:

1. Beenden Sie alle Untersuchungs- und Überwachungsaufgaben.
2. Stellen Sie sicher, dass die Aufgaben zur Untersuchung auf Befehl nicht während dieser Überprüfung und nicht nach Zeitplan gestartet werden. Sie können dies über Kaspersky Security Center oder lokal tun, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

   a. Rufen Sie eine Liste mit allen Aufgaben der Anwendung ab, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

   ```
   kesl-control --get-task-list
   ```

   b. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Zeitplaneinstellungen für die Aufgabe zur Schadsoftware-Untersuchung abzurufen:

   ```
   kesl-control --get-schedule <ID der Aufgabe>
   ```

   Wenn der Befehl `RuleType=Manual` ausgibt, wird die Aufgabe nur manuell ausgeführt.

c. Rufen Sie die Zeitplaneinstellungen für alle Aufgaben zur Schadsoftware-Untersuchung und benutzerdefinierten Untersuchung (falls vorhanden) ab und legen Sie mit dem folgenden Befehl deren manuellen Start fest:

```
kesl-control --set-schedule <ID der Aufgabe> RuleType=Manual
```

3. Aktivieren Sie die Erstellung von Protokolldateien mit hohem Detaillierungsgrad für die Anwendung, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
kesl-control --set-app-settings TraceLevel=Detailed
```

4. Starten Sie mit dem folgenden Befehl die Aufgabe zum Schutz vor bedrohlichen Dateien, falls diese nicht bereits läuft:

```
kesl-control --start-task 1
```

5. Sorgen Sie für eine Systemauslastung im gleichen Modus, der die Leistungsprobleme verursacht hat. Es genügen einige Stunden.

   Im Rahmen seiner Auslastung speichert die Anwendung eine große Mange an Informationen in den Protokolldateien. Dabei werden standardmäßig 5 Dateien mit je 500 MB Größe angelegt und die ältesten Informationen jeweils überschrieben. Sollten die Probleme mit der Leistung und dem Ressourcenverbrauch dieses Mal nicht auftreten, sind höchstwahrscheinlich die Aufgaben zur Untersuchung auf Befehl für solche Probleme verantwortlich. In diesem Fall können Sie mit der Analyse der Untersuchungsaufgaben vom Typ ContainerScan und ODS fortfahren.

6. Deaktivieren Sie die Erstellung von Protokolldateien der Anwendung, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
kesl-control --set-app-settings TraceLevel=None
```

7. Ermitteln Sie, welche Objekte am häufigsten untersucht wurden, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
fgrep 'AVP ENTER' /var/log/kaspersky/kesl/kesl.* | awk '{print $8}' | sort | uniq -c | sort -k1 -n -r|less
```

   Das Ergebnis wird in der Anwendung zum Betrachten von Textdateien "less" angezeigt, wobei die Objekte, die am häufigsten untersucht wurden, ganz am Anfang stehen.

8. Stellen Sie fest, ob die am häufigsten untersuchten Objekte gefährlich sind. Bei Problemen wenden Sie sich an den Technischen Support.

   Als ungefährlich können Sie zum Beispiel Verzeichnisse und Protokolldateien, in die ein vertrauenswürdiger Prozess schreibt, sowie Datenbankdateien kennzeichnen.

9. Notieren Sie sich die Pfade zu den Objekten, die Ihrer Meinung nach ungefährlich sind – Sie werden sie später benötigen, um Ausschlüsse von der Untersuchung zu konfigurieren.

10. Wenn mehrere Dienste im System häufig in Dateien schreiben, werden solche Dateien wiederholt in einer verzögerten Warteschlange untersucht. Ermitteln Sie, welche Pfade am häufigsten in einer verzögerten Warteschlange untersucht wurden, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
fgrep 'SYSCALL' /var/log/kaspersky/kesl/kesl.* | fgrep 'KLIF_ACTION_CLOSE_MODIFY' | awk '{print $10}' | sort | uniq -c | sort -k1 -n -r
```

    Die Dateien, die am häufigsten untersucht wurden, werden am Anfang der Liste angezeigt.

11. Wenn der Zähler für eine einzelne Datei in wenigen Stunden einen Wert von mehreren Tausend Untersuchungen überschreitet, müssen Sie feststellen, ob Sie dieser Datei vertrauen können, um sie von der Untersuchung ausschließen zu können.

    Diese Entscheidung unterliegt der gleichen Logik wie die vorangehende (s. Punkt 8): Protokolldateien können als ungefährlich eingestuft werden, da sie nicht ausgeführt werden können.

12. Selbst wenn einige Dateien von der Untersuchung des Echtzeitschutzes ausgenommen sind, können sie dennoch von der Anwendung abgefangen werden. Sollte mit dem Ausschließen bestimmter Dateien aus dem Echtzeitschutz keine spürbare Leistungssteigerung einhergehen, können Sie den Mountpunkt, in dem sich diese Dateien befinden, komplett vom Abfangen ausschließen. Um dies zu tun:

    a. Rufen Sie die Liste mit vom Anwendung abgefangen Dateien ab, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
grep 'FACACHE.*needs' /var/log/kaspersky/kesl/kesl.* | awk '{print $9}' | sort | uniq -c | sort -k1 -n -r
```

    b. Verwenden Sie die abgerufene Liste zum Identifizieren der Pfade, in denen eine große Anzahl abgefangener Dateioperationen registriert wurde, und schließen Sie diese vom Abfangen aus.

Analyse der Ausführung der Aufgaben zur Untersuchung auf Befehl

Der hohe Ressourcenverbrauch kann auch durch die Verwendung von Aufgaben vom Typ ODS und ContainerScan verursacht werden. Beachten Sie die folgenden Empfehlungen zur Verwendung von Aufgaben vom Typ ODS:

- Stellen Sie sicher, dass nicht mehrere Aufgaben zur Untersuchung auf Befehl gleichzeitig gestartet werden. Die Anwendung ermöglicht den Betrieb in einem solchen Modus, wobei der Ressourcenverbrauch jedoch stark ansteigen kann. Überprüfen Sie den Zeitplan aller Aufgaben vom Typ ODS und ContainerScan (wie beschrieben für die Aufgabe zum Schutz vor bedrohlichen Dateien) lokal oder über Kaspersky Security Center.
- Starten Sie die Untersuchung zum Zeitpunkt der geringsten Serverauslastung.
- Stellen Sie sicher, dass sich unter dem angegebenen Untersuchungspfad keine gemounteten Remote-Ressourcen (SMB/NFS) befinden. Wenn es sich bei der Aufgabe um die Untersuchung einer Remote-Ressource handelt und diese Aufgabe nicht direkt auf dem Server ausgeführt werden kann, der die Ressource bereitstellt, führen Sie die Untersuchung nicht auf Servern mit kritischen Diensten durch, da die Ausführung einer solchen Aufgabe recht viel Zeit in Anspruch nehmen kann (abhängig von der Verbindungsgeschwindigkeit und der Anzahl der Dateien).
- Optimieren Sie die Einstellungen der Aufgabe zur Untersuchung auf Befehl vor ihrem Start.

Aufgabe zum Schutz vor bedrohlichen Dateien konfigurieren

Wenn Sie nach der Analyse der Ausführung der Aufgabe zum Schutz vor bedrohlichen Dateien eine Liste von Verzeichnissen und Dateien erstellt haben, die von der Überprüfung der Aufgabe ausgeschlossen werden können, müssen Sie sie zu den Ausschlüssen hinzufügen.

Untersuchungsausnahmen

Um das Verzeichnis /tmp/logs und alle Unterverzeichnisse und Dateien rekursiv auszuschließen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --set-settings 1 --add-exclusion /tmp/logs
```

Um eine bestimmte Datei oder Dateien nach Maske im Verzeichnis /tmp/logs auszuschließen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --set-settings 1 --add-exclusion /tmp/logs/*.log
```

Um alle Dateien mit der Erweiterung .log im Verzeichnis /tmp/ und in den Unterverzeichnissen rekursiv anhand einer Maske auszuschließen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --set-settings 1 --add-exclusion /tmp/**/*.log
```

Ausschlüsse vom Abfangen

Wenn Sie Dateien eines bestimmten Verzeichnisses nicht nur von der Untersuchung, sondern auch vom Abfangen ausschließen möchten, können Sie den gesamten Mountpunkt ausschließen.

So schließen Sie den gesamten Mountpunkt aus:

1. Wenn das Verzeichnis kein Mountpunkt ist, müssen Sie einen Mountpunkt daraus erstellen. Um beispielsweise einen Mountpunkt aus dem Verzeichnis /tmp zu erstellen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

   ```
   mount --bind /tmp/ /tmp
   ```

2. Tragen Sie in die Datei /etc/fstab die folgende Zeile ein, damit der Mountpunkt nach dem Neustart des Servers erhalten bleibt:

   ```
   /tmp /tmp none defaults,bind 0 0
   ```

3. Fügen Sie das Verzeichnis /tmp zu den globalen Ausschlüsse hinzu, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

   ```
   kesl-control --set-app-settings ExcludedMountPoint.item_0000=/tmp
   ```

4. Wenn Sie mehrere Verzeichnisse hinzufügen möchten, erhöhen Sie den Zähler item_0000 jeweils um eine Einheit (item_0001, item_0002 usw.).

Es wird empfohlen, einen Mountpunkt auch dann auszuschließen, wenn es sich dabei um eine gemountete Remote-Ressource mit einer instabilen oder langsamen Verbindung handelt.

Untersuchungstyp ändern

Standardmäßig kann die Aufgabe zum Schutz vor bedrohlichen Dateien die Dateien beim Öffnen und Schließen untersuchen. Wenn die Analyse der Ausführung der Aufgabe zum Schutz vor bedrohlichen Dateien zeigt, dass zu viele Dateien geschrieben werden, können Sie den Aufgabenmodus so ändern, dass die Aufgabe nur beim Öffnen von Dateien ausgeführt wird. Führen Sie dazu den folgenden Befehl aus:

```
kesl-control --set-set 1 ScanByAccessType=Open
```

In diesem Modus werden Änderungen, die nach dem Öffnen an der Datei vorgenommen wurden, erst nach dem nächsten Zugriff auf die Datei untersucht.

Aufgabe zur Untersuchung auf Befehl konfigurieren

Untersuchungsausnahmen

Für Aufgaben zur Untersuchung auf Befehl vom Typ ODS und ContainerScan können Sie Ausschlüsse von der Untersuchung konfigurieren. Die Konfiguration erfolgt analog zur Konfiguration von Untersuchungsausnahmen für die Aufgabe zum Schutz vor bedrohlichen Dateien.

Die Einstellungen für die Untersuchungsausnahmen einer Untersuchungsaufgabe werden nicht an andere Untersuchungsaufgaben übertragen. Sie müssen für jede Aufgabe zur Untersuchung eigene Ausschlüsse konfigurieren.

Begrenzung des Speicherverbrauchs für das Entpacken von Archiven

Bei der rekursiven Untersuchung entpackt die Aufgabe zur Untersuchung auf Befehl während der Untersuchung von Archiven diese unter Verwendung von Arbeitsspeicher. Die Anwendung ermöglicht es, die Größe des von der Anwendung beim Untersuchen von Dateien verwendeten Arbeitsspeichers anzupassen, indem Sie die Einstellung `ScanMemoryLimit` in der Konfigurationsdatei kesl.ini bearbeiten. Der Standardwert des Parameters beträgt 8192 MB. Der Mindestwert für die Einstellung beträgt 2 MB. Wenn der angegebene Wert des Parameters unter 2 MB liegt, verwendet die Anwendung den Mindestwert (2 MB). Wenn der angegebene Wert die Größe des Arbeitsspeichers des Systems übersteigt, verwendet die Anwendung maximal 25 % des Arbeitsspeichers. Dieser Wert kann nicht geändert werden.

Begrenzung des Speicherverbrauchs der Anwendung festlegen

Sie können die Menge an Arbeitsspeicher begrenzen, die Kaspersky Endpoint Security bei der Durchführung von Untersuchungsaufgaben der Typen OAS, ODS und ContainerScan verwendet.

Die Begrenzung des Speicherverbrauchs kann für Systeme mit großen Arbeitsspeicher (> 5 GB) nützlich sein.

Sie können die von der App bei der Untersuchung von Dateien verwendete Größe des Arbeitsspeichers steuern, indem Sie den Parameter `ScanMemoryLimit` in der Konfigurationsdatei kesl.ini verwenden. Der Standardwert des Parameters beträgt 8192 MB. Der Mindestwert für die Einstellung beträgt 2 MB. Wenn der angegebene Wert des Parameters unter 2 MB liegt, verwendet die Anwendung den Mindestwert (2 MB). Wenn der angegebene Wert die Größe des Arbeitsspeichers des Geräts übersteigt, verwendet die Anwendung maximal 25 % des Arbeitsspeichers. Dieser Wert kann nicht geändert werden.

> Diese Einstellung begrenzt nur die Arbeitsspeichermenge, die bei der Untersuchung von Dateien verwendet wird. Das bedeutet, dass der gesamte Arbeitsspeicherbedarf der Anwendung den Wert dieser Einstellung überschreiten kann.

So legen Sie den maximalen Speicherverbrauch für die Untersuchung von Dateien fest:

1. Beenden Sie Kaspersky Endpoint Security.
2. Öffnen Sie die Datei /var/opt/kaspersky/kesl/common/kesl.ini zur Bearbeitung.
3. Im Abschnitt `[General]`: Geben Sie als Wert des Parameters `ScanMemoryLimit` die erforderliche Arbeitsspeichergröße in MB an:

   `ScanMemoryLimit=< Speichermenge in Megabyte >`
4. Starten Sie Kaspersky Endpoint Security.

Die Begrenzung des Speicherverbrauchs für die Untersuchung von Dateien wird beim Neustart der Anwendung geändert.

Anhang 2. Befehle zur Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security

Kaspersky Endpoint Security wird über die Befehlszeile mithilfe der Verwaltungsbefehle für Kaspersky Endpoint Security verwaltet.

Sie können die Hilfe zu Verwaltungsbefehlen mit dem folgenden Befehl anzeigen:

```
kesl-control --help < Befehlsgruppenpräfix >
```

Dabei kann `< Befehlsgruppenpräfix >` die folgenden Werte annehmen:

- -A – Befehle zur Verwaltung der Programmkontrolle
- -B – Befehle zur Backup-Verwaltung
- -C: Befehle zur Verwaltung der allgemeinen Einstellungen für die Untersuchung von Containern (Untersuchung von Containern, Container-Überwachung)
- -D – Befehle zur Verwaltung der Gerätekontrolle
- -E: Befehle zur Verwaltung von Programmereignissen (Ereignisse über die Befehlszeile anzeigen, Ereignisse in Kaspersky Security Center anzeigen)
- -F – Befehle zur Firewall-Verwaltung
- -H – Befehle zur Verwaltung blockierter Geräte
- -J – Befehle zur Verwaltung der Sammlung von Kennzahlen zum Systemzustand
- -L – Befehle zur Verwaltung der Lizenzschlüssel
- -M – Befehle zur Verwaltung der Integrationsparameter der Anwendung Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform
- -N – Befehle zur Verwaltung der Einstellungen für die Untersuchung verschlüsselter Verbindungen
- -Q – Befehle zur Verwaltung der Quarantäne

- -R – Befehle zur Verwaltung der Integrationsparameter der Anwendung Kaspersky Endpoint Security mit Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA), Kaspersky Network Detection and Response (KATA) und Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum
- -S – Befehle der Statistik
- -T – Befehle zur Verwaltung der Aufgaben und Einstellungen der Anwendung
- -U – Befehle zur Verwaltung von Benutzern und Benutzerrollen
- -V – Befehle der Anwendung im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen
- -W: Befehle zur Ereignisausgabe (Ereignisse über die Befehlszeile anzeigen, Ereignisse in Kaspersky Security Center anzeigen)
- -X – Befehle zur Verwaltung der Integrationsparameter der Anwendung Kaspersky Endpoint Security mit der Komponente KATA Sandbox

Befehle zur Verwaltung der Einstellungen und Aufgaben der App

Das Präfix -T gibt an, dass der Befehl zur Gruppe der Befehle zur Verwaltung von Programmeinstellungen und Aufgaben gehört.

Das Präfix -C gibt an, dass der Befehl zur Gruppe der Befehle zur Verwaltung der Einstellungen für die Untersuchung von Containern (Untersuchung von Containern, Container-Überwachung) gehört.

Das Präfix -N gibt an, dass der Befehl zur Gruppe der Befehle zur Verwaltung der Einstellungen für die Untersuchung des Netzwerkverkehrs gehört.

Befehl kesl-control --export-settings

Dieser Befehl gibt alle App-Einstellungen in der Konsole aus oder exportiert sie in eine Konfigurationsdatei. Dazu gehören allgemeine Einstellungen für die Untersuchung von Containern, Einstellungen für die Untersuchung verschlüsselter Verbindungen, allgemeine App-Einstellungen und Aufgabeneinstellungen.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-T] --export-settings [--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>] [--json]
```

Argumente und Schlüssel

`--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>` ist der vollständige Pfad zur Konfigurationsdatei, in der die Anwendungseinstellungen gespeichert werden.

`--json` – Gibt die Einstellungen im JSON-Format aus. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, werden die Einstellungen im INI-Format ausgegeben.

Befehl kesl-control --import-settings

Mit diesem Befehl können Sie alle Anwendungseinstellungen aus der Konfigurationsdatei importieren (einschließlich der allgemeinen Einstellungen für die Untersuchung von Containern, der Einstellungen für die Untersuchung verschlüsselter Verbindungen, der allgemeinen Anwendungseinstellungen und der Aufgabeneinstellungen).

Befehlssyntax

```
kesl-control [-T] --import-settings --file <Pfad zur Konfigurationsdatei> [--json]
```

Argumente und Schlüssel

`--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>` ist der vollständige Pfad zur Konfigurationsdatei, aus der die Einstellungen in die Anwendung importiert werden.

`--json` wird angegeben, um die Einstellungen aus der Konfigurationsdatei im JSON-Format zu importieren. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, versucht die Anwendung, den Import aus einer Datei im INI-Format auszuführen. Wenn der Import fehlschlägt, wird ein Fehler angezeigt.

Befehl kesl-control --update-application

Mit diesem Befehl können Sie das heruntergeladene Update der Anwendungsmodule installieren.

> Der Befehl kann nur ausgeführt werden, wenn die Anwendung im Standard-Modus verwendet wird.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-T] --update-application
```

Befehle zur Verwaltung der allgemeinen Anwendungseinstellungen

Befehl kesl-control --get-app-settings

Mit diesem Befehl können Sie die aktuellen Werte der allgemeinen Anwendungseinstellungen in die Konsole oder in eine Konfigurationsdatei ausgeben.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-T] --get-app-settings [--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>] [--json]
```

Argumente und Schlüssel

`--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>` ist der Pfad zur Konfigurationsdatei, in die die allgemeinen Anwendungseinstellungen geschrieben werden. Wenn Sie den Schalter `--file` nicht angeben, werden die Einstellungen in die Konsole ausgegeben.

Wenn Sie den Dateinamen ohne Pfad eingeben, wird die Datei im aktuellen Verzeichnis erstellt. Wenn die Datei unter dem angegebenen Pfad vorhanden ist, wird sie überschrieben. Wenn das angegebene Verzeichnis nicht existiert, wird die Konfigurationsdatei nicht erstellt.

`--json` – Gibt die Einstellungen im JSON-Format aus. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, werden die Einstellungen im INI-Format ausgegeben.

Befehl kesl-control --set-app-settings

Mit diesem Befehl können Sie die Werte der allgemeinen Anwendungseinstellungen mithilfe von Befehlsschaltern oder durch Importieren von Einstellungen aus einer angegebenen Konfigurationsdatei festlegen.

Befehlssyntax

So legen Sie Einstellungen mithilfe von Befehlsschaltern fest:

```
kesl-control [-T] --set-app-settings <Einstellungsname>=<Einstellungswert> [<Einstellungsname>=<Einstellungswert>]
```

So legen Sie Einstellungen mithilfe einer Konfigurationsdatei fest:

```
kesl-control [-T] --set-app-settings --file <Pfad zur Konfigurationsdatei> [--json]
```

Argumente und Schlüssel

`<Name der Einstellung>=<Wert der Einstellung>` sind der Name und der Wert einer der allgemeinen Anwendungseinstellungen.

`--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>` ist der vollständige Pfad zur Konfigurationsdatei, aus der die Einstellungen in die Anwendung importiert werden.

`--json` wird angegeben, um die Einstellungen aus der Konfigurationsdatei im JSON-Format in die App zu importieren. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, versucht die Anwendung, den Import aus einer Datei im INI-Format auszuführen. Wenn der Import fehlschlägt, wird ein Fehler angezeigt.

Befehle zur Verwaltung der Aufgabeneinstellungen

Befehl kesl-control --get-settings

Mit diesem Befehl können Sie die aktuellen Werte der Einstellungen der angegebenen Aufgabe in die Konsole oder in eine Konfigurationsdatei ausgeben.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-T] --get-settings <Aufgaben-ID/-Name> [--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>] [--json]
```

Argumente und Schlüssel

`<Aufgaben-ID/-name>` ist die ID, die der Aufgabe zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugewiesen wurde, oder der Name der Aufgabe in der Befehlszeile.

`--file <Pfad der Konfigurationsdatei>` ist der Pfad zur Konfigurationsdatei, in die die Aufgabeneinstellungen geschrieben werden. Wenn Sie den Schalter `--file` nicht angeben, werden die Einstellungen in die Konsole ausgegeben.

Wenn Sie den Dateinamen ohne Pfad eingeben, wird die Datei im aktuellen Verzeichnis erstellt. Wenn die Datei unter dem angegebenen Pfad vorhanden ist, wird sie überschrieben. Wenn das angegebene Verzeichnis nicht existiert, wird die Konfigurationsdatei nicht erstellt.

`--json` – Gibt die Einstellungen im JSON-Format aus. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, werden die Einstellungen im INI-Format ausgegeben.

Befehl kesl-control --set-settings

Mit diesem Befehl können Sie die Werte der Einstellungen der angegebenen Aufgabe mithilfe von Befehlsschaltern oder durch Importieren von Einstellungen aus einer angegebenen Konfigurationsdatei festlegen.

Befehlssyntax

So legen Sie Einstellungen mithilfe von Befehlsschaltern fest:

```
kesl-control [-T] --set-settings < Aufgaben-ID/-Name > < Einstellungsname >=< Einstellungswert > [< Einstellungsname >=
< Einstellungswert >] [--add-path < Pfad >] [--del-path < Pfad >] [--add-exclusion < Pfad >] [--del-exclusion < Pfad >]
```

So legen Sie Einstellungen mithilfe einer Konfigurationsdatei fest:

```
kesl-control [-T] --set-settings < Aufgaben-ID/-Name > --file < Pfad zur Konfigurationsdatei > [--json]
```

Argumente und Schlüssel

`< Aufgaben-ID/-name >` ist die ID, die der Aufgabe zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugewiesen wurde, oder der Name der Aufgabe in der Befehlszeile.

`< Einstellungsname >=< Einstellungswert >` sind der Name und der Wert einer der Aufgabeneinstellungen.

`--add-path < Pfad >` fügt einen Pfad zu einem Verzeichnis mit zu untersuchenden Objekten hinzu.

`--del-path < Pfad >` entfernt einen Pfad zu einem Verzeichnis mit zu untersuchenden Objekten.

`--add-exclusion < Pfad >` fügt einen Pfad zu einem Verzeichnis mit Objekten hinzu, die von der Untersuchung ausgeschlossen werden sollen.

`--del-exclusion < Pfad >` entfernt einen Pfad zu einem Verzeichnis mit Objekten, die von der Untersuchung ausgeschlossen werden sollen.

`--file < Pfad der Konfigurationsdatei >` ist der vollständige Pfad zur Konfigurationsdatei, aus der die Aufgabeneinstellungen importiert werden.

`--json` wird angegeben, um die Einstellungen aus der Konfigurationsdatei im JSON-Format zu importieren. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, versucht die Anwendung, den Import aus einer Datei im INI-Format auszuführen. Wenn der Import fehlschlägt, wird ein Fehler angezeigt.

Befehl kesl-control --set-to-default

Mit diesem Befehl können Sie die Standardwerte der Einstellungen der angegebenen Aufgabe wiederherstellen.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-T] --set-settings < Aufgaben-ID/-Name > --set-to-default
```

Argumente und Schlüssel

`< Aufgaben-ID/-name >` ist die ID, die der Aufgabe zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugewiesen wurde, oder der Name der Aufgabe in der Befehlszeile.

Befehl kesl-control --get-schedule

Mit diesem Befehl können Sie den aktuellen Zeitplan für den Start der angegebenen Aufgabe in die Konsole oder in eine Konfigurationsdatei ausgeben.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-T] --get-schedule < Aufgaben-ID/-Name > [--file < Pfad zur Konfigurationsdatei >] [--json]
```

Argumente und Schlüssel

`< Aufgaben-ID/-name >` ist die ID, die der Aufgabe zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugewiesen wurde, oder der Name der Aufgabe in der Befehlszeile.

`--file < Pfad zur Konfigurationsdatei >` ist der Pfad zur Konfigurationsdatei, in die die Einstellungen des Aufgabenzeitplans geschrieben werden. Wenn Sie den Schalter `--file` nicht angeben, werden die Einstellungen in die Konsole ausgegeben.

Wenn Sie den Dateinamen ohne Pfad eingeben, wird die Datei im aktuellen Verzeichnis erstellt. Wenn die Datei unter dem angegebenen Pfad vorhanden ist, wird sie überschrieben. Wenn das angegebene Verzeichnis nicht existiert, wird die Konfigurationsdatei nicht erstellt.

`--json` – Gibt die Einstellungen im JSON-Format aus. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, werden die Einstellungen im INI-Format ausgegeben.

Befehl kesl-control --set-schedule

Mit diesem Befehl können Sie den Zeitplan der angegebenen Aufgabe mithilfe von Befehlsschaltern oder durch Importieren von Einstellungen aus einer angegebenen Konfigurationsdatei festlegen.

Befehlssyntax

So legen Sie Einstellungen mithilfe von Befehlsschaltern fest:

```
kesl-control [-T] --set-schedule <Aufgaben-ID/-Name> <Name der Einstellung>=<Wert der Einstellung> [<Name der Einstellung>=<Wert der Einstellung>]
```

So legen Sie Einstellungen mithilfe einer Konfigurationsdatei fest:

```
kesl-control [-T] --set-schedule <Aufgaben-ID/-Name> --file <Pfad zur Konfigurationsdatei> [--json]
```

Argumente und Schlüssel

`<Aufgaben-ID/-name>` ist die ID, die der Aufgabe zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugewiesen wurde, oder der Name der Aufgabe in der Befehlszeile.

`<Name der Einstellung>=<Wert der Einstellung>` ist der Name und der Wert einer der Einstellungen des Aufgabenzeitplans.

`--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>` ist der vollständige Pfad zur Konfigurationsdatei, aus der die Einstellungen des Aufgabenzeitplans importiert werden.

`--json` wird angegeben, um die Einstellungen aus der Konfigurationsdatei im JSON-Format zu importieren. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, versucht die Anwendung, den Import aus einer Datei im INI-Format auszuführen. Wenn der Import fehlschlägt, wird ein Fehler angezeigt.

Befehle zur Aufgabenverwaltung

Befehl kesl-control --get-task-list

Mit diesem Befehl können Sie die Liste der vorhandenen Anwendungsaufgaben anzeigen.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-T] --get-task-list [--json]
```

Argumente und Schlüssel

`--json` – Gibt die Einstellungen im JSON-Format aus.

Befehl kesl-control --get-task-state

Mit diesem Befehl können Sie den Status der angegebenen Aufgabe ausgeben.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-T] --get-task-state <Aufgaben-ID/-name> [--json]
```

Argumente und Schlüssel

`<Aufgaben-ID/-name>` ist die ID, die der Aufgabe zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugewiesen wurde, oder der Name der Aufgabe in der Befehlszeile.

`--json` – Gibt die Einstellungen im JSON-Format aus.

Befehl kesl-control --create-task

Mit diesem Befehl können Sie eine Aufgabe des angegebenen Typs mit Standardeinstellungen oder mit den in der Konfigurationsdatei angegebenen Einstellungen erstellen.

Befehlssyntax

So erstellen Sie eine Aufgabe mit Standardeinstellungen:

```
kesl-control [-T] --create-task <Aufgabenname> --type <Aufgabentyp>
```

So erstellen Sie eine Aufgabe mit Einstellungen aus der Konfigurationsdatei:

```
kesl-control [-T] --create-task <Aufgabenname> --type <Aufgabentyp> [--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>] [--json]
```

Argumente und Schlüssel

`<Aufgabenname>` ist der Name, den Sie für die neue Aufgabe angeben.

`<Aufgabentyp>` ist die Bezeichnung für den Typ der Aufgabe, die Sie erstellen.

`--file < Pfad zur Konfigurationsdatei >` ist der vollständige Pfad zur Konfigurationsdatei mit den Einstellungen, die zum Erstellen der Aufgabe verwendet werden.

`--json` wird angegeben, um die Einstellungen aus der Konfigurationsdatei im JSON-Format zu importieren. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, versucht die Anwendung, den Import aus einer Datei im INI-Format auszuführen. Wenn der Import fehlschlägt, wird ein Fehler angezeigt.

Befehl kesl-control --delete-task

Mit diesem Befehl können Sie eine Aufgabe löschen.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-T] --delete-task < Aufgaben-ID/-name >
```

Argumente und Schlüssel

`< Aufgaben-ID/-name >` ist die ID, die der Aufgabe zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugewiesen wurde, oder der Name der Aufgabe in der Befehlszeile.

Befehl kesl-control --start-task

Mit diesem Befehl können Sie eine Aufgabe starten.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-T] --start-task < Aufgaben-ID/-name > [-W] [--progress]
```

Argumente und Schlüssel

`< Aufgaben-ID/-name >` ist die ID, die der Aufgabe zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugewiesen wurde, oder der Name der Aufgabe in der Befehlszeile.

`[-W]` – Ausgabe aktueller Ereignisse aktivieren.

`[--progress]` – Fortschritt der laufenden Aufgabe anzeigen.

Befehl kesl-control --stop-task

Mit diesem Befehl können Sie die Aufgabe beenden.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-T] --stop-task < Aufgaben-ID/-name > [-W]
```

Argumente und Schlüssel

`< Aufgaben-ID/-name >` ist die ID, die der Aufgabe zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugewiesen wurde, oder der Name der Aufgabe in der Befehlszeile.

`[-W]` – Ausgabe aktueller Ereignisse aktivieren.

Befehl kesl-control --suspend-task

Mit diesem Befehl können Sie eine Aufgabe anhalten.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-T] --suspend-task < Aufgaben-ID/-name >
```

Argumente und Schlüssel

`< Aufgaben-ID/-name >` ist die ID, die der Aufgabe zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugewiesen wurde, oder der Name der Aufgabe in der Befehlszeile.

Befehl kesl-control --resume-task

Mit diesem Befehl können Sie die Ausführung der Aufgabe fortsetzen.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-T] --resume-task < Aufgaben-ID/-name >
```

Argumente und Schlüssel

< Aufgaben-ID/-name > ist die ID, die der Aufgabe zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugewiesen wurde, oder der Name der Aufgabe in der Befehlszeile.

Befehl kesl-control --scan-file

Mit diesem Befehl können Sie eine Aufgabe zur benutzerdefinierten Untersuchung erstellen und starten.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-T] --scan-file < Pfad > [--action < Aktion >]
```

Argumente und Schlüssel

< Pfad > ist der Pfad zu der Datei oder dem Verzeichnis, das Sie untersuchen möchten. Sie können mehrere, durch Leerzeichen getrennte Pfade angeben.

--action < Aktion > ist die Aktion, welche die Anwendung für infizierte Objekte ausführen soll. Wenn Sie den Schalter --action nicht angeben, führt die Anwendung die empfohlene Aktion aus.

Befehl kesl-control --scan-container

Mit diesem Befehl können Sie eine Aufgabe des Typs Benutzerdefinierte Untersuchung von Containern oder von Images erstellen und starten.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-T] --scan-container < ID/Name [: Tag ]>
```

Argumente und Schlüssel

< ID/Name [: Tag]> ist der Name oder die ID des Containers oder Images. Bei der Untersuchung mehrerer Objekte können Masken verwendet werden.

> Verwenden Sie das Zeichen * (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen.
>
> Sie können einen Stern * verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen / im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: /dir/*/file oder /dir/*/*/file.
>
> Sie können zwei aufeinander folgende Sterne * verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens / zu ersetzen. Beispiel: /dir/**/file*/ oder /dir/file**/.
>
> Die Maske ** kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske /dir/**/**/file ist nicht korrekt.
>
> Sie können das Symbol ? anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.

Befehle zur Verwaltung der Ausführungsprävention für Objekte

Befehl kesl-control --get-prevention-state

Mit diesem Befehl können Sie in der Konsole die Regeln zur Ausführungsprävention für Objekte anzeigen, die von der angegebenen Komponente empfangen wurden.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-T] --get-prevention-state [--kata|--edro]
```

Argumente und Schlüssel

--kata – Regeln zur Ausführungsprävention für Objekte, die von der Komponente Endpoint Detection and Response (KATA) empfangen wurden.

--edro – Regeln zur Ausführungsprävention für Objekte, die von der Komponente Endpoint Detection and Response Optimum empfangen wurden.

Befehle zur Verwaltung der allgemeinen Einstellungen für die Untersuchung von Containern

Befehl kesl-control --get-container-settings

Mit diesem Befehl können Sie die aktuellen Werte der allgemeinen Einstellungen für die Untersuchung von Containern in die Konsole oder in eine Konfigurationsdatei ausgeben.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-C] --get-container-settings [--file < Pfad zur Konfigurationsdatei >] [--json]
```

Argumente und Schlüssel

`--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>` ist der Pfad zur Konfigurationsdatei, in die die allgemeinen Einstellungen für die Untersuchung von Containern geschrieben werden. Wenn Sie den Schalter `--file` nicht angeben, werden die Einstellungen in die Konsole ausgegeben.

Wenn Sie den Dateinamen ohne Pfad eingeben, wird die Datei im aktuellen Verzeichnis erstellt. Wenn die Datei unter dem angegebenen Pfad vorhanden ist, wird sie überschrieben. Wenn das angegebene Verzeichnis nicht existiert, wird die Konfigurationsdatei nicht erstellt.

`--json` – Gibt die Einstellungen im JSON-Format aus. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, werden die Einstellungen im INI-Format ausgegeben.

Befehl kesl-control --set-container-settings

Mit diesem Befehl können Sie die Werte der allgemeinen Einstellungen für die Untersuchung von Containern mithilfe von Befehlsschaltern oder durch Importieren von Einstellungen aus einer angegebenen Konfigurationsdatei festlegen.

Befehlssyntax

So legen Sie Einstellungen mithilfe von Befehlsschaltern fest:

```
kesl-control [-C] --set-container-settings <Einstellungsname>=<Einstellungswert> [<Einstellungsname>=
<Einstellungswert>]
```

So legen Sie Einstellungen mithilfe einer Konfigurationsdatei fest:

```
kesl-control [-C] --set-container-settings --file <Pfad zur Konfigurationsdatei> [--json]
```

Argumente und Schlüssel

`<Einstellungsname>=<Einstellungswert>` ist der Name und der Wert einer der allgemeinen Einstellungen für die Untersuchung von Containern.

`--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>` ist der vollständige Pfad zur Konfigurationsdatei; die allgemeinen Einstellungen für die Untersuchung von Containern aus dieser Datei werden in die Anwendung importiert.

`--json` wird angegeben, um die Einstellungen aus der Konfigurationsdatei im JSON-Format in die App zu importieren. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, versucht die Anwendung, den Import aus einer Datei im INI-Format auszuführen. Wenn der Import fehlschlägt, wird ein Fehler angezeigt.

Befehle zur Verwaltung der Einstellungen für die Untersuchung des Netzwerkverkehrs

Das Präfix -N gibt an, dass der Befehl zur Gruppe der Befehle zur Verwaltung der Einstellungen für die Untersuchung des Netzwerkverkehrs gehört.

Befehl kesl-control -N --query

Mit diesem Befehl können Sie Listen mit Ausschlüssen von der Untersuchung verschlüsselter Verbindungen ausgeben:

- Liste der vom Benutzer hinzugefügten Ausschlüsse.
- Liste der von der Anwendung hinzugefügten Ausschlüsse.
- Liste der von den Anwendungsdatenbanken abgerufenen Ausschlüsse.

Befehlssyntax

```
kesl-control -N --query user

kesl-control -N --query auto

kesl-control -N --query kl
```

Befehl kesl-control --clear-web-auto-excluded

Mit diesem Befehl können Sie die Liste der Domänen löschen, welche die Anwendung automatisch von der Untersuchung ausgeschlossen hat.

Befehlssyntax

```
kesl-control -N --clear-web-auto-excluded
```

Befehl kesl-control --get-net-settings

Mit diesem Befehl können Sie die aktuellen Werte der Einstellungen für die Untersuchung des Netzwerkverkehrs in die Konsole oder in eine Konfigurationsdatei ausgeben.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-N] --get-net-settings [--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>] [--json]
```

Argumente und Schlüssel

`--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>` ist der Pfad zur Konfigurationsdatei, in die die Einstellungen für die Untersuchung des Netzwerkverkehrs geschrieben werden. Wenn Sie den Schalter `--file` nicht angeben, werden die Einstellungen in die Konsole ausgegeben.

Wenn Sie den Dateinamen ohne Pfad eingeben, wird die Datei im aktuellen Verzeichnis erstellt. Wenn die Datei unter dem angegebenen Pfad vorhanden ist, wird sie überschrieben. Wenn das angegebene Verzeichnis nicht existiert, wird die Konfigurationsdatei nicht erstellt.

`--json` – Gibt die Einstellungen im JSON-Format aus. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, werden die Einstellungen im INI-Format ausgegeben.

Befehl kesl-control --set-net-settings

Mit diesem Befehl können Sie die Werte der Einstellungen für die Untersuchung des Netzwerkverkehrs mithilfe von Befehlsschaltern oder durch Importieren von Einstellungen aus einer angegebenen Konfigurationsdatei festlegen.

Befehlssyntax

So legen Sie Einstellungen mithilfe von Befehlsschaltern fest:

```
kesl-control [-N] --set-net-settings <Einstellungsname>=<Einstellungswert> [<Einstellungsname>=<Einstellungswert>]
```

So legen Sie Einstellungen mithilfe einer Konfigurationsdatei fest:

```
kesl-control [-N] --set-net-settings --file <Pfad zur Konfigurationsdatei> [--json]
```

Argumente und Schlüssel

`<Einstellungsname>=<Einstellungswert>` ist der Name und der Wert einer der Einstellungen für die Untersuchung des Netzwerkverkehrs.

`--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>` ist der vollständige Pfad zur Konfigurationsdatei, aus der die Einstellungen für die Untersuchung des Netzwerkverkehrs importiert werden.

`--json` wird angegeben, um die Einstellungen aus der Konfigurationsdatei im JSON-Format in die App zu importieren. Wenn Sie den Schalter `--json` nicht angeben, versucht die Anwendung, den Import aus einer Datei im INI-Format auszuführen. Wenn der Import fehlschlägt, wird ein Fehler angezeigt.

Befehl kesl-control --list-certificates

Mit diesem Befehl können Sie die Liste vertrauenswürdiger Stammzertifikate ausgeben.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-N] --list-certificates
```

Befehl kesl-control --add-certificate

Mit dem Befehl können der Liste mit vertrauenswürdigen Stammzertifikaten ein Zertifikat hinzufügen.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-N] --add-certificate <Pfad zum Zertifikat>
```

Argumente und Schlüssel

`<Pfad zum Zertifikat>` ist der Pfad zur Zertifikatsdatei, die Sie hinzufügen möchten (PEM- oder DER-Format).

Befehl kesl-control --remove-certificate

Mit diesem Befehl können Sie ein Zertifikat aus der Liste der vertrauenswürdigen Stammzertifikate entfernen.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-N] --remove-certificate <Zertifikatinhaber>
```

Statistikbefehle

Das Präfix -S gibt an, dass der Befehl zur Befehlsgruppe Statistik gehört.

Befehl kesl-control --app-info

Mit diesem Befehl können Sie Informationen zur Anwendung ausgeben.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-S] --app-info [--json]
```

Argumente und Schlüssel

`--json` – Gibt die Einstellungen im JSON-Format aus.

Befehl kesl-control --get-statistic

Mit dem Befehl können Sie Statistiken über die Anwendungsausführung und eine Liste der auf dem Gerät erkannten Mountpunkte anzeigen.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-S] --get-statistic [--files] [--processes] [--mountpoints]
```

Argumente und Schlüssel

`[--files]` – Statistiken über Dateien, die von der Komponente Schutz vor bedrohlichen Dateien am häufigsten untersucht werden, und die Häufigkeit, mit der die Komponente auf diese Dateien zugreift.

`[--processes]` – Statistiken zu den Prozessen, die von Kaspersky Endpoint Security am häufigsten erkannt werden, und die Anzahl ihrer Erkennungen.

> Das Ausschließen von Prozessen aus der Untersuchung durch die Verhaltensanalyse entfernt die Prozesse nicht aus den Statistiken, verbessert aber die Leistung von Kaspersky Endpoint Security.

`[--mountpoints]` – Liste der Mountpunkte.

Sie können sowohl einen oder mehrere Parameter in beliebiger Kombination als auch gar keinen Parameter angeben. Wenn Sie keinen Parameter angeben, gibt die Anwendung drei Listen aus: Statistik über die am häufigsten untersuchten Dateien, Statistik über die am häufigsten erkannten Prozesse und eine Liste der auf dem Gerät erkannten Mountpunkte.

Die Ausgabe der Mountpunkte (MP) wird wie folgt sortiert:

- statische MP, System-MP, Service-MP und andere MP
- gemountete Snap-Pakete und MP innerhalb deren Namensräume
- Vom Docker-Containerverwaltungssystem erstellte Einhängepunkte

Befehl kesl-control --omsinfo

Mit diesem Befehl können Sie eine Datei im JSON-Format für die Integration mit der Microsoft Operations Management Suite erstellen.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-S] --omsinfo --file <Dateipfad>
```

Befehle zur Anzeige von Ereignissen

Befehl kesl-control -W

Der Befehl aktiviert die Ausgabe aktueller Anwendungsereignisse. Der Befehl gibt den Namen des Ereignisses und zusätzliche Informationen über das Ereignis zurück. Mit diesem Befehl können Sie alle aktuellen Anwendungsereignisse oder nur Ereignisse ausgeben, die mit der ausgeführten Aufgabe verknüpft sind.

Befehlssyntax

```
kesl-control -W [--query "<Filterbedingungen>"]
```

Argumente und Schlüssel

`<Filterbedingungen>` gibt einen oder mehrere logische Ausdrücke im Format `<Feld> <Vergleichsoperation> '<Wert>'` an, die mit dem logischen Operator `and` kombiniert werden, um bestimmte aktuelle Ereignisse auszugeben.

Befehle zur Verwaltung der Ereignisse der Anwendung

Das Präfix -E zeigt an, dass der Befehl zu den Befehlen zur Verwaltung von Programmereignissen gehört (Ereignisse über die Befehlszeile anzeigen, Ereignisse in Kaspersky Security Center anzeigen).

Befehl kesl-control -E

Mit diesem Befehl können Sie Informationen zu allen Ereignissen aus dem Ereignisprotokoll der Anwendung ausgeben. Mit dem Tool `less` können Sie durch die Liste der angezeigten Ereignisse navigieren.

Befehlssyntax

```
kesl-control -E
```

Befehl kesl-control -E --query

Mit diesem Befehl können Sie Informationen zu Ereignissen aus dem Ereignisprotokoll der Anwendung ausgeben. Mit dem Tool `less` können Sie durch die Liste der angezeigten Ereignisse navigieren. Sie können einen Filter verwenden, um bestimmte Ereignisse auszugeben und auch eine Liste von Ereignissen in eine bestimmte Datei auszugeben.

Befehlssyntax

```
kesl-control -E --query "< Filterbedingungen >" [--db < Datenbankdatei >] [-n < Anzahl >] [--file < Dateipfad >] [--json] [--reverse]
```

Argumente und Schlüssel

`< Datenbankdatei >` ist der vollständige Pfad zur Datenbankdatei des Ereignisprotokolls, aus dem Ereignisse ausgegeben werden sollen. Standardmäßig speichert die Anwendung die Informationen über Ereignisse in der Datenbank /var/opt/kaspersky/kesl/private/storage/events.db. Der Speicherort der Datenbank wird durch die allgemeine Programmeinstellung `EventsStoragePath` bestimmt.

`< Filterbedingungen >` steht für einen oder mehrere logische Ausdrücke im Format `< Feld > < Vergleichsoperation > '< Wert >'`, die mithilfe des logischen Operators `and` kombiniert werden, um die Abfrageergebnisse einzuschränken.

`< Anzahl >` ist die Anzahl der letzten Ereignisse aus der Auswahl (Einträge, gezählt ab dem Ende der Auswahl), die angezeigt werden sollen.

`--file < Dateipfad >` ist der vollständige Pfad zu der Datei, in die die Ereignisse ausgegeben werden sollen. Wenn Sie den Dateinamen eingeben, ohne einen Dateipfad vorzugeben, wird die Datei im aktuellen Verzeichnis erstellt. Ist unter dem gewünschten Pfad bereits eine Datei mit gleichem Namen vorhanden, wird diese überschrieben. Falls das von Ihnen vorgegebene Verzeichnis auf der Festplatte nicht existiert, wird die Datei nicht erstellt.

Wenn Sie den Schalter `--file` nicht angeben, wir die Liste der Ereignisse in die Konsole ausgegeben.

`--json` – Gibt die Ereignisse im JSON-Format aus.

`--reverse` – Ereignisse in umgekehrter Reihenfolge anzeigen (das neueste Ereignis steht oben und das ältesten unten).

Befehle zur Verwaltung der Lizenzschlüssel

Das Präfix -L gibt an, dass der Befehl zur Gruppe der Befehle zur Verwaltung von Lizenzschlüsseln gehört.

> Die Befehle zum Hinzufügen und Entfernen von Lizenzschlüsseln können nur ausgeführt werden, wenn die Anwendung im Standard-Modus verwendet wird. Wenn Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwendet wird, schlagen die Befehle zur Verwaltung von Lizenzschlüsseln mit einem Fehler fehl. Sie aktivieren die Anwendung als Teil der Lösung Kaspersky Security for Virtualization Light Agent; Sie müssen die Anwendung nicht separat aktivieren.

Befehl kesl-control --add-active-key

Mit diesem Befehl können Sie der Anwendung mithilfe einer Schlüsseldatei oder eines Aktivierungscodes einen aktiven Lizenzschlüssel hinzufügen.

Mit diesem Befehl können Sie sowohl Haupt-Lizenzschlüssel für die Anwendung als auch für Lizenzschlüssel für zusätzliche Funktionen hinzufügen. Der Schlüsseltyp muss nicht im Befehl angeben werden.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-L] --add-active-key < Pfad zur Schlüsseldatei >
```

```
kesl-control [-L] --add-active-key < Aktivierungscode >
```

Argumente und Schlüssel

< Pfad zur Schlüsseldatei > ist der Pfad zur Schlüsseldatei. Wenn sich die Schlüsseldatei im aktuellen Verzeichnis befindet, ist die Angabe des Dateinamens ausreichend.

< Aktivierungscode > ist der Aktivierungscode.

Beispiel:

So fügen Sie einen Schlüssel mithilfe der Datei /home/test/00000001.key als aktiven Schlüssel hinzu:

```
kesl-control --add-active-key /home/test/00000001.key
```

Befehl kesl-control --add-reserve-key

Mit diesem Befehl können Sie mithilfe einer Schlüsseldatei oder eines Aktivierungscodes einen Reserve-Lizenzschlüssel zur Anwendung hinzufügen.

Mit diesem Befehl können Sie sowohl Haupt-Lizenzschlüssel für die Anwendung als auch für Lizenzschlüssel für zusätzliche Funktionen hinzufügen. Der Schlüsseltyp muss nicht im Befehl angeben werden.

Wenn der Anwendung auf dem Gerät noch kein aktiver Schlüssel hinzugefügt wurde, schlägt der Befehl fehl.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-L] --add-reserve-key < Pfad zur Schlüsseldatei >

kesl-control [-L] --add-reserve-key < Aktivierungscode >
```

Argumente und Schlüssel

< Pfad zur Schlüsseldatei > ist der Pfad zur Schlüsseldatei. Wenn sich die Schlüsseldatei im aktuellen Verzeichnis befindet, ist die Angabe des Dateinamens ausreichend.

< Aktivierungscode > ist der Aktivierungscode.

Beispiel:

So fügen Sie einen Reserveschlüssel mithilfe der Datei /home/test/00000002.key hinzu:

```
kesl-control --add-reserve-key /home/test/00000002.key
```

Befehl kesl-control --remove-active-key

Mit diesem Befehl können Sie einen aktiven Lizenzschlüssel löschen.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-L] --remove-active-key [--edr-optimum]

kesl-control [-L] --remove-active-key [--kuma]
```

Argumente und Schlüssel

--edr-optimum – Entfernt den aktiven Lizenzschlüssel von EDR Optimum.

--kuma – – entfernt den aktiven KUMA-Lizenzschlüssel.

Wenn Sie weder den Parameter --edr-optimum noch --kuma angeben, wird der aktive Hauptschlüssel gelöscht.

Befehl kesl-control --remove-reserve-key

Mit diesem Befehl können Sie einen Reserve-Lizenzschlüssel löschen.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-L] --remove-reserve-key [--edr-optimum]

kesl-control [-L] --remove-reserve-key [--kuma]
```

Argumente und Schlüssel

`--edr-optimum` – Entfernt den Reserve-Lizenzschlüssel von EDR Optimum.

`--kuma` – entfernt den Reserve-KUMA-Lizenzschlüssel.

Wenn Sie weder den Parameter `--edr-optimum` noch `--kuma` angeben, wird der Haupt-Reserveschlüssel gelöscht.

Befehl kesl-control -L --query

Mit dem Befehl `-L --query` können Sie Informationen über die Lizenz, mit der die Anwendung aktiviert wurde, und die verwendeten Lizenzschlüssel ausgeben.

Befehlssyntax

```
kesl-control -L --query [--json]
```

Argumente und Schlüssel

`--json` – Gibt Daten im JSON-Format aus.

Befehl kesl-control --load-mdr-blob

Mit dem Befehl `--load-mdr-blob` können Sie die BLOB-Datei laden, die für die Integration mit Kaspersky Managed Detection and Response erforderlich ist. Die BLOB-Datei befindet sich im ZIP-Archiv der MDR-Konfigurationsdatei.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-L] --load-mdr-blob <Dateipfad MDR BLOB>
```

Befehl kesl-control --remove-mdr-blob

Mit dem Befehl `--remove-mdr-blob` können Sie die BLOB-Datei entfernen, die für die Integration mit Kaspersky Managed Detection and Response erforderlich ist.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-L] --remove-mdr-blob
```

Befehle zur Firewall-Verwaltung

Das Präfix -F gibt an, dass der Befehl zur Gruppe der Befehle zur Firewall-Verwaltung gehört.

Befehl kesl-control --add-rule

Mit diesem Befehl können Sie eine neue Netzwerkpaketregel hinzufügen.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-F] --add-rule [--name <Regelname>] [--action <Aktion>] [--protocol <Protokoll>] [--direction
<Richtung>] [--remote <Remote-Adresse>[:<Portbereich>]] [--local <lokale Adresse>[:<Portbereich>]] [--at <Index>]
```

Argumente und Schlüssel

`--name <Regelname>` ist der Name der Netzwerkpaketregel.

`--action <Aktion>` ist die Aktion, die mit den in dieser Netzwerkpaketregel angegebenen Verbindungen ausgeführt wird.

`--protocol <Protokoll>` ist der Typ des Kommunikationsprotokolls, für das Sie die Netzwerkaktivität überwachen möchten.

`--direction <Richtung>` ist die Richtung der überwachten Netzwerkaktivität.

`--remote <Remote-Adresse>[:<Portbereich>]` ist die Netzwerkadresse des Remote-Geräts.

`--local <lokale Adresse>[:<Portbereich>]` ist die Netzwerkadresse des Geräts mit Kaspersky Endpoint Security.

`--at <Index>` ist die Nummer der Regel in der Liste der Netzwerkpaketregeln. Wenn der Schalter `--at` nicht angegeben wird oder sein Wert größer als die Anzahl der Regeln in der Liste ist, wird die neue Regel zum Ende der Liste hinzugefügt.

Einstellungen, für die Sie im Befehl keine Werte angeben, werden auf ihre Standardwerte gesetzt.

Befehl kesl-control --del-rule

Mit diesem Befehl können Sie eine Netzwerkpaketregel mit dem angegebenen Namen oder mit dem angegebenen Index in der Regelliste löschen.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-F] --del-rule --name < Regelname >
```

```
kesl-control [-F] --del-rule --index < Index >
```

Argumente und Schlüssel

`--name < Regelname >` ist der Name der Netzwerkpaketregel.

`--index < Index >` ist die Nummer der Regel in der Liste der Netzwerkpaketregeln.

Befehl kesl-control --move-rule

Mit diesem Befehl können Sie die Ausführungspriorität einer Netzwerkpaketregel ändern.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-F] --move-rule --name < Regelname > --at < Index >
```

```
kesl-control [-F] --move-rule --index < Index > --at < Index >
```

Argumente und Schlüssel

`--name < Regelname >` ist der Name der Netzwerkpaketregel.

`--index < Index >` ist die aktuelle Nummer der Regel in der Liste der Netzwerkpaketregeln.

`--at < Index >` ist die neue Nummer der Regel in der Liste der Netzwerkpaketregeln.

Befehl kesl-control --add-zone

Mit diesem Befehl können Sie eine Adresse zu einer Netzwerkzone hinzufügen.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-F] --add-zone --zone < Zone > --address < Adresse >
```

Argumente und Schlüssel

`--zone < Zone >` ist der vordefinierte Name der Netzwerkzone.

`--address < Adresse >` ist die Netzwerkadresse oder das Subnetz.

Befehl kesl-control --del-zone

Mit diesem Befehl können Sie eine Adresse aus der Netzwerkzone löschen.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-F] --del-zone --zone < Zone > --address < Adresse >
```

```
kesl-control [-F] --del-zone --zone < Zone > --index < Adressindex >
```

Argumente und Schlüssel

`--zone < Zone >` ist der vordefinierte Name der Netzwerkzone.

`--address < Adresse >` ist die Netzwerkadresse oder das Subnetz.

`--index < Adressindex >` ist die Nummer der Adresse in der Netzwerkzone.

Befehl kesl-control -F --query

Mit diesem Befehl können Sie die Firewall-Regeln anzeigen, die mithilfe von Kaspersky Endpoint Security erstellt wurden.

Befehlssyntax

```
kesl-control -F --query
```

Befehle zur Verwaltung blockierter Geräte

Das Präfix -H gibt an, dass der Befehl zur Gruppe der Befehle zur Verwaltung von Geräten gehört, die durch Schutz vor Verschlüsselung und Schutz vor Netzwerkbedrohungen blockiert wurden.

Befehl kesl-control --get-blocked-hosts

Mit diesem Befehl können Sie die Liste der blockierten Geräte in die Konsole ausgeben.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-H] --get-blocked-hosts
```

Befehl kesl-control --allow-hosts

Mit diesem Befehl können Sie gesperrte Geräte entsperren.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-H] --allow-hosts < Adresse >
```

Argumente und Schlüssel

`< Adresse >` ist eine IP-Adresse eines Geräts oder Subnetzes (IPv4/IPv6, einschließlich Adressen in Kurzform). Sie können mehrere, durch Leerzeichen getrennte IP-Adressen von Geräten oder Subnetzen angeben.

Befehle zur Verwaltung der Gerätekontrolle

Das Präfix D gibt an, dass der Befehl zur Gruppe der Befehle zur Verwaltung der Gerätekontrolle gehört.

Befehl kesl-control --get-device-list

Mit diesem Befehl können Sie die Liste der Geräte, die auf dem Client-Gerät installiert oder mit ihm verbunden sind, in die Konsole ausgeben.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-D] --get-device-list [--json]
```

Argumente und Schlüssel

`--json` – Gibt Daten im JSON-Format aus.

Befehle zur Verwaltung der Programmkontrolle

Das Präfix -A gibt an, dass der Befehl zur Gruppe der Befehle zur Verwaltung der Programmkontrolle gehört.

Befehl kesl-control --get-app-list

Mit diesem Befehl können Sie die Liste der Anwendungen ausgeben, die während der Ausführung der Aufgabe "Inventarisierung" auf dem Client-Gerät erkannt wurden.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-A] --get-app-list [--json]
```

Argumente und Schlüssel

`--json` – Gibt Daten im JSON-Format aus.

Befehl kesl-control --get-categories

Mit diesem Befehl können Sie die Liste der erstellten Kategorien der Programmkontrolle ausgeben.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-A] --get-categories [--names <Kategoriename 1> <Kategoriename 2> ... <Kategoriename N>] [--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>] [--json]
```

Argumente und Schlüssel

`<Kategoriename 1> <Kategoriename 2> ... <Kategoriename N>` sind die Namen der Kategorien, deren Informationen Sie anzeigen möchten. Wenn Sie Informationen mehrerer Kategorien anzeigen möchten, geben Sie die Kategorienamen durch ein Leerzeichen getrennt an.

`--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>` ist der vollständige Pfad zur JSON-Konfigurationsdatei, in die die Einstellungen geschrieben werden.

`--json` – Gibt Daten im JSON-Format aus.

Befehl kesl-control --set-categories

Mit diesem Befehl können Sie die Liste der erstellten Kategorien der Programmkontrolle erstellen oder ändern.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-A] --set-categories [--names <Kategoriename 1> <Kategoriename 2> ... <Kategoriename N>] --file <Pfad zur Konfigurationsdatei>
```

Argumente und Schlüssel

`<Kategoriename 1> <Kategoriename 2> ... <Kategoriename N>` sind die Namen der Kategorien, deren Informationen Sie ändern möchten. Wenn Sie Informationen mehrerer Kategorien ändern möchten, geben Sie die Kategorienamen durch ein Leerzeichen getrennt an. Wenn Sie keinen Kategorienamen angeben, wird diese aus der Liste entfernt.

`--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>` ist der Pfad zur Konfigurationsdatei mit den Kategorieeinstellungen.

Befehl kesl-control --get-settings 21

Mit diesem Befehl können Sie die Liste der erstellten Regeln der Programmkontrolle ausgeben.

Befehlssyntax

```
kesl-control --get-settings 21 [--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>] [--json]
```

Argumente und Schlüssel

`--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>` ist der vollständige Pfad zur Konfigurationsdatei, in die die Einstellungen geschrieben werden.

`--json` – Gibt Daten im JSON-Format aus.

Befehl kesl-control --set-settings 21

Mit dem Befehl können Sie die Liste der erstellten Programmkategorien und Regeln der Programmkontrolle ändern.

Befehlssyntax

```
kesl-control --set-settings 21 [--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>] [--json]
```

Argumente und Schlüssel

`--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>` ist der vollständige Pfad zur Konfigurationsdatei, aus der die Einstellungen importiert werden.

`--json` – Importiert die Daten aus einer Datei im JSON-Format importiert.

Befehl kesl-control --set-to-default 21

Mit dem Befehl können Sie die Liste der Programmkategorien und Regeln der Programmkontrolle löschen.

Befehlssyntax

```
kesl-control --set-settings 21 --set-to-default
```

Befehle zur Verwaltung der Web-Kontrolle

Befehl kesl-control --get-settings 26

Mit dem Befehl können Sie eine Liste der konfigurierten Parameter der Web-Kontrolle anzeigen.

Befehlssyntax

```
kesl-control --get-settings 26 [--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>] [--json]
```

Argumente und Schlüssel

`--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>` ist der vollständige Pfad zur Konfigurationsdatei, in die die Einstellungen geschrieben werden.

`--json` – Gibt Daten im JSON-Format aus.

Befehl kesl-control --set-settings 26

Mit dem Befehl können Sie eine Liste der konfigurierten Parameter der Web-Kontrolle ändern.

Befehlssyntax

```
kesl-control --set-settings 26 [--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>] [--json]
```

Argumente und Schlüssel

`--file <Pfad zur Konfigurationsdatei>` ist der vollständige Pfad zur Konfigurationsdatei, aus der die Einstellungen importiert werden.

`--json` – Importiert die Daten aus einer Datei im JSON-Format importiert.

Befehl kesl-control --set-to-default 26

Mit dem Befehl können Sie die konfigurierten Parameter der Web-Kontrolle löschen und die Werte der Einstellungen auf die Standardregel zurücksetzen.

Befehlssyntax

```
kesl-control --set-settings 26 --set-to-default
```

Befehle zur Backup-Verwaltung

Das Präfix -B zeigt an, dass der Befehl zur Gruppe von Befehlen gehört, die zur Verwaltung des Backup-Speichers verwendet werden.

kesl-control -B --mass-remove

Mit diesem Befehl können Sie alle oder nur bestimmte Objekte aus dem Backup löschen.

Befehlssyntax

Alle Objekte löschen:

```
kesl-control -B --mass-remove
```

Objekte löschen, die den Filterbedingungen entsprechen:

```
kesl-control -B --mass-remove --query "<Filterbedingungen>"
```

Argumente und Schlüssel

`<Filterbedingungen>` steht für einen oder mehrere logische Ausdrücke im Format `<Feld> <Vergleichsoperation> '<Wert>'`, die mithilfe des logischen Operators `and` kombiniert werden, um die Abfrageergebnisse einzuschränken.

Befehl kesl-control -B --query

Mit diesem Befehl können Sie Informationen zu Backup-Objekten ausgeben.

Befehlssyntax

Informationen zu allen Backup-Objekten ausgeben:

```
kesl-control -B --query [-n <Nummer>] [--json] [--reverse]
```

Informationen zu Backup-Objekten ausgeben, die den Filterbedingungen entsprechen:

```
kesl-control -B --query ["<Filterbedingungen>"] [-n <Nummer>] [--json] [--reverse]
```

Argumente und Schlüssel

`< Filterbedingungen >` steht für einen oder mehrere logische Ausdrücke im Format `< Feld > < Vergleichsoperation > '< Wert >'`, die mithilfe des logischen Operators `and` kombiniert werden, um die Abfrageergebnisse einzuschränken. Wenn Sie keine Filterbedingungen angeben, zeigt die Anwendung Informationen zu allen Backup-Objekten an.

`< Anzahl >` ist die Anzahl der neuesten Objekte, die angezeigt werden sollen. Wenn Sie den Schalter `-n` nicht angeben, werden die letzten 30 Objekte ausgegeben. Um alle Objekte anzuzeigen, geben Sie den Wert 0 ein.

`--json` – Gibt Daten im JSON-Format aus.

`--reverse` – Objekte in umgekehrter Reihenfolge anzeigen (das neueste Objekt steht oben und das ältesten unten).

Befehl kesl-control -B --restore

Mit diesem Befehl können Sie ein Objekt aus dem Backup wiederherstellen.

Befehlssyntax

```
kesl-control -B --restore < Objekt-ID > [--file < Dateipfad >]
```

Argumente und Schlüssel

`< Objekt-ID >` ist die ID des Backup-Objekts.

`--file < Dateipfad >` ist der neue Name der Datei und der Pfad zu dem Verzeichnis, in dem die Datei gespeichert werden soll. Wenn Sie den Schalter `--file` nicht angeben, wird das Objekt mit seinem ursprünglichen Namen an seinem ursprünglichen Speicherort wiederhergestellt.

Befehle zur Verwaltung der Quarantäne

Das Präfix -Q zeigt an, dass der Befehl zur Gruppe von Befehlen gehört, die zur Verwaltung der Quarantäne verwendet werden.

Befehl kesl-control -Q --mass-remove

Mit diesem Befehl können Sie alle oder nur bestimmte Dateien aus der Quarantäne löschen.

Befehlssyntax

Alle Dateien löschen:

```
kesl-control -Q --mass-remove
```

Dateien löschen, die den Filterbedingungen entsprechen:

```
kesl-control -Q --mass-remove --query "< Filterbedingungen >"
```

Argumente und Schlüssel

`< Filterbedingungen >` steht für einen oder mehrere logische Ausdrücke im Format `< Feld > < Vergleichsoperation > '< Wert >'`, die mithilfe des logischen Operators `and` kombiniert werden, um die Abfrageergebnisse einzuschränken.

Befehl kesl-control --put

> Der Befehl ist nur verfügbar, wenn Kaspersky Endpoint Security in Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum integriert ist.

Mit diesem Befehl können Sie eine Datei in die Quarantäne verschieben.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-Q] --put < Dateipfad > [--md5] [--sha256] [--save-original-file]
```

Argumente und Schlüssel

`< Dateipfad >` ist der Pfad zu der Datei, die Sie in die Quarantäne verschieben möchten.

`--md5` – MD5-Hash der Datei, die Sie in die Quarantäne verschieben möchten.

`--sha256` – Hash der Datei, die Sie in die Quarantäne verschieben möchten

`--save-original-file` – Originaldatei nicht löschen. Wenn Sie diesen Schlüssel nicht angeben, wird die Originaldatei gelöscht.

Befehl kesl-control -Q --query

Mit diesem Befehl können Sie Informationen über Quarantäne-Dateien anzeigen.

Befehlssyntax

Informationen zu allen Quarantäne-Dateien anzeigen:

```
kesl-control -Q --query [-n <Nummer>] [--json]
```

Informationen zu den Quarantäne-Dateien anzeigen, die den Filterbedingungen entsprechen:

```
kesl-control -Q --query ["<Filterbedingungen>"] [-n <Nummer>]
```

Argumente und Schlüssel

`<Filterbedingungen>` steht für einen oder mehrere logische Ausdrücke im Format `<Feld> <Vergleichsoperation> '<Wert>'`, die mithilfe des logischen Operators `and` kombiniert werden, um die Abfrageergebnisse einzuschränken. Wenn Sie keine Filterbedingungen angeben, zeigt die Anwendung Informationen zu allen Quarantäne-Dateien an.

`<Zahl>` ist die Anzahl der zuletzt in die Quarantäne verschobenen Dateien, die Sie anzeigen möchten. Wenn Sie den Schlüssel `-n` nicht angeben, werden die letzten 30 Dateien angezeigt. Um alle Dateien anzuzeigen, geben Sie den Wert 0 ein.

`--json` – Gibt Daten im JSON-Format aus.

Befehl kesl-control -Q --restore

Mit diesem Befehl können Sie eine Datei aus der Quarantäne wiederherstellen.

Befehlssyntax

```
kesl-control -Q --restore <Datei-ID> [--file <Dateipfad>]
```

Argumente und Schlüssel

`<Datei-ID>` – ID der Datei in der Quarantäne.

`--file <Dateipfad>` ist der neue Name der Datei und der Pfad zu dem Verzeichnis, in dem die Datei gespeichert werden soll. Wenn Sie den Schlüssel `--file` nicht angeben, wird die Datei mit ihrem ursprünglichen Namen an ihrem ursprünglichen Speicherort wiederhergestellt. Wenn das Verzeichnis gelöscht wird oder der Benutzer keine Zugriffsrechte auf dieses Verzeichnis hat, legt die App die Datei im Verzeichnis /var/opt/kaspersky/kesl/common/restored/ ab. Sie können die Datei manuell aus diesem Verzeichnis in das gewünschte Verzeichnis verschieben.

Befehle zur Verwaltung von Benutzern und Rollen

-U – Präfix, das angibt, dass der Befehl zur Gruppe von Befehlen zur Verwaltung von Benutzern und Rollen gehört

Befehl kesl-control --get-user-list

Mit diesem Befehl können Sie die Liste der Benutzer und Rollen ausgeben.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-U] --get-user-list
```

Befehl kesl-control --grant-role

Mit diesem Befehl können Sie einem bestimmten Benutzer eine Rolle zuweisen.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-U] --grant-role <Rolle> <Benutzer>
```

Befehl kesl-control --revoke-role

Mit diesem Befehl können Sie einem bestimmten Benutzer eine Rolle entziehen.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-U] --revoke-role < Rolle > < Benutzer >
```

Befehle zur Verwaltung von Einstellungen der Komponenten von EDR (KATA) / NDR (KATA)

Das Präfix -R gibt an, dass der Befehl zur Befehlsgruppe für die Verwaltung der Einstellungen für die Integration mit den Komponenten Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) und Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum sowie der Lösung Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum gehört.

Befehle kesl-control --add-kataedr-server-certificate und kesl-control --add-katandr-server-certificate

Mit diesen Befehlen können Sie ein zuvor hinzugefügtes Zertifikat des KATA/NDR-Servers hinzufügen oder ersetzen.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-R] --add-kataedr-server-certificate < Dateipfad>
```

```
kesl-control [-R] --add-katandr-server-certificate < Dateipfad>
```

Argumente und Schlüssel

`< Dateipfad >` – Pfad zu der Datei, die das Serverzertifikat enthält.

Befehle kesl-control --remove-kataedr-server-certificate und kesl-control --remove-katandr-server-certificate

Mit diesen Befehlen können Sie das Zertifikat des KATA/NDR-Servers löschen.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-R] --remove-kataedr-server-certificate
```

```
kesl-control [-R] --remove-katandr-server-certificate
```

Befehle kesl-control --query-kataedr-server-certificate und kesl-control --query-katandr-server-certificate

Mit diesen Befehlen können Sie Informationen zum Zertifikat des KATA/NDR-Servers anzeigen.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-R] --query-kataedr-server-certificate
```

```
kesl-control [-R] --query-katandr-server-certificate
```

Befehle kesl-control --add-kataedr-client-certificate und kesl-control --add-katandr-client-certificate

Mit diesen Befehlen können Sie ein zuvor hinzugefügtes Client-Zertifikat hinzufügen oder ersetzen, das zum Sichern der Verbindung zum KATA/NDR-Server verwendet wird.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-R] --add-kataedr-client-certificate < Dateipfad >
```

```
kesl-control [-R] --add-katandr-client-certificate < Dateipfad >
```

Argumente und Schlüssel

`< Dateipfad >` – Pfad zum Crypto-Container (PFX-Archiv), der das Clientzertifikat und den privaten Schlüssel enthält.

Befehle kesl-control --remove-kataedr-client-certificate und kesl-control --remove-katandr-client-certificate

Mit diesen Befehlen können Sie das Client-Zertifikat löschen, das zur Absicherung der Verbindung zum KATA/NDR-Server verwendet wird.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-R] --remove-kataedr-client-certificate
```

```
kesl-control [-R] --remove-katandr-client-certificate
```

Befehle kesl-control --query-kataedr-client-certificate und kesl-control --query-katandr-client-certificate

Mit diesen Befehlen können Sie Informationen zum Client-Zertifikat anzeigen.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-R] --query-kataedr-client-certificate
```

```
kesl-control [-R] --query-katandr-client-certificate
```

Befehle zur Verwaltung der Netzwerkisolation eines Geräts

Das Präfix -R gibt an, dass der Befehl zur Befehlsgruppe für die Verwaltung der Einstellungen für die Integration mit den Komponenten Kaspersky Endpoint Detection and Response (KATA) und Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum sowie der Lösung Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum gehört. Die Netzwerkisolation von Geräten wird bei einer Integration der angegebenen Detection and Response-Lösungen als Reaktion beim Erkennen einer Bedrohung angewendet.

Befehl kesl-control --isolation-stat

Mit diesem Befehl können Sie den aktuellen Status der Netzwerkisolation in die Konsole ausgeben: aktiviert oder deaktiviert.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-R] --isolation-stat
```

Befehl kesl-control --isolation-off

Mit diesem Befehl können Sie die Netzwerkisolation des Geräts temporär deaktivieren.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-R] --isolation-off
```

Befehle zur Verwaltung der Integrationseinstellungen für KUMA

Das Präfix -M gibt an, dass der Befehl zur Befehlsgruppe für die Verwaltung der Einstellungen von Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform gehört.

Befehl kesl-control --add-kuma-server-certificate

Mit diesem Befehl können Sie ein zuvor hinzugefügtes Zertifikat des KUMA-Servers hinzufügen oder ersetzen.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-M] --add-kuma-server-certificate < Dateipfad>
```

Argumente und Schlüssel

`< Dateipfad >` – Pfad zu der Datei, die das Serverzertifikat enthält.

Befehl kesl-control --remove-kuma-server-certificate

Mit diesem Befehl können Sie das Zertifikat des KUMA-Servers löschen.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-M] --remove-kuma-server-certificate
```

Befehl kesl-control --query-kuma-server-certificate

Mit diesem Befehl können Sie Informationen zum Zertifikat des KUMA-Servers anzeigen.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-M] --query-kuma-server-certificate
```

Befehl kesl-control --add-kuma-client-certificate

Mit diesem Befehl können Sie ein zuvor hinzugefügtes Client-Zertifikat hinzufügen oder ersetzen, das zur Absicherung der Verbindung zum KUMA-Server verwendet wird.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-M] --add-kuma-client-certificate < Dateipfad >
```

Argumente und Schlüssel

`< Dateipfad >` – Pfad zum Crypto-Container (PFX-Archiv), der das Clientzertifikat und den privaten Schlüssel enthält.

Befehl kesl-control --remove-kuma-client-certificate

Mit diesem Befehl können Sie das Client-Zertifikat löschen, das zur Absicherung der Verbindung zum KUMA-Server verwendet wird.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-M] --remove-kuma-client-certificate
```

Befehl kesl-control --query-kuma-client-certificate

Mit diesem Befehl können Sie Informationen zum Client-Zertifikat ausgeben.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-M] --query-kuma-client-certificate
```

Befehle zur Verwaltung von Einstellungen für die Integration mit KATA Sandbox

Das Präfix -X gibt an, dass der Befehl zur Befehlsgruppe für die Verwaltung der Einstellungen für die Integration mit KATA Sandbox gehört.

Befehl kesl-control --add-sandbox-server-certificate

Mit dem Befehl können Sie ein zuvor hinzugefügtes Zertifikat des Central Node-Servers, der die Interaktion mit KATA Sandbox gewährleistet, hinzufügen oder ersetzen.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-X] --add-sandbox-server-certificate < Dateipfad>
```

Argumente und Schlüssel

`< Dateipfad >` – Pfad zu der Datei, die das Serverzertifikat enthält.

Befehl kesl-control --remove-sandbox-server-certificate

Mit dem Befehl können Sie ein Zertifikat des Central Node-Servers, der die Interaktion mit KATA Sandbox gewährleistet, löschen.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-X] --remove-sandbox-server-certificate
```

Befehl kesl-control --query-sandbox-server-certificate

Mit dem Befehl können Sie für ein Zertifikat des Central Node-Servers, der die Interaktion mit KATA Sandbox gewährleistet, Informationen ausgaben.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-X] --query-sandbox-server-certificate
```

Befehl kesl-control --add-sandbox-client-certificate

Mit diesem Befehl können Sie ein zuvor hinzugefügtes Client-Zertifikat, das zur Absicherung der Verbindung zum Central Node-Server (der die Interaktion mit KATA Sandbox gewährleistet) verwendet wird, hinzufügen oder ersetzen.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-X] --add-sandbox-client-certificate < Dateipfad >
```

Argumente und Schlüssel

`< Dateipfad >` – Pfad zum Crypto-Container (PFX-Archiv), der das Clientzertifikat und den privaten Schlüssel enthält.

Befehl kesl-control --remove-sandbox-client-certificate

Mit diesem Befehl können Sie ein zuvor hinzugefügtes Client-Zertifikat, das zur Absicherung der Verbindung zum Central Node-Server (der die Interaktion mit KATA Sandbox gewährleistet) verwendet wird, löschen.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-X] --remove-sandbox-client-certificate
```

Befehl kesl-control --query-sandbox-client-certificate

Mit diesem Befehl können Sie Informationen zum Client-Zertifikat ausgeben.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-X] --query-sandbox-client-certificate
```

Befehl kesl-control --sandbox

Mit diesem Befehl können Sie Dateien zur Untersuchung an KATA Sandbox senden.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-X] --sandbox <Dateipfad 1> <Dateipfad 2>
```

Argumente und Schlüssel

`<Dateipfad>` – Pfad zu der Datei oder dem Verzeichnis, die bzw. das Sie untersuchen möchten. Sie können mehrere, durch Leerzeichen getrennte Pfade angeben.

Befehle zur Verwaltung der IOC-Untersuchung

Das Präfix -T gibt an, dass der Befehl zur Gruppe der Befehle zur Verwaltung von Programmeinstellungen und Aufgaben gehört.

Befehl kesl-control --scan-ioc

Der Befehl startet eine Suche nach Kompromittierungsindikatoren (IOC) auf dem Gerät.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-T] --scan-ioc --path  <Pfad zum Verzeichnis oder zur Datei>  [--process on|off] [--hint <regulärer Ausdruck>] [--arpentry on|off] [--ports on|off] [--system on|off] [--files on|off] [--drives all|system|critical|custom] [--excludes <Liste der Ausnahmen>] [--scope <Liste der Verzeichnisse>] [--action Skip|QuarantineFile|IsolateHost|ScanCriticalAreas]
```

Argumente und Schlüssel

`--path <Pfad zum Verzeichnis oder zur Datei>` ist der Pfad zu einer IOC-Datei oder zu einem Verzeichnis mit IOC-Dateien mit der Erweiterung .IOC oder .XML, der für die Durchführung der Untersuchung verwendet werden soll.

> Sie können mehrere, durch Leerzeichen getrennte Pfade angeben. Sie können auch beide Arten von Pfaden (Datei und Verzeichnis) angeben.

`--process` – Analyse der auf dem Gerät laufenden Prozesse aktivieren.

Mögliche Argumente:

- `on` – Analyse der auf dem Gerät ausgeführten Prozesse aktivieren (Standardwert).
- `off` – Analyse der auf dem Gerät ausgeführten Prozesse deaktivieren.

Wenn Sie den Parameter `--process` nicht angeben, führt die Anwendung nur dann eine Prozessanalyse durch, wenn die verwendete IOC-Datei Daten dieser Prozesse (`ProcessItem`) enthält.

`--hint <regulärer Ausdruck>` ist der reguläre Ausdruck, der dem vollständigen Pfad zur zu analysierenden Datei (`FileItem`) oder zur ausführbaren Datei des zu analysierenden Prozesses (`ProcessItem`) entspricht.

Für den regulären Ausdruck können folgende Elemente verwendet werden:

- Meta-Zeichen: `. ^ $ |`

- Zeichenklassen: digit, alpha, lower, upper, cntrl
- Quantifikatoren: `* + ? {n} {n,} {n, m}`
- Negation: `[^a-c]`
- Geschützte Zeichen: `\a \e \f, \n \r \t \v \b`

`--arpentry` – Analyse von Einträgen in der ARP-Tabelle (`ArpEntryItem`) aktivieren.

Mögliche Argumente:

- `on` – Analyse von Einträge in der ARP-Tabelle aktivieren (Standardwert).
- `off` – Analyse von Einträgen in der ARP-Tabelle deaktivieren.

Wenn Sie den Parameter `--arpentry` nicht angeben, führt die Anwendung nur dann eine Analyse der ARP-Tabelle durch, wenn die verwendete IOC-Datei Daten dieser Tabelle (`ArpEntryItem`) enthält.

`--ports` – Analyse von Ports aktivieren, die geöffnet sind und Verbindungen empfangen können.

Mögliche Argumente:

- `on` – Analyse von geöffneten Ports und aktiven Verbindungen mit dem Gerät aktivieren (Standardwert).
- `off` – Analyse von geöffneten Ports und aktiven Verbindungen mit dem Gerät deaktivieren.

Wenn Sie den Parameter `--ports` nicht angeben, führt die Anwendung nur dann eine Portanalyse durch, wenn die verwendete IOC-Datei Daten dieser Ports (`PortItem`) enthält.

`--system` – Analyse der Systemumgebung aktivieren.

Mögliche Argumente:

- `on` – Analyse der Systemumgebung aktivieren (Standardwert).
- `off` – Analyse der Systemumgebung deaktivieren.

Wenn Sie den Parameter `--system` nicht angeben, führt die Anwendung nur dann eine Analyse der Systemumgebung durch, wenn die verwendete IOC-Datei Daten über die Systemumgebung (`SystemInfoItem`) enthält.

`--files` – Dateianalyse aktivieren.

Mögliche Argumente:

- `on` – Dateianalyse aktivieren (Standardwert).
- `off` – Dateianalyse deaktivieren.

Wenn Sie den Parameter `--files` nicht angeben, führt die Anwendung nur dann eine Dateianalyse durch, wenn die verwendete IOC-Datei Daten dieser Dateien (`FileItem`) enthält.

`--drives` – zu untersuchende Bereiche.

Mögliche Argumente:

- `all` – alle verfügbaren Dateibereiche untersuchen.
- `system` – Untersucht alle Dateien innerhalb des Stamm-Dateisystems.
- `critical` – Dateien in den Benutzer- und Systemverzeichnissen untersuchen (Standardwert).
- `custom` – nur die Dateien untersuchen, die sich in den von Ihnen angegebenen Bereichen befinden.

Wenn Sie den Parameter `--drives` nicht angeben, analysiert die Anwendung die Dateien in den Benutzer- und Systemverzeichnissen.

`--excludes < Liste der Ausnahmen >` ist die Liste der Pfade, die von Untersuchungen ausgeschlossen sind.

Die in diesem Parameter angegebenen Ausnahmen sind global und gelten unabhängig von der Art des Bereichs oder der Verzeichnisliste. Diese Ausnahmen haben Vorrang vor anderen Befehlszeilenoptionen, einschließlich `--hint` und `--scope`.

Ausschlüsse werden als Pfade angegeben, dürfen jedoch keine rekursiven Elemente oder Masken-Symbole (wie `*`) enthalten.

Wenn Sie den Parameter `--excludes` nicht angeben, wird die Untersuchung ohne Ausschlüsse durchgeführt.

Sie können mehrere, durch Leerzeichen getrennte Ausschlüsse angeben.

`--scope <Liste der Verzeichnisse>` ist die Liste der zusätzlichen Verzeichnisse, die untersucht werden sollen.

Diese Option ist erforderlich, wenn Sie das Argument `--drives` für die Option `custom` angegeben haben.

`--action` – Aktion, die bei Erkennung eines Kompromittierungsindikators ausgeführt werden soll.

Mögliche Argumente:

- `Skip` – die Anwendung führt keine Aktionen mit dem erkannten Objekt aus, aber Informationen darüber werden in den Ergebnissen der Aufgabenausführung gespeichert (Standardwert).
- `QuarantineFile` – die Anwendung verschiebt das erkannte Objekt in die Quarantäne.
- `IsolateHost` – die Anwendung isoliert das Gerät, auf dem das Objekt erkannt wurde, vom Netzwerk.
- `ScanCriticalAreas` – die Anwendung führt eine Untersuchung der kritischen Bereiche durch.

  - /lib/systemd
  - /lib/udev
  - /lib/dbus-1.0
  - /usr/local/lib/systemd/user
  - /usr/share/dbus-1
  - /usr/share/gdm/autostart
  - /usr/share/gnome/autostart
  - /var/spool/at
  - /var/spool/at/spool
  - /var/spool/anacron
  - /var/spool/cron
  - /boot
  - /bin
  - /sbin
  - /lib
  - /lib32
  - /lib64
  - /libx32
  - /usr/lib
  - /usr/lib32
  - /usr/lib64
  - /usr/libx32
  - ~/.config/autostart

- ~/.config/autostart-scripts
- ~/.config/plasma-workspace/env
- ~/.config/plasma-workspace/shutdown
- ~/.config/lxsession
- ~/.fluxbox/startup
- ~/.kde/Autostart
- /etc

Sie können mehrere, durch Leerzeichen getrennte Aktionen angeben.

Wenn Sie das Argument `Skip` angegeben haben, müssen Sie keine weiteren Argumente hinzufügen. Das Argument `Skip` kann nur alleinstehend verwendet werden.

Befehle der Anwendung im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen

Das Präfix -V gibt an, dass der Befehl zur Gruppe der Befehle von Kaspersky Endpoint Security gehört, die im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwendet werden (als Bestandteil von Kaspersky Security for Virtualization Light Agent).

Diese Befehle können nur ausgeführt werden, wenn Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwendet wird.

Befehl kesl-control --ksvla-info

Mit diesem Befehl können Sie Informationen zur Nutzung der Anwendung im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen ausgeben.

Befehlssyntax

```
kesl-control --ksvla-info
```

kesl-control --viis-info

Mit diesem Befehl können Sie Informationen über die Verbindung des Light Agents (d. h. von Kaspersky Endpoint Security, das als Light Agent im Rahmen von Kaspersky Security for Virtualization Light Agent verwendet wird) zum Integrationsserver ausgeben.

Befehlssyntax

```
kesl-control --viis-info
```

kesl-control --svm-info

Mit diesem Befehl können Sie Informationen über die Verbindung des Light Agents (d. h. von Kaspersky Endpoint Security, das als Light Agent im Rahmen von Kaspersky Security for Virtualization Light Agent verwendet wird) zur SVM ausgeben.

Befehlssyntax

```
kesl-control --svm-info
```

Befehle zur Verwaltung der Sammlung von Kennzahlen zum Systemzustand

Befehl kesl-control --export-metrics

Mit dem Befehl können Sie die Sammlung von Kennzahlen zum Status des Betriebssystems konfigurieren.

Befehlssyntax

```
kesl-control [-J] --export-metrics [--period < Intervall zwischen den Exporten in Sekunden >|--interactive]
```

Argumente und Schlüssel

`--period` – periodisches Intervall für die Ausgabe der Ergebnisse an die Befehlszeile

`< Intervall zwischen den Exporten in Sekunden >` (in Sekunden) legt das Ausgabeintervall fest.

`--interactive` – interaktive Ausgabe (durch Drücken der **`Eingabetaste`**)

Anhang 3. Konfigurationsdateien und Standardeinstellungen der App

Zur Verwaltung der Ausführung von Kaspersky Endpoint Security werden die folgenden Konfigurationsdateien verwendet:

- Konfigurationsdateien, welche die Einstellungen für die Erstkonfiguration der Anwendung enthalten:
  - Konfigurationsdatei autoinstall.ini, die bei der Installation der Anwendung mithilfe von Kaspersky Security Center verwendet wird.
  - Konfigurationsdatei, die bei der Installation der Anwendung über die Befehlszeile verwendet wird.
- Vorinstallierte Konfigurationsdateien, die bei der Erstkonfiguration der Anwendung automatisch erstellt werden und die bei der Erstkonfiguration angegebenen Einstellungswerte enthalten. Diese Parameter werden während der Ausführung der Anwendung angewendet.
- Konfigurationsdateien, die Sie mithilfe der Befehle zur Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security erstellen können. Diese Konfigurationsdateien können Aufgabeneinstellungen und andere Anwendungseinstellungen enthalten. Sie können diese Dateien ändern und in die Anwendung importieren, um die entsprechenden Einstellungen zu ändern.

Regeln zum Ändern von Konfigurationsdateien für die Aufgaben der Anwendung

Beachten Sie folgende Regeln zum Bearbeiten von Konfigurationsdateien:

- In der Konfigurationsdatei müssen alle obligatorischen Einstellungen angeben werden. Sie können individuelle Aufgabeneinstellungen ohne Datei mithilfe der Befehlszeile angeben.
- Wenn eine Einstellung zu einem bestimmten Abschnitt gehört, geben Sie ihn nur in jenem Abschnitt an. Innerhalb eines Abschnitts können Sie die Einstellungen in beliebiger Reihenfolge anordnen.
- Schließen Sie Namen der Abschnitte in eckige Klammern [ ] ein.
- Geben Sie die Werte der Einstellungen im Format `< Einstellungsname >=< Einstellungswert >` an (Leerzeichen zwischen dem Einstellungsnamen und dem Einstellungswert werden nicht verarbeitet).

  Beispiel:

  ```
  [ScanScope.item_0000]
  AreaDesc=Home
  AreaMask.item_0000=*doc
  Path=/home
  ```

  Leerzeichen und Tabulator werden vor dem ersten Anführungszeichen und nach dem letzten Anführungszeichen des Zeilenwerts sowie am Anfang und Ende des Zeilenwerts, der nicht in Anführungszeichen steht, ignoriert.
- Wenn Sie einem Parameter mehrere Werte zuweisen müssen, wiederholen Sie die Einstellung entsprechend der Anzahl der Werte, die Sie angeben möchten.

  Beispiel:

  ```
  AreaMask.item_0000=*xml
  AreaMask.item_0001=*doc
  ```
- Beachten Sie bei der Angabe von Werten für folgende Einstellungstypen die Groß- und Kleinschreibung:
  - Namen (Masken) der zu untersuchenden und der auszuschließenden Objekte
  - Namen (Masken) von Bedrohungen

  Für die Werten der verbleibenden Einstellungen ist die Groß- und Kleinschreibung unwesentlich.
- Geben Sie die Werte für Boolesche Einstellungen folgendermaßen an: `Yes / No`.
- Verwenden Sie Anführungszeichen, um Werte für Zeichenfolgen mit Leerzeichen einzuschließen, (z.B. Namen von Dateien oder Verzeichnissen und ihre Pfade, Datum und Zeit im Format "JJJJ-MM-TT HH:MM:SS").

  Alle anderen Werte können Sie sowohl mit als auch ohne Anführungszeichen eingeben.

Beispiel:

```
AreaDesc=" Mail-Datenbanken untersuchen "
```

Ein einzelnes Anführungszeichen am Beginn oder am Ende einer Zeile gilt als Fehler.

Vorinstallierte Konfigurationsdateien

Nach der Ersteinrichtung werden in der Anwendung folgende Konfigurationsdateien erstellt:

- /var/opt/kaspersky/kesl/common/agreements.ini

  Die Konfigurationsdatei agreements.ini enthält Einstellungen für den Endbenutzer-Lizenzvertrag, die Datenschutzrichtlinie und die Erklärung zu Kaspersky Security Network.

- /var/opt/kaspersky/kesl/common/kesl.ini

  Die Konfigurationsdatei kesl.ini enthält die in der nachfolgenden Tabelle angeführten Einstellungen.

Bei Bedarf können Sie in diesen Dateien die Werte der Einstellungen ändern.

Es wird empfohlen, die Änderung der Standardwerte unter Anleitung von Spezialisten des Technischen Supports nach den von ihnen erhaltenen Anweisungen vorzunehmen.

Um die Änderungen an der Konfigurationsdatei zu übernehmen, starten Sie Kaspersky Endpoint Security neu.

Parameter der Konfigurationsdatei Kesl.ini

Einstellung	Description	Werte
Der Abschnitt **[General]** enthält die folgenden Einstellungen:		
`Locale`	Der Sprachstandard für die Lokalisierung von Texten, die von Kaspersky Endpoint Security an Kaspersky Security Center gesendet werden (Ereignisse, Benachrichtigungen, Ergebnisse der Aufgabenausführung usw.). Die Lokalisierung der grafischen Oberfläche und der Befehlszeile der Anwendung hängt von der Lokalisierung ab, die in der Umgebungsvariablen `LANG` angegeben ist. Wenn in der Umgebungsvariablen `LANG` eine Lokalisierung angegeben ist, die von Kaspersky Endpoint Security nicht unterstützt wird, werden die grafische Oberfläche und die Befehlszeile in der englischen Lokalisierung angezeigt.	Das Gebietsschema wird mittels RFC 3066-Format angegeben. Wenn die Einstellung `Locale` nicht angegeben ist, wird der Sprachstandard des Betriebssystems verwendet. Wenn die Anwendung keine Sprachversion des Betriebssystems bestimmen konnte oder das Betriebssystem diese Lokalisierung nicht unterstützt, wird standardmäßig `en_US.utf8` installiert.
`PackageType`	Format des installierten Anwendungspakets. Es wird nicht empfohlen, den Wert dieses Parameters manuell zu ändern. Der Wert wird während der Erstkonfiguration der Anwendung automatisch eingetragen.	`rpm` – Paket wurde im RPM-Format installiert. `deb` – Paket wurde im DEB-Format installiert.
`UseFanotify`	Verwenden der fanotify-Technologie, um Dateivorgänge abzufangen. Es wird nicht empfohlen, den Wert dieses Parameters manuell zu ändern. Der Parameter wird während der Erstkonfiguration der Anwendung konfiguriert.	`true/yes` – Die Anwendung verwendet die fanotify-Technologie, um Dateivorgänge abzufangen. `false/no` – Die fanotify-Technologie wird nicht verwendet.
`KsvlaMode`	Nutzungsmodus von Kaspersky Endpoint Security.	`true/yes` – Anwendung wird im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwendet

	Es wird nicht empfohlen, den Wert dieses Parameters manuell zu ändern. Der Parameter wird während der Erstkonfiguration der Anwendung konfiguriert.	`false/no` – das Programm wird im Standard-Modus verwendet.
`StartupTraces`	Aktiviert die Erstellung von Protokolldateien beim Start der Anwendung.	`true/yes` – Protokolldateien beim Start der Anwendung erstellen. `false/no` (Standardwert) – Keine Protokolldateien beim Start der Anwendung erstellen.
`RevealSensitiveInfoInTraces`	Anzeigen von Informationen in Protokolldateien, die personenbezogene Daten enthalten können (z. B. Kennwörter).	`true/yes` – Informationen anzeigen, die möglicherweise personenbezogene Daten in Protokolldateien der Anwendung enthalten. `false/no` (Standardwert) – keine Informationen anzeigen, die möglicherweise personenbezogene Daten in Protokolldateien enthalten.
`AsyncTraces`	Aktivieren der asynchronen Ablaufverfolgung, bei welcher Informationen asynchron in Ablaufverfolgungsdateien geschrieben werden.	`true/yes` – asynchrone Protokollierung aktivieren. `false/no` (Standardwert) – asynchrone Protokollierung nicht aktivieren.
`CoreDumps`	Aktiviert die Erstellung einer Dump-Datei im Falle eines Absturzes der Anwendung.	`true/yes`, um eine Dump-Datei zu erstellen, wenn die App abstürzt. `false/no` (Standardwert), um keine Dump-Datei zu erstellen, wenn die App abstürzt.
`CoreDumpsPath`	Pfad zum Verzeichnis, in dem die Dump-Dateien gespeichert werden.	Standardwert: /var/opt/kaspersky/kesl/common/dumps. Für den Zugriff auf das Standardverzeichnis zum Speichern von Dump-Dateien sind Root-Rechte erforderlich.
`MinFreeDiskSpace`	Die minimale Größe an Festplattenspeicher, die nach dem Schreiben der Dump-Datei verbleiben soll, in Megabyte.	Standardwert: 300.
`ScanMemoryLimit`	Maximaler Speicherverbrauch durch die Anwendung in Megabyte.	Standardwert: 8192. Es wird empfohlen, für den Parameter `ScanMemoryLimit` einen niedrigeren Wert als für den Parameter `MaxMemory` anzugeben, damit nicht der gesamte verfügbare Speicher für die Untersuchungsaufgaben und den Anwendungsstart verwendet wird.
`MachineId`	Eindeutige ID des Geräts des Benutzers.	Der Parameterwert wird während der App-Installation automatisch ausgefüllt.
`SocketPath`	Der Pfad zum Socket für die Remote-Verbindung, der beispielsweise die GUI und das Tool kesl-control verbindet.	Standardwert: /var/run/bl4control.
`MaxInotifyWatches`	Begrenzung der Anzahl an Änderungseinträgen für Dateien und Verzeichnisse (user watches), die in der Datei /proc/sys/fs/inotify/max_user_watches angegeben sind.	Standardwert: 300000.
`MaxInotifyInstances`	Begrenzung der Anzahl an Änderungseinträgen für Dateien und Verzeichnisse pro Benutzer.	Standardwert: 2048.
`ExecEnvMax`	Anzahl der Umgebungsvariablen, welche die App von einem Befehlsaufruf erfasst.	Standardwert: 50.
`ExecArgMax`	Anzahl der Argumente, welche die App von einem exec-Aufruf erfasst.	Standardwert: 20.
`AdditionalDNSLookup`	Verwendung von öffentlichem DNS.	`true/yes` – Öffentliches DNS für den Zugriff auf Kaspersky-Server verwenden.

	Wenn der Zugriff auf Server über das System-DNS fehlschlägt, verwendet die Anwendung das öffentliche DNS. Dies ist erforderlich, um die App-Datenbanken zu aktualisieren und das Sicherheitsniveau des Geräts aufrechtzuerhalten. Die App verwendet die folgenden öffentlichen DNS in der Reihenfolge, in der sie umgangen werden: 1. Google Public DNS™ (8.8.8.8). 2. Cloudflare® DNS (1.1.1.1). 3. Alibaba Cloud® DNS (223.6.6.6). 4. Quad9® DNS (9.9.9.9). 5. CleanBrowsing (185.228.168.168).	`false/no` (Standardwert) – Kein öffentliches DNS für den Zugriff auf Kaspersky-Server verwenden. Anfragen der Anwendung können Domänenadressen und die externe IP-Adresse des Benutzers enthalten, da die Anwendung eine TCP/UDP-Verbindung mit einem DNS-Server herstellt. Diese Daten sind beispielsweise erforderlich, um die Zertifikate von Webressourcen bei Zugriff über HTTPS zu überprüfen. Wenn die Anwendung einen öffentlichen DNS-Server verwendet, werden die Datenverarbeitungsregeln durch die Datenschutzrichtlinie dieses Dienstes geregelt.

Der Abschnitt **[Network]** enthält die folgenden Einstellungen:

`WtpFwMark`	Markierung in den Regeln des Tools „iptables“, um den Datenverkehr an die Anwendung umzuleiten und durch die Komponente Schutz vor Web-Bedrohungen zu verarbeiten. Sie müssen diese Markierung möglicherweise ändern, wenn auf demselben Gerät zusammen mit den installierten Anwendungen eine andere Software ausgeführt wird, die das neunte Bit der TCP-Paketmaske verwendet, und ein Konflikt auftritt.	Der Wert wird als Dezimal- oder Hexadezimalzahl mit vorangestelltem 0x angegeben. Der Standardwert ist 0x100. Um eine zyklische Untersuchung des Datenverkehrs zu vermeiden, wenn das Programm auf Knoten ausgeführt wird, die als Teil verteilter Systeme wie Kubernetes verwendet werden, müssen Sie die Werte der Markierungen von Netzwerkpaketen mithilfe der höherwertigen Bits ändern. Zum Beispiel: 0x1000 oder 0x10000 (die Markierung ist auf eine 32-Bit-Ganzzahl beschränkt).
`NtpFwMark`	Markierung in den Regeln des Tools "iptables", um den Datenverkehr an die Anwendung umzuleiten und durch die Komponente Schutz vor Netzwerkbedrohungen zu verarbeiten. Sie müssen diese Markierung möglicherweise ändern, wenn auf demselben Gerät zusammen mit den installierten Anwendungen eine andere Software ausgeführt wird, die das neunte Bit der TCP-Paketmaske verwendet, und ein Konflikt auftritt.	Der Wert wird als Dezimal- oder Hexadezimalzahl mit vorangestelltem 0x angegeben. Der Standardwert ist 0x200. Um eine zyklische Untersuchung des Datenverkehrs zu vermeiden, wenn das Programm auf Knoten ausgeführt wird, die als Teil verteilter Systeme wie Kubernetes verwendet werden, müssen Sie die Werte der Markierungen von Netzwerkpaketen mithilfe der höherwertigen Bits ändern. Zum Beispiel: 0x2000 oder 0x20000 (die Markierung ist auf eine 32-Bit-Ganzzahl beschränkt).
`BypassFwMark`	Pakete, die von der App erstellt oder bereits untersucht wurden, markieren, um sie von einer erneuten Untersuchung durch die App auszuschließen.	Der Wert wird als Dezimal- oder Hexadezimalzahl mit vorangestelltem 0x angegeben. Der Standardwert ist 0x400. Um eine zyklische Untersuchung des Datenverkehrs zu vermeiden, wenn das Programm auf Knoten ausgeführt wird, die als Teil verteilter Systeme wie Kubernetes verwendet werden, müssen Sie die Werte der Markierungen von Netzwerkpaketen mithilfe der höherwertigen Bits ändern. Zum Beispiel: 0x4000 oder 0x40000 (die Markierung ist auf eine 32-Bit-Ganzzahl beschränkt).
`BypassNFlogMark`	Markierung für Pakete, die von der App erstellt oder bereits untersucht wurden, um ihre Einträge aus dem Journal des Tools iptable auszuschließen.	Der Wert wird als Dezimal- oder Hexadezimalzahl mit vorangestelltem 0x angegeben. Der Standardwert ist 0x800.

		Um eine zyklische Untersuchung des Datenverkehrs zu vermeiden, wenn das Programm auf Knoten ausgeführt wird, die als Teil verteilter Systeme wie Kubernetes verwendet werden, müssen Sie die Werte der Markierungen von Netzwerkpaketen mithilfe der höherwertigen Bits ändern. Zum Beispiel: 0x8000 oder 0x80000 (die Markierung ist auf eine 32-Bit-Ganzzahl beschränkt).
`ProxyRouteTable`	Routing-Tabellennummer.	Standardwert: 101.

Der Abschnitt **[ScannerImpactStats]** enthält folgende Einstellungen:

`CollectFileScanStatistics`	Aktiviert das Zählen der Statistiken zur Untersuchung von Dateien und Prozessen der Anwendung.	`true/yes` (Standardwert) – Berechnung von Statistiken zur Untersuchung von Dateien und Prozessen aktivieren. `false/no` – Berechnung von Statistiken zur Untersuchung von Dateien und Prozessen nicht aktivieren.
`StatCollectionPeriod`	Zeitintervall, in dem die Anwendung die Statistiken der untersuchten Dateien und erkannten Prozesse zählt, bevor sie in der Protokolldatei und in Berichte gespeichert werden.	Standardwert: 10 Minuten.
`StatCollectionCount`	Anzahl der untersuchten Dateien und erkannten Prozesse, die von der Anwendung in dem Zeitintervall gezählt wurden, das durch den Parameter `StatCollectionPeriod` festgelegt wird, und die in Berichte und Protokolldateien eingehen.	Standardwert: 10.
`ReportStatAmount`	Anzahl der Einträge, die in Berichten über die am häufigsten untersuchten Dateien und Prozesse pro Tag angezeigt werden.	Standardwert: 20.

Der Abschnitt **[Virtualization]** enthält die folgenden Einstellungen:

`ServerMode`	Rolle einer geschützten virtuellen Maschine, auf der Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen verwendet wird: Server oder Workstation. Es wird nicht empfohlen, den Wert dieses Parameters manuell zu ändern. Der Parameter wird während der Erstkonfiguration der Anwendung konfiguriert.	`true/yes` – Die virtuelle Maschine wird als Server verwendet. `false/no` – Die virtuelle Maschine wird als Workstation verwendet.
`VdiMode`	Aktivieren des Modus zum Schutz von VDI-Infrastrukturen bei Verwendung der Anwendung im Light Agent-Modus zum Schutz virtueller Umgebungen. Es wird nicht empfohlen, den Wert dieses Parameters manuell zu ändern. Der Parameter wird während der Erstkonfiguration der Anwendung konfiguriert.	`true/yes` – Modus zum Schutz der VDI-Infrastruktur ist aktiviert. `false/no` – Modus zum Schutz der VDI-Infrastruktur ist deaktiviert.

Der Abschnitt **[Watchdog]** enthält die folgenden Einstellungen:

`TimeoutAfterHeadshot`	Die maximale Wartezeit für die Beendigung des Prozesses "kesl" ab dem Zeitpunkt, an dem der Watchdog-Server das HEADSHOT-Signal an den Prozess "kesl" sendet.	Standardwert: 2 Minuten.
`StartupTimeout`	Die maximale Wartezeit für den Start der Anwendung (in Minuten), nach dem der Watchdog-Server einen Neustart des Prozesses "kesl" durchführt.	Standardwert: 3 Minuten.

`TimeoutAfterKill`	Maximale Wartezeit für die Beendigung des verwalteten Prozesses "kesl" ab dem Zeitpunkt, an dem der Watchdog-Server das SIGKILL-Signal an den Prozess "kesl" sendet. Wenn der Prozess "kesl" nach dieser Zeit nicht beendet wurde, wird die durch den Parameter --failed-kill angegebene Aktion ausgeführt.	Standardwert: 2 Tage.
`PingInterval`	Intervall, in dem die Anwendung versucht, als Antwort auf eine empfangene PING-Nachricht eine PONG-Nachricht an den Watchdog-Server zuzustellen.	Standardwert: 2.000 Millisekunden.
`MaxRestartCount`	Maximale Anzahl erfolgloser aufeinanderfolgender Versuche, die App zu starten.	Standardwert: 5.
`ActivityTimeout`	Maximales Zeitintervall, während dem die App eine Nachricht an den Watchdog-Server senden muss. Erfolgt in diesem Zeitintervall keine Meldung der Anwendung, startet der Watchdog-Server die Prozedur zum Neustarten des Prozesses "kesl".	Standardwert: 2 Minuten.
`ConnectTimeout`	Maximales Zeitintervall ab dem Start des Prozesses "kesl" bis zu dem Moment, in dem die Anwendung eine Verbindung mit dem Watchdog-Server herstellt. Wenn es der Anwendung innerhalb dieses Zeitintervalls nicht gelingt, eine Verbindung herzustellen, startet der Watchdog-Server den Vorgang zum Neustarten des Prozesses "kesl".	Standardwert: 3 Minuten.
`RegisterTimeout`	Das maximale Zeitintervall ab dem Zeitpunkt, an dem die App eine Verbindung zum Watchdog-Server herstellt, bis der Server die REGISTER-Nachricht empfängt.	Standardwert: 500 Millisekunden.
`TimeoutAfterShutdown`	Die maximale Wartezeit für die Beendigung des Prozesses "kesl" ab dem Zeitpunkt, an dem der Watchdog-Server das SHUTDOWN-Signal an den Prozess "kesl" sendet.	Standardwert: 2 Minuten.
`MaxMemory`	Beschränkung der Verwendung des residenten Speichers des Prozesses "kesl". Wenn der residente Speicher des verwalteten Prozesses dieses Limit überschreitet, startet der Watchdog-Server den Vorgang zum Neustarten des Prozesses "kesl".	`off` – Die Nutzung des residenten Speichers ist nicht beschränkt. `< Wert >%` – ein Wert zwischen 1 und 100 Prozent des Arbeitsspeichers. `< Wert >MB` – ein Wert in Megabyte. `lowest/< Wert >%/< Wert >MB` – der kleinere Wert aus Prozentwert und absolutem Wert in Megabyte. `highest/< Wert >%/< Wert >MB` – der größere Wert aus Prozentwert und absolutem Wert in Megabyte. `auto` – bis zu 50% des verfügbaren Speichers, jedoch minimal 2 GB und maximal 16 GB. Der Standardwert ist: `auto`.
`MaxVirtualMemory`	Beschränkung für die Verwendung des virtuellen Speichers des Prozesses "kesl". Wenn der virtuelle Speicher des verwalteten Prozesses dieses Limit überschreitet, startet der Watchdog-Server den Vorgang zum Neustarten des Prozesses "kesl".	`off` (Standardwert) – Die Nutzung des virtuellen Speichers ist unbegrenzt. `< Wert >MB` – ein Wert in Megabyte.
`MaxSwapMemory`	Größenbeschränkung für die Auslagerungsdatei des verwalteten Prozesses "kesl".	`off` (Standardwert) – Die Größe der Auslagerungsdatei ist nicht begrenzt.

	Wenn die Auslagerungsdatei des verwalteten Prozesses dieses Limit überschreitet, startet der Watchdog-Server den Vorgang zum Neustarten des Prozesses "kesl".	`< Wert >%` – ein Wert zwischen 0 und 100 Prozent des Arbeitsspeichers. `< Wert >MB` – ein Wert in Megabyte. `lowest/< Wert >%/< Wert >MB` – der kleinere Wert aus Prozentwert und absolutem Wert in Megabyte. `highest/< Wert >%/< Wert >MB` – der größere Wert aus Prozentwert und absolutem Wert in Megabyte.
`TrackProductCrashes`	Überwachung der Anwendungsstabilität aktivieren. Wenn die Überwachung der Anwendungsstabilität aktiviert ist, überwacht der Watchdog-Server die Anzahl der ungeplanten Unterbrechungen der App.	`true/yes` – Überwachung der Anwendungsstabilität aktivieren. `false/no` (Standardwert) – Überwachung der Anwendungsstabilität deaktivieren.
`ProductHealthLogFile`	Pfad zu der Datei, die zur Überwachung der Anwendungsstabilität verwendet wird.	Standardwert: /var/opt/kaspersky/kesl/private/kesl_health.log.
`WarnThreshold`	Zeitintervall (in Sekunden), in dem die App die Anzahl der ungeplanten Unterbrechungen zählen soll, bevor eine Warnung über Instabilität angezeigt wird.	Standardwert: 3600 Sekunden
`WarnAfter_#_crash`	Anzahl der ungeplanten Unterbrechungen der Anwendung, die erforderlich sind, um eine Benachrichtigung über eine instabile Ausführung der Anwendung anzuzeigen.	Standardwert: 10. Wenn der Wert auf 0 gesetzt ist, wird die keine Benachrichtigung über die Instabilität der Anwendung angezeigt.
`WarnRemovingThreshold`	Zeitintervall (in Sekunden), nach dem der Status „Instabil“ der App entfernt wird.	Standardwert: 86400 Sekunden
`SyscallHangProbePeriod`	Die Häufigkeit, mit welcher der Watchdog-Server die Systemfunktionen "open" und "execve" aufruft und die Zähler für erfolgreiche Aufrufe dieser Funktionen erhöht.	Standardwert: 3 Sekunden
`SyscallHangCheckPeriod`	Die Häufigkeit, mit welcher der Watchdog-Server die Zähler für die erfolgreichen Aufrufe der Funktionen "open" und "execve" überprüft. Wenn sich der Wert der Zähler nach dieser Zeit nicht geändert hat, beginnt der Watchdog-Server mit dem Neustart des Prozesses "kesl".	Standardwert: 12 Sekunden
`DumpSuspendPeriod`	Die maximale Wartezeit auf den Abschluss der Erstellung einer Dump-Datei der Anwendung, für die der Watchdog-Server die Überprüfung der Anwendungsaktivität pausiert. Wenn die Erstellung der Dump-Datei nach dieser Zeit nicht abgeschlossen ist, beginnt der Watchdog-Server mit dem Neustart des Prozesses "kesl".	Mögliche Werte: 1 – 30 Minuten. Standardwert: 2 Minuten.

Der Abschnitt **[Environment]** ist in der Konfigurationsdatei standardmäßig nicht vorhanden.

`ExperimentalContainerdSupport`	Aktivierung der Unterstützung für die containerd-Umgebung, wenn die Komponente zur Container-Überwachung ausgeführt wird (ContainerScan, Container-Überwachung).	`true/yes` – Unterstützung der containerd-Umgebung für die Komponente "Container-Überwachung" aktivieren. `false/no` – Unterstützung der containerd-Umgebung für die Komponente "Container-Überwachung" nicht aktivieren.

	Diese Einstellung ist standardmäßig nicht in der Konfigurationsdatei vorhanden. Wenn Sie beim Ausführen der Komponente "Container-Überwachung" die Umgebung "containerd" verwenden möchten, müssen Sie in der Konfigurationsdatei den Abschnitt `[Environment]` manuell hinzufügen und ihn um den Parameter `ExperimentalContainerdSupport` ergänzen.

Standardeinstellungen der Befehlszeilenaufgaben

Dieser Abschnitt enthält die Standardeinstellungen aller vordefinierten Aufgaben, die für die Verwaltung von Kaspersky Endpoint Security über die Befehlszeile vorgesehen sind.

Die Aufgaben *Rollback* und *License* haben keine Einstellungen.

Standardeinstellungen der Aufgabe File_Threat_Protection (ID:1)

```
ScanArchived=No

ScanSfxArchived=No

ScanMailBases=No

ScanPlainMail=No

SkipPlainTextFiles=No

TimeLimit=60

SizeLimit=0

FirstAction=Recommended

SecondAction=Block

UseExcludeMasks=No

UseExcludeThreats=No

ReportCleanObjects=No

ReportPackedObjects=No

ReportUnprocessedObjects=No

UseAnalyzer=Yes

HeuristicLevel=Recommended

UseIChecker=Yes

ScanByAccessType=SmartCheck

[ScanScope.item_0000]

AreaDesc=All objects

UseScanArea=Yes

Path=/

AreaMask.item_0000=*
```

Standardeinstellungen der Aufgabe Scan_My_Computer (ID:2)

```
ScanFiles=Yes
```

```
ScanBootSectors=Yes

ScanComputerMemory=Yes

ScanStartupObjects=Yes

ScanArchived=Yes

ScanSfxArchived=Yes

ScanMailBases=No

ScanPlainMail=No

TimeLimit=0

SizeLimit=0

FirstAction=Recommended

SecondAction=Skip

UseExcludeMasks=No

UseExcludeThreats=No

ReportCleanObjects=No

ReportPackedObjects=No

ReportUnprocessedObjects=No

UseAnalyzer=Yes

HeuristicLevel=Recommended

UseIChecker=Yes

UseGlobalExclusions=Yes

UseOASExclusions=Yes

DeviceNameMasks.item_0000=/**

[ScanScope.item_0000]

AreaDesc=All objects

UseScanArea=Yes

Path=/

AreaMask.item_0000=*
```

Standardeinstellungen der Aufgabe Scan_File (ID:3)

```
ScanFiles=Yes

ScanBootSectors=No

ScanComputerMemory=No

ScanStartupObjects=No

ScanArchived=Yes

ScanSfxArchived=Yes

ScanMailBases=No

ScanPlainMail=No
```

```
TimeLimit=0

SizeLimit=0

FirstAction=Recommended

SecondAction=Skip

UseExcludeMasks=No

UseExcludeThreats=No

ReportCleanObjects=No

ReportPackedObjects=No

ReportUnprocessedObjects=No

UseAnalyzer=Yes

HeuristicLevel=Recommended

UseIChecker=Yes

UseGlobalExclusions=Yes

UseOASExclusions=Yes

DeviceNameMasks.item_0000=/**

[ScanScope.item_0000]

AreaDesc=All objects

UseScanArea=Yes

Path=/

AreaMask.item_0000=*
```

Standardeinstellungen der Aufgabe Critical_Areas_Scan (ID:4)

```
ScanFiles=No

ScanBootSectors=Yes

ScanComputerMemory=Yes

ScanStartupObjects=Yes

ScanArchived=Yes

ScanSfxArchived=Yes

ScanMailBases=No

ScanPlainMail=No

TimeLimit=0

SizeLimit=0

FirstAction=Recommended

SecondAction=Skip

UseExcludeMasks=No

UseExcludeThreats=No

ReportCleanObjects=No
```

```
ReportPackedObjects=No

ReportUnprocessedObjects=No

UseAnalyzer=Yes

HeuristicLevel=Recommended

UseIChecker=Yes

UseGlobalExclusions=Yes

UseOASExclusions=Yes

DeviceNameMasks.item_0000=/**

[ScanScope.item_0000]

AreaDesc=All objects

UseScanArea=Yes

Path=/

AreaMask.item_0000=*
```

Standardeinstellungen der Aufgabe Update (ID:6)

```
SourceType=KLServers

UseKLServersWhenUnavailable=Yes

ApplicationUpdateMode=DownloadOnly

ConnectionTimeout=10
```

Standardeinstellungen der Aufgabe System_Integrity_Monitoring (ID:11)

```
UseExcludeMasks=No

[ScanScope.item_0000]

AreaDesc=Kaspersky internal objects

UseScanArea=Yes

Path=/opt/kaspersky/kesl/

AreaMask.item_0000=*
```

Standardeinstellungen der Aufgabe Firewall_Management (ID:12)

```
DefaultIncomingAction=Allow

DefaultIncomingPacketAction=Allow

OpenNagentPorts=Yes

[NetworkZonesTrusted]

[NetworkZonesLocal]

[NetworkZonesPublic]
```

Standardeinstellungen der Aufgabe Anti_Cryptor (ID:13)

```
ActionOnDetect=Block

BlockTime=30

UseExcludeMasks=No
```

```
[ScanScope.item_0000]

AreaDesc=All shared directories

UseScanArea=Yes

Path=AllShared

AreaMask.item_0000=*
```

Standardeinstellungen der Aufgabe Web_Threat_Protection (ID:14)

```
UseTrustedAddresses=Yes

ActionOnDetect=Block

CheckMalicious=Yes

CheckPhishing=Yes

UseHeuristicForPhishing=Yes

CheckAdware=No

CheckOther=No
```

Standardeinstellungen der Aufgabe Device_Control (ID:15)

```
OperationMode=Block

[DeviceClass]

HardDrive=DependsOnBus

RemovableDrive=DependsOnBus

Printer=DependsOnBus

FloppyDrive=DependsOnBus

OpticalDrive=DependsOnBus

Modem=DependsOnBus

TapeDrive=DependsOnBus

MultifuncDevice=DependsOnBus

SmartCardReader=DependsOnBus

PortableDevice=DependsOnBus

WiFiAdapter=DependsOnBus

NetworkAdapter=DependsOnBus

BluetoothDevice=DependsOnBus

ImagingDevice=DependsOnBus

SerialPortDevice=DependsOnBus

ParallelPortDevice=DependsOnBus

InputDevice=DependsOnBus

SoundAdapter=DependsOnBus

[DeviceBus]

USB=Allow
```

```
FireWire=Allow

[Schedules.item_0000]

ScheduleName=Default

DaysHours=All

[HardDrivePrincipals.item_0000]

Principal=\Everyone

[HardDrivePrincipals.item_0000.AccessRules.item_0000]

UseRule=Yes

ScheduleName=Default

Access=Allow

[RemovableDrivePrincipals.item_0000]

Principal=\Everyone

[RemovableDrivePrincipals.item_0000.AccessRules.item_0000]

UseRule=Yes

ScheduleName=Default

Access=Allow

[FloppyDrivePrincipals.item_0000]

Principal=\Everyone

[FloppyDrivePrincipals.item_0000.AccessRules.item_0000]

UseRule=Yes

ScheduleName=Default

Access=Allow

[OpticalDrivePrincipals.item_0000]

Principal=\Everyone

[OpticalDrivePrincipals.item_0000.AccessRules.item_0000]

UseRule=Yes

ScheduleName=Default

Access=Allow
```

Standardeinstellungen der Aufgabe Removable_Drives_Scan (ID:16)

```
ScanRemovableDrives=NoScan

ScanOpticalDrives=NoScan

BlockDuringScan=No
```

Standardeinstellungen der Aufgabe Network_Threat_Protection (ID:17)

```
ActionOnDetect=Block

BlockAttackingHosts=Yes

BlockDurationMinutes=60
```

```
UseExcludeIPs=No
```

Standardeinstellungen der Aufgaben Container_Scan (ID:18) und Custom_Container_Scan (ID:19)

```
ScanArchived=Yes

ScanSfxArchived=Yes

ScanMailBases=No

ScanPlainMail=No

TimeLimit=0

SizeLimit=0

FirstAction=Recommended

SecondAction=Skip

UseExcludeMasks=No

UseExcludeThreats=No

ReportCleanObjects=No

ReportPackedObjects=No

ReportUnprocessedObjects=No

UseAnalyzer=Yes

HeuristicLevel=Recommended

UseIChecker=Yes

ScanContainers=Yes

ContainerNameMask=*

ScanImages=Yes

ImageNameMask=*

DeepScan=No

ContainerScanAction=StopContainerIfFailed

ImageAction=Skip

UseGlobalExclusions=Yes
```

Sie können die Einstellungen dieser Konfigurationsdatei auch für die Aufgabe zur benutzerdefinierten Untersuchung von Containern verwenden.

Standardeinstellungen der Aufgabe Behavior_Detection (ID:20)

```
UseTrustedPrograms=No

TaskMode=Block
```

Standardeinstellungen der Aufgabe Application_Control (ID:21)

```
AppControlMode=DenyList

AppControlRulesAction=ApplyRules
```

Standardeinstellungen der Aufgabe Inventory_Scan (ID:22)

```
ScanScripts=Yes
```

```
ScanBinaries=Yes

ScanAllExecutable=Yes

CreateGoldenImage=No

[ScanScope.item_0000]

AreaDesc=All objects

UseScanArea=Yes

Path=/usr/bin

AreaMask.item_0000=*
```

Standardeinstellungen der Aufgabe KATAEDR (ID:24)

```
UseClientPinnedCertificate=No

SynchronizationPeriod=5

ConnectionTimeout=10

RequestTimeout=10

EnableTelemetry=Yes

[Endpoints.item_0000]

Address=

Port=443

[EventTransferSettings]

MaximumDataTransferTime=30

UseRequestCountLimits=Yes

MaximumNumberOfEventsInHour=3000

EventLimitExceededPercentage=15
```

Standardeinstellungen der Aufgabe Web_Control (ID:26)

```
WebControlDefaultAction=Allow

ComplaintRecipient=
```

Standardeinstellungen der Aufgabe Standalone_Sandbox (ID:29)

```
ConnectionTimeout=10

RequestTimeout=10

UseClientCertificate=No

[Servers.item_0000]

Address=127.0.0.1

Port=443

[SandboxTransferSettings]

SandboxQueue=1024
```

Standardeinstellungen der Aufgabe KATANDR (ID:31)

```
UseClientPinnedCertificate=No
```

```
SynchronizationPeriod=5

ConnectionTimeout=10

RequestTimeout=10

[Endpoints.item_0000]

Address=127.0.0.1

Port=8081

[EventTransferSettings]

MaximumDataTransferTime=30

MaximumNumberOfEventsInPackage=1024

UseRequestCountLimits=Yes

MaximumNumberOfEventsInHour=3000

EventLimitExceededPercentage=15

PingPeriod=450
```

Standardeinstellungen der Aufgabe KUMA (ID:33)

```
UseClientCertificate=No

UseTls=No

ConnectionTimeout=5

[Servers.item_0000]

Address=127.0.0.1

Port=443

Protocol=TCP

[SiemTransferSettings]

EventTransferTimeMax=30
```

Allgemeine Anwendungseinstellungen

Die allgemeinen Anwendungseinstellungen bestimmen die Ausführung der Anwendung als Ganzes und die Ausführung einzelner Funktionen.

Allgemeine Anwendungseinstellungen

Parameter	Description	Werte
`SambaConfigPath`	Verzeichnis, in dem die Samba-Konfigurationsdatei gespeichert ist. Die Samba-Konfigurationsdatei ist erforderlich, um zu gewährleisten, dass die Werte `AllShared` bzw. `Shared:SMB` für den Parameter `Path` übernommen werden.	Standardmäßig ist das Standardverzeichnis der Samba-Konfigurationsdatei angegeben. Standardwert: /etc/samba/smb.conf Nach der Änderung dieser Einstellung ist ein Neustart der Anwendung erforderlich.
`NfsExportPath`	Verzeichnis, in dem die NFS-Konfigurationsdatei gespeichert ist. Die NFS-Konfigurationsdatei ist erforderlich, um zu gewährleisten, dass die Werte `AllShared` bzw. `Shared:NFS` für den Parameter `Path` übernommen werden.	Standardmäßig ist das Standardverzeichnis der NFS-Konfigurationsdatei angegeben. Standardwert: /etc/exports Nach der Änderung dieser Einstellung ist ein Neustart der Anwendung erforderlich.

`TraceLevel`	Aktiviert die Anwendungsprotokollierung und den Detaillierungsgrad der Protokolldateien.	`Detailed` – detaillierteste Protokolldateien erstellen. `MediumDetailed` – Protokolldatei mit Info- und Fehlermeldunger erstellen `NotDetailed` – Protokolldatei mit Fehlermeldungen erstellen `None` (Standardwert) – Keine Protokolldatei erstellen.
`TraceFolder`	Verzeichnis, in dem die Protokolldateien der Anwendung gespeichert sind.	Standardwert: /var/log/kaspersky/kesl. Für den Zugriff auf das Standardverzeichnis zum Speichern von Protokolldateien sind Root-Rechte erforderlich. Wenn Sie ein anderes Verzeichnis angeben, stellen Sie sicher, dass nur root Lese- und Schreibberechtigungen für dieses Verzeichnis hat (Berechtigungen `700` oder `rwx--------`). Nach der Änderung dieser Einstellung ist ein Neustart der Anwendung erforderlich.
`TraceMaxFileCount`	Gibt die Maximalanzahl der Protokolldateien der App an.	1 bis 10000 Standardwert: 10. Nach der Änderung dieser Einstellung ist ein Neustart der Anwendung erforderlich.
`TraceMaxFileSize`	Legt die maximale Größe der Protokolldatei der App fest (in Megabyte).	1 bis 1000 Standardwert: 500. Nach der Änderung dieser Einstellung ist ein Neustart der Anwendung erforderlich.
`BlockFilesGreaterMaxFileNamePath`	Sperrt den Zugriff auf Dateien, deren vollständige Pfadlänge den in Bytes angegebenen Wert der Einstellung übersteigt. Wenn der vollständige Pfad der Datei, die untersucht werden soll, den Wert dieser Einstellung übersteigt, wird die Datei von der Untersuchungsaufgabe bei der Untersuchung übersprungen. Diese Einstellung ist nicht für Betriebssysteme verfügbar, welche die fanotify-Technologie nutzen.	4096–33554432 Standardwert: 16384. Nachdem Sie den Wert für diesen Parameter geändert haben, muss die Aufgabe "Schutz vor bedrohlichen Dateien" neu gestartet werden.
`DetectOtherObjects`	Aktiviert die Erkennung legitimer Anwendungen, die von Angreifern für Kompromittierungen von Geräten oder Daten ausgenutzt werden können.	`Yes` – Aktiviert die Erkennung legaler Programme, die von Angreifern zur Beschädigung von Geräten oder Daten ausgenutzt werden können. `No` (Standardwert) – Deaktiviert die Erkennung legaler Programme, die von Angreifern zur Beschädigung von Geräten oder Daten ausgenutzt werden können.
`NamespaceMonitoring`	Aktivieren der Untersuchung von Namespaces und Containern (Untersuchung von Containern, Container-Überwachung). Die Anwendung prüft keine Namensräume und Container, es sei denn, auf dem Betriebssystem sind Komponenten für die Arbeit mit Containern und Namensräumen installiert.	`Yes` (Standardwert) – Untersuchung von Namensräumen und Containern aktivieren. `No` – Untersuchung von Namensräumen und Containern deaktivieren.

`FileBlockDuringScan`	Aktivieren des Modus des Interceptors von Dateioperationen mit Blockieren des Zugriffs auf Dateien während der Untersuchung. Der Modus des Interceptors von Dateioperationen hat Auswirkungen auf die Ausführung der Komponenten Schutz vor bedrohlichen Dateien und Gerätekontrolle.	`Yes` (Standardwert) – Zugriff auf Dateien während des Untersuchung blockieren. `No` – Zugriff auf Dateien während des Untersuchung nicht blockieren. Der Zugriff auf eine beliebige Datei ist erlaubt, die Überprüfung erfolgt im asynchronen Modus. Dieser Modus des Interceptors von Dateioperationen hat während der Ausführung weniger Auswirkungen auf die Systemleistung. Es besteht jedoch das Risiko, dass eine Bedrohung in einer Datei nicht desinfiziert oder entfernt wird, wenn diese Datei beispielsweise während der Untersuchung ihren Namen ändert, bevor die Anwendung eine Entscheidung über den Status dieser Datei treffen kann.
`UseKSN`	Verwendung von Kaspersky Security Network aktivieren.	`Basic` – Verwendung von Kaspersky Security Network im Standard-Modus aktivieren. `Extended` – Verwendung von Kaspersky Security Network im erweiterten Modus aktivieren. `No` (Standardwert) – Verwendung von Kaspersky Security Network deaktivieren.
`CloudMode`	Aktivieren des Cloud-Modus der Anwendung. Der Cloud-Modus ist verfügbar, wenn KSN aktiviert ist. Wenn Sie den Cloud-Modus verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass KSN auf Ihrem Gerät verfügbar ist. Die Einstellung wird nur angewendet, wenn die Anwendung im Standard-Modus verwendet wird.	`Yes` – Aktivieren des Ausführungsmodus, in dem Kaspersky Endpoint Security eine schlankere Version der Malware-Datenbanken verwendet. `No` (Standardwert) – vollständige Malware-Datenbanken verwenden. Der Cloud-Modus wird automatisch deaktiviert, wenn KSN deaktiviert ist.
`UseMDR`	Aktivieren der Komponente "Managed Detection and Response" für die Integration mit Kaspersky Managed Detection and Response.	`Yes` – die Komponente "Managed Detection and Response" aktivieren. `No` (Standardwert) – die Komponente "Managed Detection and Response" deaktivieren
`UseEdrOptimum`	Aktivieren der Komponente "EDR Optimum" für die Integration mit Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum.	`Yes` – Komponente „EDR Optimum" aktivieren. `No` (Standardwert) – Komponente „EDR Optimum" deaktivieren.
`UseProxy`	Aktiviert die Verwendung eines Proxyservers durch Komponenten von Kaspersky Endpoint Security. Ein Proxyserver kann für folgende Vorgänge verwenden: für den Zugriff auf die Aktivierungsserver von Kaspersky, auf die Update-Quellen für Datenbanken und Module der Anwendung und auf Kaspersky Security Network sowie für die Untersuchung von Website-Zertifikaten mit dem Schutz vor Web-Bedrohungen. Wenn Kaspersky Endpoint Security im Light Agent-Modus verwendet wird, wird die Verwendung eines Proxyservers für die Verbindung mit Kaspersky Security Network, der SVM und dem Integrationsserver nicht unterstützt.	`Yes`: Nutzung eines Proxyservers aktivieren. `No` (Standardwert) – Nutzung eines Proxy-Servers deaktivieren. Wenn `Yes` ausgewählt ist, erfolgt die Integration mit den Komponenten von Kaspersky Anti Target Attack Platform über einen Proxyserver.

`ProxyServer`	Proxyserver-Einstellungen im Format `< Protokoll >://[< Benutzer > [:< Kennwort >]@] < Proxyserveradresse >[: < Port >]`. Das Herstellen einer Verbindung mit dem Proxyserver über das HTTPS-Protokoll wird nicht unterstützt. Für die Verbindung über einen Proxy-Server mittels HTTP-Protokoll wird empfohlen, ein separates Konto zu verwenden, das nicht zur Authentifizierung in anderen Systemen verwendet wird. Der HTTP-Proxy verwendet eine unsichere Verbindung und das Benutzerkonto ist möglicherweise kompromittiert.	
`ProxyBypass`	Liste mit Adressen, für deren Verbindung kein Proxyserver verwendet wird.	Die Adresse wird im Format `< Adresse >[:< Port >` angegeben. Zur Angabe von Adressen können Sie Platzhalter (`*`-Symbole) und Kommentare (nach einem "\"-Symbol) verwenden.
`ProxyBypassEdr`	Verwendung eines Proxyservers für Verbindungen mit KATA-Servern.	`Yes` keinen Proxyserver verwenden, wenn eine Verbindung zu KATA-Servern hergestellt wird. `No` (Standardwert) – für Verbindungen mit KATA-Servern einen Proxyserver verwenden.
`ProxyBypassNdr`	Verwendung eines Proxyservers für Verbindungen mit NDR-Servern.	`Yes` keinen Proxyserver verwenden, wenn eine Verbindung zu NDR-Servern hergestellt wird. `No` (Standardwert) – für Verbindungen mit NDR-Servern einen Proxyserver verwenden.
`ProxyBypassSandbox`	Verwendung eines Proxyservers für Verbindungen mit Sandbox-Servern.	`Yes` keinen Proxyserver verwenden, wenn eine Verbindung zu Sandbox-Servern hergestellt wird. `No` (Standardwert) – für Verbindungen mit Sandbox-Servern einen Proxyserver verwenden.
`MaxEventsNumber`	Maximale Anzahl von Ereignissen, die von der App gespeichert werden. Wenn die angegebene Anzahl von Ereignissen übertroffen wird, löscht die Anwendung die ältesten Ereignisse.	Standardwert: 500000. Bei Angabe des Wertes 0 werden die Ereignisse nicht gespeichert
`LimitNumberOfScanFileTasks`	Maximale Anzahl der Aufgaben zur benutzerdefinierten Untersuchung, die ein nicht privilegierter Benutzer gleichzeitig auf dem Gerät starten kann. Durch diese Einstellung wird die Anzahl der Aufgaben, die ein Benutzer mit Root-Rechten starten kann, nicht beschränkt.	0 bis 100000 0 – Ein nicht berechtigter Benutzer kann Aufgaben zur benutzerdefinierten Untersuchung nicht starten. Standardwert: 5.
`UseSyslog`	Aktivierung der Protokollierung von Informationen über Ereignisse in syslog. Für den Zugriff auf syslog sind Root-Rechte erforderlich.	`Yes` aktiviert die Protokollierung von Informationen über Ereignisse in syslog. `No` (Standardwert) deaktiviert die Protokollierung von Informationen über Ereignisse in syslog.

`EventsStoragePath`	Verzeichnis mit der Datenbank, in der die Anwendung die Informationen über Ereignisse speichert. Für den Zugriff auf die Standarddatenbank mit Ereignissen sind Root-Rechte erforderlich.	Standardwert: /var/opt/kaspersky/kesl/private/storage/events.dl
`ExcludedMountPoint.item_#`	Der Mountpunkt, den Sie vom Untersuchungsbereich ausschließen möchten. Die Ausnahme gilt für den Betrieb der Komponenten Schutz vor bedrohlichen Dateien, Schutz vor Verschlüsselung, Container-Überwachung (Untersuchung von Containern, Container-Überwachung) sowie für die Aufgabe Untersuchung von Wechseldatenträgern und wird auch für die Ausführung der Untersuchungsaufgaben ODS und ContainerScan konfiguriert. Sie können mehrere Mountpunkte angeben, die von der Untersuchung ausgeschlossen werden sollen. Die Mountpunkte müssen genau so angegeben werden, wie sie in der Ausgabe des Befehls `mount` angezeigt werden. Die Einstellung `ExcludedMountPoint.item_#` ist standardmäßig nicht angegeben.	`AllRemoteMounted` – Alle Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über SMB- oder NFS-Protokolle gemountet sind, werden vom Modul zum Abfangen von Dateioperationen ausgeschlossen. `Mounted:NFS` – Alle Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über NFS-Protokolle gemountet sind, werden vom Modul zum Abfangen von Dateioperationen ausgeschlossen. `Mounted:SMB` – Alle Remote-Verzeichnisse, die auf dem Gerät über SMB-Protokolle gemountet sind, werden vom Modul zum Abfangen von Dateioperationen ausgeschlossen. `Mounted:<Typ des Dateisystems>` — Alle eingebundenen Verzeichnisse mit dem angegebenen Dateisystemtyp vom Abfangen von Dateioperationen ausschließen. `/mnt` — Objekte im Mountpunkt /mnt (einschließlich Unterverzeichnissen) vom Abfangen von Dateioperationen ausschließen. Dieses Verzeichnis wird als temporärer Mountpunkt für Wechseldatenträger verwendet. `<Pfad, der die Maske /mnt/user* oder /mnt/**/user_share>` enthält — Objekte in Mountpunkten, deren Namen die angegebene Maske enthalten, vom Abfangen von Dateioperationen ausschließen. Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen. Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`. Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`. Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt. Um den Mountpunkt `/dir` auszuschließen, müssen Sie genau `/dir` (ohne die Sternchen) angeben. Die Maske `/dir/*` schließt alle Mountpunkte eine Ebene tiefer als `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst. Die Maske `/dir/**` schließt alle Mountpunkte auf allen Verschachtelungsebenen unter `/dir` aus, aber nicht den Mountpunkt `/dir` selbst. Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.
`MemScanExcludedProgramPath.item_#`	Prozess-Speicher von der Untersuchung ausschließen. Der Arbeitsspeicher des angegebenen Prozesses wird von der Anwendung nicht untersucht.	`<vollständiger Pfad zum Prozess>` – Prozess im angegebenen lokalen Verzeichnis nicht untersuchen. Bei der Angabe des Pfades können Sie Masken verwenden. Verwenden Sie das Zeichen `*` (Sternchen), um eine Maske für Datei- oder Verzeichnisnamen zu erstellen. Sie können einen Stern `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) vor dem Zeichen `/` im Datei- oder Verzeichnisnamen zu ersetzen. Beispiel: `/dir/*/file` oder `/dir/*/*/file`.

		Sie können zwei aufeinander folgende Sterne `*` verwenden, um eine beliebige Anzahl an Zeichen (inklusive einer leeren Menge) im Datei- oder Verzeichnisnamen, einschließlich des Zeichens `/` zu ersetzen. Beispiel: `/dir/**/file*/` oder `/dir/file**/`. Die Maske `**` kann nur ein einziges Mal pro Verzeichnisname verwendet werden. Beispiel: Die Maske `/dir/**/**/file` ist nicht korrekt. Sie können das Symbol `?` anstelle eines einzelnen Zeichens in einem Datei- oder Verzeichnisnamen verwenden.
`UseOnDemandCPULimit`	Aktiviert die Begrenzung der Nutzung von CPU-Ressourcen für die Aufgabentypen *ODS*, *ContainerScan* und *InventoryScan*.	`Yes` – Aktiviert die Begrenzung der Nutzung von CPU-Ressourcen für die Aufgabentypen *ODS*, *ContainerScan* und *InventoryScan*. `No` (Standardwert) – Deaktiviert die Begrenzung der Nutzung von CPU-Ressourcen für Aufgaben.
`OnDemandCPULimit`	Maximale Auslastung aller Prozessorkerne (in Prozent) bei der Ausführung der Aufgabentypen *ODS*, *ContainerScan* und *InventoryScan*.	Eine Ganzzahl zwischen 10 und 100. Standardwert: 100.
`BackupDaysToLive`	Speicherzeit von Objekten im Backup (in Tagen) Nach Ablauf des angegebenen Zeitraums löscht die Anwendung die ältesten Backup-Dateien. Um die Begrenzung der Speicherzeit von Objekten im Backup aufzuheben, geben Sie den Wert 0 an.	0 – 10000 0 – Die Speicherzeit von Objekten im Backup ist nicht begrenzt. Standardwert: 30.
`BackupSizeLimit`	Maximale Backup-Größe (in Megabyte) Wenn die maximale Größe des Backups erreicht ist, löscht die Anwendung die ältesten Backup-Dateien. Um die Begrenzung der Backup-Größe aufzuheben, geben Sie den Wert 0 an.	0 – 999999 0 – Die Größe des Backups ist nicht begrenzt. Standardwert: 0.
`QuarantineBackupFolder`	Pfad zum Verzeichnis Backup. Dieses Verzeichnis wird auch zum Speichern von Dateien verwendet, die in die Quarantäne verschoben wurden. Sie können ein benutzerdefiniertes Backup-Verzeichnis angeben, das sich vom Standardverzeichnis unterscheidet. Wenn das angegebene Verzeichnis nicht existiert oder nicht verfügbar ist, verwendet die Anwendung das Standardverzeichnis.	Standardwert: /var/opt/kaspersky/kesl/common/objects-backup/ Für den Zugriff auf das Standardverzeichnis für das Backup sind Root-Rechte erforderlich.
`QuarantineFillingNotification`	Füllstand der Quarantäne in Prozent, bei dessen Erreichen eine Ereignis über mangelnden Quarantäne-Speicher generiert werden soll. Um das Generieren von Ereignissen über den Quarantäne-Füllstand zu deaktivieren, geben Sie den Wert 0 ein.	0 – 100 0 – Das Generieren von Ereignissen über den Quarantäne-Füllstand ist deaktiviert. Standardwert: 90
`QuarantineSizeLimit`	Maximale Größe der Quarantäne (in Megabyte). Wenn die maximale Größe des Quarantäne-Speichers erreicht ist, löscht die Anwendung die ältesten Objekte.	0 – 999999 0 – Die Größe der Quarantäne ist nicht begrenzt.

	Um die Begrenzung der Quarantäne-Größe aufzuheben, geben Sie den Wert 0 an.	Standardwert: 200, wenn die Anwendung im Standardmodus verwendet wird, und 100, wenn die Anwendung im Light Agent-Modus verwendet wird.
`ShowPopUpNotifications`	Aktivieren der Anzeigen von Pop-up-Benachrichtigungen in der grafischen Benutzeroberfläche.	`Yes` (Standardwert) – In der grafischen Benutzeroberfläche werden Pop-up-Benachrichtigungen angezeigt. `No` – In der grafischen Benutzeroberfläche werden keine Pop-up-Benachrichtigungen angezeigt.

Allgemeine Einstellungen der Untersuchung von Containern

Die allgemeinen Einstellungen für die Untersuchung von Containern werden verwendet, wenn Namespaces und Container in Echtzeit untersucht werden (Untersuchung von Containern, Container-Überwachung).

Allgemeine Einstellungen für die Untersuchung von Containern und Namensräumen

Parameter	Description	Werte
`OnAccessContainerScanAction`	Aktion, die für einen Container ausgeführt werden soll, wenn ein infiziertes Objekt erkannt wird. Dieser Parameter ist verfügbar, wenn die Anwendung im Rahmen einer Lizenz verwendet wird, von der diese Funktion abgedeckt wird. Bei der Untersuchung von Objekten in Containern werden die Einstellungen der Aufgabe Schutz vor bedrohlichen Dateien verwendet. Die Aktion für einen Container beim Fund eines ein infizierten Objekts hängt auch von den angegebenen Einstellungen für die Aufgabe zum Schutz vor bedrohlichen Dateien ab.	`StopContainerIfFailed` (Standardwert) – der Container wird angehalten, wenn die Desinfektion oder das Löschen eines infizierten Objekts fehlgeschlagen ist. `StopContainer` – der Container wird angehalten, wenn ein infiziertes Objekt erkannt wird. `Skip` – für den Container wird beim Fund eines infizierten Objekts keine Aktion ausgeführt.
`UseDocker`	Verwendung des Systems zur Verwaltung von Docker-Containern. Es wird die Integration mit dem System zur Verwaltung von Docker-Containern der Version 28.5.2 und niedriger unterstützt.	`Yes` (Standardwert) – System zur Verwaltung von Docker-Containern verwenden. `No` – System zur Verwaltung von Docker-Containern nicht verwenden.
`DockerSocket`	Pfad oder URI (Uniform Resource Identifier) des Docker-Sockets.	Der Standardwert ist /var/run/docker.sock.
`UseCrio`	CRI-O-Umgebung verwenden.	`Yes` (Standardwert) – CRI-O-Umgebung verwenden `No` – CRI-O-Umgebung nicht verwenden
`CrioConfigFilePath`	Der Pfad zur CRI-O-Konfigurationsdatei.	Standardwert: /etc/crio/crio.conf.
`UsePodman`	Podman-Tool verwenden.	`Yes` (Standardwert) – Podman-Tool verwenden `No` – Podman-Tool nicht verwenden
`PodmanBinaryPath`	Pfad zur ausführbaren Datei des Podman-Tools.	Der Standardwert ist /usr/bin/podman.
`PodmanRootFolder`	Pfad zum Stammverzeichnis des Container-Speichers.	Der Standardwert ist /var/lib/containers/storage.
`UseRunc`	runc-Tool verwenden.	`Yes` (Standardwert) – runc-Tool verwenden `No` – runc-Tool nicht verwenden
`RuncBinaryPath`	Pfad zur ausführbaren Datei des runc-Tools.	Der Standardwert ist /usr/bin/runc.
`RuncRootFolder`	Pfad zum Stammverzeichnis des Speichers für den Container-Status.	Der Standardwert ist /run/runc.

Die Aktion `StopContainerIfFailed`, die für den Container beim Erkennen eines infizierten Objekts ausgeführt wird, kann je nach den angegebenen Werten der Parameter `FirstAction` und `SecondAction` der Aufgabe zum Schutz vor bedrohlichen Dateien variieren. Wenn während der Aufgabe zum Schutz vor bedrohlichen Dateien die Anwendung ein infiziertes Objekt nicht desinfizieren oder löschen kann, wird der Container gestoppt. In allen übrigen Fällen werden keine Aktionen mit dem Container ausgeführt.

Einstellungen der Untersuchung des Netzwerkdatenverkehrs

Parameter	Description	Werte
`EncryptedConnectionsScan`	Aktiviert und deaktiviert die Untersuchung von verschlüsseltem Datenverkehr. Für das FTP-Protokoll ist die Untersuchung verschlüsselter Verbindungen standardmäßig deaktiviert.	`Yes` (Standardwert) aktiviert die Untersuchung verschlüsselter Verbindungen. `No` deaktiviert die Untersuchung verschlüsselter Verbindungen. Die App entschlüsselt den verschlüsselten Datenverkehr nicht.
`EncryptedConnectionsScanErrorAction`	Aktion, welche die Anwendung ausführen soll, wenn auf einer Website ein Fehler bei der Untersuchung der verschlüsselten Verbindung auftritt.	`AddToAutoExclusions` (Standardwert) – Die Domain, die den Fehler verursacht hat, wird zur Liste der Domains mit Untersuchungsfehlern hinzugefügt. Die App überwacht den verschlüsselten Netzwerkverkehr nicht, wenn diese Domain besucht wird. `Disconnect` – Netzwerkverbindung blockieren
`CertificateVerificationPolicy`	Gibt an, auf welche Art Kaspersky Endpoint Security die Zertifikate überprüft. Wenn ein Zertifikat selbstsigniert ist, führt die Anwendung keine zusätzliche Überprüfung durch.	`FullCheck` (Standardwert) – Die Anwendung nutzt das Internet, um die fehlenden Ketten, die zur Überprüfung des Zertifikats erforderlich sind, zu prüfen und herunterzuladen. `LocalCheck` – Die Anwendung nutzt zur Überprüfung des Zertifikats nicht das Internet.
`UntrustedCertificateAction`	Aktion, welche die App ausführen soll, wenn sie ein nicht vertrauenswürdiges Zertifikat erkennt.	`Allow` (Standardwert) – Netzwerkverbindung zulassen, die beim Aufruf einer Domain mit einem nicht vertrauenswürdigen Zertifikat hergestellt wurde `Block` – Netzwerkverbindung blockieren, die beim Aufruf einer Domain mit einem nicht vertrauenswürdigen Zertifikat hergestellt wurde
`ManageExclusions`	Verwendung von Ausschlüssen bei der Untersuchung von verschlüsseltem Datenverkehr.	`Yes` – Websites, die im Abschnitt `[Exclusions.item_#]` angegeben sind (s. unten), nicht untersuchen `No` (Standardwert) – Alle Websites untersuchen
`MonitorNetworkPorts`	Legt fest, auf welche Weise Kaspersky Endpoint Security Netzwerkports überwacht.	`Selected` (Standardwert) – Nur Netzwerkports überwachen, die im Abschnitt `[NetworkPorts.item_#]` angegeben sind (siehe unten) `All` – Alle Netzwerkports überwachen Die Angabe dieses Wertes kann die Auslastung des Betriebssystems erheblich erhöhen.

Der Abschnitt **[Exclusions.item_#]** enthält Domains, die von der Untersuchung ausgeschlossen werden sollen. Die Anwendung untersucht keine Verbindungen, die beim Aufruf bestimmter Domänen hergestellt wurden.

`DomainName`	Gibt den Domain-Namen an. Bei der Angabe der Domain können Masken verwendet werden.	Der Standardwert ist nicht angegeben.

Der Abschnitt **[NetworkPorts.item_#]** enthält die Netzwerkports, welche die Anwendung überwachen soll.

`PortName`	Beschreibung des Netzwerkports.	Der Standardwert ist nicht angegeben.
`Port`	Nummern der Netzwerkports, welche die App überwachen soll.	`1 – 65535`. Der Standardwert ist nicht angegeben.

Einstellungen des Aufgabenzeitplans

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen des Aufgabenzeitplans beschrieben, die Sie für alle Programmaufgaben verwalten können.

Einstellungen des Aufgabenzeitplans

Parameter	Description	Werte
`RuleType`	Zeitplan für den Aufgabenstart	`Once` – Führt die Aufgabe einmal aus. `Monthly` – Führt die Aufgabe jeden Monat am angegebenen Tag und zur angegebenen Uhrzeit aus.

		`Weekly` – Führt die Aufgabe jede Woche am angegebenen Tag und zur angegebenen Uhrzeit aus. `Daily` – Führt die Aufgabe regelmäßig in einem angegebenen Intervall in Tagen aus. `Hourly` – Führt die Aufgabe regelmäßig in einem angegebenen Intervall in Stunden aus, beginnend mit dem angegebenen Datum und der angegebenen Uhrzeit. `Minutely` – Führt die Aufgabe regelmäßig in einem angegebenen Intervall in Minuten aus, beginnend mit der angegebenen Uhrzeit. `Manual` – Aufgabe manuell starten. `PS` – Aufgabe nach dem Starten der Anwendung starten. `BR` – Aufgabe nach dem Update der Anwendungsdatenbanken starten.
`StartTime`	Datum und Uhrzeit des Aufgabenstarts. Die Einstellung `StartTime` ist erforderlich, wenn die Einstellung `RuleType` einen der folgenden Werte hat: Once, Monthly, Weekly, Daily, Hourly, Minutely.	`[< Jahr >/< Monat >/< Tag des Monats >] [ hh ]:[ mm ]:[ ss ]; [< Tag des Monats >| < Wochentag >]; [< Startperiodizität >]`
`RandomInterval`	Zeitintervall (in Minuten) von 0 bis zum angegebenen Wert, welches zur Startzeit der Aufgabe hinzugefügt wird, um den gleichzeitigen Start von Aufgaben zu vermeiden.	Standardwert: 99 Minuten.
`RunMissedStartRules`	Start einer übersprungenen Aufgabe nach dem Starten der App.	`Yes` (Standardwert) – Aktiviert den Start einer übersprungenen Aufgabe nach dem Starten der Anwendung. `No` – Aktiviert nicht den Start einer übersprungenen Aufgabe nach dem Starten der Anwendung.
`UseWorkingTimeout`	Stoppen der Aufgabe, wenn die durch den Parameter `WorkingTimeout` angegebene maximale Ausführungszeit der Aufgabe erreicht ist. Die Aufgabe wird auch dann gestoppt, wenn sie noch nicht abgeschlossen ist. Der nächste Aufgabenstart wird entsprechend des Zeitplans durchgeführt.	`Yes` – Stoppt die Aufgabe, wenn deren maximale Ausführungszeit erreicht wurde. `No` (Standardwert) – Stoppt die Aufgabe nicht, wenn deren maximale Ausführungszeit erreicht wurde.
`WorkingTimeout`	Die maximale Ausführungszeit der Aufgabe (in Minuten). Beim Erreichen dieses Wertes wird die Ausführung der Aufgabe von der Anwendung gestoppt, wenn der Wert des Parameters `UseWorkingTimeout=yes` festgelegt ist.	Standardwert: 120 Minuten.

Anhang 4. Rückgabecodes der Befehlszeile

Kaspersky Endpoint Security enthält die folgenden Rückgabecodes der Befehlszeile.

0 – Befehl/Aufgabe erfolgreich ausgeführt

1 – Allgemeiner Fehler in den Syntax des Befehls

2 – Fehler in den übergebenen Anwendungseinstellungen

64 – Kaspersky Endpoint Security wurde nicht gestartet

66 – Programmdatenbanken sind nicht geladen (wird nur vom Befehl `kesl-control --app-info` verwendet).

67 – Aktivierung 2.0 wurde aufgrund von Netzwerkproblemen fehlerhaft abgeschlossen

68 – Befehlsausführung unmöglich, da die Anwendung durch die Verwaltung einer Richtlinie ausgeführt wird

69 – Die Anwendung befindet sich in der Infrastruktur von Amazon Paid Ami

70 – Versuch, eine bereits laufende Aufgabe zu starten, eine laufende Aufgabe zu löschen, die Einstellungen einer laufenden Aufgabe zu ändern, eine beendete Aufgabe zu beenden, eine angehaltene Aufgabe anzuhalten oder eine laufende Aufgabe fortzusetzen

71 – Erklärung zu Kaspersky Security Network nicht akzeptiert

72 – Fund von Bedrohungen während der Ausführung der Aufgabe "Benutzerdefinierte Untersuchung" oder "Benutzerdefinierte Untersuchung von Containern"

73 – Versuch, die Einstellungen der Aufgabe „Programmkontrolle“, die sich auf die Ausführung des Programms auswirken, ohne Bestätigung mithilfe der Option `--accept` festzulegen.

74 – Neustart von Kaspersky Endpoint Security nach einem Update erforderlich

75 – Neustart des Geräts erforderlich

76 - Verbindung verweigert, da nur Benutzer mit Root-Berechtigungen Schreibzugriff auf den angegebenen Pfad haben sollten

77 – Der angegebene Lizenzschlüssel wird bereits auf dem Gerät verwendet

78 – Der Befehl oder die Aufgabe kann nicht ausgeführt werden, da die Anwendung im Light Agent-Modus verwendet wird

79 – Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, da die Anwendung im Standard-Modus verwendet wird

128 – Unbekannter Fehler

65 – Alle übrigen Fehler

Anhang 5. Einstellungen für die Zusammenarbeit mit Kaspersky Anti-Virus für Linux Mail Server

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die gemeinsame Ausführung von Kaspersky Endpoint Security und Kaspersky Anti-Virus für Linux Mail Server anzupassen:

1. Speichern Sie die Einstellungen der Aufgabe zum Schutz vor bedrohlichen Dateien in der Konfigurationsdatei mithilfe des folgenden Befehls:

   ```
   kesl-control --get-settings 1 --file < vollständiger Pfad zur Datei >
   ```

2. Öffnen Sie die erstellte Konfigurationsdatei zum Bearbeiten.

3. Fügen Sie der erstellten Datei folgenden Abschnitt hinzu:

   ```
   [ExcludedFromScanScope.item_< Elementnummer >]
   Path=/var/opt/kaspersky/klms
   ```

4. Wiederholen Sie den oben genannten Abschnitt für alle Mail-Agenten, die mit Kaspersky Anti-Virus für Linux Mail Server integriert wurden.

5. Um das temporäre Verzeichnis für Filter und Dienste von Kaspersky Anti-Virus für Linux Mail Server von der Untersuchung auszuschließen, fügen Sie der erstellten Datei folgenden Abschnitt hinzu:

   ```
   [ExcludedFromScanScope.item_< Elementnummer >]
   Path=/tmp/klmstmp
   ```

6. Speichern Sie die Änderungen in der Konfigurationsdatei.

7. Importieren Sie die Einstellungen aus der Konfigurationsdatei in die Aufgabe zum Schutz vor bedrohlichen Dateien mithilfe des folgenden Befehls:

   ```
   kesl-control --set-settings 1 --file < vollständiger Pfad zur Datei >
   ```

Informationsquellen zu Kaspersky Endpoint Security

Seite für Kaspersky Endpoint Security in der Wissensdatenbank

Die Wissensdatenbank ist ein spezieller Bereich auf der Support-Webseite.

Auf der Seite von Kaspersky Endpoint Security in der Wissensdatenbank finden Sie nützliche Informationen, Tipps und Antworten auf häufig gestellte Fragen. Dabei werden Fragen wie Kauf, Installation und Verwendung der Anwendung behandelt.

Die Artikel der Wissensdatenbank behandeln neben Fragen zu Kaspersky Endpoint Security auch andere Anwendungs von Kaspersky. In der Wissensdatenbank finden Sie auch Neuigkeiten über den Technischen Support.

Diskussion über Kaspersky-Apps im Forum

Wenn Ihre Frage nicht dringend ist, können Sie mit Kaspersky-Experten und anderen Benutzern in unserem Forum darüber diskutieren.

Im Forum können Sie vorhandene Themen nachlesen, Kommentare schreiben und neue Themen zur Diskussion stellen.

Glossar

Abonnement

Verwendung der Anwendung mit den ausgewählten Einstellungen (Enddatum, Anzahl der Geräte). Sie können ein Abonnement anhalten, fortsetzen, automatisch verlängern lassen oder kündigen.

Administrationsgruppe

Gruppe von Geräten, die aufgrund ihrer ausgeführten Funktionen und der darauf installierten Gruppe von Kaspersky-Anwendungen in Kaspersky Security Center zusammengefasst wurden. Geräte werden zur bequemen Handhabung als Einheiten in Gruppen zusammengefasst. Eine Administrationsgruppe kann andere Gruppen beinhalten. Für alle in der Administrationsgruppe installierten Anwendungen können Gruppenrichtlinien angelegt und Gruppenaufgaben erstellt werden.

Administrationsserver

Eine Komponente von Kaspersky Security Center, die der zentralen Speicherung von Informationen über alle im Unternehmensnetzwerk installierten Kaspersky-Programme dient. Die Verwaltung dieser Programme erfolgt ebenfalls über diese Komponente.

Aktive Richtlinie

Die Richtlinie, die von der Anwendung derzeit zur Vermeidung von Datenverlust verwendet wird. Die Anwendung kann mehrere Richtlinien gleichzeitig verwenden.

Aktiver Schlüssel

Ein Schlüssel, der momentan der Anwendung verwendet wird.

Anwendungseinstellungen

Einstellungen für die Ausführung der Anwendung, die für alle Aufgabentypen gleich sind und den Gesamtbetrieb der Anwendung regeln, zum Beispiel Leistungseinstellungen der Anwendung, Berichtseinstellungen und Backup-Einstellungen.

App-Datenbanken

Datenbanken, die Informationen über Bedrohungen der Computersicherheit enthalten, die Kaspersky zum Veröffentlichungsdatum der Datenbank bekannt waren. Die Datenbanken der Anwendung werden von Kaspersky-Experten erstellt und stündlich aktualisiert.

Ausnahme

Ein *Ausschluss* ist ein Objekt, das von der Untersuchung durch eine Kaspersky-Anwendung ausgeschlossen ist. Es können Dateien eines bestimmten Formats, Dateien nach Maske, ein bestimmter Bereich (z. B. ein Ordner oder ein Programm), Programmprozesse oder Objekte nach Namen gemäß der Klassifizierung der Viren-Enzyklopädie von der Untersuchung ausgeschlossen werden. Für jede Aufgabe können separate Ausnahmen angegeben werden.

Autostart-Objekte

Bestimmte Anwendungen, die für den Start und den korrekten Betrieb des auf Ihrem Computer installierten Betriebssystems und der Software erforderlich sind. Bei jedem Start des Betriebssystem werden diese Objekte gestartet. Es gibt Viren, die in der Lage sind, eben solche Objekte zu infizieren, was beispielsweise dazu führen kann, dass der Start des Betriebssystems blockiert wird.

Dateimaske

Darstellung eines Dateinamens mithilfe von Platzhaltern. Die wichtigsten Zeichen in Dateimasken sind * und ? (wobei * für eine beliebige Anzahl von Zeichen steht und ? für ein beliebiges Einzelzeichen).

Datenbank mit bösartigen Webadressen

Eine Liste der Webressourcen, deren Inhalt als gefährlich eingestuft werden kann. Die Liste wird von Kaspersky-Spezialisten erstellt. Sie wird regelmäßig aktualisiert und gehört zum Lieferumfang des Kaspersky-Programms.

Datenbank mit Phishing-Webadressen

Eine Liste der Webressourcen, die von den Spezialisten von Kaspersky als Phishing-Adressen eingestuft wurden. Die Datenbank wird regelmäßig aktualisiert und gehört zum Lieferumfang des Kaspersky-Programms.

Desinfektion von Objekten

Methode zur Bearbeitung von infizierten Objekten, bei der die Daten vollständig oder teilweise wiederhergestellt werden. Nicht alle infizierten Objekte können desinfiziert werden.

Fehlalarm

Eine Situation, in der eine Anwendung von Kaspersky ein nicht infiziertes Objekt als infiziert betrachtet, weil dessen Code dem eines Virus ähnelt.

Gruppenaufgabe

Eine Aufgabe, die einer Administrationsgruppe zugewiesen ist und auf allen verwalteten Geräten innerhalb dieser Gruppe ausgeführt wird.

Gruppenrichtlinie

Siehe Richtlinie.

Infiziertes Objekt

Ein Objekt mit einem Code-Fragment, welches vollständig mit dem Code-Fragment eines bekannten gefährlichen Programms übereinstimmt. Kaspersky-Experten empfehlen, solche Objekte nicht zu verwenden.

Integrationsserver

Die Komponente "Kaspersky Endpoint Security for Virtualization Light Agent". Realisiert die Interaktion zwischen den Komponenten von Kaspersky Endpoint Security und der virtuellen Infrastruktur.

Kaspersky-Update-Server

HTTP- und FTP-Server von Kaspersky, von denen die Anwendungen Datenbanken-Updates und Updates von Modulen der Anwendung erhalten.

Light Agent

Die Komponente "Kaspersky Endpoint Security for Virtualization Light Agent". Wird auf jede virtuelle Maschine, die geschützt werden soll, installiert.

Lizenz

Ein zeitlich begrenztes Nutzungsrecht für eine Anwendung, das Ihnen auf Basis eines Endbenutzer-Lizenzvertrags überlassen wird.

Lizenzzertifikat

Dokument, das Sie zusammen mit einer Schlüsseldatei oder einem Aktivierungscode von Kaspersky erhalten. Dieses Dokument enthält Informationen über die Lizenz, die Ihnen zur Verfügung gestellt wird.

Programm aktivieren

Freischaltung aller Funktionen der Anwendung. Die Anwendung wird vom Benutzer während oder nach der Installation aktiviert. Für die Aktivierung der Anwendung benötigt der Benutzer einen Aktivierungscode oder eine Schlüsseldatei.

Proxy-Server

Ein Netzwerkdienst, mit dem Clients indirekte Anfragen an andere Netzwerkdienste richten können. Der Client baut zunächst eine Verbindung zu einem Proxyserver auf und fordert eine bestimmte Ressource an (z. B. eine Datei), die sich auf einem anderen Server befindet. Dann stellt der Proxyserver entweder eine Verbindung zum angegebenen Server her und ruft die Ressource von dort ab, oder er gibt die Ressource aus dem eigenen Cache zurück (falls der Proxyserver über einen eigenen Cache verfügt). In einigen Fällen kann die Client-Anfrage oder die Antwort des Servers für bestimmte Zwecke vom Proxyserver verändert werden.

Reserveschlüssel

Ein Schlüssel, der das Recht auf Nutzung der Anwendung gewährt, jedoch im Augenblick nicht aktiviert ist.

Richtlinie

Eine Richtlinie bestimmt die Einstellungen für den Betrieb der Anwendung und verwaltet den Zugriff auf die Konfiguration von auf Geräten innerhalb einer Administrationsgruppe installierten Anwendungen. Für jede App muss eine eigene Richtlinie erstellt werden. Sie können eine unbegrenzte Anzahl von unterschiedlichen Richtlinie für eine auf den Geräten der einzelnen Administrationsgruppen installierte Anwendung erstellen. Allerdings kann innerhalb einer Administrationsgruppe pro Anwendung nur eine Richtlinie gleichzeitig angewendet werden.

SIEM-System

Security Information and Event Management-System. Eine Lösung, mit der Informationen und Ereignisse im Sicherheitssystem eines Unternehmens verwaltet werden.

SVM

Eine Secure Virtual Machine (SVM) ist eine spezielle virtuelle Maschine, auf welcher der Dienst "scanserver" (Dienst des Schutzservers als Komponente von Kaspersky Endpoint Security for Virtualization Light Agent) installiert ist.

Vertrauenswürdiges Gerät

Ein Gerät, auf das Benutzer, die in den Einstellungen des vertrauenswürdigen Geräts festgelegt wurden, jederzeit vollständigen Zugriff haben.

Informationen über den Code von Drittherstellern

Informationen über den Code von Drittherstellern finden Sie in der Datei legal_notices.txt, die sich im Installationsordner der Anwendung befindet.

Markenrechtliche Hinweise

Eingetragene Markenzeichen und Handelsmarken sind das Eigentum ihrer Besitzer.

Amazon ist ein Markenzeichen von Amazon.com, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen.

Mac und FireWire sind Markenzeichen von Apple Inc.

Arm ist ein eingetragenes Markenzeichen von Arm Limited (oder seinen Tochtergesellschaften) in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Die Bluetooth-Wortmarke, das Markenzeichen und die Bluetooth-Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc.

Ubuntu und LTS sind eingetragene Markenzeichen von Canonical Ltd.

XenServer ist eine eingetragenes Markenzeichen oder ein Markenzeichen der Cloud Software Group, Inc. und/oder ihren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Cloudflare, das Cloudflare-Logo und Cloudflare Workers sind Markenzeichen und/oder eingetragene Markenzeichen von Cloudflare, Inc. in den USA und anderen Jurisdiktionen.

Die Wortmarke Grafana und das Grafana-Logo sind registrierte Markenzeichen/Dienstleistungsmarkenzeichen oder Markenzeichen/Dienstleistungsmarkenzeichen von Coding Instinct AB in den USA und anderen Ländern und werden mit Erlaubnis von Coding Instinct verwendet. Wir sind weder eine verbundene, unterstützte noch gesponserte Firma von Coding Instinct oder der Grafana-Gesellschaft.

Docker und das Docker-Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von Docker, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Docker Inc. und andere Parteien besitzen möglicherweise auch Rechte an Markenzeichen, die durch andere, in diesem Dokument verwendete Begriffe, beschrieben werden.

Chrome und Google Public DNS sind Markenzeichen von Google LLC.

HUAWEI, EulerOS und FusionSphere sind Markenzeichen der Huawei Technologies Co., Ltd.

Intel und Core sind Markenzeichen der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

Linux ist ein in den USA und/oder in anderen Ländern eingetragenes Markenzeichen von Linus Torvalds.

Microsoft, Active Directory, Hyper-V, Outlook, Visual C++ und Windows sind eingetragene Markenzeichen der Microsoft-Unternehmensgruppe.

OpenStack ist ein eingetragenes Markenzeichen der OpenStack Foundation in den USA und anderen Ländern.

Oracle und JavaScript sind eingetragene Markenzeichen des Unternehmens Oracle und/oder von verbundenen Unternehmen.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, CentOS und Fedora sind Markenzeichen und/oder sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Markenzeichen von Red Hat, Inc. oder seinen Tochterunternehmen.

Debian ist ein eingetragenes Markenzeichen von Software in the Public Interest, Inc.

SUSE ist ein in den USA und in anderen Ländern eingetragenes Markenzeichen von SUSE LLC.

Kubernetes ist ein eingetragenes Markenzeichen der The Linux Foundation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Rocky Linux ist ein Markenzeichen der The Rocky Enterprise Software Foundation.

UNIX ist ein in den USA und in anderen Ländern eingetragenes Markenzeichen, dessen Nutzung von X/Open Company Limited lizenziert wird.

Zabbix ist eine eingetragenes Markezeichen von Zabbix SIA.