kaspersky

# Kaspersky Embedded Systems Security 4.0 для Windows

© 2026 АО "Лаборатория Касперского"

# Содержание


- Kaspersky Embedded Systems Security для Windows
  - Что нового
  - Комплект поставки
  - Аппаратные и программные требования
  - Поддерживаемые версии Kaspersky Security Center
  - Функциональные требования и ограничения
    - Установка и удаление приложения
    - Контроль целостности системы
    - Сетевой экран
    - Ограничения в устаревших версиях Windows
    - Интеграция с Kaspersky Security Center
    - Прочие ограничения
  - Совместимость с другими приложениями
- Установка и удаление приложения
  - Планирование установки
    - Выбор средств администрирования
    - Выбор способа установки
  - Установка и удаление приложения с помощью мастера
    - Установка с помощью мастера установки
      - Установка Kaspersky Embedded Systems Security
      - Установка Консоли Kaspersky Embedded Systems Security
      - Дополнительная настройка после установки Консоли приложения на другое устройство
        - Разрешение анонимного удаленного доступа к приложениям COM
        - Разрешение сетевых соединений для процесса удаленного управления Kaspersky Embedded Systems Security
      - Действия после установки Kaspersky Embedded Systems Security
        - Запуск и настройка задачи Обновление баз и модулей приложения
        - Проверка важных областей
    - Изменение состава компонентов и восстановление Kaspersky Embedded Systems Security
    - Удаление с помощью мастера установки
      - Удаление Kaspersky Embedded Systems Security
      - Удаление Консоли Kaspersky Embedded Systems Security
  - Установка и удаление приложения из командной строки
    - Об установке и удалении Kaspersky Embedded Systems Security из командной строки
    - Коды программных компонентов Kaspersky Embedded Systems Security для службы установщика Windows
      - Программные компоненты Kaspersky Embedded Systems Security
      - Программный компонент "Средства администрирования"
    - Настройки установки и восстановления приложения и ключи командной строки для службы установщика Windows
    - Примеры команд установки Kaspersky Embedded Systems Security
    - Действия после установки Kaspersky Embedded Systems Security
    - Добавление и удаление компонентов. Примеры команд
    - Удаление Kaspersky Embedded Systems Security. Примеры команд
    - Коды возврата

Установка и удаление приложения с помощью Kaspersky Security Center
Общие сведения об установке через Kaspersky Security Center
Права для установки или удаления Kaspersky Embedded Systems Security
Установка Kaspersky Embedded Systems Security через Kaspersky Security Center
Действия после установки Kaspersky Embedded Systems Security
Установка Консоли приложения через Kaspersky Security Center
Удаление Kaspersky Embedded Systems Security через Kaspersky Security Center
Изменение состава компонентов приложения с помощью Kaspersky Security Center
Установка и удаление приложения через групповые политики Active Directory
Установка Kaspersky Embedded Systems Security через групповые политики Active Directory
Действия после установки Kaspersky Embedded Systems Security
Удаление Kaspersky Embedded Systems Security через групповые политики Active Directory
Журналы установки и удаления Kaspersky Embedded Systems Security
Изменения в системе после установки Kaspersky Embedded Systems Security
Процессы Kaspersky Embedded Systems Security
Проверка функций Kaspersky Embedded Systems Security. Использование тестового вируса EICAR
О тестовом вирусе EICAR
Проверка функций постоянной защиты файлов и проверки по требованию
Обновление Kaspersky Embedded Systems Security предыдущих версий до версии 4.0
Об обновлении Kaspersky Embedded Systems Security
Об обновлении средств администрирования Kaspersky Embedded Systems Security
Миграция политик и задач
Миграция настроек обновляемой версии приложения
Соответствие компонентов и задач Kaspersky Embedded Systems Security версии 3.4 и 4.0
Интерфейс приложения
Работа с Плагином управления
Управление Kaspersky Embedded Systems Security из Kaspersky Security Center
Управление параметрами приложения
Навигация
Переход к общим параметрам из окна свойств приложения
Переход к общим параметрам из политики
Настройка общих параметров приложения в Kaspersky Security Center
Настройка параметров интерфейса и проверки в Kaspersky Security Center
Настройка параметров безопасности в Kaspersky Security Center
Настройка параметров соединения в Kaspersky Security Center
Настройка запуска по расписанию локальных задач
Настройка параметров резервного хранилища в Kaspersky Security Center
Создание и настройка политик
Создание политики
Настройка политики
Индикатор уровня защиты
Создание и настройка задач в Kaspersky Security Center
О создании задач в Kaspersky Security Center
Создание задачи в Kaspersky Security Center
Переход к параметрам локальной задачи и общим параметрам программы для отдельного компьютера

Настройка групповых задач в Kaspersky Security Center
Задача Активация приложения
Задача обновления
Проверка целостности приложения
Работа с расписанием задач
Настройка расписания задач
Включение и выключение запуска задач по расписанию
Отчеты в Kaspersky Security Center
Работа с Консолью Kaspersky Embedded Systems Security
Запуск Консоли приложения
Интерфейс Консоли Kaspersky Embedded Systems Security
Окно Консоли Kaspersky Embedded Systems Security
Значок области уведомлений в панели задач
Настройка общих параметров в Консоли приложения
Управление задачами Kaspersky Embedded Systems Security
Категории задач Kaspersky Embedded Systems Security
Запуск, приостановка, возобновление, остановка задач вручную
Работа с расписанием задач
Настройка параметров расписания задач
Включение и выключение запуска задач по расписанию
Использование учетных записей для запуска задач
Об использовании учетных записей для запуска задач
Указание учетной записи для запуска задачи
Импорт и экспорт настроек
Об импорте и экспорте настроек
Экспорт настроек
Импорт настроек
Просмотр состояния защиты и информации о Kaspersky Embedded Systems Security
Работа с Веб-плагином из Web Console и Cloud Console
Управление Kaspersky Embedded Systems Security из Web Console и Cloud Console
Ограничения Веб-плагина
Управление параметрами приложения
Настройка общих параметров приложения с помощью Веб-плагина
Настройка параметров интерфейса и проверки с помощью Веб-плагина
Настройка параметров безопасности и надежности с помощью Веб-плагина
Настройка параметров соединения с помощью Веб-плагина
Настройка запуска по расписанию локальных задач с помощью Веб-плагина
Настройка параметров резервного хранилища с помощью Веб-плагина
Создание и настройка политик
Создание и настройка задач в Kaspersky Security Center
О создании задач с помощью Веб-плагина
Создание задачи с помощью Веб-плагина
Настройка групповых задач с помощью Веб-плагина
Настройка задачи Активация приложения с помощью Веб-плагина
Настройка задачи обновления с помощью Веб-плагина

Работа с расписанием задач
Настройка расписания задач
Включение и выключение запуска задач по расписанию
Отчеты в Kaspersky Security Center
Лицензирование приложения
О Лицензионном соглашении
О лицензии
О лицензионном сертификате
О ключе
О файле ключа
О коде активации
Сравнение функций приложения в зависимости от типа лицензий
Активация приложения с помощью файла ключа
Активация приложения с помощью кода активации
Просмотр информации о действующей лицензии
Продление срока действия лицензии
Удаление ключа
О предоставлении данных
Соответствие законодательству Европейского союза (GDPR)
Запуск и остановка Kaspersky Embedded Systems Security
Запуск и остановка приложения
Приостановка и восстановление защиты и контроля компьютера
Диагностическое окно
О диагностическом окне
Просмотр состояния Kaspersky Embedded Systems Security с помощью диагностического окна
Просмотр статистики событий безопасности
Просмотр текущей активности приложения
Настройка трассировки работы приложения и записи дампов памяти
Механизмы самозащиты Kaspersky Embedded Systems Security
Включение и выключение механизмов самозащиты
Поддержка технологии AM-PPL
Защита сервисов операционной системы
Настройка прав пользователей на управление Kaspersky Embedded Systems Security
Настройка прав пользователей на управление службой Kaspersky Security Service
Защита доступа к функциям Kaspersky Embedded Systems Security с помощью пароля
Уведомления Безопасного рабочего стола
Доверенная зона
Создание исключения из проверки
Выбор типов обнаруживаемых объектов
Формирование списка доверенных приложений
Создание локальной доверенной зоны
Экспорт и импорт доверенной зоны
Использование доверенного системного хранилища сертификатов
Постоянная защита файлов
Об области защиты и параметрах безопасности задачи
Стандартные области защиты
Стандартные уровни безопасности

Расширения файлов, проверяемые по умолчанию компонентом Постоянная защита файлов
Настройка компонента Постоянная защита файлов
Настройка области защиты для компонента Постоянная защита файлов
Настройка параметров безопасности вручную
Проверка контейнеров
Использование KSN
Включение использования Kaspersky Security Network
Статистика использования Kaspersky Security Network
Ограничения работы с Kaspersky Private Security Network
Настройка KSN Proxy
Защита от эксплойтов
Режимы защиты от эксплойтов
Включение и выключение Защиты от эксплойтов
Включение и выключение защиты памяти
Формирование списка защищаемых процессов
Откат вредоносных действий
Анализ поведения
Включение и выключение защиты локальных папок от шифрования
Защита папок общего доступа от внешнего шифрования
Включение и выключение защиты папок общего доступа от внешнего шифрования
Формирование области защиты
Добавление доверенных компьютеров для внешнего шифрования данных
Настройка периода блокировки недоверенного компьютера
Экспорт и импорт списка исключений из защиты папок общего доступа от внешнего шифрования
Защита от сетевых угроз
AMSI-защита
Включение и выключение AMSI-защиты
Настройка параметров AMSI-защиты
Контроль запуска программ
О правилах контроля запуска программ
О Контроле пакетов установки
О формировании правил контроля запуска программ
Включение и настройка общих параметров Контроля запуска программ
Настройка Контроля пакетов установки
Работа с правилами контроля запуска программ
Добавление правил контроля запуска программ
Добавление условий срабатывания правила контроля запуска программ
Добавление исключений из области действия правила контроля запуска программ
Включение режима разрешения по умолчанию
Формирование TXT-файла с выборкой событий Kaspersky Security Center о заблокированных приложениях
Настройка групповой задачи Формирование правил контроля запуска программ
Создание правил с помощью групповой задачи Формирование правил контроля запуска программ
Контроль устройств
О правилах доступа к устройствам
Контроль доступа к устройствам по типу
Контроль подключения к Wi-Fi
Контроль печати

Контроль устройств ввода (HID)
Мониторинг использования съемных дисков
Контроль доступа к Bluetooth-устройствам
Разграничение прав доступа пользователей к устройствам
Аудит внешних устройств
Добавление доверенных устройств
Экспорт и импорт списка доверенных устройств
Сетевой экран
О правилах сетевого экрана
Настройка Сетевого экрана
Настройка общих параметров Сетевого экрана
Создание и настройка правил Сетевого экрана
Включение и выключение правил Сетевого экрана
Защита от атак BadUSB
Контроль целостности системы
О правилах Контроля целостности системы
Контроль целостности системы в режиме реального времени
Проверка целостности системы по запросу
Экспорт и импорт правил Контроля целостности системы
Просмотр отчетов о работе Контроля целостности системы
Анализ журналов
Добавление пользовательских правил
Настройка предустановленных правил
Проверка по требованию
О задачах проверки по требованию
Об области проверки и параметрах безопасности задачи
Стандартные области проверки
Проверка файлов в интернет-хранилище
Стандартные уровни безопасности
Проверка съемных дисков
Заданные по умолчанию параметры задач проверки по требованию
Управление задачами проверки по требованию
Навигация
Переход к мастеру создания задачи проверки по требованию
Переход к настройкам задачи проверки по требованию
Создание задачи проверки по требованию
Выполнение задач проверки по требованию в фоновом режиме
Регистрация выполнения задачи Проверка важных областей
Настройка области проверки для задачи проверки по требованию
Настройка параметров задачи проверка по требованию
Настройка проверки съемных дисков
Выбор стандартных уровней безопасности в задачах проверки по требованию
Настройка параметров безопасности вручную
Статистика задач проверки по требованию
Обновление баз и модулей Kaspersky Embedded Systems Security
Об обновлении баз и модулей приложения
О задачах обновления

- Схемы обновления баз и модулей Kaspersky Embedded Systems Security
- Настройка задачи обновления
- SMU-обновление приложения
- Откат обновления баз Kaspersky Embedded Systems Security
- Статистика задачи Обновление

Резервное копирование объектов

- Резервное копирование объектов. Резервное хранилище
  - Просмотр объектов в резервном хранилище
    - Сортировка файлов в резервном хранилище
    - Фильтрация файлов в резервном хранилище
  - Восстановление файлов из резервного хранилища
  - Удаление файлов из резервного хранилища
  - Отправка возможно зараженных объектов на исследование в "Лабораторию Касперского"
  - Настройка параметров резервного хранилища
  - Статистика резервного хранилища
- Блокировка доступа к сетевым ресурсам. Заблокированные сетевые сеансы
  - Список заблокированных сетевых сеансов
  - Управление списком заблокированных сетевых сеансов

Запись событий. Журналы Kaspersky Embedded Systems Security

- Способы записи событий Kaspersky Embedded Systems Security
- Настройка параметров журнала
  - Сортировка событий в журнале
  - Фильтрация событий в журнале
  - Удаление событий из журнала
  - Экспорт информации из журнала
- Журнал системного аудита
- Журналы выполнения задач
  - Просмотр статистики и информации о задачах Kaspersky Embedded Systems Security в журналах выполнения задач
- Просмотр журнала событий Kaspersky Embedded Systems Security в оснастке "Просмотр событий"
- Об интеграции с SIEM
  - Настройка параметров интеграции с SIEM
- Способы уведомления администратора и пользователей
  - Настройка уведомлений администратора и пользователей
  - Настройка почтовых уведомлений
- Настройка обмена информацией с Сервером администрирования

Managed Detection and Response

- Настройка интеграции с MDR

Обращение в Службу технической поддержки

- Способы получения технической поддержки
- Техническая поддержка через Kaspersky CompanyAccount
- Предоставление расширенной диагностической информации специалистам Службы технической поддержки
- Трассировка работы приложения
- Запись дампов памяти

Источники информации о Kaspersky Embedded Systems Security

Глоссарий

- Kaspersky Security Network (KSN)
- OLE-объект

- SIEM
- Активный ключ
- Антивирусные базы
- Архив
- Задача
- Зараженный объект
- Карантин
- Лечение объектов
- Ложное срабатывание
- Локальная задача
- Маска файла
- Настройки задачи
- Обновление
- Объекты автозапуска
- Политика
- Потенциально заражаемый файл
- Резервное хранилище
- Сервер администрирования
- Состояние защиты
- Срок действия лицензии
- Уровень безопасности
- Уровень важности события
- Уязвимость
- Эвристический анализатор

Информация о стороннем коде

Уведомления о товарных знаках

Приложения

- Расширения файлов для быстрой проверки
- Учетные записи пользователей в правилах компонентов приложения

# Kaspersky Embedded Systems Security для Windows

Kaspersky Embedded Systems Security для Windows (далее также Kaspersky Embedded Systems Security) защищает компьютеры и другие встроенные системы под управлением операционной системы Microsoft® Windows® (защищаемые устройства) от вирусов и прочих угроз компьютерной безопасности. Пользователями Kaspersky Embedded Systems Security являются администраторы сети организации и сотрудники, отвечающие за антивирусную защиту сети организации.

Приложение не предназначено для использования в технологических процессах, в которых применяются автоматизированные системы управления. Для защиты устройств в таких системах рекомендуем использовать приложение Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes.

Kaspersky Embedded Systems Security можно установить на различные встроенные системы под управлением Windows, включая устройства следующих типов:

- Банкоматы.
- POS-терминалы.

Вы можете управлять Kaspersky Embedded Systems Security следующими способами:

- С помощью Консоли приложения, установленной на одном защищаемом устройстве с Kaspersky Embedded Systems Security или на другом устройстве.
- С помощью команд командной строки.
- С помощью Консоли администрирования Kaspersky Security Center.

Вы можете использовать приложение Kaspersky Security Center для централизованного управления защищаемыми устройствами с установленным приложением Kaspersky Embedded Systems Security.

Вы можете просматривать счетчики производительности Kaspersky Embedded Systems Security для приложения Системный монитор, а также счетчики и ловушки SNMP.

## Компоненты и функции Kaspersky Embedded Systems Security

В состав приложения входят следующие компоненты:

- **Постоянная защита файлов**. Kaspersky Embedded Systems Security проверяет объекты при обращении к ним. Kaspersky Embedded Systems Security проверяет следующие объекты:
  - файлы;
  - альтернативные потоки файловых систем (NTFS-streams);
  - Основные загрузочные записи и загрузочные секторы локальных жестких и съемных дисков.

- **Проверка по требованию**. Kaspersky Embedded Systems Security однократно проверяет указанную область на наличие вирусов и других угроз компьютерной безопасности. Приложение проверяет файлы, оперативную память и объекты автозапуска на защищаемом устройстве.

- **Контроль запуска программ**. Компонент отслеживает попытки запуска программ пользователями и регулирует запуск программ на защищаемом устройстве.

- **Контроль устройств**. Компонент позволяет контролировать регистрацию и использование внешних устройств с целью защиты устройства от угроз компьютерной безопасности, которые могут возникнуть во время файлового обмена с USB-подключаемым флеш-накопителем или внешними устройствами других типов.

- **Сетевой экран**. В зависимости от режима работы компонент отслеживает фильтрацию трафика брандмауэром Windows, только фиксирует события о сетевой активности защищаемого компьютера в журнале работы компонента или фильтрует сетевой трафик в соответствии с настройками Сетевого экрана.

- **Мониторинг файловых операций**. Kaspersky Embedded Systems Security обнаруживает изменения в файлах из области мониторинга, указанной в параметрах задачи. Эти изменения указывают на нарушение безопасности на защищаемом устройстве.

- **Анализ журналов**. Компонент выполняет контроль целостности защищаемой среды на основе результатов анализа журналов событий Windows.

В приложении реализованы следующие функции:

- **Обновление баз и модулей приложения**. Kaspersky Embedded Systems Security загружает обновления баз и модулей приложения с FTP- или HTTP-серверов обновлений "Лаборатории Касперского", Сервера администрирования Kaspersky Security Center или из других источников обновлений.

- **Карантин**. Kaspersky Embedded Systems Security перемещает объекты, которые признает возможно зараженными, из исходного местоположения в папку *Карантин*. В целях безопасности объекты, помещенные на карантин, хранятся в зашифрованном виде.

- **Резервное хранилище**. Kaspersky Embedded Systems Security сохраняет зашифрованные копии объектов со статусом *Зараженный* в папке *Резервное хранилище* перед тем, как выполнить лечение или удаление этих объектов.

- **Уведомления администратора и пользователей**. Вы можете настроить уведомление администратора и пользователей, которые обращаются к защищаемому устройству, о событиях, связанных с работой Kaspersky Embedded Systems Security и состоянии антивирусной защиты устройства.

- **Импорт и экспорт параметров**. Вы можете экспортировать параметры Kaspersky Embedded Systems Security в конфигурационный файл в формате XML и импортировать параметры в Kaspersky Embedded Systems Security из конфигурационного файла. Вы можете сохранить в конфигурационный файл как все параметры программы, так и параметры ее отдельных компонентов.

- **Применение шаблонов**. Вы можете вручную настроить параметры безопасности узла в дереве или списке файловых ресурсов защищаемого устройства и сохранить значения настроенных параметров в шаблон. Затем вы можете применить этот шаблон при настройке параметров безопасности других узлов в задачах защиты и проверки Kaspersky Embedded Systems Security.

- **Управление правами доступа к функциям Kaspersky Embedded Systems Security**. Вы можете настраивать права на управление Kaspersky Embedded Systems Security и службами Windows, которые регистрирует приложение, для пользователей и групп пользователей.

- **Запись событий в журнал событий Windows**. Kaspersky Embedded Systems Security записывает в журнал событий информацию о параметрах функциональных компонентов приложения, текущем состоянии задач, событиях, возникших за время их выполнения, а также о событиях, связанных с управлением Kaspersky Embedded Systems Security, и информацию, необходимую для диагностики сбоев в работе приложения.

- **Доверенная зона**. Вы можете сформировать список исключений из области защиты или проверки, который Kaspersky Embedded Systems Security будет применять в задачах проверки по требованию и постоянной защиты компьютера.

- **Защита от эксплойтов**. Вы можете защищать память процессов от эксплуатации уязвимостей с помощью внедряемого в процессы Агента защиты.

Функциональность обновлений (включая обновления антивирусных сигнатур и обновления кодовой базы), а также функциональность KSN могут быть недоступны в программе на территории США.

# Что нового

В Kaspersky Embedded Systems Security 4.0 появились следующие возможности и улучшения:

- Значительно обновлен интерфейс Консоли приложения и плагинов управления приложением через Kaspersky Security Center.

- Поддержка операционной системы Windows 11 24H2.

- Добавлена возможность изменять порт, который используется для подключения Консоли приложения к компьютеру с установленным приложением.

- В *Доверенной зоне* добавлена возможность для:

  - более тонкой настройки доверенных процессов;

  - использования хранилища доверенных сертификатов.

- Расширены настройки прав пользователей и групп на управление приложением.

- Добавлен компонент *Антируткит*. По умолчанию компонент включен, если включена *Постоянная защита файлов*. Компонент можно выключить во время установки приложения, с помощью задачи *Изменение состава компонентов Kaspersky Embedded Systems Security* и в свойствах инсталляционного пакета приложения.

- В настройках *Защиты от эксплойтов* добавлена возможность автоматического определения защищаемых процессов.

- Добавлен компонент *Откат вредоносных действий*.

- В компонент Защита от сетевых угроз добавлена возможность контролировать сетевой трафик на наличие сканирования портов и интенсивных сетевых запросов.

- Обеспечена совместимость приложения с брандмауэром Windows. Теперь для установки приложения не нужно удалять брандмауэр Windows.

- Компонент *Анализ поведения* контролирует как сетевые, так и локальные папки.
- Переработан компонент *Контроль запуска программ*:
  - Значительно изменена структура настроек компонента.
  - Для задания условий срабатывания правил контроля запуска программ и исключений теперь можно использовать тип носителя, KL-категории, группы KSN.
- Переработан компонент *Контроль устройств*:
  - По умолчанию *Контроль устройств* настроен на разрешение подключения всех устройств.
  - *Контроль Wi-Fi* больше не является отдельным компонентом, а являются частью Контроля устройств.
  - Добавлена возможность контролировать подключаемые устройства в зависимости от шины подключения.
  - Добавлена миграция настроек доступа к съемным дискам при обновлении с предыдущих версий приложения до версии 4.0.
- Компонент *Управление сетевым экраном* преобразован в *Сетевой экран*, который теперь не только взаимодействует с брандмауэром Windows, но и выполняет функции сетевого экрана.
- Функциональность компонентов *Мониторинг файловых операций* и *Мониторинг доступа к реестру* объединена в новый компонент – *Контроль целостности системы*. Это улучшение позволяет более эффективно отслеживать изменения в файловой системе и реестре Windows, повышая уровень защиты от несанкционированного изменения данных.
- Приложение не поддерживает настройку расписания работы отдельных компонентов. Если компоненты включены, то они работают постоянно, пока работает приложение.
- Добавлена поддержка Kaspersky Security Center Windows 15.1.
- Добавлены групповые задачи:
  - *Защита подключения к Серверу администрирования*.
  - *Изменение состава компонентов Kaspersky Embedded Systems Security*.
  - *Мониторинг целостности системы на основе эталона* вместо *Мониторинг целостности файлов на основе эталона*.
  - *Обновление* вместо *Копирование обновлений*, *Обновление баз программы* и *Обновление модулей программы*.
  - *Откат обновления* вместо *Откат обновления баз программы*.
  - *Удаление ключа*.

- Добавлена проверка настройки компонентов контроля перед сохранением параметров. Проверка добавлена для компонентов Контроль запуска программ, Контроль устройств, Контроль целостности системы. Теперь приложение показывает предупреждение пользователю, если текущие настройки компонента контроля могут привести к повышенной нагрузке на компьютер или сбоям в работе системы. Например, если для Контроль запуска программ вы выбрали режим блокировки всех приложений, кроме разрешенных, и не добавили ни одного разрешающего правила, то приложение покажет предупреждение, так как это может привести к сбоям в работе системы.

- Добавлена возможность автоматически создавать разрешающие правила для Контроля запуска программ и экспортировать эти правила в файл. Для этого вам нужно запустить задачу *Формирование правил контроля запуска программ* и включить функцию автоматического создания разрешающих правил на основе запущенных приложений и функцию экспорта разрешающих правил. Полученный файл вы можете использовать для инвентаризации установленного на устройстве ПО.

- Добавлен компонент *Защита от атак BadUSB*. Компонент Защита от атак BadUSB позволяет предотвратить подключение к компьютеру зараженных USB-устройств, имитирующих клавиатуру. Когда к компьютеру подключается USB-устройство, определенное операционной системой как клавиатура, приложение предлагает пользователю ввести с этой клавиатуры для авторизации клавиатуры.

- Добавлен инструмент *Индикатор уровня защиты*. Индикатор уровня защиты отображается в верхней части окна свойств политики и показывает на сколько параметры безопасности соответствуют рекомендациям "Лаборатории Касперского". Индикатор уровня защиты позволяет быстро настроить политику и включить нужные компоненты защиты.

# Комплект поставки

В комплект поставки входит программа-приветствие, из которой вы можете выполнить следующие действия:

- запустить мастер установки Kaspersky Embedded Systems Security для Windows;
- запустить мастер установки Консоли Kaspersky Embedded Systems Security для Windows;
- запустить утилиту Kaspersky Virus Removal Tool;
- прочитать информацию о текущем выпуске Kaspersky Embedded Systems Security для Windows;
- открыть справку Kaspersky Embedded Systems Security для Windows 4.0;
- перейти на страницу Kaspersky Embedded Systems Security для Windows на веб-сайте "Лаборатории Касперского";
- перейти на веб-сайт "Лаборатории Касперского";
- перейти на веб-сайт Службы технической поддержки.

Файлы комплекта поставки располагаются в разных папках в зависимости от их предназначения (см. таблицу ниже).

Файлы комплекта поставки Kaspersky Embedded Systems Security для Windows

| Файл | Назначение |
|---|---|
| autorun.inf | Файл автозапуска мастера установки Kaspersky Embedded Systems Security для Windows при установке приложения с переносных носителей. |
| setupui.exe | Файл для запуска приложения-приветствия. |

| Файл | Назначение |
| --- | --- |
| ess_win.kud | Файл в формате Kaspersky Unicode Definition с описанием пакета установки для удаленной установки приложения через Kaspersky Security Center. |
| \console\esstools.msi | Пакет установки для установщика Windows; устанавливает консоль Kaspersky Embedded Systems Security для Windows на защищаемых устройствах. |
| \console\setup_esstool.exe | Файл запуска мастера установки для набора компонентов Средства администрирования (в него входит Консоль Kaspersky Embedded Systems Security для Windows). Запускается файл инсталляционного пакета esstools.msi с указанными в мастере параметрами установки. |
| \console\license.txt | Файл с текстом Лицензионного соглашения и Политики конфиденциальности для Консоли управления Kaspersky Embedded Systems Security для Windows. |
| \exec\bases.cab | Архив антивирусных баз, актуальных на момент выпуска приложения. |
| \exec\cleaner_v2.cab<br>\exec\cleanerapi_v2.cab | Файлы для удаления несовместимого программного обеспечения. |
| \exec\ess.cab | Файлы для работы графического интерфейса приложения. |
| \exec\ess_win.kud | Файл в формате Kaspersky Unicode Definition с описанием пакета установки для удаленной установки приложения через Kaspersky Security Center. |
| \exec\ess_win.msi | Пакет установки службы Windows Installer; устанавливает Kaspersky Embedded Systems Security для Windows на защищаемом устройстве. |
| \exec\incompatible.txt | "Лаборатория Касперского" не гарантирует совместимость Kaspersky Embedded Systems Security для Windows с приложениями из списка, которые перечислены в файле. |
| \exec\installer.ini | Файл, содержащий внутренние параметры дистрибутива. |
| \exec\klcfginst.msi | Программа установки Плагина управления Kaspersky Embedded Systems Security для Windows, доступного в Kaspersky Security Center. Установите Плагин управления на каждом защищаемом устройстве, на котором установлена Консоль администрирования Kaspersky Security Center, если вы планируете управлять Kaspersky Embedded Systems Security для Windows через нее. |
| \exec\ksn_ru.txt | Файл с текстом положения о KSN. |
| \exec\license.txt | Файл с текстом Лицензионного соглашения и Политики конфиденциальности для Kaspersky Embedded Systems Security для Windows. |
| \exec\package.kcat | Файл с подписями файлов комплекта поставки. |
| \exec\setup_ess.exe | Файл запуска мастера установки Kaspersky Embedded Systems Security для Windows на защищаемом устройстве; запускает файл инсталляционного пакета ess_win.msi с указанными в мастере параметрами установки. |
| \kvrt\KVRT.exe | Установщик для Kaspersky Virus Removal Tool. |
| \product_long_term\cleaner_v2.cab<br>\product_long_term\cleanerapi_v2.cab | Файлы для удаления несовместимого программного обеспечения. |
| \product_long_term\ess.cab | Файлы для работы графического интерфейса приложения. |
| \product_long_term\ess_win.kud | Файл в формате Kaspersky Unicode Definition с описанием пакета установки для удаленной установки приложения через Kaspersky Security Center. |
| \product_long_term\ess_win.msi | Пакет установки службы Windows Installer; устанавливает Kaspersky Embedded Systems Security для Windows в конфигурации **Установить защиту на основе разрешенных списков** на защищаемом устройстве. |
| \product_long_term\incompatible.txt | "Лаборатория Касперского" не гарантирует совместимость Kaspersky Embedded Systems Security для Windows с приложениями из списка, которые перечислены в файле. |
| \product_long_term\installer.ini | Файл, содержащий внутренние параметры дистрибутива. |
| \product_long_term\klcfginst.exe | Программа установки Плагина управления Kaspersky Embedded Systems Security для Windows, доступного в Kaspersky Security Center. Установите Плагин управления на каждом защищаемом устройстве, на котором установлена Консоль администрирования Kaspersky Security Center, если вы планируете управлять Kaspersky Embedded Systems Security для Windows через нее. |
| \product_long_term\ksn_ru.txt | Файл с текстом положения о KSN на русском языке. |
| \product_long_term\license.txt | Файл с текстом Лицензионного соглашения и Политики конфиденциальности для Kaspersky Embedded Systems Security для Windows. |
| \product_long_term\package.kcat | Файл с подписями файлов комплекта поставки. |

| Файл | Назначение |
| --- | --- |
| \product_long_term\setup_ess.exe | Файл запуска мастера установки Kaspersky Embedded Systems Security для Windows на защищаемом устройстве; запускает файл инсталляционного пакета ess_win.msi с указанными в мастере параметрами установки. |
| \setup\images | Папка с файлами для запуска приветственного экрана приложения. |
| \setup\setup.hta | Файл запуска приветственного экрана приложения. |
| \setup\SETUP_STRINGS.JS | Файл со строковыми ресурсами приложения. |

Вы можете запускать файлы, входящие в комплект поставки, с установочного компакт-диска. Если вы предварительно скопировали файлы на локальный диск, убедитесь, что сохранена структура файлов комплекта поставки.

# Аппаратные и программные требования

## Программные требования к защищаемым устройствам

Для установки и корректной работы приложения на защищаемом устройстве под управлением операционной системы Windows XP требуется наличие установщика Windows версии 3.1.

Для установки и работы Kaspersky Embedded Systems Security на защищаемых устройствах со встроенными операционными системами необходим компонент Диспетчер фильтров (Filter Manager).

Для корректной работы Kaspersky Embedded Systems Security в Windows требуется поддержка SHA-2. Подробная информация приведена в базе знаний Службы технической поддержки.

Вы можете установить Kaspersky Embedded Systems Security на устройство под управлением одной из следующих 32- или 64-разрядных операционных систем Microsoft Windows:

Рабочие станции:

- Windows XP Professional SP2 или выше 32-разрядная / 64-разрядная.
- Windows Vista SP 2 32-разрядная / 64-разрядная.
- Windows 7 SP1 или выше Home / Pro / Enterprise / Ultimate 32-разрядная / 64-разрядная.
- Windows 8 Pro / Enterprise 32-разрядная/ 64-разрядная.
- Windows 8.1 Pro/ Enterprise 32-разрядная / 64-разрядная.
- Windows 10 TH1 Home / Pro / Pro for Workstations / Education / Enterprise 32-разрядная / 64-разрядная.
- Windows 10 TH2 Home / Pro / Pro for Workstations / Education / Enterprise 32-разрядная / 64-разрядная.
- Windows 10 RS1 Home / Pro / Pro for Workstations / Education / Enterprise 32-разрядная / 64-разрядная.

- Windows 10 RS2 Home / Pro / Pro for Workstations / Education / Enterprise 32-разрядная / 64-разрядная.
- Windows 10 RS3 Home / Pro / Pro for Workstations / Education / Enterprise 32-разрядная / 64-разрядная.
- Windows 10 RS4 Home / Pro / Pro for Workstations / Education / Enterprise 32-разрядная / 64-разрядная.
- Windows 10 RS5 Home / Pro / Pro for Workstations / Education / Enterprise 32-разрядная / 64-разрядная.
- Windows 10 RS6 Home / Pro / Pro for Workstations / Education / Enterprise 32-разрядная / 64-разрядная.
- Windows 10 19H2 Home / Pro / Pro for Workstations / Education / Enterprise 32-разрядная / 64-разрядная.
- Windows 10 20H1 Home / Pro / Pro for Workstations / Education / Enterprise 32-разрядная / 64-разрядная.
- Windows 10 20H2 Home / Pro / Pro for Workstations / Education / Enterprise 32-разрядная / 64-разрядная.
- Windows 10 21H1 Home / Pro / Pro for Workstations / Education / Enterprise 32-разрядная / 64-разрядная.
- Windows 10 21H2 Home / Pro / Pro for Workstations / Education / Enterprise 64-разрядная.
- Windows 10 22H2 Home / Pro / Pro for Workstations / Education / Enterprise 64-разрядная.
- Windows 11 21H2 Home / Pro / Pro for Workstations / Education / Enterprise 64-разрядная.
- Windows 11 22H2 Home / Pro / Pro for Workstations / Education / Enterprise 64-разрядная.
- Windows 11 23H2 Home / Pro / Pro for Workstations / Education / Enterprise 64-разрядная.
- Windows 11 24H2 Home / Pro / Pro for Workstations / Education / Enterprise 64-разрядная.

Серверные операционные системы:

- Windows Server 2003 SP1 или выше Standard / Enterprise 32-разрядная / 64-разрядная.
- Windows Server 2003 R2 SP2 Standard / Enterprise 64-разрядная.
- Windows Server 2008 SP2 Standard / Enterprise 32-разрядная / 64-разрядная.
- Windows Server 2008 R2 SP2 или выше Foundation / Standard / Enterprise 64-разрядная.

Встраиваемые системы:

- Windows XP Embedded SP3 POS Ready 32-разрядная.
- Windows 7 Embedded POS Ready Standard 32-разрядная / 64-разрядная.
- Windows 7 Embedded SP1 Standard 32-разрядная / 64-разрядная.
- Windows 8.0 Embedded Standard 32-разрядная / 64-разрядная.
- Windows 8.1 Embedded Industry / Pro 32-разрядная / 64-разрядная.
- Windows 10 версии 1507 IoT Enterprise 32-разрядная / 64-разрядная.
- Windows 10 версии 1607 IoT Enterprise 32-разрядная / 64-разрядная.

- Windows 10 версии 1803 IoT Enterprise 32-разрядная / 64-разрядная.
- Windows 10 версии 1809 IoT Enterprise 32-разрядная / 64-разрядная.
- Windows 10 версии 1909 IoT Enterprise 32-разрядная / 64-разрядная.
- Windows 10 версии 21H2 IoT Enterprise 32-разрядная / 64-разрядная.
- Windows 10 версии 22H2 IoT Enterprise 32-разрядная / 64-разрядная.
- Windows 11 версии 21H2 IoT Enterprise 64-разрядная.
- Windows 11 версии 22H2 IoT Enterprise 64-разрядная.
- Windows 11 версии 23H2 IoT Enterprise 64-разрядная.
- Windows 11 версии 24H2 IoT Enterprise 64-разрядная.

# Аппаратные требования к защищаемым устройствам

Аппаратные требования к защищаемым устройствам

| Тип ОС | Наименование ОС | Минимальные требования | Рекомендованные требования |
|---|---|---|---|
| Для рабочих станций | Windows XP x86 / x64 | • Процессор: 1.4 ГГц одноядерный Pentium III (x32), Pentium IV (x64).<br>• Оперативная память:<br>  • Для установки только Контроля запуска программ – 256 МБ.<br>  • Для установки всех компонентов программы – 512 МБ.<br>• Объем свободного места на диске:<br>  • Для установки только Контроля запуска программ – 50 МБ.<br>  • Для установки всех компонентов программы – 2 ГБ. | • Процессор: 2.4 ГГц четырехъядерный.<br>• Оперативная память: 2 ГБ.<br>• Объем свободного места на диске:<br>  • Для установки только Контроля запуска программ – 2 ГБ.<br>  • Для установки всех компонентов программы – 4 ГБ. |
| | Windows 7 / 8 / 10 x86 | • Процессор: 1.4 ГГц одноядерный Pentium III (x32), Pentium IV (x64).<br>• Оперативная память:<br>  • Для установки только Контроля запуска программ – 256 МБ.<br>  • Для установки всех компонентов программы – 1 ГБ.<br>• Объем свободного места на диске:<br>  • Для установки только Контроля запуска программ – 50 МБ.<br>  • Для установки всех компонентов программы – 2 ГБ. | • Процессор: 2.4 ГГц четырехъядерный.<br>• Оперативная память: 2 ГБ.<br>• Объем свободного места на диске:<br>  • Для установки только Контроля запуска программ – 2 ГБ.<br>  • Для установки всех компонентов программы – 4 ГБ. |
| | Windows 7 / 8 / 10 / 11 x64 | • Процессор: 1.4 ГГц одноядерный Pentium IV (x64).<br>• Оперативная память:<br>  • Для установки только Контроля запуска программ – 1 ГБ.<br>  • Для установки всех компонентов программы – 2 ГБ.<br>• Объем свободного места на диске:<br>  • Для установки только Контроля запуска программ – 50 МБ.<br>  • Для установки всех компонентов программы – 2 ГБ. | • Процессор: 2.4 ГГц четырехъядерный.<br>• Оперативная память:<br>  • Для установки только Контроля запуска программ – 2 ГБ.<br>  • Для установки всех компонентов программы – 4 ГБ.<br>• Объем свободного места на диске:<br>  • Для установки только Контроля запуска программ – 2 ГБ.<br>  • Для установки всех компонентов программы – 4 ГБ. |
| Встраиваемые | Windows XP Embedded | • Процессор: 1.4 ГГц одноядерный Pentium III (x32), Pentium IV (x64).<br>• Оперативная память:<br>  • Для установки только Контроля запуска программ – 256 МБ.<br>  • Для установки всех компонентов программы – 512 МБ.<br>• Объем свободного места на диске:<br>  • Для установки только Контроля запуска программ – 50 МБ.<br>  • Для установки всех компонентов программы – 2 ГБ. | • Процессор: 2.4 ГГц четырехъядерный.<br>• Оперативная память: 2 ГБ.<br>• Объем свободного места на диске:<br>  • Для установки только Контроля запуска программ – 2 ГБ.<br>  • Для установки всех компонентов программы – 4 ГБ. |
| | Windows 7 / 8 | • Процессор: 1.4 ГГц одноядерный Pentium | • Процессор: 2.4 ГГц четырехъядерный. |

| Тип ОС | Наименование ОС | Минимальные требования | Рекомендованные требования |
| --- | --- | --- | --- |
| | Embedded<br>Windows 10 / 11 IoT | IV (x64).<br>• Оперативная память: 1 ГБ.<br>• Объем свободного места на диске:<br>  • Для установки только Контроля запуска программ – 50 МБ.<br>  • Для установки всех компонентов приложения – 2 ГБ. | • Оперативная память: 2 ГБ.<br>• Объем свободного места на диске:<br>  • Для установки только Контроля запуска программ – 2 ГБ.<br>  • Для установки всех компонентов приложения – 4 ГБ. |

# Поддерживаемые версии Kaspersky Security Center

Приложение Kaspersky Embedded Systems Security совместимо с Kaspersky Security Center следующих версий:

- Kaspersky Security Center Windows версий 10.5, 11. Поддерживается управление приложением Kaspersky Embedded Systems Security, установленном на компьютеры под управлением операционной системы Microsoft Windows XP SP2, через Консоль администрирования Kaspersky Security Center и через Web Console.
- Kaspersky Security Center Windows версий 14.2, 15.1. Поддерживается управление приложением Kaspersky Embedded Systems Security через Консоль администрирования Kaspersky Security Center и через Web Console.
- Kaspersky Security Center Linux версий 15.0, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 16.0. Поддерживается управление приложением Kaspersky Embedded Systems Security через Web Console.

Для управления приложением Kaspersky Embedded Systems Security через Kaspersky Security Center требуется Агент администрирования Kaspersky Security Center.

Агент администрирования Kaspersky Security Center не входит в комплект поставки Kaspersky Embedded Systems Security. Вы можете скачать его на странице загрузки приложений в разделе **Kaspersky Security Center**.

# Функциональные требования и ограничения

В этом разделе приведено описание дополнительных функциональных требований и существующих ограничений компонентов Kaspersky Embedded Systems Security.

## Установка и удаление приложения

- Для корректной работы Kaspersky Embedded Systems Security в Windows требуется поддержка SHA-2.
- При установке приложения на экране может появиться предупреждение, если указанный путь к папке установки Kaspersky Embedded Systems Security содержит более 150 символов. Это предупреждение не влияет на процесс установки: вы можете установить и запустить Kaspersky Embedded Systems Security.

- Если вы хотите установить компонент поддержки протокола SNMP, перезапустите службу SNMP, если она запущена.

- Если вы хотите установить и запустить Kaspersky Embedded Systems Security на устройстве со встроенной операционной системой, установите компонент Диспетчер фильтров.

- Установка Средств администрирования Kaspersky Embedded Systems Security невозможна средствами групповых политик Microsoft Active Directory®.

- Если исключить узел Антивирусная защита из списка устанавливаемых компонентов приложения, он исчезнет из списка доступных компонентов после завершения установки. Для установки компонентов узла Антивирусная защита запустите мастер установки из инсталляционного пакета, поскольку инсталляционный пакет содержит полный список компонентов.

- Если установлена Консоль администрирования Kaspersky Embedded Systems Security, мастер установки может предложить перезагрузить компьютер. В этом случае перезагрузка не обязательна. Достаточно завершить сеанс пользователя, установившего Консоль администрирования, и повторно выполнить вход в систему.

- При установке приложения на устройства под управлением операционных систем Windows XP и Windows Vista может потребоваться установка корневого сертификата DigiCert Assured ID Root CA для обеспечения проверки подписи драйверов. При необходимости данный сертификат будет установлен в хранилище доверенных корневых сертификатов ОС автоматически из инсталляционного пакета приложения.

- При установке приложения на устройства под управлением операционных систем Windows XP и Windows Vista нужно проверить наличие корневого сертификата DigiCert High Assurance EV Root CA.

  Если данный корневой сертификат не установлен, приложение может работать некорректно. Рекомендуется установить сертификат как можно скорее.

- Установка приложения завершается с ошибкой, если путь к папке установки приложения совпадает с путем к хотя бы одной из следующих папок: баз приложения, резервного хранилища, для восстановления объектов из карантина, журналов, хранилища для временных файлов.

- Если для управления Kaspersky Embedded Systems Security вы используете решение Kaspersky Security Center Cloud Console, запрещено обновлять приложение локально. При локальном обновлении приложения невозможно принять условия Соглашения об обработке данных для Kaspersky Security Center Cloud Console.

# Контроль целостности системы

По умолчанию компонент Контроль целостности системы не проверяет изменения в системных папках и в служебных файлах файловой системы, чтобы информация о стандартных изменениях файлов, постоянно осуществляемых операционной системой, не попадала в отчет выполнения задачи. Нельзя добавить эти папки в область мониторинга.

Следующие папки и файлы исключены из области мониторинга:

- Служебные файлы NTFS с идентификатором файла от 0 до 33

- %SystemRoot%\Prefetch\

- %SystemRoot%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\

- %SystemRoot%\System32\LogFiles\Scm\
- %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\
- %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\
- %SystemRoot%\Microsoft.NET\
- %SystemRoot%\System32\config\
- %SystemRoot%\Temp\
- %SystemRoot%\ServiceProfiles\LocalService\
- %SystemRoot%\System32\winevt\Logs\
- %SystemRoot%\System32\wbem\repository\
- %SystemRoot%\System32\wbem\Logs\
- %ProgramData%\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\
- %SystemRoot%\SoftwareDistribution\DataStore\
- %SystemRoot%\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\
- %ProgramData%\Microsoft\\Windows\AppRepository\
- %ProgramData%\Microsoft\Search\\Data\Applications\Windows\
- %SystemRoot%\Logs\SystemRestore\
- %SystemRoot%\System32\Tasks\Microsoft\\Windows\TaskScheduler\

Приложение исключает папки верхнего уровня.

Компонент не осуществляет мониторинг изменений в файлах, которые происходят в обход файловой системы ReFS/NTFS (изменения, сделанные через BIOS, LiveCD и т.д.).

# Сетевой экран

- Требуется указать несколько адресов. В противном случае невозможна работа с IPv6.
- Текущие правила Сетевого экрана поддерживают основные сценарии взаимодействия между защищаемыми устройствами и Сервером администрирования. Для использования функций Kaspersky Security Center в полном объеме необходимо настроить правила для портов. Информация о номерах портов, протоколах и их функциях приведена в Базе знаний Kaspersky Security Center.
- После установки приложения и настройки правил Сетевого экрана приложение контролирует изменение правил и групп правил Брандмауэра Windows, когда компонент Сетевой экраном запущен. Чтобы обновить статус и добавить необходимые правила Брандмауэра Windows, перезапустите компонент Сетевой экран.

- При запуске Сетевого экрана запрещающие правила и правила, контролирующие исходящий трафик, автоматически удаляются из параметров Брандмауэра Windows.

- Не допускается использование символов `*` и `?` в имени правила Сетевого экрана для приложений и пути к приложению.

- В операционной системе Windows в настройках Брандмауэра (**Параметры → Обновление и безопасность → Безопасность Windows → Брандмауэр и защита сети**) кнопка включения Сетевого экрана Kaspersky Embedded Systems Security только включает Сетевой экран, но не изменяет его режим на *Блокировать*, если до включения был установлен режим Сетевого экрана *Отслеживать статус работы брандмауэра Windows*. При этом кнопка включения Сетевого экрана Kaspersky Embedded Systems Security перестанет отображаться только после изменения режима Сетевого экрана на *Блокировать*.

# Ограничения в устаревших версиях Windows

- В Windows XP версии SP2 невозможно заблокировать удаленные устройства и настроить параметры списка заблокированных сетевых сеансов. В этой версии Windows параметр **Блокировать доступ к общим сетевым ресурсам для сетевых сеансов, проявляющих вредоносную активность** неактивен.

- Установка Kaspersky Embedded Systems Security:

  - На компьютерах под управлением Windows XP SP2 Professional (32-разрядная / 64-разрядная), Windows Server 2003 и Windows Server 2003 R2 необходимо использовать дистрибутив приложения или в папку инсталляционного пакета приложения в Kaspersky Security Center поместить исполняемый файл setup.exe из стандартного инсталляционного пакета "Kaspersky Security Center 10.5 Network Agent for Windows XP".

  - На компьютерах под управлением Windows XP SP3 Professional (32-разрядная) и Windows XP Embedded SP3 (32-разрядная) необходимо использовать дистрибутив приложения или в папку инсталляционного пакета приложения в Kaspersky Security Center поместить исполняемый файл setup.exe из инсталляционного пакета приложения, созданного в Kaspersky Security Center версии 14, или из стандартного инсталляционного пакета "Kaspersky Security Center 14 Network Agent for Windows XP".

**Как извлечь файл setup.exe из стандартного инсталляционного пакета Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите **Дополнительно → Удаленная установка → Инсталляционные пакеты**.
2. В рабочей области в контекстном меню кнопки **Дополнительные действия** выберите пункт **Просмотреть актуальные версии приложений "Лаборатории Касперского"**.
3. Выберите в списке нужное приложение. Например, Kaspersky Security Center 10.5 Network Agent for Windows XP.
4. Нажмите на кнопку **Загрузить и создать инсталляционный пакет**.

   Созданный инсталляционный пакет отобразится в списке **Инсталляционные пакеты**.
5. Откройте свойства созданного инсталляционного пакета.
6. В разделе **Общие** скопируйте путь к папке, в которой сохранены файлы инсталляционного пакета.

7. Откройте папку, в которой хранятся файлы инсталляционного пакета.

8. Скопируйте файл setup.exe.

- Для управления программой Kaspersky Embedded Systems Security с помощью Kaspersky Security Center:

  - на компьютерах под управлением Windows XP SP2 Professional (32-разрядная / 64-разрядная), Windows Server 2003 и Windows Server 2003 R2 необходимо использовать Агент администрирования Kaspersky Security Center (klnagent) версии 10.5.1781;

  - на компьютерах под управлением Windows XP SP3 Professional (32-разрядная) и Windows XP Embedded SP3 (32-разрядная) необходимо использовать Агент администрирования Kaspersky Security Center (klnagent) версии 14.0.0.20023.

- Отправка телеметрии на диод данных по протоколу MQTT недоступна на компьютерах под управлением Windows XP.

# Интеграция с Kaspersky Security Center

- При получении пакетов обновлений Сервер администрирования проверяет обновления баз перед отправкой обновлений на защищаемые сетевые устройства. Сервер администрирования Kaspersky Security Center не проверяет обновления модулей приложения.

- Убедитесь, что установлены необходимые флажки в окне параметров взаимодействия с Сервером администрирования Kaspersky Security Center, при использовании компонентов, передающих динамические данные в Kaspersky Security Center с помощью сетевых списков (карантин, резервное хранилище).

- Агент администрирования версии 10.5 не передает информацию об установленных компонентах приложения Серверу администрирования Kaspersky Security Center. В связи с этим в Консоли администрирования Kaspersky Security Center и Web Console в параметрах устройства с установленным Агентом администрирования версии 10.5 не отображаются установленные компоненты Kaspersky Embedded Systems Security и их параметры.

- Если на устройстве установлен Агент администрирования Kaspersky Security Center версии 10.5, то с помощью Web Console невозможно скачать файлы, помещенные в резервное хранилище.

- Если Kaspersky Embedded Systems Security установлено с включенным режимом пониженного потребления ресурсов Агентом администрирования Kaspersky Security Center (значение по умолчанию, `SKIP_KLNAG_FLAG_TEST_VM_PERF=0`) и далее установлен Агент администрирования, то Kaspersky Embedded Systems Security не создает исключение для Агента администрирования в Брандмауэре Windows и Брандмауэр Windows блокирует работу Агента администрирования.

- Если Kaspersky Embedded Systems Security установлено с включенным режимом пониженного потребления ресурсов Агентом администрирования Kaspersky Security Center (значение по умолчанию, `SKIP_KLNAG_FLAG_TEST_VM_PERF=0`), то изменения сетевых списков отображаются в Консоли администрирования Kaspersky Security Center с задержкой около десяти минут.

# Прочие ограничения

## Проверка по требованию и Постоянная защита файлов

- Проверка подключенных устройств, работающих по протоколу MTP, не поддерживается.
- Проверка архивов невозможна без проверки SFX-архивов: если проверка архивов включена в параметрах защиты Kaspersky Embedded Systems Security, приложение автоматически проверяет объекты как в архивах, так и в SFX-архивах. Возможна проверка SFX-архивов без проверки архивов.
- Если одновременно установлен флажок **Углубленный анализ запускаемых процессов (запуск процессов блокируется до окончания анализа)** и включено **Использование KSN**, все запущенные процессы, получившие в качестве аргумента веб-адрес, будут заблокированы, даже если был выбран режим "Информировать". Чтобы избежать блокировки процесса, выберите один из вариантов:
  - Отключите **Использование KSN**.
  - Снимите флажок **Углубленный анализ запускаемых процессов (запуск процессов блокируется до окончания анализа)**.

  Рекомендуемый вариант: снимите флажок **Углубленный анализ запускаемых процессов (запуск процессов блокируется до окончания анализа)**.

## Лицензирование

- В мастере установки не поддерживается активация приложения с помощью ключа, если ключ был создан с помощью команды SUBST или если указан сетевой путь к файлу ключа.
- Если вы планируете использовать прокси-сервер Kaspersky Security Center для активации продукта на клиентском устройстве, отключите VDI-оптимизацию на этом устройстве при установке Агента администрирования Kaspersky Security Center.

## Обновления

- После установки критических обновлений модулей Kaspersky Embedded Systems Security, по умолчанию значок приложения будет скрыт.
- KLRAMDISK не поддерживается на защищаемых устройствах с операционными системами Windows XP и Windows Server® 2003.
- В случае ошибки установки патча для Kaspersky Embedded Systems Security выполняется откат патча с последующим запросом перезагрузки операционной системы.

## Интерфейс

- При использовании фильтров в Консоли приложения учитывается регистр для карантина, резервного хранилища, журнала системного аудита и журналов выполнения задач.
- При настройке области защиты и области проверки в Консоли приложения можно использовать только одну маску и только в конце пути. Примеры использования маски: `C:\Temp\Temp*`, `C:\Temp\Temp???.doc`, `C:\Temp\Temp*.doc`. Это ограничение не распространяется на настройку доверенной зоны.
- В Консоли приложения в разделе **Серверы сбора телеметрии** не отображается время запуска задач. Колонка **Время запуска** пуста.

## Безопасность

- Если в операционной системе активирован Контроль учетных записей, учетные записи пользователей должны входить в группу администраторов ESS Administrators, чтобы можно было открывать Консоль приложения двойным щелчком мыши на значке приложения в области уведомлений панели задач. В противном случае для входа придется использовать учетную запись с правами открывать Диагностическое окно или оснастку Microsoft Management Console (MMC).
- Если активирован Контроль учетных записей пользователей, недоступно удаление приложения из окна Microsoft Windows "Программы и компоненты".

## Защита от эксплойтов

- Защита от эксплойтов недоступна, если библиотеки apphelp.dll не загружены в текущей конфигурации сетевого окружения.
- Компонент Защита от эксплойтов несовместим с утилитой EMET от Microsoft на защищаемых устройствах с операционной системой Microsoft Windows 10. Kaspersky Embedded Systems Security блокирует EMET, если компонент Защита от эксплойтов установлен на защищаемом устройстве с установленной утилитой EMET.
- Компонент Защита от эксплойтов несовместим с ядром базы данных SQL Server® 2012. Если Kaspersky Embedded Systems Security устанавливается на компьютер с MS SQL Server 2012, необходимо добавить библиотеку sqlos.dll сервера баз данных в список исключений в задаче Защита от эксплойтов.

### Detection and Response

- Если в процессе реагирования на угрозу возникает ошибка, связанная с доступом к сетевой папке, такая ошибка не будет отображаться в истории реагирования на угрозы (Web Console → свойства хоста с установленным приложением → раздел **Detection and Response** → **История реагирования**).

- Конфигурация [KESS+KEA+встроенный агент] не поддерживается. Такая конфигурация нарушает взаимодействие между приложениями и решением Detection and Response, которое развернуто в вашей организации. Также использование Kaspersky Endpoint Agent и встроенного агента на одном компьютере может привести к дублированию телеметрии и повышенной нагрузке на компьютер и сеть.

  Установщик позволяет развернуть Kaspersky Endpoint Agent на компьютере с Kaspersky Embedded Systems Security и встроенным агентом. Также Kaspersky Endpoint Agent и встроенный агент могут быть установлены на одном компьютере в результате выполнения задачи *Изменение состава компонентов приложения*. Поведение зависит от версий Kaspersky Embedded Systems Security и Kaspersky Endpoint Agent.

### Настройка событий

Параметры события *Подозрительная файловая операция в контролируемой области*, которые можно настроить в разделе **Настройка событий** политики Kaspersky Security Center, применяются также к следующим событиям:

- *Разрешенная файловая операция в контролируемой области, выполненная доверенным пользователем*.
- *Запрещенная файловая операция в контролируемой области*.
- *Только статистика: запрещенная файловая операция в контролируемой области*.
- *Подозрительная файловая операция в контролируемой области*.

### Диагностическое окно

Для работы диагностического окна на компьютерах под управлением Windows XP необходимо, чтобы работала Служба терминалов.

# Совместимость с другими приложениями

Приложение Kaspersky Embedded Systems Security в конфигурации *Полная функциональность* несовместимо с приложениями, которые входят в состав систем защиты конечных точек (англ. Endpoint Protection Platform, EPP) от сторонних поставщиков. Также Kaspersky Embedded Systems Security может быть несовместимо с другими приложениями и с некоторыми приложениями "Лаборатории Касперского". Для проверки совместимости Kaspersky Embedded Systems Security использует список ПО, составленный в "Лаборатории Касперского". Этот список сформирован в файле incompatible.txt. Файл добавлен в комплект поставки.

При обнаружении приложения из списка в файле incompatible.txt установщик останавливает установку Kaspersky Embedded Systems Security. Вам необходимо удалить стороннее антивирусное приложение. Некоторые приложения из списка установщик может удалить автоматически.

Если на компьютере установлен Брандмауэр Windows, установщик выключает его для дальнейшей установки Kaspersky Embedded Systems Security.

Если несмотря на риски вам нужно установить приложение Kaspersky Embedded Systems Security и приложение из списка в файле incompatible.txt на один компьютер, вы можете пропустить проверку компьютера на совместимость с установленными сторонними антивирусными приложениями. Для этого вам нужно передать в установщик параметр `SKIPINCOMPATIBLESW= 1`

Пример:

```
setup_ess.exe /s EULA=1 PRIVACYPOLICY=1 /p SKIPINCOMPATIBLESW= 1
```

# Установка и удаление приложения

Этот раздел содержит пошаговые инструкции по установке и удалению Kaspersky Embedded Systems Security.

## Планирование установки

В этом разделе описаны средства администрирования Kaspersky Embedded Systems Security, особенности установки и удаления Kaspersky Embedded Systems Security с помощью мастера установки, из командной строки, с помощью Kaspersky Security Center и через групповые политики Active Directory.

В случае установки Kaspersky Embedded Systems Security после удаления Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes или Kaspersky Endpoint Security для Windows необходимо перезагрузить компьютер.

Перед началом установки Kaspersky Embedded Systems Security составьте план основных этапов установки.

1. Выберите средства администрирования, которые вы будете использовать для управления Kaspersky Embedded Systems Security и для настройки приложения.
2. Определите, какие программные компоненты требуется установить.
3. Выберите способ установки.

## Выбор средств администрирования

Определите, какие средства администрирования вы будете использовать для настройки параметров и управления Kaspersky Embedded Systems Security. В качестве средств администрирования Kaspersky Embedded Systems Security вы можете использовать Консоль приложения, утилиту командной строки и Консоль администрирования Kaspersky Security Center.

### Консоль Kaspersky Embedded Systems Security

Консоль Kaspersky Embedded Systems Security представляет собой самостоятельную оснастку, которая добавляется в Microsoft Management Console. Вы можете управлять Kaspersky Embedded Systems Security через Консоль приложения, установленную на защищаемом устройстве или на другом устройстве в сети организации.

Вы можете добавить несколько оснасток Kaspersky Embedded Systems Security в Microsoft Management Console в авторском режиме, чтобы управлять защитой нескольких устройств, на которых установлено приложение Kaspersky Embedded Systems Security.

Консоль приложения входит в набор компонентов "Средства администрирования".

### Утилита командной строки

Вы можете управлять Kaspersky Embedded Systems Security из командной строки защищаемого устройства.

Утилита командной строки входит в набор программных компонентов Kaspersky Embedded Systems Security.

### Kaspersky Security Center

Если вы используете Kaspersky Security Center для централизованного управления антивирусной защитой устройств в вашей организации, вы можете управлять Kaspersky Embedded Systems Security через Консоль администрирования Kaspersky Security Center.

Вам потребуется установить следующие компоненты:

- **Модуль интеграции с Агентом администрирования Kaspersky Security Center**. Этот компонент входит в группу программных компонентов Kaspersky Embedded Systems Security. Он позволяет Kaspersky Embedded Systems Security взаимодействовать с Агентом администрирования. Установите модуль интеграции с Агентом администрирования Kaspersky Security Center на защищаемое устройство.

- **Агент администрирования Kaspersky Security Center**. Установите его на каждом защищаемом устройстве. Этот компонент будет обеспечивать взаимодействие между приложением Kaspersky Embedded Systems Security, установленном на защищаемом устройстве, и Консолью администрирования Kaspersky Security Center. Файл установки Агента администрирования входит в комплект поставки Kaspersky Security Center.

- **Плагин управления Kaspersky Embedded Systems Security**. Дополнительно на защищаемом устройстве, на котором установлен Сервер администрирования Kaspersky Security Center, установите Плагин управления Kaspersky Embedded Systems Security для работы через Консоль администрирования. Плагин обеспечивает интерфейс управления приложением через Kaspersky Security Center. Файл установки Плагина управления \exec\klcfginst.exe входит в комплект поставки Kaspersky Embedded Systems Security.

## Выбор способа установки

После определения программных компонентов для установки Kaspersky Embedded Systems Security, необходимо выбрать способ установки приложения.

Выберите способ установки в зависимости от архитектуры сети и следующих условий:

- Потребуется ли вам задать специальные параметры установки Kaspersky Embedded Systems Security или вы будете использовать рекомендуемые параметры установки.

- Будут ли параметры установки едиными для всех защищаемых устройств или индивидуальными для каждого защищаемого устройства.

Вы можете установить Kaspersky Embedded Systems Security как в интерактивном режиме с помощью мастера установки, так и в режиме без взаимодействия с пользователем, запустив файл пакета установки с заданными параметрами из командной строки. Вы можете выполнить централизованную удаленную установку Kaspersky Embedded Systems Security: через групповые политики Active Directory или с помощью задачи удаленной установки Kaspersky Security Center.

Вы можете установить и настроить Kaspersky Embedded Systems Security на отдельном защищаемом устройстве и сохранить его параметры в конфигурационный файл, чтобы затем использовать созданный файл для установки Kaspersky Embedded Systems Security на другие защищаемые устройства. Однако это невозможно при установке приложения через групповые политики Active Directory.

## Запуск мастера установки

С помощью мастера установки вы можете установить:

- Компоненты Kaspersky Embedded Systems Security на защищаемом устройстве по ссылке из приложения-приветствия, которая запускается с помощью файла setupui.exe, или напрямую с помощью файла \exec\setup_ess.exe, входящих в комплект поставки.
- Консоль Kaspersky Embedded Systems Security на защищаемом устройстве или другом устройстве в локальной сети по ссылке из приложения-приветствия, которая запускается с помощью файла setupui.exe, или напрямую с помощью файла \console\setup_esstools.exe, входящих в комплект поставки.

## Запуск из командной строки файла пакета установки с параметрами установки

Запустив файл пакета установки без ключей, вы установите Kaspersky Embedded Systems Security с параметрами установки по умолчанию. С помощью ключей Kaspersky Embedded Systems Security вы можете изменять параметры установки.

Вы можете установить Консоль приложения на защищаемом устройстве или на рабочем месте администратора.

Вы также можете использовать команды для установки Kaspersky Embedded Systems Security и Консоли приложения.

## Централизованная установка через Kaspersky Security Center

Если вы используете Kaspersky Security Center для управления антивирусной защитой устройств в сети, вы можете установить Kaspersky Embedded Systems Security на несколько устройств с помощью задачи удаленной установки.

Защищаемые устройства, на которых вы хотите установить Kaspersky Embedded Systems Security с помощью Kaspersky Security Center, могут находиться как в одном домене с Kaspersky Security Center, так и в другом домене, а также вообще не принадлежать ни к одному домену.

## Централизованная установка через групповые политики Active Directory

С помощью групповых политик Active Directory вы можете устанавливать Kaspersky Embedded Systems Security на защищаемом устройстве. Вы можете установить Консоль приложения на защищаемом устройстве или рабочем месте администратора.

Вы можете установить Kaspersky Embedded Systems Security, используя только параметры установки по умолчанию.

Защищаемые устройства, на которых приложение Kaspersky Embedded Systems Security было установлено с помощью групповых политик Active Directory, должны находиться в том же домене и в том же подразделении организации. Установка выполняется при запуске защищаемого устройства, перед входом в Microsoft Windows.

# Установка и удаление приложения с помощью мастера

В этом разделе описана установка и удаление Kaspersky Embedded Systems Security и Консоли приложения с помощью мастера установки, а также приведена информация о дополнительных параметрах Kaspersky Embedded Systems Security и действиях при установке.

## Установка с помощью мастера установки

В следующих разделах содержится информация об установке Kaspersky Embedded Systems Security и Консоли приложения.

*Чтобы установить и начать использовать Kaspersky Embedded Systems Security, выполните следующие действия:*

1. Установите Kaspersky Embedded Systems Security на защищаемое устройство.
2. На устройства, с которых вы планируете управлять Kaspersky Embedded Systems Security, установите Консоль приложения.
3. Если вы установили Консоль приложения не на защищаемом устройстве, а на другом устройстве сети, выполните дополнительную настройку, чтобы пользователи Консоли приложения могли удаленно управлять Kaspersky Embedded Systems Security.
4. Выполните действия после установки Kaspersky Embedded Systems Security.

### Установка Kaspersky Embedded Systems Security

Перед установкой Kaspersky Embedded Systems Security выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что на защищаемом устройстве не установлены другие антивирусные приложения. Вам нужно удалить Антивирус Касперского 8.0 для Windows Servers Enterprise Edition. Kaspersky Embedded Systems Security можно установить, не удаляя Kaspersky Security 10 для Windows Server.
2. Убедитесь, что учетная запись, с правами которой вы запускаете мастер установки, входит в группу администраторов на защищаемом устройстве.

После выполнения описанных выше действий, перейдите к процедуре установки. Следуя инструкциям мастера установки, задайте параметры установки Kaspersky Embedded Systems Security. Вы можете прервать установку Kaspersky Embedded Systems Security на любом шаге мастера установки. Для этого в окне мастера установки нажмите на кнопку **Отмена**.

Можно более детально ознакомиться с параметрами установки (удаления).

*Чтобы установить Kaspersky Embedded Systems Security с помощью мастера установки, выполните следующие действия:*

1. На защищаемом устройстве запустите файл setupui.exe.
2. В открывшемся окне в разделе **Установка** перейдите по ссылке **Установить защиту на основе разрешенных списков** или **Установить защиту на основе антивирусных баз**.

Если выбрана конфигурация **Установить защиту на основе антивирусных баз**, все компоненты Kaspersky Embedded Systems Security, кроме компонентов Сетевой экран и Счетчики производительности, включены по умолчанию.

При установке программы в конфигурации **Установить защиту на основе антивирусных баз** поверх версии программы, в которой не используется сигнатурный анализ и антивирусные базы для защиты компьютера, набор компонентов программы будет автоматически расширен за счет добавления следующих компонентов:

- Постоянная защита файлов.
- Проверка по требованию.
- Защита от сетевых угроз.

Компоненты, отвечающие за обновления, не входят в конфигурацию **Установить защиту на основе разрешенных списков**.

Если выбрана конфигурация **Установить защиту на основе разрешенных списков**, то по умолчанию включены следующие компоненты:

- Core.
- Защита от эксплойтов.
- Контроль запуска программ.
- Значок области уведомлений.

При установке программы в конфигурации **Установить защиту на основе разрешенных списков** поверх версии программы, в которой используются сигнатурный анализ и антивирусные базы для защиты компьютера, набор компонентов программы будет автоматически сокращен за счет удаления следующих компонентов:

- Постоянная защита файлов.
- Проверка по требованию.
- Компоненты, отвечающие за обновления.

Рекомендуем устанавливать эту конфигурацию для защиты устройств с ограниченными ресурсами. В этом случае вы сможете активировать программу на длительный срок, а компонент Контроль запуска программ обеспечит защиту компьютера.

3. В открывшемся окне приветствия мастера установки Kaspersky Embedded Systems Security нажмите на кнопку **Далее >**.

   Откроется окно **Лицензионное соглашение**.

4. Ознакомьтесь с условиями Лицензионного соглашения и Политики конфиденциальности.

5. Если вы принимаете условия и положения Лицензионного соглашения и Политики конфиденциальности, для продолжения установки установите флажки **Я подтверждаю, что полностью прочитал, понимаю и принимаю положения и условия настоящих Лицензионных соглашений** и **Я понимаю и соглашаюсь, что мои данные будут обрабатываться и пересылаться (в том числе в третьи страны) согласно Политике конфиденциальности. Я подтверждаю, что полностью прочитал и понимаю Политику конфиденциальности**.

   Если вы не принимаете Лицензионное соглашение и Политику конфиденциальности, установка будет прервана.

6. Нажмите на кнопку **Далее >**.

   Откроется окно **Выборочная установка**.

7. Выберите компоненты, которые вы хотите установить.

   Компонент Поддержка SNMP-протокола Kaspersky Embedded Systems Security отображается в списке устанавливаемых компонентов, только если на защищаемом устройстве установлена служба Microsoft Windows SNMP.

8. Чтобы отменить все изменения, в окне **Выборочная установка** нажмите на кнопку **Сбросить**. Нажмите на кнопку **Далее >**.

9. В окне **Выбор папки для установки приложения** выполните следующие действия:

   - Если требуется, укажите папку, в которой будут сохранены файлы Kaspersky Embedded Systems Security.
   - Если требуется, нажмите на кнопку **Диск** для просмотра информации о доступном пространстве на локальных жестких дисках.

   Нажмите на кнопку **Далее >**.

10. В окне **Настроить** вы можете исключить из области защиты и проверки объекты и папки и настроить параметры Постоянной защиты файлов.

11. В окне **Импорт параметров из конфигурационного файла** укажите путь к конфигурационному файлу, если вы хотите импортировать параметры Kaspersky Embedded Systems Security из имеющегося конфигурационного файла, созданного в предыдущей версии приложения.

12. В окне **Активация программы** выполните одно из следующих действий:

    - Если вы хотите активировать приложение, укажите файл ключа Kaspersky Embedded Systems Security для активации приложения.
    - Если вы хотите активировать приложение позже, нажмите на кнопку **Далее >**.

- Если вы предварительно сохранили файл ключа в папке \exec комплекта поставки, имя этого файла отобразится в поле **Ключ**.

- Чтобы добавить ключ с помощью файла ключа из другой папки, укажите путь к этому файлу.

  Мастер установки не позволяет активировать приложение с помощью кода активации. Если вы хотите активировать приложение с помощью кода активации, его можно указать после установки приложения.

  После добавления файла ключа в окне отобразится информация о лицензии. В Kaspersky Embedded Systems Security отображается расчетная дата истечения срока действия лицензии. Срок действия лицензии отсчитывается с момента добавления ключа, а истекает не позднее даты окончания срока действия файла ключа.

  Нажмите на кнопку **Далее >**, чтобы добавить файл ключа в приложение.

13. В окне **Настройки удаленного доступа**, если необходимо, измените номера TCP-портов, используемых для удаленного подключения Консоли приложения к компьютеру с установленным приложением.

    Номер порта по умолчанию для подключения с учетными данными Windows – 13032, для подключения с учетными данными вручную созданных пользователей – 13031. Диапазон возможных номеров портов: 1 – 65535.

    Чтобы запретить подключение с использованием учетных данных пользователей, созданных вручную, снимите флажок **С учетными данными вручную созданных пользователей**.

14. В окне **Подготовка к установке приложения**, если необходимо, выключите функцию **Защитить процесс установки приложения**. Защита установки включает в себя защиту от подмены дистрибутива вредоносными приложениями, блокирование доступа к папке установки Kaspersky Embedded Systems Security и блокирование доступа к разделу системного реестра с ключами приложения. Выключать защиту процесса установки рекомендуется в том случае, когда иначе невозможно выполнить установку приложения (например, такая ситуация может возникнуть при удаленной установке через Windows Remote Desktop).

15. Если необходимо, добавьте путь к файлу kavshell.exe в системную переменную %PATH% для удобства использования интерфейса командной строки.

16. Нажмите на кнопку **Установить**.

17. По завершении установки откроется окно **Завершение установки**.

18. Нажмите на кнопку **Готово**.

    Работа мастера установки будет завершена. По завершении установки приложение Kaspersky Embedded Systems Security готово к работе, если вы добавили ключ активации.

## Установка Консоли Kaspersky Embedded Systems Security

Следуя инструкциям мастера установки, настройте параметры установки Консоли приложения. Вы можете прервать установку на любом шаге мастера. Для этого в окне мастера установки нажмите на кнопку **Отмена**.

*Чтобы установить Консоль приложения, выполните следующие действия:*

1. Убедитесь, что учетная запись, с правами которой вы запускаете мастер установки, входит в группу администраторов на устройстве.

2. На защищаемом устройстве запустите файл setupui.exe.

   Откроется окно приложения-приветствия.

3. Перейдите по ссылке **Установить Консоль Kaspersky Embedded Systems Security для Windows**.

   Откроется окно приветствия мастера установки. Нажмите на кнопку **Далее >**.

4. Если вы принимаете условия и положения Лицензионного соглашения и Политики конфиденциальности, для продолжения установки установите флажки **Я подтверждаю, что полностью прочитал, понимаю и принимаю положения и условия настоящих Лицензионных соглашений** и **Я понимаю и соглашаюсь, что мои данные будут обрабатываться и пересылаться (в том числе в третьи страны) согласно Политике конфиденциальности. Я подтверждаю, что полностью прочитал и понимаю Политику конфиденциальности**. Нажмите на кнопку **Далее >**.

5. В окне **Выбор папки для установки приложения** укажите папку, в которой будут сохранены устанавливаемые файлы.

6. Нажмите на кнопку **Далее >**.

7. В окне **Подготовка к установке приложения** нажмите на кнопку **Установить**.

   Мастер приступит к установке выбранных компонентов.

8. Нажмите на кнопку **Готово**.

   Работа мастера установки будет завершена. Консоль приложения будет установлена на защищаемом устройстве.

Если вы установили набор Средства администрирования не на защищаемом устройстве, а на другом устройстве сети, выполните дополнительную настройку.

## Дополнительная настройка после установки Консоли приложения на другое устройство

Если вы установили Консоль приложения не на защищаемом устройстве, а на другом устройстве сети, выполните следующие действия для того, чтобы пользователи могли удаленно управлять Kaspersky Embedded Systems Security:

- Используйте учетную запись пользователя, у которого в настройках приложения есть разрешение на удаленное подключение. По умолчанию такое разрешение есть у всех пользователей, входящих в группы Administrators и ESS Administrators.

- На удаленном устройстве в параметрах брандмауэра Windows откройте порт TCP 13032 для подключения с использованием учетных записей системных пользователей Windows и порт TCP 13031 для подключения с использованием учетных записей, созданных вручную в настройках приложения. Также разрешите сетевые соединения для исполняемого файла процесса удаленного управления Kaspersky Embedded Systems Security – avp.exe. Вы можете выполнить данную настройку, используя ключ `ADDWFEXCLUSION=1` при установке приложения из командной строки.

При необходимости удаленного запуска Kaspersky Embedded Systems Security дополнительно выполните следующие действия:

Учетная запись пользователя, от имени которого выполняется удаленный запуск приложения, должна входить в группу Administrators.

- На удаленном устройстве в параметрах брандмауэра Windows включите правило **Общий доступ к файлам и принтерам (входящий трафик SMB)** (порт TCP 445). Также рекомендуется открыть порт TCP 135 для ускорения подключения к устройству.

- Для удаленных устройств под управлением Windows Vista и выше, не входящих в домен или управляемых локальной учетной записью, **отключите удаленный контроль учетных записей пользователей (UAC).**

  1. Откройте редактор реестра на компьютере.

  2. В редакторе реестра перейдите в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System.

  3. Откройте параметр LocalAccountTokenFilterPolicy.

     Если параметр LocalAccountTokenFilterPolicy отсутствует в данном разделе, вам необходимо создать параметр DWORD (32 бита) с таким названием (подробнее см. на сайте Службы технической поддержки Microsoft).

  4. Установите для него значение 1 и нажмите на кнопку **OK**.

     Отключение удаленного UAC не влияет на локальный UAC.

- Если устройство, на котором установлена Консоль приложения, или защищаемое устройство находятся под управлением Windows 8.1 или более ранней версии ОС, **включите поддержку общего доступа к файлам SMB 1.0/CIFS на устройствах под управлением Windows 10 и выше.**

  - В приложении "Компоненты Windows":

    1. Выберите **Пуск → Панель управления → Программы → Включение или отключение компонентов Windows**.

    2. В окне **Компоненты Windows** установите флажок **Поддержка общего доступа к файлам SMB 1.0/CIFS**.

    3. Нажмите на кнопку **OK**.

- В среде Windows PowerShell:

  1. Запустите Windows PowerShell от имени администратора.

  2. Выполните команду:

     ```
     Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName SMB1Protocol
     ```

Аналогичные шаги следует выполнить для настройки любого другого программного или аппаратного сетевого экрана.

*Если Консоль приложения открыта во время настройки соединения между защищаемым устройством и устройством, на котором установлена Консоль приложения, выполните следующие действия:*

1. Закройте Консоль приложения.
2. Дождитесь завершения процесса удаленного управления Kaspersky Embedded Systems Security – avp.exe.
3. Перезапустите Консоль приложения.

   Будут применены новые параметры соединения.

## Разрешение анонимного удаленного доступа к приложениям COM

Названия параметров могут отличаться в разных операционных системах Windows.

*Чтобы разрешить анонимный удаленный доступ к приложениям COM, выполните следующие действия:*

1. На удаленном устройстве, на котором установлена Консоль Kaspersky Embedded Systems Security, откройте консоль **Службы компонентов**. Для этого:

   a. Выберите **Пуск** → **Выполнить**.

   b. Выполните команду `dcomcnfg`.

   c. Откроется консоль **Службы компонентов**.

2. В консоли **Службы компонентов** защищаемого устройства разверните узел **Компьютеры**.
3. Откройте контекстное меню узла **Мой компьютер**.
4. Выберите пункт **Свойства**.
5. В окне **Свойства** на закладке **Безопасность COM** нажмите на кнопку **Изменить ограничения** в блоке параметров **Права доступа**.
6. В окне **Разрешение на доступ** убедитесь, что для пользователя ANONYMOUS LOGON установлен флажок **Разрешить удаленный доступ**.
7. Нажмите на кнопку **OK**.

## Разрешение сетевых соединений для процесса удаленного управления Kaspersky Embedded Systems Security

Названия параметров могут отличаться в разных операционных системах Windows.

*Чтобы открыть TCP-порт 135 в брандмауэре Windows и разрешить сетевые соединения для процесса удаленного управления Kaspersky Embedded Systems Security, выполните следующие действия:*

1. На удаленном устройстве закройте Консоль Kaspersky Embedded Systems Security.
2. Выполните одно из следующих действий:
   - В Microsoft Windows XP с пакетом обновлений 2 и выше:
     a. Выберите **Пуск → Брандмауэр Windows**.
     b. В окне **Брандмауэр Windows** (или Параметры брандмауэра Windows) на закладке **Исключения** нажмите на кнопку **Добавить порт**.
     c. В поле **Имя** укажите имя порта RPC (TCP/135) или задайте другое имя, например, DCOM Kaspersky Embedded Systems Security, а в поле **Номер порта** укажите номер порта: 135.
     d. Выберите протокол **TCP**.
     e. Нажмите на кнопку **OK**.
     f. На закладке **Исключения** нажмите на кнопку **Добавить**.
   - В Microsoft Windows 7 и выше:
     a. Выберите **Пуск → Панель управления → Брандмауэр Windows**.
     b. В окне **Брандмауэр Windows** выберите пункт **Разрешить запуск программ или компонента через брандмауэр Windows**.
     c. В окне **Разрешить связь программ через брандмауэр Windows** нажмите на кнопку **Разрешить другую программу**.
3. В окне **Добавление приложения** укажите файл kavfsrcn.exe. Он хранится в папке, которую вы указали в качестве папки назначения при установке Консоли Kaspersky Embedded Systems Security с помощью Microsoft Management Console.
4. Нажмите на кнопку **OK**.
5. Нажмите на кнопку **OK** в окне **Брандмауэр Windows (Параметры брандмауэра Windows)**.

# Действия после установки Kaspersky Embedded Systems Security

Kaspersky Embedded Systems Security запускает задачи защиты и проверки сразу после установки, если вы активировали приложение. Если во время установки Kaspersky Embedded Systems Security был установлен флажок **Включить Постоянную защиту файлов после установки приложения (рекомендуется)**, приложение проверяет объекты файловой системы устройства при доступе к ним. Если при выборочной установке был установлен компонент Проверка скриптов, Kaspersky Embedded Systems Security будет выполнять проверку программного кода для всех скриптов при их запуске. Каждую пятницу в 20:00 Kaspersky Embedded Systems Security выполняет задачу *Проверка важных областей*.

После установки Kaspersky Embedded Systems Security рекомендуется выполнить следующие действия:

- Запустить задачу обновления баз приложения. После установки Kaspersky Embedded Systems Security проверяет объекты с использованием баз, которые входили в состав приложения при поставке.

  Рекомендуется сразу же обновить базы Kaspersky Embedded Systems Security, так как базы могли устареть.

  Далее приложение будет обновлять базы каждый час согласно расписанию, установленному в задаче по умолчанию.

- Выполнить Проверку важных областей, если перед установкой Kaspersky Embedded Systems Security на устройстве не был установлено антивирусное приложение с включенной функцией постоянной защиты файлов.

- Настроить уведомления администратора о событиях Kaspersky Embedded Systems Security.

## Запуск и настройка задачи Обновление баз и модулей приложения

*Чтобы обновить базы приложения после установки, выполните следующие действия:*

1. В свойствах задачи обновления баз модулей приложения настройте соединение с источником обновлений.

2. Запустите задачу Обновление баз и модулей приложения.

В вашей сети может быть не настроен протокол Web Proxy Auto-Discovery Protocol (WPAD) для автоматического распознавания параметров прокси-сервера в локальной сети. В этом случае может потребоваться проверка подлинности при доступе к прокси-серверу.

*Чтобы указать дополнительные параметры прокси-сервера и параметры проверки подлинности для доступа к прокси-серверу, выполните следующие действия:*

1. Откройте контекстное меню узла **Kaspersky Embedded Systems Security**.

2. Выберите пункт **Свойства приложения**.

3. В открывшемся окне выберите закладку **Настройки сети**.

4. В разделе **Настройки прокси-сервера** нажмите на кнопку **Настройка** и в открывшемся окне установите флажок **Использовать указанный прокси-сервер**.

5. В поле **Адрес** укажите адрес прокси-сервера, а в поле **Порт** укажите номер порта прокси-сервера.

6. В разделе **Настройки аутентификации на прокси-сервере** выберите требуемый метод аутентификации из раскрывающегося списка:

   - **NTLM-аутентификация**, если прокси-сервер поддерживает встроенную в Windows проверку подлинности NTLM. Kaspersky Embedded Systems Security будет использовать для доступа к прокси-серверу учетную запись, указанную в параметрах задачи. По умолчанию задача запускается под системной учетной записью (SYSTEM).

   - **NTLM-аутентификация с именем пользователя и паролем**, если прокси-сервер поддерживает встроенную в Windows проверку подлинности NTLM. Kaspersky Embedded Systems Security будет использовать указанную учетную запись для доступа к прокси-серверу. Введите имя и пароль пользователя или выберите пользователя в списке.

   - **Имя пользователя и пароль**, чтобы выбрать обычную проверку подлинности. Введите имя и пароль пользователя или выберите пользователя в списке.

7. Нажмите **OK**.

*Чтобы запустить задачу Обновление баз и модулей приложения, выполните следующие действия:*

1. В дереве Консоли приложения разверните узел **Обновление**.

2. В контекстном меню вложенного узла **Обновление баз** выберите пункт **Запуск**.

   Задача Обновление баз и модулей приложения будет запущена.

   После того как задача успешно завершится, вы сможете посмотреть дату выпуска последних установленных обновлений баз в панели результатов узла **Kaspersky Embedded Systems Security**.

## Проверка важных областей

После того как вы обновили базы Kaspersky Embedded Systems Security, проверьте защищаемое устройство на наличие вредоносных приложений с помощью задачи *Проверка важных областей*.

*Чтобы запустить задачу Проверка важных областей, выполните следующие действия:*

1. В дереве Консоли приложения разверните узел **Проверка по требованию**.

2. В контекстном меню вложенного узла **Проверка важных областей** выберите команду **Запуск**.

Задача будет запущена; в панели результатов отобразится статус задачи **Выполняется**.

*Чтобы просмотреть журнал выполнения задачи,*

в панели результатов узла **Проверка важных областей** перейдите по ссылке **Открыть журнал выполнения**.

# Изменение состава компонентов и восстановление Kaspersky Embedded Systems Security

Вы можете добавлять или удалять компоненты Kaspersky Embedded Systems Security. Вам нужно предварительно остановить задачу Постоянная защита файлов, если вы хотите удалить компонент Постоянная защита файлов. В остальных случаях останавливать задачу Постоянная защита файлов или службу Kaspersky Security не требуется.

Если доступ к управлению приложением защищен паролем, Kaspersky Embedded Systems Security запрашивает ввод пароля при попытке удаления или изменения состава программных компонентов в мастере установки.

*Чтобы изменить состав компонентов Kaspersky Embedded Systems Security, выполните следующие действия:*

1. В **Панели управления** Windows выберите **Программы и компоненты**. Откроется окно **Изменение или Удаление**.

2. Выберите **Kaspersky Embedded Systems Security**, нажмите на правую кнопку мыши и выберите **Изменить**.

   Откроется окно мастера установки приложения **Изменение, восстановление или удаление приложения**.

3. Выберите **Изменение**.

   Откроется окно **Выборочная установка**. Выберите **Полная функциональность** и нажмите на кнопку **Далее >**.

4. В списке доступных компонентов в окне **Выборочная установка** выберите компоненты, которые требуется добавить или удалить из состава Kaspersky Embedded Systems Security. Для этого выполните следующие действия:

   - Чтобы изменить состав компонентов, нажмите на кнопку рядом с названием выбранного компонента. В контекстном меню выберите:

     - пункт **Компонент будет установлен на локальный жесткий диск**, если требуется установить отдельный компонент;

     - пункт **Компонент и его подкомпоненты будут установлены полностью**, если требуется установить группу компонентов.

   - Чтобы удалить установленные ранее компоненты, нажмите на кнопку рядом с названием выбранного компонента. В контекстном меню выберите пункт **Компонент будет недоступен**.

   Нажмите на кнопку **Далее >**.

5. В окне **Подготовка к установке приложения** подтвердите изменение состава компонентов приложения, нажав на кнопку **Установить**.

6. В окне, открывшемся по завершении установки, нажмите на кнопку **Готово**.

Состав компонентов Kaspersky Embedded Systems Security будет изменен в соответствии с заданными параметрами.

Если в работе Kaspersky Embedded Systems Security возникли проблемы (Kaspersky Embedded Systems Security завершается аварийно, задачи завершаются аварийно или не запускаются), можно попробовать восстановить Kaspersky Embedded Systems Security. Вы можете выполнить восстановление с сохранением текущих значений параметров Kaspersky Embedded Systems Security или выбрать режим, при котором все параметры Kaspersky Embedded Systems Security примут значения по умолчанию.

*Чтобы восстановить Kaspersky Embedded Systems Security после аварийного завершения работы приложения или задач, выполните следующие действия:*

1. В **Панели управления** Windows выберите **Программы и компоненты**. Откроется окно **Изменение или Удаление**.
2. Выберите **Kaspersky Embedded Systems Security**, нажмите на правую кнопку мыши и выберите **Изменить**.
3. Откроется окно мастера установки приложения **Изменение, восстановление или удаление приложения**.
4. Выберите вариант **Восстановление**.

   Откроется окно **Восстановление Kaspersky Embedded Systems Security**. Нажмите на кнопку **Далее >**.
5. Подождите пока завершится операция восстановления и в открывшемся окне нажмите на кнопку **Готово.**

Приложение Kaspersky Embedded Systems Security будет восстановлено с указанными параметрами.

# Удаление с помощью мастера установки

В этом разделе приведены инструкции по удалению Kaspersky Embedded Systems Security и Консоли приложения с защищаемого устройства с помощью мастера установки / удаления.

## Удаление Kaspersky Embedded Systems Security

Файлы дампа и трассировки не удаляются при удалении Kaspersky Embedded Systems Security. Можно вручную удалить файлы дампа и трассировки из папки, указанной при настройке записи файлов дампа и трассировки.

Названия параметров могут отличаться в разных операционных системах Windows.

Вы можете удалить Kaspersky Embedded Systems Security с защищаемого устройства с помощью мастера установки / удаления.

После удаления Kaspersky Embedded Systems Security с защищаемого устройства может потребоваться перезагрузка. Перезагрузку можно отложить.

Удаление, восстановление и установка приложения через панель управления Windows невозможны.

Kaspersky Embedded Systems Security запрашивает ввод учетных данных пользователя при попытке удаления или изменения состава программных компонентов в мастере установки. Вам необходимо ввести учетные данные пользователя с соответствующими правами. Если для учетной записи пользователя, от имени которого выполняется удаление, установлен пустой пароль Windows, необходимо до выполнения удаления отключить функцию **Запрашивать пароль для подтверждения критических действий**.

*Чтобы удалить Kaspersky Embedded Systems Security, выполните следующие действия:*

1. В **Панели управления** Windows выберите **приложения и компоненты**. Откроется окно **Изменение или Удаление.**

2. Выберите **Kaspersky Embedded Systems Security**, нажмите на правую кнопку мыши и выберите **Изменить**.

3. Откроется окно мастера установки приложения **Изменение, восстановление или удаление приложения**.

4. Выберите пункт **Удаление**.

   Откроется окно **Сохранение объектов**.

5. Если требуется, в окне **Сохранение объектов** выполните следующие действия:

   В блоке **Сохранение объектов** укажите какие объекты или настройки необходимо сохранить. По умолчанию флажки сняты.

   - Установите флажок **Информация об активации**.
   - Установите флажок **Файлы резервного хранилища**.
   - Установите флажок **Настройки работы приложения**.

   В блоке **Экспорт объектов** укажите какие объекты необходимо экспортировать. По умолчанию флажки сняты.

   - Установите флажок **Экспортировать объекты на карантине**, чтобы приложение Kaspersky Embedded Systems Security экспортировало объекты, помещенные на карантин. По умолчанию флажок снят.
   - Установите флажок **Экспортировать объекты резервного хранилища**, чтобы экспортировать объекты из резервного хранилища Kaspersky Embedded Systems Security. По умолчанию флажок снят.
   - Нажмите на кнопку **Сохранить** и укажите папку, в которую требуется экспортировать объекты. По умолчанию экспорт объектов осуществляется в папку %ProgramData%\Kaspersky Lab\KESS.4.0\QB.

     Нажмите на кнопку **Далее**.

6. В окне **Подтверждение удаления приложения** подтвердите удаление, нажав на кнопку **Удалить**.

7. В окне, открывшемся по завершении удаления, нажмите на кнопку **Готово**.

Приложение Kaspersky Embedded Systems Security будет удалено с защищаемого устройства.

## Удаление Консоли Kaspersky Embedded Systems Security

Названия параметров могут отличаться в разных операционных системах Windows.

Вы можете удалить Консоль приложения с защищаемого устройства с помощью мастера установки / удаления.

После удаления Консоли приложения перезагрузка защищаемого устройства не требуется.

*Чтобы удалить Консоль приложения, выполните следующие действия:*

1. В **Панели управления** Windows выберите **Программы и компоненты**. Откроется окно **Изменение или Удаление.**
2. Выберите Консоль **Kaspersky Embedded Systems Security**, нажмите на правую кнопку мыши и выберите **Изменить**.

   Откроется окно мастера **Изменение, восстановление или удаление приложения**.
3. Выберите пункт **Удаление.**

   Откроется окно **Подтверждение удаления приложения**. Нажмите на кнопку **Удалить**.
4. В окне, открывшемся по завершении удаления, нажмите на кнопку **OK**.

Операция удаления будет завершена; окно мастера установки будет закрыто.

# Установка и удаление приложения из командной строки

Этот раздел содержит описание особенностей установки и удаления Kaspersky Embedded Systems Security из командной строки, примеры команд для установки и удаления Kaspersky Embedded Systems Security из командной строки, примеры команд для добавления и удаления компонентов Kaspersky Embedded Systems Security из командной строки.

# Об установке и удалении Kaspersky Embedded Systems Security из командной строки

Файлы дампа и трассировки не удаляются при удалении Kaspersky Embedded Systems Security. Можно вручную удалить файлы дампа и трассировки из папки, указанной при настройке записи файлов дампа и трассировки.

Вы можете установить или удалить Kaspersky Embedded Systems Security, а также добавить или удалить его компоненты, запустив файл инсталляционного пакета \exec\ess_win.msi из командной строки и указав параметры установки с помощью ключей.

Вы можете установить набор "Средства администрирования" на защищаемом устройстве или на другом устройстве в сети, чтобы работать с Консолью приложения локально или удаленно. Для этого используйте пакет установки \console\esstools.msi.

Выполняйте установку с правами учетной записи, входящей в группу администраторов на защищаемом устройстве, на котором установлено приложение.

Если вы запустите на защищаемом устройстве файл \exec\ess_win.msi без дополнительных ключей, Kaspersky Embedded Systems Security будет установлен с параметрами установки по умолчанию.

Вы можете задать набор устанавливаемых компонентов с помощью ключа ADDLOCAL, перечислив в качестве его значений коды выбранных компонентов или наборов компонентов.

# Коды программных компонентов Kaspersky Embedded Systems Security для службы установщика Windows

Файл \product_long_term\ess_win.msi предназначен для установки Kaspersky Embedded Systems Security в конфигурации **Установить защиту на основе разрешенных списков**, а файл \exec\ess_win.msi предназначен для установки Kaspersky Embedded Systems Security в конфигурации **Установить защиту на основе антивирусных баз**.

Если выбрана конфигурация **Установить защиту на основе антивирусных баз**, все компоненты Kaspersky Embedded Systems Security, кроме компонентов Сетевой экран и Счетчики производительности, включены по умолчанию.

При установке программы в конфигурации **Установить защиту на основе антивирусных баз** поверх версии программы, в которой не используется сигнатурный анализ и антивирусные базы для защиты компьютера, набор компонентов программы будет автоматически расширен за счет добавления следующих компонентов:

- Постоянная защита файлов.
- Проверка по требованию.
- Защита от сетевых угроз.

Компоненты, отвечающие за обновления, не входят в конфигурацию **Установить защиту на основе разрешенных списков**.

Если выбрана конфигурация **Установить защиту на основе разрешенных списков**, то по умолчанию включены следующие компоненты:

- Core.
- Защита от эксплойтов.
- Контроль запуска программ.
- Значок области уведомлений.

При установке программы в конфигурации **Установить защиту на основе разрешенных списков** поверх версии программы, в которой используются сигнатурный анализ и антивирусные базы для защиты компьютера, набор компонентов программы будет автоматически сокращен за счет удаления следующих компонентов:

- Постоянная защита файлов.
- Проверка по требованию.
- Компоненты, отвечающие за обновления.

Рекомендуем устанавливать эту конфигурацию для защиты устройств с ограниченными ресурсами. В этом случае вы сможете активировать программу на длительный срок, а компонент Контроль запуска программ обеспечит защиту компьютера.

Файл \console\esstools.msi устанавливает все программные компоненты набора "Средства администрирования".

В следующих разделах приведены коды компонентов Kaspersky Embedded Systems Security для службы установщика Windows. Вы можете использовать эти коды, чтобы задать список устанавливаемых компонентов при установке Kaspersky Embedded Systems Security из командной строки.

## Программные компоненты Kaspersky Embedded Systems Security

В следующей таблице содержатся коды и описание программных компонентов Kaspersky Embedded Systems Security.

Описание программных компонентов Kaspersky Embedded Systems Security

| Компонент | Код | Функции компонента |
|---|---|---|
| Постоянная защита файлов | `FileThreatProtection` | Этот компонент выполняет антивирусную проверку файлов на защищаемом устройстве при обращении к этим файлам. |
| AMSI-защита | `AMSI` | Этот компонент предназначен для поддержки интерфейса Antimalware Scan Interface от Microsoft. Интерфейс Antimalware Scan Interface (AMSI) позволяет сторонним приложениям с поддержкой AMSI отправлять объекты (например, скрипты PowerShell) в Kaspersky Embedded Systems Security для дополнительной проверки и получать результаты проверки этих объектов. |
| Анализ поведения | `BehaviorDetection` | Этот компонент вносит в список заблокированных узлов имена удаленных устройств, проявляющих вредоносную активность. |
| Защита от эксплойтов | `ExploitPrevention` | Этот компонент обеспечивает управление параметрами защиты процессов в памяти устройства. |
| Откат вредоносных действий | `RemediationEngine` | Этот компонент позволяет Kaspersky Embedded Systems Security отменять действия, произведенные вредоносными приложениями в операционной системе. |
| Сетевой экран | `Firewall` | Этот компонент предоставляет возможность управления брандмауэром Windows через графический интерфейс Kaspersky Embedded Systems Security. |
| Защита от сетевых угроз | `NetworkThreatProtection` | Этот компонент выполняет проверку входящего сетевого трафика на наличие активности, характерной для сетевых атак. При обнаружении попытки сетевой атаки, нацеленной на ваш компьютер, Kaspersky Embedded Systems Security блокирует сетевую активность со стороны атакующего компьютера. |
| Контроль запуска программ | `ApplicationControl` | Этот компонент отслеживает попытки запуска программ пользователями и разрешает или запрещает их в соответствии с заданными правилами контроля запуска программ. |
| Контроль устройств | `DeviceControl` | Этот компонент отслеживает попытки подключения внешних устройств к защищаемому устройству и запрещает или разрешает их использование в соответствии с заданными правилами контроля устройств. |

| Компонент | Код | Функции компонента |
|---|---|---|
| Модуль интеграции с Агентом администрирования Kaspersky Security Center | `AdminKitConnector` | Этот компонент обеспечивает связь Kaspersky Embedded Systems Security с Агентом администрирования Kaspersky Security Center.<br>Вы можете установить этот компонент на защищаемом устройстве, если вы планируете управлять приложением через Kaspersky Security Center. |
| Анализ журналов | `LogInspector` | Компонент выполняет контроль целостности защищаемой среды на основе результатов анализа журналов событий Windows. |
| Контроль целостности системы | `SystemIntegrityMonitor` | Этот компонент включает в себя все функции Мониторинга файловых операций, а также позволяет контролировать изменения в реестре и подключение внешних устройств. |
| Защита от атак Bad USB | `BadUSBAttackPrevention` | Компонент позволяет предотвратить подключение к компьютеру зараженных USB-устройств, имитирующих клавиатуру. |
| Managed Detection and Response | `MDR` | Компонент обеспечивает интеграцию с решением Kaspersky Managed Detection and Response. |

## Программный компонент "Средства администрирования"

В следующей таблице содержится код и описание программного компонента набора "Средства администрирования".

Описание программного компонента "Средства администрирования"

| Компонент | Код | Функции компонента |
|---|---|---|
| Оснастка Kaspersky Embedded Systems Security | MmcSnapin | Компонент устанавливает оснастку Консоли управления Microsoft (MMC) для управления приложением с помощью Консоли Kaspersky Embedded Systems Security.<br>Компонент MmcSnapin устанавливается автоматически, его не нужно указывать в параметрах команды для установки. |

# Настройки установки и восстановления приложения и ключи командной строки для службы установщика Windows

В этом разделе описаны настройки установки и восстановления Kaspersky Embedded Systems Security. В разделе также указаны ключи для изменения настроек установки и возможные значения этих ключей. Вы можете использовать эти ключи вместе со стандартными ключами команды `msiexec` службы установщика Windows при установке Kaspersky Embedded Systems Security из командной строки.

## Настройки установки и ключи командной строки для установщика Windows

- Согласие с условиями Лицензионного соглашения.

  Возможны следующие значения ключа командной строки `EULA=< значение >`:

  - `0` – вы отклоняете условия Лицензионного соглашения (значение по умолчанию).
  - `1` – вы принимаете условия Лицензионного соглашения.

- Согласие с условиями Политики конфиденциальности.

Возможны следующие значения ключа командной строки `PRIVACYPOLICY=< значение >`:

- `0` – вы отклоняете условия Политики конфиденциальности (значение по умолчанию).
- `1` – вы принимаете условия Политики конфиденциальности.

- Установка Kaspersky Embedded Systems Security с восстановленными параметрами предыдущей версии при обновлении.

  Возможны следующие значения ключа командной строки `RESTOREDEFSETTINGS=< значение >`:

  - `0` – все данные из предыдущей версии переносятся в новую версию при обновлении (значение по умолчанию).
  - `1` – только файл с данными активации и закрытыми ключами переносится в новую версию при обновлении ([диск]:\ProgramData\Kaspersky Lab\<продукт>\<версия>\Data\product.dat). Все остальные данные из предыдущей версии, такие как настройки, антивирусные базы, отчеты, объекты карантина и резервного хранилища, удаляются.

- Установка Kaspersky Embedded Systems Security с сохранением отчетов из предыдущих версий при обновлении.

  Возможны следующие значения ключа командной строки `KEEP_REPORTS=< значение >`:

  - `0` – все данные из предыдущей версии, кроме отчетов ([диск]:\ProgramData\Kaspersky Lab\<продукт>\<версия>\Reports), переносятся в новую версию при обновлении. Отчеты удаляются.
  - `1` – все данные из предыдущей версии, такие как настройки, антивирусные базы, отчеты, объекты карантина и резервного хранилища, переносятся в новую версию при обновлении (значение по умолчанию).

- Папка, в которую будут сохранены файлы Kaspersky Embedded Systems Security при установке. Вы можете указать другую папку.

  Значение по умолчанию для ключа командной строки `INSTALLDIR=< полный путь к папке >`:

  - В Microsoft Windows 32-разрядных версий:
    - Kaspersky Embedded Systems Security: %ProgramFiles%\Kaspersky Lab\Kaspersky Embedded Systems Security.4.0.0
    - Консоль Kaspersky Embedded Systems Security: %ProgramFiles%\Kaspersky Lab\Kaspersky Embedded Systems Security Admins Tools.4.0.0
  - В Microsoft Windows 64-разрядных версий: %ProgramFiles(x86)% и далее аналогично путям для 32-разрядных версий Microsoft Windows.

- Запуск задачи Постоянная защита файлов сразу после запуска Kaspersky Embedded Systems Security.

  Возможны следующие значения ключа командной строки `RUNRTP=< значение >`:

  - `1` – запустить (значение по умолчанию).
  - `0` – не запускать.

- Путь к файлу ключа (`LICENSEKEYPATH`). По умолчанию установщик Windows пытается найти файл с расширением .key в папке \exec комплекта поставки. Если в папке \exec имеется несколько файлов ключа, установщик Windows выбирает файл ключа с самой поздней датой истечения срока действия. Можно предварительно сохранить файл ключа в папке \exec или указать другой путь к файлу ключа с помощью параметра `LICENSEKEYPATH`.

  Возможны следующие значения ключа командной строки `LICENSEKEYPATH`:

  - Полный путь к файлу ключа с его названием.
  - Путь к папке, в которой хранятся файлы ключа.

  Вы можете добавить ключ после установки Kaspersky Embedded Systems Security с помощью выбранного вами средства администрирования, например, через Консоль приложения. Если вы не добавите ключ во время установки приложения, после установки Kaspersky Embedded Systems Security не будет функционировать.

- Путь к конфигурационному файлу. Kaspersky Embedded Systems Security импортирует параметры из указанного конфигурационного файла, созданного в приложении. Kaspersky Embedded Systems Security не импортирует из конфигурационного файла пароли, например пароли учетных записей для запуска задач или пароли для соединения с прокси-сервером. После импорта параметров вам нужно ввести все пароли вручную. Если вы не укажете конфигурационный файл, после установки приложение начнет работать с параметрами по умолчанию.

  Значение по умолчанию для параметра `CONFIGPATH=<имя конфигурационного файла>` не указано.

- Режим задачи *Проверка при старте операционной системы* (SCANSTARTUP_BLOCKING). Если установка Kaspersky Embedded Systems Security выполнялась без ключа SCANSTARTUP_BLOCKING, параметру **Область проверки** в задаче *Проверка при старте операционной системы* назначаются следующие значения:

  - Действия над зараженными и другими обнаруженными объектами: **Информировать**.
  - Действия над возможно зараженными объектами: **Информировать**.

  Если установка Kaspersky Embedded Systems Security выполнялась с использованием ключа SCANSTARTUP_BLOCKING, параметру **Область проверки** в задаче *Проверка при старте операционной системы* назначаются следующие значения:

  - Действия над зараженными и другими обнаруженными объектами: **Выполнять рекомендуемое действие**.
  - Действия над возможно зараженными объектами: **Выполнять рекомендуемое действие**.

  Задача *Проверка при старте операционной системы* создается автоматически. По умолчанию применяется режим **Информировать**. В этом случае после развертывания Kaspersky Embedded Systems Security на устройствах можно включить задачу *Проверка при старте операционной системы*, если во время проверки не было обнаружено проблем с сервисами операционной системы. Если приложение определяет, что критические сервисы операционной системы являются зараженными или возможно зараженными, режим **Информировать** позволяет выяснить причину и решить проблему. Если приложение применяет режим **Выполнять рекомендуемое действие**, выполняется действие **Лечить. Удалять, если не удалось вылечить**, лечение или удаление системных файлов могут привести к критическим проблемам при запуске операционной системы.

- Выключение проверки на наличие несовместимого программного обеспечения. Используйте этот параметр, чтобы включить или выключить проверку на наличие несовместимого программного обеспечения при установке приложения на защищаемое устройство в фоновом режиме. Независимо от значения данного параметра, при установке Kaspersky Embedded Systems Security приложение всегда предупреждает о других версиях приложения, установленных на этом же защищаемом устройстве.

  Возможны следующие значения ключа командной строки `SKIPINCOMPATIBLESW=< значение >`:

  - `0` – выполняется проверка на несовместимое программное обеспечение (значение по умолчанию).
  - `1` – проверка на наличие несовместимого программного обеспечения не выполняется.

- Выключение проверки установленного обновления операционной системы KB5007186.

  После установки обновления KB5007186 приложение продолжает работать в прежнем режиме, безопасность системы не нарушается, но становится недоступным минорное обновление версии приложения. Перед установкой приложения установщик проверяет наличие установленных обновлений операционной системы. Обнаружив обновление KB5007186, установщик останавливает установку приложения. Используйте ключ командной строки `SKIPKB5007186CHECK`, чтобы выключить или включить проверку установщиком наличия обновления операционной системы KB5007186.

  Возможны следующие значения ключа командной строки `SKIPKB5007186CHECK=< значение >`:

  - `0` – установщик проверяет наличие установленного обновления операционной системы KB5007186;
  - `1` – установщик не проверяет наличие установленного обновления операционной системы KB5007186.

  По умолчанию значение ключа не задано, что соответствует значению 0.

- Настройка функции Защита сервисов операционной системы.

  Если эта функция включена, сторонние приложения не могут совершать действия в отношении процессов операционной системы. Возможны следующие значения ключа командной строки `PROTECTOSSERVICES= < значение >`:

  - `1` – защита сервисов операционной системы включена (значение по умолчанию);
  - `0` – защита сервисов операционной системы выключена.

- Настройка портов, используемых для удаленного подключения Консоли приложения к компьютеру с установленным приложением.

  Порт для подключения с учетными данными Windows настраивается с помощью ключа `UIPORT=< номер порта >`. Диапазон возможных номеров порта: 1 – 65535. Если задан номер, выходящий за границы указанного интервала, используется номер порта по умолчанию. Значение по умолчанию – 13032.

  При необходимости вы можете закрыть порт для подключения с учетными данными вручную созданных пользователей с помощью ключа `ENABLEUIKLPORT=< значение >`:

  - `1` – порт открыт (значение по умолчанию);
  - `0` – порт закрыт.

  Значение по умолчанию для данного порта – 13031. Вы можете изменить номер порта с помощью ключа `UIKLPORT=< значение >.` Диапазон возможных номеров порта: 1 – 65535.

- Параметр включения сетевых соединений для удаленного управления Kaspersky Embedded Systems Security с помощью Консоли приложения, установленной на другом компьютере.

Возможны следующие значения ключа командной строки ADDWFEXCLUSION=< значение >:

- 1. Если указано это значение, в брандмауэре Windows будут открыты TCP-порты, заданные для удаленного подключения Консоли приложения к компьютеру с установленным приложением (ключи UIPORT=< значение > и UIKLPORT=< значение >), и разрешены сетевые соединения для исполняемого файла процесса удаленного управления Kaspersky Embedded Systems Security – avp.exe.

  Читайте также о дополнительной настройке при установке приложения на другое устройство.

- 0. Если указано это значение, ничего не происходит.

### Настройки восстановления и ключи командной строки для установщика Windows

- Восстановление содержимого карантина.

  Возможны следующие значения ключа командной строки RESTOREQTN=< значение >:

  - 0 – удалить содержимое карантина (значение по умолчанию).
  - 1 – восстановить содержимое карантина в папку, указанную в качестве значения параметра RESTOREPATH, во вложенную подпапку \QB.

- Восстановление содержимого резервного хранилища.

  Возможны следующие значения ключа командной строки RESTOREBCK=< значение >:

  - 0 – удалить содержимое резервного хранилища (значение по умолчанию).
  - 1 – восстановить содержимое резервного хранилища в папку, указанную в качестве значения параметра RESTOREPATH, во вложенную папку \QB.

- Ввод текущего пароля для подтверждения операции восстановления (при включенной функции защиты паролем).

  Значение по умолчанию для ключа UNLOCK_PASSWORD=< указанный пароль > не задано.

- Папка для восстановленных объектов. Восстановленные объекты будут сохранены в указанной папке.

  Значение по умолчанию для ключа командной строки RESTOREPATH=< полный путь к папке > – %ALLUSERSPROFILE%\Program Data\Kaspersky Lab\KESS.4.0.0\QB\Restored

## Примеры команд установки Kaspersky Embedded Systems Security

В этом разделе приведены примеры команд для установки Kaspersky Embedded Systems Security.

На защищаемом устройстве запускайте файл ess_win.msi из комплекта поставки.

Подробная информация об использовании стандартных команд и ключей установщика Windows содержится в документации, предоставляемой корпорацией Microsoft.

## Примеры установки Kaspersky Embedded Systems Security из файла setup_ess.exe

*Чтобы установить Kaspersky Embedded Systems Security с параметрами по умолчанию без взаимодействия с пользователем:*

```
\exec\setup_ess.exe EULA=1 PRIVACYPOLICY=1
```

*Чтобы установить компоненты, например Контроль устройств:*

```
\exec\setup_ess.exe /p ADDLOCAL=DevCtrl /p RUNRTP=0 /p ADDMSEXCLUSION=0
```

При установке Kaspersky Embedded Systems Security на компьютеры с сетевыми устройствами и SCSI-устройствами, вызывающими сбой системы после установки приложения, с этой командой можно использовать следующие дополнительные ключи:

```
/p SKIP_NETWORK_UPPERFILTERS=<1|0>
```

Включает (`1`) или выключает (`0`) перехват соединений сетевых адаптеров.

```
/p SKIP_SCSIADAPTER_UPPERFILTERS=<1|0>
```

Включает (`1`) или выключает (`0`) перехват соединений SCSI-адаптеров.

*Чтобы установить Kaspersky Embedded Systems Security и активировать приложения с помощью файла ключа:*

```
setup_ess.exe /s EULA=1 PRIVACYPOLICY=1 /p LICENSEKEYPATH=C:\0000000A.key
```

*Чтобы изменить порт, используемый для удаленного подключения Консоли приложения к компьютеру, на котором установлено приложение, с учетными данными пользователей Windows:*

```
setup_ess.exe /pUIPORT=<номер порта>
```

Диапазон возможных номеров порта: 1 – 65535. Значение по умолчанию 13032.

## Список команд для установки: запуск msi-файла

*Чтобы установить Kaspersky Embedded Systems Security с параметрами по умолчанию без взаимодействия с пользователем:*

```
msiexec /i ess_win.msi /qn EULA=1 PRIVACYPOLICY=1
```

*Чтобы установить Kaspersky Embedded Systems Security с параметрами по умолчанию и показать интерфейс установки:*

```
msiexec /i ess_win.msi /qf EULA=1 PRIVACYPOLICY=1
```

*Чтобы установить Kaspersky Embedded Systems Security с рекомендованными параметрами установки и включить ротацию файлов трассировки при достижении ими заданного максимального количества:*

```
msiexec /i ess_win.msi TRACE_FOLDER=C:\Traces TRACE_MAX_ROLL_COUNT=50 /qn EULA=1
PRIVACYPOLICY=1
```

Параметр `TRACE_FOLDER` является обязательным.

Для параметра TRACE_MAX_ROLL_COUNT действуют следующие правила:

- Если параметр указан, включается ротация файлов трассировки при достижении ими максимального количества, указанного в параметре. Доступный диапазон значений параметра: от 1 до 999.
- Если в качестве максимального количества файлов трассировки указано значение 0, ротация файлов трассировки будет отключена.
- Если параметр указан, но его значение недопустимо или превышает диапазон допустимых значений от 1 до 999 файлов, ротация файлов трассировки включается с заданным по умолчанию значением максимального количества файлов трассировки, равным 5.
- Если параметр не указан:
  - Если на устройстве уже настроена ротация файлов трассировки, ее параметры не изменяются. Приложение будет игнорировать вводимые параметры.
  - Если ротация файлов трассировки на устройстве не настроена, параметр ротации будет включен с заданным по умолчанию значением максимального количества файлов трассировки, равным 5.

*Чтобы установить Kaspersky Embedded Systems Security и активировать приложение с помощью файла ключа C:\0000000A.key:*

```
msiexec /i ess_win.msi     LICENSEKEYPATH=C:\0000000A.key /qn EULA=1 PRIVACYPOLICY=1
```

*Чтобы установить Kaspersky Embedded Systems Security с предварительной проверкой активных процессов и загрузочных секторов локальных дисков:*

```
msiexec /i ess_win.msi PRESCAN=1 /qn EULA=1 PRIVACYPOLICY=1
```

*Чтобы установить Kaspersky Embedded Systems Security в папку установки C:\KESS:*

```
msiexec /i ess_win.msi INSTALLDIR=C:\KESS/qn EULA=1 PRIVACYPOLICY=1
```

*Чтобы установить Kaspersky Embedded Systems Security и сохранить файл журнала установки с именем ess.log в папку, где хранится msi-файл Kaspersky Embedded Systems Security:*

```
msiexec /i ess_win.msi/l*v ess.log /qn EULA=1 PRIVACYPOLICY=1
```

*Чтобы установить Консоль Kaspersky Embedded Systems Security:*

```
msiexec /i esstools.msi /qn EULA=1
```

*Чтобы установить Kaspersky Embedded Systems Security и активировать приложение с помощью файла ключа C:\0000000A.key, а также настроить Kaspersky Embedded Systems Security в соответствии с параметрами в конфигурационном файле C:\settings.xml:*

```
msiexec /i ess_win.msi LICENSEKEYPATH=C:\0000000A.key CONFIGPATH=C:\settings.xml /qn
EULA=1 PRIVACYPOLICY=1
```

*Чтобы установить исправление, если приложение Kaspersky Embedded Systems Security защищено паролем:*

```
msiexec /p "<msp путь к имени файла>" UNLOCK_PASSWORD=<пароль>
```

# Действия после установки Kaspersky Embedded Systems Security

Kaspersky Embedded Systems Security запускает задачи защиты и проверки сразу после установки, если вы активировали приложение. Если во время установки Kaspersky Embedded Systems Security был установлен флажок **Включить Постоянную защиту файлов после установки приложения (рекомендуется)**, приложение проверяет объекты файловой системы устройства при доступе к ним. Если при выборочной установке был установлен компонент Проверка скриптов, Kaspersky Embedded Systems Security будет выполнять проверку программного кода всех скриптов при их запуске. Каждую пятницу в 20:00 Kaspersky Embedded Systems Security выполняет задачу *Проверка важных областей*.

После установки Kaspersky Embedded Systems Security рекомендуется выполнить следующие действия:

- Запустить задачу обновления баз Kaspersky Embedded Systems Security. После установки Kaspersky Embedded Systems Security проверяет объекты с использованием баз, которые входили в его состав при поставке. Рекомендуется сразу же обновить базы Kaspersky Embedded Systems Security. Для этого вам нужно запустить задачу Обновление баз приложения. Далее обновление баз будет выполняться каждый час согласно расписанию, установленному по умолчанию.

  Например, вы можете запустить задачу Обновление баз приложения, выполнив следующую команду:

  ```
  KAVSHELL UPDATE /KL /PROXY:proxy.company.com:8080 /AUTHTYPE:1 /PROXYUSER:inetuser
  /PROXYPWD:123456
  ```

  При этом обновления баз Kaspersky Embedded Systems Security будут загружены с серверов обновлений "Лаборатории Касперского". Соединение с источником обновлений происходит через прокси-сервер (адрес прокси-сервера: proxy.company.com, порт: 8080) с использованием для доступа к серверу встроенной в Windows проверки подлинности NTLM с учетной записью (имя пользователя: inetuser; пароль: 123456).

- Выполнить Проверку важных областей, если перед установкой Kaspersky Embedded Systems Security на устройстве не было установлено антивирусное приложение с включенной функцией постоянной защиты файлов.

*Чтобы выполнить задачу Проверка важных областей с помощью командной строки, выполните следующую команду:*

```
KAVSHELL SCANCRITICAL /W:scancritical.log
```

Эта команда сохраняет журнал выполнения задачи в файле scancritical.log в текущей папке.

- Настроить уведомления администратора о событиях Kaspersky Embedded Systems Security.

# Добавление и удаление компонентов. Примеры команд

*Чтобы установить компонент Проверка по требованию, выполните следующую команду:*

```
msiexec /i ess_win.msi ADDLOCAL=Oas,Ods /qn
```

или

```
\exec\setup_ess.exe /s /p ADDLOCAL=Oas,Ods
```

После добавления компонентов в список Kaspersky Embedded Systems Security переустанавливает существующие компоненты и устанавливает указанные компоненты.

*Чтобы удалить установленные компоненты, выполните следующую команду:*

```
msiexec /i ess_win.msi REMOVE=Firewall,PerfMonCounters EULA=1 PRIVACYPOLICY=1 /qn
```

*Чтобы установить новые компоненты, выполните следующую команду:*

```
msiexec /i ess_win.msi
ADDLOCAL=AKIntegration,AVProtection,AntiExploit,AppCtrl,DevCtrl,Fim,Ksn,LogInspector,Oas
EULA=1 PRIVACYPOLICY=1 /qn
```

После того, как вы перечислили компоненты, которые требуется установить и удалить, Kaspersky Embedded Systems Security установит и удалит соответствующие компоненты.

# Удаление Kaspersky Embedded Systems Security. Примеры команд

*Чтобы удалить Kaspersky Embedded Systems Security с защищаемого устройства в тихом режиме, выполните следующую команду:*

```
msiexec /x ess_win.msi KLLOGIN=<user name> KLPASSWD=<password> /qn
```

или

```
msiexec /x {70579418-34B7-49A8-A1EB-CF309F4D032B} KLLOGIN=<user name> KLPASSWD=<password>
/qn
```

или

```
setup_ess.exe /pKLLOGIN=<user name> /pKLPASSWD=<password> /s /x
```

где `<user name>` – имя и логин пользователя с необходимыми для удаления правами.

Если для учетной записи пользователя, от имени которого выполняется удаление, установлен пустой пароль Windows, необходимо до выполнения удаления отключить функцию **Запрашивать пароль для подтверждения критических действий**.

*Чтобы удалить Консоль Kaspersky Embedded Systems Security в тихом режиме, выполните следующую команду:*

```
msiexec /x esstools.msi /qn
```

или

```
msiexec /x {D66EC1A9-A456-46FF-8B49-308A23FEBF88} /qn
```

# Коды возврата

Установщик приложения может возвращать коды возврата, описанные в этой статье.

В таблице ниже приведено описание кодов возврата командной строки.

Коды возврата

| Код | Описание |
|---|---|
| 27100 | На компьютере обнаружены диски с установленным тестовым Агентом аутентификации. |
| 27101 | На компьютере обнаружены диски с установленным тестовым Агентом аутентификации. |
| 27102 | Ошибка при поиске зашифрованных дисков. |
| 27200 | Невозможно выгрузить приложение из оперативной памяти. |
| 27201 | Ошибка при старте процесса avp.exe. Возможно ваш компьютер заражен. |
| 27204 | Ошибка при кешировании пакета установки. |
| 27205 | Ошибка при миграции информации о лицензии. |
| 27206 | Ошибка при удалении информации о лицензии. |
| 27207 | Ошибка при удалении несовместимого ПО. |
| 27208 | Ошибка при проверке ПО на совместимость. |
| 27209 | Ошибка при распаковке архива. |
| 27210 | Ошибка при настройке самозащиты. |
| 27211 | Ошибка при включении самозащиты. |
| 27212 | Невозможно определить информацию о версии операционной системы. |
| 27213 | Ошибка при определении папки запуска. |
| 27214 | Ошибка при проверке папки установки. |
| 27215 | Ошибка при настройке службы. |
| 27216 | Ошибка при подготовке обновления библиотеки klcp. |
| 27217 | Ошибка при обновлении библиотеки klcp. |
| 27218 | Ошибка при настройке параметров драйвера kl1. |
| 27219 | Ошибка при настройке драйвера klelam. |
| 27220 | Ошибка при настройке драйвера klwfp. |
| 27221 | Ошибка при настройке совместимости драйверов. |
| 27222 | Ошибка при удалении ключей реестра. |
| 27223 | Ошибка при попытке перезапуска системы. |
| 27224 | Ошибка при установке драйверов. |
| 27225 | Ошибка при миграции настроек драйверов. |
| 27226 | Ошибка при остановке драйвера. |
| 27227 | Ошибка при блокировке старта драйвера. |
| 27228 | Ошибка при проверке подписи файла. |
| 27230 | Ошибка при подготовке настроек драйвера kldl. |
| 27231 | Ошибка при конфигурировании настроек драйвера kldl. |
| 27300 | Ошибка при установке драйвера. |
| 27301 | Ошибка при удалении драйвера. |
| 27302 | Ошибка при установке сетевых компонентов. |
| 27303 | Регистрационная информация для драйвера не соответствует или неполная. Пожалуйста, перезагрузите операционную систему и попробуйте еще раз. |
| 27305 | Ошибка при отключении драйвера. |
| 27310 | Не удалось установить файл каталога, подписанный цифровой подписью. |

| Код | Описание |
|---|---|
| 27311 | Не удалось удалить файл каталога, подписанный цифровой подписью. |
| 27312 | Не удалось установить сертификаты. |
| 27313 | Не удалось удалить сертификаты. |
| 27320 | Ошибка при настройке службы. |
| 27321 | Ошибка при снятии защиты с службы. |
| 27350 | Патч <имя патча> не предназначен для локализации приложения <имя приложения>. |
| 27352 | Патч для полнодискового шифрования не может быть удален. |
| 27353 | Патч <имя патча 1> может быть установлен только совместно с патчем <имя патча 2>. |
| 27354 | Необходимо перезагрузить компьютер для применения патчей перед изменением / восстановлением приложения. |
| 27355 | Не удалось заблокировать управление полнодисковым шифрованием. Необходимо завершить шифрование, чтобы установить обновление для полнодискового шифрования. |
| 27356 | Невозможно установить патч. |
| 27357 | В пакете установки обнаружены отозванные патчи. Установка будет прервана. |
| 27360 | Невозможно зарегистрировать патч. |
| 27361 | Ошибка при выставлении свойств установки патча. |
| 27363 | Патч содержит библиотеки шифрования, несовместимые с установленными. |
| 27370 | Ошибка при подготовке к распаковке .NET 8.0. |
| 27371 | Ошибка распаковки .NET 8.0. |
| 27372 | Удалена регистрационная информация о предыдущей версии приложения. Пожалуйста, перезапустите установку приложения. |
| 27373 | Ошибка при удалении регистрационной информации о предыдущей версии приложения. |
| 27374 | Приложение обновляется. Пожалуйста, попробуйте позже. |
| 27375 | Пароль или имя пользователя для удаления приложения не заданы либо неверны. |
| 27376 | Не удается удалить Kaspersky Endpoint Agent. Пожалуйста, удалите его самостоятельно или снимите в настройках пароль для удаления. После этого запустите установку приложения еще раз. |
| 27377 | Не удается удалить Kaspersky Security для Windows Server. Пожалуйста, удалите его самостоятельно или снимите в настройках пароль для удаления. После этого запустите установку приложения еще раз. |
| 27378 | Недостаточно места на диске. |
| 27379 | Не удалось установить приложение, так как выбраны несовместимые компоненты. Пожалуйста, измените набор компонентов и запустите установку еще раз. |
| 27380 | Выбран недопустимый файл конфигурации. |
| 27381 | Выбран недопустимый лицензионный ключ. |
| 27382 | Ошибка при создании группы администрирования приложения. |
| 27383 | Вы выбрали неверную папку. Название папки для установки приложения не должно превышать ограничение в 160 символов. |
| 27384 | Вы выбрали неверную папку или диск. Приложение должно быть установлена на локальный жесткий диск. |
| 27385 | Вы выбрали неверную папку. Приложение не может быть установлено в корневую папку. |
| 27386 | Вы выбрали неверную папку. Приложение не может быть установлено в папку 'Windows' или вложенные в нее папки. |
| 27387 | Вы выбрали неверную папку. Приложение не может быть установлено в папку, в которую вложена папка 'Temp'. |
| 27388 | Вы выбрали неверную папку. Приложение не может быть установлено непосредственно в папку 'Program Files'. |
| 27389 | Вы выбрали неверную папку. Приложение не может быть установлено на виртуальный диск. |
| 27390 | Вы выбрали неверную папку или диск. Приложение не может быть установлено в папку, куда была установлена предыдущая версия приложения. |
| 27391 | Вы выбрали папку или диск, где уже есть файлы. Приложение не может быть установлено в папку, где уже есть файлы, так как после включения функции "Самозащита" могут возникнуть проблемы с доступом к этим файлам. |

| Код | Описание |
|---|---|
| 27392 | Приложение не может быть установлено в папку, содержащую точки повторной обработки (Reparse Points). Пожалуйста, выберите другую папку для установки приложения. |
| 27393 | Приложение не может быть установлено в папку, в названии которой используется ';'. Пожалуйста, выберите другую папку для установки приложения. |
| 27394 | Вы выбрали неверную папку. Недопустимо указывать корневую папку. |
| 27395 | Вы выбрали неверную папку. Недопустимо указывать папку 'Windows' или вложенные в нее папки. |
| 27396 | Вы выбрали неверную папку. Недопустимо указывать непосредственно папку 'Program Files'. |
| 27397 | Вы выбрали неверную папку. Недопустимо указывать папку, в которую вложена папка 'Temp'. |
| 27400 | Ошибка при подготовке файлов к обновлению. |
| 27450 | Cab-файл не может быть установлен. |
| 27451 | Ошибка при удалении. |
| 27452 | Ошибка при удалении файлов. |
| 27453 | Ошибка при перемещении файлов. |
| 27454 | Невозможно создать файлы реестра. |
| 27455 | Невозможно определить информацию о версии операционной системы. |
| 27456 | Невозможно запланировать восстановление значений реестра. |
| 27457 | Невозможно получить хорошо известные идентификаторы безопасности (SIDs). |
| 27460 | Ошибка при создании дескрипторов защиты. |
| 27461 | Ошибка при восстановлении дескрипторов защиты. |
| 27462 | Не удалось создать правила для сетевого экрана Microsoft Windows. |
| 27463 | Не удалось удалить правила для сетевого экрана Microsoft Windows. |

# Установка и удаление приложения с помощью Kaspersky Security Center

Этот раздел содержит информацию об установке Kaspersky Embedded Systems Security с помощью Kaspersky Security Center, описание процедуры установки и удаления Kaspersky Embedded Systems Security через Kaspersky Security Center, а также описание действий после установки Kaspersky Embedded Systems Security.

## Общие сведения об установке через Kaspersky Security Center

Вы можете установить Kaspersky Embedded Systems Security через Kaspersky Security Center с помощью задачи удаленной установки.

После выполнения задачи удаленной установки приложение Kaspersky Embedded Systems Security будет установлено с одинаковыми параметрами на несколько защищаемых устройств.

Можно объединить все защищаемые устройства в одну группу администрирования и создать групповую задачу установки Kaspersky Embedded Systems Security на защищаемые устройства этой группы.

Вы можете создать задачу удаленной установки Kaspersky Embedded Systems Security для набора защищаемых устройств, не объединенных в одну группу администрирования. При создании этой задачи нужно сформировать список отдельных защищаемых устройств, на которые вы хотите установить Kaspersky Embedded Systems Security.

Подробная информация о задаче удаленной установки приведена в *Справке Kaspersky Security Center*.

# Права для установки или удаления Kaspersky Embedded Systems Security

Учетная запись, которую вы укажете в задаче удаленной установки (удаления), должна входить в группу администраторов на каждом из защищаемых устройств во всех случаях, кроме следующих ситуаций:

- На защищаемых устройствах, на которых вы хотите установить Kaspersky Embedded Systems Security, уже установлен Агент администрирования Kaspersky Security Center (независимо от того, в каком домене находятся защищаемые устройства и принадлежат ли они к какому-либо домену).

  Если Агент администрирования еще не установлен на защищаемых устройствах, вы можете установить его вместе с Kaspersky Embedded Systems Security с помощью задачи удаленной установки. Перед установкой Агента администрирования убедитесь, что учетная запись, которую вы укажете в задаче, входит в группу администраторов на каждом защищаемом устройстве.

- Все защищаемые устройства, на которые вы хотите установить Kaspersky Embedded Systems Security, находятся в одном домене с Сервером администрирования и Сервер администрирования зарегистрирован под учетной записью Администратор домена (**Domain Admin**), если эта учетная запись обладает правами локального администратора на защищаемых устройствах домена.

По умолчанию задача удаленной установки методом **Форсированная установка** запускается с правами той учетной записи, под которой работает Сервер администрирования.

В групповых задачах и в задачах для набора защищаемых устройств, в которых был выбран метод форсированной установки (удаления), учетная запись должна обладать следующими правами на защищаемом устройстве:

- правом на удаленный запуск приложений;
- доступом к папке общего доступа **Admin$**;
- правом **Вход в качестве службы**.

# Установка Kaspersky Embedded Systems Security через Kaspersky Security Center

Подробная информация о формировании инсталляционного пакета и о создании задачи удаленной установки содержится в Руководстве по внедрению Kaspersky Security Center.

Если вы планируете в дальнейшем управлять Kaspersky Embedded Systems Security через Kaspersky Security Center, убедитесь, что выполняются следующие условия:

- На защищаемом устройстве с установленным Сервером администрирования Kaspersky Security Center также установлен Плагин управления (файл \exec\klcfginst.exe комплекта поставки Kaspersky Embedded Systems Security).

- На защищаемых устройствах установлен Агент администрирования Kaspersky Security Center. Если на защищаемых устройствах не установлен Агент администрирования Kaspersky Security Center, вы можете установить его вместе с Kaspersky Embedded Systems Security с помощью задачи удаленной установки.

Можно также объединить устройства в группу администрирования, чтобы в дальнейшем управлять параметрами защиты с помощью политик и групповых задач Kaspersky Security Center.

*Чтобы установить Kaspersky Embedded Systems Security с помощью задачи удаленной установки, выполните следующие действия:*

1. Запустите Консоль администрирования Kaspersky Security Center.

2. В Kaspersky Security Center разверните узел **Дополнительно**.

3. Разверните вложенный узел **Удаленная установка**.

4. В панели результатов вложенного узла **Инсталляционные пакеты** нажмите на кнопку **Создать инсталляционный пакет**.

5. Выберите вариант **Создать инсталляционный пакет для приложения "Лаборатории Касперского"**.

6. Введите имя инсталляционного пакета.

7. Выберите файл ess_win.kud из комплекта поставки Kaspersky Embedded Systems Security в качестве файла инсталляционного пакета.

   Если вы планируете устанавливать приложение в конфигурации **Установить защиту на основе антивирусных баз** поверх конфигурации приложения, в которой не используется сигнатурный анализ и антивирусные базы для защиты компьютера, или наоборот, вам необходимо предварительно в файле ess_win.kud указать логин и пароль учетной записи, обладающей правами для установки приложения. Для этого откройте файл ess_win.kud в текстовом редакторе и добавьте в строку `Params` параметры `/pKLLOGIN=<логин>` и `/pKLPASSWD=<пароль>`.

   Откроется окно **Лицензионное соглашение и Политика конфиденциальности**.

8. Если вы согласны с условиями и положениями Лицензионного соглашения и Политики конфиденциальности, для продолжения установки установите флажки **Я подтверждаю, что полностью прочитал(а), понимаю и принимаю условия и положения настоящего Лицензионного соглашения** и **Я понимаю и соглашаюсь, что мои данные будут обрабатываться и пересылаться (в том числе в третьи страны), согласно Политике конфиденциальности. Я подтверждаю, что полностью прочитал(а) и понимаю Политику конфиденциальности**.

   Вам нужно принять условия Лицензионного соглашения и Политики конфиденциальности для продолжения установки.

9. Чтобы изменить набор устанавливаемых компонентов Kaspersky Embedded Systems Security и настроить параметры по умолчанию в инсталляционном пакете, выполните следующие действия:

   a. В Kaspersky Security Center разверните узел **Удаленная установка**.

   b. В панели результатов вложенного узла **Инсталляционные пакеты** откройте контекстное меню созданного инсталляционного пакета Kaspersky Embedded Systems Security и выберите пункт **Свойства**.

   c. В окне **Свойства: <название инсталляционного пакета>** перейдите в раздел **Настройка**.

   d. Выберите тип установки.

   e. Укажите список исключений для промышленных систем, нажав на кнопку **Настроить**.

   f. В разделе **Выбор компонентов** установите флажки рядом с названиями компонентов Kaspersky Embedded Systems Security, которые вы хотите установить.

   g. В разделе **Режим работы Постоянной защиты файлов** установите флажок **Включить Постоянную защиту файлов после установки приложения (рекомендуется)** и укажите уровень безопасности.

   h. При необходимости измените номера TCP-портов, используемых для удаленного подключения Консоли приложения к компьютеру с установленным приложением.

      Номер порта по умолчанию для подключения с учетными данными Windows – 13032, для подключения с учетными данными вручную созданных пользователей – 13031. Диапазон возможных номеров портов: 1 – 65535.

      Чтобы запретить подключение с учетными данными пользователей, созданных вручную, снимите флажок **С учетными данными вручную созданных пользователей**.

   i. Чтобы указать папку назначения, отличную от папки, установленной по умолчанию, укажите имя папки и путь к ней в разделе **Задать пути при установке приложения**, нажав на кнопку **Настройка**.

   j. Укажите конфигурационный файл, если применимо.

   k. Сохраните внесенные изменения.

10. В узле **Инсталляционные пакеты** создайте задачу удаленной установки Kaspersky Embedded Systems Security на защищаемые устройства (группу администрирования). Настройте параметры задачи.

    Подробная информация о создании и настройке задачи удаленной установки приведена в *Справке Kaspersky Security Center*.

11. Запустите задачу удаленной установки Kaspersky Embedded Systems Security.

Приложение Kaspersky Embedded Systems Security будет установлено на указанные в задаче защищаемые устройства.

# Действия после установки Kaspersky Embedded Systems Security

После установки Kaspersky Embedded Systems Security рекомендуется обновить базы Kaspersky Embedded Systems Security на устройствах, а также выполнить Проверку важных областей устройств, если до установки Kaspersky Embedded Systems Security на устройствах не были установлены антивирусные приложения с включенной функцией постоянной защиты.

Если защищаемые устройства, на которых установлено приложение Kaspersky Embedded Systems Security, объединены в одну группу администрирования в Kaspersky Security Center, можно выполнить эти задачи следующими способами:

1. Создать задачу Обновление баз приложения для группы защищаемых устройств, на которых установлено приложение Kaspersky Embedded Systems Security. Установить Сервер администрирования Kaspersky Security Center в качестве источника обновлений.

2. Создать групповую задачу проверки по требованию со статусом *Проверка важных областей*. Kaspersky Security Center оценивает состояние безопасности каждого защищаемого устройства группы по результатам выполнения этой задачи, а не по результатам задачи *Проверка важных областей*.

3. Создать новую политику для группы защищаемых устройств. В свойствах политики в разделе **Настройка приложения** выключить запуск по расписанию локальных системных задач проверки по требованию и задачи Обновление баз приложения на защищаемых устройствах группы администрирования в подразделе **Запуск локальных системных задач**.

Вы можете также настроить уведомления администратора о событиях Kaspersky Embedded Systems Security.

# Установка Консоли приложения через Kaspersky Security Center

Подробная информация о создании инсталляционного пакета и задачи удаленной установки содержится в Руководстве по внедрению Kaspersky Security Center.

*Чтобы установить Консоль приложения с помощью задачи удаленной установки, выполните следующие действия:*

1. В Консоли администрирования Kaspersky Security Center разверните узел **Дополнительно**.

2. Разверните вложенный узел **Удаленная установка**.

3. Создайте инсталляционный пакет:

   a. В панели результатов вложенного узла **Инсталляционные пакеты** нажмите на кнопку **Создать инсталляционный пакет**.

   b. В окне **Мастер создания инсталляционного пакета** выберите пункт **Создать инсталляционный пакет для указанного исполняемого файла** в качестве типа пакета.

   c. Введите имя инсталляционного пакета.

   d. В папке комплекта поставки Kaspersky Embedded Systems Security выберите файл \client\setup_esstool.exe и установите флажок **Копировать всю папку в инсталляционный пакет**.

   e. В поле **Параметры запуска исполняемого файла (необязательно)** укажите значение параметров EULA=1 и PRIVACYPOLICY=1. В противном случае установка компонентов невозможна.

```
/s /p "EULA=1 PRIVACYPOLICY=1"
```

f. Если необходимо, в поле **Параметры запуска исполняемого файла (необязательно)** укажите значение параметра ADDLOCAL, чтобы изменить набор устанавливаемых компонентов, и значение параметра INSTALLDIR, чтобы указать папку назначения, отличную от заданной по умолчанию. Например, чтобы выполнить автономную установку Консоли приложения в папку C:\KasperskyConsole, используйте следующие ключи командной строки:

```
/s /p "INSTALLDIR=C:\KasperskyConsole EULA=1 PRIVACYPOLICY=1"
```

4. В узле **Инсталляционные пакеты** создайте задачу удаленной установки Консоли приложения на выбранные защищаемые устройства (группу администрирования).

5. Настройте параметры задачи.

> Подробная информация о создании и настройке задач удаленной установки приведена в Справке Kaspersky Security Center.

6. Запустите задачу удаленной установки.

Консоль приложения будет установлена на указанные в задаче защищаемые устройства.

# Удаление Kaspersky Embedded Systems Security через Kaspersky Security Center

> Файлы дампа и трассировки не удаляются при удалении Kaspersky Embedded Systems Security. Можно вручную удалить файлы дампа и трассировки из папки, указанной при настройке записи файлов дампа и трассировки.

> Если доступ к управлению Kaspersky Embedded Systems Security на устройствах сети защищен паролем, введите пароль при создании задачи удаления нескольких приложений. Если защита паролем не управляется политикой Kaspersky Security Center централизованно, приложение Kaspersky Embedded Systems Security будет успешно удалено с устройств, где доступ к управлению приложением защищен паролем, совпавшим с введенным значением. Приложение Kaspersky Embedded Systems Security не будет удалено с других защищаемых устройств.

*Чтобы удалить Kaspersky Embedded Systems Security, выполните следующие действия:*

1. В Консоли администрирования Kaspersky Security Center создайте и запустите задачу удаления приложения.

2. В задаче выберите метод удаления (аналогично выбору метода установки, см. предыдущий раздел) и укажите учетную запись, с правами которой Сервер администрирования будет обращаться к защищаемым устройствам. Вы можете удалить Kaspersky Embedded Systems Security только с параметрами удаления по умолчанию.

# Изменение состава компонентов приложения с помощью Kaspersky Security Center

Для изменения состава компонентов Kaspersky Embedded Systems Security после установки приложения предназначена задача *Изменение состава компонентов приложения*.

**Изменение компонентов приложения в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Задачи**.

   Откроется список задач.

2. Нажмите на кнопку **Новая задача**.

   Запустится мастер создания задачи. Следуйте его указаниям.

## Шаг 1. Выбор типа задачи

Выберите **Kaspersky Embedded Systems Security для Windows (4.0)** → **Изменение состава компонентов приложения**.

## Шаг 2. Параметры задачи изменения компонентов приложения

Выберите компоненты приложения, которые будут доступны на компьютере пользователя. Настройте дополнительные параметры задачи (см. таблицу ниже).

## Шаг 3. Выбор устройств, которым будет назначена задача

Выберите компьютеры, на которых будет выполнена задача. Доступны следующие способы:

- Назначить задачу группе администрирования. В этом случае задача назначается компьютерам, входящим в ранее созданную группу администрирования.
- Выбрать компьютеры, обнаруженные в сети Сервером администрирования, – *нераспределенные устройства*. В набор устройств вы можете включать как устройства в группах администрирования, так и нераспределенные устройства.
- Задать адреса устройств вручную или импортировать из списка. Вы можете задавать NetBIOS-имена, IP-адреса, а также диапазоны IP-адресов устройств, которым нужно назначить задачу.

## Шаг 4. Настройка расписания запуска задачи

Настройте расписание запуска задачи, например, вручную или во время простоя компьютера.

### Шаг 5. Определение названия задачи

Введите название задачи, например, *Добавление компонента Контроль приложений*.

### Шаг 6. Завершение создания задачи

Завершите работу мастера. Если требуется, установите флажок **Запустить задачу после завершения работы мастера**. Вы можете следить за ходом выполнения задачи в свойствах задачи.

**Изменение состава компонентов приложения в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Задачи**.

   Откроется список задач.

2. Нажмите на кнопку **Добавить**.

Запустится мастер создания задачи. Следуйте его указаниям.

### Шаг 1. Настройка основных параметров задачи

Настройте основные параметры задачи:

1. В раскрывающемся списке **Приложение** выберите **Kaspersky Embedded Systems Security 4.0.0**.
2. В раскрывающемся списке **Тип задачи** выберите **Изменение состава компонентов Kaspersky Embedded Systems Security**.
3. В поле **Название задачи** введите короткое описание, например, *Добавление компонента Контроль приложений*.
4. В блоке **Устройства, которым будет назначена задача** выберите область действия задачи.

### Шаг 2. Выбор устройств, которым будет назначена задача

Выберите компьютеры, на которых будет выполнена задача. Например, выберите отдельную группу администрирования или сделайте выборку.

### Шаг 3. Завершение создание задачи

1. Установите флажок **Открыть окно свойств задачи после ее создания** и завершите работу мастера.
2. В свойствах задачи перейдите на вкладку **Параметры приложения**.
3. Выберите компоненты приложения, которые будут доступны на компьютере пользователя. Настройте дополнительные параметры задачи (см. таблицу ниже).

В результате на компьютерах пользователей будет изменен состав компонентов Kaspersky Embedded Systems Security.

Дополнительные параметры задачи

| Параметр | Описание |
|---|---|
| **Доверенная зона** | В рамках задачи Изменение состава компонентов приложения вы можете только добавлять в доверенную зону исключения из проверки и доверенные приложения. |
| **Использовать пароль для изменения состава компонентов** | Как правило, для ограничения доступа к Kaspersky Embedded Systems Security администраторы включают Защиту паролем. В таком случае для изменения состава компонентов приложения вам нужно ввести учетные данные пользователя с разрешением **Удаление / изменение / восстановление приложения**. Например, вы можете использовать учетную запись KLAdmin. |

# Установка и удаление приложения через групповые политики Active Directory

Этот раздел содержит описание установки и удаления Kaspersky Embedded Systems Security через групповые политики Active Directory, а также информацию о действиях, которые требуется выполнить после установки Kaspersky Embedded Systems Security через групповые политики.

## Установка Kaspersky Embedded Systems Security через групповые политики Active Directory

Вы можете установить Kaspersky Embedded Systems Security на несколько защищаемых устройств с помощью групповой политики Active Directory. Консоль приложения можно установить аналогичным образом.

Защищаемые устройства, на которые вы хотите установить Kaspersky Embedded Systems Security или Консоль приложения, должны находиться в одном домене и в одной организационной единице.

Операционные системы защищаемых устройств, на которые вы хотите установить Kaspersky Embedded Systems Security с помощью политики, должны быть одной разрядности (32-разрядные или 64-разрядные).

Вы должны обладать правами администратора домена.

Чтобы установить Kaspersky Embedded Systems Security, используйте пакет установки ess_win.msi. Чтобы установить Консоль приложения, используйте пакет установки esstools.msi.

Подробная информация об использовании групповых политик Active Directory содержится в документации, предоставляемой корпорацией Microsoft.

*Чтобы установить Kaspersky Embedded Systems Security или Консоль приложения:*

1. Сохраните ess_win.msi в папку общего доступа на контроллере домена.
2. Сохраните файл ключа для активации приложения в эту же общую папку на контроллере домена.

3. В этой же папке общего доступа на контроллере домена создайте файл install_props.json, содержащий приведенные ниже строки. Это означает, что вы соглашаетесь с условиями Лицензионного соглашения и Политики конфиденциальности.

```
{
"EULA": "1",
"PRIVACYPOLICY": "1"
}
```

4. На контроллере домена создайте новую политику для группы, в которую объединены защищаемые устройства.

5. С помощью **Редактора объектов групповых политик** создайте новый инсталляционный пакет в узле **Конфигурация компьютеров**. Укажите путь к msi-файлу Kaspersky Embedded Systems Security или Консоли приложения в формате UNC (Universal Naming Convention).

6. Установите флажок установщика Windows **Всегда устанавливать с повышенными правами** как в узле **Конфигурация компьютеров**, так и в узле **Конфигурация пользователей** выбранной группы.

7. Примените изменения с помощью команды `gpupdate / force`.

Приложение Kaspersky Embedded Systems Security будет установлено на защищаемые устройства группы после их перезагрузки.

# Действия после установки Kaspersky Embedded Systems Security

После установки Kaspersky Embedded Systems Security на защищаемых устройствах рекомендуется сразу обновить базы приложения и выполнить проверку важных областей компьютера. Эти действия можно выполнить из Консоли приложения.

Вы можете также настроить уведомления администратора о событиях Kaspersky Embedded Systems Security.

# Удаление Kaspersky Embedded Systems Security через групповые политики Active Directory

Файлы дампа и трассировки не удаляются при удалении Kaspersky Embedded Systems Security. Можно вручную удалить файлы дампа и трассировки из папки, указанной при настройке записи файлов дампа и трассировки.

Если вы установили Kaspersky Embedded Systems Security или Консоль приложения в группе защищаемых устройств, используя групповую политику Active Directory, вы можете использовать эту политику, чтобы удалить Kaspersky Embedded Systems Security или Консоль приложения.

Вы можете удалить приложение только с параметрами удаления по умолчанию.

Подробная информация об использовании групповых политик Active Directory содержится в документации, предоставляемой корпорацией Microsoft.

Если доступ к управлению приложением защищен паролем, удаление Kaspersky Embedded Systems Security через групповые политики Active Directory невозможно.

*Чтобы удалить Kaspersky Embedded Systems Security (или Консоль приложения), выполните следующие действия:*

1. На контроллере домена выберите организационную единицу, с защищаемых устройств которой вы хотите удалить Kaspersky Embedded Systems Security или Консоль приложения.
2. Выберите политику, созданную для установки Kaspersky Embedded Systems Security, и в **Редакторе объектов групповых политик**, в узле **Установка программ** (**Конфигурация компьютеров** > **Параметры программ** > **Установка программ**) откройте контекстное меню пакета установки Kaspersky Embedded Systems Security (Консоли приложения) и выберите команду **Все задачи** > **Удалить**.
3. Выберите метод удаления **Немедленно удалить приложения из учетных записей пользователей и компьютеров**.
4. Примените изменения с помощью команды `gpupdate /force`.

   Приложение Kaspersky Embedded Systems Security будет удалено с защищаемых устройств после их перезагрузки, перед входом в Microsoft Windows.

# Журналы установки и удаления Kaspersky Embedded Systems Security

Если вы выполняете установку (удаление) Kaspersky Embedded Systems Security или Консоли приложения с помощью мастера установки (удаления), служба установщика Windows создает журнал установки (удаления). Файл журнала с именем kl-install-<uid>.log (где <uid> – это уникальный восьмизначный идентификатор журнала) сохраняется в папку %temp% пользователя, с правами учетной записи которого был запущен файл setup_ess.exe или setup_esstool.exe.

Если вы выполняете установку или удаление Kaspersky Embedded Systems Security из командной строки, по умолчанию файл журнала установки не создается.

*Чтобы установить Kaspersky Embedded Systems Security и создать файл журнала на диске C:\, выполните следующую команду:*

```
msiexec /i ess_win.msi /l*v C:\<log_name>.log /qn EULA=1 PRIVACYPOLICY=1
```

# Изменения в системе после установки Kaspersky Embedded Systems Security

При совместной установке Kaspersky Embedded Systems Security и набора "Средства администрирования", включающего Консоль приложения, служба установщика Windows выполняет на защищаемом устройстве следующие изменения:

- создает папки Kaspersky Embedded Systems Security на защищаемом устройстве и на устройстве, на котором установлена Консоль приложения;
- регистрирует службы Kaspersky Embedded Systems Security;
- создает группу пользователей Kaspersky Embedded Systems Security;
- регистрирует в системном реестре ключи Kaspersky Embedded Systems Security;
- создает системную задачу Kaspersky Embedded Systems Security OS Upgrade Detect, которая отображается в Планировщике задач Windows.

Эти изменения описаны ниже.

## Папки Kaspersky Embedded Systems Security на защищаемом устройстве

При установке Kaspersky Embedded Systems Security на защищаемом устройстве создаются следующие папки:

- Заданная по умолчанию папка установки Kaspersky Embedded Systems Security, содержащая исполняемые файлы Kaspersky Embedded Systems Security. По умолчанию используется следующая папка установки:

  %ProgramFiles%\Kaspersky Lab\Kaspersky Embedded Systems Security.4.0.0

- Файлы Management Information Base (MIB), содержащие описание счетчиков и ловушек, публикуемых Kaspersky Embedded Systems Security по протоколу SNMP:

  %ProgramFiles%\Kaspersky Lab\Kaspersky Embedded Systems Security.4.0.0\mibs

- Служебные файлы Kaspersky Embedded Systems Security:
  - %ProgramData%\Kaspersky Lab\KESS.4.0\Data
  - %ProgramData%\Kaspersky Lab\KESS.4.0\Settings
  - %ProgramData%\Kaspersky Lab\KESS.4.0\Dskm
- Файлы с параметрами источников обновлений:

  %ProgramData%\Kaspersky Lab\KESS.4.0\Data

- Обновления баз и программных модулей, загруженные с помощью задачи *Обновление* (папка создается при первой загрузке обновлений с помощью задачи *Обновление*):

  %ProgramData%\Kaspersky Lab\KESS.4.0\Update distribution

- Журналы выполнения задач и журнал системного аудита:
  %ProgramData%\Kaspersky Lab\KESS.4.0\Reports
- Набор используемых баз данных:
  %ProgramData%\Kaspersky Lab\KESS.4.0\Bases
- Резервные копии баз; перезаписываются при каждом обновлении баз:
  %ProgramData%\Kaspersky Lab\KESS.4.0\QB
- Временные файлы, создаваемые при выполнении задач обновления:
  %ProgramData%\Kaspersky Lab\KESS.4.0\Data\temp\temporaryFolder
- Объекты на карантине (папка по умолчанию):
  %ProgramData%\Kaspersky Lab\KESS.4.0\QB
- Объекты в резервном хранилище (папка по умолчанию):
  %ProgramData%\Kaspersky Lab\KESS.4.0\QB
- Объекты, восстановленные из резервного хранилища и карантина (папка по умолчанию для восстановленных объектов):
  %ProgramData%\Kaspersky Lab\KESS.4.0\QB\Restored

## Папка, создаваемая при установке Консоли приложения

Заданная по умолчанию папка установки Консоли приложения, содержащая файлы набора "Средства администрирования", зависит от разрядности операционной системы. По умолчанию используется следующая папка установки:

%ProgramFiles%\Kaspersky Lab\Kaspersky Embedded Systems Security Admins Tools.4.0.0.

## Группа Kaspersky Embedded Systems Security

ESS Administrators – это группа на защищаемом устройстве, пользователи которой имеют полный доступ к службе Kaspersky Security Management и ко всем функциям Kaspersky Embedded Systems Security.

## Ключи системного реестра

При установке Kaspersky Embedded Systems Security создаются следующие ключи системного реестра:

- Свойства Kaspersky Embedded Systems Security:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AVP.ESS.4.0]
- Параметры журнала событий Kaspersky Embedded Systems Security (Kaspersky Event Log):
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Kaspersky Embedded Systems Security]
- Настройки файла трассировки:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\KasperskyLab\protected\KESS.4.0\Trace]

- Настройки задач и функций приложения:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\KasperskyLab\protected\KESS.4.0\environment]

### Системная задача Kaspersky Embedded Systems Security OS Upgrade Detect

Служба установщика Windows создает задачу Kaspersky Embedded Systems Security OS Upgrade Detect во время установки приложения. Задача запускается сразу после ее создания и далее при каждой загрузке ОС. Задача проверяет версию используемых приложением драйверов: если выполнено обновление версии операционной системы, приложение обновляет драйверы для соответствующей версии операционной системы.

Задача не влияет на работу приложения и может быть удалена. Рекомендуем помнить о сценарии обновления операционной системы.

# Процессы Kaspersky Embedded Systems Security

Kaspersky Embedded Systems Security запускает процессы, описанные в таблице ниже.

Процессы Kaspersky Embedded Systems Security

| Имя файла | Назначение |
|---|---|
| avp.exe | Рабочий процесс Kaspersky Embedded Systems Security. |
| avpsus.exe | Процесс позволяет устанавливать и откатывать критические и одобренные обновления модулей приложения. |

# Проверка функций Kaspersky Embedded Systems Security. Использование тестового вируса EICAR

В этом разделе описан тестовый вирус EICAR и его использование для проверки функций постоянной защиты файлов и проверки по требованию Kaspersky Embedded Systems Security.

## О тестовом вирусе EICAR

Тестовый вирус предназначен для проверки работы антивирусных приложений. Он разработан организацией The European Institute for Computer Antivirus Research (EICAR).

Тестовый вирус не является вредоносным объектом и не содержит исполняемого кода, который может нанести вред вашему устройству, но антивирусные приложения большинства производителей идентифицируют его как угрозу.

Файл, который содержит тестовый вирус, называется eicar.com. Его можно загрузить на веб-сайте EICAR.

Перед сохранением файла в папку на жестком диске устройства убедитесь, что для этого жесткого диска выключена Постоянная защита файлов.

Файл eicar.com содержит текстовую строку. При проверке файла Kaspersky Embedded Systems Security обнаруживает в этой текстовой строке тестовую угрозу, присваивает файлу статус **Заражен** и удаляет его. Информация об обнаруженной в файле угрозе появляется в Консоли приложения и в журнале выполнения задачи.

Вы также можете использовать файл eicar.com, чтобы проверять, как Kaspersky Embedded Systems Security выполняет лечение зараженных объектов и как обнаруживает возможно зараженные объекты. Для этого откройте файл с помощью текстового редактора, добавьте к началу текстовой строки в файле один из префиксов, перечисленных в таблице ниже, и сохраните файл с новым именем, например, eicar_cure.com.

Чтобы убедиться, что Kaspersky Embedded Systems Security обрабатывает файл eicar.com с префиксом, в разделе параметров безопасности **Защита объектов** установите значение **Все объекты** для задач постоянной защиты компьютера и проверки по требованию в Kaspersky Embedded Systems Security.

Префиксы в файлах EICAR

| Префикс | Статус файла после проверки и действие Kaspersky Embedded Systems Security |
|---|---|
| **Без префикса** | **Kaspersky Embedded Systems Security присваивает объекту статус Заражен и удаляет его.** |
| SUSP– | Kaspersky Embedded Systems Security присваивает статус **Возможно зараженный** объекту, обнаруженному с помощью эвристического анализатора, и удаляет его, поскольку возможно зараженные объекты не подвергаются лечению. |
| WARN– | Kaspersky Embedded Systems Security присваивает статус **Возможно зараженный** объекту, если код объекта частично совпадает с кодом известной угрозы, и удаляет его, поскольку возможно зараженные объекты не подвергаются лечению. |
| CURE– | Kaspersky Embedded Systems Security присваивает объекту статус **Заражен** и лечит его. Если лечение успешно, весь текст в файле заменяется словом "CURE". |

# Проверка функций постоянной защиты файлов и проверки по требованию

После установки Kaspersky Embedded Systems Security вы можете убедиться, что Kaspersky Embedded Systems Security обнаруживает объекты, содержащие вредоносный код. Для этого можно использовать тестовый вирус EICAR.

*Чтобы проверить функцию постоянной защиты файлов:*

1. Загрузите файл eicar.com с веб-сайта EICAR. Сохраните его в папку общего доступа на локальном диске любого устройства сети.

   Перед сохранением файла в папку убедитесь, что функция постоянной защиты файлов отключена для этой папки.

2. Если вы хотите проверить работу уведомлений пользователей сети, убедитесь, что Служба сообщений Microsoft Windows включена на защищаемом устройстве и на устройстве, на котором сохранен файл eicar.com.

3. Откройте Консоль приложения на защищаемом устройстве.

4. Скопируйте сохраненный файл eicar.com на локальный диск защищаемого устройства одним из следующих способов:

   - Чтобы проверить работу уведомлений через окно Службы терминалов, скопируйте файл eicar.com на защищаемое устройство, подключившись к защищаемому устройству с помощью приложения "Подключение к удаленному рабочему столу" (Remote Desktop Connection).

   - Чтобы проверить работу уведомлений через Службу сообщений Microsoft Windows, скопируйте файл eicar.com с устройства, на котором вы его сохранили, через сетевое окружение этого устройства.

Постоянная защита файлов работает должным образом, если выполняются следующие условия:

- Файл eicar.com удален с защищаемого устройства.

- В Консоли приложения журналу выполнения задачи присвоен статус *Критический*. В журнале появилась строка с информацией об угрозе в файле eicar.com.

- На устройстве, с которого вы скопировали файл, появилось следующее сообщение Службы сообщений Microsoft Windows: Программа Kaspersky Embedded Systems Security заблокировала доступ к <путь к файлу eicar.com на устройстве>\eicar.com на компьютере <сетевое имя устройства> в <время возникновения события>. Причина: обнаружена угроза. Вирус: EICAR-Test-File. Имя пользователя: <имя пользователя>. Имя компьютера: <сетевое имя устройства, с которого вы скопировали файл>.

  Убедитесь, что Служба сообщений Microsoft Windows работает на устройстве, с которого вы скопировали файл eicar.com.

*Чтобы проверить функцию проверки по требованию:*

1. Загрузите файл eicar.com с веб-сайта EICAR. Сохраните его в папку общего доступа на локальном диске любого устройства сети.

   Перед сохранением файла в папку убедитесь, что функция постоянной защиты файлов отключена для этой папки.

2. Откройте Консоль приложения и разверните узел **Проверка по требованию** в дереве Консоли приложения.

3. Выберите вложенный узел **Проверка важных областей**.

4. В область защиты задачи Проверка по требованию добавьте **Все сетевые диски**.

5. Запустите задачу Проверка важных областей.

Проверка по требованию работает должным образом, если выполняются следующие условия:

- Файл eicar.com удален с жесткого диска устройства.

- В Консоли приложения журналу выполнения задачи присвоен статус *Критический*. В журнале выполнения задачи проверки по требованию появилась строка с информацией об угрозе в файле eicar.com.

# Обновление Kaspersky Embedded Systems Security предыдущих версий до версии 4.0

При обновлении Kaspersky Embedded Systems Security одной из предыдущих версий до версии 4.0 воспользуйтесь следующими рекомендациями:

- Запланируйте время обновления. Выберите время, когда серверы наименее загружены, например, в выходные дни.
- После обновления включайте компоненты приложения постепенно. То есть, например, сначала включите только компонент Постоянная защита файлов, затем включите другие компоненты защиты, затем включите компоненты контроля и так далее. На каждом шаге рекомендуем проверять работу приложения.
- Выполняйте обновление постепенно. Сначала выполните обновление на одном компьютере, затем на нескольких компьютерах, и далее выполните обновление на всех компьютерах организации.

## Этапы обновления

Выполняйте обновление до Kaspersky Embedded Systems Security версии 4.0 в следующем порядке:

1. **Обновите Kaspersky Security Center**

   Обновите все компоненты Kaspersky Security Center до версии 14.2 или выше, включая Агент администрирования на компьютерах пользователей и Kaspersky Security Center Web Console.

2. **Обновите Веб-плагин Kaspersky Embedded Systems Security**

   В Kaspersky Security Center Web Console обновите Веб-плагин Kaspersky Embedded Systems Security до версии 4.0.

3. **Выполните миграцию политик и задач Kaspersky Embedded Systems Security**

   После миграции политик и задач необходимо настроить параметры, которые мастер миграции не может перенести, и которые отсутствовали в предыдущих версиях приложения. Также рекомендуем проверить, что мастер миграции перенес настройки корректно.

4. **Установите Kaspersky Embedded Systems Security 4.0**

   В Kaspersky Embedded Systems Security версии 4.0 вместо протокола DCOM используется протокол HTTPS. В связи с этим необходимо до установки новой версии Kaspersky Embedded Systems Security выполнить настройку устройства, на котором будет обновляться приложение, для обеспечения возможности удаленного запуска сервиса KESS. Без выполнения данной настройки удаленный запуск будет недоступен.

   Вы можете установить Kaspersky Embedded Systems Security версии 4.0 после удаления или поверх более ранней версии приложения.

   В случае установки поверх предыдущей версии приложения, устанавливаются те же компоненты приложения с учетом изменений названий и состава некоторых компонентов.

   При удаленной установке инсталлятор устанавливает компоненты, которые вы выбрали в свойствах инсталляционного пакета.

5. **Если необходимо, активируйте Kaspersky Embedded Systems Security 4.0**

   При установке Kaspersky Embedded Systems Security 4.0 поверх более ранней версии приложения действующая лицензия автоматически применяется к приложению, и использование новых компонентов и задач приложения доступно в полном объеме. Срок действия лицензии остается без изменений.

6. **Проверьте работу приложения**

   После обновления Kaspersky Embedded Systems Security убедитесь, что приложение работает корректно. Убедитесь в отсутствии ошибок в работе приложения, также проверьте время последнего соединения с Сервером администрирования, время последнего обновления и статус защиты компьютера.

   Обратите внимание на миграцию списков исключений, доверенных приложений, правил Контроля устройств и Контроля запуска программ.

# Об обновлении Kaspersky Embedded Systems Security

Обновление до Kaspersky Embedded Systems Security версии 4.0 доступно для приложения версий 2.3, 3.1 и выше. Для обновления приложения более ранней версии требуется удалить установленную версию приложения и установить приложение версии 4.0.

Обновление выполняется путем установки новой версии приложения поверх установленной версии приложения и не требует перезагрузки компьютера.

По умолчанию приложение создает новую папку установки с именем новой версии приложения на основе пути к существующей папке установки приложения. Вы можете вручную задать новый путь для папки установки приложения.

В процессе обновления Kaspersky Embedded Systems Security до версии 4.0 установленная раннее версия приложения автоматически удаляется.

При обновлении Kaspersky Embedded Systems Security, защищенной паролем, необходимо передать установщику этот пароль одним из следующих способов:

- При установке локально через интерфейс Мастера установки или в интерактивном режиме через командную строку указать пароль на соответствующем шаге.
- При установке локально через командную строку в неинтерактивном режиме указать пароль в качестве значения ключа `UNLOCK_PASSWORD`.
- При установке через групповые политики Active Directory с помощью значения ключа `UNLOCK_PASSWORD` в конфигурационном файле install_props.json.

Для обновлении приложения, защищенного паролем, удаленно через Kaspersky Security Center требуется предварительно выключить защиту паролем с помощью политики Kaspersky Security Center.

При обновлении приложения действующая лицензия автоматически применяется к Kaspersky Embedded Systems Security версии 4.0, и использование новых компонентов и задач приложения доступно в полном объеме. Срок действия лицензии остается без изменений.

При обновлении приложения с истекшим сроком действия лицензии новая версия приложения после установки работает в режиме ограниченной функциональности (например, недоступно обновление баз приложения).

# Об обновлении средств администрирования Kaspersky Embedded Systems Security

Обновление Плагина управления приложением через Kaspersky Security Center до версии 4.0 доступно для Плагина управления версий 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 и выше. Для обновления Плагина управления более ранних версий и Консоли приложения требуется удалить установленную версию и установить версию 4.0.

Обновление выполняется путем установки новой версии Плагина управления поверх установленной версии и не требует перезагрузки компьютера.

О миграции настроек Плагина управления читайте в статье.

# Миграция политик и задач

Вы можете перенести настройки политик и задач предыдущих версий приложения в версию 4.0 следующими способами:

- С помощью мастера массовой конвертации политик и задач (доступен только в Консоли администрирования Kaspersky Security Center).
- С помощью мастера миграции на Kaspersky Embedded Systems Security 4.0 (доступен только в Kaspersky Security Center Web Console).

Рекомендуем сначала выполнить миграцию политик и задач Kaspersky Embedded Systems Security на одном компьютере, затем на группе компьютеров и далее выполнить миграцию на всех компьютерах организации.

**Как перенести настройки политик и задач с помощью мастера массовой конвертации политик и задач**

1. В Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите Сервер администрирования и по правой клавише мыши откройте контекстное меню.
2. Выберите пункт **Все задачи** → **Мастер массовой конвертации политик и задач**.

   Запустится мастер массовой конвертации политик и задач. Следуйте его указаниям.

### Шаг 1. Выбор приложения, для которого нужно конвертировать политики и задачи

Выберите приложение Kaspersky Embedded Systems Security 4.0. Перейдите к следующему шагу.

### Шаг 2. Конвертация политик

Выберите политики обновляемой версии приложения, которые вы хотите создать для Kaspersky Embedded Systems Security 4.0. Перейдите к следующему шагу.

### Шаг 3. Конвертация задач

Выберите задачи обновляемой версии приложения, которые вы хотите создать для Kaspersky Embedded Systems Security 4.0.

Негрупповые задачи (задачи, назначенные отдельным устройствам) не отображаются на текущем шаге.

*Чтобы конвертировать негрупповые задачи обновляемой версии приложения для Kaspersky Embedded Systems Security 4.0:*

1. Нажмите на кнопку **Далее**.

   Откроется окно **Дополнительно мигрировать расписания и задачи**.

2. Установите флажок **Мигрировать негрупповые задачи**.

3. Укажите значения настроек для подключения к Серверу администрирования Kaspersky Security Center.

4. Нажмите на кнопку **OK**.

### Шаг 4. Завершение работы мастера

Завершите работу мастера. В результате работы мастера будут выполнены следующие действия:

- Созданы новые политики для Kaspersky Embedded Systems Security 4.0.

  В новые политики перенесены настройки из выбранных политик Kaspersky Embedded Systems Security и добавлены новые настройки, которые появились в Kaspersky Embedded Systems Security 4.0. Названия новых политик повторяют названия политик Kaspersky Embedded Systems Security до конвертации с добавлением уточнения "(конвертированная)". Новые политики имеют статус *Неактивная политика*.

- Созданы новые задачи для Kaspersky Embedded Systems Security 4.0.

  В новых задачах перенесены настройки из выбранных задач Kaspersky Embedded Systems Security и добавлены новые настройки, которые появились в Kaspersky Embedded Systems Security 4.0. Названия новых задач повторяют названия задач Kaspersky Embedded Systems Security до конвертации с добавлением уточнения "(конвертированная)".

- Выбранные для конвертации политики и задачи остаются без изменений.

[Как перенести настройки политик и задач с помощью мастера миграции]

в главном окне Web Console выберите **Операции** → **Миграция на KESS 4.0.0**.

Запустится мастер миграции политик и задач. Следуйте его указаниям.

### Шаг 1. Миграция политик

Выберите политики Kaspersky Embedded Systems Security, которые вы хотите создать для Kaspersky Embedded Systems Security 4.0. Перейдите к следующему шагу.

### Шаг 2. Миграция задач

В списке задач выберите задачи Kaspersky Embedded Systems Security, которые вы хотите создать для Kaspersky Embedded Systems Security 4.0. Перейдите к следующему шагу.

### Шаг 3. Завершение работы мастера

Завершите работу мастера. В результате работы мастера будут выполнены следующие действия:

- Созданы новые политики для Kaspersky Embedded Systems Security 4.0.

  В новые политики перенесены настройки из мигрированных политик Kaspersky Embedded Systems Security и добавлены новые настройки, которые появились в Kaspersky Embedded Systems Security 4.0. Названия новых политик повторяют названия политик Kaspersky Embedded Systems Security до объединения с добавлением фразы "скопирована из KESS". Новые политики имеют статус *Неактивная политика*.

- Созданы новые задачи для Kaspersky Embedded Systems Security 4.0.

  В новых задачах перенесены настройки из мигрированных задач Kaspersky Embedded Systems Security и добавлены новые настройки, которые появились в Kaspersky Embedded Systems Security 4.0. Названия новых задач повторяют названия задач Kaspersky Embedded Systems Security до миграции с добавлением фразы "скопирована из KESS".

# Миграция настроек обновляемой версии приложения

После обновления приложения и плагинов управления приложением через Kaspersky Security Center до версии 4.0 переносятся без изменений:

- настройки компонентов и задач, за исключением тех, что изменяются до значений по умолчанию, и перечисленных в списке "Ограничения миграции настроек и компонентов";
- журналы выполнения задач и системного аудита, а также записи в Журнале событий Windows;
- параметры уведомлений о работе задач;
- учетные записи, с правами которых запускаются задачи;
- права на управление приложением;
- пароль для подключения к прокси-серверу;
- состояние атрибута .

После обновления приложения и плагинов управления приложением через Kaspersky Security Center до версии 4.0 сбрасываются или изменяются до значений по умолчанию для новой версии приложения:

- все счетчики, в том числе статусы состояния антивирусных баз;
- данные об установленных обновлениях программных модулей и антивирусных баз;
- статусы выполнения задач;
- права на управление службой Kaspersky Security Service;
- настройки приложения и задач, заданные через реестр;
- настройки приложения и задач, измененные в процессе установки критических исправлений;
- настройки событий;
- настройки передачи данных на Сервер администрирования Kaspersky Security Center – по умолчанию передача всех данных включена;
- настройки трассировки работы приложения и записи дампов памяти;
- настройки локальных задач приложения, которые размещены на вкладке **Уведомления**.

Настройки, которых не было в обновляемой версии приложения, будут иметь значения по умолчанию.

## Ограничения миграции настроек и компонентов

- Содержимое карантина обновляемой версии приложения переносится в резервное хранилище приложения версии 4.0. При этом максимальный размер резервного хранилища увеличивается до 400 МБ, а порог доступного пространства – до 100 МБ.
- Параметры Kaspersky Embedded Systems Security для Windows версии 3.4 **Папка карантина**, **Папка резервного хранилища** и **Папка, в которую восстанавливаются объекты** отсутствуют в Kaspersky Embedded Systems Security для Windows версии 4.0 и выше, поэтому они не переносятся при миграции. Аналогично не переносятся другие параметры, которые есть в обновляемой версии приложения, но отсутствуют в версии приложения, до которой выполняется обновление.
- Не переносится список заблокированных сетевых сессий клиентских компьютеров. При этом настройки автоматической разблокировки доступа к заблокированным сетевым файловым ресурсам остаются неизмененными после обновления приложения.
- Настройки Защиты паролем не мигрируют. В Kaspersky Embedded Systems Security 4.0 Защита паролем значительно изменена. Если требуется, включите Защиту паролем и задайте пароль.
- Доверенная зона:
  - Способ выбора объектов доверенной зоны в Kaspersky Embedded Systems Security 4.0 изменен. Поддерживается миграция исключений, заданных в виде отдельного файла или пути к файлу / папке. Исключения, заданные в виде предопределенной области (например, жесткие диски) или веб-адреса скрипта, не мигрируют. После миграции вам нужно добавить эти исключения вручную.
  - В доверенную зону добавлены предустановленные исключения из проверки и доверенные приложения, предназначенные для быстрой настройки работы приложения на серверах.

- Компоненты Контроль программ и Контроль устройств значительно переработаны. Настройки компонентов обновляемой версии приложения мигрируют с учетом новой структуры настроек компонентов в Kaspersky Embedded Systems Security 4.0.

- Настройки компонентов Мониторинг файловых операций и Мониторинг доступа к реестру обновляемой версии приложения мигрируют в настройки компонента Контроль целостности системы.

- Компонент Управление сетевым экраном преобразован в Сетевой экран, который теперь не только взаимодействует с брандмауэром Windows, но и выполняет функции сетевого экрана. После миграции необходимо заново настроить режим работы компонента.

- Для использования KSN необходимо заново прочитать и принять условия Положения о KSN.

- Приложение версии 4.0 и выше не поддерживает настройку расписания работы отдельных компонентов. Если компоненты включены, то они работают постоянно, пока работает приложение.

- При миграции задач настройка времени запуска задачи переносится со сдвигом на количество часов, равное номеру часового пояса, установленному в настройках операционной системы компьютера, на котором выполняется миграция. Например, время запуск задачи более ранней версии приложения 7:00 и в настройках операционной системы указан часовой пояс UTC +3:00. Тогда после миграции задачи время запуска задачи изменится на 10:00.

- В настройках компонента Постоянная защита файлов и задач проверки по требованию убран блок для определения действий над возможно зараженными объектами. Эти настройки не переносятся из обновляемой версии приложения.

- Невозможно в Консоли администрирования и Web Console отправить для анализа в "Лабораторию Касперского" объекты резервного хранилища, если они мигрировали после обновления приложения версии 3.4 и ниже до версии 4.0 и выше.

- При миграции задач проверки по требованию уровень безопасности, установленный по умолчанию для предустановленных областей проверки, меняется с *Информировать* на *Другой*.

# Соответствие компонентов и задач Kaspersky Embedded Systems Security версии 3.4 и 4.0

При обновлении Kaspersky Embedded Systems Security версии 3.4 до версии 4.0 набор компонентов и задач переносится только при локальной установке приложения.

Соответствие компонентов Kaspersky Embedded Systems Security версии 3.4 и 4.0

| Компонент Kaspersky Embedded Systems Security 3.4 | Компонент Kaspersky Embedded Systems Security 4.0 |
|---|---|
| Доверенная зона | Доверенная зона |
| Постоянная защита файлов | Постоянная защита файлов |
| Использование KSN | Использование KSN |
| Защита от эксплойтов | Защита от эксплойтов |
| AMSI-защита | AMSI-защита |
| Контроль запуска программ | Контроль запуска программ |
| Контроль устройств | Контроль устройств |

| Компонент Kaspersky Embedded Systems Security 3.4 | Компонент Kaspersky Embedded Systems Security 4.0 |
|---|---|
| Управление сетевым экраном | Сетевой экран<br>Функции сетевого экрана Kaspersky Embedded Systems Security 3.4 выполняет Брандмауэр Windows, а приложение управляет Брандмауэром Windows. В Kaspersky Embedded Systems Security 4.0 функции сетевого экрана выполняет отдельный компонент. |
| Защита от сетевых угроз | Защита от сетевых угроз |
| Мониторинг файловых операций | Контроль целостности системы<br>Функциональность компонентов Мониторинг файловых операций и Мониторинг доступа к реестру объединена в компоненте Контроль целостности системы. |
| Анализ журналов | Анализ журналов |
| Мониторинг доступа к реестру | Контроль целостности системы<br>Функциональность компонентов Мониторинг файловых операций и Мониторинг доступа к реестру объединена в компоненте Контроль целостности системы. |
| *(отсутствует)* | Анализ поведения |
| *(отсутствует)* | Откат вредоносных действий |
| **Задача Kaspersky Embedded Systems Security 3.4** | **Задача Kaspersky Embedded Systems Security 4.0** |
| Активация программы | Активация приложения |
| Копирование обновления | Обновление<br>Функциональность задачи Копирование обновления включена в задачу Обновление. |
| Мониторинг целостности файлов на основе эталона | Мониторинг целостности системы на основе эталона |
| Обновление баз программы | Обновление<br>Функциональность задачи Обновление баз программы включена в задачу Обновление. |
| Обновление модулей программы | Обновление<br>Функциональность задачи Обновление модулей программы включена в задачу Обновление. |
| Откат обновления баз программы | Откат обновления |
| Проверка по требованию | Проверка по требованию |
| Проверка целостности программы | Проверка целостности приложения |
| Формирование правил контроля запуска программ | Формирование правил контроля запуска программ |
| Формирование правил контроля устройств | Формирование правил контроля устройств |
| *(отсутствует)* | Защита подключения к Серверу администрирования |
| *(отсутствует)* | Изменение состава компонентов Kaspersky Embedded Systems Security |
| *(отсутствует)* | Сброс статуса целостности системы |

# Интерфейс приложения

Приложением Kaspersky Embedded Systems Security можно управлять с помощью следующих интерфейсов:

- Консоль приложения.
- Консоль администрирования Kaspersky Security Center.
- Kaspersky Security Center Web Console.

## Консоль администрирования Kaspersky Security Center

Kaspersky Security Center позволяет удаленно устанавливать и удалять, запускать и останавливать Kaspersky Embedded Systems Security, а также настраивать параметры приложения, изменять набор доступных компонентов приложения, добавлять ключи, запускать и останавливать задачи.

Приложением можно управлять из Kaspersky Security Center с помощью плагина управления Kaspersky Embedded Systems Security. Подробная информация об интерфейсе Kaspersky Security Center приведена в *справке Kaspersky Security Center*.

## Kaspersky Security Center Web Console

*Kaspersky Security Center Web Console* – это веб-приложение, предназначенное для централизованного выполнения основных задач по управлению и поддержке системы безопасности сети организации. Kaspersky Security Center Web Console – это компонент Kaspersky Security Center, обеспечивающий пользовательский интерфейс. Подробная информация о Web Console приведена в *справке Kaspersky Security Center*.

Web Console позволяет выполнять следующие действия:

- Контролировать состояние системы безопасности организации.
- Устанавливать программы "Лаборатории Касперского" на устройства в сети.
- Управлять установленными приложениями.
- Просматривать отчеты о состоянии системы безопасности.

# Работа с Плагином управления

Этот раздел содержит информацию о Плагине управления Kaspersky Embedded Systems Security и об управлении приложением, установленном на защищаемом устройстве или группе защищаемых устройств.

# Управление Kaspersky Embedded Systems Security из Kaspersky Security Center

Вы можете централизованно управлять несколькими защищаемыми устройствами с установленным приложением Kaspersky Embedded Systems Security, объединенными в группу администрирования, с помощью Плагина управления Kaspersky Embedded Systems Security. Kaspersky Security Center также позволяет отдельно настраивать параметры каждого защищаемого устройства, входящего в группу администрирования.

*Группа администрирования* формируется вручную на стороне Kaspersky Security Center. Группа администрирования включает устройства с установленным приложением Kaspersky Embedded Systems Security, для которых требуется настроить единые параметры управления и защиты. Подробная информация об использовании групп администрирования приведена в *справке Kaspersky Security Center*.

Параметры приложения для отдельного защищаемого устройства недоступны для настройки, если работа Kaspersky Embedded Systems Security на этом защищаемом устройстве контролируется активной политикой Kaspersky Security Center.

Для запуска Плагина управления Kaspersky Embedded Systems Security в Kaspersky Security Center дополнительных действий не требуется. После установки Плагина управления на защищаемое устройство администратора, он запускается вместе с любой из консолей администрирования Kaspersky Security Center.

Вы можете управлять Kaspersky Embedded Systems Security из Kaspersky Security Center следующими способами:

- **С помощью политик Kaspersky Security Center**. Политики Kaspersky Security Center позволяют удаленно настроить единые параметры защиты для группы устройств. Настройки задачи, указанные в активной политике, имеют приоритет над настройками задачи, настроенными локально в Консоли приложения или удаленно в окне **Свойства: <Имя защищаемого устройства>** в Kaspersky Security Center.

  С помощью политик можно настроить общие параметры приложения, параметры задач постоянной защиты компьютера, задач контроля активности на устройствах, задач защиты сетевых хранилищ и параметры запуска локальных системных задач по расписанию.

- **С помощью групповых задач Kaspersky Security Center**. Групповые задачи Kaspersky Security Center позволяют удаленно настраивать единые параметры задач, имеющих ограниченный срок выполнения, для группы устройств.

  С помощью групповых задач вы можете активировать приложение, настроить параметры задач проверки по требованию, параметры задач обновления и параметры задачи Формирование правил контроля запуска программ.

- **С помощью задач для набора устройств**. Задачи для набора устройств позволяют удаленно настраивать единые параметры задач, имеющих ограниченный срок выполнения, для защищаемых устройств, не входящих ни в одну группу администрирования.

- **С помощью окна свойств отдельного устройства**. В окне **Свойства: <Имя защищаемого устройства>** можно удаленно настроить параметры задачи для отдельного защищаемого устройства, включенного в группу администрирования. Вы можете настроить как общие параметры приложения, так и параметры всех задач Kaspersky Embedded Systems Security, если выбранное защищаемое устройство не находится под управлением активной политики Kaspersky Security Center.

# Управление параметрами приложения

Этот раздел содержит информацию о настройке общих параметров работы Kaspersky Embedded Systems Security в Консоли администрирования Kaspersky Security Center.

## Навигация

В этом разделе описан переход к требуемым параметрам задачи с помощью выбранного интерфейса.

### Переход к общим параметрам из окна свойств приложения

*Чтобы открыть окно свойств Kaspersky Embedded Systems Security для отдельного защищаемого устройства, выполните следующие действия:*

1. Разверните узел **Управляемые устройства** в дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center.

2. Выберите группу администрирования, для которой вы хотите настроить задачу.

3. Выберите вкладку **Устройства**.

4. Откройте окно **Свойства: <Имя защищаемого устройства>** одним из следующих способов:

   - двойным щелчком мыши на имени защищаемого устройства;

   - выбрав пункт **Свойства** в контекстном меню защищаемого устройства.

   Откроется окно **Свойства: <Имя защищаемого устройства>**.

5. В разделе **Приложения** выберите **Kaspersky Embedded Systems Security**.

6. Нажмите на кнопку **Свойства**.

   Откроется окно **Параметры Kaspersky Embedded Systems Security**.

7. Перейдите в раздел **Настройки приложения**.

8. Нажмите на кнопку **Настройка** для группы параметров, которую вы хотите настроить.

## Переход к общим параметрам из политики

*Чтобы открыть параметры приложения Kaspersky Embedded Systems Security из политики, выполните следующие действия:*

1. Разверните узел **Управляемые устройства** в дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center.
2. Выберите группу администрирования, для которой вы хотите настроить задачу.
3. Выберите вкладку **Политики**.
4. Откройте окно свойств политики двойным щелчком мыши на имени политики, которую вы хотите настроить.
5. В открывшемся окне **Свойства: <Имя политики>** перейдите в раздел **Настройки приложения**.
6. Нажмите на кнопку **Настройка** для группы параметров, которую вы хотите настроить.

# Настройка общих параметров приложения в Kaspersky Security Center

Вы можете настроить общие параметры Kaspersky Embedded Systems Security из Kaspersky Security Center для группы защищаемых устройств или для отдельного защищаемого устройства.

## Настройка параметров интерфейса и проверки в Kaspersky Security Center

*Чтобы настроить параметры масштабируемости и интерфейс приложения, выполните следующие действия:*

1. Разверните узел **Управляемые устройства** в дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center.
2. Выберите группу администрирования, для которой требуется настроить параметры приложения.
3. В панели результатов выбранной группы администрирования выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы настроить параметры приложения для группы защищаемых устройств, выберите вкладку **Политики** и откройте окно **Свойства: <Имя политики>**.
   - Чтобы настроить параметры задачи или программы для отдельного защищаемого устройства, выберите вкладку **Устройства** и перейдите к параметрам локальной задачи или параметрам приложения.
4. В разделе **Настройки приложения** в блоке **Настройки интерфейса** нажмите на кнопку **Настройка**.

5. В окне **Настройки интерфейса** на закладке **Общие** настройте следующие параметры:

   - В разделе **Взаимодействие с пользователем** настройте отображение значка области уведомлений в панели задач при каждом запуске приложения.

     - **Отображать пользовательский интерфейс**. На клиентском компьютере доступен значок в области уведомлений Windows. В контекстном меню значка пользователь может выполнять операции с Kaspersky Embedded Systems Security. Также Kaspersky Embedded Systems Security показывает уведомления над значком приложения. Из контекстного меню значка в области уведомлений Windows открывается Диагностическое окно. А по ссылке в Диагностическом окне открывается Консоль программы.

     - **Не отображать пользовательский интерфейс**. На клиентском компьютере не отображается никаких признаков работы Kaspersky Embedded Systems Security. Также недоступны значок в области уведомлений Windows и уведомления.

   - В разделе **Статусы** можно указать какие предупреждения вы хотите видеть на значке Kaspersky Embedded Systems Security в области уведомлений.

6. Нажмите на кнопку **ОК**.

Настроенные параметры приложения будут сохранены.

## Настройка параметров безопасности в Kaspersky Security Center

*Чтобы настроить параметры безопасности вручную, выполните следующие действия:*

1. Разверните узел **Управляемые устройства** в дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center.

2. Выберите группу администрирования, для которой требуется настроить параметры приложения.

3. В панели результатов выбранной группы администрирования выполните одно из следующих действий:

   - Чтобы настроить параметры приложения для группы защищаемых устройств, выберите вкладку **Политики** и откройте окно **Свойства: <Имя политики>**.

   - Чтобы настроить параметры задачи или программы для отдельного защищаемого устройства, выберите вкладку **Устройства** и перейдите к параметрам локальной задачи или параметрам приложения.

4. В разделе **Настройки приложения** в подразделе **Безопасность и надежность** нажмите на кнопку **Настройка**.

5. В окне **Настройки безопасности** на вкладке **Безопасность** настройте следующие параметры:

   - В разделе **Общие** рекомендовано оставить включенной по умолчанию функцию **Запускать приложение при включении компьютера (рекомендуется)**.

   - В разделе **Самозащита** включите или отключите функцию **Защищать процессы приложения от внешних угроз**.

- В разделе **Действия при переходе на источник бесперебойного питания** задайте ограничение нагрузки на защищаемое устройство со стороны Kaspersky Embedded Systems Security при переходе на источник бесперебойного питания:
  - **Не запускать задачи проверки по расписанию**
  - **Остановить выполняемые задачи проверки**
- В разделе **Статус компьютера при применении настроек** настройте отображение статусов клиентских компьютеров с установленным приложением при появлении ошибок применения политики или выполнения задачи.
- В разделе **Настройки совместимости** настройте параметр **Совместимость с приложениями для удаленного администрирования**.

  При появлении сбоев в работе Kaspersky Embedded Systems Security с инструментами для удаленного администрирования (англ. Remote Administration Tool, RAT) вы можете включить режим совместимости. Сбои могут быть связаны с проблемами совместимости RAT и функции безопасного рабочего стола (англ. Secure Desktop) приложения. Эта функция предназначена для подтверждения действий, которые могут снизить безопасность компьютера. Функция позволяет приложению показывать диалоговое окно подтверждения, изолированное от других процессов. Функция обеспечивает безопасность запроса за счет повышенных прав. Таким образом, подтвердить действие может только пользователь, а не вредоносное ПО.

  Если флажок установлен, режим совместимости с RAT включен. Приложение показывает диалоговое окно подтверждения без этой функции. Это может снизить уровень безопасности компьютера. Рекомендуется не включать режим совместимости, если Kaspersky Embedded Systems Security с RAT работает корректно.

  Если флажок снят, режим совместимости с RAT выключен. По умолчанию флажок снят.

  Пример. При работе с браузером в режиме RemoteApp Kaspersky Embedded Systems Security может не показывать диалоговое окно подтверждения при переходе на сайт с недоверенным сертификатом, так как RemoteApp не поддерживает функцию безопасного рабочего стола приложения. Это может привести к тому, что браузер перестает отвечать. Для корректной работы браузера в режиме RemoteApp нужно включить режим совместимости.

  Вы также можете попробовать включить режим совместимости при появлении сбоев в работе функции безопасного рабочего стола с другим сторонним ПО.

6. На закладке **Настройки проверки** настройте следующие параметры:

   - **Ограничить потребление ресурсов процессора для задач проверки**. Kaspersky Embedded Systems Security ограничивает использование процессора защищаемого устройства в задачах проверки по требованию значением, указанным в поле **Максимальное значение**. Включение этой опции может негативно сказаться на производительности Kaspersky Embedded Systems Security.

   - Уступать ресурсы другим приложениям. Потребление ресурсов компьютера Kaspersky Embedded Systems Security при проверке компьютера может увеличить нагрузку на центральный процессор и дисковые подсистемы. Это может замедлить работу других приложений. Для оптимизации производительности в Kaspersky Embedded Systems Security предусмотрен режим передачи ресурсов другим приложениям. В этом режиме операционная система может понизить приоритет потоков задач проверки Kaspersky Embedded Systems Security при высокой нагрузке на центральный процессор. Это позволит перераспределить ресурсы операционной системы для других приложений. То есть задачи проверки получат меньше процессорного времени. В результате Kaspersky Embedded Systems Security будет проверять компьютер дольше. По умолчанию режим передачи ресурсов другим приложениям включен.

7. Нажмите на кнопку **OK**.

Настроенные параметры безопасности и надежности будут сохранены.

## Настройка параметров соединения в Kaspersky Security Center

Настроенные параметры соединения используются для подключения Kaspersky Embedded Systems Security к серверам обновлений и активации, а также при интеграции программ со службами KSN.

*Чтобы настроить параметры соединения, выполните следующие действия:*

1. Разверните узел **Управляемые устройства** в дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center.

2. Выберите группу администрирования, для которой требуется настроить параметры приложения.

3. В панели результатов выбранной группы администрирования выполните одно из следующих действий:

   - Чтобы настроить параметры приложения для группы защищаемых устройств, выберите вкладку **Политики** и откройте окно **Свойства: <Имя политики>**.

   - Чтобы настроить параметры задачи или программы для отдельного защищаемого устройства, выберите вкладку **Устройства** и перейдите к параметрам локальной задачи или параметрам приложения.

4. В разделе **Настройки приложения** в подразделе **Настройки соединения** нажмите на кнопку **Настройка**.

   Откроется окно **Настройки соединения**.

5. В окне **Настройки соединения** настройте следующие параметры:

   - В разделе **Прокси-сервер** задайте параметры использования прокси-сервера по кнопке **Настройка**:

     - **Не использовать прокси-сервер**;

     - **Автоматически определять настройки прокси-сервера**

     - **Использовать указанный прокси-сервер**;

- **IP-адрес или символьное имя прокси-сервера и номер порта**;
- **Не использовать прокси-сервер для локальных адресов**.
- В разделе **Настройки аутентификации на прокси-сервере** задайте параметры аутентификации. Выберите параметры аутентификации в раскрывающемся списке:
  - **Не использовать аутентификацию** – проверка подлинности не производится.
  - **NTLM-аутентификация** – проверка подлинности с помощью протокола сетевой аутентификации NTLM, разработанного компанией Microsoft. Этот режим выбран по умолчанию.
- Если требуется, укажите имя пользователя и пароль.
- В разделе **Лицензирование** установите или снимите флажок **Использовать Kaspersky Security Center в качестве прокси-сервера для активации приложения**.

- В разделе **Контролируемые порты** указать контролируемые сетевые порты:
  - **Контролировать все сетевые порты**. Режим контроля сетевых портов, при котором компоненты защиты контролируют потоки данных, передаваемые через любые открытые сетевые порты компьютера.
  - **Контролировать только выбранные сетевые порты**. Режим контроля сетевых портов, при котором компоненты защиты контролируют выбранные сетевые порты компьютера и сетевую активность выбранных приложений. Список сетевых портов, которые обычно используются для передачи электронной почты и сетевого трафика, настроен в соответствии с рекомендациями специалистов "Лаборатории Касперского".

  По кнопке **Настройка** укажите следующие параметры**:**
  - **Контролировать все порты для приложений из списка, рекомендованного "Лабораторией Касперского"**. Предустановленный список приложений, сетевые порты которых контролирует Kaspersky Embedded Systems Security. В список включены, например, Google Chrome, Adobe Reader, Java и другие приложения.
  - **Контролировать все порты для указанных приложений**. Список приложений, сетевые порты которых контролирует Kaspersky Embedded Systems Security.

6. Нажмите на кнопку **OK**.

Настроенные параметры соединения будут сохранены.

# Настройка запуска по расписанию локальных задач

С помощью политик можно разрешать или запрещать запуск локальных системных задач проверки по требованию и обновления. Запуск осуществляется по расписанию, настроенному локально на каждом защищаемом устройстве группы администрирования:

- Если запуск по расписанию для локальных системных задач указанных типов запрещен в политике, такие задачи не будут выполняться на защищаемом устройстве по расписанию. Вы можете запустить локальные системные задачи вручную.
- Если запуск по расписанию для локальных системных задач указанного типа разрешен в политике, такие задачи будут выполняться в соответствии с параметрами расписания, настроенными локально для этой задачи.

По умолчанию запуск локальных системных задач запрещается политикой.

Рекомендуется не разрешать запуск локальных системных задач, если обновления или проверки по требованию регулируются с помощью групповых задач Kaspersky Security Center.

Если вы не используете групповые задачи обновления или проверки по требованию, разрешите запуск локальных системных задач в политике: Kaspersky Embedded Systems Security будет выполнять обновления баз и модулей программы, а также запускать все локальные системные задачи проверки по требованию в соответствии с определенным по умолчанию расписанием.

С помощью политик вы можете разрешать или запрещать запуск по расписанию для следующих локальных системных задач:

- Задачи проверки по требованию: *Проверка важных областей*, *Проверка при старте операционной системы*, *Проверка целостности приложения*, *Мониторинг целостности системы на основе эталона*.
- Задачи обновления: *Обновление баз и модулей приложения*, *Обновление приложения*.

Если защищаемое устройство исключено из группы администрирования, расписание локальных системных задач будет автоматически включено.

*Чтобы разрешить или запретить в политике настройку режима запуска локальных задач приложения:*

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center разверните узел **Управляемые устройства**, разверните нужную группу и в панели результатов выберите закладку **Политики**.
2. На закладке **Политики** в контекстном меню политики, для которой вы хотите настроить запуск по расписанию локальных системных задач Kaspersky Embedded Systems Security для группы защищаемых устройств, выберите пункт **Свойства**.
3. В окне свойств политики выберите раздел **Настройки приложения**.
4. Нажмите на кнопку **Настройка** в подразделе **Запуск локальных системных задач**.
5. Установите флажок **Разрешить использование локальных задач**.

6. Используйте флажок **Разрешить управление расписанием**, чтобы разрешить или запретить настройку режима запуска локальных задач приложения.

# Настройка параметров резервного хранилища в Kaspersky Security Center

Чтобы настроить общие параметры резервного хранилища в Kaspersky Security Center, выполните следующие действия:

1. Разверните узел **Управляемые устройства** в дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center.

2. Выберите группу администрирования, для которой требуется настроить параметры приложения.

3. В панели результатов выбранной группы администрирования выполните одно из следующих действий:

   - Чтобы настроить параметры приложения для группы защищаемых устройств, выберите вкладку **Политики** и откройте окно **Свойства: <Имя политики>**.

   - Чтобы настроить параметры задачи или программы для отдельного защищаемого устройства, выберите вкладку **Устройства** и перейдите к параметрам локальной задачи или параметрам приложения.

4. Перейдите в раздел **Дополнительные возможности**.

5. В подразделе **Хранилища** нажмите на кнопку **Настройка**.

6. Настройте параметры, которые приведены в следующей таблице.

Настройки хранилища

| Параметр | Описание |
|---|---|
| На вкладке **Отчеты** укажите настройки отчетов: | |
| **Хранить отчеты не более** | Если флажок установлен, то максимальный срок хранения отчетов ограничен заданным интервалом времени. По умолчанию максимальный срок хранения отчетов составляет 30 дней. По истечении этого времени Kaspersky Embedded Systems Security автоматически удаляет наиболее старые записи из файла отчета. |
| **Ограничить размер файла отчетов до** | Если флажок установлен, то максимальный размер файла отчетов ограничен заданным значением. По умолчанию максимальный размер файла составляет 1024 МБ. После достижения максимального размера файла отчета Kaspersky Embedded Systems Security автоматически удаляет наиболее старые записи из файла отчетов таким образом, чтобы размер файла отчетов не превышал максимального значения. |
| На вкладке **Резервное хранилище** укажите настройки резервного хранилища: | |
| **Хранить объекты не более** | Если флажок установлен, то максимальный срок хранения файлов ограничен заданным интервалом времени. По умолчанию максимальный срок хранения файлов составляет 30 дней. По истечении максимального срока хранения Kaspersky Embedded Systems Security удаляет наиболее старые файлы из резервного хранилища. |
| **Ограничить размер хранилища до** | Если флажок установлен, то максимальный размер резервного хранилища ограничен заданным значением. По умолчанию максимальный размер составляет 400 МБ. После достижения максимального размера резервного хранилища приложение Kaspersky Embedded Systems Security автоматически удаляет наиболее старые файлы таким образом, чтобы размер резервного хранилища не превышал максимального значения. |
| **Порог доступного пространства** | Флажок включает или выключает отслеживание минимального объема свободного места в резервном хранилище (по умолчанию 100 МБ). Если размер свободного места становится меньше установленного, Kaspersky Embedded Systems Security регистрирует событие *Превышен порог свободного места в резервном хранилище* и выполняет уведомление в соответствии с параметрами уведомлений о событиях такого типа.<br>Если флажок установлен, Kaspersky Embedded Systems Security отслеживает размер свободного места в резервном хранилище.<br>Флажок **Порог доступного пространства** активен, если установлен флажок **Ограничить размер хранилища до**. |

# Создание и настройка политик

В этом разделе содержится информация о применении политик Kaspersky Security Center для управления Kaspersky Embedded Systems Security на нескольких защищаемых устройствах.

Можно создавать единые политики Kaspersky Security Center для управления защитой нескольких устройств, на которых установлено приложение Kaspersky Embedded Systems Security.

Политика применяет указанные в ней значения параметров, функций и задач Kaspersky Embedded Systems Security на всех защищаемых устройствах одной группы администрирования.

Вы можете создать несколько политик для одной группы администрирования и применять их попеременно. Политика, действующая в группе в текущий момент, имеет статус *Активная* в Консоли администрирования.

Информация о применении политики регистрируется в журнале системного аудита Kaspersky Embedded Systems Security. Вы можете просмотреть эту информацию в Консоли приложения в узле **Анализ журналов**.

В Kaspersky Security Center существует единственный способ применения политик на защищаемых устройствах: *Запретить редактирование параметров*. После применения политики Kaspersky Embedded Systems Security использует на защищаемых устройствах значения параметров, для которых в свойствах политики вы указали, что **Редактирование запрещено** . В этом случае Kaspersky Embedded Systems Security не использует значения параметров, действовавшие до применения политики. Kaspersky Embedded Systems Security не применяет значения параметров активной политики, для которых в свойствах политики выбран вариант **Редактирование разрешено** .

Если политика активна, то значения параметров, отмеченные в политике значком , отображаются в Консоли приложения, но недоступны для редактирования. Значения остальных параметров доступны для редактирования в Консоли приложения.

Параметры, настроенные в активной политике и отмеченные значком , также блокируют изменение параметров в окне **Свойства: <Имя защищаемого устройства>** в Kaspersky Security Center для отдельного защищаемого устройства.

Параметры, настроенные и переданные на защищаемое устройство с помощью активной политики, сохраняются в параметрах локальных задач после прекращения действия активной политики.

Если политика определяет параметры задачи Постоянная защита компьютера или Защита сетевых хранилищ, которая выполняется в текущий момент, то параметры, задаваемые политикой, изменятся сразу после применения политики. Если задача не выполняется, параметры будут применены при ее запуске.

## Создание политики

Перед созданием политики необходимо установить плагин администрирования klcfginst.exe.

*Чтобы создать политику для группы защищаемых устройств, на которых установлено и запущено приложение:*

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center разверните узел **Управляемые устройства** и выберите группу администрирования, для защищаемых устройств которой вы хотите создать политику.

2. В панели результатов выбранной группы администрирования выберите закладку **Политики** и запустите мастер создания политик по кнопке **Новая политика**.

   Откроется окно **Мастер создания политики**.

3. В окне **Выбор программы для создания групповой политики** выберите Kaspersky Embedded Systems Security.

4. Нажмите на кнопку **Далее**.

5. В поле **Имя** укажите название групповой политики.

   Имя политики не должно содержать следующие символы: `" * < : > ? \ | .`

6. Чтобы применить параметры политики, используемые в предыдущей версии программы, выполните следующие действия:

   a. Установите флажок **Использовать параметры политики для предыдущей версии приложения**.

   b. Нажмите на кнопку **Обзор**.

   c. Выберите политику, которую требуется применить.

   d. Нажмите на кнопку **Далее**.

7. В окне **Выбор типа операции** в блоке **Настройки Постоянной защиты файлов** установите флажок **Включить Постоянную защиту файлов** и укажите уровень безопасности.

   Если режим работы задачи не выбран, вы не можете перейти на следующий шаг Мастера создания политики.

8. Укажите настройки Постоянной защиты компьютера.

9. Настройте исключения из проверки и доверенные приложения.

10. В окне **Создание групповой политики для программы** выберите одно из следующих состояний политики:

    - **Активная политика**, если требуется, чтобы политика вступила в действие сразу после ее создания. Если в группе уже существует активная политика, то она станет неактивной и будет применена новая созданная политика.

    - **Неактивная политика**, если сразу применять созданную политику не требуется. Вы сможете активировать эту политику позже.

- **Политика для автономных пользователей** активируется, когда компьютер покидает периметр сети организации.

- Установите флажок **Открыть свойства политики сразу после создания**, чтобы автоматически закрыть **Мастер создания политики** и настроить новую политику после нажатия на кнопку **Далее**.

11. Нажмите на кнопку **Готово**.

**Созданная политика** отобразится в списке политик на закладке **Политики** выбранной группы администрирования. В окне **Свойства: <Имя политики>** вы можете настроить другие параметры, задачи и функции Kaspersky Embedded Systems Security.

После создания новой политики создается набор разрешающих правил для предотвращения блокировки программ и обеспечения их непрерывной работы. Вы можете просмотреть заданные по умолчанию правила в параметрах задачи. Ниже приведена подробная информация и описаны ограничения.

По умолчанию Kaspersky Embedded Systems Security создает набор правил для входящего сетевого трафика при создании новой политики:

- Два разрешающих правила для процесса совместного доступа к рабочему столу Windows с помощью Агента администрирования Kaspersky Security Center, расположенных в папках %Program Files% и %Program Files (x86)%. Статус: включено. Разрешенные внешние адреса: все. Протоколы: TCP и UDP, по одному правилу на протокол.

- Два разрешающих правила для локального порта 15000. Состояние: включено. Разрешенные внешние адреса: все. Протоколы: TCP и UDP, по одному правилу на протокол.

По умолчанию Kaspersky Embedded Systems Security создает набор правил для исходящего сетевого трафика при создании новой политики:

- Два разрешающих правила для службы Kaspersky Embedded Systems Security, расположенных в папках %Program Files% и %Program Files (x86)%. Статус: включено. Разрешенные внешние адреса: все. Протоколы: TCP и UDP, по одному правилу на протокол.

- Два разрешающих правила для рабочего процесса Kaspersky Embedded Systems Security, расположенных в папках %Program Files% и %Program Files (x86)%. Статус: включено. Разрешенные внешние адреса: все. Протоколы: TCP и UDP, по одному правилу на протокол.

- Два разрешающих правила для локального порта 13000. Состояние: включено. Разрешенные внешние адреса: все. Протоколы: TCP и UDP, по одному правилу на протокол.

# Настройка политики

*Чтобы настроить параметры политики, выполните следующие действия:*

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center разверните узел **Управляемые устройства**.

2. Разверните группу администрирования, параметры политики которой вы хотите настроить, и выберите в панели результатов закладку **Политики**.

3. Выберите политику, параметры которой вы хотите настроить.

Откройте окно **Свойства: <Имя политики>** одним из следующих способов:

- Выберите параметр **Свойства** в контекстном меню политики.
- Дважды щелкните мышью по нужной политике.

4. На закладке **Общие** в разделе **Состояние политики** включите или выключите применение политики. Для этого выберите один из следующих вариантов:
   - **Активная политика**, если вы хотите, чтобы политика применялась на всех защищаемых устройствах, входящих в выбранную группу администрирования.
   - **Политика для автономных пользователей** – активируется, когда компьютер покидает периметр сети организации.
   - **Неактивная политика**, если вы хотите активировать политику позже на всех защищаемых устройствах, входящих в выбранную группу администрирования.
5. Настройте параметры приложения в остальных разделах политики.

   Вы можете включать и выключать выполнение любой задачи на всех защищаемых устройствах, входящих в группу администрирования, с помощью политики Kaspersky Security Center.

   Вы можете настроить применение параметров политики на всех защищаемых устройствах сети для каждого отдельного компонента программы.
6. Нажмите на кнопку **OK**.

Настроенные параметры будут применены в политике.

# Индикатор уровня защиты

В верхней части окна свойств политики отображается индикатор уровня защиты. Индикатор может принимать одно из следующих значений:

- **Уровень защиты высокий**. Индикатор принимает это значение и цвет индикатора изменяется на зеленый, если включены и отмечены значком все компоненты, относящиеся к следующим категориям:
  - **Критические**. Категория включает следующие компоненты:
    - Постоянная защита файлов.
    - Анализ поведения.
    - Защита от эксплойтов.

- Откат вредоносных действий.
- Включить уведомления Безопасного рабочего стола.

- **Важные**. Категория включает компонент Использование KSN.

- **Уровень защиты средний**. Индикатор принимает это значение и цвет индикатора изменяется на желтый, если отключен или отмечен значком один важный компонент.
- **Уровень защиты низкий**. Индикатор принимает это значение и цвет индикатора изменяется на красный, если отключены или отмечены значком один или несколько критических компонентов.

Если отображается индикатор со значением **Уровень защиты средний** или **Уровень защиты низкий**, то справа от индикатора доступна ссылка, по которой открывается окно **Рекомендуемые компоненты защиты**. В этом окне вы можете включить любой из рекомендованных компонентов защиты и запретить его выключение.

# Создание и настройка задач в Kaspersky Security Center

Этот раздел содержит информацию о задачах Kaspersky Embedded Systems Security, их создании, настройке параметров выполнения, запуске и остановке.

## О создании задач в Kaspersky Security Center

Вы можете создавать групповые задачи для групп администрирования и для наборов защищаемых устройств. Вы можете создавать задачи следующих типов в Kaspersky Security Center:

- *Активация приложения*;
- *Защита подключения к Серверу администрирования*;
- *Изменение состава компонентов Kaspersky Embedded Systems Security*;
- *Мониторинг целостности системы на основе эталона*;
- *Обновление*;
- *Откат обновления*;
- *Проверка по требованию*;
- *Проверка целостности приложения*;
- *Удаление ключа*;
- *Формирование правил контроля запуска программ*;
- *Формирование правил контроля устройств*.

Вы можете создать локальные и групповые задачи следующими способами:

- Для отдельного защищаемого устройства в разделе **Задачи**.
- Для группы администрирования: в панели результатов узла выбранной группы защищаемых устройств на закладке **Задачи**.
- Для набора защищаемых устройств: в панели результатов узла **Выборки устройств**.

С помощью политик можно отключить расписания локальных системных задач *Обновление* и *Проверка по требованию* на всех защищаемых устройствах одной группы администрирования.

Общая информация о задачах в Kaspersky Security Center приведена в *Справке Kaspersky Security Center*.

# Создание задачи в Kaspersky Security Center

*Чтобы создать новую задачу в Консоли администрирования Kaspersky Security Center:*

1. Запустите мастер создания задачи одним из следующих способов:
   - Для создания локальной задачи:
     a. В дереве Консоли администрирования разверните узел **Управляемые устройства** и выберите группу, к которой принадлежит защищаемый сервер.
     b. В панели результатов на вкладке **Устройства** откройте контекстное меню защищаемого устройства и выберите пункт **Свойства**.
     c. В открывшемся окне в разделе **Задачи** нажмите на кнопку **Добавить**.
   - Для создания групповой задачи:
     a. Разверните узел **Управляемые устройства** в дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center.
     b. Выберите группу администрирования, для которой требуется создать задачу.
     c. В панели результатов перейдите на вкладку **Задачи** и выберите пункт **Новая задача**.

   Откроется окно мастера создания задачи.
2. В окне **Выбор типа задачи** под заголовком **Kaspersky Embedded Systems Security** выберите тип создаваемой задачи.

3. В зависимости от типа задачи параметры могут различаться.

   - Создайте задачу проверки по требованию.
   - Для создания задачи обновления настройте параметры задачи в соответствии с вашими требованиями:

     a. В блоке **Источник обновлений** можно указать Сервер администрирования Kaspersky Security Center или серверы обновлений "Лаборатории Касперского" в качестве источника обновлений программы. Также вы можете сформировать пользовательский список источников обновления: добавить другие HTTP-, FTP-серверы или сетевые ресурсы вручную и указать их в качестве источника обновлений.

     Вы можете настроить использование серверов обновлений "Лаборатории Касперского", если указанные вручную серверы недоступны.

     b. Настройте параметры функции, снижающей нагрузку на дисковую подсистему:

     c. Вы можете указать действия, которые Kaspersky Embedded Systems Security будет совершать при наличии критических обновлений модулей программы, а также по завершении установки критических обновлений. Кроме того, можно указать, будет ли Kaspersky Embedded Systems Security получать информацию о доступных плановых обновлениях.

     d. Укажите состав обновлений для копирования и путь к папке, в которой Kaspersky Embedded Systems Security будет сохранять скопированные обновления.

   - Для создания задачи *Активация приложения*:

     a. В окне **Настройки активации** укажите файл ключа или код активации, с помощью которого вы хотите активировать программу.

     b. Установите флажок **Использовать в качестве дополнительного ключа**, если вы хотите создать задачу для продления срока действия лицензии.

   - Создайте задачу Формирование правил контроля запуска программ.
   - Создайте задачу Формирование правил контроля устройств.

4. Настройте расписание задачи.

5. Нажмите на кнопку **OK**.

6. Если задача создана для набора защищаемых устройств, выберите сеть (группу) защищаемых устройств, на которых она будет выполняться.

7. В окне **Выбор учетной записи для запуска задачи** укажите учетную запись, которую вы хотите использовать для запуска задачи.

8. В окне **Определение названия задачи** введите название задачи (не более 100 символов, не должно содержать символы `" * < > ? \ | :`).

   Рекомендуется включить в название задачи ее тип (например, Проверка по требованию общих папок).

9. В окне **Завершение создания задачи** выполните следующие действия:

    a. Установите флажок **Запустить задачу после завершения работы мастера**, если вы хотите запустить задачу сразу после создания.

    b. Нажмите на кнопку **Готово**.

Созданная задача отобразится в списке **Задачи**.

# Переход к параметрам локальной задачи и общим параметрам программы для отдельного компьютера

Если приложение работает под управлением политики Kaspersky Security Center и в этой политике запрещено изменять параметры программы, эти параметры недоступны для изменения для отдельного компьютера.

*Чтобы перейти к параметрам локальной задачи для отдельного компьютера:*

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center разверните узел **Управляемые устройства**.
2. Выберите группу, к которой принадлежит защищаемое устройство.
3. В панели результатов выберите вкладку **Устройства**.
4. Откройте окно **Свойства: <Имя защищаемого устройства>** одним из следующих способов:

    - двойным щелчком мыши на имени защищаемого устройства;
    - в контекстном меню на имени защищаемого устройства выберите пункт **Свойства**.

    Откроется окно **Свойства: <Имя защищаемого устройства>**.

5. Перейдите в раздел **Задачи**.
6. В списке задач выберите локальную задачу, параметры которой требуется настроить, одним из следующих способов:

    - двойным щелчком мыши на названии задачи;
    - выберите задачу в списке и нажмите на кнопку **Свойства**;
    - в контекстном меню на имени задачи выберите пункт **Свойства**.

    Откроется окно **Свойства: <Название задачи>**.

*Чтобы перейти к общим параметрам приложения для отдельного компьютера:*

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center разверните узел **Управляемые устройства** и выберите группу, которой принадлежит защищаемое устройство.
2. В панели результатов выберите закладку **Устройства**.

3. Откройте окно **Свойства: <Имя защищаемого устройства>** одним из следующих способов:

   - двойным щелчком мыши на имени защищаемого устройства;
   - в контекстном меню на имени защищаемого устройства выберите пункт **Свойства**.

   Откроется окно **Свойства: <Имя защищаемого устройства>**.

4. Перейдите в раздел **Программы**.

5. В списке установленных программ выберите Kaspersky Embedded Systems Security одним из следующих способов:

   - двойным щелчком мыши на имени Kaspersky Embedded Systems Security;
   - выберите Kaspersky Embedded Systems Security в списке и нажмите на кнопку **Свойства**;
   - в контекстном меню на имени Kaspersky Embedded Systems Security выберите пункт **Свойства**.

   Откроется окно **Параметры Kaspersky Embedded Systems Security**.

# Настройка групповых задач в Kaspersky Security Center

*Чтобы настроить групповую задачу для нескольких защищаемых устройств, выполните следующие действия:*

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center разверните узел **Управляемые устройства** и выберите группу администрирования, для которой вы хотите настроить задачи.

2. В панели результатов выбранной группы администрирования выберите закладку **Задачи**.

3. В списке ранее созданных групповых задач выберите задачу, параметры которой хотите настроить.

4. Откройте окно **Свойства: <Название задачи>** одним из следующих способов:

   - Выберите название задачи в списке созданных задач двойным щелчком мыши.
   - Выделите название задачи в списке созданных задач и перейдите по ссылке **Настроить параметры задачи**.
   - Откройте контекстное меню задачи в списке созданных задач и выберите пункт **Свойства**.

5. В разделе **Уведомление** настройте параметры уведомлений о событиях задачи. Подробная информация о настройке параметров в этом разделе приведена в *Справке Kaspersky Security Center*.

6. В зависимости от типа настраиваемой задачи выполните одно из следующих действий:

   - Если вы настраиваете задачу *Проверка по требованию*:
     - В разделе **Область проверки** настройте область проверки.
     - В разделе **Настройки** настройте приоритет задачи и интеграцию с другими компонентами программы.

- Чтобы настроить параметры задачи *Обновление*, выполните следующие действия:
  - Перейдите в раздел **Настройки** и укажите **Настройки обновления баз и модулей приложения**.
  - Выберите действие, которое требуется выполнить: копировать и устанавливать критические обновления программных модулей или только проверять их наличие.
- Чтобы настроить задачу *Активация приложения*, выполните следующие действия:
  - В разделе **Настройки** укажите файл ключа или код активации, с помощью которого вы хотите активировать программу.
  - Установите флажок **Использовать в качестве дополнительного ключа**, если вы хотите добавить код активации или файл ключа для продления срока действия лицензии.
- Чтобы настроить задачу *Формирование правил контроля устройств*, в разделе **Настройки** укажите параметры, на основе которых будет сформирован список правил контроля устройств.

7. Настройте расписание задачи в разделе **Расписание**.
8. В разделе **Учетная запись** укажите учетную запись, с правами которой будет выполняться задача. Подробная информация о настройке параметров в этом разделе приведена в *Справке Kaspersky Security Center*.
9. Если требуется, в разделе **Исключения из области действия задачи** укажите объекты, которые хотите исключить из области действия задачи. Подробная информация о настройке параметров в этом разделе приведена в *Справке Kaspersky Security Center*.
10. В окне **Свойства: <Название задачи>** нажмите на кнопку **ОК**.

Настроенные параметры групповых задач будут сохранены.

Настраиваемые параметры групповых задач приведены далее:

- Формирование правил контроля запуска программ

  При настройке параметров задачи *Формирование правил контроля запуска программ* вы можете выбрать способ создания разрешающих правил на закладке **Правила**:

  - **Создавать разрешающие правила на основе запущенных приложений**;
  - **Создавать разрешающие правила для приложений из папок**.

  Вы можете указать следующие действия при формировании разрешающих правил контроля запуска программ на закладке **Настройки**:

  - **Использовать цифровой сертификат**;
  - **Использовать заголовок и отпечаток цифрового сертификата**;
  - **Если сертификат отсутствует, использовать**;
  - **Использовать хеш SHA256**;
  - **Формировать правила для пользователей и / или групп пользователей**.

Вы можете настроить параметры для конфигурационных файлов со списками разрешающих правил, которые Kaspersky Embedded Systems Security создает по завершении задачи.

Вы можете настроить расписание запуска задачи.

- Формирование правил контроля устройств
  - Выберите режим работы: учитывать данные системы обо всех когда-либо подключавшихся внешних устройствах или только о подключенных в настоящий момент внешних устройствах.
  - Настройте параметры для конфигурационных файлов со списками разрешающих правил, которые Kaspersky Embedded Systems Security создает по завершении задачи.
  - Вы можете настроить расписание запуска задачи.
- Активация приложения
  - Вы можете применить код активации или файл ключа для активации программы или продления срока действия лицензии.
  - Вы можете настроить расписание запуска задачи.
- Обновление баз и модулей приложения
  - В блоке параметров **Источник обновлений** можно указать Сервер администрирования Kaspersky Security Center или серверы обновлений "Лаборатории Касперского" в качестве источника обновлений программы. Также вы можете сформировать пользовательский список источников обновления: добавить другие HTTP-, FTP-серверы или сетевые ресурсы вручную и указать их в качестве источника обновлений.

    Вы можете настроить использование серверов обновлений "Лаборатории Касперского", если указанные вручную серверы недоступны.
  - Вы можете настроить параметры функции, снижающей нагрузку на дисковую подсистему:
    - **Снизить нагрузку на дисковую подсистему**;
    - **Объем оперативной памяти, используемой для оптимизации (МБ)**.
  - Вы можете указать действия, которые Kaspersky Embedded Systems Security будет совершать при наличии критических обновлений модулей приложения, а также по завершении установки критических обновлений. Кроме того, можно указать, будет ли Kaspersky Embedded Systems Security получать информацию о доступных плановых обновлениях.
  - Вы можете указать состав обновлений для копирования и путь к папке, в которой Kaspersky Embedded Systems Security будет сохранять скопированные обновления.
  - Вы можете настроить расписание запуска задачи.
- Проверка по требованию
  - Вы можете сформировать область проверки для задачи проверки по требованию и настроить параметры уровня безопасности.
  - В блоке параметров **Эвристический анализатор** вы можете включить или выключить применение эвристического анализатора в задаче проверки по требованию и настроить уровень анализа с помощью ползунка.

- В блоке **Интеграция с другими компонентами** можно настроить следующие параметры:
  - запуск задачи проверки в фоновом режиме;
  - считать выполнение задачи проверкой важных областей;
  - не запускать несколько задач проверки одновременно.
- Вы можете настроить расписание запуска задачи.

- Проверка целостности приложения
  - Вы можете настроить расписание запуска задачи.

- Мониторинг целостности системы на основе эталона
  - Вы можете настроить режим мониторинга и настроить правила действия с файлами, реестром и устройствами.
  - Вы можете настроить расписание запуска задачи.

## Задача Активация приложения

*Чтобы настроить задачу Активация приложения, выполните следующие действия:*

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center разверните узел **Управляемые устройства** и выберите группу администрирования, для которой вы хотите настроить задачи.
2. В панели результатов выбранной группы администрирования выберите закладку **Задачи**.
3. В списке ранее созданных групповых задач выберите задачу, параметры которой хотите настроить.
4. Откройте окно **Свойства: <Название задачи>** одним из следующих способов:
   - Выберите название задачи в списке созданных задач двойным щелчком мыши.
   - Откройте контекстное меню задачи в списке созданных задач и выберите пункт **Свойства**.

   В разделе **Уведомление** настройте параметры уведомлений о событиях задачи. Подробная информация о настройке параметров в этом разделе приведена в *Справке Kaspersky Security Center*.
5. В разделе **Настройки активации** укажите файл ключа, с помощью которого вы хотите активировать программу. Установите флажок **Использовать в качестве дополнительного ключа**, если вы хотите добавить ключ для продления срока действия лицензии.
6. В разделе **Расписание** настройте параметры расписания задачи.
7. Если требуется, в разделе **Исключения из области действия задачи** укажите объекты, которые хотите исключить из области действия задачи.

   Подробная информация о настройке параметров в этих разделах приведена в *Справке Kaspersky Security Center*.

8. В окне **Свойства: <Название задачи>** нажмите на кнопку **OK**.

   Настроенные параметры групповой задачи будут сохранены.

## Задача обновления

*Чтобы настроить задачу Обновление, выполните следующие действия:*

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center разверните узел **Управляемые устройства** и выберите группу администрирования, для которой вы хотите настроить задачи.
2. В панели результатов выбранной группы администрирования выберите закладку **Задачи**.
3. В списке ранее созданных групповых задач выберите задачу, параметры которой хотите настроить.
4. Откройте окно **Свойства: <Название задачи>** одним из следующих способов:
   - Выберите название задачи в списке созданных задач двойным щелчком мыши.
   - Откройте контекстное меню задачи в списке созданных задач и выберите пункт **Свойства**.
5. В разделе **Уведомление** настройте параметры уведомлений о событиях задачи. Подробная информация о настройке параметров в этом разделе приведена в *Справке Kaspersky Security Center*.
6. В разделе **Настройки** выполните следующие действия:
   a. Выберите источник обновлений по кнопке **Настройка** в разделе **Настройки обновления баз и модулей приложения**:
      - Сервер администрирования Kaspersky Security Center.
      - Серверы обновлений "Лаборатории Касперского".
      - Другие HTTP-, FTP-серверы и сетевые ресурсы.

      Чтобы использовать в качестве источника обновлений общую папку SMB, необходимо указать учетную запись, с правами которой запускается задача.

      Вы можете настроить использование серверов обновлений "Лаборатории Касперского", если указанные вручную серверы недоступны.

   b. Настройте параметры функции, снижающей нагрузку на дисковую подсистему:
      - **Снизить нагрузку на дисковую подсистему**. Флажок включает или выключает процесс оптимизации дисковой подсистемы за счет размещения файлов обновления на виртуальном диске в оперативной памяти. По умолчанию флажок снят.
      - **Объем оперативной памяти, используемой для оптимизации (МБ)**.

   c. Укажите действия, которые Kaspersky Embedded Systems Security будет совершать при наличии критических обновлений модулей приложения или при наличии информации о плановых обновлениях.

   d. Укажите настройки копирования обновлений.

7. В разделе **Расписание** настройте параметры расписания задачи (вы можете настраивать расписание всех задач, кроме задачи Откат обновления).

8. В разделе **Учетная запись** укажите учетную запись, с правами которой будет выполняться задача.

   Подробная информация о настройке параметров в этих разделах приведена в *Справке Kaspersky Security Center*.

9. В окне **Свойства: <Имя задачи>** нажмите кнопку **OK**.

Для задачи *Откат обновления* можно настроить только стандартные параметры задачи, контролируемые Kaspersky Security Center, в разделах **Уведомления** и **Исключения из области действия задачи**. Подробная информация о настройке параметров в этих разделах приведена в *Справке Kaspersky Security Center*.

## Проверка целостности приложения

*Чтобы настроить групповую задачу Проверка целостности приложения:*

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center разверните узел **Управляемые устройства** и выберите группу администрирования, для которой вы хотите настроить задачу проверки целостности приложения.

2. В панели результатов выбранной группы администрирования выберите вкладку **Задачи**.

3. В списке ранее созданных групповых задач выберите задачу проверки целостности приложения, параметры которой хотите настроить.

4. Откройте окно **Свойства: <Название задачи>** одним из следующих способов:

   - Выберите название задачи в списке созданных задач двойным щелчком мыши.

   - Откройте контекстное меню задачи в списке созданных задач и выберите пункт **Свойства**.

5. В разделе **Уведомление** настройте параметры уведомлений о событиях задачи. Подробная информация о настройке параметров в этом разделе приведена в *Справке Kaspersky Security Center*.

6. В разделе **Устройства** выберите устройства, для которых требуется настроить задачу проверки целостности приложения.

7. В разделе **Расписание** настройте параметры расписания задачи.

8. В разделе **Учетная запись** укажите учетную запись, с правами которой будет выполняться задача.

9. Если требуется, в разделе **Исключения из области действия задачи** укажите объекты, которые хотите исключить из области действия задачи.

   Подробная информация о настройке параметров в этих разделах приведена в *Справке Kaspersky Security Center*.

10. В окне **Свойства: <Название задачи>** нажмите на кнопку **OK**.

# Работа с расписанием задач

Вы можете задать расписание для задач Kaspersky Embedded Systems Security.

## Настройка расписания задач

В Консоли приложения вы можете настроить расписание локальных системных и пользовательских задач. Настраивать расписание групповых задачам с помощью Консоли приложения невозможно.

*Чтобы настроить расписание групповых задач с помощью Плагина управления, выполните следующие действия:*

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center разверните узел **Управляемые устройства**.
2. Выберите группу, к которой принадлежит защищаемое устройство.
3. В панели результатов выберите закладку **Задачи**.
4. Откройте окно **Свойства: <Название задачи>** одним из следующих способов:
   - двойным щелчком мыши по имени задачи;
   - выбрав пункт **Свойства** в контекстном меню задачи.
5. Выберите раздел **Расписание**.
6. В выпадающем списке **Запуск по расписанию** выберите параметры запуска:

   Поля с параметрами расписания задач проверки по требованию и обновления недоступны, если запуск этих задач по расписанию запрещен политикой Kaspersky Security Center.

   - **Каждый N час**, чтобы задача запускалась периодически через заданное количество часов, и укажите количество часов в поле **Интервал запуска (ч)**.
   - **Каждые N дней**, чтобы задача запускалась периодически через заданное количество дней, и укажите количество дней в поле **Интервал запуска (сут)**.
   - **Каждые N минут**, чтобы задача запускалась периодически через заданное количество минут, и укажите количество минут в поле **Интервал запуска (мин)**.
   - **Еженедельно**, чтобы задача запускалась в определенный день недели, также укажите время запуска.
   - **Ежемесячно**, чтобы задача запускалась в определенный день месяца, также укажите время запуска.
   - **Один раз**, чтобы задача запустилась однократно в указанный день и время.
   - **Вручную**, чтобы запустить задачу вручную.

- **При запуске приложения**, если вы хотите, чтобы задача запускалась при каждом запуске Kaspersky Embedded Systems Security.
- **При загрузке обновлений в хранилище**, если вы хотите, чтобы задача запускалась после каждой загрузки обновлений в хранилище.
- **При обнаружении вирусной атаки**, если вы хотите, чтобы задача запускалась в случае обнаружения вирусной атаки.
- **По завершении другой задачи**, если вы хотите, чтобы задача запускалась после завершения другой задачи.

a. В поле **Время запуска** укажите время первого запуска задачи.

b. В поле **Начать с** укажите дату начала действия расписания.

После того как вы укажете частоту, дату и время запуска задачи, отобразится расчетное время очередного запуска задачи.

Перейдите на закладку **Расписание** и откройте окно **Настройки задачи**. В поле **Следующий запуск** в верхней части окна отображается расчетное время запуска. Расчетное время следующего запуска задачи обновляется каждый раз, когда вы открываете окно.

В поле **Следующий запуск** отображается значение **Запрещен политикой**, если запуск локальных системных задач по расписанию запрещен действующей политикой Kaspersky Security Center.

7. Установите флажок **Запускать пропущенные задачи**, чтобы включить запуск пропущенных задач.
8. Если установлен флажок **Использовать автоматическое определение случайного интервала между запусками задачи**, задача запускается на компьютерах не точно по расписанию, а случайным образом в течение определенного интервала времени, то есть происходит распределенный запуск задачи.
9. По ссылке **Дополнительно** настройте следующие параметры расписания в соответствии с вашими требованиями:
   - **Включать устройства перед запуском задачи функцией Wake-on-LAN за**. Если флажок установлен, операционная система на компьютере будет загружаться за указанное время до начала выполнения задачи. Время, заданное по умолчанию, – 5 минут.
   - **Выключать устройства после выполнения задачи**. Если флажок установлен, то после выполнения задачи устройства будут выключены.
   - **Остановить, если задача выполняется дольше**. Если флажок установлен, задача будет остановлена в случае, если она выполняется дольше указанного времени.
10. Нажмите на кнопку **OK**.
11. Нажмите на кнопку **Применить**, чтобы сохранить параметры запуска задачи.

Если вы хотите настроить Параметры приложения для отдельной задачи с помощью Kaspersky Security Center, см. раздел "Настройка локальных задач в окне Параметры приложения в Kaspersky Security Center".

## Включение и выключение запуска задач по расписанию

Вы можете включать и выключать запуск задач по расписанию как после, так и до настройки параметров расписания.

*Чтобы включить или выключить расписание запуска задачи, выполните следующие действия:*

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center разверните узел **Управляемые устройства**.
2. Выберите группу, к которой принадлежит защищаемое устройство.
3. В панели результатов выберите закладку **Задачи**.
4. Откройте окно **Свойства: <Название задачи>** одним из следующих способов:
   - двойным щелчком мыши по имени задачи;
   - выбрав пункт Свойства в контекстном меню задачи.
5. Выберите раздел **Расписание**.
6. Выберите параметры запуска задачи по расписанию из выпадающего списка **Запуск по расписанию**, если вы хотите включить запуск задачи по расписанию.
7. В выпадающем списке выберите **Вручную**, если вы хотите выключить запуск задачи по расписанию.

   Настроенные параметры расписания запуска задачи не будут удалены и применятся при следующем включении запуска задачи по расписанию.
8. Нажмите на кнопку **OK**.

Настроенные параметры запуска задачи по расписанию будут сохранены.

# Отчеты в Kaspersky Security Center

Отчеты в Kaspersky Security Center содержат информацию о состоянии управляемых устройств. Отчеты формируются на основании информации, хранящейся на Сервере администрирования.

Начиная с Kaspersky Security Center 11, для Kaspersky Embedded Systems Security доступны следующие типы отчетов:

- отчет о статусе компонентов;
- отчет о запрещенных запусках;
- отчет о тестовых запрещенных запусках.

Подробную информацию о настройке и работе с отчетами Kaspersky Security Center см. в *Справке Kaspersky Security Center*.

## Отчет о статусе компонентов Kaspersky Embedded Systems Security components

Вы можете контролировать состояние защиты всех устройств в сети и получать организованное представление о наборе компонентов на каждом устройстве.

В отчете для каждого компонента может отображаться одно из следующих состояний: *Выполняется*, *Приостановлено*, *Остановлено*, *Не поддерживается лицензией*.

Состояние *Не установлен* относится к компонентам программы, а не к самой программе. Если программа не установлена, Kaspersky Security Center присваивает статус N/A (недоступно).

Можно создавать выборки компонентов и использовать фильтры, чтобы отображать сетевые устройства с определенным набором компонентов и их состояниями.

Подробную информацию о создании и использовании выборок см. в *Справке Kaspersky Security Center*.

*Чтобы просмотреть статусы компонентов в параметрах программы, выполните следующие действия:*

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center разверните узел **Управляемые устройства** и выберите группу администрирования, для которой вы хотите настроить Параметры приложения.
2. Выберите закладку **Устройства** и откройте окно **Параметры приложения**.
3. Выберите раздел **Компоненты**.
4. Ознакомьтесь с таблицей состояния компонентов.

*Чтобы просмотреть стандартный отчет Kaspersky Security Center, выполните следующие действия:*

1. В дереве Консоли администрирования выберите узел **Сервер администрирования <Имя Сервера администрирования>**.
2. Выберите закладку **Отчеты**.
3. Откройте **Отчет о статусе компонентов программы** двойным щелчком мыши.

   Будет сформирован отчет.

4. Ознакомьтесь со следующими элементами отчета:

   - диаграмма;
   - итоговая таблица с компонентами и суммарным количеством устройств в сети, на которых установлен каждый из компонентов, а также группы, к которым они принадлежат;
   - детальная таблица, показывающая статус, версию, устройство и группу компонента.

## Отчеты о запрещенных программах в активном и в тестовом режимах

По результатам выполнения задачи Контроль запуска программ можно сформировать два типа отчетов: отчет о запрещенных программах (если задача запущена в активном режиме) и отчет о запрещенных программах в тестовом режиме (если задача запущена в режиме Информировать). В этих отчетах приведена информация о заблокированных программах на защищаемых устройствах сети. Каждый отчет формируется для всех групп администрирования и содержит данные обо всех программах "Лаборатории Касперского", установленных на защищаемых устройствах.

*Чтобы просмотреть отчет о запрещенных программах в режиме Информировать, выполните следующие действия:*

1. Запустите задачу Контроль запуска программ в режиме Информировать.
2. В дереве Консоли администрирования выберите узел **Сервер администрирования <Имя Сервера администрирования>**.
3. Выберите закладку **Отчеты**.
4. Откройте **Отчет о запрещенных программах в тестовом режиме** двойным щелчком мыши.

   Будет сформирован отчет.
5. Ознакомьтесь со следующими элементами отчета:

   - диаграмма, показывающая 10 программ с самым большим количеством заблокированных запусков;
   - итоговая таблица блокировок программ, содержащая имя исполняемого файла, причину и время блокировки, а также количество устройств, на которых произошла блокировка программ;
   - детальная таблица, показывающая данные устройства, путь к файлу и причину блокировки.

*Чтобы просмотреть отчет о запрещенных программах в Активном режиме, выполните следующие действия:*

1. Запустите задачу Контроль запуска программ в режиме Активный.
2. В дереве Консоли администрирования выберите узел **Сервер администрирования <Имя Сервера администрирования>**.
3. Выберите закладку **Отчеты**.
4. Откройте **Отчет о запрещенных программах** двойным щелчком мыши.

   Будет сформирован отчет.

Отчет содержит те же разделы данных, что и отчет о запрещенных программах в тестовом режиме.

# Работа с Консолью Kaspersky Embedded Systems Security

Этот раздел содержит информацию о Консоли Kaspersky Embedded Systems Security и об управлении программой через Консоль Kaspersky Embedded Systems Security, установленную на защищаемом устройстве или другом устройстве.

## Запуск Консоли приложения

*Чтобы запустить Консоль приложения:*

1. Откройте Диагностическое окно одним из следующих способов:

   - Запустите файл avpui.exe, расположенный в папке установки приложения на защищаемом устройстве. По умолчанию файл расположен в папке C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Embedded Systems Security.4.0.0.

   - Нажмите на значок приложения в области уведомлений панели задач.

2. В открывшемся Диагностическом окне нажмите на ссылку **Консоль Kaspersky Embedded Systems Security**.

   Если вы уже настраивали подключение к защищаемому устройству, откроется Консоль приложения.

   Если вы запускаете Консоль приложения впервые, откроется окно **Выбор защищаемого устройства**, в котором необходимо **указать настройки для подключения Консоли приложения к защищаемому компьютеру**.

   a. Если Kaspersky Embedded Systems Security и Консоль приложения установлены на одном компьютере, выберите **Локальный компьютер (компьютер, на котором запущена Консоль приложения)**.

   b. Если Kaspersky Embedded Systems Security и Консоль приложения установлены на разных компьютерах:

      1. Выберите **Другое устройство**.

      2. С помощью кнопки **Обзор** укажите имя компьютера с установленным приложением.

      3. Введите порт для подключения к компьютеру с установленным приложением.

   c. Используйте флажок **Установить соединение с правами учетной записи**, чтобы включить или выключить использование прав учетной записи для подключения Консоли приложения к компьютеру с установленным приложением.

d. Если вы включили использование прав учетной записи, введите имя и пароль учетной записи. Указанная учетная запись должна быть добавлена в группу ESS Administrators на компьютере с установленным приложением.

Имя учетной записи чувствительно к регистру.

e. Нажмите на кнопку **Подключиться**.

# Интерфейс Консоли Kaspersky Embedded Systems Security

В этом разделе описаны основные элементы интерфейса приложения.

## Окно Консоли Kaspersky Embedded Systems Security

После подключения к приложению Kaspersky Embedded Systems Security, установленной на другом защищаемом устройстве, в название узла добавляется имя защищаемого устройства, на котором установлена программа, и имя учетной записи, с правами которой выполнено подключение: **Kaspersky Embedded Systems Security <Имя защищаемого устройства> как <имя учетной записи>**. При подключении к программе Kaspersky Embedded Systems Security, установленной на том же защищаемом устройстве, что и Консоль Kaspersky Embedded Systems Security, название узла имеет вид Kaspersky Embedded Systems Security.

### Дерево Консоли

В дереве Консоли приложения отображается узел **Kaspersky Embedded Systems Security** и вложенные узлы функциональных компонентов программы.

Узел **Kaspersky Embedded Systems Security** содержит следующие вложенные узлы:

- **Постоянная защита компьютера** позволяет управлять следующими задачами:
  - **Постоянная защита файлов**;
  - **Kaspersky Security Network**;
  - **Защита от эксплойтов**;
  - **Защита от сетевых угроз**;
  - **Анализ поведения**;
  - **Откат вредоносных действий**;
  - **AMSI-защита**.

- **Контроль компьютера**: контроль приложений, запускаемых на защищаемом устройстве, и подключаемых устройств.
  - **Контроль запуска программ**;
  - **Контроль устройств**;
  - **Сетевой экран**.
- **Автоматическое формирование правил**: настройка автоматического формирования групповых и системных правил для задач Контроль запуска программ и Контроль устройств.
  - **Формирование правил контроля запуска программ**;
  - **Формирование правил контроля устройств**;
  - Групповые задачи формирования правил **<Имена задач>** (если есть).

    Групповые задачи создаются с помощью Kaspersky Security Center. Вы не можете управлять групповыми задачами через Консоль Kaspersky Embedded Systems Security.
- **Мониторинг целостности системы**: настройка параметров контроля целостности системы и анализа журнала событий Windows.
  - **Анализ журналов**;
  - **Контроль целостности системы**.
- **Проверка по требованию**: управление задачами проверки по требованию. Для каждой задачи предусмотрен свой элемент управления:
  - **Проверка важных областей**;
  - **Проверка целостности приложения**;
  - **Проверка съемных дисков**;
  - **Полная проверка**;
  - Пользовательские задачи **<Имена задач>** (если есть).

  В узле отображаются системные задачи, созданные при установке программы, пользовательские задачи и групповые задачи проверки по требованию, сформированные и переданные на защищаемое устройство с помощью Kaspersky Security Center.
- **Обновление**: управление обновлением баз и модулей Kaspersky Embedded Systems Security, а также возможность отката последнего обновления:
  - **Обновление баз и модулей приложения**;
  - **Откат последнего обновления**;
  - **Обновление приложения**.

  В узле отображаются все пользовательские и групповые задачи обновлений, сформированные и переданные на защищаемое устройство с помощью Kaspersky Security Center.

- **Хранилища**: управление параметрами резервного копирования и списка заблокированных сетевых сеансов.
  - **Резервное хранилище**;
  - **Заблокированные сетевые сессии**.
- **Журналы и уведомления**: управление журналами выполнения локальных задач и журналом системного аудита Kaspersky Embedded Systems Security.
  - **Системный аудит**;
  - **Контроль запуска программ**;
  - **Контроль устройств**;
  - **Проверка целостности приложения**;
  - **Анализ журналов**;
  - **Контроль целостности системы**;
  - **Защита от сетевых угроз**;
  - **Проверка по требованию**;
  - **Сетевой экран**;
  - **Защита от эксплойтов**;
  - **Анализ поведения**;
  - **AMSI-защита**;
  - **Обновление**;
  - **Постоянная защита файлов**;
  - **Резервное хранилище**.
- **Лицензирование**: добавление и удаление ключей Kaspersky Embedded Systems Security, просмотр информации о лицензиях.

## Панель результатов

В панели результатов отображается информация о выбранном узле. Если выбран узел **Kaspersky Embedded Systems Security**, в панели результатов отобразится информация о текущем состоянии защиты устройства, информация о Kaspersky Embedded Systems Security, состоянии защиты функциональных компонентов программы и статусе ключа.

## Контекстное меню узла Kaspersky Embedded Systems Security

С помощью пунктов контекстного меню узла **Kaspersky Embedded Systems Security** можно выполнять следующие операции:

- **Приостановить защиту**.
- **Настроить доверенную зону**. Просмотреть и настроить параметры доверенной зоны.
- **Проверка съемных дисков**. Настроить проверку съемных дисков, подключенных к защищаемому устройству по USB.
- **Права пользователей на управление приложением**. Просмотреть и настроить права доступа к функциям Kaspersky Embedded Systems Security.
- **Права пользователей на управление службой Kaspersky Security Service**. Просмотреть и настроить права пользователя на управление службой Kaspersky Security.
- **Хранилища**
- **Экспортировать настройки**. Сохранить настройки программы в конфигурационный файл в формате XML. Выполнение этой операции также доступно в контекстных меню задач программы.
- **Импортировать настройки**. Импортировать настройки программы из конфигурационного файла в формате XML. Выполнение этой операции также доступно в контекстных меню задач программы.
- **Обновить**. Обновить содержимое окна Консоли Kaspersky Embedded Systems Security. Выполнение этой операции также доступно в контекстных меню задач программы.
- **Свойства приложения**. Просмотреть и настроить параметры работы Kaspersky Embedded Systems Security или выбранной задачи. Выполнение этой операции также доступно в контекстных меню задач программы.

  Для выполнения этой операции также можно воспользоваться ссылкой **Свойства приложения** в панели результатов узла Kaspersky Embedded Systems Security.

- **Справка**. Перейти к просмотру справки Kaspersky Embedded Systems Security. Выполнение этой операции также доступно в контекстных меню задач программы.

## Панель инструментов и контекстное меню задач Kaspersky Embedded Systems Security

Вы можете управлять задачами программы с помощью элементов контекстного меню каждой задачи в дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security.

С помощью пунктов контекстного меню выбранной задачи вы можете выполнять следующие операции:

- **Возобновить** / **Приостановить**. Возобновить или приостановить выполнение задачи. Для выполнения этих операций вы также можете воспользоваться кнопками в панели инструментов. Операция доступна для задач постоянной защиты и задач проверки по требованию.
- **Создать задачу**. Создать новую пользовательскую задачу.
- **Удалить задачу**. Удалить пользовательскую задачу.

- **Экспортировать настройки** / **Импортировать настройки**. Экспортировать или импортировать настройки задачи.
- **Свойства**. Открыть окно свойств задачи.
- **Справка**. Открыть соответствующую страницу онлайн-справки.

# Значок области уведомлений в панели задач

Сразу после установки Kaspersky Embedded Systems Security значок приложения появляется в области уведомлений панели задач Microsoft Windows.

Если значок приложения в области уведомлений скрыт, администратор выключил отображение интерфейса приложения в политике.

Значок приложения выполняет следующие функции:

- служит индикатором работы приложения;
- обеспечивает доступ к контекстному меню значка приложения и главному окну приложения.

Для отображения информации о работе приложения предназначены следующие статусы значка приложения:

- Значок означает, что работа критически важных компонентов защиты приложения включена. Kaspersky Embedded Systems Security покажет предупреждение , если от пользователя требуется выполнить действие, например, перезагрузить компьютер после обновления приложения.
- Значок означает, что работа критически важных компонентов защиты приложения выключена или нарушена. Работа компонентов защиты может быть нарушена, например, если срок действия лицензии истек или произошел сбой в работе приложения. Kaspersky Embedded Systems Security покажет предупреждение с описанием проблемы в защите компьютера.

Вы можете открыть контекстное меню значка области уведомлений нажатием на правую кнопку мыши.

Контекстное меню включает несколько команд, предназначенных для отображения окон приложения (см. таблицу ниже).

Команды контекстного меню, отображаемые с помощью значка области уведомлений

| Команда | Описание |
|---|---|
| **Открыть Консоль приложения** | Открывает Консоль Kaspersky Embedded Systems Security (если она установлена). |
| **Открыть диагностическое окно** | Открывает Диагностическое окно программы. |
| **О приложении** | Открывает окно **О приложении** с информацией о Kaspersky Embedded Systems Security.<br>Для зарегистрированных пользователей Kaspersky Embedded Systems Security окно **О приложении** содержит информацию об установленных срочных обновлениях. |
| **Скрыть** | Скрывает значок области уведомлений в панели задач. |

Скрытый значок области уведомлений можно отобразить в любое время.

*Чтобы снова отобразить значок области уведомлений,*

в Microsoft Windows в меню **Пуск** выберите **Все программы** > **Kaspersky Embedded Systems Security**. Значок появится в области уведомлений панели задач Microsoft Windows.

Названия параметров могут отличаться в зависимости от версии установленной операционной системы.

# Настройка общих параметров в Консоли приложения

Общие параметры и параметры диагностики сбоев Kaspersky Embedded Systems Security определяют общие условия работы приложения. Эти параметры позволяют контролировать количество рабочих процессов, используемых Kaspersky Embedded Systems Security, включать восстановление задач Kaspersky Embedded Systems Security после их аварийного завершения, вести журнал, включать создание файлов дампов для процессов Kaspersky Embedded Systems Security при их аварийном завершении и настраивать другие общие параметры.

Настройка параметров приложения недоступна из Консоли Kaspersky Embedded Systems Security, если изменение данных параметров запрещено активной политикой Kaspersky Security Center.

*Чтобы настроить общие параметры работы Kaspersky Embedded Systems Security:*

1. В дереве Консоли приложения выберите узел **Kaspersky Embedded Systems Security** и выполните одно из следующих действий:

   - В панели результатов узла перейдите по ссылке **Свойства приложения**.
   - В контекстном меню узла выберите пункт **Свойства приложения**.

   Откроется окно **Свойства приложения**.

2. На вкладке **Интерфейс** укажите, какие предупреждения вы хотите видеть на значке Kaspersky Embedded Systems Security в области уведомлений.

3. На вкладке **Настройки безопасности** настройте следующие параметры:

   - В блоке **Общие** настройте функцию **Запускать приложение при включении компьютера (рекомендуется)**.
   - В блоке **Самозащита** настройте защиту процессов приложения и защиту сервисов операционной системы.
   - В блоке **Действия при переходе на источник бесперебойного питания** задайте ограничение нагрузки на защищаемое устройство со стороны Kaspersky Embedded Systems Security при переходе на источник бесперебойного питания:
     - **Не запускать задачи проверки по расписанию**.
     - **Остановить выполняемые задачи проверки**.

- В блоке **Настройки совместимости** настройте параметр **Совместимость с приложениями для удаленного администрирования**.

  При появлении сбоев в работе Kaspersky Embedded Systems Security с инструментами для удаленного администрирования (англ. Remote Administration Tool, RAT) вы можете включить режим совместимости. Сбои могут быть связаны с проблемами совместимости RAT и функции безопасного рабочего стола (англ. Secure Desktop) приложения. Эта функция предназначена для подтверждения действий, которые могут снизить безопасность компьютера. Функция позволяет приложению показывать диалоговое окно подтверждения, изолированное от других процессов. Функция обеспечивает безопасность запроса за счет повышенных прав. Таким образом, подтвердить действие может только пользователь, а не вредоносное ПО.

  Если флажок установлен, режим совместимости с RAT включен. Приложение показывает диалоговое окно подтверждения без этой функции. Это может снизить уровень безопасности компьютера. Рекомендуется не включать режим совместимости, если Kaspersky Embedded Systems Security с RAT работает корректно.

  Если флажок снят, режим совместимости с RAT выключен. По умолчанию флажок снят.

  Пример. При работе с браузером в режиме RemoteApp Kaspersky Embedded Systems Security может не показывать диалоговое окно подтверждения при переходе на сайт с недоверенным сертификатом, так как RemoteApp не поддерживает функцию безопасного рабочего стола приложения. Это может привести к тому, что браузер перестает отвечать. Для корректной работы браузера в режиме RemoteApp нужно включить режим совместимости.

  Вы также можете попробовать включить режим совместимости при появлении сбоев в работе функции безопасного рабочего стола с другим сторонним ПО.

- В блоке **Настройки проверки** настройте **ограничение потребления ресурсов процессора для задач проверки** и включите возможность уступать ресурсы другим приложениям.

  Kaspersky Embedded Systems Security ограничивает использование процессора защищаемого устройства в задачах проверки по требованию значением, указанным в поле **Максимальное значение**.

  При этом приложение может потреблять существенно больше процессорного времени за счет работы других компонентов.

  Включение этой функции может негативно сказаться на производительности Kaspersky Embedded Systems Security.

  По умолчанию эта функция выключена.

4. На вкладке **Настройки сети** настройте следующие параметры:

   - В блоке **Прокси-сервер** укажите настройки прокси-сервера: тип аутентификации и данные, необходимые для аутентификации на прокси-сервере.

   - В блоке **Порт для удаленного подключения**, если необходимо, измените порты для подключения Консоли приложения к компьютеру с установленным приложением.

     Номер порта по умолчанию для подключения с учетными данными Windows – 13032, для подключения с учетными данными вручную созданных пользователей – 13031. Диапазон возможных номеров портов: 1 – 65535.

До перезапуска приложения используются прежние сохраненные значения портов.

5. На вкладке **Диагностика сбоев** нажмите на кнопку **Настройка** и **настройте трассировку работы приложения** и **запись дампов памяти**.

   1. Выберите вкладку **Настройки дампов приложения**.
   2. Используйте флажок **Создавать во время сбоя файл дампа**, чтобы включить или выключить создание дампа памяти во время сбоев в работе приложения.

      По умолчанию файлы дампов памяти хранятся в папке %ProgramData%\Kaspersky Lab\KESS.4.0\Traces. Вы можете ввести другой путь.

   В поле **Папка файлов трассировки** указан полный путь к папке, в которую по умолчанию сохраняются файлы трассировки. Вы можете ввести другой путь.

   1. С помощью раскрывающегося списка **Уровень детализации** выберите уровень детализации отладочной информации:

      - **Критический** – в файле трассировки сохраняются только сообщения о неустранимых ошибках.
      - **Диагностический** – в файле трассировки сохраняются сообщения обо всех ошибках, а также предупреждения.
      - **Важный** – в файле трассировки сохраняются сообщения обо всех ошибках, предупреждения, а также дополнительная информация.
      - **Обычный** – в файле трассировки сохраняются сообщения обо всех ошибках, предупреждениях, а также информацию о работе приложения в нормальном режиме (значение по умолчанию).
      - **Детальный** – в файле трассировки сохраняется вся информацию о работе приложения.

      Уровень детализации, требуемый для решения возможных проблем, определяется специалистом Службы технической поддержки.

      По умолчанию установлен уровень детализации **Обычный**.

   2. Укажите **Максимальный размер файлов трассировки (МБ)**.

      Доступные значения: от 1 до 4095 МБ. По умолчанию максимальный размер файлов трассировки составляет 100 МБ.

   3. Для удаления старых файлов трассировки при достижении максимального количества файлов установите флажок **Использовать вытеснение старых файлов журнала трассировки**.

   4. Укажите значение **Максимальное количество файлов журнала трассировки**.

      Доступные значения: от 1 до 999. По умолчанию максимальное количество файлов составляет 5. Поле доступно, если установлен флажок **Использовать вытеснение старых файлов журнала трассировки**.

Kaspersky Embedded Systems Security записывает информацию в файлы трассировки и файлы дампов в незашифрованном виде. Папка, в которую сохраняются файлы, контролируется параметрами операционной системы и Kaspersky Embedded Systems Security. Можно настроить права доступа и разрешить доступ к журналам, файлам трассировки и файлам дампов только для выбранных пользователей.

6. Нажмите на кнопку **OK**.

Параметры работы Kaspersky Embedded Systems Security будут сохранены.

# Управление задачами Kaspersky Embedded Systems Security

В этом разделе приведена информация о создании, настройке, запуске и остановке задач Kaspersky Embedded Systems Security.

## Категории задач Kaspersky Embedded Systems Security

Функции постоянной защиты компьютера, контроля компьютера, автоматического формирования правил, мониторинга целостности системы, проверки по требованию, защиты промышленной сети, работы с хранилищем и обновления Kaspersky Embedded Systems Security реализованы в виде задач.

Вы можете управлять задачами с помощью контекстного меню задачи в дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security и панели результатов. Вы можете просматривать информацию о состоянии задачи в панели результатов. Операции по управлению задачами регистрируются в журнале системного аудита.

Существует два типа задач Kaspersky Embedded Systems Security: *локальные* и *групповые*.

### Локальные задачи

Локальные задачи могут выполняться только на том защищаемом устройстве, для которого они созданы. В зависимости от способа запуска существуют следующие типы локальных задач:

- **Локальные системные задачи**. Эти задачи создаются автоматически при установке Kaspersky Embedded Systems Security. Вы можете изменять параметры всех локальных системных задач, кроме задачи *Откат обновления*. Локальные системные задачи нельзя переименовывать или удалять. Вы можете запускать локальные системные и пользовательские задачи проверки по требованию одновременно.

- **Локальные пользовательские задачи**. В Консоли приложения вы можете создавать задачи проверки по требованию, обновления, мониторинга целостности системы на основе эталона. В Kaspersky Security Center можно создавать задачи проверки по требованию, обновления, и т. д. Вы можете переименовывать, настраивать и удалять пользовательские задачи. Вы можете запускать несколько пользовательских задач одновременно.

### Групповые задачи

Групповыми задачами и задачами для наборов защищаемых устройств можно управлять из Kaspersky Security Center. Все групповые задачи являются пользовательскими. Групповые задачи также отображаются в Консоли приложения. В Консоли приложения можно только просматривать состояние групповых задач. С помощью Консоли приложения нельзя управлять или настраивать групповые задачи.

## Запуск, приостановка, возобновление, остановка задач вручную

Вы можете запустить, приостановить, возобновить или остановить задачи вручную. Данные функции доступны не для всех задач Kaspersky Embedded Systems Security.

*Чтобы запустить, приостановить, возобновить или остановить задачу, выполните следующие действия:*

1. В дереве Консоли приложения откройте контекстное меню задачи.
2. Выберите одну из следующих команд: **Запуск** или **Приостановить**.

Операция будет выполнена и зарегистрирована в журнале системного аудита.

## Работа с расписанием задач

Вы можете задать расписание для задач Kaspersky Embedded Systems Security.

### Настройка параметров расписания задач

В Консоли Kaspersky Embedded Systems Security можно настроить расписание запуска локальных системных и пользовательских задач. Однако настроить расписание запуска групповых задач нельзя.

*Чтобы настроить расписание запуска задачи, выполните следующие действия:*

1. Выберите задачу в дереве Консоли, для которой требуется настроить расписание.
2. В панели результатов нажмите **Режим запуска** или **Свойства**.
3. В секции **Режим запуска** выберите **По расписанию**.

4. Выполните следующие действия, чтобы настроить расписание:

   a. В раскрывающемся списке **Периодичность** выберите одно из следующих значений:

      - **Минуты**, чтобы задача запускалась с периодичностью в заданное количество минут, и укажите количество минут в поле **Выполнять каждые <количество> минут**.
      - **Часы**, чтобы задача запускалась с периодичностью в заданное количество часов, и укажите количество часов в поле **Выполнять каждые <количество> часов**.
      - **Дни**, чтобы задача запускалась с периодичностью в заданное количество дней, и укажите количество дней в поле **Выполнять каждые <количество> дней**.
      - **В указанное время**, чтобы задача запускалась в указанный день и время.
      - **Каждый месяц**, чтобы задача запускалась ежемесячно. Укажите, по каким дням месяца и в какое время будет запускаться задача (по умолчанию задача запускается 1 числа каждого месяца).
      - **После запуска приложения**, чтобы задача запускалась после каждого запуска Kaspersky Embedded Systems Security.

   b. Укажите периодичность или дату и время первого запуска задачи в зависимости от значения, выбранного на предыдущем шаге.

   c. Также вы можете указать время, которое хотите отложить запуск после старта приложения.

   d. Укажите логин и пароль для запуска задачи.

5. Нажмите на кнопку **OK**.

Параметры расписания задачи будут сохранены.

## Включение и выключение запуска задач по расписанию

Вы можете включать и выключать запуск задач по расписанию как после, так и до настройки параметров расписания.

*Чтобы включить или выключить запуск задачи по расписанию, выполните следующие действия:*

1. В дереве Консоли выберите нужную задачу.
2. В панели результатов нажмите на ссылку **Режим запуска**.

   Откроется окно **Расписание и режим запуска**.
3. В открывшемся окне в блоке **Режим запуска** выполните одно из следующих действий:

   - Установите флажок **Вручную**, чтобы выключить запуск задачи по расписанию.
   - Установите флажок **По расписанию**, чтобы включить запуск задачи по расписанию.
4. Нажмите на кнопку **OK**.

Параметры расписания задачи будут сохранены.

# Использование учетных записей для запуска задач

Вы можете запускать задачи, используя системную учетную запись пользователя или указать другую учетную запись.

## Об использовании учетных записей для запуска задач

Вы можете указать учетную запись для запуска следующих задач Kaspersky Embedded Systems Security:

- Формирование правил контроля запуска программ
- Формирование правил контроля устройств
- Анализ журналов
- Проверка целостности приложения
- Обновление баз и модулей приложения
- Обновление

По умолчанию указанные задачи выполняются с правами системной учетной записи.

Рекомендуется указать другую учетную запись с достаточными правами доступа в следующих случаях:

- Для задачи **Обновление**: если в качестве источника обновления указана папка общего доступа на другом устройстве в сети.
- Для задачи **Обновление**: если для доступа к источнику обновлений используется прокси-сервер со встроенной в Windows проверкой подлинности NTLM.
- Для задачи **Формирование правил контроля запуска программ**: если сформированные правила экспортируются в конфигурационный файл, недоступный для системной учетной записи (например, находящийся в папке общего доступа на защищаемом устройстве).

Вы можете запускать перечисленные задачи с правами системной учетной записи. В ходе выполнения этих задач Kaspersky Embedded Systems Security обращается к папкам общего доступа на другом устройстве в сети, если это устройство зарегистрировано в то же домене, что и защищаемое устройство. В этом случае системная учетная запись должна обладать правами доступа к этим папкам. Kaspersky Embedded Systems Security обращается к устройству с правами учетной записи **<имя домена \ имя устройства>**.

## Указание учетной записи для запуска задачи

Возможность указать учетную запись в Консоли приложения доступна не для всех задач.

*Чтобы указать учетную запись для запуска задачи, выполните следующие действия:*

1. В дереве Консоли приложения выберите задачу, которую вы хотите запустить с правами определенной учетной записи.
2. В панели результатов нажмите на ссылку **Режим запуска**.

   Откроется окно **Расписание и режим запуска**.
3. В открывшемся окне в блоке **Пользователь** выполните следующие действия:

   a. Выберите вариант **Запускать задачу с правами пользователя**.

   b. Укажите имя и пароль пользователя, учетную запись которого вы хотите использовать.

   Выбранный вами пользователь должен быть зарегистрирован на защищаемом устройстве или в одном домене с ним.
4. Нажмите на кнопку **OK**.

Изменения параметров задачи будут сохранены.

# Импорт и экспорт настроек

В этом разделе приведена информация об экспорте настроек Kaspersky Embedded Systems Security. Также описан экспорт настроек определенных компонентов приложения в конфигурационный файл в формате XML и импорт этих настроек из конфигурационного файла в приложение.

## Об импорте и экспорте настроек

Вы можете экспортировать настройки Kaspersky Embedded Systems Security в конфигурационный файл в формате XML и импортировать настройки в Kaspersky Embedded Systems Security из конфигурационного файла. Вы можете сохранить в конфигурационный файл как все настройки приложения, так и настройки его отдельных компонентов.

Когда вы экспортируете все настройки Kaspersky Embedded Systems Security, в файл сохраняются общие настройки приложения и настройки следующих компонентов и функций Kaspersky Embedded Systems Security:

- Постоянная защита файлов;
- Защита от эксплойтов;
- Защита от сетевых угроз;
- Анализ поведения;
- Откат вредоносных действий;
- AMSI-защита;

- Контроль запуска программ;
- Контроль устройств;
- Сетевой экран;
- Формирование правил контроля запуска программ;
- Формирование правил контроля устройств;
- Анализ журналов;
- Контроль целостности системы;
- Проверка важных областей;
- Проверка целостности приложения;
- Проверка съемных дисков;
- Полная проверка;
- Обновление баз и модулей приложения;
- Откат последнего обновления;
- Обновление.

Также вы можете сохранять в файле общие настройки Kaspersky Embedded Systems Security и права учетных записей пользователей.

Вы не можете экспортировать настройки групповых задач.

Kaspersky Embedded Systems Security экспортирует все пароли, используемые в приложении, например, настройки учетных записей для запуска задач или соединения с прокси-сервером. Экспортированные пароли хранятся в конфигурационном файле в зашифрованном виде. Пароли можно импортировать только с помощью приложения Kaspersky Embedded Systems Security, установленного на этом же защищаемом устройстве, если оно не было переустановлено или обновлено.

Нельзя импортировать ранее сохраненные пароли с помощью приложения Kaspersky Embedded Systems Security, установленной на другом защищаемом устройстве. После импорта настроек на другом защищаемом устройстве нужно ввести все пароли вручную.

Если в момент экспорта настроек действует политика Kaspersky Security Center, приложение экспортирует значения, применяемые политикой.

Можно импортировать настройки из конфигурационного файла, содержащего настройки только отдельных компонентов Kaspersky Embedded Systems Security (например, созданного в приложении Kaspersky Embedded Systems Security, установленном с неполным набором компонентов). После импорта настроек в Kaspersky Embedded Systems Security изменяются только те настройки, которые содержались в конфигурационном файле. Остальные настройки не изменяются.

Заблокированные настройки активной политики Kaspersky Security Center при импорте настроек не изменяются.

# Экспорт настроек

*Чтобы экспортировать настройки в конфигурационный файл, выполните следующие действия:*

1. Для экспорта всех настроек Kaspersky Embedded Systems Security, в контекстном меню узла **Kaspersky Embedded Systems Security** выберите пункт **Экспортировать настройки**.

   Для экспорта настроек отдельного функционального компонента, нажмите **Экспортировать настройки** в панели результатов.

   > Экспортировать настройки Kaspersky Security Network невозможно. Kaspersky Security Network нужно настраивать вручную.

2. В открывшемся окне введите имя файла формата XML, в который вы хотите экспортировать список настроек, а также выберите папку, в которой вы хотите сохранить этот файл.

   При указании пути можно использовать системные переменные окружения; пользовательские переменные окружения использовать нельзя.

   > Если в момент экспорта параметров действует политика Kaspersky Security Center, программа экспортирует параметры, используемые в политике.

3. Сохраните файл.

4. В окне **Экспорт успешно завершен** нажмите на кнопку **OK**.

   Kaspersky Embedded Systems Security экспортирует список настроек в XML-файл.

*Чтобы экспортировать список Доверенных приложений, выполните следующие действия:*

1. В дереве Консоли приложения откройте контекстное меню узла **Kaspersky Embedded Systems Security**.

2. Выберите пункт **Настроить доверенную зону**.

3. Откроется окно **Настроить доверенную зону**.

4. Перейдите в раздел **Доверенные приложения** и нажмите кнопку **Настройка**.

   Откроется окно со списком доверенных приложений.

5. Выберите доверенные приложения, которые вы хотите экспортировать.

   Если вы не выбрали ни одного доверенного приложения, Kaspersky Embedded Systems Security экспортирует все доверенные приложения.

6. Нажмите на стрелку и выберите из выпадающего списка вариант **Экспортировать**.

7. В открывшемся окне введите имя файла формата XML, в который вы хотите экспортировать список доверенных приложений, а также выберите папку, в которой вы хотите сохранить этот файл.

8. Сохраните файл.

   Kaspersky Embedded Systems Security экспортирует список доверенных приложений в XML-файл.

# Импорт настроек

*Чтобы импортировать настройки из сохраненного конфигурационного файла, выполните следующие действия:*

1. Для импорта всех настроек Kaspersky Embedded Systems Security, в контекстном меню узла **Kaspersky Embedded Systems Security** выберите пункт **Импортировать настройки**.

   Для импорта настроек отдельного функционального компонента, нажмите **Импортировать настройки** в панели результатов.

   После импорта общих параметров или параметров функциональных компонентов Kaspersky Embedded Systems Security на защищаемое устройство, восстановить их прежние значения невозможно.

   Импортировать настройки Kaspersky Security Network невозможно. Kaspersky Security Network нужно настраивать вручную.

2. В открывшемся окне выберите конфигурационный файл в формате XML, из которого вы хотите импортировать настройки, и нажмите **Открыть**.

3. В окне **Импорт успешно завершен** нажмите на кнопку **ОК**.

4. В панели инструментов Консоли приложения нажмите на кнопку **Обновить**.

Импортированные настройки отобразятся в окне Консоли приложения.

Kaspersky Embedded Systems Security не импортирует пароли (учетные данные для запуска задач или для соединения с прокси-сервером) из файла, созданного на другом защищаемом устройстве или на этом же защищаемом устройстве, после того как на нем было переустановлено или обновлено приложение Kaspersky Embedded Systems Security. После завершения импорта пароли необходимо ввести вручную.

*Чтобы импортировать список Доверенных приложений, выполните следующие действия:*

1. В дереве Консоли приложения откройте контекстное меню узла **Kaspersky Embedded Systems Security**.

2. Выберите пункт **Настроить доверенную зону**.

3. Откроется окно **Настроить доверенную зону**.

4. Перейдите в раздел **Доверенные приложения** и нажмите кнопку **Настройка**.

5. Нажмите на стрелку и выберите из выпадающего списка вариант **Импортировать**.

6. В открывшемся окне выберите XML-файл, из которого вы хотите импортировать список доверенных приложений.

7. Откройте файл.

   Если на компьютере уже есть список доверенных приложений, Kaspersky Embedded Systems Security предложит удалить действующий список или добавить в него новые записи из XML-файла.

8. Список появится на закладке **Доверенные приложения**. Нажмите **ОК**.

# Просмотр состояния защиты и информации о Kaspersky Embedded Systems Security

*Чтобы просмотреть информацию о состоянии защиты устройства в Kaspersky Embedded Systems Security,*

выберите узел **Kaspersky Embedded Systems Security** в дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security.

По умолчанию информация в панели результатов Консоли Kaspersky Embedded Systems Security обновляется автоматически:

- каждые 10 секунд при локальном подключении;
- каждые 15 секунд при удаленном подключении.

Вы можете обновлять информацию вручную.

*Чтобы вручную обновить информацию в узле **Kaspersky Embedded Systems Security**,*

в контекстном меню узла **Kaspersky Embedded Systems Security** выберите пункт **Обновить**.

В панели результатов Консоли Kaspersky Embedded Systems Security отображается следующая информация о приложении:

- статус использования Kaspersky Security Network;
- состояние защиты устройства;
- данные об обновлении баз и модулей приложения;
- актуальные данные диагностики;
- данные о задачах контроля защищаемого устройства;
- данные о лицензии;
- статус интеграции с Kaspersky Security Center: данные сервера с установленной программой Kaspersky Security Center, к которому подключена программа; данные о контроле задач программы активной политикой.

Для отображения состояния защиты используется цветовая индикация:

- *Зеленый цвет*. Задача выполняется в соответствии с настроенными параметрами. Защита обеспечивается.
- *Желтый цвет*. Задача не запущена, приостановлена или остановлена. Возможно возникновение угрозы безопасности. Рекомендуется настроить и запустить задачу.
- *Красный цвет*. Задача завершена с ошибкой или при работе задачи была обнаружена угроза безопасности. Рекомендуется запустить задачу или принять меры по устранению обнаруженной угрозы безопасности.

Часть информации в блоке (например, названия задач или количество обнаруженных угроз) являются ссылками, по которым вы можете перейти в узел соответствующей задачи или открыть журнал ее выполнения.

В разделе **Использование Kaspersky Security Network** отображается текущий статус задачи, например, *Выполняется*, *Остановлено* или *Не выполнялось*. Индикатор может принимать следующие значения:

- Зеленый цвет панели означает, что задача **Использование KSN** выполняется и запросы статусов отправляются в KSN.
- Желтый цвет панели означает, что принято одно из Положений, но задача не выполняется, или задача выполняется, но файловые запросы не отправляются в KSN.
- Красный цвет панели означает, что задача завершена с ошибкой.

## Защита компьютера

В разделе **Защита компьютера** (см. таблицу ниже) отображается информация о текущем состоянии защиты устройства.

Информация о состоянии защиты устройства

| Раздел | Информация |
|---|---|
| **Индикатор состояния защиты устройства** | Цвет панели с названием раздела является индикатором состояния задач, выполняемых в разделе. Индикатор может принимать следующие значения:<br>• Зеленый цвет панели отображается по умолчанию и означает, что компонент Постоянная защита файлов установлен и задача выполняется.<br>• Желтый цвет панели означает, что компонент Постоянная защита файлов не установлен и задача *Проверка важных областей* давно не выполнялась.<br>• Красный цвет панели – задачи постоянной защиты файлов не выполняются. |
| **Постоянная защита файлов** | **Статус** – текущее состояние компонента, например, *Выполняется* или *Отключено*. |
| **Проверка важных областей** | **Дата последней проверки** – дата и время последней проверки важных областей на наличие вирусов и других угроз компьютерной безопасности.<br>*Не выполнялось* – событие, которое возникает, если задача *Проверка важных областей* выполнялась 30 и более дней назад (по умолчанию). Вы можете изменять порог формирования этого события. |
| **Защита от сетевых угроз** | **Статус** – текущее состояние компонента, например, *Выполняется* или *Отключено*. |
| **Защита от эксплойтов** | **Статус** – текущее состояние компонента, например, *Выполняется* или *Отключено*.<br>**Режим работы** – один из двух доступных режимов работы задачи Защита от эксплойтов: **Блокировать** или **Информировать**. |
| **Анализ поведения** | **Статус** – текущее состояние компонента, например, *Выполняется* или *Отключено*.<br>**Режим работы** – один из трех доступных режимов работы задачи Анализ поведения: **Удалять**, **Блокировать** или **Информировать**. |

## Обновление

В разделе **Обновление** (см. таблицу ниже) отображается информация об актуальности баз и модулей приложения.

Информация о состоянии баз и модулей Kaspersky Embedded Systems Security

| Раздел | Информация |
|---|---|
| **Индикатор состояния баз и модулей приложения** | Цвет панели с названием раздела является индикатором состояния баз и модулей приложения. Индикатор может принимать следующие значения:<br>• Зеленый цвет панели отображается по умолчанию и означает, что базы приложения актуальны и последняя задача обновления баз и модулей приложения завершена успешно.<br>• Желтый цвет панели – означает, что базы устарели или последняя задача обновления баз приложения завершена с ошибкой.<br>• Красный цвет панели показывает, что возникло событие *Базы сильно устарели* или *Базы актуальны*. |
| **Обновление баз приложения** | **Актуальность баз приложения** – оценка статуса Обновления баз приложения.<br>Параметр может принимать следующие значения:<br>• **Базы актуальны** – базы приложения были обновлены не более чем 7 дней назад (по умолчанию).<br>• **Базы устарели** – базы приложения были обновлены от 7 до 14 дней назад (по умолчанию).<br>• **Базы сильно устарели** – базы приложения обновлены более чем 14 дней назад (по умолчанию).<br>Вы можете изменять пороги формирования событий *Базы устарели* и *Базы сильно устарели*.<br>**Дата выпуска баз приложения** – дата и время выпуска последнего обновления баз приложения. Дата и время указаны в UTC-формате.<br>**Статус последней запущенной задачи обновления баз приложения** – дата и время последнего обновления базы приложения. Дата и время указаны по местному времени защищаемого устройства. Значение в поле окрашивается в красный цвет, если возникло событие *Завершено с ошибкой*. |

## Контроль

В разделе **Контроль** (см. таблицу ниже) отображается информация о задачах Контроль запуска программ, Контроль устройств и Сетевой экран.

Информация о состоянии контроля защищаемого устройства

| Раздел | Информация |
|---|---|
| **Индикатор состояния контроля защищаемого устройства** | Цвет панели с названием раздела является индикатором состояния задач, выполняемых в разделе. Индикатор может принимать следующие значения:<br>• Зеленый цвет панели отображается по умолчанию и означает, что компонент Контроль запуска программ установлен и задача выполняется в активном режиме; компонент Защита от эксплойтов установлен и активен.<br>• Желтый цвет панели отображается при наличии одного или нескольких из следующих условий: Защита от эксплойтов не запущена; Задача Контроль запуска программ запущена в режиме Информировать; Защита от эксплойтов работает в активном режиме, а задача Контроль запуска программ не выполняется или завершена с ошибкой.<br>• Красный цвет панели отображается, если задача Контроль запуска программ не выполняется или завершена с ошибкой, и Защита от эксплойтов не работает или работает в режиме **Информировать**. |
| **Контроль запуска программ** | **Статус** – текущее состояние компонента, например, *Выполняется* или *Отключено*.<br>**Режим работы** – один из доступных режимов работы задачи Контроль запуска программ: **$EntAppControl_OperatingMode_Active** или **$EntAppControl_OperatingMode_StatisticsOnly**. |
| **Контроль устройств** | **Статус** – текущее состояние компонента, например, *Выполняется* или *Отключено*.<br>**Режим работы** – один из двух доступных режимов работы задачи Контроль устройств: **По правилам** или **Информировать**. |
| **Сетевой экран** | **Статус** – текущее состояние компонента, например, *Выполняется* или *Отключено*. |

## Диагностика

В разделе **Диагностика** (см. таблицу ниже) отображается информация о задачах Мониторинг файловых операций и Анализ журналов.

| Раздел | Информация |
| --- | --- |
| **Индикатор статуса диагностики** | Цвет панели с названием раздела является индикатором состояния задач, выполняемых в разделе. Индикатор может принимать следующие значения:<br>• Зеленый – отображается по умолчанию и означает, что один или оба компонента диагностики системы установлены и задача выполняется.<br>• Желтый – оба компонента установлены, но одна из задач диагностики системы не выполняется; возникает событие *Не выполняется*.<br>• Красный – одна из задач завершена с ошибкой. |
| **Контроль целостности системы** | **Статус** – текущее состояние компонента, например, *Выполняется* или *Отключено*. |
| **Анализ журналов** | **Статус** – текущее состояние компонента, например, *Выполняется* или *Отключено*. |

Информация о лицензии Kaspersky Embedded Systems Security отображается в строке в левом нижнем углу панели результатов узла **Kaspersky Embedded Systems Security**.

Вы можете настроить свойства Kaspersky Embedded Systems Security, перейдя по ссылке Свойства приложения.

Вы можете подключиться к другому защищаемому устройству, перейдя по ссылке Подключиться к удаленному компьютеру.

# Работа с Веб-плагином из Web Console и Cloud Console

Этот раздел содержит информацию о Плагине управления Kaspersky Embedded Systems Security для Web Console и об управлении приложением, установленном на защищаемом устройстве или группе защищаемых устройств.

## Управление Kaspersky Embedded Systems Security из Web Console и Cloud Console

Вы можете централизованно управлять несколькими защищаемыми устройствами с установленной программой Kaspersky Embedded Systems Security, объединенными в группу администрирования, с помощью Веб-плагина Kaspersky Embedded Systems Security. Web Console и Cloud Console также позволяют отдельно настраивать параметры каждого защищаемого устройства, входящего в группу администрирования.

*Группа администрирования* формируется вручную в Web Console. Группа администрирования включает устройства с установленной программой Kaspersky Embedded Systems Security, для которых требуется настроить единые параметры управления и защиты. Подробная информация об использовании групп администрирования приведена в *Справке Kaspersky Security Center*.

> Параметры приложения для отдельного защищаемого устройства недоступны для настройки, если работа Kaspersky Embedded Systems Security на этом защищаемом устройстве контролируется активной политикой Kaspersky Security Center.

Вы можете управлять Kaspersky Embedded Systems Security из Web Console следующими способами:

- **С помощью политик Kaspersky Security Center**. Политики Kaspersky Security Center позволяют удаленно настроить единые параметры защиты для группы устройств. Параметры задачи, указанные в активной политике, имеют приоритет над параметрами задачи, настроенными локально в Консоли приложения или удаленно в окне свойств устройства в Web Console. С помощью политик можно настроить общие Параметры приложения, параметры задач постоянной защиты компьютера, задач контроля активности на устройствах, задач защиты сетевых хранилищ и параметры запуска локальных системных задач по расписанию.

- **С помощью групповых задач Kaspersky Security Center**. Групповые задачи Kaspersky Security Center позволяют удаленно настраивать единые параметры задач, имеющих ограниченный срок выполнения, для группы устройств. С помощью групповых задач вы можете активировать программу, настроить параметры задач проверки по требованию, параметры задач обновления и параметры задачи Формирование правил контроля запуска программ.

- **С помощью задач для набора устройств**. Задачи для набора устройств позволяют удаленно настраивать единые параметры задач, имеющих ограниченный срок выполнения, для защищаемых устройств, не входящих ни в одну группу администрирования.

- **С помощью окна свойств отдельного устройства**. В окне свойств устройства можно удаленно настроить параметры задачи для отдельного защищаемого устройства, включенного в группу администрирования. Вы можете настроить как общие Параметры приложения, так и параметры всех задач Kaspersky Embedded Systems Security, если выбранное защищаемое устройство не находится под управлением активной политики Kaspersky Security Center.

Web Console и Cloud Console позволяют настроить Параметры приложения, дополнительные возможности и работу журналов и уведомлений. Вы можете настроить эти параметры как для группы защищаемых устройств, так и для отдельного защищаемого устройства.

# Ограничения Веб-плагина

Веб-плагин Kaspersky Embedded Systems Security имеет следующие ограничения по сравнению с Плагином управления Kaspersky Embedded Systems Security:

- Для задачи Контроль запуска программ нельзя сформировать правила на основе цифрового сертификата или событий Kaspersky Security Center.

- Для задачи Контроль устройств нельзя сформировать правила на основе подключенных устройств или данных системы.

# Управление параметрами приложения

Этот раздел содержит информацию о настройке общих параметров работы Kaspersky Embedded Systems Security в Консоли администрирования Kaspersky Security Center.

## Настройка общих параметров приложения с помощью Веб-плагина

С помощью Веб-плагина можно настроить общие параметры Kaspersky Embedded Systems Security для группы защищаемых устройств или для отдельного защищаемого устройства.

### Настройка параметров интерфейса и проверки с помощью Веб-плагина

*Чтобы настроить параметры интерфейса приложения, выполните следующие действия:*

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.

2. Выберите политику, которую вы хотите настроить.

3. В открывшемся окне **<Имя политики>** выберите вкладку **Параметры приложения**.

4. Выберите раздел **Настройки приложения**.

5. Нажмите на кнопку **Настроить** в подразделе **Настройки интерфейса**.

6. Настройте параметры, которые приведены в следующей таблице.

Настройки взаимодействия с пользователем и настройки проверки

| Параметр | Описание |
|---|---|
| **Взаимодействие с пользователем** | **Не отображать пользовательский интерфейс**. На клиентском компьютере не отображается никаких признаков работы Kaspersky Embedded Systems Security. Также недоступны значок в области уведомлений Windows и уведомления.<br>**Отображать пользовательский интерфейс.** На клиентском компьютере доступен значок в области уведомлений Windows. В контекстном меню значка пользователь может выполнять операции с Kaspersky Embedded Systems Security. Также Kaspersky Embedded Systems Security показывает уведомления над значком приложения. Из контекстного меню значка в области уведомлений Windows открывается Диагностическое окно. А по ссылке в Диагностическом окне открывается Консоль программы. |
| **Отображать состояние приложения в области уведомлений** | Установите флажки напротив тех категорий событий, уведомления о которых вы хотите видеть в области уведомлений Microsoft Windows. |

## Настройка параметров безопасности и надежности с помощью Веб-плагина

*Чтобы вручную настроить параметры безопасности, выполните следующие действия:*

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.

2. Выберите политику, которую вы хотите настроить.

3. В открывшемся окне **<Имя политики>** выберите вкладку **Параметры приложения**.

4. Выберите раздел **Настройки приложения**.

5. Нажмите на кнопку **Настроить** в подразделе **Безопасность и надежность**.

6. Настройте параметры, которые приведены в следующей таблице.

Настройки безопасности и надежности

| Параметр | Описание |
|---|---|
| **Запускать приложение при включении компьютера (рекомендуется)** | Если флажок установлен, то приложение Kaspersky Embedded Systems Security запускается после загрузки операционной системы и защищает компьютер пользователя в течение всего сеанса работы.<br>Если флажок не установлен, то приложение Kaspersky Embedded Systems Security не запускается после загрузки операционной системы до того момента, как пользователь запустит приложение вручную. Защита компьютера выключена и данные пользователя могут находиться под угрозой. |
| **Защищать процессы приложения от внешних угроз** | Если флажок установлен, то Kaspersky Embedded Systems Security предотвращает изменение и удаление файлов приложения на жестком диске, процессов в памяти и записей в системном реестре. |
| **Защищать сервисы операционной системы** | Если защита сервисов операционной системы включена, сторонние приложения не могут совершать действия в отношении процессов операционной системы.<br>Если защита сервисов операционной системы выключена, сторонние приложения могут совершать действия в отношении процессов операционной системы. |

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| **Откладывать задачи по расписанию при работе от аккумулятора** | Если флажок установлен, то режим экономии питания аккумулятора включен. Приложение Kaspersky Embedded Systems Security откладывает выполнение задач, для которых задан запуск по расписанию. По мере необходимости вы можете самостоятельно запускать задачи проверки и обновления.<br>Если включен режим энергосбережения, при работе от аккумулятора не запускаются следующие задачи, даже если для них задан запуск по расписанию:<br>• *Обновление баз и модулей приложения*;<br>• *Полная проверка*;<br>• *Проверка важных областей*;<br>• *Выборочная проверка*;<br>• *Проверка целостности приложения*;<br>• *Поиск IOC*. |
| **Статус компьютера при применении настроек** | Параметры отображения статусов клиентских компьютеров с установленным приложением Kaspersky Embedded Systems Security в Web Console при появлении ошибок применения политики или выполнения задачи. Доступны статусы *OK*, *Предупреждение* и *Критический*. |
| **Совместимость с приложениями для удаленного администрирования** | При появлении сбоев в работе Kaspersky Embedded Systems Security с инструментами для удаленного администрирования (англ. Remote Administration Tool, RAT) вы можете включить режим совместимости. Сбои могут быть связаны с проблемами совместимости RAT и функции безопасного рабочего стола (англ. Secure Desktop) приложения. Эта функция предназначена для подтверждения действий, которые могут снизить безопасность компьютера. Функция позволяет приложению показывать диалоговое окно подтверждения, изолированное от других процессов. Функция обеспечивает безопасность запроса за счет повышенных прав. Таким образом, подтвердить действие может только пользователь, а не вредоносное ПО.<br>Если флажок установлен, режим совместимости с RAT включен. Приложение показывает диалоговое окно подтверждения без этой функции. Это может снизить уровень безопасности компьютера. Рекомендуется не включать режим совместимости, если Kaspersky Embedded Systems Security с RAT работает корректно.<br>Если флажок снят, режим совместимости с RAT выключен. По умолчанию флажок снят.<br>Пример. При работе с браузером в режиме RemoteApp Kaspersky Embedded Systems Security может не показывать диалоговое окно подтверждения при переходе на сайт с недоверенным сертификатом, так как RemoteApp не поддерживает функцию безопасного рабочего стола приложения. Это может привести к тому, что браузер перестает отвечать. Для корректной работы браузера в режиме RemoteApp нужно включить режим совместимости.<br>Вы также можете попробовать включить режим совместимости при появлении сбоев в работе функции безопасного рабочего стола с другим сторонним ПО. |
| **Ограничить потребление ресурсов процессора для задач проверки** | Kaspersky Embedded Systems Security ограничивает использование процессора защищаемого устройства в задачах проверки по требованию значением, указанным в поле **Максимальное значение**.<br>При этом приложение может потреблять существенно больше процессорного времени за счет работы других компонентов.<br>Включение этой функции может негативно сказаться на производительности Kaspersky Embedded Systems Security.<br>По умолчанию эта функция выключена. |
| **Уступать ресурсы другим приложениям** | Потребление ресурсов компьютера Kaspersky Embedded Systems Security при проверке компьютера может увеличить нагрузку на центральный процессор и дисковые подсистемы. Это может замедлить работу других приложений. Для оптимизации производительности в Kaspersky Embedded Systems Security предусмотрен режим передачи ресурсов другим приложениям. В этом режиме операционная система может понизить приоритет потоков задач проверки Kaspersky Embedded Systems Security при высокой нагрузке на центральный процессор. Это позволит перераспределить ресурсы операционной системы для других приложений. То есть задачи проверки получат меньше процессорного времени. В результате Kaspersky Embedded Systems Security будет проверять компьютер дольше. По умолчанию режим передачи ресурсов другим приложениям включен. |

# Настройка параметров соединения с помощью Веб-плагина

Настроенные параметры соединения используются для подключения Kaspersky Embedded Systems Security к серверам обновлений и активации, а также при интеграции программ со службами KSN.

*Чтобы настроить параметры соединения, выполните следующие действия:*

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Выберите политику, которую вы хотите настроить.
3. В открывшемся окне **<Имя политики>** выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Выберите раздел **Настройки приложения**.
5. Нажмите на кнопку **Настроить** в подразделе **Настройки соединения**.
6. Настройте параметры, которые приведены в следующей таблице.

Настройки соединения

| Параметр | Описание |
|---|---|
| **Ограничивать трафик при лимитном подключении** | Если флажок установлен, приложение ограничивает собственный сетевой трафик в том случае, если подключение к интернету является лимитным. Приложение Kaspersky Embedded Systems Security определяет высокоскоростное мобильное подключение к интернету как лимитное, а подключение по Wi-Fi – как безлимитное.<br>Учет стоимости подключения работает на компьютерах под управлением Windows 8 и выше. |
| **Не использовать прокси-сервер** | Если выбран этот вариант, Kaspersky Embedded Systems Security не использует прокси-сервер для соединения с службами KSN, а выполняет соединение напрямую. |
| **Автоматически определять настройки прокси-сервера** | Если выбран этот вариант, Kaspersky Embedded Systems Security определяет настройки прокси-сервера автоматически. |
| **Использовать указанный прокси-сервер** | Если выбран этот вариант, для соединения с KSN Kaspersky Embedded Systems Security использует параметры прокси-сервера, указанные вручную. |
| **Не использовать прокси-сервер для локальных адресов** | Флажок включает или выключает использование прокси-сервера при обращении к устройствам в сети, к которой принадлежит защищаемое устройство с установленным приложением Kaspersky Embedded Systems Security.<br>Если флажок установлен, обращение к устройствам в сети, к которой принадлежит защищаемое устройство с установленным приложением Kaspersky Embedded Systems Security, происходит напрямую. Прокси-сервер не используется.<br>Если флажок снят, для подключения к локальным устройствам используется прокси-сервер.<br>По умолчанию флажок установлен. |
| **Настройки аутентификации на прокси-сервере** | Укажите параметры аутентификации |
| **Не использовать аутентификацию** | Проверка подлинности не выполняется. |
| **NTLM-аутентификация** | Проверка подлинности выполняться с помощью протокола сетевой аутентификации NTLM, разработанного компанией Microsoft. Этот режим выбран по умолчанию. |
| **NTLM-аутентификация с именем пользователя и паролем** | Проверка подлинности выполняется по протоколу сетевой аутентификации NTLM, разработанному компанией Microsoft, с использованием имени пользователя и пароля. |
| **Имя пользователя и пароль** | Проверка подлинности выполняется с помощью имени пользователя и пароля. |
| **Контролировать все сетевые порты** | Режим контроля сетевых портов, при котором компоненты защиты контролируют потоки данных, передаваемые через любые открытые сетевые порты компьютера. |

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| **Контролировать только выбранные сетевые порты** | Режим контроля сетевых портов, при котором компоненты защиты контролируют выбранные сетевые порты компьютера и сетевую активность выбранных приложений. Список сетевых портов, которые обычно используются для передачи электронной почты и сетевого трафика, настроен в соответствии с рекомендациями специалистов "Лаборатории Касперского". |
| **Использовать Kaspersky Security Center в качестве прокси-сервера для активации приложения** | Укажите, будет ли Kaspersky Security Center использоваться в качестве прокси-сервера для активации приложения. |

# Настройка запуска по расписанию локальных задач с помощью Веб-плагина

С помощью политик можно разрешать или запрещать запуск локальных системных задач проверки по требованию и обновления. Запуск осуществляется по расписанию, настроенному локально на каждом защищаемом устройстве группы администрирования:

- Если запуск по расписанию для локальных системных задач указанных типов запрещен в политике, такие задачи не будут выполняться на защищаемом устройстве по расписанию. Вы можете запустить локальные системные задачи вручную.

- Если запуск по расписанию для локальных системных задач указанного типа разрешен в политике, такие задачи будут выполняться в соответствии с параметрами расписания, настроенными локально для этой задачи.

По умолчанию запуск локальных системных задач запрещается политикой.

Рекомендуется не разрешать запуск локальных системных задач, если обновления или проверки по требованию регулируются с помощью групповых задач Kaspersky Security Center.

Если вы не используете групповые задачи обновления или проверки по требованию, разрешите запуск локальных системных задач в политике: Kaspersky Embedded Systems Security будет выполнять обновления баз и модулей приложения, а также запускать все локальные системные задачи проверки по требованию в соответствии с определенным по умолчанию расписанием.

С помощью политик вы можете разрешать или запрещать запуск по расписанию для следующих локальных системных задач:

- Задачи проверки по требованию: *Проверка важных областей*, *Проверка при старте операционной системы*, *Проверка целостности приложения*, *Мониторинг целостности системы на основе эталона*.

- Задачи обновления: Обновление баз и модулей приложения, Обновление приложения.

Если защищаемое устройство исключено из группы администрирования, расписание локальных системных задач будет автоматически включено.

*Чтобы разрешить или запретить в политике запуск по расписанию локальных системных задач Kaspersky Embedded Systems Security, выполните следующие действия:*

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.

2. Выберите политику, которую вы хотите настроить.

3. В открывшемся окне **<Имя политики>** выберите вкладку **Параметры приложения**.

4. Выберите раздел **Настройки приложения**.

5. Нажмите на кнопку **Настроить** в подразделе **Запуск локальных системных задач**.

6. Настройте параметры, которые приведены в следующей таблице.

Настройки запуска локальных задач

| Параметр | Описание |
|---|---|
| **Разрешить использование локальных задач** | Если флажок установлен, то локальные задачи отображаются в локальном интерфейсе Kaspersky Embedded Systems Security. Пользователь, при отсутствии дополнительных ограничений политики, может настраивать и запускать задачи. При этом параметры расписания запуска задачи остаются недоступными для пользователя. Пользователь может запускать задачи только вручную.<br>Если флажок снят, то использование локальных задач прекращается. В этом режиме локальные задачи не запускаются по расписанию. Задачи недоступны для запуска и настройки в локальном интерфейсе Kaspersky Embedded Systems Security, а также при работе с командной строкой. |
| **Разрешить управление расписанием** | Флажок доступен, если установлен флажок **Разрешить использование локальных задач**.<br>Если флажок установлен, в Консоли приложения в свойствах локальных задач становится доступной настройка режима запуска.<br>По умолчанию флажок снят. |
| **Разрешить отображение групповых задач** | Если флажок установлен, то групповые задачи отображаются в локальном интерфейсе Kaspersky Embedded Systems Security. Пользователь может просмотреть полный список задач в Консоли приложения.<br>Если флажок снят, Kaspersky Embedded Systems Security показывает пустой список задач. |
| **Разрешить управление групповыми задачами** | Если флажок установлен, пользователь может запускать и останавливать заданные в Kaspersky Security Center групповые задачи. Пользователь может запускать и останавливать задачи в Консоли приложения или в упрощенном интерфейсе приложения.<br>Если флажок снят, Kaspersky Embedded Systems Security запускает задачи автоматически по расписанию, или администратор запускает задачи вручную в Kaspersky Security Center. |

# Настройка параметров резервного хранилища с помощью Веб-плагина

Чтобы настроить общие параметры резервного хранилища в Kaspersky Security Center, выполните следующие действия:

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.

2. Выберите политику, которую вы хотите настроить.

3. В открывшемся окне **<Имя политики>** выберите вкладку **Параметры приложения**.

4. Выберите раздел **Дополнительные возможности**.

5. Нажмите на кнопку **Настроить** в подразделе **Хранилища**.

6. Настройте параметры, которые приведены в следующей таблице.

Настройки хранилища

| Параметр | Описание |
|---|---|
| На вкладке **Отчеты** укажите настройки отчетов: | |
| **Хранить отчеты не более** | Если флажок установлен, то максимальный срок хранения отчетов ограничен заданным интервалом времени. По умолчанию максимальный срок хранения отчетов составляет 30 дней. По истечении этого времени Kaspersky Embedded Systems Security автоматически удаляет наиболее старые записи из файла отчета. |

| Параметр | Описание |
|---|---|
| **Ограничить размер файла отчетов до** | Если флажок установлен, то максимальный размер файла отчетов ограничен заданным значением. По умолчанию максимальный размер файла составляет 1024 МБ. После достижения максимального размера файла отчета Kaspersky Embedded Systems Security автоматически удаляет наиболее старые записи из файла отчетов таким образом, чтобы размер файла отчетов не превышал максимального значения. |
| На вкладке **Резервное хранилище** укажите настройки резервного хранилища: | |
| **Хранить объекты не более** | Если флажок установлен, то максимальный срок хранения файлов ограничен заданным интервалом времени. По умолчанию максимальный срок хранения файлов составляет 30 дней. По истечении максимального срока хранения Kaspersky Embedded Systems Security удаляет наиболее старые файлы из резервного хранилища. |
| **Ограничить размер хранилища до** | Если флажок установлен, то максимальный размер резервного хранилища ограничен заданным значением. По умолчанию максимальный размер составляет 400 МБ. После достижения максимального размера резервного хранилища приложение Kaspersky Embedded Systems Security автоматически удаляет наиболее старые файлы таким образом, чтобы размер резервного хранилища не превышал максимального значения. |
| **Порог доступного пространства** | Флажок включает или выключает отслеживание минимального объема свободного места в резервном хранилище (по умолчанию 100 МБ). Если размер свободного места становится меньше установленного, Kaspersky Embedded Systems Security регистрирует событие Превышен порог свободного места в резервном хранилище и выполняет уведомление в соответствии с параметрами уведомлений о событиях такого типа.<br>Если флажок установлен, Kaspersky Embedded Systems Security отслеживает размер свободного места в резервном хранилище.<br>Флажок **Порог доступного пространства** активен, если установлен флажок **Ограничить размер хранилища до.**<br>По умолчанию флажок установлен. |

# Создание и настройка политик

В этом разделе содержится информация о применении политик Kaspersky Security Center для управления Kaspersky Embedded Systems Security на нескольких защищаемых устройствах.

Можно создавать единые политики Kaspersky Security Center для управления защитой нескольких устройств, на которых установлено приложение Kaspersky Embedded Systems Security.

Политика применяет указанные в ней значения параметров, функций и задач Kaspersky Embedded Systems Security на всех защищаемых устройствах одной группы администрирования.

Вы можете создать несколько политик для одной группы администрирования и применять их попеременно. Политика, действующая в группе в текущий момент, имеет статус *Активная* в Web Console.

Информация о применении политики регистрируется в журнале системного аудита Kaspersky Embedded Systems Security. Вы можете просмотреть эту информацию в Консоли приложения в узле **Журналы и уведомления**.

В Kaspersky Security Center существует единственный способ применения политик на защищаемых устройствах: *Запретить изменение параметров*. После применения политики Kaspersky Embedded Systems Security использует на защищаемых устройствах параметры, для которых в свойствах политики вы установили значок . В этом случае выбранные параметры используются вместо параметров, действовавших до применения политики. Kaspersky Embedded Systems Security не применяет параметры активной политики, для которых в свойствах политики установлен значок .

Если политика активна, то значения параметров, отмеченные в политике значком , отображаются в Консоли приложения, но недоступны для редактирования. Значения остальных параметров (отмеченных в политике значком ) доступны для редактирования в Консоли приложения.

Параметры, настроенные в активной политике и отмеченные значком , также блокируют изменение параметров в окне **Свойства: <Имя защищаемого устройства>** в Kaspersky Security Center для отдельного защищаемого устройства.

Параметры, настроенные и переданные на защищаемое устройство с помощью активной политики, сохраняются в параметрах локальных задач после прекращения действия активной политики.

Если политика определяет параметры для любой задачи постоянной защиты компьютера или защиты сетевых хранилищ, которая выполняется в текущий момент, то параметры, задаваемые политикой, изменятся сразу после применения политики. Если задача не выполняется, параметры будут применены при ее запуске.

Как создать политику с помощью Web Console

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на кнопку **Добавить**.
3. Откроется окно **Новая политика**.
4. В разделе **Выберите приложение** выберите Kaspersky Embedded Systems Security.
5. Укажите в каких режимах используется Kaspersky Embedded Systems Security на защищенных устройствах.
6. Если необходимо, укажите файлы или папки, а также имена объектов (согласно Вирусной энциклопедии), которые будут исключены из проверки всеми или некоторыми компонентами приложения.
7. На закладке **Общие** вы можете выполнить следующие действия:
   - Изменить имя политики.

     Имя политики не должно содержать следующие символы: `" * < : > ? \ | .`
   - Выбрать статус политики:
     - **Активна**. После следующей синхронизации политика будет использоваться на компьютере в качестве активной политики.
     - **Неактивна**. Резервная политика. При необходимости можно перевести неактивную политику в активный статус.
     - **Для автономных пользователей**. Эта политика активируется, когда компьютер покидает периметр сети организации.

- Настроить наследование параметров:

  - **Наследовать параметры родительской политики**. Если включен этот переключатель, значения параметров политики наследуются из политики верхнего уровня. Параметры политики недоступны для изменения, если для родительской политики установлен .

  - **Обеспечить принудительное наследование параметров для дочерних политик**. Если переключатель включен, значения параметров политики распространяются на дочерние политики. В параметрах дочерней политики автоматически устанавливается флажок **Наследовать параметры родительской политики**. Параметры дочерней политики наследуются из родительской политики, за исключением параметров, отмеченных . Параметры дочерней политики недоступны для изменения, если для родительской политики установлен .

8. На закладке **Параметры приложения** настройте параметры политики в соответствии с вашими требованиями.

9. Нажмите на кнопку **Сохранить**.

**Созданная политика** отобразится в списке политик на закладке **Политики и профили политик** выбранной группы администрирования. В окне **<Имя политики>** вы можете настроить другие параметры, задачи и функции Kaspersky Embedded Systems Security.

После создания новой политики создается набор разрешающих правил для предотвращения блокировки программ и обеспечения их непрерывной работы. Вы можете просмотреть заданные по умолчанию правила в параметрах задачи. Ниже приведена подробная информация и описаны ограничения.

По умолчанию Kaspersky Embedded Systems Security создает набор правил для входящего сетевого трафика при создании новой политики:

- Два разрешающих правила для процесса совместного доступа к рабочему столу Windows с помощью Агента администрирования Kaspersky Security Center, расположенных в папках %Program Files% и %Program Files (x86)%. Статус: включено. Разрешенные внешние адреса: все. Протоколы: TCP и UDP, по одному правилу на протокол.

- Два разрешающих правила для локального порта 15000. Состояние: включено. Разрешенные внешние адреса: все. Протоколы: TCP и UDP, по одному правилу на протокол.

По умолчанию Kaspersky Embedded Systems Security создает набор правил для исходящего сетевого трафика при создании новой политики:

- Два разрешающих правила для службы Kaspersky Embedded Systems Security, расположенных в папках %Program Files% и %Program Files (x86)%. Статус: включено. Разрешенные внешние адреса: все. Протоколы: TCP и UDP, по одному правилу на протокол.

- Два разрешающих правила для рабочего процесса Kaspersky Embedded Systems Security, расположенных в папках %Program Files% и %Program Files (x86)%. Статус: включено. Разрешенные внешние адреса: все. Протоколы: TCP и UDP, по одному правилу на протокол.

- Два разрешающих правила для локального порта 13000. Состояние: включено. Разрешенные внешние адреса: все. Протоколы: TCP и UDP, по одному правилу на протокол.

# Создание и настройка задач в Kaspersky Security Center

Этот раздел содержит информацию о задачах Kaspersky Embedded Systems Security, их создании, настройке параметров выполнения, запуске и остановке.

## О создании задач с помощью Веб-плагина

Вы можете создавать локальные и групповые задачи следующими способами:

- Для отдельного защищаемого устройства: в окне **<Имя защищаемого устройства>** в разделе **Задачи**.
- Для группы администрирования: в панели результатов узла выбранной группы защищаемых устройств на закладке **Задачи**.
- Для набора защищаемых устройств: в панели результатов узла **Выборки устройств**.

С помощью политик можно отключить расписания локальных системных задач *Обновление* и *Проверка по требованию* на всех защищаемых устройствах одной группы администрирования.

Общая информация о задачах в Kaspersky Security Center приведена в *Справке Kaspersky Security Center*.

## Создание задачи с помощью Веб-плагина

*Чтобы создать новую задачу в Web Console:*

1. Запустите мастер создания задачи одним из следующих способов:
   - Для создания локальной задачи:
     a. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Управляемые устройства**.
     b. Выберите название защищаемого устройства.
     c. В открывшемся окне **<Имя устройства>** выберите вкладку **Задачи**.
     d. Нажмите на кнопку **Добавить**.
   - Для создания групповой задачи:
     a. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Задачи**.
     b. Нажмите на кнопку **Добавить**.

   Откроется окно мастера создания задачи.

2. В раскрывающемся списке **Приложение** выберите **Kaspersky Embedded Systems Security**.

3. В раскрывающемся списке **Тип задачи** выберите тип создаваемой задачи.

4. В зависимости от выбранного типа задачи выполните одно из следующих действий:

   - Создайте задачу проверки по требованию.

   - Для создания задачи обновления настройте параметры задачи в соответствии с вашими требованиями:

     a. В блоке **Источники обновлений** можно указать Сервер администрирования Kaspersky Security Center или Серверы обновлений "Лаборатории Касперского" в качестве источника обновлений программы. Также вы можете сформировать пользовательский список источников обновления: добавить другие HTTP-, FTP-серверы или сетевые ресурсы вручную и указать их в качестве источника обновлений.

     Вы можете настроить использование серверов обновлений "Лаборатории Касперского", если указанные вручную серверы недоступны.

     b. Настройте параметры функции, снижающей нагрузку на дисковую подсистему:

     c. Вы можете указать действия, которые Kaspersky Embedded Systems Security будет совершать при наличии критических обновлений модулей программы, а также по завершении установки критических обновлений. Кроме того, можно указать, будет ли Kaspersky Embedded Systems Security получать информацию о доступных плановых обновлениях.

     d. Укажите состав обновлений для копирования и путь к папке, в которой Kaspersky Embedded Systems Security будет сохранять скопированные обновления.

   - Для создания задачи Активация приложения:

     a. В окне **Выбор лицензионного ключа** укажите файл ключа или код активации, с помощью которого вы хотите активировать программу.

     b. Установите флажок **Использовать ключ в качестве резервного**, если вы хотите создать задачу для продления срока действия лицензии.

   - Создайте задачу Формирование правил контроля запуска программ и настройте ее параметры.

   - Создайте задачу Формирование правил контроля устройств и настройте ее параметры.

5. Нажмите на кнопку **Далее**.

6. Если задача создана для набора защищаемых устройств, выберите сеть (группу) защищаемых устройств, на которых она будет выполняться.

7. Нажмите на кнопку **Далее**.

8. В окне **Завершение создания задачи** установите флажок **Открыть окно свойств задачи после ее создания**, чтобы настроить параметры задачи.

9. Нажмите на кнопку **Готово**.

Созданная задача отобразится в списке **Задачи**.

# Настройка групповых задач с помощью Веб-плагина

*Чтобы настроить групповую задачу для нескольких защищаемых устройств, выполните следующие действия:*

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Задачи**.
2. Щелкните по названию задачи в списке задач Kaspersky Security Center.

   Откроется окно **<Название задачи>**.
3. Перейдите на вкладку **Параметры приложения**.
4. В зависимости от типа настраиваемой задачи выполните одно из следующих действий:

   - Если вы настраиваете задачу *Проверка по требованию*:

     a. В разделе **Область проверки** настройте область проверки.

     b. В разделе **Настройки** настройте уровень эвристического анализа и интеграцию с другими компонентами программы.

   - Для настройки задачи *Обновление* укажите параметры задачи в соответствии с вашими требованиями:

     a. В разделе **Источники обновлений** настройте параметры источника обновлений.

     b. В секции **Настройки обновлений** настройте параметры оптимизации дисковой подсистемы, укажите действия, которые Kaspersky Embedded Systems Security будет совершать при наличии критических обновлений модулей приложения или при наличии информации о плановых обновлениях, настройте параметры копирования обновлений.

   - Чтобы настроить задачу *Активация приложения*, примените файл ключа или код активации, с помощью которого вы хотите активировать приложение. Установите флажок **Использовать в качестве дополнительного ключа**, если вы хотите добавить код активации или файл ключа для продления срока действия лицензии.

   - Чтобы настроить автоматическое формирование разрешающих правил контроля устройств, укажите параметры, на основе которых будет сформирован список разрешающих правил.
5. В разделе **Расписание** настройте параметры расписания задачи (вы можете настраивать расписание всех задач, кроме задачи *Откат обновления*).
6. На закладке **Параметры** в разделе **Учетная запись** укажите учетную запись, с правами которой будет выполняться задача. Подробная информация о настройке параметров в этом разделе приведена в *Справке Kaspersky Security Center*.
7. Нажмите на кнопку **Сохранить**.

Настроенные параметры групповых задач будут сохранены.

## Настройка задачи Активация приложения с помощью Веб-плагина

*Чтобы настроить задачу Активация приложения, выполните следующие действия:*

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Задачи**.
2. Щелкните по названию задачи в списке задач Kaspersky Security Center.

   Откроется окно **<Название задачи>**.
3. В разделе **Параметры приложения** укажите файл ключа, с помощью которого вы хотите активировать приложение. Установите флажок **Использовать ключ в качестве резервного**, если вы хотите добавить ключ для продления срока действия лицензии.
4. Настройте расписание задачи в разделе **Расписание**.
5. В окне **<Название задачи>** нажмите на кнопку **Сохранить**.

## Настройка задачи обновления с помощью Веб-плагина

*Чтобы настроить задачу Обновление, выполните следующие действия:*

1. В главном окне Web Console выберите **Устройства** → **Задачи**.
2. Щелкните по названию задачи в списке задач Kaspersky Security Center.

   Откроется окно <Название задачи>.
3. Выберите закладку **Параметры приложения**.
4. В разделе **Источники обновлений** настройте параметры источника обновлений:

   a. Укажите Сервер администрирования Kaspersky Security Center или серверы обновлений "Лаборатории Касперского" в качестве источника обновлений программы. Также вы можете сформировать пользовательский список источников обновлений: добавить другие HTTP-, FTP-серверы или сетевые ресурсы вручную и указать их в качестве источника обновлений.

   Вы можете настроить использование серверов обновлений "Лаборатории Касперского", если указанные вручную серверы недоступны.

   b. Настройте параметры функции, снижающей нагрузку на дисковую подсистему:

   - **Снизить нагрузку на дисковую подсистему**
   - **Объем оперативной памяти, используемой для оптимизации (МБ)**

   c. Укажите действия, которые Kaspersky Embedded Systems Security будет совершать при наличии критических обновлений модулей приложения или при наличии информации о плановых обновлениях.

   d. Укажите настройки копирования обновлений.

5. В разделе **Расписание** настройте параметры расписания задачи (вы можете настраивать расписание всех задач, кроме задачи *Откат обновления*).

6. В окне **<Название задачи>** нажмите на кнопку **OK**.

# Работа с расписанием задач

Вы можете задать расписание для задач Kaspersky Embedded Systems Security.

## Настройка расписания задач

В Web Console вы можете настроить расписание локальных системных и пользовательских задач.

*Чтобы настроить расписание групповых задач с помощью Web Console, выполните следующие действия:*

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Задачи**.

2. Щелкните по названию задачи в списке задач Kaspersky Security Center.

   Откроется окно **<Название задачи>**.

3. Перейдите в раздел **Расписание** и настройте параметры расписания в соответствии с вашими требованиями.

   Поля с параметрами расписания задач проверки по требованию и обновления недоступны, если запуск этих задач по расписанию запрещен политикой Kaspersky Security Center.

   a. В выпадающем списке **Запуск задачи** выберите одно из следующих значений:

   - **Каждый N час**, чтобы задача запускалась периодически через заданное количество часов, и укажите количество часов в поле **Период**.
   - **Каждые N дней**, чтобы задача запускалась периодически через заданное количество дней, и укажите количество дней в поле **Период**.
   - **Каждые N минут**, чтобы задача запускалась периодически через заданное количество минут, и укажите количество минут в поле **Период**.
   - **По дням недели**, чтобы задача запускалась в определенный день недели, также укажите время запуска.

     В Kaspersky Security Center 15.1 добавлена возможность запускать задачи с интервалом в несколько недель (параметр **Период**). Kaspersky Embedded Systems Security не поддерживает запуск задач с интервалом в несколько недель. Если вы настроили расписание запуска задачи с интервалом в несколько недель для Kaspersky Embedded Systems Security, приложение будет запускать задачу каждую неделю в назначенный день и время.

   - **Ежемесячно**, чтобы задача запускалась в определенный день месяца, также укажите время запуска.

- **Один раз**, чтобы задача запустилась однократно в указанный день и время.
- **Вручную**, чтобы запустить задачу вручную.
- **При запуске приложения**, если вы хотите, чтобы задача запускалась при каждом запуске Kaspersky Embedded Systems Security.
- **При загрузке обновлений в хранилище**, если вы хотите, чтобы задача запускалась после каждой загрузки обновлений в хранилище.
- **При обнаружении вирусной атаки**, если вы хотите, чтобы задача запускалась в случае обнаружения вирусной атаки.
- **По завершении другой задачи**, если вы хотите, чтобы задача запускалась после завершения другой задачи.

b. В полях **Время запуска** и **Дата** укажите время первого запуска задачи.

4. В блоке **Дополнительные параметры**:
   - Установите флажок **Запускать пропущенные задачи**, чтобы включить запуск пропущенных задач.
   - Если установлен флажок **Использовать автоматическое определение случайного интервала между запусками задачи**, задача запускается на компьютерах не точно по расписанию, а случайным образом в течение определенного интервала времени, то есть происходит распределенный запуск задачи.
   - **Включать устройства перед запуском задачи функцией Wake-on-LAN за**. Если флажок установлен, операционная система на компьютере будет загружаться за указанное время до начала выполнения задачи. Время, заданное по умолчанию, – 5 минут.
   - **Выключать устройства после выполнения задачи**. Если флажок установлен, то после выполнения задачи устройства будут выключены.
   - **Остановить, если задача выполняется дольше**. Если флажок установлен, задача будет остановлена в случае, если она выполняется дольше указанного времени.
5. Нажмите на кнопку **Сохранить**, чтобы сохранить параметры запуска задачи.

## Включение и выключение запуска задач по расписанию

Вы можете выключать запуск задач по расписанию после настройки параметров расписания.

*Чтобы выключить расписание запуска задачи, выполните следующие действия:*

1. В главном окне Web Console выберите **Устройства** → **Задачи**.
2. Щелкните по названию задачи в списке задач Kaspersky Security Center.

   Откроется окно **<Название задачи>**.
3. Перейдите в раздел **Параметры приложения**.
4. Выберите раздел **Расписание**.

5. Выберите параметры запуска задачи по расписанию из выпадающего списка **Запуск по расписанию**, если вы хотите включить запуск задачи по расписанию.

6. В выпадающем списке выберите **Вручную**, если вы хотите выключить запуск задачи по расписанию.

7. Нажмите на кнопку **Сохранить**.

# Отчеты в Kaspersky Security Center

Отчеты в Kaspersky Security Center содержат информацию о состоянии управляемых устройств. Отчеты формируются на основании информации, хранящейся на Сервере администрирования.

Начиная с Kaspersky Security Center 11, для Kaspersky Embedded Systems Security доступны следующие типы отчетов:

- отчет о статусе компонентов;
- отчет о запрещенных запусках;
- отчет о тестовых запрещенных запусках.

Подробную информацию о настройке и работе с отчетами Kaspersky Security Center см. в *Справке Kaspersky Security Center*.

## Отчет о статусе компонентов Kaspersky Embedded Systems Security components

Вы можете контролировать состояние защиты всех устройств в сети и получать организованное представление о наборе компонентов на каждом устройстве.

В отчете для каждого компонента может отображаться одно из следующих состояний: *Выполняется*, *Приостановлено*, *Остановлено*, *Не поддерживается лицензией*.

Состояние *Не установлен* относится к компонентам приложения, а не к самому приложению. Если приложение не установлено, Kaspersky Security Center Web Console присваивает статус N/A (недоступно).

Можно создавать выборки компонентов и использовать фильтры, чтобы отображать сетевые устройства с определенным набором компонентов и их состояниями.

Подробную информацию о создании и использовании выборок см. в *Справке Kaspersky Security Center*.

*Чтобы просмотреть статус компонентов в Web Console, выполните следующие действия:*

1. В главном окне Web Console выберите **Устройства → Управляемые устройства**.

2. Щелкните по названию устройства и перейдите в раздел **Приложения**.

3. Щелкните по названию приложения Kaspersky Embedded Systems Security.

4. В открывшемся окне на закладке **Общие** перейдите в раздел **Компоненты**.

5. Ознакомьтесь с таблицей состояния компонентов.

*Чтобы просмотреть стандартный отчет в Web Console, выполните следующие действия:*

1. Выберите **Мониторинг и отчетность** → **Отчеты**.

2. В списке выберите **Отчет о статусе компонентов программы** и нажмите на него.

   Будет сформирован отчет.

3. Ознакомьтесь со следующими элементами отчета:

   - диаграмма;
   - итоговая таблица с компонентами и суммарным количеством устройств в сети, на которых установлен каждый из компонентов, а также группы, к которым они принадлежат;
   - детальная таблица, показывающая статус, версию, устройство и группу компонента.

## Отчеты о запрещенных программах в активном и в тестовом режимах

По результатам выполнения задачи Контроль запуска программ можно сформировать два типа отчетов: отчет о запрещенных программах (если задача запущена в активном режиме) и отчет о запрещенных программах в тестовом режиме (если задача запущена в режиме Информировать). В этих отчетах приведена информация о заблокированных программах на защищаемых устройствах сети. Каждый отчет формируется для всех групп администрирования и содержит данные обо всех программах "Лаборатории Касперского", установленных на защищаемых устройствах.

*Чтобы просмотреть отчет о запрещенных программах в режиме Информировать, выполните следующие действия:*

1. Запустите задачу Контроль запуска программ в режиме Информировать.

2. Выберите **Мониторинг и отчеты** → **Отчеты**.

3. В списке выберите **Отчет о запрещенных программах в тестовом режиме** и нажмите на него.

   Будет сформирован отчет.

4. Ознакомьтесь со следующими элементами отчета:

   - диаграмма, показывающая 10 программ с самым большим количеством заблокированных запусков;
   - итоговая таблица блокировок программ, содержащая имя исполняемого файла, причину и время блокировки, а также количество устройств, на которых произошла блокировка программ;
   - детальная таблица, показывающая данные устройства, путь к файлу и причину блокировки.

*Чтобы просмотреть отчет о запрещенных программах в активном режиме, выполните следующие действия:*

1. Запустите задачу Контроль запуска программ в режиме Активный.

2. Выберите **Мониторинг и отчеты** → **Отчеты**.

3. В списке выберите **Отчет о запрещенных программах** и нажмите на него.

   Будет сформирован отчет.

Отчет содержит те же разделы данных, что и отчет о запрещенных программах в тестовом режиме.

# Лицензирование приложения

Этот раздел содержит информацию об основных понятиях, связанных с лицензированием приложения.

## О Лицензионном соглашении

*Лицензионное соглашение* – это юридическое соглашение между вами и АО "Лаборатория Касперского", в котором указано, на каких условиях вы можете использовать программу.

Внимательно ознакомьтесь с условиями Лицензионного соглашения перед началом работы с программой.

Вы можете ознакомиться с условиями Лицензионного соглашения и Политики конфиденциальности, описывающих обработку и передачу данных, следующими способами:

- Во время установки Kaspersky Embedded Systems Security.
- Во время установки Консоли Kaspersky Embedded Systems Security.
- Ознакомившись с документом license.txt, входящим в комплект поставки.
- На сайте "Лаборатории Касперского" (https://www.kaspersky.ru/business/eula ).

Вы принимаете условия Лицензионного соглашения, подтверждая свое согласие с текстом Лицензионного соглашения во время установки программы. Если вы не согласны с условиями Лицензионного соглашения, вы должны прервать установку программы и не должны использовать программу.

## О лицензии

*Лицензия* – это ограниченное по времени право на использование приложения, предоставляемое на основе Лицензионного соглашения.

Действующая лицензия дает право на использование приложения в соответствии с условиями Лицензионного соглашения, а также на получение технической поддержки при необходимости.

Объем услуг и срок использования приложения зависит от типа лицензии, используемой для активации приложения.

Приложение можно активировать двумя способами:

- С помощью файла ключа, дающего право на использование приложения в рамках коммерческой лицензии.
- С помощью кода активации для приобретения коммерческой лицензии.

По истечении срока действия коммерческой лицензии из всех компонентов и задач приложения без обновлений баз будут доступны:

- Постоянная защита файлов;
- Контроль целостности системы;
- задачи проверки по требованию.

Чтобы продолжить использование Kaspersky Embedded Systems Security в режиме полной функциональности, вам нужно продлить срок действия коммерческой лицензии. Рекомендуем продлевать срок действия лицензии не позднее даты его окончания, чтобы обеспечить максимальную защиту от угроз компьютерной безопасности.

Если удалить лицензионный ключ, приложение продолжит работать. Компонент Контроль целостности системы останется доступным, а остальные компоненты, задачи и обновление баз Kaspersky Embedded Systems Security станут недоступны. То же самое произойдет, если "Лаборатория Касперского" добавит вашу лицензию в список запрещенных.

# О лицензионном сертификате

*Лицензионный сертификат* – это документ, который передается вам вместе с файлом ключа или кодом активации.

В Лицензионном сертификате содержится следующая информация о предоставляемой лицензии:

- идентификатор лицензии или номер заказа;
- информация о пользователе, которому предоставляется лицензия;
- информация о приложении, которое можно активировать по предоставляемой лицензии;
- ограничение на количество единиц лицензирования (например, устройств, на которых можно использовать приложение по предоставляемой лицензии);
- дата начала срока действия лицензии;
- дата окончания срока действия лицензии или срок действия лицензии;
- тип лицензии.

# О ключе

*Ключ* – последовательность бит, с помощью которой вы можете активировать и затем использовать приложение в соответствии с условиями Лицензионного соглашения. Ключ создается специалистами "Лаборатории Касперского".

Вы можете добавить ключ в приложение с помощью файла ключа или кода активации. Ключ отображается в интерфейсе приложения в виде уникальной буквенно-цифровой последовательности, после того как вы добавили его в приложение.

Специалисты "Лаборатории Касперского" могут поместить ключ в список запрещенных ключей из-за нарушения Лицензионного соглашения. Если ключ заблокирован, для работы приложения требуется добавить другой ключ.

Ключ может быть активным и резервным.

*Активный ключ* – ключ, используемый в текущий момент для работы приложения. В качестве активного может быть добавлен ключ для коммерческой лицензии. В приложении не может быть больше одного активного ключа.

*Резервный ключ* – ключ, подтверждающий право на использование приложения, но не используемый в текущий момент. Резервный ключ автоматически становится активным, когда заканчивается срок действия лицензии, связанной с текущим активным ключом. Резервный ключ может быть добавлен только при наличии активного ключа.

# О файле ключа

*Файл ключа* – это файл с расширением key, который вам предоставляет "Лаборатория Касперского". Файл ключа предназначен для добавления лицензионного ключа, активирующего приложение.

Вы получаете файл ключа по указанному вами адресу электронной почты после приобретения Kaspersky Embedded Systems Security.

Чтобы активировать приложение с помощью файла ключа, не требуется подключение к серверам активации "Лаборатории Касперского".

Если файл ключа был случайно удален, вы можете его восстановить. Файл ключа может потребоваться вам, например, для регистрации в Kaspersky CompanyAccount.

Для восстановления файла ключа вам нужно выполнить одно из следующих действий:

- Обратиться к продавцу лицензии.
- Получить файл ключа на веб-сайте "Лаборатории Касперского" на основе имеющегося кода активации.

# О коде активации

*Код активации* – уникальная последовательность из 20 символов (букв и цифр). Вам нужно ввести код активации, чтобы добавить ключ для активации Kaspersky Embedded Systems Security. Вы получаете код активации на адрес электронной почты, указанный при приобретении Kaspersky Embedded Systems Security.

Чтобы активировать приложение помощью кода активации, необходим доступ в интернет для подключения к серверам активации "Лаборатории Касперского".

Можно восстановить утерянный после установки приложения код активации. Код активации может понадобиться, например, чтобы зарегистрировать Kaspersky CompanyAccount. Чтобы восстановить код активации, обратитесь к партнеру "Лаборатории Касперского", у которого вы приобрели лицензию.

# Сравнение функций приложения в зависимости от типа лицензий

Набор доступных функций Kaspersky Embedded Systems Security зависят от типа лицензии (см. таблицу ниже).

Сравнение функций Kaspersky Embedded Systems Security

| Функция | Kaspersky Embedded Systems Security | Kaspersky Embedded Systems Security Compliance Edition |
|---|---|---|
| Постоянная защита файлов | ✓ | ✓ |
| Проверка по требованию | ✓ | ✓ |
| Контроль запуска программ | ✓ | ✓ |
| Контроль устройств | ✓ | ✓ |
| Сетевой экран | ✓ | ✓ |
| Мониторинг файловых операций | – | ✓ |
| Анализ журналов | – | ✓ |

# Активация приложения с помощью файла ключа

Вы можете активировать Kaspersky Embedded Systems Security с помощью файла ключа.

*Чтобы активировать Kaspersky Embedded Systems Security с помощью файла ключа:*

1. В дереве Консоли приложения разверните узел **Лицензирование**.
2. В панели результатов узла **Лицензирование** перейдите по ссылке **Добавить ключ**.
3. В открывшемся окне нажмите на кнопку **Обзор**.

4. Выберите файл ключа с расширением key.

Вы также можете добавить ключ в качестве резервного. Для этого установите флажок **Использовать в качестве дополнительного ключа**.

5. Нажмите на кнопку **OK**.

Будет применен выбранный файл ключа. При этом:

- Если для активации приложения уже добавлен активный ключ и вы добавите другой ключ в качестве активного, то новый ключ заменит ранее добавленный ключ. Добавленный ранее ключ будет удален.
- Если для активации приложения уже добавлен резервный ключ и вы добавите другой ключ в качестве дополнительного, то новый ключ заменит ранее добавленный ключ. Добавленный ранее резервный ключ будет удален.
- Если для активации приложения уже добавлены активный ключ и резервный ключ, а вы добавите новый ключ в качестве активного, то новый ключ заменит ранее добавленный активный ключ, а резервный ключ не будет удален.

Информация о добавленном ключе отобразится в панели результатов узла **Лицензирование**.

# Активация приложения с помощью кода активации

Для активации приложения с помощью кода активации защищаемое устройство должно быть подключено к интернету.

Вы можете активировать Kaspersky Embedded Systems Security с помощью кода активации.

При активации этим способом Kaspersky Embedded Systems Security отправляет данные на сервер активации для проверки введенного кода:

- В случае успешной проверки кода активации приложение будет активировано.
- При сбое проверки кода активации отобразится соответствующее уведомление. В этом случае обратитесь к поставщику, у которого была приобретена лицензия на приложение Kaspersky Embedded Systems Security.
- В случае превышения количества активаций с помощью указанного кода активации, отображается соответствующее уведомление. Процесс активации приложения будет прерван, и вам будет предложено обратиться в Службу технической поддержки.

Вы можете активировать Kaspersky Embedded Systems Security, используя код активации в Консоли приложения или создав групповую задачу *Активация приложения* с помощью Плагина управления или Веб-плагина.

*Чтобы активировать Kaspersky Embedded Systems Security с помощью кода активации в Консоли приложения:*

1. В дереве Консоли приложения разверните узел **Лицензирование**.
2. В панели результатов узла **Лицензирование** перейдите по ссылке **Добавить код активации**.
3. В открывшемся окне введите код активации в поле **Код активации**.
   - Чтобы применить код активации для добавления резервного ключа, установите флажок **Использовать в качестве дополнительного ключа**.
   - Чтобы просмотреть информацию о лицензии, нажмите на кнопку **Показать информацию о лицензии**. Информация отобразится в блоке **Информация о лицензии**.
4. Нажмите на кнопку **OK**.

   Kaspersky Embedded Systems Security отправит информацию о примененном коде активации на сервер активации.

# Просмотр информации о действующей лицензии

## Просмотр статуса лицензии

Информация о статусе действующей лицензии отображается в панели результатов узла **Kaspersky Embedded Systems Security** Консоли приложения. Статус лицензии может принимать следующие значения:

- **Выполняется проверка статуса ключа** – Kaspersky Embedded Systems Security проверяет добавленный файл ключа и ожидает ответа о текущем статусе.
- **Дата окончания лицензии** – приложение Kaspersky Embedded Systems Security активировано до указанной даты. Статус выделен желтым цветом в следующих случаях:
  - до истечения срока действия лицензии остается 30 дней и не добавлен резервный ключ;
  - Добавленный ключ помещен в список запрещенных и будет заблокирован.
- **Приложение не активировано** – приложение Kaspersky Embedded Systems Security не активировано, поскольку не добавлен ключ. Статус выделен красным цветом.
- **Срок действия лицензии истек** – приложение Kaspersky Embedded Systems Security не активировано, поскольку истек срок действия лицензии. Статус выделен красным цветом.
- **Нарушено Лицензионное соглашение** – приложение Kaspersky Embedded Systems Security не активировано, поскольку нарушены условия Лицензионного соглашения. Статус выделен красным цветом.
- **Ключ добавлен в запрещенный список** – добавленный файл ключа заблокирован и помещен в список запрещенных ключей специалистами "Лаборатории Касперского", например, если ключ был использован сторонними лицами для незаконной активации приложения. Статус выделен красным цветом.

## Просмотр информации о действующей лицензии

*Чтобы просмотреть информацию о действующей лицензии,*

В дереве Консоли приложения разверните узел **Лицензирование**.

В панели результатов узла **Лицензирование** отобразится общая информация о действующей лицензии (см. таблицу ниже).

Общая информация о лицензии в узле Лицензирование

| Поле | Описание |
|---|---|
| **Статус кода активации или ключа** | Статус кода активации или ключа: *Активный ключ* или *Дополнительный*. |
| **Дата окончания срока действия** | Дата и время окончания срока действия лицензии, связанной с активным ключом. |
| **Тип лицензии** | Тип лицензии: *Коммерческая лицензия*. |
| **Статус активации** | Информация о статусе активации может принимать следующие значения:<br>• **Применено** – если вы активировали приложение с помощью ключа.<br>• **Активация приложения** – если вы применили код активации для активации приложения и процесс активации еще не закончен. Статус изменяется на **Применено** после завершения активации приложения и обновления содержимого панели результатов узла.<br>• **Ошибка активации** – если не удалось активировать приложение. Вы можете посмотреть причину неудачного завершения активации в журнале выполнения задач. |
| **Ключ** | Номер ключа, с помощью которого вы активировали приложение. |

*Чтобы просмотреть подробную информацию о лицензии,*

в панели результатов узла **Лицензирование** откройте контекстное меню требуемой лицензии и выберите пункт **Свойства**.

Подробная информация о лицензии в окне Свойства ключа

| Поле | Описание |
|---|---|
| **Ключ** | Номер ключа, с помощью которого вы активировали программу. |
| **Приложение** | Название программы, которая была активирована с помощью добавленного ключа. |
| **Тип лицензии** | Тип лицензии: коммерческая или пробная. |
| **Срок действия лицензии** | Количество дней, начиная с даты активации приложения, в течение которых действует лицензия. |
| **Дата активации** | Дата добавления ключа в приложение. |
| **Дата окончания срока действия** | Дата окончания срока действия лицензии по активному ключу. Если вы активируете программу по неограниченной подписке, в поле указывается значение *Не ограничена*. Если программе Kaspersky Embedded Systems Security не удается определить дату окончания действия лицензии, указывается значение *Неизвестна*. |
| **Истекает через (сут)** | Число суток, оставшихся до даты окончания срока действия лицензии по активному ключу. |
| **Право на техническую поддержку** | Информация о том, оказывает ли "Лаборатории Касперского" или ее партнеры техническую поддержку заказчику по условиям предоставления лицензии. |
| **Информация о поддержке** | Контактная информация "Лаборатории Касперского" или партнера, который осуществляет техническую поддержку. Поле может быть пустым, если техническая поддержка не осуществляется. |
| **Информация о владельце** | Информация о заказчике лицензии: имя заказчика и название организации, для которой приобретена лицензия. |
| **Информация о лицензии** | Номер и тип действующей лицензии. |
| **Функциональность** | Функции приложения, которые доступны по лицензии. |

# Продление срока действия лицензии

По умолчанию Kaspersky Embedded Systems Security уведомляет вас о скором окончании срока действия лицензии за 30 дней до окончания срока действия лицензии.

Вы можете продлить срок действия лицензии, не дожидаясь его окончания, с помощью резервного ключа. Это позволяет не прерывать защиту устройства на период после окончания срока действия лицензии и до активации приложения по новой лицензии.

*Чтобы обновить лицензию:*

1. Получите новый файл ключа или код активации.
2. В дереве Консоли приложения выберите узел **Лицензирование**.
3. В панели результатов узла **Лицензирование** выполните одно из следующих действий:
   - Если вы хотите продлить срок действия лицензии с помощью файла ключа:
     a. Перейдите по ссылке **Добавление ключа**.
     b. В открывшемся окне нажмите на кнопку **Обзор**.
     c. Выберите новый файл ключа с расширением key.
     d. Установите флажок **Использовать в качестве дополнительного ключа**.
   - Если вы хотите продлить срок действия лицензии с помощью кода активации:
     a. Перейдите по ссылке **Добавить код активации**.
     b. В открывшемся окне введите приобретенный код активации.
     c. Установите флажок **Использовать в качестве дополнительного ключа**.

     Для применения кода активации необходимо подключение к интернету.
4. Нажмите на кнопку **ОК**.

Резервный ключ будет добавлен и автоматически станет активным по истечении срока действия текущей лицензии на Kaspersky Embedded Systems Security.

# Удаление ключа

Если вы удалите добавленный ключ, вы можете его восстановить, повторно применив файл ключа.

*Чтобы удалить добавленный ключ:*

1. В дереве Консоли приложения выберите узел **Лицензирование**.
2. В панели результатов узла **Лицензирование** в таблице с информацией о добавленных ключах выберите ключ, который вы хотите удалить.
3. В контекстном меню строки с информацией о выбранном ключе выберите пункт **Удалить**.
4. В окне подтверждения нажмите на кнопку **Да**, чтобы подтвердить удаление ключа.

Выбранный ключ будет удален.

# О предоставлении данных

Лицензионное соглашение для Kaspersky Embedded Systems Security, в частности, раздел "Условия обработки данных", определяет условия, ответственность и порядок передачи и обработки данных, указанных в настоящем Руководстве. Внимательно ознакомьтесь с условиями Лицензионного соглашения, а также со всеми документами, ссылки на которые содержит Лицензионное соглашение, перед тем, как принять его.

Данные, которые "Лаборатория Касперского" получает от вас при использовании программы, защищаются и обрабатываются в соответствии с Политикой конфиденциальности, опубликованной на сайте: www.kaspersky.ru/Products-and-Services-Privacy-Policy.

Условия Лицензионного соглашения и Политики конфиденциальности доступны при установке Kaspersky Embedded Systems Security в составе комплекта поставки, а также из меню **Пуск** после установки программы (**Все программы** > **Kaspersky Embedded Systems Security** > **Лицензионное соглашение и Политика конфиденциальности**).

При удалении Kaspersky Embedded Systems Security будут удалены все данные Kaspersky Embedded Systems Security, хранящиеся на защищаемом устройстве.

Принимая условия Лицензионного соглашения, вы соглашаетесь отправлять в автоматическом режиме следующие данные в "Лабораторию Касперского":

- Для обеспечения механизма получения обновлений - информацию об установленной программе и активации программы: идентификатор устанавливаемой программы и ее полную версию, включая номер сборки, тип и идентификатор лицензии, идентификатор установки, идентификатор задачи обновления.
- Для использования возможности перехода на статьи Базы знаний при возникновении ошибок в работе программы (служба Redirector) – данные о программе и ссылке: название, локализацию и полный номер версии программы, тип перенаправляющей ссылки, а также идентификатор возникшей ошибки.
- Для контроля получения согласий на обработку данных – информацию о статусе согласия с условиями Лицензионного соглашения и других документов, регламентирующих отправку данных: идентификатор и версия Лицензионного соглашения или другого документа, в рамках которого выполняется согласие с условиями обработки данных или отзыв согласия; признак, указывающий на действие пользователя (подтверждение согласия с условиями или отзыв согласия); дата и время изменения статуса согласия с условиями обработки данных.

## Локальная обработка данных

В процессе выполнения основных функций программы, описанных в настоящем Руководстве, Kaspersky Embedded Systems Security локально обрабатывает и хранит набор данных на защищаемом устройстве.

В следующей таблице содержится информация о локальной обработке и хранении программой Kaspersky Embedded Systems Security данных, содержащихся в отчетах.

Обработка и хранение данных, содержащихся в отчетах

| | |
|---|---|
| Функциональная область | Запись событий |
| Тип использования | Kaspersky Embedded Systems Security хранит данные локально и передает данные на Сервер администрирования. В базе данных Сервера администрирования хранится информация о событиях программы, произошедших на управляемых защищаемых устройствах. |
| Хранилище | • %ALLUSERSPROFILE%\Kaspersky Lab\Kaspersky Security for Windows Server\<версия продукта>\Reports<br>• %SystemRoot%\System32\Winevt\Logs\Kaspersky Security.evtx<br>• База данных Сервера администрирования |
| Меры безопасности | Список контроля доступа (Access-control list). |
| Период хранения | Kaspersky Embedded Systems Security хранит данные до момента удаления Kaspersky Embedded Systems Security.<br>При удалении Kaspersky Embedded Systems Security будут удалены все данные Kaspersky Embedded Systems Security, хранящиеся на защищаемом устройстве. |
| Назначение | Обеспечение основных функций. |

Kaspersky Embedded Systems Security не удаляет события в журнале событий Windows, в том числе события, произошедшие во время удаления Kaspersky Embedded Systems Security.

Чтобы обеспечить функцию регистрации событий, Kaspersky Embedded Systems Security локально обрабатывает следующие данные:

- Имена, контрольные суммы (MD5, SHA-256) и атрибуты обрабатываемых файлов и полные пути к ним на проверяемом носителе.
- Действия, выполняемые над проверяемыми файлами программой Kaspersky Embedded Systems Security.
- Действия, выполняемые пользователями над проверяемыми файлами на защищаемом устройстве.
- Информация об учетных записях пользователей, выполняющих действия в защищаемой сети или на защищаемом устройстве.
- Значения путей к экземплярам устройств, добавленных в правила контроля устройств.
- Информация о процессах и скриптах, запущенных в системе: контрольные суммы (MD5, SHA-256) и полные пути к исполняемым файлам, информация о цифровых сертификатах.
- Параметры брандмауэра Windows.
- Записи журнала событий Windows.
- Имена учетных записей пользователей, выполняющих действия над проверяемыми файлами на защищаемом устройстве.
- Экземпляры запущенных исполняемых файлов, а также типы, имена, контрольные суммы и атрибуты этих файлов.

- Информация о сетевой активности:
  - IP-адреса заблокированных внешних устройств.
  - Обработанные IP-адреса.
- Информация о статусе USN-журнала Windows.

В следующей таблице приведена информация о служебных данных, обрабатываемых Kaspersky Embedded Systems Security. Служебные данные включают: параметры программы, файлы на карантине и в резервном хранилище, информацию в сервисных базах данных программы, данные лицензирования.

В следующей таблице содержится информация о локальной обработке и хранении программой Kaspersky Embedded Systems Security данных о параметрах, указанных пользователями.

Обработка и хранение данных о параметрах, указанных пользователями

| | |
|---|---|
| Функциональная область | Все функции Kaspersky Embedded Systems Security |
| Тип использования | Kaspersky Embedded Systems Security хранит данные локально и передает данные на Сервер администрирования. Данные хранятся в базе данных Сервера администрирования.<br>Данные, обрабатываемые программой локально, не передаются автоматически в "Лабораторию Касперского" или другие сторонние системы. |
| Хранилище | • %ALLUSERSPROFILE%\Kaspersky Lab\Kaspersky Security for Windows Server\<версия продукта>\<br>• База данных Сервера администрирования |
| Меры безопасности | Список контроля доступа (Access-control list). |
| Период обработки | Kaspersky Embedded Systems Security хранит данные до момента удаления Kaspersky Embedded Systems Security.<br>При удалении Kaspersky Embedded Systems Security будут удалены все данные Kaspersky Embedded Systems Security, хранящиеся на защищаемом устройстве.<br>Kaspersky Embedded Systems Security не удаляет данные о параметрах, экспортируемых в конфигурационный файл.<br>Kaspersky Embedded Systems Security не удаляет объекты на карантине и в резервном хранилище, если установлены флажки **Экспортировать объекты на карантине** и **Экспортировать объекты резервного хранилища** в мастере установки. |
| Назначение | Обеспечение основных функций. |

Для заявленных целей Kaspersky Embedded Systems Security локально обрабатывает следующие данные:

- Объекты, помещенные на карантин и в резервное хранилище.
- Информация об учетных записях пользователей (имена пользователей и пароли), с правами которых запускаются задачи Kaspersky Embedded Systems Security.
- Пароль Kaspersky Embedded Systems Security.
- IP-адреса и идентификаторы заблокированных сеансов входа.
- Параметры брандмауэра Windows и параметры правил брандмауэра Windows.
- Контрольные суммы (MD5, SHA-256) и пути к исполняемым файлам, добавленным в правила задачи Контроль запуска программ.
- Значения путей к экземплярам устройств, добавленных в правила контроля устройств.
- Информация о файлах и папках, включенных в области задач Kaspersky Embedded Systems Security.
- IP-адреса, включенные или исключенные из области защиты.

- Информация о событиях в журнале событий Windows.
- Информация об объектах, обнаруженных с использованием технологий iSwift и iChecker.
- Контрольные суммы (MD5, SHA-256), полные пути и маски, указанные в параметрах исключений.
- Информация о процессах, добавленных в Доверенную зону.
- Информация о добавленных лицензионных ключах.
- Информация о цифровых сертификатах.
- Файлы, распакованные из архива или другого составного объекта во время проверки.

Kaspersky Embedded Systems Security обрабатывает и хранит данные в рамках основной функциональности программы, в том числе для регистрации событий программы и получения диагностических данных. Защита локально обрабатываемых данных выполняется в соответствии с настроенными и применяющимися параметрами программы.

Kaspersky Embedded Systems Security позволяет настроить уровень защиты данных, обрабатываемых локально. Вы можете изменять права пользователей на доступ к обрабатываемым данным, изменять сроки хранения таких данных, частично или полностью отключать функциональность, в рамках которой выполняется регистрация данных, а также изменять путь к папке, в которую выполняется запись данных, и ее атрибуты.

Данные, обрабатываемые программой локально, не передаются автоматически в "Лабораторию Касперского" или другие сторонние системы.

По умолчанию все данные, локально обрабатываемые программой в ходе работы, удаляются после удаления Kaspersky Embedded Systems Security с защищаемого устройства.

Исключение составляют файлы с диагностической информацией (файлы трассировки и файлы дампов), файлы журнала событий Windows с событиями программы и файлы с экспортированными параметрами Kaspersky Embedded Systems Security. Рекомендуется самостоятельно удалить эти файлы.

Вы можете найти детальную информацию по работе с файлами, содержащими диагностические данные программы, в соответствующих разделах настоящего Руководства.

Вы можете удалить файлы журнала Windows с программными событиями Kaspersky Embedded Systems Security стандартными средствами операционной системы.

## Локальная обработка данных вспомогательными компонентами программы

В пакет установки Kaspersky Embedded Systems Security включены вспомогательные компоненты программы, которые могут быть установлены на устройстве, даже если на нем не установлена программа Kaspersky Embedded Systems Security. К таким вспомогательным компонентам относятся:

- Консоль локального управления программой. Компонент входит в состав Средств администрирования Kaspersky Embedded Systems Security и представляет собой оснастку Microsoft Management Console.
- Плагин управления. Компонент обеспечивает полноценную интеграцию с программой Kaspersky Security Center.

При выполнении основных функций программы, описанных в настоящем Руководстве, вспомогательные компоненты программы локально обрабатывают и хранят набор данных на защищаемом устройстве, на котором они установлены, даже если они установлены отдельно от Kaspersky Embedded Systems Security.

Компоненты программы локально обрабатывают и хранят следующие данные:

- Консоль приложения: имя защищаемого устройства с установленной программой Kaspersky Embedded Systems Security (IP-адрес или доменное имя), к которому в последний раз выполнялось удаленное подключение через Консоль приложения; настроенные параметры отображения в оснастке Microsoft Management Console; данные о последней папке, в которой пользователь выполнял выбор объектов посредством Консоли приложения (через системный диалог, открывающийся по кнопке **Обзор**). Файлы трассировки Консоли приложения могут содержать следующие данные: имя защищаемого устройства с установленной программой Kaspersky Embedded Systems Security, к которому выполнялось удаленное подключение; имя учетной записи, с правами которой выполнялось удаленное подключение.

- Плагин управления может обрабатывать и временно хранить данные, обрабатываемые Kaspersky Embedded Systems Security, например, настроенные параметры задач и компонентов программы, параметры политик Kaspersky Security Center, данные, передаваемые в сетевых списках.

В следующей таблице содержится информация о локальной обработке и хранении программой Kaspersky Embedded Systems Security данных, записываемых в файлы дампов и файлы трассировки.

Kaspersky Embedded Systems Security локально обрабатывает и хранит следующие данные, записанные в файлы дампов и файлы трассировки:

- Информация о действиях, выполняемых программой Kaspersky Embedded Systems Security на защищаемом устройстве.

- Информация об объектах, обработанных программой Kaspersky Embedded Systems Security.

- Информация о действиях на защищаемом устройстве, обрабатываемая Kaspersky Embedded Systems Security.

- Информация об ошибках, возникших во время работы программы Kaspersky Embedded Systems Security.

Данные, обрабатываемые вспомогательными компонентами программы, не передаются автоматически в "Лабораторию Касперского" или другие сторонние системы.

По умолчанию все данные, локально обрабатываемые вспомогательными компонентами программы в ходе работы, удаляются после удаления этих компонентов.

Исключение составляют файлы трассировки вспомогательных компонентов программы. Рекомендуется самостоятельно удалить эти файлы.

## Данные в файлах трассировки и файлах дампов

Kaspersky Embedded Systems Security в соответствии с заданными параметрами может записывать отладочную информацию в файлы трассировки в целях предоставления технической поддержки во время работы Kaspersky Embedded Systems Security.

Файлы дампов программы Kaspersky Embedded Systems Security формируются операционной системой во время сбоев программы и перезаписываются при следующем сбое.

Файлы трассировки и дампов могут содержать персональные данные пользователей или конфиденциальные данные организации.

Не используйте Kaspersky Embedded Systems Security на устройствах, для которых передача данных запрещена политикой организации.

По умолчанию Kaspersky Embedded Systems Security не записывает отладочную информацию.

Файлы трассировки и дампов не отправляются автоматически за пределы устройства, на котором они были сформированы. Содержимое файлов трассировки можно просматривать с помощью стандартных средств просмотра текстовых файлов. Файлы трассировки и дампов хранятся неограниченное время и не удаляются при удалении Kaspersky Embedded Systems Security.

Отладочная информация может быть полезна для технической поддержки.

Для ограничения доступа к файлам трассировки и дампов никаких специальных механизмов не предусмотрено. Администратор может настроить запись этих данных в защищенную папку.

Путь к папке с файлами трассировки и дампов по умолчанию не задан. Администратор должен указать папку трассировки и дампов, чтобы использовать ее.

В файлах трассировки и дампов могут содержаться следующие данные:

- Информация о действиях, выполняемых программой Kaspersky Embedded Systems Security на защищаемом устройстве.
- Информация об объектах, обработанных Kaspersky Endpoint Agent.
- Информация об ошибках, возникающих при работе Kaspersky Endpoint Agent.

# Соответствие законодательству Европейского союза (GDPR)

Kaspersky Embedded Systems Security может передавать данные в "Лабораторию Касперского" при выполнении следующих условий:

- Использование Kaspersky Security Network.
- Активация приложения с помощью кода активации.
- Обновление антивирусных баз и модулей приложения.
- Переход по ссылкам в Консоли приложения.

Вне зависимости от классификации и территории, откуда данные были получены, "Лаборатория Касперского" использует высокий уровень стандартов защиты данных и применяет правовые, организационные и технические меры, чтобы защитить данные пользователей, гарантировать безопасность и конфиденциальность, а также обеспечить выполнение прав пользователей, гарантированных применимым законодательством. Текст Политики конфиденциальности входит в комплект поставки приложения и доступен на веб-сайте "Лаборатории Касперского".

Перед использованием Kaspersky Embedded Systems Security ознакомьтесь с описанием передаваемых данных в рамках Лицензионного соглашения и использования Kaspersky Security Network (перечислены в Положении о Kaspersky Security Network). Если в соответствии с вашим локальным законодательством или стандартом данные, передаваемые из Kaspersky Embedded Systems Security в рамках любого из описанных сценариев, могут быть классифицированы как персональные, вам необходимо обеспечить законность их обработки и получить согласие конечных пользователей на сбор и передачу этих данных.

Более подробную информацию о получении, обработке, хранении и уничтожении информации об использовании приложения после принятия Лицензионного соглашения и согласия с Положением о Kaspersky Security Network вы можете узнать, прочитав тексты этих документов, а также на веб-сайте "Лаборатории Касперского". Файлы license.txt и ksn_<ID языка>.txt с текстами Лицензионного соглашения и Положения о Kaspersky Security Network входят в комплект поставки приложения.

Если вы не хотите предоставлять данные в "Лабораторию Касперского", вы можете выключить передачу данных.

## Использование Kaspersky Security Network

Используя Kaspersky Security Network, вы соглашаетесь на автоматическую передачу данных, перечисленных в Положении о Kaspersky Security Network. Если вы не согласны предоставлять эту информацию "Лаборатории Касперского", используйте Kaspersky Private Security Network (KPSN) или выключите использование KSN.

## Активация приложения с помощью кода активации

Используя код активации, вы соглашаетесь на автоматическую передачу данных в рамках Лицензионного соглашения. Если вы не согласны предоставлять эту информацию "Лаборатории Касперского", используйте файл ключа для активации Kaspersky Embedded Systems Security.

## Обновление антивирусных баз и модулей приложения

Используя для обновления серверы "Лаборатории Касперского", вы соглашаетесь на автоматическую передачу данных в рамках Лицензионного соглашения. Информация требуется для проверки правомерности использования приложения Kaspersky Embedded Systems Security. Если вы не согласны предоставлять эту информацию "Лаборатории Касперского", используйте Kaspersky Security Center для обновления баз.

## Переход по ссылкам в Консоли приложения

Используя ссылки в Консоли приложения, вы соглашаетесь на автоматическую передачу данных в рамках Лицензионного соглашения. Точный перечень данных, передаваемых в каждой конкретной ссылке, зависит от того, где именно расположена ссылка в Консоли приложения и какую проблему она призвана решить. Если вы не согласны предоставлять эту информацию "Лаборатории Касперского", выключите отображение пользовательского интерфейса приложения.

# Запуск и остановка Kaspersky Embedded Systems Security

Этот раздел содержит информацию о запуске и остановке Kaspersky Embedded Systems Security, а также о запуске Консоли Kaspersky Embedded Systems Security и Плагина Kaspersky Security Center для управления приложением.

## Запуск и остановка приложения

После установки Kaspersky Embedded Systems Security на компьютер пользователя запуск приложения выполняется автоматически. Далее по умолчанию запуск Kaspersky Embedded Systems Security выполняется сразу после операционной системы. Настроить автоматический запуск приложения в параметрах операционной системы невозможно.

Загрузка антивирусных баз Kaspersky Embedded Systems Security после загрузки операционной системы занимает до двух минут, в зависимости от производительности (технических возможностей) компьютера. В течение этого времени уровень защиты компьютера снижен. Загрузка антивирусных баз при запуске приложения Kaspersky Embedded Systems Security в уже запущенной операционной системе не вызывает снижения уровня защиты компьютера.

**Как настроить автоматический запуск приложения в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне политики выберите **Настройки приложения** → **Безопасность и надежность** и нажмите на кнопку **Настройка**.
4. На вкладке **Безопасность** используйте флажок **Запускать приложение при включении компьютера (рекомендуется)**, чтобы включить или выключить автоматический запуск приложения.
5. Сохраните внесенные изменения.

**Как настроить автоматический запуск приложения в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.

4. Перейдите в раздел **Настройки приложения → Безопасность и надежность**.
5. Нажмите на кнопку **Настроить**.

   Откроется окно **Безопасность и надежность**.
6. Используйте флажок **Запускать приложение при включении компьютера (рекомендуется)**, чтобы включить или выключить автоматический запуск приложения.
7. Сохраните внесенные изменения.

*Как настроить автоматический запуск приложения в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли приложения выберите узел **Kaspersky Embedded Systems Security**.
2. В контекстном меню узла выберите пункт **Свойства приложения**.
3. В открывшемся окне выберите вкладку **Настройки безопасности**.
4. Используйте флажок **Запускать приложение при включении компьютера (рекомендуется)**, чтобы включить или выключить автоматический запуск приложения.
5. Сохраните внесенные изменения.

Вы можете останавливать и запускать Kaspersky Embedded Systems Security, если вы входите в группу "Администраторы" на защищаемом устройстве.

**Как запустить или остановить приложение в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В папке **Управляемые устройства** дерева Консоли администрирования откройте папку с названием группы администрирования, в состав которой входят нужные клиентские компьютеры.
2. В рабочей области выберите вкладку **Устройства**.
3. Откройте свойства компьютера двойным щелчком мыши.
4. В окне свойств компьютера выберите раздел **Приложения**.
5. В списке установленных на компьютере приложений "Лаборатории Касперского" выберите **Kaspersky Embedded Systems Security для Windows (4.0.0)**.
6. Выполните одно из следующих действий:
   - Если вы хотите запустить приложение, справа от списка приложений "Лаборатории Касперского" нажмите на кнопку  .
   - Если вы хотите остановить работу приложения, справа от списка приложений "Лаборатории Касперского" нажмите на кнопку  .

**Как запустить или остановить приложение в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Управляемые устройства**.
2. Нажмите на имя компьютера, на котором вы хотите запустить или остановить Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств компьютера.
3. Выберите вкладку **Приложения**.
4. Установите флажок напротив приложения **Kaspersky Embedded Systems Security для Windows (4.0.0)**.
5. Нажмите на кнопку **Запустить** или **Остановить**.

***Как запустить или остановить приложение в Консоли приложения***

1. В дереве Консоли приложения в рабочей области узла **Kaspersky Embedded Systems Security** нажмите на ссылку **Подключиться к удаленному компьютеру**.
2. В сообщении о перезагрузке приложения нажмите **Да**.
3. В окне **Выбор защищаемого устройства** напротив **Управление службой** выполните одно из следующих действий:
   - Если вы хотите остановить работу приложения, нажмите на кнопку **Остановить**.
   - Если вы хотите запустить приложение, нажмите на кнопку **Запустить**.

Приложение будет остановлено или запущено.

Окно **Выбор защищаемого устройства** открывается также в случае разрыва соединения с компьютером, на котором установлено приложение, или прекращения работы сервиса KESS в результате ошибки. Вы можете использовать кнопку **Запустить** для восстановления работы сервиса KESS.

***Как запустить или остановить приложение через командную строку***

1. Запустите интерпретатор командной строки cmd от имени администратора.
2. С помощью команды `cd` перейдите в папку, где находится файл klpsm.exe и kavshell.exe.

   Например: `cd C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Embedded Systems Security.4.0.0`

3. Для запуска приложения в командной строке выполните одну из следующих команд:

   - `klpsm.exe start_avp_service`
   - `KAVSHELL start [/login:<имя учетной записи текущего пользователя>] [/PWD:<пароль для /login или KLAdmin, если не задан /login>]`

4. Для остановки приложения в командной строке выполните одну из следующих команд:

   - `klpsm.exe stop_avp_service`
   - `KAVSHELL stop [/login:<имя учетной записи текущего пользователя>] [/PWD:<пароль для /login или KLAdmin, если не задан /login>]`

# Приостановка и восстановление защиты и контроля компьютера

Приостановка защиты и контроля компьютера означает выключение на некоторое время всех компонентов защиты и всех компонентов контроля Kaspersky Embedded Systems Security.

Состояние приложения отображается с помощью значка приложения в области уведомлений панели задач:

- значок свидетельствует о приостановке защиты и контроля компьютера;
- значок свидетельствует о том, что защита и контроль компьютера включены.

Приостановка и возобновление защиты и контроля компьютера не оказывает влияния на выполнение задач проверки и задачи обновления.

Если в момент приостановки и возобновления защиты и контроля компьютера были установлены сетевые соединения, на экран выводится уведомление о разрыве этих сетевых соединений.

*Чтобы приостановить защиту и контроль компьютера:*

1. В дереве Консоли приложения откройте контекстное меню узла **Kaspersky Embedded Systems Security**.
2. Выберите пункт **Приостановить защиту**.
3. Выберите один из следующих вариантов:

   - **Приостановить на указанное время <период времени>** – защита и контроль компьютера включатся через интервал времени, указанный в раскрывающемся списке ниже.
   - **Приостановить до перезагрузки** – защита и контроль компьютера включатся после перезапуска приложения или перезагрузки операционной системы. Для использования этой возможности должен быть включен автоматический запуск приложения.
   - **Приостановить** – защита и контроль компьютера включатся тогда, когда вы решите возобновить их.

   Kaspersky Embedded Systems Security приостановит работу всех компонентов защиты и контроля, не отмеченных в политике замком ( ).

*Чтобы возобновить защиту и контроль компьютера:*

1. Откройте контекстное меню значка приложения, который расположен в области уведомлений панели задач.

2. В контекстном меню выберите пункт **Возобновить защиту**.

Вы можете возобновить защиту и контроль компьютера в любой момент, независимо от того, какой вариант приостановки защиты и контроля компьютера вы выбрали ранее.

# Диагностическое окно

В этом разделе описано использование диагностического окна.

## О диагностическом окне

Компонент Диагностическое окно (далее также CDI) устанавливается и удаляется вместе с компонентом Значок области уведомлений независимо от Консоли приложения и может быть использован, даже если Консоль приложения не установлена на защищаемом устройстве. Диагностическое окно запускается через значок области уведомлений или путем запуска файла avpui.exe из папки программы на защищаемом устройстве.

В диагностическом окне можно выполнять следующие действия:

- открывать окно **О приложении** со списком установленных обновлений и доступных исправлений;
- просматривать информацию об общем статусе программы;
- просматривать произошедшие инциденты безопасности;
- просматривать текущую активность на защищаемом устройстве;
- запускать и останавливать запись файлов дампов и файлов трассировки;
- открывать Консоль приложения.

Вы можете просматривать Диагностическое окно, даже если доступ к функциям Kaspersky Embedded Systems Security защищен паролем. Введение пароля не требуется.

Диагностическое окно невозможно настроить через Kaspersky Security Center.

## Просмотр состояния Kaspersky Embedded Systems Security с помощью диагностического окна

*Чтобы просмотреть состояние приложения с помощью Диагностического окна:*

1. Откройте Диагностическое окно одним из следующих способов:
   - Запустите файл avpui.exe, расположенный в папке установки приложения на защищаемом устройстве. По умолчанию файл расположен в папке C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Embedded Systems Security.4.0.0.
   - Нажмите на значок приложения в области уведомлений панели задач.

2. В разделе **Статус защиты** вы можете просмотреть текущий статус ключа, а также статус задач постоянной защиты компьютера и задач обновления. Для уведомления о состояниях защиты используется цветовая индикация (см. таблицу ниже).

Цветовая индикация в диагностическом окне

| Раздел | Состояние |
|---|---|
| **Статус постоянной защиты** | Панель *зеленого* цвета отображается при любом из следующих сценариев (при выполнении любого из условий):<br>• Рекомендуемая конфигурация:<br>  • Задача Постоянная защита файлов запущена с параметрами по умолчанию.<br>  • Задача Контроль запуска программ запущена в режиме **Блокировать** с параметрами по умолчанию.<br>• Приемлемая конфигурация:<br>  • Задача Постоянная защита файлов настроена пользователем.<br>  • Параметры задачи Контроль запуска программ изменены. |
| | Панель *желтого* цвета отображается, если выполнено одно или несколько из следующих условий:<br>• Задача Постоянная защита файлов приостановлена (пользователем или согласно расписанию).<br>• Задача Контроль запуска программ запущена в режиме **Информировать**.<br>• Защита от эксплойтов и задача Контроль запуска программ запущены в режиме **Информировать**. |
| | Панель *красного* цвета отображается, если выполнены оба условия:<br>• Компонент Постоянная защита файлов не установлен или задача остановлена / приостановлена.<br>• Компонент Контроль запуска программ не установлен или задача запущена в режиме **Информировать**. |
| **Лицензирование** | Панель *зеленого* цвета отображается при действующей лицензии. |
| | Панель *желтого* цвета отображается, если возникло одно из следующих событий:<br>• *Выполняется проверка статуса лицензии.*<br>• *До истечения срока действия лицензии остается 30 дней и не добавлен дополнительный ключ или код активации.*<br>• *Добавленный ключ помещен в список запрещенных и будет заблокирован.* |
| | Панель *красного* цвета отображается, если возникло одно из следующих событий:<br>• *Приложение не активировано.*<br>• *Срок действия лицензии истек.*<br>• *Нарушено Лицензионное соглашение.*<br>• *Ключ добавлен в запрещенный список.* |
| **Обновление** | Панель *зеленого* цвета отображается, если базы программы актуальны. |
| | Панель *желтого* цвета отображается, если базы программы устарели. |
| | Панель *красного* цвета отображается, если базы программы сильно устарели. |

# Просмотр статистики событий безопасности

В разделе **Статистика** отображаются все события безопасности. Статистика каждой задачи защиты отображается в отдельном блоке, где указано количество инцидентов, а также дата и время возникновения последнего инцидента. При регистрации инцидента цвет блока меняется на красный.

*Чтобы просмотреть статистику:*

1. Откройте Диагностическое окно одним из следующих способов:

   - Запустите файл avpui.exe, расположенный в папке установки приложения на защищаемом устройстве. По умолчанию файл расположен в папке C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Embedded Systems Security.4.0.0.

   - Нажмите на значок приложения в области уведомлений панели задач.

2. Перейдите в раздел **Статистика**.

3. Просмотрите инциденты безопасности для задач защиты.

# Просмотр текущей активности приложения

*Чтобы просмотреть текущую активность приложения на защищаемом устройстве:*

1. Откройте Диагностическое окно одним из следующих способов:

   - Запустите файл avpui.exe, расположенный в папке установки приложения на защищаемом устройстве. По умолчанию файл расположен в папке C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Embedded Systems Security.4.0.0.

   - Нажмите на значок приложения в области уведомлений панели задач.

2. Перейдите в раздел **Текущая активность приложения**.

Для отображения статуса активности приложения используется цветовая индикация:

- В разделе **Задачи**:

  - *Зеленый цвет*. Не выполнены условия, при которых требовалась бы индикация красным цветом.

  - *Желтый цвет*. Проверка важных областей не проводилась давно.

  - *Красный цвет*. Выполнено как минимум одно из следующих условий:

    - Ни одна задача не запущена и расписание запуска не настроено ни для одной задачи.

    - Ошибки запуска программы зарегистрированы как критические события.

- В разделе **Kaspersky Security Network**:

  - *Зеленый цвет*. Задача **Использование Kaspersky Security Network** запущена.

  - *Желтый цвет*. Положение о KSN принято, но задача не запущена.

# Настройка трассировки работы приложения и записи дампов памяти

*Чтобы настроить трассировку работы приложения и запись дампов памяти:*

1. Откройте Диагностическое окно одним из следующих способов:

   - Запустите файл avpui.exe, расположенный в папке установки приложения на защищаемом устройстве. По умолчанию файл расположен в папке C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Embedded Systems Security.4.0.0.

   - Нажмите на значок приложения в области уведомлений панели задач.

2. Перейдите в раздел **Диагностика сбоев**.

3. Используйте флажок **Записывать отладочную информацию в файл трассировки**, чтобы включить или выключить трассировку работы приложения.

4. Если необходимо, нажмите на кнопку **Обзор** и укажите папку, в которую Kaspersky Embedded Systems Security будет сохранять файлы трассировки.

   Папка должна быть создана заранее и доступна на запись для учетной записи SYSTEM. Нельзя указать сетевую папку, диск или переменные среды.

5. С помощью раскрывающегося списка **Уровень детализации** выберите уровень детализации отладочной информации.

   - **Критический** – в файле трассировки сохраняются только сообщения о неустранимых ошибках.

   - **Диагностический** – в файле трассировки сохраняются сообщения обо всех ошибках, а также предупреждения.

   - **Важный** – в файле трассировки сохраняются сообщения обо всех ошибках, предупреждения, а также дополнительная информация.

   - **Обычный** – в файле трассировки сохраняются сообщения обо всех ошибках, предупреждениях, а также информацию о работе приложения в нормальном режиме (значение по умолчанию).

   - **Детальный** – в файле трассировки сохраняется вся информацию о работе приложения.

   Уровень детализации, требуемый для решения возможных проблем, определяется специалистом Службы технической поддержки.

   По умолчанию установлен уровень детализации **Обычный**.

6. Укажите **Максимальный размер файла трассировки (МБ)**.

   Доступные значения: от 1 до 4095 МБ. По умолчанию максимальный размер файлов трассировки составляет 100 МБ.

7. Для удаления старых файлов трассировки при достижении максимального количества файлов установите флажок **Заменять старые файлы трассировки более новыми**.

8. Укажите значение **Максимальное количество файлов трассировки**.

   Доступные значения: от 1 до 999. По умолчанию максимальное количество файлов составляет 5. Поле доступно, если установлен флажок **Заменять старые файлы трассировки более новыми**.

9. Если требуется, настройте запись дампов памяти:

   a. Используйте флажок **Создавать во время сбоя файл дампа в указанной папке**, чтобы включить или выключить создание дампа памяти во время сбоев в работе приложения.

   b. Если необходимо, нажмите на кнопку **Обзор** и укажите папку, в которую Kaspersky Embedded Systems Security будет сохранять файл дампа памяти. По умолчанию файлы дампов памяти хранятся в папке %ProgramData%\Kaspersky Lab\KESS.4.0\Traces.

   > Папка должна быть создана заранее и доступна на запись для учетной записи SYSTEM. Нельзя указать сетевую папку, диск или переменные среды.

10. Нажмите на кнопку **Применить**.

# Механизмы самозащиты Kaspersky Embedded Systems Security

Механизмы самозащиты предотвращают выполнение другими приложениями действий, которые могут нарушить работу Kaspersky Embedded Systems Security. В приложении реализованы механизмы, обеспечивающие защиту от изменения или удаления папок приложения, процессов памяти и записей системного реестра. Также Kaspersky Embedded Systems Security поддерживает технологию Antimalware Protected Process Light (AM-PPL) от Microsoft, которая защищает процессы приложения от вредоносных действий. Дополнительно приложение позволяет управлять правами доступа пользователей к функциям приложения и отдельно к службе приложения.

## Включение и выключение механизмов самозащиты

Kaspersky Embedded Systems Security предотвращает изменение и удаление файлов приложения на жестком диске, процессов в памяти и записей в системном реестре.

Технология блокирует доступ к следующим компонентам приложения:

- файлы в папке установки Kaspersky Embedded Systems Security и другие файлы приложения;
- раздел реестра с ключами приложения;
- процессы, которые запускает приложение.

По умолчанию механизмы самозащиты Kaspersky Embedded Systems Security включены.

**Как включить или выключить механизмы самозащиты в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В открывшемся окне свойств политики перейдите в раздел **Параметры приложения**.
4. В блоке **Безопасность и надежность** нажмите на кнопку **Настройка**.
5. В открывшемся окне выберите вкладку **Безопасность**.
6. В блоке **Самозащита** используйте флажок **Защищать процессы приложения от внешних угроз**, чтобы включить или выключить механизмы самозащиты.
7. Закройте замок для применения политики на компьютерах.
8. Нажмите на кнопку **OK** для сохранения внесенных изменений.

*Как включить или выключить механизмы самозащиты в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли приложения выберите узел **Kaspersky Embedded Systems Security** и в панели результатов перейдите по ссылке **Свойства приложения**.
2. В открывшемся окне выберите вкладку **Настройки безопасности**.
3. В блоке **Самозащита** используйте флажок **Защищать процессы приложения от внешних угроз**, чтобы включить или выключить механизмы самозащиты.
4. Нажмите на кнопку **OK** для сохранения внесенных изменений.

**Как включить или выключить механизмы самозащиты в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Выберите раздел **Настройки приложения**.
5. В блоке **Безопасность и надежность** нажмите на кнопку **Настроить**.

   Откроется окно **Безопасность и надежность**.
6. В блоке **Самозащита** используйте флажок **Защищать процессы приложения от внешних угроз**, чтобы включить или выключить механизмы самозащиты.
7. Закройте замок для применения политики на компьютерах.
8. Нажмите на кнопку **OK** для сохранения внесенных изменений.

# Поддержка технологии AM-PPL

Kaspersky Embedded Systems Security поддерживает технологию Antimalware Protected Process Light (далее "AM-PPL") от Microsoft. AM-PPL защищает процессы Kaspersky Embedded Systems Security от вредоносных действий (например, завершение работы приложения). AM-PPL разрешает запуск только доверенных процессов. Процессы Kaspersky Embedded Systems Security подписаны в соответствии с требованиями безопасности Windows, поэтому являются доверенными. Подробнее о технологии AM-PPL см. на сайте Microsoft. По умолчанию технология AM-PPL включена.

Kaspersky Embedded Systems Security также имеет встроенные механизмы защиты процессов приложения. Поддержка AM-PPL позволяет делегировать функции защиты процессов операционной системе. Таким образом, вы увеличиваете быстродействие приложения и уменьшаете потребление ресурсов компьютера.

Программа регистрирует службу Kaspersky Embedded Systems Security (AVP) и службу Kaspersky Seamless Update Service (AVPSUS). Технология AM-PPL защищает только службу AVP.

Используйте технологию AM-PPL постоянно. AM-PPL является важным компонентом защиты операционной системы. Разрешается выключать поддержку технологии AM-PPL только в отдельной тестовой среде для диагностики неисправностей в работе приложения.

Технология AM-PPL доступна для операционных систем Windows 10 версии 1703 (RS2) и выше, Windows Server 2019.

*Чтобы включить или выключить поддержку технологии AM-PPL, выполните следующие действия:*

1. Выключите механизм самозащиты приложения.


   Механизм самозащиты предотвращает изменение и удаление процессов приложения в памяти компьютера, в том числе изменение статуса AM-PPL.

2. Запустите интерпретатор командной строки cmd от имени администратора.
3. Перейдите в папку, в которой расположен исполняемый файл Kaspersky Embedded Systems Security.
4. В командной строке введите:

   - `klpsm.exe enable` – включение поддержки технологии AM-PPL.
   - `klpsm.exe disable` – выключение поддержки технологии AM-PPL.

5. Перезапустите Kaspersky Embedded Systems Security.
6. Возобновите работу механизма самозащиты приложения.

В результате при попытке пользователя остановить работу службу AVP отображается системное окно с ошибкой. Пользователь может управлять службами приложения только из интерфейса Kaspersky Embedded Systems Security.




Ошибка доступа к службам приложения

# Защита сервисов операционной системы

Вы можете разрешить или запретить сторонним приложениям совершать действия в отношении сервисов операционной системы с помощью функции *Защищать сервисы операционной системы*.

**Как включить или выключить защиту сервисов ОС в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В открывшемся окне свойств политики перейдите в раздел **Параметры приложения**.
4. В блоке **Безопасность и надежность** нажмите на кнопку **Настройка**.
5. В открывшемся окне выберите вкладку **Безопасность**.
6. Используйте флажок **Защищать сервисы операционной системы**, чтобы включить или выключить защиту сервисов операционной системы.

   Если защита сервисов операционной системы включена, сторонние приложения не могут совершать действия в отношении процессов операционной системы.

   Если защита сервисов операционной системы выключена, сторонние приложения могут совершать действия в отношении процессов операционной системы.

   После включения или выключения функции необходимо перезагрузить компьютер, чтобы изменения вступили в силу.
7. Закройте замок для применения политики на компьютерах.
8. Нажмите на кнопку **OK** для сохранения внесенных изменений.

*Как включить или выключить защиту сервисов ОС в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли приложения выберите узел **Kaspersky Embedded Systems Security** и в панели результатов перейдите по ссылке **Свойства приложения**.
2. В открывшемся окне выберите вкладку **Настройки безопасности**.
3. Используйте флажок **Защищать сервисы операционной системы**, чтобы включить или выключить защиту сервисов операционной системы.

   Если защита сервисов операционной системы включена, сторонние приложения не могут совершать действия в отношении процессов операционной системы.

   Если защита сервисов операционной системы выключена, сторонние приложения могут совершать действия в отношении процессов операционной системы.

   После включения или выключения функции необходимо перезагрузить компьютер, чтобы изменения вступили в силу.
4. Нажмите на кнопку **OK** для сохранения внесенных изменений.

**Как включить или выключить защиту сервисов ОС в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Выберите раздел **Настройки приложения**.
5. В блоке **Безопасность и надежность** нажмите на кнопку **Настроить**.

   Откроется окно **Безопасность и надежность**.
6. Используйте флажок **Защищать сервисы операционной системы**, чтобы включить или выключить защиту сервисов операционной системы.

   Если защита сервисов операционной системы включена, сторонние приложения не могут совершать действия в отношении процессов операционной системы.

   Если защита сервисов операционной системы выключена, сторонние приложения могут совершать действия в отношении процессов операционной системы.

   После включения или выключения функции необходимо перезагрузить компьютер, чтобы изменения вступили в силу.
7. Закройте замок для применения политики на компьютерах.
8. Нажмите на кнопку **OK** для сохранения внесенных изменений.

# Настройка прав пользователей на управление Kaspersky Embedded Systems Security

По умолчанию доступ ко всем функциям Kaspersky Embedded Systems Security имеют пользователи, входящие в группу "Администраторы" на защищаемом устройстве, пользователи группы ESS Administrators, созданной на защищаемом устройстве при установке Kaspersky Embedded Systems Security, а также системная группа SYSTEM.

Пользователи, не зарегистрированные в списке пользователей Kaspersky Embedded Systems Security, не могут открыть Консоль приложения.

Вы можете разрешить или запретить доступ к конкретным функциям Kaspersky Embedded Systems Security для отдельных пользователей или групп пользователей.

Права доступа к функциям Kaspersky Embedded Systems Security

| Права доступа | Описание |
|---|---|
| Управление задачами | Возможность запускать / останавливать / приостанавливать / возобновлять задачи Kaspersky Embedded Systems Security. |
| Создание и удаление задач | Возможность создавать и удалять задачи проверки по требованию. |

| Права доступа | Описание |
| --- | --- |
| Изменение настроек | Возможности:<br>• Импортировать в конфигурационный файл параметры работы Kaspersky Embedded Systems Security.<br>• Изменять параметры приложения. |
| Чтение настроек | Возможности:<br>• Просматривать общие параметры Kaspersky Embedded Systems Security и параметры задач;<br>• Экспортировать в конфигурационный файл параметры Kaspersky Embedded Systems Security;<br>• Просматривать параметры журналов выполнения задач, журнала системного аудита и уведомлений. |
| Управление хранилищами | Возможности:<br>• Помещать объекты на карантин.<br>• Удалять объекты из карантина и резервного хранилища.<br>• Восстанавливать объекты из карантина и резервного хранилища. |
| Управление журналами | Возможность удалять журналы выполнения задач и очищать журнал системного аудита. |
| Чтение журналов | Возможность просматривать события в журналах выполнения задач и журнале системного аудита. |
| Чтение статистики | Возможность просматривать статистику работы каждой задачи Kaspersky Embedded Systems Security. |
| Лицензирование приложения | Возможность активировать Kaspersky Embedded Systems Security. |
| Удаление приложения | Возможность удалить Kaspersky Embedded Systems Security. |
| Чтение прав | Возможность просматривать список и права доступа пользователей Kaspersky Embedded Systems Security. |
| Изменение прав | Возможности:<br>• Изменять список пользователей, имеющих доступ к управлению приложением.<br>• изменять права доступа пользователей к функциям Kaspersky Embedded Systems Security. |
| Удаленное подключение к приложению | Возможность удаленно подключаться к приложению через Консоль приложения.<br>Для удаленного доступа пользователь также должен обладать правами доступа к функции **Чтение настроек**. |
| Завершение работы приложения | Возможность завершать работу приложения через Консоль приложения. |
| Выключение политики Kaspersky Security Center | Возможность выключать политику Kaspersky Security Center. |
| Экспорт настроек | Возможность экспортировать настройки Kaspersky Embedded Systems Security. |

### Как настроить права пользователей на управление Kaspersky Embedded Systems Security в Консоли администрирования Kaspersky Security Center

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне свойств политики выберите **Дополнительные возможности**.
4. В разделе **Права пользователей на управление приложением** нажмите **Настройка**.
5. В открывшемся окне установите флажок **Разрешать подтверждение операций с приложением вводом учетных данных вручную созданных пользователей** и задайте пароль для учетной записи KLAdmin. Учетная запись будет автоматически добавлена в список учетных записей.

6. Если требуется, добавьте учетные записи, которым вы хотите предоставить доступ на управление приложением. Для этого нажмите на кнопку **Добавить** в таблице учетных записей.

   Откроется форма для настройки прав доступа пользователя.

7. Выберите способ добавления пользователей:

   - **Выбрать пользователя / группу из Active Directory**. Вы можете предоставить доступ к Kaspersky Embedded Systems Security для отдельных пользователей или групп внутри домена Active Directory. Например, если группе "Все" запрещено завершать работу приложения, вы можете предоставить отдельному пользователю разрешение **Завершение работы приложения**.

   - **Добавить пользователя / группу вручную**. Вы можете создать учетную запись, которой нет в Active Directory, и назначить этой учетной записи отдельные разрешения. То есть вы можете создать *сервисную учетную запись* и использовать эту учетную запись вместо KLAdmin. Таким образом, вам не нужно делиться паролем от KLAdmin с другими пользователями или создавать новые учетные записи Active Directory. Вы можете задать любое имя пользователя и пароль. Например, вы можете предоставить пользователю сервисной учетной записи разрешение **Чтение журналов**. В результате, если для группы "Все" просмотр отчетов запрещен, вы можете открыть отчеты приложения с помощью сервисной учетной записи или учетной записи KLAdmin.

     Для добавления пользователя / группы пользователей вручную нужно включить Защиту паролем.

8. Выберите пользователя или группу пользователей, которым вы хотите предоставить доступ на управление приложением.

9. В списке **Разрешения** настройте права доступа пользователей к функциям приложениям.

10. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки.

***Как настроить права пользователей на управление Kaspersky Embedded Systems Security в Консоли приложения***

1. В дереве Консоли приложения выберите узел **Kaspersky Embedded Systems Security** и в контекстном меню узла выберите пункт **Права пользователей на управление приложением**.

2. В открывшемся окне установите флажок **Разрешать подтверждение операций с приложением вводом учетных данных вручную созданных пользователей** и задайте пароль для учетной записи KLAdmin. Учетная запись будет автоматически добавлена в список учетных записей.

3. Если требуется, добавьте учетные записи, которым вы хотите предоставить доступ на управление приложением. Для этого нажмите на кнопку **Добавить** в таблице учетных записей.

   Откроется форма для настройки прав доступа пользователя.

4. Выберите способ добавления пользователей:

   - **Выбрать пользователя / группу из Active Directory**. Вы можете предоставить доступ к Kaspersky Embedded Systems Security для отдельных пользователей или групп внутри домена Active Directory. Например, если группе "Все" запрещено завершать работу приложения, вы можете предоставить отдельному пользователю разрешение **Завершение работы приложения**.

   - **Добавить пользователя / группу вручную**. Вы можете создать учетную запись, которой нет в Active Directory, и назначить этой учетной записи отдельные разрешения. То есть вы можете создать *сервисную учетную запись* и использовать эту учетную запись вместо KLAdmin. Таким образом, вам не нужно делиться паролем от KLAdmin с другими пользователями или создавать новые учетные записи Active Directory. Вы можете задать любое имя пользователя и пароль. Например, вы можете предоставить пользователю сервисной учетной записи разрешение **Чтение журналов**. В результате, если для группы "Все" просмотр отчетов запрещен, вы можете открыть отчеты приложения с помощью сервисной учетной записи или учетной записи KLAdmin.

     Для добавления пользователя / группы пользователей вручную нужно включить Защиту паролем.

5. Выберите пользователя или группу пользователей, которым вы хотите предоставить доступ на управление приложением.

6. В списке **Разрешения** настройте права доступа пользователей к функциям приложениям.

7. Сохраните внесенные изменения.

**Как настроить права пользователей на управление Kaspersky Embedded Systems Security в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.

2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.

3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.

4. Перейдите в раздел **Дополнительные возможности** → **Права пользователей на управление приложением** и нажмите на кнопку **Настроить**.

5. В открывшемся окне установите флажок **Разрешать подтверждение операций с приложением вводом учетных данных вручную созданных пользователей** и задайте пароль для учетной записи KLAdmin. Учетная запись будет автоматически добавлена в список учетных записей.

6. Если требуется, добавьте учетные записи, которым вы хотите предоставить доступ на управление приложением. Для этого нажмите на кнопку **Добавить** в таблице учетных записей.

   Откроется форма для настройки прав доступа пользователя.

7. Выберите способ добавления пользователей:

   - **Выбрать пользователя / группу из Active Directory**. Вы можете предоставить доступ к Kaspersky Embedded Systems Security для отдельных пользователей или групп внутри домена Active Directory. Например, если группе "Все" запрещено завершать работу приложения, вы можете предоставить отдельному пользователю разрешение **Завершение работы приложения**.

   - **Добавить пользователя / группу вручную**. Вы можете создать учетную запись, которой нет в Active Directory, и назначить этой учетной записи отдельные разрешения. То есть вы можете создать *сервисную учетную запись* и использовать эту учетную запись вместо KLAdmin. Таким образом, вам не нужно делиться паролем от KLAdmin с другими пользователями или создавать новые учетные записи Active Directory. Вы можете задать любое имя пользователя и пароль. Например, вы можете предоставить пользователю сервисной учетной записи разрешение **Чтение журналов**. В результате, если для группы "Все" просмотр отчетов запрещен, вы можете открыть отчеты приложения с помощью сервисной учетной записи или учетной записи KLAdmin.

     Для добавления пользователя / группы пользователей вручную нужно включить Защиту паролем.

8. Выберите пользователя или группу пользователей, которым вы хотите предоставить доступ на управление приложением.

9. В списке **Разрешения** настройте права доступа пользователей к функциям приложениям.

10. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки.

# Настройка прав пользователей на управление службой Kaspersky Security Service

При установке Kaspersky Embedded Systems Security регистрирует в Windows службу приложения – *Kaspersky Security Service*. Таким образом, приложение включает функциональные компоненты, запускаемые при запуске операционной системы. Чтобы снизить риск стороннего доступа к функциям приложения и параметрам безопасности защищаемого устройства с помощью службы приложения, можно ограничить права на управление службой Kaspersky Security Service.

По умолчанию доступ к управлению службой Kaspersky Security Service имеют пользователи, входящие в группу Администраторы на защищаемом устройстве. Права на чтение имеют группы SERVICE и INTERACTIVE, а права на чтение и исполнение имеет группа SYSTEM.

Вы не можете удалить учетную запись пользователя SYSTEM или изменять права этой учетной записи. Если права учетной записи SYSTEM были изменены, то при сохранении изменений для этой учетной записи восстанавливаются максимальные права.

Пользователи, имеющие доступ к функциям уровня Изменение прав, могут предоставлять права на управление службой Kaspersky Security Service другим пользователям, зарегистрированным на защищаемом устройстве или входящим в домен.

Вы можете выбрать для пользователя или группы пользователей Kaspersky Embedded Systems Security один из следующих стандартных уровней доступа для управления службой Kaspersky Security Service:

- **Полный контроль** – возможность просматривать и изменять общие параметры работы и права пользователей для службы Kaspersky Security Service, а также запускать и останавливать службу Kaspersky Security Service.
- **Чтение** – возможность просматривать общие параметры и права пользователей для службы Kaspersky Security Service.
- **Изменение** – возможность просматривать и изменять общие параметры работы и права пользователей для службы Kaspersky Security Service.
- **Исполнение** – возможность запускать и останавливать службу Kaspersky Security Service.

Также вы можете выполнять расширенную настройку прав доступа: разрешить или запретить доступ к определенным функциям Kaspersky Embedded Systems Security (см. таблицу ниже).

Права доступа к функциям службы Kaspersky Security Service

| Функция | Описание |
|---|---|
| Чтение настроек службы | Возможность просматривать общие параметры и права пользователей для службы Kaspersky Security Service. |
| Запрос статуса службы у Диспетчера управления службами | Возможность запрашивать статус выполнения службы Kaspersky Security Service у Диспетчера управления службами Microsoft Windows. |
| Запрос статуса службы | Возможность запрашивать статус выполнения службы у Kaspersky Security Service. |
| Чтение списка зависимых служб | Возможность просматривать список служб, от которых зависит служба Kaspersky Security Service, а также служб, зависимых от службы Kaspersky Security Service. |
| Настройка службы | Возможность просматривать и изменять общие параметры работы и права пользователей для служб Kaspersky Security Service. |
| Запуск службы | Возможность запускать выполнение службы Kaspersky Security Service. |
| Остановка службы | Возможность останавливать выполнение службы Kaspersky Security Service. |
| Приостановка / Возобновление службы | Возможность приостанавливать и возобновлять выполнение службы Kaspersky Security Service. |
| Чтение прав | Возможность просматривать список пользователей службы Kaspersky Security Service и права доступа каждого пользователя. |
| Изменение прав | Возможности:<br>• добавлять и удалять пользователей службы Kaspersky Security Service;<br>• изменять права доступа пользователей к службе Kaspersky Security Service. |
| Удаление службы | Возможность отмены регистрации службы Kaspersky Security Service в диспетчере управления службами Microsoft Windows. |
| Пользовательские запросы к службе | Возможность создавать и отправлять пользовательские запросы к службе Kaspersky Security Service. |

Вы можете изменить список пользователей и групп пользователей, которым разрешено управление службой Kaspersky Security Service, а также изменять права доступа этих пользователей и групп пользователей.

**Как настроить права пользователей на управление службой Kaspersky Security Service в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне свойств политики выберите **Дополнительные возможности**.

4. В разделе **Права пользователей на управление службой Kaspersky Security Service** нажмите **Настройка**.

   Откроется форма для настройки прав доступа пользователя.

5. Добавьте пользователя или группу пользователей из Active Directory, для которых вы хотите настроить права доступа к службе Kaspersky Security Service.

6. Выберите пользователя или группу пользователей, которым вы хотите предоставить доступ на управление приложением.

7. В списке разрешений настройте права пользователей на управление службой Kaspersky Security Service.

8. Если требуется, настройте особые разрешения для пользователей:

   a. Нажмите на кнопку **Дополнительно**.

   b. В открывшемся окне выберите учетную запись пользователя.

   c. Откройте свойства учетной записи двойным щелчком мыши.

   d. В открывшемся окне перейдите по ссылке **Показать дополнительные разрешения**.

   e. В открывшемся окне настройте особые разрешения для пользователя.

9. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки .

***Как настроить права пользователей на управление службой Kaspersky Security Service в Консоли приложения***

1. В дереве Консоли приложения выберите узел **Kaspersky Embedded Systems Security** и в контекстном меню узла выберите пункт **Права пользователей на управление службой Kaspersky Security Service**.

2. В открывшемся окне в блоке **Разрешения** нажмите на кнопку **Добавить**.

   Откроется форма для настройки прав доступа пользователя.

3. Добавьте пользователя или группу пользователей из Active Directory, для которых вы хотите настроить права доступа к службе Kaspersky Security Service.

4. Выберите пользователя или группу пользователей, которым вы хотите предоставить доступ на управление приложением.

5. В списке разрешений настройте права пользователей на управление службой Kaspersky Security Service.

6. Если требуется, настройте особые разрешения для пользователей:

   a. Нажмите на кнопку **Дополнительно**.

   b. В открывшемся окне выберите учетную запись пользователя.

   c. Откройте свойства учетной записи двойным щелчком мыши.

d. В открывшемся окне перейдите по ссылке **Показать дополнительные разрешения**.

e. В открывшемся окне настройте особые разрешения для пользователя.

7. Сохраните внесенные изменения.

**Как настроить права пользователей на управление службой Kaspersky Security Service в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Перейдите в раздел **Дополнительные возможности** → **Права пользователей на управление службой Kaspersky Security Service** и нажмите на кнопку **Настроить**.

   Откроется окно **Права пользователей на управление службой Kaspersky Security Service**.
5. Добавьте пользователя или группу пользователей из Active Directory, для которых вы хотите настроить права доступа к службе Kaspersky Security Service.
6. Выберите пользователя или группу пользователей, которым вы хотите предоставить доступ на управление приложением.

   Настроить особые разрешения на управление службой приложения в Web Console невозможно.
7. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки.

# Защита доступа к функциям Kaspersky Embedded Systems Security с помощью пароля

Настройка прав пользователей позволяет ограничивать доступ к управлению приложением и регистрируемыми службами. Для дополнительной защиты критических операций можно также установить Защиту паролем в параметрах Kaspersky Embedded Systems Security.

При попытке пользователя выполнить действие, защищенное паролем, Kaspersky Embedded Systems Security предложит пользователю ввести имя пользователя и пароль или временный пароль. Защита паролем поддерживает работу со следующими учетными записями:

- **KLAdmin**. Учетная запись администратора без ограничений доступа к Kaspersky Embedded Systems Security. Учетная запись KLAdmin имеет право на выполнение любого действия, защищенного паролем. Отменить разрешение для учетной записи KLAdmin невозможно. Kaspersky Embedded Systems Security требует задать пароль для учетной записи KLAdmin во время включения Защиты паролем.

- **Учетная запись, добавленная вручную**. Учетная запись вне домена Active Directory. Это сервисная учетная запись, которую вы можете использовать вместо KLAdmin, чтобы не делиться паролем от учетной записи администратора. Вы можете задать любые имя пользователя и пароль, а также настроить отдельные разрешения.

- **Группа "Все"**. Стандартная группа Windows, которая включает в себя всех пользователей внутри корпоративной сети. Пользователи из группы "Все" могут получить доступ к приложению в соответствии с предоставленными разрешениями.

- **Отдельные пользователи или группы**. Учетные записи пользователей, для которых вы можете настроить отдельные разрешения. Например, если для группы "Все" выполнение действия запрещено, то вы можете разрешить выполнение действия для отдельного пользователя или группы.

Интерфейс Kaspersky Embedded Systems Security скрывает вводимый пароль на экране. Kaspersky Embedded Systems Security хранит пароль в виде контрольной суммы, рассчитываемой при вводе пароля.

Kaspersky Embedded Systems Security не проверяет надежность пароля и не блокирует ввод пароля после нескольких неудачных попыток.

При создании пароля рекомендуется выполнить следующие условия:

- Пароль не должен содержать имя учетной записи и имя компьютера.
- Длина пароля должна составлять не менее 8 символов.
- Пароль должен содержать символы, принадлежащие как минимум к трем из следующих категорий:
  - заглавные латинские буквы (A-Z);
  - строчные латинские буквы (a-z);
  - цифры (0-9);
  - символы: восклицательный знак (!), значок доллара ($), значок решетки (#) и значок процента (%).

**Как защитить доступ к функциям Kaspersky Embedded Systems Security с помощью пароля в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне свойств политики выберите **Дополнительные возможности**.

4. В разделе **Права пользователей на управление приложением** нажмите на кнопку **Настройка**.

5. В открывшемся окне установите флажок **Разрешать подтверждение операций с приложением вводом учетных данных вручную созданных пользователей**.

6. Если требуется, снимите флажок **Запрашивать пароль для подтверждения критических действий**.

   Если функция включена, приложение будет запрашивать имя и пароль пользователя при удалении / изменении / восстановлении приложения и при выполнении **действий в командной строке, которые могут привести к снижению уровня защиты устройства.**

   Приложение будет запрашивать учетные данные при выполнении следующих команд:

   - `KAVSHELL APPCONTROL`
   - `KAVSHELL APPCONTROL /CONFIG`
   - `KAVSHELL APPCONTROL /GENERATE /import`
   - `KAVSHELL DEVCONTROL`
   - `KAVSHELL EXITPOLICY`
   - `KAVSHELL IMPORT`
   - `KAVSHELL ISOLATION /DISABLE`
   - `KAVSHELL LICENSE /DEL`
   - `KAVSHELL PASSWORD`
   - `KAVSHELL PREVENTION /DISABLE`
   - `KAVSHELL QUARANTINE /ADD`
   - `KAVSHELL QUARANTINE /DELETE`
   - `KAVSHELL REMOTEACCESS`
   - `KAVSHELL RESETMDRMACHINEID`
   - `KAVSHELL SERVERBINDINGDISABLE`
   - `KAVSHELL SIGMA /DISABLE`
   - `KAVSHELL SIGMA /ADD`
   - `KAVSHELL SIGMA /REMOVE>`
   - `KAVSHELL STOP`
   - `KAVSHELL TASK /STOP`
   - `KAVSHELL TELEMETRYFILTERS /IMPORT`

Если эта функция выключена, и текущий пользователь обладает необходимыми правами, Kaspersky Embedded Systems Security не будет запрашивать учетные данные. По умолчанию функция включена.

Если для учетной записи текущего пользователя установлен пустой пароль Windows, вам необходимо ввести учетные данные пользователя с необходимыми правами, для которого задан пароль.

7. Задайте пароль для учетной записи KLAdmin.
8. Если требуется, добавьте учетные записи, которым вы хотите предоставить доступ на управление приложением:
   a. Нажмите на кнопку **Добавить**.
      Откроется форма для настройки прав доступа пользователя.
   b. В открывшемся окне выберите способ добавления пользователей **Добавить пользователя / группу вручную**.
   c. Задайте имя пользователя и пароль.
   d. В списке **Разрешения** настройте права доступа пользователей к функциям приложениям.
9. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки.

***Как защитить доступ к функциям Kaspersky Embedded Systems Security с помощью пароля в Консоли приложения***

1. В дереве Консоли приложения выберите узел **Kaspersky Embedded Systems Security** и в контекстном меню узла выберите пункт **Права пользователей на управление приложением**.
2. В открывшемся окне установите флажок **Разрешать подтверждение операций с приложением вводом учетных данных вручную созданных пользователей**.
3. Если требуется, снимите флажок **Запрашивать пароль для подтверждения критических действий**.
   Если функция включена, приложение будет запрашивать имя и пароль пользователя при удалении / изменении / восстановлении приложения и при выполнении **действий в командной строке, которые могут привести к снижению уровня защиты устройства.**

   Приложение будет запрашивать учетные данные при выполнении следующих команд:

   - `KAVSHELL APPCONTROL`
   - `KAVSHELL APPCONTROL /CONFIG`
   - `KAVSHELL APPCONTROL /GENERATE /import`
   - `KAVSHELL DEVCONTROL`
   - `KAVSHELL EXITPOLICY`
   - `KAVSHELL IMPORT`

- `KAVSHELL ISOLATION /DISABLE`
- `KAVSHELL LICENSE /DEL`
- `KAVSHELL PASSWORD`
- `KAVSHELL PREVENTION /DISABLE`
- `KAVSHELL QUARANTINE /ADD`
- `KAVSHELL QUARANTINE /DELETE`
- `KAVSHELL REMOTEACCESS`
- `KAVSHELL RESETMDRMACHINEID`
- `KAVSHELL SERVERBINDINGDISABLE`
- `KAVSHELL SIGMA /DISABLE`
- `KAVSHELL SIGMA /ADD`
- `KAVSHELL SIGMA /REMOVE>`
- `KAVSHELL STOP`
- `KAVSHELL TASK /STOP`
- `KAVSHELL TELEMETRYFILTERS /IMPORT`

Если эта функция выключена, и текущий пользователь обладает необходимыми правами, Kaspersky Embedded Systems Security не будет запрашивать учетные данные. По умолчанию функция включена.

Если для учетной записи текущего пользователя установлен пустой пароль Windows, вам необходимо ввести учетные данные пользователя с необходимыми правами, для которого задан пароль.

4. Задайте пароль для учетной записи KLAdmin.
5. Если требуется, добавьте учетные записи, которым вы хотите предоставить доступ на управление приложением:
   a. Нажмите на кнопку **Добавить**.

      Откроется форма для настройки прав доступа пользователя.

   b. В открывшемся окне выберите способ добавления пользователей **Добавить пользователя / группу вручную**.

c. Задайте имя пользователя и пароль.

d. В списке **Разрешения** настройте права доступа пользователей к функциям приложениям.

6. Сохраните внесенные изменения.

**Как защитить доступ к функциям Kaspersky Embedded Systems Security с помощью пароля в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Перейдите в раздел **Дополнительные возможности** → **Права пользователей на управление приложением** и нажмите на кнопку **Настроить**.
5. В открывшемся окне установите флажок **Разрешать подтверждение операций с приложением вводом учетных данных вручную созданных пользователей**.
6. Если требуется, снимите флажок **Запрашивать пароль для подтверждения критических действий**.

   Если функция включена, приложение будет запрашивать имя и пароль пользователя при удалении / изменении / восстановлении приложения и при выполнении **действий в командной строке, которые могут привести к снижению уровня защиты устройства.**

   Приложение будет запрашивать учетные данные при выполнении следующих команд:

   - `KAVSHELL APPCONTROL`
   - `KAVSHELL APPCONTROL /CONFIG`
   - `KAVSHELL APPCONTROL /GENERATE /import`
   - `KAVSHELL DEVCONTROL`
   - `KAVSHELL EXITPOLICY`
   - `KAVSHELL IMPORT`
   - `KAVSHELL ISOLATION /DISABLE`
   - `KAVSHELL LICENSE /DEL`
   - `KAVSHELL PASSWORD`
   - `KAVSHELL PREVENTION /DISABLE`
   - `KAVSHELL QUARANTINE /ADD`
   - `KAVSHELL QUARANTINE /DELETE`

- KAVSHELL REMOTEACCESS
- KAVSHELL RESETMDRMACHINEID
- KAVSHELL SERVERBINDINGDISABLE
- KAVSHELL SIGMA /DISABLE
- KAVSHELL SIGMA /ADD
- KAVSHELL SIGMA /REMOVE>
- KAVSHELL STOP
- KAVSHELL TASK /STOP
- KAVSHELL TELEMETRYFILTERS /IMPORT

Если эта функция выключена, и текущий пользователь обладает необходимыми правами, Kaspersky Embedded Systems Security не будет запрашивать учетные данные. По умолчанию функция включена.

Если для учетной записи текущего пользователя установлен пустой пароль Windows, вам необходимо ввести учетные данные пользователя с необходимыми правами, для которого задан пароль.

7. Задайте пароль для учетной записи KLAdmin.
8. Если требуется, добавьте учетные записи, которым вы хотите предоставить доступ на управление приложением:
   a. Нажмите на кнопку **Добавить**.

      Откроется форма для настройки прав доступа пользователя.

   b. В открывшемся окне выберите способ добавления пользователей **Добавить пользователя / группу вручную**.
   c. Задайте имя пользователя и пароль.
   d. В списке **Разрешения** настройте права доступа пользователей к функциям приложениям.
9. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки.

Установленный пароль невозможно восстановить. Утеря пароля ведет к полной потере контроля над приложением. Кроме того, невозможно будет удалить приложение с защищаемого устройства.

Сбросить пароль можно в любой момент. Для этого снимите флажок **Разрешать подтверждение операций с приложением вводом учетных данных вручную созданных пользователей** и сохраните изменения. Защита паролем будет выключена, и контрольная сумма старого пароля будет удалена. Повторите процесс создания для нового пароля.

# Уведомления Безопасного рабочего стола

Kaspersky Embedded Systems Security поддерживает функцию *Безопасного рабочего стола* (англ. Secure Desktop). Эта функция предназначена для подтверждения действий, которые могут снизить безопасность компьютера. Функция позволяет приложению показывать диалоговое окно подтверждения, изолированное от других процессов. Функция обеспечивает безопасность запроса за счет повышенных прав. Таким образом, подтвердить действие может только пользователь, а не вредоносное ПО.

Kaspersky Embedded Systems Security показывает уведомления Безопасного рабочего стола для подтверждения следующих действий:

- включение и выключение записи трассировок;
- экспорт и импорт настроек приложения;
- приостановка защиты;
- завершение работы приложения;
- удаление активного ключа;
- удаление Kaspersky Embedded Systems Security;
- выключение Контроля устройств;
- выключение Постоянной защиты файлов;
- выключение политики Kaspersky Security Center;
- просмотр отчетов;
- восстановление файлов из резервного хранилища;
- изменение параметров Kaspersky Embedded Systems Security;
- управление задачами приложения, кроме запуска задач.

**Как включить или выключить уведомления Безопасного рабочего стола в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В открывшемся окне свойств политики перейдите в раздел **Параметры приложения**.
4. В блоке **Безопасность и надежность** нажмите на кнопку **Настройка**.
5. В открывшемся окне выберите вкладку **Безопасность**.

6. В блоке **Самозащита** используйте флажок **Включить уведомления Безопасного рабочего стола**, чтобы включить или выключить уведомления Безопасного рабочего стола.

   Если механизмы самозащиты выключены, флажок **Включить уведомления Безопасного рабочего стола** недоступен.

7. Закройте замок для применения политики на компьютерах.

8. Нажмите на кнопку **OK** для сохранения внесенных изменений.

*Как включить или выключить уведомления Безопасного рабочего стола в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли приложения выберите узел **Kaspersky Embedded Systems Security** и в панели результатов перейдите по ссылке **Свойства приложения**.

2. В открывшемся окне выберите вкладку **Настройки безопасности**.

3. В блоке **Самозащита** используйте флажок **Включить уведомления Безопасного рабочего стола**, чтобы включить или выключить уведомления Безопасного рабочего стола.

   Если механизмы самозащиты выключены, флажок **Включить уведомления Безопасного рабочего стола** недоступен.

4. Нажмите на кнопку **OK** для сохранения внесенных изменений.

**Как включить или выключить уведомления Безопасного рабочего стола в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.

2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.

3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.

4. Выберите раздел **Настройки приложения**.

5. В блоке **Безопасность и надежность** нажмите на кнопку **Настроить**.

   Откроется окно **Безопасность и надежность**.

6. В блоке **Самозащита** используйте флажок **Включить уведомления Безопасного рабочего стола**, чтобы включить или выключить уведомления Безопасного рабочего стола.

   Если механизмы самозащиты выключены, флажок **Включить уведомления Безопасного рабочего стола** недоступен.

7. Закройте замок для применения политики на компьютерах.

8. Нажмите на кнопку **OK** для сохранения внесенных изменений.

# Доверенная зона

*Доверенная зона* – это сформированный администратором системы список объектов и приложений, которые Kaspersky Embedded Systems Security не контролирует в процессе работы.

Доверенную зону администратор системы формирует самостоятельно в зависимости от особенностей объектов, с которыми требуется работать, а также от приложений, установленных на компьютере. Включение объектов и приложений в доверенную зону может потребоваться, например, если Kaspersky Embedded Systems Security блокирует доступ к какому-либо объекту или приложению, в то время как вы уверены, что этот объект или приложение безвредны. Также администратор может разрешить пользователю формировать собственную локальную доверенную зону для отдельного компьютера. Таким образом, кроме общей доверенной зоны, сформированной в политике, пользователь может создавать собственные локальные списки исключений и доверенных приложений.

Также вы можете добавить EDR-телеметрию в доверенную зону. Это позволяет оптимизировать данные, которые приложение отправляет на Сервер сбора телеметрии для решения Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (EDR).

В доверенную зону добавлены предустановленные исключения из проверки и доверенные приложения. Предустановленные исключения из проверки и доверенные приложения предназначены для быстрой настройки работы Kaspersky Embedded Systems Security без необходимости формирования доверенной зоны вручную.

# Создание исключения из проверки

*Исключение из проверки* – это совокупность условий, при выполнении которых Kaspersky Embedded Systems Security не проверяет объект на вирусы и другие приложения, представляющие угрозу.

Исключения из проверки могут использоваться в ходе работы следующих компонентов и задач приложения:

- **Постоянная защита файлов**;
- **Проверка по требованию**;
- **Анализ поведения**;
- **AMSI-защита**;
- **Защита от сетевых угроз**.

Kaspersky Embedded Systems Security не проверяет объект, если при запуске одной из задач проверки в область проверки включен диск, на котором находится объект, или папка, в которой находится объект. Однако при запуске задачи выборочной проверки именно для этого объекта исключение из проверки не применяется.

Kaspersky Embedded Systems Security не поддерживает работу со списком исключений, содержащим более 5000 объектов.

### Как создать исключение из проверки в Консоли администрирования Kaspersky Security Center

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне политики выберите **Дополнительные возможности** → **Доверенная зона** и нажмите на кнопку **Настройка**.
4. Перейдите на закладку **Исключения из проверки**.
5. Установите флажок **Объединять значения при наследовании**, если вы хотите создать общий список исключений для всех компьютеров организации. Списки исключений родительских и дочерних политик будут объединены. Для объединения списков должно быть включено наследование параметров родительской политики. Исключения родительской политики отображаются в дочерних политиках и доступны только для просмотра. Изменение или удаление исключений родительской политики невозможно.
6. Установите флажок **Разрешить использование локальных исключений**, если вы хотите чтобы у пользователя была возможность создать локальный список исключений. Таким образом, кроме общего списка исключений, сформированного в политике, пользователь может создавать собственный локальный список исключений. Администратор с помощью Kaspersky Security Center может просматривать, добавлять, изменять или удалять элементы списка в свойствах компьютера.

   Если флажок снят, пользователю доступен только общий список исключений, сформированный в политике. Также, если флажок снят, Kaspersky Embedded Systems Security скрывает для просмотра общий список исключений из проверки в Консоли приложения.
7. Нажмите на кнопку **Добавить** и выберите нужное действие:
   - **Категорию**. Вы можете группировать исключения из проверки в отдельные категории. Для создания новой категории вам нужно ввести название категории и добавить в категорию хотя бы одно исключение из проверки.
   - **Новое исключение**. Kaspersky Embedded Systems Security добавляет новое исключение из проверки в корень списка.
   - **Новое исключение в выбранную категорию**. Для добавления нового исключения из проверки в отдельную категорию выберите категорию.
   - **Выбрать исключение из списка**. Для быстрой настройки работы Kaspersky Embedded Systems Security вы можете добавить исключения из списка предустановленных исключений из проверки.
8. Если вы хотите исключить из проверки файл или папку, установите флажок **Файл или папка**. Нажмите на ссылку **выберите файл или папку**, и в открывшемся окне выберите файл или папку нажав на кнопку **Обзор**.

Также вы можете ввести путь вручную. Kaspersky Embedded Systems Security поддерживает переменные среды и символы `*` и `?` для ввода маски:

- Символ `*`, который заменяет любой набор символов, в том числе пустой, кроме символов `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\*\*.txt` будет включать все пути к файлам с расширением txt, расположенным в папках на диске (C:), но не в подпапках.

- Два введенных подряд символа `*` заменяют любой набор символов, в том числе пустой, в имени файла или папки, включая символы `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\Folder\**\*.txt` будет включать все пути к файлам с расширением txt в папках, вложенных в папку `Folder`, кроме самой папки `Folder`. Маска должна включать хотя бы один уровень вложенности. Маска `C:\**\*.txt` не работает.

- Символ `?`, который заменяет любой один символ, кроме символов `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\Folder\???.txt` будет включать пути ко всем расположенным в папке `Folder` файлам с расширением txt и именем, состоящим из трех символов.

  Вы можете использовать маски в начале, в середине или в конце пути к файлам. Например, если вы хотите добавить в исключения из проверки папку для всех пользователей, введите маску `?:\Users\*\Folder\`.

9. Если вы хотите исключить из проверки предопределенную область, установите флажок **Предопределенная область**. Нажмите на ссылку **выберите предопределенную область** и в открывшемся окне укажите одну из стандартных областей на защищаемом устройстве.

10. Если вы хотите исключить из проверки определенные объекты, установите флажок **Тип обнаруживаемого объекта**. Нажмите на ссылку **введите названия объектов**, нажмите на кнопку **Добавить** и в открывшемся окне введите название типа объекта по классификации Энциклопедии "Касперского" (например, `Email-Worm`, `Rootkit` или `RemoteAdmin`).

    Вы можете использовать маски с символами `?` (заменяет любой символ) и `*` (заменяет любые несколько символов). Например, если указана маска `Client*`, Kaspersky Embedded Systems Security исключает из проверки объекты типов `Client-IRC`, `Client-P2P` и `Client-SMTP`.

11. Если вы хотите исключить из проверки отдельный файл, установите флажок **Хеш объекта**. Нажмите на ссылку **введите хеш объекта** и в открывшемся окне укажите хеш файла.

    Если файл изменится, хеш файла тоже будет изменен. В результате измененный файл не будет добавлен в исключения.

12. В блоке **Область применения правил** выберите компоненты, на работу которых должно распространяться исключение из проверки.

13. Если необходимо, в поле **Комментарий** введите краткий комментарий к создаваемому исключению из проверки.

14. Сохраните изменения, чтобы добавить исключение в список. Вы можете в любое время остановить работу исключения с помощью флажка напротив объекта.

*Как создать исключение из проверки в Web Console*

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Перейдите в раздел **Дополнительные возможности** → **Доверенная зона** и нажмите на кнопку **Настроить**.
5. Перейдите на закладку **Исключения из проверки**.
6. Установите флажок **Объединять значения при наследовании**, если вы хотите создать общий список исключений для всех компьютеров организации. Списки исключений родительских и дочерних политик будут объединены. Для объединения списков должно быть включено наследование параметров родительской политики. Исключения родительской политики отображаются в дочерних политиках и доступны только для просмотра. Изменение или удаление исключений родительской политики невозможно.
7. Установите флажок **Разрешить использование локальных исключений**, если вы хотите чтобы у пользователя была возможность создать локальный список исключений. Таким образом, кроме общего списка исключений, сформированного в политике, пользователь может создавать собственный локальный список исключений. Администратор с помощью Kaspersky Security Center может просматривать, добавлять, изменять или удалять элементы списка в свойствах компьютера.

   Если флажок снят, пользователю доступен только общий список исключений, сформированный в политике. Также, если флажок снят, Kaspersky Embedded Systems Security скрывает для просмотра общий список исключений из проверки в Консоли приложения.
8. Нажмите на кнопку **Добавить** и выберите нужное действие:

   - **Категорию**. Вы можете группировать исключения из проверки в отдельные категории. Для создания новой категории вам нужно ввести название категории и добавить в категорию хотя бы одно исключение из проверки.
   - **Новое исключение**. Kaspersky Embedded Systems Security добавляет новое исключение из проверки в корень списка.
   - **Выбрать исключение из списка**. Для быстрой настройки работы Kaspersky Embedded Systems Security вы можете добавить исключения из списка предустановленных исключений из проверки.
9. Если вы хотите исключить из проверки файл или папку, выберите вариант **Файл или папка** и установите флажок в одноименном поле. Укажите путь к файлу или папке.

Kaspersky Embedded Systems Security поддерживает переменные среды и символы `*` и `?` для ввода маски:

- Символ `*`, который заменяет любой набор символов, в том числе пустой, кроме символов `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\*\*.txt` будет включать все пути к файлам с расширением txt, расположенным в папках на диске (C:), но не в подпапках.

- Два введенных подряд символа `*` заменяют любой набор символов, в том числе пустой, в имени файла или папки, включая символы `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\Folder\**\*.txt` будет включать все пути к файлам с расширением txt в папках, вложенных в папку `Folder`, кроме самой папки `Folder`. Маска должна включать хотя бы один уровень вложенности. Маска `C:\**\*.txt` не работает.

- Символ `?`, который заменяет любой один символ, кроме символов `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\Folder\???.txt` будет включать пути ко всем расположенным в папке `Folder` файлам с расширением txt и именем, состоящим из трех символов.

  Вы можете использовать маски в начале, в середине или в конце пути к файлам. Например, если вы хотите добавить в исключения из проверки папку для всех пользователей, введите маску `?:\Users\*\Folder\`.

10. Если вы хотите исключить из проверки предопределенную область, выберите вариант **Предопределенные области**. В раскрывающемся списке укажите одну из стандартных областей на защищаемом устройстве.

11. Если вы хотите исключить из проверки определенные объекты, установите флажок **Тип обнаруживаемого объекта** и введите название типа объекта по классификации Энциклопедии "Касперского" (например, `Email-Worm`, `Rootkit` или `RemoteAdmin`).

    Вы можете использовать маски с символами `?` (заменяет любой символ) и `*` (заменяет любые несколько символов). Например, если указана маска `Client*`, Kaspersky Embedded Systems Security исключает из проверки объекты типов *Client-IRC*, *Client-P2P* и *Client-SMTP*.

12. Если вы хотите исключить из проверки отдельный файл, установите флажок **Хеш объекта** и добавьте хеш из файла или из списка событий.

    Если файл изменится, хеш файла тоже будет изменен. В результате измененный файл не будет добавлен в исключения.

13. Если необходимо, в поле **Комментарий** введите краткий комментарий к создаваемому исключению из проверки.

14. В блоке **Компоненты защиты** выберите компоненты, на работу которых должно распространяться исключение из проверки.

15. Новое исключение будет добавлено в список. Вы можете в любое время остановить работу исключения с помощью флажка в графе **Статус**.

16. Сохраните внесенные изменения.

**Как создать исключение из проверки в Консоли приложения**

1. В дереве Консоли приложения выберите узел **Kaspersky Embedded Systems Security** и в контекстном меню узла выберите пункт **Доверенная зона**.

   Откроется окно **Настроить доверенную зону**.

2. В секции **Исключения** нажмите на кнопку **Настройка** напротив блока **Исключения из проверки**.

3. Нажмите на кнопку **Добавить** и выберите нужное действие:

   - **Категорию**. Вы можете группировать исключения из проверки в отдельные категории. Для создания новой категории вам нужно ввести название категории и добавить в категорию хотя бы одно исключение из проверки.
   - **Новое исключение**. Kaspersky Embedded Systems Security добавляет новое исключение из проверки в корень списка.
   - **Новое исключение в выбранную категорию**. Для добавления нового исключения из проверки в отдельную категорию выберите категорию.
   - **Выбрать исключение из списка**. Для быстрой настройки работы Kaspersky Embedded Systems Security вы можете добавить исключения из списка предустановленных исключений из проверки.

4. Если вы хотите исключить из проверки файл или папку, установите флажок **Файл или папка**. Нажмите на ссылку **Выберите файл или папку**, и в открывшемся окне выберите файл или папку нажав на кнопку **Обзор**.

   Также вы можете ввести путь вручную. Kaspersky Embedded Systems Security поддерживает переменные среды и символы `*` и `?` для ввода маски:

   - Символ `*`, который заменяет любой набор символов, в том числе пустой, кроме символов `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\*\*.txt` будет включать все пути к файлам с расширением txt, расположенным в папках на диске (C:), но не в подпапках.
   - Два введенных подряд символа `*` заменяют любой набор символов, в том числе пустой, в имени файла или папки, включая символы `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\Folder\**\*.txt` будет включать все пути к файлам с расширением txt в папках, вложенных в папку `Folder`, кроме самой папки `Folder`. Маска должна включать хотя бы один уровень вложенности. Маска `C:\**\*.txt` не работает.
   - Символ `?`, который заменяет любой один символ, кроме символов `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\Folder\???.txt` будет включать пути ко всем расположенным в папке `Folder` файлам с расширением txt и именем, состоящим из трех символов.

     Вы можете использовать маски в начале, в середине или в конце пути к файлам. Например, если вы хотите добавить в исключения из проверки папку для всех пользователей, введите маску `?:\Users\*\Folder\`.

5. Если вы хотите исключить из проверки предопределенную область, установите флажок **Предопределенная область**. Нажмите на ссылку **выберите предопределенную область** и в открывшемся окне укажите одну из стандартных областей на защищаемом устройстве.

6. Если вы хотите исключить из проверки определенные объекты, установите флажок **Тип обнаруживаемого объекта**. Нажмите на ссылку **введите названия объектов**, нажмите на кнопку **Добавить** и в открывшемся окне введите название типа объекта по классификации Энциклопедии "Касперского" (например, `Email-Worm`, `Rootkit` или `RemoteAdmin`).

   Вы можете использовать маски с символами `?` (заменяет любой символ) и `*` (заменяет любые несколько символов). Например, если указана маска `Client*`, Kaspersky Embedded Systems Security исключает из проверки объекты типов `Client-IRC`, `Client-P2P` и `Client-SMTP`.

7. Если вы хотите исключить из проверки отдельный файл, установите флажок **Хеш объекта**. Нажмите на ссылку **введите хеш объекта** и в открывшемся окне укажите хеш файла.

   Если файл изменится, хеш файла тоже будет изменен. В результате измененный файл не будет добавлен в исключения.

8. В блоке **Область применения правил** выберите компоненты, на работу которых должно распространяться исключение из проверки.

9. Если необходимо, в поле **Комментарий** введите краткий комментарий к создаваемому исключению из проверки.

10. Сохраните изменения, чтобы добавить исключение в список. Вы можете в любое время остановить работу исключения с помощью флажка напротив объекта.

Примеры масок пути:

Пути к файлам, расположенным в любой из папок:

- Маска `*.exe` будет включать все пути к файлам с расширением exe.
- Маска `example*` будет включать все пути к файлам с именем EXAMPLE.

Пути к файлам, расположенным в указанной папке:

- маска `C:\dir\*.*` будет включать все пути к файлам в папке C:\dir\, но не в подпапках папки C:\dir\;
- маска `C:\dir\*` будет включать все пути к файлам в папке C:\dir\, включая подпапки;
- маска `C:\dir\` будет включать все пути к файлам в папке C:\dir\, включая подпапки;
- маска `C:\dir\*.exe` будет включать все пути к файлам с расширением exe в папке C:\dir\, но не в подпапках папки C:\dir\;
- маска `C:\dir\test` будет включать все пути к файлам с именем test в папке C:\dir\, но не в подпапках папки C:\dir\;
- маска `C:\dir\*\test` будет включать все пути к файлам с именем test в папке C:\dir\ и в подпапках папки C:\dir\;
- маска `C:\dir1\*\dir3\` будет включать все пути к файлам в подпапках dir3 в папке C:\dir1\ через один уровень;
- маска `C:\dir1\**\dirN\` будет включать все пути к файлам в подпапках dirN в папке C:\dir1\ на любом уровне.

Пути к файлам, расположенным во всех папках с указанным именем:

- маска `dir\*.*` будет включать все пути к файлам в папках с именем dir, но не в подпапках этих папок;
- маска `dir\*` будет включать все пути к файлам в папках с именем dir, но не в подпапках этих папок;
- маска `dir\` будет включать все пути к файлам в папках с именем dir, но не в подпапках этих папок;
- маска `dir\*.exe` будет включать все пути к файлам с расширением exe в папках с именем dir, но не в подпапках этих папок;
- маска `dir\test` будет включать все пути к файлам с именем test в папках с именем dir, но не в подпапках этих папок.

# Выбор типов обнаруживаемых объектов

*Чтобы выбрать типы обнаруживаемых объектов:*

1. В дереве Консоли приложения выберите узел **Kaspersky Embedded Systems Security** и выполните одно из следующих действий:

   - В панели результатов узла перейдите по ссылке **Настроить доверенную зону**.
   - В контекстном меню узла выберите пункт **Доверенная зона**.

   Откроется окно **Настроить доверенную зону**.

2. В разделе **Типы обнаруживаемых объектов** нажмите на кнопку **Настройка**.

3. В открывшемся окне установите флажки для типов объектов, которые должен обнаруживать Kaspersky Embedded Systems Security:

   - **Вирусы и черви**;

     **Подкатегория**: вирусы и черви (Viruses_and_Worms)

     **Уровень опасности**: высокий

     Классические вирусы и черви выполняют на компьютере действия, не разрешенные пользователем. Они могут создавать свои копии, которые обладают способностью дальнейшего самовоспроизведения.

     **Классический вирус**

     Попав в систему, классический вирус заражает какой-либо файл, активизируется в нем, выполняет свое вредоносное действие, а затем добавляет свои копии в другие файлы.

     Классический вирус размножается только на локальных ресурсах компьютера и не может самостоятельно проникать на другие компьютеры. Он может попасть на другой компьютер только в том случае, если добавит свою копию в файл, который хранится в папке общего доступа или на установленном компакт-диске, или если пользователь сам перешлет сообщение электронной почты с вложенным в него зараженным файлом.

     Код классического вируса может внедряться в различные области компьютера, операционной системы или приложения. В зависимости от среды обитания вирусы подразделяют на *файловые*, *загрузочные*, *скриптовые* и *макро-вирусы*.

     Вирусы могут заражать файлы различными способами. *Перезаписывающие* (Overwriting) вирусы записывают свой код вместо кода заражаемого файла, уничтожая его содержимое. Зараженный файл перестает работать, и его нельзя восстановить. *Паразитические* (Parasitic) вирусы изменяют файлы, оставляя их полностью или частично работоспособными. *Вирусы-компаньоны* (Companion) не изменяют файлы, но создают их двойники. При открытии зараженного файла запускается его двойник, то есть вирус. Среди вирусов встречаются также *вирусы-ссылки* (Link), вирусы, *заражающие объектные модули* (OBJ), вирусы, *заражающие библиотеки компиляторов* (LIB), вирусы, *заражающие исходные тексты программ*, и другие.

     **Червь**

Код червя, как и код классического вируса, попав в систему, активизируется и выполняет свое вредоносное действие. Свое название червь получил благодаря способности "переползать" с компьютера на компьютер – без разрешения пользователя распространять свои копии через различные информационные каналы.

Основной признак, по которому черви различаются между собой, – способ их распространения. Описание типов червей по способу распространения приводится в следующей таблице.

Способы распространения червей

| Тип | Название | Описание |
|---|---|---|
| **Email-Worm** | Почтовые черви | Распространяются через электронную почту.<br>Зараженное сообщение электронной почты содержит прикрепленный файл с копией червя или ссылку на такой файл на веб-сайте, например, взломанном или специально созданном. Когда вы запускаете прикрепленный файл, червь активизируется; когда вы щелкаете на ссылке, загружаете, а затем открываете файл, червь также начинает выполнять свое вредоносное действие. После этого он продолжает распространять свои копии, разыскивая другие адреса электронной почты и отправляя по ним зараженные сообщения. |
| **IM-Worm** | Черви IM-клиентов | Распространяются через IM-клиенты.<br>Обычно такой червь рассылает по контакт-листам сообщения, содержащие ссылку на файл с его копией на веб-сайте. Когда пользователь загружает файл и открывает его, червь активизируется. |
| **IRC-Worm** | Черви интернет-чатов | Распространяются через ретранслируемые интернет-чаты (Internet Relay Chats) – сервисные системы, с помощью которых можно общаться через интернет с другими людьми в реальном времени.<br>Такой червь публикует в интернет-чате файл со своей копией или ссылку на файл. Когда пользователь загружает файл и открывает его, червь активизируется. |
| **Net-Worm** | Сетевые черви (черви компьютерных сетей) | Распространяются через компьютерные сети.<br>В отличие от червей других типов, сетевой червь распространяется без участия пользователя. Он ищет в локальной сети компьютеры, на которых используются программы, содержащие уязвимости. Для этого он посылает специально сформированный сетевой пакет (эксплойт), который содержит код червя или его часть. Если в сети находится "уязвимый" компьютер, он принимает такой сетевой пакет. Полностью проникнув на компьютер, червь активизируется. |
| **P2P-Worm** | Черви файлообменных сетей | Распространяются через файлообменные пиринговые сети.<br>Чтобы внедриться в файлообменную сеть, червь копирует себя в каталог обмена файлами, обычно расположенный на компьютере пользователя. Файлообменная сеть отображает информацию об этом файле, и пользователь может "найти" зараженный файл в сети так же, как и любой другой, загрузить его и открыть.<br>Более сложные черви имитируют сетевой протокол конкретной файлообменной сети: они положительно отвечают на поисковые запросы и предлагают для загрузки свои копии. |
| **Worm** | Прочие черви | К прочим сетевым червям относятся:<br>• Черви, которые распространяют свои копии через сетевые ресурсы. Используя функции операционной системы, они перебирают доступные сетевые папки, подключаются к компьютерам в глобальной сети и пытаются открыть их диски на полный доступ. В отличие от описанных выше разновидностей червей, прочие черви активизируются не самостоятельно, а как только пользователь открывает файл с копией червя.<br>• Черви, которые не относятся ни к одному из описанных в этой таблице способов распространения (например, те, которые распространяются через мобильные телефоны). |

- **Троянские приложения**;

**Подкатегория**: троянские программы (Trojan_programs)

**Уровень опасности**: высокий

В отличие от червей и вирусов, троянские программы не создают свои копии. Они проникают на компьютер, например, через электронную почту или через браузер, когда пользователь посещает зараженную веб-страницу. Троянские программы запускаются при участии пользователя. Они начинают выполнять свое вредоносное действие сразу после запуска.

Разные троянские программы ведут себя на зараженном компьютере по-разному. Основные функции троянских программ – блокирование, изменение или уничтожение информации, нарушение работы компьютеров или компьютерных сетей. Кроме этого, троянские программы могут принимать или отправлять файлы, выполнять их, выводить на экран сообщения, обращаться к веб-страницам, загружать и устанавливать программы, перезагружать компьютер.

Злоумышленники часто используют "наборы" из разных троянских программ.

Типы поведения троянских программ описаны в следующей таблице.

Типы поведения троянских программ на зараженном компьютере

| Тип | Название | Описание |
|---|---|---|
| **Trojan-ArcBomb** | Троянские программы – "архивные бомбы" | Архивы; при распаковке увеличиваются до таких размеров, что нарушают работу компьютера.<br>Когда пользователь пытается распаковать такой архив, компьютер может начать работать медленно или "зависнуть", диск может заполниться "пустыми" данными. "Архивные бомбы" особенно опасны для файловых и почтовых серверов. Если на сервере используется система автоматической обработки входящей информации, такая "архивная бомба" может остановить сервер. |
| **Backdoor** | Троянские программы удаленного администрирования | Считаются наиболее опасными среди троянских программ. По своим функциям напоминают устанавливаемые на компьютеры программы удаленного администрирования.<br>Эти программы устанавливают себя в компьютере незаметно для пользователя и позволяют злоумышленнику удаленно управлять компьютером. |
| **Trojan** | Троянские программы | Включают следующие вредоносные программы:<br>• **Классические троянские программы**. Эти программы выполняют только основные функции троянских программ: блокирование, изменение или уничтожение информации, нарушение работы компьютеров или компьютерных сетей. Они не имеют дополнительных функций, свойственных другим типам троянских программ, описанным в этой таблице.<br>• **"Многоцелевые" троянские программы**. Эти программы имеют дополнительные функции, присущие сразу нескольким типам троянских программ. |
| **Trojan-Ransom** | Троянские программы, требующие выкупа | "Берут в заложники" информацию на компьютере пользователя, изменяя или блокируя ее, или нарушают работу компьютера таким образом, чтобы пользователь не мог воспользоваться информацией. Злоумышленник требует от пользователя выкуп за обещание выслать программу, которая восстановит работоспособность компьютера и данные на нем. |
| **Trojan-Clicker** | Троянские программы-кликеры | С компьютера пользователя обращаются к веб-страницам: они или сами посылают команды браузеру, или заменяют хранящиеся в системных файлах веб-адреса.<br>С помощью этих программ злоумышленники организовывают сетевые атаки, повышают посещаемость сайтов, чтобы увеличить количество показов рекламных баннеров. |
| **Trojan-Downloader** | Троянские программы-загрузчики | Обращаются к веб-странице злоумышленника, загружают с нее другие вредоносные программы и устанавливают их на компьютере пользователя; могут хранить имя файла загружаемой вредоносной программы в себе или получать его с веб-страницы, к которой обращаются. |

| Тип | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| **Trojan-Dropper** | Троянские программы-установщики | Сохраняют на диске компьютера, а затем устанавливают другие троянские программы, которые хранятся в теле этих программ.<br>Злоумышленники могут использовать троянские программы-установщики, чтобы достичь следующих целей:<br>• установить вредоносную программу незаметно для пользователя: троянские программы-установщики не отображают никаких сообщений или выводят на экран ложные сообщения, например, об ошибке в архиве или неверной версии операционной системы;<br>• защитить от обнаружения другую известную вредоносную программу: не все антивирусы могут распознать вредоносную программу внутри троянской программы-установщика. |
| **Trojan-Notifier** | Троянские программы-уведомители | Сообщают злоумышленнику о том, что зараженный компьютер находится "на связи"; передают ему информацию о компьютере: IP-адрес, номер открытого порта или адрес электронной почты. Они связываются со злоумышленником по электронной почте, через FTP, обращаясь к его веб-странице или другим способом.<br>Троянские программы-уведомители часто используются в наборах из разных троянских программ. Они извещают злоумышленника о том, что другие троянские программы успешно установлены на компьютере пользователя. |
| **Trojan-Proxy** | Троянские программы-прокси | Позволяют злоумышленнику анонимно обращаться через компьютер пользователя к веб-страницам; часто используются для рассылки спама. |
| **Trojan-PSW** | Троянские программы, крадущие пароли | Троянские программы, крадущие пароли (Password Stealing Ware); крадут учетные записи пользователей, например, регистрационную информацию к программному обеспечению. Они отыскивают конфиденциальные данные в системных файлах и реестре и пересылают ее "хозяину" по электронной почте, через FTP, обращаясь к веб-странице злоумышленника или другим способом.<br>Некоторые из этих троянских программ выделены в отдельные типы, описанные в этой таблице. Это троянские программы, крадущие банковские счета (Trojan-Banker), троянские программы, крадущие данные пользователей IM-клиентов (Trojan-IM) и троянские программы, крадущие данные пользователей сетевых игр (Trojan-GameThief). |
| **Trojan-Spy** | Троянские программы-шпионы | Ведут электронный шпионаж за пользователем: собирают информацию о его действиях на компьютере, например, перехватывают данные, которые пользователь вводит с клавиатуры, делают снимки экрана или собирают списки активных приложений. Получив эту информацию, они передают ее злоумышленнику по электронной почте, через FTP, обращаясь к его веб-странице или другим способом. |
| **Trojan-DDoS** | Троянские программы – сетевые атаки | Отправляют с компьютера пользователя многочисленные запросы на удаленный сервер. У сервера не хватает ресурсов для обработки запросов, и он перестает работать (Denial-of-Service (DoS) – отказ в обслуживании). Такими программами часто заражают многие компьютеры, чтобы с них одновременно атаковать один сервер.<br>DoS-программы реализуют атаку с одного компьютера с ведома пользователя. DDoS-программы (Distributed DoS) реализуют распределенные атаки с разных компьютеров, причем без ведома пользователя зараженного компьютера. |
| **Trojan-IM** | Троянские программы, крадущие данные пользователей IM-клиентов | Крадут номера и пароли пользователей IM-клиентов. Передают данные злоумышленнику по электронной почте, через FTP, обращаясь к его веб-странице или другим способом. |
| **Rootkit** | Руткиты | Скрывают другие вредоносные программы и их активность и таким образом продлевают пребывание этих программ в системе; могут скрывать файлы, процессы в памяти зараженного компьютера или ключи реестра, которые запускают вредоносные программы; могут скрывать обмен данными между приложениями на компьютере пользователя и других компьютерах в сети. |
| **Trojan-SMS** | Троянские программы – SMS-сообщения | Заражают мобильные телефоны и с них отправляют SMS-сообщения на платные номера. |
| **Trojan-GameThief** | Троянские программы, крадущие данные пользователей сетевых игр | Крадут учетные данные пользователей сетевых компьютерных игр; передают их злоумышленнику по электронной почте, через FTP, обращаясь к его веб-странице или другим способом. |

| Тип | Название | Описание |
|---|---|---|
| **Trojan-Banker** | Троянские программы, крадущие банковские счета | Крадут данные банковских счетов или счетов в системах электронных денег; передают данные злоумышленнику по электронной почте, через FTP, обращаясь к его веб-странице или другим способом. |
| **Trojan-Mailfinder** | Троянские программы – сборщики адресов электронной почты | Собирают адреса электронной почты на компьютере и передают их злоумышленнику по электронной почте, через FTP, обращаясь к его веб-странице или другим способом. По собранным адресам злоумышленники могут рассылать спам. |

- **Вредоносные утилиты**;

**Подкатегория**: вредоносные утилиты (Malicious_tools)

**Уровень опасности**: средний

Вредоносные утилиты, в отличие от других вредоносных программ, не выполняют своих действий сразу при запуске и могут безопасно храниться и запускаться на компьютере пользователя. Злоумышленники используют функции этих программ для создания вирусов, червей и троянских программ, организации сетевых атак на удаленные серверы, "взлома" компьютеров или других вредоносных действий.

Разнообразные функции вредоносных утилит делятся на типы, которые описаны в следующей таблице.

Функции вредоносных утилит

| Тип | Название | Описание |
|---|---|---|
| **Constructor** | Конструкторы | Позволяют создавать новые вирусы, черви и троянские программы. Некоторые конструкторы имеют стандартный оконный интерфейс, в котором с помощью меню можно выбирать тип создаваемой вредоносной программы, способ ее противодействия отладчику и другие свойства. |
| **Dos** | Сетевые атаки | Отправляют с компьютера пользователя многочисленные запросы на удаленный сервер. У сервера не хватает ресурсов для обработки запросов, и он перестает работать (Denial-of-Service (DoS) – отказ в обслуживании). |
| **Exploit** | Эксплойты | *Эксплойт* – это набор данных или программный код, использующий уязвимости приложения, в котором он обрабатывается, чтобы выполнить на компьютере вредоносное действие. Например, эксплойт может записывать или считывать файлы либо обращаться к "зараженным" веб-страницам.<br>Разные эксплойты используют уязвимости разных приложений или сетевых служб. Эксплойт в виде сетевого пакета передается по сети на многие компьютеры, выискивая компьютеры с уязвимыми сетевыми службами. Эксплойт в файле DOC использует уязвимости текстового редактора. Он может начать выполнять заложенные в него злоумышленником функции, когда пользователь откроет зараженный файл. Эксплойт, внедренный в сообщение электронной почты, ищет уязвимости в каком-либо почтовом клиенте. Он может начать выполнять вредоносное действие, как только пользователь откроет зараженное сообщение в этом почтовом клиенте.<br>С помощью эксплойтов распространяются сетевые черви (Net-Worm). Эксплойты-ньюкеры (Nuker) представляют собой сетевые пакеты, которые выводят компьютеры из строя. |
| **FileCryptor** | Шифровальщики | Шифруют другие вредоносные программы, чтобы скрыть их от антивирусного приложения. |
| **Flooder** | Программы для "замусоривания" сетей | Рассылают многочисленные сообщения по сетевым каналам. К этому типу относятся, например, программы для замусоривания ретранслируемых интернет-чатов (Internet Relay Chats).<br>К типу Flooder не относятся программы, "забивающие мусором" каналы электронной почты, IM-клиентов и мобильных систем. Эти программы выделяют в отдельные типы, описанные в этой таблице (Email-Flooder, IM-Flooder и SMS-Flooder). |

| Тип | Название | Описание |
|---|---|---|
| **HackTool** | Инструменты хакера | Позволяют взламывать компьютер, на котором они установлены, или атаковать другой компьютер (например, без разрешения пользователя добавлять других пользователей системы; очищать системные журналы, чтобы скрыть следы присутствия в системе). К этому типу относят некоторые снифферы, которые обладают вредоносными функциями, например перехватывают пароли. Снифферы (Sniffers) – это программы, которые позволяют просматривать сетевой трафик. |
| **Hoax** | Злые шутки | Пугают пользователя вирусоподобными сообщениями: могут "обнаружить" вирус в незараженном файле или объявить о форматировании диска, которого на самом деле не происходит. |
| **Spoofer** | Утилиты-имитаторы | Отправляют сообщения и сетевые запросы с поддельным адресом отправителя. Злоумышленники используют утилиты-имитаторы, чтобы, например, выдать себя за отправителя. |
| **VirTool** | Инструменты для модификации вредоносных программ | Позволяют модифицировать другие вредоносные программы так, чтобы скрыть их от антивирусных приложений. |
| **Email-Flooder** | Программы для "замусоривания" адресов электронной почты | Отправляют многочисленные сообщения по адресам электронной почты ("забивают их мусором"). Большой поток сообщений не дает пользователям просматривать полезную входящую почту. |
| **IM-Flooder** | Программы для "замусоривания" IM-клиентов | Отправляют многочисленные сообщения пользователям IM-клиентов. Большой поток сообщений не дает пользователям просматривать полезные входящие сообщения. |
| **SMS-Flooder** | Программы для "замусоривания" SMS-сообщениями | Отправляют многочисленные SMS-сообщения на мобильные телефоны. |

- **Рекламные приложения**;

  **Подкатегория**: рекламные программы (Adware)

  **Уровень опасности**: средний

  Рекламные программы связаны с показом пользователю рекламной информации. Они отображают в интерфейсе других программ рекламные баннеры, перенаправляют поисковые запросы на рекламные веб-страницы. Некоторые из них собирают и переправляют своему разработчику маркетинговую информацию о пользователе: например, сведения о том, какие тематические веб-сайты он посещает, какие поисковые запросы делает. В отличие от троянских программ-шпионов, рекламные программы передают эту информацию разработчику с разрешения пользователя.

- **Приложения автодозвона**;

  **Подкатегория**: Приложения автодозвона (Dialer).

  **Уровень опасности**: средний

Приложения автодозвона могут устанавливать телефонные соединения через модем в скрытом режиме.

- **Легальные приложения, которые могут быть использованы злоумышленниками для нанесения вреда компьютеру или данным пользователя**;

**Подкатегория**: легальные программы, которые могут быть использованы злоумышленником для нанесения вреда компьютеру или данным пользователя.

**Уровень опасности**: средний

Большинство этих программ являются полезными, и многие пользователи применяют их. Среди таких программ – IRC-клиенты, программы автодозвона, программы для загрузки файлов, мониторы активности компьютерных систем, утилиты для работы с паролями, интернет-серверы служб FTP, HTTP или Telnet.

Однако если злоумышленники получат доступ к таким программам или внедрят их на компьютер пользователя, они могут использовать некоторые их функции для нарушения безопасности.

Подобные программы различают по функциям, типы которых описаны в таблице ниже.

| Тип | Название | Описание |
|---|---|---|
| **Client-IRC** | Клиенты интернет-чатов | Пользователи устанавливают эти программы, чтобы общаться в ретранслируемых интернет-чатах (Internet Relay Chats). Злоумышленники используют их для распространения вредоносных программ. |
| **Downloader** | Программы-загрузчики | Могут загружать файлы с веб-страниц в скрытом режиме. |
| **Monitor** | Программы-мониторы | Позволяют наблюдать за активностью на компьютере, на котором установлены (видеть, какие приложения работают, и как они обмениваются данными с приложениями на других компьютерах). |
| **PSWTool** | Восстановители паролей | Позволяют просматривать и восстанавливать забытые пароли. С этой же целью их скрыто внедряют на компьютеры пользователей злоумышленники. |
| **RemoteAdmin** | Программы удаленного администрирования | Широко используются системными администраторами; позволяют получать доступ к интерфейсу удаленного компьютера, чтобы наблюдать за ним и управлять им. С этой же целью злоумышленники скрыто внедряют их на компьютеры пользователей для наблюдения за удаленными компьютерами и управления ими.<br>Легальные программы удаленного администрирования отличаются от троянских программ удаленного администрирования Backdoor. Троянские программы обладают функциями, которые позволяют им самостоятельно проникать в систему и устанавливать себя; легальные программы этих функций не имеют. |
| **Server-FTP** | FTP-серверы | Выполняют функции FTP-сервера. Злоумышленники внедряют их на компьютер пользователя, чтобы открыть к нему удаленный доступ по протоколу FTP. |
| **Server-Proxy** | Прокси-серверы | Выполняют функции прокси-сервера. Злоумышленники внедряют их на компьютер пользователя, чтобы от его имени рассылать спам. |
| **Server-Telnet** | Telnet-серверы | Выполняют функции Telnet-сервера. Злоумышленники внедряют их на компьютер пользователя, чтобы открыть к нему удаленный доступ по протоколу Telnet. |
| **Server-Web** | Веб-серверы | Выполняют функции веб-сервера. Злоумышленники внедряют их на компьютер пользователя, чтобы открыть к нему удаленный доступ по протоколу HTTP. |
| **RiskTool** | Инструменты для работы на локальном компьютере | Дают пользователю дополнительные возможности при работе на своем компьютере (позволяют скрывать на своем компьютере файлы или окна активных приложений, закрывать активные процессы). |

| Тип | Название | Описание |
|---|---|---|
| **NetTool** | Сетевые инструменты | Дают пользователю компьютера, на котором установлены, дополнительные возможности при работе с другими компьютерами в сети (позволяют перезагружать их, находить открытые порты, запускать установленные на них программы). |
| **Client-P2P** | Клиенты пиринговых сетей | Позволяют работать в пиринговых (Peer-to-Peer) сетях. Могут использоваться злоумышленниками для распространения вредоносных программ. |
| **Client-SMTP** | SMTP-клиенты | Отправляют сообщения электронной почты в скрытом режиме. Злоумышленники внедряют их на компьютер пользователя, чтобы от его имени рассылать спам. |
| **WebToolbar** | Веб-панели инструментов | Добавляют в интерфейс других приложений панели инструментов для использования поисковых систем. |
| **FraudTool** | Псевдопрограммы | Выдают себя за другие программы. Например, существуют псевдоантивирусы, которые выводят на экран сообщения об обнаружении вредоносных программ, но на самом деле ничего не находят и не лечат. |

- **Упакованные объекты, способ упаковки которых может использоваться для защиты вредоносного кода**;

  **Подкатегория**: Упакованные файлы, которые могут нанести вред.

  **Уровень опасности**: средний.

  Файл упакован специальным упаковщиком, который используется для упаковки вредоносных программ: вирусов, червей, троянских программ. Kaspersky Embedded Systems Security проверяет модуль-распаковщик в составе самораспаковывающихся архивов SFX (self-extracting archive).

  Чтобы скрыть вредоносные программы от обнаружения антивирусом, злоумышленники упаковывают их с помощью специальных упаковщиков. Специалисты "Лаборатории Касперского" выделили упаковщики, которые злоумышленники используют чаще всего.

- **Многократно упакованные объекты**.

  **Подкатегория**: Многократно упакованные файлы.

  **Уровень опасности**: средний.

  Файл упакован одним или несколькими упаковщиками три или более раз.

  Чтобы скрыть вредоносные программы от обнаружения антивирусом, злоумышленники многократно упаковывают один файл. Kaspersky Embedded Systems Security проверяет упакованные файлы.

4. Сохраните внесенные изменения.

# Формирование списка доверенных приложений

*Список доверенных приложений* – это список приложений, у которых Kaspersky Embedded Systems Security не контролирует файловую и сетевую активности (в том числе и вредоносную), а также обращения этих приложений к системному реестру. По умолчанию Kaspersky Embedded Systems Security контролирует объекты, открываемые, запускаемые или сохраняемые любым программным процессом, а также контролирует активность всех приложений и создаваемый ими сетевой трафик. После добавления приложения в список доверенных приложений Kaspersky Embedded Systems Security перестает контролировать активность приложения.

Отличие исключений из проверки от доверенных приложений заключается в том, что для исключений Kaspersky Embedded Systems Security не проверяет файлы, а для доверенных приложений инициируемые процессы. То есть, если доверенное приложение создаст вредоносный файл в папке, которая не включена в исключения, Kaspersky Embedded Systems Security обнаружит этот файл и устранит угрозу. Если папка добавлена в исключения, Kaspersky Embedded Systems Security пропустит этот файл.

Например, если вы считаете объекты, используемые приложением Microsoft Windows Блокнот, безопасными, то есть доверяете этому приложению, вам следует добавить приложение Microsoft Windows Блокнот в список доверенных приложений, чтобы не контролировать объекты, используемые этим приложением. Это позволит увеличить производительность компьютера, что особенно важно при использовании серверных приложений.

Кроме того, некоторые действия, которые Kaspersky Embedded Systems Security классифицирует как подозрительные, могут быть безопасны в рамках функциональности ряда приложений. Например, перехват текста, который вы вводите с клавиатуры, является штатным действием приложения автоматического переключения раскладок клавиатуры (например, Punto Switcher). Чтобы учесть специфику таких приложений и отключить контроль их активности, рекомендуется добавить их в список доверенных приложений.

Доверенные приложения позволяют избежать проблемы совместимости Kaspersky Embedded Systems Security с другими приложениями (например, проблемы двойной проверки сетевого трафика стороннего компьютера Kaspersky Embedded Systems Security и другого антивирусного приложения).

В то же время исполняемый файл и процесс доверенного приложения по-прежнему проверяются на наличие в них вирусов и других приложений, представляющих угрозу. Для полного исключения приложения из проверки Kaspersky Embedded Systems Security следует пользоваться исключениями из проверки.

Kaspersky Embedded Systems Security не поддерживает работу со списком доверенных приложений, содержащим более 5000 объектов.

**Как добавить приложение в список доверенных в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне политики выберите **Дополнительные возможности**.
4. В блоке **Доверенная зона** нажмите на кнопку **Настройка**.

5. В открывшемся окне выберите закладку **Доверенные приложения**.

   Откроется окно со списком доверенных приложений.

6. Установите флажок **Не проверять файловые операции резервного копирования**, если вы хотите пропустить проверку операций чтения файлов, которые выполняются средствами резервного копирования, установленными на защищаемом устройстве.

7. Установите флажок **Объединять значения при наследовании**, если вы хотите создать общий список доверенных приложений для всех компьютеров организации. Списки доверенных приложений родительских и дочерних политик будут объединены. Для объединения списков должно быть включено наследование параметров родительской политики. Доверенные приложения родительской политики отображаются в дочерних политиках и доступны только для просмотра. Изменение или удаление доверенных приложений родительской политики невозможно

8. Установите флажок **Разрешать редактирование локальных доверенных приложений**, если вы хотите чтобы у пользователя была возможность создать локальный список доверенных приложений. Таким образом, кроме общего списка доверенных приложений, сформированного в политике, пользователь может создавать собственный локальный список доверенных приложений. Администратор с помощью Kaspersky Security Center может просматривать, добавлять, изменять или удалять элементы списка в свойствах компьютера.

   Если флажок снят, пользователю доступен только общий список доверенных приложений, сформированный в политике. Также, если флажок снят, Kaspersky Embedded Systems Security скрывает для просмотра общий список доверенных приложений в Консоли приложения.

9. Установите флажок **Не проверять файловую активность указанных процессов**, чтобы пропустить проверку файловых операций для доверенных процессов.

10. Нажмите на кнопку **Добавить** и выберите нужное действие:

    - **Категорию**. Вы можете группировать доверенные приложения в отдельные категории. Для создания новой категории вам нужно ввести название категории и добавить в категорию хотя бы одно доверенное приложение.
    - **Новое исключение**. Kaspersky Embedded Systems Security добавляет новое доверенное приложение в корень списка.
    - **Новое исключение в выбранную категорию**. Для добавления нового доверенного приложения в отдельную категорию выберите категорию.
    - **Выбрать исключение из списка**. Для быстрой настройки работы Kaspersky Embedded Systems Security вы можете добавить приложения из списка предустановленных доверенных приложений.

11. В открывшемся окне установите флажок **Использовать полный путь для определения доверенности процессов** и введите путь к файлу для определения, является ли процесс доверенным.

    Kaspersky Embedded Systems Security поддерживает переменные среды и символы `*` и `?` для ввода маски.

    Kaspersky Embedded Systems Security не поддерживает переменную среды `%userprofile%` при формировании списка доверенных приложений через консоль Kaspersky Security Center. Чтобы применить запись ко всем учетным записям, вы можете использовать символ * (например, `C:\Users\*\Documents\File.exe`). При добавлении новой переменной среды нужно перезапустить приложение.

12. Настройте дополнительные параметры доверенного приложения (см. таблицу ниже).

13. Нажмите на кнопку **OK**.

    Новое доверенное приложение будет добавлено в список. Вы можете в любое время исключить приложение из доверенной зоны с помощью флажка напротив объекта.

14. Сохраните внесенные изменения.

*Как добавить приложение в список доверенных в Web Console*

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.

4. Выберите закладку **Параметры приложения**.
5. Перейдите в раздел **Дополнительные возможности** → **Доверенная зона** и нажмите на кнопку **Настроить**.
6. В открывшемся окне перейдите на закладку **Доверенные приложения**.
7. Установите флажок **Не проверять файловые операции резервного копирования**, если вы хотите пропустить проверку операций чтения файлов, которые выполняются средствами резервного копирования, установленными на защищаемом устройстве.
8. Установите флажок **Объединять значения при наследовании**, если вы хотите создать общий список доверенных приложений для всех компьютеров организации. Списки доверенных приложений родительских и дочерних политик будут объединены. Для объединения списков должно быть включено наследование параметров родительской политики. Доверенные приложения родительской политики отображаются в дочерних политиках и доступны только для просмотра. Изменение или удаление доверенных приложений родительской политики невозможно
9. Установите флажок **Разрешать редактирование локальных доверенных приложений**, если вы хотите чтобы у пользователя была возможность создать локальный список доверенных приложений. Таким образом, кроме общего списка доверенных приложений, сформированного в политике, пользователь может создавать собственный локальный список доверенных приложений. Администратор с помощью Kaspersky Security Center может просматривать, добавлять, изменять или удалять элементы списка в свойствах компьютера.

   Если флажок снят, пользователю доступен только общий список доверенных приложений, сформированный в политике. Также, если флажок снят, Kaspersky Embedded Systems Security скрывает для просмотра общий список доверенных приложений в Консоли приложения.

10. Установите флажок **Не проверять файловую активность указанных процессов**, чтобы пропустить проверку файловых операций для доверенных процессов.

11. Нажмите на кнопку **Добавить** и выберите нужное действие:

    - **Категорию**. Вы можете группировать доверенные приложения в отдельные категории. Для создания новой категории вам нужно ввести название категории и добавить в категорию хотя бы одно доверенное приложение.
    - **Новое исключение**. Kaspersky Embedded Systems Security добавляет новое доверенное приложение в корень списка.
    - **Новое исключение в выбранную категорию**. Для добавления нового доверенного приложения в отдельную категорию, выберите категорию.
    - **Выбрать исключение из списка**. Для быстрой настройки работы Kaspersky Embedded Systems Security вы можете добавить приложения из списка предустановленных доверенных приложений.

12. В открывшемся окне установите флажок **Использовать полный путь для определения доверенности процессов** и введите путь к файлу для определения, является ли процесс доверенным.

    Kaspersky Embedded Systems Security поддерживает переменные среды и символы `*` и `?` для ввода маски.

    > Kaspersky Embedded Systems Security не поддерживает переменную среды `%userprofile%` при формировании списка доверенных приложений через консоль Kaspersky Security Center. Чтобы применить запись ко всем учетным записям, вы можете использовать символ * (например, `C:\Users\*\Documents\File.exe`). При добавлении новой переменной среды нужно перезапустить приложение.

13. Настройте дополнительные параметры доверенного приложения (см. таблицу ниже).

14. Нажмите на кнопку **OK**.

    Новое доверенное приложение будет добавлено в список. Вы можете в любое время исключить приложение из доверенной зоны с помощью флажка в графе **Действие**.

15. Сохраните внесенные изменения.

**Как добавить приложение в список доверенных в Консоли приложения**

1. В дереве Консоли приложения выберите узел **Kaspersky Embedded Systems Security** и в контекстном меню узла выберите пункт **Доверенная зона**.

   Откроется окно **Настроить доверенную зону**.

2. В секции **Исключения** нажмите на кнопку **Настройка** напротив блока **Доверенные приложения**.

3. Нажмите на кнопку **Добавить** и выберите нужное действие:

    - **Категорию**. Вы можете группировать доверенные приложения в отдельные категории. Для создания новой категории вам нужно ввести название категории и добавить в категорию хотя бы одно доверенное приложение.
    - **Новое исключение**. Kaspersky Embedded Systems Security добавляет новое доверенное приложение в корень списка.

- **Новое исключение в выбранную категорию**. Для добавления нового доверенного приложения в отдельную категорию выберите категорию.

- **Выбрать исключение из списка**. Для быстрой настройки работы Kaspersky Embedded Systems Security вы можете добавить приложения из списка предустановленных доверенных приложений.

4. Выберите файл из списка или введите путь к исполняемому файлу доверенного приложения.

   Kaspersky Embedded Systems Security поддерживает переменные среды и символы `*` и `?` для ввода маски.

   Kaspersky Embedded Systems Security поддерживает переменные среды. При этом Kaspersky Embedded Systems Security конвертирует путь в локальном интерфейсе приложения. То есть, если вы ввели путь к файлу `%userprofile%\Documents\File.exe`, в локальном интерфейсе приложения для пользователя Fred123 будет добавлена запись `C:\Users\Fred123\Documents\File.exe`. Соответственно, Kaspersky Embedded Systems Security игнорирует доверенное приложение `File.exe` для других пользователей. Чтобы применить запись ко всем учетным записям, вы можете использовать символ `*` (например, `C:\Users\*\Documents\File.exe`).

   При добавлении новой переменной среды нужно перезапустить приложение.

5. Настройте дополнительные параметры доверенного приложения (см. таблицу ниже).

6. Нажмите на кнопку **OK**.

   Новое доверенное приложение будет добавлено в список. Вы можете в любое время исключить приложение из доверенной зоны с помощью флажка напротив названия объекта.

7. Сохраните внесенные изменения.

Параметры доверенного приложения

| Параметр | Описание |
|---|---|
| **Использовать полный путь для определения доверенности процесса** | Kaspersky Embedded Systems Security использует полный путь к файлу для определения, является ли процесс доверенным. |
| **Использовать хеш файла для определения доверенности процессов** | Kaspersky Embedded Systems Security использует хеш выбранного файла для определения, является ли процесс доверенным. Если флажок не установлен, хеш файла не учитывается при определении статуса доверенности процесса. |
| **Разрешить взаимодействие с интерфейсом приложения** | Kaspersky Embedded Systems Security блокирует все попытки управления службами приложения с удаленного компьютера. Если флажок установлен, то приложению удаленного доступа к компьютеру разрешено управлять параметрами Kaspersky Embedded Systems Security через интерфейс Kaspersky Embedded Systems Security. |
| **Не контролировать активность дочерних приложений** | Kaspersky Embedded Systems Security не контролирует файловую и сетевую активности приложений, которые запускает приложение. Вы можете применить исключение рекурсивно. То есть приложение не контролирует активность всей цепочки дочерних приложений. |
| **Не наследовать ограничения родительского процесса (приложения)** | Kaspersky Embedded Systems Security не применяет ограничения к процессу, которые настроены для родительского процесса. Родительский процесс запускает приложение, для которой настроены права приложения и сетевые правила приложения. |
| **Не проверять память процесса** | Kaspersky Embedded Systems Security не проверяет память процесса. |

# Создание локальной доверенной зоны

У пользователя есть возможность формировать собственную локальную доверенную зону для отдельного компьютера. Таким образом, кроме общей доверенной зоны, сформированной в политике, пользователь может создавать собственные локальные списки исключений из проверки и доверенных приложений. Администратор может разрешить или запретить использование локальных исключений или локальных доверенных приложений в параметрах политики. Для этого предназначены флажки **Разрешить использование локальных исключений** и **Разрешать редактирование локальных доверенных приложений** на закладках **Исключения из проверки** и **Доверенные приложения** в разделе политики **Доверенная зона**.

Если администратор разрешил формировать локальную доверенную зону, пользователь может добавлять собственные исключения из проверки и доверенные приложения в Консоли приложения. При этом у пользователя нет прав на изменение или удаление объектов из доверенной зоны, заданной в политике. Также администратор может просматривать, добавлять, изменять или удалять элементы списка в консоли Kaspersky Security Center, если необходимо добавить исключения для отдельного компьютера.

Kaspersky Embedded Systems Security скрывает для просмотра списки исключений из проверки и доверенных приложений в Консоли приложения, если администратор в консоли запретил настройку доверенной зоны ("замок" закрыт) и запретил использование локальных исключений из проверки и доверенных приложений.

**Как добавить объект в локальную доверенную зону в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В папке **Управляемые устройства** дерева Консоли администрирования откройте папку с названием группы администрирования, в состав которой входят нужные клиентские компьютеры.
2. В рабочей области выберите закладку **Устройства**.
3. Откройте свойства компьютера двойным щелчком мыши.
4. В окне свойств компьютера выберите раздел **Приложения**.
5. В списке установленных на компьютере приложений "Лаборатории Касперского" выберите **Kaspersky Embedded Systems Security** и откройте свойства приложения двойным щелчком мыши.
6. В окне параметров приложения выберите раздел **Дополнительные возможности → Доверенная зона** и нажмите на кнопку **Настройка**.
7. На закладке **Исключения из проверки** сформируйте список локальных исключений из проверки.

   Правила создания локальных исключений из проверки не отличаются от правил создания общих исключений. Kaspersky Embedded Systems Security поддерживает переменные среды и символы `*` и `?` для ввода маски.

8. На закладке **Доверенные приложения** сформируйте список локальных доверенных приложений. Откроется окно со списком локальных доверенных приложений.

   Правила добавления приложений в список локальных доверенных приложений не отличаются от правил добавления в общий список. Kaspersky Embedded Systems Security поддерживает переменные среды и символы `*` и `?` для ввода маски.

9. Сохраните внесенные изменения.

**Как добавить объект в локальную доверенную зону в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Управляемые устройства**.
2. Нажмите на имя компьютера, на котором вы хотите предоставить пользователю разрешение на выполнение запрещенного действия.
3. Выберите закладку **Приложения**.
4. Нажмите на **Kaspersky Embedded Systems Security**.

   Откроются локальные параметры приложения.

5. Выберите закладку **Параметры приложения**.
6. В окне параметров приложения выберите раздел **Дополнительные возможности** → **Доверенная зона** и нажмите на кнопку **Настроить**.

   Откроется окно **Исключения и типы обнаруживаемых объектов**.

7. На закладке **Исключения из проверки** сформируйте список локальных исключений из проверки.

   Правила создания локальных исключений не отличаются от правил создания общих исключений. Kaspersky Embedded Systems Security поддерживает переменные среды и символы `*` и `?` для ввода маски.

8. На закладке **Доверенные приложения** сформируйте список локальных доверенных приложений.

   Правила добавления приложений в список локальных доверенных приложений не отличаются от правил добавления в общий список. Kaspersky Embedded Systems Security поддерживает переменные среды и символы `*` и `?` для ввода маски.

9. Сохраните внесенные изменения.

***Как создать локальное исключение из проверки в Консоли приложения***

1. В дереве Консоли приложения выберите узел **Kaspersky Embedded Systems Security** и в контекстном меню узла выберите пункт **Доверенная зона**.

   Откроется окно **Настроить доверенную зону**.

2. В секции **Исключения из проверки и доверенные приложения** нажмите на кнопку **Настройка** напротив блока **Локальные исключения из проверки**.

   Kaspersky Embedded Systems Security скрывает для просмотра список исключений из проверки в Консоли приложения, если администратор в Консоли администрирования Kaspersky Security Center запретил настройку исключений из проверки ("замок" закрыт) и запретил использование локальных исключений из проверки (флажок **Разрешить использование локальных исключений** снят).

3. Нажмите на кнопку **Добавить** и выберите нужное действие:

   - **Категорию**. Вы можете группировать исключения из проверки в отдельные категории. Для создания новой категории вам нужно ввести название категории и добавить в категорию хотя бы одно исключение из проверки.
   - **Новое исключение**. Kaspersky Embedded Systems Security добавляет новое исключение из проверки в корень списка.
   - **Новое исключение в выбранную категорию**. Для добавления нового исключения из проверки в отдельную категорию выберите категорию.
   - **Выбрать исключение из списка**. Для быстрой настройки работы Kaspersky Embedded Systems Security вы можете добавить исключения из списка предустановленных исключений из проверки.

4. Если вы выбрали вариант **Новое исключение**, то откроется окно **Исключение из проверки**.

5. Если вы хотите исключить из проверки файл или папку, установите флажок **Файл или папка**. Нажмите на ссылку **Выберите файл или папку**, и в открывшемся окне выберите файл или папку нажав на кнопку **Обзор**.

   Также вы можете ввести путь вручную. Kaspersky Embedded Systems Security поддерживает переменные среды и символы `*` и `?` для ввода маски:

   - Символ `*`, который заменяет любой набор символов, в том числе пустой, кроме символов `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\*\*.txt` будет включать все пути к файлам с расширением txt, расположенным в папках на диске (C:), но не в подпапках.
   - Два введенных подряд символа `*` заменяют любой набор символов, в том числе пустой, в имени файла или папки, включая символы `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\Folder\**\*.txt` будет включать все пути к файлам с расширением txt в папках, вложенных в папку `Folder`, кроме самой папки `Folder`. Маска должна включать хотя бы один уровень вложенности. Маска `C:\**\*.txt` не работает.
   - Символ `?`, который заменяет любой один символ, кроме символов `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\Folder\???.txt` будет включать пути ко всем расположенным в папке `Folder` файлам с расширением txt и именем, состоящим из трех символов.

     Вы можете использовать маски в начале, в середине или в конце пути к файлам. Например, если вы хотите добавить в исключения из проверки папку для всех пользователей, введите маску `?:\Users\*\Folder\`.

6. Если вы хотите исключить из проверки предопределенную область, установите флажок **Предопределенная область**. Нажмите на ссылку **выберите предопределенную область** и в открывшемся окне укажите одну из стандартных областей на защищаемом устройстве.

7. Если вы хотите исключить из проверки определенные объекты, установите флажок **Тип обнаруживаемого объекта**. Нажмите на ссылку **введите названия объектов**, нажмите на кнопку **Добавить** и в открывшемся окне введите название типа объекта по классификации Энциклопедии "Касперского" (например, `Email-Worm`, `Rootkit` или `RemoteAdmin`).

   Вы можете использовать маски с символами `?` (заменяет любой символ) и `*` (заменяет любые несколько символов). Например, если указана маска `Client*`, Kaspersky Embedded Systems Security исключает из проверки объекты типов `Client-IRC`, `Client-P2P` и `Client-SMTP`.

8. Если вы хотите исключить из проверки отдельный файл, установите флажок **Хеш объекта**. Нажмите на ссылку **введите хеш объекта** и в открывшемся окне укажите хеш файла.

   Если файл изменится, хеш файла тоже будет изменен. В результате измененный файл не будет добавлен в исключения.

9. В блоке **Область применения правил** выберите компоненты, на работу которых должно распространяться исключение из проверки.

10. Если необходимо, в поле **Комментарий** введите краткий комментарий к создаваемому исключению из проверки.

11. Сохраните изменения, чтобы добавить исключение в список. Вы можете в любое время остановить работу исключения с помощью флажка напротив объекта.

*Как добавить приложение в список локальных доверенных приложений в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли приложения выберите узел **Kaspersky Embedded Systems Security** и в контекстном меню узла выберите пункт **Доверенная зона**.

   Откроется окно **Настроить доверенную зону**.

2. В секции **Исключения** нажмите на кнопку **Настройка** напротив блока **Локальные доверенные приложения**.

   > Kaspersky Embedded Systems Security скрывает для просмотра список доверенных приложений в Консоли приложения, если администратор в Консоли администрирования Kaspersky Security Center запретил настройку доверенных приложений ("замок" закрыт) и запретил использование локальных доверенных приложений (флажок **Разрешать редактирование локальных доверенных приложений** снят).

3. Нажмите на кнопку **Добавить** и выберите нужное действие:

   - **Категорию**. Вы можете группировать доверенные приложения в отдельные категории. Для создания новой категории вам нужно ввести название категории и добавить в категорию хотя бы одно доверенное приложение.
   - **Новое исключение**. Kaspersky Embedded Systems Security добавляет новое доверенное приложение в корень списка.

- **Новое исключение в выбранную категорию**. Для добавления нового доверенного приложения в отдельную категорию выберите категорию.

- **Выбрать исключение из списка**. Для быстрой настройки работы Kaspersky Embedded Systems Security вы можете добавить приложения из списка предустановленных доверенных приложений.

4. Если вы выбрали вариант **Новое исключение**, то откроется окно **Исключение из проверки**.

5. Установите флажок **Использовать полный путь для определения доверенности процессов** и введите путь к исполняемому файлу доверенного приложения.

   Kaspersky Embedded Systems Security поддерживает переменные среды и символы `*` и `?` для ввода маски.

   > Kaspersky Embedded Systems Security поддерживает переменные среды. При этом Kaspersky Embedded Systems Security конвертирует путь в локальном интерфейсе приложения. То есть, если вы ввели путь к файлу `%userprofile%\Documents\File.exe`, в локальном интерфейсе приложения для пользователя Fred123 будет добавлена запись `C:\Users\Fred123\Documents\File.exe`. Соответственно, Kaspersky Embedded Systems Security игнорирует доверенное приложение `File.exe` для других пользователей. Чтобы применить запись ко всем учетным записям, вы можете использовать символ `*` (например, `C:\Users\*\Documents\File.exe`).

   > При добавлении новой переменной среды нужно перезапустить приложение.

6. В окне свойств доверенного приложения настройте дополнительные параметры.

7. Сохраните изменения, чтобы добавить исключение в список.

# Экспорт и импорт доверенной зоны

*Доверенная зона* – это сформированный администратором системы список объектов и приложений, которые Kaspersky Embedded Systems Security не контролирует в процессе работы. Доверенная зона состоит из следующих списков: *исключения из проверки* и *доверенные приложения*. Далее вы можете вносить изменения в файл, чтобы, например, добавить большое количество однотипных исключений. Также вы можете использовать функцию экспорта / импорта для резервного копирования списков исключений и доверенных приложений или для миграции списков на другой сервер.

Для работы функции экспорта / импорта *списка исключений* и доверенных приложений используется XML формат.

Kaspersky Embedded Systems Security не поддерживает работу со списками исключений и доверенных приложений, содержащими более 5000 объектов.

**Как экспортировать / импортировать доверенную зону в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне политики выберите **Дополнительные возможности** → **Доверенная зона** и нажмите на кнопку **Настройка**.
4. Для экспорта списка исключений выполните следующие действия:
   a. Выберите закладку **Исключения из проверки**.
   b. Выберите исключения, которые вы хотите экспортировать.
      Если вы не выбрали ни одного исключения, Kaspersky Embedded Systems Security экспортирует все исключения.
   c. Нажмите на значок папки и в выпадающем списке выберите **Экспорт**.
      В открывшемся окне введите имя файла формата XML, в который вы хотите экспортировать список исключений, а также выберите папку, в которой вы хотите сохранить этот файл.
   d. Сохраните файл.
5. Для экспорта списка доверенных приложений выполните следующие действия:
   a. Выберите закладку **Доверенные приложения**.
      Откроется окно со списком доверенных приложений.
   b. Выберите доверенные приложения, которые вы хотите экспортировать.
      Если вы не выбрали ни одного доверенного приложения, Kaspersky Embedded Systems Security экспортирует все доверенные приложения.
   c. Нажмите на значок папки и в выпадающем списке выберите **Экспорт**.
   d. В открывшемся окне введите имя файла формата XML, в который вы хотите экспортировать список доверенных приложений, а также выберите папку, в которой вы хотите сохранить этот файл.
   e. Сохраните файл.
      Kaspersky Embedded Systems Security экспортирует список в XML-файл.
6. Для импорта списка исключений выполните следующие действия:
   a. Выберите закладку **Исключения из проверки**.
      Откроется окно со списком исключений.
   b. Нажмите на значок папки и в выпадающем списке выберите **Импорт**.
   c. В открывшемся окне выберите XML-файл, из которого вы хотите импортировать список исключений.

d. Откройте файл.

Если на компьютере уже есть список исключений, Kaspersky Embedded Systems Security предложит удалить действующий список или добавить в него новые записи из XML-файла.

7. Для импорта списка доверенных приложений выполните следующие действия:

a. Выберите закладку **Доверенные приложения**.

Откроется окно со списком доверенных приложений.

b. Нажмите на кнопку **Импорт**.

c. В открывшемся окне выберите XML-файл, из которого вы хотите импортировать список доверенных приложений.

d. Откройте файл.

Если на компьютере уже есть список доверенных приложений, Kaspersky Embedded Systems Security предложит удалить действующий список или добавить в него новые записи из XML-файла.

8. Сохраните внесенные изменения.

**Как экспортировать /импортировать доверенную зону в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.

2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

Откроется окно свойств политики.

3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.

4. Перейдите в раздел **Дополнительные возможности** → **Доверенная зона** и нажмите на кнопку **Настроить**.

5. Для экспорта списка исключений выполните следующие действия:

a. На закладке **Исключения из проверки и доверенные приложения** выберите исключения, которые вы хотите экспортировать.

b. Нажмите на три точки и выберите **Экспорт**.

c. Подтвердите, что вы хотите экспортировать только выбранные исключения, или экспортируйте весь список.

Kaspersky Embedded Systems Security экспортирует список в XML-файл.

6. Для экспорта списка доверенных приложений выполните следующие действия:

a. На закладке **Исключения из проверки и доверенные приложения** выберите приложения, которые вы хотите экспортировать.

b. Нажмите на три точки и выберите **Экспорт**.

c. Подтвердите, что вы хотите экспортировать только выбранные приложения, или экспортируйте весь список.

Kaspersky Embedded Systems Security экспортирует список в XML-файл.

7. Для импорта списка исключений выполните следующие действия:

a. На закладке **Исключения из проверки и доверенные приложения** нажмите **Импорт из предыдущей версии**, если хотите импортировать список исключений из XML-файла, созданного в приложении версии 3.4 или ранее.

При импорте правил из XML-файла, созданного в приложении версии 4.0 и выше, нажмите **Импорт**.

b. Если на компьютере уже есть список исключений, Kaspersky Embedded Systems Security предложит удалить действующий список или добавить в него новые записи из XML-файла.

c. В открывшемся окне выберите XML-файл, из которого вы хотите импортировать список исключений.

d. Нажмите на кнопку **Импорт**.

8. Для импорта списка доверенных приложений выполните следующие действия:

a. На закладке **Исключения из проверки и доверенные приложения** нажмите **Импорт из предыдущей версии**, если хотите импортировать список доверенных приложений из XML-файла, созданного в приложении версии 3.4 или ранее.

При импорте доверенных приложений из XML-файла, созданного в приложении версии 4.0 и выше, нажмите **Импорт**.

b. Если на компьютере уже есть список доверенных приложений, Kaspersky Embedded Systems Security предложит удалить действующий список или добавить в него новые записи из XML-файла.

c. В открывшемся окне выберите XML-файл, из которого вы хотите импортировать список доверенных приложений.

d. Нажмите на кнопку **Импорт**.

9. Сохраните внесенные изменения.

*Как экспортировать / импортировать доверенную зону в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли приложения выберите узел **Kaspersky Embedded Systems Security** и в контекстном меню узла выберите пункт **Доверенная зона**.

Откроется окно **Настроить доверенную зону**.

2. Для экспорта списка исключений или доверенных приложений выполните следующие действия:

a. В секции **Исключения** нажмите на кнопку **Настройка** напротив блока **Исключения из проверки** или **Доверенные приложения**.

b. Выберите исключения или доверенные приложения, которые вы хотите экспортировать.

c. Нажмите на значок папки и выберите вариант **Экспорт**.

d. В открывшемся окне введите имя файла формата XML, в который вы хотите экспортировать список исключений или доверенных приложений, а также выберите папку, в которой вы хотите сохранить этот файл.

e. Сохраните файл.

Kaspersky Embedded Systems Security экспортирует список в XML-файл.

3. Для импорта списка исключений или доверенных приложений выполните следующие действия:

a. В секции **Исключения** нажмите на кнопку **Настройка** напротив блока **Исключения из проверки** или **Доверенные приложения**.

b. Выберите исключения или доверенные приложения, которые вы хотите импортировать.

c. Нажмите на значок папки и выберите вариант **Экспорт**.

d. В открывшемся окне выберите XML-файл, из которого вы хотите импортировать список исключений или доверенных приложений.

e. Откройте файл.

Если на компьютере уже есть список исключений, Kaspersky Embedded Systems Security предложит удалить действующий список или добавить в него новые записи из XML-файла.

4. Сохраните внесенные изменения.

# Использование доверенного системного хранилища сертификатов

Использование системного хранилища сертификатов позволяет исключать из антивирусной проверки приложения, подписанные доверенной цифровой подписью. Kaspersky Embedded Systems Security автоматически помещает такие приложения в группу *Доверенные*.

Чтобы начать использовать доверенное системное хранилище сертификатов, выполните следующие действия:

**Как настроить использование доверенного системного хранилища сертификатов в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.

2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.

3. В окне политики выберите **Дополнительные возможности** → **Доверенная зона** и нажмите на кнопку **Настройка**.

4. Выберите закладку **Доверенное системное хранилище сертификатов**.

5. Установите флажок **Использовать доверенное системное хранилище сертификатов** и в раскрывающемся списке выберите, какое системное хранилище Kaspersky Embedded Systems Security должен считать доверенным.

6. Сохраните внесенные изменения.

**Как настроить использование доверенного системного хранилища сертификатов в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.

2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.

3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.

4. Перейдите в раздел **Дополнительные возможности** → **Доверенная зона** и нажмите на кнопку **Настроить**.

5. Выберите закладку **Доверенное системное хранилище сертификатов**.

6. Установите флажок **Использовать доверенное системное хранилище сертификатов** и в раскрывающемся списке выберите, какое системное хранилище Kaspersky Embedded Systems Security должен считать доверенным.

7. Сохраните внесенные изменения.

*Как настроить использование доверенного системного хранилища сертификатов в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли приложения выберите узел **Kaspersky Embedded Systems Security** и в контекстном меню узла выберите пункт **Доверенная зона**.

   Откроется окно **Настроить доверенную зону**.

2. В блоке **Доверенное системное хранилище сертификатов** установите флажок **Использовать доверенное системное хранилище сертификатов** и в раскрывающемся списке выберите, какое системное хранилище Kaspersky Embedded Systems Security должен считать доверенным.

3. Сохраните внесенные изменения.

# Постоянная защита файлов

Компонент Постоянная защита файлов Kaspersky Embedded Systems Security проверяет следующие объекты защищаемого устройства при доступе к ним:

- файлы;
- альтернативные потоки данных NTFS;
- основную загрузочную запись и загрузочные секторы локальных жестких дисков и внешних устройств;
- файлы-контейнеры Windows Server 2016 и Windows Server 2019.

При записи или считывании файла любым приложением на защищаемом устройстве, Kaspersky Embedded Systems Security перехватывает этот файл, проверяет его на наличие угроз и при обнаружении угрозы выполняет действия, указанные в параметрах компонента или заданные по умолчанию: пытается вылечить файл, перемещает файл на карантин или удаляет его. Перед лечением или удалением Kaspersky Embedded Systems Security сохраняет зашифрованную копию исходного файла в папку резервного хранилища.

Kaspersky Embedded Systems Security перехватывает файловые операции, исполняемые в контейнерах Windows Server 2016 и Windows Server 2019.

*Контейнер* – это изолированная среда, где программа может работать без прямого взаимодействия с операционной системой. Если контейнер расположен в области защиты компонента, Kaspersky Embedded Systems Security проверяет файлы контейнера, к которому получают доступ пользователи, на наличие компьютерных угроз. При обнаружении угрозы, программа пытается вылечить контейнер. Если лечение успешно, контейнер продолжает работу. Если лечение невозможно, контейнер выключается.

Kaspersky Embedded Systems Security также обнаруживает вредоносную активность в процессах подсистемы Windows Subsystem for Linux®. Для таких процессов компонент Постоянная защита файлов применяет действие, указанное в текущих параметрах.

# Об области защиты и параметрах безопасности задачи

По умолчанию под действие компонента Постоянная защита файлов подпадают все объекты файловой системы устройства. Если по требованиям к безопасности нет необходимости защищать все объекты файловой системы или вы намеренно хотите исключить некоторые объекты из области действия задачи постоянной защиты, вы можете ограничить область защиты.

В Консоли приложения область защиты представляет собой список файловых ресурсов устройства, контролируемых Kaspersky Embedded Systems Security.

## Параметры безопасности

Параметры безопасности задачи можно настроить как едиными для всех узлов или элементов, входящих в область защиты, так и индивидуальными для каждого узла или элемента списка файловых ресурсов устройства.

Параметры безопасности, настроенные для выбранного родительского узла, автоматически применяются для всех вложенных узлов. Параметры безопасности родительского узла не применяются к вложенному узлу, который настраивается отдельно.

Вы можете настроить параметры выбранной области защиты одним из следующих способов:

- Выбрать один из трех стандартных уровней безопасности.
- Настроить параметры безопасности вручную для выбранных узлов или элементов в списке файловых ресурсов (уровень безопасности изменится на **Другой**).

# Стандартные области защиты

В списке файловых ресурсов отображаются узлы, к которым у вас есть доступ на чтение в соответствии с настроенными параметрами безопасности Microsoft Windows.

В Kaspersky Embedded Systems Security предусмотрены следующие стандартные области защиты:

- **Локальные жесткие диски**. Kaspersky Embedded Systems Security защищает файлы на жестких дисках устройства.
- **Съемные диски**. Kaspersky Embedded Systems Security защищает файлы на внешних устройствах, например, на компакт-дисках или съемных дисках. Вы можете включать в область защиты или исключать из нее все съемные диски, а также отдельные диски, папки или файлы.
- **Сетевое окружение**. Kaspersky Embedded Systems Security защищает файлы, которые записываются в сетевые папки или считываются из них программами, выполняемыми на устройстве. Kaspersky Embedded Systems Security не защищает файлы, когда к ним обращаются программы с других защищаемых устройств.

Стандартные области защиты по умолчанию отображаются и доступны для изменения в списке областей; можно также добавлять стандартные области защиты в список при его формировании в параметрах области защиты.

Подключенные сетевые диски также не отображаются в списке файловых ресурсов защищаемого устройства. Чтобы включить в область защиты объекты на сетевом диске, укажите путь к папке, соответствующей этому сетевому диску, в формате UNC (Universal Naming Convention).

# Стандартные уровни безопасности

Для выбранных в дереве или списке файловых ресурсов защищаемого устройства узлов можно задать один из следующих стандартных уровней безопасности: **Максимальное быстродействие**, **Рекомендуемый**, **Максимальная защита** или **Информировать**. Каждый из этих уровней имеет свой стандартный набор значений параметров безопасности (см. таблицу ниже).

## Максимальное быстродействие

Уровень безопасности **Максимальное быстродействие** рекомендуется применять, если в вашей сети, наряду с использованием Kaspersky Embedded Systems Security на защищаемых устройствах и рабочих станциях, применяются дополнительные меры безопасности, например, сетевые экраны и политики безопасности.

## Рекомендуемый

Уровень безопасности **Рекомендуемый** обеспечивает оптимальное сочетание качества защиты и влияния на производительность устройств. Этот уровень рекомендован специалистами "Лаборатории Касперского" как достаточный для защиты устройств в большинстве сетей организаций. Уровень безопасности **Рекомендуемый** установлен по умолчанию.

## Максимальная защита

Уровень безопасности **Максимальная защита** рекомендуется применять, если в сети организации предъявляются повышенные требования к безопасности устройств.

## Информировать

Уровень безопасности **Информировать** рекомендуется, если в сети организации потенциально много зараженных компьютеров и их блокировка может существенно нарушить работу организации.

Стандартные уровни безопасности и соответствующие им значения параметров

| Параметры | Уровень безопасности | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Максимальное быстродействие** | **Рекомендуемый** | **Максимальная защита** | **Информировать** | |
| **Защита объектов** | Объекты, проверяемые по списку расширений, указанному в антивирусных базах | Объекты, проверяемые по формату | Объекты, проверяемые по формату | Объекты, проверяемые по формату |
| **Проверять только новые и измененные файлы** | Включено | Включено | Выключено | Включено |
| **Проверка составных файлов** | Выключено | Проверять файлы офисных форматов | Проверять файлы офисных форматов | Проверять файлы офисных форматов |
| **Действия над зараженными и другими обнаруженными объектами** | Блокировать доступ и лечить. Удалить, если не удалось вылечить | Блокировать доступ и выполнять рекомендованное специалистами "Лаборатории Касперского" действие | Блокировать доступ и лечить. Удалить, если не удалось вылечить | Информировать |
| **Применять действие к выбранным типам объектов** | Выключено | Выключено | Выключено | Выключено |
| **Полностью удалять составной файл при обнаружении вложенного объекта, если составной файл не может быть изменен приложением** | Выключено | Выключено | Включено | Выключено |

Системно-критические объекты – это файлы, необходимые для работы операционной системы и Kaspersky Embedded Systems Security. Такие объекты нельзя удалить. Процессы, относящиеся к таким объектам, не могут быть прекращены.

| Параметры | Уровень безопасности | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Распаковывать в фоновом режиме составные файлы размером более (МБ)** | | | | |
| **Останавливать проверку, если она длится более (сек.)** | 60 сек. | 60 сек. | 60 сек. | 60 сек. |
| **Не проверять составные объекты размером более (МБ)** | 8 МБ | 8 МБ | Не установлен | 8 МБ |
| **Использовать технологию iSwift** | Включено | Включено | Включено | Включено |
| **Использовать технологию iChecker** | Включено | Включено | Включено | Включено |

# Расширения файлов, проверяемые по умолчанию компонентом Постоянная защита файлов

По умолчанию Kaspersky Embedded Systems Security проверяет файлы, имеющие следующие расширения:

- *386;*
- *acm;*
- *ade, adp;*
- *asp;*
- *asx;*
- *ax;*
- *bas;*
- *bat;*
- *bin;*
- *chm;*
- *cla, clas*;*
- *cmd;*
- *com;*
- *cpl;*
- *crt;*
- *dll;*
- *dpl;*

- *drv;*
- *dvb;*
- *dwg;*
- *efi;*
- *emf;*
- *eml;*
- *exe;*
- *fon;*
- *fpm;*
- *hlp;*
- *hta;*
- *htm, html*;*
- *htt;*
- *ico;*
- *inf;*
- *ini;*
- *ins;*
- *isp;*
- *jpg, jpe;*
- *js, jse;*
- *lnk;*
- *mbx;*
- *msc;*
- *msg;*
- *msi;*
- *msp;*
- *mst;*
- *nws;*

- *ocx;*
- *oft;*
- *otm;*
- *pcd;*
- *pdf;*
- *php;*
- *pht;*
- *phtm*;*
- *pif;*
- *plg;*
- *png;*
- *pot;*
- *prf;*
- *prg;*
- *reg;*
- *rsc;*
- *rtf;*
- *scf;*
- *scr;*
- *sct;*
- *shb;*
- *shs;*
- *sht;*
- *shtm*;*
- *swf;*
- *sys;*
- *the;*
- *them*;*

- *tsp;*
- *url;*
- *vb;*
- *vbe;*
- *vbs;*
- *vxd;*
- *wma;*
- *wmf;*
- *wmv;*
- *wsc;*
- *wsf;*
- *wsh;*
- *do?;*
- *md?;*
- *mp?;*
- *ov?;*
- *pp?;*
- *vs?;*
- *xl?*

# Настройка компонента Постоянная защита файлов

По умолчанию компонент Постоянная защита файлов использует параметры, описанные в таблице ниже. Вы можете изменять значения этих параметров.

Параметры компонента Постоянная защита файлов по умолчанию

| Параметр | Значение по умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Область защиты | Защищаемое устройство целиком, исключая виртуальные диски. | Используйте этот параметр, чтобы изменить область защиты. |
| Параметры безопасности | Единые для всей области защиты; соответствует уровню безопасности **Рекомендуемый**. | Для узлов, выбранных в дереве или списке файловых ресурсов защищаемого устройства, можно выполнить следующие действия:<br>• выбрать другой стандартный уровень безопасности;<br>• вручную изменить параметры безопасности.<br>Вы можете сохранить набор параметров безопасности выбранного узла как шаблон, чтобы потом применить его для другого узла. |

| Параметр | Значение по умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| **Режим защиты объектов** | **Интеллектуальный режим**. | Этот параметр используется, чтобы указать, при каком типе доступа к объектам Kaspersky Embedded Systems Security проверяет их. |
| **Эвристический анализатор** | Применяется уровень безопасности **Средний**. | Вы можете включать и выключать эвристический анализатор, а также регулировать уровень анализа. |
| **Блокировать доступ к сетевым файловым ресурсам для сессий, с которых ведется вредоносная активность** | Не применяется. | Этот параметр используется, чтобы заблокировать текущий сеанс и добавить IP-адрес или локально уникальный идентификатор (LUID) узла, для которого была обнаружена вредоносная активность, в раздел Хранилище заблокированных хостов. |
| **Запустить проверку важных областей при обнаружении активного заражения** | Применяется. | При обнаружении активного заражения Kaspersky Embedded Systems Security создает и запускает Проверку важных областей. |
| **Останавливать контейнер, если лечение невозможно** | Применяется. | У приложения может не быть прав на чтение и запись обнаруженного объекта. В этом случае вылечить или удалить обнаруженный объект невозможно. Если флажок установлен, приложение блокирует обнаруженный объект и останавливает контейнер. Если флажок снят, приложение только блокирует обнаруженный объект. |
| **Не проверять файловые операции, исполняемые в контейнерах Windows** | Применяется. | Если флажок установлен, приложение проверяет контейнер только при запуске контейнера. Если флажок снят, приложение проверяет контейнер постоянно в режиме реального времени. |

### Как включить антивирусную проверку файлов в Консоли администрирования Kaspersky Security Center

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне свойств политики выберите **Постоянная защита компьютера**.
4. В разделе **Настройки Постоянной защиты файлов** нажмите **Настройка**.
5. Установите флажок **Постоянная защита файлов**.
6. В блоке **Режим защиты объектов** выберите режим работы Постоянной защиты файлов на вкладке **Общие**:
   - **Интеллектуальный режим**. Kaspersky Embedded Systems Security выбирает объекты для проверки самостоятельно. Объект проверяется при открытии и повторно после сохранения, если объект был изменен. Если процесс многократно обращается к объекту и изменяет его, Kaspersky Embedded Systems Security повторно проверяет объект только после его последнего сохранения этим процессом.
   - **При открытии и изменении**. Kaspersky Embedded Systems Security проверяет объект при открытии, а затем повторно при сохранении, если объект был изменен. Этот вариант выбран по умолчанию.
   - **При открытии**. Kaspersky Embedded Systems Security проверяет все объекты при их открытии на чтение, выполнение и изменение.
   - **При выполнении**. Kaspersky Embedded Systems Security проверяет файл только при открытии на выполнение.
7. Снимите или установите флажок **Использовать эвристический анализ**.
8. Установите или снимите флажок **Блокировать доступ к сетевым файловым ресурсам для сессий, с которых ведется вредоносная активность**.

9. Снимите или установите флажок **Запустить проверку важных областей при обнаружении активного заражения**.

   Если флажок установлен, то при обнаружении активного заражения Kaspersky Embedded Systems Security запускает предустановленную задачу *Проверка важных областей*. По умолчанию флажок установлен.

10. Укажите настройки проверки файловых операций, исполняемых в контейнерах Windows.

11. Сохраните внесенные изменения.

**Как включить антивирусную проверку файлов в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.

2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.

3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.

4. Перейдите в раздел **Постоянная защита компьютера** → **Постоянная защита файлов** и нажмите на кнопку **Настроить**.

5. Установите флажок **Включить Постоянную защиту файлов**.

6. В блоке **Режим защиты объектов** выберите режим работы Постоянной защиты файлов на вкладке **Общие**:

   - **Интеллектуальный режим**. Kaspersky Embedded Systems Security выбирает объекты для проверки самостоятельно. Объект проверяется при открытии и повторно после сохранения, если объект был изменен. Если процесс многократно обращается к объекту и изменяет его, Kaspersky Embedded Systems Security повторно проверяет объект только после его последнего сохранения этим процессом.

   - **При открытии и изменении**. Kaspersky Embedded Systems Security проверяет объект при открытии, а затем повторно при сохранении, если объект был изменен. Этот вариант выбран по умолчанию.

   - **При открытии**. Kaspersky Embedded Systems Security проверяет все объекты при их открытии на чтение, выполнение и изменение.

   - **При выполнении**. Kaspersky Embedded Systems Security проверяет файл только при открытии на выполнение.

7. Снимите или установите флажок **Использовать эвристический анализ**.

8. Установите или снимите флажок **Блокировать доступ к сетевым файловым ресурсам для сетевых сессий, с которых ведется вредоносная активность**.

9. Снимите или установите флажок **Запустить проверку важных областей при обнаружении активного заражения**.

   Если флажок установлен, то при обнаружении активного заражения Kaspersky Embedded Systems Security запускает предустановленную задачу *Проверка важных областей*. По умолчанию флажок установлен.

10. Укажите настройки проверки файловых операций, исполняемых в контейнерах Windows.

11. Сохраните внесенные изменения.

*Как включить антивирусную проверку файлов в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Постоянная защита компьютера** → **Постоянная защита файлов**.

2. В панели результатов узла **Постоянная защита файлов** нажмите **Свойства**.

   Откроется окно **Свойства: Постоянная защита файлов**.

3. Установите флажок **Постоянная защита файлов**.

4. В блоке **Режим защиты объектов** выберите режим работы Постоянной защиты файлов на вкладке **Общие**:

   - **Интеллектуальный режим**. Kaspersky Embedded Systems Security выбирает объекты для проверки самостоятельно. Объект проверяется при открытии и повторно после сохранения, если объект был изменен. Если процесс многократно обращается к объекту и изменяет его, Kaspersky Embedded Systems Security повторно проверяет объект только после его последнего сохранения этим процессом.

   - **При открытии и изменении**. Kaspersky Embedded Systems Security проверяет объект при открытии, а затем повторно при сохранении, если объект был изменен. Этот вариант выбран по умолчанию.

   - **При открытии**. Kaspersky Embedded Systems Security проверяет все объекты при их открытии на чтение, выполнение и изменение.

   - **При выполнении**. Kaspersky Embedded Systems Security проверяет файл только при открытии на выполнение.

5. Снимите или установите флажок **Использовать эвристический анализ**.

6. Установите или снимите флажок **Блокировать доступ к сетевым файловым ресурсам для сессий, с которых ведется вредоносная активность**.

7. Снимите или установите флажок **Запустить проверку важных областей при обнаружении активного заражения**.

   Если флажок установлен, то при обнаружении активного заражения Kaspersky Embedded Systems Security запускает предустановленную задачу *Проверка важных областей*. По умолчанию флажок установлен.

8. Укажите настройки проверки файловых операций, исполняемых в контейнерах Windows.

9. Сохраните внесенные изменения.

# Настройка области защиты для компонента Постоянная защита файлов

По умолчанию для компонента Постоянная защита файлов применяются единые параметры безопасности для всей области защиты. Эти параметры соответствуют стандартному уровню безопасности **Рекомендуемый**.

Можно изменять значения параметров безопасности, заданные по умолчанию, настроив их как едиными для всей области защиты, так и различными для отдельных элементов в списке файловых ресурсов устройства.

Если один объект входит в несколько записей области защиты и эти записи имеют разные уровни безопасности, то приоритет последнего правила в списке выше. Например, область защиты включает в себя две записи: **Все жесткие диски** (уровень безопасности **Информировать**) и `*\Users\*\Downloads\*` (уровень безопасности **Другой**). Приложение будет проверять память жестких дисков в соответствии с уровнем безопасности Информировать, кроме папки `Downloads`. Папку `Downloads` приложение будет проверять в соответствии с параметрами, заданными вручную, так как эта запись последняя в списке области защиты.

Чтобы вручную настроить параметры безопасности выбранного узла, выполните следующие действия:

**Как настроить область защиты для проверки файлов в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне свойств политики выберите **Постоянная защита компьютера**.
4. В разделе **Постоянная защита файлов** нажмите **Настройка**.
5. Перейдите на закладку **Область защиты**.
6. В списке файловых ресурсов защищаемого устройства выберите элементы, для которых вы хотите задать стандартный уровень безопасности.
7. Если файлового ресурса нет в списке, добавьте его вручную:
   a. Нажмите на кнопку **Добавить**.
   b. С помощью дерева папок укажите путь к нужному объекту или введите путь в поле **Объект**.

Если необходимо, используйте специальные символы для ввода маски пути к объекту:

- Символ `*`, который заменяет любой набор символов, в том числе пустой, кроме символов `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\*\*.txt` будет включать все пути к файлам с расширением txt, расположенным в папках на диске (C:), но не в подпапках.

- Два введенных подряд символа `*` заменяют любой набор символов, в том числе пустой, в имени файла или папки, включая символы `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\Folder\**\*.txt` будет включать все пути к файлам с расширением txt в папках, вложенных в папку `Folder`, кроме самой папки `Folder`. Маска должна включать хотя бы один уровень вложенности. Маска `C:\**\*.txt` не работает.

- Символ `?`, который заменяет любой один символ, кроме символов `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\Folder\???.txt` будет включать пути ко всем расположенным в папке `Folder` файлам с расширением txt и именем, состоящим из трех символов.

Объект **Этот компьютер** в списке файловых ресурсов компьютера включает в себя следующие объекты: **Все жесткие диски**, **Все сетевые диски** и **Все съемные диски**.

c. Нажмите на кнопку **OK**.

8. Убедитесь, что выбранный файловый ресурс включен в область защиты.

9. Укажите стандартный уровень безопасности для выбранной области защиты по кнопке **Настроить**. По умолчанию применяются единые параметры безопасности для всей области защиты. Эти параметры соответствуют стандартному уровню безопасности **Рекомендуемый**. Также вы можете изменить значения параметров безопасности, заданные по умолчанию.

10. Сохраните внесенные изменения.

**Как настроить область защиты для проверки файлов в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.

2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.

3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.

4. Перейдите в раздел **Постоянная защита компьютера** → **Постоянная защита файлов** и нажмите на кнопку **Настроить**.

5. Перейдите на закладку **Область защиты**.

6. В списке файловых ресурсов защищаемого устройства выберите элементы, для которых вы хотите задать стандартный уровень безопасности.

7. Если файлового ресурса нет в списке, добавьте его вручную:

   a. Нажмите на кнопку **Добавить**.

   b. В списке **Тип объекта** выберите нужный вариант.

   Для варианта **Маска** используйте специальные символы для ввода маски пути к объекту:

   - Символ `*`, который заменяет любой набор символов, в том числе пустой, кроме символов `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\*\*.txt` будет включать все пути к файлам с расширением txt, расположенным в папках на диске (C:), но не в подпапках.

   - Два введенных подряд символа `*` заменяют любой набор символов, в том числе пустой, в имени файла или папки, включая символы `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\Folder\**\*.txt` будет включать все пути к файлам с расширением txt в папках, вложенных в папку `Folder`, кроме самой папки `Folder`. Маска должна включать хотя бы один уровень вложенности. Маска `C:\**\*.txt` не работает.

   - Символ `?`, который заменяет любой один символ, кроме символов `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\Folder\???.txt` будет включать пути ко всем расположенным в папке `Folder` файлам с расширением txt и именем, состоящим из трех символов.

   Объект **Этот компьютер** в списке файловых ресурсов компьютера включает в себя следующие объекты: **Все жесткие диски**, **Все сетевые диски** и **Все съемные диски**.

   c. Нажмите на кнопку **OK**.

8. Убедитесь, что выбранный файловый ресурс включен в область защиты с помощью переключателя рядом с элементом списка.

9. Укажите стандартный уровень безопасности для выбранной области защиты по кнопке **Изменить**. По умолчанию применяются единые параметры безопасности для всей области защиты. Эти параметры соответствуют стандартному уровню безопасности **Рекомендуемый**. Также вы можете изменить значения параметров безопасности, заданные по умолчанию.

10. Сохраните внесенные изменения.

***Как настроить область защиты для проверки файлов в Консоли приложения***

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Постоянная защита компьютера** → **Постоянная защита файлов**.

2. В панели результатов узла **Постоянная защита файлов** нажмите **Настройка области защиты**.

   Откроется окно **Свойства: Постоянная защита файлов**.

3. В списке файловых ресурсов защищаемого устройства выберите элементы, для которых вы хотите задать стандартный уровень безопасности.

4. Если файлового ресурса нет в списке, добавьте его вручную:

   a. Нажмите на кнопку **Добавить**.

   b. С помощью дерева папок укажите путь к нужному объекту или введите путь в поле **Объект**.

   Если необходимо, используйте специальные символы для ввода маски пути к объекту:

   - Символ `*`, который заменяет любой набор символов, в том числе пустой, кроме символов `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\*\*.txt` будет включать все пути к файлам с расширением txt, расположенным в папках на диске (C:), но не в подпапках.

   - Два введенных подряд символа `*` заменяют любой набор символов, в том числе пустой, в имени файла или папки, включая символы `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\Folder\**\*.txt` будет включать все пути к файлам с расширением txt в папках, вложенных в папку `Folder`, кроме самой папки `Folder`. Маска должна включать хотя бы один уровень вложенности. Маска `C:\**\*.txt` не работает.

   - Символ `?`, который заменяет любой один символ, кроме символов `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\Folder\???.txt` будет включать пути ко всем расположенным в папке `Folder` файлам с расширением txt и именем, состоящим из трех символов.

   Объект **Этот компьютер** в списке файловых ресурсов компьютера включает в себя следующие объекты: **Все жесткие диски**, **Все сетевые диски** и **Все съемные диски**.

   c. Нажмите на кнопку **OK**.

5. Убедитесь, что выбранный файловый ресурс включен в область защиты.

6. Укажите стандартный уровень безопасности для выбранной области защиты по кнопке **Настроить**. По умолчанию применяются единые параметры безопасности для всей области защиты. Эти параметры соответствуют стандартному уровню безопасности **Рекомендуемый**. Также вы можете изменить значения параметров безопасности, заданные по умолчанию.

7. Сохраните внесенные изменения.

# Настройка параметров безопасности вручную

По умолчанию в задачах постоянной защиты компьютера применяются единые параметры безопасности для всей области защиты. Эти параметры соответствуют стандартному уровню безопасности **Рекомендуемый**.

Можно изменять значения параметров безопасности, заданные по умолчанию, настроив их как едиными для всей области защиты, так и различными для отдельных элементов в дереве или списке файловых ресурсов устройства.

При работе с деревом файловых ресурсов защищаемого устройства параметры безопасности, настроенные для выбранного родительского узла, автоматически применяются для всех вложенных узлов. Параметры безопасности родительского узла не применяются к вложенному узлу, который настраивается отдельно.

**Как настроить параметры безопасности вручную в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне свойств политики выберите **Постоянная защита компьютера**.
4. В разделе **Постоянная защита файлов** нажмите **Настройка**.
5. В окне **Постоянная защита файлов** перейдите на вкладку **Область защиты**.
6. Выберите ресурс, параметры безопасности которого вы хотите настроить.
7. Нажмите на кнопку **Настроить**.
8. В открывшемся окне выберите требуемый уровень безопасности и нажмите на кнопку **Настройка**.
9. На закладке **Общие** укажите следующие настройки:
   - Объекты, которые требуется включить в область защиты:
     - **Все объекты**
     - **Объекты, проверяемые по формату**
     - **Объекты, проверяемые по списку расширений, указанному в антивирусных базах**
   - В блоке **Оптимизация** установите или снимите флажок **Проверять только новые и измененные файлы**.
   - В блоке **Проверка составных файлов** укажите составные объекты, которые вы хотите включить в область проверки:
     - **Проверять архивы**
     - **Проверять дистрибутивы**
     - **Проверять файлы офисных форматов**
     - **Проверять файлы почтовых форматов**
10. На закладке **Действия** укажите следующие настройки:
    - Выберите действие над зараженными и другими обнаруживаемыми объектами:
      - **Информировать**
      - **Блокировать**
      - **Выполнять дополнительное действие**

Выберите действие из раскрывающегося списка:

- **Лечить**
- **Лечить. Удалять, если не удалось вылечить**
- **Удалять**
- **Рекомендуемое**

- Настройте действия над объектами в зависимости от типа обнаруженного объекта:

  a. Снимите или установите флажок **Применять действие к выбранным типам объектов**.

  b. Нажмите на кнопку **Настройка** и выберите типы обнаруживаемых объектов.

- Настройте действия над составными файлами, недоступными для изменения: снимите или установите флажок **Полностью удалять составной файл при обнаружении вложенного объекта, если составной файл не может быть изменен приложением**.

11. На закладке **Оптимизация** укажите следующие настройки:

- **Распаковывать в фоновом режиме составные файлы размером более (МБ)**
- **Останавливать проверку, если она длится более (сек.)**
- **Не проверять составные объекты размером более (МБ)**
- **Использовать технологию iSwift**
- **Использовать технологию iChecker**

12. Сохраните новые параметры безопасности.

**Как настроить параметры безопасности вручную в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Перейдите в раздел **Постоянная защита компьютера** → **Постоянная защита файлов** и нажмите на кнопку **Настроить**.
5. Перейдите на закладку **Область защиты**.

6. Выполните одно из следующих действий:

   - Нажмите на кнопку **Добавить**, чтобы добавить новое правило и указать для него настройки безопасности.
   - Выберите существующее правило и нажмите на кнопку **Изменить**.

   Откроется окно **Изменить область**.

7. Установите переключатель в положение **Активный**.
8. Выберите уровень безопасности и укажите нужные настройки безопасности.
9. В разделе **Режим защиты объектов** выберите тип объекта, который вы хотите включить в область защиты:

   - **Все объекты**
   - **Объекты, проверяемые по формату**
   - **Объекты, проверяемые по списку расширений, указанному в антивирусных базах**

10. В разделе **Оптимизация** установите или снимите флажок **Защита только новых и измененных файлов**.
11. В разделе **Защита составных объектов** укажите составные объекты, которые вы хотите включить в область проверки:

    - **Проверять архивы**
    - **Проверять дистрибутивы**
    - **Проверять файлы офисных форматов**
    - **Проверять файлы почтовых форматов**

12. Выберите действие над зараженными и другими обнаруживаемыми объектами:

    - **Информировать**
    - **Блокировать**
    - **Выполнять дополнительное действие**

      Выберите действие из раскрывающегося списка:

      - **Лечить**
      - **Лечить. Удалять, если лечение невозможно**
      - **Удалять**
      - **Рекомендуемое**

13. Настройте действия над объектами в зависимости от типа обнаруженного объекта:

    a. Снимите или установите флажок **Применять действие к выбранным типам объектов**.

    b. Если флажок установлен, нажмите на кнопку **Настройка** и выберите типы обнаруживаемых объектов.

14. Настройте действия над составными файлами, недоступными для изменения: снимите или установите флажок **Полностью удалять составной файл при обнаружении вложенного объекта, если составной файл не может быть изменен приложением**.

15. В разделе **Оптимизация** настройте следующие параметры:

    - **Распаковывать составные файлы в фоновом режиме**
    - **Останавливать проверку, если она длится более (сек.)**
    - **Не проверять составные объекты размером более (МБ)**
    - **Использовать технологию iSwift**
    - **Использовать технологию iChecker**

16. Сохраните новые параметры безопасности.

*Как настроить параметры безопасности вручную в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Постоянная защита компьютера** → **Постоянная защита файлов**.

2. В панели результатов узла **Постоянная защита файлов** нажмите **Настройка области защиты**.

   Откроется окно **Свойства: Постоянная защита файлов**.

3. Выберите ресурс, параметры безопасности которого вы хотите настроить.

4. Нажмите на кнопку **Настроить**.

5. В открывшемся окне выберите требуемый уровень безопасности и нажмите на кнопку **Настройка**.

6. На вкладке **Общие** укажите следующие настройки:

- Объекты, которые требуется включить в область защиты:
  - **Все объекты**. Kaspersky Embedded Systems Security проверяет все объекты.
  - **Объекты, проверяемые по формату**. Kaspersky Embedded Systems Security проверяет только потенциально заражаемые файлы на основании формата файла. Список форматов составляется специалистами "Лаборатории Касперского". Он входит в состав баз Kaspersky Embedded Systems Security.
  - **Объекты, проверяемые по списку расширений, указанному в антивирусных базах**. Kaspersky Embedded Systems Security проверяет только потенциально заражаемые файлы на основании расширения файла. Список расширений составляется специалистами "Лаборатории Касперского". Он входит в состав баз Kaspersky Embedded Systems Security.
- В блоке **Оптимизация** установите или снимите флажок **Защита только новых и измененных файлов**.
- В блоке **Проверка составных файлов** укажите составные объекты, которые вы хотите включить в область проверки:
  - **Проверять архивы**. Проверка архивов ZIP, GZIP, BZIP, RAR, TAR, ARJ, CAB, LHA, JAR, ICE и других архивов. Приложение проверяет архивы не только по расширению, но и по формату. При проверке архивов приложение выполняет рекурсивную распаковку. Это позволяет обнаруживать угрозы внутри многоуровневых архивов (архив внутри архива).
  - **Проверять дистрибутивы**. Флажок включает или выключает проверку дистрибутивов сторонних приложений.
  - **Проверять файлы офисных форматов**. Проверка файлов Microsoft Office (DOC, DOCX, XLS, PPT и других). К файлам офисных форматов также относятся OLE-объекты. Kaspersky Embedded Systems Security проверяет файлы офисных форматов, размер которых меньше 1 МБ, независимо от состояния флажка.
  - **Проверять файлы почтовых форматов**.

7. На вкладке **Действия** укажите следующие настройки:

- Выберите действие над зараженными и другими обнаруживаемыми объектами:
  - **Информировать**;
  - **Блокировать**;
  - **Выполнять дополнительное действие**.

    Выберите действие из раскрывающегося списка:
    - **Лечить**;
    - **Лечить. Удалять, если не удалось вылечить**;
    - **Удалять**;
    - **Рекомендуемое**.

- Настройте действия над объектами в зависимости от типа обнаруженного объекта:

  a. Снимите или установите флажок **Применять действие к выбранным типам объектов**.

  b. Нажмите на кнопку **Настройка** и выберите типы обнаруживаемых объектов.

- Настройте действия над составными файлами, недоступными для изменения: снимите или установите флажок **Полностью удалять составной файл при обнаружении вложенного объекта, если составной файл не может быть изменен приложением**.

8. На вкладке **Оптимизация** укажите следующие настройки:

   - **Распаковывать в фоновом режиме составные файлы размером более (МБ)**;
   - **Останавливать проверку, если она длится более (сек.)**;
   - **Не проверять составные объекты размером более (МБ)**;
   - **Использовать технологию iSwift**;
   - **Использовать технологию iChecker**.

9. Сохраните новые параметры безопасности.

# Проверка контейнеров

*Контейнер* – это изолированная среда, где приложение может работать без прямого взаимодействия с операционной системой. Использование контейнеров включает в себя следующие риски:

- Уязвимости в процессе контейнеризации могут быть использованы злоумышленниками для компрометации приложений внутри контейнера.
- Небезопасная конфигурация контейнерной среды может быть использована злоумышленниками для получения несанкционированного доступа к данным компьютера или нарушения целостности системы.
- Взлом контейнера может позволить злоумышленнику получить доступ к данным компьютера.
- Сетевые уязвимости могут быть использованы злоумышленниками для перехвата сетевого трафика.

Kaspersky Embedded Systems Security является внешним инструментом для обнаружения вредоносной активности внутри контейнеров. Это позволяет сохранить производительность контейнеров и избежать конфликтов с другими приложениями внутри контейнера. Установка Kaspersky Embedded Systems Security внутрь контейнера не поддерживается.

Кроме обеспечения безопасности контейнеров, Kaspersky Embedded Systems Security позволяет управлять работой приложений внутри контейнеров с помощью Контроля запуска программ. Настройка Контроля запуска программ для контейнеров не отличается от настройки компонента для приложений, установленных на компьютере. Контроль целостности системы также поддерживает контейнеры.

## Требования к контейнерам

- Контейнер создан на платформе Docker. Другие средства контейнеризации не поддерживаются.
- Контейнер запущен в режиме изоляции процессов. Режим изоляции Hyper-V не поддерживается.
- Контейнер расположен на сервере под управлением Windows Server 2016, 2019 или 2022 (Docker Host).
- Контейнер включает в себя образ Windows (Docker Image). ОС Windows 10 и 11 не поддерживаются. Образы Linux не поддерживаются.
- Не поддерживается проверка контейнеров, запущенных в режиме WSL2 – Windows Subsystem for Linux v2 (Docker Wine).

## Действие при обнаружении угрозы

При обнаружении угрозы внутри контейнера, приложение применяет действие, выбранное для компонента Постоянная защита файлов. Также проверка контейнеров имеет дополнительные параметры (см. инструкцию ниже). При обнаружении угрозы, приложение блокирует вредоносную активность и выполняет выбранное действие (например, пытается вылечить объект). Kaspersky Embedded Systems Security может остановить контейнер, если вылечить обнаруженный объект не удалось. По умолчанию функция остановки контейнеров включена.

**Как настроить проверку контейнеров в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне свойств политики выберите **Постоянная защита компьютера**.
4. В разделе **Постоянная защита файлов** нажмите **Настройка**.
5. В блоке **Проверка файловых операций, исполняемых в контейнерах Windows** настройте параметры проверки контейнеров:
   - **Останавливать контейнер, если лечение невозможно.** У приложения может не быть прав на чтение и запись обнаруженного объекта. В этом случае вылечить или удалить обнаруженный объект невозможно. Если флажок установлен, приложение блокирует обнаруженный объект и останавливает контейнер. Если флажок снят, приложение только блокирует обнаруженный объект.
   - **Не проверять файловые операции, исполняемые в контейнерах Windows**. Если флажок установлен, приложение проверяет контейнер только при запуске контейнера. Если флажок снят, приложение проверяет контейнер постоянно в режиме реального времени.
6. Сохраните новые параметры безопасности.

**Как настроить проверку контейнеров в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Перейдите в раздел **Постоянная защита компьютера** → **Постоянная защита файлов** и нажмите на кнопку **Настроить**.
5. В блоке **Проверка файловых операций, исполняемых в контейнерах Windows** настройте параметры проверки контейнеров:

   - **Останавливать контейнер, если лечение невозможно.** У приложения может не быть прав на чтение и запись обнаруженного объекта. В этом случае вылечить или удалить обнаруженный объект невозможно. Если флажок установлен, приложение блокирует обнаруженный объект и останавливает контейнер. Если флажок снят, приложение только блокирует обнаруженный объект.
   - **Не проверять файловые операции, исполняемые в контейнерах Windows**. Если флажок установлен, приложение проверяет контейнер только при запуске контейнера. Если флажок снят, приложение проверяет контейнер постоянно в режиме реального времени.
6. Сохраните новые параметры безопасности.

*Как настроить проверку контейнеров в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Постоянная защита компьютера** → **Постоянная защита файлов**.
2. В панели результатов узла **Постоянная защита файлов** нажмите **Свойства**.

   Откроется окно **Свойства: Постоянная защита файлов**.
3. В блоке **Проверка файловых операций, исполняемых в контейнерах Windows** настройте параметры проверки контейнеров:

   - **Останавливать контейнер, если лечение невозможно.** У приложения может не быть прав на чтение и запись обнаруженного объекта. В этом случае вылечить или удалить обнаруженный объект невозможно. Если флажок установлен, приложение блокирует обнаруженный объект и останавливает контейнер. Если флажок снят, приложение только блокирует обнаруженный объект.
   - **Не проверять файловые операции, исполняемые в контейнерах Windows**. Если флажок установлен, приложение проверяет контейнер только при запуске контейнера. Если флажок снят, приложение проверяет контейнер постоянно в режиме реального времени.
4. Сохраните внесенные изменения.

# Использование KSN

Чтобы повысить эффективность защиты компьютера пользователя, Kaspersky Embedded Systems Security использует данные, полученные от пользователей во всем мире. Для получения этих данных предназначена сеть Kaspersky Security Network.

Функциональность KSN может быть недоступна в приложении на территории США.

*Kaspersky Security Network (KSN)* – это инфраструктура облачных служб, предоставляющая доступ к оперативной базе знаний "Лаборатории Касперского" о репутации файлов, интернет-ресурсов и программного обеспечения. Использование данных Kaspersky Security Network обеспечивает более высокую скорость реакции Kaspersky Embedded Systems Security на неизвестные угрозы, повышает эффективность работы некоторых компонентов защиты, а также снижает вероятность ложных срабатываний. Если вы участвуете в Kaspersky Security Network, приложение Kaspersky Embedded Systems Security получает от служб KSN сведения о категории и репутации проверяемых файлов, а также сведения о репутации проверяемых веб-адресов.

Использование Kaspersky Security Network является добровольным. Приложение предлагает использовать KSN во время первоначальной настройки приложения. Начать или прекратить использование KSN можно в любой момент.

Более подробную информацию об отправке в "Лабораторию Касперского", хранении и уничтожении статистической информации, полученной во время использования KSN, вы можете прочитать в Положении о Kaspersky Security Network и на веб-сайте "Лаборатории Касперского". Файл ksn_<ID языка>.txt с текстом Положения о Kaspersky Security Network входит в комплект поставки приложения.

## Инфраструктура репутационных баз "Лаборатории Касперского"

Kaspersky Embedded Systems Security поддерживает следующие инфраструктурные решения для работы с репутационными базами "Лаборатории Касперского":

- *Kaspersky Security Network (KSN)* – это решение, которое используют большинство приложений "Лаборатории Касперского". Участники KSN получают информацию от "Лаборатории Касперского", а также отправляют в "Лабораторию Касперского" данные об объектах, обнаруженных на компьютере пользователя, для дополнительной проверки аналитиками "Лаборатории Касперского" и пополнения репутационных и статистических баз.

- *Kaspersky Private Security Network (KPSN)* – это решение, позволяющее пользователям компьютеров, на которые установлено приложение Kaspersky Embedded Systems Security или другие приложение "Лаборатории Касперского", получать доступ к репутационным базам "Лаборатории Касперского", а также другим статистическим данным, не отправляя данные в "Лабораторию Касперского" со своих компьютеров. KPSN разработан для корпоративных клиентов, не имеющих возможности участвовать в Kaspersky Security Network, например, по следующим причинам:

  - отсутствие подключения локальных рабочих мест к сети Интернет;

  - законодательный запрет или ограничение корпоративной безопасности на отправку любых данных за пределы страны или за пределы локальной сети организации.

# Включение использования Kaspersky Security Network

**Как включить использование Kaspersky Security Network с помощью Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Network выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику Kaspersky Embedded Systems Security и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В открывшемся окне в списке разделов выберите **Постоянная защита компьютера** → **Использование KSN**.
4. Нажмите на кнопку **Настройка**.
5. Установите флажок **Kaspersky Security Network**, чтобы включить компонент.

   Если вы включили использование KSN, Kaspersky Embedded Systems Security покажет Положение о Kaspersky Security Network. Если вы согласны, примите условия использования KSN.

   По умолчанию Kaspersky Embedded Systems Security использует расширенный режим Kaspersky Security Network. Расширенный режим Kaspersky Security Network – режим работы приложения, при котором Kaspersky Embedded Systems Security передает в "Лабораторию Касперского" дополнительные данные.
6. Если требуется, снимите флажок **Включить расширенный режим KSN**.
7. Сохраните внесенные изменения.

Если использование Kaspersky Security Network включено, Kaspersky Embedded Systems Security использует информацию о репутации файлов, веб-ресурсов и приложений, полученную из Kaspersky Security Network.

***Как включить использование Kaspersky Security Network с помощью Консоли Kaspersky Embedded Systems Security***

1. В дереве Консоли приложения разверните узел **Постоянная защита компьютера**.
2. Выберите вложенный узел **Kaspersky Security Network**.
3. В главном окне приложения нажмите **Свойства**.
4. Установите флажок **Kaspersky Security Network**, чтобы включить компонент.

   Если вы включили использование KSN, Kaspersky Embedded Systems Security покажет Положение о Kaspersky Security Network. Если вы согласны, примите условия использования KSN.

   По умолчанию Kaspersky Embedded Systems Security использует расширенный режим Kaspersky Security Network. Расширенный режим Kaspersky Security Network – режим работы приложения, при котором Kaspersky Embedded Systems Security передает в "Лабораторию Касперского" дополнительные данные.

5. Если требуется, снимите флажок **Включить расширенный режим KSN**.

6. Сохраните внесенные изменения.

Если использование Kaspersky Security Network включено, Kaspersky Embedded Systems Security использует информацию о репутации файлов, веб-ресурсов и приложений, полученную из Kaspersky Security Network.

**Как включить использование Kaspersky Security Network с помощью Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.

2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.

3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.

4. Перейдите в раздел **Постоянная защита компьютера** → **Использование KSN** и нажмите на кнопку **Настроить.**

5. В открывшемся окне установите флажок **Включить Kaspersky Security Network**, чтобы включить компонент.

   Если вы включили использование KSN, Kaspersky Embedded Systems Security покажет Положение о Kaspersky Security Network. Если вы согласны, примите условия использования Kaspersky Security Network.

   По умолчанию Kaspersky Embedded Systems Security использует расширенный режим Kaspersky Security Network. Расширенный режим Kaspersky Security Network – режим работы приложения, при котором Kaspersky Embedded Systems Security передает в "Лабораторию Касперского" дополнительные данные.

6. Если требуется, снимите флажок **Включить расширенный режим KSN**.

7. Сохраните внесенные изменения.

В результате, если использование Kaspersky Security Network включено, Kaspersky Embedded Systems Security использует информацию о репутации файлов, веб-ресурсов и приложений, полученную из Kaspersky Security Network.

# Статистика использования Kaspersky Security Network

Во время выполнения задачи *Использование Kaspersky Security Network* вы можете просматривать в реальном времени информацию о количестве объектов, обработанных Kaspersky Embedded Systems Security с момента запуска задачи до текущего момента.

*Чтобы просмотреть статистику использования KSN, выполните следующие действия:*

1. В дереве Консоли приложения выберите раздел **Постоянная защита компьютера**.
2. Выберите вложенный узел **Kaspersky Security Network**.

   В панели результатов в разделе **Статистика** отобразится статистика выполнения задачи (см. таблицу ниже).

Статистика KSN

| Поле | Описание |
|---|---|
| **Отправлено файловых запросов** | Количество запросов о репутации объектов, отправленных Kaspersky Embedded Systems Security в KSN. |
| **Недоверенных заключений по файлам** | Количество объектов, репутация которых признана недоверенной согласно ответу KSN. |
| **Ошибок отправки запросов** | Количество запросов в KSN, во время обработки которых возникла ошибка. |
| **Пакетов статистик сформировано** | Количество пакетов с данными, которые были отправлены на обработку в KSN. |
| **Удалено объектов** | Количество объектов, которые приложение Kaspersky Embedded Systems Security успешно удалило. |
| **Не удалено объектов** | Количество объектов, которые приложение Kaspersky Embedded Systems Security не смогло удалить, например, если доступ к объекту был заблокирован другой программой. |
| **Помещено в резервное хранилище** | Количество объектов, копии которых приложение Kaspersky Embedded Systems Security успешно сохранило в резервном хранилище. |
| **Объектов, не помещенных в резервное хранилище** | Количество объектов, копии которых приложение Kaspersky Embedded Systems Security не смогло сохранить в резервном хранилище, например, из-за отсутствия доступного пространства на диске. Приложение не лечит и не удаляет файлы, которые не удалось поместить в резервное хранилище. |
| **Ограниченный режим** | Статус отправки запросов о репутации файлов в ограниченном режиме. В ограниченном режиме Kaspersky Embedded Systems Security отправляет только часть запросов о репутации файлов, в соответствии с рекомендациями специалистов "Лаборатории Касперского". |

Значения полей **Удалено объектов**, **Не удалено объектов**, **Помещено в резервное хранилище**, **Объектов, не помещенных в резервное хранилище** формируются на основе статистики работы компонента Постоянная защита файлов.

# Ограничения работы с Kaspersky Private Security Network

*Kaspersky Private Security Network (KPSN)* – это решение, позволяющее пользователям компьютеров, на которые установлено приложение Kaspersky Embedded Systems Security или другие приложение "Лаборатории Касперского", получать доступ к репутационным базам "Лаборатории Касперского", а также другим статистическим данным, не отправляя данные в "Лабораторию Касперского" со своих компьютеров. Kaspersky Private Security Network позволяет использовать собственную базу данных репутаций объектов (файлов или веб-адресов) с помощью локальной репутационной базы. Репутация объекта, добавленного в локальную репутационную базу, имеет приоритет выше, чем в KSN / KPSN. То есть, если Kaspersky Embedded Systems Security при проверке компьютера запросит репутацию файла в KSN / KPSN, и в локальной репутационной базе файл имеет репутацию *Недоверенные*, а в KSN / KPSN объект имеет репутацию *Доверенные*, то Kaspersky Embedded Systems Security обнаружит файл как *Недоверенные* и выполнит действие, заданное для обнаруженных угроз.

Однако в некоторых случаях Kaspersky Embedded Systems Security может не запрашивать репутацию объекта в KSN / KPSN. В результате Kaspersky Embedded Systems Security не получит данные из локальной репутационной базы KPSN. Kaspersky Embedded Systems Security может не запрашивать репутацию объекта в KSN / KPSN, например, по следующим причинам:

- Приложения "Лаборатории Касперского" используют офлайн репутационные базы. Офлайн репутационные базы предназначены для оптимизации ресурсов при работе приложений "Лаборатории Касперского" и защите критически важных объектов компьютера. Офлайн репутационные базы формируют специалисты "Лаборатории Касперского" на основании данных Kaspersky Security Network. приложения "Лаборатории Касперского" обновляют офлайн репутационные базы с антивирусными базами приложения. Если информация о проверяемом объекте содержится в офлайн репутационных базах, приложение не запрашивает репутацию этого объекта в KSN / KPSN.

- В параметрах приложения настроены исключения из проверки (доверенная зона). В этом случае приложение не учитывает репутацию объекта в локальной репутационной базе.

- Приложение использует технологии оптимизации проверки, например, технологии iSwift, iChecker или кеширование запросов репутации в KSN / KPSN. В этом случае приложение может не запрашивать репутацию ранее проверенных объектов.

- Для оптимизации нагрузки приложение проверяет файлы определенного формата и размера. Список форматов и ограничения по размеру определяют специалисты "Лаборатории Касперского". Этот список обновляется с антивирусными базами приложения.

# Настройка KSN Proxy

Компьютеры пользователей, работающие под управлением Сервера администрирования Kaspersky Security Center, могут взаимодействовать с KSN при помощи службы KSN Proxy.

Служба KSN Proxy предоставляет следующие возможности:

- Компьютер пользователя может выполнять запросы к KSN и передавать в KSN информацию, даже если он не имеет прямого доступа в интернет.

- Служба KSN Proxy кеширует обработанные данные, снижая тем самым нагрузку на канал связи с внешней сетью и ускоряя получение компьютером пользователя запрошенной информации.

По умолчанию после включения использования KSN и принятия Положения об использовании KSN приложение использует прокси-сервер для связи с Kaspersky Security Network. В качестве прокси-сервера приложение использует Сервер администрирования Kaspersky Security Center и TCP-порт 13111. Таким образом, если KSN Proxy недоступен, требуется проверить работу устройства как прокси-сервера KSN. Вам нужно проверить следующие параметры:

- На Сервере администрирования запущена служба *ksnproxy*.

- На компьютере Сетевой экран не блокирует порт 13111.

Вы можете настроить использование KSN Proxy: включить или выключить KSN Proxy, настроить порт для соединения. Для этого вам нужно открыть свойства Сервера администрирования. Подробнее о настройке KSN Proxy см. в справке Kaspersky Security Center. Также вы можете включить или выключить KSN Proxy для отдельных компьютеров в политике Kaspersky Embedded Systems Security.

**Как включить KSN Proxy с помощью Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику Kaspersky Embedded Systems Security и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В открывшемся окне в списке разделов выберите **Постоянная защита компьютера** → **Использование KSN**.
4. Нажмите на кнопку **Настройка**.
5. В блоке **Настройки KSN Proxy** используйте флажок **Использовать Сервер администрирования как прокси-сервер KSN**, чтобы включить или выключить KSN Proxy.
6. Если требуется, установите флажок **Использовать серверы Kaspersky Security Network, если прокси-сервер KSN недоступен**.

   Если флажок установлен, Kaspersky Embedded Systems Security использует серверы KSN, когда служба KSN Proxy недоступна. Серверы KSN могут быть расположены как в "Лаборатории Касперского", так и на сторонних серверах, в случае использования Kaspersky Private Security Network.
7. Сохраните внесенные изменения.

*Как включить KSN Proxy с помощью Консоли Kaspersky Embedded Systems Security*

1. В дереве Консоли приложения разверните узел **Постоянная защита компьютера**.
2. Выберите вложенный узел **Kaspersky Security Network**.
3. В главном окне приложения нажмите **Свойства**.
4. В блоке **Настройки KSN Proxy** используйте флажок **Использовать Сервер администрирования как прокси-сервер KSN**, чтобы включить или выключить KSN Proxy.
5. Если требуется, установите флажок **Использовать серверы Kaspersky Security Network, если прокси-сервер KSN недоступен**.

   Если флажок установлен, Kaspersky Embedded Systems Security использует серверы KSN, когда служба KSN Proxy недоступна. Серверы KSN могут быть расположены как в "Лаборатории Касперского", так и на сторонних серверах, в случае использования Kaspersky Private Security Network.
6. Сохраните внесенные изменения.

### Как включить KSN Proxy с помощью Web Console

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Перейдите в раздел **Постоянная защита компьютера** → **Использование KSN** и нажмите на кнопку **Настроить**.
5. С помощью флажка **Использовать Сервер администрирования как прокси-сервер KSN** включите или выключите KSN Proxy.
6. Если требуется, установите флажок **Использовать серверы Kaspersky Security Network, если прокси-сервер KSN недоступен**.

   Если флажок установлен, Kaspersky Embedded Systems Security использует серверы KSN, когда служба KSN Proxy недоступна. Серверы KSN могут быть расположены как в "Лаборатории Касперского", так и на сторонних серверах, в случае использования Kaspersky Private Security Network.
7. Сохраните внесенные изменения.

Адрес KSN Proxy совпадает с адресом Сервера администрирования. При изменении доменного имени Сервера администрирования необходимо обновить адрес KSN Proxy вручную.

# Защита от эксплойтов

Kaspersky Embedded Systems Security предоставляет возможность защитить память процессов от эксплойтов. Эта возможность реализована в компоненте Защита от эксплойтов, с помощью которого вы можете изменять статус активности компонента, а также настраивать параметры защиты процессов от эксплуатации уязвимостей.

Компонент Защита от эксплойтов отслеживает программный код, который использует уязвимости на компьютере для получения эксплойтом прав администратора или выполнения вредоносных действий. Эксплойты, например, используют атаку на переполнение буфера обмена. Для этого эксплойт отправляет большой объем данных в уязвимое приложение. При обработке этих данных уязвимое приложение выполняет вредоносный код. В результате этой атаки эксплойт может запустить несанкционированную установку вредоносного ПО. Если попытка запустить исполняемый файл из уязвимого приложения не была произведена пользователем, то Kaspersky Embedded Systems Security блокирует запуск этого файла или информирует пользователя. Компонент выполняет защиту памяти процессов от эксплойтов с помощью внедрения внешнего Агента защиты процессов (далее "Агент") в защищаемый процесс.

*Агент защиты процессов* – это динамически загружаемый модуль Kaspersky Embedded Systems Security, который внедряется в защищаемые процессы с целью контроля их целостности и снижения рисков эксплуатации уязвимостей.

Функционирование Агента внутри защищаемого процесса зависит от итераций запуска и остановки этого процесса: первичная загрузка Агента в процесс, добавленный в список защищаемых, возможна только при перезапуске процесса. Выгрузка Агента из процесса после его удаления из списка защищаемых также возможна только после перезапуска процесса.

Выгрузка Агента из защищаемых процессов предполагает необходимость их остановки: при удалении компонента Защита от эксплойтов программа выполняет заморозку среды и форсирует выгрузку Агента из защищаемых процессов. Если при удалении компонента Агент внедрен хотя бы в один из защищаемых процессов, вам нужно завершить данный процесс. Может потребоваться перезагрузка защищаемого устройства (например, при защите системного процесса).

При обнаружении признаков атаки эксплойта на защищаемый процесс Kaspersky Embedded Systems Security выполняет одно из следующих действий:

- завершает процесс при попытке эксплуатации уязвимости;
- сообщает о факте дискредитации уязвимости в процессе.

Вы можете остановить защиту процессов одним из следующих способов:

- удалить компонент;
- удалить процесс из списка защищаемых и перезапустить его.

# Режимы защиты от эксплойтов

Вы можете настраивать действия по снижению рисков эксплуатации уязвимостей в защищаемых процессах, выбрав один из следующих режимов:

- **Блокировать**. Если выбран этот режим, Kaspersky Embedded Systems Security завершает защищаемый процесс при обнаружении попытки эксплуатации уязвимости, к которой была применена активная техника снижения рисков.

  При обнаружении попытки эксплуатации уязвимости в защищаемом процессе, которому присвоен уровень "критический" в операционной системе, Kaspersky Embedded Systems Security не выполняет завершение такого процесса независимо от режима, указанного в параметрах компонента Защита от эксплойтов.

- **Информировать** (при работе с помощью Web Console – **Информировать**). Применяйте этот режим, чтобы получать данные о фактах эксплуатации уязвимостей в защищаемых процессах с помощью событий в журнале безопасности. Скомпрометированный процесс продолжает выполняться.

  В этом режиме Kaspersky Embedded Systems Security регистрирует все попытки эксплуатации уязвимостей посредством создания событий. Выбран по умолчанию.

# Включение и выключение Защиты от эксплойтов

Kaspersky Embedded Systems Security позволяет отслеживать исполняемые файлы, запускаемые уязвимыми приложениями. Если Kaspersky Embedded Systems Security обнаруживает, что исполняемый файл из уязвимого приложения был запущен не пользователем, то Kaspersky Embedded Systems Security выполняет выбранное действие (например, блокирует операцию).

**Как включить или выключить Защиту от эксплойтов с помощью Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику Kaspersky Embedded Systems Security и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В открывшемся окне в списке разделов выберите **Постоянная защита компьютера** → **Защита от эксплойтов**.
4. Нажмите на кнопку **Настройка**.
5. Установите флажок **Защита от эксплойтов**, чтобы включить компонент.
6. На вкладке **Общие** выберите режим защиты от эксплойтов: **Блокировать** или **Информировать**.
7. Если требуется, вы можете снять флажок **Защита от эксплойтов**, чтобы выключить компонент.
8. Сохраните внесенные изменения.

*Как включить или выключить Защиту от эксплойтов с помощью Консоли Kaspersky Embedded Systems Security*

1. В дереве Консоли приложения разверните узел **Постоянная защита компьютера**.
2. Выберите вложенный узел **Защита от эксплойтов**.
3. В главном окне приложения нажмите **Свойства**.
4. Установите флажок **Защита от эксплойтов**, чтобы включить компонент.
5. На вкладке **Общие** выберите режим защиты от эксплойтов: **Блокировать** или **Информировать**.
6. Если требуется, вы можете снять флажок **Защита от эксплойтов**, чтобы выключить компонент.
7. Сохраните внесенные изменения.

**Как включить или выключить Защиту от эксплойтов с помощью Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Перейдите в раздел **Постоянная защита компьютера** → **Защита от эксплойтов** и нажмите на кнопку **Настроить**.
5. В открывшемся окне в блоке **Режим Защиты от эксплойтов** установите флажок **Защищать процессы от эксплуатации уязвимостей в режиме**, чтобы включить компонент.
6. Выберите режим защиты от эксплойтов: **Блокировать** или **Информировать**.
7. Если требуется, снимите флажок **Защищать процессы от эксплуатации уязвимостей в режиме**, чтобы выключить компонент.
8. Сохраните внесенные изменения.

# Включение и выключение защиты памяти

Kaspersky Embedded Systems Security блокирует сторонние процессы, которые осуществляют попытки доступа к системным процессам. По умолчанию защита памяти системных процессов включена.

**Как включить или выключить защиту памяти с помощью Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику Kaspersky Embedded Systems Security и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В открывшемся окне в списке разделов выберите **Постоянная защита компьютера** → **Защита от эксплойтов**.
4. Нажмите на кнопку **Настройка**.
5. На вкладке **Общие** установите флажок **Включить защиту памяти системных процессов**.
6. Если требуется, снимите флажок **Включить защиту памяти системных процессов**.
7. Сохраните внесенные изменения.

*Как включить или выключить защиту памяти с помощью Консоли Kaspersky Embedded Systems Security*

1. В дереве Консоли приложения разверните узел **Постоянная защита компьютера**.
2. Выберите вложенный узел **Защита от эксплойтов**.
3. В главном окне приложения нажмите **Свойства**.
4. На вкладке **Общие** установите флажок **Включить защиту памяти системных процессов**.
5. Если требуется, снимите флажок **Включить защиту памяти системных процессов**.
6. Сохраните внесенные изменения.

**Как включить или выключить защиту памяти с помощью Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Перейдите в раздел **Постоянная защита компьютера** → **Защита от эксплойтов** и нажмите на кнопку **Настроить**.
5. В открывшемся окне в блоке **Защита памяти системных процессов** установите флажок **Защита памяти системных процессов**.

6. Если требуется, снимите флажок **Защита памяти системных процессов**, чтобы выключить защиту памяти системных процессов.

7. Сохраните внесенные изменения.

# Формирование списка защищаемых процессов

По умолчанию компонент Защита от эксплойтов обеспечивает защиту нескольких процессов. Список защищаемых процессов может быть сформирован программой автоматически. Вы также можете добавлять или удалять процессы вручную.

**Как сформировать список защищаемых процессов с помощью Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.

2. Выберите нужную политику Kaspersky Embedded Systems Security и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.

3. В открывшемся окне в списке разделов выберите **Постоянная защита компьютера → Защита от эксплойтов**.

4. Нажмите на кнопку **Настройка**.

5. На вкладке **Защищаемые процессы** выберите один из следующих вариантов защиты процессов от вторжения вредоносного кода:

   - **Автоматически определять защищаемые процессы**. При выборе этого варианта программа автоматически сформирует список защищаемых процессов.

   - **Защищать только процессы из списка ниже**. При выборе этого варианта вы можете выбрать процессы для защиты.

6. Если вы выбрали **Защищать только процессы из списка ниже**, вы можете изменить список защищаемых процессов, выполнив одно из следующих действий:

   - Если требуется, нажмите на кнопку **Добавить** и выберите процесс для добавления в список защищаемых процессов.

   - Если требуется, выберите процесс в списке и нажмите на кнопку **Удалить** для удаления процесса из сформированного списка защищаемых процессов.

     Кнопка **Удалить** становится активной после выбора одного или нескольких процессов из списка.

7. Сохраните внесенные изменения.

*Как сформировать список защищаемых процессов с помощью Консоли Kaspersky Embedded Systems Security*

1. В дереве Консоли приложения разверните узел **Постоянная защита компьютера**.
2. Выберите вложенный узел **Защита от эксплойтов**.
3. В главном окне приложения нажмите **Свойства**.
4. На вкладке **Защищаемые процессы** выберите один из следующих вариантов защиты процессов от вторжения вредоносного кода:
   - **Автоматически определять защищаемые процессы**. При выборе этого варианта программа автоматически сформирует список защищаемых процессов.
   - **Защищать только процессы из списка ниже**. При выборе этого варианта вы можете выбрать процессы для защиты.
5. Если вы выбрали **Защищать только процессы из списка ниже**, вы можете изменить список защищаемых процессов, выполнив одно из следующих действий:
   - Если требуется, нажмите на кнопку **Добавить** и выберите процесс для добавления в список защищаемых процессов.
   - Если требуется, выберите процесс в списке и нажмите на кнопку **Удалить** для удаления процесса из сформированного списка защищаемых процессов.

     Кнопка **Удалить** становится активной после выбора одного или нескольких процессов из списка.
6. Сохраните внесенные изменения.

**Как сформировать список защищаемых процессов с помощью Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Перейдите в раздел **Постоянная защита компьютера** → **Защита от эксплойтов** и нажмите на кнопку **Настроить.**
5. В блоке **Список защищаемых процессов** выберите один из следующих вариантов защиты процессов от вторжения вредоносного кода:
   - **Автоматически определять защищаемые процессы**. При выборе этого варианта программа автоматически сформирует список защищаемых процессов.
   - **Защищать только процессы из списка ниже**. При выборе этого варианта вы можете добавлять, изменять и удалять процессы для защиты.

6. Если вы выбрали **Защищать только процессы из списка ниже**, выполните одно из следующих действий:

   - Нажмите на кнопку **Добавить** и в открывшемся окне **Защищаемый процесс** выполните следующие действия:

     a. Установите флажок **Защищаемый процесс**.

     b. В поле **Имя процесса** укажите имя процесса.

     c. Сохраните внесенные изменения.

   - Если требуется, измените параметры процесса в списке защищаемых процессов. Для этого выполните следующие действия:

     a. Выберите процесс в списке защищаемых процессов.

     b. Нажмите на кнопку **Изменить**. Кнопка **Изменить** становится активной после выбора одного или нескольких процессов из списка.

     c. В открывшемся окне **Защищаемый процесс** установите или снимите флажок **Защищаемый процесс**.

     d. При необходимости измените имя процесса в поле **Имя процесса**.

     e. Сохраните внесенные изменения.

   - Если требуется, удалите процесс из списка защищаемых процессов. Для этого выполните следующие действия:

     a. Выберите один или несколько процессов в списке защищаемых процессов.

     b. Нажмите на кнопку **Удалить**. Кнопка **Удалить** становится активной после выбора одного или нескольких процессов из списка.

7. Сохраните внесенные изменения.

# Откат вредоносных действий

Компонент Откат вредоносных действий позволяет Kaspersky Embedded Systems Security отменять действия, произведенные вредоносными приложениями в операционной системе.

Во время отката действий вредоносного приложения в операционной системе Kaspersky Embedded Systems Security выполняет следующие действия:

- **Файловая активность**
  - удаляет исполняемые файлы, созданные вредоносным приложением на всех носителях, кроме сетевых дисков;
  - удаляет исполняемые файлы, созданные приложениями, в которые внедрилось вредоносное приложение;
  - восстанавливает измененные или удаленные вредоносным приложением файлы.

  Функциональность восстановления файлов имеет **ряд ограничений**.

  - Приложение восстанавливает файлы только на устройствах с файловой системой NTFS и FAT32.
  - Приложение восстанавливает файлы следующих расширений: odt, ods, odp, odm, odc, odb, doc, docx, docm, wps, xls, xlsx, xlsm, xlsb, xlk, ppt, pptx, pptm, mdb, accdb, pst, dwg, dxf, dxg, wpd, rtf, wb2, pdf, mdf, dbf, psd, pdd, eps, ai, indd, cdr, jpg, jpe, dng, 3fr, arw, srf, sr2, bay, crw, cr2, dcr, kdc, erf, mef, mrw, nef, nrw, orf, raf, raw, rwl, rw2, r3d, ptx, pef, srw, x3f, der, cer, crt, pem, pfx, p12, p7b, p7c, 1cd.
  - Невозможно восстановить файлы, размещенные на сетевых дисках, а также на перезаписываемых CD/DVD-дисках.
  - Невозможно восстановить файлы, зашифрованные с помощью Encryption File System (EFS). Подробнее о работе EFS см. на сайте Microsoft.
  - Приложение не контролирует изменения файлов, выполненные процессами на уровне ядра операционной системы.
  - Приложение не контролирует изменения файлов, выполненные через сетевой интерфейс (например, файл размещен в папке общего доступа и процесс запущен удаленно с другого компьютера).

- **Реестровая активность**
  - удаляет разделы и ключи реестра, созданные вредоносным приложением.

  Kaspersky Embedded Systems Security не восстанавливает измененные или удаленные вредоносным приложением разделы и ключи реестра.

- **Системная активность**
  - завершает процессы, которые запускало вредоносное приложение;
  - завершает процессы, в которые внедрялось вредоносное приложение.

  Kaspersky Embedded Systems Security не возобновляет процессы, которые остановило вредоносное приложение.

- **Сетевая активность**
  - запрещает сетевую активность вредоносного приложения;
  - запрещает сетевую активность тех процессов, в которые внедрялось вредоносное приложение.

Откат действий вредоносного приложения может быть запущен компонентом Постоянная защита файлов или при проверке по требованию.

Откат действий вредоносного приложения затрагивает строго ограниченный набор данных. Откат не оказывает негативного влияния на работу операционной системы и целостность информации на вашем компьютере.

**Как включить или выключить компонент Откат вредоносных действий с помощью Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. Откройте настройки компонента Откат вредоносных действий в политике, которую вы хотите настроить.

   a. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center разверните узел **Управляемые устройства**.

   b. Выберите группу администрирования, для которой вы хотите настроить задачу.

   c. Выберите вкладку **Политики**.

   d. Двойным щелчком мыши на имени политики, откройте окно свойств политики.

   e. В открывшемся окне свойств политики перейдите в раздел **Постоянная защита компьютера**.

   f. В блоке **Откат вредоносных действий** нажмите на кнопку **Настройка**.

   Откроется окно **Откат вредоносных действий** на вкладке **Общие**.

2. Выполните одно из следующих действий:
   - Установите флажок **Откат вредоносных действий**, если вы хотите включить компонент Откат вредоносных действий.
   - Снимите флажок **Откат вредоносных действий**, если вы хотите выключить компонент Откат вредоносных действий.

3. В окне **Откат вредоносных действий** нажмите на кнопку **OK**.

4. В окне **Свойства: <Имя политики>** нажмите на кнопку **OK**.

*Как включить или выключить компонент Откат вредоносных действий с помощью Консоли Kaspersky Embedded Systems Security*

1. В дереве Консоли приложения выберите раздел **Постоянная защита компьютера → Откат вредоносных действий**.

2. В панели результатов перейдите по ссылке **Свойства**.

   Откроется окно **Откат вредоносных действий** на вкладке **Общие**.

3. Выполните одно из следующих действий:

   - Установите флажок **Откат вредоносных действий**, если вы хотите включить компонент Откат вредоносных действий.
   - Снимите флажок **Откат вредоносных действий**, если вы хотите выключить компонент Откат вредоносных действий.

4. В окне **Откат вредоносных действий** нажмите на кнопку **OK**.

**Как включить или выключить компонент Откат вредоносных действий с помощью Web Console**

1. Откройте настройки компонента Откат вредоносных действий в политике, которую вы хотите настроить.

   a. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства) → Политики и профили политик**.

   b. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

      Откроется окно свойств политики.

   c. Выберите вкладку **Параметры приложения**.

   d. Выберите раздел **Постоянная защита компьютера**.

   e. В блоке **Откат вредоносных действий** нажмите на кнопку **Настроить**.

      Откроется окно **Откат вредоносных действий**.

2. Выполните одно из следующих действий:

   - Установите флажок **Откат вредоносных действий**, если вы хотите включить компонент Откат вредоносных действий.
   - Снимите флажок **Откат вредоносных действий**, если вы хотите выключить компонент Откат вредоносных действий.

3. В окне **Откат вредоносных действий** нажмите на кнопку **OK**.

4. В окне **<Имя политики>** нажмите на кнопку **Сохранить**.

# Анализ поведения

Компонент Анализ поведения получает данные о действиях приложений на вашем компьютере и предоставляет эту информацию другим компонентам защиты для повышения эффективности их работы. Компонент Анализ поведения использует шаблоны опасного поведения приложений. Если активность приложения совпадает с одним из шаблонов опасного поведения, Kaspersky Embedded Systems Security выполняет выбранное ответное действие. Функциональность Kaspersky Embedded Systems Security, основанная на шаблонах опасного поведения, обеспечивает проактивную защиту компьютера.

# Включение и выключение защиты локальных папок от шифрования

**Как включить или выключить компонент Анализ поведения в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне свойств политики выберите **Постоянная защита компьютера**.
4. В разделе **Анализ поведения** нажмите **Настройка**.
5. Используйте флажок **Анализ поведения**, чтобы включить или выключить компонент.
6. Перейдите на вкладку **Общие**.
7. Используйте флажок **Включить защиту локальных папок от внешнего шифрования**, чтобы включить или выключить функцию. Если флажок установлен, при обнаружении вредоносной активности Kaspersky Embedded Systems Security производит действие, указанное ниже.
8. В блоке **Действие при обнаружении вредоносной активности** выберите нужное действие:
   - **Удалять**. Если выбран этот элемент, то, обнаружив вредоносную активность приложения, Kaspersky Embedded Systems Security удаляет исполняемый файл вредоносного приложения и создает резервную копию файла в резервном хранилище.
   - **Блокировать**. Если выбран этот элемент, то, обнаружив вредоносную активность приложения, Kaspersky Embedded Systems Security завершает работу этого приложения.
   - **Информировать**. Если выбран этот элемент, то, обнаружив вредоносную активность приложения, Kaspersky Embedded Systems Security добавляет информацию о вредоносной активности этого приложения в список активных угроз.
9. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки.

**Как включить или выключить компонент Анализ поведения в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Перейдите в раздел **Постоянная защита компьютера** → **Анализ поведения** и нажмите на кнопку **Настроить**.

   Откроется окно **Анализ поведения**.
5. Используйте флажок **Включить Анализ поведения**, чтобы включить или выключить компонент.
6. Перейдите на вкладку **Общие**.
7. Используйте флажок **Включить защиту локальных папок от внешнего шифрования**, чтобы включить или выключить функцию. Если флажок установлен, при обнаружении вредоносной активности Kaspersky Embedded Systems Security производит действие, указанное ниже.
8. В блоке **При обнаружении внешнего шифрования папок общего доступа** выберите нужное действие:

   - **Удалять**. Если выбран этот элемент, то, обнаружив вредоносную активность приложения, Kaspersky Embedded Systems Security удаляет исполняемый файл вредоносного приложения и создает резервную копию файла в резервном хранилище.
   - **Блокировать**. Если выбран этот элемент, то, обнаружив вредоносную активность приложения, Kaspersky Embedded Systems Security завершает работу этого приложения.
   - **Информировать**. Если выбран этот элемент, то, обнаружив вредоносную активность приложения, Kaspersky Embedded Systems Security добавляет информацию о вредоносной активности этого приложения в список активных угроз.
9. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки.

*Как включить или выключить компонент Анализ поведения в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Постоянная защита компьютера** → **Анализ поведения**.
2. В панели результатов узла **Анализ поведения** нажмите **Свойства**.

   Откроется окно **Свойства: Анализ поведения**.
3. Установите флажок **Анализ поведения**.
4. Перейдите на вкладку **Общие**.

5. Используйте флажок **Включить защиту локальных папок от внешнего шифрования**, чтобы включить или выключить функцию. Если флажок установлен, при обнаружении вредоносной активности Kaspersky Embedded Systems Security производит действие, указанное ниже.

6. В блоке **При обнаружении внешнего шифрования папок общего доступа** выберите нужное действие:

   - **Удалять**. Если выбран этот элемент, то, обнаружив вредоносную активность приложения, Kaspersky Embedded Systems Security удаляет исполняемый файл вредоносного приложения и создает резервную копию файла в резервном хранилище.

   - **Блокировать**. Если выбран этот элемент, то, обнаружив вредоносную активность приложения, Kaspersky Embedded Systems Security завершает работу этого приложения.

   - **Информировать**. Если выбран этот элемент, то, обнаружив вредоносную активность приложения, Kaspersky Embedded Systems Security добавляет информацию о вредоносной активности этого приложения в список активных угроз.

7. Сохраните внесенные изменения.

# Защита папок общего доступа от внешнего шифрования

Компонент обеспечивает отслеживание операций только над теми файлами, которые расположены на запоминающих устройствах с файловой системой NTFS и не зашифрованы системой EFS.

Функция защиты папок общего доступа от внешнего шифрования обеспечивает анализ активности в папках общего доступа. Если активность совпадает с одним из шаблонов поведения, характерного для внешнего шифрования, Kaspersky Embedded Systems Security выполняет выбранное действие.

При обнаружении попытки изменения файлов в папках общего доступа, Kaspersky Embedded Systems Security выполняет следующие действия:

- блокирует доступ на изменение файлов для сессии, которая инициировала вредоносную активность (файл доступен только на чтение);

- создает резервные копии подверженных изменению файлов;

- добавляет запись в отчеты локального интерфейса приложения и отправляет в Kaspersky Security Center информацию об обнаружении вредоносной активности;

- если при этом включен компонент Откат вредоносных действий, то выполняется восстановление измененных файлов из резервных копий.

# Включение и выключение защиты папок общего доступа от внешнего шифрования

По умолчанию функция защиты папок общего доступа от внешнего шифрования включена и работает в рекомендованном специалистами "Лаборатории Касперского" режиме. Для настройки функции вы можете сформировать область защиты, а также задать исключения, если требуется. По умолчанию приложение автоматически определяет папки общего доступа и отслеживает файловую активность во всех папках. При обнаружении попытки внешнего шифрования файлов в папках общего доступа Kaspersky Embedded Systems Security блокирует сессию удаленного пользователя на один час (по умолчанию).

После установки Kaspersky Embedded Systems Security функция защиты папок общего доступа от внешнего шифрования будет ограничена до перезагрузки компьютера.

**Как включить или выключить защиту папок общего доступа от внешнего шифрования в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне свойств политики выберите **Постоянная защита компьютера**.
4. В разделе **Анализ поведения** нажмите **Настройка**.
5. Используйте флажок **Анализ поведения**, чтобы включить или выключить компонент.
6. Перейдите на вкладку **Защита общих папок**.
7. Используйте флажок **Защищать папки общего доступа**, чтобы включить или выключить функцию.
8. В блоке **Защита папок общего доступа от внешнего шифрования** выберите нужное действие:

   - **Блокировать соединение на N мин**. Если выбран этот вариант, то, обнаружив попытку изменения файлов в папках общего доступа, Kaspersky Embedded Systems Security блокирует доступ на изменение файлов (только чтение) для сессии, которая инициировала вредоносную активность, и создает резервные копии измененных файлов.

     Если включен компонент Откат вредоносных действий и выбран вариант **Блокировать соединение на N мин**, то выполняется восстановление измененных файлов из резервных копий.

   - **Информировать**. Если выбран этот вариант, то, обнаружив попытку изменения файлов в папках общего доступа, Kaspersky Embedded Systems Security добавляет информацию об этой попытке изменения файлов в папках общего доступа в список активных угроз, добавляет запись в отчеты локального интерфейса приложения и отправляет в Kaspersky Security Center информацию об обнаружении вредоносной активности.

9. Если требуется сформируйте область защиты и задайте исключения.
10. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки .

**Как включить или выключить защиту папок общего доступа от внешнего шифрования в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Перейдите в раздел **Постоянная защита компьютера** → **Анализ поведения** и нажмите на кнопку **Настроить**.

   Откроется окно **Анализ поведения**.
5. Используйте флажок **Включить Анализ поведения**, чтобы включить или выключить компонент.
6. Перейдите на вкладку **Защита общих папок**.
7. Используйте флажок **Включить защиту папок общего доступа от внешнего шифрования**, чтобы включить или выключить функцию.
8. В блоке **Обнаружение внешнего шифрования** выберите нужное действие:

   - **Блокировать соединение**. Если выбран этот вариант, то, обнаружив попытку изменения файлов в папках общего доступа, Kaspersky Embedded Systems Security блокирует доступ на изменение файлов (только чтение) для сессии, которая инициировала вредоносную активность, и создает резервные копии измененных файлов.

     Если включен компонент Откат вредоносных действий и выбран вариант **Блокировать соединение**, то выполняется восстановление измененных файлов из резервных копий.

   - **Информировать**. Если выбран этот вариант, то, обнаружив попытку изменения файлов в папках общего доступа, Kaspersky Embedded Systems Security добавляет информацию об этой попытке изменения файлов в папках общего доступа в список активных угроз, добавляет запись в отчеты локального интерфейса приложения и отправляет в Kaspersky Security Center информацию об обнаружении вредоносной активности.
9. Если требуется сформируйте область защиты и задайте исключения.
10. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки .

*Как включить или выключить защиту папок общего доступа от внешнего шифрования в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Постоянная защита компьютера → Анализ поведения**.
2. В панели результатов узла **Анализ поведения** нажмите **Свойства**.

   Откроется окно **Свойства: Анализ поведения**.
3. Установите флажок **Анализ поведения**.
4. Перейдите на вкладку **Защита общих папок**.
5. Используйте флажок **Защищать папки общего доступа**, чтобы включить или выключить функцию.
6. В блоке **Защита папок общего доступа от внешнего шифрования** выберите нужное действие:
   - **Блокировать соединение на N мин**. Если выбран этот вариант, то, обнаружив попытку изменения файлов в папках общего доступа, Kaspersky Embedded Systems Security блокирует доступ на изменение файлов (только чтение) для сессии, которая инициировала вредоносную активность, и создает резервные копии измененных файлов.

     Если включен компонент Откат вредоносных действий и выбран вариант **Блокировать соединение на N мин**, то выполняется восстановление измененных файлов из резервных копий.
   - **Информировать**. Если выбран этот вариант, то, обнаружив попытку изменения файлов в папках общего доступа, Kaspersky Embedded Systems Security добавляет информацию об этой попытке изменения файлов в папках общего доступа в список активных угроз, добавляет запись в отчеты локального интерфейса приложения и отправляет в Kaspersky Security Center информацию об обнаружении вредоносной активности.
7. Если требуется сформируйте область защиты и задайте исключения.
8. Сохраните внесенные изменения.

# Формирование области защиты

*Область защиты* – список путей к папкам общего доступа, в которых Kaspersky Embedded Systems Security отслеживает файловую активность. Kaspersky Embedded Systems Security поддерживает переменные среды и символы `*` и `?` для ввода маски. По умолчанию приложение автоматически определяет папки общего доступа и отслеживает файловую активность во всех папках.

Исключение папки из области защиты позволит сократить количество ложных срабатываний, если в вашей организации используется шифрование данных при обмене файлами с помощью папок общего доступа. Например, компонент Анализ поведения может создавать ложные срабатывания при работе пользователя с файлами с расширением ENC в папке общего доступа. Такая активность совпадает с шаблоном поведения, характерного для внешнего шифрования. Если вы зашифровали файлы в папке общего доступа для защиты данных, добавьте эту папку в исключения.

Вы также можете исключить компьютеры, попытки внешнего шифрования с которых не должны обрабатываться.

**Как сформировать область защиты в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне свойств политики выберите **Постоянная защита компьютера**.
4. В разделе **Анализ поведения** нажмите **Настройка**.
5. Используйте флажок **Анализ поведения**, чтобы включить или выключить компонент.
6. Перейдите на вкладку **Защита общих папок**.
7. В блоке **Область защиты** нажмите на кнопку **Настроить**.
8. В открывшемся окне выберите режим **Только указанные общие папки**.
9. Нажмите на кнопку **Добавить**.
10. В открывшемся окне введите путь к папке общего доступа, которую вы хотите включить в область защиты (например, `C:\Share`).

    Для добавления папки общего доступа в область защиты используйте локальный путь.

11. Нажмите на кнопку **ОК**.
12. Если требуется, задайте исключения из области защиты:

    a. В блоке **Исключения** нажмите на кнопку **Настроить**.

    b. В открывшемся окне нажмите на кнопку **Добавить**.

    c. В открывшемся окне введите путь к папке или файлу.

Используйте маски:

- Символ `*`, который заменяет любой набор символов, в том числе пустой, кроме символов `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\*\*.txt` будет включать все пути к файлам с расширением txt, расположенным в папках на диске (C:), но не в подпапках.

- Два введенных подряд символа `*` заменяют любой набор символов, в том числе пустой, в имени файла или папки, включая символы `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\Folder\**\*.txt` будет включать все пути к файлам с расширением txt в папках, вложенных в папку `Folder`, кроме самой папки `Folder`. Маска должна включать хотя бы один уровень вложенности. Маска `C:\**\*.txt` не работает.

- Символ `?`, который заменяет любой один символ, кроме символов `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\Folder\???.txt` будет включать пути ко всем расположенным в папке `Folder` файлам с расширением txt и именем, состоящим из трех символов.

Вы можете исключить объект из проверки, не удаляя его из списка объектов области защиты. Для этого снимите флажок рядом с ним.

13. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки.

**Как сформировать область защиты в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Перейдите в раздел **Постоянная защита компьютера** → **Анализ поведения** и нажмите на кнопку **Настроить**.

   Откроется окно **Анализ поведения**.
5. Используйте флажок **Включить Анализ поведения**, чтобы включить или выключить компонент.
6. Перейдите на вкладку **Защита общих папок**.
7. В блоке **Область защиты** выберите режим **Только указанные общие папки**.
8. Нажмите на кнопку **Добавить**.
9. В открывшемся окне введите путь к папке общего доступа, которую вы хотите включить в область защиты (например, `C:\Share`).

   Для добавления папки общего доступа в область защиты используйте локальный путь.
10. Нажмите на кнопку **OK**.

11. Если требуется, задайте исключения из области защиты:

    a. В блоке **Объект исключения** нажмите на кнопку **Добавить**.

    b. В открывшемся окне введите путь к папке или файлу.

    Используйте маски:

    - Символ `*`, который заменяет любой набор символов, в том числе пустой, кроме символов `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\*\*.txt` будет включать все пути к файлам с расширением txt, расположенным в папках на диске (C:), но не в подпапках.

    - Два введенных подряд символа `*` заменяют любой набор символов, в том числе пустой, в имени файла или папки, включая символы `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\Folder\**\*.txt` будет включать все пути к файлам с расширением txt в папках, вложенных в папку `Folder`, кроме самой папки `Folder`. Маска должна включать хотя бы один уровень вложенности. Маска `C:\**\*.txt` не работает.

    - Символ `?`, который заменяет любой один символ, кроме символов `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\Folder\???.txt` будет включать пути ко всем расположенным в папке `Folder` файлам с расширением txt и именем, состоящим из трех символов.

    Вы можете исключить объект из проверки, не удаляя его из списка объектов области защиты. Для этого снимите флажок рядом с ним.

12. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки.

*Как сформировать область защиты в Консоли приложения*

1. В окне свойств политики выберите **Постоянная защита компьютера**.
2. В разделе **Анализ поведения** нажмите **Настройка**.
3. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Постоянная защита компьютера** → **Анализ поведения**.
4. В панели результатов узла **Анализ поведения** нажмите **Свойства**.

   Откроется окно **Свойства: Анализ поведения**.
5. Используйте флажок **Анализ поведения**, чтобы включить или выключить компонент.
6. Перейдите на вкладку **Защита общих папок**.
7. В блоке **Область защиты** нажмите на кнопку **Настроить**.
8. В открывшемся окне выберите режим **Только указанные общие папки**.
9. В блоке **Область защиты** нажмите на кнопку **Добавить**.

10. В открывшемся окне введите путь к папке общего доступа, которую вы хотите включить в область защиты (например, `C:\Share`).

    > Для добавления папки общего доступа в область защиты используйте локальный путь.

11. Нажмите на кнопку **OK**.

12. Если требуется, задайте исключения из области защиты:

    a. В блоке **Исключения** нажмите на кнопку **Настройка**.

    b. В открывшемся окне **Исключения по маске** нажмите на кнопку **Добавить**.

    c. В открывшемся окне введите путь к папке или файлу.

    Используйте маски:

    - Символ `*`, который заменяет любой набор символов, в том числе пустой, кроме символов `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\*\*.txt` будет включать все пути к файлам с расширением txt, расположенным в папках на диске (C:), но не в подпапках.

    - Два введенных подряд символа `*` заменяют любой набор символов, в том числе пустой, в имени файла или папки, включая символы `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\Folder\**\*.txt` будет включать все пути к файлам с расширением txt в папках, вложенных в папку `Folder`, кроме самой папки `Folder`. Маска должна включать хотя бы один уровень вложенности. Маска `C:\**\*.txt` не работает.

    - Символ `?`, который заменяет любой один символ, кроме символов `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\Folder\???.txt` будет включать пути ко всем расположенным в папке `Folder` файлам с расширением txt и именем, состоящим из трех символов.

    Вы можете исключить объект из проверки, не удаляя его из списка объектов области защиты. Для этого снимите флажок рядом с ним.

13. Сохраните внесенные изменения.

# Добавление доверенных компьютеров для внешнего шифрования данных

Если в вашей организации используется внешнее шифрование данных при обмене файлами, вам нужно сформировать список доверенных компьютеров. Kaspersky Embedded Systems Security не отслеживает шифрование данных с доверенных компьютеров.

Для работы функциональности исключений адресов из защиты папок общего доступа от внешнего шифрования необходимо включить службу Аудит входа в систему. По умолчанию служба Аудит входа в систему выключена (подробную информацию о включении службы Аудит входа в систему см. на сайте корпорации Microsoft).

Функциональность исключений адресов из защиты папок общего доступа не работает на удаленном компьютере, если этот удаленный компьютер был включен до запуска Kaspersky Embedded Systems Security. Вы можете перезагрузить этот удаленный компьютер после запуска Kaspersky Embedded Systems Security, чтобы обеспечить работу функциональности исключений адресов из защиты папок общего доступа на этом удаленном компьютере.

**Как добавить доверенный компьютер для внешнего шифрования данных в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне свойств политики выберите **Постоянная защита компьютера**.
4. В разделе **Анализ поведения** нажмите **Настройка**.
5. Перейдите на вкладку **Защита общих папок**.
6. В блоке **Исключения по IP-адресам** нажмите на кнопку **Настроить**.
7. В открывшемся окне нажмите на кнопку **Добавить**.
8. Введите IP-адрес компьютера или имя компьютера, попытки внешнего шифрования с которого не должны обрабатываться.
9. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки .

**Как добавить доверенный компьютер для внешнего шифрования данных в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Перейдите в раздел **Постоянная защита компьютера** → **Анализ поведения** и нажмите на кнопку **Настроить**.

   Откроется окно **Анализ поведения**.
5. Перейдите на вкладку **Защита общих папок**.
6. В блоке **Исключения** нажмите на кнопку **Добавить**.
7. Введите IP-адрес компьютера или имя компьютера, попытки внешнего шифрования с которого не должны обрабатываться.
8. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки.

***Как добавить доверенный компьютер для внешнего шифрования данных в Консоли приложения***

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Постоянная защита компьютера** → **Анализ поведения**.
2. В панели результатов узла **Анализ поведения** нажмите **Свойства**.

   Откроется окно **Свойства: Анализ поведения**.
3. Перейдите на вкладку **Защита общих папок**.
4. В блоке **Исключения по IP-адресам** нажмите на кнопку **Настроить**.
5. В открывшемся окне нажмите на кнопку **Добавить**.
6. Введите IP-адрес компьютера или имя компьютера, попытки внешнего шифрования с которого не должны обрабатываться.
7. Сохраните внесенные изменения.

# Настройка периода блокировки недоверенного компьютера

*Недоверенный компьютер* – удаленный компьютер, с которого ведется вредоносная активность или шифрование данных. По умолчанию Kaspersky Embedded Systems Security блокирует сессию удаленного пользователя на один час. По истечении периода блокировки Kaspersky Embedded Systems Security удаляет компьютер из списка заблокированных и восстанавливает доступ к папке общего доступа.

**Как настроить период блокировки недоверенного компьютера в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне свойств политики выберите **Постоянная защита компьютера**.
4. В разделе **Анализ поведения** нажмите **Настройка**.
5. Используйте флажок **Анализ поведения**, чтобы включить или выключить компонент.
6. Перейдите на вкладку **Защита общих папок**.
7. В блоке **При обнаружении внешнего шифрования папок общего доступа** настройте период блокировки удаленного компьютера, с которого ведется вредоносная активность или шифрование данных.
8. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки .

**Как настроить период блокировки недоверенного компьютера в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Перейдите в раздел **Постоянная защита компьютера** → **Анализ поведения** и нажмите на кнопку **Настроить**.

   Откроется окно **Анализ поведения**.
5. Используйте флажок **Включить Анализ поведения**, чтобы включить или выключить компонент.
6. Перейдите на вкладку **Защита общих папок**.
7. В блоке **Обнаружение внешнего шифрования** настройте период блокировки удаленного компьютера, с которого ведется вредоносная активность или шифрование данных.
8. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки .

*Как настроить период блокировки недоверенного компьютера в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Постоянная защита компьютера** → **Анализ поведения**.
2. В панели результатов узла **Анализ поведения** нажмите **Свойства**.

   Откроется окно **Свойства: Анализ поведения**.
3. Установите флажок **Анализ поведения**.
4. Перейдите на вкладку **Защита общих папок**.
5. В блоке **Защита папок общего доступа от внешнего шифрования** настройте период блокировки удаленного компьютера, с которого ведется вредоносная активность или шифрование данных.
6. Сохраните внесенные изменения.

# Экспорт и импорт списка исключений из защиты папок общего доступа от внешнего шифрования

Вы можете экспортировать список исключений в файл в формате XML. Далее вы можете вносить изменения в файл, чтобы, например, добавить большое количество однотипных адресов. Также вы можете использовать функцию экспорта / импорта для резервного копирования списка исключений или для миграции списка на другой сервер.

*Как экспортировать / импортировать список исключений в Консоли администрирования Kaspersky Security Center*

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне свойств политики выберите **Постоянная защита компьютера**.
4. В разделе **Анализ поведения** нажмите **Настройка**.
5. Перейдите на вкладку **Защита общих папок**.
6. В блоке **Исключения по IP-адресам** нажмите на кнопку **Настроить**.
7. Для экспорта списка исключений выполните следующие действия:

   a. Если требуется, выберите исключения, которые вы хотите экспортировать.

   b. Нажмите на кнопку и выберите режим экспорта: экспортировать весь список исключений или только выбранные исключения.

   c. В открывшемся окне введите имя файла формата XML, в который вы хотите экспортировать список исключений, а также выберите папку, в которой вы хотите сохранить этот файл.

d. Сохраните файл.

Kaspersky Embedded Systems Security экспортирует список исключений в XML-файл.

8. Для импорта списка исключений выполните следующие действия:

a. Нажмите на кнопку → **Импортировать**.

В открывшемся окне выберите XML-файл, из которого вы хотите импортировать список исключений.

b. Откройте файл.

Kaspersky Embedded Systems Security импортирует исключения.

9. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки.

***Как экспортировать / импортировать список исключений в Web Console***

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

Откроется окно свойств политики.

3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Перейдите в раздел **Постоянная защита компьютера** → **Анализ поведения** и нажмите на кнопку **Настроить**.

Откроется окно **Анализ поведения**.

5. Используйте флажок **Включить Анализ поведения**, чтобы включить или выключить компонент.
6. Перейдите на вкладку **Защита общих папок**.
7. Для экспорта списка исключений в блоке **Исключения** выполните следующие действия:

a. Если требуется, выберите исключения, которые вы хотите экспортировать.

b. Нажмите на кнопку **Экспорт** и выберите режим экспорта: экспортировать весь список исключений или только выбранные исключения.

c. Сохраните файл.

Kaspersky Embedded Systems Security экспортирует список исключений в XML-файл.

8. Для импорта списка исключений в блоке **Исключения** выполните следующие действия:

a. Нажмите на кнопку **Импорт** и выберите режим импорта: добавить или заменить правила.

b. В открывшемся окне выберите XML-файл, из которого вы хотите импортировать список исключений.

c. Откройте файл.

Kaspersky Embedded Systems Security импортирует исключений в соответствии с выбранным режимом.

9. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки .

# Защита от сетевых угроз

Компонент Защита от сетевых угроз выполняет проверку входящего сетевого трафика на наличие действий, характерных для сетевых атак. При обнаружении попытки сетевой атаки, нацеленной на ваш компьютер, Kaspersky Embedded Systems Security блокирует сетевую активность со стороны атакующего компьютера. Описания известных в настоящее время видов сетевых атак и методов борьбы с ними содержатся в базах приложения. Список сетевых атак, которые обнаруживает компонент Защита от сетевых угроз, пополняется в процессе обновления баз и модулей приложения.

По умолчанию задача *Защита от сетевых угроз* выполняется в режиме **Блокировать**. В этом режиме Kaspersky Embedded Systems Security блокирует соединение с компьютерами, проявляющими активность, характерную для сетевых атак, а в некоторых случаях добавляет IP-адреса таких компьютеров в список заблокированных сетевых сессий.

Список заблокированных узлов можно просмотреть в хранилище заблокированных узлов.

Kaspersky Embedded Systems Security очищает список заблокированных узлов при перезапуске приложения или при изменении настроек Защиты от сетевых угроз.

Можно восстановить доступ к заблокированным узлам, а также указать количество суток, часов и минут, по истечении которых с момента блокировки узлы получают доступ к сетевым файловым ресурсам, настроив параметры хранилища заблокированных узлов.

IP-адреса узлов, проявляющих активность, характерную для сетевых атак, удаляются из списка заблокированных узлов в следующих случаях:

- Приложение Kaspersky Embedded Systems Security удалено.
- IP-адрес удален из списка заблокированных узлов вручную.
- Истек срок блокировки узла.
- Выключен режим **Блокировать**.

**Как включить и настроить Защиту от сетевых угроз в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center разверните узел **Управляемые устройства**.
2. Выберите группу администрирования, для которой вы хотите настроить задачу.
3. Выберите вкладку **Политики**.
4. Откройте окно свойств политики двойным щелчком мыши на имени политики, которую вы хотите настроить.
5. В открывшемся окне свойств политики перейдите в раздел **Контроль активности в сети**.

6. В блоке **Защита от сетевых угроз** нажмите на кнопку **Настройка**.

   Откроется окно **Защита от сетевых угроз** на вкладке **Общие**.

7. Установите флажок **Защита от сетевых угроз**, чтобы включить компонент Защита от сетевых угроз.

8. В разделе **Режим работы** выберите режим работы задачи:

   - **Блокировать**. Если выбран этот режим, Kaspersky Embedded Systems Security проверяет входящий сетевой трафик на наличие активности, характерной для сетевых атак, блокирует соединение с компьютерами, проявляющими такую активность, а в некоторых случаях добавляет IP-адреса компьютеров в список заблокированных сетевых сессий. Приложение также фиксирует в журнале компонента события об обнаруженной активности, характерной для сетевых атак.

   - **Информировать**. Если выбран этот режим, Kaspersky Embedded Systems Security проверяет входящий сетевой трафик на наличие активности, характерной для сетевых атак, но не блокирует соединение с компьютерами, проявляющими такую активность, и не добавляет IP-адреса компьютеров в список заблокированных сетевых сессий. Приложение фиксирует в журнале компонента события об обнаруженной активности, характерной для сетевых атак.

9. Используйте флажок **Считать атаками сканирование портов и интенсивные сетевые запросы**, чтобы включить или выключить обнаружение соответствующих атак.

10. Если необходимо, установите флажок **Блокировать атакующие устройства на N мин**.

11. В блоке **Защита от MAC-спуфинга** установите или снимите флажок **Включить защиту от атак с подменой MAC-адресов**.

12. Если необходимо, **добавьте исключения из блокирования**.

    Kaspersky Embedded Systems Security может распознать сетевую атаку и заблокировать безопасное сетевое соединение, по которому передается большое количество пакетов (например, от камер наблюдения). Для работы с доверенными устройствами вы можете добавить IP-адреса этих устройств в список исключений. Также вы можете выбрать протокол и порт, по которым передаются данные, чтобы разрешить отдельную сетевую активность.

    > Выбор протокола и портов для исключений добавлен в Kaspersky Embedded Systems Security версии 4.0. Убедитесь, что приложение и плагин управления обновлены до версии 4.0 или выше. Если вы используете более раннюю версию приложения или плагина управления, Kaspersky Embedded Systems Security разрешает активность компьютеров только по IP-адресу.

    a. Выберите вкладку **Исключения**.

    b. Установите флажок **Не контролировать адреса, указанные в исключениях**, чтобы Kaspersky Embedded Systems Security не проверяло входящий сетевой трафик со стороны исключенных IP-адресов.

    c. Нажмите на кнопку **Добавить**.

    d. В окне **Исключения** введите IP-адрес компьютера, сетевые атаки с которого не должны блокироваться.

    e. Если требуется, выберите протокол и порты, по которым передаются данные.

f. Нажмите на кнопку **OK**.

g. Выполните пункты c-f для каждого добавляемого исключения.

13. Сохраните внесенные изменения.

*Как включить и настроить Защиту от сетевых угроз в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли приложения выберите узел **Постоянная защита компьютера → Защита от сетевых угроз**.
2. В панели результатов перейдите по ссылке **Свойства**.

   Откроется окно **Свойства: Защита от сетевых угроз**.
3. Установите флажок **Защита от сетевых угроз**, чтобы включить компонент Защита от сетевых угроз.
4. В разделе **Режим работы** выберите режим работы задачи:

   - **Блокировать**. Если выбран этот режим, Kaspersky Embedded Systems Security проверяет входящий сетевой трафик на наличие активности, характерной для сетевых атак, блокирует соединение с компьютерами, проявляющими такую активность, а в некоторых случаях добавляет IP-адреса компьютеров в список заблокированных сетевых сессий. Приложение также фиксирует в журнале компонента события об обнаруженной активности, характерной для сетевых атак.
   - **Информировать**. Если выбран этот режим, Kaspersky Embedded Systems Security проверяет входящий сетевой трафик на наличие активности, характерной для сетевых атак, но не блокирует соединение с компьютерами, проявляющими такую активность, и не добавляет IP-адреса компьютеров в список заблокированных сетевых сессий. Приложение фиксирует в журнале компонента события об обнаруженной активности, характерной для сетевых атак.
5. Используйте флажок **Считать атаками сканирование портов и интенсивные сетевые запросы**, чтобы включить или выключить обнаружение соответствующих атак.
6. Если необходимо, установите флажок **Блокировать атакующие устройства на N мин**.
7. В блоке **Защита от MAC-спуфинга** установите или снимите флажок **Включить защиту от атак с подменой MAC-адресов**.
8. Если необходимо, **добавьте исключения из блокирования**.

   Kaspersky Embedded Systems Security может распознать сетевую атаку и заблокировать безопасное сетевое соединение, по которому передается большое количество пакетов (например, от камер наблюдения). Для работы с доверенными устройствами вы можете добавить IP-адреса этих устройств в список исключений. Также вы можете выбрать протокол и порт, по которым передаются данные, чтобы разрешить отдельную сетевую активность.

Выбор протокола и портов для исключений добавлен в Kaspersky Embedded Systems Security версии 4.0. Убедитесь, что приложение и плагин управления обновлены до версии 4.0 или выше. Если вы используете более раннюю версию приложения или плагина управления, Kaspersky Embedded Systems Security разрешает активность компьютеров только по IP-адресу.

a. Выберите вкладку **Исключения**.

b. Установите флажок **Не контролировать адреса, указанные в исключениях**, чтобы Kaspersky Embedded Systems Security не проверяло входящий сетевой трафик со стороны исключенных IP-адресов.

c. Нажмите на кнопку **Добавить**.

d. В окне **Исключения** введите IP-адрес компьютера, сетевые атаки с которого не должны блокироваться.

e. Если требуется, выберите протокол и порты, по которым передаются данные.

f. Нажмите на кнопку **OK**.

g. Выполните пункты c-f для каждого добавляемого исключения.

9. Сохраните внесенные изменения.

**Как включить и настроить Защиту от сетевых угроз в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Выберите раздел **Контроль активности в сети** → **Защита от сетевых угроз**.
5. На вкладке **Общие** установите флажок **Включить Защиту от сетевых угроз**, чтобы включить компонент Защита от сетевых угроз.

6. Выберите режим работы задачи:

   - **Блокировать**. Если выбран этот режим, Kaspersky Embedded Systems Security проверяет входящий сетевой трафик на наличие активности, характерной для сетевых атак, блокирует соединение с компьютерами, проявляющими такую активность, а в некоторых случаях добавляет IP-адреса компьютеров в список заблокированных сетевых сессий. Приложение также фиксирует в журнале компонента события об обнаруженной активности, характерной для сетевых атак.

   - **Информировать**. Если выбран этот режим, Kaspersky Embedded Systems Security проверяет входящий сетевой трафик на наличие активности, характерной для сетевых атак, но не блокирует соединение с компьютерами, проявляющими такую активность, и не добавляет IP-адреса компьютеров в список заблокированных сетевых сессий. Приложение фиксирует в журнале компонента события об обнаруженной активности, характерной для сетевых атак.

7. Используйте флажок **Считать атаками сканирование портов и интенсивные сетевые запросы**, чтобы включить или выключить обнаружение соответствующих атак.

8. Если необходимо, установите флажок **Блокировать атакующие устройства на N мин**.

9. Установите или снимите флажок **Включить защиту от атак с подменой MAC-адресов**.

10. Если необходимо, **добавьте исключения из блокирования**.

    Kaspersky Embedded Systems Security может распознать сетевую атаку и заблокировать безопасное сетевое соединение, по которому передается большое количество пакетов (например, от камер наблюдения). Для работы с доверенными устройствами вы можете добавить IP-адреса этих устройств в список исключений. Также вы можете выбрать протокол и порт, по которым передаются данные, чтобы разрешить отдельную сетевую активность.

    > Выбор протокола и портов для исключений добавлен в Kaspersky Embedded Systems Security версии 4.0. Убедитесь, что приложение и плагин управления обновлены до версии 4.0 или выше. Если вы используете более раннюю версию приложения или плагина управления, Kaspersky Embedded Systems Security разрешает активность компьютеров только по IP-адресу.

    a. Выберите вкладку **Исключения**.

    b. Установите флажок **Не контролировать адреса, указанные в исключениях**, чтобы Kaspersky Embedded Systems Security не проверяло входящий сетевой трафик со стороны исключенных IP-адресов.

    c. Нажмите на кнопку **Добавить**.

    d. В окне **Исключения** введите IP-адрес компьютера, сетевые атаки с которого не должны блокироваться.

    e. Если требуется, выберите протокол и порты, по которым передаются данные.

    f. Нажмите на кнопку **OK**.

    g. Выполните пункты c-f для каждого добавляемого исключения.

11. Сохраните внесенные изменения.

# AMSI-защита

В ходе выполнения задачи AMSI-защита Kaspersky Embedded Systems Security контролирует выполнение скриптов, созданных по технологиям Microsoft Windows (Active Scripting), например скриптов VBScript или JScript. Программа может также обрабатывать скрипты PowerShell и скрипты, работающие в программах Microsoft Office в операционных системах с установленным компонентом Antimalware Scan Interface (AMSI).

Технология AMSI позволяет интегрировать программы и службы с любым установленным на устройстве антивирусным программным обеспечением, чтобы это программное обеспечение могло перехватывать и проверять все исполняемые скрипты. Более подробная информация о технологии AMSI приведена на сайте Microsoft.

В настройках компонента вы можете разрешить или запретить исполнение опасных скриптов. Если приложение Kaspersky Embedded Systems Security признало скрипт опасным, оно выполняет выбранное вами действие: блокирует или разрешает выполнение скрипта. Если выбрано действие **Блокировать**, приложение блокирует выполнение опасных скриптов и разрешает выполнение остальных скриптов.

Kaspersky Embedded Systems Security поддерживает технологию AMSI в операционных системах Microsoft Windows 10 и Microsoft Windows Server 2016 и более поздних версий.

## Включение и выключение AMSI-защиты

**Как включить или выключить AMSI-защиту с помощью Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. Перейдите к параметрам AMSI-защиты в политике, которую вы хотите настроить.

   a. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center разверните узел **Управляемые устройства**.

   b. Выберите группу администрирования, для которой вы хотите настроить задачу.

   c. Выберите вкладку **Политики**.

   d. Двойным щелчком мыши на имени политики, откройте окно свойств политики.

   e. В открывшемся окне свойств политики перейдите в раздел **Постоянная защита компьютера**.

   f. В блоке **AMSI-защита** нажмите на кнопку **Настройка**.

   Откроется окно **AMSI-защита** на вкладке **Общие**.

2. Выполните одно из следующих действий:

   - Установите флажок **AMSI-защита**, если вы хотите включить AMSI-защиту.
   - Снимите флажок **AMSI-защита**, если вы хотите выключить AMSI-защиту.

3. В окне **AMSI-защита** нажмите на кнопку **OK**.
4. В окне **Свойства: <Имя политики>** нажмите на кнопку **OK**.

*Как включить или выключить AMSI-защиту с помощью Консоли Kaspersky Embedded Systems Security*

1. В дереве Консоли приложения выберите раздел **Постоянная защита компьютера** → **AMSI-защита**.
2. В панели результатов перейдите по ссылке **Свойства**.
   Откроется окно **AMSI-защита** на вкладке **Общие**.
3. Выполните одно из следующих действий:
   - Установите флажок **AMSI-защита**, если вы хотите включить AMSI-защиту.
   - Снимите флажок **AMSI-защита**, если вы хотите выключить AMSI-защиту.
4. В окне **AMSI-защита** нажмите на кнопку **OK**.

**Как включить или выключить AMSI-защиту с помощью Web Console**

1. Перейдите к параметрам AMSI-защиты в политике, которую вы хотите настроить.
   a. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
   b. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.
      Откроется окно свойств политики.
   c. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
   d. Выберите раздел **Постоянная защита компьютера**.
   e. В блоке **AMSI-защита** нажмите на кнопку **Настроить**.
      Откроется окно **AMSI-защита**.
2. Выполните одно из следующих действий:
   - Установите флажок **AMSI-защита**, если вы хотите включить AMSI-защиту.
   - Снимите флажок **AMSI-защита**, если вы хотите выключить AMSI-защиту.
3. В окне **AMSI-защита** нажмите на кнопку **OK**.
4. В окне **<Имя политики>** нажмите на кнопку **Сохранить**.

# Настройка параметров AMSI-защиты

**Как настроить параметры AMSI-защиты с помощью Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. Перейдите к параметрам AMSI-защиты в политике, которую вы хотите настроить.

   a. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center разверните узел **Управляемые устройства**.

   b. Выберите группу администрирования, для которой вы хотите настроить задачу.

   c. Выберите вкладку **Политики**.

   d. Двойным щелчком мыши на имени политики, откройте окно свойств политики.

   e. В открывшемся окне свойств политики перейдите в раздел **Постоянная защита компьютера**.

   f. В блоке **AMSI-защита** нажмите на кнопку **Настройка**.

   Откроется окно **AMSI-защита** на вкладке **Общие**.

2. Выберите действие, которое выполняет Kaspersky Embedded Systems Security при запуске опасных скриптов:

   - **Информировать**. Приложение разрешает выполнение предположительно опасных скриптов. В журнале выполнения задачи регистрируется соответствующее событие.
   - **Блокировать**. Приложение запрещает выполнение предположительно опасных скриптов.

3. В блоке **Проверка составных файлов** укажите, какие составные файлы вы хотите проверять: архивы, дистрибутивы или файлы офисных форматов.

4. В блоке **Ограничение по размеру** выполните одно из следующих действий:

   - Чтобы запретить компоненту AMSI-защита распаковывать составные файлы большого размера, установите флажок **Не распаковывать составные файлы большого размера** и в поле **Максимальный размер файла (МБ)** укажите нужное значение. Компонент AMSI-защита не будет распаковывать составные файлы больше указанного размера.
   - Чтобы разрешить компоненту AMSI-защита распаковывать составные файлы большого размера, снимите флажок **Не распаковывать составные файлы большого размера**.

   Компонент AMSI-защита проверяет файлы больших размеров, извлеченные из архивов, независимо от того, установлен ли флажок **Не распаковывать составные файлы большого размера**.

5. В окне **AMSI-защита** нажмите на кнопку **OK**.

6. В окне **Свойства: <Имя политики>** нажмите на кнопку **OK**.

*Как настроить параметры AMSI-защиты с помощью Консоли Kaspersky Embedded Systems Security*

1. В дереве Консоли приложения выберите раздел **Постоянная защита компьютера → AMSI-защита**.

2. В панели результатов перейдите по ссылке **Свойства**.

   Откроется окно **AMSI-защита** на вкладке **Общие**.

3. Выберите действие, которое выполняет Kaspersky Embedded Systems Security при запуске опасных скриптов:

   - **Информировать**. Приложение разрешает выполнение предположительно опасных скриптов. В журнале выполнения задачи регистрируется соответствующее событие.

   - **Блокировать**. Приложение запрещает выполнение предположительно опасных скриптов.

4. В блоке **Проверка составных файлов** укажите, какие составные файлы вы хотите проверять: архивы, дистрибутивы или файлы офисных форматов.

5. В блоке **Ограничение по размеру** выполните одно из следующих действий:

   - Чтобы запретить компоненту AMSI-защита распаковывать составные файлы большого размера, установите флажок **Не распаковывать составные файлы большого размера** и в поле **Максимальный размер файла (МБ)** укажите нужное значение. Компонент AMSI-защита не будет распаковывать составные файлы больше указанного размера.

   - Чтобы разрешить компоненту AMSI-защита распаковывать составные файлы большого размера, снимите флажок **Не распаковывать составные файлы большого размера**.

   Компонент AMSI-защита проверяет файлы больших размеров, извлеченные из архивов, независимо от того, установлен ли флажок **Не распаковывать составные файлы большого размера**.

6. В окне **AMSI-защита** нажмите на кнопку **OK**.

**Как настроить параметры AMSI-защиты с помощью Web Console**

1. Перейдите к параметрам AMSI-защиты в политике, которую вы хотите настроить

   a. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства) → Политики и профили политик**.

   b. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

      Откроется окно свойств политики.

c. Выберите вкладку **Параметры приложения**.

d. Выберите раздел **Постоянная защита компьютера**.

e. В блоке **AMSI-защита** нажмите на кнопку **Настроить**.

Откроется окно **AMSI-защита**.

2. Выберите действие, которое выполняет Kaspersky Embedded Systems Security при запуске опасных скриптов:

   - **Информировать**. Приложение разрешает выполнение предположительно опасных скриптов. В журнале выполнения задачи регистрируется соответствующее событие.
   - **Блокировать**. Приложение запрещает выполнение предположительно опасных скриптов.

3. В блоке **Проверка составных файлов** укажите, какие составные файлы вы хотите проверять: архивы, дистрибутивы или файлы офисных форматов.

4. В блоке **Ограничение по размеру** выполните одно из следующих действий:

   - Чтобы запретить компоненту AMSI-защита распаковывать составные файлы большого размера, установите флажок **Не распаковывать составные файлы большого размера** и в поле **Максимальный размер файла (МБ)** укажите нужное значение. Компонент AMSI-защита не будет распаковывать составные файлы больше указанного размера.
   - Чтобы разрешить компоненту AMSI-защита распаковывать составные файлы большого размера, снимите флажок **Не распаковывать составные файлы большого размера**.

   Компонент AMSI-защита проверяет файлы больших размеров, извлеченные из архивов, независимо от того, установлен ли флажок **Не распаковывать составные файлы большого размера**.

5. В окне **AMSI-защита** нажмите на кнопку **OK**.

6. В окне **<Имя политики>** нажмите на кнопку **Сохранить**.

# Контроль запуска программ

Во время выполнения задачи Контроль запуска программ Kaspersky Embedded Systems Security проверяет попытки пользователей запускать различные приложения и разрешает или запрещает запуск этих приложений. Задача Контроль запуска программ работает по принципу запрета по умолчанию: все приложения, не указанные в качестве разрешенных в параметрах задачи, автоматически блокируются.

Вы можете разрешить запуск приложений, создав для них разрешающие правила контроля запуска программ.

Все попытки запуска приложений фиксируются в журнале выполнения задач.

Задача Контроль запуска программ может выполняться в одном из двух режимов:

- **Блокировать**. Kaspersky Embedded Systems Security контролирует запуск приложений с помощью правил контроля запуска программ. Область применения правил контроля запуска программ указана в общих настройках задачи Контроль запуска программ. Если приложение удовлетворяет правилам контроля запуска программ, но ни одно из этих правил не соответствует области применения правил контроля запуска программ, то запуск таких приложений будет запрещен.

  Запуск приложений, которые не подпадают под действие правил контроля запуска программ, запрещен.

  Задачу **Контроль запуска программ** нельзя запустить в активном режиме, если не создано ни одно правило контроля запуска программ или если для одного защищаемого устройства создано более 65535 правил контроля запуска программ.

- **Информировать**. Kaspersky Embedded Systems Security разрешает запуск всех приложений. При этом выполняется только запись информации обо всех запусках приложений, правилах, под действие которых подпадают запущенные приложения, и действиях, которые были бы выполнены, если бы задача выполнялась в режиме **Блокировать**. Этот режим установлен по умолчанию.

При создании правил контроля запуска программ рекомендуем убедиться, что они разрешают запуск приложений операционной системы.

Kaspersky Embedded Systems Security также перехватывает процессы, запущенные в рамках подсистемы Windows для Linux (за исключением скриптов, запущенных из оболочки UNIX™, или командных интерпретаторов). Для данных целей задача Контроль запуска программ применяет действия, указанные в текущих настройках. Задача Формирование правил контроля запуска программ фиксирует запуск приложений и создает соответствующие правила для приложений, работающих в рамках Windows Subsystem для Linux.

# О правилах контроля запуска программ

## Как работают правила контроля запуска программ

Работа правил контроля запуска программ основана на следующих составляющих:

- Тип правила.

  Правила контроля запуска программ могут разрешать или запрещать запуск приложений. Соответственно, они называются *разрешающими* или *запрещающими*.

- Область применения правила.

  Правила контроля запуска программ могут применяться к *исполняемым файлам*, *скриптам* и *пакетам MSI*.

- Условия срабатывания правила.

  Правила контроля запуска программ регулируют запуск файлов, удовлетворяющих хотя бы одному из условий срабатывания, указанных в параметрах правила. Например, исполняемые файлы подписаны указанным *цифровым сертификатом*, обладают указанным *хешем SHA256*, расположены по указанному *пути*, соответствуют указанным аргументам *командной строки*. Требуется добавить хотя бы одно условие срабатывания правила. В противном случае правило контроля запуска программ не будет добавлено.

- Исключения из правила.

  Вы можете задать исключения для правила контроля запуска программ, которые могут быть основаны на тех же критериях, что и условия срабатывания правила. Исключения из правила контроля запуска программ могут понадобиться для определенных разрешающих правил: например, если требуется разрешить пользователям запуск приложений по пути C:\Windows, но при этом запретить запуск файла Regedit.exe.

- Пользователь или группа пользователей.

  Правила контроля запуска программ контролируют запуск указанных программ указанными пользователями и/или группами пользователей.

При создании правил контроля запуска программ рекомендуем убедиться, что новые правила разрешают запуск приложений операционной системы.

## Управление правилами контроля запуска программ

Вы можете выполнять следующие действия с правилами контроля запуска программ:

- Добавлять вручную.
- Формировать и добавлять правила автоматически.
- Удалять.
- Импортировать и экспортировать.
- Фильтровать список правил.

# О Контроле пакетов установки

Формирование правил контроля запуска программ может усложниться, если вы хотите контролировать распространение программ. Например, на защищаемых устройствах, где происходит регулярное автоматическое обновление установленных программ. В этом случае требуется обновлять списки разрешающих правил после каждого обновления программ, чтобы в параметрах задачи Контроль запуска программ учитывались новые файлы, созданные в процессе обновления. Для упрощения контроля запуска файлов в сценариях распространения программ можно использовать Контроль пакетов установки.

*Пакет установки* (далее также "пакет") представляет собой одну или несколько программ, устанавливаемых на защищаемое устройство. В пакете установки также могут содержаться обновления и отдельные команды.

Модуль Контроль пакетов установки реализован в виде дополнительного списка исключений. После добавления пакета установки в список он становится доверенным. Для доверенных пакетов разрешается распаковка, а для программ, установленных или обновленных из доверенных пакетов, разрешается автоматический запуск. Извлеченные файлы могут наследовать признак доверенности от основного пакета установки. *Основной пакет установки* – это пакет, добавленный в список исключений контроля пакетов установки и ставший доверенным пакетом.

Kaspersky Embedded Systems Security контролирует только полный цикл распространения программ и не может корректно обработать запуск файлов, измененных доверенным пакетом, если при первом запуске пакета был выключен Контроль пакетов установки или не был установлен Контроль запуска программ.

Для использования Контроля пакетов установки в общих настройках задачи Контроль запуска программ необходимо включить функцию **Использовать правила для исполняемых файлов**.

## Кеш распространения программ

Kaspersky Embedded Systems Security использует динамически формируемый кеш распространения программ (далее также "кеш распространения") для связи между доверенными пакетами и файлами, созданными во время распространения программ. При первом запуске пакета Kaspersky Embedded Systems Security обнаруживает все файлы, созданные этим пакетом во время распространения программ, и сохраняет контрольные суммы и пути файлов в кеше распространения. Затем по умолчанию разрешается запуск всех файлов, данные о которых сохранены в кеше распространения.

Кеш распространения нельзя просматривать, удалять и изменять вручную через пользовательский интерфейс. Kaspersky Embedded Systems Security самостоятельно наполняет его, а также контролирует его актуальность.

Кеш распространения можно экспортировать в конфигурационный файл (в формате XML) и удалять с помощью командной строки.

*Чтобы экспортировать кеш распространения в конфигурационный файл, выполните команду:*

```
kavshell appcontrol /config /savetofile:<full path> /sdc
```

*Чтобы удалить кеш распространения, выполните команду:*

```
kavshell appcontrol /config /clearsdc
```

Kaspersky Embedded Systems Security обновляет кеш распространения раз в сутки. При изменении контрольной суммы разрешенного ранее файла приложение удаляет запись для этого файла из кеша распространения. При активном режиме работы задачи Контроль запуска программ дальнейшие попытки запуска этого файла будут заблокированы. При изменении полного пути к разрешенному ранее файлу последующие попытки запустить этот файл не блокируются, поскольку контрольная сумма хранится в кеше распространения.

## Обработка извлеченных файлов

Извлеченные файлы и пакеты, созданные основным доверенным пакетом установки (первого уровня вложенности), наследуют признак доверенности, поскольку их контрольные суммы добавляются в кеш распространения, когда пакет установки из списка исключений открывается в первый раз. Таким образом, сам пакет установки и все извлеченные из него файлы являются доверенными.

Например, если пакет test.msi, содержащий несколько пакетов и программ, добавлен в список исключений и включена функция **Присвоить признак доверенного пакета установки дочерним исполняемым файлам**, то все пакеты и приложения, содержащиеся в пакете test.msi, можно распаковать и запустить, даже если они содержат другие вложенные файлы. Это соблюдается для всех уровней вложенности.

Если пакет test.msi добавлен в список исключений, а функция **Присвоить признак доверенного пакета установки дочерним исполняемым файлам** выключена, приложение присваивает признак доверенности только пакетам и исполняемым файлам, извлеченным непосредственно из основного доверенного пакета (первого уровня вложенности). Контрольные суммы этих файлов хранятся в кеше распространения. Все файлы второго и следующих уровней вложенности блокируются согласно принципу запрета по умолчанию.

Извлеченные файлы сохраняют признак доверенности при перезагрузке операционной системы.

Чтобы отменить признак наследования для всех извлеченных файлов, необходимо удалить кеш распространения и выключить функцию **Присвоить признак доверенного пакета установки дочерним исполняемым файлам** перед следующим запуском доверенного пакета установки.

## Работа со списком правил контроля запуска программ

Список доверенных пакетов Контроля пакетов установки – это список исключений, который дополняет, но не заменяет основной список правил контроля запуска программ.

Запрещающие правила контроля запуска программ имеют абсолютный приоритет: распаковка доверенного пакета или запуск созданных и измененных им файлов будут заблокированы, если такие пакеты и файлы подпадают под запрещающие правила контроля запуска программ.

Исключения Контроля пакетов установки учитываются и для доверенных пакетов, и для созданных и измененных ими файлов, если к таким пакетам и файлам не применяются запрещающие правила из списка правил контроля запуска программ.

# О формировании правил контроля запуска программ

Вы можете создать списки правил контроля запуска программ с помощью задач и политик Kaspersky Security Center одновременно для всех защищаемых устройств и групп защищаемых устройств в сети организации. Рекомендуем использовать перечисленные сценарии, если в сети организации нет эталонной машины, и вы не можете сформировать список разрешающих правил на основе программ, установленным на такой эталонной машине.

Вы можете запустить задачу Формирование правил контроля запуска программ локально с помощью Консоли приложения для создания списка правил на основе программ, запущенных на отдельном защищаемом устройстве.

Вы можете создавать списки правил контроля запуска программ на стороне Kaspersky Security Center двумя способами:

- С помощью групповой задачи Формирование правил контроля запуска программ.

  В рамках этого сценария групповая задача формирует собственный список правил контроля запуска программ для каждого защищаемого устройства в сети и сохраняет эти списки в XML-файл в указанной папке общего доступа. XML-файл, созданный задачей Формирование правил контроля запуска программ, содержит разрешающие правила, указанные в настройках задачи Контроль запуска программ до ее запуска. Для программ, запуск которых не разрешен в настройках задачи, не будет создано ни одного правила. Запуск таких программ будет заблокирован по умолчанию. Затем вы можете вручную импортировать сформированные списки правил в свойства задачи Контроль запуска программ в политике Kaspersky Security Center.

  Вы можете настроить автоматический импорт сформированных правил в список правил задачи Контроль запуска программ.

  Рекомендуем использовать этот сценарий, если требуется быстро сформировать списки правил контроля запуска программ. Рекомендуем настраивать запуск задачи Формирование правил контроля запуска программ по расписанию, только если область применения разрешающих правил включает папки, содержащие заведомо безопасные файлы.

  Перед запуском задачи Контроль запуска программ в сети убедитесь, что для всех защищаемых устройств настроен доступ к папке общего доступа. Если применение папки общего доступа не предусмотрено политикой организации, рекомендуем запустить задачу Формирование правил контроля запуска программ на защищаемом устройстве в тестовой группе защищаемых устройств или на эталонной машине.

- На основе отчета о событиях задачи Контроль запуска программ в режиме *Информировать*, сформированного в Kaspersky Security Center.

  В рамках этого сценария Kaspersky Embedded Systems Security не блокирует запуск приложений. Когда задача Контроль запуска программ работает в режиме *Информировать*, все разрешенные и запрещенные запуски программ на всех защищаемых устройствах сети регистрируются на вкладке **События** в рабочей области узла Сервера администрирования Kaspersky Security Center. С помощью отчетов в Kaspersky Security Center формируется единый список событий о заблокированных запусках программ.

  Вам нужно настроить период выполнения задачи так, чтобы за указанный промежуток времени выполнились все возможные сценарии работы защищаемых устройств и групп защищаемых устройств и хотя бы одна перезагрузка. После завершения выполнения задачи можно импортировать данные о запусках программ из сохраненного отчета о событиях Kaspersky Security Center (файла в формате TXT) и сформировать на основе этих данных разрешающие правила контроля запуска таких программ.

Рекомендуем использовать этот сценарий, если в сети организации имеется большое количество защищаемых устройств разных типов с различным набором установленных программ.

- На основе событий блокировки запуска программ, полученных через Kaspersky Security Center, без создания и импорта конфигурационного файла.

  Чтобы воспользоваться данной возможностью, задача Контроль запуска программ на защищаемом устройстве должна находиться под управлением активной политики Kaspersky Security Center. При этом все события на защищаемом устройстве передаются на Сервер администрирования.

Рекомендуем обновить список правил при изменении состава программ, установленных на управляемых компьютерах в сети (например, при установке обновлений или переустановке операционной системы). Рекомендуем сформировать обновленный список правил, запустив задачу Формирование правил контроля запуска программ или задачу Контроль запуска программ в режиме *Информировать* на защищаемых устройствах тестовой группы администрирования. Тестовая группа администрирования включает защищаемые устройства, необходимые для тестового запуска новых программ перед их установкой на остальные защищаемые устройства сети.

XML-файлы, содержащие списки разрешающих правил, создаются на основе анализа запускаемых задач на защищаемом устройстве. Чтобы при формировании списка правил учесть все используемые в сети программы, рекомендуем запускать задачи Формирование правил контроля запуска программ и Контроль запуска программ в режиме *Информировать* на эталонной машине.

Перед формированием разрешающих правил на основе программ, запущенных на эталонной машине организации, убедитесь, что эталонная машина защищена и на ней нет вредоносных программ.

Перед добавлением разрешающих правил выберите один из доступных режимов применения правил. В списке правил политики Kaspersky Security Center отображаются только правила, заданные в этой политике, вне зависимости от режима применения правил. Список локальных правил включает все применимые правила: локальные и добавленные через политику.

# Включение и настройка общих параметров Контроля запуска программ

**Как включить и настроить общие параметры Контроля запуска программ с помощью Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. Перейдите к параметрам Контроля запуска программ в политике, которую вы хотите настроить.

   a. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center разверните узел **Управляемые устройства**.

   b. Выберите группу администрирования, для которой вы хотите настроить задачу.

   c. Выберите вкладку **Политики**.

d. Откройте окно свойств политики двойным щелчком мыши на имени политики, которую вы хотите настроить.

e. В открывшемся окне свойств политики перейдите в раздел **Контроль активности на компьютерах**.

f. В блоке **Контроль запуска программ** нажмите на кнопку **Настройка**.

Откроется окно **Контроль запуска программ** на вкладке **Общие**.

2. Включите **Контроль запуска программ** с помощью одноименного флажка.

3. В блоке **Режим работы для блокирующих правил** настройте следующие параметры:

- Режим работы задачи:
  - **Блокировать**. Kaspersky Embedded Systems Security применяет все созданные правила контроля запуска программ.
  - **Информировать**. Kaspersky Embedded Systems Security не использует правила контроля запуска программ, а только фиксирует в журнале выполнения задач информацию о запусках программ. Разрешен запуск всех приложений. Вы можете использовать этот режим для формирования списка правил контроля запуска программ на основе информации о заблокированных запусках программ, зарегистрированной в журнале выполнения задачи.
- Обрабатывать повторные запуски контролируемых приложений по схеме обработки первого запуска.
- Запрещать запуск командных интерпретаторов без команды к исполнению.

4. В блоке **Область применения правил** укажите следующие параметры:

- Использовать правила для исполняемых файлов.
- Контролировать загрузку DLL-модулей.

  Контроль загрузки DLL-модулей может влиять на производительность операционной системы.

- Использовать правила для скриптов и пакетов MSI.

5. В блоке **Мониторинг сертификатов** включите или выключите функцию Игнорировать отсутствие метки времени в подписи при проверке сертификата.

6. В окне **Контроль запуска программ** нажмите на кнопку **ОК**, чтобы сохранить внесенные изменения.

Kaspersky Embedded Systems Security немедленно применит новые значения параметров в выполняющейся задаче. Данные о дате и времени изменения параметров, а также значения параметров задачи до и после изменения будут сохранены в журнале системного аудита.

*Как включить и настроить общие параметры Контроля запуска программ с помощью Консоли Kaspersky Embedded Systems Security*

1. В дереве Консоли приложения выберите раздел **Контроль компьютера → Контроль запуска программ**.
2. В панели результатов перейдите по ссылке **Свойства**.

   Откроется окно **Контроль запуска программ** на вкладке **Общие**.
3. Включите **Контроль запуска программ** с помощью одноименного флажка.
4. В блоке **Режим работы для блокирующих правил** настройте следующие параметры:
   - Режим работы задачи:
     - **Блокировать**. Kaspersky Embedded Systems Security применяет все созданные правила контроля запуска программ.
     - **Информировать**. Kaspersky Embedded Systems Security не использует правила контроля запуска программ, а только фиксирует в журнале выполнения задач информацию о запусках программ. Разрешен запуск всех приложений. Вы можете использовать этот режим для формирования списка правил контроля запуска программ на основе информации о заблокированных запусках программ, зарегистрированной в журнале выполнения задачи.
   - **Обрабатывать повторные запуски контролируемых приложений по схеме обработки первого запуска**.
   - **Запрещать запуск командных интерпретаторов без команды к исполнению**.
5. В блоке **Область применения правил** укажите следующие параметры:
   - **Использовать правила для исполняемых файлов**.
   - **Контролировать загрузку DLL-модулей**.

     Контроль загрузки DLL-модулей может влиять на производительность операционной системы.
   - **Использовать правила для скриптов и пакетов MSI**.
6. В блоке **Мониторинг сертификатов** включите или выключите функцию **Игнорировать отсутствие метки времени в подписи при проверке сертификата**.
7. В окне **Контроль запуска программ** нажмите на кнопку **ОК**, чтобы сохранить внесенные изменения.

Kaspersky Embedded Systems Security немедленно применит новые значения параметров в выполняющейся задаче. Данные о дате и времени изменения параметров, а также значения параметров задачи до и после изменения будут сохранены в журнале системного аудита.

### Как включить и настроить общие параметры Контроля запуска программ с помощью Web Console

1. Перейдите к параметрам Контроля запуска программ в политике, которую вы хотите настроить.

   a. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.

   b. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.

   c. Выберите вкладку **Параметры приложения**.

   d. Выберите раздел **Контроль активности на компьютерах**.

   e. В блоке **Контроль запуска программ** нажмите на кнопку **Настроить**.

   Откроется окно **Контроль запуска программ** на вкладке **Общие**.

2. Включите **Контроль запуска программ** с помощью одноименного флажка.

3. В блоке **Режим работы для блокирующих правил** настройте следующие параметры:

   - Режим работы задачи:

     - **Блокировать**. Kaspersky Embedded Systems Security применяет все созданные правила контроля запуска программ.

     - **Информировать**. Kaspersky Embedded Systems Security не использует правила контроля запуска программ, а только фиксирует в журнале выполнения задач информацию о запусках программ. Разрешен запуск всех приложений. Вы можете использовать этот режим для формирования списка правил контроля запуска программ на основе информации о заблокированных запусках программ, зарегистрированной в журнале выполнения задачи.

   - Обрабатывать повторные запуски контролируемых приложений по схеме обработки первого запуска.

   - Запрещать запуск командных интерпретаторов без команды к исполнению.

4. В блоке **Область применения правил** укажите следующие параметры:

   - Использовать правила для исполняемых файлов.

   - Контролировать загрузку DLL-модулей.

     Контроль загрузки DLL-модулей может влиять на производительность операционной системы.

   - Использовать правила для скриптов и пакетов MSI.

5. В блоке **Мониторинг сертификатов** включите или выключите функцию Игнорировать отсутствие метки времени в подписи при проверке сертификата.

6. В окне **Контроль запуска программ** нажмите на кнопку **OK**, чтобы сохранить внесенные изменения.

7. Сохраните измененную политику.

Kaspersky Embedded Systems Security немедленно применит новые значения параметров в выполняющейся задаче. Данные о дате и времени изменения параметров, а также значения параметров задачи до и после изменения будут сохранены в журнале системного аудита.

# Настройка Контроля пакетов установки

**Как настроить Контроль пакетов установки с помощью Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. Перейдите к параметрам Контроля запуска программ в политике, которую вы хотите настроить.

   a. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center разверните узел **Управляемые устройства**.

   b. Выберите группу администрирования, для которой вы хотите настроить задачу.

   c. Выберите вкладку **Политики**.

   d. Откройте окно свойств политики двойным щелчком мыши на имени политики, которую вы хотите настроить.

   e. В открывшемся окне свойств политики перейдите в раздел **Контроль активности на компьютерах**.

   f. В блоке **Контроль запуска программ** нажмите на кнопку **Настройка**.

   Откроется окно **Контроль запуска программ** на вкладке **Общие**.

2. Выберите вкладку **Контроль пакетов установки**.

3. Включите функцию **Автоматически разрешать распространение с помощью указанных приложений и пакетов установки**.

   Вы можете включить функцию **Автоматически разрешать распространение с помощью указанных приложений и пакетов установки**, если на вкладке **Общие** включена функция **Использовать правила для исполняемых файлов**.

4. Если необходимо, выключите функцию **Всегда разрешать распространение приложений с помощью установщика Windows**.

   Выключение этой функции может привести к проблемам при обновлении файлов операционной системы, а также к блокированию запуска файлов, извлеченных из пакета установки.

5. Если необходимо, включите функцию **Всегда разрешать распространение приложений через SCCM с помощью фоновой интеллектуальной службы передачи**.

   Kaspersky Embedded Systems Security контролирует цикл распространения программного обеспечения на защищаемом устройстве: от доставки пакета до установки или обновления. Приложение не контролирует процессы, если какой-то из этапов распространения был выполнен до установки Kaspersky Embedded Systems Security на защищаемое устройство.

6. Добавьте исполняемые файлы и пакеты установки, запуск которых будет разрешен:

   - **Один вручную**

     a. В контекстном меню кнопки **Добавить** выберите пункт **Добавить один вручную**.

     b. В открывшемся окне нажмите на кнопку **Обзор**.

     c. Выберите исполняемый файл или пакет установки.

     Блок **Критерий доверенности** автоматически заполнится данными о выбранном файле.

     d. Если необходимо, включите функцию **Присвоить признак доверенного пакета установки дочерним исполняемым файлам**.

     e. Выберите критерий, на основе которого исполняемый файл или пакет установки будет считаться доверенным: **Данные сертификата** или **SHA256-хеш**.

     f. Нажмите на кнопку **OK**.

     Исполняемый файл или пакет установки отобразится в списке.

   - **Несколько по хешу**

     a. В контекстном меню кнопки **Добавить** выберите пункт **Добавить несколько по хешу**.

     b. В открывшемся окне выберите любое количество файлов или пакетов установки.

     c. Нажмите на кнопку **Открыть**.

     Исполняемые файлы и пакеты установки отобразятся в списке. В их свойствах будет указано значение SHA256-хеша.

   - **С помощью импорта из файла**

     a. Нажмите на кнопку **Импортировать**.

     b. В открывшемся окне выберите файл формата .TXT с данными об исполняемых файлах и пакетах установки.

     c. Нажмите на кнопку **Открыть.**

Исполняемые файлы и пакеты установки отобразятся в списке. В их свойствах будет указано значение SHA256-хеша.

Если вы создаете доверенный пакет установки на основе исполняемого файла и в параметрах Доверенной зоны на основе того же исполняемого файла вы добавили процесс и сделали его доверенным для задачи Контроль запуска программ, параметры Доверенной зоны имеют больший приоритет. Kaspersky Embedded Systems Security запрещает запуск этого исполняемого файла, но считает доверенным процесс этого исполняемого файла.

7. Если необходимо, измените добавленные исполняемые файлы и пакеты установки с помощью кнопки **Изменить**.
8. Если необходимо, удалите добавленные исполняемые файлы и пакеты установки с помощью кнопки **Удалить**. Запуск распакованных исполняемых файлов при этом будет разрешен.

   Для блокировки запуска распакованных исполняемых файлов необходимо удалить Kaspersky Embedded Systems Security с защищаемого устройства или создать для распакованных файлов запрещающие правила контроля запуска программ.
9. Нажмите на кнопку **OK**.

*Как настроить Контроль пакетов установки с помощью Консоли Kaspersky Embedded Systems Security*

1. В дереве Консоли приложения выберите раздел **Контроль компьютера** → **Контроль запуска программ**.
2. В панели результатов перейдите по ссылке **Свойства**.

   Откроется окно **Контроль запуска программ** на вкладке **Общие**.
3. Выберите вкладку **Контроль пакетов установки**.
4. Включите функцию **Автоматически разрешать распространение с помощью указанных приложений и пакетов установки**.

   Вы можете включить функцию **Автоматически разрешать распространение с помощью указанных приложений и пакетов установки**, если на вкладке **Общие** включена функция **Использовать правила для исполняемых файлов**.
5. Если необходимо, выключите функцию **Всегда разрешать распространение приложений с помощью установщика Windows**.

   Выключение этой функции может привести к проблемам при обновлении файлов операционной системы, а также к блокированию запуска файлов, извлеченных из пакета установки.

6. Если необходимо, включите функцию **Всегда разрешать распространение приложений через SCCM с помощью фоновой интеллектуальной службы передачи**.

   Kaspersky Embedded Systems Security контролирует цикл распространения программного обеспечения на защищаемом устройстве: от доставки пакета до установки или обновления. Приложение не контролирует процессы, если какой-то из этапов распространения был выполнен до установки Kaspersky Embedded Systems Security на защищаемое устройство.

7. Добавьте исполняемые файлы и пакеты установки, запуск которых будет разрешен:

   - **Один вручную**

     a. В контекстном меню кнопки **Добавить** выберите пункт **Добавить один вручную**.

     b. В открывшемся окне нажмите на кнопку **Обзор**.

     c. Выберите исполняемый файл или пакет установки.

     Блок **Критерий доверенности** автоматически заполнится данными о выбранном файле.

     d. Если необходимо, включите функцию **Присвоить признак доверенного пакета установки дочерним исполняемым файлам**.

     e. Выберите критерий, на основе которого исполняемый файл или пакет установки будет считаться доверенным: **Данные сертификата** или **SHA256-хеш**.

     f. Нажмите на кнопку **OK**.

     Исполняемый файл или пакет установки отобразится в списке.

   - **Несколько по хешу**

     a. В контекстном меню кнопки **Добавить** выберите пункт **Добавить несколько по хешу**.

     b. В открывшемся окне выберите любое количество файлов или пакетов установки.

     c. Нажмите на кнопку **Открыть**.

     Исполняемые файлы и пакеты установки отобразятся в списке. В их свойствах будет указано значение SHA256-хеша.

   - **С помощью импорта из файла**

     a. Нажмите на кнопку **Импортировать**.

     b. В открывшемся окне выберите файл формата .TXT с данными об исполняемых файлах и пакетах установки.

     c. Нажмите на кнопку **Открыть.**

Исполняемые файлы и пакеты установки отобразятся в списке. В их свойствах будет указано значение SHA256-хеша.

Если вы создаете доверенный пакет установки на основе исполняемого файла и в параметрах Доверенной зоны на основе того же исполняемого файла вы добавили процесс и сделали его доверенным для задачи Контроль запуска программ, параметры Доверенной зоны имеют больший приоритет. Kaspersky Embedded Systems Security запрещает запуск этого исполняемого файла, но считает доверенным процесс этого исполняемого файла.

8. Если необходимо, измените добавленные исполняемые файлы и пакеты установки с помощью кнопки **Изменить**.
9. Если необходимо, удалите добавленные исполняемые файлы и пакеты установки с помощью кнопки **Удалить**. Запуск распакованных исполняемых файлов при этом будет разрешен.

   Для блокировки запуска распакованных исполняемых файлов необходимо удалить Kaspersky Embedded Systems Security с защищаемого устройства или создать для распакованных файлов запрещающие правила контроля запуска программ.

10. Нажмите на кнопку **OK**.

**Как настроить Контроль пакетов установки с помощью Web Console**

1. Перейдите к параметрам Контроля запуска программ в политике, которую вы хотите настроить.

   a. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.

   b. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.

   c. Выберите вкладку **Параметры приложения**.

   d. Выберите раздел **Контроль активности на компьютерах**.

   e. В блоке **Контроль запуска программ** нажмите на кнопку **Настроить**.

   Откроется окно **Контроль запуска программ** на вкладке **Общие**.

2. Выберите вкладку **Контроль пакетов установки**.
3. Включите функцию **Автоматически разрешать распространение с помощью указанных приложений и пакетов установки**.

   Вы можете включить функцию **Автоматически разрешать распространение с помощью указанных приложений и пакетов установки**, если на вкладке **Общие** включена функция **Использовать правила для исполняемых файлов**.

4. Если необходимо, выключите функцию **Всегда разрешать распространение приложений с помощью установщика Windows**.

   Выключение этой функции может привести к проблемам при обновлении файлов операционной системы, а также к блокированию запуска файлов, извлеченных из пакета установки.

5. Если необходимо, включите функцию **Всегда разрешать распространение приложений через SCCM с помощью фоновой интеллектуальной службы передачи**.

   Kaspersky Embedded Systems Security контролирует цикл распространения программного обеспечения на защищаемом устройстве: от доставки пакета до установки или обновления. Приложение не контролирует процессы, если какой-то из этапов распространения был выполнен до установки Kaspersky Embedded Systems Security на защищаемое устройство.

6. Добавьте исполняемые файлы и пакеты установки, запуск которых будет разрешен:

   - **Вручную**

     a. Нажмите на кнопку **Добавить**.

     b. В блоке **Критерий доверенности** выберите критерий, на основе которого исполняемый файл или пакет установки будет считаться доверенным: **Использовать цифровой сертификат** или **Использовать SHA256-хеш**.

     c. Если вы выбрали **Использовать цифровой сертификат** введите заголовок и отпечаток сертификата, которым подписан исполняемый файл или пакет установки, а также название исполняемого файла или пакета установки.

     d. Если вы выбрали **Использовать SHA256-хеш**, с помощью кнопки **Обзор** выберите исполняемый файл или пакет установки.

     e. Если необходимо, включите функцию **Присвоить признак доверенного пакета установки дочерним исполняемым файлам**.

     f. Нажмите на кнопку **ОК**.

     Исполняемый файл или пакет установки отобразится в списке.

   - **С помощью импорта из файла**

     a. Нажмите на кнопку **Импортировать**.

     b. В открывшемся окне выберите файл формата .TXT с данными об исполняемых файлах и пакетах установки.

     c. Нажмите на кнопку **Открыть.**

     Исполняемые файлы и пакеты установки отобразятся в списке. В их свойствах будет указано значение SHA256-хеша.

Если вы создаете доверенный пакет установки на основе исполняемого файла и в параметрах Доверенной зоны на основе того же исполняемого файла вы добавили процесс и сделали его доверенным для задачи Контроль запуска программ, параметры Доверенной зоны имеют больший приоритет. Kaspersky Embedded Systems Security запрещает запуск этого исполняемого файла, но считает доверенным процесс этого исполняемого файла.

7. Если необходимо, измените добавленные исполняемые файлы и пакеты установки с помощью кнопки **Изменить**.
8. Если необходимо, удалите добавленные исполняемые файлы и пакеты установки с помощью кнопки **Удалить**. Запуск распакованных исполняемых файлов при этом будет разрешен.

   Для блокировки запуска распакованных исполняемых файлов необходимо удалить Kaspersky Embedded Systems Security с защищаемого устройства или создать для распакованных файлов запрещающие правила контроля запуска программ.

9. Нажмите на кнопку **OK**.
10. В окне **Контроль запуска программ** нажмите на кнопку **OK**.

# Работа с правилами контроля запуска программ

В этом разделе даны инструкции для формирования списка правил контроля запуска программ.

## Добавление правил контроля запуска программ

**Как добавить правила контроля запуска программ с помощью Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. Перейдите к параметрам Контроля запуска программ в политике, которую вы хотите настроить.

   a. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center разверните узел **Управляемые устройства**.

   b. Выберите группу администрирования, для которой вы хотите настроить задачу.

   c. Выберите вкладку **Политики**.

   d. Откройте окно свойств политики двойным щелчком мыши на имени политики, которую вы хотите настроить.

   e. В открывшемся окне свойств политики перейдите в раздел **Контроль активности на компьютерах**.

f. В блоке **Контроль запуска программ** нажмите на кнопку **Настройка**.

Откроется окно **Контроль запуска программ** на вкладке **Общие**.

2. Выберите вкладку **Правила**.

3. С помощью раскрывающегося списка **Применение правил** выберите режим применения правил:

- **Добавить правила политики к локальным правилам**. Приложение применяет список правил, заданный в политике, совместно с локальными списками правил.
- **Заменить локальные правила правилами политики**. Приложение применяет список правил, заданных в политике, для контроля запуска программ на группе защищаемых устройств. Формирование, редактирование и применение локальных списков правил недоступно.

4. Если необходимо, включите функцию **Запретить изменение локальных правил пользователями**.

Если функция включена, приложение запрещает изменение правил контроля запуска программ локально с помощью Консоли приложения. По умолчанию функция выключена.

5. Добавьте правила контроля запуска программ любым из следующих способов:

- **Вручную**.

a. Нажмите на кнопку **Добавить**.

Откроется окно **Контроль запуска программ**.

b. В поле **Название** введите название правила.

c. Если необходимо, в поле **Описание** введите описание правила.

d. В раскрывающемся списке **Тип** выберите тип правила:

- **Разрешающее**, если вы хотите, чтобы правило разрешало запуск приложений, описанных в правиле.
- **Запрещающее**, если вы хотите, чтобы правило блокировало запуск приложений, описанных в правиле.

e. В раскрывающемся списке **Область применения** выберите тип файлов, запуск которых будет контролировать правило:

- **Исполняемые файлы**, если вы хотите, чтобы правило контролировало запуск исполняемых файлов.
- **Скрипты и пакеты MSI**, если вы хотите, чтобы правило контролировало запуск скриптов и пакетов MSI. Поддерживаются файлы со следующими расширениями: .js, .vbs, .cmd, .bat, .py, .ps1, .pl, .msi, .msp, .mst, .com, .vbe, .jse, .psd1, .psm1, .pyd, .pyc, .pm, .hta, .chm, .wsf, .wsc, .wsh, .sct.

f. Установите флажок **Доверенные приложения обновления**, если вы хотите, чтобы приложения, удовлетворяющие условиям срабатывания правила, Kaspersky Embedded Systems Security считало доверенными приложениями обновления. Доверенные приложения обновления – приложения с правом создавать другие исполняемые файлы, запуск которых в дальнейшем будет разрешен.

Если приложение соответствует условиям срабатывания нескольких правил, Kaspersky Embedded Systems Security устанавливает признак *Доверенные приложения обновления* при выполнении следующих условий:

- запуск приложения разрешен во всех правилах;
- хотя бы в одном правиле установлен флажок **Доверенные приложения обновления**.

g. Добавьте условия срабатывания правила контроля запуска программ.

h. Добавьте исключения из условий срабатывания правила контроля запуска программ.

i. **Добавьте пользователей и/или группы пользователей, которым будет разрешено или запрещено запускать приложения, удовлетворяющие правилу**.

a. Выберите вкладку **Пользователь или группа**.

b. В контекстном меню кнопки **Добавить** выберите способ добавления пользователей или групп.

c. В открывшемся окне введите или выберите имя пользователя или группы пользователей.

d. Нажмите на кнопку **OK**.

e. Выполните пункты b-d для каждого пользователя или группы пользователей.

j. Нажмите на кнопку **OK**.

- **С помощью импорта XML-файла с правилами контроля запуска программ**.

a. В контекстном меню кнопки выберите **Импортировать** → **Из XML-файла**.

b. Выберите принцип добавления правил контроля устройств из XML-файла к списку уже имеющихся в политике правил контроля устройств:

- **Заменить существующие правила**, если вы хотите, чтобы импортируемые правила заменили существующие правила.
- **Добавить правила к существующим**, если вы хотите, чтобы импортируемые правила были добавлены в список существующих правил. Правила с одинаковыми параметрами дублируют друг друга.
- **Объединить правила с существующими**, если вы хотите, чтобы импортируемые правила были добавлены в список существующих правил. Правила с одинаковыми параметрами не добавляются. Если хотя бы один параметр правила уникален, правило добавляется.

c. В открывшемся окне укажите путь к XML-файлу, созданному по завершении локальной или групповой задачи Формирование правил контроля запуска программ.

d. Нажмите на кнопку **Открыть**.

- На основе событий Kaspersky Security Center с помощью запроса.

  a. В контекстном меню кнопки выберите **Импортировать → Создать разрешающие правила на основе событий Kaspersky Security Center (запрос)**.

  b. Выберите принцип добавления правил к списку уже созданных правил контроля запуска программ:

  - **Добавить правила к существующим**, если требуется, чтобы импортируемые правила были добавлены в список существующих правил. Правила с одинаковыми параметрами дублируют друг друга.
  - **Заменить существующие правила**, если вы хотите, чтобы импортируемые правила заменили существующие правила.
  - **Объединить правила с существующими**, если вы хотите, чтобы импортируемые правила были добавлены в список существующих правил. Правила с дублирующими параметрами не добавляются; если хотя бы один параметр правила уникален, правило добавляется.

  Откроется окно **Создать правила контроля запуска программ**.

  c. Выберите типы событий, на основе которых приложение будет создавать правила контроля запуска программ:

  - **Запуск приложения запрещен**.
  - **Только статистика: запуск приложения запрещен**.

  d. Выберите период из раскрывающегося списка **Учитывать события, сформированные в течение периода**.

  e. Снимите или установите флажок **Приоритизировать использование контрольной суммы при создании правил**.

  Если флажок установлен, Kaspersky Embedded Systems Security использует контрольную сумму файла для формирования правила, когда доступны и контрольная сумма, и сертификат файла.

  Если флажок снят, Kaspersky Embedded Systems Security использует цифровой сертификат файла для формирования правила, когда доступны и контрольная сумма, и сертификат файла.

  f. Нажмите на кнопку **Создать правила**.

  g. Нажмите на кнопку **OK**.

- С помощью импорта TXT-файла с выборкой событий Kaspersky Security Center о заблокированных приложениях.

  1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center разверните узел **Управляемые устройства**.
  2. Выберите группу администрирования, для которой вы хотите настроить задачу.
  3. Выберите вкладку **Политики**.
  4. Откройте окно свойств политики двойным щелчком мыши на имени политики, которую вы хотите настроить.
  5. В открывшемся окне свойств политики перейдите в раздел **Журналы и уведомления**.
  6. В блоке **Журналы выполнения задач** нажмите на кнопку **Настройка**.

     Откроется окно **Уведомления**.
  7. Раскройте узел **Контроль активности на компьютерах**.
  8. Выберите раздел **Контроль запуска программ**.
  9. В списке событий для Контроля запуска программ в столбце **Отправлять события в Kaspersky Security Center** установите флажки напротив *Запуск приложения запрещен* и *Запуск приложения запрещен в тестовом режиме*.
  10. Сохраните внесенные изменения.
  11. В разделе политики **Настройка событий** убедитесь, что срок хранения выбранных событий, указанный в поле **Хранить в базе данных Сервера администрирования в течение (сут)**, превышает запланированный период для сбора данных о запрещенных запусках приложений (значение по умолчанию – 30 дней).

      По завершении периода хранения журнала выполнения задачи Контроль запуска программ, информация о зарегистрированных событиях будет удалена и не попадет в файл отчета.
  12. Активируйте политику, которая настроена для сбора данных о запрещенных запусках приложений.
  13. При необходимости меняйте режим работы Контроля запуска программ.
  14. По истечении периода, отведенного для сбора данных о запрещенных запусках приложений, создайте, запустите и экспортируйте в TXT-файл выборку из событий *Запуск приложения запрещен* и *Запуск приложения запрещен в тестовом режиме*. Подробнее читайте в разделе "Выборки событий" в *Справке Kaspersky Security Center*.
  15. Откройте экспортированный TXT-файл.
  16. Если нужно, скорректируйте список событий.

Перед импортом данных о заблокированных приложениях убедитесь, что импортируемый список содержит только те приложения, запуск которых вы хотите разрешить.

a. В контекстном меню кнопки выберите пункт **Импортировать** → **Создать разрешающие правила на основе TXT-файла с выборкой событий Kaspersky Security Center**.

b. Выберите принцип добавления правил контроля запуска программ из файла отчета к списку уже имеющихся в политике правил:

- **Объединить правила с существующими**, если вы хотите, чтобы импортируемые правила были добавлены в список существующих правил. Правила с одинаковыми параметрами не добавляются. Если хотя бы один параметр правила уникален, правило добавляется.
- **Добавить правила к существующим**, если вы хотите, чтобы импортируемые правила были добавлены в список существующих правил. Правила с одинаковыми параметрами дублируют друг друга.
- **Заменить существующие правила**, если вы хотите, чтобы импортируемые правила заменили существующие правила.

c. В открывшемся стандартном окне Windows укажите путь к TXT-файлу, в который были экспортированы события из отчета Kaspersky Security Center о заблокированных устройствах.

d. Нажмите на кнопку **Открыть**.

Добавленные правила контроля запуска программ отобразятся в списке.

6. Если необходимо, выполните пункт 5 для добавления следующих правил контроля запуска программ.
7. Если необходимо, измените добавленные правила контроля запуска программ с помощью кнопки **Изменить**.
8. Если необходимо, удалите добавленные правила контроля запуска программ с помощью кнопки **Удалить**.
9. Нажмите на кнопку **OK**.

*Как добавить правила контроля запуска программ с помощью Консоли Kaspersky Embedded Systems Security*

1. В дереве Консоли приложения выберите раздел **Контроль компьютера** → **Контроль запуска программ**.
2. В панели результатов перейдите по ссылке **Свойства**.

   Откроется окно **Контроль запуска программ** на вкладке **Общие**.
3. Выберите вкладку **Правила**.

4. Добавьте правила контроля запуска программ любым из следующих способов:

- Вручную

  a. Нажмите на кнопку **Добавить**.

  Откроется окно **Контроль запуска программ**.

  b. В поле **Название** введите название правила.

  c. Если необходимо, в поле **Описание** введите описание правила.

  d. В раскрывающемся списке **Тип** выберите тип правила:

  - **Разрешающее**, если вы хотите, чтобы правило разрешало запуск приложений, описанных в правиле.
  - **Запрещающее**, если вы хотите, чтобы правило блокировало запуск приложений, описанных в правиле.

  e. В раскрывающемся списке **Область применения** выберите тип файлов, запуск которых будет контролировать правило:

  - **Исполняемые файлы**, если вы хотите, чтобы правило контролировало запуск исполняемых файлов.
  - **Скрипты и пакеты MSI**, если вы хотите, чтобы правило контролировало запуск скриптов и пакетов MSI. Поддерживаются файлы со следующими расширениями: .js, .vbs, .cmd, .bat, .py, .ps1, .pl, .msi, .msp, .mst, .com, .vbe, .jse, .psd1, .psm1, .pyd, .pyc, .pm, .hta, .chm, .wsf, .wsc, .wsh, .sct.

  f. Установите флажок **Доверенные приложения обновления**, если вы хотите, чтобы приложения, удовлетворяющие условиям срабатывания правила, Kaspersky Embedded Systems Security считало доверенными приложениями обновления. Доверенные приложения обновления – приложения с правом создавать другие исполняемые файлы, запуск которых в дальнейшем будет разрешен.

  Если приложение соответствует условиям срабатывания нескольких правил, Kaspersky Embedded Systems Security устанавливает признак *Доверенные приложения обновления* при выполнении следующих условий:

  - запуск приложения разрешен во всех правилах;
  - хотя бы в одном правиле установлен флажок **Доверенные приложения обновления**.

  g. Добавьте условия срабатывания правила контроля запуска программ.

  h. Добавьте исключения из условий срабатывания правила контроля запуска программ.

i. Добавьте пользователей и/или группы пользователей, которым будет разрешено или запрещено запускать приложения, удовлетворяющие правилу.

a. Выберите вкладку **Пользователь или группа**.

b. В контекстном меню кнопки **Добавить** выберите способ добавления пользователей или групп.

c. В открывшемся окне введите или выберите имя пользователя или группы пользователей.

d. Нажмите на кнопку **OK**.

e. Выполните пункты b-d для каждого пользователя или группы пользователей.

j. Нажмите на кнопку **OK**.

- С помощью импорта XML-файла с правилами контроля запуска программ

a. В контекстном меню кнопки выберите **Импортировать → Из XML-файла**.

b. Выберите принцип добавления правил контроля устройств из XML-файла к списку уже имеющихся в политике правил контроля устройств:

- **Заменить существующие правила**, если вы хотите, чтобы импортируемые правила заменили существующие правила.
- **Добавить правила к существующим**, если вы хотите, чтобы импортируемые правила были добавлены в список существующих правил. Правила с одинаковыми параметрами дублируют друг друга.
- **Объединить правила с существующими**, если вы хотите, чтобы импортируемые правила были добавлены в список существующих правил. Правила с одинаковыми параметрами не добавляются. Если хотя бы один параметр правила уникален, правило добавляется.

c. В открывшемся окне укажите путь к XML-файлу, созданному по завершении локальной или групповой задачи Формирование правил контроля запуска программ.

d. Нажмите на кнопку **Открыть**.

Добавленные правила контроля запуска программ отобразятся в списке.

5. Если необходимо, выполните пункт 5 для добавления следующих правил контроля запуска программ.
6. Если необходимо, измените добавленные правила контроля запуска программ с помощью кнопки **Изменить**.
7. Если необходимо, удалите добавленные правила контроля запуска программ с помощью кнопки **Удалить**.
8. Нажмите на кнопку **OK**.

### Как добавить правила контроля запуска программ с помощью Web Console

1. Перейдите к параметрам Контроля запуска программ в политике, которую вы хотите настроить.

   a. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.

   b. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.

   c. Выберите вкладку **Параметры приложения**.

   d. Выберите раздел **Контроль активности на компьютерах**.

   e. В блоке **Контроль запуска программ** нажмите на кнопку **Настроить**.

   Откроется окно **Контроль запуска программ** на вкладке **Общие**.

2. Выберите вкладку **Правила**.

3. С помощью раскрывающегося списка **Применение правил** выберите режим применения правил:

   - **Добавить правила политики к локальным правилам**. Приложение применяет список правил, заданный в политике, совместно с локальными списками правил.
   - **Заменить локальные правила правилами политики**. Приложение применяет список правил, заданных в политике, для контроля запуска программ на группе защищаемых устройств. Формирование, редактирование и применение локальных списков правил недоступно.

4. Если необходимо, включите функцию **Запретить изменение локальных правил пользователями**.

5. Добавьте правила контроля запуска программ любым из следующих способов:

   - Вручную

     a. Нажмите на кнопку **Добавить**.

     Откроется окно **Настройки правила**.

     b. В поле **Название** введите название правила.

     c. В раскрывающемся списке **Тип** выберите тип правила:

     - **Разрешающее**, если вы хотите, чтобы правило разрешало запуск приложений, описанных в правиле.
     - **Запрещающее**, если вы хотите, чтобы правило блокировало запуск приложений, описанных в правиле.

d. В раскрывающемся списке **Область применения** выберите тип файлов, запуск которых будет контролировать правило:

- **Исполняемые файлы**, если вы хотите, чтобы правило контролировало запуск исполняемых файлов.
- **Скрипты и пакеты MSI**, если вы хотите, чтобы правило контролировало запуск скриптов и пакетов MSI.

e. Установите флажок **Запрещать для остальных пользователей**, если вы хотите, чтобы приложение запрещало запуск приложений, описанных в правиле, всем пользователям, которые не указаны во вкладке **Пользователь или группа**.

f. Установите флажок **Доверенные приложения обновления**, если вы хотите, чтобы приложения, удовлетворяющие условиям срабатывания правила, Kaspersky Embedded Systems Security считало доверенными приложениями обновления. Доверенные приложения обновления – приложения с правом создавать другие исполняемые файлы, запуск которых в дальнейшем будет разрешен.

Если приложение соответствует условиям срабатывания нескольких правил, Kaspersky Embedded Systems Security устанавливает признак *Доверенные приложения обновления* при выполнении следующих условий:

- запуск приложения разрешен во всех правилах;
- хотя бы в одном правиле установлен флажок **Доверенные приложения обновления**.

g. Добавьте условия срабатывания правила контроля запуска программ.

h. Добавьте исключения из условий срабатывания правила контроля запуска программ.

i. **Добавьте пользователей и/или группы пользователей, которым будет разрешено или запрещено запускать приложения, удовлетворяющие правилу**.

a. Выберите вкладку **Пользователь или группа**.

b. Нажмите на кнопку **Добавить**.

c. В открывшемся окне выберите из списка или введите вручную имя пользователя или группы пользователей.

d. Нажмите на кнопку **Выбрать**.

e. Выполните пункты b-d для каждого пользователя или группы пользователей.

j. Нажмите на кнопку **OK**.

Добавленные правила контроля запуска программ отобразятся в списке.

- С помощью импорта XML-файла с правилами контроля запуска программ

  a. Нажмите на кнопку **Импорт**.

  b. В открывшемся окне **Импорт из файла** нажмите на кнопку **Выбрать**.

  c. Укажите путь к XML-файлу, созданному по завершении локальной или групповой задачи Формирование правил контроля запуска программ.

  d. Нажмите на кнопку **Открыть**.

  e. Нажмите на кнопку **Импорт**.

  Импортированные правила контроля запуска программ будут добавлены в список существующих правил. Правила с одинаковыми параметрами не добавляются. Если хотя бы один параметр правила уникален, правило добавляется.

- С помощью импорта XML-файла с правилами контроля запуска программ Kaspersky Embedded Systems Security версии 4.0

  a. Нажмите на кнопку **Импорт из предыдущей версии**.

  b. В открывшемся окне **Импорт из файла** нажмите на кнопку **Выбрать**.

  c. Укажите путь к XML-файлу с правилами контроля запуска программ, экспортированному из приложения Kaspersky Embedded Systems Security версии 4.0.

  d. Нажмите на кнопку **Открыть**.

  e. Нажмите на кнопку **Импорт**.

  Импортированные правила контроля запуска программ будут добавлены в список существующих правил. Правила с одинаковыми параметрами не добавляются. Если хотя бы один параметр правила уникален, правило добавляется.

- С помощью импорта правил из файла отчета Kaspersky Security Center

  a. Нажмите на кнопку **Импорт из отчета KSC**.

  b. В открывшемся окне выберите файл формата TXT, в который были экспортированы события из отчета.

  c. Нажмите на кнопку **Открыть.**

  Правила, созданные на основе отчета Kaspersky Security Center, будут добавлены к списку правил в политике.

- На основе событий Kaspersky Security Center с помощью запроса

  a. Нажмите на кнопку **Разрешающие правила из событий KSC**.

  Откроется окно **Формирование правил контроля запуска программ**.

  b. Выберите тип событий, на основе которых приложение будет создавать правила контроля запуска программ:

  - **Все события**.
  - **Запуск приложения запрещен**.
  - **Только статистика: запуск приложения запрещен**.

  c. Выберите период из раскрывающегося списка **Использовать события, сформированные за период**.

  d. Снимите или установите флажок **Приоритизировать использование контрольной суммы при создании правил**.

  Если флажок установлен, Kaspersky Embedded Systems Security использует контрольную сумму файла для формирования правила, когда доступны и контрольная сумма, и сертификат файла.

  Если флажок снят, Kaspersky Embedded Systems Security использует цифровой сертификат файла для формирования правила, когда доступны и контрольная сумма, и сертификат файла.

  e. При необходимости укажите название группы управляемых устройств в поле **Использовать события, сформированные для группы управляемых устройств**.

  f. Нажмите на кнопку **Сформировать правила**.

  g. Выберите из выпадающего списка **Правило добавления в основной список** принцип добавления правил к списку уже созданных правил контроля запуска программ:

  - **Добавить правила к существующим**, если требуется, чтобы импортируемые правила были добавлены в список существующих правил. Правила с одинаковыми параметрами дублируют друг друга.
  - **Заменить существующие правила**, если вы хотите, чтобы импортируемые правила заменили существующие правила.

  h. Выберите правила, которые вы хотите экспортировать в правила контроля запуска программ политики и нажмите на кнопку **Экспорт**.

  i. Сохраните внесенные изменения.

6. Если необходимо, выполните пункт 5 для добавления следующих правил контроля запуска программ.
7. Если необходимо, измените добавленные правила контроля запуска программ с помощью кнопки **Изменить**.

8. Если необходимо, удалите добавленные правила контроля запуска программ с помощью кнопки **Удалить**.

9. Нажмите на кнопку **OK**.

# Добавление условий срабатывания правила контроля запуска программ

**Как добавить условия срабатывания правила контроля запуска программ с помощью Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. Перейдите к параметрам Контроля запуска программ в политике, которую вы хотите настроить.

   a. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center разверните узел **Управляемые устройства**.

   b. Выберите группу администрирования, для которой вы хотите настроить задачу.

   c. Выберите вкладку **Политики**.

   d. Откройте окно свойств политики двойным щелчком мыши на имени политики, которую вы хотите настроить.

   e. В открывшемся окне свойств политики перейдите в раздел **Контроль активности на компьютерах**.

   f. В блоке **Контроль запуска программ** нажмите на кнопку **Настройка**.

   Откроется окно **Контроль запуска программ** на вкладке **Общие**.

2. Выберите вкладку **Правила**.

3. Выполните одно из следующих действий:

   a. Нажмите на кнопку **Добавить**, если вы добавляете новое правило контроля запуска программ.

   b. В списке правил контроля запуска программ выберите то, для которого хотите добавить условия срабатывания, и нажмите на кнопку **Изменить**.

Откроется окно **Контроль запуска программ**.

4. На вкладке **Условия** в контекстном меню кнопки **Добавить** выберите условие срабатывания правила контроля запуска программ:

   - **Информация из файла**. В качестве условия срабатывания правила будет использована информация из выбранного файла.

     a. В окне **Информация из файла** нажмите на кнопку **Обзор**.

     Откроется стандартное окно Microsoft Windows **Открыть файл**.

     b. Выберите файл.

     c. Нажмите на кнопку **Открыть**.

     Данные о выбранном файле отобразятся в окне **Информация из файла**.

     d. Выберите хотя бы один пункт:

     - **Данные сертификата**. Если флажок установлен, правило не будет контролировать запуск приложений, подписанных цифровым сертификатом, с указанными данными.
     - **Метаданные**. Если флажок установлен, правило не будет контролировать запуск приложений с указанными метаданными.
     - **Хеш файла**. Если флажок установлен, правило не будет контролировать запуск приложений с указанным SHA256-хешом.
     - **Путь к файлу**. Если флажок установлен, правило не будет контролировать запуск приложений, расположенных по указанному пути.

     e. Если необходимо, в поле **Командная строка** введите команду для запуска приложения с помощью командной строки. Правило будет контролировать запуск этого приложения. Вы можете использовать символы ? и * для ввода маски.

     > Kaspersky Embedded Systems Security не распознает путь, включающий наклонную черту ("/"). Используйте обратную наклонную черту ("\") для ввода пути.

     f. Нажмите на кнопку **OK**.

   - **Тип носителя**. Правило будет контролировать запуск приложений со всех подключенных в защищаемому компьютеру съемных дисков.
   - **KL-категория**. Правило будет контролировать запуск приложений, которые относятся к выбранным KL-категориям.
   - **Доверенные в KSN**. Правило будет контролировать запуск приложений, которые являются доверенными в KSN.
   - **Недоверенные в KSN**. Правило будет контролировать запуск приложений, которые являются недоверенными в KSN.
   - **Доверенные в ОС**. Правило будет контролировать запуск приложений, которые являются доверенными в операционной системе.

Добавленное условие отобразится в списке.

5. Если необходимо, выполните предыдущий пункт инструкции для каждого следующего условия срабатывания правила.
6. Если необходимо, измените условия срабатывания правила с помощью кнопки **Изменить**.
7. Сохраните внесенные изменения.

***Как добавить условия срабатывания правила контроля запуска программ с помощью с помощью Консоли Kaspersky Embedded Systems Security***

1. В дереве Консоли приложения выберите раздел **Контроль компьютера → Контроль запуска программ**.
2. В панели результатов перейдите по ссылке **Свойства**.

   Откроется окно **Контроль запуска программ** на вкладке **Общие**.
3. Выберите вкладку **Правила**.
4. Выполните одно из следующих действий:

   a. Нажмите на кнопку **Добавить**, если вы добавляете новое правило контроля запуска программ.

   b. В списке правил контроля запуска программ выберите то, для которого хотите добавить условия срабатывания, и нажмите на кнопку **Изменить**.

   Откроется окно **Контроль запуска программ**.
5. На вкладке **Условия** в контекстном меню кнопки **Добавить** выберите условие срабатывания правила контроля запуска программ:

   - **Информация из файла**. В качестве условия срабатывания правила будет использована информация из выбранного файла.

     a. В окне **Информация из файла** нажмите на кнопку **Обзор**.

     Откроется стандартное окно Microsoft Windows **Открыть файл**.

     b. Выберите файл.

     c. Нажмите на кнопку **Открыть**.

     Данные о выбранном файле отобразятся в окне **Информация из файла**.

     d. Выберите хотя бы один пункт:

     - **Данные сертификата**. Если флажок установлен, правило не будет контролировать запуск приложений, подписанных цифровым сертификатом, с указанными данными.
     - **Метаданные**. Если флажок установлен, правило не будет контролировать запуск приложений с указанными метаданными.

- **Хеш файла**. Если флажок установлен, правило не будет контролировать запуск приложений с указанным SHA256-хешом.
- **Путь к файлу**. Если флажок установлен, правило не будет контролировать запуск приложений, расположенных по указанному пути.

e. Если необходимо, в поле **Командная строка** введите команду для запуска приложения с помощью командной строки. Правило будет контролировать запуск этого приложения. Вы можете использовать символы ? и * для ввода маски.

> Kaspersky Embedded Systems Security не распознает путь, включающий наклонную черту ("/"). Используйте обратную наклонную черту ("\") для ввода пути.

f. Нажмите на кнопку **OK**.

- **Тип носителя**. Правило будет контролировать запуск приложений со всех подключенных в защищаемому компьютеру съемных дисков.
- **KL-категория**. Правило будет контролировать запуск приложений, которые относятся к выбранным KL-категориям.
- **Доверенные в KSN**. Правило будет контролировать запуск приложений, которые являются доверенными в KSN.
- **Недоверенные в KSN**. Правило будет контролировать запуск приложений, которые являются недоверенными в KSN.
- **Доверенные в ОС**. Правило будет контролировать запуск приложений, которые являются доверенными в операционной системе.

Добавленное условие отобразится в списке.

6. Если необходимо, выполните предыдущий пункт инструкции для каждого следующего условия срабатывания правила.
7. Если необходимо, измените условия срабатывания правила с помощью кнопки **Изменить**.
8. Сохраните внесенные изменения.

**Как добавить условия срабатывания правила контроля запуска программ с помощью Web Console**

1. Перейдите к параметрам Контроля запуска программ в политике, которую вы хотите настроить.

a. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.

b. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

Откроется окно свойств политики.

c. Выберите вкладку **Параметры приложения**.

d. Выберите раздел **Контроль активности на компьютерах**.

e. В блоке **Контроль запуска программ** нажмите на кнопку **Настроить**.

Откроется окно **Контроль запуска программ** на вкладке **Общие**.

2. Выберите вкладку **Правила**.

3. Нажмите на кнопку **Добавить**.

Откроется окно **Настройки правила**.

4. На вкладке **Условия** нажмите на кнопку **Добавить**.

Откроется окно **Настройки правила**.

5. Выберите условие срабатывания правила контроля запуска программ:

- **Информация из файла**. В качестве условия срабатывания правила будет использована информация из файла.

  a. В блоке **Критерии срабатывания правила** укажите значение хотя бы для одного критерия:

  - **Цифровой сертификат**. Если флажок установлен, правило не будет контролировать запуск приложений, подписанных цифровым сертификатом, с указанными данными.
  - **Метаданные**. Если флажок установлен, правило не будет контролировать запуск приложений с указанными метаданными.
  - **SHA256-хеш**. Если флажок установлен, правило не будет контролировать запуск приложений с указанным SHA256-хешом.
  - **Путь к файлу**. Если флажок установлен, правило не будет контролировать запуск приложений, расположенных по указанному пути.

  b. Нажмите на кнопку **ОК**.

- **Из KL-категории**. Правило будет контролировать запуск приложений, которые относятся к выбранным KL-категориям.
- **Внешний диск**. Правило будет контролировать запуск приложений со всех подключенных в защищаемому компьютеру съемных дисков.
- **Доверенные в ОС**. Правило будет контролировать запуск приложений, которые являются доверенными в операционной системе.

Добавленное условие отобразится в списке.

6. Если необходимо, выполните пункты 4-5 для каждого следующего условия срабатывания правила.

7. Если необходимо, измените условия срабатывания правила с помощью кнопки **Изменить**.

8. Сохраните внесенные изменения.

# Добавление исключений из области действия правила контроля запуска программ

**Как добавить исключения из области действия правила контроля запуска программ с помощью Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. Перейдите к параметрам Контроля запуска программ в политике, которую вы хотите настроить.

   a. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center разверните узел **Управляемые устройства**.

   b. Выберите группу администрирования, для которой вы хотите настроить задачу.

   c. Выберите вкладку **Политики**.

   d. Откройте окно свойств политики двойным щелчком мыши на имени политики, которую вы хотите настроить.

   e. В открывшемся окне свойств политики перейдите в раздел **Контроль активности на компьютерах**.

   f. В блоке **Контроль запуска программ** нажмите на кнопку **Настройка**.

   Откроется окно **Контроль запуска программ** на вкладке **Общие**.

2. Выберите вкладку **Правила**.

3. Выполните одно из следующих действий:

   a. Нажмите на кнопку **Добавить**, если вы добавляете новое правило контроля запуска программ.

   b. В списке правил контроля запуска программ выберите то, для которого хотите добавить исключения, и нажмите на кнопку **Изменить**.

   Откроется окно **Контроль запуска программ**.

4. На вкладке **Исключения** в контекстном меню кнопки **Добавить** выберите критерий для формирования исключения из области действия правила контроля запуска программ:

   - **Информация из файла**. В качестве критерия будет использована информация из выбранного файла.

     a. В окне **Информация из файла** нажмите на кнопку **Обзор**.

     Откроется стандартное окно Microsoft Windows **Открыть файл**.

     b. Выберите файл.

c. Нажмите на кнопку **Открыть**.

Данные о выбранном файле отобразятся в окне **Информация из файла**.

d. Выберите хотя бы один пункт:

- **Данные сертификата**. Если флажок установлен, правило не будет контролировать запуск приложений, подписанных цифровым сертификатом, с указанными данными.
- **Метаданные**. Если флажок установлен, правило не будет контролировать запуск приложений с указанными метаданными.
- **Хеш файла**. Если флажок установлен, правило не будет контролировать запуск приложений с указанным SHA256-хешом.
- **Путь к файлу**. Если флажок установлен, правило не будет контролировать запуск приложений, расположенных по указанному пути.

e. Если необходимо, в поле **Командная строка** введите команду для запуска приложения с помощью командной строки. Правило не будет контролировать запуск этого приложения. Вы можете использовать символы ? и * для ввода маски.

> Kaspersky Embedded Systems Security не распознает путь, включающий наклонную черту ("/"). Используйте обратную наклонную черту ("\") для ввода пути.

f. Нажмите на кнопку **OK**.

- **Тип носителя**. Правило не будет контролировать запуск приложений со всех подключенных в защищаемому компьютеру съемных дисков.
- **KL-категория**. Правило не будет контролировать запуск приложений, которые относятся к выбранным KL-категориям.
- **Доверенные в KSN**. Правило не будет контролировать запуск приложений, которые являются доверенными в KSN.
- **Недоверенные в KSN**. Правило не будет контролировать запуск приложений, которые являются недоверенными в KSN.
- **Доверенные в ОС**. Правило не будет контролировать запуск приложений, которые являются доверенными в операционной системе.

Добавленное исключение отобразится в списке.

5. Если необходимо, выполняйте предыдущий пункт инструкции для добавления каждого следующего исключения из области действия правила контроля запуска программ.
6. Если необходимо, измените исключения с помощью кнопки **Изменить**.
7. Сохраните внесенные изменения.

*Как добавить исключения из области действия правила контроля запуска программ с помощью Консоли Kaspersky Embedded Systems Security*

1. В дереве Консоли приложения выберите раздел **Контроль компьютера** → **Контроль запуска программ**.
2. В панели результатов перейдите по ссылке **Свойства**.

   Откроется окно **Контроль запуска программ** на вкладке **Общие**.
3. Выберите вкладку **Правила**.
4. Выполните одно из следующих действий:

   a. Нажмите на кнопку **Добавить**, если вы добавляете новое правило контроля запуска программ.

   b. В списке правил контроля запуска программ выберите то, для которого хотите добавить исключения, и нажмите на кнопку **Изменить**.

   Откроется окно **Контроль запуска программ**.
5. На вкладке **Исключения** в контекстном меню кнопки **Добавить** выберите критерий для формирования исключения из области действия правила контроля запуска программ:

   - **Информация из файла**. В качестве критерия будет использована информация из выбранного файла.

     a. В окне **Информация из файла** нажмите на кнопку **Обзор**.

     Откроется стандартное окно Microsoft Windows **Открыть файл**.

     b. Выберите файл.

     c. Нажмите на кнопку **Открыть**.

     Данные о выбранном файле отобразятся в окне **Информация из файла**.

     d. Выберите хотя бы один пункт:

     - **Данные сертификата**. Если флажок установлен, правило не будет контролировать запуск приложений, подписанных цифровым сертификатом, с указанными данными.
     - **Метаданные**. Если флажок установлен, правило не будет контролировать запуск приложений с указанными метаданными.
     - **Хеш файла**. Если флажок установлен, правило не будет контролировать запуск приложений с указанным SHA256-хешом.
     - **Путь к файлу**. Если флажок установлен, правило не будет контролировать запуск приложений, расположенных по указанному пути.

e. Если необходимо, в поле **Командная строка** введите команду для запуска приложения с помощью командной строки. Правило не будет контролировать запуск этого приложения. Вы можете использовать символы ? и * для ввода маски.

> Kaspersky Embedded Systems Security не распознает путь, включающий наклонную черту ("/"). Используйте обратную наклонную черту ("\") для ввода пути.

f. Нажмите на кнопку **OK**.

- **Тип носителя**. Правило не будет контролировать запуск приложений со всех подключенных в защищаемому компьютеру съемных дисков.
- **KL-категория**. Правило не будет контролировать запуск приложений, которые относятся к выбранным KL-категориям.
- **Доверенные в KSN**. Правило не будет контролировать запуск приложений, которые являются доверенными в KSN.
- **Недоверенные в KSN**. Правило не будет контролировать запуск приложений, которые являются недоверенными в KSN.
- **Доверенные в ОС**. Правило не будет контролировать запуск приложений, которые являются доверенными в операционной системе.

Добавленное исключение отобразится в списке.

6. Если необходимо, выполняйте предыдущий пункт инструкции для добавления каждого следующего исключения из области действия правила контроля запуска программ.
7. Если необходимо, измените исключения с помощью кнопки **Изменить**.
8. Сохраните внесенные изменения.

**Как добавить исключения из области действия правила контроля запуска программ с помощью Web Console**

1. Перейдите к параметрам Контроля запуска программ в политике, которую вы хотите настроить.

a. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.

b. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

Откроется окно свойств политики.

c. Выберите вкладку **Параметры приложения**.

d. Выберите раздел **Контроль активности на компьютерах**.

e. В блоке **Контроль запуска программ** нажмите на кнопку **Настроить**.

Откроется окно **Контроль запуска программ** на вкладке **Общие**.

2. Выберите вкладку **Правила**.
3. Нажмите на кнопку **Добавить**.

   Откроется окно **Настройки правила**.
4. На вкладке **Исключения** нажмите на кнопку **Добавить**.

   Откроется окно **Настройки правила**.
5. Выберите критерий для формирования исключения из области действия правила контроля запуска программ:

   - **Информация из файла**. Правило не будет контролировать запуск приложений, данные которых соответствуют **данным из файла**.

     a. В блоке **Критерии срабатывания правила** укажите значение хотя бы для одного критерия:

     - **Цифровой сертификат**. Если флажок установлен, правило не будет контролировать запуск приложений, подписанных цифровым сертификатом, с указанными данными.
     - **Метаданные**. Если флажок установлен, правило не будет контролировать запуск приложений с указанными метаданными.
     - **SHA256-хеш**. Если флажок установлен, правило не будет контролировать запуск приложений с указанным SHA256-хешом.
     - **Путь к файлу**. Если флажок установлен, правило не будет контролировать запуск приложений, расположенных по указанному пути.

     b. Нажмите на кнопку **ОК**.
   - **KL-категория**. Правило не будет контролировать запуск приложений, которые относятся к выбранным KL-категориям.
   - **Тип носителя**. Правило не будет контролировать запуск приложений со всех подключенных в защищаемому компьютеру съемных дисков.
   - **Доверенные в ОС**. Правило не будет контролировать запуск приложений, которые являются доверенными в операционной системе.

   Добавленное условие отобразится в списке.
6. Если необходимо, выполняйте пункты 4-5 для каждого следующего исключения из области действия правила контроля запуска программ.
7. Если необходимо, измените исключения с помощью кнопки **Изменить**.
8. Сохраните внесенные изменения.

# Включение режима разрешения по умолчанию

Вы можете разрешить запуск всех приложений с помощью специально настроенных разрешающих правил контроля запуска программ.

*Чтобы настроить разрешение запуска всех приложений:*

1. Добавьте вручную два разрешающих правила контроля запуска программ со следующими параметрами:
   - тип правила – *разрешающее*, область применения – *исполняемые файлы*, путь к файлу – `?:\`.
   - тип правила – *разрешающее*, область применения – *скрипты и пакеты MSI*, путь к файлу – `?:\`.
2. Если ранее были добавлены запрещающие правила контроля запуска программ, удалите их.
3. Для всех ранее созданных разрешающих правил контроля запуска программ удалите исключения.
4. Сохраните внесенные изменения.

# Формирование TXT-файла с выборкой событий Kaspersky Security Center о заблокированных приложениях

Вы можете экспортировать выборку событий Kaspersky Security Center о заблокированных приложениях в TXT-файл и далее импортировать эти данные для формирования списка разрешающих правил контроля запуска программ в настраиваемой политике.

***Как сформировать TXT-файл с выборкой событий Kaspersky Security Center о заблокированных приложениях с помощью Консоли администрирования Kaspersky Security Center***

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center разверните узел **Управляемые устройства**.
2. Выберите группу администрирования, для которой вы хотите настроить задачу.
3. Выберите вкладку **Политики**.
4. Откройте окно свойств политики двойным щелчком мыши на имени политики, которую вы хотите настроить.
5. В открывшемся окне свойств политики перейдите в раздел **Журналы и уведомления**.
6. В блоке **Журналы выполнения задач** нажмите на кнопку **Настройка**.

   Откроется окно **Уведомления**.
7. Раскройте узел **Контроль активности на компьютерах**.
8. Выберите раздел **Контроль запуска программ**.

9. В списке событий для Контроля запуска программ в столбце **Отправлять события в Kaspersky Security Center** установите флажки напротив *Запуск приложения запрещен* и *Запуск приложения запрещен в тестовом режиме*.

10. Сохраните внесенные изменения.

11. В разделе политики **Настройка событий** убедитесь, что срок хранения выбранных событий, указанный в поле **Хранить в базе данных Сервера администрирования в течение (сут)**, превышает запланированный период для сбора данных о запрещенных запусках приложений (значение по умолчанию – 30 дней).

    По завершении периода хранения журнала выполнения задачи Контроль запуска программ, информация о зарегистрированных событиях будет удалена и не попадет в файл отчета.

12. Активируйте политику, которая настроена для сбора данных о запрещенных запусках приложений.

13. При необходимости меняйте режим работы Контроля запуска программ.

14. По истечении периода, отведенного для сбора данных о запрещенных запусках приложений, создайте, запустите и экспортируйте в TXT-файл выборку из событий *Запуск приложения запрещен* и *Запуск приложения запрещен в тестовом режиме*. Подробнее читайте в разделе "Выборки событий" в *Справке Kaspersky Security Center*.

15. Откройте экспортированный TXT-файл.

16. Если нужно, скорректируйте список событий.

***Как сформировать TXT-файл с выборкой событий Kaspersky Security Center о заблокированных приложениях с помощью Web Console***

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.

2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.

3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.

4. Выберите раздел **Журналы и уведомления**.

5. В блоке **Журналы выполнения задач** нажмите на кнопку **Настроить**.

   Откроется окно **Журналы выполнения задач**.

6. Выберите раздел **Контроль запуска программ**.

7. В списке событий для Контроля запуска программ в столбце **Отправлять события в Kaspersky Security Center** установите флажки напротив *Запуск приложения запрещен* и *Запуск приложения запрещен в тестовом режиме*.

8. Сохраните внесенные изменения.

9. На вкладке настраиваемой политики **Настройка событий** убедитесь, что срок хранения выбранных событий, указанный в поле **Хранить в базе данных Сервера администрирования в течение (сут)**, превышает запланированный период для сбора данных о запрещенных запусках приложений (значение по умолчанию – 30 дней).

   По завершении периода хранения журнала выполнения задачи Контроль запуска программ, информация о зарегистрированных событиях будет удалена и не попадет в файл отчета.

10. Активируйте политику, которая настроена для сбора данных о запрещенных запусках приложений.

11. При необходимости меняйте режим работы Контроля запуска программ.

12. По истечении периода, отведенного для сбора данных о запрещенных запусках приложений, создайте, запустите и экспортируйте в TXT-файл выборку из событий *Запуск приложения запрещен* и *Запуск приложения запрещен в тестовом режиме*. Подробнее читайте в разделе "Выборки событий" в *Справке Kaspersky Security Center*.

13. Откройте экспортированный TXT-файл.

14. Если нужно, скорректируйте список событий.

# Настройка групповой задачи Формирование правил контроля запуска программ

*Как настроить групповую задачу Формирование правил контроля запуска программ с помощью Консоли администрирования Kaspersky Security Center*

1. Откройте свойства групповой задачи Формирование правил контроля запуска программ.

   a. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center разверните узел **Управляемые устройства**.

   b. Выберите группу администрирования, для которой вы хотите настроить задачу.

   c. Выберите вкладку **Задачи**.

   d. В списке групповых задач откройте задачу Формирование правил контроля запуска программ двойным щелчком мыши по названию задачи.

   Откроется окно **Свойства: Формирование правил контроля запуска программ**.

2. Перейдите в раздел **Настройки**.

3. На вкладке **Правила**, если необходимо, укажите префикс для названий правил.

4. В блоке **Область применения разрешающих правил** укажите способ создания разрешающих правил:

   - **Создавать разрешающие правила на основе запущенных приложений**.
   - **Создавать разрешающие правила для приложений из папок**.

5. На вкладке **Настройки** выберите критерий, который будет устанавливать задача при формировании разрешающих правил контроля запуска программ:

   - **Использовать цифровой сертификат**.
   - **Использовать заголовок и отпечаток цифрового сертификата**.
   - **Если сертификат отсутствует, использовать**.
   - **Использовать SHA256-хеш**.

6. Настройте параметр **Добавлять путь к файлу для правил, сформированных на основе хеш-сумм**.

   Если флажок установлен, Kaspersky Embedded Systems Security при экспорте правил добавляет в XML-файл полные пути к исполняемым файлам. Наличие полного пути поможет вам определить, к какому ПО относится данный исполняемый файл.

   Если флажок снят, в XML-файле будут содержаться только имена и SHA256-хеши исполняемых файлов. По умолчанию флажок снят.

7. **Добавьте пользователей и/или группы пользователей, которым будет разрешено запускать приложения, удовлетворяющие правилам, которые будут созданы с помощью задачи**.

   a. В контекстном меню кнопки **Добавить** выберите способ добавления пользователей или групп.

   b. В открывшемся окне введите или выберите имя пользователя или группы пользователей.

   c. Нажмите на кнопку **OK**.

   d. Выполните пункты a-c для каждого пользователя или группы пользователей.

8. В блоке **По завершении задачи** настройте следующие параметры:

   - **Добавлять разрешающие правила в список правил контроля запуска программ**.
   - **Принцип добавления**.
   - **Экспортировать разрешающие правила в файл**. С помощью кнопки **Обзор** вы можете указать путь, по которому по завершении задачи Формирование правил контроля запуска программ Kaspersky Embedded Systems Security экспортирует разрешающие правила в XML-файл.
   - **Добавлять информацию о защищаемом устройстве в имя файла**.

9. Если требуется, на вкладке **Исключения** укажите объекты, которые хотите исключить из области действия задачи.

10. В окне **Свойства: Формирование правил контроля запуска программ** нажмите на кнопку **OK**.

*Как настроить групповую задачу Формирование правил контроля запуска программ с помощью Web Console*

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Задачи**.
2. В списке групповых задач откройте задачу Формирование правил контроля запуска программ.

   Откроется окно **Формирование правил контроля запуска программ**.
3. Откройте вкладку **Параметры приложения**.
4. В разделе **Область применения разрешающих правил**, если необходимо, укажите префикс для названий правил.
5. В блоке **Область применения разрешающих правил** укажите способ создания разрешающих правил:
   - **Создавать разрешающие правила на основе запущенных приложений**
   - **Создавать разрешающие правила для приложений из папок**
6. На вкладке **Параметры** выберите критерий, который будет устанавливать задача при формировании разрешающих правил контроля запуска программ:
   - **Использовать цифровой сертификат**.
   - **Использовать заголовок и отпечаток цифрового сертификата**.
   - **Если сертификат отсутствует, использовать**.
   - **Использовать хеш SHA256**.
7. Настройте параметр **Добавлять путь к файлу для правил, сформированных на основе хеш-сумм**.

   Если флажок установлен, Kaspersky Embedded Systems Security при экспорте правил добавляет в XML-файл полные пути к исполняемым файлам. Наличие полного пути поможет вам определить, к какому ПО относится данный исполняемый файл.

   Если флажок снят, в XML-файле будут содержаться только имена и SHA256-хеши исполняемых файлов. По умолчанию флажок снят.
8. **Добавьте пользователей и/или группы пользователей, которым будет разрешено запускать приложения, удовлетворяющие правилам, которые будут созданы с помощью задачи**.

   a. Нажмите на кнопку **Выбрать пользователя или группу**.

   b. В открывшемся окне выберите из списка или введите вручную имя пользователя или группы пользователей.

   c. Нажмите на кнопку **Выбрать**.

   d. Выполните пункты a-c для каждого пользователя или группы пользователей.

9. В блоке **По завершении задачи** настройте следующие параметры:

   - **Добавлять разрешающие правила в список правил контроля запуска программ**.
   - **Принцип добавления**.
   - **Правила будут экспортированы в файл**. В поле **Задайте полный путь к файлу с расширением .xml** вы можете указать путь, по которому по завершении задачи Формирование правил контроля запуска программ Kaspersky Embedded Systems Security экспортирует разрешающие правила в XML-файл.
   - **Добавлять информацию о защищаемом устройстве в имя файла**.

10. Если требуется, на вкладке **Исключения** укажите объекты, которые хотите исключить из области действия задачи.

11. В окне **Формирование правил контроля запуска программ** нажмите на кнопку **OK**.

# Создание правил с помощью групповой задачи Формирование правил контроля запуска программ

*Чтобы создать правила с помощью групповой задачи Формирование правил контроля запуска программ:*

1. Создайте групповую задачу *Формирование правил контроля запуска программ или выберите уже созданную задачу*.
2. Настройте задачу Формирование правил контроля запуска программ.
3. Запустите задачу Формирование правил контроля запуска программ.

После завершения задачи, в зависимости от настроек задачи:

- если в качестве действия по завершению задачи вы указали **Добавлять разрешающие правила в список правил контроля запуска программ**, то сформированные правила контроля запуска программ будут добавлены в список в настройках Контроля запуска программ в Консоли приложения.
- если в качестве действия по завершению задачи вы указали **Правила будут экспортированы в файл**, то сформированные правила контроля запуска программ будут сохранены в XML-файл, расположенный по указанному в настройках задачи пути.

Списки содержат разрешающие правила для запуска программ, расположение и тип которых соответствует настройкам, указанным в групповой задаче Формирование правил контроля запуска программ.

# Контроль устройств

Контроль устройств управляет доступом пользователей к установленным или подключенным к компьютеру устройствам (например, жестким дискам, камере или модулю Wi-Fi). Это позволяет защитить компьютер от заражения при подключении этих устройств и предотвратить потерю или утечку данных.

Контроль устройств имеет следующие возможности:

- Управление правами доступа пользователей к запоминающим устройствам (например, съемные диски, мобильные телефоны, CD/DVD-приводы и другие).
- Контроль подключения устройств без файловой системы (например, внешние модемы, Bluetooth-адаптеры, USB-клавиатуры и другие).
- Управление подключением компьютера к сети Wi-Fi.

По умолчанию Контроль устройств выключен. При включении Контроля устройств Kaspersky Embedded Systems Security по умолчанию запрещает доступ к следующим типам устройств:

- съемные диски (включая USB-флешки);
- дискеты;
- CD/DVD-приводы;
- портативные устройства (MTP);
- модемы;
- устройства чтения смарт-карт;
- внешние сетевые адаптеры;
- Bluetooth (за исключением устройств ввода).

## Уровни контроля доступа к устройствам

Kaspersky Embedded Systems Security управляет доступом к устройствам на следующих уровнях:

1. **Тип устройства**.

   При подключении устройства к компьютеру операционная система определяет тип устройства: принтер, съемный диск, CD/DVD-привод и так далее. На этом уровне вы можете разрешить или запретить подключение устройств по их типу.

2. **Шина подключения**.

   *Шина подключения* – интерфейс, с помощью которого устройства подключаются к компьютеру. Некоторые типы устройств имеют несколько интерфейсов для подключения. Например, вы можете подключить принтер через USB или последовательный порт (COM).

   На этом уровне вы можете разрешить или запретить доступ к устройствам в зависимости от шины подключения.

Например, вы запретили доступ через шину подключения USB. Kaspersky Embedded Systems Security запретит доступ ко всем типам устройств с режимом **Зависит от шины подключения** при их подключении через USB.

> Если для устройства выбран режим доступа **Разрешать** или **Запрещать**, управление доступом осуществляется вне зависимости шины подключения устройства.

3. **Доверенные устройства**.

   *Доверенные устройства* – это устройства, полный доступ к которым разрешен в любое время для пользователей, указанных в параметрах доверенного устройства.

### Режимы работы Контроля устройств

Контроль устройств может работать в следующих режимах:

- **Активный режим**.

  Kaspersky Embedded Systems Security запрещает или разрешает использование устройств в соответствии с заданными правилами доступа к устройствам. Также приложение разрешает доступ к доверенным устройствам. Приложение регистрирует события подключения и отключения устройств.

- **Информировать**.

  Kaspersky Embedded Systems Security разрешает использование всех устройств и регистрирует соответствующие события в журнале. Использование всех устройств разрешено. Этот режим установлен по умолчанию. Вы можете включить этот режим, чтобы провести аудит устройств в вашей организации и на основе этой информации сформировать список доверенных устройств.

# О правилах доступа к устройствам

*Правило доступа к устройствам* – набор параметров, которые определяют доступ пользователей к установленным или подключенным к компьютеру устройствам: доступ к устройству, расписание доступа, разрешение на чтение или запись и другие. Набор параметров правил доступа отличается в зависимости от типа устройств.

Параметры правила доступа

| Устройства | Назначение пользователей / группы пользователей | Расписание доступа к устройству | Разрешение на чтение / запись | Контроль по шине подключения |
|---|---|---|---|---|
| Жесткие диски | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Съемные диски (включая USB-флешки) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дискеты | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CD/DVD-приводы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Портативные устройства (MTP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Локальные принтеры | ✓ | – | – | ✓ |
| Сетевые принтеры | ✓ | – | – | – |
| Модемы | – | – | – | ✓ |
| Стримеры | – | – | – | ✓ |

| Устройства | Назначение пользователей / группы пользователей | Расписание доступа к устройству | Разрешение на чтение / запись | Контроль по шине подключения |
|---|---|---|---|---|
| Многофункциональные устройства | – | – | – | ✓ |
| Устройства чтения смарт-карт | – | – | – | ✓ |
| Windows CE USB ActiveSync устройства | – | – | – | ✓ |
| Внешние сетевые адаптеры | – | – | – | ✓ |
| Bluetooth | – | – | – | – |
| Камеры и сканеры | – | – | – | ✓ |
| Wi-Fi | – | – | – | – |
| USB-клавиатуры | – | – | – | ✓ |
| USB-мыши | – | – | – | ✓ |

# Контроль доступа к устройствам по типу

Контроль устройств позволяет управлять доступом к устройствам по типу. Тип устройства определяет операционная система при подключении устройства. Вы можете узнать тип устройства с помощью встроенного в операционную систему инструмента Менеджер устройств. Для управления доступом к устройствам вам нужно настроить правила. *Правило доступа к устройствам* – набор параметров, которые определяют доступ пользователей к установленным или подключенным к компьютеру устройствам: доступ к устройству, расписание доступа, разрешение на чтение или запись и другие. Набор параметров правил доступа отличается в зависимости от типа устройств.

Вы можете настроить доступ к устройствам следующим образом:

- **Разрешать**.

  Kaspersky Embedded Systems Security предоставляет полный доступ к устройствам для всех пользователей.

- **Запрещать**.

  Kaspersky Embedded Systems Security блокирует подключение устройств. Приложение разрешает подключение только доверенных устройств.

- **Зависит от шины подключения**.

  Kaspersky Embedded Systems Security определяет шину подключения устройства и управляет доступом в соответствии с режимом доступа для шины подключения. Также приложение разрешает подключение доверенных устройств.

- **По правилам**.

  Для некоторых типов устройств вы можете выбрать пользователей или группу пользователей, которым будет разрешено использование устройств, задать расписание для доступа к устройствам и настроить разрешения на чтение и запись. Также приложение разрешает подключение доверенных устройств.

Будьте осторожны при настройке доступа к типу устройств **Жесткие диски**. Если вы запретите доступ к системному диску, приложение может вызвать сбой при загрузке операционной системы (BSOD).

Если устройство выходит за рамки классификации Контроля устройств, ограничить доступ к таким устройствам невозможно.

**Как контролировать доступ к устройствам по типу в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне свойств политики выберите **Контроль активности на компьютерах**.
4. В разделе **Контроль устройств** нажмите **Настройка**.
5. Установите флажок **Контроль устройств**.
6. В блоке **Режим работы для блокирующих правил** выберите **Блокировать** или **Информировать**.
7. В блоке **Настройки Контроля устройств** выберите закладку **Типы устройств**.

   На закладке **Типы устройств** находятся правила доступа для всех устройств, которые есть в классификации Контроля устройств.
8. Настройте правила доступа к устройствам:
   a. Выберите режим доступа: **Разрешать**, **Запрещать**, **Зависит от шины подключения**, **По правилам**.

      Чтобы выбрать режим доступа **По правилам** вам нужно открыть свойства правила доступа двойным щелчком мыши.
   b. Если вы выбрали режим доступа **Зависит от шины подключения**, вам нужно перейти на закладку **Шины подключения** и настроить правила доступа для интерфейсов подключения.
   c. Для запоминающих устройств (например, съемных дисков) вы можете настроить права доступа для отдельных пользователей. Также вы можете задать расписание для доступа к устройствам и настроить разрешения на чтение и запись.
   d. Если требуется, настройте правила печати.
   e. Если требуется, настройте правила подключения компьютера к Wi-Fi.
9. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки.

**Как контролировать доступ к устройствам по типу в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Перейдите в раздел **Контроль активности на компьютерах** → **Контроль устройств** и нажмите на кнопку **Настроить**.

   Откроется окно **Контроль устройств**.

5. Установите флажок **Включить контроль устройств**.

6. В блоке **Режим работы для блокирующих правил** выберите **Блокировать** или **Информировать**.

7. В блоке **Настройки Контроля устройств** нажмите **Правила доступа для устройств и сетей Wi-Fi**.

   Откроется окно с правилами доступа для всех устройств, которые есть в классификации Контроля устройств.

8. Настройте правила доступа к устройствам:

   a. Выберите режим доступа: **Разрешать**, **Запрещать**, **Зависит от шины подключения**, **По правилам**.

      Если режим доступа недоступен в раскрывающемся меню, вам нужно открыть свойства правила доступа двойным щелчком мыши по типу устройств.

   b. Если вы выбрали режим доступа **Зависит от шины подключения**, вам нужно вернуться в окно с общими настройками Контроля устройств, нажать **Шины подключения** и настроить правила доступа для интерфейсов подключения.

   c. Для запоминающих устройств (например, съемных дисков) вы можете настроить права доступа для отдельных пользователей. Также вы можете задать расписание для доступа к устройствам и настроить разрешения на чтение и запись.

   d. Если требуется, настройте правила печати.

   e. Если требуется, настройте правила подключения компьютера к Wi-Fi.

9. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки.

*Как контролировать доступ к устройствам по типу в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Контроль компьютера** → **Контроль устройств**.

2. В панели результатов узла **Контроль устройств** нажмите **Свойства**.

   Откроется окно **Свойства: Контроль устройств**.

3. Установите флажок **Контроль устройств**.

4. В блоке **Режим работы для блокирующих правил** выберите **Блокировать** или **Информировать**.

5. В блоке **Настройки Контроля устройств** выберите закладку **Типы устройств**.

   Откроется окно с правилами доступа для всех устройств, которые есть в классификации Контроля устройств.

6. Настройте правила доступа к устройствам:

   a. Выберите режим доступа: **Разрешать**, **Запрещать**, **Зависит от шины подключения**, **По правилам**.

      Чтобы выбрать режим доступа **По правилам** вам нужно открыть свойства правила доступа двойным щелчком мыши.

   b. Если вы выбрали режим доступа **Зависит от шины подключения**, вам нужно перейти на вкладку **Шины подключения** и настроить правила доступа для интерфейсов подключения.

c. Для запоминающих устройств (например, съемных дисков) вы можете настроить права доступа для отдельных пользователей. Также вы можете задать расписание для доступа к устройствам и настроить разрешения на чтение и запись.

d. Если требуется, настройте правила печати.

e. Если требуется, настройте правила подключения компьютера к Wi-Fi.

7. Сохраните внесенные изменения.

В результате при попытке пользователя получить доступ к устройству приложение заблокирует доступ в соответствии с правилами. Также Kaspersky Embedded Systems Security зарегистрирует соответствующее событие. Если вы хотите предоставить доступ к отдельным устройствам, вы можете добавить эти устройства в список доверенных.

# Контроль подключения к Wi-Fi

Контроль устройств позволяет управлять подключением компьютера (терминала) к сетям Wi-Fi. Публичные сети Wi-Fi могут быть не защищены, и использование таких сетей может привести к потере данных. С помощью Контроля устройств вы можете запретить пользователю подключение к Wi-Fi или разрешить подключение только к доверенным сетям. Например, вы можете разрешить подключение только к корпоративной сети Wi-Fi, которая достаточно защищена. Контроль устройств будет блокировать доступ ко всем сетям Wi-Fi, кроме тех, которые указаны в списке доверенных.

На компьютерах под управлением Windows 11 для контроля подключения к Wi-Fi нужно включить службы определения местоположения. Для этого вам нужно включить переключатель **Службы определения местоположения** в параметрах операционной системы (**Настройки** → **Конфиденциальность и защита** → **Расположение**). Если службы определения местоположения выключены, Kaspersky Embedded Systems Security не контролирует подключение к сетям Wi-Fi.

**Как ограничить подключение к Wi-Fi в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне свойств политики выберите **Контроль активности на компьютерах**.
4. В разделе **Контроль устройств** нажмите **Настройка**.
5. Установите флажок **Контроль устройств**.
6. В блоке **Режим работы для блокирующих правил** выберите **Блокировать** или **Информировать**.
7. В блоке **Настройки Контроля устройств** выберите закладку **Типы устройств**.

   На закладке **Типы устройств** находятся правила доступа для всех устройств, которые есть в классификации Контроля устройств.

8. Для типа устройств **Wi-Fi** настройте правило доступа:

    a. Выберите режим доступа: **Разрешать**, **Запрещать**, **Запрещать с исключениями**.

    b. Если вы выбрали режим доступа **Запрещать с исключениями**, вам нужно сформировать список доверенных сетей Wi-Fi:

        1. Откройте список доверенных сетей Wi-Fi двойным щелчком мыши по типу устройств **Wi-Fi**.

        2. В открывшемся окне нажмите на кнопку **Добавить**.

        3. В открывшемся окне задайте параметры доверенной сети Wi-Fi:

            - **Имя сети**. Имя сети Wi-Fi или SSID (Service Set Identifier).
            - **Тип аутентификации**. Тип аутентификации при подключении к сети Wi-Fi.
            - **Тип шифрования**. Тип шифрования, используемый для защиты трафика сети Wi-Fi.
            - **Комментарий**. Дополнительная информация о добавленной сети Wi-Fi.

        Вы можете посмотреть параметры доверенной сети Wi-Fi в параметрах роутера.

        Сеть Wi-Fi считается доверенной, если ее параметры соответствуют всем параметрам, указанным в правиле.

9. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки.

**Как ограничить подключение к Wi-Fi в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Перейдите в раздел **Контроль активности на компьютерах** → **Контроль устройств** и нажмите на кнопку **Настроить**.

   Откроется окно **Контроль устройств**.
5. Установите флажок **Включить контроль устройств**.
6. В блоке **Режим работы для блокирующих правил** выберите **Блокировать** или **Информировать**.
7. В блоке **Настройки Контроля устройств** нажмите **Правила доступа для устройств и сетей Wi-Fi**.

   Откроется окно с правилами доступа для всех устройств, которые есть в классификации Контроля устройств.
8. Откройте свойства правила доступа двойным щелчком мыши по типу устройств **Wi-Fi**.

9. Выберите режим доступа: **Разрешать**, **Запрещать**, **Запрещать с исключениями**.
10. Если вы выбрали режим доступа **Запрещать с исключениями**, вам нужно сформировать список доверенных сетей Wi-Fi:
    1. В блоке **Доверенные сети Wi-Fi** нажмите на кнопку **Добавить**.
    2. В открывшемся окне задайте параметры доверенной сети Wi-Fi:
        - **Имя сети**. Имя сети Wi-Fi или SSID (Service Set Identifier).
        - **Тип аутентификации**. Тип аутентификации при подключении к сети Wi-Fi.
        - **Тип шифрования**. Тип шифрования, используемый для защиты трафика сети Wi-Fi.
        - **Комментарий**. Дополнительная информация о добавленной сети Wi-Fi.

    Вы можете посмотреть параметры доверенной сети Wi-Fi в параметрах роутера.

    > Сеть Wi-Fi считается доверенной, если ее параметры соответствуют всем параметрам, указанным в правиле.

11. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки.

*Как ограничить подключение к Wi-Fi в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Контроль компьютера** → **Контроль устройств**.
2. В панели результатов узла **Контроль устройств** нажмите **Свойства**.

   Откроется окно **Свойства: Контроль устройств**.
3. Установите флажок **Контроль устройств**.
4. В блоке **Режим работы для блокирующих правил** выберите **Блокировать** или **Информировать**.
5. В блоке **Настройки Контроля устройств** выберите закладку **Типы устройств**.

   Откроется окно с правилами доступа для всех устройств, которые есть в классификации Контроля устройств.
6. Для типа устройств **Wi-Fi** настройте правило доступа:
    a. Выберите режим доступа: **Разрешать**, **Запрещать**, **Запрещать с исключениями**.
    b. Если вы выбрали режим доступа **Запрещать с исключениями**, вам нужно сформировать список доверенных сетей Wi-Fi:
        1. Откройте список доверенных сетей Wi-Fi двойным щелчком мыши по типу устройств **Wi-Fi**.
        2. В открывшемся окне нажмите на кнопку **Добавить**.

3. В открывшемся окне задайте параметры доверенной сети Wi-Fi:

- **Имя сети**. Имя сети Wi-Fi или SSID (Service Set Identifier).
- **Тип аутентификации**. Тип аутентификации при подключении к сети Wi-Fi.
- **Тип шифрования**. Тип шифрования, используемый для защиты трафика сети Wi-Fi.
- **Комментарий**. Дополнительная информация о добавленной сети Wi-Fi.

Вы можете посмотреть параметры доверенной сети Wi-Fi в параметрах роутера.

Сеть Wi-Fi считается доверенной, если ее параметры соответствуют всем параметрам, указанным в правиле.

7. Сохраните внесенные изменения.

В результате при попытке пользователя подключиться к сети Wi-Fi, которая не указана в списке доверенных, приложение заблокирует подключение.

# Контроль печати

Контроль устройств позволяет настроить доступ пользователей к локальным и сетевым принтерам.

## Контроль локальных принтеров

Kaspersky Embedded Systems Security управляет подключением локальных принтеров по следующим шинам: USB, Последовательный порт (COM), Параллельный порт (LPT).

Kaspersky Embedded Systems Security контролирует подключение локальных принтеров через COM и LPT только на уровне шины. То есть, чтобы запретить подключение принтеров через COM и LPT вам нужно для типа устройств **Локальные принтеры** выбрать режим **Зависит от шины подключения** и запретить подключение устройств к шинам COM и LPT.

Принтеры, подключенные через USB, приложение контролирует на двух уровнях: тип устройств (локальные принтеры) и шина подключения (USB).

Вы можете выбрать один следующих режимов доступа к локальным принтерам через USB:

- **Разрешать**. Kaspersky Embedded Systems Security предоставляет полный доступ к локальным принтерам для всех пользователей. Пользователи могут подключать принтеры и печатать документы средствами операционной системы.
- **Запрещать**. Kaspersky Embedded Systems Security блокирует подключение локальных принтеров. Приложение разрешает подключать только доверенные принтеры.

- **Зависит от шины подключения**. Kaspersky Embedded Systems Security ограничивает доступ к локальным принтерам в соответствии со статусом подключения к шине USB (**Разрешать** или **Запрещать**).

- **По правилам**. Для контроля печати вам нужно добавить *правила печати*. В правилах вы можете выбрать пользователей или группу пользователей, которым будет разрешено или запрещено печатать документы на локальных принтерах.

## Контроль сетевых принтеров

Kaspersky Embedded Systems Security позволяет настроить доступ к печати на сетевых принтерах. Вы можете выбрать один следующих режимов доступа к сетевым принтерам:

- **Разрешать и не записывать в отчет**. Kaspersky Embedded Systems Security не контролирует печать на сетевых принтерах. Приложение предоставляет доступ к печати на сетевых принтерах для всех пользователей и не сохраняет информацию о печати в журнал событий.

- **Разрешать**. Kaspersky Embedded Systems Security предоставляет доступ к печати на сетевых принтерах для всех пользователей.

- **Запрещать**. Kaspersky Embedded Systems Security ограничивает доступ к печати на сетевых принтерах для всех пользователей. Приложение разрешает доступ только к доверенным принтерам.

- **По правилам**. Для контроля печати вам нужно добавить *правила печати*. В правилах вы можете выбрать пользователей или группу пользователей, которым будет разрешено или запрещено печатать документы на сетевых принтерах.

## Добавление правил печати для принтеров

**Как добавить правила печати в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне свойств политики выберите **Контроль активности на компьютерах**.
4. В разделе **Контроль устройств** нажмите **Настройка**.
5. Установите флажок **Контроль устройств**.
6. В блоке **Режим работы для блокирующих правил** выберите **Блокировать** или **Информировать**.
7. В блоке **Настройки Контроля устройств** выберите закладку **Типы устройств**.

   На закладке **Типы устройств** находятся правила доступа для всех устройств, которые есть в классификации Контроля устройств.

8. Настройте правила доступа к принтерам:

   a. Для типов устройств **Локальные принтеры** и **Сетевые принтеры** настройте правила доступа: **Разрешать**, **Запрещать**, **Разрешать и не записывать в отчет** (только для сетевых принтеров), **Зависит от шины подключения** (только для локальных принтеров), **По правилам**.

   b. Если вы выбрали режим доступа **Зависит от шины подключения**, вам нужно перейти на закладку **Шины подключения** и настроить правила доступа для интерфейсов подключения.

   c. Если вы выбрали режим доступа **По правилам**, вам нужно настроить правила печати:

      1. Откройте список правил печати двойным щелчком мыши по типу устройств **Локальные принтеры** и **Сетевые принтеры**.

      2. Выберите пользователей или группы пользователей, к которым вы хотите применить правило печати. Для этого нажмите на кнопку **Добавить**.

         Откроется окно добавления нового правила печати.

      3. Назначьте приоритет *записи правила*. Запись правила включает в себя следующие атрибуты: учетная запись, действие (разрешено / запрещено) и приоритет.

         Запись правила имеют приоритет. Если пользователь добавлен в несколько групп, Kaspersky Embedded Systems Security регулирует доступ к устройству по записи правила с высшим приоритетом. Kaspersky Embedded Systems Security позволяет назначить приоритет от 0 до 10 000. Чем больше значение, тем выше приоритет. То есть, запись со значением 0 имеет наименьший приоритет.

         Например, вы можете предоставить разрешение только на чтение для группы "Все" и разрешение на чтение и запись для группы администраторов. Для этого назначьте записи для группы администраторов приоритет 1, а группе "Все" приоритет 0.

         Приоритет запрещающей записи правила выше приоритета разрешающей записи. То есть, если пользователь добавлен в несколько групп и приоритет записей правила одинаковый, Kaspersky Embedded Systems Security регулирует доступ по записи запрещающей доступ к устройству.

      4. В блоке **Действие** настройте доступ пользователя к печати на принтере.

      5. Нажмите на кнопку **Пользователи и группы** и выберите пользователей или группы пользователей для доступа к печати. Вы можете выбрать пользователей в Active Directory, из списка учетных записей в Kaspersky Security Center или ввести имя локального пользователя вручную. Специалисты "Лаборатории Касперского" рекомендуют использовать локальные учетные записи только в тех случаях, когда использовать доменные учетные записи невозможно.

      6. Нажмите на кнопку **ОК**.

9. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки .

**Как добавить правила печати в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.

2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.

3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.

4. Перейдите в раздел **Контроль активности на компьютерах → Контроль устройств** и нажмите на кнопку **Настроить**.

   Откроется окно **Контроль устройств**.

5. Установите флажок **Включить контроль устройств**.

6. В блоке **Режим работы для блокирующих правил** выберите **Блокировать** или **Информировать**.

7. В блоке **Настройки Контроля устройств** нажмите **Правила доступа для устройств и сетей Wi-Fi**.

   Откроется окно с правилами доступа для всех устройств, которые есть в классификации Контроля устройств.

8. Настройте правила доступа к принтерам:

   a. Для типов устройств **Локальные принтеры** и **Сетевые принтеры** выберите режим доступа: **Разрешать**, **Запрещать**, **Разрешать и не записывать в отчет** (только для сетевых принтеров), **Зависит от шины подключения** (только для локальных принтеров), **По правилам**.

      Если режим доступа недоступен в раскрывающемся меню, вам нужно открыть свойства правила доступа двойным щелчком мыши по типу устройств.

   b. Если вы выбрали режим доступа **Зависит от шины подключения**, вам нужно вернуться в окно с общими настройками Контроля устройств, нажать **Шины подключения** и настроить правила доступа для интерфейсов подключения.

   c. Если вам нужно настроить печать, выполните следующие действия:

      1. Откройте свойства правила доступа двойным щелчком мыши по типу устройств **Локальные принтеры** или **Сетевые принтеры**.

      2. Выберите режим доступа **По правилам**.

      3. Выберите пользователей или группы пользователей, к которым вы хотите применить правило печати. Для этого нажмите на кнопку **Добавить**.

         Откроется окно добавления нового правила печати.

      4. Назначьте приоритет *записи правила*. Запись правила включает в себя следующие атрибуты: учетная запись, действие (разрешено / запрещено) и приоритет.

         Запись правила имеют приоритет. Если пользователь добавлен в несколько групп, Kaspersky Embedded Systems Security регулирует доступ к устройству по записи правила с высшим приоритетом. Kaspersky Embedded Systems Security позволяет назначить приоритет от 0 до 10 000. Чем больше значение, тем выше приоритет. То есть, запись со значением 0 имеет наименьший приоритет.

         Например, вы можете предоставить разрешение только на чтение для группы "Все" и разрешение на чтение и запись для группы администраторов. Для этого назначьте записи для группы администраторов приоритет 1, а группе "Все" приоритет 0.

         Приоритет запрещающей записи правила выше приоритета разрешающей записи. То есть, если пользователь добавлен в несколько групп и приоритет записей правила одинаковый, Kaspersky Embedded Systems Security регулирует доступ по записи запрещающей доступ к устройству.

      5. В блоке **Действие** настройте доступ пользователя к печати на принтере.

6. В блоке **Пользователи и группы** нажмите на кнопку **Добавить** и выберите пользователей или группы пользователей для доступа к печати. Вы можете выбрать пользователей в Active Directory, из списка учетных записей в Kaspersky Security Center или ввести имя локального пользователя вручную. Специалисты "Лаборатории Касперского" рекомендуют использовать локальные учетные записи только в тех случаях, когда использовать доменные учетные записи невозможно.

7. Нажмите на кнопку **OK**.

9. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки.

*Как добавить правила печати в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Контроль компьютера** → **Контроль устройств**.

2. В панели результатов узла **Контроль устройств** нажмите **Свойства**.

   Откроется окно **Свойства: Контроль устройств**.

3. Установите флажок **Контроль устройств**.

4. В блоке **Режим работы для блокирующих правил** выберите **Блокировать** или **Информировать**.

5. В блоке **Настройки Контроля устройств** выберите закладку **Типы устройств**.

   Откроется окно с правилами доступа для всех устройств, которые есть в классификации Контроля устройств.

6. Настройте правила доступа к принтерам:

   a. Для типов устройств **Локальные принтеры** и **Сетевые принтеры** настройте правила доступа: **Разрешать**, **Запрещать**, **Разрешать и не записывать в отчет** (только для сетевых принтеров), **Зависит от шины подключения** (только для локальных принтеров), **По правилам**.

   b. Если вы выбрали режим доступа **Зависит от шины подключения**, вам нужно перейти на закладку **Шины подключения** и настроить правила доступа для интерфейсов подключения.

   c. Если вы выбрали режим доступа **По правилам**, вам нужно настроить правила печати:

      1. Откройте список правил печати двойным щелчком мыши по типу устройств **Локальные принтеры** и **Сетевые принтеры**.

      2. Выберите пользователей или группы пользователей, к которым вы хотите применить правило печати. Для этого нажмите на кнопку **Добавить**.

         Откроется окно добавления нового правила печати.

      3. Назначьте приоритет *записи правила*. Запись правила включает в себя следующие атрибуты: учетная запись, действие (разрешено / запрещено) и приоритет.

         Запись правила имеют приоритет. Если пользователь добавлен в несколько групп, Kaspersky Embedded Systems Security регулирует доступ к устройству по записи правила с высшим приоритетом. Kaspersky Embedded Systems Security позволяет назначить приоритет от 0 до 10 000. Чем больше значение, тем выше приоритет. То есть, запись со значением 0 имеет наименьший приоритет.

Например, вы можете предоставить разрешение только на чтение для группы "Все" и разрешение на чтение и запись для группы администраторов. Для этого назначьте записи для группы администраторов приоритет 1, а группе "Все" приоритет 0.

Приоритет запрещающей записи правила выше приоритета разрешающей записи. То есть, если пользователь добавлен в несколько групп и приоритет записей правила одинаковый, Kaspersky Embedded Systems Security регулирует доступ по записи запрещающей доступ к устройству.

4. В блоке **Действие** настройте доступ пользователя к печати на принтере.

5. Нажмите на кнопку **Пользователи и группы** и выберите пользователей или группы пользователей для доступа к печати. Вы можете выбрать пользователей в Active Directory, из списка учетных записей в Kaspersky Security Center или ввести имя локального пользователя вручную. Специалисты "Лаборатории Касперского" рекомендуют использовать локальные учетные записи только в тех случаях, когда использовать доменные учетные записи невозможно.

6. Нажмите на кнопку **OK**.

7. Сохраните внесенные изменения.

# Контроль устройств ввода (HID)

К устройствам ввода относятся клавиатуры, мыши, трекболы, тачпады и другие устройства. Вы можете подключать устройства ввода с помощью следующих интерфейсов: USB, Bluetooth, порт PS/2, последовательный порт RS-232 (COM), ИК-порт и другие.

Kaspersky Embedded Systems Security позволяет контролировать мыши и клавиатуры, подключенные через USB и Bluetooth. Контроль устройств регистрирует события подключения и отключения устройств ввода.

При подключении или отключении Bluetooth-устройств приложение может создавать несколько событий о действиях с устройством. Это связано с тем, что операционная система может определять Bluetooth-устройство как несколько устройств разных типов. Также Kaspersky Embedded Systems Security контролирует Bluetooth-адаптер, через который подключено устройство, как отдельное устройство. Поэтому приложение создает событие для всех обнаруженных устройств.

Kaspersky Embedded Systems Security позволяет разрешить, запретить использование устройств ввода, а также сформировать список доверенных устройств.

**Как настроить Контроль устройств ввода в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.

2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.

3. В окне свойств политики выберите **Контроль активности на компьютерах**.

4. В разделе **Контроль устройств** нажмите **Настройка**.

5. Установите флажок **Контроль устройств**.

6. В блоке **Режим работы для блокирующих правил** выберите **Блокировать** или **Информировать**.
7. В блоке **Настройки Контроля устройств** выберите закладку **Типы устройств**.

   На закладке **Типы устройств** находятся правила доступа для всех устройств, которые есть в классификации Контроля устройств.
8. Для типа устройств **Bluetooth** выберите режим доступа: **Разрешать**, **Запрещать**, **Разрешать и не записывать в отчет**.

   Вы можете запретить или разрешить все Bluetooth-устройства или вы можете разрешить подключение только устройств ввода по Bluetooth (класс HID-устройств – Human Interface Devices).

   > Вы можете разрешить подключение устройств ввода только в Web Console. Разрешить подключение устройств ввода в Консоли администрирования (MMC) и Консоли Kaspersky Embedded Systems Security невозможно.
9. Для типов устройств **USB-клавиатуры** и **USB-мыши** выберите правила доступа: **Разрешать**, **Запрещать**, **Зависит от шины подключения**.
10. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки .

**Как настроить Контроль устройств ввода в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Перейдите в раздел **Контроль активности на компьютерах** → **Контроль устройств** и нажмите на кнопку **Настроить**.

   Откроется окно **Контроль устройств**.
5. Установите флажок **Включить контроль устройств**.
6. В блоке **Режим работы для блокирующих правил** выберите **Блокировать** или **Информировать**.
7. В блоке **Настройки Контроля устройств** нажмите **Правила доступа для устройств и сетей Wi-Fi**.

   Откроется окно с правилами доступа для всех устройств, которые есть в классификации Контроля устройств.
8. Откройте свойства правила доступа щелчком мыши по типу устройств **Bluetooth**
9. Выберите режим доступа: **Разрешать**, **Запрещать**, **Разрешать и не записывать в отчет**.

   Вы можете запретить или разрешить все Bluetooth-устройства или вы можете разрешить подключение только устройств ввода по Bluetooth (класс HID-устройств – Human Interface Devices).

10. Для типов устройств **USB-клавиатуры** и **USB-мыши** выберите правила доступа: **Разрешать**, **Запрещать**, **Зависит от шины подключения**.

11. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки.

*Как настроить Контроль устройств ввода в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Контроль компьютера** → **Контроль устройств**.

2. В панели результатов узла **Контроль устройств** нажмите **Свойства**.

   Откроется окно **Свойства: Контроль устройств**.

3. Установите флажок **Контроль устройств**.

4. В блоке **Режим работы для блокирующих правил** выберите **Блокировать** или **Информировать**.

5. В блоке **Настройки Контроля устройств** выберите закладку **Типы устройств**.

   Откроется окно с правилами доступа для всех устройств, которые есть в классификации Контроля устройств.

6. Для типа устройств **Bluetooth** выберите режим доступа: **Разрешать**, **Запрещать**, **Разрешать и не записывать в отчет**.

   Вы можете запретить или разрешить все Bluetooth-устройства или вы можете разрешить подключение только устройств ввода по Bluetooth (класс HID-устройств – Human Interface Devices).

   > Вы можете разрешить подключение устройств ввода только в Web Console. Разрешить подключение устройств ввода в Консоли администрирования (MMC) и Консоли Kaspersky Embedded Systems Security невозможно.

7. Для типов устройств **USB-клавиатуры** и **USB-мыши** выберите правила доступа: **Разрешать**, **Запрещать**, **Зависит от шины подключения**.

8. Сохраните внесенные изменения.

# Мониторинг использования съемных дисков

Мониторинг использования съемных дисков включает в себя следующие инструменты:

- Контроль операций с файлами на съемных дисках.

- Контроль подключения и отключения доверенных съемных дисков.

  Kaspersky Embedded Systems Security позволяет контролировать подключение и отключение всех доверенных устройств, не только съемных дисков. Вы можете включить запись событий в параметрах уведомлений для компонента Контроль устройств. События имеют уровень важности *Информационное*.

**Как включить контроль операций с файлами на съемных дисках в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне свойств политики выберите **Контроль активности на компьютерах**.
4. В разделе **Контроль устройств** нажмите **Настройка**.
5. Установите флажок **Контроль устройств**.
6. В блоке **Режим работы для блокирующих правил** выберите **Блокировать** или **Информировать**.
7. В блоке **Настройки Контроля устройств** выберите закладку **Типы устройств**.

   На закладке **Типы устройств** находятся правила доступа для всех устройств, которые есть в классификации Контроля устройств.
8. Выберите тип устройств **Съемные диски** и нажмите на кнопку **Запись событий в журнал**.

   Откроется окно настройки записи событий в журнал.
9. Установите флажок **Включить запись событий в журнал**.
10. В блоке **Операции с файлами** выберите операции, которые вы хотите контролировать: **Запись**, **Удаление**.
11. В блоке **Фильтр по форматам файлов** выберите форматы файлов, информацию об операциях с которыми Контроль устройств должен записывать в журнал.
12. Выберите пользователей или группы пользователей, использование съемных дисков которых вы хотите контролировать.
13. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки .

**Как включить контроль операций с файлами на съемных дисках в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Перейдите в раздел **Контроль активности на компьютерах** → **Контроль устройств** и нажмите на кнопку **Настроить**.

   Откроется окно **Контроль устройств**.
5. Установите флажок **Включить контроль устройств**.

6. В блоке **Режим работы для блокирующих правил** выберите **Блокировать** или **Информировать**.
7. В блоке **Настройки Контроля устройств** нажмите **Правила доступа для устройств и сетей Wi-Fi**.

   Откроется окно с правилами доступа для всех устройств, которые есть в классификации Контроля устройств.
8. Откройте свойства правила доступа двойным щелчком мыши по типу устройств **Съемные диски**.
9. В открывшемся окне перейдите на закладку **Запись событий в журнал**.
10. Переведите переключатель в положение **Запись событий в журнал ВКЛЮЧЕНА**.
11. В блоке **Операции с файлами** выберите операции, которые вы хотите контролировать: **Запись**, **Удаление**.
12. В блоке **Фильтр по форматам файлов** выберите форматы файлов, информацию об операциях с которыми Контроль устройств должен записывать в журнал.
13. Выберите пользователей или группы пользователей, использование съемных дисков которых вы хотите контролировать.
14. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки .

*Как включить контроль операций с файлами на съемных дисках в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Контроль компьютера** → **Контроль устройств**.
2. В панели результатов узла **Контроль устройств** нажмите **Свойства**.

   Откроется окно **Свойства: Контроль устройств**.
3. Установите флажок **Контроль устройств**.
4. В блоке **Режим работы для блокирующих правил** выберите **Блокировать** или **Информировать**.
5. В блоке **Настройки Контроля устройств** выберите закладку **Типы устройств**.

   Откроется окно с правилами доступа для всех устройств, которые есть в классификации Контроля устройств.
6. Выберите тип устройств **Съемные диски** и нажмите на кнопку **Запись событий в журнал**.

   Откроется окно настройки записи событий в журнал.
7. Установите флажок **Включить запись событий в журнал**.
8. В блоке **Операции с файлами** выберите операции, которые вы хотите контролировать: **Запись**, **Удаление**.
9. В блоке **Фильтр по форматам файлов** выберите форматы файлов, информацию об операциях с которыми Контроль устройств должен записывать в журнал.

10. Выберите пользователей или группы пользователей, использование съемных дисков которых вы хотите контролировать.

11. Сохраните внесенные изменения.

В результате, когда пользователи будут производить запись в файлы, расположенные на съемных дисках, или удалять файлы со съемных дисков, Kaspersky Embedded Systems Security будет сохранять информацию о совершенной операции в журнал событий и отправлять события в Kaspersky Security Center. Вы можете просмотреть события, связанные с файлами на съемных дисках, в консоли Kaspersky Security Center в рабочей области для узла **Сервер администрирования** на закладке **События**. Чтобы события отображались в локальном журнале событий Kaspersky Embedded Systems Security, требуется установить флажок **Выполнена операция с файлом** в параметрах уведомлений для компонента Контроль устройств.

# Контроль доступа к Bluetooth-устройствам

Kaspersky Embedded Systems Security позволяет управлять доступом к устройствам, подключенным по Bluetooth. К Bluetooth-устройствам относятся беспроводные клавиатуры, мыши, гарнитуры, принтеры и т.д. Также вы можете использовать Bluetooth для обмена данными, например, с мобильным устройством.

При подключении или отключении Bluetooth-устройств приложение может создавать несколько событий о действиях с устройством. Это связано с тем, что операционная система может определять Bluetooth-устройство как несколько устройств разных типов. Также Kaspersky Embedded Systems Security контролирует Bluetooth-адаптер, через который подключено устройство, как отдельное устройство. Поэтому приложение создает событие для всех обнаруженных устройств.

Вы можете выбрать один из следующих режимов доступа к Bluetooth-устройствам:

- **Разрешать и не записывать в отчет** . Kaspersky Embedded Systems Security позволяет подключать любые Bluetooth-устройства и не сохраняет информацию о подключении в журнал событий. Вы можете подключать устройства ввода по Bluetooth (клавиатуры, мыши и т.п.), передавать данные по Bluetooth, управлять другими устройствами по Bluetooth (гарнитура, наушники и т.п.).

- **Разрешать** . Kaspersky Embedded Systems Security позволяет подключать любые Bluetooth-устройства. Вы можете подключать устройства ввода по Bluetooth (клавиатуры, мыши и т.п.), передавать данные по Bluetooth, управлять другими устройствами по Bluetooth (гарнитура, наушники и т.п.).

- **Запрещать** . Kaspersky Embedded Systems Security ограничивает доступ к Bluetooth-устройствам. Вы можете разрешить подключение только устройств ввода по Bluetooth (класс HID-устройств – Human Interface Devices). К этим устройствам относятся клавиатуры, мыши, джойстики и т.п.

Сформировать список доверенных Bluetooth-устройств невозможно. Если вы ограничили доступ к Bluetooth-устройствам, вы можете разрешить подключение только устройств ввода по Bluetooth.

Вы можете разрешить подключение устройств ввода только в Консоли приложения или в Web Console. Разрешить подключение устройств ввода в Консоли администрирования Kaspersky Security Center невозможно.

### Как настроить правила доступа к Bluetooth-устройствам в Консоли администрирования Kaspersky Security Center

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне политики выберите **Контроль активности на компьютерах** → **Контроль устройств** и нажмите **Настройка**.
4. В блоке **Настройки Контроля устройств** выберите закладку **Типы устройств**.

   В таблице находятся правила доступа для всех устройств, которые есть в классификации компонента Контроль устройств.
5. В контекстном меню для типа устройств **Bluetooth** настройте режим доступа к Bluetooth-устройствам: **Разрешать**, **Запрещать**, **Разрешать и не записывать в отчет**.

   > Если вы запретили доступ к Bluetooth-устройствам, вы можете разрешить подключение только устройств ввода (клавиатуры, мыши и т.п.) в Консоли приложения или в Web Console. Разрешить подключение устройств ввода в Консоли администрирования Kaspersky Security Center невозможно.
6. Сохраните внесенные изменения.

### Как настроить правила доступа к Bluetooth-устройствам в Web Console

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. В окне политики выберите **Контроль активности на компьютерах** → **Контроль устройств** и нажмите **Настройка**.
5. В блоке **Настройки Контроля устройств** перейдите по ссылке **Правила доступа для устройств и сетей Wi-Fi**.

   В таблице находятся правила доступа для всех устройств, которые есть в классификации компонента Контроль устройств.
6. Выберите тип устройств **Bluetooth**.

   Откроются настройки доступа к Bluetooth-устройствам.
7. Настройте режим доступа к Bluetooth-устройствам: **Разрешать**, **Запрещать**, **Разрешать и не записывать в отчет**.

8. Если вы выбрали режим **Запрещать**, вы можете разрешить подключение только устройств ввода по Bluetooth (клавиатуры, мыши и т.п.). Для этого в блоке **Исключения** установите флажок **Устройства ввода (мыши и клавиатуры)**.

9. Сохраните внесенные изменения.

*Как настроить правила доступа к Bluetooth-устройствам в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Контроль компьютера** → **Контроль устройств**.

2. В панели результатов узла **Контроль устройств** нажмите **Свойства**.

   Откроется окно **Свойства: Контроль устройств**.

3. В блоке **Настройки Контроля устройств** выберите закладку **Типы устройств**.

   В таблице находятся правила доступа для всех устройств, которые есть в классификации компонента Контроль устройств.

4. В блоке **Доступ** настройте режим доступа к Bluetooth-устройствам: **Разрешать**, **Запрещать**, **Разрешать и не записывать в отчет**.

5. Если вы выбрали режим **Запрещать**, вы можете разрешить подключение только устройств ввода по Bluetooth (клавиатуры, мыши и т.п.). Для этого в блоке **Исключения** установите флажок **Устройства ввода (мыши и клавиатуры)**.

6. Сохраните внесенные изменения.

# Разграничение прав доступа пользователей к устройствам

Вы можете настроить права доступа пользователей по типу устройств или к доверенным устройствам.

## Разграничение прав доступа пользователей по типу устройств

Контроль устройств позволяет настроить права доступа пользователей к данным на *запоминающих устройствах*. Для этих устройств вы можете настроить разрешения на запись и чтение. Контроль устройств поддерживает следующие типы запоминающих устройств:

- Жесткие диски.
- Съемные диски.
- Дискеты.
- CD/DVD-приводы.
- Портативные устройства (MTP). К портативным устройствам (MTP) относятся, например, мобильные устройства, фотокамеры, медиаплееры и другие.

Таким образом, вы можете, например, разрешить использование съемных дисков только группе администраторов. Для других типов устройств вы можете или запретить, или разрешить доступ для всех пользователей. Также вы можете настроить права доступа пользователей при работе с принтерами.

**Как настроить права доступа пользователей к данным на запоминающих устройствах в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне свойств политики выберите **Контроль активности на компьютерах**.
4. В разделе **Контроль устройств** нажмите **Настройка**.
5. Установите флажок **Контроль устройств**.
6. В блоке **Режим работы для блокирующих правил** выберите **Блокировать** или **Информировать**.
7. В блоке **Настройки Контроля устройств** выберите закладку **Типы устройств**.

   На закладке **Типы устройств** находятся правила доступа для всех устройств, которые есть в классификации Контроля устройств.
8. Для настройки правил доступа к запоминающим устройствам откройте список правил двойным щелчком мыши.
9. Настройте правило доступа к запоминающим устройствам:

   a. В блоке **Правила доступа** нажмите на кнопку **Добавить**.

      Откроется окно добавления нового правила доступа к запоминающим устройствам.

   b. В поле **Приоритет** задайте приоритет *записи правила*. Запись правила включает в себя следующие атрибуты: учетная запись, расписание, разрешения (чтения / запись) и приоритет.

      Запись правила имеют приоритет. Если пользователь добавлен в несколько групп, Kaspersky Embedded Systems Security регулирует доступ к устройству по записи правила с высшим приоритетом. Kaspersky Embedded Systems Security позволяет назначить приоритет от 0 до 10 000. Чем больше значение, тем выше приоритет. То есть, запись со значением 0 имеет наименьший приоритет.

      Например, вы можете предоставить разрешение только на чтение для группы "Все" и разрешение на чтение и запись для группы администраторов. Для этого назначьте записи для группы администраторов приоритет 1, а группе "Все" приоритет 0.

      Приоритет запрещающей записи правила выше приоритета разрешающей записи. То есть, если пользователь добавлен в несколько групп и приоритет записей правила одинаковый, Kaspersky Embedded Systems Security регулирует доступ по записи запрещающей доступ к устройству.

   c. В блоке **Правило для пользователей и групп** выберите пользователей или группы пользователей. Вы можете выбрать пользователей в Active Directory, из списка учетных записей в Kaspersky Security Center или ввести имя локального пользователя вручную. Специалисты "Лаборатории Касперского" рекомендуют использовать локальные учетные записи только в тех случаях, когда использовать доменные учетные записи невозможно.

   d. Нажмите на кнопку **OK**.

10. В блоке **Расписания для выбранного правила доступа** настройте расписание доступа к запоминающим устройствам для пользователей.

    Например, вы можете разрешить пользователям работать с запоминающими устройствами только в рабочее время.

11. Настройте разрешения пользователей для доступа к запоминающим устройствам в файловом менеджере (**Чтение** / **Запись**).

12. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки .

**Как настроить права доступа пользователей к данным на запоминающих устройствах в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.

2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.

3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.

4. Перейдите в раздел **Контроль активности на компьютерах** → **Контроль устройств** и нажмите на кнопку **Настроить**.

   Откроется окно **Контроль устройств**.

5. Установите флажок **Включить контроль устройств**.

6. В блоке **Режим работы для блокирующих правил** выберите **Блокировать** или **Информировать**.

7. В блоке **Настройки Контроля устройств** нажмите **Правила доступа для устройств и сетей Wi-Fi**.

   Откроется окно с правилами доступа для всех устройств, которые есть в классификации Контроля устройств.

8. В блоке **Доступ к запоминающим устройствам** откройте свойства правила доступа к запоминающим устройствам.

9. Настройте правило доступа к запоминающим устройствам:

   a. В блоке **Пользователи** нажмите на кнопку **Добавить**.

      Откроется окно добавления нового правила доступа к запоминающим устройствам.

   b. В поле **Приоритет** задайте приоритет *записи правила*. Запись правила включает в себя следующие атрибуты: учетная запись, расписание, разрешения (чтение / запись) и приоритет.

      Запись правила имеют приоритет. Если пользователь добавлен в несколько групп, Kaspersky Embedded Systems Security регулирует доступ к устройству по записи правила с высшим приоритетом. Kaspersky Embedded Systems Security позволяет назначить приоритет от 0 до 10 000. Чем больше значение, тем выше приоритет. То есть, запись со значением 0 имеет наименьший приоритет.

      Например, вы можете предоставить разрешение только на чтение для группы "Все" и разрешение на чтение и запись для группы администраторов. Для этого назначьте записи для группы администраторов приоритет 1, а группе "Все" приоритет 0.

Приоритет запрещающей записи правила выше приоритета разрешающей записи. То есть, если пользователь добавлен в несколько групп и приоритет записей правила одинаковый, Kaspersky Embedded Systems Security регулирует доступ по записи запрещающей доступ к устройству.

c. В блоке **Пользователи** выберите пользователей или группы пользователей. Вы можете выбрать пользователей в Active Directory, из списка учетных записей в Kaspersky Security Center или ввести имя локального пользователя вручную. Специалисты "Лаборатории Касперского" рекомендуют использовать локальные учетные записи только в тех случаях, когда использовать доменные учетные записи невозможно.

d. В блоке **Расписание доступа к устройствам** настройте расписание доступа к запоминающим устройствам для пользователей.

Например, вы можете разрешить пользователям работать с запоминающими устройствами только в рабочее время.

e. Настройте разрешения пользователей для доступа к запоминающим устройствам в файловом менеджере (**Чтение** / **Запись**).

f. Нажмите на кнопку **OK**.

10. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки.

*Как настроить права доступа пользователей к данным на запоминающих устройствах в Консоли Kaspersky Embedded Systems Security*

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Контроль компьютера** → **Контроль устройств**.

2. В панели результатов узла **Контроль устройств** нажмите **Свойства**.

Откроется окно **Свойства: Контроль устройств**.

3. Установите флажок **Контроль устройств**.

4. В блоке **Режим работы для блокирующих правил** выберите **Блокировать** или **Информировать**.

5. В блоке **Настройки Контроля устройств** выберите закладку **Типы устройств**.

Откроется окно с правилами доступа для всех устройств, которые есть в классификации Контроля устройств.

6. Для настройки правил доступа к запоминающим устройствам откройте список правил двойным щелчком мыши.

7. Настройте правило доступа к запоминающим устройствам:

a. В блоке **Правила доступа** нажмите на кнопку **Добавить**.

Откроется окно добавления нового правила доступа к запоминающим устройствам.

b. В поле **Приоритет правила** задайте приоритет *записи правила*. Запись правила включает в себя следующие атрибуты: учетная запись, расписание, разрешения (чтение / запись) и приоритет.

Запись правила имеют приоритет. Если пользователь добавлен в несколько групп, Kaspersky Embedded Systems Security регулирует доступ к устройству по записи правила с высшим приоритетом. Kaspersky Embedded Systems Security позволяет назначить приоритет от 0 до 10 000. Чем больше значение, тем выше приоритет. То есть, запись со значением 0 имеет наименьший приоритет.

Например, вы можете предоставить разрешение только на чтение для группы "Все" и разрешение на чтение и запись для группы администраторов. Для этого назначьте записи для группы администраторов приоритет 1, а группе "Все" приоритет 0.

Приоритет запрещающей записи правила выше приоритета разрешающей записи. То есть, если пользователь добавлен в несколько групп и приоритет записей правила одинаковый, Kaspersky Embedded Systems Security регулирует доступ по записи запрещающей доступ к устройству.

c. В блоке **Правило для пользователей и групп** выберите пользователей или группы пользователей. Вы можете выбрать пользователей в Active Directory или ввести имя локального пользователя вручную. Специалисты "Лаборатории Касперского" рекомендуют использовать локальные учетные записи только в тех случаях, когда использовать доменные учетные записи невозможно.

d. Нажмите на кнопку **OK**.

8. В блоке **Расписания для выбранного правила доступа** настройте расписание доступа к запоминающим устройствам для пользователей.

   Например, вы можете разрешить пользователям работать с запоминающими устройствами только в рабочее время.

9. Настройте разрешения пользователей для доступа к запоминающим устройствам в файловом менеджере (**Чтение** / **Запись**).

10. Сохраните внесенные изменения.

### Разграничение прав доступа пользователей к доверенным устройствам

*Доверенные устройства* – это устройства, полный доступ к которым разрешен в любое время для пользователей, указанных в параметрах доверенного устройства. Для работы с доверенными устройствами вы можете предоставить доступ отдельному пользователю, группе пользователей или всем пользователям организации. Вы можете настроить права доступа пользователей в свойствах доверенного устройства.

# Аудит внешних устройств

Для создания списка доверенных устройств вам нужно выполнить аудит внешних устройств в вашей организации. Для добавления доверенного устройства, вам нужно выбрать подключенное устройство и присвоить устройству статус доверенного. Вы можете получить список устройств следующими способами:

- Включите Контроль устройств в режиме Информировать.

  **Как включить Контроль устройств в режиме Информировать в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

  1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.

  2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.

3. В окне свойств политики выберите **Контроль активности на компьютерах**.
4. В разделе **Контроль устройств** нажмите **Настройка**.
5. Установите флажок **Контроль устройств**.
6. В блоке **Режим работы для блокирующих правил** выберите **Информировать**.
7. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки.

**Как включить Контроль устройств в режиме Информировать в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Перейдите в раздел **Контроль активности на компьютерах** → **Контроль устройств** и нажмите на кнопку **Настроить**.

   Откроется окно **Контроль устройств**.
5. Установите флажок **Включить контроль устройств**.
6. В блоке **Режим работы для блокирующих правил** выберите **Информировать**.
7. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки.

**Как включить Контроль устройств в режиме Информировать в Консоли приложения**

1. В Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Контроль компьютера** → **Контроль устройств**.
2. В панели результатов узла **Контроль устройств** нажмите **Свойства**.

   Откроется окно **Свойства: Контроль устройств**.
3. Установите флажок **Контроль устройств**.
4. В блоке **Режим работы для блокирующих правил** выберите **Информировать**.
5. Сохраните внесенные изменения.

В результате Kaspersky Embedded Systems Security будет регистрировать события подключения и отключения внешних устройств. Далее вы можете сформировать отчет об оборудовании и, проанализировав данные отчета, добавить доверенные устройства.

- Запустите задачу *Формирование правил контроля устройств*.

**Как запустить задачу Формирование правил контроля устройств в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. Откройте Консоль администрирования Kaspersky Security Center.
2. В дереве консоли выберите папку **Задачи**.
3. Выберите задачу *Формирование правил контроля устройств* и откройте свойства задачи двойным щелчком мыши.

   Если требуется, создайте новую задачу.
4. В блоке **Режим** выберите режим работы задачи:

   - **Учитывать данные системы обо всех когда-либо подключавшихся устройствах**.

     Приложение получает данные обо всех устройствах, которые были подключены к компьютеру, из памяти операционной системы.
   - **Учитывать данные только об устройствах, подключенных в текущий момент**.

     Приложение получает данные об устройствах, которые подключены во время запуска задачи.
5. Введите путь для сохранения файла с данными.
6. Если задача будет запущена на нескольких компьютерах, рекомендуется установить флажок **Добавлять информацию о защищаемом устройстве в имя файла.**
7. Сохраните внесенные изменения.
8. Запустите задачу.

**Как запустить задачу Формирование правил контроля устройств в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Задачи**.

   Откроется список задач.
2. Выберите задачу *Формирование правил контроля устройств* и откройте свойства задачи двойным щелчком мыши.

   Если требуется, создайте новую задачу.
3. В блоке **Режим** выберите режим работы задачи:

   - **Учитывать данные системы обо всех когда-либо подключавшихся устройствах**.

     Приложение получает данные обо всех устройствах, которые были подключены к компьютеру, из памяти операционной системы.
   - **Учитывать данные только об устройствах, подключенных в текущий момент**.

     Приложение получает данные об устройствах, которые подключены во время запуска задачи.
4. Введите путь для сохранения файла с данными.
5. Если задача будет запущена на нескольких компьютерах, рекомендуется установить флажок **Добавлять информацию о защищаемом устройстве в имя файла**.

6. Сохраните внесенные изменения.

7. Запустите задачу.

[Как запустить задачу Формирования правил контроля устройств в Консоли приложения]

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Автоматическое формирование правил → Формирование правил контроля устройств**.

2. В панели результатов узла **Формирование правил контроля устройств** нажмите **Свойства**.

   Откроется окно **Свойства: Формирование правил контроля устройств**.

3. В блоке **Режим** выберите режим работы задачи:

   - **Учитывать данные системы обо всех когда-либо подключавшихся устройствах**.

     Приложение получает данные обо всех устройствах, которые были подключены к компьютеру, из памяти операционной системы.

   - **Учитывать данные только об устройствах, подключенных в текущий момент**.

     Приложение получает данные об устройствах, которые подключены во время запуска задачи.

4. В разделе **После завершения задачи** выберите действия приложения после завершения задачи:

   - **Добавлять разрешающие правила в список правил контроля устройств**. Список правил контроля устройств доступен в параметрах Контроля устройств.

     Если флажок установлен, приложение добавляет правила, сформированные в ходе выполнения задачи, в список правил контроля устройств согласно выбранному принципу добавления правил.

     Если флажок снят, не добавляет новые сформированные разрешающие правила в список правил контроля устройств. Приложение только экспортирует правила в файл.

   - **Принцип добавления**. Способ добавления сформированных разрешающих правил в список правил контроля устройств:

     - **Добавить к существующим правилам**. Приложение добавляет правило в список существующих правил. При этом приложение дублирует одинаковые правила.

     - **Заменить существующие правила**. Приложение добавляет новые правила вместо существующих правил.

     - **Объединить правила с существующими**. Приложение добавляет правило в список существующих правил. При приложение объединяет одинаковые правила.

- **Экспортировать разрешающие правила в файл**. Приложение экспортирует разрешающие правила в файл, указанный в поле ниже. Далее вы можете импортировать файл в параметрах приложения на других компьютерах для распространения разрешающих правил. Также файл можно использовать для резервного копирования разрешающих правил.

- **Добавлять информацию о защищаемом устройстве в имя файла**. Приложение кроме даты и времени добавляет к имени экспортируемого файла имя компьютера. Это удобно, если вы собираете разрешающие правила с нескольких компьютеров.

5. Сохраните внесенные изменения.

В результате Kaspersky Embedded Systems Security выполнит аудит внешних устройств и сохранит данные в реестре Kaspersky Security Center. Список внешних устройств доступен при добавлении доверенных устройств.

# Добавление доверенных устройств

*Доверенные устройства* – это устройства, полный доступ к которым разрешен в любое время для пользователей, указанных в параметрах доверенного устройства.

Для работы с доверенными устройствами вы можете предоставить доступ отдельному пользователю, группе пользователей или всем пользователям организации.

Например, если в вашей организации запрещено использование съемных дисков, но администраторы используют съемные диски в своей работе, вы можете разрешить использование съемных дисков только для группы администраторов. Для этого необходимо добавить съемные диски в список доверенных и настроить права доступа пользователей.

Не рекомендуется добавлять более 1000 доверенных устройств, поскольку это может привести к нестабильности системы.

**Как добавить доверенное устройство в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне свойств политики выберите **Контроль активности на компьютерах**.
4. В разделе **Контроль устройств** нажмите **Настройка**.
5. В блоке **Настройки контроля устройств** выберите закладку **Доверенные устройства**.

   Откроется список доверенных устройств.

6. Установите флажок **Объединять значения при наследовании**, если вы хотите создать общий список доверенных устройств для всех компьютеров организации.

   Списки доверенных устройств родительских и дочерних политик будут объединены. Для объединения списков должно быть включено наследование параметров родительской политики. Доверенные устройства родительской политики отображаются в дочерних политиках и доступны только для просмотра. Изменение или удаление доверенных устройств родительской политики невозможно.

7. Нажмите на кнопку **Добавить** и выберите способ добавления устройства в список доверенных:

   - **Сформировать правила для устройств, подключенных в текущий момент**.
   - **Сформировать правила на основе данных системы**.
   - **Сформировать правила на основе реестра Kaspersky Security Center**.

   Если список устройств пуст, вам нужно выполнить аудит внешних устройств. Для этого запустите задачу *Формирование правил контроля устройств*.

   > Kaspersky Embedded Systems Security не поддерживает добавление устройств типа **Дискеты** в список доверенных.

8. Нажмите кнопку **Добавить правила для выбранных устройств**.
9. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки .

#### Как добавить доверенное устройство в Web Console

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.

3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Перейдите в раздел **Контроль активности на компьютерах** → **Контроль устройств** и нажмите на кнопку **Настроить**.

   Откроется окно **Контроль устройств**.

5. В блоке **Настройки Контроля устройств** нажмите **Доверенные устройства**.

   Откроется список доверенных устройств.

6. Установите флажок **Объединять значения при наследовании**, если вы хотите создать общий список доверенных устройств для всех компьютеров организации.

   Списки доверенных устройств родительских и дочерних политик будут объединены. Для объединения списков должно быть включено наследование параметров родительской политики. Доверенные устройства родительской политики отображаются в дочерних политиках и доступны только для просмотра. Изменение или удаление доверенных устройств родительской политики невозможно.

7. Нажмите на кнопку **Из реестра KSC**.

Если список устройств пуст, вам нужно выполнить аудит внешних устройств. Для этого запустите задачу *Формирование правил контроля устройств*.

> Kaspersky Embedded Systems Security не поддерживает добавление устройств типа **Дискеты** в список доверенных.

8. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки.

*Как добавить доверенное устройство в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Контроль компьютера** → **Контроль устройств**.
2. В панели результатов узла **Контроль устройств** нажмите **Свойства**.

   Откроется окно **Свойства: Контроль устройств**.
3. В блоке **Настройки Контроля устройств** выберите закладку **Доверенные устройства**.

   Откроется список доверенных устройств.
4. Нажмите на кнопку **Добавить** и выберите способ добавления устройства в список доверенных:

   - **Сформировать правила для устройств, подключенных в текущий момент**.
   - **Сформировать правила на основе данных системы**.
   - **Сформировать правила на основе реестра Kaspersky Security Center**.

   Если список устройств пуст, вам нужно выполнить аудит внешних устройств. Для этого запустите задачу *Формирование правил контроля устройств*.

   > Kaspersky Embedded Systems Security не поддерживает добавление устройств типа **Дискеты** в список доверенных.
5. Нажмите кнопку **Добавить правила для выбранных устройств**.
6. Сохраните внесенные изменения.

# Экспорт и импорт списка доверенных устройств

Для распространения списка доверенных устройств на компьютеры организации вы можете использовать процедуру экспорта / импорта. Вы можете экспортировать список доверенных устройств в файл в формате XML. Далее вы можете вносить изменения в файл, чтобы, например, добавить большое количество однотипных устройств. Вы можете использовать функцию экспорта / импорта для резервного копирования списка доверенных устройств или для миграции списка на другой сервер.

Kaspersky Embedded Systems Security позволяет импортировать список доверенных устройств из приложения Kaspersky Endpoint Security для Windows. Формат файлов XML для этих приложений совпадает.

**Как экспортировать / импортировать список доверенных устройств в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне свойств политики выберите **Контроль активности на компьютерах**.
4. В разделе **Контроль устройств** нажмите **Настройка**.
5. В блоке **Настройки Контроля устройств** выберите закладку **Доверенные устройства**.

   Откроется список доверенных устройств.
6. Для экспорта списка доверенных устройств выполните следующие действия:
   a. Если требуется, выберите доверенные устройства, которые вы хотите экспортировать.
   b. Нажмите на кнопку и выберите режим экспорта: экспортировать весь список доверенных устройств или только выбранные доверенные устройства.
   c. В открывшемся окне введите имя файла формата XML, в который вы хотите экспортировать список доверенных устройств, а также выберите папку, в которой вы хотите сохранить этот файл.
   d. Сохраните файл.

      Kaspersky Embedded Systems Security экспортирует список адресов веб-ресурсов в XML-файл.
7. Для импорта списка доверенных устройств выполните следующие действия:
   a. Нажмите на кнопку **Добавить** → **Импортировать правила из файла формата XML** и выберите режим импорта: объединить, добавить или заменить правила.

      В открывшемся окне выберите XML-файл, из которого вы хотите импортировать список веб-ресурсов.

      В режиме объединения списков доверенных устройств приложение проверяет списки и удаляет повторяющиеся записи. В режиме добавления списка доверенных устройств приложение добавляет записи без проверки на наличие повторяющихся записей.

b. Откройте файл.

Kaspersky Embedded Systems Security импортирует доверенные устройства в соответствии с выбранным режимом.

8. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки.

**Как экспортировать / импортировать список доверенных устройств в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Перейдите в раздел **Контроль активности на компьютерах** → **Контроль устройств** и нажмите на кнопку **Настроить**.

   Откроется окно **Контроль устройств**.
5. В блоке **Настройки Контроля устройств** нажмите **Доверенные устройства**.

   Откроется список доверенных устройств.
6. Для экспорта списка доверенных устройств выполните следующие действия:

   a. Если требуется, выберите доверенные устройства, которые вы хотите экспортировать.

   b. Нажмите на кнопку **Экспорт** и выберите режим экспорта: экспортировать весь список доверенных устройств или только выбранные доверенные устройства.

   c. Сохраните файл.

   Kaspersky Embedded Systems Security экспортирует список адресов веб-ресурсов в XML-файл.
7. Для импорта списка доверенных устройств выполните следующие действия:

   a. Нажмите на кнопку **Импорт** и выберите режим импорта: добавить или заменить правила.

   b. В открывшемся окне выберите XML-файл, из которого вы хотите импортировать список веб-ресурсов.

   c. Откройте файл.

   Kaspersky Embedded Systems Security импортирует доверенные устройства в соответствии с выбранным режимом.
8. Сохраните внесенные изменения. Для применения политики на компьютерах, закройте замки.

*Как экспортировать / импортировать список доверенных устройств в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Контроль компьютера** → **Контроль устройств**.
2. В панели результатов узла **Контроль устройств** нажмите **Свойства**.

   Откроется окно **Свойства: Контроль устройств**.
3. В блоке **Настройки Контроля устройств** выберите закладку **Доверенные устройства**.

   Откроется список доверенных устройств.
4. Для экспорта списка доверенных устройств выполните следующие действия:

   a. Если требуется, выберите доверенные устройства, которые вы хотите экспортировать.

   b. Нажмите на кнопку и выберите режим экспорта: экспортировать весь список доверенных устройств или только выбранные доверенные устройства.

   c. В открывшемся окне введите имя файла формата XML, в который вы хотите экспортировать список доверенных устройств, а также выберите папку, в которой вы хотите сохранить этот файл.

   d. Сохраните файл.

      Kaspersky Embedded Systems Security экспортирует список адресов веб-ресурсов в XML-файл.
5. Для импорта списка доверенных устройств выполните следующие действия:

   a. Нажмите на кнопку **Добавить** → **Импортировать правила из файла формата XML** и выберите режим импорта: объединить, добавить или заменить правила.

      В открывшемся окне выберите XML-файл, из которого вы хотите импортировать список веб-ресурсов.

      В режиме объединения списков доверенных устройств приложение проверяет списки и удаляет повторяющиеся записи. В режиме добавления списка доверенных устройств приложение добавляет записи без проверки на наличие повторяющихся записей.

   b. Откройте файл.

      Kaspersky Embedded Systems Security импортирует доверенные устройства в соответствии с выбранным режимом.
6. Сохраните внесенные изменения.

# Сетевой экран

Компонент Сетевой экран работает в следующих режимах:

- **Отслеживать статус работы брандмауэра Windows**. Режим предназначен для плавного перехода от логики работы задачи Управление сетевым экраном в приложении версии 3.4 и ниже к полноценному Сетевому экрану приложения версии 4.0 и выше. После обновления приложения версии 3.4 и ниже правила задачи Управление сетевым экраном, интегрированные в брандмауэр Windows, сохраняются. Однако компонент Сетевой экран уже не взаимодействует с брандмауэром Windows, а только отслеживает фильтрацию трафика брандмауэром Windows и записывает соответствующие события в журнал работы компонента. Далее вы можете создать правила Сетевого экрана и/или импортировать правила брандмауэра Windows и изменить режим работы Сетевого экрана на **Информировать**.

- **Информировать**. Приложение только отслеживает работу правил Сетевого экрана и фиксирует соответствующие события в журнал работы компонента. Режим предназначен для тестирования правил Сетевого экрана. С помощью журнала работы Сетевого экрана вы можете оценить их применимость. Далее, при необходимости, вы можете скорректировать правила Сетевого экрана и изменить режим работы Сетевого экрана на **Блокировать**.

- **Блокировать**. Приложение фильтрует сетевой трафик в соответствии с настройками компонента и фиксирует соответствующие события в журнал работы компонента.

# О правилах сетевого экрана

Компонент Сетевой экран фильтрует сетевой трафик с помощью правил сетевого экрана, если установлен режим **Блокировать**.

Правила сетевого экрана для приложений контролируют сетевые соединения для указанных приложений. Критерием срабатывания таких правил является путь к исполняемому файлу приложения.

Правила сетевого экрана для портов контролируют сетевые соединения для указанных портов и протоколов (TCP/UDP). Критериями срабатывания таких правил являются тип протокола и порт или диапазон портов.

Правила для портов предполагают более широкую область действия, чем правила для приложений. Разрешая сетевые соединения с помощью правил для портов, вы снижаете уровень безопасности защищаемого компьютера.

# Настройка Сетевого экрана

В этом разделе приведены инструкции по настройке общих параметров компонента Сетевой экран и созданию и настройке правил сетевого экрана.

# Настройка общих параметров Сетевого экрана

### Настройка общих параметров компонента Сетевой экран в Консоли администрирования Kaspersky Security Center

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В разделе **Контроль активности в сети** в блоке **Сетевой экран** нажмите на кнопку **Настройка**.

   Откроется окно **Сетевой экран**.
4. На вкладке **Общие** в блоке **Режим работы для блокирующих правил** выберите режим работы компонента Сетевой экран:

   - **Отслеживать статус работы брандмауэра Windows**. Режим предназначен для плавного перехода от логики работы задачи Управление сетевым экраном в приложении версии 3.4 и ниже к полноценному Сетевому экрану приложения версии 4.0 и выше. После обновления приложения версии 3.4 и ниже правила задачи Управление сетевым экраном, интегрированные в брандмауэр Windows, сохраняются. Однако компонент Сетевой экран уже не взаимодействует с брандмауэром Windows, а только отслеживает фильтрацию трафика брандмауэром Windows и записывает соответствующие события в журнал работы компонента. Далее вы можете создать правила Сетевого экрана и/или импортировать правила брандмауэра Windows и изменить режим работы Сетевого экрана на **Информировать**.
   - **Информировать**. Приложение только отслеживает работу правил Сетевого экрана и фиксирует соответствующие события в журнал работы компонента. Режим предназначен для тестирования правил Сетевого экрана. С помощью журнала работы Сетевого экрана вы можете оценить их применимость. Далее, при необходимости, вы можете скорректировать правила Сетевого экрана и изменить режим работы Сетевого экрана на **Блокировать**.
   - **Блокировать**. Приложение фильтрует сетевой трафик в соответствии с настройками компонента и фиксирует соответствующие события в журнал работы компонента.
5. В блоке **Входящие соединения** настройте параметры для входящих сетевых соединений:

   - С помощью раскрывающегося списка **Действие для входящих соединений** определите действие, которое выполняет приложение для всех входящих сетевых соединений, если иное не определено в правилах Сетевого экрана для входящих соединений.
   - При необходимости добавьте правила Сетевого экрана для входящих соединений.

     Правила Сетевого экрана для входящих соединений выполняют роль исключений. Например, если вы настроили правило для входящих сетевых соединений как разрешающее, а в раскрывающемся списке **Действие для входящих соединений** выбрали **Блокировать**, то приложение разрешает входящие сетевые соединения, подпадающие под критерии правила.

6. В блоке **Исходящие соединения** настройте параметры для исходящих сетевых соединений:

   - С помощью раскрывающегося списка **Действие для исходящих соединений** определите действие, которое выполняет приложение для всех исходящих сетевых соединений, если иное не определено в правилах Сетевого экрана для исходящих соединений.
   - При необходимости добавьте правила Сетевого экрана для исходящих соединений.

     Правила Сетевого экрана для исходящих соединений выполняют роль исключений. Например, если вы настроили правило для исходящих сетевых соединений как блокирующее, а в раскрывающемся списке **Действие для исходящих соединений** выбрали **Разрешать**, то приложение блокирует исходящие сетевые соединения, подпадающие под критерии правила.

7. Сохраните внесенные изменения.

Kaspersky Embedded Systems Security применит новые значения параметров. Информация о дате и времени изменения параметров сохранится в журнале системного аудита.

**Настройка общих параметров компонента Сетевой экран в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. В разделе **Контроль активности в сети** в блоке **Сетевой экран** нажмите на кнопку **Настроить**.

   Откроется окно **Сетевой экран**.
5. Установите переключатель в положение **Сетевой экран ВКЛЮЧЕН**.
6. В блоке **Режим работы для блокирующих правил** выберите режим работы компонента Сетевой экран:

   - **Отслеживать статус работы брандмауэра Windows**. Режим предназначен для плавного перехода от логики работы задачи Управление сетевым экраном в приложении версии 3.4 и ниже к полноценному Сетевому экрану приложения версии 4.0 и выше. После обновления приложения версии 3.4 и ниже правила задачи Управление сетевым экраном, интегрированные в брандмауэр Windows, сохраняются. Однако компонент Сетевой экран уже не взаимодействует с брандмауэром Windows, а только отслеживает фильтрацию трафика брандмауэром Windows и записывает соответствующие события в журнал работы компонента. Далее вы можете создать правила Сетевого экрана и/или импортировать правила брандмауэра Windows и изменить режим работы Сетевого экрана на **Информировать**.
   - **Информировать**. Приложение только отслеживает работу правил Сетевого экрана и фиксирует соответствующие события в журнал работы компонента. Режим предназначен для тестирования правил Сетевого экрана. С помощью журнала работы Сетевого экрана вы можете оценить их применимость. Далее, при необходимости, вы можете скорректировать правила Сетевого экрана и изменить режим работы Сетевого экрана на **Блокировать**.
   - **Блокировать**. Приложение фильтрует сетевой трафик в соответствии с настройками компонента и фиксирует соответствующие события в журнал работы компонента.

7. В блоке **Входящие соединения** настройте параметры для входящих сетевых соединений:

   - С помощью раскрывающегося списка **Действие для входящих соединений** определите действие, которое выполняет приложение для всех входящих сетевых соединений, если иное не определено в правилах Сетевого экрана для входящих соединений.
   - При необходимости добавьте правила Сетевого экрана для входящих соединений.

     Правила Сетевого экрана для входящих соединений выполняют роль исключений. Например, если вы настроили правило для входящих сетевых соединений как разрешающее, а в раскрывающемся списке **Действие для входящих соединений** выбрали **Блокировать**, то приложение разрешает входящие сетевые соединения, подпадающие под критерии правила.

8. В блоке **Исходящее соединение** настройте параметры для исходящих сетевых соединений:

   - С помощью раскрывающегося списка **Действие для исходящих соединений** определите действие, которое выполняет приложение для всех исходящих сетевых соединений, если иное не определено в правилах Сетевого экрана для исходящих соединений.
   - При необходимости добавьте правила Сетевого экрана для исходящих соединений.

     Правила Сетевого экрана для исходящих соединений выполняют роль исключений. Например, если вы настроили правило для исходящих сетевых соединений как блокирующее, а в раскрывающемся списке **Действие для исходящих соединений** выбрали **Разрешить**, то приложение блокирует исходящие сетевые соединения, подпадающие под критерии правила.

9. Сохраните внесенные изменения.

Kaspersky Embedded Systems Security применит новые значения параметров. Информация о дате и времени изменения параметров сохранится в журнале системного аудита.

***Настройка общих параметров компонента Сетевой экран в Консоли приложения***

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Контроль компьютера → Сетевой экран**.
2. В панели результатов узла **Сетевой экран** нажмите **Свойства**.

   Откроется окно **Свойства: Сетевой экран**.
3. Установите флажок **Сетевой экран**.

4. В блоке **Режим работы для блокирующих правил** выберите режим работы компонента Сетевой экран:

   - **Отслеживать статус работы брандмауэра Windows**. Режим предназначен для плавного перехода от логики работы задачи Управление сетевым экраном в приложении версии 3.4 и ниже к полноценному Сетевому экрану приложения версии 4.0 и выше. После обновления приложения версии 3.4 и ниже правила задачи Управление сетевым экраном, интегрированные в брандмауэр Windows, сохраняются. Однако компонент Сетевой экран уже не взаимодействует с брандмауэром Windows, а только отслеживает фильтрацию трафика брандмауэром Windows и записывает соответствующие события в журнал работы компонента. Далее вы можете создать правила Сетевого экрана и/или импортировать правила брандмауэра Windows и изменить режим работы Сетевого экрана на **Информировать**.

   - **Информировать**. Приложение только отслеживает работу правил Сетевого экрана и фиксирует соответствующие события в журнал работы компонента. Режим предназначен для тестирования правил Сетевого экрана. С помощью журнала работы Сетевого экрана вы можете оценить их применимость. Далее, при необходимости, вы можете скорректировать правила Сетевого экрана и изменить режим работы Сетевого экрана на **Блокировать**.

   - **Блокировать**. Приложение фильтрует сетевой трафик в соответствии с настройками компонента и фиксирует соответствующие события в журнал работы компонента.

5. В блоке **Входящие соединения** настройте параметры для входящих сетевых соединений:

   - С помощью раскрывающегося списка **Действие для входящих соединений** определите действие, которое выполняет приложение для всех входящих сетевых соединений, если иное не определено в правилах Сетевого экрана для входящих соединений.

   - При необходимости добавьте правила Сетевого экрана для входящих соединений.

     Правила Сетевого экрана для входящих соединений выполняют роль исключений. Например, если вы настроили правило для входящих сетевых соединений как разрешающее, а в раскрывающемся списке **Действие для входящих соединений** выбрали **Блокировать**, то приложение разрешает входящие сетевые соединения, подпадающие под критерии правила.

6. В блоке **Исходящие соединения** настройте параметры для исходящих сетевых соединений:

   - С помощью раскрывающегося списка **Действие для исходящих соединений** определите действие, которое выполняет приложение для всех исходящих сетевых соединений, если иное не определено в правилах Сетевого экрана для исходящих соединений.

   - При необходимости добавьте правила Сетевого экрана для исходящих соединений.

     Правила Сетевого экрана для исходящих соединений выполняют роль исключений. Например, если вы настроили правило для исходящих сетевых соединений как блокирующее, а в раскрывающемся списке **Действие для исходящих соединений** выбрали **Разрешать**, то приложение блокирует исходящие сетевые соединения, подпадающие под критерии правила.

7. Сохраните внесенные изменения.

Kaspersky Embedded Systems Security применит новые значения параметров. Информация о дате и времени изменения параметров сохранится в журнале системного аудита.

# Создание и настройка правил Сетевого экрана

### Создание и настройка правил Сетевого экрана в Консоли администрирования Kaspersky Security Center

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В разделе **Контроль активности в сети** в блоке **Сетевой экран** нажмите на кнопку **Настройка**.

   Откроется окно **Сетевой экран**.
4. В блоке **Входящие соединения** нажмите на кнопку **Список правил**.

   Откроется окно **Правила для входящих соединений**.
5. Создайте и настройте правила Сетевого экрана для входящих соединений.

   1. На вкладке **Приложения** нажмите на кнопку **Добавить**.

      Откроется окно **Правило для приложения**.
   2. Настройте параметры правила:

      a. В поле **Имя правила** введите название правила.

      > Название правила, независимо от регистра символов, не должно совпадать с зарезервированными названиями All, ICMPv4 и ICMPv6; должно быть уникальным в списке всех правил для входящих сетевых соединений.

      b. В раскрывающемся списке **Действие** выберите один из вариантов:

      - **Разрешать**. Если выбран этот вариант, приложение разрешает входящие сетевые соединения для приложения.
      - **Блокировать**. Если выбран этот вариант, приложение блокирует входящие сетевые соединения для приложения.

      c. Установите флажок **Протокол**, чтобы выбрать тип протокола, для которого приложение контролирует входящие сетевые соединения.

      d. В блоках **Локальные порты** и **Удаленные порты** укажите порт или диапазон портов.

      e. В поле **Путь к приложению** вручную или с помощью кнопки **Обзор** укажите путь к исполняемому файлу приложения, для которого вы настраиваете правило.

f. В поле **Область применения правила** укажите сетевые адреса. Приложение контролирует входящие соединения с указанных сетевых адресов в соответствии с параметрами правила.

> Для IP-адресов поддерживается только формат IPv4.

g. В блоке **Сетевые адаптеры** укажите список сетевых адаптеров.

h. Нажмите на кнопку **OK**, чтобы сохранить правило.

3. На вкладке **Локальные порты** нажмите на кнопку **Добавить**.

   Откроется окно **Правило для портов**.

4. Настройте параметры правила:

   a. В поле **Имя правила** введите название правила.

   b. В раскрывающемся списке **Действие** выберите один из вариантов:

   - **Разрешать**. Если выбран этот вариант, приложение разрешает входящие сетевые соединения для портов.
   - **Блокировать**. Если выбран этот вариант, приложение блокирует входящие сетевые соединения для портов.

   c. Установите флажок **Протокол**, чтобы выбрать тип протокола, для которого приложение контролирует входящие сетевые соединения.

   d. В блоках **Локальные порты** и **Удаленные порты** укажите порт или диапазон портов.

   e. В поле **Область применения правила** укажите сетевые адреса. Приложение контролирует входящие соединения с указанных сетевых адресов в соответствии с параметрами правила.

   > Для IP-адресов поддерживается только формат IPv4.

   f. В блоке **Сетевые адаптеры** укажите список сетевых адаптеров.

   g. Нажмите на кнопку **OK**, чтобы сохранить правило.

5. В окне **Правила для входящих соединений** нажмите на кнопку **OK**.

6. В блоке **Исходящие соединения** нажмите на кнопку **Список правил**.

   Откроется окно **Правила для исходящих соединений**.

7. Создайте и настройте правила Сетевого экрана для исходящих соединений.

   1. На вкладке **Приложения** нажмите на кнопку **Добавить**.

      Откроется окно **Правило для приложения**.

2. Настройте параметры правила:

   a. В поле **Имя правила** введите название правила.

      Название правила, независимо от регистра символов, не должно совпадать с зарезервированными названиями All, ICMPv4 и ICMPv6; должно быть уникальным в списке всех правил для исходящих сетевых соединений.

   b. В раскрывающемся списке **Действие** выберите один из вариантов:

      - **Разрешать**. Если выбран этот вариант, приложение разрешает исходящие сетевые соединения для приложения.
      - **Блокировать**. Если выбран этот вариант, приложение блокирует исходящие сетевые соединения для приложения.

   c. Установите флажок **Протокол**, чтобы выбрать тип протокола, для которого приложение контролирует входящие сетевые соединения.

   d. В блоках **Локальные порты** и **Удаленные порты** укажите порт или диапазон портов.

   e. В поле **Путь к приложению** вручную или с помощью кнопки **Обзор** укажите путь к исполняемому файлу приложения, для которого вы настраиваете правило.

   f. В поле **Область применения правила** укажите сетевые адреса. Приложение контролирует исходящие соединения на указанные сетевые адреса в соответствии с параметрами правила.

      Для IP-адресов поддерживается только формат IPv4.

   g. В блоке **Сетевые адаптеры** укажите список сетевых адаптеров.

   h. Нажмите на кнопку **ОК**, чтобы сохранить правило.

3. На вкладке **Порты** нажмите на кнопку **Добавить**.

   Откроется окно **Правило для портов**.

4. Настройте параметры правила:

   a. В поле **Имя правила** введите название правила.

   b. В раскрывающемся списке **Действие** выберите один из вариантов:

      - **Разрешать**. Если выбран этот вариант, приложение разрешает исходящие сетевые соединения для портов.
      - **Блокировать**. Если выбран этот вариант, приложение блокирует исходящие сетевые соединения для портов.

   c. Установите флажок **Протокол**, чтобы выбрать тип протокола, для которого приложение контролирует входящие сетевые соединения.

   d. В блоках **Локальные порты** и **Удаленные порты** укажите порт или диапазон портов.

e. В поле **Область применения правила** укажите сетевые адреса. Приложение контролирует исходящие соединения на указанные сетевые адреса в соответствии с параметрами правила.

> Для IP-адресов поддерживается только формат IPv4.

f. В блоке **Сетевые адаптеры** укажите список сетевых адаптеров.

g. Нажмите на кнопку **OK**, чтобы сохранить правило.

5. В окне **Правила для исходящих соединений** нажмите на кнопку **OK**.

8. Если вы хотите импортировать или экспортировать пользовательские правила из файла формата XML, используйте кнопки **Импортировать** или **Экспортировать** в блоке **Импорт и экспорт правил**.

9. Сохраните внесенные изменения.

Kaspersky Embedded Systems Security применит новые значения параметров. Информация о дате и времени изменения параметров сохранится в журнале системного аудита.

**Создание и настройка правил Сетевого экрана в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.

2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.

3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.

4. В разделе **Контроль активности в сети** в блоке **Сетевой экран** нажмите на кнопку **Настроить**.

   Откроется окно **Сетевой экран**.

5. Установите переключатель в положение **Сетевой экран ВКЛЮЧЕН**.

6. В блоке **Входящие соединения** нажмите на кнопку **Настроить**.

   Откроется окно **Правила для входящих соединений**.

7. Создайте и настройте правила Сетевого экрана для входящих соединений.

   1. На вкладке **Локальные порты** нажмите на кнопку **Добавить**.

      Откроется окно **Правило для портов**.

2. Настройте параметры правила:

   a. В поле **Имя правила** введите название правила.

   b. В раскрывающемся списке **Действие** выберите один из вариантов:

      - **Разрешить**. Если выбран этот вариант, приложение разрешает исходящие сетевые соединения для портов.
      - **Запретить**. Если выбран этот вариант, приложение блокирует исходящие сетевые соединения для портов.

   c. Установите флажок **Протокол**, чтобы выбрать тип протокола, для которого приложение контролирует входящие сетевые соединения.

   d. В блоках **Локальные порты** и **Удаленные порты** укажите порт или диапазон портов.

   e. В поле **Область применения правила** укажите сетевые адреса. Приложение контролирует исходящие соединения на указанные сетевые адреса в соответствии с параметрами правила.

      Для IP-адресов поддерживается только формат IPv4.

   f. В блоке **Сетевые адаптеры** укажите список сетевых адаптеров.

   g. Нажмите на кнопку **ОК**, чтобы сохранить правило.

3. На вкладке **Приложения** нажмите на кнопку **Добавить**.

   Откроется окно **Правило для приложений**.

4. Настройте параметры правила:

   a. В поле **Имя правила** введите название правила.

      Название правила, независимо от регистра символов, не должно совпадать с зарезервированными названиями All, ICMPv4 и ICMPv6; должно быть уникальным в списке всех правил для исходящих сетевых соединений.

   b. В раскрывающемся списке **Действие** выберите один из вариантов:

      - **Разрешить**. Если выбран этот вариант, приложение разрешает исходящие сетевые соединения для приложения.
      - **Запретить**. Если выбран этот вариант, приложение блокирует исходящие сетевые соединения для приложения.

   c. Установите флажок **Протокол**, чтобы выбрать тип протокола, для которого приложение контролирует входящие сетевые соединения.

   d. В блоках **Локальные порты** и **Удаленные порты** укажите порт или диапазон портов.

   e. В поле **Путь к приложению** вручную укажите путь к исполняемому файлу приложения, для которого вы настраиваете правило.

f. В поле **Область применения правила** укажите сетевые адреса. Приложение контролирует исходящие соединения на указанные сетевые адреса в соответствии с параметрами правила.

> Для IP-адресов поддерживается только формат IPv4.

g. В блоке **Сетевые адаптеры** укажите список сетевых адаптеров.

h. Нажмите на кнопку **OK**, чтобы сохранить правило.

5. В окне **Правила для входящих соединений** нажмите на кнопку **OK**.

8. В блоке **Исходящее соединение** нажмите на кнопку **Настроить**.

   Откроется окно **Правила для исходящих соединений**.

9. Создайте и настройте правила Сетевого экрана для исходящих соединений.

   1. На вкладке **Локальные порты** нажмите на кнопку **Добавить**.

      Откроется окно **Правило для портов**.

   2. Настройте параметры правила:

      a. В поле **Имя правила** введите название правила.

      b. В раскрывающемся списке **Действие** выберите один из вариантов:

      - **Разрешить**. Если выбран этот вариант, приложение разрешает исходящие сетевые соединения для портов.
      - **Запретить**. Если выбран этот вариант, приложение блокирует исходящие сетевые соединения для портов.

      c. Установите флажок **Протокол**, чтобы выбрать тип протокола, для которого приложение контролирует входящие сетевые соединения.

      d. В блоках **Локальные порты** и **Удаленные порты** укажите порт или диапазон портов.

      e. В поле **Область применения правила** укажите сетевые адреса. Приложение контролирует исходящие соединения на указанные сетевые адреса в соответствии с параметрами правила.

      > Для IP-адресов поддерживается только формат IPv4.

      f. В блоке **Сетевые адаптеры** укажите список сетевых адаптеров.

      g. Нажмите на кнопку **OK**, чтобы сохранить правило.

   3. На вкладке **Приложения** нажмите на кнопку **Добавить**.

      Откроется окно **Правило для приложений**.

4. Настройте параметры правила:

   a. В поле **Имя правила** введите название правила.

      Название правила, независимо от регистра символов, не должно совпадать с зарезервированными названиями All, ICMPv4 и ICMPv6; должно быть уникальным в списке всех правил для исходящих сетевых соединений.

   b. В раскрывающемся списке **Действие** выберите один из вариантов:

      - **Разрешить**. Если выбран этот вариант, приложение разрешает исходящие сетевые соединения для приложения.
      - **Запретить**. Если выбран этот вариант, приложение блокирует исходящие сетевые соединения для приложения.

   c. Установите флажок **Протокол**, чтобы выбрать тип протокола, для которого приложение контролирует входящие сетевые соединения.

   d. В блоках **Локальные порты** и **Удаленные порты** укажите порт или диапазон портов.

   e. В поле **Путь к приложению** вручную укажите путь к исполняемому файлу приложения, для которого вы настраиваете правило.

   f. В поле **Область применения правила** укажите сетевые адреса. Приложение контролирует исходящие соединения на указанные сетевые адреса в соответствии с параметрами правила.

      Для IP-адресов поддерживается только формат IPv4.

   g. В блоке **Сетевые адаптеры** укажите список сетевых адаптеров.

   h. Нажмите на кнопку **OK**, чтобы сохранить правило.

5. В окне **Правила для исходящих соединений** нажмите на кнопку **OK**.

10. Если вы хотите импортировать или экспортировать пользовательские правила из файла формата XML, используйте кнопки **Импорт правил** или **Экспорт правил** в блоке **Импорт и экспорт правил**.

11. Сохраните внесенные изменения.

Kaspersky Embedded Systems Security применит новые значения параметров. Информация о дате и времени изменения параметров сохранится в журнале системного аудита.

*Создание и настройка правил Сетевого экрана в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Контроль компьютера → Сетевой экран**.
2. В панели результатов узла **Сетевой экран** нажмите **Свойства**.

   Откроется окно **Свойства: Сетевой экран**.
3. В блоке **Входящие соединения** нажмите на кнопку **Список правил**.

   Откроется окно **Правила для входящих соединений**.
4. Создайте и настройте правила Сетевого экрана для входящих соединений.

   1. На вкладке **Приложения** нажмите на кнопку **Добавить**.

      Откроется окно **Правило для приложения**.
   2. Настройте параметры правила:

      a. В поле **Имя правила** введите название правила.

      > Название правила, независимо от регистра символов, не должно совпадать с зарезервированными названиями All, ICMPv4 и ICMPv6; должно быть уникальным в списке всех правил для входящих сетевых соединений.

      b. В раскрывающемся списке **Действие** выберите один из вариантов:

      - **Разрешать**. Если выбран этот вариант, приложение разрешает входящие сетевые соединения для приложения.
      - **Блокировать**. Если выбран этот вариант, приложение блокирует входящие сетевые соединения для приложения.

      c. Установите флажок **Протокол**, чтобы выбрать тип протокола, для которого приложение контролирует входящие сетевые соединения.

      d. В блоках **Локальные порты** и **Удаленные порты** укажите порт или диапазон портов.

      e. В поле **Путь к приложению** вручную или с помощью кнопки **Обзор** укажите путь к исполняемому файлу приложения, для которого вы настраиваете правило.

      f. В поле **Область применения правила** укажите сетевые адреса. Приложение контролирует входящие соединения с указанных сетевых адресов в соответствии с параметрами правила.

      > Для IP-адресов поддерживается только формат IPv4.

      g. В блоке **Сетевые адаптеры** укажите список сетевых адаптеров.

      h. Нажмите на кнопку **ОК**, чтобы сохранить правило.

3. На вкладке **Локальные порты** нажмите на кнопку **Добавить**.

   Откроется окно **Правило для портов**.

4. Настройте параметры правила:

   a. В поле **Имя правила** введите название правила.

   b. В раскрывающемся списке **Действие** выберите один из вариантов:

   - **Разрешать**. Если выбран этот вариант, приложение разрешает входящие сетевые соединения для портов.
   - **Блокировать**. Если выбран этот вариант, приложение блокирует входящие сетевые соединения для портов.

   c. Установите флажок **Протокол**, чтобы выбрать тип протокола, для которого приложение контролирует входящие сетевые соединения.

   d. В блоках **Локальные порты** и **Удаленные порты** укажите порт или диапазон портов.

   e. В поле **Область применения правила** укажите сетевые адреса. Приложение контролирует входящие соединения с указанных сетевых адресов в соответствии с параметрами правила.

   > Для IP-адресов поддерживается только формат IPv4.

   f. В блоке **Сетевые адаптеры** укажите список сетевых адаптеров.

   g. Нажмите на кнопку **ОК**, чтобы сохранить правило.

5. В окне **Правила для входящих соединений** нажмите на кнопку **ОК**.

5. В блоке **Исходящие соединения** нажмите на кнопку **Список правил**.

   Откроется окно **Правила для исходящих соединений**.

6. **Создайте и настройте правила Сетевого экрана для исходящих соединений**.

1. На вкладке **Приложения** нажмите на кнопку **Добавить**.

   Откроется окно **Правило для приложения**.

2. Настройте параметры правила:

   a. В поле **Имя правила** введите название правила.

   > Название правила, независимо от регистра символов, не должно совпадать с зарезервированными названиями All, ICMPv4 и ICMPv6; должно быть уникальным в списке всех правил для исходящих сетевых соединений.

b. В раскрывающемся списке **Действие** выберите один из вариантов:

- **Разрешать**. Если выбран этот вариант, приложение разрешает исходящие сетевые соединения для приложения.
- **Блокировать**. Если выбран этот вариант, приложение блокирует исходящие сетевые соединения для приложения.

c. Установите флажок **Протокол**, чтобы выбрать тип протокола, для которого приложение контролирует входящие сетевые соединения.

d. В блоках **Локальные порты** и **Удаленные порты** укажите порт или диапазон портов.

e. В поле **Путь к приложению** вручную или с помощью кнопки **Обзор** укажите путь к исполняемому файлу приложения, для которого вы настраиваете правило.

f. В поле **Область применения правила** укажите сетевые адреса. Приложение контролирует исходящие соединения на указанные сетевые адреса в соответствии с параметрами правила.

> Для IP-адресов поддерживается только формат IPv4.

g. В блоке **Сетевые адаптеры** укажите список сетевых адаптеров.

h. Нажмите на кнопку **ОК**, чтобы сохранить правило.

3. На вкладке **Порты** нажмите на кнопку **Добавить**.

   Откроется окно **Правило для портов**.

4. Настройте параметры правила:

a. В поле **Имя правила** введите название правила.

b. В раскрывающемся списке **Действие** выберите один из вариантов:

- **Разрешать**. Если выбран этот вариант, приложение разрешает исходящие сетевые соединения для портов.
- **Блокировать**. Если выбран этот вариант, приложение блокирует исходящие сетевые соединения для портов.

c. Установите флажок **Протокол**, чтобы выбрать тип протокола, для которого приложение контролирует входящие сетевые соединения.

d. В блоках **Локальные порты** и **Удаленные порты** укажите порт или диапазон портов.

e. В поле **Область применения правила** укажите сетевые адреса. Приложение контролирует исходящие соединения на указанные сетевые адреса в соответствии с параметрами правила.

> Для IP-адресов поддерживается только формат IPv4.

f. В блоке **Сетевые адаптеры** укажите список сетевых адаптеров.

g. Нажмите на кнопку **OK**, чтобы сохранить правило.

5. В окне **Правила для исходящих соединений** нажмите на кнопку **OK**.

7. Если вы хотите импортировать или экспортировать пользовательские правила из файла формата XML, используйте кнопки **Импортировать** или **Экспортировать** в блоке **Импорт и экспорт правил**.

8. Чтобы импортировать правила брандмауэра Windows, нажмите на кнопку **Импортировать правила брандмауэра Windows**.

На компьютерах под управлением операционной системы Windows 11 24H2 приложение может пропускать некоторые правила брандмауэра Windows. Из-за особенностей работы этой версии операционной системы Kaspersky Embedded Systems Security не может распознать параметры некоторых правил для пакетов приложений.

9. Сохраните внесенные изменения.

Kaspersky Embedded Systems Security применит новые значения параметров. Информация о дате и времени изменения параметров сохранится в журнале системного аудита.

# Включение и выключение правил Сетевого экрана

**Создание и настройка правил Сетевого экрана в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.

2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.

3. В разделе **Контроль активности в сети** в блоке **Сетевой экран** нажмите на кнопку **Настройка**.

   Откроется окно **Сетевой экран**.

4. В открывшемся окне нажмите на кнопку **Список правил** в разделе **Входящие соединения** или **Исходящие соединения** в зависимости от типа правила, статус которого вы хотите изменить.

5. В открывшемся окне выберите закладку **Приложения** или **Локальные порты**.

   В списке правил найдите правило, статус которого вы хотите изменить, и выполните одно из следующих действий:

   - Если вы хотите, чтобы неактивное правило применялось, установите флажок слева от имени правила.

     Выбранное правило будет активировано.

   - Если вы хотите, чтобы активное правило не применялось, снимите флажок слева от имени правила.

     Выбранное правило будет выключено.

6. Для удаления правил из списка выберите правила и нажмите на кнопку **Удалить**.
7. Сохраните внесенные изменения.

**Создание и настройка правил Сетевого экрана в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. В разделе **Контроль активности в сети** в блоке **Сетевой экран** нажмите на кнопку **Настроить**.

   Откроется окно **Сетевой экран**.
5. В открывшемся окне нажмите на кнопку **Настроить** в разделе **Входящие соединения** или **Исходящее соединение** в зависимости от типа правила, статус которого вы хотите изменить.
6. В открывшемся окне выберите закладку **Локальные порты** или **Приложения**.

   В списке правил найдите правило, статус которого вы хотите изменить, и выполните одно из следующих действий:

   - Если вы хотите, чтобы неактивное правило применялось, установите флажок слева от имени правила.

     Выбранное правило будет активировано.
   - Если вы хотите, чтобы активное правило не применялось, снимите флажок слева от имени правила.

     Выбранное правило будет выключено.
7. Для удаления правил из списка выберите правила и нажмите на кнопку **Удалить**.
8. Сохраните внесенные изменения.

*Создание и настройка правил Сетевого экрана в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Контроль компьютера** → **Сетевой экран**.
2. В панели результатов узла **Сетевой экран** нажмите **Свойства**.

   Откроется окно **Свойства: Сетевой экран**.
3. В открывшемся окне нажмите на кнопку **Список правил** в разделе **Входящие соединения** или **Исходящие соединения** в зависимости от типа правила, статус которого вы хотите изменить.
4. В открывшемся окне выберите закладку **Приложения** или **Локальные порты**.

В списке правил найдите правило, статус которого вы хотите изменить, и выполните одно из следующих действий:

- Если вы хотите, чтобы неактивное правило применялось, установите флажок слева от имени правила.

  Выбранное правило будет активировано.

- Если вы хотите, чтобы активное правило не применялось, снимите флажок слева от имени правила.

  Выбранное правило будет выключено.

5. Для удаления правил из списка выберите правила и нажмите на кнопку **Удалить**.

6. Сохраните внесенные изменения.

# Защита от атак BadUSB

Компонент Защита от атак BadUSB не устанавливается по умолчанию. Вы можете добавить компонент во время установки приложения или изменить состав компонентов приложения после установки приложения.

Некоторые вирусы изменяют встроенное программное обеспечение USB-устройств так, чтобы операционная система определяла USB-устройство как клавиатуру. В результате вирус может выполнять команды под вашей учетной записью, например, загрузить вредоносное приложение.

Компонент Защита от атак BadUSB позволяет предотвратить подключение к компьютеру зараженных USB-устройств, имитирующих клавиатуру.

Когда к компьютеру подключается USB-устройство, определенное операционной системой как клавиатура, приложение предлагает пользователю ввести с этой клавиатуры или с помощью экранной клавиатуры (если она доступна) цифровой код, сформированный приложением. Эта процедура называется авторизацией клавиатуры.

Если код введен правильно, приложение сохраняет идентификационные параметры – VID/PID клавиатуры и номер порта, по которому она подключена, в списке авторизованных клавиатур. Авторизация клавиатуры при ее повторном подключении или перезагрузке операционной системы не требуется.

При подключении авторизованной клавиатуры через другой USB-порт компьютера приложение снова запрашивает ее авторизацию.

Если цифровой код введен неправильно, приложение формирует новый. Вы можете настроить число попыток для ввода цифрового кода. Если цифровой код введен неправильно несколько раз или закрыто окно авторизации клавиатуры, приложение блокирует ввод с этой клавиатуры. По истечении времени блокировки USB-устройства или перезагрузке операционной системы приложение снова предлагает пройти авторизацию клавиатуры.

Приложение разрешает использование авторизованной клавиатуры и блокирует использование клавиатуры, не прошедшей авторизацию.

USB-устройства, определенные операционной системой как клавиатуры и подключенные к компьютеру до установки компонента Защита от атак BadUSB, считаются авторизованными после его установки.

**Как включить и настроить компонент Защита от атак BadUSB в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В открывшемся окне свойств политики перейдите в раздел **Контроль активности на компьютерах**.
4. В блоке **Защита от атак BadUSB** нажмите на кнопку **Настройка**.

   Откроется окно **Защита от атак BadUSB**.

5. Используйте флажок **Защита от атак BadUSB**, чтобы включить или выключить компонент.

6. В блоке **Авторизация USB-устройств** настройте параметры:

   - **Максимальное количество попыток авторизации USB-устройства**. Автоматическое блокирование USB-устройства, если код авторизации введен неверно заданное количество раз. Доступны значения от 1 до 10. Например, если вы разрешили 5 попыток ввода кода авторизации, после пятой неудачной попытки приложение заблокирует USB-устройство. Kaspersky Embedded Systems Security покажет время блокировки USB-устройства. По истечении указанного времени, вам будет доступно 5 попыток ввода кода авторизации.

   - **Тайм-аут при достижении максимального количества попыток (минут)**. Время блокировки USB-устройства после достижения заданного количества неудачных попыток ввода кода авторизации. Доступны значения от 1 до 180 (минут).

7. В блоке **Авторизация USB-устройств при подключении** настройте параметры:

   - **Запретить использование экранной клавиатуры для авторизации USB-устройств**. Если флажок установлен, приложение запрещает использование экранной клавиатуры для авторизации USB-устройств, с которых невозможно ввести код авторизации (например, сканеров штрихкодов).

   - **Запретить использование штрихкода для авторизации USB-устройств**. Если флажок установлен, приложение не отображает штрихкод в уведомлении для авторизации сканеров штрихкодов.

8. Закройте замки для применения политики на компьютерах.

9. Нажмите на кнопку **OK** для сохранения внесенных изменений.

**Как включить и настроить компонент Защита от атак BadUSB в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.

2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.

3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.

4. Выберите раздел **Контроль активности на компьютерах**.

5. В блоке **Защита от атак BadUSB** нажмите на кнопку **Настроить**.

   Откроется окно **Защита от атак BadUSB**.

6. Используйте переключатель **Защита от атак BadUSB**, чтобы включить или выключить компонент.

7. Используйте переключатель **Запрет на использование экранной клавиатуры для авторизации USB-устройств ВКЛЮЧЕН**, чтобы запретить или разрешить использование экранной клавиатуры для авторизации USB-устройств, с которых невозможно ввести код авторизации (например, сканеров штрихкодов).

8. Используйте переключатель **Запрет на использование штрихкода для авторизации USB-устройств ВКЛЮЧЕН**, чтобы запретить или разрешить отображение штрихкода в уведомлении для авторизации сканеров штрихкодов.

9. В блоке **Авторизация USB-устройств** настройте параметры:

   - **Максимальное количество попыток авторизации USB-устройства (1-10)**. Автоматическое блокирование USB-устройства, если код авторизации введен неверно заданное количество раз. Доступны значения от 1 до 10. Например, если вы разрешили 5 попыток ввода кода авторизации, после пятой неудачной попытки приложение заблокирует USB-устройство. Kaspersky Embedded Systems Security покажет время блокировки USB-устройства. По истечении указанного времени, вам будет доступно 5 попыток ввода кода авторизации.

   - **Тайм-аут при достижении максимального количества попыток в минутах (1-180)**. Время блокировки USB-устройства после достижения заданного количества неудачных попыток ввода кода авторизации. Доступны значения от 1 до 180 (минут).

10. Закройте замки для применения политики на компьютерах.

11. Нажмите на кнопку **OK** для сохранения внесенных изменений.

*Как включить и настроить компонент Защита от атак BadUSB в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли приложения выберите раздел **Контроль компьютера → Защита от атак BadUSB**.

2. В панели результатов перейдите по ссылке **Свойства**.

   Откроется окно **Защита от атак BadUSB**.

3. Используйте флажок **Защита от атак BadUSB**, чтобы включить или выключить компонент.

4. В блоке **Авторизация USB-устройств** настройте параметры:

   - **Максимальное количество попыток авторизации USB-устройства**. Автоматическое блокирование USB-устройства, если код авторизации введен неверно заданное количество раз. Доступны значения от 1 до 10. Например, если вы разрешили 5 попыток ввода кода авторизации, после пятой неудачной попытки приложение заблокирует USB-устройство. Kaspersky Embedded Systems Security покажет время блокировки USB-устройства. По истечении указанного времени, вам будет доступно 5 попыток ввода кода авторизации.

   - **Тайм-аут при достижении максимального количества попыток (минут)**. Время блокировки USB-устройства после достижения заданного количества неудачных попыток ввода кода авторизации. Доступны значения от 1 до 180 (минут).

5. В блоке **Авторизация USB-устройств при подключении** настройте параметры:

   - **Запретить использование экранной клавиатуры для авторизации USB-устройств**. Если флажок установлен, приложение запрещает использование экранной клавиатуры для авторизации USB-устройств, с которых невозможно ввести код авторизации (например, сканеров штрихкодов).

   - **Запретить использование штрихкода для авторизации USB-устройств**. Если флажок установлен, приложение не отображает штрихкод в уведомлении для авторизации сканеров штрихкодов.

6. Нажмите на кнопку **OK** для сохранения внесенных изменений.

# Контроль целостности системы

В Kaspersky Embedded Systems Security 4.0 вместо компонента Мониторинг файловых операций добавлен компонент Контроль целостности системы. Контроль целостности системы включает в себя все функции Мониторинга файловых операций, а также позволяет контролировать изменения в реестре и подключение внешних устройств.

Контроль целостности системы отслеживает изменения в операционной системе, которые могут указывать на нарушения безопасности компьютера. Обнаружив такие изменения, Kaspersky Embedded Systems Security формирует соответствующие события и предупреждает администратора. Контроль целостности системы может работать в режиме реального времени, а также выполнять проверку целостности системы по запросу.

## Контроль целостности системы в режиме реального времени

При работе в режиме реального времени Контроль целостности системы отслеживает изменения в объектах, которые вы включили в область действия компонента (область мониторинга). Также Контроль целостности системы позволяет блокировать несанкционированный доступ к этим объектам в режиме реального времени.

## Проверка целостности системы по запросу

Проверка целостности системы по запросу представляет собой задачу, которую вы можете запускать вручную или по расписанию. Для выполнения задачи **Мониторинг целостности системы на основе эталона** требуется настроить область действия компонента (область мониторинга) и создать снимок состояния системы. Снимок состояния системы – зафиксированное состояние объектов системы, с которым приложение сравнивает текущее состояние. Снимок состояния системы создается при первом запуске задачи.

## Миграция параметров Мониторинга файловых операций

При обновлении Kaspersky Embedded Systems Security версии 3.4 и ниже до версии 4.0 миграция параметров Мониторинга файловых операций и Мониторинга доступа к реестру будет выполнена автоматически. Во время миграции приложение переносит правила мониторинга в Контроль целостности системы.

# О правилах Контроля целостности системы

Для работы Контроля целостности системы требуется добавить хотя бы одно правило. *Правило Контроля целостности системы* – набор критериев, которые определяют доступ пользователей к файлам или реестру. Контроль целостности системы обнаруживает изменения в файлах или реестре в заданной *области мониторинга*. Область мониторинга является одним из критериев правила Контроля целостности системы.

Контроль целостности системы позволяет контролировать следующие объекты:

- файлы;
- реестр;
- внешние устройства.

## Особенности мониторинга файлов

Контроль целостности системы осуществляет мониторинг изменений в файлах и папках, а также добавление и удаление файлов в области мониторинга. Эти изменения могут указывать на нарушение безопасности компьютера. Рекомендуем добавлять в область мониторинга объекты, изменения в которых происходят редко, или, доступ к которым имеет только администратор. Это позволит уменьшить количество событий Контроля целостности системы.

Kaspersky Embedded Systems Security отслеживает изменения файлов и папок только на тех дисках, которые подключены в момент начала работы Контроля целостности системы в режиме реального времени. Если диск отключен в момент начала работы Контроля целостности системы в режиме реального времени, приложение не отслеживает изменения файлов и папок на этом диске, даже если эти файлы и папки добавлены в область мониторинга.

## Особенности мониторинга реестра

Контроль целостности системы осуществляет мониторинг реестра. Эти изменения могут указывать на нарушение безопасности компьютера.

Контроль целостности системы осуществляет мониторинг следующих корневых разделов реестра:

- `HKCR`;
- `HKLM`;
- `HKU`;
- `HKCC`;
- `HKEY_CLASSES_ROOT`;
- `HKEY_LOCAL_MACHINE`;
- `HKEY_USERS`;
- `HKEY_CURRENT_CONFIG`.

Контроль целостности системы не поддерживает ключ `HKEY_CURRENT_USER`. Вы можете указывать путь к ключу в реестре через раздел `HKEY_USERS` в виде `HKEY_USERS\<user profile ID>\<key>`.

### Особенности мониторинга внешних устройств

Контроль целостности системы осуществляет мониторинг подключения и отключения внешних устройств. Это нужно для защиты компьютера от угроз безопасности, которые могут возникнуть во время файлового обмена с этими устройствами. Контроль целостности системы не контролирует доступ к внешним устройствам и не запрещает обмен файлами. Вы можете настроить доступ к устройствам с помощью другого компонента приложения – Контроль устройств.

При выполнении задачи *Мониторинг целостности системы на основе эталона* приложение пропускает переключение внешних устройств, если устройства имеют одинаковую букву диска в операционной системе. Для регистрации переключения внешних устройств необходимо, чтобы эти устройства имели разные буквы диска.

Контроль целостности системы осуществляет мониторинг подключения следующих типов внешних устройств:

- Съемный диск (включая USB-флешки).
- Жесткий диск.
- Внешний сетевой адаптер.
- Привод CD/DVD/Blu-ray.
- Сканер / камера.

# Контроль целостности системы в режиме реального времени

Контроль целостности системы позволяет отслеживать изменения в операционной системе в режиме реального времени. Вы можете отслеживать изменения, которые могут указывать на нарушения безопасности на компьютере. Компонент позволяет или блокировать эти изменения, или только регистрировать события об изменениях.

Для работы Контроля целостности системы требуется добавить хотя бы одно правило. Правило Контроля целостности системы – набор критериев, которые определяют доступ пользователей к файлам и реестру. Контроль целостности системы обнаруживает изменения в файлах и реестре в заданной области мониторинга. Область мониторинга является одним из критериев правила Контроля целостности системы.

**Как включить и настроить Контроль целостности системы в режиме реального времени в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне свойств политики выберите **Диагностика системы**.
4. В разделе **Контроль целостности системы** нажмите **Настройка**.

5. Установите флажок **Контроль целостности системы**.

6. Настройте мониторинг файловых операций:

   a. Установите флажок **Следить за файлами** на вкладке **Файлы**.

   b. В блоке **Режим работы для блокирующих правил** выберите режим мониторинга файловых операций:

      - **Блокировать**. В этом режиме приложение выполняет действия с файлами в соответствии с правилами мониторинга файловых операций и формирует в журнале работы Контроля целостности системы соответствующие события.

      - **Информировать**. В этом режиме приложение только формирует в журнале работы Контроля целостности системы события о срабатывании правил мониторинга файловых операций.

   c. Добавьте правила мониторинга файловых операций вручную с помощью кнопки **Добавить** или с помощью импорта из XML-файла. Настройки правил мониторинга файловых операций описаны в таблице ниже.

   d. В списке правил мониторинга файловых операций с помощью флажков оставьте включенными нужные правила.

7. Настройте мониторинг доступа к реестру:

   a. Установите флажок **Следить за реестром** на вкладке **Реестр**.

   b. В блоке **Режим работы для блокирующих правил** выберите режим мониторинга доступа к реестру:

      - **Блокировать**. В этом режиме приложение блокирует действия с реестром в соответствии с правилами мониторинга доступа к реестру и формирует в журнале работы Контроля целостности системы соответствующие события.

      - **Информировать**. В этом режиме приложение только формирует в журнале работы Контроля целостности системы события о срабатывании правил мониторинга доступа к реестру.

   c. Добавьте правила мониторинга доступа к реестру вручную с помощью кнопки **Добавить** или с помощью импорта из XML-файла. Настройки правил мониторинга доступа к реестру описаны в таблице ниже.

   d. В списке правил мониторинга доступа к реестру с помощью флажков оставьте включенными нужные правила.

8. Настройте мониторинг внешних устройств:

   a. Установите флажок **Следить за устройствами** на вкладке **Устройства**.

   b. В раскрывающемся списке **Уровень важности событий** выберите уровень важности событий мониторинга внешних устройств: *Информационное*, *Предупреждение*, *Критическое*.

      После применения настроек мониторинга внешних устройств приложение фиксирует текущие подключения внешних устройств. Далее при подключении или отключении внешних устройств приложение формирует соответствующие события в журнале работы Контроля целостности системы.

9. Сохраните внесенные изменения.

**Как включить и настроить Контроль целостности системы в режиме реального времени в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Перейдите в раздел **Диагностика системы** → **Контроль целостности системы** и нажмите на кнопку **Настроить**.
5. Установите флажок **Контроль целостности системы**.
6. Настройте мониторинг файловых операций:
   a. Установите флажок **Следить за файлами** на вкладке **Файлы**.
   b. В блоке **Режим работы для блокирующих правил** выберите режим мониторинга файловых операций:
      - **Блокировать**. В этом режиме приложение выполняет действия с файлами в соответствии с правилами мониторинга файловых операций и формирует в журнале работы Контроля целостности системы соответствующие события.
      - **Информировать**. В этом режиме приложение только формирует в журнале работы Контроля целостности системы события о срабатывании правил мониторинга файловых операций.
   c. Добавьте правила мониторинга файловых операций вручную с помощью кнопки **Добавить** или с помощью импорта из XML-файла. Настройки правил мониторинга файловых операций описаны в таблице ниже.
   d. В списке правил мониторинга файловых операций с помощью переключателя в графе **Статус** оставьте включенными нужные правила.
7. Настройте мониторинг доступа к реестру:
   a. Установите флажок **Следить за реестром** на вкладке **Реестр**.
   b. В блоке **Режим работы для блокирующих правил** выберите режим мониторинга доступа к реестру:
      - **Блокировать**. В этом режиме приложение блокирует действия с реестром в соответствии с правилами мониторинга доступа к реестру и формирует в журнале работы Контроля целостности системы соответствующие события.
      - **Информировать**. В этом режиме приложение только формирует в журнале работы Контроля целостности системы события о срабатывании правил мониторинга доступа к реестру.

c. Добавьте правила мониторинга доступа к реестру вручную с помощью кнопки **Добавить** или с помощью импорта из XML-файла. Настройки правил мониторинга доступа к реестру описаны в таблице ниже.

d. В списке правил мониторинга доступа к реестру с помощью переключателя в графе **Статус** оставьте включенными нужные правила.

8. Настройте мониторинг внешних устройств:

a. Установите флажок **Следить за устройствами** на закладке **Устройства**.

b. В раскрывающемся списке **Уровень важности событий** выберите уровень важности событий мониторинга внешних устройств: *Информационное*, *Предупреждение*, *Критическое*.

Контроль целостности системы фиксирует текущее подключение внешних устройств. Приложение начинает контролировать подключение и отключение внешних устройств после включения компонента в параметрах приложения. Далее при подключении или отключении внешних устройств приложение формирует соответствующее событие.

9. Сохраните внесенные изменения.

*Как включить и настроить Контроль целостности системы в режиме реального времени в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Мониторинг целостности системы** → **Контроль целостности системы**.

2. В панели результатов узла **Контроль целостности системы** нажмите **Свойства**.

Откроется окно **Свойства: Контроль целостности системы**.

3. Установите флажок **Контроль целостности системы**.

4. Настройте мониторинг файловых операций:

a. Установите флажок **Следить за файлами** на вкладке **Файлы**.

b. В блоке **Режим работы для блокирующих правил** выберите режим мониторинга файловых операций:

- **Блокировать**. В этом режиме приложение выполняет действия с файлами в соответствии с правилами мониторинга файловых операций и формирует в журнале работы Контроля целостности системы соответствующие события.
- **Информировать**. В этом режиме приложение только формирует в журнале работы Контроля целостности системы события о срабатывании правил мониторинга файловых операций.

c. Добавьте правила мониторинга файловых операций вручную с помощью кнопки **Добавить** или с помощью импорта из XML-файла. Настройки правил мониторинга файловых операций описаны в таблице ниже.

d. В списке правил мониторинга файловых операций с помощью флажков оставьте включенными нужные правила.

5. Настройте мониторинг доступа к реестру:

   a. Установите флажок **Следить за реестром** на вкладке **Реестр**.

   b. В блоке **Режим работы для блокирующих правил** выберите режим мониторинга доступа к реестру:

      - **Блокировать**. В этом режиме приложение блокирует действия с реестром в соответствии с правилами мониторинга доступа к реестру и формирует в журнале работы Контроля целостности системы соответствующие события.

      - **Информировать**. В этом режиме приложение только формирует в журнале работы Контроля целостности системы события о срабатывании правил мониторинга доступа к реестру.

   c. Добавьте правила мониторинга доступа к реестру вручную с помощью кнопки **Добавить** или с помощью импорта из XML-файла. Настройки правил мониторинга доступа к реестру описаны в таблице ниже.

   d. В списке правил мониторинга доступа к реестру с помощью флажков оставьте включенными нужные правила.

6. Настройте мониторинг внешних устройств:

   a. Установите флажок **Следить за устройствами** на вкладке **Устройства**.

   b. В раскрывающемся списке **Уровень важности событий** выберите уровень важности событий мониторинга внешних устройств: *Информационное*, *Предупреждение*, *Критическое*.

      После применения настроек мониторинга внешних устройств приложение фиксирует текущие подключения внешних устройств. Далее при подключении или отключении внешних устройств приложение формирует соответствующие события в журнале работы Контроля целостности системы.

7. Сохраните внесенные изменения.

Параметры правил Контроля целостности системы

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| **Выполнять мониторинг файловых операций для области** | Область, для которой будет производиться мониторинг файловых операций. Данное поле является обязательным.<br>Используйте маски:<br>Kaspersky Embedded Systems Security поддерживает переменные среды и символы `*` и `?` для ввода маски.<br>Символ `*`, который заменяет любой набор символов, в том числе пустой, кроме символов `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\*\*.txt` будет включать все пути к файлам с расширением txt, расположенным в папках на диске (C:), но не в подпапках.<br>Два введенных подряд символа `*` заменяют любой набор символов, в том числе пустой, в имени файла или папки, включая символы `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\Folder\**\*.txt` будет включать все пути к файлам с расширением txt в папках, вложенных в папку `Folder`, кроме самой папки `Folder`. Маска должна включать хотя бы один уровень вложенности. Маска `C:\**\*.txt` не работает.<br>Символ `?`, который заменяет любой один символ, кроме символов \ и / (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\Folder\???.txt` будет включать пути ко всем расположенным в папке `Folder` файлам с расширением txt и именем, состоящим из трех символов. |

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| **Объекты мониторинга** | Здесь вы можете указать имя или значение ключа реестра.<br>Используйте маски:<br>Kaspersky Embedded Systems Security поддерживает символы `*` и `?` для ввода маски. |
| **Действия с файлами** | • **Обнаруживать**. Приложение разрешает действия с файлами в области мониторинга.<br>• **Обнаруживать и блокировать**. Действие приложения зависит от выбранного режима работы мониторинга файловых операций. Если вы выбрали режим *Блокировать*, Контроль целостности системы блокирует действия с файлами из области мониторинга. Если вы выбрали *Информировать*, Контроль целостности системы разрешает действия с файлами в области мониторинга. |
| **Доверенные пользователи и / или группы пользователей** | Доверенный пользователь – пользователь, которому разрешено выполнение действий с файлами и реестром в области мониторинга.<br>Если Kaspersky Embedded Systems Security обнаруживает действие, выполненное доверенным пользователем, Контроль целостности системы формирует событие с уровнем важности Информационные.<br>Вы можете выбрать пользователей в Active Directory, из списка учетных записей в Kaspersky Security Center или ввести имя локального пользователя вручную. |
| **Маркеры файловых операций** / **Действия** | Маркеры, характеризующие действие над файлами или реестром, которые будет контролировать приложение. |
| **Обнаруживать файловые операции по всем распознаваемым маркерам** / **Обнаруживать операции с реестром по всем распознаваемым маркерам** | По умолчанию Kaspersky Embedded Systems Security обнаруживает все маркеры файловых операций / операций с реестром. |
| **Обнаруживать файловые операции по следующим маркерам** / **Обнаруживать операции с реестром по следующим маркерам** | В списке доступных файловых операций / операций с реестром установите флажки напротив тех операций, которые вы хотите контролировать. |
| **Рассчитывать контрольную сумму файла после файловой операции, если это возможно. Контрольная сумма будет указана в журнале выполнения задачи** | Если флажок установлен, Kaspersky Embedded Systems Security рассчитывает контрольную сумму измененного файла, в котором была обнаружена файловая операция, соответствующая хотя бы одному маркеру файловой операции.<br>Если файловая операция обнаружена сразу по нескольким маркерам, рассчитывается только окончательная контрольная сумма файла после всех изменений.<br>Если флажок снят, Kaspersky Embedded Systems Security не рассчитывает контрольную сумму измененных файлов.<br>Расчет контрольной суммы не выполняется в следующих случаях:<br>• если файл стал недоступен (например, в результате изменения прав доступа к файлу);<br>• если файловая операция обнаружена в файле, который впоследствии был удален.<br>По умолчанию флажок снят. |
| **Алгоритм вычисления контрольной суммы** | В раскрывающемся списке выберите один из алгоритмов вычисления контрольной суммы:<br>• Хеш MD5;<br>• Хеш SHA256. |

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| **Исключения** | На закладке **Исключения** вы можете добавить объекты, которые вы хотите исключить из области мониторинга:<br>• для правила мониторинга файловых операций вы можете указать список папок;<br>• для правила мониторинга доступа к реестру, вы можете указать ключи реестра или значения ключей реестра.<br>Используйте маски:<br>**Файлы**<br>Список файлов и папок, которые контролирует компонент. Kaspersky Embedded Systems Security поддерживает переменные среды и символы `*` и `?` для ввода маски.<br>Символ `*`, который заменяет любой набор символов, в том числе пустой, кроме символов `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\*\*.txt` будет включать все пути к файлам с расширением txt, расположенным в папках на диске (C:), но не в подпапках.<br>Два введенных подряд символа `*` заменяют любой набор символов, в том числе пустой, в имени файла или папки, включая символы `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\Folder\**\*.txt` будет включать все пути к файлам с расширением txt в папках, вложенных в папку `Folder`, кроме самой папки `Folder`. Маска должна включать хотя бы один уровень вложенности. Маска `C:\**\*.txt` не работает.<br>Символ `?`, который заменяет любой один символ, кроме символов `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\Folder\???.txt` будет включать пути ко всем расположенным в папке `Folder` файлам с расширением txt и именем, состоящим из трех символов.<br>**Реестр**<br>Kaspersky Embedded Systems Security поддерживает символы `*` и `?` для ввода маски. Записи исключений имеют более высокий приоритет, чем записи в области мониторинга. |
| **Уровень важности событий** | Kaspersky Embedded Systems Security регистрирует события изменения файлов и реестра в области мониторинга. Доступны следующие уровни важности событий: **Информационные**, **Предупреждение**, **Критические**. |

# Проверка целостности системы по запросу

Проверка целостности системы по запросу представляет собой задачу, которую вы можете запускать вручную или по расписанию. Во время выполнения задачи *Мониторинг целостности системы на основе эталона* приложение сравнивает текущее состояние объектов, включенных в область мониторинга, с состоянием этих объектов, зафиксированных в *снимке состояния системы*. Снимок состояния системы создается при первом запуске задачи.

Для работы Контроля целостности системы требуется добавить хотя бы одно правило. Правило Контроля целостности системы – набор критериев, которые определяют доступ пользователей к файлам и реестру. Контроль целостности системы обнаруживает изменения в файлах и реестре в заданной области мониторинга. Область мониторинга является одним из критериев правила Контроля целостности системы.

## Настройка области мониторинга для задачи Мониторинг целостности системы на основе эталона

По умолчанию область мониторинга для задачи *Мониторинг целостности системы на основе эталона* совпадает с областью мониторинга Контроля целостности системы. Вы можете задать отдельную область мониторинга для задачи.

Контроль целостности системы не поддерживает импорт ключей `HKEY_CURRENT_USER` и `HKEY_CURRENT_CONFIG` для задачи *Проверка целостности системы*. Если область мониторинга задачи содержит эти ключи, приложение формирует событие *Область мониторинга содержит некорректные объекты*.

**Как задать отдельную область мониторинга для задачи Мониторинг целостности системы на основе эталона в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Задачи**.
2. Выберите нужную задачу *Мониторинг целостности системы на основе эталона* и откройте свойства задачи двойным щелчком мыши.
3. В открывшемся окне выберите **Настройки**.
4. Настройте мониторинг файлов:
   a. Установите флажок **Следить за файлами** на закладке **Файлы**.
   b. Установите флажки напротив нужных правил из списка.
   c. Если нужно, добавьте новое правило нажав на кнопку **Добавить**. Настройки правил Мониторинга целостности системы на основе эталона описаны в таблице ниже.
   d. Вы также можете импортировать правила из другого источника.
5. Настройте мониторинг реестра:
   a. Установите флажок **Следить за реестром** на закладке **Реестр**.
   b. Установите флажки напротив нужных правил из списка.
   c. Если нужно, добавьте новое правило нажав на кнопку **Добавить**. Настройки правил Мониторинга целостности системы на основе эталона описаны в таблице ниже.
   d. Вы также можете импортировать правила из другого источника.
6. Настройте мониторинг внешних устройств:
   a. Установите флажок **Следить за устройствами** на закладке **Устройства**.
   b. В раскрывающемся списке **Уровень важности событий** выберите уровень важности событий мониторинга внешних устройств: *Информационное*, *Предупреждение*, *Критическое*.

      Задача Мониторинга целостности системы на основе эталона фиксирует подключенные внешние устройства на момент создания снимка состояния системы. Далее при подключении внешних устройств приложение формирует соответствующее событие. При выполнении задачи приложение не отслеживает отключение внешних устройств.
7. Сохраните внесенные изменения.

**Как задать отдельную область мониторинга для задачи Мониторинг целостности системы на основе эталона в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Задачи**.
2. Выберите нужную задачу *Мониторинг целостности системы на основе эталона* и откройте свойства задачи двойным щелчком мыши.
3. В открывшемся окне выберите **Параметры приложения**.
4. Настройте мониторинг файлов:
   a. Установите флажок **Следить за файлами**.
   b. Установите флажки напротив нужных правил из списка.
   c. Если нужно, добавьте новое правило нажав на кнопку **Добавить**. Настройки правил мониторинга целостности системы на основе эталона описаны в таблице ниже.
   d. Вы также можете импортировать правила из другого источника.
5. Настройте мониторинг реестра:
   a. Установите флажок **Следить за реестром**.
   b. Установите флажки напротив нужных правил из списка.
   c. Если нужно, добавьте новое правило нажав на кнопку **Добавить**. Настройки правил мониторинга целостности системы на основе эталона описаны в таблице ниже.
   d. Вы также можете импортировать правила из другого источника.
6. Настройте мониторинг внешних устройств:
   a. Установите флажок **Следить за устройствами**.
   b. В раскрывающемся списке **Уровень важности событий** выберите уровень важности событий мониторинга внешних устройств: *Информационные*, *Предупреждение*, *Критические*.

      Задача *Мониторинг целостности системы на основе эталона* фиксирует подключенные внешние устройства на момент создания снимка состояния системы. Далее при подключении внешних устройств приложение формирует соответствующее событие. При выполнении задачи приложение не отслеживает отключение внешних устройств.
7. Сохраните внесенные изменения.

*Как задать отдельную область мониторинга для задачи Мониторинг целостности системы на основе эталона в Консоли приложения*

Свойства задачи **Мониторинг целостности системы на основе эталона** будут доступны для редактирования в Консоли Kaspersky Embedded Systems Security, если задача создана локально, либо если в свойствах политики будет установлен флажок **Разрешить использование локальных задач** в разделе **Настройки приложения → Запуск локальных системных задач.**

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Мониторинг целостности системы → Мониторинг целостности системы на основе эталона**.
2. В панели результатов узла **Мониторинг целостности системы на основе эталона** нажмите **Свойства**.

   Откроется окно **Свойства: Мониторинг целостности системы на основе эталона**.
3. Настройте мониторинг файлов:
   a. Установите флажок **Следить за файлами** на закладке **Файлы**.
   b. Установите флажки напротив нужных правил из списка.
   c. Если нужно, добавьте новое правило нажав на кнопку **Добавить**. Настройки правил Мониторинга целостности системы на основе эталона описаны в таблице ниже.
   d. Вы также можете импортировать правила из другого источника.
4. Настройте мониторинг реестра:
   a. Установите флажок **Следить за реестром** на закладке **Реестр**.
   b. Установите флажки напротив нужных правил из списка.
   c. Если нужно, добавьте новое правило нажав на кнопку **Добавить**. Настройки правил Мониторинга целостности системы на основе эталона описаны в таблице ниже.
   d. Вы также можете импортировать правила из другого источника.
5. Настройте мониторинг внешних устройств:
   a. Установите флажок **Следить за устройствами** на закладке **Устройства**.
   b. В раскрывающемся списке **Уровень важности событий** выберите уровень важности событий мониторинга внешних устройств: *Информационное*, *Предупреждение*, *Критическое*.

      Задача Мониторинга целостности системы на основе эталона фиксирует подключенные внешние устройства на момент создания снимка состояния системы. Далее при подключении внешних устройств приложение формирует соответствующее событие. При выполнении задачи приложение не отслеживает отключение внешних устройств.
6. Сохраните внесенные изменения.

Параметры правила задачи Мониторинг целостности системы на основе эталона

| Параметр | Описание |
|---|---|
| **Выполнять мониторинг файловых операций для области** | Область, для которой будет выполняться мониторинг файловых операций. Данное поле является обязательным.<br>Используйте маски:<br>Kaspersky Embedded Systems Security поддерживает переменные среды и символы `*` и `?` для ввода маски.<br>Символ `*`, который заменяет любой набор символов, в том числе пустой, кроме символов `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\*\*.txt` будет включать все пути к файлам с расширением txt, расположенным в папках на диске (C:), но не в подпапках.<br>Два введенных подряд символа `*` заменяют любой набор символов, в том числе пустой, в имени файла или папки, включая символы `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\Folder\**\*.txt` будет включать все пути к файлам с расширением txt в папках, вложенных в папку `Folder`, кроме самой папки `Folder`. Маска должна включать хотя бы один уровень вложенности. Маска `C:\**\*.txt` не работает.<br>Символ `?`, который заменяет любой один символ, кроме символов \ и / (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\Folder\???.txt` будет включать пути ко всем расположенным в папке `Folder` файлам с расширением txt и именем, состоящим из трех символов. |
| **Объекты мониторинга** | Здесь вы можете указать имя или значение ключа реестра.<br>Используйте маски:<br>Kaspersky Embedded Systems Security поддерживает символы `*` и `?` для ввода маски. |
| **Исключения** | На закладке **Исключения** вы можете добавить объекты, которые вы хотите исключить из области мониторинга:<br>• для правила мониторинга файловых операций вы можете указать список папок;<br>• для правила мониторинга доступа к реестру, вы можете указать ключи реестра или значения ключей реестра.<br>Используйте маски:<br>**Файлы**<br>Список файлов и папок, которые контролирует компонент. Kaspersky Embedded Systems Security поддерживает переменные среды и символы `*` и `?` для ввода маски.<br>Символ `*`, который заменяет любой набор символов, в том числе пустой, кроме символов `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\*\*.txt` будет включать все пути к файлам с расширением txt, расположенным в папках на диске (C:), но не в подпапках.<br>Два введенных подряд символа `*` заменяют любой набор символов, в том числе пустой, в имени файла или папки, включая символы `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\Folder\**\*.txt` будет включать все пути к файлам с расширением txt в папках, вложенных в папку `Folder`, кроме самой папки `Folder`. Маска должна включать хотя бы один уровень вложенности. Маска `C:\**\*.txt` не работает.<br>Символ `?`, который заменяет любой один символ, кроме символов `\` и `/` (разделители имен файлов и папок в путях к файлам и папкам). Например, маска `C:\Folder\???.txt` будет включать пути ко всем расположенным в папке `Folder` файлам с расширением txt и именем, состоящим из трех символов.<br>**Реестр**<br>Kaspersky Embedded Systems Security поддерживает символы `*` и `?` для ввода маски. Записи исключений имеют более высокий приоритет, чем записи в области мониторинга. |
| **Уровень важности событий** | Kaspersky Embedded Systems Security регистрирует события изменения файлов и реестра в области мониторинга. Доступны следующие уровни важности событий: **Информационные**, **Предупреждение**, **Критические**. |

## Запуск задачи Мониторинг целостности системы на основе эталона

Задача **Мониторинг целостности системы на основе эталона** позволяет проверять изменения в файлах, реестре, а также контролировать подключение внешних устройств. Для контроля изменений файлов вы можете запустить задачу **Мониторинг целостности системы на основе эталона** в следующих режимах:

- **Полная проверка**. В этом режиме приложение проверяет все атрибуты и хеши файлов.
- **Быстрая проверка**. В этом режиме приложение проверяет только атрибуты файлов.

Режим запуска задачи не влияет на контроль приложением реестра или внешних устройств.

*Как запустить задачу Мониторинг целостности системы на основе эталона в Консоли администрирования Kaspersky Security Center*

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Задачи**.

   Откроется список задач.

2. Нажмите на кнопку **Новая задача**.

   Запустится мастер создания задачи. Следуйте его указаниям.

3. Выберите **Kaspersky Embedded Systems Security → Мониторинг целостности системы на основе эталона**. Выберите режим мониторинга целостности системы:

   - **Полная проверка**. В этом режиме приложение проверяет все атрибуты и хеши файлов.
   - **Быстрая проверка**. В этом режиме приложение проверяет только атрибуты файлов.

4. Выберите компьютеры, на которых будет выполнена задача. Доступны следующие способы:

   - Выбрать компьютеры, обнаруженные в сети Сервером администрирования, – нераспределенные устройства. В набор устройств вы можете включать как устройства в группах администрирования, так и нераспределенные устройства.
   - Задать адреса устройств вручную или импортировать из списка. Вы можете задавать NetBIOS-имена, IP-адреса, а также диапазоны IP-адресов устройств, которым нужно назначить задачу.
   - Задать выборку устройств, для которой требуется запускать задачу.
   - Назначить задачу группе администрирования. В этом случае задача назначается компьютерам, входящим в ранее созданную группу администрирования.

5. Выберите учетную запись для запуска задачи. По умолчанию Kaspersky Embedded Systems Security запускает задачу с правами учетной записи локального пользователя.

6. Настройте расписание запуска задачи, например, вручную или в определенный день недели.

7. Введите название задачи.

8. Завершите работу мастера. Если требуется, установите флажок **Запустить задачу после завершения работы мастера**. Вы можете следить за ходом выполнения задачи в свойствах задачи.

*Как запустить задачу Мониторинг целостности системы на основе эталона в Web Console*

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства) → Задачи**.

   Откроется список задач.

2. Нажмите на кнопку **Добавить**.

   Запустится мастер создания задачи.

3. Настройте параметры задачи:

   a. В раскрывающемся списке **Приложение** выберите Kaspersky Embedded Systems Security.

   b. В раскрывающемся списке **Тип задачи** выберите **Мониторинг целостности системы на основе эталона**.

   c. В поле **Название задачи** введите короткое описание, например, *Еженедельная проверка целостности системы*.

4. В блоке **Устройства, которым будет назначена задача** выберите область действия задачи.

5. Выберите устройства в соответствии с выбранным вариантом области действия задачи. Перейдите к следующему шагу.

6. Выберите алгоритм расчета контрольной суммы.

7. Выберите учетную запись для запуска задачи. По умолчанию Kaspersky Embedded Systems Security запускает задачу с правами учетной записи локального пользователя.

8. Завершите работу мастера.

   В списке задач отобразится новая задача.

9. Нажмите на новую задачу.

   Откроется окно свойств задачи.

10. Выберите закладку **Параметры приложения**.

11. Выберите режим проверки целостности системы:

    - **Полная проверка**. В этом режиме приложение проверяет все атрибуты и хеши файлов.
    - **Быстрая проверка**. В этом режиме приложение проверяет только атрибуты файлов.

12. Сохраните внесенные изменения.

13. Установите флажок напротив задачи.

14. Нажмите на кнопку **Запустить**.

# Экспорт и импорт правил Контроля целостности системы

Вы можете экспортировать список правил Контроля целостности системы в файл в формате XML. Далее вы можете вносить изменения в файл, чтобы, например, добавить большое количество однотипных записей. Вы можете использовать функцию экспорта / импорта для резервного копирования списка правил Контроля целостности системы или для миграции списка на другой сервер.

Контроль целостности системы не поддерживает импорт ключей `HKEY_CURRENT_USER` и `HKEY_CURRENT_CONFIG` для задачи *Проверка целостности системы*. Если область мониторинга задачи содержит эти ключи, приложение формирует событие *Область мониторинга содержит некорректные объекты*.

**Как экспортировать / импортировать список правил Контроля целостности системы в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне свойств политики выберите **Диагностика системы**.
4. В разделе **Контроль целостности системы** нажмите **Настройка**.
5. Для экспорта правил действий с файлами / действий с реестром выполните следующие шаги:
   a. На вкладке **Файлы** или **Реестр** выберите правила, которые вы хотите экспортировать.
   b. Нажмите на кнопку **Экспорт** и выберите **Экспортировать выбранное**.
   c. Если вы не выбрали ни одного правила, Kaspersky Embedded Systems Security экспортирует все правила по нажатию на **Экспорт → Экспортировать**.
   d. В открывшемся окне введите имя файла формата XML, в который вы хотите экспортировать список правил, а также выберите папку, в которой вы хотите сохранить этот файл.
   e. Сохраните файл.
      Kaspersky Embedded Systems Security экспортирует список правил в XML-файл.
6. Для импорта правил действий с файлами / действий с реестром выполните следующие шаги:
   a. На вкладке **Файлы** или **Реестр** нажмите на кнопку **Импорт**.
      В открывшемся окне выберите XML-файл, из которого вы хотите импортировать список правил.

b. Откройте файл.

Если на компьютере уже есть список правил, Kaspersky Embedded Systems Security предложит удалить действующий список или добавить в него новые записи из XML-файла.

7. Сохраните внесенные изменения.

**Как экспортировать / импортировать список правил Контроля целостности системы в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Перейдите в раздел **Диагностика системы** → **Контроль целостности системы** и нажмите на кнопку **Настроить**.

   Откроется окно **Настройки Контроля целостности системы**.
5. Для экспорта правил действий с файлами / действий с реестром выполните следующие шаги:

   a. На вкладке **Файл** или **Реестр** выберите правила, которые вы хотите экспортировать.

   b. Нажмите на кнопку **Экспорт.** В открывшемся окне укажите, хотите ли вы экспортировать только выбранные правила или все правила и нажмите на кнопку **Экспорт**.

   Если вы не выбрали ни одного правила, Kaspersky Embedded Systems Security экспортирует все правила.
6. Kaspersky Embedded Systems Security экспортирует список правил в XML-файл.
7. Для импорта правил действий с файлами / действий с реестром выполните следующие шаги:

   a. На вкладке **Файл** или **Реестр** нажмите на кнопку **Импорт из предыдущей версии**, если хотите импортировать правила из XML-файла, созданного в приложении версии 3.4 или ранее.

   При импорте правил из XML-файла, созданного в приложении версии 4.0 и выше, нажмите на кнопку **Импорт**.

   b. Если на компьютере уже есть список правил, Kaspersky Embedded Systems Security предложит удалить действующий список или добавить в него новые записи из XML-файла.

   c. В открывшемся окне выберите XML-файл, из которого вы хотите импортировать список правил.

   d. Нажмите на кнопку **Импорт**.
8. Сохраните внесенные изменения.

*Как экспортировать / импортировать список правил Контроля целостности системы в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Мониторинг целостности системы → Контроль целостности системы**.
2. В панели результатов узла **Контроль целостности системы** нажмите **Свойства**.

   Откроется окно **Свойства: Контроль целостности системы**.
3. Для экспорта правил действий с файлами / действий с реестром выполните следующие шаги:
   a. На вкладке **Файлы** или **Реестр** выберите правила, которые вы хотите экспортировать.
   b. Нажмите на кнопку **Экспорт** и выберите **Экспортировать выбранное**.
   c. Если вы не выбрали ни одного правила, Kaspersky Embedded Systems Security экспортирует все правила по нажатию на **Экспорт → Экспортировать**.
   d. В открывшемся окне введите имя файла формата XML, в который вы хотите экспортировать список правил, а также выберите папку, в которой вы хотите сохранить этот файл.
   e. Сохраните файл.

      Kaspersky Embedded Systems Security экспортирует список правил в XML-файл.
4. Для импорта правил действий с файлами / действий с реестром выполните следующие шаги:
   a. На вкладке **Файлы** или **Реестр** нажмите на кнопку **Импортировать**.

      В открывшемся окне выберите XML-файл, из которого вы хотите импортировать список правил.
   b. Откройте файл.

      Если на компьютере уже есть список правил, Kaspersky Embedded Systems Security предложит удалить действующий список или добавить в него новые записи из XML-файла.
5. Сохраните внесенные изменения.

# Просмотр отчетов о работе Контроля целостности системы

Для анализа работы правил Контроля целостности системы вы можете изучать отчеты, а также просматривать события, сформированные приложением. Kaspersky Embedded Systems Security формирует следующие отчеты о работе компонента:

- В интерфейсе приложения:
  - Отчет Обновление снимка состояния системы.

  Отчеты содержат события о работе Контроля целостности системы.

- В консоли Kaspersky Security Center:
  - Отчет о компьютерах, на которых произошло максимальное количество срабатываний правил мониторинга.
  - Отчет о наиболее часто срабатывающих правилах мониторинга.

    Для формирования отчета о наиболее часто срабатывающих правилах мониторинга приложение регистрирует следующие события:

    - *Обнаружено изменение файла или папки;*
    - *Только статистика: запрещенная файловая операция в контролируемой области*;
    - *Разрешенная файловая операция в контролируемой области, выполненная доверенным пользователем*;
    - *Подозрительная файловая операция в контролируемой области*.

    Для настройки времени хранения этих событий следует в разделе политики **Настройка событий** задать срок для общего события Контроля целостности системы – *Обнаружено изменение файла или папки.*

По умолчанию отчет создается за последние 30 дней, включая дату создания отчета.

**Как просмотреть отчеты о работе Контроля целостности системы в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. Откройте Консоль администрирования Kaspersky Security Center.
2. В узле **Сервер администрирования** дерева Консоли администрирования выберите закладку **Отчеты**.
3. Нажмите на кнопку **Новый шаблон отчета**.

   Запустится мастер создания шаблона отчета.
4. Следуйте указаниям мастера создания шаблона отчета. На шаге **Выбор типа шаблона отчета** выберите отчет о работе Контроля целостности системы (раздел **Другое**):
   - **Топ 10 устройств с правилами Мониторинга файловых операций / Контроля целостности системы, срабатывающими чаще всего**.
   - **Топ 10 правил Мониторинга файловых операций / Контроля целостности системы, наиболее часто срабатывающие на устройствах**.

   После завершения работы мастера создания шаблона отчета в таблице на закладке **Отчеты** появится новый шаблон отчета.
5. Откройте отчет двойным щелчком мыши.

Запустится процесс формирования отчета. Отчет отобразится в новом окне.

**Как просмотреть отчеты о работе Контроля целостности системы в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Мониторинг и отчеты** → **Отчеты**.
2. Нажмите на кнопку **Добавить**.

   Запустится мастер создания шаблона отчета.
3. В блоке **Шаблон** в разделе **Другое** выберите отчет о работе Контроля целостности системы:

   - **Топ 10 устройств с правилами Мониторинга файловых операций / Контроля целостности системы, срабатывающими чаще всего**.
   - **Топ 10 правил Мониторинга файловых операций / Контроля целостности системы, наиболее часто срабатывающие на устройствах**.

   После завершения работы мастера создания шаблона отчета в таблице появится новый шаблон отчета.
4. Выберите и запустите отчет.

Запустится процесс формирования отчета. Отчет отобразится в новом окне.

Также вы можете просматривать события, сформированные приложением, в консоли Kaspersky Security Center с помощью выборок событий.

# Анализ журналов

Компонент Анализ журналов контролирует целостность защищаемой среды на основе журналов событий Windows. При обнаружении признаков нетипичного поведения в системе приложение информирует администратора, так как это поведение может указывать на попытки кибератак.

Kaspersky Embedded Systems Security анализирует журналы событий Windows и выявляет нарушения в соответствии с правилами. В компонент включены предустановленные правила. Для работы предустановленных правил приложение использует эвристический анализ. Также вы можете добавить собственные правила (пользовательские правила). При срабатывании правила приложение создает событие со статусом *Критическое*.

Для работы Анализа журналов убедитесь, что политика аудита безопасности настроена и система регистрирует нужные события (подробнее см. на сайте Службы технической поддержки Microsoft).

| Параметр | Описание |
|---|---|
| **Предустановленные правила** | Список правил Анализа журналов. Предустановленные правила включают шаблоны аномальной активности на защищаемом компьютере. Аномальная активность может являться признаком попытки атаки. |
| **Пользовательские правила** | Список правил Анализа журналов, которые добавил пользователь. Вы можете задать собственные критерии срабатывания правила Анализа журналов. Для этого вам нужно ввести идентификатор события и выбрать источник событий.<br>Для выбора источника событий доступны стандартные журналы: *Application*, *Security* или *System*. Также вы можете указать журнал стороннего приложения. |

# Добавление пользовательских правил

Вы можете задать собственные критерии срабатывания правила Анализа журналов. Для этого вам нужно ввести идентификатор события и выбрать источник событий. Вы можете узнать идентификатор события на сайте Службы технической поддержки Microsoft. Для выбора источника событий доступны стандартные журналы: *Application*, *Security* или *System*. Также вы можете указать журнал стороннего приложения. Название журнала стороннего приложения вы можете узнать с помощью инструмента Просмотр событий. Журналы сторонних приложений расположены в папке Журналы приложений и служб (например, журнал *Windows PowerShell*).

Приложение не выполняет проверок на фактическое наличие заданного журнала в журнале событий Windows. Если название журнала введено с ошибкой, приложение не будет контролировать события из этого журнала.

В список пользовательских правил уже добавлено несколько правил, которые созданы специалистами "Лаборатории Касперского".

**Как добавить пользовательское правило в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.

3. В окне свойств политики выберите **Диагностика системы**.
4. В разделе **Анализ журналов** нажмите **Настройка**.
5. Установите флажок **Анализ журналов**.
6. На закладке **Пользовательские правила** установите флажок **Применять пользовательские правила для анализа журналов**.
7. Установите флажки напротив тех пользовательских правил, которые вы хотите включить.
8. Если требуется, создайте собственные пользовательские правила по кнопке **Добавить**.
9. В открывшемся окне настройте параметры пользовательского правила:
   - **Имя правила**.
   - **Имя журнала**. Журналы событий Windows. Доступны следующие журналы: *Application*, *Security*, *System*.
   - **Источник**. Журналы событий сторонних приложений. Название журнала стороннего приложения вы можете узнать с помощью инструмента Просмотр событий. Журналы сторонних приложений расположены в папке Журналы приложений и служб (например, журнал Windows PowerShell).
   - **Идентификаторы событий**. Идентификаторы событий в журнале событий Windows. Вы можете узнать идентификатор события в справке Microsoft.
10. Сохраните внесенные изменения.

**Как добавить пользовательское правило в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Перейдите в раздел **Диагностика системы** → **Анализ журналов** и нажмите на кнопку **Настроить**.
5. Установите флажок **Включить Анализ журналов**.
6. На закладке **Пользовательские правила** установите флажок **Применять пользовательские правила для анализа журналов**.
7. Настройте работу пользовательских правил с помощью переключателей.
8. Если требуется, создайте собственные пользовательские правила по кнопке **Добавить**.

9. В открывшемся окне настройте параметры пользовательского правила:

   - **Имя правила**.
   - **Имя журнала событий Windows**. Журналы событий Windows. Доступны следующие журналы: *Application*, *Security*, *System*.
   - **Источник**. Журналы событий сторонних приложений. Название журнала стороннего приложения вы можете узнать с помощью инструмента Просмотр событий. Журналы сторонних приложений расположены в папке Журналы приложений и служб (например, журнал Windows PowerShell).
   - **Идентификатор события**. Идентификаторы событий в журнале событий Windows. Вы можете узнать идентификатор события в справке Microsoft.

10. Сохраните внесенные изменения.

*Как добавить пользовательское правило в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Мониторинг целостности системы → Анализ журналов**.
2. В панели результатов узла **Анализ журналов** нажмите **Свойства**.

   Откроется окно **Свойства: Анализ журналов**.
3. Установите флажок **Анализ журналов**.
4. На закладке **Пользовательские правила** установите флажок **Применять пользовательские правила для анализа журналов**.
5. Установите флажки напротив тех пользовательских правил, которые вы хотите включить.
6. Если требуется, создайте собственные пользовательские правила по кнопке **Добавить**.
7. В открывшемся окне настройте параметры пользовательского правила:

   - **Имя правила**.
   - **Имя журнала**. Журналы событий Windows. Доступны следующие журналы: *Application*, *Security*, *System*.
   - **Источник**. Журналы событий сторонних приложений. Название журнала стороннего приложения вы можете узнать с помощью инструмента Просмотр событий. Журналы сторонних приложений расположены в папке Журналы приложений и служб (например, журнал Windows PowerShell).
   - **Идентификаторы событий**. Идентификаторы событий в журнале событий Windows. Вы можете узнать идентификатор события в справке Microsoft.

8. Сохраните внесенные изменения.

В результате Kaspersky Embedded Systems Security при срабатывании правила будет создавать события со статусом *Критическое*.

# Настройка предустановленных правил

Предустановленные правила включают шаблоны аномальной активности на защищаемом компьютере. Аномальная активность может являться признаком попытки атаки. Для работы предустановленных правил приложение использует эвристический анализ. Для Анализа журналов доступно семь предустановленных правил. Вы можете включать и выключать любые правила. Удалить предустановленные правила невозможно.

Вы можете настроить критерии срабатывания правил, которые контролируют события для следующих операций:

- обработка подбора пароля;
- обработка сетевого входа.

**Как настроить предустановленные правила в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне свойств политики выберите **Диагностика системы**.
4. В разделе **Анализ журналов** нажмите **Настройка**.
5. Установите флажок **Анализ журналов**.
6. На закладке **Предустановленные правила** установите флажок **Применить предустановленные правила для анализа журналов**.
7. Настройте работу предустановленных правил с помощью флажков:
   - **Обнаружена возможная попытка взлома пароля с помощью подбора**.
   - **Обнаружена подозрительная активность во время сетевого сеанса входа**.
   - **Обнаружены признаки компрометации журналов Windows**.
   - **Обнаружена подозрительная активность со стороны новой установленной службы**.
   - **Обнаружена подозрительная аутентификация с явным указанием учетных данных**.
   - **Обнаружены признаки атаки Kerberos forged PAC (MS14-068)**.
   - **Обнаружены подозрительные изменения привилегированной группы Администраторы**.

8. Если требуется, настройте параметры правила **Обнаружена возможная попытка взлома пароля с помощью подбора**:

   a. Нажмите на кнопку **Настройка** напротив правила.

   b. В открывшемся окне укажите количество попыток и промежуток времени, в течение которого выполнялись попытки ввода пароля, для срабатывания правила.

   c. Нажмите на кнопку **OK**.

9. Если вы выбрали правило **Обнаружена подозрительная активность во время сетевого сеанса входа**, вам нужно настроить параметры правила:

   a. Нажмите на кнопку **Настройка** напротив правила.

   b. В открывшемся окне в блоке **Обработка атипичной аутентификации** укажите начало и конец временного интервала.

   Kaspersky Embedded Systems Security будет считать аномальной активностью выполненные попытки входа в течение заданного интервала.

   По умолчанию интервал не задан и приложение не контролирует попытки входа. Чтобы приложение постоянно контролировало попытки входа, задайте интервал 12:00 AM – 11:59 PM. Начало и конец интервала не должны совпадать. Если они совпадают, приложение не контролирует попытки входа.

   c. Сформируйте списки доверенных пользователей и доверенных IP-адресов компьютеров (IPv4 и IPv6).

   Вы можете выбрать пользователей в Active Directory, из списка учетных записей в Kaspersky Security Center или ввести имя локального пользователя вручную. Специалисты "Лаборатории Касперского" рекомендуют использовать локальные учетные записи только в тех случаях, когда использовать доменные учетные записи невозможно. Kaspersky Embedded Systems Security не будет контролировать попытки входа для этих пользователей и компьютеров.

   > Исключение доверенных компьютеров по IP-адресу не работает в приложении под управлением операционной системы Windows XP.

   d. Нажмите на кнопку **OK**.

10. Сохраните внесенные изменения.

**Как настроить предустановленные правила в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Перейдите в раздел **Диагностика системы** → **Анализ журналов** и нажмите на кнопку **Настроить**.
5. Установите флажок **Включить Анализ журналов**.

6. На закладке **Предустановленные правила** установите флажок **Использовать предустановленные правила для анализа журналов**.

7. Настройте работу предустановленных правил с помощью переключателей:

   - **Обнаружена возможная попытка взлома пароля с помощью подбора**.
   - **Обнаружена подозрительная активность во время сетевого сеанса входа**.
   - **Обнаружены признаки компрометации журналов Windows**.
   - **Обнаружена подозрительная активность со стороны новой установленной службы**.
   - **Обнаружена подозрительная аутентификация с явным указанием учетных данных**.
   - **Обнаружены признаки атаки Kerberos forged PAC (MS14-068)**.
   - **Обнаружены подозрительные изменения привилегированной группы Администраторы**.

8. На закладке **Расширенные** укажите следующие параметры:

   - Количество попыток и промежуток времени, в течение которого выполнялись попытки ввода пароля для срабатывания правила **Обнаружена возможная попытка взлома пароля с помощью подбора**.
   - Для срабатывания правила **Обнаружена подозрительная активность во время сетевого сеанса входа** укажите начало и конец временного интервала, в течение которого все попытки входа расцениваются приложением как аномальная активность.

     По умолчанию интервал не задан, и приложение не контролирует попытки входа. Чтобы приложение постоянно контролировало попытки входа, задайте интервал 12:00 AM – 11:59 PM. Начало и конец интервала не должны совпадать. Если они совпадают, приложение не контролирует попытки входа.

9. Сформируйте списки доверенных пользователей и доверенных IP-адресов компьютеров (IPv4 и IPv6) на соответствующих закладках.

   Вы можете выбрать пользователей из списка учетных записей или ввести имя локального пользователя вручную.

   > Исключение доверенных компьютеров по IP-адресу не работает в приложении под управлением операционной системы Windows XP.

10. Сохраните внесенные изменения.

*Как настроить предустановленные правила в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Мониторинг целостности системы → Анализ журналов**.

2. В панели результатов узла **Анализ журналов** нажмите **Свойства**.

   Откроется окно **Свойства: Анализ журналов**.

3. Установите флажок **Анализ журналов**.

4. На закладке **Предустановленные правила** установите флажок **Применить предустановленные правила для анализа журналов**.

5. Настройте работу предустановленных правил с помощью флажков:

   - **Обнаружена возможная попытка взлома пароля с помощью подбора**.
   - **Обнаружена подозрительная активность во время сетевого сеанса входа**.
   - **Обнаружены признаки компрометации журналов Windows**.
   - **Обнаружена подозрительная активность со стороны новой установленной службы**.
   - **Обнаружена подозрительная аутентификация с явным указанием учетных данных**.
   - **Обнаружены признаки атаки Kerberos forged PAC (MS14-068)**.
   - **Обнаружены подозрительные изменения привилегированной группы Администраторы**.

6. Если требуется, настройте параметры правила **Обнаружена возможная попытка взлома пароля с помощью подбора**:

   a. Нажмите на кнопку **Настройка** напротив правила.

   b. В открывшемся окне укажите количество попыток и промежуток времени, в течение которого выполнялись попытки ввода пароля, для срабатывания правила.

   c. Нажмите на кнопку **ОК**.

7. Если вы выбрали правило **Обнаружена подозрительная активность во время сетевого сеанса входа**, вам нужно настроить параметры правила:

   a. Нажмите на кнопку **Настройка** напротив правила.

   b. В открывшемся окне в блоке **Обработка атипичной аутентификации** укажите начало и конец временного интервала.

   Kaspersky Embedded Systems Security будет считать аномальной активностью выполненные попытки входа в течение заданного интервала.

   По умолчанию интервал не задан и приложение не контролирует попытки входа. Чтобы приложение постоянно контролировало попытки входа, задайте интервал 12:00 AM – 11:59 PM. Начало и конец интервала не должны совпадать. Если они совпадают, приложение не контролирует попытки входа.

   c. Сформируйте списки доверенных пользователей и доверенных IP-адресов компьютеров (IPv4 и IPv6).

   Вы можете выбрать пользователей в Active Directory, из списка учетных записей в Kaspersky Security Center или ввести имя локального пользователя вручную. Специалисты "Лаборатории Касперского" рекомендуют использовать локальные учетные записи только в тех случаях, когда использовать доменные учетные записи невозможно. Сформируйте список пользователей из Active Directory. Kaspersky Embedded Systems Security не будет контролировать попытки входа для этих пользователей и компьютеров.

Исключение доверенных компьютеров по IP-адресу не работает в приложении под управлением операционной системы Windows XP.

d. Нажмите на кнопку **OK**.

8. Сохраните внесенные изменения.

В результате Kaspersky Embedded Systems Security при срабатывании правила будет создавать события со статусом *Критическое*.

# Проверка по требованию

Этот раздел содержит информацию о задачах проверки по требованию, а также инструкции по настройке задач проверки по требованию и по настройке параметров безопасности защищаемого устройства.

## О задачах проверки по требованию

Kaspersky Embedded Systems Security проверяет указанную область на наличие вирусов и других угроз компьютерной безопасности. Kaspersky Embedded Systems Security проверяет файлы и оперативную память защищаемого устройства, а также объекты автозапуска.

В Kaspersky Embedded Systems Security предусмотрены следующие задачи проверки по требованию:

- По умолчанию задача *Проверка важных областей* выполняется еженедельно по расписанию. Kaspersky Embedded Systems Security проверяет объекты, расположенные в важных областях операционной системы: объекты автозапуска, загрузочные секторы и основные загрузочные записи жестких и съемных дисков, системную память и память процессов. Kaspersky Embedded Systems Security применяет параметры безопасности, соответствующие уровню **Информировать**. Вы можете изменять параметры задачи *Проверка важных областей*.

- Задача Проверка целостности приложения выполняется ежедневно. Она обеспечивает проверку модулей Kaspersky Embedded Systems Security на предмет наличия повреждений или изменений. Проверяется папка установки программы. Статистика выполнения задачи содержит сведения о количестве проверенных и поврежденных модулей. Значения параметров задачи устанавливаются по умолчанию и не доступны для изменения. Вы можете настраивать расписание запуска задачи.

- Задача *Проверка съемных дисков* проверяет все файлы, которые вы запускаете или копируете, даже если файл расположен на съемном диске. Для предотвращения распространения вирусов и других приложений, представляющих угрозу, вы можете настроить автоматическую проверку съемных дисков при подключении к компьютеру.

- Задача *Полная проверка* выполняется еженедельно. Задача обеспечивает тщательную проверку защищаемого устройства, включая проверку системного резервного хранилища, загрузочных секторов и почты.

Кроме того, вы можете создать пользовательскую задачу проверки по требованию, например, задачу проверки папок общего доступа на защищаемом устройстве.

Kaspersky Embedded Systems Security может одновременно выполнять несколько задач проверки по требованию.

## Об области проверки и параметрах безопасности задачи

В Консоли приложения область проверки выбранной задачи проверки по требованию представляет собой список файловых ресурсов защищаемого устройства, которые может контролировать Kaspersky Embedded Systems Security.

Элементы и узлы в списке файловых ресурсов защищаемого устройства отображаются следующим образом:

☑ Узел включен в область проверки.

☐ Узел исключен из области проверки.

### Параметры безопасности

В выбранной задаче проверки по требованию можно изменять заданные по умолчанию параметры безопасности, настроив их либо едиными для всей области защиты или проверки, либо различными для разных узлов или элементов в списке файловых ресурсов устройства.

Если один объект входит в несколько записей области защиты и эти записи имеют разные уровни безопасности, то приоритет последнего правила в списке выше. Например, область защиты включает в себя две записи: **Все жесткие диски** (уровень безопасности **Информировать**) и `*\Users\*\Downloads\*` (уровень безопасности **Другой**). Приложение будет проверять память жестких дисков в соответствии с уровнем безопасности Информировать, кроме папки `Downloads`. Папку `Downloads` приложение будет проверять в соответствии с параметрами, заданными вручную, так как эта запись последняя в списке области защиты.

Параметры безопасности, настроенные для выбранного родительского узла, автоматически применяются ко всем вложенным узлам. Параметры безопасности родительского узла не применяются к вложенному узлу, который настраивается отдельно.

Вы можете настроить параметры выбранной области защиты или проверки одним из следующих способов:

- выбрать один из трех стандартных уровней безопасности (**Максимальное быстродействие**, **Рекомендуемый** или **Максимальная защита**);
- Вручную изменить параметры безопасности для выбранных узлов или элементов в списке файловых ресурсов защищаемого устройства (уровень безопасности примет значение **Другой**).

## Стандартные области проверки

Список файловых ресурсов защищаемого устройства для выбранной задачи проверки по требованию отображается в окне **Область проверки**.

В списке файловых ресурсов отображаются узлы, к которым у вас есть доступ на чтение в соответствии с настроенными параметрами безопасности Microsoft Windows.

В Kaspersky Embedded Systems Security предусмотрены следующие стандартные области проверки:

- **Все жесткие диски**. Kaspersky Embedded Systems Security проверяет объекты на жестких дисках защищаемого устройства. Вы можете включать в область проверки или исключать из нее все жесткие диски, а также отдельные диски, папки или файлы.
- **Все съемные диски**. Kaspersky Embedded Systems Security проверяет файлы на внешних устройствах, например, на компакт-дисках или съемных дисках. Вы можете включать в область проверки или исключать из нее все съемные диски, а также отдельные диски, папки или файлы.

- **Все сетевые диски**. Вы можете добавлять в область проверки сетевые папки или файлы, указывая пути к ним в формате UNC (Universal Naming Convention). Учетная запись, используемая для запуска задачи, должна обладать правами доступа к добавленным сетевым папкам или файлам. По умолчанию задачи проверки по требованию выполняются с правами системной учетной записи.

  Подключенные сетевые диски также не отображаются в дереве файловых ресурсов защищаемого устройства. Чтобы включить в область проверки объекты на сетевом диске, укажите путь к папке, соответствующей этому сетевому диску, в формате UNC (Universal Naming Convention).

- **Память ядра**. Kaspersky Embedded Systems Security проверяет исполняемые файлы и модули процессов, которые выполняются в операционной системе на момент проверки.

- **Запущенные процессы и объекты автозапуска**. Kaspersky Embedded Systems Security проверяет объекты, на которые ссылаются ключи реестра и конфигурационные файлы, например, WIN.INI или SYSTEM.INI, а также программные модули, которые автоматически запускаются при запуске защищаемого устройства.

- **Загрузочные секторы**. Kaspersky Embedded Systems Security проверяет загрузочные секторы жестких и съемных дисков.

- **Моя почта**. Kaspersky Embedded Systems Security проверяет файлы, связанные с работой почтового клиента Outlook: файлы данных (PST), автономные файлы данных (OST).

- **Системное резервное хранилище**. Kaspersky Embedded Systems Security проверяет содержимое папки System Volume Information.

Стандартные области проверки по умолчанию отображаются в дереве сетевых файловых ресурсов. Они доступны для добавления в список сетевых файловых ресурсов при его формировании в параметрах области проверки.

По умолчанию задачи проверки по требованию выполняются в следующих областях:

- Задача *Проверка важных областей*:
  - **Все жесткие диски** (исключая папки Windows).
  - **Все съемные диски**.
  - **Память ядра**.
  - **Запущенные процессы и объекты автозапуска**.
- Задача *Проверка по требованию*:
  - **Все жесткие диски** (исключая папки Windows).
  - **Все съемные диски**.
  - **Память ядра**.
  - **Запущенные процессы и объекты автозапуска**.

- Задача *Полная проверка*:
  - **Все жесткие диски** (исключая папки Windows).
  - **Все съемные диски**.
  - **Память ядра**.
  - **Запущенные процессы и объекты автозапуска**.
  - **Системное резервное хранилище**.
  - **Загрузочные секторы**.
  - **Моя почта**.

# Проверка файлов в интернет-хранилище

## Об облачных файлах

Kaspersky Embedded Systems Security может взаимодействовать с облачными файлами Microsoft OneDrive. Программа поддерживает новую функцию "файлы из OneDrive по запросу" (OneDrive Files On-Demand).

> Kaspersky Embedded Systems Security не поддерживает другие интернет-хранилища.

Функция "файлы из OneDrive по запросу" помогает получить доступ к вашим файлам OneDrive без необходимости загружать их и занимать дисковое пространство на вашем устройстве. При необходимости можно загрузить файлы на жесткий диск вашего устройства.

Когда функция "файлы из OneDrive по запросу" включена, рядом с каждым файлом в графе **Статус** в проводнике Windows отображается значок статуса. Файл может иметь один из следующих статусов:

Этот значок показывает, что файл доступен *только через интернет*. Файлы, доступные только через интернет, не хранятся физически на жестком диске. Если ваше устройство не подключено к интернету, не удастся открыть файлы, доступные только через интернет.

Этот значок показывает, что файл *доступен локально*. Он отображается, если вы открыли файл, доступный только через интернет, и он загрузился на ваше устройство. Доступные локально файлы можно открывать в любое время, даже без доступа в интернет. Чтобы освободить пространство, вы можете снова сделать файл доступным только через интернет ( ).

Этот значок показывает, что файл *хранится на жестком диске и всегда доступен*.

### Проверка облачных файлов

Kaspersky Embedded Systems Security может выполнять проверку только облачных файлов, сохраненных локально на защищаемом устройстве. Такие файлы OneDrive имеют статус или . Проверка файлов со статусом не выполняется, поскольку физически они не хранятся на защищаемом устройстве.

Во время проверки Kaspersky Embedded Systems Security не выполняет автоматическую загрузку файлов со статусом из облачного хранилища, даже если они включены в область проверки.

Обработка облачных файлов выполняется различными задачами Kaspersky Embedded Systems Security в различных сценариях, в зависимости от типа задачи:

- Постоянная проверка облачных файлов: вы можете добавить папки, содержащие облачные файлы, в область задачи Постоянная защита файлов. Проверка файла выполняется, когда пользователь открывает его. Если пользователь открывает файл со статусом , этот файл загружается и становится доступным локально; его статус меняется на . Поэтому этот файл может быть обработан задачей Постоянная защита файлов.

- Проверка облачных файлов по требованию: вы можете добавить папки, содержащие облачные файлы, в область проверки задачи проверки по требованию. Задача выполняет проверку файлов со статусами и . Если в области проверки задачи обнаружены файлы со статусом , эти файлы будут пропущены при проверке, а в журнале выполнения задачи будет зарегистрировано информационное событие, показывающее, что проверяемый файл является временной заменой облачного файла и отсутствует на локальном диске.

- Формирование и использование правил контроля запуска программ: можно создавать разрешающие и запрещающие правила для файлов со статусами и с помощью задачи Формирование правил контроля запуска программ. Задача Контроль запуска программ обрабатывает и блокирует облачные файлы в соответствии с принципом запрета по умолчанию и созданными правилами.

  Задача Контроль запуска программ блокирует запуск всех облачных файлов, независимо от статуса файла. Файлы со статусом не входят в область формирования правила, поскольку они не хранятся физически на жестком диске. Для таких файлов невозможно создать разрешающих правил, поэтому они подчиняются принципу запрета по умолчанию.

Если в облачном файле OneDrive обнаружена угроза, программа применяет действие, указанное в параметрах задачи, выполняющей проверку. Таким образом, файл может быть удален, вылечен, помещен на карантин или в резервное хранилище.

При изменении локальные файлы синхронизируются с копиями в облачном хранилище OneDrive в соответствии с принципами, описанными в документации к Microsoft OneDrive.

# Стандартные уровни безопасности

Параметр безопасности **Использовать эвристический анализ** не входит в набор параметров стандартных уровней безопасности. При изменении этого параметра, выбранный вами стандартный уровень безопасности не изменится.

Для выбранного узла в дереве файловых ресурсов узла можно задать один из четырех стандартных уровней безопасности: **Максимальное быстродействие**, **Рекомендуемый**, **Максимальная защита** или **Информировать**. Каждый из этих уровней имеет свои стандартные параметры безопасности (см. таблицу ниже).

### Максимальное быстродействие

Уровень безопасности **Максимальное быстродействие** рекомендуется применять, если в вашей сети, наряду с использованием Kaspersky Embedded Systems Security на защищаемых устройствах и рабочих станциях, применяются дополнительные меры безопасности, например, сетевые экраны и политики безопасности.

### Рекомендуемый

Уровень безопасности **Рекомендуемый** обеспечивает оптимальное сочетание качества защиты и влияния на производительность устройств. Этот уровень рекомендован специалистами "Лаборатории Касперского" как достаточный для защиты устройств в большинстве сетей организаций. Уровень безопасности **Рекомендуемый** установлен по умолчанию.

### Максимальная защита

Уровень безопасности **Максимальная защита** рекомендуется применять, если в сети организации предъявляются повышенные требования к безопасности устройств.

### Информировать

Уровень безопасности **Информировать** рекомендуется, если в сети организации потенциально много зараженных компьютеров и их блокировка может существенно нарушить работу организации.

Стандартные уровни безопасности и соответствующие им значения параметров безопасности

| Параметры | Уровень безопасности | | | |
|---|---|---|---|---|
| Максимальное быстродействие | Рекомендуемый | Максимальная защита | Информировать | |
| **Типы объектов** | Объекты, проверяемые по формату | Все объекты | Все объекты | Все объекты |
| **Проверять только новые и измененные файлы** | Включено | Выключено | Выключено | Выключено |
| **Действия над зараженными и другими обнаруженными объектами** | Лечить. Удалять, если лечение невозможно | Выполнять рекомендованное специалистами "Лаборатории Касперского" действие | Лечить. Удалять, если лечение невозможно | Информировать |
| **Проверка составных файлов** | Проверять все дистрибутивы и файлы офисных форматов | Проверять все архивы, дистрибутивы, файлы офисных форматов | Проверять все архивы, дистрибутивы, файлы офисных форматов | Проверять все архивы, дистрибутивы, файлы офисных форматов |
| Системно-критические объекты – это файлы, необходимые для работы операционной системы и Kaspersky Embedded Systems Security. Такие объекты нельзя удалить. Процессы, относящиеся к таким объектам, не могут быть прекращены. | | | | |
| **Применять действие к выбранным типам объектов** | По умолчанию проверяются все типы объектов | По умолчанию проверяются все типы объектов | По умолчанию проверяются все типы объектов | По умолчанию проверяются все типы объектов |

| Параметры | Уровень безопасности | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Полностью удалять составной файл при обнаружении вложенного объекта, если составной файл не может быть изменен приложением** | Нет | Нет | Нет | Нет |
| **Исключать файлы** | Нет | Нет | Нет | Нет |
| **Не проверять объекты по типу** | Нет | Нет | Нет | Нет |
| **Останавливать проверку, если она длится более (сек.)** | 60 сек. | Нет | Нет | Нет |
| **Не проверять составные объекты размером более (МБ)** | 8 МБ | Нет | Нет | Нет |
| **Использовать технологию iSwift** | Да | Да | Да | Да |
| **Использовать технологию iChecker** | Да | Да | Да | Да |

# Проверка съемных дисков

Вы можете настроить проверку съемных дисков, подключенных к защищаемому устройству по USB.

Kaspersky Embedded Systems Security запускает проверку подключенных съемных дисков при их регистрации в операционной системе в качестве внешних устройств, подключаемых по USB. Приложение не выполняет проверку съемного диска, если его подключение было заблокировано задачей Контроль устройств.

Kaspersky Embedded Systems Security не блокирует доступ к съемному диску на время проверки.

Результаты проверки каждого съемного диска доступны в журнале выполнения задачи проверки по требованию, созданной при подключении этого съемного диска.

Вы можете изменять значения параметров компонента Проверка съемных дисков (см. таблицу ниже).

Параметры проверки съемных дисков

| Параметр | Значение по умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| **Проверять съемные диски при их подключении по USB** | Флажок снят | Вы можете включать или выключать проверку съёмных дисков при их подключении к защищаемому устройству. |
| **Проверять съемный диск, если его размер не превышает (МБ)** | 4096 МБ | Вы можете уменьшить область срабатывания компонента, указав максимальный объем данных на проверяемом диске.<br>Kaspersky Embedded Systems Security не выполняет проверку съемного диска, если объем содержащихся на нем данных превышает указанное значение. |
| **Запускать проверку с уровнем безопасности** | Максимальная защита | Вы можете настраивать параметры создаваемых задач проверки по требованию, выбирая один из трех уровней безопасности:<br>• **Максимальная защита**;<br>• **Рекомендуемый**;<br>• **Максимальное быстродействие**;<br>• **Информировать**.<br>Алгоритм действий при обнаружении зараженных, возможно зараженных и других объектов, а также другие параметры проверки для каждого уровня безопасности соответствуют стандартным уровням безопасности в задачах проверки по требованию. |

# Заданные по умолчанию параметры задач проверки по требованию

По умолчанию задачи проверки по требованию имеют параметры, описанные в таблице ниже. Вы можете настраивать локальные системные и пользовательские задачи проверки по требованию.

Заданные по умолчанию параметры задач проверки по требованию

| Параметр | Значение по умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Область проверки | Применяется в следующих локальных системных и пользовательских задачах:<br>• **Проверка важных областей**: защищаемое устройство целиком, за исключением папок общего доступа и некоторых файлов операционной системы.<br>• **Проверка по требованию** (пользовательские задачи): защищаемое устройство целиком.<br>• **Полная проверка**: тщательная проверка защищаемого устройства. | Вы можете изменить область проверки. Область проверки нельзя настроить для локальных системных задач **Проверка съемных дисков** и **Проверка целостности приложения**. |
| Параметры безопасности | Единые для всей области проверки, соответствуют уровню безопасности **Рекомендуемый**. | Для узлов, выбранных в списке файловых ресурсов защищаемого устройства, можно выполнить следующие действия:<br>• выбрать другой стандартный уровень безопасности;<br>• вручную изменить параметры безопасности. |
| **Использовать эвристический анализ** | Применяется с уровнем анализа **Средний** для задач *Проверка важных областей*, *Проверка по требованию* и *Полная проверка*. | Вы можете включать и выключать применение эвристического анализатора и регулировать уровень анализа. |
| Параметры запуска задачи с определенными правами | Задача запускается с правами системной учетной записи. | Вы можете изменять параметры запуска задач с правами учетных записей для всех системных и пользовательских задач проверки по требованию, кроме задачи *Проверка целостности приложения*. |
| **Выполнять задачу в фоновом режиме** | Не применяется | Вы можете настраивать приоритетность выполнения задач проверки по требованию. |
| **Считать выполнение задачи проверкой важных областей** | Применяется для задач *Проверка по требованию*, *Проверка важных областей* и *Полная проверка*. | Вы можете настраивать приоритетность выполнения задач проверки по требованию. |
| **Не запускать несколько задач проверки одновременно** | Не применяется | Вы можете настраивать приоритетность выполнения задач проверки по требованию. |
| Расписание запуска задачи | Применяется в локальных системных задачах: *Проверка важных областей*, *Проверка целостности приложения* и *Полная проверка* – **Ежемесячно**. | Можно настроить параметры для запуска задачи по расписанию. |

# Управление задачами проверки по требованию

В этом разделе описана навигация в интерфейсе и настройка параметров задачи Проверка по требованию на защищаемом устройстве.

# Навигация

В этом разделе описан переход к требуемым параметрам задачи с помощью выбранного интерфейса.

## Переход к мастеру создания задачи проверки по требованию

Чтобы создать задачу проверки по требованию, выполните следующие действия:

**Перейти к мастеру создания задачи проверки по требованию в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. Для создания локальной задачи:
   a. Разверните узел **Управляемые устройства** в Консоли администрирования Kaspersky Security Center.
   b. Выберите группу администрирования, к которой принадлежит защищаемое устройство.
   c. В панели результатов на закладке **Устройства** откройте контекстное меню защищаемого устройства.
   d. Выберите пункт меню **Свойства**.
   e. В открывшемся окне в разделе **Задачи** нажмите на кнопку **Добавить**.

   Откроется окно **Мастер создания задачи**.
2. Для создания групповой задачи:
   a. Разверните узел **Управляемые устройства** в дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center.
   b. Выберите группу администрирования, для которой требуется создать задачу.
   c. Выберите закладку **Задачи**.
   d. Нажмите на кнопку **Новая задача**.

   Откроется окно **Мастер создания задачи**.
3. Чтобы создать задачу для произвольного набора защищаемых устройств, выполните следующие действия:
   a. В Консоли администрирования Kaspersky Security Center в панели результатов узла **Выборки устройств** нажмите на кнопку **Запустить выборку**, чтобы выбрать устройства.
   b. Выберите закладку **Результаты выборки "имя выборки"**.
   c. В раскрывающемся списке **Выполнить действие** выберите вариант **Новая задача**.

Откроется окно **Мастер создания задачи**.

4. Выберите задачу **Проверка по требованию** в списке доступных задач для Kaspersky Embedded Systems Security.

5. Нажмите на кнопку **Далее** и настройте параметры задачи в соответствии с вашими требованиями.

*Чтобы настроить задачу проверки по требованию,*

откройте окно свойств задачи двойным щелчком мыши на названии задачи в списке задач Kaspersky Security Center.

Откроется окно **Свойства: Проверка по требованию**.

Перейти к мастеру создания задачи проверки по требованию в Web Console

1. В главном окне Web Console выберите **Устройства** → **Управляемые устройства**.

2. Выберите название защищаемого устройства.

3. В открывшемся окне **<Имя устройства>** выберите закладку **Задачи**.

4. Нажмите на кнопку **Добавить**.

   Откроется окно **Мастер создания задачи**.

5. В раскрывающемся списке **Приложение** выберите **Kaspersky Embedded Systems Security**.

6. В раскрывающемся списке **Тип задачи** выберите задачу **Проверка по требованию**.

7. Нажмите на кнопку **Далее**.

Настройте параметры задачи в соответствии с вашими требованиями.

*Чтобы создать групповую задачу проверки по требованию, выполните следующие действия:*

1. В главном окне Web Console выберите **Устройства** → **Задачи**.

2. Перейдите на закладку **Группы** и выберите группу администрирования, для которой требуется создать задачу.

3. Нажмите на кнопку **Добавить**.

   Откроется окно **Мастер создания задачи**.

4. В раскрывающемся списке **Приложение** выберите **Kaspersky Embedded Systems Security**.

5. В раскрывающемся списке **Тип задачи** выберите задачу **Проверка по требованию**.

6. Нажмите на кнопку **Далее**.

Настройте параметры задачи в соответствии с вашими требованиями.

*Чтобы создать задачу проверки по требованию для произвольной группы, выполните следующие действия:*

1. В главном окне Web Console выберите **Устройства** → **Выборки устройств**.
2. Выберите выборку устройств, для которой требуется создать задачу.
3. Нажмите на кнопку **Запустить**.
4. В окне **Результаты выборки** выберите устройства, для которых требуется создать задачу.
5. Нажмите на кнопку **Новая задача**.
6. В раскрывающемся списке **Программы** выберите **Kaspersky Embedded Systems Security**.
7. В раскрывающемся списке **Тип задачи** выберите задачу **Проверка по требованию**.
8. Нажмите на кнопку **Далее**.

   Настройте параметры задачи в соответствии с вашими требованиями.

*Чтобы настроить задачу проверки по требованию, выполните следующие действия:*

1. В главном окне Web Console выберите **Устройства** → **Задачи**.
2. Щелкните по названию задачи в списке задач Kaspersky Security Center.

   Откроется окно **<Название задачи>**.

## Переход к настройкам задачи проверки по требованию

Чтобы перейти к свойствам приложения для задачи проверки по требованию для отдельного защищаемого устройства, выполните следующие действия:

**Перейти к общим параметрам задачи проверки по требованию в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. Разверните узел **Управляемые устройства** в дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center.
2. Выберите группу администрирования, к которой принадлежит защищаемое устройство.
3. Выберите закладку **Устройства**.
4. Дважды щелкните мышью по имени защищаемого устройства, для которого вы хотите настроить область проверки.

   Откроется окно **Свойства: <Имя защищаемого устройства>**.
5. Выберите раздел **Задачи**.
6. В списке задач, созданных для устройства, выберите созданную задачу проверки по требованию.

7. Нажмите на кнопку **Свойства**.

   Откроется окно **Свойства: Проверка по требованию**.

Настройте параметры задачи в соответствии с вашими требованиями.

Перейти к общим параметрам задачи проверки по требованию в Web Console

1. В главном окне Web Console выберите **Устройства** → **Управляемые устройства**.
2. Выберите группу администрирования, к которой принадлежит защищаемое устройство.
3. Выберите название защищаемого устройства.
4. В открывшемся окне **<Имя устройства>** выберите закладку **Задачи**.
5. В списке задач, созданных для устройства, выберите созданную задачу проверки по требованию.
6. Перейдите на закладку **Параметры приложения**.

Перейти к общим параметрам задачи проверки по требованию в Консоли приложения

1. В дереве Консоли приложения разверните узел **Проверка по требованию**.
2. Выберите вложенный узел, соответствующий задаче, которую вы хотите настроить.
3. В панели результатов вложенного узла перейдите по ссылке **Свойства**.

   Откроется окно **Свойства: <Имя задачи>**.

# Создание задачи проверки по требованию

**Создание задачи проверки по требованию в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. Запустите мастер создания задачи.
2. В окне **Выбор типа задачи** выберите **Проверка по требованию** и нажмите на кнопку **Далее**.
3. В окне **Область проверки** сформируйте область проверки.

По умолчанию область проверки включает критические области защищаемого устройства. Проверяемые области помечены в таблице значком ☑. Области, являющиеся исключениями из проверки, помечены в таблице значком ☐. Вы можете изменять область проверки: включать в нее отдельные стандартные области, диски, папки, сетевые объекты и файлы и устанавливать особые параметры безопасности для каждой из добавленных областей.

- Чтобы исключить из проверки какую-либо область проверки, выберите соответствующий элемент списка и нажмите **Удалить**.
- Чтобы включить стандартную область проверки, диск, папку, сетевой объект или файл в область проверки, выполните следующие действия:
  a. Нажмите на кнопку **Добавить**.
  b. В окне **Выбор области проверки** выберите стандартную область из списка и нажмите **ОК**.
- Чтобы исключить вложенные папки или файлы из области проверки, выполните следующие действия:
  a. Выберите добавленную папку (диск) в окне **Область проверки.**
  b. Нажмите на кнопку **Изменить**.
  c. Снимите флажок **Включить вложенные папки**.
- Чтобы изменить параметры безопасности области проверки, выполните следующие действия:
  a. Выберите область проверки, параметры которой требуется изменить, и нажмите на кнопку **Настроить**.
  b. В открывшемся окне выберите один из стандартных уровней безопасности или нажмите на кнопку **Настройка**, чтобы настроить параметры безопасности вручную.

  Параметры безопасности настраиваются таким же образом, как и для задачи Постоянная защита файлов.

4. Настройте эвристический анализатор и интеграцию с другими компонентами:

- Настройте применение эвристического анализатора.
- Установите флажок **Запускать задачу проверки в фоновом режиме**, если вы хотите присвоить рабочему процессу, в котором будет выполняться задача, приоритет *Низкий*.

  По умолчанию рабочие процессы, в которых выполняются задачи Kaspersky Embedded Systems Security, имеют приоритет *Средний*.

- Установите флажок **Считать выполнение задачи проверкой важных областей**, если вы хотите использовать создаваемую задачу в качестве задачи *Проверка важных областей*.
- Установите флажок **Не запускать несколько задач проверки одновременно**, чтобы оптимизировать нагрузку на компьютер.

5. В окне **Выбор устройств, которым будет назначена задача** укажите список устройств и нажмите **Далее**.
6. В окне **Выбор учетной записи для запуска задачи** укажите требуемую учетную запись и нажмите **Далее**.
7. В окне **Настройка расписания запуска задачи** укажите параметры запуска задачи по расписанию и нажмите **Далее**.
8. Введите название задачи.

   Название задачи не должно быть длиннее 100 символов и не должно содержать следующие символы: " * < > & \ : |

9. Откроется окно **Завершение создания задачи**. Нажмите на кнопку **Завершить**, чтобы завершить создание задачи.

Будет создана новая задача проверки по требованию для выбранного защищаемого устройства или группы защищаемых устройств.

**Создание задачи проверки по требованию в Web Console**

1. Запустите мастер создания задачи.
2. В окне **Новая задача** в раскрывающемся списке **Приложение** выберите **Kaspersky Embedded Systems Security**.
3. В раскрывающемся списке **Тип задачи** выберите **Проверка по требованию** и нажмите на кнопку **Далее**.
4. Выберите область действия задачи и нажмите **Далее**.
5. В окне **Выбор учетной записи для запуска задачи** укажите требуемую учетную запись и нажмите **Далее**.
6. Введите название задачи.

   Название задачи не должно быть длиннее 100 символов и не должно содержать следующие символы: " * < > & \ : |

7. Откроется окно **Завершение создания задачи**. Нажмите на кнопку **Готово**, чтобы завершить создание задачи.

Будет создана новая задача проверки по требованию для выбранного защищаемого устройства или группы защищаемых устройств.

*Создание задачи проверки по требованию в Консоли приложения*

Вы можете создавать пользовательские задачи для отдельного защищаемого устройства в узле **Проверка по требованию**.

*Чтобы создать и настроить задачу проверки по требованию, выполните следующие действия:*

1. В дереве Консоли приложения откройте контекстное меню узла **Проверка по требованию**.
2. Выберите вариант **Создать задачу**.

   Откроется окно **Создать задачу**.
3. Укажите имя задачи и нажмите **ОК**.

Будет создана задача Проверки по требованию для отдельного защищаемого устройства.

## Выполнение задач проверки по требованию в фоновом режиме

По умолчанию процессы, в которых выполняются задачи Kaspersky Embedded Systems Security, имеют приоритет *Средний*.

Вы можете присвоить процессу, в котором будет выполняться задача проверки по требованию, приоритет *Низкий*. Понижение приоритета процесса увеличивает время выполнения задачи, но может положительно повлиять на скорость выполнения процессов других запущенных программ.

В одном рабочем процессе с низким приоритетом может выполняться несколько задач в фоновом режиме.

Чтобы изменить приоритет задачи проверки по требованию, установите или снимите флажок **Запускать задачу проверки в фоновом режиме** в настройках задачи.

Настроенные параметры задачи будут сохранены и применены немедленно в выполняющейся задаче. Если задача не выполняется, измененные параметры будут применены при ее последующем запуске.

## Регистрация выполнения задачи Проверка важных областей

По умолчанию статус защиты устройства отображается в панели результатов узла **Kaspersky Embedded Systems Security** и обновляется еженедельно после завершения задачи *Проверка важных областей*.

Время обновления статуса защиты устройства привязано к расписанию задачи проверки по требованию, в параметрах которой установлен флажок **Считать выполнение задачи проверкой важных областей**.

# Настройка области проверки для задачи проверки по требованию

Если вы изменили область проверки в задачах *Проверка при старте операционной системы* и *Проверка важных областей*, можно восстановить область проверки по умолчанию для этих задач, выполнив восстановление Kaspersky Embedded Systems Security, запустив мастер установки приложения.

### Настройка области проверки для задачи проверки по требованию в Консоли администрирования Kaspersky Security Center

1. Откройте окно **Свойства: Проверка по требованию**.
2. Выберите раздел **Область проверки**.
3. Чтобы включить элементы списка в область проверки, установите флажки напротив соответствующих областей проверки.
4. Если вы хотите добавить область проверки, которой нет в списке, то выполните следующие действия:
   a. Нажмите на кнопку **Добавить**.
   b. В открывшемся окне выберите область проверки, отдельный диск, папку или сетевой объект.
   c. Если хотите включать вложенные папки в область проверки, установите флажок **Включить вложенные папки**.
5. Чтобы исключить отдельные узлы из области проверки, снимите флажки рядом с именами этих узлов.
6. Чтобы изменить область проверки, выберите эту область в списке и нажмите на кнопку **Изменить**.
7. Чтобы скрыть добавленную ранее область проверки из списка сетевых файловых ресурсов, выберите область проверки и нажмите на кнопку **Удалить**.

   Область проверки будет удалена из области действия задачи проверки по требованию при ее удалении из списка сетевых файловых ресурсов.

8. Нажмите на кнопку **ОК**.

Окно параметров области проверки закроется. Настроенные параметры задачи будут сохранены.

### Настройка области проверки для задачи проверки по требованию в Web Console

1. Откройте окно **Проверка по требованию**.
2. Перейдите на закладку **Параметры приложения**.
3. Чтобы включить элементы списка в область проверки, установите флажки напротив соответствующих областей проверки и переведите выключатель в состояние Вкл.
4. Если вы хотите добавить область проверки, которой нет в списке, то выполните следующие действия:
   a. Нажмите на кнопку **Добавить**.
   b. В открывшемся окне выберите область проверки, отдельный диск, папку или сетевой объект.
   c. Если хотите включать вложенные папки в область проверки, установите флажок **Вложенные папки**.

5. Чтобы исключить отдельные узлы из области проверки, снимите флажки рядом с именами этих элементов списка.

6. Чтобы изменить область проверки, выберите эту область в списке и нажмите на кнопку **Изменить область**.

7. Чтобы скрыть добавленную ранее область проверки из списка сетевых файловых ресурсов, выберите область проверки и нажмите на кнопку **Удалить**.

   Область проверки будет удалена из области действия задачи проверки по требованию при ее удалении из списка сетевых файловых ресурсов.

8. Нажмите на кнопку **Сохранить**.

Окно параметров области проверки закроется. Настроенные параметры задачи будут сохранены.

*Настройка области проверки для задачи проверки по требованию в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли приложения разверните узел **Проверка по требованию**.

2. Выберите вложенный узел, соответствующий задаче проверки по требованию, параметры которой вы хотите настроить.

3. В панели результатов выбранного узла перейдите по ссылке **Настройка области защиты**.

4. Чтобы включить элементы списка в область проверки, в открывшемся окне установите флажки напротив соответствующих областей проверки.

5. Если вы хотите добавить область проверки, которой нет в списке, то выполните следующие действия:

   a. Нажмите на кнопку **Добавить**.

   b. В открывшемся окне выберите область проверки, отдельный диск, папку или сетевой объект.

   c. Если хотите включать вложенные папки в область проверки, установите флажок **Включить вложенные папки**.

6. Чтобы исключить отдельные узлы из области проверки, снимите флажки рядом с именами этих элементов списка.

7. Чтобы изменить область проверки, выберите эту область в списке и нажмите на кнопку **Изменить область**.

8. Чтобы скрыть добавленную ранее область проверки из списка сетевых файловых ресурсов, выберите область проверки и нажмите на кнопку **Удалить**.

   Область проверки будет удалена из области действия задачи проверки по требованию при ее удалении из списка сетевых файловых ресурсов.

9. Нажмите на кнопку **OK**.

Окно параметров области проверки закроется. Настроенные параметры задачи будут сохранены.

# Настройка параметров задачи проверка по требованию

**Настройка параметров задачи Проверка по требованию в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. Перейдите к свойствам задачи проверки по требованию.
2. Выберите раздел **Настройки**.
3. Снимите или установите флажок **Использовать эвристический анализ**.
4. При необходимости измените уровень анализа.
5. Установите флажок **Запускать задачу проверки в фоновом режиме**, если вы хотите присвоить рабочему процессу, в котором будет выполняться задача, приоритет *Низкий*.

   По умолчанию рабочие процессы, в которых выполняются задачи Kaspersky Embedded Systems Security, имеют приоритет *Средний*.
6. Установите флажок **Считать выполнение задачи проверкой важных областей**, если вы хотите использовать создаваемую задачу в качестве задачи *Проверка важных областей*.
7. Установите флажок **Не запускать несколько задач проверки одновременно**, чтобы оптимизировать нагрузку на компьютер.
8. Сохраните внесенные изменения.

**Настройка параметров задачи Проверка по требованию в Web Console**

1. Перейдите к свойствам задачи проверки по требованию.
2. Выберите раздел **Параметры приложения**.
3. Перейдите в раздел **Настройки**.
4. Снимите или установите флажок **Использовать эвристический анализ**.
5. При необходимости в раскрывающемся списке **Уровень эвристического анализа** выберите уровень анализа.

6. Установите флажок **Запускать задачу проверки в фоновом режиме**, если вы хотите присвоить рабочему процессу, в котором будет выполняться задача, приоритет *Низкий*.

   По умолчанию рабочие процессы, в которых выполняются задачи Kaspersky Embedded Systems Security, имеют приоритет *Средний*.

7. Установите флажок **Считать выполнение задачи проверкой важных областей**, если вы хотите использовать создаваемую задачу в качестве задачи *Проверка важных областей*.

8. Установите флажок **Не запускать несколько задач проверки одновременно**, чтобы оптимизировать нагрузку на компьютер.

9. Сохраните внесенные изменения.

*Настройка параметров задачи Проверка по требованию в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли приложения разверните узел **Проверка по требованию**.

2. Выберите вложенный узел, соответствующий задаче проверки по требованию, параметры которой вы хотите настроить.

3. В панели результатов выбранного узла нажмите **Свойства**.

4. Перейдите на закладку **Настройки задачи**.

5. Снимите или установите флажок **Использовать эвристический анализ**.

6. При необходимости измените уровень анализа.

7. Установите флажок **Запускать задачу проверки в фоновом режиме**, если вы хотите присвоить рабочему процессу, в котором будет выполняться задача, приоритет *Низкий*.

   По умолчанию рабочие процессы, в которых выполняются задачи Kaspersky Embedded Systems Security, имеют приоритет *Средний*.

8. Установите флажок **Считать выполнение задачи проверкой важных областей**, если вы хотите использовать создаваемую задачу в качестве задачи *Проверка важных областей*.

9. Установите флажок **Не запускать несколько задач проверки одновременно**, чтобы оптимизировать нагрузку на компьютер.

10. Сохраните внесенные изменения.

# Настройка проверки съемных дисков

### Настройка проверки съемных дисков в Консоли администрирования Kaspersky Security Center

1. Разверните узел **Управляемые устройства** в дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center.
2. Выберите группу администрирования, для которой вы хотите настроить задачу.
3. Выберите вкладку **Политики**.
4. Откройте окно свойств политики двойным щелчком мыши на имени политики, которую вы хотите настроить.

   В открывшемся окне свойств политики перейдите в раздел **Дополнительные возможности**.
5. Нажмите на кнопку **Настройка** в подразделе **Проверка съемных дисков**.

   Откроется окно **Проверка съемных дисков**.
6. Выполните следующие действия:

   - Установите флажок **Проверять съемные диски при их подключении по USB**, если вы хотите, чтобы программа Kaspersky Embedded Systems Security автоматически выполняла проверку съемных дисков при их подключении.
   - Если требуется, установите флажок **Проверять съемный диск, если его размер не превышает (МБ)** и укажите максимальное значение объема данных в поле справа.
   - В раскрывающемся списке **Запускать проверку с уровнем безопасности** укажите уровень безопасности, в соответствии с которым требуется выполнять проверку съемных дисков.
7. Нажмите на кнопку **ОК**.

Настроенные параметры будут сохранены и применены.

### Настройка проверки съемных дисков в Web Console

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Перейдите в раздел **Дополнительные возможности**.

5. Нажмите на кнопку **Настроить** в блоке **Проверка съемных дисков**.

   Откроется окно **Проверка съемных дисков**.

6. Выполните следующие действия:

   - Установите флажок **Проверять съемные диски при их подключении по USB**, если вы хотите, чтобы программа Kaspersky Embedded Systems Security автоматически выполняла проверку съемных дисков при их подключении.
   - Если требуется, установите флажок **Проверять съемный диск, если его размер не превышает (МБ)** и укажите максимальное значение объема данных в поле справа.
   - В раскрывающемся списке **Запускать проверку с уровнем безопасности** укажите уровень безопасности, в соответствии с которым требуется выполнять проверку съемных дисков.

7. Нажмите на кнопку **ОК**.

Настроенные параметры будут сохранены и применены.

**Настройка проверки съемных дисков в Консоли приложения**

1. В дереве Консоли приложения откройте контекстное меню узла **Kaspersky Embedded Systems Security** и выберите пункт **Проверка съемных дисков**.

   Откроется окно **Проверка съемных дисков**.

2. Выполните следующие действия:

   - Установите флажок **Проверять съемные диски при их подключении по USB**, если вы хотите, чтобы программа Kaspersky Embedded Systems Security автоматически выполняла проверку съемных дисков при их подключении.
   - Если требуется, установите флажок **Проверять съемный диск, если его размер не превышает (МБ)** и укажите максимальное значение объема данных в поле справа.
   - В раскрывающемся списке **Запускать проверку с уровнем безопасности** укажите уровень безопасности, в соответствии с которым требуется выполнять проверку съемных дисков.

3. Нажмите на кнопку **ОК**.

# Выбор стандартных уровней безопасности в задачах проверки по требованию

Для узлов, выбранных в списке файловых ресурсов защищаемого устройства, можно задать один из трех стандартных уровней безопасности: **Максимальное быстродействие**, **Рекомендуемый** и **Максимальная защита**.

**Выбрать один из стандартных уровней безопасности в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. Перейдите к свойствам задачи проверки по требованию.
2. Выберите раздел **Область проверки**.
3. В списке защищаемых устройств выберите элемент, включенный в область проверки, чтобы задать для него стандартный уровень безопасности.
4. Нажмите на кнопку **Настроить**.
5. В открывшемся окне на закладке **Уровень безопасности** выберите требуемый уровень безопасности.
6. Нажмите на кнопку **OK**.
7. В окне **Свойства: Проверка по требованию** нажмите на кнопку **OK**.

Настроенные параметры задачи будут сохранены и применены немедленно в выполняющейся задаче. Если задача не выполняется, измененные параметры будут применены при ее последующем запуске.

***Выбрать один из стандартных уровней безопасности в Консоли приложения***

1. В дереве Консоли приложения разверните узел **Проверка по требованию**.
2. Выберите вложенный узел, соответствующий задаче проверки по требованию, параметры которой вы хотите настроить.
3. В панели результатов выбранного узла нажмите **Настройка области защиты**.
4. В списке сетевых файловых ресурсов защищаемого устройства выберите узел или элемент, для которого вы хотите задать стандартный уровень безопасности.
5. Убедитесь, что выбранный узел или элемент включен в область проверки.
6. Нажмите на кнопку **Настроить**.
7. В открывшемся окне выберите требуемый уровень безопасности.

   В окне отобразится список значений параметров безопасности, соответствующих выбранному уровню безопасности.
8. Нажмите на кнопку **OK**.

Параметры задачи будут сохранены и применены немедленно в выполняющейся задаче. Если задача не выполняется, измененные параметры будут применены при ее следующем запуске.

# Настройка параметров безопасности вручную

По умолчанию в задачах проверки по требованию применяются единые параметры безопасности для всей области проверки.

Эти параметры соответствуют стандартному уровню безопасности **Рекомендуемый**.

Можно изменять значения параметров безопасности, заданные по умолчанию, настроив их как едиными для всей области проверки, так и различными для отдельных элементов в дереве или списке файловых ресурсов защищаемого устройства.

**Настройка параметров безопасности вручную в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. Перейдите к свойствам задачи проверки по требованию.
2. Выберите раздел **Область проверки**.
3. В списке защищаемых устройств выберите элемент, включенный в область проверки, чтобы настроить параметры безопасности.
4. Нажмите на кнопку **Настроить**.
5. В открывшемся окне на закладке **Уровень безопасности** выберите требуемый уровень безопасности.
6. Выберите ресурс, параметры безопасности которого вы хотите настроить.
7. Нажмите на кнопку **Настроить**.
8. В открывшемся окне выберите требуемый уровень безопасности и нажмите на кнопку **Настройка**.
9. На закладке **Общие** укажите следующие настройки:
   - Объекты, которые требуется включить в область защиты:
     - **Все объекты**
     - **Объекты, проверяемые по формату**
     - **Объекты, проверяемые по списку расширений, указанному в антивирусных базах**
   - В блоке **Оптимизация** установите или снимите флажок **Защита только новых и измененных файлов**
   - В блоке **Проверка составных файлов** укажите составные объекты, которые вы хотите включить в область проверки:
     - **Проверять архивы**
     - **Проверять дистрибутивы**

- **Проверять файлы офисных форматов**
- **Проверять файлы почтовых форматов**

10. На закладке **Действия** укажите следующие настройки:

- Выберите действие над зараженными и другими обнаруживаемыми объектами:
  - **Лечить**
  - **Лечить. Удалять, если не удалось вылечить**
  - **Удалять**
  - **Рекомендуемое**
  - **Информировать**
- Настройте действия над объектами в зависимости от типа обнаруженного объекта:
  a. Снимите или установите флажок **Применять действие к выбранным типам объектов**.
  b. Нажмите на кнопку **Настройка** и выберите типы обнаруживаемых объектов.
- Настройте действия над составными файлами, недоступными для изменения: снимите или установите флажок **Полностью удалять составной файл при обнаружении вложенного объекта, если составной файл не может быть изменен приложением**.

11. На закладке **Оптимизация** укажите следующие настройки:

- В блоке **Исключения**:
  - Снимите или установите флажок **Исключать файлы**.
  - Снимите или установите флажок **Не проверять объекты по типу**.
    Нажмите на кнопку **Изменить** для каждого параметра, чтобы добавить исключения.
- В блоке **Расширенные настройки**:
  - **Останавливать проверку, если она длится более (сек.)**
  - **Не проверять составные объекты размером более (МБ)**
  - **Использовать технологию iSwift**
  - **Использовать технологию iChecker**

12. Сохраните новые параметры безопасности.

### Настройка параметров безопасности вручную в Web Console

1. Перейдите к свойствам задачи проверки по требованию.
2. Выберите раздел **Параметры приложения**.
3. Перейдите в раздел **Область проверки**.
4. В списке сетевых файловых ресурсов защищаемого устройства выберите элемент, для которого вы хотите настроить параметры безопасности. Убедитесь, что выбранный элемент включен в область проверки.
5. Нажмите на кнопку **Изменить**.
6. Укажите режим защиты объектов в раскрывающемся списке:
   - **Все объекты**
   - **Объекты, проверяемые по формату**
   - **Объекты, проверяемые по списку расширений, указанному в антивирусных базах**
7. Установите или снимите флажок **Защита только новых и измененных файлов** и укажите, нужно ли включать в проверку Вложенные папки.
8. Укажите настройки защиты составных объектов:
   - **Проверять архивы**
   - **Проверять дистрибутивы**
   - **Проверять файлы офисных форматов**
   - **Проверять файлы почтовых форматов**
9. Выберите действие над зараженными и другими обнаруживаемыми объектами:
   - **Лечить**
   - **Лечить. Удалять, если не удалось вылечить**
   - **Удалять**
   - **Рекомендуемое**
   - **Информировать**
10. Настройте действия над объектами в зависимости от типа обнаруженного объекта:
    a. Снимите или установите флажок **Применять действие к выбранным типам объектов**.
    b. Нажмите на кнопку **Настройка** и выберите типы обнаруживаемых объектов.

11. Настройте действия над составными файлами, недоступными для изменения: снимите или установите флажок **Полностью удалять составной файл при обнаружении вложенного объекта, если составной файл не может быть изменен приложением**.

12. В блоке **Исключения**:

    - Снимите или установите флажок **Исключать файлы**.
    - Снимите или установите флажок **Не проверять объекты по типу**.

13. В блоке **Добавление ключа**:

    - **Останавливать проверку, если она длится более (сек.)**
    - **Не проверять составные объекты размером более (МБ)**
    - **Использовать технологию iSwift**
    - **Использовать технологию iChecker**

14. Сохраните новые параметры безопасности.

*Настройка параметров безопасности вручную в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли приложения разверните узел **Проверка по требованию**.
2. Выберите вложенный узел, соответствующий задаче проверки по требованию, параметры которой вы хотите настроить.
3. В панели результатов выбранного узла нажмите **Настройка области защиты**.
4. В списке сетевых файловых ресурсов защищаемого устройства выберите элемент, для которого вы хотите настроить параметры безопасности.
5. Убедитесь, что выбранный элемент включен в область проверки.
6. Нажмите на кнопку **Настроить**.
7. В открывшемся окне выберите требуемый уровень безопасности и нажмите на кнопку **Настройка**.
8. На закладке **Общие** укажите следующие настройки:

    - Объекты, которые требуется включить в область защиты:
        - **Все объекты**;
        - **Объекты, проверяемые по формату**;
        - **Объекты, проверяемые по списку расширений, указанному в антивирусных базах**.
    - В блоке **Оптимизация** установите или снимите флажок **Защита только новых и измененных файлов**.

- В блоке **Проверка составных файлов** укажите составные объекты, которые вы хотите включить в область проверки:
  - **Проверять архивы**;
  - **Проверять дистрибутивы**;
  - **Проверять файлы офисных форматов**;
  - **Проверять файлы почтовых форматов**.

9. На закладке **Действия** укажите следующие настройки:

- Выберите действие над зараженными и другими обнаруживаемыми объектами:
  - **Лечить**;
  - **Лечить. Удалять, если не удалось вылечить**;
  - **Удалять**;
  - **Рекомендуемое**;
  - **Информировать**.
- Настройте действия над объектами в зависимости от типа обнаруженного объекта:
  a. Снимите или установите флажок **Применять действие к выбранным типам объектов**.
  b. Нажмите на кнопку **Настройка** и выберите типы обнаруживаемых объектов.
- Настройте действия над составными файлами, недоступными для изменения: снимите или установите флажок **Полностью удалять составной файл при обнаружении вложенного объекта, если составной файл не может быть изменен приложением**.

10. На закладке **Оптимизация** укажите следующие настройки:

- В блоке **Исключения**:
  - Снимите или установите флажок **Исключать файлы**.
  - Снимите или установите флажок **Не проверять объекты по типу**.

  Нажмите на кнопку **Изменить** для каждого параметра, чтобы добавить исключения.
- В блоке **Расширенные настройки**:
  - **Останавливать проверку, если она длится более (сек.)**;
  - **Не проверять составные объекты размером более (МБ)**;

- Использовать технологию iSwift;
- Использовать технологию iChecker.

11. Сохраните новые параметры безопасности.

# Статистика задач проверки по требованию

Пока выполняется задача проверки по требованию, вы можете просматривать информацию о количестве объектов, которые приложение Kaspersky Embedded Systems Security обработала с момента запуска задачи.

Эта информация будет доступна, даже если вы приостановите задачу. Вы можете просмотреть статистику задачи в журнале выполнения задачи.

*Чтобы просмотреть статистику задачи проверки по требованию, выполните следующие действия:*

1. В дереве Консоли приложения разверните узел **Проверка по требованию**.
2. Выберите задачу проверки по требованию, статистику которой вы хотите просмотреть.

В панели результатов выбранного узла в разделе **Статистика** отобразится статистика выполнения задачи.

В таблице ниже приведена информация об объектах, которые программа Kaspersky Embedded Systems Security обработала с момента запуска задачи.

Статистика задач проверки по требованию

| Поле | Описание |
|---|---|
| **Обнаружено** | Количество объектов, которые обнаружило приложение Kaspersky Embedded Systems Security. Например, если приложение Kaspersky Embedded Systems Security обнаружило один вредоносный объект в пяти файлах, значение в этом поле увеличится на единицу. |
| **Зараженных и других обнаруживаемых объектов** | Количество объектов, которые приложение Kaspersky Embedded Systems Security обнаружило и признало зараженными, или количество обнаруженных объектов, которые не были исключены из области проверки и были определены как легальные программы, которые могут быть использованы злоумышленниками для нанесения вреда устройству или персональным данным. |
| **Не вылечено объектов** | Количество объектов, которые приложение Kaspersky Embedded Systems Security не вылечило по следующим причинам:<br>• Тип обнаруженного объекта не предполагает лечения.<br>• При лечении возникла ошибка. |
| **Вылечено объектов** | Количество объектов, которые приложение Kaspersky Embedded Systems Security вылечило. |
| **Удалено объектов** | Количество объектов, которые приложению Kaspersky Embedded Systems Security удалось удалить. |
| **Не проверено объектов** | Количество объектов в области защиты, которые приложению Kaspersky Embedded Systems Security не удалось проверить, например, если доступ к объекту был заблокирован другой программой. |
| **Архивов** | Количество архивов, проверенных приложением Kaspersky Embedded Systems Security. |
| **Упакованных объектов** | Количество упакованных объектов, проверенных приложением Kaspersky Embedded Systems Security. |
| **Защищенных паролем объектов** | Количество объектов (например, архивов), которые приложение Kaspersky Embedded Systems Security пропустила, так как эти объекты защищены паролем. |
| **Поврежденных объектов** | Количество объектов, которые приложение Kaspersky Embedded Systems Security пропустило, так как их формат искажен. |
| **Ошибок обработки** | Количество объектов, во время обработки которых возникла ошибка задачи. |

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| **Не удалено объектов** | Количество объектов, которые приложение Kaspersky Embedded Systems Security не смогло удалить, например, если доступ к объекту был заблокирован другой программой. |
| **Не обработанных объектов** | Общее количество объектов, которые не обработало приложение Kaspersky Embedded Systems Security. |

Вы также можете посмотреть статистику задачи проверки по требованию в журнале выполнения выбранной задачи по ссылке **Открыть журнал выполнения** в разделе **Управление** панели результатов.

По завершении выполнения задачи рекомендуется вручную обработать события в журнале выполнения задачи на закладке **События**.

# Обновление баз и модулей Kaspersky Embedded Systems Security

Этот раздел содержит информацию о задачах обновления и отката обновлений Kaspersky Embedded Systems Security, а также инструкции по настройке задач.

Функциональность обновлений (включая обновления антивирусных сигнатур и обновления кодовой базы) может быть недоступна в приложении на территории США.

## Об обновлении баз и модулей приложения

Обновление баз и модулей приложения Kaspersky Embedded Systems Security обеспечивает актуальность защиты компьютера. Каждый день в мире появляются новые вирусы и другие приложения, представляющие угрозу. Информация об угрозах и способах их нейтрализации содержится в базах Kaspersky Embedded Systems Security. Чтобы своевременно обнаруживать угрозы, вам нужно регулярно обновлять базы и модули приложения.

Для регулярного обновления требуется действующая лицензия на использование приложения. Если лицензия отсутствует, вы сможете выполнить обновление только один раз.

Kaspersky Embedded Systems Security загружает обновления баз и модулей приложения с HTTP- или FTP-серверов обновлений "Лаборатории Касперского", Сервера администрирования Kaspersky Security Center или из других источников обновлений.

Вы можете загружать обновления на каждое защищаемое устройство или использовать одно защищаемое устройство в качестве посредника. На него будут копироваться обновления, а затем распространяться на защищаемые устройства. Если вы используете программу Kaspersky Security Center для централизованного управления защитой устройств в организации, вы можете использовать Сервер администрирования Kaspersky Security Center в качестве посредника для загрузки обновлений.

Если загрузка обновлений прервется или завершится с ошибкой, Kaspersky Embedded Systems Security автоматически вернется к использованию баз с последними установленными обновлениями. В случае повреждения баз Kaspersky Embedded Systems Security можно вручную откатить базы до ранее установленных обновлений.

В процессе обновления на ваш компьютер загружаются и устанавливаются следующие объекты:

- Базы Kaspersky Embedded Systems Security. Защита компьютера обеспечивается на основании баз данных, содержащих сигнатуры вирусов и других приложений, представляющих угрозу, и информацию о способах борьбы с ними. Компоненты защиты используют эту информацию при поиске и обезвреживании зараженных файлов на компьютере. Базы регулярно пополняются записями о появляющихся угрозах и способах борьбы с ними. Поэтому рекомендуем регулярно обновлять базы.

  Наряду с базами Kaspersky Embedded Systems Security обновляются сетевые драйверы, обеспечивающие функциональность для перехвата сетевого трафика компонентами защиты.

- Модули приложения. Помимо баз Kaspersky Embedded Systems Security, можно обновлять и модули приложения. Обновления модулей приложения устраняют уязвимости Kaspersky Embedded Systems Security, добавляют новые функции или улучшают существующие.

В процессе обновления базы и модули приложения на вашем компьютере сравниваются с их актуальной версией, расположенной в источнике обновлений. Если текущие базы и модули приложения отличаются от актуальной версии, на компьютер устанавливается недостающая часть обновлений.

Если базы сильно устарели, то пакет обновлений может иметь значительный размер и создать дополнительный интернет-трафик (до нескольких десятков мегабайт).

Информация о текущем состоянии баз Kaspersky Embedded Systems Security отображается в главном окне приложения или в подсказке при наведении курсора на значок приложения в области уведомлений.

Информация о результатах обновления и обо всех событиях, произошедших при выполнении задачи обновления, записывается в журнал выполнения задачи обновления.

# О задачах обновления

В Kaspersky Embedded Systems Security предусмотрены две задачи обновления: Обновление и Откат обновления.

По умолчанию Kaspersky Embedded Systems Security соединяется с источником обновлений каждый час. Вы можете настраивать все задачи обновления, кроме задачи Откат обновления. После того как вы измените параметры задачи, Kaspersky Embedded Systems Security применит их новые значения при следующем запуске задачи.

Вы не можете приостанавливать и возобновлять задачи обновления.

## Обновление

По умолчанию Kaspersky Embedded Systems Security копирует базы и, если имеются, модули приложения из источника обновлений на устройство и сразу переходит к их использованию в выполняющейся задаче Постоянная защита компьютера. Задачи проверки по требованию переходят к использованию обновленных баз приложения при последующем их запуске.

По умолчанию Kaspersky Embedded Systems Security запускает задачу Обновление баз приложения каждый час.

### Откат обновления

В ходе выполнения задачи Kaspersky Embedded Systems Security возвращается к использованию предыдущих баз и модулей приложения.

По умолчанию задача Откат обновления не выполняется.

# Схемы обновления баз и модулей Kaspersky Embedded Systems Security

Выбор источника обновлений в задаче обновления зависит от используемой в организации схемы обновления баз и модулей приложения.

Вы можете обновлять базы и модули Kaspersky Embedded Systems Security на защищаемых устройствах по следующим схемам:

- Загружать обновления напрямую из интернета на каждое защищаемое устройство (схема 1).
- Загружать обновления из интернета на устройство-посредник и распределять обновления на защищаемые устройства с этого устройства.

  Посредником может служить любое устройство, на котором установлены следующие приложения:

  - Kaspersky Embedded Systems Security (схема 2).
  - Сервер администрирования Kaspersky Security Center (схема 3).

> Обновление через устройство-посредник позволяет не только снизить интернет-трафик, но и обеспечить дополнительную безопасность защищаемых устройств в сети.

Перечисленные схемы обновлений описаны ниже.

## Схема 1. Обновление баз и модулей приложения напрямую из интернета

*Чтобы настроить получение обновлений Kaspersky Embedded Systems Security напрямую из интернета,*

на каждом защищаемом устройстве в параметрах задачи Обновление укажите серверы обновлений "Лаборатории Касперского" в качестве источника обновлений.

Вы можете указать в качестве источников обновлений другие HTTPS- или HTTP-серверы, на которых имеется папка обновлений.




Схема 1: Обновление баз и модулей приложения напрямую из интернета

## Схема 2. Обновление баз и модулей приложения через одно из защищаемых устройств

*Чтобы настроить получение обновлений Kaspersky Embedded Systems Security через одно из защищаемых устройств:*

1. Скопируйте обновления на выбранное защищаемое устройство:

   - На выбранном защищаемом устройстве настройте параметры задачи Обновление:

     a. В качестве источника обновлений укажите серверы обновлений "Лаборатории Касперского".

     b. Укажите папку общего доступа в качестве папки, в которой будут сохранены обновления.

2. Распределите обновления на остальные защищаемые устройства:

   - На каждом из защищаемых устройств настройте параметры задачи Обновление.

     В качестве источника обновлений укажите папку на диске устройства-посредника, в которую будут загружаться обновления.

Kaspersky Embedded Systems Security будет получать обновления через одно из защищаемых устройств.





Схема 2: Обновление баз и модулей приложения через одно из защищаемых устройств

## Схема 3. Обновление баз и модулей приложения через Сервер администрирования Kaspersky Security Center

Если вы используете Kaspersky Security Center для централизованного управления антивирусной защитой устройств, можно загружать обновления с помощью Сервера администрирования Kaspersky Security Center, установленного в локальной сети.




Схема 3: Обновление баз и модулей приложения через Сервер администрирования Kaspersky Security Center

*Чтобы настроить получение обновлений Kaspersky Embedded Systems Security через Сервер администрирования Kaspersky Security Center:*

1. На каждом из защищаемых устройств установите Агент администрирования – программный компонент, входящий в комплект поставки Kaspersky Security Center. Он обеспечивает взаимодействие между Сервером администрирования и Kaspersky Embedded Systems Security на защищаемом устройстве. Подробная информация об Агенте администрирования и его настройке с помощью Kaspersky Security Center приведена в *Справке Kaspersky Security Center*.

2. Загрузите обновления с серверов обновлений "Лаборатории Касперского" на Сервер администрирования Kaspersky Security Center:

   - Настройте задачу Получение обновлений Сервером администрирования для указанного набора защищаемых устройств.

     В качестве источника обновлений укажите серверы обновлений "Лаборатории Касперского".

3. Распределите обновления на защищаемые устройства. Для этого выполните одно из следующих действий:

   - Настройте на Сервере администрирования Kaspersky Security Center групповую задачу обновления для распределения обновлений на защищаемые устройства:
   - Настройте на каждом из защищаемых устройств задачу Обновление:

     a. В качестве источника обновлений укажите Сервер администрирования Kaspersky Security Center.

     b. Если требуется, настройте расписание задачи.

Kaspersky Embedded Systems Security будет получать обновления через Сервер администрирования Kaspersky Security Center.

# Настройка задачи обновления

**Как настроить задачу Обновление в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В Консоли администрирования Kaspersky Security Center перейдите к параметрам локальной или групповой задачи обновления, которую вы хотите настроить.
2. Откройте раздел **Настройки**.
3. В блоке **Настройки обновления в локальном режиме** для Kaspersky Embedded Systems Security, подключенного к Серверу администрирования Kaspersky Security Center, настройте использование источников обновлений:

   a. Нажмите на кнопку **Настройка**.

   Откроется окно **Обновление баз и модулей приложения**.

   b. Установите флажок напротив источников обновлений, которые вы хотите использовать:

   - Сервер администрирования Kaspersky Security Center
   - Серверы обновлений "Лаборатории Касперского"

   Если необходимо, с помощью кнопки **Добавить** добавьте пользовательский источник обновления.

   c. Если вы выбираете несколько источников обновлений, с помощью кнопок **Вверх** и **Вниз** расположите источники обновлений в порядке приоритета. Kaspersky Embedded Systems Security обращается к ним строго по списку и выполняет задачу обновления, используя пакет обновлений первого доступного источника обновлений.

   По умолчанию Kaspersky Embedded Systems Security использует Kaspersky Security Center в качестве первого источника обновлений. Это позволяет сократить расход трафика при обновлении. Если к компьютеру не применена политика, в параметрах локальной задачи Обновление выбраны серверы "Лаборатории Касперского" в качестве первого источника обновления, так как у приложения может отсутствовать доступ к Kaspersky Security Center.

d. Если в качестве источника обновлений выбран **Серверы обновлений "Лаборатории Касперского"**, выберите принцип, по которому Kaspersky Embedded Systems Security будет выбирать сервер обновлений "Лаборатории Касперского":

- **Определять автоматически**. Приложение использует ближайший доступный сервер обновлений "Лаборатории Касперского".
- **Выбрать из списка**. Приложение использует сервер обновлений "Лаборатории Касперского" из выбранной в списке страны.

e. В окне **Обновление баз и модулей приложения** нажмите на кнопку **ОК**.

4. Настройте параметры обновления баз приложения:

a. Установите или снимите флажок **Загружать обновления баз приложения**.

b. Установите или снимите флажок **Снизить нагрузку на дисковую подсистему**.

c. Если вы установили флажок **Снизить нагрузку на дисковую подсистему**, в поле **Объем оперативной памяти, используемой для оптимизации (МБ)** укажите объем оперативной памяти в мегабайтах. Операционная система временно выделяет этот объем оперативной памяти для размещения файлов обновлений при выполнении задачи. По умолчанию установлен объем оперативной памяти 640 МБ. Минимально допустимый объем оперативной памяти 400 МБ.

При запуске задачи Обновление с включенной функцией оптимизации дисковой подсистемы, может возникнуть одна из следующих ситуаций:

- Если указано слишком маленькое значение, выделенный объем оперативной памяти может оказаться недостаточным для выполнения задачи обновления (например, при первом обновлении), что приведет к завершению задачи с ошибкой.

  В этом случае рекомендуется выделить больший объем оперативной памяти для функции оптимизации дисковой подсистемы.

- Если указано слишком большое значение, при запуске задачи обновления может не получиться создать виртуальный диск требуемого размера в оперативной памяти. В результате функция оптимизации дисковой подсистемы автоматически отключится и задача обновления будет выполняться без оптимизации.

  В этом случае рекомендуется выделить меньший объем оперативной памяти для функции оптимизации дисковой подсистемы.

5. Настройте параметры обновления модулей приложения:

a. Установите или снимите флажок **Загружать обновления модулей приложения**.

b. Выберите тип обновлений модулей приложения, который вы хотите применять:

- **Устанавливать критические и одобренные обновления**. Если выбран этот вариант, то при наличии обновлений модулей приложения Kaspersky Embedded Systems Security устанавливает критические обновления автоматически, а остальные обновления модулей приложения – после одобрения их установки, локально через интерфейс приложения или на стороне Kaspersky Security Center.
- **Устанавливать только одобренные обновления**. Если выбран этот вариант, то при наличии обновлений модулей приложения Kaspersky Embedded Systems Security устанавливает их после одобрения их установки, локально через интерфейс приложения или на стороне Kaspersky Security Center. Этот вариант выбран по умолчанию.

Если обновление модулей приложения предполагает ознакомление и согласие с положениями Лицензионного соглашения, то приложение устанавливает обновление после согласия с положениями Лицензионного соглашения.

6. Настройте параметры копирования обновлений в папку для локального хранения:

   a. Установите или снимите флажок **Копировать обновления в папку для локального хранения**.

   b. Выберите содержимое обновлений, которое приложение будет копировать в папку для локального хранения:

      - **Копировать обновления баз приложения**. Приложение загружает только обновления баз.
      - **Копировать критические обновления модулей приложения**. Приложение загружает только срочные обновления модулей приложения.
      - **Копировать обновления баз и критические обновления модулей приложения**. Приложение загружает обновления баз и срочные обновления модулей приложения.

   c. Укажите локальную или сетевую папку, в которую Kaspersky Embedded Systems Security будет копировать полученные обновления.

7. Сохраните внесенные изменения.

***Как настроить задачу Обновление в Консоли приложения***

1. В дереве Консоли приложения откройте узел **Обновление** → **Обновление баз и модулей приложения**.
2. В панели результатов перейдите по ссылке **Свойства**.

   Откроется окно **Свойства: Обновление баз и модулей приложения**.
3. В блоке **Настройки обновления в локальном режиме** для Kaspersky Embedded Systems Security, подключенного к Серверу администрирования Kaspersky Security Center, настройте использование источников обновлений:

   a. Нажмите на кнопку **Настройка**.

   Откроется окно **Обновление баз и модулей приложения**.

   b. Установите флажок напротив источников обновлений, которые вы хотите использовать:

      - Сервер администрирования Kaspersky Security Center
      - Серверы обновлений "Лаборатории Касперского"

   Если необходимо, с помощью кнопки **Добавить** добавьте пользовательский источник обновления.

c. Если вы выбираете несколько источников обновлений, с помощью кнопок **Вверх** и **Вниз** расположите источники обновлений в порядке приоритета. Kaspersky Embedded Systems Security обращается к ним строго по списку и выполняет задачу обновления, используя пакет обновлений первого доступного источника обновлений.

По умолчанию Kaspersky Embedded Systems Security использует Kaspersky Security Center в качестве первого источника обновлений. Это позволяет сократить расход трафика при обновлении. Если к компьютеру не применена политика, в параметрах локальной задачи Обновление выбраны серверы "Лаборатории Касперского" в качестве первого источника обновления, так как у приложения может отсутствовать доступ к Kaspersky Security Center.

d. Если в качестве источника обновлений выбран **Серверы обновлений "Лаборатории Касперского"**, выберите принцип, по которому Kaspersky Embedded Systems Security будет выбирать сервер обновлений "Лаборатории Касперского":

- **Определять автоматически**. Приложение использует ближайший доступный сервер обновлений "Лаборатории Касперского".
- **Выбрать из списка**. Приложение использует сервер обновлений "Лаборатории Касперского" из выбранной в списке страны.

e. В окне **Обновление баз и модулей приложения** нажмите на кнопку **ОК**.

4. Настройте параметры обновления баз приложения:

a. Установите или снимите флажок **Загружать обновления баз приложения**.

b. Установите или снимите флажок **Снизить нагрузку на дисковую подсистему**.

c. Если вы установили флажок **Снизить нагрузку на дисковую подсистему**, в поле **Объем оперативной памяти, используемой для оптимизации (МБ)** укажите объем оперативной памяти в мегабайтах. Операционная система временно выделяет этот объем оперативной памяти для размещения файлов обновлений при выполнении задачи. По умолчанию установлен объем оперативной памяти 640 МБ. Минимально допустимый объем оперативной памяти 400 МБ.

При запуске задачи Обновление с включенной функцией оптимизации дисковой подсистемы, может возникнуть одна из следующих ситуаций:

- Если указано слишком маленькое значение, выделенный объем оперативной памяти может оказаться недостаточным для выполнения задачи обновления (например, при первом обновлении), что приведет к завершению задачи с ошибкой.

  В этом случае рекомендуется выделить больший объем оперативной памяти для функции оптимизации дисковой подсистемы.

- Если указано слишком большое значение, при запуске задачи обновления может не получиться создать виртуальный диск требуемого размера в оперативной памяти. В результате функция оптимизации дисковой подсистемы автоматически отключится и задача обновления будет выполняться без оптимизации.

  В этом случае рекомендуется выделить меньший объем оперативной памяти для функции оптимизации дисковой подсистемы.

5. Настройте параметры обновления модулей приложения:

   a. Установите или снимите флажок **Загружать обновления модулей приложения**.

   b. Выберите тип обновлений модулей приложения, который вы хотите применять:

   - **Устанавливать критические и одобренные обновления**. Если выбран этот вариант, то при наличии обновлений модулей приложения Kaspersky Embedded Systems Security устанавливает критические обновления автоматически, а остальные обновления модулей приложения – после одобрения их установки, локально через интерфейс приложения или на стороне Kaspersky Security Center.

   - **Устанавливать только одобренные обновления**. Если выбран этот вариант, то при наличии обновлений модулей приложения Kaspersky Embedded Systems Security устанавливает их после одобрения их установки, локально через интерфейс приложения или на стороне Kaspersky Security Center. Этот вариант выбран по умолчанию.

   Если обновление модулей приложения предполагает ознакомление и согласие с положениями Лицензионного соглашения, то приложение устанавливает обновление после согласия с положениями Лицензионного соглашения.

6. Настройте параметры копирования обновлений в папку для локального хранения:

   a. Установите или снимите флажок **Копировать обновления в папку для локального хранения**.

   b. Выберите содержимое обновлений, которое приложение будет копировать в папку для локального хранения:

   - **Копировать обновления баз приложения**. Приложение загружает только обновления баз.

   - **Копировать критические обновления модулей приложения**. Приложение загружает только срочные обновления модулей приложения.

   - **Копировать обновления баз и критические обновления модулей приложения**. Приложение загружает обновления баз и срочные обновления модулей приложения.

   c. Укажите локальную или сетевую папку, в которую Kaspersky Embedded Systems Security будет копировать полученные обновления.

7. Сохраните внесенные изменения.

#### Как настроить задачу Обновление в Web Console

1. В Web Console перейдите к параметрам локальной или групповой задачи обновления, которую вы хотите настроить.

2. Откройте раздел **Настройки**.

3. Выберите вкладку **Локальный режим** для настройки параметров задачи Обновление для Kaspersky Embedded Systems Security, подключенного к Серверу администрирования Kaspersky Security Center.

4. Настройте использование источников обновлений:

   a. В блоке **Источники обновлений** установите флажок напротив источников обновлений, которые вы хотите использовать:

      - **Сервер администрирования Kaspersky Security Center**
      - **Серверы обновлений "Лаборатории Касперского"**

      Если необходимо, с помощью кнопки **Добавить** добавьте пользовательский источник обновления.

   b. Если вы выбираете несколько источников обновлений, с помощью кнопок **Вверх** и **Вниз** расположите источники обновлений в порядке приоритета. Kaspersky Embedded Systems Security обращается к ним строго по списку и выполняет задачу обновления, используя пакет обновлений первого доступного источника обновлений.

      По умолчанию Kaspersky Embedded Systems Security использует Kaspersky Security Center в качестве первого источника обновлений. Это позволяет сократить расход трафика при обновлении. Если к компьютеру не применена политика, в параметрах локальной задачи Обновление выбраны серверы "Лаборатории Касперского" в качестве первого источника обновления, так как у приложения может отсутствовать доступ к Kaspersky Security Center.

5. Настройте параметры обновления баз приложения:

   a. Установите или снимите флажок **Загружать обновления баз приложения**.

   b. Установите или снимите флажок **Снизить нагрузку на дисковую подсистему**.

   c. Если вы установили флажок **Снизить нагрузку на дисковую подсистему**, в поле **Объем оперативной памяти, используемой для оптимизации (МБ)** укажите объем оперативной памяти в мегабайтах. Операционная система временно выделяет этот объем оперативной памяти для размещения файлов обновлений при выполнении задачи. По умолчанию установлен объем оперативной памяти 640 МБ. Минимально допустимый объем оперативной памяти 400 МБ.

      При запуске задачи Обновление с включенной функцией оптимизации дисковой подсистемы, может возникнуть одна из следующих ситуаций:

      - Если указано слишком маленькое значение, выделенный объем оперативной памяти может оказаться недостаточным для выполнения задачи обновления (например, при первом обновлении), что приведет к завершению задачи с ошибкой.

        В этом случае рекомендуется выделить больший объем оперативной памяти для функции оптимизации дисковой подсистемы.

      - Если указано слишком большое значение, при запуске задачи обновления может не получиться создать виртуальный диск требуемого размера в оперативной памяти. В результате функция оптимизации дисковой подсистемы автоматически отключится и задача обновления будет выполняться без оптимизации.

        В этом случае рекомендуется выделить меньший объем оперативной памяти для функции оптимизации дисковой подсистемы.

6. Настройте параметры обновления модулей приложения:

   a. Установите или снимите флажок **Загружать обновления модулей приложения**.

   b. Выберите тип обновлений модулей приложения, который вы хотите применять:

   - **Устанавливать критические и одобренные обновления**. Если выбран этот вариант, то при наличии обновлений модулей приложения Kaspersky Embedded Systems Security устанавливает критические обновления автоматически, а остальные обновления модулей приложения – после одобрения их установки, локально через интерфейс приложения или на стороне Kaspersky Security Center.

   - **Устанавливать только одобренные обновления**. Если выбран этот вариант, то при наличии обновлений модулей приложения Kaspersky Embedded Systems Security устанавливает их после одобрения их установки, локально через интерфейс приложения или на стороне Kaspersky Security Center. Этот вариант выбран по умолчанию.

   Если обновление модулей приложения предполагает ознакомление и согласие с положениями Лицензионного соглашения, то приложение устанавливает обновление после согласия с положениями Лицензионного соглашения.

7. Настройте параметры копирования обновлений в папку для локального хранения:

   a. Установите или снимите флажок **Копировать обновления в папку**.

   b. Выберите содержимое обновлений, которое приложение будет копировать в папку для локального хранения:

   - **Копировать обновления баз приложения**. Приложение загружает только обновления баз.

   - **Копировать критические обновления модулей приложения**. Приложение загружает только срочные обновления модулей приложения.

   - **Копировать обновления баз и критические обновления модулей приложения**. Приложение загружает обновления баз и срочные обновления модулей приложения.

   c. Укажите локальную или сетевую папку, в которую Kaspersky Embedded Systems Security будет копировать полученные обновления.

8. Сохраните внесенные изменения.

# SMU-обновление приложения

Для обновления приложения через службу обновлений "Лаборатории Касперского" (Seamless Update – SMU) не нужно запускать инсталлятор в отличии от других способов обновления. Kaspersky Embedded Systems Security получает новую версию приложения вместе с антивирусными базами из того же источника.

SMU-обновление позволяет обновить версию приложения на всех компьютерах организации до последней версии. Перед SMU-обновлением рекомендуется проверить новую версию приложения на нескольких компьютерах. Для этого вам нужно обновить версию приложения на компьютерах вручную (например, локально с помощью с помощью мастера установки приложения). Выбрать отдельные компьютеры для SMU-обновления приложения невозможно.

Расписание обновления приложения устанавливают специалисты "Лаборатории Касперского". Для проверки работы новой версии приложения специалисты "Лаборатории Касперского" распространяют обновления поэтапно. В результате вы можете получить SMU-обновление с задержкой до двух месяцев после выпуска новой версии.

Управление SMU-обновлением приложения осуществляется с помощью задачи *Обновление баз и модулей приложения*. Для включения новой версии приложения в один пакет с антивирусными базами вам нужно включить обновление *модулей приложения* в параметрах задачи *Обновление баз и модулей приложения*.

## Этапы SMU-обновления приложения

1. **После выпуска новой версии или обновления модулей приложения "Лаборатория Касперского" распространяет обновление.**
2. **Пользователь одобряет обновление приложения.**

   Если компьютер подключен к Kaspersky Security Center, обновление будет доступно в консоли Kaspersky Security Center в разделе **Обновления баз и модулей приложений "Лаборатории Касперского"**. Подробнее об одобрении обновлений см. в справке Kaspersky Security Center.

   Если компьютер не подключен к Kaspersky Security Center, обновление будет доступно в Консоли приложения. Для одобрения обновления откройте раздел **Обновление → Обновление приложения**, выберите версию приложения и, при необходимости, примите условия соглашений.
3. **Kaspersky Embedded Systems Security запускает задачу Обновление баз и модулей приложения по заданному расписанию.**

В результате Kaspersky Embedded Systems Security выполняет обновление версии приложения в тихом режиме.

# Откат обновления баз Kaspersky Embedded Systems Security

Перед обновлением баз Kaspersky Embedded Systems Security создает резервные копии баз, которые использовались ранее. Если обновление было прервано или завершилось с ошибкой, Kaspersky Embedded Systems Security автоматически возвращается к использованию ранее установленных баз.

Если после обновления баз у вас возникнут проблемы, вы можете откатить базы до предыдущих установленных обновлений, запустив задачу *Откат последнего обновления*.

*Чтобы запустить задачу Откат последнего обновления:*

1. В дереве Консоли приложения откройте раздел **Обновление** → **Откат последнего обновления**.
2. В панели результатов нажмите на ссылку **Запустить**.

# Статистика задачи Обновление

Во время выполнения задачи Обновление отображается актуальная информация об объеме данных, загруженных с момента запуска задачи, а также прочая информация о выполнении задачи.

После завершения или остановки задачи эта информация доступна в журнале выполнения задачи.

*Чтобы просмотреть статистику задачи Обновление:*

В дереве Консоли приложения откройте раздел **Обновление** → **Обновление баз и модулей приложения**.

В панели результатов в блоке **Статистика** отобразится информация об общем объеме полученных данных.

# Резервное копирование объектов

Этот раздел содержит информацию о резервном копировании обнаруженных вредоносных объектов перед их лечением или удалением.

# Резервное копирование объектов. Резервное хранилище

Kaspersky Embedded Systems Security сохраняет в папке Резервное хранилище зашифрованные копии объектов, которые были вылечены или удалены.

Если объект является частью составного объекта (например, входит в архив), Kaspersky Embedded Systems Security сохраняет составной объект в резервном хранилище полностью. Например, если Kaspersky Embedded Systems Security признает зараженным один из объектов в составе почтовой базы, он сохраняет копию всей почтовой базы.

Если объект, который Kaspersky Embedded Systems Security помещает в резервное хранилище, имеет большой размер, может произойти замедление работы системы и сокращение свободного места на жестком диске.

Можно восстановить файлы из резервного хранилища как в исходную папку, так и в другую папку на защищаемом устройстве. Вы можете восстановить файл из резервного хранилища, если зараженный файл содержал важную информацию, но при лечении этого файла программа Kaspersky Embedded Systems Security не смогла сохранить его целостность, в результате чего информация в нем стала недоступной.

Восстановление файлов из резервного хранилища может привести к заражению защищаемого устройства.

## Просмотр объектов в резервном хранилище

Этот раздел содержит информацию о том как просмотреть список файлов, находящихся в резервном хранилище.

**Просмотр объектов в резервном хранилище в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. Откройте Консоль администрирования Kaspersky Security Center.
2. В дереве консоли выберите папку **Дополнительно** → **Хранилища**.
3. Перейдите в папку **Резервное хранилище**.
4. Информация об объектах, помещенных в резервное хранилище, отобразится в правой панели консоли.

**Просмотр объектов в резервном хранилище в Web Console**

1. Откройте Web Console.
2. В дереве консоли выберите папку **Операции** → **Хранилища**.
3. Перейдите в папку **Резервное хранилище.**
4. Информация об объектах, помещенных в резервное хранилище, отобразится в правой панели консоли.

***Просмотр объектов в резервном хранилище в Консоли приложения***

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Хранилища** → **Резервное хранилище**.
2. Информация об объектах, помещенных в резервное хранилище, отобразится в правой панели консоли.

*Чтобы найти нужный объект в списке объектов в резервном хранилище,*

отсортируйте объекты или отфильтруйте их.

## Сортировка файлов в резервном хранилище

По умолчанию файлы в резервном хранилище отсортированы по дате их попадания в резервное хранилище в обратном хронологическом порядке. Чтобы найти нужный файл, отсортируйте файлы по содержимому любого столбца в панели результатов.

**Отсортировать файлы в резервном хранилище в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. Откройте Консоль администрирования Kaspersky Security Center.
2. В дереве консоли выберите папку **Дополнительно** → **Хранилища**.
3. Перейдите в папку **Резервное хранилище**.
4. В таблице файлов выберите заголовок графы, по содержимому которой вы хотите отсортировать объекты.

Файлы в резервном хранилище будут отсортированы по выбранному критерию.

**Отсортировать файлы в резервном хранилище в Web Console**

1. Откройте Web Console.
2. В дереве консоли выберите папку **Операции** → **Хранилища**.
3. Перейдите в папку **Резервное хранилище**.
4. В таблице файлов выберите заголовок графы, по содержимому которой вы хотите отсортировать объекты.

Файлы в резервном хранилище будут отсортированы по выбранному критерию.

***Отсортировать файлы в резервном хранилище в Консоли приложения***

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Хранилища** → **Резервное хранилище**.
2. В таблице файлов выберите заголовок графы, по содержимому которой вы хотите отсортировать объекты.

Файлы в резервном хранилище будут отсортированы по выбранному критерию.

## Фильтрация файлов в резервном хранилище

Чтобы найти нужный файл в резервном хранилище, вы можете отфильтровать файлы, чтобы в списке отображались только те файлы, которые удовлетворяют заданным вами условиям фильтрации (фильтрам).

**Фильтрация файлов в резервном хранилище в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. Откройте Консоль администрирования Kaspersky Security Center.
2. В дереве консоли выберите папку **Дополнительные возможности** → **Хранилища**.
3. Перейдите в папку **Резервное хранилище**.
4. В правой панели консоли нажмите на ссылку **Фильтр не задан,**.
5. Нажмите на ссылку **Настроить фильтр** и выберите графы для фильтрации в окне **Настройка фильтрации**.
6. Укажите операторы и значения для выбранных граф.

7. Созданные фильтры будут сохранены.

8. Чтобы вернуть отображение всех объектов в резервном хранилище, в окне **Настройка фильтрации** нажмите **Очистить все**.

**Фильтрация файлов в резервном хранилище в Web Console**

1. Откройте Web Console.
2. В дереве консоли выберите папку **Операции** → **Хранилища**.
3. Перейдите в папку **Резервное хранилище**.
4. Нажмите на значок фильтра и нажмите на кнопку **Добавить** на закладке **Фильтры**.
5. Выберите свойство, по которому нужно осуществить фильтрацию.
6. Укажите условие и значение для выбранного свойства.
7. Нажмите на кнопку **Применить**.

   Настройки фильтра будут сохранены.
8. Чтобы вернуть отображение всех объектов в резервном хранилище, на закладке **Фильтры** нажмите **Очистить все**.

*Фильтрация файлов в резервном хранилище в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Хранилища** → **Резервное хранилище**.
2. В таблице файлов выберите заголовок графы и нажмите на значок фильтра в левом верхнем углу.
3. Настройте параметры фильтра и нажмите **OK**.

   Настройки фильтра будут сохранены.

# Восстановление файлов из резервного хранилища

Kaspersky Embedded Systems Security хранит файлы в папке резервного хранилища в зашифрованном виде, чтобы предохранить защищаемое устройство от их возможного вредоносного действия.

Вы можете восстанавливать файлы из резервного хранилища.

Вам может потребоваться восстановить файл в следующих случаях:

- если исходный зараженный файл содержал важную информацию и при лечении файла приложение Kaspersky Embedded Systems Security не смогло сохранить его целостность, в результате чего информация в файле стала недоступной;

- если вы считаете файл безопасным для защищаемого устройства и хотите его использовать. Чтобы приложение Kaspersky Embedded Systems Security не признавало файл зараженным при последующих проверках, вы можете исключить его из обработки в задаче Постоянная защита файлов и в задачах проверки по требованию.

Восстановление файлов из резервного хранилища может привести к заражению защищаемого устройства.

При восстановлении файла вы можете выбрать, куда он будет сохранен: в исходное местоположение (по умолчанию), в специальную папку для восстановленных объектов на защищаемом устройстве, в указанную папку на защищаемом устройстве, на котором установлена Консоль приложения.

По умолчанию, когда Kaspersky Embedded Systems Security восстанавливает файл, его копия сохраняется в резервном хранилище. Вы можете удалить копию файла из резервного хранилища после его восстановления.

**Восстановление файлов из резервного хранилища в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Дополнительно** → **Хранилища**.
2. Перейдите в папку **Резервное хранилище**.
3. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы восстановить один объект, в контекстном меню этого объекта выберите **Восстановить**.
   - Чтобы восстановить несколько объектов, выберите нужные объекты в списке, используя клавиши CTRL и SHIFT, затем откройте контекстное меню любого из выбранных объектов и выберите **Восстановить**.
4. Объект будет восстановлен в исходную папку.

**Восстановление файлов из резервного хранилища в Web Console**

1. Откройте Web Console.
2. В дереве консоли выберите папку **Операции** → **Хранилища**.
3. Перейдите в папку **Резервное хранилище**.
4. Выберите объекты из списка нажмите на кнопку **Восстановить**.
5. Объект будет восстановлен в исходную папку.

*Восстановление файлов из резервного хранилища в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Хранилища** → **Резервное хранилище**.
2. В панели результатов узла **Резервное хранилище** выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы восстановить один объект, в контекстном меню объекта, который вы хотите восстановить, выберите пункт **Восстановить**.
   - Чтобы восстановить несколько объектов, выберите нужные объекты, используя клавиши CTRL или SHIFT, затем откройте контекстное меню одного из выбранных объектов и выберите пункт **Восстановить**.
3. В окне **Восстановление объекта** для каждого выбранного объекта укажите папку, в которой будет сохранен восстанавливаемый объект.

   Имя объекта отображается в поле **Объект** в верхней части окна. Если вы выбрали несколько объектов, будет отображаться имя первого объекта в списке.

4. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы восстановить объект в исходное местоположение, выберите пункт **Восстановить в исходную папку**.
   - Чтобы восстановить объект в папку, которую вы задали в качестве папки для восстановления при установке приложения, выберите **Восстановить в папку, используемую по умолчанию**.
   - Чтобы сохранить объект в другую папку на защищаемом устройстве, на котором установлена Консоль приложения, выберите **Восстановить в папку на локальном компьютере**, а затем выберите нужную папку или укажите путь к ней.
5. Если вы не хотите сохранить копию файла в папке резервного хранилища после его восстановления, установите флажок **Удалить объекты из хранилища после восстановления** (по умолчанию флажок снят).
6. Чтобы применить указанные условия восстановления к остальным выбранным объектам, установите флажок **Применить ко всем выбранным объектам**.
7. Нажмите на кнопку **ОК**.
8. Kaspersky Embedded Systems Security начнет восстанавливать первый из выбранных вами объектов.

9. Если объект с таким именем уже существует в указанном местоположении, откроется окно **Объект с таким именем существует**.

   a. Выберите одно из следующих действий Kaspersky Embedded Systems Security:

   - **Заменить**, чтобы заменить существующий объект на восстанавливаемый объект.
   - **Переименовать**, чтобы сохранить восстанавливаемый объект под другим именем. В поле ввода введите новое имя файла восстанавливаемого объекта и полный путь к нему.
   - **Переименовать, добавив суффикс**, чтобы переименовать восстанавливаемый объект, добавив к имени его файла суффикс. Введите суффикс в поле ввода.

   b. Если вы выбрали несколько объектов для восстановления, то, чтобы применить выбранное действие, например, **Заменить** или **Переименовать**, к остальным выбранным объектам, установите флажок **Применить ко всем выбранным объектам**. Если вы выбрали **Переименовать**, флажок **Применить ко всем выбранным объектам** будет недоступен.

   c. Нажмите на кнопку **ОК**.

   Файл будет восстановлен. Информация об операции восстановления будет зарегистрирована в журнале системного аудита.

Если вы не установили флажок **Применить ко всем выбранным объектам** в окне **Восстановление объекта**, то окно **Восстановление объекта** откроется снова. В этом окне можно указать местоположение, куда будет восстановлен следующий выбранный объект.

# Удаление файлов из резервного хранилища

**Удаление файлов из резервного хранилища в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. Откройте Консоль администрирования Kaspersky Security Center.
2. В дереве консоли выберите папку **Дополнительно** → **Хранилища**.
3. Перейдите в папку **Резервное хранилище**. В правой панели отобразится список объектов, находящихся в резервном хранилище.
4. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы удалить один объект, в контекстном меню этого объекта выберите **Удалить**.
   - Чтобы удалить несколько объектов, выберите нужные объекты в списке, используя клавиши CTRL и SHIFT, затем откройте контекстное меню любого из выбранных объектов и выберите **Удалить**.
5. Объекты будут удалены из резервного хранилища.

**Удаление файлов из резервного хранилища в Web Console**

1. Откройте Web Console.
2. В дереве консоли выберите папку **Операции** → **Хранилища**.
3. Перейдите в папку **Резервное хранилище.**
4. Выберите объекты из списка нажмите на кнопку **Удалить**.
5. Объекты будут удалены из резервного хранилища.

***Удаление файлов из резервного хранилища в Консоли приложения***

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Хранилища** → **Резервное хранилище**.
2. В правой панели отобразится список объектов, находящихся в резервном хранилище.
3. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы удалить один объект, в контекстном меню этого объекта выберите **Удалить**.
   - Чтобы удалить несколько объектов, выберите нужные объекты в списке, используя клавиши CTRL и SHIFT, затем откройте контекстное меню любого из выбранных объектов и выберите **Удалить**.
4. Объекты будут удалены из резервного хранилища.

# Отправка возможно зараженных объектов на исследование в "Лабораторию Касперского"

Если поведение какого-нибудь объекта дает вам основание подозревать в нем наличие угрозы, а Kaspersky Embedded Systems Security признает этот объект незараженным, то, возможно, вы встретились с новой, неизвестной угрозой, описание которой еще не добавлено в базы. Вы можете отправить этот объект на исследование в "Лабораторию Касперского". Вирусные аналитики "Лаборатории Касперского" проанализируют его и, если обнаружат в нем новую угрозу, добавят идентифицирующую ее запись в базы. Возможно, когда вы вновь проверите объект после обновления баз, Kaspersky Embedded Systems Security признает его зараженным и сможет его вылечить. Вы сможете не только сохранить объект, но и предотвратить вирусную эпидемию.

***Отправить объект на исследование в "Лабораторию Касперского" в Консоли администрирования Kaspersky Security Center***

1. Откройте Консоль администрирования Kaspersky Security Center.
2. В дереве консоли выберите папку **Дополнительно** → **Хранилища**.

3. Перейдите в папку **Резервное хранилище**.

4. Выполните одно из следующих действий:

   - Чтобы отправить один объект, в контекстном меню этого объекта выберите **Отправить в "Лабораторию Касперского"**.

   - Чтобы отправить несколько объектов, выберите нужные объекты в списке, используя клавиши CTRL и SHIFT, затем откройте контекстное меню любого из выбранных объектов и выберите **Отправить в "Лабораторию Касперского"**.

5. Выберите папку для сохранения объекта на вашем компьютере.

6. После этого вам будет предложено перейти на веб-сайт Kaspersky Threat Intelligence Portal и загрузить сохраненный объект, чтобы получить о нем подробную информацию.

***Отправить объект на исследование в "Лабораторию Касперского" в Web Console***

1. Откройте Web Console.

2. В дереве консоли выберите папку **Операции** → **Хранилища**.

3. Перейдите в папку **Резервное хранилище**.

4. Выберите объекты из списка и нажмите на кнопку **Отправить в "Лабораторию Касперского"**.

5. Выберите папку для сохранения объекта на вашем компьютере.

6. После этого вам будет предложено перейти на веб-сайт Kaspersky Threat Intelligence Portal и загрузить сохраненный объект, чтобы получить о нем подробную информацию

Невозможно в Консоли администрирования и Web Console отправить для анализа в "Лабораторию Касперского" объекты резервного хранилища, если они мигрировали после обновления приложения версии 3.4 и ниже до версии 4.0 и выше.

# Настройка параметров резервного хранилища

**Настройка параметров резервного хранилища в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.

2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.

3. В окне политики выберите **Дополнительные возможности** → **Хранилища** и нажмите на кнопку **Настройка**.

4. Перейдите на закладку **Резервное хранилище**.

5. Укажите настройки резервного хранилища:

   - **Хранить объекты не более**
   - **Ограничить размер хранилища до**
   - **Ограничить порог доступного пространства до**

     Если объем объектов в резервном хранилище превышает значение максимального размера резервного хранилища или превышает порог доступного пространства, Kaspersky Embedded Systems Security уведомит вас об этом, не переставая помещать объекты в резервное хранилище.

6. Сохраните внесенные изменения.

**Настройка параметров резервного хранилища в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Выберите **Дополнительные возможности** → **Хранилища** и нажмите на кнопку **Настроить**.
5. Перейдите на закладку **Резервное хранилище**.
6. Укажите настройки резервного хранилища:

   - **Хранить объекты не более**
   - **Ограничить размер хранилища до**

     Если объем объектов в резервном хранилище превышает значение максимального размера резервного хранилища, Kaspersky Embedded Systems Security уведомит вас об этом, не переставая помещать объекты в резервное хранилище.

7. Сохраните внесенные изменения.

*Настройка параметров резервного хранилища в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Хранилища** → **Резервное хранилище**.
2. В панели результатов узла **Резервное хранилище** нажмите **Свойства**.
3. В окне **Свойства: Резервное хранилище** укажите настройки резервного хранилища:
   - **Хранить объекты не более**
   - **Ограничить размер хранилища до**
   - **Ограничить порог доступного пространства до**

     Если объем объектов в резервном хранилище превышает значение максимального размера резервного хранилища или превышает порог доступного пространства, Kaspersky Embedded Systems Security уведомит вас об этом, не переставая помещать объекты в резервное хранилище.
4. Сохраните внесенные изменения.

# Статистика резервного хранилища

Можно просматривать информацию о текущем состоянии резервного хранилища – статистику резервного хранилища.

*Чтобы просмотреть статистику резервного хранилища, выполните следующие действия:*

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Хранилища** → **Резервное хранилище**.
2. В панели результатов узла **Резервное хранилище** нажмите **Статистика**.

   Откроется окно **Резервное хранилище. Статистика**. В окне **Резервное хранилище. Статистика** отображается информация о текущем состоянии резервного хранилища (см. таблицу ниже).

Информация о текущем состоянии резервного хранилища

| Поле | Описание |
|---|---|
| **Текущий размер резервного хранилища** | Объем данных в папке резервного хранилища; учитывается размер файлов в зашифрованном виде. |
| **Всего объектов** | Количество объектов в резервном хранилище в текущий момент. |

# Блокировка доступа к сетевым ресурсам. Заблокированные сетевые сеансы

В этом разделе описано, как заблокировать удаленные устройства и настроить параметры списка заблокированных сетевых сеансов.

## Список заблокированных сетевых сеансов

По умолчанию Список заблокированных сетевых сеансов доступен, если установлен хотя бы один из следующих компонентов: Защита от сетевых угроз или Анализ поведения. Эти компоненты обнаруживают удаленные попытки зашифровать, открыть или исполнить файлы в папках общего доступа защищаемого устройства или сетевого хранилища в соответствии со списком заблокированных сетевых сеансов. Информация о заблокированных сетевых сеансах со всех защищаемых устройств отправляется в Kaspersky Security Center. Kaspersky Embedded Systems Security блокирует текущий сеанс и делает недоступными общие папки или папки сетевого хранилища в рамках текущего сеанса.

Список заблокированных сетевых сеансов заполняется, когда минимум одна из следующих задач запускается в активном режиме, и выполнены указанные условия:

- Для задачи *Защита от сетевых угроз*: обнаружена активность, характерная для сетевых атак.

  Kaspersky Embedded Systems Security очищает список заблокированных узлов при перезапуске приложения или при изменении настроек Защиты от сетевых угроз.

- Для задачи *Анализ поведения*: обнаружено вредоносное шифрование со стороны устройства, обращающегося к сетевым файловым ресурсам.

При обнаружении вредоносной активности или попыток шифрования задача отправляет информацию об атакующем сетевом сеансе в Список заблокированных сетевых сеансов, а для текущего сеанса атакующего устройства создается событие *Предупреждение*. Все попытки данного сеанса получить доступ к защищенным сетевым папкам общего доступа будут заблокированы.

Если локальный уникальный идентификатор (LUID) узла, инициировавшего атакующий сетевой сеанс, добавлен в Список заблокированных сетевых сеансов, Kaspersky Embedded Systems Security определяет IP-адрес этого узла и добавляет его в Список заблокированных сетевых сеансов вместо идентификатора LUID атакующего узла.

По умолчанию Kaspersky Embedded Systems Security удаляет заблокированные сетевые сеансы из списка через 30 минут после добавления. Доступ к сетевым файловым ресурсам восстанавливается автоматически после удаления сетевых сеансов из Списка заблокированных сетевых сеансов. Вы можете указать период, после которого заблокированные сетевые сеансы автоматически разблокируются.

В случае запрета доступа к управлению хранилищами какому-либо пользователю, Список заблокированных сетевых сеансов останется доступным. Параметры заблокированных сетевых сеансов не могут быть изменены, если у пользователя отсутствует разрешение типа **Изменение прав** для управления Kaspersky Embedded Systems Security.

# Управление списком заблокированных сетевых сеансов

Чтобы добавить сетевые сеансы, проявляющие вредоносную активность или попытки шифрования, в список заблокированных сетевых сеансов и заблокировать для них доступ к сетевым файловым ресурсам, хотя бы один из следующих компонентов должен работать в активном режиме:

- Защита от сетевых угроз;
- Анализ поведения.

**Включение блокировки недоверенных узлов в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне политики выберите **Контроль активности в сети** → **Настройки защиты от сетевых угроз** и нажмите на кнопку **Настройка**.
4. В открывшемся окне установите флажок **Защита от сетевых угроз**.
5. На закладке **Общие** установите режим **Блокировать**.
6. Установите флажок **Блокировать атакующие устройства на** и укажите время блокировки.
7. Сохраните внесенные изменения.

*Чтобы настроить блокировку недоверенных сетевых сеансов для компонента Анализ поведения в свойствах политики:*

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне политики выберите **Постоянная защита компьютера** → **Анализ поведения** и нажмите на кнопку **Настройка**.
4. В открывшемся окне установите флажок **Анализ поведения**.
5. Перейдите на закладку **Защита общих папок** и установите флажок **Защищать папки общего доступа**.
6. Выберите вариант **Блокировать соединение на** и укажите время блокировки.
7. Если требуется, укажите область защиты и исключения по IP-адресам и маскам.
8. Сохраните внесенные изменения.

**Включение блокировки недоверенных узлов в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Перейдите в раздел **Контроль активности в сети** → **Защита от сетевых угроз** и нажмите на кнопку **Настроить**.
5. В открывшемся окне установите флажок **Включить Защиту от сетевых угроз**.
6. Установите режим **Блокировать**.
7. Установите флажок **Блокировать атакующие устройства на** и укажите время блокировки.
8. Если требуется, укажите исключения по IP-адресам.
9. Сохраните внесенные изменения.

*Чтобы настроить блокировку недоверенных сетевых сеансов для компонента Анализ поведения, выполните следующие действия:*

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Перейдите в раздел **Постоянная защита компьютера** → **Анализ поведения** и нажмите на кнопку **Настроить**.
5. В открывшемся окне установите флажок **Включить Анализ поведения**.
6. Перейдите на закладку **Защита общих папок** и установите флажок **Включить защиту папок общего доступа от внешнего шифрования**.
7. Выберите вариант **Блокировать соединение** и укажите время блокировки в разделе **При обнаружении внешнего шифрования папок общего доступа.**
8. Если требуется, укажите область защиты и исключения по IP-адресам и маскам.
9. Сохраните внесенные изменения.

*Включение блокировки недоверенных узлов в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Постоянная защита компьютера → Защита от сетевых угроз**.
2. В панели результатов узла **Защита от сетевых угроз** нажмите **Свойства**.

   Откроется окно **Свойства: Защита от сетевых угроз**.
3. В открывшемся окне установите флажок **Защита от сетевых угроз**.
4. На закладке **Общие** установите режим **Блокировать**.
5. Установите флажок **Блокировать атакующие устройства на** и укажите время блокировки.
6. Сохраните внесенные изменения.

*Чтобы настроить блокировку недоверенных сетевых сеансов для компонента Анализ поведения, выполните следующие действия:*

1. В дереве Консоли Kaspersky Embedded Systems Security выберите **Постоянная защита компьютера → Защита от шифрования**.
2. В панели результатов узла **Анализ поведения** нажмите **Свойства**.
3. В открывшемся окне установите флажок **Анализ поведения**.
4. Перейдите на закладку **Защита общих папок** и установите флажок **Защищать папки общего доступа**.
5. Выберите вариант **Блокировать соединение на** и укажите время блокировки.
6. Если требуется, укажите область защиты и исключения по IP-адресам и маскам.
7. Сохраните внесенные изменения.

*Настройка параметров списка заблокированных сеансов в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли приложения разверните узел **Хранилища**.
2. Выберите вложенный узел **Заблокированные сетевые сессии**.
3. В панели результатов нажмите на кнопку **Свойства**.
4. В открывшемся окне установите флажок **Блокировать атакующие устройства на** и укажите время блокировки.
5. Чтобы восстановить доступ для всех заблокированных сетевых сеансов, нажмите **Разблокировать все** в верхней части окна.

   Все сетевые сеансы будут удалены из списка и разблокированы.

6. Чтобы удалить сетевые сеансы из списка заблокированных, в списке заблокированных сетевых сеансов в панели результатов выберите один или несколько сеансов и нажмите **Разблокировать выбранное** в верхней части окна.

   Выбранные сетевые сеансы будут разблокированы.

# Запись событий. Журналы Kaspersky Embedded Systems Security

В этом разделе приведена информация о работе с журналами Kaspersky Embedded Systems Security.

## Способы записи событий Kaspersky Embedded Systems Security

События Kaspersky Embedded Systems Security делятся на две группы:

- события, связанные с работой компонентов приложения, обработкой объектов в задачах Kaspersky Embedded Systems Security;
- события, связанные с управлением Kaspersky Embedded Systems Security, например: запуск приложения, создание или удаление задач, изменение параметров задач.

Kaspersky Embedded Systems Security использует следующие способы записи событий:

- **Журналы работы компонентов приложения**. Журналы содержат информацию о событиях, возникших во время работы компонентов приложения.
- **Журнал системного аудита**. Журнал системного аудита содержит информацию о событиях, связанных с управлением Kaspersky Embedded Systems Security. А также включает информацию о событиях, связанных с нарушениями безопасности или с попытками нарушения безопасности на защищаемом устройстве.
- **Журнал событий**. Журнал событий содержит информацию о событиях, которые нужны для диагностики сбоев в работе Kaspersky Embedded Systems Security. Журнал событий доступен в "Просмотре событий" Microsoft Windows.

Файлы, доступные для загрузки по следующим ссылкам, содержат таблицы с полными списками событий Kaspersky Embedded Systems Security следующих категорий:

- События, которые Kaspersky Embedded Systems Security записывает в журнал событий.

  DOWNLOAD WEL-EVENTS .ZIP
- События, которые Kaspersky Embedded Systems Security отправляет на Сервер администрирования.

  DOWNLOAD KSC-EVENTS.ZIP

# Настройка параметров журнала

Вы можете настраивать следующие параметры журналов Kaspersky Embedded Systems Security:

- длительность хранения событий в журналах выполнения задач и журнале системного аудита;
- местоположение папки, в которой Kaspersky Embedded Systems Security сохраняет файлы журналов выполнения задач и журнала системного аудита;
- пороги формирования событий *Базы устарели*, *Базы сильно устарели* и *Проверка важных областей защищаемого устройства давно не выполнялась*;
- события, которые Kaspersky Embedded Systems Security сохраняет в журналах выполнения задач, журнале системного аудита и журнале событий Kaspersky Embedded Systems Security в оснастке "Просмотр событий";
- параметры публикации событий аудита и событий выполнения задач по протоколу syslog на syslog-сервер.

**Настроить параметры журналов с помощью Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне свойств политики выберите **Журналы и уведомления**.
4. В разделе **Журналы выполнения задач** нажмите **Настройка**.

   Откроется окно **Уведомления**.
5. В открывшемся окне выберите журнал, параметры которого вы хотите настроить, и укажите параметры для конкретных событий:
   - Место сохранения событий: локальный отчет и/или журнал событий Windows;
   - Уведомления о событиях: уведомлять по почте, уведомлять средствами службы терминалов и/или уведомлять путем запуска исполняемого файла;
   - Отправлять ли событие на SIEM сервер и/или в Kaspersky Security Center.
6. Настройте пороги формирования событий, нажав на кнопку **Настройка порогов формирования событий**.
7. В открывшемся окне укажите количество дней, по истечении которого будут регистрироваться события *Базы устарели*, *Базы сильно устарели* и *Проверка важных областей защищаемого устройства давно не выполнялась*.
8. Укажите настройки подключения к SIEM серверу, нажав на кнопку **Настройка уведомлений SIEM**.

9. Укажите настройки почтовых уведомлений, нажав на кнопку **Настройка почтовых уведомлений**.
10. Сохраните внесенные изменения.

**Настроить параметры журналов с помощью Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Перейдите в раздел **Журналы и уведомления** → **Журналы выполнения задач** и нажмите на кнопку **Настроить**.
5. В открывшемся окне на вкладке **Уведомления** выберите журнал, параметры которого вы хотите настроить, и укажите параметры для конкретных событий:
   - Место сохранения событий: локальный отчет и/или журнал событий Windows;
   - Уведомления о событиях: уведомлять по почте, уведомлять средствами службы терминалов и/или уведомлять путем запуска исполняемого файла;
   - Отправлять ли событие на SIEM сервер и/или в Kaspersky Security Center.
6. Укажите настройки почтовых уведомлений на закладке **Настройки уведомлений по электронной почте**.
7. Укажите настройки подключения к SIEM серверу на закладке **Интеграция с SIEM**.
8. Сохраните внесенные изменения.

*Настроить параметры журналов с помощью Консоли приложения*

1. В дереве Консоли приложения откройте контекстное меню узла **Журналы и уведомления**.
2. Выберите пункт **Свойства**.

   Откроется окно **Уведомления**.
3. В открывшемся окне выберите журнал, параметры которого вы хотите настроить, и укажите параметры для конкретных событий:
   - Место сохранения событий: локальный отчет и/или журнал событий Windows;
   - Уведомления о событиях: уведомлять по почте, уведомлять средствами службы терминалов и/или уведомлять путем запуска исполняемого файла;
   - Отправлять ли событие на SIEM сервер и/или в Kaspersky Security Center.

4. Настройте пороги формирования событий, нажав на кнопку **Настройка порогов формирования событий**.

5. В открывшемся окне укажите количество дней, по истечении которого будут регистрироваться события *Базы устарели (дни)*, *Базы сильно устарели (дни)* и *Проверка важных областей защищаемого устройства давно не выполнялась (дни)*.

6. Укажите настройки подключения к SIEM серверу, нажав на кнопку **Настройка уведомлений SIEM**.

7. Укажите настройки почтовых уведомлений, нажав на кнопку **Настройка почтовых уведомлений**.

8. Сохраните внесенные изменения.

# Сортировка событий в журнале

По умолчанию события отображаются в журнале в обратном хронологическом порядке.

*Чтобы отсортировать события в журнале, выполните следующие действия:*

1. В дереве Консоли приложения откройте контекстное меню узла **Журналы и уведомления**.

2. Выберите нужный журнал.

3. В панели результатов выберите заголовок графы, по содержимому которой вы хотите отсортировать события в списке событий.

Результат сортировки сохранится до следующего просмотра журнала.

# Фильтрация событий в журнале

Вы можете отобразить в журнале записи только о тех событиях, которые удовлетворяют заданным условиям фильтрации (фильтрам).

*Чтобы отфильтровать события в журнале, выполните следующие действия:*

1. В дереве Консоли приложения разверните узел **Журналы и уведомления**.

2. Выберите журнал, для которого вы хотите настроить фильтр и в панели результатов нажмите **Фильтр**.

   Откроется окно **Настройки фильтра**.

3. Чтобы добавить фильтр, выполните следующие действия:

   a. В списке **Название поля** выберите графу, по которой вы хотите отфильтровать события.

   b. В списке **Оператор** выберите условие фильтрации. Условия фильтрации различаются в зависимости от элемента, выбранного в списке **Название поля**.

   c. В списке **Значение поля** выберите значение фильтра.

   d. Нажмите на кнопку **Добавить**.

Добавленный фильтр отобразится в списке фильтров в окне **Настройки фильтра**.

4. Если требуется, выполните одно из следующих действий:

   - Чтобы объединить несколько фильтров по логическому "И", выберите вариант **При выполнении всех условий**.
   - Чтобы объединить несколько фильтров по логическому "ИЛИ", выберите вариант **При выполнении любого условия**.

5. Нажмите на кнопку **OK**, чтобы сохранить условия фильтрации событий журнала.

В списке событий журнала отобразятся только события, которые удовлетворяют условиям фильтрации. Результат фильтрации сохранится до следующего просмотра журнала.

*Чтобы выключить действие фильтра, выполните следующие действия:*

1. В дереве Консоли приложения разверните узел **Журналы и уведомления**.
2. Выберите журнал, для которого вы хотите удалить фильтр, и нажмите на кнопку **Снять фильтр**.

В списке событий журнала отобразятся все события.

# Удаление событий из журнала

По умолчанию Kaspersky Embedded Systems Security хранит записи в журналах в течение 30 дней. Вы можете изменять длительность хранения записей в журналах.

*Чтобы удалить события из журнала, выполните следующие действия:*

1. В дереве Консоли приложения разверните узел **Журналы и уведомления**.
2. Выберите журнал, для которого вы хотите удалить события и в панели результатов нажмите **Очистить**.
3. Подтвердите операцию очистки.

Журнал будет очищен.

# Экспорт информации из журнала

Вы можете экспортировать информацию из журналов в файл в CSV или TXT-формате.

*Чтобы экспортировать события из журналов, выполните следующие действия:*

1. В дереве Консоли приложения разверните узел **Журналы и уведомления**.
2. Выберите любой журнал и в панели результатов нажмите на кнопку **Экспорт журналов**.

   Откроется окно **Сохранить как**.

3. Укажите имя, местоположение файла и тип файла, в который вы хотите экспортировать информацию из журналов.

4. Нажмите на кнопку **Сохранить**.

Информация из журналов будет сохранена в указанный файл.

# Журнал системного аудита

Kaspersky Embedded Systems Security ведет системный аудит событий, связанных с управлением Kaspersky Embedded Systems Security. Приложение сохраняет информацию, например, о запуске приложения, запуске и остановке задач Kaspersky Embedded Systems Security, изменении параметров задач, создании и удалении задач проверки по требованию. Также приложение сохраняет информацию о событиях, связанных с нарушениями безопасности или с попытками нарушения безопасности на защищаемом устройстве. Записи об этих событиях отображаются в панели результатов при выборе узла **Системный аудит** в Консоли приложения.

По умолчанию Kaspersky Embedded Systems Security хранит записи в журнале системного аудита в течение 30. Вы можете изменять длительность хранения записей в журнале.

Вы можете указать папку, в которую Kaspersky Embedded Systems Security будет сохранять файлы журнала системного аудита, отличную от папки, установленной по умолчанию.

# Журналы выполнения задач

Информация о работе компонентов и задач Kaspersky Embedded Systems Security отображается в Консоли приложения в панели результатов при выборе узла с названием компонента или задачи в разделе **Журналы и уведомления**.

По умолчанию Kaspersky Embedded Systems Security хранит записи в журналах работы компонентов и задач в течение 30 дней. Для задач – с момента их завершения. Вы можете изменять длительность хранения записей в журналах работы компонентов и задач.

Вы можете указать папку, в которой Kaspersky Embedded Systems Security сохраняет файлы журналов работы компонентов и задач, отличную от папки, установленной по умолчанию. Можно также выбрать события, записи о которых Kaspersky Embedded Systems Security сохраняет в журналах работы компонентов и задач.

# Просмотр статистики и информации о задачах Kaspersky Embedded Systems Security в журналах выполнения задач

В журналах выполнения задач вы можете просмотреть подробную информацию обо всех событиях, возникших в задачах с момента их запуска, а также статистику выполнения задач и параметры задач.

*Чтобы просмотреть статистику и информацию о задаче Kaspersky Embedded Systems Security, выполните следующие действия:*

1. В дереве Консоли приложения разверните узел **Журналы и уведомления**.
2. Выберите нужную задачу и в панели результатов перейдите на вкладку **Статистика**.

# Просмотр журнала событий Kaspersky Embedded Systems Security в оснастке "Просмотр событий"

С помощью оснастки "Просмотр событий" в Microsoft Management Console можно просматривать журнал событий Kaspersky Embedded Systems Security. В журнале содержатся события, зарегистрированные Kaspersky Embedded Systems Security и необходимые для диагностики сбоев в работе программы.

Вы можете выбирать события для записи в журнал событий на основе следующих критериев:

- **по типам событий**;
- **по уровню детализации**. Уровень детализации соответствует уровню важности событий, которые регистрируются в журнале (информационные, важные или критические события). Наиболее подробным является уровень Информационные события, при котором регистрируются все события. Наименее подробным является уровень Критические события, при котором регистрируются только критические события.

*Чтобы просмотреть журнал событий Kaspersky Embedded Systems Security, выполните следующие действия:*

1. Нажмите на кнопку **Пуск**, введите в поисковой строке команду `mmc` и нажмите на клавишу **ENTER**.

   Откроется Microsoft Management Console.

2. Выберите **Файл** > **Добавить или удалить оснастку**.

   Откроется окно **Добавление и удаление оснасток**.

3. В списке доступных оснасток выберите оснастку **Просмотр событий** и нажмите на кнопку **Добавить**.

   Откроется окно **Выбор компьютера**.

4. В окне **Выбор компьютера** укажите защищаемое устройство, на котором установлена программа Kaspersky Embedded Systems Security, и нажмите на кнопку **OK**.

5. В окне **Добавление и удаление оснасток** нажмите на кнопку **OK**.

   В дереве Microsoft Management Console появится узел **Просмотр событий**.

6. В дереве Консоли раскройте узел **Просмотр событий** и выберите вложенный узел **Журналы приложений и служб** > **Kaspersky Embedded Systems Security**.

Откроется журнал событий Kaspersky Embedded Systems Security.

# Об интеграции с SIEM

Чтобы уменьшить нагрузку на маломощные устройства и уменьшить риск снижения производительности системы в результате увеличения размеров журналов приложения, можно настроить публикацию событий аудита и событий выполнения задач по протоколу syslog на *syslog-сервер*.

Syslog-сервер – это внешний сервер для сбора событий (SIEM). Он хранит и анализирует полученные события, а также выполняет другие действия по управлению журналами.

Вы можете использовать интеграцию с SIEM в двух режимах:

- Дублировать события на syslog-сервере: в этом режиме все события выполнения задач, публикация которых настроена в параметрах журналов, а также все события системного аудита продолжают храниться на защищаемом устройстве даже после отправки на SIEM-сервер.

  Рекомендуется использовать этот режим, чтобы максимально снизить нагрузку на защищаемое устройство.

- Удалять локальные копии событий: в этом режиме все события, зарегистрированные в ходе работы приложения и опубликованные на SIEM-сервере, будут удалены с защищаемого устройства.

  > Приложение никогда не удаляет локальные версии журнала безопасности.

Kaspersky Embedded Systems Security может конвертировать события в журналах приложения в форматы, поддерживаемые syslog-сервером, для передачи событий и их успешного распознавания на стороне SIEM-сервера. Приложение поддерживает конвертацию в формат структурированных данных и в формат JSON.

Рекомендуется выбирать формат событий на основе конфигурации используемого SIEM-сервера.

# Настройка параметров интеграции с SIEM

Интеграция с SIEM не применяется по умолчанию. Вы можете включать и выключать интеграцию с SIEM, а также настраивать соответствующие параметры.

Чтобы снизить риск неудачной отправки событий на SIEM-сервер, задайте параметры подключения к нескольким SIEM-серверам.

Kaspersky Embedded Systems Security подключается к первому серверу SIEM из списка. Если подключиться не удается, Kaspersky Embedded Systems Security последовательно пытается установить соединение с другими серверами из списка.

Также Kaspersky Embedded Systems Security использует события системного аудита для уведомления о неудачных попытках подключения к SIEM-серверу и об ошибках отправки событий на SIEM-сервер.

### Как настроить интеграцию с SIEM в Консоли администрирования Kaspersky Security Center

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. Выберите раздел **Журналы и уведомления**.
4. В блоке **Интеграция с SIEM** нажмите на кнопку **Настройка**.

   Откроется окно **Интеграция с SIEM**.
5. В блоке **Настройки интеграции** установите флажок **Включить отправку событий безопасности на сервер SIEM**.
6. В блоке **Настройки подключения к серверам SIEM** настройте параметры подключения к SIEM-серверам:
   a. Нажмите на кнопку **Добавить**.
   b. В открывшемся окне **Добавление сервера** введите адрес сервера SIEM (IPv4, DNS), порт и протокол подключения к серверу.
   c. Нажмите на кнопку **Настройки безопасности TCP-соединения**.
   d. В открывшемся окне **Настройки безопасности TCP-соединения** настройте параметры подключения к SIEM-серверам см. таблицу ниже).
7. Если требуется, в блоке **Настройки отправки событий на сервер SIEM** установите флажок **Удалять локальные копии событий при записи на внешний syslog-сервер**. Если флажок установлен, приложение удаляет локальные копии событий после того, как они были успешно опубликованы на SIEM-сервере. Рекомендуется использовать этот режим на маломощных устройствах. Если флажок снят, программа только отправляет события на SIEM-сервер. Копии журналов продолжают храниться локально. По умолчанию флажок снят.

   Приложение никогда не удаляет локальные версии журнала безопасности.
8. В блоке **Формат событий** выберите формат, в который вы хотите конвертировать события программы для их отправки на SIEM-сервер. По умолчанию выбран вариант **Конвертировать события в формат структурированных данных**. Рекомендуется выбирать формат событий на основе конфигурации используемого SIEM-сервера.
9. Закройте замок для применения политики на компьютерах.
10. Нажмите на кнопку **ОК** для сохранения внесенных изменений.

### Как настроить интеграцию с SIEM в Web Console

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Выберите раздел **Журналы и уведомления**.
5. В блоке **Интеграция с SIEM** нажмите на кнопку **Настроить**.

   Откроется окно **Интеграция с SIEM**.
6. Установите флажок **Включить отправку событий безопасности на сервер SIEM.**
7. В блоке **Настройки подключения к серверам SIEM** настройте параметры подключения к SIEM-серверам:
   a. Нажмите на кнопку **Добавить**.
   b. В открывшемся окне **Сервер SIEM** введите адрес сервера SIEM (IPv4, DNS), порт и протокол подключения к серверу.
   c. В блоке **Защита соединения** нажмите на ссылку **Настройки подключения к серверам SIEM**.
   d. В открывшемся окне **Настройки подключения к серверам SIEM** настройте параметры подключения к SIEM-серверам (см. таблицу ниже).
   e. В блоке **Формат событий** выберите формат, в который вы хотите конвертировать события программы для их отправки на SIEM-сервер. По умолчанию выбран вариант **Конвертировать события в формат структурированных данных**. Рекомендуется выбирать формат событий на основе конфигурации используемого SIEM-сервера.
   f. Если требуется, в блоке **Настройки подключения** установите флажок **Удалять локальные копии событий при записи на внешний syslog-сервер**. Если флажок установлен, приложение удаляет локальные копии событий после того, как они были успешно опубликованы на SIEM-сервере. Рекомендуется использовать этот режим на маломощных устройствах. Если флажок снят, программа только отправляет события на SIEM-сервер. Копии журналов продолжают храниться локально. По умолчанию флажок снят.

   Приложение никогда не удаляет локальные версии журнала безопасности.
8. Закройте замок для применения политики на компьютерах.
9. Нажмите на кнопку **OK** для сохранения внесенных изменений.

### Как настроить интеграцию с SIEM в Консоли приложения

1. В дереве Консоли приложения откройте контекстное меню узла **Журналы и уведомления**.
2. Выберите пункт **Интеграция с SIEM**.

   Откроется окно **Интеграция с SIEM**.
3. В блоке **Настройки интеграции** установите флажок **Включить отправку событий безопасности на сервер SIEM.**
4. В блоке **Настройки подключения к серверам SIEM** настройте параметры подключения к SIEM-серверам:
   a. Нажмите на кнопку **Добавить**.
   b. В открывшемся окне **Добавление сервера** введите адрес сервера SIEM (IPv4, DNS), порт и протокол подключения к серверу.
   c. Нажмите на кнопку **Настройки безопасности TCP-соединения**.
   d. В открывшемся окне **Настройки безопасности TCP-соединения** настройте параметры подключения к SIEM-серверам см. таблицу ниже).
5. Если требуется, в блоке **Настройки отправки событий на сервер SIEM** установите флажок **Удалять локальные копии событий при записи на внешний syslog-сервер**. Если флажок установлен, приложение удаляет локальные копии событий после того, как они были успешно опубликованы на SIEM-сервере. Рекомендуется использовать этот режим на маломощных устройствах. Если флажок снят, программа только отправляет события на SIEM-сервер. Копии журналов продолжают храниться локально. По умолчанию флажок снят.

   Приложение никогда не удаляет локальные версии журнала безопасности.
6. В блоке **Формат событий** выберите формат, в который вы хотите конвертировать события программы для их отправки на SIEM-сервер. По умолчанию выбран вариант **Конвертировать события в формат структурированных данных**. Рекомендуется выбирать формат событий на основе конфигурации используемого SIEM-сервера.
7. Нажмите на кнопку **OK** для сохранения внесенных изменений.

| Параметр | Описание |
|---|---|
| **Время ожидания (сек.)** | Максимальное время ожидания ответа от сервера SIEM. По истечении времени ожидания Kaspersky Embedded Systems Security пытается подключиться к другому серверу SIEM. |
| **TLS-сертификат сервера** | TLS-сертификат для установки доверенного соединения с сервером SIEM. Вы можете получить TLS-сертификат с помощью интерфейса управления SIEM. |
| **Использовать двустороннюю аутентификацию** | Двусторонняя аутентификация при создании безопасного соединения между Kaspersky Embedded Systems Security и SIEM. Для использования двусторонней аутентификации вам нужно в параметрах SIEM включить функцию двусторонней аутентификации, далее получить криптоконтейнер и установить пароль для защиты криптоконтейнера. Криптоконтейнер – PFX-архив с сертификатом и закрытым ключом агента. После настройки параметров SIEM вам нужно в параметрах Kaspersky Embedded Systems Security включить функцию двусторонней аутентификации с помощью флажка и загрузить защищенный паролем криптоконтейнер.<br><br>Криптоконтейнер должен быть защищен паролем. Добавить криптоконтейнер с пустым паролем невозможно. |

# Способы уведомления администратора и пользователей

Вы можете настроить уведомление администратора и пользователей, которые обращаются к устройству, о событиях, связанных с работой Kaspersky Embedded Systems Security, и о состоянии антивирусной защиты устройства.

- Администратор может получать информацию о событиях выбранных типов.
- Пользователи локальной сети, которые обращаются к устройству, и пользователи терминального устройства могут получать информацию о событиях типа *Обнаружен объект*, возникших в задаче Постоянная защита файлов.

Можно активировать уведомления администратора или пользователей несколькими способами:

- Средства службы терминалов.

  Вы можете применять этот способ для оповещения пользователей терминального защищаемого устройства, если защищаемое устройство является терминальным.

- Запуск исполняемого файла.

  При возникновении события запускается исполняемый файл, который хранится на локальном диске защищаемого устройства.

- Отправка по электронной почте.

  Этот способ использует для передачи сообщений электронную почту.

Вы можете составить текст сообщений для отдельных типов событий. В него вы можете включать поля с информацией о событии. По умолчанию для уведомлений пользователей используется стандартный текст сообщений.

# Настройка уведомлений администратора и пользователей

Настройка уведомлений о событии предполагает выбор и настройку способа уведомлений, а также составление текста сообщения.

**Как настроить уведомления о событиях в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне свойств политики выберите **Журналы и уведомления**.
4. В разделе **Журналы выполнения задач** нажмите **Настройка**.

   Откроется окно **Уведомления**.
5. Выберите событие, для которого вы хотите выбрать способ уведомления, и нажмите на кнопку **Настройка уведомлений**.

   Откроется окно **Настройка уведомлений**.
6. Для уведомления по электронной почте, на вкладке **Эл. почта** можно добавить текст сообщения, который будет отображаться в сообщении о событии.

   Чтобы добавить поля с информацией о событии, нажмите на кнопку **Переменная** и выберите нужные пункты из раскрывающегося списка. Поля с информацией о событиях описаны в таблице в этом разделе.

   Чтобы восстановить текст сообщения, предусмотренный для события по умолчанию, нажмите на кнопку **По умолчанию**.
7. Для уведомления путем запуска исполняемого файла, на вкладке **Исполняемый файл** выберите файл на локальном диске защищаемого устройства или введите полный путь к нему. Этот файл будет выполняться на защищаемом устройстве при возникновении события. Введите имя и пароль пользователя, под учетной записью которого файл будет выполняться.

   Указывая путь к исполняемому файлу, вы можете использовать системные переменные окружения; вы не можете использовать пользовательские переменные окружения.
8. Для уведомления через службу терминалов, на вкладке **Служба терминалов** можно добавить текст сообщения, который будет отображаться в сообщении о событии.

   Чтобы добавить поля с информацией о событии, нажмите на кнопку **Переменная** и выберите нужные пункты из раскрывающегося списка. Поля с информацией о событиях описаны в таблице в этом разделе.

   Чтобы восстановить текст сообщения, предусмотренный для события по умолчанию, нажмите на кнопку **По умолчанию**.
9. Сохраните внесенные изменения.

### Как настроить уведомления о событиях в Web Console

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Перейдите в раздел **Журналы и уведомления** → **Журналы выполнения задач** и нажмите на кнопку **Настроить**.
5. В открывшемся окне выберите событие, для которого вы хотите выбрать способ уведомления, и нажмите на него.

   Откроется окно **Настройки уведомлений**.
6. Для уведомления по электронной почте, в разделе **Уведомление пользователей** установите флажок **По электронной почте** и добавьте текст сообщения, которое будет отображаться в сообщении о событии.

   Чтобы добавить поля с информацией о событии, нажмите на кнопку **Добавить переменную** и выберите нужные пункты из списка. Поля с информацией о событиях описаны в таблице в этом разделе.

   Чтобы восстановить текст сообщения, предусмотренный для события по умолчанию, нажмите на кнопку **Сбросить**.
7. Для уведомления путем запуска исполняемого файла, в разделе **Уведомление администраторов** установите флажок **Путем запуска исполняемого файла** и введите полный путь к файлу на локальном диске защищаемого устройства. Этот файл будет выполняться на защищаемом устройстве при возникновении события. Введите имя и пароль пользователя, под учетной записью которого файл будет выполняться.

   Указывая путь к исполняемому файлу, вы можете использовать системные переменные окружения; вы не можете использовать пользовательские переменные окружения.
8. Для уведомления через службу терминалов, в разделе **Уведомление администраторов** установите флажок **Средствами службы терминалов** и добавьте текст сообщения, которое будет отображаться в сообщении о событии.

   Чтобы добавить поля с информацией о событии, нажмите на кнопку **Добавить переменную** и выберите нужные пункты из списка. Поля с информацией о событиях описаны в таблице в этом разделе.

   Чтобы восстановить текст сообщения, предусмотренный для события по умолчанию, нажмите на кнопку **Сбросить**.
9. Сохраните внесенные изменения.

### *Как настроить уведомления о событиях в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли приложения откройте контекстное меню узла **Журналы и уведомления**.
2. Выберите пункт **Свойства**.

   Откроется окно **Уведомления**.

3. Выберите событие, для которого вы хотите выбрать способ уведомления, и нажмите на кнопку **Настройка уведомлений**.

   Откроется окно **Настройка уведомлений**.

4. Для уведомления по электронной почте, на вкладке **Эл. почта** можно добавить текст сообщения, который будет отображаться в сообщении о событии.

   Чтобы добавить поля с информацией о событии, нажмите на кнопку **Переменная** и выберите нужные пункты из раскрывающегося списка. Поля с информацией о событиях описаны в таблице в этом разделе.

   Чтобы восстановить текст сообщения, предусмотренный для события по умолчанию, нажмите на кнопку **По умолчанию**.

5. Для уведомления путем запуска исполняемого файла, на вкладке **Исполняемый файл** выберите файл на локальном диске защищаемого устройства или введите полный путь к нему. Этот файл будет выполняться на защищаемом устройстве при возникновении события. Введите имя и пароль пользователя, под учетной записью которого файл будет выполняться.

   Указывая путь к исполняемому файлу, вы можете использовать системные переменные окружения; вы не можете использовать пользовательские переменные окружения.

6. Для уведомления через службу терминалов, на вкладке **Служба терминалов** можно добавить текст сообщения, который будет отображаться в сообщении о событии.

   Чтобы добавить поля с информацией о событии, нажмите на кнопку **Переменная** и выберите нужные пункты из раскрывающегося списка. Поля с информацией о событиях описаны в таблице в этом разделе.

   Чтобы восстановить текст сообщения, предусмотренный для события по умолчанию, нажмите на кнопку **По умолчанию**.

7. Сохраните внесенные изменения.

Поля с информацией о событии

| Переменная | Описание |
|---|---|
| %EVENT_TYPE% | Тип события. |
| %EVENT_TIME% | Время возникновения события. |
| %EVENT_SEVERITY% | Уровень важности события. |
| %OBJECT% | Имя объекта (в задачах постоянной защиты компьютера и проверки по требованию).<br>В задаче Обновление модулей программы включает название обновления и адрес страницы в интернете с информацией об обновлении. |
| %VIRUS_NAME% | Имя объекта согласно классификации Вирусной энциклопедии. Это имя входит в полное название обнаруженного объекта, которое Kaspersky Embedded Systems Security возвращает при обнаружении объекта. Вы можете просмотреть полное название обнаруженного объекта в журнале выполнения задачи. |
| %VIRUS_TYPE% | Тип обнаруженного объекта по классификации "Лаборатории Касперского", например, "вирус" или "троянская программа". Входит в полное название обнаруженного объекта, которое Kaspersky Embedded Systems Security возвращает, признав объект зараженным или возможно зараженным. Вы можете просмотреть полное название обнаруженного объекта в журнале выполнения задачи. |
| %USER_COMPUTER% | В задачах Постоянная защита файлов и Защита RPC-подключаемых сетевых хранилищ – имя защищаемого устройства пользователя, который обратился к объекту на устройстве. |
| %USER_NAME% | В задачах Постоянная защита файлов и Защита RPC-подключаемых сетевых хранилищ – имя пользователя, который обратился к объекту на устройстве. |
| %FROM_COMPUTER% | Имя защищаемого устройства, с которого поступило уведомление. |
| %EVENT_REASON% | Причина возникновения события (некоторые события не имеют этого поля). |
| %ERROR_CODE% | Код ошибки (только для события "внутренняя ошибка задачи"). |
| %TASK_NAME% | Название задачи (имеется только у событий, связанных с выполнением задач). |

| Переменная | Описание |
| --- | --- |
| %PROTOCOL% | Используемый протокол. |
| %MESSAGE% | Текст сообщения. |
| %DEVICE_INSTANCEPATH% | Путь к экземпляру устройства. |
| %DEVICE_VID% | Производитель устройства. |
| %DEVICE_PID% | Тип контроллера. |
| %DEVICE_SERIALNUMBER% | Серийный номер устройства. |

# Настройка почтовых уведомлений

### Как настроить почтовые уведомления в Консоли администрирования Kaspersky Security Center

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. В окне свойств политики выберите **Журналы и уведомления**.
4. В разделе **Журналы выполнения задач** нажмите **Настройка**.

   Откроется окно **Уведомления**.
5. Нажмите на кнопку **Настройка почтовых уведомлений**.
6. В открывшемся окне установите флажок **Отправлять сообщения о событиях**.
7. Укажите данные отправителя в блоке **Отправка уведомлений от имени**: адрес отправителя, SMTP-сервер, порт SMTP-сервера, имя пользователя и пароль.
8. Укажите почтовый адрес получателя в блоке **Получатель уведомлений**.
9. Укажите режим рассылки **При возникновении события** или **По расписанию (расписание не задано)**. Чтобы задать настройки расписания, нажмите на кнопку **Изменить**.
10. Сохраните внесенные изменения.

### Как настроить почтовые уведомления в Web Console

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Перейдите в раздел **Журналы и уведомления** → **Журналы выполнения задач** и нажмите на кнопку **Настроить**.

5. В открывшемся окне выберите вкладку **Настройки уведомлений по электронной почте**.
6. Установите флажок **Отправлять сообщения о событиях**.
7. Укажите данные отправителя: адрес отправителя, SMTP-сервер, порт SMTP-сервера, имя пользователя и пароль.
8. Укажите почтовый адрес получателя.
9. Укажите режим рассылки **При возникновении событий** или **По расписанию**. Если применимо, то укажите настройки расписания.
10. Сохраните внесенные изменения.

*Как настроить почтовые уведомления в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли приложения откройте контекстное меню узла **Журналы и уведомления**.
2. Выберите пункт **Свойства**.

   Откроется окно **Уведомления**.
3. Нажмите на кнопку **Настройка почтовых уведомлений**.
4. В открывшемся окне установите флажок **Отправлять сообщения о событиях**.
5. Укажите данные отправителя в блоке **Отправка уведомлений от имени**: адрес отправителя, SMTP-сервер, порт SMTP-сервера, имя пользователя и пароль.
6. Укажите почтовый адрес получателя в блоке **Получатель уведомлений**.
7. Укажите режим рассылки **При возникновении события** или **По расписанию (расписание не задано)**. Чтобы задать настройки расписания, нажмите на кнопку **Изменить**.
8. Сохраните внесенные изменения.

# Настройка обмена информацией с Сервером администрирования

Необходимо выбрать типы объектов, информацию о которых Kaspersky Embedded Systems Security будет передавать на Сервер администрирования Kaspersky Security Center.

*Как настроить взаимодействие с Сервером администрирования в Консоли администрирования Kaspersky Security Center*

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.

3. В разделе **Журналы и уведомления** в подразделе **Взаимодействие с Сервером администрирования** нажмите на кнопку **Настройка**.
4. В открывшемся окне выберите типы объектов, информацию о которых Kaspersky Embedded Systems Security будет передавать на Сервер администрирования Kaspersky Security Center:
   - **О файлах резервного хранилища**
   - **О необработанных файлах**
   - **Об установленных устройствах**
   - **О цепочке развития угрозы**
5. Сохраните внесенные изменения.

   Kaspersky Embedded Systems Security будет передавать информацию о выбранных типах объектов на Сервер администрирования.

**Как настроить взаимодействие с Сервером администрирования в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. В разделе **Журналы и уведомления** в подразделе **Взаимодействие с Сервером администрирования** нажмите на кнопку **Настроить**.
5. В открывшемся окне выберите типы объектов, информацию о которых Kaspersky Embedded Systems Security будет передавать на Сервер администрирования Kaspersky Security Center:
   - **Данные об объектах резервного хранилища**
   - **О необработанных файлах**
   - **Заблокированные сетевые сессии**
   - **Устройства и сети Wi-Fi**
6. Сохраните внесенные изменения.

# Managed Detection and Response

Kaspersky Embedded Systems Security поддерживает работу с решением Managed Detection and Response.

Kaspersky Managed Detection and Response (далее также MDR) обеспечивает круглосуточную защиту от растущего количества угроз, способных обойти автоматические средства защиты, для организаций, которым сложно найти квалифицированных специалистов или у которых ограничены внутренние ресурсы. В отличие от аналогичных предложений на рынке, решение использует успешный опыт эффективного исследования целевых атак для обеспечения непрерывной защиты даже от самых сложных угроз. Решение помогает повысить устойчивость компании к киберугрозам и освободить сотрудников, чтобы они могли сосредоточиться на других задачах.

MDR использует данные телеметрии, полученные от конечных точек, и машинное обучение. Данные об инцидентах MDR передает экспертам "Лаборатории Касперского". Далее эксперты могут самостоятельно обработать инцидент и, например, добавить новую запись в антивирусные базы. Или эксперты могут дать рекомендации по обработке инцидента и, например, предложить изолировать компьютер от сети. Подробную информацию о работе решения см. в справке Kaspersky Managed Detection and Response.

# Настройка интеграции с MDR

Для работы Kaspersky Managed Detection and Response должен быть включен расширенный режим компонента Kaspersky Security Network. В противном случае Kaspersky Managed Detection and Response не будет получать необходимые для работы данные телеметрии.

Также для работы Kaspersky Managed Detection and Response с Сервером администрирования через Веб-консоль Kaspersky Security Center вам нужно установить новое безопасное соединение – *фоновое соединение*. Kaspersky Managed Detection and Response предлагает установить фоновое соединение при развертывании решения. Убедитесь, что фоновое соединение установлено.

**Как установить фоновое соединение в Веб-консоли Kaspersky Security Center**

1. В главном окне Web Console выберите **Параметры** → **Интеграция**.
2. Перейдите в раздел **Интеграция**.
3. Включите переключатель **Фоновое соединение для интеграции Включено**.
4. Сохраните внесенные изменения.

Интеграция с Kaspersky Managed Detection and Response состоит из следующих этапов:

1. **Установка компонента Managed Detection and Response**

   Для интеграции Kaspersky Embedded Systems Security с решением Managed Detection and Response используется компонент Managed Detection and Response. Для установки компонента в параметрах инсталляционного пакета или мастере установки приложения, а также с помощью изменения состава компонентов приложения через Панель управления Windows, на этапе выбора компонентов приложения для установки выберите **Managed Detection and Response**.

2. **Настройка Kaspersky Private Security Network**

Начиная с обновления от июля 2025 года решение Managed Detection and Response поддерживает работу без конфигурационного файла KPSN. Подробнее об использовании Kaspersky Security Network решением MDR см. справке Kaspersky Managed Detection and Response.

Если ваша конфигурация не соответствует требованиям для работы без конфигурационных файлов KPSN, загрузите конфигурационный файл KPSN в свойствах Сервера администрирования. Конфигурационный файл KPSN находится в ZIP-архиве конфигурационного файла MDR. Также вы можете **загрузить конфигурационный файл KPSN из командной строки**.

1. На устройстве запустите интерпретатор командной строки (например, cmd.exe) с правами учетной записи локального администратора.
2. С помощью команды `cd` перейдите в папку, где находится файл kavshell.exe.

   Например: `cd C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Embedded Systems Security.4.1.0` и нажмите на клавишу **ENTER**.

   Также вы можете добавить путь к исполняемому файлу в системную переменную %PATH% на этапе установки приложения и выполнять команду без перехода в папку приложения.
3. Выполните команду:

   ```
   KAVSHELL KSN [/global] [/private <полный путь к конфигурационному файлу для локального KSN>] [/login=<имя учетной записи текущего пользователя>] [/pwd=<пароль для /login или KLAdmin, если не задан /login>]
   ```

   Пример:

   ```
   KAVSHELL KSN /private C:\kpsn_config.pkcs7
   ```

Подробнее о настройке Kaspersky Private Security Network см. в справке Kaspersky Security Center.

### 3 Активация Kaspersky Managed Detection and Response

Для активации решения Managed Detection and Response в Kaspersky Embedded Systems Security вам необходима отдельная лицензия Kaspersky Managed Detection and Response for Embedded Systems Security Add-on. Подробнее об активации решения см. в справке Kaspersky Managed Detection and Response.

Kaspersky Embedded Systems Security не поддерживает работу с конфигурационными файлами MDR (BLOB-файлами). Все активы будут помещены в корневой тенант.

### 4 Включение компонента Managed Detection and Response

**Как включить компонент Managed Detection and Response в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center выберите папку **Политики**.
2. Выберите нужную политику и откройте свойства политики двойным щелчком мыши.
3. Выберите раздел **Серверы сбора телеметрии**.
4. В блоке **Managed Detection and Response** нажмите на кнопку **Настройка**.

   Откроется окно **Managed Detection and Response**.

5. Установите флажок **Managed Detection and Response**.
6. Сохраните внесенные изменения.

**Как включить компонент Managed Detection and Response в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.
3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Выберите раздел **Серверы сбора телеметрии**.
5. В блоке **Managed Detection and Response** нажмите на кнопку **Настройка**.

   Откроется окно **Managed Detection and Response**.
6. Установите флажок **Managed Detection and Response ВЫКЛЮЧЕН**.
7. Сохраните внесенные изменения.

**Как включить компонент Managed Detection and Response в Консоли приложения**

1. В дереве Консоли приложения выберите раздел **Серверы сбора телеметрии** → **Managed Detection and Response**.
2. В панели результатов перейдите по ссылке **Свойства**.

   Откроется окно **Managed Detection and Response** на вкладке **Общие**.
3. Установите флажок **Managed Detection and Response**.
4. Сохраните внесенные изменения.

**Как включить компонент Managed Detection and Response из командной строки**

1. На устройстве запустите интерпретатор командной строки (например, cmd.exe) с правами учетной записи локального администратора.
2. С помощью команды `cd` перейдите в папку, где находится файл kavshell.exe.

   Например: `cd C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Embedded Systems Security.4.1.0` и нажмите на клавишу **ENTER**.

   Также вы можете добавить путь к исполняемому файлу в системную переменную %PATH% на этапе установки приложения и выполнять команду без перехода в папку приложения.
3. Выполните команду:

```
KAVSHELL MDR /<enable|disable|show> [/login:<имя учетной записи текущего пользователя>] [/pwd:<пароль для /login или KLAdmin, если не задан /login>]
```

Параметры команд для включения Managed Detection and Response

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| `MDR /<enable\|disable\|show>` | Обязательный параметр.<br>Позволяет включить, выключить и просмотреть статус Managed Detection and Response |
| `/LOGIN=<имя учетной записи>` | Необязательный параметр.<br>Позволяет указать имя учетной записи пользователя с необходимыми разрешениями.<br>Если значение параметра не указано, приложение предложит ввести имя учетной записи в следующей строке.<br>Значение параметра не нужно указывать, если вы ввели пароль от учетной записи KLAdmin. |
| `/PWD=<пароль для /login или KLAdmin, если не задан /login>` | Позволяет указать пароль учетной записи KLAdmin или учетной записи пользователя с необходимыми разрешениями.<br>Если значение параметра не указано, приложение предложит ввести пароль в следующей строке. |

# Обращение в Службу технической поддержки

Этот раздел содержит информацию о способах и условиях получения технической поддержки.

## Способы получения технической поддержки

Если вы не нашли решения вашей проблемы в документации или других источниках информации о Kaspersky Embedded Systems Security, рекомендуется обратиться в Службу технической поддержки. Сотрудники Службы технической поддержки ответят на ваши вопросы об установке и использовании Kaspersky Embedded Systems Security.

Kaspersky предоставляет поддержку Kaspersky Embedded Systems Security в течение жизненного цикла (см. страницу жизненного цикла приложений). Прежде чем обратиться в Службу технической поддержки, ознакомьтесь с правилами предоставления технической поддержки.

Вы можете связаться со специалистами Службы технической поддержки одним из следующих способов:

- посетить сайт Службы технической поддержки;
- отправить запрос в Службу технической поддержки "Лаборатории Касперского" с портала Kaspersky CompanyAccount.

## Техническая поддержка через Kaspersky CompanyAccount

Kaspersky CompanyAccount – это портал для организаций, использующих приложения "Лаборатории Касперского". Портал Kaspersky CompanyAccount предназначен для взаимодействия пользователей со специалистами "Лаборатории Касперского" с помощью электронных запросов. На портале Kaspersky CompanyAccount можно отслеживать статус обработки электронных запросов специалистами "Лаборатории Касперского" и хранить историю электронных запросов.

Вы можете зарегистрировать всех сотрудников вашей организации в рамках одной учетной записи Kaspersky CompanyAccount. Одна учетная запись позволяет вам централизованно управлять электронными запросами от зарегистрированных сотрудников в "Лабораторию Касперского", а также управлять правами этих сотрудников в Kaspersky CompanyAccount.

Портал Kaspersky CompanyAccount доступен на следующих языках:

- английском;
- испанском;
- итальянском;

- немецком;
- польском;
- португальском;
- русском;
- французском;
- японском.

Вы можете узнать больше о Kaspersky CompanyAccount на веб-сайте Службы технической поддержки.

# Предоставление расширенной диагностической информации специалистам Службы технической поддержки

Для более эффективного оказания поддержки в случае возникновения вопросов по работе программы специалисты Службы технической поддержки могут попросить вас в отладочных целях на время проведения работ по диагностике изменить параметры программы. Для этого может потребоваться выполнение следующих действий:

- Активировать функциональность обработки и сохранения расширенной диагностической информации.
- Выполнить более тонкую настройку работы отдельных компонентов программы, недоступную через стандартные средства пользовательского интерфейса.
- Изменить параметры хранения и отправки сохраняемой диагностической информации.
- Настроить перехват и сохранение в файл сетевого трафика.

Специалисты Службы технической поддержки сообщат всю необходимую для выполнения перечисленных действий информацию (описание последовательности шагов, изменяемые настройки, файлы конфигурации, скрипты, дополнительные функции командной строки, отладочные модули, специализированные утилиты и т. д.), а также состав данных, анализируемых в целях отладки. Расширенная диагностическая информация хранится на компьютере пользователя. Автоматическая передача сохраненных данных в "Лабораторию Касперского" не выполняется.

После того как вы сообщите специалистам Службы технической поддержки о возникшей проблеме, они могут попросить вас сформировать отчет с информацией о работе Kaspersky Embedded Systems Security и отправить его в Службу технической поддержки. Также специалисты Службы технической поддержки могут попросить вас создать файл трассировки и отправить файл дампа памяти.

В результате анализа присланных вами данных специалисты Службы технической поддержки могут создать и отправить вам скрипт AVZ. Выполнение скриптов AVZ позволяет проводить анализ запущенных процессов на наличие угроз, проверять компьютер на наличие угроз, лечить / удалять зараженные файлы и создавать отчеты о результатах проверки компьютера.

Перечисленные выше действия могут выполняться только под руководством специалистов Службы технической поддержки в соответствии с полученными от них инструкциями. Самостоятельное изменение параметров программы способами, не описанными в документации к программе или отличными от рекомендаций специалистов Службы технической поддержки, может привести к замедлению работы и сбоям в операционной системе, снижению уровня защиты компьютера, а также к нарушению доступности и целостности обрабатываемой информации.

# Трассировка работы приложения

*Трассировка приложения* – это подробная запись действий, выполняемых приложением, и сообщений о событиях, происходящих во время работы приложения. В процессе трассировки приложение создает комплект файлов с данными о работе разных компонентов приложения.

Файлы трассировки позволяют отследить процесс пошагового выполнения команд приложения и обнаружить, на каком этапе работы приложения возникает ошибка.

Файлы трассировки хранятся на вашем компьютере в течение всего времени использования приложения и безвозвратно удаляются при удалении приложения. Вы также можете вручную удалить файлы трассировки. Для этого трассировка должна быть выключена и приложение остановлено.

Сохраненные файлы трассировки могут содержать конфиденциальные данные. Для контроля доступа к данным вам нужно самостоятельно обеспечить защиту файлов трассировки.

Файлы трассировки, кроме файлов трассировки Агента аутентификации, по умолчанию хранятся в папке %ProgramData%\Kaspersky Lab\KESS.4.0\Traces.

Файлы трассировки называются следующим образом: KESS<4.0_dateXX.XX_timeXX.XX_pidXXX.><имя типа файла трассировки>.log.

Вы можете просмотреть данные, записанные в файлы трассировки.

Все файлы трассировки содержат следующие общие данные:

- Время события.
- Номер потока выполнения.

  Эту информацию не содержит файл трассировки Агента аутентификации.

- Компонент приложения, в результате работы которого произошло событие.

- Степень важности события (информационное, предупреждение, критическое, ошибка).
- Описание события выполнения команды компонента приложения и результата выполнения этой команды.

Kaspersky Embedded Systems Security сохраняет пароли пользователя в файл трассировки только в зашифрованном виде.

**Как включить и настроить трассировку работы приложения в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center разверните узел **Управляемые устройства**.
2. Выберите группу администрирования, для которой вы хотите настроить задачу.
3. Выберите вкладку **Политики**.
4. Откройте окно свойств политики двойным щелчком мыши на имени политики, которую вы хотите настроить.
5. В открывшемся окне свойств политики перейдите в раздел **Диагностика сбоев**.
6. В блоке **Параметры диагностики сбоев** нажмите на кнопку **Настройка**.

   Откроется окно **Параметры диагностики сбоев** на вкладке **Настройки трассировок приложения**.
7. Установите флажок **Включить трассировку**.
8. Если необходимо, в поле **Папка файлов трассировки** укажите полный путь к локальной папке, в которую Kaspersky Embedded Systems Security будет сохранять файлы трассировки.

   Папка должна быть создана заранее и доступна на запись для учетной записи SYSTEM. Нельзя указать сетевую папку, диск или переменные среды.
9. С помощью раскрывающегося списка **Уровень детализации** выберите уровень детализации отладочной информации:

   - **Критический** – в файле трассировки сохраняются только сообщения о неустранимых ошибках.
   - **Диагностический** – в файле трассировки сохраняются сообщения обо всех ошибках, а также предупреждения.
   - **Важный** – в файле трассировки сохраняются сообщения обо всех ошибках, предупреждения, а также дополнительная информация.
   - **Обычный** – в файле трассировки сохраняются сообщения обо всех ошибках, предупреждениях, а также информацию о работе приложения в нормальном режиме (значение по умолчанию).
   - **Детальный** – в файле трассировки сохраняется вся информацию о работе приложения.

   Уровень детализации, требуемый для решения возможных проблем, определяется специалистом Службы технической поддержки.

10. По умолчанию установлен уровень детализации **Обычный**.

11. Укажите **Максимальный размер файлов трассировки (МБ)**.

    Доступные значения: от 1 до 4095 МБ. По умолчанию максимальный размер файлов трассировки составляет 100 МБ.

12. Для удаления старых файлов трассировки при достижении максимального количества файлов установите флажок **Использовать вытеснение старых файлов журнала трассировки**.

13. Укажите значение **Максимальное количество файлов журнала трассировки**.

    Доступные значения: от 1 до 999. По умолчанию максимальное количество файлов составляет 5. Поле доступно, если установлен флажок **Использовать вытеснение старых файлов журнала трассировки**.

14. Сохраните внесенные изменения.

15. Перезапустите Kaspersky Embedded Systems Security.

*Чтобы остановить трассировку работы приложения,*

в свойствах настраиваемой политики в окне **Параметры диагностики сбоев** на вкладке **Настройки трассировок приложения** снимите флажок **Включить трассировку**.

*Как включить и настроить трассировку работы приложения в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли приложения выберите узел **Kaspersky Embedded Systems Security** и выполните одно из следующих действий:

   - В панели результатов узла перейдите по ссылке **Свойства приложения**.
   - В контекстном меню узла выберите пункт **Свойства приложения**.

   Откроется окно **Свойства приложения**.

2. Выберите вкладку **Диагностика сбоев**.

3. В блоке **Параметры диагностики сбоев** нажмите на кнопку **Настройка**.

   Откроется окно **Параметры диагностики сбоев**.

4. Выберите вкладку для настройки трассировки:

   - **Настройки трассировок приложения**. Kaspersky Embedded Systems Security запускает трассировки для приложения.
   - **Настройки трассировок Консоли приложения**. Если вы установили Консоль приложения и Kaspersky Embedded Systems Security на разные компьютеры, то вы можете запустить трассировку только для Консоли приложения.

5. Установите флажок **Включить трассировку**.

   В поле **Папка файлов трассировки** указан полный путь к папке, в которую по умолчанию сохраняются файлы трассировки. Вы можете ввести другой путь.

6. С помощью раскрывающегося списка **Уровень детализации** выберите уровень детализации отладочной информации:

   - **Критический** – в файле трассировки сохраняются только сообщения о неустранимых ошибках.
   - **Диагностический** – в файле трассировки сохраняются сообщения обо всех ошибках, а также предупреждения.
   - **Важный** – в файле трассировки сохраняются сообщения обо всех ошибках, предупреждения, а также дополнительная информация.
   - **Обычный** – в файле трассировки сохраняются сообщения обо всех ошибках, предупреждениях, а также информацию о работе приложения в нормальном режиме (значение по умолчанию).
   - **Детальный** – в файле трассировки сохраняется вся информацию о работе приложения.

   Уровень детализации, требуемый для решения возможных проблем, определяется специалистом Службы технической поддержки.

   По умолчанию установлен уровень детализации **Обычный**.

7. Укажите **Максимальный размер файлов трассировки (МБ)**.

   Доступные значения: от 1 до 4095 МБ. По умолчанию максимальный размер файлов трассировки составляет 100 МБ.

8. Для удаления старых файлов трассировки при достижении максимального количества файлов установите флажок **Использовать вытеснение старых файлов журнала трассировки**.

9. Укажите значение **Максимальное количество файлов журнала трассировки**.

   Доступные значения: от 1 до 999. По умолчанию максимальное количество файлов составляет 5. Поле доступно, если установлен флажок **Использовать вытеснение старых файлов журнала трассировки**.

10. Сохраните внесенные изменения.

11. Перезапустите Kaspersky Embedded Systems Security.

*Чтобы остановить трассировку работы приложения,*

в свойствах приложения в окне **Параметры диагностики сбоев** на вкладке **Настройки трассировок приложения** снимите флажок **Включить трассировку**.

**Как включить и настроить трассировку работы приложения в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.

2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.

3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.

4. Выберите раздел **Диагностика сбоев**.

5. В блоке **Настройки диагностики сбоев** установите флажок **Включить трассировку приложения**.
6. Если необходимо, укажите полный путь к локальной папке, в которую Kaspersky Embedded Systems Security будет сохранять файлы трассировки.

   Папка должна быть создана заранее и доступна на запись для учетной записи SYSTEM. Нельзя указать сетевую папку, диск или переменные среды.

7. С помощью раскрывающегося списка **Уровень** выберите уровень детализации отладочной информации.
8. Укажите **Максимальный размер файлов трассировки (МБ)**.

   Доступные значения: от 1 до 4095 МБ. По умолчанию максимальный размер файлов трассировки составляет 100 МБ.

9. Для удаления старых файлов трассировки при достижении максимального количества файлов установите флажок **Использовать вытеснение старых файлов журнала трассировки**.
10. Укажите значение **Максимальное количество файлов журнала трассировки**.

    Доступные значения: от 1 до 999. По умолчанию максимальное количество файлов составляет 5. Поле доступно, если установлен флажок **Использовать вытеснение старых файлов журнала трассировки**.

11. Сохраните внесенные изменения.
12. Перезапустите Kaspersky Embedded Systems Security.

*Чтобы остановить трассировку работы приложения,*

в свойствах настраиваемой политики в разделе **Диагностика сбоев** снимите флажок **Включить трассировку приложения**.

Как включить и настроить трассировку работы приложения в Диагностическом окне

*Как включить и настроить трассировку работы приложения через командную строку*

1. Запустите интерпретатор командной строки cmd от имени администратора.
2. С помощью команды cd перейдите в папку, где находится файл kavshell.exe.

   Например: `cd C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Embedded Systems Security.4.0.0`

3. Выполните команду:

   ```
   KAVSHELL TRACE /ON|/OFF /F:<папка для хранения файлов трассировки>
   [/LVL:debug|info|warning|error|critical] [/S:<максимальный размер файла трассировки в МБ>] [/R:<макс. количество файлов трассировки до их замены новыми>]
   ```

# Запись дампов памяти

Файл дампа памяти содержит всю информацию о рабочей памяти процессов Kaspersky Embedded Systems Security на момент сбоя в работе приложения.

Файлы дампов памяти хранятся на вашем компьютере в течение всего времени использования приложения и безвозвратно удаляются при удалении приложения.

Сохраненные дампы могут содержать конфиденциальные данные. Для контроля доступа к данным вам нужно самостоятельно обеспечить защиту файлов дампов памяти.

По умолчанию файлы дампов памяти хранятся в папке %ProgramData%\Kaspersky Lab\KESS.4.0\Traces.

**Как включить или выключить запись дампов памяти в Консоли администрирования Kaspersky Security Center**

1. В дереве Консоли администрирования Kaspersky Security Center разверните узел **Управляемые устройства**.
2. Выберите группу администрирования, для которой вы хотите настроить задачу.
3. Выберите вкладку **Политики**.
4. Откройте окно свойств политики двойным щелчком мыши на имени политики, которую вы хотите настроить.
5. В открывшемся окне свойств политики перейдите в раздел **Диагностика сбоев**.
6. В блоке **Параметры диагностики сбоев** нажмите на кнопку **Настройка**.

   Откроется окно **Параметры диагностики сбоев** на вкладке **Настройки трассировок приложения**.
7. Выберите вкладку **Настройки дампов приложения**.
8. Используйте флажок **Создавать во время сбоя файл дампа**, чтобы включить или выключить создание дампа памяти во время сбоев в работе приложения.
9. Если необходимо, в поле **Папка файлов дампа** введите полный путь к локальной папке, в которую Kaspersky Embedded Systems Security будет сохранять файлы дампов памяти.

   Папка должна быть создана заранее и доступна на запись для учетной записи SYSTEM. Нельзя указать сетевую папку, диск или переменные среды.
10. Сохраните внесенные изменения.

*Как включить или выключить запись дампов памяти в Консоли приложения*

1. В дереве Консоли приложения выберите узел **Kaspersky Embedded Systems Security** и выполните одно из следующих действий:

   - В панели результатов узла перейдите по ссылке **Свойства приложения**.
   - В контекстном меню узла выберите пункт **Свойства приложения**.

   Откроется окно **Свойства приложения**.

2. Выберите вкладку **Диагностика сбоев**.
3. В блоке **Параметры диагностики сбоев** нажмите на кнопку **Настройка**.

   Откроется окно **Параметры диагностики сбоев**.

4. Выберите вкладку для настройки записи дампов:

   - **Настройки дампов приложения**. Kaspersky Embedded Systems Security записывает все дампы приложения.
   - **Настройки дампов Консоли приложения**. Если вы установили Консоль приложения и Kaspersky Embedded Systems Security на разные компьютеры, то вы можете записать дампы только для Консоли приложения.

5. Используйте флажок **Создавать во время сбоя файл дампа**, чтобы включить или выключить создание дампа памяти во время сбоев в работе приложения.

   По умолчанию файлы дампов памяти хранятся в папке %ProgramData%\Kaspersky Lab\KESS.4.0\Traces. Вы можете ввести другой путь.

6. Сохраните внесенные изменения.

**Как включить или выключить запись дампов памяти в Web Console**

1. В главном окне Web Console выберите **Активы (Устройства)** → **Политики и профили политик**.
2. Нажмите на название политики Kaspersky Embedded Systems Security.

   Откроется окно свойств политики.

3. Выберите вкладку **Параметры приложения**.
4. Выберите раздел **Диагностика сбоев**.
5. В блоке **Настройки файла дампа** используйте флажок **Создавать во время сбоя файл дампа**, чтобы включить или выключить создание дампа памяти во время сбоев в работе приложения.

6. Если необходимо, укажите полный путь к локальной папке, в которую Kaspersky Embedded Systems Security будет сохранять файлы дампов памяти.

   Папка должна быть создана заранее и доступна на запись для учетной записи SYSTEM. Нельзя указать сетевую папку, диск или переменные среды.

7. Сохраните внесенные изменения.

Вы также можете включить или выключить запись дампов памяти в Диагностическом окне.

# Источники информации о Kaspersky Embedded Systems Security

Вы можете использовать следующие источники для самостоятельного поиска информации о Kaspersky Embedded Systems Security:

- страница Kaspersky Embedded Systems Security на веб-сайте "Лаборатории Касперского";
- страница программы на веб-сайте Службы технической поддержки (База знаний);
- электронная справка;
- обсуждение приложения на Форуме.

Если вы не нашли решения своей проблемы, обратитесь в Службу технической поддержки "Лаборатории Касперского".

Для использования источников информации на веб-сайтах требуется подключение к интернету.

## Страница Kaspersky Embedded Systems Security на веб-сайте "Лаборатории Касперского"

На странице Kaspersky Embedded Systems Security можно ознакомиться с общей информацией о программе, ее возможностях и особенностях работы.

Страница Kaspersky Embedded Systems Security содержит ссылку на интернет-магазин. В нем вы можете приобрести программу или продлить право пользования программой.

## Страница Kaspersky Embedded Systems Security в Базе знаний

База знаний – это раздел веб-сайта Службы технической поддержки.

На странице Kaspersky Embedded Systems Security в Базе знаний приведены статьи, которые содержат полезную информацию, рекомендации и ответы на часто задаваемые вопросы о приобретении, установке и использовании программы.

Статьи Базы знаний содержат информацию, относящуюся не только к Kaspersky Embedded Systems Security, но и к другим программам "Лаборатории Касперского". Статьи Базы знаний также могут содержать новости Службы технической поддержки.

## Электронная справка Kaspersky Embedded Systems Security

В электронной справке вы можете найти информацию о настройке и использовании Kaspersky Embedded Systems Security.

## Обсуждение приложения на Форуме

Если ваш вопрос не требует срочного ответа, вы можете обсудить его со специалистами "Лаборатории Касперского" и с другими пользователями на нашем Форуме.

На Форуме вы можете просматривать опубликованные темы, добавлять свои комментарии, создавать новые темы для обсуждения.

# Глоссарий

## Kaspersky Security Network (KSN)

Инфраструктура облачных служб, предоставляющая доступ к оперативной базе знаний "Лаборатории Касперского" о репутации файлов, веб-ресурсов и программного обеспечения. Использование данных Kaspersky Security Network обеспечивает более высокую скорость реакции приложений "Лаборатории Касперского" на угрозы, повышает эффективность работы некоторых компонентов защиты, а также снижает вероятность ложных срабатываний.

## OLE-объект

Объект, который присоединен к другому файлу или встроен в другой файл с использованием технологии Object Linking and Embedding (OLE). Например, OLE-объектом является таблица Microsoft Office Excel, встроенная в документ Microsoft Office Word.

## SIEM

Аббревиатура от Security Information and Event Management. Решение для управления информацией и событиями в системе безопасности организации.

## Активный ключ

Ключ, используемый в текущий момент для работы приложения.

## Антивирусные базы

Базы данных, которые содержат информацию об угрозах компьютерной безопасности, известных "Лаборатории Касперского" на момент выпуска антивирусных баз. Записи в антивирусных базах позволяют обнаруживать в проверяемых объектах вредоносный код. Антивирусные базы формируются специалистами "Лаборатории Касперского" и обновляются каждый час.

## Архив

Один или несколько файлов, упакованных в один файл в сжатом виде. Для архивирования и разархивирования данных требуется специальная программа – архиватор.

## Задача

Функции, выполняемые приложением "Лаборатории Касперского", реализованы в виде задач, например: Постоянная защита файлов, Полная проверка устройства, Обновление баз.

## Зараженный объект

Объект, участок кода которого полностью совпадает с участком кода известной программы, представляющей угрозу. Специалисты "Лаборатории Касперского" не рекомендуют вам работать с такими объектами.

## Карантин

Папка, в которую приложение "Лаборатории Касперского" перемещает обнаруженные возможно зараженные объекты. Объекты на карантине хранятся в зашифрованном виде во избежание их воздействия на компьютер.

## Лечение объектов

Способ обработки зараженных объектов, в результате применения которого происходит полное или частичное восстановление данных. Не все зараженные объекты можно вылечить.

## Ложное срабатывание

Ситуация, когда незараженный объект определяется приложением "Лаборатории Касперского" как зараженный из-за того, что его код напоминает код вируса.

## Локальная задача

Задача, определенная и выполняющаяся на отдельном клиентском устройстве.

## Маска файла

Представление имени файла общими символами. Основными символами, используемыми в масках файлов, являются * и ? (где * – любое число любых символов, а ? – любой один символ).

## Настройки задачи

Настройки работы приложения, специфичные для каждого типа задач.

## Обновление

Процедура замены / добавления новых файлов (баз или программных модулей), получаемых с серверов обновлений "Лаборатории Касперского".

## Объекты автозапуска

Набор приложений, необходимых для запуска и корректной работы установленных на вашем компьютере операционной системы и программного обеспечения. Каждый раз при старте операционная система запускает эти объекты. Существуют вирусы, способные поражать именно такие объекты, что может привести, например, к блокированию запуска операционной системы.

## Политика

Политика определяет параметры работы приложения и доступ к настройке приложения, установленного на устройствах группы администрирования. Для каждого приложения требуется создать свою политику. Вы можете создать неограниченное количество различных политик для приложений, установленных на устройствах в каждой группе администрирования, но в пределах группы администрирования только одна политика может применяться единовременно к каждому приложению.

## Потенциально заражаемый файл

Файл, который в силу своей структуры или формата может быть использован злоумышленниками в качестве "контейнера" для размещения и распространения вредоносного кода. Как правило, это исполняемые файлы, например, с расширением com, exe, dll и др. Риск внедрения в такие файлы вредоносного кода достаточно высок.

## Резервное хранилище

Специальное хранилище, предназначенное для сохранения резервных копий объектов, создаваемых перед их лечением или удалением.

## Сервер администрирования

Компонент приложения Kaspersky Security Center, осуществляющий функции централизованного хранения информации об установленных в сети организации приложениях "Лаборатории Касперского" и управления ими.

## Состояние защиты

Текущее состояние защиты, характеризующее степень защищенности устройства.

## Срок действия лицензии

Период времени, в течение которого вы можете пользоваться функциями приложения и дополнительными услугами. Объем доступных функций и дополнительных услуг зависит от типа лицензии.

## Уровень безопасности

Под уровнем безопасности понимается предустановленный набор параметров работы компонента.

## Уровень важности события

Характеристика события, зафиксированного в работе приложения "Лаборатории Касперского". Существуют четыре уровня важности:

- Критическое событие.
- Отказ функционирования.
- Предупреждение.
- Информационное сообщение.

События одного и того же типа могут иметь различные уровни важности, в зависимости от ситуации, при которой событие произошло.

## Уязвимость

Недостаток в операционной системе или приложении, который может быть использован производителями вредоносного программного обеспечения для проникновения в операционную систему или приложение и нарушения ее целостности. Большое количество уязвимостей в операционной системе делает ее работу ненадежной, так как внедрившиеся в операционную систему вирусы могут вызывать сбои в работе как самой операционной системы, так и установленных приложений.

## Эвристический анализатор

Технология обнаружения угроз, информация о которых еще не занесена в базы "Лаборатории Касперского". Эвристический анализатор позволяет обнаруживать объекты, поведение которых в операционной системе может представлять угрозу безопасности. Объекты, обнаруженные с помощью эвристического анализатора, признаются возможно зараженными. Например, возможно зараженным может быть признан объект, который содержит последовательности команд, свойственные вредоносным объектам (открытие файла, запись в файл).

# Информация о стороннем коде

Информация о стороннем коде содержится в файле legal_notices.txt, расположенном в папке установки приложения.

# Уведомления о товарных знаках

Зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания являются собственностью их правообладателей.

Apache является либо зарегистрированным товарным знаком, либо товарным знаком Apache Software Foundation.

Citrix, XenApp и XenDesktop являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Cloud Software Group, Inc. и/или дочерних компаний в США и/или других странах.

CVE – зарегистрированный товарный знак MITRE Corporation.

Dell Technologies, Dell, Dell Compellent и другие товарные знаки являются товарными знаками компании Dell Inc или её дочерних компаний.

EMC, Celerra, Isilon, OneFS и VNX – зарегистрированные товарные знаки или товарные знаки EMC Corporation в США и/или других странах.

Hitachi – товарный знак Hitachi, Ltd.

Linux – товарный знак Linus Torvalds, зарегистрированный в США и в других странах.

Microsoft, Active Directory, Internet Explorer, Excel, Hyper-V, JScript, MultiPoint, Outlook, PowerShell, Windows, Windows Server и Windows Vista являются товарными знаками группы компаний Microsoft.

NetApp и Data ONTAP – товарные знаки или зарегистрированные в США и/или других странах товарные знаки NetApp, Inc.

Oracle – зарегистрированный товарный знак компании Oracle и/или аффилированных компаний.

UNIX – товарный знак, зарегистрированный в США и других странах, использование лицензировано X/Open Company Limited.

# Приложения

Этот раздел содержит информацию, которая дополняет основной текст документа.

## Расширения файлов для быстрой проверки

com – исполняемый файл приложения размером не более 64 КБ;

exe – исполняемый файл, самораспаковывающийся архив;

sys – системный файл Microsoft Windows;

prg – текст приложения dBase™, Clipper или Microsoft Visual FoxPro®, приложение пакета WAVmaker;

bin – бинарный файл;

bat – файл пакетного задания;

cmd – командный файл Microsoft Windows NT (аналогичен bat-файлу для DOS), OS/2;

dpl – упакованная библиотека Borland Delphi;

dll – библиотека динамической загрузки;

scr – файл-заставка экрана Microsoft Windows;

cpl – модуль панели управления (control panel) в Microsoft Windows;

ocx – объект Microsoft OLE (Object Linking and Embedding);

tsp – приложение, работающее в режиме разделения времени;

drv – драйвер некоторого устройства;

vxd – драйвер виртуального устройства Microsoft Windows;

pif – файл с информацией о приложении;

lnk – файл-ссылка в Microsoft Windows;

reg – файл регистрации ключей системного реестра Microsoft Windows;

ini – файл конфигурации, который содержит данные настроек для Microsoft Windows, Windows NT и некоторых приложений;

cla – класс Java;

vbs – скрипт Visual Basic®;

vbe – видеорасширение BIOS;

js, jse – исходный текст JavaScript;

htm – гипертекстовый документ;

htt – гипертекстовая заготовка Microsoft Windows;

hta – гипертекстовое приложение для Microsoft Internet Explorer®;

asp – скрипт Active Server Pages;

chm – скомпилированный HTML-файл;

pht – HTML-файл со встроенными скриптами PHP;

php – скрипт, встраиваемый в HTML-файлы;

wsh – файл Microsoft Windows Script Host;

wsf – скрипт Microsoft Windows;

the – файл заставки для рабочего стола Microsoft Windows 95;

hlp – файл справки формата Win Help;

msg – сообщение электронной почты Microsoft Mail;

plg – сообщение электронной почты;

mbx – сохраненное сообщение электронной почты Microsoft Office Outlook;

doc* – документы Microsoft Office Word, такие как: doc – документ Microsoft Office Word, docx – документ Microsoft Office Word 2007 с поддержкой языка XML, docm – документ Microsoft Office Word 2007 с поддержкой макросов;

dot* – шаблоны документа Microsoft Office Word, такие как: dot – шаблон документа Microsoft Office Word, dotx – шаблон документа Microsoft Office Word 2007, dotm – шаблон документа Microsoft Office Word 2007 с поддержкой макросов;

fpm – приложение баз данных, стартовый файл Microsoft Visual FoxPro;

rtf – документ в формате Rich Text Format;

shs – фрагмент Windows Shell Scrap Object Handler;

dwg – база данных чертежей AutoCAD®;

msi – пакет Microsoft Windows Installer;

otm – VBA-проект для Microsoft Office Outlook;

pdf – документ Adobe Acrobat;

swf – объект пакета Shockwave® Flash;

jpg, jpeg – файл графического формата хранения сжатых изображений;

emf – файл формата Enhanced Metafile;

ico – файл значка объекта;

ov? – исполняемые файлы Microsoft Office Word;

xl* – документы и файлы Microsoft Office Excel, такие как: xla – расширение Microsoft Office Excel, xlc – диаграмма, xlt – шаблон документа, xlsx – рабочая книга Microsoft Office Excel 2007, xltm – рабочая книга Microsoft Office Excel 2007 с поддержкой макросов, xlsb – рабочая книга Microsoft Office Excel 2007 в бинарном (не XML) формате, xltx – шаблон Microsoft Office Excel 2007, xlsm – шаблон Microsoft Office Excel 2007 с поддержкой макросов, xlam – надстройка Microsoft Office Excel 2007 с поддержкой макросов;

pp* – документы и файлы Microsoft Office PowerPoint®, такие как: pps – слайд Microsoft Office PowerPoint, ppt – презентация, pptx – презентация Microsoft Office PowerPoint 2007, pptm – презентация Microsoft Office PowerPoint 2007 с поддержкой макросов, potx – шаблон презентации Microsoft Office PowerPoint 2007, potm – шаблон презентации Microsoft Office PowerPoint 2007 с поддержкой макросов, ppsx – слайд-шоу Microsoft Office PowerPoint 2007, ppsm – слайд-шоу Microsoft Office PowerPoint 2007 с поддержкой макросов, ppam – надстройка Microsoft Office PowerPoint 2007 с поддержкой макросов;

md* – документы и файлы Microsoft Office Access®, такие как: mda – рабочая группа Microsoft Office Access, mdb – база данных;

sldx – слайд Microsoft Office PowerPoint 2007;

sldm – слайд Microsoft Office PowerPoint 2007 с поддержкой макросов;

thmx – тема Microsoft Office 2007.

# Учетные записи пользователей в правилах компонентов приложения

Для настройки работы некоторых компонентов приложения нужно добавить специальные правила, в которых можно выбрать пользователей, для которых приложение будет применять это правило.

Правила необходимо добавлять для настройки следующих компонентов приложения:

- Контроль запуска программ;
- Контроль устройств;
- Анализ поведения;
- Контроль целостности системы.

Вы можете добавить пользователей следующими способами:

- выбрать из Active Directory (рекомендуется);
- выбрать из списка пользователей в Kaspersky Security Center;
- добавить вручную.

Специалисты "Лаборатории Касперского" рекомендуют использовать локальные учетные записи только в тех случаях, когда использовать доменные учетные записи невозможно. Подробнее о рисках безопасности локальных учетных записей см. в Базе знаний Microsoft. Вы сами несете ответственность за обеспечение безопасности компьютера при использовании локальных учетных записей, в частности, за контроль и ограничение доступа к настройкам приложения.

Для идентификации пользователей приложение использует SID пользователя (Security Identifier). При использовании учетных записей из Active Directory или списка пользователей в Kaspersky Security Center приложение определяет SID на Сервере администрирования. Таким образом, приложение не оказывает дополнительную нагрузку на компьютер для идентификации пользователя. Если вы добавили в правило приложения более 1000 локальных учетных записей, то для идентификации пользователя приложение обращается к контроллеру домена. Таким образом, возрастает нагрузка на компьютер. Для оптимизации нагрузки на компьютер рекомендуется использовать учетные записи из Active Directory или списка пользователей в Kaspersky Security Center.

Kaspersky Embedded Systems Security поддерживает в правилах встроенные учетные записи пользователей и групп (например, группа "Все"). Из-за особенностей определения SID пользователя приложение позволяет использовать встроенные учетные записи, добавленные только из Active Directory или списка пользователей в Kaspersky Security Center. Правила, в которых встроенная учетная запись добавлена вручную, не работают.