

kaspersky

Kaspersky Endpoint Security voor Windows 11.6.0

© 2023 AO Kaspersky Lab

Inhoud

[Veelgestelde vragen](#)

[Nieuwigheden](#)

[Kaspersky Endpoint Security voor Windows](#)

[Software pakket](#)

[Hardware- en softwarevereisten](#)

[Vergelijking van beschikbare programmafuncties naargelang het type besturingssysteem](#)

[Vergelijking van programmafuncties naargelang de beheertools](#)

[Compatibiliteit met andere programma's](#)

[Het programma installeren en verwijderen](#)

[Implementatie via Kaspersky Security Center 12](#)

[Standaardinstallatie van het programma](#)

[Een installatiepakket maken](#)

[Databases in het installatiepakket updaten](#)

[Een taak voor een externe installatie maken](#)

[Het programma lokaal met de wizard installeren](#)

[Het programma vanaf de opdrachtregel installeren](#)

[Het programma op afstand installeren via System Center Configuration Manager](#)

[Beschrijving van de installatie-instellingen in het bestand 'setup.ini'](#)

[Programmaonderdelen wijzigen](#)

[Een upgrade voor een oude versie van het programma installeren](#)

[Programma verwijderen](#)

[Verwijderen via Kaspersky Security Center](#)

[De installatie van het programma ongedaan maken met de wizard](#)

[Het programma vanaf de opdrachtregel verwijderen](#)

[Licentie van het programma activeren](#)

[Over de Gebruiksrechtovereenkomst](#)

[Over de licentie](#)

[Over het licentiecertificaat](#)

[Over het abonnement](#)

[Over de licentiecode](#)

[Over de activeringscode](#)

[Over het licentiebestand](#)

[Programma activeren](#)

[Het programma activeren via Kaspersky Security Center](#)

[Activeringswizard gebruiken voor de activering van het programma](#)

[Het programma vanaf de opdrachtregel activeren](#)

[Licentie-informatie bekijken](#)

[Een licentie aanschaffen](#)

[Abonnement verlengen](#)

[Gegevensverstrekking](#)

[Gegevensverstrekking onder de licentieovereenkomst voor eindgebruikers](#)

[Gegevensverstrekking tijdens het gebruik van Kaspersky Security Network](#)

[Naleving van de wetgeving van de Europese Unie \(AVG\)](#)

[Aan de slag](#)

[Informatie over de beheerplug-in Kaspersky Endpoint Security voor Windows](#)

[Speciale aandachtspunten bij het werken met verschillende versies van beheerplug-ins](#)

[Bijzondere aandachtspunten bij het gebruik van geëncrypte protocollen voor interactie met externe services](#)

[Programma-interface](#)

[Programmapictogram in het systeemvak van de taakbalk](#)

[Vereenvoudigde programma-interface](#)

[De weergave van de programma-interface configureren](#)

[Aan de slag](#)

[Beleid beheren](#)

[Taakbeheer](#)

[Lokale programma-instellingen configureren](#)

[Kaspersky Endpoint Security starten en stoppen](#)

[Bescherming en controle van computer pauzeren en hervatten](#)

[Computer scannen](#)

[Een scantaak starten of stoppen](#)

[Het beschermingsniveau wijzigen](#)

[De uit te voeren actie op geïnfecteerde bestanden wijzigen](#)

[Een lijst met te scannen objecten genereren](#)

[Het type van te scannen bestanden selecteren](#)

[Het scannen van bestanden optimaliseren](#)

[Samengestelde bestanden scannen](#)

[Scanmethoden gebruiken](#)

[Scantechnologieën gebruiken](#)

[Uitvoermodus voor de scantaak selecteren](#)

[Een scantaak via het account van een andere gebruiker starten](#)

[Verwisselbare schijven scannen wanneer ze op de computer zijn aangesloten](#)

[Achtergrondscan](#)

[Integriteit van het programma controleren](#)

[Databases en softwaremodules van het programma bijwerken](#)

[Updatescenario's voor database en programmamodule](#)

[Updaten vanaf een opslagplaats op een server](#)

[Updaten vanaf een gedeelde map](#)

[Updaten met Kaspersky Update Utility](#)

[Updaten in mobiele modus](#)

[Een updatetaak starten en stoppen](#)

[Een updatetaak met de rechten van een ander gebruikersaccount starten](#)

[De uitvoermodus van de updatetaak selecteren](#)

[Een updatebron toevoegen](#)

[Bijwerken vanuit een gedeelde map configureren](#)

[Programmamodules updaten](#)

[Een proxyserver voor updates gebruiken](#)

[Laatste update terugdraaien](#)

[Werken met actieve dreigingen](#)

[Computerbescherming](#)

[File Threat Protection](#)

[File Threat Protection inschakelen en uitschakelen](#)

[File Threat Protection automatisch pauzeren](#)

[De actie wijzigen die het onderdeel File Threat Protection moet uitvoeren op geïnfecteerde bestanden](#)

[Het beschermd bereik van het onderdeel File Threat Protection instellen](#)

[Scanmethoden gebruiken](#)

[Scantechnologieën met het onderdeel File Threat Protection gebruiken](#)

[Het scannen van bestanden optimaliseren](#)

[Samengestelde bestanden scannen](#)

[De scanmodus wijzigen](#)

[Web Threat Protection](#)

[Web Threat Protection inschakelen en uitschakelen](#)

[De uit te voeren actie op schadelijke objecten uit het internetverkeer wijzigen](#)

[URL's scannen op databases met phishing- en kwaadaardige webadressen](#)

[Heuristische analyse met het onderdeel Web Threat Protection gebruiken](#)

[De lijst met vertrouwde webadressen aanmaken](#)

[De lijst met vertrouwde webadressen exporteren en importeren](#)

[Mail Threat Protection](#)

[Mail Threat Protection inschakelen en uitschakelen](#)

[De uit te voeren actie op geïnfecteerde e-mailberichten wijzigen](#)

[Het beschermd bereik van het onderdeel Mail Threat Protection instellen](#)

[Samengestelde bestanden die zijn toegevoegd als bijlage aan e-mailberichten scannen](#)

[Bijlagen van e-mailberichten filteren](#)

[Extensies exporteren en importeren voor het filteren van bijlagen](#)

[E-mails in Microsoft Office Outlook scannen](#)

[Network Threat Protection](#)

[Network Threat Protection inschakelen en uitschakelen](#)

[Een aanvallende computer blokkeren](#)

[Adressen configureren die niet moeten worden geblokkeerd](#)

[De lijst met uitzonderingen voor blokkeren exporteren en importeren](#)

[Beveiliging tegen netwerkaanvallen configureren op type](#)

[Firewall](#)

[Firewall inschakelen en uitschakelen](#)

[Status van de netwerkverbinding wijzigen](#)

[Regels voor netwerkpakketten beheren](#)

[Een regel voor netwerkpakketten maken](#)

[Een regel voor netwerkpakketten inschakelen of uitschakelen](#)

[De actie van Firewall voor een regel voor netwerkpakketten wijzigen](#)

[De prioriteit van een regel voor netwerkpakketten wijzigen](#)

[Netwerkpakketregels exporteren en importeren](#)

[Netwerkregels voor programma's beheren](#)

[Een netwerkregel voor programma's maken](#)

[Een netwerkregel voor programma's inschakelen en uitschakelen](#)

[De actie van Firewall voor een netwerkregel voor programma's wijzigen](#)

[De prioriteit van een netwerkregel voor programma's wijzigen](#)

[Netwerkmonitor](#)

[BadUSB Attack Prevention](#)

[BadUSB Attack Prevention inschakelen en uitschakelen](#)

[Schermtoetsenbord gebruiken voor autorisatie van USB-apparaten](#)

[AMSI-bescherming](#)

[AMSI-bescherming inschakelen en uitschakelen](#)

[AMSI-bescherming gebruiken om samengestelde bestanden te scannen](#)

[Exploit-preventie](#)

[Exploit-preventie inschakelen en uitschakelen](#)

[Een actie selecteren die moet worden uitgevoerd wanneer een exploit wordt gedetecteerd](#)

[Bescherming voor systeempromessen in geheugen](#)

[Gedragsdetectie](#)

[Gedragsdetectie inschakelen en uitschakelen](#)

[De actie selecteren die moet worden genomen bij het detecteren van malwareactiviteit](#)

[Bescherming van gedeelde mappen tegen externe encryptie](#)

[Bescherming van gedeelde mappen tegen externe encryptie inschakelen en uitschakelen](#)

[De actie selecteren die u wilt uitvoeren bij de detectie van externe encryptie van gedeelde mappen](#)

[Een uitzondering voor bescherming van gedeelde mappen tegen externe encryptie maken:](#)

[Adressen van gedeelde mappen configureren die niet moeten worden beschermd tegen externe encryptie](#)

[Een lijst van uitzonderingen die niet moeten worden beschermd tegen externe encryptie exporteren en importeren:](#)

[Host Intrusion Prevention](#)

[Host Intrusion Prevention inschakelen en uitschakelen](#)

[Vertrouwensgroepen voor programma's beheren](#)

[De vertrouwensgroep van een programma wijzigen](#)

[Rechten van vertrouwensgroep configureren](#)

[Een vertrouwensgroep selecteren voor programma's die vóór Kaspersky Endpoint Security worden gestart](#)

[Een vertrouwensgroep selecteren voor onbekende programma's](#)

[Een vertrouwensgroep selecteren voor digitaal ondertekende programma's](#)

[Programmarechten beheren](#)

[Bronnen van het besturingssysteem en persoonsgegevens beschermen](#)

[Informatie over ongebruikte programma's verwijderen](#)

[Host Intrusion Prevention volgen](#)

[Toegang tot audio en video beveiligen](#)

[Remediation Engine](#)

[Kaspersky Security Network](#)

[Het gebruik van Kaspersky Security Network inschakelen en uitschakelen](#)

[Beperkingen van Privaat KSN](#)

[Cloudmodus voor beschermingsonderdelen inschakelen en uitschakelen](#)

[Verbinding met Kaspersky Security Network testen](#)

[De reputatie van een bestand in Kaspersky Security Network controleren](#)

[Versleutelde verbindingen scannen](#)

[Instellingen voor het scannen van geëncrypte verbindingen configureren](#)

[Versleutelde verbindingen scannen in Firefox en Thunderbird](#)

[Versleutelde verbindingen uitsluiten van scannen](#)

[Computerbeheer](#)

[Webcontrole](#)

[Webcontrole inschakelen en uitschakelen](#)

[Bewerkingen voor toegangsregels voor webbronnen](#)

[Een toegangsregel voor webbronnen toevoegen](#)

[Prioriteiten aan toegangsregels voor webbronnen toewijzen](#)

[Een toegangsregel voor webbronnen inschakelen en uitschakelen](#)

[De lijst met vertrouwde webadressen exporteren en importeren](#)

[Toegangsregels voor webbronnen testen](#)

[De lijst met adressen van webbronnen exporteren en importeren](#)

[Activiteit van gebruikers op internet bewaken](#)

[Berichtsjablonen van Webcontrole bewerken](#)

[Maskers voor adressen van webbronnen bewerken](#)

[Toegangsregels voor webbronnen migreren vanaf oudere versies van het programma](#)

[Apparaatcontrole](#)

[Apparaatcontrole inschakelen en uitschakelen](#)

[Over toegangsregels](#)

[Een regel voor toegang tot apparaten bewerken](#)

[Een toegangsregel voor verbindingbussen bewerken](#)

[Een wifinetwerk toevoegen aan de lijst Vertrouwd](#)

[Bewaking op het gebruik van verwisselbare schijven](#)

[De cacheduur wijzigen](#)

[Bewerkingen met vertrouwde apparaten](#)

[Een apparaat vanuit de programma-interface toevoegen aan de lijst Vertrouwd](#)

[Een apparaat vanuit Kaspersky Security Center toevoegen aan de Vertrouwde lijst](#)

[Zo importeert en exporteert u de lijst met vertrouwde apparaten](#)

[Toegang tot een geblokkeerd apparaat verkrijgen](#)

[Online modus voor het verlenen van toegang](#)

[Offline modus voor het verlenen van toegang](#)

[Berichtsjablonen van Apparaatcontrole bewerken](#)

[Anti-Bridging](#)

[Anti-Bridging inschakelen](#)

[De status van een verbidingsregel wijzigen](#)

[De prioriteit van een verbidingsregel wijzigen](#)

[Adaptieve controle op afwijkingen](#)

[Adaptieve controle op afwijkingen inschakelen en uitschakelen](#)

[Een regel van Adaptieve controle op afwijkingen inschakelen en uitschakelen](#)

[Actie bij de activering van een regel van Adaptieve controle op afwijkingen wijzigen](#)

[Een uitzondering maken voor een regel van Adaptieve controle op afwijkingen:](#)

[Uitzonderingen voor regels van Adaptieve controle op afwijkingen exporteren en importeren:](#)

[Updates voor regels van Adaptieve controle op afwijkingen toepassen](#)

[Berichtsjablonen van Adaptieve controle op afwijkingen bewerken](#)

[Rapporten van Adaptieve controle op afwijkingen bekijken](#)

[Programmacontrole](#)

[Beperkingen van de functionaliteit van Programmacontrole](#)

[Programmacontrole inschakelen en uitschakelen](#)

[De modus van Programmacontrole selecteren](#)

[Werken met regels van programmacontrole in de applicatie-interface](#)

[Een regel van programmacontrole toevoegen](#)

[Een activeringsvoorwaarde voor een regel van Programmacontrole toevoegen](#)

[De status van een regel van Programmacontrole wijzigen](#)

[Regels van programmacontrole beheren in Kaspersky Security Center](#)

[Informatie over geïnstalleerde programma's op computers van gebruikers ontvangen](#)

[Programmacategorieën aanmaken](#)

[Uitvoerbare bestanden uit de map Uitvoerbare bestanden toevoegen aan de programmacategorie](#)

[Uitvoerbare bestanden die zijn gerelateerd aan gebeurtenissen toevoegen aan de programmacategorie](#)

[Een regel van Programmacontrole toevoegen en wijzigen via Kaspersky Security Center](#)

[De status van een regel van Programmacontrole wijzigen via Kaspersky Security Center](#)

[Regels voor programmabeheer exporteren en importeren](#)

[Regels voor programmacontrole testen via Kaspersky Security Center](#)

[Gebeurtenissen die zich voordeden tijdens de geteste werking van het onderdeel Programmacontrole weergeven](#)

[Zo geeft u het rapport over geblokkeerde programma's in de testmodus weer](#)

[Gebeurtenissen die zich voordeden tijdens de werking van het onderdeel Programmacontrole weergeven](#)

[Een rapport over geblokkeerde programma's weergeven](#)

[Regels van Programmacontrole testen](#)

[Bewaking van programma-activiteit](#)

[Regels voor het maken van naammaskers voor bestanden of mappen](#)

[Berichtsjablonen van Programmacontrole bewerken](#)

[Best practices voor het implementeren van een lijst met toegestane programma's](#)

[Allowlist-modus configureren voor programma's](#)

[De allowlist-modus testen](#)

[Ondersteuning voor allowlist-modus](#)

[Netwerkpoothen bewaken](#)

[Bewaking van alle netwerkpoothen inschakelen](#)

[Een lijst met bewaakte netwerkpoothen aanmaken](#)

[Een lijst met programma's aanmaken waarvoor alle netwerkpoothen worden gemonitord](#)

[Lijsten met bewaakte poorten exporteren en importeren](#)

[Expanding Threat Protection](#)

[Beheerde detectie en respons](#)

[Kaspersky Endpoint Agent beheren](#)

[Gegevens wissen](#)

[Wachtwoordbeveiliging](#)

[Wachtwoordbeveiliging inschakelen](#)

[Machtigingen aan individuele gebruikers of groepen verlenen](#)

[Een tijdelijk wachtwoord gebruiken om machtigingen te verlenen](#)

[Aandachtspunten bij machtigingen met wachtwoordbeveiliging](#)

[Vertrouwde zone](#)

[Een scanuitzondering aanmaken](#)

[Een scanuitzondering inschakelen en uitschakelen](#)

[De lijst met vertrouwde programma's bewerken](#)

[Regels voor vertrouwde zone inschakelen en uitschakelen voor een programma in de lijst met vertrouwde programma's](#)

[Vertrouwde systeemcertificatenopslag gebruiken](#)

[Back-up beheren](#)

[De maximale opslagduur voor bestanden in Back-up configureren](#)

[De maximale grootte van Back-up configureren](#)

[Bestanden vanuit Back-up terugzetten](#)

[Back-ups van bestanden uit Back-up verwijderen](#)

[Service voor meldingen](#)

[Instellingen voor gebeurtenislogboeken configureren](#)

[Weergave en levering van meldingen configureren](#)

[Weergave van waarschuwingen over de status van het programma in het systeemvak configureren](#)

[Rapporten beheren](#)

[Rapporten bekijken](#)

[Maximale opslagduur voor rapporten configureren](#)

[Maximale grootte van het rapportbestand configureren](#)

[Een rapport als een bestand opslaan](#)

[Rapporten wissen](#)

[Zelfbescherming van Kaspersky Endpoint Security](#)

[Zelfbescherming inschakelen en uitschakelen](#)

[Ondersteuning voor AM-PPL inschakelen en uitschakelen](#)

[Bescherming tegen extern beheer in- en uitschakelen](#)

[Ondersteuning voor programma's voor extern beheer](#)

[Prestaties van Kaspersky Endpoint Security en compatibiliteit met andere programma's](#)

[Soorten detecteerbare objecten selecteren](#)

[Geavanceerde desinfectietechnologie inschakelen of uitschakelen](#)

[Energiebesparingsmodus inschakelen of uitschakelen](#)

[Afstaan van bronnen aan andere programma's inschakelen of uitschakelen](#)

[Een configuratiebestand aanmaken en gebruiken](#)

[Standaardinstellingen van het programma herstellen](#)

[Berichten tussen gebruikers en de beheerder](#)

[Gegevensencryptie](#)

[Beperkingen van de encryptiefunctie](#)

[Lengte van de encryptiesleutel wijzigen \(AES56 / AES256\)](#)

[Kaspersky Disk Encryption](#)

[Speciale kenmerken van SSD-schijfencryptie](#)

[Full Disk Encryption met de Kaspersky Disk Encryption-technologie](#)

[Een lijst met harde schijven maken die niet moeten worden geëncrypt](#)

[Een lijst met harde schijven die niet moeten worden geëncrypt exporteren en importeren:](#)

[Enmalige aanmelding \(SSO\) inschakelen](#)

[Accounts voor Authenticatie-agent beheren](#)

[Een token en een smartcard met Authenticatie-agent gebruiken](#)

[Decryptie van harde schijven](#)

[Toegang herstellen tot een schijf beschermd met de Kaspersky Disk Encryption-technologie](#)

[Besturingssysteem updaten](#)

[Fouten na updaten van encryptiefunctie verhelpen](#)

[Het tracingniveau voor Authenticatie-agent selecteren](#)

[Helpteksten van Authenticatie-agent bewerken](#)

[Verwijderen van overgebleven objecten en gegevens na het testen van de werking van Authenticatie-agent](#)

[Beheer van BitLocker](#)

[BitLocker-stationsversleuteling starten](#)

[Een harde schijf die wordt beschermd door BitLocker decrypten](#)

[Toegang tot een met BitLocker beschermde schijf herstellen](#)

[File Level Encryption op lokale schijven van de computer](#)

[Bestanden op schijven van een lokale computer encrypten](#)

[Toegangsregels voor geëncrypte bestanden maken voor programma's](#)

[Bestanden die zijn gemaakt of gewijzigd door specifieke programma's encrypten](#)

[Een decryptieregel genereren](#)

[Bestanden op schijven van een lokale computer decrypten](#)

[Geëncrypte pakketten aanmaken](#)

[Toegang tot geëncrypte gegevens herstellen](#)

[Toegang tot geëncrypte gegevens herstellen na fout in besturingssysteem](#)

[Sjablonen van berichten voor toegang tot geëncrypte bestanden bewerken](#)

[Encryptie van verwisselbare schijven](#)

[Encryptie van verwisselbare schijven starten](#)

[Een encryptieregel voor verwisselbare schijven toevoegen](#)

[Een lijst met encryptieregels voor verwisselbare schijven exporteren en importeren](#)

[Portable modus voor toegang tot geëncrypte bestanden op verwisselbare schijven](#)

[Decryptie van verwisselbare schijven](#)

[Details van gegevensencryptie bekijken](#)

[De encryptiestatus bekijken](#)

[Encryptiestatistieken bekijken op dashboards van Kaspersky Security Center](#)

[Fouten tijdens bestandsencryptie op lokale schijven van de computer bekijken](#)

[Rapport over gegevensencryptie bekijken](#)

[Werken met geëncrypte apparaten als er geen toegang toe is](#)

[Gegevens herstellen met behulp van de FDERT Restore Utility](#)

[Een herstelschijf voor het besturingssysteem aanmaken](#)

[Het programma vanaf de opdrachtregel beheren](#)

[Opdrachten](#)

[SCAN. Virusscan](#)

[UPDATE. Databases en softwaremodules van het programma bijwerken](#)

[ROLLBACK. Laatste update terugdraaien](#)

[TRACES. Tracing](#)

[START. Start het profiel](#)

[STOP. Een profiel stoppen](#)

[STATUS. Profielstatus](#)

[STATISTICS. Statistieken over werking van profiel](#)

[RESTORE. Bestanden terugzetten](#)

[EXPORT. Programma-instellingen exporteren](#)

[IMPORT. Programma-instellingen importeren](#)

[ADDKEY. Een licentiebestand toepassen](#)

[LICENSE. Licentiebeheer](#)

[RENEW. Een licentie aanschaffen](#)

[PBATESTRESET. Reset de resultaten van de schijfcontrole voordat u de schijf encrypt](#)

[EXIT. Programma afsluiten](#)

[EXITPOLICY. Beleid uitschakelen](#)

[STARTPOLICY. Beleid inschakelen](#)

[DISABLE. Bescherming uitschakelen](#)

[SPYWARE. Detectie van spyware](#)

[MDRLICENSE. MDR-activering](#)

[KSN. Wereldwijde/privaat KSN-overgang](#)

[KESCLI-opdrachten](#)

[Scan. Virusscan](#)

[GetScanState. Status van voltooiing van scan](#)

[GetLastScanTime. De voltooiingstijd van de scan bepalen](#)

[GetThreats. Gegevens verkrijgen over gedetecteerde bedreigingen](#)

[UpdateDefinitions. Databases en softwaremodules van het programma bijwerken](#)

[GetDefinitionState. De voltooiingstijd van de update bepalen](#)

[EnableRTP. Beveiliging inschakelen](#)

[GetRealTimeProtectionState. Status van bescherming bestanden](#)

[Version. De versie van het programma bepalen](#)

[Foutcodes](#)

[Appendix. Programmaprofielen](#)

[Het programma via de REST API beheren](#)

[Het programma installeren met de REST API](#)

[Werken met de API](#)

[Bronnen met informatie over het programma](#)

[Contact opnemen met de Technische Support](#)

[Inhoud en opslag van traceringsbestanden](#)

[Programmatraces](#)

[Traces voor prestaties van programma](#)

[Dump schrijven](#)

[Dump- en tracebestanden beschermen](#)

[Beperkingen en waarschuwingen](#)

[Woordenlijst](#)

[Actieve licentie](#)

[Antivirusdatabases](#)

[Archief](#)

[Authenticatie-agent](#)

[Beheergroep](#)

[Beschermd bereik](#)

[Database met phishing-webadressen](#)

[Database met schadelijke webadressen](#)

[Desinfectie](#)

[Extra licentie](#)

[Geïnfecteerd bestand](#)

[Genormaliseerde notatie van het adres van een webbron](#)

[Infecteerbaar bestand](#)

[Licentiecertificaat](#)

[Masker](#)

[Netwerkagent](#)

[OLE-object](#)

[Portable bestandsbeheer](#)

[Scanbereik](#)

[Taak](#)

[Trusted Platform Module](#)

[Vals alarm](#)

[Verlener van certificaat](#)

[Bijlagen](#)

[Appendix 1. Programma-instellingen](#)

[File Threat Protection](#)

[Web Threat Protection](#)

[Mail Threat Protection](#)

[Network Threat Protection](#)

[Firewall](#)

[BadUSB Attack Prevention](#)

[AMSI-bescherming](#)

[Exploit-preventie](#)

[Gedragsdetectie](#)

[Host Intrusion Prevention](#)

[Remediation Engine](#)

[Kaspersky Security Network](#)

[Webcontrole](#)

[Apparaatcontrole](#)

[Programmacontrole](#)
[Adaptieve controle op afwijkingen](#)
[Endpoint Sensor](#)
[Full Disk Encryption](#)
[File Level Encryption](#)
[Encryptie van verwisselbare schijven](#)
[Sjablonen \(gegevensencryptie\)](#)
[Uitzonderingen](#)
[Programma-instellingen](#)
[Rapporten en Opslag](#)
[Netwerkinstellingen](#)
[Interface](#)
[Instellingen beheren](#)
[Taakbeheer](#)
[Computer scannen](#)
[Achtergrondscan](#)
[Scannen vanuit contextmenu](#)
[Scan van verwisselbare schijven](#)
[Integriteitscontrole](#)
[Databases en softwaremodules van het programma bijwerken](#)
[Appendix 2. Vertrouwensgroepen voor programma's](#)
[Appendix 3. Bestandsextensies voor snelle scan van verwisselbare schijven](#)
[Appendix 4. Bestandstypen voor het bijlagefilter van Mail Threat Protection](#)
[Appendix 5. Netwerkinstellingen voor interactie met externe services](#)
[Appendix 6. Programmagebeurtenissen in het Windows Event-logboek](#)
[Informatie over code van derden](#)
[Kennisgevingen over handelsmerken](#)

Veelgestelde vragen



ALGEMEEN

[Op welke computers werkt Kaspersky Endpoint Security?](#)

[Wat is er veranderd sinds de laatste versie?](#)

[Met welke andere Kaspersky-programma's is Kaspersky Endpoint Security compatibel?](#)

[Hoe kan ik het gebruik van computerbronnen herleiden tot een minimum wanneer Kaspersky Endpoint Security actief is?](#)



IMPLEMENTATIE

[Hoe installeer ik Kaspersky Endpoint Security op alle computers binnen een bedrijf?](#)

[Welke installatie-instellingen kan ik configureren met de opdrachtregel?](#)

[Hoe kan ik Kaspersky Endpoint Security op afstand verwijderen?](#)



UPDATE

[Hoe kan ik de databases updaten?](#)

[Wat moet ik doen als er na een update problemen optreden?](#)

[Hoe kan ik databases updaten als ik me buiten het bedrijfsnetwerk bevind?](#)

[Kan ik een proxyserver voor updates gebruiken?](#)



BEVEILIGING

[Hoe scant Kaspersky Endpoint Security e-mail?](#)

[Hoe zorg ik ervoor dat een vertrouwd bestand niet wordt gescand?](#)

[Hoe bescherm ik een computer tegen virussen op USB-sticks?](#)

[Hoe kan ik een virusscan uitvoeren zonder dat de gebruiker het weet?](#)

[Hoe kan ik de bescherming van Kaspersky Endpoint Security tijdelijk pauzeren?](#)

[Hoe kan ik een bestand terugzetten dat Kaspersky Endpoint Security per vergissing heeft verwijderd?](#)

[Hoe zorg ik ervoor dat Kaspersky Endpoint Security niet kan worden verwijderd door een gebruiker?](#)



INTERNET

[Scant Kaspersky Endpoint Security ook geëncrypte verbindingen \(HTTPS\)?](#)

[Hoe zorg ik ervoor dat gebruikers alleen met vertrouwde wifinetwerken verbinding maken?](#)

[Hoe blokkeer ik bezoeken aan sociale netwerken?](#)



PROGRAMMA'S

[Hoe achterhaal ik welke programma's zijn geïnstalleerd op de computer van een gebruiker \(inventaris\)?](#)

[Hoe belet ik dat computergames worden gestart?](#)

[Hoe controleer ik of Programmacontrole juist is geconfigureerd?](#)

[Hoe voeg ik een programma toe aan de lijst met vertrouwde programma's?](#)



APPARATEN

[Hoe blokkeer ik het gebruik van USB-sticks?](#)

[Hoe voeg ik een apparaat toe aan de lijst met vertrouwde apparaten?](#)

[Kan ik toegang tot een geblokkeerd apparaat krijgen?](#)



ENCRYPTIE

[Wanneer is encryptie mogelijk?](#)

[Hoe gebruik ik een wachtwoord om de toegang tot een archief beperken?](#)

[Kan ik smartcards en tokens met encryptie gebruiken?](#)

[Kan ik toegang tot geëncrypte gegevens krijgen als er geen verbinding met Kaspersky Security Center is?](#)

[Wat moet ik doen als het besturingssysteem van de computer fouten vertoont maar de gegevens geëncrypt blijven?](#)



ONDERSTEUNING

[Waar kan ik het rapportbestand vinden?](#)

[Hoe maak ik een tracebestand?](#)

[Hoe schakel ik het schrijven naar een dump in?](#)

Nieuwigheden

Update 11.6.0

Kaspersky Endpoint Security 11.6.0 voor Windows beschikt over de volgende functies en verbeteringen:

1. [Ondersteuning voor Windows 10 21H1](#). Voor informatie over de ondersteuning voor het besturingssysteem Microsoft Windows 10 raadpleegt u de [Knowledge Base van de Technische Support](#).
2. [Het onderdeel Managed Detection and Response werd toegevoegd](#). Dit onderdeel vergemakkelijkt de interactie met de oplossing die bekend staat als Kaspersky Managed Detection and Response. *Kaspersky Managed Detection and Response (MDR)* biedt 24 uur per dag bescherming tegen een groeiend aantal bedreigingen die de geautomatiseerde beschermingsmechanismen kunnen omzeilen voor organisaties die het moeilijk hebben om hooggekwalificeerde experts te vinden of die over beperkte interne middelen beschikken. Raadpleeg [de handleiding over Kaspersky Managed Detection and Response](#) voor gedetailleerde informatie over hoe de oplossing werkt.
3. [Kaspersky Endpoint Agent](#), opgenomen in de distributiekit, werd bijgewerkt naar versie 3.10. Kaspersky Endpoint Agent 3.10 biedt nieuwe functies, lost enkele eerdere problemen op en heeft een verbeterde stabiliteit. Raadpleeg voor meer informatie over het programma de documentatie van Kaspersky-oplossingen die Kaspersky Endpoint Agent ondersteunen.
4. Het biedt nu de mogelijkheid om bescherming tegen aanvallen te beheren zoals Network Flooding en Port scanning in [Network Threat Protection-instellingen](#).
5. Nieuwe methode toegevoegd voor het maken van netwerkregels voor Firewall. U kunt [pakketregels](#) en [programmaregels toevoegen](#) voor verbindingen die worden weergegeven in het venster [Netwerkmonitor](#). Sommige verbindinginstellingen voor netwerkregels worden echter automatisch geconfigureerd.
6. [De interface van de Netwerkmonitor](#) is nu verbeterd. Informatie toegevoegd over netwerkactiviteit: proces-ID, die netwerkactiviteit start; netwerktype (lokaal netwerk of internet); lokale poorten. Standaard is de informatie over het netwerktype verborgen.
7. Er is nu de mogelijkheid om automatisch Authenticatie-agent-accounts aan te maken voor nieuwe Windows-gebruikers. Met de agent kan een gebruiker authenticatie voltooiën voor toegang tot schijven die zijn [versleuteld met Kaspersky Disk Encryption-technologie](#), en om het besturingssysteem te laden. Het programma controleert informatie over Windows-gebruikersaccounts op de computer. Als Kaspersky Endpoint Security een Windows-gebruikersaccount detecteert die geen Authenticatie-agent-account heeft, maakt het programma een nieuw account aan voor toegang tot geëncrypte schijven. Dit betekent dat u niet [handmatig Authenticatie-agent-accounts](#) hoeft toe te voegen voor computers met reeds versleutelde schijven.
8. Er is nu de mogelijkheid om het schijfversleutelingsproces te volgen in de programma-interface op de computers van gebruikers (Kaspersky Disk Encryption en BitLocker). U kunt de tool Versleutelingsmonitor uitvoeren vanuit het [hoofdvenster van het programma](#).

Update 11.5.0

Kaspersky Endpoint Security 11.6.0 voor Windows beschikt over de volgende functies en verbeteringen:

1. [Ondersteuning voor Windows 10 20H2](#). Voor informatie over de ondersteuning voor het besturingssysteem Microsoft Windows 10 raadpleegt u de [Knowledge Base van de Technische Support](#).
2. Bijgewerkt [interfaceprogramma](#). Ook het [programmapictogram in het vak meldingen](#), programmameldingen en dialoogvensters bijgewerkt.

3. Verbeterde interface van de Kaspersky Endpoint Security-webplug-in voor de componenten Programmacontrole, Apparaatbeheer en Adaptieve controle op afwijkingen.
4. Toegevoegde functionaliteit voor het importeren en exporteren van lijsten met regels en uitsluitingen in XML-indeling. Met de XML-indeling kunt u lijsten bewerken nadat ze zijn geëxporteerd. U kunt lijsten beheren met Webconsole van Kaspersky Security Center Console. De volgende lijsten zijn beschikbaar voor export/import:
 - [Gedragsdetectie \(lijst met uitzonderingen\)](#).
 - [Web Threat Protection \(lijst met vertrouwde webadressen\)](#).
 - [Mail Threat Protection \(lijst met filterextensies voor bijlagen\)](#).
 - [Network Threat Protection \(lijst met uitzonderingen\)](#).
 - [Firewall \(lijst met regels voor netwerkpakketten\)](#).
 - [Programmacontrole \(lijst met regels\)](#).
 - [Webcontrole \(lijst met regels\)](#).
 - [Netwerkpoortbewaking \(lijsten met poorten en programma's die worden gecontroleerd door Kaspersky Endpoint Security\)](#).
 - [Kaspersky Disk Encryption \(lijst met uitsluitingen\)](#).
 - [Encryptie van verwisselbare schijven \(lijst met regels\)](#).
5. Object MD5-informatie is toegevoegd aan het [dreigingsdetectierapport](#). In eerdere versies van het programma toonde Kaspersky Endpoint Security alleen de SHA256 van een object.
6. Mogelijkheid toegevoegd [om de prioriteit toe te wijzen voor apparaattoegangsregels](#) in de instellingen van apparaatcontrole. Prioriteitstoewijzing maakt een flexibelere configuratie van gebruikerstoegang tot apparaten mogelijk. Als een gebruiker aan meerdere groepen is toegevoegd, regelt Kaspersky Endpoint Security de apparaattoegang op basis van de regel met de hoogste prioriteit. U kunt bijvoorbeeld de machtiging alleen-lezen verlenen aan de groep ledereen en de machtiging lezen/schrijven aan de groep administrators. Om dit te doen, wijst u een prioriteit van 0 toe voor de groep administrators en een prioriteit van 1 voor de groep ledereen. U kunt de prioriteit alleen configureren voor apparaten met een bestandssysteem. Dit omvat harde schijven, verwisselbare schijven, diskettestations, cd-/dvd-stations en draagbare apparaten (MTP).
7. Nieuwe functionaliteit toegevoegd:
 - [Beheer geluidsmeldingen](#).
 - Betaalbaar netwerken Kaspersky Endpoint Security beperkt zijn eigen netwerkverkeer als de internetverbinding beperkt is (bijvoorbeeld via een mobiele verbinding).
 - [Beheer de instellingen van Kaspersky Endpoint Security via vertrouwde externe beheertoepassingen](#) (zoals TeamViewer, LogMeIn Pro en Remotely Anywhere). U kunt programma's voor extern beheer gebruiken om Kaspersky Endpoint Security te starten en instellingen te beheren in de programma-interface.
 - [Beheer de instellingen voor het scannen van beveiligd verkeer in Firefox en Thunderbird](#). U kunt de certificaatopslag selecteren die door Mozilla zal worden gebruikt: de Windows-certificaatopslag of de Mozilla-certificaatopslag. Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor computers waarop geen beleid wordt toegepast. Als een beleid wordt toegepast op een computer, dan schakelt Kaspersky Endpoint Security automatisch het gebruik in van de Windows-certificaatopslag in Firefox en Thunderbird.

8. Mogelijkheid toegevoegd om [de scanmodus voor veilig verkeer te configureren](#): scan verkeer altijd, zelfs als beschermingsonderdelen uitgeschakeld zijn, of scan verkeer wanneer daarom wordt gevraagd door beschermingsonderdelen.
9. Herziene procedure voor het [verwijderen van informatie uit rapporten](#). Een gebruiker kan alleen alle rapporten verwijderen. In eerdere versies van het programma kon een gebruiker specifieke onderdelen selecteren waarvan de informatie uit rapporten zou worden verwijderd.
10. Herziene procedure voor het [importeren van een configuratiebestand met Kaspersky Endpoint Security-instellingen](#), en herziene procedure voor het [herstellen van programma-instellingen](#). Voorafgaand aan het importeren of herstellen toont Kaspersky Endpoint Security alleen een waarschuwing. In eerdere versies van het programma kon u de waarden van de nieuwe instellingen bekijken voordat ze werden toegepast.
11. Vereenvoudigde [procedure voor het herstellen van de toegang tot een station dat is gecodeerd door BitLocker](#). Na het voltooiën van de procedure voor toegangsherstel, vraagt Kaspersky Endpoint Security de gebruiker om een nieuw wachtwoord of nieuwe pincode in te stellen. Nadat u een nieuw wachtwoord hebt ingesteld, encrypt BitLocker de schijf. In de vorige versie van het programma moest de gebruiker het wachtwoord handmatig opnieuw instellen in de BitLocker-instellingen.
12. Gebruikers hebben nu de mogelijkheid om hun eigen lokale [vertrouwde zone](#) voor een specifieke computer te creëren. Op deze manier kunnen gebruikers hun eigen lokale lijsten met [uitzonderingen](#) en [vertrouwde programma's maken](#) naast de algemene vertrouwde zone in een beleid. Een beheerder kan het gebruik van lokale uitzonderingen of lokale vertrouwde programma's toestaan of blokkeren. Een beheerder kan Kaspersky Security Center gebruiken om items in de computereigenschappen te bekijken, toe te voegen, te bewerken of te verwijderen.
13. Mogelijkheid toegevoegd [om opmerkingen in te voeren in de eigenschappen van vertrouwde programma's](#). Opmerkingen helpen het zoeken en sorteren van vertrouwde applicaties te vereenvoudigen.
14. [Het programma via de REST API beheren](#):
 - Het is nu mogelijk om de instellingen te configureren van de Mail Threat Protection-extensie voor Outlook.
 - Het is verboden om de detectie van virussen, wormen en Trojaanse paarden uit te schakelen.

Update 11.4.0

Kaspersky Endpoint Security 11.4.0 voor Windows beschikt over de volgende functies en verbeteringen:

1. Nieuwe ontwerp van het [programmapictogram in het systeemvak](#). Het nieuwe  wordt nu weergegeven in plaats van het oude -pictogram. Als de gebruiker een actie moet uitvoeren (bijvoorbeeld de computer opnieuw opstarten na het updaten van de applicatie), dan verandert het pictogram in . Als de beschermingsonderdelen van het programma uitgeschakeld of defect zijn, dan verandert het pictogram in  of . Als u met de muis over het pictogram beweegt, geeft Kaspersky Endpoint Security een beschrijving van het probleem met computerbeveiliging weer.
2. Kaspersky Endpoint Agent, opgenomen in de distributiekit, werd bijgewerkt naar versie 3.9. Kaspersky Endpoint Agent 3.9 ondersteunt integratie met nieuwe Kaspersky-oplossingen. Raadpleeg voor meer informatie over het programma de documentatie van Kaspersky-oplossingen die Kaspersky Endpoint Agent ondersteunen.
3. De status *Niet ondersteund door licentie* voor Kaspersky Endpoint Security-onderdelen. U kunt de status van onderdelen bekijken door op de knop **Beschermingsonderdelen** te klikken in het [hoofdvenster van het programma te klikken](#).
4. Nieuwe gebeurtenissen uit [Exploit-preventie](#) zijn toegevoegd aan [rapporten](#).

5. Stuurprogramma's voor [Kaspersky Disk Encryption-technologie](#) worden nu automatisch toegevoegd aan de Windows Recovery-omgeving (WinRE) wanneer de encryptie van schijven wordt gestart. De vorige versie van Kaspersky Endpoint Security heeft stuurprogramma's toegevoegd tijdens de installatie van het programma. Het toevoegen van stuurprogramma's aan WinRE kan de stabiliteit van het programma verbeteren bij het herstellen van het besturingssysteem op computers die worden beschermd door Kaspersky Disk Encryption-technologie.

Het onderdeel Endpoint Sensor is verwijderd uit Kaspersky Endpoint Security. U kunt Endpoint Sensor-instellingen nog altijd in een beleid configureren op voorwaarde dat versie 11.0.0 tot 11.3.0 van Kaspersky Endpoint Security op de computer geïnstalleerd is.

Kaspersky Endpoint Security voor Windows

Kaspersky Endpoint Security voor Windows (hierna ook Kaspersky Endpoint Security genoemd) biedt een uitgebreide computerbescherming tegen verschillende soorten dreigingen en netwerk- en phishingaanvallen.

Om uw computer te beschermen, gebruikt Kaspersky Endpoint Security de volgende technologieën voor het detecteren van dreigingen:

- **Machine learning.** Kaspersky Endpoint Security gebruikt een model gebaseerd op machine learning. Dit model werd ontwikkeld door experts van Kaspersky. Tijdens het gebruik ontvangt het model voortdurend bijgewerkte gegevens van KSN over dreigingen, waardoor het model wordt getraind.
- **Cloudanalyse.** Kaspersky Endpoint Security ontvangt gegevens van het Kaspersky Security Network. *Kaspersky Security Network (KSN)* is een infrastructuur van cloudservices die toegang biedt tot de online Knowledge Base van Kaspersky. Deze Knowledge Base bevat informatie over de reputatie van bestanden, webbronnen en software.
- **Geavanceerde analyse.** Kaspersky Endpoint Security gebruikt gegevens over dreigingen toegevoegd door virusanalisten van Kaspersky. Virusanalisten controleren handmatig objecten als de reputatie van een object niet automatisch kan worden vastgesteld.
- **Gedraganalyse.** Kaspersky Endpoint Security analyseert de activiteit van een object in realtime.
- **Automatische analyse.** Kaspersky Endpoint Security ontvangt gegevens van een automatisch objectanalysesysteem. Het systeem verwerkt alle objecten ontvangen door Kaspersky, bepaalt vervolgens de reputatie van objecten en voegt de bijbehorende gegevens toe aan de antivirusdatabases. Als het systeem de reputatie van een object niet kan bepalen, stuurt het een verzoek naar de Kaspersky-virusanalisten.
- **Kaspersky Sandbox.** Kaspersky Endpoint Security scant objecten op een virtuele machine. Kaspersky Sandbox analyseert het gedrag van een object en neemt een beslissing over de reputatie. Deze technologie is alleen beschikbaar als u Kaspersky Sandbox gebruikt.

Elk soort dreiging wordt door een speciaal onderdeel afgehandeld. Onderdelen kunnen afzonderlijk worden in- of uitgeschakeld en hun instellingen kunnen worden geconfigureerd.

De volgende programmaonderdelen zijn controleonderdelen:

- **Programmacontrole.** Dit onderdeel houdt bij welke programma's de gebruiker probeert te starten en regelt de opstart van programma's.
- **Apparaatcontrole.** Met dit onderdeel kunt u flexibele toegangsbeperkingen configureren voor opslagapparaten (zoals harde schijven, verwisselbare schijven en cd's/dvd's), apparaten voor gegevensoverdracht (zoals modems), apparaten die gegevens omzetten (zoals printers) of interfaces voor de aansluiting van apparaten op computers (zoals USB, Bluetooth).
- **Webcontrole.** Met dit onderdeel kunt u voor verschillende gebruikersgroepen flexibele beperkingen instellen voor de toegang tot webbronnen.
- **Adaptieve controle op afwijkingen.** Dit onderdeel monitort en beheert potentieel schadelijke acties die niet kenmerkend zijn voor de beschermde computer.

De volgende programmaonderdelen zijn beschermingsonderdelen:

- **Gedragsdetectie.** Dit onderdeel ontvangt informatie over de acties van programma's op de computer en geeft deze informatie door aan andere onderdelen voor een efficiëntere bescherming.

- **Exploit-preventie.** Dit onderdeel houdt uitvoerbare bestanden bij die door kwetsbare programma's worden geopend. Wanneer er zonder medeweten van de gebruiker wordt geprobeerd om een uitvoerbaar bestand te openen met een kwetsbaar programma, wordt het openen van dat bestand belet door Kaspersky Endpoint Security.
- **Host Intrusion Prevention.** Dit onderdeel registreert de acties van programma's in het besturingssysteem en regelt de programma-activiteit afhankelijk van de vertrouwensgroep van een bepaald programma. Voor elke groep programma's is een reeks regels opgegeven. Deze regels regelen de toegang van programma's tot gebruikersgegevens en tot bronnen van het besturingssysteem. Zulke gegevens zijn onder andere bestanden van de gebruiker in de map 'Documenten', cookies, logboekbestanden over gebruikersactiviteit en bestanden, mappen en registersleutels die instellingen en belangrijke gegevens voor de meest gebruikte programma's bevatten.
- **Remediation Engine.** Via dit onderdeel kan Kaspersky Endpoint Security acties van malware in het besturingssysteem terugdraaien.
- **File Threat Protection.** Dit onderdeel beschermt het bestandssysteem van de computer tegen infecties. Het onderdeel wordt meteen na de opstart van Kaspersky Endpoint Security gestart, blijft voortdurend actief in het RAM-geheugen van de computer en scant alle bestanden die worden geopend, opgeslagen of gestart op de computer en alle aangesloten opslagapparaten. Dit onderdeel onderschept elke poging om een bestand te openen en scant het bestand op virussen en andere dreigingen.
- **Web Threat Protection.** Dit onderdeel scant HTTP- en FTP-verkeer op de computer van de gebruiker en controleert of webadressen schadelijke adressen of phishingadressen zijn.
- **Mail Threat Protection.** Dit onderdeel scant inkomende en uitgaande e-mailberichten op virussen en andere dreigingen.
- **Network Threat Protection.** Dit onderdeel controleert inkomend netwerkverkeer op activiteit die kenmerkend is voor netwerkaanvallen. Bij de detectie van een netwerkaanval op uw computer blokkeert Kaspersky Endpoint Security alle netwerkactiviteit van de computer die de aanval uitvoert.
- **Firewall.** Dit onderdeel beschermt opgeslagen gegevens op de computer en blokkeert de meeste dreigingen voor het besturingssysteem terwijl de computer verbonden is met internet of een lokaal netwerk.
- **BadUSB Attack Prevention.** Dit onderdeel voorkomt dat geïnfecteerde USB-apparaten zich voordoen als een toetsenbord wanneer ze op de computer worden aangesloten.
- **AMSI-bescherming.** Dit onderdeel scant objecten op verzoek van andere programma's en geeft de scanresultaten door aan het verzoekende programma.

Naast de realtime bescherming van de beschermingsonderdelen raden we aan de computer periodiek te *scannen* op virussen en andere dreigingen. Op deze manier kan malware die niet is gedetecteerd door beschermingsonderdelen, bijvoorbeeld wegens een laag ingesteld beveiligingsniveau, zich niet verspreiden.

Om de computerbescherming up-to-date te houden, moet u de databases en de modules die het programma gebruikt *updaten*. Het programma wordt standaard automatisch bijgewerkt maar u kunt indien nodig de databases en de programmamodules handmatig bijwerken.

De volgende taken kunt u met Kaspersky Endpoint Security uitvoeren:

- **Integriteitscontrole.** Kaspersky Endpoint Security controleert de programmamodules in de installatiemap van het programma op beschadiging of wijzigingen. Als een programmamodule een onjuiste digitale handtekening heeft, wordt de module als beschadigd beschouwd.
- **Volledige Scan.** Kaspersky Endpoint Security scant het besturingssysteem, inclusief het kernelgeheugen, objecten die bij de opstart van het besturingssysteem worden geladen, opstartsectoren van schijven, back-upopslag van het besturingssysteem en alle harde schijven en verwisselbare schijven.

- **Aangepaste Scan.** Kaspersky Endpoint Security scant de objecten die door de gebruiker worden geselecteerd.
- **Kritieke Gebiedenscan.** Kaspersky Endpoint Security scant het kernelgeheugen, objecten die bij de opstart van het besturingssysteem worden geladen en opstartsectoren van schijven.
- **Update.** Kaspersky Endpoint Security downloadt bijgewerkte databases en programmamodules. Updates houden de computer beschermd tegen de nieuwste virussen en andere dreigingen.
- **Laatste update terugdraaien.** Kaspersky Endpoint Security draait de laatste update van de databases en de modules terug. Zo kunt u indien nodig de databases en de programmamodules terugdraaien naar hun vorige versies wanneer de nieuwe databaseversie bijvoorbeeld een ongeldige definitie bevat waardoor Kaspersky Endpoint Security een veilig programma blokkeert.

Onderhoudsfuncties van het programma

Kaspersky Endpoint Security beschikt over een aantal onderhoudsfuncties. De onderhoudsfuncties zijn meegeleverd om het programma up-to-date te houden, de functionaliteit van het programma uit te breiden en de gebruiker te helpen bij het gebruik van het programma.

- **Rapporten.** Tijdens de werking houdt het programma een rapport over elk programmaonderdeel bij. U kunt rapporten ook gebruiken om de resultaten van voltooide taken bij te houden. De rapporten bevatten lijsten met gebeurtenissen die zich tijdens de werking van Kaspersky Endpoint Security voordeden en alle bewerkingen die het programma uitvoert. Bij een eventueel incident kunt u rapporten naar Kaspersky versturen zodat experts van de Technische Support het probleem meer in detail kunnen bestuderen.
- **Gegevensopslag.** Als het programma geïnfecteerde bestanden vindt tijdens het scannen van de computer op virussen en andere dreigingen, blokkeert het die bestanden. Kaspersky Endpoint Security slaat kopieën van gedesinfecteerde en verwijderde bestanden in *Back-up* op. Kaspersky Endpoint Security plaatst bestanden die om een bepaalde reden niet zijn verwerkt op de *lijst met actieve dreigingen*. U kunt bestanden scannen, bestanden in hun originele map terugzetten en de gegevensopslag legen.
- **Service voor meldingen.** Via de service voor meldingen kan de gebruiker gebeurtenissen bijhouden die van invloed zijn op de status van de computerbescherming en de werking van Kaspersky Endpoint Security. Meldingen kunnen op het scherm worden weergegeven of per e-mail worden verstuurd.
- **Kaspersky Security Network.** De deelname van de gebruiker aan Kaspersky Security Network verbetert de efficiëntie van de computerbescherming via het realtime gebruik van informatie over de reputatie van bestanden, webbronnen en software die van gebruikers wereldwijd wordt ontvangen.
- **Licentie.** Door de aanschaf van een licentie kunt u de functionaliteit van het programma ontgrendelen, updates voor de programmadatabases en -modules installeren en ondersteuning per telefoon of e-mail krijgen voor problemen met de installatie, de configuratie en het gebruik van het programma.
- **Support.** Alle geregistreerde gebruikers van Kaspersky Endpoint Security kunnen voor assistentie contact opnemen met de experts van Technische Support. U kunt een verzoek naar de Technische Support van Kaspersky versturen via de Kaspersky CompanyAccount-portal of u kunt bellen naar de Technische Support.

Als het programma tijdens de werking fouten geeft of crasht, kan het automatisch opnieuw worden gestart.

Als in het programma terugkerende fouten optreden die ervoor zorgen dat het programma crasht, voert het programma de volgende bewerkingen uit:

1. Het schakelt de controle- en beschermingsfuncties uit (de encryptiefunctie blijft ingeschakeld).
2. Het meldt de gebruiker dat de functies zijn uitgeschakeld.

3. Het probeert het programma te herstellen naar een functionele toestand na het bijwerken van de antivirusdatabases of de programmamodules.

Software pakket

Het softwarepakket bevat de volgende distributiepakketten:

- **Sterke encryptie (AES256)**

Dit distributiepakket bevat cryptografische tools die het AES-encryptiealgoritme (Advanced Encryption Standard) met een effectieve sleutellengte van 256 bits implementeren.

- **Normale encryptie (AES56)**

Dit distributiepakket bevat cryptografische tools die het AES-encryptiealgoritme met een effectieve sleutellengte van 56 bits implementeren.

Elk distributiepakket bevat de volgende bestanden:

kes_win.msi	Installatiepakket van Kaspersky Endpoint Security
setup_kes.exe	Benodigde bestanden voor de installatie van het programma via een van de beschikbare methoden.
kes_win.kud	Bestand voor het maken van installatiepakketten voor Kaspersky Endpoint Security .
klcfginst.msi	Installatiepakket voor de Kaspersky Endpoint Security-beheerplug-in voor Kaspersky Security Center.
bases.cab	Bestanden van het updatepakket die tijdens de installatie worden gebruikt.
cleaner.cab	Bestanden voor de verwijdering van incompatibele software.
incompatible.txt	Bestand dat een lijst met incompatibele software bevat.
ksn_<language_ID>.txt	Bestand waarin u de voorwaarden voor deelname aan Kaspersky Security Network kunt lezen.
license.txt	Bestand waarin u de Gebruiksrechtsovereenkomst en het Privacybeleid kunt lezen.
installer.ini	Bestand met de interne instellingen van het distributiepakket.
endpointagent.msi	Installatiepakket voor Kaspersky Endpoint Agent 3.10 , het programma dat nodig is voor integratie met andere Kaspersky-oplossingen (bijvoorbeeld Kaspersky Sandbox).
NDP<versie>-<eigenschappen pakket>	Microsoft .NET Framework installatiepakket.
keswin_web_plugin.zip	Archief met de bestanden vereist voor het installeren van de Kaspersky Endpoint Security-webplug-in .

U wordt aanbevolen om de waarden van de instellingen niet te wijzigen. Gebruik het bestand [setup.ini](#) als u de installatieopties wilt wijzigen.

Hardware- en softwarevereisten

Uw computer moet aan de volgende vereisten voldoen voor de juiste werking van Kaspersky Endpoint Security:

Minimale algemene vereisten:

- 2 GB vrije ruimte op de harde schijf
- CPU:
 - Werkstation: 1 GHz
 - Server: 1.4 GHz
 - Support voor de SSE2-instructieset
- RAM:
 - Werkstation (x86): 1 GB
 - Werkstation (x64): 2 GB
 - Server: 2 GB
- Microsoft .NET Framework 4.0 of later

Ondersteunde besturingssystemen voor werkstations:

- Windows 7 Home / Professional / Ultimate / Enterprise Service Pack 1 of hoger;
- Windows 8 Professional / Enterprise;
- Windows 8.1 Professional / Enterprise;
- Windows 10 Home / Pro / Pro for Workstations / Education / Enterprise.

Het handtekeningalgoritme van de SHA-1-module is verouderd door Microsoft. Update KB4474419 is vereist voor een succesvolle installatie van Kaspersky Endpoint Security op een computer met het Microsoft Windows 7-besturingssysteem. Bezoek de [website voor technische ondersteuning van Microsoft](#) voor meer informatie over deze update.

Voor informatie over de ondersteuning voor het besturingssysteem Microsoft Windows 10 raadpleegt u de [Knowledge Base van de Technische Support](#).

Ondersteunde besturingssystemen voor servers:

- Windows Small Business Server 2011 Essentials / Standard (64-bits);

Microsoft Small Business Server 2011 Standard (64-bits) wordt alleen ondersteund als Service Pack 1 voor Microsoft Windows Server 2008 R2 geïnstalleerd is.

- Windows MultiPoint Server 2011 (64-bits);
- Windows Server 2008 R2 Foundation / Standard / Enterprise / Datacenter Service Pack 1 of hoger;
- Windows Server 2012 Foundation / Essentials / Standard / Datacenter;
- Windows Server 2012 R2 Foundation / Essentials / Standard / Datacenter;
- Windows Server 2016 Essentials / Standard / Datacenter;
- Windows Server 2019 Essentials / Standard / Datacenter.

Het handtekeningalgoritme van de SHA-1-module is verouderd door Microsoft. Update KB4474419 is vereist voor een succesvolle installatie van Kaspersky Endpoint Security op een computer met het besturingssysteem Microsoft Windows Server 2008 R2. Bezoek de [website voor technische ondersteuning van Microsoft](#) voor meer informatie over deze update.

Voor informatie over de ondersteuning voor Microsoft Windows Server 2016 en Microsoft Windows Server 2019 raadpleegt u de [Knowledge Base van de Technische Support](#).

Ondersteunde servertypes terminal:

- Microsoft Remote Desktop Services gebaseerd op Windows Server 2008 R2 SP1;
- Microsoft Remote Desktop Services gebaseerd op Windows Server 2012;
- Microsoft Remote Desktop Services gebaseerd op Windows Server 2012 R2;
- Microsoft Remote Desktop Services gebaseerd op Windows Server 2016;
- Microsoft Remote Desktop Services gebaseerd op Windows Server 2019;

Ondersteunde virtuele platforms:

- VMWare Workstation 16 Pro
- VMware ESXi 7.0 Update 1a
- Microsoft Hyper-V Server 2019
- Citrix Virtual Apps and Desktops 7
- Citrix Provisioning 2009
- Citrix Hypervisor 8.2 LTSR

Kaspersky Endpoint Security ondersteunt werking met de volgende versies van Kaspersky Security Center:

- Kaspersky Security Center 11

- Kaspersky Security Center 12
- Kaspersky Security Center 12 Patch A
- Kaspersky Security Center 12 Patch B
- Kaspersky Security Center 13
- Kaspersky Security Center 13,1
- Kaspersky Security Center 13,2

Vergelijking van beschikbare programmafuncties naargelang het type besturingssysteem

Welke functies van Kaspersky Endpoint Security beschikbaar zijn, hangt af van het type besturingssysteem: werkstation of server (zie onderstaande tabel).

Vergelijking van Kaspersky Endpoint Security-functies

Functie	Werkstation	Server
Advanced Threat Protection		
Kaspersky Security Network	✓	✓
Gedragsdetectie	✓	✓
Exploit-preventie	✓	✓
Host Intrusion Prevention	✓	–
Remediation Engine	✓	✓
Essential Threat Protection		
File Threat Protection	✓	✓
Web Threat Protection	✓	–
Mail Threat Protection	✓	–
Firewall	✓	✓
Network Threat Protection	✓	✓
BadUSB Attack Prevention	✓	✓
Beheerde detectie en respons	✓	✓
AMSI-bescherming	✓	✓
Security Controls		
Programmacontrole	✓	✓
Apparaatcontrole	✓	–
Webcontrole	✓	–
Adaptieve controle op afwijkingen	✓	–

Gegevensencryptie		
Kaspersky Disk Encryption	✓	–
BitLocker-stationsversleuteling	✓	✓
File Level Encryption	✓	–
Encryptie van verwisselbare schijven	✓	–
Endpoint Agent	✓	✓

Vergelijking van programmafuncties naargelang de beheertools

De beschikbare functionaliteit in Kaspersky Endpoint Security hangt af van de beheertools (zie onderstaande tabel).

U kunt het programma beheren met de volgende consoles van Kaspersky Security Center 12:

- Beheerconsole. Microsoft Management Console (MMC)-module geïnstalleerd op het werkstation van de beheerder.
- Webconsole. Onderdeel van Kaspersky Security Center dat in Administration Server is geïnstalleerd. U kunt werken in de Webconsole via een browser op computers met toegang tot Administration Server.

U kunt het programma ook beheren met Kaspersky Security Center Cloud Console. *Kaspersky Security Center Cloud Console* is de cloudversie van Kaspersky Security Center. Dit betekent dat de Administration Server en andere onderdelen van Kaspersky Security Center worden geïnstalleerd in de cloudinfrastructuur van Kaspersky. Voor gedetailleerde informatie over het beheer van het programma via de Cloudconsole van Kaspersky Security Center raadpleegt u de [Help van de Kaspersky Security Center Cloud Console](#).

Vergelijking van Kaspersky Endpoint Security-functies

Functie	Kaspersky Security Center 12		Kaspersky Security Center
	Beheerconsole	Webconsole	Cloudconsole
Advanced Threat Protection			
Kaspersky Security Network	✓	✓	✓
Kaspersky Private Security Network	✓	✓	–
Gedragsdetectie	✓	✓	✓
Exploit-preventie	✓	✓	✓
Host Intrusion Prevention	✓	✓	✓
Remediation Engine	✓	✓	✓
Essential Threat Protection			
File Threat Protection	✓	✓	✓
Web Threat Protection	✓	✓	✓
Mail Threat Protection	✓	✓	✓
Firewall	✓	✓	✓
Network Threat Protection	✓	✓	✓

BadUSB Attack Prevention	✓	✓	✓
Beheerde detectie en respons	✓	✓	✓
AMSI-bescherming	✓	✓	✓
Security Controls			
Programmacontrole	✓	✓	✓
Apparaatcontrole	✓	✓	✓
Webcontrole	✓	✓	✓
Adaptieve controle op afwijkingen	✓	✓	✓
Gegevensencryptie			
Kaspersky Disk Encryption	✓	✓	–
BitLocker-stationsversleuteling	✓	✓	✓
File Level Encryption	✓	✓	–
Encryptie van verwisselbare schijven	✓	✓	–
Endpoint Agent	✓	✓	✓
Taken			
Licentie toevoegen	✓	✓	✓
Programmaonderdelen wijzigen	✓	✓	✓
Inventaris	✓	✓	✓
Update	✓	✓	✓
Update terugdraaien	✓	✓	✓
Virusscan	✓	✓	✓
Integriteitscontrole	✓	✓	–
Gegevens wissen	✓	✓	✓
Accounts voor Authenticatie-agent beheren	✓	✓	–

Compatibiliteit met andere programma's

Alvorens de installatie begint, controleert Kaspersky Endpoint Security of er andere Kaspersky-programma's op de computer zijn geïnstalleerd. Het programma controleert ook de computer op incompatibele software. De lijst met incompatibele software vindt u in het bestand incompatible.txt in het [distributiepakket](#).

 [DOWNLOAD HET BESTAND SETUP.INI](#)

Kaspersky Endpoint Security is niet compatibel met de volgende Kaspersky-programma's:

- Kaspersky Small Office Security.
- Kaspersky Internet Security.
- Kaspersky Anti-Virus.

- Kaspersky Total Security.
- Kaspersky Safe Kids.
- Kaspersky Free.
- Kaspersky Anti-Ransomware Tool.
- Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (inclusief het Endpoint Sensor-onderdeel).
- Kaspersky Sandbox (inclusief Kaspersky Endpoint Agent).
- Kaspersky Endpoint Detection and Response (inclusief het Endpoint Sensor-onderdeel).

Als het Endpoint Agent-onderdeel op een computer is geïnstalleerd met behulp van de implementatietools van andere Kaspersky-programma's, wordt het onderdeel automatisch verwijderd tijdens de installatie van Kaspersky Endpoint Security. Kaspersky Endpoint Security kan ook het onderdeel Endpoint Sensor/Kaspersky Endpoint Agent bevatten als u Endpoint Agent hebt geselecteerd in de lijst met programmaonderdelen.

- Kaspersky Security for Virtualization Light Agent.
- Kaspersky Fraud Prevention for Endpoint.
- Kaspersky Security for Windows Server.
- Kaspersky Embedded Systems Security.

Als Kaspersky-programma's uit deze lijst zijn geïnstalleerd op de computer, verwijdert Kaspersky Endpoint Security deze programma's. Wacht tot de verwijdering is voltooid voordat u met de installatie van Kaspersky Endpoint Security doorgaat.

Het programma installeren en verwijderen

U kunt Kaspersky Endpoint Security op een computer installeren op de volgende manieren:

- lokaal, met behulp van de [Installatiewizard](#).
- lokaal, via de [opdrachtregel](#).
- op afstand via [Kaspersky Security Center 12](#).
- op afstand, via de Editor voor groepsbeleidsbeheer van Microsoft Windows (raadpleeg de [website van de Technische ondersteuning van Microsoft](#)).
- op afstand, met behulp van de [System Center Configuration Manager](#).

U kunt de instellingen voor de installatie van het programma configureren op verschillende manieren. Als u meerdere methoden voor de configuratie van instellingen tegelijk gebruikt, past Kaspersky Endpoint Security de instellingen met de hoogste prioriteit toe. Kaspersky Endpoint Security gebruikt de volgende volgorde van prioriteiten:

1. Instellingen uit het bestand [setup.ini](#).
2. Instellingen uit het bestand 'installer.ini'.
3. Instellingen die worden ontvangen vanaf de [opdrachtregel](#).

We raden aan dat u alle geopende programma's sluit alvorens u de installatie van Kaspersky Endpoint Security start (inclusief de externe installatie).

Implementatie via Kaspersky Security Center 12

Kaspersky Endpoint Security kan op verschillende manieren worden geïmplementeerd op computers in een bedrijfsnetwerk. U kunt het meest geschikte implementatiescenario voor uw bedrijf kiezen of verschillende implementatiescenario's tegelijk combineren. Kaspersky Security Center 12 ondersteunt de volgende voornaamste implementatiemethoden:

- Installeer het programma met de wizard Bescherming implementeren.
De [standaard installatiemethode](#) is handig als u tevreden bent met de standaardinstellingen van Kaspersky Endpoint Security en uw bedrijf een eenvoudige infrastructuur heeft die geen speciale configuratie vereist.
- Installeer het programma met een taak voor een externe installatie.
Met deze universele installatiemethode kunt u de instellingen van Kaspersky Endpoint Security configureren en taken voor externe installaties flexibel beheren. De installatie van Kaspersky Endpoint Security bestaat uit de volgende stappen:
 1. [Een installatiepakket maken](#).
 2. [Een taak voor een externe installatie maken](#).

Kaspersky Security Center ondersteunt 12 ook andere methoden voor de installatie van Kaspersky Endpoint Security, zoals een implementatie in een image van een besturingssysteem. Voor informatie over andere implementatiemethoden *raadpleegt u [Kaspersky Security Center 12](#)*.


Standaardinstallatie van het programma

Kaspersky Security Center beschikt over de wizard Bescherming implementeren die het programma op de computers van uw bedrijf installeert. De wizard Bescherming implementeren voert de volgende hoofdbewerkingen uit:

1. Een installatiepakket voor Kaspersky Endpoint Security selecteren.

Een *installatiepakket* is een reeks bestanden waarmee u een Kaspersky-programma op afstand kunt installeren via Kaspersky Security Center. Het installatiepakket bevat een aantal instellingen die vereist zijn om het programma te installeren en om het meteen na de installatie te starten. Het installatiepakket wordt gemaakt met KPD- en KUD-bestanden die bij het distributiepakket van het programma worden meegeleverd. Het installatiepakket van Kaspersky Endpoint Security werkt met alle ondersteunde Windows-versies en soorten processors.

2. De taak *Programma op afstand installeren* maken in de Administration Server van Kaspersky Security Center.



[De wizard Bescherming implementeren uitvoeren in de Beheerconsole \(MMC\)](#)

1. Ga in de Beheerconsole naar de map **Administration Server** → **Additional** → **Remote installation**.
2. Klik op de link **Installatiepakket implementeren op beheerde apparaten (werkstations)**.

Op deze manier start u de wizard Beveiliging implementeren. Volg de instructies van de wizard.

TCP-poorten 139 en 445 en UDP-poorten 137 en 138 moeten worden geopend op een clientcomputer.

Stap 1. Een installatiepakket selecteren

Selecteer het installatiepakket voor Kaspersky Endpoint Security in de lijst. Als u geen installatiepakket voor Kaspersky Endpoint Security in de lijst ziet, kunt u het pakket maken in de wizard.

U kunt de [instellingen van het installatiepakket](#) configureren in Kaspersky Security Center. Zo kunt u bijvoorbeeld de programmaonderdelen selecteren die op een computer moeten worden geïnstalleerd.

Netwerkagent wordt samen met Kaspersky Endpoint Security geïnstalleerd. *Netwerkagent* vereenvoudigt de interactie tussen Administration Server en een clientcomputer. Als de netwerkagent al op de computer is geïnstalleerd, wordt deze niet opnieuw geïnstalleerd.

Stap 2. Kiezen op welke apparaten de installatie moet worden uitgevoerd

Selecteer de computers waarop u Kaspersky Endpoint Security wilt installeren. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Wijs de taak aan een beheergroep toe. In dit geval wordt de taak toegewezen aan computers uit een eerder gemaakte beheergroep.
- Selecteer computers die door Administration Server zijn gevonden in het netwerk: *niet-toegewezen apparaten*. De netwerkagent wordt niet geïnstalleerd op niet-toegewezen apparaten. In dit geval wordt de taak toegewezen aan specifieke apparaten. De specifieke apparaten kunnen apparaten in beheergroepen of niet-toegewezen apparaten zijn.
- Geef de adressen van apparaten handmatig op of importeer de adressen vanuit een lijst. U kunt NetBIOS-namen, IP-adressen en IP-subnetten van apparaten opgeven waaraan u de taak wilt toewijzen.

Stap 3: Instellingen voor installatietaken op afstand definiëren

Configureer de volgende aanvullende programma-instellingen:

- **Verplicht de download van het installatiepakket.** Selecteer de installatiemethode voor het programma:
 - **Met behulp van een netwerkagent.** Als geen netwerkagent is geïnstalleerd op de computer, wordt de eerste netwerkagent geïnstalleerd via de tools van het besturingssysteem. Kaspersky Endpoint Security wordt vervolgens geïnstalleerd via de tools van de netwerkagent.
 - **Met behulp van hulpprogramma's van het besturingssysteem via distributiepunten.** Met tools van besturingssysteem wordt het installatiepakket aan clientcomputers geleverd via distributiepunten. U

kunt deze optie selecteren als het netwerk ten minste één distributiepunt heeft. Voor meer informatie over distributiepunten *raadpleegt u de [Help van Kaspersky Security Center](#)*.

- **Met tools van het besturingssysteem via Administration Server.** Met tools van het besturingssysteem worden bestanden aan clientcomputers geleverd via Administration Server. U kunt deze optie selecteren als geen netwerkagent is geïnstalleerd op de clientcomputer, maar de clientcomputer is verbonden met hetzelfde netwerk als Administration Server.
- **Gedrag van apparaten beheerd door andere servers.** Selecteer de installatiemethode voor Kaspersky Endpoint Security. Als in het netwerk meer dan één Administration Server is geïnstalleerd, kunnen deze Administration Servers dezelfde clientcomputers zien. Dit kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat verschillende Administration Servers een programma meer dan één keer op afstand installeren op dezelfde clientcomputer, of andere conflicten.
- **Installeer het programma niet als het al geïnstalleerd is.** Schakel dit selectievakje uit als u bijvoorbeeld een oudere versie van het programma wilt installeren.
- **Wijs de installatie van Netwerkagent in een Active Directory-groepsbeleid toe.** Netwerkagent handmatig installeren met behulp van Active Directory-bronnen. Voor de installatie van een netwerkagent moet de taak voor de externe installatie worden uitgevoerd met de bevoegdheden van de domeinbeheerder.

Stap 4: Een licentiesleutel selecteren

Voeg een licentie toe aan het installatiepakket toe waarmee u het programma wilt activeren. Deze stap is optioneel. Als de Administration Server een licentie met automatische distributiefunctie heeft, wordt de licentie later automatisch toegevoegd. U kunt ook later [het programma activeren](#) met de taak *Licentie toevoegen*.

Stap 5: De instelling voor herstart van het besturingssysteem selecteren

Selecteer de actie die moet worden uitgevoerd als de computer opnieuw moet worden opgestart. Opnieuw opstarten is niet nodig bij de installatie van Kaspersky Endpoint Security. Opnieuw opstarten is alleen nodig als u incompatibele programma's moet verwijderen alvorens u de installatie kunt starten. De computer opnieuw opstarten is mogelijk ook vereist wanneer u de programmaversie updatet.

Stap 6: Incompatibele programma's verwijderen voordat u het programma installeert

Neem de lijst met incompatibele programma's zorgvuldig door en sta de verwijdering van deze programma's toe. Als incompatibele programma's op de computer zijn geïnstalleerd, eindigt de installatie van Kaspersky Endpoint Security met een fout.

Stap 7. Een account voor toegang tot apparaten selecteren

Selecteer het account waarmee u de netwerkagent wilt installeren met behulp van de tools van het besturingssysteem. In dit geval zijn beheerdersrechten vereist voor toegang tot computers. U kunt meerdere accounts toevoegen. Als een account onvoldoende rechten heeft, gebruikt de installatiewizard het volgende account. Als u Kaspersky Endpoint Security installeert met de tools van de netwerkagent, hoeft u geen account te selecteren.

Stap 8. De installatie starten

Verlaat de wizard verlaten. Schakel indien nodig het selectievakje **De taak niet uitvoeren nadat de wizard Externe installatie is voltooid** in. U kunt de voortgang van de taak volgen in de taakeigenschappen.

[De Wizard Bescherming implementeren starten in de Webconsole en Cloudconsole](#) 

Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaatdetectie en implementatie** → **Implementatie en toewijzing** → **Wizard Beveiliging implementeren**.

Op deze manier start u de wizard Beveiliging implementeren. Volg de instructies van de wizard.

TCP-poorten 139 en 445 en UDP-poorten 137 en 138 moeten worden geopend op een clientcomputer.

Stap 1. Een installatiepakket selecteren

Selecteer het installatiepakket voor Kaspersky Endpoint Security in de lijst. Als u geen installatiepakket voor Kaspersky Endpoint Security in de lijst ziet, kunt u het pakket maken in de wizard. Voor het maken van het installatiepakket hoeft u het distributiepakket niet te zoeken en op de computer op te slaan. In Kaspersky Security Center kunt u de lijst met distributiepakketten op Kaspersky-servers zien. Het installatiepakket wordt automatisch gemaakt. Kaspersky updatet de lijst na de release van nieuwe versies van programma's.

U kunt de [instellingen van het installatiepakket](#) configureren in Kaspersky Security Center. Zo kunt u bijvoorbeeld de programmaonderdelen selecteren die op een computer moeten worden geïnstalleerd.

Stap 2: Een licentiesleutel selecteren

Voeg een licentie toe aan het installatiepakket toe waarmee u het programma wilt activeren. Deze stap is optioneel. Als de Administration Server een licentie met automatische distributiefunctie heeft, wordt de licentie later automatisch toegevoegd. U kunt ook later [het programma activeren](#) met de taak *Licentie toevoegen*.

Stap 3. Een netwerkagent selecteren

Selecteer de versie van Netwerkagent die u samen met Kaspersky Endpoint Security wilt installeren. *Netwerkagent* vereenvoudigt de interactie tussen Administration Server en een clientcomputer. Als de netwerkagent al op de computer is geïnstalleerd, wordt deze niet opnieuw geïnstalleerd.

Stap 4. Kiezen op welke apparaten de installatie moet worden uitgevoerd

Selecteer de computers waarop u Kaspersky Endpoint Security wilt installeren. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Wijs de taak aan een beheergroep toe. In dit geval wordt de taak toegewezen aan computers uit een eerder gemaakte beheergroep.
- Selecteer computers die door Administration Server zijn gevonden in het netwerk: *niet-toegewezen apparaten*. De netwerkagent wordt niet geïnstalleerd op niet-toegewezen apparaten. In dit geval wordt de taak toegewezen aan specifieke apparaten. De specifieke apparaten kunnen apparaten in beheergroepen of niet-toegewezen apparaten zijn.
- Geef de adressen van apparaten handmatig op of importeer de adressen vanuit een lijst. U kunt NetBIOS-namen, IP-adressen en IP-subnetten van apparaten opgeven waaraan u de taak wilt toewijzen.

Stap 5. Geavanceerde instellingen configureren

Configureer de volgende aanvullende programma-instellingen:

- **Verplicht de download van het installatiepakket.** Selecteer de installatiemethode voor het programma:
 - **Met behulp van een netwerkagent.** Als geen netwerkagent is geïnstalleerd op de computer, wordt de eerste netwerkagent geïnstalleerd via de tools van het besturingssysteem. Kaspersky Endpoint Security wordt vervolgens geïnstalleerd via de tools van de netwerkagent.
 - **Met behulp van hulpprogramma's van het besturingssysteem via distributiepunten.** Met tools van besturingssysteem wordt het installatiepakket aan clientcomputers geleverd via distributiepunten. U kunt deze optie selecteren als het netwerk ten minste één distributiepunt heeft. Voor meer informatie over distributiepunten *raadpleegt u de [Help van Kaspersky Security Center](#)*.
 - **Met tools van het besturingssysteem via Administration Server.** Met tools van het besturingssysteem worden bestanden aan clientcomputers geleverd via Administration Server. U kunt deze optie selecteren als geen netwerkagent is geïnstalleerd op de clientcomputer, maar de clientcomputer is verbonden met hetzelfde netwerk als Administration Server.
- **Installeer het programma niet als het al geïnstalleerd is.** Schakel dit selectievakje uit als u bijvoorbeeld een oudere versie van het programma wilt installeren.
- **Wijs de installatie van het pakket in een Active Directory-groepsbeleid toe.** Kaspersky Endpoint Security wordt geïnstalleerd met behulp van een netwerkagent of handmatig via Active Directory. Voor de installatie van een netwerkagent moet de taak voor de externe installatie worden uitgevoerd met de bevoegdheden van de domeinbeheerder.

Stap 6: De instelling voor herstart van het besturingssysteem selecteren

Selecteer de actie die moet worden uitgevoerd als de computer opnieuw moet worden opgestart. Opnieuw opstarten is niet nodig bij de installatie van Kaspersky Endpoint Security. Opnieuw opstarten is alleen nodig als u incompatibele programma's moet verwijderen alvorens u de installatie kunt starten. De computer opnieuw opstarten is mogelijk ook vereist wanneer u de programmaversie updatet.

Stap 7: Incompatibele programma's verwijderen voordat u het programma installeert

Neem de lijst met incompatibele programma's zorgvuldig door en sta de verwijdering van deze programma's toe. Als incompatibele programma's op de computer zijn geïnstalleerd, eindigt de installatie van Kaspersky Endpoint Security met een fout.

Stap 8. Toewijzen aan een beheergroep

Selecteer de beheergroep waarnaar de computers worden verplaatst nadat Networkagent is geïnstalleerd. Computers moeten naar een beheergroep worden verplaatst zodat [beleid](#) en [groepstaken](#) kunnen worden toegepast. Als een computer al een toegewezen beheergroep heeft, wordt de computer niet verplaatst. Als u geen beheergroep selecteert, worden de computers toegevoegd aan de groep **Niet-toegewezen apparaten**.

Stap 9. Een account voor toegang tot apparaten selecteren

Selecteer het account waarmee u de netwerkagent wilt installeren met behulp van de tools van het besturingssysteem. In dit geval zijn beheerdersrechten vereist voor toegang tot computers. U kunt meerdere accounts toevoegen. Als een account onvoldoende rechten heeft, gebruikt de installatiewizard het volgende account. Als u Kaspersky Endpoint Security installeert met de tools van de netwerkagent, hoeft u geen account te selecteren.

Stap 10. Installatie starten

Verlaat de wizard verlaten. Schakel indien nodig het selectievakje **Taak uitvoeren nadat de wizard is voltooid** in. U kunt de voortgang van de taak volgen in de taakeigenschappen.

Een installatiepakket maken

Een *installatiepakket* is een reeks bestanden waarmee u een Kaspersky-programma op afstand kunt installeren via Kaspersky Security Center. Het installatiepakket bevat een aantal instellingen die vereist zijn om het programma te installeren en om het meteen na de installatie te starten. Het installatiepakket wordt gemaakt met KPD- en KUD-bestanden die bij het distributiepakket van het programma worden meegeleverd. Het installatiepakket van Kaspersky Endpoint Security werkt met alle ondersteunde Windows-versies en soorten processors.

[Een installatiepakket maken in de Beheerconsole \(MMC\)](#) 

1. Ga in de Beheerconsole naar de map **Administration Server** → **Additional** → **Remote installation** → **Installation packages**.

Er wordt een lijst geopend met installatiepakketten die zijn gedownload naar Kaspersky Security Center.

2. Klik op de knop **Installatiepakket maken**.

De wizard Nieuw pakket wordt gestart. Volg de instructies van de wizard.

Stap 1. Het type installatiepakket selecteren

Selecteer de optie **Installatiepakket voor Kaspersky-programma maken**.

Stap 2. De naam van het installatiepakket definiëren

Voer de naam van het installatiepakket in, bijvoorbeeld **Kaspersky Endpoint Security voor Windows 11.6.0**.

Stap 3: Het distributiepakket voor installatie selecteren

Klik op de knop **Bladeren** en selecteer het bestand **kes_win.kud** dat in de [distributiekit](#) zit.

Werk indien nodig de antivirusdatabases in het installatiepakket bij met behulp van het selectievakje **Updates kopiëren van opslagplaats naar installatiepakket**.

Stap 4: Gebruiksrechtsovereenkomst en Privacybeleid

Lees en accepteer de voorwaarden van de Gebruiksrechtsovereenkomst en het Privacybeleid.

Het installatiepakket wordt gemaakt en toegevoegd aan Kaspersky Security Center. Met het installatiepakket kunt u Kaspersky Endpoint Security installeren op computers in het bedrijfsnetwerk of de programmaversie updaten. In de instellingen van het installatiepakket kunt u de programmaonderdelen selecteren en de instellingen voor de installatie van het programma configureren (zie onderstaande tabel). Het installatiepakket bevat antivirusdatabases uit de Administration Server-opslagplaats. U kunt [de databases in het installatiepakket updaten](#) om minder verkeer te verbruiken wanneer u de databases wilt updaten nadat Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd.

[Een installatiepakket maken in de Webconsole en Cloudconsole](#) 

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaatdetectie en implementatie** → **Implementatie en toewijzing** → **Installatiepakketten**.

Er wordt een lijst geopend met installatiepakketten die zijn gedownload naar Kaspersky Security Center.

2. Klik op de knop **Toevoegen**.

De wizard Nieuw pakket wordt gestart. Volg de instructies van de wizard.

Stap 1. Het type installatiepakket selecteren

Selecteer de optie **Installatiepakket voor Kaspersky-programma maken**.

De wizard maakt een installatiepakket met behulp van het distributiepakket dat zich op de Kaspersky-servers bevindt. De lijst wordt automatisch geüpdatet wanneer nieuwe versies worden gereleased. U wordt aanbevolen deze optie voor de installatie van Kaspersky Endpoint Security te selecteren.

U kunt ook een installatiepakket met behulp van een bestand maken.

Stap 2. Installatiepakketten

Selecteer het installatiepakket voor Kaspersky Endpoint Security voor Windows. De aanmaak van het installatiepakket wordt gestart. Tijdens het maken van het installatiepakket moet u de voorwaarden van de Gebruiksrechtovereenkomst en het Privacybeleid accepteren.

Het installatiepakket wordt gemaakt en toegevoegd aan Kaspersky Security Center. Met het installatiepakket kunt u Kaspersky Endpoint Security installeren op computers in het bedrijfsnetwerk of de programmaversie updaten. In de instellingen van het installatiepakket kunt u de programmaonderdelen selecteren en de instellingen voor de installatie van het programma configureren (zie onderstaande tabel). Het installatiepakket bevat antivirusdatabases uit de Administration Server-opslagplaats. U kunt [de databases in het installatiepakket updaten](#) om minder verkeer te verbruiken wanneer u de databases wilt updaten nadat Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd.

Instellingen van het installatiepakket

Gedeelte	Beschrijving
Beschermingsonderdelen	In dit gedeelte kunt u selecteren welke programmaonderdelen beschikbaar zullen zijn. U kunt later de selectie van programmaonderdelen wijzigen met de taak <i>Programmaonderdelen wijzigen</i> . De onderdelen BadUSB Attack Prevention, Endpoint Agent en gegevensencryptie worden standaard niet geïnstalleerd. Deze onderdelen kunnen in de instellingen van het installatiepakket worden toegevoegd.
Installatie-instellingen	<p>Voeg locatie van programma toe aan omgevingsvariabele %PATH%. U kunt het pad voor de installatie toevoegen aan de variabele %PATH% om de opdrachregel-interface eenvoudig te gebruiken.</p> <p>Bescherm het installatieproces niet. De bescherming van de installatie voorkomt de vervanging van het distributiepakket door schadelijke programma's, blokkeert de toegang tot de installatiemap van Kaspersky Endpoint Security en blokkeert de toegang tot het systeemregister met de programmasleutels. Als het programma echter niet kan worden geïnstalleerd (bijvoorbeeld wanneer een externe installatie wordt uitgevoerd via Windows Extern bureaublad), wordt u aanbevolen de bescherming van het installatieproces uit te schakelen.</p>

Controleer de compatibiliteit met Citrix PVS. U kunt de ondersteuning voor Citrix Provisioning Services inschakelen om Kaspersky Endpoint Security op een virtuele machine te installeren.

Pad naar installatiemap van programma. U kunt het pad voor de installatie van Kaspersky Endpoint Security op een clientcomputer wijzigen. Standaard wordt het programma geïnstalleerd in de map %ProgramFiles%\Kaspersky Lab\Kaspersky Endpoint Security for Windows.

Configuratiebestand. U kunt een bestand uploaden dat de instellingen van Kaspersky Endpoint Security definieert. U kunt [een configuratiebestand in de lokale interface van het programma maken](#).

Databases in het installatiepakket updaten

Het installatiepakket bevat antivirusdatabases uit de Administration Server-opslagplaats die up-to-date zijn wanneer het installatiepakket wordt gemaakt. Nadat het installatiepakket is gemaakt, kunt u de antivirusdatabases in het installatiepakket updaten. Zo verbruikt u minder verkeer wanneer u de antivirusdatabases updatet nadat u Kaspersky Endpoint Security hebt geïnstalleerd.

Voor het updaten van de antivirusdatabases in de Administration Server-opslagplaats gebruikt u de taak *Updates downloaden naar de Administration Server-opslagplaats* van de Administration Server. Voor meer informatie over het updaten van de antivirusdatabases in de Administration Server-opslagplaats raadpleegt u de [Help van Kaspersky Security Center](#).

U kunt de databases in het installatiepakket alleen updaten in de Beheerconsole en Webconsole van Kaspersky Security Center 12. Het is niet mogelijk om de databases in het installatiepakket te updaten in Kaspersky Security Center Cloud Console.

[De antivirusdatabases in het installatiepakket bijwerken via de Beheerconsole \(MMC\)](#)

1. Ga in de Beheerconsole naar de map **Administration Server** → **Additional** → **Remote installation** → **Installation packages**.

Er wordt een lijst geopend met installatiepakketten die zijn gedownload naar Kaspersky Security Center.

2. Open de eigenschappen van het installatiepakket.
3. Klik in het gedeelte **Algemeen** op de knop **Databases updaten**.

De antivirusdatabases in het installatiepakket worden nu geüpdatet via de Administration Server-opslagplaats. Het bestand `bases.cab` in het [distributiepakket](#) wordt vervangen door de map `bases`. De bestanden van het updatepakket zullen zich in de map bevinden.

[Antivirusdatabases in een installatiepakket updaten via de Webconsole](#)

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaatdetectie en implementatie** → **Implementatie en toewijzing** → **Installatiepakketten**.

U ziet nu een lijst met installatiepakketten die naar Webconsole zijn gedownload.

2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-installatiepakket waarvan u de antivirusdatabases wilt updaten.

U ziet nu het venster met eigenschappen van het installatiepakket.

3. Klik op het tabblad **Algemene informatie** op de koppeling **Databases updaten**.

De antivirusdatabases in het installatiepakket worden nu geüpdatet via de Administration Server-opslagplaats. Het bestand `bases.cab` in het [distributiepakket](#) wordt vervangen door de map `bases`. De bestanden van het updatepakket zullen zich in de map bevinden.

Een taak voor een externe installatie maken

De taak *Programma op afstand installeren* is bedoeld om Kaspersky Endpoint Security op afstand te installeren. Met de taak *Programma op afstand installeren* kunt u het [installatiepakket van het programma](#) op alle computers in de organisatie implementeren. Voordat u het installatiepakket implementeert, kunt u [de antivirusdatabases in het pakket bijwerken](#) en de beschikbare programmaonderdelen selecteren in de eigenschappen van het installatiepakket.

[Een taak voor installatie op afstand maken in de Beheerconsole \(MMC\)](#) 

1. Ga in de beheerconsole naar de map **Administration Server** → **Taken** .

De lijst met taken wordt geopend.

2. Klik op de knop **Nieuwe taak**.

De wizard Taak wordt gestart. Volg de instructies van de wizard.

Stap 1. Een taaktype selecteren

Selecteer **Kaspersky Security Center Administration Server** → **Programma op afstand installeren**.

Stap 2. Een installatiepakket selecteren

Selecteer het installatiepakket voor Kaspersky Endpoint Security in de lijst. Als u geen installatiepakket voor Kaspersky Endpoint Security in de lijst ziet, kunt u het pakket maken in de wizard.

U kunt de [instellingen van het installatiepakket](#) configureren in Kaspersky Security Center. Zo kunt u bijvoorbeeld de programmaonderdelen selecteren die op een computer moeten worden geïnstalleerd.

Netwerkagent wordt samen met Kaspersky Endpoint Security geïnstalleerd. *Netwerkagent* vereenvoudigt de interactie tussen Administration Server en een clientcomputer. Als de netwerkagent al op de computer is geïnstalleerd, wordt deze niet opnieuw geïnstalleerd.

Stap 3. Extra

Selecteer het installatiepakket voor de netwerkagent. De geselecteerde versie van Netwerkagent wordt samen met Kaspersky Endpoint Security geïnstalleerd.

Stap 4. Instellingen

Configureer de volgende aanvullende programma-instellingen:

- **Verplicht de download van het installatiepakket.** Selecteer de installatiemethode voor het programma:
 - **Met behulp van een netwerkagent.** Als geen netwerkagent is geïnstalleerd op de computer, wordt de eerste netwerkagent geïnstalleerd via de tools van het besturingssysteem. Kaspersky Endpoint Security wordt vervolgens geïnstalleerd via de tools van de netwerkagent.
 - **Met behulp van hulpprogramma's van het besturingssysteem via distributiepunten.** Met tools van besturingssysteem wordt het installatiepakket aan clientcomputers geleverd via distributiepunten. U kunt deze optie selecteren als het netwerk ten minste één distributiepunt heeft. Voor meer informatie over distributiepunten raadpleegt u de [Help van Kaspersky Security Center](#).
 - **Met tools van het besturingssysteem via Administration Server.** Met tools van het besturingssysteem worden bestanden aan clientcomputers geleverd via Administration Server. U kunt deze optie selecteren als geen netwerkagent is geïnstalleerd op de clientcomputer, maar de clientcomputer is verbonden met hetzelfde netwerk als Administration Server.
- **Gedrag van apparaten beheerd door andere servers.** Selecteer de installatiemethode voor Kaspersky Endpoint Security. Als in het netwerk meer dan één Administration Server is geïnstalleerd,

kunnen deze Administration Servers dezelfde clientcomputers zien. Dit kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat verschillende Administration Servers een programma meer dan één keer op afstand installeren op dezelfde clientcomputer, of andere conflicten.

- **Installeer het programma niet als het al geïnstalleerd is.** Schakel dit selectievakje uit als u bijvoorbeeld een oudere versie van het programma wilt installeren.

Stap 5: De instelling voor herstart van het besturingssysteem selecteren

Selecteer de actie die moet worden uitgevoerd als de computer opnieuw moet worden opgestart. Opnieuw opstarten is niet nodig bij de installatie van Kaspersky Endpoint Security. Opnieuw opstarten is alleen nodig als u incompatibele programma's moet verwijderen alvorens u de installatie kunt starten. De computer opnieuw opstarten is mogelijk ook vereist wanneer u de programmaversie updatet.

Stap 6: De apparaten selecteren waaraan de taak zal worden toegewezen

Selecteer de computers waarop u Kaspersky Endpoint Security wilt installeren. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Wijs de taak aan een beheergroep toe. In dit geval wordt de taak toegewezen aan computers uit een eerder gemaakte beheergroep.
- Selecteer computers die door Administration Server zijn gevonden in het netwerk: *niet-toegewezen apparaten*. De netwerkagent wordt niet geïnstalleerd op niet-toegewezen apparaten. In dit geval wordt de taak toegewezen aan specifieke apparaten. De specifieke apparaten kunnen apparaten in beheergroepen of niet-toegewezen apparaten zijn.
- Geef de adressen van apparaten handmatig op of importeer de adressen vanuit een lijst. U kunt NetBIOS-namen, IP-adressen en IP-subnetten van apparaten opgeven waaraan u de taak wilt toewijzen.

Stap 7: Het account selecteren om de taak uit te voeren

Selecteer het account waarmee u de netwerkagent wilt installeren met behulp van de tools van het besturingssysteem. In dit geval zijn beheerdersrechten vereist voor toegang tot computers. U kunt meerdere accounts toevoegen. Als een account onvoldoende rechten heeft, gebruikt de installatiewizard het volgende account. Als u Kaspersky Endpoint Security installeert met de tools van de netwerkagent, hoeft u geen account te selecteren.



Stap 8. Een taakstartschema configureren

Configureer een schema voor het starten van een taak, bijvoorbeeld handmatig of wanneer de computer niet actief is.

Stap 9. Taaknaam definiëren

Voer een naam in voor de taak, bijvoorbeeld Kaspersky Endpoint Security voor Windows 11.6.0 installeren.

Stap 10. Aanmaak van de taak voltooien

Verlaat de wizard verlaten. Schakel indien nodig het selectievakje **Taak uitvoeren nadat de wizard is voltooid** in. U kunt de voortgang van de taak volgen in de taakeigenschappen. Het programma wordt in de stille modus geïnstalleerd. Na de installatie wordt het pictogram  toegevoegd aan het systeemvak van de computer van de gebruiker. Als u het pictogram  ziet, controleert u of u [het pictogram hebt geactiveerd](#).

[Een taak voor installatie op afstand maken in de Webconsole en de Cloudconsole](#) 

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaten** → **Taken**.

De lijst met taken wordt geopend.

2. Klik op de knop **Toevoegen**.

De wizard Taak wordt gestart. Volg de instructies van de wizard.

Stap 1. Algemene taakinstellingen configureren

Algemene taakinstellingen configureren:

1. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Programma** de optie **Kaspersky Security Center**.

2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Taaktype** de optie **Programma op afstand installeren**.

3. Typ in het veld **Taaknaam** een korte omschrijving, zoals **Installatie van Kaspersky Endpoint Security voor managers**.

4. Selecteer in het gedeelte **Apparaten waaraan de taak wordt toegewezen** het bereik van de taak.

Stap 2. Kiezen op welke computers de installatie moet worden uitgevoerd

Selecteer tijdens deze stap de computers waarop u Kaspersky Endpoint Security wilt installeren volgens de geselecteerde optie voor het taakbereik.

Stap 3. Een installatiepakket configureren

Configureer tijdens deze stap de instellingen van het installatiepakket:

1. Selecteer het installatiepakket voor Kaspersky Endpoint Security voor Windows (11.6.0).

2. Selecteer het installatiepakket voor de netwerkagent.

De geselecteerde versie van Netwerkagent wordt samen met Kaspersky Endpoint Security geïnstalleerd. *Netwerkagent* vereenvoudigt de interactie tussen Administration Server en een clientcomputer. Als de netwerkagent al op de computer is geïnstalleerd, wordt deze niet opnieuw geïnstalleerd.

3. Selecteer in het gedeelte **Verplicht de download van het installatiepakket** de installatiemethode voor het programma:

- **Met behulp van een netwerkagent.** Als geen netwerkagent is geïnstalleerd op de computer, wordt de eerste netwerkagent geïnstalleerd via de tools van het besturingssysteem. Kaspersky Endpoint Security wordt vervolgens geïnstalleerd via de tools van de netwerkagent.
- **Met behulp van hulpprogramma's van het besturingssysteem via distributiepunten.** Met tools van besturingssysteem wordt het installatiepakket aan clientcomputers geleverd via distributiepunten. U kunt deze optie selecteren als het netwerk ten minste één distributiepunt heeft. Voor meer informatie over distributiepunten *raadpleegt u de [Help van Kaspersky Security Center](#)*.
- **Met tools van het besturingssysteem via Administration Server.** Met tools van het besturingssysteem worden bestanden aan clientcomputers geleverd via Administration Server. U kunt



deze optie selecteren als geen netwerkagent is geïnstalleerd op de clientcomputer, maar de clientcomputer is verbonden met hetzelfde netwerk als Administration Server.

4. Stel in het veld **Maximumaantal gelijktijdige downloads** een limiet in voor het aantal verzoeken voor de download van het installatiepakket dat naar Administration Server wordt verstuurd. Een limiet voor het aantal verzoeken helpt te voorkomen dat het netwerk overbelast raakt.
5. Stel in het veld **Aantal installatiepogingen** een limiet in voor het aantal pogingen dat mag worden gedaan om het programma te installeren. Als de installatie van Kaspersky Endpoint Security eindigt met een fout, start de taak automatisch de installatie weer.
6. Schakel indien nodig het selectievakje **Installeer het programma niet als het al geïnstalleerd is** uit. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld een oudere versie van het programma installeren.
7. Schakel indien nodig het selectievakje **Controleer de versie van het besturingssysteem vóór de installatie** uit. Zo voorkomt u dat het distributiepakket voor het programma wordt gedownload als het besturingssysteem van de computer niet voldoet aan de softwarevereisten. Als u zeker weet dat het besturingssysteem van de computer voldoet aan de softwarevereisten, kunt u deze controle overslaan.
8. Schakel indien nodig het selectievakje **Wijs de installatie van het pakket in een Active Directory-groepsbeleid toe** in. Kaspersky Endpoint Security wordt geïnstalleerd met behulp van een netwerkagent of handmatig via Active Directory. Voor de installatie van een netwerkagent moet de taak voor de externe installatie worden uitgevoerd met de bevoegdheden van de domeinbeheerder.
9. Schakel indien nodig het selectievakje **Bied gebruikers aan om actieve programma's af te sluiten** in. Voor de installatie van Kaspersky Endpoint Security zijn heel wat computerbronnen vereist. Voor het gemak van de gebruiker wordt u door de wizard Programma installeren gevraagd om actieve programma's af te sluiten voordat u de installatie start. Op deze manier voorkomt u onderbrekingen in de werking van andere programma's en mogelijke fouten op de computer.
10. Selecteer in het gedeelte **Gedrag van apparaten die door deze server worden beheerd** de installatiemethode voor Kaspersky Endpoint Security. Als in het netwerk meer dan één Administration Server is geïnstalleerd, kunnen deze Administration Servers dezelfde clientcomputers zien. Dit kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat verschillende Administration Servers een programma meer dan één keer op afstand installeren op dezelfde clientcomputer, of andere conflicten.

Stap 4: Het account selecteren om de taak uit te voeren

Selecteer het account waarmee u de netwerkagent wilt installeren met behulp van de tools van het besturingssysteem. In dit geval zijn beheerdersrechten vereist voor toegang tot computers. U kunt meerdere accounts toevoegen. Als een account onvoldoende rechten heeft, gebruikt de installatiewizard het volgende account. Als u Kaspersky Endpoint Security installeert met de tools van de netwerkagent, hoeft u geen account te selecteren.

Stap 5. Aanmaak van de taak voltooien

Voltooi de wizard door op de knop **Voltooiën** te klikken. U ziet een nieuwe taak in de lijst met taken. Start een taak door het selectievakje naast de taak in te schakelen en op de knop **Starten** te klikken. Het programma wordt in de stille modus geïnstalleerd. Na de installatie wordt het pictogram  toegevoegd aan het systeemvak van de computer van de gebruiker. Als u het pictogram  ziet, controleert u of u [het pictogram hebt geactiveerd](#).

Het programma lokaal met de wizard installeren

De interface van de Installatiewizard van het programma bestaat uit een reeks vensters die de installatiestappen van het programma voorstellen.

Zo installeert u het programma of upgradet u het programma vanaf een oudere versie via de Installatiewizard:

1. Kopieer de [distributiekits](#)map naar de computer van de gebruiker.
2. Voer setup_ks.exe uit.

De Installatiewizard wordt gestart.

Installatie voorbereiden

Voordat Kaspersky Endpoint Security op een computer wordt geïnstalleerd of een oudere versie van het programma wordt geüpgraded, moet het volgende worden gecontroleerd:

- Aanwezigheid van geïnstalleerde incompatibele software (de lijst met incompatibele software vindt u in het bestand 'incompatible.txt' in het [distributiepakket](#)).
- Of aan de [hardware- en softwarevereisten](#) is voldaan.
- Of de gebruiker over rechten beschikt om het softwareproduct te installeren.

Als niet is voldaan aan een van de eerder vermelde vereisten, wordt een relevante melding op het scherm weergegeven.

Als de computer aan de vermelde vereisten voldoet, zoekt de Installatiewizard naar Kaspersky-programma's die kunnen leiden tot conflicten wanneer ze worden uitgevoerd samen met het programma dat wordt geïnstalleerd. Als zulke programma's worden gevonden, wordt u gevraagd om ze handmatig te verwijderen.

Als oudere versies van Kaspersky Endpoint Security tussen de gevonden programma's staan, worden alle gegevens die kunnen worden gemigreerd (zoals activeringsgegevens en programma-instellingen) behouden en gebruikt tijdens de installatie van Kaspersky Endpoint Security 11.6.0 voor Windows. De vorige versie van het programma wordt automatisch verwijderd. Dit is van toepassing op de volgende programmaversies:

- Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 1 Maintenance Release 4 voor Windows (build 10.2.6.3733).
- Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 voor Windows (build 10.3.0.6294).
- Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 Maintenance Release 1 voor Windows (build 10.3.0.6294).
- Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 Maintenance Release 2 voor Windows (build 10.3.0.6294).
- Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 Maintenance Release 3 voor Windows (build 10.3.3.275).
- Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 Maintenance Release 4 voor Windows (build 10.3.3.304).
- Kaspersky Endpoint Security 11.0.0 voor Windows (build 11.0.0.6499).
- Kaspersky Endpoint Security 11.0.1 voor Windows (build 11.0.1.190).

- Kaspersky Endpoint Security 11.0.1 voor Windows SF1 (build 11.0.1.90).
- Kaspersky Endpoint Security 11.1.0 voor Windows (build 11.1.0.15919).
- Kaspersky Endpoint Security 11.1.1 voor Windows (build 11.1.1.126).
- Kaspersky Endpoint Security 11.2.0 voor Windows (build 11.2.0.2254).
- Kaspersky Endpoint Security 11.2.0 voor Windows CF1 (build 11.2.0.2254).
- Kaspersky Endpoint Security 11.3.0 voor Windows (build 11.3.0.773).
- Kaspersky Endpoint Security 11.4.0 voor Windows (build 11.4.0.233).
- Kaspersky Endpoint Security 11.5.0 voor Windows (build 11.5.0.590).

Kaspersky Endpoint Security-onderdelen

Tijdens de installatie kunt u de onderdelen van Kaspersky Endpoint Security selecteren die u wilt installeren. De installatie van het onderdeel File Threat Protection is verplicht. U kunt de installatie ervan niet annuleren.

Standaard zijn alle programmaonderdelen voor installatie geselecteerd behalve de volgende:

- [BadUSB Attack Prevention](#).
- [File Level Encryption](#).
- [Full Disk Encryption](#).
- [Beheer van BitLocker](#).
- [Endpoint Agent](#). *Endpoint Agent* installeert Kaspersky Endpoint Agent 3.10 voor interactie tussen het programma en [Kaspersky-oplossingen](#) ontworpen om geavanceerde bedreigingen te detecteren (bijvoorbeeld Kaspersky Sandbox).

U kunt [de beschikbare programmaonderdelen wijzigen nadat het programma geïnstalleerd is](#). Om dit te doen, moet u de installatiewizard opnieuw uitvoeren en ervoor kiezen om de beschikbare componenten te wijzigen.

Geavanceerde instellingen

Bescherm het installatieproces van het programma. De bescherming van de installatie voorkomt de vervanging van het distributiekpakket door schadelijke programma's, blokkeert de toegang tot de installatiemap van Kaspersky Endpoint Security en blokkeert de toegang tot het systeemregister met de programmasleutels. Als het programma echter niet kan worden geïnstalleerd (bijvoorbeeld wanneer een externe installatie wordt uitgevoerd via Windows Extern bureaublad), wordt u aanbevolen de bescherming van het installatieproces uit te schakelen.

Controleer de compatibiliteit met Citrix PVS. U kunt de ondersteuning voor Citrix Provisioning Services inschakelen om Kaspersky Endpoint Security op een virtuele machine te installeren.

Voeg locatie van programma toe aan omgevingsvariabele %PATH%. U kunt het pad voor de installatie toevoegen aan de variabele %PATH% om de [opdrachtregel-interface](#) eenvoudig te gebruiken.

Het programma vanaf de opdrachtregel installeren

U kunt Kaspersky Endpoint Security via de opdrachtregel installeren in een van de volgende modi:

- In de interactieve modus via de Installatiewizard van het programma.
- In de stille modus. Nadat de installatie in de stille modus is gestart, is uw assistentie tijdens het installatieproces niet meer vereist. Gebruik de sleutels /s en /qn om het programma in de stille modus te installeren.

Open lees de Gebruiksrechtovereenkomst en het Privacybeleid voordat u het programma in de stille modus installeert. De Gebruiksrechtovereenkomst en het Privacybeleid worden bij het [distributiepakket van Kaspersky Endpoint Security](#) meegeleverd. U mag het programma pas installeren nadat u de voorwaarden van de Gebruiksrechtovereenkomst hebt doorgelezen en begrepen en ermee akkoord bent gegaan, als u begrijpt en aanvaardt dat uw gegevens worden verwerkt en verstuurd (inclusief naar andere landen) in overeenstemming met het Privacybeleid en nadat u het Privacybeleid hebt doorgelezen en begrepen. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van de Gebruiksrechtovereenkomst en het Privacybeleid, moet u afzien van de installatie en het gebruik van Kaspersky Endpoint Security.

Zo installeert u het programma of voert u een upgrade voor een oudere versie van het programma uit:

1. Voer de interpreter van de opdrachtregel (cmd.exe) uit als een beheerder.
2. Ga naar de map waar het distributiepakket van Kaspersky Endpoint Security is opgeslagen.
3. Voer de volgende opdracht uit:

```
setup_kes.exe /pEULA=1 /pPRIVACYPOLICY=1 [/pKSN=1|0] [/pALLOWREBOOT=1]
[/pSKIPPRODUCTCHECK=1] [/pSKIPPRODUCTUNINSTALL=1] [/pKLLOGIN=<gebruikersnaam>
/pKLPASSWD=<password> /pKLPASSWDAREA=<wachtwoordbereik>] [/pENABLETRACES=1|0
/pTRACESLEVEL=<tracingniveau>] [/s]
```

of

```
msiexec /i <naam van distributiepakket> EULA=1 PRIVACYPOLICY=1 [KSN=1|0]
[ALLOWREBOOT=1] [SKIPPRODUCTCHECK=1] [KLLOGIN=<gebruikersnaam> KLPASSWD=<wachtwoord>
KLPASSWDAREA=<wachtwoordbereik>] [ENABLETRACES=1|0 TRACESLEVEL=<tracingniveau>] [/qn]
```

EULA=1	<p>Aanvaarding van de voorwaarden van de Gebruiksrechtovereenkomst. De tekst van de Gebruiksrechtovereenkomst vindt u in het distributiepakket van Kaspersky Endpoint Security.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"><p>U moet akkoord gaan met de voorwaarden van Gebruiksrechtovereenkomst om het programma te installeren of de versie van het programma te upgraden.</p></div>
PRIVACYPOLICY=1	<p>Aanvaarding van het Privacybeleid. De tekst van het Privacybeleid wordt bij het distributiepakket van Kaspersky Endpoint Security meegeleverd.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"><p>U moet akkoord gaan met het Privacybeleid om het programma te installeren of een upgrade voor de programmaversie uit te voeren.</p></div>

KSN	<p>Aanvaarding of weigering van deelname aan Kaspersky Security Network (KSN). Als geen waarde voor deze parameter is ingesteld, wordt u door Kaspersky Endpoint Security gevraagd of u al dan niet wilt deelnemen aan KSN wanneer Kaspersky Endpoint Security voor het eerst wordt gestart. Beschikbare waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 – Aanvaarding van de deelname aan KSN. • 0 – Weigering van de deelname aan KSN (standaardwaarde). <p>Het distributiepakket van Kaspersky Endpoint Security is geoptimaliseerd voor gebruik met Kaspersky Security Network. Als u ervoor hebt gekozen om niet deel te nemen aan Kaspersky Security Network, moet u Kaspersky Endpoint Security meteen na de installatie bijwerken.</p>
ALLOWREBOOT=1	<p>Computer automatisch opnieuw opstarten, indien nodig na de installatie of upgrade van het programma. Als er geen waarde is ingesteld voor deze parameter, wordt het automatisch herstarten van de computer geblokkeerd.</p> <p>Opnieuw opstarten is niet nodig bij de installatie van Kaspersky Endpoint Security. Opnieuw opstarten is alleen nodig als u incompatibele programma's moet verwijderen alvorens u de installatie kunt starten. De computer opnieuw opstarten is mogelijk ook vereist wanneer u de programmaversie updatet.</p>
SKIPPRODUCTCHECK=1	<p>Controle op incompatibele software uitschakelen. De lijst met incompatibele software vindt u in het bestand incompatible.txt in het distributiepakket. Als er geen waarde is ingesteld voor deze parameter en incompatibele software wordt gedetecteerd, dan wordt de installatie van Kaspersky Endpoint Security beëindigd.</p>
SKIPPRODUCTUNINSTALL=1	<p>Automatische verwijdering van gedetecteerde incompatibele software uitschakelen. Als er geen waarde is ingesteld voor deze parameter, dan probeert Kaspersky Endpoint Security incompatibele software te verwijderen.</p> <div data-bbox="587 1335 1493 1563" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Automatische verwijdering van incompatibele software kan niet worden ingeschakeld wanneer Kaspersky Endpoint Security wordt geïnstalleerd met behulp van het msiexec-installatieprogramma. Gebruik setup_ks.exe om de automatische verwijdering van incompatibele software in te schakelen.</p> </div>
KLLOGIN	<p>Stel de gebruikersnaam voor toegang tot functies en instellingen van Kaspersky Endpoint Security in (het onderdeel Wachtwoordbeveiliging). De gebruikersnaam wordt samen met de parameters KLPASSWD en KLPASSWDAREA ingesteld. De gebruikersnaam 'KLAdmin' wordt standaard gebruikt.</p>
KLPASSWD	<p>Geef een wachtwoord op voor de toegang tot functies en instellingen van Kaspersky Endpoint Security (het wachtwoord wordt samen de parameters KLLOGIN en KLPASSWDAREA opgegeven).</p> <p>Als u wel een wachtwoord hebt opgegeven maar geen gebruikersnaam bij de parameter KLLOGIN, wordt de gebruikersnaam 'KLAdmin' standaard gebruikt.</p>
KLPASSWDAREA	<p>Geef het bereik van het wachtwoord op voor toegang tot functies en instellingen van Kaspersky Endpoint Security. Wanneer een gebruiker een</p>

	<p>actie uit dit bereik probeert uit te voeren, vraagt Kaspersky Endpoint Security de accountgegevens van de gebruiker (de parameters KLLOGIN en KLPASSWD). Gebruik het teken ';' om meerdere waarden op te geven. Beschikbare waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SET – voor het wijzigen van de programma-instellingen. • EXIT – voor het afsluiten van het programma. • DISPROTECT – voor het uitschakelen van beschermingsonderdelen en het stoppen van scantaken. • DISPOLICY – voor het uitschakelen van het Kaspersky Security Center-beleid. • UNINST – voor het verwijderen van het programma op de computer. • DISCTRL – voor het uitschakelen van de controleonderdelen. • REMOVELIC – voor het verwijderen van de licentie. • REPORTS – voor het bekijken van rapporten.
ENABLETRACES	<p>Programmatraces inschakelen of uitschakelen. Nadat Kaspersky Endpoint Security is gestart, worden de tracebestanden opgeslagen in de map %ProgramData%/Kaspersky Lab\KES\Traces. Beschikbare waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 – traces zijn ingeschakeld. • 0 – traces zijn uitgeschakeld (standaardwaarde).
TRACESLEVEL	<p>Detailniveau van tracing. Beschikbare waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 (kritiek). Alleen berichten over onherstelbare fouten. • 200 (hoog). Berichten over alle fouten, inclusief onherstelbare fouten. • 300 (diagnostisch). Berichten over alle fouten, alsook waarschuwingen. • 400 (belangrijk). Alle foutberichten, waarschuwingen en aanvullende informatie. • 500 (normaal). Berichten over alle fouten en waarschuwingen, alsook gedetailleerde informatie over de werking van het programma in de normale modus (standaard). • 600 (laag). Alle berichten.
AMPPL	<p>Schakelt de bescherming van de Kaspersky Endpoint Security-processen met AM-PPL-technologie (Antimalware Protected Process Light) in of uit. Voor meer informatie over AM-PPL-technologie gaat u naar de website van Microsoft.</p> <p>AM-PPL-technologie is beschikbaar voor de besturingssystemen Windows 10 versie 1703 (RS2) of hoger en Windows Server 2019.</p>

	<p>Beschikbare waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 – Bescherming van de Kaspersky Endpoint Security-processen met AM-PPL-technologie is ingeschakeld. • 0 – Bescherming van de Kaspersky Endpoint Security-processen met AM-PPL-technologie is uitgeschakeld.
RESTAPI	<p>Het programma via de REST API beheren. Voor het beheer van het programma via de REST API moet u de gebruikersnaam opgeven (parameter RESTAPI_User).</p> <p>Beschikbare waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 – Beheer via de REST API is toegestaan. • 0 – Beheer via de REST API is niet toegestaan (standaardwaarde). <p>Voor het beheer van het programma via de REST API moet het beheer met beheersystemen toegestaan zijn. Hiervoor stelt u de parameter AdminKitConnector=1 in. Als u het programma via de REST API beheert, is het niet mogelijk om het programma via de beheersystemen van Kaspersky te beheren.</p>
RESTAPI_User	<p>Gebruikersnaam van het Windows-domeinaccount dat wordt gebruikt voor het beheer van het programma via de REST API. Alleen deze gebruiker kan het programma via de REST API beheren. Voer de gebruikersnaam in de structuur <DOMEIN>\<Gebruikersnaam> in (bijvoorbeeld, RESTAPI_User=BEDRIJF\Beheerder). U kunt slechts één gebruiker kiezen die met de REST API mag werken.</p> <p>Een gebruikersnaam toevoegen is een vereiste voor het beheer van het programma via de REST API.</p>
RESTAPI_Port	<p>Poort die wordt gebruikt voor het beheer van het programma via de REST API. Poort 6782 wordt standaard gebruikt.</p>
ADMINKITCONNECTOR	<p>Programmabeheer met beheersystemen. Kaspersky Security Center is bijvoorbeeld een beheersysteem. Naast de Kaspersky-beheersystemen kunt u ook oplossingen van andere leveranciers gebruiken. Kaspersky Endpoint Security heeft hiervoor een API.</p> <p>Beschikbare waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 – Programmabeheer met behulp van beheersystemen is toegestaan (standaardwaarde). • 0 – Programmabeheer is alleen via de lokale interface toegestaan.

Voorbeeld:

```
setup_kes.exe /pEULA=1 /pPRIVACYPOLICY=1 /pKSN=1 /pALLOWREBOOT=1
```

```
msiexec /i kes_win.msi EULA=1 PRIVACYPOLICY=1 KSN=1 KLLOGIN=Admin KLPASSWD=Wachtwoord KLPASSWDAREA=EXIT;DISPOLICY;UNINST /qn
```

```
setup_kes.exe /pEULA=1 /pPRIVACYPOLICY=1 /pKSN=1 /pENABLETRACES=1 /pTRACESLEVEL=600 /s
```

Na de installatie van Kaspersky Endpoint Security wordt de evaluatielicentie geactiveerd, tenzij u een activeringscode in het [bestand setup.ini](#) hebt opgegeven. Een evaluatielicentie heeft doorgaans een korte gebruiksduur. Wanneer de evaluatielicentie verloopt, worden alle functies van Kaspersky Endpoint Security uitgeschakeld. Als u het programma verder wilt gebruiken, moet u het programma activeren met een commerciële licentie via de [wizard Programma-activering](#) of een [speciale opdracht](#).

Tijdens de installatie van het programma of de upgrade van de programmaversie in de stille modus is het gebruik van de volgende bestanden ondersteund:

- [setup.ini](#) – Algemene instellingen voor de installatie van het programma
- [install.cfg](#) – Instellingen voor de werking van Kaspersky Endpoint Security
- setup.reg – registersleutels

Registersleutels uit het bestand 'setup.reg' worden alleen naar het register geschreven als de waarde setup.reg is ingesteld voor de parameter SetupReg in het bestand [setup.ini file](#). Het bestand 'setup.reg' is door experts van Kaspersky gegenereerd. U wordt aanbevolen om de inhoud van dit bestand niet te wijzigen.

Als u de instellingen uit de bestanden setup.ini, install.cfg en setup.reg wilt toepassen, plaatst u deze bestanden in de map met het distributiepakket van Kaspersky Endpoint Security. U kunt het bestand setup.reg ook in een andere map plaatsen. Als u dit doet, moet u het pad naar het bestand aangeven met de volgende installatieopdracht voor het programma: SETUPREG=<path to the setup.reg file>.

Het programma op afstand installeren via System Center Configuration Manager

Deze instructies zijn van toepassing op System Center Configuration Manager 2012 R2.

Zo installeert u het programma op afstand via System Center Configuration Manager:

1. Open de console Configuratiebeheer.
2. Selecteer in het gedeelte **Appbeheer** rechts in de console de optie **Pakketten**.
3. Klik boven in de console van het configuratiescherm op de knop **Pakket maken**.
Hiermee start u de *wizard Nieuw pakket en programma*.
4. In de wizard Nieuw pakket en programma:
 - a. In het gedeelte **Pakket**:
 - Voer in het veld **Naam** de naam van het installatiepakket in.
 - Geef in het veld **Bronmap** het pad op naar de map met het distributiepakket van Kaspersky Endpoint Security.
 - b. Selecteer in het gedeelte **Type programma** de optie **Standaardprogramma**.

c. In het gedeelte **Standaardprogramma**:

- Voer in het veld **Naam** de unieke naam voor het installatiepakket in (bijvoorbeeld de naam van het programma met de versie).
- Geef in het veld **Opdrachtregel** de installatieopties van Kaspersky Endpoint Security op vanaf de opdrachtregel.
- Klik op de knop **Bladeren** om het pad naar het uitvoerbare bestand van het programma op te geven.
- Zorg ervoor dat in de lijst **Uitvoeringsmodus** de optie **Als administrator uitvoeren** is ingeschakeld.

d. In het gedeelte **Vereisten**:

- Schakel het selectievakje **Start een ander programma eerst** in als u een ander programma wilt starten voordat u Kaspersky Endpoint Security installeert.
Selecteer het programma in de vervolgkeuzelijst **Programma** of geef het pad naar het uitvoerbare bestand van dit programma op door te klikken op de knop **Bladeren**.
- Selecteer de optie **Dit programma mag alleen worden gestart op de opgegeven platformen** in het gedeelte **Platformvereisten** als u wilt dat het programma alleen in de opgegeven besturingssystemen wordt geïnstalleerd.
Schakel in de onderstaande lijst de selectievakjes in naast de besturingssystemen waarin Kaspersky Endpoint Security mag worden geïnstalleerd.

Deze stap is optioneel.

e. Controleer in het gedeelte **Samenvatting** alle ingevoerde waarden van de instellingen en klik op **Volgende**.

Het gemaakte installatiepakket verschijnt in het gedeelte **Pakketten** in de lijst met beschikbare installatiepakketten.

5. Selecteer in het contextmenu van het installatiepakket de optie **Implementeren**.

Hiermee start u de *wizard Implementatie*.

6. In de wizard Implementatie:

a. In het gedeelte **Algemeen**:

- Voer in het veld **Software** de unieke naam van het installatiepakket in of selecteer het installatiepakket uit de lijst door te klikken op de knop **Bladeren**.
- Voer in het veld **Verzameling** de naam van de verzameling van computers in waarop het programma zal worden geïnstalleerd of selecteer de verzameling door te klikken op de knop **Bladeren**.

b. Voeg in het gedeelte **Bevat** verdeelpunten toe (voor meer gedetailleerde informatie raadpleegt u de Help-documentatie van System Center Configuration Manager).

c. Geef indien nodig de waarden van andere instellingen in de wizard Implementatie op. Deze instellingen zijn optioneel voor de installatie van Kaspersky Endpoint Security op afstand.

d. Controleer in het gedeelte **Samenvatting** alle ingevoerde waarden van de instellingen en klik op **Volgende**.

Wanneer de wizard Implementatie is voltooid, wordt een taak gemaakt voor de installatie van Kaspersky Endpoint Security op afstand.

Beschrijving van de installatie-instellingen in het bestand 'setup.ini'

Het bestand 'setup.ini' wordt gebruikt wanneer het programma vanaf de opdrachtregel wordt geïnstalleerd of wanneer de Editor voor lokaal groepsbeleid van Microsoft Windows wordt gebruikt. Als u de instellingen uit de bestanden 'setup.ini' wilt toepassen, plaatst u dit bestand in de map met het distributiepakket van Kaspersky Endpoint Security.



[DOWNLOAD HET BESTAND SETUP.INI](#)

Het bestand 'setup.ini' bestaat uit de volgende onderdelen:

- `[Setup]` – algemene instellingen voor de installatie van het programma.
- `[Components]` – selectie van programmaonderdelen die u wilt installeren. Als geen onderdelen zijn opgegeven, worden alle beschikbare onderdelen voor het besturingssysteem geïnstalleerd. File Threat Protection is een verplicht onderdeel en wordt op de computer geïnstalleerd ongeacht de geconfigureerde instellingen in dit gedeelte. Het onderdeel Beheerde detectie en respons ontbreekt ook in deze sectie. Om dit onderdeel te installeren, moet u [Beheerde detectie en respons activeren in de Kaspersky Security Center Console](#).
- `[Tasks]` – selectie van taken die aan de lijst met taken van Kaspersky Endpoint Security moeten worden toegevoegd. Als geen taak is opgegeven, worden alle taken aan de lijst met taken van Kaspersky Endpoint Security toegevoegd.

De alternatieven voor de waarde 1 zijn de waarden `yes`, `on`, `enable` en `enabled`.

De alternatieven voor de waarde 0 zijn de waarden `no`, `off`, `disable` en `disabled`.

Instellingen van het bestand 'setup.ini'

Gedeelte	Parameter	Beschrijving
<code>[Setup]</code>	<code>InstallDir</code>	Pad naar de installatiemap van het programma.
	<code>ActivationCode</code>	Activeringscode van Kaspersky Endpoint Security.
	<code>EULA=1</code>	Aanvaarding van de voorwaarden van de Gebruiksrechtovereenkomst. De tekst van de Gebruiksrechtovereenkomst vindt u in het distributiepakket van Kaspersky Endpoint Security . <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">U moet akkoord gaan met de voorwaarden van Gebruiksrechtovereenkomst om het programma te installeren of de versie van het programma te upgraden.</div>
	<code>PrivacyPolicy=1</code>	Aanvaarding van het Privacybeleid. De tekst van het Privacybeleid wordt bij het distributiepakket van Kaspersky Endpoint Security meegeleverd.

		<p>U moet akkoord gaan met het Privacybeleid om het programma te installeren of een upgrade voor de programmaversie uit te voeren.</p>
	KSN	<p>Aanvaarding of weigering van deelname aan Kaspersky Security Network (KSN). Als geen waarde voor deze parameter is ingesteld, wordt u door Kaspersky Endpoint Security gevraagd of u al dan niet wilt deelnemen aan KSN wanneer Kaspersky Endpoint Security voor het eerst wordt gestart. Beschikbare waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 – Aanvaarding van de deelname aan KSN. • 0 – Weigering van de deelname aan KSN (standaardwaarde). <p>Het distributiepakket van Kaspersky Endpoint Security is geoptimaliseerd voor gebruik met Kaspersky Security Network. Als u ervoor hebt gekozen om niet deel te nemen aan Kaspersky Security Network, moet u Kaspersky Endpoint Security meteen na de installatie bijwerken.</p>
	Login	<p>Stel de gebruikersnaam voor toegang tot functies en instellingen van Kaspersky Endpoint Security in (het onderdeel Wachtwoordbeveiliging). De gebruikersnaam wordt samen met de parameters Password en PasswordArea ingesteld. De gebruikersnaam 'KLAdmin' wordt standaard gebruikt.</p>
	Wachtwoord	<p>Geef een wachtwoord op voor de toegang tot functies en instellingen van Kaspersky Endpoint Security (het wachtwoord wordt samen de parameters Login en PasswordArea opgegeven).</p> <p>Als u wel een wachtwoord hebt opgegeven maar geen gebruikersnaam bij de parameter Gebruikersnaam, wordt de gebruikersnaam 'KLAdmin' standaard gebruikt.</p>
	PasswordArea	<p>Geef het bereik van het wachtwoord op voor toegang tot functies en instellingen van Kaspersky Endpoint Security. Wanneer een gebruiker een actie uit dit bereik probeert uit te voeren, vraagt Kaspersky Endpoint Security de accountgegevens van de gebruiker (de parameters Gebruikersnaam en Wachtwoord). Gebruik het teken ';' om meerdere waarden op te geven. Beschikbare waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SET – voor het wijzigen van de programma-instellingen. • EXIT – voor het afsluiten van het programma. • DISPROTECT – voor het uitschakelen van beschermingsonderdelen en het stoppen van scantaken.

		<ul style="list-style-type: none"> • DISPOLICY – voor het uitschakelen van het Kaspersky Security Center-beleid. • UNINST – voor het verwijderen van het programma op de computer. • DISCTRL – voor het uitschakelen van de controleonderdelen. • REMOVELIC – voor het verwijderen van de licentie. • REPORTS – voor het bekijken van rapporten.
	SelfProtection	<p>Schakel het beschermingsmechanisme voor de installatie van het programma in of uit. Beschikbare waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 – Het beschermingsmechanisme voor de installatie van het programma is ingeschakeld (standaardwaarde). • 0 – Het beschermingsmechanisme voor de installatie van het programma is uitgeschakeld. <p>De bescherming van de installatie voorkomt de vervanging van het distributiekpakket door schadelijke programma's, blokkeert de toegang tot de installatiemap van Kaspersky Endpoint Security en blokkeert de toegang tot het systeemregister met de programmasleutels. Als het programma echter niet kan worden geïnstalleerd (bijvoorbeeld wanneer een externe installatie wordt uitgevoerd via Windows Extern bureaublad), wordt u aanbevolen de bescherming van het installatieproces uit te schakelen.</p>
	Reboot=1	<p>Computer automatisch opnieuw opstarten, indien nodig na de installatie of upgrade van het programma. Als er geen waarde is ingesteld voor deze parameter, wordt het automatisch herstarten van de computer geblokkeerd.</p> <p>Opnieuw opstarten is niet nodig bij de installatie van Kaspersky Endpoint Security. Opnieuw opstarten is alleen nodig als u incompatibele programma's moet verwijderen alvorens u de installatie kunt starten. De computer opnieuw opstarten is mogelijk ook vereist wanneer u de programmaversie updatet.</p>
	AddEnvironment	<p>Voeg het pad naar de uitvoerbare bestanden in de installatiemap van Kaspersky Endpoint Security toe aan de systeemvariabele %PATH%. Beschikbare waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 – De systeemvariabele %PATH% wordt toegevoegd aan het pad naar de uitvoerbare bestanden die zich in de installatiemap van Kaspersky Endpoint Security bevinden. • 0 – De systeemvariabele %PATH% wordt niet toegevoegd aan het pad naar de uitvoerbare

		bestanden die zich in de installatiemap van Kaspersky Endpoint Security bevinden.
	AMPPL	<p>Schakelt de bescherming van de Kaspersky Endpoint Security-processen met AM-PPL-technologie (Antimalware Protected Process Light) in of uit. Voor meer informatie over AM-PPL-technologie gaat u naar de website van Microsoft.</p> <p>AM-PPL-technologie is beschikbaar voor de besturingssystemen Windows 10 versie 1703 (RS2) of hoger en Windows Server 2019.</p> <p>Beschikbare waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 – Bescherming van de Kaspersky Endpoint Security-processen met AM-PPL-technologie is ingeschakeld. • 0 – Bescherming van de Kaspersky Endpoint Security-processen met AM-PPL-technologie is uitgeschakeld.
	SetupReg	Schakel het schrijven van registersleutels vanuit het bestand 'setup.reg' naar het register in. Waarde van de parameter SetupReg: setup.reg.
	EnableTraces	<p>Programmatraces inschakelen of uitschakelen. Nadat Kaspersky Endpoint Security is gestart, worden de tracebestanden opgeslagen in de map %ProgramData%/Kaspersky Lab\KES\Traces.</p> <p>Beschikbare waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 – traces zijn ingeschakeld. • 0 – traces zijn uitgeschakeld (standaardwaarde).
	TracesLevel	<p>Detailniveau van tracing. Beschikbare waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 (kritiek). Alleen berichten over onherstelbare fouten. • 200 (hoog). Berichten over alle fouten, inclusief onherstelbare fouten. • 300 (diagnostisch). Berichten over alle fouten, alsook waarschuwingen. • 400 (belangrijk). Alle foutberichten, waarschuwingen en aanvullende informatie. • 500 (normaal). Berichten over alle fouten en waarschuwingen, alsook gedetailleerde informatie over de werking van het programma in de normale modus (standaard). • 600 (laag). Alle berichten.
		Het programma via de REST API beheren. Voor het

	RESTAPI	<p>beheer van het programma via de REST API moet u de gebruikersnaam opgeven (parameter RESTAPI_User).</p> <p>Beschikbare waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 – Beheer via de REST API is toegestaan. • 0 – Beheer via de REST API is niet toegestaan (standaardwaarde). <p>Voor het beheer van het programma via de REST API moet het beheer met beheersystemen toegestaan zijn. Hiervoor stelt u de parameter AdminKitConnector=1 in. Als u het programma via de REST API beheert, is het niet mogelijk om het programma via de beheersystemen van Kaspersky te beheren.</p>
	RESTAPI_User	<p>Gebruikersnaam van het Windows-domeinaccount dat wordt gebruikt voor het beheer van het programma via de REST API. Alleen deze gebruiker kan het programma via de REST API beheren. Voer de gebruikersnaam in de structuur <DOMEIN>\<Gebruikersnaam> in (bijvoorbeeld, RESTAPI_User=BEDRIJF\Beheerder). U kunt slechts één gebruiker kiezen die met de REST API mag werken.</p> <p>Een gebruikersnaam toevoegen is een vereiste voor het beheer van het programma via de REST API.</p>
	RESTAPI_Port	<p>Poort die wordt gebruikt voor het beheer van het programma via de REST API. Poort 6782 wordt standaard gebruikt.</p>
[Components]	ALL	<p>Installatie van alle onderdelen. Als parameterwaarde 1 is opgegeven, worden alle onderdelen geïnstalleerd ongeacht de installatie-instellingen van individuele onderdelen.</p>
	MailThreatProtection	Mail Threat Protection.
	WebThreatProtection	Web Threat Protection.
	AMSI	AMSI-bescherming.
	HostIntrusionPrevention	Host Intrusion Prevention.
	BehaviorDetection	Gedragsdetectie.
	ExploitPrevention	Exploit-preventie.
	RemediationEngine	Remediation Engine.
	Firewall	Firewall.
	NetworkThreatProtection	Network Threat Protection.
	WebControl	Webcontrole.
	DeviceControl	Apparaatcontrole.
	ApplicationControl	Programmacontrole.
	AdaptiveAnomaliesControl	Adaptieve controle op afwijkingen.
	FileEncryption	File Level Encryption-bibliotheken.
	DiskEncryption	Full Disk Encryption-bibliotheken.

	BadUSBAttackPrevention	BadUSB Attack Prevention.
	AntiAPT	Endpoint Agent. <i>Endpoint Agent</i> installeert Kaspersky Endpoint Agent 3.10 voor interactie tussen het programma en Kaspersky-oplossingen ontworpen om geavanceerde bedreigingen te detecteren (bijvoorbeeld Kaspersky Sandbox).
	AdminKitConnector	<p>Programmabeheer met beheersystemen. Kaspersky Security Center is bijvoorbeeld een beheersysteem. Naast de Kaspersky-beheersystemen kunt u ook oplossingen van andere leveranciers gebruiken. Kaspersky Endpoint Security heeft hiervoor een API.</p> <p>Beschikbare waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 – Programmabeheer met behulp van beheersystemen is toegestaan (standaardwaarde). • 0 – Programmabeheer is alleen via de lokale interface toegestaan.
[Tasks]	ScanMyComputer	<p>De taak Volledige Scan. Beschikbare waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 – De taak wordt aan de lijst met taken van Kaspersky Endpoint Security toegevoegd. • 0 – De taak wordt niet aan de lijst met taken van Kaspersky Endpoint Security toegevoegd.
	ScanCritical	<p>De taak Kritieke Gebiedenscan. Beschikbare waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 – De taak wordt aan de lijst met taken van Kaspersky Endpoint Security toegevoegd. • 0 – De taak wordt niet aan de lijst met taken van Kaspersky Endpoint Security toegevoegd.
	Updater	<p>Updatetaak. Beschikbare waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 – De taak wordt aan de lijst met taken van Kaspersky Endpoint Security toegevoegd. • 0 – De taak wordt niet aan de lijst met taken van Kaspersky Endpoint Security toegevoegd.

Programmaonderdelen wijzigen

Tijdens de installatie van het programma kunt u de onderdelen selecteren die beschikbaar zullen zijn. U kunt op de volgende manieren wijzigen welke programmaonderdelen beschikbaar zullen zijn:

- Lokaal, met behulp van de Installatiewizard.

Programmaonderdelen worden verwijderd met de normale methode van een Windows-besturingssysteem: via het Configuratiescherm. Start de Installatiewizard en selecteer de optie voor het wijzigen van beschikbare programmaonderdelen. Volg de instructies op het scherm.

- Extern via Kaspersky Security Center.

Met de taak *Programmaonderdelen wijzigen* kunt u na de installatie van Kaspersky Endpoint Security de onderdelen van het programma wijzigen.

Houd rekening met het volgende wanneer u de programmaonderdelen wijzigt:

- Op computers met Windows Server kunt u niet [alle onderdelen van Kaspersky Endpoint Security installeren](#) (het onderdeel Adaptieve controle op afwijkingen is bijvoorbeeld niet beschikbaar).
- Als de harde schijven op de computer beveiligd zijn met [Full Disk Encryption \(FDE\)](#), kunt u het onderdeel Full Disk Encryption niet verwijderen. Voor de verwijdering van het onderdeel Full Disk Encryption decrypt u alle harde schijven van de computer.
- Als de computer [geëncrypte bestanden \(FLE\)](#) heeft of als de gebruiker [geëncrypte verwisselbare schijven \(FDE of FLE\)](#) gebruikt, is het na de verwijdering van de onderdelen voor gegevensencryptie niet mogelijk om toegang tot de bestanden en verwisselbare schijven te krijgen. U kunt weer toegang tot de bestanden en verwisselbare schijven krijgen door de onderdelen voor gegevensencryptie opnieuw te installeren.

[Programmaonderdelen toevoegen of verwijderen in de Beheerconsole \(MMC\)](#) 

1. Ga in de beheerconsole naar de map **Administration Server** → **Taken** .

De lijst met taken wordt geopend.

2. Klik op de knop **Nieuwe taak**.

De wizard Taak wordt gestart. Volg de instructies van de wizard.

Stap 1. Een taaktype selecteren

Selecteer Kaspersky Endpoint Security **voor Windows (11.6.0)** → **Programmaonderdelen wijzigen**.

Stap 2: Taakinstellingen voor het wijzigen van programmaonderdelen

Selecteer de programmaonderdelen die beschikbaar zullen zijn op de computer van de gebruiker.

Schakel het selectievakje **Incompatibele programma's van derden verwijderen** in. De lijst met incompatibele programma's kan worden bekeken in het bestand `incompatible.txt`, dat deel uitmaakt van de [distributiekit](#). Als incompatibele programma's op de computer zijn geïnstalleerd, eindigt de installatie van Kaspersky Endpoint Security met een fout.

Schakel indien nodig de [wachtwoordbeveiliging](#) voor de taak in:

1. Klik op de knop **Extra**.
2. Schakel het selectievakje **Wachtwoord gebruiken voor het wijzigen van de set programmaonderdelen** in.
3. Voer de gegevens van het KLAdmin-gebruikersaccount in.

Stap 3: De apparaten selecteren waaraan de taak zal worden toegewezen

Selecteer de computers waarop de taak wordt uitgevoerd. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Wijs de taak aan een beheergroep toe. In dit geval wordt de taak toegewezen aan computers uit een eerder gemaakte beheergroep.
- Selecteer computers die door Administration Server zijn gevonden in het netwerk: *niet-toegewezen apparaten*. De specifieke apparaten kunnen apparaten in beheergroepen of niet-toegewezen apparaten zijn.
- Geef de adressen van apparaten handmatig op of importeer de adressen vanuit een lijst. U kunt NetBIOS-namen, IP-adressen en IP-subnetten van apparaten opgeven waaraan u de taak wilt toewijzen.

Stap 4. Een taakstartschema configureren

Configureer een schema voor het starten van een taak, bijvoorbeeld handmatig of wanneer de computer niet actief is.

Stap 5. Taaknaam definiëren

Voer een naam in voor de taak, bijvoorbeeld Het onderdeel Programmacontrole toevoegen.

Stap 6. Aanmaak van de taak voltooien

Verlaat de wizard verlaten. Schakel indien nodig het selectievakje **Taak uitvoeren nadat de wizard is voltooid** in. U kunt de voortgang van de taak volgen in de taakeigenschappen.

Als gevolg hiervan wordt de set Kaspersky Endpoint Security-onderdelen op de computer van gebruikers gewijzigd in stille modus. De instellingen van beschikbare onderdelen worden in de lokale interface van het programma weergegeven. De onderdelen die werden meegeleverd bij het programma zijn uitgeschakeld en de instellingen van deze onderdelen zijn niet beschikbaar.

[Programmaonderdelen toevoegen of verwijderen in de Webconsole en Cloudconsole](#) 

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaten** → **Taken**.

De lijst met taken wordt geopend.

2. Klik op de knop **Toevoegen**.

De wizard Taak wordt gestart. Volg de instructies van de wizard.

Stap 1. Algemene taakinstellingen configureren

Algemene taakinstellingen configureren:

1. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Programma Kaspersky Endpoint Security voor Windows (11.6.0)**.

2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Taaktype** de optie **Programmaonderdelen wijzigen**.

3. Typ in het veld **Taaknaam** een korte omschrijving, zoals Het onderdeel Programmacontrole toevoegen.

4. Selecteer in het gedeelte **Selecteer apparaten waaraan de taak wordt toegewezen** het bereik van de taak.

Stap 2: De apparaten selecteren waaraan de taak zal worden toegewezen

Selecteer de computers waarop de taak wordt uitgevoerd. Selecteer bijvoorbeeld een aparte beheergroep of stel een selectie samen.

Stap 3. Aanmaak van de taak voltooien

Schakel het selectievakje **Venster met taakeigenschappen openen na aanmaken van taak** in en voer de wizard uit. Selecteer in de taakeigenschappen het tabblad **Programma-instellingen** en selecteer de programmaonderdelen die beschikbaar zullen zijn.

Schakel indien nodig de [wachtwoordbeveiliging](#) voor de taak in:

1. Schakel in het gedeelte **Geavanceerde instellingen** het selectievakje **Wachtwoord gebruiken voor het wijzigen van de set programmaonderdelen** in.

2. Voer de gegevens van het KAdmin-gebruikersaccount in.

Sla de wijzigingen op en voer de taak uit.

Als gevolg hiervan wordt de set Kaspersky Endpoint Security-onderdelen op de computer van gebruikers gewijzigd in stille modus. De instellingen van beschikbare onderdelen worden in de lokale interface van het programma weergegeven. De onderdelen die werden meegeleverd bij het programma zijn uitgeschakeld en de instellingen van deze onderdelen zijn niet beschikbaar.

Een upgrade voor een oude versie van het programma installeren

Wanneer u een oude versie van het programma wilt upgraden naar een nieuwe versie, moet u rekening houden met het volgende:

- Kaspersky Endpoint Security 11.6.0 is compatibel met Kaspersky Security Center 12.
- We raden aan dat u alle actieve programma's afsluit voordat u met de installatie van de update begint.
- Als de computer harde schijven heeft die zijn geëncrypt met [Full Disk Encryption \(FDE\)](#), dan moet u alle geëncrypte harde schijven decrypten om Kaspersky Endpoint Security te upgraden van versie 10 naar versie 11.0.0 of hoger.

Kaspersky Endpoint Security blokkeert de Full Disk Encryption-functionaliteit voordat de update wordt gestart. Als Full Disk Encryption niet kan worden vergrendeld, zal de installatie van de upgrade niet starten. Na het updaten van het programma wordt de Full Disk Encryption-functionaliteit hersteld.

Kaspersky Endpoint Security ondersteunt updates voor de volgende versies van het programma:

- Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 1 Maintenance Release 4 voor Windows (build 10.2.6.3733).
- Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 voor Windows (build 10.3.0.6294).
- Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 Maintenance Release 1 voor Windows (build 10.3.0.6294).
- Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 Maintenance Release 2 voor Windows (build 10.3.0.6294).
- Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 Maintenance Release 3 voor Windows (build 10.3.3.275).
- Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 Maintenance Release 4 voor Windows (build 10.3.3.304).
- Kaspersky Endpoint Security 11.0.0 voor Windows (build 11.0.0.6499).
- Kaspersky Endpoint Security 11.0.1 voor Windows (build 11.0.1.190).
- Kaspersky Endpoint Security 11.0.1 voor Windows SF1 (build 11.0.1.190).
- Kaspersky Endpoint Security 11.1.0 voor Windows (build 11.1.0.15919).
- Kaspersky Endpoint Security 11.1.1 voor Windows (build 11.1.1.126).
- Kaspersky Endpoint Security 11.2.0 voor Windows (build 11.2.0.2254).
- Kaspersky Endpoint Security 11.2.0 voor Windows CF1 (build 11.2.0.2254).
- Kaspersky Endpoint Security 11.3.0 voor Windows (build 11.3.0.773).
- Kaspersky Endpoint Security 11.4.0 voor Windows (build 11.4.0.233).
- Kaspersky Endpoint Security 11.5.0 voor Windows (build 11.5.0.590).

Wanneer u een upgrade uitvoert van Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 voor Windows naar Kaspersky Endpoint Security 11.6.0 voor Windows, worden de bestanden die in Back-up of Quarantaine zijn geplaatst door de vorige versie van het programma overgezet naar Back-up in de nieuwe versie van het programma. Bij versies ouder dan Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 voor Windows worden bestanden die in Back-up en Quarantaine zijn geplaatst in een oudere versie van het programma niet gemigreerd naar de nieuwere versie.

Kaspersky Endpoint Security kan op de volgende manieren worden geüpdatet op de computer:

- lokaal, met behulp van de [Installatiewizard](#).
- lokaal, via de [opdrachtregel](#).
- op afstand via [Kaspersky Security Center 12](#).
- op afstand, via de Editor voor groepsbeleidsbeheer van Microsoft Windows (raadpleeg de [website van de Technische ondersteuning van Microsoft](#)).
- op afstand, met behulp van de [System Center Configuration Manager](#).

Als het programma die in het bedrijfsnetwerk wordt ingezet een andere set componenten bevat dan de standaardset, is het updaten van het programma via de Administration Console (MMC) anders dan het updaten van het programma via de Web Console en Cloud Console. Houd rekening met het volgende wanneer u Kaspersky Endpoint Security bijwerkt:

- Kaspersky Security Center-webconsole of Kaspersky Security Center Cloud-console.

Als u een installatiepakket hebt gemaakt voor de nieuwe versie van het programma met de standaardset componenten, dan wordt de set componenten op de computer van een gebruiker niet gewijzigd. Om Kaspersky Endpoint Security te gebruiken met de standaardset componenten, moet [u de eigenschappen van het installatiepakket openen](#), de set componenten wijzigen en vervolgens terugkeren naar de oorspronkelijke set componenten en de wijzigingen opslaan.

- Open de beheerconsole van Kaspersky Security Center.

De set applicatiecomponenten na de update komt overeen met de set componenten in het installatiepakket. Dat wil zeggen dat als de nieuwe versie van het programma de standaardset componenten heeft, dan wordt bijvoorbeeld BadUSB Attack Prevention van de computer verwijderd, aangezien deze component uitgesloten is van de standaardset. Om het programma te blijven gebruiken met dezelfde set componenten als vóór de update, selecteert u de vereiste componenten in de [installatiepakketinstellingen](#).

Programma verwijderen

Door de verwijdering van Kaspersky Endpoint Security zijn de computer en de gegevens van de gebruiker niet meer beschermd tegen dreigingen.

U kunt Kaspersky Endpoint Security van de computer verwijderen op verschillende manieren:

- lokaal, met behulp van de [Installatiewizard](#);
- lokaal, via de [opdrachtregel](#);

- op afstand, met behulp van Kaspersky Security Center (raadpleeg de [Help van Kaspersky Security Center](#)² voor meer informatie);
- op afstand, via de Editor voor groepsbeleidsbeheer van Microsoft Windows (raadpleeg de [website van de Technische ondersteuning van Microsoft](#)²).

Als u het onderdeel Endpoint Agent hebt geselecteerd tijdens de installatie van het programma, worden de volgende twee programma's op de computer geïnstalleerd: Kaspersky Endpoint Security en Kaspersky Endpoint Agent. Na het verwijderen van Kaspersky Endpoint Security, wordt Kaspersky Endpoint Agent ook automatisch verwijderd.

Verwijderen via Kaspersky Security Center

U kunt het programma op afstand verwijderen met behulp van de taak *Programma op afstand verwijderen*. Tijdens de uitvoering van de taak zal Kaspersky Endpoint Security het hulpprogramma voor de verwijdering downloaden naar de computer van de gebruiker. Wanneer het programma volledig is verwijderd, wordt het hulpprogramma automatisch verwijderd.

[Het programma verwijderen via de Beheerconsole \(MMC\)](#)²

1. Ga in de beheerconsole naar de map **Administration Server** → **Taken** .

De lijst met taken wordt geopend.

2. Klik op de knop **Nieuwe taak**.

De wizard Taak wordt gestart. Volg de instructies van de wizard.

Stap 1. Een taaktype selecteren

Selecteer **Kaspersky Security Center Administration Server** → **Extra** → **Programma op afstand verwijderen**.

Stap 2: Het programma selecteren dat moet worden verwijderd

Selecteer **Programma verwijderen dat wordt ondersteund door Kaspersky Security Center**.

Stap 3: Taakinstellingen voor het verwijderen van programma's

Selecteer **Kaspersky Endpoint Security voor Windows (11.6.0)**.

Stap 4. Verwijder hulpprogramma-instellingen

Configureer de volgende aanvullende programma-instellingen:

- **Het downloaden van het installatiepakket forceren.** Selecteer de leveringsmethode voor het hulpprogramma:
 - **Met behulp van een netwerkagent.** Als geen netwerkagent is geïnstalleerd op de computer, wordt de eerste netwerkagent geïnstalleerd via de tools van het besturingssysteem. Kaspersky Endpoint Security wordt vervolgens verwijderd met de tools van Netwerkagent.
 - **Met behulp van Microsoft Windows-hulpprogramma's via Administration Server.** Met behulp van de hulpprogramma's van het besturingssysteem zorgt Administration Server ervoor dat het hulpprogramma voor de verwijdering wordt geleverd aan clientcomputers. U kunt deze optie selecteren als geen netwerkagent is geïnstalleerd op de clientcomputer, maar de clientcomputer is verbonden met hetzelfde netwerk als Administration Server.
 - **Met behulp van hulpprogramma's van het besturingssysteem via distributiepunten.** Met behulp van de hulpprogramma's van het besturingssysteem wordt het hulpprogramma via distributiepunten geleverd aan clientcomputers geleverd. U kunt deze optie selecteren als het netwerk ten minste één distributiepunt heeft. Voor meer informatie over distributiepunten *raadpleegt u de [Help van Kaspersky Security Center](#)*.
- **Controleer de versie van het besturingssysteem voordat u gaat downloaden.** Schakel indien nodig dit selectievakje uit. Zo voorkomt u dat het hulpprogramma voor de verwijdering wordt gedownload als het besturingssysteem van de computer niet voldoet aan de softwarevereisten. Als u zeker weet dat het besturingssysteem van de computer voldoet aan de softwarevereisten, kunt u deze controle overslaan.

Als het verwijderen van het programma met een [wachtwoord is beveiligd](#), doet u het volgende:

1. Schakel het selectievakje **Wachtwoord voor verwijdering gebruiken** in.

2. Klik op de knop **Bewerken**.

3. Voer het wachtwoord van het KAdmin-account in.

Stap 5: De instelling voor herstart van het besturingssysteem selecteren

Na het verwijderen van het programma moet u de computer opnieuw opstarten. Selecteer de actie die wordt uitgevoerd om de computer opnieuw op te starten.

Stap 6: De apparaten selecteren waaraan de taak zal worden toegewezen

Selecteer de computers waarop de taak wordt uitgevoerd. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Wijs de taak aan een beheergroep toe. In dit geval wordt de taak toegewezen aan computers uit een eerder gemaakte beheergroep.
- Selecteer computers die door Administration Server zijn gevonden in het netwerk: *niet-toegewezen apparaten*. De specifieke apparaten kunnen apparaten in beheergroepen of niet-toegewezen apparaten zijn.
- Geef de adressen van apparaten handmatig op of importeer de adressen vanuit een lijst. U kunt NetBIOS-namen, IP-adressen en IP-subnetten van apparaten opgeven waaraan u de taak wilt toewijzen.

Stap 7: Het account selecteren om de taak uit te voeren

Selecteer het account waarmee u de netwerkagent wilt installeren met behulp van de tools van het besturingssysteem. In dit geval zijn beheerdersrechten vereist voor toegang tot computers. U kunt meerdere accounts toevoegen. Als een account onvoldoende rechten heeft, gebruikt de installatiewizard het volgende account. Als u Kaspersky Endpoint Security verwijdert met de hulpprogramma's van Netwerkagent, hoeft u geen account te selecteren.

Stap 8. Een taakstartschema configureren

Configureer een schema voor het starten van een taak, bijvoorbeeld handmatig of wanneer de computer niet actief is.

Stap 9. Taaknaam definiëren

Voer een naam in voor de taak, bijvoorbeeld `Kaspersky Endpoint Security 11.6.0 verwijderen`.

Stap 10. Aanmaak van de taak voltooien

Verlaat de wizard verlaten. Schakel indien nodig het selectievakje **Taak uitvoeren nadat de wizard is voltooid** in. U kunt de voortgang van de taak volgen in de taakeigenschappen.

Het programma wordt in de stille modus verwijderd.

[Het programma verwijderen via de Webconsole en Cloudconsole](#) 

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaten** → **Taken**.

De lijst met taken wordt geopend.

2. Klik op de knop **Toevoegen**.

De wizard Taak wordt gestart. Volg de instructies van de wizard.

Stap 1. Algemene taakinstellingen configureren

Algemene taakinstellingen configureren:

1. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Programma** de optie **Kaspersky Security Center**.

2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Taaktype** de optie **Programma op afstand verwijderen**.

3. Typ in het veld **Taaknaam** een korte omschrijving, zoals **Kaspersky Endpoint Security verwijderen op computers van Technische Support**.

4. Selecteer in het gedeelte **Selecteer apparaten waaraan de taak wordt toegewezen** het bereik van de taak.

Stap 2: De apparaten selecteren waaraan de taak zal worden toegewezen

Selecteer de computers waarop de taak wordt uitgevoerd. Selecteer bijvoorbeeld een aparte beheergroep of stel een selectie samen.

Stap 3. Instellingen voor de verwijdering van het programma configureren

Tijdens deze stap configureert u de instellingen voor de verwijdering van het programma:

1. Selecteer **Beheerd programma verwijderen**.

2. Selecteer **Kaspersky Endpoint Security voor Windows (11.6.0)**.

3. **Het downloaden van het installatiepakket forceren**. Selecteer de leveringsmethode voor het hulpprogramma:

- **Met behulp van een netwerkagent**. Als geen netwerkagent is geïnstalleerd op de computer, wordt de eerste netwerkagent geïnstalleerd via de tools van het besturingssysteem. Kaspersky Endpoint Security wordt vervolgens verwijderd met de tools van Netwerkagent.
- **Met behulp van Microsoft Windows-hulpprogramma's via Administration Server**. Met behulp van de hulpprogramma's van het besturingssysteem zorgt Administration Server ervoor dat het hulpprogramma voor de verwijdering wordt geleverd aan clientcomputers. U kunt deze optie selecteren als geen netwerkagent is geïnstalleerd op de clientcomputer, maar de clientcomputer is verbonden met hetzelfde netwerk als Administration Server.
- **Met behulp van hulpprogramma's van het besturingssysteem via distributiepunten**. Met behulp van de hulpprogramma's van het besturingssysteem wordt het hulpprogramma via distributiepunten geleverd aan clientcomputers geleverd. U kunt deze optie selecteren als het netwerk ten minste één

distributiepoint heeft. Voor meer informatie over distributiepunten *raadpleegt u de [Help van Kaspersky Security Center](#)*.

4. Stel in het veld **Maximaal aantal gelijktijdige downloads** een limiet in voor het aantal verzoeken dat naar Administration Server wordt verstuurd om het hulpprogramma voor de verwijdering van het programma te downloaden. Een limiet voor het aantal verzoeken helpt te voorkomen dat het netwerk overbelast raakt.
5. Stel in het veld **Aantal pogingen tot verwijdering** een limiet in voor het aantal pogingen dat mag worden gedaan om het programma te verwijderen. Als de verwijdering van Kaspersky Endpoint Security eindigt met een fout, herstart de taak automatisch de verwijdering.
6. Schakel indien nodig het selectievakje **Controleer de versie van het besturingssysteem vóór de installatie** uit. Zo voorkomt u dat het hulpprogramma voor de verwijdering wordt gedownload als het besturingssysteem van de computer niet voldoet aan de softwarevereisten. Als u zeker weet dat het besturingssysteem van de computer voldoet aan de softwarevereisten, kunt u deze controle overslaan.

Stap 4: Het account selecteren om de taak uit te voeren

Selecteer het account waarmee u de netwerkagent wilt installeren met behulp van de tools van het besturingssysteem. In dit geval zijn beheerdersrechten vereist voor toegang tot computers. U kunt meerdere accounts toevoegen. Als een account onvoldoende rechten heeft, gebruikt de installatiewizard het volgende account. Als u Kaspersky Endpoint Security verwijdert met de hulpprogramma's van Netwerkagent, hoeft u geen account te selecteren.

Stap 5. Aanmaak van de taak voltooien

Voltooi de wizard door op de knop **Voltoeien** te klikken. U ziet een nieuwe taak in de lijst met taken.

Start een taak door het selectievakje naast de taak in te schakelen en op de knop **Starten** te klikken. Het programma wordt in de stille modus verwijderd. Wanneer de verwijdering is voltooid, toont Kaspersky Endpoint Security een bericht met de vraag om de computer opnieuw op te starten.

Als de verwijdering van het programma is [beveiligd met een wachtwoord](#), voert u het wachtwoord van het KLAdmin-account in de eigenschappen van de taak *Programma op afstand verwijderen* in. Zonder het wachtwoord wordt de taak niet uitgevoerd.

Zo gebruikt u het wachtwoord van het KLAdmin-account met de taak 'Programma op afstand verwijderen':

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaten** → **Taken**.
De lijst met taken wordt geopend.
2. Klik op de Kaspersky Security Center-taak **Programma op afstand beheren**.
U ziet nu het venster met de taakeigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Schakel het selectievakje **Wachtwoord voor verwijdering gebruiken** in.
5. Voer het wachtwoord van het KLAdmin-account in.
6. Klik op de knop **Opslaan**.

De installatie van het programma ongedaan maken met de wizard

Kaspersky Endpoint Security wordt verwijderd met de normale methode van een Windows-besturingssysteem: via het Configuratiescherm. De Installatiewizard wordt gestart. Volg de instructies op het scherm.

U kunt kiezen welke gegevens van het programma u wilt behouden voor later gebruik tijdens de volgende installatie van het programma (bijvoorbeeld wanneer u een upgrade naar een nieuwe versie van het programma uitvoert). Als u geen gegevens kiest, wordt het programma volledig verwijderd.

U kunt de volgende gegevens opslaan:

- **Activeringsgegevens** waarmee u het programma niet opnieuw hoeft te activeren. Kaspersky Endpoint Security voegt automatisch een licentiebestand toe als de geldigheidsduur van de licentie nog niet ten einde is wanneer u het programma installeert.
- **Back-upbestanden** – bestanden die door het programma zijn gescand en in Back-up zijn geplaatst.

Bestanden van Back-up die na de verwijdering van het programma worden behouden, kunnen alleen vanuit dezelfde versie van het programma worden geopend als de versie die is gebruikt om deze bestanden op te slaan.

Als u van plan bent om na de verwijdering van het programma objecten uit Back-up te gebruiken, moet u die objecten terugzetten alvorens het programma te verwijderen. Kaspersky-experts raden wel aan dat u geen objecten uit Back-up terugzet omdat ze de computer mogelijk schade toebrengen.

- **Instellingen van de programmawerking** – waarden van programma-instellingen die tijdens de configuratie van het programma zijn geselecteerd.
- **Lokale opslag van encryptiesleutels** – gegevens die toegang geven tot bestanden en schijven die vóór de verwijdering van het programma waren geëncrypt. Om de toegang tot geëncrypte bestanden en schijven te verzekeren, moet u ervoor zorgen dat u de functionaliteit voor gegevensencryptie selecteert wanneer u Kaspersky Endpoint Security opnieuw installeert. U hoeft verder niets te doen om toegang tot eerder geëncrypte bestanden en schijven te krijgen.

Het programma vanaf de opdrachtregel verwijderen

U kunt Kaspersky Endpoint Security op de volgende manieren verwijderen via de opdrachtregel:

- In de interactieve modus via de Installatiewizard van het programma.
- In de stille modus. Nadat de verwijdering in de stille modus is gestart, is uw assistentie tijdens de verwijdering niet meer vereist. Gebruik de switchparameters /s en /qn om het programma in de stille modus te verwijderen.

Zo verwijdert u het programma in de stille modus:

1. Voer de interpreter van de opdrachtregel (cmd.exe) uit als een beheerder.
2. Ga naar de map waar het distributiekpakket van Kaspersky Endpoint Security is opgeslagen.

3. Voer de volgende opdracht uit:

- Als de verwijdering niet [beveiligd is met een wachtwoord](#):

```
setup_ks.exe /s /x
```

of

```
msiexec.exe /x <GUID> /qn
```

<GUID> is de unieke identificatie van het programma. U kunt de GUID van het programma achterhalen door de volgende opdracht te gebruiken:

```
wmic product where "Name like '%Kaspersky Endpoint Security%'" get Name, IdentifyingNumber.
```

- Als de verwijdering [beveiligd is met een wachtwoord](#):

```
setup_ks.exe /pKLLOGIN=<gebruikersnaam> /pKLPASSWD=<wachtwoord> /s /x
```

of

```
msiexec.exe /x <GUID> KLLOGIN=<gebruikersnaam> KLPASSWD=<wachtwoord> /qn
```

Voorbeeld:

```
msiexec.exe /x {9A017278-F7F4-4DF9-A482-0B97B70DD7ED} KLLOGIN=KLAdmin  
KLPASSWD=!Password1 /qn
```

Licentie van het programma activeren

In deze sectie vindt u algemene informatie over het licentiebeheer van het programma.

Over de Gebruiksrechtovereenkomst

De *Gebruiksrechtovereenkomst* is een bindende overeenkomst tussen u en AO Kaspersky Lab waarin de voorwaarden voor het gebruik van het programma zijn vastgelegd.

We raden aan dat u de voorwaarden van de Gebruiksrechtovereenkomst zorgvuldig doorleest alvorens u het programma gebruikt.

U kunt de voorwaarden van Gebruiksrechtovereenkomst bekijken:

- Wanneer u Kaspersky Endpoint Security in de [interactieve modus](#) installeert.
- Door het bestand 'license.txt' te lezen. Dit document is een onderdeel van het [softwarepakket van het programma](#) en vindt u ook in de installatiemap van het programma: %ProgramFiles(x86)%\Kaspersky Lab\Kaspersky Endpoint Security for Windows\Doc\\KES.

Door tijdens de installatie van het programma te bevestigen dat u akkoord gaat met de Gebruiksrechtovereenkomst geeft u aan dat u de voorwaarden van Gebruiksrechtovereenkomst aanvaardt. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van de Gebruiksrechtovereenkomst, moet u de installatie afbreken.

Over de licentie

Een *licentie* is een recht dat onder de Gebruiksrechtovereenkomst is verleend om het programma gedurende een bepaalde tijd te gebruiken.

Een geldige licentie geeft u recht op de volgende soorten diensten:

- Gebruik van het programma overeenkomstig de voorwaarden van de Gebruiksrechtovereenkomst
- Technische Support

De diensten en de gebruiksduur van het programma hangen af van de soort licentie waarmee het programma is geactiveerd.

De volgende soorten licenties zijn er:

- *Evaluatie* – een gratis licentie om het programma uit te proberen.
Een evaluatielicentie heeft doorgaans een korte gebruiksduur. Wanneer de evaluatielicentie verloopt, worden alle functies van Kaspersky Endpoint Security uitgeschakeld. Als u het programma verder wilt gebruiken, moet u een commerciële licentie aanschaffen.

U kunt de toepassing onder een proeflicentie slechts één keer activeren.

- *Commerciële* – een betaalde licentie die u ontvangt wanneer u Kaspersky Endpoint Security aanschafft.

De beschikbare functionaliteit van het programma met een commerciële licentie hangt af van het gekozen product. Het geselecteerde product wordt in het [licentiecertificaat](#) aangegeven. Informatie over verkrijgbare producten vindt u op de [website van Kaspersky](#).

Wanneer de commerciële licentie verloopt, worden de belangrijkste functies van het programma uitgeschakeld. Als u het programma wilt blijven gebruiken, moet u uw commerciële licentie verlengen. Als u niet van plan bent uw licentie te verlengen, moet u het programma van uw computer verwijderen.

Over het licentiecertificaat

Een *licentiecertificaat* is een document dat samen met een licentiebestand of een activeringscode wordt gegeven aan de gebruiker.

Het licentiecertificaat bevat de volgende licentie-informatie:

- Licentiecode of bestelnummer.
- Gegevens van de gebruiker aan wie de licentie is verleend.
- Gegevens van het programma dat met de licentie kan worden geactiveerd.
- Beperking van het aantal activeringen van de licentie (bijvoorbeeld het aantal apparaten waarop het programma met de licentie kan worden gebruikt).
- Begindatum van de licentie.
- Verloopdatum van de licentie of geldigheidsduur van de licentie.
- Licentietype.

Over het abonnement

Een *abonnement voor Kaspersky Endpoint Security* is een inkooporder voor het programma met specifieke parameters (zoals de verloopdatum van het abonnement en het aantal beschermde apparaten). U kunt een abonnement voor Kaspersky Endpoint Security bestellen bij uw serviceprovider (zoals uw internetprovider). Een abonnement kan handmatig of automatisch worden verlengd. U kunt het ook annuleren. U kunt uw abonnement op de website van de serviceprovider beheren.

Het abonnement kan een beperkte duur (bijvoorbeeld één jaar) of een onbeperkte duur (zonder verloopdatum) hebben. Als u Kaspersky Endpoint Security na het verlopen van het abonnement met beperkte duur verder wilt gebruiken, moet u uw abonnement verlengen. Een abonnement met onbeperkte duur wordt automatisch verlengd als de diensten van de leverancier tijdig op voorhand zijn betaald.

Wanneer een abonnement met beperkte duur verloopt, krijgt u mogelijk een respijtperiode voor de verlenging van het abonnement. Tijdens die periode blijft het programma normaal werken. De beschikbaarheid en duur van zo'n respijtperiode wordt door de serviceprovider beslist.

Om Kaspersky Endpoint Security met een abonnement te gebruiken, moet u de [activatiecode](#) toepassen die u van de serviceprovider hebt gekregen. Nadat de activatiecode is toegepast, is de actieve licentie toegevoegd. De actieve licentie bepaalt de licentie voor het gebruik van het programma met een abonnement. Het is niet mogelijk om onder een abonnement een reserve licentiesleutel toe te voegen.

Aangeschafte activeringscodes voor abonnementen kunnen niet worden gebruikt om oudere versies van Kaspersky Endpoint Security te activeren.

Over de licentiecode

Een *licentiesleutel* is een reeks bits die u kunt gebruiken om het programma te activeren en vervolgens te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van de gebruiksrechtovereenkomst.

Bij een sleutel toegevoegd onder een abonnement wordt geen [Licentiecertificaat](#) geleverd.

U kunt een licentiesleutel aan het programma toevoegen door een sleutelbestand toe te passen of door een activeringscode in te voeren.

De code kan door Kaspersky worden geblokkeerd als de voorwaarden van de Gebruiksrechtovereenkomst worden geschonden. Als de sleutel geblokkeerd is, moet u een andere sleutel toevoegen om het programma verder te gebruiken.

Er zijn twee soorten licenties: actieve en reserve.

Een *actieve licentie* is een licentie die momenteel wordt gebruikt door het programma. Een evaluatielicentie of commerciële licentie kan als de actieve licentie worden toegevoegd. Het programma kan maximaal één actieve licentie hebben.

Een *reservelicentie* is een licentie die de gebruiker recht geeft op het gebruik van het programma maar momenteel niet wordt gebruikt. Bij het verlopen van de actieve licentie wordt een reservelicentie automatisch actief. Een reservelicentie kan alleen worden toegevoegd als er al een actieve licentie is.

Een code voor een evaluatielicentie kan alleen als actieve code worden toegevoegd. Deze kan niet als reservelicentie worden toegevoegd. Een code voor de evaluatielicentie kan de actieve code voor een commerciële licentie niet vervangen.

Als een sleutel wordt toegevoegd aan de lijst met verboden sleutels, blijft de toepassingsfunctionaliteit gedefinieerd door de [licentie gebruikt om het programma te activeren](#) acht dagen beschikbaar. Het programma stelt de gebruiker op de hoogte dat de sleutel is toegevoegd aan de lijst met verboden sleutels. Na acht dagen wordt de functionaliteit van het programma beperkt tot het functionaliteitsniveau dat beschikbaar is nadat de licentie is verlopen. U kunt beschermings- en controleonderdelen gebruiken en een scan starten met de programmadatabases die waren geïnstalleerd voordat de licentie is verlopen. Het programma encrypt ook nog bestanden die zijn gewijzigd en geëncrypt vóór het verlopen van de licentie maar encrypt geen nieuwe bestanden. Kaspersky Security Network kan niet worden gebruikt.

Over de activeringscode

Een *activeringscode* is een unieke reeks van 20 alfanumerieke tekens. U voert een activatiecode in om een licentiesleutel toe te voegen die Kaspersky Endpoint Security activeert. U ontvangt een activatiecode op het e-mailadres dat u heeft opgegeven na aankoop van Kaspersky Endpoint Security.

Als u het programma met een activeringscode wilt activeren, moet u verbonden zijn met internet om verbinding te maken met de activeringsservers van Kaspersky.

De actieve licentie wordt geïnstalleerd wanneer het programma met een activatiecode wordt geactiveerd. Een reservelicentiesleutel kan alleen worden toegevoegd met behulp van een activatiecode en kan niet worden toegevoegd met een licentiebestand.

Als een activeringscode na de activering van het programma verloren gaat, kunt u de activeringscode herstellen. Mogelijk hebt u een activeringscode nodig om bijvoorbeeld een [Kaspersky-bedrijfsaccount](#) te registreren. Als de activeringscode verloren is gegaan na de activering van het programma, neemt u contact op met de Kaspersky-partner bij wie u de licentie hebt gekocht.

Over het licentiebestand

Een *licentiebestand* is een bestand met de extensie .key dat u krijgt van Kaspersky. Een licentiebestand dient om een licentie toe te voegen die het programma activeert.

U ontvangt een licentiebestand op het e-mailadres dat u heeft opgegeven toen u Kaspersky Endpoint Security kocht of de proefversie van Kaspersky Endpoint Security bestelde.

U hoeft geen verbinding te maken met de activeringsservers van Kaspersky om het programma met een licentiebestand te activeren.

U kunt een licentiebestand herstellen als u het per ongeluk hebt verwijderd. Mogelijk hebt u een licentiebestand nodig om een Kaspersky CompanyAccount te registreren.

Doe een van het volgende om een licentiebestand te herstellen:

- Neem contact op met de verkoper van de licentie.
- Krijg op basis van uw bestaande activeringscode een licentiebestand op de [Kaspersky-website](#).

Een actieve sleutel wordt toegevoegd wanneer het programma met een licentiebestand wordt geactiveerd. Een reservelicentiesleutel kan alleen worden toegevoegd met behulp van een licentiebestand en kan niet worden toegevoegd met een activatiecode.

Programma activeren

De *activering* is het proces waarbij een [licentie](#) wordt geactiveerd om een volledige functionele versie van het programma te gebruiken totdat de licentie verloopt. Voor de activering van het programma moet u een [licentiebestand](#) toevoegen.

U kunt het programma activeren op één van de volgende manieren:

- Lokaal vanuit de programma-interface door de [Activeringswizard](#) te gebruiken. U kunt zowel de actieve licentie als de reservelicentie op deze manier toevoegen.
- Op afstand met de [Kaspersky Security Center-software suite](#) door een taak voor het toevoegen van een licentiebestand aan te maken en vervolgens te starten. Op deze manier kunt u zowel de actieve licentie als de reservelicentie toevoegen.
- Op afstand door licentiebestanden en activeringscodes in de licentieopslag in Administration Server van Kaspersky Security Center te verdelen tussen clientcomputers. Voor meer informatie over het verdelen van licenties raadpleegt u de [Help van Kaspersky Security Center](#). Op deze manier kunt u zowel de actieve licentie als de reservelicentie toevoegen.

De activeringscode die voor een abonnement is aangeschaft wordt als eerste verdeeld.

- Met de [opdrachtregel](#).

Het kan even duren om het programma met een activeringscode te activeren (tijdens de installatie op afstand of niet-interactieve installatie) wegens de verdeling van de belasting tussen de activeringsservers van Kaspersky. Als u het programma onmiddellijk wilt activeren, kunt u het actieve activeringsproces onderbreken en de activering met de Activeringswizzard starten.

Het programma activeren via Kaspersky Security Center


U kunt het programma op de volgende manieren op afstand activeren via Kaspersky Security Center:

- Met de taak *Licentie toevoegen*.
Via deze methode kunt u een licentie toevoegen aan een specifieke computer of aan computers die tot een beheergroep behoren.
- Door een code die is opgeslagen op de Administration Server van Kaspersky Security Center te versturen naar de computers.
Via deze methode kunt u een licentie automatisch toevoegen aan computers die al verbonden zijn met Kaspersky Security Center, alsook aan nieuwe computers. Hiervoor moet u de sleutel eerst toevoegen aan de Kaspersky Security Center Administration Server. Voor meer informatie over het toevoegen van codes aan de Administration Server van Kaspersky Security Center *raadpleegt u de [Help van Kaspersky Security Center](#)*.

Er is een proefversie beschikbaar voor Kaspersky Security Center Cloud Console. De *proefversie* is een speciale versie van Kaspersky Security Center Cloud Console, ontworpen om een gebruiker vertrouwd te maken met de functies van het programma. In deze versie kunt u acties uitvoeren in een werkruimte gedurende een periode van 30 dagen. Alle beheerde applicaties worden automatisch uitgevoerd onder een proeflicentie voor Kaspersky Security Center Cloud Console, inclusief Kaspersky Endpoint Security. U kunt Kaspersky Endpoint Security echter niet activeren met zijn eigen proeflicentie wanneer de proeflicentie voor Kaspersky Security Center Cloud Console verloopt. Voor gedetailleerde informatie over licenties voor Kaspersky Security Center *Cloud Console raadpleegt u de [Help van de Kaspersky Security Center Cloud Console](#)*.

Met de proefversie van Kaspersky Security Center Cloud Console kunt u later niet overschakelen naar een commerciële versie. Elke proefwerkruimte wordt automatisch verwijderd met al zijn inhoud nadat de periode van 30 dagen is verstreken.

Op de volgende manieren kunt u het gebruik van licenties monitoren:

- Bekijk het *rapport over het gebruik van codes* in de infrastructuur van het bedrijf (**Monitoring en rapporten** → **Rapporten**).
- Bekijk de status van computers op het tabblad **Apparaten** → **Beheerde apparaten**. Als het programma niet is geactiveerd, heeft de computer de status  en de statusbeschrijving **Programma is niet geactiveerd**.
- Bekijk licentie-informatie in de computereigenschappen.
- Bekijk de eigenschappen van de code (**Bewerkingen** → **Licentiebeheer**).

1. Ga in de beheerconsole naar de map **Administration Server** → **Taken** .

De lijst met taken wordt geopend.

2. Klik op de knop **Nieuwe taak**.

De wizard Taak wordt gestart. Volg de instructies van de wizard.

Stap 1. Een taaktype selecteren

Selecteer **Kaspersky Endpoint Security voor Windows (11.6.0)** → **Licentie toevoegen**.

Stap 2. Een sleutel toevoegen

Voer een [activatiecode in](#) of selecteer een licentiebestand.

Voor meer informatie over het toevoegen van sleutels aan de Administration Server van Kaspersky Security Center *raadpleegt u de [helpgids van Kaspersky Security Center](#)*.

Stap 3: De apparaten selecteren waaraan de taak zal worden toegewezen

Selecteer de computers waarop de taak wordt uitgevoerd. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Wijs de taak aan een beheergroep toe. In dit geval wordt de taak toegewezen aan computers uit een eerder gemaakte beheergroep.
- Selecteer computers die door Administration Server zijn gevonden in het netwerk: *niet-toegewezen apparaten*. De specifieke apparaten kunnen apparaten in beheergroepen of niet-toegewezen apparaten zijn.
- Geef de adressen van apparaten handmatig op of importeer de adressen vanuit een lijst. U kunt NetBIOS-namen, IP-adressen en IP-subnetten van apparaten opgeven waaraan u de taak wilt toewijzen.

Stap 4. Een taakstartschema configureren

Configureer een schema voor het starten van een taak, bijvoorbeeld handmatig of wanneer de computer niet actief is.

Stap 5. Taaknaam definiëren

Voer een naam in voor de taak, zoals **Kaspersky Endpoint Security voor Windows activeren**.

Stap 6. Aanmaak van de taak voltooien

Verlaat de wizard verlaten. Schakel indien nodig het selectievakje **Taak uitvoeren nadat de wizard is voltooid** in. U kunt de voortgang van de taak volgen in de taakeigenschappen. Kaspersky Endpoint Security wordt nu op de computers van de gebruikers geactiveerd in stille modus.

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaten** → **Taken**.

De lijst met taken wordt geopend.

2. Klik op de knop **Toevoegen**.

De wizard Taak wordt gestart. Volg de instructies van de wizard.

Stap 1. Algemene taakinstellingen configureren

Algemene taakinstellingen configureren:

1. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Programma Kaspersky Endpoint Security voor Windows (11.6.0)**.

2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Taaktype** de optie **Licentie toevoegen**.

3. Typ in het veld **Taaknaam** een korte omschrijving, zoals **Activering van Kaspersky Endpoint Security voor Windows**.

4. Selecteer in het gedeelte **Selecteer apparaten waaraan de taak wordt toegewezen** het bereik van de taak. Klik op de knop **Volgende**.

Stap 2: De apparaten selecteren waaraan de taak zal worden toegewezen

Selecteer de computers waarop de taak wordt uitgevoerd. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Wijs de taak aan een beheergroep toe. In dit geval wordt de taak toegewezen aan computers uit een eerder gemaakte beheergroep.
- Selecteer computers die door Administration Server zijn gevonden in het netwerk: *niet-toegewezen apparaten*. De specifieke apparaten kunnen apparaten in beheergroepen of niet-toegewezen apparaten zijn.
- Geef de adressen van apparaten handmatig op of importeer de adressen vanuit een lijst. U kunt NetBIOS-namen, IP-adressen en IP-subnetten van apparaten opgeven waaraan u de taak wilt toewijzen.

Stap 3. Een licentie selecteren

Selecteer de licentie waarmee u het programma wilt activeren. Klik op de knop **Volgende**.

U kunt codes toevoegen aan Webconsole (**Bewerkingen** → **Licentiebeheer**).

Stap 4. Aanmaak van de taak voltooien

Voltooi de wizard door op de knop **Voltooien** te klikken. U ziet een nieuwe taak in de lijst met taken. Start een taak door het selectievakje naast de taak in te schakelen en op de knop **Starten** te klikken. Kaspersky Endpoint Security wordt nu op de computers van de gebruikers geactiveerd in stille modus.

In de eigenschappen van de taak *Licentie toevoegen* kunt u een reservelicentie aan de computer toevoegen. Een *reservelicentie* wordt actief wanneer de actieve licentie verloopt of wordt verwijderd. Als u een reservelicentie hebt, voorkomt u dat de functionaliteit van het programma wordt beperkt wanneer de licentie verloopt.

Automatisch een licentiesleutel toevoegen aan computers via de beheerconsole (MMC)

1. Ga in de beheerconsole naar de map **Administration Server** → **Kaspersky-licenties** .
Er wordt een lijst met licentiesleutels geopend.
2. Open de eigenschappen van de licentiesleutel.
3. Schakel in het gedeelte **Algemeen** het selectievakje **Automatisch gedistribueerde licentiesleutel** in.
4. Sla uw wijzigingen op.

Hierdoor wordt de licentie automatisch verspreid naar de juiste computers. Tijdens de automatische verspreiding van een licentie als actieve of reservelicentie wordt rekening gehouden met het maximale aantal computers waarvoor deze licentie kan worden gebruikt (ingesteld in de licentie-eigenschappen). Als het maximale aantal is bereikt, wordt de verspreiding van deze licentie automatisch gestopt. In het gedeelte **Apparaten** in de licentie-eigenschappen kunt u het aantal computers zien waaraan de licentie is toegevoegd, alsook andere gegevens.

Automatisch een licentiesleutel toevoegen aan computers via de webconsole en de cloudconsole

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Bewerkingen** → **Licentiebeheer** → **Kaspersky-licenties**.
Er wordt een lijst met licentiesleutels geopend.
2. Open de eigenschappen van de licentiesleutel.
3. Schakel op het tabblad **Algemeen** de schakelknop **Sleutel automatisch implementeren** in.
4. Sla uw wijzigingen op.

Hierdoor wordt de licentie automatisch verspreid naar de juiste computers. Tijdens de automatische verspreiding van een licentie als actieve of reservelicentie wordt rekening gehouden met het maximale aantal computers waarvoor deze licentie kan worden gebruikt (ingesteld in de licentie-eigenschappen). Als het maximale aantal is bereikt, wordt de verspreiding van deze licentie automatisch gestopt. Op het tabblad **Apparaten** in de licentie-eigenschappen kunt u het aantal computers zien waaraan de licentie is toegevoegd, alsook andere gegevens.

Activeringswizard gebruiken voor de activering van het programma

Zo activeert u Kaspersky Endpoint Security met de Activeringswizard:

1. Klik op de knop **Licentie** onder in het hoofdvenster van het programma.
2. Klik in het geopende venster op de knop **Activeer het programma met een nieuwe licentie**.

De Activeringswizard van het programma wordt gestart. Volg de instructies van de Activeringswizard.

Het programma vanaf de opdrachtregel activeren

Om het programma vanaf de opdrachtregel te activeren,

typt u de volgende opdracht op de opdrachtregel:

```
avp.com license /add <activeringscode of licentiebestand> [/login=<gebruikersnaam> /password=<wachtwoord>]
```

U moet de gegevens van het gebruikersaccount invoeren (/login=<gebruikersnaam> /password=<wachtwoord>) als [Wachtwoordbeveiliging is ingeschakeld](#).

Licentie-informatie bekijken

Zo bekijkt u informatie over een licentie:

Klik op de knop **Licentie** onder in het hoofdvenster van het programma.

Het venster **Licentiebeheer** wordt geopend. In dit venster ziet u informatie over de licentie (zie onderstaande afbeelding).



Code

Code:	43847CE7-6E56-4571-8E33-76DC239FEDCE
Licentie:	Commerciële licentie voor 1 computer
Aanmaakdatum:	12-10-2020
Programmanaam:	Kaspersky Endpoint Security voor werkstations en bestandsservers
Functionaliteit:	<input checked="" type="checkbox"/> Beveiliging <input checked="" type="checkbox"/> Security Controls <input type="checkbox"/> Gegevensencryptie
Ticketnummer:	4F424A85-52D9-46E3-8174-11DFFA9B8407
Reeksnummer:	D52211F2-0F4B-4800-8310-7C0C785B21FC

Licentie is actief van 12-10-2020 tot 11-11-2020 03:00.

De licentie voor Kaspersky Endpoint Security staat op het punt te verlopen. 30 dagen resterend.

Code verwijderen

Licentie verlengen

Bezoek de online shop om de licentie te verlengen.

Activeer het programma met een nieuwe licentie

Start de activatiewizard van Kaspersky Endpoint Security.

Het venster Licentiebeheer

De volgende informatie vindt u in het venster **Licentiebeheer**:

- **Licentiestatus.** Op een computer kunnen verschillende [licenties](#) worden bewaard. Er zijn twee soorten licenties: actieve en reserve. Het programma kan maximaal één actieve licentie hebben. Een reservelicentie wordt pas actief wanneer de actieve licentie verloopt of nadat de licentie verwijderd is met behulp van de knop

- **Licentie.** Een *sleutel* is een unieke alfanumerieke reeks die op basis van een activeringscode of een licentiebestand wordt gegenereerd.
- **Licenties.** De volgende [typen licenties](#) zijn verkrijgbaar: een evaluatielicentie en commerciële licentie.
- **Programmanaam.** Volledige naam van het gekochte Kaspersky-programma.
- **Functionaliteit.** Functies van het programma die beschikbaar zijn met uw licentie. Deze functies zijn onder andere Bescherming, Security Controls, Gegevensencryptie en overige. De lijst met beschikbare functies staat ook in het licentiecertificaat.
- **Aanvullende informatie over de licentie.** Licentietype, aantal computers die met deze licentie kunnen worden gebruikt, datum en tijd waarop de licentie is geactiveerd en verloopt (alleen voor de actieve licentie).

Het tijdstip waarop de licentie verloopt wordt weergegeven volgens de tijdzone die op het besturingssysteem is ingesteld.

U kunt in het venster Licentiebeheer ook het volgende doen:

- **Licentie kopen / Licentie verlengen.** Hiermee opent u de online shop op de Kaspersky-website waar u een licentie kunt kopen of verlengen. Hiertoe moet u gewoon de gegevens van uw bedrijf invoeren en de bestelling betalen.
- **Activeer het programma met een nieuwe licentie.** Hiermee start u de Activeringswizard van het programma. In deze wizard kunt u een licentie toevoegen met een activeringscode of licentiebestand. Via de activeringswizard van het programma kunt u een actieve licentie en slechts één reservelicentie toevoegen.

Een licentie aanschaffen

U kunt na de installatie van het programma een licentie aanschaffen. Bij de aanschaf van een licentie ontvangt u een activatiecode of een licentiebestand om het programma te activeren.

Zo schaft u een licentie aan:

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop **Licentie**.
2. Doe in het venster **Licentiebeheer** één van het volgende:
 - Klik op de knop **Licentie kopen** als geen codes zijn toegevoegd of als een code voor een evaluatielicentie is toegevoegd.
 - Klik op de knop **Licentie verlengen** als de code voor een commerciële licentie is toegevoegd.

Een venster met de website van de online shop van Kaspersky wordt geopend. In deze shop kunt u een licentie kopen.

Abonnement verlengen

Wanneer u het programma met een abonnement gebruikt, neemt Kaspersky Endpoint Security automatisch contact op met de activeringserver op specifieke intervallen totdat uw abonnement verloopt.

Als u het programma met een onbeperkt abonnement gebruikt, controleert Kaspersky Endpoint Security de activeringsserver automatisch op verlengde licenties in de achtergrondmodus. Wanneer een licentie op de activeringsserver beschikbaar is, voegt het programma die toe door de bestaande code te vervangen. Op deze manier wordt het onbeperkte abonnement voor Kaspersky Endpoint Security verlengd zonder dat de gebruiker iets hoeft te doen.

Als u het programma met een beperkt abonnement gebruikt, meldt Kaspersky Endpoint Security u dit op de verloopdatum van het abonnement (of op de verloopdatum van de respijtperiode) en worden geen nieuwe pogingen ondernomen om het abonnement automatisch te verlengen. In dit geval werkt Kaspersky Endpoint Security op dezelfde manier als wanneer een [commerciële licentie voor het programma is verlopen](#): het programma werkt zonder updates en Kaspersky Security Network is niet beschikbaar.

U kunt het abonnement op de website van de serviceprovider verlengen.

U kunt de status van het abonnement handmatig bijwerken in het venster **Licentiebeheer**. Dit is mogelijk vereist als het abonnement na de respijtperiode is verlengd en de status van het programma niet automatisch is bijgewerkt.

Zo bezoekt u de website van de serviceprovider vanuit de programma-interface:

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop **Licentie**.
2. Klik in het venster **Licentiebeheer** op **Contact opnemen met abonneerendaanbieder**.

Gegevensverstrekking

Gegevensverstrekking onder de licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Als een [activeringscode](#) wordt toegepast om Kaspersky Endpoint Security te activeren, gaat u ermee akkoord om de volgende informatie periodiek en automatisch naar Kaspersky te versturen voor de controle van het correcte gebruik van het programma:

- type, versie en taalversie van Kaspersky Endpoint Security;
- versies van geïnstalleerde updates voor Kaspersky Endpoint Security;
- ID van de computer en ID van de specifieke Kaspersky Endpoint Security-installatie op de computer;
- serienummer en ID van actieve licentie;
- type, versie en bitrate van het besturingssysteem en naam van de virtuele omgeving (als Kaspersky Endpoint Security geïnstalleerd is in een virtuele omgeving);
- ID's van Kaspersky Endpoint Security-onderdelen die actief zijn wanneer de informatie wordt verstuurd.

Kaspersky kan deze informatie ook gebruiken om statistieken over de verspreiding en het gebruik van Kaspersky-software te genereren.

Door een activeringscode te gebruiken gaat u ermee akkoord om de eerder vermelde gegevens automatisch te versturen. Als u niet akkoord gaat met de verzending van deze informatie naar Kaspersky, moet u een [licentiebestand](#) gebruiken om Kaspersky Endpoint Security te activeren.

Door de voorwaarden van de Gebruiksrechtovereenkomst te accepteren, gaat u ermee akkoord om de volgende informatie automatisch te versturen:

- Wanneer u een upgrade van Kaspersky Endpoint Security uitvoert:
 - versie van Kaspersky Endpoint Security;
 - ID van Kaspersky Endpoint Security;
 - actieve sleutel;
 - unieke ID van de start van de upgradetaak;
 - unieke ID van de Kaspersky Endpoint Security-installatie.
- Wanneer u klikt op koppelingen in de Kaspersky Endpoint Security-interface:
 - versie van Kaspersky Endpoint Security;
 - versie van het besturingssysteem;
 - activeringsdatum van Kaspersky Endpoint Security;
 - verloopdatum van licentie;

- aanmaakdatum van de sleutel;
- installatiedatum van Kaspersky Endpoint Security;
- ID van Kaspersky Endpoint Security;
- ID van de gevonden kwetsbaarheid in het besturingssysteem;
- ID van de laatste geïnstalleerde update voor Kaspersky Endpoint Security;
- hash van het gedetecteerde bestand met een dreiging en de naam van deze dreiging volgens de Kaspersky-classificatie;
- categorie van de Kaspersky Endpoint Security-activeringsfout;
- code van de fout tijdens activering van Kaspersky Endpoint Security;
- aantal dagen tot de verloopdatum van de licentie;
- aantal dagen sinds het toevoegen van de sleutel;
- aantal dagen sinds het verlopen van de licentie;
- aantal computers waarop de actieve licentie wordt toegepast;
- actieve sleutel;
- periode van de Kaspersky Endpoint Security-licentie;
- huidige status van de licentie;
- type van de actieve licentie;
- programmatype;
- unieke ID van de start van de upgradetaak;
- unieke ID van de Kaspersky Endpoint Security-installatie op de computer;
- taal van de Kaspersky Endpoint Security-interface.

Ontvangen informatie wordt door Kaspersky beschermd overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de vereisten en toepasselijke regelgevingen van Kaspersky. De gegevens worden via geëncrypte kanalen verstuurd.

Lees de Gebruiksrechtovereenkomst door en bezoek de [website van Kaspersky](#) voor meer informatie over de ontvangst, verwerking, opslag en vernietiging van informatie over het programmeergebruik nadat u akkoord bent gegaan met de Gebruiksrechtovereenkomst en de Kaspersky Security Network-verklaring. De bestanden 'license.txt' en 'ksn_<taalcode>.txt' bevatten de tekst van de Gebruiksrechtovereenkomst en de Kaspersky Security Network-verklaring en worden bij het [distributiepakket](#) van het programma meegeleverd.

Gegevensverstrekking tijdens het gebruik van Kaspersky Security Network

De set gegevens die Kaspersky Endpoint Security naar Kaspersky stuurt, is afhankelijk van het type licentie en de gebruiksinstellingen van Kaspersky Security Network.

Gebruik van KSN onder licentie op niet meer dan 4 computers

Als u de Kaspersky Security Network-verklaring accepteert, gaat u ermee akkoord om de volgende informatie automatisch te verstrekken:

- informatie over KSN-configuratie-updates: ID van de actieve configuratie, ID van de ontvangen configuratie, foutcode van de configuratie-update;
- informatie over de te scannen bestanden en URL-adressen: de controlesommen van het gescande bestand (MD5, SHA2-256, SHA1) en bestandspatronen (MD5), de grootte van het patroon, de soort gedetecteerde dreiging en de naam ervan volgens de classificatie van de Rechthebbende, het ID voor de antivirusdatabases, het URL-adres waarvan de reputatie wordt gevraagd, alsook het verwijzende URL-adres, het ID van het protocol van de verbinding en het nummer van de gebruikte poort;
- ID van de scantaak die de bedreiging heeft gedetecteerd;
- informatie over gebruikte digitale certificaten om hun authenticiteit te verifiëren: de controlesommen (SHA256) van het gebruikte certificaat om het gescande object te ondertekenen en de openbare sleutel van het certificaat;
- het ID van het Software-onderdeel dat de scan uitvoert;
- de ID's van de antivirusdatabases en van de records in deze antivirusdatabases;
- Informatie over de activering van de Software op de Computer: de ondertekende header van het ticket van de activeringsservice (het ID van het regionale activeringscentrum, de controlesom van de activeringscode, de controlesom van het ticket, de aanmaakdatum van het ticket, de unieke ID van het ticket, de ticketversie, de licentiestatus, de begin-/einddatum en -tijd van de geldigheidsduur van het ticket, de unieke ID van de licentie, de licentieversie), de ID van het gebruikte certificaat voor de ondertekening van de ticket-header, de controlesom (MD5) van het licentiebestand.
- Informatie over de Software van de Rechthebbende: volledige versie, type, versie van het protocol dat wordt gebruikt om verbinding te maken met Kaspersky-services.

Gebruik van KSN onder licentie op 5 of meer computers

Als u de Kaspersky Security Network-verklaring accepteert, gaat u ermee akkoord om de volgende informatie automatisch te verstrekken:

Als het selectievakje **Kaspersky Security Network** is ingeschakeld en het selectievakje **Uitgebreide KSN-modus** is uitgeschakeld, wordt de volgende informatie verstuurd:

- informatie over KSN-configuratie-updates: ID van de actieve configuratie, ID van de ontvangen configuratie, foutcode van de configuratie-update;
- informatie over de te scannen bestanden en URL-adressen: de controlesommen van het gescande bestand (MD5, SHA2-256, SHA1) en bestandspatronen (MD5), de grootte van het patroon, de soort gedetecteerde dreiging en de naam ervan volgens de classificatie van de Rechthebbende, het ID voor de antivirusdatabases, het URL-adres waarvan de reputatie wordt gevraagd, alsook het verwijzende URL-adres, het ID van het protocol van de verbinding en het nummer van de gebruikte poort;
- ID van de scantaak die de bedreiging heeft gedetecteerd;
- informatie over gebruikte digitale certificaten om hun authenticiteit te verifiëren: de controlesommen (SHA256) van het gebruikte certificaat om het gescande object te ondertekenen en de openbare sleutel van het certificaat;

- het ID van het Software-onderdeel dat de scan uitvoert;
- de ID's van de antivirusdatabases en van de records in deze antivirusdatabases;
- Informatie over de activering van de Software op de Computer: de ondertekende header van het ticket van de activeringsservice (het ID van het regionale activeringscentrum, de controlesom van de activeringscode, de controlesom van het ticket, de aanmaakdatum van het ticket, de unieke ID van het ticket, de ticketversie, de licentiestatus, de begin-/einddatum en -tijd van de geldigheidsduur van het ticket, de unieke ID van de licentie, de licentieverie), de ID van het gebruikte certificaat voor de ondertekening van de ticket-header, de controlesom (MD5) van het licentiebestand.
- Informatie over de Software van de Rechthebbende: volledige versie, type, versie van het protocol dat wordt gebruikt om verbinding te maken met Kaspersky-services.

Als het selectievakje **Uitgebreide KSN-modus en Kaspersky Security Network** ingeschakeld zijn, verstuurt het programma naast de hierboven vermelde informatie ook deze informatie:

- informatie over de resultaten van de categorisering van de opgevraagde webbronnen, die het verwerkte URL- en IP-adres van de host bevat, de versie van het Software-onderdeel dat de categorisering heeft uitgevoerd, de methode van de categorisering, en de gedefinieerde categorieën voor de webbron;
- informatie over de software die op de Computer is geïnstalleerd: namen van de programma's en van de leveranciers ervan, registersleutels en hun waarden, informatie over bestanden van de geïnstalleerde software-onderdelen (controlesommen (MD5, SHA2-256, SHA1), de naam, het pad naar het bestand op de Computer, de grootte, de versie en de digitale handtekening);
- informatie over de staat van de antivirusbescherming van de computer: de versies en de release-tijdstempels van de antivirusdatabases die worden gebruikt, de ID van de taak en de ID van de software die scant;
- informatie over bestanden die de Eindgebruiker downloadt: de URL- en IP-adressen van de download en de downloadpagina's, het downloadprotocol-ID en het nummer van de verbindingspoort, de status van de URL als schadelijk of niet, de eigenschappen van het bestand, de bestandsgrootte en controlesommen (MD5, SHA2-256, SHA1), informatie over het proces dat het bestand heeft gedownload (controlesommen (MD5, SHA2-256, SHA1), de aanmaakdatum en -tijd, de status van automatisch afspelen, de eigenschappen, de namen van compressieprogramma's, informatie over handtekeningen, de markering van uitvoerbare bestanden, het ID van de bestandsindeling en entropie), de bestandsnaam en -pad op de Computer, de digitale handtekening van het bestand en de tijdstempel van het aanmaken, het URL-adres waar de detectie is gebeurd, het nummer van het script op de pagina dat als verdacht of schadelijk wordt gezien, informatie over HTTP-verzoeken die zijn aangemaakt en het antwoord daarop;
- informatie over de actieve programma's en hun modules: de gegevens over actieve processen op het systeem (proces-ID (PID)), de naam van het proces, informatie over het account waaruit het proces is gestart, het programma en de opdracht waarmee het proces is gestart, het volledige pad naar de bestanden van het proces en hun controlesommen (MD5, SHA2-256, SHA1), en de eerste opdrachtregel, het niveau van de integriteit van het proces, een beschrijving van het product waartoe het proces behoort (de naam van het product en informatie over de uitgever), evenals digitale certificaten die worden gebruikt en informatie die nodig is om de authenticiteit te verifiëren of informatie over het ontbreken van een digitale handtekening van een bestand), informatie over de modules die in de processen zijn geladen (hun naam, grootte, type, aanmaakdatums, kenmerken, controlesom (MD5, SHA2-256, SHA1) en de paden naar de modules op de Computer), informatie over PE-bestands-header, de namen van compressieprogramma's (als het bestand is verpakt);
- informatie over alle potentieel schadelijke objecten en activiteit: de naam van het gedetecteerde object en het volledige pad naar het object op de computer, de controlesommen van verwerkte bestanden (MD5, SHA2-256, SHA1), de datum en tijd van de detectie, de namen en grootten van geïnfecteerde bestanden en de paden ernaar, de code van de sjabloon van het pad, de vlag van het uitvoerbare bestand, de indicator die aangeeft of het object een container is, de naam van het compressieprogramma (als het bestand is gecomprimeerd), de code van het bestandstype, het ID van de bestandsindeling, de lijst met acties die door malware zijn uitgevoerd en de door de software en gebruiker genomen beslissing om er op te reageren, de ID's van de

antivirusdatabases en van de records in deze antivirusdatabases die zijn gebruikt om de beslissing te nemen, de indicator van een potentieel schadelijk object, de naam van de gedetecteerde dreiging volgens de classificatie van de Rechthebbende, het veiligheidsrisico, de detectiestatus en detectiemethode, de reden voor opname in de geanalyseerde context en volgnummer van het bestand in de context, de controlesom (MD5, SHA2-256, SHA1), de naam en kenmerken van het uitvoerbare bestand van het programma waarmee het geïnfecteerde bericht of de geïnfecteerde koppeling is verstuurd, de geanonimiseerde IP-adressen (IPv4 en IPv6) van de host van het geblokkeerde object, de bestandsentropie, de indicator voor automatisch starten van het bestand, het tijdstip van de eerste detectie in het systeem, het aantal keren dat het bestand is uitgevoerd sinds de laatste verzending van de statistieken, informatie over de naam, de controlesommen (MD5, SHA256, SHA1) en de grootte van het e-mailprogramma waarmee het schadelijke object is ontvangen, het ID van de softwaretaak die de scan heeft uitgevoerd, de indicator die aangeeft of de bestandsreputatie of handtekening is gecontroleerd, het resultaat van de bestandsverwerking, de controlesom (MD5) van het verzamelde patroon voor het object, de grootte van het patroon in bytes, en de technische specificaties van de toegepaste detectietechnologieën;

- informatie over gescande objecten: de toegewezen vertrouwensgroep waarin het bestand is geplaatst en/of waaruit het bestand is gehaald, de reden waarom het bestand in de categorie is geplaatst, het categorie-ID, informatie over de bron van de categorieën en de versie van de categoriedatabase, de markering van de vertrouwde certificering van het bestand, de naam van de leverancier van het bestand, de naam en versie van het softwareprogramma dat het bestand bevat;
- informatie over gedetecteerde kwetsbaarheden: het ID van de kwetsbaarheid in de database met kwetsbaarheden, de gevarenklasse van de kwetsbaarheid;
- informatie over emulatie van het uitvoerbare bestand: de bestandsgrootte en controlesommen (MD5, SHA2-256, SHA1), de versie van het emulatie-onderdeel, de emulatie diepte, een array van eigenschappen van logische blokken en functies binnen logische blokken die verkregen zijn tijdens de emulatie, de gegevens uit de PE-headers van het uitvoerbare bestand;
- de IP-adressen van de computer waarmee wordt aangevallen (IPv4 en IPv6), het nummer van de poort van de Computer die wordt aangevallen, het ID van het protocol van het IP-pakket met de aanval, het doelwit van de aanval (naam organisatie, website), de markering voor de reactie op de aanval, het gewicht van de aanval, het vertrouwensniveau;
- informatie over aanvallen waarbij netwerkbronnen worden vervalst, de DNS- en IP-adressen (IPv4 of IPv6) van bezochte websites;
- de DNS- en IP-adressen (IPv4 of IPv6) van de opgevraagde webbron, informatie over het bestand en webclient die de webbron opent, de naam, de grootte en controlesommen (MD5, SHA2-256, SHA1) van het bestand, het volledige pad naar het bestand en de code van de sjabloon van het pad, het resultaat van de controle van de digitale handtekening ervan, en de status ervan in KSN;
- informatie over het terugdraaien van malwareacties: gegevens over het bestand waarvan de activiteit is teruggedraaid (naam van het bestand, het volledige pad naar het bestand, de grootte en controlesommen (MD5, SHA2-256, SHA1) van het bestand), gegevens over geslaagde en mislukte acties om bestanden te verwijderen, hernoemen en kopiëren en om de waarden in het register te herstellen (namen van registersleutels en hun waarden), en informatie over systeembestanden die door malware zijn gewijzigd, vóór en na het terugdraaien;
- informatie over de reeks uitzonderingen voor het onderdeel Adaptieve controle op afwijkingen: het ID en de status van de regel die is geactiveerd, de actie die de Software heeft uitgevoerd wanneer de regel werd geactiveerd, het type gebruikersaccount waarmee het proces of de thread verdachte activiteit uitvoert, alsook het proces dat onderhevig was aan verdachte activiteit (het script-ID of de bestandsnaam van het proces, het volledige pad naar het procesbestand, de sjablooncode van het pad, de controlesommen (MD5, SHA2-256, SHA1) van het procesbestand); informatie over het object dat de verdachte acties heeft uitgevoerd alsook het object dat onderhevig was aan de verdachte acties (de naam van de registersleutel of de bestandsnaam, het volledige pad naar het bestand, de code van de padsjabloon, en de controlesommen (MD5, SHA2-256, SHA1) van het bestand);

- informatie over geladen softwaremodules: de naam, grootte en controlesommen (MD5, SHA2-256, SHA1) van het modulebestand, het volledige pad ernaar en de sjablooncode van het pad, de instellingen van de digitale handtekening van het modulebestand, de datum en tijd van de aanmaak van de handtekening, de naam van de houder en de organisatie die het modulebestand heeft ondertekend, het ID van het proces waarin de module is geladen, de naam van de leverancier van de module, en het volgnummer van de module in de laadwachtrij;
- informatie over de kwaliteit van de Software-interactie met de KSN-services: de begin- en einddatum en -tijd van de periode wanneer de statistieken zijn gegenereerd, informatie over de kwaliteit van verzoeken en de verbinding met alle gebruikte KSN-services (de ID van de KSN-service, het aantal geslaagde verzoeken, het aantal verzoeken met antwoorden vanuit de cache, het aantal mislukte verzoeken (netwerkproblemen, KSN dat is uitgeschakeld in de Software-instellingen, onjuiste routing), de tijdspanne van de geslaagde verzoeken, de tijdspanne van de geannuleerde verzoeken, de tijdspanne van de verzoeken met een overschreden tijdslimiet, het aantal verbindingen met KSN die uit de cache zijn gehaald, het aantal geslaagde verbindingen met KSN, het aantal mislukte verbindingen met KSN, het aantal geslaagde overdrachten, het aantal mislukte overdrachten, de tijdspanne van de geslaagde verbindingen met KSN, de tijdspanne van de mislukte verbindingen met KSN, de tijdspanne van de geslaagde overdrachten, de tijdspanne van de mislukte overdrachten);
- als een mogelijk schadelijk object wordt gedetecteerd, wordt informatie verstrekt over gegevens in het geheugen van de processen: elementen van de systeemobjecthiërarchie (ObjectManager), gegevens in UEFI BIOS-geheugen, namen van registersleutels en hun waarden;
- informatie over gebeurtenissen in de systeemlogboeken: de tijdstempel van de gebeurtenis, de naam van het logboek waarin de gebeurtenis is gevonden, het type en de categorie van de gebeurtenis, de naam van de bron en beschrijving van de gebeurtenis;
- informatie over netwerkverbindingen: de versie en controlesommen (MD5, SHA2-256, SHA1) van het bestand waaruit het proces is gestart dat de poort heeft geopend, het pad naar het procesbestand en de digitale handtekening, de lokale en externe IP-adressen, de nummers van poorten voor lokale en externe verbindingen, de verbindingstatus, het tijdstip wanneer de poort is geopend;
- informatie over de datum van software-installatie en activering op de computer: de ID van de partner die de licentie heeft verkocht, het serienummer van de licentie, de ondertekende kop van het ticket van de activeringsdienst (de ID van een regionaal activeringscentrum, de controlesom van de activeringscode, de controlesom van het ticket, de aanmaakdatum van het ticket, de unieke ID van het ticket, de ticketversie, de licentiestatus, de start-/ einddatum en tijd van het ticket, de unieke ID van de licentie, de licentieversie), de ID van het certificaat gebruikt om de ticketkop te ondertekenen, de controlesom (MD5) van het licentiebestand, de unieke ID van de software-installatie op de computer, het type en de ID van het programma dat wordt bijgewerkt, de ID van de updatetaak;
- informatie over de instellingen van alle geïnstalleerde updates en over recent geïnstalleerde/verwijderde updates, het type gebeurtenis dat de verzending van de updategegevens heeft veroorzaakt, de verstreken tijd sinds de installatie van de laatste update, informatie over de momenteel geïnstalleerde antivirusdatabases;
- informatie over de werking van de software op de computer: gegevens over het CPU-gebruik, gegevens over het geheugengebruik (Eigen bytes, Niet-wisselbare pool, Wisselbare pool), het aantal actieve threads in het softwareproces en openstaande threads, en de duur van de softwarewerking vóór de fout;
- aantal softwaredumps en systeemdumps (BSOD) sinds de installatie van de Software en sinds de laatste update: het ID en de versie van de Softwaremodule die is gecrasht, de geheugenopslag in het proces van de Software en informatie over de antivirusdatabases op het moment van de crash;
- gegevens over de systeemdump (BSOD): een vlag die aangeeft hoe vaak de BSOD voorkomt op de Computer, de naam van het stuurprogramma dat de BSOD heeft veroorzaakt, het adres en de geheugenopslag in het stuurprogramma, een vlag die aangeeft hoe lang de sessie van het besturingssysteem heeft geduurd voordat de BSOD optrad, de geheugenopslag van het stuurprogramma dat gecrasht is, het type opgeslagen geheugendump, de vlag voor de sessie van het besturingssysteem voordat de BSOD meer dan 10 minuten heeft geduurd, het unieke ID van de dump, de tijdstempel van de BSOD;

- informatie over fouten of prestatieproblemen tijdens de werking van de Software-onderdelen: het status-ID van de Software, het type fout, de code en oorzaak alsook het tijdstip van de fout, de ID's van het onderdeel, de module en het proces van het product waarin de fout is opgetreden, het ID van de taak of updatecategorie wanneer de fout is opgetreden, de logboeken van stuurprogramma's die door de Software zijn gebruikt (foutcode, naam van de module, naam van het bronbestand en de regel waar de fout is opgetreden);
- informatie over updates van antivirusdatabases en Software-onderdelen: de naam, de datum en tijd van indexbestanden die zijn download tijdens de laatste update en die tijdens de huidige update worden gedownload;
- informatie over een abnormale beëindiging van de Software: de tijdstempel van de aanmaak van de dump, het type ervan, het type gebeurtenis dat de abnormale beëindiging van de Software heeft veroorzaakt (onverwachte uitschakeling, crash van ander programma), de datum en tijd van de onverwachte uitschakeling;
- informatie over de compatibiliteit van de stuurprogramma's van de Software met hardware en software: informatie over besturingssysteemeigenschappen die de functionaliteit van Software-onderdelen beperken (Beveiligd opstarten, KPTI, WHQL Enforce, BitLocker, hoodlettergevoeligheid), het type van geïnstalleerde downloadsoftware (UEFI, BIOS), het ID van de Trusted Platform Module (TPM), de versie van de TPM, informatie over de geïnstalleerde CPU in de Computer, de uitvoermodus en parameters van Code-integriteit en Device Guard, de uitvoermodus van stuurprogramma's en de reden voor gebruik van de huidige modus, de versie van de stuurprogramma's van de Software, de status van de ondersteuning voor software- en hardwarevirtualisatie van de Computer;
- informatie over programma's van andere fabrikanten die de fout hebben veroorzaakt: hun naam, de versie en taalversie, de foutcode en informatie over de fout uit het systeemlogboek van programma's, het adres van de fout en de geheugenopslag van het programma van de andere leverancier, een vlag die aangeeft dat er een fout in het Software-onderdeel is opgetreden, de tijd dat het programma van een andere leverancier actief was voordat de fout optrad, de controlesommen (MD5, SHA2-256, SHA1) van de procesimage van het programma waarin de fout is opgetreden, het pad naar de procesimage van het programma en de sjablooncode van het pad, informatie van het systeemlogboek met een beschrijving van de fout met betrekking tot het programma, informatie over de programmamodule waarin een fout is opgetreden (informatie over de uitzondering, het geheugenadres van de crash als een afwijking in de programmamodule, de naam en de versie van de module, het ID van de programmacrash in de plug-in van de Rechthebbende en de geheugenopslag van de crash, de duur van de programmasessie voor de crash);
- de versie van het onderdeel Software-updater, het aantal crashes van het update-onderdeel tijdens het uitvoeren van updatetaken gedurende de complete gebruiksduur van het onderdeel, het ID van het type van de updatetaak, het aantal mislukte pogingen van het update-onderdeel om updatetaken te voltooien;
- informatie over de werking van de Software-onderdelen die het systeem bewaken: de volledige versies van de onderdelen, de datum en tijd van de start van de onderdelen, de code van de gebeurtenis die een overloop in de gebeurtenissenwachtrij veroorzaakte en het aantal dergelijke gebeurtenissen, het totale aantal gebeurtenissen die een overloop in de wachtrij veroorzaakten, informatie over het bestand van het proces van de initiator van de gebeurtenis (de naam van het bestand en het bijbehorende pad op de Computer, de sjablooncode van het bestandspad, de controlesommen (MD5, SHA2-256, SHA1) van het proces dat aan het bestand is gekoppeld, de bestandsversie), het ID van de onderschepping van de gebeurtenis, de volledige versie van het onderscheppingsfilter, het ID van het type onderschepte gebeurtenis, de grootte van de gebeurtenissenwachtrij en het aantal gebeurtenissen tussen de eerste gebeurtenis in de wachtrij en de huidige gebeurtenis, het aantal nog niet verwerkte gebeurtenissen in de wachtrij, informatie over het bestand van het proces van de initiator van de huidige gebeurtenis (de naam van het bestand en het bijbehorende pad op de Computer, de sjablooncode van het bestandspad, de controlesommen (MD5, SHA2-256, SHA1) van het proces dat aan het bestand is gekoppeld), de duur van de verwerking van de gebeurtenissen, de maximale duur van de verwerking van de gebeurtenissen, de waarschijnlijkheid van de verzending van statistieken, informatie over gebeurtenissen in het besturingssysteem waarvoor de maximale verwerkingsduur is overschreden (de datum en tijd van de gebeurtenis, het aantal herhaalde initialisaties van antivirusdatabases, de datum en tijd van de laatste herhaalde initialisatie van de antivirusdatabases na het updaten ervan, de vertraging in de verwerking van gebeurtenissen voor elk onderdeel dat het systeem bewaakt, het aantal gebeurtenissen in de wachtrij, het aantal verwerkte gebeurtenissen, het aantal gebeurtenissen van het huidige type dat vertraging heeft

opgelopen, de totale vertraging voor de gebeurtenissen van het huidige type, de totale vertraging voor alle gebeurtenissen);

- informatie uit de Windows-tool voor gebeurtenistracering (Event Tracing for Windows, ETW) bij eventuele prestatieproblemen van de Software, leveranciers van SysConfig / SysConfigEx / WinSATAssessment-gebeurtenissen van Microsoft: informatie over de Computer (het model, de fabrikant, de vormfactor van de behuizing, versie), informatie over de Windows-prestatie-metriek (WinSAT-beoordelingen, Windows-prestatie-index), de domeinnaam, informatie over fysieke en logische processors (het aantal fysieke en logische processors, de fabrikant, het model, het revisienummer, het aantal kernen, de klokfrequentie, het CPUID, de cachekenmerken, de kenmerken van de logische processors, de indicators voor ondersteunde modi en instructies), informatie over RAM-modules (het type, de vormfactor, de fabrikant, het model, de capaciteit, de granulariteit van geheugentoe wijzing), informatie over netwerkinterfaces (de IP- en MAC-adressen, de naam, de beschrijving, de configuratie van netwerkinterfaces, de uitsplitsing van het aantal en de grootte van de netwerkpakketten per type, de snelheid van de netwerkoverdrachten, de uitsplitsing van het aantal netwerkfouten per type), de configuratie van de IDE-controller, de IP-adressen van de DNS-servers, informatie over de videokaart (het model, de beschrijving, de fabrikant, de compatibiliteit, de grootte van het videogeheugen, de schermtoestemming, het aantal bits per pixel, de BIOS-versie), informatie over Plug en-Play-apparaten (de naam, de beschrijving, het apparaat-ID [PnP, ACPI], informatie over schijven en opslagapparaten (het aantal schijven of flashstations, de fabrikant, het model, de schijfgrootte, het aantal cilinders, het aantal tracks per cilinder, het aantal sectoren per track, de sectorgrootte, de cachekenmerken, het sequentiële nummer, het aantal partities, de configuratie van de SCSI-controller), informatie over logische schijven (het sequentiële nummer, de grootte van partities, de grootte van stations, de stationsletter, het partitietype, het type bestandssysteem, het aantal clusters, de clustergrootte, het aantal sectoren per cluster, het aantal lege en gebruikte clusters, de letter van het opstartbare station, het offset-adres van de partitie met betrekking tot de start van de schijf), informatie over de BIOS-systeemkaart (de fabrikant, de releasedatum, de versie), informatie over de systeemkaart (de fabrikant, het model, het type), informatie over het fysieke geheugen (de grootte van het gedeelde en beschikbare geheugen), informatie over services van het besturingssysteem (de naam, de beschrijving, de status, de tag, informatie over processen [naam en PID]), de parameters van het energieverbruik voor de Computer, de configuratie van de onderbrekingscontroller, het pad naar de Windows-systeem mappen (Windows en System32), informatie over het besturingssysteem (de versie, de build, de releasedatum, de naam, het type, de installatiedatum), de grootte van het wisselbestand, informatie over beeldschermen (het aantal, de fabrikant, de schermtoestemming, de maximale resolutie, het type), informatie over het stuurprogramma van de videokaart (de fabrikant, de releasedatum, de versie);
- informatie uit ETW, leveranciers van EventTrace / EventMetadata-gebeurtenissen van Microsoft: informatie over de opeenvolging van systeemgebeurtenissen (het type, de tijd, de datum, de tijdzone), metagegevens over het bestand met de traceresultaten (de naam, de structuur, de traceparameters, de uitsplitsing van het aantal traces per type), informatie over het besturingssysteem (de naam, het type, de versie, de build, de releasedatum, de begintijd);
- informatie uit ETW, leveranciers van Process / Microsoft Windows Kernel Process / Microsoft Windows Kernel Processor Power-gebeurtenissen van Microsoft: informatie over gestarte en voltooide processen (de naam, het PID, de startparameters, de opdrachtregel, de retourcode, de parameters van het energiebeheer, het tijdstip van de start en voltooiing, het type toegangstoken, het SID, het SessionID, het aantal geïnstalleerde descriptors), informatie over wijzigingen in threadprioriteiten (het TID, de prioriteit, de tijd), informatie over schijfbewerkingen van het proces (het type, de tijd, de grootte, het aantal), de geschiedenis van wijzigingen in de structuur en de capaciteit van bruikbare geheugenprocessen;
- informatie uit ETW, leveranciers van StackWalk / Perfinfo-gebeurtenissen van Microsoft: informatie over prestatietellers (de prestaties van individuele stukken code, de opeenvolging van functie-aanroepen, het PID, het TID, de adressen en kenmerken van ISRs en DPCs);
- informatie uit ETW, leverancier van KernelTraceControl-ImageID-gebeurtenissen van Microsoft: informatie over uitvoerbare bestanden en DLL's (de naam, de imagegrootte, het volledige pad), informatie over PDB-bestanden (de naam, het ID), VERSIONINFO-resourcegegevens voor uitvoerbare bestanden (de naam, de beschrijving, de maker, de lokalisatie, de programmaversie en het ID, de bestandsversie en het ID);
- informatie uit ETW, leveranciers van FileIo / DiskIo / Image / Windows Kernel Disk-gebeurtenissen van Microsoft: informatie over bestands- en schijfbewerkingen (het type, de capaciteit, de begintijd, de voltooiingstijd, de duur,

de voltooiingsstatus, het PID, het TID, de adressen van de functie-aanroep van het stuurprogramma, I/O Request Packet (IRP), Windows-bestandskenmerken), informatie over bestanden die betrokken zijn bij bestands- en schijfbewerkingen (de naam, de versie, de grootte, het volledige pad, de kenmerken, de offset, de imagecontrolesom, open en toegangsopties);

- informatie uit ETW, leverancier van PageFault-gebeurtenissen van Microsoft: informatie over toegangsfouten bij de geheugenpagina (het adres, de tijd, de grootte, het PID, het TID, de kenmerken van het Windows-bestand, de parameters van de geheugentoewijzing);
- informatie uit ETW, leverancier van Thread-gebeurtenissen van Microsoft: informatie over de aanmaak/voltooiing van threads, informatie over gestarte threads (het PID, het TID, de grootte van de stack, de prioriteiten en toewijzing van CPU-bronnen, I/O-bronnen, geheugenpagina's tussen threads, het stack-adres, het adres van de init-functie, het adres van Thread Environment Block (TEB), de Windows-servicetag);
- informatie uit ETW, leverancier van Microsoft Windows Kernel Memory-gebeurtenissen van Microsoft: informatie over bewerkingen voor geheugenbeheer (de voltooiingsstatus, de tijd, de hoeveelheid, het PID), de structuur van de geheugentoewijzing (het type, de capaciteit, het SessionID, het PID);
- informatie over de werking van de Software bij eventuele prestatieproblemen: het ID van de Software-installatie, het type en de waarde van drop in-prestaties, informatie over de opeenvolging van gebeurtenissen in de Software (de tijd, de tijdzone, het type, de voltooiingsstatus, het ID van het Software-onderdeel, het ID van het Software-scenario, het TID, het PID, de adressen van de aanroep van de functie), informatie over te controleren netwerkverbindingen (de URL, de richting van de verbinding, de grootte van het netwerkpakket), informatie over PDB-bestanden (de naam, het ID, de imagegrootte van het uitvoerbare bestand), informatie over te controleren bestanden (de naam, het volledige pad, de controlesom), de parameters voor de bewaking van de prestaties van de Software;
- informatie over een de laatste mislukte laatste herstart van het besturingssysteem: het aantal mislukte heropstarten sinds de installatie van het besturingssysteem, gegevens over de systeemdump (de code en parameters van een fout, de naam, de versie en de controlesom (CRC32) van de module die een fout in de werking van het besturingssysteem heeft veroorzaakt, het foutadres als een offset in de module, controlesommen (MD5, SHA2-256, SHA1) van de systeemdump);
- informatie voor de controle van de authenticiteit van digitale certificaten die voor de ondertekening van bestanden worden gebruikt: de vingerafdruk van het certificaat, het algoritme van de controlesom, de openbare sleutel en het serienummer van het certificaat, de naam van de verlener van het certificaat, het resultaat van de validatie van het certificaat en het database-ID van het certificaat;
- informatie over het proces dat de aanval op de zelfbescherming van de Software uitvoert: de naam en de grootte van het procesbestand, de controlesommen (MD5, SHA2-256, SHA1), het volledige pad naar het procesbestand en de sjablooncode van het bestandspad, de tijdstempels van de aanmaak/build, de vlag van het uitvoerbare bestand, de kenmerken van het procesbestand, informatie over het gebruikte certificaat om het procesbestand te ondertekenen, de code van het gebruikte account om het proces te starten, het ID van uitgevoerde bewerkingen om toegang tot het proces te krijgen, het type van de bron waarmee de bewerking is uitgevoerd (het proces, het bestand, het registerobject, de FindWindow-zoekfunctie), de naam van de bron waarmee de bewerking is uitgevoerd, de vlag voor het resultaat van de bewerking, de status van het bestand van het proces en de handtekening ervan volgens het KSN;
- Informatie over de software van de Rechthebbende: volledige versie, type, taalversie en status van de gebruikte software, versies van de geïnstalleerde softwareonderdelen en de status van hun werking, gegevens over geïnstalleerde software-updates, de waarde van het TARGET-filter en de versie van het gebruikte protocol om verbinding te maken met de services van de Rechthebbende.
- informatie over geïnstalleerde hardware in de Computer: het type, de naam, de naam van het model, de firmwareversie, de parameters van ingebouwde en aangesloten apparaten, het unieke ID van de Computer met de geïnstalleerde software;

- informatie over de versies van het besturingssysteem en geïnstalleerde updates, de woordgrootte, de editie en de parameters van het uitvoermodus van het besturingssysteem, de versie en de controlesommen (MD5, SHA2-256, SHA1) van het kernelbestand van het besturingssysteem, en de datum en tijd van de opstart van het besturingssysteem;
- uitvoerbare en niet-uitvoerbare bestanden, geheel of gedeeltelijk;
- delen van het RAM-geheugen van de computer;
- sectoren die betrokken zijn bij het opstarten van het besturingssysteem;
- pakketten met gegevens over netwerkverkeer;
- webpagina's en e-mails met verdachte en kwaadaardige objecten.
- beschrijving van de klassen en instanties van klassen van de WMI-opslagplaats;
- rapporten over toepassingsactiviteiten:
 - de naam, grootte en versie van het bestand dat wordt verzonden, de beschrijving en controlesommen (MD5, SHA2-256, SHA1), bestandsformaat-ID, de naam van de leverancier van het bestand, de naam van het product waartoe het bestand behoort, volledig pad naar het bestand op de computer, sjablooncode van het pad, de tijdstempels van het maken en wijzigen van het bestand;
 - begin- en einddatum/-tijd van de geldigheidsperiode van het certificaat (als het bestand een digitale handtekening heeft), de datum en het tijdstip van de handtekening, de naam van de uitgever van het certificaat, informatie over de certificaathouder, de vingerafdruk, de openbare sleutel van het certificaat en geschikte algoritmen en het serienummer van het certificaat;
 - de naam van het account van waaruit het proces wordt uitgevoerd;
 - controlesommen (MD5, SHA2-256, SHA1) van de naam van de computer waarop het proces wordt uitgevoerd;
 - titels van de procesvensters;
 - ID voor de antivirusdatabases, naam van de gedetecteerde dreiging volgens de classificatie van de Rechthebbende;
 - gegevens over de geïnstalleerde licentie, de ID, het type en de vervaldatum;
 - lokale tijd van de computer op het moment van informatieverstrekking;
 - namen van en paden naar bestanden die door het proces zijn geopend;
 - namen van registersleutels en hun waarden die door het proces zijn aangeroepen;
 - URL- en IP-adressen die het proces heeft gebruikt;
 - URL- en IP-adressen waarvan het actieve bestand werd gedownload.

Naleving van de wetgeving van de Europese Unie (AVG)

Kaspersky Endpoint Security kan gegevens naar Kaspersky verzenden in de volgende scenario's:

- Over Kaspersky Security Network
- Het programma activeren met een activeringscode
- Het bijwerken van programmamodules en antivirusdatabases
- Het volgen van links in de programma-interface
- Dump schrijven

Ongeacht de gegevensclassificatie en het gebied van waaruit de gegevens worden ontvangen, houdt Kaspersky zich aan hoge normen voor gegevensbeveiliging en past het verschillende wettelijke, organisatorische en technische maatregelen toe om de gegevens van gebruikers te beschermen, om gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid te garanderen, en ook om de naleving van gebruikersrechten te waarborgen zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving. De tekst van het Privacybeleid is opgenomen in de [distributiekits van het programma](#) en is beschikbaar op de [Kaspersky-website](#).

Lees voordat u Kaspersky Endpoint Security gebruikt zorgvuldig de beschrijving van de verzonden gegevens in de [Gebruiksrechtovereenkomst](#) en de [Kaspersky Security Network-verklaring](#). Als specifieke gegevens die in een van de beschreven scenario's door Kaspersky Endpoint Security worden verzonden, kunnen worden geclassificeerd als persoonsgegevens volgens uw lokale wetgeving of norm, moet u ervoor zorgen dat dergelijke gegevens legaal worden verwerkt en de toestemming van eindgebruikers verkrijgen voor het verzamelen en verzenden van dergelijke gegevens.

Lees de Gebruiksrechtovereenkomst door en bezoek de [website van Kaspersky](#) voor meer informatie over de ontvangst, verwerking, opslag en vernietiging van informatie over het programmeergebruik nadat u akkoord bent gegaan met de Gebruiksrechtovereenkomst en de Kaspersky Security Network-verklaring. De bestanden 'license.txt' en 'ksn_<taalcode>.txt' bevatten de tekst van de Gebruiksrechtovereenkomst en de Kaspersky Security Network-verklaring en worden bij het [distributiepakket](#) van het programma meegeleverd.

Als u geen gegevens naar Kaspersky wilt verzenden, kunt u de verstrekking van gegevens uitschakelen.

Over Kaspersky Security Network

Door Kaspersky Security Network te gebruiken, gaat u ermee akkoord automatisch de gegevens te verstrekken die worden vermeld in de [Kaspersky Security Network-verklaring](#). Als u niet akkoord gaat met het verstrekken van deze gegevens aan Kaspersky, gebruik dan Privaat KSN of [schakel het gebruik van KSN uit](#). Voor meer informatie over Privaat KSN raadpleegt u de *documentatie van Kaspersky Private Security Network*.

Het programma activeren met een activeringscode

Door een activeringscode te gebruiken, gaat u ermee akkoord automatisch de gegevens te verstrekken die worden vermeld in de [Gebruiksrechtovereenkomst](#). Als u niet akkoord gaat met de verzending van deze informatie naar Kaspersky, moet u een [licentiebestand gebruiken om Kaspersky Endpoint Security te activeren](#).

Het bijwerken van programmamodules en antivirusdatabases

Door Kaspersky-servers te gebruiken, gaat u ermee akkoord automatisch de gegevens te verstrekken die worden vermeld in de [Gebruiksrechtovereenkomst](#). Kaspersky heeft deze informatie nodig om te verifiëren dat Kaspersky Endpoint Security rechtmatig wordt gebruikt. Als u niet akkoord gaat met het verstrekken van deze informatie aan Kaspersky, gebruik dan [Kaspersky Security Center voor database-updates](#) of [Kaspersky Update Utility](#).

Het volgen van links in de programma-interface

Door links in de programma-interface te gebruiken, gaat u ermee akkoord automatisch de gegevens te verstrekken die worden vermeld in de [Gebruiksrechtovereenkomst](#). De precieze lijst met gegevens die in elke specifieke link worden verzonden, hangt af van waar de link zich in de programma-interface bevindt en welk probleem ermee moet worden opgelost. Als u niet akkoord gaat met het verstrekken van deze gegevens aan Kaspersky, gebruik dan de [vereenvoudigde programma-interface](#) of [verberg de programma-interface](#).

Dump schrijven

Als u het [schrijven van dumpbestanden](#) hebt ingeschakeld, maakt Kaspersky Endpoint Security een dumpbestand dat alle geheugedata van programmaprocessen bevat op het moment dat dit dumpbestand werd gemaakt.

Aan de slag

Nadat u Kaspersky Endpoint Security hebt geïnstalleerd, kunt u het programma beheren met behulp van de volgende interfaces:

- [Lokale programma-interface](#).
- Open de beheerconsole van Kaspersky Security Center.
- Webconsole van Kaspersky Security Center 12.
- Kaspersky Security Center-cloudconsole.

Beheerconsole van Kaspersky Security Center

Met Kaspersky Security Center kunt u Kaspersky Endpoint Security op afstand installeren, verwijderen, starten en stoppen. U kunt ook op afstand de programma-instellingen configureren, de beschikbare programmaonderdelen wijzigen en update- en scantaken starten en stoppen.

Het programma kan via Kaspersky Security Center worden beheerd met behulp van de beheerplug-in van Kaspersky Endpoint Security.

Voor gedetailleerde informatie over het beheer van het programma via Kaspersky Security Center *raadpleegt u de [Help van Kaspersky Security Center](#)*.

Kaspersky Security Center 12-webconsole en Kaspersky Security Center-cloudconsole

Webconsole van Kaspersky Security Center 12 (hierna ook de *Webconsole* genoemd) is een web-app voor het centrale beheer en onderhoud van het beveiligingssysteem van een bedrijfsnetwerk. Webconsole is een Kaspersky Security Center-onderdeel met een gebruikersinterface. Voor gedetailleerde informatie over de Webconsole van Kaspersky Security Center 12 *raadpleegt u de [Help van Kaspersky Security Center](#)*.

Kaspersky Security Center Cloud Console (hierna ook de '*Cloudconsole*' genoemd) is een cloudoplossing voor de bescherming en het beheer van bedrijfsnetwerken. Voor gedetailleerde informatie over de Cloudconsole van Kaspersky Security Center raadpleegt u de [Help van de Cloudconsole van Kaspersky Security Center](#).

Met Webconsole en Cloudconsole kunt u het volgende doen:

- Bewaak de status van het beveiligingssysteem van uw bedrijf.
- Installeer Kaspersky-programma's op apparaten in uw netwerk.
- Beheer geïnstalleerde programma's.
- Bekijk rapporten over de status van het beveiligingssysteem.

Het beheer van Kaspersky Endpoint Security via de Webconsole, Cloudconsole en Beheerconsole van Kaspersky Security Center biedt verschillende opties. De [beschikbare onderdelen en taken](#) verschillen ook naargelang de console die u gebruikt.

Informatie over de beheerplug-in Kaspersky Endpoint Security voor Windows

De beheerplug-in voor Kaspersky Endpoint Security voor Windows maakt interactie mogelijk tussen Kaspersky Endpoint Security en Kaspersky Security Center. Met de beheerplug-in kunt u Kaspersky Endpoint Security beheeren met: [beleid](#), [taken](#) en [lokale programma-instellingen](#). Interactie met Kaspersky Security Center 12 webconsole wordt verzorgd door de webplug-in.

De versie van de beheerplug-in verschilt mogelijk van de geïnstalleerde versie van Kaspersky Endpoint Security op de clientcomputer. Als de geïnstalleerde versie van de beheerplug-in minder functies heeft dan de geïnstalleerde versie van Kaspersky Endpoint Security, worden de instellingen van de ontbrekende functies niet beheerd door de beheerplug-in. Deze instellingen kunnen door de gebruiker worden gewijzigd in de lokale interface van Kaspersky Endpoint Security.

De webplug-in is niet standaard geïnstalleerd in de Webconsole van Kaspersky Security Center 12. In tegenstelling tot de Beheerplug-in voor de Beheerconsole van Kaspersky Security Center, die op het werkstation van de beheerder wordt geïnstalleerd, moet de webplug-in worden geïnstalleerd op een computer waarop de Webconsole van Kaspersky Security Center 12 is geïnstalleerd. De functionaliteit van de webplug-in is beschikbaar voor alle beheerders die toegang hebben tot Webconsole in een browser. In de interface van Webconsole kunt u de lijst met geïnstalleerde webplug-ins bekijken: **Console-instellingen** → **Plug-ins**. Voor meer informatie over de compatibiliteit van de versies van de webplug-in en Webconsole raadpleegt u de [Help van Kaspersky Security Center](#).

Webplug-in installeren

U kunt de webplug-in als volgt installeren:

- Installeer de webplug-in met de wizard Initiële configuratie van de Webconsole van Kaspersky Security Center 12.

U wordt automatisch gevraagd door Webconsole om de wizard Initiële configuratie te starten wanneer u Webconsole voor het eerst verbindt met Administration Server. U kunt de wizard Initiële configuratie ook starten via de interface van Webconsole (**Apparaatdetectie en implementatie** → **Implementatie en toewijzing** → **Wizard Initiële configuratie**). De wizard Initiële configuratie kan ook controleren of de geïnstalleerde webplug-ins up-to-date zijn en kan de noodzakelijke updates downloaden. Voor meer informatie over de wizard Initiële configuratie voor Webconsole van Kaspersky Security Center 12 raadpleegt u de [Help van Kaspersky Security Center](#).

- Installeer de webplug-in via de lijst met beschikbare distributiepakketten in Webconsole.

Voor de installatie van de webplug-in selecteert u het distributiepakket van de Kaspersky Endpoint Security-webplug-in in de interface van Webconsole (**Console-instellingen** → **Plug-ins**). De lijst met beschikbare distributiepakketten wordt automatisch geüpdatet wanneer nieuwe versies van Kaspersky-programma's worden gereleased.

- Download het distributiepakket naar de Webconsole vanaf een externe bron.

Voeg het ZIP-bestand van het distributiepakket voor de Kaspersky Endpoint Security-webplug-in toe aan de interface van Webconsole om de webplug-in te installeren: **Console-instellingen** → **Plug-ins**. Het distributiepakket van de webplug-in kan bijvoorbeeld vanaf de Kaspersky-website worden gedownload.

Beheerplug-in updaten

Om de Beheerplug-in Kaspersky Endpoint Security voor Windows bij te werken, downloadt u de nieuwste versie van de plug-in (inbegrepen in de [distributiekit](#)) en voert u de installatiewizard van de plug-in uit.

Als een nieuwe versie van de webplug-in beschikbaar is, toont Webconsole de melding *Er zijn updates beschikbaar voor de gebruikte plug-ins*. U kunt de versie van de webplug-in updaten via deze melding van Webconsole. U kunt ook handmatig zoeken naar nieuwe versies van de webplug-in in de interface van Webconsole (**Console-instellingen** → **Plug-ins**). De vorige versie van de webplug-in wordt tijdens de update automatisch verwijderd.

Wanneer de webplug-in wordt geüpdatet, worden de bestaande items (bijvoorbeeld beleidsregels of taken) opgeslagen. De nieuwe instellingen van items die nieuwe functies van Kaspersky Endpoint Security implementeren, verschijnen in de bestaande onderdelen en hebben de standaardwaarden.

Zo kunt u de webplug-in updaten:

- Update de webplug-in via de lijst met webplug-ins in de online modus.

Hiervoor moet u het distributiepakket van de Kaspersky Endpoint Security-webplug-in in de interface van Webconsole selecteren (**Console-instellingen** → **Plug-ins**). Webconsole zoekt naar beschikbare updates op Kaspersky-servers en downloadt de relevante updates.

- Update de webplug-in met een bestand.

Hiervoor moet u het ZIP-bestand van het distributiepakket voor de Kaspersky Endpoint Security-webplug-in in de interface van Webconsole selecteren: **Console-instellingen** → **Plug-ins**. Het distributiepakket van de webplug-in kan bijvoorbeeld vanaf de Kaspersky-website worden gedownload. U kunt de Kaspersky Endpoint Security-webplug-in alleen naar een nieuwere versie updaten. De webplug-in kan niet naar een oudere versie worden geüpdatet.

Als een item wordt geopend (zoals een beleid of een taak), controleert de webplug-in de informatie over de compatibiliteit ervan. Als de versie van de webplug-in gelijk is aan of nieuwer is dan de vermelde versie in de informatie over de compatibiliteit, kunt u de instellingen van dit item wijzigen. Anders kunt u de webplug-in niet gebruiken om de instellingen van het geselecteerde item te wijzigen. U wordt aanbevolen om de webplug-in te updaten.

Speciale aandachtspunten bij het werken met verschillende versies van beheerplug-ins

U kunt Kaspersky Endpoint Security alleen via Kaspersky Security Center beheren als u een beheerplug-in hebt waarvan de versie gelijk is aan of hoger is dan de versie die is gespecificeerd in de informatie over de compatibiliteit van Kaspersky Endpoint Security met de beheerplug-in. U kunt de minimaal vereiste versie van de beheerplug-in bekijken in het bestand `installer.ini` dat is opgenomen in de [distributiekit](#).

Als een item wordt geopend (zoals een beleid of een taak), controleert de beheerplug-in de informatie over de compatibiliteit ervan. Als de versie van de beheerplug-in gelijk is aan of nieuwer is dan de vermelde versie in de informatie over de compatibiliteit, kunt u de instellingen van dit item wijzigen. Anders kunt u de beheerplug-in niet gebruiken om de instellingen van het geselecteerde item te wijzigen. U wordt aanbevolen om de beheerplug-in bij te werken.

Beheerplug-in voor Kaspersky Endpoint Security 10 voor Windows upgraden

Als de Beheerplug-in voor Kaspersky Endpoint Security 10 voor Windows is geïnstalleerd in de Beheerconsole, moet u bij de installatie van de Beheerplug-in voor Kaspersky Endpoint Security 11 voor Windows rekening houden met het volgende:


- De Beheerplug-in voor Kaspersky Endpoint Security 10 voor Windows wordt niet verwijderd en kan nog steeds worden gebruikt. Daarom heeft u toegang tot twee beheerplug-ins om met programmaversies 10 en 11 te werken.
- De Beheerplug-in voor Kaspersky Endpoint Security 11 voor Windows biedt geen ondersteuning voor het beheer van Kaspersky Endpoint Security 10 voor Windows op computers van gebruikers.
- De Beheerplug-in voor Kaspersky Endpoint Security 11 voor Windows biedt geen ondersteuning voor items (bijvoorbeeld een beleid of een taak) die zijn gemaakt met de Beheerplug-in voor Kaspersky Endpoint Security 10 voor Windows.

U kunt de wizard voor batchconversie gebruiken om beleid en taken om te zetten van versie 10 naar versie 11. Voor meer informatie over het omzetten van beleid en taken, raadpleegt u de [Helpgids van Kaspersky Security Center](#).

Beheerplug-in voor Kaspersky Endpoint Security 11 voor Windows upgraden

Als de Beheerplug-in voor Kaspersky Endpoint Security 11 voor Windows is geïnstalleerd in de Beheerconsole, moet u bij de installatie van een nieuwe versie van de Beheerplug-in voor Kaspersky Endpoint Security 11 voor Windows rekening houden met het volgende:

- De vorige versie van de Beheerplug-in voor Kaspersky Endpoint Security 11 voor Windows wordt verwijderd.
- De nieuwe versie van de Beheerplug-in voor Kaspersky Endpoint Security 11 voor Windows biedt ondersteuning voor het beheer van de vorige versie van Kaspersky Endpoint Security 11 voor Windows op computers van gebruikers.
- U kunt de nieuwe versie van de Beheerplug-in gebruiken om de instellingen te wijzigen in een beleid, taak of ander item die door de vorige versie van de Beheerplug-in zijn gemaakt.
- De nieuwe versie van de Beheerplug-in wijst standaardwaarden aan de nieuwe instellingen toe wanneer een beleid, beleidsprofiel of taak voor het eerst wordt opgeslagen.

Na de upgrade van de Beheerplug-in is het aanbevolen om de waarden van de nieuwe instellingen in beleid en profielen te controleren en op te slaan. Als u dit niet doet, worden standaardwaarden toegewezen aan de nieuwe groepen van Kaspersky Endpoint Security-instellingen op de computer van de gebruiker en kunnen deze groepen worden bewerkt (het kenmerk ) . Het is aanbevolen om eerst de instellingen van beleid en beleidsprofielen op het hoogste niveau in de hiërarchie te controleren. U wordt ook aanbevolen om het gebruikersaccount te gebruiken dat toegangsrechten voor alle functionele onderdelen van Kaspersky Security Center heeft.

Voor meer informatie over de nieuwe mogelijkheden van het programma raadpleegt u de Releaseopmerkingen of de [Help van het programma](#).

- Als een nieuwe parameter is toegevoegd aan een groep instellingen in de nieuwe versie van de Beheerplug-in, is de eerder gedefinieerde status van het kenmerk  /  voor deze groep instellingen niet gewijzigd.
- Bij het upgraden van de beheerplug-in naar versie 11.2.0, moet u een beleid openen om het automatisch te converteren. Wanneer u dit doet, vraagt Kaspersky Endpoint Security u om bevestiging om deel te nemen aan KSN. Als u het programma al hebt bijgewerkt naar versie 11.20 op de computers van uw organisatie, wordt deelname aan KSN uitgeschakeld totdat u de voorwaarden voor deelname aan KSN accepteert.

Bijzondere aandachtspunten bij het gebruik van geëncrypte protocollen voor interactie met externe services

Kaspersky Endpoint Security en Kaspersky Security Center gebruiken een versleuteld communicatiekanaal met TLS (Transport Layer Security) om met externe services van Kaspersky te werken. Kaspersky Endpoint Security gebruikt externe services voor de volgende functies:

- Databases en softwaremodules van het programma bijwerken
- Programma activeren: met een activeringscode (activering 2.0)
- Met Kaspersky Security Network.


Gebruik van TLS beveiligt het programma door de volgende functies te bieden:

- Encryptie. De inhoud van berichten is vertrouwelijk en wordt niet bekendgemaakt aan externe gebruikers.
- Integriteit. De ontvanger van het bericht heeft de zekerheid dat de inhoud van het bericht niet is gewijzigd sinds het bericht is doorgestuurd door de afzender.
- Authenticatie. De ontvanger heeft de zekerheid dat communicatie alleen tot stand komt met een vertrouwde Kaspersky-server.

Kaspersky Endpoint Security gebruikt openbare-sleutelcertificaten voor serververificatie. Voor het werken met certificaten is een openbare sleutelinfrastructuur (Public Key Infrastructure (PKI)) vereist. Een certificaatautoriteit maakt deel uit van een PKI. Kaspersky gebruikt zijn eigen certificaatautoriteit omdat Kaspersky-services zeer technisch en niet openbaar zijn. In dit geval, wanneer rootcertificaten van Thawte, VeriSign, GlobalTrust en andere worden ingetrokken, blijft de Kaspersky PKI zonder onderbrekingen operationeel.




Omgevingen met MITM (software- en hardwaretools die het parseren van het HTTPS-protocol ondersteunen) worden door Kaspersky Endpoint Security als onveilig beschouwd. Er kunnen fouten optreden bij het werken met Kaspersky-services. Er kunnen bijvoorbeeld fouten optreden bij het gebruik van zelfondertekende certificaten. Deze fouten kunnen optreden omdat een HTTPS-inspectietool uit uw omgeving de Kaspersky PKI niet herkent. U kunt dit verhelpen door [uitsluitingen voor interactie met externe services te configureren](#).

Programma-interface



Het hoofdvenster van het programma

<p>Beschermingsonderdelen</p>	<p>Bedrijfsstatus van geïnstalleerde componenten. U kunt ook doorgaan met het configureren van een van de geïnstalleerde componenten, behalve de encryptiecomponenten.</p>
<p>Taken</p>	<p>Scantaken van Kaspersky Endpoint Security beheren. U kunt een virusscan en een applicatie-integriteitscontrole uitvoeren. Een beheerder kan taken verbergen voor een gebruiker of het beheer van taken beperken.</p>
<p>Database-update</p>	<p>Updatetaken van Kaspersky Endpoint Security beheren. U kunt antivirusdatabases en programmamodules bijwerken en de laatste update terugdraaien. Een beheerder kan taken verbergen voor een gebruiker of het beheer van taken beperken.</p>
<p>Meer tools</p>	<p>Ga verder met andere programmafuncties.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapporten. Bekijk gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan tijdens het gebruik van de applicatie, individuele componenten en taken. • Back-up. Bekijk een lijst van opgeslagen kopieën van geïnfecteerde bestanden die het programma heeft verwijderd. • Technologieën voor detectie van dreigingen. Bekijk informatie over technologieën voor detectie van dreigingen en het aantal bedreigingen dat door deze technologieën is gedetecteerd. • Kaspersky Security Network. Status van de verbinding tussen Kaspersky Endpoint Security en Kaspersky Security Network, en globale KSN-statistieken. <i>Kaspersky Security Network (KSN)</i> is een infrastructuur van cloudservices die toegang biedt tot de online Knowledge Base van Kaspersky. Deze Knowledge Base bevat informatie over de reputatie van bestanden, webbronnen en software. Het gebruik van gegevens uit Kaspersky Security Network zorgt niet alleen voor een snellere respons door Kaspersky Endpoint Security bij nieuwe dreigingen maar verbetert ook de prestaties van bepaalde beschermingsonderdelen en verlaagt de kans op false positives. Als u deelneemt aan Kaspersky Security Network, ontvangt Kaspersky Endpoint Security van de KSN-services informatie

	<p>over de categorie en reputatie van gescande bestanden, alsook informatie over de reputatie van gescande webadressen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Systeembewaking. Bekijk informatie over de werking van geïnstalleerde applicaties. Systeembewaking houdt de bestands-, register- en besturingssysteemgebeurtenissen voor een programma. • Netwerkmonitor. Bekijk informatie over de netwerkactiviteit van de computer in realtime. • Versleutelingsmonitor. Bewaakt het encryptie- of decryptieproces van de schijf in realtime. Versleutelingsmonitor is beschikbaar als het onderdeel Kaspersky Disk Encryption of BitLocker-stationsversleuteling is geïnstalleerd.
	Programma-instellingen configureren Een beheerder kan wijzigingen in instellingen in Kaspersky Security Center verbieden .
	Informatie over het programma: huidige versie van Kaspersky Endpoint Security, releasedatum van de database, sleutel en andere informatie. U kunt ook naar de informatiebronnen van Kaspersky gaan voor nuttige informatie, aanbevelingen en antwoorden op veelgestelde vragen over de aankoop, installatie en het gebruik van het programma.
	Berichten met informatie over beschikbare updates en aanvraag voor toegang tot geëncrypte bestanden en apparaten.
Licentie	Licentiebeheer van het programma. U kunt een licentie kopen , het programma activeren of een abonnement verlengen . U kunt ook informatie over de huidige licentie bekijken .





Programmapictogram in het systeemvak van de taakbalk

Net na de installatie van Kaspersky Endpoint Security verschijnt het pictogram van het programma in het systeemvak van de taakbalk in Microsoft Windows.

Het pictogram heeft de volgende functies:

- Het geeft de programma-activiteit aan.
- Het werkt als een snelkoppeling naar het contextmenu en het hoofdvenster van het programma.

Het pictogram van het programma kan de volgende status hebben om informatie over de werking te geven:

- Het pictogram  betekent dat alle kritieke beschermingsonderdelen van het programma zijn ingeschakeld. Kaspersky Endpoint Security geeft een waarschuwing  weer als de gebruiker bijvoorbeeld een actie moet uitvoeren, zoals de computer opnieuw opstarten na het updaten van het programma.
- Het pictogram  geeft aan dat kritisch belangrijke beschermingsonderdelen van het programma uitgeschakeld of defect zijn. Beschermingsonderdelen kunnen bijvoorbeeld een storing ondervinden als de licentie is verlopen of als gevolg van een programmafout. Kaspersky Endpoint Security geeft een waarschuwing  met een beschrijving van het probleem met computerbeveiliging.

Het contextmenu van het programmapictogram bevat de volgende opties:


- **Kaspersky Endpoint Security voor Windows.** Deze optie opent het hoofdvenster van het programma. In dit venster kunt u de werking van programmaonderdelen en -taken aanpassen en kunt u de statistieken over verwerkte bestanden en gedetecteerde dreigingen bekijken.
- **Bescherming pauzeren / hervatten.** Pauzeer de werking van alle beschermings- en controleonderdelen die niet zijn gemarkeerd met een hangslot (🔒) in het beleid. U wordt aanbevolen het Kaspersky Security Center-beleid uit te schakelen alvorens deze bewerking uit te voeren.

Voordat het programma de werking van beschermings- en controleonderdelen pauzeert, wordt [wachtwoord voor de toegang tot Kaspersky Endpoint Security](#) gevraagd (wachtwoord van account of tijdelijk wachtwoord). U kunt dan selecteren hoelang de pauze moet duren: een specifieke periode, tot de herstart of op verzoek van de gebruiker.

Dit contextmenu is beschikbaar als [Wachtwoordbeveiliging is ingeschakeld](#). Als u de werking van beschermings- en controleonderdelen wilt hervatten, selecteert u **Bescherming hervatten** in het contextmenu van het programma.

Het pauzeren van de werking van beschermings- en controleonderdelen is niet van invloed op de prestaties van update- en scantaken. Het programma blijft ook Kaspersky Security Network gebruiken.

- **Beleid uitschakelen / Beleid inschakelen.** Hiermee schakelt u een Kaspersky Security Center-beleid op de computer uit. Alle Kaspersky Endpoint Security-instellingen kunnen worden geconfigureerd, inclusief instellingen met een gesloten hangslot in het beleid (🔒). Als het beleid is uitgeschakeld, dan vraagt het programma het [wachtwoord voor toegang tot Kaspersky Endpoint Security](#) (accountwachtwoord of tijdelijk wachtwoord). Dit contextmenu is beschikbaar als [Wachtwoordbeveiliging is ingeschakeld](#). Als u het beleid wilt inschakelen, selecteert u **Beleid inschakelen** in het contextmenu van het programma.
- **Instellingen.** Opent het venster met de programma-instellingen.
- **Support.** Hiermee opent u het venster **Support** waarin u de noodzakelijke informatie vindt om contact op te nemen met de Technische Support van Kaspersky.
- **Over.** Deze optie opent een venster met informatie over het programma.
- **Afsluiten.** Deze optie sluit Kaspersky Endpoint Security af. Met een klik op deze optie van het contextmenu wordt het programma uit het RAM van de computer gehaald.



Contextmenu van het programmapictogram


Vereenvoudigde programma-interface

Als een Kaspersky Security Center-beleid dat is geconfigureerd om [de vereenvoudigde programma-interface weer te geven](#) wordt toegepast op een clientcomputer waarop Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd, is het hoofdvenster van het programma niet beschikbaar op deze clientcomputer. Klik rechts om het contextmenu van het Kaspersky Endpoint Security-pictogram te openen (zie afbeelding hieronder). U ziet de volgende opties:

- **Beleid uitschakelen / Beleid inschakelen.** Hiermee schakelt u een Kaspersky Security Center-beleid op de computer uit. Alle Kaspersky Endpoint Security-instellingen kunnen worden geconfigureerd, inclusief instellingen met een gesloten hangslot in het beleid (🔒). Als het beleid is uitgeschakeld, dan vraagt het

programma het [wachtwoord voor toegang tot Kaspersky Endpoint Security](#) (accountwachtwoord of tijdelijk wachtwoord). Dit contextmenu is beschikbaar als [Wachtwoordbeveiliging is ingeschakeld](#). Als u het beleid wilt inschakelen, selecteert u **Beleid inschakelen** in het contextmenu van het programma.

- **Taken.** Vervolgkeuzelijst met de volgende opties:
 - **Integriteitscontrole.**
 - **Laatste update terugdraaien.**
 - **Volledige Scan.**
 - **Aangepaste Scan.**
 - **Kritieke Gebiedenscan.**
 - **Update.**
- **Support.** Hiermee opent u het venster **Support** waarin u de noodzakelijke informatie vindt om contact op te nemen met de Technische Support van Kaspersky.
- **Afsluiten.** Deze optie sluit Kaspersky Endpoint Security af. Met een klik op deze optie van het contextmenu wordt het programma uit het RAM van de computer gehaald.



Contextmenu van het programmapictogram wanneer de vereenvoudigde interface wordt gebruikt

De weergave van de programma-interface configureren

U kunt de weergavemodus van de programma-interface voor een gebruiker configureren. De gebruiker kan op de volgende manieren met het programma communiceren:

- **Met vereenvoudigde interface.** Op een clientcomputer is het hoofdvenster van het programma niet toegankelijk en is alleen het [pictogram in het Windows-systeemvak](#) beschikbaar. Via het contextmenu van het pictogram kan de gebruiker [een beperkt aantal bewerkingen met Kaspersky Endpoint Security uitvoeren](#). Kaspersky Endpoint Security toont ook meldingen boven het pictogram van het programma.
- **Met volledige interface.** Op een clientcomputer zijn het hoofdvenster van Kaspersky Endpoint Security en het [pictogram in het Windows-systeemvak](#) beschikbaar. Via het contextmenu van het pictogram kan de gebruiker bewerkingen met Kaspersky Endpoint Security uitvoeren. Kaspersky Endpoint Security toont ook meldingen boven het pictogram van het programma.
- **Geen interface.** Op een clientcomputer wordt de werking van Kaspersky Endpoint Security niet aangegeven. Het [pictogram in het Windows-systeemvak](#) en de meldingen zijn niet beschikbaar.

[De weergavemodus van de programma-interface configureren in de beheerconsole \(MMC\)](#) 

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het beleidsvenster **Algemene instellingen** → **Interface**.
6. Doe in het gedeelte **Interactie met gebruiker** een van het volgende:
 - Schakel het selectievakje **Programma-interface weergeven** in als u de volgende interface-elementen wilt weergeven op de clientcomputer:
 - Map met de programmaam in het menu **Start**
 - [Kaspersky Endpoint Security-pictogram](#) in het systeemvak van de taakbalk in Microsoft Windows
 - Pop-upmeldingen
 - Als dit selectievakje is ingeschakeld, kan de geselecteerde gebruiker programma-instellingen in de programma-interface zien en, afhankelijk van diens rechten, wijzigen.
 - Schakel het selectievakje **Programma-interface weergeven** uit als u alle tekenen van Kaspersky Endpoint Security op de clientcomputer wilt verbergen.
7. Schakel in het gedeelte **Interactie met gebruiker** het selectievakje **Vereenvoudigde programma-interface** in als u de [vereenvoudigde programma-interface](#) wilt weergeven op een clientcomputer waarop Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd.

[De weergavemodus van de applicatie-interface configureren in de webconsole en cloudconsole](#) 

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid voor de computers waarop u ondersteuning voor portable modus wil inschakelen.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Selecteer **Algemene instellingen** → **Interface**.
5. Configureer in het gedeelte **Interactie met gebruiker** hoe de programma-interface wordt weergegeven:
 - **Met vereenvoudigde interface.** Op een clientcomputer is het hoofdvenster van het programma niet toegankelijk en is alleen het [pictogram in het Windows-systeemvak](#) beschikbaar. Via het contextmenu van het pictogram kan de gebruiker [een beperkt aantal bewerkingen met Kaspersky Endpoint Security uitvoeren](#). Kaspersky Endpoint Security toont ook meldingen boven het pictogram van het programma.
 - **Met volledige interface.** Op een clientcomputer zijn het hoofdvenster van Kaspersky Endpoint Security en het [pictogram in het Windows-systeemvak](#) beschikbaar. Via het contextmenu van het pictogram kan de gebruiker bewerkingen met Kaspersky Endpoint Security uitvoeren. Kaspersky Endpoint Security toont ook meldingen boven het pictogram van het programma.
 - **Geen interface.** Op een clientcomputer wordt de werking van Kaspersky Endpoint Security niet aangegeven. Het [pictogram in het Windows-systeemvak](#) en de meldingen zijn niet beschikbaar.
6. Klik op **OK**.

Aan de slag

Na de implementatie van het programma op clientcomputers moet u de volgende acties uitvoeren als u met Kaspersky Endpoint Security wilt werken via Webconsole van Kaspersky Security Center:

- Maak en configureer een beleid.
U kunt een beleid gebruiken om identieke instellingen van Kaspersky Endpoint Security toe te passen op alle clientcomputers in een beheergroep. De wizard Initiële configuratie van Kaspersky Security Center maakt automatisch een beleid voor Kaspersky Endpoint Security.
- Maak de taken *Updaten* en *Virusscan*.
De taak *Updaten* is vereist om de beveiliging van de computer up-tot-date te houden. Wanneer de taak wordt uitgevoerd, [worden de antivirusdatabases en programmamodules geüpdatet](#) door Kaspersky Endpoint Security. De taak *Updaten* wordt automatisch gemaakt door de wizard Initiële configuratie van de Webconsole van Kaspersky Security Center. Voor het maken van de taak *Updaten* installeert u de webplug-in van Kaspersky Endpoint Security voor Windows wanneer u de stappen van de wizard volgt.
De taak *Virusscan* is vereist voor de tijdige detectie van virussen en andere malware. U moet de taak *Virusscan* handmatig aanmaken.

[Een virusscantaak maken in de Beheerconsole \(MMC\)](#) 

1. Ga in de beheerconsole naar de map **Administration Server** → **Taken** .

De lijst met taken wordt geopend.

2. Klik op de knop **Nieuwe taak**.

De wizard Taak wordt gestart. Volg de instructies van de wizard.

Stap 1. Een taaktype selecteren

Selecteer Kaspersky Endpoint Security **voor Windows (11.6.0)** → **Virusscan**.

Stap 2. Scanbereik

De lijst maken met objecten die Kaspersky Endpoint Security scant wanneer het een scantaak uitvoert.

Stap 3: Actie van Kaspersky Endpoint Security

Kies de actie bij de detectie van een dreiging:

- **Desinfecteren of verwijderen als desinfectie mislukt.** Als deze optie is geselecteerd, probeert Kaspersky Endpoint Security automatisch om alle gevonden geïnfecteerde bestanden te desinfecteren. Mocht de desinfectie mislukken, dan worden de bestanden door Kaspersky Endpoint Security verwijderd.
- **Desinfecteren en melden als desinfectie mislukt.** Als deze optie is geselecteerd, probeert Kaspersky Endpoint Security automatisch om alle gevonden geïnfecteerde bestanden te desinfecteren. Als geen desinfectie mogelijk is, voegt Kaspersky Endpoint Security de informatie over de gevonden geïnfecteerde bestanden toe aan de lijst met actieve dreigingen.
- **Melden.** Als deze optie is geselecteerd, voegt Kaspersky Endpoint Security de informatie over geïnfecteerde bestanden toe aan de lijst met actieve dreigingen wanneer deze bestanden worden gedetecteerd.
- **Geavanceerde desinfectie direct uitvoeren.** Als het selectievakje is ingeschakeld, gebruikt Kaspersky Endpoint Security de geavanceerde desinfectietechnologie om actieve dreigingen tijdens de scan te behandelen.

De *geavanceerde desinfectietechnologie* dient om schadelijke programma's waarvan de processen al in het RAM zijn geladen en die Kaspersky Endpoint Security beletten om ze met andere methoden te verwijderen in het besturingssysteem te elimineren. De dreiging wordt hierdoor onschadelijk gemaakt. Tijdens de geavanceerde desinfectie doet u er goed aan geen nieuwe processen te starten of het register van het besturingssysteem te bewerken. De geavanceerde desinfectietechnologie gebruikt heel wat bronnen van het besturingssysteem waardoor andere programma's mogelijk trager gaan werken. Na het uitvoeren van de geavanceerde desinfectie start Kaspersky Endpoint Security de computer opnieuw op zonder de gebruiker om bevestiging te vragen.

Configureer de taakuitvoermodus met behulp van het selectievakje **Allen uitvoeren wanneer de computer inactief is**. Dit selectievakje schakelt de functie in of uit waarmee u de *virusscantaak* uitstelt als de computerbronnen beperkt zijn. Kaspersky Endpoint Security pauzeert de *virusscantaak* als de schermbeveiliging uitgeschakeld is en de computer ontgrendeld is.

Stap 4: De apparaten selecteren waaraan de taak zal worden toegewezen

Selecteer de computers waarop de taak wordt uitgevoerd. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Wijs de taak aan een beheergroep toe. In dit geval wordt de taak toegewezen aan computers uit een eerder gemaakte beheergroep.
- Selecteer computers die door Administration Server zijn gevonden in het netwerk: *niet-toegewezen apparaten*. De specifieke apparaten kunnen apparaten in beheergroepen of niet-toegewezen apparaten zijn.
- Geef de adressen van apparaten handmatig op of importeer de adressen vanuit een lijst. U kunt NetBIOS-namen, IP-adressen en IP-subnetten van apparaten opgeven waaraan u de taak wilt toewijzen.

Stap 5: Het account selecteren om de taak uit te voeren

Selecteer een account om de *virusscantaak* uit te voeren. Kaspersky Endpoint Security start de taak standaard met de rechten van een lokaal gebruikersaccount. Als het scanbereik netwerkstations of andere objecten met beperkte toegang omvat, selecteert u een gebruikersaccount met voldoende toegangsrechten.

Stap 6. Een taakstartschema configureren

Configureer een schema voor het starten van een taak, bijvoorbeeld handmatig of nadat antivirusdatabases zijn gedownload naar de opslagplaats.

Stap 7. Taaknaam definiëren

Voer een naam in voor de taak, bijvoorbeeld `Dagelijkse volledige scan`.

Stap 8. Aanmaak van de taak voltooien

Verlaat de wizard verlaten. Schakel indien nodig het selectievakje **Taak uitvoeren nadat de wizard is voltooid** in. U kunt de voortgang van de taak volgen in de taakeigenschappen. De taak Virusscan wordt volgens het opgegeven schema uitgevoerd op de computers van de gebruikers.

[Een virusscantaak maken in de webconsole](#) 

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaten** → **Taken**.

De lijst met taken wordt geopend.

2. Klik op de knop **Toevoegen**.

De wizard Taak wordt gestart.

3. Configureer de taakinstellingen:

a. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Programma Kaspersky Endpoint Security voor Windows (11.6.0)**.

b. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Taaktype** de optie **Virusscan**.

c. Typ in het veld **Taaknaam** een korte omschrijving, zoals **Wekelijkse scan**.

d. Selecteer in het gedeelte **Selecteer apparaten waaraan de taak wordt toegewezen** het bereik van de taak.

4. Selecteer apparaten naargelang de geselecteerde optie voor het bereik van de taak. Klik op de knop **Volgende**.

5. Voltooi de wizard door op de knop **Voltooien** te klikken.

U ziet een nieuwe taak in de lijst met taken.

6. Ga naar de taakeigenschappen om het schema van de taak te configureren.

U wordt aanbevolen een schema te configureren dat de taak ten minste één keer per week uitvoert.

7. Schakel het selectievakje naast de taak in.

8. Klik op de knop **Starten**.

U kunt de status van de taak monitoren en kunt het aantal apparaten zien waarop de taak met succes of met een fout is voltooid.

De taak Virusscan wordt volgens het opgegeven schema uitgevoerd op de computers van de gebruikers.

Beleid beheren

Een *beleid* is een verzameling van programma-instellingen die voor een beheergroep zijn gedefinieerd. U kunt meer dan één beleid configureren met verschillende waarden voor een programma. Een programma kan met verschillende instellingen voor verschillende beheergroepen worden uitgevoerd. Elke beheergroep kan een eigen beleid voor een programma hebben.

De netwerkagent verstuurt tijdens de *synchronisatie* de beleidsinstellingen naar de clientcomputers. Standaard voert Administration Server de synchronisatie meteen na de wijziging van de beleidsinstellingen uit. Voor de synchronisatie wordt UDP-poort 15000 op de clientcomputer gebruikt. De Administration Server voert standaard elke 15 minuten een synchronisatie uit. Als de gewijzigde beleidsinstellingen niet kunnen worden gesynchroniseerd, wordt een nieuwe synchronisatiepoging ondernomen volgens het geconfigureerde schema.

Actief en inactief beleid

Een beleid is bedoeld voor een groep beheerde computers en kan actief of inactief zijn. De instellingen van een actief beleid worden tijdens de synchronisatie opgeslagen op de clientcomputers. U kunt maximaal één beleid tegelijk toepassen op een computer. Daarom kan slechts één beleid in elke groep actief zijn.

U kunt meer dan één inactief beleid maken. Een inactief beleid is niet van invloed op programma-instellingen op computers in het netwerk. Een inactief beleid is bedoeld als voorbereiding op noodsituaties, zoals een virusaanval. Als er bijvoorbeeld een aanval via een flashstation wordt uitgevoerd, kunt u een beleid activeren dat de toegang tot flashstations blokkeert. In dit geval wordt het actieve beleid automatisch inactief.


Afwezigheidsbeleid

Een afwezigheidsbeleid wordt geactiveerd wanneer de computer niet meer verbonden is met het bedrijfsnetwerk.

Overname van instellingen

Beleid is, net als beheergroepen, in een hiërarchie gerangschikt. Standaard neemt een onderliggend beleid instellingen over van het bovenliggende beleid. Een *onderliggend beleid* is een beleid voor geneste hiërarchieniveaus, dat een beleid is voor geneste beheergroepen en secundaire Administration Servers. U kunt het overnemen van instellingen van het bovenliggende beleid uitschakelen.

Elke beleidsinstelling heeft het kenmerk  dat aangeeft of deze instelling kan worden gewijzigd in het onderliggende beleid of in de [lokale programma-instellingen](#). Het kenmerk  is alleen van toepassing als de overname van de bovenliggende beleidsinstellingen is ingeschakeld voor het onderliggende beleid. Een afwezigheidsbeleid is niet van invloed op een ander beleid in de hiërarchie van beheergroepen.



Overname van instellingen




De rechten voor de toegang tot de beleidsinstellingen (lezen, schrijven, uitvoeren) worden voor elke gebruiker die toegang heeft tot de Administration Server van Kaspersky Security Center opgegeven, en ook apart voor elk functioneel bereik van Kaspersky Endpoint Security. Om de rechten voor de toegang tot de beleidsinstellingen te configureren, gaat u naar het gedeelte **Beveiliging** van het venster met de eigenschappen van de Administration Server van Kaspersky Security Center.

Een beleid aanmaken

[Een beleid maken in de Beheerconsole \(MMC\)](#) 

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Selecteer in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Klik op de knop **Nieuw beleid**.
De wizard Beleid wordt gestart.
5. Volg de instructies van de wizard Beleid.

[Een beleid maken in de Webconsole en de Cloudconsole](#) 

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de knop **Toevoegen**.
De wizard Beleid wordt gestart.
3. Selecteer Kaspersky Endpoint Security en klik op **Volgende**.
4. Lees en accepteer de voorwaarden van de Kaspersky Security Network-verklaring (KSN) en klik op **Volgende**.
5. Op het tabblad **Algemeen** kunt u de volgende acties uitvoeren:
 - Wijzig de naam van het beleid.
 - Selecteer de status van het beleid:
 - **Actief**. Na de volgende synchronisatie wordt het beleid gebruikt als het actieve beleid op de computer.
 - **Inactief**. Back-upbeleid. Een inactief beleid kan indien nodig worden geactiveerd.
 - **Afwezig**. Het beleid wordt geactiveerd wanneer de computer niet meer verbonden is met het bedrijfsnetwerk.
 - Configureer de overname van instellingen:
 - **Instellingen van bovenliggend beleid overnemen**. Als deze schakelaar is ingeschakeld, worden de waarden voor de beleidsinstellingen van het hoogste beleid in hiërarchie overgenomen. De beleidsinstellingen kunnen niet worden bewerkt als  is ingesteld voor het bovenliggende beleid.
 - **Overname van instellingen in onderliggend beleid verplichten**. Als de schakelaar is ingeschakeld, worden de waarden van de beleidsinstellingen doorgegeven aan een onderliggend beleid. In de eigenschappen van het onderliggende beleid wordt de switch **Bovenliggende beleidsinstellingen overnemen** automatisch ingeschakeld en kan deze niet worden uitgeschakeld. Instellingen van een onderliggend beleid worden overgenomen van het bovenliggende beleid, behalve voor de instellingen met de markering . Instellingen van een onderliggend beleid kunnen niet worden bewerkt als  is ingesteld voor het bovenliggende beleid.
6. U kunt op het tabblad **Programma-instellingen** de [beleidsinstellingen voor Kaspersky Endpoint Security](#) configureren.
7. Klik op de knop **Opslaan**.

De instellingen van Kaspersky Endpoint Security zullen tijdens de volgende synchronisatie worden geconfigureerd op clientcomputers. U kunt informatie bekijken over het beleid dat op de computer wordt toegepast in de interface van Kaspersky Endpoint Security door op de knop **Support** op het hoofdscherm te klikken (bijvoorbeeld de beleidsnaam). Hiervoor moet u in de instellingen van het Network Agent-beleid de ontvangst van uitgebreide beleidsgegevens inschakelen. Voor meer informatie over een Network Agent-beleid raadpleegt u de [Help van Kaspersky Security Center](#).

Indicator voor beschermingsniveau

De indicator voor het beschermingsniveau wordt boven in het venster **Eigenschappen: <naam van beleid>** weergegeven. De indicator kan een van de volgende waarden hebben:

- **Hoog beschermingsniveau.** De indicator heeft deze waarde en wordt groen als alle onderdelen uit de volgende categorieën zijn ingeschakeld:
 - **Kritiek.** Deze categorie bevat de volgende onderdelen:
 - File Threat Protection.
 - Gedragsdetectie.
 - Exploit-preventie.
 - Remediation Engine.
 - **Belangrijk.** Deze categorie bevat de volgende onderdelen:
 - Kaspersky Security Network.
 - Web Threat Protection.
 - Mail Threat Protection.
 - Host Intrusion Prevention.
- **Gemiddeld beschermingsniveau.** De indicator heeft deze waarde en wordt geel als een van de belangrijke onderdelen is uitgeschakeld.
- **Laag beschermingsniveau.** De indicator heeft deze waarde en wordt rood in een van de volgende gevallen:
 - Een of meer essentiële onderdelen zijn uitgeschakeld.
 - Twee of meer belangrijke onderdelen zijn uitgeschakeld.

Als de indicator voor **Gemiddeld beschermingsniveau** of **Laag beschermingsniveau** wordt weergegeven, ziet u rechts van de indicator een link die het venster **Aanbevolen beschermingsonderdelen**. In dit venster kunt u de aanbevolen beschermingsonderdelen inschakelen.

Taakbeheer

U kunt de volgende soorten taken aanmaken om Kaspersky Endpoint Security te beheren via Kaspersky Security Center:

- Lokale taken die voor een individuele clientcomputer zijn geconfigureerd.
- Groepstaken die voor clientcomputers in beheergroepen zijn geconfigureerd.
- Taken voor een selectie van computers.

U kunt een willekeurig aantal groepstaken, taken voor een selectie van computers of lokale taken maken. Voor meer informatie over het werken met beheergroepen en selecties van computers *raadpleegt u de [Help van Kaspersky Security Center](#)*.

Kaspersky Endpoint Security ondersteunt de volgende taken:

- **[Virusscan](#)**. Kaspersky Endpoint Security scant de in de taakinstellingen opgegeven computergebieden op virussen en andere dreigingen. De taak *Virusscan* is vereist voor de werking van Kaspersky Endpoint Security en wordt tijdens de wizard Initiële configuratie gemaakt. U wordt aanbevolen een schema te configureren dat de taak ten minste één keer per week uitvoert.
- **[Licentie toevoegen](#)**. Kaspersky Endpoint Security voegt een licentie voor de activering van programma's toe, waaronder een extra licentie. Voordat u de taak uitvoert, moet u ervoor zorgen dat het aantal computers waarop u de taak wilt uitvoeren niet hoger is dan het aantal computers dat door de licentie is toegestaan.
- **[Programmaonderdelen wijzigen](#)**. Kaspersky Endpoint Security installeert of verwijdert onderdelen op clientcomputers volgens de lijst met onderdelen die in de taakinstellingen is opgegeven. Het onderdeel File Threat Protection kan niet worden verwijderd. De optimale reeks Kaspersky Endpoint Security-onderdelen zorgt ervoor dat voldoende computerbronnen worden behouden.
- **[Inventarisatie](#)**. Kaspersky Endpoint Security ontvangt informatie over alle uitvoerbare bestanden van programma's die op computers zijn opgeslagen. De taak *Inventarisatie* wordt door het onderdeel Programmacontrole uitgevoerd. Als het onderdeel Programmacontrole is niet geïnstalleerd, eindigt de taak met een fout.
- **[Updaten](#)**. Kaspersky Endpoint Security updatet databases en programmamodules. De taak *Updaten* is vereist voor de werking van Kaspersky Endpoint Security en wordt tijdens de wizard Initiële configuratie gemaakt. U wordt aanbevolen een schema te configureren dat de taak ten minste één keer per dag uitvoert.
- **[Gegevens wissen](#)**. Kaspersky Endpoint Security verwijdert bestanden en mappen van de computers van gebruikers onmiddellijk of als er al lange tijd geen verbinding met Kaspersky Security Center is gemaakt.
- **[Update terugdraaien](#)**. Kaspersky Endpoint Security draait de laatste update van de databases en programmamodules terug. Dit kan noodzakelijk zijn als de nieuwe databases bijvoorbeeld onjuiste gegevens bevatten die ervoor kunnen zorgen dat Kaspersky Endpoint Security een veilig programma blokkeert.
- **[Integriteitscontrole](#)**. Kaspersky Endpoint Security analyseert programmabestanden, controleert bestanden op beschadiging of wijzigingen en verifieert de digitale handtekeningen van programmabestanden.
- **[Accounts voor Authenticatie-agent beheren](#)**. Kaspersky Endpoint Security configureert de accountinstellingen van de Authenticatie-agent. Er is een Authenticatie-agent nodig om met geëncrypte schijven te werken. Voordat het besturingssysteem wordt geladen, moet de gebruiker de authenticatie bij de agent voltooien.

Taken worden pas op een computer uitgevoerd als [Kaspersky Endpoint Security actief is](#).

Een nieuwe taak toevoegen

[Een taak maken in de Beheerconsole \(MMC\)](#) 

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Selecteer de map **Taken** in de structuur van de Beheerconsole.
3. Klik op de knop **Nieuwe taak**.
De wizard Taak wordt gestart.
4. Volg de instructies van de wizard Taak.

Een taak maken in de Webconsole en de Cloudconsole

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaten** → **Taken**.
De lijst met taken wordt geopend.
2. Klik op de knop **Toevoegen**.
De wizard Taak wordt gestart.
3. Configureer de taakinstellingen:
 - a. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Programma Kaspersky Endpoint Security voor Windows (11.6.0)**.
 - b. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Taaktype** de taak die u wilt uitvoeren op computers van gebruikers.
 - c. Typ in het veld **Taaknaam** een korte omschrijving, zoals **Programma updaten voor de dienst Boekhouding**.
 - d. Selecteer in het gedeelte **Selecteer apparaten waaraan de taak wordt toegewezen** het bereik van de taak.
4. Selecteer apparaten naargelang de geselecteerde optie voor het bereik van de taak. Klik op de knop **Volgende**.
5. Voltooi de wizard door op de knop **Voltooien** te klikken.

U ziet een nieuwe taak in de lijst met taken. De taak heeft de standaardinstellingen. Ga naar de taakeigenschappen om de taakinstellingen te configureren. Als u een taak wilt starten, moet u het selectievakje naast de taak inschakelen en op de knop **Starten** klikken. Nadat de taak is gestart, kunt u de taak onderbreken en later hervatten.

In de lijst met taken kunt u de resultaten van de taak monitoren. Deze resultaten bevatten de status van de taak en de statistieken over de uitvoering van de taak op computers. U kunt ook een selectie gebeurtenissen maken om de voltooiing van taken te monitoren (**Monitoring en rapporten** → **Selecties van gebeurtenissen**). Voor meer informatie over selecties van gebeurtenissen *raadpleegt u de [Help van Kaspersky Security Center](#)*. De resultaten van de taak worden ook lokaal opgeslagen in het Windows-gebeurtenislogboek en in [rapporten van Kaspersky Endpoint Security](#).

Toegangsbeheer voor taken

De rechten voor de toegang Kaspersky Endpoint Security-taken (lezen, schrijven, uitvoeren) worden voor elke gebruiker die toegang heeft tot de Administration Server van Kaspersky Security Center gedefinieerd via de instellingen voor de toegang tot de functionele gebieden van Kaspersky Endpoint Security. Om de toegang tot de functionele gebieden van Kaspersky Endpoint Security te configureren, gaat u naar het gedeelte **Beveiliging** van het venster met de eigenschappen van de Administration Server van Kaspersky Security Center. Voor meer informatie over taakbeheer via Kaspersky Security Center raadpleegt u de [Help van Kaspersky Security Center](#).

U kunt gebruikersrechten voor toegang tot taken configureren met behulp van beleid (*taakbeheermodus*). U kunt bijvoorbeeld groepstaken verbergen in de Kaspersky Endpoint Security-interface.

[De taakbeheermodus configureren in de Kaspersky Endpoint Security-interface via de Beheerconsole \(MMC\)](#)

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het beleidsvenster **Lokale taken** → **Taakbeheer**.
6. Configureer de taakbeheermodus (zie onderstaande tabel).
7. Sla uw wijzigingen op.

[De taakbeheermodus configureren in de Kaspersky Endpoint Security-interface via de webconsole](#)


1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid voor de computers waarop u ondersteuning voor portable modus wil inschakelen.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Ga naar **Lokale taken** → **Taakbeheer**.
5. Configureer de taakbeheermodus (zie onderstaande tabel).
6. Klik op **OK**.
7. Bevestig de wijzigingen door op **Opslaan** te klikken.

Instellingen van Taakbeheer

Parameter	Beschrijving
Gebruik van lokale taken toestaan	Als het selectievakje is ingeschakeld, worden lokale taken in de lokale interface van Kaspersky Endpoint Security weergegeven. Wanneer er geen aanvullende beleidsbeperingen zijn, kan de gebruiker taken configureren en starten. Het configureren

	<p>van het taakuitvoerschema blijft echter onbeschikbaar voor de gebruiker. De gebruiker kan taken alleen handmatig uitvoeren.</p> <p>Als het selectievakje is uitgeschakeld, wordt het gebruik van lokale taken gestopt. In deze modus worden de lokale taken niet volgens het schema uitgevoerd. Taken kunnen niet in de lokale interface van Kaspersky Endpoint Security of via de opdrachtregel worden gestart of geconfigureerd.</p> <p>Een gebruiker kan wel een virusscan van een bestand of een map starten door de optie Scannen op virussen in het contextmenu van het bestand of de map te selecteren. De scantaak wordt met de standaardwaarden van de instellingen voor de aangepaste scantaak gestart.</p>
Weergave van groepstaken toestaan	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, worden groepstaken in de lokale interface van Kaspersky Endpoint Security weergegeven. De gebruiker kan de lijst met alle taken in de programma-interface bekijken.</p> <p>Als het selectievakje is uitgeschakeld, geeft Kaspersky Endpoint Security een lege takenlijst weer.</p>
Beheer van groepstaken toestaan	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, kunnen gebruikers groepstaken starten en stoppen die zijn opgegeven in Kaspersky Security Center. Gebruikers kunnen taken starten en stoppen in de programma-interface of in de vereenvoudigde programma-interface.</p> <p>Als het selectievakje is uitgeschakeld, start Kaspersky Endpoint Security automatisch geplande taken of start de beheerder taken handmatig in Kaspersky Security Center.</p>

Lokale programma-instellingen configureren

In Kaspersky Security Center kunt u de instellingen van Kaspersky Endpoint Security voor een bepaalde computer configureren. Deze zijn de *lokale programma-instellingen*. Sommige instellingen zijn mogelijk niet beschikbaar voor bewerking. Deze instellingen zijn vergrendeld met het kenmerk  in de [beleidseigenschappen](#).

[De lokale programma-instellingen configureren in de Beheerconsole \(MMC\)](#) 

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
 2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputer behoort.
 3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Apparaten**.
 4. Selecteer de computer waarvoor u de instellingen van Kaspersky Endpoint Security wilt configureren.
 5. Selecteer in het contextmenu van de clientcomputer de optie **Eigenschappen**.
Een venster met eigenschappen van de clientcomputer wordt geopend.
 6. Selecteer het gedeelte **Programma's** in het venster met de eigenschappen van de clientcomputer.
Een lijst met geïnstalleerde Kaspersky-programma's op de clientcomputer wordt rechts in het venster met de eigenschappen van de clientcomputer weergegeven.
 7. Selecteer Kaspersky Endpoint Security.
 8. Klik op de knop **Eigenschappen** onder de lijst met Kaspersky-programma's.
Het venster **Instellingen van Kaspersky Endpoint Security voor Windows** wordt geopend.
 9. Configureer in het gedeelte **Algemene instellingen** de instellingen voor Kaspersky Endpoint Security en de instellingen voor de rapporten en de opslag.
De andere delen van het venster **Programma-instellingen van Kaspersky Endpoint Security voor Windows** zijn dezelfde als in de standaard delen van Kaspersky Security Center. Een beschrijving van deze gedeelten vindt u in de Help van Kaspersky Security Center.
- Als een programma wordt beheerd door een beleid dat wijzigingen aan specifieke instellingen verbiedt, kunt u ze niet bewerken wanneer u programma-instellingen in het gedeelte **Algemene instellingen** configureert.
10. Om de wijzigingen op te slaan, klikt u in het venster **Instellingen van Kaspersky Endpoint Security voor Windows** op **OK**.

[De lokale programma-instellingen configureren in de Webconsole en de Cloudconsole](#) 

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaten** → **Beheerde apparaten**.
2. Selecteer de computer waarvoor u lokale programma-instellingen wilt configureren.
U ziet nu de computereigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma's**.
4. Klik op **Kaspersky Endpoint Security voor Windows**.
U ziet nu de lokale programma-instellingen.
5. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
6. Configureer de lokale programma-instellingen.
7. Lokale programma-instellingen zijn identiek aan [beleidsinstellingen](#), behalve voor encryptie-instellingen.

Kaspersky Endpoint Security starten en stoppen

Kaspersky Endpoint Security wordt na de installatie op de computer van een gebruiker automatisch gestart. Standaard wordt Kaspersky Endpoint Security na de opstart van het besturingssysteem gestart. Het is niet mogelijk om het automatisch opstarten van het programma in de instellingen van het besturingssysteem te configureren.

De download van antivirusdatabases van Kaspersky Endpoint Security na de opstart van het besturingssysteem kan tot wel twee minuten duren afhankelijk van de eigenschappen van de computer. Tijdens deze tijd is de computer minder beschermd. In het geval dat de antivirusdatabases worden gedownload wanneer Kaspersky Endpoint Security wordt gestart in een al opgestart besturingssysteem, is de computer niet minder beschermd.


[Opstarten van Kaspersky Endpoint Security configureren in de Beheerconsole \(MMC\)](#)

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer **Algemene instellingen** → **Programma-instellingen** in het venster Beleid.
6. Gebruik het selectievakje **Kaspersky Endpoint Security voor Windows starten bij opstart van computer** om de opstart van het programma te configureren.
7. Sla uw wijzigingen op.

[Opstarten van Kaspersky Endpoint Security configureren in de webconsole](#)

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid voor de computers waarvoor u de opstart van het programma wilt configureren.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Selecteer **Algemene instellingen**.
5. Klik op de koppeling **Programma-instellingen**.
6. Gebruik het selectievakje **Kaspersky Endpoint Security voor Windows starten bij opstart van computer** om de opstart van het programma te configureren.
7. Klik op **OK**.
8. Bevestig de wijzigingen door op **Opslaan** te klikken.

[Opstarten van Kaspersky Endpoint Security configureren in de programma-interface](#)

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster Programma-instellingen het gedeelte **Algemeen**.
3. Gebruik het selectievakje **Starten bij opstarten computer** om te configureren hoe het programma start.
4. Klik op de knop **Opslaan** om de wijzigingen op te slaan.

Kaspersky-experts raden aan dat u Kaspersky Endpoint Security niet handmatig stopt omdat u hierdoor de computer en uw persoonlijke gegevens blootstelt aan dreigingen. U kunt indien nodig de [computerbescherming pauzeren](#) zolang u dat wilt zonder het programma te stoppen.

U kunt de programmastatus volgen met de widget **Beveiligingsstatus**.

[Kaspersky Endpoint Security starten of stoppen in de Beheerconsole \(MMC\)](#)

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputer behoort.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Apparaten**.
4. Selecteer de computer waarop u het programma wilt starten of stoppen.
5. Klik rechts om het contextmenu van de clientcomputer weer te geven en selecteer **Eigenschappen**.
6. Selecteer het gedeelte **Programma's** in het venster met de eigenschappen van de clientcomputer.
Een lijst met geïnstalleerde Kaspersky-programma's op de clientcomputer wordt rechts in het venster met de eigenschappen van de clientcomputer weergegeven.
7. Selecteer Kaspersky Endpoint Security.
8. Doe het volgende:
 - Als u het programma wilt starten, klikt u op de knop  rechts van de lijst met Kaspersky-programma's:
 - Als u het programma wilt stoppen, klikt u op de knop  rechts van de lijst met Kaspersky-programma's:

[Kaspersky Endpoint Security starten of stoppen in de webconsole](#)

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaten** → **Beheerde apparaten**.
2. Klik op de naam van de computer waarop u Kaspersky Endpoint Security wilt starten of stoppen.
U ziet nu het venster met computereigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma's**.
4. Schakel het selectievakje naast **Kaspersky Endpoint Security voor Windows** in.
5. Klik op de knop **Starten** of **Stoppen**.

[Kaspersky Endpoint Security starten of stoppen vanaf de opdrachtregel](#)

Om het programma via de opdrachtregel te stoppen, moet u [extern beheer van systeemservices inschakelen](#).



Het bestand 'klpsm.exe', dat bij het distributiepakket van Kaspersky Endpoint Security wordt meegeleverd, wordt gebruikt om het programma vanaf de opdrachtregel te starten of te stoppen.

1. Voer de interpreter van de opdrachtregel (cmd.exe) uit als een beheerder.
2. Ga naar de map waar het uitvoerbare bestand van Kaspersky Endpoint Security is opgeslagen.
3. Typ `klpsm.exe start_avp_service` om het programma vanaf de opdrachtregel te starten.
4. Om het programma vanaf de opdrachtregel te stoppen, typt u `klpsm.exe stop_avp_service`.

Bescherming en controle van computer pauzeren en hervatten

Door de pauzering van de bescherming en de controle van de computer schakelt u alle beschermings- en controleonderdelen van Kaspersky Endpoint Security een bepaalde tijd uit.

De status van het programma wordt via het [programmapictogram in het systeemvak van de taakbalk](#) weergegeven.

- Het pictogram  geeft aan dat de bescherming en de controle van de computer zijn gepauzeerd.
- Het pictogram  geeft aan dat de bescherming en de controle van de computer zijn ingeschakeld.

Het pauzeren of hervatten van de bescherming en de controle van de computer is niet van invloed op scan- of updatetaken.

Als de netwerkverbindingen al tot stand zijn gebracht wanneer u de bescherming en de controle van de computer pauzeert of hervat, ziet u een melding over de beëindiging van deze netwerkverbindingen.

Zo pauzeert u de bescherming en de controle van de computer:

1. Klik rechts om het contextmenu van het programmapictogram in het systeemvak van de taakbalk te openen.
2. Selecteer in het contextmenu **Bescherming pauzeren** (zie onderstaande afbeelding).


Dit contextmenu is beschikbaar als [Wachtwoordbeveiliging is ingeschakeld](#).

3. Selecteer één van de volgende opties:

- **Pauzeren gedurende <tijdsperiode>** - de bescherming en de controle van de computer worden na de gekozen tijd in de onderstaande vervolgkeuzelijst hervat.
- **Pauzeren tot de herstart van het programma**- de bescherming en de controle van de computer worden hervat nadat u het programma opnieuw hebt opgestart of nadat u het besturingssysteem opnieuw hebt opgestart. De automatisch start van het programma moet ingeschakeld zijn om deze optie te gebruiken.
- **Pauzeren** - de bescherming en de controle van de computer worden hervat wanneer u beslist die opnieuw in te schakelen.

4. Klik op de knop **Bescherming pauzeren**.

Kaspersky Endpoint Security pauzeert de werking van alle beschermings- en controleonderdelen die niet zijn gemarkeerd met een hangslot (🔒) in het beleid. U wordt aanbevolen het Kaspersky Security Center-beleid uit te schakelen alvorens deze bewerking uit te voeren.



Contextmenu van het programmapictogram

Zo hervat u de bescherming en de controle van de computer:

1. Klik rechts om het contextmenu van het programmapictogram in het systeemvak van de taakbalk te openen.
2. Selecteer in het contextmenu de optie **Bescherming hervatten**.

U kunt de bescherming en de controle van de computer op elk moment hervatten, ongeacht de optie voor het pauzeren van de bescherming en de controle van de computer die u eerder hebt gekozen.

Computer scannen

Een virusscan is noodzakelijk om de computer veilig te houden. Start daarom regelmatig een virusscan en voorkom de mogelijke verspreiding van malware die niet door de beschermingsonderdelen wordt gedetecteerd wegens een te laag beschermingsniveau of andere redenen.

Kaspersky Endpoint Security scant geen bestanden waarvan de inhoud zich in de OneDrive-cloudopslag bevindt en maakt logboekvermeldingen aan waarin staat dat deze bestanden niet zijn gescand.

Volledige Scan

Een grondige scan van de hele computer. Kaspersky Endpoint Security scant de volgende objecten:

- Kernelgeheugen
- Objecten die bij de opstart van het besturingssysteem worden geladen
- Opstartsectoren
- Back-up van het besturingssysteem
- Alle harde en verwisselbare schijven

Kaspersky-experts raden u aan om het scanbereik van de taak *Volledige scan* niet te wijzigen.

Om het gebruik van computerbronnen tot een minimum te herleiden, wordt u aanbevolen om een *Achtergrondscan* uit te voeren in plaats van een *Volledige Scan*. Dit is niet van invloed op het beveiligingsniveau van de computer.

Kritieke Gebiedenscan

Standaard scant Kaspersky Endpoint Security het kernelgeheugen, actieve processen en de opstartsectoren van de schijf.

Kaspersky-experts raden u aan het scanbereik van de taak *Kritieke Gebiedenscan* niet te wijzigen.

Aangepaste Scan

Kaspersky Endpoint Security scant de objecten die door de gebruiker worden geselecteerd. U kunt een willekeurig object uit de volgende lijst scannen:

- Kernelgeheugen
- Objecten die bij de opstart van het besturingssysteem worden geladen
- Back-up van het besturingssysteem

- Microsoft Outlook-mailbox
- Harde, verwisselbare en netwerkschijven
- Een geselecteerd bestand

Achtergrondscan

Een *achtergrondscan* is een scanmodus van Kaspersky Endpoint Security waarin geen meldingen aan de gebruiker worden weergegeven. De achtergrondscan vereist minder computerbronnen dan andere scans (zoals een volledige scan). In deze modus scant Kaspersky Endpoint Security opstartobjecten, opstartsectoren, het systeemgeheugen en de systeempartitie.

Integriteitscontrole

Kaspersky Endpoint Security controleert de programmamodules op beschadiging of wijzigingen.

Een scantaak starten of stoppen

U kunt altijd een scantaak starten of stoppen, ongeacht de geselecteerde uitvoermodus voor de scantaak.

Zo start of stopt u een scantaak:

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop **Taken**.
2. Klik op de knop **Scan starten** als u de scantaak wilt uitvoeren.

Kaspersky Endpoint Security begint met het scannen van de computer. De toepassing toont de voortgang van de scan, het aantal gescande bestanden en de resterende scantijd. U kunt de taak op elk moment stoppen door op de knop **Stoppen** te klikken.

Zo start of stopt u een scantaak wanneer u de vereenvoudigde programma-interface gebruikt:

1. Klik rechts om het contextmenu van het programmapictogram in het systeemvak van de taakbalk te openen.
2. Doe in de vervolgkeuzelijst **Taken** in het contextmenu een van het volgende:
 - selecteer een inactieve scantaak om die te starten
 - selecteer een actieve scantaak om die te stoppen
 - selecteer een gepauzeerde scantaak om die te hervatten of te herstarten

Het beschermingsniveau wijzigen

Kaspersky Endpoint Security kan verschillende groepen van instellingen gebruiken om een scan uit te voeren. Deze groepen instellingen die in het programma zijn opgeslagen, noemen we *beveiligingsniveaus* **Hoog**, **Aanbevolen**, **Laag**. De instellingen van het beschermingsniveau **Aanbevolen** worden als optimaal beschouwd. Kaspersky-experts bevelen deze aan. U kunt een van de vooraf ingestelde beschermingsniveaus selecteren of instellingen voor een beschermingsniveau handmatig configureren. Als u de instellingen van een beschermingsniveau wijzigt, kunt u altijd de aanbevolen instellingen van het beschermingsniveau herstellen.


Zo wijzigt u een beschermingsniveau:

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop **Taken**.
2. Selecteer in het geopende venster de scantaak en klik op de knop .
3. Doe in het gedeelte **Beveiligingsniveau** een van het volgende:
 - Als u een van de vooraf ingestelde beveiligingsniveaus wilt toepassen, selecteer het dan met de schuifregelaar:
 - **Hoog**. Kaspersky Endpoint Security scant alle soorten bestanden. Wanneer samengestelde bestanden worden gescand, scant Kaspersky Endpoint Security ook bestanden met een e-mailindeling.
 - **Aanbevolen**. Kaspersky Endpoint Security scant alleen de opgegeven bestandsindelingen op alle harde schijven, netwerkschijven en verwisselbare schijven van de computer, evenals ingesloten OLE-objecten. Kaspersky Endpoint Security scant geen archieven of installatiepakketten.
 - **Laag**. Kaspersky Endpoint Security scant alleen nieuwe of gewijzigde bestanden met de opgegeven extensies op alle harde schijven, verwisselbare schijven en netwerkschijven van de computer. Kaspersky Endpoint Security scant geen samengestelde bestanden.
 - Als u een aangepast beveiligingsniveau wilt configureren, klikt u op de knop **Geavanceerde instellingen** en definieert u uw eigen onderdeelinstellingen.
U kunt de waarden van vooraf ingestelde beveiligingsniveaus **herstellen** door op de knop **Aanbevolen beveiligingsniveau herstellen** in het bovenste deel van het venster te klikken.
4. Sla uw wijzigingen op.

De uit te voeren actie op geïnfecteerde bestanden wijzigen

Wanneer Kaspersky Endpoint Security geïnfecteerde bestanden vindt, probeert het standaard om ze te desinfecteren. Als dat niet lukt, verwijdert Kaspersky Endpoint Security ze.

Zo wijzigt u de actie die op geïnfecteerde bestanden moet worden uitgevoerd:

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop **Taken**.
2. Selecteer in het geopende venster de scantaak en klik op de knop .
3. Selecteer in het blok **Actie bij detectie van een dreiging** een van de volgende opties:
 - **Desinfecteren of verwijderen als desinfectie mislukt**. Als deze optie is geselecteerd, probeert Kaspersky Endpoint Security automatisch om alle gevonden geïnfecteerde bestanden te desinfecteren. Mocht de desinfectie mislukken, dan worden de bestanden door Kaspersky Endpoint Security verwijderd.

- **Desinfecteren of blokkeren als desinfectie mislukt.** Als deze optie is geselecteerd, probeert Kaspersky Endpoint Security automatisch om alle gevonden geïnfecteerde bestanden te desinfecteren. Als geen desinfectie mogelijk is, voegt Kaspersky Endpoint Security de informatie over de gevonden geïnfecteerde bestanden toe aan de lijst met actieve dreigingen.
- **Melden.** Als deze optie is geselecteerd, voegt Kaspersky Endpoint Security de informatie over geïnfecteerde bestanden toe aan de lijst met actieve dreigingen wanneer deze bestanden worden gedetecteerd.

Voordat u probeert een geïnfecteerd bestand te desinfecteren of te verwijderen, maakt Kaspersky Endpoint Security een reservekopie van het bestand voor het geval u [het bestand moet herstellen of als het in de toekomst kan worden gedesinfecteerd](#).

Bij het vinden van geïnfecteerde bestanden die onderdeel zijn van het Windows Store-programma probeert Kaspersky Endpoint Security het bestand te wissen.

4. Sla uw wijzigingen op.

Een lijst met te scannen objecten genereren

Zo genereert u een lijst met te scannen objecten:

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop **Taken**.
2. Selecteer in het geopende venster de scantaak en klik op de knop .
3. Klik op de link **Scanbereik bewerken**.
4. Selecteer in het geopende venster de objecten die u aan het scanbereik wilt toevoegen of daarvan wilt uitsluiten.

U kunt geen objecten verwijderen of bewerken die in het standaard scanbereik zijn opgenomen.

5. Als u een nieuw object aan het scanbereik wilt toevoegen:

- a. Klik op de knop **Toevoegen**.
De mappenboom wordt geopend.
- b. Selecteer het object en klik op **Selecteren**.

U kunt een object van scans uitsluiten zonder het uit de lijst met objecten in het scanbereik te verwijderen. Schakel hiervoor het selectievakje naast het object uit.

6. Sla uw wijzigingen op.

Het type van te scannen bestanden selecteren

Wanneer u selecteert welke bestanden moeten worden gescand, moet u rekening houden met het volgende:

1. Er bestaat een kleine kans dat kwaadaardige code wordt geïntroduceerd in bestanden met bepaalde indelingen en dat deze vervolgens wordt geactiveerd (bijvoorbeeld TXT-indeling). Tegelijkertijd bestaan er ook bestandsindelingen die uitvoerbare code bevatten (zoals .exe, .dll). De uitvoerbare code kan ook opgenomen zijn in bestanden met indelingen die niet voor dit doel bedoeld zijn (bijvoorbeeld het DOC-formaat). Het risico op binnendringing en de activering van schadelijke code in zulke bestanden is groot.
2. Een indringer kan een virus of een ander schadelijk programma naar uw computer sturen in een uitvoerbaar bestand waarvan de extensie in .txt is gewijzigd. Als u het scannen van bestanden op extensie selecteert, slaat het programma dit bestand tijdens de scan over. Als het scannen van bestanden volgens indeling is geselecteerd, analyseert Kaspersky Endpoint Security voor bestanden de bestandsheader, ongeacht de extensie. Als deze analyse aantoont dat het bestand de indeling van een uitvoerbaar bestand heeft (bijvoorbeeld EXE), scant het programma het bestand.

Zo selecteert u het type van te scannen bestanden:

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop **Taken**.
2. Selecteer in het geopende venster de scantaak en klik op de knop .
3. Klik op de knop **Geavanceerde instellingen**.
4. Geef in het gedeelte **Bestandstypen** op welke bestanden u wilt scannen wanneer de geselecteerde scantaak wordt uitgevoerd:
 - **Alle bestanden**. Als deze instelling is ingeschakeld, worden alle bestanden gecontroleerd door Kaspersky Endpoint Security, zonder uitzondering (alle indelingen en extensies).
 - **Bestanden gescand op indeling**. Als deze instelling is ingeschakeld, worden [alleen infecteerbare bestanden](#)  gescand door Kaspersky Endpoint Security. Alvorens een bestand te scannen op schadelijke code, wordt de interne header van het bestand geanalyseerd om de indeling van het bestand te bepalen (bijvoorbeeld .txt, .doc, of .exe). De scan zoekt ook naar bestanden met bepaalde bestandsextensies.
 - **Bestanden gescand op extensie**. Als deze instelling is ingeschakeld, worden [alleen infecteerbare bestanden](#)  gescand door Kaspersky Endpoint Security. De bestandsindeling wordt dan bepaald op basis van de bestandsextensie.

Kaspersky Endpoint Security beschouwt bestanden zonder extensie als uitvoerbare bestanden. Kaspersky Endpoint Security scant altijd uitvoerbare bestanden ongeacht de bestandstypen die u wilt laten scannen.

5. Sla uw wijzigingen op.

Het scannen van bestanden optimaliseren

U kunt het scannen van bestanden optimaliseren: kort de duur van scans in en laat Kaspersky Endpoint Security sneller werken. Hiertoe scant u gewoon de nieuwe bestanden en de bestanden die sinds de vorige scan zijn gewijzigd. Deze modus is zowel op enkelvoudige als op samengestelde bestanden van toepassing. U kunt ook een limiet voor het scannen van een enkel bestand instellen. Wanneer het opgegeven tijdsinterval is verstreken, sluit Kaspersky Endpoint Security het bestand uit van de huidige scan (behalve archieven en objecten met meerdere bestanden).

U kunt ook [het gebruik van de iChecker- en iSwift-technologieën inschakelen](#). The iChecker- en iSwift-technologieën optimaliseren de snelheid waarmee bestanden worden gescand door de bestanden die sinds de laatste scan niet zijn gewijzigd uit te sluiten.

Zo optimaliseert u het scannen van bestanden:

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop **Taken**.
2. Selecteer in het geopende venster de scantaak en klik op de knop .
3. Klik op de knop **Geavanceerde instellingen**.
4. Configureer de scaninstellingen in het blok **Scanoptimalisatie**:
 - **Scan alleen nieuwe en gewijzigde bestanden.** Scant alleen nieuwe bestanden en die bestanden die zijn gewijzigd sinds de laatste keer dat ze werden gescand. Op deze manier wordt de duur van een scan ingekort. Deze modus is zowel op enkelvoudige als op samengestelde bestanden van toepassing.
 - **Sla bestanden over waarvan scan langer duurt dan N seconden** Beperkt de duur voor het scannen van een enkel object. Na de opgegeven tijd stopt Kaspersky Endpoint Security met het scannen van een bestand. Op deze manier wordt de duur van een scan ingekort.
5. Sla uw wijzigingen op.

Samengestelde bestanden scannen

Een vaak gebruikte techniek voor het verbergen van virussen en andere malware is de insluiting ervan in samengestelde bestanden zoals archieven of databases. Om virussen en andere malware te vinden die op deze manier zijn verborgen, moet het samengestelde bestand worden uitgepakt waardoor het scannen wordt vertraagd. U kunt de soorten samengestelde bestanden die moeten worden gescand beperken om zo de scan sneller te voltooien.

Zo configureert u het scannen van samengestelde bestanden:

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop **Taken**.
2. Selecteer in het geopende venster de scantaak en klik op de knop .
3. Klik op de knop **Geavanceerde instellingen**.
4. Geef in het gedeelte **Scan van samengestelde bestanden** op welke samengestelde bestanden u wilt scannen: archieven, installatiepakketten, bestanden met een Office-indeling, bestanden met een e-mailindeling en archieven die met een wachtwoord beveiligd zijn.
5. Als [alleen scannen van nieuwe en gewijzigde bestanden is uitgeschakeld](#), configureer dan de instellingen voor het scannen van elk type samengesteld bestand: scan alle bestanden van dit type of alleen nieuwe bestanden.

Als het scannen van alleen nieuwe en gewijzigde bestanden is ingeschakeld, scant Kaspersky Endpoint Security alleen nieuwe en gewijzigde bestanden van alle soorten samengestelde bestanden.

6. Doe in het gedeelte **Beperking van grootte** een van het volgende:

- Als u geen grote samengestelde bestanden wilt uitpakken, schakelt u het selectievakje **Pak grote samengestelde bestanden niet uit** in en geeft u de vereiste waarde in het veld **Maximale bestandsgrootte** op.
- Als u grote samengestelde bestanden wilt uitpakken ongeacht de grootte ervan, schakelt u het selectievakje **Pak grote samengestelde bestanden niet uit** uit.

Kaspersky Endpoint Security scant grote bestanden die uit archieven zijn uitgepakt, ongeacht of het selectievakje **Pak grote samengestelde bestanden niet uit** is ingeschakeld.


7. Sla uw wijzigingen op.

Scanmethoden gebruiken

Kaspersky Endpoint Security gebruikt de scantechniek Machine learning en een analyse op basis van definities. Tijdens de analyse op basis van definities controleert Kaspersky Endpoint Security of het gevonden object in de database voorkomt. Op aanbeveling van Kaspersky-experts is machine learning en analyse op basis van definities altijd ingeschakeld.

Om de doeltreffendheid van de bescherming te verhogen, kunt u de heuristische analyse gebruiken. Bij het scannen van bestanden op een schadelijke code voert de heuristische analysator instructies uit in de uitvoerbare bestanden. Het aantal instructies dat door de heuristische analysator wordt uitgevoerd, is afhankelijk van het niveau dat is gespecificeerd voor de heuristische analyse. Dit niveau van de heuristische analyse verzekert een evenwicht tussen de grondigheid bij het zoeken naar nieuwe dreigingen, de belasting van de bronnen in het besturingssysteem en de duur van de heuristische analyse.

Zo gebruikt u scanmethoden:

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop **Taken**.
2. Selecteer in het geopende venster de scantaak en klik op de knop .
3. Klik op de knop **Geavanceerde instellingen**.
4. Als u wilt dat het programma een heuristische analyse gebruikt bij het uitvoeren van de scantaak, schakelt u het selectievakje **Heuristische analyse** in het blok **Scanmethoden** in. Gebruik dan de schuifregelaar om het niveau van de heuristische analyse in te stellen: **Oppervlakkige scan**, **Gemiddelde scan** of **Gedetailleerde scan**.
5. Sla uw wijzigingen op.

Scantechnologieën gebruiken

Zo gebruikt u scantechnologieën:

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop **Taken**.


2. Selecteer in het geopende venster de scantaak en klik op de knop .
3. Klik op de knop **Geavanceerde instellingen**.
4. Schakel in het blok **Scantechnologieën** de selectievakjes in naast de namen van de technologieën die u tijdens een scan wilt gebruiken.
 - **iSwift-technologie**. Met deze technologie kan de scansnelheid toenemen door bepaalde bestanden uit te sluiten van de scan. Met behulp van een speciaal algoritme dat rekening houdt met de releasedatum van de Kaspersky Endpoint Security-databases, de datum waarop bestanden voor het laatst zijn gescand en eventuele wijzigingen in de scaninstellingen wordt bepaald welke bestanden niet worden gescand. De iSwift-technologie is een verbeterde versie van de iChecker-technologie voor het NTFS-bestandssysteem.
 - **iChecker-technologie**. Met deze technologie kan de scansnelheid toenemen door bepaalde bestanden uit te sluiten van de scan. Met behulp van een speciaal algoritme dat rekening houdt met de releasedatum van de Kaspersky Endpoint Security-databases, de datum waarop bestanden voor het laatst zijn gescand en eventuele wijzigingen in de scaninstellingen wordt bepaald welke bestanden niet worden gescand. De iChecker-technologie heeft enkele beperkingen: de technologie werkt niet met grote bestanden en is alleen van toepassing op objecten met een structuur die door het programma wordt herkend (bijvoorbeeld bestanden met de extensie EXE, DLL, LNK, TTF, INF, SYS, COM, CHM, ZIP en RAR).
5. Sla uw wijzigingen op.

Uitvoermodus voor de scantaak selecteren

Als de scantaak om een willekeurige reden niet kan worden uitgevoerd (de computer is bijvoorbeeld uitgeschakeld op dat moment), kunt u instellen dat de overgeslagen taak automatisch moet worden gestart zodra dit mogelijk is.

U kunt de start van de scantaak na het starten van het programma uitstellen als de starttijd van de scantaak overeenkomt met de starttijd van Kaspersky Endpoint Security. De scantaak kan pas worden gestart wanneer het opgegeven tijdsinterval na de opstart van Kaspersky Endpoint Security is verstreken.

Zo selecteert u de uitvoermodus voor de scantaak:

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop **Taken**.
2. Selecteer in het geopende venster de scantaak en klik op de knop .
3. Klik op de knop **Scanbereik**.
4. Configureer in het geopende venster de planning van de scantaak.
5. Afhankelijk van de geselecteerde frequentie configureert u geavanceerde instellingen die het schema voor de uitvoering van de taak definiëren.
 - a. Selecteer **Start geplande scan de volgende dag als de computer uitgeschakeld is** als u wilt dat Kaspersky Endpoint Security overgeslagen scantaken zo spoedig mogelijk start.

Als de optie **Elke minuut**, **Elk uur**, **Na programmastart** of **Na elke update** is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst **Scan starten**, is het selectievakje **Start geplande scan de volgende dag als de computer uitgeschakeld is** niet beschikbaar.

- b. Als u Kaspersky Endpoint Security een taak wilt laten onderbreken wanneer er weinig computerbronnen beschikbaar zijn, schakelt u het selectievakje **Alleen starten als de computer inactief is** in. Kaspersky Endpoint Security start de scantaak als de computer vergrendeld wordt of als de schermbeveiliging is ingeschakeld.


Deze optie van het schema helpt de beschikbaarheid van de computerbronnen in stand te houden.

6. Sla uw wijzigingen op.

Een scantaak via het account van een andere gebruiker starten

Standaard wordt een scantaak uitgevoerd met de bevoegdheden van het account waarbij de gebruiker zich heeft aangemeld in het besturingssysteem. Het kan echter gebeuren dat u een scantaak via een ander gebruikersaccount moet uitvoeren. U kunt een gebruiker met de juiste rechten opgeven in de instellingen van de scantaak en de scantaak via het account van deze gebruiker uitvoeren.


Zo configureert u de start van een scantaak via een ander gebruikersaccount:

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop **Taken**.
2. Selecteer in het geopende venster de scantaak en klik op de knop .
3. Klik op **Geavanceerde instellingen** → **Scan starten als**.
4. Selecteer in het geopende venster de gebruiker die de rechten nodig heeft om de scantaak te starten.
5. Sla uw wijzigingen op.

Verwisselbare schijven scannen wanneer ze op de computer zijn aangesloten

Kaspersky Endpoint Security scant alle bestanden die u start of kopieert, zelfs als deze bestanden op een verwisselbare schijf staan (File Threat Protection-onderdeel). Als u de verspreiding van virussen en andere malware wilt voorkomen, kunt u configureren dat verwisselbare schijven automatisch worden gescand wanneer ze op de computer worden aangesloten. Kaspersky Endpoint Security probeert automatisch om alle gevonden geïnfecteerde bestanden te desinfecteren. Mocht de desinfectie mislukken, dan worden de bestanden door Kaspersky Endpoint Security verwijderd. Het onderdeel houdt een computer veilig door scans uit te voeren die technologie zoals machine learning, heuristische analyse (hoog niveau) en analyse op basis van definities implementeren. Kaspersky Endpoint Security maakt ook gebruik van iSwift- en iChecker-scanoptimalisatietechnologieën. De technologieën staan altijd aan en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Zo configureert u het scannen van verwisselbare schijven wanneer ze zijn aangesloten:

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop **Taken**.
2. Selecteer in het geopende venster de scantaak van de verwisselbare schijf en klik op de knop .
3. Gebruik de schakelaar **scan van verwisselbare schijven** om scans van verwisselbare schijven in of uit te schakelen bij het verbinden met de computer.
4. Selecteer de modus voor het scannen van verwisselbare schijven bij verbinding:

- **Gedetailleerde Scan** Als een verwisselbare schijf wordt aangesloten wanneer deze optie is geselecteerd, scant Kaspersky Endpoint Security alle bestanden op de verwisselbare schijf, inclusief geneste bestanden in samengestelde bestanden, archieven, distributiekpakketten en bestanden met Office-indelingen. Kaspersky Endpoint Security scant geen bestanden met een e-mailindeling of archieven met wachtwoordbeveiliging.
 - **Snelle Scan** Als deze optie is geselecteerd en een verwisselbare schijf wordt aangesloten, scant Kaspersky Endpoint Security alleen bestanden met specifieke indelingen die heel kwetsbaar zijn voor infecties en pakt het geen samengestelde objecten uit.
5. Als u wilt dat Kaspersky Endpoint Security alleen verwisselbare schijven scant die kleiner zijn dan een opgegeven waarde, schakelt u het selectievakje **Maximale grootte van verwisselbare schijven** in en typt u de waarde (in megabytes) in het veld ernaast.
6. Configureer hoe de scanvoortgang van een verwisselbare schijf wordt weergegeven. Doe een van de volgende acties:
- Als u wilt dat Kaspersky Endpoint Security de voortgang van de scan van verwisselbare schijven weergeeft in een apart venster, schakelt u het selectievakje **Toon voortgang van scan** in.
In het venster voor scan van verwisselbare schijven kan de gebruiker de scan stoppen. Om het scannen van verwisselbare schijven verplicht te maken en te voorkomen dat de gebruiker een scan stopt, schakelt u het selectievakje **Voorkom het stoppen van de scantaak** in.
 - Als u wilt dat Kaspersky Endpoint Security verwisselbare schijven op de achtergrond scant, schakelt u het selectievakje **Toon voortgang van scan** uit.
7. Klik op de knop **Opslaan** om de wijzigingen op te slaan.

Achtergrondscan

Een *achtergrondscan* is een scanmodus van Kaspersky Endpoint Security waarin geen meldingen aan de gebruiker worden weergegeven. De achtergrondscan vereist minder computerbronnen dan andere scans (zoals een volledige scan). In deze modus scant Kaspersky Endpoint Security opstartobjecten, opstartsectoren, het systeemgeheugen en de systeempartitie. In de volgende gevallen wordt een achtergrondscan gestart:

- Na het updaten van de antivirusdatabases.
- 30 minuten na het starten van Kaspersky Endpoint Security.
- Elke zes uur.
- Als de computer vijf minuten of langer inactief is (de computer is vergrendeld of de schermbeveiliging is ingeschakeld).

Bij een inactieve computer wordt de achtergrondscan onderbroken als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:


- De computer wordt opnieuw actief gebruikt.

Als de achtergrondscan al meer dan tien dagen niet is uitgevoerd, wordt de scan niet onderbroken.

- De computer (laptop) is overgegaan op de accumodus.

Wanneer Kaspersky Endpoint Security een achtergrondscan uitvoert, worden geen bestanden gescand waarvan de inhoud zich in de OneDrive-cloudopslag bevindt.

Zo schakelt u achtergrondscans op de computer in:

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop **Taken**.
2. Selecteer in het geopende venster de scantaak en klik op de knop .
3. Gebruik de schakelaar **Achtergrondscan** om achtergrondscans in of uit te schakelen.
4. Sla uw wijzigingen op.

Integriteit van het programma controleren

Kaspersky Endpoint Security controleert de programmabestanden in de installatiemap van het programma op beschadiging of wijzigingen. Als een programmabibliotheek bijvoorbeeld een onjuiste digitale handtekening heeft, wordt de bibliotheek als beschadigd beschouwd. De taak *Integriteitscontrole* is bedoeld voor het scannen van programmabestanden. Start de taak *Integriteitscontrole* als Kaspersky Endpoint Security een schadelijk object heeft gevonden maar het niet heeft geneutraliseerd.

U kunt de taak *Integriteitscontrole* zowel in de Webconsole van Kaspersky Security Center 12 als in de Beheerconsole maken. Het is niet mogelijk om een taak in Kaspersky Security Center Cloud Console te maken.

[Een programma-integriteitscontrole uitvoeren via de Beheerconsole \(MMC\)](#) 

1. Ga in de beheerconsole naar de map **Administration Server** → **Taken** .

De lijst met taken wordt geopend.

2. Klik op de knop **Nieuwe taak**.

De wizard Taak wordt gestart. Volg de instructies van de wizard.

Stap 1. Een taaktype selecteren

Selecteer **Kaspersky Endpoint Security voor Windows (11.6.0)** → **Integriteitscontrole**.

Stap 2: De apparaten selecteren waaraan de taak zal worden toegewezen

Selecteer de computers waarop de taak wordt uitgevoerd. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Wijs de taak aan een beheergroep toe. In dit geval wordt de taak toegewezen aan computers uit een eerder gemaakte beheergroep.
- Selecteer computers die door Administration Server zijn gevonden in het netwerk: *niet-toegewezen apparaten*. De specifieke apparaten kunnen apparaten in beheergroepen of niet-toegewezen apparaten zijn.
- Geef de adressen van apparaten handmatig op of importeer de adressen vanuit een lijst. U kunt NetBIOS-namen, IP-adressen en IP-subnetten van apparaten opgeven waaraan u de taak wilt toewijzen.

Stap 3. Een taakstartschema configureren

Configureer een schema voor het starten van een taak, bijvoorbeeld handmatig of wanneer een virusuitbraak wordt gedetecteerd.

Stap 4. Taaknaam definiëren

Voer een naam in voor de taak, bijvoorbeeld **Integriteitscontrole** nadat de computer was geïnfecteerd.

Stap 5. Aanmaak van de taak voltooien

Verlaat de wizard verlaten. Schakel indien nodig het selectievakje **Taak uitvoeren nadat de wizard is voltooid** in. U kunt de voortgang van de taak volgen in de taakeigenschappen. Kaspersky Endpoint Security controleert nu de integriteit van het programma. U kunt ook een schema voor de controle van programma-integriteit configureren in de taakeigenschappen.

[Een programma-integriteitscontrole uitvoeren via de Webconsole](#) 

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaten** → **Taken**.

De lijst met taken wordt geopend.

2. Klik op de knop **Toevoegen**.

De wizard Taak wordt gestart.

3. Configureer de taakinstellingen:

a. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Programma Kaspersky Endpoint Security voor Windows (11.6.0)**.

b. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Taaktype** de optie **Integriteitscontrole**.

c. Typ in het veld **Taaknaam** een korte omschrijving, zoals **Integriteit van het programma controleren na een infectie**.

d. Selecteer in het gedeelte **Selecteer apparaten waaraan de taak wordt toegewezen** het bereik van de taak.

4. Selecteer apparaten naargelang de geselecteerde optie voor het bereik van de taak. Klik op de knop **Volgende**.

5. Voltooi de wizard door op de knop **Voltooien** te klikken.

U ziet een nieuwe taak in de lijst met taken.

6. Schakel het selectievakje naast de taak in.

Kaspersky Endpoint Security controleert nu de integriteit van het programma. U kunt ook een schema voor de controle van programma-integriteit configureren in de taakeigenschappen.

De programma-integriteit kan in de volgende gevallen worden geschonden:

- Een schadelijk object heeft bestanden van Kaspersky Endpoint Security gewijzigd. In dit geval moet u de procedure uitvoeren voor het herstellen van Kaspersky Endpoint Security met behulp van de hulpprogramma's van het besturingssysteem. Na het herstel start u een volledige scan van de computer en herhaalt u de integriteitscontrole.
- De digitale handtekening is verlopen. In dit geval moet u Kaspersky Endpoint Security updaten.

Databases en softwaremodules van het programma bijwerken

Het bijwerken van de databases en programmamodules van Kaspersky Endpoint Security zorgt voor een up-to-date bescherming op de computer. Nieuwe virussen en andere soorten malware duiken elke dag wereldwijd op. De databases van Kaspersky Endpoint Security bevatten informatie over dreigingen en methoden om ze onschadelijk te maken. Voor een snelle detectie van dreigingen wordt u aanbevolen de databases en programmamodules regelmatig te updaten.

Voor periodieke updates hebt u een actieve licentie nodig. Zonder actieve licentie kunt u maar één keer een update uitvoeren.

De updateservers van Kaspersky zijn de voornaamste updatebron voor Kaspersky Endpoint Security.

De computer moet verbonden zijn met het internet om het updatepakket te downloaden vanaf de updateservers van Kaspersky. Standaard worden de instellingen voor de internetverbinding automatisch bepaald. Als u een proxyserver gebruikt, moet u de instellingen van de proxyserver aanpassen.

Updates worden gedownload via het HTTPS-protocol. Ze kunnen ook via het HTTP-protocol worden gedownload als ze niet via het HTTPS-protocol kunnen worden gedownload.

Tijdens het bijwerken worden de volgende objecten gedownload en geïnstalleerd op de computer:

- De databases van Kaspersky Endpoint Security. De computerbescherming wordt geleverd aan de hand van databases die definities van virussen en andere dreigingen bevatten, alsook methoden om ze onschadelijk te maken. De beschermingsonderdelen gebruiken deze informatie wanneer ze geïnfecteerde bestanden op de computer zoeken en onschadelijk maken. De databases worden voortdurend geüpdatet met records van nieuwe dreigingen en methoden om ze onschadelijk te maken. Daarom raden we aan dat u de databases regelmatig bijwerkt.

Naast de databases van Kaspersky Endpoint Security worden ook de netwerkstuurprogramma's bijgewerkt waarmee de programmaonderdelen het netwerkverkeer onderscheppen.

- Programmamodules. Naast de databases van Kaspersky Endpoint Security kunt u ook de programmamodules bijwerken. Het bijwerken van de programmamodules verhelpt kwetsbaarheden in Kaspersky Endpoint Security, voegt nieuwe functies toe of verbetert bestaande functies.

Tijdens het bijwerken worden de programmamodules en de databases op de computer vergeleken met de up-tot-date versie op de updatebron. Als uw huidige databases en programmamodules verschillen van de overeenkomstige up-tot-date versies, wordt het ontbrekende deel van de updates op de computer geïnstalleerd.

Contextuele Help-bestanden kunnen samen met de updates voor de programmamodules worden bijgewerkt.

Als de databases verouderd zijn, is het updatepakket mogelijk groot waardoor het netwerkverkeer hoger zal zijn (tot wel tientallen megabytes meer).

Informatie over de huidige status van de Kaspersky Endpoint Security-databases vindt u in het gedeelte **Update** van het venster **Taken**.

Informatie over de resultaten van de updates en over alle gebeurtenissen tijdens de uitvoering van de updatetaak wordt in het [rapport van Kaspersky Endpoint Security](#) geregistreerd.

Updatescenario's voor database en programmamodule

Het bijwerken van de databases en programmamodules van Kaspersky Endpoint Security zorgt voor een up-to-date bescherming op de computer. Nieuwe virussen en andere soorten malware duiken elke dag wereldwijd op. De databases van Kaspersky Endpoint Security bevatten informatie over dreigingen en methoden om ze onschadelijk te maken. Voor een snelle detectie van dreigingen wordt u aanbevolen de databases en programmamodules regelmatig te updaten.


De volgende objecten worden op computers van gebruikers geüpdatet:

- Antivirusdatabases. De antivirusdatabases bevatten databases met definities van malware, beschrijvingen van netwerkaanvallen, databases met schadelijke webadressen en phishingadressen, databases met banners, databases met spam en andere gegevens.
- Programmamodules. Module-updates zijn bedoeld voor het elimineren van kwetsbaarheden in het programma en voor het verbeteren van de computerbescherming. Module-updates kunnen het gedrag van programmaonderdelen wijzigen en nieuwe functies toevoegen.

Kaspersky Endpoint Security ondersteunt de volgende scenario's voor het updaten van databases en programmamodules:

- Updaten vanaf Kaspersky-servers.

De Kaspersky-updateservers bevinden zich in meerdere landen wereldwijd. Dit zorgt voor een hoge betrouwbaarheid van de updates. Als een update niet kan worden uitgevoerd vanaf een server, schakelt Kaspersky Endpoint Security over naar de volgende server.



Updaten vanaf Kaspersky-servers.

- Gecentraliseerde updates.

Met gecentraliseerde updates wordt minder internetverkeer verbruikt en zijn handig op te volgen.

Bij gecentraliseerde updates moet u de volgende stappen uitvoeren:

1. Download het updatepakket naar een opslagplaats in het bedrijfsnetwerk.

Het updatepakket wordt vanaf de opslagplaats gedownload door de Administration Server-taak *Updates downloaden naar Administration Server-opslagplaats*.


2. Download het updatepakket naar een gedeelde map (optioneel).

Op de volgende manieren kunt u het updatepakket naar een gedeelde map downloaden:


- Met de taak *Updaten* van Kaspersky Endpoint Security. De taak is bedoeld voor een van de computers in het lokale bedrijfsnetwerk.
- Met Kaspersky Update Utility. Voor gedetailleerde informatie over het gebruik van Kaspersky Update Utility raadpleegt u de [Knowledge Base van Kaspersky](#).

3. Verstuur het updatepakket naar clientcomputers.


Het updatepakket wordt naar clientcomputers verspreid met de taak *Updaten* van Kaspersky Endpoint Security. U kunt een onbeperkt aantal updatetaken voor elke beheergroep maken.



Updaten vanaf een opslagplaats op een server



Updaten vanaf een gedeelde map



Updaten met Kaspersky Update Utility

Voor Webconsole bevat de standaardlijst met updatebronnen de Administration Server van Kaspersky Security Center en Kaspersky-updateservers. Voor Kaspersky Security Center Cloud Console bevat de standaardlijst met updatebronnen distributiepunten en Kaspersky-updateservers. Voor meer informatie over distributiepunten raadpleegt u de *Help van Kaspersky Security Center Cloud Console*. U kunt andere updatebronnen aan de lijst toevoegen. U kunt HTTP-/FTP-servers en gedeelde mappen als updatebronnen opgeven. Als een update niet kan worden uitgevoerd vanaf een updatebron, schakelt Kaspersky Endpoint Security over naar de volgende bron.


Updates worden gedownload vanaf Kaspersky-updateservers of vanaf andere FTP- of HTTP-servers via de standaard netwerkprotocollen. Als u voor de toegang tot de updatebron verbonden moet zijn met een proxyserver, [geeft u de proxyserverinstellingen in de beleidsinstellingen van Kaspersky Endpoint Security op](#).

Updaten vanaf een opslagplaats op een server

Als u minder internetverkeer wilt verbruiken, kunt u het updaten van databases en programmamodules op computers binnen het bedrijfsnetwerk met behulp van een opslagplaats op een server configureren. In dit geval moet Kaspersky Security Center een updatepakket downloaden naar de opslagplaats (FTP- of HTTP-server, netwerkmap of lokale map) vanaf de Kaspersky-updateservers. Andere computers in het bedrijfsnetwerk kunnen dan het updatepakket in de opslagplaats op de server ophalen.

Zo configureert u het updaten van databases en programmamodules vanaf een opslagplaats op een server:

1. Configureer de download van een updatepakket naar de Administration Server-opslagplaats (de taak *Updates downloaden naar Administration Server-opslagplaats*).
2. Configureer het ophalen van updates voor databases en programmamodules in de opslagplaats op de server voor de resterende computers in het bedrijfsnetwerk (de taak *Updaten*).



Zo configureert u het downloaden van een updatepakket naar de opslagplaats op de server:

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaten** → **Taken**.

De lijst met taken wordt geopend.

2. Selecteer de taak **Updates downloaden naar Administration Server-opslagplaats**.

U ziet nu het venster met de taakeigenschappen.

De taak *Updates downloaden naar Administration Server-opslagplaats* wordt automatisch gemaakt door de wizard Initiële configuratie van de Webconsole van Kaspersky Security Center 12 en komt mogelijk slechts een keer voor.

3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.

4. Klik in het gedeelte **Overige instellingen** op **Configureren**.

5. Geef in het veld **Opslagmap voor updates** het adres van de FTP- of HTTP-server op, of de netwerkmap of lokale map waarnaar Kaspersky Security Center het updatepakket moet kopiëren dat het van de Kaspersky-updateservers heeft ontvangen.

De volgende structuur voor het pad wordt gebruikt voor updatebronnen:

- Voor een FTP- of HTTP-server voert u het webadres of IP-adres in.

Bijvoorbeeld `http://dn1-01.geo.kaspersky.com/` of `93.191.13.103`.

Voor een FTP-server kunt u de authenticatie-instellingen in het adres opgeven in de volgende structuur:
`ftp://<gebruikersnaam>:<wachtwoord>@<node>:<poort>`.

- Voer voor een netwerkmap het UNC-pad in.

Bijvoorbeeld `\\Server\Share\Update distribution`.

- Voor een lokale map voert u het volledige pad naar de map in.

Bijvoorbeeld `C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP11\Update distribution\`.

6. Sla uw wijzigingen op.

Zo configureert u het updaten van Kaspersky Endpoint Security vanaf de opgegeven opslagplaats op de server:

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaten** → **Taken**.

De lijst met taken wordt geopend.

2. Klik op de taak **Updaten** voor Kaspersky Endpoint Security.

U ziet nu het venster met de taakeigenschappen.

De taak *Updaten* wordt automatisch gemaakt door de wizard Initiële configuratie van de Webconsole van Kaspersky Security Center. Voor het maken van de taak *Updaten* installeert u de webplug-in van Kaspersky Endpoint Security voor Windows wanneer u de stappen van de wizard volgt.

3. Selecteer achtereenvolgens het tabblad **Programma-instellingen** en **Lokale modus**.

4. Klik in de lijst met updatebronnen op de knop **Toevoegen**.

5. Geef in het veld **Bron** het adres van de FTP- of HTTP-server op, of de netwerkmap of lokale map waar Kaspersky Security Center het updatepakket moet ophalen dat het van de Kaspersky-servers heeft ontvangen.

Het adres van de updatebron moet overeenkomen met het adres dat u hebt opgegeven in het veld **Map voor opslag van updates** wanneer u het downloaden van de updates naar de opslagplaats op de server hebt geconfigureerd (zie *eerder vermelde instructies*).

6. Selecteer in het gedeelte **Status** de optie **Ingeschakeld**.

7. Klik op **OK**.

8. Configureer de prioriteiten van updatebronnen met de knoppen **Omhoog** en **Omlaag**.

9. Klik op de knop **Opslaan**.

Als een update niet kan worden uitgevoerd vanaf de eerste updatebron, schakelt Kaspersky Endpoint Security automatisch over naar de volgende bron.

Updaten vanaf een gedeelde map


Als u minder internetverkeer wilt verbruiken, kunt u het updaten van databases en programmamodules op computers binnen het bedrijfsnetwerk met behulp van een gedeelde map configureren. In dit geval ontvangt een van de computers in het bedrijfsnetwerk de updatepakketten vanaf Administration Server van Kaspersky Security Center of vanaf de Kaspersky-updateservers en worden de ontvangen updatepakketten naar de gedeelde map gekopieerd. Andere computers in het bedrijfsnetwerk kunnen dan het updatepakket in deze gedeelde map ophalen.

Zo configureert u het updaten van databases en programmamodules vanuit een gedeelde map:

1. [Configureren van updates van database en programmamodules vanuit een serveropslagplaats](#).

2. Schakel het kopiëren van een updatepakket naar een gedeelde map in op een van de computers in het bedrijfsnetwerk (zie onderstaande instructies).

3. Configureer het ophalen van updates voor databases en programmamodules in de gedeelde map voor de resterende computers in het bedrijfsnetwerk (zie onderstaande instructies).



Updaten vanaf een gedeelde map

Zo schakelt u het kopiëren van het updatepakket naar de gedeelde map in:

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaten** → **Taken**.
De lijst met taken wordt geopend.
2. Klik op de taak **Updaten** voor Kaspersky Endpoint Security.
U ziet nu het venster met de taakeigenschappen.
De taak *Updaten* wordt automatisch gemaakt door de wizard Initiële configuratie van de Webconsole van Kaspersky Security Center. Voor het maken van de taak *Updaten* installeert u de webplug-in van Kaspersky Endpoint Security voor Windows wanneer u de stappen van de wizard volgt.
3. Selecteer achtereenvolgens het tabblad **Programma-instellingen** en **Lokale modus**.
4. Configureer de updatebronnen.
De updatebronnen kunnen Kaspersky-updateservers, Administration Server van Kaspersky Security Center, andere FTP- of HTTP-servers, lokale mappen of netwerkmappen zijn.
5. Schakel het selectievakje **Updates naar map kopiëren** in.
6. Voer in het veld **Pad** het UNC-pad naar de gedeelde map in (for example, \\Server\Share\Update distribution).
Als het veld leeg wordt gelaten, kopieert Kaspersky Endpoint Security het updatepakket naar de map C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP11\Update distribution\.
7. Klik op de knop **Opslaan**.

De taak *Updaten* moet toegewezen zijn aan een computer die als updatebron zal optreden.

Zo configureert u het updaten vanuit een gedeelde map:

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaten** → **Taken**.
De lijst met taken wordt geopend.
2. Klik op de knop **Toevoegen**.
De wizard Taak wordt gestart.

3. Configureer de taakinstellingen:

- a. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Programma Kaspersky Endpoint Security voor Windows (11.6.0)**.
- b. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Taaktype** de optie **Updaten**.
- c. Typ in het veld **Taaknaam** een korte omschrijving, zoals **Updaten vanuit gedeelde map**.
- d. Selecteer in het gedeelte **Selecteer apparaten waaraan de taak wordt toegewezen** het bereik van de taak.

De taak *Updaten* moet toegewezen zijn aan de computers van het bedrijfsnetwerk, behalve de computer die als updatebron optreedt.

4. Selecteer apparaten naargelang de geselecteerde optie voor het bereik van de taak en klik op **Volgende**.

5. Voltooi de wizard door op de knop **Maken** te klikken.

U ziet een nieuwe taak in de tabel met taken.

6. Klik op de nieuwe taak *Updaten*.

U ziet nu het venster met de taakeigenschappen.

7. Ga naar het gedeelte **Programma-instellingen**.

8. Selecteer het tabblad **Lokale modus**.

9. Klik in het gedeelte **Updatebron** op de knop **Toevoegen**.

10. Geef in het veld **Bron** het pad naar de gedeelde map op.

Het bronadres moet overeenkomen met het adres dat u eerder hebt opgegeven in het veld **Pad** wanneer u het kopiëren van het updatepakket naar de gedeelde map hebt geconfigureerd (zie *eerder vermelde instructies*).

11. Klik op **OK**.

12. Configureer de prioriteiten van updatebronnen met de knoppen **Omhoog** en **Omlaag**.

13. Klik op de knop **Opslaan**.

Updaten met Kaspersky Update Utility

Wilt u minder internetverkeer verbruiken, dan kunt u databases en programmamodules op computers binnen het bedrijfsnetwerk updaten via een gedeelde map met behulp van de Kaspersky Update Utility. In dit geval ontvangt een van de computers in het bedrijfsnetwerk de updatepakketten vanaf de Administration Server van Kaspersky Security Center of vanaf de Kaspersky-updateservers en worden de ontvangen updatepakketten naar de gedeelde map gekopieerd met behulp van het hulpprogramma. Andere computers in het bedrijfsnetwerk kunnen dan het updatepakket in deze gedeelde map ophalen.


Zo configureert u het updaten van databases en programmamodules vanuit een gedeelde map:

1. [Configureren van updates van database en programmamodules vanuit een serveropslagplaats.](#)

2. Installeer Kaspersky Update Utility op een van de computers van het bedrijfsnetwerk.

3. Configureer het kopiëren van het updatepakket naar de gedeelde map in de instellingen van Kaspersky Update Utility.

4. Configureer het ophalen van updates voor databases en programmamodules in de gedeelde map voor de resterende computers in het bedrijfsnetwerk.



Updaten met Kaspersky Update Utility

U kunt het distributiepakket van Kaspersky Update Utility downloaden vanaf de [website van de Technische Support van Kaspersky](#). Na de installatie van het hulpprogramma selecteert u de updatebron (bijvoorbeeld de Administration Server-opslagplaats) en de gedeelde map waarnaar Kaspersky Update Utility de updatepakketten zal kopiëren. Voor gedetailleerde informatie over het gebruik van Kaspersky Update Utility *raadpleegt u de [Knowledge Base van Kaspersky](#)*.

Zo configureert u het updaten vanuit een gedeelde map:

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaten** → **Taken**.

De lijst met taken wordt geopend.

2. Klik op de taak **Updaten** voor Kaspersky Endpoint Security.

U ziet nu het venster met de taakeigenschappen.

De taak *Updaten* wordt automatisch gemaakt door de wizard Initiële configuratie van de Webconsole van Kaspersky Security Center. Voor het maken van de taak *Updaten* installeert u de webplug-in van Kaspersky Endpoint Security voor Windows wanneer u de stappen van de wizard volgt.

3. Selecteer achtereenvolgens het tabblad **Programma-instellingen** en **Lokale modus**.

4. Klik in de lijst met updatebronnen op de knop **Toevoegen**.

5. Voer in het veld **Bron** het UNC-pad naar de gedeelde map in (bijvoorbeeld \\Server\Share\Update distribution).

Het bronadres moet overeenkomen met het adres in de instellingen van Kaspersky Update Utility.

6. Klik op **OK**.

7. Configureer de prioriteiten van updatebronnen met de knoppen **Omhoog** en **Omlaag**.

8. Klik op de knop **Opslaan**.

Updaten in mobiele modus

De *mobiele modus* is de modus waarin Kaspersky Endpoint Security werkt wanneer een computer niet langer verbonden is met het bedrijfsnetwerk (*offline computer*). Voor meer informatie over het werken met offline computers en gebruikers die niet op kantoor zijn [raadpleegt u de Help van Kaspersky Security Center](#).

Een offline computer buiten het bedrijfsnetwerk kan geen verbinding maken met Administration Server om databases en programmamodules te updaten. Standaard worden in de mobiele modus alleen Kaspersky-updateservers gebruikt als updatebron om databases en programmamodules te updaten. Het gebruik van een proxyserver om verbinding te maken met het internet wordt bepaald via een speciaal [afwezigheidsbeleid](#). Het afwezigheidsbeleid moet apart worden gemaakt. Wanneer Kaspersky Endpoint Security naar de mobiele modus is overgeschakeld, wordt de updatetaak elke twee uur gestart.

Zo configureert u de update-instellingen voor de mobiele modus:

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaten** → **Taken**.

De lijst met taken wordt geopend.

2. Klik op de taak **Updaten** voor Kaspersky Endpoint Security.

U ziet nu het venster met de taakeigenschappen.

De taak *Updaten* wordt automatisch gemaakt door de wizard Initiële configuratie van de Webconsole van Kaspersky Security Center. Voor het maken van de taak *Updaten* installeert u de webplug-in van Kaspersky Endpoint Security voor Windows wanneer u de stappen van de wizard volgt.

Selecteer achtereenvolgens het tabblad **Programma-instellingen** en **Mobiele modus**.

3. Configureer de updatebronnen. De updatebronnen kunnen Kaspersky-updateservers, andere FTP- en HTTP-servers, lokale mappen of netwerkmappen zijn.

4. Klik op de knop **Opslaan**.

De updates en programmamodules worden nu geüpdatet op de computers van gebruikers wanneer ze naar de mobiele modus overschakelen.


Een updatetaak starten en stoppen

U kunt een updatetaak van Kaspersky Endpoint Security altijd starten of stoppen, ongeacht de geselecteerde uitvoermodus voor de updatetaak.

Zo start of stopt u een updatetaak:

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop **Database-update**.

2. Klik in het blok **Update van databases en programmamodules** op de knop **Updaten** als u de updatetaak wilt starten.

Kaspersky Endpoint Security begint met het bijwerken van de programmamodules en databases. Het programma geeft de voortgang van de taak, de grootte van de gedownloade bestanden en de updatebron weer. U kunt op de knop  klikken om deze taak op elk moment te stoppen.

Zo start of stopt u de updatetaak wanneer u de [vereenvoudigde programma-interface](#) gebruikt:

1. Klik rechts om het contextmenu van het programmapictogram in het systeemvak van de taakbalk te openen.
2. Doe in de vervolgkeuzelijst **Taken** in het contextmenu een van het volgende:
 - selecteer een inactieve updatetaak om die te starten
 - selecteer een actieve updatetaak om die te stoppen
 - selecteer een gepauzeerde updatetaak om die te hervatten of te herstarten

Een updatetaak met de rechten van een ander gebruikersaccount starten

Standaard wordt de updatetaak van Kaspersky Endpoint Security gestart namens de gebruiker wiens account u hebt gebruikt om u bij het besturingssysteem aan te melden. Kaspersky Endpoint Security kan echter worden bijgewerkt vanaf een updatebron waartoe u geen toegang hebt omdat de gebruiker niet over de vereiste rechten beschikt (bijvoorbeeld vanuit een gedeelde map dat een updatepakket bevat) of omdat een updatebron waarvoor authenticatie bij de proxyserver vereist is niet geconfigureerd is. In de instellingen van Kaspersky Endpoint Security kunt u een gebruiker opgeven die over zulke rechten beschikt en de updatetaak van Kaspersky Endpoint Security starten met dat gebruikersaccount.

Zo start u een updatetaak met een ander gebruikersaccount:

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop **Database-update**.
2. Selecteer de *Update*-taak en klik op de koppeling **Uitvoermodus: <modus>**
De taakeigenschappen *Update* worden geopend.
3. Klik op de knop **Instellingen van gebruikersaccount**.
4. Selecteer in het geopende venster de optie **Database-updates met gebruikersrechten starten**.
5. Voer de accountgegevens in van een gebruiker met de benodigde machtigingen voor toegang tot de updatebron.
6. Sla uw wijzigingen op.

De uitvoermodus van de updatetaak selecteren

Als de updatetaak om een willekeurige reden niet kan worden uitgevoerd (de computer is bijvoorbeeld uitgeschakeld op dat moment), kunt u instellen dat de overgeslagen taak automatisch moet worden gestart zodra dit mogelijk is.

U kunt de start van de updatetaak na de start van het programma uitstellen als u de uitvoermodus **Volgens schema** voor de updatetaak selecteert en als de begintijd van Kaspersky Endpoint Security overeenkomt met het startschema van de updatetaak. De updatetaak kan pas worden gestart wanneer het opgegeven tijdsinterval na de opstart van Kaspersky Endpoint Security is verstreken.

Zo selecteert u de uitvoermodus van de updatetaak:

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop **Database-update**.

2. Selecteer de *Update*-taak en klik op de koppeling **Uitvoermodus: <modus>**

De taakeigenschappen *Update* worden geopend.

3. Klik op de knop **Modus voor database-updates instellen**.

4. Selecteer in het geopende venster de uitvoermodus van de updatetaak:

- Als u Kaspersky Endpoint Security de updatetaak wilt laten uitvoeren ongeacht of er een updatepakket beschikbaar is op de updatebron, selecteert u **Automatisch**. De frequentie van de controles op updatepakketten door Kaspersky Endpoint Security neemt tijdens virusuitbraken toe en neemt anders af.
- Selecteer **Handmatig** als u een updatetaak handmatig wilt starten.
- Selecteer **<Volgens schema>** als u een opstartschema voor de updatetaak wilt configureren. Configureer de geavanceerde instellingen om de updatetaak te starten:
 - Geef in het veld **Stel start na programmastart uit met** op hoelang de start van de updatetaak wordt uitgesteld na de start van Kaspersky Endpoint Security.
 - Als u Kaspersky Endpoint Security overgeslagen updatetaken zo snel mogelijk wilt laten uitvoeren, schakelt u het selectievakje **Overgeslagen taken starten in**.

5. Sla uw wijzigingen op.

Een updatebron toevoegen

Een *updatebron* is een bron die updates voor de databases en de programmamodules van Kaspersky Endpoint Security bevat.

Updatebronnen zijn onder andere de server van Kaspersky Security Center, Kaspersky-updateservers en netwerk- of lokale mappen.

Op de standaardlijst met updatebronnen staan Kaspersky Security Center en Kaspersky-updateservers. U kunt andere updatebronnen aan de lijst toevoegen. U kunt HTTP-/FTP-servers en gedeelde mappen als updatebronnen opgeven.

Kaspersky Endpoint Security ondersteunt geen updates van HTTPS-servers, tenzij het de updateservers van Kaspersky zijn.

Als verschillende bronnen als updatebronnen zijn geselecteerd, probeert Kaspersky Endpoint Security met de ene na de andere verbinding te maken, te beginnen boven aan de lijst, en voert het dan de updatetaak uit door het updatepakket vanaf de eerste beschikbare bron op te halen.

Zo voegt u een updatebron toe:

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop **Database-update**.

2. Selecteer de *Update*-taak en klik op de koppeling **Uitvoermodus: <modus>**

De taakeigenschappen *Update* worden geopend.

3. Klik op de knop **Updatebronnen selecteren**.

4. Klik in het venster op de knop **Toevoegen**.

5. Geef in het geopende venster het adres op van de FTP- of HTTP-server, de netwerkmap of de lokale map die het updatepakket bevat.

De volgende structuur voor het pad wordt gebruikt voor updatebronnen:

- Voor een FTP- of HTTP-server voert u het webadres of IP-adres in.

Bijvoorbeeld `http://dn1-01.geo.kaspersky.com/` of `93.191.13.103`.

Voor een FTP-server kunt u de authenticatie-instellingen in het adres opgeven in de volgende structuur:
`ftp://<gebruikersnaam>:<wachtwoord>@<node>:<poort>`.

- Voer voor een netwerkmap het UNC-pad in.

Bijvoorbeeld `\\Server\Share\Update distribution`.

- Voor een lokale map voert u het volledige pad naar de map in.

Bijvoorbeeld `C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP11\Update distribution\`.

6. Klik op de knop **Selecteren**.

7. Configureer de prioriteiten van updatebronnen met de knoppen **Omhoog** en **Omlaag**.

8. Sla uw wijzigingen op.

Bijwerken vanuit een gedeelde map configureren

Als u minder internetverkeer wilt verbruiken, kunt u het updaten van databases en programmamodules op computers binnen het bedrijfsnetwerk met behulp van een gedeelde map configureren. In dit geval ontvangt een van de computers in het bedrijfsnetwerk de updatepakketten vanaf Administration Server van Kaspersky Security Center of vanaf de Kaspersky-updateservers en worden de ontvangen updatepakketten naar de gedeelde map gekopieerd. Andere computers in het bedrijfsnetwerk kunnen dan het updatepakket in deze gedeelde map ophalen.

Zo configureert u het updaten van databases en programmamodules vanuit een gedeelde map:

1. Schakel het kopiëren van een updatepakket naar een gedeelde map in op een van de computers in het lokale netwerk.
2. Configureer het ophalen van updates voor databases en programmamodules in de gedeelde map voor de resterende computers in het bedrijfsnetwerk.

Zo schakelt u het kopiëren van het updatepakket naar de gedeelde map in:

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop **Database-update**.

2. Selecteer de *Update*-taak en klik op de koppeling **Uitvoermodus: <modus>**

De taakeigenschappen *Update* worden geopend.

3. Schakel in het gedeelte **Updates verdelen** het selectievakje **Updates naar map kopiëren** in.

4. Voer het UNC-pad naar de gedeelde map in (bijvoorbeeld `\\Server\Share\Update distribution`).

5. Sla uw wijzigingen op.

Zo configureert u het updaten vanuit een gedeelde map:

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop **Database-update**.
2. Selecteer de *Update*-taak en klik op de koppeling **Uitvoermodus: <modus>**
De taakeigenschappen *Update* worden geopend.
3. Klik op de knop **Updatebronnen selecteren**.
4. Klik in het venster op de knop **Toevoegen**.
5. Geef in het venster dat wordt geopend het pad naar de gedeelde map.

Het bronadres moet overeenkomen met het adres dat u eerder hebt opgegeven wanneer u het kopiëren van het updatepakket naar de gedeelde map hebt geconfigureerd (zie *instructies hierboven*).

6. Klik op de knop **Selecteren**.
7. Configureer de prioriteiten van updatebronnen met de knoppen **Omhoog** en **Omlaag**.
8. Sla uw wijzigingen op.

Programmamodules updaten

Updates voor programmamodules verhelpen fouten, verbeteren de prestaties en voegen nieuwe functies toe. Als er een nieuwe update van de programmamodule beschikbaar komt, moet u de installatie van de update bevestigen. U kunt de installatie van een update van een programmamodule bevestigen in de programma-interface of in Kaspersky Security Center. Wanneer er een update beschikbaar komt, toont het programma een van de volgende meldingen in het hoofdvenster van Kaspersky Endpoint Security: belangrijke update (📢) of kritieke update (🚨). Als voor de updates voor de programmamodules de voorwaarden van de Gebruiksrechtovereenkomst moeten worden doorgenomen en aanvaard, installeert het programma de updates nadat de voorwaarden van de Gebruiksrechtovereenkomst zijn aanvaard. Raadpleeg de [Help van Kaspersky Security Center](#) voor details over het bijhouden van updates van programmamodules en het bevestigen van een update in Kaspersky Security Center.

Na het installeren van een programma-update, moet u mogelijk uw computer opnieuw opstarten.

Zo configureert u updates voor programmamodules:

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop **Database-update**.
2. Selecteer de *Update*-taak en klik op de koppeling **Uitvoermodus: <modus>**
De taakeigenschappen *Update* worden geopend.
3. Schakel in het blok **Updates voor programmamodules downloaden en installeren** het selectievakje **Updates voor programmamodules downloaden** in.
4. Selecteer de programmamodule-updates die u wilt installeren.


- **Essentiële en goedgekeurde updates installeren.** Als deze optie is geselecteerd en updates voor programmamodules beschikbaar zijn, installeert Kaspersky Endpoint Security essentiële updates automatisch en alle andere updates voor programmamodules pas nadat de installatie ervan lokaal is goedgekeurd via de programma-interface of via Kaspersky Security Center.
- **Alleen goedgekeurde updates installeren.** Als deze optie is geselecteerd en updates voor programmamodules beschikbaar zijn, installeert Kaspersky Endpoint Security updates pas nadat de installatie ervan lokaal is goedgekeurd via de programma-interface of via Kaspersky Security Center. Deze optie is standaard geselecteerd.

5. Sla uw wijzigingen op.

Een proxyserver voor updates gebruiken

Mogelijk moet u proxyserverinstellingen opgeven om updates voor databases en programmamodules te downloaden vanaf de updatebron. Als er meerdere updatebronnen zijn, worden de proxyserverinstellingen toegepast voor alle bronnen. In het geval dat geen proxyserver vereist is voor bepaalde updatebronnen, kunt u het gebruik van een proxyserver uitschakelen in de beleidseigenschappen. Kaspersky Endpoint Security gebruikt ook een proxyserver om toegang te krijgen tot Kaspersky Security Network en activeringsservers.


Zo configureert u een verbinding met updatebronnen via een proxyserver:

1. Klik op  in het hoofdvenster van Webconsole.
U ziet nu het venster met eigenschappen van Administration Server.
2. Ga naar het gedeelte **Instellingen voor internettoegang**.
3. Schakel het selectievakje **Proxyserver gebruiken** in.
4. Configureer de instellingen van de proxyserververbinding: het adres en de poort van de proxyserver en de authenticatie-instellingen (gebruikersnaam en wachtwoord).
5. Klik op de knop **Opslaan**.

Zo schakelt u het gebruik van een proxyserver voor een specifieke beheergroep uit:

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid voor de computers waarop u het gebruik van een proxyserver wilt uitschakelen.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Ga naar het gedeelte **Algemene instellingen** → **Netwerkinstellingen**.
5. Selecteer in het gedeelte **Proxyserverinstellingen** de optie **Geen proxyserver gebruiken**.
6. Klik op **OK**.
7. Bevestig de wijzigingen door op **Opslaan** te klikken.

De instellingen van de proxyserver configureren in de programma-interface:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met de programma-instellingen **Netwerkinstellingen**.
3. Klik in het blok **Proxyserver** op de link **Proxyserverinstellingen**.
4. Selecteer in het geopende venster één van de volgende opties voor het bepalen van het proxyserveradres:
 - **Proxyserverinstellingen automatisch detecteren.**

Deze optie is standaard geselecteerd. Kaspersky Endpoint Security gebruikt de proxyserverinstellingen die zijn gedefinieerd in de instellingen van het besturingssysteem.
 - **Opgegeven proxyserverinstellingen gebruiken.**

Als u deze optie hebt geselecteerd, configureert u de instellingen om verbinding te maken met de proxyserver: proxyserveradres en poort.
5. Als u authenticatie op de proxyserver wilt inschakelen, schakelt u het selectievakje **Proxyserverauthenticatie gebruiken** in en geeft u uw gebruikersaccountgegevens op.
6. Als u geen proxyserver wilt gebruiken wanneer u [databases en programmamodules](#) vanuit een gedeelde map bijwerkt, schakelt u het selectievakje **Gebruik geen proxyserver voor lokale adressen** in.
7. Sla uw wijzigingen op.

Als gevolg hiervan zal Kaspersky Endpoint Security de proxyserver gebruiken om de programmamodule en database-updates te downloaden. Kaspersky Endpoint Security gebruikt de proxyserver ook om toegang te krijgen tot KSN-servers en Kaspersky-activeringsservers. Als authenticatie vereist is op de proxyserver, maar de inloggegevens van het gebruikersaccount zijn niet verstrekt of zijn onjuist, vraagt Kaspersky Endpoint Security u om de gebruikersnaam en het wachtwoord.

Laatste update terugdraaien

Nadat de databases en de programmamodules voor het eerst zijn bijgewerkt, wordt de functie voor het terugdraaien van de databases en de programmamodules naar hun vorige versies beschikbaar.

Telkens als een gebruiker het updateproces start, maakt Kaspersky Endpoint Security een back-up van de huidige databases en de programmamodules. Zo kunt u indien nodig de databases en de programmamodules terugdraaien naar hun vorige versies. Het terugdraaien van de meest recente update is bijvoorbeeld handig wanneer de nieuwe versie van de databases een ongeldige definitie bevat die ervoor zorgt dat Kaspersky Endpoint Security een veilig programma blokkeert.

Zo draait u de meest recente update terug:

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop **Database-update**.
2. In het blok **Vorige versie van databases terugdraaien** klikt u op de knop **Terugdraaien**.

Kaspersky Endpoint Security begint met het terugdraaien van de laatste database-update. Het programma toont de voortgang van het terugdraaien, de grootte van de gedownloade bestanden en de updatebron. U kunt op de knop  klikken om deze taak op elk moment te stoppen.

Zo start of stopt u het terugdraaien wanneer u de [vereenvoudigde programma-interface](#) gebruikt:

1. Klik rechts om het contextmenu van het programmapictogram in het systeemvak van de taakbalk te openen.

2. Doe in de vervolgkeuzelijst **Taken** in het contextmenu een van het volgende:

- Selecteer een inactieve taak voor terugdraaien om die te starten.
- Selecteer een actieve taak voor terugdraaien om die te stoppen.
- Selecteer een gepauzeerde taak voor terugdraaien om die te hervatten of te herstarten.


Werken met actieve dreigingen

Kaspersky Endpoint Security registreert informatie over bestanden die om een bepaalde reden niet zijn verwerkt. Deze informatie wordt in de vorm van gebeurtenissen in de lijst met actieve dreigingen vastgelegd. Om met actieve dreigingen te werken, gebruikt Kaspersky Endpoint Security de geavanceerde desinfectietechnologie. De geavanceerde desinfectie werkt verschillend voor werkstations en servers. U kunt geavanceerde infectie-technologie configureren in [Virusscan-taakinstellingen](#) en in [programma-instellingen](#).

Desinfectie van actieve dreigingen op werkstations

Om te werken met actieve dreigingen op werkstations [schakelt u de Geavanceerde desinfectietechnologie](#) in in de programma-instellingen. Configureer vervolgens de gebruikerservaring in de [virusscan](#)-taakeigenschappen. Er is een selectievakje **Schakel onmiddellijke geavanceerde desinfectie in** in de taakeigenschappen. Als de vlag is ingesteld, voert Kaspersky Endpoint Security desinfectie uit zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de desinfectie voltooid is, wordt de computer opnieuw opgestart. Als de vlag niet is ingesteld, geeft Kaspersky Endpoint Security een melding over actieve dreigingen (zie onderstaande afbeelding). U kunt deze melding niet sluiten zonder het bestand te verwerken.

Een geavanceerde desinfectie tijdens een virusscantaak op een computer wordt alleen uitgevoerd als de functie [Geavanceerde desinfectie is ingeschakeld](#) in de eigenschappen van het beleid dat op deze computer is toegepast.



Melding over actieve dreiging

Desinfectie van actieve dreigingen op servers

Om met actieve bedreigingen op servers te werken, moet u het volgende doen:

- [De Geavanceerde desinfectietechnologie inschakelen](#) in de programma-instellingen;
- [Onmiddellijke geavanceerde desinfectie inschakelen](#) in de taakeigenschappen van *Virusscan*.

Als Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd op een computer met Windows for Servers, toont Kaspersky Endpoint Security de melding niet. Daarom kan de gebruiker geen actie selecteren om een actieve dreiging te desinfecteren. Om een bedreiging te desinfecteren, moet u de [Geavanceerde desinfectietechnologie inschakelen in de programma-instellingen](#); en [onmiddellijke geavanceerde desinfectie inschakelen](#) in de eigenschappen van de *virusscantaak*. Vervolgens moet u de *virusscantaak* starten.

Verwerking van actieve dreigingen


Een geïnfecteerd bestand wordt als *verwerkt* beschouwd als Kaspersky Endpoint Security tijdens het scannen van de computer op virussen en andere dreigingen een van de volgende acties op dit bestand uitvoert volgens de opgegeven programma-instellingen:

- Desinfecteren.
- Verwijderen.
- Verwijderen als desinfectie mislukt.

Kaspersky Endpoint Security verplaatst het bestand naar de lijst met actieve dreigingen als de in de programma-instellingen opgegeven actie om een bepaalde reden niet kan worden uitgevoerd op dit bestand wanneer de computer op virussen en andere dreigingen wordt gescand.

Deze situatie kan zich in de volgende gevallen voordoen:

- Het gescande bestand is niet beschikbaar (het staat bijvoorbeeld op een netwerkschijf of een verwisselbare schijf zonder schrijfbevoegdheden).
- De geselecteerde actie in het gedeelte **Actie bij detectie van een dreiging** voor scantaken is **Melden** en de gebruiker selecteert de actie **Overslaan** wanneer een melding over het geïnfecteerde bestand wordt weergegeven.



Hoofdprogrammavenster wanneer een bedreiging wordt gedetecteerd

Actieve dreigingen verwerken:

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop **Details**.

De lijst met actieve dreigingen wordt geopend.

2. Selecteer het object dat u wilt verwerken.

3. Kies hoe u de dreiging wilt aanpakken:

- **Oplossen.** Als deze optie is geselecteerd, probeert Kaspersky Endpoint Security automatisch om alle gevonden geïnfecteerde bestanden te desinfecteren. Mocht de desinfectie mislukken, dan worden de bestanden door Kaspersky Endpoint Security verwijderd.
- **Negeren.** Als deze optie is geselecteerd, verwijdert Kaspersky Endpoint Security het item uit de lijst met actieve dreigingen. Als er geen actieve dreigingen meer op de lijst staan, wordt de computerstatus gewijzigd in *OK*. Als het object opnieuw wordt gedetecteerd, voegt Kaspersky Endpoint Security een nieuw item toe aan de lijst met actieve dreigingen.
- **Locatie openen.** Als deze optie wordt geselecteerd, opent Kaspersky Endpoint Security de map met het object in Bestandsverkenner. U kunt het object vervolgens handmatig verwijderen of het object verplaatsen naar een map die niet binnen het beschermd bereik valt.
- **Meer info.** Als deze optie wordt geselecteerd, opent Kaspersky Endpoint Security de [Kaspersky Virus Encyclopedia website](#) [↗].

File Threat Protection

Met het onderdeel File Threat Protection voorkomt u dat het bestandssysteem van de computer geïnfecteerd raakt. Standaard bevindt het onderdeel File Threat Protection zich permanent in het RAM van de computer. Het onderdeel scant bestanden op alle schijven van de computer, evenals op aangesloten schijven. Het onderdeel biedt computerbescherming met behulp van antivirusdatabases, de [Kaspersky Security Network-cloudservice](#) en heuristische analyse.

Het onderdeel scant de bestanden waartoe de gebruiker of het programma toegang heeft. Als een schadelijk bestand wordt gedetecteerd, blokkeert Kaspersky Endpoint Security de bestandsbewerking. Het programma desinfecteert of verwijdert vervolgens het schadelijke bestand, afhankelijk van de instellingen van het onderdeel File Threat Protection.

Als u probeert een bestand te openen waarvan de inhoud is opgeslagen in de OneDrive-cloud, downloadt en scant Kaspersky Endpoint Security de bestandsinhoud.

File Threat Protection inschakelen en uitschakelen

Het onderdeel File Threat Protection is standaard ingeschakeld en werkt in de modus die door de experts van Kaspersky is aanbevolen. Voor File Threat Protection kan Kaspersky Endpoint Security verschillende groepen instellingen toepassen. Deze groepen instellingen die in het programma zijn opgeslagen, noemen we *beveiligingsniveaus* **Hoog**, **Aanbevolen**, **Laag**. De instellingen van het beschermingsniveau **Aanbevolen** worden beschouwd als de optimale instellingen die door experts van Kaspersky worden aanbevolen (zie de onderstaande tabel). U kunt een van de vooraf ingestelde beschermingsniveaus selecteren of instellingen voor een beschermingsniveau handmatig configureren. Als u de instellingen van een beschermingsniveau wijzigt, kunt u altijd de aanbevolen instellingen van het beschermingsniveau herstellen.

Zo schakelt u het onderdeel File Threat Protection in en uit:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **File Threat Protection**.
3. Gebruik de schakelaar **File Threat Protection** om het onderdeel in of uit te schakelen.
4. Als u het onderdeel hebt ingeschakeld, voert u een van de volgende handelingen uit in het gedeelte **Beveiligingsniveau**:
 - Als u een van de vooraf ingestelde beveiligingsniveaus wilt toepassen, selecteer het dan met de schuifregelaar:
 - **Hoog**. Als dit beschermingsniveau is geselecteerd, past het onderdeel File Threat Protection de strikte controle toe op alle bestanden die worden geopend, opgeslagen en gestart. Het onderdeel File Threat Protection scant alle soorten bestanden op alle harde schijven, verwisselbare schijven en netwerkschijven van de computer. Het onderdeel scant ook archieven, installatiepakketten en ingebedde OLE-objecten.

- **Aanbevolen.** Dit bestandsbeveiligingsniveau wordt aanbevolen door experts van Kaspersky Lab. Het onderdeel File Threat Protection scant alleen de opgegeven soorten bestanden op alle harde schijven, verwisselbare schijven en netwerkschijven van de computer, alsook ingebedde OLE-objecten. Het onderdeel File Threat Protection scant geen archieven of installatiepakketten. De waarden van instellingen voor het aanbevolen beveiligingsniveau staan in de onderstaande tabel.
 - **Laag.** De instellingen van dit bestandsbeveiligingsniveau zorgen voor maximale scansnelheid. Het onderdeel File Threat Protection scant alleen bestanden met de opgegeven extensies op alle harde schijven, verwisselbare schijven en netwerkschijven van de computer. Het onderdeel File Threat Protection scant geen samengestelde bestanden.
 - Als u een aangepast beveiligingsniveau wilt configureren, klikt u op de knop **Geavanceerde instellingen** en definieert u uw eigen onderdeelinstellingen.
- U kunt de waarden van vooraf ingestelde beveiligingsniveaus **herstellen** door op de knop **Aanbevolen beveiligingsniveau herstellen** in het bovenste deel van het venster te klikken.

5. Sla uw wijzigingen op.

Instellingen voor File Threat Protection aanbevolen door Kaspersky-experts (aanbevolen beveiligingsniveau)

Parameter	Waarde	Beschrijving
Bestandstypes	Bestanden gescand op indeling	Als deze instelling is ingeschakeld, worden alleen infecteerbare bestanden gescand door Kaspersky Endpoint Security. Alvorens een bestand te scannen op schadelijke code, wordt de interne header van het bestand geanalyseerd om de indeling van het bestand te bepalen (bijvoorbeeld .txt, .doc, of .exe). De scan zoekt ook naar bestanden met bepaalde bestandsextensies.
Heuristische analyse	Oppervlakkige scan	De technologie is ontworpen om dreigingen te detecteren die niet met de huidige versie van de databases van het Kaspersky-programma kunnen worden gedetecteerd. De technologie detecteert bestanden die mogelijk geïnfecteerd zijn met een onbekend virus of een nieuwe variëteit van een bekend virus. Bij het scannen van bestanden op een schadelijke code voert de heuristische analysator instructies uit in de uitvoerbare bestanden. Het aantal instructies dat door de heuristische analysator wordt uitgevoerd, is afhankelijk van het niveau dat is gespecificeerd voor de heuristische analyse. Dit niveau van de heuristische analyse verzekert een evenwicht tussen de grondigheid bij het zoeken naar nieuwe dreigingen, de belasting van de bronnen in het besturingssysteem en de duur van de heuristische analyse.
Scan alleen nieuwe en gewijzigde bestanden	Ingeschakeld	Scant alleen nieuwe bestanden en die bestanden die zijn gewijzigd sinds de laatste keer dat ze werden gescand. Op deze manier wordt de duur van een scan ingekort. Deze modus is zowel op enkelvoudige als op samengestelde bestanden van toepassing.
iSwift-technologie	Ingeschakeld	Met deze technologie kan de scansnelheid toenemen door bepaalde bestanden uit te sluiten van de scan. Met behulp van een speciaal algoritme dat rekening houdt met de releasedatum van de Kaspersky Endpoint Security-databases, de datum waarop bestanden voor het laatst zijn gescand en eventuele wijzigingen in de scaninstellingen wordt bepaald welke bestanden niet worden gescand. De iSwift-technologie is een verbeterde versie van de iChecker-technologie voor het NTFS-bestandssysteem.
iChecker-technologie	Ingeschakeld	Met deze technologie kan de scansnelheid toenemen door bepaalde bestanden uit te sluiten van de scan. Met behulp van een speciaal algoritme dat rekening houdt met de releasedatum van de Kaspersky Endpoint Security-databases, de datum waarop bestanden voor het

		laatst zijn gescand en eventuele wijzigingen in de scaninstellingen wordt bepaald welke bestanden niet worden gescand. De iChecker-technologie heeft enkele beperkingen: de technologie werkt niet met grote bestanden en is alleen van toepassing op objecten met een structuur die door het programma wordt herkend (bijvoorbeeld bestanden met de extensie EXE, DLL, LNK, TTF, INF, SYS, COM, CHM, ZIP en RAR).
Scan Microsoft Office-bestanden.	Ingeschakeld	Scant Microsoft Office-bestanden (DOC, DOCX, XLS, PPT en andere Microsoft-extensies). Bestanden in Office-indeling bevatten ook OLE-objecten.
Scanmodus	Intelligente modus	In deze modus scant File Threat Protection een object op basis van een analyse van acties die zijn uitgevoerd op het object. Wanneer u bijvoorbeeld werkt met een Microsoft Office-document, scant Kaspersky Endpoint Security het bestand wanneer het eerst wordt geopend en dan wordt gesloten. Tussentijdse, overschrijvende handelingen zorgen er niet voor dat het bestand wordt gescand.
Actie bij detectie van een dreiging	Desinfecteren of verwijderen als desinfectie niet mogelijk is	Als deze optie is geselecteerd, probeert Kaspersky Endpoint Security automatisch om alle gevonden geïnfecteerde bestanden te desinfecteren. Mocht de desinfectie mislukken, dan worden de bestanden door Kaspersky Endpoint Security verwijderd.

File Threat Protection automatisch pauzeren

U kunt File Threat Protection configureren om automatisch te worden gepauzeerd op een opgegeven tijdstip of wanneer u met specifieke programma's werkt.

U dient File Threat Protection alleen te pauzeren als laatste remedie bij een eventueel conflict met andere programma's. Als er zich conflicten voordoen terwijl een component actief is, wordt u aangeraden contact op te nemen met [Technische Support van Kaspersky](#). De Support-experts zullen u helpen het onderdeel File Threat Protection zodanig te configureren dat u het samen met andere programma's op de computer kunt gebruiken.

Zo configureert u het automatisch pauzeren van File Threat Protection:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **File Threat Protection**.
3. Klik op de knop **Geavanceerde instellingen**.
4. Klik in het blok **File Threat Protection pauzeren** op de koppeling **File Threat Protection pauzeren**.
5. Configureer in het geopende venster de instellingen voor het pauzeren van File Threat Protection:
 - a. Configureer een schema voor het automatisch pauzeren van File Threat Protection.

- b. Maak een lijst met programma's waarvan de werking ertoe zou moeten leiden dat File Threat Protection zijn activiteiten onderbreekt.

6. Sla uw wijzigingen op.

De actie wijzigen die het onderdeel File Threat Protection moet uitvoeren op geïnfecteerde bestanden

Standaard probeert het onderdeel File Threat Protection automatisch om alle gevonden geïnfecteerde bestanden te desinfecteren. Het onderdeel File Threat Protection verwijdert deze bestanden als de desinfectie mislukt.

Zo wijzigt u de actie die het onderdeel File Threat Protection moet uitvoeren op geïnfecteerde bestanden:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **File Threat Protection**.
3. Selecteer in het gedeelte **Actie bij detectie van een dreiging** de vereiste optie:
 - **Desinfecteren of verwijderen als desinfectie mislukt.** Als deze optie is geselecteerd, probeert Kaspersky Endpoint Security automatisch om alle gevonden geïnfecteerde bestanden te desinfecteren. Mocht de desinfectie mislukken, dan worden de bestanden door Kaspersky Endpoint Security verwijderd.
 - **Desinfecteren of blokkeren als desinfectie mislukt.** Als deze optie is geselecteerd, probeert Kaspersky Endpoint Security automatisch om alle gevonden geïnfecteerde bestanden te desinfecteren. Als geen desinfectie mogelijk is, voegt Kaspersky Endpoint Security de informatie over de gevonden geïnfecteerde bestanden toe aan de lijst met actieve dreigingen.
 - **Blokkeren.** Als deze optie is geselecteerd, blokkeert het onderdeel File Threat Protection automatisch alle geïnfecteerde bestanden zonder eerst te proberen om ze te desinfecteren.

Voordat u probeert een geïnfecteerd bestand te desinfecteren of te verwijderen, maakt Kaspersky Endpoint Security een reservekopie van het bestand voor het geval u [het bestand moet herstellen of als het in de toekomst kan worden gedesinfecteerd](#).

4. Sla uw wijzigingen op.




Het beschermd bereik van het onderdeel File Threat Protection instellen

Het beschermd bereik verwijst naar de objecten die het onderdeel scant wanneer het is ingeschakeld. De beschermde bereiken van de verschillende onderdelen hebben verschillende eigenschappen. De locatie en de soort bestanden die moeten worden gescand zijn eigenschappen van het beschermd bereik van het onderdeel File Threat Protection. Standaard scant het onderdeel File Threat Protection alleen [bestanden die mogelijk geïnfecteerd kunnen raken](#) die vanaf harde schijven, verwisselbare schijven of netwerkschijven worden uitgevoerd.

Wanneer u selecteert welke bestanden moeten worden gescand, moet u rekening houden met het volgende:

1. Er bestaat een kleine kans dat kwaadaardige code wordt geïntroduceerd in bestanden met bepaalde indelingen en dat deze vervolgens wordt geactiveerd (bijvoorbeeld TXT-indeling). Tegelijkertijd bestaan er ook bestandsindelingen die uitvoerbare code bevatten (zoals .exe, .dll). De uitvoerbare code kan ook opgenomen zijn in bestanden met indelingen die niet voor dit doel bedoeld zijn (bijvoorbeeld het DOC-formaat). Het risico op binnendringing en de activering van schadelijke code in zulke bestanden is groot.
2. Een indringer kan een virus of een ander schadelijk programma naar uw computer sturen in een uitvoerbaar bestand waarvan de extensie in .txt is gewijzigd. Als u het scannen van bestanden op extensie selecteert, slaat het programma dit bestand tijdens de scan over. Als het scannen van bestanden volgens indeling is geselecteerd, analyseert Kaspersky Endpoint Security voor bestanden de bestandsheader, ongeacht de extensie. Als deze analyse aantoont dat het bestand de indeling van een uitvoerbaar bestand heeft (bijvoorbeeld EXE), scant het programma het bestand.

Zo maakt u het beschermd bereik aan:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **File Threat Protection**.
3. Klik op de knop **Geavanceerde instellingen**.
4. Geef in het gedeelte **Bestandstypen** op welke bestanden het onderdeel File Threat Protection moet scannen:
 - **Alle bestanden**. Als deze instelling is ingeschakeld, worden alle bestanden gecontroleerd door Kaspersky Endpoint Security, zonder uitzondering (alle indelingen en extensies).
 - **Bestanden gescand op indeling**. Als deze instelling is ingeschakeld, worden [alleen infecteerbare bestanden](#)  gescand door Kaspersky Endpoint Security. Alvorens een bestand te scannen op schadelijke code, wordt de interne header van het bestand geanalyseerd om de indeling van het bestand te bepalen (bijvoorbeeld .txt, .doc, of .exe). De scan zoekt ook naar bestanden met bepaalde bestandsextensies.
 - **Bestanden gescand op extensie**. Als deze instelling is ingeschakeld, worden [alleen infecteerbare bestanden](#)  gescand door Kaspersky Endpoint Security. De bestandsindeling wordt dan bepaald op basis van de bestandsextensie.
5. Klik op de koppeling **Beschermd bereik bewerken**.
6. Selecteer in het geopende venster de objecten die u aan het beschermd bereik wilt toevoegen of daarvan wilt uitsluiten.

U kunt geen objecten verwijderen of bewerken die in het standaard beschermd bereik zijn opgenomen.

7. Als u een nieuw object aan het beschermd bereik wilt toevoegen:
 - a. Klik op de knop **Toevoegen**.
De mappenboom wordt geopend.
 - b. Selecteer het object en klik op **Selecteren**.

U kunt een object van scans uitsluiten zonder het uit de lijst met objecten in het scanbereik te verwijderen. Schakel hiervoor het selectievakje naast het object uit.


8. Sla uw wijzigingen op.

Scanmethoden gebruiken

Kaspersky Endpoint Security gebruikt de scantechniek Machine learning en een analyse op basis van definities. Tijdens de analyse op basis van definities controleert Kaspersky Endpoint Security of het gevonden object in de database voorkomt. Op aanbeveling van Kaspersky-experts is machine learning en analyse op basis van definities altijd ingeschakeld.


Om de doeltreffendheid van de bescherming te verhogen, kunt u de heuristische analyse gebruiken. Bij het scannen van bestanden op een schadelijke code voert de heuristische analysator instructies uit in de uitvoerbare bestanden. Het aantal instructies dat door de heuristische analysator wordt uitgevoerd, is afhankelijk van het niveau dat is gespecificeerd voor de heuristische analyse. Dit niveau van de heuristische analyse verzekert een evenwicht tussen de grondigheid bij het zoeken naar nieuwe dreigingen, de belasting van de bronnen in het besturingssysteem en de duur van de heuristische analyse.

Zo configureert u het gebruik van de heuristische analyse door het onderdeel File Threat Protection:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **File Threat Protection**.
3. Klik op de knop **Geavanceerde instellingen**.
4. Als u wilt dat de toepassing heuristische analyse gebruikt voor bescherming tegen bestandsdreigingen, selecteer dan het selectievakje **Heuristische analyse** in het blok **Scanmethoden**. Gebruik dan de schuifregelaar om het niveau van de heuristische analyse in te stellen: **Oppervlakkige scan**, **Gemiddelde scan** of **Gedetailleerde scan**.
5. Sla uw wijzigingen op.

Scantechnologieën met het onderdeel File Threat Protection gebruiken

Zo configureert u het gebruik van scantechnologieën door het onderdeel File Threat Protection:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **File Threat Protection**.
3. Klik op de knop **Geavanceerde instellingen**.
4. Schakel in het gedeelte **Scantechnologieën** de selectievakjes in naast de namen van de technologieën die u wilt gebruiken voor bescherming tegen bestandsdreigingen.
 - **iSwift-technology**. Met deze technologie kan de scansnelheid toenemen door bepaalde bestanden uit te sluiten van de scan. Met behulp van een speciaal algoritme dat rekening houdt met de releasedatum van de Kaspersky Endpoint Security-databases, de datum waarop bestanden voor het laatst zijn gescand en eventuele wijzigingen in de scaninstellingen wordt bepaald welke bestanden niet worden gescand. De iSwift-technologie is een verbeterde versie van de iChecker-technologie voor het NTFS-bestandssysteem.

- **iChecker-technologie.** Met deze technologie kan de scansnelheid toenemen door bepaalde bestanden uit te sluiten van de scan. Met behulp van een speciaal algoritme dat rekening houdt met de releasedatum van de Kaspersky Endpoint Security-databases, de datum waarop bestanden voor het laatst zijn gescand en eventuele wijzigingen in de scaninstellingen wordt bepaald welke bestanden niet worden gescand. De iChecker-technologie heeft enkele beperkingen: de technologie werkt niet met grote bestanden en is alleen van toepassing op objecten met een structuur die door het programma wordt herkend (bijvoorbeeld bestanden met de extensie EXE, DLL, LNK, TTF, INF, SYS, COM, CHM, ZIP en RAR).


5. Sla uw wijzigingen op.

Het scannen van bestanden optimaliseren

U kunt het scannen van bestanden door het onderdeel File Threat Protection optimaliseren door de duur van de scans in te korten en Kaspersky Endpoint Security sneller te laten werken. Hiertoe scant u gewoon de nieuwe bestanden en de bestanden die sinds de vorige scan zijn gewijzigd. Deze modus is zowel op enkelvoudige als op samengestelde bestanden van toepassing.

U kunt ook [het gebruik van de iChecker- en iSwift-technologie inschakelen](#). Hiermee optimaliseert u de snelheid van de scans door de bestanden die sinds de laatste scan niet zijn gewijzigd niet te scannen.

Zo optimaliseert u het scannen van bestanden:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **File Threat Protection**.
3. Klik op de knop **Geavanceerde instellingen**.
4. Schakel in het gedeelte **Scanoptimalisatie** het selectievakje **Scan alleen nieuwe en gewijzigde bestanden** in.
5. Sla uw wijzigingen op.

Samengestelde bestanden scannen

Een vaak gebruikte techniek voor het verbergen van virussen en andere malware is de insluiting ervan in samengestelde bestanden zoals archieven of databases. Om virussen en andere malware te vinden die op deze manier zijn verborgen, moet het samengestelde bestand worden uitgepakt waardoor het scannen wordt vertraagd. U kunt de soorten samengestelde bestanden die moeten worden gescand beperken om zo de scan sneller te voltooien.

De gebruikte methode voor de verwerking van een geïnfecteerd samengesteld bestand (desinfectie of verwijdering) hangt af van het soort bestand.

Het onderdeel File Threat Protection desinfecteert samengestelde bestanden met een RAR-, ARJ-, ZIP-, CAB- en LHA-indeling en verwijdert bestanden met alle andere indelingen (behalve e-maildatabases).

Zo configureert u het scannen van samengestelde bestanden:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **File Threat Protection**.
3. Klik op de knop **Geavanceerde instellingen**.
4. Geef in het gedeelte **Scan van samengestelde bestanden** op welke soorten samengestelde bestanden u wilt scannen: archieven, installatiepakketten of Office-bestanden.
5. Als [alleen scannen van nieuwe en gewijzigde bestanden is uitgeschakeld](#), configureer dan de instellingen voor het scannen van elk type samengesteld bestand: scan alle bestanden van dit type of alleen nieuwe bestanden.
Als het scannen van alleen nieuwe en gewijzigde bestanden is ingeschakeld, scant Kaspersky Endpoint Security alleen nieuwe en gewijzigde bestanden van alle soorten samengestelde bestanden.
6. Configureer de geavanceerde instellingen voor het scannen van samengestelde bestanden.

- **Pak grote samengestelde bestanden niet uit.**

Als dit selectievakje is ingeschakeld, scant Kaspersky Endpoint Security geen samengestelde bestanden als ze groter zijn dan de opgegeven waarde.

Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden samengestelde bestanden van alle grootten gescand door Kaspersky Endpoint Security.

Kaspersky Endpoint Security scant grote bestanden die uit archieven zijn uitgepakt, ongeacht of het selectievakje **Pak grote samengestelde bestanden niet uit** is ingeschakeld.

- **Samengestelde bestanden op de achtergrond uitpakken.**

Als het selectievakje is ingeschakeld, verleent Kaspersky Endpoint Security toegang tot samengestelde bestanden die groter zijn dan de opgegeven waarde voordat deze bestanden worden gescand. In dit geval zal Kaspersky Endpoint Security samengestelde bestanden op de achtergrond uitpakken en scannen.

Kaspersky Endpoint Security biedt alleen toegang tot samengestelde bestanden die kleiner zijn dan deze waarde na het uitpakken en scannen van deze bestanden.

Als het selectievakje is uitgeschakeld, verleent Kaspersky Endpoint Security pas toegang tot samengestelde bestanden nadat bestanden van elke grootte zijn uitgepakt en gescand.

7. Sla uw wijzigingen op.

De scanmodus wijzigen

De *scanmodus* verwijst naar de voorwaarde die het scannen van bestanden door het onderdeel File Threat Protection activeert. Standaard scant Kaspersky Endpoint Security bestanden in de intelligente modus. In deze scanmodus beslist het onderdeel File Threat Protection na de analyse van de bestandsbewerkingen die door de gebruiker, een programma namens de gebruiker (met het account waarmee de gebruiker is aangemeld of een ander gebruikersaccount) of het besturingssysteem zijn uitgevoerd of bestanden al dan niet moeten worden gescand. Wanneer u bijvoorbeeld werkt met een Microsoft Office Word-document, scant Kaspersky Endpoint Security het bestand wanneer het eerst wordt geopend en dan wordt gesloten. Tussentijdse, overschrijvende handelingen zorgen er niet voor dat het bestand wordt gescand.

Zo wijzigt u de scanmodus voor bestanden:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .

2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **File Threat Protection** .

3. Klik op de knop **Geavanceerde instellingen**.

4. Selecteer in het gedeelte **Scanmodus** de vereiste modus:

- **Intelligente modus.** In deze modus scant File Threat Protection een object op basis van een analyse van acties die zijn uitgevoerd op het object. Wanneer u bijvoorbeeld werkt met een Microsoft Office-document, scant Kaspersky Endpoint Security het bestand wanneer het eerst wordt geopend en dan wordt gesloten. Tussentijdse, overschrijvende handelingen zorgen er niet voor dat het bestand wordt gescand.
- **Bij openen en wijzigen.** In deze modus scant File Threat Protection objecten wanneer er wordt geprobeerd om ze te openen of te wijzigen.
- **Bij openen.** In deze modus scant File Threat Protection objecten wanneer er wordt geprobeerd om ze te openen.
- **Bij uitvoeren.** In deze modus scant File Threat Protection objecten wanneer er wordt geprobeerd om ze uit te voeren.

5. Sla uw wijzigingen op.

Web Threat Protection

Dit onderdeel is beschikbaar als Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd op een computer met Windows voor werkstations. Dit onderdeel is niet beschikbaar als Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd op een computer met Windows voor servers.

Het onderdeel Web Threat Protection voorkomt downloads van schadelijke bestanden vanaf het internet en blokkeert ook schadelijke en phishingwebsites. Het onderdeel biedt computerbescherming met behulp van antivirusdatabases, de [Kaspersky Security Network-cloudservice](#) en heuristische analyse.

Kaspersky Endpoint Security scant HTTP-, HTTPS- en FTP-verkeer. Kaspersky Endpoint Security scant URL's en IP-adressen. U kunt [opgeven welke poorten Kaspersky Endpoint Security moet bewaken](#) of gewoon alle poorten selecteren.

Voor de bewaking van HTTPS-verkeer moet u [Versleutelde verbindingen scannen](#) inschakelen.

Wanneer een gebruiker een schadelijke website of phishingwebsite probeert te openen, blokkeert Kaspersky Endpoint Security de toegang en wordt er een waarschuwing weergegeven (zie onderstaande afbeelding).



Toegang geweigerd

Het opgevraagde webadres kan niet worden weergegeven

http://kl-test-page.avp.ru/new_ksn_samples/AVS_RISKWARE-KSN_BAD.exe

Reden:

object is geïnfecteerd met [UDS:DangerousObject.Multi.Generic](#)

Bericht gemaakt op: 10/12/2020 7:37:31 PM

kaspersky

Bericht over geweigerde toegang tot website

Web Threat Protection inschakelen en uitschakelen

Het onderdeel Web Threat Protection is standaard ingeschakeld en werkt in de modus die door de experts van Kaspersky is aanbevolen. Voor Web Threat Protection kan Kaspersky Endpoint Security verschillende groepen instellingen toepassen. Deze groepen instellingen die in het programma zijn opgeslagen, noemen we *beveiligingsniveaus* **Hoog, Aanbevolen, Laag**. De instellingen van het beschermingsniveau voor webverkeer **Aanbevolen** worden beschouwd als de optimale instellingen die door experts van Kaspersky worden aanbevolen (zie de onderstaande tabel). U kunt een van de vooraf geïnstalleerde beveiligingsniveaus selecteren voor webverkeer ontvangen of verzonden via de HTTP- en FTP-protocollen, of een aangepast beveiligingsniveau voor webverkeer configureren. Als u de instellingen van het beschermingsniveau voor webverkeer wijzigt, kunt u altijd de aanbevolen instellingen van het beschermingsniveau voor webverkeer herstellen.

Zo schakelt u het onderdeel Web Threat Protection in en uit:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **Web Threat Protection** .
3. Gebruik de schakelaar **Web Threat Protection** om het onderdeel in of uit te schakelen.
4. Als u het onderdeel hebt ingeschakeld, voert u een van de volgende handelingen uit in het gedeelte **Beveiligingsniveau**:
 - Als u een van de vooraf ingestelde beveiligingsniveaus wilt toepassen, selecteer het dan met de schuifregelaar:
 - **Hoog**. Het beveiligingsniveau waarmee het internetverkeer dat de computer via de protocollen HTTP en FTP ontvangt zeer grondig wordt gescand door het onderdeel Web Threat Protection. Web Threat

Protection scant alle objecten uit het internetverkeer in detail door de complete programmadatabases te gebruiken en voert de meest gedetailleerde [heuristische analyse](#) uit.

- **Aanbevolen.** Het beschermingsniveau dat het optimale evenwicht tussen prestaties van Kaspersky Endpoint Security en beveiliging van internetverkeer biedt. Het onderdeel Web Threat Protection voert de heuristische analyse op het niveau **Gemiddelde scan** uit. Dit beschermingsniveau voor internetverkeer wordt door experts van Kaspersky aanbevolen. De waarden van instellingen voor het aanbevolen beveiligingsniveau staan in de onderstaande tabel.
- **Laag.** De instellingen van dit beschermingsniveau voor webverkeer zorgen voor maximale scansnelheid van webverkeer. Het onderdeel Web Threat Protection voert de heuristische analyse op het niveau **Oppervlakkige scan** uit.
- Als u een aangepast beveiligingsniveau wilt configureren, klikt u op de knop **Geavanceerde instellingen** en definieert u uw eigen onderdeelinstellingen.

U kunt de waarden van vooraf ingestelde beveiligingsniveaus **herstellen** door op de knop **Aanbevolen beveiligingsniveau herstellen** in het bovenste deel van het venster te klikken.

5. Sla uw wijzigingen op.

Instellingen voor Web Threat Protection aanbevolen door Kaspersky-experts (aanbevolen beveiligingsniveau)

Parameter	Waarde	Beschrijving
Controleer of links in de database met kwaadaardige links staan	Ingeschakeld	Door de koppelingen te scannen om te bepalen of ze zijn opgenomen in de database met kwaadaardige webadressen, kunt u websites volgen die aan de denylist zijn toegevoegd. De database van kwaadaardige webadressen wordt door Kaspersky onderhouden, bij het installatiepakket van het programma meegeleverd en tijdens database-updates van Kaspersky Endpoint Security geüpdatet.
Controleer of de URL voorkomt in de database met phishing-URL's	Ingeschakeld	De database van phishing-webadressen bevat de webadressen van bekende websites die voor phishing-aanvallen worden gebruikt. Kaspersky vult deze database met phishing-koppelingen aan met adressen die zijn verkregen van de internationale organisatie gekend als Anti-Phishing Working Group. De database van phishing-adressen wordt bij het installatiepakket van het programma meegeleverd en tijdens database-updates van Kaspersky Endpoint Security bijgewerkt.
Gebruik heuristische analyse (Web Threat Protection)	Gemiddelde scan	De technologie is ontworpen om dreigingen te detecteren die niet met de huidige versie van de databases van het Kaspersky-programma kunnen worden gedetecteerd. De technologie detecteert bestanden die mogelijk geïnfecteerd zijn met een onbekend virus of een nieuwe variëteit van een bekend virus. Wanneer webverkeer wordt gescand op virussen en andere toepassingen die een bedreiging vormen, voert de heuristische analysator instructies uit in de uitvoerbare bestanden. Het aantal instructies dat door de heuristische analysator wordt uitgevoerd, is afhankelijk van het niveau dat is gespecificeerd voor de heuristische analyse. Dit niveau van de heuristische analyse verzekert een evenwicht tussen de grondigheid bij het zoeken naar nieuwe dreigingen, de belasting van de bronnen in het besturingssysteem en de duur van de heuristische analyse.
Gebruik heuristische analyse (anti-phishing)	Ingeschakeld	De technologie is ontworpen om dreigingen te detecteren die niet met de huidige versie van de databases van het Kaspersky-programma kunnen worden gedetecteerd. De technologie detecteert bestanden die mogelijk geïnfecteerd zijn met een onbekend virus of een nieuwe variëteit van een bekend virus.
Actie bij	Download	Als deze optie wordt geselecteerd bij de detectie van een geïnfecteerd

detectie van een dreiging	blokkeren	object in het internetverkeer, blokkeert het onderdeel Web Threat Protection de toegang tot het object en toont het een bericht in de browser.
----------------------------------	------------------	--

De uit te voeren actie op schadelijke objecten uit het internetverkeer wijzigen

Wanneer een geïnfecteerd object in het internetverkeer wordt gedetecteerd, blokkeert het onderdeel Web Threat Protection standaard de toegang tot het object en toont het een melding over de actie.

Zo wijzigt u de actie die op schadelijke objecten uit het internetverkeer moet worden uitgevoerd:


1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **Web Threat Protection**.
3. Selecteer in het gedeelte **Actie bij detectie van een dreiging** de actie die Kaspersky Endpoint Security moet uitvoeren op schadelijke objecten uit het internetverkeer:
 - **Download blokkeren.** Als deze optie wordt geselecteerd bij de detectie van een geïnfecteerd object in het internetverkeer, blokkeert het onderdeel Web Threat Protection de toegang tot het object en toont het een bericht in de browser.
 - **Melden.** Als deze optie wordt geselecteerd bij de detectie van een geïnfecteerd object in het internetverkeer, staat Kaspersky Endpoint Security toe dat het object wordt gedownload naar de computer maar voegt het informatie over het geïnfecteerde object toe aan de lijst met actieve dreigingen.
4. Sla uw wijzigingen op.

URL's scannen op databases met phishing- en kwaadaardige webadressen

Door te controleren of koppelingen voorkomen in de lijst met phishingadressen kunt u *phishingaanvallen* vermijden. Een phishingaanval kan bijvoorbeeld vermomd zijn als een vermeend e-mailbericht van uw bank met een koppeling naar de officiële website van de bank. Door op de koppeling te klikken gaat u naar een exacte kopie van de website van de bank en kunt u zelfs het echte webadres ervan in de browser zien, hoewel u zich toch op een vervalste website bevindt. Vanaf dit punt worden al uw acties op de website bijgehouden en kunnen die worden gebruikt om uw geld te stelen.

Omdat koppelingen naar phishingwebsites niet alleen via e-mailberichten worden ontvangen maar ook vanaf andere bronnen zoals ICQ-berichten, monitort het onderdeel Web Threat Protection pogingen tot het openen van een phishingwebsite tijdens het scannen van het internetverkeer en blokkeert het de toegang tot die websites. De lijst met phishing-URL's is een onderdeel van het distributiepakket van Kaspersky Endpoint Security.

Zo configureert u of het onderdeel Web Threat Protection moet controleren of koppelingen voorkomen in de databases van phishing- en schadelijke webadressen:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .

2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **Web Threat Protection** .

3. Klik op de knop **Geavanceerde instellingen**.

4. Doe het volgende:

- Als u wilt dat het onderdeel Web Threat Protection controleert of koppelingen voorkomen in de databases van schadelijke webadressen, schakelt u in het gedeelte **Scanmethoden** het selectievakje **Controleer of de URL voorkomt in de database van kwaadaardige URL's** in. Door de koppelingen te scannen om te bepalen of ze zijn opgenomen in de database met kwaadaardige webadressen, kunt u websites volgen die aan de denylist zijn toegevoegd. De database van kwaadaardige webadressen wordt door Kaspersky onderhouden, bij het installatiepakket van het programma meegeleverd en tijdens database-updates van Kaspersky Endpoint Security geüpdatet.

Kaspersky Endpoint scant alle koppelingen om te bepalen of ze worden vermeld in databases met kwaadaardige webadressen. De scaninstellingen van het programma voor beveiligde verbindingen hebben geen invloed op de scanfunctionaliteit van koppelingen. Als [geëncrypte verbindingsscans met andere woorden uitgeschakeld zijn](#), controleert Kaspersky Endpoint Security koppelingen ten opzichte van databases met schadelijke webadressen, zelfs als netwerkverkeer wordt verzonden via een geëncrypte verbinding.

- Als u wilt dat het onderdeel Web Threat Protection koppelingen vergelijkt met de databases met phishingwebadressen, schakelt u het selectievakje in **Controleer of de URL voorkomt in de database met phishing-URL's** in het blok **Anti-phishing**. De database van phishing-webadressen bevat de webadressen van bekende websites die voor phishing-aanvallen worden gebruikt. Kaspersky vult deze database met phishing-koppelingen aan met adressen die zijn verkregen van de internationale organisatie gekend als Anti-Phishing Working Group. De database van phishing-adressen wordt bij het installatiepakket van het programma meegeleverd en tijdens database-updates van Kaspersky Endpoint Security bijgewerkt.


U kunt ook controleren of koppelingen voorkomen in de reputatiedatabases van [Kaspersky Security Network](#).

5. Sla uw wijzigingen op.

Heuristische analyse met het onderdeel Web Threat Protection gebruiken

Om de doeltreffendheid van de bescherming te verhogen, kunt u de heuristische analyse gebruiken. Tijdens de heuristische analyse analyseert Kaspersky Endpoint Security de activiteit van programma's in het besturingssysteem. De heuristische analyse kan dreigingen vinden die momenteel niet voorkomen in de databases van Kaspersky Endpoint Security.

Zo configureert u het gebruik van de heuristische analyse:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **Web Threat Protection** .
3. Klik op de knop **Geavanceerde instellingen**.


- Schakel in het blok **Scanmethoden** het selectievakje **Gebruik heuristische analyse** in als u wilt dat het programma heuristische analyse gebruikt bij het scannen van webverkeer op virussen en andere malware. Gebruik dan de schuifregelaar om het niveau van de heuristische analyse in te stellen: **Oppervlakkige scan**, **Gemiddelde scan** of **Gedetailleerde scan**.
- Schakel in het blok **Anti-Phishing** het selectievakje **Gebruik heuristische analyse** in als u wilt dat de toepassing heuristische analyse gebruikt bij het scannen van webpagina's op phishing-koppelingen.
- Sla uw wijzigingen op.

De lijst met vertrouwde webadressen aanmaken

U kunt een lijst met URL's maken waarvan u de inhoud vertrouwt. Het onderdeel Web Threat Protection analyseert geen informatie van vertrouwde webadressen om ze te controleren op virussen of andere dreigingen. Deze optie kan bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer het onderdeel Web Threat Protection de download van een bestand vanaf een bekende website hindert.

Een URL kan het adres van een specifieke webpagina of het adres van een website zijn.

Zo maakt u een lijst met vertrouwde webadressen:

- Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
- Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **Web Threat Protection**.
- Klik op de knop **Geavanceerde instellingen**.
- Schakel het selectievakje **Scan geen internetverkeer van vertrouwde webadressen** in.
Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt de inhoud van webpagina's of websites waarvan de adressen voorkomen in de lijst met vertrouwde webadressen niet gescand door het onderdeel Web Threat Protection. U kunt zowel het specifieke adres als het adresmasker van een webpagina of website toevoegen aan de lijst met vertrouwde webadressen.
- Maak een lijst met URL's / webpagina's waarvan u de inhoud vertrouwt.
- Sla uw wijzigingen op.

De lijst met vertrouwde webadressen exporteren en importeren

U kunt de lijst met vertrouwde webadressen exporteren naar een XML-bestand. Vervolgens kunt u het bestand aanpassen om bijvoorbeeld een groot aantal webadressen van hetzelfde type toe te voegen. U kunt ook de export/import-functie gebruiken om een back-up te maken van de lijst met vertrouwde webadressen of om de lijst naar een andere server te migreren.

[Een lijst met vertrouwde webadressen exporteren en importeren in de Beheerconsole \(MMC\)](#) 

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het beleidsvenster **Essential Threat Protection** → **Web Threat Protection**.
6. Klik op de knop **Instellingen**.
7. Selecteer in het geopende venster het tabblad **Vertrouwde webadressen**.
8. De lijst met vertrouwde webadressen exporteren:
 - a. Selecteer de vertrouwde webadressen die u wilt exporteren. Gebruik de **CTRL**- of **SHIFT**-toets om meerdere poorten te selecteren.
Als u geen vertrouwd webadres hebt geselecteerd, exporteert Kaspersky Endpoint Security alle webadressen.
 - b. Klik op de link **Exporteren**.
 - c. Geef in het geopende venster de naam van het XML-bestand op waarnaar u de lijst met vertrouwde webadressen wilt exporteren. Selecteer vervolgens de map waarin u dit bestand wilt opslaan.
 - d. Klik op de knop **Opslaan**.
Kaspersky Endpoint Security exporteert de volledige lijst met vertrouwde webadressen naar het XML-bestand.
9. De lijst met vertrouwde webadressen importeren:
 - a. Klik op de link **Importeren**.
Selecteer in het geopende venster het XML-bestand waaruit u de lijst met vertrouwde adressen wilt importeren.
 - b. Klik op de knop **Openen**.
Als de computer al een lijst met vertrouwde adressen heeft, vraagt Kaspersky Endpoint Security u of u de bestaande lijst wilt verwijderen of of u er nieuwe items aan wilt toevoegen vanuit het XML-bestand.
10. Sla uw wijzigingen op.

[Een lijst met vertrouwde webadressen exporteren en importeren in de Webconsole en Cloudconsole](#) 

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid voor de computers waarop u een lijst met vertrouwde webadressen wilt importeren.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Selecteer **Essential Threat Protection** → **Web Threat Protection**.
5. De lijst met uitzonderingen in het blok **Vertrouwde webadressen** exporteren:
 - a. Selecteer de vertrouwde webadressen die u wilt exporteren.
 - b. Klik op de link **Exporteren**.
 - c. Geef in het geopende venster de naam van het XML-bestand op waarnaar u de lijst met vertrouwde webadressen wilt exporteren. Selecteer vervolgens de map waarin u dit bestand wilt opslaan.
 - d. Klik op de knop **Opslaan**.
Kaspersky Endpoint Security exporteert de volledige lijst met vertrouwde webadressen naar het XML-bestand.
6. Een lijst met uitzonderingen in het blok **Vertrouwde webadressen** importeren:
 - a. Klik op de link **Importeren**.
Selecteer in het geopende venster het XML-bestand waaruit u de lijst met vertrouwde adressen wilt importeren.
 - b. Klik op de knop **Openen**.
Als de computer al een lijst met vertrouwde adressen heeft, vraagt Kaspersky Endpoint Security u of u de bestaande lijst wilt verwijderen of of u er nieuwe items aan wilt toevoegen vanuit het XML-bestand.
7. Sla uw wijzigingen op.

Mail Threat Protection

Dit onderdeel is beschikbaar als Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd op een computer met Windows voor werkstations. Dit onderdeel is niet beschikbaar als Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd op een computer met Windows voor servers.

Het onderdeel Mail Threat Protection scant de bijlagen van inkomende en uitgaande e-mailberichten op virussen en andere dreigingen. Dit onderdeel scant ook berichten op schadelijke links en phishinglinks. Het onderdeel Mail Threat Protection bevindt zich standaard permanent in het RAM van de computer en scant alle berichten die worden ontvangen of verzonden met de protocollen POP3, SMTP, IMAP of NNTP of de Microsoft Office Outlook-mailclient (MAPI). Het onderdeel biedt computerbescherming met behulp van antivirusdatabases, de [Kaspersky Security Network-cloudservice](#) en heuristische analyse.

Het onderdeel Mail Threat Protection scant geen berichten als de e-mailclient in een browser is geopend.

Wanneer een schadelijk bestand in een bijlage wordt gedetecteerd, hernoemt Kaspersky Endpoint Security het onderwerp van het bericht als volgt: [Bericht is geïnfecteerd] <onderwerp bereicht> of [Geïnfecteerd object verwijderd] <onderwerp bericht>.

Dit onderdeel staat in verbinding met de geïnstalleerde e-mailprogramma's op de computer. Voor de e-mailclient van Microsoft Office Outlook is een [extensie met aanvullende parameters](#) geleverd. De extensie van Mail Threat Protection wordt tijdens de installatie van Kaspersky Endpoint Security ingesloten in Microsoft Office Outlook.

Mail Threat Protection inschakelen en uitschakelen

Het onderdeel Mail Threat Protection is standaard ingeschakeld en werkt in de modus die door de experts van Kaspersky is aanbevolen. Voor Mail Threat Protection kan Kaspersky Endpoint Security verschillende groepen instellingen toepassen. Deze groepen instellingen die in het programma zijn opgeslagen, noemen we *beveiligingsniveaus* **Hoog**, **Aanbevolen**, **Laag**. De instellingen van het mailbeschermingsniveau **Aanbevolen** worden beschouwd als de optimale instellingen die door experts van Kaspersky worden aanbevolen (zie de onderstaande tabel). U kunt een van de vooraf geïnstalleerde e-mailbeveiligingsniveaus selecteren of een aangepast e-mailbeveiligingsniveau configureren. Als u de instellingen van een mailbeschermingsniveau hebt gewijzigd, kunt u altijd de aanbevolen instellingen van het e-mailbeschermingsniveau herstellen.

Zo schakelt u het onderdeel Mail Threat Protection in en uit:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **Mail Threat Protection**.
3. Gebruik de schakelaar voor **Mail Threat Protection** om het onderdeel in of uit te schakelen.
4. Als u het onderdeel hebt ingeschakeld, voert u een van de volgende handelingen uit in het gedeelte **Beveiligingsniveau**:
 - Als u een van de vooraf ingestelde beveiligingsniveaus wilt toepassen, selecteer het dan met de schuifregelaar:
 - **Hoog**. Als dit beveiligingsniveau voor e-mails is geselecteerd, worden e-mailberichten zeer grondig gescand door het onderdeel Mail Threat Protection. Het onderdeel Mail Threat Protection scant inkomende en uitgaande e-mailberichten en voert een gedetailleerde heuristische analyse uit. Het **hoge** e-mailbeveiligingsniveau wordt aanbevolen voor omgevingen met een hoog risico. Een voorbeeld van zulk een omgeving is een verbinding met een gratis e-mailservice vanaf een thuisnetwerk dat niet is beveiligd door een centrale e-mailbescherming.
 - **Aanbevolen**. Het beveiligingsniveau voor e-mails dat het optimale evenwicht tussen prestaties van Kaspersky Endpoint Security en e-mailbeveiliging biedt. Het onderdeel Mail Threat Protection scant inkomende en uitgaande e-mailberichten en voert een normale heuristische analyse uit. Dit beveiligingsniveau voor e-mails wordt door experts van Kaspersky aanbevolen. De waarden van instellingen voor het aanbevolen beveiligingsniveau staan in de onderstaande tabel.
 - **Laag**. Als dit beveiligingsniveau voor e-mails is geselecteerd, scant het onderdeel Mail Threat Protection alleen inkomende e-mailberichten, voert het een oppervlakkige heuristische analyse uit en scant het geen archieven die aan e-mailberichten zijn toegevoegd. Met dit beveiligingsniveau voor e-mails scant het onderdeel Mail Threat Protection e-mailberichten op maximale snelheid en gebruikt het zeer weinig

bronnen van het besturingssysteem. Het beveiligingsniveau voor e-mails **Laag** wordt aanbevolen voor gebruik in een goed beveiligde omgeving. Een voorbeeld van zo'n omgeving is een bedrijfsnetwerk met een centrale e-mailbeveiliging.

- Als u een aangepast beveiligingsniveau wilt configureren, klikt u op de knop **Geavanceerde instellingen** en definieert u uw eigen onderdeelinstellingen.

U kunt de waarden van vooraf ingestelde beveiligingsniveaus **herstellen** door op de knop **Aanbevolen beveiligingsniveau herstellen** in het bovenste deel van het venster te klikken.

5. Sla uw wijzigingen op.

Instellingen voor Mail Threat Protection aanbevolen door Kaspersky-experts (aanbevolen beveiligingsniveau)

Parameter	Waarde	Beschrijving
Beschermd bereik	Inkomende en uitgaande berichten	<p>Het <i>beschermingsbereik</i> omvat objecten die door het onderdeel worden gecontroleerd wanneer het wordt uitgevoerd: inkomende en uitgaande berichten of alleen inkomende berichten.</p> <p>Om uw computers te beschermen, hoeft u alleen inkomende berichten te scannen. U kunt het scannen op uitgaande berichten inschakelen om te voorkomen dat geïnfecteerde bestanden in archieven worden verzonden. U kunt ook het scannen van uitgaande berichten inschakelen als u wilt voorkomen dat bestandformaten worden verzonden, zoals audio- en videobestanden.</p>
Verbind Microsoft Outlook-extensie	Ingeschakeld	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, worden de e-mailberichten die via de POP3-, SMTP-, NNTP- en IMAP-protocollen worden verstuurd gescand met behulp van de extensie die in Microsoft Outlook is geïntegreerd.</p> <p>Als e-mail wordt gescand met de extensie voor Microsoft Outlook, wordt u aanbevolen de Exchange-modus met cache te gebruiken. Voor meer gedetailleerde informatie over de Exchange-modus met cache en aanbevelingen voor het gebruik ervan, raadpleegt u de Microsoft Knowledge Base.</p>
Scan toegevoegde archieven	Ingeschakeld	Scant archieven met de volgende indelingen: RAR, ARJ, ZIP, CAB, LHA, JAR en ICE.
Scan bijlage met Office-indelingen.	Ingeschakeld	Scant Microsoft Office-bestanden (DOC, DOCX, XLS, PPT en andere Microsoft-extensies). Bestanden in Office-indeling bevatten ook OLE-objecten.
Filter voor bijlagen	Naam van geselecteerde typen bijlagen wijzigen.	Als deze optie geselecteerd is, zal het onderdeel Mail Threat Protection het laatste extensie-teken in de bijgevoegde bestanden van de gespecificeerde types vervangen door het onderstrepingssteken (bijvoorbeeld bijlage.doc_). Dus om het bestand te openen, moet de gebruiker het bestand hernoemen.
Heuristische analyse	Gemiddelde scan	De technologie is ontworpen om dreigingen te detecteren die niet met de huidige versie van de databases van het Kaspersky-programma kunnen worden gedetecteerd. De technologie detecteert bestanden die mogelijk geïnfecteerd zijn met een onbekend virus of een nieuwe variëteit van een bekend virus.

		Bij het scannen van bestanden op een schadelijke code voert de heuristische analysator instructies uit in de uitvoerbare bestanden. Het aantal instructies dat door de heuristische analysator wordt uitgevoerd, is afhankelijk van het niveau dat is gespecificeerd voor de heuristische analyse. Dit niveau van de heuristische analyse verzekert een evenwicht tussen de grondigheid bij het zoeken naar nieuwe dreigingen, de belasting van de bronnen in het besturingssysteem en de duur van de heuristische analyse.
Actie bij detectie van een dreiging	Desinfecteren of verwijderen als desinfectie niet mogelijk is	Wanneer een geïnfecteerd object wordt gedetecteerd in een inkomend of uitgaand bericht, probeert Kaspersky Endpoint Security het gedetecteerde object te desinfecteren. De gebruiker krijgt dan toegang tot het bericht met een veilige bijlage. Als het object niet kan worden gedesinfecteerd, verwijdert Kaspersky Endpoint Security het geïnfecteerde object. Kaspersky Endpoint Security voegt informatie over de uitgevoerde actie toe aan het onderwerp van het bericht: [Geïnfecteerd object is verwijderd] <onderwerp van bericht>.

De uit te voeren actie op geïnfecteerde e-mailberichten wijzigen

Standaard probeert het onderdeel Mail Threat Protection automatisch om alle gevonden geïnfecteerde e-mailberichten te desinfecteren. Het onderdeel Mail Threat Protection verwijdert de geïnfecteerde e-mailberichten als de desinfectie mislukt.

Zo wijzigt u de actie die op geïnfecteerde e-mailberichten moet worden uitgevoerd:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **Mail Threat Protection**.
3. Selecteer in het gedeelte **Actie bij detectie van een dreiging** de actie die Kaspersky Endpoint Security moet uitvoeren wanneer een geïnfecteerd bericht wordt gevonden:
 - **Desinfecteren of verwijderen als desinfectie mislukt.** Wanneer een geïnfecteerd object wordt gedetecteerd in een inkomend of uitgaand bericht, probeert Kaspersky Endpoint Security het gedetecteerde object te desinfecteren. De gebruiker krijgt dan toegang tot het bericht met een veilige bijlage. Als het object niet kan worden gedesinfecteerd, verwijdert Kaspersky Endpoint Security het geïnfecteerde object. Kaspersky Endpoint Security voegt informatie over de uitgevoerde actie toe aan het onderwerp van het bericht: [Geïnfecteerd object is verwijderd] <onderwerp van bericht>.
 - **Desinfecteren of blokkeren als desinfectie mislukt.** Wanneer een geïnfecteerd object wordt gedetecteerd in een inkomend bericht, probeert Kaspersky Endpoint Security het gedetecteerde object te desinfecteren. De gebruiker krijgt dan toegang tot het bericht met een veilige bijlage. Als het object niet kan worden gedesinfecteerd, voegt Kaspersky Endpoint Security een waarschuwing toe aan het onderwerp van het bericht: [Bericht geïnfecteerd] <onderwerp van bericht>. De gebruiker krijgt dan toegang tot het bericht met de originele bijlage. Wanneer een geïnfecteerd object wordt gedetecteerd in een uitgaand bericht, probeert Kaspersky Endpoint Security het gedetecteerde object te desinfecteren. Als het object niet kan worden gedesinfecteerd, blokkeert Kaspersky Endpoint Security de verzending van het bericht en toont het e-mailprogramma een fout.
 - **Blokkeren.** Als een geïnfecteerd object wordt gedetecteerd in een inkomend bericht, voegt Kaspersky Endpoint Security een waarschuwing toe aan het onderwerp van het bericht: [Bericht


geïnfecteerd] <onderwerp van bericht>. De gebruiker krijgt dan toegang tot het bericht met de originele bijlage. Als een geïnfecteerd object wordt gedetecteerd in een uitgaand bericht, blokkeert Kaspersky Endpoint Security de verzending van het bericht en toont het e-mailprogramma een fout.

4. Sla uw wijzigingen op.

Het beschermd bereik van het onderdeel Mail Threat Protection instellen

Onder *beschermd bereik* verstaan we de objecten die door het onderdeel worden gescand wanneer het actief is. De beschermde bereiken van de verschillende onderdelen hebben verschillende eigenschappen. De eigenschappen van het beschermd bereik van het onderdeel Mail Threat Protection omvatten de instellingen voor de integratie van het onderdeel Mail Threat Protection in e-mailprogramma's en het type e-mailberichten en het verkeer van de e-mailprotocollen die door het onderdeel Mail Threat Protection worden gescand. Standaard scant Kaspersky Endpoint Security zowel inkomende als uitgaande e-mailberichten en het verkeer van de protocollen POP3, SMTP, NNTP en IMAP. Het is ook geïntegreerd in het e-mailprogramma Microsoft Office Outlook.

Zo stelt u het beschermd bereik van het onderdeel Mail Threat Protection in:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **Mail Threat Protection**.
3. Klik op de knop **Geavanceerde instellingen**.
4. Selecteer in het blok **Beschermingsbereik** de berichten die u wilt scannen:
 - **Inkomende en uitgaande berichten.**
 - **Alleen inkomende berichten.**

Om uw computers te beschermen, hoeft u alleen inkomende berichten te scannen. U kunt het scannen op uitgaande berichten inschakelen om te voorkomen dat geïnfekteerde bestanden in archieven worden verzonden. U kunt ook het scannen van uitgaande berichten inschakelen als u wilt voorkomen dat bestandformaten worden verzonden, zoals audio- en videobestanden.

Als u ervoor kiest om alleen inkomende berichten te scannen, wordt u aanbevolen om een eenmalige scan van alle uitgaande berichten uit te voeren omdat de computer geïnfecteerd kan zijn met e-mailwormen die zich via e-mail verspreiden. Op deze manier vermijdt u problemen door een niet-gemonitorde, massale verzending van geïnfekteerde berichten vanaf de computer.

5. Doe in het gedeelte **Connectiviteit** het volgende:

- Schakel het selectievakje **POP3- / SMTP- / NNTP- / IMAP-verkeer scannen** in als u wilt dat Mail Threat Protection berichten scan die zijn verstuurd via de protocollen POP3, SMTP, NNTP en IMAP voordat ze op de computer terechtkomen.

Schakel het selectievakje **POP3- / SMTP- / NNTP- / IMAP-verkeer scannen** uit als u niet wilt dat Mail Threat Protection berichten die zijn verstuurd via de protocollen POP3, SMTP, NNTP en IMAP scant voordat ze op de computer terechtkomen. In dit geval worden berichten gescand door de Mail Threat Protection-extensie die in het e-mailprogramma Microsoft Office Outlook is ingebed. Dit gebeurt nadat de berichten door de computer van de gebruiker zijn ontvangen en als het selectievakje **Verbind Microsoft Outlook-extensie** is ingeschakeld.

Als u een ander e-mailprogramma dan Microsoft Office Outlook gebruikt en het selectievakje **POP3- / SMTP- / NNTP- / IMAP-verkeer scannen** is uitgeschakeld, worden berichten die zijn verstuurd via de protocollen POP3, SMTP, NNTP en IMAP niet gescand door Mail Threat Protection.

- Als u de instellingen van Mail Threat Protection vanuit Microsoft Office Outlook wilt openen en het scannen van berichten die zijn verstuurd via de protocollen POP3, SMTP, NNTP, IMAP en MAPI nadat ze zijn gedownload door de computer wilt inschakelen via de ingebedde extensie in Microsoft Office Outlook, schakelt u het selectievakje **Verbind Microsoft Outlook-extensie** in.

Als u de toegang tot de instellingen van Mail Threat Protection vanuit Microsoft Office Outlook wilt blokkeren en het scannen van berichten die zijn verstuurd via de protocollen POP3, SMTP, NNTP, IMAP en MAPI nadat ze zijn gedownload door de computer wilt uitschakelen via de ingebedde extensie in Microsoft Office Outlook, schakelt u het selectievakje **Verbind Microsoft Outlook-extensie** uit.


De extensie van Mail Threat Protection wordt tijdens de installatie van Kaspersky Endpoint Security ingesloten in Microsoft Office Outlook.

6. Sla uw wijzigingen op.

Samengestelde bestanden die zijn toegevoegd als bijlage aan e-mailberichten scannen

U kunt het scannen van bijlagen in berichten inschakelen of uitschakelen, de maximale grootte van te scannen bijlagen van berichten beperken en de maximale scanduur voor bijlagen van berichten beperken.

Zo configureert u het scannen van samengestelde bestanden die als bijlage aan e-mailberichten zijn toegevoegd:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **Mail Threat Protection**.
3. Klik op de knop **Geavanceerde instellingen**.
4. Configureer in het gedeelte **Scan van samengestelde bestanden** de scaninstellingen:
 - **Scan Microsoft Office-bijlagen.** Scant Microsoft Office-bestanden (DOC, DOCX, XLS, PPT en andere Microsoft-extensies). Bestanden in Office-indeling bevatten ook OLE-objecten.
 - **Scan toegevoegde archieven.** Scant archieven met de volgende indelingen: RAR, ARJ, ZIP, CAB, LHA, JAR en ICE.

Als Kaspersky Endpoint Security tijdens de scan een wachtwoord voor een archief detecteert in de tekst van het bericht, wordt dit wachtwoord gebruikt om de inhoud van het archief te scannen op schadelijke programma's. In dit geval wordt het wachtwoord niet opgeslagen. Tijdens het scannen wordt een archief uitgepakt. Als er een programmafout optreedt tijdens het uitpakken, kunt u de uitgepakte bestanden die zijn opgeslagen op het volgende pad handmatig verwijderen: %systemroot%\temp. De bestanden hebben de PR-prefix.

- **Scan geen archiefbestanden groter dan N MB.** Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden archieven die aan e-mailberichten zijn toegevoegd en die groter dan de opgegeven waarde zijn niet gescand door het onderdeel Mail Threat Protection. Als het selectievakje is uitgeschakeld, worden toegevoegde archieven van elke grootte gescand door het onderdeel Mail Threat Protection.
- **Beperk de archiefscontijd tot N seconden.** Als het selectievakje is ingeschakeld, is de toegestane scanduur voor archieven die aan e-mailberichten zijn toegevoegd beperkt tot de opgegeven tijd.


5. Sla uw wijzigingen op.

Bijlagen van e-mailberichten filteren

De functionaliteit voor het filteren van bijlagen wordt niet toegepast op uitgaande e-mailberichten.

Schadelijke programma's kunnen als bijlagen in e-mailberichten worden verspreid. U kunt een filter op basis van het soort bijlagen van berichten configureren zodat bestanden van het opgegeven type automatisch een andere naam krijgen of worden verwijderd. Door de naam van een bepaald type bijlage te wijzigen kan Kaspersky Endpoint Security de computer beschermen tegen de automatische uitvoering van een schadelijk programma.

Zo configureert u een filter voor bijlagen:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **Mail Threat Protection**.
3. Klik op de knop **Geavanceerde instellingen**.
4. Doe in het gedeelte **Filter voor bijlagen** een van het volgende:
 - Selecteer de optie **Filteren uitschakelen** als u niet wilt dat het onderdeel Mail Threat Protection bijlagen van berichten filtert.
 - Als u wilt dat het onderdeel Mail Threat Protection de namen van de [opgegeven typen](#) bijlagen in berichten wijzigt, selecteert u de optie **Naam van geselecteerde typen bijlagen wijzigen**.
 - Als u wilt dat het onderdeel Mail Threat Protection bijlagen van de [opgegeven bestandstypen](#) in berichten verwijdert, selecteert u de optie **Geselecteerde typen bijlagen verwijderen**.
5. Als u tijdens de vorige stap de opties **Naam van geselecteerde typen bijlagen wijzigen** of **Geselecteerde typen bijlagen verwijderen** hebt geselecteerd, schakelt u de selectievakjes naast de relevante typen bestanden in.
6. Sla uw wijzigingen op.

Extensies exporteren en importeren voor het filteren van bijlagen

U kunt de lijst met filterextensies voor bijlagen exporteren naar een XML-bestand. U kunt de export/import-functie gebruiken om een back-up te maken van de lijst met extensies of om de lijst naar een andere server te migreren.

[Een lijst met filterextensies voor bijlagen exporteren en importeren in de Beheerconsole \(MMC\)](#)

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het venster Beleid → **Essential Threat Protection** → **Mail Threat Protection**.
6. Klik in het gedeelte **Beveiligingsniveau** op de knop **Instellingen**.
7. Selecteer in het geopende venster het tabblad **Filter voor bijlagen**.
8. De lijst met extensies exporteren:
 - a. Selecteer de extensies die u wilt exporteren. Gebruik de **CTRL**- of **SHIFT**-toets om meerdere poorten te selecteren.
 - b. Klik op de link **Exporteren**.
 - c. Geef in het geopende venster de naam van het XML-bestand op waarnaar u de lijst met extensies wilt exporteren. Selecteer vervolgens de map waarin u dit bestand wilt opslaan.
 - d. Klik op de knop **Opslaan**.

Kaspersky Endpoint Security exporteert de volledige lijst met extensies naar het XML-bestand.
9. De lijst met extensies importeren:
 - a. Klik op de link **Importeren**.
 - b. Selecteer in het geopende venster het XML-bestand waaruit u de lijst met extensies wilt importeren.
 - c. Klik op de knop **Openen**.

Als de computer al een lijst met extensies heeft, vraagt Kaspersky Endpoint Security u of u de bestaande lijst wilt verwijderen of of u er nieuwe items aan wilt toevoegen vanuit het XML-bestand.
10. Sla uw wijzigingen op.

[Een lijst met filterextensies voor bijlagen exporteren en importeren in de Webconsole en de Cloudconsole](#)

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid voor de computers waarop u een lijst met uitzonderingen wilt exporteren of importeren.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Selecteer **Essential Threat Protection** → **Mail Threat Protection**.
5. De lijst met extensies in het blok **Filter voor bijlagen** exporteren:
 - a. Selecteer de extensies die u wilt exporteren.
 - b. Klik op de link **Exporteren**.
 - c. Geef in het geopende venster de naam van het XML-bestand op waarnaar u de lijst met extensies wilt exporteren. Selecteer vervolgens de map waarin u dit bestand wilt opslaan.
 - d. Klik op de knop **Opslaan**.
Kaspersky Endpoint Security exporteert de volledige lijst met extensies naar het XML-bestand.
6. Een lijst met extensies in het blok **Filter voor bijlagen** importeren:
 - a. Klik op de link **Importeren**.
 - b. Selecteer in het geopende venster het XML-bestand waaruit u de lijst met extensies wilt importeren.
 - c. Klik op de knop **Openen**.
Als de computer al een lijst met extensies heeft, vraagt Kaspersky Endpoint Security u of u de bestaande lijst wilt verwijderen of of u er nieuwe items aan wilt toevoegen vanuit het XML-bestand.
7. Sla uw wijzigingen op.

E-mails in Microsoft Office Outlook scannen

Tijdens de installatie van Kaspersky Endpoint Security wordt de Mail Threat Protection-extensie ingesloten in Microsoft Office Outlook (hierna ook Outlook genoemd). Hiermee kunt u de instellingen van Mail Threat Protection vanuit Outlook openen en kunt u opgeven welke e-mailberichten moeten worden gescand op virussen en andere dreigingen. De extensie van Mail Threat Protection voor Outlook kan inkomende en uitgaande berichten scannen die via de protocollen POP3, SMTP, NNTP, IMAP en MAPI worden verstuurd en ontvangen. Kaspersky Endpoint Security ondersteunt ook het werken met andere e-mailclients (inclusief Microsoft Outlook Express®, Windows Mail en Mozilla™ Thunderbird™).

De extensie Mail Threat Protection ondersteunt bewerkingen met Outlook 2010, 2013, 2016 en 2019.

Als u met Mozilla Thunderbird werkt, worden berichten die zijn verstuurd via het IMAP-protocol niet door het onderdeel Mail Threat Protection gescand op virussen en andere dreigingen als u filters gebruikt om berichten vanuit de map **Inbox** te verplaatsen.

In Outlook worden inkomende berichten eerst gescand door het onderdeel Mail Threat Protection (als het selectievakje [POP3- / SMTP- / NNTP- / IMAP-verkeer](#) in de interface van Kaspersky Endpoint Security is ingeschakeld) en dan door de Mail Threat Protection-extensie voor Outlook. Als het onderdeel Mail Threat Protection een schadelijk object in een bericht vindt, geeft het een melding voor deze gebeurtenis weer.

De instellingen van het onderdeel Mail Threat Protection kunnen rechtstreeks in Outlook worden geconfigureerd als [Microsoft Office Outlook-extensie is aangesloten](#) in de interface van Kaspersky Endpoint Security is ingeschakeld.

Uitgaande berichten worden eerst gescand door de Mail Threat Protection-extensie voor Outlook en dan door het onderdeel Mail Threat Protection.

Als e-mail wordt gescand met de extensie voor Mail Threat Protection voor Outlook, wordt u aanbevolen de Exchange-modus met cache te gebruiken. Voor meer gedetailleerde informatie over de Exchange-modus met cache en aanbevelingen voor het gebruik ervan, raadpleegt u de [Microsoft Knowledge Base](#).

De uitvoermodus van de extensie Mail Threat Protection-extensie voor Outlook configureren met Kaspersky Security Center:

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruiimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het venster **Beleid** → **Essential Threat Protection** → **Mail Threat Protection**.
6. Klik in het gedeelte **Beveiligingsniveau** op de knop **Instellingen**.
Het venster **Mail Threat Protection** wordt geopend.
7. Klik in het gedeelte **Connectiviteit** op de knop **Instellingen**.
8. In het venster **E-mailbescherming**:
 - Schakel het selectievakje **Scannen bij ontvangen** in als u wilt dat de Mail Threat Protection-extensie voor Outlook inkomende berichten scant zodra ze in de mailbox aankomen.
 - Schakel het selectievakje **Scannen bij lezen** in als u wilt dat de Mail Threat Protection-extensie voor Outlook inkomende berichten scant wanneer de gebruiker ze opent.
 - Schakel het selectievakje **Scannen bij verzenden** in als u wilt dat de Mail Threat Protection-extensie voor Outlook uitgaande berichten scant wanneer ze worden verzonden.
9. Sla uw wijzigingen op.

Network Threat Protection


Het onderdeel Network Threat Protection scant inkomend netwerkverkeer op activiteit die kenmerkend is voor netwerkaanvallen. Wanneer Kaspersky Endpoint Security een poging tot netwerkaanval op de computer van een gebruiker detecteert, blokkeert het de netwerkverbinding met de aanvallende computer.

Beschrijvingen van momenteel bekende soorten netwerkaanvallen en methoden om ze te bestrijden, worden via de databases van Kaspersky Endpoint Security geleverd. De lijst met netwerkaanvallen die worden gedetecteerd door het onderdeel Network Threat Protection wordt bijgewerkt wanneer [de databases en de modules van het programma worden bijgewerkt](#).

Network Threat Protection inschakelen en uitschakelen

Network Threat Protection is standaard ingeschakeld en werkt in de optimale modus. U kunt indien nodig Network Threat Protection uitschakelen.


Zo schakelt u Network Threat Protection in en uit:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Network Threat Protection**.
3. Gebruik de schakelaar **Network Threat Protection** om het onderdeel in of uit te schakelen.
4. Sla uw wijzigingen op.

Als gevolg hiervan scant Kaspersky Endpoint Security, als Network Threat Protection is ingeschakeld, inkomend netwerkverkeer op activiteit die kenmerkend is voor netwerkaanvallen. Wanneer Kaspersky Endpoint Security een poging tot netwerkaanval op de computer van een gebruiker detecteert, blokkeert het de netwerkverbinding met de aanvallende computer.

Een aanvallende computer blokkeren

Een aanvallende computer te blokkeren:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Network Threat Protection**.
3. Selecteer het selectievakje **Voeg de aanvallende computer toe aan de lijst met geblokkeerde computers gedurende N minuten**.

Als het selectievakje is ingeschakeld, voegt Network Threat Protection de aanvallende computer toe aan de lijst met geblokkeerde computers. Dit betekent dat de netwerkverbinding met de aanvallende computer na de eerste netwerkaanval een bepaalde tijd wordt geblokkeerd door het onderdeel Network Threat Protection. Deze blokkering beschermt de gebruiker automatisch tegen mogelijke nieuwe netwerkaanvallen vanaf hetzelfde adres.

U kunt de blokkeerlijst bekijken in het venster van het [Netwerkmonitor-tool](#).

Kaspersky Endpoint Security wist de blokkeerlijst wanneer het programma opnieuw wordt opgestart en wanneer de instellingen voor Network Threat Protection worden gewijzigd.


4. Wijzig hoelang een aanvallende computer moet worden geblokkeerd in het veld naast het selectievakje **Voeg de aanvallende computer toe aan de lijst met geblokkeerde computers gedurende N minuten**.
5. Sla uw wijzigingen op.

Wanneer Kaspersky Endpoint Security hierdoor een poging tot netwerkaanval tegen de computer van een gebruiker detecteert, blokkeert het alle netwerkverbindingen met de aanvallende computer.

Adressen configureren die niet moeten worden geblokkeerd

Kaspersky Endpoint Security kan een netwerkaanval herkennen en een onbeveiligde netwerkverbinding blokkeren die een groot aantal pakketten verzendt (bijvoorbeeld van bewakingscamera's). Om met vertrouwde apparaten te werken, kunt u de IP-adressen van deze apparaten toevoegen aan de lijst met uitzonderingen.

Zo configureert u adressen die niet moeten worden geblokkeerd:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Network Threat Protection**.
3. Klik op de link **Uitzonderingen beheren**.
4. Klik in het venster op de knop **Toevoegen**.
5. Voer het IP-adres van de computer dat niet moet worden geblokkeerd als er netwerkaanvallen vanaf dat adres plaatsvinden.
6. Sla uw wijzigingen op.

Als gevolg hiervan volgt Kaspersky Endpoint Security de activiteit van apparaten op de lijst met uitzonderingen niet.

De lijst met uitzonderingen voor blokkeren exporteren en importeren

U kunt de lijst met uitzonderingen exporteren naar een XML-bestand. Vervolgens kunt u het bestand aanpassen om bijvoorbeeld een groot aantal adressen van hetzelfde type toe te voegen. U kunt ook de export/import-functie gebruiken om een back-up te maken van de lijst met uitzonderingen of om de lijst naar een andere server te migreren.

[Een lijst met uitzonderingen exporteren en importeren in de Beheerconsole \(MMC\)](#) 

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het beleidsvenster **Essential Threat Protection** → **Network Threat Protection**.
6. Klik in het blok **instellingen voor Network Threat Protection** op de knop **Uitzonderingen**.
7. De lijst met regels exporteren:
 - a. Selecteer de uitzonderingen die u wilt exporteren. Gebruik de **CTRL**- of **SHIFT**-toets om meerdere poorten te selecteren.
Als u geen uitzonderingen hebt geselecteerd, exporteert Kaspersky Endpoint Security alle uitzonderingen.
 - b. Klik op de link **Exporteren**.
 - c. Geef in het geopende venster de naam van het XML-bestand op waarnaar u de lijst met uitzonderingen wilt exporteren. Selecteer vervolgens de map waarin u dit bestand wilt opslaan.
 - d. Klik op de knop **Opslaan**.
Kaspersky Endpoint Security exporteert de volledige lijst met uitzonderingen naar het XML-bestand.
8. De lijst met uitzonderingen importeren:
 - a. Klik op de knop **Importeren**.
 - b. Selecteer in het geopende venster het XML-bestand waaruit u de lijst met uitzonderingen wilt importeren.
 - c. Klik op de knop **Openen**.
Als de computer al een lijst met uitzonderingen heeft, zal Kaspersky Endpoint Security u vragen de bestaande lijst te verwijderen of er nieuwe items aan toe te voegen vanuit het XML-bestand.
9. Sla uw wijzigingen op.

[Een lijst met uitzonderingen exporteren en importeren in de Webconsole en Cloudconsole](#) 

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid voor de computers waarop u een lijst met uitzonderingen wilt exporteren of importeren.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Selecteer **Essential Threat Protection** → **Network Threat Protection**.
5. Klik in het blok **instellingen voor Network Threat Protection** op de koppeling **Uitzonderingen**.
De lijst met uitzonderingen wordt geopend.
6. De lijst met regels exporteren:
 - a. Selecteer de uitzonderingen die u wilt exporteren.
 - b. Klik op de knop **Exporteren**.
 - c. Bevestig dat u alleen de geselecteerde uitzonderingen wilt exporteren of de volledige lijst met uitzonderingen wilt exporteren.
 - d. Geef in het geopende venster de naam van het XML-bestand op waarnaar u de lijst met uitzonderingen wilt exporteren. Selecteer vervolgens de map waarin u dit bestand wilt opslaan.
 - e. Klik op de knop **Opslaan**.
Kaspersky Endpoint Security exporteert de volledige lijst met uitzonderingen naar het XML-bestand.
7. De lijst met uitzonderingen importeren:
 - a. Klik op de knop **Importeren**.
 - b. Selecteer in het geopende venster het XML-bestand waaruit u de lijst met uitzonderingen wilt importeren.
 - c. Klik op de knop **Openen**.
Als de computer al een lijst met uitzonderingen heeft, zal Kaspersky Endpoint Security u vragen de bestaande lijst te verwijderen of er nieuwe items aan toe te voegen vanuit het XML-bestand.
8. Sla uw wijzigingen op.

Beveiliging tegen netwerkaanvallen configureren op type

Met Kaspersky Endpoint Security kunt u de bescherming tegen de volgende soorten netwerkaanvallen beheren:


- *Network Flooding* is een aanval op netwerkbronnen van een organisatie (zoals webservers). Deze aanval bestaat uit het verzenden van een groot aantal verzoeken om de bandbreedte van netwerkbronnen te overbelasten. Wanneer dit gebeurt, hebben gebruikers geen toegang meer tot de netwerkbronnen van de organisatie.

- Een *Port Scanning*-aanval bestaat uit het scannen van de UDP-poorten, TCP-poorten en netwerkservices op de computer. Met deze aanval kan de aanvaller de mate van kwetsbaarheid van de computer bepalen voordat hij gevaarlijkere netwerkaanvallen uitvoert. Met Port Scanning kan de aanvaller ook het besturingssysteem op de computer identificeren en de juiste netwerkaanvallen voor dit besturingssysteem kiezen.
- Bij een *MAC-spoofing-aanval* wordt het MAC-adres van een netwerkapparaat (netwerkaart) gewijzigd. Als gevolg hiervan kan een aanvaller gegevens die naar een apparaat zijn verzonden, omleiden naar een ander apparaat en toegang krijgen tot deze gegevens. Via Kaspersky Endpoint Security kunt u MAC-adresvervalsing blokkeren en meldingen over deze aanvallen ontvangen.

U kunt de detectie van dit soort aanvallen uitschakelen voor het geval dat sommige van uw toegestane programma's bewerkingen uitvoeren die typisch zijn voor dit soort aanvallen. Dit helpt om vals alarm te voorkomen.

Kaspersky Endpoint Security bewaakt standaard niet tegen Network Flooding, Port Scanning en MAC-spoofing-aanvallen.

Beveiliging tegen netwerkaanvallen configureren op type:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Netwerk Threat Protection**.
3. Gebruik de schakelaar **Poortscans en flooding behandelen als aanvallen** om detectie van deze aanvallen in of uit te schakelen.
4. Gebruik de schakelaar **MAC spoofing-bescherming**.
5. Selecteer een van de volgende opties in het blok **Bij detectie van MAC-spoofingaanval** :
 - **Alleen melden.**
 - **Melden en blokkeren.**
6. Sla uw wijzigingen op.

Firewall

De Firewall blokkeert ongeautoriseerde verbindingen met de computer tijdens het werken op internet of een lokaal netwerk. De Firewall controleert ook de netwerkactiviteit van programma's op de computer. Hierdoor kunt u uw bedrijfs-LAN beschermen tegen identiteitsdiefstal en andere aanvallen. Het onderdeel biedt computerbescherming met behulp van antivirusdatabases, de Kaspersky Security Network-cloudservice en vooraf gedefinieerde *netwerkregels*.

Network Agent wordt gebruikt voor interactie met Kaspersky Security Center. Firewall maakt automatisch netwerkregels die nodig zijn voor de werking van het programma en de netwerkagent. Als gevolg hiervan opent de firewall verschillende poorten op de computer. Welke poorten worden geopend, is afhankelijk van de rol van de computer (bijvoorbeeld distributiepunt). Raadpleeg de [help van Kaspersky Security Center](#) voor meer informatie over de poorten die op de computer worden geopend.

Netwerkregels

U kunt netwerkregels op de volgende niveaus configureren:

- *Regels voor netwerkpakketten.* Regels voor netwerkpakketten leggen beperkingen op aan netwerkpakketten, ongeacht het programma. Zulke regels beperken het inkomende en uitgaande netwerkverkeer via specifieke poorten van het geselecteerde gegevensprotocol. Kaspersky Endpoint Security heeft vooraf gedefinieerde netwerkpakketregels met machtigingen die worden aanbevolen door Kaspersky-experts.
- *Netwerkregels voor programma's.* Netwerkregels voor programma's leggen beperkingen op aan de netwerkactiviteit van een specifiek programma. Ze houden niet alleen rekening met de kenmerken van het netwerkpakket maar ook met het specifieke programma waarnaar dit netwerkpakket is gestuurd of dat dit netwerkpakket heeft verstuurd.

Beheerde toegang van programma's tot bronnen, processen en persoonlijke gegevens van het besturingssysteem wordt geleverd door het [Host Intrusion Prevention-onderdeel](#) met behulp van *programmarechten*.

Wanneer een programma voor de eerste keer wordt opgestart, voert de Firewall de volgende acties uit:

1. Controleert de beveiliging van het programma aan de hand van gedownloade antivirusdatabases.
2. Controleert in Kaspersky Security Network of de website veilig is.

Het wordt aanbevolen [deel te nemen aan Kaspersky Security Network](#) zodat het onderdeel Firewall efficiënter kan werken.

3. Zet het programma in één van de *vertrouwensgroepen*: Vertrouwd, Deels beperkt, Zeer beperkt, of Niet vertrouwd.

Een [vertrouwensgroep definieert de rechten](#) die Kaspersky Endpoint Security raadpleegt wanneer de programma-activiteit wordt gecontroleerd. Kaspersky Endpoint Security plaatst een programma in een vertrouwensgroep, afhankelijk van het risico dat dit programma voor de computer kan opleveren.

Kaspersky Endpoint Security plaatst een programma in een vertrouwensgroep voor de onderdelen Firewall en Host Intrusion Prevention. U kunt de vertrouwensgroep niet uitsluitend voor de firewall of voor Host Intrusion Prevention wijzigen.

Als deelname aan KSN hebt geweigerd of als er geen netwerk is, plaatst Kaspersky Endpoint Security het programma in een vertrouwensgroep, afhankelijk van de [instellingen van het Host Intrusion Prevention-onderdeel](#). Nadat de reputatie van het programma is ontvangen van KSN, kan de vertrouwensgroep automatisch worden gewijzigd.

4. Dit blokkeert de netwerkactiviteit van het programma, afhankelijk van de vertrouwensgroep. Programma's in de vertrouwensgroep 'Zeer beperkt' mogen bijvoorbeeld geen netwerkverbindingen gebruiken.

De volgende keer dat het programma wordt gestart, controleert Kaspersky Endpoint Security de integriteit van het programma. Als het programma niet is gewijzigd, gebruikt het onderdeel de huidige netwerkregels ervoor. Als het programma is gewijzigd, analyseert Kaspersky Endpoint Security het programma alsof het voor het eerst wordt gestart.

Prioriteiten voor netwerkregels

Elke regel heeft een prioriteit. Hoe hoger een regel in de lijst staat, hoe hoger de prioriteit ervan. Als netwerkactiviteit aan meerdere regels wordt toegevoegd, regelt de Firewall de netwerkactiviteit volgens de regel met de hoogste prioriteit.

Regels voor netwerkpakketten hebben een hogere prioriteit dan netwerkregels voor programma's. Als zowel regels voor netwerkpakketten als netwerkregels voor programma's zijn opgegeven voor hetzelfde type netwerkactiviteit, wordt de netwerkactiviteit verwerkt volgens de regels voor netwerkpakketten.

Netwerkregels voor programma's werken als volgt: een netwerkregel voor programma's omvat toegangsregels op basis van de netwerkstatus: *openbaar*, *lokaal* of *vertrouwd*. Programma's in de vertrouwensgroep 'Zeer beperkt' mogen bijvoorbeeld standaard geen netwerkactiviteit uitvoeren in netwerken van alle statussen. Als een netwerkregel is gespecificeerd voor een individueel programma (bovenliggend programma), zullen de onderliggende processen van andere programma's draaien volgens de netwerkregel van het bovenliggende programma. Als er geen netwerkregel voor het programma is, worden de onderliggende processen uitgevoerd volgens de netwerktoegangsregel van de vertrouwensgroep van het programma.

U hebt bijvoorbeeld elke netwerkactiviteit in netwerken met alle statussen voor alle programma's verboden, behalve browser X. Als u de installatie van browser Y (onderliggend proces) start vanuit browser X (bovenliggend programma), krijgt het installatieprogramma van browser Y toegang tot het netwerk en downloadt de nodige bestanden. Na de installatie mag browser Y geen netwerkverbindingen maken op basis van de Firewall-instellingen. Om netwerkactiviteit van het installatieprogramma van browser Y als een onderliggend proces te verbieden, moet u een netwerkregel toevoegen voor het installatieprogramma van browser Y.

Status van netwerkverbinding

U kunt met de Firewall de netwerkactiviteit beheren, afhankelijk van de status van de netwerkverbinding. Kaspersky Endpoint Security ontvangt de netwerkverbindingstatus van het besturingssysteem van de computer. De status van de netwerkverbinding in het besturingssysteem wordt door de gebruiker ingesteld bij het opzetten van de verbinding. U kunt [de status van de netwerkverbinding wijzigen in de instellingen van Kaspersky Endpoint Security](#). De firewall controleert de netwerkactiviteit afhankelijk van de netwerkstatus in de Kaspersky Endpoint Security-instellingen en niet in het besturingssysteem.

De netwerkverbinding kan de volgende status hebben:

- **Openbaar netwerk.** Het netwerk wordt niet beschermd door antivirusprogramma's, firewalls of filters (zoals wifi in een café). Wanneer de gebruiker een computer gebruikt die met zo'n netwerk is verbonden, blokkeert Firewall de toegang tot bestanden en printers van deze computer. Externe gebruikers hebben ook geen toegang tot gegevens via gedeelde mappen en geen externe toegang tot het bureaublad van deze computer. Firewall filtert de netwerkactiviteit van elk programma volgens de netwerkregels die ervoor zijn ingesteld.


Firewall wijst standaard de status *Openbaar netwerk* toe aan het internet. U kunt de status van het internet niet wijzigen.

- **Lokaal netwerk.** Netwerk voor gebruikers met beperkte toegang tot bestanden en printers op deze computer (zoals voor een bedrijfsnetwerk of thuisnetwerk).
- **Vertrouwd netwerk.** Veilig netwerk waarin de computer niet wordt blootgesteld aan aanvallen of pogingen tot onbevoegde gegevenstoegang. Firewall staat alle netwerkactiviteit in netwerken met deze status toe.

Firewall inschakelen en uitschakelen

Firewall is standaard ingeschakeld en werkt in de optimale modus.

Zo schakelt u Firewall in en uit:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **Firewall**.

3. Gebruik de schakelaar **Firewall** om het onderdeel in of uit te schakelen.

4. Sla uw wijzigingen op.

Status van de netwerkverbinding wijzigen

Firewall wijst standaard de status *Openbaar netwerk* toe aan het internet. U kunt de status van het internet niet wijzigen.

Zo wijzigt u de status van de netwerkverbinding:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **Firewall**.
3. Klik op de knop **Beschikbare netwerken**.
4. Selecteer de netwerkverbinding waarvan u de status wilt wijzigen.
5. Selecteer in de kolom **Netwerktype** de status van de netwerkverbinding:
 - **Openbaar netwerk**. Het netwerk wordt niet beschermd door antivirusprogramma's, firewalls of filters (zoals wifi in een café). Wanneer de gebruiker een computer gebruikt die met zo'n netwerk is verbonden, blokkeert Firewall de toegang tot bestanden en printers van deze computer. Externe gebruikers hebben ook geen toegang tot gegevens via gedeelde mappen en geen externe toegang tot het bureaublad van deze computer. Firewall filtert de netwerkactiviteit van elk programma volgens de netwerkregels die ervoor zijn ingesteld.
 - **Lokaal netwerk**. Netwerk voor gebruikers met beperkte toegang tot bestanden en printers op deze computer (zoals voor een bedrijfsnetwerk of thuisnetwerk).
 - **Vertrouwd netwerk**. Veilig netwerk waarin de computer niet wordt blootgesteld aan aanvallen of pogingen tot onbevoegde gegevenstoegang. Firewall staat alle netwerkactiviteit in netwerken met deze status toe.
6. Sla uw wijzigingen op.

Regels voor netwerkpakketten beheren

Tijdens het beheer van de regels voor netwerkpakketten kunt u de volgende acties uitvoeren:

- Maak een nieuwe regel voor netwerkpakketten aan.

U kunt een nieuwe regel voor netwerkpakketten aanmaken door een reeks voorwaarden en acties in te stellen die op netwerkpakketten en gegevensstromen moeten worden toegepast.
- Schakel een regel voor netwerkpakketten in of uit.

Alle regels voor netwerkpakketten die standaard zijn aangemaakt door Firewall hebben de status *Ingeschakeld*. Als een regel voor netwerkpakketten is ingeschakeld, past Firewall deze regel toe.

U kunt een geselecteerde regel in de lijst met regels voor netwerkpakketten uitschakelen. Als een regel voor netwerkpakketten is uitgeschakeld, past Firewall deze regel tijdelijk niet toe.

Een nieuwe aangepaste regel voor netwerkpakketten wordt standaard met de status *Ingeschakeld* toegevoegd aan de lijst met regels voor netwerkpakketten.

- Bewerk de instellingen van een bestaande regel voor netwerkpakketten.

Nadat u een nieuwe regel voor netwerkpakketten hebt gemaakt, kunt u altijd teruggaan naar de instellingen ervan en ze naar wens wijzigen.

- Wijzig de actie van Firewall voor een regel voor netwerkpakketten.

In de lijst met regels voor netwerkpakketten kunt u de actie bewerken die Firewall uitvoert bij de detectie van netwerkactiviteit die overeenkomt met een specifieke regel voor netwerkpakketten.

- Wijzig de prioriteit van een regel voor netwerkpakketten.

U kunt de prioriteit van een regel voor netwerkpakketten die u hebt geselecteerd in de lijst verhogen of verlagen.

- Verwijder een regel voor netwerkpakketten.

U kunt een regel voor netwerkpakketten verwijderen om te beletten dat Firewall deze regel toepast bij de detectie van netwerkactiviteit en om te voorkomen dat deze regel in de lijst met regels voor netwerkpakketten wordt weergegeven met de status *Uitgeschakeld*.

Een regel voor netwerkpakketten maken

U kunt op de volgende manieren een netwerkpakketregel maken:

- Gebruik de tool [Netwerkmonitor](#).

Netwerkmonitor is een tool ontworpen voor de realtime weergave van informatie over de netwerkactiviteit van de computer van een gebruiker. Dit is handig omdat u niet alle regelinstellingen hoeft te configureren. Sommige Firewall-instellingen worden automatisch ingevoegd vanuit Netwerkmonitor-gegevens. Netwerkmonitor is alleen beschikbaar in de programma-interface.

- De instellingen van Firewall configureren:

Hiermee kunt u de Firewall-instellingen verfijnen. U kunt regels maken voor elke netwerkactiviteit, zelfs als er momenteel geen netwerkactiviteit is.

Wanneer u regels voor netwerkpakketten aanmaakt, moet u onthouden dat deze een hogere prioriteit hebben dan netwerkregels voor programma's.


[De tool Netwerkmonitor gebruiken om een netwerkpakketregel in de programma-interface te maken](#) 

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op **Meer tools** → **Netwerkmonitor**.
2. Selecteer het tabblad **Netwerkactiviteit**.
Op het tabblad **Netwerkactiviteit** ziet u alle huidige actieve netwerkverbindingen van de computer. Zowel uitgaande als inkomende netwerkverbindingen worden weergegeven.
3. Selecteer **Pakketregel maken** in het contextmenu van een netwerkverbinding.
Dit opent de eigenschappen van de netwerkregel.
4. Stel de status **Actief** in voor de pakketregel.
5. Voer de naam van de netwerkservice handmatig in het veld **Naam** in.
6. Configureer de netwerkregelinstellingen (zie onderstaande tabel).
U kunt een vooraf gedefinieerd regelsjabloon selecteren door op de koppeling **Sjabloon voor netwerkregel** te klikken. Regelsjablonen beschrijven de meest frequent gebruikte netwerkverbindingen.
Alle instellingen voor netwerkregels worden automatisch ingevuld.
7. Als u wilt dat de acties van de netwerkregel worden opgenomen in het [rapport](#), schakelt u het selectievakje **Gebeurtenissen registreren** in.
8. Klik op de knop **Opslaan**.
De nieuwe netwerkregel wordt aan de lijst toegevoegd.
9. Gebruik de knoppen **Omhoog/Omlaag** om de prioriteit van de netwerkregel in te stellen.
10. Sla uw wijzigingen op.

[Firewall-instellingen gebruiken om een netwerkpakketregel in de programma-interface te maken](#) 

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **Firewall**.
3. Klik op de knop **Pakketregels**.
Dit opent een lijst met standaard netwerkregels die door Firewall zijn ingesteld.
4. Klik op de knop **Toevoegen**.
Dit opent de eigenschappen van de netwerkregel.
5. Stel de status **Actief** in voor de pakketregel.
6. Voer de naam van de netwerkservice handmatig in het veld **Naam** in.
7. Configureer de netwerkregelinstellingen (zie onderstaande tabel).
U kunt een vooraf gedefinieerd regelsjabloon selecteren door op de koppeling **Sjabloon voor netwerkregel** te klikken. Regelsjablonen beschrijven de meest frequent gebruikte netwerkverbindingen.
Alle instellingen voor netwerkregels worden automatisch ingevuld.
8. Als u wilt dat de acties van de netwerkregel worden opgenomen in het [rapport](#), schakelt u het selectievakje **Gebeurtenissen registreren** in.
9. Klik op de knop **Opslaan**.
De nieuwe netwerkregel wordt aan de lijst toegevoegd.
10. Gebruik de knoppen **Omhoog/Omlaag** om de prioriteit van de netwerkregel in te stellen.
11. Sla uw wijzigingen op.

[Een netwerkpakketregel maken in de Beheerconsole \(MMC\)](#) 

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het beleidsvenster **Essential Threat Protection** → **Firewall**.
6. Klik in het gedeelte **Instellingen van Firewall** op de knop **Instellingen**.
Dit opent de lijst met netwerkpakketregels en de lijst met netwerkregels voor programma's.
7. Selecteer het tabblad **Regels voor netwerkpakketten**.
Dit opent een lijst met standaard netwerkregels die door Firewall zijn ingesteld.
8. Klik op de knop **Toevoegen**.
Dit opent de pakketregeleigenschappen.
9. Voer de naam van de netwerkservice handmatig in het veld **Naam** in.
10. Configureer de netwerkregelinstellingen (zie onderstaande tabel).
U kunt een vooraf gedefinieerd regelsjabloon selecteren door op de knop  te klikken. Regelsjablonen beschrijven de meest frequent gebruikte netwerkverbindingen.
Alle instellingen voor netwerkregels worden automatisch ingevuld.
11. Als u wilt dat de acties van de netwerkregel worden opgenomen in het [rapport](#), schakelt u het selectievakje **Gebeurtenissen registreren** in.
12. Klik op de knop **Opslaan**.
De nieuwe netwerkregel wordt aan de lijst toegevoegd.
13. Gebruik de knoppen **Omhoog/Omlaag** om de prioriteit van de netwerkregel in te stellen.
14. Sla uw wijzigingen op.

De Firewall controleert netwerkpakketten volgens de regel. U kunt een pakketregel uitschakelen via Firewall zonder deze uit de lijst te verwijderen. Schakel hiervoor het selectievakje naast het object uit.

[Een regel voor netwerkpakketten maken in de webconsole en de cloudconsole](#) 

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Selecteer **Essential Threat Protection** → **Firewall**.
5. Klik in het blok **Instellingen van Firewall** op de koppeling **Netwerkpakketregels**.
Dit opent een lijst met standaard netwerkregels die door Firewall zijn ingesteld.
6. Klik op de knop **Toevoegen**.
Dit opent de pakketregeleigenschappen.
7. Voer de naam van de netwerkservice handmatig in het veld **Naam** in.
8. Configureer de netwerkregelinstellingen (zie onderstaande tabel).
U kunt een vooraf gedefinieerd regelsjabloon selecteren door op de koppeling **Sjabloon selecteren** te klikken. Regelsjablonen beschrijven de meest frequent gebruikte netwerkverbindingen.
Alle instellingen voor netwerkregels worden automatisch ingevuld.
9. Als u wilt dat de acties van de netwerkregel worden opgenomen in het [rapport](#), schakelt u het selectievakje **Gebeurtenissen registreren** in.
10. Klik op de knop **Opslaan**.
De nieuwe netwerkregel wordt aan de lijst toegevoegd.
11. Gebruik de knoppen **Omhoog/Omlaag** om de prioriteit van de netwerkregel in te stellen.
12. Sla uw wijzigingen op.

De Firewall controleert netwerkpakketten volgens de regel. U kunt een pakketregel uitschakelen via Firewall zonder deze uit de lijst te verwijderen. Gebruik de schakelaar in de kolom **Status** om de regel in of uit te schakelen.


Het tabblad Regels voor netwerkpakketten

Parameter	Beschrijving
Actie	<p>Toestaan.</p> <p>Blokkeren.</p> <p>Volgens programmaregels. Als deze optie is geselecteerd, past Firewall de Netwerkregels voor programma's toe op de netwerkverbinding.</p>
Protocol	<p>Beheer de netwerkactiviteit via het geselecteerde protocol: TCP, UDP, ICMP, ICMPv6, IGMP en GRE.</p> <p>Als ICMP of ICMPv6 als het protocol is geselecteerd, kunt u het ICMP-pakkettype en de pakketcode definiëren.</p> <p>Als TCP of UDP als het type protocol is geselecteerd, kunt u de door komma's gescheiden poortnummers van de lokale en externe computers opgeven waartussen de verbinding moet worden bewaakt.</p>

<p>Richting</p>	<p>Inkomend (pakket). Firewall past de netwerkregel toe op alle inkomende netwerkpakketten.</p> <p>Inkomend. De netwerkregel wordt door Firewall toegepast op alle netwerkpakketten die door een externe computer geactiveerd zijn.</p> <p>Inkomend/Uitgaand. De netwerkregel wordt door Firewall toegepast op zowel inkomende als uitgaande netwerkpakketten, ongeacht of de computer van de gebruiker of een externe computer de netwerkverbinding tot stand heeft gebracht.</p> <p>Uitgaand (pakket). Firewall past de netwerkregel toe op alle uitgaande netwerkpakketten.</p> <p>Uitgaand. De netwerkregel wordt door Firewall toegepast op alle netwerkpakketten die door de computer van de gebruiker tot stand is gebracht.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Het TCP-protocol brengt een verbinding tot stand. Gebruik de aanwijzingen voor Inkomend en Uitgaand en Inkomend/Uitgaand voor TCP. Alle andere protocollen brengen geen verbindingen tot stand, maar verzenden wel pakketten. Gebruik voor alle andere protocollen de aanwijzingen voor Inkomend (pakket), Uitgaand (pakketten) of Inkomend/Uitgaand.</p> </div>
<p>Netwerkadapters</p>	<p>Netwerkadapters die netwerkpakketten kunnen verzenden en/of ontvangen. Door de instellingen van netwerkadapters op te geven kunnen de netwerkpakketten die zijn verstuurd en ontvangen met netwerkadapters met identieke IP-adressen worden onderscheiden.</p>
<p>Time to live (TTL)</p>	<p>Beperk de controle over netwerkpakketten op basis van hun time to live (TTL).</p>
<p>Externe adressen</p>	<p>Netwerkadressen van externe computers die netwerkpakketten kunnen verzenden en/of ontvangen. Firewall past een netwerkregel toe op het opgegeven bereik van externe netwerkadressen. U kunt alle IP-adressen opnemen in een netwerkregel, een aparte lijst met IP-adressen maken of een subnetwerk selecteren (vertrouwde netwerken, lokale netwerken, openbare netwerken).</p>
<p>Lokale adressen</p>	<p>Geef de netwerkadressen van computers die netwerkpakketten kunnen verzenden en/of ontvangen. Firewall past een netwerkregel toe op het opgegeven bereik van lokale netwerkadressen. U kunt alle IP-adressen opnemen in een netwerkregel of een aparte lijst met IP-adressen maken.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Soms kan het lokale adres voor programma's niet worden verkregen. Als dit het geval is, wordt deze parameter genegeerd.</p> </div>

Een regel voor netwerkpakketten inschakelen of uitschakelen


Zo schakelt u een regel voor netwerkpakketten in of uit:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **Firewall**.
3. Klik op de knop **Pakketregels**.
Dit opent een lijst met standaardregels voor netwerkpakketten die door Firewall zijn ingesteld.

4. Selecteer in de lijst de noodzakelijke regel voor netwerkpakketten.
5. Gebruik de schakelaar in de kolom **Status** om de regel in of uit te schakelen.
6. Sla uw wijzigingen op.

De actie van Firewall voor een regel voor netwerkpakketten wijzigen

Zo wijzigt u de actie van Firewall die op een regel voor netwerkpakketten wordt toegepast:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **Firewall**.
3. Klik op de knop **Pakketregels**.
Dit opent een lijst met standaardregels voor netwerkpakketten die door Firewall zijn ingesteld.
4. Selecteer het in de lijst met regels voor netwerkpakketten en klik u op de knop **Bewerken**.
5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Actie** de actie die Firewall moet uitvoeren bij de detectie van deze soort netwerkactiviteit:
 - **Toestaan.**
 - **Blokkeren.**
 - **Volgens programmaregels.**
6. Sla uw wijzigingen op.


De prioriteit van een regel voor netwerkpakketten wijzigen

De prioriteit van een regel voor netwerkpakketten wordt bepaald volgens de positie ervan in de lijst met regels voor netwerkpakketten. De bovenste regel voor netwerkpakketten in de lijst met regels voor netwerkpakketten heeft de hoogste prioriteit.

Elke handmatig gemaakte regel voor netwerkpakketten wordt op het einde van de lijst met regels voor netwerkpakketten toegevoegd en heeft de laagste prioriteit.

Firewall voert de regels uit in de volgorde waarin ze in de lijst met regels voor netwerkpakketten verschijnen, van boven naar beneden. Naargelang elke verwerkte regel voor netwerkpakketten die van toepassing is op een bepaalde netwerkverbinding staat Firewall al dan niet de toegang tot het adres en de poort toe die in de instellingen van deze netwerkverbinding zijn opgegeven.

Zo wijzigt u de prioriteit van een regel voor netwerkpakketten:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **Firewall**.
3. Klik op de knop **Pakketregels**.

Dit opent een lijst met standaardregels voor netwerkpakketten die door Firewall zijn ingesteld.

4. Selecteer in de lijst de regel voor netwerkpakketten waarvan u de prioriteit wilt wijzigen.
5. Gebruik de knoppen **Omhoog** en **Omlaag** om de regel voor netwerkpakketregel naar de gewenste plaats in de lijst met regels voor netwerkpakketregels te bewegen.
6. Sla uw wijzigingen op.

Netwerkpakketregels exporteren en importeren

U kunt de lijst met netwerkpakketregels exporteren naar een XML-bestand. Vervolgens kunt u het bestand aanpassen om bijvoorbeeld een groot aantal regels van hetzelfde type toe te voegen. U kunt de export/import-functie gebruiken om een back-up te maken van de lijst met netwerkpakketregels of om de lijst naar een andere server te migreren.

[Een lijst met netwerkpakketregels exporteren en importeren in de Beheerconsole \(MMC\)](#) 

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het beleidsvenster **Essential Threat Protection** → **Firewall**.
6. De lijst met netwerkpakketregels exporteren:
 - a. Selecteer de regels die u wilt exporteren. Gebruik de **CTRL**- of **SHIFT**-toets om meerdere poorten te selecteren.
Als u geen regel hebt geselecteerd, exporteert Kaspersky Endpoint Security alle regels.
 - b. Klik op de link **Exporteren**.
 - c. Geef in het geopende venster de naam van het XML-bestand op waarnaar u de lijst met regels wilt exporteren. Selecteer vervolgens de map waarin u dit bestand wilt opslaan.
 - d. Klik op de knop **Opslaan**.
Kaspersky Endpoint Security exporteert de lijst met regels naar het XML-bestand.
7. Een lijst met netwerkpakketregels importeren:
 - a. Klik op de link **Importeren**.
Selecteer in het geopende venster het XML-bestand waaruit u de lijst met regels wilt importeren.
 - b. Klik op de knop **Openen**.
Als de computer al een lijst met regels heeft, vraagt Kaspersky Endpoint Security u de bestaande lijst te verwijderen of nieuwe items eraan toe te voegen vanuit het XML-bestand.
8. Sla uw wijzigingen op.

[Een lijst met netwerkpakketregels exporteren en importeren in de Webconsole en Cloudconsole](#) 

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid voor de computers waarop u de lijst met regels wilt exporteren of importeren.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Selecteer **Essential Threat Protection** → **Firewall**.
5. Klik op de link **Regels voor netwerkpakketten**.
6. De lijst met netwerkpakketregels exporteren:
 - a. Selecteer de regels die u wilt exporteren.
 - b. Klik op de knop **Exporteren**.
 - c. Bevestig dat u alleen de geselecteerde regels wilt exporteren of de volledige lijst wilt exporteren.
 - d. Klik op de knop **Exporteren**.
Kaspersky Endpoint Security exporteert de lijst met regels naar een XML-bestand in de standaard downloadmap.
7. Een lijst met netwerkpakketregels importeren:
 - a. Klik op de link **Importeren**.
Selecteer in het geopende venster het XML-bestand waaruit u de lijst met regels wilt importeren.
 - b. Klik op de knop **Openen**.
Als de computer al een lijst met regels heeft, vraagt Kaspersky Endpoint Security u de bestaande lijst te verwijderen of nieuwe items eraan toe te voegen vanuit het XML-bestand.
8. Sla uw wijzigingen op.

Netwerkregels voor programma's beheren

Standaard groepeert Kaspersky Endpoint Security alle programma's die op de computer zijn geïnstalleerd op naam van de leverancier van de software waarvan het de bestands- of netwerkactiviteit monitort. De programmagroepen worden op hun beurt gecategoriseerd in [vertrouwensgroepen](#). Alle programma's en programmagroepen nemen de eigenschappen van de bovenliggende groep over: regels voor programmacontrole, netwerkregels voor programma's en de prioriteit van uitvoering.

Net als het onderdeel [Host Intrusion Prevention](#) past het onderdeel Firewall standaard de netwerkregels voor een programmagroep toe wanneer de netwerkactiviteit van alle programma's in de groep wordt gefilterd. De netwerkregels voor programmagroepen definiëren de rechten van programma's in de groep om toegang tot verschillende netwerkverbindingen te krijgen.

Firewall maakt standaard een reeks netwerkregels voor elke programmagroep die door Kaspersky Endpoint Security op de computer wordt gevonden. U kunt de actie van Firewall die wordt toegepast op de standaard gemaakte netwerkregels voor de programmagroepen wijzigen. U kunt wel de prioriteit van de standaard gemaakte netwerkregels voor de programmagroepen niet bewerken, verwijderen, uitschakelen of wijzigen.

U kunt ook een netwerkregel voor een individueel programma aanmaken. Deze regel heeft dan een hogere prioriteit dan de netwerkregel van de groep waartoe het programma behoort.

Een netwerkregel voor programma's maken

Standaard wordt de programma-activiteit beheerd door netwerkregels die zijn gedefinieerd voor de [vertrouwensgroep](#) waaraan Kaspersky Endpoint Security het programma heeft toegewezen wanneer dat programma voor het eerst werd gestart. U kunt indien nodig netwerkregels maken voor een hele vertrouwensgroep, voor een individueel programma of voor een groep van programma's in een vertrouwensgroep.

Handmatig gedefinieerde netwerkregels hebben een hogere prioriteit dan netwerkregels die zijn bepaald voor een vertrouwensgroep. Als handmatig gedefinieerde programmaregels met andere woorden verschillen van de programmaregels die zijn ingesteld voor een vertrouwensgroep, controleert Firewall de programma-activiteit volgens de handmatig gedefinieerde regels voor programma's.

Firewall maakt standaard de volgende netwerkregels voor elk programma:

- Alle netwerkactiviteit in vertrouwde netwerken.
- Alle netwerkactiviteit in lokale netwerken.
- Alle netwerkactiviteit in openbare netwerken.

Kaspersky Endpoint Security controleert als volgt de netwerkactiviteit van programma's volgens vooraf gedefinieerde netwerkregels:

- Vertrouwd en deels beperkt: alle netwerkactiviteit is toegestaan.
- Zeer beperkt en niet vertrouwd: alle netwerkactiviteit is geblokkeerd.

Vooraf gedefinieerde programmaregels kunnen niet worden bewerkt of verwijderd.

U kunt op de volgende manieren een netwerkregel voor programma's maken:

- Gebruik de tool [Netwerkmonitor](#).

Netwerkmonitor is een tool ontworpen voor de realtime weergave van informatie over de netwerkactiviteit van de computer van een gebruiker. Dit is handig omdat u niet alle regelinstellingen hoeft te configureren. Sommige Firewall-instellingen worden automatisch ingevoegd vanuit Netwerkmonitor-gegevens. Netwerkmonitor is alleen beschikbaar in de programma-interface.

- De instellingen van Firewall configureren:

Hiermee kunt u de Firewall-instellingen verfijnen. U kunt regels maken voor elke netwerkactiviteit, zelfs als er momenteel geen netwerkactiviteit is.

Houd er bij het maken van netwerkregels voor programma's rekening mee dat netwerkpakketregels voorrang hebben op netwerkregels voor programma's.

[De tool Netwerkmonitor gebruiken om een netwerkregel voor programma's te maken in de programma-interface](#)

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op **Meer tools** → **Netwerkmonitor**.
2. Selecteer het tabblad **Netwerkactiviteit** of **Open poorten**.

Op het tabblad **Netwerkactiviteit** ziet u alle huidige actieve netwerkverbindingen van de computer. Zowel uitgaande als inkomende netwerkverbindingen worden weergegeven.

Op het tabblad **Open poorten** ziet u alle open netwerkpoorten van de computer.
3. Selecteer in het contextmenu van een netwerkverbinding **Programmaregels maken**.

Het venster met toepassingsregels en eigenschappen wordt geopend.
4. Selecteer het tabblad **Netwerkregels** .

Dit opent een lijst met standaard netwerkregels die door Firewall zijn ingesteld.
5. Klik op de knop **Toevoegen**.


Dit opent de eigenschappen van de netwerkregel.
6. Voer de naam van de netwerkservice handmatig in het veld **Naam** in.
7. Configureer de netwerkregelinstellingen (zie onderstaande tabel).

U kunt een vooraf gedefinieerd regelsjabloon selecteren door op de koppeling **Sjabloon voor netwerkregel** klikken. Regelsjablonen beschrijven de meest frequent gebruikte netwerkverbindingen.


Alle instellingen voor netwerkregels worden automatisch ingevuld.
8. Als u wilt dat de acties van de netwerkregel worden opgenomen in het [rapport](#), schakelt u het selectievakje **Gebeurtenissen registreren** in.
9. Klik op de knop **Opslaan**.

De nieuwe netwerkregel wordt aan de lijst toegevoegd.
10. Gebruik de knoppen **Omhoog/Omlaag** om de prioriteit van de netwerkregel in te stellen.
11. Sla uw wijzigingen op.

[Instellingen van Firewall gebruiken om een netwerkregel voor programma's te maken in de programma-interface](#)

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **Firewall**.
3. Klik op de knop **Programmaregels**.
Dit opent een lijst met standaard netwerkregels die door Firewall zijn ingesteld.
4. Selecteer in de lijst met programma's het programma of de groep programma's waarvoor u een netwerkregel wilt aanmaken.
5. Klik rechts om het contextmenu te openen en selecteer **Details en regels**.
Het venster met toepassingsregels en eigenschappen wordt geopend.
6. Selecteer het tabblad **Netwerkregels**.
7. Klik op de knop **Toevoegen**.
Dit opent de eigenschappen van de netwerkregel.
8. Voer de naam van de netwerkservice handmatig in het veld **Naam** in.
9. Configureer de netwerkregelinstellingen (zie onderstaande tabel).
U kunt een vooraf gedefinieerd regelsjabloon selecteren door op de koppeling **Sjabloon voor netwerkregel** te klikken. Regelsjablonen beschrijven de meest frequent gebruikte netwerkverbindingen.
Alle instellingen voor netwerkregels worden automatisch ingevuld.
10. Als u wilt dat de acties van de netwerkregel worden opgenomen in het [rapport](#), schakelt u het selectievakje **Gebeurtenissen registreren** in.
11. Klik op de knop **Opslaan**.
De nieuwe netwerkregel wordt aan de lijst toegevoegd.
12. Gebruik de knoppen **Omhoog/Omlaag** om de prioriteit van de netwerkregel in te stellen.
13. Sla uw wijzigingen op.

[Een netwerkregel voor programma's maken in de Beheerconsole \(MMC\)](#)²

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het beleidsvenster **Essential Threat Protection** → **Firewall**.
6. Klik in het gedeelte **Instellingen van Firewall** op de knop **Instellingen**.
Dit opent de lijst met netwerkpakketregels en de lijst met netwerkregels voor programma's.
7. Selecteer het tabblad **Netwerkregels voor programma's**.
8. Klik op de knop **Toevoegen**.
9. Selecteer in het geopende venster de criteria om te zoeken naar het programma waarvoor u een netwerkregel wilt maken.
U kunt de naam van het programma of de naam van de leverancier invoeren. Kaspersky Endpoint Security ondersteunt omgevingsvariabelen en de * en ?-tekens bij het invoeren van een masker.
10. Klik op de knop **Vernieuwen**.
Kaspersky Endpoint Security zoekt naar het programma in de geconsolideerde lijst met programma's die op beheerde computers zijn geïnstalleerd. Kaspersky Endpoint Security toont een lijst met programma's die voldoen aan uw zoekcriteria.
11. Selecteer het noodzakelijke programma.
12. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Voeg geselecteerde programma's toe aan groep <trust group> Standaard groepen** en klik op **OK**.
Het programma wordt toegevoegd aan de standaard groep.
13. Selecteer het relevante programma en vervolgens **Programmarechten** in het contextmenu van het programma.
Het venster met toepassingsregels en eigenschappen wordt geopend.
14. Selecteer het tabblad **Netwerkregels**.
Dit opent een lijst met standaard netwerkregels die door Firewall zijn ingesteld.
15. Klik op de knop **Toevoegen**.
Dit opent de eigenschappen van de netwerkregel.
16. Voer de naam van de netwerkservice handmatig in het veld **Naam** in.
17. Configureer de netwerkregelinstellingen (zie onderstaande tabel).
U kunt een vooraf gedefinieerd regelsjabloon selecteren door op de knop  te klikken. Regelsjablonen beschrijven de meest frequent gebruikte netwerkverbindingen.
Alle instellingen voor netwerkregels worden automatisch ingevuld.

18. Als u wilt dat de acties van de netwerkregel worden opgenomen in het [rapport](#), schakelt u het selectievakje **Gebeurtenissen registreren** in.

19. Klik op de knop **Opslaan**.

De nieuwe netwerkregel wordt aan de lijst toegevoegd.

20. Gebruik de knoppen **Omhoog/Omlaag** om de prioriteit van de netwerkregel in te stellen.

21. Sla uw wijzigingen op.

[Een netwerkregel voor programma's maken in de webconsole en de cloudconsole](#) 

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Selecteer **Essential Threat Protection** → **Firewall**.
5. Klik in het blok **Instellingen van Firewall** op de koppeling **Netwerkregels voor programma's**.
Dit opent het venster voor configuratie van programmarechten en de lijst met beschermde bronnen.
6. Selecteer het tabblad **Programmarechten**.
U ziet een lijst met vertrouwensgroepen aan de linkerkant van het venster en hun eigenschappen aan de rechterkant.
7. Klik op de knop **Toevoegen**.
Hiermee start u de wizard voor het toevoegen van een programma aan een vertrouwensgroep.
8. Klik op de link **Geselecteerde doelgroep** om de relevante vertrouwensgroep voor het programma te selecteren.
9. Selecteer het type **Programma**. Klik op de knop **Volgende**.
Als u een netwerkregel wil maken voor meerdere programma's, selecteert u het type **Groep** en definieert u een naam voor de programmagroep.
10. Selecteer in de geopende lijst met programma's de programma's waarvoor u een netwerkregel wilt maken.
Gebruik een filter. U kunt de naam van het programma of de naam van de leverancier invoeren. Kaspersky Endpoint Security ondersteunt omgevingsvariabelen en de * en ? -tekens bij het invoeren van een masker.
11. Sluit de wizard af door op **OK** te klikken.
Het programma wordt toegevoegd aan de vertrouwensgroep.
12. Selecteer links in het venster het relevante programma.
13. Selecteer in het rechterdeel van het venster **Netwerkregels** uit de vervolgkeuzelijst.
Dit opent een lijst met standaard netwerkregels die door Firewall zijn ingesteld.
14. Klik op de knop **Toevoegen**.
Dit opent de eigenschappen voor programmaregels.
15. Voer de naam van de netwerkservice handmatig in het veld **Naam** in.
16. Configureer de netwerkregelinstellingen (zie onderstaande tabel).
U kunt een vooraf gedefinieerd regelsjabloon selecteren door op de koppeling **Sjabloon selecteren** te klikken. Regelsjablonen beschrijven de meest frequent gebruikte netwerkverbindingen.
Alle instellingen voor netwerkregels worden automatisch ingevuld.
17. Als u wilt dat de acties van de netwerkregel worden opgenomen in het [rapport](#), schakelt u het selectievakje **Gebeurtenissen registreren** in.

18. Klik op de knop **Opslaan**.

De nieuwe netwerkregel wordt aan de lijst toegevoegd.

19. Gebruik de knoppen **Omhoog/Omlaag** om de prioriteit van de netwerkregel in te stellen.


20. Sla uw wijzigingen op.

Instellingen Netwerkregels voor programma's

Parameter	Beschrijving
Actie	Toestaan. Blokkeren.
Protocol	Beheer de netwerkactiviteit via het geselecteerde protocol: TCP, UDP, ICMP, ICMPv6, IGMP en GRE. Als ICMP of ICMPv6 als het protocol is geselecteerd, kunt u het ICMP-pakkettype en de pakketcode definiëren. Als TCP of UDP als het type protocol is geselecteerd, kunt u de door komma's gescheiden poortnummers van de lokale en externe computers opgeven waartussen de verbinding moet worden bewaakt.
Richting	Inkomend. Inkomend/Uitgaand. Uitgaand.
Externe adressen	Netwerkadressen van externe computers die netwerkpakketten kunnen verzenden en/of ontvangen. Firewall past een netwerkregel toe op het opgegeven bereik van externe netwerkadressen. U kunt alle IP-adressen opnemen in een netwerkregel, een aparte lijst met IP-adressen maken of een subnetwerk selecteren (vertrouwde netwerken, lokale netwerken, openbare netwerken).
Lokale adressen	Geef de netwerkadressen van computers die netwerkpakketten kunnen verzenden en/of ontvangen. Firewall past een netwerkregel toe op het opgegeven bereik van lokale netwerkadressen. U kunt alle IP-adressen opnemen in een netwerkregel of een aparte lijst met IP-adressen maken. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;">Soms kan het lokale adres voor programma's niet worden verkregen. Als dit het geval is, wordt deze parameter genegeerd.</div>

Een netwerkregel voor programma's inschakelen en uitschakelen

Zo schakelt u een netwerkregel voor programma's in of uit:


1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **Firewall**.
3. Klik op de knop **Programmaregels**.
Dit opent de lijst met toepassingsregels.

4. Selecteer in de lijst met programma's het programma of de groep programma's waarvoor u een netwerkregel wilt aanmaken of bewerken.
5. Klik rechts om het contextmenu te openen en selecteer **Details en regels**.
Het venster met toepassingsregels en eigenschappen wordt geopend.
6. Selecteer het tabblad **Netwerkregels**.
7. Selecteer de relevante netwerkregel in de lijst met netwerkregels voor een programmagroep.
Het venster Netwerkregeleigenschappen opent.
8. Stel de status **Actief** of **Inactief** voor de netwerkregel.
U kunt een netwerkregel voor een programmagroep die standaard is aangemaakt door Firewall niet uitschakelen.
9. Sla uw wijzigingen op.

De actie van Firewall voor een netwerkregel voor programma's wijzigen

U kunt wijzigen welke actie Firewall toepast op alle netwerkregels voor een programma of een programmagroep die standaard zijn aangemaakt. Daarnaast kunt u ook de actie van Firewall voor een enkele aangepaste netwerkregel voor een programma of een programmagroep wijzigen.

Zo wijzigt u de actie van Firewall voor alle netwerkregels voor een programma of een groep van programma's:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **Firewall**.
3. Klik op de knop **Programmaregels**.
Dit opent de lijst met toepassingsregels.
4. Als u wilt wijzigen welke actie Firewall toepast op alle netwerkregels die standaard zijn aangemaakt, selecteert u een programma of een groep van programma's in de lijst. Handmatig aangemaakte netwerkregels worden ongewijzigd gelaten.
5. Klik met de rechtermuisknop om het contextmenu te openen, selecteer **Netwerkregels** en selecteer vervolgens de actie die u wilt toewijzen:
 - **Overnemen.**
 - **Toestaan.**
 - **Blokkeren.**
6. Sla uw wijzigingen op.

Zo wijzigt u het antwoord van Firewall voor één netwerkregel voor een programma of een programmagroep:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **Firewall**.

3. Klik op de knop **Programmaregels**.

Dit opent de lijst met toepassingsregels.

4. Selecteer in de lijst het programma of de groep van programma's waarvoor u de actie voor één netwerkregel wilt wijzigen.

5. Klik rechts om het contextmenu te openen en selecteer **Details en regels**.

Het venster met toepassingsregels en eigenschappen wordt geopend.

6. Selecteer het tabblad **Netwerkregels**.

7. Selecteer de netwerkregel waarvoor u de actie van Firewall wilt wijzigen.

8. Klik rechts in de kolom **Machtiging** om het contextmenu te openen en selecteer de actie die u wilt toewijzen:

- **Overnemen.**
- **Toestaan.**
- **Blokkeren.**
- **Gebeurtenissen registreren.**

9. Sla uw wijzigingen op.

De prioriteit van een netwerkregel voor programma's wijzigen

De prioriteit van een netwerkregel wordt bepaald volgens de positie ervan in de lijst met netwerkregels. Firewall voert de regels uit in de volgorde waarin ze in de lijst met netwerkregels verschijnen, van boven naar beneden. Naargelang elke verwerkte netwerkregel die van toepassing is op een bepaalde netwerkverbinding staat Firewall al dan niet de toegang tot het adres en de poort toe die in de instellingen van deze netwerkverbinding zijn opgegeven.

Handmatig aangemaakte netwerkregels hebben een hogere prioriteit dan standaardnetwerkregels.

U kunt de prioriteit van de standaard gemaakte netwerkregels voor de programmagroepen niet wijzigen.

Zo wijzigt u de prioriteit van een netwerkregel:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .

2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **Firewall**.

3. Klik op de knop **Programmaregels**.

Dit opent de lijst met toepassingsregels.

4. Selecteer in de lijst met programma's het programma of de groep van programma's waarvoor u de prioriteit van een netwerkregel wilt wijzigen.

5. Klik rechts om het contextmenu te openen en selecteer **Details en regels**.

Het venster met toepassingsregels en eigenschappen wordt geopend.

6. Selecteer het tabblad **Netwerkregels**.
7. Selecteer de netwerkregel waarvan u de prioriteit wilt wijzigen.
8. Gebruik de knoppen **Omhoog** en **Omlaag** om de netwerkregel naar de gewenste plaats in de lijst met netwerkregels te bewegen.
9. Sla uw wijzigingen op.

Netwerkmonitor

Netwerkmonitor is een tool ontworpen voor de realtime weergave van informatie over de netwerkactiviteit van de computer van een gebruiker.

Zo start u Netwerkmonitor:

Klik in het hoofdvenster van het programma op **Meer tools** → **Netwerkmonitor**.

Het venster **Netwerkmonitor** wordt geopend. In dit venster ziet u informatie over de netwerkactiviteit van de computer op vier tabbladen:

- Op het tabblad **Netwerkactiviteit** ziet u alle huidige actieve netwerkverbindingen van de computer. Zowel uitgaande als inkomende netwerkverbindingen worden weergegeven. Op dit tabblad kunt u ook [netwerkpakketregels maken](#) voor de werking van de firewall.
- Op het tabblad **Open poorten** ziet u alle open netwerkpoorten van de computer. Op dit tabblad kunt u ook [netwerkpakketregels](#) en [programmaregels](#) maken voor de werking van de firewall.
- Op het tabblad **Netwerkverkeer** ziet u het volume van het inkomende en uitgaande netwerkverkeer tussen de computer van de gebruiker en andere computers in het netwerk waarmee de gebruiker momenteel is verbonden.
- Op het tabblad **Geblokkeerde computers** ziet u de IP-adressen van externe computers waarvoor de netwerkactiviteit is geblokkeerd door het onderdeel Network Threat Protection nadat een netwerkaanval vanaf die IP-adressen is gedetecteerd.

BadUSB Attack Prevention

Bepaalde virussen passen de firmware van USB-apparaten aan om het besturingssysteem zodanig te misleiden dat het USB-apparaat als een toetsenbord wordt geïdentificeerd. Als gevolg hiervan kan het virus opdrachten uitvoeren onder uw gebruikersaccount om bijvoorbeeld malware te downloaden.

Het onderdeel BadUSB Attack Prevention voorkomt dat geïnfecteerde USB-apparaten zich voordoen als een toetsenbord wanneer ze op de computer worden aangesloten.

Wanneer een USB-apparaat op de computer wordt aangesloten en door het besturingssysteem als een toetsenbord wordt geïdentificeerd, wordt de gebruiker door het programma gevraagd om een door het programma gegenereerde numerieke code in te voeren met dit toetsenbord of met het [Schermtoetsenbord \(als dit beschikbaar is\)](#) (zie onderstaande afbeelding). Deze procedure noemen we de toetsenbordautorisatie.


Als de code juist is ingevoerd, slaat het programma de identificatieparameters op (VID/PID van het toetsenbord en het nummer van de poort waarop het is aangesloten) in de lijst met geautoriseerde toetsenborden. U hoeft de autorisatie niet te herhalen wanneer het toetsenbord opnieuw wordt aangesloten of wanneer het besturingssysteem opnieuw wordt opgestart.

Wanneer het geautoriseerde toetsenbord op een andere USB-poort van de computer wordt aangesloten, wordt u door het programma gevraagd om dit toetsenbord opnieuw te autoriseren.

Als de numerieke code onjuist is ingevoerd, genereert het programma een nieuwe code. U hebt drie pogingen om de numerieke code juist in te voeren. Als de numerieke code drie keer na elkaar verkeerd wordt ingevoerd of als het venster **Toetsenbordautorisatie - <Naam van toetsenbord>** wordt gesloten, blokkeert het programma de invoer vanaf dit toetsenbord. Wanneer het programma opnieuw wordt aangesloten of het besturingssysteem opnieuw wordt opgestart, wordt de gebruiker door het programma gevraagd om de toetsenbordautorisatie opnieuw uit te voeren.

Het programma staat het gebruik van een geautoriseerd toetsenbord toe en blokkeert een toetsenbord dat niet is geautoriseerd.

Het onderdeel BadUSB Attack Prevention wordt niet standaard geïnstalleerd. Als u het onderdeel BadUSB Attack Prevention nodig hebt, kunt u het onderdeel toevoegen aan de eigenschappen van het [installatiepakket](#) voordat u het programma installeert of [de beschikbare programmaonderdelen wijzigen](#) nadat u het programma hebt geïnstalleerd.



Toetsenbordautorisatie

BadUSB Attack Prevention inschakelen en uitschakelen

USB-apparaten die door het besturingssysteem worden geïdentificeerd als toetsenborden en vóór de installatie van het onderdeel BadUSB Attack Prevention op de computer waren aangesloten, worden na de installatie van het onderdeel beschouwd als geautoriseerde toetsenborden.

Zo schakelt u BadUSB Attack Prevention in of uit:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .


2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **BadUSB Attack Prevention**.
3. Gebruik de schakelaar **BadUSB Attack Prevention** om het onderdeel in of uit te schakelen.
4. Sla uw wijzigingen op.

Als gevolg hiervan, als BadUSB Attack Prevention is ingeschakeld, vereist Kaspersky Endpoint Security autorisatie van een aangesloten USB-apparaat dat door het besturingssysteem als toetsenbord wordt geïdentificeerd. De gebruiker kan een ongeautoriseerd toetsenbord pas gebruiken wanneer het wordt geautoriseerd.

Schermttoetsenbord gebruiken voor autorisatie van USB-apparaten

Schermttoetsenbord mag alleen worden gebruikt voor de autorisatie van USB-apparaten die de invoer van willekeurige tekens niet ondersteunen (bijvoorbeeld barcodescanners). U wordt afgeraden om Schermttoetsenbord te gebruiken voor de autorisatie van onbekende USB-apparaten.


Zo staat u het gebruik van Schermttoetsenbord voor autorisaties al dan niet toe:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **BadUSB Attack Prevention**.
3. Gebruik het selectievakje **Gebruik van Schermttoetsenbord voor autorisatie van USB-apparaten verbieden** als u het gebruik van Schermttoetsenbord voor autorisaties wilt blokkeren of toestaan.
4. Sla uw wijzigingen op.

AMSI-bescherming

AMSI-beschermingsonderdeel is ontwikkeld als ondersteuning voor de Antimalware Scan Interface van Microsoft. Dankzij de *Antimalware Scan Interface (AMSI)* kunnen programma's van andere leveranciers met AMSI-ondersteuning objecten (bijvoorbeeld PowerShell-scripts) versturen naar Kaspersky Endpoint Security om ze te laten scannen en om vervolgens de resultaten van de scans voor deze objecten te ontvangen. Programma's van andere leveranciers zijn bijvoorbeeld Microsoft Office-programma's (zie onderstaande afbeelding). Voor meer informatie over AMSI raadpleegt u de [Microsoft-documentatie](#).

De AMSI-bescherming kan alleen dreigingen detecteren en meldingen over dreigingen versturen naar programma's van andere leveranciers. Nadat het andere programma een melding heeft ontvangen, kunnen geen schadelijke acties worden uitgevoerd (bijvoorbeeld een beëindiging van een proces).



AMSI-bescherming kan een verzoek van een ander programma weigeren als dit programma bijvoorbeeld het maximale aantal verzoeken binnen een bepaalde tijd overschrijdt. Kaspersky Endpoint Security verstuurt informatie over een geweigerd verzoek van een ander programma naar Administration Server. Het AMSI-beschermingsonderdeel weigert geen verzoeken van andere programma's waarvoor het selectievakje [Blokkeer interactie met AMSI-beschermingsprovider niet is](#) ingeschakeld.


AMSI-bescherming is beschikbaar voor de volgende besturingssystemen voor werkstations en servers:

- Windows 10 Home / Pro / Pro for Workstations / Education / Enterprise;
- Windows Server 2016 Essentials / Standard / Datacenter;
- Windows Server 2019 Essentials / Standard / Datacenter.

AMSI-bescherming inschakelen en uitschakelen

De AMSI-bescherming is standaard ingeschakeld.


De AMSI-bescherming in- of uitschakelen:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **AMSI-bescherming**.
3. Gebruik de schakelaar **AMSI-bescherming** om het onderdeel in of uit te schakelen.
4. Sla uw wijzigingen op.

AMSI-bescherming gebruiken om samengestelde bestanden te scannen

Een vaak gebruikte techniek voor het verbergen van virussen en andere malware is de insluiting ervan in samengestelde bestanden, zoals archieven. Om virussen en andere malware te vinden die op deze manier zijn verborgen, moet het samengestelde bestand worden uitgepakt waardoor het scannen wordt vertraagd. U kunt de soorten samengestelde bestanden die moeten worden gescand beperken om zo de scan sneller te voltooien.

Het scannen van samengestelde bestanden configureren:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Essential Threat Protection** → **AMSI-bescherming**.
3. Geef in het gedeelte **Scan van samengestelde bestanden** op welke soorten samengestelde bestanden u wilt scannen: archieven, distributiepakketten of Office-bestanden.
4. Doe in het gedeelte **Maximale grootte** een van het volgende:

- Om het AMSI-beschermingsonderdeel geen grote samengestelde bestanden te laten uitpakken, schakelt u het selectievakje **Pak grote samengestelde bestanden niet uit** in en geeft u de vereiste waarde in het veld **Maximale bestandsgrootte** op. Het AMSI-beschermingsonderdeel pakt geen samengestelde bestanden uit die groter zijn dan de opgegeven grootte.
- Om het AMSI-beschermingsonderdeel grote samengestelde bestanden te laten uitpakken, schakelt u het selectievakje **Pak grote samengestelde bestanden niet uit** uit.

Het AMSI-beschermingsonderdeel scant grote bestanden die uit archieven zijn uitgepakt, ongeacht of het selectievakje **Pak grote samengestelde bestanden niet uit** is ingeschakeld.

5. Sla uw wijzigingen op.

Exploit-preventie


Het onderdeel Exploit-preventie detecteert programmacode die kwetsbaarheden op de computer uitbuit om bevoegdheden van beheerders te misbruiken of om schadelijke activiteit uit te voeren. Exploits kunnen bijvoorbeeld aanvallen met bufferoverschrijdingen gebruiken. Hiervoor verstuurt de exploit een grote hoeveelheid gegevens naar een kwetsbaar programma. Wanneer deze gegevens worden verwerkt, voert het kwetsbare programma schadelijke code uit. Door deze aanval kan de exploit een onbevoegde installatie van malware starten.

Wanneer er zonder medeweten van de gebruiker wordt geprobeerd om een uitvoerbaar bestand te starten met een kwetsbaar programma, belet Kaspersky Endpoint Security dat het bestand wordt gestart en brengt het de gebruiker op de hoogte.

Exploit-preventie inschakelen en uitschakelen

Exploit-preventie is standaard ingeschakeld en werkt in de modus die door experts van Kaspersky is aanbevolen. U kunt indien nodig Exploit-preventie uitschakelen.

Zo schakelt u Exploit-preventie in en uit:


1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Advanced Threat Protection** → **Exploit-preventie**.
3. Gebruik de schakelaar **Exploit-preventie** om het onderdeel in of uit te schakelen.
4. Sla uw wijzigingen op.

Als gevolg hiervan controleert Kaspersky Endpoint Security, als Exploit-preventie is ingeschakeld, uitvoerbare bestanden die worden uitgevoerd door kwetsbare programma's. Als Kaspersky Endpoint Security detecteert dat een uitvoerbaar bestand van een kwetsbaar programma door iets anders dan de gebruiker is gestart, dan voert Kaspersky Endpoint Security de geselecteerde actie uit (bijvoorbeeld, de bewerking blokkeren).

Een actie selecteren die moet worden uitgevoerd wanneer een exploit wordt gedetecteerd

Wanneer een exploit wordt gedetecteerd, blokkeert Kaspersky Endpoint Security standaard de bewerkingen die de exploit probeert uit te voeren.


Zo kiest u een actie die bij de detectie van een exploit moet worden uitgevoerd:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Advanced Threat Protection** → **Exploit-preventie**.
3. Selecteer de relevante actie in het blok **Bij detectie van exploit**:
 - **Bewerking blokkeren**. Als deze optie wordt geselecteerd wanneer een exploit is gedetecteerd, blokkeert Kaspersky Endpoint Security de bewerkingen van deze exploit en registreert het informatie over deze exploit.
 - **Melden**. Als deze optie wordt geselecteerd wanneer een exploit is gedetecteerd, registreert Kaspersky Endpoint Security informatie over de exploit en voegt het informatie over deze exploit toe aan de lijst met actieve dreigingen.
4. Sla uw wijzigingen op.

Bescherming voor systeemprocessen in geheugen

De bescherming van systeemprocessen in het geheugen is standaard ingeschakeld.

Zo schakelt u de bescherming van systeemprocessen in het geheugen in en uit:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Advanced Threat Protection** → **Exploit-preventie**.
3. Gebruik de schakelaar **Geheugenbescherming systeemproces inschakelen** om deze functie in of uit te schakelen.
4. Sla uw wijzigingen op.

Als gevolg hiervan blokkeert Kaspersky Endpoint Security externe processen die proberen toegang te krijgen tot systeemprocessen.

Gedragsdetectie

Het onderdeel Gedragsdetectie ontvangt gegevens over de acties van programma's op de computer en geeft deze gegevens door aan andere beschermingsonderdelen om hun prestaties te verbeteren.


Het onderdeel Gedragsdetectie gebruikt definities van gedrag patronen (BSS) voor programma's. Als een programma-activiteit overeenkomt met een behavior stream signature, voert Kaspersky Endpoint Security de geselecteerde responsieve actie uit. De functionaliteit van Kaspersky Endpoint Security op basis van de definities van gedrag patronen levert een proactieve bescherming voor de computer.

Gedragsdetectie inschakelen en uitschakelen

Gedragsdetectie is standaard ingeschakeld en werkt in de modus die door experts van Kaspersky is aanbevolen. U kunt indien nodig Gedragsdetectie uitschakelen.

Het is niet aangeraden om Gedragsdetectie uit te schakelen omdat de beschermingsonderdelen hierdoor minder efficiënt zullen zijn, tenzij het absoluut noodzakelijk is. Voor de detectie van dreigingen kunnen beschermingsonderdelen gegevens opvragen die door het onderdeel Gedragsdetectie zijn verzameld.

Zo schakelt u Gedragsdetectie in en uit:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Advanced Threat Protection - Gedragsdetectie**.
3. Gebruik de schakelaar **Gedragsdetectie** om het onderdeel in of uit te schakelen.
4. Sla uw wijzigingen op.

Als gevolg hiervan, als gedragsdetectie is ingeschakeld, gebruikt Kaspersky Endpoint Security handtekeningen van gedragsstromen om de activiteit van programma's in het besturingssysteem te analyseren.

De actie selecteren die moet worden genomen bij het detecteren van malwareactiviteit

Voer de volgende stappen uit om te kiezen wat u wilt doen als een programma schadelijke activiteit vertoont:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Advanced Threat Protection - Gedragsdetectie**.
3. Selecteer de relevante actie in het blok **Bij detectie van malware-activiteit**:
 - **Bestand verwijderen**. Als deze optie is geselecteerd wanneer schadelijke activiteit wordt gedetecteerd, verwijdert Kaspersky Endpoint Security het uitvoerbare bestand van het schadelijke programma en maakt het een back-up van het bestand in Back-up.
 - **Programma beëindigen**. Als deze optie wordt geselecteerd wanneer schadelijke activiteit wordt gedetecteerd, beëindigt Kaspersky Endpoint Security dit programma.
 - **Melden**. Als deze optie is geselecteerd wanneer malware-activiteit van een programma wordt gedetecteerd, voegt Kaspersky Endpoint Security informatie over de malware-activiteit van het programma toe aan de lijst met actieve dreigingen.
4. Sla uw wijzigingen op.

Bescherming van gedeelde mappen tegen externe encryptie

Alleen bewerkingen met bestanden op apparaten voor massaopslag met het NTFS-bestandssysteem en die niet met EFS zijn geëncrypt, worden door het onderdeel gemonitord.

De bescherming van gedeelde mappen tegen externe encryptie analyseert de activiteit in gedeelde mappen. Als deze activiteit overeenkomt met een definitie van gedragspatronen die kenmerkend is voor externe encryptie, voert Kaspersky Endpoint Security de geselecteerde actie uit.


De bescherming van gedeelde mappen tegen externe encryptie is standaard uitgeschakeld.

Na de installatie van Kaspersky Endpoint Security zal de bescherming van gedeelde mappen tegen externe encryptie beperkt zijn totdat de computer opnieuw wordt opgestart.

Bescherming van gedeelde mappen tegen externe encryptie inschakelen en uitschakelen


Na de installatie van Kaspersky Endpoint Security zal de bescherming van gedeelde mappen tegen externe encryptie beperkt zijn totdat de computer opnieuw wordt opgestart.

Zo schakelt u de bescherming van gedeelde mappen tegen externe encryptie in of uit:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Advanced Threat Protection - Gedragsdetectie**.
3. Gebruik de schakelaar **Beveiliging van gedeelde mappen tegen externe encryptie inschakelen** om de detectie van activiteit die typisch is voor externe encryptie in of uit te schakelen.
4. Sla uw wijzigingen op.

De actie selecteren die u wilt uitvoeren bij de detectie van externe encryptie van gedeelde mappen

Zo selecteert u de actie die u wilt uitvoeren bij de detectie van externe encryptie van gedeelde mappen:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Advanced Threat Protection - Gedragsdetectie**.
3. Selecteer de relevante actie in het blok **Bescherming van gedeelde mappen tegen externe encryptie**:

- **Verbinding blokkeren gedurende N min.** Als deze optie is geselecteerd en Kaspersky Endpoint Security detecteert een poging tot wijziging van bestanden in gedeelde mappen, voert het de volgende acties uit:
 - Het blokkeert de netwerkactiviteit van de computer die de wijziging probeerde door te voeren.
 - Het maakt back-ups van bestanden die worden gewijzigd.
 - Het voegt een vermelding toe aan [lokale rapporten over de programma-interface](#).
 - Het verstuurt informatie over de gedetecteerde schadelijke activiteit naar Kaspersky Security Center.

In het geval dat het onderdeel Remediation Engine is ingeschakeld, worden gewijzigde bestanden ook teruggezet vanuit de back-ups.

- **Melden.** Als deze optie is geselecteerd en Kaspersky Endpoint Security detecteert een poging tot wijziging van bestanden in gedeelde mappen, onderneemt het de volgende acties:
 - Het voegt een vermelding toe aan [lokale rapporten over de programma-interface](#).
 - Voegt een item toe aan de lijst met actieve dreigingen.
 - Het verstuurt informatie over de gedetecteerde schadelijke activiteit naar Kaspersky Security Center.

4. Sla uw wijzigingen op.

Een uitzondering voor bescherming van gedeelde mappen tegen externe encryptie maken:

Het uitsluiten van een map kan foutieve identificaties verminderen als uw organisatie gegevensencryptie gebruikt bij het uitwisselen van bestanden met behulp van gedeelde mappen. Gedragdetectie kan bijvoorbeeld foutieve identificatie opleveren wanneer de gebruiker werkt met bestanden met de ENC-extensie in een gedeelde map. Dergelijke activiteit komt overeen met een gedragspatroon dat typisch is voor externe versleuteling. Als u bestanden in een gedeelde map hebt versleuteld om gegevens te beschermen, voegt u die map toe aan uitzonderingen.

[Een uitzondering maken voor de bescherming van gedeelde mappen met behulp van de Beheerconsole \(MMC\)](#) 

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer **Algemene instellingen** → **Uitzonderingen** in het venster Beleid.
6. Klik in het gedeelte **Scanuitzonderingen en vertrouwde programma's** op de knop **Instellingen**.
7. Selecteer in het geopende venster het tabblad **Scanuitzonderingen**.
Met een klik op deze koppeling opent u een venster waarin u een lijst met uitzonderingen vindt.
8. Schakel het selectievakje **Waarden samenvoegen bij overname** in als u een geconsolideerde lijst met uitzonderingen voor alle computers in het bedrijf wilt maken. De lijsten met uitzonderingen in het bovenliggende en onderliggende beleid worden samengevoegd. De lijsten worden samengevoegd op voorwaarde dat samenvoegen van waarden bij overname is ingeschakeld. Uitzonderingen van het bovenliggende beleid worden in onderliggende beleidsregels weergegeven in een alleen-lezenweergave. Uitzonderingen van het bovenliggende beleid wijzigen of verwijderen is niet mogelijk.
9. Schakel het selectievakje **Gebruik van lokale vertrouwde programma's toestaan** in als u wilt dat de gebruiker een lokale lijst met uitzonderingen kan maken. Op deze manier kan een gebruiker zijn eigen lokale lijst met uitzonderingen maken naast de algemene lijst met uitzonderingen die in het beleid wordt gegenereerd. Een beheerder kan Kaspersky Security Center gebruiken om items in de computereigenschappen te bekijken, toe te voegen, te bewerken of te verwijderen.
Als het selectievakje is uitgeschakeld, heeft de gebruiker alleen toegang tot de algemene lijst met uitzonderingen die in het beleid is gegenereerd. Als er een lokale lijst werd gegenereerd, dan blijft Kaspersky Endpoint Security nadat deze functionaliteit is uitgeschakeld, de vermelde bestanden uitsluiten van scans.
10. Klik op de knop **Toevoegen**.
11. Schakel in het gedeelte **Eigenschappen** het selectievakje **Bestand of map in**.
12. Klik op de koppeling **Bestand of map selecteren** in het gedeelte **Beschrijving van scanuitzondering (Klik op onderstreepte items om ze te bewerken)** om het venster **Naam van bestand of map** te openen.
13. Klik op **Bladeren** en selecteer de gedeelde map.
U kunt het pad ook handmatig invoeren. Kaspersky Endpoint Security ondersteunt de tekens * en ? bij de invoer van een masker.
 - Het teken * (sterretje), dat een willekeurige reeks tekens voorstelt, behalve de tekens \ en / (scheidingstekens van de namen van bestanden en mappen in paden naar bestanden en mappen). Het masker C:**.txt omvat bijvoorbeeld alle paden naar bestanden met de TXT-extensie die zich in mappen op de C-schijf bevinden, maar niet in submappen.
 - Twee opeenvolgende sterretjes ** stellen een willekeurige reeks tekens voor (inclusief een lege reeks) in de bestands- of mapnaam, inclusief de tekens \ en / (scheidingstekens van de namen van bestanden en mappen in paden naar bestanden en mappen). Het masker C:\Map***.txt omvat bijvoorbeeld alle paden naar bestanden met de TXT-extensie die zich in mappen bevinden genest in de Map, uitgezonderd de Map zelf. Het masker moet ten minste één genest niveau bevatten. Het masker C:***.txt is geen geldig masker.

- Het teken ? (vraagteken), dat een enkel willekeurig teken voorstelt, behalve de tekens \ en / (scheidingstekens van de namen van bestanden en mappen in paden naar bestanden en mappen). Het masker C:\Voorbeeld\???.txt omvat bijvoorbeeld paden naar alle bestanden die zich in de map met de naam Voorbeeld bevinden, die een TXT-extensie hebben en die een naam met drie tekens hebben.

14. Typ indien nodig in het veld **Opmerking** een korte opmerking over de scanuitzondering die u maakt.
15. Klik op de koppeling **Alle** in het gedeelte **Beschrijving van scanuitzondering (Klik op onderstreepte items om ze te bewerken)** om de koppeling **Selecteer onderdelen** te activeren.
16. Klik op de koppeling **Selecteer onderdelen** om het venster **Beschermingsonderdelen** te openen.
17. Schakel het selectievakje naast het onderdeel **Gedragsdetectie** in.
18. Sla uw wijzigingen op.


[Een uitzondering maken voor de bescherming van gedeelde mappen met behulp van de Webconsole en Cloudconsole](#) 

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Selecteer **Algemene instellingen** → **Uitzonderingen**.
5. Klik in het gedeelte **Scanuitzonderingen en vertrouwde programma's** op de knop **Scanuitzonderingen**.
6. Schakel het selectievakje **Waarden samenvoegen bij overname** in als u een geconsolideerde lijst met uitzonderingen voor alle computers in het bedrijf wilt maken. De lijsten met uitzonderingen in het bovenliggende en onderliggende beleid worden samengevoegd. De lijsten worden samengevoegd op voorwaarde dat samenvoegen van waarden bij overname is ingeschakeld. Uitzonderingen van het bovenliggende beleid worden in onderliggende beleidsregels weergegeven in een alleen-lezenweergave. Uitzonderingen van het bovenliggende beleid wijzigen of verwijderen is niet mogelijk.
7. Schakel het selectievakje **Gebruik van lokale vertrouwde programma's toestaan** in als u wilt dat de gebruiker een lokale lijst met uitzonderingen kan maken. Op deze manier kan een gebruiker zijn eigen lokale lijst met uitzonderingen maken naast de algemene lijst met uitzonderingen die in het beleid wordt gegenereerd. Een beheerder kan Kaspersky Security Center gebruiken om items in de computereigenschappen te bekijken, toe te voegen, te bewerken of te verwijderen.

Als het selectievakje is uitgeschakeld, heeft de gebruiker alleen toegang tot de algemene lijst met uitzonderingen die in het beleid is gegenereerd. Als er een lokale lijst werd gegenereerd, dan blijft Kaspersky Endpoint Security nadat deze functionaliteit is uitgeschakeld, de vermelde bestanden uitsluiten van scans.
8. Klik op de knop **Toevoegen**.
9. Selecteer hoe u de uitzondering wil toevoegen **Bestand of map**.
10. Klik op **Bladeren** en selecteer de gedeelde map.
U kunt het pad ook handmatig invoeren. Kaspersky Endpoint Security ondersteunt de tekens * en ? bij de invoer van een masker.
 - Het teken * (sterretje), dat een willekeurige reeks tekens voorstelt, behalve de tekens \ en / (scheidingstekens van de namen van bestanden en mappen in paden naar bestanden en mappen). Het masker C:**.txt omvat bijvoorbeeld alle paden naar bestanden met de TXT-extensie die zich in mappen op de C-schijf bevinden, maar niet in submappen.
 - Twee opeenvolgende sterretjes ** stellen een willekeurige reeks tekens voor (inclusief een lege reeks) in de bestands- of mapnaam, inclusief de tekens \ en / (scheidingstekens van de namen van bestanden en mappen in paden naar bestanden en mappen). Het masker C:\Map***.txt omvat bijvoorbeeld alle paden naar bestanden met de TXT-extensie die zich in mappen bevinden genest in de Map, uitgezonderd de Map zelf. Het masker moet ten minste één genest niveau bevatten. Het masker C:***.txt is geen geldig masker.
 - Het teken ? (vraagteken), dat een enkel willekeurig teken voorstelt, behalve de tekens \ en / (scheidingstekens van de namen van bestanden en mappen in paden naar bestanden en mappen). Het masker C:\Voorbeeld\???.txt omvat bijvoorbeeld paden naar alle bestanden die zich in de map met de naam Voorbeeld bevinden, die een TXT-extensie hebben en die een naam met drie tekens hebben.
11. Selecteer in het blok **Beveiligingscomponenten** de component **Gedragsdetectie**.

12. Typ indien nodig in het veld **Opmerking** een korte opmerking over de scanuitzondering die u maakt.
13. Selecteer de status **Actief** voor de uitzondering.
U kunt de schakelaar gebruiken [om een uitzondering](#) op elk moment te [stoppen](#).
14. Sla uw wijzigingen op.

Een uitzondering maken voor de bescherming van gedeelde mappen in de programma-interface


1. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Algemene instellingen** → **Dreigingen en uitsluitingen** in het venster met programma-instellingen.
3. Klik in het blok **Uitzonderingen** op de link **Uitzonderingen beheren**.
4. Klik op de knop **Toevoegen**.
5. Klik op **Bladeren** en selecteer de gedeelde map.
U kunt het pad ook handmatig invoeren. Kaspersky Endpoint Security ondersteunt de tekens * en ? bij de invoer van een masker.
 - Het teken * (sterretje), dat een willekeurige reeks tekens voorstelt, behalve de tekens \ en / (scheidingstekens van de namen van bestanden en mappen in paden naar bestanden en mappen). Het masker C:**.txt omvat bijvoorbeeld alle paden naar bestanden met de TXT-extensie die zich in mappen op de C-schijf bevinden, maar niet in submappen.
 - Twee opeenvolgende sterretjes ** stellen een willekeurige reeks tekens voor (inclusief een lege reeks) in de bestands- of mapnaam, inclusief de tekens \ en / (scheidingstekens van de namen van bestanden en mappen in paden naar bestanden en mappen). Het masker C:\Map***.txt omvat bijvoorbeeld alle paden naar bestanden met de TXT-extensie die zich in mappen bevinden genest in de Map, uitgezonderd de Map zelf. Het masker moet ten minste één genest niveau bevatten. Het masker C:***.txt is geen geldig masker.
 - Het teken ? (vraagteken), dat een enkel willekeurig teken voorstelt, behalve de tekens \ en / (scheidingstekens van de namen van bestanden en mappen in paden naar bestanden en mappen). Het masker C:\Voorbeeld\???.txt omvat bijvoorbeeld paden naar alle bestanden die zich in de map met de naam Voorbeeld bevinden, die een TXT-extensie hebben en die een naam met drie tekens hebben.
6. Selecteer in het blok **Beveiligingscomponenten** de component **Gedragsdetectie**.
7. Typ indien nodig in het veld **Opmerking** een korte opmerking over de scanuitzondering die u maakt.
8. Selecteer de status **Actief** voor de uitzondering.
U kunt de schakelaar gebruiken [om een uitzondering](#) op elk moment te [stoppen](#).
9. Sla uw wijzigingen op.

Adressen van gedeelde mappen configureren die niet moeten worden beschermd tegen externe encryptie

De service Aanmelden controleren moet zijn ingeschakeld om adressen te kunnen uitsluiten van de bescherming van gedeelde mappen tegen externe encryptie. Standaard is de service Aanmelden controleren uitgeschakeld (voor gedetailleerde informatie over de inschakeling van de service Aanmelden controleren gaat u naar de website van Microsoft).

Adressen uitsluiten van de bescherming voor gedeelde mappen werkt niet op een externe computer als die externe computer werd ingeschakeld voordat Kaspersky Endpoint Security werd gestart. U kunt deze externe computer opnieuw opstarten nadat Kaspersky Endpoint Security is gestart om te verzekeren dat het uitsluiten van adressen van de bescherming voor gedeelde mappen op deze externe computer werkt.

Zo sluit u externe computers uit die gedeelde mappen op afstand encrypten:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Advanced Threat Protection - Gedragsdetectie**.
3. Klik in het blok **Uitzonderingen** op de koppeling **Configureer adressen van uitzonderingen**.
4. Klik op de knop **Toevoegen** als u een IP-adres of computer wilt toevoegen aan de lijst met uitzonderingen.
5. Voer het IP-adres van de computer in waarvoor geen pogingen tot externe encryptie moeten worden behandeld.
6. Sla uw wijzigingen op.

Een lijst van uitzonderingen die niet moeten worden beschermd tegen externe encryptie exporteren en importeren:

U kunt de lijst met uitzonderingen exporteren naar een XML-bestand. Vervolgens kunt u het bestand aanpassen om bijvoorbeeld een groot aantal adressen van hetzelfde type toe te voegen. U kunt ook de export/import-functie gebruiken om een back-up te maken van de lijst met uitzonderingen of om de lijst naar een andere server te migreren.

[Een lijst met uitzonderingen exporteren en importeren in de Beheerconsole \(MMC\)](#) 

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het beleidsvenster **Advanced Threat Protection** → **Gedragsdetectie**.
6. Klik in het gedeelte **Bescherming van gedeelde mappen tegen externe encryptie** op de knop **Uitzonderingen**.
7. De lijst met regels exporteren:
 - a. Selecteer de uitzonderingen die u wilt exporteren. Gebruik de **CTRL**- of **SHIFT**-toets om meerdere poorten te selecteren.
Als u geen uitzonderingen hebt geselecteerd, exporteert Kaspersky Endpoint Security alle uitzonderingen.
 - b. Klik op de link **Exporteren**.
 - c. Geef in het geopende venster de naam van het XML-bestand op waarnaar u de lijst met uitzonderingen wilt exporteren. Selecteer vervolgens de map waarin u dit bestand wilt opslaan.
 - d. Klik op de knop **Opslaan**.
Kaspersky Endpoint Security exporteert de volledige lijst met uitzonderingen naar het XML-bestand.
8. De lijst met uitzonderingen importeren:
 - a. Klik op de knop **Importeren**.
 - b. Selecteer in het geopende venster het XML-bestand waaruit u de lijst met uitzonderingen wilt importeren.
 - c. Klik op de knop **Openen**.
Als de computer al een lijst met uitzonderingen heeft, zal Kaspersky Endpoint Security u vragen de bestaande lijst te verwijderen of er nieuwe items aan toe te voegen vanuit het XML-bestand.
9. Sla uw wijzigingen op.

[Een lijst met uitzonderingen exporteren en importeren in de Webconsole en Cloudconsole](#) 

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid voor de computers waarop u een lijst met uitzonderingen wilt exporteren of importeren.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Selecteer **Advanced Threat Protection** → **Gedragsdetectie**.
5. De lijst met uitzonderingen in het blok **Uitzonderingen** exporteren:
 - a. Selecteer de uitzonderingen die u wilt exporteren.
 - b. Klik op de knop **Exporteren**.
 - c. Bevestig dat u alleen de geselecteerde uitzonderingen wilt exporteren of de volledige lijst met uitzonderingen wilt exporteren.
 - d. Geef in het geopende venster de naam van het XML-bestand op waarnaar u de lijst met uitzonderingen wilt exporteren. Selecteer vervolgens de map waarin u dit bestand wilt opslaan.
 - e. Klik op de knop **Opslaan**.
Kaspersky Endpoint Security exporteert de volledige lijst met uitzonderingen naar het XML-bestand.
6. De lijst met uitzonderingen importeren in het blok **Uitsluitingen**:
 - a. Klik op de knop **Importeren**.
 - b. Selecteer in het geopende venster het XML-bestand waaruit u de lijst met uitzonderingen wilt importeren.
 - c. Klik op de knop **Openen**.
Als de computer al een lijst met uitzonderingen heeft, zal Kaspersky Endpoint Security u vragen de bestaande lijst te verwijderen of er nieuwe items aan toe te voegen vanuit het XML-bestand.
7. Sla uw wijzigingen op.

Host Intrusion Prevention

Dit onderdeel is beschikbaar als Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd op een computer met Windows voor werkstations. Dit onderdeel is niet beschikbaar als Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd op een computer met Windows voor servers.

Het onderdeel Host Intrusion Prevention voorkomt dat programma's acties uitvoeren die mogelijk gevaarlijk zijn voor het besturingssysteem en controleert de toegang tot bronnen van het besturingssysteem en persoonlijke gegevens. Het onderdeel biedt computerbescherming met behulp van antivirusdatabases en de Kaspersky Security Network-cloudservice.

Het onderdeel regelt de werking van programma's door gebruik te maken van *programmarechten*. Programmarechten omvatten de volgende toegangsparemeters:

- Toegang tot besturingssteebronnen (bijvoorbeeld automatische-opstartopties, registersleutels)
- Toegang tot persoonlijke gegevens (zoals bestanden en programma's)

De netwerkactiviteit van programma's wordt beheerd door de [firewall](#) met behulp van *netwerkregels*.

Wanneer een programma voor de eerste keer wordt opgestart, voert het Host Intrusion Prevention-onderdeel de volgende acties uit:

1. Controleert de beveiliging van het programma aan de hand van gedownloade antivirusdatabases.
2. Controleert in Kaspersky Security Network of de website veilig is.

U wordt aanbevolen [deel te nemen aan Kaspersky Security Network](#) zodat het onderdeel Host Intrusion Prevention efficiënter kan werken.

3. Zet het programma in één van de *vertrouwensgroepen*: Vertrouwd, Deels beperkt, Zeer beperkt, of Niet vertrouwd.

Een [vertrouwensgroep definieert de rechten](#) die Kaspersky Endpoint Security raadpleegt wanneer de programma-activiteit wordt gecontroleerd. Kaspersky Endpoint Security plaatst een programma in een vertrouwensgroep, afhankelijk van het risico dat dit programma voor de computer kan opleveren.

Kaspersky Endpoint Security plaatst een programma in een vertrouwensgroep voor de onderdelen Firewall en Host Intrusion Prevention. U kunt de vertrouwensgroep niet uitsluitend voor de firewall of voor Host Intrusion Prevention wijzigen.

Als deelname aan KSN hebt geweigerd of als er geen netwerk is, plaatst Kaspersky Endpoint Security het programma in een vertrouwensgroep, afhankelijk van de [instellingen van het Host Intrusion Prevention-onderdeel](#). Nadat de reputatie van het programma is ontvangen van KSN, kan de vertrouwensgroep automatisch worden gewijzigd.

4. Blokkeert acties van programma's afhankelijk van de vertrouwensgroep. Programma's uit de vertrouwensgroep 'Zeer beperkt' krijgen bijvoorbeeld geen toegang tot de modules van het besturingsstee.

De volgende keer dat het programma wordt gestart, controleert Kaspersky Endpoint Security de integriteit van het programma. Als het programma niet is gewijzigd, gebruikt het onderdeel de huidige programmarechten ervoor. Als het programma is gewijzigd, analyseert Kaspersky Endpoint Security het programma alsof het voor het eerst wordt gestart.

Host Intrusion Prevention inschakelen en uitschakelen

Het onderdeel Host Intrusion Prevention is standaard ingeschakeld en werkt in de modus die door de experts van Kaspersky is aanbevolen.


[Het onderdeel Host Intrusion Prevention in- of uitschakelen in de Beheerconsole \(MMC\)](#) 

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het beleidsvenster **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention**.
6. Gebruik het selectievakje **Host Intrusion Prevention** om het onderdeel in of uit te schakelen.
7. Sla uw wijzigingen op.

[Het onderdeel Host Intrusion Prevention in- of uitschakelen in de webconsole en cloudconsole](#)

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Selecteer **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention**.
5. Gebruik de schakelaar **Host Intrusion Prevention** om het onderdeel in of uit te schakelen.
6. Sla uw wijzigingen op.

[Het onderdeel Host Intrusion Prevention in de programma-interface in- of uitschakelen](#)

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention**.
3. Gebruik de schakelaar **Host Intrusion Prevention** om het onderdeel in of uit te schakelen.
4. Sla uw wijzigingen op.

Als het onderdeel Host Intrusion Prevention is ingeschakeld, dan plaatst Kaspersky Endpoint Security een programma in een [vertrouwensgroep](#), afhankelijk van het risico dat dit programma voor de computer kan opleveren. Kaspersky Endpoint Security blokkeert vervolgens de acties van het programma, afhankelijk van de vertrouwensgroep.

Vertrouwensgroepen voor programma's beheren

Wanneer een programma voor het eerst wordt gestart, controleert het onderdeel Host Intrusion Prevention de beveiliging van het programma en plaatst het het programma in een van de [vertrouwensgroepen](#).

Tijdens de eerste fase van de scan van het programma zoekt Kaspersky Endpoint Security in de interne database van bekende programma's naar een overeenkomstig programma en stuurt het tegelijkertijd een verzoek naar de database van Kaspersky Security Network (als een internetverbinding beschikbaar is). Op basis van de resultaten van de zoekopdracht in de interne database en de database van Kaspersky Security Network wordt het programma in een vertrouwensgroep geplaatst. Telkens als het programma dan wordt gestart, stuurt Kaspersky Endpoint Security een nieuw verzoek naar de database van KSN. Kaspersky Endpoint Security plaatst het programma in een andere vertrouwensgroep als de reputatie van het programma in de database van KSN is gewijzigd.

U kunt een vertrouwensgroep selecteren waaraan Kaspersky Endpoint Security alle onbekende programma's automatisch [moet toewijzen](#). Programma's die zijn gestart vóór Kaspersky Endpoint Security worden automatisch verplaatst naar de vertrouwensgroep die in het venster [Onderdeelinstellingen Host Intrusion Prevention](#) is opgegeven.

Voor programma's die vóór Kaspersky Endpoint Security zijn gestart, wordt alleen de netwerkactiviteit gecontroleerd. De controle wordt uitgevoerd met de netwerkregels [die in de instellingen van Firewall zijn ingesteld](#).

De vertrouwensgroep van een programma wijzigen

Wanneer een programma voor het eerst wordt gestart, controleert het onderdeel Host Intrusion Prevention de beveiliging van het programma en plaatst het het programma in een van de [vertrouwensgroepen](#).

Experts van Kaspersky raden aan dat u geen programma's verplaatst van de automatisch toegewezen vertrouwensgroep naar een andere vertrouwensgroep. In plaats daarvan kunt u, indien gewenst, [de rechten voor een afzonderlijk programma wijzigen](#).


[De vertrouwensgroep van een programma activeren in de Beheerconsole \(MMC\)](#) 


1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het beleidsvenster **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention**.
6. Klik in het blok **Programmarechten** op de knop **Instellingen**.
Dit opent het venster voor configuratie van programmarechten en de lijst met beschermde bronnen.
7. Selecteer het tabblad **Programmarechten**.
8. Klik op de knop **Toevoegen**.
9. Voer in het geopende venster de criteria in om te zoeken naar het programma waarvan u de vertrouwensgroep wilt wijzigen.
U kunt de naam van het programma of de naam van de leverancier invoeren. Kaspersky Endpoint Security ondersteunt omgevingsvariabelen en de * en ?-tekens bij het invoeren van een masker.
10. Klik op de knop **Vernieuwen**.
Kaspersky Endpoint Security zoekt naar het programma in de geconsolideerde lijst met programma's die op beheerde computers zijn geïnstalleerd. Kaspersky Endpoint Security toont een lijst met programma's die voldoen aan uw zoekcriteria.
11. Selecteer het noodzakelijke programma.
12. In de vervolgkeuzelijst **Voeg geselecteerde programma's toe aan groep <trust group>**, selecteert u de benodigde vertrouwensgroep voor het programma.
13. Sla uw wijzigingen op.

[De vertrouwensgroep van een programma veranderen in de Webconsole en Cloudconsole](#) 

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Selecteer **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention**.
5. In het blok **Programmaren en beschermde bronnen**, klikt u op de link **Programmaren en beschermde bronnen**.
Dit opent het venster voor configuratie van programmaren en de lijst met beschermde bronnen.
6. Selecteer het tabblad **Programmaren**.
U ziet een lijst met vertrouwensgroepen aan de linkerkant van het venster en hun eigenschappen aan de rechterkant.
7. Klik op de knop **Toevoegen**.
Hiermee start u de wizard voor het toevoegen van een programma aan een vertrouwensgroep.
8. Klik op de link **Geselecteerde doelgroep** om de relevante vertrouwensgroep voor het programma te selecteren.
9. Selecteer het type **Programma**. Klik op de knop **Volgende**.
Als u de vertrouwensgroep voor meerdere programma's wilt wijzigen, selecteert u het type **Groep** en definieert u een naam voor de programmagroep.
10. Selecteer in de geopende lijst met programma's de programma's waarvan u de vertrouwensgroep wilt veranderen.
Gebruik een filter. U kunt de naam van het programma of de naam van de leverancier invoeren. Kaspersky Endpoint Security ondersteunt omgevingsvariabelen en de * en ?-tekens bij het invoeren van een masker.
11. Sluit de wizard af door op **OK** te klikken.
Het programma wordt toegevoegd aan de vertrouwensgroep.
12. Sla uw wijzigingen op.

[De vertrouwensgroep van een programma veranderen in de programma-interface](#) 

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention** .
3. Klik op de knop **Programma's beheren**.
Dit opent de lijst met geïnstalleerde programma's.
4. Selecteer het noodzakelijke programma.
5. Selecteer in het contextmenu van het programma de optie **Beperkingen** → <trust group>.
6. Sla uw wijzigingen op.

Als gevolg hiervan wordt het programma in de andere vertrouwensgroep geplaatst. Kaspersky Endpoint Security blokkeert vervolgens de acties van het programma, afhankelijk van de vertrouwensgroep. De  (door de gebruiker gedefinieerde) status wordt toegewezen aan het programma. Als de reputatie van het programma wordt gewijzigd in Kaspersky Security Network, laat het onderdeel Host Intrusion Prevention de vertrouwensgroep van dit programma ongewijzigd.

Rechten van vertrouwensgroep configureren

De [optimale programmarechten](#) worden standaard aangemaakt voor verschillende vertrouwensgroepen. De instellingen voor programmagroepen die zich in een vertrouwensgroep bevinden nemen de waarden over van de instellingen van de rechten van de vertrouwensgroep.

[De rechten van een vertrouwensgroep veranderen in de beheerconsole \(MMC\)](#) 

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
 2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
 3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
 4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
 5. Selecteer in het beleidsvenster **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention**.
 6. Klik in het blok **Programmarechten** op de knop **Instellingen**.
Dit opent het venster voor configuratie van programmarechten en de lijst met beschermde bronnen.
 7. Selecteer het tabblad **Programmarechten**.
 8. Selecteer de nodige vertrouwensgroep.
 9. Selecteer **Groepsrechten** in het contextmenu van de vertrouwensgroep.
Dit opent de eigenschappen van de vertrouwensgroep.
 10. Doe een van de volgende acties:
 - Selecteer het tabblad **Bestanden en systeemregister** als u rechten van vertrouwensgroepen wilt bewerken die de werking regelen met het register van het besturingssysteem, gebruikersbestanden en programma-instellingen beheren.
 - Als u vertrouwensgroeprechten wilt bewerken die de toegang tot processen en objecten van het besturingssysteem regelen, selecteer dan het tabblad **Rechten**.
- De netwerkactiviteit van programma's wordt beheerd door de [firewall](#) met behulp van *netwerkregels*.
11. Voor de relevante bron klikt u in de kolom van de bijbehorende actie met de rechtermuisknop om het contextmenu te openen en selecteert u de benodigde optie: **Overnemen**, **Toestaan** (✓) of **Verbieden** (⊘).
 12. Als u het gebruik van computerbronnen wilt volgen, selecteert u **Schrijven naar rapport** (✓ / ⊘).
Kaspersky Endpoint Security legt informatie vast over de werking van het onderdeel Host Intrusion Prevention. Rapporten bevatten informatie over bewerkingen met computerbronnen die door het programma worden uitgevoerd (toegestaan of verboden). Rapporten bevatten ook informatie over de programma's die elke bron gebruiken.
 13. Sla uw wijzigingen op.




[Rechten van vertrouwensgroep maken in de Webconsole en Cloudconsole](#)


1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
 2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
 3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
 4. Selecteer **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention**.
 5. In het blok **Programmaren rechten en beschermde bronnen**, klikt u op de link **Programmaren rechten en beschermde bronnen**.
Dit opent het venster voor configuratie van programmaren rechten en de lijst met beschermde bronnen.
 6. Selecteer het tabblad **Programmaren rechten**.
U ziet een lijst met vertrouwensgroepen aan de linkerkant van het venster en hun eigenschappen aan de rechterkant.
 7. Selecteer links in het venster de relevante vertrouwensgroep.
 8. Voer in de vervolgkeuzelijst rechts in het venster een van de volgende handelingen uit:
 - Selecteer **Bestanden en systeemregister** als u rechten van vertrouwensgroepen wilt bewerken die de werking regelen met het register van het besturingssysteem, gebruikersbestanden en programma-instellingen beheren.
 - Als u vertrouwensgroeprchten wilt bewerken die de toegang tot processen en objecten van het besturingssysteem regelen, selecteer dan **Rechten**.
- De netwerkactiviteit van programma's wordt beheerd door de [firewall](#) met behulp van *netwerkregels*.
9. Voor de relevante bron klikt u in de kolom van de bijbehorende actie de benodigde optie: **Overnemen**, **Toestaan** (✓) of **Verbieden** (✗).
 10. Als u het gebruik van computerbronnen wilt volgen, selecteert u **Schrijven naar rapport** (✓ / ✗).
Kaspersky Endpoint Security legt informatie vast over de werking van het onderdeel Host Intrusion Prevention. Rapporten bevatten informatie over bewerkingen met computerbronnen die door het programma worden uitgevoerd (toegestaan of verboden). Rapporten bevatten ook informatie over de programma's die elke bron gebruiken.
 11. Sla uw wijzigingen op.

[De rechten van een vertrouwensgroep veranderen in de programma-interface](#)

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention** .
3. Klik op de knop **Programma's beheren**.
Dit opent de lijst met geïnstalleerde programma's.
4. Selecteer de nodige vertrouwensgroep.
5. Selecteer in het contextmenu de vertrouwensgroep **Details en regels**.
Dit opent de eigenschappen van de vertrouwensgroep.
6. Doe een van de volgende acties:
 - Selecteer het tabblad **Bestanden en systeemregister** als u rechten van vertrouwensgroepen wilt bewerken die de werking regelen met het register van het besturingssysteem, gebruikersbestanden en programma-instellingen beheren.
 - Als u vertrouwensgroeprchten wilt bewerken die de toegang tot processen en objecten van het besturingssysteem regelen, selecteer dan het tabblad **Rechten** .

De netwerkactiviteit van programma's wordt beheerd door de [firewall](#) met behulp van *netwerkregels*.

7. Voor de relevante bron klikt u in de kolom van de bijbehorende actie met de rechtermuisknop om het contextmenu te openen en selecteert u de benodigde optie: **Overnemen**, **Toestaan**  of **Verbieden** .
8. Als u het gebruik van computerbronnen wilt volgen, selecteert u **Schrijven naar rapport** .
Kaspersky Endpoint Security legt informatie vast over de werking van het onderdeel Host Intrusion Prevention. Rapporten bevatten informatie over bewerkingen met computerbronnen die door het programma worden uitgevoerd (toegestaan of verboden). Rapporten bevatten ook informatie over de programma's die elke bron gebruiken.
9. Sla uw wijzigingen op.

De rechten van de vertrouwensgroep worden gewijzigd. Kaspersky Endpoint Security blokkeert vervolgens de acties van het programma, afhankelijk van de vertrouwensgroep. De  status (*gebruikersinstellingen*) wordt toegewezen aan de vertrouwensgroep.

Een vertrouwensgroep selecteren voor programma's die vóór Kaspersky Endpoint Security worden gestart

Voor programma's die vóór Kaspersky Endpoint Security zijn gestart, wordt alleen de netwerkactiviteit gecontroleerd. De controle wordt uitgevoerd met de [netwerkregels](#) die in de instellingen van Firewall zijn ingesteld. U moet een vertrouwensgroep selecteren om op te geven welke netwerkregels u wilt toepassen op de monitoring van de netwerkactiviteit van deze programma's.

[Een vertrouwensgroep selecteren voor programma's die vóór Kaspersky Endpoint Security zijn gestart in de Beheerconsole \(MMC\)](#)

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het beleidsvenster **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention**.
6. Klik in het venster **Programmarechten** op de knop **Bewerken**.
7. Selecteer de benodigde [vertrouwensgroep](#) voor de instelling **Programma's gestart voordat Kaspersky Endpoint Security voor Windows worden automatisch verplaatst naar de vertrouwensgroep <trust group>**.
8. Sla uw wijzigingen op.

[Een vertrouwensgroep selecteren voor programma's die vóór Kaspersky Endpoint Security zijn gestart in de Webconsole en Cloudconsole](#)

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Selecteer **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention**.
5. Selecteer de benodigde [vertrouwensgroep](#) voor de instelling **Programma's gestart voordat Kaspersky Endpoint Security voor Windows worden automatisch verplaatst naar de vertrouwensgroep <trust group>**.
6. Sla uw wijzigingen op.

[Een vertrouwensgroep selecteren voor programma's die vóór Kaspersky Endpoint Security zijn gestart in de programma-interface](#)

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention** .
3. Selecteer de benodigde [vertrouwensgroep](#) in het blok **Programma's gestart voordat Kaspersky Endpoint Security voor Windows worden automatisch verplaatst naar de vertrouwensgroep <trust group>**.
4. Sla uw wijzigingen op.

Als gevolg hiervan wordt een programma dat wordt gestart voordat Kaspersky Endpoint Security in de andere vertrouwensgroep geplaatst. Kaspersky Endpoint Security blokkeert vervolgens de acties van het programma, afhankelijk van de vertrouwensgroep.

Een vertrouwensgroep selecteren voor onbekende programma's

Tijdens de eerste keer opstarten van een programma, bepaalt het onderdeel Host Intrusion Prevention de [vertrouwensgroep](#) voor het programma. Als u geen internettoegang heeft of als Kaspersky Security Network geen informatie over dit programma heeft, dan plaatst Kaspersky Endpoint Security het programma standaard in de groep Deels beperkt. Wanneer informatie over een eerder onbekend programma wordt gedetecteerd in KSN, werkt Kaspersky Endpoint Security de rechten van dit programma bij. U kunt vervolgens de [programmarechten handmatig bewerken](#).

[Een vertrouwensgroep selecteren voor onbekende programma's in de Beheerconsole \(MMC\)](#)

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het beleidsvenster **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention**.
6. Gebruik in het blok **Regels voor programmaverwerking** de vervolgkeuzelijst **Vertrouwensgroep voor programma's die niet aan andere groepen kunnen worden toegewezen** om de nodige vertrouwensgroep te selecteren.

Als deelname aan [Kaspersky Security Network is ingeschakeld](#), verstuurt Kaspersky Endpoint Security een verzoek over de reputatie van een programma naar KSN telkens als het programma wordt gestart. Naargelang het ontvangen antwoord kan het programma worden verplaatst naar een vertrouwensgroep die verschilt van de opgegeven groep in de instellingen van het onderdeel Host Intrusion Prevention.
7. Gebruik het selectievakje **Update rechten voor eerder onbekende programma's uit KSN-database** om de automatische update te configureren van de rechten van onbekende programma's.
8. Sla uw wijzigingen op.

[Een vertrouwensgroep selecteren voor onbekende programma's in de Webconsole en Cloudconsole](#)

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Selecteer **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention**.
5. Gebruik in het blok **Regels voor programmaverwerking** de vervolgkeuzelijst **Vertrouwensgroep voor programma's die niet aan andere groepen kunnen worden toegewezen** om de nodige vertrouwensgroep te selecteren.
Als deelname aan [Kaspersky Security Network is ingeschakeld](#), verstuurt Kaspersky Endpoint Security een verzoek over de reputatie van een programma naar KSN telkens als het programma wordt gestart. Naargelang het ontvangen antwoord kan het programma worden verplaatst naar een vertrouwensgroep die verschilt van de opgegeven groep in de instellingen van het onderdeel Host Intrusion Prevention.
6. Gebruik het selectievakje **Update rechten voor eerder onbekende programma's uit KSN-database** om de automatische update te configureren van de rechten van onbekende programma's.
7. Sla uw wijzigingen op.

[Een vertrouwensgroep selecteren voor onbekende programma's in de programma-interface](#)

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention**.
3. Selecteer in het blok **Vertrouwensgroep voor onbekende programma's** de relevante vertrouwensgroep.
Als deelname aan [Kaspersky Security Network is ingeschakeld](#), verstuurt Kaspersky Endpoint Security een verzoek over de reputatie van een programma naar KSN telkens als het programma wordt gestart. Naargelang het ontvangen antwoord kan het programma worden verplaatst naar een vertrouwensgroep die verschilt van de opgegeven groep in de instellingen van het onderdeel Host Intrusion Prevention.
4. Gebruik het selectievakje **Update rechten voor eerder onbekende programma's uit KSN-database** om de automatische update te configureren van de rechten van onbekende programma's.
5. Sla uw wijzigingen op.

Een vertrouwensgroep selecteren voor digitaal ondertekende programma's

Kaspersky Endpoint Security plaatst programma's ondertekend door Microsoft- of Kaspersky-certificaten altijd in de groep Vertrouwd.

[Een vertrouwensgroep selecteren voor digitaal ondertekende programma's in de Beheerconsole \(MMC\)](#)

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het beleidsvenster **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention**.
6. Gebruik in het blok **Regels voor programmaverwerking** het selectievakje **Programma's met digitale handtekening vertrouwen** om automatische toewijzing aan de vertrouwde groep in- of uit te schakelen voor programma's met digitale handtekeningen van vertrouwde leveranciers.
Vertrouwde leveranciers zijn de softwareleveranciers die door Kaspersky in de vertrouwde groep zijn opgenomen. U kunt ook [handmatig een leverancierscertificaat toevoegen aan de vertrouwde systeemcertificatenopslag](#).
Als dit selectievakje is uitgeschakeld, beschouwt het onderdeel Host Intrusion Prevention digitaal ondertekende programma's niet als vertrouwd en gebruikt het andere parameters om de [vertrouwensgroep](#) van die programma's te bepalen.
7. Sla uw wijzigingen op.

[Een vertrouwensgroep selecteren voor digitaal ondertekende programma's in de Webconsole en Cloudconsole](#)

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Selecteer **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention**.
5. Gebruik in het blok **Regels voor programmaverwerking** het selectievakje **Programma's met digitale handtekening vertrouwen** om automatische toewijzing aan de vertrouwde groep in- of uit te schakelen voor programma's met digitale handtekeningen van vertrouwde leveranciers.
Vertrouwde leveranciers zijn de softwareleveranciers die door Kaspersky in de vertrouwde groep zijn opgenomen. U kunt ook [handmatig een leverancierscertificaat toevoegen aan de vertrouwde systeemcertificatenopslag](#).
Als dit selectievakje is uitgeschakeld, beschouwt het onderdeel Host Intrusion Prevention digitaal ondertekende programma's niet als vertrouwd en gebruikt het andere parameters om de [vertrouwensgroep](#) van die programma's te bepalen.
6. Sla uw wijzigingen op.

[Een vertrouwensgroep selecteren voor digitaal ondertekende programma's in de programma-interface](#)

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention** .
3. Gebruik in het blok **Regels voor programmaverwerking** het selectievakje **Programma's met digitale handtekening vertrouwen** om automatische toewijzing aan de vertrouwde groep in- of uit te schakelen voor programma's met digitale handtekeningen van vertrouwde leveranciers.
Vertrouwde leveranciers zijn de softwareleveranciers die door Kaspersky in de vertrouwde groep zijn opgenomen. U kunt ook [handmatig een leverancierscertificaat toevoegen aan de vertrouwde systeemcertificatenopslag](#).
Als dit selectievakje is uitgeschakeld, beschouwt het onderdeel Host Intrusion Prevention digitaal ondertekende programma's niet als vertrouwd en gebruikt het andere parameters om de [vertrouwensgroep](#) van die programma's te bepalen.
4. Sla uw wijzigingen op.

Programmarechten beheren

Standaard wordt de programma-activiteit beheerd op basis van de programmarechten die zijn gedefinieerd voor de specifieke [vertrouwensgroep](#) waaraan Kaspersky Endpoint Security het programma heeft toegewezen wanneer dat programma voor het eerst werd gestart. U kunt indien nodig [de programmarechten bewerken voor een hele vertrouwensgroep](#), voor een individueel programma of voor een groep van programma's in een vertrouwensgroep.

Handmatig gedefinieerde programmarechten hebben een hogere prioriteit dan programmarechten die zijn gedefinieerd voor een vertrouwensgroep. Als handmatig gedefinieerde programmarechten met andere woorden verschillen van de programmarechten die zijn gedefinieerd voor een vertrouwensgroep, dan controleert het onderdeel Host Intrusion Prevention de programma-activiteit volgens de handmatig gedefinieerde programmarechten.

De regels die u aanmaakt voor programma's worden door de onderliggende processen overgenomen. Als u bijvoorbeeld alle netwerkactiviteit voor cmd.exe blokkeert, wordt alle netwerkactiviteit ook geblokkeerd voor notepad.exe als dat programma wordt gestart via cmd.exe. In het geval dat een programma indirect gestart wordt door een ander programma, maar geen onderliggend proces is van een ander programma dat het heeft gestart, worden regels niet overgenomen.

[Programmarechten toevoegen of verwijderen in de Beheerconsole \(MMC\)](#) 

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het beleidsvenster **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention**.
6. Klik in het blok **Programmarechten** op de knop **Instellingen**.
Dit opent het venster voor configuratie van programmarechten en de lijst met beschermde bronnen.
7. Selecteer het tabblad **Programmarechten**.
8. Klik op de knop **Toevoegen**.
9. Voer in het geopende venster de criteria in om te zoeken naar het programma waarvan u de programmarechten wilt wijzigen.
U kunt de naam van het programma of de naam van de leverancier invoeren. Kaspersky Endpoint Security ondersteunt omgevingsvariabelen en de * en ?-tekens bij het invoeren van een masker.
10. Klik op de knop **Vernieuwen**.
Kaspersky Endpoint Security zoekt naar het programma in de geconsolideerde lijst met programma's die op beheerde computers zijn geïnstalleerd. Kaspersky Endpoint Security toont een lijst met programma's die voldoen aan uw zoekcriteria.
11. Selecteer het noodzakelijke programma.
12. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Voeg geselecteerde programma's toe aan groep <trust group> Standaard groepen** en klik op **OK**.
Het programma wordt toegevoegd aan de standaard groep.
13. Selecteer het relevante programma en vervolgens **Programmarechten** in het contextmenu van het programma.
Dit opent de programma-eigenschappen.
14. Doe een van de volgende acties:
 - Selecteer het tabblad **Bestanden en systeemregister** als u rechten van vertrouwensgroepen wilt bewerken die de werking regelen met het register van het besturingssysteem, gebruikersbestanden en programma-instellingen beheren.
 - Als u vertrouwensgroeprechten wilt bewerken die de toegang tot processen en objecten van het besturingssysteem regelen, selecteer dan het tabblad **Rechten**.

De netwerkactiviteit van programma's wordt beheerd door de [firewall](#) met behulp van *netwerkregels*.

15. Voor de relevante bron klikt u in de kolom van de bijbehorende actie met de rechtermuisknop om het contextmenu te openen en selecteert u de benodigde optie: **Overnemen**, **Toestaan** (✓) of **Verbieden** (⊘).

16. Als u het gebruik van computerbronnen wilt volgen, selecteert u **Schrijven naar rapport** (✓ / ✗).

Kaspersky Endpoint Security legt informatie vast over de werking van het onderdeel Host Intrusion Prevention. Rapporten bevatten informatie over bewerkingen met computerbronnen die door het programma worden uitgevoerd (toegestaan of verboden). Rapporten bevatten ook informatie over de programma's die elke bron gebruiken.

17. Sla uw wijzigingen op.

[Programmarechten veranderen in de Webconsole en Cloudconsole](#)

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Selecteer **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention**.
5. In het blok **Programmaren en beschermde bronnen**, klikt u op de link **Programmaren en beschermde bronnen**.
Dit opent het venster voor configuratie van programmaren en de lijst met beschermde bronnen.
6. Selecteer het tabblad **Programmaren**.
U ziet een lijst met vertrouwensgroepen aan de linkerkant van het venster en hun eigenschappen aan de rechterkant.
7. Klik op de knop **Toevoegen**.
Hiermee start u de wizard voor het toevoegen van een programma aan een vertrouwensgroep.
8. Klik op de link **Geselecteerde doelgroep** om de relevante vertrouwensgroep voor het programma te selecteren.
9. Selecteer het type **Programma**. Klik op de knop **Volgende**.
Als u de vertrouwensgroep voor meerdere programma's wilt wijzigen, selecteert u het type **Groep** en definieert u een naam voor de programmagroep.
10. Selecteer in de geopende lijst met programma's de programma's waarvan u de programmaren wilt veranderen.
Gebruik een filter. U kunt de naam van het programma of de naam van de leverancier invoeren. Kaspersky Endpoint Security ondersteunt omgevingsvariabelen en de * en ?-tekens bij het invoeren van een masker.
11. Sluit de wizard af door op **OK** te klikken.
Het programma wordt toegevoegd aan de vertrouwensgroep.
12. Selecteer links in het venster het relevante programma.
13. Voer in de vervolgkeuzelijst rechts in het venster een van de volgende handelingen uit:
 - Selecteer **Bestanden en systeemregister** als u rechten van vertrouwensgroepen wilt bewerken die de werking regelen met het register van het besturingssysteem, gebruikersbestanden en programma-instellingen beheren.
 - Als u vertrouwensgroeprchten wilt bewerken die de toegang tot processen en objecten van het besturingssysteem regelen, selecteer dan **Rechten**.

De netwerkactiviteit van programma's wordt beheerd door de [firewall](#) met behulp van *netwerkregels*.





14. Voor de relevante bron klikt u in de kolom van de bijbehorende actie de benodigde optie: **Overnemen**, **Toestaan** (✓) of **Verbieden** (✗).

15. Als u het gebruik van computerbronnen wilt volgen, selecteert u **Schrijven naar rapport** (✓ / ✗).

Kaspersky Endpoint Security legt informatie vast over de werking van het onderdeel Host Intrusion Prevention. Rapporten bevatten informatie over bewerkingen met computerbronnen die door het programma worden uitgevoerd (toegestaan of verboden). Rapporten bevatten ook informatie over de programma's die elke bron gebruiken.

16. Sla uw wijzigingen op.

[Programmarechten wijzigen in de programma-interface](#)

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention** .
3. Klik op de knop **Programma's beheren**.
Dit opent de lijst met geïnstalleerde programma's.
4. Selecteer het noodzakelijke programma.
5. Selecteer in het contextmenu van het programma de optie **Details en regels**.
Dit opent de programma-eigenschappen.
6. Doe een van de volgende acties:
 - Selecteer het tabblad **Bestanden en systeemregister** als u rechten van vertrouwensgroepen wilt bewerken die de werking regelen met het register van het besturingssysteem, gebruikersbestanden en programma-instellingen beheren.
 - Als u vertrouwensgroeprechten wilt bewerken die de toegang tot processen en objecten van het besturingssysteem regelen, selecteer dan het tabblad **Rechten** .
7. Voor de relevante bron klikt u in de kolom van de bijbehorende actie met de rechtermuisknop om het contextmenu te openen en selecteert u de benodigde optie: **Overnemen**, **Toestaan**  of **Verbieden** .
8. Als u het gebruik van computerbronnen wilt volgen, selecteert u **Schrijven naar rapport** .
Kaspersky Endpoint Security legt informatie vast over de werking van het onderdeel Host Intrusion Prevention. Rapporten bevatten informatie over bewerkingen met computerbronnen die door het programma worden uitgevoerd (toegestaan of verboden). Rapporten bevatten ook informatie over de programma's die elke bron gebruiken.
9. Selecteer het tabblad **Uitzonderingen** en configureer de geavanceerde instellingen van het programma (zie de onderstaande tabel).
10. Sla uw wijzigingen op.

Geavanceerde instellingen van het programma

Parameter	Beschrijving
Scan geen geopende bestanden	Alle bestanden die door het programma worden geopend, worden uitgesloten van scans door Kaspersky Endpoint Security. Als u bijvoorbeeld programma's gebruikt om een back-up van bestanden te maken, dan helpt deze functie het verbruik van bronnen door Kaspersky Endpoint Security te verminderen.
Bewaak geen programma-activiteit	Kaspersky Endpoint Security controleert de bestands- en netwerkactiviteit van het programma in het besturingssysteem niet. De programma/activiteit wordt gecontroleerd door de volgende componenten: Gedragsdetectie , Exploit-preventie , Host Intrusion Prevention , Remediation Engine en Firewall .
Neem geen beperkingen van bovenliggend proces (programma) over	De beperkingen die voor het bovenliggende proces zijn geconfigureerd, worden door Kaspersky Endpoint Security niet toegepast op een onderliggend proces. Het bovenliggende proces wordt gestart door een toepassing waarvoor programmamachtigingen (Host Intrusion Prevention) en netwerkregels voor programma's (Firewall) zijn geconfigureerd.

Bewaak de activiteit van onderliggende processen niet	Kaspersky Endpoint Security bewaakt de bestands- of netwerkactiviteit van programma's die worden gestart door het programma niet.
Interactie met de interface van Kaspersky Endpoint Security toestaan	Kaspersky Endpoint Security Self-Defense blokkeert alle pogingen om services van programma's te beheren vanaf een externe computer. Als het selectievakje is ingeschakeld, mag het programma voor externe toegang de instellingen van Kaspersky Endpoint Security beheren via de interface van Kaspersky Endpoint Security.
Scan geen versleuteld verkeer / Scan niet al het verkeer	Netwerkverkeer dat wordt gestart door het programma, wordt uitgesloten van scans door Kaspersky Endpoint Security. U kunt alle verkeer of alleen versleuteld verkeer van scans uitsluiten. U kunt ook individuele IP-adressen en poortnummers uitsluiten van scans.

Bronnen van het besturingssysteem en persoonsgegevens beschermen

Het onderdeel Host Intrusion Prevention beheert de rechten van programma's om acties uit te voeren op diverse categorieën van bronnen van het besturingssysteem en persoonlijke gegevens. Kaspersky-experts hebben vooraf ingestelde categorieën van beschermde bronnen gemaakt. De categorie *besturingssysteem* heeft bijvoorbeeld een subcategorie *Opstartinstellingen* die alle registersleutels geven in verband met het automatisch starten van programma's. U kunt de vooraf ingestelde categorieën van beschermde bronnen of de beschermde bronnen in deze categorieën niet bewerken of verwijderen.

[Een beschermde bron toevoegen in de Beheerconsole \(MMC\)](#) ²

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het beleidsvenster **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention**.
6. Klik in het blok **Programmarechten** op de knop **Instellingen**.
Dit opent het venster voor configuratie van programmarechten en de lijst met beschermde bronnen.
7. Selecteer het tabblad **Beschermde bronnen**.
U ziet een lijst met beschermde bronnen in het linkerdeel van het venster en de bijbehorende rechten voor toegang tot deze bronnen, afhankelijk van de specifieke vertrouwensgroep.
8. Selecteer de categorie van beschermde bronnen waaraan u een nieuwe beschermde bron wilt toevoegen.
Als u een subcategorie wilt toevoegen, klik dan op **Toevoegen** → **Categorie** .
9. Klik op de knop **Toevoegen**. Selecteer in de vervolgkeuzelijst het type bron dat u wilt toevoegen: **Bestand of map** of **Registersleutel**.
10. Selecteer een bestand, map of registersleutel in het geopende venster.
U kunt de rechten van programma's bekijken om toegang te krijgen tot de toegevoegde bronnen. Hiervoor selecteert u een toegevoegde bron in het linkerdeel van het venster en Kaspersky Endpoint Security toont de toegangsrechten voor elke vertrouwensgroep. U kunt de controle over programma-activiteit met bronnen ook uitschakelen met het selectievakje naast een nieuwe bron.
11. Sla uw wijzigingen op.

[Een beschermde bron toevoegen in de Webconsole en de Cloudconsole](#) 

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Selecteer **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention**.
5. In het blok **Programmarechten en beschermde bronnen**, klikt u op de link **Programmarechten en beschermde bronnen**.
Dit opent het venster voor configuratie van programmarechten en de lijst met beschermde bronnen.
6. Selecteer het tabblad **Beschermde bronnen**.
U ziet een lijst met beschermde bronnen in het linkerdeel van het venster en de bijbehorende rechten voor toegang tot deze bronnen, afhankelijk van de specifieke vertrouwensgroep.
7. Klik op de knop **Toevoegen**.
De wizard Nieuwe bron wordt gestart.
8. Klik op de categorie **Groepsnaam** om de categorie van beschermde bronnen te selecteren waaraan u een nieuwe beschermde bron wil toevoegen.
Als u een subcategorie wilt toevoegen, selecteert u de optie **Categorie van beschermde bronnen**.
9. Selecteer het type bron dat u wilt toevoegen: **Bestand of map** of **Registersleutel**.
10. Selecteer een bestand, map of registersleutel.
11. Sluit de wizard af door op **OK** te klikken.
U kunt de rechten van programma's bekijken om toegang te krijgen tot de toegevoegde bronnen. Hiervoor selecteert u een toegevoegde bron in het linkerdeel van het venster en Kaspersky Endpoint Security toont de toegangsrechten voor elke vertrouwensgroep. U kunt ook het selectievakje in de kolom **Status** om de controle over programma-activiteit met bronnen uit te schakelen.
12. Sla uw wijzigingen op.

[Een beschermde bron maken in de programma-interface](#) 

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention** .
3. Klik op de knop **Bronnen beheren**.
De lijst met beschermde bronnen wordt geopend.
4. Selecteer de categorie van beschermde bronnen waaraan u een nieuwe beschermde bron wilt toevoegen.
Als u een subcategorie wilt toevoegen, klik dan op **Toevoegen** → **Categorie** .
5. Klik op de knop **Toevoegen**. Selecteer in de vervolgkeuzelijst het type bron dat u wilt toevoegen: **Bestand of map** of **Registersleutel**.
6. Selecteer een bestand, map of registersleutel in het geopende venster.
U kunt de rechten van programma's bekijken om toegang te krijgen tot de toegevoegde bronnen. Hiervoor selecteert u een toegevoegde bron in het linkerdeel van het venster en Kaspersky Endpoint Security toont een lijst van programma's en de toegangsrechten voor elk programma. U kunt de controle over programma-activiteit met bronnen ook uitschakelen met de knop  **Controle uitschakelen** in de kolom **Status**.
7. Sla uw wijzigingen op.

Kaspersky Endpoint Security beheert de toegang tot de toegevoegde bronnen van het besturingssysteem en tot persoonlijke gegevens. Kaspersky Endpoint Security controleert de toegang van een programma tot bronnen op basis van de vertrouwensgroep die aan het programma is toegewezen. U kunt [de vertrouwensgroep van een programma wijzigen](#).

Informatie over ongebruikte programma's verwijderen

Kaspersky Endpoint Security gebruikt programmarechten om de activiteiten van programma's te controleren. Programmarechten worden bepaald door hun vertrouwensgroep. Kaspersky Endpoint Security plaatst een programma in een [vertrouwensgroep](#) wanneer het programma voor de eerste keer wordt gestart. U kunt [de vertrouwensgroep van een toepassing handmatig wijzigen](#). U kunt [de rechten van een individueel programma ook handmatig configureren](#). Kaspersky Endpoint Security slaat de volgende informatie over een programma op: de vertrouwensgroep van het programma en de rechten van het programma.

Kaspersky Endpoint Security verwijdert automatisch informatie over ongebruikte programma's om computerbronnen te sparen. Kaspersky Endpoint Security verwijdert programma-informatie volgens de volgende regels:

- Als de vertrouwensgroep en rechten van een programma automatisch zijn bepaald, verwijdert Kaspersky Endpoint Security na 30 dagen informatie over dit programma. Het is niet mogelijk om de opslagduur voor programma-informatie te wijzigen of om de automatische verwijdering uit te schakelen.
- Als u een programma handmatig in een vertrouwensgroep plaatst of de toegangsrechten ervan configureert, verwijdert Kaspersky Endpoint Security informatie over dit programma na 60 dagen (standaard opslagtermijn). U kunt de opslagtermijn voor programma-informatie wijzigen of automatisch verwijderen uitschakelen (zie onderstaande instructies).

Wanneer u een programma start waarvan de informatie is verwijderd, analyseert Kaspersky Endpoint Security het programma alsof het voor de eerste keer wordt gestart.

[Automatische verwijdering van informatie over ongebruikte programma's configureren in de Beheerconsole \(MMC\)](#)

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het beleidsvenster **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention**.
6. Doe in het blok **Regels voor programmaverwerking** een van het volgende:

- Als u automatische verwijdering van rechten van ongebruikte programma's wil configureren, selecteer dan het selectievakje **Wis rechten voor programma's die niet langer dan N dagen niet gestart zijn** en geef het nodige aantal dagen op.

Informatie over de programma's die u handmatig in een vertrouwensgroep plaatst of waarvan u de toegangsrechten handmatig hebt geconfigureerd, wordt na het opgegeven aantal dagen door Kaspersky Endpoint Security verwijderd. Informatie over programma's waarvan de vertrouwensgroep en programmarechten automatisch zijn bepaald, wordt na 30 dagen ook door Kaspersky Endpoint Security verwijderd.

- Als u automatisch verwijderen wilt uitschakelen, schakel dan het selectievakje **Rechten verwijderen voor programma's die langer dan N dagen niet zijn gestart** uit.

Informatie over de programma's die u handmatig in een vertrouwensgroep plaatst of waarvan u de toegangsrechten handmatig hebt geconfigureerd, wordt voor onbepaalde tijd door Kaspersky Endpoint Security opgeslagen, zonder enige opslaglimiet. Kaspersky Endpoint Security verwijdert alleen informatie over programma's waarvan de vertrouwensgroep en programmarechten automatisch na 30 dagen zijn bepaald.

7. Sla uw wijzigingen op.

[Automatisch verwijderen van informatie over ongebruikte programma's configureren in de Webconsole en Cloudconsole](#)

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.

2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid.

U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.

3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.

4. Selecteer **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention**.

5. Doe in het blok **Regels voor programmaverwerking** een van het volgende:

- Als u automatische verwijdering van rechten van ongebruikte programma's wil configureren, selecteer dan het selectievakje **Wis rechten voor programma's die niet langer dan N dagen niet gestart zijn** en geef het nodige aantal dagen op.


Informatie over de programma's die u handmatig in een vertrouwensgroep plaatst of waarvan u de toegangsrechten handmatig hebt geconfigureerd, wordt na het opgegeven aantal dagen door Kaspersky Endpoint Security verwijderd. Informatie over programma's waarvan de vertrouwensgroep en programmarechten automatisch zijn bepaald, wordt na 30 dagen ook door Kaspersky Endpoint Security verwijderd.

- Als u automatisch verwijderen wilt uitschakelen, schakel dan het selectievakje **Rechten verwijderen voor programma's die langer dan N dagen niet zijn gestart** uit.

Informatie over de programma's die u handmatig in een vertrouwensgroep plaatst of waarvan u de toegangsrechten handmatig hebt geconfigureerd, wordt voor onbepaalde tijd door Kaspersky Endpoint Security opgeslagen, zonder enige opslaglimiet. Kaspersky Endpoint Security verwijdert alleen informatie over programma's waarvan de vertrouwensgroep en programmarechten automatisch na 30 dagen zijn bepaald.

6. Sla uw wijzigingen op.

[Automatisch verwijderen van informatie over ongebruikte programma's in de programma-interface](#) 

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .

2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Advanced Threat Protection** → **Host Intrusion Prevention**.

3. Doe in het blok **Regels voor programmaverwerking** een van het volgende:

- Als u automatische verwijdering van rechten van ongebruikte programma's wil configureren, selecteer dan het selectievakje **Wis rechten voor programma's die niet langer dan N dagen niet gestart zijn** en geef het nodige aantal dagen op.

Informatie over de programma's die u handmatig in een vertrouwensgroep plaatst of waarvan u de toegangsrechten handmatig hebt geconfigureerd, wordt na het opgegeven aantal dagen door Kaspersky Endpoint Security verwijderd. Informatie over programma's waarvan de vertrouwensgroep en programmarechten automatisch zijn bepaald, wordt na 30 dagen ook door Kaspersky Endpoint Security verwijderd.

- Als u automatisch verwijderen wilt uitschakelen, schakel dan het selectievakje **Rechten verwijderen voor programma's die langer dan N dagen niet zijn gestart** uit.

Informatie over de programma's die u handmatig in een vertrouwensgroep plaatst of waarvan u de toegangsrechten handmatig hebt geconfigureerd, wordt voor onbepaalde tijd door Kaspersky Endpoint Security opgeslagen, zonder enige opslaglimiet. Kaspersky Endpoint Security verwijdert alleen informatie over programma's waarvan de vertrouwensgroep en programmarechten automatisch na 30 dagen zijn bepaald.

4. Sla uw wijzigingen op.

Host Intrusion Prevention volgen

U kunt rapporten ontvangen over de werking van het onderdeel Host Intrusion Prevention. Rapporten bevatten informatie over bewerkingen met computerbronnen die door het programma worden uitgevoerd (toegestaan of verboden). Rapporten bevatten ook informatie over de programma's die elke bron gebruiken.

Om de werking van Host Intrusion Prevention te volgen moet u het schrijven van rapporten inschakelen. U kunt bijvoorbeeld [het doorsturen van rapporten voor individuele programma's inschakelen in de onderdeelinstellingen van Host Intrusion Prevention](#).

Houd bij het configureren van Host Intrusion Prevention-monitoring rekening met de mogelijke netwerkbelasting bij het doorsturen van gebeurtenissen naar Kaspersky Security Center. U kunt het opslaan van rapporten ook alleen inschakelen in het lokale logboek van Kaspersky Endpoint Security.

Toegang tot audio en video beveiligen

Cybercriminelen kunnen speciale programma's gebruiken om toegang te proberen krijgen tot apparaten die audio en video opnemen (zoals microfoons of webcams). Kaspersky Endpoint Security controleert wanneer programma's een audiostream of videostream ontvangen en beschermt gegevens tegen ongeautoriseerde onderschepping.

Kaspersky Endpoint Security regelt standaard de toegang van programma's tot de audiostream en videostream op basis van de categorie van het programma:

- Vertrouwde en deels beperkte programma's mogen standaard de audiostream en videostream van apparaten ontvangen.
- Zeer beperkte en Niet vertrouwde programma's mogen standaard de audiostream en videostream van apparaten niet ontvangen.

U kunt [programma's handmatig toestaan om de audiostream en videostream te ontvangen](#).

Speciale kenmerken van audiostreambeveiliging

De bescherming van audiostreams heeft de volgende speciale kenmerken:

- Het [onderdeel Host Intrusion Prevention moet ingeschakeld zijn](#) opdat deze functionaliteit zou werken.
- Als het programma de audiostream al ontving voordat het onderdeel Host Intrusion Prevention was gestart, staat Kaspersky Endpoint Security toe dat het programma de audiostream ontvangt en toont het geen meldingen.
- Als u het programma hebt verplaatst naar de groep Niet vertrouwd of Zeer beperkt nadat het programma de audiostream begon te ontvangen, staat Kaspersky Endpoint Security toe dat het programma de audiostream ontvangt en toont het geen meldingen.
- Na het wijzigen van de instellingen voor de toegang van het programma tot geluidsopnameapparaten (u hebt bijvoorbeeld [ingesteld dat het programma geen audiostreams mag ontvangen](#)), moet dit programma opnieuw worden gestart zodat het geen audiostreams meer ontvangt.
- De controle van de toegang tot de audiostream van geluidsopnameapparaten is niet afhankelijk van de instellingen voor de webcamtoegang van een programma.
- Kaspersky Endpoint Security beschermt alleen de toegang tot ingebouwde en externe microfoons. Andere apparaten voor het streamen van audio worden niet ondersteund.
- Kaspersky Endpoint Security kan de bescherming van een audiostream vanaf apparaten zoals DSLR-camera's, draagbare videocamera's en actiecamera's niet verzekeren.
- Wanneer u voor het eerst programma's voor het opnemen of afspelen van audio en video start na de installatie van Kaspersky Endpoint Security, wordt het afspelen of opnemen van audio en video mogelijk onderbroken. Dit is nodig om de functionaliteit in te schakelen die de toegang van programma's tot geluidsopnameapparaten controleert. De systeemservice die de audiohardware controleert, wordt opnieuw gestart wanneer Kaspersky Endpoint Security voor het eerst wordt uitgevoerd.

Speciale functies van de webcamtoegangsbescherming van het programma

Bij de functionaliteit voor de bescherming van de toegang tot webcams moet u rekening houden met de volgende speciale aandachtspunten en beperkingen:

- Het programma controleert video's en afbeeldingen die uit gegevens van webcams worden verwerkt.
- Het programma controleert de audiostream als die deel uitmaakt van de videostream afkomstig van de webcam.

- Het programma controleert alleen webcams die via USB of IEEE1394 zijn aangesloten en die als **Beeldapparaten** in Windows Apparaatbeheer worden weergegeven.
- Kaspersky Endpoint Security ondersteunt de volgende webcams:
 - Logitech HD Webcam C270
 - Logitech HD Webcam C310
 - Logitech Webcam C210
 - Logitech Webcam Pro 9000
 - Logitech HD Webcam C525
 - Microsoft LifeCam VX-1000
 - Microsoft LifeCam VX-2000
 - Microsoft LifeCam VX-3000
 - Microsoft LifeCam VX-800
 - Microsoft LifeCam Cinema

Kaspersky kan de ondersteuning voor webcams die niet in deze lijst staan niet verzekeren.

Remediation Engine

Via Remediation Engine kan Kaspersky Endpoint Security acties van malware in het besturingssysteem terugdraaien.

Wanneer activiteit van malware in het besturingssysteem wordt teruggedraaid, behandelt Kaspersky Endpoint Security de volgende soorten activiteit van malware:

- **Bestandsactiviteit**

Kaspersky Endpoint Security voert de volgende acties uit:

- Het verwijdert uitvoerbare bestanden die door malware zijn aangemaakt (op alle media behalve netwerkschijven).
- Het verwijdert uitvoerbare bestanden die zijn gemaakt door programma's die door malware zijn geïnfecteerd.
- Het herstelt bestanden die door malware zijn gewijzigd of verwijderd.

De functie voor bestandsherstel heeft een [aantal beperkingen](#).

- **Registeractiviteit**

Kaspersky Endpoint Security voert de volgende acties uit:

- Het verwijdert registersleutels die door malware zijn aangemaakt.
- Het herstelt geen registersleutels die door malware zijn gewijzigd of verwijderd.

- **Systemactiviteit**

Kaspersky Endpoint Security voert de volgende acties uit:

- Het beëindigt processen die door malware zijn gestart.
- Het beëindigt processen waarin een schadelijk programma is binnengedrongen.
- Het hervat geen processen die door malware zijn gestopt.

- **Netwerkactiviteit**

Kaspersky Endpoint Security voert de volgende acties uit:

- Het blokkeert de netwerkactiviteit van malware.
- het blokkeert de netwerkactiviteit van processen waarin malware is binnengedrongen.

Het terugdraaien van malwareacties kan door het onderdeel [File Threat Protection](#) of [Gedragsdetectie](#) worden gestart, of tijdens een [virusscan](#).

Het terugdraaien van malwareacties is van invloed op een specifieke reeks gegevens. Het terugdraaien heeft geen negatieve effecten op het besturingssysteem of de integriteit van uw gegevens op de computer.


[Het onderdeel Remediation Engine in- of uitschakelen in de Beheerconsole \(MMC\)](#)

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het beleidsvenster **Advanced Threat Protection** → **Remediation Engine**.
6. Gebruik het selectievakje **Remediation Engine** om het onderdeel in of uit te schakelen.
7. Sla uw wijzigingen op.

[Het onderdeel Remediation Engine in- of uitschakelen in de Webconsole en Cloudconsole](#)

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Selecteer **Advanced Threat Protection** → **Remediation Engine**.
5. Gebruik de schakelaar **Remediation Engine** om het onderdeel in of uit te schakelen.
6. Sla uw wijzigingen op.

[Het onderdeel Remediation Engine in de programma-interface in- of uitschakelen](#)

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Advanced Threat Protection** → **Remediation Engine**.
3. Gebruik de schakelaar **Remediation Engine** om het onderdeel in of uit te schakelen.
4. Sla uw wijzigingen op.

Als gevolg hiervan zal Kaspersky Endpoint Security, als Remediation Engine is ingeschakeld, de acties genomen door kwaadaardige programma's in het besturingssysteem terugdraaien.

Kaspersky Security Network

Voor een efficiëntere bescherming van uw computer gebruikt Kaspersky Endpoint Security gegevens die het van gebruikers over de hele wereld ontvangt. Kaspersky Security Network is ontworpen om deze gegevens te verzamelen.

Kaspersky Security Network (KSN) is een infrastructuur van cloudservices die toegang biedt tot de online Knowledge Base van Kaspersky. Deze Knowledge Base bevat informatie over de reputatie van bestanden, webbronnen en software. Het gebruik van gegevens uit Kaspersky Security Network zorgt niet alleen voor een snellere respons door Kaspersky Endpoint Security bij nieuwe dreigingen maar verbetert ook de prestaties van bepaalde beschermingsonderdelen en verlaagt de kans op false positives. Als u deelneemt aan Kaspersky Security Network, ontvangt Kaspersky Endpoint Security van de KSN-services informatie over de categorie en reputatie van gescande bestanden, alsook informatie over de reputatie van gescande webadressen.

Het gebruik van Kaspersky Security Network is vrijwillig. U wordt tijdens de initiële configuratie van het programma gevraagd om aan KSN deel te nemen. Gebruikers kunnen hun deelname aan KSN op elk moment starten of stoppen.

Voor meer gedetailleerde informatie over de verzending van statistieken tijdens de deelname aan KSN en over de opslag en de vernietiging van zulke informatie raadpleegt u de Kaspersky Security Network-verklaring en de [website van Kaspersky](#). Het bestand ksn_<taalcode>.txt met de tekst van de Kaspersky Security Network-verklaring wordt bij het [distributiepakket](#) van het programma meegeleverd.

Om de belasting van de KSN-servers te verminderen, kunnen Kaspersky-experts programma-updates beschikbaar maken die verzoeken aan Kaspersky Security Network tijdelijk uitschakelen of deels beperken. In dit geval is de status van de verbinding met KSN in de lokale interface van het programma *Ingeschakeld met beperkingen*.

Infrastructuur van KSN

Kaspersky Endpoint Security ondersteunt de volgende infrastructurele KSN-oplossingen:

- *Wereldwijd KSN* is de oplossing die door de meeste Kaspersky-programma's wordt gebruikt. Deelnemers aan KSN ontvangen informatie van Kaspersky Security Network en sturen Kaspersky informatie over objecten die op hun computers worden gedetecteerd. Dankzij deze informatie worden de objecten dan verder onderzocht door Kaspersky-analisten en worden ze toegevoegd aan de Kaspersky Security Network-databases die reputatie-informatie en statistische gegevens bevatten.
- *Privaat KSN* is een oplossing waarmee gebruikers van computers waarop Kaspersky Endpoint Security of andere Kaspersky-programma's worden gehost toegang verkrijgen tot reputatiedatabases van Kaspersky Security Network en tot andere statistische gegevens zonder gegevens naar KSN te versturen vanaf hun eigen computers. Privaat KSN is ontworpen voor bedrijven die niet kunnen deelnemen aan Kaspersky Security Network wegens een van de volgende redenen:
 - De lokale werkstations zijn niet verbonden met internet.
 - De verzending van gegevens naar het buitenland of andere netwerken dan het bedrijfsnetwerk is wettelijk verboden of beperkt door het beveiligingsbeleid van het bedrijf.

Kaspersky Security Center gebruikt standaard Wereldwijd KSN. U kunt het gebruik van Privaat KSN configureren in de Beheerconsole (MMC) en de Webconsole van Kaspersky Security Center 12 en in de [opdrachtregel](#). U kunt het gebruik van Privaat KSN niet in de Cloudconsole van Kaspersky Security Center configureren.

Voor meer informatie over Privaat KSN raadpleegt u de *documentatie van Kaspersky Private Security Network*.

KSN-proxy

Computers van gebruikers die worden beheerd door de Administration Server van Kaspersky Security Center kunnen gegevens uitwisselen met KSN via de service KSN-proxy.


De service KSN-proxy verleent de volgende functionaliteit:

- De computer van de gebruiker kan verzoeken en informatie naar KSN sturen, zelfs zonder directe toegang tot het internet.
- De service KSN-proxy plaatst verwerkte gegevens in de cache waardoor de externe netwerkcommunicatie minder belast raakt en de informatie die gevraagd wordt door de computer van de gebruiker sneller ontvangen wordt.

Voor meer informatie over de service KSN-proxy raadpleegt u de [Help van Kaspersky Security Center](#).

Het gebruik van Kaspersky Security Network inschakelen en uitschakelen

Het gebruik van Kaspersky Security Network in- of uitschakelen:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Advanced Threat Protection** → **Kaspersky Security Network**.

3. Gebruik de schakelaar **Kaspersky Security Network** om het onderdeel in of uit te schakelen.

Als u het gebruik van KSN hebt ingeschakeld, geeft Kaspersky Endpoint Security de Kaspersky Security Network-verklaring weer. Lees en accepteer de voorwaarden van de Kaspersky Security Network-verklaring (KSN).

Kaspersky Endpoint Security gebruikt standaard de uitgebreide KSN-modus. De *uitgebreide KSN-modus* is een modus waarin Kaspersky Endpoint Security [aanvullende gegevens](#) naar Kaspersky verstuurt.

4. Zet indien nodig de schakelaar **Uitgebreide KSN-modus inschakelen** uit.

5. Sla uw wijzigingen op.

Als het gebruik van KSN is ingeschakeld, gebruikt Kaspersky Endpoint Security daarom informatie over de reputatie van bestanden, webbronnen en applicaties die zijn ontvangen van Kaspersky Security Network.

Beperkingen van Privaat KSN

Met Privaat KSN (hierna ook wel KPSN genoemd) kunt u uw eigen lokale reputatiedatabase gebruiken om de reputatie van objecten (bestanden of webadressen) te controleren. De reputatie van een object dat is toegevoegd aan de lokale reputatiedatabase, heeft een hogere prioriteit dan een object dat is toegevoegd aan KSN/KPSN. Stel bijvoorbeeld dat Kaspersky Endpoint Security een computer scant en de reputatie van een bestand in KSN/KPSN opvraagt. Als het bestand de reputatie 'niet-vertrouwd' heeft in de lokale reputatiedatabase, maar de reputatie 'vertrouwd' in KSN/KPSN, detecteert Kaspersky Endpoint Security het bestand als 'niet-vertrouwd' en voert de actie uit die is gedefinieerd voor gedetecteerde dreigingen.

In sommige gevallen vraagt Kaspersky Endpoint Security echter niet de reputatie van een object op in KSN/KPSN. Als dit het geval is, ontvangt Kaspersky Endpoint Security geen gegevens uit de lokale reputatiedatabase van KPSN. Kaspersky Endpoint Security vraagt om de volgende redenen mogelijk niet de reputatie op van een object in KSN/KPSN:


- Kaspersky-programma's gebruiken offline reputatiedatabases. Offline reputatiedatabases zijn ontworpen om bronnen te optimaliseren tijdens het gebruik van Kaspersky-programma's en om cruciale objecten op de computer te beschermen. Offline reputatiedatabases worden gemaakt door Kaspersky-experts op basis van gegevens van Kaspersky Security Network. Kaspersky-programma's werken offline reputatiedatabases bij met antivirusdatabases van het specifieke programma. Als offline reputatiedatabases informatie bevatten over een object dat wordt gescand, vraagt het programma niet de reputatie van dit object op in KSN/KPSN.
- Scanuitzonderingen ([vertrouwde zone](#)) worden geconfigureerd in de programma-instellingen. Als dit het geval is, houdt het programma geen rekening met de reputatie van het object in de lokale reputatiedatabase.
- Het programma maakt gebruik van scanoptimalisatietechnologieën, zoals iSwift of iChecker, of cachet reputatieverzoeken in KSN/KPSN. Als dit het geval is, vraagt het programma mogelijk niet de reputatie op van eerder gescande objecten.
- Het programma scant bestanden van een bepaalde indeling en grootte voor een optimale werklust. De lijst met relevante indelingen en grootte wordt bepaald door Kaspersky-experts. Deze lijst wordt bijgewerkt met de antivirusdatabases van het programma. U kunt ook instellingen voor scanoptimalisatie configureren in de programma-interface, bijvoorbeeld voor het [onderdeel File Threat Protection](#).

Cloudmodus voor beschermingsonderdelen inschakelen en uitschakelen

Cloudmodus verwijst naar de modus waarin Kaspersky Endpoint Security een beperkte versie van de antivirusdatabases gebruikt. Kaspersky Security Network ondersteunt de werking van het programma wanneer een beperkte versie van de antivirusdatabases worden gebruikt. Met de beperkte versie van de antivirusdatabases verbruikt u ongeveer de helft van het RAM van de computer dat anders met de normale databases zou worden gebruikt. Als u niet deelneemt aan Kaspersky Security Network of als de cloudmodus is uitgeschakeld, downloadt Kaspersky Endpoint Security de volledige versie van de antivirusdatabases vanaf de Kaspersky-servers.

Wanneer u Kaspersky Security Network gebruikt, is de cloudmodus beschikbaar vanaf versie 3.0 van Kaspersky Private Security Network.

Zo schakelt u de cloudmodus voor beschermingsonderdelen in en uit:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met programma-instellingen **Bescherming** → **Advanced Threat Protection** → **Kaspersky Security Network**.
3. Gebruik de schakelaar **Cloudmodus inschakelen** om het onderdeel in of uit te schakelen.
4. Sla uw wijzigingen op.

Als gevolg hiervan downloadt Kaspersky Endpoint Security bij de volgende update een lichte versie of volledige versie van antivirusdatabases.

Als de beperkte versie van de antivirusdatabases niet kunnen worden gebruikt, schakelt Kaspersky Endpoint Security automatisch over naar de Premium versie van de antivirusdatabases.

Verbinding met Kaspersky Security Network testen

Uw verbinding met Kaspersky Security Network wordt mogelijk verbroken omwille van de volgende redenen:

- U neemt niet deel aan Kaspersky Security Network.
- Uw computer is niet verbonden met het internet.
- De huidige status van de sleutel staat geen verbinding met Kaspersky Security Network toe. Een verbinding met KSN kan bijvoorbeeld om de volgende redenen niet beschikbaar zijn:
 - Het programma is niet geactiveerd.
 - Licentie of abonnement is verlopen.
 - Er zijn problemen met de licentiesleutel vastgesteld (de sleutel is bijvoorbeeld toegevoegd aan de lijst met verboden sleutels).

Zo test u de verbinding met Kaspersky Security Network:

Klik in het hoofdvenster van het programma op **Meer tools** → **Kaspersky Security Network** .

Hiermee wordt het venster **Kaspersky Security Network** geopend, dat informatie weergeeft over de activiteit van Kaspersky Security Network. Het programma ontvangt statistieken over het KSN-gebruik wanneer het venster **Kaspersky Security Network** is geopend. De algemene statistieken over de infrastructuur van de Kaspersky Security Network-cloudservices en de synchronisatietijd worden niet in real time vernieuwd.

Het linkerdeel van het venster **Kaspersky Security Network** toont een van de volgende statussen voor de verbinding tussen de computer en Kaspersky Security Network:

- *Ingeschakeld.*

Deze status geeft aan dat Kaspersky Security Network wordt gebruikt tijdens bewerkingen van Kaspersky Endpoint Security en dat de KSN-servers beschikbaar zijn.

- *Ingeschakeld. Beschikbaar met beperkingen.*

Deze status geeft aan dat Kaspersky Security Network wordt gebruikt tijdens bewerkingen van Kaspersky Endpoint Security en dat de KSN-servers niet beschikbaar zijn.

KSN-servers zijn mogelijk niet beschikbaar om de volgende redenen:

- De KSN Proxy-service (ksnproxy) wordt op de computer uitgevoerd.
- Firewall blokkeert poort 13111.

Als de laatste synchronisatie met de KSN-servers meer dan 15 minuten geleden is gebeurd of als de waarde *Onbekend* voor de laatste synchronisatie wordt weergegeven, verschijnt de waarde *Ingeschakeld bij de status van de Kaspersky Endpoint Security-verbinding met Kaspersky Security Network. Niet beschikbaar.*

- *Uit.*

Deze status geeft aan dat Kaspersky Security Network niet wordt gebruikt tijdens bewerkingen van Kaspersky Endpoint Security.

Als de verbinding met de Kaspersky Security Network-servers niet kan worden hersteld, wordt u aanbevolen contact op te nemen met de Technische Support of uw serviceprovider.


De reputatie van een bestand in Kaspersky Security Network controleren

Als u twijfelt aan de veiligheid van een bestand, kunt u de reputatie ervan controleren in Kaspersky Security Network.

U kunt de reputatie van een bestand controleren als u de voorwaarden van de [Kaspersky Security Network-verklaring](#) hebt geaccepteerd.

Zo controleert u de reputatie van een bestand in Kaspersky Security Network:


Open het bestandscontextmenu en selecteer de optie **Reputatie in KSN controleren** (zie de onderstaande afbeelding).



Contextmenu van bestand

Kaspersky Endpoint Security geeft de bestandsreputatie weer:

 **Vertrouwd.** De meeste gebruikers van Kaspersky Security Network hebben bevestigd dat het bestand te vertrouwen is.

 **Legitieme software die kan worden misbruikt om uw computer of persoonlijke gegevens te beschadigen.** Hoewel ze geen kwaadaardige functies hebben, kunnen dit soort programma's door indringers worden gebruikt als een hulpmiddel. Voor informatie over legitieme software die criminelen kunnen gebruiken om de computer of persoonlijke gegevens te beschadigen, gaat u naar de website van de [IT-encyclopedie van Kaspersky](#). U kunt [deze programma's toevoegen aan de vertrouwde lijst](#).

 **Niet vertrouwd.** Een virus of ander programma dat [een bedreiging vormt](#).

 **Onbekend.** Kaspersky Security Network heeft geen informatie over het bestand. U kunt een bestand scannen met antivirusdatabases (de optie **Scannen op virussen** in het contextmenu).

Kaspersky Endpoint Security geeft de KSN-oplossing weer die werd gebruikt om de reputatie van het bestand te bepalen: *Wereldwijd KSN* of *Privaat KSN*.

Kaspersky Endpoint Security geeft ook aanvullende informatie over het bestand weer (zie onderstaande afbeelding).

	Vertrouwd (Kaspersky Security Network) Privaat KSN
Eerst verschenen:	2 jaar geleden
Geografie:	Rusland (90%)
Digitale handtekening:	Mr. Vendor
Datum handtekening:	17-2-2018 15:37

De reputatie van een bestand in Kaspersky Security Network

Versleutelde verbindingen scannen

Dit onderdeel is beschikbaar als Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd op een computer met Windows voor werkstations. Dit onderdeel is niet beschikbaar als Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd op een computer met Windows voor servers.

Na installatie voegt Kaspersky Endpoint Security een Kaspersky-certificaat toe aan de systeemopslag voor vertrouwde certificaten (Windows-certificaatarchief). Kaspersky Endpoint Security omvat ook het gebruik van systeemopslag van vertrouwde certificaten in Firefox en Thunderbird om het verkeer van deze programma's te scannen.

De onderdelen [Webcontrole](#), [Mail Threat Protection](#) en [Web Threat Protection](#) decrypten en scannen netwerkverkeer van geëncrypte verbindingen die met de volgende protocollen tot stand zijn gebracht:

- SSL 3.0.
- TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3.

Instellingen voor het scannen van geëncrypte verbindingen configureren

Zo configureert u instellingen voor het scannen van geëncrypte verbindingen:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met de programma-instellingen **Netwerkinstellingen**.
3. Selecteer in het gedeelte **Versleutelde verbindingen scannen** de modus **Versleutelde verbindingen scannen**.
 - **Versleutelde verbindingen niet scannen** Kaspersky Endpoint Security heeft geen toegang tot de inhoud van websites waarvan het adres begint met `https://`.
 - **Versleutelde verbindingen scannen op verzoek van beschermingsonderdelen**. Kaspersky Endpoint Security scant versleuteld verkeer alleen wanneer daarom wordt gevraagd door de onderdelen File Threat Protection, Mail Threat Protection en Web Control.
 - **Versleutelde verbindingen altijd scannen** Kaspersky Endpoint Security scant versleuteld netwerkverkeer, zelfs als de beschermingsonderdelen zijn uitgeschakeld.

Kaspersky Endpoint Security scant geen versleutelde verbindingen die tot stand zijn gebracht door [vertrouwde programma's waarvoor het scannen van verkeer is uitgeschakeld](#). Kaspersky Endpoint Security scant geen versleutelde verbindingen uit de vooraf gedefinieerde lijst met vertrouwde websites. De vooraf gedefinieerde lijst met vertrouwde websites is gemaakt door Kaspersky-experts. Deze lijst wordt bijgewerkt met de antivirusdatabases van het programma. U kunt de vooraf gedefinieerde lijst met vertrouwde websites alleen in de Kaspersky Endpoint Security-interface bekijken. U kunt de lijst niet bekijken in de Kaspersky Security Center Console.

4. Voeg indien nodig [scanuitsluitingen toe: vertrouwde adressen en programma's](#).
5. Klik op de knop **Geavanceerde instellingen**.
6. Configureer de instellingen voor het scannen van versleutelde verbindingen (zie onderstaande tabel).
7. Sla uw wijzigingen op.

Parameter	Beschrijving
<p>Bij een bezoek aan een domein met een niet-vertrouwd certificaat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Toestaan. Als deze optie is geselecteerd wanneer een domein met een niet-vertrouwd certificaat wordt bezocht, staat Kaspersky Endpoint Security de netwerkverbinding niet toe. <p>Wanneer een domein met een niet-vertrouwd certificaat wordt geopend in een browser, toont Kaspersky Endpoint Security een HTML-pagina met een waarschuwing en de reden waarom een bezoek aan dat domein niet wordt aanbevolen. Een gebruiker kan klikken op de koppeling op de HTML-waarschuwingspagina om toegang tot de opgevraagde webbron te krijgen. Na het klikken op deze koppeling zal Kaspersky Endpoint Security één uur lang geen waarschuwingen over een niet-vertrouwd certificaat tonen wanneer andere bronnen binnen hetzelfde domein worden bezocht.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbinding blokkeren. Als deze optie is geselecteerd wanneer een domein met een niet-vertrouwd certificaat wordt bezocht, staat Kaspersky Endpoint Security de netwerkverbinding niet toe. <p>Wanneer een domein met een niet-vertrouwd certificaat wordt geopend in een browser, toont Kaspersky Endpoint Security een HTML-pagina met de reden waarom dat domein is geblokkeerd.</p>
<p>Bij fouten tijdens het scannen van geëncrypte verbindingen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verbinding blokkeren. Als deze optie is geselecteerd wanneer een fout tijdens het scannen van een beveiligde verbinding optreedt, blokkeert Kaspersky Endpoint Security de netwerkverbinding. • Domein toevoegen aan uitzonderingen. Als deze optie is geselecteerd wanneer een fout tijdens het scannen van een geëncrypte verbinding optreedt, zal Kaspersky Endpoint Security het domein dat aan de basis lag van de fout toevoegen aan de lijst met domeinen met scanfouten en zal het geen geëncrypt netwerkverkeer bewaken wanneer dit domein wordt bezocht. Alleen in de lokale interface van het programma kunt u een lijst met domeinen zien waarvoor fouten tijdens het scannen van de geëncrypte verbindingen zijn opgetreden. Als u de inhoud van de lijst wilt wissen, moet u Verbinding blokkeren selecteren.
<p>Blokkeer SSL 2.0-verbindingen</p>	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, blokkeert Kaspersky Endpoint Security netwerkverbindingen die via het SSL 2.0-protocol tot stand zijn gebracht.</p> <p>Als het selectievakje is uitgeschakeld, blokkeert Kaspersky Endpoint Security geen netwerkverbindingen die via het SSL 2.0-protocol tot stand zijn gebracht en bewaakt het geen netwerkverkeer dat via deze verbindingen wordt verstuurd of ontvangen.</p>
<p>Geëncrypte verbindingen met websites die gebruikmaken van EV-certificaten decrypten</p>	<p>EV-certificaten (Certificaten voor uitgebreide validatie) bevestigen de authenticiteit van websites en verbeteren de beveiliging van de verbinding. Browsers tonen een hangslot in de adresbalk om aan te geven dat een website een EV-certificaat heeft. Browsers kunnen de adresbalk ook volledig of gedeeltelijk in een groene kleur weergeven.</p> <p>Als het selectievakje is ingeschakeld, decrypt en bewaakt Kaspersky Endpoint Security geëncrypte verbindingen met websites die een EV-certificaat gebruiken.</p> <p>Als het selectievakje is uitgeschakeld, heeft Kaspersky Endpoint Security geen toegang tot de inhoud van HTTPS-verkeer. Om deze reden bewaakt het programma HTTPS-verkeer alleen op basis van het webadres, zoals <code>https://facebook.com</code>.</p>

Als u een website met een EV-certificaat voor het eerst opent, wordt de beveiligde verbinding gedecrypt ongeacht of het selectievakje is ingeschakeld.

Versleutelde verbindingen scannen in Firefox en Thunderbird

Na installatie voegt Kaspersky Endpoint Security een Kaspersky-certificaat toe aan de systeemopslag voor vertrouwde certificaten (Windows-certificaatarchief). Firefox en Thunderbird gebruiken standaard hun eigen Mozilla-certificaatopslag in plaats van de Windows-certificaatopslag. Als Kaspersky Security Center is geïmplementeerd in uw organisatie en er wordt beleid toegepast op een computer, maakt Kaspersky Endpoint Security automatisch het gebruik van de Windows-certificaatopslag in Firefox en Thunderbird mogelijk om het verkeer van deze programma's te scannen. Als er geen beleid op de computer wordt toegepast, kunt u de certificaatopslag kiezen die wordt gebruikt door Mozilla-programma's. Als u de Mozilla-certificaatopslag hebt geselecteerd, voegt u er handmatig een Kaspersky-certificaat aan toe. Dit helpt fouten te voorkomen bij het werken met HTTPS-verkeer.

Om verkeer in de Mozilla Firefox-browser en de Thunderbird-mailclient te scannen, moet u de [versleutelde verbindingen scannen inschakelen](#). Als Versleutelde verbindingen scannen ingeschakeld is, scant Kaspersky Endpoint Security geen versleuteld verkeer in de Mozilla Firefox-browser en Thunderbird-mailclient.

Voordat u een certificaat toevoegt aan de Mozilla-opslag, exporteert u het Kaspersky-certificaat via het Configuratiescherm van Windows (browsereigenschappen). Voor informatie over het exporteren van het Kaspersky-certificaat raadpleegt u de [Knowledge Base van de Technische Support](#). Bezoek de [website voor technische support van Mozilla](#) voor meer informatie over het toevoegen van een certificaat aan de opslag.

U kunt de certificaatopslag alleen in de lokale interface van het programma kiezen.


Een certificaatopslag kiezen voor het scannen van versleutelde verbindingen in Firefox en Thunderbird:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met de programma-instellingen **Netwerkinstellingen**.
3. Schakel in het blok **Mozilla Firefox en Thunderbird** het selectievakje **Beveiligd verkeer in Mozilla-apps scannen** in.
4. Selecteer een certificaatarchief:
 - **Windows-certificaatopslag gebruiken.** Het Kaspersky-rootcertificaat wordt aan deze opslag toegevoegd tijdens de installatie van Kaspersky Endpoint Security.
 - **Mozilla-certificaatarchief gebruiken.** Mozilla Firefox en Thunderbird gebruiken hun eigen certificaatopslag. Als de Mozilla-certificaatopslag is geselecteerd, moet u het Kaspersky-rootcertificaat handmatig aan deze opslag toevoegen via de browsereigenschappen.
5. Sla uw wijzigingen op.

Versleutelde verbindingen uitsluiten van scannen

De meeste webbronnen gebruiken versleutelde verbindingen. Kaspersky-experts raden u aan om [Versleutelde verbindingen scannen](#) in te schakelen. Als het scannen van versleutelde verbindingen de werkgerelateerde activiteit verstoort, kunt u een website toevoegen aan uitzonderingen die *vertrouwde adressen* worden genoemd. Als een vertrouwde toepassing een versleutelde verbinding gebruikt, kunt u [u het scannen van versleutelde verbindingen voor dit programma uitschakelen](#). U kunt bijvoorbeeld het scannen van versleutelde verbindingen uitschakelen voor programma's met cloudopslag die tweefactorauthenticatie gebruiken met hun eigen certificaat.

Een webadres uitsluiten van de scan van versleutelde verbindingen:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met de programma-instellingen **Netwerkinstellingen**.
3. Klik in het gedeelte **Versleutelde verbindingen scannen** op de knop **Vertrouwde adressen**.
4. Klik op de knop **Toevoegen**.
5. Voer een domeinnaam of een IP-adres in als u niet wilt dat Kaspersky Endpoint Security de versleutelde verbinding scant bij een bezoek aan dat domein.

Kaspersky Endpoint Security ondersteunt het teken bij het invoeren van een domeinnaammasker.

Kaspersky Endpoint Security ondersteunt geen maskers voor IP-adressen.

Voorbeelden:

- – deze invoer omvat de volgende adressen: <https://domein.com>, <https://www.domein.com>, <https://dpomein.com/pagina123>. Deze invoer sluit subdomeinen uit (bijvoorbeeld, subdomein.domein.com).
- – deze invoer omvat de volgende adressen: <https://subdomein.domein.com>, <https://subdomein.domein.com/pagina123>. Deze invoer sluit het adres domein.com uit.
- – deze invoer omvat de volgende adressen: <https://films.domein.com>, <https://afbeeldingen.domein.com/pagina123>. Deze invoer sluit het adres domein.com uit.


6. Sla uw wijzigingen op.

Kaspersky Endpoint Security scant standaard geen versleutelde verbindingen als er fouten optreden en voegt de website toe aan een speciale lijst met *domeinen met scanfouten*. Kaspersky Endpoint Security stelt voor elke gebruiker een aparte lijst samen en stuurt geen gegevens naar Kaspersky Security Center. U kunt [het blokkeren van de verbinding inschakelen wanneer er een scanfout optreedt](#). Alleen in de lokale interface van het programma kunt u een lijst met domeinen zien waarvoor fouten tijdens het scannen van de geëncrypte verbindingen zijn opgetreden.

- Sla uw wijzigingen op.

Kaspersky Endpoint Security scant standaard geen versleutelde verbindingen als er fouten optreden en voegt de website toe aan een speciale lijst met *domeinen met scanfouten*. Kaspersky Endpoint Security stelt voor elke gebruiker een aparte lijst samen en stuurt geen gegevens naar Kaspersky Security Center. U kunt [het blokkeren van de verbinding inschakelen wanneer er een scanfout optreedt](#). Alleen in de lokale interface van het programma kunt u een lijst met domeinen zien waarvoor fouten tijdens het scannen van de geëncrypte verbindingen zijn opgetreden.


De lijst met domeinen met scanfouten bekijken:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met de programma-instellingen **Netwerkinstellingen**.
3. Klik in het gedeelte **Versleutelde verbindingen scannen** op de knop **Domeinen met scanfouten**.

Er wordt een lijst met domeinen met scanfouten geopend. Als u de lijst opnieuw wilt instellen, schakelt u in het beleid het blokkeren van verbindingen in wanneer er scanfouten optreden. Pas vervolgens het beleid toe, stel de parameter opnieuw in op de oorspronkelijke waarde en pas het beleid opnieuw toe.

Kaspersky-specialisten maken een lijst met *wereldwijde uitzonderingen*: vertrouwde websites die Kaspersky Endpoint Security niet controleert, ongeacht de programma-instellingen.

Zo bekijkt u wereldwijde uitzonderingen voor scans van geëncrypt verkeer:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met de programma-instellingen **Netwerkinstellingen**.
3. Klik in het gedeelte **Versleutelde verbindingen scannen** op de koppeling **websites**.

Dit opent een lijst met websites samengesteld door Kaspersky-experts. Kaspersky Endpoint Security scant geen beveiligde verbindingen voor websites op de lijst. De lijst kan worden geüpdatet wanneer de databases en modules van Kaspersky Endpoint Security worden geüpdatet.

Computerbeheer

Webcontrole

Dit onderdeel is beschikbaar als Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd op een computer met Windows voor werkstations. Dit onderdeel is niet beschikbaar als Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd op een computer met Windows voor servers.

Webcontrole beheert de toegang van gebruikers tot webbronnen. Het onderdeel helpt zo het verkeersvolume en het misbruik van werkuren verminderen. Wanneer een gebruiker een website probeert te openen die wordt beperkt door Webcontrole, dan blokkeert Kaspersky Endpoint Security de toegang of wordt er een waarschuwing weergegeven (zie onderstaande afbeelding).

Kaspersky Endpoint Security bewaakt alleen HTTP- en HTTPS-verkeer.

Voor de bewaking van HTTPS-verkeer moet u [Versleutelde verbindingen scannen](#) inschakelen.

Methoden voor het beheer van de toegang tot websites

Met Webcontrole kunt u de toegang tot websites configureren met de volgende methoden:

- **Websitecategorie.** Websites worden gecategoriseerd volgens de Kaspersky Security Network-cloudservice, heuristische analyse en de database van bekende websites (een onderdeel van de programmadatabases). U kunt bijvoorbeeld de gebruikerstoegang beperken tot de categorie "Sociale netwerken" of tot [andere categorieën](#).
- **Gegevenstype.** U kunt de toegang van gebruikers beperken voor gegevens op websites en bijvoorbeeld afbeeldingen verbergen. Kaspersky Endpoint Security bepaalt het gegevenstype op basis van de bestandsindeling en niet op basis van de extensie.

Kaspersky Endpoint Security scant geen bestanden in archieven. Als een archief bijvoorbeeld afbeeldingen bevat, identificeert Kaspersky Endpoint Security de gegevens als 'Archieven' en niet als 'Grafische bestanden'.

- **Individueel adres.** U kunt een webadres invoeren of [maskers gebruiken](#).

U kunt meerdere methoden tegelijk gebruiken om de toegang tot websites te regelen. Zo kunt u bijvoorbeeld de toegang tot het gegevenstype 'Office-bestanden' alleen beperken voor de categorie 'Webmail'.

Regels voor toegang tot websites

Webcontrole beheert de toegang van gebruikers tot websites met behulp van *toegangsregels*. U kunt de volgende geavanceerde instellingen configureren voor een regel voor toegang tot websites:

- Gebruikers waarop de regel van toepassing is.

U kunt bijvoorbeeld de internettoegang via een browser beperken voor alle gebruikers van het bedrijf, behalve voor de IT-afdeling.

- Regelplanning.

U kunt bijvoorbeeld de internettoegang via een browser tijdens de werkuren beperken.

Prioriteiten voor toegangsregels

Elke regel heeft een prioriteit. Hoe hoger een regel in de lijst staat, hoe hoger de prioriteit ervan. Als een website is toegevoegd aan meerdere regels, regelt Webcontrole de toegang tot de website volgens de regel met de hoogste prioriteit. Kaspersky Endpoint Security kan bijvoorbeeld een bedrijfsportal identificeren als een sociaal netwerk. Wilt u de toegang tot sociale netwerken verbieden maar toch toegang tot de webportal van het bedrijf verlenen, dan maakt u twee regels: een regel die de websitecategorie 'Sociale netwerken' blokkeert en een regel die de webportal van het bedrijf toestaat. De toegangsregel voor de webportal van het bedrijf moet een hogere prioriteit hebben dan de toegangsregel voor sociale netwerken.




Berichten van Webcontrole

Webcontrole inschakelen en uitschakelen

Webcontrole is standaard ingeschakeld.

Zo schakelt u Webcontrole in of uit:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Webcontrole** in het venster met programma-instellingen.
3. Gebruik de schakelaar **Webcontrole** om het onderdeel in of uit te schakelen.
4. Sla uw wijzigingen op.

Bewerkingen voor toegangsregels voor webbronnen

Het is niet aanbevolen om meer dan 1000 toegangsregels voor webbronnen aan te maken omdat het systeem hierdoor instabiel kan worden.

Een toegangsregel voor webbronnen is een reeks filters en acties die Kaspersky Endpoint Security toepast wanneer de gebruiker tijdens de opgegeven periode in de regelplanning webbronnen bezoekt die in de regel zijn beschreven. Met filters kunt u een aantal webbronnen preciseren waarvoor de toegang ertoe wordt gecontroleerd door het onderdeel Webcontrole.

De volgende filters zijn beschikbaar:


- **Filteren op inhoud.** Webcontrole categoriseert [webbronnen op inhouds-](#) en gegevenstype. U kunt de toegang van gebruikers tot webbronnen met inhoud en gegevens, die behoren tot de typen gedefinieerd door deze categorieën, beheren. Wanneer de gebruikers webbronnen bezoeken die tot de geselecteerde categorie van inhouds- en gegevenstypen behoren, voert Kaspersky Endpoint Security de actie uit die in de regel is opgegeven.
- **Filteren op adressen van webbronnen.** U kunt de toegang van gebruikers tot alle adressen van webbronnen of tot individuele adressen van webbronnen en / of groepen van adressen van webbronnen beheren.
Als het filteren op inhoud en het filteren op adressen van webbronnen zijn opgegeven en de opgegeven adressen van webbronnen en / groepen van adressen van webbronnen behoren tot de geselecteerde inhoudscategorieën of categorieën van gegevenstypen, controleert Kaspersky Endpoint Security niet de toegang tot alle webbronnen in de geselecteerde inhoudscategorieën en / of categorieën van gegevenstypen. In plaats daarvan controleert het programma alleen de toegang tot de opgegeven adressen van webbronnen en / of groepen van adressen van webbronnen.
- **Filteren op namen van gebruikers en groepen gebruikers.** U kunt de namen van gebruikers en/of groepen gebruikers opgeven waarvoor de toegang tot webbronnen wordt gecontroleerd overeenkomstig de regel.
- **Regelplanning.** U kunt de regelplanning opgeven. De regelplanning bepaalt de periode wanneer Kaspersky Endpoint Security de toegang tot de opgegeven webbronnen in de regel monitort.

Na de installatie van Kaspersky Endpoint Security is de lijst met regels van het onderdeel Webcontrole niet leeg. Twee regels zijn vooraf ingesteld:

- De regel 'Scripts en opmaakmodellen' die alle gebruikers altijd toegang verleent tot webbronnen waarvan de adressen namen van bestanden met de extensies CSS, JS of VBS bevatten. Bijvoorbeeld: <http://www.voorbeeld.com/style.css>, <http://www.voorbeeld.com/style.css?mode=normal>.
- Standaardregel. Deze regel wordt toegepast op alle webbronnen waarop geen andere regels van toepassing zijn en staat de toegang tot deze webbronnen al dan niet toe voor alle gebruikers.

Een toegangsregel voor webbronnen toevoegen

Zo voegt u een toegangsregel voor webbronnen toe en bewerkt u er een:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Webcontrole** in het venster met programma-instellingen.

3. In het blok **Instellingen** klikt u op de knop **Toegangsregels voor webbronnen**.

4. Klik in het venster op de knop **Toevoegen**.

Het venster **Regel voor toegang tot webbronnen** wordt geopend.

5. Typ in het veld **Regelnaam** de naam van de regel.


6. Selecteer de status **Actief** voor de toegangsregel voor webbronnen.

U kunt de schakelaar gebruiken [om de toegangsregel voor webbronnen op elk gewenst moment uit te schakelen](#).

7. In het blok **Actie**, selecteert u de relevante optie:

- **Toestaan**. Als deze waarde is geselecteerd, wordt de toegang tot webbronnen die aan de parameters van de regel voldoen toegestaan door Kaspersky Endpoint Security.
- **Blokkeren**. Als deze waarde is geselecteerd, wordt de toegang tot webbronnen die aan de parameters van de regel voldoen geblokkeerd door Kaspersky Endpoint Security.
- **Waarschuwen**. Als deze waarde is geselecteerd, toont Kaspersky Endpoint Security een waarschuwing met de melding dat een webbron ongewenst is wanneer de gebruiker webbronnen probeert te openen die aan de regel voldoen. Met de koppelingen in het waarschuwingsbericht kan de gebruiker toegang tot de opgevraagde webbron krijgen.

8. Selecteer in het blok **Filtertype** het relevante filter voor de inhoud:

- **Op inhoudscategorieën**. U kunt gebruikerstoegang tot webbronnen per [categorie](#)  beheren (bijvoorbeeld de categorie *Sociale netwerken*).
- **Op gegevenstypen**. U kunt de gebruikerstoegang tot webbronnen beheren op basis van het specifieke gegevenstype van de gepubliceerde gegevens (bijvoorbeeld *grafische afbeeldingen*).

Het inhoudsfilter configureren:

a. Klik op de koppeling **Configureren** .

b. Schakel de selectievakjes naast de namen van de vereiste inhoudscategorieën en/of gegevenstypen in.

Met de inschakeling van het selectievakje naast de naam van een inhoudscategorie en/of een gegevenstype past Kaspersky Endpoint Security de regel voor de controle van de toegang tot webbronnen die tot de geselecteerde inhoudscategorieën en/of gegevenstypen behoren toe.

c. Keer terug naar het venster voor het configureren van de toegangsregel voor webbronnen.

9. Selecteer in het blok **Adressen** het relevante filter voor adres van de webbron:

- **Op alle adressen**. Webcontrole filtert webbronnen niet op adres.
- **Op individuele adressen**. Webcontrole filtert alleen adressen van webbronnen uit de lijst. Een lijst met vertrouwde adressen van webbronnen maken:

a. Klik op de knop **Adres toevoegen** of **Adresgroep toevoegen** .

b. Maak in het geopende venster een lijst met adressen van webbronnen. U kunt een webadres invoeren of [maskers gebruiken](#). U kunt ook [een lijst met webbronadressen exporteren vanuit een TXT-bestand](#).

c. Keer terug naar het venster voor het configureren van de toegangsregel voor webbronnen.

Als de [Scan van versleutelde verbindingen is uitgeschakeld](#), kunt u voor het HTTPS-protocol alleen op servernaam filteren.

10. Selecteer in het blok **Gebruikers** het relevante filter voor gebruikers:

- **Op alle gebruikers.** Webcontrole filtert geen webbronnen voor specifieke gebruikers.
- **Op individuele gebruikers en/of groepen.** Webcontrole filtert webbronnen alleen voor specifieke gebruikers. Een lijst met gebruikers maken waarop u de regel wilt toepassen:
 - a. Klik op de knop **Toevoegen**.
 - b. Selecteer in het geopende venster de gebruikers of groep gebruikers waarop u de toegangsregel voor webbronnen wilt toepassen.
 - c. Keer terug naar het venster voor het configureren van de toegangsregel voor webbronnen.

11. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Regelplanning** de naam van de noodzakelijke planning of maak een nieuwe planning op basis van de geselecteerde regelplanning. Hiertoe doet u het volgende:

- a. Klik op de knop **Schemabeheer**.
- b. Klik in het venster op de knop **Toevoegen**.
- c. Voer in het geopende venster de naam van de regelplanning in.
- d. Configureer het toegangsschema voor webbronnen voor gebruikers.
- e. Keer terug naar het venster voor het configureren van de toegangsregel voor webbronnen.

12. Sla uw wijzigingen op.

Prioriteiten aan toegangsregels voor webbronnen toewijzen


U kunt prioriteiten aan elke regel uit de lijst met regels toewijzen door de regels in een bepaalde volgorde te zetten.

Zo wijst u een prioriteit toe aan een toegangsregel voor webbronnen:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Webcontrole** in het venster met programma-instellingen.
3. In het blok **Instellingen** klikt u op de knop **Toegangsregels voor webbronnen**.
4. Selecteer in het geopende venster de regel waarvan u de prioriteit wilt wijzigen.
5. Gebruik de knoppen **Omhoog** en **Omlaag** om de regel naar de relevante plaats in de lijst met toegangsregels van webbronnen te bewegen.
6. Sla uw wijzigingen op.

Een toegangsregel voor webbronnen inschakelen en uitschakelen

Zo schakelt u een toegangsregel voor webbronnen in of uit:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Webcontrole** in het venster met programma-instellingen.
3. In het blok **Instellingen** klikt u op de knop **Toegangsregels voor webbronnen**.
4. Selecteer in het geopende venster rechts de regel die u wilt in- of uitschakelen.
5. Doe in de kolom **Status** het volgende:
 - Selecteer de waarde **Actief** als u het gebruik van de regel wilt inschakelen.
 - Selecteer de waarde **Inactief** als u het gebruik van de regel wilt uitschakelen.
6. Sla uw wijzigingen op.

De lijst met vertrouwde webadressen exporteren en importeren

U kunt de lijst met regels voor internetbeleidsbeheer exporteren naar een XML-bestand. Vervolgens kunt u het bestand aanpassen om bijvoorbeeld een groot aantal adressen van hetzelfde type toe te voegen. U kunt de export/import-functie gebruiken om een back-up te maken van de lijst met regels voor internetbeleidsbeheer of om de lijst naar een andere server te migreren.

[Een lijst met regels voor internetbeleidsbeheer exporteren en importeren in de Beheerconsole \(MMC\)](#) 

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het beleidsvenster **Security Controls** → **Internetbeleidsbeheer**.
6. De lijst met regels voor internetbeleidsbeheer exporteren:
 - a. Selecteer de regels die u wilt exporteren. Gebruik de **CTRL**- of **SHIFT**-toets om meerdere poorten te selecteren.
Als u geen regel hebt geselecteerd, exporteert Kaspersky Endpoint Security alle regels.
 - b. Klik op de link **Exporteren**.
 - c. Geef in het geopende venster de naam van het XML-bestand op waarnaar u de lijst met regels wilt exporteren. Selecteer vervolgens de map waarin u dit bestand wilt opslaan.
 - d. Klik op de knop **Opslaan**.
Kaspersky Endpoint Security exporteert de lijst met regels naar het XML-bestand.
7. De lijst met regels voor internetbeleidsbeheer importeren:
 - a. Klik op de link **Importeren**.
Selecteer in het geopende venster het XML-bestand waaruit u de lijst met regels wilt importeren.
 - b. Klik op de knop **Openen**.
Als de computer al een lijst met regels heeft, vraagt Kaspersky Endpoint Security u de bestaande lijst te verwijderen of nieuwe items eraan toe te voegen vanuit het XML-bestand.
8. Sla uw wijzigingen op.


[Een lijst met regels voor internetbeleidsbeheer exporteren en importeren in de Webconsole en de Cloudconsole](#) 

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid voor de computers waarop u de lijst met regels wilt exporteren of importeren.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Ga naar **Security Controls** → **Internetbeleidsbeheer**.
5. U exporteert de lijst met regels door het volgende te doen in het blok **Regellijst**:
 - a. Selecteer de regels die u wilt exporteren.
 - b. Klik op de knop **Exporteren**.
 - c. Bevestig dat u alleen de geselecteerde regels wilt exporteren of de volledige lijst wilt exporteren.
 - d. Klik op de knop **Exporteren**.
Kaspersky Endpoint Security exporteert de lijst met regels naar een XML-bestand in de standaard downloadmap.
6. U importeert de lijst met regels door het volgende te doen in het blok **Regellijst**:
 - a. Klik op de link **Importeren**.
Selecteer in het geopende venster het XML-bestand waaruit u de lijst met regels wilt importeren.
 - b. Klik op de knop **Openen**.
Als de computer al een lijst met regels heeft, vraagt Kaspersky Endpoint Security u de bestaande lijst te verwijderen of nieuwe items eraan toe te voegen vanuit het XML-bestand.
7. Sla uw wijzigingen op.

Toegangsregels voor webbronnen testen

Om de doeltreffendheid van de regels van Webcontrole te controleren, kunt u ze testen. Daarom beschikt het onderdeel Webcontrole over de functie Diagnose van regels.

Zo test u de toegangsregels voor webbronnen:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Webcontrole** in het venster met programma-instellingen.
3. Klik in het blok **Instellingen** op de koppeling **Diagnose van regels**.
Het venster **Diagnose van regels** wordt geopend.
4. Als u de regels wilt testen die Kaspersky Endpoint Security gebruikt om de toegang tot een specifieke webbron te controleren, schakelt u het selectievakje **Geef adres op** in. Voer het adres van de webbron in het veld eronder in.

5. Als u de regels wilt testen die Kaspersky Endpoint Security gebruikt om de toegang tot webbronnen te controleren voor opgegeven gebruikers en/of groepen gebruikers, geeft u een lijst met gebruikers en/of groepen gebruikers op.
6. Als u de regels wilt testen die Kaspersky Endpoint Security gebruikt om de toegang tot webbronnen van opgegeven inhoudscategorieën en/of categorieën van gegevenstypen te controleren, selecteer dan de optie **Filter inhoud** en kies de relevante optie uit de vervolgkeuzelijst (**Op inhoudscategorieën**, **Op gegevenstypen** of **Op inhoudscategorieën en gegevenstypen**).
7. Als u de regels wilt testen terwijl rekening wordt gehouden met de tijd en de dag van de week wanneer er wordt geprobeerd om toegang te krijgen tot webbronnen die in de diagnostische voorwaarden van de regel zijn opgegeven, schakelt u het selectievakje **Voeg tijdstip van toegangspoging toe** in. Geef dan de dag van de week en de tijd op.
8. Klik op de knop **Testen**.

Na de voltooiing van de test ziet u een bericht met informatie over de actie die door Kaspersky Endpoint Security is uitgevoerd, overeenkomstig de eerste regel die wordt geactiveerd bij de poging tot het krijgen van toegang tot de opgegeven webbron (toestaan, blokkeren of waarschuwen). De eerste regel die wordt geactiveerd is de regel die in de lijst met regels van Webcontrole hoger staat dan andere regels die aan de diagnostische voorwaarden voldoen. Het bericht wordt rechts van de knop **Testen** weergegeven. De volgende tabel bevat de resterende geactiveerde regels en geeft de actie van Kaspersky Endpoint Security aan. De regels worden in volgorde van afnemende prioriteit weergegeven.

De lijst met adressen van webbronnen exporteren en importeren

Als u een lijst met adressen van webbronnen in een toegangsregel voor webbronnen hebt gemaakt, kunt u die lijst naar een TXT-bestand exporteren. U kunt de lijst dan importeren vanuit dit bestand zodat u geen nieuwe lijst met adressen van webbronnen handmatig hoeft te maken wanneer u een toegangsregel configureert. De optie voor het exporteren en importeren van de lijst met adressen van webbronnen is wellicht nuttig wanneer u bijvoorbeeld toegangsregels met vergelijkbare parameters maakt.

Een lijst met adressen van webbronnen naar een bestand importeren of exporteren:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Webcontrole** in het venster met programma-instellingen.
3. In het blok **Instellingen** klikt u op de knop **Toegangsregels voor webbronnen**.
4. Selecteer de regel waarvan u de lijst met adressen van webbronnen wilt exporteren of importeren.
5. Om de lijst met vertrouwde webadressen te exporteren, doet u het volgende in het blok **Adressen**:
 - a. Selecteer de items die u wilt exporteren.
Als u geen enkel adres hebt geselecteerd, dan exporteert Kaspersky Endpoint Security alle adressen.
 - b. Klik op de knop **Exporteren**.
 - c. Voer in het geopende venster de naam in van het TXT-bestand waarnaar u de lijst met adressen van webbronnen wilt exporteren, en selecteer de map waarin u dit bestand wilt opslaan.
 - d. Klik op de knop **Opslaan**.
Kaspersky Endpoint Security exporteert de lijst met adressen van webbronnen naar een TXT-bestand.

6. Om de lijst met webbronnen te importeren, doet u het volgende in het blok **Adressen**:

a. Klik op de knop **Importeren**.

Selecteer in het geopende venster het TXT-bestand waaruit u de lijst met webbronnen wilt importeren.

b. Klik op de knop **Openen**.


Als de computer al een lijst met adressen heeft, zal Kaspersky Endpoint Security u vragen de bestaande lijst te verwijderen of er nieuwe items aan toe te voegen vanuit het TXT-bestand.

7. Sla uw wijzigingen op.

Activiteit van gebruikers op internet bewaken

Met Kaspersky Endpoint Security kunt u gegevens registreren over bezoeken aan websites, waaronder toegestane websites. Op deze manier krijgt u een compleet overzicht van de browseractiviteit. Kaspersky Endpoint Security stuurt gebeurtenissen over gebruikersactiviteit naar Kaspersky Security Center, naar [het lokale logboek van Kaspersky Endpoint Security](#) en naar het Windows-gebeurtenislogboek. Voor het ontvangen van gebeurtenissen in Kaspersky Security Center moet u de instellingen van gebeurtenissen configureren in een beleid in Beheerconsole of Webconsole. U kunt ook de overdracht van Webcontrole-gebeurtenissen per e-mail configureren, alsook de weergave van meldingen op het computerscherm van de gebruiker.


Kaspersky Endpoint Security maakt de volgende gebeurtenissen over de activiteit van gebruikers op internet:

- Blokkering van de website (status *Kritieke gebeurtenissen* .
- Bezoek aan een niet-aanbevolen website (status *Waarschuwingen* .
- Bezoek aan een toegestane website (status *Informatieve berichten* .

Voordat u bewaking van de internetactiviteit van gebruikers inschakelt, moet u het volgende doen:


- Injecteer een webpagina-interactiescript in het webverkeer (zie onderstaande instructies). Het script maakt de registratie van Webcontrole-gebeurtenissen mogelijk.
- Voor de bewaking van HTTPS-verkeer moet u [Versleutelde verbindingen scannen](#) inschakelen.

Een interactiescript voor een webpagina in het webverkeer injecteren:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met de programma-instellingen **Netwerkinstellingen**.
3. Schakel in het blok **Verkeersverwerking** het selectievakje **Interactiescript in verkeer injecteren** in.
4. Sla uw wijzigingen op.

Als gevolg hiervan zal Kaspersky Endpoint Security een webpagina-interactiescript in het webverkeer injecteren. Met dit script kunnen Webcontrole-gebeurtenissen voor het programmagebeurtenislogboek, het OS-gebeurtenislogboek en [rapporten](#) worden geregistreerd.

Zo configureert u de registratie van Webcontrole-gebeurtenissen op de computer van de gebruiker:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .

2. Selecteer in het venster Programma-instellingen het gedeelte **Interface**.

3. Klik in het gedeelte **Meldingen** op de knop **Regels voor meldingen**.

4. Selecteer in het geopende venster het gedeelte **Webcontrole**.

U ziet nu de tabel met Webcontrole-gebeurtenissen en methoden voor meldingen.

5. Configureer de methode voor het melden van elke gebeurtenis: **Opslaan in lokaal rapport** of **Opslaan in Windows-gebeurtenislogboek**.

Voor het registreren van bezoeken aan toegestane websites moet u ook Webcontrole configureren (raadpleeg de onderstaande instructies).

In de tabel met gebeurtenissen kunt u ook instellen dat een melding op het scherm moet worden weergegeven en dat een melding per e-mail moet worden verstuurd. Voor het versturen van meldingen per e-mail moet u de instellingen van de SMTP-server configureren. Voor meer informatie over het versturen van meldingen per e-mail raadpleegt u de [Help van Kaspersky Security Center](#).

6. Sla uw wijzigingen op.

Kaspersky Endpoint Security begint nu gebeurtenissen voor de activiteit van de gebruiker op internet te registreren.

Webcontrole stuurt gebeurtenissen van gebruikersactiviteiten als volgt naar Kaspersky Security Center:

- Als u Kaspersky Security Center gebruikt, verzendt Webcontrole gebeurtenissen voor alle objecten waaruit de webpagina bestaat. Daarom kunnen meerdere gebeurtenissen worden aangemaakt wanneer een webpagina wordt geblokkeerd. Voorbeeld: bij de blokkering van de webpagina <http://www.voorbeeld.nl>, zal Kaspersky Endpoint Security gebeurtenissen voor de volgende objecten vastleggen: <http://www.voorbeeld.nl>, <http://www.voorbeeld.nl/icon.ico>, <http://www.voorbeeld.nl/file.js>, etc.
- Als u de Kaspersky Security Center Cloud Console gebruikt, groepeert Webcontrole gebeurtenissen en verzendt alleen het protocol en het domein van de website. Als een gebruiker bijvoorbeeld niet-aanbevolen webpagina's <http://www.example.com/main>, <http://www.example.com/contact> en <http://www.example.com/gallery> bezoekt, verzendt Kaspersky Endpoint Security slechts één gebeurtenis met het object <http://www.example.com>.

Zo schakelt u de registratie van gebeurtenissen voor bezoeken aan toegestane websites in:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .

2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Webcontrole** in het venster met programma-instellingen.

3. Klik in het blok **Aanvullend** op de knop **Geavanceerde instellingen**.

4. Schakel in het geopende venster het selectievakje **Registreer het openen van toegestane pagina's** in.

5. Sla uw wijzigingen op.

U kunt nu de volledige browsergeschiedenis bekijken.

Berichtsjablonen van Webcontrole bewerken

Afhankelijk van het type actie dat in de eigenschappen van de regels van Webcontrole is opgegeven, toont Kaspersky Endpoint Security een van de volgende soorten berichten wanneer gebruikers toegang tot internetbronnen proberen te krijgen (het programma vervangt een HTML-pagina door een bericht voor het antwoord van de HTTP-server):

- **Waarschuwingbericht.** Dit bericht waarschuwt de gebruiker dat een bezoek aan de webbron wordt afgeraden en/of het beveiligingsbeleid van het bedrijf schendt. Kaspersky Endpoint Security toont een waarschuwingbericht als de optie **Waarschuwen** is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst **Actie** in de instellingen van de regel die deze webbron beschrijft.

Als de gebruiker vindt dat de waarschuwing een vergissing is, kan die klikken op de koppeling in de waarschuwing om een vooraf gegenereerd bericht naar de lokale netwerkbeheerder te sturen.

- **Bericht met informatie over blokkering van een webbron.** Kaspersky Endpoint Security toont een bericht met de melding dat een webbron is geblokkeerd als de optie **Blokkeren** is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst **Actie** in de instellingen van de regel die deze webbron beschrijft.

Als de gebruiker vindt dat de blokkering van de webbron een vergissing is, kan die klikken op de koppeling in het bericht over de blokkering van de webbron om een vooraf gegenereerd bericht naar de lokale netwerkbeheerder te sturen.

Voor het waarschuwingbericht, het bericht met de melding dat een webbron is geblokkeerd en het bericht dat naar de netwerkbeheerder wordt verstuurd zijn speciale sjablonen voorzien. U kunt de inhoud ervan wijzigen.

Zo wijzigt u de sjabloon voor berichten van Webcontrole:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Webcontrole** in het venster met programma-instellingen.
3. Configureer in het blok **Sjablonen** de sjablonen voor Webcontrole-berichten:
 - **Waarschuwingen.** Het invoerveld bestaat uit een sjabloon van het bericht dat wordt weergegeven als een regel voor een waarschuwing over pogingen tot toegang tot een ongewenste webbron wordt geactiveerd.
 - **Blokkering.** Het invoerveld bevat het sjabloon van het bericht dat wordt weergegeven als een regel die de toegang tot een webbron blokkeert wordt geactiveerd.
 - **Bericht aan beheerder.** Het invoerveld bevat de sjabloon van het bericht dat naar de netwerkbeheerder wordt verstuurd als de gebruiker vindt dat de blokkering een vergissing is.
4. Sla uw wijzigingen op.

Maskers voor adressen van webbronnen bewerken

Een *adresmasker voor webbronnen* (ook "adresmasker" genoemd) is wellicht nuttig als u talrijke vergelijkbare adressen van webbronnen moet invoeren wanneer u een toegangsregel voor webbronnen aanmaakt. Eén adresmasker kan een groot aantal adressen van webbronnen vervangen als het goed bedacht is.

Volg deze regels wanneer u een adresmasker maakt:

1. Het teken  vervangt een willekeurige reeks met nul of meer tekens.

Als u bijvoorbeeld het adresmasker `*abc*` invoert, wordt de toegangsregel toegepast op alle webbronnen die de reeks abc bevatten. Voorbeeld: `http://www.voorbeeld.com/pagina_0-9abcdef.html`.

2. Een reeks van `*` tekens (ook wel *domeinmasker genoemd*) laat u alle domeinen van een adres selecteren. Het `*.` domeinmasker vertegenwoordigt een domeinnaam, subdomeinnaam of een lege regel.

Voorbeeld: het masker `*.example.com` staat voor de volgende adressen:

- `http://pictures.example.com`. Het domeinmasker `*.` vertegenwoordigt `afbeeldingen`.
- `http://user.pictures.example.com`. Het domeinmasker `*.` vertegenwoordigt `afbeeldingen` en `gebruiker`.
- `http://voorbeeld.com`. Het domeinmasker `*.` wordt geïnterpreteerd als een lege regel.

3. De tekenreeks `www.` bij het begin van het adresmasker wordt beschouwd als een `*.`-reeks.

Voorbeeld: het adresmasker `www.voorbeeld.com` wordt behandeld als `*.voorbeeld.com`. Dit masker bedekt de adressen `www2.example.com` en `www.pictures.example.com`.

4. Als een adresmasker niet begint met het teken `*`, is de inhoud van het adresmasker gelijk aan dezelfde inhoud met het voorvoegsel `*.`

5. Als een adresmasker eindigt met een ander teken dan `/` of `*`, is de inhoud van het adresmasker gelijk aan dezelfde inhoud met het achtervoegsel `/*`.

Voorbeeld: het adresmasker `http://www.voorbeeld.com` omvat adressen zoals `http://www.example.com/abc`, waarbij a, b, and c willekeurige tekens zijn.

6. Als een adresmasker eindigt met het teken `/`, is de inhoud van het adresmasker gelijk aan dezelfde inhoud met het achtervoegsel `/*`.

7. De tekens `/*` op het einde van een adresmasker wordt beschouwd als `/*` of een lege tekenreeks.

8. De adressen van webbronnen worden vergeleken met een adresmasker, waarbij rekening wordt gehouden met het protocol (http of https):

- Als het adresmasker geen netwerkprotocol bevat, omvat dit adresmasker alle adressen met een willekeurig netwerkprotocol.

Voorbeeld: het adresmasker `voorbeeld.com` dekt de adressen `http://voorbeeld.com` en `https://voorbeeld.com`.

- Als het adresmasker een netwerkprotocol bevat, omvat dit adresmasker alleen adressen met hetzelfde netwerkprotocol als dat van het adresmasker.

Voorbeeld: het adresmasker `http://*.voorbeeld.com` omvat het adres `http://www.voorbeeld.com` maar niet `https://www.voorbeeld.com`.

9. Een adresmasker tussen dubbele aanhalingstekens wordt verwerkt zonder rekening te houden met andere vervangingen, met uitzondering van het teken `*` als het initieel was toegevoegd aan het adresmasker. Regels 5 en 7 zijn niet van toepassing op adresmaskers tussen dubbele aanhalingstekens (zie voorbeelden 14 – 18 in de onderstaande tabel).

10. De gebruikersnaam en het wachtwoord, de verbindingspoort en de letterkast worden tijdens de vergelijking met het adresmasker van een webbron genegeerd.

Voorbeelden van hoe u regels gebruikt om adresmaskers te maken

Nr.	Adresmasker	Te vergelijken adres van webbron	Omvat het adresmasker het adres	Opmerking
-----	-------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------

1	*.voorbeeld.com	http://www.123voorbeeld.com	Nee	Zie regel 1.
2	*.voorbeeld.com	http://www.123.voorbeeld.com	Ja	Zie regel 2.
3	*voorbeeld.com	http://www.123voorbeeld.com	Ja	Zie regel 1.
4	*voorbeeld.com	http://www.123.voorbeeld.com	Ja	Zie regel 1.
5	http://www.*.voorbeeld.com	http://www.123voorbeeld.com	Nee	Zie regel 1.
6	www.voorbeeld.com	http://www.voorbeeld.com	Ja	Zie regels 3, 2, 1.
7	www.voorbeeld.com	https://www.voorbeeld.com	Ja	Zie regels 3, 2, 1.
8	http://www.*.voorbeeld.com	http://123.voorbeeld.com	Ja	Zie regels 3, 4, 1.
9	www.voorbeeld.com	http://www.voorbeeld.com/abc	Ja	Zie regels 3, 5, 1.
10	voorbeeld.com	http://www.voorbeeld.com	Ja	Zie regels 3, 1.
11	http://voorbeeld.com/	http://voorbeeld.com/abc	Ja	Zie regel 6.
12	http://voorbeeld.com/*	http://voorbeeld.com	Ja	Zie regel 7.
13	http://voorbeeld.com	https://voorbeeld.com	Nee	Zie regel 8.
14	"voorbeeld.com"	http://www.voorbeeld.com	Nee	Zie regel 9.
15	"http://www.voorbeeld.com"	http://www.voorbeeld.com/abc	Nee	Zie regel 9.
16	"*.voorbeeld.com"	http://www.voorbeeld.com	Ja	Zie regels 1, 9.
17	"http://www.voorbeeld.com/*"	http://www.voorbeeld.com/abc	Ja	Zie regels 1, 9.
18	"www.voorbeeld.com"	http://www.voorbeeld.com; https://www.voorbeeld.com	Ja	Zie regels 9, 8.
19	www.voorbeeld.com/abc/123	http://www.voorbeeld.com/abc	Nee	Een adresmasker bevat meer informatie dan het adres van een webbron.

Toegangsregels voor webbronnen migreren vanaf oudere versies van het programma

Wanneer Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 voor Windows of een oudere versie van het programma wordt bijgewerkt naar Kaspersky Endpoint Security 11.6.0 voor Windows, worden de toegangsregels voor webbronnen op basis van de inhoudscategorieën van webbronnen als volgt gemigreerd:

- De toegangsregels voor webbronnen op basis van een of meer inhoudscategorieën van webbronnen uit de lijsten 'Chats en forums', 'Webmail' en 'Sociale netwerken' worden naar de inhoudscategorie 'Online communicatie' voor webbronnen gemigreerd.
- De toegangsregels voor webbronnen op basis van een of meer inhoudscategorieën van webbronnen uit de lijsten 'Online winkels' en 'Betaalsystemen' worden naar de inhoudscategorie 'Online winkels, banken, betaalsystemen' voor webbronnen gemigreerd.

- De toegangsregels voor webbronnen op basis van de inhoudscategorie "Gokken" worden naar de inhoudscategorie "Gokken, loterijen, sweepstakes" voor webbronnen gemigreerd.
- De toegangsregels voor webbronnen op basis van de inhoudscategorie "Browsergames" worden naar de inhoudscategorie "Computergames" voor webbronnen gemigreerd.
- De toegangsregels voor webbronnen op basis van de inhoudscategorieën van webbronnen die niet voorkomen in de bovenstaande lijst worden zonder wijzigingen gemigreerd.

Apparaatcontrole

Dit onderdeel is beschikbaar als Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd op een computer met Windows voor werkstations. Dit onderdeel is niet beschikbaar als Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd op een computer met Windows voor servers.

Apparaatcontrole beheert de toegang van gebruikers tot apparaten die zijn geïnstalleerd in of aangesloten op de computer (bijvoorbeeld harde schijven, camera's of wifi-apparaten). Met dit onderdeel kunt u de computer beschermen tegen infecties en datalekken voorkomen wanneer zulke apparaten worden aangesloten.

Niveaus voor toegang tot apparaten

Apparaatcontrole beheert de toegang op de volgende niveaus:

- **Apparaattype.** Bijvoorbeeld printers, verwisselbare schijven en cd-/dvd-stations.

Zo kunt u de toegang tot apparaten configureren:

- Toestaan – ✓.
- Blokkeren – ✗.
- Afhankelijk van de verbindingbus (behalve wifi) – 🌐.
- Blokkeren met uitzonderingen (alleen wifi) – 🚫.
- **Verbindingbus.** Een *verbindingbus* is een interface voor de aansluiting van apparaten op de computer (bijvoorbeeld USB of FireWire). U kunt dus de aansluiting van alle apparaten beperken, bijvoorbeeld via USB.

Zo kunt u de toegang tot apparaten configureren:

- Toestaan – ✓.
- Blokkeren – ✗.
- **Vertrouwde apparaten.** *Vertrouwde apparaten* zijn apparaten waartoe gebruikers die in de instellingen voor vertrouwde apparaten zijn opgegeven altijd volledige toegang hebben.

U kunt vertrouwde apparaten toevoegen op basis van de volgende gegevens:

- **Apparaten per ID.** Elk apparaat heeft een uniek ID (Hardware-ID of HWID). U kunt het ID in de apparaateigenschappen bekijken met behulp van de hulpprogramma's van het besturingssysteem. Voorbeeld van een apparaat-ID:

SCSI\CDROM&VEN_NECVMWAR&PROD_VMWARE_SATA_CD00\5&354AE4D7&0&000000. Apparaten toevoegen per ID is handig als u meerdere specifieke apparaten wilt toevoegen.

- **Apparaten per model.** Elk apparaat heeft een leverancier-ID (VID) en een product-ID (PID). U kunt de ID's in de apparaateigenschappen bekijken met behulp van de hulpprogramma's van het besturingssysteem. Sjabloon voor de invoer van het VID en PID: VID_1234&PID_5678. Apparaten toevoegen per model is handig als u een bepaald model apparaten in uw bedrijf gebruikt. Op deze manier kunt u alle apparaten van dit model toevoegen.
- **Apparaten per ID-masker.** Als u meerdere apparaten met vergelijkbare ID's gebruikt, kunt u maskers gebruiken om apparaten toe te voegen aan de lijst met vertrouwde apparaten. Het teken * vervangt een willekeurige reeks tekens. Kaspersky Endpoint Security biedt geen ondersteuning voor het teken ? bij de invoer van een masker. Bijvoorbeeld WDC_C*.
- **Apparaten per modelmasker.** Als u meerdere apparaten met vergelijkbare VID's of PID's gebruikt (bijvoorbeeld apparaten van dezelfde fabrikant), kunt u maskers gebruiken om apparaten aan de lijst met vertrouwde apparaten toe te voegen. Het teken * vervangt een willekeurige reeks tekens. Kaspersky Endpoint Security biedt geen ondersteuning voor het teken ? bij de invoer van een masker. Bijvoorbeeld VID_05AC & PID_*

Apparaatcontrole beheert de toegang van gebruikers tot apparaten met behulp van [toegangsregels](#). Via Apparaatcontrole kunt u ook gebeurtenissen zoals het aansluiten of loskoppelen van apparaten opslaan. Voor het opslaan van gebeurtenissen moet u in een beleid de registratie van gebeurtenissen configureren.

Als de toegang tot een apparaat afhangt van de aansluitbus (de status 🌈), slaat Kaspersky Endpoint Security geen informatie over het aansluiten of loskoppelen van apparaten op. Als u wilt dat Kaspersky Endpoint Security informatie over het aansluiten of loskoppelen van apparaten opslaat, staat u de toegang tot het desbetreffende soort apparaat toe (de status ✓) of voegt u het apparaat aan de vertrouwde lijst toe.


Wanneer een apparaat dat wordt geblokkeerd door Apparaatcontrole wordt aangesloten op de computer, blokkeert Kaspersky Endpoint Security de toegang en toont het een melding (zie onderstaande afbeelding).



Melding van Apparaatcontrole

Algoritme voor werking van Apparaatcontrole

Kaspersky Endpoint Security beslist of de toegang tot een apparaat moet worden verleend nadat de gebruiker het apparaat op de computer heeft aangesloten (zie onderstaande afbeelding).



Algoritme voor werking van Apparaatcontrole


Als een apparaat wordt aangesloten en de toegang wordt verleend, kunt u de toegangsregel bewerken om de toegang te blokkeren. In dit geval blokkeert Kaspersky Endpoint Security de toegang de volgende keer dat iemand probeert toegang te krijgen tot het apparaat (bewerkingen zoals het weergeven van de mapstructuur of het lezen of schrijven van data). Een apparaat zonder een bestandssysteem wordt pas geblokkeerd de volgende keer dat het apparaat wordt aangesloten.

Als een gebruiker van de computer waarop Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd toegang tot een apparaat moet vragen omdat de gebruiker vindt dat de blokkering van de toegang een vergissing is, stuurt u de gebruiker de [instructies voor het aanvragen van de toegang](#).

Apparaatcontrole inschakelen en uitschakelen

Apparaatcontrole is standaard ingeschakeld.

Zo schakelt u Apparaatcontrole in of uit:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .

2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Apparaatcontrole** in het venster met programma-instellingen.
3. Gebruik de schakelaar **Apparaatcontrole** om het onderdeel in of uit te schakelen.
4. Sla uw wijzigingen op.

Als gevolg hiervan, als Apparaatbeheer is ingeschakeld, stuurt het programma informatie over aangesloten apparaten door naar Kaspersky Security Center. U kunt de lijst met aangesloten apparaten bekijken in Kaspersky Security Center in de map **Hardware**.

Over toegangsregels

Toegangsregels zijn een groep instellingen die bepalen welke gebruikers toegang krijgen tot apparaten die zijn geïnstalleerd in of aangesloten op de computer. U kunt geen apparaten toevoegen die niet door Apparaatcontrole kunnen worden geclassificeerd. De toegang tot zulke apparaten is voor alle gebruikers toegestaan.

Toegangsregels voor apparaten

De groep instellingen van een toegangsregel hangt af van het type apparaat (zie onderstaande tabel).

Instellingen van toegangsregels

Apparaten	Toegangsbeheer	Schema voor toegang tot een apparaat	Toewijzing van gebruikers en/of groepen gebruikers	Prioriteit	Lees- en schrijfmachtiging
Harde schijven	✓	✓	✓	✓	✓
Verwisselbare schijven	✓	✓	✓	✓	✓
Printers	✓	–	–	–	–
Diskettes	✓	✓	✓	✓	✓
Cd-/dvd-stations	✓	✓	✓	✓	✓
Modems	✓	–	–	–	–
Tapeapparaten	✓	–	–	–	–
Multifunctionele apparaten	✓	–	–	–	–
Smartcardlezers	✓	–	–	–	–
Windows CE USB ActiveSync-apparaten	✓	–	–	–	–
Externe netwerkadapters	✓	–	–	–	–
Draagbare apparaten (MTP)	✓	✓	✓	✓	✓
Bluetooth	✓	–	–	–	–


Camera's en scanners	✓	–	–	–	–
----------------------	---	---	---	---	---

Toegangsregels voor mobiele apparaten




Mobiele Android- of iOS-apparaten worden als draagbare apparaten (MTP) gecategoriseerd. Wanneer een mobiel apparaat wordt aangesloten op de computer, bepaalt het besturingssysteem het type van het apparaat. Als Android Debug Bridge (ADB), iTunes of een equivalent programma is geïnstalleerd op de computer, identificeert het besturingssysteem mobiele apparaten als ADB- of iTunes-apparaten. In alle andere gevallen kan het besturingssysteem het type van het mobiele apparaat identificeren als een draagbaar apparaat (MTP) voor bestandsoverdrachten, een PTP-apparaat (camera) voor de overdracht van afbeeldingen of een ander apparaat. Het type apparaat hangt af van het model van het mobiele apparaat.

Houd rekening met de volgende aandachtspunten voor toegang tot ADB- of iTunes-apparaten:



- U kunt geen toegangsschema voor apparaten configureren. Als de toegang tot apparaten is beperkt door regels (ze hebben de status ) , zijn ADB- en iTunes-apparaten altijd toegankelijk.
- U kunt de toegang tot apparaten niet configureren voor individuele gebruikers of toegangsmachtigingen (lezen/schrijven) configureren. Als de toegang tot apparaten is beperkt door regels (ze hebben de status ) , zijn ADB- en iTunes-apparaten toegankelijk voor alle gebruikers met alle machtigingen.
- U kunt de toegang tot ADB- of iTunes-apparaten niet configureren voor individuele gebruikers. Als het apparaat wordt vertrouwd, zijn ADB- en iTunes-apparaten toegankelijk voor alle gebruikers.
- Als u de ADB- of iTunes-programma's hebt geïnstalleerd nadat u een apparaat op de computer hebt aangesloten, wordt het unieke ID van het apparaat mogelijk opnieuw ingesteld. Dan zal Kaspersky Endpoint Security dit apparaat identificeren als een nieuw apparaat. Als u het apparaat vertrouwt, voegt u het apparaat opnieuw toe aan de lijst met vertrouwde apparaten.

Standaard geven toegangsregels alle gebruikers altijd volledige toegang tot de apparaten als de toegang tot de verbindingbussen voor de overeenkomstige soorten apparaten is toegestaan (de status ) .

Toegangsregels voor wifinetwerken

Een toegangsregel voor wifinetwerken bepaalt of het gebruik van wifinetwerken is toegestaan (de status ) of verboden (de status ) . U kunt een *vertrouwd wifinetwerk* (de status ) toevoegen aan een regel. Bij het gebruik van een vertrouwd wifinetwerk zijn er geen beperkingen. Standaard staat een toegangsregel voor wifinetwerken de toegang tot elk wifinetwerk toe.

Toegangsregels voor verbindingbussen

Toegangsregels voor verbindingbussen bepalen of de aansluiting van apparaten is toegestaan (de status ) of verboden (de status ) . Regels die de toegang tot bussen toestaan, worden standaard aangemaakt voor alle verbindingbussen in de classificatie van het onderdeel Apparaatcontrole.

Een regel voor toegang tot apparaten bewerken

Regels voor toegang tot apparaten zijn een groep instellingen die bepalen hoe gebruikers toegang krijgen tot apparaten die zijn geïnstalleerd of aangesloten op de computer. Deze instellingen omvatten toegang tot een specifiek apparaat, een toegangsschema en lees- of schrijfmachtigingen.

Zo bewerkt u een regel voor toegang tot apparaten:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Apparaatcontrole** in het venster met programma-instellingen.
3. Klik in het blok **Toegang configureren** op de knop **Apparaten en wifinetwerken**.

Het geopende venster toont toegangsregels voor alle apparaten die zijn opgenomen in de componentclassificatie Apparaatcontrole.

4. Selecteer in het blok **Toegang tot opslagapparaten** de toegangsregel die u wilt bewerken. Het blok bevat apparaten met een bestandssysteem waarvoor u aanvullende toegangsinstellingen kunt configureren. Standaard geeft een regel voor toegang tot apparaten alle gebruikers op elk moment volledige toegang tot het opgegeven type van apparaten.

a. In het blok **Toegang**, selecteert u de gepaste optie voor toegang tot het apparaat:

- **Toestaan.**
- **Blokkeren.**
- **Afhankelijk van verbindingbus.**
[Configureer de toegang tot de verbindingbus](#) om de toegang tot een apparaat te blokkeren of toe te staan.
- **Beperken volgens regels.**
Met deze optie kunt u gebruikersrechten, machtigingen en een schema voor apparaattoegang configureren.

b. Klik in het venster **Gebruikersrechten** op de knop **Toevoegen**.

Dit opent een venster voor het toevoegen van een nieuwe regel voor toegang tot apparaten.

c. Wijs een prioriteit aan de *regel/toe*. Een regel bevat de volgende kenmerken: gebruikersaccount, planning, machtigingen (lezen/schrijven) en prioriteit.

Een regel heeft een specifieke prioriteit. Als een gebruiker aan meerdere groepen is toegevoegd, regelt Kaspersky Endpoint Security de apparaattoegang op basis van de regel met de hoogste prioriteit. U kunt in Kaspersky Endpoint Security een prioriteit toekennen van 0 tot 10.000. Hoe hoger de waarde, hoe hoger de prioriteit. Met andere woorden, een invoer met de waarde 0 heeft de laagste prioriteit.

U kunt bijvoorbeeld de machtiging alleen-lezen verlenen aan de groep ledereen en de machtiging lezen/schrijven aan de groep administrators. Om dit te doen, wijst u een prioriteit van 1 toe voor de groep administrators en een prioriteit van 0 voor de groep ledereen.

De prioriteit van een Blokkeren-regel is hoger dan die van een Toestaan-regel. Als een gebruiker met andere woorden aan meerdere groepen is toegevoegd en de prioriteit van alle regels hetzelfde is, dan regelt Kaspersky Endpoint Security de toegang tot het apparaat op basis van een bestaande blokkeringsregel.

d. Selecteer de status **Ingeschakeld** voor de regel voor apparaattoegang.


e. Configureer de machtigingen voor apparaattoegang van gebruikers: lezen en/of schrijven.

f. Selecteer de gebruikers of groep gebruikers waarop u de regel voor apparaattoegang wilt toepassen.

- g. Configureer een apparaattoegangsschema voor gebruikers.
 - h. Klik op de knop **Toevoegen**.
5. Selecteer in het blok **Toegang tot externe apparaten** de regel en configureer de toegang: **Toestaan**, **Weigeren** of **Afhankelijk van verbindingbus**. Configureer indien nodig [toegang tot de verbindingbus](#).
 6. Klik in het blok **Toegang tot wifinetwerken** op de koppeling **Wifi** en configureer de toegang: **Toestaan**, **Blokkeren**, of **Blokkeren met uitzonderingen**. Voeg indien nodig [wifinetwerken toe aan de vertrouwde lijst](#).
 7. Sla uw wijzigingen op.

Een toegangsregel voor verbindingsbussen bewerken

Zo bewerkt u een toegangsregel voor verbindingsbussen:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Apparaatcontrole** in het venster met programma-instellingen.
3. Klik in het blok **Instellingen** op de knop **Verbindingsbussen**.
Het geopende venster toont toegangsregels voor alle verbindingsbussen die zijn opgenomen in de onderdeelclassificatie Apparaatcontrole.
4. Selecteer de toegangsregel die u wilt bewerken.
5. Selecteer in de kolom **Toegang** of u al dan niet toegang tot de verbindingbus wilt toestaan: **Toestaan** of **Weigeren**.
6. Sla uw wijzigingen op.

Een wifinetwerk toevoegen aan de lijst Vertrouwd

U kunt gebruikers toestaan om verbinding te maken met wifinetwerken die u als veilig beschouwt, zoals draadloze bedrijfsnetwerken. Hiertoe moet u het netwerk aan de lijst met vertrouwde wifinetwerken toevoegen. Apparaatcontrole blokkeert de toegang tot alle wifinetwerken behalve de netwerken die in de lijst Vertrouwd zijn opgegeven.

Zo voegt u een wifinetwerk toe aan de lijst Vertrouwd:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Apparaatcontrole** in het venster met programma-instellingen.
3. Klik in het blok **Instellingen** op de knop **Toegangsregels voor apparaten en wifinetwerken**.
Het geopende venster toont toegangsregels voor alle apparaten die zijn opgenomen in de componentclassificatie Apparaatcontrole.
4. Klik in het blok **Toegang tot wifinetwerken** op de koppeling **Wifi**.
Het geopende venster toont de toegangsregels voor het wifinetwerk.

5. Selecteer in de kolom **Toegang Blokkeren met uitzonderingen**.
6. Klik op de knop **Toevoegen** in het blok **Vertrouwd wifinetwerk**.
7. Doe in het geopende venster het volgende:
 - a. Geef in het veld **Netwerknaam** de naam van het wifinetwerk op dat u aan de lijst Vertrouwd wilt toevoegen.
 - b. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Authenticatietype** het gebruikte type authenticatie voor de verbinding met het vertrouwde wifinetwerk.
 - c. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Encryptietype** het gebruikte type encryptie voor de beveiliging van het verkeer van het vertrouwde wifinetwerk.
 - d. In het veld **Opmerking** kunt u informatie over het toegevoegde wifinetwerk opgeven.

Een wifinetwerk wordt als vertrouwd beschouwd als de instellingen ervan overeenkomen met alle opgegeven instellingen in de regel.

8. Sla uw wijzigingen op.

Bewaking op het gebruik van verwisselbare schijven

Bewaking op het gebruik van verwisselbare schijven inschakelen:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Apparaatcontrole** in het venster met programma-instellingen.
3. Klik in het blok **Instellingen** op de knop **Toegangsregels voor apparaten en wifinetwerken**.
Het geopende venster toont toegangsregels voor alle apparaten die zijn opgenomen in de componentclassificatie Apparaatcontrole.
4. Selecteer **Verwisselbare schijven** in het blok **Toegang tot opslagapparaten**.
5. Klik op de koppeling **Registratie**.
6. Selecteer in het geopende venster het tabblad **Registratie**.
7. Zet de schakelaar **Registratie** aan.
8. Selecteer in het blok **Bestandsbewerkingen** de bewerkingen die u wilt controleren: **Schrijven, Wissen**.
9. Selecteer in het blok **Filteren op bestandsindelingen** de bestandsindelingen waarvan de bijbehorende bewerkingen door apparaatcontrole moeten worden geregistreerd.
10. Selecteer de gebruikers of groep gebruikers waarvan u het gebruik van verwisselbare schijven wilt controleren.
11. Sla uw wijzigingen op.

Als resultaat, wanneer gebruikers schrijven naar bestanden op verwisselbare schijven of bestanden van verwisselbare schijven verwijderen, slaat Kaspersky Endpoint Security informatie over zulke bewerkingen in het gebeurtenislogboek op en stuurt het een bericht naar Kaspersky Security Center. U kunt gebeurtenissen met bestanden op verwisselbare schijven bekijken in de Beheerconsole van Kaspersky Security Center, met name in de werkruimte van het **Administration Server**-knooppunt op het tabblad **Gebeurtenissen**. Voor de weergave van gebeurtenissen in het lokale gebeurtenislogboek van Kaspersky Endpoint Security moet u het selectievakje **Bestandsbewerking uitgevoerd** in de [instellingen voor meldingen](#) voor het onderdeel Apparaatcontrole inschakelen.

De cacheduur wijzigen

Het onderdeel Apparaatbeheer registreert gebeurtenissen die verband houden met bewaakte apparaten, zoals het verbinden van een apparaat en het verbreken van de verbinding met een apparaat, het lezen van een bestand van een apparaat, het schrijven van een bestand naar een apparaat en andere gebeurtenissen. Apparaatbeheer staat vervolgens de actie toe of blokkeert deze op basis van de instellingen van Kaspersky Endpoint Security.

Apparaatbeheer slaat informatie over gebeurtenissen op voor een specifieke periode, de *cacheperiode genoemd*. Als informatie over een gebeurtenis in de cache wordt opgeslagen en deze gebeurtenis wordt herhaald, is het niet nodig om Kaspersky Endpoint Security hiervan op de hoogte te stellen of om een andere prompt weer te geven voor het verlenen van toegang tot de overeenkomstige actie, zoals het verbinden van een apparaat. Hierdoor wordt het handiger om met een apparaat te werken.

Een gebeurtenis wordt als een dubbele gebeurtenis beschouwd als alle volgende gebeurtenisinstellingen overeenkomen met het record in de cache:

- apparaat-ID
- SID van het gebruikersaccount dat toegang probeert te krijgen
- Apparaatcategorie
- Actie ondernomen met het apparaat
- Toestemming van programma voor deze actie: toegestaan of geweigerd
- Pad naar het proces dat wordt gebruikt om de actie uit te voeren
- Bestand waartoe toegang wordt verkregen

[Schakel Zelfbescherming van Kaspersky Endpoint Security uit](#) voordat u de cacheperiode wijzigt. Schakel Zelfbescherming in nadat u de cacheperiode hebt gewijzigd.

De cacheperiode wijzigen:

1. Open de registereditor op de computer.
2. Ga in de registereditor naar het volgende gedeelte:
 - Voor 64-bit besturingssystemen:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\KasperskyLab\protected\KES\environment]
 - Voor 32-bit besturingssystemen:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KasperskyLab\protected\KES\environment]

3. Open DeviceControlEventsCachePeriod om het te bewerken.

4. Definieer het aantal minuten dat Apparaatbeheer informatie over een gebeurtenis moet opslaan voordat deze informatie wordt verwijderd.

Bewerkingen met vertrouwde apparaten

Vertrouwde apparaten zijn apparaten waartoe gebruikers die in de instellingen voor vertrouwde apparaten zijn opgegeven altijd volledige toegang hebben.

Om met vertrouwde apparaten te werken, kunt u toegang verlenen aan een individuele gebruiker, een groep gebruikers of aan alle gebruikers van de organisatie.

Als uw organisatie bijvoorbeeld het gebruik van verwisselbare schijven niet toestaat, maar beheerders verwisselbare schijven voor hun werk gebruiken, kunt u verwisselbare schijven alleen toestaan voor een groep beheerders. U doet dit door verwisselbare schijven toe te voegen aan de vertrouwde lijst en de toegangsrechten voor gebruikers te configureren.

Met Kaspersky Endpoint Security kunt u op de volgende manieren een apparaat aan de vertrouwde lijst toevoegen:

- Als Kaspersky Security Center niet in uw organisatie is geïmplementeerd, kunt u het apparaat op de computer aansluiten en het [toevoegen aan de vertrouwde lijst in de programma-instellingen](#). Als u de lijst met vertrouwde apparaten naar alle computers in uw organisatie wilt distribueren, kunt u het samenvoegen van de lijsten met vertrouwde apparaten in een beleid inschakelen of de [export-/importprocedure gebruiken](#).
- Als Kaspersky Security Center in uw organisatie is geïmplementeerd, kunt u alle verbonden apparaten op afstand detecteren en [een lijst met vertrouwde apparaten in het beleid maken](#). De lijst met vertrouwde apparaten is beschikbaar op alle computers waarop het beleid wordt toegepast.

Kaspersky Endpoint Security heeft de volgende beperkingen bij het werken met vertrouwde apparaten:

- Beheerplug-ins van Kaspersky Endpoint Security versie 11.0.0-11.2.0 kunnen niet werken met een lijst met vertrouwde apparaten die is gemaakt in Kaspersky Endpoint Security versie 11.3.0 en 11.4.0. Wanneer u met een lijst met vertrouwde apparaten uit deze versies wilt kunnen werken, moet de beheerplug-in worden geüpgraded naar respectievelijk versie 11.3.0 en 11.4.0.
- Beheerplug-ins van Kaspersky Endpoint Security versie 11.3.0-11.4.0 kunnen niet werken met een lijst met vertrouwde apparaten die is gemaakt in Kaspersky Endpoint Security versie 11.2.0 of eerder. Om te zorgen dat deze versies kunnen werken met een lijst met vertrouwde apparaten, moet het programma worden geüpgraded naar respectievelijk versie 11.3.0 en 11.4.0. U kunt ook een verzoek sturen met een beschrijving van uw situatie naar de [Technische Support sturen via Kaspersky CompanyAccount](#) ².
- Wanneer u een lijst met vertrouwde apparaten wil migreren van Kaspersky Endpoint Security versie 11.2.0 naar versie 11.3.0, stuurt u een verzoek met een beschrijving van uw situatie naar de [Technische Support via Kaspersky CompanyAccount](#) ².

Een apparaat vanuit de programma-interface toevoegen aan de lijst Vertrouwd

Wanneer een apparaat wordt toegevoegd aan de lijst met vertrouwde apparaten, wordt de toegang tot het apparaat standaard verleend aan alle gebruikers (de groep van gebruikers genaamd 'ledereen').

Zo voegt u een apparaat vanuit de programma-interface toe aan de lijst *Vertrouwd*:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Apparaatcontrole** in het venster met programma-instellingen.
3. Klik in het blok **Instellingen** op de knop **Vertrouwde apparaten**.
Dit opent de lijst met vertrouwde apparaten.
4. Klik op de knop **Selecteren**.
Dit opent de lijst met aangesloten apparaten. De lijst Apparaten hangt af van de geselecteerde waarde in de vervolgkeuzelijst **Toon aangesloten apparaten**.
5. Selecteer in de lijst met apparaten het apparaat dat u aan de vertrouwde lijst wilt toevoegen.
6. In het veld **Opmerking** kunt u alle relevante informatie over het vertrouwde apparaat opgeven.
7. Selecteer de gebruikers of groep gebruikers waarvoor u toegang tot vertrouwde apparaten wilt toestaan.
8. Sla uw wijzigingen op.

Een apparaat vanuit Kaspersky Security Center toevoegen aan de Vertrouwde lijst

Kaspersky Security Center ontvangt informatie over apparaten als Kaspersky Endpoint Security op de computers is geïnstalleerd en [Apparaatcontrole is ingeschakeld](#). Het is niet mogelijk om een apparaat aan de vertrouwde lijst toe te voegen, tenzij informatie over dat apparaat beschikbaar is in Kaspersky Security Center.

U kunt een apparaat aan de vertrouwde lijst toevoegen op basis van de volgende gegevens:

- **Apparaten per ID.** Elk apparaat heeft een uniek ID (Hardware-ID of HWID). U kunt het ID in de apparaateigenschappen bekijken met behulp van de hulpprogramma's van het besturingssysteem. Voorbeeld van een apparaat-ID: `SCSI\CDROM&VEN_NECVMWAR&PROD_VMWARE_SATA_CD00\5&354AE4D7&0&000000`. Apparaten toevoegen per ID is handig als u meerdere specifieke apparaten wilt toevoegen.
- **Apparaten per model.** Elk apparaat heeft een leverancier-ID (VID) en een product-ID (PID). U kunt de ID's in de apparaateigenschappen bekijken met behulp van de hulpprogramma's van het besturingssysteem. Sjabloon voor de invoer van het VID en PID: `VID_1234&PID_5678`. Apparaten toevoegen per model is handig als u een bepaald model apparaten in uw bedrijf gebruikt. Op deze manier kunt u alle apparaten van dit model toevoegen.
- **Apparaten per ID-masker.** Als u meerdere apparaten met vergelijkbare ID's gebruikt, kunt u maskers gebruiken om apparaten toe te voegen aan de lijst met vertrouwde apparaten. Het teken `*` vervangt een willekeurige reeks tekens. Kaspersky Endpoint Security biedt geen ondersteuning voor het teken `?` bij de invoer van een masker. Bijvoorbeeld `WDC_C*`.
- **Apparaten per modelmasker.** Als u meerdere apparaten met vergelijkbare VID's of PID's gebruikt (bijvoorbeeld apparaten van dezelfde fabrikant), kunt u maskers gebruiken om apparaten aan de lijst met vertrouwde apparaten toe te voegen. Het teken `*` vervangt een willekeurige reeks tekens. Kaspersky Endpoint Security biedt geen ondersteuning voor het teken `?` bij de invoer van een masker. Bijvoorbeeld `VID_05AC & PID_*`.

Apparaten aan de lijst met vertrouwde apparaten toevoegen.

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.

2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het venster Beleid, **Security Controls** → **Apparaatcontrole**.
6. Selecteer rechts in het venster het tabblad **Vertrouwde apparaten**.
7. Schakel het selectievakje **Waarden samenvoegen bij overname** in als u een geconsolideerde lijst met vertrouwde apparaten wilt maken voor alle computers in het bedrijf.
De lijsten met vertrouwde apparaten in het bovenliggende en onderliggende beleid worden samengevoegd. De lijsten worden samengevoegd op voorwaarde dat samenvoegen van waarden bij overname is ingeschakeld. Vertrouwde apparaten van het bovenliggende beleid worden in onderliggende beleidsregels weergegeven in een alleen-lezenweergave. Het is niet mogelijk om vertrouwde apparaten van het bovenliggende beleid te wijzigen of verwijderen.
8. Klik op de knop **Toevoegen** en selecteer een methode om een apparaat aan de vertrouwde lijst toe te voegen.
9. Om apparaten te filteren, selecteert u een apparaattype in de vervolgkeuzelijst **Apparaattype** (bijvoorbeeld **Verwisselbare schijven**).
10. Voer in het veld **Naam / Model** de apparaat-ID, het model (VID en PID) of het masker in, afhankelijk van de geselecteerde toevoegingsmethode.

Apparaten toevoegen per modelmasker (VID en PID) werkt als volgt: als u een modelmasker invoert dat niet overeenkomt met een model, dan controleert Kaspersky Endpoint Security of de apparaat-ID (HWID) overeenkomt met het masker. Kaspersky Endpoint Security controleert alleen het deel van de apparaat-ID dat de fabrikant en het type apparaat bepaalt (SCSI\CDROM&VEN_NECVMWAR&PROD_VMWARE_SATA_CD00\5&354AE4D7&0&000000). Als het modelmasker overeenkomt met dit deel van de apparaat-ID, dan worden de apparaten die overeenkomen met het masker toegevoegd aan de lijst met vertrouwde apparaten op de computer. Tegelijkertijd blijft de lijst met apparaten in Kaspersky Security Center leeg wanneer u op de knop **Vernieuwen** klikt. Om de lijst met apparaten correct weer te geven, kunt u apparaten toevoegen op apparaat-ID-masker.

11. Om apparaten te filteren, voert u in het veld **Computer** de computernaam of een masker in voor de naam van de computer waarmee het apparaat is verbonden.
Het teken * vervangt een willekeurige reeks tekens. Het teken ? vervangt elk willekeurig teken.
12. Klik op de knop **Vernieuwen**.
De tabel toont een lijst met apparaten die voldoen aan de gedefinieerde filtercriteria.
13. Schakel de selectievakjes in naast de namen van de apparaten die u aan de lijst met vertrouwde apparaten wilt toevoegen.
14. Voer in het veld **Opmerking** een beschrijving in van de reden voor het toevoegen van apparaten aan de vertrouwde lijst.
15. Klik op de knop **Selecteren** aan de rechterkant van het veld **Sta toe aan gebruikers en/of groepen gebruikers**.
16. Selecteer een gebruiker of een groep in Active Directory en bevestig uw selectie.
Standaard is toegang tot vertrouwde apparaten toegestaan voor de groep ledereen.

17. Sla uw wijzigingen op.

Wanneer een apparaat wordt aangesloten, controleert Kaspersky Endpoint Security naar een geautoriseerde gebruiker in de lijst met vertrouwde apparaten. Als het apparaat vertrouwd is, geeft Kaspersky Endpoint Security toegang tot het apparaat met alle machtigingen, zelfs als toegang tot het apparaattype of de verbindingbus wordt geweigerd. Als het apparaat niet vertrouwd is en de toegang wordt geweigerd, dan kunt u [toegang tot het vergrendelde apparaat aanvragen](#).

Zo importeert en exporteert u de lijst met vertrouwde apparaten

Om de lijst met vertrouwde apparaten naar alle computers in uw organisatie te distribueren, kunt u de export-/importprocedure gebruiken.

Als u bijvoorbeeld een lijst met vertrouwde verwisselbare schijven wilt verspreiden, moet u het volgende doen:

1. Sluit achtereenvolgens verwisselbare schijven aan op uw computer.
2. Voeg in de instellingen van Kaspersky Endpoint Security [de verwisselbare schijven toe aan de vertrouwde lijst](#). Configureer indien nodig machtigingen voor gebruikerstoegang. Geef bijvoorbeeld alleen beheerders toegang tot verwisselbare schijven.
3. Exporteer de lijst met vertrouwde apparaten in de Kaspersky Endpoint Security-instellingen (zie onderstaande instructies).
4. Distribueer het bestand met de lijst met vertrouwde apparaten naar andere computers in uw organisatie. Plaats het bestand bijvoorbeeld in een gedeelde map.
5. Importeer de lijst met vertrouwde apparaten in de Kaspersky Endpoint Security-instellingen op andere computers in de organisatie (zie onderstaande instructies).

Zo exporteert of importeert u de lijst met vertrouwde apparaten:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Apparaatcontrole** in het venster met programma-instellingen.
3. Klik in het blok **Instellingen** op de knop **Vertrouwde apparaten**.
Dit opent de lijst met vertrouwde apparaten.
4. Zo exporteert u de lijst met vertrouwde apparaten:
 - a. Selecteer de vertrouwde apparaten in de lijst die u wilt exporteren.
 - b. Klik op de knop **Exporteren**.
 - c. Voer in het geopende venster de naam in van het XML-bestand waarnaar u de lijst met vertrouwde apparaten wilt exporteren, en selecteer de map waarin u dit bestand wilt opslaan.
 - d. Klik op de knop **Opslaan**.
Kaspersky Endpoint Security exporteert de volledige lijst met vertrouwde apparaten naar het XML-bestand.

5. Zo importeert u de lijst met vertrouwde apparaten:

a. In de vervolgkeuzelijst **Importeren** selecteert u de relevante actie: **Importeren en toevoegen aan bestaande** of **Importeren en bestaande vervangen**.

b. Selecteer in het geopende venster het XML-bestand waaruit u de lijst met vertrouwde apparaten wilt importeren.

c. Klik op de knop **Openen**.

Als de computer al een lijst met vertrouwde apparaten heeft, zal Kaspersky Endpoint Security u vragen de bestaande lijst te verwijderen of er nieuwe items aan toe te voegen vanuit het XML-bestand.

6. Sla uw wijzigingen op.

Wanneer een apparaat wordt aangesloten, controleert Kaspersky Endpoint Security naar een geautoriseerde gebruiker in de lijst met vertrouwde apparaten. Als het apparaat vertrouwd is, geeft Kaspersky Endpoint Security toegang tot het apparaat met alle machtigingen, zelfs als toegang tot het apparaattype of de verbindingbus wordt geweigerd.

Toegang tot een geblokkeerd apparaat verkrijgen

Wanneer u Apparaatcontrole configureert, kunt u de toegang tot een apparaat voor uw werk per ongeluk blokkeren.

Als Kaspersky Security Center niet in uw bedrijf is geïmplementeerd, kunt u toegang tot een apparaat verlenen via de instellingen van Kaspersky Endpoint Security. U kunt bijvoorbeeld [het apparaat aan de lijst Vertrouwd toevoegen](#) of [Apparaatcontrole tijdelijk uitschakelen](#).

Als Kaspersky Security Center in uw bedrijf is geïmplementeerd en er is een beleid toegepast op de computers, kunt u toegang tot een apparaat verlengen via de Beheerconsole.

Online modus voor het verlenen van toegang

U kunt alleen toegang verlenen tot een geblokkeerd apparaat in de online modus als Kaspersky Security Center in het bedrijf is geïmplementeerd en een beleid op de computer is toegepast. De computer moet verbinding kunnen maken met de Administration Server.


Met deze stappen kunt u toegang in de online modus verlenen:

1. De gebruiker stuurt de beheerder een bericht met een verzoek om toegang te krijgen.

2. De beheerder voegt het apparaat aan de lijst Vertrouwd toe.

U kunt een vertrouwd apparaat toevoegen in een beleid voor de beheergroep of in de lokale programma-instellingen voor een individuele computer.

3. De beheerder updatet de instellingen van Kaspersky Endpoint Security op de computer van de gebruiker.



Schema voor het verlenen van toegang tot een apparaat in de online modus

Offline modus voor het verlenen van toegang

U kunt alleen toegang verlenen tot een geblokkeerd apparaat in de offline modus als Kaspersky Security Center in het bedrijf is geïmplementeerd en een beleid op de computer is toegepast. In het gedeelte **Apparaatcontrole** van de beleidsinstellingen moet het selectievakje **Aanvragen voor tijdelijke toegang toestaan** ingeschakeld zijn.

Als u tijdelijke toegang tot een geblokkeerd apparaat moet verlenen maar het is niet mogelijk om [het apparaat aan de lijst Vertrouwd toe te voegen](#), kunt u toegang tot het apparaat in de offline modus verlenen. Op deze manier kunt u toegang tot een geblokkeerd apparaat verlenen, zelfs als de computer geen netwerktoegang heeft of als de computer zich niet in het bedrijfsnetwerk bevindt.

Met deze stappen kunt u toegang in de offline modus verlenen:

1. De gebruiker maakt een bestand met de toegangsaanvraag aan en verstuurt het naar de beheerder.
2. De beheerder maakt een toegangssleutel op basis van het bestand met de toegangsaanvraag en verstuurt deze sleutel naar de gebruiker.
3. De gebruiker activeert de toegangssleutel.



Schema voor het verlenen van toegang tot een apparaat in de offline modus

Online modus voor het verlenen van toegang

U kunt alleen toegang verlenen tot een geblokkeerd apparaat in de online modus als Kaspersky Security Center in het bedrijf is geïmplementeerd en een beleid op de computer is toegepast. De computer moet verbinding kunnen maken met de Administration Server.

Een gebruiker vraagt als volgt toegang tot een geblokkeerd apparaat:

1. Sluit het apparaat aan op de computer.

Kaspersky Endpoint Security toont een melding met het bericht dat de toegang tot het apparaat wordt geblokkeerd (zie onderstaande afbeelding).

2. Klik op de koppeling **Toegang vragen**.

Het venster **Bericht van beheerder** geopend. Dit bericht bevat informatie over het geblokkeerde apparaat.

3. Klik op de knop **Versturen**.

De beheerder ontvangt een bericht met een verzoek om toegang te verlengen, bijvoorbeeld per e-mail. Voor meer informatie over de verwerking van verzoeken van gebruikers raadpleegt u de [Help van Kaspersky Security Center](#). Na het [toevoegen van het apparaat aan de lijst Vertrouwd](#) en het updaten van de Kaspersky Endpoint Security-instellingen op de computer ontvangt de gebruiker toegang tot het apparaat.



Melding van Apparaatcontrole

Offline modus voor het verlenen van toegang

U kunt alleen toegang verlenen tot een geblokkeerd apparaat in de offline modus als Kaspersky Security Center in het bedrijf is geïmplementeerd en een beleid op de computer is toegepast. In het gedeelte **Apparaatcontrole** van de beleidsinstellingen moet het selectievakje **Aanvragen voor tijdelijke toegang toestaan** ingeschakeld zijn.

Een gebruiker vraagt als volgt toegang tot een geblokkeerd apparaat:

1. Sluit het apparaat aan op de computer.

Kaspersky Endpoint Security toont een melding met het bericht dat de toegang tot het apparaat wordt geblokkeerd (zie onderstaande afbeelding).

2. Klik op de koppeling **Tijdelijke toegang aanvragen**.

U ziet nu het venster **Toegang tot apparaat vragen** met een lijst met aangesloten apparaten.

3. Selecteer in de lijst met aangesloten apparaten het apparaat waartoe u toegang wilt krijgen.
4. Klik op de knop **Bestand met toegangsaanvraag genereren**.
5. Geef in het veld **Duur van toegang** op hoelang u toegang tot het apparaat wilt hebben.
6. Sla het bestand op de computer op.

Een bestand met de toegangsaanvraag wordt naar de computer gedownload. Dit bestand heeft de extensie *.akey. Gebruik een beschikbare methode om het bestand met de toegangsaanvraag te versturen naar de beheerder van het bedrijfsnetwerk.



Melding van Apparaatcontrole


Zo maakt de beheerder een toegangssleutel voor een geblokkeerd apparaat aan:

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputer behoort.
3. Selecteer in de werkruijnte het tabblad **Apparaten**.
4. Selecteer in de lijst met clientcomputers de computer waarvan de gebruiker tijdelijke toegang tot een vergrendeld apparaat moet krijgen.
5. Selecteer in het contextmenu van de computer de optie **Verleen toegang in offline modus**.
6. Selecteer in het geopende venster het tabblad **Apparaatcontrole**.
7. Klik op de knop **Bladeren** en download het bestand met de toegangsaanvraag dat u van de gebruiker hebt gekregen.
U ziet informatie over het geblokkeerde apparaat waartoe de gebruiker toegang wilt.
8. Wijzig indien nodig de waarde van de instelling **Duur van toegang**.
Standaard heeft de instelling **Duur van toegang** de waarde die de gebruiker heeft opgegeven wanneer deze het bestand met de toegangsaanvraag heeft gemaakt.
9. Geef de waarde van de instelling **Activeringsperiode voor** op.
Deze instelling definieert de tijd die de gebruiker heeft om de toegang tot het geblokkeerde apparaat te activeren met de verstrekte toegangssleutel.

10. Sla het bestand met een toegangssleutel op de computer op.

De toegangssleutel voor het geblokkeerde apparaat wordt nu naar de computer gedownload. Een bestand met een toegangssleutel heeft de extensie *.acode. Gebruik een beschikbare methode om de toegangssleutel voor het geblokkeerde apparaat te versturen naar de gebruiker.

Zo activeert de gebruiker de toegangssleutel:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Apparaatcontrole** in het venster met programma-instellingen.
3. Klik in het blok **Toegangs aanvraag** op de knop **Toegang tot apparaat vragen**.
4. Klik in het geopende venster op de knop **Toegangssleutel activeren**.
5. Selecteer in het geopende venster het bestand met de apparaattoegangssleutel dat u van de beheerder van het bedrijfsnetwerk hebt ontvangen. Klik op de knop **Openen**.
U ziet nu een venster met informatie over de verstrekking van de toegang.
6. Klik op **OK**.

De gebruiker krijgt nu toegang tot het apparaat gedurende de periode die door de beheerder is ingesteld. De gebruiker ontvangt alle rechten voor de toegang tot het apparaat (lezen en schrijven). Wanneer de code verloopt, wordt de toegang tot het apparaat weer geblokkeerd. Als de gebruiker permanente toegang tot het apparaat nodig heeft, [voegt u het apparaat aan de lijst met vertrouwde apparaten toe](#).

Berichtsjablonen van Apparaatcontrole bewerken

Wanneer de gebruiker probeert toegang te krijgen tot een geblokkeerd apparaat, toont Kaspersky Endpoint Security een bericht met de melding dat de toegang tot het apparaat is geblokkeerd of dat een bewerking met de inhoud van het apparaat verboden is. Als de gebruiker vindt dat de toegang tot het apparaat per vergissing is geblokkeerd of dat een bewerking met de inhoud van het apparaat per vergissing is verboden, kan de gebruiker een bericht naar de lokale netwerkbeheerder versturen door op de koppeling in het bericht over de geblokkeerde actie te klikken.

Er zijn sjablonen beschikbaar voor berichten over de geblokkeerde toegang tot apparaten of verboden bewerkingen met inhoud van het apparaat en voor het bericht dat naar de beheerder wordt verstuurd. U kunt de berichtsjablonen wijzigen.

Zo bewerkt u de sjablonen voor berichten van Apparaatcontrole:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Apparaatcontrole** in het venster met programma-instellingen.
3. Configureer in het blok **Sjablonen** de sjablonen voor apparaatbeheerberichten:
 - **Bericht over blokkering**. Sjabloon van het bericht dat verschijnt wanneer een geblokkeerd apparaat toegang tot een geblokkeerd apparaat probeert te krijgen. Dit bericht verschijnt ook wanneer een gebruiker een bewerking met inhoud op een apparaat probeert uit voeren wanneer die bewerking werd geblokkeerd voor die gebruiker.
 - **Bericht aan beheerder**. Een sjabloon van het bericht dat naar de netwerkbeheerder wordt verstuurd als de gebruiker vindt dat de geblokkeerde toegang tot het apparaat of het verboden gebruik van de inhoud op het

apparaat een vergissing is.

4. Sla uw wijzigingen op.

Anti-Bridging

Anti-Bridging belet het maken van netwerkbruggen door het gelijktijdig maken van meerdere netwerkverbindingen op een computer te voorkomen. Hiermee kunt u een bedrijfsnetwerk beschermen tegen aanvallen via onbeveiligde, onbevoegde netwerken.

Anti-Bridging regelt het maken van netwerkverbindingen met behulp van *verbindingsregels*.

Voor de volgende vooraf gedefinieerde soorten apparaten worden verbindingsregels aangemaakt:

- Netwerkadapters
- Wifi-adapters
- Modems


Als een verbindingsregel is ingeschakeld, doet Kaspersky Endpoint Security het volgende:

- De actieve verbinding wordt geblokkeerd bij het maken van een nieuwe verbinding als het opgegeven soort apparaat in de regel wordt gebruikt voor beide verbindingen.
- Verbindingen die worden gemaakt met de soorten apparaten waarvoor regels met een lagere prioriteit worden gebruikt, worden geblokkeerd.

Anti-Bridging inschakelen

Anti-Bridging is standaard uitgeschakeld.


Anti-Bridging inschakelen:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Apparaatcontrole** in het venster met programma-instellingen.
3. Klik in het blok **Instellingen** op de knop **Anti-bridging**.
4. Gebruik de schakelaar **Anti-Bridging inschakelen** om deze functie in of uit te schakelen.
5. Sla uw wijzigingen op.

Nadat Anti-Bridging is ingeschakeld, blokkeert Kaspersky Endpoint Security al gemaakte verbindingen overeenkomstig de verbindingsregels.

De status van een verbindingsregel wijzigen

Zo wijzigt u de status van een verbindingsregel:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Apparaatcontrole** in het venster met programma-instellingen.
3. Klik in het blok **Instellingen** op de knop **Anti-bridging**.
4. Selecteer in het blok **Regels voor apparaten** de regel waarvan u de status wilt wijzigen.
5. Gebruik de schakelaars in de kolom **Controleren** om de regel in of uit te schakelen.
6. Sla uw wijzigingen op.

De prioriteit van een verbindingsregel wijzigen

Zo wijzigt u de prioriteit van een verbindingsregel:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Apparaatcontrole** in het venster met programma-instellingen.
3. Klik in het blok **Instellingen** op de knop **Anti-bridging**.
4. Selecteer in het blok **Regels voor apparaten** de regel waarvan u de prioriteit wilt wijzigen.
5. Gebruik de knoppen **Omhoog** / **Omlaag** om de prioriteit van de verbindingsregel in te stellen.
Hoe hoger de regel in de tabel met regels staat, hoe hoger de prioriteit van de regel. Anti-Bridging blokkeert alle verbindingen behalve één verbinding die tot stand is gebracht met het type apparaat waarvoor de regel met de hoogste prioriteit wordt gebruikt.
6. Sla uw wijzigingen op.

Adaptieve controle op afwijkingen

Dit onderdeel is alleen beschikbaar voor Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced en Kaspersky Total Security for Business. Voor meer informatie over Kaspersky Endpoint Security for Business gaat u naar de [Kaspersky-website](#).

Dit onderdeel is beschikbaar als Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd op een computer met Windows voor werkstations. Dit onderdeel is niet beschikbaar als Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd op een computer met Windows voor servers.

Het onderdeel Adaptieve controle op afwijkingen bewaakt en blokkeert acties die niet kenmerkend zijn voor de computers in het bedrijfsnetwerk. Adaptieve controle op afwijkingen gebruikt een aantal regels om afwijkend gedrag bij te houden (bijvoorbeeld de regel *Start van Windows PowerShell via Office-programma*). Regels worden door Kaspersky-experts gemaakt op basis van kenmerkende scenario's van malware-activiteit. U kunt configureren hoe Adaptieve controle op afwijkingen elke regel moet gebruiken en bijvoorbeeld toestaan dat PowerShell-scripts voor de automatisering van bepaalde workflows worden uitgevoerd. Kaspersky Endpoint Security updatet de reeks regels samen met de programmadatabases. Updates voor deze regels moeten [handmatig worden bevestigd](#).

Instellingen van Adaptieve controle op afwijkingen

De configuratie van Adaptieve controle op afwijkingen bestaat uit de volgende stappen:

1. Adaptieve controle op afwijkingen trainen.

Nadat u Adaptieve controle op afwijkingen hebt ingeschakeld, werken de regels ervan in de *trainingsmodus*. Tijdens de training bewaakt Adaptieve controle op afwijkingen de activering van regels en verstuurt het activeringsgebeurtenissen naar Kaspersky Security Center. Elke regel heeft een eigen trainingsduur. De duur van de trainingsmodus is door experts van Kaspersky vastgelegd. Normaal is de trainingsmodus twee weken actief.

Als een regel tijdens de training niet één keer is geactiveerd, zal Adaptieve controle op afwijkingen de acties die zijn gekoppeld aan deze regel als niet typisch beschouwen. Kaspersky Endpoint Security blokkeert dan alle acties die aan die regel zijn gekoppeld.

Als een regel tijdens de training is geactiveerd, registreert Kaspersky Endpoint Security gebeurtenissen in het [rapport over de activering van regels](#) en de opslagplaats **Activering van regels in de modus Slimme training**.


2. Rapport over activering van regels analyseren.

De beheerder analyseert het [rapport over de activering van regels](#) of de inhoud van de opslagplaats **Activering van regels in de modus Slimme training**. Daarna kan de beheerder het gedrag van Adaptieve controle op afwijkingen selecteren wanneer de regel wordt geactiveerd: blokkeren of toestaan. De beheerder kan ook verder bewaken hoe de regel werkt en de duur van de training verlengen. Als de beheerder geen actie onderneemt, blijft het programma ook werken in de trainingsmodus. De periode van de trainingsmodus wordt dan herstart.

Adaptieve controle op afwijkingen wordt in realtime geconfigureerd. Adaptieve controle op afwijkingen wordt via de volgende kanalen geconfigureerd:

- Adaptieve controle op afwijkingen begint automatisch de acties te blokkeren voor de regels die nooit zijn geactiveerd in de trainingsmodus.
- Kaspersky Endpoint Security voegt nieuwe regels toe of verwijdert oude regels.
- De beheerder configureert de werking van Adaptieve controle op afwijkingen na de controle van het rapport over de activering van regels en de inhoud van de opslagplaats **Activering van regels in de modus Slimme training**. U wordt aanbevolen het rapport over de activering van regels en de inhoud van de opslagplaats **Activering van regels in de modus Slimme training** te controleren.


Wanneer een schadelijk programma een actie probeert uit te voeren, blokkeert Kaspersky Endpoint Security de actie en toont het een melding (zie onderstaande afbeelding).



Melding van Adaptieve controle op afwijkingen

Algoritme voor de werking van Adaptieve controle op afwijkingen


Op basis van het volgende algoritme (zie onderstaande afbeelding) beslist Kaspersky Endpoint Security of een actie van een regel al dan niet mag worden uitgevoerd.



Adaptieve controle op afwijkingen inschakelen en uitschakelen

Adaptieve controle op afwijkingen is standaard ingeschakeld.

Zo schakelt u Adaptieve controle op afwijkingen in of uit:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Adaptieve controle op afwijkingen** in het venster met programma-instellingen.
3. Gebruik de schakelaar **Adaptieve controle op afwijkingen** om het onderdeel in of uit te schakelen.
4. Sla uw wijzigingen op.

Een regel van Adaptieve controle op afwijkingen inschakelen en uitschakelen

Zo schakelt u een regel van Adaptieve controle op afwijkingen in of uit:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Adaptieve controle op afwijkingen** in het venster met programma-instellingen.
3. Klik in het blok **Regels** op de knop **Regels bewerken**.
Het venster met de lijst met Regels voor Adaptieve controle op afwijkingen wordt geopend.
4. Selecteer in de tabel een set regels (bijvoorbeeld *Activiteit van Office-programma's*) en vouw de set uit.
5. Selecteer een regel (bijvoorbeeld *Start Windows PowerShell vanuit Office-programma's*).
6. Gebruik de schakelaar in de kolom **Status** om de regel voor adaptieve controle op afwijkingen in of uit te schakelen.
7. Sla uw wijzigingen op.

Actie bij de activering van een regel van Adaptieve controle op afwijkingen wijzigen

Zo wijzigt u de actie die wordt uitgevoerd wanneer een regel van Adaptieve controle op afwijkingen wordt geactiveerd:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .

2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Adaptieve controle op afwijkingen** in het venster met programma-instellingen.

3. Klik in het blok **Regels** op de knop **Regels bewerken**.

Het venster met de lijst met Regels voor Adaptieve controle op afwijkingen wordt geopend.

4. Selecteer een regel in de tabel.

5. Klik op de knop **Bewerken**.

Het venster eigenschappen van Regel voor Adaptieve controle op afwijkingen wordt geopend.

6. Selecteer in het blok **Actie** een van de volgende opties:

- **Slim.** Als deze optie is geselecteerd, werkt een regel voor Adaptieve controle op afwijkingen in de modus Slimme training gedurende de door de Kaspersky-experts ingestelde tijd. Wanneer in deze modus een regel voor Adaptieve controle op afwijkingen wordt geactiveerd, staat Kaspersky Endpoint Security de activiteit toe die in de regel is vastgelegd en registreert het informatie in de opslagplaats **Activering van regels in de modus Smart training** van de Administration Server van Kaspersky Security Center. Wanneer de ingestelde tijdsperiode voor het werken in de modus Smart training is afgelopen, blokkeert Kaspersky Endpoint Security de activiteit die in de regel voor Adaptieve controle op afwijkingen is vastgelegd en registreert het informatie over de activiteit.
- **Blokken.** Als deze actie is geselecteerd wanneer een regel voor Adaptieve controle op afwijkingen wordt geactiveerd, blokkeert Kaspersky Endpoint Security de activiteit die in de regel is vastgelegd en registreert het informatie over de activiteit.
- **Melden.** Als deze actie is geselecteerd wanneer een regel voor Adaptieve controle op afwijkingen wordt geactiveerd, staat Kaspersky Endpoint Security de activiteit toe die in de regel is vastgelegd en registreert het informatie over de activiteit.

7. Sla uw wijzigingen op.

Een uitzondering maken voor een regel van Adaptieve controle op afwijkingen:

U kunt maximaal 1.000 uitzonderingen voor regels voor Adaptieve controle op afwijkingen maken. U wordt aanbevolen om maximaal 200 uitzonderingen te maken. Om het aantal gebruikte uitzonderingen zo laag mogelijk te houden, raden we u aan maskers in de instellingen van de uitzonderingen te gebruiken.

Een uitzondering voor een regel voor Adaptieve controle op afwijkingen bevat een beschrijving van de bron- en doelobjecten. Het *bronobject* is het object dat de acties uitvoert. Het *doelobject* is het object waarop de acties worden uitgevoerd. Voorbeeld: u hebt het bestand `bestand.xlsx` geopend. Door deze actie uit te voeren hebt u een bibliotheekbestand met een DLL-extensie in het geheugen van de computer geladen. Deze bibliotheek wordt gebruikt door een browser (uitvoerbaar bestand met de naam `browser.exe`). In dit voorbeeld is `bestand.xlsx` het bronobject, Excel het bronproces, `browser.exe` het doelobject en Browser het doelproces.

Een uitzondering voor een regel van Adaptieve controle op afwijkingen aanmaken:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .

2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Adaptieve controle op afwijkingen** in het venster met programma-instellingen.

3. Klik in het blok **Regels** op de knop **Regels bewerken**.

Het venster met de lijst met Regels voor Adaptieve controle op afwijkingen wordt geopend.

4. Selecteer een regel in de tabel.

5. Klik op de knop **Bewerken**.

Het venster eigenschappen van Regel voor Adaptieve controle op afwijkingen wordt geopend.

6. Klik in het blok **Uitzonderingen** op de knop **Toevoegen**.

U ziet nu het venster met de eigenschappen van de uitzondering.

7. Selecteer de gebruiker waarvoor u een uitzondering wilt configureren.

Adaptieve controle op afwijkingen ondersteunt geen uitzonderingen voor gebruikersgroepen. Als u een gebruikersgroep selecteert, past Kaspersky Endpoint Security de uitsluiting niet toe.

8. Voer in het veld **Beschrijving** een beschrijving van de uitzondering in.

9. Definieer de instellingen van het bronobject of het bronproces dat door het object is gestart:

- **Bronproces.** Pad of masker van het pad naar het bestand of de map met bestanden (bijvoorbeeld C:\Dir\Bestand.exe of Dir*.exe).
- **Hash van bronproces.** Hash-code van bestanden.
- **Bronobject.** Pad of masker van het pad naar het bestand of de map met bestanden (bijvoorbeeld C:\Dir\Bestand.exe of Dir*.exe). Voorbeeld: het bestandspad document.docm dat een script of macro gebruikt om de doelprocessen te starten.
U kunt ook andere objecten opgeven die u wilt uitsluiten, zoals een webadres, macro, opdracht in de opdrachtregel, registerpad, enzovoort. Geef het object op met behulp van de volgende sjabloon:
object://<object>, waarbij <object> verwijst naar de naam van het object. Enkele voorbeelden:
object://web.site.voorbeeld.nl, object://VBA, object://ipconfig, object://HKEY_USERS.
U kunt ook maskers gebruiken, zoals object://*C:\Windows\temp*.
- **Hash van bronobject.** Hash-code van bestanden.

De regel voor Adaptieve controle op afwijkingen wordt niet toegepast op acties die door het object worden uitgevoerd of op processen die door het object worden gestart.

10. Definieer de instellingen van het doelobject of de doelprocessen die door het object zijn gestart.

- **Doelproces.** Pad of masker van het pad naar het bestand of de map met bestanden (bijvoorbeeld C:\Dir\Bestand.exe of Dir*.exe).
- **Hash van doelproces.** Hash-code van bestanden.
- **Doelobject.** De opdracht om het doelproces te starten. Geef de opdracht op in de volgende structuur:
object://<opdracht>. Voorbeeld: object://cmdline:powershell -Command "\$result = 'C:\windows\temp\result_local_users_pwdage.txt' ". U kunt ook maskers gebruiken, zoals object://*C:\windows\temp*.
- **Hash van doelobject.** Hash-code van bestanden.

De regel voor Adaptieve controle op afwijkingen wordt niet toegepast op acties die worden uitgevoerd op het object of op processen die door het object zijn gestart.

11. Sla uw wijzigingen op.

Uitzonderingen voor regels van Adaptieve controle op afwijkingen exporteren en importeren:

De lijst met uitzonderingen voor geselecteerde regels exporteren of importeren:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Adaptieve controle op afwijkingen** in het venster met programma-instellingen.
3. Klik in het blok **Regels** op de knop **Regels bewerken**.
Het venster met de lijst met Regels voor Adaptieve controle op afwijkingen wordt geopend.
4. De lijst met regels exporteren:
 - a. De regels selecteren waarvan u de uitzonderingen wilt exporteren.
 - b. Klik op de knop **Exporteren**.
 - c. Geef in het geopende venster de naam van het XML-bestand op waarnaar u de lijst met uitzonderingen wilt exporteren. Selecteer vervolgens de map waarin u dit bestand wilt opslaan.
 - d. Bevestig dat u alleen de geselecteerde uitzonderingen wilt exporteren of de volledige lijst met uitzonderingen wilt exporteren.
 - e. Klik op de knop **Opslaan**.
5. De lijst met regels importeren:
 - a. Klik op de knop **Importeren**.
 - b. Selecteer in het geopende venster het XML-bestand waaruit u de lijst met uitzonderingen wil importeren.
 - c. Klik op de knop **Openen**.
Als de computer al een lijst met uitzonderingen heeft, zal Kaspersky Endpoint Security u vragen de bestaande lijst te verwijderen of er nieuwe items aan toe te voegen vanuit het XML-bestand.
6. Sla uw wijzigingen op.

Updates voor regels van Adaptieve controle op afwijkingen toepassen

Nieuwe regels van Adaptieve controle op afwijkingen kunnen aan de tabel met regels worden toegevoegd en bestaande regels van Adaptieve controle op afwijkingen kunnen uit de tabel met regels worden verwijderd wanneer de antivirusdatabases worden bijgewerkt. Kaspersky Endpoint Security onderscheidt regels van Adaptieve controle op afwijkingen die moeten worden verwijderd uit of toegevoegd aan de tabel als een update voor deze regels niet is toegepast.

Pas wanneer de update wordt toegepast, toont Kaspersky Endpoint Security de regels voor Adaptieve controle op afwijkingen die worden verwijderd door de update in de tabel met regels en wijst het de status *Uitgeschakeld* aan deze regels toe. Het is niet mogelijk om de instellingen van deze regels te wijzigen.

Zo past u updates voor regels van Adaptieve controle op afwijkingen toe:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Adaptieve controle op afwijkingen** in het venster met programma-instellingen.
3. Klik in het blok **Regels** op de knop **Regels bewerken**.
Het venster met de lijst met Regels voor Adaptieve controle op afwijkingen wordt geopend.
4. Klik in het geopende venster op de knop **Updates goedkeuren**.
De knop **Updates goedkeuren** is beschikbaar wanneer een update voor de regels van Adaptieve controle op afwijkingen beschikbaar is.
5. Sla uw wijzigingen op.

Berichtsjablonen van Adaptieve controle op afwijkingen bewerken

Wanneer een gebruiker een actie probeert uit te voeren die door regels van Adaptieve controle op afwijkingen wordt geblokkeerd, toont Kaspersky Endpoint Security een bericht dat mogelijk schadelijke acties zijn geblokkeerd. Als de gebruiker vindt dat een actie per vergissing is geblokkeerd, kan de gebruiker de koppeling in de tekst van het bericht gebruiken om een bericht naar de lokale netwerkbeheerder te sturen.

Speciale sjablonen zijn beschikbaar voor berichten over de blokkering van mogelijk schadelijke acties en voor berichten die naar de beheerder worden verstuurd. U kunt de berichtsjablonen wijzigen.

Zo bewerkt u een berichtsjabloon:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Adaptieve controle op afwijkingen** in het venster met programma-instellingen.
3. Configureer in het blok **Sjablonen** de sjablonen voor berichten over Adaptieve controle op afwijkingen.
 - **Blokkering**. Sjabloon van het bericht dat wordt weergegeven aan een gebruiker wanneer een regel van Adaptieve controle op afwijkingen wordt geactiveerd voor de blokkering van een afwijkende actie.
 - **Bericht aan beheerder**. Sjabloon van het bericht dat een gebruiker kan versturen naar de beheerder van het lokale bedrijfsnetwerk als de gebruiker vindt dat de blokkering een vergissing is.
4. Sla uw wijzigingen op.

Rapporten van Adaptieve controle op afwijkingen bekijken

Zo bekijkt u rapporten van Adaptieve controle op afwijkingen:

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het gedeelte **Security Controls** het subgedeelte **Adaptieve controle op afwijkingen**.
De instellingen van het onderdeel Adaptieve controle op afwijkingen ziet u rechts in het venster.
6. Doe een van de volgende acties:
 - Klik op de knop **Rapport over status van regels** als u een rapport over de instellingen van de regels van Adaptieve controle op afwijkingen wilt bekijken.
 - Klik op de knop **Rapport over activering van regels** als u een rapport over de activering van de regels van Adaptieve controle op afwijkingen wilt bekijken.
7. Het rapport wordt gemaakt.

Het rapport wordt in een nieuw venster weergegeven.

Programmacontrole

Programmacontrole beheert het opstarten van applicaties op de computers van gebruikers. Hiermee kunt u een bedrijfsbeveiligingsbeleid implementeren bij het gebruik van programma's. Programmacontrole vermindert ook het risico op computerinfectie door de toegang tot programma's te beperken.

De configuratie van programmacontrole bestaat uit de volgende stappen:

1. [Categorieën van programma's aanmaken](#).

De beheerder maakt categorieën applicaties die de beheerder wil beheren. Programmacategorieën zijn bedoeld voor alle computers in het bedrijfsnetwerk, ongeacht de beheergroepen. Om een categorie aan te maken, kunt u de volgende criteria gebruiken: KL-categorie (bijvoorbeeld, *Browsers*), bestandshash, programmaverkoper en andere criteria.

2. [Regels van programmacontrole maken](#).

De beheerder maakt regels van programmacontrole in het beleid voor de beheergroep. De regel omvat de categorieën van programma's en de opstartstatus van programma's uit deze categorieën: geblokkeerd of toegestaan.

3. [De modus van Programmacontrole selecteren](#).

De beheerder kiest de modus voor het werken met programma's die niet zijn opgenomen in een van de regels (programma denylist en allowlist).

Wanneer een gebruiker probeert een verboden programma te starten, blokkeert Kaspersky Endpoint Security het starten van het programma en wordt er een melding weergegeven (zie de onderstaande afbeelding).

Er is een *testmodus* beschikbaar om de configuratie van programmacontrole te controleren. In deze modus doet Kaspersky Endpoint Security het volgende:

- Staat het opstarten van programma's toe, inclusief verboden programma's.
- Geeft een melding weer over het opstarten van een verboden programma en voegt informatie toe aan het rapport op de computer van de gebruiker.
- Stuurt gegevens over het opstarten van verboden programma's naar Kaspersky Security Center.



Melding van programmacontrole

Over de uitvoermodi van programmacontrole

Het onderdeel Programmacontrole werkt in twee modi:

- **Denylist**. In deze modus staat programmacontrole toe dat alle gebruikers alle programma's starten, behalve de programma's die verboden zijn in programmacontrole.

Deze modus van Programmacontrole is standaard ingeschakeld.

- **Allowlist**. In deze modus staat Programmacontrole niet toe dat de gebruikers alle programma's starten, behalve de programma's die toegestaan zijn en niet verboden zijn in de regels van Programmacontrole.

Als de Toestaan-regels van Programmacontrole volledig zijn geconfigureerd, staat het onderdeel niet toe dat nieuwe programma's die niet zijn gecontroleerd door de netwerkbeheerder worden gestart. Het staat wel toe dat het besturingssysteem en vertrouwde programma's die gebruikers voor hun werk gebruiken worden uitgevoerd.

U kunt de [aanbevelingen voor de configuratie van regels voor programmacontrole in de modus allowlist](#) lezen.

De werking van Programmacontrole in deze modi kan zowel in de lokale interface van Kaspersky Endpoint Security als in Kaspersky Security Center worden geconfigureerd.

Kaspersky Security Center beschikt wel over tools die niet beschikbaar zijn in de lokale interface van Kaspersky Endpoint Security, zoals de noodzakelijke tools voor de volgende taken:

- [Categorieën van programma's aanmaken](#).


De regels van Programmacontrole die worden aangemaakt in de Beheerconsole van Kaspersky Security Center zijn gebaseerd op aangepaste categorieën van programma's en niet op uitvoerings- of uitzonderingsvoorwaarden zoals in de lokale interface van Kaspersky Endpoint Security.

- [Informatie over geïnstalleerde programma's op netwerkcomputers ontvangen.](#)

Dit is de reden waarom u wordt aanbevolen om Kaspersky Security Center te gebruiken voor de configuratie van de werking van het onderdeel Programmacontrole.

Algoritme voor werking van programmacontrole

Kaspersky Endpoint Security gebruikt een algoritme om een beslissing te nemen over het starten van een programma (zie onderstaande afbeelding).



Algoritme voor werking van programmacontrole

Beperkingen van de functionaliteit van Programmacontrole

In de volgende gevallen is de werking van het onderdeel Programmacontrole beperkt:

- Wanneer de versie van het programma wordt geüpgraded, wordt de import van de instellingen van het onderdeel Programmacontrole niet ondersteund.
- Wanneer een upgrade van de programmaversie wordt uitgevoerd, wordt de import van Programmacontrole-instellingen alleen ondersteund als Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 voor Windows of hoger wordt geüpgraded naar Kaspersky Endpoint Security 11.6.0 voor Windows.

Wanneer andere programmaversies dan Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 voor Windows worden geüpgraded, moeten de instellingen van Programmacontrole opnieuw worden geconfigureerd om de werking van dit onderdeel te herstellen.

- Zonder verbinding met KSN-servers krijgt Kaspersky Endpoint Security alleen van de lokale databases informatie over de reputatie van programma's en hun modules.

De lijst met programma's die door Kaspersky Endpoint Security zijn toegewezen aan de KL-categorie **Programma's vertrouwd op basis van hun reputatie in KSN** wanneer een verbinding met de KSN-servers beschikbaar is, kan verschillen van de lijst met programma's die door Kaspersky Endpoint Security zijn toegewezen aan de KL-categorie **Programma's vertrouwd op basis van hun reputatie in KSN** wanneer er geen verbinding met KSN is.

- In de Kaspersky Security Center-database kan informatie over 150.000 verwerkte bestanden worden opgeslagen. Zodra dit aantal records is bereikt, worden geen nieuwe bestanden verwerkt. Om de inventarisatie dan te hervatten, moet u de bestanden verwijderen die eerder zijn geïnventariseerd in de Kaspersky Security Center-database vanaf de computer waarop Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd.
- Het onderdeel controleert de opstart van scripts niet tenzij het script via de opdrachtregel is verstuurd naar de interpreter.

Als de opstart van een interpreter is toegestaan door de regels van Programmacontrole, blokkeert het onderdeel de opstart van een script vanaf deze interpreter niet.

Als ten minste één van de opgegeven scripts niet via de opdrachtregel voor de interpreter kan worden gestart wegens de regels van Programmacontrole, blokkeert het onderdeel alle scripts die op de opdrachtregel voor de interpreter worden opgegeven.

- Het onderdeel controleert niet de opstart van scripts vanaf interpreters die niet door Kaspersky Endpoint Security worden ondersteund.

Kaspersky Endpoint Security ondersteunt de volgende interpreters:

- Java
- PowerShell

De volgende soorten interpreters worden ondersteund:


- %ComSpec%;
- %SystemRoot%\system32\regedit.exe;

- %SystemRoot%\regedit.exe;
- %SystemRoot%\system32\regedt32.exe;
- %SystemRoot%\system32\cscript.exe;
- %SystemRoot%\system32\wscript.exe;
- %SystemRoot%\system32\msiexec.exe;
- %SystemRoot%\system32\mshta.exe;
- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe;
- %SystemRoot%\system32\wwahost.exe;
- %SystemRoot%\syswow64\cmd.exe;
- %SystemRoot%\syswow64\regedit.exe;
- %SystemRoot%\syswow64\regedt32.exe;
- %SystemRoot%\syswow64\cscript.exe;
- %SystemRoot%\syswow64\wscript.exe;
- %SystemRoot%\syswow64\msiexec.exe;
- %SystemRoot%\syswow64\mshta.exe;
- %SystemRoot%\syswow64\rundll32.exe;
- %SystemRoot%\syswow64\wwahost.exe.

Programmacontrole inschakelen en uitschakelen

Programmacontrole is standaard ingeschakeld.

Zo schakelt u Programmacontrole in en uit:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Programmacontrole** in het venster met programma-instellingen.
3. Gebruik de schakelaar **Programmacontrole** om de component in of uit te schakelen.
4. Sla uw wijzigingen op.

Als gevolg hiervan, als Programmacontrole is ingeschakeld, stuurt het programma informatie over het uitvoeren van uitvoerbare bestanden naar Kaspersky Security Center. U kunt de lijst met actieve uitvoerbare bestanden bekijken in Kaspersky Security Center in de map **Uitvoerbare bestanden**. Om informatie over alle uitvoerbare bestanden te ontvangen in plaats van alleen uitvoerbare bestanden uit te voeren, voert u de [Inventarisatie taak uit](#).

De modus van Programmacontrole selecteren

Zo selecteert u de modus van Programmacontrole:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Programmacontrole** in het venster met programma-instellingen.
3. Selecteer in het blok **Modus van Controle van programma-opstart** een van de volgende opties:
 - **Denylist**. Als deze optie is geselecteerd, staat Programmacontrole toe dat alle gebruikers programma's starten, behalve in gevallen waarbij aan de voorwaarden van de blokkeringsregels van Programmacontrole is voldaan.
 - **Allowlist**. Als deze optie is geselecteerd, staat Programmacontrole niet toe dat gebruikers programma's starten, behalve in gevallen waarbij aan de voorwaarden van de uitvoeringsregels van Programmacontrole is voldaan.

De **Golden Image**-regel en de **Vertrouwde Updaters**-regel zijn aanvankelijk gedefinieerd voor de Allowlist-modus. Deze Application Control-regels komen overeen met KL-categorieën. De KL-categorie 'Golden Image' bevat programma's die de normale werking van het besturingssysteem verzekeren. De KL-categorie 'Vertrouwde updaters' bevat updaters voor de meest bekende softwareleveranciers. U kunt deze regels niet verwijderen. De instellingen van deze regels kunnen niet worden bewerkt. Standaard is de **Golden Image**-regel ingeschakeld en is de **Vertrouwde updaters**-regel uitgeschakeld. Alle gebruikers mogen programma's starten die aan de activeringsvoorwaarden van deze regels voldoen.

Alle gemaakte regels tijdens de geselecteerde modus worden opgeslagen nadat de modus wordt gewijzigd zodat de regels opnieuw kunnen worden gebruikt. Om deze regels weer te gaan gebruiken, hoeft u alleen maar de benodigde modus te selecteren.

4. Selecteer in het gedeelte **Actie bij starten van geblokkeerde programma's** de actie die door het onderdeel moet worden uitgevoerd wanneer een gebruiker een programma probeert te starten dat door de regels van programmacontrole is geblokkeerd.
5. Schakel het selectievakje **Laden van DLL-modules controleren** in als u wilt dat Kaspersky Endpoint Security het laden van DLL-modules bewaakt wanneer programma's worden gestart door gebruikers.
Informatie over de module en het programma dat de module heeft geladen wordt in een rapport opgeslagen.
Kaspersky Endpoint Security bewaakt alleen DLL-modules en stuurprogramma's die zijn geladen nadat het selectievakje werd ingeschakeld. Start de computer opnieuw op nadat u het selectievakje hebt ingeschakeld als u wilt dat Kaspersky Endpoint Security alle DLL-modules en stuurprogramma's bewaakt, inclusief deze die worden geladen voordat Kaspersky Endpoint Security wordt gestart.

Wanneer u de controle over het laden van DLL-modules en stuurprogramma's inschakelt, moet u in de instellingen van programmacontrole controleren of een van de volgende regels is ingeschakeld: de standaard **Golden Image**-regel of een andere regel die de KI-categorie "Vertrouwde certificaten" bevat en ervoor zorgt dat vertrouwde DLL-modules en stuurprogramma's worden geladen voordat Kaspersky Endpoint Security wordt gestart. Als u de controle van het laden van DLL-modules en stuurprogramma's inschakelt wanneer de regel **Golden Image** is uitgeschakeld, kan het besturingssysteem instabiel worden.

We raden aan dat u de [wachtwoordbeveiliging](#) voor de configuratie van programma-instellingen inschakelt zodat u de regels die essentiële DLL-modules en stuurprogramma's vanaf het begin blokkeren kunt uitschakelen, zonder de instellingen van het Kaspersky Security Center-beleid te wijzigen.

6. Sla uw wijzigingen op.

Werken met regels van programmacontrole in de applicatie-interface

Kaspersky Endpoint Security gebruikt regels om de start van programma's door gebruikers te controleren. Een regel van programmacontrole bevat de activeringsvoorwaarden en de actie die door programmacontrole wordt uitgevoerd wanneer de regel wordt geactiveerd (de start van het programma door gebruikers wordt toegestaan of geblokkeerd).

Voorwaarden voor activering van regel

Een regel-activerende voorwaarde heeft de volgende correlatie: "voorwaarde type - criterium - waarde". Op basis van de voorwaarden voor de activering van de regel past Kaspersky Endpoint Security (al dan niet) een regel op een programma toe.

In regels worden de volgende soorten voorwaarden gebruikt:

- *Uitvoeringsvoorwaarden.* Kaspersky Endpoint Security past de regel op het programma toe als het programma aan minstens één van de uitvoeringsvoorwaarden voldoet.
- *Uitzonderingsvoorwaarden.* Kaspersky Endpoint Security past de regel niet op het programma toe als het programma aan minstens één van de uitzonderingsvoorwaarden voldoet en niet aan de uitvoeringsvoorwaarden voldoet.

De voorwaarden voor de activering van de regel worden met criteria gemaakt. De volgende criteria worden gebruikt om regels in Kaspersky Endpoint Security aan te maken:

- Pad naar de map met het uitvoerbare bestand van het programma of het pad naar het uitvoerbare bestand van het programma.
- Metagegevens: naam van uitvoerbaar bestand van programma, versie van uitvoerbaar bestand van programma, naam van programma, versie van programma, leverancier van programma.
- Hash van het uitvoerbare bestand van het programma.
- Certificaat: verlener, houder, vingerafdruk.
- Opname van het programma in een KL-categorie.

- Locatie van het uitvoerbare bestand van het programma op een verwisselbare schijf.

De waarde van het criterium moet voor elk gebruikt criterium in de voorwaarde worden opgegeven. Als de parameters van het gestarte programma overeenkomen met de opgegeven criteriawaarden in de uitvoeringsvoorwaarde, wordt de regel geactiveerd. In dit geval voert Programmacontrole de opgegeven actie in de regel uit. Als de parameters van het programma overeenkomen met de opgegeven criteriawaarden in de uitzonderingsvoorwaarde, wordt de start van het programma niet gecontroleerd door Programmacontrole.

Beslissingen van het onderdeel Programmacontrole bij de activering van een regel

Wanneer een regel wordt geactiveerd, worden gebruikers (of groepen gebruikers) door Programmacontrole toegestaan om programma's te starten of wordt de start van die programma's geblokkeerd volgens de regel. U kunt individuele gebruikers of groepen gebruikers selecteren die al dan niet programma's mogen starten die een regel activeren.

Als in een regel niet is opgegeven welke gebruikers programma's mogen starten die aan de regel voldoen, wordt deze regel een *Blokkeren*-regel genoemd.

Als voor een regel geen gebruikers zijn opgegeven die geen programma's mogen starten die aan de regel voldoen, wordt deze regel een *Toestaan*-regel genoemd.

De prioriteit van een Blokkeren-regel is hoger dan die van een Toestaan-regel. Als bijvoorbeeld een Toestaan-regel van Programmacontrole is toegewezen aan een gebruikersgroep terwijl een Blokkeren-regel van Programmacontrole is toegewezen aan één gebruiker in deze gebruikersgroep, kan deze gebruiker het programma niet starten.


Status van werking van regel

Regels voor programmacontrole kunnen de volgende status hebben:

- **Aan.** Deze status geeft aan dat de regel wordt gebruikt als programmacontrole actief is.
- **Uit.** Deze status geeft aan dat de regel wordt genegeerd als programmacontrole actief is.
- **Testen.** Deze status geeft aan dat Kaspersky Endpoint Security de opstart van programma's toestaat waarop de regels van toepassing zijn maar informatie over de opstart van zulke programma's in het rapport registreert.

Een regel van programmacontrole toevoegen

Een regel van Programmacontrole toevoegen:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Programmacontrole** in het venster met programma-instellingen.
3. Klik op de knop **Geblokkeerde programma's** of **Toegestane programma's**.
Hiermee wordt de lijst met regels van programmacontrole geopend.
4. Klik op de knop **Toevoegen**.

Het venster **Regel van Programmacontrole** wordt geopend.

5. Definieer op het tabblad **Algemene instellingen** de belangrijkste instellingen van de regel:

- a. Typ in het veld **Regelnaam** de naam van de regel.
- b. Voer in het veld **Beschrijving** een beschrijving van de regel in.
- c. Maak of bewerk een lijst met gebruikers en/of groepen gebruikers die al dan niet programma's mogen starten die aan de activeringsvoorwaarden van de regel voldoen. Klik hiervoor op de knop **Toevoegen** in de tabel **Houders en hun rechten**.

De waarde **Iedereen** is standaard toegevoegd aan de lijst met gebruikers. De regel geldt voor alle gebruikers.

Als er geen gebruiker in de tabel is opgegeven, kan de regel niet worden opgeslagen.

- d. Gebruik in de tabel **Houders en hun rechten** de schakelaar om het recht in te stellen van gebruikers om programma's te starten.
- e. Schakel het selectievakje **Weigeren voor andere gebruikers** in als u wilt instellen dat alle gebruikers die niet in de kolom **Houder** verschijnen en die geen lid zijn van de opgegeven groep gebruikers in de kolom **Houder** geen programma's mogen starten die aan de voorwaarden voor de activering van de regel voldoen.

Als het selectievakje **Weigeren voor andere gebruikers** is uitgeschakeld, controleert Kaspersky Endpoint Security niet de opstart van programma's door gebruikers die niet zijn opgegeven in de tabel **Houders en hun rechten** en die niet behoren tot opgegeven groepen gebruikers in de tabel **Houders en hun rechten**.

- f. Als u wilt dat Kaspersky Endpoint Security programma's die voldoen aan de activeringsvoorwaarden van de regel beschouwt als vertrouwde updaters die andere uitvoerbare bestanden mogen aanmaken die daarna mogen worden uitgevoerd, schakelt u het selectievakje **Vertrouwde updaters** in.

6. **Maak** of bewerk op het tabblad **Voorwaarden** de lijst met inclusievoorwaarden voor activering van de regel.


7. Maak of bewerk op het tabblad **Uitzonderingen** de lijst met exclusievoorwaarden voor activering van de regel.

Wanneer de instellingen van Kaspersky Endpoint Security worden gemigreerd, wordt de lijst met uitvoerbare bestanden die wordt gemaakt door vertrouwde updaters ook gemigreerd.

8. Sla uw wijzigingen op.

Een activeringsvoorwaarde voor een regel van Programmacontrole toevoegen

Zo voegt u een nieuwe activeringsvoorwaarde voor een regel van Programmacontrole toe:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Programmacontrole** in het venster met programma-instellingen.
3. Klik op de knop **Geblokkeerde programma's** of **Toegestane programma's**.

Hiermee wordt de lijst met regels van programmacontrole geopend.

4. Selecteer de regel waarvoor u een activeringsvoorwaarde wilt configureren.

De eigenschappen van de regel van programmacontrole wordt geopend.

5. Selecteer het tabblad **Voorwaarden** of **Uitzonderingen** en klik op de knop **Toevoegen**.

6. Selecteer de activeringsvoorwaarden voor een regel van programmacontrole toevoegen:

- **Voorwaarden uit eigenschappen van gestarte programma's.** In de lijst met actieve applicaties kunt u de applicaties selecteren waarop de regel van programmacontrole wordt toegepast. Kaspersky Endpoint Security vermeldt ook de programma's die eerder op de computer werden uitgevoerd. U moet het criterium selecteren dat u wilt gebruiken om een of meer voorwaarden voor regelactivering te maken: **Hash-code van bestand**, **Certificaat**, **KL-categorie**, **Metagegevens** of **Pad naar map**.
- **Voorwaarden "KL-categorie".** Een *KL-categorie* is een lijst met programma's die dezelfde themakenmerken hebben. De lijst wordt door experts van Kaspersky geüpdatet. De KL-categorie "Office-programma's" bevat bijvoorbeeld programma's uit de Microsoft Office-suite, Adobe® Acrobat® en andere.
- **Aangepaste voorwaarde.** U kunt het programmabestand selecteren en een van de voorwaarden voor regelactivering selecteren: **Hash-code van bestand**, **Certificaat**, **Metagegevens** of **Pad naar bestand of map**.
- **Conditie op basis van station (verwisselbare schijf)** . De regel van programmacontrole wordt alleen toegepast op bestanden die op een verwisselbare schijf worden uitgevoerd.
- **Voorwaarden uit eigenschappen van bestanden in de opgegeven map.** De regel van programmacontrole wordt alleen toegepast op bestanden die zich in de opgegeven map bevinden. U kunt ook bestanden opnemen in of uitsluiten van submappen. U moet het criterium selecteren dat u wilt gebruiken om een of meer voorwaarden voor regelactivering te maken: **Hash-code van bestand**, **Certificaat**, **KL-categorie**, **Metagegevens** of **Pad naar map**.

7. Sla uw wijzigingen op.

Houd bij het toevoegen van voorwaarden rekening met de volgende speciale overwegingen voor programmacontrole:

- Kaspersky Endpoint Security ondersteunt geen MD5 hash voor bestanden en controleert de start van programma's niet op basis van een MD5 hash. Een SHA256 hash wordt als activeringsvoorwaarde voor regels gebruikt.
- U wordt afgeraden om alleen de criteria **Verlener** en **Houder** als activeringsvoorwaarden voor regels te gebruiken. Het gebruik van deze criteria is onbetrouwbaar.
- Als u een symbolische koppeling in het veld **Pad naar bestand of map** gebruikt, doet u er goed aan de symbolische koppeling om te zetten opdat de regel van Programmacontrole correct zou werken. Klik hiertoe op de knop **Symbolische koppeling omzetten**.

De status van een regel van Programmacontrole wijzigen

Zo wijzigt u de status van een regel van Programmacontrole:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .

2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Programmacontrole** in het venster met programma-instellingen.
3. Klik op de knop **Geblokkeerde programma's** of **Toegestane programma's** .
Hiermee wordt de lijst met regels van programmacontrole geopend.
4. Klik met de rechtermuisknop in de kolom **Status** om het contextmenu weer te geven en selecteer een van de volgende opties:
 - **Aan**. Deze status geeft aan dat de regel wordt gebruikt als het onderdeel Programmacontrole actief is.
 - **Uit**. Deze status geeft aan dat de regel wordt genegeerd als het onderdeel Programmacontrole actief is.
 - **Testen**. Deze status geeft aan dat Kaspersky Endpoint Security altijd de opstart van programma's toestaat waarop deze regel van toepassing is maar informatie over de opstart van zulke programma's in het rapport registreert.
5. Sla uw wijzigingen op.

Regels van programmacontrole beheren in Kaspersky Security Center

Kaspersky Endpoint Security gebruikt regels om de start van programma's door gebruikers te controleren. Een regel van programmacontrole bevat de activeringsvoorwaarden en de actie die door programmacontrole wordt uitgevoerd wanneer de regel wordt geactiveerd (de start van het programma door gebruikers wordt toegestaan of geblokkeerd).

Voorwaarden voor activering van regel

Een regel-activerende voorwaarde heeft de volgende correlatie: "voorwaarde type - criterium - waarde". Op basis van de voorwaarden voor de activering van de regel past Kaspersky Endpoint Security (al dan niet) een regel op een programma toe.

In regels worden de volgende soorten voorwaarden gebruikt:

- *Uitvoeringsvoorwaarden*. Kaspersky Endpoint Security past de regel op het programma toe als het programma aan minstens één van de uitvoeringsvoorwaarden voldoet.
- *Uitzonderingsvoorwaarden*. Kaspersky Endpoint Security past de regel niet op het programma toe als het programma aan minstens één van de uitzonderingsvoorwaarden voldoet en niet aan de uitvoeringsvoorwaarden voldoet.

De voorwaarden voor de activering van de regel worden met criteria gemaakt. De volgende criteria worden gebruikt om regels in Kaspersky Endpoint Security aan te maken:

- Pad naar de map met het uitvoerbare bestand van het programma of het pad naar het uitvoerbare bestand van het programma.
- Metagegevens: naam van uitvoerbaar bestand van programma, versie van uitvoerbaar bestand van programma, naam van programma, versie van programma, leverancier van programma.
- Hash van het uitvoerbare bestand van het programma.
- Certificaat: verlener, houder, vingerafdruk.

- Opname van het programma in een KL-categorie.
- Locatie van het uitvoerbare bestand van het programma op een verwisselbare schijf.

De waarde van het criterium moet voor elk gebruikt criterium in de voorwaarde worden opgegeven. Als de parameters van het gestarte programma overeenkomen met de opgegeven criteriawaarden in de uitvoeringsvoorwaarde, wordt de regel geactiveerd. In dit geval voert Programmacontrole de opgegeven actie in de regel uit. Als de parameters van het programma overeenkomen met de opgegeven criteriawaarden in de uitzonderingsvoorwaarde, wordt de start van het programma niet gecontroleerd door Programmacontrole.

Beslissingen van het onderdeel Programmacontrole bij de activering van een regel

Wanneer een regel wordt geactiveerd, worden gebruikers (of groepen gebruikers) door Programmacontrole toegestaan om programma's te starten of wordt de start van die programma's geblokkeerd volgens de regel. U kunt individuele gebruikers of groepen gebruikers selecteren die al dan niet programma's mogen starten die een regel activeren.

Als in een regel niet is opgegeven welke gebruikers programma's mogen starten die aan de regel voldoen, wordt deze regel een *Blokkeren*-regel genoemd.

Als voor een regel geen gebruikers zijn opgegeven die geen programma's mogen starten die aan de regel voldoen, wordt deze regel een *Toestaan*-regel genoemd.

De prioriteit van een Blokkeren-regel is hoger dan die van een Toestaan-regel. Als bijvoorbeeld een Toestaan-regel van Programmacontrole is toegewezen aan een gebruikersgroep terwijl een Blokkeren-regel van Programmacontrole is toegewezen aan één gebruiker in deze gebruikersgroep, kan deze gebruiker het programma niet starten.

Status van werking van regel

Regels voor programmacontrole kunnen de volgende status hebben:

- **Aan.** Deze status geeft aan dat de regel wordt gebruikt als programmacontrole actief is.
- **Uit.** Deze status geeft aan dat de regel wordt genegeerd als programmacontrole actief is.

Testen. Deze status geeft aan dat Kaspersky Endpoint Security de opstart van programma's toestaat waarop de regels van toepassing zijn maar informatie over de opstart van zulke programma's in het rapport registreert.

Informatie over geïnstalleerde programma's op computers van gebruikers ontvangen

Om optimale regels van Programmacontrole aan te maken, moet u eerst weten welke programma's op de computers in het bedrijfsnetwerk worden gebruikt. Hiertoe kunt u de volgende informatie verkrijgen:

- Leveranciers, versies en taalversies van de gebruikte programma's in het bedrijfsnetwerk.
- Frequentie van programma-updates.
- Bedrijfsbeleid voor het gebruik van programma's (dit is mogelijk het beveiligingsbeleid of het administratieve beleid).

- Opslaglocatie van de distributiepakketten van programma's.

Informatie over programma's die worden gebruikt op computers in het bedrijfsnetwerk vindt u in de mappen **Programmaregister** en **Uitvoerbare bestanden**. De mappen **Programmaregister** en **Uitvoerbare bestanden** bevinden zich in de map **Programmabeheer** in de structuur van de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.

De map **Programmaregister** bevat de lijst met programma's die zijn gevonden door [Netwerkagent](#) dat op de clientcomputer is geïnstalleerd.

De map **Uitvoerbare bestanden** bevat een lijst met alle uitvoerbare bestanden die ooit zijn gestart op clientcomputers of die tijdens de inventarisatie van Kaspersky Endpoint Security zijn gevonden.

Om algemene informatie over het programma en de uitvoerbare bestanden ervan te bekijken en om de lijst met computers waarop een programma is geïnstalleerd te zien, opent u het venster met de eigenschappen van een geselecteerd programma in de mappen **Programmaregister** of **Uitvoerbare bestanden**.

*Het venster openen met eigenschappen van programma's in de map **Programmaregister**:*

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Selecteer in de structuur van de Beheerconsole de map **Extra** → **Programmabeheer** → **Programmaregister**.
3. Selecteer een programma.
4. Selecteer in het contextmenu van het programma de optie **Eigenschappen**.

*Zo opent u het venster met eigenschappen voor een uitvoerbaar bestand in de map **Uitvoerbare bestanden**:*

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Selecteer in de structuur van de Beheerconsole de map **Extra** → **Programmabeheer** → **Uitvoerbare bestanden**.
3. Selecteer een uitvoerbaar bestand.
4. Selecteer in het contextmenu van het uitvoerbare bestand de optie **Eigenschappen**.

Programmacategorieën aanmaken

Voor meer gebruiksgemak tijdens het maken van regels van Programmacontrole kunt u programmacategorieën aanmaken.

U wordt aanbevolen de categorie "Programma's voor werk" aan te maken waarin u de standaardprogramma's van uw werk onderbrengt. Als andere gebruikersgroepen andere programma's voor hun werk gebruiken, kunt u een aparte categorie van programma's aanmaken voor elke gebruikersgroep.

Zo maakt u een categorie van programma's aan:

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Selecteer in de structuur van de Beheerconsole de map **Extra** → **Programmabeheer** → **Programmacategorieën**.
3. Klik op de knop **Categorie maken** in de werkrimte.

De wizard voor het aanmaken van een gebruikerscategorie wordt gestart.

4. Volg de instructies van de wizard voor het aanmaken van een gebruikerscategorie.

Stap 1. Een soort categorie selecteren

Tijdens deze stap selecteert u een van de volgende soorten programmacategorieën:

- **Categorie met handmatig toegevoegde inhoud.** Als u deze soort categorie hebt geselecteerd, kunt u tijdens de stappen 'Voorwaarden configureren om programma's toe te voegen aan een categorie' en 'Voorwaarden configureren om programma's uit te sluiten van een categorie' de criteria bepalen waarbij uitvoerbare bestanden worden toegevoegd aan de categorie.
- **Categorie met uitvoerbare bestanden van geselecteerde apparaten.** Als u deze soort categorie hebt geselecteerd, kunt u tijdens de stap "Instellingen" een computer opgeven waarvan de uitvoerbare bestanden moeten worden toegevoegd aan de categorie.
- **Categorie met uitvoerbare bestanden uit een specifieke map.** Als u deze soort categorie hebt geselecteerd, kunt u tijdens de stap 'Opslagmap' een map opgeven waarvan de uitvoerbare bestanden automatisch worden toegevoegd aan de categorie.

Wanneer u een categorie met automatisch toegevoegde inhoud maakt, inventariseert Kaspersky Security Center de bestanden met de volgende indelingen: EXE, COM, DLL, SYS, BAT, PS1, CMD, JS, VBS, REG, MSI, MSC, CPL, HTML, HTM, DRV, OCX en SCR.

Stap 2. Een aangepaste categorienaam invoeren

Tijdens deze stap geeft u een naam voor de programmacategorie op.

Stap 3. Voorwaarden configureren om programma's toe te voegen aan een categorie

Deze stap is beschikbaar als u **Categorie met handmatig toegevoegde inhoud** als soort categorie hebt geselecteerd.

Tijdens deze stap selecteert u in de vervolgkeuzelijst **Toevoegen** een van de volgende voorwaarden voor het opnemen van programma's in de categorie:

- **Uit de lijst met uitvoerbare bestanden.** Voeg programma's uit de lijst met uitvoerbare bestanden op het clientapparaat toe aan de aangepaste categorie.
- **Uit bestandseigenschappen.** Geef gedetailleerde gegevens van uitvoerbare bestanden op als een voorwaarde voor het toevoegen van programma's aan de aangepaste categorie.
- **Metagegevens van bestanden in map.** Selecteer een map op het clientapparaat dat uitvoerbare bestanden bevat. Kaspersky Security Center geeft de metagegevens van deze uitvoerbare bestanden aan als een voorwaarde voor het toevoegen van programma's aan de aangepaste categorie.
- **Controlesommen van bestanden in map.** Selecteer een map op het clientapparaat dat uitvoerbare bestanden bevat. Kaspersky Security Center geeft de hashes van deze uitvoerbare bestanden aan als een voorwaarde voor het toevoegen van programma's aan de aangepaste categorie.

- **Certificaten voor bestanden uit map.** Selecteer een map op het clientapparaat dat uitvoerbare bestanden bevat die met certificaten ondertekend zijn. Kaspersky Security Center geeft de certificaten van deze uitvoerbare bestanden aan als een voorwaarde voor het toevoegen van programma's aan de aangepaste categorie.

Als de parameter **Vingerafdruk van certificaat** niet is opgegeven in de eigenschappen van de voorwaarden, wordt u aanbevolen deze voorwaarden niet te gebruiken.

- **Metagegevens van MSI-installatiebestanden.** Selecteer het MSI-pakket. Kaspersky Security Center geeft de metagegevens van uitvoerbare bestanden in dit MSI-pakket aan als een voorwaarde voor het toevoegen van programma's aan de aangepaste categorie.
- **Controlesommen van bestanden uit MSI-installatieprogramma van het programma.** Selecteer het MSI-pakket. Kaspersky Security Center geeft de hashes van uitvoerbare bestanden in dit MSI-pakket aan als een voorwaarde voor het toevoegen van programma's aan de aangepaste categorie.
- **KL-categorie.** Geef een KL-categorie op als een voorwaarde voor het toevoegen van programma's aan de aangepaste categorie. Een *KL-categorie* is een lijst met programma's die dezelfde themakenmerken hebben. De lijst wordt door experts van Kaspersky geüpdatet. De KL-categorie 'Office-programma's' bevat bijvoorbeeld programma's uit de Microsoft Office-suite, Adobe Acrobat en andere.
U kunt alle KL-categorieën selecteren om een uitgebreide lijst met vertrouwde programma's te genereren.
- **Pad naar programma.** Selecteer een map op het clientapparaat. Kaspersky Security Center voegt de uitvoerbare bestanden in deze map toe aan de aangepaste categorie.
- **Certificaten uit certificatenopslag.** Selecteer certificaten die zijn gebruikt om uitvoerbare bestanden te ondertekenen als voorwaarde om programma's aan de aangepaste categorie toe te voegen.

Als de parameter **Vingerafdruk van certificaat** niet is opgegeven in de eigenschappen van de voorwaarden, wordt u aanbevolen deze voorwaarden niet te gebruiken.

- **Schijftype.** Selecteer het type opslagapparaat (alle harde schijven en verwisselbare schijven, of alleen verwisselbare schijven) als een voorwaarde voor het toevoegen van programma's aan de aangepaste categorie.

Stap 4. Voorwaarden configureren om programma's uit te sluiten van een categorie

Deze stap is beschikbaar als u **Categorie met handmatig toegevoegde inhoud** als soort categorie hebt geselecteerd.

Programma's die tijdens deze stap worden opgegeven, worden uitgesloten van de categorie zelfs als deze programma's tijdens de stap 'Voorwaarden configureren om programma's toe te voegen aan een categorie' werden opgegeven.

Tijdens deze stap selecteert u in de vervolgkeuzelijst **Toevoegen** een van de volgende voorwaarden die als basis worden gebruikt om programma's uit te sluiten van de categorie:

- **Uit de lijst met uitvoerbare bestanden.** Voeg programma's uit de lijst met uitvoerbare bestanden op het clientapparaat toe aan de aangepaste categorie.

- **Uit bestandseigenschappen.** Geef gedetailleerde gegevens van uitvoerbare bestanden op als een voorwaarde voor het toevoegen van programma's aan de aangepaste categorie.
- **Metagegevens van bestanden in map.** Selecteer een map op het clientapparaat dat uitvoerbare bestanden bevat. Kaspersky Security Center geeft de metagegevens van deze uitvoerbare bestanden aan als een voorwaarde voor het toevoegen van programma's aan de aangepaste categorie.
- **Controlesommen van bestanden in map.** Selecteer een map op het clientapparaat dat uitvoerbare bestanden bevat. Kaspersky Security Center geeft de hashes van deze uitvoerbare bestanden aan als een voorwaarde voor het toevoegen van programma's aan de aangepaste categorie.
- **Certificaten voor bestanden uit map.** Selecteer een map op het clientapparaat dat uitvoerbare bestanden bevat die met certificaten ondertekend zijn. Kaspersky Security Center geeft de certificaten van deze uitvoerbare bestanden aan als een voorwaarde voor het toevoegen van programma's aan de aangepaste categorie.
- **Metagegevens van MSI-installatiebestanden.** Selecteer het MSI-pakket. Kaspersky Security Center geeft de metagegevens van uitvoerbare bestanden in dit MSI-pakket aan als een voorwaarde voor het toevoegen van programma's aan de aangepaste categorie.
- **Controlesommen van bestanden uit MSI-installatieprogramma van het programma.** Selecteer het MSI-pakket. Kaspersky Security Center geeft de hashes van uitvoerbare bestanden in dit MSI-pakket aan als een voorwaarde voor het toevoegen van programma's aan de aangepaste categorie.
- **KL-categorie.** Geef een KL-categorie op als een voorwaarde voor het toevoegen van programma's aan de aangepaste categorie. Een *KL-categorie* is een lijst met programma's die dezelfde themakenmerken hebben. De lijst wordt door experts van Kaspersky geüpdatet. De KL-categorie 'Office-programma's' bevat bijvoorbeeld programma's uit de Microsoft Office-suite, Adobe Acrobat en andere.
U kunt alle KL-categorieën selecteren om een uitgebreide lijst met vertrouwde programma's te genereren.
- **Pad naar programma.** Selecteer een map op het clientapparaat. Kaspersky Security Center voegt de uitvoerbare bestanden in deze map toe aan de aangepaste categorie.
- **Certificaten uit certificatenopslag.** Selecteer certificaten die zijn gebruikt om uitvoerbare bestanden te ondertekenen als voorwaarde om programma's aan de aangepaste categorie toe te voegen.
- **Schijftype.** Selecteer het type opslagapparaat (alle harde schijven en verwisselbare schijven, of alleen verwisselbare schijven) als een voorwaarde voor het toevoegen van programma's aan de aangepaste categorie.

Stap 5. Instellingen

Deze stap is beschikbaar als u **Categorie met uitvoerbare bestanden van geselecteerde apparaten** als soort categorie hebt geselecteerd.

Klik tijdens deze stap op de knop **Toevoegen** en kies de computers waarvan u de uitvoerbare bestanden aan de programmacategorie wilt laten toevoegen door Kaspersky Security Center. Alle uitvoerbare bestanden van de opgegeven computers die in de map [Uitvoerbare bestanden](#) worden weergegeven, worden door Kaspersky Security Center toegevoegd aan de programmacategorie.

Tijdens deze stap kunt u ook de volgende instellingen configureren:

- Algoritme voor de berekening van de hashfunctie door Kaspersky Security Center. Om een algoritme te selecteren, moet u ten minste een van de volgende selectievakjes inschakelen:

- Bereken SHA-256 voor bestanden in deze categorie (ondersteund door Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 voor Windows en hoger).
- Bereken MD5 voor bestanden in deze categorie (ondersteund door versies lager dan Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 voor Windows).
- Het selectievakje **Synchroniseer gegevens met de Administration Server-opslagplaats**. Schakel dit selectievakje in als Kaspersky Security Center de programmacategorie periodiek moet wissen en daarna alle uitvoerbare bestanden van de opgegeven computers die in de map **Uitvoerbare bestanden** worden weergegeven, aan de categorie moet toevoegen.
Als het selectievakje **Synchroniseer gegevens met de Administration Server-opslagplaats** is uitgeschakeld, brengt Kaspersky Security Center geen wijzigingen aan een programmacategorie aan nadat deze is gemaakt.
- Het veld **Scanperiode (u)**. U kunt in dit veld opgeven na hoeveel tijd (in uren) Kaspersky Security Center de programmacategorie moet wissen en alle uitvoerbare bestanden van de opgegeven computers die in de map **Uitvoerbare bestanden** worden weergegeven, aan die categorie moet toevoegen.
Dit veld is beschikbaar als het selectievakje **Synchroniseer gegevens met de Administration Server-opslagplaats** is ingeschakeld.

Stap 6. Opslagmap

Deze stap is beschikbaar als u **Categorie met uitvoerbare bestanden uit een specifieke map** als soort categorie hebt geselecteerd.

Klik tijdens deze stap op de knop **Bladeren** en kies de map waarin Kaspersky Security Center moet zoeken naar uitvoerbare bestanden om programma's automatisch toe te voegen aan de programmacategorie.

Tijdens deze stap kunt u ook de volgende instellingen configureren:

- Het selectievakje **Voeg Dynamic Link Libraries (DLL) aan deze categorie toe**. Schakel dit selectievakje in als u dynamische-link-bibliotheken (DLL-bestanden) wilt opnemen in de programmacategorie.

Het toevoegen van DLL-bestanden aan de programmacategorie kan leiden tot mindere prestaties van Kaspersky Security Center.

- Het selectievakje **Voeg scriptgegevens aan deze categorie toe**. Schakel dit selectievakje in als u scripts wilt opnemen in de programmacategorie.

Het toevoegen van scripts aan de programmacategorie kan leiden tot mindere prestaties van Kaspersky Security Center.

- Algoritme voor de berekening van de hashfunctie door Kaspersky Security Center. Om een algoritme te selecteren, moet u ten minste een van de volgende selectievakjes inschakelen:
 - Bereken SHA-256 voor bestanden in deze categorie (ondersteund door Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 voor Windows en hoger).
 - Bereken MD5 voor bestanden in deze categorie (ondersteund door versies lager dan Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 voor Windows).

- Het selectievakje **Zoek verplicht naar wijzigingen in map**. Schakel dit selectievakje in als u wilt dat Kaspersky Security Center periodiek moet zoeken naar uitvoerbare bestanden in de map die wordt gebruikt om uitvoerbare bestanden automatisch toe te voegen aan de programmacategorie.

Als het selectievakje **Zoek verplicht naar wijzigingen in map** is uitgeschakeld, zoekt Kaspersky Security Center naar uitvoerbare bestanden in de map die wordt gebruikt om uitvoerbare bestanden automatisch toe te voegen aan de programmacategorie pas als wijzigingen in de map zijn gemaakt, bestanden aan de map zijn toegevoegd of bestanden uit de map zijn verwijderd.

- Het veld **Scanperiode (u)**. In dit veld kunt u opgeven na hoeveel tijd (in uren) Kaspersky Security Center moet zoeken naar uitvoerbare bestanden in de map die wordt gebruikt om uitvoerbare bestanden automatisch toe te voegen aan de programmacategorie.

Dit veld is beschikbaar als het selectievakje **Zoek verplicht naar wijzigingen in map** is ingeschakeld.

Stap 7. Een aangepaste categorie maken

Klik op de knop **Voltooien** om de installatiewizard van het programma af te sluiten.

Uitvoerbare bestanden uit de map Uitvoerbare bestanden toevoegen aan de programmacategorie

In de map **Uitvoerbare bestanden** ziet u de lijst met uitvoerbare bestanden die op computers zijn gevonden. Kaspersky Endpoint Security genereert een lijst met uitvoerbare bestanden nadat de inventarisatie is gedaan.

*Zo voegt u uitvoerbare bestanden uit de map **Uitvoerbare bestanden** toe aan de programmacategorie:*

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Selecteer in de structuur van de Beheerconsole de map **Extra** → **Programmabeheer** → **Uitvoerbare bestanden**.
3. Selecteer in de werkruiimte de uitvoerbare bestanden die u wilt toevoegen aan de programmacategorie.
4. Klik rechts om het contextmenu voor de geselecteerde uitvoerbare bestanden te openen en selecteer **Toevoegen aan categorie**.
Het venster **Programmacategorie selecteren** wordt geopend.

5. In het venster **Programmacategorie selecteren**:

- Kies boven in het venster één van de volgende opties:
 - **Categorie van programma's aanmaken**. Kies deze optie als u een nieuwe programmacategorie wilt aanmaken en uitvoerbare bestanden wilt toevoegen aan die categorie.
 - **Regels aan opgegeven categorie toevoegen**. Kies deze optie als u een bestaande programmacategorie wilt selecteren en uitvoerbare bestanden wilt toevoegen aan die categorie.
- Kies in het gedeelte **Type regel** een van de volgende opties:
 - **Toevoegen aan uitvoeringsregels**. Selecteer deze optie als u een voorwaarde wilt aanmaken die uitvoerbare bestanden toevoegt aan de programmacategorie.
 - **Toevoegen aan uitzonderingsregels**. Selecteer deze optie als u een voorwaarde wilt aanmaken die uitvoerbare bestanden uitsluit van de programmacategorie.

- Kies in het gedeelte **Type bestandsinformatie** een van de volgende opties:
 - **Certificaatgegevens (of SHA-256 voor bestanden zonder een certificaat).**
 - **Certificaatgegevens (bestanden zonder een certificaat worden overgeslagen).**
 - **Alleen SHA-256 (bestanden zonder SHA-256 worden overgeslagen).**
 - **MD5 (niet langer gebruikte modus, alleen voor Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 1).**

6. Klik op **OK**.

Uitvoerbare bestanden die zijn gerelateerd aan gebeurtenissen toevoegen aan de programmacategorie

Zo kunt u uitvoerbare bestanden die zijn gerelateerd aan gebeurtenissen van Programmacontrole toevoegen aan de programmacategorie:

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Selecteer bij het knooppunt **Administration Server** in de structuur van de Beheerconsole het tabblad **Gebeurtenissen**.
3. Kies een aantal gebeurtenissen die zich voordeden tijdens de werking van het onderdeel Programmacontrole ([Gebeurtenissen die zich voordeden tijdens de werking van het onderdeel Programmacontrole weergeven](#), [Gebeurtenissen die zich voordeden tijdens de geteste werking van het onderdeel Programmacontrole weergeven](#)) in de vervolgkeuzelijst **Selecteer gebeurtenissen**.
4. Klik op de knop **Selectie uitvoeren**.
5. Selecteer de gebeurtenissen waarvan u de gerelateerde uitvoerbare bestanden wilt toevoegen aan de programmacategorie.
6. Klik rechts om het contextmenu voor de geselecteerde gebeurtenissen te openen en selecteer **Toevoegen aan categorie**.

Het venster **Programmacategorie selecteren** wordt geopend.

7. In het venster **Programmacategorie selecteren**:

- Kies boven in het venster één van de volgende opties:
 - **Categorie van programma's aanmaken.** Kies deze optie als u een nieuwe programmacategorie wilt aanmaken en uitvoerbare bestanden wilt toevoegen aan die categorie.
 - **Regels aan opgegeven categorie toevoegen.** Kies deze optie als u een bestaande programmacategorie wilt selecteren en uitvoerbare bestanden wilt toevoegen aan die categorie.
- Kies in het gedeelte **Type regel** een van de volgende opties:
 - **Toevoegen aan uitvoeringsregels.** Selecteer deze optie als u een voorwaarde wilt aanmaken die uitvoerbare bestanden toevoegt aan de programmacategorie.

- **Toevoegen aan uitzonderingsregels.** Selecteer deze optie als u een voorwaarde wilt aanmaken die uitvoerbare bestanden uitsluit van de programmacategorie.
- Kies in het gedeelte **Type bestandsinformatie** een van de volgende opties:
 - **Certificaatgegevens (of SHA-256 voor bestanden zonder een certificaat).**
 - **Certificaatgegevens (bestanden zonder een certificaat worden overgeslagen).**
 - **Alleen SHA-256 (bestanden zonder SHA-256 worden overgeslagen).**
 - **MD5 (niet langer gebruikte modus, alleen voor Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 1).**

8. Klik op **OK**.

Een regel van Programmacontrole toevoegen en wijzigen via Kaspersky Security Center

Zo kunt u een regel van Programmacontrole toevoegen of wijzigen via Kaspersky Security Center:

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het venster **Beleid**, **Security Controls** → **Programmacontrole**.
Rechts in het venster ziet u de instellingen van het onderdeel Programmacontrole.
6. Doe een van de volgende acties:
 - Klik op de knop **Toevoegen** om een regel toe te voegen.
 - Als u een bestaande regel wilt bewerken, selecteert u die in de lijst met regels en klikt u op de knop **Bewerken**.

Het venster **Regel van Programmacontrole** wordt geopend.

7. Doe een van de volgende acties:
 - Als u een nieuwe categorie wilt maken:
 - a. Klik op de knop **Categorie maken**.
De wizard voor het aanmaken van een gebruikerscategorie wordt gestart.
 - b. Volg de instructies van de wizard voor het aanmaken van een gebruikerscategorie.
 - c. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Categorie** de aangemaakte programmacategorie.

- Als u een bestaande categorie wilt bewerken:
 - a. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Categorie** de aangemaakte programmacategorie die u wilt bewerken.
 - b. Klik op de knop **Eigenschappen**.
Het venster **Eigenschappen: <naam van categorie>** wordt geopend.
 - c. Wijzig de instellingen van de geselecteerde programmacategorie.
 - d. Klik op **OK**.
 - e. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Categorie** de aangemaakte programmacategorie die u als basis wilt gebruiken om een regel aan te maken.
- 8. Klik in de tabel **Houders en hun rechten** op de knop **Toevoegen**.
Het standaardvenster **Gebruikers of groepen selecteren** wordt in Microsoft Windows geopend.
- 9. Geef in het venster **Gebruikers of groepen selecteren** de lijst met gebruikers en/of groepen gebruikers op waarvoor u wilt instellen dat ze programma's uit de geselecteerde categorie mogen starten.
- 10. In de tabel **Houders en hun rechten**:
 - Als u wilt toestaan dat gebruikers en/of groepen gebruikers programma's uit de geselecteerde categorie mogen starten, schakelt u het selectievakje **Toestaan** bij de relevante rijen in.
 - Als u niet wilt toestaan dat gebruikers en/of groepen gebruikers programma's uit de geselecteerde categorie mogen starten, schakelt u het selectievakje **Weigeren** bij de relevante rijen uit.
- 11. Schakel het selectievakje **Weigeren voor andere gebruikers** in als u wilt instellen dat alle gebruikers die niet in de kolom **Houder** verschijnen en die geen lid zijn van de opgegeven groep gebruikers in de kolom **Houder** geen programma's mogen starten die tot de geselecteerde categorie behoren.
- 12. Als u wilt dat Kaspersky Endpoint Security programma's uit de geselecteerde programmacategorie beschouwt als vertrouwde updaters die andere uitvoerbare bestanden mogen aanmaken die daarna mogen worden uitgevoerd, schakelt u het selectievakje **Vertrouwde updaters** in.

Wanneer de instellingen van Kaspersky Endpoint Security worden gemigreerd, wordt de lijst met uitvoerbare bestanden die wordt gemaakt door vertrouwde updaters ook gemigreerd.

13. Sla uw wijzigingen op.

De status van een regel van Programmacontrole wijzigen via Kaspersky Security Center

Zo wijzigt u de status van een regel van Programmacontrole:

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.

3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.

4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.

5. Selecteer in het venster Beleid, **Security Controls** → **Programmacontrole**.

Rechts in het venster ziet u de instellingen van het onderdeel Programmacontrole.

6. Klik in de kolom **Status** om het contextmenu weer te geven en selecteer een van de volgende opties:

- **Aan.** Deze status geeft aan dat de regel wordt gebruikt als programmacontrole actief is.
- **Uit.** Deze status geeft aan dat de regel wordt genegeerd als programmacontrole actief is.
- **Testen.** Deze status geeft aan dat Kaspersky Endpoint Security altijd de opstart van programma's toestaat waarop de regel van toepassing is maar informatie over de opstart van zulke programma's in het rapport registreert.

U kunt de status **Testen** gebruiken om de [actie overeenkomstig met de optie Regels testen](#) toe te wijzen aan enkele regels wanneer de optie **Regels toepassen** is geselecteerd in de vervolkeuzelijst **Actie**.

7. Sla uw wijzigingen op.

Regels voor programmabeheer exporteren en importeren

U kunt de lijst met regels van programmacontrole exporteren naar een XML-bestand. U kunt de export/import-functie gebruiken om een back-up te maken van de lijst met regels van programmacontrole of om de lijst naar een andere server te migreren.

Houd bij het exporteren en importeren van regels voor programmacontrole rekening met de volgende speciale overwegingen:

- Kaspersky Endpoint Security exporteert de lijst met regels alleen voor de actieve Programmacontrole-modus. Met andere woorden, als Programmacontrole in de denylist-modus werkt, exporteert Kaspersky Endpoint Security alleen regels voor deze modus. Om de lijst met regels voor de allowlist-modus te exporteren, moet u de modus wijzigen en de exportbewerking opnieuw uitvoeren.
- Kaspersky Endpoint Security gebruikt applicatiecategorïeën om de regels voor programmacontrole te laten werken. Wanneer u de lijst met regels voor programmacontrole naar een andere server migreert, moet u ook de lijst met programmacategorieën migreren. Voor meer informatie over het exporteren of importeren van programmacategorieën, raadpleeg [Kaspersky Security Center Help](#).

[Een lijst met regels van programmacontrole exporteren en importeren in de Beheerconsole \(MMC\)](#) 

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het venster Beleid, **Security Controls** → **Programmacontrole**.
6. Zo wijzigt u de status van een regel voor programmacontrole:
 - a. Selecteer de regels die u wilt exporteren. Gebruik de **CTRL**- of **SHIFT**-toets om meerdere poorten te selecteren.
Als u geen regel hebt geselecteerd, exporteert Kaspersky Endpoint Security alle regels.
 - b. Klik op de link **Exporteren**.
 - c. Geef in het geopende venster de naam van het XML-bestand op waarnaar u de lijst met regels wilt exporteren. Selecteer vervolgens de map waarin u dit bestand wilt opslaan.
 - d. Klik op de knop **Opslaan**.
Kaspersky Endpoint Security exporteert de lijst met regels naar het XML-bestand.
7. Een lijst met regels van programmacontrole exporteren:
 - a. Klik op de link **Importeren**.
Selecteer in het geopende venster het XML-bestand waaruit u de lijst met regels wilt importeren.
 - b. Klik op de knop **Openen**.
Als de computer al een lijst met regels heeft, vraagt Kaspersky Endpoint Security u de bestaande lijst te verwijderen of nieuwe items eraan toe te voegen vanuit het XML-bestand.
8. Sla uw wijzigingen op.

[Een lijst met regels van programmacontrole exporteren en importeren in de Webconsole en de Cloudconsole](#) 

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid voor de computers waarop u de lijst met regels wilt exporteren of importeren.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Selecteer **Security Controls** → **Programmacontrole**.
5. Klik op de link **Instellingen regellijsten**.
6. Selecteer een lijst met regels: denylist of allowlist voor programma's.
7. Zo wijzigt u de status van een regel voor programmacontrole:
 - a. Selecteer de regels die u wilt exporteren.
 - b. Klik op de knop **Exporteren**.
 - c. Bevestig dat u alleen de geselecteerde regels wilt exporteren of de volledige lijst wilt exporteren.
 - d. Klik op de knop **Exporteren**.
Kaspersky Endpoint Security exporteert de lijst met regels naar een XML-bestand in de standaard downloadmap.
8. Een lijst met regels van programmacontrole exporteren:
 - a. Klik op de link **Importeren**.
Selecteer in het geopende venster het XML-bestand waaruit u de lijst met regels wilt importeren.
 - b. Klik op de knop **Openen**.
Als de computer al een lijst met regels heeft, vraagt Kaspersky Endpoint Security u de bestaande lijst te verwijderen of nieuwe items eraan toe te voegen vanuit het XML-bestand.
9. Sla uw wijzigingen op.

Regels voor programmacontrole testen via Kaspersky Security Center

Als u ervoor wilt zorgen dat regel van Programmacontrole geen programma's blokkeren die u nodig hebt voor uw werk, wordt u aanbevolen om het testen van de regels van Programmacontrole in te schakelen en hun werking na de aanmaak van nieuwe regels te analyseren. Wanneer het testen van de regels van Programmacontrole is ingeschakeld, blokkeert Kaspersky Endpoint Security geen programma's waarvan de opstart verboden is door regels van Programmacontrole maar stuurt het wel meldingen over de opstart ervan naar de Administration Server.

Voor een analyse van de werking van de regels van Programmacontrole moeten de resulterende gebeurtenissen van Programmacontrole die worden gerapporteerd aan Kaspersky Security Center worden onderzocht. Als de testen aangeven dat alle benodigde programma's voor het werk van de gebruiker kunnen worden gestart, betekent dit dat de juiste regels zijn aangemaakt. In het andere geval wordt u aanbevolen de instellingen van de aangemaakte regels bij te werken, extra regels aan te maken of de bestaande regels te verwijderen.

Kaspersky Endpoint Security staat standaard het opstarten van alle programma's toe, behalve de programma's die volgens de regels verboden zijn.

Zo schakelt u het testen voor regels van Programmacontrole in Kaspersky Security Center in of uit:

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het venster Beleid, **Security Controls** → **Programmacontrole**.
Rechts in het venster ziet u de instellingen van het onderdeel Programmacontrole.
6. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Controlemodus** een van de volgende opties:
 - **Denylist** . Als deze optie is geselecteerd, staat Programmacontrole toe dat alle gebruikers programma's starten, behalve in gevallen waarbij aan de voorwaarden van de blokkeringsregels van Programmacontrole is voldaan.
 - **Allowlist**. Als deze optie is geselecteerd, staat Programmacontrole niet toe dat gebruikers programma's starten, behalve in gevallen waarbij aan de voorwaarden van de uitvoeringsregels van Programmacontrole is voldaan.
7. Doe een van de volgende acties:
 - Als u het testen voor regels van Programmacontrole wilt inschakelen, selecteert u de optie **Regels testen** in de vervolgkeuzelijst **Actie**.
 - Als u programmacontrole wilt inschakelen om het opstarten van programma's op de computers van gebruikers te beheren, selecteert u de optie **Regels toepassen** in de vervolgkeuzelijst **Actie**.
8. Sla uw wijzigingen op.

Gebeurtenissen die zich voordeden tijdens de geteste werking van het onderdeel Programmacontrole weergeven

Zo geeft u testgebeurtenissen van Programmacontrole weer die door Kaspersky Security Center zijn ontvangen:

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Selecteer bij het knooppunt **Administration Server** in de structuur van de Beheerconsole het tabblad **Gebeurtenissen**.
3. Klik op de knop **Een selectie aanmaken**.
Het venster **Eigenschappen: <naam van selectie>** wordt geopend.
4. Open het gedeelte **Gebeurtenissen**.
5. Klik op de knop **Alles wissen**.

6. Schakel in de tabel **Gebeurtenissen** de selectievakjes **Opstart van programma verboden in testmodus** en **Opstart van programma toegestaan in testmodus** in.
7. Klik op **OK**.
8. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Selectie van gebeurtenissen** de aangemaakte selectie.
9. Klik op de knop **Selectie uitvoeren**.

Zo geeft u het rapport over geblokkeerde programma's in de testmodus weer

Zo geeft u het rapport over geblokkeerde programma's in de testmodus weer:

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Selecteer bij het knooppunt **Administration Server** in de structuur van de Beheerconsole het tabblad **Rapporten**.
3. Klik op de knop **Nieuwe rapportsjabloon**.
De wizard Sjabloon voor rapport wordt gestart.
4. Volg de instructies van de wizard Sjabloon voor rapport. Tijdens de stap **Type van sjabloon voor rapport selecteren** selecteert u achtereenvolgens **Overige** → **Rapport over geblokkeerde programma's in de testmodus**.
Wanneer u de wizard Nieuwe rapportsjabloon hebt voltooid, verschijnt de nieuwe rapportsjabloon in de tabel op het tabblad **Rapporten**.
5. Dubbelklik op het rapport om het te openen.

Het rapport wordt gemaakt. Het rapport wordt in een nieuw venster weergegeven.

Gebeurtenissen die zich voordeden tijdens de werking van het onderdeel Programmacontrole weergeven

Zo bekijkt u de resultaten van de werking van het onderdeel Programmacontrole die door Kaspersky Security Center zijn ontvangen:

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Selecteer bij het knooppunt **Administration Server** in de structuur van de Beheerconsole het tabblad **Gebeurtenissen**.
3. Klik op de knop **Een selectie aanmaken**.
Het venster **Eigenschappen: <naam van selectie>** wordt geopend.
4. Open het gedeelte **Gebeurtenissen**.
5. Klik op de knop **Alles wissen**.

6. Schakel in de tabel **Gebeurtenissen** het selectievakje **Opstart van programma verboden** in.
7. Klik op **OK**.
8. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Selectie van gebeurtenissen** de aangemaakte selectie.
9. Klik op de knop **Selectie uitvoeren**.

Een rapport over geblokkeerde programma's weergeven

Zo geeft u het rapport over geblokkeerde programma's weer:

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Selecteer bij het knooppunt **Administration Server** in de structuur van de Beheerconsole het tabblad **Rapporten**.
3. Klik op de knop **Nieuwe rapportsjabloon**.
De wizard Sjabloon voor rapport wordt gestart.
4. Volg de instructies van de wizard Sjabloon voor rapport. Tijdens de stap **Type van sjabloon voor rapport selecteren** selecteert u achtereenvolgens **Overige** → **Rapport over geblokkeerde programma's**.
Wanneer u de wizard Nieuwe rapportsjabloon hebt voltooid, verschijnt de nieuwe rapportsjabloon in de tabel op het tabblad **Rapporten**.
5. Dubbelklik op het rapport om het te openen.


Het rapport wordt gemaakt. Het rapport wordt in een nieuw venster weergegeven.

Regels van Programmacontrole testen

Als u ervoor wilt zorgen dat regel van Programmacontrole geen programma's blokkeren die u nodig hebt voor uw werk, wordt u aanbevolen om het testen van de regels van Programmacontrole in te schakelen en hun werking na de aanmaak van nieuwe regels te analyseren.

Voor een analyse van de werking van de regels van Programmacontrole moeten de resulterende gebeurtenissen van Programmacontrole die worden gerapporteerd aan Kaspersky Security Center worden onderzocht. Als de testen aangeven dat alle benodigde programma's voor het werk van de gebruiker kunnen worden gestart, betekent dit dat de juiste regels zijn aangemaakt. In het andere geval wordt u aanbevolen de instellingen van de aangemaakte regels bij te werken, extra regels aan te maken of de bestaande regels te verwijderen.

Zo schakelt u het testen van de regels van Programmacontrole in of selecteert u een blokkerende actie voor Programmacontrole:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Programmacontrole** in het venster met programma-instellingen.
Hiermee wordt de lijst met regels van programmacontrole geopend.
3. Selecteer in het gedeelte **Status** de optie **Testen**.

Deze status geeft aan dat Kaspersky Endpoint Security altijd de opstart van programma's toestaat waarop deze regel van toepassing is maar informatie over de opstart van zulke programma's in het rapport registreert.

4. Sla uw wijzigingen op.

Kaspersky Endpoint Security blokkeert geen programma's waarvan de opstart is verboden door het onderdeel Programmacontrole maar stuurt wel meldingen over de opstart ervan naar de Administration Server.

Bewaking van programma-activiteit

Bewaking van programma-activiteit is een tool ontworpen voor de realtime weergave van informatie over de activiteit van de computer van een gebruiker.

Voor het gebruik van de Bewaking van programma-activiteit moet u de onderdelen Programmacontrole en Host Intrusion Prevention installeren. Als deze componenten niet zijn geïnstalleerd, wordt de sectie Bewaking van programma-activiteit in de [hoofdvenster van het programma](#) is verborgen.

De bewaking van programma-activiteit starten:

Klik in het hoofdvenster van het programma op **Meer tools** → **Bewaking van programma-activiteit**.

Het venster **Programma-activiteit** wordt geopend. In dit venster wordt informatie over de activiteit van programma's op de computer van de gebruiker weergegeven op drie tabbladen:

- Het tabblad **Alle programma's** geeft informatie over alle programma's die op de computer geïnstalleerd zijn.
- Het tabblad **Gestart** geeft informatie over het verbruik van computerbronnen door elk programma in realtime. Vanaf dit tabblad kunt u ook doorgaan met het configureren van machtigingen voor een individuele toepassing.
- Het tabblad **Gestart bij opstart** geeft de lijst met programma's die worden gestart wanneer het besturingssysteem start.

Regels voor het maken van naammaskers voor bestanden of mappen

Een *masker van een bestands- of mapnaam* is een voorstelling van de naam van een map of de naam en extensie van een bestand met normale tekens.

U kunt de volgende normale tekens gebruiken om het masker van een bestands- of mapnaam te maken:


- Het teken `*` (sterretje), dat een willekeurig teken voorstelt (inclusief een lege set). Het masker `C:*.txt` omvat bijvoorbeeld alle paden naar bestanden met de `.txt`-extensie die zich in mappen en submappen op de C-schijf bevinden.
- Het teken `?` (vraagteken), dat een enkel willekeurig teken voorstelt, behalve de tekens `\` en `/` (scheidingstekens van de namen van bestanden en mappen in paden naar bestanden en mappen). Het masker `C:\Voorbeeld\???.txt` omvat bijvoorbeeld paden naar alle bestanden die zich in de map met de naam `Voorbeeld` bevinden, die een TXT-extensie hebben en die een naam met drie tekens hebben.

Berichtsjablonen van Programmacontrole bewerken

Wanneer een gebruiker een programma probeert te starten dat door een regel van Programmacontrole is geblokkeerd, toont Kaspersky Endpoint Security een bericht met de melding dat de start van het programma is geblokkeerd. Als de gebruiker vindt dat de start van een programma per vergissing is geblokkeerd, kan de gebruiker de koppeling in de tekst van het bericht gebruiken om een bericht naar de lokale netwerkbeheerder te sturen.

Speciale sjablonen zijn beschikbaar voor het bericht dat wordt weergegeven wanneer de start van een programma wordt geblokkeerd en voor het bericht dat naar de beheerder wordt verstuurd. U kunt de berichtsjablonen wijzigen.

Zo bewerkt u een berichtsjabloon:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Bescherming** → **Security Controls** → **Programmacontrole** in het venster met programma-instellingen.
3. Configureer in het blok **Sjablonen** de sjablonen voor berichten over programmacontrole:
 - **Blokking.** Sjabloon van het bericht dat wordt weergegeven bij de activering van een regel van Programmacontrole die de start van een programma blokkeert.
 - **Bericht aan beheerder.** Sjabloon van het bericht dat een gebruiker naar de LAN-beheerder van het bedrijf kan sturen als de gebruiker denkt dat een programma per ongeluk is geblokkeerd.
4. Sla uw wijzigingen op.

Best practices voor het implementeren van een lijst met toegestane programma's

Wanneer u de implementatie van een lijst met toegestane programma's plant, wordt u aanbevolen de volgende acties uit te voeren:

1. Maak de volgende soorten groepen:
 - Gebruikersgroepen. Groepen gebruikers waarvoor u het gebruik van diverse programma's moet toestaan.
 - Beheergroepen. Een of meerdere groepen van computers waarop Kaspersky Security Center de lijst met toegestane programma's zal toepassen. Het is noodzakelijk om meerdere groepen computers te maken als voor die groepen verschillende instellingen voor de allowlist worden gebruikt.
2. Maak een lijst met programma's die mogen worden gestart.

Voordat u een lijst maakt, wordt u aangeraden het volgende te doen:

 - a. Start de inventarisatietaak.

Informatie over het maken, opnieuw configureren en opstarten van een inventarisatie vindt u in het onderdeel Taakbeheer.
 - b. Bekijk de [lijst met uitvoerbare bestanden](#).

Allowlist-modus configureren voor programma's

Wanneer u de allowlist-modus configureert, wordt u aanbevolen de volgende acties uit te voeren:

1. Maak [programmacategorieën](#) met de programma's die mogen worden gestart.

U kunt een van de volgende methoden selecteren om programmacategorieën aan te maken:

- **Categorie met handmatig toegevoegde inhoud.** U kunt items handmatig toevoegen aan deze categorie door de volgende voorwaarden te gebruiken:
 - Metagegevens van bestanden. Kaspersky Security Center voegt alle uitvoerbare bestanden samen met de opgegeven metagegevens toe aan de programmacategorie.
 - Hash-code van bestanden. Kaspersky Security Center voegt alle uitvoerbare bestanden met de opgegeven hash toe aan de programmacategorie.

In het geval dat deze voorwaarde wordt gebruikt, kunnen updates niet automatisch worden geïnstalleerd omdat elke versie van een bestand een andere hash heeft.

- Certificaat van bestanden. Kaspersky Security Center voegt alle uitvoerbare bestanden met het opgegeven certificaat toe aan de programmacategorie.
- KL-categorie. Kaspersky Security Center voegt alle programma's uit de opgegeven KL-categorie toe aan de programmacategorie.
- Pad naar programma. Kaspersky Security Center voegt alle uitvoerbare bestanden in deze map toe aan de aangepaste programmacategorie.

Het gebruik van de voorwaarde 'Map van programma' is mogelijk onveilig omdat alle programma's uit de opgegeven map mogen worden gestart. U wordt aanbevolen om de programmacategorieën die de voorwaarde 'Map van programma' gebruiken alleen toe te passen op gebruikers waarvoor u de automatische installatie van updates wilt toestaan.

- **Categorie met uitvoerbare bestanden uit een specifieke map.** U kunt een map opgeven waarin de uitvoerbare bestanden zich bevinden die automatisch worden toegewezen aan de gemaakte programmacategorie.
- **Categorie met uitvoerbare bestanden van geselecteerde apparaten.** U kunt een computer opgeven waarvoor alle uitvoerbare bestanden automatisch worden toegewezen aan de gemaakte programmacategorie.

Wanneer deze methode voor het maken van programmacategorieën wordt gebruikt, ontvangt Kaspersky Security Center informatie over programma's op de computer via de map [Uitvoerbare bestanden](#)

2. [Selecteer de allowlist-modus](#) voor het onderdeel Programmacontrole.

3. [Maak regels van Programmacontrole aan](#) met behulp van de gemaakte programmacategorieën.

De **Golden Image**-regel en de **Vertrouwde Updaters**-regel zijn aanvankelijk gedefinieerd voor de Allowlist-modus. Deze Application Control-regels komen overeen met KL-categorieën. De KL-categorie 'Golden Image' bevat programma's die de normale werking van het besturingssysteem verzekeren. De KL-categorie 'Vertrouwde updaters' bevat updaters voor de meest bekende softwareleveranciers. U kunt deze regels niet verwijderen. De instellingen van deze regels kunnen niet worden bewerkt. Standaard is de **Golden Image**-regel ingeschakeld en is de **Vertrouwde updaters**-regel uitgeschakeld. Alle gebruikers mogen programma's starten die aan de activeringsvoorwaarden van deze regels voldoen.

Golden Image

4. Bepaal voor welke programma's u de automatische installatie van updates wilt toestaan.

U kunt de automatische installatie van updates toestaan op een van de volgende manieren:

- Geef een uitgebreide lijst met toegestane programma's op door de opstart van alle programma's uit een bepaalde KL-categorie toe te staan.
- Geef een uitgebreide lijst met toegestane programma's op door de opstart van alle programma's die zijn ondertekend met een certificaat toe te staan.

Om de opstart van alle programma's die ondertekend zijn met certificaten toe te staan, kunt u een categorie maken met een voorwaarde op basis van certificaten die alleen de parameter **Houder** met de waarde * gebruikt.

- Selecteer voor de regel van Programmacontrole de parameter **Vertrouwde updaters**. Als dit selectievakje is ingeschakeld, zal Kaspersky Endpoint Security de programma's die zijn opgenomen in de regel beschouwen als vertrouwde updaters. De opstart van programma's die zijn geïnstalleerd of bijgewerkt door de programma's die zijn opgenomen in de regel wordt door Kaspersky Endpoint Security toegestaan als er geen Blokkeren-regels zijn toegepast op die programma's.

Wanneer de instellingen van Kaspersky Endpoint Security worden gemigreerd, wordt de lijst met uitvoerbare bestanden die wordt gemaakt door vertrouwde updaters ook gemigreerd.

- Maak een map en plaats hierin de uitvoerbare bestanden van programma's waarvoor de automatische installatie van updates is toegestaan. Maak dan een programmacategorie met de voorwaarde 'Programmamap' en geef het pad naar die map op. Maak vervolgens een Toestaan-regel en selecteer deze categorie.

Het gebruik van de voorwaarde 'Map van programma' is mogelijk onveilig omdat alle programma's uit de opgegeven map mogen worden gestart. U wordt aanbevolen om de programmacategorieën die de voorwaarde 'Map van programma' gebruiken alleen toe te passen op gebruikers waarvoor u de automatische installatie van updates wilt toestaan.

De allowlist-modus testen

Als u ervoor wilt zorgen dat regel van Programmacontrole geen programma's blokkeren die u nodig hebt voor uw werk, wordt u aanbevolen om het testen van de regels van Programmacontrole in te schakelen en hun werking na de aanmaak van nieuwe regels te analyseren. Wanneer het testen is ingeschakeld, blokkeert Kaspersky Endpoint Security geen programma's waarvan de opstart verboden is door regels van Programmacontrole maar stuurt het wel meldingen over de opstart ervan naar de Administration Server.

Wanneer u de allowlist-modus test, wordt u aanbevolen de volgende acties uit te voeren:

1. Bepaal de testperiode (gaande van enkele dagen tot twee maanden).
2. Schakel [het testen van de regels van Programmacontrole](#) in.
3. Controleer de [gebeurtenissen die zich voordeden tijdens het testen van de werking van Programmacontrole en rapporten over geblokkeerde programma's in de testmodus](#) om de resultaten van de test te analyseren.
4. Op basis van de resultaten van de analyse maakt u wijzigingen aan de instellingen van de allowlist-modus.
In het bijzonder kunt u op basis van de testresultaten [uitvoerbare bestanden met betrekking tot gebeurtenissen aan een programmacategorie toevoegen](#).

Ondersteuning voor allowlist-modus

Na de [selectie van een blokkerende actie voor Programmacontrole](#), wordt u aanbevolen de ondersteuning voor de allowlist-modus voort te zetten door het volgende te doen:

- [Onderzoek de gebeurtenissen die zich voordeden tijdens de werking van Programmacontrole en rapporten over geblokkeerde opstarten](#) om de efficiëntie van Programmacontrole te analyseren.
- Analyseer verzoeken voor toegang tot programma's die gebruikers hebben ingediend.
- Analyseer onbekende uitvoerbare bestanden door hun reputatie in [Kaspersky Security Network](#) te controleren.
- Voordat u updates voor het besturingssysteem of software installeert, installeert u eerst die updates voor een testgroep van computers om te controleren hoe ze worden verwerkt door de regels van Programmacontrole.
- Voeg de noodzakelijke programma's toe aan categorieën die in regels van Programmacontrole worden gebruikt.


Netwerkpoothen bewaken

Tijdens de werking van Kaspersky Endpoint Security monitoren de onderdelen [Webcontrole](#), [Mail Threat Protection](#) en [Web Threat Protection](#) gegevensstromen die via specifieke protocollen en door specifieke open TCP- en UDP-poorten worden verstuurd en ontvangen op de computer van de gebruiker. Het onderdeel Mail Threat Protection analyseert bijvoorbeeld informatie die via SMTP wordt verstuurd en ontvangen, terwijl het onderdeel Web Threat Protection informatie analyseert die via HTTP en FTP wordt verstuurd en ontvangen.

Kaspersky Endpoint Security verdeelt TCP- en UDP-poorten van de computer van de gebruiker in verschillende groepen, afhankelijk van het mogelijke gevaar via deze poorten. Sommige netwerkpoothen zijn voorbehouden voor kwetsbare services. U wordt aanbevolen om deze poorten nauwlettend te bewaken omdat ze veel meer kans hebben om het doelwit van netwerkaanvallen te zijn. Als u niet-standaardservices gebruikt die niet-standaardnetwerkpoothen nodig hebben, kunnen deze netwerkpoothen ook het doelwit zijn van een aanvallende computer. U kunt lijsten maken met netwerkpoothen en programma's die netwerktoegang vragen. Deze poorten en programma's krijgen dan bijzondere aandacht van de onderdelen Mail Threat Protection en Web Threat Protection tijdens het monitoren van het netwerkverkeer.

Bewaking van alle netwerkpoothen inschakelen

Zo schakelt u de bewaking van alle netwerkpoothen in:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met de programma-instellingen **Netwerkinstellingen**.
3. Selecteer in het gedeelte **Bewaakte poorten** de optie **Alle netwerkpoorten bewaken**.
4. Sla uw wijzigingen op.

Een lijst met bewaakte netwerkpoorten aanmaken

Zo maakt u een lijst met bewaakte netwerkpoorten aan:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met de programma-instellingen **Netwerkinstellingen**.
3. Selecteer in het gedeelte **Bewaakte poorten** de optie **Alleen geselecteerde netwerkpoorten bewaken**.
4. Klik op de knop **Selecteren**.

Dit open een lijst met netwerkpoorten die normaal worden gebruikt voor de verzending van e-mail en netwerkverkeer. Deze lijst met netwerkpoorten wordt bij het pakket van Kaspersky Endpoint Security meegeleverd.
5. Gebruik de schakelaar in de kolom **Status** om netwerkpoortbewaking in of uit te schakelen.
6. Als een netwerkpoort niet in de lijst met netwerkpoorten wordt weergegeven, voegt u die toe door het volgende te doen:
 - a. Klik op de knop **Toevoegen**.
 - b. Voer in het geopende venster het netwerkpoortnummer en een korte beschrijving in.
 - c. Stel de status **Actief** of **Inactief in** voor netwerkpoortbewaking.
7. Sla uw wijzigingen op.


Wanneer het FTP-protocol in de passieve modus werkt, kan de verbinding tot stand worden gebracht via een willekeurige netwerkpoort die niet aan de lijst met bewaakte netwerkpoorten is toegevoegd. Om dergelijke verbindingen te beschermen, schakelt [u bewaking van alle netwerkpoorten in](#) of [configureert u de controle over netwerkpoorten voor programma's die FTP-verbindingen tot stand brengen](#).

Een lijst met programma's aanmaken waarvoor alle netwerkpoorten worden gemonitord

U kunt een lijst met programma's aanmaken waarvoor Kaspersky Endpoint Security alle netwerkpoorten monitort.

We raden aan dat u alle programma's die gegevens verzenden of ontvangen via het FTP-protocol toevoegt aan de lijst met programma's waarvoor Kaspersky Endpoint Security alle netwerkpoorten monitort.

Zo maakt u een lijst met programma's aan waarvoor alle netwerkpoorten worden gemonitord:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met de programma-instellingen **Netwerkinstellingen**.
3. Selecteer in het gedeelte **Bewaakte poorten** de optie **Alleen geselecteerde netwerkpoorten bewaken**.
4. Schakel het selectievakje **Bewaak alle poorten voor de programma's die voorkomen op de lijst aanbevolen door Kaspersky** in.

Als dit selectievakje is ingeschakeld, bewaakt Kaspersky Endpoint Security alle poorten voor de volgende programma's:

- Adobe Reader.
- Apple Application Support.
- Google Chrome.
- Microsoft Edge.
- Mozilla Firefox.
- Internet Explorer.
- Java.
- mIRC.
- Opera.
- Pidgin.
- Safari.
- Mail.ru Agent.
- Yandex Browser.

5. Schakel het selectievakje **Bewaak alle poorten voor de opgegeven programma's** in.

6. Klik op de knop **Selecteren**.

Dit opent een lijst met programma's waarvoor Kaspersky Endpoint Security alle netwerkpoorten monitort.

7. Gebruik de schakelaar in de kolom **Status** om netwerkpoortbewaking in of uit te schakelen.

8. Als een programma niet is opgenomen in de lijst met programma's, voegt u het als volgt toe:

- a. Klik op de knop **Toevoegen**.

b. Voer in het geopende venster het pad naar het uitvoerbare bestand van de toepassing en een korte beschrijving in.

c. Stel de status **Actief** of **Inactief in** voor netwerkpoortbewaking.

9. Sla uw wijzigingen op.

Lijsten met bewaakte poorten exporteren en importeren

Kaspersky Endpoint Security gebruikt de volgende lijsten om netwerkpoorten te bewaken: lijst met netwerkpoorten en lijst met programma's waarvan de poorten worden bewaakt door Kaspersky Endpoint Security. U kunt lijsten met bewaakte poorten exporteren naar een XML-bestand. Vervolgens kunt u het bestand aanpassen om bijvoorbeeld een groot aantal poorten met dezelfde omschrijving toe te voegen. U kunt ook de export/import-functie gebruiken om een back-up te maken van de lijsten met bewaakte poorten of om de lijsten naar een andere server te migreren.

[Lijsten met bewaakte poorten exporteren en importeren in de Beheerconsole \(MMC\)](#) 

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het beleidsvenster **Algemene instellingen** → **Netwerkinstellingen**.
6. Selecteer in het gedeelte **Bewaakte poorten** de optie **Alleen geselecteerde netwerkpoorten bewaken**.
7. Klik op de knop **Instellingen**.

Het venster **Netwerkpoorten** wordt geopend. In het venster **Netwerkpoorten** ziet u een lijst met netwerkpoorten die normaal worden gebruikt voor de verzending van e-mail en netwerkverkeer. Deze lijst met netwerkpoorten wordt bij het pakket van Kaspersky Endpoint Security meegeleverd.

8. De lijst met uitzonderingen exporteren:
 - a. Selecteer in de lijst met netwerkpoorten de poorten die u wilt exporteren. Gebruik de **CTRL**- of **SHIFT**-toets om meerdere poorten te selecteren.
Als u geen poort hebt geselecteerd, exporteert Kaspersky Endpoint Security alle poorten.
 - b. Klik op de knop **Exporteren**.
 - c. Geef in het geopende venster de naam van het XML-bestand op waarnaar u de lijst met netwerkpoorten wilt exporteren. Selecteer vervolgens de map waarin u dit bestand wilt opslaan.
 - d. Klik op de knop **Opslaan**.
Kaspersky Endpoint Security exporteert de volledige lijst met netwerkpoorten naar het XML-bestand.
9. De lijst met programma's exporteren waarvan de poorten worden bewaakt door Kaspersky Endpoint Security:
 - a. Schakel het selectievakje **Bewaak alle poorten voor de opgegeven programma's** in.
 - b. Selecteer in de lijst met programma's de programma's die u wilt exporteren. Gebruik de **CTRL**- of **SHIFT**-toets om meerdere poorten te selecteren.
Als u geen programma hebt geselecteerd, exporteert Kaspersky Endpoint Security alle programma's.
 - c. Klik op de knop **Exporteren**.
 - d. Geef in het geopende venster de naam van het XML-bestand op waarnaar u de lijst met programma's wilt exporteren. Selecteer vervolgens de map waarin u dit bestand wilt opslaan.
 - e. Klik op de knop **Opslaan**.
Kaspersky Endpoint Security exporteert de volledige lijst met programma's naar het XML-bestand.
10. De lijst met netwerkpoorten importeren:
 - a. Klik in de lijst met netwerkpoorten op de knop **Toevoegen**.

Selecteer in het geopende venster het XML-bestand waaruit u de lijst met netwerkpoorten wilt importeren.

b. Klik op de knop **Openen**.

Als de computer al een lijst met netwerkpoorten heeft, vraagt Kaspersky Endpoint Security u de bestaande lijst te verwijderen of nieuwe items eraan toe te voegen vanuit het XML-bestand.

11. De lijst met programma's importeren waarvan de poorten worden bewaakt door Kaspersky Endpoint Security:

a. Klik in de lijst met programma's op de knop **Toevoegen**.

Selecteer in het geopende venster het XML-bestand waaruit u de lijst met programma's wilt importeren.

b. Klik op de knop **Openen**.

Als de computer al een lijst met programma's heeft, vraagt Kaspersky Endpoint Security u de bestaande lijst te verwijderen of nieuwe items eraan toe te voegen vanuit het XML-bestand.

12. Sla uw wijzigingen op.

[Lijsten met bewaakte poorten exporteren en importeren in de Webconsole en Cloudconsole](#) 

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid voor de computers waarop u de lijsten met bewaakte poorten wilt exporteren of importeren.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Ga naar het gedeelte **Algemene instellingen** → **Netwerkinstellingen**.
5. De lijst met uitzonderingen exporteren:
 - a. Selecteer in het gedeelte **Bewaakte poorten** de optie **Alleen geselecteerde netwerkpoorten bewaken**.
 - b. Klik op de link **N poorten geselecteerd**.
Het venster **Netwerkpoorten** wordt geopend. In het venster **Netwerkpoorten** ziet u een lijst met netwerkpoorten die normaal worden gebruikt voor de verzending van e-mail en netwerkverkeer. Deze lijst met netwerkpoorten wordt bij het pakket van Kaspersky Endpoint Security meegeleverd.
 - c. Selecteer in de lijst met netwerkpoorten de poorten die u wilt exporteren.
 - d. Klik op de knop **Exporteren**.
 - e. Geef in het geopende venster de naam van het XML-bestand op waarnaar u de lijst met netwerkpoorten wilt exporteren. Selecteer vervolgens de map waarin u dit bestand wilt opslaan.
 - f. Klik op de knop **Opslaan**.
Kaspersky Endpoint Security exporteert de volledige lijst met netwerkpoorten naar het XML-bestand.
6. De lijst met programma's exporteren waarvan de poorten worden bewaakt door Kaspersky Endpoint Security:
 - a. Schakel in het blok **Bewaakte poorten** het selectievakje **Bewaak alle poorten voor de opgegeven programma's** in.
 - b. Klik op de link **N programma's geselecteerd**.
 - c. Selecteer in de lijst met programma's de programma's die u wilt exporteren.
 - d. Klik op de knop **Exporteren**.
 - e. Geef in het geopende venster de naam van het XML-bestand op waarnaar u de lijst met programma's wilt exporteren. Selecteer vervolgens de map waarin u dit bestand wilt opslaan.
 - f. Klik op de knop **Opslaan**.
Kaspersky Endpoint Security exporteert de volledige lijst met programma's naar het XML-bestand.
7. De lijst met netwerkpoorten importeren:
 - a. Klik in de lijst met netwerkpoorten op de knop **Toevoegen**.
Selecteer in het geopende venster het XML-bestand waaruit u de lijst met netwerkpoorten wilt importeren.

b. Klik op de knop **Openen**.

Als de computer al een lijst met netwerkpoorten heeft, vraagt Kaspersky Endpoint Security u de bestaande lijst te verwijderen of nieuwe items eraan toe te voegen vanuit het XML-bestand.

8. De lijst met programma's importeren waarvan de poorten worden bewaakt door Kaspersky Endpoint Security:

a. Klik in de lijst met programma's op de knop **Toevoegen**.

Selecteer in het geopende venster het XML-bestand waaruit u de lijst met programma's wilt importeren.

b. Klik op de knop **Openen**.

Als de computer al een lijst met programma's heeft, vraagt Kaspersky Endpoint Security u de bestaande lijst te verwijderen of nieuwe items eraan toe te voegen vanuit het XML-bestand.

9. Sla uw wijzigingen op.

Expanding Threat Protection

Beheerde detectie en respons

Het onderdeel Beheerde detectie en respons werd toegevoegd aan Kaspersky Endpoint Security versie 11.6.0. Dit onderdeel vergemakkelijkt de interactie met de oplossing die bekend staat als Kaspersky Managed Detection and Response. *Kaspersky Beheerde detectie en respons* zoekt voortdurend naar bedreigingen die op uw organisatie zijn gericht en detecteert en elimineert deze. Raadpleeg de [handleiding over Kaspersky Managed Detection and Response](#) voor gedetailleerde informatie over hoe de oplossing werkt.

Bij interactie met Kaspersky Beheerde detectie en respons kunt u met dit programma de volgende functies uitvoeren:

- Beheerde detectie en respons activeren met behulp van een BLOB-configuratiebestand.
- Opdrachten van Kaspersky Beheerde detectie en respons uitvoeren.
- Telemetriegegevens naar Kaspersky Beheerde detectie en respons sturen voor detectie van bedreigingen.

Integratie met Kaspersky Beheerde detectie en respons

Integratie met Kaspersky Beheerde detectie en respons bestaat uit de volgende stappen:

1 Privé Kaspersky Security Network configureren

Sla deze stap over als u Kaspersky Security Center Cloud Console gebruikt. Kaspersky Security Center Cloud Console configureert automatisch Lokaal Kaspersky Security Network bij het installeren van de MDR plug-in.

Privé KSN ondersteunt gegevensuitwisseling tussen computers en dedicated servers van Kaspersky Security Network, maar niet Global KSN.

Upload het Kaspersky Security Network-configuratiebestand in de Administration Server-eigenschappen. Het configuratiebestand van Kaspersky Security Network bevindt zich in het Ziparchief van het MDR-configuratiebestand. U kunt het Ziparchief verkrijgen in de Kaspersky Beheerde detectie en respons-console. Voor meer informatie het configureren van Privé KSN raadpleegt u de [Helpgids van Kaspersky Security Center](#). U kunt ook een Kaspersky Security Network-configuratiebestand uploaden naar de computer vanaf de opdrachtregel (zie onderstaande instructies).

[Privé KSN configureren vanaf de opdrachtregel](#)

1. Voer de interpreter van de opdrachtregel (cmd.exe) uit als een beheerder.
2. Ga naar de map waar het distributiepakket van Kaspersky Endpoint Security is opgeslagen.
3. Voer de volgende opdracht uit:
`avp.com KSN /private <bestandsnaam>`
<bestandsnaam> is de naam van het configuratiebestand met Privé KSN-instellingen (PKCS7- of PEM-bestandsindeling).

Voorbeeld:

```
avp.com KSN /private C:\kpsn_config.pkcs7
```

Als gevolg hiervan zal Kaspersky Endpoint Security Privaat KSN gebruiken om de reputatie van bestanden, programma's en websites te bepalen. De beleidsinstellingen in het gedeelte **Kaspersky Security Network** geven de volgende bedrijfsstatus weer: *KSN-netwerk: Privé-KSN*.

U moet [de uitgebreide KSN-modus inschakelen](#) zodat Managed Detection and Response kan werken.

2 Activeer Beheerde detectie en respons.

Laad het BLOB-configuratiebestand in het Kaspersky Endpoint Security-beleid (zie onderstaande instructies). Het BLOB-bestand bevat de client-ID en informatie over de licentie voor Kaspersky Beheerde detectie en respons. Het BLOB-bestand bevindt zich in het ZIP-archief van het MDR-configuratiebestand. U kunt het ZIP-archief verkrijgen in de Kaspersky Beheerde detectie en respons-console. Raadpleeg de [handleiding over Kaspersky Beheerde detectie en respons](#) voor gedetailleerde informatie over een BLOB-bestand.

[Beheerde detectie en respons activeren in de beheerconsole \(MMC\)](#)

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het beleidsvenster **Expanding Threat Protection Detectie en respons**.
6. Schakel het selectievakje **Beheerde detectie en respons** in.
7. Klik in het blok **Instellingen** op **Importeren** en selecteer het BLOB-bestand ontvangen in de Kaspersky Beheerde detectie en respons-console. Het bestand heeft de extensie P7.
8. Sla uw wijzigingen op.

[Beheerde detectie en respons activeren in de Webconsole en cloudconsole](#)

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Selecteer **Expanding Threat Protection** → **Detectie en respons**.
5. Zet de schakelaar **Beheerde detectie en respons in** aan.
6. Klik op **Importeren** en selecteer het BLOB-bestand dat is verkregen in de Kaspersky Beheerde detectie en respons-console. Het bestand heeft de extensie P7.
7. Sla uw wijzigingen op.

Beheerde detectie en respons activeren via de opdrachtregel

1. Voer de interpreter van de opdrachtregel (cmd.exe) uit als een beheerder.
2. Ga naar de map waar het distributiepakket van Kaspersky Endpoint Security is opgeslagen.
3. Voer de volgende opdracht uit:
 - Als de programma-instellingen niet [beveiligd zijn met een wachtwoord](#):
`avp.com MDRLICENSE / ADD<file name>`
<bestandsnaam> is de naam van het BLOB-configuratiebestand voor het activeren van Beheerde detectie en respons (P7-bestandsindeling).
 - Als de programma-instellingen met een [wachtwoord zijn beveiligd](#):
`avp.com MDRLICENSE /ADD <file name> /login=<user name> /password=<password>`

Kaspersky Endpoint Security controleert nu het BLOB-bestand. Verificatie van het BLOB-bestand omvat het controleren van de digitale handtekening en de geldigheidsduur van de licentie. Als het BLOB-bestand met succes is geverifieerd, zal Kaspersky Endpoint Security het bestand uploaden en naar de computer sturen tijdens de volgende synchronisatie met Kaspersky Security Center. Controleer de werkingsstatus van het onderdeel door het *statusrapport van de programmaonderdelen* te bekijken. U kunt de werkingsstatus van een onderdeel ook in rapporten bekijken in de lokale interface van Kaspersky Endpoint Security. Het onderdeel **Beheerde detectie en respons** wordt toegevoegd aan de lijst met Kaspersky Endpoint Security-onderdelen.

U moet de volgende componenten inschakelen zodat Beheerde detectie en respons kan werken.

- [Kaspersky Security Network \(uitgebreide modus\)](#).
- [Gedragsdetectie](#).

Het inschakelen van deze componenten is niet optioneel. Anders kan Kaspersky Beheerde detectie en respons niet werken omdat het geen vereiste telemetriegegevens ontvangt.

Daarnaast kan Kaspersky Beheerde detectie en respons de ontvangen gegevens gebruiken van andere programmacomponenten. Het inschakelen van deze componenten is optioneel. Componenten die extra gegevens leveren omvatten:

- [Web Threat Protection](#).
- [Mail Threat Protection](#).
- [Firewall](#).

Migratie van Kaspersky Endpoint Agent naar Kaspersky Endpoint Security for Windows

Kaspersky Endpoint Security versie 11 en hoger ondersteunt de MDR-oplossing. Kaspersky Endpoint Security versies 11 – 11.5.0 verzendt alleen telemetriegegevens naar Kaspersky Beheerde detectie en respons om detectie van dreigingen mogelijk te maken. Kaspersky Endpoint Security versie 11.6.0 heeft alle functies van de ingebouwde agent (Kaspersky Endpoint Agent).

Als u Kaspersky Endpoint Security 11 - 11.5.0 gebruikt, moet u de databases updaten naar de nieuwste versie om te werken met de MDR-oplossing. U moet ook Kaspersky Endpoint Agent installeren.

Als u Kaspersky Endpoint Security 11.6.0 of hoger gebruikt om met de MDR-oplossing te werken, moet u het onderdeel Beheerde detectie en respons selecteren wanneer u het programma installeert. In dit geval hoeft u Kaspersky Endpoint Agent niet te installeren.

Kaspersky Endpoint Agent migreren naar Kaspersky Endpoint Security voor Windows:

1. Configureer integratie met Kaspersky Managed Detection and Response in het Kaspersky Endpoint Security-beleid.
2. Schakel de component Beheerde detectie en respons in het Kaspersky Endpoint Agent-beleid uit.

Als het Kaspersky Endpoint Security-beleid ook van toepassing is op computers waarop Kaspersky Endpoint Security 11 - 11.5.0 niet is geïnstalleerd, moet u eerst een afzonderlijk Kaspersky Endpoint Agent-beleid voor die computers maken. Configureer in het nieuwe beleid de integratie met Kaspersky Beheerde detectie en respons.

Kaspersky Endpoint Agent beheren

Kaspersky Endpoint Agent ondersteunt de interactie tussen het programma en andere Kaspersky-oplossingen voor het detecteren van geavanceerde dreigingen (bijv. Kaspersky Sandbox). Kaspersky-oplossingen zijn compatibel met specifieke versies van Kaspersky Endpoint Agent.

Raadpleeg de Helpgids van het relevante product voor volledige informatie over de Kaspersky Endpoint Agent voor Windows opgenomen in de softwareoplossing die u gebruikt, en voor volledige informatie over de zelfstandige oplossing.

- *Helpgids Kaspersky Anti Targeted Attack Platform*
- *Helpgids Kaspersky Sandbox*
- *Helpgids Kaspersky Endpoint Detection en Response Optimum*
- *Helpgids Kaspersky Beheerde detectie en respons*

Kaspersky Endpoint Agent is een onderdeel van het [Kaspersky Endpoint Security-distributiepakket](#). U kunt Kaspersky Endpoint Agent installeren tijdens de installatie van Kaspersky Endpoint Security. Dit doet u door het Endpoint Agent-onderdeel te selecteren tijdens de installatie van het programma (bijvoorbeeld in het [installatiepakket](#)). Na de installatie van het programma met Endpoint Agent, worden Kaspersky Endpoint Security en Kaspersky Endpoint Agent toegevoegd aan de lijst met geïnstalleerde programma's. Na het verwijderen van Kaspersky Endpoint Security, wordt Kaspersky Endpoint Agent ook automatisch verwijderd.

Gegevens wissen

Met Kaspersky Endpoint Security kunt u een taak gebruiken om gegevens op computers van gebruikers op afstand te verwijderen.

Zo verwijdert Kaspersky Endpoint Security de gegevens:

- In de stille modus;
- Op harde schijven en verwisselbare schijven;
- Voor alle gebruikersaccounts op de computer.

Kaspersky Endpoint Security voert de taak *Gegevens wissen* uit ongeacht het type licentie dat wordt gebruikt, zelfs nadat de licentie is verlopen.

Modi van Gegevens wissen

Met deze taak kunt u gegevens verwijderen in de volgende modi:

- Directe gegevensverwijdering.
In deze modus kunt u bijvoorbeeld verouderde gegevens verwijderen om schijfruimte vrij te maken.
- Uitgestelde gegevensverwijdering.
Deze modus is bedoeld om bijvoorbeeld gegevens op een laptop te beschermen bij diefstal of verlies van de laptop. U kunt een automatische gegevensverwijdering configureren die wordt uitgevoerd als de laptop het bedrijfsnetwerk verlaat en al lange tijd niet meer is gesynchroniseerd met Kaspersky Security Center.

Het is niet mogelijk om in de taakeigenschappen een schema voor gegevensverwijdering in te stellen. U kunt gegevens alleen net na de handmatige start van de taak verwijderen of u kunt een vertraagde gegevensverwijdering configureren als er geen verbinding Kaspersky Security Center is.

Beperkingen

De functie 'Gegevens wissen' heeft de volgende beperkingen:

- Alleen een Kaspersky Security Center-beheerder kan de taak *Gegevens wissen* beheren. U kunt geen taak in de lokale interface van Kaspersky Endpoint Security configureren of starten.
- Bij het NTFS-bestandssysteem verwijdert Kaspersky Endpoint Security alleen de namen van de belangrijkste gegevensstromen. Namen van alternatieve gegevensstromen kunnen niet worden verwijderd.
- Wanneer u een bestand met een symbolische koppeling verwijdert, zal Kaspersky Endpoint Security ook de bestanden waarvan de paden zijn opgegeven in de symbolische koppeling verwijderen.

Een 'Gegevens wissen'-taak aanmaken

Zo verwijdert u gegevens op computers van gebruikers:

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaten** → **Taken**.

De lijst met taken wordt geopend.

2. Klik op de knop **Toevoegen**.

De wizard Taak wordt gestart.

3. Configureer de taakinstellingen:

a. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Programma Kaspersky Endpoint Security voor Windows (11.6.0)**.

b. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Taaktype** de optie **Gegevens wissen**.

c. Typ in het veld **Taaknaam** een korte omschrijving, zoals **Gegevens wissen (Anti-Diefstal)**.

d. Selecteer in het gedeelte **Selecteer apparaten waaraan de taak wordt toegewezen** het bereik van de taak.

4. Selecteer apparaten naargelang de geselecteerde optie voor het bereik van de taak. Klik op de knop **Volgende**.

Als nieuwe computers worden toegevoegd aan een beheergroep binnen het bereik van de taak, wordt de taak voor directe gegevensverwijdering alleen uitgevoerd op de nieuwe computers als de taak binnen 5 minuten na het toevoegen van de nieuwe computers wordt voltooid.

5. Voltooi de wizard door op de knop **Voltooien** te klikken.

U ziet een nieuwe taak in de lijst met taken.

6. Selecteer de taak **Gegevens wissen** van Kaspersky Endpoint Security.

U ziet nu het venster met de taakeigenschappen.

7. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.

8. Selecteer de methode voor de verwijdering van de gegevens:

- **Verwijderen met behulp van het besturingssysteem.** Kaspersky Endpoint Security gebruikt de bronnen van het besturingssysteem om bestanden te verwijderen zonder ze naar de prullenbak te verplaatsen.
- **Volledig verwijderen; geen herstel mogelijk.** Kaspersky Endpoint Security overschrijft bestanden met willekeurige gegevens. Het is vrijwel onmogelijk om gegevens te herstellen nadat ze zijn verwijderd.

9. Als u de gegevensverwijdering wilt uitstellen, schakelt u het selectievakje **Wis alle gegevens automatisch als geen verbinding met Kaspersky Security Center is gemaakt gedurende minstens N dagen** in. Geef het aantal dagen op.

De taak voor de uitgestelde gegevensverwijdering wordt uitgevoerd telkens als geen verbinding met Kaspersky Security Center is gemaakt gedurende de ingestelde tijd.

Bij de configuratie van de uitgestelde gegevensverwijdering moet u wel rekening houden dat werknemers hun computer kunnen afsluiten voordat ze op vakantie gaan. In dat geval kan de tijd dat er geen verbinding is gemaakt overschreden worden en worden de gegevens verwijderd. Houd ook rekening met het werkschema van offline gebruikers. Voor meer informatie over het werken met offline computers en gebruikers die niet op kantoor zijn raadpleegt u de [Help van Kaspersky Security Center](#).

Als het selectievakje is uitgeschakeld, wordt de taak meteen na de synchronisatie met Kaspersky Security Center uitgevoerd.

10. Zo maakt u een lijst met te verwijderen objecten:

- **Mappen.** Kaspersky Endpoint Security verwijdert alle bestanden in de map en de submappen ervan. Kaspersky Endpoint Security ondersteunt geen maskers en omgevingsvariabelen voor de invoer van een pad naar een map.
- **Bestanden op extensie.** Kaspersky Endpoint Security zoekt bestanden met de opgegeven extensies op alle schijven van de computer, inclusief verwisselbare schijven. Gebruik de tekens ';' of ',' om meerdere extensies op te geven.
- **Vooraf gedefinieerde mappen.** Kaspersky Endpoint Security verwijdert bestanden uit de volgende gebieden:
 - **Documenten.** Bestanden in de standaardmap *Documenten* van het besturingssysteem, en de submappen ervan.
 - **Cookies.** Bestanden waarin de browser gegevens bewaart van websites die de gebruiker bezoekt (zoals gegevens over gebruikersautorisaties).
 - **Bureaublad.** Bestanden in de standaardmap *Bureaublad* van het besturingssysteem, en de submappen ervan.
 - **Tijdelijke Internet Explorer-bestanden.** Tijdelijke bestanden voor de werking van Internet Explorer, zoals exemplaren van webpagina's, afbeeldingen en mediabestanden.
 - **Tijdelijke bestanden.** Tijdelijke bestanden voor de werking van op de computer geïnstalleerde programma's. Microsoft Office-programma's maken bijvoorbeeld tijdelijke bestanden aan die back-ups van documenten bevatten.
 - **Outlook-bestanden.** Bestanden voor de werking van het e-mailprogramma Outlook: gegevensbestanden (PST), offline gegevensbestanden (OST), offline adresboekbestanden (OAB) en persoonlijk-adresboekbestanden (PAB).
 - **Gebruikersprofiel.** Een aantal bestanden en mappen met instellingen van het besturingssysteem voor het lokale gebruikersaccount.

Op elk tabblad kunt u een lijst met te verwijderen objecten maken. Kaspersky Endpoint Security maakt een geconsolideerde lijst aan en verwijdert bestanden van deze lijst wanneer een taak is voltooid.

U kunt geen bestanden verwijderen die vereist zijn voor de werking van Kaspersky Endpoint Security.

11. Klik op de knop **Opslaan**.

12. Schakel het selectievakje naast de taak in.

13. Klik op de knop **Starten**.

De gegevens op computers van gebruikers worden nu verwijderd volgens de geselecteerde modus: direct of als er geen verbinding is. Als Kaspersky Endpoint Security een bestand niet kan verwijderen, zoals wanneer een gebruiker het bestand momenteel gebruikt, probeert het programma het niet opnieuw te verwijderen. Start de taak opnieuw om de gegevensverwijdering te voltooien.

Wachtwoordbeveiliging

Meerdere gebruikers met een verschillende kennis van computers kunnen eenzelfde computer delen. Als gebruikers onbeperkte toegang tot Kaspersky Endpoint Security en de instellingen ervan hebben, is het algemene niveau van de computerbescherming mogelijk lager dan gewenst. Met de wachtwoordbeveiliging kunt u de toegang van gebruikers tot Kaspersky Endpoint Security beperken overeenkomstig de machtigingen die u hen hebt verleend (bijvoorbeeld de machtiging om het programma te sluiten).

Als de gebruiker die de Windows-sessie (*sessiegebruiker*) heeft gestart is gemachtigd om de actie uit te voeren, vraagt Kaspersky Endpoint Security geen gebruikersnaam en wachtwoord of geen tijdelijk wachtwoord. De gebruiker krijgt toegang tot Kaspersky Endpoint Security overeenkomstig de verleende machtigingen.

Als een sessiegebruiker niet is gemachtigd om een actie uit te voeren, kan de gebruiker toegang tot het programma krijgen op de volgende manieren:


- Voer een gebruikersnaam en wachtwoord in.

Deze methode is geschikt voor bewerkingen die u dagelijks uitvoert. Voor het uitvoeren van acties die zijn beveiligd met een wachtwoord moet u de accountgegevens voor de gebruiker met de vereiste machtiging invoeren. In dit geval moet de computer zich in dat domein bevinden. Als de computer zich niet in het domein bevindt, kunt u het KLAdmin-account gebruiken.

- Voer een tijdelijk wachtwoord in.

Deze methode is geschikt als u tijdelijke machtigingen voor het uitvoeren geblokkeerde acties (bijvoorbeeld om het programma te sluiten) wilt verlenen aan gebruikers buiten het bedrijfsnetwerk. Wanneer een tijdelijk wachtwoord verloopt of een sessie wordt beëindigd, herstelt Kaspersky Endpoint Security de eerdere waarden van de instellingen.

Als een gebruiker een actie probeert uit te voeren die met een wachtwoord is beveiligd, wordt de gebruiker door Kaspersky Endpoint Security gevraagd om de gebruikersnaam en het wachtwoord of een tijdelijk wachtwoord in te voeren (zie onderstaande afbeelding).



The image shows a Kaspersky dialog box with the following elements:

- Logo: kaspersky
- Title: Weet je zeker dat je de instellingen wilt wijzigen?
- Field: Gebruikersnaam: (with a text input box and a hint: Standaardwaarde van de gebruikersnaam: KLAdmin.)
- Field: Wachtwoord invoeren: (with a password input box)
- Field: Vraag geen bevestiging de volgende: (with a dropdown menu showing 'Niet geselecteerd')
- Buttons: Ja and Nee

Vraag van Kaspersky Endpoint Security om een wachtwoord voor de toegang in te voeren

Gebruikersnaam en wachtwoord

Voor de toegang tot Kaspersky Endpoint Security voert u uw accountgegevens in die u binnen het domein gebruikt. De wachtwoordbeveiliging kunt u gebruiken voor de volgende accounts:

- **KLAdmin.** Een beheerdersaccount met onbeperkte toegang tot Kaspersky Endpoint Security. Het KLAdmin-account is gemachtigd om alle acties uit te voeren die met een wachtwoord zijn beveiligd. De machtigingen van

het KLAdmin-account kunnen niet worden ingetrokken. Wanneer u de wachtwoordbeveiliging inschakelt, wordt u door Kaspersky Endpoint Security gevraagd of u een wachtwoord voor het KLAdmin-account wilt instellen.


- **De groep iedereen.** Een ingebouwde Windows-groep met alle gebruikers uit het bedrijfsnetwerk. Gebruikers in de groep iedereen hebben toegang tot het programma overeenkomstig de machtigingen die ze hebben.
- **Individuele gebruikers of groepen.** Gebruikersaccounts waarvoor u individuele machtigingen kunt configureren. Als een actie bijvoorbeeld is geblokkeerd voor de groep iedereen, kunt u deze actie toestaan voor een individuele gebruiker of groep.
- **Sessiegebruiker.** Account van de gebruiker die de Windows-sessie heeft gestart. U kunt wisselen van sessiegebruiker wanneer u een wachtwoord wordt gevraagd (het selectievakje **Onthoud wachtwoord voor deze sessie**). In dit geval beschouwt Kaspersky Endpoint Security de gebruiker waarvan de accountgegevens zijn ingevoerd als de sessiegebruiker in plaats van de gebruiker die de Windows-sessie heeft gestart.

Tijdelijk wachtwoord

U kunt een tijdelijk wachtwoord gebruiken als u tijdelijke toegang tot Kaspersky Endpoint Security wilt verlenen aan een enkele computer buiten het bedrijfsnetwerk. De beheerder genereert een tijdelijk wachtwoord voor een enkele computer in de computereigenschappen in Kaspersky Security Center. De beheerder selecteert de acties die met het tijdelijke wachtwoord worden beveiligd en geeft op hoelang het tijdelijke wachtwoord geldig is.

Algoritme voor werking van wachtwoordbeveiliging

Kaspersky Endpoint Security beslist of een actie met wachtwoordbeveiliging wordt toegestaan of geblokkeerd op basis van het volgende algoritme (zie onderstaande afbeelding).



Wachtwoordbeveiliging inschakelen

Met de wachtwoordbeveiliging kunt u de toegang van gebruikers tot Kaspersky Endpoint Security beperken overeenkomstig de machtigingen die u hen hebt verleend (bijvoorbeeld de machtiging om het programma te sluiten).

Zo schakelt u de wachtwoordbeveiliging in:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .

Selecteer in het venster Programma-instellingen het gedeelte **Interface**.

2. Gebruik de schakelaar voor **Wachtwoordbeveiliging** om het onderdeel in of uit te schakelen.

3. Geef het wachtwoord voor het KLAdmin-account op en bevestig het.

Het KLAdmin-account is gemachtigd om alle acties uit te voeren die met een wachtwoord zijn beveiligd.

Als een beleid is toegepast op een computer, kan de beheerder het wachtwoord voor het KLAdmin-account opnieuw instellen in de beleidseigenschappen. Het is niet mogelijk om het wachtwoord te herstellen als de computer niet verbonden is met Kaspersky Security Center en u het wachtwoord voor het KLAdmin-account vergeten bent.

4. Stel machtigingen voor alle gebruikers in het bedrijfsnetwerk in:

- a. Klik in de tabel **Machtigingen** op de knop **Bewerken** om de lijst met machtigingen voor de groep iedereen te openen.

De *groep iedereen* is een ingebouwde Windows-groep met alle gebruikers uit het bedrijfsnetwerk.

- b. Schakel de selectievakjes in naast de acties die gebruikers mogen uitvoeren zonder het wachtwoord in te voeren.

Als een selectievakje is uitgeschakeld, kunnen de gebruikers de actie niet uitvoeren. Mocht bijvoorbeeld het selectievakje naast de machtiging **Programma afsluiten** uitgeschakeld zijn, dan kunt u het programma alleen afsluiten als u zich hebt aangemeld als KLAdmin, of als een [individuele gebruiker met de vereiste machtiging](#), of als u een [tijdelijk wachtwoord](#) invoert.

Bij machtigingen met wachtwoordbeveiliging moet u wel [rekening houden met enkele belangrijke aandachtspunten](#). Zorg dat aan alle voorwaarden voor de toegang tot Kaspersky Endpoint Security is voldaan.

- c. Klik op de knop **OK**.

5. Sla uw wijzigingen op.

Wanneer de wachtwoordbeveiliging is ingeschakeld, zal het programma de toegang van gebruikers tot Kaspersky Endpoint Security beperken volgens de machtigingen die aan de groep iedereen zijn verleend. Het uitvoeren van de acties die zijn geblokkeerd voor de groep iedereen is pas mogelijk als u het KLAdmin-account of [een ander account met de vereiste machtigingen](#) gebruikt of als u een [tijdelijk wachtwoord](#) invoert.

U kunt Wachtwoordbeveiliging alleen uitschakelen als u bent aangemeld als KLAdmin. Wachtwoordbeveiliging kan niet worden uitgeschakeld als u een ander gebruikersaccount of een tijdelijk wachtwoord gebruikt.


Tijdens de wachtwoordcontrole kunt u het selectievakje **Onthoud wachtwoord voor deze sessie** inschakelen. In dit geval zal Kaspersky Endpoint Security geen wachtwoord vragen wanneer een gebruiker tijdens de sessie een andere actie probeert uit te voeren die met een wachtwoord is beveiligd.

Machtigingen aan individuele gebruikers of groepen verlenen

U kunt toegang tot Kaspersky Endpoint Security verlenen aan individuele gebruikers of groepen. Als u het afsluiten van het programma bijvoorbeeld is geblokkeerd voor de groep iedereen, kunt u de machtiging **Programma afsluiten** aan een individuele gebruiker verlenen. In dat geval kunt u het programma alleen afsluiten als u bent aangemeld als die gebruiker of als KLAdmin.

U kunt alleen accountgegevens gebruiken om toegang te krijgen tot het programma als de computer zich in het domein bevindt. Als de computer zich niet in het domein bevindt, kunt u het KLAdmin-account of een [tijdelijk wachtwoord](#) gebruiken.

Zo verleent u machtigingen aan individuele gebruikers of groepen:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
Selecteer in het venster Programma-instellingen het gedeelte **Interface**.
2. Klik in de tabel **Wachtwoordbeveiliging** op de knop **Instellingen**.
3. Klik in het geopende venster op de knop **Gebruiker selecteren**.
U ziet nu het standaard dialoogvenster 'Gebruikers of groepen selecteren'.
4. Selecteer een gebruiker of een groep in Active Directory en bevestig uw selectie.
5. Schakel in de lijst **Machtigingen** de selectievakjes in naast de acties die de geselecteerde gebruiker of groep mag uitvoeren zonder een wachtwoord in te voeren.

Als een selectievakje is uitgeschakeld, kunnen de gebruikers de actie niet uitvoeren. Mocht bijvoorbeeld het selectievakje naast de machtiging **Programma afsluiten** uitgeschakeld zijn, dan kunt u het programma alleen afsluiten als u zich hebt aangemeld als KLAdmin, of als een [individuele gebruiker met de vereiste machtiging](#), of als u een [tijdelijk wachtwoord](#) invoert.

Bij machtigingen met wachtwoordbeveiliging moet u wel [rekening houden met enkele belangrijke aandachtspunten](#). Zorg dat aan alle voorwaarden voor de toegang tot Kaspersky Endpoint Security is voldaan.

6. Sla uw wijzigingen op.

Als de toegang tot een programma is beperkt voor de groep iedereen, krijgen de gebruikers toegang tot Kaspersky Endpoint Security naargelang de machtigingen die hen zijn verleend.

Een tijdelijk wachtwoord gebruiken om machtigingen te verlenen

U kunt een tijdelijk wachtwoord gebruiken als u tijdelijke toegang tot Kaspersky Endpoint Security wilt verlenen aan een enkele computer buiten het bedrijfsnetwerk. Dit is noodzakelijk opdat de gebruiker een geblokkeerde actie kan uitvoeren zonder de KLAdmin-accountgegevens. Voor het gebruik van een tijdelijk wachtwoord moet de computer worden toegevoegd aan Kaspersky Security Center.

Zo staat u toe dat een gebruiker een geblokkeerde actie uitvoert met behulp van een tijdelijk wachtwoord:

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Apparaten**.
4. Dubbelklik om het venster met de eigenschappen van de computer te openen.
5. Selecteer het gedeelte **Programma's** in het venster met de eigenschappen van de computer.
6. Selecteer **Kaspersky Endpoint Security voor Windows** in de lijst met Kaspersky-programma's die op de computer zijn geïnstalleerd en dubbelklik om de eigenschappen van het programma te openen.
7. Selecteer in het venster met de programma-instellingen **Algemene instellingen Interface**.
8. Klik in het gedeelte **Wachtwoordbeveiliging** op de knop **Instellingen**.
Het venster **Wachtwoordbeveiliging** wordt geopend.
9. Klik in het gedeelte **Tijdelijk wachtwoord** op de knop **Instellingen**.
Het venster **Tijdelijk wachtwoord aanmaken** wordt geopend.
10. Geef in het veld **Verloopdatum** op wanneer het tijdelijke wachtwoord verloopt.
11. Schakel in de tabel **Bereik van tijdelijk wachtwoord** de selectievakjes in naast de acties die de gebruiker kan uitvoeren na het invoeren van het tijdelijke wachtwoord.
12. Klik op de knop **Maken**.
Een venster met het tijdelijke wachtwoord wordt geopend (zie onderstaande afbeelding).
13. Kopieer het wachtwoord en geef het aan de gebruiker.



Toegang geweigerd

Het opgevraagde webadres kan niet worden weergegeven

http://kl-test-page.avp.ru/new_ksn_samples/AVS_RISKWARE-KSN_BAD.exe

Reden:

object is geïnfecteerd met [UDS:DangerousObject.Multi.Generic](#)

Bericht gemaakt op: 10/12/2020 7:39:53 PM

kaspersky

Tijdelijk wachtwoord

Aandachtspunten bij machtigingen met wachtwoordbeveiliging

Bij machtigingen met wachtwoordbeveiliging moet u wel rekening houden met enkele belangrijke aandachtspunten en beperkingen.

Programma-instellingen configureren

Als een beleid is toegepast op de computer van een gebruiker, moet u ervoor zorgen dat alle vereiste instellingen in het beleid kunnen worden bewerkt (een open hangslot).

Programma afsluiten


Er zijn geen aandachtspunten of beperkingen.

Beschermingsonderdelen uitschakelen

- Het is niet mogelijk om de groep ledereen de machtiging te verlenen voor het uitschakelen van beschermingsonderdelen. Als u andere gebruikers dan KLAdmin wilt toestaan om beschermingsonderdelen uit te schakelen, [voegt u in de instellingen van Wachtwoordbeveiliging een gebruiker of groep toe](#) die de machtiging **Beschermingsonderdelen uitschakelen** heeft.
- Als een beleid is toegepast op de computer van een gebruiker, moet u ervoor zorgen dat alle vereiste instellingen in het beleid kunnen worden bewerkt (een open hangslot .

- Voor het uitschakelen van beschermingsonderdelen in de programma-instellingen moet een gebruiker de machtiging **Programma-instellingen configureren** hebben.
- Voor het uitschakelen van beschermingsonderdelen vanuit het contextmenu (via de menuoptie **Bescherming pauzeren**) moet een gebruiker de machtiging **Controleonderdelen uitschakelen** en **Beschermingsonderdelen uitschakelen** hebben.

Controleonderdelen uitschakelen

- Het is niet mogelijk om de groep iedereen de machtiging te verlenen om controleonderdelen uit te schakelen. Als u andere gebruikers dan KLAdmin wilt toestaan om controleonderdelen uit te schakelen, [voegt u in de instellingen van Wachtwoordbeveiliging een gebruiker of groep toe](#) die de machtiging **Controleonderdelen uitschakelen** heeft.
- Als een beleid is toegepast op de computer van een gebruiker, moet u ervoor zorgen dat alle vereiste instellingen in het beleid kunnen worden bewerkt (een open hangslot ).
- Voor het uitschakelen van controleonderdelen in de programma-instellingen moet een gebruiker de machtiging **Programma-instellingen configureren** hebben.
- Voor het uitschakelen van controleonderdelen vanuit het contextmenu (via de menuoptie **Bescherming pauzeren**) moet een gebruiker de machtiging **Beschermingsonderdelen uitschakelen** en **Controleonderdelen uitschakelen** hebben.

Kaspersky Security Center-beleid uitschakelen

U kunt de machtiging voor het uitschakelen van het Kaspersky Security Center-beleid niet verlenen aan de groep 'Iedereen'. Als u andere gebruikers dan KLAdmin wilt toestaan om het beleid uit te schakelen, [voegt u in de instellingen van Wachtwoordbeveiliging een gebruiker of groep toe](#) die de machtiging **Kaspersky Security Center-beleid uitschakelen** heeft.

Licentie verwijderen

Er zijn geen aandachtspunten of beperkingen.

Programma verwijderen/wijzigen/herstellen

Als u het verwijderen, wijzigen en herstellen van het programma voor de groep "Alle" hebt toegestaan, vraagt Kaspersky Endpoint Security niet om een wachtwoord wanneer de gebruiker deze bewerkingen probeert uit te voeren. Daarom kan elke gebruiker, inclusief gebruikers van buiten het domein de toepassing installeren, wijzigen of herstellen.

Toegang tot gegevens op geëncrypte schijven herstellen

U kunt de toegang tot gegevens op geëncrypte schijven alleen herstellen als u bent aangemeld als KLAdmin. De toestemming voor de uitvoering van deze actie kan niet aan andere gebruikers worden verleend.

Rapporten bekijken

Er zijn geen aandachtspunten of beperkingen.

Terugzetten vanuit Back-up

Er zijn geen aandachtspunten of beperkingen.

Vertrouwde zone

Een *vertrouwde zone* is een lijst met objecten en programma's die door een systeembeheerder is geconfigureerd. De objecten en programma's op deze lijst worden niet door Kaspersky Endpoint Security gemonitord wanneer ze actief zijn.

De beheerder stelt de vertrouwde zone afzonderlijk in en houdt rekening met de functies van de objecten die worden verwerkt en de programma's die op de computer zijn geïnstalleerd. Mogelijk is het noodzakelijk om objecten en programma's toe te voegen aan de vertrouwde zone wanneer Kaspersky Endpoint Security de toegang tot een bepaald object of programma blokkeert hoewel u zeker weet dat het object of het programma ongevaarlijk is. Een beheerder kan een gebruiker ook toestaan om zijn eigen lokale vertrouwde zone voor een specifieke computer te creëren. Op deze manier kunnen gebruikers hun eigen lokale lijsten met uitsluitingen en vertrouwde programma's maken naast de algemene vertrouwde zone in een beleid.

Een scanuitzondering aanmaken

Een *scanuitzondering* is een reeks voorwaarden waaraan moet worden voldaan zodat een bepaald object niet door Kaspersky Endpoint Security wordt gescand op virussen en andere dreigingen.

Dankzij scanuitzonderingen kan legitieme software die criminelen kunnen misbruiken om de computer of de gegevens van de gebruiker te beschadigen veilig worden gebruikt. Hoewel ze geen kwaadaardige functies hebben, kunnen dit soort programma's door indringers worden gebruikt als een hulpmiddel. Voor informatie over legitieme software die criminelen kunnen gebruiken om de computer of persoonlijke gegevens te beschadigen, gaat u naar de website van de [IT-encyclopedie van Kaspersky](#).

Zulke programma's kunnen door Kaspersky Endpoint Security worden geblokkeerd. Om te voorkomen dat ze worden geblokkeerd, kunt u scanuitzonderingen voor de actieve programma's configureren. Hiertoe voegt u de naam of het naammasker uit de IT-encyclopedie van Kaspersky toe aan de vertrouwde zone. Voorbeeld: u gebruikt vaak het Radmin-programma voor het externe beheer van computers. Kaspersky Endpoint Security beschouwt deze activiteit als verdacht en kan deze blokkeren. Om te voorkomen dat het programma wordt geblokkeerd, maakt u een scanuitzondering met de naam of het naammasker dat in de IT-encyclopedie van Kaspersky voorkomt.

Als een programma dat informatie verzamelt en deze ter verwerking verstuurt op uw computer is geïnstalleerd, kan Kaspersky Endpoint Security dit programma classificeren als malware. Om dit te vermijden, kunt u voorkomen dat het programma wordt gescand door Kaspersky Endpoint Security te configureren zoals in dit document wordt beschreven.

Scanuitzonderingen kunnen worden gebruikt door de volgende onderdelen en taken van het programma die door de systeembeheerder zijn geconfigureerd:

- [Gedragsdetectie](#).
- [Exploit-preventie](#).
- [Host Intrusion Prevention](#).
- [File Threat Protection](#).
- [Web Threat Protection](#).
- [Mail Threat Protection](#).
- [Scantaken](#).

Kaspersky Endpoint Security scant een object niet als de schijf of de map met dit object is toegevoegd aan het scanbereik bij de start van een van de scantaken. De scanuitzondering wordt wel niet toegepast wanneer een Aangepaste Scan voor dit specifieke object wordt gestart.

[Een scanuitzondering maken in de Beheerconsole \(MMC\)](#) 

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer **Algemene instellingen** → **Uitzonderingen** in het venster Beleid.
6. Klik in het gedeelte **Scanuitzonderingen en vertrouwde programma's** op de knop **Instellingen**.
7. Selecteer in het venster **Vertrouwde zone** het tabblad **Scanuitzonderingen**.
Met een klik op deze koppeling opent u een venster waarin u een lijst met uitzonderingen vindt.
8. Schakel het selectievakje **Waarden samenvoegen bij overname** in als u een geconsolideerde lijst met uitzonderingen voor alle computers in het bedrijf wilt maken. De lijsten met uitzonderingen in het bovenliggende en onderliggende beleid worden samengevoegd. De lijsten worden samengevoegd op voorwaarde dat samenvoegen van waarden bij overname is ingeschakeld. Uitzonderingen van het bovenliggende beleid worden in onderliggende beleidsregels weergegeven in een alleen-lezenweergave. Uitzonderingen van het bovenliggende beleid wijzigen of verwijderen is niet mogelijk.
9. Schakel het selectievakje **Gebruik van lokale uitzonderingen toestaan** in als u wilt dat de gebruiker een lokale lijst met uitzonderingen kan maken. Op deze manier kan een gebruiker zijn eigen lokale lijst met uitzonderingen maken naast de algemene lijst met uitzonderingen die in het beleid wordt gegenereerd. Een beheerder kan Kaspersky Security Center gebruiken om items in de computereigenschappen te bekijken, toe te voegen, te bewerken of te verwijderen.

Als het selectievakje is uitgeschakeld, heeft de gebruiker alleen toegang tot de algemene lijst met uitzonderingen die in het beleid is gegenereerd. Als er een lokale lijst werd gegenereerd, dan blijft Kaspersky Endpoint Security nadat deze functionaliteit is uitgeschakeld, de vermelde bestanden uitsluiten van scans.
10. Klik op de knop **Toevoegen**.
11. Zo stelt u in dat een bestand of een map niet moet worden gescand:
 - a. Schakel in het gedeelte **Eigenschappen** het selectievakje **Bestand of map** in.
 - b. Klik op de koppeling **Bestand of map selecteren** in het gedeelte **Beschrijving van scanuitzondering** om het venster **Naam van bestand of map** te openen.
 - c. Voer de naam van het bestand of de map of de naam voor het masker van het bestand of de map in of selecteer het bestand of de map in de mapstructuur door op **Bladeren** te klikken.
Gebruik maskers:
 - Het teken ***** (sterretje), dat een willekeurige reeks tekens voorstelt, behalve de tekens **** en **/** (scheidingstekens van de namen van bestanden en mappen in paden naar bestanden en mappen). Het masker **C:**.txt** omvat bijvoorbeeld alle paden naar bestanden met de TXT-extensie die zich in mappen op de C-schijf bevinden, maar niet in submappen.
 - Twee opeenvolgende sterretjes ****** stellen een willekeurige reeks tekens voor (inclusief een lege reeks) in de bestands- of mapnaam, inclusief de tekens **** en **/** (scheidingstekens van de namen van bestanden en mappen in paden naar bestanden en mappen). Het masker **C:\Voorbeeld***.txt** omvat bijvoorbeeld alle paden naar bestanden met de TXT-extensie die zich in de map **Voorbeeld**

en de submappen ervan bevinden. Het masker moet ten minste één genest niveau bevatten. Het masker `C:***.txt` is geen geldig masker.

- Het teken `?` (vraagteken), dat een enkel willekeurig teken voorstelt, behalve de tekens `\` en `/` (scheidingstekens van de namen van bestanden en mappen in paden naar bestanden en mappen). Het masker `C:\Voorbeeld\???.txt` omvat bijvoorbeeld paden naar alle bestanden die zich in de map met de naam `Voorbeeld` bevinden, die een TXT-extensie hebben en die een naam met drie tekens hebben.

d. Klik in het venster **Naam van bestand of map** op **OK**.

Een koppeling naar het toegevoegde bestand of de toegevoegde map wordt in het gedeelte **Beschrijving van scanuitzondering** van het venster **Scanuitzondering** weergegeven.

12. Zo stelt u in dat objecten met een specifieke naam niet moeten worden gescand:

a. Schakel in het gedeelte **Eigenschappen** het selectievakje **Objectnaam** in.

b. Klik op de koppeling **Voer objectnaam in** in het gedeelte **Beschrijving van scanuitzondering** om het venster **Objectnaam** te openen.

c. Voer de naam van het object in volgens de classificatie van de [encyclopedie van Kaspersky](#) (bijvoorbeeld `E-mailworm`, `Rootkit` of `RemoteAdmin`).

U kunt maskers gebruiken met het teken `?` (vervangt een willekeurig teken) en het teken `*` (vervangt een willekeurig aantal tekens). Als bijvoorbeeld het `Client *`-masker is opgegeven, sluit Kaspersky Endpoint Security Client-IRC-, Client-P2P- en Client-SMTP-objecten uit van scans.

d. Klik op **OK** in het venster **Objectnaam**.

Een koppeling naar de toegevoegde objectnaam wordt in het gedeelte **Beschrijving van scanuitzondering** van het venster **Scanuitzondering** weergegeven.

13. Als u een afzonderlijk bestand van scans wilt uitsluiten:

a. Schakel in het gedeelte **Eigenschappen** het selectievakje **Objecthash** in.

b. Klik op de object-hash-invoerlink om het **Object-hash**-venster te openen.

c. Voer de bestandshash in of selecteer het bestand door op de knop **Bladeren** te klikken.

Als het bestand is gewijzigd, wordt de bestandshash van het bestand ook gewijzigd. Als dit gebeurt, wordt het gewijzigde bestand niet toegevoegd aan uitsluitingen.

d. Klik op **OK** in het venster **Objecthash**.

Een koppeling naar de toegevoegde objecthash wordt in het gedeelte **Beschrijving van scanuitzondering** van het venster **Scanuitzondering** weergegeven.

14. Typ indien nodig in het veld **Opmerking** een korte opmerking over de scanuitzondering die u maakt.

15. Geef de onderdelen van Kaspersky Endpoint Security op die de scanuitzondering moeten gebruiken:

a. Klik op de koppeling **Alle** in het gedeelte **Beschrijving van scanuitzondering** om de koppeling **Selecteer onderdelen** te activeren.

b. Klik op de koppeling **Selecteer onderdelen** om het venster **Beschermingsonderdelen** te openen.

c. Schakel de selectievakjes naast de onderdelen in die de scanuitzondering moeten gebruiken.

d. Klik in het venster **Beschermingsonderdelen** op **OK**.

Als de onderdelen in de instellingen van de scanuitzondering zijn opgegeven, wordt deze uitzondering alleen toegepast wanneer deze onderdelen van Kaspersky Endpoint Security scans uitvoeren.

Als de onderdelen niet in de instellingen van de scanuitzondering zijn opgegeven, wordt deze uitzondering toegepast wanneer alle onderdelen van Kaspersky Endpoint Security scans uitvoeren.

16. U kunt het selectievakje gebruiken [om een uitsluiting](#) op elk moment te [stoppen](#).

17. Sla uw wijzigingen op.

[Een scanuitzondering maken in de webconsole en de cloudconsole](#)

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid voor de computers waarop u een uitzondering wilt uitschakelen.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Selecteer **Algemene instellingen** → **Uitzonderingen**.
5. Klik in het gedeelte **Scanuitzonderingen en vertrouwde programma's** op de knop **Scanuitzonderingen**.
6. Schakel het selectievakje **Waarden samenvoegen bij overname** in als u een geconsolideerde lijst met uitzonderingen voor alle computers in het bedrijf wilt maken. De lijsten met uitzonderingen in het bovenliggende en onderliggende beleid worden samengevoegd. De lijsten worden samengevoegd op voorwaarde dat samenvoegen van waarden bij overname is ingeschakeld. Uitzonderingen van het bovenliggende beleid worden in onderliggende beleidsregels weergegeven in een alleen-lezenweergave. Uitzonderingen van het bovenliggende beleid wijzigen of verwijderen is niet mogelijk.
7. Schakel het selectievakje **Gebruik van lokale uitzonderingen toestaan** in als u wilt dat de gebruiker een lokale lijst met uitzonderingen kan maken. Op deze manier kan een gebruiker zijn eigen lokale lijst met uitzonderingen maken naast de algemene lijst met uitzonderingen die in het beleid wordt gegenereerd. Een beheerder kan Kaspersky Security Center gebruiken om items in de computereigenschappen te bekijken, toe te voegen, te bewerken of te verwijderen.

Als het selectievakje is uitgeschakeld, heeft de gebruiker alleen toegang tot de algemene lijst met uitzonderingen die in het beleid is gegenereerd. Als er een lokale lijst werd gegenereerd, dan blijft Kaspersky Endpoint Security nadat deze functionaliteit is uitgeschakeld, de vermelde bestanden uitsluiten van scans.
8. Klik op de knop **Toevoegen**.
9. Selecteer hoe u de uitzondering wil toevoegen: **Bestand of map**, **Objectnaam** of **Object hash**.
10. Als u een bestand of map van scans wilt uitsluiten, selecteert u het bestand of de map door op de knop **Bladeren** te klikken.
U kunt het pad ook handmatig invoeren. Kaspersky Endpoint Security biedt geen ondersteuning voor de tekens * en ? bij de invoer van een masker.

- Het teken * (sterretje), dat een willekeurige reeks tekens voorstelt, behalve de tekens \ en / (scheidingstekens van de namen van bestanden en mappen in paden naar bestanden en mappen). Het masker C:**.txt omvat bijvoorbeeld alle paden naar bestanden met de TXT-extensie die zich in mappen op de C-schijf bevinden, maar niet in submappen.
- Twee opeenvolgende sterretjes ** stellen een willekeurige reeks tekens voor (inclusief een lege reeks) in de bestands- of mapnaam, inclusief de tekens \ en / (scheidingstekens van de namen van bestanden en mappen in paden naar bestanden en mappen). Het masker C:\Voorbeeld***.txt omvat bijvoorbeeld alle paden naar bestanden met de TXT-extensie die zich in de map Voorbeeld en de submappen ervan bevinden. Het masker moet ten minste één genest niveau bevatten. Het masker C:***.txt is geen geldig masker.
- Het teken ? (vraagteken), dat een enkel willekeurig teken voorstelt, behalve de tekens \ en / (scheidingstekens van de namen van bestanden en mappen in paden naar bestanden en mappen). Het masker C:\Voorbeeld\???.txt omvat bijvoorbeeld paden naar alle bestanden die zich in de map met de naam Voorbeeld bevinden, die een TXT-extensie hebben en die een naam met drie tekens hebben.

11. Als u een bepaald type object van scans wilt uitsluiten, voert u in het veld **Object** de naam van het objecttype in volgens de classificatie van de [encyclopedie van Kaspersky](#) (bijvoorbeeld **Email-Worm**, **Rootkit** of **RemoteAdmin**).

U kunt maskers gebruiken met het teken **?** (vervangt een willekeurig teken) en het teken ***** (vervangt een willekeurig aantal tekens). Als bijvoorbeeld het **Client ***-masker is opgegeven, sluit Kaspersky Endpoint Security **Client-IRC-**, **Client-P2P-** en **Client-SMTP-** objecten uit van scans.

12. Als u een afzonderlijk bestand van scans wilt uitsluiten, voert u de bestandshash in het veld **Bestandshash** in.

Als het bestand is gewijzigd, wordt de bestandshash van het bestand ook gewijzigd. Als dit gebeurt, wordt het gewijzigde bestand niet toegevoegd aan uitsluitingen.


13. Selecteer in het blok **Beschermingsonderdelen** de componenten waarop u de scanuitzondering wilt toepassen.

14. Typ indien nodig in het veld **Opmerking** een korte opmerking over de scanuitzondering die u maakt.

15. U kunt de schakelaar gebruiken [om een uitzondering](#) op elk moment te [stoppen](#).

16. Sla uw wijzigingen op.

[Een scanuitzondering maken in de programma-interface](#)

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Dreigingen en uitsluitingen** in het venster met programma-instellingen.
3. Klik in het blok **Uitzonderingen** op de link **Uitzonderingen beheren**.
4. Klik op de knop **Toevoegen**.
5. Als u een bestand of map van scans wilt uitsluiten, selecteert u het bestand of de map door op de knop **Bladeren** te klikken.
U kunt het pad ook handmatig invoeren. Kaspersky Endpoint Security biedt geen ondersteuning voor de tekens * en ? bij de invoer van een masker.
 - Het teken * (sterretje), dat een willekeurige reeks tekens voorstelt, behalve de tekens \ en / (scheidingstekens van de namen van bestanden en mappen in paden naar bestanden en mappen). Het masker C:**.txt omvat bijvoorbeeld alle paden naar bestanden met de TXT-extensie die zich in mappen op de C-schijf bevinden, maar niet in submappen.
 - Twee opeenvolgende sterretjes ** stellen een willekeurige reeks tekens voor (inclusief een lege reeks) in de bestands- of mapnaam, inclusief de tekens \ en / (scheidingstekens van de namen van bestanden en mappen in paden naar bestanden en mappen). Het masker C:\Voorbeeld***.txt omvat bijvoorbeeld alle paden naar bestanden met de TXT-extensie die zich in de map Voorbeeld en de submappen ervan bevinden. Het masker moet ten minste één genest niveau bevatten. Het masker C:***.txt is geen geldig masker.
 - Het teken ? (vraagteken), dat een enkel willekeurig teken voorstelt, behalve de tekens \ en / (scheidingstekens van de namen van bestanden en mappen in paden naar bestanden en mappen). Het masker C:\Voorbeeld\???.txt omvat bijvoorbeeld paden naar alle bestanden die zich in de map met de naam Voorbeeld bevinden, die een TXT-extensie hebben en die een naam met drie tekens hebben.
6. Als u een bepaald type object van scans wilt uitsluiten, voert u in het veld **Object** de naam van het objecttype in volgens de classificatie van de [encyclopedie van Kaspersky](#) (bijvoorbeeld **Email-Worm**, **Rootkit** of **RemoteAdmin**).
U kunt maskers gebruiken met het teken ? (vervangt een willekeurig teken) en het teken * (vervangt een willekeurig aantal tekens). Als bijvoorbeeld het Client *-masker is opgegeven, sluit Kaspersky Endpoint Security Client-IRC-, Client-P2P- en Client-SMTP- objecten uit van scans.
7. Als u een afzonderlijk bestand van scans wilt uitsluiten, voert u de bestandshash in het veld **Bestandshash** in.
Als het bestand is gewijzigd, wordt de bestandshash van het bestand ook gewijzigd. Als dit gebeurt, wordt het gewijzigde bestand niet toegevoegd aan uitsluitingen.
8. Selecteer in het blok **Beschermingsonderdelen** de componenten waarop u de scanuitzondering wilt toepassen.
9. Typ indien nodig in het veld **Opmerking** een korte opmerking over de scanuitzondering die u maakt.
10. Selecteer de status **Actief** voor de uitzondering.
U kunt de schakelaar gebruiken [om een uitzondering](#) op elk moment te [stoppen](#).
11. Sla uw wijzigingen op.

Paden naar bestanden in een willekeurige map:

- Het masker `*.exe` omvat alle paden naar bestanden met de EXE-extensie.
- Het masker `voorbeeld*` omvat alle paden naar bestanden met de naam VOORBEELD.

Paden naar bestanden in een opgegeven map:


- Het masker `C:\dir*.*` omvat alle paden naar bestanden in de map C:\dir\ maar niet in de submappen van C:\dir\.
- Het masker `C:\dir*` omvat alle paden naar bestanden in de map C:\dir\ maar niet in de submappen van C:\dir\.
- Het masker `C:\dir\` omvat alle paden naar bestanden in de map C:\dir\ maar niet in de submappen van C:\dir\.
- Het masker `C:\dir*.exe` omvat alle paden naar bestanden met de EXE-extensie in de map C:\dir\ maar niet in de submappen van C:\dir\.
- Het masker `C:\dir\test` omvat alle paden naar bestanden met de naam "test" in de map C:\dir\ maar niet in de submappen van C:\dir\.
- Het masker `C:\dir*\test` omvat alle paden naar bestanden met de naam "test" in de map C:\dir\ en in de submappen van C:\dir\.

Paden naar bestanden in alle mappen met een opgegeven naam:

- Het masker `dir*.*` omvat alle paden naar bestanden in mappen met de naam "dir" maar niet in de submappen van die mappen.
- Het masker `dir*` omvat alle paden naar bestanden in mappen met de naam "dir" maar niet in de submappen van die mappen.
- Het masker `dir\` omvat alle paden naar bestanden in mappen met de naam "dir" maar niet in de submappen van die mappen.
- Het masker `dir*.exe` omvat alle paden naar bestanden met de EXE-extensie in mappen met de naam "dir" maar niet in de submappen van die mappen.
- Het masker `dir\test` omvat alle paden naar bestanden met de naam "test" in mappen met de naam "dir" maar niet in de submappen van die mappen.

Een scanuitzondering inschakelen en uitschakelen

Zo schakelt u een scanuitzondering in of uit:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Dreigingen en uitsluitingen** in het venster met programma-instellingen.
3. Klik in het blok **Uitzonderingen** op de link **Uitzonderingen beheren**.

4. Selecteer de gewenste uitzondering in de lijst met scanuitzonderingen.
5. Gebruik de schakelaar naast een object om dit object op te nemen in het scanbereik of om het uit te sluiten.
6. Sla uw wijzigingen op.

De lijst met vertrouwde programma's bewerken

De *lijst met vertrouwde programma's* is een lijst met programma's waarvan de bestands- en netwerkactiviteit (inclusief schadelijke activiteit) en de toegang tot het systeemregister niet worden gemonitord door Kaspersky Endpoint Security. Standaard scant Kaspersky Endpoint Security objecten die worden geopend, uitgevoerd of opgeslagen door processen van programma's en controleert het de activiteit van alle programma's en het netwerkverkeer dat deze genereren. Een programma dat toegevoegd is aan de lijst met vertrouwde programma's, wordt echter uitgesloten van scans door Kaspersky Endpoint Security.

Als u bijvoorbeeld vindt dat de objecten die door het standaard Microsoft Windows-programma Kladblok worden gebruikt niet moeten worden gescand omdat u dit programma vertrouwt, kunt u het Microsoft Windows-programma Kladblok toevoegen aan de lijst met vertrouwde programma's. Tijdens de scans worden de objecten overgeslagen die door dit programma worden gebruikt.

Bepaalde acties die door Kaspersky Endpoint Security als verdacht worden beschouwd zijn mogelijk veilig als ze deel uitmaken van de functionaliteit van sommige programma's. Voorbeeld: de onderschepping van tekst die met het toetsenbord wordt getypt, is een normaal proces van programma's die de toetsenbordindeling automatisch wijzigen (zoals Punto Switcher). Om rekening te houden met de specifieke eigenschappen van zulke programma's en hun activiteit niet te monitoren, raden we aan dat u zulke programma's toevoegt aan de lijst met vertrouwde programma's.

Door het niet scannen van vertrouwde programma's worden conflicten met de compatibiliteit tussen Kaspersky Endpoint Security en andere programma's vermeden (bijvoorbeeld het netwerkverkeer van een externe computer dat twee keer wordt gescand, één keer door Kaspersky Endpoint Security en één keer door een ander antivirusprogramma) en gaat de computer beter werken, hetgeen belangrijk is wanneer servertoepassingen worden gebruikt.

Tegelijkertijd worden het uitvoerbare bestand en het proces van het vertrouwde programma nog steeds gescand op virussen en andere malware. Een programma kan tijdens scans volledig worden genegeerd door Kaspersky Endpoint Security als u een scanuitzondering voor dat programma aanmaakt.

[Een programma toevoegen aan de vertrouwde lijst in de Beheerconsole \(MMC\)](#) 

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer **Algemene instellingen** → **Uitzonderingen** in het venster Beleid.
6. Klik in het gedeelte **Scanuitzonderingen en vertrouwde programma's** op de knop **Instellingen**.
7. Selecteer in het venster **Vertrouwde zone** het tabblad **Vertrouwde programma's**.
Dit opent een venster met een lijst met vertrouwde programma's.
8. Schakel het selectievakje **Waarden samenvoegen bij overname** in als u een geconsolideerde lijst met vertrouwde programma's wilt maken voor alle computers in het bedrijf. De lijsten met vertrouwde programma's in het bovenliggende en onderliggende beleid worden samengevoegd. De lijsten worden samengevoegd op voorwaarde dat samenvoegen van waarden bij overname is ingeschakeld. Vertrouwde programma's van het bovenliggende beleid worden in onderliggende beleidsregels weergegeven in een alleen-lezenweergave. Het wijzigen of verwijderen van vertrouwde programma's van het bovenliggende beleid is niet mogelijk.
9. Schakel het selectievakje **Gebruik van lokale vertrouwde programma's toestaan** in als u wilt dat de gebruiker een lokale lijst met vertrouwde programma's kan maken. Op deze manier kan een gebruiker zijn eigen lokale lijst met vertrouwde programma's maken naast de algemene lijst met vertrouwde programma's die in het beleid wordt gegenereerd. Een beheerder kan Kaspersky Security Center gebruiken om items in de computereigenschappen te bekijken, toe te voegen, te bewerken of te verwijderen.
Als het selectievakje is uitgeschakeld, heeft de gebruiker alleen toegang tot de algemene lijst met vertrouwde programma's die in het beleid is gegenereerd. Als er een lokale lijst werd gegenereerd, dan blijft Kaspersky Endpoint Security nadat deze functionaliteit is uitgeschakeld, de vermelde vertrouwde programma's uitsluiten van scans.
10. Klik op de knop **Toevoegen**.
11. Voer in het geopende venster het pad in naar het uitvoerbare bestand van het vertrouwde programma.
Kaspersky Endpoint Security ondersteunt omgevingsvariabelen en de `*` en `?`-tekens bij het invoeren van een masker.

Kaspersky Endpoint Security ondersteunt de omgevingsvariabele `%userprofile%` niet bij het genereren van een lijst met vertrouwde programma's op de Kaspersky Security Center-console. Om dit toe te passen op alle gebruikersaccounts, kunt u het teken `*` gebruiken (bijvoorbeeld, `C:\Users*\Documents\File.exe`).

Telkens wanneer u een nieuwe omgevingsvariabele toevoegt, moet u het programma opnieuw starten.

12. Configureer de geavanceerde instellingen voor het vertrouwde programma (zie onderstaande tabel).
13. U kunt het selectievakje gebruiken [om een programma op elk gewenst moment uit te sluiten van de vertrouwde zone](#).

14. Sla uw wijzigingen op.


[Een applicatie toevoegen aan de vertrouwde lijst in de webconsole en cloudconsole](#) 

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid voor de computers waarop u het programma wil toevoegen aan de vertrouwde lijst.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Selecteer **Algemene instellingen** → **Uitzonderingen**.
5. Klik in het gedeelte **Scanuitzonderingen en vertrouwde programma's** op de koppeling **Vertrouwde programma's**.
Dit opent een venster met een lijst met vertrouwde programma's.
6. Schakel het selectievakje **Waarden samenvoegen bij overname** in als u een geconsolideerde lijst met vertrouwde programma's wilt maken voor alle computers in het bedrijf. De lijsten met vertrouwde programma's in het bovenliggende en onderliggende beleid worden samengevoegd. De lijsten worden samengevoegd op voorwaarde dat samenvoegen van waarden bij overname is ingeschakeld. Vertrouwde programma's van het bovenliggende beleid worden in onderliggende beleidsregels weergegeven in een alleen-lezenweergave. Het wijzigen of verwijderen van vertrouwde programma's van het bovenliggende beleid is niet mogelijk.
7. Schakel het selectievakje **Gebruik van lokale vertrouwde programma's toestaan** in als u wilt dat de gebruiker een lokale lijst met vertrouwde programma's kan maken. Op deze manier kan een gebruiker zijn eigen lokale lijst met vertrouwde programma's maken naast de algemene lijst met vertrouwde programma's die in het beleid wordt gegenereerd. Een beheerder kan Kaspersky Security Center gebruiken om items in de computereigenschappen te bekijken, toe te voegen, te bewerken of te verwijderen.
Als het selectievakje is uitgeschakeld, heeft de gebruiker alleen toegang tot de algemene lijst met vertrouwde programma's die in het beleid is gegenereerd. Als er een lokale lijst werd gegenereerd, dan blijft Kaspersky Endpoint Security nadat deze functionaliteit is uitgeschakeld, de vermelde vertrouwde programma's uitsluiten van scans.
8. Klik op de knop **Toevoegen**.
9. Voer in het geopende venster het pad in naar het uitvoerbare bestand van het vertrouwde programma.
Kaspersky Endpoint Security ondersteunt omgevingsvariabelen en de `*` en `?`-tekens bij het invoeren van een masker.

Kaspersky Endpoint Security ondersteunt de omgevingsvariabele `%userprofile%` niet bij het genereren van een lijst met vertrouwde programma's op de Kaspersky Security Center-console. Om dit toe te passen op alle gebruikersaccounts, kunt u het teken `*` gebruiken (bijvoorbeeld, `C:\Users*\Documents\File.exe`).

Telkens wanneer u een nieuwe omgevingsvariabele toevoegt, moet u het programma opnieuw starten.
10. Configureer de geavanceerde instellingen voor het vertrouwde programma (zie onderstaande tabel).
11. U kunt het selectievakje gebruiken [om een programma op elk gewenst moment uit te sluiten van de vertrouwde zone](#).
12. Sla uw wijzigingen op.

Een programma vanuit de programma-interface toevoegen aan de vertrouwde lijst

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Dreigingen en uitsluitingen** in het venster met programma-instellingen.
3. Klik in het blok **Uitzonderingen** op de koppeling **Vertrouwde programma's opgeven**.
4. Klik in het venster op de knop **Toevoegen**.
5. Selecteer het uitvoerbare bestand van het vertrouwde programma.

U kunt het pad ook handmatig invoeren. Kaspersky Endpoint Security ondersteunt omgevingsvariabelen en de * en ?-tekens bij het invoeren van een masker.

Kaspersky Endpoint Security ondersteunt omgevingsvariabelen en converteert het pad in de lokale interface van het programma. Als u met andere woorden het bestandspad %userprofile%\Documents\File.exe opent, wordt een record C:\Users\Fred123\Documents\File.exe toegevoegd aan lokale interface van het programma voor gebruiker Fred123. Dienovereenkomstig negeert Kaspersky Endpoint Security het vertrouwde programma File.exe voor andere gebruikers. Om dit toe te passen op alle gebruikersaccounts, kunt u het teken * gebruiken (bijvoorbeeld, C:\Users*\Documents\File.exe).

Telkens wanneer u een nieuwe omgevingsvariabele toevoegt, moet u het programma opnieuw starten.

6. Configureer de geavanceerde instellingen in het venster met eigenschappen van vertrouwde programma's (zie onderstaande tabel).
7. U kunt de schakelaar gebruiken [om op elk moment een programma uit de vertrouwde zone uit te sluiten](#).
8. Sla uw wijzigingen op.


Instellingen vertrouwde programma's

Parameter	Beschrijving
Scan geen geopende bestanden	Alle bestanden die door het programma worden geopend, worden uitgesloten van scans door Kaspersky Endpoint Security. Als u bijvoorbeeld programma's gebruikt om een back-up van bestanden te maken, dan helpt deze functie het verbruik van bronnen door Kaspersky Endpoint Security te verminderen.
Bewaak geen programma-activiteit	Kaspersky Endpoint Security controleert de bestands- en netwerkactiviteit van het programma in het besturingssysteem niet. De programma/activiteit wordt gecontroleerd door de volgende componenten: Gedragsdetectie , Exploit-preventie , Host Intrusion Prevention , Remediation Engine en Firewall .
Neem geen beperkingen van bovenliggend proces (programma) over	De beperkingen die voor het bovenliggende proces zijn geconfigureerd, worden door Kaspersky Endpoint Security niet toegepast op een onderliggend proces. Het bovenliggende proces wordt gestart door een toepassing waarvoor programmamachtigingen (Host Intrusion Prevention) en netwerkregels voor programma's (Firewall) zijn geconfigureerd.
Bewaak de	Kaspersky Endpoint Security bewaakt de bestands- of netwerkactiviteit van

activiteit van onderliggende processen niet	programma's die worden gestart door het programma niet.
Interactie met de interface van Kaspersky Endpoint Security toestaan	Kaspersky Endpoint Security Self-Defense blokkeert alle pogingen om services van programma's te beheren vanaf een externe computer. Als het selectievakje is ingeschakeld, mag het programma voor externe toegang de instellingen van Kaspersky Endpoint Security beheren via de interface van Kaspersky Endpoint Security.
Interactie met AMSI-bescherming niet blokkeren <i>(alleen beschikbaar in de Kaspersky Security Center-console)</i>	Kaspersky Endpoint Security controleert de verzoeken van het vertrouwde programma voor objecten die moeten worden gescand door de AMSI bescherming niet.
Scan niet al het verkeer / Scan geen versleuteld verkeer	Netwerkverkeer dat wordt gestart door het programma, wordt uitgesloten van scans door Kaspersky Endpoint Security. U kunt alle verkeer of alleen versleuteld verkeer van scans uitsluiten. U kunt ook individuele IP-adressen en poortnummers uitsluiten van scans.
Opmerking	Indien nodig kunt u een korte opmerking plaatsen voor de vertrouwde toepassing. Opmerkingen helpen het zoeken en sorteren van vertrouwde applicaties te vereenvoudigen.
Status	Status van de vertrouwde applicatie: <ul style="list-style-type: none"> • De status Actief betekent dat het programma in de vertrouwde zone zit. • Inactieve status betekent dat de applicatie is uitgesloten van de vertrouwde zone.

Regels voor vertrouwde zone inschakelen en uitschakelen voor een programma in de lijst met vertrouwde programma's

Zo schakelt u de actie van regels voor de vertrouwde zone voor een programma uit de lijst met vertrouwde programma's in of uit:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Dreigingen en uitsluitingen** in het venster met programma-instellingen.
3. Klik in het blok **Uitzonderingen** op de koppeling **Vertrouwde programma's opgeven**.
4. Selecteer in de lijst met vertrouwde programma's het noodzakelijke vertrouwde programma.
5. Gebruik de schakelaar in de kolom **Status** om een vertrouwde toepassing in het scanbereik op te nemen of uit te sluiten.
6. Sla uw wijzigingen op.

Vertrouwde systeemcertificatenopslag gebruiken

Dankzij de systeemcertificatenopslag kunt u instellen dat programma's die zijn ondertekend door een vertrouwde digitale handtekening niet moeten worden gescand op virussen. Kaspersky Endpoint Security wijst dergelijke programma's automatisch toe aan de groep *Vertrouwd*.

Zo gaat u aan de slag met de vertrouwde systeemcertificatenopslag:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Dreigingen en uitsluitingen** in het venster met programma-instellingen.
3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Vertrouwde systeemcertificatenopslag** welke systeemopslag moet worden beschouwd als vertrouwd door Kaspersky Endpoint Security.
4. Sla uw wijzigingen op.

Back-up beheren

Back-up bewaart back-ups van bestanden die tijdens de desinfectie zijn verwijderd of gewijzigd. Een *back-up* is een kopie van het bestand die is gemaakt voordat het bestand werd gedesinfecteerd of verwijderd. Back-ups van bestanden worden in een speciale indeling opgeslagen en zijn niet gevaarlijk.

Back-ups van bestanden worden opgeslagen in de map C:\ProgramData\Kaspersky Lab\KES\QB.

Gebruikers in de groep Beheerders hebben de benodigde machtigingen om deze map te openen. De gebruiker wiens account is gebruikt om Kaspersky Endpoint Security te installeren heeft beperkte toegangsrechten voor deze map.

Kaspersky Endpoint Security biedt de mogelijkheid niet om machtigingen voor de toegang tot back-ups van bestanden te configureren.


Soms is het niet mogelijk om de integriteit van bestanden tijdens de desinfectie te behouden. Als u de toegang tot belangrijke informatie in een gedesinfecteerd bestand na de desinfectie deels of volledig verliest, kunt u het bestand vanuit een back-up terugzetten in de originele map.

Als Kaspersky Endpoint Security werkt onder het beheer van Kaspersky Security Center, kunnen back-ups van bestanden worden verstuurd naar de Administration Server van Kaspersky Security Center. Voor meer informatie over het beheer van back-ups van bestanden in Kaspersky Security Center raadpleegt u het Help-systeem van Kaspersky Security Center.

De maximale opslagduur voor bestanden in Back-up configureren

De standaard maximale opslagduur voor kopieën van bestanden in Back-up is 30 dagen. Na het verlopen van de maximale opslagduur verwijdert Kaspersky Endpoint Security de oudste bestanden in Back-up.

Zo configureert u de maximale opslagduur voor bestanden in Back-up:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het gedeelte programma-instellingen het gedeelte **Rapporten en opslag**.
3. Als u de opslagperiode voor kopieën van bestanden in Back-up wilt beperken, schakel dan het selectievakje **Bewaar objecten niet langer dan N dagen** in in het blok **Back-up**. Typ in het veld rechts van het selectievakje **Bewaar objecten niet langer dan N dagen** de maximale opslagduur voor kopieën van bestanden in Back-up.
4. Sla uw wijzigingen op.

De maximale grootte van Back-up configureren

U kunt de maximale grootte van Back-up configureren. De grootte van Back-up is standaard onbeperkt. Wanneer de maximale grootte is bereikt, verwijdert Kaspersky Endpoint Security automatisch de oudste bestanden uit Back-up zodat de maximale grootte niet wordt overschreden.

Zo configureert u de maximale grootte van Back-up:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het gedeelte programma-instellingen het gedeelte **Rapporten en opslag**.
3. Als u de grootte van de back-up wilt beperken, selecteert u het selectievakje **Beperk de grootte van de back-up tot N MB** in het blok **Back-up**. Geef de maximale grootte van Back-up.
4. Sla uw wijzigingen op.

Bestanden vanuit Back-up terugzetten

Als schadelijke code in een bestand wordt gevonden, blokkeert Kaspersky Endpoint Security het bestand, wijst het de status *Geïnfecteerd* eraan toe, plaatst het een kopie ervan in Back-up en probeert het het bestand te desinfecteren. Als de desinfectie van het bestand met succes wordt voltooid, wijzigt de status van de back-up van het bestand in *Gedesinfecteerd*. Het bestand is dan opnieuw te vinden in de oorspronkelijke map. Als een bestand niet kan worden gedesinfecteerd, verwijdert Kaspersky Endpoint Security het uit de oorspronkelijke map. U kunt het bestand uit de back-up terugzetten naar de oorspronkelijke map.

Bestanden met de status *Wordt gedesinfecteerd bij herstart van computer* kunnen niet worden teruggezet. Start de computer opnieuw op en de status van het bestand zal wijzigen in *Gedesinfecteerd* of *Verwijderd*. U kunt ook het bestand uit de back-up terugzetten naar de oorspronkelijke map.

Bij de detectie van schadelijke code in een bestand van een programma uit de Windows Store verwijdert Kaspersky Endpoint Security het bestand onmiddellijk zonder een kopie van het bestand in Back-up te plaatsen. U kunt de integriteit van het programma uit de Windows Store herstellen met de gepaste tools van Microsoft Windows 8 (raadpleeg de *Help-bestanden van Microsoft Windows 8* voor informatie over het herstel van een programma uit de Windows Store).

De back-ups van bestanden worden als een tabel voorgesteld. Voor een back-up van een bestand wordt het pad naar de oorspronkelijke map van het bestand weergegeven. Het pad naar de oorspronkelijke map van het bestand bevat mogelijk persoonlijke gegevens.

Als meerdere bestanden met identieke namen en een verschillende inhoud uit dezelfde map worden verplaatst naar Back-up, kunt u alleen het bestand dat het laatst in Back-up is geplaatst terugzetten.

Zo zet u bestanden vanuit Back-up terug:

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op **Meer tools** → **Opslag**.
Het venster **Back-up** wordt geopend.
2. Selecteer in de tabel in het venster **Back-up** een of meerdere bestanden uit Back-up.
3. Klik op de knop **Terugzetten**.

Kaspersky Endpoint Security zet alle bestanden vanuit geselecteerde back-ups terug in hun oorspronkelijke mappen.

Back-ups van bestanden uit Back-up verwijderen

Kaspersky Endpoint Security verwijdert automatisch back-ups van bestanden met een willekeurige status uit Back-up nadat de geconfigureerde opslagduur in de programma-instellingen is verstreken. U kunt een kopie van een bestand ook handmatig verwijderen uit Back-up.

Zo verwijdert u back-ups van bestanden uit Back-up:

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op **Meer tools** → **Opslag**.

Het venster **Back-up** wordt geopend.

2. Selecteer de back-ups van bestanden die u uit de back-up wilt verwijderen en klik op de knop **Verwijderen**. U kunt ook alle bestanden uit de back-up verwijderen door op de knop **Alles verwijderen** te klikken.

Kaspersky Endpoint Security verwijdert de geselecteerde back-ups van bestanden uit Back-up.

Service voor meldingen

Tijdens de werking van Kaspersky Endpoint Security doen zich allerhande gebeurtenissen voor. Meldingen over deze gebeurtenissen kunnen algemene of belangrijke informatie bevatten. Een melding kan bijvoorbeeld een bericht over een geslaagde update van de databases en de programmamodules bevatten, of een bericht over fouten in onderdelen die moeten worden gerepareerd.

Kaspersky Endpoint Security ondersteunt de registratie van informatie over gebeurtenissen in het Microsoft Windows-logboek en/of het Kaspersky Endpoint Security-gebeurtenislogboek.

Kaspersky Endpoint Security levert meldingen op de volgende manieren:

- via pop-upmeldingen in het systeemvak van de taakbalk van Microsoft Windows;
- per e-mail.


U kunt de levering van meldingen over gebeurtenissen configureren. De methode voor de levering van meldingen wordt voor elk type gebeurtenis geconfigureerd.

Wanneer u de tabel met gebeurtenissen gebruikt om de service voor meldingen te configureren, kunt u de volgende acties uitvoeren:

- Filter gebeurtenissen van de service voor meldingen op kolomwaarden of op aangepaste filtervoorwaarden.
- Gebruik de zoekfunctie voor gebeurtenissen van de service voor meldingen.
- Sorteert gebeurtenissen van de service voor meldingen.
- Wijzig de volgorde en de reeks kolommen die in de lijst met gebeurtenissen van de service voor meldingen worden weergegeven.

Instellingen voor gebeurtenislogboeken configureren

Zo configureert u instellingen voor gebeurtenislogboeken:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster Programma-instellingen het gedeelte **Interface**.
3. Klik in het gedeelte **Meldingen** op de knop **meldingen configureren**.

De onderdelen en taken van Kaspersky Endpoint Security worden links in het venster weergegeven. Rechts in het venster ziet u een lijst met gegenereerde gebeurtenissen voor het geselecteerde onderdeel of taak.

Gebeurtenissen kunnen de volgende gebruikersgegevens bevatten:

- Paden naar bestanden die door Kaspersky Endpoint Security zijn gescand.
- Paden naar registersleutels die tijdens de werking van Kaspersky Endpoint Security zijn gewijzigd.
- Microsoft Windows-gebruikersnaam.
- Adressen van webpagina's die door de gebruiker zijn bezocht.

4. Selecteer links in het venster het onderdeel of de taak waarvoor u de instellingen voor het gebeurtenislogboek wilt configureren.
5. Schakel de selectievakjes naast de relevante gebeurtenissen in de kolommen **Opslaan in lokaal rapport** en **Opslaan in Windows-gebeurtenislogboek** in.
Gebeurtenissen met ingeschakelde selectievakjes in de kolom **Opslaan in lokaal rapport** worden in **Logboeken van programma's en services** in het gedeelte **Kaspersky-gebeurtenislogboek** weergegeven. Gebeurtenissen met ingeschakelde selectievakjes in de kolom **Opslaan in Windows-logboek** worden in **Windows-logboeken** in het gedeelte **Programma** opgeslagen. Om de gebeurtenislogboeken te openen, selecteert u achtereenvolgens **Start** → **Configuratiescherm** → **Beheer** → **Logboeken**.
6. Sla uw wijzigingen op.

Weergave en levering van meldingen configureren


Zo configureert u de weergave en de levering van meldingen:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster Programma-instellingen het gedeelte **Interface**.
3. Klik in het gedeelte **Meldingen** op de knop **meldingen configureren**.
De onderdelen en taken van Kaspersky Endpoint Security worden links in het venster weergegeven. Rechts in het venster ziet u een lijst met gegenereerde gebeurtenissen voor het geselecteerde onderdeel of de geselecteerde taak.
Gebeurtenissen kunnen de volgende gebruikersgegevens bevatten:
 - Paden naar bestanden die door Kaspersky Endpoint Security zijn gescand.
 - Paden naar registersleutels die tijdens de werking van Kaspersky Endpoint Security zijn gewijzigd.
 - Microsoft Windows-gebruikersnaam.
 - Adressen van webpagina's die door de gebruiker zijn bezocht.
4. Selecteer links in het venster het onderdeel of de taak waarvoor u de levering van meldingen wilt configureren.
5. Schakel in de kolom **Melden op scherm** de selectievakjes naast de vereiste gebeurtenissen in.
Informatie over de geselecteerde gebeurtenissen wordt op het scherm weergegeven als pop-upberichten in het systeenvak van de taakbalk in Microsoft Windows.
6. Schakel in de kolom **Melden per e-mail** de selectievakjes naast de vereiste gebeurtenissen in.
Informatie over de geselecteerde gebeurtenissen wordt per e-mail geleverd als de instellingen voor de levering van meldingen per e-mail zijn geconfigureerd.
7. Klik op **OK**.
8. Als u e-mailmeldingen hebt ingeschakeld, configureert u de instellingen voor e-mailbezorging:
 - a. Klik op de knop **Instellingen voor e-mailmeldingen**.

- b. Schakel het selectievakje **Meld gebeurtenissen** in om informatie te ontvangen over de gebeurtenissen van Kaspersky Endpoint Security geselecteerd in de kolom **Melden per e-mail**.
 - c. Geef de instellingen voor de levering van meldingen per e-mail op.
 - d. Klik op **OK**.
9. Sla uw wijzigingen op.

Weergave van waarschuwingen over de status van het programma in het systeemvak configureren

Zo configureert u de weergave van waarschuwingen over de status van het programma in het systeemvak:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster Programma-instellingen het gedeelte **Interface**.
3. Schakel in het gedeelte **Toon status van het programma in het systeemvak** de selectievakjes naast de categorieën van gebeurtenissen in waarvoor u meldingen in het systeemvak van Microsoft Windows wilt zien.
4. Sla uw wijzigingen op.

Bij gebeurtenissen die te maken hebben met de geselecteerde categorieën wijzigt het [pictogram van het programma](#) in  of  afhankelijk van de ernst van de waarschuwing.


Rapporten beheren

Informatie over de werking van elk Kaspersky Endpoint Security-onderdeel, de gebeurtenissen die zijn gerelateerd aan gegevensencryptie, de prestaties van elke scantaak, updatetaak, integriteitscontrole en de algemene werking van het programma wordt in rapporten vastgelegd.

Rapporten worden opgeslagen in de map C:\ProgramData\Kaspersky Lab\KES\Report.

Rapporten kunnen de volgende gebruikersgegevens bevatten:

- Paden naar bestanden die door Kaspersky Endpoint Security zijn gescand.
- Paden naar registersleutels die tijdens de werking van Kaspersky Endpoint Security zijn gewijzigd.
- Microsoft Windows-gebruikersnaam.
- Adressen van webpagina's die door de gebruiker zijn bezocht.


De gegevens in het rapport worden in tabelvorm gepresenteerd. Elke rij van de tabel bevat informatie over een specifieke gebeurtenis. De kenmerken van de gebeurtenis ziet u in de kolommen van de tabel. Bepaalde kolommen zijn samengestelde kolommen die geneste kolommen met extra kenmerken bevatten. Klik op de knop  naast de naam van de kolom om de extra kenmerken te bekijken. Gebeurtenissen die tijdens de werking van verschillende onderdelen of de uitvoering van diverse taken zijn geregistreerd, hebben verschillende kenmerken.

De volgende rapporten zijn beschikbaar:

- Het rapport **Systemaudit**. Dit bevat informatie over gebeurtenissen tijdens de interactie tussen de gebruiker en het programma en tijdens de algemene werking van het programma die niets te maken hebben een specifieke onderdelen of taken van Kaspersky Endpoint Security.
- Rapporten over de werking van Kaspersky Endpoint Security-onderdelen.
- Rapporten over Kaspersky Endpoint Security-taken.
- Rapport over **gegevensencryptie**. Bevat informatie over gebeurtenissen die zich tijdens de encryptie en decryptie van gegevens voordoen.

In rapporten kunnen gebeurtenissen het volgende belang hebben:


 **Informatieve berichten.** Vewijzen naar gebeurtenissen die normaal gesproken geen belangrijke informatie bevatten.

 **Waarschuwingen.** Gebeurtenissen die uw aandacht vereisen omdat ze belangrijke situaties in de werking van Kaspersky Endpoint Security weerspiegelen.

 **Kritieke gebeurtenissen.** Gebeurtenissen van kritiek belang die problemen in de werking van Kaspersky Endpoint Security of kwetsbaarheden in de bescherming van de computer van de gebruiker aangeven.

Voor de handige verwerking van rapporten kunt u de voorstelling van gegevens op het scherm wijzigen op de volgende manieren:

- Filter de lijst met gebeurtenissen op verschillende criteria.
- Gebruik de zoekfunctie om een specifieke gebeurtenis te vinden.

- Bekijk de geselecteerde gebeurtenis in een apart gedeelte.
- Sorteert de lijst met gebeurtenissen op elke kolom in het rapport.
- Toon en verberg gebeurtenissen die met het gebeurtenissenfilter zijn gegroepeerd, met de knop .
- Wijzig de volgorde en de indeling van kolommen die in het rapport worden weergegeven.

U kunt indien nodig een gegenereerd rapport opslaan als een tekstbestand. U kunt ook gegroepeerde [rapportgegevens over onderdelen en taken van Kaspersky Endpoint Security verwijderen](#).

Als Kaspersky Endpoint Security wordt uitgevoerd onder beheer van Kaspersky Security Center, kan informatie over gebeurtenissen worden doorgestuurd naar de Kaspersky Security Center Administration Server (raadpleeg de [Help-gids van Kaspersky Security Center](#) voor meer informatie).

Rapporten bekijken

Als een gebruiker rapporten kan bekijken, kan de gebruiker ook alle gebeurtenissen in de rapporten bekijken.

Zo bekijkt u rapporten:

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop **Meer tools** → **Rapporten**.
2. Selecteer links in het venster **Rapporten** een onderdeel of een taak in de lijst met onderdelen en taken.
Rechts in het venster ziet u een rapport met een lijst met gebeurtenissen die zich voordeden tijdens de werking van het geselecteerde onderdeel of de geselecteerde taak van Kaspersky Endpoint Security. U kunt gebeurtenissen in het rapport sorteren op de waarden in de cellen van een van de kolommen. Standaard worden de gebeurtenissen in het rapport oplopend gesorteerd op de waarden in cellen van de kolom **Datum gebeurtenis**.
3. Om gedetailleerde informatie over een gebeurtenis te zien, selecteert u de gebeurtenis in het rapport.
Een gedeelte met de samenvatting van de gebeurtenis wordt onder in het venster weergegeven.

Maximale opslagduur voor rapporten configureren

De standaard maximale opslagduur voor rapporten met gebeurtenissen die door Kaspersky Endpoint Security worden geregistreerd, is 30 dagen. Na die tijd worden de oudste gegevens uit het rapportbestand automatisch verwijderd door Kaspersky Endpoint Security.

Zo wijzigt u de maximale opslagduur voor rapporten:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het gedeelte programma-instellingen het gedeelte **Rapporten en opslag**.
3. Als u de opslagtermijn van het rapport wilt beperken, schakelt u het selectievakje **Bewaar rapporten niet langer dan N dagen** in het blok **Rapporten**. Definieer de maximale opslagduur voor rapporten.
4. Sla uw wijzigingen op.

Maximale grootte van het rapportbestand configureren

U kunt de maximale grootte van het rapportbestand opgeven. De maximale bestandsgrootte voor rapporten is standaard 1024 MB. Om te vermijden dat de maximale bestandsgrootte van rapporten wordt overschreden, worden de oudste gegevens in het rapportbestand automatisch verwijderd door Kaspersky Endpoint Security wanneer de maximale bestandsgrootte voor het rapport wordt bereikt.

Zo configureert u de maximale grootte van het rapportbestand:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het gedeelte programma-instellingen het gedeelte **Rapporten en opslag**.
3. Schakel in het blok **Rapporten** het selectievakje **Beperk grootte van rapportbestand beperken tot N MB** in als u de grootte van een rapportbestand wilt beperken. Definieer de maximale grootte van het rapportbestand.
4. Sla uw wijzigingen op.

Een rapport als een bestand opslaan

De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het veilig houden van informatie dat vanuit een rapport is opgeslagen in een bestand, en in het bijzonder voor de controle en beperking van de toegang tot deze informatie.

U kunt het gegenereerde rapport als een bestand met tekstindeling (TXT) of als een CSV-bestand opslaan.

Kaspersky Endpoint Security registreert gebeurtenissen in het rapport zoals ze op het scherm worden weergegeven: d.w.z. met dezelfde kenmerken in dezelfde volgorde.


Zo slaat u een rapport als een bestand op:

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop **Meer tools** → **Rapporten**.
2. Selecteer het onderdeel of de taak in het geopende venster.
Rechts in het venster wordt een rapport weergegeven dat een lijst met gebeurtenissen bevat die zich tijdens de werking van het geselecteerde onderdeel of de geselecteerde taak van Kaspersky Endpoint Security hebben voorgedaan.
3. U kunt indien nodig de voorstelling van de gegevens in het rapport wijzigen door het volgende te doen:
 - Gebeurtenissen filteren
 - Zoekopdrachten voor gebeurtenissen uitvoeren
 - Kolommen rangschikken
 - Gebeurtenissen sorteren

4. Klik in de rechterbovenhoek van het venster op de knop **Rapport opslaan**.
5. Geef in het geopende venster de doelmap voor het rapportbestand op.
6. Typ in het veld **Bestandsnaam** de bestandsnaam voor het rapport.
7. Selecteer in het veld **Bestandstype** de noodzakelijke bestandsindeling voor het rapport: TXT of CSV.
8. Sla uw wijzigingen op.

Rapporten wissen

Zo verwijdert u informatie uit rapporten:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het gedeelte programma-instellingen het gedeelte **Rapporten en opslag**.
3. Klik in het blok **Rapporten** op de knop **Wissen**.
4. Als [Wachtwoordbescherming is ingeschakeld](#), kan Kaspersky Endpoint Security u vragen om de inloggegevens van uw gebruikersaccount. Het programma vraagt om accountgegevens als de gebruiker niet over de vereiste machtigingen beschikt.

Kaspersky Endpoint Security verwijdert alle rapporten voor alle programmaonderdelen en taken.

Zelfbescherming van Kaspersky Endpoint Security

Kaspersky Endpoint Security beschermt de computer tegen schadelijke programma's die proberen om de werking van Kaspersky Endpoint Security te blokkeren of om Kaspersky Endpoint Security zelfs van de computer te verwijderen. De set beschikbare zelfbeschermingstechnologieën voor Kaspersky Endpoint Security hangt af van het feit of het besturingssysteem 32-bits of 64-bit is (zie onderstaande tabel).


Zelfbeschermingstechnologieën van Kaspersky Endpoint Security

Technologie	Beschrijving	x86 computer	x64 computer
Zelfbeschermingsmechanisme.	De technologie blokkeert de toegang tot de volgende programmacomponenten: <ul style="list-style-type: none">• Bestanden in de installatiemap van Kaspersky Endpoint Security• Registersleutels met records die bij de applicatie horen• Processen die het programma uitvoert	✓	✓
AM-PPL (Antimalware Protected Process Light).	De technologie beschermt Kaspersky Endpoint Security-processen tegen schadelijke acties. Voor meer informatie over AM-PPL-technologie gaat u naar de website van Microsoft . <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">AM-PPL-technologie is beschikbaar voor de besturingssystemen Windows 10 versie 1703 (RS2) of hoger en Windows Server 2019.</div>	✓	–
Verdedigingsmechanisme voor extern beheer.	De technologie beperkt het beheer van Kaspersky Endpoint Security met behulp van speciale programma's voor extern beheer (zoals TeamViewer of RemotelyAnywhere).	✓	– (behalve voor Windows 7)

Zelfbescherming inschakelen en uitschakelen

Het mechanisme Zelfbescherming van Kaspersky Endpoint Security is standaard ingeschakeld.

Zo schakelt u Zelfbescherming in of uit:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster Programma-instellingen het gedeelte **Algemeen**.
3. Gebruik het selectievakje **Zelfbescherming inschakelen** om het zelfbeschermingsmechanisme in of uit te schakelen.

4. Sla uw wijzigingen op.

Ondersteuning voor AM-PPL inschakelen en uitschakelen

Kaspersky Endpoint Security ondersteunt Antimalware Protected Process Light-technologie (hierna 'AM-PPL' genoemd) van Microsoft. AM-PPL beschermt Kaspersky Endpoint Security-processen tegen schadelijke acties (bijvoorbeeld de beëindiging van het programma). Dankzij AM-PPL worden alleen vertrouwde processen uitgevoerd. Kaspersky Endpoint Security-processen zijn ondertekend in overeenstemming met de Windows-beveiligingsvereisten en zijn dus vertrouwd. Voor meer informatie over AM-PPL-technologie gaat u naar de [website van Microsoft](#). De AM-PPL-technologie is standaard ingeschakeld.

Kaspersky Endpoint Security heeft ook ingebouwde mechanismen om processen van programma's te beschermen. Met AM-PPL-ondersteuning kunt u functies voor procesbeveiliging delegeren aan het besturingssysteem. Zo werkt het programma sneller en verbruikt het minder computerbronnen.

De AM-PPL-service is beschikbaar voor de besturingssystemen Windows 10 versie 1703 (RS2) of hoger en Windows Server 2019.

Zo schakelt u de AM-PPL-technologie in of uit:

1. [Schakel het Zelfbescherming-mechanisme van het programma uit.](#)

Het Zelfbescherming-mechanisme voorkomt de wijziging en verwijdering van programmaprocessen in het computergeheugen, inclusief de wijziging van de AM-PPL-status.

2. Voer de interpreter van de opdrachtregel (cmd.exe) uit als een beheerder.


3. Ga naar de map waar het uitvoerbare bestand van Kaspersky Endpoint Security is opgeslagen.

4. Typ het volgende op de opdrachtregel:

- `klpsm.exe enable` – schakel de ondersteuning voor AM-PPL-technologie in (zie onderstaande afbeelding).
- `klpsm.exe disable` – schakel de ondersteuning voor AM-PPL-technologie uit.

5. Herstart Kaspersky Endpoint Security.

6. [Hervat het Zelfbescherming-mechanisme van het programma.](#)



```
Administrator: Command Prompt
c:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Endpoint Security for Windows>klpsm.exe enable
Protection level modified successfully. Restart AVP service to apply the change.
c:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Endpoint Security for Windows>klpsm.exe stop_avp_service
The operation completed successfully.
c:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Endpoint Security for Windows>klpsm.exe start_avp_service
The operation completed successfully.
c:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Endpoint Security for Windows>
```

Bescherming tegen extern beheer in- en uitschakelen

Met bescherming tegen extern beheer kunt u verbieden dat Kaspersky Endpoint Security externe beheertoepassingen gebruikt (zoals TeamViewer of RemotelyAnywhere). De technologie heeft de volgende functies:

- Bescherming tegen wijziging van de instellingen van Kaspersky Endpoint Security.
- Bescherming tegen beheer van Kaspersky Endpoint Security-services (zoals de **AVP**-service).
- Bescherming tegen het stoppen van programmaprocessen.

Bescherming tegen extern beheer is alleen beschikbaar voor computers met 32-bits besturingssystemen. De technologie is niet beschikbaar voor computers met 64-bits besturingssystemen.

Bescherming tegen extern beheer in- of uitschakelen:

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met de programma-instellingen **Geavanceerde instellingen Algemeen**.
3. Gebruik het **selectievakje Beheer van Kaspersky Endpoint Security-instellingen toestaan via programma's voor extern beheer** om de bescherming tegen wijzigingen van Kaspersky Endpoint Security-instellingen in of uit te schakelen. Als u programma's voor extern beheer gebruikt, moet u het beheer van de Kaspersky Endpoint Security-instellingen toestaan en [de programma's aan de vertrouwde lijst toevoegen](#). Niet-vertrouwde programma's voor extern beheer mogen de instellingen van Kaspersky Endpoint Security niet wijzigen, zelfs niet als het selectievakje **Beheer van Kaspersky Endpoint Security-instellingen via programma's voor extern beheer toestaan** is ingeschakeld. Dit selectievakje is beschikbaar als het selectievakje **Schakel zelfbescherming in** is ingeschakeld.
4. Gebruik het **Schakel extern beheer van services in** om de bescherming van Kaspersky Endpoint Security-services tegen extern beheer in of uit te schakelen.

Schakel de bescherming van Kaspersky Endpoint Security-services tegen extern beheer uit om het programma via de opdrachtregel af te sluiten.

5. Sla uw wijzigingen op.

Als gevolg hiervan voorkomt Kaspersky Endpoint Security dat de muisaanwijzer op het pictogram van het programma wordt gericht wanneer externe verdedigingsmechanismen zijn ingeschakeld. Wanneer een externe gebruiker probeert een service af te sluiten, verschijnt een systeemvenster met een foutmelding.

Ondersteuning voor programma's voor extern beheer

Mogelijk moet u soms een programma voor extern beheer gebruiken wanneer de bescherming tegen extern beheer is ingeschakeld.

Zo schakelt u de werking van programma's voor extern beheer in:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Dreigingen en uitsluitingen** in het venster met programma-instellingen.
3. Klik in het blok **Uitzonderingen** op de koppeling **Vertrouwde programma's opgeven**.
4. Klik in het venster op de knop **Toevoegen**.
5. Selecteer het uitvoerbare bestand van de toepassing voor beheer op afstand.
U kunt het pad ook handmatig invoeren. Kaspersky Endpoint Security ondersteunt omgevingsvariabelen en de * en ?-tekens bij het invoeren van een masker.
6. Schakel het selectievakje **Bewaak geen programma-activiteit** in.
7. Sla uw wijzigingen op.

Prestaties van Kaspersky Endpoint Security en compatibiliteit met andere programma's

Prestaties van Kaspersky Endpoint Security

Onder de prestaties van Kaspersky Endpoint Security verstaan we het aantal detecteerbare soorten objecten die de computer schade kunnen berokkenen, alsook het energieverbruik en het gebruik van de computerbronnen.

Soorten detecteerbare objecten selecteren

Met Kaspersky Endpoint Security kunt u de bescherming van uw computer precies instellen en selecteren welke [soorten objecten](#) het programma moet detecteren. Kaspersky Endpoint Security scant het besturingssysteem altijd op virussen, wormen en Trojans. U kunt het scannen van deze soorten objecten niet uitschakelen. Die malware kan de computer immers grote schade toebrengen. Voor een nog betere beveiliging op uw computer kunt u het aantal detecteerbare soorten objecten uitbreiden door de monitoring in te schakelen voor legitieme software die criminelen kunnen gebruiken om uw computer of persoonlijke gegevens te beschadigen.

Energiebesparingsmodus gebruiken

Het energieverbruik door programma's is een zeer belangrijk aspect op draagbare computers. Geplande taken van Kaspersky Endpoint Security verbruiken doorgaans heel wat bronnen. Wanneer de batterij van de computer bijna leeg is, kunt u de energiebesparingsmodus gebruiken voor een zuiniger verbruik van de energie.

In de energiebesparingsmodus worden de volgende geplande taken automatisch uitgesteld:

- Updatetaak
- Volledige Scan
- Kritieke Gebiedenscan
- Aangepaste Scan
- Integriteitscontrole-taak

Ongeacht of de energiebesparingsmodus is ingeschakeld, Kaspersky Endpoint Security pauzeert encryptietaken wanneer een draagbare computer op batterijspanning werkt. Het programma hervat de encryptietaken wanneer de draagbare computer weer overschakelt van batterijspanning op netspanning.

Computerbronnen aan andere programma's afstaan

Het gebruik van computerbronnen door Kaspersky Endpoint Security kan de prestaties van andere programma's beïnvloeden. Om het probleem van de gelijktijdige werking tijdens een verhoogde belasting van de CPU en de subsystemen van harde schijven op te lossen, kan Kaspersky Endpoint Security geplande taken pauzeren en bronnen aan andere programma's afstaan.

Een aantal programma's worden echter onmiddellijk gestart wanneer CPU-bronnen beschikbaar worden en gaan op de achtergrond werken. Als u wilt voorkomen dat scans afhankelijk worden van de prestaties van andere programma's, is het beter om geen bronnen van het besturingssysteem aan die programma's af te staan.

Indien nodig kunt u die taken handmatig starten.

Geavanceerde desinfectietechnologie gebruiken

De schadelijke programma's van vandaag kunnen de laagste niveaus van een besturingssysteem binnendringen, waardoor ze vrijwel onmogelijk te elimineren zijn. Na de detectie van schadelijke activiteit in het besturingssysteem voert Kaspersky Endpoint Security een uitgebreide desinfectieprocedure uit die een speciale geavanceerde desinfectietechnologie gebruikt. De *geavanceerde desinfectietechnologie* dient om schadelijke programma's waarvan de processen al in het RAM zijn geladen en die Kaspersky Endpoint Security beletten om ze met andere methoden te verwijderen in het besturingssysteem te elimineren. De dreiging wordt hierdoor onschadelijk gemaakt. Tijdens de geavanceerde desinfectie doet u er goed aan geen nieuwe processen te starten of het register van het besturingssysteem te bewerken. De geavanceerde desinfectietechnologie gebruikt heel wat bronnen van het besturingssysteem waardoor andere programma's mogelijk trager gaan werken.



Wanneer de geavanceerde desinfectie is voltooid op een computer met Microsoft Windows voor werkstations, vraagt Kaspersky Endpoint Security toestemming aan de gebruiker om de computer opnieuw op te starten. Na het opnieuw opstarten van het systeem verwijdert Kaspersky Endpoint Security de malwarebestanden en start het een "lichte" Volledige Scan van de computer.

Op computers met Microsoft Windows voor servers ziet de gebruiker geen vraag voor opnieuw opstarten van de computer wegens de specifieke eigenschappen van Kaspersky Endpoint Security. Het ongepland opnieuw opstarten van een bestandsserver kan problemen veroorzaken (bijvoorbeeld gegevens op de bestandsserver die tijdelijk niet beschikbaar zijn of niet-opgeslagen gegevens die verloren gaan). U wordt aanbevolen een bestandsserver strikt volgens schema opnieuw op te starten. Om deze reden is de geavanceerde desinfectietechnologie standaard [uitgeschakeld](#) voor bestandsservers.

Als een actieve infectie op een bestandsserver is gevonden, wordt een gebeurtenis met informatie over een noodzakelijke geavanceerde desinfectie verstuurd naar Kaspersky Security Center. Om een geavanceerde infectie op een server te desinfecteren, schakelt u de actieve desinfectietechnologie voor servers in en start u een *Virusscan* als groepstaak op een tijdstip dat de gebruikers van de bestandsserver goed uitkomt.

Soorten detecteerbare objecten selecteren

Zo selecteert u soorten detecteerbare objecten:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Dreigingen en uitsluitingen** in het venster met programma-instellingen.
3. Schakel in het gedeelte **Soorten gedetecteerde objecten** de selectievakjes naast de soorten objecten in die Kaspersky Endpoint Security moet detecteren:
 - [Virussen en wormen](#) 

Subcategorie: virussen en wormen (Virussen_en_Wormen)

Veiligheidsrisico: hoog

Klassieke virussen en wormen voeren acties uit die niet door de gebruiker zijn toegestaan. Ze kunnen kopieën van zichzelf maken die zichzelf kunnen repliceren.

Klassiek virus

Wanneer een klassiek virus de computer binnendringt, infecteert het een bestand, wordt het actief, voert het schadelijke acties uit en voegt het kopieën van zichzelf toe aan andere bestanden.

Een klassiek virus vermenigvuldigt zich alleen in lokale bronnen van de computer; het kan zelf geen andere computers binnendringen. Het kan alleen op een andere computer terechtkomen als het een kopie van zichzelf toevoegt aan een bestand dat in een gedeelde map of op een geplaatste cd is opgeslagen of als de gebruiker een e-mailbericht met een geïnfecteerd bestand als bijlage doorstuurt.

Klassieke viruscode kan diverse delen van computers, besturingssystemen en programma's binnendringen. Afhankelijk van de omgeving worden virussen verdeeld in *bestandsvirussen*, *opstartvirussen*, *scriptvirussen* en *macrovirussen*.

Virussen kunnen bestanden infecteren door middel van diverse technieken. *Overschrijvende* virussen schrijven hun code over de licentie van het bestand dat wordt geïnfecteerd, waardoor de inhoud van het bestand wordt gewist. Het geïnfecteerde bestand werkt niet meer en kan niet worden hersteld. *Parasitaire* virussen wijzigen bestanden waardoor ze volledig of deels functioneel blijven. *Aanvullende virussen* wijzigen geen bestanden maar maken duplicaten. Wanneer een geïnfecteerd bestand wordt geopend, wordt een duplicaat ervan (wat eigenlijk een virus is) gemaakt. De volgende soorten virussen komen ook voor: *gekoppelde virussen*, *OBJ-virussen*, *LIB-virussen*, *broncodevirussen* en vele andere.

Worm

Net als bij een klassiek virus wordt de code van een worm geactiveerd en voert deze schadelijke acties uit nadat deze een computer is binnengedrongen. Wormen hebben hun naam gekregen vanwege hun mogelijkheid om van de ene computer naar de andere te "kruipen" en kopieën via talrijke gegevenskanalen te verspreiden zonder toestemming van de gebruiker.

Wormen onderscheiden zich vooral van elkaar door de wijze waarop ze zich verspreiden. In de volgende tabel ziet u een overzicht van diverse soorten wormen die zijn geclassificeerd volgens de wijze waarop ze zich verspreiden.

Wijzen waarop wormen zich verspreiden

Type	Naam	Beschrijving
E-mailworm	E-mailworm	Deze verspreiden zich via e-mail. Een geïnfecteerd e-mailbericht bevat een bijlage met een kopie van een worm of een koppeling naar een bestand dat is geüpload naar een website die mogelijk gehackt is of speciaal voor dat doel is gemaakt. Wanneer u de bijlage opent, wordt de worm geactiveerd. Wanneer u op de koppeling klikt en vervolgens het bestand downloadt en opent, begint de worm ook schadelijke acties uit te voeren. Daarna verspreidt de worm kopieën van zichzelf, zoekt die andere e-mailadressen en verstuurt die geïnfecteerde berichten ernaar.
IM-Worm	SMTP-clients	Deze verspreiden zich via instant messengers.

		Doorgaans gebruiken zulke wormen de lijst met contactpersonen van de gebruiker om berichten met een koppeling naar een bestand met een kopie van de worm op een website te versturen. Als de gebruiker het bestand downloadt en opent, wordt de worm geactiveerd.
IRC-Worm	Online chatwormen	Deze verspreiden zich via Internet Relay Chats, servicesystemen waarmee mensen met elkaar kunnen communiceren in real time via het internet. Deze wormen publiceren een bestand met een kopie van zichzelf of een kopie naar het bestand in een chat. Als de gebruiker het bestand downloadt en opent, wordt de worm geactiveerd.
Net-worm	Netwerkwormen	Deze wormen verspreiden zich via computernetwerken. In tegenstelling tot andere wormen kan een normale netwerkworm zich verspreiden zonder hulp van de gebruiker. De worm zoekt in het lokale netwerk naar computers die programma's met kwetsbaarheden bevatten. Hiertoe stuurt de worm een speciaal netwerkpakket (exploit) dat de wormcode of een deel ervan bevat. Als er een 'kwetsbare' computer in het netwerk is, ontvangt die computer zo'n netwerkpakket. Wanneer de worm de computer volledig is binnengedrongen, activeert die zichzelf.
P2P-worm	Netwerkwormen voor bestandsdeling	Deze verspreiden zich via peer-to-peernetwerken voor bestandsdeling. Om een P2P-netwerk te infiltreren, kopieert de worm zichzelf naar een map voor bestandsdeling die doorgaans op de computer van de gebruiker staat. Het P2P-netwerk toont informatie over dit bestand zodat de gebruiker het geïnfecteerde bestand in het netwerk kan "vinden", zoals andere bestanden, en het bestand vervolgens kan downloaden en openen. Meer geavanceerde wormen emuleren het netwerkprotocol van een specifiek P2P-netwerk: ze geven positieve antwoorden op zoekopdrachten en bieden kopieën van zichzelf aan die de gebruiker dan kan downloaden.
Worm	Andere soorten wormen	Enkele andere soorten wormen zijn: <ul style="list-style-type: none"> • Wormen die kopieën van zichzelf verspreiden via netwerkbronnen. Met behulp van de functies van het besturingssysteem zoeken ze beschikbare netwerkmappen, maken ze verbinding met computers via het internet en proberen ze volledige toegang tot hun stations te krijgen. In tegenstelling tot de eerder beschreven wormen kunnen andere soorten wormen zichzelf niet activeren en moet de gebruiker een bestand met een kopie van de worm openen om de worm te activeren. • Wormen die een andere methode dan de methoden in de eerdere tabel gebruiken om zich te verspreiden (bijvoorbeeld wormen die zich verspreiden via mobiele telefoons).

- [Trojans](#) 

Subcategorie: Trojans

Veiligheidsrisico: hoog

In tegenstelling tot wormen en virussen kunnen Trojans zich niet zelf repliceren. Ze dringen bijvoorbeeld de computer binnen via e-mail of een browser wanneer de gebruiker een geïnfecteerde webpagina bezoekt. Trojans worden met de hulp van de gebruiker gestart. Net nadat ze zijn gestart, beginnen ze schadelijke acties uit te voeren.

Verschillende Trojans gedragen zich anders op geïnfecteerde computers. De belangrijkste functies van Trojans zijn het blokkeren, wijzigen of vernietigen van gegevens en het uitschakelen van computers of netwerken. Trojans kunnen ook bestanden ontvangen of versturen, bestanden uitvoeren, berichten op het scherm weergeven, webpagina's opvragen, programma's downloaden en installeren en de computer opnieuw opstarten.

Hackers gebruiken vaak "sets" van verschillende Trojans.

In de volgende tabel leest u hoe Trojans zich kunnen gedragen.

Gedrag van Trojans op een geïnfecteerde computer

Type	Naam	Beschrijving
Trojan-ArcBomb	Trojans – "archiefbommen"	Tijdens het uitpakken worden deze archieven zo groot dat de werking van de computer wordt beïnvloed. Als de gebruiker zo'n archief probeert uit te pakken, kan de computer vertragen of geblokkeerd raken. De harde schijf wordt gevuld met "lege" gegevens. "Archiefbommen" zijn in het bijzonder gevaarlijk voor bestands- en mailservers. Als de server een automatisch systeem voor de verwerking van inkomende gegevens gebruikt, kan de "archiefbom" de server laten crashen.
Backdoor	Trojans voor extern beheer	Deze worden beschouwd als de gevaarlijkste soort Trojan. Hun werking is vergelijkbaar met programma's voor extern beheer die op computers zijn geïnstalleerd. Deze programma's installeren zichzelf ongemerkt op de computer, waardoor de indringer de computer op afstand kan beheren.
Trojan	Trojans	Deze omvatten de volgende schadelijke programma's: <ul style="list-style-type: none">• Klassieke Trojans. Deze programma's voeren alleen de voornaamste functies van Trojans uit: gegevens blokkeren, wijzigen of vernietigen en computers of netwerken uitschakelen. In tegenstelling tot de andere soorten Trojans die in de tabel zijn beschreven, hebben ze geen geavanceerde functies.• Veelzijdige Trojans. Deze programma's hebben geavanceerde functies die kenmerken zijn voor diverse soorten Trojans.
Trojan-Ransom	Trojans voor losgeld	Ze "gijzelen" de gegevens van de gebruiker, wijzigen of blokkeren ze of beïnvloeden de werking van de computer zodanig dat de gebruiker geen gegevens kan gebruiken. De indringer vraagt een geldsom aan de gebruiker in ruil voor een programma waarmee de werking van de computer en de

		toegang tot de gegevens op de computer kan worden hersteld.
Trojan-Clicker	Trojan clickers	<p>Deze openen webpagina's vanaf de computer van de gebruiker door zelf opdrachten naar een browser te sturen of door de opgegeven webadressen in de bestanden van het besturingssysteem te wijzigen.</p> <p>Met behulp van deze programma's voeren indringers netwerkaanvallen uit en verhogen ze bezoeken aan websites om zo het aantal weergaven van banners te verhogen.</p>
Trojan-Downloader	Trojan downloaders	<p>Deze gaan naar de webpagina van de indringer, downloaden andere schadelijke programma's vanaf de webpagina en installeren de programma's op de computer van de gebruiker. Mogelijk bevatten ze de bestandsnaam van het schadelijke programma dat wordt gedownload of ontvangen ze die vanaf de bezochte webpagina.</p>
Trojan-Dropper	Trojan droppers	<p>Deze bevatten andere Trojans die ze op de harde schijf plaatsen en vervolgens installeren.</p> <p>Indringers kunnen programma's van het type Trojan Dropper gebruiken voor het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een schadelijk programma ongemerkt installeren: programma's van het type Trojan Dropper geven geen berichten weer of geven valse berichten weer met meldingen over bijvoorbeeld een fout in een archief of een incompatibele versie van het besturingssysteem. • De detectie van een ander schadelijk programma voorkomen: niet alle antivirussoftware kan een schadelijk programma in een programma van het type Trojan Dropper detecteren.
Trojan-Notifier	Trojan notifiers	<p>Deze melden een indringer dat de geïnfecteerde computer toegankelijk is door informatie over de computer te versturen naar de indringer: IP-adres, nummer van geopende poort of e-mailadres. Ze maken verbinding met de indringer via e-mail of FTP, met een bezoek aan de webpagina van de indringer of op een andere manier.</p> <p>Programma's van het type Trojan Notifier worden vaak gebruikt in sets die uit meerdere Trojans bestaan. Ze melden de indringer dat andere Trojans met succes zijn geïnstalleerd op de computer van de gebruiker.</p>
Trojan-Proxy	Trojan-proxy's	<p>Deze geven de indringer de mogelijkheid om webpagina's anoniem te bezoeken met de computer van de gebruiker. Ze worden vaak gebruikt voor het versturen van spam.</p>
Trojan-PSW	Software voor het stelen van wachtwoorden	<p>PSW is een soort Trojan die gebruikersaccounts steelt, zoals registratiegegevens van software. Deze Trojans vinden vertrouwelijke gegevens in systeembestanden en het register en versturen die naar de "master" per e-mail, via FTP, met een bezoek aan de webpagina van de indringer of op een andere manier.</p>

		Sommige van deze Trojans zijn afzonderlijk gecategoriseerd per type zoals in deze tabel is beschreven. Deze zijn Trojans die gegevens van bankrekeningen stelen (Trojan-Banker), gegevens van gebruikers van instant messengers (Trojan-IM), en gegevens van gebruikers van online games (Trojan-GameThief).
Trojan-Spy	Trojan-spionnen	Deze bespioneren de gebruiker door informatie te verzamelen over de acties van de gebruiker terwijl die met de computer werkt. Ze kunnen de gegevens die de gebruiker invoert met het toetsenbord onderscheppen, schermafbeeldingen maken of lijsten met actieve programma's verzamelen. Nadat ze de informatie hebben ontvangen, versturen ze die naar de indringer per e-mail, via FTP, met een bezoek aan de webpagina van de indringer of op een andere manier.
Trojan-DDoS	Trojan-netwerkaanvallers	Deze versturen een groot aantal verzoeken van de computer van de gebruiker naar een externe server. De server heeft onvoldoende bronnen om alle verzoeken te verwerken en stopt met werken (Denial of Service, of kortom DoS). Hackers infecteren vaak veel computers met deze programma's zodat ze de computers kunnen gebruiken om een enkele server tegelijk aan te vallen. DoS-programma's voeren een aanval uit vanaf een enkele computer met het medeweten van de gebruiker. DDoS-programma's (Distributed DoS) voeren gedistribueerde aanvallen uit vanaf verschillende computers zonder dat de gebruiker van de geïnfecteerde computer dit opmerkt.
Trojan-IM	Trojans die gegevens van gebruikers van Instant messengers stelen	Deze stelen accountnummers en wachtwoorden van gebruikers van instant messengers. Ze versturen de gegevens naar de indringer per e-mail, via FTP, met een bezoek aan de webpagina van de indringer of op een andere manier.
Rootkit	Rootkits	Deze maskeren andere schadelijke programma's en hun activiteit waardoor de programma's langer in het besturingssysteem aanwezig blijven. Ze kunnen ook bestanden, processen in het geheugen van een geïnfecteerde computer of registersleutels verbergen die schadelijke programma's uitvoeren. De rootkits kunnen een gegevensoverdracht tussen programma's op de computer van de gebruiker en andere computers in het netwerk maskeren.
Trojan-SMS	Trojans in de vorm van sms-berichten	Deze infecteren mobiele telefoons door sms-berichten naar betalende telefoonnummers te versturen.
Trojan-GameThief	Trojans die gegevens van gebruikers van online games stelen	Deze stelen accountgegevens van gebruikers van online games, waarna ze de gegevens naar de indringer versturen per e-mail, via FTP, met een bezoek aan de webpagina van de indringer of op een andere manier.
Trojan-Banker	Trojans die gegevens van bankrekeningen stelen	Deze stelen gegevens van bankrekeningen of e-money-systeemgegevens en sturen die dan naar de hacker per e-mail, via FTP, met een bezoek aan de webpagina van de hacker of op een andere manier.

Trojan-Mailfinder	Trojans die e-mailadressen verzamelen	Deze verzamelen e-mailadressen die op een computer zijn opgeslagen en versturen ze naar de indringer per e-mail, via FTP, met een bezoek aan de webpagina van de indringer of op een andere manier. Indringers kunnen spam naar de verzamelde adressen versturen.
--------------------------	---------------------------------------	---

- [Schadelijke tools](#) 

Subcategorie: schadelijke tools**Veiligheidsrisico:** gemiddeld

In tegenstelling tot andere soorten malware voeren schadelijke tools hun acties niet direct na hun start uit. Ze kunnen veilig worden opgeslagen en gestart op de computer van de gebruiker. Indringers gebruiken vaak de functies van deze programma's om virussen, wormen en Trojans te maken, netwerkaanvallen op externe servers uit te voeren, computers te hacken of andere schadelijke acties uit te voeren.

Diverse functies van schadelijke tools zijn gegroepeerd op type en worden in de volgende tabel beschreven.

Functies van schadelijke tools

Type	Naam	Beschrijving
Constructeur	Constructeurs	Hiermee kunnen nieuwe virussen, wormen en Trojans worden gemaakt. Bepaalde constructeurs hebben een standaardinterface met vensters waarin de gebruiker kan kiezen welk type schadelijk programma moet worden gemaakt, hoe debuggers moeten worden tegengegaan, en andere functies.
Dos	Netwerkaanvallen	Deze versturen een groot aantal verzoeken van de computer van de gebruiker naar een externe server. De server heeft onvoldoende bronnen om alle verzoeken te verwerken en stopt met werken (Denial of Service, of kortom DoS).
Exploit	Exploits	<p>Een exploit is een reeks gegevens of een programma die kwetsbaarheden van het programma waarin deze wordt verwerkt gebruikt om een schadelijke actie op een computer uit te voeren. Een exploit kan bijvoorbeeld bestanden schrijven of lezen of "geïnfecteerde" webpagina's opvragen.</p> <p>Verschillende exploits gebruiken kwetsbaarheden in verschillende programma's of netwerkservices. Vermomd als een netwerkpakket wordt een exploit via het netwerk verstuurd naar heel veel computers, op zoek naar computers met kwetsbare netwerkservices. Een exploit in een DOC-bestand gebruikt de kwetsbaarheden van een teksteditor. Deze kan de acties beginnen uitvoeren die door de hacker vooraf zijn geprogrammeerd wanneer de gebruiker het geïnfecteerde bestand opent. Een exploit die is ingebed in een e-mailbericht zoekt naar kwetsbaarheden in een e-mailprogramma. Deze kan een schadelijke actie beginnen uitvoeren zodra de gebruiker het geïnfecteerde bericht in dit e-mailprogramma opent.</p> <p>Net-Worms verspreiden zich via netwerken door middel van exploits. <i>Nuker</i> exploits zijn netwerkpakketten die computers uitschakelen.</p>
FileCryptor	Encryptors	Deze encrypten andere schadelijke programma's om ze te verbergen voor het antivirusprogramma.
Flooder	Programma's voor het	Deze versturen een groot aantal berichten via netwerkkanalen. Dit type tools omvat bijvoorbeeld programma's die Internet Relay Chats besmetten.

	besmetten van "netwerken"	Tools van het type Flooder zijn geen programma's die kanalen "besmetten" die door e-mail, instant messengers en mobiele communicatiesystemen worden gebruikt. Deze programma's worden beschouwd als afzonderlijke types die in de tabel worden beschreven (Email-Flooder, IM-Flooder en SMS-Flooder).
HackTool	Tools om te hacken	Deze maken het mogelijk om de computer waarop ze zijn geïnstalleerd te hacken of om een andere computer aan te vallen (bijvoorbeeld door nieuwe systeemaccounts toe te voegen zonder de toestemming van de gebruiker of door systeemlogboeken te wissen om sporen van hun aanwezigheid in het besturingssysteem te verbergen). Dit type tools omvat bepaalde sniffers die schadelijke functies hebben, zoals het onderscheppen van wachtwoorden. Sniffers zijn programma's waarmee netwerkverkeer kan worden bekeken.
Hoax	Hoaxes	Deze alarmeren de gebruiker met virusachtige berichten: ze kunnen "een virus detecteren" in een niet-geïnfecteerd bestand of de gebruiker melden dat de schijf is geformatteerd hoewel dit niet het geval is.
Spoofers	Tools voor vervalsing	Deze versturen berichten en netwerkaanvragen met een vals adres van de zender. Indringers gebruiken tools van het type Spoofer om zich bijvoorbeeld voor te doen als de echte afzender van berichten.
VirTool	Tools die schadelijke programma's aanpassen	Deze kunnen worden gebruikt om malware aan te passen en ze te verbergen voor antivirusprogramma's.
Email-Flooder	Programma's die e-mailadressen "besmetten"	Deze versturen een groot aantal berichten naar diverse e-mailadressen, waardoor ze "besmet raken". Een groot aantal inkomende berichten belet dat gebruikers de gewenste berichten in hun postvakken zien.
IM-Flooder	Programma's die het verkeer van instant messengers "besmetten"	Deze overspoelen gebruikers van instant messengers met berichten. Een groot aantal berichten belet dat gebruikers de gewenste inkomende berichten zien.
SMS-Flooder	Programma's die het verkeer van sms-berichten "besmetten"	Deze versturen een groot aantal sms-berichten naar mobiele telefoons.

- [Adware](#) 

Subcategorie: software voor advertenties (Adware);

Veiligheidsrisico: gemiddeld

Adware toont advertenties aan de gebruiker. Adwareprogramma's tonen banners in de interfaces van andere programma's en verwijzen zoekopdrachten door naar webpagina's met advertenties. Sommige ervan verzamelen marketinginformatie over de gebruiker en versturen die naar de ontwikkelaar: deze informatie bevat mogelijk de namen van de websites die de gebruiker bezocht of de inhoud van de zoekopdrachten van de gebruiker. In tegenstelling tot programma's van het type Trojan-Spy stuurt adware deze informatie naar de ontwikkelaar met de toestemming van de gebruiker.

- [Automatische inbelprogramma's](#) 

Subcategorie: legitieme software die criminelen kunnen gebruiken om uw computer of persoonlijke gegevens te beschadigen.

Veiligheidsrisico: gemiddeld

De meeste van deze programma's zijn nuttig, waardoor veel gebruikers ze hebben. Deze programma's zijn onder andere IRC-clients, automatische inbelprogramma's, programma's om bestanden te downloaden, monitors voor de systeemactiviteit, hulpprogramma's voor wachtwoorden en internetserver voor FTP, HTTP en Telnet.

Als indringers echter toegang tot deze programma's krijgen of als ze die programma's op de computer van de gebruiker plaatsen, kunnen bepaalde functies van de programma's worden gebruikt om de beveiliging aan te tasten.

Deze programma's verschillen naargelang functie. De verschillende types worden in de onderstaande tabel beschreven.

Type	Naam	Beschrijving
Client-IRC	Online chatprogramma's	Gebruikers installeren deze programma's om met personen in Internet Relay Chats te spreken. Indringers gebruiken ze om malware te verspreiden.
Inbeller	Automatische inbelprogramma's	Deze kunnen verborgen verbindingen via een telefoonmodem tot stand brengen.
Downloader	Programma's voor downloads	Deze kunnen bestanden vanaf webpagina's downloaden in een verborgen modus.
Monitor	Programma's voor monitoring	Hiermee kan de activiteit op de computer waarop ze zijn geïnstalleerd worden gemonitord (zien welke programma's actief zijn en hoe ze gegevens met geïnstalleerde programma's op andere computers uitwisselen).
PSWTool	Programma's om wachtwoorden te herstellen	Hiermee kunnen wachtwoorden worden bekeken en vergeten wachtwoorden worden hersteld. Indringers plaatsen ze ongemerkt op computers van gebruikers met hetzelfde doel.
RemoteAdmin	Programma's voor extern beheer	Deze worden veel gebruikt door systeembeheerders. Met deze programma's kan toegang tot de interface van een externe computer worden verkregen om die computer te monitoren en te beheren. Indringers plaatsen ze in het geheim op computers van gebruikers met hetzelfde doel: externe computers monitoren en beheren. Legitieme programma's voor extern beheer verschillen van Trojans van het type Backdoor voor extern beheer. Trojans kunnen het besturingssysteem zelfstandig binnendringen en zichzelf installeren terwijl legitieme programma's dit niet kunnen.
Server-FTP	FTP-servers	Deze werken als FTP-servers. Indringers plaatsen ze op de computer van de gebruiker om er op afstand toegang tot te krijgen via FTP.
Server-Proxy	Proxyservers	Deze werken als proxyservers. Indringers plaatsen ze op de computer van de gebruiker om spam onder de naam van de gebruiker te versturen.

Server-Telnet	Telnet-servers	Deze werken als Telnet-servers. Indringers plaatsen ze op de computer van de gebruiker om er op afstand toegang tot te krijgen via Telnet.
Server-Web	Webservers	Deze werken als web servers. Indringers plaatsen ze op de computer van de gebruiker om er op afstand toegang tot te krijgen via HTTP.
RiskTool	Tools om op een lokale computer te werken	Deze geven de gebruiker extra opties wanneer die aan de computer van de gebruiker zelf zit. De gebruiker kan de tool gebruiken om bestanden of vensters van actieve programma's te verbergen en om actieve processen te beëindigen.
NetTool	Netwerkprogramma's	Deze geven de gebruiker extra opties tijdens het werken met andere computers in het netwerk. Met deze tools kunnen de computers opnieuw worden opgestart, kunnen open poorten worden gedetecteerd en kunnen geïnstalleerde programma's op de computers worden gestart.
Client-P2P	P2P-netwerkprogramma's	Deze hebben functies voor peer-to-peernetwerken. Ze kunnen door indringers worden gebruikt om malware te verspreiden.
Client-SMTP	SMTP-clients	Deze versturen e-mailberichten zonder medeweten van de gebruiker. Indringers plaatsen ze op de computer van de gebruiker om spam onder de naam van de gebruiker te versturen.
WebToolbar	Online werkbalken	Deze voegen werkbalken aan de interface van andere programma's toe om zoekmachines te gebruiken.
FraudTool	Pseudoprogramma's	Deze doen zichzelf voor als andere programma's. Er zijn bijvoorbeeld pseudo-antivirusprogramma's die berichten over gevonden malware weergeven. In werkelijkheid vinden of desinfecteren deze programma's niets.

- Andere software die criminelen kunnen gebruiken om de computer of persoonlijke gegevens te beschadigen



Subcategorie: legitieme software die criminelen kunnen gebruiken om uw computer of persoonlijke gegevens te beschadigen.

Veiligheidsrisico: gemiddeld

De meeste van deze programma's zijn nuttig, waardoor veel gebruikers ze hebben. Deze programma's zijn onder andere IRC-clients, automatische inbelprogramma's, programma's om bestanden te downloaden, monitors voor de systeemactiviteit, hulpprogramma's voor wachtwoorden en internetserver voor FTP, HTTP en Telnet.

Als indringers echter toegang tot deze programma's krijgen of als ze die programma's op de computer van de gebruiker plaatsen, kunnen bepaalde functies van de programma's worden gebruikt om de beveiliging aan te tasten.

Deze programma's verschillen naargelang functie. De verschillende types worden in de onderstaande tabel beschreven.

Type	Naam	Beschrijving
Client-IRC	Online chatprogramma's	Gebruikers installeren deze programma's om met personen in Internet Relay Chats te spreken. Indringers gebruiken ze om malware te verspreiden.
Inbeller	Automatische inbelprogramma's	Deze kunnen verborgen verbindingen via een telefoonmodem tot stand brengen.
Downloader	Programma's voor downloads	Deze kunnen bestanden vanaf webpagina's downloaden in een verborgen modus.
Monitor	Programma's voor monitoring	Hiermee kan de activiteit op de computer waarop ze zijn geïnstalleerd worden gemonitord (zien welke programma's actief zijn en hoe ze gegevens met geïnstalleerde programma's op andere computers uitwisselen).
PSWTool	Programma's om wachtwoorden te herstellen	Hiermee kunnen wachtwoorden worden bekeken en vergeten wachtwoorden worden hersteld. Indringers plaatsen ze ongemerkt op computers van gebruikers met hetzelfde doel.
RemoteAdmin	Programma's voor extern beheer	Deze worden veel gebruikt door systeembeheerders. Met deze programma's kan toegang tot de interface van een externe computer worden verkregen om die computer te monitoren en te beheren. Indringers plaatsen ze in het geheim op computers van gebruikers met hetzelfde doel: externe computers monitoren en beheren. Legitieme programma's voor extern beheer verschillen van Trojans van het type Backdoor voor extern beheer. Trojans kunnen het besturingssysteem zelfstandig binnendringen en zichzelf installeren terwijl legitieme programma's dit niet kunnen.
Server-FTP	FTP-servers	Deze werken als FTP-servers. Indringers plaatsen ze op de computer van de gebruiker om er op afstand toegang tot te krijgen via FTP.
Server-Proxy	Proxyservers	Deze werken als proxyservers. Indringers plaatsen ze op de computer van de gebruiker om spam onder de naam van de gebruiker te versturen.

Server-Telnet	Telnet-servers	Deze werken als Telnet-servers. Indringers plaatsen ze op de computer van de gebruiker om er op afstand toegang tot te krijgen via Telnet.
Server-Web	Webservers	Deze werken als webservers. Indringers plaatsen ze op de computer van de gebruiker om er op afstand toegang tot te krijgen via HTTP.
RiskTool	Tools om op een lokale computer te werken	Deze geven de gebruiker extra opties wanneer die aan de computer van de gebruiker zelf zit. De gebruiker kan de tool gebruiken om bestanden of vensters van actieve programma's te verbergen en om actieve processen te beëindigen.
NetTool	Netwerkprogramma's	Deze geven de gebruiker extra opties tijdens het werken met andere computers in het netwerk. Met deze tools kunnen de computers opnieuw worden opgestart, kunnen open poorten worden gedetecteerd en kunnen geïnstalleerde programma's op de computers worden gestart.
Client-P2P	P2P-netwerkprogramma's	Deze hebben functies voor peer-to-peernetwerken. Ze kunnen door indringers worden gebruikt om malware te verspreiden.
Client-SMTP	SMTP-clients	Deze versturen e-mailberichten zonder medeweten van de gebruiker. Indringers plaatsen ze op de computer van de gebruiker om spam onder de naam van de gebruiker te versturen.
WebToolbar	Online werkbalken	Deze voegen werkbalken aan de interface van andere programma's toe om zoekmachines te gebruiken.
FraudTool	Pseudoprogramma's	Deze doen zichzelf voor als andere programma's. Er zijn bijvoorbeeld pseudo-antivirusprogramma's die berichten over gevonden malware weergeven. In werkelijkheid vinden of desinfecteren deze programma's niets.

- [Objecten die mogelijk zijn gecomprimeerd om schadelijke code te beschermen](#) 

Kaspersky Endpoint Security scant gecomprimeerde objecten en de decompressiemodule in SFX-archieven (zelfuitpakkende archieven).

Om gevaarlijke programma's te verbergen voor antivirusprogramma's, archiveren indringers ze met speciale compressieprogramma's of maken ze meermaals ingepakte bestanden aan.

Kaspersky-virusanalisten hebben de compressieprogramma's geïdentificeerd die hackers het meest gebruiken.

Als Kaspersky Endpoint Security een dergelijk compressieprogramma in een bestand detecteert, bevat het bestand wellicht een kwaadaardig programma of een programma dat criminelen kunnen gebruiken om schade aan uw computer of persoonlijke gegevens te berokkenen.

Kaspersky Endpoint Security onderscheidt de volgende soorten programma's:

- *Ingepakte bestanden die mogelijk schadelijk zijn* – gebruikt voor het comprimeren van malware, zoals virussen, wormen en Trojans.
- *Meermaals ingepakte bestanden* (gemiddeld veiligheidsrisico) – het object is drie keer gecomprimeerd door een of meerdere compressieprogramma's.

- [Meermaals ingepakte bestanden](#) 

Kaspersky Endpoint Security scant gecomprimeerde objecten en de decompressiemodule in SFX-archieven (zelfuitpakkende archieven).

Om gevaarlijke programma's te verbergen voor antivirusprogramma's, archiveren indringers ze met speciale compressieprogramma's of maken ze meermaals ingepakte bestanden aan.

Kaspersky-virusanalisten hebben de compressieprogramma's geïdentificeerd die hackers het meest gebruiken.

Als Kaspersky Endpoint Security een dergelijk compressieprogramma in een bestand detecteert, bevat het bestand wellicht een kwaadaardig programma of een programma dat criminelen kunnen gebruiken om schade aan uw computer of persoonlijke gegevens te berokkenen.

Kaspersky Endpoint Security onderscheidt de volgende soorten programma's:

- *Ingepakte bestanden die mogelijk schadelijk zijn* – gebruikt voor het comprimeren van malware, zoals virussen, wormen en Trojans.
- *Meermaals ingepakte bestanden* (gemiddeld veiligheidsrisico) – het object is drie keer gecomprimeerd door een of meerdere compressieprogramma's.


4. Sla uw wijzigingen op.

Geavanceerde desinfectietechnologie inschakelen of uitschakelen

Als Kaspersky Endpoint Security de malware niet kan tegenhouden, dan kunt u de geavanceerde desinfectietechnologie gebruiken. Geavanceerde desinfectie is standaard uitgeschakeld omdat deze technologie een aanzienlijke hoeveelheid verwerkingsvermogen van de computer gebruikt. Daarom kunt u geavanceerde desinfectie alleen inschakelen [wanneer u met actieve dreigingen werkt](#).

De geavanceerde desinfectie werkt verschillend voor werkstations en servers. Om de technologie op servers te gebruiken, moet u [onmiddellijke geavanceerde desinfectie inschakelen](#) in de eigenschappen van de *virusscantaak*. Deze voorwaarde is niet nodig om de technologie op werkstations te gebruiken.


Geavanceerde desinfectietechnologie inschakelen of uitschakelen:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster Programma-instellingen het gedeelte **Algemeen**.
3. Gebruik in het gedeelte **Beschermingsmodus** het selectievakje **Schakel de geavanceerde desinfectietechnologie in** om de geavanceerde desinfectietechnologie in of uit te schakelen.
4. Sla uw wijzigingen op.

Als gevolg hiervan kan de gebruiker de meeste functies van het besturingssysteem niet gebruiken terwijl Actieve desinfectie wordt uitgevoerd. Wanneer de desinfectie voltooid is, wordt de computer opnieuw opgestart.

Energiebesparingsmodus inschakelen of uitschakelen

Zo inschakelt u de energiebesparingsmodus in of uit:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer **Dreigingen en uitsluitingen** in het venster met programma-instellingen.
3. Gebruik in het gedeelte **Prestaties** het selectievakje **Geplande taken uitstellen bij werking op de accustroom** om de energiebesparingsmodus in of uit te schakelen.


Wanneer de energiebesparingsmodus is ingeschakeld en de computer op batterijspanning werkt, worden de volgende taken niet gestart zelfs als ze zijn gepland:

- Updatetaak
- Volledige Scan
- Kritieke Gebiedenscan
- Aangepaste Scan
- Integriteitscontrole-taak

4. Sla uw wijzigingen op.

Afstaan van bronnen aan andere programma's inschakelen of uitschakelen

Zo schakelt u het afstaan van bronnen aan andere programma's in of uit:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster Programma-instellingen het gedeelte **Algemeen**.

3. Gebruik in het gedeelte **Prestaties** het selectievakje **Bronnen aan andere programma's geven** om het toewijzen van bronnen aan andere programma's in of uit te schakelen.

Wanneer het afstaan van bronnen aan andere programma's is geconfigureerd, stelt Kaspersky Endpoint Security geplande taken die andere programma's vertragen uit:

- Updatetaak
- Volledige Scan
- Kritieke Gebiedenscan
- Aangepaste Scan
- Integriteitscontrole-taak

Standaard is het programma geconfigureerd om bronnen aan andere programma's af te staan.

4. Sla uw wijzigingen op.

Een configuratiebestand aanmaken en gebruiken

Met een configuratiebestand met instellingen van Kaspersky Endpoint Security kunt u de volgende taken uitvoeren:

- Gebruik de opdrachtregel om Kaspersky Endpoint Security lokaal te installeren met vooraf gedefinieerde instellingen.
Hiertoe moet u het configuratiebestand in dezelfde map als het distributiepakket opslaan.
- Gebruik Kaspersky Security Center om Kaspersky Endpoint Security op afstand te installeren met vooraf gedefinieerde instellingen.
- Migreer de instellingen van Kaspersky Endpoint Security van de ene computer naar de andere.


Zo maakt u een configuratiebestand aan:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met de programma-instellingen **Instellingen beheren**.
3. Klik op de knop **Exporteren**.
4. Geef in het geopende venster het pad op waar u het configuratiebestand wilt opslaan en voer de naam ervan in.

Als u het configuratiebestand wilt gebruiken om Kaspersky Endpoint Security lokaal of op afstand te installeren, moet u het bestand 'install.cfg' noemen.

5. Klik op de knop **Opslaan**.

Zo importeert u de instellingen van Kaspersky Endpoint Security vanuit een configuratiebestand:


1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met de programma-instellingen **Instellingen beheren**.
3. Klik op de knop **Importeren**.
4. Geef in het venster dat wordt geopend het pad in naar het configuratiebestand.
5. Klik op de knop **Openen**.

Alle waarden van de instellingen van Kaspersky Endpoint Security worden overeenkomstig het geselecteerde configuratiebestand ingesteld.

Standaardinstellingen van het programma herstellen

U kunt de instellingen die zijn aanbevolen door Kaspersky lab voor Endpoint Security op elk moment herstellen. Wanneer de instellingen zijn hersteld, wordt het **Aanbevolen** beveiligingsniveau ingesteld voor alle beschermingsonderdelen.

De standaardinstellingen van het programma herstellen:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster met de programma-instellingen **Instellingen beheren**.
3. Klik op de knop **Terugzetten**.
4. Klik op de knop **Opslaan**.

Berichten tussen gebruikers en de beheerder

Dankzij de onderdelen [Programmacontrole](#), [Apparaatcontrole](#), [Webcontrole](#) en [Adaptieve controle op afwijkingen](#) kunnen netwerkgebruikers met computers waarop Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd berichten naar de beheerder versturen.

In de volgende gevallen moet een gebruiker mogelijk een bericht naar de beheerder van het bedrijfsnetwerk sturen:

- Apparaatcontrole heeft de toegang tot het apparaat geblokkeerd.
De berichtsjabloon voor een aanvraag voor toegang tot een geblokkeerd apparaat is beschikbaar in het gedeelte [Apparaatcontrole](#) in de interface van Kaspersky Endpoint Security.
- Programmacontrole heeft de opstart van een programma geblokkeerd.
De berichtsjabloon voor een aanvraag voor het toestaan van de opstart van een geblokkeerd programma vindt u in het gedeelte [Programmacontrole](#) in de interface van Kaspersky Endpoint Security.
- Webcontrole heeft de toegang tot een webbron geblokkeerd.
De berichtsjabloon voor een aanvraag voor toegang tot een geblokkeerde webbron is beschikbaar in het gedeelte [Webcontrole](#) in de interface van Kaspersky Endpoint Security.

De methode voor de verzending van berichten en de gebruikte sjabloon hangen af van het eventuele gebruik van een Kaspersky Security Center-beleid op de computer waarop Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd en van een eventuele verbinding met de Administration Server van Kaspersky Security Center. De volgende scenario's zijn mogelijk:

- Als geen Kaspersky Security Center-beleid actief is op de computer waarop Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd, wordt een bericht van de gebruiker per e-mail verstuurd naar de netwerkbeheerder.
De velden van het bericht worden ingevuld met de waarden van de velden uit de gedefinieerde sjabloon in de lokale interface van Kaspersky Endpoint Security.
- Als een Kaspersky Security Center-beleid actief is op de computer waarop Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd, wordt het standaardbericht verstuurd naar de Administration Server van Kaspersky Security Center.
In dit geval kunnen de berichten van de gebruiker worden bekeken in de gebeurtenissenopslag van het Kaspersky Security Center (zie onderstaande instructie). De velden van het bericht worden ingevuld met de waarden van de velden uit de gedefinieerde sjabloon in het Kaspersky Security Center-beleid.
- Als een Kaspersky Security Center-afwezigheidsbeleid actief is op de computer waarop Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd, hangt de gebruikte methode voor de verzending van berichten af van de eventuele verbinding met het Kaspersky Security Center.
 - In het geval van een verbinding met Kaspersky Security Center verstuurt Kaspersky Endpoint Security het standaardbericht naar de Administration Server van Kaspersky Security Center.
 - Mocht er geen verbinding met het Kaspersky Security Center zijn, dan wordt het bericht van de gebruiker per e-mail verstuurd naar de netwerkbeheerder.

In beide gevallen worden de velden van het bericht ingevuld met de waarden van de velden uit de gedefinieerde sjabloon in het Kaspersky Security Center-beleid.

Zo bekijkt u een bericht van een gebruiker in de gebeurtenissenopslag van Kaspersky Security Center:

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.

2. Selecteer bij het knooppunt **Administration Server** in de structuur van de Beheerconsole het tabblad **Gebeurtenissen**.

In de werkruimte van Kaspersky Security Center ziet u alle gebeurtenissen die zich tijdens de werking van Kaspersky Endpoint Security voordoen, inclusief berichten die netwerkgebruikers naar de beheerder hebben verstuurd.

3. Als u de filter voor gebeurtenissen wilt configureren, selecteert u in de vervolgkeuzelijst **Selectie van gebeurtenissen** de optie **Gebruikersaanvragen**.

4. Selecteer het bericht dat u naar de beheerder hebt verstuurd.

5. Klik op de knop **Venster met eigenschappen van gebeurtenis openen** rechts in de werkruimte van de Beheerconsole.

Gegevensencryptie

Met Kaspersky Endpoint Security kunt u bestanden en mappen op lokale en verwisselbare schijven of volledige verwisselbare schijven en harde schijven encrypten. Een gegevensencryptie minimaliseert het risico op het uitlekken van informatie wanneer een draagbare computer, een verwisselbare schijf of een harde schijf verloren raakt of gestolen wordt of wanneer de gegevens door onbevoegde gebruikers of programma's worden geopend. Kaspersky Endpoint Security gebruikt het AES-encryptiealgoritme (Advanced Encryption Standard).

Als de licentie is verlopen, encrypt het programma geen nieuwe gegevens en de oude geëncrypte gegevens blijven geëncrypt en beschikbaar. In dit geval moet voor de encryptie van nieuwe gegevens het programma worden geactiveerd met een nieuwe licentie die het gebruik van encryptie toestaat.

Als uw licentie is verlopen, de Gebruiksrechtovereenkomst wordt geschonden of de licentiesleutel, Kaspersky Endpoint Security of encryptieonderdelen zijn verwijderd, kan de geëncrypte toestand van eerder geëncrypte bestanden niet worden verzekerd. De reden hiervoor is omdat bepaalde programma's (zoals Microsoft Office Word) tijdens bewerkingen een tijdelijke kopie van bestanden maken. Wanneer het originele bestand wordt opgeslagen, wordt het originele exemplaar vervangen door het tijdelijke exemplaar. Op een computer zonder encryptiefunctie of zonder toegang tot de encryptiefunctie behoudt het bestand hierdoor een niet-geëncrypte toestand.

Kaspersky Endpoint Security beschikt over de volgende aspecten voor gegevensbescherming:

- **File Level Encryption op lokale schijven van de computer.** U kunt [lijsten met bestanden maken](#) volgens extensie of groep van extensies en lijsten met mappen op lokale schijven van de computer en [regels maken voor de encryptie van bestanden die door specifieke programma's zijn aangemaakt](#). Nadat een beleid is toegepast, encrypt en decrypt Kaspersky Endpoint Security de volgende bestanden:
 - individuele bestanden die aan encryptie- en decryptielijsten zijn toegevoegd;
 - bestanden in mappen die aan encryptie- en decryptielijsten zijn toegevoegd;
 - Bestanden die door afzonderlijke programma's zijn aangemaakt.
- **Encryptie van verwisselbare schijven.** U kunt een standaard encryptieregel opgeven waarmee het programma dezelfde actie toepast op alle verwisselbare schijven of u kunt encryptieregels voor individuele verwisselbare schijven opgeven.

De standaard encryptieregel heeft een lagere prioriteit dan de encryptieregels die voor individuele verwisselbare schijven zijn gemaakt. Encryptieregels die voor een specifiek model van verwisselbare schijven zijn gemaakt, hebben een lagere prioriteit dan encryptieregels die voor verwisselbare schijven met een opgegeven apparaat-ID zijn gemaakt.

Om een encryptieregel voor regels op een verwisselbare schijf te selecteren, controleert Kaspersky Endpoint Security of het model en het ID van het apparaat gekend zijn. Het programma voert dan een van de volgende bewerkingen uit:

- Als alleen het model van het apparaat is gekend, gebruikt het programma de gemaakte encryptieregel (als er een is) voor het specifieke model van de verwisselbare schijven.
- Als alleen het ID van het apparaat is gekend, gebruikt het programma de gemaakte encryptieregel (als er een is) voor verwisselbare schijven met het specifieke apparaat-ID.
- Als het model en het ID van het apparaat zijn gekend, past het programma de gemaakte encryptieregel (als er een is) voor verwisselbare schijven met het specifieke apparaat-ID toe. In het geval dat er zo geen regel bestaat maar wel een voor het specifieke model van verwisselbare schijven, past het programma deze regel toe. Als geen encryptieregel is opgegeven voor het specifieke apparaat-ID of voor het specifieke model van het apparaat, past het programma de standaard encryptieregel toe.

- Als noch het model van het apparaat noch het apparaat-ID zijn gekend, gebruikt het programma de standaard encryptieregel.

Met het programma kunt u een verwisselbare schijf voorbereiden op het gebruik van de geëncrypte gegevens erop in de portable modus. Na de inschakeling van de portable modus hebt u toegang tot geëncrypte bestanden op verwisselbare schijven die zijn aangesloten op een computer zonder encryptiefunctie.

- **Regels voor toegang van programma's tot geëncrypte bestanden beheren.** U kunt voor alle programma's een toegangsregel voor geëncrypte bestanden maken waarmee de toegang tot geëncrypte bestanden wordt geblokkeerd of waarmee de toegang tot geëncrypte bestanden alleen als gecodeerde tekst wordt toegestaan. Deze gecodeerde tekst is een reeks tekens die tijdens de toepassing van de encryptie wordt verkregen.
- **Geëncrypte pakketten aanmaken.** U kunt geëncrypte archieven aanmaken en de toegang tot zulke archieven beveiligen met een wachtwoord. De toegang tot de inhoud van geëncrypte archieven is alleen mogelijk door de wachtwoorden in te voeren waarmee u de toegang tot die archieven hebt beveiligd. Zulke archieven kunnen veilig worden verzonden via netwerken of naar verwisselbare schijven.
- **Full Disk Encryption.** U kunt een encryptietechnologie selecteren: Kaspersky Disk Encryption of BitLocker-stationsversleuteling (hierna ook gewoon "BitLocker" genoemd).

BitLocker is een technologie die een onderdeel van het Windows-besturingssysteem is. Als een computer over een Trusted Platform Module (TPM) beschikt, gebruikt BitLocker die module om herstelsleutels op te slaan die de toegang tot een geëncrypte harde schijf kunnen geven. Wanneer de computer wordt opgestart, vraagt BitLocker de herstelsleutels voor de harde schijf op bij de Trusted Platform Module en ontgrendelt het de schijf. U kunt het gebruik van een wachtwoord en/of pincode voor de toegang tot herstelsleutels configureren.

U kunt de standaard Full Disk Encryption-regel opgeven en een lijst met harde schijven maken die niet moeten worden geëncrypt. Kaspersky Endpoint Security voert de Full Disk Encryption sector per sector uit nadat het Kaspersky Security Center-beleid is toegepast. Het programma encrypt alle logische partities van harde schijven tegelijkertijd.

Na de encryptie van de harde schijven van het systeem moet de gebruiker bij de volgende opstart van de computer diens identiteit verifiëren met behulp van de [Authenticatie-agent](#). Pas daarna wordt toegang tot de harde schijven verleend en wordt het besturingssysteem geladen. Hiertoe moet het wachtwoord van de token of de smartcard aangesloten op de computer worden ingevoerd of moeten de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Authenticatie-agent-account worden ingevoerd. Dit account is door de lokale netwerkbeheerder aangemaakt met taken voor het [beheer van accounts voor Authenticatie-agenten](#). Dit account is gebaseerd op een Microsoft Windows-account waarmee een gebruiker zich bij het besturingssysteem aanmeldt. U kunt ook [Enmalige aanmelding \(SSO\)-technologie gebruiken](#), waarmee u zich automatisch bij het besturingssysteem kunt aanmelden met de gebruikersnaam en het wachtwoord van de account voor authenticatie-agent.

Als u een back-up van de computer maakt en dan de gegevens op de computer encrypt om vervolgens de back-up van de computer terug te zetten en de gegevens van de computer opnieuw te encrypten, maakt Kaspersky Endpoint Security duplicaten van de accounts voor Authenticatie-agent. Om de dubbele accounts te verwijderen, moet u het hulpprogramma 'klmover' met de sleutel `dupfix` gebruiken. Het hulpprogramma 'klmover' is een onderdeel van de Kaspersky Security Center-build. U kunt meer over de werking ervan lezen in de Help van Kaspersky Security Center.

De toegang tot geëncrypte harde schijven is alleen mogelijk vanaf computers waarop Kaspersky Endpoint Security met Full Disk Encryption-functie is geïnstalleerd. Deze voorzorgsmaatregel minimaliseert het risico op het uitlekken van gegevens die op een geëncrypte harde schijf staan wanneer iemand van buiten het lokale bedrijfsnetwerk toegang ertoe probeert te krijgen.

Om harde schijven en verwisselbare schijven te encrypten, kunt u de functie **Alleen gebruikte schijfruimte encrypten** gebruiken. U wordt aanbevolen deze functie alleen te gebruiken voor nieuwe apparaten die niet eerder zijn gebruikt. Als u een encryptie toepast op een apparaat dat al wordt gebruikt, wordt u aanbevolen het gehele apparaat te encrypten. Dit verzekert dat alle gegevens beschermd zijn, zelfs verwijderde gegevens die mogelijk nog ophaalbare informatie bevatten.

Kaspersky Endpoint Security verkrijgt de kaart met bestandssysteemsectoren alvorens de encryptie te starten. De eerste encryptiefase is gericht op sectoren die worden ingenomen door bestanden op het moment dat de encryptie wordt gestart. De tweede encryptiefase is gericht op sectoren waarnaar er is geschreven nadat de encryptie werd gestart. Wanneer de encryptie is voltooid, zijn alle sectoren met gegevens geëncrypt.

Wanneer de encryptie is voltooid en een gebruiker een bestand verwijdert, worden de sectoren waar het verwijderde bestand was opgeslagen opnieuw beschikbaar. In die sectoren kan dan nieuwe informatie op bestandssysteemniveau worden opgeslagen die ook geëncrypt zal zijn. Als bestanden dus worden geschreven naar een nieuw apparaat en het apparaat wordt regelmatig geëncrypt met de functie **Alleen gebruikte schijfruimte encrypten**, zullen na enige tijd alle sectoren geëncrypt zijn.

De benodigde gegevens voor de decryptie van de bestanden worden door de Administration Server van Kaspersky Security Center geleverd die de computer op het moment van de encryptie beheerde. Als de computer met geëncrypte objecten om de een of andere reden door een andere beheerserver werd beheerd, kunt u op een van de volgende manieren toegang krijgen tot de geëncrypte gegevens:

- Beheerservers in dezelfde hiërarchie:
 - U hoeft niets te doen. De gebruiker behoudt toegang tot de geëncrypte objecten. Encryptiesleutels worden verstuurd naar alle Administration Servers.
- Gescheiden beheerservers:
 - Toegang tot geëncrypte objecten vragen aan de LAN-beheerder;
 - Toegang tot geëncrypte bestanden herstellen met de Herstelvoorziening.
 - Gebruik een back-up voor het herstellen van de configuratie van de Administration Server van Kaspersky Security Center die de computer op het moment van de encryptie controleerde en gebruik deze configuratie op de Administration Server die de computer met de geëncrypte objecten nu beheert.

Als er geen toegang is tot geëncrypte gegevens, volg dan de speciale instructies voor het werken met geëncrypte gegevens ([Toegang tot geëncrypte bestanden herstellen](#), [Werken met geëncrypte apparaten als er geen toegang toe is](#)).

Beperkingen van de encryptiefunctionaliteit

Gegevensencryptie heeft de volgende beperkingen:

- Het programma maakt tijdens de encryptie servicebestanden aan. Ongeveer 0,5% van niet-gefragmenteerde vrije ruimte op de harde schijf is vereist voor de opslag ervan. Als er onvoldoende niet-gefragmenteerde vrije ruimte op de harde schijf is, wordt de encryptie pas gestart wanneer er voldoende ruimte is vrijgemaakt.
- U kunt alle onderdelen voor gegevensversleuteling beheren in de Kaspersky Security Center-beheerconsole en in de Kaspersky Security Center 12-webconsole. In de Kaspersky Security Center-cloudconsole kunt u alleen BitLocker beheren.
- Gegevensencryptie is alleen beschikbaar wanneer Kaspersky Endpoint Security met het Kaspersky Security Center-beheersysteem of de Cloudconsole van Kaspersky Security Center (alleen BitLocker) wordt gebruikt. Gegevensencryptie met Kaspersky Endpoint Security in de offline modus is niet mogelijk omdat Kaspersky Endpoint Security encryptiesleutels in Kaspersky Security Center opslaat.
- Als Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd op een computer met [Microsoft Windows voor servers](#), is alleen Full Disk Encryption met de technologie BitLocker-stationsversleuteling beschikbaar. Als Kaspersky

Endpoint Security is geïnstalleerd op een computer met Windows voor werkstations, is de functionaliteit voor gegevensencryptie volledig beschikbaar.

Full Disk Encryption met Kaspersky Disk Encryption-technologie is niet beschikbaar voor harde schijven die niet aan de hardware- en softwarevereisten voldoen.

De compatibiliteit tussen Full Disk Encryption van Kaspersky Endpoint Security en Kaspersky Anti-Virus voor UEFI wordt niet ondersteund. Kaspersky Anti-Virus voor UEFI wordt gestart voordat het besturingssysteem wordt geladen. Wanneer u Full Disk Encryption gebruikt, detecteert het programma dat er geen besturingssysteem op de computer is geïnstalleerd. Hierdoor zal Kaspersky Anti-Virus voor UEFI niet werken. File Level Encryption (FLE) heeft geen invloed op de werking van Kaspersky Anti-Virus voor UEFI.

Kaspersky Endpoint Security ondersteunt de volgende configuraties:

- HDD-, SSD- en USB-stations.

Kaspersky Disk Encryption (FDE) -technologie ondersteunt het werken met SSD terwijl de prestaties en levensduur van SSD-schijven behouden blijven.

- Schijven verbonden via bus: SCSI, ATA, IEEE1394, USB, RAID, SAS, SATA, NVME.
- Niet-verwijderbare schijven aangesloten via SD- of MMC-bus.
- Schijven met sectoren van 512 bytes.
- Schijven met sectoren van 4096 bytes die 512 bytes emuleren.
- Schijven met de volgende soort partities: GPT, MBR en VBR (verwijderbare schijven).
- Ingebouwde software van de UEFI 64 en Legacy BIOS-standaard.
- Ingebouwde software van de UEFI-standaard met Secure Boot-ondersteuning.

Secure Boot is een technologie ontworpen om digitale handtekeningen voor UEFI-laderprogramma's en stuurprogramma's te verifiëren. Secure Boot blokkeert het opstarten van UEFI-toepassingen en stuurprogramma's die niet zijn ondertekend of ondertekend door onbekende uitgevers. Kaspersky Disk Encryption (FDE) ondersteunt Secure Boot volledig. Authenticatie-agent is ondertekend door een Microsoft Windows UEFI Driver Publisher-certificaat.

Op sommige apparaten (bijvoorbeeld Microsoft Surface Pro en Microsoft Surface Pro 2) is mogelijk standaard een verouderde lijst met verificatiecertificaten voor digitale handtekeningen geïnstalleerd. Voordat u de schijf encrypt, moet u de lijst met certificaten bijwerken.

- Embedded software van de UEFI-standaard met Fast Boot-ondersteuning.

Fast Boot is een technologie waarmee de computer sneller opstart. Wanneer Fast Boot-technologie is ingeschakeld, laadt de computer normaal alleen de minimale set UEFI-stuurprogramma's die nodig zijn om het besturingssysteem te starten. Wanneer de Fast Boot-technologie is ingeschakeld, werken USB-toetsenborden, muizen, USB-tokens, touchpads en touchscreens mogelijk niet terwijl Authentication Agent actief is.

Om Kaspersky Disk Encryption (FDE) te gebruiken, wordt aanbevolen om de Fast Boot-technologie uit te schakelen. U kunt het [FDE-testprogramma](#) gebruiken om de werking van Kaspersky Disk Encryption (FDE) te testen.

Kaspersky Endpoint Security ondersteunt de volgende configuraties niet:

- Het opstartlaadprogramma staat op een schijf terwijl het besturingssysteem op een andere schijf staat.
- Het systeem bevat ingebedde software met de UEFI 32-standaard.
- Het systeem heeft Intel® Rapid Start Technology en schijven met een sluimerstandpartitie zelfs als Intel® Rapid Start Technology is uitgeschakeld.
- Schijven in MBR-indeling met meer dan 10 uitgebreide partities.
- Het systeem heeft een wisselbestand op een niet-systeemstation.
- Systeem met meerdere opstartmogelijkheden dankzij verschillende geïnstalleerde besturingssystemen.
- Dynamische partities (alleen primaire partities worden ondersteund).
- Schijven met minder dan 0,5% vrije, niet-gefragmenteerde schijfruimte.
- Schijven met een sectorgrootte verschillend van 512 bytes of 4096 bytes die 512 bytes emuleren.
- Hybride stations.
- Het systeem heeft laders van derden.
- Schijven met gecomprimeerde NTFS-mappen.
- Kaspersky Disk Encryption (FDE)-technologie is niet compatibel met andere technologieën voor volledige schijfencryptie (zoals BitLocker, McAfee Drive Encryption en WinMagic SecureDoc).
- Kaspersky Disk Encryption (FDE)-technologie is niet compatibel met Express Cache-technologie.
- Het maken, verwijderen en wijzigen van partities op een geëncrypte schijf wordt niet ondersteund. U kunt gegevens verliezen.
- Het formatteren van het bestandssysteem wordt niet ondersteund. U kunt gegevens verliezen.

Als u een schijf moet formatteren die is geëncrypt met Kaspersky Disk Encryption (FDE)-technologie, dan formatteert u de schijf op een computer die geen Kaspersky Endpoint Security for Windows heeft en gebruikt u alleen full disk encryption.

Een geëncrypte schijf die is geformatteerd met de optie voor snel formatteren, kan ten onrechte worden geïdentificeerd als geëncrypt de volgende keer dat deze wordt aangesloten op een computer waarop Kaspersky Endpoint Security voor Windows is geïnstalleerd. Gebruikersgegevens zijn niet beschikbaar.

- Authenticatie-agent ondersteunt niet meer dan 100 accounts.
- Single Sign-On-technologie is niet compatibel met andere technologieën van externe ontwikkelaars.
- Kaspersky Disk Encryption (FDE)-technologie wordt niet ondersteund op de volgende modellen apparaten:
 - Dell Latitude E6410 (UEFI-modus)
 - HP Compaq nc8430 (oudere BIOS-modus)
 - Lenovo Think Center 8811 (oudere BIOS-modus)
- Authenticatie-agent ondersteunt het werken met USB-tokens niet wanneer Legacy USB Support is ingeschakeld. Alleen authenticatie met wachtwoord is mogelijk op de computer.

- Bij het encrypten van een schijf in de Legacy BIOS-modus, wordt u geadviseerd om Legacy USB-ondersteuning in te schakelen op de volgende modellen apparaten:
 - Acer Aspire 5560G
 - Acer Aspire 6930
 - Acer TravelMate 8572T
 - Dell Inspiron 1420
 - Dell Inspiron 1545
 - Dell Inspiron 1750
 - Dell Inspiron N4110
 - Dell Latitude E4300
 - Dell Studio 1537
 - Dell Studio 1569
 - Dell Vostro 1310
 - Dell Vostro 1320
 - Dell Vostro 1510
 - Dell Vostro 1720
 - Dell Vostro V13
 - Dell XPS L502x
 - Fujitsu Celsius W370
 - Fujitsu LifeBook A555
 - HP Compaq dx2450 microtower pc
 - Lenovo G550
 - Lenovo ThinkPad L530
 - Lenovo ThinkPad T510
 - Lenovo ThinkPad W540
 - Lenovo ThinkPad X121e
 - Lenovo ThinkPad X200s (74665YG)
 - Samsung R530
 - Toshiba Satellite A350

- Toshiba Satellite U400 100
- MSI 760GM-E51 (moederbord)

Lengte van de encryptiesleutel wijzigen (AES56 / AES256)

Kaspersky Endpoint Security gebruikt het AES-encryptiealgoritme (Advanced Encryption Standard). Kaspersky Endpoint Security ondersteunt het AES-encryptiealgoritme met een effectieve sleutellengte van 256 of 56-bits. Het algoritme voor gegevensencryptie hangt af van de AES-encryptiebibliotheek die bij het distributiekpakket wordt meegeleverd: *sterke encryptie (AES256)* of *normale encryptie (AES56)*. De AES-encryptiebibliotheek wordt samen met het programma geïnstalleerd.

Het wijzigen van de lengte van de encryptiesleutel is alleen beschikbaar voor Kaspersky Endpoint Security 11.2.0 of hoger.

Het wijzigen van de lengte van de encryptiesleutel bestaat uit de volgende stappen:

1. Decrypt objecten die Kaspersky Endpoint Security heeft geëncrypt voordat u de lengte van de encryptiesleutel begint te wijzigen:
 - a. [Decrypt harde schijven](#).
 - b. [Decrypt bestanden op lokale schijven](#).
 - c. [Decrypt verwisselbare schijven](#).

Na de wijziging van de lengte van de encryptiesleutel zijn eerder geëncrypte objecten niet meer beschikbaar.

2. [Verwijder Kaspersky Endpoint Security](#).
3. [Installeer Kaspersky Endpoint Security](#) met het Kaspersky Endpoint Security-distributiekpakket dat een andere encryptiebibliotheek bevat.

U kunt ook de lengte van de encryptiesleutel wijzigen door het programma te upgraden. De sleutellengte kan alleen met een programma-upgrade worden gewijzigd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Kaspersky Endpoint Security versie 10 Service Pack 2 of hoger is op de computer geïnstalleerd.
- De onderdelen voor gegevensencryptie (File Level Encryption, Full Disk Encryption) zijn niet op de computer geïnstalleerd.

Standaard maken de onderdelen voor gegevensencryptie geen deel uit van Kaspersky Endpoint Security. Het onderdeel Beheer van BitLocker beïnvloedt de wijziging in de lengte van de encryptiesleutel niet.

Als u de lengte van de encryptiesleutel wilt wijzigen, start u het bestand kes_win.msi of setup_kes.exe uit het distributiekpakket met de noodzakelijke encryptiebibliotheek. U kunt het programma ook op afstand upgraden met behulp van het installatiepakket.

De lengte van de encryptiesleutel kan niet worden gewijzigd met het distributiekpakket van dezelfde versie van het programma dat op uw computer is geïnstalleerd zonder het programma eerst te verwijderen.

Kaspersky Disk Encryption

Kaspersky Disk Encryption is alleen beschikbaar voor computers met een Windows-besturingssysteem voor werkstations. Voor computers met een Windows-besturingssysteem voor servers gebruikt u BitLocker-stationsversleutelingstechnologie.

Kaspersky Endpoint Security ondersteunt Full Disk Encryption in FAT32-, NTFS- en exFat-bestandssystemen.

Voordat het programma de Full Disk Encryption begint, voert het een aantal controles uit om te bepalen of het apparaat kan worden geëncrypt. Het programma controleert bijvoorbeeld of de harde schijf van het systeem compatibel is met Authenticatie-agent of BitLocker-encryptieonderdelen. Om de compatibiliteit te controleren, moet de computer opnieuw worden opgestart. Wanneer de computer opnieuw is opgestart, voert het programma alle noodzakelijke controles automatisch uit. Als de compatibiliteitscontrole met succes is voltooid, begint de Full Disk Encryption nadat het besturingssysteem is geladen en het programma is gestart. Als de harde schijf van het systeem niet compatibel is met Authenticatie-agent of de BitLocker-encryptieonderdelen, moet de computer opnieuw worden opgestart door op de hardwareknop Reset te drukken. Kaspersky Endpoint Security registreert informatie over de incompatibiliteit. Op basis van deze informatie start het programma de Full Disk Encryption niet bij de opstart van het besturingssysteem. Informatie over deze gebeurtenis wordt in rapporten van Kaspersky Security Center geregistreerd.

Als de hardwareconfiguratie van de computer is gewijzigd, moet de informatie over de incompatibiliteit die tijdens de vorige controle is geregistreerd worden verwijderd om te controleren of de harde schijf van het systeem compatibel is met Authenticatie-agent en de BitLocker-encryptieonderdelen. Hiertoe typt u vóór de Full Disk Encryption `avp pbatestreset` op de opdrachtregel. Als het besturingssysteem niet wordt geladen nadat de harde schijf van het systeem is gecontroleerd op compatibiliteit met Authenticatie-agent, [moet u de resterende objecten en gegevens na de test van Authenticatie-agent verwijderen](#) met behulp van de Herstelvoorziening. Daarna start u Kaspersky Endpoint Security en voert u de opdracht `avp pbatestreset` opnieuw uit.

Wanneer de Full Disk Encryption is gestart, encrypt Kaspersky Endpoint Security alle gegevens die naar harde schijven worden geschreven.

Als de gebruiker de computer uitschakelt of opnieuw opstart tijdens de Full Disk Encryption, wordt Authenticatie-agent vóór de volgende opstart van het besturingssysteem geladen. Kaspersky Endpoint Security hervat de Full Disk Encryption na de geslaagde authenticatie in Authenticatie-agent en de opstart van het besturingssysteem.

Als het besturingssysteem in de sluimerstand gaat tijdens de Full Disk Encryption, wordt Authenticatie-agent geladen wanneer het besturingssysteem uit de sluimerstand wordt gehaald. Kaspersky Endpoint Security hervat de Full Disk Encryption na de geslaagde authenticatie in Authenticatie-agent en de opstart van het besturingssysteem.

Als het besturingssysteem in de slaapstand gaat tijdens de Full Disk Encryption, hervat Kaspersky Endpoint Security de Full Disk Encryption wanneer het besturingssysteem uit de slaapstand wordt gehaald zonder de Authenticatie-agent te laden.

De gebruikersauthenticatie in Authenticatie-agent kan op twee manieren worden uitgevoerd:

- Typ de naam en het wachtwoord van het account in Authenticatie-agent dat door de netwerkbeheerder is aangemaakt met Kaspersky Security Center-tools.
- Typ het wachtwoord van een token of een smartcard die op de computer is aangesloten.

Het gebruik van een token of een smartcard is alleen beschikbaar als de harde schijven van de computer zijn geëncrypt met het AES256-encryptiealgoritme. Als de harde schijven van de computer zijn geëncrypt met het AES56-encryptiealgoritme, wordt het toevoegen van het elektronisch-certificaatbestand aan de opdracht geweigerd.

Authenticatie-agent ondersteunt toetsenbordindelingen voor de volgende talen:

- Engels (VK)
- Engels (VS)
- Arabisch (Algerije, Marokko, Tunesië; AZERTY-indeling)
- Spaans (Latijns-Amerika)
- Italiaans
- Duits (Duitsland en Oostenrijk)
- Duits (Zwitserland)
- Portugees (Brazilië, ABNT2-indeling)
- Russisch (voor IBM- / Windows-toetsenborden met 105 toetsen en QWERTY-indeling)
- Turks (QWERTY-indeling)
- Frans (Frankrijk)
- Frans (Zwitserland)
- Frans (België, AZERTY-indeling)
- Japans (voor toetsenborden met 106 toetsen en de QWERTY-indeling)

Een toetsenbordindeling wordt beschikbaar in Authenticatie-agent als deze indeling is toegevoegd in de taal- en regio-instellingen van het besturingssysteem en beschikbaar is in het welkomstscherf van Microsoft Windows.

Als de naam van het account voor Authenticatie-agent tekens bevat die niet met de beschikbare toetsenbordindelingen van Authenticatie-agent kunnen worden ingevoerd, hebt u pas toegang tot geëncrypte harde schijven nadat ze zijn hersteld met de Herstelvoorziening of nadat [de accountnaam en het wachtwoord voor Authenticatie-agent zijn hersteld](#).

Speciale kenmerken van SSD-schijfencryptie

Het programma ondersteunt de encryptie van SSD-schijven, hybride SSHD-schijven en schijven met de Intel Smart Response-functie. Geen programma ondersteunt geen encryptie van schijven met de Intel Rapid Start-functie. Schakel de Intel Rapid Start-functie uit voordat u een dergelijke schijf gaat encrypten.

Encryptie van SSD-schijven heeft de volgende speciale kenmerken:

- Als een SSD-schijf nieuw is en geen vertrouwelijke gegevens bevat, [schakel dan encryptie van alleen gebruikte ruimte in](#). Hierdoor kunt u de relevante schijfsectoren overschrijven.
- Als een SSD-schijf in gebruik is en vertrouwelijke gegevens bevat, selecteert u een van de volgende opties:
 - Veeg de SSD-schijf volledig schoon (Secure Erase), installeer het besturingssysteem en [voer de encryptie van de SSD-schijf uit terwijl de optie om alleen gebruikte ruimte te encrypten is ingeschakeld](#).
 - Voer encryptie van de SSD-schijf uit terwijl de optie om alleen gebruikte ruimte te encrypten is uitgeschakeld.

Voor de encryptie van een SSD-schijf is 5-10 GB vrije ruimte vereist. De vereisten voor vrije ruimte voor het opslaan van beheergegevens van encryptie staan in de onderstaande tabel.

Vereisten voor vrije ruimte voor het opslaan van beheergegevens van encryptie

SSD-schijfgrootte (GB)	Vrije ruimte op primaire partitie van SSD-schijf (MB)	Vrije ruimte op secundaire partitie van SSD-schijf (MB)
128	250	64
256	250	640
512	300	128

Full Disk Encryption met de Kaspersky Disk Encryption-technologie

Voordat u de Full Disk Encryption start, wordt u aanbevolen te controleren of de computer niet geïnfecteerd is. U kunt dit doen door een Volledige Scan of Kritieke Gebiedenscan te starten. Een Full Disk Encryption uitvoeren op een computer die is geïnfecteerd met een rootkit kan de computer onklaar maken.

Zo voert u een Full Disk Encryption met de Kaspersky Disk Encryption-technologie uit:

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het venster Beleid **Gegevensencryptie** → **Full Disk Encryption**.
6. Selecteer **Encryptietechnologie** in de vervolgkeuzelijst **Kaspersky Disk Encryption**.

Kaspersky Disk Encryption-technologie kan niet worden gebruikt als de computer harde schijven heeft die met BitLocker zijn geëncrypt.

7. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Encryptiemodus** de optie **Alle harde schijven encrypten**.

Als verschillende besturingssystemen zijn geïnstalleerd op de computer, kunt u na de encryptie van alle harde schijven alleen het besturingssysteem laden dat u hebt gebruikt om het programma te installeren.

Als u wilt instellen dat enkele harde schijven niet moeten worden geëncrypt, [maakt u een lijst met die harde schijven aan](#).

8. Regels configureren voor het toevoegen van Authenticatie-agent-accounts tijdens schijfencryptie. Met de agent kan een gebruiker authenticatie voltooiën voor toegang tot geëncrypte schijven en het besturingssysteem laden. Configureer de volgende instellingen om automatisch Authenticatie-agent-accounts toe te voegen:

- **Maak tijdens de encryptie automatisch Authenticatie-agent-accounts voor Windows-gebruikers**. Als dit selectievakje is ingeschakeld, maakt het programma Authenticatie-agent-accounts op basis van de lijst met Windows-gebruikersaccounts op de computer. Kaspersky Endpoint Security gebruikt standaard alle lokale en domeinaccounts waarmee de gebruiker zich de afgelopen 30 dagen heeft aangemeld bij het besturingssysteem.
- **Maak automatisch Authenticatie-agent-accounts voor alle gebruikers van deze computer bij het aanmelden**. Als dit selectievakje is ingeschakeld, zoekt het programma informatie over Windows-gebruikersaccounts op de computer voordat Authenticatie-agent wordt gestart. Als Kaspersky Endpoint Security een Windows-gebruikersaccount detecteert die geen Authenticatie-agent-account heeft, maakt het programma een nieuw account aan voor toegang tot geëncrypte schijven. Het nieuwe Authenticatie-agent-account heeft de volgende standaardinstellingen: alleen met wachtwoord beveiligde aanmelding en wachtwoordwijziging bij eerste authenticatie. Daarom hoeft u niet [handmatig Authenticatie-agent-accounts](#) toe te voegen met de taak *Authenticatie-agent-accounts beheren* voor computers met reeds versleutelde stations.

Als u het automatisch maken van Authenticatie-agent-accounts hebt uitgeschakeld, kunt u [handmatig Authenticatie-agent-accounts toevoegen](#) met de taak *Accounts beheren*. U kunt deze taak ook gebruiken om de instellingen te wijzigen van Authenticatie-agent-accounts die automatisch zijn gemaakt.

9. Voor het gemak van de gebruiker kunt u de gebruikersnaam opslaan in het geheugen van de authenticatie-agent. Zo hoeft de gebruiker alleen een wachtwoord in te voeren de volgende keer dat hij zich aanmeldt bij het systeem. Schakel om dit te doen het selectievakje **Ingevoerde gebruikersnaam invoeren in Authenticatie-agent**.

10. Selecteer één van de volgende encryptiemethoden:

- Als u alleen schijfsectoren met bestanden wilt encrypten, schakelt u het selectievakje **Alleen gebruikte schijfruimte encrypten** in.
Als u een encryptie toepast op een schijf die al wordt gebruikt, wordt u aanbevolen de gehele schijf te encrypten. Dit verzekert dat alle gegevens beschermd zijn, zelfs verwijderde gegevens die mogelijk nog ophaalbare informatie bevatten. De functie **Alleen gebruikte schijfruimte encrypten** wordt aanbevolen voor nieuwe schijven die nog niet eerder zijn gebruikt.
- Als u de gehele harde schijf wilt encrypten, schakelt u het selectievakje **Alleen gebruikte schijfruimte encrypten** uit.

Als een apparaat eerder is geëncrypt met de functie **Alleen gebruikte schijfruimte encrypten**, worden sectoren met bestanden na de toepassing van een beleid in de modus **Alle harde schijven encrypten** nog steeds niet geëncrypt.

11. Als er een hardware-incompatibiliteitsprobleem optreedt tijdens computer-encryptie, kunt u het selectievakje **Legacy USB-ondersteuning gebruiken** inschakelen.

Ondersteuning voor verouderde USB-apparaten is een BIOS/UEFI-functie waarmee u USB-apparaten (zoals een beveiligingstoken) kunt gebruiken tijdens de opstart van de computer voordat het besturingssysteem wordt gestart (BIOS-modus). Ondersteuning voor verouderde USB-apparaten is niet van invloed op de ondersteuning voor USB-apparaten nadat het besturingssysteem is gestart.

Wanneer de functie Ondersteuning voor verouderde USB-apparaten is ingeschakeld, biedt de Authenticatie-agent in de BIOS-modus geen ondersteuning voor het werken met tokens via USB. U wordt aanbevolen deze optie alleen te gebruiken als er een probleem met de compatibiliteit van de hardware is en voor computers waarop het probleem is opgetreden.

12. Sla uw wijzigingen op.

U kunt de tool Versleutelingsmonitor gebruiken om het proces voor schijfversleuteling of decryptie op de computer van een gebruiker te regelen. U kunt de tool Versleutelingsmonitor uitvoeren vanuit het [hoofdvenster van het programma](#).

Als de harde schijven van het systeem zijn geëncrypt, wordt Authenticatie-agent geladen vóór de opstart van het besturingssysteem. Gebruik Authenticatie-agent voor de authenticatie van uw identiteit om toegang tot geëncrypte harde schijven van het systeem te krijgen en het besturingssysteem te laden. Na de geslaagde voltooiing van de authenticatie wordt het besturingssysteem geladen. Het authenticatieproces wordt herhaald telkens als het besturingssysteem opnieuw wordt gestart.

Een lijst met harde schijven maken die niet moeten worden geëncrypt

U kunt een exclusieve lijst met encryptie-uitzonderingen maken voor de Kaspersky Disk Encryption-technologie.

Zo maakt u een lijst met harde schijven die niet moeten worden geëncrypt:

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het venster Beleid **Gegevensencryptie** → **Full Disk Encryption** .
6. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Encryptietechnologie** de optie **Kaspersky Disk Encryption**.

De items die overeenkomen met harde schijven die niet moeten worden geëncrypt worden in de tabel **Encrypt de volgende harde schijven niet** weergegeven. Deze tabel is leeg als u eerder geen lijst met harde schijven die niet moeten worden geëncrypt hebt gemaakt.

7. Zo voegt u harde schijven toe aan de lijst met harde schijven die niet moeten worden geëncrypt:

a. Klik op de knop **Toevoegen**.

Het venster **Apparaten uit Kaspersky Security Center-lijst toevoegen** wordt geopend.

b. Geef in het venster **Apparaten uit Kaspersky Security Center-lijst toevoegen** de waarden voor de volgende parameters op: **Naam**, **Computer**, **Schijftype** en **Kaspersky Disk Encryption**.

c. Klik op de knop **Vernieuwen**.

d. Schakel in de kolom **Naam** de selectievakjes in de rijen met de namen van de harde schijven in die u wilt toevoegen aan de lijst met harde schijven die niet moeten worden geëncrypt.

e. Klik op **OK**.

De geselecteerde harde schijven worden in de tabel **Encrypt de volgende harde schijven niet** weergegeven.

8. Als u de harde schijven wilt verwijderen uit de tabel met uitzonderingen, selecteert u een of verschillende rijen uit de tabel **Encrypt de volgende harde schijven niet** en klikt u op de knop **Verwijderen**.

Om meerdere rijen in de tabel te selecteren, selecteert u ze terwijl u de **CTRL**-toets ingedrukt houdt.

9. Sla uw wijzigingen op.

Een lijst met harde schijven die niet moeten worden geëncrypt exporteren en importeren:

U kunt de lijst met uitzonderingen voor de encryptie van harde schijven exporteren naar een XML-bestand. Vervolgens kunt u het bestand aanpassen om bijvoorbeeld een groot aantal uitzonderingen van hetzelfde type toe te voegen. U kunt ook de export/import-functie gebruiken om een back-up te maken van de lijst met uitzonderingen of om de uitzonderingen naar een andere server te migreren.

[Een lijst met uitzonderingen voor de encryptie van harde schijven exporteren en importeren in de Beheerconsole \(MMC\)](#) 

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het venster Beleid **Gegevensencryptie** → **Full Disk Encryption** .
6. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Encryptietechnologie** de optie **Kaspersky Disk Encryption**.
De items die overeenkomen met harde schijven die niet moeten worden geëncrypt worden in de tabel **Encrypt de volgende harde schijven niet** weergegeven.
7. De lijst met uitzonderingen exporteren:
 - a. Selecteer de uitzonderingen die u wilt exporteren. Gebruik de **CTRL**- of **SHIFT**-toets om meerdere poorten te selecteren.
Als u geen uitzonderingen hebt geselecteerd, exporteert Kaspersky Endpoint Security alle uitzonderingen.
 - b. Klik op de link **Exporteren**.
 - c. Geef in het geopende venster de naam van het XML-bestand op waarnaar u de lijst met uitzonderingen wilt exporteren. Selecteer vervolgens de map waarin u dit bestand wilt opslaan.
 - d. Klik op de knop **Opslaan**.
Kaspersky Endpoint Security exporteert de volledige lijst met uitzonderingen naar het XML-bestand.
8. De lijst met regels importeren:
 - a. Klik op de knop **Importeren**.
 - b. Selecteer in het geopende venster het XML-bestand waaruit u de lijst met uitzonderingen wilt importeren.
 - c. Klik op de knop **Openen**.
Als de computer al een lijst met uitzonderingen heeft, zal Kaspersky Endpoint Security u vragen de bestaande lijst te verwijderen of er nieuwe items aan toe te voegen vanuit het XML-bestand.
9. Sla uw wijzigingen op.

[Een lijst met uitzonderingen voor de encryptie van harde schijven exporteren en importeren in de Webconsole](#) 

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid voor de computers waarop u een lijst met uitzonderingen wilt exporteren of importeren.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Selecteer **Gegevensencryptie** → **Full Disk Encryption**.
5. Selecteer de **Kaspersky Disk Encryption**-technologie en volg de link om de instellingen te configureren.
De encryptie-instellingen worden geopend.
6. Klik op de link **Uitzonderingen**.
7. De lijst met regels exporteren:
 - a. Selecteer de uitzonderingen die u wilt exporteren.
 - b. Klik op de knop **Exporteren**.
 - c. Bevestig dat u alleen de geselecteerde uitzonderingen wilt exporteren of de volledige lijst met uitzonderingen wilt exporteren.
 - d. Geef in het geopende venster de naam van het XML-bestand op waarnaar u de lijst met uitzonderingen wilt exporteren. Selecteer vervolgens de map waarin u dit bestand wilt opslaan.
 - e. Klik op de knop **Opslaan**.
Kaspersky Endpoint Security exporteert de volledige lijst met uitzonderingen naar het XML-bestand.
8. De lijst met regels importeren:
 - a. Klik op de knop **Importeren**.
 - b. Selecteer in het geopende venster het XML-bestand waaruit u de lijst met uitzonderingen wilt importeren.
 - c. Klik op de knop **Openen**.
Als de computer al een lijst met uitzonderingen heeft, zal Kaspersky Endpoint Security u vragen de bestaande lijst te verwijderen of er nieuwe items aan toe te voegen vanuit het XML-bestand.
9. Sla uw wijzigingen op.

Eenmalige aanmelding (SSO) inschakelen

Met Single Sign-On (SSO)-technologie kunt u automatisch aanmelden op het besturingssysteem met de inloggegevens van de authenticatie-agent.

Bij gebruik van Single Sign-on-technologie negeert de Authenticatie-agent de vereisten voor wachtwoordsterkte gespecificeerd in Kaspersky Security Center. U kunt de vereisten voor wachtwoordsterkte instellen in de instellingen van het besturingssysteem.

De Single Sign-On-technologie (SSO) is niet compatibel met andere providers van accountgegevens.

[Het gebruik van Single Sign-On-technologie inschakelen in de Beheerconsole \(MMC\)](#)

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het venster Beleid **Gegevensencryptie** → **Algemene encryptie-instellingen**.
6. Klik in het blok **Wachtwoordinstellingen** op de knop **Instellingen**.
7. Schakel in het geopende venster op het tabblad **Authenticatie-agent** het selectievakje **Eenmalige aanmelding (SSO) gebruiken** in.
8. Sla uw wijzigingen op.

Als gevolg hiervan hoeft de gebruiker de authenticatieprocedure slechts één keer met de agent te voltooien. De authenticatieprocedure is niet vereist om het besturingssysteem te laden. Het besturingssysteem wordt automatisch geladen.

[Single Sign-On inschakelen in de webconsole](#)

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid voor de computers waarop u het gebruik van Single Sign-On wil inschakelen.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Ga naar **Gegevensencryptie** → **Full Disk Encryption**.
5. Selecteer de **Kaspersky Disk Encryption**-technologie en volg de link om de instellingen te configureren.
De encryptie-instellingen worden geopend.
6. Schakel in het gedeelte **Wachtwoordinstellingen** het selectievakje **Eenmalige aanmelding (SSO) gebruiken** in.
7. Klik op **OK**.

Als gevolg hiervan hoeft de gebruiker de authenticatieprocedure slechts één keer met de agent te voltooien. De authenticatieprocedure is niet vereist om het besturingssysteem te laden. Het besturingssysteem wordt automatisch geladen.

Single Sign-On werkt alleen als het Windows-accountwachtwoord en het wachtwoord voor de account van de authenticatie-agent overeenkomen. Als de wachtwoorden niet overeenkomen, moet de gebruiker de authenticatieprocedure twee keer uitvoeren: in de interface van de authenticatie-agent en voordat het besturingssysteem wordt geladen. Daarna zal Kaspersky Endpoint Security het wachtwoord van het Authenticatieagent-account vervangen door het wachtwoord van het Windows-account.

Accounts voor Authenticatie-agent beheren

De Authenticatie-agent is nodig om te werken met schijven die zijn beveiligd met Kaspersky Disk Encryption-technologie (FDE). Voordat het besturingssysteem wordt geladen, moet de gebruiker de authenticatie bij de agent voltooien. De taak *Accounts voor Authenticatie-agent beheren* is ontworpen voor het configureren van instellingen voor gebruikersauthenticatie. U kunt lokale taken voor afzonderlijke computers gebruiken, maar ook groepstaken voor computers uit afzonderlijke beheergroepen of een selectie van computers.

U kunt geen schema configureren voor het starten van de taak *Accounts voor Authenticatie-agent beheren*. U kunt ook niet een taak geforceerd laten stoppen.

[De taak voor het beheren van accounts voor Authenticatie-agent maken in de Beheerconsole \(MMC\)](#) 

1. Ga in de beheerconsole naar de map **Administration Server** → **Taken** .

De lijst met taken wordt geopend.

2. Klik op de knop **Nieuwe taak**.

De wizard Taak wordt gestart. Volg de instructies van de wizard.

Stap 1. Een taaktype selecteren

Selecteer **Kaspersky Endpoint Security voor Windows (11.6.0)** → **Accounts voor Authenticatie-agent beheren**.

Stap 2: Een opdracht voor het beheren van een account voor Authenticatie-agent selecteren

Genereer een lijst met opdrachten voor het beheren van een account voor Authenticatie-agent. Met beheeropdrachten kunt u accounts voor Authenticatie-agent toevoegen, wijzigen en verwijderen (zie onderstaande instructies). Alleen gebruikers met een account voor Authenticatie-agent kunnen de authenticatieprocedure voltooien, het besturingssysteem laden en toegang krijgen tot de geëncrypte schijf.

Stap 3: De apparaten selecteren waaraan de taak zal worden toegewezen

Selecteer de computers waarop de taak wordt uitgevoerd. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Wijs de taak aan een beheergroep toe. In dit geval wordt de taak toegewezen aan computers uit een eerder gemaakte beheergroep.
- Selecteer computers die door Administration Server zijn gevonden in het netwerk: *niet-toegewezen apparaten*. De specifieke apparaten kunnen apparaten in beheergroepen of niet-toegewezen apparaten zijn.
- Geef de adressen van apparaten handmatig op of importeer de adressen vanuit een lijst. U kunt NetBIOS-namen, IP-adressen en IP-subnetten van apparaten opgeven waaraan u de taak wilt toewijzen.

Stap 4. Taaknaam definiëren

Voer een naam in voor de taak, bijvoorbeeld **Administrator-accounts** .

Stap 5. Aanmaak van de taak voltooien

Verlaat de wizard verlaten. Schakel indien nodig het selectievakje **Taak uitvoeren nadat de wizard is voltooid** in. U kunt de voortgang van de taak volgen in de taakeigenschappen.

Dit betekent dat de nieuwe gebruiker, nadat de taak is uitgevoerd wanneer de computer de volgende keer wordt opgestart, de authenticatieprocedure kan voltooien, het besturingssysteem kan laden en toegang kan krijgen tot de geëncrypte schijf.

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaten** → **Taken**.

De lijst met taken wordt geopend.

2. Klik op de knop **Toevoegen**.

De wizard Taak wordt gestart. Volg de instructies van de wizard.

Stap 1. Algemene taakinstellingen configureren

Algemene taakinstellingen configureren:

1. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Programma Kaspersky Endpoint Security voor Windows (11.6.0)**.

2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Taaktype** de optie **Accounts voor Authenticatie-agent beheren**.

3. Typ in het veld **Taaknaam** een korte omschrijving, zoals **Administrator-accounts**.

4. Selecteer in het gedeelte **Selecteer apparaten waaraan de taak wordt toegewezen** het bereik van de taak.

Stap 2: Accounts voor Authenticatie-agent beheren

Genereer een lijst met opdrachten voor het beheren van een account voor Authenticatie-agent. Met beheeropdrachten kunt u accounts voor Authenticatie-agent toevoegen, wijzigen en verwijderen (zie onderstaande instructies). Alleen gebruikers met een account voor Authenticatie-agent kunnen de authenticatieprocedure voltooien, het besturingssysteem laden en toegang krijgen tot de geëncrypte schijf.

Stap 3. Aanmaak van de taak voltooien

Voltooi de wizard door op de knop **Voltoeien** te klikken. U ziet een nieuwe taak in de lijst met taken.

Start een taak door het selectievakje naast de taak in te schakelen en op de knop **Starten** te klikken.

Dit betekent dat de nieuwe gebruiker, nadat de taak is uitgevoerd wanneer de computer de volgende keer wordt opgestart, de authenticatieprocedure kan voltooien, het besturingssysteem kan laden en toegang kan krijgen tot de geëncrypte schijf.

Wanneer u een account voor Authenticatie-agent wilt toevoegen, moet u een speciale opdracht toevoegen aan de taak *accounts voor Authenticatie-agent beheren*. Het is handig om een groepstaak te gebruiken om bijvoorbeeld een beheerdersaccount aan alle computers toe te voegen.

Met Kaspersky Endpoint Security kunt u automatisch accounts voor Authenticatie-agent maken voordat u een schijf van encryptie voorziet. U kunt het automatisch maken van accounts voor Authenticatie-agent inschakelen in de [beleidsinstellingen voor Full Disk Encryption](#). U kunt ook [Single Sign-On-technologie \(SSO\)](#) gebruiken.

[Een account voor Authenticatie-agent toevoegen via de Beheerconsole \(MMC\)](#) 

1. Open de eigenschappen van de taak *Accounts voor Authenticatie-agent beheren*.
2. Selecteer het gedeelte **Opties** in de taakeigenschappen.
3. Klik op **Toevoegen** → **Opdracht voor toevoegen van account**.
4. Geef in het geopende venster in het veld **Windows-account** de naam op van het Microsoft Windows-account dat wordt gebruikt om het account voor Authenticatie-agent te maken.
5. Als u de Windows-accountnaam handmatig hebt ingevoerd, klikt u op de knop **Toestaan** om de accountbeveiligings-ID (SID) te definiëren.
Als u ervoor kiest om het beveiligings-ID (SID) niet te laten bepalen door op de knop **Toestaan** te klikken, wordt het ID bepaald wanneer de taak op de computer wordt uitgevoerd.

Het definiëren van een Windows-accountbeveiligings-ID is nodig om te controleren of de Windows-accountnaam correct is ingevoerd. Als het Windows-account niet bestaat op de computer of in het vertrouwde domein, eindigt de taak *Accounts voor Authenticatie-agent beheren* met een fout.

6. Schakel het selectievakje **Bestaand account vervangen** in als u een eerder gemaakt account met dezelfde naam in Authenticatie-agent wilt vervangen door het nieuwe account.

Deze stap is beschikbaar als u een opdracht voor het aanmaken van een account voor Authenticatie-agent toevoegt aan de eigenschappen van een groepstaak voor het beheer van accounts voor Authenticatie-agent. Deze stap is niet beschikbaar als u een opdracht voor het maken van een account voor Authenticatie-agent toevoegt aan de eigenschappen van de lokale taak **Full Disk Encryption, accountbeheer**.

7. Typ in het veld **Gebruikersnaam** de naam van het account voor Authenticatie-agent dat tijdens de authenticatie voor de toegang tot geëncrypte harde schijven moet worden ingevoerd.
8. Schakel het selectievakje **Authenticatie met wachtwoord toestaan** in als u wilt dat het programma de gebruiker vraagt om het wachtwoord voor het account voor Authenticatie-agent in te voeren tijdens de authenticatie voor de toegang tot geëncrypte harde schijven. Stel een wachtwoord in voor het account voor Authenticatie-agent. Indien nodig kunt u na de eerste authenticatie een nieuw wachtwoord aanvragen bij de gebruiker.
9. Schakel het selectievakje **Authenticatie met certificaat toestaan** in als u wilt dat het programma de gebruiker vraagt om een token of een smartcard op de computer aan te sluiten tijdens de authenticatie voor de toegang tot geëncrypte harde schijven. Selecteer een certificaatbestand voor authenticatie met een smartcard of token.
10. Typ indien nodig in het veld **Beschrijving van opdracht** de gegevens van het account voor Authenticatie-agent dat u nodig hebt voor het beheer van de opdracht.
11. Doe een van de volgende acties:
 - Selecteer de optie **Authenticatie toestaan** als u wilt dat het programma toestaat dat de gebruiker het opgegeven account in de opdracht gebruikt om het authenticatievenster in Authenticatie-agent te openen.
 - Selecteer de optie **Authenticatie blokkeren** als u wilt dat het programma niet toestaat dat de gebruiker het opgegeven account in de opdracht gebruikt om het authenticatievenster in

Authenticatie-agent te openen.

12. Sla uw wijzigingen op.

[Een account voor Authenticatie-agent toevoegen via de Webconsole](#) 

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaten** → **Taken**.

De lijst met taken wordt geopend.

2. Klik op de taak **Accounts voor Authenticatie-agent beheren** van Kaspersky Endpoint Security.

U ziet nu het venster met de taakeigenschappen.

3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.

4. Klik in de lijst met accounts voor Authenticatie-agent op de knop **Toevoegen**.

Hiermee start u de wizard Accounts voor Authenticatie-agent beheren.

5. Selecteer het opdrachttype **Account toevoegen**.

6. Selecteer een gebruikersaccount. U kunt een account selecteren in de lijst met domeinaccounts of de accountnaam handmatig invoeren. Klik op de knop **Volgende**.

Kaspersky Endpoint Security bepaalt de accountbeveiligings-ID (SID). Dit is nodig om het account te verifiëren. Als u de gebruikersnaam verkeerd hebt ingevoerd, eindigt Kaspersky Endpoint Security de taak met een fout.

7. Configureer de accountinstellingen van de Authenticatie-agent.

- **Maak een nieuw account voor Authenticatie-agent om het bestaande account te vervangen.** Kaspersky Endpoint Security scant bestaande accounts op de computer. Als de gebruikersbeveiligings-ID op de computer en in de taak overeenkomen, wijzigt Kaspersky Endpoint Security de gebruikersaccountinstellingen wijzigen in overeenstemming met de taak.
- **Gebruikersnaam.** De standaard gebruikersnaam van de het account voor de Authenticatie-agent komt overeen met de domeinnaam van de gebruiker.
- **Authenticatie met wachtwoord toestaan.** Stel een wachtwoord in voor het account voor Authenticatie-agent. Indien nodig kunt u na de eerste authenticatie een nieuw wachtwoord aanvragen bij de gebruiker. Hierdoor heeft elke gebruiker zijn eigen unieke wachtwoord. U kunt ook vereisten voor wachtwoordsterkte instellen voor het account voor de Authenticatie-agent in het beleid.
- **Authenticatie met certificaat toestaan.** Selecteer een certificaatbestand voor authenticatie met een smartcard of token. Dit zorgt ervoor dat de gebruiker het wachtwoord voor de smartcard of het token moet invoeren.
- **Account heeft toegang tot geëncrypte gegevens.** Configureer gebruikerstoegang tot de geëncrypte schijf. U kunt bijvoorbeeld gebruikersauthenticatie tijdelijk uitschakelen in plaats van het account voor de Authenticatie-agent te verwijderen.
- **Opmerking.** Voer indien nodig een accountbeschrijving in.

8. Sla uw wijzigingen op.

9. Start een taak door het selectievakje naast de taak aan te vinken en op de knop **Starten** te klikken.

Dit betekent dat de nieuwe gebruiker, nadat de taak is uitgevoerd wanneer de computer de volgende keer wordt opgestart, de authenticatieprocedure kan voltooien, het besturingssysteem kan laden en toegang kan krijgen tot de geëncrypte schijf.

Wanneer u het wachtwoord en andere instellingen van het account voor de Authenticatie-agent wilt wijzigen, moet u een speciale opdracht toevoegen aan de taak *Accounts voor Authenticatie-agent beheren*. Het is bijvoorbeeld handig om een groepstaak te gebruiken om het tokencertificaat van de beheerder op alle computers te vervangen.

[Het account voor Authenticatie-agent wijzigen via de Beheerconsole \(MMC\)](#) 

1. Open de eigenschappen van de taak *Accounts voor Authenticatie-agent beheren*.
2. Selecteer het gedeelte **Opties** in de taakeigenschappen.
3. Klik op **Toevoegen** → **Opdracht voor bewerken van account**.
4. Geef in het geopende venster in het veld **Windows-account** de naam op van het Microsoft Windows-gebruikersaccount dat u wilt wijzigen.
5. Als u de Windows-accountnaam handmatig hebt ingevoerd, klikt u op de knop **Toestaan** om de accountbeveiligings-ID (SID) te definiëren.
Als u ervoor kiest om het beveiligings-ID (SID) niet te laten bepalen door op de knop **Toestaan** te klikken, wordt het ID bepaald wanneer de taak op de computer wordt uitgevoerd.

Het definiëren van een Windows-accountbeveiligings-ID is nodig om te controleren of de Windows-accountnaam correct is ingevoerd. Als het Windows-account niet bestaat op de computer of in het vertrouwde domein, eindigt de taak *Accounts voor Authenticatie-agent beheren* met een fout.

6. Schakel het selectievakje **Gebruikersnaam wijzigen** in en voer een nieuwe naam voor het account voor Authenticatie-agent in als u wilt dat Kaspersky Endpoint Security de gebruikersnaam wijzigt in de naam die in het veld eronder is getypt voor alle accounts voor Authenticatie-agent die zijn gemaakt op basis van het Microsoft Windows-account met de opgegeven naam in het veld **Windows-account**.
7. Schakel het selectievakje **Instellingen voor authenticatie met wachtwoord wijzigen** in om de instellingen voor de authenticatie met een wachtwoord te kunnen bewerken.
8. Schakel het selectievakje **Authenticatie met wachtwoord toestaan** in als u wilt dat het programma de gebruiker vraagt om het wachtwoord voor het account voor Authenticatie-agent in te voeren tijdens de authenticatie voor de toegang tot geëncrypte harde schijven. Stel een wachtwoord in voor het account voor Authenticatie-agent.
9. Schakel het selectievakje **Regel voor wijziging van wachtwoord bij authenticatie in Authenticatie-agent bewerken** in als u wilt dat Kaspersky Endpoint Security de waarde van de instelling voor het wijzigen van de wachtwoorden wijzigt in de eronder opgegeven waarde voor alle accounts voor Authenticatie-agent die zijn gemaakt op basis van het Microsoft Windows-account met de opgegeven naam in het veld **Windows-account**.
10. Geef de waarde voor de wijziging van wachtwoorden bij de authenticatie in Authenticatie-agent op.
11. Schakel het selectievakje **Instellingen voor authenticatie met certificaat wijzigen** in om de instellingen voor de authenticatie met het elektronische token- of smartcardcertificaat te kunnen bewerken.
12. Schakel het selectievakje **Authenticatie met certificaat toestaan** in als u wilt dat het programma de gebruiker vraagt om het wachtwoord in te voeren voor een aangesloten token of smartcard tijdens de authenticatie voor de toegang tot geëncrypte harde schijven. Selecteer een certificaatbestand voor authenticatie met een smartcard of token.
13. Schakel het selectievakje **Beschrijving van opdracht bewerken** in en bewerk de beschrijving van de opdracht als u wilt dat Kaspersky Endpoint Security de opdrachtbeschrijving wijzigt voor alle accounts voor Authenticatie-agent die zijn gemaakt op basis van het Microsoft Windows-account met de opgegeven naam in het veld **Windows-account**.
14. Schakel het selectievakje **Regel voor toegang tot authenticatie in Authenticatie-agent bewerken** in als u wilt dat Kaspersky Endpoint Security de regel voor de toegang van gebruikers tot het authenticatievenster

in Authenticatie-agent wijzigt in de eronder opgegeven waarde voor alle accounts voor Authenticatie-agent die zijn gemaakt op basis van het Microsoft Windows-account met de opgegeven naam in het veld **Windows-account**.

15. Geef de regel voor de toegang tot het authenticatievenster in Authenticatie-agent op.

16. Sla uw wijzigingen op.

[Het account voor Authenticatie-agent wijzigen via de Webconsole](#) 

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaten** → **Taken**.
De lijst met taken wordt geopend.
2. Klik op de taak **Accounts voor Authenticatie-agent beheren** van Kaspersky Endpoint Security.
U ziet nu het venster met de taakeigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Klik in de lijst met accounts voor Authenticatie-agent op de knop **Toevoegen**.
Hiermee start u de wizard Accounts voor Authenticatie-agent beheren.
5. Selecteer het opdrachttype **Account bewerken**.
6. Selecteer een gebruikersaccount. U kunt een account selecteren in de lijst met domeinaccounts of de accountnaam handmatig invoeren. Klik op de knop **Volgende**.
Kaspersky Endpoint Security bepaalt de accountbeveiligings-ID (SID). Dit is nodig om het account te verifiëren. Als u de gebruikersnaam verkeerd hebt ingevoerd, eindigt Kaspersky Endpoint Security de taak met een fout.
7. Schakel de selectievakjes in naast de instellingen die u wilt bewerken.
8. Configureer de accountinstellingen van de Authenticatie-agent.
 - **Maak een nieuw account voor Authenticatie-agent om het bestaande account te vervangen.**
Kaspersky Endpoint Security scant bestaande accounts op de computer. Als de gebruikersbeveiligings-ID op de computer en in de taak overeenkomen, wijzigt Kaspersky Endpoint Security de gebruikersaccountinstellingen wijzigen in overeenstemming met de taak.
 - **Gebruikersnaam.** De standaard gebruikersnaam van de het account voor de Authenticatie-agent komt overeen met de domeinnaam van de gebruiker.
 - **Authenticatie met wachtwoord toestaan.** Stel een wachtwoord in voor het account voor Authenticatie-agent. Indien nodig kunt u na de eerste authenticatie een nieuw wachtwoord aanvragen bij de gebruiker. Hierdoor heeft elke gebruiker zijn eigen unieke wachtwoord. U kunt ook vereisten voor wachtwoordsterkte instellen voor het account voor de Authenticatie-agent in het beleid.
 - **Authenticatie met certificaat toestaan.** Selecteer een certificaatbestand voor authenticatie met een smartcard of token. Dit zorgt ervoor dat de gebruiker het wachtwoord voor de smartcard of het token moet invoeren.
 - **Account heeft toegang tot geëncrypte gegevens.** Configureer gebruikerstoegang tot de geëncrypte schijf. U kunt bijvoorbeeld gebruikersauthenticatie tijdelijk uitschakelen in plaats van het account voor de Authenticatie-agent te verwijderen.
 - **Opmerking.** Voer indien nodig een accountbeschrijving in.
9. Sla uw wijzigingen op.
10. Start een taak door het selectievakje naast de taak aan te vinken en op de knop **Starten** te klikken.

Wanneer u een account voor Authenticatie-agent wilt verwijderen, moet u een speciale opdracht toevoegen aan de taak *accounts voor Authenticatie-agent beheren*. Het is bijvoorbeeld handig om een groepstaak te gebruiken om het account van een vertrokken werknemer te verwijderen.

[Een account voor Authenticatie-agent verwijderen via de Beheerconsole \(MMC\)](#)

1. Open de eigenschappen van de taak *Accounts voor Authenticatie-agent beheren*.
2. Selecteer het gedeelte **Opties** in de taakeigenschappen.
3. Klik op **Toevoegen** → **Opdracht voor verwijderen van account**.
4. Geef in het geopende venster in het veld **Windows-account** de naam op van het Microsoft Windows-gebruikersaccount dat is gebruikt om het account voor Authenticatie-agent te maken dat u nu wilt verwijderen.
5. Als u de Windows-accountnaam handmatig hebt ingevoerd, klikt u op de knop **Toestaan** om de accountbeveiligings-ID (SID) te definiëren.
Als u ervoor kiest om het beveiligings-ID (SID) niet te laten bepalen door op de knop **Toestaan** te klikken, wordt het ID bepaald wanneer de taak op de computer wordt uitgevoerd.

Het definiëren van een Windows-accountbeveiligings-ID is nodig om te controleren of de Windows-accountnaam correct is ingevoerd. Als het Windows-account niet bestaat op de computer of in het vertrouwde domein, eindigt de taak *Accounts voor Authenticatie-agent beheren* met een fout.

6. Sla uw wijzigingen op.

[Een account voor Authenticatie-agent verwijderen via de Webconsole](#)

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaten** → **Taken**.
De lijst met taken wordt geopend.
2. Klik op de taak **Accounts voor Authenticatie-agent beheren** van Kaspersky Endpoint Security.
U ziet nu het venster met de taakeigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Klik in de lijst met accounts voor Authenticatie-agent op de knop **Toevoegen**.
Hiermee start u de wizard Accounts voor Authenticatie-agent beheren.
5. Selecteer het opdrachttype **Account verwijderen**.
6. Selecteer een gebruikersaccount. U kunt een account selecteren in de lijst met domeinaccounts of de accountnaam handmatig invoeren.
7. Sla uw wijzigingen op.
8. Start een taak door het selectievakje naast de taak aan te vinken en op de knop **Starten** te klikken.

Als gevolg hiervan zal de gebruiker nadat de taak is voltooid, de authenticatieprocedure niet kunnen voltooien en het besturingssysteem niet kunnen laden de volgende keer dat de computer wordt opgestart. Kaspersky Endpoint Security weigert toegang tot geëncrypte gegevens.

Wanneer u de lijst wilt zien van gebruikers die de authenticatie met de Agent kunnen voltooien en het besturingssysteem kunnen laden, moet u naar de eigenschappen van de beheerde computer gaan.

[De lijst met accounts voor Authenticatie-agent bekijken via de Beheerconsole \(MMC\)](#)

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Apparaten**.
4. Dubbelklik om het venster met de eigenschappen van de computer te openen.
5. Selecteer het gedeelte **Taken** in het venster met computereigenschappen.
De lijst met lokale taken wordt geopend.
6. Selecteer de taak **Accounts voor Authenticatie-agent beheren**.
7. Selecteer het gedeelte **Opties** in de taakeigenschappen.

U hebt hierdoor toegang tot een lijst met accounts voor Authenticatie-agents op deze computer. Alleen gebruikers in die lijst kunnen authenticatie voltooien met de Agent en het besturingssysteem laden.

[Een lijst met accounts voor Authenticatie-agent bekijken via de Webconsole](#)

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaten** → **Beheerde apparaten**.
2. Klik op de naam van de computer waarop u de lijst met accounts voor Authenticatie-agent wilt bekijken.
U ziet nu de computereigenschappen.
3. Selecteer het gedeelte **Taken** in het venster met computereigenschappen.
De lijst met lokale taken wordt geopend.
4. Selecteer de taak **Accounts voor Authenticatie-agent beheren**.
5. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen** in de taakeigenschappen.

U hebt hierdoor toegang tot een lijst met accounts voor Authenticatie-agents op deze computer. Alleen gebruikers in die lijst kunnen authenticatie voltooien met de Agent en het besturingssysteem laden.

Een token en een smartcard met Authenticatie-agent gebruiken

Een token of een smartcard kan voor de authenticatie tijdens de toegang tot geëncrypte harde schijven worden gebruikt. Om dit te doen, moet u het elektronische certificaatbestand van een token of smartcard toevoegen aan de taak *Accounts voor Authenticatie-agent beheren*.

Het gebruik van een token of een smartcard is alleen beschikbaar als de harde schijven van de computer zijn geëncrypt met het AES256-encryptiealgoritme. Als de harde schijven van de computer zijn geëncrypt met het AES56-encryptiealgoritme, wordt het toevoegen van het elektronisch-certificaatbestand aan de opdracht geweigerd.

Kaspersky Endpoint Security ondersteunt de volgende tokens, smartcardlezers en smartcards:

- SafeNet eToken PRO 64K (4.2b)
- SafeNet eToken PRO 72K Java
- SafeNet eToken 4100-72K (Java)
- SafeNet eToken 5100
- SafeNet eToken 5105
- SafeNet eToken 7300
- EMC RSA SID 800
- Gemalto IDPrime.NET 510
- Gemalto IDPrime.NET 511
- Rutoken ECP
- Rutoken ECP Flash
- Aladdin-RD JaCarta PKI
- Athena IDProtect Laser
- SafeNet eToken PRO 72K Java
- Aladdin-RD JaCarta PKI

Om een elektronisch token- of smartcardcertificaat toe te voegen aan de opdracht voor het maken van een account voor Authenticatie-agent, moet u het bestand eerst opslaan met software van andere leveranciers voor het beheer van certificaten.

Het token- of smartcardcertificaat moet de volgende eigenschappen hebben:

- Het certificaat moet voldoen aan de X.509-standaard en het certificaatbestand moet een DER-codering hebben.
- Het certificaat bevat een RSA-sleutel met een minimale lengte van 1024 bits.

Als het elektronische certificaat van het token of de smartcard niet aan deze vereisten voldoet, kunt u het certificaatbestand niet laden in de opdracht voor het maken van een Authentication Agent-account.

De parameter `KeyUsage` van het certificaat moet de waarde `keyEncipherment` of `dataEncipherment` hebben. De parameter `KeyUsage` bepaalt het doel van het certificaat. Als de parameter een andere waarde heeft, zal Kaspersky Security Center het certificaatbestand downloaden, maar een waarschuwing weergeven.

Als een gebruiker een token of smartcard heeft verloren, moet de beheerder het bestand van een elektronisch token- of smartcardcertificaat toevoegen aan de opdracht voor het aanmaken van een account voor Authenticatie-agent. Vervolgens moet de gebruiker de procedure voor het [krijgen van toegang tot geëncrypte apparaten of het terugzetten van gegevens op geëncrypte apparaten](#) voltooien.

Decryptie van harde schijven

U kunt harde schijven decrypten zelfs als er geen actieve licentie is die gegevensencryptie toestaat.

Zo decrypt u harde schijven:

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruijnte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het venster Beleid **Gegevensencryptie** → **Full Disk Encryption**.
6. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Encryptietechnologie** de technologie waarmee de harde schijven zijn geëncrypt.
7. Doe een van de volgende acties:
 - Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Encryptiemodus** de optie **Alle harde schijven decrypten** als u alle geëncrypte harde schijven wilt decrypten.
 - Voeg de geëncrypte harde schijven die u wilt decrypten toe aan de tabel **Encrypt de volgende harde schijven niet**.

Deze optie is alleen beschikbaar voor Kaspersky Disk Encryption-technologie.

8. Sla uw wijzigingen op.

U kunt de tool Versleutelingsmonitor gebruiken om het proces voor schijfversleuteling of decryptie op de computer van een gebruiker te regelen. U kunt de tool Versleutelingsmonitor uitvoeren vanuit het [hoofdvenster van het programma](#).

Als de gebruiker de computer uitschakelt of opnieuw opstart tijdens de decryptie van harde schijven die zijn geëncrypt met de technologie Kaspersky Disk Encryption, wordt Authenticatie-agent vóór de volgende opstart van het besturingssysteem geladen. Kaspersky Endpoint Security hervat de decryptie van de harde schijf na de geslaagde authenticatie in Authenticatie-agent en de opstart van het besturingssysteem.

Als het besturingssysteem in de sluimerstand gaat wanneer harde schijven worden gecrypteerd, wordt Authenticatie-agent geladen wanneer het besturingssysteem uit de sluimerstand wordt gehaald. Kaspersky Endpoint Security hervat de decryptie van de harde schijf na de geslaagde authenticatie in Authenticatie-agent en de opstart van het besturingssysteem. Na de decryptie van de harde schijven is de sluimerstand pas beschikbaar wanneer het besturingssysteem opnieuw wordt opgestart.

Als het besturingssysteem in de slaapstand gaat tijdens de decryptie van de harde schijf, hervat Kaspersky Endpoint Security de decryptie van de harde schijf wanneer het besturingssysteem uit de slaapstand wordt gehaald zonder de Authenticatie-agent te laden.


Toegang herstellen tot een schijf beschermd met de Kaspersky Disk Encryption-technologie

Als een gebruiker het wachtwoord is vergeten voor toegang tot een harde schijf beschermd met de Kaspersky Disk Encryption-technologie, moet u de herstelprocedure starten (Request-Response).

Toegang tot de harde schijf van het systeem herstellen

Het herstellen van de toegang tot een harde schijf van een systeem beschermd met de Kaspersky Disk Encryption-technologie bestaat uit de volgende stappen:

1. De gebruiker meldt de verzoekblokken aan de beheerder (zie onderstaande figuur).
2. De beheerder voert de verzoekblokken in Kaspersky Security Center in, ontvangt de antwoordblokken en meldt de antwoordblokken aan de gebruiker.
3. De gebruiker voert de antwoordblokken in de Authentication Agent-interface in en krijgt toegang tot de harde schijf.



Om de herstelprocedure te starten, moet de gebruiker op de knop **Wachtwoord vergeten?** klikken in de interface van Authenticatie-agent.

[Antwoordblokken verkrijgen voor een systeemschijf beschermd met de Kaspersky Disk Encryption-technologie in de beheerconsole \(MMC\)](#)

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Apparaten**.
4. Selecteer op het tabblad **Apparaten** de computer van de gebruiker die toegang tot de geëncrypte gegevens vraagt en klik rechts om het contextmenu te openen.
5. Selecteer in het contextmenu de optie **Verleen toegang in offline modus**.
6. Selecteer in het geopende venster het tabblad **Authenticatie-agent**.
7. Selecteer in het gedeelte **Huidig encryptiealgoritme** het type van het encryptiealgoritme: **AES56** of **AES256**.
Het algoritme voor gegevensencryptie hangt af van de AES-encryptiebibliotheek die bij het distributiepakket wordt meegeleverd: *sterke encryptie (AES256)* of *normale encryptie (AES56)*. De AES-encryptiebibliotheek wordt samen met het programma geïnstalleerd.
8. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Account** de naam van het gemaakte account voor Authenticatie-agent voor de gebruiker die het herstel van de toegang tot de schijf heeft aangevraagd.
9. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Harde schijf** de geëncrypte harde schijf waarvoor u de toegang wilt herstellen.
10. Voer in het gedeelte **Gebruikersaanvraag** de blokken van de aanvraag in die de gebruiker geeft.

De inhoud van de blokken van het antwoord op het verzoek van de gebruiker voor het herstel van de gebruikersnaam en het wachtwoord van een account voor Authenticatie-agent wordt in het veld **Toegangssleutel** weergegeven. Breng de inhoud van de antwoordblokken over naar de gebruiker.

[Antwoordblokken verkrijgen voor een systeemschijf beschermd met de Kaspersky Disk Encryption-technologie in de webconsole](#)

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaten** → **Beheerde apparaten**.
2. Schakel het selectievakje in naast de naam van de computer waarvoor u toegang tot de schijf wilt herstellen.
3. Klik op de knop **Dit apparaat offline delen**.
4. Selecteer in het geopende venster het gedeelte **Authenticatie-agent**.
5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Account** de naam van het gemaakte account voor Authenticatie-agent voor de gebruiker die het herstel van de naam en het wachtwoord van het account voor Authenticatie-agent heeft gevraagd.
6. Voer de verzoekblokken in die door de gebruiker zijn overgebracht.

De inhoud van de blokken van het antwoord op de gebruikersaanvraag voor het herstel van de gebruikersnaam en het wachtwoord van een account van de Authenticatie-agent wordt onderaan het venster weergegeven. Breng de inhoud van de antwoordblokken over naar de gebruiker.

Na het voltooien van de herstelprocedure, zal de authenticatie-agent de gebruiker vragen het wachtwoord te wijzigen.

Toegang herstellen tot een niet-systeem harde schijf

Het herstellen van de toegang tot een niet-systeem harde schijf beschermd met de Kaspersky Disk Encryption-technologie bestaat uit de volgende stappen:

1. De gebruiker stuurt een bestand met toegangsaanvraag naar de beheerder.
2. De beheerder voegt het bestand met toegangsaanvraag toe aan Kaspersky Security Center, maakt een bestand met toegangssleutel aan en stuurt het naar de gebruiker.
3. De gebruiker voegt het toegangssleutelbestand toe aan Kaspersky Endpoint Security en krijgt toegang tot de harde schijf.

Om de herstelprocedure te starten, moet de gebruiker proberen toegang te krijgen tot een harde schijf. Als gevolg hiervan zal Kaspersky Endpoint Security een bestand van de toegangsaanvraag maken (een bestand met de extensie KESDC), dat de gebruiker bijvoorbeeld per e-mail naar de beheerder moet sturen.

[Een toegangssleutelbestand verkrijgen voor een geëncrypte niet-systeem harde schijf in de beheerconsole \(MMC\)](#) 

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Apparaten**.
4. Selecteer op het tabblad **Apparaten** de computer van de gebruiker die toegang tot de geëncrypte gegevens vraagt en klik rechts om het contextmenu te openen.
5. Selecteer in het contextmenu de optie **Verleen toegang in offline modus**.
6. Selecteer in het geopende venster het tabblad **Gegevensencryptie**.
7. Klik op het tabblad **Gegevensencryptie** op de knop **Bladeren**.
8. Geef in het venster voor het selecteren van een bestand met verzoektoegang het pad op naar het bestand dat van de gebruiker is ontvangen.

U ziet informatie over het verzoek van de gebruiker. Kaspersky Security Center genereert een sleutelbestand. E-mail het gegenereerde bestand met de sleutel voor toegang tot de geëncrypte gegevens naar de gebruiker. Of sla het toegangsbestand op en gebruik een beschikbare methode om het bestand over te dragen.

[Een bestand met een toegangssleutel voor een geëncrypte niet-systeem harde schijf verkrijgen in de webconsole](#)



1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaten** → **Beheerde apparaten**.
 2. Schakel het selectievakje in naast de naam van de computer waarvoor u toegang tot de gegevens wilt herstellen.
 3. Klik op de knop **Dit apparaat offline delen**.
 4. Selecteer het gedeelte **Gegevensencryptie**.
 5. Klik op de knop **Bestand selecteren** en selecteer het bestand van de toegangsaanvraag dat u van de gebruiker hebt ontvangen (een bestand met de extensie KESDC).
De webconsole geeft informatie over de aanvraag weer. Dit omvat de naam van de computer waarop de gebruiker toegang tot het bestand vraagt.
 6. Klik op de knop **Sleutel opslaan** en selecteer een map om het bestand met de toegangssleutel voor de geëncrypte gegevens op te slaan (een bestand met de extensie KESDR).
- Als gevolg hiervan kunt u de gegevenstoegangssleutel verkrijgen, die u aan de gebruiker moet overdragen.

Er zijn een aantal bijzondere aandachtspunten waarmee u rekening moet houden wanneer u het besturingssysteem updatet van een computer die met Full Disk Encryption (FDE) beveiligd is. Update het besturingssysteem als volgt: update eerst het besturingssysteem op een computer, update dan het besturingssysteem op een klein aantal computers en update vervolgens het besturingssysteem op alle andere computers in het netwerk.

Als u Kaspersky Disk Encryption-technologie gebruikt, wordt Authenticatie-agent geladen voordat het besturingssysteem wordt gestart. Met Authenticatie-agent kan de gebruiker zich aanmelden bij het systeem en toegang tot geëncrypte schijven krijgen. Daarna wordt het besturingssysteem geladen.

Als u het besturingssysteem begint te updaten op een computer die is beveiligd met Kaspersky Disk Encryption-technologie, wordt Authenticatie-agent verwijderd door de wizard Besturingssysteem updaten. Hierdoor raakt de computer vergrendeld omdat het laadprogramma van het besturingssysteem geen toegang tot de geëncrypte schijf krijgt.

Voor informatie over het veilig update van het besturingssysteem raadpleegt u de [Knowledge Base van de Technische Support](#).

Automatisch updaten van het besturingssysteem is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

1. Het besturingssysteem wordt geüpdatet via WSUS (Windows Server Update Services).
2. Windows 10 versie 1607 (RS1) of hoger is op de computer geïnstalleerd.
3. Kaspersky Endpoint Security versie 11.2.0 of hoger is op de computer geïnstalleerd.

Als aan alle voorwaarden is voldaan, kunt u het besturingssysteem op de gebruikelijke manier updaten.

Als u Kaspersky Disk Encryption-technologie (FDE) gebruikt en Kaspersky Endpoint Security for Windows versie 11.1.0 of 11.1.1 op de computer is geïnstalleerd, hoeft u de harde schijven niet te decrypten om Windows 10 te updaten.

Om het besturingssysteem te updaten, moet u het volgende doen:

1. Kopieer voordat u het systeem bijwerkt de stuurprogramma's met de naam cm_km.inf, cm_km.sys, klfde.cat, klfde.inf, klfde.sys, klfdefsf.cat, klfdefsf.inf en klfdefsf.sys naar een lokale map. Bijvoorbeeld naar C:\fde_drivers.
2. Voer de installatie van de systeemupdate uit met de switch `/ReflectDrivers` en specificeer de map met de opgeslagen stuurprogramma's:

```
setup.exe /ReflectDrivers C:\fde_drivers
```

Als u BitLocker-technologie voor stationsversleuteling gebruikt, hoeft u de harde schijven niet te decrypten om Windows 10 te updaten. Voor meer informatie over BitLocker gaat u naar de [website van Microsoft](#).

Fouten na updaten van encryptiefunctieiteit verhelpen

Full Disk Encryption wordt bijgewerkt wanneer een oudere versie van het programma wordt bijgewerkt naar Kaspersky Endpoint Security voor Windows 11.6.0.

Bij de start van het updateproces voor de functionaliteit Full Disk Encryption kunnen de volgende fouten optreden:

- De update kan niet worden geïnitieerd.
- Apparaat is niet compatibel met Authenticatie-agent.

Zo verhelpt u fouten die optreden wanneer u het updateproces voor Full Disk Encryption in de nieuwe programmaversie start:

1. [Decrypt harde schijven](#).

2. [Encrypt harde schijven](#) opnieuw.

Tijdens het updaten van de functionaliteit Full Disk Encryption kunnen de volgende fouten optreden:

- De update kan niet worden voltooid.
- Het terugdraaien van de Full Disk Encryption-upgrade wordt met een fout voltooid.

Als u fouten wilt verhelpen die zich voordoen tijdens het updateproces van de functionaliteit Full Disk Encryption,

[herstelt u de toegang tot geëncrypte apparaten met behulp van de Herstelvoorziening.](#)

Het tracingniveau voor Authenticatie-agent selecteren

Het programma registreert in het tracebestand service-informatie over de werking van Authenticatie-agent en informatie over de bewerkingen van de gebruiker met Authenticatie-agent.

Zo selecteert u het tracingniveau voor Authenticatie-agent:

1. Zodra een computer met geëncrypte harde schijven wordt opgestart, drukt u op de **F3**-knop om een venster voor de configuratie van de instellingen van Authenticatie-agent aan te roepen.
2. Selecteer het tracingniveau in het venster met de instellingen van Authenticatie-agent:
 - **Registratie voor foutopsporing uitschakelen (standaard).** Als deze optie is geselecteerd, registreert het programma in het tracebestand geen informatie over gebeurtenissen van Authenticatie-agent.
 - **Registratie voor foutopsporing inschakelen.** Als deze optie is geselecteerd, registreert het programma in het tracebestand informatie over de werking van Authenticatie-agent en de bewerkingen die de gebruiker met Authenticatie-agent heeft uitgevoerd.
 - **Uitgebreide registratie inschakelen.** Als deze optie is geselecteerd, registreert het programma in het tracebestand gedetailleerde informatie over de werking van Authenticatie-agent en de bewerkingen die de gebruiker met Authenticatie-agent heeft uitgevoerd.

Met deze optie worden meer details geregistreerd in vergelijking met de optie **Registratie voor foutopsporing inschakelen**. De registratie van meer details kan de opstart van Authenticatie-agent en het besturingssysteem vertragen.

- **Registratie voor foutopsporing inschakelen en seriële poort selecteren.** Als deze optie is geselecteerd, registreert het programma in het tracebestand informatie over de werking van Authenticatie-agent en de bewerkingen die de gebruiker met Authenticatie-agent heeft uitgevoerd en stuurt het die informatie via de COM-poort door.

Als een computer met geëncrypte harde schijven via de COM-poort is verbonden met een andere computer, kunnen gebeurtenissen van Authenticatie-agent vanaf de andere computer worden onderzocht.
- **Uitgebreide registratie voor foutopsporing inschakelen en seriële poort selecteren.** Als deze optie is geselecteerd, registreert het programma in het tracebestand gedetailleerde informatie over de werking van Authenticatie-agent en de bewerkingen die de gebruiker met Authenticatie-agent heeft uitgevoerd en stuurt het die informatie via de COM-poort door.

Met deze optie worden meer details geregistreerd in vergelijking met de optie **Registratie voor foutopsporing inschakelen en seriële poort selecteren**. De registratie van meer details kan de opstart van Authenticatie-agent en het besturingssysteem vertragen.

De gegevens worden in het tracebestand van Authenticatie-agent geregistreerd als de computer geëncrypte harde schijven heeft of tijdens een Full Disk Encryption.

Het tracebestand van Authenticatie-agent wordt niet naar Kaspersky verstuurd, in tegenstelling tot andere tracebestanden van het programma. U kunt indien nodig het tracebestand van Authenticatie-agent handmatig versturen naar Kaspersky voor analyse.

Helpteksten van Authenticatie-agent bewerken

Alvorens Help-berichten van Authenticatie-agent te bewerken, moet u de lijst met ondersteunde tekens in een preboot-omgeving bekijken (zie hieronder).

Zo bewerkt u Help-berichten van Authenticatie-agent:

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het venster Beleid **Gegevensencryptie** → **Algemene encryptie-instellingen**.
6. Klik in het gedeelte **Sjablonen** op de knop **Help**.
U ziet nu het venster **Help-berichten van Authenticatie-agent**.
7. Doe het volgende:
 - Selecteer het tabblad **Authenticatie** voor de bewerking van de weergegeven Help-tekst in het venster van Authenticatie-agent tijdens de invoer van de accountgegevens.
 - Selecteer het tabblad **Wachtwoord wijzigen** voor de bewerking van de weergegeven Help-tekst in het venster van Authenticatie-agent wanneer het wachtwoord van het account voor Authenticatie-agent wordt gewijzigd.
 - Selecteer het tabblad **Wachtwoord herstellen** voor de bewerking van de weergegeven Help-tekst in het venster van Authenticatie-agent wanneer het wachtwoord van het account voor Authenticatie-agent wordt hersteld.
8. Bewerk de Help-berichten.
Als u de originele tekst wilt herstellen, klikt u op de knop **Standaard**.

U kunt een Help-tekst van 16 regels of minder invoeren. De maximale lengte van een regel is 64 tekens.

9. Sla uw wijzigingen op.

Beperkte ondersteuning voor tekens in Help-berichten van Authenticatie-agent

In een preboot-omgeving worden de volgende unicode-tekens ondersteund:

- Latijn (Basis) (0000 - 007F)
- Latijn-1 - Toevoeging (0080 - 00FF)
- Latijn - Uitgebreid-A (0100 - 017F)
- Latijn - Uitgebreid-B (0180 - 024F)
- Niet-gecombineerde uitgebreide ID-tekens (02B0 - 02FF)
- Gecombineerde diakritische tekens (0300 - 036F)
- Grieks en Koptisch (0370 - 03FF)
- Cyrillisch (0400 - 04FF)
- Hebreeuws (0590 - 05FF)
- Arabisch (0600 - 06FF)
- Latijn Uitgebreid - Toevoeging (1E00 - 1EFF)
- Leestekens (2000 - 206F)
- Munteenheden (20A0 - 20CF)
- Letterachtige symbolen (2100 - 214F)
- Geometrische figuren (25A0 - 25FF)
- Presentatievormen van Arabisch schrift-B (FE70 - FEFF)

Tekens die niet in deze lijst voorkomen worden niet in een preboot-omgeving ondersteund. U wordt aanbevolen zulke tekens niet te gebruiken in Help-berichten van Authenticatie-agent.

Verwijderen van overgebleven objecten en gegevens na het testen van de werking van Authenticatie-agent

Als Kaspersky Endpoint Security objecten en gegevens vindt die na de test van Authenticatie-agent zijn achtergebleven op de harde schijf van het systeem, wordt de verwijdering van het programma onderbroken en kan de verwijdering pas worden voortgezet wanneer die objecten en gegevens zijn verwijderd.

Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen er na de geteste werking van Authenticatie-agent objecten en gegevens achterblijven op de harde schijf van het systeem. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de computer niet opnieuw is opgestart nadat een Kaspersky Security Center-beleid met encryptie-instellingen werd toegepast of als het programma niet kan worden gestart nadat de werking van Authenticatie-agent is getest.

U kunt objecten en gegevens die na de geteste werking van Authenticatie-agent zijn achtergebleven op de harde schijf van het systeem op de volgende manieren verwijderen:

- Met het Kaspersky Security Center-beleid.
- [Met de Restore Utility](#).

Zo gebruikt u een Kaspersky Security Center-beleid om objecten en gegevens te verwijderen die na de geteste werking van Authenticatie-agent zijn blijven staan:

1. Pas een Kaspersky Security Center-beleid op de computer toe dat instellingen heeft die zijn geconfigureerd om alle harde schijven van de computer te [decrypten](#).
2. Start Kaspersky Endpoint Security.

Om informatie over de incompatibiliteit van het programma met Authenticatie-agent te verwijderen,

typt u de opdracht `avp pbatestreset` op de opdrachtregel.

Beheer van BitLocker

BitLocker is een encryptietechnologie die is ingebouwd in Windows-besturingssystemen. Met Kaspersky Endpoint Security kunt u BitLocker beheren. BitLocker zorgt voor de encryptie van logische volumes. BitLocker kan niet worden gebruikt voor de encryptie van verwisselbare schijven. Voor meer informatie over BitLocker raadpleegt u de [Microsoft-documentatie](#).

BitLocker biedt veilige opslag van toegangssleutels met behulp van een vertrouwde platformmodule. Een *Trusted Platform Module (TPM)* is een microchip die ontwikkeld is om basisfuncties voor beveiliging te leveren (bijvoorbeeld de opslag van encryptiesleutels). Een Trusted Platform Module wordt meestal op het moederbord van de computer geïnstalleerd en werkt via de hardwarebus samen met alle andere systeemonderdelen. Het gebruik van TPM is de veiligste manier om BitLocker-toegangssleutels op te slaan, aangezien TPM pre-opstartverificatie van de systeemintegriteit biedt. U kunt nog steeds schijven encrypten op een computer zonder een TPM. In dat geval wordt de toegangssleutel geëncrypt met een wachtwoord. BitLocker gebruikt de volgende authenticatiemethoden:

- TPM.
- TPM en pincode.
- Wachtwoord.

Na het encrypten van een schijf, maakt BitLocker een hoofdsleutel aan. Kaspersky Endpoint Security stuurt de hoofdsleutel naar Kaspersky Security Center zodat u [de toegang tot de schijf kunt herstellen](#), bijvoorbeeld als een gebruiker het wachtwoord is vergeten.

Als een gebruiker een schijf van encryptie voorziet met BitLocker, stuurt Kaspersky Endpoint Security [informatie over schijfencryptie naar Kaspersky Security Center](#). Kaspersky Endpoint Security stuurt de hoofdsleutel echter niet naar Kaspersky Security Center. Hierdoor is het niet mogelijk om de toegang tot de schijf te herstellen met Kaspersky Security Center. Om te zorgen dat BitLocker correct werkt met Kaspersky Security Center, moet u [de schijf decrypten](#) en [de schijf opnieuw encrypten](#) met een beleid. U kunt een schijf lokaal decrypten of een beleid gebruiken.

Na het encrypten van de harde schijf van het systeem, moet de gebruiker BitLocker-verificatie doorlopen om het besturingssysteem op te starten. Na de authenticatieprocedure kunnen gebruikers met BitLocker inloggen. BitLocker ondersteunt geen technologie voor eenmalige aanmelding (SSO).

Als u Windows-groepsbeleid gebruikt, schakelt u BitLocker-beheer uit in de beleidsinstellingen. De beleidsinstellingen van Windows kunnen in strijd zijn met de beleidsinstellingen van Kaspersky Endpoint Security. Bij het encrypten van een schijf kunnen er fouten optreden.

BitLocker-stationsversleuteling starten

Voordat u de Full Disk Encryption start, wordt u aanbevolen te controleren of de computer niet geïnfecteerd is. U kunt dit doen door een Volledige Scan of Kritieke Gebiedenscan te starten. Een Full Disk Encryption uitvoeren op een computer die is geïnfecteerd met een rootkit kan de computer onklaar maken.

Als u BitLocker-stationsversleuteling wilt gebruiken op computers met Windows-besturingssystemen voor servers, moet u mogelijk het onderdeel BitLocker-stationsversleuteling installeren. Installeer het onderdeel met behulp van de tools van het besturingssysteem (Wizard Rollen en onderdelen toevoegen). Raadpleeg de [Microsoft-documentatie](#) voor meer informatie over het installeren van BitLocker-stationsversleuteling.

[BitLocker-stationsversleuteling uitvoeren via de beheerconsole \(MMC\)](#)

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het venster Beleid **Gegevensencryptie** → **Full Disk Encryption**.
6. Selecteer **BitLocker-stationsversleuteling** in de vervolgkeuzelijst **Encryptietechnologie**.
7. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Encryptiemodus** de optie **Alle harde schijven encrypten**.

Als verschillende besturingssystemen zijn geïnstalleerd op de computer, kunt u na de encryptie alleen het besturingssysteem laden dat u hebt gebruikt om de encryptie uit te voeren.

8. Configureer geavanceerde BitLocker-stationsversleutelingsopties (zie onderstaande tabel).
9. Sla uw wijzigingen op.

[BitLocker-stationsversleuteling uitvoeren via de Webconsole en Cloudconsole](#)

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid voor de computers waarvoor u BitLocker-stationsversleuteling wil opstarten.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Ga naar **Gegevensencryptie** → **Full Disk Encryption**.
5. Selecteer **BitLocker-stationsversleuteling** in het gedeelte **Encryptie beheren**.
6. Klik op de koppeling **BitLocker-stationsversleuteling** .
Dit opent het instellingenvenster van Bitlocker-stationsversleuteling.
7. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Encryptiemodus** de optie **Alle harde schijven encrypten**.

Als verschillende besturingssystemen zijn geïnstalleerd op de computer, kunt u na de encryptie alleen het besturingssysteem laden dat u hebt gebruikt om de encryptie uit te voeren.

8. Configureer geavanceerde BitLocker-stationsversleutelingsopties (zie onderstaande tabel).
9. Klik op **OK**.

U kunt de tool Versleutelingsmonitor gebruiken om het proces voor schijfversleuteling of decryptie op de computer van een gebruiker te regelen. U kunt de tool Versleutelingsmonitor uitvoeren vanuit het [hoofdvenster van het programma](#).

Nadat het beleid is toegepast, geeft de app de volgende query's weer, afhankelijk van de verificatie-instellingen:

- Alleen TPM. Geen gebruikersinvoer vereist. De schijf wordt versleuteld wanneer de computer opnieuw wordt opgestart.
- TPM + pincode/wachtwoord. Als een TPM-module beschikbaar is, ziet u een venster waarin een pincode wordt gevraagd. Als geen TPM-modules beschikbaar is, ziet u een venster waarin een wachtwoord voor de preboot-authenticatie wordt gevraagd.
- Alleen wachtwoord. U ziet een venster waarin een wachtwoord voor de preboot-authenticatie wordt gevraagd.

Als de modus voor compatibiliteit met FIPS (Federal Information Processing Standard) is ingeschakeld voor het besturingssysteem van de computer, ziet de gebruiker in Windows 8 en lager een venster met de vraag om een opslagapparaat aan te sluiten waarop het bestand met de herstelsleutel kan worden opgeslagen. U kunt meerdere herstel-licentiebestanden op één opslagapparaat opslaan.

Nadat u een wachtwoord of pincode hebt ingesteld, vraagt BitLocker u om uw computer opnieuw op te starten om de encryptie te voltooien. Vervolgens moet de gebruiker de BitLocker-verificatieprocedure doorlopen. Na de authenticatieprocedure moet de gebruiker inloggen op het systeem. Nadat het besturingssysteem is geladen, voltooit BitLocker de encryptie.

Als er geen toegang tot encryptiesleutels is, kan de gebruiker een [herstelsleutel](#) vragen aan de netwerkbeheerder (in het geval dat de herstelsleutel niet eerder is opgeslagen op het opslagapparaat of verloren is gegaan).

Parameter	Beschrijving
Gebruik van BitLocker-authenticatie inschakelen die preboot-toetsenbord invoer vereist voor slates	<p>Dit selectievakje schakelt het gebruik van een authenticatie met gegevensinvoer vóór de opstart in of uit, zelfs als het platform niet geschikt is voor invoer tijdens de opstart (bijvoorbeeld met toetsenborden op aanraakschermen van tablets).</p> <div data-bbox="456 331 1493 495" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Het touchscreen van tabletcomputers is niet beschikbaar in de preboot-omgeving. Om de BitLocker-authenticatie op tabletcomputers te voltooien, moet de gebruiker bijvoorbeeld een USB-toetsenbord aansluiten.</p> </div> <p>Als het selectievakje is ingeschakeld, is het gebruik van een authenticatie met invoer vóór de opstart toegestaan. U wordt aanbevolen deze instelling alleen te gebruiken voor apparaten die beschikken over alternatieve middelen voor gegevensinvoer vóór de opstart, zoals een USB-toetsenbord naast schermtoetsenborden.</p> <p>Als het selectievakje is uitgeschakeld, is BitLocker-stationsversleuteling niet mogelijk op tablets.</p>
Hardware-encryptie gebruiken (Windows 8 en nieuwer)	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, past het programma een hardware-encryptie toe. Hiermee kunt u sneller encrypten en gebruikt u minder computerbronnen.</p>
Alleen gebruikte schijfruimte encrypten (Windows 8 en nieuwer)	<p>Dit selectievakje schakelt de optie in of uit waarmee u het encryptiegebied beperkt tot de gebruikte sectoren van de harde schijf. Via deze beperking kunt u de encryptie verkorten.</p> <div data-bbox="456 1093 1493 1288" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>De in- of uitschakeling van de functie Alleen gebruikte schijfruimte encrypten na het starten van de encryptie wijzigt deze instelling niet tenzij de harde schijven zijn gedecrypt. U moet het selectievakje inschakelen of uitschakelen alvorens de encryptie te starten.</p> </div> <p>Als het selectievakje is ingeschakeld, worden alleen delen van de harde schijf die door bestanden worden ingenomen geëncrypt. Kaspersky Endpoint Security encrypt automatisch nieuwe gegevens wanneer die worden toegevoegd.</p> <p>Als het selectievakje is uitgeschakeld, wordt de gehele harde schijf geëncrypt, inclusief achtergebleven fragmenten van eerder verwijderde en gewijzigde bestanden.</p> <div data-bbox="456 1592 1493 1818" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Deze optie wordt aanbevolen voor nieuwe harde schijven waarvan de gegevens niet zijn gewijzigd of verwijderd. Als u een encryptie toepast op een harde schijf die al wordt gebruikt, wordt u aanbevolen de gehele harde schijf te encrypten. Op deze manier zijn alle gegevens beschermd, zelfs verwijderde gegevens die mogelijk kunnen worden hersteld.</p> </div> <p>Dit selectievakje is standaard uitgeschakeld.</p>
Authenticatie-instellingen	<p>Wachtwoord gebruiken (Windows 8 en nieuwer)</p> <p>Als deze optie is geselecteerd, wordt de gebruiker door Kaspersky Endpoint Security gevraagd om een wachtwoord in te voeren als die toegang tot een geëncrypte schijf probeert te krijgen.</p> <p>Deze optie kan worden geselecteerd als geen Trusted Platform Module (TPM) wordt gebruikt.</p>

Trusted Platform Module (TPM) gebruiken

Als deze optie is geselecteerd, gebruikt BitLocker een Trusted Platform Module (TPM).

Een *Trusted Platform Module (TPM)* is een microchip die ontwikkeld is om basisfuncties voor beveiliging te leveren (bijvoorbeeld de opslag van encryptiesleutels). Een Trusted Platform Module wordt doorgaans geïnstalleerd op de systeemkaart van de computer en communiceert met alle andere systeemcomponenten via de hardwarebus.

Voor computers met Windows 7 of Windows Server 2008 R2 is alleen encryptie met een TPM-module beschikbaar. Als geen TPM-module is geïnstalleerd, is BitLocker-encryptie niet mogelijk. Het gebruik van een wachtwoord op deze computers wordt niet ondersteund.

Een apparaat met een Trusted Platform Module kan encryptiesleutels aanmaken die alleen met het apparaat kunnen worden gedecrypt. Een Trusted Platform Module encrypt encryptiesleutels met een eigen rootopslagsleutel. De rootopslagsleutel wordt in de Trusted Platform Module opgeslagen. Dit biedt meer bescherming tegen pogingen om de encryptiesleutels te hacken.

Deze actie is standaard geselecteerd.

U kunt een extra beveiligingslaag instellen voor toegang tot de encryptiesleutel en de sleutel coderen met een wachtwoord of een pincode:

- **Pincode gebruiken voor TPM.** Als dit selectievakje geselecteerd is, dan kan een gebruiker een pincode gebruiken om toegang tot een encryptiesleutel te krijgen die in een Trusted Platform Module (TPM) is opgeslagen. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, mogen gebruikers geen pincodes gebruiken. Om toegang te krijgen tot de encryptiesleutel, moet een gebruiker het wachtwoord invoeren. U kunt de gebruiker toestaan om een geavanceerde pincode te gebruiken. Met *Geavanceerde pincode* kunt u naast cijfers ook andere tekens gebruiken: hoofdletters en kleine letters, speciale tekens en spaties.
- **Gebruik Trusted Platform Module (TPM). Als deze niet beschikbaar is, gebruik dan het wachtwoord.** Als het selectievakje is ingeschakeld, kan de gebruiker een wachtwoord gebruiken om toegang tot encryptiesleutels te krijgen wanneer geen Trusted Platform Module (TPM) beschikbaar is.

Als het selectievakje is uitgeschakeld en de TPM niet beschikbaar is, zal de volledige schijfencryptie niet starten.

Een harde schijf die wordt beschermd door BitLocker decrypten

Gebruikers kunnen een schijf decrypten met behulp van het besturingssysteem (de functie *BitLocker uitschakelen*). Daarna vraagt Kaspersky Endpoint Security de gebruiker om de schijf opnieuw te encrypten. Kaspersky Endpoint Security vraagt om de schijf te encrypten, tenzij u schijfdecryptie in het beleid inschakelt.

[Een door BitLocker beveiligde harde schijf decrypten via de Beheerconsole \(MMC\)](#) 

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het venster Beleid **Gegevensencryptie** → **Full Disk Encryption** .
6. Selecteer **BitLocker-stationsversleuteling** in de vervolgkeuzelijst **Encryptietechnologie**.
7. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Encryptiemodus** de optie **Alle harde schijven decrypten**.
8. Sla uw wijzigingen op.

[Een met BitLocker versleutelde harde schijf decrypten via de webconsole en de cloudconsole](#)

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid voor de computers waarvoor u harde schijven wilt decrypten.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Ga naar **Gegevensencryptie** → **Full Disk Encryption**.
5. Selecteer de technologie **BitLocker-stationsversleuteling** en volg de link om de instellingen te configureren.
De encryptie-instellingen worden geopend.
6. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Encryptiemodus** de optie **Alle harde schijven decrypten**.
7. Klik op **OK**.

U kunt de tool Versleutelingsmonitor gebruiken om het proces voor schijfversleuteling of decryptie op de computer van een gebruiker te regelen. U kunt de tool Versleutelingsmonitor uitvoeren vanuit het [hoofdvenster van het programma](#).

Toegang tot een met BitLocker beschermde schijf herstellen

Als een gebruiker het wachtwoord is vergeten voor toegang tot een harde schijf geëncrypt door BitLocker, moet u de herstelprocedure starten (Request-Response).

Als het besturingssysteem van de computer de Federal Information Processing Standard (FIPS)-compatibiliteitsmodus ingeschakeld heeft, wordt in Windows 8 en later het herstelsleutelbestand opgeslagen op de verwisselbare schijf voorafgaand aan encryptie. Om toegang tot de schijf te herstellen, plaatst u de verwisselbare schijf en volgt u de instructies op het scherm.

Het herstellen van de toegang tot een harde schijf die met BitLocker is geëncrypt, bestaat uit de volgende stappen:

1. De gebruiker vertelt de beheerder de ID van de herstelsleutel (zie onderstaande afbeelding).
2. De beheerder verifieert de ID van de herstelsleutel in de computereigenschappen in Kaspersky Security Center. De ID die de gebruiker heeft opgegeven, moet overeenkomen met de ID die wordt weergegeven in de computereigenschappen.
3. Als de ID's van de herstelsleutel overeenkomen, geeft de beheerder de gebruiker de herstelsleutel of stuurt hij een herstelsleutelbestand.

Een herstelsleutelbestand wordt gebruikt voor computers met de volgende besturingssystemen:

- Windows 7
- Windows 8
- Windows Server 2008
- Windows Server 2011
- Windows Server 2012

Voor alle andere besturingssystemen wordt een herstelsleutel gebruikt.

4. De gebruiker voert de herstelsleutel in en krijgt toegang tot de harde schijf.



Toegang herstellen tot een harde schijf geëncrypt met BitLocker

Toegang tot een systeemstation herstellen

Om de herstelprocedure te starten, moet de gebruiker op de **Esc**-toets drukken tijdens de authenticatiefase vóór het opstarten.

[De herstelsleutel bekijken voor een systeemstation geëncrypt met BitLocker in de beheerconsole \(MMC\)](#)

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Apparaten**.
4. Selecteer op het tabblad **Apparaten** de computer van de gebruiker die toegang tot de geëncrypte gegevens vraagt en klik rechts om het contextmenu te openen.
5. Selecteer in het contextmenu de optie **Verleen toegang in offline modus**.
6. Selecteer in het **geopende** venster het tabblad **Toegang tot een door BitLocker beveiligd systeemstation**.
7. Vraag de gebruiker het herstelsleutel-ID dat in het venster voor de invoer van het BitLocker-wachtwoord is vermeld en vergelijk het met het ID in het veld **ID herstelsleutel**.

Als de ID's niet overeenkomen, kan deze sleutel niet worden gebruikt om de toegang tot de opgegeven systeemschijf te herstellen. Controleer of de naam van de geselecteerde computer overeenkomt met de naam van de computer van de gebruiker.

Als gevolg krijgt u toegang tot de herstelsleutel of het bestand van de herstelsleutel, dat moet worden overgedragen aan de gebruiker.

[De herstelsleutel voor een met BitLocker versleuteld systeemstation in de Webconsole en Cloudconsole bekijken](#)



1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaten** → **Beheerde apparaten**.
2. Schakel het selectievakje in naast de naam van de computer waarvoor u toegang tot de schijf wilt herstellen.
3. Klik op de knop **Dit apparaat offline delen**.
4. Selecteer in het geopende venster het gedeelte **Bitlocker**.
5. Controleer de ID van de herstelsleutel. De ID die door de gebruiker wordt verstrekt, moet overeenkomen met de ID die wordt weergegeven in de computerinstellingen.

Als de ID's niet overeenkomen, kan deze sleutel niet worden gebruikt om de toegang tot de opgegeven systeemschijf te herstellen. Controleer of de naam van de geselecteerde computer overeenkomt met de naam van de computer van de gebruiker.

6. Klik op de knop **Sleutel ontvangen**.

Als gevolg krijgt u toegang tot de herstelsleutel of het bestand van de herstelsleutel, dat moet worden overgedragen aan de gebruiker.

Nadat het besturingssysteem is geladen, vraagt Kaspersky Endpoint Security de gebruiker om het wachtwoord of de pincode te wijzigen. Nadat u een nieuw wachtwoord of nieuwe pincode hebt ingesteld, maakt BitLocker een nieuwe hoofdsleutel aan en stuurt de sleutel naar Kaspersky Security Center. Als gevolg worden de herstelsleutel en het herstelsleutelbestand bijgewerkt. Als de gebruiker het wachtwoord niet heeft gewijzigd, kunt u de oude herstelsleutel gebruiken de volgende keer dat het besturingssysteem wordt geladen.

Windows 7-computers staan het wijzigen van het wachtwoord of de pincode niet toe. Na het invoeren van de herstelsleutel en het laden van het besturingssysteem, vraagt Kaspersky Endpoint Security de gebruiker om het wachtwoord of de pincode te wijzigen. Het is dus onmogelijk om een nieuw wachtwoord of een pincode in te stellen. Dit probleem komt voort vanuit de specifieke kenmerken van het besturingssysteem. Om door te gaan, moet u de harde schijf opnieuw encrypten.

Toegang herstellen tot een niet-systeemstation

Om de herstelprocedure te starten, moet de gebruiker op de link **Wachtwoord vergeten** klikken in het venster dat toegang geeft tot de schijf. Nadat de gebruiker toegang heeft gekregen tot de geëncrypte schijf, kan de gebruiker automatische ontgrendeling van de schijf inschakelen tijdens Windows-authenticatie in de BitLocker-instellingen.

[De herstelsleutel bekijken voor een niet-systeemstation geëncrypt met BitLocker in de beheerconsole \(MMC\)](#) 

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Selecteer in de structuur van de Beheerconsole de map **Extra** → **Gegevensencryptie en -bescherming** → **Geëncrypte apparaten**.
3. Selecteer in de werkruijnte het versleutelde apparaat waarvoor u een bestand met een toegangssleutel wilt aanmaken en selecteer de optie **Krijg toegang tot het apparaat in Kaspersky Endpoint Security voor Windows (11.6.0)** in het contextmenu van het apparaat.
4. Vraag de gebruiker het herstelsleutel-ID dat in het venster voor de invoer van het BitLocker-wachtwoord is vermeld en vergelijk het met het ID in het veld **ID herstelsleutel**.

Als de ID's niet overeenkomen, kan deze sleutel niet worden gebruikt om de toegang tot de opgegeven schijf te herstellen. Controleer of de naam van de geselecteerde computer overeenkomt met de naam van de computer van de gebruiker.

5. Stuur de gebruiker de sleutel die in het veld **Herstelsleutel** is vermeld.

[De herstelsleutel voor een met BitLocker versleuteld niet-systeemstation in de Webconsole en Cloudconsole bekijken](#)

1. Selecteer in het hoofdvenster van de webconsole **Bewerkingen** → **Gegevensencryptie en -bescherming** → **Geëncrypte apparaten**.
2. Schakel het selectievakje in naast de naam van de computer waarvoor u toegang tot de schijf wilt herstellen.
3. Klik op de knop **Dit apparaat offline delen**.
Dit start de wizard voor het verlenen van toegang tot een apparaat.
4. Volg de instructies van de wizard om toegang te verlenen tot een apparaat:
 - a. Selecteer de beheerplug-in **Kaspersky Endpoint Security voor Windows**
 - b. Controleer de ID van de herstelsleutel. De ID die door de gebruiker wordt verstrekt, moet overeenkomen met de ID die wordt weergegeven in de computerinstellingen.

Als de ID's niet overeenkomen, kan deze sleutel niet worden gebruikt om de toegang tot de opgegeven systeemschijf te herstellen. Controleer of de naam van de geselecteerde computer overeenkomt met de naam van de computer van de gebruiker.

- c. Klik op de knop **Sleutel ontvangen**.

Als gevolg krijgt u toegang tot de herstelsleutel of het bestand van de herstelsleutel, dat moet worden overgedragen aan de gebruiker.

File Level Encryption op lokale schijven van de computer

Dit onderdeel is beschikbaar als Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd op een computer met Windows voor werkstations. Dit onderdeel is niet beschikbaar als Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd op een computer met Windows voor servers.

Bestandsencryptie heeft de volgende speciale kenmerken:

- Kaspersky Endpoint Security encrypt of decrypt bestanden in vooraf gedefinieerde mappen alleen voor lokale gebruikersprofielen van het besturingssysteem. Kaspersky Endpoint Security encrypt of decrypt geen bestanden in vooraf gedefinieerde mappen van zwervende gebruikersprofielen, verplichte gebruikersprofielen, tijdelijke gebruikersprofielen en omgeleide mappen.
- Kaspersky Endpoint Security encrypt geen bestanden die het besturingssysteem en geïnstalleerde programma's kunnen beschadigen als ze worden gewijzigd. De volgende bestanden en mappen met alle geneste mappen staan bijvoorbeeld op de lijst met encryptie-uitzonderingen:
 - %WINDIR%;
 - %PROGRAMFILES% en %PROGRAMFILES(X86)%;
 - Windows-registerbestanden.

De lijst met encryptie-uitzonderingen kan niet worden bekeken of bewerkt. Hoewel bestanden en mappen uit de lijst met encryptie-uitzonderingen kunnen worden toegevoegd aan de encryptielijst, worden ze toch niet geëncrypt tijdens bestandsencryptie.

Bestanden op schijven van een lokale computer encrypten

Kaspersky Endpoint Security encrypt geen bestanden waarvan de inhoud zich in de OneDrive-cloudopslag bevindt en staat niet toe dat de geëncrypte bestanden worden gekopieerd naar de OneDrive-cloudopslag als deze bestanden niet zijn toegevoegd aan de [decryptieregel](#).

Zo encrypt u bestanden op lokale schijven:

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkrimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het venster Beleid **Gegevensencryptie** → **File Level Encryption**.
6. Selecteer rechts in het venster het tabblad **Encryptie**.

7. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Encryptiemodus** de optie **Volgens regels**.

8. Klik op het tabblad **Encryptie** op de knop **Toevoegen** en selecteer in de vervolgkeuzelijst een van de volgende opties:

a. Selecteer de optie **Vooraf gedefinieerde mappen** om bestanden uit mappen van lokale gebruikersprofielen voorgesteld door experts van Kaspersky toe te voegen aan een encryptieregel.

- **Documenten**. Bestanden in de standaardmap *Documenten* van het besturingssysteem, en de submappen ervan.
- **Favorieten**. Bestanden in de standaardmap *Favorieten* van het besturingssysteem en de submappen ervan.
- **Bureaublad**. Bestanden in de standaardmap *Bureaublad* van het besturingssysteem, en de submappen ervan.
- **Tijdelijke bestanden**. Tijdelijke bestanden voor de werking van op de computer geïnstalleerde programma's. Microsoft Office-programma's maken bijvoorbeeld tijdelijke bestanden aan die back-ups van documenten bevatten.
- **Outlook-bestanden**. Bestanden voor de werking van het e-mailprogramma Outlook: gegevensbestanden (PST), offline gegevensbestanden (OST), offline adresboekbestanden (OAB) en persoonlijk-adresboekbestanden (PAB).

b. Selecteer de optie **Aangepaste map** om een handmatig ingevoerd pad naar een map toe te voegen aan een encryptieregel.

Houd u bij het toevoegen van een mappad aan de volgende regels:

- Gebruik een omgevingsvariabele (bijvoorbeeld %FOLDER%\UserFolder\). U kunt een omgevingsvariabele slechts één keer gebruiken en alleen aan het begin van het pad.
- Gebruik geen relatieve paden. U kunt de set `\ .. \` (bijv. C:\Users\..\UserFolder\). De set `\ .. \` geeft de overgang naar de bovenliggende map aan.
- Gebruik de tekens `*` en `?` niet.
- Gebruik geen UNC-paden.
- Gebruik `;` of `,` als scheidingsteken.

c. Selecteer de optie **Bestanden op extensie** om individuele bestandsextensies aan een encryptieregel toe te voegen. Kaspersky Endpoint Security encrypt bestanden met de opgegeven extensies op alle lokale schijven van de computer.

d. Selecteer de optie **Bestanden op groepen van extensies** om groepen van bestandsextensies aan een encryptieregel toe te voegen (bijvoorbeeld, *Microsoft Office-documenten*). Kaspersky Endpoint Security encrypt bestanden met extensies uit de groepen van extensies op alle lokale schijven van de computer.

9. Sla uw wijzigingen op.

Zodra het beleid is toegepast, encrypt Kaspersky Endpoint Security de bestanden die in de encryptieregel zijn opgenomen en niet in de [decryptieregel](#) zijn opgenomen.

Bestandsencryptie heeft de volgende speciale kenmerken:

- Als hetzelfde bestand wordt toegevoegd aan zowel een encryptieregel als een decryptieregel, voert Kaspersky Endpoint Security de volgende acties uit:
 - Als het bestand niet is geëncrypt, dan encrypt Kaspersky Endpoint Security dit bestand niet.
 - Als het bestand is geëncrypt, dan decrypt Kaspersky Endpoint Security dit bestand.
- Kaspersky Endpoint Security blijft nieuwe bestanden encrypten als deze bestanden voldoen aan de criteria van de encryptieregel. Als u bijvoorbeeld de eigenschappen van een niet-geëncrypt bestand (pad of extensie) wijzigt, voldoet het bestand aan de criteria van de encryptieregel. Kaspersky Endpoint Security encrypt dit bestand.
- Wanneer de gebruiker een nieuw bestand aanmaakt waarvan de eigenschappen voldoen aan de criteria van de encryptieregel, encrypt Kaspersky Endpoint Security het bestand zodra het wordt geopend.
- Kaspersky Endpoint Security encrypt geopende bestanden pas nadat ze zijn gesloten.
- Als u een geëncrypt bestand naar een andere map op de lokale schijf verplaatst, blijft het bestand geëncrypt ongeacht of deze map al dan niet is opgenomen in de encryptieregel.
- Als u een bestand decrypt en naar een andere lokale map kopieert die niet is opgenomen in de decryptieregel, dan kan een kopie van het bestand worden geëncrypt. Maak een decryptieregel voor de doelmap om te voorkomen dat het gekopieerde bestand wordt geëncrypt.

Toegangsregels voor geëncrypte bestanden maken voor programma's

Zo maakt u toegangsregels voor geëncrypte bestanden voor programma's:

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruijnte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het venster Beleid **Gegevensencryptie** → **File Level Encryption**.
6. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Encryptiemodus** de optie **Volgens regels**.

Toegangsregels worden alleen in de modus **Volgens regels** toegepast. Als u na het toepassen van de toegangsregels in de modus **Volgens regels** overschakelt naar de modus **Ongewijzigd laten**, dan negeert Kaspersky Endpoint Security alle toegangsregels. Alle programma's hebben dan toegang tot alle geëncrypte bestanden.

7. Selecteer rechts in het venster het tabblad **Regels voor programma's**.
8. Als u programma's uitsluitend uit de Kaspersky Security Center-lijst wilt selecteren, klikt u op de knop **Toevoegen** en selecteert u in de vervolgkeuzelijst de optie **Programma's uit Kaspersky Security Center-lijst**.
 - a. Geef filters op om de lijst met programma's in de tabel te beperken. Kies hiervoor de waarden van de parameters **Programma**, **Leverancier** en **Periode toegevoegd** alsook alle selectievakjes uit het gedeelte

Groep.

- b. Klik op de knop **Vernieuwen**.
- c. In de tabel ziet u programma's die aan de toegepaste filters voldoen.
- d. Schakel in de kolom **Programma's** de selectievakjes naast de programma's in waarvoor u toegangsregels voor geëncrypte bestanden wilt maken.
- e. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Regel voor programma's** de regel die de toegang van programma's tot geëncrypte bestanden zal bepalen.
- f. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Acties voor programma's die eerder zijn geselecteerd** de actie die Kaspersky Endpoint Security moet uitvoeren op de toegangsregels voor geëncrypte bestanden die eerder voor die programma's zijn gemaakt.
- g. Klik op **OK**.

De details van een toegangsregel voor geëncrypte bestanden voor programma's verschijnen in de tabel op het tabblad **Regels voor programma's**.

9. Als u programma's handmatig wilt selecteren, klikt u op de knop **Toevoegen** en selecteert u in de vervolgkeuzelijst de optie **Aangepaste programma's**.
 - a. Typ in het invoerveld de naam of lijst met namen van uitvoerbare bestanden van programma's, inclusief hun extensies.
U kunt ook de namen van uitvoerbare bestanden van programma's vanuit de Kaspersky Security Center-lijst toevoegen door op de knop **Toevoegen vanaf Kaspersky Security Center-lijst** te klikken.
 - b. Voer indien nodig in het veld **Beschrijving** een beschrijving voor de lijst met programma's in.
 - c. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Regel voor programma's** de regel die de toegang van programma's tot geëncrypte bestanden zal bepalen.
 - d. Klik op **OK**.

De details van een toegangsregel voor geëncrypte bestanden voor programma's verschijnen in de tabel op het tabblad **Regels voor programma's**.

10. Sla uw wijzigingen op.

Bestanden die zijn gemaakt of gewijzigd door specifieke programma's encrypten

U kunt een regel maken waarmee Kaspersky Endpoint Security alle bestanden encrypt die door de opgegeven programma's in de regel worden gemaakt of gewijzigd.

Bestanden die door de specifieke programma's werden gemaakt of gewijzigd voordat de encryptieregel is toegepast, worden niet geëncrypt.

Zo configureert u de encryptie van bestanden die zijn gemaakt of gewijzigd door specifieke programma's:

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het venster Beleid **Gegevensencryptie** → **File Level Encryption**.
6. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Encryptiemodus** de optie **Volgens regels**.

Encryptieregels worden alleen in de modus **Volgens regels** toegepast. Als u na het toepassen van de encryptieregels in de modus **Volgens regels** overschakelt naar de modus **Ongewijzigd laten**, negeert Kaspersky Endpoint Security alle encryptieregels. Bestanden die eerder werden geëncrypt blijven geëncrypt.

7. Selecteer rechts in het venster het tabblad **Regels voor programma's**.
8. Als u programma's uitsluitend uit de Kaspersky Security Center-lijst wilt selecteren, klikt u op de knop **Toevoegen** en selecteert u in de vervolgkeuzelijst de optie **Programma's uit Kaspersky Security Center-lijst**. Het venster **Programma's van Kaspersky Security Center-lijst toevoegen** wordt geopend.

Doe het volgende:

- a. Geef filters op om de lijst met programma's in de tabel te beperken. Kies hiervoor de waarden van de parameters **Programma**, **Leverancier** en **Periode toegevoegd** alsook alle selectievakjes uit het gedeelte **Groep**.
- b. Klik op de knop **Vernieuwen**.
In de tabel ziet u programma's die aan de toegepaste filters voldoen.
- c. Schakel in de kolom **Programma's** de selectievakjes in naast de programma's die bestanden aanmaken die u wilt encrypten.
- d. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Regel voor programma's** de optie **Alle gemaakte bestanden encrypten**.
- e. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Acties voor programma's die eerder zijn geselecteerd** de actie die Kaspersky Endpoint Security moet uitvoeren op de encryptieregels voor bestanden die eerder voor die programma's zijn gemaakt.
- f. Klik op **OK**.

Informatie over de encryptieregel voor bestanden die door de geselecteerde programma's zijn aangemaakt of gewijzigd verschijnt in de tabel op het tabblad **Regels voor programma's**.

9. Als u programma's handmatig wilt selecteren, klikt u op de knop **Toevoegen** en selecteert u in de vervolgkeuzelijst de optie **Aangepaste programma's**. Het venster **Namen van uitvoerbare bestanden van programma's toevoegen / bewerken** wordt geopend.

Doe het volgende:

- a. Typ in het invoerveld de naam of lijst met namen van uitvoerbare bestanden van programma's, inclusief hun extensies.

U kunt ook de namen van uitvoerbare bestanden van programma's vanuit de Kaspersky Security Center-lijst toevoegen door op de knop **Toevoegen vanaf Kaspersky Security Center-lijst** te klikken.

- b. Voer indien nodig in het veld **Beschrijving** een beschrijving voor de lijst met programma's in.
- c. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Regel voor programma's** de optie **Alle gemaakte bestanden encrypten**.
- d. Klik op **OK**.

Informatie over de encryptieregel voor bestanden die door de geselecteerde programma's zijn aangemaakt of gewijzigd verschijnt in de tabel op het tabblad **Regels voor programma's**.

10. Sla uw wijzigingen op.

Een decryptieregel genereren

Zo genereert u een decryptieregel:

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het venster Beleid **Gegevensencryptie** → **File Level Encryption**.
6. Selecteer rechts in het venster het tabblad **Decryptie**.
7. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Encryptiemodus** de optie **Volgens regels**.
8. Klik op het tabblad **Decryptie** op de knop **Toevoegen** en selecteer in de vervolgkeuzelijst een van de volgende opties:
 - a. Selecteer de optie **Vooraf gedefinieerde mappen** om bestanden uit mappen van lokale gebruikersprofielen, voorgesteld door experts van Kaspersky, toe te voegen aan een decryptieregel.
 - b. Selecteer de optie **Aangepaste map** om een handmatig ingevoerd pad naar een map toe te voegen aan een decryptieregel.
 - c. Selecteer de optie **Bestanden op extensie** om bestandsextensies aan een decryptieregel toe te voegen. Kaspersky Endpoint Security encrypt geen bestanden met de opgegeven extensies op alle lokale schijven van de computer.
 - d. Selecteer de optie **Bestanden op groepen van extensies** om groepen van bestandsextensies aan een decryptieregel toe te voegen (bijvoorbeeld *Microsoft Office-documenten*). Kaspersky Endpoint Security encrypt geen bestanden met extensies uit de groepen van extensies op alle lokale schijven van de computer.
9. Sla uw wijzigingen op.

Als hetzelfde bestand is toegevoegd aan de encryptieregel en de decryptieregel, encrypt Kaspersky Endpoint Security dit bestand niet als het niet is geëncrypt en decrypt Kaspersky Endpoint Security het bestand als het is geëncrypt.

Bestanden op schijven van een lokale computer decrypten

Zo decrypt u bestanden op lokale schijven:

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het venster Beleid **Gegevensencryptie** → **File Level Encryption**.
6. Selecteer rechts in het venster het tabblad **Encryptie**.
7. Verwijder de mappen en de bestanden die u wilt decrypten uit de encryptielijst. Selecteer hiervoor de bestanden en kies de optie **Regel verwijderen en bestanden decrypten** in het contextmenu van de knop **Verwijderen**.

U kunt verschillende items tegelijk verwijderen uit de encryptielijst. Hiertoe houdt u de **CTRL**-toets ingedrukt en selecteert u de nodige bestanden door er met de linkermuisknop op te klikken. Vervolgens kiest u de optie **Regel verwijderen en bestanden decrypten** in het contextmenu van de knop **Verwijderen**.

Bestanden en mappen die worden verwijderd uit de encryptielijst worden automatisch toegevoegd aan de decryptielijst.

8. [Maak een decryptielijst voor bestanden](#).

9. Sla uw wijzigingen op.

Zodra het beleid is toegepast, decrypt Kaspersky Endpoint Security geëncrypte bestanden die aan de decryptielijst zijn toegevoegd.

Kaspersky Endpoint Security decrypt geëncrypte bestanden als hun parameters (bestandspad /bestandsnaam /bestandsextensie) zodanig wijzigen dat ze voldoen aan de parameters van objecten die aan de decryptielijst zijn toegevoegd.

Kaspersky Endpoint Security decrypt geopende bestanden pas nadat ze zijn gesloten.

Geëncrypte pakketten aanmaken

U kunt uw gegevens beschermen bij het verzenden van bestanden naar gebruikers buiten het bedrijfsnetwerk, door geëncrypte pakketten te gebruiken. Geëncrypte pakketten kunnen handig zijn voor het overbrengen van grote bestanden op verwisselbare schijven, aangezien e-mailclients beperkingen voor de bestandsgrootte hebben.

Voordat geëncrypte pakketten worden gemaakt, vraagt Kaspersky Endpoint Security de gebruiker om een wachtwoord. Voor een betrouwbare bescherming van de gegevens kunt u de Controle van wachtwoordsterkte inschakelen en de vereisten voor wachtwoordsterkte specificeren. Dit voorkomt dat gebruikers korte en eenvoudige wachtwoorden gebruiken, bijvoorbeeld 1234.

[Controle van wachtwoordsterkte inschakelen bij het maken van geëncrypte archieven in de Beheerconsole \(MMC\)](#)



1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het venster Beleid **Gegevensencryptie** → **Algemene encryptie-instellingen**.
6. Klik in het blok **Wachtwoordinstellingen** op de knop **Instellingen**.
7. Selecteer in het geopende venster het tabblad **Netwerkregels**.
8. Configureer instellingen voor wachtwoordcomplexiteit bij het maken van geëncrypte pakketten.

[Controle van wachtwoordsterkte inschakelen bij het maken van geëncrypte archieven in de webconsole](#)


1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid voor de computers waarvoor u de controle van wachtwoordsterkte wilt inschakelen.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Ga naar **Gegevensencryptie** → **File Level Encryption**.
5. In het blok **Wachtwoordinstellingen voor geëncrypt pakket**, configureert u de criteria voor wachtwoordsterkte vereist bij het maken van versleutelde pakketten.


U kunt geëncrypte pakketten maken op computers waarop Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd en waarop File Level Encryption beschikbaar is.

Wanneer u een bestand toevoegt aan het geëncrypte pakket waarvan de inhoud zich in de OneDrive-cloudopslag bevindt, downloadt Kaspersky Endpoint Security de inhoud van de bestanden en voert het de encryptie uit.

Zo maakt u een geëncrypt pakket aan:

1. Selecteer in een bestandsbeheerder de bestanden of mappen die u aan het geëncrypte pakket wilt toevoegen. Klik rechts om het contextmenu ervan te openen.
2. Selecteer in het contextmenu de optie **Nieuw geëncrypt pakket** (zie onderstaande afbeelding).
3. Selecteer in het geopende venster een locatie op een verwisselbare schijf om het geëncrypte pakket op te slaan, specificeer de pakketnaam en klik op de knop **Opslaan**.
4. Geef in het geopende venster het wachtwoord op en bevestig het.
Het wachtwoord moet voldoen aan de complexiteitscriteria die in het beleid zijn gespecificeerd.
5. Klik op de knop **Maken**.

Het aanmaken van het geëncrypte pakket wordt gestart. Kaspersky Endpoint Security comprimeert geen bestanden wanneer het een geëncrypt pakket aanmaakt. Wanneer het proces is voltooid, wordt een zelfuitpakkend, met een wachtwoord beveiligd, geëncrypt pakket (een uitvoerbaar bestand met de extensie .exe)  gemaakt in de geselecteerde bestemmingsmap.



Een geëncrypt pakket maken

Wanneer u toegang wilt krijgen tot bestanden in een geëncrypt pakket, dubbelklikt u erop om de wizard Uitpakken te starten en voert u het wachtwoord in. Als u uw wachtwoord bent vergeten of kwijtgeraakt, is het niet mogelijk om het te herstellen en toegang te krijgen tot de bestanden in het geëncrypte pakket. U kunt het geëncrypte pakket opnieuw maken.

Toegang tot geëncrypte gegevens herstellen

Wanneer bestanden zijn gecodeerd, ontvangt Kaspersky Endpoint Security een encryptiesleutel die nodig is voor directe toegang tot de geëncrypte bestanden. Met deze encryptiesleutel kan een gebruiker met een Windows-gebruikersaccount dat tijdens de bestandsencryptie actief was rechtstreeks toegang tot de geëncrypte bestanden krijgen. Gebruikers die werken met Windows-accounts die tijdens de bestandsencryptie niet actief waren moeten verbinding maken met Kaspersky Security Center om toegang tot de geëncrypte bestanden te krijgen.

In de volgende gevallen kunnen geëncrypte bestanden niet toegankelijk zijn:

- Op de computer van de gebruiker staan encryptiesleutels maar er is geen verbinding met Kaspersky Security Center voor het beheer ervan. In dit geval moet de gebruiker toegang tot geëncrypte bestanden vragen aan de netwerkbeheerder.

Als u geen toegang tot Kaspersky Security Center hebt, moet u:

- een toegangssleutel aanvragen om toegang te krijgen tot de geëncrypte bestanden op de harde schijven van de computer;

- om toegang te krijgen tot geëncrypte bestanden op verwisselbare schijven, afzonderlijke toegangssleutels voor de geëncrypte bestanden op elke verwisselbare schijf aanvragen.
- De encryptieonderdelen op de computer van de gebruiker zijn verwijderd. In dit geval kan de gebruiker geëncrypte bestanden op lokale en verwisselbare schijven openen maar de inhoud van die bestanden zal geëncrypt verschijnen.

De gebruiker kan werken met geëncrypte bestanden onder de volgende omstandigheden:

- De bestanden zitten in [geëncrypte pakketten](#) die zijn aangemaakt op een computer waarop Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd.
- De bestanden zijn opgeslagen op verwisselbare schijven waarop de [portable modus](#) is toegestaan.

Om toegang te krijgen tot geëncrypte bestanden, moet de gebruiker de herstelprocedure starten (Request-Response).

Het herstellen van toegang tot geëncrypte bestanden bestaat uit de volgende stappen:

1. De gebruiker stuurt een bestand met een toegangsaanvraag naar de beheerder (zie onderstaande afbeelding).
2. De beheerder voegt het bestand met toegangsaanvraag toe aan Kaspersky Security Center, maakt een bestand met toegangssleutel aan en stuurt het naar de gebruiker.
3. De gebruiker voegt het toegangssleutelbestand toe aan Kaspersky Endpoint Security en krijgt toegang tot de bestanden.



Toegang tot geëncrypte gegevens herstellen

Om de herstelprocedure te starten, moet de gebruiker proberen toegang te krijgen tot een bestand. Als gevolg hiervan zal Kaspersky Endpoint Security een bestand van de toegangsaanvraag maken (een bestand met de extensie KESDC), dat de gebruiker bijvoorbeeld per e-mail naar de beheerder moet sturen.

Kaspersky Endpoint Security genereert een bestand van de toegangsaanvraag voor toegang tot alle geëncrypte bestanden die zijn opgeslagen op de schijf van de computer (lokale schijf of verwisselbare schijf).

[Een bestand met toegangssleutel voor geëncrypte bestanden verkrijgen in de beheerconsole \(MMC\)](#)

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Apparaten**.
4. Selecteer op het tabblad **Apparaten** de computer van de gebruiker die toegang tot de geëncrypte gegevens vraagt en klik rechts om het contextmenu te openen.
5. Selecteer in het contextmenu de optie **Verleen toegang in offline modus**.
6. Selecteer in het geopende venster het tabblad **Gegevensencryptie**.
7. Klik op het tabblad **Gegevensencryptie** op de knop **Bladeren**.
8. Geef in het venster voor het selecteren van een bestand met verzoektoegang het pad op naar het bestand dat van de gebruiker is ontvangen.

U ziet informatie over het verzoek van de gebruiker. Kaspersky Security Center genereert een sleutelbestand. E-mail het gegenereerde bestand met de sleutel voor toegang tot de geëncrypte gegevens naar de gebruiker. Of sla het toegangsbestand op en gebruik een beschikbare methode om het bestand over te dragen.

[Hoe een bestand met toegangssleutel voor geëncrypte bestanden verkrijgt in de webconsole](#)

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaten** → **Beheerde apparaten**.
 2. Schakel het selectievakje in naast de naam van de computer waarvoor u toegang tot de gegevens wilt herstellen.
 3. Klik op de knop **Dit apparaat offline delen**.
 4. Selecteer het gedeelte **Gegevensencryptie**.
 5. Klik op de knop **Bestand selecteren** en selecteer het bestand van de toegangs aanvraag dat u van de gebruiker hebt ontvangen (een bestand met de extensie KESDC).
De webconsole geeft informatie over de aanvraag weer. Dit omvat de naam van de computer waarop de gebruiker toegang tot het bestand vraagt.
 6. Klik op de knop **Sleutel opslaan** en selecteer een map om het bestand met de toegangssleutel voor de geëncrypte gegevens op te slaan (een bestand met de extensie KESDR).
- Als gevolg hiervan kunt u de gegevenstoegangssleutel verkrijgen, die u aan de gebruiker moet overdragen.

Na ontvangst van het bestand met toegangssleutel voor geëncrypte bestanden, moet de gebruiker het bestand uitvoeren door erop te dubbelklikken. Als gevolg hiervan verleent Kaspersky Endpoint Security toegang tot alle geëncrypte bestanden die op de schijf zijn opgeslagen. Om toegang tot geëncrypte bestanden op andere schijven te krijgen, moet u een afzonderlijke toegangssleutel voor elke verwisselbare schijf krijgen.

Toegang tot geëncrypte gegevens herstellen na fout in besturingssysteem

Na een fout in het besturingssysteem kunt u de toegang tot gegevens alleen voor File Level Encryption (FLE) herstellen. U kunt de toegang tot gegevens niet herstellen als Full Disk Encryption (FDE) wordt gebruikt.

Zo herstelt u de toegang tot geëncrypte gegevens na een fout in het besturingssysteem:

1. Installeer het besturingssysteem opnieuw zonder de harde schijf te formatteren.
2. [Installeer Kaspersky Endpoint Security](#).
3. Maak een verbinding tussen de computer en de Administration Server van Kaspersky Security Center die de computer beheerde wanneer de gegevens werden geëncrypt.

De toegang tot de geëncrypte gegevens wordt verleend onder dezelfde voorwaarden die vóór de fout in het besturingssysteem van toepassing waren.

Sjablonen van berichten voor toegang tot geëncrypte bestanden bewerken

Zo bewerkt u de sjablonen van berichten voor toegang tot geëncrypte bestanden:

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het venster Beleid **Gegevensencryptie** → **Algemene encryptie-instellingen**.
6. Klik in het gedeelte **Sjablonen** op de knop **Sjablonen**.
Het venster **Sjablonen** wordt geopend.
7. Doe het volgende:
 - Als u de sjabloon van het bericht van de gebruiker wilt bewerken, selecteert u het tabblad **Bericht van gebruiker**. Het venster **Toegang tot gegevens is geblokkeerd** wordt geopend wanneer de gebruiker toegang tot een geëncrypt bestand probeert te krijgen wanneer er geen beschikbare sleutel op de computer is voor toegang tot geëncrypte bestanden. Met een klik op de knop **Versturen per e-mail** in het venster **Toegang tot gegevens is geblokkeerd** wordt automatisch een bericht aangemaakt. Dit bericht wordt naar de netwerkbeheerder van het bedrijf verstuurd samen met het bestand met de aanvraag voor toegang tot geëncrypte bestanden.
 - Als u de sjabloon van het bericht van de beheerder wilt bewerken, selecteert u het tabblad **Bericht van beheerder**. Dit bericht wordt automatisch aangemaakt wanneer u op de knop **Versturen per e-mail** in het venster **Aanvraag voor toegang tot geëncrypte bestanden** klikt en wordt naar de gebruiker verstuurd nadat de toegang tot geëncrypte bestanden heeft gekregen.
8. Bewerk de sjablonen van de berichten.

U kunt de knop **Standaard** en de vervolgkeuzelijst **Variabele** gebruiken.

9. Sla uw wijzigingen op.

Encryptie van verwisselbare schijven

Dit onderdeel is beschikbaar als Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd op een computer met Windows voor werkstations. Dit onderdeel is niet beschikbaar als Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd op een computer met Windows voor servers.

Kaspersky Endpoint Security ondersteunt de encryptie van bestanden in FAT32- en NTFS-bestandssystemen. Als een verwisselbare schijf met een niet-ondersteund bestandssysteem is aangesloten op de computer, wordt de encryptietaak voor deze verwisselbare schijf beëindigd met een fout en wijst Kaspersky Endpoint Security de alleen-lezenstatus toe aan de verwisselbare schijf.

Om gegevens op verwisselbare schijven te beschermen, kunt u de volgende soorten encryptie gebruiken:

- Full Disk Encryption (FDE)

Encryptie van de volledige verwisselbare schijf, inclusief het bestandssysteem.

Het is niet mogelijk om toegang te krijgen tot geëncrypte gegevens buiten het bedrijfsnetwerk. Het is ook onmogelijk om toegang te krijgen tot geëncrypte gegevens binnen het bedrijfsnetwerk als de computer niet is verbonden met Kaspersky Security Center (bijvoorbeeld op een gastcomputer).

- File Level Encryption (FLE).

Encryptie van alleen bestanden op een verwisselbare schijf. Het bestandssysteem blijft ongewijzigd.

Encryptie van bestanden op verwisselbare schijven biedt de mogelijkheid om toegang te krijgen tot gegevens buiten het bedrijfsnetwerk met behulp van een speciale modus met de naam *portable modus*.

Tijdens de encryptie maakt Kaspersky Endpoint Security een hoofdsleutel aan. Kaspersky Endpoint Security slaat de hoofdsleutel op in de volgende opslagplaatsen:

- Kaspersky Security Center.

- Gebruikerscomputer.

De hoofdsleutel is geëncrypt met de geheime sleutel van de gebruiker.

- Verwisselbare schijf.

De hoofdsleutel is gecodeerd met de openbare sleutel van Kaspersky Security Center.

Nadat de encryptie is voltooid, zijn de gegevens op de verwisselbare schijf toegankelijk binnen het bedrijfsnetwerk alsof ze zich op een gewone niet geëncrypte verwisselbare schijf bevinden.

Toegang tot geëncrypte gegevens

Wanneer een verwisselbare schijf met geëncrypte gegevens is aangesloten, voert Kaspersky Endpoint Security de volgende acties uit:

1. Controleert op een hoofdsleutel in de lokale opslag op de computer van de gebruiker.

Als de hoofdsleutel wordt gevonden, krijgt de gebruiker toegang tot de gegevens op de verwisselbare schijf.

Als de hoofdsleutel niet wordt gevonden, voert Kaspersky Endpoint Security de volgende acties uit:

a. Stuurt een verzoek naar Kaspersky Security Center.

Na ontvangst van het verzoek stuurt Kaspersky Security Center een antwoord met de hoofdsleutel.

b. Kaspersky Endpoint Security slaat de hoofdsleutel op in de lokale opslag op de computer van de gebruiker voor daaropvolgende bewerkingen met de geëncrypte verwisselbare schijf.

2. Decrypt de gegevens.

Speciale functies voor encryptie van verwisselbare schijf

Encryptie van verwisselbare schijven heeft de volgende speciale functies:

- Het beleid met vooraf geconfigureerde instellingen voor de encryptie van verwisselbare schijven is opgesteld voor een specifieke groep beheerde computers. Daarom is het resultaat van de toepassing van het geconfigureerde Kaspersky Security Center-beleid voor de encryptie of decryptie van verwisselbare schijven afhankelijk van de computer waarop de verwisselbare schijf is aangesloten.
- Kaspersky Endpoint Security encrypt of decrypt geen alleen-lezenbestanden die op verwisselbare schijven zijn opgeslagen.
- De volgende soorten apparaten worden als verwisselbare schijven ondersteund:
 - Gegevensmedia aangesloten via de USB-bus
 - Harde schijven aangesloten via USB- en FireWire-bussen
 - SSD-schijven aangesloten via USB- en FireWire-bussen

Encryptie van verwisselbare schijven starten

U kunt een beleid gebruiken om een verwisselbaar station te decrypten. Een beleid met gedefinieerde instellingen voor encryptie van verwijderbare schijven wordt gegenereerd voor een specifieke beheergroep. Daarom hangt het resultaat van de decryptie van gegevens op verwisselbare schijven af van de computer waarop de verwisselbare schijven zijn aangesloten.

Kaspersky Endpoint Security ondersteunt encryptie in FAT32- en NTFS-bestandssystemen. Als een verwisselbare schijf met een niet-ondersteund bestandssysteem is aangesloten op de computer, wordt de encryptie van de verwisselbare schijf beëindigd met een fout en wijst Kaspersky Endpoint Security alleen-lezentoegang aan de verwisselbare schijf toe.

Zo encrypt u verwisselbare schijven:

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.

2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkrimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het venster Beleid **Gegevensencryptie** → **Encryptie van verwisselbare schijven**.
6. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Encryptiemodus** de standaardactie die Kaspersky Endpoint Security moet uitvoeren op verwisselbare schijven:

- **Gehele verwisselbare schijf encrypten (FDE)**. Kaspersky Endpoint Security encrypt de inhoud van een verwisselbare schijf sector per sector. Daarom encrypt het programma niet alleen de bestanden op de verwisselbare schijf maar ook de bestandssystemen ervan, en zelfs de bestandsnamen en mapstructuren.
- **Alle bestanden encrypten (FLE)**. Kaspersky Endpoint Security encrypt alle bestanden die op verwisselbare schijven zijn opgeslagen. Het programma encrypt geen bestandssystemen van verwisselbare schijven, noch namen van bestanden of mapstructuren.
- **Alleen nieuwe bestanden encrypten (FLE)**. Kaspersky Endpoint Security encrypt alleen bestanden die aan verwisselbare schijven zijn toegevoegd of die op verwisselbare schijven waren opgeslagen en zijn gewijzigd nadat het Kaspersky Security Center-beleid voor het laatst is toegepast.

Kaspersky Endpoint Security encrypt geen verwisselbare schijven die al waren geëncrypt.

7. Als u de [portable modus](#) voor de encryptie van verwisselbare schijven wilt gebruiken, **schakelt u het selectievakje [Portable modus](#)** in.

De *portable modus* is een modus voor bestandsencryptie (FLE) op verwisselbare schijven die u de mogelijkheid biedt om toegang tot gegevens te verkrijgen wanneer u niet verbonden bent met het bedrijfsnetwerk. Dankzij de portable modus kunt u ook werken met geëncrypte gegevens op computers waarop Kaspersky Endpoint Security niet is geïnstalleerd.

8. Als u een nieuwe verwisselbare schijf wilt encrypten, wordt u aanbevolen het selectievakje **Alleen gebruikte schijfruimte encrypten** in te schakelen. Wanneer het selectievakje is uitgeschakeld, encrypt Kaspersky Endpoint Security alle bestanden, inclusief de restjes van verwijderde of gewijzigde bestanden.

9. [Definieer encryptieregels](#) als u encryptie voor afzonderlijke verwisselbare schijven wilt configureren.

10. Selecteer het selectievakje **Encryptie van verwisselbare schijven in offline modus toestaan** in het geval dat u Full Disk Encryption in offline modus wilt gebruiken.

Offline encryptiemodus is de encryptie van verwisselbare schijven (FDE) als er geen verbinding met Kaspersky Security Center is. Tijdens de encryptie slaat Kaspersky Endpoint Security de hoofdsleutel alleen op de computer van de gebruiker op. Kaspersky Endpoint Security verstuurt tijdens de volgende synchronisatie de hoofdsleutel naar Kaspersky Security Center.

Als de computer waarop de hoofdsleutel is opgeslagen beschadigd is geraakt en de gegevens zijn niet naar Kaspersky Security Center verstuurd, is het niet mogelijk om toegang tot de verwisselbare schijf te krijgen.

Als het selectievakje **Encryptie van verwisselbare schijven in offline modus toestaan** is uitgeschakeld en er is ook geen verbinding met Kaspersky Security Center, dan kan de verwisselbare schijf niet worden geëncrypt.

11. Sla uw wijzigingen op.


Wanneer het beleid is toegepast en de gebruiker een verwisselbare schijf aansluit, of als er al een verwisselbare schijf is aangesloten, zal de gebruiker door Kaspersky Endpoint Security worden gevraagd om de encryptie te bevestigen (zie onderstaande afbeelding).

Met het programma kunt u dan de volgende acties uitvoeren:

- Als de gebruiker het encryptieverzoek bevestigt, encrypt Kaspersky Endpoint Security de gegevens.
- Als de gebruiker het encryptieverzoek weigert, laat Kaspersky Endpoint Security de gegevens ongewijzigd en wijst het alleen-lezentoegang aan deze verwisselbare schijf toe.
- Als de gebruiker niet reageert op het encryptieverzoek, laat Kaspersky Endpoint Security de gegevens ongewijzigd en wijst het alleen-lezentoegang aan deze verwisselbare schijf toe. Het programma zal opnieuw om bevestiging vragen wanneer een beleid wordt toegepast of de volgende keer dat deze verwisselbare schijf wordt aangesloten.

Als de gebruiker de veilige verwijdering van een verwisselbare schijf start tijdens de encryptie van de gegevens, onderbreekt Kaspersky Endpoint Security de encryptie van de gegevens en staat het de verwijdering van de verwisselbare schijf toe voordat de encryptie wordt voltooid. De gegevensencryptie gaat verder de volgende keer dat de verwisselbare schijf wordt aangesloten op deze computer.

Als de encryptie van een verwisselbare schijf is mislukt, bekijkt u het rapport **Gegevensencryptie** in de interface van Kaspersky Endpoint Security. De toegang tot bestanden kan worden geblokkeerd door een ander programma. Probeer in dat geval de verwisselbare schijf los te koppelen van de computer en opnieuw aan te sluiten.



Verzoek voor encryptie van verwisselbare schijf

Een encryptieregel voor verwisselbare schijven toevoegen

Zo voegt u een encryptieregel voor verwisselbare schijven toe:

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.

3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het venster Beleid **Gegevensencryptie** → **Encryptie van verwisselbare schijven**.
6. Klik op de knop **Toevoegen** en selecteer in de vervolgkeuzelijst een van de volgende opties:
 - Als u encryptieregels wilt toevoegen voor verwisselbare schijven die voorkomen in de lijst met vertrouwde apparaten van het onderdeel Apparaatcontrole, selecteert u **Uit lijst met vertrouwde apparaten van dit beleid**.
 - Als u encryptieregels wilt toevoegen voor verwisselbare schijven die voorkomen in de lijst van Kaspersky Security Center, selecteert u **Uit Kaspersky Security Center-lijst met apparaten**.
7. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Encryptiemodus voor geselecteerde apparaten** de actie die Kaspersky Endpoint Security moet uitvoeren op de bestanden die op de geselecteerde verwisselbare schijven zijn opgeslagen.
8. Schakel het selectievakje **Portable modus** in als u wilt dat Kaspersky Endpoint Security verwisselbare schijven voorbereidt vóór de encryptie, waardoor het mogelijk is om opgeslagen bestanden op die schijven te gebruiken in de portable modus.

Met de portable modus kunt u geëncrypte bestanden gebruiken die zijn opgeslagen op verwisselbare schijven die zijn aangesloten op computers [zonder encryptiefunctionaliteit](#).
9. Schakel het selectievakje **Alleen gebruikte schijfruimte encrypten** in als u wilt dat Kaspersky Endpoint Security alleen schijfsectoren met bestanden encrypt.

Als u een encryptie toepast op een schijf die al wordt gebruikt, wordt u aanbevolen de gehele schijf te encrypten. Dit verzekert dat alle gegevens zijn beschermd, zelfs verwijderde gegevens die mogelijk nog ophaalbare informatie bevatten. De functie **Alleen gebruikte schijfruimte encrypten** wordt aanbevolen voor nieuwe schijven die nog niet eerder zijn gebruikt.

Als een apparaat eerder is geëncrypt met de functie **Alleen gebruikte schijfruimte encrypten**, worden sectoren met bestanden na de toepassing van een beleid in de modus **Gehele verwisselbare schijf encrypten** nog steeds niet geëncrypt.
10. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Acties voor apparaten die eerder zijn geselecteerd** de actie die Kaspersky Endpoint Security moet uitvoeren volgens de encryptieregels die eerder waren ingesteld voor verwisselbare schijven:
 - Als u wilt dat de eerder aangemaakte encryptieregel voor de verwisselbare schijf ongewijzigd blijft, selecteert u **Overslaan**.
 - Als u wilt dat de eerder aangemaakte encryptieregel voor de verwisselbare schijf wordt vervangen door de nieuwe regel, selecteert u **Update**.
11. Sla uw wijzigingen op.

De toegevoegde encryptieregels voor verwisselbare schijven worden toegepast op verwisselbare schijven die zijn aangesloten op computers in de organisatie.

Een lijst met encryptieregels voor verwisselbare schijven exporteren en importeren

U kunt de lijst met encryptieregels voor verwisselbare schijven exporteren naar een XML-bestand. Vervolgens kunt u het bestand wijzigen om bijvoorbeeld een groot aantal regels toe te voegen voor hetzelfde type verwisselbare schijven. U kunt ook de export/import-functie gebruiken om een back-up te maken van de lijst met encryptieregels voor verwisselbare schijven of om de regels naar een andere server te migreren.

[Een lijst met encryptieregels voor verwisselbare schijven exporteren en importeren in de Beheerconsole \(MMC\)](#)

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het venster Beleid **Gegevensencryptie** → **Encryptie van verwisselbare schijven**.
6. De lijst met encryptieregels voor verwisselbare schijven exporteren:
 - a. Selecteer de regels die u wilt exporteren. Gebruik de **CTRL**- of **SHIFT**-toets om meerdere poorten te selecteren.
Als u geen regel hebt geselecteerd, exporteert Kaspersky Endpoint Security alle regels.
 - b. Klik op de link **Exporteren**.
 - c. Geef in het geopende venster de naam van het XML-bestand op waarnaar u de lijst met regels wilt exporteren. Selecteer vervolgens de map waarin u dit bestand wilt opslaan.
 - d. Klik op de knop **Opslaan**.
Kaspersky Endpoint Security exporteert de lijst met regels naar het XML-bestand.
7. De lijst met encryptieregels voor verwisselbare schijven importeren:
 - a. Klik op de link **Importeren**.
Selecteer in het geopende venster het XML-bestand waaruit u de lijst met regels wilt importeren.
 - b. Klik op de knop **Openen**.
Als de computer al een lijst met regels heeft, vraagt Kaspersky Endpoint Security u de bestaande lijst te verwijderen of nieuwe items eraan toe te voegen vanuit het XML-bestand.
8. Sla uw wijzigingen op.

[Een lijst met encryptieregels voor verwisselbare schijven exporteren en importeren in de Webconsole](#)

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid voor de computers waarop u een lijst met encryptieregels voor verwisselbare schijven wilt exporteren of importeren.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Ga naar **Gegevensencryptie** → **Encryptie van verwisselbare schijven**.
5. Klik in het blok **Encryptieregels voor geselecteerde apparaten** op de link **Encryptieregels**.
Hierdoor wordt de lijst met encryptieregels voor verwisselbare schijven geopend.
6. De lijst met encryptieregels voor verwisselbare schijven exporteren:
 - a. Selecteer de regels die u wilt exporteren.
 - b. Klik op de knop **Exporteren**.
 - c. Bevestig dat u alleen de geselecteerde regels wilt exporteren of de volledige lijst wilt exporteren.
 - d. Klik op de knop **Exporteren**.
Kaspersky Endpoint Security exporteert de lijst met regels naar een XML-bestand in de standaard downloadmap.
7. De lijst met regels importeren:
 - a. Klik op de link **Importeren**.
Selecteer in het geopende venster het XML-bestand waaruit u de lijst met regels wilt importeren.
 - b. Klik op de knop **Openen**.
Als de computer al een lijst met regels heeft, vraagt Kaspersky Endpoint Security u de bestaande lijst te verwijderen of nieuwe items eraan toe te voegen vanuit het XML-bestand.
8. Sla uw wijzigingen op.

Portable modus voor toegang tot geëncrypte bestanden op verwisselbare schijven

De *portable modus* is een modus voor bestandsencryptie (FLE) op verwisselbare schijven die u de mogelijkheid biedt om toegang tot gegevens te verkrijgen wanneer u niet verbonden bent met het bedrijfsnetwerk. Dankzij de portable modus kunt u ook werken met geëncrypte gegevens op computers waarop Kaspersky Endpoint Security niet is geïnstalleerd.

De portable modus is gemakkelijk te gebruiken in de volgende gevallen:

- Er is geen verbinding tussen de computer en de Kaspersky Security Center Administration Server.
- De infrastructuur is veranderd met de wijziging van de Kaspersky Security Center Administration Server.


- Kaspersky Endpoint Security is niet op de computer geïnstalleerd.

Portable bestandsbeheer

Om in portable modus te werken, installeert Kaspersky Endpoint Security een speciale encryptiemodule genaamd *Portable bestandsbeheer* op een verwisselbare schijf. De Portable File Manager biedt een interface voor het werken met geëncrypte gegevens als Kaspersky Endpoint Security niet op de computer is geïnstalleerd (zie onderstaande afbeelding). Als Kaspersky Endpoint Security op uw computer is geïnstalleerd, kunt u met geëncrypte verwisselbare schijven werken met uw gebruikelijke bestandsverkenners (bijvoorbeeld Verkenner).

Portable bestandsbeheer slaat een sleutel op om bestanden te encrypten op een verwisselbare schijf. De sleutel is geëncrypt met het gebruikerswachtwoord. De gebruiker stelt een wachtwoord in voordat bestanden op een verwisselbaar station worden geëncrypt.

Portable bestandsbeheer start automatisch wanneer een verwisselbare schijf wordt aangesloten op een computer waarop Kaspersky Endpoint Security niet is geïnstalleerd. Als het automatisch opstarten van programma's op de computer is uitgeschakeld, start dan handmatig het portable bestandsbeheer. Om dit te doen, voert u het bestand met de naam pmv.exe uit dat is opgeslagen op de verwisselbare schijf.



Portable bestandsbeheer

Ondersteuning voor draagbare modus voor het werken met geëncrypte bestanden

[Ondersteuning voor portable modus inschakelen voor het werken met geëncrypte bestanden op verwisselbare schijven in de beheerconsole \(MMC\)](#)

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het venster Beleid **Gegevensencryptie** → **Encryptie van verwisselbare schijven** .
6. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Encryptiemodus voor geselecteerde apparaten** **Alle bestanden encrypten** of **Alleen nieuwe bestanden encrypten**.

De portable modus is alleen beschikbaar met File Level Encryption (FLE). Het is niet mogelijk om ondersteuning voor portable modus in te schakelen voor Full Disk Encryption (FDE).

7. Schakel het selectievakje **Portable modus** in.
8. [Voeg](#) indien nodig [encryptieregels toe voor individuele verwisselbare schijven](#).
9. Sla uw wijzigingen op.
10. Sluit de verwisselbare schijf aan op de computer nadat u het beleid hebt toegepast.
11. Bevestig de encryptie van de verwisselbare schijf.
U ziet nu een venster waarin u een wachtwoord voor Portable bestandsbeheer kunt aanmaken.
12. Geef een wachtwoord op dat sterk genoeg is en bevestig het.
13. Klik op **OK**.

Kaspersky Endpoint Security encrypt bestanden op de verwisselbare schijf. Het portable bestandsbeheer (voor het werken met geëncrypte bestanden) wordt ook toegevoegd aan de verwisselbare schijf. Als er al geëncrypte bestanden op de verwisselbare schijf staan, zal Kaspersky Endpoint Security deze opnieuw encrypten met zijn eigen sleutel. Hierdoor heeft de gebruiker toegang tot alle bestanden op de verwisselbare schijf in draagbare modus.

[Ondersteuning voor portable modus inschakelen voor het werken met geëncrypte bestanden op verwisselbare schijven in de webconsole](#) 

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole **Apparaten** → **Beleid en profielen**.
2. Klik op de naam van het Kaspersky Endpoint Security-beleid voor de computers waarop u ondersteuning voor portable modus wil inschakelen.
U ziet nu het venster met de beleidseigenschappen.
3. Selecteer het tabblad **Programma-instellingen**.
4. Ga naar **Gegevensencryptie** → **Encryptie van verwisselbare schijven**.
5. Selecteer in het gedeelte **Encryptie beheren** de optie **Alle bestanden encrypten** of **Alleen nieuwe bestanden encrypten**.

De portable modus is alleen beschikbaar met File Level Encryption (FLE). Het is niet mogelijk om ondersteuning voor portable modus in te schakelen voor Full Disk Encryption (FDE).

6. Schakel het selectievakje **Portable modus** in.
7. [Voeg](#) indien nodig [encryptieregels toe voor individuele verwisselbare schijven](#).
8. Sla uw wijzigingen op.
9. Sluit de verwisselbare schijf aan op de computer nadat u het beleid hebt toegepast.
10. Bevestig de encryptie van de verwisselbare schijf.
U ziet nu een venster waarin u een wachtwoord voor Portable bestandsbeheer kunt aanmaken.
11. Geef een wachtwoord op dat sterk genoeg is en bevestig het.
12. Klik op **OK**.

Kaspersky Endpoint Security encrypt bestanden op de verwisselbare schijf. Het portable bestandsbeheer (voor het werken met geëncrypte bestanden) wordt ook toegevoegd aan de verwisselbare schijf. Als er al geëncrypte bestanden op de verwisselbare schijf staan, zal Kaspersky Endpoint Security deze opnieuw encrypten met zijn eigen sleutel. Hierdoor heeft de gebruiker toegang tot alle bestanden op de verwisselbare schijf in draagbare modus.

Geëncrypte bestanden op een verwisselbare schijf openen

Na het encrypten van bestanden op een verwisselbare schijf met ondersteuning voor portable modus, zijn de volgende methoden voor bestandstoegang beschikbaar:

- Als Kaspersky Endpoint Security niet op de computer is geïnstalleerd, zal portable bestandsbeheer u vragen om een wachtwoord in te voeren. Elke keer dat u de computer opnieuw opstart of de verwisselbare schijf opnieuw aansluit, moet u het wachtwoord invoeren.
- Als de computer zich buiten het bedrijfsnetwerk bevindt en Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd op de computer, dan vraagt het programma u om het wachtwoord in te voeren of stuurt het de beheerder een verzoek om toegang tot de bestanden. Nadat Kaspersky Endpoint Security toegang heeft gekregen tot bestanden op een verwisselbare schijf, slaat het de geheime sleutel op in de sleutelopslag van de computer. Op

deze manier krijgt u in de toekomst toegang tot bestanden zonder een wachtwoord in te voeren of de beheerder te vragen.

- Als de computer zich in het bedrijfsnetwerk bevindt en Kaspersky Endpoint Security op de computer is geïnstalleerd, krijgt u toegang tot het apparaat zonder een wachtwoord in te voeren. Kaspersky Endpoint Security ontvangt de geheime sleutel van de Kaspersky Security Center Administration Server waarmee de computer is verbonden.

Het wachtwoord herstellen om in portable modus te werken

Als u het wachtwoord voor het werken in portable modus bent vergeten, moet u de verwisselbare schijf aansluiten op een computer waarop Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd in het bedrijfsnetwerk. U krijgt toegang tot de bestanden omdat de geheime sleutel is opgeslagen in de sleutelopslag van de computer of op de Administration Server. Decrypt en encrypt bestanden opnieuw met een nieuw wachtwoord.

Kenmerken van de portable modus bij het aansluiten van een verwisselbare schijf op een computer vanaf een ander netwerk

Als de computer zich buiten het bedrijfsnetwerk bevindt en Kaspersky Endpoint Security op de computer is geïnstalleerd, dan kunt u de bestanden op de volgende manieren openen:

- **Toegang met een wachtwoord**

Nadat u het wachtwoord hebt ingevoerd, kunt u bestanden op de verwisselbare schijf openen, wijzigen en opslaan (*transparante toegang*). Kaspersky Endpoint Security kan een alleen-lezen toegangsrecht instellen voor een verwisselbare schijf als de volgende parameters zijn geconfigureerd in de beleidsinstellingen voor encryptie van verwisselbare schijven:

- De ondersteuning voor de portable modus is uitgeschakeld.
- De modus **Alle bestanden encrypten** of **Alleen nieuwe bestanden encrypten** is geselecteerd.

In alle andere gevallen krijgt u volledige toegang tot de verwisselbare schijf (lees- en schrijfmachtiging). U kunt dan bestanden toevoegen en verwijderen.

U kunt de toegangsmachtigingen voor de verwisselbare schijf zelfs wijzigen wanneer de verwisselbare schijf is aangesloten op de computer. Als de toegangsmachtigingen voor de verwisselbare schijf worden gewijzigd, blokkeert Kaspersky Endpoint Security de toegang tot de bestanden en wordt u gevraagd het wachtwoord opnieuw in te voeren.

Na het invoeren van het wachtwoord kunt u de instellingen van het encryptiebeleid voor de verwisselbare schijf niet toepassen. In dit geval kunt u de bestanden op de verwisselbare schijf niet decrypten of opnieuw encrypten.

- **Vraag de beheerder om toegang tot de bestanden**

Als u het wachtwoord voor het werken in portable modus bent vergeten, dan vraagt u de beheerder om toegang tot bestanden. Als u toegang tot de bestanden wilt, moet u een bestand met een toegangsaanvraag versturen naar de beheerder. Dit bestand heeft de extensie .kesdc. De gebruiker kan het bestand met de toegangsaanvraag bijvoorbeeld versturen per e-mail. De beheerder stuurt een geëncrypt gegevenstoegangsbestand (een bestand met de KESDR-extensie).

Nadat u de procedure van aanvraag en antwoord voor wachtwoordherstel hebt voltooid, ontvangt u transparante toegang tot de bestanden op de verwisselbare schijf en volledige toegang tot de verwisselbare schijf (lees- en schrijfmachtiging).

U kunt een encryptiebeleid op de verwisselbare schijf toepassen en bijvoorbeeld bestanden decrypten. Na het herstellen van het wachtwoord of wanneer het beleid is geüpdatet, wordt u door Kaspersky Endpoint Security gevraagd om de wijzigingen te bevestigen.

[Een geëncrypt gegevenstoegangsbestand verkrijgen in de Beheerconsole \(MMC\)](#)

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Apparaten**.
4. Selecteer op het tabblad **Apparaten** de computer van de gebruiker die toegang tot de geëncrypte gegevens vraagt en klik rechts om het contextmenu te openen.
5. Selecteer in het contextmenu de optie **Verleen toegang in offline modus**.
6. Selecteer in het geopende venster het tabblad **Gegevensencryptie**.
7. Klik op het tabblad **Gegevensencryptie** op de knop **Bladeren**.
8. Geef in het venster voor het selecteren van een bestand met verzoektoegang het pad op naar het bestand dat van de gebruiker is ontvangen.

U ziet informatie over het verzoek van de gebruiker. Kaspersky Security Center genereert een sleutelbestand. E-mail het gegenereerde bestand met de sleutel voor toegang tot de geëncrypte gegevens naar de gebruiker. Of sla het toegangsbestand op en gebruik een beschikbare methode om het bestand over te dragen.

[Een geëncrypt gegevenstoegangsbestand verkrijgen in de webconsole](#)

1. Selecteer in het hoofdvenster van Webconsole achtereenvolgens **Apparaten** → **Beheerde apparaten**.
 2. Schakel het selectievakje in naast de naam van de computer waarvoor u toegang tot de gegevens wilt herstellen.
 3. Klik op de knop **Dit apparaat offline delen**.
 4. Selecteer het gedeelte **Gegevensencryptie**.
 5. Klik op de knop **Bestand selecteren** en selecteer het bestand van de toegangsaanvraag dat u van de gebruiker hebt ontvangen (een bestand met de extensie KESDC).
De webconsole geeft informatie over de aanvraag weer. Dit omvat de naam van de computer waarop de gebruiker toegang tot het bestand vraagt.
 6. Klik op de knop **Sleutel opslaan** en selecteer een map om het bestand met de toegangssleutel voor de geëncrypte gegevens op te slaan (een bestand met de extensie KESDR).
- Als gevolg hiervan kunt u de gegevenstoegangssleutel verkrijgen, die u aan de gebruiker moet overdragen.

Decryptie van verwisselbare schijven

U kunt een beleid gebruiken om een verwisselbaar station te decrypten. Een beleid met gedefinieerde instellingen voor encryptie van verwijderbare schijven wordt gegenereerd voor een specifieke beheergroep. Daarom hangt het resultaat van de decryptie van gegevens op verwisselbare schijven af van de computer waarop de verwisselbare schijven zijn aangesloten.

Zo decrypt u verwisselbare schijven:

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Beleid**.
4. Selecteer het noodzakelijke beleid en dubbelklik om de beleidseigenschappen te openen.
5. Selecteer in het venster Beleid **Gegevensencryptie** → **Encryptie van verwisselbare schijven**.
6. Als u alle geëncrypte bestanden op verwisselbare schijven wilt decrypten, selecteert u in de vervolgkeuzelijst **Encryptiemodus** de optie **Gehele verwisselbare schijf decrypten**.
7. Om gegevens op individuele verwisselbare schijven te decrypten, bewerkt u de encryptieregels voor de verwisselbare schijven waarvan u de gegevens wilt decrypten. Hiertoe doet u het volgende:
 - a. Selecteer in de lijst met verwisselbare schijven waarvoor encryptieregels zijn geconfigureerd een item dat overeenkomt met de gewenste verwisselbare schijf.
 - b. Klik op de knop **Een regel instellen** om de encryptieregel voor de geselecteerde verwisselbare schijf te bewerken.
Het contextmenu van de knop **Een regel instellen** wordt geopend.
 - c. Selecteer de optie **Alle bestanden decrypten** in het contextmenu van de knop **Een regel instellen**.
8. Sla uw wijzigingen op.

Als een gebruiker een verwisselbare schijf aansluit of al heeft aangesloten, dan decrypt Kaspersky Endpoint Security de verwisselbare schijf. Het programma waarschuwt de gebruiker dat de decryptie enige tijd kan duren. Als de gebruiker de veilige verwijdering van een verwisselbare schijf start tijdens de decryptie van de gegevens, onderbreekt Kaspersky Endpoint Security de decryptie van de gegevens en staat het de verwijdering van de verwisselbare schijf toe voordat de decryptie wordt voltooid. De gegevensdecryptie gaat verder de volgende keer dat de verwisselbare schijf wordt aangesloten op deze computer.

Als het decrypten van een verwisselbare schijf mislukt is, bekijkt u het rapport **Gegevensencryptie** in de interface van Kaspersky Endpoint Security. De toegang tot bestanden kan worden geblokkeerd door een ander programma. Probeer in dat geval de verwisselbare schijf los te koppelen van de computer en opnieuw aan te sluiten.

Details van gegevensencryptie bekijken

Wanneer de encryptie of de decryptie aan de gang is, stuurt Kaspersky Endpoint Security informatie over de status van encryptieparameters die op clientcomputers zijn toegepast naar Kaspersky Security Center.

De encryptiestatus kan de volgende waarden hebben:

- *Encryptiebeleid niet gedefinieerd.* Er is geen Kaspersky Security Center-encryptiebeleid gedefinieerd voor de computer.
- *Beleid wordt toegepast.* De encryptie en / of decryptie van gegevens wordt op de computer uitgevoerd.
- *Fout.* Er is een fout opgetreden tijdens de encryptie en/of decryptie van de gegevens op de computer.
- *Opnieuw opstarten is vereist.* Het besturingssysteem moet opnieuw worden opgestart om de encryptie of decryptie van gegevens op de computer te starten of te voltooien.
- *Conform beleid.* De gegevensencryptie op de computer is voltooid met de encryptie-instellingen die zijn opgegeven in het Kaspersky Security Center-beleid dat op de computer is toegepast.
- *Geannuleerd door gebruiker.* De gebruiker heeft de bestandsencryptie voor de verwisselbare schijf niet bevestigd.

De encryptiestatus bekijken

Zo bekijkt u de encryptiestatus van gegevens op de computer:

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de relevante clientcomputers behoren.
3. Selecteer in de werkruimte het tabblad **Apparaten**.
Op het tabblad **Apparaten** in de werkruimte ziet u de eigenschappen van de computers uit de geselecteerde beheergroep.
4. Schuif op het tabblad **Apparaten** in de werkruimte de schuifbalk helemaal naar rechts.
5. Als de kolom **Encryptiestatus** niet wordt weergegeven:
 - a. Klik rechts om het contextmenu van de tabelkop te openen.
 - b. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Weergeven** van het contextmenu de optie **Kolommen toevoegen/verwijderen**.
Het venster **Kolommen toevoegen/verwijderen** wordt geopend.
 - c. Schakel in het venster **Kolommen toevoegen/verwijderen** het selectievakje **Encryptiestatus** in.
 - d. Klik op **OK**.

In de kolom **Encryptiestatus** ziet u de encryptiestatus van de gegevens op de computers uit de geselecteerde beheergroep. Deze status is gebaseerd op informatie over bestandsencryptie op lokale schijven van de computer en over Full Disk Encryption.

Encryptiestatistieken bekijken op dashboards van Kaspersky Security Center

De encryptiestatus op de dashboards van Kaspersky Security Center bekijken:

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Selecteer in de consolestructuur het knooppunt **Administration Server – <Naam van computer>**.
3. Selecteer het tabblad **Statistieken** in de werkruimte rechts van de structuur van de Beheerconsole.
4. Maak een nieuwe pagina met informatievensters met statistieken over de gegevensencryptie. Hiertoe doet u het volgende:
 - a. Klik op het tabblad **Statistieken** op de knop **Weergave aanpassen**.
Het venster **Eigenschappen: Statistieken** wordt geopend.
 - b. Klik in het venster **Eigenschappen: Statistieken** op **Toevoegen**.
Het venster **Eigenschappen: Nieuwe pagina** wordt geopend.
 - c. Typ in het gedeelte **Algemeen** van het venster **Eigenschappen: Nieuwe pagina** de naam van de pagina.
 - d. Klik in het gedeelte **Informatievensters** op de knop **Toevoegen**.
Het venster **Nieuw informatievenster** wordt geopend.
 - e. Selecteer in de groep **Beschermingsstatus** in het venster **Nieuw informatievenster** de optie **Encryptie van apparaten**.
 - f. Klik op **OK**.
Het venster **Eigenschappen: encryptiecontrole** wordt geopend.
 - g. Bewerk indien nodig de instellingen van het informatievenster. Gebruik hiervoor de gedeelten **Weergeven** en **Apparaten** van het venster **Eigenschappen: Encryptie van apparaten**.
 - h. Klik op **OK**.
 - i. Herhaal stappen d tot en met h van de instructies en selecteer de optie **Encryptie van verwisselbare schijven** in het gedeelte **Beschermingsstatus** van het venster **Nieuw informatievenster**.
De toegevoegde informatievensters verschijnen in de lijst **Informatievensters** in het venster **Eigenschappen: Nieuwe pagina**.
 - j. Klik in het venster **Eigenschappen: Nieuwe pagina** op **OK**.
De naam van de pagina met de informatievensters die tijdens de vorige stappen zijn gemaakt verschijnt in de lijst **Pagina's** van het venster **Eigenschappen: Statistieken**.
 - k. Klik in het venster **Eigenschappen: Statistieken** op **Sluiten**.
5. Open op het tabblad **Statistieken** de pagina die tijdens de vorige stappen van de instructies is gemaakt.

De informatievensters verschijnen en tonen de encryptiestatus van computers en verwisselbare schijven.

Fouten tijdens bestandsencryptie op lokale schijven van de computer bekijken

Zo bekijkt u fouten tijdens de bestandsencryptie op lokale schijven van de computer:

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Open in de map **Beheerde apparaten** in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de clientcomputer behoort waarvoor u de lijst met fouten tijdens de bestandsencryptie wilt bekijken.
3. Selecteer in de werkruiimte het tabblad **Apparaten**.
4. Selecteer op het tabblad **Apparaten** de naam van de computer in de lijst en klik rechts om het contextmenu te openen.
5. Selecteer in het contextmenu van de computer de optie **Eigenschappen**. Selecteer in het venster **Eigenschappen: <naam van computer>** het gedeelte **Bescherming**.
6. Klik in het gedeelte **Bescherming** van het venster **Eigenschappen: <naam van computer>** op de koppeling **Lijst met fouten tijdens gegevensencryptie bekijken** om het venster **Fouten tijdens gegevensencryptie** te openen.

In het venster ziet u de details van de fouten die tijdens de bestandsencryptie op lokale schijven van de computer zijn opgetreden. Wanneer een fout wordt gecorrigeerd, verwijdert Kaspersky Security Center de gegevens van de fout uit het venster **Fouten tijdens gegevensencryptie**.

Rapport over gegevensencryptie bekijken

Zo bekijkt u het rapport over de gegevensencryptie:

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Selecteer bij het knooppunt **Administration Server** in de structuur van de Beheerconsole het tabblad **Rapporten**.
3. Klik op de knop **Nieuwe rapportsjabloon**.
De wizard Sjabloon voor rapport wordt gestart.
4. Volg de instructies van de wizard Sjabloon voor rapport. In het venster **Type van sjabloon voor rapport selecteren** selecteert u in het gedeelte **Overige** een van de volgende opties:
 - **Rapport over encryptiestatus van beheerd apparaat.**
 - **Rapport over encryptiestatus van apparaat voor massaopslag.**
 - **Rapport over fouten tijdens bestandsencryptie.**
 - **Rapport over geblokkeerde toegang tot geëncrypte bestanden.**

Wanneer u de wizard Nieuwe rapportsjabloon hebt voltooid, verschijnt de nieuwe rapportsjabloon in de tabel op het tabblad **Rapporten**.

5. Selecteer de rapportsjabloon die tijdens de vorige stappen van de instructies zijn aangemaakt.
6. Selecteer in het contextmenu van de sjabloon de optie **Rapport tonen**.

Het rapport wordt gemaakt. Het rapport wordt in een nieuw venster weergegeven.

Werken met geëncrypte apparaten als er geen toegang toe is

Toegang tot geëncrypte apparaten verkrijgen

In de volgende gevallen moet een gebruiker mogelijk toegang tot geëncrypte apparaten aanvragen:

- De harde schijf is met een andere computer geëncrypt.
- De encryptiesleutel voor een apparaat is niet op de computer opgeslagen (bijvoorbeeld: bij de eerste poging om toegang te krijgen tot de geëncrypte verwisselbare schijf op de computer) en de computer is niet verbonden met Kaspersky Security Center.

Nadat de gebruiker de toegangssleutel heeft toegepast op het geëncrypte apparaat, slaat Kaspersky Endpoint Security de encryptiesleutel op de computer van de gebruiker op en geeft het de volgende keren wel toegang tot dit apparaat zelfs als er geen verbinding met Kaspersky Security Center is.

Zo kunt u toegang tot geëncrypte apparaten verkrijgen:

1. De gebruiker gebruikt de programma-interface van Kaspersky Endpoint Security om een bestand met een toegangsaanvraag aan te maken (dit bestand heeft een KESDC-extensie) en stuurt het naar de netwerkbeheerder van het bedrijf.
2. De beheerder gebruikt de beheerconsole van Kaspersky Security Center om een bestand met een toegangssleutel aan te maken (dit bestand heeft een KESDR-extensie) en stuurt het naar de gebruiker.
3. De gebruiker past de toegangssleutel toe.

Gegevens op geëncrypte apparaten herstellen

Een gebruiker kan de [herstelvoorziening voor geëncrypte apparaten](#) gebruiken (hierna de Herstelvoorziening genoemd) om met geëncrypte apparaten te werken. Dit is mogelijk vereist in de volgende gevallen:

- De procedure voor het gebruiken van een toegangssleutel om toegang te verkrijgen is mislukt.
- De encryptieonderdelen zijn niet geïnstalleerd op de computer met het geëncrypte apparaat.

De benodigde gegevens voor het herstellen van de toegang tot geëncrypte apparaten met behulp van de Herstelvoorziening zitten al enige tijd in een niet-geëncrypte vorm in het geheugen van de computer van de gebruiker. Om het risico op onbevoegde toegang tot zulke gegevens te verkleinen, doet u er goed aan de toegang tot geëncrypte apparaten op vertrouwde computers te herstellen.

Zo kunt u gegevens op geëncrypte apparaten herstellen:

1. De gebruiker gebruikt de Restore Utility om een bestand met een toegangsaanvraag aan te maken (dit bestand heeft een FDERTC-extensie) en stuurt het naar de LAN-beheerder van het bedrijf.
2. De beheerder gebruikt de beheerconsole van Kaspersky Security Center om een bestand met een toegangssleutel aan te maken (dit bestand heeft een FDERTR-extensie) en stuurt het naar de gebruiker.
3. De gebruiker past de toegangssleutel toe.

Om gegevens op geëncrypte harde schijven van het systeem te herstellen, kan de gebruiker ook de accountgegevens voor Authenticatie-agent opgeven in de Herstelvoorziening. Als de metagegevens van het account voor Authenticatie-agent beschadigd zijn, moet de gebruiker de herstelprocedure voltooien met het bestand met de toegangsaanvraag.


Voordat u gegevens op geëncrypte apparaten herstelt, wordt u aanbevolen het Kaspersky Security Center-beleid te annuleren of de encryptie in de Kaspersky Security Center-beleidsinstellingen uit te schakelen op de computer waarop de procedure zal worden uitgevoerd. Hiermee voorkomt u dat het apparaat opnieuw wordt geëncrypt.

Gegevens herstellen met behulp van de FDERT Restore Utility

Als de harde schijf defect raakt, is het bestandssysteem mogelijk beschadigd. Als dit het geval is, zijn gegevens beschermd door Kaspersky Disk Encryption-technologie niet beschikbaar. U kunt de gegevens decrypten en naar een nieuwe schijf kopiëren.

Gegevensherstel op een schijf beschermd door Kaspersky Disk Encryption-technologie bestaat uit de volgende stappen:

1. Maak een zelfstandige herstelvoorziening (restore utility) (zie onderstaande afbeelding).
2. Sluit een schijf aan op een computer waarop geen Kaspersky Endpoint Security-encryptiecomponenten zijn geïnstalleerd.
3. Voer de Restore Utility uit en voer een diagnose van de harde schijf uit.
4. Toegang tot gegevens op de schijf. Voer hiervoor de inloggegevens van de authenticatie-agent in of start de herstelprocedure (Request-Response).



FDERT Restore Utility

Een zelfstandige herstelvoorziening maken

Zo maakt u het uitvoerbare bestand van Herstelvoorziening aan:

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop **Support**.
2. In het geopende venster klikt u op de knop **Geëncrypt apparaat herstellen**.
De herstelvoorziening voor geëncrypte apparaten wordt gestart.
3. Klik op de knop **Maak zelfstandige herstelvoorziening** in het venster van Herstelvoorziening.
4. Sla de zelfstandige herstelvoorziening op in het computergeheugen.

Als gevolg hiervan wordt het uitvoerbare bestand van de herstelvoorziening (fdert.exe) opgeslagen in de opgegeven map. Kopieer de herstelvoorziening naar een computer die geen encryptiecomponenten van Kaspersky Endpoint Security heeft. Hiermee voorkomt u dat de schijf opnieuw wordt geëncrypt.

De benodigde gegevens voor het herstellen van de toegang tot geëncrypte apparaten met behulp van de Herstelvoorziening zitten al enige tijd in een niet-geëncrypte vorm in het geheugen van de computer van de gebruiker. Om het risico op onbevoegde toegang tot zulke gegevens te verkleinen, doet u er goed aan de toegang tot geëncrypte apparaten op vertrouwde computers te herstellen.

Gegevens herstellen op een harde schijf

Zo herstelt u de toegang tot geëncrypte bestanden met de Herstelvoorziening:

1. Voer het bestand met de naam fdert.exe uit, het uitvoerbare bestand van de Restore Utility. Dit bestand wordt door Kaspersky Endpoint Security aangemaakt.
2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Selecteer een apparaat** in het venster van Herstelvoorziening een geëncrypt apparaat waarvoor u de toegang wilt herstellen.
3. Klik op de knop **Scannen** om de voorziening te laten bepalen welke actie moet worden uitgevoerd op het apparaat: ontgrendelen of decrypten.

Als de computer toegang heeft tot de encryptiefunctie van Kaspersky Endpoint Security, wordt u door de Herstelvoorziening gevraagd om het apparaat te ontgrendelen. Hoewel het ontgrendelen van het apparaat het niet decrypt, wordt het apparaat onmiddellijk toegankelijk omdat het wordt ontgrendeld. Als de computer geen toegang heeft tot de encryptiefunctie van Kaspersky Endpoint Security, wordt u door de Herstelvoorziening gevraagd om het apparaat te decrypten.

4. Als u diagnosegegevens wilt importeren, klikt u op de knop **Diagnose opslaan**.
Het hulpprogramma slaat een archief op met bestanden met diagnosegegevens.
5. Klik op de knop **Herstel MBR** als de diagnose van de geëncrypte systeemschijf als resultaat een bericht gaf over problemen met de Master Boot Record (MBR) van het apparaat.
Door de Master Boot Record van het apparaat te herstellen kan de benodigde informatie voor de ontgrendeling of de decryptie van het apparaat sneller worden verkregen.
6. Klik op de knop **Ontgrendelen** of **Decrypten** naargelang de resultaten van de diagnose.
7. Om gegevens met behulp van een Authenticatie-agent-account herstellen, selecteert u de optie **Gebruik accountinstellingen Authenticatie-agent** en voer de gegevens van de Authenticatie-agent in.
Deze methode is alleen mogelijk bij het herstellen van gegevens op een systeemschijf. Als de harde schijf van het systeem beschadigd is geraakt en de accountgegevens voor Authenticatie-agent verloren zijn geraakt, moet u een toegangssleutel vragen aan de netwerkbeheerder van het bedrijf om de gegevens op een geëncrypt apparaat te herstellen.

8. Doe het volgende om de herstelprocedure te starten:

- a. Selecteer de optie **Toegangssleutel voor apparaat handmatig opgeven**.
- b. Klik op de knop **Toegangssleutel ontvangen** en sla het bestand van de toegangs aanvraag op in het computergeheugen (een bestand met de extensie FDERTC).
- c. Stuur het bestand met de toegangs aanvraag naar de netwerkbeheerder van het bedrijf.

Sluit het venster **Toegangssleutel voor apparaat ontvangen** pas als u de toegangssleutel hebt ontvangen. Wanneer dit venster opnieuw wordt geopend, kunt u de toegangssleutel die eerder is aangemaakt door de beheerder niet toepassen.

- d. Ontvang het toegangsbestand (een bestand met de extensie FDERTR) dat is gemaakt en naar u is verzonden door de LAN-beheerder en sla het op (zie onderstaande instructies).
 - e. Download het toegangsbestand in het venster **Toegangssleutel apparaat ontvangen**.
9. Als u een apparaat decrypt, moet u aanvullende decryptie-instellingen configureren:
- Geef op welk deel u wilt decrypten:
 - Als u het volledige apparaat wilt decrypten, selecteert u de optie **Gehele apparaat decrypten**.
 - Als u een deel van de gegevens op een apparaat wilt decrypten, selecteert u de optie **Specifieke gebieden op apparaat decrypten** en geeft u de grenzen van het te decrypten gebied op.
 - Selecteer de locatie waar u de gedecrypte gegevens wilt schrijven:
 - Als u de gegevens op het originele apparaat wilt overschrijven met de gedecrypte gegevens, schakelt u het selectievakje **Decrypten naar een schijfkopie** uit.
 - Als u de gedecrypte gegevens gescheiden wilt houden van de originele geëncrypte gegevens, schakelt u het selectievakje **Decrypten naar een schijfkopie** in en gebruikt u de knop **Bladeren** om het pad op te geven waar u het VHD-bestand wilt opslaan.

10. Klik op **OK**.

Het apparaat start de ontgrendeling of de decryptie.

[Een geëncrypt gegevenstoegangsbestand maken in de Beheerconsole \(MMC\)](#) 

1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
2. Selecteer in de structuur van de Beheerconsole de map **Extra** → **Gegevensencryptie en -bescherming** → **Geëncrypte apparaten**.
3. Selecteer in de werkruimte het versleutelde apparaat waarvoor u een bestand met een toegangssleutel wilt aanmaken en selecteer de optie **Krijg toegang tot het apparaat in Kaspersky Endpoint Security voor Windows (11.6.0)** in het contextmenu van het apparaat.

Als u niet zeker weet voor welke computer het bestand met de toegangsaanvraag is gegenereerd, selecteert u in de structuur van de Beheerconsole de map **Extra** → **Gegevensencryptie en -bescherming** en klikt u in de werkruimte op de koppeling **Krijg encryptiesleutel voor apparaat in Kaspersky Endpoint Security voor Windows (11.6.0)**.

4. Selecteer in het geopende venster het te gebruiken encryptie-algoritme: **AES256** of **AES56**.
Het algoritme voor gegevensencryptie hangt af van de AES-encryptiebibliotheek die bij het distributiepakket wordt meegeleverd: *sterke encryptie (AES256)* of *normale encryptie (AES56)*. De AES-encryptiebibliotheek wordt samen met het programma geïnstalleerd.
5. Klik op de knop **Bladeren**. Geef in het geopende venster het pad op naar het bestand van de toegangsaanvraag (met de FDERTC-extensie) dat u van de gebruiker hebt ontvangen.
6. Klik op de knop **Openen**.

U ziet informatie over het verzoek van de gebruiker. Kaspersky Security Center genereert een sleutelbestand. E-mail het gegenereerde bestand met de sleutel voor toegang tot de geëncrypte gegevens naar de gebruiker. Of sla het toegangsbestand op en gebruik een beschikbare methode om het bestand over te dragen.

[Hoe u een bestand voor toegang tot geëncrypte gegevens maakt in de webconsole](#) 

1. Selecteer in het hoofdvenster van de webconsole **Bewerkingen** → Gegevensencryptie en -bescherming → **Geëncrypte apparaten**.

2. Schakel het selectievakje in naast de naam van de computer waarvoor u gegevens wil herstellen.

3. Klik op de knop **Dit apparaat offline delen**.

Dit start de wizard voor het verlenen van toegang tot een apparaat.

4. Volg de instructies van de wizard om toegang te verlenen tot een apparaat:

a. Selecteer de beheerplug-in **Kaspersky Endpoint Security voor Windows**

b. Selecteer het coderingsalgoritme dat u wilt gebruiken: **AES256** of **AES56**.

Het algoritme voor gegevensencryptie hangt af van de AES-encryptiebibliotheek die bij het distributiepakket wordt meegeleverd: *sterke encryptie (AES256)* of *normale encryptie (AES56)*. De AES-encryptiebibliotheek wordt samen met het programma geïnstalleerd.

c. Klik op de knop **Bestand selecteren** en selecteer het bestand van de toegangs aanvraag dat u van de gebruiker hebt ontvangen (een bestand met de extensie FDERTC).

d. Klik op de knop **Sleutel opslaan** en selecteer een map om het bestand met de toegangssleutel voor de geëncrypte gegevens op te slaan (een bestand met de extensie FDERTR).

Als gevolg hiervan kunt u de gegevenstoegangssleutel verkrijgen, die u aan de gebruiker moet overdragen.

Een herstelschijf voor het besturingssysteem aanmaken

De herstelschijf van het besturingssysteem kan handig zijn wanneer er om een bepaalde reden geen toegang tot een geëncrypte harde schijf kan worden verkregen en het besturingssysteem niet kan worden opgestart.

U kunt de herstelschijf gebruiken om een schijfkopie van het Windows-besturingssysteem te laden en kunt de Herstelvoorziening in de schijfkopie van het besturingssysteem gebruiken om de toegang tot de geëncrypte harde schijf te herstellen.

Zo maakt u een herstelschijf voor het besturingssysteem aan:

1. [Maak een uitvoerbaar bestand voor de herstelvoorziening voor geëncrypte apparaten aan](#).

2. Maak een aangepaste schijfkopie van de preboot-omgeving van Windows aan. Voeg het uitvoerbare bestand van de Herstelvoorziening toe aan de aangepaste schijfkopie van preboot-omgeving van Windows.

3. Sla de aangepaste schijfkopie van de preboot-omgeving van Windows op opstartbare media op, zoals een cd of een verwisselbare schijf.

Raadpleeg de Microsoft Help-bestanden voor instructies voor het maken van een aangepaste schijfkopie van de preboot-omgeving van Windows (bijvoorbeeld in de [Microsoft TechNet-bron](#)).

Het programma vanaf de opdrachtregel beheren

U kunt Kaspersky Endpoint Security vanaf de opdrachtregel beheren. De lijst met opdrachten voor het beheer van het programma kunt u bekijken door de opdracht `HELP` uit te voeren. Als u de syntaxis van een specifieke opdracht wilt lezen, typt u `HELP <opdracht>`.

Speciale tekens in de opdracht moeten worden geëscaped. Om `&`, `|`, `(`, `)`, `<`, `>`, `^` te escaperen moet u het teken `^` gebruiken (om het teken `&` te gebruiken dient u, `^&` in te geven). Om het teken `%` te escaperen, dient u `%%` in te voeren.


AVP-opdrachten

Zo beheert u Kaspersky Endpoint Security vanaf de opdrachtregel:

1. Voer de interpreter van de opdrachtregel (`cmd.exe`) uit als een beheerder.
2. Ga naar de map waar het uitvoerbare bestand van Kaspersky Endpoint Security is opgeslagen.
3. Typ het volgende om een opdracht uit te voeren:

```
avp.com <opdracht> [opties]
```

Kaspersky Endpoint Security zal nu de opdracht uitvoeren (zie onderstaande afbeelding).



Het programma vanaf de opdrachtregel beheren

SCAN. Virusscan

Start de virusscantaak.

Syntaxis van opdracht

```
SCAN [<scanbereik>] [<actie bij detectie van een dreiging>] [<bestandstypen>]  
[<scanuitzonderingen>] [/R[A]:<rapportbestand>] [<scantechnologieën>] [/C:<bestand met  
instellingen van virusscan>]
```

Scanbereik	
<te scannen	Een lijst met bestanden en mappen, gescheiden door spaties. Lange paden

bestanden>	<p>moeten tussen aanhalingstekens staan. Korte paden (MS-DOS-structuur) moet niet tussen aanhalingstekens staan. Bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "C:\Program Files (x86)\Voorbeeldmap" – lang pad. • C:\PROGRA~2\EXAMPL~1 – kort pad.
/ALL	<p>Start de taak <i>Volledige Scan</i>. Kaspersky Endpoint Security scant de volgende objecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kernelgeheugen • Objecten die bij de opstart van het besturingssysteem worden geladen • Opstartsectoren • Back-up van het besturingssysteem • Alle harde en verwisselbare schijven
/MEMORY	Scan het kernelgeheugen
/STARTUP	Scan de objecten die bij de opstart van het besturingssysteem worden geladen
/MAIL	Scan de Outlook-mailbox
/REMDRIVES	Scan verwisselbare schijven.
/FIXDRIVES	Scan harde schijven.
/NETDRIVES	Scan netwerkschijven.
/QUARANTINE	Scan de bestanden in Back-up van Kaspersky Endpoint Security.
/@: <bestandslijst.lst>	<p>Scan de bestanden en mappen uit een lijst. Elk bestand in de lijst moet in een nieuwe rij staan. Lange paden moeten tussen aanhalingstekens staan. Korte paden (MS-DOS-structuur) moet niet tussen aanhalingstekens staan. Bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "C:\Program Files (x86)\Voorbeeldmap" – lang pad. • C:\PROGRA~2\EXAMPL~1 – kort pad.

Actie bij detectie van een dreiging	
/i0	Melden. Als deze optie is geselecteerd, voegt Kaspersky Endpoint Security de informatie over geïnfecteerde bestanden toe aan de lijst met actieve dreigingen wanneer deze bestanden worden gedetecteerd.
/i1	Desinfecteren of blokkeren als desinfectie mislukt. Als deze optie is geselecteerd, probeert Kaspersky Endpoint Security automatisch om alle gevonden geïnfecteerde bestanden te desinfecteren. Als geen desinfectie mogelijk is, voegt Kaspersky Endpoint Security de informatie over de gevonden geïnfecteerde bestanden toe aan de lijst met actieve dreigingen.
/i2	Desinfecteren of verwijderen als desinfectie mislukt. Als deze optie is geselecteerd, probeert Kaspersky Endpoint Security automatisch om alle gevonden geïnfecteerde bestanden te

	desinfecteren. Mocht de desinfectie mislukken, dan worden de bestanden door Kaspersky Endpoint Security verwijderd. Deze actie is standaard geselecteerd.
/i3	Gedetecteerde geïnfecteerde bestanden verwijderen. Als de desinfectie mislukt, worden de geïnfecteerde bestanden verwijderd. Ook samengestelde bestanden (bijvoorbeeld archieven) worden verwijderd als het geïnfecteerde bestand niet kan worden gedesinfecteerd of verwijderd.
/i4	Geïnfecteerde bestanden verwijderen. Ook samengestelde bestanden (bijvoorbeeld archieven) worden verwijderd als het geïnfecteerde bestand niet kan worden verwijderd.
/i8	Gebruiker vragen om een actie te kiezen wanneer een dreiging wordt gedetecteerd.
/i9	Gebruiker vragen om een actie te selecteren wanneer de scan is voltooid.

Bestandstypes	
/fe	Bestanden gescand op extensie. Als deze instelling is ingeschakeld, worden alleen infecteerbare bestanden gescand door Kaspersky Endpoint Security. De bestandsindeling wordt dan bepaald op basis van de bestandsextensie.
/fi	Bestanden gescand op indeling. Als deze instelling is ingeschakeld, worden alleen infecteerbare bestanden gescand door Kaspersky Endpoint Security. Alvorens een bestand te scannen op schadelijke code, wordt de interne header van het bestand geanalyseerd om de indeling van het bestand te bepalen (bijvoorbeeld .txt, .doc, of .exe). De scan zoekt ook naar bestanden met bepaalde bestandsextensies.
/fa	Alle bestanden. Als deze instelling is ingeschakeld, worden alle bestanden gecontroleerd door Kaspersky Endpoint Security, zonder uitzondering (alle indelingen en extensies). Dit is de standaardinstelling.

Scanuitzonderingen	
-e:a	Archieven met de indeling RAR, ARJ, ZIP, CAB, LHA, JAR en ICE worden niet gescand.
-e:b	E-maildatabases, inkomende en uitgaande e-mails worden niet gescand.
-E: <bestandsmasker>	Bestanden die overeenkomen met het bestandsmasker worden niet gescand. Bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none"> Het masker *.exe omvat alle paden naar bestanden met de EXE-extensie. Het masker voorbeeld* omvat alle paden naar bestanden met de naam VOORBEELD.
-e:<seconden>	Bestanden waarvan de scan langer duurt dan de opgegeven tijdslimiet (in seconden) worden niet gescand.
-es:<megabyte>	Bestanden die groter zijn dan de opgegeven grootte (in megabyte) worden niet gescand.

Modus voor opslaan van gebeurtenissen in een rapportbestand	
/R:<rapportbestand>	Sla alleen kritieke gebeurtenissen in het rapportbestand op.
/RA:<rapportbestand>	Sla alle gebeurtenissen in een rapportbestand op.

Scantechnologieën	
<code>/iChecker=on off</code>	Met deze technologie kan de scansnelheid toenemen door bepaalde bestanden uit te sluiten van de scan. Met behulp van een speciaal algoritme dat rekening houdt met de releasedatum van de Kaspersky Endpoint Security-databases, de datum waarop bestanden voor het laatst zijn gescand en eventuele wijzigingen in de scaninstellingen wordt bepaald welke bestanden niet worden gescand. De iChecker-technologie heeft enkele beperkingen: de technologie werkt niet met grote bestanden en is alleen van toepassing op objecten met een structuur die door het programma wordt herkend (bijvoorbeeld bestanden met de extensie EXE, DLL, LNK, TTF, INF, SYS, COM, CHM, ZIP en RAR).
<code>/iSwift=on off</code>	Met deze technologie kan de scansnelheid toenemen door bepaalde bestanden uit te sluiten van de scan. Met behulp van een speciaal algoritme dat rekening houdt met de releasedatum van de Kaspersky Endpoint Security-databases, de datum waarop bestanden voor het laatst zijn gescand en eventuele wijzigingen in de scaninstellingen wordt bepaald welke bestanden niet worden gescand. De iSwift-technologie is een verbeterde versie van de iChecker-technologie voor het NTFS-bestandssysteem.

Geavanceerde instellingen	
<code>/C:<bestand met instellingen van virusscan></code>	Bestand met instellingen van de virusscantaak. Het bestand moet handmatig worden aangemaakt en in de TXT-indeling worden opgeslagen. Het bestand kan de volgende inhoud hebben: [<code><scanbereik></code>] [<code><actie bij detectie van een dreiging></code>] [<code><bestandstypen></code>] [<code><scanuitzonderingen></code>] [<code>/R[A]:<rapportbestand></code>] [<code><scantechnologieën></code>].

Voorbeeld:

```
avp.com SCAN /R:log.txt /MEMORY /STARTUP /MAIL "C:\Documents and Settings\All Users\My Documents" "C:\Program Files"
```

UPDATE. Databases en softwaremodules van het programma bijwerken

Start de taak *Update*.

Syntaxis van opdracht

```
UPDATE [local] ["<updatebron>"] [/R[A]:<rapportbestand>] [/C:<bestand met updateinstellingen >]
```

Instellingen van updatetaak	
lokaal	Start van de <i>updatetaak</i> die automatisch is gemaakt nadat het programma was geïnstalleerd. U kunt de instellingen van de <i>updatetaak</i> wijzigen in de lokale programma-interface of in de console van Kaspersky Security Center. Als deze instelling niet is geconfigureerd, start Kaspersky Endpoint Security de <i>updatetaak</i> met de standaardinstellingen of met de instellingen die in de opdracht zijn gespecificeerd. U kunt de instellingen van de updatetaak als volgt configureren: <ul style="list-style-type: none"> • UPDATE start de taak <i>Updaten</i> met de standaardinstellingen: de updatebron is Kaspersky-updateservers, het account is Systeem en andere standaardinstellingen.

- lokaal UPDATEN start de taak *Updaten* die automatisch werd aangemaakt na installatie (voorgedefinieerde taak).
- UPDATE <update-instellingen> start de taak *Updaten* met handmatig gedefinieerde instellingen (zie hieronder).

Updatebron	
" <updatebron>"	Adres van een HTTP- of FTP-server of van een gedeelde map met het updatepakket. U kunt maar één updatebron opgeven. Als de updatebron niet is opgegeven, gebruikt Kaspersky Endpoint Security de standaardbron: Kaspersky-updateservers.

Modus voor opslaan van gebeurtenissen in een rapportbestand	
/R:<rapportbestand>	Sla alleen kritieke gebeurtenissen in het rapportbestand op.
/RA:<rapportbestand>	Sla alle gebeurtenissen in een rapportbestand op.

Geavanceerde instellingen	
/C:<bestand met update-instellingen>	Bestand met de instellingen van de taak <i>Update</i> . Het bestand moet handmatig worden aangemaakt en in de TXT-indeling worden opgeslagen. Het bestand kan de volgende inhoud hebben: ["<updatebron>"] [/R[A]:<rapportbestand>].

Voorbeeld:

avp.com UPDATE lokaal

avp.com UPDATE "ftp://my_server/kav updates" /RA:avbases_upd.txt

ROLLBACK. Laatste update terugdraaien

Draai de meest recente update van de antivirusdatabases terug. Zo kunt u indien nodig de databases en de programmamodules terugdraaien naar hun vorige versie wanneer de nieuwe databaseversie bijvoorbeeld een ongeldige definitie bevat waardoor Kaspersky Endpoint Security een veilig programma blokkeert.

Syntaxis van opdracht

ROLLBACK [/R[A]:<rapportbestand>]

Modus voor opslaan van gebeurtenissen in een rapportbestand	
/R:<rapportbestand>	Sla alleen kritieke gebeurtenissen in het rapportbestand op.
/RA:<rapportbestand>	Sla alle gebeurtenissen in een rapportbestand op.

Voorbeeld:

TRACES. Tracing

Schakel tracing in of uit. [Tracebestanden](#) worden opslagen op de computer zolang het programma actief is en worden permanent verwijderd wanneer het programma wordt verwijderd. Tracebestanden, behalve tracebestanden van Authenticatie-agent, worden opgeslagen in de map %ProgramData%\Kaspersky Lab\KES\Traces. Standaard is tracing uitgeschakeld.

Syntaxis van opdracht

```
TRACES on|off [<tracingniveau>] [<geavanceerde instellingen>]
```

Tracingniveau	
<tracingniveau>	Detailniveau van tracing. Beschikbare waarden: <ul style="list-style-type: none"> • 100 (kritiek). Alleen berichten over onherstelbare fouten. • 200 (hoog). Berichten over alle fouten, inclusief onherstelbare fouten. • 300 (diagnostisch). Berichten over alle fouten, alsook waarschuwingen. • 400 (belangrijk). Alle foutberichten, waarschuwingen en aanvullende informatie. • 500 (normaal). Berichten over alle fouten en waarschuwingen, alsook gedetailleerde informatie over de werking van het programma in de normale modus (standaard). • 600 (laag). Alle berichten.

Geavanceerde instellingen	
all	Start een opdracht met de parameters <code>dbg</code> , <code>file</code> en <code>mem</code> .
dbg	Gebruik de functie <code>OutputDebugString</code> en sla het tracebestand op. De functie <code>OutputDebugString</code> stuurt een tekenreeks naar het foutopsporingsprogramma die op het scherm moet worden weergegeven. Voor meer informatie gaat u naar de MSDN-website .
file	Sla één tracebestand op (geen maximale grootte).
rot	Sla traces op als een beperkt aantal bestanden met een beperkte grootte en overschrijf de oudere bestanden wanneer de maximale grootte wordt bereikt.
mem	Sla traces in dumpbestanden op.

Voorbeelden:

- avp.com TRACES on 500
- avp.com TRACES on 500 dbg

- avp.com TRACES off
- avp.com TRACES on 500 dbg mem
- avp.com TRACES off file

START. Start het profiel

Start het profiel (bijvoorbeeld om databases te updaten of om een beschermingsonderdeel in te schakelen).

Syntaxis van opdracht

```
START <profiel> [/R[A]:<rapportbestand>]
```

Profiel	
<profiel>	Naam van profiel. Een <i>Profiel</i> is een onderdeel, taak of functie van Kaspersky Endpoint Security. U kunt de lijst met beschikbare profielen bekijken door de opdracht <code>HELP START</code> uit te voeren.

Modus voor opslaan van gebeurtenissen in een rapportbestand	
/R:<rapportbestand>	Sla alleen kritieke gebeurtenissen in het rapportbestand op.
/RA:<rapportbestand>	Sla alle gebeurtenissen in een rapportbestand op.

Voorbeeld:

```
avp.com START Scan_Objects
```

STOP. Een profiel stoppen

Stop het profiel (bijvoorbeeld: stop de scans, stop de scan van verwisselbare schijven of schakel een beschermingsonderdeel uit).

Voor het uitvoeren van deze opdracht [moet Wachtwoordbeveiliging ingeschakeld zijn](#). De gebruiker moet de machtigingen **Beschermingsonderdelen uitschakelen** en **Controleonderdelen uitschakelen** hebben.

Syntaxis van opdracht

```
STOP <profiel> /login=<gebruikersnaam> /password=<wachtwoord>
```

Profiel	
<profiel>	Naam van profiel. Een <i>Profiel</i> is een onderdeel, taak of functie van

Kaspersky Endpoint Security. U kunt de lijst met beschikbare [profielen](#) bekijken door de opdracht `HELP STOP` uit te voeren.

Authenticatie	
<code>/login=<gebruikersnaam></code> <code>/password=<wachtwoord></code>	Gebruikersaccountgegevens met de vereiste machtigingen voor wachtwoordbeveiliging .

STATUS. Profielstatus

Toon statusinformatie voor [programmaprofielen](#) (bijvoorbeeld `actief` of `voltooid`). U kunt de lijst met beschikbare profielen bekijken door de opdracht `HELP STATUS` uit te voeren.

Kaspersky Endpoint Security toont ook informatie over de status van serviceprofielen. Informatie over de status van serviceprofielen is mogelijk vereist wanneer u contact opneemt met de Technische Support van Kaspersky.

Syntaxis van opdracht

```
STATUS [<profiel>]
```

STATISTICS. Statistieken over werking van profiel

Bekijk statistieken over een [programmaprofiel](#) (bijvoorbeeld de scanduur of het aantal gedetecteerde dreigingen.) U kunt de lijst met beschikbare profielen bekijken door de opdracht `HELP STATISTICS` uit te voeren.

Syntaxis van opdracht

```
STATISTICS <profiel>
```

RESTORE. Bestanden terugzetten

U kunt een bestand terugzetten vanuit Back-up naar de oorspronkelijke map. Als er al een bestand met dezelfde naam bestaat op het opgegeven pad, wordt het achtervoegsel '-copy' toegevoegd aan de bestandsnaam. Het bestand dat wordt teruggezet behoudt tijdens het kopiëren de originele naam.

Voor het uitvoeren van deze opdracht [moet Wachtwoordbeveiliging ingeschakeld zijn](#). De gebruiker moet de machtiging **Terugzetten vanuit Back-up** hebben.

Back-up bewaart back-ups van bestanden die tijdens de desinfectie zijn verwijderd of gewijzigd. Een *back-up* is een kopie van het bestand die is gemaakt voordat het bestand werd gedesinfecteerd of verwijderd. Back-ups van bestanden worden in een speciale indeling opgeslagen en zijn niet gevaarlijk.

Back-ups van bestanden worden opgeslagen in de map `C:\ProgramData\Kaspersky Lab\KES\QB`.

Gebruikers in de groep Beheerders hebben de benodigde machtigingen om deze map te openen. De gebruiker wiens account is gebruikt om Kaspersky Endpoint Security te installeren heeft beperkte toegangsrechten voor deze map.

Kaspersky Endpoint Security biedt de mogelijkheid niet om machtigingen voor de toegang tot back-ups van bestanden te configureren.

Syntaxis van opdracht

```
RESTORE [/REPLACE] <bestandsnaam> /login=<gebruikersnaam> /password=<wachtwoord>
```

Geavanceerde instellingen	
/REPLACE	Overschrijf een bestaand bestand.
<bestandsnaam>	De naam van het bestand dat wordt teruggezet.

Authenticatie	
/login=<gebruikersnaam> /password=<wachtwoord>	Gebruikersaccountgegevens met de vereiste machtigingen voor wachtwoordbeveiliging .

Voorbeeld:

```
avp.com RESTORE /REPLACE true_file.txt /login=KLAdmin /password=!Password1
```

EXPORT. Programma-instellingen exporteren

Exporteer instellingen van Kaspersky Endpoint Security naar een bestand. Het bestand wordt geschreven naar de map C:\Windows\SysWOW64.

Syntaxis van opdracht

```
EXPORT <profiel> <bestandsnaam>
```

Profiel	
<profiel>	Naam van profiel. Een <i>Profiel</i> is een onderdeel, taak of functie van Kaspersky Endpoint Security. U kunt de lijst met beschikbare profielen bekijken door de opdracht <code>HELP EXPORT</code> uit te voeren .

Te exporteren bestand	
<bestandsnaam>	De naam van het bestand waarnaar de programma-instellingen worden geëxporteerd. U kunt de instellingen van Kaspersky Endpoint Security exporteren naar een DAT- of CFG-configuratiebestand, een TXT-tekstbestand of een XML-document.

Voorbeelden:

- avp.com EXPORT ids ids_config.dat

- avp.com EXPORT fm fm_config.txt

IMPORT. Programma-instellingen importeren

Importeer instellingen voor Kaspersky Endpoint Security vanuit een bestand dat is aangemaakt met de opdracht `EXPORT`.

Voor het uitvoeren van deze opdracht [moet Wachtwoordbeveiliging ingeschakeld zijn](#). De gebruiker moet de machtiging **programma-instellingen configureren** hebben.

Syntaxis van opdracht

```
IMPORT <bestandsnaam> /login=<gebruikersnaam> /password=<wachtwoord>
```

Te importeren bestand	
<bestandsnaam>	De naam van het bestand waaruit de programma-instellingen worden geïmporteerd. U kunt instellingen van Kaspersky Endpoint Security importeren vanuit een DAT- of CFG-configuratiebestand, een TXT-tekstbestand of een XML-document.

Authenticatie	
/login=<gebruikersnaam> /password=<wachtwoord>	Gebruikersaccountgegevens met de vereiste machtigingen voor wachtwoordbeveiliging .

Voorbeeld:

```
avp.com IMPORT config.dat /login=KLAdmin /password=!Password1
```

ADDKEY. Een licentiebestand toepassen

Pas het licentiebestand toe om Kaspersky Endpoint Security te activeren. Als het programma al is geactiveerd, wordt de licentie toegevoegd als een reservelicentie.

Syntaxis van opdracht

```
ADDKEY <bestandsnaam> /login=<gebruikersnaam> /password=<wachtwoord>
```

Licentiebestand	
<bestandsnaam>	Naam van licentiebestand.

Authenticatie	
/login=<gebruikersnaam>	Gegevens van gebruikersaccount. Deze gebruikersgegevens moeten

/password=<wachtwoord>

alleen worden ingevoerd als [Wachtwoordbeveiliging](#) is ingeschakeld.

Voorbeeld:

avp.com ADDKEY file.key

LICENSE. Licentiebeheer

Voer bewerkingen met licentiecodes van Kaspersky Endpoint Security uit.

Voor het uitvoeren van deze opdracht en het verwijderen van een licentiecode [moet Wachtwoordbeveiliging zijn ingeschakeld](#). De gebruiker moet de machtiging **Licentie verwijderen** hebben.

Syntaxis van opdracht

LICENSE <bewerking> [/login=<gebruikersnaam> /password=<wachtwoord>]

Bewerking	
/ADD <bestandsnaam>	Pas het licentiebestand toe om Kaspersky Endpoint Security te activeren. Als het programma al is geactiveerd, wordt de licentie toegevoegd als een reservelicentie.
/ADD <activeringscode>	Activeer Kaspersky Endpoint Security met een activeringscode. Als het programma al is geactiveerd, wordt de licentie toegevoegd als een reservelicentie.
/REFRESH <bestandsnaam>	Verleng uw licentie met een licentiebestand. Hierdoor wordt een reservelicentie toegevoegd. Deze wordt actief wanneer de licentie verloopt. Het is niet mogelijk om een actieve licentie toe te voegen met deze opdracht.
/REFRESH <activeringscode>	Verleng uw licentie met een activeringscode. Hierdoor wordt een reservelicentie toegevoegd. Deze wordt actief wanneer de licentie verloopt. Het is niet mogelijk om een actieve licentie toe te voegen met deze opdracht.
/DEL /login= <gebruikersnaam> /password= <wachtwoord>	Verwijder een licentiebestand. De reservelicentie wordt ook verwijderd.

Authenticatie	
/login=<gebruikersnaam> /password=<wachtwoord>	Gebruikersaccountgegevens met de vereiste machtigingen voor wachtwoordbeveiliging .

Voorbeeld:

- avp.com LICENSE /ADD file.key
- avp.com LICENSE /ADD AAAAA-BBBBB-CCCC-DDDD
- avp.com LICENSE /DEL /login=KLAdmin /password=!Password1

RENEW. Een licentie aanschaffen

Hiermee opent u de Kaspersky-website om een licentie te kopen of te verlengen.

PBATESTRESET. Reset de resultaten van de schijfcontrole voordat u de schijf encrypt

Stel de resultaten van de compatibiliteitscontrole voor Full Disk Encryption (FDE) opnieuw in, inclusief de technologieën Kaspersky Disk Encryption en BitLocker-schijfencryptie.

Alvorens Full Disk Encryption te starten, voert het programma een aantal controles uit om na te gaan of de computer kan worden geëncrypt. Als de computer Full Disk Encryption niet ondersteunt, registreert Kaspersky Endpoint Security informatie over de incompatibiliteit in het logboek. De volgende keer dat u de computer probeert te encrypten, voert het programma deze controle niet uit en wordt u gewaarschuwd dat de encryptie niet kan worden uitgevoerd. Als de hardwareconfiguratie van de computer is gewijzigd, moeten de vastgelegde resultaten van de eerdere compatibiliteitscontrole opnieuw worden ingesteld om de harde schijf van de computer weer te controleren op compatibiliteit met Kaspersky Disk Encryption en BitLocker-encryptietechnologie.

EXIT. Programma afsluiten

Hiermee sluit u Kaspersky Endpoint Security af. Het programma wordt dan uit het RAM van de computer gehaald.

Voor het uitvoeren van deze opdracht [moet Wachtwoordbeveiliging ingeschakeld zijn](#). De gebruiker moet de machtiging **Programma afsluiten** hebben.

Syntaxis van opdracht

```
EXIT /login=<gebruikersnaam> /password=<wachtwoord>
```

EXITPOLICY. Beleid uitschakelen

Hiermee schakelt u een Kaspersky Security Center-beleid op de computer uit. Alle Kaspersky Endpoint Security-instellingen kunnen worden geconfigureerd, inclusief instellingen met een gesloten hangslot in het beleid (🔒).

Voor het uitvoeren van deze opdracht [moet Wachtwoordbeveiliging ingeschakeld zijn](#). De gebruiker moet de machtiging **Kaspersky Security Center-beleid uitschakelen** hebben.

Syntaxis van opdracht

```
EXITPOLICY /login=<gebruikersnaam> /password=<wachtwoord>
```

STARTPOLICY. Beleid inschakelen

Hiermee schakelt u een Kaspersky Security Center-beleid op de computer in. De programma-instellingen worden geconfigureerd volgens het beleid.

DISABLE. Bescherming uitschakelen

Hiermee schakelt u File Threat Protection uit op een computer met een verlopen licentie voor Kaspersky Endpoint Security. Deze opdracht kan niet worden uitgevoerd op een computer met een niet-geactiveerd programma of met een geldige licentie voor het programma.

SPYWARE. Detectie van spyware

Hiermee schakelt u de detectie van spyware in of uit. De detectie van spyware is standaard ingeschakeld.

Syntaxis van opdracht

```
SPYWARE on|off
```

MDRLICENSE. MDR-activering

Voer bewerkingen uit met het BLOB-configuratiebestand om Beheerde detectie en respons te activeren. Het BLOB-bestand bevat de client-ID en informatie over de licentie voor Kaspersky Beheerde detectie en respons. Het BLOB-bestand bevindt zich in het ZIP-archief van het MDR-configuratiebestand. U kunt het Ziparchief verkrijgen in de Kaspersky Beheerde detectie en respons-console. Raadpleeg [de handleiding over Kaspersky Beheerde detectie en respons](#) voor gedetailleerde informatie over een BLOB-bestand.

Beheerdersbevoegdheden zijn vereist voor het uitvoeren van bewerkingen met een BLOB-bestand. Beheerde detectie- en responsinstellingen in het beleid moeten ook beschikbaar zijn voor bewerking (■).

Syntaxis van opdracht

```
MDRLICENSE <operation> [/login=<user name> /password=<password>]
```

Bewerking	
/ADD <bestandsnaam>	Pas het BLOB-configuratiebestand toe voor integratie met Kaspersky Beheerde detectie en respons (P7-bestandsindeling). U kunt slechts één BLOB-bestand toepassen. Als er al een BLOB-bestand aan de computer is toegevoegd, wordt het bestand vervangen.
/DEL	Verwijder het BLOB-configuratiebestand.

Authenticatie	

```
/login=<gebruikersnaam>  
/password=<wachtwoord>
```

Gebruikersaccountgegevens met de vereiste machtigingen voor [wachtwoordbeveiliging](#).

Voorbeeld:

- `avp.com MDRLICENSE /ADD file.key`
- `avp.com MDRLICENSE /DEL /login=KLAdmin /password=!Password1`

KSN. Wereldwijde/privaat KSN-overgang

Een Kaspersky Security Network-oplossing selecteren om de reputatie van bestanden of websites te bepalen. Kaspersky Endpoint Security ondersteunt de volgende infrastructurele KSN-oplossingen:

- *Wereldwijd KSN* is de oplossing die door de meeste Kaspersky-programma's wordt gebruikt. Deelnemers aan KSN ontvangen informatie van Kaspersky Security Network en sturen Kaspersky informatie over objecten die op hun computers worden gedetecteerd. Dankzij deze informatie worden de objecten dan verder onderzocht door Kaspersky-analisten en worden ze toegevoegd aan de Kaspersky Security Network-databases die reputatie-informatie en statistische gegevens bevatten.
- *Privaat KSN* is een oplossing waarmee gebruikers van computers waarop Kaspersky Endpoint Security of andere Kaspersky-programma's worden gehost toegang verkrijgen tot reputatiedatabases van Kaspersky Security Network en tot andere statistische gegevens zonder gegevens naar KSN te versturen vanaf hun eigen computers. Privaat KSN is ontworpen voor bedrijven die niet kunnen deelnemen aan Kaspersky Security Network wegens een van de volgende redenen:
 - De lokale werkstations zijn niet verbonden met internet.
 - De verzending van gegevens naar het buitenland of andere netwerken dan het bedrijfsnetwerk is wettelijk verboden of beperkt door het beveiligingsbeleid van het bedrijf.

Syntaxis van opdracht

```
KSN /global | /private <file name>
```

Privaat KSN- configuratiebestand

<bestandsnaam>

Naam van het configuratiebestand met de instellingen van de KSN-proxyserver. Dit bestand heeft de extensie PKCS7 of PEM.

Voorbeeld:

```
avp.com KSN /global
```

```
avp.com KSN /private C:\ksn_config.pkcs7
```

KESCLI-opdrachten

Met KESCLI-opdrachten kunt u informatie ontvangen over de status van computerbeveiliging met behulp van het OPSWAT-component, en kunt u standaardtaken uitvoeren, zoals virusscans en database-updates.


U kunt de lijst met KESCLI-opdrachten bekijken met de opdracht `--help` of de verkorte opdracht `-h`.

Zo beheert u Kaspersky Endpoint Security vanaf de opdrachtregel:

1. Voer de interpreter van de opdrachtregel (cmd.exe) uit als een beheerder.
2. Ga naar de map waar het uitvoerbare bestand van Kaspersky Endpoint Security is opgeslagen.
3. Typ het volgende om een opdracht uit te voeren:

```
kescli <command> [options]
```

Kaspersky Endpoint Security zal nu de opdracht uitvoeren (zie onderstaande afbeelding).



Het programma vanaf de opdrachtregel beheren

Scan. Virusscan

Start de virusscantaak.

Syntaxis van opdracht

```
--opswat Scan <scan scope> <action on threat detection>
```

U kunt de voltooiingsstatus controleren van de taak *Volledige scan* met de opdracht [GetScanState](#) en de datum en tijd zien waarop de scan voor het laatst werd voltooid met de opdracht [GetLastScanTime](#).

Scanbereik	
<te scannen bestanden>	Een lijst met bestanden en mappen, gescheiden door <code>;</code> . Bijv., <code>C:\Program Files (x86)\Example Folder</code> .

Actie bij detectie van een dreiging	
0	Melden. Als deze optie is geselecteerd, voegt Kaspersky Endpoint Security de informatie over geïnfecteerde bestanden toe aan de lijst met actieve dreigingen wanneer deze bestanden worden gedetecteerd.
1	Desinfecteren of verwijderen als desinfectie mislukt. Als deze optie is geselecteerd, probeert

Kaspersky Endpoint Security automatisch om alle gevonden geïnfecteerde bestanden te desinfecteren. Mocht de desinfectie mislukken, dan worden de bestanden door Kaspersky Endpoint Security verwijderd.

Deze actie is standaard geselecteerd.

Voorbeeld:

```
kescli --opswat Scan C:\Documents and Settings\All Users\My Documents;C:\Program Files 1
```

GetScanState. Status van voltooiing van scan

Ontvang informatie over de status van voltooiing van de taak *Volledige scan*:

- 1 – de scan wordt uitgevoerd.
- 0 – de scan wordt niet uitgevoerd.

Syntaxis van opdracht

```
--opswat GetScanState
```

Voorbeeld:

```
kescli --opswat GetScanState
```

GetLastScanTime. De voltooiingstijd van de scan bepalen

Ontvang informatie over de datum en tijd van de laatste voltooiing van de taak *Volledige scan*.

Syntaxis van opdracht

```
--opswat GetLastScanTime
```

Voorbeeld:

```
kescli --opswat GetLastScanTime
```

GetThreats. Gegevens verkrijgen over gedetecteerde bedreigingen

Ontvang een lijst met gedetecteerde bedreigingen (*dreigingsrapport*). Dit rapport bevat informatie over bedreigingen en virusactiviteiten gedurende de laatste 30 dagen voorafgaand aan het maken van het rapport.

Syntaxis van opdracht

```
--opswat GetThreats
```

Wanneer deze opdracht wordt uitgevoerd, verzendt Kaspersky Endpoint Security een antwoord in de volgende indeling:

<naam van gedetecteerd object> <type object> <datum en tijd detectie> <pad naar bestand>
<actie bij dreigingsdetectie> <gevaarniveau dreiging>

```
Administrator: Command Prompt
C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Endpoint Security for Windows>kescli --opswat GetThreats
"EICAR-Test-File" 1 3/16/2021 17:14:37 "https://secure.eicar.org/eicar.com.txt" 41 1
"EICAR-Test-File" 1 3/16/2021 17:14:38 "https://www.eicar.org/download/eicar.com" 41 1
```

Het programma vanaf de opdrachtregel beheren

Objecttype	
0	Niet gekend (Unknown).
1	Virussen (Virware).
2	Trojaanse programma's (Trojware).
3	Kwaadaardige programma's (Malware).
4	Advertentieprogramma's (Adware).
5	Automatische inbelprogramma's (Pornware).
6	Toepassingen die door een cybercrimineel kunnen worden gebruikt om de computer of gegevens van de gebruiker te beschadigen (Riskware).
7	Objecten die mogelijk zijn gecompriemd om schadelijke code te beschermen (Packed).
20	Onbekende objecten (Xfiles).
21	Gekend programma's (Software).
22	Verborgen bestanden (Hidden).
23	Programma waarvoor actie vereist is (Pupware).
24	Afwijkend gedrag (Anomaly).
30	Niet bepaald (Undetect).
40	Advertentiebanner (Banner).
50	Netwerkaanval (Attack).
51	Toegang tot register (Registry).
52	Verdacht activiteit (Suspicion).
60	Kwetsbaarheden (Vulnerability).
70	Phishing.
80	Ongewenste e-mailbijlage (Attachment).
90	Malware gedetecteerd door Kaspersky Security Network (Urgent).
100	Onbekende link (Suspicious URL).
110	Andere malware (Behavioral).

Actie bij detectie van een dreiging	
0	Niet gekend (unknown).
1	Dreiging werd opgelost (ok).
2	Object was geïnfecteerd en niet gedesinfecteerd (infected).
5	Object bevindt zich in een archief en is niet gedesinfecteerd (archive).
9	Object is gedesinfecteerd (disinfected).
10	Object is niet gedesinfecteerd (not disinfected).
11	Object is verwijderd (deleted).
13	Er is een back-up van het object gemaakt (backupped).
15	Object is verplaatst naar Back-up (quarantined).
23	Het object wordt verwijderd bij het opnieuw opstarten van de computer (delete on reboot).
25	Het object is gedesinfecteerd bij het opnieuw opstarten van de computer (disinfect on reboot).
29	Het object is door een gebruiker naar back-up verplaatst (added by user).
30	Het object is toegevoegd aan uitsluitingen (added to exclude).
31	Het object werd verplaatst naar back-up bij herstart van computer (quarantine on reboot).
36	Vals positief (false alarm).
38	Het proces is beëindigd (terminated).
40	Object is niet gedetecteerd (not found).
41	Kan de dreiging niet oplossen (untreatable).
42	Object is hersteld (rolled back).
43	Het object is gemaakt als gevolg van bedreigingsactiviteit (produced by threat).
44	Het object werd hersteld bij het opnieuw opstarten van de computer (roll back on reboot).
0xffffffff	Het object werd niet verwerkt (discarded).

Gevaarniveau dreiging	
0	Onbekend
1	Hoog
2	Gemiddelde scan
4	Laag
8	Info (minder dan <i>Laag</i>)

UpdateDefinitions. Databases en softwaremodules van het programma bijwerken

Start de taak *Update*. Kaspersky Endpoint Security gebruikt de standaardbron: Kaspersky-updateservers.

Syntaxis van opdracht

```
--opswat UpdateDefinitions
```

U kunt ook de datum en tijd bekijken van de laatst voltooide taak *Update* met de opdracht [GetDefinitionsetState](#).

Voorbeeld:

```
kescli --opswat UpdateDefinitions
```

GetDefinitionState. De voltooiingstijd van de update bepalen

Ontvang informatie over de datum en tijd van de laatste voltooiing van de taak *Update*.

Syntaxis van opdracht

```
--opswat GetDefinitionState
```

Voorbeeld:

```
kescli --opswat GetDefinitionState
```

EnableRTP. Beveiliging inschakelen

Schakel de volgende Kaspersky Endpoint Security-beschermingscomponenten in op de computer: File Threat Protection, Web Threat Protection, Mail Threat Protection, Network Threat Protection, Host Intrusion Prevention.

Syntaxis van opdracht

```
--opswat EnableRTP
```

U kunt de bedrijfsstatus van File Threat Protection controleren met de opdracht [GetRealTimeProtectionState](#).

Voorbeeld:

```
kescli --opswat EnableRTP
```

GetRealTimeProtectionState. Status van bescherming bestanden

Ontvang informatie over de bedrijfsstatus van de component File Threat Protection:

- 1 – het component is ingeschakeld.
- 0 – het component is uitgeschakeld.

Syntaxis van opdracht

```
--opswat GetRealTimeProtectionState
```

Voorbeeld:

```
kescli --opswat GetRealTimeProtectionState
```

Version. De versie van het programma bepalen

De versie van Kaspersky Endpoint Security voor Windows bepalen.

Syntaxis van opdracht

```
--Version
```

U kunt ook de verkorte opdracht `-v` gebruiken.

Voorbeeld:

```
kescli -v
```

Foutcodes

Er kunnen fouten optreden wanneer u het programma met de opdrachtregel gebruikt. Wanneer er fouten optreden, toont Kaspersky Endpoint Security een foutbericht zoals `Fout: Taak 'EntAppControl' kan niet worden gestart`. Kaspersky Endpoint Security kan ook aanvullende informatie tonen in de vorm van een code, zoals `error=8947906D` (zie onderstaande tabel).

Foutcodes

Foutcode	Beschrijving
09479001	Het licentiebestand voor Kaspersky Endpoint Security wordt al gebruikt op deze computer.
0947901D	De licentie is verlopen. De databases kunnen niet worden geüpdatet.
89479002	Code niet gevonden.
89479003	Digitale handtekening ontbreekt of is beschadigd.
89479004	Gegevens zijn beschadigd.
89479005	Licentiebestand is beschadigd.
89479006	Licentie is verlopen of licentiebestand is verlopen.
89479007	Licentiebestand is niet opgegeven.

89479008	Licentiebestand kan niet worden toegepast.
89479009	Opslaan van gegevens is mislukt.
8947900A	Lezen van gegevens is mislukt.
8947900B	I/O-fout.
8947900C	Databases zijn niet gevonden.
8947900E	Licentiebibliotheek is niet geladen.
8947900F	Databases zijn beschadigd of handmatig geüpdatet.
89479010	Databases zijn beschadigd.
89479011	Kan geen ongeldig licentiebestand gebruiken om een reservelicentie toe te voegen.
89479012	Systeemfout.
89479013	Denylist van licenties is beschadigd.
89479014	Handtekening van bestand komt niet overeen met de digitale handtekening van Kaspersky.
89479015	Kan code voor niet-commerciële licentie niet gebruiken als code voor commerciële licentie.
89479016	De bètalicentie is vereist om de bètaversie van het programma te gebruiken.
89479017	Licentiebestand is niet compatibel met dit programma.
89479018	Code geblokkeerd door Kaspersky.
89479019	Programma wordt al gebruikt met een evaluatielicentie. Evaluatiecode kan niet opnieuw worden toegevoegd.
8947901A	Licentiebestand is beschadigd.
8947901B	Digitale handtekening ontbreekt, is beschadigd of komt niet overeen met de digitale handtekening van Kaspersky.
8947901C	Licentie kan niet worden toegevoegd als de bijbehorende niet-commerciële licentie is verlopen.
8947901E	De datum waarop het licentiebestand is gemaakt of gebruikt is ongeldig. Controleer de systeemdatum.
8947901F	Kan geen code voor evaluatielicentie toevoegen: er is al een andere code voor een evaluatielicentie actief.
89479020	Denylist van licenties is beschadigd of ontbreekt.
89479021	Updatebeschrijving ontbreekt of is beschadigd.
89479022	Fout in servicegegevens van licentiebestand.
89479023	Kan geen ongeldig licentiebestand gebruiken om een reservelicentie toe te voegen.
89479025	Fout bij verzending van aanvraag naar de activeringsserver. Mogelijke redenen: fout bij internetverbinding of tijdelijke problemen met de activeringsserver. Probeer het programma later te activeren met de activeringscode. Als de fout aanhoudt, neemt u contact op met de internetprovider.
89479026	Fout bij antwoord van activeringsserver.
89479027	Reactiestatus kan niet worden verkregen.
89479028	Fout bij opslaan van tijdelijk bestand.
89479029	Activeringscode is verkeerd ingevoerd of systeemdatum is onjuist. Controleer de systeemdatum op de computer.

8947902A	Code niet compatibel met dit programma of licentie verlopen. U kunt Kaspersky Endpoint Security niet activeren met een licentiebestand voor een ander programma.
8947902B	Ontvangst van licentiebestand is mislukt. Onjuiste activeringscode is ingevoerd.
8947902C	Activeringsserver gaf fout 400.
8947902D	Activeringsserver gaf fout 401.
8947902E	Activeringsserver gaf fout 403.
8947902F	Activeringsserver gaf fout 404.
89479030	Activeringsserver gaf fout 405.
89479031	Activeringsserver gaf fout 406.
89479032	Authenticatie op proxyserver vereist. Controleer de netwerkinstellingen.
89479033	Time-out bij aanvraag.
89479034	Activeringsserver gaf fout 409.
89479035	Activeringsserver gaf fout 410.
89479036	Activeringsserver gaf fout 411.
89479037	Activeringsserver gaf fout 412.
89479038	Activeringsserver gaf fout 413.
89479039	Activeringsserver gaf fout 414.
8947903A	Activeringsserver gaf fout 415.
8947903C	Interne serverfout.
8947903D	Functionaliteit wordt niet ondersteund.
8947903E	Ongeldig antwoord van gateway. Controleer de netwerkinstellingen.
8947903F	Service niet beschikbaar (HTTP-fout 503).
89479040	Time-out bij reactie van gateway. Controleer de netwerkinstellingen.
89479041	Het protocol wordt niet ondersteund door de server.
89479043	Onbekende HTTP-fout.
89479044	Ongeldige bron-ID.
89479046	Ongeldige URL.
89479047	Ongeldige doelmap.
89479048	Fout bij geheugentoewijzing.
89479049	Fout bij conversie van parameters naar ANSI-tekenreeks (URL, map, agent).
8947904A	Fout bij maken van werkthread.
8947904B	Werkthread is al actief.
8947904C	Werkthread is niet actief.
8947904D	Licentiebestand niet gevonden op activeringsserver.
8947904E	Licentie is geblokkeerd.

8947904F	Interne fout bij activeringsserver.
89479050	Onvoldoende gegevens in activeringsaanvraag.
89479053	Licentiebestand verlopen.
89479054	Onjuiste systeemdatum op de computer.
89479055	Evaluatielicentie is verlopen.
89479056	De licentie is verlopen.
89479057	Het maximale aantal programma-activeringen is voor de opgegeven code overschreden.
89479058	Activeringsprocedure is met een systeemfout beëindigd.
89479059	Kan code voor niet-commerciële licentie niet gebruiken als code voor commerciële licentie.
8947905C	Activeringscode is vereist.
89479062	Geen verbinding met activeringsserver mogelijk.
89479064	Activeringsserver niet beschikbaar. Controleer de instellingen van de internetverbinding en probeer opnieuw te activeren.
89479065	De releasedatum van de database valt na de verloopdatum van licentie.
89479066	Actieve licentie kan niet door een verlopen licentie worden vervangen.
89479067	Reservelicentie kan niet worden toegevoegd als deze vóór de huidige licentie verloopt.
89479068	Geüpdatete abonnementslicentie ontbreekt.
8947906A	Onjuiste activeringscode (controlesom komt niet overeen).
8947906B	Code al actief.
8947906C	Licentietypen die horen bij actieve en reservelicenties komen niet overeen.
8947906D	Onderdeel niet ondersteund door licentie.
8947906E	Abonnementslicentie kan niet als reservelicentie worden toegevoegd.
89479213	Algemene fout bij transportlaag.
89479214	Verbinden met activeringsserver is mislukt.
89479215	Ongeldige URL-indeling.
89479216	Conversie van proxyserveradres is mislukt.
89479217	Conversie van serveradres is mislukt. Controleer de instellingen van de internetverbinding.
89479218	Verbinding met activeringsserver of proxyserver is mislukt.
89479219	Toegang tot account geweigerd.
8947921A	Time-out voor reactie is verlopen.
8947921B	Fout bij verzending van HTTP-aanvraag.
8947921C	SSL-verbindingfout.
8947921D	Bewerking onderbroken door terugbellen.
8947921E	Te veel pogingen tot doorsturen.
8947921F	Controle van ontvanger is mislukt.
89479220	Lege reactie van activeringsserver.

89479221	Fout bij verzending van gegevens.
89479222	Fout bij ontvangst van gegevens.
89479223	Fout bij lokaal SSL-certificaat.
89479224	Fout bij SSL-encryptie.
89479225	Fout bij SSL-certificaat van server.
89479226	Ongeldige inhoud van netwerkpakket.
89479227	Toegang van gebruiker geweigerd.
89479228	Ongeldig SSL-certificaatbestand.
89479229	Maken van SSL-verbinding is mislukt.
8947922A	Verzending of ontvangst van netwerkpakket is mislukt. Probeer het later opnieuw.
8947922B	Ongeldig bestand met ingetrokken certificaten.
8947922C	Fout bij SSL-certificaataanvraag.
89479401	Onbekende serverfout.
89479402	Interne serverfout.
89479403	Geen licentiebestand beschikbaar voor de ingevoerde activeringscode.
89479404	Actieve licentie geblokkeerd.
89479405	Vereiste parameters van aanvraag voor activering van programma ontbreken.
89479406	Onjuiste gebruikersnaam of wachtwoord.
89479407	Onjuiste activeringscode verstuurd naar server.
89479408	Activeringscode is ongeldig voor Kaspersky Endpoint Security. De activeringscode is voor een onbekend programma.
89479409	Geen activeringscode in aanvraag.
8947940B	Licentie is verlopen (volgens gegevens van de activeringsserver).
8947940C	Het aantal activeringen met deze code is overschreden.
8947940D	Ongeldige structuur van aanvraagnummer.
8947940E	Activeringscode is ongeldig voor Kaspersky Endpoint Security. Activeringscode is bedoeld voor een ander Kaspersky-programma.
8947940F	Licentiebestand kan niet worden geüpdatet.
89479410	Activeringscode is ongeldig in deze regio.
89479411	Activeringscode is ongeldig voor de taalversie van Kaspersky Endpoint Security.
89479412	Extra toegang tot de activeringsserver is vereist.
89479413	Activeringsserver gaf fout 643.
89479414	Activeringsserver gaf fout 644.
89479415	Activeringsserver gaf fout 645.
89479416	Activeringsserver gaf fout 646.
89479417	Structuur van activeringscode niet ondersteund door activeringsserver.

89479418	Ongeldige structuur van activeringscode.
89479419	Onjuiste systeemtijd op de computer.
8947941A	Activeringscode is ongeldig voor de versie van Kaspersky Endpoint Security.
8947941B	Abonnement verlopen.
8947941C	Aantal activeringen overschreden voor dit licentiebestand.
8947941D	Ongeldige digitale handtekening van licentiebestand.
8947941E	Er zijn aanvullende gegevens nodig.
8947941F	Verificatie van gegevens is mislukt.
89479420	Abonnement inactief.
89479421	Activeringsserver ondergaat onderhoud.
89479501	Onbekende fout van Kaspersky Endpoint Security.
89479502	Ongeldige parameter overgezet. Bijvoorbeeld: een lege lijst met adressen van activeringsservers.
89479503	Onjuiste activeringscode.
89479504	Ongeldige gebruikersnaam.
89479505	Ongeldig gebruikerswachtwoord.
89479506	Ongeldige reactie van activeringsserver.
89479507	Activeringsaanvraag onderbroken.
89479509	Activeringsserver gaf een lege lijst voor doorsturen.

Appendix. Programmaprofielen

Een *Profiel* is een onderdeel, taak of functie van Kaspersky Endpoint Security. Profielen worden gebruikt voor het beheer van het programma vanaf de opdrachtregel. U kunt profielen gebruiken om de opdrachten `START`, `STOP`, `STATUS`, `STATISTICS`, `EXPORT` en `IMPORT` uit te voeren. Met profielen kunt u programma-instellingen configureren (bijvoorbeeld `STOP DeviceControl`) of taken starten (bijvoorbeeld `START Scan_My_Computer`).

De volgende profielen zijn beschikbaar:

- `AdaptiveAnomaliesControl` – Adaptieve controle op afwijkingen.
- `AMSI` – AMSI-bescherming.
- `BehaviorDetection` – Gedragsdetectie.
- `DeviceControl` – Apparaatcontrole.
- `EntAppControl` – Programmacontrole.
- `File_Monitoring` of `FM` – File Threat Protection.
- `Firewall` of `FW` – Firewall.

- HIPS – Host Intrusion Prevention.
- IDS – Network Threat Protection.
- IntegrityCheck – Integriteitscontrole.
- Mail_Monitoring of EM – Mail Threat Protection.
- Rollback – Update terugdraaien.
- Scan_ContextScan – Scannen vanuit contextmenu.
- Scan_IdleScan – Achtergrondscan.
- Scan_Memory – Scan van kernelgeheugen.
- Scan_My_Computer – Volledige Scan.
- Scan_Objects – Aangepaste Scan.
- Scan_Qscan – Scan objecten die bij de opstart van het besturingssysteem worden geladen.
- Scan_Removable_Drive – Scan van verwisselbare schijven.
- Scan_Startup of STARTUP – Kritieke Gebiedenscan.
- Updater – Update.
- Web_Monitoring of WM – Web Threat Protection.
- WebControl – Webcontrole.

Kaspersky Endpoint Security ondersteunt ook serviceprofielen. Serviceprofielen zijn mogelijk vereist wanneer u contact opneemt met de Technische Support van Kaspersky.

Het programma via de REST API beheren

In Kaspersky Endpoint Security kunt u programma-instellingen configureren, een scan starten, de antivirusdatabases updaten en andere taken met oplossingen van derden uitvoeren. Kaspersky Endpoint Security heeft hiervoor een API. De REST API van Kaspersky Endpoint Security werkt via HTTP en bestaat uit een reeks methoden met vraag en antwoord. U kunt dus Kaspersky Endpoint Security beheren via oplossingen van derden in plaats van de lokale programma-interface of de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.

Als u aan de slag wilt met de REST API, moet u [Kaspersky Endpoint Security installeren met ondersteuning voor de REST API](#). De REST-client en Kaspersky Endpoint Security moeten op dezelfde computer geïnstalleerd zijn.

Een veilige interactie garanderen tussen Kaspersky Endpoint Security en de REST-client:

- Configureer de bescherming van de REST-client tegen ongeautoriseerde toegang volgens de aanbevelingen van de ontwikkelaar van de REST-client. Configureer de bescherming van de REST-clientmap tegen schrijven met behulp van Discretionary Access Control List - DACL.
- Gebruik een aparte account met beheerdersrechten om de REST-client uit te voeren. Weiger interactief aanmelden op het systeem voor deze account.

Het programma wordt beheerd via de REST API op <http://127.0.0.1> of <http://localhost>. Het is niet mogelijk om Kaspersky Endpoint Security op afstand te beheren via de REST API.



[DOCUMENTATIE VAN REST API OPENEN](#)

Het programma installeren met de REST API

Voor het beheer van het programma via de REST API moet u Kaspersky Endpoint Security installeren met ondersteuning voor de REST API. Als u Kaspersky Endpoint Security via de REST API beheert, kunt u het programma niet beheren met Kaspersky Security Center.

Zo installeert u Kaspersky Endpoint Security met ondersteuning voor de REST API:

1. Voer de interpreter van de opdrachtregel (cmd.exe) uit als een beheerder.
2. Ga naar de map met het distributiepakket voor Kaspersky Endpoint Security 11.2.0 of hoger.
3. Installeer Kaspersky Endpoint Security met de volgende instellingen:
 - `RESTAPI=1`
 - `RESTAPI_User=<User name>`

Gebruikersnaam voor het beheer van het programma via de REST API. Voer de gebruikersnaam in de structuur `<DOMEIN>\<Gebruikersnaam>` in (bijvoorbeeld, `RESTAPI_User=BEDRIJF\Beheerder`). U kunt alleen met dit account het programma via de REST API beheren. U kunt slechts één gebruiker kiezen die met de REST API mag werken.
 - `RESTAPI_Port=<Poort>`

Poort die wordt gebruikt voor de gegevensuitwisseling. Optionele parameter. Poort 6782 is standaard geselecteerd.
 - `AdminKitConnector=1`

Programmabeheer met beheersystemen. Het beheer is standaard toegestaan.

U kunt ook het bestand [setup.ini](#) gebruiken om de instellingen voor het werken met de REST API te definiëren.

U kunt de instellingen voor het werken met de REST API alleen tijdens de installatie van het programma definiëren. Het is niet mogelijk om de instellingen te wijzigen nadat het programma is geïnstalleerd. Als u de instellingen wilt wijzigen, verwijdert u Kaspersky Endpoint Security en installeert u het opnieuw met de nieuwe instellingen voor het werken met de REST API.

Voorbeeld:

```
setup_kes.exe /pEULA=1 /pPRIVACYPOLICY=1 /pKSN=1 /pALLOWREBOOT=1  
/pAdminKitConnector=1 /pRESTAPI=1 /pRESTAPI_User=COMPANY\Administrator /s
```

U kunt nu het programma via de REST API beheren. Om de werking te controleren, opent u de documentatie van de REST API met een GET-aanvraag.

Voorbeeld:

```
GET http://localhost:6782/kes/v1/api-docs
```

Werken met de API

Het is niet mogelijk om de toegang tot het programma via de REST API te beperken met [Wachtwoordbeveiliging](#). Zo kunt u bijvoorbeeld niet beletten dat een gebruiker de beveiliging uitschakelt via de REST API. U kunt Wachtwoordbeveiliging configureren via de REST API en de toegang van gebruikers tot het programma beperken via de lokale interface.

Als u het programma via de REST API beheren wilt beheren via de REST API, moet u de REST-client starten met het account dat u hebt opgegeven wanneer u [het programma met ondersteuning voor de REST API hebt geïnstalleerd](#). U kunt slechts één gebruiker kiezen die met de REST API mag werken.



[DOCUMENTATIE VAN REST API OPENEN](#)

Voer de volgende stappen uit om het programma via de REST API te beheren:

1. Haal de huidige waarden van de programma-instellingen op. Stuur hiervoor een GET-aanvraag.

Voorbeeld:

```
GET http://localhost:6782/kes/v1/settings/ExploitPrevention
```

2. Het programma stuurt een antwoord met de structuur en waarden van instellingen. Kaspersky Endpoint Security ondersteunt de indelingen XM en JSON.

Voorbeeld:

```
{  
  "action": 0,  
  "enableSystemProcessesMemoryProtection": true,  
  "enabled": true  
}
```

3. Bewerk de programma-instellingen. Stuur hiervoor een GET-aanvraag. Gebruik de structuur van de instellingen die u in het antwoord op de GET-aanvraag hebt gekregen.

Voorbeeld:

```
GET http://localhost:6782/kes/v1/settings/ExploitPrevention
{
  "action": 0,
  "enableSystemProcessesMemoryProtection": false,
  "enabled": true
}
```

4. Het programma past de wijzigingen in de instellingen toe en stuurt een antwoord met de resultaten van de configuratie van het programma.

Bronnen met informatie over het programma

De pagina van Kaspersky Endpoint Security op de Kaspersky-website

Op de [pagina van Kaspersky Endpoint Security](#) vindt u algemene informatie over het programma en de functies en kenmerken ervan.

Op de pagina van Kaspersky Endpoint Security staat een koppeling naar de online shop. Daar kunt u het programma aanschaffen of verlengen.

De pagina van Kaspersky Endpoint Security in de Knowledge Base

De *Knowledge Base* is een onderdeel van de website van de Technische Support.

Op de [pagina van Kaspersky Endpoint Security in de Knowledge Base](#) kunt u artikelen lezen die nuttige informatie, aanbevelingen en antwoorden op veelgestelde vragen over de aanschaf, de installatie en het gebruik van het programma bevatten.

Knowledge Base-artikelen beantwoorden mogelijk niet alleen vragen over Kaspersky Endpoint Security maar ook vragen over andere Kaspersky-programma's. Artikelen in de Knowledge Base bevatten mogelijk ook nieuws van de Technische Support.

Discussies over Kaspersky-programma's in de community voor gebruikers

Als uw vraag niet dringend is, kunt u uw vraag stellen aan Kaspersky-experts en andere gebruikers in onze [community](#).

In de Community kunt u bestaande onderwerpen bekijken, zelf commentaar posten en nieuwe discussieonderwerpen aanmaken.

Contact opnemen met de Technische Support

Als u geen oplossing voor uw probleem vindt in de documentatie of in andere [informatiebronnen over Kaspersky Endpoint Security](#), raden we aan dat u contact opneemt met de Technische Support. De Technische Support beantwoordt graag al uw vragen over de installatie en het gebruik van Kaspersky Endpoint Security.

Kaspersky biedt ondersteuning voor Kaspersky Endpoint Security tijdens de levenscyclus van het programma (raadpleeg de pagina met de [levenscyclus van het programma](#)). Lees eerst de [regels voor ondersteuning](#) voordat u contact opneemt met de Technische Support.

U kunt contact opnemen met de Technische support op één van de volgende manieren:

- Door [Technische support-website te bezoeken](#)
- Door een verzoek naar de Technische Support van Kaspersky te sturen via de [Kaspersky CompanyAccount-portal](#)

Wanneer u de experts van de Technische Support van Kaspersky op de hoogte hebt gebracht van uw probleem, kunnen ze u vragen een *tracebestand* aan te maken. Met het tracebestand kunt u de uitvoering van programmaopdrachten stapsgewijs bijhouden en bepalen in welke fase van de programmawerking de fout optreedt.

Mogelijk vragen de experts van de Technische Support ook aanvullende informatie over het besturingssysteem, actieve processen op de computer en gedetailleerde rapporten over de werking van programmaonderdelen.

Wanneer de diagnostische testen worden uitgevoerd, kunnen de experts van de Technische Support u vragen om programma-instellingen te wijzigen door:

- De functie voor het verkrijgen van uitgebreide diagnostische informatie te activeren.
- De instellingen van individuele programmaonderdelen, die niet beschikbaar zijn via de standaardelementen in de gebruikersinterface, precies te configureren.
- Instellingen voor de opslag van diagnostische informatie wijzigen.
- De onderschepping en de registratie van netwerkverkeer te configureren.

Experts van de Technische Support geven alle noodzakelijke informatie om deze handelingen uit te voeren (beschrijving van de te volgen stappen, de te wijzigen instellingen, configuratiebestanden, scripts, aanvullende functionaliteit voor de opdrachtregel, modules voor foutopsporing, speciale hulpprogramma's, enzovoort) en zeggen u welke gegevens er worden gebruikt om de fout op te sporen en te corrigeren. De uitgebreide diagnostische informatie wordt op de computer van de gebruiker opgeslagen. De gegevens worden niet automatisch verstuurd naar Kaspersky.

De eerder vermelde handleidingen mogen alleen onder het toezicht van experts van de Technische Support worden uitgevoerd en hun instructies moeten strikt worden opgevolgd. Wijzigingen aan programma-instellingen zonder het toezicht van de experts en die op een andere manier worden uitgevoerd dan beschreven in de beheerdershandleiding of de instructies van de experts van de Technische Support kunnen het besturingssysteem vertragen of doen crashen, de beveiliging van de computer aantasten of de beschikbaarheid en de integriteit van de te verwerken gegevens in gevaar brengen.

Inhoud en opslag van traceringsbestanden

U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de veiligheid van de gegevens die op uw computer worden opgeslagen, en in het bijzonder voor het bewaken en het beperken van de toegang tot deze gegevens totdat deze worden verstuurd naar Kaspersky.

Tracebestanden worden opgeslagen op de computer zolang het programma actief is en worden permanent verwijderd wanneer het programma wordt verwijderd.

Tracebestanden, behalve tracebestanden van Authenticatie-agent, worden opgeslagen in de map %ProgramData%\Kaspersky Lab\KES\Traces.

Tracebestanden krijgen de volgende naam: KES<versienummer van service_datumXX.XX_tijdXX.XX_pidXXX.><type tracebestand>.log.

U kunt opgeslagen gegevens in tracebestanden bekijken.

Alle traceringsbestanden bevatten de volgende algemene gegevens:

- Het tijdstip van de gebeurtenis.
- Het nummer van de uitvoeringsthread.

Het tracebestand van Authenticatie-agent bevat deze informatie niet.

- Het programmaonderdeel dat de gebeurtenis heeft veroorzaakt.
- De ernst van de gebeurtenis (informatieve gebeurtenis, waarschuwing, kritieke gebeurtenis, fout).
- Een beschrijving van de gebeurtenis die de uitvoering van een opdracht door een programmaonderdeel inhoudt en het resultaat van de uitvoering van deze opdracht.

Kaspersky Endpoint Security slaat wachtwoorden van gebruikers alleen in geëncrypte vorm op in een tracebestand.

Inhoud van de tracebestanden SRV.log, GUI.log en ALL.log

De tracebestanden SRV.log, GUI.log en ALL.log bevatten naast de algemene gegevens mogelijk ook de volgende gegevens:

- Persoonlijke gegevens, waaronder achternaam, voornaam en tweede voornaam, als die gegevens deel uitmaken van het pad naar bestanden op de lokale computer.
- Gegevens over de hardware die op de computer is geïnstalleerd (zoals BIOS/UEFI-firmwaregegevens). Deze gegevens worden naar tracebestanden geschreven bij het uitvoeren van Kaspersky Disk Encryption.
- De gebruikersnaam en het wachtwoord als die openbaar zijn verzonden. Deze gegevens kunnen tijdens het scannen van het internetverkeer worden geregistreerd in tracebestanden.

- De gebruikersnaam en het wachtwoord als ze in HTTP-headers zijn opgenomen.
- De naam van het Microsoft Windows-account als de accountnaam deel uitmaakt van de bestandsnaam.
- Uw e-mailadres of een webadres met de naam van uw account en het wachtwoord als deze deel uitmaken van de naam van het gevonden object.
- Websites die u bezoekt en omleidingen van deze websites. Deze gegevens worden naar tracebestanden geschreven wanneer het programma websites scant.
- Adres van proxyserver, naam van computer, IP-adres en gebruikersnaam om bij de proxyserver aan te melden. Deze gegevens worden naar tracebestanden geschreven als het programma een proxyserver gebruikt.
- Externe IP-adressen waarmee de computer verbinding heeft gemaakt.
- Onderwerp van het bericht, ID, naam van afzender en adres van de webpagina van de afzender van het bericht in het sociale netwerk. Deze gegevens worden naar tracebestanden geschreven als het onderdeel Webcontrole is ingeschakeld.
- Gegevens over netwerkverkeer. Deze gegevens worden naar tracebestanden geschreven als verkeersbewakingscomponenten zijn ingeschakeld (zoals Webcontrole).
- Gegevens ontvangen van Kaspersky-servers (zoals de versie van antivirusdatabases).
- Statussen van Kaspersky Endpoint Security-componenten en hun bedrijfsgegevens.
- Gegevens over gebruikersactiviteit in het programma.
- Gebeurtenissen van besturingssysteem.

Inhoud van de tracebestanden HST.log, BL.log, Dumpwriter.log, WD.log, AVPCon.dll.log

Naast de algemene gegevens bevat het tracebestand HST.log ook gegevens over de uitvoering van een updatetaak voor de databases en programmamodules.

Naast de algemene gegevens bevat het tracebestand BL.log ook gegevens over gebeurtenissen die zich tijdens de werking van het programma voordoen, alsook benodigde gegevens om fouten in het programma op te lossen. Dit bestand wordt aangemaakt als het programma met de parameter `avp.exe -bl` is gestart.

Naast de algemene gegevens bevat het tracebestand Dumpwriter.log ook benodigde servicegegevens voor het oplossen van fouten die zich voordoen wanneer het dumpbestand van het programma wordt geschreven.

Naast de algemene gegevens bevat het tracebestand WD.log ook gegevens over gebeurtenissen die zich tijdens de werking van de avpsus-service voordoen, waaronder updates van programmamodules.

Naast de algemene gegevens bevat het tracebestand AVPCon.dll.log ook gegevens over gebeurtenissen die zich tijdens de werking van de verbindingmodule van Kaspersky Security Center voordoen.

Inhoud van bestanden met prestatietraces

Bestanden met prestatietraces krijgen de volgende naam:
`KES<versienummer_datumXX.XX_tijdXX.XX_pidXXX.>PERF.HAND.etl.`

Naast de algemene gegevens bevatten bestanden met prestatietraces ook informatie over de belasting van de processor, informatie over de laadtijd van het besturingssysteem en programma's en informatie over actieve processen.

Inhoud van tracebestand van AMSI-beschermingsonderdeel

Naast de algemene gegevens bevat het tracebestand AMSI.log ook informatie over de resultaten van scans die op verzoek van programma's van andere leveranciers worden uitgevoerd.

Inhoud van tracebestanden van het onderdeel Mail Threat Protection

Het tracebestand `mcou.OUTLOOK.EXE.log` bevat naast de algemene gegevens mogelijk ook onderdelen van e-mailberichten, waaronder e-mailadressen.

Inhoud van tracebestanden van het onderdeel Scannen vanuit contextmenu

Het tracebestand `shelllex.dll.log` bevat naast de algemene informatie ook informatie over de voltooiing van de scantaak en benodigde gegevens voor de probleemoplossing van het programma.

Inhoud van tracebestanden van de webplug-in van het programma

Tracebestanden van de webplug-in van het programma worden in de map `Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center Web Console 12\logs` opgeslagen op de computer waarop de Webconsole van Kaspersky Security Center 12 is geïmplementeerd.

Tracebestanden van de webplug-in van het programma krijgen de volgende naam: `logs-kes_windows-<type tracebestand>.DESKTOP-<datum van bestandsupdate>.log`. Webconsole begint na de installatie gegevens te schrijven en verwijdert de tracebestanden wanneer deze wordt verwijderd.

Tracebestanden van de webplug-in van het programma bevatten naast de algemene gegevens ook de volgende informatie:

- Wachtwoord van de KLAdmin-gebruiker voor de ontgrendeling van de Kaspersky Endpoint Security-interface ([Wachtwoordbeveiliging](#)).
- Tijdelijk wachtwoord voor de ontgrendeling van de Kaspersky Endpoint Security-interface ([Wachtwoordbeveiliging](#)).
- Gebruikersnaam en wachtwoord voor de SMTP-server ([E-mailmeldingen](#)).
- Gebruikersnaam en wachtwoord voor de internetproxyserver ([Proxyserver](#)).
- Gebruikersnaam en wachtwoord voor de taak [Programmaonderdelen wijzigen](#).
- Accountgegevens en paden die zijn opgegeven in Kaspersky Endpoint Security-taken en beleidseigenschappen.

Inhoud van het tracebestand van Authenticatie-agent

Het tracebestand van Authenticatie-agent is in de map met informatie over systeemvolumes opgeslagen en heeft de volgende naam: KLFDE.{EB2A5993-DFC8-41a1-B050-F0824113A33A}.PBELOG.bin.

Naast de algemene gegevens bevat het tracebestand van Authenticatie-agent ook gegevens over de werking van Authenticatie-agent en de acties die de gebruiker met Authenticatie-agent uitvoert.

Programmatraces

Programmatraces zijn gedetailleerde records van de acties die door het programma zijn uitgevoerd en van berichten over gebeurtenissen tijdens de werking van het programma.

Programmatraces moeten onder toezicht van de Technische Support van Kaspersky worden uitgevoerd.

Zo maakt u een bestand met programmatraces aan:

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop .
Het venster **Support** wordt geopend.
2. Klik in het venster **Support** op de knop **Tools voor ondersteuning**.
3. Gebruik de schakelaar **Programmatraces inschakelen** om tracering van programmabewerkingen in of uit te schakelen.
4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Traces** een modus voor het traceren van het programma:
 - **met rotatie**. Sla traces op als een beperkt aantal bestanden met een beperkte grootte en overschrijf de oudere bestanden wanneer de maximale grootte wordt bereikt. Als deze modus is geselecteerd, dan kunt u het maximale aantal bestanden voor rotatie en de maximale grootte voor elk bestand definiëren.
 - **Schrijven naar een enkel bestand**. Sla één tracebestand op (geen maximale grootte).
5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Niveau** het traceniveau.
U wordt aanbevolen om het vereiste tracingniveau met een expert van de Technische Support te bespreken. Zonder begeleiding van de Technische Support stelt u het traceniveau in op **Normaal (500)**.
6. Herstart Kaspersky Endpoint Security.
7. Om het traceringsproces te stoppen, keert u terug naar het **ondersteuningsvenster** en schakelt u tracering uit.

U kunt ook tracebestanden maken wanneer u het programma vanaf de [opdrachtregel](#) installeert, inclusief met het [bestand setup.ini](#).


[Tracebestanden](#) worden opslagen op de computer zolang het programma actief is en worden permanent verwijderd wanneer het programma wordt verwijderd. Tracebestanden, behalve tracebestanden van Authenticatie-agent, worden opgeslagen in de map %ProgramData%\Kaspersky Lab\KES\Traces. Standaard is tracing uitgeschakeld.

Traces voor prestaties van programma

Met Kaspersky Endpoint Security kunt u informatie over problemen in de werking van de computer krijgen wanneer u het programma gebruikt. U kunt bijvoorbeeld informatie krijgen over vertragingen in het laden van het besturingssysteem nadat het programma is geïnstalleerd. Hiervoor maakt Kaspersky Endpoint Security [tracebestanden over de prestaties](#). Onder *prestatietraces* verstaan we de registratie van acties die door het programma worden uitgevoerd om problemen met de werking van Kaspersky Endpoint Security te analyseren. Voor het ontvangen van deze informatie gebruikt Kaspersky Endpoint Security de service Gebeurtenistracering voor Windows. De Technische Support van Kaspersky is verantwoordelijk voor het analyseren van problemen met Kaspersky Endpoint Security en het achterhalen van de oorzaak van die problemen.

Programmatraces moeten onder toezicht van de Technische Support van Kaspersky worden uitgevoerd.

Zo maakt u een bestand met prestatietraces aan:

1. Klik in het hoofdvenster van het programma op de knop .

Het venster **Support** wordt geopend.

2. Klik in het venster **Support** op de knop **Tools voor ondersteuning**.

3. Gebruik de switch **Prestatietraces inschakelen** om het traceren van programmaprestaties in of uit te schakelen.

4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Traces** een modus voor het traceren van het programma:

- **met rotatie**. Sla traces op als een beperkt aantal bestanden met een beperkte grootte en overschrijf de oudere bestanden wanneer de maximale grootte wordt bereikt. Als deze modus is geselecteerd, kunt u de maximale grootte voor elk bestand definiëren.
- **Schrijven naar een enkel bestand**. Sla één tracebestand op (geen maximale grootte).

5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Niveau** het tracingniveau:

- **Oppervlakkig**. Kaspersky Endpoint Security analyseert de hoofdprocessen van het besturingssysteem die zijn gerelateerd aan prestaties.
- **Gedetailleerd**. Kaspersky Endpoint Security analyseert alle processen van het besturingssysteem die zijn gerelateerd aan prestaties.

6. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Type tracing** het type tracing:

- **Basisinformatie**. Kaspersky Endpoint Security analyseert processen wanneer het besturingssysteem actief is. Gebruik dit type tracing als een probleem aanhoudt nadat het besturingssysteem is geladen, zoals een probleem met de toegang tot internet in de browser.
- **Bij opnieuw opstarten**. Kaspersky Endpoint Security analyseert processen wanneer het besturingssysteem wordt geladen. Nadat het besturingssysteem is geladen, stopt Kaspersky Endpoint Security de tracing. Gebruik dit type tracing als het probleem te maken heeft met het vertraagd laden van het besturingssysteem.

7. Start de computer opnieuw op en probeer het probleem te reproduceren.

8. Om het traceringsproces te stoppen, keert u terug naar het **ondersteuningsvenster** en schakelt u tracering uit.

Hierdoor wordt een prestatietracebestand gemaakt in de map %ProgramData%\Kaspersky Lab\KES\Traces. Nadat het tracebestand is aangemaakt, verstuurt u het bestand naar de Technische Support van Kaspersky.


Dump schrijven

Een dumpbestand bevat alle informatie over het werkgeheugen van Kaspersky Endpoint Security-processen op het moment dat het dumpbestand wordt aangemaakt.

Opgeslagen dumpbestanden bevatten mogelijk vertrouwelijke gegevens. U moet afzonderlijk de beveiliging verzekeren van dumpbestanden om toegang tot gegevens te controleren.

Dumpbestanden worden opslagen op de computer zolang het programma actief is en worden permanent verwijderd wanneer het programma wordt verwijderd. Dumpbestanden worden opgeslagen in de map %ProgramData%\Kaspersky Lab\KES\Traces.

Zo schakelt u het schrijven naar een dump in en uit:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster Programma-instellingen het gedeelte **Algemeen**.
3. Gebruik in het blok **Foutopsporingsgegevens** het selectievakje **Schrijven naar dump inschakelen** om het schrijven van programma-dump in of uit te schakelen.
4. Sla uw wijzigingen op.


Dump- en tracebestanden beschermen

Dump- en tracebestanden bevatten informatie over het besturingssysteem en bevatten mogelijk ook [gebruikersgegevens](#). Om de onbevoegde toegang tot zulke gegevens te voorkomen, kunt u de bescherming van dump- en tracebestanden inschakelen.

Als de bescherming van dump- en tracebestanden is ingeschakeld, kunnen de bestanden worden geopend door de volgende gebruikers:

- Dumpbestanden kunnen worden geopend door de systeembeheerder en de lokale beheerder, alsook door de gebruiker die het schrijven van informatie naar dump- en tracebestanden heeft ingeschakeld.
- Tracebestanden kunnen alleen worden geopend door de systeembeheerder en de lokale beheerder.

Zo schakelt u de bescherming van dump- en tracebestanden in:

1. Klik onder in het hoofdvenster van het programma op de knop .
2. Selecteer in het venster Programma-instellingen het gedeelte **Algemeen**.
3. Gebruik in het blok **foutopsporingsinformatie** het selectievakje **Bescherming voor dump- en tracebestanden inschakelen** om bestandsbeveiliging in of uit te schakelen.
4. Sla uw wijzigingen op.

Dump- en tracebestanden waarnaar informatie is geschreven wanneer de bescherming actief was blijven zelfs na de uitschakeling van deze functie beschermd.

Beperkingen en waarschuwingen

Kaspersky Endpoint Security heeft een aantal beperkingen die niet belangrijk zijn voor de werking van het programma.

[Het programma installeren](#) 

- Voor informatie over de ondersteuning voor Microsoft Windows 10, Microsoft Windows Server 2016 en Microsoft Windows Server 2019 raadpleegt u de [Knowledge Base van de Technische Support](#) ².
- Nadat het programma is geïnstalleerd op een geïnfecteerde computer, informeert het de gebruiker niet over de noodzaak om een computerscan uit te voeren. U kunt problemen ondervinden bij het [activeren van het programma](#). [Start een Kritieke Gebiedenscan](#) om deze problemen op te lossen.
- Als niet-ASCII-teken (bijvoorbeeld Russische letters) worden gebruikt in de bestanden setup.ini en setup.reg, wordt u aangeraden het bestand te bewerken met notepad.exe en het bestand op te slaan in UTF-16LE-codering. Andere coderingen worden niet ondersteund.
- Het programma ondersteunt het gebruik van niet-ASCII-teken niet bij het specificeren van het installatiepad van het programma in de [instellingen van het installatiepakket](#).
- Wanneer [programma-instellingen worden geïmporteerd uit een CFG-bestand](#), wordt de waarde van de instelling die deelname aan Kaspersky Security Network definieert, niet toegepast. Lees na het importeren van de instellingen de tekst van de Kaspersky Security Network-verklaring en bevestig uw toestemming voor deelname aan Kaspersky Security Network. U kunt de tekst van de verklaring lezen in de programma-interface of in het bestand ksn_*.txt in de map met de het distributiepakket van het programma.
- Bij het upgraden vanaf Kaspersky Endpoint Security 10 voor Windows Service Pack 2 (build 10.3.0.6294), is [het onderdeel Host Intrusion Prevention ingeschakeld](#).
- Wanneer u Kaspersky Endpoint Security 10 voor Windows Service Pack 2 (build 10.3.0.6294) bijwerkt, worden de bestanden die in Back-up of Quarantaine zijn geplaatst door de vorige versie van het programma overgezet naar Back-up in de nieuwe versie van het programma. Deze bestanden worden niet overgezet voor eerdere versies dan Kaspersky Endpoint Security 10 voor Windows Service Pack 2 (build 10.3.0.6294). Om de bestanden op te slaan, moet u ze terugzetten vanuit Quarantaine en Back-up voordat u een upgrade uitvoert van het programma. Scan de teruggezette bestanden opnieuw nadat de upgrade is voltooid.
- Als u de codering (FLE of FDE) of het onderdeel Apparaatbeheer wilt verwijderen en vervolgens opnieuw wilt installeren, moet u eerst het systeem opnieuw opstarten.
- Als u het Microsoft Windows 10-besturingssysteem gebruikt, moet u het systeem opnieuw opstarten nadat u het onderdeel File Level Encryption (FLE) hebt verwijderd.
- Wanneer u een versie van de AES Encryption Module probeert te installeren op een computer waarop Kaspersky Endpoint Security 11.6.0 voor Windows is geïnstalleerd, maar geen encryptieonderdelen, wordt de installatie van de Encryption Module beëindigd met een foutmelding dat er een nieuwere versie van het programma is geïnstalleerd. Vanaf Kaspersky Endpoint Security 10 voor Windows Service Pack 2 (versie 10.3.0.6294) is er geen afzonderlijk installatiebestand voor de Encryption Module. Encryptiebibliotheken maken deel uit van het distributiepakket van het programma. Kaspersky Endpoint Security 11.6.0 is incompatibel met AES-encryptiemodules. De vereiste bibliotheken voor de encryptiefunctie worden automatisch geïnstalleerd als Full Disk Encryption (FDE) of File Level Encryption (FLE) is geselecteerd.
- De installatie van het programma kan eindigen met de foutmelding dat er *een programma op uw computer is geïnstalleerd waarvan de naam ontbreekt of onleesbaar is*. Dit betekent dat incompatibele programma's of fragmenten daarvan op uw computer blijven staan. U kunt restanten van incompatibele programma's verwijderen door een verzoek met een gedetailleerde beschrijving van de situatie naar Kaspersky Technical Support te sturen via [Kaspersky CompanyAccount](#) ².
- Vanaf programmaversie 11.0.0 kunt u de MMC-plug-in Kaspersky Endpoint Security voor Windows installeren bovenop de vorige plug-inversie. Om terug te keren naar een vorige plug-inversie, verwijdert u de huidige plug-in en installeert u een eerdere versie van de plug-in.

- Bij het upgraden van Kaspersky Endpoint Security 11.0.0 of 11.0.1 voor Windows worden de [lokale instellingen voor taakplanning](#) voor de taken *Updaten*, *Kritieke Gebiedenscan*, *Aangepaste scan* en *Integriteitscontrole* niet opgeslagen.
- Als u het verwijderen van het programma hebt geannuleerd, start u het herstel nadat de computer opnieuw is opgestart.
- Op computers met Windows 10 versie 1903 en 1909 kunnen upgrades van Kaspersky Endpoint Security 10 voor Windows Service Pack 2 Maintenance Release 3 (build 10.3.3.275), Service Pack 2 Maintenance Release 4 (build 10.3.3.304), 11.0.0 en 11.0.1 eindigen met een fout wanneer het onderdeel File Level Encryption (FLE) is geïnstalleerd. Dit komt doordat bestandsencryptie niet wordt ondersteund voor deze versies van Kaspersky Endpoint Security voor Windows in Windows 10 versie 1903 en 1909. Voordat u deze upgrade installeert, wordt u geadviseerd om [het onderdeel bestandsencryptie te verwijderen](#).
- Als u een eerdere versie van het programma upgradet naar versie 11.6.0 om Kaspersky Endpoint Agent te installeren, start u de computer opnieuw op en logt u in op het systeem met een account met lokale beheerdersrechten. Anders wordt Kaspersky Endpoint Agent niet geïnstalleerd tijdens de upgradeprocedure.
- Als het programma niet wordt geïnstalleerd terwijl het onderdeel Kaspersky Endpoint Agent is geselecteerd in een serverbesturingssysteem en het venster *Windows Installer Coordinator Error* verschijnt, raadpleeg dan de instructies op de ondersteuningswebsite van Microsoft.
- Als het programma lokaal in niet-interactieve modus is geïnstalleerd, gebruikt u het meegeleverde [setup.ini-bestand](#) om de geïnstalleerde onderdelen te vervangen.
- Als u een upgrade uitvoert voor Kaspersky Endpoint Security 10 voor Windows Service Pack 2 Maintenance Release 4 met het component File Level Encryption (FLE) geïnstalleerd op computers met Windows 10 versie 1809, 1903 en 1909, worden er geen FDE-stuurprogramma's op de WinRE-image geïnstalleerd.
- Nadat Kaspersky Endpoint Security voor Windows is geïnstalleerd in sommige configuraties van Windows 7, blijft Windows Defender werken. U wordt geadviseerd om Windows Defender handmatig uit te schakelen om verminderde systeemprestaties te voorkomen.
- Nadat het programma is geüpgraded van eerdere versies dan Kaspersky Endpoint Security 11 voor Windows, moet de computer opnieuw worden opgestart.

[Ondersteuning voor serverplatforms](#)

- Het ReFS-bestandssysteem wordt ondersteund met beperkingen:
 - Nadat de antiviruscontrole van de server is gestart, worden scansluitingen die met iChecker zijn toegevoegd, gereset wanneer de server opnieuw wordt opgestart.
 - Kaspersky Endpoint Security detecteert bestanden van eicar.com en susp-eicar.com niet als het bestand meicar.exe op de computer bestond voordat Kaspersky Endpoint Security werd geïnstalleerd.
- De configuraties Server Core- en Cluster-modus worden niet ondersteund.
- File Level Encryption (FLE) en Kaspersky Disk Encryption (FDE)-technologieën worden niet ondersteund op serverplatforms.
- Apparaatbeheer wordt niet ondersteund op serverplatforms.
- Microsoft Windows Server 2008 was uitgesloten van ondersteuning. - Het programma kan niet worden geïnstalleerd op een computer met het Microsoft Windows Server 2008-besturingssysteem.
- Als u meerdere werksessies op de terminalserver hebt gestart, werken de Kaspersky Endpoint Security-meldingen mogelijk niet correct. Voorbeeld: gebruiker van sessie #1 voert een bestandsreputatiecontrole uit in KSN. Kaspersky Endpoint Security geeft een melding met de controleresultaten aan de gebruiker van sessie #2.

[Ondersteunde virtuele platforms](#)

- Full Disk Encryption (FDE) wordt op virtuele Hyper-V-computers niet ondersteund.
- Full Disk Encryption (FDE) wordt niet ondersteund op virtuele Citrix-platforms.
- Windows 10 Enterprise multi-sessie wordt ondersteund met beperkingen:
 - Kaspersky Endpoint Security beschouwt multisessie van Windows 10 Enterprise als een besturingssysteem van een server. Daarom wordt multisessie van Windows 10 Enterprise ondersteund met specifieke beperkingen voor servers. Zo kunnen servers bijvoorbeeld bepaalde onderdelen van Kaspersky Endpoint Security niet gebruiken. Het programma gebruikt ook een licentiecode voor servers in plaats van een licentiecode voor werkstations.
 - Full disk encryption (FDE) wordt niet ondersteund.
 - Het beheer van BitLocker wordt niet ondersteund.
 - Het gebruik van Kaspersky Endpoint Security met verwisselbare schijven wordt niet ondersteund. De Microsoft Azure-infrastructuur definieert verwisselbare schijven als netwerkschijven.
- Full Disk Encryption (FDE) en File Level Encryption (FLE) worden niet ondersteund op virtuele Citrix-platforms.
- Om Kaspersky Endpoint Security voor Windows compatibel te maken met Citrix PVS, voert u de installatie uit terwijl de optie [Controleer de compatibiliteit met Citrix PVS is ingeschakeld](#). Deze optie kunt u inschakelen in de [Installatiewizard](#) of met de [opdrachtregelparameter](#) /pCITRIXCOMPATIBILITY=1. Bij een installatie op afstand moet het [KUD-bestand](#) worden bewerkt door de volgende parameter toe te voegen: /pCITRIXCOMPATIBILITY=1.
- Citrix XenDesktop. Voordat u begint met klonen, moet [Zelfbescherming uitschakelen](#) om virtuele machines te klonen die vDisk gebruiken.
- Wanneer u een sjabloonmachine voorbereidt voor de Citrix XenDesktop-masterimage met vooraf geïnstalleerde Kaspersky Endpoint Security voor Windows en Kaspersky Security Center-netwerkagent, voegt u de volgende soorten uitzonderingen toe aan het configuratiebestand:

[Rule-Begin]

Type=File-Catalog-Construction

Action=Catalog-Location-Guest-Modifiable

name="%ALLUSERSPROFILE%\Kaspersky****"

name="%ALLUSERSPROFILE%\KasperskyLab****"

[Rule-End]

Bezoek de [Citrix Support-website](#) voor meer informatie over Citrix XenDesktop.

- In sommige gevallen kan een poging om een verwisselbare schijf veilig los te koppelen, mislukken op een virtuele machine die is geïmplementeerd op een VMware ESXi-hypervisor. Probeer het apparaat nogmaals veilig los te koppelen.

[Compatibiliteit met kaspersky security center](#)

- Het onderdeel 'Adaptieve controle op afwijkingen' kan alleen via Kaspersky Security Center versie 11 of later worden beheerd.
- Het dreigingsrapport van Kaspersky Security Center 11 geeft mogelijk geen informatie weer over de actie die is ondernomen tegen dreigingen die door de AMSI-bescherming zijn gedetecteerd.
- De bedrijfsstatus van de onderdelen AMSI-bescherming en Adaptieve controle op afwijkingen is alleen beschikbaar in Kaspersky Security Center versie 11 of later. U kunt de bedrijfsstatus bekijken in de Kaspersky Security Center Console in de computereigenschappen in het gedeelte **Taken**. Rapporten voor deze componenten zijn ook alleen beschikbaar in Kaspersky Security Center versie 11 of hoger.

Licentiebeheer

- Als het systeembericht *Fout bij ontvangst van gegevens* wordt weergegeven, controleert u of de computer waarop u activering uitvoert netwerktoegang heeft, of configureer de activeringsinstellingen via Kaspersky Security Center-activeringsproxy.
- Het programma kan niet worden geactiveerd door abonnement via het Kaspersky Security Center als de licentie is verlopen of als er een evaluatielicentie actief is op de computer. Wanneer u een evaluatielicentie of een nog maar beperkt geldige licentie wilt vervangen door een abonnementslicentie, [gebruikt u de taak voor licentiedistributie](#).
- In de programma-interface wordt de vervaldatum van de licentie weergegeven in de lokale tijd van de computer.
- Installatie van het programma met een ingesloten-licentiebestand op een computer met instabiele internettoegang kan resulteren in de tijdelijke weergave van gebeurtenissen die aangeven dat het programma niet is geactiveerd of dat de licentie de werking van onderdelen niet toestaat. Dit komt doordat het programma eerst de ingesloten evaluatielicentie installeert en probeert te activeren, en deze evaluatielicentie vereist internettoegang voor activering tijdens de installatieprocedure.
- Tijdens de proefperiode kan de installatie van een programma-upgrade of patch op een computer met instabiele internettoegang resulteren in de tijdelijke weergave van gebeurtenissen die aangeven dat het programma niet is geactiveerd. Dit komt doordat het programma opnieuw de ingesloten evaluatielicentie installeert en probeert te activeren, en deze evaluatielicentie vereist internettoegang voor activering bij het installeren van een upgrade.
- Als de evaluatielicentie automatisch is geactiveerd tijdens de installatie van het programma en vervolgens het programma is verwijderd zonder de licentiegegevens op te slaan, wordt het programma niet automatisch geactiveerd met de evaluatielicentie wanneer het opnieuw wordt geïnstalleerd. Activeer in dat geval het programma handmatig.
- Als u Kaspersky Security Center versie 11 en Kaspersky Endpoint Security versie 11.6.0 gebruikt, werken prestatierapporten van componenten mogelijk niet correct. Als u Kaspersky Endpoint Security-onderdelen hebt geïnstalleerd die niet in uw licentie zijn opgenomen, dan kan Network Agent statusfouten naar het Windows-gebeurtenislogboek sturen. Verwijder om fouten te vermijden de onderdelen die niet in uw licentie zijn opgenomen.

Remediation Engine

- Het programma herstelt alleen bestanden op apparaten met een NTFS- of FAT32-bestandssysteem.
- Het programma kan bestanden met de volgende extensies herstellen: odt, ods, odp, odm, odc, odb, doc, docx, docm, wps, xls, xlsx, xlsx, xlsb, xlk, ppt, pptx, pptm, mdb, accdb, pst, dwg, dxf, dxg, wpd, rtf, wb2, pdf, mdf, dbf, psd, pdd, eps, ai, indd, cdr, jpg, jpe, dng, 3fr, arw, srf, sr2, bay, crw, cr2, dcr, kdc, erf, mef, mrw, nef, nrw, orf, raf, raw, rwl, rw2, r3d, ptx, pef, srw, x3f, der, cer, crt, pem, pfx, p12, p7b, p7c, 1cd.
- Bestanden op netwerkschijven of op herschrijfbare cd's/dvd's kunnen niet worden hersteld.
- Bestanden die zijn geëncrypt met Encryption File System (EFS) kunnen niet worden hersteld. Voor meer informatie over de werking van EFS gaat u naar de [website van Microsoft](#).
- Het programma bewaakt geen wijzigingen aan bestanden die door processen op het niveau van de kernel van het besturingssysteem worden gemaakt.
- Het programma bewaakt geen wijzigingen aan bestanden die via een netwerkinterface worden gemaakt (bijvoorbeeld: een bestand is opgeslagen in een gedeelde map en een proces wordt op afstand gestart vanaf een andere computer).

Firewall

- Filtratie van pakketten of verbindingen op lokaal adres, fysieke interface en packet-time-to-live (TTL) wordt ondersteund in de volgende gevallen:
 - Op lokaal adres voor uitgaande pakketten of verbindingen in programmaregels voor TCP en UDP en pakketregels.
 - Op lokaal adres voor inkomende pakketten of verbindingen (behalve UDP) in blokprogrammaregels en pakketregels.
 - Op packet-time-to-live (TTL) in blokpakketregels voor inkomende of uitgaande pakketten.
 - Via de netwerkinterface voor inkomende en uitgaande pakketten of verbindingen in pakketregels.
- In programmaversies 11.0.0 en 11.0.1 worden de gedefinieerde MAC-adressen onjuist toegepast. De MAC-adresinstellingen voor versie 11.0.0, 11.0.1 en 11.1.0 of hoger zijn niet compatibel. Na het upgraden van het programma of de plug-in van deze versies naar versie 11.1.0 of hoger, moet u de gedefinieerde MAC-adressen in Firewall-regels controleren en opnieuw configureren.
- Bij het upgraden van het programma van versie 11.1.1 en 11.2.0 naar versie 11.6.0, worden de statussen van machtigingen voor de volgende firewallregels niet gemigreerd:
 - Verzoeken aan DNS-server via TCP.
 - Verzoeken aan DNS-server via UDP.
 - Elke netwerkactiviteit.
 - ICMP-bestemming: onbereikbare inkomende reacties.
 - Inkomende ICMP-stream.
- Als u een netwerkadapter of pakket time to live (TTL) hebt geconfigureerd voor een toegestane pakketregel, dan is de prioriteit van deze regel lager dan die van een blokkerende programmaregel. Als netwerkactiviteit met andere woorden geblokkeerd is voor een programma (het programma bevindt zich bijvoorbeeld in de vertrouwensgroep *Zeer beperkt*), dan kunt u geen netwerkactiviteit van het programma toestaan door een pakketregel met deze instellingen te gebruiken. In alle andere gevallen is de prioriteit van een pakketregel hoger dan die van een programmanetwerkregel.
- Er kan zich een fout voordoen in Kaspersky Endpoint Security voor Windows 11.5.0–11.6.0 bij het [importeren van een lijst met Firewall-pakketregels](#). Dit kan ertoe leiden dat door de gebruiker gedefinieerde lokale of externe adressen uit een regel worden verwijderd. Neem contact op met Technische support om de fout op te lossen. Technische support zal u een gepatchte update sturen voor de plug-in. Of u kunt het programma na de release upgraden naar de volgende versie.
- Bij het [importeren van een lijst met Firewall-pakketregels](#), kan Kaspersky Endpoint Security de namen van regels wijzigen. Het programma identificeert regels die dezelfde set hoofdparameters hebben, zoals protocol, richting, externe en lokale poorten en packet time to live (TTL). Als deze set hoofdparameters identiek is voor meerdere regels, dan wijst de toepassing dezelfde naam toe aan deze regels of voegt een parametertag toe aan de naam. Dit betekent dat Kaspersky Endpoint Security alle pakketregels importeert, maar dat de naam van regels met identieke hoofdparameters kan worden gewijzigd.
- Wanneer een netwerkpakketregel wordt geactiveerd in Kaspersky Endpoint Security 11.6.0 of eerder, geeft de kolom **Programmanaam** in het firewallrapport altijd de *Kaspersky Endpoint Security*-waarde weergeven. Daarnaast blokkeert de firewall de verbinding op pakketniveau voor alle programma's. Dit gedrag is gewijzigd voor Kaspersky Endpoint Security 11.7.0 of hoger. De kolom **Regeltype** is toegevoegd aan het firewallrapport. Wanneer een netwerkpakketregel wordt geactiveerd, blijft de kolom **Programmanaam** leeg.

[Programmacontrole](#)

- Bij het werken in Microsoft Windows 10 in de modus denylist, kunnen blokkeringsregels onjuist worden toegepast waardoor programma's kunnen worden geblokkeerd die niet in regels zijn gespecificeerd.
- Wanneer progressieve web-apps (PWA) worden geblokkeerd door het onderdeel Programmacontrole, wordt appManifest.xml in het rapport aangegeven als de geblokkeerde app.

[Apparaatcontrole](#)

- De toegang tot printerapparaten die aan de vertrouwde lijst zijn toegevoegd, wordt geblokkeerd door blokkeringsregels voor apparaten en bussen.
- Voor MTP-apparaten wordt de controle van lees-, schrijf- en verbindingsoverwerkingen ondersteund als u de ingebouwde Microsoft-stuurprogramma's van het besturingssysteem gebruikt. Als een gebruiker een aangepast stuurprogramma installeert om met een apparaat te werken (bijvoorbeeld als onderdeel van iTunes of Android Debug Bridge), werkt de controle van de lees- en schrijfbewerkingen mogelijk niet.
- Wanneer u met MTP-apparaten werkt, worden de toegangsregels gewijzigd nadat het apparaat opnieuw is aangesloten.
- Als u een apparaat aan de vertrouwde lijst toevoegt op basis van een modelmasker en tekens gebruikt die in de ID zijn opgenomen, maar niet in de modelnaam, worden deze apparaten niet toegevoegd. Op een werkstation worden deze apparaten op basis van een ID-masker toegevoegd aan de vertrouwde lijst.

[Webcontrole](#)

- De indelingen OGV en WEBM worden niet ondersteund.
- Het RTMP-protocol wordt niet ondersteund.

[Adaptieve controle op afwijkingen](#)

- Het wordt aanbevolen om automatisch uitsluitingen aan te maken op basis van de gebeurtenis. Wanneer u [handmatig een uitzondering](#) toevoegt, voegt u het *-teken toe aan het begin van het pad wanneer u het doelobject specificeert.
- Er kan [geen rapport met regels voor Adaptieve controle op afwijkingen worden gegenereerd](#) als de steekproef ook maar één gebeurtenis bevat waarvan de naam meer dan 260 tekens bevat.
- Uitzonderingen toevoegen vanuit de adaptieve controle op afwijkingen triggeren van regels-opslagplaats wordt niet ondersteund als de eigenschappen van een object of proces een waarde hebben die uit meer dan 256 tekens bestaat (bijvoorbeeld pad naar doelobject). U kunt handmatig [een uitzondering toevoegen in de beleidsinstellingen](#). U kunt ook een uitzondering toevoegen in het [rapport over getriggerde regels voor adaptieve controle op afwijkingen](#).

- Nadat u het programma hebt geïnstalleerd, moet u het besturingssysteem opnieuw opstarten om te zorgen dat encryptie van de harde schijf correct werkt.
- De Authenticatie-agent ondersteunt geen hiërogliefen of de speciale tekens `|` en `\`.
- Voor optimale computerprestaties na encryptie is het vereist dat de processor de AES-NI-instructieset ondersteunt (Intel Advanced Encryption Standard New Instructions). Als de processor AES-NI niet ondersteunt, kunnen de computerprestaties afnemen.
- Wanneer er processen zijn die proberen toegang te krijgen tot geëncrypte apparaten voordat het programma toegang tot dergelijke apparaten heeft verleend, geeft het programma een waarschuwing weer waarin staat dat dergelijke processen moeten worden beëindigd. Als de processen niet kunnen worden beëindigd, sluit u de gecodeerde apparaten opnieuw aan.
- De unieke ID's van harde schijven worden in geïnverteerde indeling weergegeven in de statistieken van apparaatencryptie.
- Het wordt niet aanbevolen om apparaten te formatteren terwijl ze van encryptie worden voorzien.
- Wanneer meerdere verwisselbare schijven tegelijkertijd op een computer zijn aangesloten, kan het encryptiebeleid maar op één verwisselbare schijf worden toegepast. Wanneer de verwijderbare apparaten opnieuw worden aangesloten, wordt het encryptiebeleid correct toegepast.
- De encryptie start mogelijk niet op een sterk gefragmenteerde harde schijf. Defragmenteer de harde schijf.
- Wanneer harde schijven van encryptie zijn voorzien, wordt de slaapstand geblokkeerd vanaf het moment dat de encryptietaak begint tot de eerste herstart van een computer met Microsoft Windows 7/8/8.1/10, en na installatie van encryptie van de harde schijf tot de eerste herstart van Microsoft Windows 8 /8.1/10. Wanneer harde schijven worden gedecrypt, wordt de slaapstand geblokkeerd vanaf het moment dat de opstartschijf volledig is gedecrypt tot de eerste herstart van het besturingssysteem. Als de optie **Snelle start** is ingeschakeld in Microsoft Windows 8/8.1/10, voorkomt het blokkeren van de slaapstand dat u het besturingssysteem afsluit.
- Windows 7-computers staan het wijzigen van het wachtwoord tijdens het herstel niet toe wanneer de schijf versleuteld is met BitLocker-technologie. Na het invoeren van de herstelsleutel en het laden van het besturingssysteem, vraagt Kaspersky Endpoint Security de gebruiker om het wachtwoord of de pincode te wijzigen. Het is dus onmogelijk om een nieuw wachtwoord of een pincode in te stellen. Dit probleem komt voort vanuit de specifieke kenmerken van het besturingssysteem. Om door te gaan, moet u de harde schijf opnieuw encrypten.
- Het wordt niet aanbevolen om de tool xbootmgr.exe te gebruiken als aanvullende providers zijn ingeschakeld. Bijvoorbeeld Dispatcher, Network of Drivers.
- Het formatteren van een geëncrypte verwisselbare schijf wordt niet ondersteund op een computer waarop Kaspersky Endpoint Security voor Windows is geïnstalleerd.
- Het formatteren van een geëncrypte verwisselbare schijf met het FAT32-bestandssysteem wordt niet ondersteund (de schijf wordt weergegeven als geëncrypt). Als u een schijf wilt formatteren, formatteert u deze opnieuw naar het NTFS-bestandssysteem.
- Voor details over het terugzetten van een besturingssysteem vanaf een reservekopie naar een geëncrypt GPT-apparaat, gaat u naar de [Technical Support Knowledge Base](#).
- Er kunnen niet meerdere downloadagents naast elkaar bestaan op één geëncrypte computer.

- Het is onmogelijk om toegang te krijgen tot een verwisselbare schijf die eerder op een andere computer van encryptie is voorzien als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:
 - Er is geen verbinding met de Kaspersky Security Center-server.
 - De gebruiker probeert te autoriseren met een nieuw token of wachtwoord.

Start de computer opnieuw op als een vergelijkbare situatie zich voordoet. Nadat de computer opnieuw is opgestart, krijgt u toegang tot de geëncrypte verwisselbare schijf.

- Het detecteren van USB-apparaten door de Authenticatie-agent wordt mogelijk niet ondersteund wanneer xHCI-modus voor USB is ingeschakeld in de BIOS-instellingen.
- Kaspersky Disk Encryption (FDE) voor het SSD-gedeelte van een apparaat dat wordt gebruikt voor het cacheren van de meest gebruikte gegevens, wordt niet ondersteund voor SSHD-apparaten.
- Encryptie van harde schijven in 32-bits Microsoft Windows 8/8.1/10-besturingssystemen die in UEFI-modus worden uitgevoerd, wordt niet ondersteund.
- Start de computer opnieuw op voordat u een gedecrypte harde schijf opnieuw versleuteld.
- De encryptie van de harde schijf is niet compatibel met Kaspersky Anti-Virus voor UEFI. Het wordt niet aanbevolen om encryptie van de harde schijf te gebruiken op computers waarop Kaspersky Anti-Virus for UEFI is geïnstalleerd.
- [Het maken van accounts voor Authenticatie-agent](#) op basis van Microsoft-accounts wordt ondersteund met de volgende beperkingen:
 - [Single Sign-On](#)-technologie wordt niet ondersteund.
 - Het automatisch maken van accounts voor Authenticatie-agent wordt niet ondersteund als de optie is geselecteerd om accounts te maken voor gebruikers die zich de afgelopen N dagen bij het systeem hebben aangemeld.
- Als de naam van een account voor Authenticatie-agent de indeling <domain>/<Windows-accountnaam> heeft, moet u na het wijzigen van de computernaam ook de namen wijzigen van accounts die zijn gemaakt voor lokale gebruikers van deze computer. Stel bijvoorbeeld dat er een lokale gebruiker genaamd Ivanov op de Ivanov-computer is en dat er een account voor Authenticatie-agent met de naam Ivanov/Ivanov is gemaakt voor deze gebruiker. Als de computernaam Ivanov wordt gewijzigd in Ivanov-PC, moet u de naam van het account voor Authenticatie-agent voor de gebruiker Ivanov wijzigen van Ivanov/Ivanov in Ivanov-PC/Ivanov. U kunt de accountnaam wijzigen met behulp van de lokale accountbeheertaak van de authenticatieagent. Voordat de naam van het account is gewijzigd, is authenticatie in de preboot-omgeving mogelijk met de oude naam (bijvoorbeeld Ivanov/Ivanov).
- Als een gebruiker alleen met een token toegang heeft tot een computer die van encryptie is voorzien met Kaspersky Disk Encryption-technologie en deze gebruiker de procedure voor toegangsherstel moet uitvoeren, zorg er dan voor dat deze gebruiker wachtwoordgebaseerde toegang tot deze computer krijgt nadat toegang tot de geëncrypte computer is hersteld. Het wachtwoord dat de gebruiker heeft ingesteld bij het herstellen van de toegang, wordt mogelijk niet opgeslagen. In dat geval moet de gebruiker de procedure om de toegang tot de geëncrypte computer te herstellen, opnieuw uitvoeren wanneer de computer opnieuw wordt opgestart.
- Bij het decrypten van een harde schijf met de [FDE Recovery Tool](#), kan het decoderingsproces eindigen met een fout als gegevens op het bronapparaat worden overschreven door geëncrypte gegevens. Een deel van de gegevens op de harde schijf blijft geëncrypt. Het wordt aanbevolen om de optie te kiezen om geëncrypte gegevens op te slaan in een bestand in de decryptie-instellingen van het apparaat wanneer u de FDE Recovery Tool gebruikt.

- Als het wachtwoord van de Authenticatie-agent is gewijzigd, wordt een bericht met de tekst *Uw wachtwoord is gewijzigd weergegeven*. Klik op *OK* verschijnt en de gebruiker start de computer opnieuw op. Het nieuwe wachtwoord wordt niet opgeslagen. Het oude wachtwoord moet worden gebruikt voor latere authenticatie in de preboot-omgeving.
- Schijfencryptie is niet compatibel met Intel Rapid Start-technologie.
- Schijfencryptie is niet compatibel met ExpressCache-technologie.
- In sommige gevallen, wanneer wordt geprobeerd een geëncrypte harde schijf te decrypten met behulp van de [FDE Recovery Tool](#), detecteert de tool de apparaatstatus foutief als 'niet-geëncrypt' nadat de 'Request-Response'-procedure is voltooid. Het logboek van de tool bevat een gebeurtenis waarin staat dat de decryptie van het apparaat met succes is uitgevoerd. In dat geval moet u de gegevensherstelprocedure opnieuw starten om het apparaat te decrypten.
- Nadat de Kaspersky Endpoint Security voor Windows-plug-in is bijgewerkt in de Webconsole, tonen de eigenschappen van de clientcomputer de BitLocker-herstelsleutel pas als de Web Console-service opnieuw is gestart.
- Voor de overige beperkingen van ondersteuning voor volledige schijfencryptie en een lijst met apparaten waarvoor encryptie van harde schijven met beperkingen wordt ondersteund, raadpleegt u de [Knowledge Base van de Technische Support](#).

[File Level Encryption \(FLE\)](#)

- Encryptie van bestanden en mappen wordt niet ondersteund in besturingssystemen van de Microsoft Windows Embedded-familie.
- Nadat u het programma hebt geïnstalleerd, moet u het besturingssysteem opnieuw opstarten om te zorgen dat de encryptie van bestanden en mappen correct werkt.
- Als een geëncrypt bestand is opgeslagen op een computer met beschikbare encryptiefunctie en u het bestand opent vanaf een computer waarop geen encryptie beschikbaar is, krijgt u direct toegang tot dit bestand. Een geëncrypt bestand dat is opgeslagen in een netwerkmap op een computer met beschikbare encryptiefunctie, wordt in geëncrypte vorm gekopieerd naar een computer die geen beschikbare encryptiefunctie heeft.
- U wordt aangeraden om bestanden te decrypten die van encryptie zijn voorzien met Encrypting File System voordat u bestanden van encryptie voorziet met Kaspersky Endpoint Security voor Windows.
- Wanneer een bestand versleuteld is, neemt de grootte toe met 4 kB.
- Nadat een bestand is van encryptie voorzien, wordt het kenmerk *Archief* ingesteld in de bestandseigenschappen.
- Als een uitgepakt bestand uit een versleuteld archief dezelfde naam heeft als een reeds bestaand bestand op uw computer, dan wordt het laatste bestand overschreven door het nieuwe bestand dat uit een versleuteld archief wordt uitgepakt. De gebruiker wordt niet op de hoogte gebracht van de overschrijfbewerking.
- De interface van [Portable bestandsbeheer](#) geeft geen berichten weer over fouten die optreden tijdens de werking.
- Kaspersky Endpoint Security voor Windows start [Portable bestandsbeheer](#) niet op een computer waarop het onderdeel File Level Encryption is geïnstalleerd.
- Het [Portable bestandsbeheer](#) kan niet worden gebruikt om toegang te krijgen tot een verwisselbare schijf als tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 - Er is geen verbinding met Kaspersky Security Center.
 - Kaspersky Endpoint Security voor Windows is op de computer geïnstalleerd.
 - Gegevensencryptie (FDE of FLE) is niet uitgevoerd op de computer.

In dit geval is toegang niet mogelijk, zelfs niet als u het wachtwoord voor Portable bestandsbeheer kent.

- Wanneer bestandsencryptie wordt gebruikt, is het programma niet compatibel met de Sylpheed-mailclient.
- Kaspersky Endpoint Security voor Windows ondersteunt [de regels van beperkte toegang tot geëncrypte bestanden](#) niet voor sommige programma's. Dit is te wijten aan het feit dat sommige bestandsbewerkingen worden uitgevoerd door een programma van derden. Het kopiëren van bestanden wordt bijvoorbeeld uitgevoerd door de bestandsbeheerder, niet door het programma zelf. Op deze manier zal Kaspersky Endpoint Security, als de Outlook-e-mailclient toegang tot versleutelde bestanden wordt geweigerd, de e-mailclient toegang geven tot het versleutelde bestand, als de gebruiker bestanden naar het e-mailbericht heeft gekopieerd via het klembord of door te slepen en neerzetten. De kopieerbewerking werd uitgevoerd door een bestandsbeheerder, waarvoor de regels voor beperking van de toegang tot versleutelde bestanden niet zijn gespecificeerd, dwz de toegang is toegestaan.
- Het wijzigen van de instellingen van het paginabestand wordt niet ondersteund. Het besturingssysteem gebruikt de standaardwaarden in plaats van de opgegeven parameterwaarden.

- Gebruik veilige verwijdering bij het werken met geëncrypte verwisselbare schijven. We kunnen de gegevensintegriteit niet garanderen als de verwisselbare schijf niet veilig is verwijderd.
- Nadat bestanden van encryptie zijn voorzien, worden hun niet-geëncrypte originelen veilig verwijderd.
- Synchronisatie van offline bestanden met behulp van Client-Side Caching (CSC) wordt niet ondersteund. Het wordt aanbevolen om offline beheer van gedeelde bronnen op groepsbeleidsniveau te verbieden. Bestanden die zich in de offline modus bevinden, kunnen worden bewerkt. Na synchronisatie kunnen wijzigingen die in een offline bestand zijn aangebracht, verloren gaan. Voor details over ondersteuning voor Client-Side Caching (CSC) bij het gebruik van encryptie, verwijzen wij u naar de [Technical Support Knowledge Base](#).
- [Het aanmaken van een geëncrypt archief](#) in de root van de harde schijf van het systeem wordt niet ondersteund.
- U kunt problemen ondervinden bij het openen van geëncrypte bestanden via het netwerk. U wordt geadviseerd de bestanden naar een andere bron te verplaatsen of om ervoor te zorgen dat de computer die als bestandsserver wordt gebruikt, wordt beheerd door dezelfde Kaspersky Security Center Administration Server.
- Als u de toetsenbordindeling wijzigt, kan het venster voor wachtwoordinvoer voor een geëncrypt zelfuitpakkend archief vastlopen. U kunt dit probleem oplossen door het wachtwoordinvoervenster te sluiten, de toetsenbordindeling in uw besturingssysteem om te schakelen en het wachtwoord voor het geëncrypte archief opnieuw in te voeren.
- Als bestandsencryptie wordt gebruikt op systemen met meerdere partities op één schijf, wordt u aangeraden de optie te gebruiken die automatisch de grootte van het bestand pagefile.sys bepaalt. Nadat de computer opnieuw is opgestart, kan het bestand pagefile.sys tussen schijfpartities worden verplaatst.
- Na het toepassen van regels voor bestandsencryptie, inclusief bestanden in de map Mijn documenten, moet u ervoor zorgen dat gebruikers voor wie encryptie is toegepast, de geëncrypte bestanden kunnen openen. Om dit te doen, moet elke gebruiker zich bij het systeem aanmelden wanneer er verbinding is met Kaspersky Security Center. Als een gebruiker toegang probeert te krijgen tot geëncrypte bestanden zonder verbinding met Kaspersky Security Center, kan het systeem vastlopen.
- Als systeembestanden op de een of andere manier deel uitmaken van de encryptie op bestandsniveau, kunnen gebeurtenissen met betrekking tot fouten bij het encrypten van deze bestanden in rapporten worden vermeld. De bestanden die in deze gebeurtenissen zijn gespecificeerd, zijn niet daadwerkelijk van encryptie voorzien.
- Pico-processen worden niet ondersteund.
- Hoofdlettergevoelige paden worden niet ondersteund. Wanneer encryptie- of decryptieregels worden toegepast, worden de paden in productgebeurtenissen in kleine letters weergegeven.
- Het wordt niet aanbevolen om bestanden te encrypten die door het systeem worden gebruikt bij het opstarten. Als deze bestanden van encryptie zijn voorzien, kan een poging om toegang te krijgen tot geëncrypte bestanden zonder verbinding met Kaspersky Security Center ervoor zorgen dat het systeem vastloopt of dat er wordt gevraagd om toegang tot niet-geëncrypte bestanden.
- Wanneer verwisselbare schijven zijn voorzien van encryptie met [ondersteuning voor portable modus](#), kan leeftijdscontrole met wachtwoorden niet worden uitgeschakeld.
- Als gebruikers gezamenlijk werken met een bestand via het netwerk onder FLE-regels via programma's die de file-to-memory-mappingmethode gebruiken (zoals WordPad of FAR) en via programma's die zijn ontworpen om met grote bestanden te werken (zoals Notepad ++), kan het bestand in niet-geëncrypte vorm voor onbepaalde tijd worden geblokkeerd zonder de mogelijkheid om er toegang toe te krijgen vanaf de computer waarop het zich bevindt.

- Bestandsencryptie in synchronisatiemappen van OneDrive wordt niet ondersteund. Het toevoegen van mappen met reeds geëncrypte bestanden aan de OneDrive-synchronisatielijst kan leiden tot verlies van gegevens in de geëncrypte bestanden.
- Wanneer het onderdeel voor bestandsencryptie op bestandsniveau is geïnstalleerd, werkt het beheer van gebruikers en groepen niet in WSL-modus (Windows-substelsysteem voor Linux).
- Als het encryptieonderdeel op bestandsniveau is geïnstalleerd, wordt POSIX (Portable Operating System Interface) voor het hernoemen en verwijderen van bestanden niet ondersteund.
- Na het updaten van Kaspersky Endpoint Security voor Windows versie 11.0.1 of eerder, om toegang te krijgen tot versleutelde bestanden nadat de computer opnieuw is opgestart, moet u ervoor zorgen dat de netwerkagent actief is. Netwerkagent heeft een vertraagde opstart. Je hebt dus geen toegang tot de versleutelde bestanden direct nadat het besturingssysteem is geladen. U hoeft niet te wachten tot de netwerkagent is gestart na de volgende opstart van de computer.

[Andere beperkingen](#)

- In serverbesturingssystemen wordt geen waarschuwing weergegeven met betrekking tot de noodzaak van geavanceerde desinfectie.
- Webadressen die [aan de vertrouwde lijst zijn toegevoegd](#), worden mogelijk onjuist verwerkt.
- Kaspersky Endpoint Security bewaakt HTTP-verkeer dat volgbaar is met de RFC 2616, RFC 7540, RFC 7541, RFC 7301-normen. Als Kaspersky Endpoint Security een ander formaat voor gegevensuitwisseling detecteert in HTTP-verkeer, blokkeert het programma deze verbinding om te voorkomen dat schadelijke bestanden van het internet worden gedownload.
- Kaspersky Endpoint Security ondersteunt geen RFC9218-standaard voor het HTTP/2-protocol. Als Kaspersky Endpoint Security dit formaat voor gegevensuitwisseling in verkeer detecteert, blokkeert het programma deze verbinding en de browser toont de foutmelding ERR_HTTP2_PROTOCOL_ERROR. Als u toegang tot deze webbron nodig hebt, kunt u deze [uitsluiten van geëncrypte verbindingsscans](#) of contact opnemen met de technische ondersteuning voor een patch.
- Systeembewaking. Er wordt geen volledige informatie over processen weergegeven.
- Wanneer Kaspersky Endpoint Security voor Windows voor de eerste keer wordt gestart, kan een digitaal ondertekend programma tijdelijk in de verkeerde groep worden geplaatst. Het digitaal ondertekende programma wordt later in de juiste groep geplaatst.
- Wanneer u e-mail scant met de [Mail Threat Protection-extensie voor Microsoft Outlook](#), wordt u aangeraden Exchange-modus met cache te gebruiken (de optie Exchange-modus met cache gebruiken).
- [Virusscan-taak](#) ondersteunt 64-bitversie van Microsoft Outlook niet. Dit betekent dat Kaspersky Endpoint Security Outlook x64-bestanden (PST- en OST-bestanden) niet controleert, [ook niet als e-mail is opgenomen in het scanbereik](#).
- Wanneer in Kaspersky Security Center 10 wordt overgeschakeld van het gebruik van het wereldwijde Kaspersky Security Network naar het gebruik van een privé Kaspersky Security Network of vice versa, is de [optie om deel te nemen aan Kaspersky Security Network uitgeschakeld](#) in het beleid van het specifieke product. Lees na het overschakelen zorgvuldig de tekst van de Kaspersky Security Network-verklaring en bevestig uw toestemming voor deelname aan KSN. U kunt de tekst van de verklaring lezen in de programma-interface of bij het bewerken van het productbeleid.
- Tijdens een nieuwe scan van een schadelijk object dat werd geblokkeerd door software van derden, wordt de gebruiker niet op de hoogte gesteld wanneer de dreiging opnieuw wordt gedetecteerd. De gebeurtenis voor het opnieuw detecteren van de bedreiging wordt weergegeven in het productrapport en in het Kaspersky Security Center 10-rapport.
- Het onderdeel [Endpoint Sensor](#) kan niet worden geïnstalleerd in Microsoft Windows Server 2008.
- Het rapport van Kaspersky Security Center 10 over apparaatencryptie bevat geen informatie over apparaten die van encryptie zijn voorzien met Microsoft BitLocker op serverplatforms of op werkstations waarop het onderdeel Apparaatcontrole niet is geïnstalleerd.
- Wanneer u een beleidshierarchie gebruikt, zijn de instellingen van de sectie Encryptie van verwisselbare schijven in een onderliggend beleid toegankelijk voor bewerking als het bovenliggende beleid wijziging van die instellingen verbiedt.
- U moet Aanmelden controleren inschakelen in de instellingen van het besturingssysteem om ervoor te zorgen dat de [uitzonderingen voor de bescherming van gedeelde mappen tegen externe encryptie goed werken](#).

- Als [bescherming van gedeelde mappen is ingeschakeld](#), controleert Kaspersky Endpoint Security voor Windows pogingen om gedeelde mappen te encrypten voor elke sessie voor externe toegang die werd gestart vóór het opstarten van Kaspersky Endpoint Security voor Windows, ook als de computer waarop de sessie werd gestart, is toegevoegd aan uitzonderingen. Als u niet wilt dat Kaspersky Endpoint Security voor Windows pogingen controleert om gedeelde mappen te encrypten voor sessies voor externe toegang die zijn gestart vanaf een computer die is toegevoegd aan uitzonderingen en die zijn gestart vóór het opstarten van Kaspersky Endpoint Security voor Windows, beëindigt en start u de sessie voor externe toegang opnieuw of start u de computer waarop Kaspersky Endpoint Security voor Windows is geïnstalleerd opnieuw op.
- Als de [updatetaak wordt uitgevoerd met de machtigingen van een specifiek gebruikersaccount](#), worden productpatches niet gedownload bij het updaten vanaf een bron die autorisatie vereist.
- Het programma start mogelijk niet, vanwege onvoldoende systeemprestaties. Om dit probleem op te lossen, gebruikt u de optie Ready Boot of verhoogt u de time-out van het besturingsstelsel voor het starten van services.
- Het programma werkt niet in Veilige modus.
- Om ervoor te zorgen dat Kaspersky Endpoint Security voor Windows-versies 11.5.0 en 11.6.0 correct kunnen werken met Cisco AnyConnect-software, moet u Compliance Module versie 4.3.183.2048 of hoger installeren. Lees meer over compatibiliteit met Cisco Identity Services Engine in de [Cisco-documentatie](#).
- We kunnen niet garanderen dat Audio Control werkt tot na de eerste herstart na installatie van het programma.
- Als geroteerde tracebestanden zijn ingeschakeld, worden er geen traces gemaakt voor de AMSI-component en de Outlook-plug-in.
- Prestatietraces kunnen niet handmatig worden verzameld in Windows Server 2008.
- Prestatietraces voor het tracetype 'Opnieuw opstarten' worden niet ondersteund.
- De beschikbaarheidscontrole van KSN wordt niet langer ondersteund.
- Als u de optie 'Extern beheer van systeemservices uitschakelen' uitschakelt, kunt u de service van het programma dat is geïnstalleerd met de parameter AMPPL=1, niet stoppen (standaard is de parameterwaarde ingesteld op 1, vanaf Windows versie 10RS2). De AMPPL-parameter met een waarde van 1 maakt het gebruik van de Protection Processes-technologie voor de productservice mogelijk.
- Om een aangepaste scan van een map uit te voeren, moet de gebruiker die de aangepaste scan start, de machtigingen hebben om de kenmerken van deze map te lezen. Anders is het scannen van de aangepaste map onmogelijk en eindigt dit met een fout.
- Wanneer een scanregel die is gedefinieerd in een beleid, een pad bevat zonder het teken \ aan het eind, bijvoorbeeld C:\map1\map2, wordt de scan uitgevoerd voor het pad C:\map1\.
- Bij het upgraden van het programma van versie 11.1.0 naar 11.6.0, worden de instellingen van AMSI-bescherming gereset naar hun standaardwaarden.
- Als u een softwarerestrictiebeleid (software restriction policy of SRP) gebruikt, wordt de computer mogelijk niet geladen (zwart scherm). U wordt aangeraden om de SRP-instellingen als volgt te wijzigen: stel de waarde **Alle softwarebestanden behalve bibliotheken (zoals DLL)** in voor de parameter **Softwarerestrictiebeleid toepassen op de volgende objectenparameter**, en voeg regels toe met het beveiligingsniveau **Onbeperkt** voor paden naar bestanden van het programma (C:\Program Files\Common Files\Kaspersky Lab en C:\Program Files\Kaspersky Lab). Voor meer informatie over SRP raadpleegt u de [Microsoft-documentatie](#).

- Beheer van Outlook-plug-in-instellingen via Rest API wordt niet ondersteund.
- Taakuitvoerinstantellingen voor een specifieke gebruiker kunnen niet tussen apparaten worden overgedragen via een configuratiebestand. Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord handmatig op nadat de instellingen zijn toegepast vanuit een configuratiebestand.
- Na het installeren van een update werkt de integriteitscontroletaak pas als het systeem opnieuw is opgestart om de update toe te passen.
- Wanneer het geroteerde traceniveau wordt gewijzigd via het hulpprogramma voor diagnose op afstand, geeft Kaspersky Endpoint Security voor Windows ten onrechte een lege waarde weer voor het traceniveau. Tracebestanden worden echter geschreven op basis van het juiste traceniveau. Wanneer het geroteerde traceniveau wordt gewijzigd via de lokale interface van het programma, wordt het traceniveau correct gewijzigd, maar geeft het hulpprogramma voor diagnose op afstand foutief het traceniveau weer dat het laatst door het hulpprogramma is gedefinieerd. Dit kan ertoe leiden dat de beheerder geen up-to-date informatie heeft over het huidige traceniveau en dat er relevante informatie kan ontbreken in traces als een gebruiker het traceniveau handmatig wijzigt in de lokale interface van het programma.
- In de lokale interface staan de instellingen van wachtwoordbeveiliging niet toe om de naam van het beheerdersaccount te wijzigen (standaard KLAdmin). Om de naam van het beheerdersaccount te wijzigen, moet u de wachtwoordbeveiliging uitschakelen, vervolgens de wachtwoordbeveiliging inschakelen en een nieuwe naam voor het beheerdersaccount opgeven.
- Kaspersky Endpoint Security bewaakt HTTP-verkeer dat volgbaar is met de RFC 2616, RFC 7540, RFC 7541, RFC 7301-normen. Als Kaspersky Endpoint Security een ander formaat voor gegevensuitwisseling detecteert in HTTP-verkeer, blokkeert het programma deze verbinding om te voorkomen dat schadelijke bestanden van het internet worden gedownload.
- Bij het scannen van een versleutelde verbinding, dwingt Kaspersky Endpoint Security HTTP/1 af.
- De Kaspersky Endpoint Security-toepassing is niet compatibel met Docker wanneer geïnstalleerd op een Windows Server 2019-server. Het implementeren van Docker-containers op een computer met Kaspersky Endpoint Security veroorzaakt een crash (BSOD).

Woordenlijst

Actieve licentie

Een code die momenteel door het programma wordt gebruikt.

Antivirusdatabases

Databases die informatie bevatten over dreigingen voor de computerbeveiliging die zijn gekend door Kaspersky sinds de uitgave van de antivirusdatabases. De handtekeningen in de antivirusdatabases helpen schadelijke code in gescande objecten te vinden. De antivirusdatabases worden gemaakt door deskundigen van Kaspersky en worden elk uur bijgewerkt.

Archief

Een of meerdere bestanden die in een enkel gecomprimeerd bestand zijn ingepakt. U hebt een speciaal programma (een 'archiver') nodig om gegevens in en uit te pakken.

Authenticatie-agent

Interface voor het verifiëren van de identiteit om toegang tot geëncrypte harde schijven te krijgen en het besturingssysteem te laden nadat de opstartbare harde schijf is geëncrypt.

Beheergroep

Een reeks apparaten met dezelfde algemene functies en een aantal geïnstalleerde Kaspersky-programma's. De apparaten zijn gegroepeerd zodat ze handig als een enkele eenheid kunnen worden beheerd. Een groep kan andere groepen bevatten. U kunt een groepsbeleid en groepstaken voor elk geïnstalleerd programma in de groep maken.

Beschermd bereik

Objecten die voortdurend worden gescand door het onderdeel Essential Threat Protection wanneer het actief is. De beschermde bereiken van de verschillende onderdelen hebben verschillende eigenschappen.

Database met phishing-webadressen

Een lijst met webadressen die volgens Kaspersky-specialisten te maken hebben met phishing. De database wordt periodiek geüpdatet en is een onderdeel van het distributiepakket van het Kaspersky-programma.

Database met schadelijke webadressen

Een lijst met webadressen waarvan de inhoud mogelijk gevaarlijk is. De lijst wordt door specialisten van Kaspersky gemaakt. Het wordt periodiek bijgewerkt en opgenomen in het distributiekpakket van het Kaspersky-programma.

Desinfectie

Een methode voor de verwerking van geïnfecteerde objecten die resulteert in een compleet of gedeeltelijk herstel van de gegevens. Niet alle geïnfecteerde gegevens kunnen worden gedesinfecteerd.

Extra licentie

Een code die het recht op het gebruik van het programma certificeert maar momenteel niet wordt gebruikt.

Geïnfecteerd bestand

Een bestand met schadelijke code (code van bekende malware die tijdens het scannen van het bestand is gedetecteerd). Kaspersky raadt aan dat u zulke bestanden niet gebruikt omdat ze uw computer kunnen infecteren.

Genormaliseerde notatie van het adres van een webbron

De genormaliseerde notatie van het adres van een webbron is een tekstuele voorstelling van een webadres dat door normalisatie wordt verkregen. Normalisatie is een proces waarbij de tekstuele voorstelling van een webadres wijzigt volgens specifieke regels (bijvoorbeeld de weglating van de gebruikersnaam, het wachtwoord en de poort voor verbinding in de tekstuele voorstelling van het adres van de webbron; de hoofdletters van het adres van de webbron worden gewijzigd in kleine letters).

Wat de werking van de beschermingsonderdelen betreft, dient het normaliseren van adressen van webbronnen om te vermijden dat de webadressen, die mogelijk verschillen in syntaxis terwijl ze fysiek identiek zijn, meer dan eens worden gescand.

Voorbeeld:

Niet-genormaliseerde notatie van een adres: `www.Voorbeeld.nl\`.

Genormaliseerde notatie van een adres: `www.voorbeeld.nl`.

Infecteerbaar bestand

Een bestand dat, wegens de structuur of de indeling ervan, door criminelen kan worden gebruikt als een 'container' om schadelijke code op te slaan en te verspreiden. Doorgaans zijn deze bestanden uitvoerbare bestanden met bestandsextensies zoals `.com`, `.exe` en `.dll`. Er bestaat een vrij hoog risico op het binnendringen van kwaadaardige code in dergelijke bestanden.

Licentiecertificaat

Een document dat Kaspersky samen met het licentiebestand of de activeringscode verstrekt aan de gebruiker. Het bevat informatie over de licentie die aan de gebruiker is verleend.

Masker

Voorstelling van een bestandsnaam en extensie met behulp van jokertekens.

Bestandsmaskers kunnen alle tekens bevatten die in bestandsnamen zijn toegestaan, inclusief jokertekens:

- Het teken `*` (sterretje), dat een willekeurige reeks tekens voorstelt, behalve de tekens `\` en `/` (scheidingstekens van de namen van bestanden en mappen in paden naar bestanden en mappen). Het masker `C:**.txt` omvat bijvoorbeeld alle paden naar bestanden met de TXT-extensie die zich in mappen op de C-schijf bevinden, maar niet in submappen.
- Twee opeenvolgende sterretjes `**` stellen een willekeurige reeks tekens voor (inclusief een lege reeks) in de bestands- of mapnaam, inclusief de tekens `\` en `/` (scheidingstekens van de namen van bestanden en mappen in paden naar bestanden en mappen). Het masker `C:\Voorbeeld***.txt` omvat bijvoorbeeld alle paden naar bestanden met de TXT-extensie die zich in de map `Voorbeeld` en de submappen ervan bevinden. Het masker moet ten minste één genest niveau bevatten. Het masker `C:***.txt` is geen geldig masker. Het masker `**` is alleen beschikbaar voor het maken van scanuitzonderingen.
- Het teken `?` (vraagteken), dat een enkel willekeurig teken voorstelt, behalve de tekens `\` en `/` (scheidingstekens van de namen van bestanden en mappen in paden naar bestanden en mappen). Het masker `C:\Voorbeeld\???.txt` omvat bijvoorbeeld paden naar alle bestanden die zich in de map met de naam `Voorbeeld` bevinden, die een TXT-extensie hebben en die een naam met drie tekens hebben.

Netwerkagent

Een Kaspersky Security Center-onderdeel voor de interactie tussen Administration Server en Kaspersky-programma's die op een specifiek netwerkknooppunt zijn geïnstalleerd (werkstation of server). Alle Kaspersky-programma's voor Windows hebben dit onderdeel. Speciale versies van Netwerkagent zijn bedoeld voor programma's die met andere besturingssystemen werken.

OLE-object

Een toegevoegd bestand of een bestand dat in een ander bestand is ingesloten. Kaspersky-programma's kunnen OLE-objecten scannen op virussen. Als u bijvoorbeeld een Microsoft Office Excel®-tabel in een Microsoft Office Word-document invoegt, wordt de tabel als een OLE-object gescand.

Portable bestandsbeheer

Dit is een programma met een interface die u kunt gebruiken om met geëncrypte bestanden op verwisselbare schijven te werken als er geen encryptiefunctie op de computer beschikbaar is.

Scanbereik

Objecten die Kaspersky Endpoint Security scant wanneer het een scantaak uitvoert.

Taak

Functies die door het Kaspersky-programma als taken worden uitgevoerd, zoals: realtime bestandsbescherming, volledige scan van apparaten, database-updates.

Trusted Platform Module

Een microchip die is ontwikkeld om basisfuncties voor beveiliging te leveren (bijvoorbeeld de opslag van encryptiesleutels). Een Trusted Platform Module wordt doorgaans geïnstalleerd op de systeemkaart van de computer en communiceert met alle andere systeemcomponenten via de hardwarebus.

Vals alarm

Er is sprake van een vals alarm wanneer het Kaspersky-programma aangeeft dat een bestand geïnfecteerd is terwijl dat niet het geval is. Dit gebeurt als de definitie van het bestand erg lijkt op de definitie van een virus.

Verlener van certificaat

Certificeringsinstantie die het certificaat heeft verleend.

Bijlagen

Dit gedeelte bevat informatie ter aanvulling op de inhoud van het document.

Appendix 1. Programma-instellingen

U kunt een [beleid](#), [taken](#) of de programma-[interface](#) gebruiken om Kaspersky Endpoint Security te configureren. Gedetailleerde informatie over programmaonderdelen vindt u in de overeenkomstige secties.

File Threat Protection

Met het onderdeel File Threat Protection voorkomt u dat het bestandssysteem van de computer geïnfecteerd raakt. Standaard bevindt het onderdeel File Threat Protection zich permanent in het RAM van de computer. Het onderdeel scant bestanden op alle schijven van de computer, evenals op aangesloten schijven. Het onderdeel biedt computerbescherming met behulp van antivirusdatabases, de [Kaspersky Security Network-cloudservice](#) en heuristische analyse.

Het onderdeel scant de bestanden waartoe de gebruiker of het programma toegang heeft. Als een schadelijk bestand wordt gedetecteerd, blokkeert Kaspersky Endpoint Security de bestandsbewerking. Het programma desinfecteert of verwijdert vervolgens het schadelijke bestand, afhankelijk van de instellingen van het onderdeel File Threat Protection.

Als u probeert een bestand te openen waarvan de inhoud is opgeslagen in de OneDrive-cloud, downloadt en scant Kaspersky Endpoint Security de bestandsinhoud.

Instellingen van het onderdeel File Threat Protection

Parameter	Beschrijving
Beveiligingsniveau (beschikbaar in de Beheerconsole (MMC) en in de Kaspersky Endpoint Security-interface)	<p>Voor File Threat Protection kan Kaspersky Endpoint Security verschillende groepen instellingen toepassen. Deze groepen van instellingen die in het programma zijn opgeslagen, worden <i>beveiligingsniveaus</i> genoemd:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hoog. Als dit beschermingsniveau is geselecteerd, past het onderdeel File Threat Protection de strikte controle toe op alle bestanden die worden geopend, opgeslagen en gestart. Het onderdeel File Threat Protection scant alle soorten bestanden op alle harde schijven, verwisselbare schijven en netwerkschijven van de computer. Het onderdeel scant ook archieven, installatiepakketten en ingebede OLE-objecten.• Aanbevolen. Dit bestandsbeveiligingsniveau wordt aanbevolen door experts van Kaspersky Lab. Het onderdeel File Threat Protection scant alleen de opgegeven soorten bestanden op alle harde schijven, verwisselbare schijven en netwerkschijven van de computer, alsook ingebede OLE-objecten. Het onderdeel File Threat Protection scant geen archieven of installatiepakketten.• Laag. De instellingen van dit bestandsbeveiligingsniveau zorgen voor maximale scansnelheid. Het onderdeel File Threat Protection scant alleen bestanden met de opgegeven extensies op alle harde schijven, verwisselbare schijven en netwerkschijven van de computer. Het onderdeel File Threat Protection scant geen samengestelde bestanden.

<p>Bestandstypes (beschikbaar in de Beheerconsole (MMC) en in de Kaspersky Endpoint Security-interface)</p>	<p>Alle bestanden. Als deze instelling is ingeschakeld, worden alle bestanden gecontroleerd door Kaspersky Endpoint Security, zonder uitzondering (alle indelingen en extensies).</p> <p>Bestanden gescand op indeling. Als deze instelling is ingeschakeld, worden alleen infecteerbare bestanden gescand door Kaspersky Endpoint Security. Alvorens een bestand te scannen op schadelijke code, wordt de interne header van het bestand geanalyseerd om de indeling van het bestand te bepalen (bijvoorbeeld .txt, .doc, of .exe). De scan zoekt ook naar bestanden met bepaalde bestandsextensies.</p> <p>Bestanden gescand op extensie. Als deze instelling is ingeschakeld, worden alleen infecteerbare bestanden gescand door Kaspersky Endpoint Security. De bestandsindeling wordt dan bepaald op basis van de bestandsextensie.</p>
<p>Beschermd bereik</p>	<p>Bevat objecten die worden gescand door het onderdeel File Threat Protection. Een scanobject kan een harde schijf, verwisselbare schijf, netwerkschijf, map, bestand of meerdere bestanden van een masker zijn.</p> <p>Het onderdeel File Threat Protection scant standaard bestanden die op harde schijven, verwisselbare schijven of netwerkschijven worden gestart. Het beschermd bereik voor deze objecten kan niet worden gewijzigd of verwijderd. U kunt ook voorkomen dat een object (zoals een verwisselbare schijf) wordt gescand.</p>
<p>Machine learning en analyse op basis van definities (beschikbaar in de Beheerconsole (MMC) en in de Kaspersky Endpoint Security-interface)</p>	<p>De methode 'Machine learning en analyse op basis van definities' gebruikt de Kaspersky Endpoint Security-databases die beschrijvingen van bekende dreigingen en neutralisatiemethoden bevatten. Een bescherming die gebruikmaakt van deze methode zorgt voor een minimale beveiliging.</p> <p>Op aanbeveling van Kaspersky-experts is machine learning en analyse op basis van definities altijd ingeschakeld.</p>
<p>Heuristische analyse (beschikbaar in de Beheerconsole (MMC) en in de Kaspersky Endpoint Security-interface)</p>	<p>De technologie is ontworpen om dreigingen te detecteren die niet met de huidige versie van de databases van het Kaspersky-programma kunnen worden gedetecteerd. De technologie detecteert bestanden die mogelijk geïnfecteerd zijn met een onbekend virus of een nieuwe variëteit van een bekend virus.</p> <p>Bij het scannen van bestanden op een schadelijke code voert de heuristische analysator instructies uit in de uitvoerbare bestanden. Het aantal instructies dat door de heuristische analysator wordt uitgevoerd, is afhankelijk van het niveau dat is gespecificeerd voor de heuristische analyse. Dit niveau van de heuristische analyse verzekert een evenwicht tussen de grondigheid bij het zoeken naar nieuwe dreigingen, de belasting van de bronnen in het besturingsstelsel en de duur van de heuristische analyse.</p>
<p>Actie bij detectie van een dreiging</p>	<p>Desinfecteren of verwijderen als desinfectie mislukt. Als deze optie is geselecteerd, probeert Kaspersky Endpoint Security automatisch om alle gevonden geïnfecteerde bestanden te desinfecteren. Mocht de desinfectie mislukken, dan worden de bestanden door Kaspersky Endpoint Security verwijderd.</p> <p>Desinfecteren of blokkeren als desinfectie mislukt. Als deze optie is geselecteerd, probeert Kaspersky Endpoint Security automatisch om alle gevonden geïnfecteerde bestanden te desinfecteren. Als geen desinfectie mogelijk is, voegt Kaspersky Endpoint Security de informatie over de gevonden geïnfecteerde bestanden toe aan de lijst met actieve dreigingen.</p> <p>Blokkeren. Als deze optie is geselecteerd, blokkeert het onderdeel File Threat Protection automatisch alle geïnfecteerde bestanden zonder eerst te proberen om ze te desinfecteren.</p>

	<p>Voordat u probeert een geïnfecteerd bestand te desinfecteren of te verwijderen, maakt Kaspersky Endpoint Security een reservekopie van het bestand voor het geval u het bestand moet herstellen of als het in de toekomst kan worden gedesinfecteerd.</p>
Scan alleen nieuwe en gewijzigde bestanden	Scant alleen nieuwe bestanden en die bestanden die zijn gewijzigd sinds de laatste keer dat ze werden gescand. Op deze manier wordt de duur van een scan ingekort. Deze modus is zowel op enkelvoudige als op samengestelde bestanden van toepassing.
Scan archieven	Scant archieven met de volgende indelingen: RAR, ARJ, ZIP, CAB, LHA, JAR en ICE.
Scan distributiepakketten	Dit selectievakje schakelt het scannen van distributiepakketten van andere fabrikanten in of uit.
Scan Microsoft Office-bestanden.	Scant Microsoft Office-bestanden (DOC, DOCX, XLS, PPT en andere Microsoft-extensies). Bestanden in Office-indeling bevatten ook OLE-objecten.
Grote samengestelde bestanden niet uitpakken	<p>Als dit selectievakje is ingeschakeld, scant Kaspersky Endpoint Security geen samengestelde bestanden als ze groter zijn dan de opgegeven waarde.</p> <p>Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden samengestelde bestanden van alle grootten gescand door Kaspersky Endpoint Security.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Kaspersky Endpoint Security scant grote bestanden die uit archieven worden gehaald, ongeacht of het selectievakje is aangevinkt of niet.</p> </div>
Samengestelde bestanden op de achtergrond uitpakken	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, verleent Kaspersky Endpoint Security toegang tot samengestelde bestanden die groter zijn dan de opgegeven waarde voordat deze bestanden worden gescand. In dit geval zal Kaspersky Endpoint Security samengestelde bestanden op de achtergrond uitpakken en scannen.</p> <p>Kaspersky Endpoint Security biedt alleen toegang tot samengestelde bestanden die kleiner zijn dan deze waarde na het uitpakken en scannen van deze bestanden.</p> <p>Als het selectievakje is uitgeschakeld, verleent Kaspersky Endpoint Security pas toegang tot samengestelde bestanden nadat bestanden van elke grootte zijn uitgepakt en gescand.</p>
Scanmodus <i>(beschikbaar in de Beheerconsole (MMC) en in de Kaspersky Endpoint Security-interface)</i>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Kaspersky Endpoint Security scant bestanden waartoe de gebruiker, het besturingssysteem of een programma dat onder het gebruikersaccount wordt uitgevoerd, toegang heeft.</p> </div> <p>Intelligente modus. In deze modus scant File Threat Protection een object op basis van een analyse van acties die zijn uitgevoerd op het object. Wanneer u bijvoorbeeld werkt met een Microsoft Office-document, scant Kaspersky Endpoint Security het bestand wanneer het eerst wordt geopend en dan wordt gesloten. Tussentijdse, overschrijvende handelingen zorgen er niet voor dat het bestand wordt gescand.</p> <p>Bij openen en wijzigen. In deze modus scant File Threat Protection objecten wanneer er wordt geprobeerd om ze te openen of te wijzigen.</p> <p>Bij openen. In deze modus scant File Threat Protection objecten wanneer er wordt geprobeerd om ze te openen.</p>

	Bij uitvoeren. In deze modus scant File Threat Protection objecten wanneer er wordt geprobeerd om ze uit te voeren.
iSwift-technologie <i>(beschikbaar in de Beheerconsole (MMC) en in de Kaspersky Endpoint Security-interface)</i>	Met deze technologie kan de scansnelheid toenemen door bepaalde bestanden uit te sluiten van de scan. Met behulp van een speciaal algoritme dat rekening houdt met de releasedatum van de Kaspersky Endpoint Security-databases, de datum waarop bestanden voor het laatst zijn gescand en eventuele wijzigingen in de scaninstellingen wordt bepaald welke bestanden niet worden gescand. De iSwift-technologie is een verbeterde versie van de iChecker-technologie voor het NTFS-bestandssysteem.
iChecker-technologie <i>(beschikbaar in de Beheerconsole (MMC) en in de Kaspersky Endpoint Security-interface)</i>	Met deze technologie kan de scansnelheid toenemen door bepaalde bestanden uit te sluiten van de scan. Met behulp van een speciaal algoritme dat rekening houdt met de releasedatum van de Kaspersky Endpoint Security-databases, de datum waarop bestanden voor het laatst zijn gescand en eventuele wijzigingen in de scaninstellingen wordt bepaald welke bestanden niet worden gescand. De iChecker-technologie heeft enkele beperkingen: de technologie werkt niet met grote bestanden en is alleen van toepassing op objecten met een structuur die door het programma wordt herkend (bijvoorbeeld bestanden met de extensie EXE, DLL, LNK, TTF, INF, SYS, COM, CHM, ZIP en RAR).
File Threat Protection pauzeren <i>(beschikbaar in de Beheerconsole (MMC) en in de Kaspersky Endpoint Security-interface)</i>	Hierdoor wordt de werking van File Threat Protection voor bestanden tijdelijk en automatisch onderbroken op het opgegeven tijdstip of bij het werken met de opgegeven programma's.

Web Threat Protection

Het onderdeel Web Threat Protection voorkomt downloads van schadelijke bestanden vanaf het internet en blokkeert ook schadelijke en phishingwebsites. Het onderdeel biedt computerbescherming met behulp van antivirusdatabases, de [Kaspersky Security Network-cloudservice](#) en heuristische analyse.

Kaspersky Endpoint Security scant HTTP-, HTTPS- en FTP-verkeer. Kaspersky Endpoint Security scant URL's en IP-adressen. U kunt [opgeven welke poorten Kaspersky Endpoint Security moet bewaken](#) of gewoon alle poorten selecteren.

Voor de bewaking van HTTPS-verkeer moet u [Versleutelde verbindingen scannen](#) inschakelen.

Wanneer een gebruiker een schadelijke website of phishingwebsite probeert te openen, blokkeert Kaspersky Endpoint Security de toegang en wordt er een waarschuwing weergegeven (zie onderstaande afbeelding).



Toegang geweigerd

Het opgevraagde webadres kan niet worden weergegeven

http://kl-test-page.avp.ru/new_ksn_samples/AVS_RISKWARE-KSN_BAD.exe

Reden:

object is geïnfecteerd met [UDS:DangerousObject.Multi.Generic](#)

Bericht gemaakt op: 10/12/2020 7:37:31 PM

kaspersky

Bericht over geweigerde toegang tot website

Instellingen van het onderdeel Web Threat Protection

Parameter	Beschrijving
Beveiligingsniveau <i>(beschikbaar in de Beheerconsole (MMC) en in de Kaspersky Endpoint Security-interface)</i>	<p>Voor Web Threat Protection kan Kaspersky Endpoint Security verschillende groepen instellingen toepassen. Deze groepen van instellingen die in het programma zijn opgeslagen, worden <i>beveiligingsniveaus</i> genoemd:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hoog. Het beveiligingsniveau waarmee het internetverkeer dat de computer via de protocollen HTTP en FTP ontvangt zeer grondig wordt gescand door het onderdeel Web Threat Protection. Web Threat Protection scant alle objecten uit het internetverkeer in detail door de complete programmadatabases te gebruiken en voert de meest gedetailleerde heuristische analyse uit.• Aanbevolen. Het beschermingsniveau dat het optimale evenwicht tussen prestaties van Kaspersky Endpoint Security en beveiliging van internetverkeer biedt. Het onderdeel Web Threat Protection voert de heuristische analyse op het niveau Gemiddelde scan uit. Dit beschermingsniveau voor internetverkeer wordt door experts van Kaspersky aanbevolen.• Laag. De instellingen van dit beschermingsniveau voor webverkeer zorgen voor maximale scansnelheid van webverkeer. Het onderdeel Web Threat Protection voert de heuristische analyse op het niveau Oppervlakkige scan uit.
Actie bij detectie van een dreiging	<p>Download blokkeren. Als deze optie wordt geselecteerd bij de detectie van een geïnfecteerd object in het internetverkeer, blokkeert het onderdeel Web Threat Protection de toegang tot het object en toont het een bericht in de browser.</p> <p>Melden. Als deze optie wordt geselecteerd bij de detectie van een geïnfecteerd object in het internetverkeer, staat Kaspersky Endpoint Security toe dat het object wordt gedownload naar de computer maar voegt het informatie over het geïnfecteerde object toe aan de lijst met actieve dreigingen.</p>
Controleer of de URL voorkomt in	<p>Door de koppelingen te scannen om te bepalen of ze zijn opgenomen in de database met kwaadaardige webadressen, kunt u websites volgen die aan de denylist zijn</p>

<p>de database met kwaadaardige URL's</p> <p><i>(beschikbaar in de Beheerconsole (MMC) en in de Kaspersky Endpoint Security-interface)</i></p>	<p>toegevoegd. De database van kwaadaardige webadressen wordt door Kaspersky onderhouden, bij het installatiepakket van het programma meegeleverd en tijdens database-updates van Kaspersky Endpoint Security geüpdatet.</p>
<p>Gebruik heuristische analyse</p> <p><i>(beschikbaar in de Beheerconsole (MMC) en in de Kaspersky Endpoint Security-interface)</i></p>	<p>De technologie is ontworpen om dreigingen te detecteren die niet met de huidige versie van de databases van het Kaspersky-programma kunnen worden gedetecteerd. De technologie detecteert bestanden die mogelijk geïnfecteerd zijn met een onbekend virus of een nieuwe variëteit van een bekend virus.</p> <p>Wanneer webverkeer wordt gescand op virussen en andere toepassingen die een bedreiging vormen, voert de heuristische analysator instructies uit in de uitvoerbare bestanden. Het aantal instructies dat door de heuristische analysator wordt uitgevoerd, is afhankelijk van het niveau dat is gespecificeerd voor de heuristische analyse. Dit niveau van de heuristische analyse verzekert een evenwicht tussen de grondigheid bij het zoeken naar nieuwe dreigingen, de belasting van de bronnen in het besturingssysteem en de duur van de heuristische analyse.</p>
<p>Controleer of de URL voorkomt in de database met phishing-URL's</p> <p><i>(beschikbaar in de Beheerconsole (MMC) en in de Kaspersky Endpoint Security-interface)</i></p>	<p>De database van phishing-webadressen bevat de webadressen van bekende websites die voor phishing-aanvallen worden gebruikt. Kaspersky vult deze database met phishing-koppelingen aan met adressen die zijn verkregen van de internationale organisatie gekend als Anti-Phishing Working Group. De database van phishing-adressen wordt bij het installatiepakket van het programma meegeleverd en tijdens database-updates van Kaspersky Endpoint Security bijgewerkt.</p>
<p>Scan geen internetverkeer van vertrouwde webadressen</p>	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt de inhoud van webpagina's of websites waarvan de adressen voorkomen in de lijst met vertrouwde webadressen niet gescand door het onderdeel Web Threat Protection. U kunt zowel het specifieke adres als het adresmasker van een webpagina of website toevoegen aan de lijst met vertrouwde webadressen.</p>

Mail Threat Protection

Het onderdeel Mail Threat Protection scant de bijlagen van inkomende en uitgaande e-mailberichten op virussen en andere dreigingen. Dit onderdeel scant ook berichten op schadelijke links en phishinglinks. Het onderdeel Mail Threat Protection bevindt zich standaard permanent in het RAM van de computer en scant alle berichten die worden ontvangen of verzonden met de protocollen POP3, SMTP, IMAP of NNTP of de Microsoft Office Outlook-mailclient (MAPI). Het onderdeel biedt computerbescherming met behulp van antivirusdatabases, de [Kaspersky Security Network-cloudservice](#) en heuristische analyse.

Het onderdeel Mail Threat Protection scant geen berichten als de e-mailclient in een browser is geopend.

Wanneer een schadelijk bestand in een bijlage wordt gedetecteerd, hernoemt Kaspersky Endpoint Security het onderwerp van het bericht als volgt: [Bericht is geïnfecteerd] <onderwerp bereicht> of [Geïnfecteerd object verwijderd] <onderwerp bericht>.

Dit onderdeel staat in verbinding met de geïnstalleerde e-mailprogramma's op de computer. Voor de e-mailclient van Microsoft Office Outlook is een [extensie met aanvullende parameters](#) geleverd. De extensie van Mail Threat Protection wordt tijdens de installatie van Kaspersky Endpoint Security ingesloten in Microsoft Office Outlook.

Instellingen van het onderdeel Mail Threat Protection

Parameter	Beschrijving
<p>Beveiligingsniveau (beschikbaar in de Beheerconsole (MMC) en in de Kaspersky Endpoint Security-interface)</p>	<p>Voor Mail Threat Protection kan Kaspersky Endpoint Security verschillende groepen instellingen toepassen. Deze groepen van instellingen die in het programma zijn opgeslagen, worden <i>beveiligingsniveaus</i> genoemd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hoog. Als dit beveiligingsniveau voor e-mails is geselecteerd, worden e-mailberichten zeer grondig gescand door het onderdeel Mail Threat Protection. Het onderdeel Mail Threat Protection scant inkomende en uitgaande e-mailberichten en voert een gedetailleerde heuristische analyse uit. Het hoge e-mailbeveiligingsniveau wordt aanbevolen voor omgevingen met een hoog risico. Een voorbeeld van zulk een omgeving is een verbinding met een gratis e-mailservice vanaf een thuisnetwerk dat niet is beveiligd door een centrale e-mailbescherming. • Aanbevolen. Het beveiligingsniveau voor e-mails dat het optimale evenwicht tussen prestaties van Kaspersky Endpoint Security en e-mailbeveiliging biedt. Het onderdeel Mail Threat Protection scant inkomende en uitgaande e-mailberichten en voert een normale heuristische analyse uit. Dit beveiligingsniveau voor e-mails wordt door experts van Kaspersky aanbevolen. • Laag. Als dit beveiligingsniveau voor e-mails is geselecteerd, scant het onderdeel Mail Threat Protection alleen inkomende e-mailberichten, voert het een oppervlakkige heuristische analyse uit en scant het geen archieven die aan e-mailberichten zijn toegevoegd. Met dit beveiligingsniveau voor e-mails scant het onderdeel Mail Threat Protection e-mailberichten op maximale snelheid en gebruikt het zeer weinig bronnen van het besturingssysteem. Het beveiligingsniveau voor e-mails Laag wordt aanbevolen voor gebruik in een goed beveiligde omgeving. Een voorbeeld van zo'n omgeving is een bedrijfsnetwerk met een centrale e-mailbeveiliging.
<p>Actie bij detectie van een dreiging</p>	<p>Desinfecteren of verwijderen als desinfectie mislukt. Wanneer een geïnfecteerd object wordt gedetecteerd in een inkomend of uitgaand bericht, probeert Kaspersky Endpoint Security het gedetecteerde object te desinfecteren. De gebruiker krijgt dan toegang tot het bericht met een veilige bijlage. Als het object niet kan worden gedesinfecteerd, verwijdert Kaspersky Endpoint Security het geïnfecteerde object. Kaspersky Endpoint Security voegt informatie over de uitgevoerde actie toe aan het onderwerp van het bericht: [Geïnfecteerd object is verwijderd] <onderwerp van bericht>.</p> <p>Desinfecteren of blokkeren als desinfectie mislukt. Wanneer een geïnfecteerd object wordt gedetecteerd in een inkomend bericht, probeert Kaspersky Endpoint Security het gedetecteerde object te desinfecteren. De gebruiker krijgt dan toegang tot het bericht met een veilige bijlage. Als het object niet kan worden gedesinfecteerd, voegt Kaspersky Endpoint Security een waarschuwing toe aan het onderwerp van het bericht: [Bericht geïnfecteerd] <onderwerp van bericht>. De gebruiker krijgt dan toegang tot het bericht met de originele bijlage. Wanneer een geïnfecteerd object wordt gedetecteerd in een uitgaand bericht, probeert Kaspersky Endpoint Security het gedetecteerde object te desinfecteren. Als het object niet kan worden gedesinfecteerd, blokkeert Kaspersky Endpoint Security de verzending van het bericht en toont het e-mailprogramma een fout.</p>

	<p>Blokkeren. Als een geïnfecteerd object wordt gedetecteerd in een inkomend bericht, voegt Kaspersky Endpoint Security een waarschuwing toe aan het onderwerp van het bericht: [Bericht geïnfecteerd] <onderwerp van bericht>. De gebruiker krijgt dan toegang tot het bericht met de originele bijlage. Als een geïnfecteerd object wordt gedetecteerd in een uitgaand bericht, blokkeert Kaspersky Endpoint Security de verzending van het bericht en toont het e-mailprogramma een fout.</p>
<p>Beschermd bereik (beschikbaar in de Beheerconsole (MMC) en in de Kaspersky Endpoint Security-interface)</p>	<p>Het <i>beschermingsbereik</i> omvat objecten die door het onderdeel worden gecontroleerd wanneer het wordt uitgevoerd: inkomende en uitgaande berichten of alleen inkomende berichten.</p> <p>Om uw computers te beschermen, hoeft u alleen inkomende berichten te scannen. U kunt het scannen op uitgaande berichten inschakelen om te voorkomen dat geïnfecteerde bestanden in archieven worden verzonden. U kunt ook het scannen van uitgaande berichten inschakelen als u wilt voorkomen dat bestandformaten worden verzonden, zoals audio- en videobestanden.</p>
<p>POP3- / SMTP- / NNTP- / IMAP- verkeer scannen</p>	<p>Met het selectievakje schakelt u de optie in of uit waarmee u verkeer via de protocollen POP3, SMTP, NNTP en IMAP kunt laten scannen door het onderdeel Mail Threat Protection.</p>
<p>Verbind Microsoft Outlook-extensie</p>	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, worden de e-mailberichten die via de POP3-, SMTP-, NNTP- en IMAP-protocollen worden verstuurd gescand met behulp van de extensie die in Microsoft Outlook is geïntegreerd.</p> <p>Als e-mail wordt gescand met de extensie voor Microsoft Outlook, wordt u aanbevolen de Exchange-modus met cache te gebruiken. Voor meer gedetailleerde informatie over de Exchange-modus met cache en aanbevelingen voor het gebruik ervan, raadpleegt u de Microsoft Knowledge Base.</p>
<p>Heuristische analyse (beschikbaar in de Beheerconsole (MMC) en in de Kaspersky Endpoint Security-interface)</p>	<p>De technologie is ontworpen om dreigingen te detecteren die niet met de huidige versie van de databases van het Kaspersky-programma kunnen worden gedetecteerd. De technologie detecteert bestanden die mogelijk geïnfecteerd zijn met een onbekend virus of een nieuwe variëteit van een bekend virus.</p> <p>Bij het scannen van bestanden op een schadelijke code voert de heuristische analysator instructies uit in de uitvoerbare bestanden. Het aantal instructies dat door de heuristische analysator wordt uitgevoerd, is afhankelijk van het niveau dat is gespecificeerd voor de heuristische analyse. Dit niveau van de heuristische analyse verzekert een evenwicht tussen de grondigheid bij het zoeken naar nieuwe dreigingen, de belasting van de bronnen in het besturingssysteem en de duur van de heuristische analyse.</p>
<p>Scan toegevoegde archieven</p>	<p>Scant archieven met de volgende indelingen: RAR, ARJ, ZIP, CAB, LHA, JAR en ICE.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Als Kaspersky Endpoint Security tijdens de scan een wachtwoord voor een archief detecteert in de tekst van het bericht, wordt dit wachtwoord gebruikt om de inhoud van het archief te scannen op schadelijke programma's. In dit geval wordt het wachtwoord niet opgeslagen. Tijdens het scannen wordt een archief uitgepakt. Als er een programmafout optreedt tijdens het uitpakken, kunt u de uitgepakte bestanden die zijn opgeslagen op het volgende pad handmatig verwijderen: %systemroot%\temp. De bestanden hebben de PR-prefix.</p> </div>
<p>Scan bijlage met Office-indelingen.</p>	<p>Scant Microsoft Office-bestanden (DOC, DOCX, XLS, PPT en andere Microsoft-extensies). Bestanden in Office-indeling bevatten ook OLE-objecten.</p>
<p>Scan geen archieven groter dan N MB</p>	<p>Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden archieven die aan e-mailberichten zijn toegevoegd en die groter dan de opgegeven waarde zijn niet gescand door het onderdeel Mail Threat Protection. Als het selectievakje is uitgeschakeld, worden toegevoegde archieven van elke grootte gescand door het onderdeel Mail Threat Protection.</p>

Scan archieven niet langer dan N s	Als het selectievakje is ingeschakeld, is de toegestane scanduur voor archieven die aan e-mailberichten zijn toegevoegd beperkt tot de opgegeven tijd.
Filter voor bijlagen	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> Het bijlagenfilter wordt niet toegepast op uitgaande e-mailberichten. </div> <p>Schakel filtering uit. Als deze optie is geselecteerd, worden bestanden die aan e-mailberichten zijn toegevoegd niet gefilterd door het onderdeel Mail Threat Protection.</p> <p>Naam van geselecteerde typen bijlagen wijzigen. Als deze optie geselecteerd is, zal het onderdeel Mail Threat Protection het laatste extensie-teken in de bijgevoegde bestanden van de gespecificeerde types vervangen door het onderstrepingssteken (bijvoorbeeld bijlage.doc_). Dus om het bestand te openen, moet de gebruiker het bestand hernoemen.</p> <p>Verwijder bijlagen van geselecteerde typen. Als deze optie is geselecteerd, verwijdert het onderdeel Mail Threat Protection de opgegeven soorten toegevoegde bestanden uit e-mailberichten.</p> <p>In de lijst met bestandsmaskers kunt u opgeven welke soorten bijlagen moeten worden hernoemd of verwijderd uit e-mailberichten.</p>

Network Threat Protection

Het onderdeel Network Threat Protection scant inkomend netwerkverkeer op activiteit die kenmerkend is voor netwerkaanvallen. Wanneer Kaspersky Endpoint Security een poging tot netwerkaanval op de computer van een gebruiker detecteert, blokkeert het de netwerkverbinding met de aanvallende computer.

Beschrijvingen van momenteel bekende soorten netwerkaanvallen en methoden om ze te bestrijden, worden via de databases van Kaspersky Endpoint Security geleverd. De lijst met netwerkaanvallen die worden gedetecteerd door het onderdeel Network Threat Protection wordt bijgewerkt wanneer [de databases en de modules van het programma worden bijgewerkt](#).

Instellingen van het onderdeel Network Threat Protection

Parameter	Beschrijving
Detecteer Port Scanning en Network Flooding-aanvallen	<p><i>Network Flooding</i> is een aanval op netwerkbronnen van een organisatie (zoals webservers). Deze aanval bestaat uit het verzenden van een groot aantal verzoeken om de bandbreedte van netwerkbronnen te overbelasten. Wanneer dit gebeurt, hebben gebruikers geen toegang meer tot de netwerkbronnen van de organisatie.</p> <p>Een <i>Port Scanning</i>-aanval bestaat uit het scannen van de UDP-poorten, TCP-poorten en netwerkservices op de computer. Met deze aanval kan de aanvalleur de mate van kwetsbaarheid van de computer bepalen voordat hij gevaarlijkere netwerkaanvallen uitvoert. Met Port Scanning kan de aanvalleur ook het besturingssysteem op de computer identificeren en de juiste netwerkaanvallen voor dit besturingssysteem kiezen.</p> <p>Als dit selectievakje is ingeschakeld, bewaakt Kaspersky Endpoint Security netwerkverkeer om deze aanvallen te detecteren. Wanneer een aanval wordt gedetecteerd, filtert en blokkeert het programma het verkeer dat aan de aanval is gekoppeld. Op deze manier vermindert het programma de belasting van de aangevallen bron als er een Network Flooding-aanval op de computer wordt uitgevoerd. Als er een Port Scanning-aanval op de computer wordt uitgevoerd, voorkomt Kaspersky Endpoint Security datalekken op de computer.</p>

	U kunt de detectie van dit soort aanvallen uitschakelen voor het geval dat sommige van uw toegestane programma's bewerkingen uitvoeren die typisch zijn voor dit soort aanvallen. Dit helpt om vals alarm te voorkomen.
Voeg de aanvallende computer toe aan de lijst met geblokkeerde computers gedurende N minuten	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, voegt Network Threat Protection de aanvallende computer toe aan de lijst met geblokkeerde computers. Dit betekent dat de netwerkverbinding met de aanvallende computer na de eerste netwerkaanval een bepaalde tijd wordt geblokkeerd door het onderdeel Network Threat Protection. Deze blokkering beschermt de gebruiker automatisch tegen mogelijke nieuwe netwerkaanvallen vanaf hetzelfde adres.</p> <p>U kunt de blokkeerlijst bekijken in het venster van het Netwerkmonitor-tool.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Kaspersky Endpoint Security wist de blokkeerlijst wanneer het programma opnieuw wordt opgestart en wanneer de instellingen voor Network Threat Protection worden gewijzigd.</p> </div>
Uitzonderingen	<p>De lijst bevat IP-adressen die Network Threat Protection niet blokkeert als er netwerkaanvallen vanaf die IP-adressen plaatsvinden.</p> <p>Kaspersky Endpoint Security registreert geen informatie over netwerkaanvallen vanaf de IP-adressen die op de lijst met uitzonderingen staan.</p>
Bescherming tegen MAC-spoofing	Bij een <i>MAC-spoofing-aanval</i> wordt het MAC-adres van een netwerkapparaat (netwerkkkaart) gewijzigd. Als gevolg hiervan kan een aanvalleur gegevens die naar een apparaat zijn verzonden, omleiden naar een ander apparaat en toegang krijgen tot deze gegevens. Via Kaspersky Endpoint Security kunt u MAC-adresvervalsing blokkeren en meldingen over deze aanvallen ontvangen.

Firewall

De Firewall blokkeert ongeautoriseerde verbindingen met de computer tijdens het werken op internet of een lokaal netwerk. De Firewall controleert ook de netwerkactiviteit van programma's op de computer. Hierdoor kunt u uw bedrijfs-LAN beschermen tegen identiteitsdiefstal en andere aanvallen. Het onderdeel biedt computerbescherming met behulp van antivirusdatabases, de Kaspersky Security Network-cloudservice en vooraf gedefinieerde *netwerkregels*.

Network Agent wordt gebruikt voor interactie met Kaspersky Security Center. Firewall maakt automatisch netwerkregels die nodig zijn voor de werking van het programma en de netwerkagent. Als gevolg hiervan opent de firewall verschillende poorten op de computer. Welke poorten worden geopend, is afhankelijk van de rol van de computer (bijvoorbeeld distributiepunt). Raadpleeg de [help van Kaspersky Security Center](#) voor meer informatie over de poorten die op de computer worden geopend.

Netwerkregels

U kunt netwerkregels op de volgende niveaus configureren:

- *Regels voor netwerkpakketten*. Regels voor netwerkpakketten leggen beperkingen op aan netwerkpakketten, ongeacht het programma. Zulke regels beperken het inkomende en uitgaande netwerkverkeer via specifieke poorten van het geselecteerde gegevensprotocol. Kaspersky Endpoint Security heeft vooraf gedefinieerde netwerkpakketregels met machtigingen die worden aanbevolen door Kaspersky-experts.

- *Netwerkregels voor programma's.* Netwerkregels voor programma's leggen beperkingen op aan de netwerkactiviteit van een specifiek programma. Ze houden niet alleen rekening met de kenmerken van het netwerkpakket maar ook met het specifieke programma waarnaar dit netwerkpakket is gestuurd of dat dit netwerkpakket heeft verstuurd.

Beheerde toegang van programma's tot bronnen, processen en persoonlijke gegevens van het besturingssysteem wordt geleverd door het [Host Intrusion Prevention-onderdeel](#) met behulp van *programmarechten*.

Wanneer een programma voor de eerste keer wordt opgestart, voert de Firewall de volgende acties uit:

1. Controleert de beveiliging van het programma aan de hand van gedownloadte antivirusdatabases.
2. Controleert in Kaspersky Security Network of de website veilig is.

Het wordt aanbevolen [deel te nemen aan Kaspersky Security Network](#) zodat het onderdeel Firewall efficiënter kan werken.

3. Zet het programma in één van de *vertrouwensgroepen*: Vertrouwd, Deels beperkt, Zeer beperkt, of Niet vertrouwd.

Een [vertrouwensgroep definieert de rechten](#) die Kaspersky Endpoint Security raadpleegt wanneer de programma-activiteit wordt gecontroleerd. Kaspersky Endpoint Security plaatst een programma in een vertrouwensgroep, afhankelijk van het risico dat dit programma voor de computer kan opleveren.

Kaspersky Endpoint Security plaatst een programma in een vertrouwensgroep voor de onderdelen Firewall en Host Intrusion Prevention. U kunt de vertrouwensgroep niet uitsluitend voor de firewall of voor Host Intrusion Prevention wijzigen.

Als deelname aan KSN hebt geweigerd of als er geen netwerk is, plaatst Kaspersky Endpoint Security het programma in een vertrouwensgroep, afhankelijk van de [instellingen van het Host Intrusion Prevention-onderdeel](#). Nadat de reputatie van het programma is ontvangen van KSN, kan de vertrouwensgroep automatisch worden gewijzigd.

4. Dit blokkeert de netwerkactiviteit van het programma, afhankelijk van de vertrouwensgroep. Programma's in de vertrouwensgroep 'Zeer beperkt' mogen bijvoorbeeld geen netwerkverbindingen gebruiken.

De volgende keer dat het programma wordt gestart, controleert Kaspersky Endpoint Security de integriteit van het programma. Als het programma niet is gewijzigd, gebruikt het onderdeel de huidige netwerkregels ervoor. Als het programma is gewijzigd, analyseert Kaspersky Endpoint Security het programma alsof het voor het eerst wordt gestart.

Prioriteiten voor netwerkregels

Elke regel heeft een prioriteit. Hoe hoger een regel in de lijst staat, hoe hoger de prioriteit ervan. Als netwerkactiviteit aan meerdere regels wordt toegevoegd, regelt de Firewall de netwerkactiviteit volgens de regel met de hoogste prioriteit.

Regels voor netwerkpakketten hebben een hogere prioriteit dan netwerkregels voor programma's. Als zowel regels voor netwerkpakketten als netwerkregels voor programma's zijn opgegeven voor hetzelfde type netwerkactiviteit, wordt de netwerkactiviteit verwerkt volgens de regels voor netwerkpakketten.

Netwerkregels voor programma's werken als volgt: een netwerkregel voor programma's omvat toegangsregels op basis van de netwerkstatus: *openbaar*, *lokaal* of *vertrouwd*. Programma's in de vertrouwensgroep 'Zeer beperkt' mogen bijvoorbeeld standaard geen netwerkactiviteit uitvoeren in netwerken van alle statussen. Als een netwerkregel is gespecificeerd voor een individueel programma (bovenliggend programma), zullen de onderliggende processen van andere programma's draaien volgens de netwerkregel van het bovenliggende programma. Als er geen netwerkregel voor het programma is, worden de onderliggende processen uitgevoerd volgens de netwerktoegangsregel van de vertrouwensgroep van het programma.

U hebt bijvoorbeeld elke netwerkactiviteit in netwerken met alle statussen voor alle programma's verboden, behalve browser X. Als u de installatie van browser Y (onderliggend proces) start vanuit browser X (bovenliggend programma), krijgt het installatieprogramma van browser Y toegang tot het netwerk en downloadt de nodige bestanden. Na de installatie mag browser Y geen netwerkverbindingen maken op basis van de Firewall-instellingen. Om netwerkactiviteit van het installatieprogramma van browser Y als een onderliggend proces te verbieden, moet u een netwerkregel toevoegen voor het installatieprogramma van browser Y.

Status van netwerkverbinding

U kunt met de Firewall de netwerkactiviteit beheren, afhankelijk van de status van de netwerkverbinding. Kaspersky Endpoint Security ontvangt de netwerkverbindingstatus van het besturingssysteem van de computer. De status van de netwerkverbinding in het besturingssysteem wordt door de gebruiker ingesteld bij het opzetten van de verbinding. U kunt [de status van de netwerkverbinding wijzigen in de instellingen van Kaspersky Endpoint Security](#). De firewall controleert de netwerkactiviteit afhankelijk van de netwerkstatus in de Kaspersky Endpoint Security-instellingen en niet in het besturingssysteem.

De netwerkverbinding kan de volgende status hebben:

- **Openbaar netwerk.** Het netwerk wordt niet beschermd door antivirusprogramma's, firewalls of filters (zoals wifi in een café). Wanneer de gebruiker een computer gebruikt die met zo'n netwerk is verbonden, blokkeert Firewall de toegang tot bestanden en printers van deze computer. Externe gebruikers hebben ook geen toegang tot gegevens via gedeelde mappen en geen externe toegang tot het bureaublad van deze computer. Firewall filtert de netwerkactiviteit van elk programma volgens de netwerkregels die ervoor zijn ingesteld.

Firewall wijst standaard de status *Openbaar netwerk* toe aan het internet. U kunt de status van het internet niet wijzigen.

- **Lokaal netwerk.** Netwerk voor gebruikers met beperkte toegang tot bestanden en printers op deze computer (zoals voor een bedrijfsnetwerk of thuisnetwerk).
- **Vertrouwd netwerk.** Veilig netwerk waarin de computer niet wordt blootgesteld aan aanvallen of pogingen tot onbevoegde gegevenstoegang. Firewall staat alle netwerkactiviteit in netwerken met deze status toe.

Instellingen van het onderdeel Firewall

Parameter	Beschrijving
Regels voor netwerkpakketten	<p>Een tabel met een lijst met regels voor netwerkpakketten. Regels voor netwerkpakketten dienen om beperkingen voor netwerkpakketten in te stellen, ongeacht het programma. Zulke regels beperken het inkomende en uitgaande netwerkverkeer via specifieke poorten van het geselecteerde gegevensprotocol.</p> <p>De tabel bevat vooraf geconfigureerde regels voor netwerkpakketten die door Kaspersky zijn aanbevolen voor een optimale bescherming van het netwerkverkeer van computers met een Microsoft Windows-besturingssysteem.</p>

	<p>Firewall stelt de prioriteit van uitvoering van elke regel voor netwerkpakketten in. Firewall verwerkt regels voor netwerkpakketten in de volgorde waarin ze in de lijst met regels voor netwerkpakketten verschijnen, van boven naar beneden. Firewall zoekt de bovenste regel voor netwerkpakketten die geschikt is voor de netwerkverbinding en past deze toe door de netwerkactiviteit toe te staan of te blokkeren. Firewall negeert dan alle daaropvolgende regels voor netwerkpakketten voor de specifieke netwerkverbinding.</p> <p>Regels voor netwerkpakketten hebben een hogere prioriteit dan netwerkregels voor programma's.</p>
Netwerkverbindingen	<p>Deze tabel bevat informatie over netwerkverbindingen die Firewall op de computer detecteert.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>De status <i>Openbaar netwerk</i> wordt standaard toegewezen aan het internet. U kunt de status van het internet niet wijzigen.</p> </div>
Netwerkregels	<p>Bijlagen</p> <p>Tabel met programma's die worden beheerd door het onderdeel Firewall. Programma's worden aan vertrouwensgroepen toegewezen. Een vertrouwensgroep definieert de rechten die door Kaspersky Endpoint Security worden gebruikt bij het beheren van netwerkactiviteit van programma's.</p> <p>U kunt een programma selecteren in een enkele lijst met alle programma's die onder invloed van een beleid op computers zijn geïnstalleerd, en de programma's toevoegen aan een vertrouwensgroep.</p> <p>Netwerkregels</p> <p>Een tabel met netwerkregels voor programma's die in een vertrouwensgroep zijn geplaatst. Firewall regelt overeenkomstig deze regels de netwerkactiviteit van een programma.</p> <p>De tabel toont de vooraf gedefinieerde netwerkregels die worden aanbevolen door Kaspersky-experts. Deze netwerkregels zijn toegevoegd om het netwerkverkeer van computers met Windows-besturingssystemen optimaal te beschermen. Het is niet mogelijk om de voorgedefinieerde netwerkregels te verwijderen.</p>

BadUSB Attack Prevention

Bepaalde virussen passen de firmware van USB-apparaten aan om het besturingssysteem zodanig te misleiden dat het USB-apparaat als een toetsenbord wordt geïdentificeerd. Als gevolg hiervan kan het virus opdrachten uitvoeren onder uw gebruikersaccount om bijvoorbeeld malware te downloaden.

Het onderdeel BadUSB Attack Prevention voorkomt dat geïnfecteerde USB-apparaten zich voordoen als een toetsenbord wanneer ze op de computer worden aangesloten.

Wanneer een USB-apparaat op de computer wordt aangesloten en door het besturingssysteem als een toetsenbord wordt geïdentificeerd, wordt de gebruiker door het programma gevraagd om een door het programma gegenereerde numerieke code in te voeren met dit toetsenbord of met het [Schermtoetsenbord \(als dit beschikbaar is\)](#) (zie onderstaande afbeelding). Deze procedure noemen we de toetsenbordautorisatie.


Als de code juist is ingevoerd, slaat het programma de identificatieparameters op (VID/PID van het toetsenbord en het nummer van de poort waarop het is aangesloten) in de lijst met geautoriseerde toetsenborden. U hoeft de autorisatie niet te herhalen wanneer het toetsenbord opnieuw wordt aangesloten of wanneer het besturingssysteem opnieuw wordt opgestart.

Wanneer het geautoriseerde toetsenbord op een andere USB-poort van de computer wordt aangesloten, wordt u door het programma gevraagd om dit toetsenbord opnieuw te autoriseren.

Als de numerieke code onjuist is ingevoerd, genereert het programma een nieuwe code. U hebt drie pogingen om de numerieke code juist in te voeren. Als de numerieke code drie keer na elkaar verkeerd wordt ingevoerd of als het venster **Toetsenbordautorisatie - <Naam van toetsenbord>** wordt gesloten, blokkeert het programma de invoer vanaf dit toetsenbord. Wanneer het programma opnieuw wordt aangesloten of het besturingssysteem opnieuw wordt opgestart, wordt de gebruiker door het programma gevraagd om de toetsenbordautorisatie opnieuw uit te voeren.

Het programma staat het gebruik van een geautoriseerd toetsenbord toe en blokkeert een toetsenbord dat niet is geautoriseerd.

Het onderdeel BadUSB Attack Prevention wordt niet standaard geïnstalleerd. Als u het onderdeel BadUSB Attack Prevention nodig hebt, kunt u het onderdeel toevoegen aan de eigenschappen van het [installatiepakket](#) voordat u het programma installeert of [de beschikbare programmaonderdelen wijzigen](#) nadat u het programma hebt geïnstalleerd.



Toetsenbordautorisatie


Instellingen van het onderdeel BadUSB Attack Prevention

Parameter	Beschrijving
Gebruik van Schermtoetsenbord voor autorisatie van USB-apparaten verbieden	Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt het gebruik van Schermtoetsenbord voor de autorisatie van een USB-apparaat waarmee geen autorisatiecode kan worden ingevoerd geblokkeerd door het programma.

AMSI-bescherming

AMSI-beschermingsonderdeel is ontwikkeld als ondersteuning voor de Antimalware Scan Interface van Microsoft. Dankzij de *Antimalware Scan Interface (AMSI)* kunnen programma's van andere leveranciers met AMSI-ondersteuning objecten (bijvoorbeeld PowerShell-scripts) versturen naar Kaspersky Endpoint Security om ze te laten scannen en om vervolgens de resultaten van de scans voor deze objecten te ontvangen. Programma's van andere leveranciers zijn bijvoorbeeld Microsoft Office-programma's (zie onderstaande afbeelding). Voor meer informatie over AMSI raadpleegt u de [Microsoft-documentatie](#).

De AMSI-bescherming kan alleen dreigingen detecteren en meldingen over dreigingen versturen naar programma's van andere leveranciers. Nadat het andere programma een melding heeft ontvangen, kunnen geen schadelijke acties worden uitgevoerd (bijvoorbeeld een beëindiging van een proces).



Voorbeeld van AMSI-werking

AMSI-bescherming kan een verzoek van een ander programma weigeren als dit programma bijvoorbeeld het maximale aantal verzoeken binnen een bepaalde tijd overschrijdt. Kaspersky Endpoint Security verstuurt informatie over een geweigerd verzoek van een ander programma naar Administration Server. Het AMSI-beschermingsonderdeel weigert geen verzoeken van andere programma's waarvoor het selectievakje [Blokkeer interactie met AMSI-beschermingsprovider niet is](#) ingeschakeld.

AMSI-bescherming is beschikbaar voor de volgende besturingssystemen voor werkstations en servers:

- Windows 10 Home / Pro / Pro for Workstations / Education / Enterprise;
- Windows Server 2016 Essentials / Standard / Datacenter;
- Windows Server 2019 Essentials / Standard / Datacenter.

Instellingen van het onderdeel AMSI-beschermingsprovider

Parameter	Beschrijving
Scan archieven	Scant archieven met de volgende indelingen: RAR, ARJ, ZIP, CAB, LHA, JAR en ICE.
Scan distributiepakketten	Dit selectievakje schakelt het scannen van distributiepakketten van andere fabrikanten in of uit.
Scan Microsoft Office-bestanden.	Scant Microsoft Office-bestanden (DOC, DOCX, XLS, PPT en andere Microsoft-extensies). Bestanden in Office-indeling bevatten ook OLE-objecten.
Grote samengestelde bestanden niet uitpakken	Als dit selectievakje is ingeschakeld, scant Kaspersky Endpoint Security geen samengestelde bestanden als ze groter zijn dan de opgegeven waarde. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden samengestelde bestanden van alle grootten gescand door Kaspersky Endpoint Security. Kaspersky Endpoint Security scant grote bestanden die uit archieven worden gehaald, ongeacht of het selectievakje is aangevinkt of niet.

Exploit-preventie

Het onderdeel Exploit-preventie detecteert programmacode die kwetsbaarheden op de computer uitbuit om bevoegdheden van beheerders te misbruiken of om schadelijke activiteit uit te voeren. Exploits kunnen bijvoorbeeld aanvallen met bufferoverschrijdingen gebruiken. Hiervoor verstuurt de exploit een grote hoeveelheid gegevens naar een kwetsbaar programma. Wanneer deze gegevens worden verwerkt, voert het kwetsbare programma schadelijke code uit. Door deze aanval kan de exploit een onbevoegde installatie van malware starten.

Wanneer er zonder medeweten van de gebruiker wordt geprobeerd om een uitvoerbaar bestand te starten met een kwetsbaar programma, belet Kaspersky Endpoint Security dat het bestand wordt gestart en brengt het de gebruiker op de hoogte.

Instellingen van het onderdeel Exploit-preventie

Parameter	Beschrijving
Bij detectie van exploit	<ul style="list-style-type: none">• Bewerking blokkeren. Als deze optie is geselecteerd wanneer een exploit wordt gedetecteerd, blokkeert Kaspersky Endpoint Security de acties die de exploit probeert uit te voeren.• Melden. Als deze optie is geselecteerd wanneer een exploit wordt gedetecteerd, blokkeert Kaspersky Endpoint Security niet de acties van de exploit maar voegt het wel informatie over deze exploit toe aan de lijst met actieve dreigingen.
Bescherming voor systeemprocessen in geheugen inschakelen	Als deze schakelaar is ingeschakeld, blokkeert Kaspersky Endpoint Security externe processen die toegang proberen te krijgen tot het geheugen van de systeemprocessen.

Gedragsdetectie

Het onderdeel Gedragsdetectie ontvangt gegevens over de acties van programma's op de computer en geeft deze gegevens door aan andere beschermingsonderdelen om hun prestaties te verbeteren.

Het onderdeel Gedragsdetectie gebruikt definities van gedragspatronen (BSS) voor programma's. Als een programma-activiteit overeenkomt met een behavior stream signature, voert Kaspersky Endpoint Security de geselecteerde responsieve actie uit. De functionaliteit van Kaspersky Endpoint Security op basis van de definities van gedragspatronen levert een proactieve bescherming voor de computer.

Instellingen van het onderdeel Gedragsdetectie

Parameter	Beschrijving
Bij detectie van malware-activiteit	<ul style="list-style-type: none">• Bestand verwijderen. Als deze optie is geselecteerd wanneer schadelijke activiteit wordt gedetecteerd, verwijdert Kaspersky Endpoint Security het uitvoerbare bestand van het schadelijke programma en maakt het een back-up van het bestand in Back-up.• Programma beëindigen. Als deze optie wordt geselecteerd wanneer schadelijke activiteit wordt gedetecteerd, beëindigt Kaspersky Endpoint Security dit programma.

	<ul style="list-style-type: none"> • Melden. Als deze optie is geselecteerd wanneer schadelijke activiteit van een programma wordt gedetecteerd, beëindigt Kaspersky Endpoint Security dit programma niet maar voegt het wel informatie over de schadelijke activiteit van dit programma toe aan de lijst met actieve dreigingen.
Bescherming van gedeelde mappen tegen externe encryptie inschakelen	<p>Als de schakelaar is ingeschakeld, analyseert Kaspersky Endpoint Security activiteit in gedeelde mappen. Als deze activiteit overeenkomt met een definitie van gedragspatronen die kenmerkend is voor externe encryptie, voert Kaspersky Endpoint Security de geselecteerde actie uit.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Kaspersky Endpoint Security voorkomt de externe encryptie alleen voor bestanden op media die het NTFS-bestandssysteem gebruiken en niet zijn geëncrypt door het EFS-systeem.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Melden. Als deze optie is geselecteerd wanneer een poging tot het wijzigen van bestanden in gedeelde mappen wordt gedetecteerd, voegt Kaspersky Endpoint Security informatie over deze poging tot het wijzigen van bestanden in gedeelde mappen toe aan de lijst met actieve dreigingen. • Verbinding blokkeren. Als deze optie is geselecteerd wanneer een poging tot het wijzigen van bestanden in gedeelde mappen wordt gedetecteerd, blokkeert Kaspersky Endpoint Security de netwerkactiviteit van de computer die de bestanden probeert te wijzigen en maakt het back-ups van gewijzigde bestanden. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Als het onderdeel Remediation Engine is ingeschakeld en de optie Verbinding blokkeren is geselecteerd, herstelt Kaspersky Endpoint Security gewijzigde bestanden vanuit back-ups.</p> </div>
Blokkeer verbinding N minuten	De tijd dat de netwerkactiviteit van de externe computer die de gedeelde mappen encrypt wordt geblokkeerd door Kaspersky Endpoint Security.
Uitzonderingen	<p>Lijst met computers waarvoor geen pogingen tot het encrypten van gedeelde mappen worden gemonitord.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Als u de lijst met computers waarvoor gedeelde mappen niet moeten worden beschermd tegen externe encryptie wilt toepassen, moet u 'Aanmelden controleren' in het Windows-beveiligingsbeleid inschakelen. 'Aanmelden controleren' is standaard uitgeschakeld. Voor meer informatie over een Windows-beveiligingsbeleid gaat u naar de Microsoft-website.</p> </div>

Host Intrusion Prevention

Het onderdeel Host Intrusion Prevention voorkomt dat programma's acties uitvoeren die mogelijk gevaarlijk zijn voor het besturingssysteem en controleert de toegang tot bronnen van het besturingssysteem en persoonlijke gegevens. Het onderdeel biedt computerbescherming met behulp van antivirusdatabases en de Kaspersky Security Network-cloudservice.

Het onderdeel regelt de werking van programma's door gebruik te maken van *programmarechten*. Programmarechten omvatten de volgende toegangsparemeters:

- Toegang tot besturingssteebronnen (bijvoorbeeld automatische-opstartopties, registersleutels)
- Toegang tot persoonlijke gegevens (zoals bestanden en programma's)

De netwerkactiviteit van programma's wordt beheerd door de [firewall](#) met behulp van *netwerkregels*.

Wanneer een programma voor de eerste keer wordt opgestart, voert het Host Intrusion Prevention-onderdeel de volgende acties uit:

1. Controleert de beveiliging van het programma aan de hand van gedownloade antivirusdatabases.
2. Controleert in Kaspersky Security Network of de website veilig is.

U wordt aanbevolen [deel te nemen aan Kaspersky Security Network](#) zodat het onderdeel Host Intrusion Prevention efficiënter kan werken.

3. Zet het programma in één van de *vertrouwensgroepen*: Vertrouwd, Deels beperkt, Zeer beperkt, of Niet vertrouwd.

Een [vertrouwensgroep definieert de rechten](#) die Kaspersky Endpoint Security raadpleegt wanneer de programma-activiteit wordt gecontroleerd. Kaspersky Endpoint Security plaatst een programma in een vertrouwensgroep, afhankelijk van het risico dat dit programma voor de computer kan opleveren.

Kaspersky Endpoint Security plaatst een programma in een vertrouwensgroep voor de onderdelen Firewall en Host Intrusion Prevention. U kunt de vertrouwensgroep niet uitsluitend voor de firewall of voor Host Intrusion Prevention wijzigen.

Als deelname aan KSN hebt geweigerd of als er geen netwerk is, plaatst Kaspersky Endpoint Security het programma in een vertrouwensgroep, afhankelijk van de [instellingen van het Host Intrusion Prevention-onderdeel](#). Nadat de reputatie van het programma is ontvangen van KSN, kan de vertrouwensgroep automatisch worden gewijzigd.

4. Blokkeert acties van programma's afhankelijk van de vertrouwensgroep. Programma's uit de vertrouwensgroep 'Zeer beperkt' krijgen bijvoorbeeld geen toegang tot de modules van het besturingssteeem.

De volgende keer dat het programma wordt gestart, controleert Kaspersky Endpoint Security de integriteit van het programma. Als het programma niet is gewijzigd, gebruikt het onderdeel de huidige programmarechten ervoor. Als het programma is gewijzigd, analyseert Kaspersky Endpoint Security het programma alsof het voor het eerst wordt gestart.

Instellingen van het onderdeel Host Intrusion Prevention

Parameter	Beschrijving
Programmarechten	Programma's Tabel met programma's die worden bewaakt door het onderdeel Host Intrusion Prevention. Programma's worden aan vertrouwensgroepen toegewezen. Een vertrouwensgroep definieert de rechten die Kaspersky Endpoint Security raadpleegt wanneer de programma-activiteit wordt gecontroleerd.

	<p>U kunt een programma selecteren in een enkele lijst met alle programma's die onder invloed van een beleid op computers zijn geïnstalleerd, en de programma's toevoegen aan een vertrouwensgroep.</p> <p>Toegangsrechten voor programma's worden weergegeven in de volgende tabellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestanden en systeemregister. Deze tabel bevat de rechten van programma's in een vertrouwensgroep voor de toegang tot besturingssysteembronnen en persoonlijke gegevens. • Rechten. In deze kolom ziet u het recht van programma's in een vertrouwensgroep om toegang tot processen en bronnen van het besturingssysteem te hebben. • Netwerkregels. Een tabel met netwerkregels voor programma's die in een vertrouwensgroep zijn geplaatst. Firewall regelt overeenkomstig deze regels de netwerkactiviteit van programma's. De tabel toont de vooraf gedefinieerde netwerkregels die worden aanbevolen door Kaspersky-experts. Deze netwerkregels zijn toegevoegd om het netwerkverkeer van computers met Windows-besturingssystemen optimaal te beschermen. Het is niet mogelijk om de voorgedefinieerde netwerkregels te verwijderen.
Beschermde bronnen	<p>Naam</p> <p>De tabel bevat gecategoriseerde computerbronnen. Host Intrusion Prevention monitort pogingen van andere programma's om toegang tot bronnen in de tabel te verkrijgen.</p> <p>Een bron kan een registercategorie, bestand of map, of registersleutel zijn.</p> <p>Programma's</p> <p>Tabel met programma's die worden bewaakt door het onderdeel Host Intrusion Prevention voor de geselecteerde bron. Programma's worden aan vertrouwensgroepen toegewezen. Een vertrouwensgroep definieert de rechten die Kaspersky Endpoint Security raadpleegt wanneer de programma-activiteit wordt gecontroleerd.</p>
Vertrouwensgroep voor programma's gestart vóór opstart van Kaspersky Endpoint Security	<p>Een vertrouwensgroep waarin Kaspersky Endpoint Security programma's plaatst die eerder worden gestart dan Kaspersky Endpoint Security.</p>
Update rechten voor eerder onbekende programma's uit KSN-database	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, worden de rechten voor eerder onbekende programma's bijgewerkt door het onderdeel Host Intrusion Prevention met behulp van de Kaspersky Security Network-database.</p>
Vertrouw programma's met digitale handtekening	<p>Als dit selectievakje is ingeschakeld, plaatst het onderdeel Host Intrusion Prevention de digitale handtekening van vertrouwde leveranciers in de vertrouwde groep.</p> <p><i>Vertrouwde leveranciers</i> zijn de softwareleveranciers die Kaspersky vertrouwt. U kunt het leverancierscertificaat ook handmatig aan het vertrouwde certificaatarchief toevoegen.</p> <p>Als dit selectievakje is uitgeschakeld, beschouwt het onderdeel Host Intrusion Prevention dergelijke programma's niet als vertrouwd en gebruikt het andere parameters om de vertrouwensgroep van die programma's te bepalen.</p>
Wis rechten voor programma's die	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, verwijdert Kaspersky Endpoint Security automatisch informatie over het programma (vertrouwensgroep en</p>

<p>niet zijn gestart de afgelopen N dagen</p>	<p>toegangsrechten) indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U hebt het programma handmatig in een vertrouwensgroep geplaatst of hebt de toegangsrechten ervan handmatig geconfigureerd. • Het programma is niet binnen de opgegeven periode gestart. <p>Als de vertrouwensgroep en rechten van een programma automatisch zijn bepaald, verwijdert Kaspersky Endpoint Security na 30 dagen informatie over dit programma. Het is niet mogelijk om de opslagduur voor programma-informatie te wijzigen of om de automatische verwijdering uit te schakelen.</p> <p>De volgende keer dat u dit programma start, analyseert Kaspersky Endpoint Security het programma alsof het voor de eerste keer wordt gestart.</p>
<p>Vertrouwensgroep voor programma's die niet aan andere groepen konden worden toegewezen</p>	<p>De opties in deze vervolgkeuzelijst bepalen aan welke vertrouwensgroep een onbekend programma wordt toegewezen door Kaspersky Endpoint Security.</p> <p>U kunt één van de volgende opties kiezen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deels beperkt. • Zeer beperkt. • Niet vertrouwd.

Remediation Engine

Via Remediation Engine kan Kaspersky Endpoint Security acties van malware in het besturingssysteem terugdraaien.

Wanneer activiteit van malware in het besturingssysteem wordt teruggedraaid, behandelt Kaspersky Endpoint Security de volgende soorten activiteit van malware:

- **Bestandsactiviteit**

Kaspersky Endpoint Security voert de volgende acties uit:

- Het verwijdert uitvoerbare bestanden die door malware zijn aangemaakt (op alle media behalve netwerkschijven).
- Het verwijdert uitvoerbare bestanden die zijn gemaakt door programma's die door malware zijn geïnfiltreerd.
- Het herstelt bestanden die door malware zijn gewijzigd of verwijderd.

De functie voor bestandsherstel heeft een [aantal beperkingen](#).

- **Registeractiviteit**

Kaspersky Endpoint Security voert de volgende acties uit:

- Het verwijdert registersleutels die door malware zijn aangemaakt.
- Het herstelt geen registersleutels die door malware zijn gewijzigd of verwijderd.

- **Systeemactiviteit**

Kaspersky Endpoint Security voert de volgende acties uit:

- Het beëindigt processen die door malware zijn gestart.
- Het beëindigt processen waarin een schadelijk programma is binnengedrongen.
- Het hervat geen processen die door malware zijn gestopt.

- **Netwerkactiviteit**

Kaspersky Endpoint Security voert de volgende acties uit:

- Het blokkeert de netwerkactiviteit van malware.
- het blokkeert de netwerkactiviteit van processen waarin malware is binnengedrongen.

Het terugdraaien van malwareacties kan door het onderdeel [File Threat Protection](#) of [Gedragsdetectie](#) worden gestart, of tijdens een [virusscan](#).

Het terugdraaien van malwareacties is van invloed op een specifieke reeks gegevens. Het terugdraaien heeft geen negatieve effecten op het besturingssysteem of de integriteit van uw gegevens op de computer.

Kaspersky Security Network

Voor een efficiëntere bescherming van uw computer gebruikt Kaspersky Endpoint Security gegevens die het van gebruikers over de hele wereld ontvangt. Kaspersky Security Network is ontworpen om deze gegevens te verzamelen.

Kaspersky Security Network (KSN) is een infrastructuur van cloudservices die toegang biedt tot de online Knowledge Base van Kaspersky. Deze Knowledge Base bevat informatie over de reputatie van bestanden, webbronnen en software. Het gebruik van gegevens uit Kaspersky Security Network zorgt niet alleen voor een snellere respons door Kaspersky Endpoint Security bij nieuwe dreigingen maar verbetert ook de prestaties van bepaalde beschermingsonderdelen en verlaagt de kans op false positives. Als u deelneemt aan Kaspersky Security Network, ontvangt Kaspersky Endpoint Security van de KSN-services informatie over de categorie en reputatie van gescande bestanden, alsook informatie over de reputatie van gescande webadressen.

Het gebruik van Kaspersky Security Network is vrijwillig. U wordt tijdens de initiële configuratie van het programma gevraagd om aan KSN deel te nemen. Gebruikers kunnen hun deelname aan KSN op elk moment starten of stoppen.

Voor meer gedetailleerde informatie over de verzending van statistieken tijdens de deelname aan KSN en over de opslag en de vernietiging van zulke informatie raadpleegt u de Kaspersky Security Network-verklaring en de [website van Kaspersky](#). Het bestand ksn_<taalcode>.txt met de tekst van de Kaspersky Security Network-verklaring wordt bij het [distributiepakket](#) van het programma meegeleverd.

Om de belasting van de KSN-servers te verminderen, kunnen Kaspersky-experts programma-updates beschikbaar maken die verzoeken aan Kaspersky Security Network tijdelijk uitschakelen of deels beperken. In dit geval is de status van de verbinding met KSN in de lokale interface van het programma *Ingeschakeld met beperkingen*.

Infrastructuur van KSN

Kaspersky Endpoint Security ondersteunt de volgende infrastructurele KSN-oplossingen:

- *Wereldwijd KSN* is de oplossing die door de meeste Kaspersky-programma's wordt gebruikt. Deelnemers aan KSN ontvangen informatie van Kaspersky Security Network en sturen Kaspersky informatie over objecten die op hun computers worden gedetecteerd. Dankzij deze informatie worden de objecten dan verder onderzocht door Kaspersky-analisten en worden ze toegevoegd aan de Kaspersky Security Network-databases die reputatie-informatie en statistische gegevens bevatten.
- *Privaat KSN* is een oplossing waarmee gebruikers van computers waarop Kaspersky Endpoint Security of andere Kaspersky-programma's worden gehost toegang verkrijgen tot reputatiedatabases van Kaspersky Security Network en tot andere statistische gegevens zonder gegevens naar KSN te versturen vanaf hun eigen computers. Privaat KSN is ontworpen voor bedrijven die niet kunnen deelnemen aan Kaspersky Security Network wegens een van de volgende redenen:
 - De lokale werkstations zijn niet verbonden met internet.
 - De verzending van gegevens naar het buitenland of andere netwerken dan het bedrijfsnetwerk is wettelijk verboden of beperkt door het beveiligingsbeleid van het bedrijf.

Kaspersky Security Center gebruikt standaard Wereldwijd KSN. U kunt het gebruik van Privaat KSN configureren in de Beheerconsole (MMC) en de Webconsole van Kaspersky Security Center 12 en in de [opdrachtregel](#). U kunt het gebruik van Privaat KSN niet in de Cloudconsole van Kaspersky Security Center configureren.

Voor meer informatie over Privaat KSN raadpleegt u de *documentatie van Kaspersky Private Security Network*.

KSN-proxy

Computers van gebruikers die worden beheerd door de Administration Server van Kaspersky Security Center kunnen gegevens uitwisselen met KSN via de service KSN-proxy.

De service KSN-proxy verleent de volgende functionaliteit:

- De computer van de gebruiker kan verzoeken en informatie naar KSN sturen, zelfs zonder directe toegang tot het internet.
- De service KSN-proxy plaatst verwerkte gegevens in de cache waardoor de externe netwerkcommunicatie minder belast raakt en de informatie die gevraagd wordt door de computer van de gebruiker sneller ontvangen wordt.

Voor meer informatie over de service KSN-proxy raadpleegt u de [Help van Kaspersky Security Center](#).

Instellingen van Kaspersky Security Network

Parameter	Beschrijving
Uitgebreide KSN-modus inschakelen	De <i>uitgebreide KSN-modus</i> is een modus waarin Kaspersky Endpoint Security aanvullende gegevens naar Kaspersky verstuurt. Kaspersky Endpoint Security gebruikt KSN om dreigingen te detecteren, ongeacht de schakelpositie.
Cloudmodus inschakelen	<i>Cloudmodus</i> verwijst naar de modus waarin Kaspersky Endpoint Security een beperkte versie van de antivirusdatabases gebruikt. Kaspersky Security Network ondersteunt de werking van het programma wanneer een beperkte versie van de antivirusdatabases worden gebruikt. Met de beperkte versie van de antivirusdatabases verbruikt u ongeveer de helft van het RAM van de computer dat anders met de normale databases zou worden gebruikt. Als u niet deelneemt aan Kaspersky Security Network of als de cloudmodus is uitgeschakeld, downloadt Kaspersky Endpoint Security de volledige versie van de antivirusdatabases vanaf de Kaspersky-servers.

	<p>Als de schakelaar is ingeschakeld, gebruikt Kaspersky Endpoint Security de beperkte versie van de antivirusdatabases zodat de bronnen van het besturingssysteem niet te veel belast raken.</p> <div data-bbox="411 219 1493 376" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Kaspersky Endpoint Security downloadt de beperkte versie van de antivirusdatabases tijdens de volgende update nadat u het selectievakje hebt ingeschakeld.</p> </div> <p>Als de schakelaar is uitgeschakeld, gebruikt Kaspersky Endpoint Security de complete versie van de antivirusdatabases.</p> <div data-bbox="411 528 1493 685" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Kaspersky Endpoint Security downloadt de complete versie van de antivirusdatabases tijdens de volgende update nadat u het selectievakje hebt uitgeschakeld.</p> </div>
<p>Computerstatus wanneer KSN-servers niet beschikbaar zijn <i>(alleen beschikbaar in de Kaspersky Security Center-console)</i></p>	<p>De opties in deze vervolgkeuzelijst bepalen de status van een computer in Kaspersky Security Center wanneer de KSN-servers niet beschikbaar zijn.</p>
<p>KSN-proxy gebruiken <i>(alleen beschikbaar in de Kaspersky Security Center-console)</i></p>	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, gebruikt Kaspersky Endpoint Security de service KSN-proxy. U kunt de instellingen van de KSN-proxyservice configureren in de eigenschappen van Administration Server.</p>
<p>KSN-servers gebruiken als KSN-proxy niet beschikbaar is <i>(alleen beschikbaar in de Kaspersky Security Center-console)</i></p>	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, gebruikt Kaspersky Endpoint Security KSN-servers wanneer de KSN-proxyservice niet beschikbaar is. KSN-servers kunnen eigendom van zowel Kaspersky (wanneer wereldwijd KSN wordt gebruikt) als derden (wanneer privaat KSN wordt gebruikt) zijn.</p>

Webcontrole

Webcontrole beheert de toegang van gebruikers tot webbronnen. Het onderdeel helpt zo het verkeersvolume en het misbruik van werkuren verminderen. Wanneer een gebruiker een website probeert te openen die wordt beperkt door Webcontrole, dan blokkeert Kaspersky Endpoint Security de toegang of wordt er een waarschuwing weergegeven (zie onderstaande afbeelding).

Kaspersky Endpoint Security bewaakt alleen HTTP- en HTTPS-verkeer.

Voor de bewaking van HTTPS-verkeer moet u [Versleutelde verbindingen scannen](#) inschakelen.

Methoden voor het beheer van de toegang tot websites

Met Webcontrole kunt u de toegang tot websites configureren met de volgende methoden:

- **Websitecategorie.** Websites worden gecategoriseerd volgens de Kaspersky Security Network-cloudservice, heuristische analyse en de database van bekende websites (een onderdeel van de programmadatabases). U kunt bijvoorbeeld de gebruikerstoegang beperken tot de categorie "Sociale netwerken" of tot andere categorieën.
- **Gegevenstype.** U kunt de toegang van gebruikers beperken voor gegevens op websites en bijvoorbeeld afbeeldingen verbergen. Kaspersky Endpoint Security bepaalt het gegevenstype op basis van de bestandsindeling en niet op basis van de extensie.

Kaspersky Endpoint Security scant geen bestanden in archieven. Als een archief bijvoorbeeld afbeeldingen bevat, identificeert Kaspersky Endpoint Security de gegevens als 'Archieven' en niet als 'Grafische bestanden'.

- **Individueel adres.** U kunt een webadres invoeren of [maskers gebruiken](#).

U kunt meerdere methoden tegelijk gebruiken om de toegang tot websites te regelen. Zo kunt u bijvoorbeeld de toegang tot het gegevenstype 'Office-bestanden' alleen beperken voor de categorie 'Webmail'.



Regels voor toegang tot websites

Webcontrole beheert de toegang van gebruikers tot websites met behulp van *toegangsregels*. U kunt de volgende geavanceerde instellingen configureren voor een regel voor toegang tot websites:

- Gebruikers waarop de regel van toepassing is.
U kunt bijvoorbeeld de internettoegang via een browser beperken voor alle gebruikers van het bedrijf, behalve voor de IT-afdeling.
- Regelplanning.
U kunt bijvoorbeeld de internettoegang via een browser tijdens de werkuren beperken.

Prioriteiten voor toegangsregels

Elke regel heeft een prioriteit. Hoe hoger een regel in de lijst staat, hoe hoger de prioriteit ervan. Als een website is toegevoegd aan meerdere regels, regelt Webcontrole de toegang tot de website volgens de regel met de hoogste prioriteit. Kaspersky Endpoint Security kan bijvoorbeeld een bedrijfsportal identificeren als een sociaal netwerk. Wilt u de toegang tot sociale netwerken verbieden maar toch toegang tot de webportal van het bedrijf verlenen, dan maakt u twee regels: een regel die de websitecategorie 'Sociale netwerken' blokkeert en een regel die de webportal van het bedrijf toestaat. De toegangsregel voor de webportal van het bedrijf moet een hogere prioriteit hebben dan de toegangsregel voor sociale netwerken.



Berichten van Webcontrole

Instellingen van het onderdeel Webcontrole

Parameter	Beschrijving
Toegangsregels voor webbronnen	Lijst met toegangsregels voor webbronnen. Elke regel heeft een prioriteit. Hoe hoger een regel in de lijst staat, hoe hoger de prioriteit ervan. Als een website is toegevoegd aan meerdere regels, regelt Webcontrole de toegang tot de website volgens de regel met de hoogste prioriteit.
Standaardregel	De <i>Standaardregel</i> is een regel voor toegang tot webbronnen die niet in andere regels is vastgelegd. De volgende opties zijn beschikbaar: <ul style="list-style-type: none"> • Alles toestaan behalve de regellijst, ook wel als de denylist-modus voor verboden websites genoemd. • Alles weigeren behalve de regellijs, ook wel de allowlist-modus voor toegestane websites genoemd.
Berichtsjablonen	<ul style="list-style-type: none"> • Waarschuwing. Het invoerveld bestaat uit een sjabloon van het bericht dat wordt weergegeven als een regel voor een waarschuwing over pogingen tot toegang tot een ongewenste webbron wordt geactiveerd. • Bericht over blokkering. Het invoerveld bevat het sjabloon van het bericht dat wordt weergegeven als een regel die de toegang tot een webbron blokkeert wordt geactiveerd. • Bericht aan beheerder. Het invoerveld bevat de sjabloon van het bericht dat naar de netwerkbeheerder wordt verstuurd als de gebruiker vindt dat de blokkering een vergissing is.
Registreer het openen van toegestane pagina's	Kaspersky Endpoint Security registreert gegevens over bezoeken aan websites, waaronder toegestane websites. Kaspersky Endpoint Security verstuurt gebeurtenissen naar Kaspersky Security Center, naar het lokale logboek van Kaspersky Endpoint Security en naar het Windows-gebeurtenislogboek. Als u de activiteit van gebruikers op het internet wilt bewaken, moet u de instellingen voor het opslaan van gebeurtenissen configureren .

De bewaking van de activiteit van gebruikers op het internet vereist meer computerbronnen bij de decryptie van HTTPS-verkeer.

Apparaatcontrole

Dit onderdeel is beschikbaar als Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd op een computer met Windows voor werkstations. Dit onderdeel is niet beschikbaar als Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd op een computer met Windows voor servers.

Apparaatcontrole beheert de toegang van gebruikers tot apparaten die zijn geïnstalleerd in of aangesloten op de computer (bijvoorbeeld harde schijven, camera's of wifi-apparaten). Met dit onderdeel kunt u de computer beschermen tegen infecties en datalekken voorkomen wanneer zulke apparaten worden aangesloten.

Niveaus voor toegang tot apparaten

Apparaatcontrole beheert de toegang op de volgende niveaus:

- **Apparaattype.** Bijvoorbeeld printers, verwisselbare schijven en cd-/dvd-stations.
Zo kunt u de toegang tot apparaten configureren:
 - Toestaan – ✓.
 - Blokkeren – ✗.
 - Afhankelijk van de verbindingbus (behalve wifi) – 🌐.
 - Blokkeren met uitzonderingen (alleen wifi) – 🚫.
- **Verbindingbus.** Een *verbindingbus* is een interface voor de aansluiting van apparaten op de computer (bijvoorbeeld USB of FireWire). U kunt dus de aansluiting van alle apparaten beperken, bijvoorbeeld via USB.
Zo kunt u de toegang tot apparaten configureren:
 - Toestaan – ✓.
 - Blokkeren – ✗.

U kunt de toegang tot apparaten configureren:

- **Vertrouwde apparaten.** *Vertrouwde apparaten* zijn apparaten waartoe gebruikers die in de instellingen voor vertrouwde apparaten zijn opgegeven altijd volledige toegang hebben.

U kunt vertrouwde apparaten toevoegen op basis van de volgende gegevens:

- **Apparaten per ID.** Elk apparaat heeft een uniek ID (Hardware-ID of HWID). U kunt het ID in de apparaateigenschappen bekijken met behulp van de hulpprogramma's van het besturingssysteem.
Voorbeeld van een apparaat-ID:
SCSI\CDROM&VEN_NECVMWAR&PROD_VMWARE_SATA_CD00\5&354AE4D7&0&000000. Apparaten toevoegen per ID is handig als u meerdere specifieke apparaten wilt toevoegen.

- **Apparaten per model.** Elk apparaat heeft een leverancier-ID (VID) en een product-ID (PID). U kunt de ID's in de apparaateigenschappen bekijken met behulp van de hulpprogramma's van het besturingssysteem. Sjabloon voor de invoer van het VID en PID: VID_1234&PID_5678. Apparaten toevoegen per model is handig als u een bepaald model apparaten in uw bedrijf gebruikt. Op deze manier kunt u alle apparaten van dit model toevoegen.
- **Apparaten per ID-masker.** Als u meerdere apparaten met vergelijkbare ID's gebruikt, kunt u maskers gebruiken om apparaten toe te voegen aan de lijst met vertrouwde apparaten. Het teken * vervangt een willekeurige reeks tekens. Kaspersky Endpoint Security biedt geen ondersteuning voor het teken ? bij de invoer van een masker. Bijvoorbeeld WDC_C*.
- **Apparaten per modelmasker.** Als u meerdere apparaten met vergelijkbare VID's of PID's gebruikt (bijvoorbeeld apparaten van dezelfde fabrikant), kunt u maskers gebruiken om apparaten aan de lijst met vertrouwde apparaten toe te voegen. Het teken * vervangt een willekeurige reeks tekens. Kaspersky Endpoint Security biedt geen ondersteuning voor het teken ? bij de invoer van een masker. Bijvoorbeeld VID_05AC & PID_.*.

Apparaatcontrole beheert de toegang van gebruikers tot apparaten met behulp van [toegangsregels](#). Via Apparaatcontrole kunt u ook gebeurtenissen zoals het aansluiten of loskoppelen van apparaten opslaan. Voor het opslaan van gebeurtenissen moet u in een beleid de registratie van gebeurtenissen configureren.

Als de toegang tot een apparaat afhangt van de aansluitbus (de status 🌈), slaat Kaspersky Endpoint Security geen informatie over het aansluiten of loskoppelen van apparaten op. Als u wilt dat Kaspersky Endpoint Security informatie over het aansluiten of loskoppelen van apparaten opslaat, staat u de toegang tot het desbetreffende soort apparaat toe (de status ✓) of voegt u het apparaat aan de vertrouwde lijst toe.


Wanneer een apparaat dat wordt geblokkeerd door Apparaatcontrole wordt aangesloten op de computer, blokkeert Kaspersky Endpoint Security de toegang en toont het een melding (zie onderstaande afbeelding).



Melding van Apparaatcontrole

Algoritme voor werking van Apparaatcontrole

Kaspersky Endpoint Security beslist of de toegang tot een apparaat moet worden verleend nadat de gebruiker het apparaat op de computer heeft aangesloten (zie onderstaande afbeelding).



Algoritme voor werking van Apparaatcontrole

Als een apparaat wordt aangesloten en de toegang wordt verleend, kunt u de toegangsregel bewerken om de toegang te blokkeren. In dit geval blokkeert Kaspersky Endpoint Security de toegang de volgende keer dat iemand probeert toegang te krijgen tot het apparaat (bewerkingen zoals het weergeven van de mapstructuur of het lezen of schrijven van data). Een apparaat zonder een bestandssysteem wordt pas geblokkeerd de volgende keer dat het apparaat wordt aangesloten.

Als een gebruiker van de computer waarop Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd toegang tot een apparaat moet vragen omdat de gebruiker vindt dat de blokkering van de toegang een vergissing is, stuurt u de gebruiker de [instructies voor het aanvragen van de toegang](#).

Instellingen van het onderdeel Apparaatcontrole

Parameter	Beschrijving
Aanvragen voor tijdelijke toegang toestaan <i>(alleen beschikbaar in de Kaspersky Security Center-console)</i>	Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt de knop Toegang vragen in de lokale interface van Kaspersky Endpoint Security weergegeven. Met een klik op deze knop opent u het venster Toegang tot apparaat vragen . In dit venster kan de gebruiker tijdelijke toegang tot een geblokkeerd apparaat aanvragen.

Apparaten en wifi-netwerken	In deze tabel ziet u alle mogelijke soorten apparaten volgens de classificatie van het onderdeel Apparaatcontrole, inclusief de respectieve toegangsstatus.
Verbindingsbussen	Een lijst met alle beschikbare verbindingbussen volgens de classificatie van Apparaatcontrole, inclusief de respectieve toegangsstatus.
Vertrouwde apparaten	Lijst met vertrouwde apparaten en gebruikers die toegang hebben tot deze apparaten.
Anti-Bridging	<p>Anti-Bridging belet het maken van netwerkbruggen door het gelijktijdig maken van meerdere netwerkverbindingen op een computer te voorkomen. Hiermee kunt u een bedrijfsnetwerk beschermen tegen aanvallen via onbeveiligde, onbevoegde netwerken.</p> <p>Anti-Bridging blokkeert het maken van meerdere verbindingen volgens de prioriteiten van apparaten. Hoe hoger een apparaat in de lijst staat, hoe hoger de prioriteit ervan.</p> <p>Als een actieve verbinding en een nieuwe verbinding van hetzelfde type zijn (bijvoorbeeld wifi), blokkeert Kaspersky Endpoint Security de actieve verbinding en staat het toe dat de nieuwe verbinding wordt gemaakt.</p> <p>Als een actieve verbinding en een nieuwe verbinding van een ander type zijn (bijvoorbeeld een netwerkadaptor en wifi), blokkeert Kaspersky Endpoint Security de verbinding met de laagste prioriteit en staat het de verbinding met de hoogste prioriteit toe.</p> <p>Anti-Bridging ondersteunt de volgende soorten apparaten: netwerkadaptor, wifi en modem.</p>
Berichtsjablonen	<ul style="list-style-type: none"> • Bericht over blokkering. Sjabloon van het bericht dat verschijnt wanneer een geblokkeerd apparaat toegang tot een geblokkeerd apparaat probeert te krijgen. Dit bericht verschijnt ook wanneer een gebruiker een bewerking met inhoud op een apparaat probeert uit voeren wanneer die bewerking werd geblokkeerd voor die gebruiker. • Bericht aan beheerder. Een sjabloon van het bericht dat naar de netwerkbeheerder wordt verstuurd als de gebruiker vindt dat de geblokkeerde toegang tot het apparaat of het verboden gebruik van de inhoud op het apparaat een vergissing is.

Programmacontrole

Programmacontrole beheert het opstarten van applicaties op de computers van gebruikers. Hiermee kunt u een bedrijfsbeveiligingsbeleid implementeren bij het gebruik van programma's. Programmacontrole vermindert ook het risico op computerinfectie door de toegang tot programma's te beperken.

De configuratie van programmacontrole bestaat uit de volgende stappen:

1. [Categorieën van programma's aanmaken](#).

De beheerder maakt categorieën applicaties die de beheerder wil beheren. Programmacategorieën zijn bedoeld voor alle computers in het bedrijfsnetwerk, ongeacht de beheergroepen. Om een categorie aan te maken, kunt u de volgende criteria gebruiken: KL-categorie (bijvoorbeeld, *Browsers*), bestandshash, programmaverkoper en andere criteria.

2. [Regels van programmacontrole maken.](#)

De beheerder maakt regels van programmacontrole in het beleid voor de beheergroep. De regel omvat de categorieën van programma's en de opstartstatus van programma's uit deze categorieën: geblokkeerd of toegestaan.


3. [De modus van Programmacontrole selecteren.](#)

De beheerder kiest de modus voor het werken met programma's die niet zijn opgenomen in een van de regels (programma denylist en allowlist).

Wanneer een gebruiker probeert een verboden programma te starten, blokkeert Kaspersky Endpoint Security het starten van het programma en wordt er een melding weergegeven (zie de onderstaande afbeelding).

Er is een *testmodus* beschikbaar om de configuratie van programmacontrole te controleren. In deze modus doet Kaspersky Endpoint Security het volgende:

- Staat het opstarten van programma's toe, inclusief verboden programma's.
- Geeft een melding weer over het opstarten van een verboden programma en voegt informatie toe aan het rapport op de computer van de gebruiker.
- Stuurt gegevens over het opstarten van verboden programma's naar Kaspersky Security Center.



Melding van programmacontrole

Over de uitvoermodi van programmacontrole

Het onderdeel Programmacontrole werkt in twee modi:

- **Denylist**. In deze modus staat programmacontrole toe dat alle gebruikers alle programma's starten, behalve de programma's die verboden zijn in programmacontrole.
Deze modus van Programmacontrole is standaard ingeschakeld.
- **Allowlist**. In deze modus staat Programmacontrole niet toe dat de gebruikers alle programma's starten, behalve de programma's die toegestaan zijn en niet verboden zijn in de regels van Programmacontrole.

Als de Toestaan-regels van Programmacontrole volledig zijn geconfigureerd, staat het onderdeel niet toe dat nieuwe programma's die niet zijn gecontroleerd door de netwerkbeheerder worden gestart. Het staat wel toe dat het besturingssysteem en vertrouwde programma's die gebruikers voor hun werk gebruiken worden uitgevoerd.

U kunt de [aanbevelingen voor de configuratie van regels voor programmacontrole in de modus allowlist](#) lezen.

De werking van Programmacontrole in deze modi kan zowel in de lokale interface van Kaspersky Endpoint Security als in Kaspersky Security Center worden geconfigureerd.

Kaspersky Security Center beschikt wel over tools die niet beschikbaar zijn in de lokale interface van Kaspersky Endpoint Security, zoals de noodzakelijke tools voor de volgende taken:

- [Categorieën van programma's aanmaken.](#)


De regels van Programmacontrole die worden aangemaakt in de Beheerconsole van Kaspersky Security Center zijn gebaseerd op aangepaste categorieën van programma's en niet op uitvoerings- of uitzonderingsvoorwaarden zoals in de lokale interface van Kaspersky Endpoint Security.

- [Informatie over geïnstalleerde programma's op netwerkcomputers ontvangen.](#)

Dit is de reden waarom u wordt aanbevolen om Kaspersky Security Center te gebruiken voor de configuratie van de werking van het onderdeel Programmacontrole.

Algoritme voor werking van programmacontrole

Kaspersky Endpoint Security gebruikt een algoritme om een beslissing te nemen over het starten van een programma (zie onderstaande afbeelding).



Algoritme voor werking van programmacontrole

Instellingen van het onderdeel Programmacontrole

Parameter	Beschrijving
Testmodus	Als de schakelaar is ingeschakeld, staat Kaspersky Endpoint Security toe dat een programma dat wordt geblokkeerd in de huidige modus van Programmacontrole wordt gestart en registreert het informatie over de opstart van dat programma in het rapport.
Modus van Programmacontrole	<p>U kunt één van de volgende opties kiezen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Denylist. Als deze optie is geselecteerd, staat Programmacontrole toe dat alle gebruikers programma's starten, behalve in gevallen waarbij aan de voorwaarden van de blokkeringsregels van Programmacontrole is voldaan. • Allowlist. Als deze optie is geselecteerd, staat Programmacontrole niet toe dat gebruikers programma's starten, behalve in gevallen waarbij aan de voorwaarden van de uitvoeringsregels van Programmacontrole is voldaan. <p>Wanneer de modus Allowlist is geselecteerd, worden twee regels van Programmacontrole automatisch aangemaakt:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Golden Image. • Vertrouwde updaters. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>U kunt de instellingen van automatisch aangemaakte regels niet bewerken, noch kunt u die regels verwijderen. U kunt deze regels inschakelen of uitschakelen.</p> </div>
DLL controleren	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt het laden van DLL-modules wanneer gebruikers programma's proberen te starten gecontroleerd door Kaspersky Endpoint Security. Informatie over de DLL-module en het programma dat deze DLL-module heeft geladen, wordt in het rapport geregistreerd.</p> <div style="background-color: #f8d7da; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Wanneer u de controle over het laden van DLL-modules en stuurprogramma's inschakelt, moet u in de instellingen van programmacontrole controleren of een van de volgende regels is ingeschakeld: de standaard Golden Image-regel of een andere regel die de KI-categorie "Vertrouwde certificaten" bevat en ervoor zorgt dat vertrouwde DLL-modules en stuurprogramma's worden geladen voordat Kaspersky Endpoint Security wordt gestart. Als u de controle van het laden van DLL-modules en stuurprogramma's inschakelt wanneer de regel Golden Image is uitgeschakeld, kan het besturingssysteem instabiel worden.</p> </div> <p>Kaspersky Endpoint Security bewaakt alleen DLL-modules en stuurprogramma's die zijn geladen nadat het selectievakje werd ingeschakeld. Nadat u het selectievakje hebt geselecteerd, wordt aanbevolen om de computer opnieuw op te starten om ervoor te zorgen dat het programma alle DLL-modules en stuurprogramma's controleert, inclusief degene die zijn geladen voordat Kaspersky Endpoint Security opstart.</p>
Berichtsjablonen	<p>Bericht over blokkering. Sjabloon van het bericht dat wordt weergegeven bij de activering van een regel van Programmacontrole die de start van een programma blokkeert.</p> <p>Bericht aan beheerder. Sjabloon van het bericht dat een gebruiker naar de LAN-beheerder van het bedrijf kan sturen als de gebruiker denkt dat een programma per ongeluk is geblokkeerd.</p>

Adaptieve controle op afwijkingen

Dit onderdeel is alleen beschikbaar voor Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced en Kaspersky Total Security for Business. Voor meer informatie over Kaspersky Endpoint Security for Business gaat u naar de [Kaspersky-website](#).

Dit onderdeel is beschikbaar als Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd op een computer met Windows voor werkstations. Dit onderdeel is niet beschikbaar als Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd op een computer met Windows voor servers.

Het onderdeel Adaptieve controle op afwijkingen bewaakt en blokkeert acties die niet kenmerkend zijn voor de computers in het bedrijfsnetwerk. Adaptieve controle op afwijkingen gebruikt een aantal regels om afwijkend gedrag bij te houden (bijvoorbeeld de regel *Start van Windows PowerShell via Office-programma*). Regels worden door Kaspersky-experts gemaakt op basis van kenmerkende scenario's van malware-activiteit. U kunt configureren hoe Adaptieve controle op afwijkingen elke regel moet gebruiken en bijvoorbeeld toestaan dat PowerShell-scripts voor de automatisering van bepaalde workflows worden uitgevoerd. Kaspersky Endpoint Security updatet de reeks regels samen met de programmadatabases. Updates voor deze regels moeten [handmatig worden bevestigd](#).

Instellingen van Adaptieve controle op afwijkingen

De configuratie van Adaptieve controle op afwijkingen bestaat uit de volgende stappen:

1. Adaptieve controle op afwijkingen trainen.

Nadat u Adaptieve controle op afwijkingen hebt ingeschakeld, werken de regels ervan in de *trainingsmodus*. Tijdens de training bewaakt Adaptieve controle op afwijkingen de activering van regels en verstuurt het activeringsgebeurtenissen naar Kaspersky Security Center. Elke regel heeft een eigen trainingsduur. De duur van de trainingsmodus is door experts van Kaspersky vastgelegd. Normaal is de trainingsmodus twee weken actief.

Als een regel tijdens de training niet één keer is geactiveerd, zal Adaptieve controle op afwijkingen de acties die zijn gekoppeld aan deze regel als niet typisch beschouwen. Kaspersky Endpoint Security blokkeert dan alle acties die aan die regel zijn gekoppeld.

Als een regel tijdens de training is geactiveerd, registreert Kaspersky Endpoint Security gebeurtenissen in het [rapport over de activering van regels](#) en de opslagplaats **Activering van regels in de modus Slimme training**.


2. Rapport over activering van regels analyseren.

De beheerder analyseert het [rapport over de activering van regels](#) of de inhoud van de opslagplaats **Activering van regels in de modus Slimme training**. Daarna kan de beheerder het gedrag van Adaptieve controle op afwijkingen selecteren wanneer de regel wordt geactiveerd: blokkeren of toestaan. De beheerder kan ook verder bewaken hoe de regel werkt en de duur van de training verlengen. Als de beheerder geen actie onderneemt, blijft het programma ook werken in de trainingsmodus. De periode van de trainingsmodus wordt dan herstart.

Adaptieve controle op afwijkingen wordt in realtime geconfigureerd. Adaptieve controle op afwijkingen wordt via de volgende kanalen geconfigureerd:

- Adaptieve controle op afwijkingen begint automatisch de acties te blokkeren voor de regels die nooit zijn geactiveerd in de trainingsmodus.
- Kaspersky Endpoint Security voegt nieuwe regels toe of verwijdert oude regels.
- De beheerder configureert de werking van Adaptieve controle op afwijkingen na de controle van het rapport over de activering van regels en de inhoud van de opslagplaats **Activering van regels in de modus Slimme training**. U wordt aanbevolen het rapport over de activering van regels en de inhoud van de opslagplaats **Activering van regels in de modus Slimme training** te controleren.


Wanneer een schadelijk programma een actie probeert uit te voeren, blokkeert Kaspersky Endpoint Security de actie en toont het een melding (zie onderstaande afbeelding).



Melding van Adaptieve controle op afwijkingen

Algoritme voor de werking van Adaptieve controle op afwijkingen

Op basis van het volgende algoritme (zie onderstaande afbeelding) beslist Kaspersky Endpoint Security of een actie van een regel al dan niet mag worden uitgevoerd.



Instellingen van het onderdeel Adaptieve controle op afwijkingen

Parameter	Beschrijving
Rapport over status van regels <i>(alleen beschikbaar in de Kaspersky Security Center-console)</i>	Dit rapport bevat informatie over de status van de detectieregels van Adaptieve controle op afwijkingen (bijvoorbeeld <i>Uit</i> of <i>Blokkeren</i>). Het rapport wordt voor alle beheergroepen gegenereerd.
Rapport over activering van regels <i>(alleen beschikbaar in de Kaspersky Security Center-console)</i>	Dit rapport bevat informatie over afwijkende acties die door Adaptieve controle op afwijkingen zijn gedetecteerd. Het rapport wordt voor alle beheergroepen gegenereerd.
Regels	Tabel met regels voor Adaptieve controle op afwijkingen. Regels worden door Kaspersky-experts gemaakt op basis van kenmerkende scenario's van potentiële schadelijke activiteit.
Sjablonen	<ul style="list-style-type: none"> • Bericht over blokkering. Sjabloon van het bericht dat wordt weergegeven aan een gebruiker wanneer een regel van Adaptieve controle op afwijkingen wordt geactiveerd voor de blokkering van een afwijkende actie. • Bericht aan beheerder. Sjabloon van het bericht dat een gebruiker kan versturen naar de beheerder van het lokale bedrijfsnetwerk als de gebruiker vindt dat de blokkering een vergissing is.

Endpoint Sensor

Endpoint Sensor is geen onderdeel van Kaspersky Endpoint Security 11.4.0.

U kunt de Endpoint Sensor beheren in de Webconsole van Kaspersky Security Center 12 en in de Beheerconsole van Kaspersky Security Center. Het is niet mogelijk om Endpoint Sensor met de Cloudconsole van Kaspersky Security Center te beheren.

Endpoint Sensor is ontworpen voor gebruik met Kaspersky Anti Targeted Attack Platform. Kaspersky *Anti Targeted Attack Platform* is een oplossing voor de tijdige detectie van geavanceerde dreigingen, zoals doelgerichte aanvallen, geavanceerde aanhoudende dreigingen (Advanced Persistent Threats, APT), en zero-day-aanvallen en anderen. Kaspersky Anti Targeted Attack platform omvat twee functionele blokken: Kaspersky Targeted Attack (hierna ook wel 'KATA' genoemd) en Kaspersky Endpoint Detection and Response (hierna ook wel 'KEDR' genoemd). U kunt KEDR afzonderlijk aanschaffen. Voor gedetailleerde informatie over de oplossing, [raadpleegt u de Help van Kaspersky Anti Targeted Attack Platform](#).

Bij het beheer van Endpoint Sensor zijn er de volgende beperkingen:

- U kunt Endpoint Sensor-instellingen in een beleid configureren op voorwaarde dat u versie 11.0.0 tot 11.3.0 van Kaspersky Endpoint Security gebruikt op de computer. Voor meer informatie over de configuratie van Endpoint

Sensor-instellingen via het beleid leest u de [Help-artikelen voor de vorige versies van Kaspersky Endpoint Security](#).

- Als u Kaspersky Endpoint Security 11.4.0 of hoger gebruikt op de computer, kunt u geen Endpoint Sensor-instellingen in een beleid configureren.

Endpoint Sensor is op clientcomputers geïnstalleerd. Op deze computers bewaakt het onderdeel voortdurend processen, actieve netwerkverbindingen en bestanden die worden gewijzigd. Endpoint Sensor stuurt de informatie door naar de KATA-server.

De functionaliteit van het onderdeel is beschikbaar op de volgende besturingssystemen:

- Windows 7 Service Pack 1 Home/Professional/Enterprise
- Windows 8.1 Professional/Enterprise
- Windows 10 RS3 Home/Pro/Education/Enterprise
- Windows 10 RS4 Home/Pro/Education/Enterprise
- Windows 10 RS5 Home/Pro/Education/Enterprise
- Windows 10 RS6 Home/Pro/Education/Enterprise
- Windows Server 2008 R2 Foundation/Standard/Enterprise (64-bits)
- Windows Server 2012 Foundation/Standard/Enterprise (64-bits)
- Windows Server 2012 R2 Foundation/Standard/Enterprise (64-bits)
- Windows Server 2016 Essentials/Standard (64-bits)

Voor gedetailleerde informatie over de werking van KATA [raadpleegt u de Help van Kaspersky Anti Targeted Attack Platform](#).

Full Disk Encryption

U kunt een encryptietechnologie selecteren: Kaspersky Disk Encryption of BitLocker-stationsversleuteling (hierna ook gewoon "BitLocker" genoemd).

Kaspersky Disk Encryption

Na de encryptie van de harde schijven van het systeem moet de gebruiker bij de volgende opstart van de computer diens identiteit verifiëren met behulp van de [Authenticatie-agent](#). Pas daarna wordt toegang tot de harde schijven verleend en wordt het besturingssysteem geladen. Hiertoe moet het wachtwoord van de token of de smartcard aangesloten op de computer worden ingevoerd of moeten de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Authenticatie-agent-account worden ingevoerd. Dit account is door de lokale netwerkbeheerder aangemaakt met taken voor het [beheer van accounts voor Authenticatie-agenten](#). Dit account is gebaseerd op een Microsoft Windows-account waarmee een gebruiker zich bij het besturingssysteem aanmeldt. U kunt ook [Eenmalige aanmelding \(SSO\)-technologie gebruiken](#), waarmee u zich automatisch bij het besturingssysteem kunt aanmelden met de gebruikersnaam en het wachtwoord van de account voor authenticatie-agent.

De gebruikersauthenticatie in Authenticatie-agent kan op twee manieren worden uitgevoerd:

- Typ de naam en het wachtwoord van het account in Authenticatie-agent dat door de netwerkbeheerder is aangemaakt met Kaspersky Security Center-tools.
- Typ het wachtwoord van een token of een smartcard die op de computer is aangesloten.

Het gebruik van een token of een smartcard is alleen beschikbaar als de harde schijven van de computer zijn geëncrypt met het AES256-encryptiealgoritme. Als de harde schijven van de computer zijn geëncrypt met het AES56-encryptiealgoritme, wordt het toevoegen van het elektronisch-certificaatbestand aan de opdracht geweigerd.

BitLocker-stationsversleuteling

BitLocker is een encryptietechnologie die is ingebouwd in Windows-besturingssystemen. Met Kaspersky Endpoint Security kunt u BitLocker beheren. BitLocker zorgt voor de encryptie van logische volumes. BitLocker kan niet worden gebruikt voor de encryptie van verwisselbare schijven. Voor meer informatie over BitLocker raadpleegt u de [Microsoft-documentatie](#).

BitLocker biedt veilige opslag van toegangssleutels met behulp van een vertrouwde platformmodule. Een *Trusted Platform Module (TPM)* is een microchip die ontwikkeld is om basisfuncties voor beveiliging te leveren (bijvoorbeeld de opslag van encryptiesleutels). Een Trusted Platform Module wordt meestal op het moederbord van de computer geïnstalleerd en werkt via de hardwarebus samen met alle andere systeemonderdelen. Het gebruik van TPM is de veiligste manier om BitLocker-toegangssleutels op te slaan, aangezien TPM pre-opstartverificatie van de systeemintegriteit biedt. U kunt nog steeds schijven encrypten op een computer zonder een TPM. In dat geval wordt de toegangssleutel geëncrypt met een wachtwoord. BitLocker gebruikt de volgende authenticatiemethoden:

- TPM.
- TPM en pincode.
- Wachtwoord.

Na het encrypten van een schijf, maakt BitLocker een hoofdsleutel aan. Kaspersky Endpoint Security stuurt de hoofdsleutel naar Kaspersky Security Center zodat u [de toegang tot de schijf kunt herstellen](#), bijvoorbeeld als een gebruiker het wachtwoord is vergeten.

Als een gebruiker een schijf van encryptie voorziet met BitLocker, stuurt Kaspersky Endpoint Security [informatie over schijfencryptie naar Kaspersky Security Center](#). Kaspersky Endpoint Security stuurt de hoofdsleutel echter niet naar Kaspersky Security Center. Hierdoor is het niet mogelijk om de toegang tot de schijf te herstellen met Kaspersky Security Center. Om te zorgen dat BitLocker correct werkt met Kaspersky Security Center, moet u [de schijf decrypten](#) en [de schijf opnieuw encrypten](#) met een beleid. U kunt een schijf lokaal decrypten of een beleid gebruiken.

Na het encrypten van de harde schijf van het systeem, moet de gebruiker BitLocker-verificatie doorlopen om het besturingssysteem op te starten. Na de authenticatieprocedure kunnen gebruikers met BitLocker inloggen. BitLocker ondersteunt geen technologie voor eenmalige aanmelding (SSO).

Als u Windows-groepsbeleid gebruikt, schakelt u BitLocker-beheer uit in de beleidsinstellingen. De beleidsinstellingen van Windows kunnen in strijd zijn met de beleidsinstellingen van Kaspersky Endpoint Security. Bij het encrypten van een schijf kunnen er fouten optreden.

Parameter	Beschrijving
Encryptiemodus	<p>Alle harde schijven encrypten. Als deze optie is geselecteerd wanneer het beleid is toegepast, worden alle harde schijven geëncrypt door het programma.</p> <div style="background-color: #f8d7da; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Als verschillende besturingssystemen zijn geïnstalleerd op de computer, kunt u na de encryptie alleen het besturingssysteem laden dat u hebt gebruikt om het programma te installeren.</p> </div> <p>Alle harde schijven decrypten. Als deze optie is geselecteerd wanneer het beleid is toegepast, worden alle eerder geëncrypte harde schijven gedecrypt door het programma.</p> <p>Ongewijzigd laten. Als deze optie is geselecteerd wanneer het beleid is toegepast, worden schijven in hun eerdere staat gelaten door het programma. Als de schijf geëncrypt was, blijft deze geëncrypt. Als de schijf gedecrypt was, blijft deze gedecrypt. Deze optie is standaard geselecteerd.</p>
Maak tijdens de versleuteling automatisch Authenticatie-agent-accounts voor Windows-gebruikers	<p>Als dit selectievakje is ingeschakeld, maakt het programma Authenticatie-agent-accounts op basis van de lijst met Windows-gebruikersaccounts op de computer. Kaspersky Endpoint Security gebruikt standaard alle lokale en domeinaccounts waarmee de gebruiker zich de afgelopen 30 dagen heeft aangemeld bij het besturingssysteem.</p>
Instellingen voor aanmaak van account in Authenticatie-agent	<p>Alle accounts op de computer. Als dit selectievakje is ingeschakeld, maakt Kaspersky Endpoint Security tijdens de Full Disk Encryption-taak accounts voor Authenticatie-agent aan voor alle computeraccounts die ooit actief zijn geweest.</p> <p>Alle domeinaccounts op de computer. Als dit selectievakje is ingeschakeld, maakt Kaspersky Endpoint Security tijdens de Full Disk Encryption-taak accounts voor Authenticatie-agent aan voor alle computeraccounts die behoren tot een bepaald domein dat ooit actief is geweest.</p> <p>Alle lokale accounts op de computer. Als dit selectievakje is ingeschakeld, maakt Kaspersky Endpoint Security tijdens de Full Disk Encryption-taak accounts voor Authenticatie-agent aan voor alle lokale computeraccounts die ooit actief zijn geweest.</p> <p>Lokale beheerder. Als dit selectievakje is ingeschakeld, maakt Kaspersky Endpoint Security tijdens de Full Disk Encryption-taak een lokaal beheerdersaccount aan.</p> <p>Computerbeheerder. Als dit selectievakje is ingeschakeld, maakt Kaspersky Endpoint Security tijdens de Full Disk Encryption-taak een account in Authenticatie-agent aan voor het account waarvan de eigenschappen in Active Directory aangeven dat het een beheerdersaccount is.</p> <p>Actief account. Als dit selectievakje is ingeschakeld, maakt Kaspersky Endpoint Security tijdens de Full Disk Encryption-taak automatisch een account in Authenticatie-agent aan voor het computeraccount dat tijdens de encryptie actief is.</p>
Maak automatisch Authenticatie-agent-accounts voor alle gebruikers van deze computer bij het aanmelden.	<p>Als dit selectievakje is ingeschakeld, zoekt het programma informatie over Windows-gebruikersaccounts op de computer voordat Authenticatie-agent wordt gestart. Als Kaspersky Endpoint Security een Windows-gebruikersaccount detecteert die geen Authenticatie-agent-account heeft, maakt het programma een nieuw account aan voor toegang tot geëncrypte schijven. Het nieuwe Authenticatie-agent-account heeft de volgende standaardinstellingen: alleen met wachtwoord beveiligde aanmelding en wachtwoordwijziging bij eerste authenticatie. Daarom hoeft u niet handmatig</p>

	<p>Authenticatie-agent-accounts toe te voegen met de taak <i>Authenticatie-agent-accounts beheren</i> voor computers met reeds versleutelde stations.</p>
<p>Ingevoerde gebruikersnaam in Authenticatie-agent opslaan</p>	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, slaat het programma de naam van het account in Authenticatie-agent op. U hoeft de accountnaam niet in te voeren de volgende keer dat u in Authenticatie-agent de Authenticatie met hetzelfde account probeert te voltooien.</p>
<p>Alleen gebruikte schijfruimte encrypten</p>	<p>Dit selectievakje schakelt de optie in of uit waarmee u het encryptiegebied beperkt tot de gebruikte sectoren van de harde schijf. Via deze beperking kunt u de encryptie verkorten.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>De in- of uitschakeling van de functie Alleen gebruikte schijfruimte encrypten na het starten van de encryptie wijzigt deze instelling niet tenzij de harde schijven zijn gedecrypt. U moet het selectievakje inschakelen of uitschakelen alvorens de encryptie te starten.</p> </div> <p>Als het selectievakje is ingeschakeld, worden alleen delen van de harde schijf die door bestanden worden ingenomen geëncrypt. Kaspersky Endpoint Security encrypt automatisch nieuwe gegevens wanneer die worden toegevoegd.</p> <p>Als het selectievakje is uitgeschakeld, wordt de gehele harde schijf geëncrypt, inclusief achtergebleven fragmenten van eerder verwijderde en gewijzigde bestanden.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Deze optie wordt aanbevolen voor nieuwe harde schijven waarvan de gegevens niet zijn gewijzigd of verwijderd. Als u een encryptie toepast op een harde schijf die al wordt gebruikt, wordt u aanbevolen de gehele harde schijf te encrypten. Op deze manier zijn alle gegevens beschermd, zelfs verwijderde gegevens die mogelijk kunnen worden hersteld.</p> </div> <p>Dit selectievakje is standaard uitgeschakeld.</p>
<p>Ondersteuning voor oudere USB-versies gebruiken</p>	<p>Dit selectievakje schakelt de functie Ondersteuning voor verouderde USB-apparaten in of uit. <i>Ondersteuning voor verouderde USB-apparaten</i> is een BIOS/UEFI-functie waarmee u USB-apparaten (zoals een beveiligingstoken) kunt gebruiken tijdens de opstart van de computer voordat het besturingssysteem wordt gestart (BIOS-modus). Ondersteuning voor verouderde USB-apparaten is niet van invloed op de ondersteuning voor USB-apparaten nadat het besturingssysteem is gestart.</p> <p>Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt de ondersteuning voor USB-apparaten tijdens de initiële opstart van de computer ingeschakeld.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0; background-color: #f8d7da;"> <p>Wanneer de functie Ondersteuning voor verouderde USB-apparaten is ingeschakeld, biedt de Authenticatie-agent in de BIOS-modus geen ondersteuning voor het werken met tokens via USB. U wordt aanbevolen deze optie alleen te gebruiken als er een probleem met de compatibiliteit van de hardware is en voor computers waarop het probleem is opgetreden.</p> </div>
<p>Wachtwoordinstellingen</p>	<p>Instellingen voor wachtwoordsterkte voor Authenticatie-agent-accounts. U kunt ook de technologie Eenmalige aanmelding (SSO) inschakelen.</p>

	<p>Met SSO-technologie kunt u dezelfde accountgegevens gebruiken om toegang tot geëncrypte harde schijven te krijgen en u bij het besturingssysteem aan te melden.</p> <p>Als het selectievakje is ingeschakeld, moet u de accountgegevens invoeren om toegang te krijgen tot de geëncrypte harde schijven en om vervolgens automatisch aangemeld te worden bij het besturingssysteem.</p> <p>Als het selectievakje is uitgeschakeld, moet u voor toegang tot de geëncrypte harde schijven en de daaropvolgende aanmelding bij het besturingssysteem eerst de gebruikersgegevens voor toegang tot de geëncrypte harde schijven invoeren en vervolgens de gegevens van het gebruikersaccount voor het besturingssysteem.</p>
Helpteksten	<p>Authenticatie. Helptekst die wordt weergegeven in het venster Authenticatie-agent bij het invoeren van aanmeldingsgegevens voor een account.</p> <p>Wachtwoord wijzigen. Helptekst die wordt weergegeven in het venster Authenticatie-agent wanneer het wachtwoord voor het Authenticatie-agent-account wordt gewijzigd.</p> <p>Wachtwoord herstellen. Helptekst die wordt weergegeven in het venster Authenticatie-agent wanneer het wachtwoord voor het Authenticatie-agent-account wordt hersteld.</p>

Instellingen component BitLocker-stationsversleuteling

Parameter	Beschrijving
Encryptiemodus	<p>Alle harde schijven encrypten. Als deze optie is geselecteerd wanneer het beleid is toegepast, worden alle harde schijven geëncrypt door het programma.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #f8d7da; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Als verschillende besturingssystemen zijn geïnstalleerd op de computer, kunt u na de encryptie alleen het besturingssysteem laden dat u hebt gebruikt om het programma te installeren.</p> </div> <p>Alle harde schijven decrypten. Als deze optie is geselecteerd wanneer het beleid is toegepast, worden alle eerder geëncrypte harde schijven gedecrypt door het programma.</p> <p>Ongewijzigd laten. Als deze optie is geselecteerd wanneer het beleid is toegepast, worden schijven in hun eerdere staat gelaten door het programma. Als de schijf geëncrypt was, blijft deze geëncrypt. Als de schijf gedecrypt was, blijft deze gedecrypt. Deze optie is standaard geselecteerd.</p>
Gebruik van BitLocker-authenticatie inschakelen die preboot-toetsenbord invoer vereist voor slates	<p>Dit selectievakje schakelt het gebruik van een authenticatie met gegevensinvoer vóór de opstart in of uit, zelfs als het platform niet geschikt is voor invoer tijdens de opstart (bijvoorbeeld met toetsenborden op aanraakschermen van tablets).</p> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #fff3cd; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Het touchscreen van tabletcomputers is niet beschikbaar in de preboot-omgeving. Om de BitLocker-authenticatie op tabletcomputers te voltooien, moet de gebruiker bijvoorbeeld een USB-toetsenbord aansluiten.</p> </div> <p>Als het selectievakje is ingeschakeld, is het gebruik van een authenticatie met invoer vóór de opstart toegestaan. U wordt aanbevolen deze instelling alleen te gebruiken voor apparaten die beschikken over alternatieve middelen voor gegevensinvoer vóór de opstart, zoals een USB-toetsenbord naast schermtoetsenborden.</p> <p>Als het selectievakje is uitgeschakeld, is BitLocker-stationsversleuteling niet mogelijk op tablets.</p>

<p>Hardware-encryptie gebruiken</p>	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, past het programma een hardware-encryptie toe. Hiermee kunt u sneller encrypten en gebruikt u minder computerbronnen.</p>
<p>Alleen gebruikte schijfruimte encrypten (Windows 8 en nieuwer)</p>	<p>Dit selectievakje schakelt de optie in of uit waarmee u het encryptiegebied beperkt tot de gebruikte sectoren van de harde schijf. Via deze beperking kunt u de encryptie verkorten.</p> <div data-bbox="456 327 1493 517" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>De in- of uitschakeling van de functie Alleen gebruikte schijfruimte encrypten na het starten van de encryptie wijzigt deze instelling niet tenzij de harde schijven zijn gedecrypt. U moet het selectievakje inschakelen of uitschakelen alvorens de encryptie te starten.</p> </div> <p>Als het selectievakje is ingeschakeld, worden alleen delen van de harde schijf die door bestanden worden ingenomen geëncrypt. Kaspersky Endpoint Security encrypt automatisch nieuwe gegevens wanneer die worden toegevoegd.</p> <p>Als het selectievakje is uitgeschakeld, wordt de gehele harde schijf geëncrypt, inclusief achtergebleven fragmenten van eerder verwijderde en gewijzigde bestanden.</p> <div data-bbox="456 822 1493 1048" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Deze optie wordt aanbevolen voor nieuwe harde schijven waarvan de gegevens niet zijn gewijzigd of verwijderd. Als u een encryptie toepast op een harde schijf die al wordt gebruikt, wordt u aanbevolen de gehele harde schijf te encrypten. Op deze manier zijn alle gegevens beschermd, zelfs verwijderde gegevens die mogelijk kunnen worden hersteld.</p> </div> <p>Dit selectievakje is standaard uitgeschakeld.</p>
<p>Authenticatie-instellingen</p>	<p>Wachtwoord gebruiken (Windows 8 en nieuwer)</p> <p>Als deze optie is geselecteerd, wordt de gebruiker door Kaspersky Endpoint Security gevraagd om een wachtwoord in te voeren als die toegang tot een geëncrypte schijf probeert te krijgen.</p> <p>Deze optie kan worden geselecteerd als geen Trusted Platform Module (TPM) wordt gebruikt.</p> <p>Trusted Platform Module (TPM) gebruiken</p> <p>Als deze optie is geselecteerd, gebruikt BitLocker een Trusted Platform Module (TPM).</p> <p>Een <i>Trusted Platform Module (TPM)</i> is een men microchip die ontwikkeld is om basisfuncties voor beveiliging te leveren (bijvoorbeeld de opslag van encryptiesleutels). Een Trusted Platform Module wordt doorgaans geïnstalleerd op de systeemkaart van de computer en communiceert met alle andere systeemcomponenten via de hardwarebus.</p> <div data-bbox="456 1742 1493 1933" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Voor computers met Windows 7 of Windows Server 2008 R2 is alleen encryptie met een TPM-module beschikbaar. Als geen TPM-module is geïnstalleerd, is BitLocker-encryptie niet mogelijk. Het gebruik van een wachtwoord op deze computers wordt niet ondersteund.</p> </div> <p>Een apparaat met een Trusted Platform Module kan encryptiesleutels aanmaken die alleen met het apparaat kunnen worden gedecrypt. Een Trusted Platform Module encrypt encryptiesleutels met een eigen rootopslagsleutel. De rootopslagsleutel wordt in de Trusted Platform Module opgeslagen. Dit biedt meer bescherming tegen pogingen om de encryptiesleutels te hacken.</p>

Deze actie is standaard geselecteerd.

U kunt een extra beveiligingslaag instellen voor toegang tot de encryptiesleutel en de sleutel coderen met een wachtwoord of een pincode:

- **Pincode gebruiken voor TPM.** Als dit selectievakje geselecteerd is, dan kan een gebruiker een pincode gebruiken om toegang tot een encryptiesleutel te krijgen die in een Trusted Platform Module (TPM) is opgeslagen.
Als dit selectievakje is uitgeschakeld, mogen gebruikers geen pincodes gebruiken. Om toegang te krijgen tot de encryptiesleutel, moet een gebruiker het wachtwoord invoeren.
U kunt de gebruiker toestaan om een geavanceerde pincode te gebruiken. Met *Geavanceerde pincode* kunt u naast cijfers ook andere tekens gebruiken: hoofdletters en kleine letters, speciale tekens en spaties.
- **Gebruik Trusted Platform Module (TPM).** Als deze niet beschikbaar is, gebruik dan het wachtwoord. Als het selectievakje is ingeschakeld, kan de gebruiker een wachtwoord gebruiken om toegang tot encryptiesleutels te krijgen wanneer geen Trusted Platform Module (TPM) beschikbaar is.
Als het selectievakje is uitgeschakeld en de TPM niet beschikbaar is, zal de volledige schijfencryptie niet starten.

File Level Encryption

U kunt [lijsten met bestanden maken](#) volgens extensie of groep van extensies en lijsten met mappen op lokale schijven van de computer en [regels maken voor de encryptie van bestanden die door specifieke programma's zijn aangemaakt](#). Nadat een beleid is toegepast, encrypt en decrypt Kaspersky Endpoint Security de volgende bestanden:

- individuele bestanden die aan encryptie- en decryptielijsten zijn toegevoegd;
- bestanden in mappen die aan encryptie- en decryptielijsten zijn toegevoegd;
- Bestanden die door afzonderlijke programma's zijn aangemaakt.

Dit onderdeel is beschikbaar als Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd op een computer met Windows voor werkstations. Dit onderdeel is niet beschikbaar als Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd op een computer met Windows voor servers.

Bestandsencryptie heeft de volgende speciale kenmerken:

- Kaspersky Endpoint Security encrypt of decrypt bestanden in vooraf gedefinieerde mappen alleen voor lokale gebruikersprofielen van het besturingssysteem. Kaspersky Endpoint Security encrypt of decrypt geen bestanden in vooraf gedefinieerde mappen van zwervende gebruikersprofielen, verplichte gebruikersprofielen, tijdelijke gebruikersprofielen en omgeleide mappen.
- Kaspersky Endpoint Security encrypt geen bestanden die het besturingssysteem en geïnstalleerde programma's kunnen beschadigen als ze worden gewijzigd. De volgende bestanden en mappen met alle geneste mappen staan bijvoorbeeld op de lijst met encryptie-uitzonderingen:
 - %WINDIR%;
 - %PROGRAMFILES% en %PROGRAMFILES(X86)%;

- Windows-registerbestanden.

De lijst met encryptie-uitzonderingen kan niet worden bekeken of bewerkt. Hoewel bestanden en mappen uit de lijst met encryptie-uitzonderingen kunnen worden toegevoegd aan de encryptielijst, worden ze toch niet geëncrypt tijdens bestandsencryptie.

Onderdeelinstellingen voor File Level Encryption

Parameter	Beschrijving
Encryptie beheren	<p>Ongewijzigd laten. Als deze optie is geselecteerd, laat Kaspersky Endpoint Security bestanden en mappen ongewijzigd door ze niet te encrypten of te decrypten.</p> <p>Encrypten volgens regels. Als deze optie is geselecteerd, zal Kaspersky Endpoint Security bestanden en mappen encrypten volgens de encryptieregels, bestanden en mappen decrypten volgens de decryptieregels en de toegang van programma's tot geëncrypte bestanden regelen volgens de programmaregels.</p> <p>Alles decrypten. Als deze optie is geselecteerd, worden alle geëncrypte bestanden en mappen gedecript door Kaspersky Endpoint Security.</p>
Encryptieregels	<p>Op dit tabblad ziet u encryptieregels voor bestanden die op lokale schijven zijn opgeslagen. U kunt als volgt bestanden toevoegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vooraf gedefinieerde mappen. In Kaspersky Endpoint Security kunt u de volgende gebieden toevoegen: <ul style="list-style-type: none"> Documenten. Bestanden in de standaardmap <i>Documenten</i> van het besturingssysteem, en de submappen ervan. Favorieten. Bestanden in de standaardmap <i>Favorieten</i> van het besturingssysteem en de submappen ervan. Bureaublad. Bestanden in de standaardmap <i>Bureaublad</i> van het besturingssysteem, en de submappen ervan. Tijdelijke bestanden. Tijdelijke bestanden voor de werking van op de computer geïnstalleerde programma's. Microsoft Office-programma's maken bijvoorbeeld tijdelijke bestanden aan die back-ups van documenten bevatten. Outlook-bestanden. Bestanden voor de werking van het e-mailprogramma Outlook: gegevensbestanden (PST), offline gegevensbestanden (OST), offline adresboekbestanden (OAB) en persoonlijk-adresboekbestanden (PAB). • Mappen. U kunt het pad naar de map typen. Houd u bij het toevoegen van een mappad aan de volgende regels: <ul style="list-style-type: none"> Gebruik een omgevingsvariabele (bijvoorbeeld %FOLDER%\UserFolder\). U kunt een omgevingsvariabele slechts één keer gebruiken en alleen aan het begin van het pad. Gebruik geen relatieve paden. U kunt de set \ .. \ (bijv. C:\Users\..\UserFolder\). De set \ .. \ geeft de overgang naar de bovenliggende map aan. Gebruik de tekens * en ? niet. Gebruik geen UNC-paden. Gebruik ; of , als scheidingsteken. • Bestanden op extensie. U kunt extensiegroepen in de lijst selecteren, zoals de extensiegroep <i>Archieven</i>. U kunt de bestandsextensie ook handmatig toevoegen.
Decryptieregels	<p>Op dit tabblad ziet u decryptieregels voor bestanden die op lokale schijven zijn opgeslagen.</p>

Regels voor programma's	Op het tabblad ziet u een tabel met toegangsregels voor geëncrypte bestanden voor programma's en encryptieregels voor bestanden die door individuele programma's zijn aangemaakt of gewijzigd.
Wachtwoordinstellingen voor geëncrypte pakketten	Wachtwoordsterkte-eisen waaraan moet worden voldaan bij het maken van geëncrypte pakketten.

Encryptie van verwisselbare schijven

Dit onderdeel is beschikbaar als Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd op een computer met Windows voor werkstations. Dit onderdeel is niet beschikbaar als Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd op een computer met Windows voor servers.

Kaspersky Endpoint Security ondersteunt de encryptie van bestanden in FAT32- en NTFS-bestandssystemen. Als een verwisselbare schijf met een niet-ondersteund bestandssysteem is aangesloten op de computer, wordt de encryptietaak voor deze verwisselbare schijf beëindigd met een fout en wijst Kaspersky Endpoint Security de alleen-lezenstatus toe aan de verwisselbare schijf.

Om gegevens op verwisselbare schijven te beschermen, kunt u de volgende soorten encryptie gebruiken:

- Full Disk Encryption (FDE)

Encryptie van de volledige verwisselbare schijf, inclusief het bestandssysteem.

Het is niet mogelijk om toegang te krijgen tot geëncrypte gegevens buiten het bedrijfsnetwerk. Het is ook onmogelijk om toegang te krijgen tot geëncrypte gegevens binnen het bedrijfsnetwerk als de computer niet is verbonden met Kaspersky Security Center (bijvoorbeeld op een gastcomputer).

- File Level Encryption (FLE).

Encryptie van alleen bestanden op een verwisselbare schijf. Het bestandssysteem blijft ongewijzigd.

Encryptie van bestanden op verwisselbare schijven biedt de mogelijkheid om toegang te krijgen tot gegevens buiten het bedrijfsnetwerk met behulp van een speciale modus met de naam [*portable modus*](#).

Tijdens de encryptie maakt Kaspersky Endpoint Security een hoofdsleutel aan. Kaspersky Endpoint Security slaat de hoofdsleutel op in de volgende opslagplaatsen:

- Kaspersky Security Center.

- Gebruikerscomputer.

De hoofdsleutel is geëncrypt met de geheime sleutel van de gebruiker.

- Verwisselbare schijf.

De hoofdsleutel is gecodeerd met de openbare sleutel van Kaspersky Security Center.

Nadat de encryptie is voltooid, zijn de gegevens op de verwisselbare schijf toegankelijk binnen het bedrijfsnetwerk alsof ze zich op een gewone niet geëncrypte verwisselbare schijf bevinden.

Toegang tot geëncrypte gegevens

Wanneer een verwisselbare schijf met geëncrypte gegevens is aangesloten, voert Kaspersky Endpoint Security de volgende acties uit:

1. Controleert op een hoofdsleutel in de lokale opslag op de computer van de gebruiker.

Als de hoofdsleutel wordt gevonden, krijgt de gebruiker toegang tot de gegevens op de verwisselbare schijf.

Als de hoofdsleutel niet wordt gevonden, voert Kaspersky Endpoint Security de volgende acties uit:

a. Stuurt een verzoek naar Kaspersky Security Center.

Na ontvangst van het verzoek stuurt Kaspersky Security Center een antwoord met de hoofdsleutel.

b. Kaspersky Endpoint Security slaat de hoofdsleutel op in de lokale opslag op de computer van de gebruiker voor daaropvolgende bewerkingen met de geëncrypte verwisselbare schijf.

2. Decrypt de gegevens.

Speciale functies voor encryptie van verwisselbare schijf

Encryptie van verwisselbare schijven heeft de volgende speciale functies:

- Het beleid met vooraf geconfigureerde instellingen voor de encryptie van verwisselbare schijven is opgesteld voor een specifieke groep beheerde computers. Daarom is het resultaat van de toepassing van het geconfigureerde Kaspersky Security Center-beleid voor de encryptie of decryptie van verwisselbare schijven afhankelijk van de computer waarop de verwisselbare schijf is aangesloten.
- Kaspersky Endpoint Security encrypt of decrypt geen alleen-lezenbestanden die op verwisselbare schijven zijn opgeslagen.
- De volgende soorten apparaten worden als verwisselbare schijven ondersteund:
 - Gegevensmedia aangesloten via de USB-bus
 - Harde schijven aangesloten via USB- en FireWire-bussen
 - SSD-schijven aangesloten via USB- en FireWire-bussen

Onderdeelinstellingen voor encryptie van verwisselbare schijven

Parameter	Beschrijving
Encryptie beheren	<p>Gehele verwisselbare schijf encrypten. Als deze optie is geselecteerd wanneer het beleid met de opgegeven encryptie-instellingen voor verwisselbare schijven wordt toegepast, worden verwisselbare schijven sector per sector geëncrypt door Kaspersky Endpoint Security (inclusief de bestandssystemen).</p> <p>Alle bestanden encrypten. Als deze optie is geselecteerd wanneer het beleid met de opgegeven encryptie-instellingen voor verwisselbare schijven wordt toegepast, worden alle bestanden op verwisselbare schijven geëncrypt door Kaspersky Endpoint Security. Kaspersky Endpoint Security encrypt al geëncrypte bestanden niet opnieuw. De inhoud van het bestandssysteem van een verwisselbare schijf, inclusief de mapstructuur en de namen van geëncrypte bestanden, zijn niet geëncrypt en blijven toegankelijk.</p>

Alleen nieuwe bestanden encrypten. Als deze optie is geselecteerd wanneer het beleid met de opgegeven encryptie-instellingen voor verwisselbare schijven wordt toegepast, worden na de laatste toepassing van het Kaspersky Security Center-beleid alleen de bestanden die zijn toegevoegd of gewijzigd op verwisselbare schijven geëncrypt door Kaspersky Endpoint Security. Deze encryptiemodus is handig als een verwisselbare schijf zowel voor persoonlijk als professioneel gebruik wordt ingezet. Met deze encryptiemodus kunt u alle oude bestanden ongewijzigd laten en alleen de bestanden encrypten die de gebruiker aanmaakt op een werkcomputer waarop Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd en de encryptiefunctie is ingeschakeld. Hierdoor is de toegang tot persoonlijke bestanden altijd beschikbaar, ongeacht of Kaspersky Endpoint Security met ingeschakelde encryptiefunctie is geïnstalleerd op de computer.

Gehele verwisselbare schijf decrypten. Als deze optie is geselecteerd wanneer het beleid met de opgegeven encryptie-instellingen voor verwisselbare schijven wordt toegepast, worden alle geëncrypte bestanden op verwisselbare schijven gedecrypt door Kaspersky Endpoint Security evenals de bestandssystemen van de verwisselbare schijven als die eerder waren geëncrypt.

Ongewijzigd laten. Als deze optie is geselecteerd wanneer het beleid is toegepast, worden schijven in hun eerdere staat gelaten door het programma. Als de schijf geëncrypt was, blijft deze geëncrypt. Als de schijf gedecrypt was, blijft deze gedecrypt. Deze optie is standaard geselecteerd.

Portable modus

Dit selectievakje schakelt de voorbereiding van een verwisselbare schijf in of uit die de toegang tot bestanden op deze verwisselbare schijf mogelijk maakt op computers buiten het bedrijfsnetwerk.

Als dit selectievakje is ingeschakeld en het beleid wordt toegepast, wordt de gebruiker door Kaspersky Endpoint Security gevraagd om een wachtwoord op te geven alvorens de bestanden op een verwisselbare schijf worden geëncrypt. Het wachtwoord is vereist om toegang tot geëncrypte bestanden op een verwisselbare schijf te krijgen op computers buiten het bedrijfsnetwerk. U kunt de wachtwoordsterkte configureren.

De portable modus is beschikbaar voor de modi **Alle bestanden encrypten** of **Alleen nieuwe bestanden encrypten**.

Alleen gebruikte schijfruimte encrypten

Met dit selectievakje kunt u de encryptiemodus waarin alleen gebruikte schijfsectoren worden geëncrypt inschakelen of uitschakelen. Deze modus wordt aanbevolen voor nieuwe schijven waarvan de gegevens niet zijn gewijzigd of verwijderd.

Als het selectievakje is ingeschakeld, worden alleen delen van de schijf die door bestanden worden ingenomen geëncrypt. Kaspersky Endpoint Security encrypt automatisch nieuwe gegevens wanneer die worden toegevoegd.

Als het selectievakje is uitgeschakeld, wordt de gehele schijf geëncrypt, inclusief achtergebleven fragmenten van eerder verwijderde en gewijzigde bestanden.

De mogelijkheid om alleen gebruikte ruimte te encrypten is alleen beschikbaar voor de modus **Gehele verwisselbare schijf encrypten**.

Na de start van de encryptie wordt deze instelling niet gewijzigd door de inschakeling of uitschakeling van de functie **Alleen gebruikte schijfruimte encrypten**. U moet het selectievakje inschakelen of uitschakelen alvorens de encryptie te starten.

Encryptieregels voor geselecteerde apparaten	<p>In deze tabel ziet u de apparaten waarvoor aangepaste encryptieregels zijn gedefinieerd. U kunt op de volgende manieren encryptieregels maken voor afzonderlijke verwisselbare schijven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een verwisselbare schijf toevoegen uit de lijst met vertrouwde apparaten voor apparaatbeheer. • Handmatig een verwisselbare schijf toevoegen: <ul style="list-style-type: none"> • Op apparaat-ID (Hardware-ID of HWID) • Op apparaatmodel: Leverancier-ID (VID) en product-ID (PID)
Encryptie van verwisselbare schijven in offline modus toestaan	<p>Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden verwisselbare schijven door Kaspersky Endpoint Security geëncrypt zelf als er geen verbinding met Kaspersky Security Center is. In dit geval worden de vereiste gegevens voor de decryptie van verwisselbare schijven bewaard op de harde schijf van de computer waarop de verwisselbare schijf is aangesloten en worden deze niet naar Kaspersky Security Center verstuurd.</p> <p>Als het selectievakje is uitgeschakeld, worden verwisselbare schijven niet geëncrypt door Kaspersky Endpoint Security als er geen verbinding met Kaspersky Security Center is.</p>
Wachtwoordinstellingen voor portable modus	<p>Wachtwoordsterkte-instellingen voor Portable bestandsbeheer.</p>

Sjablonen (gegevensencryptie)

Na gegevensencryptie kan Kaspersky Endpoint Security de toegang tot gegevens beperken, bijvoorbeeld vanwege een wijziging in de infrastructuur van de organisatie en een wijziging in de Kaspersky Security Center Administration Server. Als een gebruiker geen toegang heeft tot geëncrypte gegevens, kan de gebruiker de beheerder om toegang tot de gegevens vragen. Met andere woorden, de gebruiker moet een bestand met een toegangsverzoek naar de beheerder sturen. De gebruiker moet vervolgens het antwoordbestand dat hij of zij van de beheerder heeft ontvangen, uploaden naar Kaspersky Endpoint Security. Met Kaspersky Endpoint Security kunt u via e-mail toegang tot gegevens aanvragen bij de beheerder (zie onderstaande afbeelding).



Toegang tot geëncrypte gegevens aanvragen

Er wordt een sjabloon verstrekt voor het melden van onvoldoende toegang tot geëncrypte gegevens. Om het de gebruiker gemakkelijk te maken kunt u de volgende velden invullen:

- **Aan.** Voer het e-mailadres in van de beheerdersgroep met rechten voor de functies voor gegevensencryptie.
- **Houder.** Voer het onderwerp van de e-mail in met uw verzoek voor toegang tot geëncrypte bestanden. U kunt bijvoorbeeld labels toevoegen om berichten te filteren.
- **Bericht.** Wijzig zo nodig de inhoud van het bericht. U kunt variabelen gebruiken om de benodigde gegevens op te halen (bijvoorbeeld de % USER_NAME%-variabele).

Uitzonderingen

Een *vertrouwde zone* is een lijst met objecten en programma's die door een systeembeheerder is geconfigureerd. De objecten en programma's op deze lijst worden niet door Kaspersky Endpoint Security gemonitord wanneer ze actief zijn.

De beheerder stelt de vertrouwde zone afzonderlijk in en houdt rekening met de functies van de objecten die worden verwerkt en de programma's die op de computer zijn geïnstalleerd. Mogelijk is het noodzakelijk om objecten en programma's toe te voegen aan de vertrouwde zone wanneer Kaspersky Endpoint Security de toegang tot een bepaald object of programma blokkeert hoewel u zeker weet dat het object of het programma ongevaarlijk is. Een beheerder kan een gebruiker ook toestaan om zijn eigen lokale vertrouwde zone voor een specifieke computer te creëren. Op deze manier kunnen gebruikers hun eigen lokale lijsten met uitsluitingen en vertrouwde programma's maken naast de algemene vertrouwde zone in een beleid.

Scanuitzonderingen

Een *scanuitzondering* is een reeks voorwaarden waaraan moet worden voldaan zodat een bepaald object niet door Kaspersky Endpoint Security wordt gescand op virussen en andere dreigingen.

Dankzij scanuitzonderingen kan legitieme software die criminelen kunnen misbruiken om de computer of de gegevens van de gebruiker te beschadigen veilig worden gebruikt. Hoewel ze geen kwaadaardige functies hebben, kunnen dit soort programma's door indringers worden gebruikt als een hulpmiddel. Voor informatie over legitieme software die criminelen kunnen gebruiken om de computer of persoonlijke gegevens te beschadigen, gaat u naar de website van de [IT-encyclopedie van Kaspersky](#).

Zulke programma's kunnen door Kaspersky Endpoint Security worden geblokkeerd. Om te voorkomen dat ze worden geblokkeerd, kunt u scanuitzonderingen voor de actieve programma's configureren. Hiertoe voegt u de naam of het naammasker uit de IT-encyclopedie van Kaspersky toe aan de vertrouwde zone. Voorbeeld: u gebruikt vaak het Radmin-programma voor het externe beheer van computers. Kaspersky Endpoint Security beschouwt deze activiteit als verdacht en kan deze blokkeren. Om te voorkomen dat het programma wordt geblokkeerd, maakt u een scanuitzondering met de naam of het naammasker dat in de IT-encyclopedie van Kaspersky voorkomt.

Als een programma dat informatie verzamelt en deze ter verwerking verstuurt op uw computer is geïnstalleerd, kan Kaspersky Endpoint Security dit programma classificeren als malware. Om dit te vermijden, kunt u voorkomen dat het programma wordt gescand door Kaspersky Endpoint Security te configureren zoals in dit document wordt beschreven.

Scanuitzonderingen kunnen worden gebruikt door de volgende onderdelen en taken van het programma die door de systeembeheerder zijn geconfigureerd:

- [Gedragsdetectie](#).
- [Exploit-preventie](#).

- [Host Intrusion Prevention](#).
- [File Threat Protection](#).
- [Web Threat Protection](#).
- [Mail Threat Protection](#).
- [Scantaken](#).

Lijst met vertrouwde programma's

De *lijst met vertrouwde programma's* is een lijst met programma's waarvan de bestands- en netwerkactiviteit (inclusief schadelijke activiteit) en de toegang tot het systeemregister niet worden gemonitord door Kaspersky Endpoint Security. Standaard scant Kaspersky Endpoint Security objecten die worden geopend, uitgevoerd of opgeslagen door processen van programma's en controleert het de activiteit van alle programma's en het netwerkverkeer dat deze genereren. Een programma dat toegevoegd is aan de lijst met vertrouwde programma's, wordt echter uitgesloten van scans door Kaspersky Endpoint Security.


Als u bijvoorbeeld vindt dat de objecten die door het standaard Microsoft Windows-programma Kladblok worden gebruikt niet moeten worden gescand omdat u dit programma vertrouwt, kunt u het Microsoft Windows-programma Kladblok toevoegen aan de lijst met vertrouwde programma's. Tijdens de scans worden de objecten overgeslagen die door dit programma worden gebruikt.

Bepaalde acties die door Kaspersky Endpoint Security als verdacht worden beschouwd zijn mogelijk veilig als ze deel uitmaken van de functionaliteit van sommige programma's. Voorbeeld: de onderschepping van tekst die met het toetsenbord wordt getypt, is een normaal proces van programma's die de toetsenbordindeling automatisch wijzigen (zoals Punto Switcher). Om rekening te houden met de specifieke eigenschappen van zulke programma's en hun activiteit niet te monitoren, raden we aan dat u zulke programma's toevoegt aan de lijst met vertrouwde programma's.

Door het niet scannen van vertrouwde programma's worden conflicten met de compatibiliteit tussen Kaspersky Endpoint Security en andere programma's vermeden (bijvoorbeeld het netwerkverkeer van een externe computer dat twee keer wordt gescand, één keer door Kaspersky Endpoint Security en één keer door een ander antivirusprogramma) en gaat de computer beter werken, hetgeen belangrijk is wanneer servertoepassingen worden gebruikt.

Tegelijkertijd worden het uitvoerbare bestand en het proces van het vertrouwde programma nog steeds gescand op virussen en andere malware. Een programma kan tijdens scans volledig worden genegeerd door Kaspersky Endpoint Security als u een scanuitzondering voor dat programma aanmaakt.

Instellingen van uitzonderingen

Parameter	Beschrijving
Typen gedetecteerde objecten	<p>Kaspersky Endpoint Security detecteert en blokkeert altijd virussen, wormen en Trojans, ongeacht de geconfigureerde programma-instellingen. Ze kunnen de computer immers grote schade toebrengen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Virussen en wormen 

Subcategorie: virussen en wormen (Virussen_en_Wormen)

Veiligheidsrisico: hoog

Klassieke virussen en wormen voeren acties uit die niet door de gebruiker zijn toegestaan. Ze kunnen kopieën van zichzelf maken die zichzelf kunnen repliceren.

Klassiek virus

Wanneer een klassiek virus de computer binnendringt, infecteert het een bestand, wordt het actief, voert het schadelijke acties uit en voegt het kopieën van zichzelf toe aan andere bestanden.

Een klassiek virus vermenigvuldigt zich alleen in lokale bronnen van de computer; het kan zelf geen andere computers binnendringen. Het kan alleen op een andere computer terechtkomen als het een kopie van zichzelf toevoegt aan een bestand dat in een gedeelde map of op een geplaatste cd is opgeslagen of als de gebruiker een e-mailbericht met een geïnfecteerd bestand als bijlage doorstuurt.

Klassieke viruscode kan diverse delen van computers, besturingssystemen en programma's binnendringen. Afhankelijk van de omgeving worden virussen verdeeld in *bestandsvirussen*, *opstartvirussen*, *scriptvirussen* en *macrovirussen*.

Virussen kunnen bestanden infecteren door middel van diverse technieken. *Overschrijvende* virussen schrijven hun code over de licentie van het bestand dat wordt geïnfecteerd, waardoor de inhoud van het bestand wordt gewist. Het geïnfecteerde bestand werkt niet meer en kan niet worden hersteld. *Parasitaire* virussen wijzigen bestanden waardoor ze volledig of deels functioneel blijven. *Aanvullende virussen* wijzigen geen bestanden maar maken duplicaten. Wanneer een geïnfecteerd bestand wordt geopend, wordt een duplicaat ervan (wat eigenlijk een virus is) gemaakt. De volgende soorten virussen komen ook voor: *gekoppelde virussen*, *OBJ-virussen*, *LIB-virussen*, *broncodevirussen* en vele andere.

Worm

Net als bij een klassiek virus wordt de code van een worm geactiveerd en voert deze schadelijke acties uit nadat deze een computer is binnengedrongen. Wormen hebben hun naam gekregen vanwege hun mogelijkheid om van de ene computer naar de andere te "kruipen" en kopieën via talrijke gegevenskanalen te verspreiden zonder toestemming van de gebruiker.

Wormen onderscheiden zich vooral van elkaar door de wijze waarop ze zich verspreiden. In de volgende tabel ziet u een overzicht van diverse soorten wormen die zijn geclassificeerd volgens de wijze waarop ze zich verspreiden.

Wijzen waarop wormen zich verspreiden

Type	Naam	Beschrijving
E-	E-mailworm	Deze verspreiden zich via e-

mailworm		<p>mail.</p> <p>Een geïnfecteerd e-mailbericht bevat een bijlage met een kopie van een worm of een koppeling naar een bestand dat is geüpload naar een website die mogelijk gehackt is of speciaal voor dat doel is gemaakt. Wanneer u de bijlage opent, wordt de worm geactiveerd. Wanneer u op de koppeling klikt en vervolgens het bestand downloadt en opent, begint de worm ook schadelijke acties uit te voeren. Daarna verspreidt de worm kopieën van zichzelf, zoekt die andere e-mailadressen en verstuurt die geïnfecteerde berichten ernaar.</p>
IM-Worm	SMTP-clients	<p>Deze verspreiden zich via instant messengers.</p> <p>Doorgaans gebruiken zulke wormen de lijst met contactpersonen van de gebruiker om berichten met een koppeling naar een bestand met een kopie van de worm op een website te versturen. Als de gebruiker het bestand downloadt en opent, wordt de worm geactiveerd.</p>
IRC-Worm	Online chatwormen	<p>Deze verspreiden zich via Internet Relay Chats, servicesystemen waarmee mensen met elkaar kunnen communiceren in real time via het internet.</p> <p>Deze wormen publiceren een bestand met een kopie van zichzelf of een kopie naar het bestand in een chat. Als de gebruiker het bestand downloadt en opent, wordt de worm geactiveerd.</p>
Net-worm	Netwerkwormen	<p>Deze wormen verspreiden zich via computernetwerken.</p>

		<p>In tegenstelling tot andere wormen kan een normale netwerkworm zich verspreiden zonder hulp van de gebruiker. De worm zoekt in het lokale netwerk naar computers die programma's met kwetsbaarheden bevatten. Hiertoe stuurt de worm een speciaal netwerkpakket (exploit) dat de wormcode of een deel ervan bevat. Als er een 'kwetsbare' computer in het netwerk is, ontvangt die computer zo'n netwerkpakket. Wanneer de worm de computer volledig is binnengedrongen, activeert die zichzelf.</p>
P2P-worm	Netwerkwormen voor bestandsdeling	<p>Deze verspreiden zich via peer-to-peernetwerken voor bestandsdeling.</p> <p>Om een P2P-netwerk te infiltreren, kopieert de worm zichzelf naar een map voor bestandsdeling die doorgaans op de computer van de gebruiker staat. Het P2P-netwerk toont informatie over dit bestand zodat de gebruiker het geïnfecteerde bestand in het netwerk kan "vinden", zoals andere bestanden, en het bestand vervolgens kan downloaden en openen.</p> <p>Meer geavanceerde wormen emuleren het netwerkprotocol van een specifiek P2P-netwerk: ze geven positieve antwoorden op zoekopdrachten en bieden kopieën van zichzelf aan die de gebruiker dan kan downloaden.</p>
Worm	Andere soorten wormen	<p>Enkele andere soorten wormen zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wormen die kopieën van zichzelf verspreiden via netwerkbronnen. Met behulp van de functies van het besturingssysteem zoeken ze beschikbare netwerkmappen, maken ze verbinding met computers via het internet en proberen ze volledige toegang tot hun stations te krijgen. In tegenstelling tot de eerder beschreven wormen kunnen

andere soorten wormen zichzelf niet activeren en moet de gebruiker een bestand met een kopie van de worm openen om de worm te activeren.

- Wormen die een andere methode dan de methoden in de eerdere tabel gebruiken om zich te verspreiden (bijvoorbeeld wormen die zich verspreiden via mobiele telefoons).

- [Trojans](#) 

Subcategorie: Trojans

Veiligheidsrisico: hoog

In tegenstelling tot wormen en virussen kunnen Trojans zich niet zelf repliceren. Ze dringen bijvoorbeeld de computer binnen via e-mail of een browser wanneer de gebruiker een geïnfecteerde webpagina bezoekt. Trojans worden met de hulp van de gebruiker gestart. Net nadat ze zijn gestart, beginnen ze schadelijke acties uit te voeren.

Verschillende Trojans gedragen zich anders op geïnfecteerde computers. De belangrijkste functies van Trojans zijn het blokkeren, wijzigen of vernietigen van gegevens en het uitschakelen van computers of netwerken. Trojans kunnen ook bestanden ontvangen of versturen, bestanden uitvoeren, berichten op het scherm weergeven, webpagina's opvragen, programma's downloaden en installeren en de computer opnieuw opstarten.

Hackers gebruiken vaak "sets" van verschillende Trojans.

In de volgende tabel leest u hoe Trojans zich kunnen gedragen.

Gedrag van Trojans op een geïnfecteerde computer

Type	Naam	Beschrijving
Trojan-ArcBomb	Trojans – "archiefbommen"	Tijdens het uitpakken worden deze archieven zo groot dat de werking van de computer wordt beïnvloed. Als de gebruiker zo'n archief probeert uit te pakken, kan de computer vertragen of geblokkeerd raken. De harde schijf wordt gevuld met "lege" gegevens. "Archiefbommen" zijn in het bijzonder gevaarlijk voor bestands- en mailservers. Als de server een automatisch systeem voor de verwerking van inkomende gegevens gebruikt, kan de "archiefbom" de server laten crashen.
Backdoor	Trojans voor extern beheer	Deze worden beschouwd als de gevaarlijkste soort Trojan. Hun werking is vergelijkbaar met programma's voor extern beheer die op computers zijn geïnstalleerd.

		Deze programma's installeren zichzelf ongemerkt op de computer, waardoor de indringer de computer op afstand kan beheren.
Trojan	Trojans	<p>Deze omvatten de volgende schadelijke programma's:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klassieke Trojans. Deze programma's voeren alleen de voornaamste functies van Trojans uit: gegevens blokkeren, wijzigen of vernietigen en computers of netwerken uitschakelen. In tegenstelling tot de andere soorten Trojans die in de tabel zijn beschreven, hebben ze geen geavanceerde functies. • Veelzijdige Trojans. Deze programma's hebben geavanceerde functies die kenmerken zijn voor diverse soorten Trojans.
Trojan-Ransom	Trojans voor losgeld	Ze "gijzelen" de gegevens van de gebruiker, wijzigen of blokkeren ze of beïnvloeden de werking van de computer zodanig dat de gebruiker geen gegevens kan gebruiken. De indringer vraagt een geldsom aan de gebruiker in ruil voor een programma waarmee de werking van de computer en de toegang tot de gegevens op de computer kan worden hersteld.
Trojan-Clicker	Trojan clickers	Deze openen webpagina's vanaf de computer van de gebruiker door zelf opdrachten naar een browser te sturen of door de opgegeven webadressen in de bestanden van het besturingssysteem te wijzigen.

		Met behulp van deze programma's voeren indringers netwerkaanvallen uit en verhogen ze bezoeken aan websites om zo het aantal weergaven van banners te verhogen.
Trojan-Downloader	Trojan downloaders	Deze gaan naar de webpagina van de indringer, downloaden andere schadelijke programma's vanaf de webpagina en installeren de programma's op de computer van de gebruiker. Mogelijk bevatten ze de bestandsnaam van het schadelijke programma dat wordt gedownload of ontvangen ze die vanaf de bezochte webpagina.
Trojan-Dropper	Trojan droppers	<p>Deze bevatten andere Trojans die ze op de harde schijf plaatsen en vervolgens installeren.</p> <p>Indringers kunnen programma's van het type Trojan Dropper gebruiken voor het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een schadelijk programma ongemerkt installeren: programma's van het type Trojan Dropper geven geen berichten weer of geven valse berichten weer met meldingen over bijvoorbeeld een fout in een archief of een incompatibele versie van het besturingssysteem. • De detectie van een ander schadelijk programma voorkomen: niet alle antivirussoftware kan een schadelijk programma in een programma van het type Trojan Dropper detecteren.
Trojan-Notifier	Trojan notifiers	Deze melden een indringer dat de geïnfecteerde computer toegankelijk is

		<p>door informatie over de computer te versturen naar de indringer: IP-adres, nummer van geopende poort of e-mailadres. Ze maken verbinding met de indringer via e-mail of FTP, met een bezoek aan de webpagina van de indringer of op een andere manier.</p> <p>Programma's van het type Trojan Notifier worden vaak gebruikt in sets die uit meerdere Trojans bestaan. Ze melden de indringer dat andere Trojans met succes zijn geïnstalleerd op de computer van de gebruiker.</p>
Trojan-Proxy	Trojan-proxy's	Deze geven de indringer de mogelijkheid om webpagina's anoniem te bezoeken met de computer van de gebruiker. Ze worden vaak gebruikt voor het versturen van spam.
Trojan-PSW	Software voor het stelen van wachtwoorden	<p>PSW is een soort Trojan die gebruikersaccounts steelt, zoals registratiegegevens van software. Deze Trojans vinden vertrouwelijke gegevens in systeembestanden en het register en versturen die naar de "master" per e-mail, via FTP, met een bezoek aan de webpagina van de indringer of op een andere manier.</p> <p>Sommige van deze Trojans zijn afzonderlijk gecategoriseerd per type zoals in deze tabel is beschreven. Deze zijn Trojans die gegevens van bankrekeningen stelen (Trojan-Banker), gegevens van gebruikers van instant messengers (Trojan-IM), en gegevens van gebruikers van online games (Trojan-GameThief).</p>
Trojan-Spy	Trojan-spionnen	Deze bespioneren de gebruiker door informatie te verzamelen over de acties van de gebruiker terwijl die met de computer werkt. Ze kunnen de

		gegevens die de gebruiker invoert met het toetsenbord onderscheppen, schermafbeeldingen maken of lijsten met actieve programma's verzamelen. Nadat ze de informatie hebben ontvangen, versturen ze die naar de indringer per e-mail, via FTP, met een bezoek aan de webpagina van de indringer of op een andere manier.
Trojan-DDoS	Trojan-netwerkaanvallers	Deze versturen een groot aantal verzoeken van de computer van de gebruiker naar een externe server. De server heeft onvoldoende bronnen om alle verzoeken te verwerken en stopt met werken (Denial of Service, of kortom DoS). Hackers infecteren vaak veel computers met deze programma's zodat ze de computers kunnen gebruiken om een enkele server tegelijk aan te vallen. DoS-programma's voeren een aanval uit vanaf een enkele computer met het medeweten van de gebruiker. DDoS-programma's (Distributed DoS) voeren gedistribueerde aanvallen uit vanaf verschillende computers zonder dat de gebruiker van de geïnfecteerde computer dit opmerkt.
Trojan-IM	Trojans die gegevens van gebruikers van Instant messengers stelen	Deze stelen accountnummers en wachtwoorden van gebruikers van instant messengers. Ze versturen de gegevens naar de indringer per e-mail, via FTP, met een bezoek aan de webpagina van de indringer of op een andere manier.
Rootkit	Rootkits	Deze maskeren andere schadelijke programma's en hun activiteit waardoor de

		programma's langer in het besturingssysteem aanwezig blijven. Ze kunnen ook bestanden, processen in het geheugen van een geïnfecteerde computer of registersleutels verbergen die schadelijke programma's uitvoeren. De rootkits kunnen een gegevensoverdracht tussen programma's op de computer van de gebruiker en andere computers in het netwerk maskeren.
Trojan-SMS	Trojans in de vorm van sms-berichten	Deze infecteren mobiele telefoons door sms-berichten naar betalende telefoonnummers te versturen.
Trojan-GameThief	Trojans die gegevens van gebruikers van online games stelen	Deze stelen accountgegevens van gebruikers van online games, waarna ze de gegevens naar de indringer versturen per e-mail, via FTP, met een bezoek aan de webpagina van de indringer of op een andere manier.
Trojan-Banker	Trojans die gegevens van bankrekeningen stelen	Deze stelen gegevens van bankrekeningen of e-money-systeemgegevens en sturen die dan naar de hacker per e-mail, via FTP, met een bezoek aan de webpagina van de hacker of op een andere manier.
Trojan-Mailfinder	Trojans die e-mailadressen verzamelen	Deze verzamelen e-mailadressen die op een computer zijn opgeslagen en versturen ze naar de indringer per e-mail, via FTP, met een bezoek aan de webpagina van de indringer of op een andere manier. Indringers kunnen spam naar de verzamelde adressen versturen.

- [Schadelijke tools](#) 

Subcategorie: schadelijke tools

Veiligheidsrisico: gemiddeld

In tegenstelling tot andere soorten malware voeren schadelijke tools hun acties niet direct na hun start uit. Ze kunnen veilig worden opgeslagen en gestart op de computer van de gebruiker. Indringers gebruiken vaak de functies van deze programma's om virussen, wormen en Trojans te maken, netwerkaanvallen op externe servers uit te voeren, computers te hacken of andere schadelijke acties uit te voeren.

Diverse functies van schadelijke tools zijn gegroepeerd op type en worden in de volgende tabel beschreven.

Functies van schadelijke tools

Type	Naam	Beschrijving
Constructeur	Constructeurs	Hiermee kunnen nieuwe virussen, wormen en Trojans worden gemaakt. Bepaalde constructeurs hebben een standaardinterface met vensters waarin de gebruiker kan kiezen welk type schadelijk programma moet worden gemaakt, hoe debuggers moeten worden tegengegaan, en andere functies.
Dos	Netwerkaanvallen	Deze versturen een groot aantal verzoeken van de computer van de gebruiker naar een externe server. De server heeft onvoldoende bronnen om alle verzoeken te verwerken en stopt met werken (Denial of Service, of kortom DoS).
Exploit	Exploits	Een exploit is een reeks gegevens of een programmalicentie die kwetsbaarheden van het programma waarin deze wordt verwerkt gebruikt om een schadelijke actie op een computer uit te voeren. Een exploit kan bijvoorbeeld bestanden schrijven of lezen of "geïnfecteerde" webpagina's opvragen.

		<p>Verschillende exploits gebruiken kwetsbaarheden in verschillende programma's of netwerkservices. Vermomd als een netwerkpakket wordt een exploit via het netwerk verstuurd naar heel veel computers, op zoek naar computers met kwetsbare netwerkservices. Een exploit in een DOC-bestand gebruikt de kwetsbaarheden van een teksteditor. Deze kan de acties beginnen uitvoeren die door de hacker vooraf zijn geprogrammeerd wanneer de gebruiker het geïnfecteerde bestand opent. Een exploit die is ingebed in een e-mailbericht zoekt naar kwetsbaarheden in een e-mailprogramma. Deze kan een schadelijke actie beginnen uitvoeren zodra de gebruiker het geïnfecteerde bericht in dit e-mailprogramma opent.</p> <p>Net-Worms verspreiden zich via netwerken door middel van exploits. <i>Nuker</i> exploits zijn netwerkpakketten die computers uitschakelen.</p>
FileCryptor	Encryptors	Deze encrypten andere schadelijke programma's om ze te verbergen voor het antivirusprogramma.
Flooder	Programma's voor het besmetten van "netwerken"	Deze versturen een groot aantal berichten via netwerkkanalen. Dit type tools omvat bijvoorbeeld programma's die Internet Relay Chats besmetten.

		Tools van het type Flooder zijn geen programma's die kanalen "besmetten" die door e-mail, instant messengers en mobiele communicatiesystemen worden gebruikt. Deze programma's worden beschouwd als afzonderlijke types die in de tabel worden beschreven (Email-Flooder, IM-Flooder en SMS-Flooder).
HackTool	Tools om te hacken	Deze maken het mogelijk om de computer waarop ze zijn geïnstalleerd te hacken of om een andere computer aan te vallen (bijvoorbeeld door nieuwe systeemaccounts toe te voegen zonder de toestemming van de gebruiker of door systeemlogboeken te wissen om sporen van hun aanwezigheid in het besturingssysteem te verbergen). Dit type tools omvat bepaalde sniffers die schadelijke functies hebben, zoals het onderscheppen van wachtwoorden. Sniffers zijn programma's waarmee netwerkverkeer kan worden bekeken.
Hoax	Hoaxes	Deze alarmeren de gebruiker met virusachtige berichten: ze kunnen "een virus detecteren" in een niet-geïnfecteerd bestand of de gebruiker melden dat de schijf is geformatteerd hoewel dit niet het geval is.
Spoofers	Tools voor vervalsing	Deze versturen berichten en netwerkaanvragen met een vals adres van de zender. Indringers gebruiken tools van het type Spoofer om zich bijvoorbeeld voor te doen als de echte afzender van berichten.

VirTool	Tools die schadelijke programma's aanpassen	Deze kunnen worden gebruikt om malware aan te passen en ze te verbergen voor antivirusprogramma's.
Email-Flooder	Programma's die e-mailadressen "besmetten"	Deze versturen een groot aantal berichten naar diverse e-mailadressen, waardoor ze "besmet raken". Een groot aantal inkomende berichten belet dat gebruikers de gewenste berichten in hun postvakken zien.
IM-Flooder	Programma's die het verkeer van instant messengers "besmetten"	Deze overspoelen gebruikers van instant messengers met berichten. Een groot aantal berichten belet dat gebruikers de gewenste inkomende berichten zien.
SMS-Flooder	Programma's die het verkeer van sms-berichten "besmetten"	Deze versturen een groot aantal sms-berichten naar mobiele telefoons.

- [Adware](#) 

Subcategorie: software voor advertenties (Adware);

Veiligheidsrisico: gemiddeld

Adware toont advertenties aan de gebruiker. Adwareprogramma's tonen banners in de interfaces van andere programma's en verwijzen zoekopdrachten door naar webpagina's met advertenties. Sommige ervan verzamelen marketinginformatie over de gebruiker en versturen die naar de ontwikkelaar: deze informatie bevat mogelijk de namen van de websites die de gebruiker bezoekt of de inhoud van de zoekopdrachten van de gebruiker. In tegenstelling tot programma's van het type Trojan-Spy stuurt adware deze informatie naar de ontwikkelaar met de toestemming van de gebruiker.

- [Automatische inbelprogramma's](#) 

Subcategorie: legitieme software die criminelen kunnen gebruiken om uw computer of persoonlijke gegevens te beschadigen.

Veiligheidsrisico: gemiddeld

De meeste van deze programma's zijn nuttig, waardoor veel gebruikers ze hebben. Deze programma's zijn onder andere IRC-clients, automatische inbelprogramma's, programma's om bestanden te downloaden, monitors voor de systeemactiviteit, hulpprogramma's voor wachtwoorden en internet servers voor FTP, HTTP en Telnet.

Als indringers echter toegang tot deze programma's krijgen of als ze die programma's op de computer van de gebruiker plaatsen, kunnen bepaalde functies van de programma's worden gebruikt om de beveiliging aan te tasten.

Deze programma's verschillen naargelang functie. De verschillende types worden in de onderstaande tabel beschreven.

Type	Naam	Beschrijving
Client-IRC	Online chatprogramma's	Gebruikers installeren deze programma's om met personen in Internet Relay Chats te spreken. Indringers gebruiken ze om malware te verspreiden.
Inbeller	Automatische inbelprogramma's	Deze kunnen verborgen verbindingen via een telefoonmodem tot stand brengen.
Downloader	Programma's voor downloads	Deze kunnen bestanden vanaf webpagina's downloaden in een verborgen modus.
Monitor	Programma's voor monitoring	Hiermee kan de activiteit op de computer waarop ze zijn geïnstalleerd worden gemonitord (zien welke programma's actief zijn en hoe ze gegevens met geïnstalleerde programma's op andere computers uitwisselen).
PSWTool	Programma's om wachtwoorden te herstellen	Hiermee kunnen wachtwoorden worden bekeken en

		<p>vergeten wachtwoorden worden hersteld. Indringers plaatsen ze ongemerkt op computers van gebruikers met hetzelfde doel.</p>
RemoteAdmin	Programma's voor extern beheer	<p>Deze worden veel gebruikt door systeembeheerders. Met deze programma's kan toegang tot de interface van een externe computer worden verkregen om die computer te monitoren en te beheren. Indringers plaatsen ze in het geheim op computers van gebruikers met hetzelfde doel: externe computers monitoren en beheren.</p> <p>Legitieme programma's voor extern beheer verschillen van Trojans van het type Backdoor voor extern beheer. Trojans kunnen het besturingssysteem zelfstandig binnendringen en zichzelf installeren terwijl legitieme programma's dit niet kunnen.</p>
Server-FTP	FTP-servers	<p>Deze werken als FTP-servers. Indringers plaatsen ze op de computer van de gebruiker om er op afstand toegang tot te krijgen via FTP.</p>
Server-Proxy	Proxyservers	<p>Deze werken als proxyservers. Indringers plaatsen ze op de computer van de gebruiker om spam onder de naam van de gebruiker te versturen.</p>

Server-Telnet	Telnet-servers	Deze werken als Telnet-servers. Indringers plaatsen ze op de computer van de gebruiker om er op afstand toegang tot te krijgen via Telnet.
Server-Web	Webservers	Deze werken als webservers. Indringers plaatsen ze op de computer van de gebruiker om er op afstand toegang tot te krijgen via HTTP.
RiskTool	Tools om op een lokale computer te werken	Deze geven de gebruiker extra opties wanneer die aan de computer van de gebruiker zelf zit. De gebruiker kan de tool gebruiken om bestanden of vensters van actieve programma's te verbergen en om actieve processen te beëindigen.
NetTool	Netwerkprogramma's	Deze geven de gebruiker extra opties tijdens het werken met andere computers in het netwerk. Met deze tools kunnen de computers opnieuw worden opgestart, kunnen open poorten worden gedetecteerd en kunnen geïnstalleerde programma's op de computers worden gestart.
Client-P2P	P2P-netwerkprogramma's	Deze hebben functies voor peer-to-peernetwerken. Ze kunnen door indringers worden gebruikt om malware te verspreiden.
Client-SMTP	SMTP-clients	Deze versturen e-mailberichten zonder medeweten van de gebruiker. Indringers plaatsen ze op de computer van de gebruiker om spam

		onder de naam van de gebruiker te versturen.
WebToolbar	Online werkbalken	Deze voegen werkbalken aan de interface van andere programma's toe om zoekmachines te gebruiken.
FraudTool	Pseudoprogramma's	Deze doen zichzelf voor als andere programma's. Er zijn bijvoorbeeld pseudo-antivirusprogramma's die berichten over gevonden malware weergeven. In werkelijkheid vinden of desinfecteren deze programma's niets.

- [Detecteer andere software die criminelen kunnen gebruiken om de computer of persoonlijke gegevens te beschadigen](#) 

Subcategorie: legitieme software die criminelen kunnen gebruiken om uw computer of persoonlijke gegevens te beschadigen.

Veiligheidsrisico: gemiddeld

De meeste van deze programma's zijn nuttig, waardoor veel gebruikers ze hebben. Deze programma's zijn onder andere IRC-clients, automatische inbelprogramma's, programma's om bestanden te downloaden, monitors voor de systeemactiviteit, hulpprogramma's voor wachtwoorden en internet servers voor FTP, HTTP en Telnet.

Als indringers echter toegang tot deze programma's krijgen of als ze die programma's op de computer van de gebruiker plaatsen, kunnen bepaalde functies van de programma's worden gebruikt om de beveiliging aan te tasten.


Deze programma's verschillen naargelang functie. De verschillende types worden in de onderstaande tabel beschreven.

Type	Naam	Beschrijving
Client-IRC	Online chatprogramma's	Gebruikers installeren deze programma's om met personen in Internet Relay Chats te spreken. Indringers gebruiken ze om malware te verspreiden.
Inbeller	Automatische inbelprogramma's	Deze kunnen verborgen verbindingen via een telefoonmodem tot stand brengen.
Downloader	Programma's voor downloads	Deze kunnen bestanden vanaf webpagina's downloaden in een verborgen modus.
Monitor	Programma's voor monitoring	Hiermee kan de activiteit op de computer waarop ze zijn geïnstalleerd worden gemonitord (zien welke programma's actief zijn en hoe ze gegevens met geïnstalleerde programma's op andere computers uitwisselen).
PSWTool	Programma's om wachtwoorden te herstellen	Hiermee kunnen wachtwoorden worden bekeken en

		<p>vergeten wachtwoorden worden hersteld. Indringers plaatsen ze ongemerkt op computers van gebruikers met hetzelfde doel.</p>
RemoteAdmin	Programma's voor extern beheer	<p>Deze worden veel gebruikt door systeembeheerders. Met deze programma's kan toegang tot de interface van een externe computer worden verkregen om die computer te monitoren en te beheren. Indringers plaatsen ze in het geheim op computers van gebruikers met hetzelfde doel: externe computers monitoren en beheren.</p> <p>Legitieme programma's voor extern beheer verschillen van Trojans van het type Backdoor voor extern beheer. Trojans kunnen het besturingssysteem zelfstandig binnendringen en zichzelf installeren terwijl legitieme programma's dit niet kunnen.</p>
Server-FTP	FTP-servers	<p>Deze werken als FTP-servers. Indringers plaatsen ze op de computer van de gebruiker om er op afstand toegang tot te krijgen via FTP.</p>
Server-Proxy	Proxyservers	<p>Deze werken als proxyservers. Indringers plaatsen ze op de computer van de gebruiker om spam onder de naam van de gebruiker te versturen.</p>

Server-Telnet	Telnet-servers	Deze werken als Telnet-servers. Indringers plaatsen ze op de computer van de gebruiker om er op afstand toegang tot te krijgen via Telnet.
Server-Web	Webservers	Deze werken als webservers. Indringers plaatsen ze op de computer van de gebruiker om er op afstand toegang tot te krijgen via HTTP.
RiskTool	Tools om op een lokale computer te werken	Deze geven de gebruiker extra opties wanneer die aan de computer van de gebruiker zelf zit. De gebruiker kan de tool gebruiken om bestanden of vensters van actieve programma's te verbergen en om actieve processen te beëindigen.
NetTool	Netwerkprogramma's	Deze geven de gebruiker extra opties tijdens het werken met andere computers in het netwerk. Met deze tools kunnen de computers opnieuw worden opgestart, kunnen open poorten worden gedetecteerd en kunnen geïnstalleerde programma's op de computers worden gestart.
Client-P2P	P2P-netwerkprogramma's	Deze hebben functies voor peer-to-peernetwerken. Ze kunnen door indringers worden gebruikt om malware te verspreiden.
Client-SMTP	SMTP-clients	Deze versturen e-mailberichten zonder medeweten van de gebruiker. Indringers plaatsen ze op de computer van de gebruiker om spam

		onder de naam van de gebruiker te versturen.
WebToolbar	Online werkbalken	Deze voegen werkbalken aan de interface van andere programma's toe om zoekmachines te gebruiken.
FraudTool	Pseudoprogramma's	Deze doen zichzelf voor als andere programma's. Er zijn bijvoorbeeld pseudo-antivirusprogramma's die berichten over gevonden malware weergeven. In werkelijkheid vinden of desinfecteren deze programma's niets.

- [Objecten die mogelijk zijn gecomprimeerd om schadelijke code te beschermen](#) 

Kaspersky Endpoint Security scant gecomprimeerde objecten en de decompressiemodule in SFX-archieven (zelfuitpakkende archieven).

Om gevaarlijke programma's te verbergen voor antivirusprogramma's, archiveren indringers ze met speciale compressieprogramma's of maken ze meermaals ingepakte bestanden aan.

Kaspersky-virusanalisten hebben de compressieprogramma's geïdentificeerd die hackers het meest gebruiken.

Als Kaspersky Endpoint Security een dergelijk compressieprogramma in een bestand detecteert, bevat het bestand wellicht een kwaadaardig programma of een programma dat criminelen kunnen gebruiken om schade aan uw computer of persoonlijke gegevens te berokkenen.

Kaspersky Endpoint Security onderscheidt de volgende soorten programma's:

- *Ingepakte bestanden die mogelijk schadelijk zijn* – gebruikt voor het comprimeren van malware, zoals virussen, wormen en Trojans.
- *Meermaals ingepakte bestanden* (gemiddeld veiligheidsrisico) – het object is drie keer gecomprimeerd door een of meerdere compressieprogramma's.

- [Meermaals ingepakte bestanden](#) 

Kaspersky Endpoint Security scant gecomprimeerde objecten en de decompressiemodule in SFX-archieven (zelfuitpakkende archieven).

Om gevaarlijke programma's te verbergen voor antivirusprogramma's, archiveren indringers ze met speciale compressieprogramma's of maken ze meermaals ingepakte bestanden aan.

Kaspersky-virusanalisten hebben de compressieprogramma's geïdentificeerd die hackers het meest gebruiken.

Als Kaspersky Endpoint Security een dergelijk compressieprogramma in een bestand detecteert, bevat het bestand wellicht een kwaadaardig programma of een programma dat criminelen kunnen gebruiken om schade aan uw computer of persoonlijke gegevens te berokkenen.

Kaspersky Endpoint Security onderscheidt de volgende soorten programma's:

- *Ingepakte bestanden die mogelijk schadelijk zijn* – gebruikt voor het comprimeren van malware, zoals virussen, wormen en Trojans.
- *Meermaals ingepakte bestanden* (gemiddeld veiligheidsrisico) – het object is drie keer gecomprimeerd door een of meerdere compressieprogramma's.

Uitzonderingen

Deze tabel bevat informatie over scanuitzonderingen.

Op de volgende manieren kunt u voorkomen dat objecten niet worden gescand:

- Geef het pad naar het bestand of de map op.
- Voer de objecthash in.
- Gebruik maskers:
 - Het teken `*` (sterretje), dat een willekeurige reeks tekens voorstelt, behalve de tekens `\` en `/` (scheidingstekens van de namen van bestanden en mappen in paden naar bestanden en mappen). Het masker `C:**.txt` omvat bijvoorbeeld alle paden naar bestanden met de TXT-extensie die zich in mappen op de C-schijf bevinden, maar niet in submappen.
 - Twee opeenvolgende sterretjes `**` stellen een willekeurige reeks tekens voor (inclusief een lege reeks) in de bestands- of mapnaam, inclusief de tekens `\` en `/` (scheidingstekens van de namen van bestanden en mappen in paden naar bestanden en mappen). Het masker `C:\Voorbeeld***.txt` omvat bijvoorbeeld alle paden naar bestanden met de TXT-extensie die zich in de map `Voorbeeld` en de submappen ervan bevinden. Het masker moet ten minste één genest niveau bevatten. Het masker `C:***.txt` is geen geldig masker.
 - Het teken `?` (vraagteken), dat een enkel willekeurig teken voorstelt, behalve de tekens `\` en `/` (scheidingstekens van de namen van bestanden en mappen in paden naar bestanden en mappen). Het

	<p>masker C:\Voorbeeld\???.txt omvat bijvoorbeeld paden naar alle bestanden die zich in de map met de naam Voorbeeld bevinden, die een TXT-extensie hebben en die een naam met drie tekens hebben.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voer de naam van het object in volgens de classificatie van de encyclopedie van Kaspersky (bijvoorbeeld E-mailworm, Rootkit of RemoteAdmin). U kunt maskers gebruiken met het teken ? (vervangt een willekeurig teken) en het teken * (vervangt een willekeurig aantal tekens). Als bijvoorbeeld het Client *-masker is opgegeven, sluit Kaspersky Endpoint Security Client-IRC-, Client-P2P- en Client-SMTP-objecten uit van scans.
<p>Vertrouwde programma's</p>	<p>In deze tabel ziet u vertrouwde programma's waarvan de activiteit niet wordt gemonitord door Kaspersky Endpoint Security tijdens de werking ervan.</p> <p>Het onderdeel Programmacontrole controleert de opstart van elk programma, ongeacht of het programma voorkomt in de tabel met vertrouwde programma's.</p>
<p>Waarden samenvoegen bij overname</p> <p><i>(alleen beschikbaar in de Kaspersky Security Center-console)</i></p>	<p>Hiermee wordt de lijst met scanuitsluitingen en vertrouwde programma's samengevoegd in het bovenliggende en onderliggende beleid van Kaspersky Security Center. Voor het samenvoegen van lijsten moet het onderliggende beleid geconfigureerd zijn om de instellingen van het bovenliggende beleid van Kaspersky Security Center over te nemen.</p> <p>Als het selectievakje is ingeschakeld, worden lijstitems van het bovenliggende beleid van Kaspersky Security Center weergegeven in onderliggende beleidsregels. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld een geconsolideerde lijst met vertrouwde programma's voor de hele organisatie maken.</p> <p>Overgenomen lijstitems in een onderliggend beleid kunnen niet worden verwijderd of bewerkt. Items op de lijst met scanuitsluitingen en de lijst met vertrouwde programma's die tijdens het overnemen worden samengevoegd, kunnen alleen in het bovenliggende beleid worden verwijderd en bewerkt. U kunt wel items van een onderliggend beleid bewerken en verwijderen, of zelfs items toevoegen.</p> <p>Als items op lijsten van het onderliggende beleid en het bovenliggende beleid overeenkomen, worden deze items weergegeven als hetzelfde item van het bovenliggende beleid.</p> <p>Als het selectievakje is uitgeschakeld, worden items van lijsten niet samengevoegd wanneer de instellingen van het Kaspersky Security Center-beleid worden overgenomen.</p>
<p>Gebruik van lokale uitzonderingen toestaan/Gebruik van lokale vertrouwde programma's toestaan</p> <p><i>(alleen beschikbaar in de Kaspersky Security Center-console)</i></p>	<p><i>Lokale uitsluitingen en lokale vertrouwde programma's (lokale vertrouwde zone)</i> – door de gebruiker gedefinieerde lijst met objecten en programma's in Kaspersky Endpoint Security voor een specifieke computer. Kaspersky Endpoint Security controleert objecten en programma's niet vanuit de lokale vertrouwde zone. Op deze manier kunnen gebruikers hun eigen lokale lijsten met uitsluitingen en vertrouwde programma's maken naast de algemene vertrouwde zone in een beleid.</p> <p>Als het selectievakje is ingeschakeld, kan een gebruiker een lokale lijst met scanuitsluitingen en een lokale lijst met vertrouwde programma's maken. Een beheerder kan Kaspersky Security Center gebruiken om items in de computereigenschappen te bekijken, toe te voegen, te bewerken of te verwijderen.</p>

	Als het selectievakje is uitgeschakeld, heeft een gebruiker alleen toegang tot de algemene lijsten met scanuitsluitingen en vertrouwde programma's die in het beleid zijn gegenereerd. Als er lokale lijsten zijn gegenereerd, blijft Kaspersky Endpoint Security de vermelde objecten van scans uitsluiten nadat deze functionaliteit is uitgeschakeld.
Vertrouwde systeemcertificatenopslag	<p>Als een van de vertrouwde systeemcertificaatopslagplaatsen is geselecteerd, sluit Kaspersky Endpoint Security programma's uit die zijn ondertekend met een vertrouwde digitale handtekening van scans. Kaspersky Endpoint Security wijst dergelijke programma's automatisch toe aan de groep <i>Vertrouwd</i>.</p> <p>Als Niet gebruiken is geselecteerd, scant Kaspersky Endpoint Security de programma's, ongeacht of ze wel of niet een digitale handtekening. Kaspersky Endpoint Security plaatst een programma in een vertrouwensgroep, afhankelijk van het risico dat dit programma voor de computer kan opleveren.</p>

Programma-instellingen

U kunt de volgende algemene instellingen van het programma configureren:

- Uitvoermodus
- Zelfbescherming
- Prestaties
- Foutopsporingsgegevens
- Computerstatus wanneer instellingen worden toegepast

Programma-instellingen

Parameter	Beschrijving
Kaspersky Endpoint Security starten bij opstart van computer	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt Kaspersky Endpoint Security na de opstart van het besturingssysteem gestart. Kaspersky Endpoint Security beschermt de computer gedurende de hele sessie.</p> <p>Als het selectievakje is uitgeschakeld, wordt Kaspersky Endpoint Security niet na de opstart van het besturingssysteem gestart. Kaspersky Endpoint Security wordt pas gestart wanneer de gebruiker dit handmatig doet. Computerbescherming is uitgeschakeld en de gegevens van de gebruiker lopen mogelijk gevaar.</p>
Schakel de Geavanceerde desinfectietechnologie in	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, verschijnt een pop-upmelding op het scherm wanneer schadelijke activiteit in het besturingssysteem wordt gedetecteerd. In de melding wordt de gebruiker door Kaspersky Endpoint Security aangeboden om een geavanceerde desinfectie op de computer uit te voeren. Nadat de gebruiker deze procedure heeft goedgekeurd, wordt de dreiging door Kaspersky Endpoint Security geneutraliseerd. Na de voltooiing van de geavanceerde desinfectieprocedure herstart Kaspersky Endpoint Security de computer. De geavanceerde desinfectietechnologie gebruikt heel wat computerbronnen waardoor andere programma's mogelijk trager gaan werken.</p>

	<p>Als Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd op een computer met Windows for Servers, toont Kaspersky Endpoint Security de melding niet. Daarom kan de gebruiker geen actie selecteren om een actieve dreiging te desinfecteren. Om een dreiging te desinfecteren, moet u geavanceerde desinfectietechnologie inschakelen in de toepassingsinstellingen en onmiddellijk geavanceerde desinfectie uitvoeren in de instellingen van de <i>virusscantaak</i>. Vervolgens moet u de <i>virusscantaak</i> starten.</p>
<p>Kaspersky Security Center gebruiken als proxyserver voor activering <i>(alleen beschikbaar in de Kaspersky Security Center-console)</i></p>	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt Administration Server van Kaspersky Security Center als een proxyserver gebruikt tijdens de activering van het programma.</p>
<p>Zelfbescherming inschakelen</p>	<p>Als dit selectievakje is ingeschakeld, voorkomt Kaspersky Endpoint Security de wijziging of de verwijdering van programmabestanden op de harde schijf, processen in het geheugen en vermeldingen in het systeemregister.</p>
<p>Toestaan dat instellingen van Kaspersky Endpoint Security worden beheerd via apps voor extern beheer</p>	<p>Als dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen vertrouwde programma's voor extern beheer (zoals TeamViewer, LogMeln Pro en Remotely Anywhere) de instellingen van Kaspersky Endpoint Security wijzigen. Niet-vertrouwde programma's voor extern beheer mogen de instellingen van Kaspersky Endpoint Security niet wijzigen, zelfs niet als het selectievakje is ingeschakeld.</p>
<p>Extern beheer van services inschakelen</p>	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, kunt u in Kaspersky Endpoint Security programmaservices beheren vanaf een externe computer. Bij een poging tot het extern beheer van de programmaservices wordt een melding boven het pictogram van het programma in de Microsoft Windows-taakbalk weergegeven (tenzij de meldingen zijn uitgeschakeld door de gebruiker).</p>
<p>Geplande taken uitstellen bij werking op accustroom</p>	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, is de energiebesparingsmodus ingeschakeld. Kaspersky Endpoint Security stelt geplande taken uit. U kunt indien nodig scan- en updatetaken handmatig starten.</p>
<p>Bronnen aan andere programma's geven</p>	<p>Wanneer Kaspersky Endpoint Security scantaken uitvoert, kan dit leiden tot een verhoogde belasting van de CPU en de subsystemen op de schijf, waardoor andere programma's trager gaan werken.</p> <p>Als het selectievakje is ingeschakeld, onderbreekt Kaspersky Endpoint Security geplande taken als het een verhoogde belasting detecteert en maakt het bronnen van het besturingssysteem vrij voor programma's van de gebruiker.</p>
<p>Schrijven naar dump inschakelen</p>	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, schrijft Kaspersky Endpoint Security dumps wanneer het crasht.</p> <p>Als het selectievakje is uitgeschakeld, schrijft Kaspersky Endpoint Security geen dumps. Het programma verwijdert ook bestaande dumpbestanden op de harde schijf van de computer.</p>
<p>Bescherming voor dump- en tracebestanden inschakelen</p>	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, krijgen systeembeheerders, lokale beheerders en de gebruiker die het schrijven van dumpbestanden heeft ingeschakeld toegang tot dumpbestanden. Alleen systeembeheerders en lokale beheerders hebben toegang tot tracebestanden.</p>

	Als het selectievakje is uitgeschakeld, hebben alle gebruikers toegang tot dump- en tracebestanden.
Computerstatus wanneer instellingen worden toegepast <i>(alleen beschikbaar in de Kaspersky Security Center-console)</i>	Instellingen voor de weergave van de status van clientcomputers waarop Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd in de Webconsole wanneer fouten optreden tijdens het toepassen van een beleid of het uitvoeren van een taak. De opties <i>OK</i> , <i>Waarschuwing</i> en <i>Kritiek</i> voor de status zijn beschikbaar.

Rapporten en Opslag

Rapporten

Informatie over de werking van elk Kaspersky Endpoint Security-onderdeel, de gebeurtenissen die zijn gerelateerd aan gegevensencryptie, de prestaties van elke scantaak, updatetaak, integriteitscontrole en de algemene werking van het programma wordt in rapporten vastgelegd.

Rapporten worden opgeslagen in de map C:\ProgramData\Kaspersky Lab\KES\Report.

Back-up

Back-up bewaart back-ups van bestanden die tijdens de desinfectie zijn verwijderd of gewijzigd. Een *back-up* is een kopie van het bestand die is gemaakt voordat het bestand werd gedesinfecteerd of verwijderd. Back-ups van bestanden worden in een speciale indeling opgeslagen en zijn niet gevaarlijk.

Back-ups van bestanden worden opgeslagen in de map C:\ProgramData\Kaspersky Lab\KES\QB.

Gebruikers in de groep Beheerders hebben de benodigde machtigingen om deze map te openen. De gebruiker wiens account is gebruikt om Kaspersky Endpoint Security te installeren heeft beperkte toegangsrechten voor deze map.

Kaspersky Endpoint Security biedt de mogelijkheid niet om machtigingen voor de toegang tot back-ups van bestanden te configureren.

Instellingen van rapporten en opslag

Parameter	Beschrijving
Bewaar rapporten maximaal N dagen	Als het selectievakje is ingeschakeld, is de maximale opslagduur van rapporten beperkt tot het opgegeven tijdsinterval. De standaard maximale opslagduur voor rapporten is 30 dagen. Na die tijd worden de oudste gegevens uit het rapportbestand automatisch verwijderd door Kaspersky Endpoint Security.
Beperk grootte van rapportbestand tot N MB	Als het selectievakje is ingeschakeld, is de maximale bestandsgrootte van rapporten beperkt tot de opgegeven waarde. De maximale bestandsgrootte is standaard 1024 MB. Om te vermijden dat de maximale bestandsgrootte van rapporten wordt overschreden, worden de oudste gegevens in het rapportbestand automatisch verwijderd door Kaspersky Endpoint Security wanneer de maximale bestandsgrootte voor het rapport wordt bereikt.
Bewaar objecten maximaal N dagen	Als het selectievakje is ingeschakeld, is de maximale opslagduur van bestanden beperkt tot het opgegeven tijdsinterval. De standaard maximale opslagduur voor

	bestanden is 30 dagen. Na het verlopen van de maximale opslagduur verwijdert Kaspersky Endpoint Security de oudste bestanden in Back-up.
Beperk de grootte van Back-up tot	Als het selectievakje is ingeschakeld, is de maximale opslag grootte beperkt tot de opgegeven waarde. De maximale grootte is standaard 100 MB. Om te vermijden dat de maximale opslag grootte wordt overschreden, worden de oudste bestanden in de opslag automatisch verwijderd door Kaspersky Endpoint Security wanneer de maximale opslag grootte wordt bereikt.
Gegevensoverdracht naar Administration Server <i>(alleen beschikbaar in Kaspersky Security Center)</i>	Categorieën van gebeurtenissen op clientcomputers waarvan de informatie moet worden verstuurd naar de Administration Server.

Netwerkinstellingen

U kunt de proxyserver voor het maken van verbinding met internet en het updaten van antivirusdatabases configureren, de bewakingsmodus voor netwerkpoorten selecteren en de scans van geëncrypte verbindingen configureren.

Netwerkopties

Parameter	Beschrijving
Beperk verkeer bij verbindingen met datalimiet	Als dit selectievakje is ingeschakeld, beperkt het programma het eigen netwerkverkeer wanneer de internetverbinding een datalimiet heeft. Kaspersky Endpoint Security identificeert een mobiele internetverbinding als een verbinding met een datalimiet en identificeert een Wi-Fi-verbinding als een verbinding zonder datalimiet. Kostenbewuste netwerkverbinding werkt op computers met Windows 8 of hoger.
Injecteer script in internetverkeer voor interactie met webpagina's	Als het selectievakje is ingeschakeld, injecteert Kaspersky Endpoint Security een script voor interactie met webpagina's in het internetverkeer. Dit script zorgt ervoor dat het onderdeel Webcontrole correct werkt. Het script maakt de registratie van Webcontrole-gebeurtenissen mogelijk. Zonder dit script kunt u de bewaking van de internetactiviteit van gebruikers niet inschakelen. Kaspersky-experts raden aan om dit interactiescript voor webpagina's in het verkeer te injecteren om een correcte werking van Webcontrole te garanderen.
Proxyserver	Instellingen van de proxyserver die gebruikers van clientcomputers gebruiken om verbinding te maken met internet. Kaspersky Endpoint Security gebruikt deze instellingen voor bepaalde beschermingsonderdelen en om de databases en programmamodules bij te werken. Voor de automatische configuratie van een proxyserver gebruikt Kaspersky Endpoint Security het WPAD-protocol (Web Proxy Auto-Discovery Protocol). Als het IP-adres van de proxyserver niet kan worden bepaald met dit protocol, gebruikt Kaspersky Endpoint Security het adres van de proxyserver dat in de instellingen van Microsoft Internet Explorer is opgegeven.
Gebruik geen proxyserver voor lokale adressen	Als het selectievakje is ingeschakeld, gebruikt Kaspersky Endpoint Security geen proxyserver wanneer een update vanuit een gedeelde map wordt uitgevoerd.

<p>Bewaakte poorten</p>	<p>Alle netwerkpoorten bewaken. In deze bewakingsmodus voor netwerkpoorten bewaken de beschermingsonderdelen (File Threat Protection, Web Threat Protection, Mail Threat Protection) gegevensstromen die via alle open netwerkpoorten van de computer worden verstuurd.</p> <p>Alleen geselecteerde netwerkpoorten bewaken. In deze modus voor het bewaken van netwerkpoorten, controleren de beschermingsonderdelen de geselecteerde poorten van de computer en de netwerkactiviteit van de geselecteerde programma's. De lijst met netwerkpoorten die normaal worden gebruikt voor de verzending van e-mail en netwerkverkeer wordt geconfigureerd volgens de aanbevelingen van Kaspersky-experts.</p> <p>Bewaak alle poorten voor de programma's die voorkomen op de lijst aanbevolen door Kaspersky. Dit gebruikt een vooraf gedefinieerde lijst met programma's waarvan de netwerkpoorten worden bewaakt door Kaspersky Endpoint Security: Deze lijst bevat bijvoorbeeld Google Chrome, Adobe Reader, Java en andere programma's.</p> <p>Bewaak alle poorten voor de opgegeven programma's. Dit gebruikt een lijst met programma's waarvan de netwerkpoorten worden bewaakt door Kaspersky Endpoint Security:</p>
<p>Versleutelde verbindingen scannen</p>	<p>Kaspersky Endpoint Security scant versleuteld netwerkverkeer dat wordt verzonden via de volgende protocollen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SSL 3.0. • TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3. <p>Kaspersky Endpoint Security ondersteunt de volgende scanmodi voor versleutelde verbindingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Versleutelde verbindingen niet scannen Kaspersky Endpoint Security heeft geen toegang tot de inhoud van websites waarvan het adres begint met <code>https://</code>. • Versleutelde verbindingen scannen op verzoek van beschermingsonderdelen. Kaspersky Endpoint Security scant versleuteld verkeer alleen wanneer daarom wordt gevraagd door de onderdelen File Threat Protection, Mail Threat Protection en Web Control. • Versleutelde verbindingen altijd scannen Kaspersky Endpoint Security scant versleuteld netwerkverkeer, zelfs als de beschermingsonderdelen zijn uitgeschakeld. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Kaspersky Endpoint Security scant geen versleutelde verbindingen die tot stand zijn gebracht door vertrouwde programma's waarvoor het scannen van verkeer is uitgeschakeld. Kaspersky Endpoint Security scant geen versleutelde verbindingen uit de vooraf gedefinieerde lijst met vertrouwde websites. De vooraf gedefinieerde lijst met vertrouwde websites is gemaakt door Kaspersky-experts. Deze lijst wordt bijgewerkt met de antivirusdatabases van het programma. U kunt de vooraf gedefinieerde lijst met vertrouwde websites alleen in de Kaspersky Endpoint Security-interface bekijken. U kunt de lijst niet bekijken in de Kaspersky Security Center Console.</p> </div>
<p>Bij een bezoek aan een domein met een niet-vertrouwd certificaat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Toestaan. Als deze optie is geselecteerd wanneer een domein met een niet-vertrouwd certificaat wordt bezocht, staat Kaspersky Endpoint Security de netwerkverbinding niet toe.

	<p>Wanneer een domein met een niet-vertrouwd certificaat wordt geopend in een browser, toont Kaspersky Endpoint Security een HTML-pagina met een waarschuwing en de reden waarom een bezoek aan dat domein niet wordt aanbevolen. Een gebruiker kan klikken op de koppeling op de HTML-waarschuwingpagina om toegang tot de opgevraagde webbron te krijgen. Na het klikken op deze koppeling zal Kaspersky Endpoint Security één uur lang geen waarschuwingen over een niet-vertrouwd certificaat tonen wanneer andere bronnen binnen hetzelfde domein worden bezocht.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbinding blokkeren. Als deze optie is geselecteerd wanneer een domein met een niet-vertrouwd certificaat wordt bezocht, staat Kaspersky Endpoint Security de netwerkverbinding niet toe. <p>Wanneer een domein met een niet-vertrouwd certificaat wordt geopend in een browser, toont Kaspersky Endpoint Security een HTML-pagina met de reden waarom dat domein is geblokkeerd.</p>
<p>Bij fouten tijdens het scannen van geëncrypte verbindingen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verbinding blokkeren. Als deze optie is geselecteerd wanneer een fout tijdens het scannen van een beveiligde verbinding optreedt, blokkeert Kaspersky Endpoint Security de netwerkverbinding. • Domein toevoegen aan uitzonderingen. Als deze optie is geselecteerd wanneer een fout tijdens het scannen van een geëncrypte verbinding optreedt, zal Kaspersky Endpoint Security het domein dat aan de basis lag van de fout toevoegen aan de lijst met domeinen met scanfouten en zal het geen geëncrypt netwerkverkeer bewaken wanneer dit domein wordt bezocht. Alleen in de lokale interface van het programma kunt u een lijst met domeinen zien waarvoor fouten tijdens het scannen van de geëncrypte verbindingen zijn opgetreden. Als u de inhoud van de lijst wilt wissen, moet u Verbinding blokkeren selecteren.
<p>Blokkeer SSL 2.0-verbindingen</p>	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, blokkeert Kaspersky Endpoint Security netwerkverbindingen die via het SSL 2.0-protocol tot stand zijn gebracht.</p> <p>Als het selectievakje is uitgeschakeld, blokkeert Kaspersky Endpoint Security geen netwerkverbindingen die via het SSL 2.0-protocol tot stand zijn gebracht en bewaakt het geen netwerkverkeer dat via deze verbindingen wordt verstuurd of ontvangen.</p>
<p>Geëncrypte verbindingen met websites die gebruikmaken van EV-certificaten decrypten</p>	<p>EV-certificaten (Certificaten voor uitgebreide validatie) bevestigen de authenticiteit van websites en verbeteren de beveiliging van de verbinding. Browsers tonen een hangslot in de adresbalk om aan te geven dat een website een EV-certificaat heeft. Browsers kunnen de adresbalk ook volledig of gedeeltelijk in een groene kleur weergeven.</p> <p>Als het selectievakje is ingeschakeld, decrypt en bewaakt Kaspersky Endpoint Security geëncrypte verbindingen met websites die een EV-certificaat gebruiken.</p> <p>Als het selectievakje is uitgeschakeld, heeft Kaspersky Endpoint Security geen toegang tot de inhoud van HTTPS-verkeer. Om deze reden bewaakt het programma HTTPS-verkeer alleen op basis van het webadres, zoals <code>https://facebook.com</code>.</p> <p>Als u een website met een EV-certificaat voor het eerst opent, wordt de beveiligde verbinding gedecript ongeacht of het selectievakje is ingeschakeld.</p>
<p>Vertrouwde adressen</p>	<p>Dit gebruikt een lijst met webadressen waarvoor Kaspersky Endpoint Security geen netwerkverbindingen scant. U kunt een domeinnaam of IP-adres invoeren. Kaspersky Endpoint Security ondersteunt het teken * bij het invoeren van een domeinnaammasker.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Kaspersky Endpoint Security ondersteunt geen maskers voor IP-adressen.</p> </div>



	<p>Voorbeelden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>domein.com</code> – deze invoer omvat de volgende adressen: <code>https://domein.com</code>, <code>https://www.domein.com</code>, <code>https://dpomein.com/pagina123</code>. Deze invoer sluit subdomeinen uit (bijvoorbeeld, <code>subdomein.domein.com</code>). • <code>subdomein.domein.com</code> – deze invoer omvat de volgende adressen: <code>https://subdomein.domein.com</code>, <code>https://subdomein.domein.com/pagina123</code>. Deze invoer sluit het adres <code>domein.com</code> uit. • <code>*.domein.com</code> – deze invoer omvat de volgende adressen: <code>https://films.domein.com</code>, <code>https://afbeeldingen.domein.com/pagina123</code>. Deze invoer sluit het adres <code>domein.com</code> uit.
Vertrouwde programma's	<p>Lijst met programma's waarvan de activiteit niet wordt bewaakt door Kaspersky Endpoint Security tijdens de werking ervan. U kunt kiezen welke programma-activiteit niet moet worden bewaakt door Kaspersky Endpoint Security (bijvoorbeeld: geen netwerkverkeer scannen). Kaspersky Endpoint Security ondersteunt omgevingsvariabelen en de <code>*</code> en <code>?</code>-tekens bij het invoeren van een masker.</p>
<p>Beveiligd verkeer in Mozilla-apps scannen</p> <p><i>(alleen beschikbaar in de Kaspersky Endpoint Security-interface)</i></p>	<p>Als dit selectievakje is ingeschakeld, scant Kaspersky Endpoint Security geëncrypt verkeer in de Mozilla Firefox-browser en Thunderbird-mailclient. Het openen van bepaalde websites via het HTTPS-protocol wordt mogelijk geblokkeerd.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Om verkeer in de Mozilla Firefox-browser en de Thunderbird-mailclient te scannen, moet u de versleutelde verbindingen scannen inschakelen. Als Versleutelde verbindingen scannen ingeschakeld is, scant Kaspersky Endpoint Security geen versleuteld verkeer in de Mozilla Firefox-browser en Thunderbird-mailclient.</p> </div> <p>Kaspersky Endpoint Security gebruikt het Kaspersky-rootcertificaat om geëncrypt verkeer te decrypten en te analyseren. U kunt de certificaatopslag voor het Kaspersky-rootcertificaat selecteren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows-certificaatopslag gebruiken. Het Kaspersky-rootcertificaat wordt aan deze opslag toegevoegd tijdens de installatie van Kaspersky Endpoint Security. • Mozilla-certificaatarchief gebruiken. Mozilla Firefox en Thunderbird gebruiken hun eigen certificaatopslag. Als de Mozilla-certificaatopslag is geselecteerd, moet u het Kaspersky-rootcertificaat handmatig aan deze opslag toevoegen via de browsereigenschappen.

Interface

U kunt de instellingen van de programma-interface configureren.

Interface-instellingen

Parameter	Beschrijving
Interactie met gebruiker	<p>Met vereenvoudigde interface. Op een clientcomputer is het hoofdvenster van het programma niet toegankelijk en is alleen het pictogram in het Windows-systeemvak beschikbaar. Via het contextmenu van het pictogram kan de gebruiker een beperkt aantal bewerkingen met Kaspersky Endpoint Security</p>

<p><i>(alleen beschikbaar in de Kaspersky Security Center-console)</i></p>	<p>uitvoeren. Kaspersky Endpoint Security toont ook meldingen boven het pictogram van het programma.</p> <p>Met volledige interface. Op een clientcomputer zijn het hoofdvenster van Kaspersky Endpoint Security en het pictogram in het Windows-systeemvak beschikbaar. Via het contextmenu van het pictogram kan de gebruiker bewerkingen met Kaspersky Endpoint Security uitvoeren. Kaspersky Endpoint Security toont ook meldingen boven het pictogram van het programma.</p> <p>Geen interface. Op een clientcomputer wordt de werking van Kaspersky Endpoint Security niet aangegeven. Het pictogram in het Windows-systeemvak en de meldingen zijn niet beschikbaar.</p>
<p>Instellingen voor meldingen</p>	<p>Een tabel met de instellingen voor meldingen over gebeurtenissen van een verschillend belang die zich tijdens de werking van een onderdeel, een taak of het gehele programma kunnen voordoen. Kaspersky Endpoint Security toont meldingen over deze gebeurtenissen op het scherm, verstuurt ze per e-mail of registreert ze.</p>
<p>Instellingen voor e-mailmeldingen</p>	<p>De SMTP-serverinstellingen voor de levering van meldingen over gebeurtenissen die zich tijdens de werking van het programma voordoen.</p>
<p>Toon status van het programma in het systeemvak</p>	<p>Categorieën van programmeergebeurtenissen die ervoor zorgen dat het Kaspersky Endpoint Security-pictogram in het systeemvak van de Microsoft Windows-taakbalk wijzigt ( of ) en leiden tot een pop-upmelding.</p>
<p>Statusmeldingen over lokale antivirusdatabase</p>	<p>Instellingen van meldingen over verouderde antivirusdatabases die door het programma worden gebruikt.</p>
<p>Wachtwoordbeveiliging</p>	<p>Als de schakelaar is ingeschakeld, vraagt Kaspersky Endpoint Security een wachtwoord wanneer de gebruiker een bewerking probeert uit te voeren die is opgenomen in het bereik van Wachtwoordbeveiliging. Het bereik van Wachtwoordbeveiliging omvat verboden bewerkingen (zoals de uitschakeling van beschermingsonderdelen) en de gebruikersaccounts waarop het bereik van Wachtwoordbeveiliging is toegepast.</p> <p>Na de inschakeling van Wachtwoordbeveiliging wordt u door Kaspersky Endpoint Security gevraagd om een wachtwoord voor het uitvoeren van bewerkingen in te stellen.</p>
<p>Webbronnen van Technische Support <i>(alleen beschikbaar in de Kaspersky Security Center-console)</i></p>	<p>Lijst met koppelingen naar webbronnen met informatie over technische ondersteuning voor Kaspersky Endpoint Security. Toegevoegde koppelingen worden in plaats van de standaardkoppelingen weergegeven in het venster Support van de lokale Kaspersky Endpoint Security-interface.</p>
<p>Bericht aan gebruiker <i>(alleen beschikbaar in de Kaspersky Security Center-console)</i></p>	<p>Bericht dat wordt weergegeven in het venster Support van de lokale interface van Kaspersky Endpoint Security.</p>

Instellingen beheren

U kunt de huidige Kaspersky Endpoint Security-instellingen opslaan in een bestand en ze gebruiken om het programma snel op een andere computer te configureren. U kunt ook een configuratiebestand gebruiken wanneer u het programma implementeert via Kaspersky Security Center 12 met een [installatiepakket](#). U kunt de standaardinstellingen op elk moment herstellen.

De instellingen voor het beheer van programmaconfiguratie zijn alleen beschikbaar in de Kaspersky Endpoint Security-interface.

Beheerinstellingen voor programmaconfiguratie

Instellingen	Beschrijving
Importeren	Pak de programma-instellingen uit een bestand met CFG-indeling uit en pas ze toe.
Exporteren	Sla de huidige programma-instellingen in een bestand met CFG-indeling op.
Terugzetten	U kunt de instellingen die zijn aanbevolen door Kaspersky lab voor Endpoint Security op elk moment herstellen. Wanneer de instellingen zijn hersteld, wordt het Aanbevolen beveiligingsniveau ingesteld voor alle beschermingsonderdelen.

Taakbeheer

U kunt de volgende soorten taken aanmaken om Kaspersky Endpoint Security te beheren via Kaspersky Security Center:

- Lokale taken die voor een individuele clientcomputer zijn geconfigureerd.
- Groepstaken die voor clientcomputers in beheergroepen zijn geconfigureerd.
- Taken voor een selectie van computers.

U kunt een willekeurig aantal groepstaken, taken voor een selectie van computers of lokale taken maken. Voor meer informatie over het werken met beheergroepen en selecties van computers *raadpleegt u de [Help van Kaspersky Security Center](#)*.

Instellingen van Taakbeheer

Parameter	Beschrijving
Gebruik van lokale taken toestaan	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, worden lokale taken in de lokale interface van Kaspersky Endpoint Security weergegeven. Wanneer er geen aanvullende beleidsbeperkingen zijn, kan de gebruiker taken configureren en starten. Het configureren van het taakuitvoerschema blijft echter onbeschikbaar voor de gebruiker. De gebruiker kan taken alleen handmatig uitvoeren.</p> <p>Als het selectievakje is uitgeschakeld, wordt het gebruik van lokale taken gestopt. In deze modus worden de lokale taken niet volgens het schema uitgevoerd. Taken kunnen niet in de lokale interface van Kaspersky Endpoint Security of via de opdrachtregel worden gestart of geconfigureerd.</p> <p>Een gebruiker kan wel een virusscan van een bestand of een map starten door de optie Scannen op virussen in het contextmenu van het bestand of de map te selecteren. De scantaak wordt met de standaardwaarden van de instellingen voor de aangepaste scantaak gestart.</p>
Weergave van groepstaken toestaan	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, worden groepstaken in de lokale interface van Kaspersky Endpoint Security weergegeven. De gebruiker kan de lijst met alle taken in de programma-interface bekijken.</p> <p>Als het selectievakje is uitgeschakeld, geeft Kaspersky Endpoint Security een lege takenlijst weer.</p>
Beheer van groepstaken toestaan	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, kunnen gebruikers groepstaken starten en stoppen die zijn opgegeven in Kaspersky Security Center. Gebruikers kunnen taken starten en stoppen in de programma-interface of in de vereenvoudigde programma-interface.</p>

Als het selectievakje is uitgeschakeld, start Kaspersky Endpoint Security automatisch geplande taken of start de beheerder taken handmatig in Kaspersky Security Center.

Computer scannen

Een virusscan is noodzakelijk om de computer veilig te houden. Start daarom regelmatig een virusscan en voorkom de mogelijke verspreiding van malware die niet door de beschermingsonderdelen wordt gedetecteerd wegens een te laag beschermingsniveau of andere redenen.

Kaspersky Endpoint Security scant geen bestanden waarvan de inhoud zich in de OneDrive-cloudopslag bevindt en maakt logboekvermeldingen aan waarin staat dat deze bestanden niet zijn gescand.

Volledige Scan

Een grondige scan van de hele computer. Kaspersky Endpoint Security scant de volgende objecten:

- Kernelgeheugen
- Objecten die bij de opstart van het besturingssysteem worden geladen
- Opstartsectoren
- Back-up van het besturingssysteem
- Alle harde en verwisselbare schijven

Kaspersky-experts raden u aan om het scanbereik van de taak *Volledige scan* niet te wijzigen.

Om het gebruik van computerbronnen tot een minimum te herleiden, wordt u aanbevolen om een *Achtergrondscan* uit te voeren in plaats van een *Volledige Scan*. Dit is niet van invloed op het beveiligingsniveau van de computer.

Kritieke Gebiedenscan

Standaard scant Kaspersky Endpoint Security het kernelgeheugen, actieve processen en de opstartsectoren van de schijf.

Kaspersky-experts raden u aan het scanbereik van de taak *Kritieke Gebiedenscan* niet te wijzigen.

Aangepaste Scan

Kaspersky Endpoint Security scant de objecten die door de gebruiker worden geselecteerd. U kunt een willekeurig object uit de volgende lijst scannen:

- Kernelgeheugen
- Objecten die bij de opstart van het besturingssysteem worden geladen
- Back-up van het besturingssysteem
- Microsoft Outlook-mailbox
- Harde, verwisselbare en netwerkschijven
- Een geselecteerd bestand

Achtergrondscan

Een *achtergrondscan* is een scanmodus van Kaspersky Endpoint Security waarin geen meldingen aan de gebruiker worden weergegeven. De achtergrondscan vereist minder computerbronnen dan andere scans (zoals een volledige scan). In deze modus scant Kaspersky Endpoint Security opstartobjecten, opstartsectoren, het systeemgeheugen en de systeempartitie.

Integriteitscontrole

Kaspersky Endpoint Security controleert de programmamodules op beschadiging of wijzigingen.

Scaninstellingen

Parameter	Beschrijving
Beveiligingsniveau	<p>Kaspersky Endpoint Security kan verschillende groepen van instellingen gebruiken om een scan uit te voeren. Deze groepen van instellingen die in het programma zijn opgeslagen, worden <i>beveiligingsniveaus</i> genoemd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hoog. Kaspersky Endpoint Security scant alle soorten bestanden. Wanneer samengestelde bestanden worden gescand, scant Kaspersky Endpoint Security ook bestanden met een e-mailindeling. • Aanbevolen. Kaspersky Endpoint Security scant alleen de opgegeven bestandsindelingen op alle harde schijven, netwerkschijven en verwisselbare schijven van de computer, evenals ingesloten OLE-objecten. Kaspersky Endpoint Security scant geen archieven of installatiepakketten. • Laag. Kaspersky Endpoint Security scant alleen nieuwe of gewijzigde bestanden met de opgegeven extensies op alle harde schijven, verwisselbare schijven en netwerkschijven van de computer. Kaspersky Endpoint Security scant geen samengestelde bestanden.
Actie bij detectie van een dreiging	<p>Desinfecteren of verwijderen als desinfectie mislukt. Als deze optie is geselecteerd, probeert Kaspersky Endpoint Security automatisch om alle gevonden geïnfecteerde bestanden te desinfecteren. Mocht de desinfectie mislukken, dan worden de bestanden door Kaspersky Endpoint Security verwijderd.</p> <p>Desinfecteren of blokkeren als desinfectie mislukt. Als deze optie is geselecteerd, probeert Kaspersky Endpoint Security automatisch om alle gevonden geïnfecteerde bestanden te desinfecteren. Als geen desinfectie mogelijk is, voegt Kaspersky Endpoint Security de informatie over de gevonden geïnfecteerde bestanden toe aan de lijst met actieve dreigingen.</p>

	<p>Melden. Als deze optie is geselecteerd, voegt Kaspersky Endpoint Security de informatie over geïnfecteerde bestanden toe aan de lijst met actieve dreigingen wanneer deze bestanden worden gedetecteerd.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Voordat u probeert een geïnfecteerd bestand te desinfecteren of te verwijderen, maakt Kaspersky Endpoint Security een reservekopie van het bestand voor het geval u het bestand moet herstellen of als het in de toekomst kan worden gedesinfecteerd.</p> </div>
<p>Beschermd bereik</p>	<p>Lijst met objecten die Kaspersky Endpoint Security scant wanneer het een scantaak uitvoert. Mogelijke objecten in het scanbereik zijn onder andere het kernelgeheugen, actieve processen, opstartsectoren, back-upopslag van het systeem, e-maildatabases, harde schijf, verwisselbare schijf, netwerkschijf, map of bestand.</p>
<p>Planning van scan</p>	<p>Handmatig. Uitvoermodus waarin u handmatig kunt beginnen met scannen op een moment dat het u uitkomt.</p> <p>Gepland. In deze uitvoermodus voor scantaken wordt de scantaak door Kaspersky Endpoint Security gestart volgens het schema dat u aanmaakt. Als deze uitvoermodus voor scantaken is geselecteerd, kunt u de scantaak ook handmatig starten.</p>
<p>Overgeslagen taken starten <i>(alleen beschikbaar in de Kaspersky Security Center-console)</i></p>	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt de overgeslagen scantaak door Kaspersky Endpoint Security gestart zodra dit mogelijk is. De scantaak kan bijvoorbeeld worden overgeslagen als de computer uitgeschakeld was op de starttijd van de scantaak.</p> <p>Als het selectievakje is uitgeschakeld, worden overgeslagen scantaken niet gestart door Kaspersky Endpoint Security. In plaats daarvan voert het de volgende scantaak uit volgens het huidige schema.</p>
<p>Alleen starten als de computer inactief is</p>	<p>Uitgestelde start van de scantaak wanneer computerbronnen bezet zijn. Kaspersky Endpoint Security start de scantaak als de computer vergrendeld wordt of als de schermbeveiliging is ingeschakeld.</p>
<p>Scan starten als</p>	<p>Standaard wordt de scantaak uitgevoerd in naam van de gebruiker met wiens rechten u bent geregistreerd in het besturingsstelsel. Het beschermingsbereik kan netwerkstations of andere objecten omvatten waarvoor speciale toegangsrechten vereist zijn. U kunt een gebruiker met de vereiste rechten opgeven in de instellingen van Kaspersky Endpoint Security en de scantaak onder dit gebruikersaccount uitvoeren.</p>
<p>Bestandstypes</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Kaspersky Endpoint Security beschouwt bestanden zonder extensie als uitvoerbare bestanden. Kaspersky Endpoint Security scant altijd uitvoerbare bestanden ongeacht de bestandstypen die u wilt laten scannen.</p> </div> <p>Alle bestanden. Als deze instelling is ingeschakeld, worden alle bestanden gecontroleerd door Kaspersky Endpoint Security, zonder uitzondering (alle indelingen en extensies).</p> <p>Bestanden gescand op indeling. Als deze instelling is ingeschakeld, worden alleen infecteerbare bestanden gescand door Kaspersky Endpoint Security. Alvorens een bestand te scannen op schadelijke code, wordt de interne header van het bestand geanalyseerd om de indeling van het bestand te bepalen (bijvoorbeeld .txt, .doc, of .exe). De scan zoekt ook naar bestanden met bepaalde bestandsextensies.</p>

	<p>Bestanden gescand op extensie. Als deze instelling is ingeschakeld, worden alleen infecteerbare bestanden gescand door Kaspersky Endpoint Security. De bestandsindeling wordt dan bepaald op basis van de bestandsextensie.</p>
Scan alleen nieuwe en gewijzigde bestanden	<p>Scant alleen nieuwe bestanden en die bestanden die zijn gewijzigd sinds de laatste keer dat ze werden gescand. Op deze manier wordt de duur van een scan ingekort. Deze modus is zowel op enkelvoudige als op samengestelde bestanden van toepassing.</p>
Sla bestanden over waarvan scan langer duurt dan N seconden	<p>Beperkt de duur voor het scannen van een enkel object. Na de opgegeven tijd stopt Kaspersky Endpoint Security met het scannen van een bestand. Op deze manier wordt de duur van een scan ingekort.</p>
Scan archieven	<p>Scant archieven met de volgende indelingen: RAR, ARJ, ZIP, CAB, LHA, JAR en ICE.</p>
Scan distributiepakketten	<p>Dit selectievakje schakelt het scannen van distributiepakketten van andere fabrikanten in of uit.</p>
Scan Microsoft Office-bestanden.	<p>Scant Microsoft Office-bestanden (DOC, DOCX, XLS, PPT en andere Microsoft-extensies). Bestanden in Office-indeling bevatten ook OLE-objecten.</p>
Scan e-mailindelingen	<p>Dit selectievakje zorgt er al dan niet voor dat Kaspersky Endpoint Security bestanden in e-mailindelingen en e-maildatabases scant.</p> <p>Het programma scant alleen de bestandsindelingen van MS Outlook, Windows Mail/Outlook Express en EML volledig en alleen als de Microsoft Outlook x86-mailclient op de computer staat.</p> <p>Als het selectievakje is ingeschakeld, splitst Kaspersky Endpoint Security het bestand met de e-mailindeling op in onderdelen (header, tekst, bijlagen) en scant het ze op dreigingen.</p> <p>Als dit selectievakje is uitgeschakeld, scant Kaspersky Endpoint Security het bestand met de e-mailindeling als een enkel bestand.</p>
Scan archieven met wachtwoordbeveiliging	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, worden archieven met wachtwoordbeveiliging gescand door Kaspersky Endpoint Security. Alvorens bestanden in een archief kunnen worden gescand, wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren.</p> <p>Als het selectievakje is uitgeschakeld, worden archieven met wachtwoordbeveiliging niet gescand door Kaspersky Endpoint Security.</p>
Grote samengestelde bestanden niet uitpakken	<p>Als dit selectievakje is ingeschakeld, scant Kaspersky Endpoint Security geen samengestelde bestanden als ze groter zijn dan de opgegeven waarde.</p> <p>Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden samengestelde bestanden van alle grootten gescand door Kaspersky Endpoint Security.</p> <p>Kaspersky Endpoint Security scant grote bestanden die uit archieven worden gehaald, ongeacht of het selectievakje is aangevinkt of niet.</p>
Machine learning en analyse op basis van definities	<p>De methode 'Machine learning en analyse op basis van definities' gebruikt de Kaspersky Endpoint Security-databases die beschrijvingen van bekende dreigingen en neutralisatiemethoden bevatten. Een bescherming die gebruikmaakt van deze methode zorgt voor een minimale beveiliging.</p> <p>Op aanbeveling van Kaspersky-experts is machine learning en analyse op basis van definities altijd ingeschakeld.</p>
Heuristische analyse	<p>De technologie is ontworpen om dreigingen te detecteren die niet met de huidige versie van de databases van het Kaspersky-programma kunnen worden gedetecteerd. De technologie detecteert bestanden die mogelijk geïnfecteerd zijn met een onbekend virus of een nieuwe variëteit van een bekend virus.</p>

	Bij het scannen van bestanden op een schadelijke code voert de heuristische analysator instructies uit in de uitvoerbare bestanden. Het aantal instructies dat door de heuristische analysator wordt uitgevoerd, is afhankelijk van het niveau dat is gespecificeerd voor de heuristische analyse. Dit niveau van de heuristische analyse verzekert een evenwicht tussen de grondigheid bij het zoeken naar nieuwe dreigingen, de belasting van de bronnen in het besturingssysteem en de duur van de heuristische analyse.
iSwift-technologie	Met deze technologie kan de scansnelheid toenemen door bepaalde bestanden uit te sluiten van de scan. Met behulp van een speciaal algoritme dat rekening houdt met de releasedatum van de Kaspersky Endpoint Security-databases, de datum waarop bestanden voor het laatst zijn gescand en eventuele wijzigingen in de scaninstellingen wordt bepaald welke bestanden niet worden gescand. De iSwift-technologie is een verbeterde versie van de iChecker-technologie voor het NTFS-bestandssysteem.
iChecker-technologie	Met deze technologie kan de scansnelheid toenemen door bepaalde bestanden uit te sluiten van de scan. Met behulp van een speciaal algoritme dat rekening houdt met de releasedatum van de Kaspersky Endpoint Security-databases, de datum waarop bestanden voor het laatst zijn gescand en eventuele wijzigingen in de scaninstellingen wordt bepaald welke bestanden niet worden gescand. De iChecker-technologie heeft enkele beperkingen: de technologie werkt niet met grote bestanden en is alleen van toepassing op objecten met een structuur die door het programma wordt herkend (bijvoorbeeld bestanden met de extensie EXE, DLL, LNK, TTF, INF, SYS, COM, CHM, ZIP en RAR).

Achtergrondscan

Een *achtergrondscan* is een scanmodus van Kaspersky Endpoint Security waarin geen meldingen aan de gebruiker worden weergegeven. De achtergrondscan vereist minder computerbronnen dan andere scans (zoals een volledige scan). In deze modus scant Kaspersky Endpoint Security opstartobjecten, opstartsectoren, het systeemgeheugen en de systeempartitie. In de volgende gevallen wordt een achtergrondscan gestart:

- Na het updaten van de antivirusdatabases.
- 30 minuten na het starten van Kaspersky Endpoint Security.
- Elke zes uur.
- Als de computer vijf minuten of langer inactief is (de computer is vergrendeld of de schermbeveiliging is ingeschakeld).

Bij een inactieve computer wordt de achtergrondscan onderbroken als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- De computer wordt opnieuw actief gebruikt.

Als de achtergrondscan al meer dan tien dagen niet is uitgevoerd, wordt de scan niet onderbroken.


- De computer (laptop) is overgegaan op de accumodus.

Wanneer Kaspersky Endpoint Security een achtergrondscan uitvoert, worden geen bestanden gescand waarvan de inhoud zich in de OneDrive-cloudopslag bevindt.

Scannen vanuit contextmenu

Met Kaspersky Endpoint Security kunt u via het contextmenu individuele bestanden scannen op virussen en andere malware (zie onderstaande afbeelding).

Wanneer u een scan vanuit het contextmenu start, scant Kaspersky Endpoint Security geen bestanden waarvan de inhoud zich in de OneDrive-cloudopslag bevindt.



Scannen vanuit contextmenu

Instellingen van de taak Scannen vanuit contextmenu

Parameter	Beschrijving
Actie bij detectie van een dreiging	<p>Desinfecteren of verwijderen als desinfectie mislukt. Als deze optie is geselecteerd, probeert Kaspersky Endpoint Security automatisch om alle gevonden geïnfecteerde bestanden te desinfecteren. Mocht de desinfectie mislukken, dan worden de bestanden door Kaspersky Endpoint Security verwijderd.</p> <p>Desinfecteren of blokkeren als desinfectie mislukt. Als deze optie is geselecteerd, probeert Kaspersky Endpoint Security automatisch om alle gevonden geïnfecteerde bestanden te desinfecteren. Als geen desinfectie mogelijk is, voegt Kaspersky Endpoint Security de informatie over de gevonden geïnfecteerde bestanden toe aan de lijst met actieve dreigingen.</p> <p>Melden. Als deze optie is geselecteerd, voegt Kaspersky Endpoint Security de informatie over geïnfecteerde bestanden toe aan de lijst met actieve dreigingen wanneer deze bestanden worden gedetecteerd.</p>
Scan alleen nieuwe en gewijzigde bestanden	Scant alleen nieuwe bestanden en die bestanden die zijn gewijzigd sinds de laatste keer dat ze werden gescand. Op deze manier wordt de duur van een scan ingekort. Deze modus is zowel op enkelvoudige als op samengestelde bestanden van toepassing.
Sla bestanden over waarvan scan langer duurt dan N s	Beperkt de duur voor het scannen van een enkel object. Na de opgegeven tijd stopt Kaspersky Endpoint Security met het scannen van een bestand. Op deze manier wordt de duur van een scan ingekort.
Scan archieven	Scant archieven met de volgende indelingen: RAR, ARJ, ZIP, CAB, LHA, JAR en ICE.
Scan distributiepakketten	Het selectievakje schakelt het scannen van distributiepakketten in of uit.
Scan Microsoft Office-bestanden.	Scant Microsoft Office-bestanden (DOC, DOCX, XLS, PPT en andere Microsoft-extensies). Bestanden in Office-indeling bevatten ook OLE-objecten.
Grote samengestelde	Als dit selectievakje is ingeschakeld, scant Kaspersky Endpoint Security geen samengestelde bestanden als ze groter zijn dan de opgegeven waarde.

bestanden niet uitpakken	
Machine learning en analyse op basis van definities	<p>De methode 'Machine learning en analyse op basis van definities' gebruikt de Kaspersky Endpoint Security-databases die beschrijvingen van bekende dreigingen en neutralisatiemethoden bevatten. Een bescherming die gebruikmaakt van deze methode zorgt voor een minimale beveiliging.</p> <p>Op aanbeveling van Kaspersky-experts is machine learning en analyse op basis van definities altijd ingeschakeld.</p>
Heuristische analyse	<p>De technologie is ontworpen om dreigingen te detecteren die niet met de huidige versie van de databases van het Kaspersky-programma kunnen worden gedetecteerd. De technologie detecteert bestanden die mogelijk geïnfecteerd zijn met een onbekend virus of een nieuwe variëteit van een bekend virus.</p> <p>Bij het scannen van bestanden op een schadelijke code voert de heuristische analysator instructies uit in de uitvoerbare bestanden. Het aantal instructies dat door de heuristische analysator wordt uitgevoerd, is afhankelijk van het niveau dat is gespecificeerd voor de heuristische analyse. Dit niveau van de heuristische analyse verzekert een evenwicht tussen de grondigheid bij het zoeken naar nieuwe dreigingen, de belasting van de bronnen in het besturingssysteem en de duur van de heuristische analyse.</p>
iSwift-technologie	<p>Met deze technologie kan de scansnelheid toenemen door bepaalde bestanden uit te sluiten van de scan. Met behulp van een speciaal algoritme dat rekening houdt met de releasedatum van de Kaspersky Endpoint Security-databases, de datum waarop bestanden voor het laatst zijn gescand en eventuele wijzigingen in de scaninstellingen wordt bepaald welke bestanden niet worden gescand. De iSwift-technologie is een verbeterde versie van de iChecker-technologie voor het NTFS-bestandssysteem.</p>
iChecker-technologie	<p>Met deze technologie kan de scansnelheid toenemen door bepaalde bestanden uit te sluiten van de scan. Met behulp van een speciaal algoritme dat rekening houdt met de releasedatum van de Kaspersky Endpoint Security-databases, de datum waarop bestanden voor het laatst zijn gescand en eventuele wijzigingen in de scaninstellingen wordt bepaald welke bestanden niet worden gescand. De iChecker-technologie heeft enkele beperkingen: de technologie werkt niet met grote bestanden en is alleen van toepassing op objecten met een structuur die door het programma wordt herkend (bijvoorbeeld bestanden met de extensie EXE, DLL, LNK, TTF, INF, SYS, COM, CHM, ZIP en RAR).</p>

Scan van verwisselbare schijven

Met Kaspersky Endpoint Security kunt u verwisselbare schijven die zijn aangesloten op de computer scannen op virussen en andere malware.

Instellingen van de taak Scan van verwisselbare schijven

Parameter	Beschrijving
Actie bij aansluiting van verwisselbare schijf	<ul style="list-style-type: none"> • Niet scannen. • Gedetailleerde Scan Als deze optie is geselecteerd en een verwisselbare schijf wordt aangesloten, scant Kaspersky Endpoint Security alle bestanden op de verwisselbare schijf, inclusief bestanden in samengestelde objecten.

	<ul style="list-style-type: none"> • Snelle Scan Als deze optie is geselecteerd en een verwisselbare schijf wordt aangesloten, scant Kaspersky Endpoint Security alleen bestanden met specifieke indelingen die heel kwetsbaar zijn voor infecties en pakt het geen samengestelde objecten uit.
Maximale grootte van verwisselbare schijven	<p>Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de gekozen actie in de vervolgkeuzelijst Actie bij aansluiting van verwisselbare schijf door Kaspersky Endpoint Security uitgevoerd op verwisselbare schijven die niet groter dan de opgegeven waarde zijn.</p> <p>Als het selectievakje is uitgeschakeld, wordt de gekozen actie in de vervolgkeuzelijst Actie bij aansluiting van verwisselbare schijf door Kaspersky Endpoint Security uitgevoerd op verwisselbare schijven van elke grootte.</p>
Toon voortgang van scan	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, geeft Kaspersky Endpoint Security de voortgang van de scan van verwisselbare schijven weer in een afzonderlijk venster en in het venster Taken.</p> <p>Als het selectievakje is uitgeschakeld, voert Kaspersky Endpoint Security de scan van verwisselbare schijven op de achtergrond uit.</p>
Voorkom het stoppen van de scantaak	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, zijn de knop Stoppen in het venster Taken en de knop Stoppen in het venster Virusscan niet beschikbaar in de lokale interface van Kaspersky Endpoint Security.</p>

Integriteitscontrole

Kaspersky Endpoint Security controleert de programmabestanden in de installatiemap van het programma op beschadiging of wijzigingen. Als een programmabibliotheek bijvoorbeeld een onjuiste digitale handtekening heeft, wordt de bibliotheek als beschadigd beschouwd. De taak *Integriteitscontrole* is bedoeld voor het scannen van programmabestanden. Start de taak *Integriteitscontrole* als Kaspersky Endpoint Security een schadelijk object heeft gevonden maar het niet heeft geneutraliseerd.

U kunt de taak *Integriteitscontrole* zowel in de Webconsole van Kaspersky Security Center 12 als in de Beheerconsole maken. Het is niet mogelijk om een taak in Kaspersky Security Center Cloud Console te maken.

De programma-integriteit kan in de volgende gevallen worden geschonden:

- Een schadelijk object heeft bestanden van Kaspersky Endpoint Security gewijzigd. In dit geval moet u de procedure uitvoeren voor het herstellen van Kaspersky Endpoint Security met behulp van de hulpprogramma's van het besturingssysteem. Na het herstel start u een volledige scan van de computer en herhaalt u de integriteitscontrole.
- De digitale handtekening is verlopen. In dit geval moet u Kaspersky Endpoint Security updaten.

Instellingen voor de taak *Integriteitscontrole*

Parameter	Beschrijving
Planning van scan	<p>Handmatig. Uitvoermodus waarin u handmatig kunt beginnen met scannen op een moment dat het u uitkomt.</p> <p>Gepland. In deze uitvoermodus voor scantaken wordt de scantaak door Kaspersky Endpoint Security gestart volgens het schema dat u aanmaakt. Als deze uitvoermodus voor scantaken is geselecteerd, kunt u de scantaak ook handmatig starten.</p>
Overgeslagen taken starten	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt de overgeslagen scantaak door Kaspersky Endpoint Security gestart zodra dit mogelijk is. De scantaak kan bijvoorbeeld</p>

	<p>worden overgeslagen als de computer uitgeschakeld was op de starttijd van de scantaak.</p> <p>Als het selectievakje is uitgeschakeld, worden overgeslagen scantaken niet gestart door Kaspersky Endpoint Security. In plaats daarvan voert het de volgende scantaak uit volgens het huidige schema.</p>
Alleen starten als de computer inactief is	Uitgestelde start van de scantaak wanneer computerbronnen bezet zijn. Kaspersky Endpoint Security start de scantaak als de computer vergrendeld wordt of als de schermbeveiliging is ingeschakeld.
Uitvoeren als <i>(alleen beschikbaar in de Kaspersky Security Center-console)</i>	Standaard wordt de scantaak uitgevoerd in naam van de gebruiker met wiens rechten u bent geregistreerd in het besturingssysteem. Mogelijk zijn speciale machtigingen vereist voor toegang tot de installatiemap van het programma. U kunt een gebruiker met de vereiste rechten opgeven in de instellingen van Kaspersky Endpoint Security en de scantaak onder dit gebruikersaccount uitvoeren.

Databases en softwaremodules van het programma bijwerken

Het bijwerken van de databases en programmamodules van Kaspersky Endpoint Security zorgt voor een up-to-date bescherming op de computer. Nieuwe virussen en andere soorten malware duiken elke dag wereldwijd op. De databases van Kaspersky Endpoint Security bevatten informatie over dreigingen en methoden om ze onschadelijk te maken. Voor een snelle detectie van dreigingen wordt u aanbevolen de databases en programmamodules regelmatig te updaten.

Voor periodieke updates hebt u een actieve licentie nodig. Zonder actieve licentie kunt u maar één keer een update uitvoeren.

De updateservers van Kaspersky zijn de voornaamste updatebron voor Kaspersky Endpoint Security.

De computer moet verbonden zijn met het internet om het updatepakket te downloaden vanaf de updateservers van Kaspersky. Standaard worden de instellingen voor de internetverbinding automatisch bepaald. Als u een proxyserver gebruikt, moet u de instellingen van de proxyserver aanpassen.

Updates worden gedownload via het HTTPS-protocol. Ze kunnen ook via het HTTP-protocol worden gedownload als ze niet via het HTTPS-protocol kunnen worden gedownload.

Tijdens het bijwerken worden de volgende objecten gedownload en geïnstalleerd op de computer:

- De databases van Kaspersky Endpoint Security. De computerbescherming wordt geleverd aan de hand van databases die definities van virussen en andere dreigingen bevatten, alsook methoden om ze onschadelijk te maken. De beschermingsonderdelen gebruiken deze informatie wanneer ze geïnfecteerde bestanden op de computer zoeken en onschadelijk maken. De databases worden voortdurend geüpdatet met records van nieuwe dreigingen en methoden om ze onschadelijk te maken. Daarom raden we aan dat u de databases regelmatig bijwerkt.

Naast de databases van Kaspersky Endpoint Security worden ook de netwerkstuurprogramma's bijgewerkt waarmee de programmaonderdelen het netwerkverkeer onderscheppen.

- Programmamodules. Naast de databases van Kaspersky Endpoint Security kunt u ook de programmamodules bijwerken. Het bijwerken van de programmamodules verhelpt kwetsbaarheden in Kaspersky Endpoint Security.

voegt nieuwe functies toe of verbetert bestaande functies.

Tijdens het bijwerken worden de programmamodules en de databases op de computer vergeleken met de up-tot-date versie op de updatebron. Als uw huidige databases en programmamodules verschillen van de overeenkomstige up-tot-date versies, wordt het ontbrekende deel van de updates op de computer geïnstalleerd.

Contextuele Help-bestanden kunnen samen met de updates voor de programmamodules worden bijgewerkt.

Als de databases verouderd zijn, is het updatepakket mogelijk groot waardoor het netwerkverkeer hoger zal zijn (tot wel tientallen megabytes meer).

Informatie over de huidige status van de Kaspersky Endpoint Security-databases vindt u in het gedeelte **Update** van het venster **Taken**.

Informatie over de resultaten van de updates en over alle gebeurtenissen tijdens de uitvoering van de updatetaak wordt in het [rapport van Kaspersky Endpoint Security](#) geregistreerd.

Instellingen voor programmamodule en database-update

Parameter	Beschrijving
Uitvoermodus	<p>Automatisch. In deze modus controleert Kaspersky Endpoint Security met een bepaalde regelmaat de updatebron op nieuwe beschikbare updatepakketten. De controles op updatepakketten worden tijdens virusuitbraken vaker uitgevoerd en worden minder vaak uitgevoerd als er geen virusuitbraken zijn. Nadat een nieuw updatepakket is gevonden, wordt het door Kaspersky Endpoint Security gedownload en geïnstalleerd op de computer.</p> <p>Handmatig. Met deze uitvoermodus voor updatetaken kunt u een updatetaak handmatig starten.</p> <p>Gepland. In deze uitvoermodus voor updatetaken wordt de updatetaak door Kaspersky Endpoint Security uitgevoerd volgens het opgegeven schema. Als deze uitvoermodus voor updatetaken is geselecteerd, kunt u de updatetaak van Kaspersky Endpoint Security ook handmatig starten.</p>
Overgeslagen taken starten	<p>Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt de overgeslagen updatetaak door Kaspersky Endpoint Security gestart zodra dit mogelijk is. De updatetaak kan bijvoorbeeld worden overgeslagen als de computer uitgeschakeld was op de begintijd van de updatetaak.</p> <p>Als het selectievakje is uitgeschakeld, worden overgeslagen updatetaken niet gestart door Kaspersky Endpoint Security. In plaats daarvan start het de volgende updatetaak volgens het huidige schema.</p>
Updatebron	<p>Een <i>updatebron</i> is een bron die updates voor de databases en de programmamodules van Kaspersky Endpoint Security bevat.</p> <p>Updatebronnen zijn onder andere de server van Kaspersky Security Center, Kaspersky-updateservers en netwerk- of lokale mappen.</p> <p>Op de standaardlijst met updatebronnen staan Kaspersky Security Center en Kaspersky-updateservers. U kunt andere updatebronnen aan de lijst toevoegen. U kunt HTTP-/FTP-servers en gedeelde mappen als updatebronnen opgeven.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"><p>Kaspersky Endpoint Security ondersteunt geen updates van HTTPS-servers, tenzij het de updateservers van Kaspersky zijn.</p></div>

	<p>Als verschillende bronnen als updatebronnen zijn geselecteerd, probeert Kaspersky Endpoint Security met de ene na de andere verbinding te maken, te beginnen boven aan de lijst, en voert het dan de updatetaak uit door het updatepakket vanaf de eerste beschikbare bron op te halen.</p>
Voer taak uit als	<p>Standaard wordt de updatetaak van Kaspersky Endpoint Security gestart namens de gebruiker wiens account u hebt gebruikt om u bij het besturingssysteem aan te melden. Kaspersky Endpoint Security kan echter worden bijgewerkt vanaf een updatebron waartoe u geen toegang hebt omdat de gebruiker niet over de vereiste rechten beschikt (bijvoorbeeld vanuit een gedeelde map dat een updatepakket bevat) of omdat een updatebron waarvoor authenticatie bij de proxyserver vereist is niet geconfigureerd is. In de instellingen van Kaspersky Endpoint Security kunt u een gebruiker opgeven die over zulke rechten beschikt en de updatetaak van Kaspersky Endpoint Security starten met dat gebruikersaccount.</p>
Updates voor programmamodules downloaden	<p>Dit selectievakje schakelt de download van updates voor programmamodules op hetzelfde moment als de updates voor de antivirusdatabases in of uit.</p> <p>Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt de gebruiker door Kaspersky Endpoint Security verwittigd over de beschikbare updates voor programmamodules en worden de updates voor programmamodules aan het updatepakket toegevoegd tijdens het uitvoeren van de updatetaak. De toepassing van de updates voor programmamodules wordt door de volgende instellingen bepaald:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essentiële en goedgekeurde updates installeren. Als deze optie is geselecteerd en updates voor programmamodules beschikbaar zijn, installeert Kaspersky Endpoint Security essentiële updates automatisch en alle andere updates voor programmamodules pas nadat de installatie ervan lokaal is goedgekeurd via de programma-interface of via Kaspersky Security Center. • Alleen goedgekeurde updates installeren. Als deze optie is geselecteerd en updates voor programmamodules beschikbaar zijn, installeert Kaspersky Endpoint Security updates pas nadat de installatie ervan lokaal is goedgekeurd via de programma-interface of via Kaspersky Security Center. Deze optie is standaard geselecteerd. <p>Als het selectievakje is uitgeschakeld, wordt de gebruiker niet door Kaspersky Endpoint Security verwittigd over de beschikbare updates voor programmamodules en worden de updates voor programmamodules niet aan het updatepakket toegevoegd tijdens het uitvoeren van de updatetaak.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Als voor de updates voor de programmamodules de voorwaarden van de Gebruiksrechtovereenkomst moeten worden doorgenomen en aanvaard, installeert het programma de updates nadat de voorwaarden van de Gebruiksrechtovereenkomst zijn aanvaard.</p> </div> <p>Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.</p>
Updates naar map kopiëren	<p>Als dit selectievakje is ingeschakeld, kopieert Kaspersky Endpoint Security het updatepakket naar de gedeelde map die onder het selectievakje is opgegeven. Daarna kunnen andere computers in het netwerk het updatepakket in deze gedeelde map ophalen. Hierdoor vermindert u het internetverkeer omdat het updatepakket slechts één keer wordt gedownload. De volgende map is standaard opgegeven: C:\ProgramData\Kaspersky Lab\KES\Update distribution\.</p>
Proxyserver voor updates	<p>Proxyserverinstellingen voor internettoegang van gebruikers van clientcomputers om programmamodules en databases bij te werken.</p>

<i>(alleen beschikbaar in de Kaspersky Endpoint Security-interface)</i>	Voor de automatische configuratie van een proxyserver gebruikt Kaspersky Endpoint Security het WPAD-protocol (Web Proxy Auto-Discovery Protocol). Als het IP-adres van de proxyserver niet kan worden bepaald met dit protocol, gebruikt Kaspersky Endpoint Security het adres van de proxyserver dat in de instellingen van Microsoft Internet Explorer is opgegeven.
Gebruik geen proxyserver voor lokale adressen <i>(alleen beschikbaar in de Kaspersky Endpoint Security-interface)</i>	Als het selectievakje is ingeschakeld, gebruikt Kaspersky Endpoint Security geen proxyserver wanneer een update vanuit een gedeelde map wordt uitgevoerd.

Appendix 2. Vertrouwensgroepen voor programma's

Kaspersky Endpoint Security categoriseert alle programma's die op de computer worden gestart in vertrouwensgroepen. Programma's worden in vertrouwensgroepen gecategoriseerd naargelang het veiligheidsrisico die de programma's voor het besturingssysteem vormen.

De vertrouwensgroepen zijn de volgende:

- **Vertrouwd.** Deze groep bevat programma's die aan een of meer van de volgende voorwaarden voldoen:
 - De programma's zijn digitaal ondertekend door vertrouwde leveranciers.
 - De programma's komen voor in de Kaspersky Security Network-database van vertrouwde programma's.
 - De gebruiker heeft programma's in de groep 'Vertrouwd' geplaatst.

Deze programma's mogen alle bewerkingen uitvoeren.

- **Deels beperkt.** Deze groep bevat programma's die aan de volgende voorwaarden voldoen:
 - De programma's zijn niet digitaal ondertekend door vertrouwde leveranciers.
 - De programma's komen niet voor in de Kaspersky Security Network-database van vertrouwde programma's.
 - De gebruiker heeft programma's in de groep 'Deels beperkt' geplaatst.

Zulke programma's hebben minimale beperkingen voor de toegang tot bronnen van het besturingssysteem.

- **Zeer beperkt.** Deze groep bevat programma's die aan de volgende voorwaarden voldoen:
 - De programma's zijn niet digitaal ondertekend door vertrouwde leveranciers.
 - De programma's komen niet voor in de Kaspersky Security Network-database van vertrouwde programma's.
 - De gebruiker heeft programma's in de groep 'Zeer beperkt' geplaatst.

Zulke programma's hebben een zeer beperkte toegang tot bronnen van het besturingssysteem.

- **Niet vertrouwd.** Deze groep bevat programma's die aan de volgende voorwaarden voldoen:

- De programma's zijn niet digitaal ondertekend door vertrouwde leveranciers.
- De programma's komen niet voor in de Kaspersky Security Network-database van vertrouwde programma's.
- De gebruiker heeft programma's in de groep 'Niet vertrouwd' geplaatst.

Voor deze programma's worden alle bewerkingen geblokkeerd.

Appendix 3. Bestandsextensies voor snelle scan van verwisselbare schijven

com – uitvoerbaar bestand van een programma dat niet groter is dan 64 kB

exe – uitvoerbaar bestand of zelfuitpakkend archief

sys – Microsoft Windows-systeembestand

prg – programmatekst voor dBase™, Clipper of Microsoft Visual FoxPro® of een WAVmaker-programma

bin – binair bestand

bat – batchbestand

cmd – opdrachtbestand voor Microsoft Windows NT (vergelijkbaar met een bat-bestand voor DOS), OS/2

dpl – gecomprimeerde Borland Delphi-bibliotheek

dll – dynamische link-bibliotheek

scr – Microsoft Windows-welkomstscherf

cpl – module van Microsoft Windows-configuratiescherf

ocx – Microsoft OLE-object (Object Linking and Embedding)

tsp – programma in gedeelde-tijd-modus

drv – stuurprogramma van apparaat

vxd – virtueel-apparaatstuurprogramma van Microsoft Windows

pif – programma-informatiebestand

lnk – Microsoft Windows-koppelingsbestand

reg – licentiebestand voor Microsoft Windows-systeemregister

ini – configuratiebestand met configuratiegegevens voor Microsoft Windows, Windows NT en bepaalde programma's

cla – Java-klasse

vbs – Visual Basic®-script

vbe – BIOS-video-extensie

js, jse – JavaScript-brontekst

htm – hypertextdocument

htt – Microsoft Windows-hypertekstkop

hta – hypertextprogramma voor Microsoft Internet Explorer®

asp – Active Server Pages-script

chm – gecompileerd HTML-bestand

pht – HTML-bestand met geïntegreerde PHP-scripts

php – script dat in HTML-bestanden is geïntegreerd

wsh – Microsoft Windows Script Host-bestand

wsf – Microsoft Windows-script

the – Microsoft Windows 95-bureaubladbestand

hlp – Win Help-bestand

eml – Microsoft Outlook Express-e-mailbericht

nws – nieuw Microsoft Outlook Express-e-mailbericht

msg – Microsoft Mail-e-mailbericht

plg – e-mailbericht

mbx – opgeslagen Microsoft Office Outlook-e-mailbericht

doc* – Microsoft Office Word-documenten zoals: doc voor Microsoft Office Word-documenten, docx voor Microsoft Office Word 2007-documenten met XML-support en docm voor Microsoft Office Word 2007-documenten met macro-support

dot* – Microsoft Office Word-documentjablonen zoals: dot voor Microsoft Office Word-documentjablonen, dotx voor Microsoft Office Word 2007-documentjablonen, dotm voor Microsoft Office Word 2007-documentjablonen met macro-ondersteuning

fpm – databaseprogramma, Microsoft Visual FoxPro-opstartbestand

rtf – Rich Text Format-document

shs – Windows Shell Scrap Object Handler-fragment

dwg – AutoCAD®-tekeningdatabase

msi – Microsoft Windows Installer-pakket

otm – VBA-project voor Microsoft Office Outlook

pdf – Adobe Acrobat-document

swf – Shockwave® Flash-pakketobject

jpg, jpeg – indeling van gecomprimeerde afbeeldingen

emf – Enhanced Metafile-bestandsformaat;

ico – pictogrambestand van object

ov? – uitvoerbare Microsoft Office Word-bestanden

xl* – Microsoft Office Excel-documenten en bestanden zoals: xla, de extensie voor Microsoft Office Excel, xlc voor diagrammen, xlt voor documentsjablonen,.xlsx voor Microsoft Office Excel 2007-werkmappen, xltm voor Microsoft Office Excel 2007-werkmappen met macro-ondersteuning, xlsb voor Microsoft Office Excel 2007-werkboeken in binaire indeling (niet-XML), xltx voor Microsoft Office Excel 2007-sjablonen, xslm voor Microsoft Office Excel 2007-sjablonen met macro-ondersteuning en xlam voor Microsoft Office Excel 2007-invoegtoepassingen met macro-ondersteuning

pp* – Microsoft Office PowerPoint®-documenten en bestanden zoals: pps voor Microsoft Office PowerPoint-dia's, ppt voor presentaties, pptx voor Microsoft Office PowerPoint 2007-presentaties, pptm voor Microsoft Office PowerPoint 2007-presentaties met macro-ondersteuning, potx voor Microsoft Office PowerPoint 2007-presentatiesjablonen, potm voor Microsoft Office PowerPoint 2007-presentatiesjablonen met macro-ondersteuning, ppsx voor Microsoft Office PowerPoint 2007-diavoorstellingen, ppsm voor Microsoft Office PowerPoint 2007-diavoorstellingen met macro-ondersteuning en ppam voor Microsoft Office PowerPoint 2007-invoegtoepassingen met macro-ondersteuning

md* – Microsoft Office Access®-documenten en -bestanden zoals: mda voor Microsoft Office Access-werkgroepen en mdb voor databases

sldx – een Microsoft PowerPoint 2007-dia

sldm – een Microsoft PowerPoint 2007-dia met macro-ondersteuning

thmx – een Microsoft Office 2007-thema

Appendix 4. Bestandstypen voor het bijlagefilter van Mail Threat Protection

De werkelijke indeling van een bestand komt mogelijk niet overeen met de bestandsnaamextensie.

Als u het filteren van e-mailbijlagen hebt ingeschakeld, kan het onderdeel Mail Threat Protection bestanden met de volgende extensies hernoemen of verwijderen:

com – uitvoerbaar bestand van een programma dat niet groter is dan 64 kB

exe – uitvoerbaar bestand of zelfuitpakkend archief

sys – Microsoft Windows-systeembestand

prg – programmatekst voor dBase™, Clipper of Microsoft Visual FoxPro® of een WAVmaker-programma

bin – binair bestand

bat – batchbestand

cmd – opdrachtbestand voor Microsoft Windows NT (vergelijkbaar met een bat-bestand voor DOS), OS/2

dpl – gecomprimeerde Borland Delphi-bibliotheek

dll – dynamische link-bibliotheek

scr – Microsoft Windows-welkomstscherf

cpl – module van Microsoft Windows-configuratiescherf

ocx – Microsoft OLE-object (Object Linking and Embedding)

tsp – programma in gedeelde-tijd-modus

drv – stuurprogramma van apparaat

vxd – virtueel-apparaatstuurprogramma van Microsoft Windows

pif – programma-informatiebestand

lnk – Microsoft Windows-koppelingsbestand

reg – licentiebestand voor Microsoft Windows-systeemregister

ini – configuratiebestand met configuratiegegevens voor Microsoft Windows, Windows NT en bepaalde programma's

cla – Java-klasse

vbs – Visual Basic®-script

vbe – BIOS-video-extensie

js, jse – JavaScript-brontekst

htm – hypertextdocument

htt – Microsoft Windows-hypertekstkop

hta – hypertextprogramma voor Microsoft Internet Explorer®

asp – Active Server Pages-script

chm – gecompileerd HTML-bestand

pht – HTML-bestand met geïntegreerde PHP-scripts

php – script dat in HTML-bestanden is geïntegreerd

wsh – Microsoft Windows Script Host-bestand

wsf – Microsoft Windows-script

the – Microsoft Windows 95-bureaubladbestand

hlp – Win Help-bestand

eml – Microsoft Outlook Express-e-mailbericht

nws – nieuw Microsoft Outlook Express-e-mailbericht

msg – Microsoft Mail-e-mailbericht

plg – e-mailbericht

mbx – opgeslagen Microsoft Office Outlook-e-mailbericht

doc* – Microsoft Office Word-documenten zoals: doc voor Microsoft Office Word-documenten, docx voor Microsoft Office Word 2007-documenten met XML-support en docm voor Microsoft Office Word 2007-documenten met macro-support

dot* – Microsoft Office Word-document sjablonen zoals: dot voor Microsoft Office Word-document sjablonen, dotx voor Microsoft Office Word 2007-document sjablonen, dotm voor Microsoft Office Word 2007-document sjablonen met macro-ondersteuning

fpm – databaseprogramma, Microsoft Visual FoxPro-opstartbestand

rtf – Rich Text Format-document

shs – Windows Shell Scrap Object Handler-fragment

dwg – AutoCAD®-tekeningdatabase

msi – Microsoft Windows Installer-pakket

otm – VBA-project voor Microsoft Office Outlook

pdf – Adobe Acrobat-document

swf – Shockwave® Flash-pakketobject

jpg, jpeg – indeling van gecomprimeerde afbeeldingen

emf – Enhanced Metafile-bestandsformaat;

ico – pictogrambestand van object

ov? – uitvoerbare Microsoft Office Word-bestanden

xl* – Microsoft Office Excel-documenten en bestanden zoals: xla, de extensie voor Microsoft Office Excel, xlc voor diagrammen, xlt voor documentsjablonen,.xlsx voor Microsoft Office Excel 2007-werkmappen, xltm voor Microsoft Office Excel 2007-werkmappen met macro-ondersteuning, xlsb voor Microsoft Office Excel 2007-werkboeken in binaire indeling (niet-XML), xltx voor Microsoft Office Excel 2007-sjablonen, xslm voor Microsoft Office Excel 2007-sjablonen met macro-ondersteuning en xlam voor Microsoft Office Excel 2007-invoegtoepassingen met macro-ondersteuning

pp* – Microsoft Office PowerPoint®-documenten en bestanden zoals: pps voor Microsoft Office PowerPoint-dia's, ppt voor presentaties, pptx voor Microsoft Office PowerPoint 2007-presentaties, pptm voor Microsoft Office PowerPoint 2007-presentaties met macro-ondersteuning, potx voor Microsoft Office PowerPoint 2007-presentatiesjablonen, potm voor Microsoft Office PowerPoint 2007-presentatiesjablonen met macro-ondersteuning, ppsx voor Microsoft Office PowerPoint 2007-diavoorstellingen, ppsm voor Microsoft Office PowerPoint 2007-diavoorstellingen met macro-ondersteuning en ppam voor Microsoft Office PowerPoint 2007-invoegtoepassingen met macro-ondersteuning

md* – Microsoft Office Access®-documenten en -bestanden zoals: mda voor Microsoft Office Access-werkgroepen en mdb voor databases

sldx – een Microsoft PowerPoint 2007-dia

sldm – een Microsoft PowerPoint 2007-dia met macro-ondersteuning

thmx – een Microsoft Office 2007-thema

Appendix 5. Netwerkinstellingen voor interactie met externe services

Kaspersky Endpoint Security gebruikt de volgende netwerkinstellingen voor interactie met externe services.

Netwerkinstellingen

Adres	Beschrijving
activation- v2.kaspersky.com/activation-service/activation-service.svc Protocol: HTTPS Poort: 443	Programma activeren
s00.upd.kaspersky.com s01.upd.kaspersky.com s02.upd.kaspersky.com s03.upd.kaspersky.com s04.upd.kaspersky.com s05.upd.kaspersky.com s06.upd.kaspersky.com s07.upd.kaspersky.com s08.upd.kaspersky.com s09.upd.kaspersky.com s10.upd.kaspersky.com s11.upd.kaspersky.com	Databases en programmamodules bijwerken

s12.upd.kaspersky.com
s13.upd.kaspersky.com
s14.upd.kaspersky.com
s15.upd.kaspersky.com
s16.upd.kaspersky.com
s17.upd.kaspersky.com
s18.upd.kaspersky.com
s19.upd.kaspersky.com
cm.k.kaspersky-labs.com

Protocol: HTTPS

Poort: 443

downloads.upd.kaspersky.com

Protocol: HTTPS

Poort: 443

- Databases en programmamodules bijwerken
- Controleren of Kaspersky-servers toegankelijk zijn. Als toegang tot de servers met behulp van het DNS-systeem niet mogelijk is, dan maakt het programma gebruik van openbare DNS. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat anti-virusdatabases worden bijgewerkt en het niveau van beveiliging wordt gehandhaafd voor de computer. Kaspersky Endpoint Security gebruikt de volgende lijst met openbare DNS-servers in de volgende volgorde:
 1. Google Public DNS (8.8.8.8).
 2. Cloudflare DNS (1.1.1.1).
 3. Alibaba Cloud DNS (223.6.6.6).
 4. Quad9 DNS (9.9.9.9).
 5. CleanBrowsing (185.228.168.168).

	<p>Verzoeken die door het programma worden verzonden, kunnen adressen van domeinen en het openbare IP-adres van de gebruiker bevatten, omdat het programma een TCP/UDP-verbinding met de DNS-server tot stand brengt. Deze informatie is bijvoorbeeld nodig om het certificaat van een webbron te valideren bij het gebruik van https. Als Kaspersky Endpoint Security een openbare DNS-server gebruikt, wordt de gegevensverwerking geregeld door het privacybeleid van de betreffende service. Als u wilt voorkomen dat Kaspersky Endpoint Security een openbare DNS-server gebruikt, dient u contact op te nemen met Technische support voor een privé-patch.</p>
<p>touch.kaspersky.com Protocol: HTTP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het ontvangen van de vertrouwde tijd voor het controleren van de geldigheidsperiode van het certificaat (TLS-verbinding). • Waarschuwing over het weigeren van toegang tot een webbron in de browser (Web Threat Protection en Webcontrole)
<p>p00.upd.kaspersky.com p01.upd.kaspersky.com p02.upd.kaspersky.com p03.upd.kaspersky.com p04.upd.kaspersky.com p05.upd.kaspersky.com p06.upd.kaspersky.com p07.upd.kaspersky.com p08.upd.kaspersky.com p09.upd.kaspersky.com</p>	<p>Databases en programmamodules bijwerken</p>

<p>p10.upd.kaspersky.com p11.upd.kaspersky.com p12.upd.kaspersky.com p13.upd.kaspersky.com p14.upd.kaspersky.com p15.upd.kaspersky.com p16.upd.kaspersky.com p17.upd.kaspersky.com p18.upd.kaspersky.com p19.upd.kaspersky.com downloads.kaspersky-labs.com cm.k.kaspersky-labs.com</p> <p>Protocol: HTTP</p> <p>Poort: 80</p>	
<p>ds.kaspersky.com</p> <p>Protocol: HTTPS</p> <p>Poort: 443</p>	Over Kaspersky Security Network
<p>ksn-a-stat-geo.kaspersky-labs.com ksn-file-geo.kaspersky-labs.com ksn-verdict-geo.kaspersky-labs.com ksn-url-geo.kaspersky-labs.com ksn-a-p2p-geo.kaspersky-labs.com ksn-info-geo.kaspersky-labs.com ksn-cinfo-geo.kaspersky-labs.com</p> <p>Protocol: Any</p> <p>Poort: 443, 1443</p>	Over Kaspersky Security Network
<p>click.kaspersky.com redirect.kaspersky.com</p> <p>Protocol: HTTPS</p>	Volg links vanuit de interface
<p>cr1.kaspersky.com ocsp.kaspersky.com</p> <p>Protocol: HTTP</p> <p>Poort: 80</p>	Public Key Infrastructure (PKI)

Appendix 6. Programmagebeurtenissen in het Windows Event-logboek

Informatie over de werking van elk Kaspersky Endpoint Security-onderdeel, de gebeurtenissen die zijn gerelateerd aan gegevensencryptie, de prestaties van elke scantaak, updatetaak, integriteitscontrole en de algemene werking van het programma wordt vastgelegd in het Windows Event-logboek.

[Systeemaudit](#) 

Codes van gebeurtenissen

Gebeurtenis-ID	Beschrijving	Standaard ingeschakeld
201	Gebruiksrechtovereenkomst geschonden	✓
203	Licentie is bijna verlopen	–
204	Licentie verloopt binnenkort	–
206	Databases ontbreken of zijn beschadigd	–
207	Databases zijn heel erg verouderd	–
208	Databases zijn verouderd	–
209	Automatische start van programma is uitgeschakeld	–
210	Automatische updates zijn uitgeschakeld	–
211	Zelfbescherming is uitgeschakeld	–
212	Taak kan niet worden uitgevoerd	–
213	De bewerking met programmabronnen is door Zelfbescherming geblokkeerd	–
214	Beschermingsonderdelen zijn uitgeschakeld	–
215	De computer draait in veilige modus	–
216	Er zijn onverwerkte bestanden	–
217	Rapport gewist	✓
218	Programma-instellingen gewijzigd	✓
219	Groepsbeleid toegepast	✓
220	Groepsbeleid uitgeschakeld	–
221	Taak gestart	–
222	Taak gestopt	–
223	Taak voltooid	–
224	Herstart het programma om de update te voltooien	–
225	Herstart van computer vereist	✓
226	Met de licentie mag u ook onderdelen gebruiken die niet zijn geïnstalleerd	–
227	Geïnstalleerde onderdelen komen overeen met de licentie	–
229	Fout tijdens activatie	✓
230	Onjuiste nieuwe activeringscode	–
231	Actieve bedreiging gedetecteerd Geavanceerde desinfectie moet worden gestart	–
232	Geavanceerde desinfectie gestart	–
233	Geavanceerde desinfectie voltooid	–
235	Programma gestart	✓

236	Programma gestopt	✓
237	Programma gecrasht tijdens vorige sessie	✓
240	Licentie verloopt binnenkort	✓
238	Instellingen van abonnement zijn gewijzigd	✓
239	Abonnement is verlengd	✓
335	Terugzetten vanuit Back-up	✓
336	Kan object niet herstellen vanuit back-up	✓
245	De verwerking van bepaalde functies van het besturingssysteem is uitgeschakeld	✓
250	Geëncrypte verbinding beëindigd	✓
708	Taakinstellingen succesvol toegepast	–
335	Terugzetten vanuit Back-up	✓
2000	Voer een gebruikersnaam en wachtwoord in	–
2001	Verdachte netwerkactiviteit gedetecteerd	–
2020	Deelname aan KSN is ingeschakeld	–
2021	Deelname aan KSN is uitgeschakeld	–
2022	KSN-servers beschikbaar	–
2023	KSN-servers niet beschikbaar	–
2024	Het programma werkt en verwerkt gegevens in overeenstemming met de relevante wetgeving en gebruikt de gepaste infrastructuur	✓
227	Alle programmaonderdelen die zijn gedefinieerd door de licentie zijn geïnstalleerd en werken in de normale modus	–

Gedragsdetectie

Codes van gebeurtenissen

Gebeurtenis-ID	Beschrijving	Standaard ingeschakeld
303	Legitieme software die hackers kunnen gebruiken om de computer of persoonlijke gegevens te beschadigen gedetecteerd	–
307	Object verwijderd	–
308	Er is een back-up van het object gemaakt	–
311	Kan geen back-up maken	–
313	Kan niet worden verwijderd	–
323	Object wordt verwijderd bij herstart	–
329	Naam van object gewijzigd	–
331	Geblokkeerd	–
452	Proces beëindigd	–
453	Het proces kan niet worden beëindigd	–
455	Terugdraaien voltooid	–
458	Registerwaarde hersteld	–
459	Registerwaarde verwijderd	–
453	Uitvoering van bestand/code geblokkeerd	–

[Exploit-preventie](#)

Codes van gebeurtenissen

Gebeurtenis-ID	Beschrijving	Standaard ingeschakeld
302	Kwaadaardig object gedetecteerd	–
331	Geblokkeerd	–
455	Terugdraaien voltooid	–
323	Object wordt verwijderd bij herstart	–
307	Object verwijderd	–
329	Naam van object gewijzigd	–
457	Bestand hersteld	–
458	Registerwaarde hersteld	–
459	Registerwaarde verwijderd	–

[Host Intrusion Prevention](#)

Codes van gebeurtenissen

Gebeurtenis-ID	Beschrijving	Standaard ingeschakeld
301	Object verwerkt	–
302	Kwaadaardig object gedetecteerd	–
303	Legitieme software die hackers kunnen gebruiken om de computer of persoonlijke gegevens te beschadigen gedetecteerd	–
306	Object gedesinfecteerd	–
307	Object verwijderd	–
308	Er is een back-up van het object gemaakt	–
310	Kan geen back-up maken	–
312	Desinfectie niet mogelijk	–
313	Kan niet worden verwijderd	–
314	Object niet verwerkt	–
315	Object overgeslagen	–
317	Verwerkingsfout	✓
318	Archief gedetecteerd	–
319	Ingepakt object gedetecteerd	–
320	Object geëncrypt	–
321	Object beschadigd	–
322	Archief met wachtwoordbeveiliging gevonden	–
323	Object wordt verwijderd bij herstart	–
324	Object wordt gedesinfecteerd bij herstart	–
327	Overschreven door een eerder gedesinfecteerde kopie	–
332	Informatie over gedetecteerd object	–
335	Terugzetten vanuit Back-up	–
336	Kan object niet herstellen vanuit back-up	✓
340	Object staat op de private KSN-allowlist	✓
401	Programma in de vertrouwde groep geplaatst	–
402	Programma in beperkte groep geplaatst	–
403	Host Intrusion Prevention is geactiveerd	–
452	Proces beëindigd	–
453	Het proces kan niet worden beëindigd	–

Codes van gebeurtenissen

Gebeurtenis-ID	Beschrijving	Standaard ingeschakeld
302	Kwaadaardig object gedetecteerd	✓
317	Verwerkingsfout	✓
336	Kan object niet herstellen vanuit back-up	✓
340	Object staat op de private KSN-allowlist	✓
301	Object verwerkt	–
306	Object gedesinfecteerd	–
307	Object verwijderd	–
308	Er is een back-up van het object gemaakt	–
310	Kan geen back-up maken	–
312	Desinfectie niet mogelijk	–
313	Kan niet worden verwijderd	–
314	Object niet verwerkt	–
315	Object overgeslagen	–
318	Archief gedetecteerd	–
319	Ingepakt object gedetecteerd	–
320	Object geëncrypt	–
321	Object beschadigd	–
322	Archief met wachtwoordbeveiliging gevonden	–
323	Object wordt verwijderd bij herstart	–
324	Object wordt gedesinfecteerd bij herstart	–
325	Overschreven door een eerder gedesinfecteerde kopie	–
303	Legitieme software die hackers kunnen gebruiken om de computer of persoonlijke gegevens te beschadigen gedetecteerd	–
329	Naam van object gewijzigd	–
335	Terugzetten vanuit Back-up	–
452	Proces beëindigd	–
453	Het proces kan niet worden beëindigd	–
332	Informatie over gedetecteerd object	–

Codes van gebeurtenissen

Gebeurtenis-ID	Beschrijving	Standaard ingeschakeld
301	Object verwerkt	–
302	Kwaadaardig object gedetecteerd	✓
303	Legitieme software die hackers kunnen gebruiken om de computer of persoonlijke gegevens te beschadigen gedetecteerd	–
317	Verwerkingsfout	✓
318	Archief gedetecteerd	–
319	Ingepakt object gedetecteerd	–
321	Object beschadigd	–
322	Archief met wachtwoordbeveiliging gevonden	–
329	Naam van object gewijzigd	–
362	Gevaarlijke koppeling geblokkeerd	✓
1201	Eerder geopende gevaarlijke koppeling gedetecteerd	✓
1211	Eerder geopende kwaadaardige koppeling gedetecteerd	✓
363	Gevaarlijke koppeling geopend	✓
341	Download van object is geblokkeerd	–
370	Link staat op de Private KSN-allowlist	✓
370	Object staat op de private KSN-allowlist	✓
332	Informatie over gedetecteerd object	–

[Mail Threat Protection](#) 

Codes van gebeurtenissen

Gebeurtenis-ID	Beschrijving	Standaard ingeschakeld
301	Object verwerkt	–
306	Object gedesinfecteerd	–
302	Kwaadaardig object gedetecteerd	✓
317	Verwerkingsfout	✓
340	Object staat op de private KSN-allowlist	✓
307	Object verwijderd	–
308	Er is een back-up van het object gemaakt	–
312	Desinfectie niet mogelijk	–
314	Object niet verwerkt	–
318	Archief gedetecteerd	–
319	Ingepakt object gedetecteerd	–
321	Object beschadigd	–
322	Archief met wachtwoordbeveiliging gevonden	–
329	Naam van object gewijzigd	–
303	Legitieme software die hackers kunnen gebruiken om de computer te beschadigen gedetecteerd	–
332	Informatie over gedetecteerd object	–

Firewall [?](#)

Codes van gebeurtenissen

Gebeurtenis-ID	Beschrijving	Standaard ingeschakeld
601	Netwerkactiviteit toegestaan	–
602	Netwerkactiviteit geblokkeerd	–

Network Threat Protection [?](#)

Codes van gebeurtenissen

Gebeurtenis-ID	Beschrijving	Standaard ingeschakeld
651	Netwerkaanval gedetecteerd	–

BadUSB Attack Prevention [?](#)

Codes van gebeurtenissen

Gebeurtenis-ID	Beschrijving	Standaard ingeschakeld
2050	Toetsenbord geautoriseerd	–
2051	Toetsenbord niet geautoriseerd	✓
2052	Fout bij toetsenbordautorisatie	✓

AMSI-bescherming

Codes van gebeurtenissen

Gebeurtenis-ID	Beschrijving	Standaard ingeschakeld
301	Object verwerkt	–
302	Kwaadaardig object gedetecteerd	✓
303	Legitieme software die hackers kunnen gebruiken om de computer of persoonlijke gegevens te beschadigen gedetecteerd	–
314	Object niet verwerkt	–
315	Object overgeslagen	–
317	Verwerkingsfout	✓
318	Archief gedetecteerd	–
319	Ingepakt object gedetecteerd	–
320	Object geëncrypt	–
321	Object beschadigd	–
322	Archief met wachtwoordbeveiliging gevonden	–
1512	Scanresultaat voor object is naar extern programma verstuurd	–
329	Naam van object gewijzigd	–
332	Informatie over gedetecteerd object	–
340	Object staat op de private KSN-allowlist	✓
2200	AMSI-verzoek geblokkeerd	✓

Programmacontrole

Codes van gebeurtenissen

Gebeurtenis-ID	Beschrijving	Standaard ingeschakeld
701	Programma mag worden gestart	–
702	Programma mag niet worden gestart	–
703	Programma mag niet worden gestart in testmodus	–
704	Programma mag niet worden gestart in testmodus	–
707	Fout in taakinstellingen. Taakinstellingen niet toegepast	–
710	Een verboden proces is eerder dan Kaspersky Endpoint Security voor Windows gestart	–
708	Taakinstellingen succesvol toegepast	–

[Apparaatcontrole](#)

Codes van gebeurtenissen

Gebeurtenis-ID	Beschrijving	Standaard ingeschakeld
801	Bewerking met het apparaat toegestaan	–
802	Bewerking met het apparaat verboden	–
803	Tijdelijke toegang tot het apparaat geactiveerd	✓
808	Bestandsbewerking uitgevoerd	–
809	Netwerkverbinding geblokkeerd	–

[Webcontrole](#)

Codes van gebeurtenissen

Gebeurtenis-ID	Beschrijving	Standaard ingeschakeld
751	Toegang toegestaan	–
752	Toegang geblokkeerd	–
753	Waarschuwing over ongewenste inhoud	–
754	Ongewenste inhoud is na een waarschuwing toch geopend	–
751	Toegestane pagina geopend	–

[Adaptieve controle op afwijkingen](#)

Codes van gebeurtenissen

Gebeurtenis-ID	Beschrijving	Standaard ingeschakeld
501	Klacht over geblokkeerde programma-activiteit	–
2201	Procesactie overgeslagen	–
2200	Procesactie geblokkeerd	✓

[Gegevensencryptie](#) 

Codes van gebeurtenissen

Gebeurtenis-ID	Beschrijving	Standaard ingeschakeld
904	Fout bij toepassing van regels voor bestandsencryptie/-decryptie	✓
912	Fout bij bestandsencryptie/-decryptie	✓
1305	Fout bij encryptie/-decryptie van apparaat	✓
931	Fout bij maken van geëncrypt pakket	✓
951	Fout bij inschakelen van portable modus	✓
953	Fout bij uitschakelen van portable modus	✓
1311	Kan encryptiemodule niet laden	✓
1340	De taak voor het accountbeheer van Authenticatie-agent eindigde met een fout	✓
1312	Beleid kan niet worden toegepast	✓
1342	FDE-upgrade mislukt	✓
1343	Terugdraaien FDE-upgrade geslaagd	✓
1345	Installatie of upgrade van Kaspersky Disk Encryption-stuurprogramma's in de WinRE-installatiekopie is mislukt	✓
1346	Kaspersky Disk Encryption-stuurprogramma's konden niet worden verwijderd van de WinRE-installatiekopie	✓
1370	BitLocker-herstelsleutel is gewijzigd	✓
901	Regels voor bestandsencryptie/-decryptie worden toegepast	–
902	Regels voor bestandsencryptie/-decryptie zijn toegepast	–
903	Toepassing van regels voor bestandsencryptie/-decryptie onderbroken	–
905	Toepassing van regels voor bestandsencryptie/-decryptie hervat	–
910	Bestandsencryptie/-decryptie is gestart	–
911	Encryptie/decryptie van bestanden voltooid	–
913	Bestand is niet geëncrypt omdat het een uitzondering is	–
914	Encryptie/decryptie van bestanden onderbroken	–
1301	Encryptie/decryptie van apparaat gestart	–
1302	Encryptie/decryptie van apparaat voltooid	–
1307	Apparaat is niet geëncrypt	–
1303	Encryptie/decryptie van apparaat onderbroken	–
1304	Encryptie/decryptie van apparaat hervat	–
1309	Encryptie/decryptieproces van de schijf is overgeschakeld naar de passieve modus	–
1308	Encryptie/decryptieproces van de schijf is overgeschakeld naar de actieve modus	–
1306	Gebruiker maakt geen gebruik van het encryptiebeleid	–

940	Bestandstoegang geblokkeerd	✓
950	Portable modus ingeschakeld	–
952	Portable modus uitgeschakeld	–
1330	Nieuw account voor Authenticatie-agent gemaakt	–
1337	Account niet toegevoegd. Dit account bestaat al	–
1338	Account niet gewijzigd. Dit account bestaat niet	–
1339	Account niet verwijderd. Dit account bestaat niet	–
1331	Account voor Authenticatie-agent verwijderd	–
1332	Wachtwoord van account voor Authenticatie-agent gewijzigd	–
1334	Mislukte aanmelding bij Authenticatie-agent	–
1333	Geslaagde aanmelding bij Authenticatie-agent	–
1335	Toegang tot harde schijf verkregen na gebruik van de procedure voor het vragen van toegang tot geëncrypte apparaten	–
1336	Geen toegang tot harde schijf verkregen na gebruik van de procedure voor het vragen van toegang tot geëncrypte apparaten	–
1310	Encryptiemodule geladen	–
1344	Het terugdraaien van de Full Disk Encryption-upgrade voltooid met een fout	✓
1341	FDE-upgrade geslaagd	✓
1332	Wachtwoord van account voor Authenticatie-agent gewijzigd	–

[Endpoint Sensor](#) 

Codes van gebeurtenissen

Gebeurtenis-ID	Beschrijving	Standaard ingeschakeld
2100	Server van Kaspersky Anti Targeted Attack Platform is niet beschikbaar	–
2105	Opstart van programma is geblokkeerd	✓
2106	Openen van document is geblokkeerd	✓
2104	Taken van de Kaspersky Anti Targeted Attack Platform-server worden verwerkt	–
2103	Verwerking van taken van de Kaspersky Anti Targeted Attack Platform-server is inactief	–
2101	Endpoint Sensor verbonden met server	–
2102	Verbinding met de Kaspersky Anti Targeted Attack Platform-server is hersteld	–
2112	Alle processen die zijn gestart vanaf een bestandsinstallatiekopie of stream zijn beëindigd	✓
2113	Programma gestart	✓
2111	Bestand of stream is verwijderd door de Kaspersky Anti Targeted Attack Platform-serverbeheerder	✓
2110	Het bestand is door de beheerder hersteld vanuit quarantaine op de Kaspersky Anti Targeted Attack Platform-server	✓
2109	Het bestand is door de beheerder in quarantaine geplaatst op de Kaspersky Anti Targeted Attack Platform-server	✓
2107	Netwerkactiviteit van alle programma's van derden wordt geblokkeerd	✓
2108	De netwerkactiviteit van alle programma's van derden is gedeblokkeerd	✓

[Computer scannen](#) 

Codes van gebeurtenissen

Gebeurtenis-ID	Beschrijving	Standaard ingeschakeld
302	Kwaadaardig object gedetecteerd	✓
335	Terugzetten vanuit Back-up	✓
336	Kan object niet herstellen vanuit back-up	✓
340	Object staat op de private KSN-allowlist	✓
301	Object verwerkt	–
329	Naam van object gewijzigd	–
306	Object gedesinfecteerd	–
307	Object verwijderd	–
308	Er is een back-up van het object gemaakt	–
310	Kan geen back-up maken	–
312	Desinfectie niet mogelijk	–
313	Kan niet worden verwijderd	–
314	Object niet verwerkt	–
315	Object overgeslagen	–
317	Verwerkingsfout	–
318	Archief gedetecteerd	–
319	Ingepakt object gedetecteerd	–
320	Object geëncrypt	–
321	Object beschadigd	–
322	Archief met wachtwoordbeveiliging gevonden	–
323	Object wordt verwijderd bij herstart	–
324	Object wordt gedesinfecteerd bij herstart	–
327	Overschreven door een eerder gedesinfecteerde kopie	–
303	Legitieme software die hackers kunnen gebruiken om de computer of persoonlijke gegevens te beschadigen gedetecteerd	–

[Integriteitscontrole](#)

Codes van gebeurtenissen

Gebeurtenis-ID	Beschrijving	Standaard ingeschakeld
2002	Handtekeningcontrole van module is mislukt	–

[Database-update](#)

Codes van gebeurtenissen

Gebeurtenis-ID	Beschrijving	Standaard ingeschakeld
101	Er is een interne fout opgetreden	✓
1001	Updatebron geselecteerd	–
1002	Proxyserver geselecteerd	–
1003	Bestand gedownload	–
1004	Bestand gedownload	–
1005	Bestand geïnstalleerd	–
1006	Bestand geüpdatet	–
1007	Bestand teruggedraaid vanwege fout bij update	–
1008	Bestanden updaten	–
1009	Updates verspreiden	–
1010	Bestanden terugdraaien	–
1011	Fout bij updaten van onderdeel	–
1012	Fout bij distributie van onderdeelupdates	–
1013	De lijst met te downloaden bestanden maken	–
1014	Fout bij lokale update	–
1016	Bewerking geannuleerd door de gebruiker	–
1017	Kan geen twee taken tegelijkertijd starten	–
1018	Fout bij controle van programmadatabases en -modules	–
1019	Fout bij interactie met Kaspersky Security Center	–
1020	Geen updates beschikbaar	–
1021	Niet alle onderdelen zijn geüpdatet	–
1022	Distributie van update met succes voltooid	–
1023	Update met succes voltooid, distributie van update mislukt	–
2153	Installatie van patch is mislukt	–
2156	Terugdraaien van patch is mislukt	–
2150	Patches downloaden	–
2151	Patches installeren	–
2152	Patch geïnstalleerd	–
2154	Patch terugdraaien	–
2155	Patch teruggedraaid	–

Codes van gebeurtenissen

Gebeurtenis-ID	Beschrijving	Standaard ingeschakeld
223	Taak voltooid	–
221	Taak gestart	–
222	Taak gestopt	–
2252	Het object kan niet worden verwijderd	–
2253	Statistieken van wistaak	–
2251	Object verwijderd	–

Informatie over code van derden

Informatie over code van derden bevindt zich in het bestand `legal_notices.txt` in de installatiemap van het programma.

Kennisgevingen over handelsmerken

Gedeponeerde handels- en dienstmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Adobe, Acrobat, Flash, Reader en Shockwave zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple, FireWire, iTunes en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

AutoCAD is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Autodesk, Inc. en/of diens dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten en andere landen.

Het woord Bluetooth, het merk en de logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc.

Borland is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Borland Software Corporation.

Android en Google Chrome zijn handelsmerken van Google, Inc.

Citrix en Citrix Provisioning Services en XenDesktop zijn handelsmerken van Citrix Systems, Inc. en/of een of meer van haar dochterondernemingen, en kunnen gedeponeerd zijn bij het United States Patent and Trademark Office en in andere landen.

Dell is een handelsmerk van Dell, Inc. of haar dochterondernemingen.

dBase is een handelsmerk van dataBased Intelligence, Inc.

EMC is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van EMC Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Radmin is een gedeponeerd handelsmerk van Famatech.

IBM is een gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines Corporation in veel jurisdicties wereldwijd.

ICQ is een handelsmerk en/of dienstmerk van ICQ LLC.

Intel is een handelsmerk van Intel Corporation in de V.S. en/of andere landen.

IOS is een gedeponeerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc. en/of diens gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten en andere landen.

Lenovo en ThinkPad zijn handelsmerken van Lenovo in de Verenigde Staten en/of elders.

Linux is het gedeponeerde handelsmerk van Linus Torvalds in de VS en andere landen.

Logitech is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Logitech in de Verenigde Staten en/of andere landen.

LogMeIn Pro en Remotely Anywhere zijn handelsmerken van LogMeIn, Inc.

Mail.ru is een gedeponeerd handelsmerk van Mail.Ru, LLC.

McAfee is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van McAfee, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Microsoft, Access, Active Directory, ActiveSync, BitLocker, Excel, Internet Explorer, LifeCam Cinema, MSDN, MultiPoint, Outlook, PowerPoint, PowerShell, Visual Basic, Visual FoxPro, Windows, Windows PowerShell, Windows Server, Windows Store, MS-DOS, Surface and Hyper-V zijn handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Mozilla, Firefox en Thunderbird zijn handelsmerken van de Mozilla Foundation.

Java en JavaScript zijn gedeponeerde handelsmerken van Oracle en/of diens gelieerde ondernemingen.

VERISIGN is een gedeponeerd handelsmerk in de Verenigde Staten en elders, of een niet-gedeponeerd handelsmerk van VeriSign, Inc. en haar dochterondernemingen.

VMware en VMware ESXi zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van VMware, Inc. in de Verenigde Staten en / of andere rechtsgebieden.

Thawte is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Symantec Corporation of diens gelieerde ondernemingen in de VS en andere landen.

SAMSUNG is een handelsmerk van SAMSUNG in de Verenigde Staten en andere landen.